



Referenz

# AWS Glossar



## AWS Glossar: Referenz

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Die Handelsmarken und Handelsaufmachung von Amazon dürfen nicht in einer Weise in Verbindung mit nicht von Amazon stammenden Produkten oder Services verwendet werden, durch die Kunden irregeführt werden könnten oder Amazon in schlechtem Licht dargestellt oder diskreditiert werden könnte. Alle anderen Handelsmarken, die nicht Eigentum von Amazon sind, gehören den jeweiligen Besitzern, die möglicherweise zu Amazon gehören oder nicht, mit Amazon verbunden sind oder von Amazon gesponsert werden.

---

---

# Table of Contents

AWS Glossar ..... 1  
..... cxvi

# AWS Glossar

---

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

## Zahlen und Symbole

---

100 continue

Mit dieser Methode kann ein Client vor dem Senden einer Anforderung ermitteln, ob der Server diese verarbeiten kann. Bei großen PUT Anfragen kann diese Methode sowohl Zeit als auch Bandbreitenkosten sparen.

## A

---

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

AAD

See [Zusätzlich authentifizierte Daten](#).

Zugriffskontrollliste  
(ACL)

Dieses Dokument definiert, wer zum Zugriff auf einen bestimmten [Bucket](#) oder auf ein Objekt berechtigt ist. Jedes [Bucket](#) Objekt in [Amazon S3](#) hat eine ACL. Dieses Dokument legt die Berechtigungen für die einzelnen Benutzer fest, z. B. Lese- und Schreibberechtigungen.

Zugriffs-IDs

See [Anmeldedaten](#).

Zugriffsschlüssel

Die Kombination einer [Zugriffsschlüssel-ID](#) (zum Beispiel AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) und eines [Geheimer Zugriffsschlüssel](#) (zum Beispiel wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY). Sie verwenden Zugriffstasten, um API Anfragen zu signieren, die Sie stellen AWS.

Zugriffsschlüssel-ID

Eine eindeutige Kennung, die mit einer [Geheimer Zugriffsschlüssel](#) verknüpft ist. Die Zugriffsschlüssel-ID und der geheime Zugriffsschlüssel werden zusammen verwendet, um programmatische AWS Anfragen kryptografisch zu signieren.

Zugriffsschlüssel-  
Rotation

Eine Methode zur Erhöhung der Sicherheit durch Änderung der AWS Zugriffsschlüssel-ID. Mithilfe dieser Methode können Sie einen alten Schlüssel nach eigenem Ermessen ändern.

---

Sprache der Zugriffsrichtlinie	Eine Sprache zum Verfassen von Dokumenten (insbesondere <a href="#">Richtlinien</a> ), in der festgelegt wird, wer unter welchen Bedingungen auf bestimmte AWS <a href="#">Ressource</a> Dokumente zugreifen kann.
Konto	<p>Eine formelle Beziehung AWS dazu ist mit allen folgenden Dingen verbunden:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• E-Mail-Adresse und Passwort des Besitzers</li><li>• Steuerung von Ressourcen, die in seinem Rahmen erstellt wurden</li><li>• Bezahlung für die AWS Tätigkeit im Zusammenhang mit diesen Ressourcen</li></ul> <p>Der AWS-Konto hat die Erlaubnis, mit allen AWS-Konto Ressourcen alles Mögliche zu tun. Dies steht im Gegensatz zu einem <a href="#">user</a>, bei dem es sich um eine Entität des Kontos handelt.</p>
Kontoaktivität	Eine Webseite mit Ihrer month-to-date AWS Nutzung und Ihren Kosten. Die Seite mit den Kontoaktivitäten befindet sich unter <a href="https://aws.amazon.com/account-activity/">https://aws.amazon.com/account-activity/</a> .
AWS Account Management	<p>AWS Account Management ist ein Tool, mit dem Sie die Kontaktinformationen für jeden von Ihnen aktualisieren können AWS-Konten.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/Organisationen">https://aws.amazon.com/Organisationen</a>.</p>
ACL	See <a href="#">Zugriffskontrollliste (ACL)</a> .
ACM	<p>AWS Certificate Manager ist ein Webdienst für die Bereitstellung, Verwaltung und Bereitstellung von Secure Sockets <a href="#">Layer/Transport Layer Security</a> (SSL/TLS) -Zertifikaten zur Verwendung mit. AWS-Services</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/certificate-manager/">https://aws.amazon.com/certificate-manager/</a>.</p>
action	<p>Eine Funktion. API Wird auch als Operation oder Aufruf bezeichnet. Zur Ausführung dieser Aktivität ist der <a href="#">Prinzipal</a> berechtigt. Die Aktion ist das „B“ in der Aussage „A ist berechtigt, B bei C zu tun, sofern D gilt“. Beispiel: Jane sendet eine Anforderung an <a href="#">Amazon SQS</a>, dabei ist Action=ReceiveMessage.</p>

---

	<p><a href="#">CloudWatch</a>: Die Reaktion auf die Statusänderung eines Alarms, z. B. von OK zu ALARM. Die Statusänderung kann durch das Erreichen eines Alarmgrenzwerts oder durch eine SetAlarmState-Anforderung verursacht werden. Jedem Alarm können für jeden Status mehrere Aktionen zugewiesen werden. Die Aktionen werden jedes Mal ausgeführt, wenn der Alarm in einen Status wechselt, für den eine Aktion festgelegt wurde. Zu den Beispielaktionen gehören eine <a href="#">Amazon SNS</a> Benachrichtigung, das Ausführen einer und eine <a href="#">Amazon EC2 Auto Scaling policy</a> Aktion <a href="#">EC2zum Stoppen/Beenden einer Amazon-Instance</a>.</p>
Aktive vertrauenswürdige Schlüsselgruppen	Eine Liste, in der <a href="#">Vertrauenswürdige Schlüsselgruppen</a> alle öffentlichen Schlüssel und die IDs öffentlichen Schlüssel in jeder Schlüsselgruppe aufgeführt sind, die für eine Verteilung in Amazon aktiv sind CloudFront. CloudFront kann die öffentlichen Schlüssel in diesen Schlüsselgruppen verwenden, um die Signaturen von <a href="#">CloudFront signierten URLs und signierten Cookies</a> zu überprüfen.
Aktive vertrauenswürdige Aussteller	Siehe <a href="#">Aktive vertrauenswürdige Schlüsselgruppen</a> .
aktiv-aktiv	Eine Klasse von Hochverfügbarkeitsstrategien, bei der ein Workload gleichzeitig in mehreren Regionen vorhanden ist, mehrere primäre Ressourcen verwendet und Traffic aus allen Regionen bedient, in denen er bereitgestellt wird. Wird manchmal auch als aktiv/aktiv bezeichnet. See Also , , .
aktiv-passiv	Eine Klasse von Notfallwiederherstellungsstrategien, die eine primäre Region und eine Standby-Region in einer <a href="#">sichern und wiederherstellen</a> , <a href="#">Hot-StandbyKontrolllampe</a> , oder <a href="#">warmer Bereitschaftsmodus</a> - Konfiguration umfassen. Wird manchmal auch als aktiv/passiv bezeichnet.
Zusätzlich authentifizierte Daten	Informationen, die auf Integrität geprüft werden, aber nicht verschlüsselt sind, z. B. Kopfzeilen oder andere kontextbezogene Metadaten.
Zeitweise Unterbrechung	<a href="#">Amazon EC2 Auto Scaling</a> kann Prozesse für <a href="#">Auto Scaling-Gruppe</a> aussetzen, bei denen das Starten von Instances wiederholt fehlschlägt. Auto-Scaling-Gruppen, bei denen am häufigsten zeitweise

---

	Unterbrechungen auftreten, haben keine (null) ausgeführte Instances und versuchen bereits seit über 24 Stunden erfolglos, Instances zu starten.
Alarm	Ein Element, das eine einzelne Metrik in einem angegebenen Zeitraum überwacht und ein <a href="#">Amazon SNS Thema</a> oder <a href="#">Amazon EC2 Auto Scaling policy</a> auslöst. Diese Aktionen werden gestartet, sofern der Metrikwert in einer festgelegten Anzahl von Zeiträumen einen Grenzwert überschreitet.
Zugriffserlaubnis	Dies ist eines von zwei möglichen Resultaten (das andere ist <a href="#">Zugriffsverweigerung</a> ) bei der Auswertung der <a href="#">IAM-policy</a> für den Zugriff. Wenn ein Benutzer eine Anfrage an stellt AWS, AWS bewertet die Anfrage auf der Grundlage aller für den Benutzer geltenden Berechtigungen und gibt dann entweder Zulassen oder Verweigern zurück.
Amazon-Maschinenabbild (AMI)	Ein Amazon Machine Image (AMI) ist ein verschlüsseltes Computer-Image, das in <a href="#">Amazon EBS</a> oder gespeichert ist <a href="#">Amazon S3</a> . AMIs funktionieren ähnlich wie eine Vorlage für das Root-Laufwerk eines Computers. Sie enthalten das Betriebssystem und können auch Software und Anwendungsebenen (z. B. Datenbankserver, Middleware und Webserver) umfassen.
Amazon Web Services (AWS)	Diese Infrastrukturplattform für Webservices in der Cloud ist für Unternehmen jeder Größe geeignet. See Also <a href="https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/">https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/</a> .
AMI	See <a href="#">Amazon-Maschinenabbild (AMI)</a> .
Amplify	AWS Amplify ist eine Komplettlösung, mit der Frontend-Web- und Mobilgeräteentwickler sichere, skalierbare Full-Stack-Anwendungen erstellen und bereitstellen können, auf der sie basieren. AWS Amplify bietet zwei Services an: <a href="#">Amplify Hosting</a> und <a href="#">Amplify Studio</a> . See Also <a href="https://aws.amazon.com/amplify/">https://aws.amazon.com/amplify/</a> .
Amplify Android	Amplify Android ist eine Sammlung von Open-Source-Client-Bibliotheken, die Schnittstellen für bestimmte Anwendungsfälle über viele AWS-Services hinweg bereitstellen. Amplify Android ist die empfohlene Methode, um native Android-Anwendungen zu erstellen, die von AWS unterstützt werden.

See Also <https://aws.amazon.com/amplify/> .

Amplify Hosting	<p>AWS Amplify Hosting ist ein vollständig verwalteter Dienst für kontinuierliche Integration und kontinuierliche Bereitstellung (CI/CD) und Hosting-Service für schnelle, sichere und zuverlässige statische und serverseitig gerenderte Apps. Amplify Hosting bietet einen Git-basierten Workflow zum Hosten von Full-Stack Serverless-Web-Apps mit kontinuierlicher Bereitstellung.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/amplify/Hosting/">https://aws.amazon.com/amplify/Hosting/</a> .</p>
Amplify iOS	<p>Amplify iOS ist eine Sammlung von Open-Source-Client-Bibliotheken, die Schnittstellen für bestimmte Anwendungsfälle über viele AWS-Services hinweg bereitstellen. Amplify iOS ist die empfohlene Methode, um native iOS-Anwendungen zu erstellen, die von AWS unterstützt werden.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/amplify/">https://aws.amazon.com/amplify/</a> .</p>
Amplify Studio	<p>AWS Amplify Studio ist eine visuelle Entwicklungsumgebung, mit der Web- und Mobilentwickler die Frontend-UI-Komponenten und die Backend-Umgebung für eine Full-Stack-Anwendung erstellen können.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/amplify/Studio/">https://aws.amazon.com/amplify/Studio/</a> .</p>
Regeln für die Analyse	<p><a href="#">AWS Clean Rooms</a>: Die Abfrageeinschränkungen, die einen bestimmten Abfragetyp autorisieren.</p>
Analyseschema	<p><a href="#">CloudSearch</a>: Diese sprachbasierten Textanalyseoptionen werden auf ein Textfeld angewendet, um den Wortstamm zu prüfen sowie Stoppwörter und Synonyme zu konfigurieren.</p>
APIGateway	<p>Amazon API Gateway ist ein vollständig verwalteter Service, den Entwickler nutzen können, um sie in jeder Größenordnung zu erstellen, zu veröffentlichen, zu warten, APIs zu überwachen und zu sichern.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/api-gateway">https://aws.amazon.com/api-gateway</a>.</p>
AWS App2Container	<p>AWS App2Container ist ein Transformationstool, das modernisiert. NET und Java-Anwendungen, indem sie in containerisierte Anwendungen migriert werden.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/app2container">https://aws.amazon.com/app2container</a>.</p>
AWS AppConfig	<p>AWS AppConfig ist ein Dienst, der verwendet wird, um Software zur Laufzeit zu aktualisieren, ohne neuen Code bereitzustellen. Mit AWS</p>

---

	<p>AppConfig können Sie Feature-Flags und Anwendungskonfigurationen konfigurieren, validieren und bereitstellen.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/systems-manager/Features/appconfig">https://aws.amazon.com/systems-manager/Features/appconfig</a>.</p>
Amazon AppFlow	<p>Amazon AppFlow ist ein vollständig verwalteter Integrationservice, mit dem Sie Daten sicher zwischen SaaS-Anwendungen (Software as a Service) und übertragen können AWS-Services.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/appflow">https://aws.amazon.com/appflow</a>.</p>
Anwendung	<p><a href="#">Elastic Beanstalk</a>: Eine logische Sammlung von Komponenten, einschließlich Umgebungen, Versionen und Umgebungskonfigurationen. Vom Konzept her gleicht eine Anwendung einem Ordner.</p> <p><a href="#">CodeDeploy</a>: Ein Name, der die bereitzustellende Anwendung eindeutig identifiziert. AWS CodeDeploy verwendet diesen Namen, um sicherzustellen, dass während einer Bereitstellung auf die richtige Kombination aus Revision, Bereitstellungs-konfiguration und Bereitstellungsgruppe verwiesen wird.</p>
Application Auto Scaling	<p>AWS Application Auto Scaling ist ein Webservice, mit dem Sie die automatische Skalierung für AWS Ressourcen außerhalb von Amazon konfigurieren können EC2, z. B. ECS Amazon-Services, EMR Amazon-Cluster und DynamoDB-Tabellen.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/autoscaling/">https://aws.amazon.com/autoscaling/</a>.</p>
Anwendungsfakturierung	<p>Der Ort, an dem Ihre Kunden die von ihnen gekauften DevPay Amazon-Produkte verwalten. Die Webadresse lautet <a href="http://www.amazon.com/dp-applications">http://www.amazon.com/dp-applications</a>.</p>
Application Composer	<p>AWS Application Composer ist ein visueller Designer, mit dem Sie serverlose Anwendungen aus mehreren AWS-Services erstellen können. Während Sie eine Anwendung entwerfen, generiert Application Composer automatisch eine YAML Vorlage mit <a href="#">CloudFormation</a> und <a href="#">AWS SAM</a> Vorlagenressourcen.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/application-composer/">https://aws.amazon.com/application-composer/</a> .</p>
Application Cost Profiler	<p>AWS Application Cost Profiler ist eine Lösung, mit der Sie den Verbrauch gemeinsam genutzter AWS Ressourcen, die von Softwareanwendungen genutzt werden, nachverfolgen und eine detaillierte Aufschlüsselung der Kosten für die gesamte Mandantenbasis erstellen können.</p>

---

---

	See Also <a href="https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-application-cost-profiler/">https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-application-cost-profiler/</a> .
Application Discovery Service	AWS Application Discovery Service ist ein Webservice, der Sie bei der Planung der Migration unterstützt, AWS indem er die IT-Ressourcen in einem Rechenzentrum identifiziert, darunter Server, virtuelle Maschinen, Anwendungen, Anwendungsabhängigkeiten und Netzwerkinfrastruktur. See Also <a href="https://aws.amazon.com/application-discovery/">https://aws.amazon.com/application-discovery/</a> .
Anwendungsrevision	<a href="#">CodeDeploy</a> : Diese Archivdatei enthält Quellinhalte (z. B. Quellcode, Webseiten, ausführbare Dateien und Bereitstellungsskripts) und eine <a href="#">Anwendungsspezifische Datei</a> . Revisionen werden in <a href="#">Amazon S3-Buckets</a> oder <a href="#">GitHub</a> -Repositorys gespeichert. Für Amazon S3 wird eine Revision anhand ihres Amazon S3 S3-Objektschlüssels und ihrer ETag Version oder beidem eindeutig identifiziert. Denn GitHub eine Revision wird anhand ihrer Commit-ID eindeutig identifiziert.
Anwendungsspezifische Datei	<a href="#">CodeDeploy</a> : Eine Datei im YAML -Format, die verwendet wird, um die Quelldateien in einer Anwendungsrevision den Zielen auf der Instanz zuzuordnen. Die Datei dient auch zur Angabe benutzerdefinierter Berechtigungen für bereitgestellte Dateien und Skripts, die auf den einzelnen Instances in verschiedenen Bereitstellungsphasen ausgeführt werden sollen.
Anwendungsversion	<a href="#">Elastic Beanstalk</a> : Diese spezifische, benannte Iteration einer Anwendung bildet einen funktional konsistenten Satz an bereitstellbarem Anwendungscode ab. Eine Version verweist auf ein <a href="#">Amazon S3</a> Objekt (eine JAVA WAR Datei), das den Anwendungscode enthält.
AppSpec Datei	See <a href="#">Anwendungsspezifische Datei</a> .
AppStream 2.0	Amazon AppStream 2.0 ist ein vollständig verwalteter, sicherer Service zum Streamen von Desktop-Anwendungen an Benutzer, ohne diese Anwendungen neu schreiben zu müssen. See Also <a href="https://aws.amazon.com/appstream/">https://aws.amazon.com/appstream/</a> .
AWS AppSync	AWS AppSync ist ein vollständig verwalteter GraphQL-Service auf Unternehmensebene mit Datensynchronisierung in Echtzeit und Offline-Programmierungsfunktionen.

---

---

	See Also <a href="https://aws.amazon.com/appsync/">https://aws.amazon.com/appsync/</a> .
ARN	See <a href="#">Amazon-Ressourcenname (ARN)</a> .
Artefakt	<a href="#">CodePipeline</a> : Eine Kopie der Dateien oder Änderungen, die in der Pipeline verarbeitet werden.
Asymmetrische Verschlüsselung	Bei dieser <a href="#">Verschlüsselung</a> wird sowohl ein öffentlicher als auch ein privater Schlüssel verwendet.
Asynchrone Unzustellbarkeit	Dieser Typ der <a href="#">Unzustellbarkeit</a> tritt auf, wenn ein <a href="#">Receiver</a> zuerst eine E-Mail zur Auslieferung annimmt und diese dann nicht zustellen kann.
Athena	Amazon Athena ist ein interaktiver Abfrageservice, mit ANSI SQL dem Sie Daten in Amazon S3 analysieren können. Athena ist Serverless, d. h. es gibt keine Infrastruktur, die verwaltet werden muss. Athena skaliert automatisch und ist einfach zu verwenden, sodass Sie innerhalb von wenigen Sekunden mit der Analyse Ihrer Datensätze beginnen können. See Also <a href="https://aws.amazon.com/athena/">https://aws.amazon.com/athena/</a> .
Unteilbarer Zähler	DynamoDB: Eine Methode, um den Wert eines bestehenden Attributs zu erhöhen oder zu verringern, ohne andere Schreibvorgänge zu beeinträchtigen.
Attribut	Dieses grundlegende Datenelement muss nicht weiter untergliedert werden. In DynamoDB gleichen Attribute in vielerlei Hinsicht Feldern oder Spalten in anderen Datenbanksystemen.  Amazon Machine Learning: Eine eindeutige, benannte Eigenschaft innerhalb einer Beobachtung in einem Datensatz. In tabellarischen Daten (z. B. Kalkulationstabellen oder Dateien im CSV-Format (durch Komma getrennte Werte)) stellen die Spaltenüberschriften die Attribute dar, in den Zeilen sind Werte für diese Attribute enthalten.
AUC	Area Under a Curve (Fläche unter der Kurve). Anhand dieser Branchenstandard-Metrik wird die Qualität eines Machine-Learning-Modells mit Binärklassifizierung bewertet. AUC misst die Fähigkeit des Modells, für positive Beispiele, die „richtig“ sind, eine höhere Punktzahl vorherzusagen als für negative Beispiele, die „falsch“ sind. Die AUC Metrik

gibt einen Dezimalwert von 0 bis 1 zurück. AUCWerte in der Nähe von 1 weisen auf ein ML-Modell hin, das sehr genau ist.

Aurora	Amazon Aurora ist eine vollständig verwaltete SQL My-kompatible relationale Datenbank-Engine, die die Geschwindigkeit und Verfügbarkeit kommerzieller Datenbanken mit der Einfachheit und Kosteneffizienz von Open-Source-Datenbanken kombiniert. See Also <a href="https://aws.amazon.com/rds/Aurora/">https://aws.amazon.com/rds/Aurora/</a> .
Authentifizierte Verschlüsselung	Diese <a href="#">Verschlüsselung</a> gewährleistet die Vertraulichkeit, Datenintegrität und Authentizität der verschlüsselten Daten.
Authentifizierung	Mit diesem Prozess wird Ihre Identität gegenüber einem System nachgewiesen.
AWS Auto Scaling	AWS Auto Scaling ist ein vollständig verwalteter Service, mit dem Sie schnell die skalierbaren AWS Ressourcen Ihrer Anwendung ermitteln und die dynamische Skalierung konfigurieren können. See Also <a href="https://aws.amazon.com/autoscaling/">https://aws.amazon.com/autoscaling/</a> .
Auto Scaling-Gruppe	Eine Darstellung mehrerer <a href="#">EC2Instanzen</a> , die ähnliche Merkmale aufweisen und für die Skalierung und Verwaltung von Instanzen als logische Gruppierung behandelt werden.
Availability Zone	Ein eindeutiger Standort in einer <a href="#">Region</a> , der isoliert und somit vor Ausfällen in anderen Availability Zones geschützt ist und kostengünstige Netzwerkkonnektivität mit geringer Latenz zu anderen Availability Zones in derselben Region bereitstellt.
AWS	See <a href="#">Amazon Web Services (AWS)</a> .

## B

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

sichern und wiederherstellen	Eine Notfallwiederherstellungsstrategie, bei der Backups von Daten in der primären Region in eine Standby-Region kopiert werden und aus der Standby-Region wiederhergestellt werden können. Sie müssen die
------------------------------	--

---

	<p>Infrastruktur und andere Ressourcen, z. B. Rechenleistung, im Rahmen eines Failover-Prozesses bereitstellen.</p> <p>See Also , , , .</p>
Backint Agent	<p>AWS Backint Agent for SAP HANA ist eine SAP zertifizierte Sicherungs- und Wiederherstellungslösung für SAP HANA Workloads, die auf EC2 Amazon-Instances in der Cloud ausgeführt werden.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/backint-agent">https://aws.amazon.com/backint-agent</a>.</p>
AWS Backup	<p>AWS Backup ist ein verwalteter Backup-Service, mit dem Sie die Sicherung von Daten AWS-Services in der Cloud und vor Ort zentralisieren und automatisieren können.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/backup/">https://aws.amazon.com/backup/</a>.</p>
Grundlegende Überwachung	<p>Überwachung der AWS bereitgestellten Metriken, die in einer Frequenz von 5 Minuten ermittelt wurden.</p>
Batch	<p>See <a href="#">Dokumenten-Batch</a>.</p>
Batch-Prognose	<p>Amazon Machine Learning: Ein Vorgang, bei dem mehrere Eingabedatenbeobachtungen in einem Schritt (asynchron) verarbeitet werden. Im Gegensatz zu Echtzeitprognosen sind Batch-Prognosen erst nach Verarbeitung aller Prognosen verfügbar.</p> <p>See Also <a href="#">Echtzeitprognosen</a>.</p>
BGP ASN	<p>Die autonome Systemnummer des Border Gateway Protocol ist eine eindeutige Kennung für ein Netzwerk, die beim BGP Routing verwendet wird. <a href="#">Amazon EC2</a> unterstützt alle ASN 2-Byte-Zahlen im Bereich von 1 — 65335, mit Ausnahme von 7224, das reserviert ist.</p>
Fakturierung	<p>See <a href="#">Fakturierung und Kostenmanagement</a>.</p>
Fakturierung und Kostenmanagement	<p>AWS Billing and Cost Management ist das AWS Cloud Computermodell, bei dem Sie für Dienste auf Abruf bezahlen und so viel oder so wenig nutzen, wie Sie benötigen. Wenn <a href="#">Ressourcen</a> für Ihr Konto aktiv sind, zahlen Sie für die Zuordnung dieser Ressourcen. Sie zahlen darüber hinaus für jede weitere Nutzung im Zusammenhang mit diesen Ressourcen (z. B. Datentransfer oder Speicherzuweisung).</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/billing/new-user-faqs/">https://aws.amazon.com/billing/new-user-faqs/</a>.</p>

---

Binärattribut	Amazon Machine Learning: Ein Attribut, für das einer von zwei Werten möglich ist. Zulässige positive Werte sind 1, j, ja, t und „true“-Antworten. Zulässige negative Werte sind 0, n, no, f und false. Amazon Machine Learning gibt 1 für positive Werte und 0 für negative Werte aus. See Also <a href="#">Attribut</a> .
Binäres Klassifizierungsmodell	Amazon Machine Learning: Ein Machine-Learning-Modell, das Antworten auf Fragen prognostiziert, bei denen die Antwort als binäre Variable ausgedrückt werden kann. Beispiel: Fragen mit den möglichen Antworten „1“ oder „0“, „ja“ oder „nein“, „klickt“ oder „klickt nicht“ sind Fragen mit binären Antworten. Das Ergebnis eines binären Klassifizierungsmodells lautet immer entweder „1“ (für „true“ oder zutreffende Antworten) oder „0“ (für „false“ oder negative Antworten).
Block	Ein Dataset. <a href="#">Amazon EMR</a> teilt große Datenmengen in Teilmengen auf. Jede Teilmenge wird als Datenblock bezeichnet. Amazon EMR weist jedem Block eine ID zu und verwendet eine Hashtabelle, um die Blockverarbeitung zu verfolgen.
Blockgerät	Dieses Speichergerät unterstützt Datenlese- und (optional) -schreibvorgänge in Sektoren, Cluster oder Blöcke mit fester Größe.
Blockgerät-Zuweisung	Eine Zuordnungsstruktur für jedes Band <a href="#">AMIInstance</a> , die die Blockgeräte spezifiziert, die an die Instance angeschlossen sind.
AWS Blockchain Templates	See <a href="#">Managed Blockchain</a> .
Blau/Grün-Bereitstellung	CodeDeploy: Eine Bereitstellungsmethode, bei der die Instanzen in einer Bereitstellungsgruppe (der ursprünglichen Umgebung) durch eine andere Gruppe von Instanzen (die Ersatzumgebung) ersetzt werden.
Bootstrap-Aktion	Bei dieser festgelegten Standard- oder benutzerdefinierten Aktion wird vor dem Start von <a href="#">Hadoop</a> ein Script oder eine Anwendung auf allen Knoten eines Auftragsverlaufs ausgeführt.
Border Gateway Protocol (BGP) Autonomous System Number (ASN)	See <a href="#">BGP ASN</a> .

Unzustellbarkeit	Der fehlgeschlagene Versuch einer E-Mail-Zustellung.
Braket	Amazon Braket ist ein vollständig verwalteter Service für Quantencomputer, mit dem Sie Quantenalgorithmen ausführen können, um Ihre Forschung und Entdeckung zu beschleunigen. See Also <a href="https://aws.amazon.com/braket">https://aws.amazon.com/braket</a> .
Verletzung	<a href="#">Amazon EC2 Auto Scaling</a> : Der Zustand, bei der ein vom Benutzer festgelegter Schwellenwert (Ober- oder Untergrenze) überschritten wird. Falls die Dauer dieser Verletzung (gemäß dem Parameter für die Verletzungsdauer) als erheblich definiert wird, kann ggf. eine <a href="#">Skalierung</a> initiiert werden.
Bucket	<a href="#">Amazon S3</a> : Ein Container für gespeicherte Objekte. Jedes Objekt ist in einem Bucket enthalten. Wenn das benannte Objekt beispielsweise im amzn-s3-demo-bucket Bucket gespeichert photos/puppy.jpg ist, können autorisierte Benutzer mit dem auf das Objekt zugreifen. URL <code>https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/photos/puppy.jpg</code>
Bucket-Eigentümer	Die Person oder Organisation, die einen <a href="#">Bucket</a> in <a href="#">Amazon S3</a> besitzt. So wie Amazon der einzige Inhaber des Domännennamens Amazon.com ist, kann nur eine Person oder Organisation Inhaber eines Buckets sein.
Bündeln	Dieser Begriff bezeichnet häufig das Erstellen von einem <a href="#">Amazon-Maschinenabbild (AMI)</a> . Es bezieht sich speziell auf die Erstellung von <a href="#">Instanzen, die im Speicher gespeichert werden. AMIs</a>

## C

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X](#), [Y](#), [Z](#)

Cache-Cluster	Ein logischer Cache, verteilt über mehrere <a href="#">Cache-Knoten</a> . Ein Cache-Cluster kann mit einer bestimmten Anzahl von Cache-Knoten eingerichtet werden.
Cache-Cluster-Kennung	Vom Kunden bereitgestellte ID für das Cache-Cluster. Die ID muss für diesen Kunden in einer <a href="#">AWS-Region</a> eindeutig sein.

---

Cache-Engine-Version	Die Version des auf dem Cache-Knoten ausgeführten Memcached-Services.
Cache-Knoten	Ein sicherer Teil mit fester Größe, der an das Netzwerk angeschlossen ist. RAM Jeder Cache-Knoten führt eine Instanz des Memcached-Dienstes aus und hat seinen eigenen Namen und Port. DNS Mehrere Arten von Cache-Knoten werden unterstützt, jeder mit unterschiedlich viel zugewiesenem Arbeitsspeicher.
Cache-Knotentyp	Ein <a href="#">EC2Instanz</a> -Typ, der auf dem Cache-Knoten ausgeführt wird.
Cache-Parametergruppe	Ein Container mit den Parameterwerten für die Cache-Engine, der für ein oder mehrere Cache-Cluster verwendet werden kann.
Cache-Sicherheitsgruppe	Eine von verwaltete Gruppe ElastiCache , die eingehende Autorisierungen für Cache-Knoten für Hosts kombiniert, die zu <a href="#">EC2Amazon-Sicherheitsgruppen</a> gehören und über die Konsole API oder die Befehlszeilentools angegeben wurden.
Kampagne	<a href="#">Amazon Personalize</a> : Eine bereitgestellte Lösungsversion (trainiertes Modell) mit bereitgestellter dedizierter Transaktionskapazität zur Erstellung von Echtzeitempfehlungen für Ihre Anwendungsbenutzer. Nachdem Sie eine Kampagne erstellt haben, verwenden Sie die Personalisierungsvorgänge <code>getRecommendations</code> oder <code>getPersonalizedRanking</code> , um Empfehlungen zu erhalten. See Also <a href="#">Empfehlungen</a> , <a href="#">Lösungsversion</a> .
Vordefinierte Zugriffsrichtlinie	Diese standardmäßige Zugriffssteuerungsrichtlinie kann auf einen <a href="#">Bucket</a> oder ein Objekt angewendet werden. Zu den Optionen gehören: privat, öffentlich gelesen und authentifiziert gelesen. public-read-write
Kanonisierung	Bei diesem Prozess werden Daten in ein Standardformat konvertiert, das von einem Service (wie z. B. <a href="#">Amazon S3</a> ) erkannt wird.
Kapazität	Die zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbare Datenverarbeitungskapazität. Für jede <a href="#">Auto Scaling-Gruppe</a> werden ein Mindest- und ein Maximalwert der Datenverarbeitungskapazität definiert. Über eine <a href="#">Skalierung</a> kann die Kapazität innerhalb der festgelegten Mindest- und Maximalwerte erhöht oder verringert werden.

---

Kartesisches Produkt	Diese mathematische Berechnung gibt ein Produkt aus mehreren Sätzen zurück.
Kartesischer Produktprozessor	Dieser Prozessor berechnet ein kartesisches Produkt. Er wird auch als kartesischer Datenprozessor bezeichnet.
AWS CDK	AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) ist ein Open-Source-Framework für die Softwareentwicklung, mit dem Sie Ihre Cloud-Infrastruktur im Code definieren und bereitstellen können. AWS CloudFormation See Also <a href="https://aws.amazon.com/cdk/">https://aws.amazon.com/cdk/</a> .
CDN	See <a href="#">Netzwerk zur Bereitstellung von Inhalten (CDN)</a> .
Zertifikat	Ein Berechtigungsnachweis, den einige AWS Produkte zur Authentifizierung <a href="#">AWS-Konten</a> von Benutzern verwenden. Auch bezeichnet als <a href="#">X.509-Zertifikat enthalten</a> . Das Zertifikat bildet ein Paar mit einem privaten Schlüssel.
Kostenpflichtige Ressourcen	Bei der Nutzung dieser Funktionen oder Services fallen Kosten an. Obwohl einige AWS Produkte kostenlos sind, sind andere kostenpflichtig. In einem beispielsweise fallen für AWS <a href="#">Ressourcen CloudFormationStack</a> , die erstellt wurden, Gebühren an. Der Betrag ist nutzungsabhängig. Mit dem Amazon Web Services Simple Monthly Calculator unter können Sie die Kosten bestimmen, bevor Sie Instances, Stacks oder andere Ressourcen erstellen.
AWS Chatbot	AWS Chatbot ist ein interaktiver Agent, der es einfacher macht, AWS Ressourcen in Ihren Slack-Kanälen und Amazon Chime Chime-Chatrooms zu überwachen, Fehler zu beheben und zu verwalten. See Also <a href="https://aws.amazon.com/chatbot">https://aws.amazon.com/chatbot</a> .
Amazon Chime	Amazon Chime ist ein sicherer vereinheitlichter Kommunikationsservice in Echtzeit, der Meetings transformiert, indem er sie effizienter und einfacher durchführbar macht. See Also <a href="https://aws.amazon.com/chime/">https://aws.amazon.com/chime/</a> .
CIDRblockieren	Classless Inter-Domain Routing. Diese Methode wird für die IP-Adresszuordnung im Internet und für die Routenaggregation verwendet. See Also <a href="#">Classless Inter-Domain Routing on Wikipedia</a> .

---

Verschlüsselungstext	Diese Informationen sind <a href="#">verschlüsselt</a> – im Gegensatz zu <a href="#">Nur-Text</a> , bei dem die Informationen unverschlüsselt sind.
Klassifizierung	<p>Im Bereich Machine Learning bezeichnet dies einen Problemtyp, bei dem Beispieldaten in einer einzelnen Kategorie oder „Klasse“ platziert (klassifiziert) werden. Häufig werden Klassifizierungsprobleme so modelliert, dass aus zwei Kategorien (Klassen) eine ausgewählt werden soll. Dies sind dann binäre Klassifizierungsprobleme. Probleme mit mehr als zwei verfügbaren Kategorien (Klassen) werden als „Mehrklassen-Klassifizierungsprobleme“ bezeichnet.</p> <p>See Also <a href="#">Binäres Klassifizierungsmodell</a>, <a href="#">Mehrklassen-Klassifizierungsmodell</a>.</p>
AWS Clean Rooms	<p>AWS Clean Rooms ist ein Programm AWS-Service , das mehreren Parteien hilft, ihre Daten in einem sicheren Arbeitsbereich für die Zusammenarbeit zusammenzuführen.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/clean-rooms/">https://aws.amazon.com/clean-rooms/</a>.</p>
Kunde VPN	<p>AWS Client VPN ist ein clientbasierter, verwalteter VPN Dienst, mit dem Remote-Clients mithilfe eines VPN Open-basierten Software-Clients sicher auf Ihre AWS Ressourcen zugreifen können.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/vpn/Client-VPN">https://aws.amazon.com/vpn/Client-VPN</a>.</p>
AWS Cloud Control API	<p>AWS Cloud Control API ist eine Reihe von standardisierten Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs), mit denen Entwickler unterstützte Cloud-Infrastrukturen erstellen, lesen, aktualisieren, löschen und auflisten können.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/cloudcontrolapi">https://aws.amazon.com/cloudcontrolapi</a>.</p>
Cloud Directory	<p>Amazon Cloud Directory ist ein Service, der einen hochskalierbaren Verzeichnisspeicher für die multihierarchischen Daten Ihrer Anwendung bereitstellt.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/cloud-directory/">https://aws.amazon.com/cloud-directory/</a>.</p>
AWS Cloud Map	<p>AWS Cloud Map ist ein Dienst, den Sie verwenden, um eine Übersicht der Back-End-Dienste und -Ressourcen zu erstellen und zu verwalten, von denen Ihre Anwendungen abhängen. Mit AWS Cloud Map können Sie Ihre AWS Cloud Ressourcen benennen und entdecken.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/cloud-map">https://aws.amazon.com/cloud-map</a>.</p>

---

Cloud-Dienstanbieter ( ) CSP	Ein Cloud-Service-Anbieter ist ein Unternehmen, das Abonnenten Zugriff auf im Internet gehostete Computer-, Speicher- und Softwaredienste bietet.
AWS Cloud WAN	AWS Cloud WAN ist ein verwalteter Weitverkehrsnetzwerkdienst, der für den Aufbau, die Verwaltung und die Überwachung eines einheitlichen globalen Netzwerks verwendet wird. See Also <a href="https://aws.amazon.com/cloud-wan">https://aws.amazon.com/cloud-wan</a> .
AWS Cloud9	AWS Cloud9 ist eine cloudbasierte integrierte Entwicklungsumgebung (IDE), die Sie zum Schreiben, Ausführen und Debuggen von Code verwenden. See Also <a href="https://aws.amazon.com/cloud9/">https://aws.amazon.com/cloud9/</a> .
CloudFormation	AWS CloudFormation ist ein Dienst zum Schreiben oder Ändern von Vorlagen, mit denen verwandte AWS <a href="#">Ressourcen</a> als Einheit erstellt und gelöscht werden. See Also <a href="https://aws.amazon.com/cloudformation">https://aws.amazon.com/cloudformation</a> .
CloudFront	Amazon CloudFront ist ein Service zur Bereitstellung von AWS Inhalten, mit dem Sie die Leistung, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit Ihrer Websites und Anwendungen verbessern können. See Also <a href="https://aws.amazon.com/cloudfront">https://aws.amazon.com/cloudfront</a> .
Wolke HSM	AWS CloudHSM ist ein Webservice, der Sie dabei unterstützt, die unternehmensinternen, vertraglichen und behördlichen Compliance-Anforderungen an die Datensicherheit zu erfüllen, indem Sie spezielle Hardware-Sicherheitsmodul (HSM) -Appliances innerhalb von verwenden AWS Cloud. See Also <a href="https://aws.amazon.com/cloudhsm/">https://aws.amazon.com/cloudhsm/</a> .
CloudSearch	Amazon CloudSearch ist ein vollständig verwalteter Service AWS Cloud , mit dem Sie eine Suchlösung für Ihre Website oder Anwendung einrichten, verwalten und skalieren können. See Also <a href="https://aws.amazon.com/cloudsearch/">https://aws.amazon.com/cloudsearch/</a> .
CloudTrail	AWS CloudTrail ist ein Webservice, der AWS API Anrufe für Ihr Konto aufzeichnet und Ihnen Protokolldateien zustellt. Zu den aufgezeichneten Informationen gehören die Identität des API Anrufers, die Uhrzeit des API Anrufers, die Quell-IP-Adresse des API Anrufers,

---

	<p>die Anforderungsparameter und die Antwortelemente, die der Anrufer zurückgibt. AWS-Service</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/cloudtrail/">https://aws.amazon.com/cloudtrail/</a>.</p>
CloudWatch	<p>Amazon CloudWatch ist ein Webservice, mit dem Sie verschiedene Metriken überwachen und verwalten und Alarmaktionen auf der Grundlage von Daten aus diesen Metriken konfigurieren können.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/cloudwatch">https://aws.amazon.com/cloudwatch</a>.</p>
CloudWatch Ereignisse	<p>Amazon CloudWatch Events ist ein Webservice, mit dem Sie einen aktuellen Stream von Systemereignissen bereitstellen können, die Änderungen an AWS <a href="#">Ressourcen</a> an <a href="#">Lambda</a> Funktionen, Streams <a href="#">Kinesis Data Streams</a>, <a href="#">Amazon SNS</a> Themen oder integrierten Zielen beschreiben.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/cloudwatch">https://aws.amazon.com/cloudwatch</a>.</p>
CloudWatch Logs	<p>Amazon CloudWatch Logs ist ein Webservice zur Überwachung und Fehlerbehebung Ihrer Systeme und Anwendungen anhand Ihrer vorhandenen System-, Anwendungs- und benutzerdefinierten Protokolldateien. Sie können Ihre vorhandenen Protokolldateien an CloudWatch Logs senden und diese Protokolle nahezu in Echtzeit überwachen.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/cloudwatch">https://aws.amazon.com/cloudwatch</a>.</p>
Cluster	<p>Eine logische Gruppierung von <a href="#">Container-Instances</a>, auf die Sie <a href="#">Aufgaben</a> verteilen können.</p> <p><a href="#">OpenSearch Service</a>: Eine logische Gruppierung von einem oder mehreren Datenknoten, optionalen dedizierten Master-Knoten und Speicherplatz, der für die Ausführung von Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) und den Betrieb Ihrer OpenSearch Service-Domain erforderlich ist.</p> <p>See Also <a href="#">Datenknoten</a>, <a href="#">Dedicated Master-Knoten</a>, <a href="#">node</a>.</p>
Cluster Compute-Instance	<p>Ein solcher <a href="#">Instance</a> Typ bietet eine große Menge CPU an Leistung in Verbindung mit einer erhöhten Netzwerkleistung und eignet sich daher gut für High Performance Compute (HPC) -Anwendungen und andere anspruchsvolle netzwerkgebundene Anwendungen.</p>

---

Cluster Placement-Gruppe	Diese logische <a href="#">Cluster Compute-Instance</a> -Gruppierung verringert die Latenz und stellt eine hohe Bandbreitenkonnektivität zwischen den <a href="#">Instances</a> bereit.
Cluster-Status	<a href="#">OpenSearch Service</a> : Diese Anzeige gibt den Status eines Clusters an. Der Status kann grün, gelb oder rot sein. Bei Shards bedeutet der grüne Status, dass alle Shards Knoten in einem Cluster zugeordnet sind. Ein gelber Status besagt, dass der primäre Shard zugeordnet ist, die Replica-Shards jedoch nicht. Der Status rot gibt an, dass die primären und die Replica-Shards von mindestens einem Index nicht zugeordnet sind. Der Shard-Status bestimmt den Indexstatus, der Indexstatus wiederum bestimmt den Cluster-Status.
CNAME	Kanonischer Namenseintrag. Ein Typ <a href="#">Ressourcendatensatz</a> im Domain Name System (DNS), der angibt, dass der Domainname ein Alias eines anderen, kanonischen Domainnamens ist. Insbesondere handelt es sich dabei um einen Eintrag in einer DNS Tabelle, den Sie verwenden können, um einen vollqualifizierten Domainnamen einem anderen als Alias zuzuordnen.
Codesignatur für AWS IoT	Ein Service zum Signieren von Code, den Sie für jedes IoT-Gerät erstellen, das von Amazon Web Services (AWS) unterstützt wird.
CodeBuild	AWS CodeBuild ist ein vollständig verwalteter Dienst für kontinuierliche Integration, der Quellcode kompiliert, Tests durchführt und Softwarepakete erstellt, die sofort einsatzbereit sind. See Also <a href="https://aws.amazon.com/codebuild">https://aws.amazon.com/codebuild</a> .
CodeCommit	AWS CodeCommit ist ein vollständig verwalteter Quellcodeverwaltungsdienst, mit dem Unternehmen sichere und hoch skalierbare private Git-Repositorys hosten können. See Also <a href="https://aws.amazon.com/codecommit">https://aws.amazon.com/codecommit</a> .
CodeDeploy	AWS CodeDeploy <a href="#">ist ein Dienst, der Codebereitstellungen für jede Instanz automatisiert, einschließlich EC2Instanzen und Instanzen, die lokal ausgeführt werden</a> . See Also <a href="https://aws.amazon.com/codedeploy">https://aws.amazon.com/codedeploy</a> .

---

AWS CodeDeploy Agent	AWS CodeDeploy Ein Agent ist ein Softwarepaket, das, wenn es auf einer Instanz installiert und konfiguriert ist, die Verwendung dieser Instanz in CodeDeploy Bereitstellungen ermöglicht.
CodeGuru	Amazon CodeGuru ist eine Sammlung von Entwicklertools, die Codeprüfungen automatisieren und intelligente Empfehlungen zur Optimierung der Anwendungsleistung geben. See Also <a href="https://aws.amazon.com/codeguru">https://aws.amazon.com/codeguru</a> .
CodePipeline	AWS CodePipeline ist ein kontinuierlicher Bereitstellungsdienst für schnelle und zuverlässige Anwendungsupdates. See Also <a href="https://aws.amazon.com/codepipeline">https://aws.amazon.com/codepipeline</a> .
Amazon Cognito	Amazon Cognito ist ein Webservice, mit dem Sie mobile Benutzerdaten speichern können, AWS Cloud ohne Backend-Code schreiben oder Infrastruktur verwalten zu müssen. Beispiele für mobile Benutzerdaten, die Sie speichern können, sind App-Einstellungen und Spielstatus. Amazon Cognito bietet mobile Identitätsverwaltung und Datensynchronisierung für mehrere Geräte. See Also <a href="https://aws.amazon.com/cognito/">https://aws.amazon.com/cognito/</a> .
Zusammenarbeit	<a href="#">AWS Clean Rooms</a> : Eine sichere logische Grenze, AWS Clean Rooms innerhalb derer Mitglieder SQL Abfragen an konfigurierten Tabellen durchführen können.
AWS CLI	AWS Command Line Interface ist ein einheitliches herunterladbares und konfigurierbares Verwaltungstool AWS-Services. Steuern Sie mehrere AWS-Services von der Befehlszeile aus und automatisieren Sie sie mithilfe von Skripten. See Also <a href="https://aws.amazon.com/cli/">https://aws.amazon.com/cli/</a> .
Beschwerde	Das Ereignis <a href="#">Empfänger</a> , bei dem jemand, der keine E-Mail-Nachricht erhalten möchte, im E-Mail-Client „Als Spam markieren“ auswählt und <a href="#">Internetdienstanbieter () ISP</a> dann eine Benachrichtigung an <a href="#">Amazon</a> sendetSES.
Zusammengesetzte Anforderung	<a href="#">CloudSearch</a> : Eine Suchanfrage, die mehrere Suchkriterien unter Verwendung der CloudSearch strukturierten Amazon-Suchsyntax spezifiziert.

---

Amazon Comprehend	<p>Amazon Comprehend ist ein Service zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), der maschinelles Lernen nutzt, um Erkenntnisse und Zusammenhänge im Text zu finden.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/comprehend/">https://aws.amazon.com/comprehend/</a>.</p>
Amazon Comprehend Medical	<p>Amazon Comprehend Medical ist ein HIPAA qualifizierter Service zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), der maschinelles Lernen (ML) nutzt und vorab darauf trainiert wurde, Gesundheitsdaten aus medizinischen Texten wie Rezepten, Verfahren oder Diagnosen zu verstehen und zu extrahieren.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/comprehend/medizinisch">https://aws.amazon.com/comprehend/medizinisch</a>.</p>
Bedingung	<p><a href="#">IAM</a>: Jede Einschränkung oder jedes Detail im Zusammenhang mit einer Genehmigung. Die Bedingung ist das D in der Aussage „A ist berechtigt, B bei C zu tun, sofern D gilt“.</p> <p><a href="#">AWS WAF</a>: Eine Reihe von Attributen, AWS WAF nach denen in Webanfragen an AWS <a href="#">Ressourcen</a> wie <a href="#">CloudFrontAmazon-Distributionen</a> gesucht wird. Bedingungen können Werte enthalten, z. B. die IP-Adressen, von denen die Anforderungen stammen, oder Werte in den Headern der Anforderungen. Auf der Grundlage der angegebenen Bedingungen können Sie konfigurieren, ob Webanfragen AWS WAF an AWS Ressourcen zugelassen oder blockiert werden.</p>
Bedingter Parameter	See <a href="#">Mapping</a> .
AWS Config	<p>AWS Config ist ein vollständig verwalteter Service, der eine AWS <a href="#">Ressource</a> Bestandsaufnahme, einen Konfigurationsverlauf und Benachrichtigungen über Konfigurationsänderungen bereitstellt, um die Sicherheit und Verwaltung zu verbessern. Sie können Regeln erstellen, die automatisch die Konfiguration der AWS AWS Config aufgenommenen Ressourcen überprüfen.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/config/">https://aws.amazon.com/config/</a>.</p>
Konfiguration API	<p><a href="#">CloudSearch</a>: Der API Aufruf, den Sie verwenden, um Suchdomänen zu erstellen, zu konfigurieren und zu verwalten.</p>
Konfigurationsvorlage	<p>Eine Reihe von Schlüssel-Wert-Paaren, die Parameter für verschiedene AWS Produkte definieren, sodass sie für eine Umgebung bereitgestellt <a href="#">Elastic Beanstalk</a> werden können.</p>

---

Amazon Connect	<p>Amazon Connect ist eine Servicelösung, die eine Self-Service-Konfiguration bietet und eine dynamische, persönliche und natürliche Kundenbindung in jeder Größenordnung bereitstellt.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/connect/">https://aws.amazon.com/connect/</a>.</p>
Konsistenzmodell	<p>Diese Methode wird von einem Service verwendet, um Hochverfügbarkeit zu erzielen. Beispiel: Datenreplikation auf mehreren Servern in einem Rechenzentrum.</p> <p>See Also <a href="#">Letztendliche Datenkonsistenz</a>.</p>
Konsole	<p>See <a href="#">AWS Management Console</a>.</p>
Console Mobile Application	<p>AWS Console Mobile Application ermöglicht es AWS Kunden, ausgewählte Ressourcen zu überwachen und zu verwalten, um auch unterwegs auf dem Laufenden zu bleiben und mit ihren AWS Ressourcen in Verbindung zu bleiben.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/console/mobil">https://aws.amazon.com/console/mobil</a>.</p>
Konsolidierte Fakturierung	<p>Eine Funktion des AWS Organizations Dienstes zur Konsolidierung von Zahlungen für mehrere AWS-Konten. Sie erstellen eine Organisation, die Ihre umfasst AWS-Konten, und Sie verwenden das Verwaltungskonto Ihrer Organisation, um alle Mitgliedskonten zu bezahlen. Sie können eine kombinierte Ansicht der AWS Kosten anzeigen, die für alle Konten in Ihrer Organisation anfallen, und Sie können detaillierte Kostenberichte für einzelne Konten abrufen.</p>
Container	<p>Ein Container ist eine Standardeinheit von Software, die Anwendungscode und alle relevanten Abhängigkeiten enthält.</p>
Containerdefinition	<p>Eine Container-Definition gibt die Details an, die mit der Ausführung von a bei <a href="#">Container</a> Amazon verbunden sindECS. Genauer gesagt spezifiziert eine Container-Definition Details wie das zu verwendende Container-Image und die Menge CPU und den Speicher, der dem Container zugewiesen ist. Die Container-Definition ist Teil eines Amazon ECS<a href="#">Aufgabendefinition</a>.</p>
Container-Instance	<p>Eine Container-Instance ist ein selbstverwalteter <a href="#">EC2Instanz</a> oder ein lokaler Server oder eine virtuelle Maschine (VM), auf der der Amazon Elastic Container Service (AmazonECS) -Container-Agent ausgeführt wird</p>

und die in einem registriert wurde. [Cluster](#) Eine Container-Instance dient als Infrastruktur, auf der Ihre ECS Amazon-Workloads ausgeführt werden.

### Container-Registry

Eine Container-Registry ist eine Sammlung von Repositorys, die Container-Images speichern. Ein Beispiel ist Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR).

### Netzwerk zur Bereitstellung von Inhalten (CDN)

Ein Web-Service, der die Verteilung Ihrer statischen und dynamischen Webinhalte – z. B. HTML-, CSS-, JS-, Mediendateien und Bilddateien – für Ihre Benutzer über ein weltweites Netzwerk von Rechenzentren beschleunigt. Wenn ein Benutzer Ihren Inhalt anfordert, wird die Anforderung an das Rechenzentrum weitergeleitet, das die niedrigste Latenz (Zeitverzögerung) bietet. Wenn sich der Inhalt bereits an dem Ort mit der niedrigsten Latenz befindet, wird er sofort übermittelt. CDN Wenn nicht, ruft der es von einem von Ihnen angegebenen Ursprung ab (z. B. einem Webserver oder einem Amazon S3 S3-Bucket). Bei einigen können Sie zum Schutz Ihrer Inhalte beitragen CDNs, indem Sie eine HTTPS Verbindung zwischen Benutzern und Rechenzentren sowie zwischen Rechenzentren und Ihrem Ursprung konfigurieren. Amazon CloudFront ist ein Beispiel für ein CDN.

### Kontextmetadaten

[Amazon Personalize](#): Interaktionsdaten, die Sie über den Browserkontext eines Benutzers erfassen (z. B. das verwendete Gerät oder den Standort), wenn ein Ereignis (z. B. ein Klick) eintritt. Kontextabhängige Metadaten können die Relevanz von Empfehlungen für neue und bestehende Benutzer verbessern.

See Also [Interaktionsdatensatz](#), [event](#).

### Fortlaufende Lieferung

Bei diesem Softwareentwicklungsverfahren werden Codeänderungen automatisch entwickelt, getestet und für die Produktionsfreigabe vorbereitet.

See Also [https://aws.amazon.com/devops/kontinuierliche Lieferung/](https://aws.amazon.com/devops/kontinuierliche%20Lieferung/).

### Fortlaufende Integration

Bei diesem Softwareentwicklungsverfahren werden Codeänderungen von den Entwicklern regelmäßig in einem zentralen Repository zusammengefasst. Anschließend werden automatisierte Builds und Tests ausgeführt.

See Also [https://aws.amazon.com/devops/kontinuierliche Integration/](https://aws.amazon.com/devops/kontinuierliche%20Integration/).

---

AWS Control Tower	AWS Control Tower ist ein Dienst, der zur Einrichtung und Verwaltung einer sicheren Umgebung mit mehreren Konten verwendet wird. AWS See Also <a href="https://aws.amazon.com/controltower">https://aws.amazon.com/controltower</a> .
Ruhephase	In diesem Zeitraum lässt <a href="#">Amazon EC2 Auto Scaling</a> keine Änderung an der gewünschten Größe der <a href="#">Auto Scaling-Gruppe</a> durch eine andere Benachrichtigung von einem <a href="#">CloudWatch-Alarm</a> zu.
Core-Knoten	<p>Ein Programm <a href="#">EC2 Instanz</a>, das <a href="#">Hadoop</a> Map- und Reduce-Aufgaben ausführt und Daten mithilfe des Hadoop Distributed File System (HDFS) speichert. HDFS Core-Knoten werden vom <a href="#">Master-Knoten</a> verwaltet, der Knoten Hadoop-Aufgaben zuweist und deren Status überwacht. Bei den EC2 Instanzen, die Sie als Kernknoten zuweisen, handelt es sich um Kapazitäten, die für den gesamten Auftragsablauf zugewiesen werden müssen. Da die Core-Knoten Daten speichern, können sie nicht aus einem Auftragsverlauf entfernt werden. Allerdings können Sie einem Auftragsverlauf, der gerade ausgeführt wird, weitere Core-Knoten hinzufügen.</p> <p>Auf den Kernknoten werden sowohl die Daemons als auch die DataNodes TaskTracker Hadoop-Daemons ausgeführt.</p>
Datensatz	<a href="#">CloudSearch</a> : Eine Zusammenstellung der zu durchsuchenden Daten.
Corretto	Amazon Corretto ist eine kostenlose, plattformübergreifende, produktionsreife Distribution des Open Java Development Kit (OpenJDK). See Also <a href="https://aws.amazon.com/corretto/">https://aws.amazon.com/corretto/</a> .
Abdeckung	<a href="#">Amazon Personalize</a> : Eine Bewertungsmetrik, die den Anteil der eindeutigen Elemente angibt, die Amazon Personalize möglicherweise anhand Ihres Modells aus der Gesamtzahl der eindeutigen Elemente in Interaktionen und Elementdatensätzen empfiehlt. Um sicherzustellen, dass Amazon Personalize mehr Ihrer Elemente empfiehlt, verwenden Sie ein Modell mit höherer Abdeckungsbewertung. Rezepte mit einer Erkundung von Elementen, wie z. B. user-personalization, haben eine höhere Abdeckung als solche ohne, wie z. B. popularity-count. See Also <a href="#">Kennzahlen</a> , <a href="#">Elementedatensatz</a> , <a href="#">Interaktionsdatensatz</a> , <a href="#">Erkundung von Elementen</a> , <a href="#">Rezept user-personalization</a> , <a href="#">popularity-count-Rezept</a> .

---

Hilfsprogramm für Anmeldeinformationen	<a href="#">CodeCommit</a> : Dieses Programm speichert Anmeldeinformationen für Repositories und übermittelt sie an Git, wenn Verbindungen zu den Repositories hergestellt werden. Das <a href="#">AWS CLI</a> beinhaltet einen Credential-Helper, den Sie mit Git verwenden können, wenn Sie eine Verbindung zu CodeCommit Repositories herstellen.
Anmeldedaten	Wird auch als Anmeldeinformationen für Zugriff oder als Sicherheitsanmeldeinformationen bezeichnet. Sowohl bei der Authentifizierung als auch bei der Autorisierung nutzt das System Anmeldeinformationen, um den Aufrufer zu bestimmen und zu ermitteln, ob der angeforderte Zugriff gewährt wird. Bei diesen Anmeldeinformationen handelt AWS es sich in der Regel um die <a href="#">Zugriffsschlüssel-ID</a> und die <a href="#">Geheimer Zugriffsschlüssel</a>
Kontoübergreifender Zugriff	Dieser Prozess gewährt eine eingeschränkte und gesteuerte Nutzung von <a href="#">Ressourcen</a> in einem <a href="#">AWS-Konto</a> durch einen Benutzer eines anderen AWS-Konto-Kontos. Beispielsweise können <a href="#">CodeDeploy</a> Sie den kontoübergreifenden Zugriff so konfigurieren, dass ein Benutzer in AWS-Konto A auf ein von Konto B erstelltes CodeCommit Repository zugreifen kann, oder eine Pipeline in, die von Konto A <a href="#">CodePipeline</a> erstellt wurde, kann CodeDeploy Ressourcen verwenden, die von Konto B erstellt wurden. In <a href="#">IAM</a> Sie verwenden a, <a href="#">role</a> um den temporären Zugriff auf A <a href="#">user</a> in einem Konto an Ressourcen in einem anderen zu <a href="#">delegieren</a> . <a href="#">CodeCommit</a>
Regionsübergreifende Replikation	Eine Lösung für die Replikation von Daten über verschiedene <a href="#">AWS-Regionen</a> nahezu in Echtzeit.
Kryptografisches Rechnen für Reinräume (C3R)	<a href="#">AWS Clean Rooms</a> : Eine Funktion AWS Clean Rooms , mit der Unternehmen sensible Daten zusammenführen können, um neue Erkenntnisse aus der Datenanalyse zu gewinnen, und gleichzeitig kryptografisch einschränken können, was jede Partei in diesem Prozess lernen kann.
Kunden-Gateway	Ein Router oder eine Softwareanwendung auf Ihrer Seite eines VPN Tunnels, der von <a href="#">Amazon</a> verwaltet wirdVPC. Die internen Schnittstellen des Kunden-Gateways sind mit einem oder mehreren Geräten in Ihrem Heimnetzwerk verbunden. Die externe Schnittstelle ist an die

andere [virtuelles privates Gateway \(\) VGW](#) Seite des VPN Tunnels angeschlossen.

Kundenverwaltete Richtlinie Und [IAMVerwaltete Richtlinie](#) das Sie in Ihrem erstellen und verwalten [AWS-Konto](#).

Kunden-Hauptschlüssel (CMK) Wir verwenden den Kundenhauptschlüssel oder nicht mehr CMK. Diese Begriffe werden durch AWS KMS key (erste Erwähnung) und KMS Schlüssel (nachfolgende Erwähnung) ersetzt. Weitere Informationen finden Sie unter [KMSSchlüssel](#).

## D

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

Dashboard See [Service Health Dashboard](#).

Datenkonsistenz Ein Konzept, das beschreibt, wann Daten erfolgreich geschrieben oder aktualisiert wurden und sämtliche Kopien dieser Daten in allen [AWS-Regionen](#) aktualisiert wurden. Es dauert jedoch einige Zeit, bis alle Daten an alle Speicherorte weitergeleitet wurden. Um unterschiedlichen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden, unterstützt [DynamoDB](#) sowohl Eventually Consistent-Lesevorgänge als auch Strongly Consistent-Lesevorgänge.  
See Also [Letztendliche Datenkonsistenz](#), [Eventually Consistent-Lesevorgang](#), [Strongly Consistent-Lesevorgang](#).

AWS Data Exchange AWS Data Exchange ist ein Dienst, der Ihnen hilft, Daten von Drittanbietern in der Cloud zu finden, zu abonnieren und zu verwenden. See Also <https://aws.amazon.com/datenaustausch>.

Amazon Data Lifecycle Manager [Amazon Data Lifecycle Manager ist ein Service von Amazon, der den Lebenszyklus von EBS Amazon-Snapshots und Amazon-Backups automatisiert und verwaltet. EBS AMIs](#)

Datenknoten [OpenSearch Service](#): Eine OpenSearch Instance, die Daten speichert und auf Anfragen zum Hochladen von Daten reagiert.  
See Also [Dedicated Master-Knoten](#), [node](#).

---

Data Pipeline	AWS Data Pipeline ist ein Webdienst für die Verarbeitung und Übertragung von Daten zwischen AWS verschiedenen Rechen- und Speicherdiensten sowie lokalen Datenquellen in bestimmten Intervallen. See Also <a href="https://aws.amazon.com/Datenpipeline">https://aws.amazon.com/Datenpipeline</a> .
Datenschema	See <a href="#">schema</a> .
Datenquelle	Diese Datenbank, Datei oder das Repository liefert die von einer Anwendung oder Datenbank benötigten Informationen. Zu den gültigen Datenquellen gehören beispielsweise die SQL Ebene Mein <a href="#">Instance</a> für einen Stack oder die <a href="#">RDSAmazon-Serviceschicht</a> eines Stacks. <a href="#">OpsWorks</a> Zu den gültigen Datenquellen gehören Textdateien in einem <a href="#">Amazon S3Bucket</a> , in einem <a href="#">EMRAmazon-Cluster</a> oder auf einem Remote-Host, auf die ein Cluster über eine SSH Verbindung zugreifen kann. <a href="#">Amazon-Redshift</a> See Also <a href="#">Datenquelle</a> .
Datenbank-Engine	Diese Datenbanksoftware und -version wird auf der <a href="#">DB-Instance</a> ausgeführt.
Datenbankname	Der Name der Datenbank, die in einer <a href="#">DB-Instance</a> gehostet wird. Eine DB-Instance kann mehrere Datenbanken hosten, allerdings müssen alle Datenbanken, die von derselben DB-Instance gehostet werden, über einen eindeutigen Namen in dieser Instance verfügen.
dataset	<a href="#">Amazon Personalize</a> : Ein Container für die von Amazon Personalize verwendeten Daten. Es gibt drei Arten von Amazon-Personalize-Datensätzen: Benutzer, Elemente und Interaktionen. See Also <a href="#">Interaktionsdatensatz</a> , <a href="#">Benutzerdatensatz</a> , <a href="#">Elementedatensatz</a> .
Datensatzgruppe	<a href="#">Amazon Personalize</a> : Ein Container für Amazon-Personalize-Komponenten, einschließlich Datensätzen, Ereignis-Trackern, Lösungen, Filtern, Kampagnen und Batch-Inferenzaufträgen. Eine Datensatzgruppe organisiert Ihre Ressourcen in unabhängigen Sammlungen, sodass Ressourcen aus einer Datensatzgruppe keine Auswirkungen auf Ressourcen in anderen Datensatzgruppen haben. See Also <a href="#">dataset</a> , <a href="#">Ereignis-Tracker</a> , <a href="#">Lösung</a> , <a href="#">Kampagne</a> .
Datenquelle	<a href="#">Amazon ML</a> : Ein Objekt, das Metadaten über die Eingabedaten enthält. Amazon ML liest die Eingabedaten, berechnet beschreibende

---

	<p>Statistiken zu deren Attributen und speichert die Statistiken zusammen mit einem Schema und weiteren Informationen als Bestandteil des Datenquellenobjekts. Amazon ML nutzt Datenquellen zum Trainieren und Auswerten eines Machine-Learning-Modells sowie zum Generieren von Batch-Voraussagen.</p> <p>See Also <a href="#">Datenquelle</a>.</p>
DataSync	<p>AWS DataSync ist ein Online-Datenübertragungsservice, der die Übertragung von Daten zwischen Speichersystemen und Diensten vereinfacht, automatisiert und beschleunigt.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/datasync">https://aws.amazon.com/datasync</a>.</p>
DB-Verarbeitungs-kategorie	<p>Die Größe der Datenbank-Datenverarbeitungsplattform, auf der die Instance ausgeführt wird.</p>
DB-Instance	<p>Eine isolierte Datenbankumgebung in der Cloud. Eine DB-Instance kann mehrere von Benutzern erstellte Datenbanken enthalten.</p>
DB-Instance-Kennung	<p>Vom Benutzer angegebene ID für die DB-Instance. Die ID muss für diesen Benutzer in einer <a href="#">AWS-Region</a> eindeutig sein.</p>
DB-Parametergruppe	<p>Ein Container mit Parameterwerten einer Datenbank-Engine, die für eine oder mehrere <a href="#">DB-Instances</a> gelten.</p>
DB-Sicherheitsgruppe	<p>Diese Methode steuert den Zugriff auf die <a href="#">DB-Instance</a>. Standardmäßig ist der Netzwerkzugriff auf DB-Instances deaktiviert. Nachdem für eine <a href="#">Sicherheitsgruppe</a> der eingehende Datenverkehr konfiguriert wurde, gelten die gleichen Regeln für alle DB-Instances, die dieser Gruppe zugeordnet sind.</p>
DB-Snapshot	<p>Ein vom Benutzer gestartetes, punktuell Backup einer <a href="#">DB-Instance</a>.</p>
Dedicated Host	<p>Ein physischer Server mit vollständig für einen Benutzer dedizierter <a href="#">EC2Instanz</a>-Kapazität.</p>
Dedicated Instance	<p>Diese <a href="#">Instance</a> ist physisch auf Hardware-Ebene des Hosts isoliert und wird in einer <a href="#">Amazon VPC</a> gestartet.</p>
Dedicated Master-Knoten	<p><a href="#">OpenSearch Service</a>: Eine OpenSearch Instanz, die Clusterverwaltungsaufgaben ausführt, aber keine Daten speichert oder</p>

---

	<p>auf Datenupload-Anfragen reagiert. Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) verwendet dedizierte Master-Knoten, um die Cluster-Stabilität zu erhöhen.</p> <p>See Also <a href="#">Datenknoten</a>, <a href="#">node</a>.</p>
Dedicated Reserved Instance	<p>Diese Option können Sie erwerben und somit gewährleisten, dass ausreichend Kapazität für den Start von <a href="#">Dedicated Instances</a> in einer <a href="#">Amazon VPC</a> verfügbar ist.</p>
AWS DeepComposer	<p>AWS DeepComposer ist ein Webservice, der speziell für die Schulung von Entwicklern mithilfe von Tutorials, Beispielcode und Trainingsdaten entwickelt wurde.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/deepcomposer">https://aws.amazon.com/deepcomposer</a>.</p>
AWS DeepLens	<p>AWS DeepLens ist ein Tool, das AWS Kunden einen zentralen Ort bietet, um vertrauenswürdige APN Technologie- und Beratungspartner zu suchen, zu entdecken und sich mit ihnen in Verbindung zu setzen, je nach den Geschäftsanforderungen der Kunden.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/deeplens">https://aws.amazon.com/deeplens</a>.</p>
AWS DeepRacer	<p>AWS DeepRacer ist ein cloudbasierter 3D-Rennsimulator, eine globale Rennliga und ein vollständig autonomer Rennwagen im Maßstab 1:18, der durch Reinforcement-Learning angetrieben wird.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/deepracer">https://aws.amazon.com/deepracer</a>.</p>
Delegierung	<p><a href="#">Innerhalb eines einzigen AWS-Konto: Geben Sie AWSBenutzern Zugriff auf Ihre Ressourcen.</a> AWS-Konto</p> <p>Zwischen zwei AWS-Konten: Einrichtung einer Vertrauensstellung zwischen dem Konto, dem die Ressource gehört (das vertrauenswürdige Konto), und dem Konto, das die Benutzer enthält, die auf die Ressource zugreifen müssen (dem vertrauenswürdigen Konto).</p> <p>See Also <a href="#">Vertrauensrichtlinie</a>.</p>
Löschmarkierung	<p>Ein Objekt mit einem Schlüssel und einer Versions-ID, aber ohne Inhalt. <a href="#">Amazon S3</a> fügt automatisch Löschmarkierungen in versionierte <a href="#">Buckets</a> ein, wenn ein Objekt gelöscht wird.</p>
Zustellbarkeit	<p>Die Wahrscheinlichkeit, dass eine E-Mail dem ausgewählten Ziel zugestellt werden kann.</p>

---

---

Anzahl der Zustellungen	Die Anzahl der über <a href="#">Amazon</a> versendeten E-Mail-Nachrichten SES, die über einen <a href="#">Internetdienstanbieter () ISP</a> bestimmten Zeitraum von <a href="#">Empfängern</a> akzeptiert wurden und an diese zugestellt wurden.
Zugriffsverweigerung	Eine Verweigerung ist die Konsequenz aus einer <a href="#">policy</a> , gemäß der einem Benutzer, einer Gruppe oder einer Rolle eine bestimmte Aktion explizit verweigert wird. Die explizite Zugriffsverweigerung hat Vorrang vor expliziter <a href="#">Zugriffserlaubnis</a> .
Bereitstellungskonfiguration	<a href="#">CodeDeploy</a> : Der Service verwendet diese Bereitstellungsregeln und Bedingungen für Erfolg und Fehlschlag im Rahmen der Bereitstellung.
Bereitstellungsgruppe	<a href="#">CodeDeploy</a> : Eine Reihe von individuell markierten <a href="#">Instances oder EC2Instances</a> in <a href="#">Auto Scaling Scaling-Gruppen</a> oder beidem.
Eigenschaft Beschreibung	Eine Eigenschaft, die zu Parametern, <a href="#">Ressourcen</a> , Ressourceneigenschaften, Zuordnungen und Ausgaben hinzugefügt wurde, um Ihnen das Dokumentieren von <a href="#">CloudFormation</a> Vorlagenelementen zu erleichtern.
Detaillierte Überwachung	Überwachung der AWS bereitgestellten Messwerte, die in einem Intervall von 1 Minute ermittelt wurden.
Detektivisch	Amazon Detective ist ein Service, der Protokolldaten aus Ihren AWS Ressourcen sammelt, um die Ursache von Sicherheitslücken oder verdächtigen Aktivitäten zu analysieren und zu identifizieren. Das Detective-Verhaltensdiagramm bietet Visualisierungen, die Ihnen helfen, Art und Umfang möglicher Sicherheitsprobleme zu bestimmen und eine effiziente Untersuchung durchzuführen. See Also <a href="https://aws.amazon.com/detective/">https://aws.amazon.com/detective/</a> .
Device Farm	AWS Device Farm ist ein App-Testdienst, mit dem Sie Android-, iOS- und Web-Apps auf echten, physischen Telefonen und Tablets testen können, die von gehostet werden AWS. See Also <a href="https://aws.amazon.com/device-farm/">https://aws.amazon.com/device-farm/</a> .
DevOpsAmazon-Guru	Amazon DevOps Guru ist ein vollständig verwalteter Betriebsservice, der auf maschinellem Lernen (ML) basiert und darauf ausgelegt ist, die Betriebsleistung und Verfügbarkeit einer Anwendung zu verbessern.

---

	See Also <a href="https://aws.amazon.com/devops-guru/">https://aws.amazon.com/devops-guru/</a> .
Dimension	Ein Name-Wert-Paar (z. B. InstanceType =m1.small oder EngineName =mysql), das zusätzliche Informationen zur Identifizierung einer Metrik enthält.
Direct Connect	<p>AWS Direct Connect ist ein Webdienst, der die Einrichtung einer dedizierten Netzwerkverbindung von Ihrem Standort zu vereinfacht. AWS Mit AWS Direct Connect ihm können Sie eine private Konnektivität zwischen AWS Ihrem Rechenzentrum, Büro oder Ihrer Colocation-Umgebung herstellen.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/directconnect">https://aws.amazon.com/directconnect</a>.</p>
Directory Service	<p>AWS Directory Service ist ein verwalteter Dienst zum Verbinden Ihrer AWS <a href="#">Ressourcen</a> mit einem vorhandenen lokalen Microsoft Active Directory oder zum Einrichten und Betreiben eines neuen, eigenständigen Verzeichnisses in der AWS Cloud.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/directoryservice">https://aws.amazon.com/directoryservice</a>.</p>
Diskussionsforen	Ein Ort, an dem AWS Benutzer technische Fragen und Feedback posten können, um ihre Entwicklungsbemühungen zu beschleunigen und mit der Community in Kontakt zu treten. AWS Weitere Informationen finden Sie in den <a href="#">Diskussionsforen zu Amazon Web Services</a> .
Verteilung	Ein Link zwischen einem Ursprungsserver (z. B. einem <a href="#">Amazon S3Bucket</a> ) und einem Domainnamen, der <a href="#">CloudFront</a> automatisch zugewiesen wird. CloudFront Identifiziert über diesen Link das Objekt, das Sie in Ihrem <a href="#">Ursprungs-Server</a> gespeichert haben.
DKIM	DomainKeys Identified Mail ist ein Standard, mit dem E-Mail-Absender ihre Nachrichten signieren. ISPsVerwenden Sie diese Signaturen, um zu überprüfen, ob Nachrichten legitim sind. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc6376">https://tools.ietf.org/html/rfc6376</a> .
AWS DMS	<p>AWS Database Migration Service ist ein Webdienst, der Sie bei der Migration von Daten zu und von vielen weit verbreiteten kommerziellen und Open-Source-Datenbanken unterstützen kann.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/dms">https://aws.amazon.com/dms</a>.</p>
DNS	See <a href="#">Domain Name System</a> .

---

---

Docker-Image	Eine abgestufte Dateisystemvorlage, die die Basis für ein Docker- <a href="#">Container</a> darstellt. Docker-Images können bestimmte Betriebssysteme oder Anwendungen umfassen.
document	<a href="#">CloudSearch</a> : Ein Element, das als Suchergebnis zurückgegeben werden kann. Jedes Dokument verfügt über Felder mit Daten, die gesucht oder zurückgegeben werden können. Der Wert eines Felds ist entweder eine Zeichenfolge oder eine Ziffer. Jedes Dokument muss eine eindeutige ID und mindestens ein Feld aufweisen.
Dokumenten-Batch	<a href="#">CloudSearch</a> : Eine Zusammenstellung von Vorgängen zum Hinzufügen und Löschen von Dokumenten. Sie verwenden den DokumentenserviceAPI, um Batches einzureichen, um die Daten in Ihrer Such-Domain zu aktualisieren.
Dokumentenservice API	<a href="#">CloudSearch</a> : Der API Aufruf, mit dem Sie Dokumentenstapel einreichen, um die Daten in einer Suchdomäne zu aktualisieren.
Dokument Service-Endpunkt	<a href="#">CloudSearch</a> : DieURL, mit der Sie eine Verbindung herstellen, wenn Sie Dokumentaktualisierungen an eine CloudSearch Amazon-Domain senden. Jede Suchdomäne verfügt über einen eigenen Dokument Service-Endpunkt, der unverändert in der Domäne bestehen bleibt.
Amazon DocumentDB	Amazon DocumentDB (mit MongoDB-Kompatibilität) ist ein verwalteter Datenbankservice, mit dem Sie MongoDB-kompatible Datenbanken in der Cloud einrichten, betreiben und skalieren können. See Also <a href="https://aws.amazon.com/documentdb/">https://aws.amazon.com/documentdb/</a> .
Domain	<a href="#">OpenSearch Service</a> : Die Hardware, Software und Daten, die von Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) -Endpunkten offengelegt werden. Eine OpenSearch Service-Domain ist ein Service-Wrapper, der einen OpenSearch Cluster umgibt. Eine OpenSearch Dienstdomäne kapselt die Engine-Instanzen, die OpenSearch Serviceanfragen verarbeiten, die indizierten Daten, die Sie durchsuchen möchten, Schnappschüsse der Domain, Zugriffsrichtlinien und Metadaten. See Also <a href="#">Cluster</a> , <a href="#">Elasticsearch</a> .
Domain Name System	Domain Name System ist ein Service, der Internetdatenverkehr an Websites weiterleitet, indem er menschenlesbare Domännennamen (z. B.

---

www.example.com) in numerische IP-Adressen wie 192.0.2.1 übersetzt, die Computer verwenden, um sich miteinander zu verbinden.

**Spenden-Schaltfläche** Eine HTML -codierte Schaltfläche, die gemeinnützigen Organisationen mit Sitz in den USA, die gemäß 501 (c) (3) IRS zertifiziert sind, eine einfache und sichere Möglichkeit bietet, Spenden zu erbitten.

**DynamoDB** Amazon DynamoDB ist ein vollständig verwalteter Service ohne SQL Datenbank, der schnelle und vorhersehbare Leistung mit nahtloser Skalierbarkeit bietet.  
See Also <https://aws.amazon.com/dynamodb/>.

**Amazon DynamoDB Encryption Client** Amazon DynamoDB Encryption Client ist eine Software-Bibliothek, die Sie beim Schutz Ihrer Tabellendaten unterstützt, bevor Sie sie an [DynamoDB](#) senden.

**Amazon-DynamoDB-Speicher-Backend für Titan** Amazon DynamoDB Storage Backend for Titan ist eine Graphdatenbank, die in Amazon DynamoDB implementiert ist. Titan ist eine skalierbare Graphdatenbank, die für die Speicherung und Abfrage von Graphen optimiert ist.  
See Also <https://aws.amazon.com/dynamodb/>.

**DynamoDB-Streams** Amazon DynamoDB Streams ist ein Programm AWS-Service , das eine zeitlich geordnete Abfolge von Änderungen auf Artekelebene in jeder beliebigen Amazon DynamoDB-Tabelle erfasst. Dieser Service speichert diese Informationen gleichzeitig bis zu 24 Stunden in einem Protokoll. Anwendungen können auf dieses Protokoll zugreifen und die Datenelemente vor und nach der Änderung nahezu in Echtzeit aufrufen.  
See Also <https://aws.amazon.com/dynamodb/>.

## E

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

**Amazon EBS** Amazon Elastic Block Store ist ein Service, der [Speichervolumen](#) auf Blockebene bereitstellt oder mit [EC2Instances](#) verwendet werden kann.  
See Also <https://aws.amazon.com/ebs>.

---

Von Amazon EBS unterstützt AMI	Ein EBS Amazon-gestützter Typ AMI ist ein Typ <a href="#">Amazon-Maschinenabbild (AMI)</a> , dessen Instances einen <a href="#">Amazon EBS Volume</a> als Root-Gerät verwenden. Vergleichen Sie dies mit Instances, die von einer <a href="#">Store-Backed-Instance</a> gestartet wurden AMIs und die <a href="#">Instance-Speicher</a> als Root-Gerät verwenden.
Amazon EC2	Amazon Elastic Compute Cloud ist ein Webservice zum Starten und Verwalten von Linux/ UNIX - und Windows <a href="#">Server-Instances</a> in Amazon-Rechenzentren. See Also <a href="https://aws.amazon.com/ec2">https://aws.amazon.com/ec2</a> .
Amazon EC2 Auto Scaling	Amazon EC2 Auto Scaling ist ein Webservice, der Instances automatisch auf der Grundlage benutzerdefinierter <a href="#">Richtlinien</a> , Zeitpläne und <a href="#">Zustandsprüfungen</a> startet oder beendet. See Also <a href="https://aws.amazon.com/ec2/Autoscaling">https://aws.amazon.com/ec2/Autoscaling</a> .
EC2Instanz	Eine Berechnung <a href="#">Instance</a> im <a href="#">EC2Amazon-Service</a> . Andere AWS-Services verwenden den Begriff EC2Instance, um diese Instances von anderen Typen von Instances zu unterscheiden, die sie unterstützen.
Amazon ECR	Amazon Elastic Container Registry (AmazonECR) ist eine vollständig verwaltete Docker-Container-Registry, die Sie zum Speichern, Verwalten und Bereitstellen von Docker-Container-Images verwenden können. Amazon ECR ist in <a href="#">Amazon ECS</a> und integriert <a href="#">IAM</a> . See Also <a href="https://aws.amazon.com/ecr">https://aws.amazon.com/ecr</a> .
Amazon ECS	Amazon Elastic Container Service (AmazonECS) ist ein hoch skalierbarer, schneller <a href="#">Container</a> Verwaltungsservice, mit dem Sie Docker-Container auf mehreren EC2 Instances ausführen, stoppen und verwalten können. <a href="#">Cluster</a> See Also <a href="https://aws.amazon.com/ecs">https://aws.amazon.com/ecs</a> .
Edge-Standort	Ein Edge-Standort ist ein Rechenzentrum, das von A zur Ausführung dienstspezifischer Operationen AWS-Service verwendet wird. <a href="#">CloudFront</a> verwendet beispielsweise Edge-Standorte, um Kopien Ihrer Inhalte zwischenspeichern, sodass die Inhalte Ihren Benutzern näher sind und unabhängig von deren Standort schneller bereitgestellt werden können. <a href="#">Route 53</a> verwendet Edge-Standorte, um die Beantwortung öffentlicher DNS Anfragen zu beschleunigen.

---

---

Amazon EFS	<p>Amazon Elastic File System ist ein Dateispeicherservice für <a href="#">EC2Instances</a>. Amazon EFS bietet eine Schnittstelle, mit der Sie Dateisysteme erstellen und konfigurieren können. Die EFS Amazon-Speicherkapazität wächst und schrumpft automatisch, wenn Sie Dateien hinzufügen und entfernen.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/efs/">https://aws.amazon.com/efs/</a>.</p>
Amazon EKS	<p>Amazon Elastic Kubernetes Service ist ein verwalteter Service, mit dem Sie Kubernetes ausführen können, AWS ohne Ihre eigene Kubernetes-Steuerebene einrichten oder verwalten zu müssen.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/eks/">https://aws.amazon.com/eks/</a>.</p>
Elastic	<p>Ein Unternehmen, das Open-Source-Lösungen — darunter Logstash, Kibana und Beats — anbietet OpenSearch, die Daten aus beliebigen Quellen aufnehmen und in Echtzeit suchen, analysieren und visualisieren.</p> <p>Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) ist ein AWS verwalteter Service für die Bereitstellung, den Betrieb und die Skalierung OpenSearch in der AWS Cloud.</p> <p>See Also <a href="#">OpenSearch Service</a>, <a href="#">Elasticsearch</a>.</p>
Elastic Beanstalk	<p>AWS Elastic Beanstalk ist ein Webservice für die Bereitstellung und Verwaltung von Anwendungen in der, AWS Cloud ohne sich Gedanken über die Infrastruktur machen zu müssen, auf der diese Anwendungen ausgeführt werden.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/elasticbeanstalk">https://aws.amazon.com/elasticbeanstalk</a>.</p>
Elastic Block Store	<p>See <a href="#">Amazon EBS</a>.</p>
Elastic Inference	<p>Amazon Elastic Inference ist eine Ressource, mit der Kunden Amazon EC2 und SageMaker Instances oder ECS Amazon-Aufgaben GPU mit kostengünstiger Beschleunigung verknüpfen können, um die Kosten für die Ausführung von Deep-Learning-Inferenzen um bis zu 75% zu senken.</p> <p>See Also <a #"="" href="https://aws.amazon.com/machine-learning/elastische&gt;Inferenz&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Elastic-IP-Adresse&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;p&gt;Eine feste (statische) IP-Adresse, die Sie in &lt;a href=">Amazon EC2</a> oder <a href="#">Amazon</a> zugewiesen VPC und dann an eine angehängt haben <a href="#">Instance</a>. Elastic IP-Adressen sind mit Ihrem Konto verknüpft, nicht mit einer bestimmten Instance. Sie sind elastisch, weil Sie diese je nach Bedarf unkompliziert</p>

zuordnen, anfügen, trennen und freisetzen können. Im Gegensatz zu herkömmlichen statischen IP-Adressen können Sie mit Elastic IP-Adressen Instance- oder [Availability Zone](#)-Ausfälle maskieren, indem Sie die öffentlichen IP-Adressen schnell einer anderen Instance zuordnen.

**ELB** Elastic Load Balancing ist ein Webservice, der die Verfügbarkeit einer Anwendung verbessert, indem er den eingehenden Traffic auf zwei oder mehr [EC2Instances](#) verteilt.

See Also <https://aws.amazon.com/elasticloadbalancing>.

**Elastic Network-Schnittstelle** Diese zusätzliche Netzwerkschnittstelle kann einer [Instance](#) hinzugefügt werden. Elastic Network-Schnittstellen umfassen eine primäre private IP-Adresse, eine oder mehrere sekundäre private IP-Adressen, eine Elastic IP-Adresse (optional), eine MAC Adresse, die Mitgliedschaft in bestimmten [Sicherheitsgruppen](#), eine Beschreibung und ein Quelle/Ziel-Check-Flag. Sie können eine Elastic Network-Schnittstelle erstellen, diese einer Instance anfügen, sie von einer Instance trennen und sie einer anderen Instance anfügen.

**Elastic Transcoder** Amazon Elastic Transcoder ist ein cloudbasierter Service zur Medientranscodierung. Elastic Transcoder ist ein hoch skalierbares Tool zum Konvertieren (oder Transcodieren) von Mediendateien aus ihrem Quellformat in Versionen, die auf Geräten wie Smartphones, Tablets und abgespielt werden können. PCs

See Also <https://aws.amazon.com/elastictranscoder/>.

**ElastiCache** Amazon ElastiCache ist ein Webservice, der die Bereitstellung, den Betrieb und die Skalierung eines In-Memory-Caches in der Cloud vereinfacht. Der Service verbessert die Leistung von Webanwendungen, indem Informationen aus schnellen und verwalteten In-Memory-Caches abgerufen werden (anstatt vollständig auf langsamere datenträgerbasierte Datenbanken angewiesen zu sein).

See Also <https://aws.amazon.com/elasticache/>.

**Elasticsearch** Eine verteilte Open-Source-Such- und Analyse-Engine in Echtzeit, die für Volltextsuche, strukturierte Suche und Analysen verwendet wird. OpenSearch wurde von der Firma Elastic entwickelt.

---

	<p>Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) ist ein AWS verwalteter Service für die Bereitstellung, den Betrieb und die Skalierung OpenSearch in der AWS Cloud.</p> <p>See Also <a href="#">OpenSearch Service</a>, <a href="#">Elastic</a>.</p>
AWS Elemental MediaConnect	<p>AWS Elemental MediaConnect ist ein vollständig verwalteter Dienst zur Verteilung von Live-Videos, der Videos zuverlässig und sicher in das Netzwerk aufnimmt AWS Cloud und an mehrere Ziele innerhalb des AWS Netzwerks und des Internets transportiert.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/mediaconnect">https://aws.amazon.com/mediaconnect</a>.</p>
AWS Elemental MediaConvert	<p>AWS Elemental MediaConvert ist ein dateibasierter Medienkonvertierungsdienst, der Inhalte in Formate für herkömmliches Rundfunk und Internet-Streaming umwandelt.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/mediaconvert">https://aws.amazon.com/mediaconvert</a>.</p>
AWS Elemental MediaLive	<p>AWS Elemental MediaLive ist ein Cloud-basierter Dienst zur Live-Videokodierung, der qualitativ hochwertige Streams für die Übertragung an Sendungen und mit dem Internet verbundene Geräte erstellt.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/medialive">https://aws.amazon.com/medialive</a>.</p>
AWS Elemental MediaPackage	<p>AWS Elemental MediaPackage ist ein hochgradig skalierbarer Service zur Erstellung und Paketierung von Videos, der Videos sicher und zuverlässig bereitstellt.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/mediapackage">https://aws.amazon.com/mediapackage</a>.</p>
AWS Elemental MediaStore	<p>AWS Elemental MediaStore ist ein für Medien optimierter Speicherdienst, der die Leistung, Konsistenz und geringe Latenz bietet, die für die skalierbare Bereitstellung von Live- und On-Demand-Videoinhalten erforderlich sind.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/mediastore">https://aws.amazon.com/mediastore</a>.</p>
AWS Elemental MediaTailor	<p>AWS Elemental MediaTailor ist ein Service zur Kanalzusammenstellung und personalisierten Werbeeinblendung für over-the-top (OTT) Video- und Audioanwendungen.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/mediatailor">https://aws.amazon.com/mediatailor</a>.</p>
EMP	<p>Das AWS End-of-Support-Migrationsprogramm für Windows Server bietet die Technologie und Support für die Migration Ihrer Anwendungen, die</p>

unter Windows Server 2003, Windows Server 2008 und Windows Server 2008 R2 ausgeführt werden, auf die neuesten unterstützten Versionen von Windows Server, die auf Amazon Web Services ausgeführt werden (AWS).

## Amazon EMR

Amazon Elastic Map Reduce ist ein Webservice, mit dem Sie große Datenmengen effizient verarbeiten können. Amazon EMR verwendet [Hadoop](#) Verarbeitung in Kombination mit verschiedenen AWS Produkten, um Aufgaben wie Webindexierung, Data Mining, Protokolldateianalyse, maschinelles Lernen, wissenschaftliche Simulation und Data Warehousing auszuführen.

See Also <https://aws.amazon.com/elasticmapreduce>.

## Verschlüsseln

So verwenden Sie einen mathematischen Algorithmus, um Daten für nicht autorisierte [Benutzer](#) unverständlich zu machen. Mit der Verschlüsselung erhalten autorisierte Benutzer außerdem eine Methode (z. B. einen Schlüssel oder ein Passwort), um die geänderten Daten wieder in den ursprünglichen Zustand zu konvertieren.

## Verschlüsselungskontext

Diese Schlüssel-Wert-Paare enthalten zusätzliche Informationen zu den mit [AWS KMS](#) verschlüsselten Daten.

## AWS Encryption SDK

AWS Encryption SDK ist eine clientseitige Verschlüsselungsbibliothek, mit der Sie Daten unter Verwendung von Industriestandards und bewährten Methoden ver- und entschlüsseln können.

See Also <https://aws.amazon.com/blogs/sicherheit/tag/aws-encryption-sdk>.

## Endpunkt

Ein URL, das einen Host und einen Port als Einstiegspunkt für einen Webservice identifiziert. Jede Webserviceanforderung umfasst einen Endpunkt. Die meisten AWS Produkte bieten Endpunkte für eine Region, um eine schnellere Konnektivität zu ermöglichen.

[ElastiCache](#): Der DNS Name eines [Cache-Knoten](#).

[Amazon RDS](#): Der DNS Name eines [DB-Instance](#).

[CloudFormation](#): Der DNS Name oder die IP-Adresse des Servers, der eine HTTP Anfrage empfängt.

---

Endpunkt-Port	<p><a href="#">ElastiCache</a>: Die von einem <a href="#">Cache-Knoten</a> verwendete Portnummer.</p> <p><a href="#">Amazon RDS</a>: Die von a verwendete Portnummer <a href="#">DB-Instance</a>.</p>
Envelope-Verschlüsselung	Die Datenverschlüsselung erfolgt mithilfe eines Master-Schlüssels und eines Datenschlüssels. Der Master-Schlüssel wird zur Ver- und Entschlüsselung des Datenschlüssels verwendet, mit dem Datenschlüssel werden die Daten selbst ver- und entschlüsselt.
Umgebung	<p><a href="#">Elastic Beanstalk</a>: Eine bestimmte ausgeführte Instance einer <a href="#">Anwendung</a>. Die Anwendung hat eine CNAME und beinhaltet eine Anwendungsversion und eine anpassbare Konfiguration (die vom Standard-Containertyp übernommen wurde).</p> <p><a href="#">CodeDeploy</a>: Instances in einer Bereitstellungsgruppe in einer Blau/Grün-Bereitstellung. Zu Beginn einer Blau/Grün-Bereitstellung besteht die Bereitstellungsgruppe aus Instances in der ursprünglichen Umgebung. Am Ende der Bereitstellung umfasst die Bereitstellungsgruppe die Instances in der Austauschumgebung.</p>
Umgebungsconfiguration	Diese Parameter und Einstellungen definieren das Verhalten einer Umgebung und der zugeordneten Ressourcen.
Flüchtiger Speicher	See <a href="#">Instance-Speicher</a> .
Epoche	Das Datum, ab dem die Zeit gemessen wird. In den meisten Unix-Umgebungen ist die Epoche der 01. Januar 1970.
ETL	See <a href="#">extrahieren, transformieren und laden (ETL)</a> .
Auswertung	<p>Amazon Machine Learning: Mit diesem Prozess wird die Leistung der Prognosen für ein Machine Learning (ML)-Modell gemessen.</p> <p>Auch ein Machine-Learning-Objekt, das die Details und das Ergebnis der Auswertung eines ML-Modells speichert.</p>
Auswertungsdatenquelle	Diese Daten werden von Amazon Machine Learning verwendet, um die Genauigkeit der Prognosen eines Machine-Learning-Modells zu bewerten.
event	<a href="#">Amazon Personalize</a> : Eine Benutzeraktivität, z. B. ein Klick, ein Kauf oder eine Videowiedergabe, die Sie aufzeichnen und in einen Amazon-Personalize-Interaktionsdatensatz hochladen. Sie zeichnen Ereignisse

---

	<p>entweder einzeln in Echtzeit auf oder Sie zeichnen sie in großen Mengen auf und laden sie hoch.</p> <p>See Also <a href="#">dataset</a>, <a href="#">Interaktionsdatensatz</a>.</p>
Ereignis-Tracker	<p><a href="#">Amazon Personalize</a>: Gibt eine Ziel-Datensatzgruppe für Ereignisdaten an, die Sie in Echtzeit aufzeichnen. Wenn Sie Ereignisse in Echtzeit aufzeichnen, geben Sie die ID des Ereignis-Trackers an, damit Amazon Personalize weiß, wo die Daten hinzugefügt werden sollen.</p> <p>See Also <a href="#">Datensatzgruppe</a>, <a href="#">event</a>.</p>
EventBridge	<p>Amazon EventBridge ist ein serverloser Event-Bus-Service, mit dem Sie Ihre Anwendungen mit Daten aus einer Vielzahl von Quellen verbinden und diese Daten an Ziele weiterleiten können, wie AWS Lambda z. Sie können Routing-Regeln einrichten, um festzulegen, wohin Ihre Daten gesendet werden. Auf diese Weise können Sie Anwendungsarchitekturen erstellen, die in Echtzeit auf alle Ihre Datenquellen reagieren.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/eventbridge/">https://aws.amazon.com/eventbridge/</a>.</p>
Letztendliche Datenkonsistenz	<p>Die AWS-Services Methode, mit der eine hohe Verfügbarkeit erreicht wird. Dies involviert Datenreplikation auf mehreren Servern in Amazon-Rechenzentren. Wenn Daten geschrieben oder aktualisiert werden und Success zurückgegeben wird, sind alle Versionen der Daten aktualisiert worden. Es dauert jedoch einige Zeit, bis alle Daten an alle Speicherorte weitergeleitet wurden. Die Daten werden am Ende konsistent sein, jedoch ist das bei einem sofortigen Lesevorgang eventuell nicht zu sehen. Die Konsistenz wird in der Regel innerhalb von Sekunden erzielt.</p> <p>See Also <a href="#">Datenkonsistenz</a>, <a href="#">Eventually Consistent-Lesevorgang</a>, <a href="#">Strongly Consistent-Lesevorgang</a>.</p>
Eventually Consistent-Lesevorgang	<p>Bei diesem Lesevorgang werden nur Daten aus einer Region zurückgegeben und diese bilden möglicherweise nicht die letzten Schreibvorgänge ab. Wenn Sie die Leseanforderung nach kurzer Zeit noch einmal wiederholen, sind in der Antwort auch die neuesten Daten enthalten.</p> <p>See Also <a href="#">Datenkonsistenz</a>, <a href="#">Letztendliche Datenkonsistenz</a>, <a href="#">Strongly Consistent-Lesevorgang</a>.</p>
Bereinigung	<p>Das Löschen eines Objekts aus einem Objekt <a href="#">Edge-Standort</a> vor seiner Ablaufzeit. <a href="#">CloudFront</a> Wenn ein Objekt an einem Edge-Standort nicht</p>

---

	<p>häufig angefordert wird, CloudFront kann es sein, dass das Objekt entfernt wird (das Objekt vor seinem Ablaufdatum entfernen), um Platz für Objekte zu schaffen, die beliebter sind.</p>
Exbibyte (EiB)	<p>Eine Kurzform von Exa-Binary-Byte. Ein Exbibyte (EiB) umfasst <math>2^{60}</math> oder 1,152,921,504,606,846,976 Byte. Ein Exabyte (EB) ist <math>10^{18}</math> oder 1.000.000.000.000.000.000 Byte. 1024 EiB sind ein <a href="#">Zebibyte (ZiB)</a>.</p>
Ablauf	<p>Beim <a href="#">CloudFront</a>Zwischenspeichern der Zeitpunkt, zu dem auf Benutzeranfragen nicht mehr mit einem Objekt CloudFront reagiert wird. Wenn Sie keine Header oder CloudFront <a href="#">Verteilung</a> Einstellungen verwenden, um anzugeben, wie lange Objekte in einem verbleiben sollen <a href="#">Edge-Standort</a>, laufen die Objekte nach 24 Stunden ab. <a href="#">Wenn ein Benutzer das nächste Mal ein Objekt anfordert, das abgelaufen ist, CloudFront leitet er die Anfrage an den Ursprung weiter.</a></p>
Explizite Impressionen	<p><a href="#">Amazon Personalize</a>: Eine Liste von Elementen, die Sie manuell zu einem Amazon-Personalize-Interaktionsdatensatz hinzufügen, um zukünftige Empfehlungen zu beeinflussen. Im Gegensatz zu impliziten Impressionen, bei denen Amazon Personalize die Impressionsdaten automatisch ableitet, wählen Sie aus, was in expliziten Impressionen enthalten sein soll.</p> <p>See Also <a href="#">Empfehlungen</a>, <a href="#">Interaktionsdatensatz</a>, <a href="#">Impressionsdaten</a>, <a href="#">Implizite Impressionen</a>.</p>
Explizite Startberechtigung	<p>Eine <a href="#">Amazon-Maschinenabbild (AMI)</a>-Startberechtigung, die einem bestimmten <a href="#">AWS-Konto</a> gewährt wird.</p>
Exponentielles Backoff	<p>Bei dieser Strategie wird die Wartezeit zwischen Wiederholungsversuchen schrittweise erhöht, um die Systemlast zu verringern und die Erfolgswahrscheinlichkeit der wiederholten Anforderungen zu erhöhen. Beispiel: Clientanwendungen warten bis zu 400 Millisekunden vor dem ersten Wiederholungsversuch, bis zu 1 600 Millisekunden vor dem zweiten und bis zu 6 400 Millisekunden (6,4 Sekunden) vor dem dritten.</p>
Ausdruck	<p><a href="#">CloudSearch</a>: Mit diesem numerischen Ausdruck steuern Sie die Sortierung von Suchergebnissen. Sie können CloudSearch Amazon-Ausdrücke mithilfe numerischer Felder, anderer Rangausdrücke, der Standardrelevanzbewertung eines Dokuments sowie numerischer</p>

Standardoperatoren und -funktionen erstellen. Wenn Sie einen Ausdruck in einer Suchabfrage mit der Option `sort` spezifizieren, wird der Ausdruck für jeden Suchtreffer ausgewertet. Die Treffer werden gemäß ihren Ausdruckswerten aufgelistet.

extrahieren,  
transformieren und  
laden (ETL)

Ein Prozess, der verwendet wird, um Daten aus mehreren Quellen zu integrieren. Daten werden von Quellen erfasst (Extrahieren), in ein geeignetes Format umgewandelt (Transformieren) und in einen Zieldatenspeicher (Laden) geschrieben, um Analysen und Abfragen durchführen zu können.

ETLTools kombinieren diese drei Funktionen, um Daten zu konsolidieren und von einer Umgebung in eine andere zu verschieben. [AWS Glue](#) ist ein vollständig verwalteter ETL Service zur Erkennung und Organisation von Daten, deren Transformation und Bereitstellung für Such- und Analyse Zwecke.

## F

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X](#), [Y](#), [Z](#)

Facet

[CloudSearch](#): Dieses Indexfeld stellt eine Kategorie dar, mit der Sie Suchergebnisse verfeinern und filtern können.

Facet aktiviert

[CloudSearch](#): Mit dieser Indexfeldoption werden Facet-Informationen für das Feld berechnet.

AWS Fargate

AWS Fargate ist eine serverlose pay-as-you-go Compute-Engine, auf AWS der Sie Anwendungen erstellen können. Sie können Amazon Elastic Container Service (AmazonECS) oder Amazon Elastic Kubernetes Service (AmazonEKS) verwenden, um Containeranwendungen mithilfe von zu verwalten. AWS Fargate  
See Also <https://aws.amazon.com/fargate/>.

Fehlerinjektionssimulator  
(AWS FIS)

AWS Fault Injection Service ist ein verwalteter Service, mit dem Sie Fault-Injection-Experimente an Ihren AWS Workloads durchführen können.  
See Also <https://aws.amazon.com/fis>.

FBL

See [Rückkopplungsschleife \(FBL\)](#).

Featuretransformation	Amazon Machine Learning: Bei diesem Machine-Learning-Prozess werden mehr prädiktive Eingabedarstellungen oder „Funktionen“ aus den Roheingabevariablen erzeugt, um die Lern- und Verallgemeinerungsfähigkeit eines Machine-Learning-Modells zu optimieren. Dies wird auch als Datentransformation oder Feature Engineering bezeichnet.
föderiertes Identitätsmanagement () FIM	Damit können sich Benutzer mit den gleichen Gruppen- oder persönlichen Anmeldeinformationen bei verschiedenen Netzwerken oder Services anmelden und so netzwerkübergreifend auf Daten zugreifen. <a href="#">Wenn der Identitätsverbund aktiviert ist AWS, wird externen Identitäten (Verbundbenutzern) ein sicherer Zugriff auf Ressourcen gewährt, AWS-Kontooohne dass Benutzer erstellt werden müssen. IAM</a> Diese externen Identitäten können aus einem Unternehmensidentitätsspeicher (wie LDAP Windows Active Directory) oder von einem Drittanbieter (wie Login with Amazon, Facebook oder Google) stammen. AWS Federation unterstützt auch SAML 2.0.
Verbundener Benutzer	See <a href="#">föderiertes Identitätsmanagement () FIM</a> .
Verbund	See <a href="#">föderiertes Identitätsmanagement () FIM</a> .
Rückkopplungsschleife (FBL)	Mit diesem Mechanismus leitet ein E-Mail-Dienstanbieter (z. B. ein <a href="#">Internetdienstanbieter () ISP</a> ) die von einem <a href="#">Empfänger</a> erzeugte <a href="#">Beschwerde</a> an den <a href="#">sender</a> zurück.
Feldgewichtung	Die relative Wichtigkeit eines Textfelds in einem Suchindex. Mit Feldgewichtungen wird gesteuert, wie stark die Übereinstimmungen mit bestimmten Textfeldern die Relevanzbewertung eines Dokuments beeinflussen.
Filter	Ein Kriterium, das Sie angeben, um die Ergebnisse einzuschränken, wenn Sie Ihre <a href="#">EC2Amazon-Ressourcen</a> auflisten oder beschreiben.
Filterabfrage	Mit dieser Option können Sie Suchergebnisse filtern, ohne die Bewertung und Sortierung der Ergebnisse zu verändern. Dies erfolgt mit <a href="#">CloudSearch</a> über den Parameter fq.
FIM	See <a href="#">föderiertes Identitätsmanagement () FIM</a> .

FinSpace	Amazon FinSpace ist ein Datenverwaltungs- und Analysedienst, der speziell für die Finanzdienstleistungsbranche entwickelt wurde (FSI). See Also <a href="https://aws.amazon.com/finSPACE">https://aws.amazon.com/finSPACE</a> .
Firehose	See <a href="#">Firehose</a> .
Firewall Manager	AWS Firewall Manager ist ein Dienst, den Sie zusammen verwenden, AWS WAF um Ihre AWS WAF Verwaltungs- und Wartungsaufgaben für mehrere Konten und Ressourcen zu vereinfachen. Mit AWS Firewall Manager richten Sie Ihre Firewallregeln nur einmal ein. Der Service wendet Ihre Regeln dann automatisch konto- und ressourcenübergreifend an, selbst wenn Sie neue Ressourcen hinzufügen. See Also <a href="https://aws.amazon.com/firewall-manager">https://aws.amazon.com/firewall-manager</a> .
Forecast	Amazon Forecast ist ein vollständig verwalteter Service, der statistische und Machine Learning-Algorithmen verwendet, um hochpräzise Zeitreihenprognosen zu erstellen. See Also <a href="https://aws.amazon.com/forecast/">https://aws.amazon.com/forecast/</a> .
Formatversion	See <a href="#">Vorlagenformatversion</a> .
Foren	See <a href="#">Diskussionsforen</a> .
function	See <a href="#">Intrinsische Funktion</a> .
Fuzzysuche	Diese einfache Suchabfrage nutzt einen annähernden Zeichenfolgenabgleich (Fuzzyübereinstimmung), um Tippfehler und falsch geschriebene Wörter auszugleichen.

## G

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

GameKit	AWS GameKit ist ein Open Source SDK - und Game-Engine-Plugin, das es Spieleentwicklern ermöglicht, Cloud-basierte Funktionen mit ihrer Game Engine zu erstellen und bereitzustellen. AWS See Also <a href="https://aws.amazon.com/gamekit/">https://aws.amazon.com/gamekit/</a> .
Amazon GameLift	Amazon GameLift ist ein verwalteter Service für die Bereitstellung, den Betrieb und die Skalierung von sitzungsbasierten Multiplayer-Spielen.

---

	See Also <a href="https://aws.amazon.com/gamelift/">https://aws.amazon.com/gamelift/</a> .
GameSparks	Amazon GameSparks ist ein vollständig verwaltetes Unternehmen AWS-Service , das Spieleentwicklern ein Multi-Service-Backend bietet. See Also <a href="https://aws.amazon.com/gamesparks/">https://aws.amazon.com/gamesparks/</a> .
Koordinatenbasierte Suche	Diese Suchabfrage nutzt Längengrad- und Breitengradangaben, um bei der Standortermittlung Treffer zu bestimmen und Ergebnisse zu sortieren.
Gibibyte (GiB)	Die Kurzform von Giga-binary-byte. Ein Gibibyte ist $2^{30}$ oder 1.073.741.824 Byte. Ein Gigabyte (GB) ist $10^9$ oder 1.000.000.000 Byte. 1024 GiB sind ein <a href="#">Tebibyte (TiB)</a> .
GitHub	Ein webbasiertes Repository, das Git für die Versionskontrolle verwendet.
Global Accelerator	AWS Global Accelerator ist ein Service auf Netzwerkebene, mit dem Sie Beschleuniger erstellen, die den Datenverkehr über das globale Netzwerk an optimale Endpunkte weiterleiten. AWS Dies verbessert die Verfügbarkeit und Leistung Ihrer Internetanwendungen, die von einer globalen Zielgruppe verwendet werden. See Also <a href="https://aws.amazon.com/global-accelerator">https://aws.amazon.com/global-accelerator</a> .
globale Konsistenz	Eine <a href="#">aktiv-aktiv</a> Strategie, bei der alle Lese- und Schreibvorgänge für einen Workload in der Region abgewickelt werden, aus der die Anforderung stammt, und synchron in alle anderen Regionen der Architektur repliziert werden. See Also , .
Globaler sekundärer Index	Dieser Index verfügt über einen Partitionsschlüssel und einen Sortierschlüssel, die nicht mit denen der Tabelle übereinstimmen müssen. Ein globaler sekundärer Index gilt als global, weil Indexabfragen partitionsübergreifend alle Daten einer Tabelle umfassen können. See Also <a href="#">Lokaler sekundärer Index</a> .
AWS Glue	AWS Glue ist ein vollständig verwalteter <a href="#">extrahieren, transformieren und laden (ETL)</a> Dienst, mit dem Sie Daten katalogisieren und für Analysezwecke laden können. Mit AWS Glue können Sie Ihre Daten ermitteln, Skripte entwickeln, um Quellen in Ziele umzuwandeln, und ETL Jobs in einer serverlosen Umgebung planen und ausführen. See Also <a href="https://aws.amazon.com/glue">https://aws.amazon.com/glue</a> .

AWS GovCloud (US)	<p>AWS GovCloud (US) ist ein isoliertes AWS-Region System, das sensible Workloads in der Cloud hostet und so sicherstellt, dass diese Arbeit den regulatorischen und Compliance-Anforderungen der US-Regierung entspricht. Die AWS GovCloud (US) Region hält sich an die Vorschriften der Vereinigten Staaten über den internationalen Waffenverkehr (ITAR), die Anforderungen des Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP), den Leitfaden für Cloud-Sicherheitsanforderungen des Verteidigungsministeriums (SRG) der Stufen 2 und 4 sowie die Sicherheitsrichtlinien der Criminal Justice Information Services (CJIS).</p> <p>DOD</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/govcloud-us/">https://aws.amazon.com/govcloud-us/</a>.</p>
gewähren	<p><a href="#">AWS KMS</a>: Ein Mechanismus, mit dem AWS <a href="#">Principals</a> langfristige Berechtigungen zur Verwendung KMS von Schlüsseln erteilt werden.</p>
Token für Berechtigungserteilung	<p>Mithilfe dieser ID-Methode treten die Berechtigungen der <a href="#">gewähren</a> unverzüglich in Kraft.</p>
Referenzdaten	<p>Die im Lernprozess für das Machine Learning (ML)-Modell verwendeten Beobachtungen, die den korrekten Wert für das Zielattribut enthalten. Damit ein ML-Modell z. B. die Prognose von Immobilienverkaufspreisen „lernen“ kann, werden in der Regel die Hausverkaufspreise der entsprechenden Gegend in die Eingangsbeobachtungen einbezogen. Die Verkaufspreise dieser Immobilien bilden dann die Referenzdaten.</p>
Gruppe	<p>Eine Sammlung von <a href="#">IAMBenutzern</a>. Sie können IAM Gruppen verwenden, um das Angeben und Verwalten von Berechtigungen für mehrere Benutzer zu vereinfachen.</p>
GuardDuty	<p>Amazon GuardDuty ist ein Dienst zur kontinuierlichen Sicherheitsüberwachung. Amazon GuardDuty kann Ihnen helfen, unerwartete und potenziell nicht autorisierte oder böswillige Aktivitäten in Ihrer AWS Umgebung zu identifizieren.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/guardduty/">https://aws.amazon.com/guardduty/</a>.</p>

## H

---

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

---

Hadoop	Diese Software ermöglicht die verteilte Verarbeitung von Big Data mithilfe von Clustern und einfachen Programmiermodellen. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://hadoop.apache.org">http://hadoop.apache.org</a> .
Permanente Unzustellbarkeit	Eine dauerhafte E-Mail-Unzustellbarkeit wie z. B. „Das Postfach ist nicht vorhanden“.
Hardware VPN	Eine hardwarebasierte IPsec VPN Verbindung über das Internet.
AWS Health	AWS Health ist ein Dienst, der einen kontinuierlichen Einblick in die Konten der AWS Kunden und die Verfügbarkeit ihrer AWS-Services Ressourcen bietet. See Also <a href="https://aws.amazon.com/premiumsupport/Technologie/aws-health-dashboard">https://aws.amazon.com/premiumsupport/Technologie/ aws-health-dashboard</a> .
Zustandsprüfung	Dieser Systemaufruf prüft den Zustand der einzelnen Instances in einer <a href="#">Amazon EC2 Auto Scaling</a> -Gruppe.
HealthLake	AWS HealthLake ist ein HIPAA qualifizierter Service, der Kunden dabei unterstützt, Erkenntnisse aus Gesundheitsdaten zu speichern, abzufragen und zu generieren, Erkenntnisse aus künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) zu generieren und die Interoperabilität von Gesundheitsdaten zu ermöglichen. See Also <a href="https://aws.amazon.com/healthlake">https://aws.amazon.com/healthlake</a> .
Markierungen aktiviert	<a href="#">CloudSearch</a> : Mit dieser Indexfeldoption werden Übereinstimmungen im Feld hervorgehoben.
highlights	<a href="#">CloudSearch</a> : Mit den Suchergebnissen zurückgegebene Auszüge, die zeigen, wo sich die Suchbegriffe im Text der übereinstimmenden Dokumente befinden.
Hochgradig erwünschte E-Mail	E-Mails, die von den Empfängern als wertvoll geschätzt werden und sehr erwünscht sind. „Wertvoll“ wird von unterschiedlichen Empfängern auch unterschiedlich definiert und kann z. B. Angebote, Auftragsbestätigen, Belege und Newsletter umfassen.
Treffer	Ein Dokument, das mit Kriterien einer Suchabfrage übereinstimmt. Wird auch als Suchergebnis bezeichnet.

HMAC	Der Hash-basierte Nachrichtenauthentifizierungscode ist eine spezielle Konstruktion zur Berechnung eines Nachrichtenauthentifizierungscode (MAC), der eine kryptografische Hashfunktion in Kombination mit einem geheimen Schlüssel beinhaltet. Sie können ihn verwenden, um sowohl die Datenintegrität als auch die Authentizität einer Nachricht gleichzeitig zu überprüfen. AWS berechnet den HMAC mithilfe eines standardmäßigen kryptografischen Hash-Algorithmus, z. B. SHA -256.
Gehostete Zone	Mehrere <a href="#">Ressourcendatensatz</a> , die von <a href="#">Route 53</a> gehostet werden. Ähnlich wie eine herkömmliche DNS Zonendatei stellt eine gehostete Zone eine Sammlung von Datensätzen dar, die zusammen unter einem einzigen Domainnamen verwaltet werden.
Hot-Standby	Eine Strategie zur <a href="#">aktiv-passiv</a> Notfallwiederherstellung, bei der ein Workload sowohl in der primären als auch in der Standby-Region vollständig skaliert wird, der Datenverkehr jedoch nur aus der primären Region bedient wird. See Also , , .
HRNN	<a href="#">Amazon Personalize</a> : Ein hierarchischer, wiederkehrender Machine-Learning-Algorithmus für neuronale Netzwerke, der Änderungen beim Benutzerverhalten modelliert und in persönlichen Empfehlungsanwendungen die Elemente vorhersagt, mit denen ein Benutzer interagieren könnte.
HTTP-Abfrage	See <a href="#">Abfrage</a> .
HVMVirtualisierung	Hardware Virtual Machine-Virtualisierung. Damit kann die Gast-VM wie auf einer nativen Hardwareplattform ausgeführt werden – außer dass für eine bessere Leistung Netzwerk- und Speichertreiber mit Paravirtualisierung eingesetzt werden. See Also <a href="#">PV-Virtualisierung</a> .

## I

---

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

---

IAM	AWS Identity and Access Management ist ein Webservice, mit dem <a href="#">Amazon Web Services (AWS)</a> Kunden Benutzer und Benutzerberechtigungen verwalten können AWS. See Also <a href="https://aws.amazon.com/iam">https://aws.amazon.com/iam</a> .
IAM Access Analyzer	Access Management Access Analyzer ist eine Funktion von <a href="#">IAM</a> , mit der Sie die Ressourcen in Ihrer Organisation und Ihren Konten identifizieren können, die für eine externe Entität freigegeben werden. Zu den Beispielressourcen gehören Amazon S3 S3-Buckets oder IAM - Rollen. See Also <a href="https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2019/12/introducing-aws-identity-and-access-management-access-analyzer">https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2019/12/introducing-aws-identity-and-access-management-access-analyzer</a> .
IAMgruppe	See <a href="#">Gruppe</a> .
IAMIdentitätszentrum	AWS IAM Identity Center ist ein cloudbasierter Dienst, der die Verwaltung von Benutzern und deren Zugriff AWS-Konten auf Cloud-Anwendungen zusammenführt. Sie können den Single Sign-On-Zugriff und die Benutzerberechtigungen für alle Ihre Eingaben AWS-Konten steuern. AWS Organizations See Also <a href="https://aws.amazon.com/single-sign-on/">https://aws.amazon.com/single-sign-on/</a> .
IAMRichtliniensimulator	See <a href="#">Richtliniensimulator</a> .
IAMRolle	See <a href="#">role</a> .
IAMBenutzer	See <a href="#">user</a> .
Identitäts- und Zugriffsverwaltung	See <a href="#">IAM</a> .
Identitätsanbieter (IdP)	Eine <a href="#">IAM</a> Entität, die Metadaten über externe Identitätsanbieter enthält.
IdP	See <a href="#">Identitätsanbieter (IdP)</a> .
Image	See <a href="#">Amazon-Maschinenabbild (AMI)</a> .
Image Builder	EC2Image Builder ist ein Dienst, der das Erstellen, Verwalten und Verteilen von benutzerdefinierten Server-Images erleichtert, die EC2 Instances starten oder in Docker-Containern ausgeführt werden. See Also <a href="https://aws.amazon.com/image-builder">https://aws.amazon.com/image-builder</a> .

---

Implizite Impressionen	<p><a href="#">Amazon Personalize</a>: Die Empfehlungen, die Ihre Anwendung einem Benutzer anzeigt. Im Gegensatz zu expliziten Impressionen, bei denen Sie jede Impression manuell aufzeichnen, leitet Amazon Personalize implizite Impressionen automatisch aus Ihren Empfehlungsdaten ab.</p> <p>See Also <a href="#">Empfehlungen</a>, <a href="#">Impressionsdaten</a>, <a href="#">Explizite Impressionen</a>.</p>
Importprotokoll	<p>Dieser Report enthält Details zur Verarbeitung Ihrer Daten mit <a href="#">Import/Export</a>.</p>
Import/Export	<p>AWS Import/Export ist ein Dienst für die Übertragung großer Datenmengen zwischen AWS und tragbaren Speichergeräten.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/importieren/exportieren">https://aws.amazon.com/importieren/exportieren</a>.</p>
Import-/Exportstation	<p>Dieser Computer führt den Download Ihrer Daten von bzw. den Upload Ihrer Daten nach <a href="#">Amazon S3</a> aus.</p>
Impressionsdaten	<p><a href="#">Amazon Personalize</a>: Die Liste der Elemente, die Sie einem Benutzer präsentiert haben, als er mit einem bestimmten Element interagiert hat, z. B. indem er darauf geklickt, es angezeigt oder gekauft hat. Amazon Personalize verwendet Impressionsdaten, um die Relevanz neuer Elemente für einen Benutzer zu berechnen, basierend darauf, wie häufig Benutzer das gleiche Element ausgewählt oder ignoriert haben.</p> <p>See Also <a href="#">Explizite Impressionen</a>, <a href="#">Implizite Impressionen</a>.</p>
index	<p>See <a href="#">Suchindex</a>.</p>
Indexfeld	<p>Dieses Name-Wert-Paar ist in einem <a href="#">CloudSearch</a>-Domänenindex enthalten. Ein Indexfeld kann Text oder numerische Daten, Daten oder einen Ort enthalten.</p>
Indexierungsoptionen	<p>Diese Konfigurationseinstellungen definieren die Indexfelder einer <a href="#">CloudSearch</a>-Domäne, wie die Zuweisung der Dokumentdaten zu den Indexfeldern erfolgt und wie die Indexfelder verwendet werden können.</p>
Inlinerichtlinie	<p>Und <a href="#">IAMpolicy</a> das ist in ein einzelnes IAM <a href="#">user</a>., <a href="#">Gruppe</a> oder eingebettet. <a href="#">role</a></p>
In-Situ-Bereitstellung	<p>CodeDeploy: Eine Bereitstellungsmethode, bei der die Anwendung auf jeder Instanz in der Bereitstellungsgruppe gestoppt, die neueste Anwendungsversion installiert und die neue Version der Anwendung</p>

---

	gestartet und validiert wird. Sie können einen Load Balancer verwenden, damit jede Instance während ihrer Bereitstellung abgemeldet und nach Abschluss der Bereitstellung wiederhergestellt wird.
Eingabedaten	Amazon Machine Learning: Die Beobachtungen, die Sie Amazon Machine Learning: zum Trainieren und Auswerten eines Machine-Learning-Modells und zum Generieren von Prognosen bereitstellen.
Amazon Inspector	Amazon Inspector ist ein automatisierter Service zur Sicherheitsbewertung, der hilft, die Sicherheit und Compliance von Anwendungen zu erhöhen, die in AWS bereitgestellt werden. Amazon Inspector bewertet automatisch Schwachstellen in Anwendungen sowie Abweichungen von bewährten Methoden. Das Ergebnis wird anschließend von Amazon Inspector in einem detaillierten Bericht zusammengefasst, der priorisierte Korrekturmaßnahmen aufführt. See Also <a href="https://aws.amazon.com/Inspector">https://aws.amazon.com/Inspector</a> .
Instance	Eine Kopie eines als virtueller Server <a href="#">Amazon-Maschinenabbild (AMI)</a> laufenden Servers in der AWS Cloud.
Instance-Familie	Eine allgemeine <a href="#">Instance-Typ</a> Gruppierung, die entweder Speicher oder CPU Kapazität verwendet.
Instance-Gruppe	Ein <a href="#">Hadoop</a> -Cluster enthält eine Master-Instance-Gruppe, die wiederum einen <a href="#">Master-Knoten</a> , eine Core-Instance-Gruppe mit mindestens einem <a href="#">Core-Knoten</a> sowie eine optionale <a href="#">Aufgabenknoten</a> -Instance-Gruppe, die eine beliebige Anzahl von Aufgabenknoten enthalten kann, umfasst.
Instance-Profil	Ein Container, der <a href="#">EC2Instanz</a> beim Start <a href="#">IAMrole</a> Informationen an einen weiterleitet.
Instance-Speicher	Festplattenspeicher, der physisch mit dem Hostcomputer einer <a href="#">EC2Instanz</a> verbunden ist und daher dieselbe Lebensdauer wie die Instance hat. Wird die Instance beendet, gehen alle Daten im Instance-Speicher verloren.
Instanz, die im Speicher gespeichert wurde AMI	Ein <a href="#">Amazon-Maschinenabbild (AMI)</a> -Typ, dessen <a href="#">Instances</a> ein <a href="#">Instance-Speicher-Volume</a> als Root-Gerät verwenden. Vergleichen Sie dies mit InstancesAMIs, die von <a href="#">Amazon EBS -Backed</a> gestartet wurden und ein EBS Amazon-Volume als Root-Gerät verwenden.

---

Instance-Typ	Eine Spezifikation, die den ArbeitsspeicherCPU, die Speicherkapazität und die Nutzungskosten für eine <a href="#">Instance</a> definiert. Einige Instance-Typen sind für Standardanwendungen vorgesehen, während andere für CPU - intensive, speicherintensive Anwendungen vorgesehen sind.
Interaktionsdatensatz	<a href="#">Amazon Personalize</a> : Ein Container für historische und Echtzeitdaten, die aus Interaktionen zwischen Benutzern und Elementen (so genannten Ereignissen) erfasst werden. Interaktionsdaten können Impressionsdaten und Kontextmetadaten enthalten. See Also <a href="#">dataset</a> , <a href="#">event</a> , <a href="#">Impressionsdaten</a> , <a href="#">Kontextmetadaten</a> .
Internet-Gateway	Verbindet ein Netzwerk mit dem Internet. Sie können den Datenverkehr für IP-Adressen außerhalb der <a href="#">Amazon VPC</a> an das Internet-Gateway leiten.
Internetdienstanbieter ( ) ISP	Dieses Unternehmen stellt den Internetzugang für Abonnenten bereit. Viele ISPs sind auch <a href="#">Postfachanbieter</a> . Postfachanbieter werden manchmal auch als bezeichnetISPs, auch wenn sie nur Postfachdienste anbieten.
Intrinsische Funktion	Mit dieser Sonderaktion in einer <a href="#">CloudFormation</a> -Vorlage werden Werte für Eigenschaften zugeordnet, die erst zur Laufzeit verfügbar sind. Diese Funktionen haben das Format Fn::Attribut, z. B. Fn::GetAtt. Parameter, Pseudoparameter oder die Ausgabe anderer intrinsischer Funktionen können als Argumente für intrinsische Funktionen verwendet werden.
AWS IoT 1-Click	AWS IoT 1-Click ist ein Dienst, mit dem einfache Geräte AWS Lambda Funktionen starten können. See Also <a href="https://aws.amazon.com/iot-1-click">https://aws.amazon.com/iot-1-click</a> .
AWS IoT Analytics	AWS IoT Analytics ist ein vollständig verwalteter Service, mit dem ausgefeilte Analysen großer Mengen an IoT-Daten ausgeführt werden. See Also <a href="https://aws.amazon.com/loT-Analytik">https://aws.amazon.com/loT-Analytik</a> .
AWS IoT Core	AWS IoT Core ist eine verwaltete Cloud-Plattform, mit der verbundene Geräte einfach und sicher mit Cloud-Anwendungen und anderen Geräten interagieren können. See Also <a href="https://aws.amazon.com/iot">https://aws.amazon.com/iot</a> .

---

AWS IoT Device Defender	<p>AWS IoT Device Defender ist ein AWS IoT-Sicherheitsdienst, mit dem Sie die Konfiguration Ihrer Geräte überprüfen, Ihre verbundenen Geräte überwachen können, um abnormales Verhalten zu erkennen und Sicherheitsrisiken zu minimieren.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/iot-device-defender">https://aws.amazon.com/iot-device-defender</a>.</p>
AWS IoT Device Management	<p>AWS IoT Device Management ist ein Service, mit dem IoT-Geräte in großem Umfang sicher integriert, organisiert, überwacht und ferngesteuert verwaltet werden können.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/iot-device-management">https://aws.amazon.com/iot-device-management</a>.</p>
AWS IoT Events	<p>AWS IoT Events ist ein vollständig verwalteter AWS IoT-Service, mit dem Sie Ereignisse von IoT-Sensoren und -Anwendungen erkennen und darauf reagieren können.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/iot-events">https://aws.amazon.com/iot-events</a>.</p>
AWS IoT FleetWise	<p>AWS IoT FleetWise ist ein Dienst, mit dem Sie Fahrzeugdaten in großem Umfang sammeln, transformieren und in die Cloud übertragen können.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/iot-fleetwise">https://aws.amazon.com/iot-fleetwise</a>.</p>
AWS IoT Greengrass	<p>AWS IoT Greengrass ist eine Software, mit der Sie lokale Rechen-, Messaging-, Daten-Caching-, Synchronisierungs- und ML-Inferenzfunktionen für verbundene Geräte auf sichere Weise ausführen können.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/greengrass">https://aws.amazon.com/greengrass</a>.</p>
AWS IoT RoboRunner	<p>AWS IoT RoboRunner ist eine Lösung, die eine Infrastruktur für die Integration von Robotern in Arbeitsmanagementsysteme und Flottenmanagementanwendungen für Gebäuderobotik bereitstellt.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/roborunner">https://aws.amazon.com/roborunner</a>.</p>
AWS IoT SiteWise	<p>AWS IoT SiteWise ist ein verwalteter Dienst, mit dem Sie Daten von Industrieanlagen in großem Umfang sammeln, organisieren und analysieren können.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/iot-sitewise">https://aws.amazon.com/iot-sitewise</a>.</p>
AWS IoT Things Graph	<p>AWS IoT Things Graph ist ein Dienst, mit dem Sie verschiedene Geräte und Webdienste visuell verbinden können, um IoT-Anwendungen zu erstellen.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/iot-things-graph">https://aws.amazon.com/iot-things-graph</a>.</p>

IP-Adresse	<p>Mithilfe dieser numerischen Adresse (z. B. 192.0.2.44) kommunizieren die Geräte im Netzwerk über das Internetprotokoll (IP) miteinander.</p> <p><a href="#">EC2Instanz</a>Jedem werden beim Start zwei IP-Adressen zugewiesen, die durch Netzwerkadressübersetzung (<a href="#">NAT</a>) direkt einander zugeordnet werden: eine private IP-Adresse (nach RFC 1918) und eine öffentliche IP-Adresse. Instances, die in a gestartet <a href="#">VPC</a>werden, erhalten nur eine private IP-Adresse. Instances, die in Ihrer Standardeinstellung gestartet VPC werden, werden sowohl eine private als auch eine öffentliche IP-Adresse zugewiesen.</p>
IP-Übereinstimmungsbedingung	<p><a href="#">AWS WAF</a>: Dieses Attribut gibt die IP-Adressen oder IP-Adressbereiche an, aus denen die Webanforderungen stammen. Basierend auf den angegebenen IP-Adressen können Sie so konfigurieren, dass Webanfragen AWS WAF an AWS <a href="#">Ressourcen</a> wie <a href="#">CloudFrontAmazon-Distributionen</a> zugelassen oder blockiert werden.</p>
AWS IQ	<p>AWS IQ ist ein Cloud-Service, mit dem AWS Kunden AWS zertifizierte Drittanbieter für On-Demand-Projektarbeit finden, engagieren und bezahlen können.</p> <p>See Also ???TITLE???</p>
ISP	<p>See <a href="#">Internetdienstanbieter () ISP</a>.</p>
Aussteller	<p>Diese Person erstellt eine <a href="#">policy</a>, um einer <a href="#">Ressource</a> Berechtigungen zu erteilen. Der Emittent ist (per Definition) immer der Eigentümer der Ressource. AWS erlaubt <a href="#">SQSAmazon-Benutzern</a> nicht, Richtlinien für Ressourcen zu erstellen, die ihnen nicht gehören. Wenn John der Eigentümer der Ressource ist, AWS authentifiziert er Johns Identität, wenn er die Richtlinie einreicht, die er zur Erteilung von Berechtigungen für diese Ressource verfasst hat.</p>
item	<p>Eine Gruppe von Attributen, die unter allen anderen Elementen eindeutig identifizierbar ist. Elemente in <a href="#">DynamoDB</a> gleichen in vielerlei Hinsicht Zeilen, Datensätzen oder Tupel in anderen Datenbanksystemen.</p>
Erkundung von Elementen	<p><a href="#">Amazon Personalize</a>: Der Prozess, den Amazon Personalize verwendet, um verschiedene Elementempfehlungen zu testen, einschließlich Empfehlungen neuer Elemente ohne oder mit wenigen Interaktionsdaten, und um zu erfahren, wie Benutzer reagieren. Sie konfigurieren die</p>

Erkundung von Elementen auf Kampagnenebene für Lösungsversionen, die mit dem user-personalization-Rezept erstellt wurden.

See Also [Empfehlungen](#), [Kampagne](#), [Lösungsversion](#), [Rezept user-personalization](#).

**Elementedatensatz** [Amazon Personalize](#): Ein Container für Metadaten zu Elementen, wie Preis, Genre oder Verfügbarkeit.  
See Also [dataset](#).

**item-to-item Rezept für Ähnlichkeiten () SIMS** [Amazon Personalize](#): Ein ITEMS Rezept von RELATED \_, das die Daten aus einem Interactions-Datensatz verwendet, um Empfehlungen für Artikel abzugeben, die einem bestimmten Artikel ähnlich sind. Das SIMS Rezept berechnet die Ähnlichkeit anhand der Art und Weise, wie Benutzer mit Artikeln interagieren, und nicht anhand von passenden Artikelmetadaten wie Preis oder Alter.

See Also [recipe](#), [RELATED\\_ Rezepte ITEMS](#), [Interaktionsdatensatz](#).

## J

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

**Auftragsverlauf** [Amazon EMR](#): Ein oder mehrere [Schritte](#), die alle Funktionen spezifizieren, die an den Daten ausgeführt werden sollen.

**Auftrags-ID** Eine fünfstellige alphanumerische Zeichenfolge, die ein [Import/Export](#) Speichergerät in Ihrer Sendung eindeutig identifiziert. AWS gibt die Job-ID als Antwort auf einen CREATE JOB E-Mail-Befehl aus.

**Auftragspräfix** Diese optionale Zeichenfolge können Sie an den Anfang des [Import/Export](#)-Protokolldateinamens setzen, um Konflikte mit Objekten desselben Namens zu verhindern.  
See Also [Schlüsselpräfix](#).

**JSON** JavaScript Objektnotation. Ein Lightweight-Datenaustauschformat. Informationen zu finden JSON Sie unter <http://www.json.org/>.

**Junk-Ordner** In diesem Ordner werden E-Mails, die von verschiedenen Filtern als unwichtig eingestuft worden sind, gesammelt. Auf diese Weise gelangen

sie nicht in den Posteingang des [Empfängers](#), jedoch kann der Empfänger jederzeit auf sie zugreifen. Wird auch als [Spam](#) oder Bulk-Ordner bezeichnet.

## K

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

### Amazon Kendra

Amazon Kendra ist ein auf Machine Learning (ML) basierender Suchservice, mit dem Entwickler ihren Anwendungen Suchfunktionen hinzufügen können, damit ihre Endbenutzer Informationen finden können, die in der riesigen Menge an Inhalten gespeichert sind, die über ihr Unternehmen hinweg verteilt sind.

See Also <https://aws.amazon.com/kendra/>.

### Schlüssel

Ein Berechtigungsnachweis, der ein [AWS-Konto](#) oder [user](#) für identifiziert AWS (z. B. das AWS [Geheimer Zugriffsschlüssel](#)).

[Amazon S3](#), [Amazon EMR](#): Die eindeutige ID für ein Objekt in einem [Bucket](#). Jedes Objekt in einem Bucket besitzt genau einen Schlüssel. Da die Kombination aus Bucket und Schlüssel jedes Objekt eindeutig identifiziert, kann Amazon S3 als grundlegende Datenzuweisung zwischen Bucket + Schlüssel und dem Objekt selbst angesehen werden. Jedes Objekt in Amazon S3 ist über die Kombination aus Webservice-Endpunkt, Bucket-Name und Schlüssel eindeutig aufrufbar, wie in diesem Beispiel: `http://doc.s3.amazonaws.com/2006-03-01/AmazonS3.wsd1`. Dabei ist `doc` der Bucket-Name und `2006-03-01/AmazonS3.wsd1` der Schlüssel.

[Import/Export](#): Der Name eines Objekts in Amazon S3. Es handelt sich um eine Folge von Unicode-Zeichen, deren UTF -8-Kodierung 1024 Byte nicht überschreiten darf. Wenn ein Schlüssel (z. B. `logPrefix + import-log-JOBID`) länger als 1024 Byte ist, wird ein Fehler [Elastic Beanstalk](#) zurückgegeben. `InvalidManifestField`

[IAM](#): In a ein bestimmtes Merkmal [policy](#), das die Grundlage für die Zugriffsbeschränkung bildet (z. B. die aktuelle Uhrzeit oder die IP-Adresse des Anfragenden).

---

	<p>Markieren von Ressourcen: Ein allgemeine <a href="#">Tag (Markierung)</a>-Kennzeichnung, die als Kategorie für detailliertere Tag-Werte fungiert. Zum Beispiel könnten Sie <a href="#">EC2Instanz</a> mit dem Tag-Schlüssel Owner und dem Tag-Wert Jan. Sie können eine AWS <a href="#">Ressource</a> mit bis zu 10 Schlüssel-Wert-Paaren kennzeichnen. Nicht alle AWS Ressourcen können markiert werden.</p>
Schlüsselpaar	<p>Eine Reihe von Sicherheitsanmeldeinformationen, mit denen Sie elektronisch Ihre Identität nachweisen. Ein Schlüsselpaar besteht aus einem privaten und einem öffentlichen Schlüssel.</p>
Schlüsselpräfix	<p>Eine Zeichenfolge, die eine Teilmenge eines Objektschlüsselnamens ist und mit dem ersten Zeichen beginnt. Das Präfix kann eine beliebige Länge haben, bis zur maximalen Länge des Objektschlüsselnamens (1.024 Byte).</p>
Amazon Keyspaces	<p>Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) ist ein skalierbarer, hochverfügbarer und verwalteter Apache Cassandra-kompatibler Datenbankservice.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/keyspaces/">https://aws.amazon.com/keyspaces/</a>.</p>
Kibibyte (KiB)	<p>Die Kurzform von Kilo-binary-byte. Ein Kibibyte ist <math>2^{10}</math> oder 1024 Byte. Ein Kilobyte (KB) ist <math>10^3</math> oder 1000 Byte. 1024 KiB sind ein <a href="#">Mebibyte (MiB)</a>.</p>
Kinesis	<p>Amazon Kinesis ist eine Plattform zum Streamen von Daten auf AWS. Kinesis bietet Services, mit denen das Laden und die Analyse von Streamingdaten vereinfacht werden.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/kinesis/">https://aws.amazon.com/kinesis/</a>.</p>
Firehose	<p>Amazon Data Firehose ist ein vollständig verwalteter Service zum Laden von Streaming-Daten in AWS. Firehose kann Streaming-Daten erfassen und automatisch in <a href="#">Amazon S3</a> und laden und <a href="#">Amazon-Redshift</a> ermöglicht so Analysen nahezu in Echtzeit mit vorhandenen Business Intelligence-Tools und -Dashboards. Firehose passt sich automatisch dem Durchsatz Ihrer Daten an und erfordert keine laufende Verwaltung. Vor dem Laden können die Daten von diesem Service auch gestapelt, komprimiert und verschlüsselt werden.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/kinesis/Firehose/">https://aws.amazon.com/kinesis/Firehose/</a>.</p>

Kinesis Data Streams	<p>Amazon Kinesis Data Streams ist ein Webservice zum Entwickeln benutzerdefinierter Anwendungen, mit denen Streamingdaten für besondere Anforderungen verarbeitet oder analysiert werden. Mit Amazon Kinesis Data Streams können kontinuierlich Terabytes von Daten pro Stunde aus Hunderttausenden von Quellen erfasst und gespeichert werden.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/kinesis/Ströme/">https://aws.amazon.com/kinesis/Ströme/</a>.</p>
AWS KMS	<p>AWS Key Management Service ist ein verwalteter Dienst, der die Erstellung und Kontrolle von Verschlüsselungsschlüsseln, die zur Verschlüsselung von Daten verwendet werden, vereinfacht.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/kms">https://aws.amazon.com/kms</a>.</p>
KMSSchlüssel	<p>Die primäre Ressource in AWS Key Management Service. Im Allgemeinen werden KMS Schlüssel vollständig innerhalb erstellt, verwendet und gelöscht. KMS unterstützt symmetrische und asymmetrische KMS Schlüssel für Verschlüsselung und Signierung. KMS Schlüssel können entweder vom Kunden verwaltet, AWS verwaltet oder AWS im Besitz des Kunden sein. Weitere Informationen finden Sie <a href="#">AWS KMS keys im AWS Key Management Service Entwicklerhandbuch</a>.</p>

## L

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

Bezeichnete Daten	<p>Dies bezeichnet beim Machine Learning die Daten, für die das Ziel oder die „richtige“ Antwort bereits bekannt ist.</p>
Lake Formation	<p>AWS Lake Formation ist ein verwalteter Service, mit dem Sie Ihre Data Lakes einfach einrichten, sichern und verwalten können. Lake Formation unterstützt Sie bei der Erkennung Ihrer Datenquellen und der anschließenden Katalogisierung, Bereinigung und Transformation der Daten.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/lake-formation">https://aws.amazon.com/lake-formation</a>.</p>
Lambda	<p>AWS Lambda ist ein Webdienst, mit dem Sie Code ausführen können, ohne Server bereitstellen oder verwalten zu müssen. Sie können Code</p>

für praktisch jeden Anwendungstyp oder Backend-Service ohne jeden Verwaltungsaufwand ausführen. Sie können Ihren Code so einrichten, dass er automatisch von anderen AWS-Services gestartet oder direkt von einer Web- oder mobilen Anwendung aufgerufen wird.

See Also <https://aws.amazon.com/lambda/>.

#### Startkonfiguration

Eine Reihe von beschreibenden Parametern, die verwendet werden, um neue [EC2Instanzen](#) in einer [Amazon EC2 Auto Scaling](#) Aktivität zu erstellen.

Eine Vorlage, die ein [Auto Scaling-Gruppe](#) Benutzer verwendet, um neue EC2 Instances zu starten. Die Startkonfiguration enthält Informationen wie die [Amazon-Maschinenabbild \(AMI\)](#)-ID, den Instance-Typ, Schlüsselpaare, [Sicherheitsgruppen](#), Blockgerät-Zuweisungen sowie weitere Konfigurationseinstellungen.

#### Startberechtigung

Ein [Amazon-Maschinenabbild \(AMI\)](#) Attribut, das es Benutzern ermöglicht, eine zu startenAMI.

#### Launch Wizard

AWS Launch Wizard ist eine Cloud-Lösung, die eine Anleitung zur Dimensionierung, Konfiguration und Bereitstellung von AWS Ressourcen für Drittanbieteranwendungen wie Microsoft SQL Server Always On und HANA basierte SAP Systeme bietet, ohne dass einzelne AWS Ressourcen manuell identifiziert und bereitgestellt werden müssen.

See Also <https://aws.amazon.com/launchwizard>.

#### Amazon Lex

Amazon Lex ist ein vollständig verwalteter Service für künstliche Intelligenz (KI) mit fortschrittlichen natürlichen Sprachmodellen zum Entwerfen, Erstellen, Testen und Bereitstellen von Konversationsschnittstellen in Anwendungen.

See Also <https://aws.amazon.com/lex/>.

#### Lebenszyklus

Der Lebenszyklusstatus der [EC2Instanz](#) in einer [Auto Scaling-Gruppe](#). EC2Instances durchlaufen im Laufe ihrer Lebensdauer mehrere Status, darunter Ausstehend InService, Beendet und Beendet.

#### Lebenszyklusaktion

Eine Aktion, die von Auto Scaling angehalten werden kann, z. B. das Starten oder Beenden einer Instance. EC2

---

Lebenszyklus-Hook	Eine Funktion zum Anhalten von Auto Scaling nach dem Starten oder Beenden einer EC2 Instance, sodass Sie eine benutzerdefinierte Aktion ausführen können, während die Instance nicht in Betrieb ist.
Lightsail	Amazon Lightsail ist ein Service zum Starten und Verwalten eines virtuellen privaten Servers mit AWS. Lightsail bietet Bundle-Pläne, die alles enthalten, was Sie benötigen, um einen virtuellen privaten Server für eine niedrige Monatsgebühr bereitzustellen. See Also <a href="https://aws.amazon.com/lightsail/">https://aws.amazon.com/lightsail/</a> .
Load Balancer	Ein DNS Name in Kombination mit einer Reihe von Ports, die zusammen ein Ziel für alle Anfragen bilden, die für Ihre Anwendung bestimmt sind. Ein Load Balancer kann den Datenverkehr an mehrere Anwendungs-Instances in jeder <a href="#">Availability Zone</a> der <a href="#">Region</a> verteilen. Load Balancer können sich über mehrere Availability Zones innerhalb einer Zone erstrecken, AWS-Region in der eine <a href="#">EC2Amazon-Instance</a> gestartet wurde. Load Balancers können sich aber nicht über mehrere Regionen erstrecken.
Lokaler sekundärer Index	Dieser Index weist denselben Partitionsschlüssel wie die Tabelle auf, hat aber einen anderen Sortierschlüssel. Ein lokaler sekundärer Index ist „lokal“ in dem Sinne, dass jede Partition eines lokalen sekundären Index auf eine Tabellenpartition mit demselben Partitionsschlüsselwert beschränkt ist. See Also <a href="#">Lokaler sekundärer Index</a> .
Amazon Location	Amazon Location Service ist ein vollständig verwalteter Service, der es Entwicklern vereinfacht, ihren Anwendungen Standortfunktionen wie Karten, Points of Interest, Geocodierung, Routing, Tracking und Geofencing hinzuzufügen, ohne dabei die Datensicherheit, den Datenschutz der Benutzer, die Datenqualität oder die Kosten zu beeinträchtigen. See Also <a href="https://aws.amazon.com/location/">https://aws.amazon.com/location/</a> .
Logischer Name	In einer <a href="#">CloudFormation</a> -Vorlage definiert diese eindeutige Zeichenfolge, bei der die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden muss, eine <a href="#">Ressource</a> , eine <a href="#">Mapping</a> , einen Parameter oder eine Ausgabe. In einer AWS CloudFormation Vorlage muss jeder Parameter, jede Eigenschaft <a href="#">Ressource</a> , jede Zuordnung und jede Ausgabe mit einem

eindeutigen logischen Namen deklariert werden. Sie verwenden den logischen Namen, um diese Elemente mithilfe der Funktion Ref zu dereferenzieren.

Lookout for Equipment	Amazon Lookout für Equipment ist ein Machine-Learning-Service, der Daten von Sensoren verwendet, die an Fabrikanlagen angebracht sind, um abweichendes Verhalten zu erkennen. So können Sie Maßnahmen ergreifen, bevor Maschinenausfälle auftreten. See Also <a href="https://aws.amazon.com/lookout-for-equipment/">https://aws.amazon.com/lookout-for-equipment/</a> .
Lookout for Metrics	Amazon Lookout für Metrics ist ein Machine Learning (ML)-Service , der automatisch Anomalien in Geschäfts- und Betriebsdaten erkennt und diagnostiziert, wie z. B. einen plötzlichen Rückgang der Umsatzerlöse oder der Kundenakquisitionsraten. See Also <a href="https://aws.amazon.com/lookout-for-metrics">https://aws.amazon.com/lookout-for-metrics</a> .
Lookout for Vision	Amazon Lookout für Vision ist ein Machine-Learning-Service, der Computer Vision (CV) verwendet, um Fehler in Industrieprodukten zu finden. Amazon Lookout für Vision kann fehlende Komponenten in Industrieprodukten erkennen, ebenso wie Schäden an Fahrzeugen oder Strukturen, Unregelmäßigkeiten in Produktionslinien und sogar winzige Defekte in Silizium-Wafern oder anderen physischen Artikeln, bei denen höchste Qualität wichtig ist. See Also <a href="https://aws.amazon.com/lookout-for-vision/">https://aws.amazon.com/lookout-for-vision/</a> .
Lumberyard	See <a href="#">O3DE</a> .

## Mio.

---

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

Macie	Amazon Macie ist ein Sicherheitsservice, der Machine Learning verwendet, um vertrauliche Daten in AWS automatisch zu erkennen, zu klassifizieren und zu schützen. See Also <a href="http://aws.amazon.com/macie/">http://aws.amazon.com/macie/</a> .
Mail Transfer Agent (MTA)	Mit dieser Software werden E-Mails über eine Client-Server-Architektur von einem Computer zu einem anderen transportiert.

E-Mail-Diensteanbieter	Eine Organisation, die Hostingdienste für E-Mail-Postfächer bereitstellt. Postfachanbieter werden manchmal als <a href="#">Internetdiensteanbieter (ISPs)</a> bezeichnet, auch wenn sie nur Postfachdienste anbieten.
Postfachsimulator	Eine Reihe von E-Mail-Adressen, mit denen Sie eine <a href="#">SESAmazon-basierte</a> E-Mail-Versandanwendung testen können, ohne Nachrichten an tatsächliche Empfänger zu senden. Jede E-Mail-Adresse stellt ein bestimmtes Szenario dar (wie z. B. Unzustellbarkeit oder Beschwerde) und generiert eine typische, für das Szenario spezifische Antwort.
Haupt-Routing-Tabelle	Die standardmäßige <a href="#">Routing-Tabelle</a> , die von jedem neuen <a href="#">Amazon VPC-Subnetz</a> für das Routing verwendet wird. Sie können jedem Subnetz eine andere Routing-Tabelle Ihrer Wahl zuordnen. Sie können ebenfalls die Haupt-Routing-Tabelle ändern.
AWS Mainframe Modernization	AWS Mainframe Modernization Service ist eine Cloud-native Plattform für die Migration, Modernisierung, Ausführung und den Betrieb von Mainframe-Anwendungen. See Also <a href="https://aws.amazon.com/Mainframe-Modernisierung">https://aws.amazon.com/Mainframe-Modernisierung</a> .
Managed Blockchain	Amazon Managed Blockchain ist ein vollständig verwalteter Service zum Erstellen und Verwalten skalierbarer Blockchain-Netzwerke unter Verwendung verbreiteter Open-Source-Frameworks. See Also <a href="http://aws.amazon.com/managed-blockchain/">http://aws.amazon.com/managed-blockchain/</a> .
Amazon Managed Grafana	Amazon Managed Grafana ist ein vollständig verwalteter und sicherer Datenvisualisierungsservice, mit dem Sie Betriebsmetriken, Protokolle und Ablaufverfolgungen aus mehreren Datenquellen sofort abfragen, korrelieren und visualisieren können. See Also <a href="https://aws.amazon.com/grafana/">https://aws.amazon.com/grafana/</a> .
AWS verwalteter Schlüssel	Eine Art von KMS Schlüssel <a href="#">AWS KMS</a> .
Verwaltete Richtlinie	Ein eigenständiges Gerät, <a href="#">IAMpolicy</a> das Sie mehreren <a href="#">Benutzern</a> , <a href="#">Gruppen</a> und <a href="#">Rollen</a> zuordnen können IAM <a href="#">Konto</a> . Verwaltete Richtlinien können entweder AWS verwaltete Richtlinien (die von erstellt und verwaltet werden AWS) oder kundenverwaltete Richtlinien (die Sie in Ihrem erstellen und verwalten AWS-Konto) sein.

---

AWS verwaltete Richtlinie	Und <a href="#">IAMVerwaltete Richtlinie</a> das wurde erstellt und verwaltet von AWS.
Amazon Managed Service für Prometheus	Amazon Managed Service for Prometheus ist ein Service, der eine hochverfügbare, sichere und verwaltete Überwachung Ihrer Container bietet. See Also <a href="https://aws.amazon.com/prometheus/">https://aws.amazon.com/prometheus/</a> .
AWS Management Console	AWS Management Console ist eine grafische Oberfläche zur Verwaltung von Rechen-, Speicher- und anderen <a href="#">Cloud-Ressourcen</a> . See Also <a href="https://aws.amazon.com/console">https://aws.amazon.com/console</a> .
Verwaltungsportal	AWS Management Portal for vCenter ist ein Webservice zur Verwaltung Ihrer AWS <a href="#">Ressourcen</a> mit VMwarevCenter. Sie installieren das Portal als vCenter Plugin in Ihrer bestehenden vCenter Umgebung. Nach der Installation können Sie VMware VMs zu <a href="#">Amazon</a> migrieren EC2 und AWS Ressourcen von dort aus verwaltenvCenter. See Also <a href="https://aws.amazon.com/ec2/vcenter-portal/">https://aws.amazon.com/ec2/vcenter-portal/</a> .
Manifest	Wenn eine Anforderung des Typs Create job für einen Import oder Export gesendet wird, wird der Auftrag in einer Textdatei beschrieben, die als Manifest bezeichnet wird. Die Manifest-Datei ist eine im YAML -Format formatierte Datei, die angibt, wie Daten zwischen Ihrem Speichergerät und dem übertragen werden. AWS Cloud
Manifestdatei	Amazon Machine Learning: Mit dieser Datei werden Batch-Prognosen beschrieben. Die Manifestdatei verknüpft die Eingabedatendatei mit den zugehörigen Ergebnissen der Batch-Prognose. Sie wird im Amazon-S3-Ausgabespeicherort gespeichert.
Mapping	Damit werden einer <a href="#">CloudFormation</a> -Vorlage bedingte Parameterwerte hinzugefügt. Sie geben die Zuweisungen im optionalen Vorlagenabschnitt „Mappings“ ab und rufen den benötigten Wert mit der Funktion FN: :FindInMap ab.
Markierung	See <a href="#">Paginierungstoken</a> .
AWS Marketplace	AWS Marketplace ist ein Webportal, über das qualifizierte Partner ihre Software vermarkten und an Kunden verkaufen. AWS AWS Marketplace

---

	<p>ist ein Online-Softwareshop, der Kunden dabei unterstützt, Software und Dienste, auf denen sie ausgeführt werden, zu finden, zu kaufen und sofort zu nutzen AWS.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/partners/aws-marketplace/">https://aws.amazon.com/partners/aws-marketplace/</a>.</p>
Master-Knoten	<p>Dieser Prozess wird auf einem <a href="#">Amazon-Maschinenabbild (AMI)</a> ausgeführt und verfolgt die von den Core- und Aufgabenknoten ausgeführten Aktivitäten.</p>
Höchstpreis	<p>Der Höchstpreis, den Sie für den Start von einer oder mehreren <a href="#">Spot Instances</a> zahlen. Wenn Ihr Höchstpreis den aktuellen Preis überschreitet <a href="#">Spot-Preis</a> und Ihre Einschränkungen eingehalten werden, EC2 startet <a href="#">Amazon</a> Instances in Ihrem Namen.</p>
Maximale Senderate	<p>Die maximale Anzahl von E-Mail-Nachrichten, die Sie mit <a href="#">Amazon</a> pro Sekunde versenden könnenSES.</p>
Mittlerer wechselseitiger Rang bei 25	<p><a href="#">Amazon Personalize</a>: Eine Auswertungsmetrik, die die Relevanz der am höchsten eingestuftem Empfehlung eines Modells bewertet. Amazon Personalize berechnet diese Metrik anhand der durchschnittlichen Genauigkeit des Modells. Dabei wird aus den besten 25 Empfehlungen für alle Empfehlungsanforderungen die relevanteste Empfehlung ermittelt. See Also <a href="#">Kennzahlen</a>, <a href="#">Empfehlungen</a>.</p>
Mebibyte (MiB)	<p>Eine Kurzform von Mega-Binary-Byte. Ein Mebibyte (MiB) entspricht <math>2^{20}</math> oder 1.048.576 Byte. Ein Megabyte (MB) ist <math>10^6</math> oder 1.000.000 Byte. 1024 MiB sind ein <a href="#">Gibibyte (GiB)</a>.</p>
Mitgliedsressource	<p>See <a href="#">Ressource</a>.</p>
MemoryDB	<p>Amazon MemoryDB ist ein Redis-kompatibler, langlebiger In-Memory-Datenbankservice, der speziell für moderne Anwendungen mit Microservices-Architekturen entwickelt wurde. See Also <a href="https://aws.amazon.com/memorydb">https://aws.amazon.com/memorydb</a>.</p>
Mitteilungs-ID	<p><a href="#">Amazon SES</a>: Diese eindeutige ID wird jeder gesendeten E-Mail zugeordnet.</p> <p><a href="#">Amazon SQS</a>: Die zurückgegebene ID, wenn eine Mitteilung an eine Warteschlange gesendet wird.</p>

---

Metadaten	Informationen über andere Daten oder Objekte. In <a href="#">Amazon S3</a> und <a href="#">Amazon EMR</a> erhalten Metadaten die Form von Name-Wert-Paaren zur Beschreibung des Objekts. Dazu gehören Standardmetadaten wie das Datum der letzten Änderung und HTTP Standardmetadaten (z. B. Content-Type). Benutzer können bei der Speicherung des Objekts auch benutzerdefinierte Metadaten angeben. Die Metadaten in <a href="#">Amazon EC2</a> enthalten Daten zu einer <a href="#">EC2Instanz</a> . Diese Daten können von der Instance zur Ermittlung eigener Daten (z. B. Instance-Typ oder IP-Adresse) abgerufen werden.
Metrik	Ein Element der Zeitreihendaten, das von einer Kombination aus genau einem <a href="#">Namespace</a> , genau einem Metriknamen und zwischen null und zehn Dimensionen definiert wird. Die Metriken und die daraus abgeleiteten Statistiken bilden die Grundlage von <a href="#">CloudWatch</a> .
Metrikname	Die Haupt-ID einer Metrik, wird mit einem <a href="#">Namespace</a> und optionalen Dimensionen verwendet.
Kennzahlen	<a href="#">Amazon Personalize</a> : Evaluierungsdaten, die Amazon Personalize generiert, wenn Sie ein Modell trainieren. Sie verwenden Metriken, um die Leistung des Modells zu bewerten, die Auswirkungen der Änderung einer Lösungskonfiguration anzuzeigen und Ergebnisse zwischen Lösungen zu vergleichen, die dieselben Trainingsdaten nutzen, aber mit unterschiedlichen Rezepten erstellt wurden. See Also <a href="#">Lösung</a> , <a href="#">recipe</a> .
MFA	See <a href="#">Multi-Faktor-Authentifizierung () MFA</a> .
Micro-Instance	Ein Typ <a href="#">EC2Instanz</a> , der kostengünstiger zu verwenden ist, wenn es gelegentlich zu Ausbrüchen hoher Aktivität kommt. CPU
AWS Microservice Extractor for .NET	AWS Microservice Extractor for .NET ist ein unterstützendes Modernisierungstool, das dazu beiträgt, den Zeit- und Arbeitsaufwand zu reduzieren, der erforderlich ist, um große, monolithische Anwendungen, die vor Ort AWS Cloud oder lokal ausgeführt werden, in kleinere, unabhängige Dienste aufzuteilen. Diese Services können unabhängig voneinander betrieben und verwaltet werden.

---

Migration Hub	<p>AWS Migration Hub ist ein Service, der einen zentralen Ort bietet, um Migrationsaufgaben für mehrere AWS Tools und Partnerlösungen zu verfolgen.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/migration-hub/">https://aws.amazon.com/migration-hub/</a>.</p>
MIME	<p>See <a href="#">Mehrzweck-Internet-Mail-Erweiterungen () MIME</a>.</p>
Amazon ML	<p>Amazon Machine Learning ist ein Cloud-basierter Service, der Machine-Learning-Modelle (ML) erstellt, indem er Muster in Ihren Daten findet, und diese Modelle verwendet, um neue Daten zu verarbeiten und Vorhersagen zu erstellen.</p> <p>See Also <a href="http://aws.amazon.com/machine-learning/">http://aws.amazon.com/machine-learning/</a>.</p>
ML-Modell	<p>Bei Machine Learning (ML) handelt es sich um ein mathematisches Modell, das Prognosen generiert, indem es Muster in Daten findet. Amazon Machine Learning unterstützt drei ML-Modelltypen: binäre Klassifizierung, Mehrklassen-Klassifizierung und Regression. Dies wird auch als Prognosemodell bezeichnet.</p> <p>See Also <a href="#">Binäres Klassifizierungsmodell</a>, <a href="#">Mehrklassen-Klassifizierungsmodell</a>, <a href="#">Regressionsmodell</a>.</p>
Mobile Analytics	<p>Amazon Mobile Analytics ist ein Service zum Erfassen, Visualisieren, Verstehen und Extrahieren von Daten zur Nutzung mobiler Apps in großem Umfang.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/mobileanalytics">https://aws.amazon.com/mobileanalytics</a>.</p>
Mobile Hub	<p>See <a href="#">Amplify</a>.</p>
AWS Mobil SDK	<p>See <a href="#">Amplify</a>.</p>
Mobil SDK für Android	<p>See <a href="#">Amplify Android</a>.</p>
Mobil SDK für iOS	<p>See <a href="#">Amplify iOS</a>.</p>
Mobil SDK für Unity	<p>Das AWS Handy SDK für Unity ist im enthalten <a href="#">AWS SDK for .NET</a>.</p>
Mobil SDK für Xamarin	<p>Das AWS Handy SDK für Xamarin ist im enthalten. <a href="#">AWS SDK for .NET</a></p>
Amazon Monitron	<p>Amazon Monitron ist ein end-to-end System, das maschinelles Lernen (ML) verwendet, um abnormales Verhalten in Industriemaschinen zu</p>

---

	<p>erkennen. Verwenden Sie Amazon Monitron, um eine prädiktive Wartung zu implementieren und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren. See Also <a href="https://aws.amazon.com/monitron/">https://aws.amazon.com/monitron/</a>.</p>
Amazon MQ	<p>Amazon MQ ist ein verwalteter Message-Broker-Service für Apache ActiveMQ, den Sie zum Einrichten und Betreiben von Message Brokern in der Cloud verwenden können. See Also <a href="https://aws.amazon.com/amazon-mq/">https://aws.amazon.com/amazon-mq/</a>.</p>
MTA	<p>See <a href="#">Mail Transfer Agent (MTA)</a>.</p>
Multi-AZ-Bereitstellung	<p>Eine primäre <a href="#">DB-Instance</a> mit einer synchronen Standby-Replikation in einer anderen <a href="#">Availability Zone</a>. Die primäre DB-Instance wird über die Availability Zone synchron auf die Standby-Replikation repliziert.</p>
Mehrklassen-Klassifizierungsmodell	<p>Bei diesem Machine-Learning-Modell erfolgt die Prognose von Werten, die zu einem begrenzten und vordefinierten Satz an zulässigen Werten gehören. Beispiel: „Ist das Produkt ein Buch, ein Film oder Kleidung?“</p>
Multi-Faktor-Authentifizierung () MFA	<p>Ein optionale Sicherheitsfunktion für ein <a href="#">AWS-Konto</a>. Nach der Aktivierung AWS MFA müssen Sie bei jedem Zugriff auf sichere AWS Webseiten oder die zusätzlich zu Ihren Anmeldedaten einen sechsstelligen Einmalcode angeben. <a href="#">AWS Management Console</a> Den Einmalcode erhalten Sie über ein in Ihrem Besitz befindliches Authentifizierungsgerät. See Also <a href="https://aws.amazon.com/mfa/">https://aws.amazon.com/mfa/</a>.</p>
Mehrteiliger Upload	<p>Mithilfe dieser Funktion können Sie ein einzelnes Objekt in mehreren Teilen hochladen.</p>
Mehrzweck-Internet-Mail-Erweiterungen () MIME	<p>Ein Internetstandard, der das E-Mail-Protokoll um ASCII Nicht-Text- und Nicht-Text-Elemente wie Anlagen erweitert.</p>
Multitool	<p>Diese kaskadierende Anwendung stellt eine einfache Befehlszeilenschnittstelle für die Verwaltung eines großen Datenbestands bereit.</p>
Mehrwertattribut	<p>Ein Attribut mit mehr als einem Wert.</p>
Amazon MWAA	<p>Amazon Managed Workflows for Apache Airflow ist ein verwalteter Orchestrierungsservice für Apache Airflow, der Sie bei der Einrichtung</p>

und dem Betrieb von end-to-end Daten-Pipelines in der Cloud in großem Umfang unterstützt.

See Also <https://aws.amazon.com/-/Luftstrom managed-workflows-for-apache>.

## N

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

Namespace	Ein abstrakter Container, der Kontext für die im Container enthaltenen Elemente (Namen, technische Begriffe oder Wörter) bereitstellt und die Begriffsklärung für homonyme Elemente in unterschiedlichen Namespaces zulässt.
NAT	Network Address Translation (Netzwerkadressenübersetzung). Mit dieser Strategie werden eine oder mehrere IP-Adressen zugewiesen, während Datenpakete über ein Datenroutinggerät übermittelt werden. Dieser Ansatz wird häufig genutzt, um die Internetkommunikation auf private Instances zu beschränken und gleichzeitig ausgehenden Datenverkehr zuzulassen. See Also <a href="#">Network Address Translation and Protocol Translation</a> , <a href="#">NATTor</a> , <a href="#">NATInstanz</a> .
NATTor	Ein <a href="#">NAT</a> Gerät, das von verwaltet wird AWS und die Netzwerkadressübersetzung privat durchführt <a href="#">Subnetz</a> , um den eingehenden Internetverkehr zu sichern. Ein NAT Gateway verwendet sowohl die Übersetzung von Portadressen als NAT auch die Übersetzung von Portadressen. See Also <a href="#">NATInstanz</a> .
NATInstanz	Ein vom Benutzer konfiguriertes <a href="#">NAT</a> -Gerät, das die Network Address Translation in einem öffentlichen <a href="#">Amazon VPC Subnetz</a> ausführt, um den eingehenden Datenverkehr aus dem Internet zu sichern. See Also <a href="#">NATTor</a> .
Neptune	Amazon Neptune ist ein verwalteter Graphdatenbank-Service, den Sie zum Erstellen und Ausführen von Anwendungen verwenden können, die mit stark vernetzten Datensätzen arbeiten. Neptune unterstützt

die beliebten Graphabfragesprachen Apache TinkerPop Gremlin und W3CSPARQL, sodass Sie Abfragen erstellen können, mit denen Sie effizient in stark vernetzten Datensätzen navigieren können.  
See Also <https://aws.amazon.com/neptune/>.

#### Netzwerk ACL

Diese optionale Sicherheitsfunktion fungiert als Firewall und überprüft den ein- und ausgehenden Datenverkehr in einem [Subnetz](#). Sie können mehrere Subnetze einem einzigen Netzwerk zuordnen [ACL](#), aber ein Subnetz kann jeweils nur einem Netzwerk ACL zugeordnet werden.

#### Network Address Translation and Protocol Translation

([NAT-PT](#)) Ein in 2766 definierter Internetprotokollstandard. RFC  
See Also [NATInstanz](#), [NATTor](#).

#### Network Firewall

AWS Network Firewall ist ein verwalteter Service, der wichtige Netzwerkschutzmaßnahmen für alle Amazon Virtual Private Clouds (AmazonVPCs) bereitstellt.  
See Also <https://aws.amazon.com/Netzwerk-Firewall>.

#### N-Gramm-Prozessor

Dieser Prozessor führt N-Gramm-Transformationen aus.  
See Also [N-Gramm-Transformation](#).

#### N-Gramm-Transformation

Amazon Machine Learning: Diese Transformation hilft bei der Analyse von Textzeichenfolgen. Bei einer N-Gramm-Transformation wird eine Textvariable als Eingabe erfasst, für die Zeichenfolgen ausgegeben werden. Dazu wird ein Fenster mit Wörtern der Größe N (wobei N vom Benutzer vorgegeben wird) über den Text geschoben und alle Zeichenfolgen mit Wörtern der Größe N und kleiner werden ausgegeben. Beispiel: Wird für eine N-Gramm-Transformation die Fenstergröße = 2 angegeben, werden alle Kombinationen aus zwei Wörtern sowie alle einzelnen Wörter zurückgegeben.

#### NICECloud-Visualisierung für den Desktop

Eine Remote-Visualisierungstechnologie für die sichere Verbindung von Benutzern mit grafikintensiven 3D-Anwendungen, die auf einem Remote-Hochleistungsserver gehostet werden.

#### Nimble Studio

Amazon Nimble Studio ist ein verwalteter AWS Cloud-Service für Kreativstudios zur Produktion von visuellen Effekten, Animationen und interaktiven Inhalten — vom Storyboard bis zum fertigen Produkt.

See Also <https://aws.amazon.com/nimble-studio/>.

node

[OpenSearch Service](#): Eine Instanz. OpenSearch Ein Knoten kann entweder eine Daten-Instance oder eine dedizierte Master-Instance sein. See Also [Dedicated Master-Knoten](#).

NoEcho

Eine Eigenschaft der [CloudFormation](#)-Parameter, mit dem die normalerweise standardmäßig erfolgende Meldung von Namen und Werten eines Vorlagenparameters unterbunden wird. Wenn die Eigenschaft NoEcho deklariert wird, wird der Parameterwert im Report vom Befehl `cfn-describe-stacks` mit Sternchen maskiert.

normalisierter  
diskontierter  
kumulierter Gewinn  
(NCDG) bei K  
(10.05.25)

[Amazon Personalize](#): Eine Auswertungsmetrik, die Sie über die Relevanz der hoch eingestuftten Empfehlungen Ihres Modells informiert, wobei K ein Stichprobenumfang von 5, 10 oder 25 Empfehlungen ist. Amazon Personalize berechnet dies, indem Empfehlungen basierend auf ihrer Position in einer Rangliste Gewichtungungen zugewiesen werden. Dabei wird jede Empfehlung (bei geringerer Gewichtung) mit einem von ihrer Position abhängigen Faktor abgewertet. Der normalisierte, abgewertete kumulative Zuwachs bei K geht davon aus, dass Empfehlungen, die in einer Liste weiter unten stehen, weniger relevant sind als Empfehlungen, die weiter oben stehen.

See Also [Kennzahlen](#), [Empfehlungen](#).

Nein SQL

Diese nicht relationalen Datenbanksysteme sind hochverfügbar, skalierbar und für hohe Leistung optimiert. Anstelle des relationalen Modells verwenden zum Beispiel SQL NO-Datenbanken alternative Modelle für das Datenmanagement, [DynamoDB](#) wie z. B. Schlüssel-Wert-Paare oder die Speicherung von Dokumenten.

Null-Objekt

Ein Null-Objekt mit der Versions-ID null. [Amazon S3](#) fügt einem [Bucket](#) ein Null-Objekt hinzu, wenn das [Versioning](#) für diesen Bucket ausgesetzt ist. Für jeden Schlüssel in einem Bucket kann nur 1 Null-Objekt vorhanden sein.

Anzahl der Durchläufe

Die Häufigkeit, mit der Amazon Machine Learning dieselben Datensätze zum Trainieren eines Machine-Learning-Modells verwenden kann.

---

# O

---

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

O3DE	Open 3D Engine (Nachfolger von Amazon Lumberyard) ist eine Open-Source-3D-Entwicklungs-Engine zum Erstellen von Spielen und Simulationen. O3DE ist unter Apache 2.0 lizenziert und wird von einer Community von Mitwirkenden, einschließlich Amazon, verwaltet. See Also <a href="https://www.o3de.org/">https://www.o3de.org/</a> , <a href="https://aws.amazon.com/lumberyard/">https://aws.amazon.com/lumberyard/</a> , <a href="https://docs.aws.amazon.com/lumberyard/">https://docs.aws.amazon.com/lumberyard/</a> .
object	<a href="#">Amazon S3</a> : Der grundlegende Entitätstyp, der in Amazon S3 gespeichert ist. Objekte bestehen aus Objekt- und Metadaten. Die Datenteile sind für Amazon S3 unverständlich.  <a href="#">CloudFront</a> : Jede Entität, die entweder über HTTP oder über eine Version von bereitgestellt werden kann. RTMP
Beobachtung	Amazon Machine Learning: Eine einzelne Instance von Daten, die Amazon Machine Learning (Amazon ML) nutzt, um einem Machine-Learning-Modell das Prognostizieren oder das Generieren einer Prognose beizubringen. Jede Zeile in einer Amazon-ML-Eingabedatendatei ist eine Beobachtung.
On-Demand-Instance	Eine <a href="#">EC2Amazon-Preisoption</a> , bei der Ihnen Rechenkapazität pro Stunde oder Sekunde (mindestens 60 Sekunden) ohne langfristige Bindung in Rechnung gestellt wird.
Open 3D Engine	See <a href="#">O3DE</a> .
OpenSearch Service	Amazon OpenSearch Service ist ein AWS verwalteter Service für die Bereitstellung, den Betrieb und die Skalierung OpenSearch, eine Open-Source-Such- und Analysemaschine, in der AWS Cloud. Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) bietet auch Sicherheitsoptionen, hohe Verfügbarkeit, Datenbeständigkeit und direkten Zugriff auf die OpenSearch API. See Also <a href="https://aws.amazon.com/elasticsearch-service">https://aws.amazon.com/elasticsearch-service</a> .

---

operation	Eine Funktion. API Wird auch als Aktion bezeichnet.
OpsWorks	AWS OpsWorks ist ein Konfigurationsverwaltungsdienst, mit dem Sie Chef für die Konfiguration und den Betrieb von Gruppen von Instanzen und Anwendungen verwenden können. Sie können die Architektur der Anwendung und die Spezifikation jeder Komponente einschließlich Paketinstallation, Softwarekonfiguration und <a href="#">Ressourcen</a> wie z. B. Speicher definieren. Aufgaben lassen sich nach Zeit, Last oder Lebenszykluseignissen automatisieren. See Also <a href="https://aws.amazon.com/opsworks/">https://aws.amazon.com/opsworks/</a> .
Optimistische Sperre	Mit dieser Strategie stellen Sie sicher, dass ein zu aktualisierendes Element vor dem Update nicht mehr von anderen geändert werden kann. Für <a href="#">DynamoDB</a> optimistisches Sperren bietet der AWS SDKs.
Region, in der Sie sich anmelden	Und AWS-Region das ist standardmäßig deaktiviert. Um eine Opt-in-Region zu verwenden, müssen Sie sie aktivieren. Regionen, die nach dem 20. März 2019 eingeführt wurden, sind Opt-in-Regionen. Eine Liste der Regionen, für die Sie sich anmelden können, finden Sie im Leitfaden zur AWS Kontoverwaltung unter <a href="#">Überlegungen vor der Aktivierung und Deaktivierung von Regionen</a> . See Also <a href="#">Region, die standardmäßig aktiviert ist</a> .
Organisation	<a href="#">Organisationen</a> : Eine Entität, die Sie erstellen, um Ihre zu konsolidieren und zu verwalten. AWS-Konten Eine Organisation besteht aus einem Verwaltungskonto und gegebenenfalls Mitgliedskonten.
Organisationseinheit	<a href="#">Organisationen</a> : Ein Container für Konten innerhalb eines <a href="#">Root</a> einer Organisation. Eine Organisationseinheit (OU) kann andere enthalten OUs.
Organisationen	AWS Organizations ist ein Kontoverwaltungsdienst, mit dem Sie mehrere Konten zu einer Organisation AWS-Konten zusammenfassen können, die Sie erstellen und zentral verwalten. See Also <a href="https://aws.amazon.com/organizations/">https://aws.amazon.com/organizations/</a> .
Ursprungszugriffsidentität	Wird auch genannt OAI. Wenn Sie <a href="#">Amazon</a> verwenden, CloudFront um Inhalte mit einem <a href="#">Amazon S3 Bucket</a> als Ursprung bereitzustellen, einer virtuellen Identität, die Sie verwenden, damit Benutzer CloudFront URLs nicht über Amazon S3 auf Ihre Inhalte zugreifen müssen URLs. Wird normalerweise mit verwendet CloudFront <a href="#">Private Inhalte</a> .

Ursprungs-Server	Der <a href="#">Amazon S3 Bucket</a> oder benutzerdefinierte Ursprung, der die endgültige Originalversion des Inhalts enthält, über den Sie bereitstellen <a href="#">CloudFront</a> .
Ursprüngliche Umgebung	Die Instances in einer Bereitstellungsgruppe zu Beginn einer CodeDeploy blau/grünen Bereitstellung.
OSBTransformation	Orthogonal Sparse Bigram-Transformation. Diese Transformation wird bei Maschinen Learning in der Analyse von Textzeichenfolgen verwendet und stellt eine Alternative zur N-Gramm-Transformation dar. OSBTransformationen werden generiert, indem das Fenster mit der Größe n Wörtern über den Text bewegt wird und jedes Wortpaar ausgegeben wird, das das erste Wort im Fenster enthält. See Also <a href="#">N-Gramm-Transformation</a> .
Organisationseinheit	See <a href="#">Organisationseinheit</a> .
Outposts	AWS Outposts ist ein vollständig verwalteter Service AWS , der AWS InfrastrukturAPIs, Dienste und Tools auf lokale Rechenzentren und Edge-Standorte ausdehnt. Wird AWS Outposts für Workloads und Geräte verwendet, die einen Zugriff auf lokale Systeme mit geringer Latenz, lokale Datenverarbeitung, Datenresidenz und Anwendungsmigration mit lokalen Systemabhängigkeiten erfordern. See Also <a href="https://aws.amazon.com/Außenposten">https://aws.amazon.com/Außenposten</a> .
Ausgabespeicherort	Amazon Machine Learning: Ein Amazon-S3-Speicherort, an dem die Ergebnisse einer Batch-Prognose gespeichert werden.

## P

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

Paginierung	<p>Der Prozess der Beantwortung einer API Anfrage durch Rückgabe einer großen Liste von Datensätzen in kleinen separaten Teilen. Die Paginierung tritt in folgenden Situationen auf:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Der Client legt die Maximalanzahl zurückgegebener Datensätze auf einen Wert fest, der unter der Gesamtanzahl der Datensätze liegt.</li></ul>
-------------	---

- Die standardmäßige Maximalanzahl zurückgegebener Datensätze des Services ist niedriger als die Gesamtanzahl der Datensätze.

Wenn eine API Antwort paginiert wird, sendet der Dienst eine Teilmenge der großen Datensatzliste und ein Paginierungstoken, das angibt, dass mehr Datensätze verfügbar sind. Der Client nimmt dieses Paginierungstoken in eine nachfolgende API Anfrage auf, und der Dienst antwortet mit der nächsten Teilmenge von Datensätzen. Das wird fortgesetzt, bis der Service mit einem Subset der Datensätze antwortet, aber kein Paginierungstoken mehr sendet. Damit wird angegeben, dass alle Datensätze gesendet wurden.

#### Paginierungstoken

Eine Markierung, die angibt, dass eine API Antwort eine Teilmenge einer größeren Liste von Datensätzen enthält. Der Client kann diese Markierung in einer nachfolgenden API Anforderung zurückgeben, um die nächste Teilmenge von Datensätzen abzurufen, bis der Dienst mit einer Teilmenge von Datensätzen und ohne Paginierungstoken antwortet, was darauf hinweist, dass alle Datensätze gesendet wurden.

See Also [Paginierung](#).

#### bezahlt AMI

Und auf [Amazon-Maschinenabbild \(AMI\)](#) dem Sie an andere [EC2Amazon-Nutzer](#) verkaufen [AWS Marketplace](#).

#### AWS Panorama

AWS Panorama ist ein Appliance- und Softwareentwicklungskit () für maschinelles Lernen (MLSDK), mit dem Unternehmen Computer Vision (CV) für Kameras vor Ort einsetzen können, um lokal Vorhersagen zu treffen.

See Also <https://aws.amazon.com/panorama>.

#### AWS ParallelCluster

AWS ParallelCluster ist ein AWS unterstütztes Open-Source-Cluster-Management-Tool, das Sie bei der Bereitstellung und Verwaltung von High Performance Computing (HPC) -Clustern in der AWS Cloud unterstützt.

#### Virtualisierung mit Paravirtual

See [PV-Virtualisierung](#).

#### part

Der nachfolgende Abschnitt der Objektdaten in einem angeforderten mehrteiligen Upload.

Partition	<p>Eine Gruppe von <a href="#">AWS-Regionen</a>. Jede Region befindet sich in nur einer Partition, und jede Partition enthält eine oder mehrere Regionen. Partitionen haben unabhängige Instanzen der AWS Identity and Access Management (IAM) -Infrastruktur. Mit anderen Worten, eine Partition besteht aus Regionen, die denselben Authentifizierungs-, Konto- und Ressourcenstapel verwenden. Jede AWS-Konto ist auf eine Partition beschränkt. Sie können keine IAM Anmeldeinformationen von einer Partition verwenden, um mit Ressourcen auf einer anderen Partition zu interagieren.</p> <p>Einige AWS-Services sind so konzipiert, dass sie regionsübergreifende Funktionen bereitstellen. Solche regionsübergreifenden Funktionen werden nur zwischen Regionen in derselben Partition unterstützt. AWS kommerzielle Regionen befinden sich in der AWS Partition, chinesische Regionen befinden sich in der AWS-cn Partition und AWS GovCloud (US) Regions befinden sich in der AWS-us-gov Partition.</p>
Partitionsschlüssel	<p>Ein einfacher Primärschlüssel, der aus einem Attribut besteht (wird auch als Hash-Attribut bezeichnet).</p> <p>See Also <a href="#">Primärschlüssel</a>, <a href="#">Sortierschlüssel</a>.</p>
PAT	<p>Port Address Translation (Portadressenübersetzung).</p>
Pebibyte (PiB)	<p>Die Kurzform von Peta-binary-byte. Ein Pebibyte ist <math>2^{50}</math> oder 1.125.899.906.842.624 Byte. Ein Petabyte (PB) ist <math>10^{15}</math> oder 1.000.000.000.000.000 Byte. 1024 PiB sind ein <a href="#">Exbibyte (EiB)</a>.</p>
Zeitraum	<p>See <a href="#">Erfassungszeitraum</a>.</p>
Berechtigung	<p>Eine Aussage in einer <a href="#">policy</a>, mit der der Zugriff auf eine bestimmte <a href="#">Ressource</a> gewährt oder verweigert wird. Sie können jede Erlaubnis wie folgt angeben: „A hat die Erlaubnis, B nach C zu tun.“ Jane (A) hat beispielsweise die Berechtigung, Nachrichten (B) aus Johns <a href="#">SQSAmazon-Warteschlange</a> (C) zu lesen. Immer wenn Jane eine Anfrage an Amazon sendet, Johns Warteschlange SQS zu verwenden, prüft der Service, ob sie die Erlaubnis dazu hat. Des Weiteren wird geprüft, ob die Anforderung die Bedingungen erfüllt, die John in der Berechtigung vorgegeben hat.</p>

Persistenter Speicher	Bei dieser Datenspeicherlösung bleiben die Daten bis zu ihrer Löschung intakt. <a href="#">AWS</a> Zu den Optionen gehören: <a href="#">Amazon S3</a> RDS <a href="#">DynamoDB</a> , <a href="#">Amazon</a> und andere Dienste.
Amazon Personalize	Amazon Personalize ist ein Service der künstlichen Intelligenz zur Erstellung individualisierter Produkt- und Inhaltsempfehlungen. See Also <a href="https://aws.amazon.com/personalize/">https://aws.amazon.com/personalize/</a> .
PERSONALIZED _ RANKING Rezepte	<a href="#">Amazon Personalize</a> : Rezepte, die Elementempfehlungen in Rangfolge basierend auf dem prognostizierten Interesse für einen Benutzer bereitstellen. See Also <a href="#">recipe</a> , <a href="#">Empfehlungen</a> , <a href="#">Rezept personalized-ranking</a> , <a href="#">popularity-count-Rezept</a> .
Rezept personalized-ranking	<a href="#">Amazon Personalize</a> : Ein PERSONALIZED _ RANKING Rezept, das eine Sammlung von Artikeln, die Sie bereitstellen, auf der Grundlage des prognostizierten Interessensniveaus für einen bestimmten Benutzer einordnet. Verwenden Sie das personalized-ranking-Rezept, um kuratierte Listen von Elementen oder geordnete Suchergebnisse zu erstellen, die für einen bestimmten Benutzer personalisiert sind. See Also <a href="#">recipe</a> , <a href="#">PERSONALIZED _ RANKING Rezepte</a> .
Physischer Name	Eine eindeutige Bezeichnung, die <a href="#">CloudFormation</a> jeder <a href="#">Ressource</a> beim Erstellen eines <a href="#">Stacks</a> zuordnet. Einige AWS CloudFormation Befehle akzeptieren den physischen Namen als Wert mit dem --physical-name Parameter.
Kontrolllampe	Eine <a href="#">aktiv-passiv</a> Disaster-Recovery-Strategie, bei der Sie Daten aus der primären Region im Standby-Modus replizieren und anschließend ein Replikat bereitstellen, das nur die Kern-Workload-Infrastruktur enthält. Um diese Infrastruktur funktionsfähig zu machen und Anfragen zu bearbeiten, müssen Sie die verbleibenden Ressourcen bereitstellen, z. B. Rechenleistung. See Also , , .
Amazon Pinpoint	Amazon Pinpoint ist ein Multichannel-Kommunikationsservice, der Unternehmen dabei unterstützt, zeitnahe, zielgerichtete Inhalte per E-MailSMS, mobile Push-Benachrichtigungen, Sprachnachrichten und anwendungsinterne Kanäle zu versenden.

See Also <https://aws.amazon.com/pinpoint>.

Pipeline	<a href="#">CodePipeline</a> : Dieser Workflow definiert, wie Softwareänderungen das Freigabeverfahren durchlaufen.
Nur-Text	Diese Informationen sind nicht <a href="#">verschlüsselt</a> – im Gegensatz zu <a href="#">Verschlüsselungstext</a> .
policy	<a href="#">IAM</a> : Ein Dokument, das Berechtigungen definiert, die für einen Benutzer, eine Gruppe oder eine Rolle gelten. Die Berechtigungen wiederum bestimmen, was Benutzer tun können. AWS Eine Richtlinie <a href="#">ermöglicht</a> in der Regel den Zugriff auf bestimmte Aktionen und kann optional gewähren, dass die Aktionen für bestimmte <a href="#">Ressourcen</a> wie <a href="#">EC2Instances</a> oder <a href="#">Amazon S3 Buckets</a> zulässig sind. Richtlinien können auch eine explizite <a href="#">Zugriffsverweigerung</a> enthalten.  <a href="#">Amazon EC2 Auto Scaling</a> : In diesem Objekt werden die Informationen gespeichert, die zum Starten oder Beenden von Instances für eine Auto-Scaling-Gruppe benötigt werden. Das Ausführen der Richtlinie sorgt dafür, dass Instances gestartet oder beendet werden. Sie können einen <a href="#">Alarm</a> dafür konfigurieren, eine Auto-Scaling-Richtlinie aufzurufen.
Richtliniengenerator	Ein Tool in der <a href="#">IAMAWS Management Console</a> , das Ihnen hilft, eine zu erstellen, <a href="#">policy</a> indem es Elemente aus Listen verfügbarer Optionen auswählt.
Richtliniensimulator	Ein Tool in der <a href="#">IAMAWS Management Console</a> , mit dem Sie <a href="#">Richtlinien</a> testen und Fehler beheben können, sodass Sie deren Auswirkungen in realen Szenarien sehen können.
Richtlinienvvalidierung	Ein Tool in der <a href="#">IAMAWS Management Console</a> , das Ihre bestehenden IAM <a href="#">Zugriffskontrollrichtlinien</a> untersucht, um sicherzustellen, dass sie der IAM Richtliniengrammatik entsprechen.
Amazon Polly	Amazon Polly ist ein text-to-speech (TTS) Service, der Text in natürlich klingende menschliche Sprache umwandelt. Amazon Polly bietet Dutzende lebens echter Stimmen in einer breiten Palette von Sprachen, sodass Sie sprachfähige Anwendungen erstellen können, die in vielen Ländern funktionieren.

---

	See Also <a href="https://aws.amazon.com/polly/">https://aws.amazon.com/polly/</a> .
popularity-count-Rezept	<a href="#">Amazon Personalize</a> : Ein PERSONALIZATION RezeptUSER, das die Artikel empfiehlt, die die meisten Interaktionen mit einzelnen Benutzern hatten. See Also <a href="#">recipe</a> , <a href="#">USER_ PERSONALIZATION Rezepte</a> .
Portierungsassistent für .NET	Portierungsassistent für .NET ist ein Kompatibilitätsanalysator, der den manuellen Aufwand für die Portierung von Microsoft reduziert. .NETFramework-Anwendungen für Open Source. .NETKern.
Genauigkeit bei K (5/10/25)	<a href="#">Amazon Personalize</a> : Eine Auswertungsmetrik, die Ihnen sagt, wie relevant die Empfehlungen Ihres Modells basierend auf einem Stichprobenumfang von K (5, 10 oder 25) Empfehlungen ist. Amazon Personalize berechnet diese Metrik basierend auf der Anzahl der relevanten Empfehlungen aus den besten K Empfehlungen, geteilt durch K, wobei K 5, 10 oder 25 ist. See Also <a href="#">Kennzahlen</a> , <a href="#">Empfehlungen</a> .
prefix	See <a href="#">Auftragspräfix</a> .
Premium Support	Ein one-on-one Support-Kanal mit schnellen Reaktionszeiten, den AWS Kunden für Support für AWS Infrastrukturdienste abonnieren können. See Also <a href="https://aws.amazon.com/premiumsupport/">https://aws.amazon.com/premiumsupport/</a> .
vorsigniert URL	Eine Webadresse, die <a href="#">Abfrage-String-Authentifizierung</a> verwendet.
Primärschlüssel	Ein oder zwei Attribute, mit denen jedes Element in einer <a href="#">DynamoDB</a> -Tabelle eindeutig definiert wird, damit nicht zwei Elemente denselben Schlüssel haben. See Also <a href="#">Partitionsschlüssel</a> , <a href="#">Sortierschlüssel</a> .
Primärer Shard	See <a href="#">Shard</a> .
Prinzipal	Der <a href="#">user</a> , der Service oder das <a href="#">Konto</a> , der bzw. das die in einer <a href="#">policy</a> definierten Berechtigungen erhält. Der Prinzipal ist das „A“ in der Aussage „A ist berechtigt, B bei C zu tun“.
AWS Private CA	AWS Private Certificate Authority <a href="#">ist ein gehosteter Dienst einer privaten Zertifizierungsstelle für die Ausstellung und den Widerruf privater digitaler Zertifikate</a> .

See Also <https://aws.amazon.com/certificate-manager/private-certificate-authority/>.

Private Inhalte	Wenn Sie <a href="#">Amazon</a> verwenden CloudFront, um Inhalte mit einem <a href="#">Amazon S3 Bucket</a> als Ursprung bereitzustellen, ist dies eine Methode zur Steuerung des Zugriffs auf Ihre Inhalte, indem Benutzer aufgefordert werden, signierte Inhalte zu verwenden URLs. Signiert URLs kann den Benutzerzugriff auf Grundlage des aktuellen Datums und der aktuellen Uhrzeit, der IP-Adressen, von denen die Anfragen stammen, oder beider einschränken.
Private IP-Adresse	Mithilfe dieser privaten numerischen Adresse (z. B. 192.0.2.44) kommunizieren die Geräte im Netzwerk über das Internetprotokoll (IP) miteinander. Jeder <a href="#">EC2Instanz</a> Person werden beim Start zwei IP-Adressen zugewiesen, die durch Netzwerkadressübersetzung ( <a href="#">NAT</a> ) direkt einander zugeordnet werden: eine private Adresse (nach RFC 1918) und eine öffentliche Adresse. Ausnahme: In <a href="#">Amazon VPC</a> gestartete Instances erhalten nur eine private IP-Adresse.
Privates Subnetz	Ein <a href="#">Amazon VPC-Subnetz</a> , auf dessen Instances aus dem Internet nicht zugegriffen werden kann.
Produkt-Code	Eine Kennung, die Sie erhalten haben AWS , wenn Sie ein Produkt einreichen <a href="#">AWS Marketplace</a> .
Eigenschaften	See <a href="#">Ressourceneigenschaften</a> .
Eigenschaftenregel	Ein <a href="#">JSON</a> -kompatibler Markup-Standard für die Deklaration von Eigenschaften, Zuweisungen und Ausgabewerten in einer <a href="#">CloudFormation</a> -Vorlage.
Bereitgestellt IOPS	Diese Speicheroption liefert schnelle, berechenbare und konsistente I/O-Leistung. Wenn Sie bei der Erstellung einer DB-Instance einen IOPS Tarif angeben, <a href="#">stellt RDS Amazon</a> diesen IOPS Tarif für die gesamte Lebensdauer der DB-Instance bereit.
Pseudoparameter	Eine vordefinierte Einstellung (z. B. <code>AWS : StackName</code> ), die in <a href="#">CloudFormation</a> -Vorlagen ohne Deklaration verwendet werden kann. Pseudoparameter werden genauso verwendet wie reguläre Parameter.

öffentlich AMI	Ein <a href="#">Amazon-Maschinenabbild (AMI)</a> , das von jedem <a href="#">AWS-Konten</a> gestartet werden kann.
Öffentlicher Datensatz	Eine umfangreiche Sammlung öffentlicher Informationen, die nahtlos in Anwendungen integriert werden kann, die auf der AWS Cloud beruhen. Amazon speichert öffentliche Datensätze kostenlos für die Community, und wie bei anderen zahlen Benutzer nur für die Rechenleistung und den Speicher AWS-Services, die sie für ihre eigenen Anwendungen verwenden. Diese Datensätze umfassen zurzeit Daten aus dem Human Genome Project, dem US-Census, Wikipedia und anderen Quellen. See Also <a href="https://aws.amazon.com/öffentliche-Datensätze">https://aws.amazon.com/öffentliche Datensätze</a> .
Öffentliche IP-Adresse	Mithilfe dieser öffentlichen numerischen Adresse (z. B. 192.0.2.44) kommunizieren die Geräte im Netzwerk über das Internetprotokoll (IP) miteinander. <a href="#">EC2Instanz</a> Jedem werden beim Start zwei IP-Adressen zugewiesen, die über Network Address Translation ( <a href="#">NAT</a> ) direkt einander zugeordnet werden: eine private Adresse (nach RFC 1918) und eine öffentliche Adresse. Ausnahme: In <a href="#">Amazon VPC</a> gestartete Instances erhalten nur eine private IP-Adresse.
Öffentliches Subnetz	Ein <a href="#">Subnetz</a> , auf dessen Instances aus dem Internet zugegriffen werden kann.
PV-Virtualisierung	Durch paravirtuelle Virtualisierung können Gäste VMs auf Hostsystemen laufen, für die es keine speziellen Unterstützungserweiterungen für vollständige Hardware und Virtualisierung gibt. CPU Da PV-Gäste ein modifiziertes Betriebssystem ausführen, das keine Hardwareemulation verwendet, können sie keine hardwarebezogenen Funktionen wie erweiterte Netzwerkfunktionen oder Support bereitstellen. GPU See Also <a href="#">HVMVirtualisierung</a> .

## Q

---

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

Amazon QLDB	Amazon Quantum Ledger Database (AmazonQLDB) ist eine vollständig verwaltete Ledger-Datenbank, die ein transparentes, unveränderliches
-------------	---

und kryptografisch verifizierbares Transaktionsprotokoll bereitstellt, das einer zentralen vertrauenswürdigen Behörde gehört.

See Also <https://aws.amazon.com/qldb>.

Quartile-Binning-Transformation

Amazon Machine Learning: Bei diesem Prozess werden zwei Eingaben verwendet, nämlich eine numerische Variable und ein als „Bin-Nummer“ bezeichneter Parameter. Die Ausgabe besteht aus einer kategorischen Variable. Mit Quartile-Binning-Transformationen wird die Nichtlinearität in einer Variablenverteilung erkannt. Dabei lernt das Machine-Learning-Modell, verschiedene Relevanzwerte für Verteilungssegmente der numerischen Variable zu erkennen.

Abfrage

Eine Art von Webdienst, der im Allgemeinen nur die POST HTTP Methode GET or und eine Abfragezeichenfolge mit Parametern in der verwendet. URL

See Also [REST](#).

Abfrage-String-Authentifizierung

Eine AWS Funktion, mit der Sie die Authentifizierungsinformationen in der HTTP Anforderungsabfragezeichenfolge statt in der Authorization Kopfzeile platzieren können, wodurch ein URL basierter Zugriff auf Objekte in a ermöglicht wird [Bucket](#).

Warteschlange

Mehrere Mitteilungen oder Aufträge, die in einem temporären Speicher gehalten werden und auf ihre Übertragung oder Verarbeitung warten.

Warteschlange URL

Eine Webadresse, mit der eine Warteschlange eindeutig identifiziert wird.

QuickSight

Amazon QuickSight ist ein schneller, Cloud-gestützter Geschäftsanalyseedienst, mit dem Sie Visualisierungen erstellen, Analysen durchführen und schnell geschäftliche Erkenntnisse aus Ihren Daten gewinnen können.

See Also <https://aws.amazon.com/quicksight/>.

quota

Der maximale Wert für Ihre Ressourcen, Aktionen und Artikel in Ihrem AWS-Konto

## R

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

---

AWS RAM	<p>AWS Resource Access Manager ist ein Webservice, den AWS Kunden verwenden können, um AWS Ressourcen sicher mit anderen AWS-Konto oder innerhalb Ihrer Organisation gemeinsam zu nutzen.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/ram">https://aws.amazon.com/ram</a>.</p>
Reichweite GET	<p>Diese Anforderung gibt einen Bytebereich der für den Download abzurufenden Daten an. Wenn ein Objekt groß ist, können Sie einen Download in kleinere Einheiten aufteilen, indem Sie mehrere GET Bereichsanforderungen senden, die jeweils einen anderen Bytebereich angebenGET.</p>
Raw-E-Mail	<p>Eine Art von Sendmail-Anforderung, mit der Sie die E-Mail-Header und - Typen angeben können. MIME</p>
Amazon RDS	<p>Amazon Relational Database Service ist ein Webservice, der das Einrichten, Betreiben und Skalieren einer relationalen Datenbank in der Cloud vereinfacht. Dieser Service bietet kostengünstige und anpassbare Kapazität für eine Branchenstandards entsprechende relationale Datenbank sowie die Verwaltung gängiger Datenbankaufgaben.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/rds">https://aws.amazon.com/rds</a>.</p>
lokal lesen/global schreiben	<p>Eine <a href="#">aktiv-aktiv</a> Strategie, bei der alle Schreibvorgänge für einen Workload an eine primäre Region gesendet werden und der gesamte Lesetraffic von der Region aus bedient wird, aus der die Anforderung stammt. In der Regel mit einem asynchronen Datenspeicher konzipiert. Wird manchmal auch als „global lesen, lokal schreiben“ bezeichnet.</p> <p>See Also , .</p>
Lokal lesen/lokal schreiben	<p>Eine <a href="#">aktiv-aktiv</a> Strategie, bei der alle Schreibvorgänge für einen Workload an eine primäre Region gesendet werden und der gesamte Lesetraffic von der Region aus bedient wird, aus der die Anforderung stammt. In der Regel mit einem asynchronen Datenspeicher konzipiert. Wird manchmal auch als „global lesen, lokal schreiben“ bezeichnet.</p> <p>See Also , .</p>
Read Replica	<p><a href="#">Amazon RDS</a>: Eine aktive Kopie einer anderen DB-Instance. Alle Aktualisierungen der Daten auf der Quell-DB-Instance werden mithilfe der integrierten Replikationsfunktion von My SQL 5.1 auf die Read Replica-DB-Instance repliziert.</p>

---

Echtzeitprognosen	<p>Amazon Machine Learning: Synchron generierte Prognosen für einzelne Datenbeobachtungen.</p> <p>See Also <a href="#">Batch-Prognose</a>.</p>
Empfangs-Mitteilung	<p><a href="#">Amazon SQS</a>: Eine Kennung, die Sie erhalten, wenn Sie eine Nachricht aus der Warteschlange erhalten. Die ID ist erforderlich, um eine Mitteilung aus der Warteschlange zu löschen oder die Zeitbeschränkung für die Sichtbarkeit einer Mitteilung zu ändern.</p>
Receiver	<p>Die Entität, die die Netzwerksysteme, Software und Richtlinien umfasst, mit denen die E-Mail-Zustellung für einen <a href="#">Empfänger</a> verwaltet wird.</p>
recipe	<p><a href="#">Amazon Personalize</a>: Ein Amazon Personalize Personalize-Algorithmus, der vorkonfiguriert ist, um die Artikel vorherzusagen, mit denen ein Benutzer interagiert (für USER _ PERSONALIZATION Rezepte), oder Artikel zu berechnen, die bestimmten Artikeln ähneln, an denen ein Benutzer Interesse gezeigt hat (für RELATED _ ITEMS Rezepte), oder eine Sammlung von Artikeln, die Sie bereitstellen, auf der Grundlage des prognostizierten Interesses für einen bestimmten Benutzer (für PERSONALIZED _ RANKING Rezepte) zu bewerten.</p> <p>See Also <a href="#">USER_ PERSONALIZATION Rezepte</a>, <a href="#">RELATED_ Rezepte ITEMS</a>, <a href="#">PERSONALIZED_ RANKING Rezepte</a>.</p>
Empfänger	<p><a href="#">Amazon SES</a>: Die Person oder Entität, die eine E-Mail erhält. Beispiel: Die im „An“-Feld einer E-Mail angegebene Person.</p>
Empfehlungen	<p><a href="#">Amazon Personalize</a>: Eine Liste von Elementen, mit denen ein Benutzer gemäß der Prognose von Amazon Personalize interagiert. Je nach verwendetem Amazon Personalize Personalize-Rezept können Empfehlungen entweder eine Artikelliste (mit USER _ PERSONALIZATION Rezepten und RELATED _ ITEMS Rezepten) oder eine Rangfolge einer Sammlung von Artikeln sein, die Sie bereitgestellt haben (mit PERSONALIZED _ RANKING Rezepten).</p> <p>See Also <a href="#">recipe</a>, <a href="#">Kampagne</a>, <a href="#">Lösungsversion</a>, <a href="#">USER_ PERSONALIZATION Rezepte</a>, <a href="#">RELATED_ Rezepte ITEMS</a>, <a href="#">PERSONALIZED_ RANKING Rezepte</a>.</p>
Redis	<p>Ein schneller, Open-Source-In-Memory-Schlüsselwert-Datenstrukturspeicher. Redis bietet eine Reihe von vielseitigen In-</p>

---

	Memory-Datenstrukturen, die es Ihnen ermöglichen, verschiedene benutzerdefinierte Anwendungen problemlos zu erstellen.
Amazon-Redshift	Amazon Redshift ist ein vollständig verwalteter Data-Warehouse-Service in Petabytegröße in der Cloud. Mit Amazon Redshift können Sie Ihre Daten mithilfe Ihrer vorhandenen Business-Intelligence-Tools analysieren. See Also <a href="https://aws.amazon.com/redshift/">https://aws.amazon.com/redshift/</a> .
Referenz	Ein Mittel, um eine Eigenschaft von einer Eigenschaft in eine andere AWS <a href="#">Ressource</a> einzufügen. Sie könnten beispielsweise eine <a href="#">EC2SicherheitsgruppeAmazon-Eigenschaft</a> in eine <a href="#">RDSAmazon-Ressource</a> einfügen.
Region	Eine benannte Gruppe von AWS <a href="#">Ressourcen</a> , die sich in derselben geografischen Region befinden. Eine Region besteht aus mindestens drei <a href="#">Availability Zones</a> . AWS-Regionen sind in <a href="#">Partitionen</a> unterteilt. AWS Handelsregionen befinden sich in der AWS Partition, chinesische Regionen befinden sich in der AWS - cn Partition und AWS GovCloud (US) Regions befinden sich in der AWS - us - gov Partition.
Region, die standardmäßig aktiviert ist	Und AWS-Region das ist standardmäßig aktiviert. Regionen, die vor dem 20. März 2019 eingeführt wurden, sind standardmäßig aktiviert und können nicht deaktiviert werden. Eine Liste der Regionen, die nicht standardmäßig aktiviert sind ( <a href="#">Region, in der Sie sich anmelden</a> ), finden Sie unter <a href="#">Überlegungen vor der Aktivierung und Deaktivierung von Regionen</a> im AWS Account Management Guide.
Regressionsmodell	Amazon Machine Learning: Vorformatierte Anweisungen für gängige Datentransformationen, mit denen die Leistung des Machine-Learning-Modells optimiert wird.
Regressionsmodell	Ein Machine-Learning-Modell, das Voraussagen in Form eines numerischen Werts ausgibt, z. B. den genauen Kaufpreis einer Immobilie.
Regularisation	Dieser Machine Learning (ML)-Parameter kann eingestellt werden, um ML-Modelle mit höherer Qualität zu erzeugen. Mithilfe der Regularisation wird verhindert, dass ML-Modelle die Trainingsdaten „auswendig lernen“ (dies wird als Überanpassung bezeichnet), anstatt zu lernen, wie die erkannten Muster generalisiert werden können. Liegt eine

---

	<p>Überanpassung der Trainingsdaten vor, ist die Leistung des ML-Modells mit den Trainingsdaten selbst gut, mit den Evaluierungsdaten oder neuen Daten jedoch schlecht.</p>
Amazon Rekognition	<p>Amazon Rekognition ist ein Machine-Learning-Service, der Objekte, Personen, Text, Szenen und Aktivitäten (einschließlich unangemessener Inhalte) in Image- oder Videodateien identifiziert. Mit Amazon Rekognition Custom Labels können Sie ein angepasstes ML-Modell erstellen, das Objekte und Szenen, die für Ihre geschäftlichen Anforderungen charakteristisch sind, in Bildern erkennt.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/rekognition/">https://aws.amazon.com/rekognition/</a>.</p>
RELATED_ Rezepte ITEMS	<p><a href="#">Amazon Personalize</a>Rezepte, die Artikel empfehlen, die einem bestimmten Artikel ähnlich sind, z. B. das Rezept item-to-item (SIMS). See Also <a href="#">recipe</a>, <a href="#">item-to-item Rezept für Ähnlichkeiten () SIMS</a>.</p>
Austauschumgebung	<p>Die Instanzen in einer Bereitstellungsgruppe nach der CodeDeploy blauen/grünen Bereitstellung.</p>
Replica-Shard	<p>See <a href="#">Shard</a>.</p>
Antwortpfad	<p>An diese E-Mail-Adresse wird eine E-Mail-Antwort gesendet. Dies ist nicht dasselbe wie der <a href="#">Antwortpfad bei Unzustellbarkeit</a>.</p>
Representational State Transfer	<p>See <a href="#">REST</a>.</p>
Zuverlässigkeit	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Eine <a href="#">SESAmerican-Kennzahl</a>, die auf Faktoren wie <a href="#">Absagen</a>, <a href="#">Beschwerden</a> und anderen Kennzahlen basiert und zeigt, ob ein Kunde qualitativ hochwertige E-Mails versendet.</li><li>2. Eine Vertrauensbeurteilung von einem <a href="#">Internetdiensteanbieter () ISP</a> oder einer anderen Entität, dass eine E-Mail sendende IP-Adresse nicht die Quelle von <a href="#">Spam</a> ist.</li></ol>
Anforderer	<p>Die Person (oder Anwendung), die eine Anfrage AWS zur Durchführung einer bestimmten Aktion sendet. Beim AWS Empfang einer Anfrage werden zunächst die Berechtigungen des Anforderers ausgewertet, um festzustellen, ob der Anforderer die Anforderungsaktion ausführen darf (falls zutreffend, für die angeforderte). <a href="#">Ressource</a></p>

---

Zahlung durch den Anforderer	Mit dieser <a href="#">Amazon S3</a> -Funktion kann ein <a href="#">Bucket-Eigentümer</a> angeben, dass jede Person, die auf Objekte in einem bestimmten <a href="#">Bucket</a> zugreifen möchte, die Datenübermittlungs- und Anforderungskosten dafür tragen muss.
Reservierung	Eine Sammlung von <a href="#">EC2Instances</a> , die als Teil derselben Startanfrage gestartet wurden. Nicht zu verwechseln mit einer <a href="#">Reserved Instance</a> .
Reserved Instance	Eine Preisoption für <a href="#">EC2Instances</a> , bei der die <a href="#">On-Demand-Nutzungsgebühr</a> für Instances, die die angegebenen Parameter erfüllen, reduziert wird. Kunden zahlen unabhängig von der Instance-Verwendung für die gesamte Instance-Laufzeit.
Reserved Instance Marketplace	Auf diesem Online-Marktplatz werden Verkäufer, die über nicht mehr benötigte reservierte Kapazität verfügen, mit Käufern zusammengebracht, die zusätzliche Kapazität kaufen möchten. Von Drittanbietern erworbene <a href="#">Reserved Instances</a> bieten nicht mehr die volle Standardlaufzeit und können zu anderen Preisen angeboten werden. Die nutzungsabhängigen oder regelmäßigen Gebühren bleiben unverändert, da diese bereits beim ursprünglichen Kauf der Reserved Instances festgesetzt wurden. Die vollständigen Standardbedingungen für Reserved Instances sind ab einer AWS Laufzeit von einem oder drei Jahren erhältlich.
Resilience Hub	AWS Resilience Hub bietet Ihnen einen zentralen Ort, an dem Sie die Ausfallsicherheit Ihrer AWS Anwendung definieren, validieren und verfolgen können. Es unterstützt Sie dabei, Ihre Anwendungen vor Unterbrechungen zu schützen und Wiederherstellungskosten zu reduzieren, um die Geschäftskontinuität zu optimieren und Compliance- und behördliche Anforderungen zu erfüllen. See Also <a href="https://aws.amazon.com/resilience-hub">https://aws.amazon.com/resilience-hub</a> .
Ressource	Eine Entität, mit der Benutzer arbeiten können AWS, z. B. eine <a href="#">EC2Instanz</a> , eine <a href="#">DynamoDB</a> Tabelle, ein <a href="#">Amazon S3Bucket</a> , ein <a href="#">IAM</a> Benutzer oder ein. <a href="#">OpsWorks Stack</a>
Ressourcengruppen	AWS Resource Groups ist ein Webservice, mit dem AWS Kunden Aufgaben für eine große Anzahl von Ressourcen gleichzeitig verwalten und automatisieren können. See Also <a href="#">AWS Resource Groups</a> .

---

Amazon-Ressourcenname (ARN)	Amazon Resource Name ist eine standardisierte Methode, um auf AWS <a href="#">Ressource</a> (z. B. <code>arn:aws:iam::123456789012:user/division_abc/subdivision_xyz/Bob</code> ) zu verweisen.
Ressourceneigenschaften	Ein Wert, der erforderlich ist, wenn ein AWS <a href="#">Ressource</a> in eine aufgenommen wird <a href="#">CloudFormationStack</a> . Jede Ressource kann eine oder mehrere zugeordnete Eigenschaften haben. Beispiel: Eine <code>AWS::EC2::Instance</code> -Ressource kann die Eigenschaft <code>UserData</code> aufweisen. In einer AWS CloudFormation Vorlage müssen Ressourcen einen Eigenschaftenbereich deklarieren, auch wenn die Ressource keine Eigenschaften hat.
Ressourcendatensatz	Wird auch als Ressourcendatensatz bezeichnet. Die grundlegenden Informationselemente im Domain Name System (DNS). See Also Domain Name System on Wikipedia.
REST	Representational State Transfer. Eine einfache zustandslose Architektur, die im Allgemeinen überHTTPS/TLSläuft. RESTbetont, dass Ressourcen eindeutige und hierarchische Bezeichner (URIs) haben, durch gängige Medientypen (wie HTMLXML, oder <a href="#">JSON</a> ) repräsentiert werden und dass Operationen mit den Ressourcen entweder vordefiniert sind oder innerhalb des Medientyps auffindbar sind. In der Praxis hat dies normalerweise eine begrenzte Anzahl von Operationen zur Folge. See Also <a href="#">Abfrage</a> , <a href="#">WSDL</a> , <a href="#">SOAP</a> .
RESTfulWebdienst	Auch bekannt als RESTfulAPI. Ein Webservice, der die <a href="#">REST</a> -Architekturbeschränkungen beachtet. Bei den API Operationen müssen HTTP Methoden explizit verwendetURIs, hierarchisch dargestellt und eine oder beide Methoden übertragen werden. XML <a href="#">JSON</a>
Ausgabe aktiviert	<a href="#">CloudSearch</a> : Mit dieser Indexfeldoption werden die Feldwerte in den Suchergebnissen zurückgegeben.
Antwortpfad bei Unzustellbarkeit	An diese E-Mail-Adresse werden unzustellbare E-Mails zurückgesendet. Der Antwortpfad bei Unzustellbarkeit wird im Header der ursprünglichen E-Mail angegeben. Dies ist nicht dasselbe wie der <a href="#">Antwortpfad</a> .
Änderung	<a href="#">CodePipeline</a> : Eine Änderung, die an einer Quelle vorgenommen wird, die in einer Quellaktion konfiguriert ist, z. B. ein Push-Commit in ein <a href="#">GitHub</a> -

---

	Repository oder eine Aktualisierung einer Datei in einem versionierten <a href="#">Amazon S3 Bucket</a> .
AWS RoboMaker	AWS RoboMaker ist ein cloudbasierter Simulationsservice, mit dem Robotikentwickler Simulationen ausführen, skalieren und automatisieren können, ohne eine Infrastruktur verwalten zu müssen. See Also <a href="https://aws.amazon.com/robomaker">https://aws.amazon.com/robomaker</a> .
role	Ein Tool, um temporären Zugriff auf AWS <a href="#">Ressourcen</a> in Ihrem zu gewähren. <a href="#">AWS-Konto</a>
Rollback	Dies bezeichnet die Rückkehr zu einem vorherigen Zustand, nachdem ein Objekt (z. B. ein <a href="#">CloudFormation-Stack</a> ) nicht erstellt werden konnte. Alle <a href="#">Ressourcen</a> , die bei der fehlgeschlagenen Objekterstellung verwendet wurden, werden im Rollback gelöscht. Denn AWS CloudFormation Sie können dieses Verhalten mit der <code>--disable-rollback</code> Option in der Befehlszeile überschreiben.
Root	<a href="#">Organisationen</a> : Ein übergeordneter Container für die Konten in Ihrer Organisation. Wenn Sie eine <a href="#">Service-Kontrollrichtlinie</a> auf das Stammkonto anwenden, gilt diese für jede <a href="#">Organisationseinheit</a> und jedes Konto in der Organisation.
Root-Anmeldeinformationen	Authentifizierungsinformationen des <a href="#">AWS-Konto</a> -Besitzers.
Root-Gerät-Datenträger	Ein <a href="#">Volume</a> , das das Image zum Booten der <a href="#">Instance</a> verwendet wird (auch als Root-Gerät bezeichnet). Wenn Sie die Instance von einem <a href="#">AMI</a> Backed by aus gestartet haben <a href="#">Instance-Speicher</a> , handelt es sich dabei um einen Instanzspeicher, der anhand einer in gespeicherten Vorlage <a href="#">Volume</a> erstellt wurde <a href="#">Amazon S3</a> . Wenn Sie die Instance von einem von <a href="#">Amazon AMI</a> unterstützten Gerät gestartet haben EBS, handelt es sich um ein EBS Amazon-Volume, das aus einem EBS Amazon-Snapshot erstellt wurde.
Routing-Tabelle	Mit diesem Routing-Regelsatz wird der ausgehende Datenverkehr für jedes <a href="#">Subnetz</a> kontrolliert, das mit der Routing-Tabelle verknüpft ist. Sie können einer Routing-Tabelle mehrere Subnetze zuordnen, aber ein Subnetz kann jeweils nur mit einer Routing-Tabelle verknüpft sein.

---

Route 53	Amazon Route 53 ist ein Webservice, mit dem Sie einen neuen DNS Service erstellen oder Ihren vorhandenen DNS Service in die Cloud migrieren können. See Also <a href="https://aws.amazon.com/route53">https://aws.amazon.com/route53</a> .
Zeilen-ID	Amazon Machine Learning: Ein Attribut in den Eingabedaten, das Sie in das Auswertungs- oder Prognoseergebnis einbeziehen können, um die Verknüpfung einer Prognose mit einer Beobachtung zu erleichtern.
Regel	<a href="#">AWS WAF</a> : Eine Reihe von Bedingungen, AWS WAF nach denen in Webanfragen an AWS <a href="#">Ressourcen</a> wie <a href="#">CloudFrontAmazon-Distributionen</a> gesucht wird. Sie fügen Regeln zu einer <a href="#">Website ACL</a> hinzu und geben dann anhand der einzelnen Regeln an, ob Sie Webanfragen zulassen oder blockieren möchten.

## S

---

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

Amazon S3	Bei Amazon S3 handelt es sich um Speicher für das Internet. Damit können Sie jederzeit beliebige Datenmengen über das Internet speichern und abrufen. See Also <a href="https://aws.amazon.com/s3">https://aws.amazon.com/s3</a> .
Amazon S3 Glacier	Amazon S3 Glacier ist ein sicherer, dauerhafter und kostengünstiger Speicherservice für die Datenarchivierung und langfristige Sicherung. Sie können zuverlässig große oder kleine Datenmengen bei erheblich niedrigeren Kosten als mit On-Premises-Lösungen speichern. S3 Glacier ist für Daten optimiert, auf die selten zugegriffen wird und für die eine Abrufdauer von mehreren Stunden geeignet ist. See Also <a href="https://aws.amazon.com/glacier/">https://aws.amazon.com/glacier/</a> .
Amazon S3-unterstützt AMI	See <a href="#">Instanz, die im Speicher gespeichert wurde AMI</a> .
SageMaker	Amazon SageMaker ist ein vollständig verwalteter Cloud-Service, der mithilfe von AWS Infrastruktur, Tools und Workflows Modelle für maschinelles Lernen (ML) erstellt, trainiert und einsetzt. See Also <a href="https://aws.amazon.com/Sagemaker">https://aws.amazon.com/Sagemaker</a> .

---

AWS SAM	<p>AWS Serverless Application Model ist ein Open-Source-Framework zum Erstellen und Ausführen serverloser Anwendungen. AWS SAM bietet ein Befehlszeilenschnittstellentool und eine Abkürzung für Syntaxvorlagen, mit denen Sie den Lebenszyklus Ihrer serverlosen Anwendung schnell durchlaufen können.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/serverless/sam/">https://aws.amazon.com/serverless/sam/</a>.</p>
Erfassungszeitraum	<p>Eine festgelegte Zeitspanne (z. B. eine Minute), in der <a href="#">CloudWatch</a> eine <a href="#">Statistik</a> berechnet.</p>
Sandbox	<p>Hier können Sie die Funktionalität einer Anwendung testen, ohne die Produktion zu beeinflussen, Kosten zu generieren oder Produkte zu kaufen.</p> <p><a href="#">Amazon SES</a>: Eine Umgebung, in der Entwickler den Service testen und bewerten können. In der Sandbox haben Sie vollen Zugriff auf Amazon SESAPI, können jedoch nur Nachrichten an verifizierte E-Mail-Adressen und den Postfachsimulator senden. Um die Sandbox zu verlassen, müssen Sie die Produktionszugriff beantragen. Konten in der Sandbox haben zudem geringere <a href="#">Sendelimits</a> als Produktionskonten.</p>
Verringern	<p>Um EC2 Instances aus einem <a href="#">Auto Scaling-Gruppe</a> zu entfernen.</p>
Erweitern	<p>Um EC2 Instanzen zu einem hinzuzufügen <a href="#">Auto Scaling-Gruppe</a>.</p>
Skalierung	<p>Dieser Prozess ändert die Größe, Konfiguration oder Einrichtung einer <a href="#">Auto Scaling-Gruppe</a> durch das Starten oder Beenden von Instances.</p>
Skalierungsrichtlinie	<p>Dies beschreibt, wie Auto Scaling eine <a href="#">Auto Scaling-Gruppe</a> nach einer Bedarfsänderung automatisch skaliert.</p> <p>See Also <a href="#">Verringern</a>, <a href="#">Erweitern</a>.</p>
Scheduler	<p>Die Methode für das Verteilen von <a href="#">Aufgaben</a> auf <a href="#">Container-Instances</a>.</p>
schema	<p>Amazon Machine Learning: Diese Informationen werden zur Interpretation der Eingabedaten für ein Machine-Learning-Modell benötigt, einschließlich der Attributnamen und der zugeordneten Datentypen sowie der Namen spezieller Attribute.</p>
Ergebnisgrenzwert	<p>Amazon Machine Learning: Binäre Klassifizierungsmodelle geben ein Ergebnis im Bereich von 0 bis 1 aus. Damit entschieden werden kann,</p>

ob eine Beobachtung als 1 oder 0 klassifiziert wird, legen Sie einen Schwellenwert oder Grenzwert für die Klassifizierung fest. Amazon ML vergleicht dann das Ergebnis mit diesem Wert. Beobachtungen mit Ergebnissen über dem Grenzwert werden als „Ziel = 1“ vorausgesagt; Beobachtungen mit Ergebnissen unter dem Grenzwert werden als „Ziel = 0“ vorausgesagt.

SCP

See [Service-Kontrollrichtlinie](#).

AWS SCT

AWS Schema Conversion Tool ist eine Desktop-Anwendung, die heterogene Datenbankmigrationen automatisiert. Sie können AWS SCT verwenden, um Datenbankschemas und Codeobjekte, SQL Code in Ihren Anwendungen und ETL Skripts in ein Format zu konvertieren, das mit der Zieldatenbank kompatibel ist. Anschließend können Sie AWS SCT Datenextraktionsagenten verwenden, um Daten in Ihre Zieldatenbank zu migrieren.

See Also <https://aws.amazon.com/dms/schema-conversion-tool>.

AWS SDK for .NET

AWS SDK for .NET ist ein Software-Entwicklungskit, das Folgendes bietet. NETAPIOperationen AWS-Services unter [Amazon S3](#) anderem für [Amazon EC2 IAM](#) und mehr. Sie können die SDK als mehrere servicespezifische Pakete auf NuGet herunterladen.

See Also <https://aws.amazon.com/sdk-for-net/>.

SDK für C++

AWS SDK for C++ ist ein Softwareentwicklungskit, das C++ APIs für viele bereitstellt [Amazon S3](#), AWS-Services darunter [Amazon EC2](#) und mehr. [DynamoDB](#) Das einzelne, herunterladbare Paket enthält die AWS C++-Bibliothek, Codebeispiele und Dokumentation.

See Also <https://aws.amazon.com/sdk-for-cpp/>.

SDK für Go

AWS SDK for Go ist ein Softwareentwicklungskit zur Integration Ihrer Go-Anwendung in die gesamte Suite von AWS-Services.

See Also <https://aws.amazon.com/sdk-for-go/>.

SDK für Java

AWS SDK for Java ist ein Softwareentwicklungskit, das API Java-Operationen für viele bereitstellt [Amazon S3](#), AWS-Services darunter [Amazon EC2](#) und mehr. [DynamoDB](#) Das einzelne, herunterladbare Paket enthält die AWS Java-Bibliothek, Codebeispiele und Dokumentation.

See Also <https://aws.amazon.com/sdk-for-java/>.

SDK für JavaScript in Node.js	<p>AWS SDK for JavaScript in Node.js ist ein Software-Entwicklungskit für den Zugriff AWS-Services von JavaScript Node.js aus. Das SDK stellt JavaScript Objekte für AWS-Services, einschließlich <a href="#">Amazon S3</a>, <a href="#">Amazon EC2</a>, und <a href="#">DynamoDB</a>, bereit <a href="#">Amazon SWF</a>. Das einzelne, herunterladbare Paket enthält die AWS JavaScript Bibliothek und die Dokumentation. See Also <a href="https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-javascript/v2/Entwicklerhandbuch/">https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-javascript/v2/Entwicklerhandbuch/</a>.</p>
SDK für im Browser JavaScript	<p>AWS SDK for JavaScript Im Browser ist ein Software-Entwicklungskit für den Zugriff AWS-Services über JavaScript Code, der im Browser ausgeführt wird. Die Benutzer werden mit dem Web-Identitätsverbund über Login with Amazon, Facebook oder Google authentifiziert. Sie können Anwendungsdaten in <a href="#">DynamoDB</a> und Benutzerdateien in <a href="#">Amazon S3</a> speichern. See Also <a href="https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-javascript/v2/Entwicklerhandbuch/">https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-javascript/v2/Entwicklerhandbuch/</a>.</p>
SDK für PHP	<p>AWS SDK for PHP ist ein Software-Entwicklungskit und eine PHP Open-Source-Bibliothek zur Integration Ihrer PHP Anwendung mit z. B., und AWS-Services <a href="#">Amazon S3</a> <a href="#">Amazon S3 Glacier</a> <a href="#">DynamoDB</a>. See Also <a href="https://aws.amazon.com/sdk-for-php/">https://aws.amazon.com/sdk-for-php/</a>.</p>
SDK für Python (Boto3)	<p>AWS SDK for Python (Boto3) ist ein Softwareentwicklungskit für die Verwendung von Python für AWS-Services den Zugriff auf <a href="#">Amazon EC2</a> <a href="#">Amazon EMR</a>, <a href="#">Amazon EC2 Auto Scaling</a>, <a href="#">Kinesis</a>, oder <a href="#">Lambda</a>. See Also <a href="http://boto.readthedocs.org/en/latest/">http://boto.readthedocs.org/en/latest/</a>.</p>
SDK für Ruby	<p>AWS SDK for Ruby ist ein Software-Entwicklungskit für den Zugriff AWS-Services von Ruby aus. Das SDK bietet Ruby-Klassen für viele <a href="#">Amazon S3</a>, AWS-Services darunter <a href="#">Amazon EC2</a> <a href="#">DynamoDB</a> und mehr. Das einzelne herunterladbare Paket enthält die AWS Ruby-Bibliothek und die Dokumentation. See Also <a href="https://aws.amazon.com/sdk-for-ruby/">https://aws.amazon.com/sdk-for-ruby/</a>.</p>
SDK für Rust	<p>AWS SDK for Rust ist ein Software-Entwicklungskit, das Entwicklern Hilfsprogramme zur Verfügung stellt APIs. Es ermöglicht die Integration von Rust-Anwendungen in Amazon S3 und Amazon EC2. AWS-Services</p>

---

SDK für Swift	AWS SDK for Swift ist ein Software-Entwicklungskit, das Unterstützung für den Zugriff auf AWS Infrastruktur und Dienste in der Swift-Sprache bietet.
suchen API	<a href="#">CloudSearch</a> : Die API, mit der Sie Suchanfragen an eine Suchdomäne senden.
Suchdomäne	<a href="#">CloudSearch</a> : Enthält die durchsuchbaren Daten sowie die Such-Instances, von denen die Suchabfragen verarbeitet werden. In der Regel richten Sie für jede einzelne Datensammlung, die Sie durchsuchen möchten, eine separate CloudSearch Amazon-Domain ein.
Konfiguration der Suchdomäne	<a href="#">CloudSearch</a> : Indexierungsoptionen, <a href="#">Analyseschemas</a> , <a href="#">Ausdrücke</a> , <a href="#">Vorschläge</a> , Zugriffsrichtlinien und Optionen hinsichtlich Skalierung und Verfügbarkeit einer Domäne.
Suche aktiviert	<a href="#">CloudSearch</a> : Mit dieser Indexfeldoption werden die durchsuchbaren Felddaten aktiviert.
Suchendpunkt	<a href="#">CloudSearch</a> : Die URL, mit der Sie eine Verbindung herstellen, wenn Sie Suchanfragen an eine Suchdomain senden. Jede CloudSearch Amazon-Domain hat einen eindeutigen Suchendpunkt, der für die gesamte Lebensdauer der Domain gleich bleibt.
Suchindex	<a href="#">CloudSearch</a> : Diese Darstellung der durchsuchbaren Daten ermöglicht einen schnellen und präzisen Datenabruf.
Such-Instance	<a href="#">CloudSearch</a> : Eine <a href="#">Ressource</a> der Datenverarbeitung, die Daten mit einem Index versieht und Suchabfragen verarbeitet. Eine CloudSearch Amazon-Domain hat eine oder mehrere Such-Instances mit jeweils einer begrenzten Menge RAM an CPU Ressourcen. Mit zunehmendem Datenvolumen werden mehr oder umfangreichere Such-Instances bereitgestellt, um die Indexdaten zu erfassen. Bei Bedarf wird der Index automatisch auf mehrere Such-Instances aufgeteilt. Mit zunehmendem Anfragevolumen oder steigender Komplexität wird jede Suchpartition automatisch repliziert, um weitere Verarbeitungskapazität bereitzustellen.
Suchabfrage	<a href="#">CloudSearch</a> : Eine Anfrage, die an den Suchendpunkt einer CloudSearch Amazon-Domain gesendet wird, um Dokumente aus dem Index abzurufen, die bestimmten Suchkriterien entsprechen.

---

Suchergebnis	<a href="#">CloudSearch</a> : Ein Dokument, das mit einer Suchabfrage übereinstimmt. Wird auch als Suchtreffer bezeichnet.
Geheimer Zugriffsschlüssel	Ein Schlüssel, der zusammen mit dem verwendet wird, <a href="#">Zugriffsschlüssel-ID</a> um AWS programmatische Anfragen kryptografisch zu signieren. Durch das Signieren einer Anforderung wird der Sender identifiziert, zudem wird verhindert, dass die Anforderung geändert wird. Sie können geheime Zugriffsschlüssel für Ihre einzelnen IAM <a href="#">Benutzer</a> und <a href="#">AWS-Konto</a> temporäre Sitzungen generieren.
Secrets Manager	AWS Secrets Manager ist ein Dienst zum sicheren Verschlüsseln, Speichern und Rotieren von Anmeldeinformationen für Datenbanken und andere Dienste. See Also <a href="https://aws.amazon.com/secrets-manager/">https://aws.amazon.com/secrets-manager/</a> .
Sicherheitsgruppe	Ein benannter Satz zulässiger eingehender Netzwerkverbindungen für eine Instance. (Sicherheitsgruppen in <a href="#">Amazon</a> bieten VPC auch Unterstützung für ausgehende Verbindungen.) Jede Sicherheitsgruppe umfasst eine Liste mit Protokollen, Ports und IP-Adressbereichen. Eine Sicherheitsgruppe kann für mehrere Instances gelten und mehrere Gruppen können eine einzelne Instance steuern.
Security Hub	AWS Security Hub ist ein Service, der einen umfassenden Überblick über den Sicherheitsstatus Ihrer AWS Ressourcen bietet. Security Hub sammelt Sicherheitsdaten von AWS-Konten und Services und hilft Ihnen bei der Analyse Ihrer Sicherheitstrends, um Sicherheitsprobleme in Ihrer AWS Umgebung zu identifizieren und zu priorisieren. See Also <a href="https://aws.amazon.com/security-hub/">https://aws.amazon.com/security-hub/</a> .
sender	Die Person oder Entität, die eine E-Mail sendet.
Sender-ID	Eine von Microsoft kontrollierte Version von <a href="#">SPF</a> . Ein System für die E-Mail-Authentifizierung und Anti-Spoofing. Weitere Informationen über die Sender-ID finden Sie unter <a href="#">Sender ID</a> in Wikipedia.
Sendelimits	Die <a href="#">Sendequote</a> und <a href="#">Maximale Senderate</a> die mit jedem <a href="#">SESAmazon-Konto</a> verknüpft sind.
Sendequote	Die maximale Anzahl von E-Mail-Nachrichten, die Sie über <a href="#">Amazon SES</a> innerhalb von 24 Stunden versenden können.

---

AWS Serverless Application Repository	<p>AWS Serverless Application Repository ist ein verwaltetes Repository, das Teams, Organisationen und einzelne Entwickler verwenden können, um wiederverwendbare Anwendungen zu speichern und gemeinsam zu nutzen und serverlose Architekturen auf leistungsstarke neue Weise zusammenzustellen und bereitzustellen.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/serverless/serverlessrepo/">https://aws.amazon.com/serverless/serverlessrepo/</a>.</p>
serverseitige Verschlüsselung (SSE)	<p>Die <a href="#">Verschlüsselung</a> von Daten auf Serverebene. <a href="#">Amazon S3</a> unterstützt drei Modi der serverseitigen Verschlüsselung: SSE -S3, wo Amazon S3 die Schlüssel verwaltet; SSE -C, wo der Kunde die Schlüssel verwaltet; und SSE -KMS, wo <a href="#">AWS KMS</a> Schlüssel verwaltet werden.</p>
Servicekatalog	<p>AWS Service Catalog ist ein Webservice, der Unternehmen bei der Erstellung und Verwaltung von Katalogen mit IT-Services unterstützt, die für die Nutzung auf zugelassen sind. AWS Diese IT-Services können von Images virtueller Maschinen, Server und Software bis zu Datenbanken alles umfassen, was Sie benötigen, um Anwendungsarchitekturen mit mehreren Ebenen fertigzustellen.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/servicecatalog/">https://aws.amazon.com/servicecatalog/</a>.</p>
Service-Kontrollrichtlinie	<p><a href="#">Organisationen</a>: Eine richtlinienbasierte Steuerung, die die Dienste und Aktionen festlegt, die Benutzer und Rollen in den Konten verwenden können, auf die sich die Dienststeuerungsrichtlinie (SCP) auswirkt.</p>
Service-Endpunkt	<p>See <a href="#">Endpunkt</a>.</p>
Service Health Dashboard	<p>Eine Webseite mit up-to-the-minute Informationen AWS-Service zur Verfügbarkeit. Das Dashboard finden Sie unter <a href="http://status.aws.amazon.com/">http://status.aws.amazon.com/</a>.</p>
AWS Service Management Connector	<p>AWS Service Management Connector ermöglicht es Kunden, AWS Ressourcen und Funktionen mit vertrauten IT Service Management (ITSM) -Tools bereitzustellen, zu verwalten und zu betreiben.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/service-management-connector">https://aws.amazon.com/service-management-connector</a>.</p>
Service Quotas	<p>Ein Service, mit dem Sie Ihre Kontingente einfach und skalierbar anzeigen und verwalten können, wenn Ihre AWS -Workloads umfangreicher werden. Der Begriff „Kontingent“ (auch als „Limit“ bezeichnet), bezieht sich auf die maximale Anzahl von Ressourcen, die Sie in einem AWS-Konto erstellen können.</p>

---

Servicerolle	Und <a href="#">IAMrole</a> das gewährt einem Benutzer Berechtigungen, AWS-Service sodass er auf AWS <a href="#">Ressourcen</a> zugreifen kann. Die Richtlinien, die Sie der Servicerolle zuordnen, legen fest, auf welche AWS Ressourcen der Dienst zugreifen kann und was er mit diesen Ressourcen machen kann.
Amazon SES	Amazon Simple Email Service ist eine einfache und kostengünstige E-Mail-Lösung für Anwendungen. See Also <a href="https://aws.amazon.com/ses">https://aws.amazon.com/ses</a> .
Sitzung	Der Zeitraum, in dem die temporären Sicherheitsanmeldedaten, die von bereitgestellt werden, den Zugriff auf Ihre <a href="#">AWS STS</a> AWS-Konto ermöglichen.
SHA	Secure Hash Algorithm. SHA1 ist eine frühere Version des Algorithmus, die durch ersetzt AWS wurde SHA256.
Shard	<a href="#">OpenSearch Service</a> : Eine Datenpartition in einem Index. Sie können einen Index in mehrere Shards unterteilen, die wiederum primäre Shards (ursprüngliche Shards) und Replica-Shards (Kopien der primären Shards) enthalten können. Replikat-Shards bieten Failover. Das bedeutet: Wenn ein Cluster-Knoten fehlschlägt, der einen primären Shard enthält, wird ein Replikat-Shard zu einem primären Shard befördert. Replica-Shards können auch Anforderungen verarbeiten.
geteilt AMI	Dieses <a href="#">Amazon-Maschinenabbild (AMI)</a> wird von einem Entwickler erstellt und für andere zur Nutzung freigegeben.
Shield	AWS Shield ist ein Service, der Ihnen hilft, Ihre Ressourcen — wie EC2 Amazon-Instances, Elastic Load Balancing Load Balancer, CloudFront Amazon-Distributionen und Route 53-Hosting-Zonen — vor Angriffen zu schützen. DDoS AWS Shield ist automatisch und ohne zusätzliche Kosten enthalten, die über das hinausgehen, wofür Sie und Ihre anderen bezahlen. AWS WAF AWS-Services Für zusätzlichen Schutz vor DDoS Angriffen AWS bietet AWS Shield Advanced. See Also <a href="https://aws.amazon.com/shield">https://aws.amazon.com/shield</a> .
Shutdown-Aktion	<a href="#">Amazon EMR</a> : Eine vordefinierte Bootstrap-Aktion, die ein Skript startet, das eine Reihe von Befehlen parallel ausführt, bevor der Auftragsablauf beendet wird.

---

signature	Bezieht sich auf eine digitale Signatur, bei der es sich um eine mathematische Methode zur Bestätigung der Echtheit einer digitalen Nachricht handelt. AWS verwendet Signaturen, um die Anfragen zu authentifizieren, die Sie an unsere Webdienste senden. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="https://aws.amazon.com/security">https://aws.amazon.com/security</a> .
SIGNATUREDatei	<a href="#">Import/Export</a> : Sie kopieren diese Datei in das Stammverzeichnis Ihres Speichergeräts. Die Datei enthält eine Auftrags-ID, eine Manifestdatei und eine Signatur.
Signaturversion 4	Protokoll zur Authentifizierung eingehender API Anfragen an AWS-Services insgesamt. AWS-Regionen
Signer	AWS Signer ist ein vollständig verwalteter Codesignaturdienst, der verwendet wird, um die Authentizität und Integrität des Codes eines AWS Kunden sicherzustellen.
Silk	Amazon Silk ist ein Webbrowser der nächsten Generation, der nur auf Fire OS-Tablets und -Telefonen verfügbar ist. Amazon Silk basiert auf einer gesplitteten Architektur mit getrennter Verarbeitung von Client und AWS Cloud und bietet ein noch schnelleres mobiles Browsing-Erlebnis.
Simple Mail Transfer Protocol	See <a href="#">SMTP</a> .
Simple Object Access Protocol	See <a href="#">SOAP</a> .
SimSpace Weber	AWS SimSpace Weaver ist ein verwalteter Dienst, mit dem Sie groß angelegte räumliche Simulationen in der AWS Cloud erstellen und ausführen können. See Also <a href="https://aws.amazon.com/simspaceweaver/">https://aws.amazon.com/simspaceweaver/</a> .
SIMSRezept	See <a href="#">item-to-item Rezept für Ähnlichkeiten () SIMS</a> .
Einmaliges Anmelden (SSO)	Ein Authentifizierungsschema, mit dem sich Benutzer einmalig anmelden können, um auf mehrere Anwendungen und Websites zuzugreifen. Der Dienstname AWS Single Sign-On lautet jetzt AWS IAM Identity Center. See Also <a href="#">IAMIdentitätszentrum</a> .

---

Single-AZ-DB-Instance	Diese Standard- <a href="#">DB-Instance</a> (nicht Multi-AZ) wird in einer <a href="#">Availability Zone</a> ohne ein Standby-Replikat in einer anderen Availability Zone bereitgestellt. See Also <a href="#">Multi-AZ-Bereitstellung</a> .
Von Standort zu Standort VPN	AWS Site-to-Site VPN ist ein vollständig verwalteter Dienst, mit dem Sie Internet Protocol Security (IPsec) VPN -Verbindungen zwischen Ihren AWS Netzwerken und Ihren lokalen Netzwerken herstellen können. See Also <a href="https://aws.amazon.com/vpn/site-to-site-vpn">https://aws.amazon.com/vpn/site-to-site-vpn</a> .
Unschärfe Suche	Bei dieser Begriffssuche wird angegeben, wie sehr sich die Begriffe ähneln müssen, damit sie als Treffer gelten.
AWS SMS	AWS Server Migration Service ist ein Dienst, der Datenerfassungstools mit automatisierter Serverreplikation kombiniert, um die Migration von lokalen Servern zu beschleunigen. AWS See Also <a href="https://aws.amazon.com/server-migration-service">https://aws.amazon.com/server-migration-service</a> .
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol. Mit diesem Standard werden E-Mails zwischen Internethosts ausgetauscht, um sie weiterzuleiten und zuzustellen.
Snapshot	<a href="#">Amazon EBS</a> : Ein Backup Ihrer <a href="#">Volumes</a> , das in <a href="#">Amazon S3</a> gespeichert wird. Sie können diese Snapshots als Ausgangspunkt für neue EBS Amazon-Volumes oder zum langfristigen Schutz Ihrer Daten verwenden. See Also <a href="#">DB-Snapshot</a> .
Snowball	AWS Snowball ist eine Datentransportlösung im Petabyte-Bereich, die sichere Geräte für die Übertragung großer Datenmengen in und aus dem Internet verwendet. AWS Cloud See Also <a href="https://aws.amazon.com/Schneeball">https://aws.amazon.com/Schneeball</a> .
Amazon SNS	Amazon Simple Notification Service ist ein Webservice, mit dem Anwendungen, Benutzer und Geräte sofort Nachrichten an die Cloud senden und von dieser empfangen können. See Also <a href="https://aws.amazon.com/sns">https://aws.amazon.com/sns</a> .
SOAP	Simple Object Access Protocol. Ein XML basiertes Protokoll, mit dem Sie Informationen über ein bestimmtes Protokoll (z. B. HTTP oderSMTP) zwischen Anwendungen austauschen können.

---

	See Also <a href="#">REST</a> , <a href="#">WSDL</a> .
Temporäre Unzustellbarkeit	Eine temporäre E-Mail-Unzustellbarkeit wie z. B. aufgrund eines vollen E-Mails-Postfachs.
Software VPN	Eine auf einer Software-Appliance basierende VPN Verbindung über das Internet.
Lösung	<a href="#">Amazon Personalize</a> : Das Rezept, benutzerdefinierte Parameter und trainierte Modelle (Lösungsversionen), mit denen Empfehlungen generiert werden können. See Also <a href="#">recipe</a> , <a href="#">Lösungsversion</a> , <a href="#">Empfehlungen</a> .
Lösungsversion	<a href="#">Amazon Personalize</a> : Ein trainiertes Modell, das Sie als Teil einer Lösung in Amazon Personalize erstellen. Sie stellen eine Lösungsversion in einer Kampagne bereit, um Empfehlungen zu generieren. See Also <a href="#">Lösung</a> , <a href="#">Kampagne</a> , <a href="#">Empfehlungen</a> .
Sortieren aktiviert	<a href="#">CloudSearch</a> : Mit dieser Indexfeldoption wird ein Feld zur Sortierung der Suchergebnisse verwendet.
Sortierschlüssel	Mit diesem Attribut wird die Reihenfolge der Partitionsschlüssel in einem zusammengesetzten Primärschlüssel (wird auch als Bereichsattribut bezeichnet) sortiert. See Also <a href="#">Partitionsschlüssel</a> , <a href="#">Primärschlüssel</a> .
Quell-/Zielprüfung	Mit dieser Sicherheitsmaßnahme wird verifiziert, dass eine <a href="#">EC2Instanz</a> der Ursprung des gesamten von ihr gesendeten Datenverkehrs und das letztendliche Ziel des gesamten von ihr empfangenen Datenverkehrs ist. Mit anderen Worten, diese Maßnahme überprüft, ob die Instance keinen Datenverkehr weiterleitet. Quell-/Zielprüfung ist standardmäßig aktiviert. Für Instances, die als Gateway fungieren (z. B. <a href="#">Amazon VPC-NAT-Instances</a> ), muss die Quell-/Zielprüfung deaktiviert werden.
Spam	Unerwünschte Massen-E-Mails.
Pseudo-E-Mail-Adresse für Spam	Eine E-Mail-Adresse, die von einem Anti- <a href="#">Spam</a> -Entität eingerichtet wird. Diese E-Mail-Adresse dient nicht zur Korrespondenz, sondern zur Überwachung unerwünschter E-Mails. Wird auch als Honigtopf bezeichnet.

---

---

SPF	Sender Policy Framework. Ein Standard für die E-Mail-Authentifizierung.
SPICE	Eine robuste In-Memory-Engine, die Teil von <a href="#">Amazon QuickSight</a> ist. Die für die Cloud entwickelte SPICE (Superfast, Parallel, In-Memory-Calculation Engine) verwendet eine Kombination aus Speicher- und In-Memory-Technologien. Diese werden verwendet, um schnellere Ergebnisse aus interaktiven Abfragen und erweiterten Berechnungen für große Datensätze zu erhalten. SPICE repliziert Daten automatisch, um eine hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten. SPICE ermöglicht es Amazon QuickSight, Hunderttausende von gleichzeitigen Analysen aus einer Vielzahl von Datenquellen zu unterstützen.
Spot-Instance	Ein Typ <a href="#">EC2 Instanz</a> , auf den Sie bieten können, um ungenutzte <a href="#">EC2 Amazon-Kapazität</a> zu nutzen.
Spot-Preis	Der Preis für eine <a href="#">Spot-Instance</a> zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wenn Ihr Höchstpreis den aktuellen Preis übersteigt und Ihre Einschränkungen eingehalten werden, EC2 startet <a href="#">Amazon</a> Instances in Ihrem Namen.
SQLZustand der Injektion: Entspricht	<a href="#">AWS WAF</a> : Ein Attribut, das den Teil der Webanfragen (z. B. ein Header oder eine Abfragezeichenfolge) angibt, AWS WAF der nach böartigem SQL Code sucht. Basierend auf den angegebenen Bedingungen können Sie so konfigurieren AWS WAF, dass Webanfragen an eine AWS <a href="#">Ressource</a> , z. B. eine <a href="#">CloudFront Amazon-Distribution</a> , zugelassen oder blockiert werden.
Amazon SQS	Amazon Simple Queue Service bietet zuverlässige, skalierbare, gehostete Warteschlangen zum Speichern von Mitteilungen, während diese zwischen Computern weitergeleitet werden. See Also <a href="https://aws.amazon.com/sqs">https://aws.amazon.com/sqs</a> .
Amazon SWF	Amazon Simple Workflow Service ist ein vollständig verwalteter Service, mit dem Entwickler Hintergrundaufträge, die parallele oder sequenzielle Schritte umfassen, programmieren, ausführen und skalieren können. Amazon SWF funktioniert ähnlich wie ein Zustandstracker und Aufgabenkoordinator in der AWS Cloud. See Also <a href="https://aws.amazon.com/swf/">https://aws.amazon.com/swf/</a> .
SSE	See <a href="#">serverseitige Verschlüsselung () SSE</a> .

---

---

SSL	Secure Sockets Layer See Also <a href="#">Sicherheit auf Transportschicht () TLS</a> .
Stack	<a href="#">CloudFormation</a> : Eine Sammlung von AWS -Ressourcen, die Sie als eine Einheit erstellen und löschen.  <a href="#">OpsWorks</a> : Eine Reihe von Instances, die Sie gemeinsam verwalten, in der Regel, weil sie einem gemeinsamen Zweck dienen, z. B. der Bereitstellung von PHP Anwendungen. Ein Stack fungiert als Container und verarbeitet Aufgaben, die für diese Gruppe von Instances als Ganzes gelten (z. B. Anwendungen und Cookbooks verwalten).
Station	<a href="#">CodePipeline</a> : Ein Segment eines Pipeline-Workflows, in dem eine oder mehrere Aktionen ausgeführt werden.
Station	Ein Ort in einer AWS Einrichtung, an dem Ihre AWS Import/Export Daten auf oder von Ihrem Speichergerät übertragen werden.
Statistik	Eine von fünf Funktionen der Werte, die für eine bestimmte <a href="#">Erfassungszeitraum</a> übermittelt werden. Diese Funktionen lauten Maximum, Minimum, Sum, Average und SampleCount.
Stamm	Der gemeinsame Stamm bzw. die gemeinsame Teilzeichenfolge von verwandten Wörtern.
Stammverknüpfung	Bei diesem Prozess werden verwandte Wörter einem gemeinsamen Stamm zugewiesen. Dadurch werden auch Treffer für Wortvarianten erkannt. Beispiel: Eine Suche nach "Pferd" würde Treffer für "Pferde", "Pferdefutter", "Reitpferd" sowie auch "Pferd" zurückgeben. <a href="#">CloudSearch</a> unterstützt sowohl die wörterbuchbasierte als auch die algorithmische Stammverknüpfung.
Schritt	<a href="#">Amazon EMR</a> : Eine einzelne Funktion, die auf die Daten in a angewendet wird <a href="#">Auftragsverlauf</a> . Die Summe aller Schritte bildet den Auftragsverlauf.
Step Functions	AWS Step Functions ist ein Webservice, der die Komponenten verteilter Anwendungen als eine Reihe von Schritten in einem visuellen Workflow koordiniert. See Also <a href="https://aws.amazon.com/step-functions/">https://aws.amazon.com/step-functions/</a> .

---

Schritttyp	<a href="#">Amazon EMR</a> : Die Art der Arbeit, die in einem Schritt erledigt wird. Es gibt eine begrenzte Anzahl von Schritttypen, z. B. das Verschieben von Daten von <a href="#">Amazon S3</a> zu <a href="#">Amazon EC2</a> oder von Amazon EC2 zu Amazon S3.
Sticky Session	Ein Feature des <a href="#">ELB</a> Load Balancers, das die Sitzung eines Benutzers an eine bestimmte Anwendungs-Instance bindet. So wird sichergestellt, dass alle Anforderungen, die während der Sitzung vom Benutzer gesendet werden, an dieselbe Anwendungs-Instance weitergeleitet werden. Zum Vergleich: Standardmäßig leitet ein Load Balancer jede Anforderung getrennt an die Anwendungs-Instance mit der kleinsten Last weiter.
Wird angehalten ...	Bei diesem Prozess werden Stoppwörter aus einem Index oder einer Suchabfrage gefiltert.
Stoppwort	Ein solches Wort ist nicht indiziert und wird automatisch aus Suchabfragen herausgefiltert, da es entweder unwichtig ist oder so häufig vorkommt, dass zu viele Treffer zurückgegeben werden, die damit nicht mehr hilfreich sind. Stoppwörter sind sprachspezifisch.
Storage Gateway	AWS Storage Gateway ist ein Hybrid-Cloud-Speicherdienst, der lokalen Zugriff auf praktisch unbegrenzten Cloud-Speicher bietet. See Also AWS Storage Gateway.
Streamen	<a href="#">Amazon EMR</a> : Ein mitgeliefertes Hilfsprogramm <a href="#">Hadoop</a> , mit dem Sie MapReduce ausführbare Dateien in anderen Sprachen als Java entwickeln können.  <a href="#">CloudFront</a> : Die Fähigkeit, eine Mediendatei in Echtzeit zu nutzen – während sie in einem konstanten Stream von einem Server übertragen wird.
Streaming-Distribution	Ein besonderer Typ <a href="#">Verteilung</a> , der gestreamte Mediendateien über eine Real Time Messaging Protocol ( ) RTMP -Verbindung bereitstellt.
Streams	See <a href="#">Kinesis Data Streams</a> .
Zeichenfolgen-Übereinstimmungsbedingungen	<a href="#">AWS WAF</a> : Ein Attribut, das die Zeichenfolgen angibt, AWS WAF nach denen in einer Webanforderung gesucht wird, z. B. nach einem Wert in einer Kopfzeile oder einer Abfragezeichenfolge. Basierend auf den angegebenen Zeichenfolgen können Sie konfigurieren, AWS WAF ob

---

	Webanfragen an eine AWS <a href="#">Ressource</a> , z. B. eine <a href="#">CloudFront</a> Distribution, zugelassen oder blockiert werden.
string-to-sign	Bevor eine <a href="#">HMAC</a> -Signatur berechnet werden kann, müssen zunächst die benötigten Komponenten in kanonischer Reihenfolge zusammengestellt werden. Die vorverschlüsselte Zeichenfolge ist die string-to-sign.
Strongly Consistent-Lesevorgang	Ein Lesevorgang, der eine Antwort mit den meisten up-to-date Daten zurückgibt. Diese Daten spiegeln die Aktualisierungen aller vorherigen erfolgreichen Schreibvorgänge wider, und zwar unabhängig von der Region. See Also <a href="#">Datenkonsistenz</a> , <a href="#">Letztendliche Datenkonsistenz</a> , <a href="#">Eventually Consistent-Lesevorgang</a> .
Strukturierte Abfrage	Mithilfe der strukturierten Abfragesprache von <a href="#">CloudSearch</a> angegebene Suchkriterien. Mit der strukturierten Abfragesprache können zusammengesetzte Abfragen erstellt werden, die erweiterte Suchoptionen nutzen und mehrere Suchkriterien (unter Verwendung von booleschen Operatoren) kombinieren.
AWS STS	AWS Security Token Service ist ein Webdienst zum Anfordern temporärer Anmeldeinformationen mit eingeschränkten Rechten für <a href="#">IAM</a> Benutzer oder für Benutzer, die Sie authentifizieren ( <a href="#">Verbundbenutzer</a> ). See Also <a href="https://aws.amazon.com/iam/">https://aws.amazon.com/iam/</a> .
Subnetz	An dieses Segment des IP-Adressbereichs einer <a href="#">Amazon VPC</a> kann eine <a href="#">EC2Instanz</a> angefügt werden. Mithilfe von erstellten Subnetzen können Sie Instances basierend auf Ihren Sicherheitsanforderungen und betrieblichen Erfordernissen gruppieren.
Abonnement-Schaltfläche	Eine HTML -codierte Schaltfläche, mit der Kunden auf einfache Weise eine wiederkehrende Gebühr berechnen können.
Vorschläge	<a href="#">CloudSearch</a> : Gibt ein Indexfeld an, mit dem Sie automatisch Vorschläge zur Autovervollständigung und Optionen für Fuzzyübereinstimmungen erhalten sowie die Reihenfolge der Vorschläge steuern können.
Vorschläge	Dokumente, die eine Übereinstimmung mit der unvollständigen Suchzeichenfolge in dem Feld enthalten, das durch den <a href="#">Vorschläge</a>

---

---

	gekennzeichnet ist. <a href="#">CloudSearch</a> Die Vorschläge enthalten die Dokument IDs - und Feldwerte für jedes passende Dokument. Für eine Übereinstimmung muss eine Zeichenfolge mit dem Feldinhalt übereinstimmen (beginnend am Anfang des Felds).
Sumerian	Amazon Sumerian ist eine Reihe von Tools zum Erstellen und Ausführen hochwertiger 3D-, Augmented-Reality- (AR) und Virtual-Reality- (VR-) Anwendungen im Internet. See Also <a href="https://aws.amazon.com/sumerian/">https://aws.amazon.com/sumerian/</a> .
unterstützt AMI	<a href="#">Amazon-Maschinenabbild (AMI)</a> Ähnliches gilt für <a href="#">abbezahlt AMI</a> , mit dem Unterschied, dass der Eigentümer zusätzliche Software oder einen Service berechnet, den Kunden zusammen mit seiner eigenen Software nutzenAMIs.
SWF	See <a href="#">Amazon SWF</a> .
Symmetrische Verschlüsselung	Bei dieser <a href="#">Verschlüsselung</a> wird nur der private Schlüssel verwendet. See Also <a href="#">Asymmetrische Verschlüsselung</a> .
Synchrone Unzustellbarkeit	Diese Art der <a href="#">Unzustellbarkeit</a> tritt auf, wenn die E-Mail-Server von <a href="#">sender</a> und <a href="#">Receiver</a> aktiv kommunizieren.
Synonym	Ein Wort, das einem indizierten Wort fast oder komplett entspricht und dieselben Ergebnisse generieren sollte, wenn es in einer Suchabfrage angegeben wird. Beispiel: Eine Suche nach „Rocky Vier“ oder „Rocky 4“ sollte den vierten Rocky-Film zurückgeben. Das wird erreicht, indem four und 4 als Synonyme für IV zugewiesen werden. Synonyme sind sprachspezifisch.
Systems Manager	AWS Systems Manager ist die zentrale Anlaufstelle für AWS Hybrid-Cloud-Umgebungen, die dazu beitragen können, sichere Betriebsabläufe in großem Maßstab zu erreichen. Es bietet eine einheitliche Benutzeroberfläche, über die Benutzer Betriebsdaten mehrerer AWS Ressourcen einsehen AWS-Services und Aufgaben automatisieren können. See Also <a href="https://aws.amazon.com/systems-manager">https://aws.amazon.com/systems-manager</a> .

# T

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

Tabelle	Eine Sammlung von Daten. Ebenso wie andere Datenbanksysteme speichert auch DynamoDB Daten in Tabellen.
Tag (Markierung)	Metadaten, die Sie definieren und AWS <a href="#">Ressourcen</a> zuweisen können, z. B. <a href="#">EC2Instanz</a> Nicht alle AWS Ressourcen können markiert werden.
Markieren	<p>Markieren von Ressourcen: Ein <a href="#">Tag (Markierung)</a> auf eine AWS <a href="#">-Ressource</a> anwenden.</p> <p><a href="#">Amazon SES</a>: Wird auch Kennzeichnung genannt. Eine Möglichkeit, den <a href="#">Antwortpfad bei Unzustellbarkeit</a> von E-Mail-Adressen so zu formatieren, dass für jeden E-Mail-Empfänger ein anderer Antwortpfad bei Unzustellbarkeit angegeben werden kann. Sie können Markierungen verwenden, um <a href="#">VERP</a> zu unterstützen. Beispiel: Wenn Andrew eine Mailingliste verwaltet, kann er die Antwortpfade <code>andrew+recipient1@example.net</code> und <code>andrew+recipient2@example.net</code> verwenden, um zu bestimmen, welche E-Mail unzustellbar war.</p>
Zielattribut	Amazon Machine Learning (Amazon ML): Das Attribut in den Eingabedaten, das die „richtigen“ Antworten enthält. Amazon ML verwendet das Zielattribut, um das Erstellen von Prognosen für neue Daten zu lernen. Wenn Sie beispielsweise ein Modell zur Vorhersage des Verkaufspreises eines Hauses erstellen würden, wäre das Zielattribut „Zielverkaufspreis in“USD.
Zielrevision	<a href="#">CodeDeploy</a> : Die neueste Version der Anwendungsrevision, die in das Repository hochgeladen wurde und für Instances in einer Bereitstellungsgruppe bereitgestellt wird. Mit anderen Worten: Die Anwendungsrevision, die derzeit für die Bereitstellung vorgesehen ist. Diese Revision wird auch für automatische Bereitstellungen verwendet.
Aufgabe	Eine Instanziierung einer <a href="#">Aufgabendefinition</a> , die auf einer <a href="#">Container-Instance</a> ausgeführt wird.

Aufgabendefinition	Die Blaupause für eine Aufgabe. Gibt den Namen der <a href="#">Aufgabe</a> , Änderungen, <a href="#">Container-Definitionen</a> und <a href="#">Volume</a> -Informationen an.
Aufgabenknoten	<p>Eine <a href="#">EC2Instanz</a>, die <a href="#">Hadoop</a>-Map- und -Reduce-Aufgaben ausführt, aber keine Daten speichert. Aufgabenknoten werden vom <a href="#">Master-Knoten</a> verwaltet, der Knoten Hadoop-Aufgaben zuweist und deren Status überwacht. Die Anzahl der Aufgabenknoten kann während des Auftragsverlaufs erhöht und verringert werden. Da sie keine Daten speichern und zu einem Auftragsablauf hinzugefügt und daraus entfernt werden können, können Sie Task-Knoten verwenden, um die EC2 Instanzkapazität zu verwalten, die Ihr Auftragsablauf nutzt. So können Sie die Kapazität für Spitzenlasten erhöhen und sie später verringern.</p> <p>Auf Task-Knoten wird nur ein TaskTracker Hadoop-Daemon ausgeführt.</p>
Tebibyte (TiB)	Eine Kurzform von Tera-Binary-Byte. Ein Tebibyte (TiB) entspricht $2^{40}$ oder 1.099.511.627.776 Byte. Ein Terabyte (TB) ist $10^{12}$ oder 1.000.000.000.000 Byte. 1024 TiB sind ein <a href="#">Pebibyte (PiB)</a> .
Vorlagenformatversion	Die Version eines <a href="#">CloudFormation</a> -Vorlagenentwurfs, mit dem die verfügbaren Funktionen festgelegt werden. Wenn Sie den <code>AWSTemplateFormatVersion</code> Abschnitt in Ihrer Vorlage weglassen, AWS CloudFormation wird von der neuesten Formatversion ausgegangen.
Vorlagenvalidierung	Bei diesem Prozess wird die Verwendung von <a href="#">JSON</a> -Code in einer <a href="#">CloudFormation</a> -Vorlage bestätigt. Sie können jede AWS CloudFormation Vorlage mit dem <code>cfn-validate-template</code> Befehl validieren.
Temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen	Authentifizierungsinformationen, die bereitgestellt werden <a href="#">AWS STS</a> , wenn Sie eine STS API Aktion aufrufen. Umfasst eine <a href="#">Zugriffsschlüssel-ID</a> , einen <a href="#">Geheimer Zugriffsschlüssel</a> , ein Token für die <a href="#">Sitzung</a> und ein Ablaufdatum.
Amazon Textract	<p>Amazon Textract ist ein Service, der automatisch Text und Daten aus gescannten Dokumenten extrahiert. Amazon Textract geht über die einfache optische Zeichenerkennung (OCR) hinaus und identifiziert auch den Inhalt von Feldern in Formularen und Informationen, die in Tabellen gespeichert sind.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/textract/">https://aws.amazon.com/textract/</a>.</p>

---

Drosseln	Die automatische Einschränkung oder Verlangsamung eines Prozesses auf Grundlage von einem oder mehreren Limits. Beispiele: <a href="#">Kinesis Data Streams</a> drosselt Vorgänge, wenn eine Anwendung (oder eine Gruppe von Anwendungen, die denselben Stream nutzen) versucht, Daten schneller aus einem Shard abzurufen, als das Shard-Limit zulässt. <a href="#">APIGateway</a> verwendet die Drosselung, um die konstanten Anforderungsraten für ein einzelnes Konto zu begrenzen. <a href="#">Amazon SES</a> verwendet Drosselung, um Versuche abzulehnen, E-Mails zu senden, die den Wert überschreiten. <a href="#">Sendelimits</a>
Zeitreihendaten	Im Rahmen einer Metrik bereitstellte Daten. Als Zeitwert wird der Zeitpunkt angenommen, an dem der Wert aufgetreten ist. Eine Metrik ist ein grundlegendes Konzept für <a href="#">CloudWatch</a> und stellt einen zeitlich geordneten Satz an Datenpunkten dar. Sie veröffentlichen metrische Datenpunkte in diesen Datenpunkten CloudWatch und rufen später Statistiken über diese Datenpunkte als nach Zeitreihen geordnete Datensätze ab.
Zeitstempel	Eine Datums-/Uhrzeitzeichenfolge im Format ISO 8601 (genauer gesagt im YYYY-MM-DD Format).
Timestream	Amazon Timestream ist ein skalierbarer und serverloser Zeitreihen-Datenbankservice für Echtzeitanalysen und IoT-Anwendungen DevOps, mit dem Sie Billionen von Ereignissen pro Tag speichern und analysieren können. See Also <a href="https://aws.amazon.com/timestream">https://aws.amazon.com/timestream</a> .
TLS	See <a href="#">Sicherheit auf Transportschicht () TLS</a> .
Aufgliederung in Token	Bei diesem Prozess wird ein Textstream in getrennte Token mit erkennbaren Grenzen wie Leerzeichen und Bindestriche aufgegliedert.
AWS Toolkit for Eclipse	AWS Toolkit for Eclipse ist ein Open-Source-Plug-in für die integrierte Eclipse Java-Entwicklungsumgebung (IDE), das die Entwicklung, das Debuggen und Bereitstellen von Java-Anwendungen mithilfe von Amazon Web Services erleichtert. See Also <a href="https://aws.amazon.com/eclipse/">https://aws.amazon.com/eclipse/</a> .
AWS Toolkit for JetBrains	AWS Toolkit for JetBrains ist ein Open-Source-Plugin für die integrierten Entwicklungsumgebungen (IDEs) von JetBrains , das es einfacher

---

---

	<p>macht, serverlose Anwendungen mithilfe von Amazon Web Services zu entwickeln, zu debuggen und bereitzustellen.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/intellij/">https://aws.amazon.com/intellij/</a>, <a href="https://aws.amazon.com/pycharm/">https://aws.amazon.com/pycharm/</a>.</p>
AWS Toolkit for Microsoft Azure DevOps	<p>AWS Toolkit for Microsoft Azure DevOps stellt Aufgaben bereit, mit denen Sie in Build- und Release-Definitionen interagieren VSTS können. AWS-Services</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/vsts/">https://aws.amazon.com/vsts/</a>.</p>
AWS Toolkit for Visual Studio	<p>AWS Toolkit for Visual Studio ist eine Erweiterung für Visual Studio, die beim Entwickeln, Debuggen und Bereitstellen hilft. NETAnwendungen, die Amazon Web Services verwenden.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/visualstudio/">https://aws.amazon.com/visualstudio/</a>.</p>
AWS Toolkit for Visual Studio Code	<p>AWS Toolkit for Visual Studio Code ist ein Open-Source-Plug-in für den Visual Studio Code (VS Code) -Editor, das das Entwickeln, Debuggen und Bereitstellen von Anwendungen mithilfe von Amazon Web Services erleichtert.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/visualstudiocode/">https://aws.amazon.com/visualstudiocode/</a>.</p>
AWS Tools for PowerShell	<p>AWS Tools for PowerShell ist eine Reihe von PowerShell Cmdlets, die Entwicklern und Administratoren helfen sollen, sie von der Skriptumgebung AWS-Services aus zu verwalten. PowerShell</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/powershell/">https://aws.amazon.com/powershell/</a>.</p>
Thema	<p>Ein Kommunikationskanal, um Mitteilungen zu senden und Benachrichtigungen zu abonnieren. Dies ist ein Einstiegspunkt für die Kommunikation von Herausgebern und Abonnenten.</p>
Datenverkehrsspiegelung	<p>Eine VPC Amazon-Funktion, mit der Sie Netzwerkverkehr von einer elastic network interface von EC2 Amazon-Instances kopieren können. Sie können diesen Netzwerkverkehr dann zur Inhaltsinspektion, Bedrohungsüberwachung und Fehlerbehebung an out-of-band Sicherheits- und Überwachungsgeräte senden.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/vpc/">https://aws.amazon.com/vpc/</a>.</p>
Trainingsdatenquelle	<p>Diese Datenquelle enthält die Daten, die Amazon Machine Learning verwendet, um das Machine-Learning-Modell zu trainieren, Prognosen zu erstellen.</p>

---

---

Amazon Transcribe	<p>Amazon Transcribe ist ein Dienst für maschinelles Lernen, der mithilfe der automatischen Spracherkennung (ASR) Sprache schnell und präzise in Text umwandelt.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/transcribe/">https://aws.amazon.com/transcribe/</a>.</p>
Amazon Transcribe Medical	<p>Amazon Transcribe Medical ist ein automatischer Spracherkennungsdienst (ASR), mit dem sprachgestützte klinische Dokumentationsanwendungen um medizinische speech-to-text Funktionen erweitert werden können.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/transcribe/medizinisch/">https://aws.amazon.com/transcribe/medizinisch/</a>.</p>
Transfer Family	<p>AWS Transfer Family bietet vollständig verwaltete Unterstützung für die Übertragung von Dateien über SFTP/FTPS, FTP zu und von Amazon S3 oder Amazon EFS sowie Unterstützung für das Applicability Statement 2 (AS2) -Protokoll für business-to-business (B2B-) Übertragungen.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/aws-transfer-family">https://aws.amazon.com/aws-transfer-family</a>.</p>
Übergang	<p><a href="#">CodePipeline</a>: Bei diesem Vorgang wird eine Änderung in einer Pipeline von einer Workflow-Phase in die nächste weitergeleitet.</p>
Amazon Translate	<p>Amazon Translate ist ein Service zur neuronalen maschinellen Übersetzung, der schnell, hochwertige und erschwingliche Übersetzungen bereitstellt.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/translate/">https://aws.amazon.com/translate/</a>.</p>
Sicherheit auf Transportschicht ( ) TLS	<p>Dieses kryptografische Protokoll bietet eine sichere Kommunikation über das Internet. Sein Vorgänger ist Secure Sockets Layer (SSL).</p>
Vertrauensrichtlinie	<p>Und <a href="#">IAMpolicy</a> das ist ein fester Bestandteil eines IAM <a href="#">role</a>. Die Vertrauensrichtlinie gibt an, welche Prinzipale die Rolle verwenden dürfen.</p>
Trusted Advisor	<p>AWS Trusted Advisor ist ein Webservice, der Ihre AWS Umgebung überprüft und Empfehlungen zur Kosteneinsparung, Verbesserung der Systemverfügbarkeit und -leistung sowie zur Schließung von Sicherheitslücken gibt.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/premiumsupport/vertrauenswueardiger-Berater/">https://aws.amazon.com/premiumsupport/vertrauenswueardiger-Berater/</a>.</p>

Vertrauenswürdige Schlüsselgruppen	CloudFront Amazon-Schlüsselgruppen, deren öffentliche Schlüssel zur Überprüfung der Signaturen von <a href="#">CloudFront signierten URLs und signierten Cookies verwendet werden CloudFront</a> können.
Vertrauenswürdiger Aussteller	Siehe <a href="#">Vertrauenswürdige Schlüsselgruppen</a> .
Optimieren	Auswahl der Anzahl und des Typs <a href="#">AMIs</a> , mit denen ein <a href="#">Hadoop</a> Auftragsablauf am effizientesten ausgeführt werden soll.
Tunnel	Dieser Übertragungsweg für privaten Netzwerkdatenverkehr nutzt das Internet, um Knoten im privaten Netzwerk miteinander zu verbinden. Der Tunnel verwendet Verschlüsselungs- und SicherheitsprotokollePPTP, um beispielsweise zu verhindern, dass der Datenverkehr abgefangen wird, wenn er öffentliche Routingknoten passiert.

## U

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

Unbegrenzt	Wie häufig etwas auftreten kann, ist nicht durch eine festgelegte Zahl begrenzt. Dieser Wert wird häufig verwendet, um in <a href="#">WSDL</a> einen Datentyp zu definieren, der eine Liste ist (z. B. <code>maxOccurs="unbounded"</code> ).
Einheit	Standardmaßeinheit für die Werte, die als Metrikdaten an <a href="#">CloudWatch</a> übermittelt werden. Zu den Einheiten zählen Sekunden, Prozent, Byte, Bit, Anzahl, Byte/Sekunde, Bit/Sekunde, Anzahl/Sekunde und keine.
Nutzungsbericht	Ein AWS Datensatz, der Ihre Nutzung einer bestimmten Datei detailliert beschreibt. AWS-Service Sie können Nutzungsberichte von erstellen und herunterladen <a href="https://aws.amazon.com/usage-reports/">https://aws.amazon.com/usage-reports/</a> .
user	Eine Person oder Anwendung unter einer <a href="#">Konto</a> , die API Anrufe zu AWS Produkten tätigt. Jeder Benutzer hat einen eindeutigen Namen im AWS-Konto und verfügt über eigene Sicherheitsanmeldeinformationen, die nicht an andere Benutzer weitergegeben werden. Diese Anmeldeinformationen unterscheiden sich von den Sicherheitsanmeldeinformationen für das AWS-Konto. Jeder Benutzer kann nur einem einzigen AWS-Konto zugeordnet sein.

USER_ PERSONALIZATION Rezepte	<p><a href="#">Amazon Personalize</a>: Rezepte, die zum Erstellen eines Empfehlungssystems verwendet werden, das die Elemente prognostiziert, mit denen ein Benutzer interagiert, basierend auf Daten, die in den Interaktionen-, Elemente- und Benutzer-Datensätzen bereitgestellt werden.</p> <p>See Also <a href="#">recipe</a>, <a href="#">Rezept user-personalization</a>, <a href="#">popularity-count-Rezept</a>, <a href="#">HRNN</a>.</p>
Rezept user-personalization	<p><a href="#">Amazon Personalize</a>: Ein HRNN auf USER_ basierendes PERSONALIZATION Rezept, das vorhersagt, mit welchen Elementen ein Benutzer interagiert. Das user-personalization-Rezept kann mithilfe von Elementerkundung und Impressionsdaten Empfehlungen für neue Elemente generieren.</p> <p>See Also <a href="#">HRNN</a>, <a href="#">recipe</a>, <a href="#">USER_ PERSONALIZATION Rezepte</a>, <a href="#">Erkundung von Elementen</a>, <a href="#">Impressionsdaten</a>, <a href="#">Empfehlungen</a>.</p>
Benutzerdatensatz	<p><a href="#">Amazon Personalize</a>: Ein Container für Metadaten über Ihre Benutzer, z. B. Alter, Geschlecht oder Mitgliedschaft in Treueprogrammen.</p> <p>See Also <a href="#">dataset</a>.</p>

## V

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X](#), [Y](#), [Z](#)

Validierung	See <a href="#">Vorlagenvalidierung</a> .
Wert	<p>Instances der <a href="#">Attribute</a> für ein Element, z. B. Zellen in einer Tabellenkalkulation. Ein Attribut kann über mehrere Werte verfügen.</p> <p>Markieren von Ressourcen: Eine bestimmte <a href="#">Tag (Markierung)</a>-Kennzeichnung, die als Beschreibung in einer Tag-Kategorie fungiert (Schlüssel). Sie könnten zum Beispiel den Tag-Schlüssel Owner und den Tag-Wert Jan verwenden. <a href="#">EC2Instanz</a> Sie können eine AWS <a href="#">Ressource</a> mit bis zu 10 Schlüssel-Wert-Paaren kennzeichnen. Nicht alle AWS Ressourcen können markiert werden.</p>
Variable Envelope Return Path	See <a href="#">VERP</a> .

---

Verifizierung	Bei diesem Prozess wird bestätigt, dass Sie eine E-Mail-Adresse oder eine Domäne besitzen und somit E-Mails versenden und empfangen können.
VERP	Variable Envelope Return Path. Hiermit können Anwendungen, die E-Mails versenden, <a href="#">unzustellbare</a> E-Mails der E-Mail-Adresse zuordnen, die die Unzustellbarkeit verursacht hat, indem für jeden Empfänger ein anderer <a href="#">Antwortpfad bei Unzustellbarkeit</a> verwendet wird. VERP wird normalerweise für Mailinglisten verwendet. Bei VERP wird die E-Mail-Adresse des Empfängers in die Adresse des Rücksendepfads eingebettet, über den zurückgesendete E-Mails zurückgesendet werden. Auf diese Weise können unzustellbare E-Mails automatisch verarbeitet werden, ohne die Unzustellbarkeitsmitteilungen (die unterschiedliche Inhalte haben können) öffnen zu müssen.
Versioning	Jedes Objekt in <a href="#">Amazon S3</a> verfügt über einen Schlüssel und eine Versions-ID. Objekte mit demselben Schlüssel, aber unterschiedlicher Version IDs können im selben <a href="#">Bucket</a> gespeichert werden. Die Versionierung wird auf der Bucket-Ebene mithilfe PUT der Bucket-Versionierung aktiviert.
VGW	See <a href="#">virtuelles privates Gateway () VGW</a> .
virtuelles privates Gateway () VGW	Die Amazon-Seite einer <a href="#">VPNVerbindung</a> , über die eine Verbindung hergestellt wird. Die internen Schnittstellen des virtuellen privaten Gateways stellen <a href="#">Amazon VPC</a> über den VPN Anhang eine Verbindung zu Ihrem her. Die externen Schnittstellen sind mit der VPN Verbindung verbunden, die zu der führt <a href="#">Kunden-Gateway</a> .
Virtualisierung	Damit können mehrere Gast-VMs (virtuelle Maschinen) auf einem Hostbetriebssystem ausgeführt werden. Der Gastbetrieb VMs kann je nach Art der Virtualisierung auf einer oder mehreren Ebenen über der Host-Hardware ausgeführt werden. See Also <a href="#">PV-Virtualisierung</a> , <a href="#">HVMVirtualisierung</a> .
Zeitbeschränkung für die Sichtbarkeit	Der Zeitraum, für den eine Mitteilung für den Rest der Anwendung nicht sichtbar ist, nachdem eine Anwendungskomponente die Mitteilung von der Warteschlange abgerufen hat. Während der Zeitbeschränkung für die Sichtbarkeit wird die Mitteilung von der Komponente, die sie empfangen

---

	hat, verarbeitet und dann aus der Warteschlange gelöscht. Dadurch wird verhindert, dass mehrere Komponenten dieselbe Mitteilung verarbeiten.
VM Import/Export	VM Import/Export ist ein Service zum Importieren von Images virtueller Maschinen (VM) aus Ihrer vorhandenen Virtualisierungsumgebung nach Amazon EC2 und zum anschließenden Exportieren zurück. See Also <a href="https://aws.amazon.com/ec2/vm-import">https://aws.amazon.com/ec2/vm-import</a> .
Volume	Die feste Speicherkapazität einer <a href="#">Instance</a> . Sie können Volume-Daten zwischen mehreren <a href="#">Containern</a> freigeben und die Daten in der <a href="#">Container-Instance</a> dauerhaft speichern, wenn die Container nicht mehr ausgeführt werden.
Amazon VPC	Amazon Virtual Private Cloud ist ein Webservice zum Bereitstellen eines logisch isolierten Abschnitts des von Ihnen definierten AWS Cloud virtuellen Netzwerks. Sie kontrollieren Ihre virtuelle Netzwerkumgebung, indem Sie Ihren eigenen IP-Adressbereich auswählen, <a href="#">Subnetze</a> erstellen und <a href="#">Routing-Tabellen</a> sowie Netzwerk-Gateways konfigurieren. See Also <a href="https://aws.amazon.com/vpc">https://aws.amazon.com/vpc</a> .
VPC-Endpoint	Eine Funktion, mit der Sie eine private Verbindung zwischen Ihnen <a href="#">Amazon VPC</a> und einer anderen Person herstellen können, AWS-Service ohne dass ein Zugriff über das Internet erforderlich ist, und zwar über eine <a href="#">NAT Instanz</a> <a href="#">VPN-Verbindung</a> , ein oder <a href="#">Direct Connect</a> .
VPG	See <a href="#">virtuelles privates Gateway () VGW</a> .
AWS VPN	AWS Virtual Private Network bietet Funktionen, die verschlüsselte Verbindungen zwischen Ihrem Netzwerk oder Gerät herstellen, und AWS. AWS VPN besteht aus zwei Diensten: <a href="#">AWS Client VPN</a> und <a href="#">AWS Site-to-Site VPN</a> . See Also <a href="https://aws.amazon.com/vpn">https://aws.amazon.com/vpn</a> .
AWS VPN CloudHub	AWS VPN CloudHub ist eine Funktion, die eine sichere Kommunikation zwischen Zweigstellen mithilfe eines einfachen hub-and-spoke Modells ermöglicht, mit oder ohne VPN
VPN-Verbindung	<a href="#">Amazon Web Services (AWS)</a> : Die IPsec Verbindung zwischen einem <a href="#">Amazon VPC</a> und einem anderen Netzwerk, z. B. einem

---

Unternehmensrechenzentrum, einem Heimnetzwerk oder einer Colocation-Einrichtung.

## W

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

AWS WAF	AWS WAF ist ein Firewall-Dienst für Webanwendungen, der den Zugriff auf Inhalte steuert, indem er Webanfragen auf der Grundlage von von Ihnen festgelegter Kriterien zulässt oder blockiert. Sie können den Zugriff beispielsweise anhand der Header-Werte oder der IP-Adressen filtern, von denen die Anfragen stammen. AWS WAF trägt dazu bei, Webanwendungen vor gängigen Web-Exploits zu schützen, die Verfügbarkeit von Anwendungen beeinträchtigen, die Sicherheit gefährden oder übermäßig viele Ressourcen verbrauchen könnten. See Also <a href="https://aws.amazon.com/waf/">https://aws.amazon.com/waf/</a> .
Amazon WAM	Amazon WorkSpaces Application Manager (AmazonWAM) ist ein Webservice für die Bereitstellung und Verwaltung von Anwendungen für WorkSpaces. Amazon WAM beschleunigt die Softwarebereitstellung, Upgrades, das Patchen und die Außerbetriebnahme, indem es Windows-Desktop-Anwendungen in virtualisierte Anwendungscontainer packt. See Also <a href="https://aws.amazon.com/workspaces/Anwendungsmanager">https://aws.amazon.com/workspaces/Anwendungsmanager</a> .
warmer Bereitschaftsmodus	Eine <a href="#">aktiv-passiv</a> Notfallwiederherstellungsstrategie, bei der ein Workload in der passiven Standby-Region herunterskaliert wird, ansonsten aber voll funktionsfähig ist. Dies ist kein Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Begriff, sondern ein branchenüblicher Begriff für Resilienz. See Also , , .
AWS Wavelength	AWS Wavelength ist ein Service von AWS , der AWS Rechen- und Speicherdienste in 5G-Netzwerke einbettet, um eine mobile Edge-Computing-Infrastruktur bereitzustellen. Wird verwendet, AWS Wavelength um ultra-low-latency Anwendungen für mobile Geräte und Endbenutzer zu entwickeln, bereitzustellen und zu skalieren. See Also <a href="https://aws.amazon.com/Wellenlänge">https://aws.amazon.com/Wellenlänge</a> .

---

Liste der Web-Zugriffskontrolle (WebACL)	<a href="#">AWS WAF</a> : Eine Reihe von Regeln, die die Bedingungen definieren, AWS WAF nach denen in Webanfragen an eine AWS <a href="#">Ressource</a> , z. B. eine <a href="#">CloudFrontAmazon-Distribution</a> , gesucht wird. Eine Web-Zugriffskontrollliste (WebACL) gibt an, ob die Anfragen zugelassen, blockiert oder gezählt werden sollen.
Web Services Description Language	See <a href="#">WSDL</a> .
WorkDocs	Amazon WorkDocs ist ein verwalteter, sicherer Dienst zum Speichern und Teilen von Unternehmensdokumenten mit administrativen Kontrollen und Feedback-Funktionen. See Also <a href="https://aws.amazon.com/workdocs/">https://aws.amazon.com/workdocs/</a> .
Amazon WorkLink	Amazon WorkLink ist ein Cloud-basierter Dienst, der sicheren Zugriff auf interne Websites und Web-Apps von Mobilgeräten aus ermöglicht. See Also <a href="https://aws.amazon.com/worklink/">https://aws.amazon.com/worklink/</a> .
WorkMail	Amazon WorkMail ist ein verwalteter, sicherer E-Mail- und Kalenderservice für Unternehmen, der bestehende Desktop- und mobile E-Mail-Clients unterstützt. See Also <a href="https://aws.amazon.com/workmail/">https://aws.amazon.com/workmail/</a> .
WorkSpaces	Amazon WorkSpaces ist ein verwalteter, sicherer Desktop-Computing-Service für die Bereitstellung von Cloud-basierten Desktops und den Zugriff von Benutzern auf Dokumente, Anwendungen und <a href="#">Ressourcen</a> von unterstützten Geräten aus. See Also <a href="https://aws.amazon.com/workspaces/">https://aws.amazon.com/workspaces/</a> .
WSDL	Web Services Description Language. Mit dieser Sprache werden die von einem Webservice ausführbaren Aktionen zusammen mit der Syntax der Aktionsanforderungen -und antworten beschrieben. See Also <a href="#">REST</a> , <a href="#">SOAP</a> .

## X, Y, Z

---

X.509-Zertifikat enthalten	Ein digitales Dokument, das den X.509-Standard Public Key Infrastructure (PKI) verwendet, um zu verifizieren, dass ein öffentlicher Schlüssel zu der Entität gehört, die in der beschrieben ist. <a href="#">Zertifikat</a>
----------------------------	---

---

X-Ray	<p>AWS X-Ray ist ein Webdienst, der Daten über Anfragen sammelt, die Ihre Anwendung bearbeitet. X-Ray bietet Tools zum Anzeigen, Filtern und Analysieren der Daten, um Probleme und Möglichkeiten zur Optimierung zu identifizieren.</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/xray/">https://aws.amazon.com/xray/</a>.</p>
Yobibyte (YiB)	<p>Eine Kurzform von Yotta-Binary-Byte. Ein Yobibyte (YiB) ist <math>2^{80}</math> oder 1.208.925.819.614.629.174.706.176 Byte. Ein Yottabyte (YB) ist <math>10^{24}</math> oder 1.000.000.000.000.000.000.000.000 Byte.</p>
Zebibyte (ZiB)	<p>Eine Kurzform von Zetta-Binary-Byte. Ein Zebibyte (ZiB) umfasst <math>2^{70}</math> oder 1.180.591.620.717.411.303.424 Byte. Ein Zettabyte (ZB) ist <math>10^{21}</math> oder 1.000.000.000.000.000.000.000 Byte. 1024 ZiB sind ein <a href="#">Yobibyte (YiB)</a>.</p>
Zonenerkennung	<p><a href="#">OpenSearch Service</a>: Bei dieser Konfiguration werden Knoten in einem Cluster auf zwei <a href="#">Availability Zones</a> in derselben Region verteilt. Mithilfe von Zonenbewusstsein werden Datenverluste und Ausfallzeiten im Falle eines Knoten- und Rechenzentrumsausfalls minimiert. Wenn Sie Zone Awareness aktivieren, müssen Sie eine gerade Anzahl von Daten-Instances in der Instance-Anzahl haben, und Sie müssen außerdem die Amazon OpenSearch Service-Konfiguration verwenden, API um Ihre Daten für Ihren OpenSearch Cluster zu replizieren.</p>

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.