



Integración de Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible con bases de datos heterogéneas y Servicios de AWS

# AWS Guía prescriptiva



# AWS Guía prescriptiva: Integración de Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible con bases de datos heterogéneas y Servicios de AWS

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Las marcas comerciales y la imagen comercial de Amazon no se pueden utilizar en relación con ningún producto o servicio que no sea de Amazon, de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes y que menosprecie o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas registradas que no son propiedad de Amazon son propiedad de sus respectivos propietarios, que pueden o no estar afiliados, conectados o patrocinados por Amazon.

---

# Table of Contents

Introducción .....	1
Descripción general de .....	1
Conexión a bases de datos remotas y heterogéneas .....	1
Registro .....	2
Conexión al almacenamiento .....	2
Computación sin servidor .....	2
Integraciones para análisis .....	2
Extensiones adicionales para la integración con Servicios de AWS .....	3
Objetivos .....	3
Requisitos previos .....	4
Integración compatible con Aurora PostgreSQL .....	5
Bases de datos PostgreSQL remotas .....	6
Casos de uso y pasos de alto nivel de postgres_fdw .....	6
Uso de dblink para crear conexiones .....	10
Bases de datos heterogéneas .....	11
Casos de uso y pasos de alto nivel de tds_fdw .....	12
CloudWatch Integración de registros .....	15
Limpieza .....	16
Integración de Amazon S3 .....	17
Casos de uso y pasos de alto nivel de aws_s3 .....	17
Integración de Lambda .....	19
Casos de uso de la integración de Lambda .....	19
AWS DMS integración .....	21
AWS DMS casos de uso y pasos de alto nivel .....	21
AWS Glue integración .....	23
AWS Glue casos de uso y pasos de alto nivel .....	23
Integración de Amazon Redshift .....	26
Recursos .....	27
Historial de documentos .....	28
Glosario .....	29
# .....	29
A .....	30
B .....	33
C .....	35

---

D .....	39
E .....	43
F .....	45
G .....	47
H .....	49
I .....	50
L .....	53
M .....	54
O .....	58
P .....	61
Q .....	64
R .....	65
S .....	68
T .....	72
U .....	74
V .....	74
W .....	75
Z .....	76
.....	lxxvii

# Integración de Amazon Aurora compatible con PostgreSQL con bases de datos heterogéneas y Servicios de AWS

Rambabu Karnena, Amazon Web Services (AWS)

Agosto de 2024 ([historial del documento](#))

La edición compatible con PostgreSQL de Amazon Aurora ofrece integración con bases de datos heterogéneas y varios servicios en la nube de Amazon Web Services (AWS). Puede utilizar esta integración para crear arquitecturas de datos escalables AWS, lo que abre nuevas posibilidades para sus aplicaciones.

## Descripción general de

Esta guía proporciona una visión general completa de la integración compatible con PostgreSQL de Aurora con Servicios de AWS bases de datos heterogéneas. Si actualmente ejecuta Oracle Database o Microsoft SQL Server, explore las funciones compatibles con Aurora PostgreSQL que son equivalentes a servidores enlazados, enlaces de bases de datos y tablas externas. Con esta guía, también puede hacer lo siguiente:

- Intégrelo con servicios como Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) AWS Lambda, Amazon Logs y CloudWatch Amazon Redshift.
- Evite errores de diseño que puedan provocar errores o problemas de rendimiento.
- Tome decisiones informadas al integrar Aurora, compatible con PostgreSQL, con otras bases de datos y Servicios de AWS

## Conexión a bases de datos remotas y heterogéneas

Una ventaja clave de Aurora compatible con PostgreSQL es su capacidad de conectarse a bases de datos remotas de PostgreSQL, [SQL Server](#) y Oracle y MySQL mediante contenedores de datos externos (FDWs). Estos contenedores incluyen `postgres_fdw`, `oracle_fdw` (para SQL Server) y `tds_fdw` `mysql_fdw`. Puede usar estos contenedores de datos externos para consultar datos de estas múltiples fuentes directamente.

## Registro

Aurora, compatible con PostgreSQL, también se integra con [Amazon CloudWatch Logs](#) mediante la extensión. `log_fdw` Puede utilizarlos `log_fdw` para consultar y analizar los archivos de registro de PostgreSQL directamente desde la base de datos. Esta integración agiliza la supervisión y el análisis de los registros para que pueda obtener información valiosa sobre el rendimiento, los errores y las actividades de su base de datos.

## Conexión al almacenamiento

La `aws_s3` extensión se integra con [Amazon S3](#) para importar, exportar, hacer copias de seguridad y archivar datos. Al permitir el movimiento de datos entre Aurora, compatible con PostgreSQL, y Amazon S3, la `aws_s3` extensión permite procesos eficientes de ingesta, respaldo y archivado de datos.

## Computación sin servidor

Puede utilizar la `aws_lambda` extensión para mejorar el rendimiento y la rentabilidad al delegar las tareas de procesamiento intensivo en funciones sin servidor. [AWS Lambda](#) Lambda admite cálculos complejos, transformaciones de datos e integraciones con otros servicios de AWS directamente desde su base de datos compatible con Aurora PostgreSQL, sin necesidad de recursos informáticos dedicados.

## Integraciones para análisis

[Para facilitar la migración de datos y los procesos ETL \(extracción, transformación y carga\), Aurora, compatible con PostgreSQL, puede integrarse con servicios como AWS Database Migration Service \(\) y AWS DMS](#) AWS Glue AWS DMS admite la migración de bases de datos a Aurora compatibles con PostgreSQL. [AWS Glue](#) le ayuda a crear canalizaciones de procesamiento de datos sólidas para transformar y cargar datos de diversas fuentes en archivos compatibles con Aurora PostgreSQL o de otro tipo. Servicios de AWS

[Para una solución de almacenamiento de datos, Aurora compatible con PostgreSQL puede integrarse con Amazon Redshift.](#) Al actuar como fuente de datos o área de almacenamiento para Amazon Redshift, Aurora, compatible con PostgreSQL, admite capacidades avanzadas de análisis e informes. Puede utilizar estas capacidades para obtener información valiosa a partir de sus datos.

Ya sea que esté migrando cargas de trabajo existentes, creando arquitecturas híbridas o desarrollando nuevas aplicaciones basadas en datos, las capacidades de integración de Aurora,

compatibles con PostgreSQL, lo ayudan a crear soluciones escalables, rentables y de alto rendimiento.

## Extensiones adicionales para la integración con Servicios de AWS

PostgreSQL enumera varios contenedores de datos para conectarse a archivos, bases de datos NoSQL y sistemas de bases de datos específicos. Para obtener más información, consulte la [documentación de PostgreSQL](#).

## Objetivos

Esta guía ayuda a los nuevos clientes, especialmente a los que migran desde Oracle o Microsoft SQL Server, a lograr lo siguiente:

- Encuentre funciones equivalentes en. AWS Aurora, compatible con PostgreSQL, proporciona equivalentes funcionales a servidores enlazados, enlaces de bases de datos y tablas externas.
- Diseñe sistemas y trabajos por lotes que se integren y se conecten a bases de datos heterogéneas y. Servicios de AWS
- Evite los errores de diseño más comunes y optimice las implementaciones de infraestructura.

## Requisitos previos

Para seguir esta guía, asegúrese de que dispone de lo siguiente:

- Un activo Cuenta de AWS
- Un clúster de edición SQL compatible con Postgre de Amazon Aurora (para obtener instrucciones, consulte [Crear un clúster de base de datos Aurora SQL Postgre](#)).
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- Amazon CloudWatch Logs
- AWS Lambda
- AWS Glue
- AWS Database Migration Service (AWS DMS)
- Una instancia de Amazon Elastic Compute Cloud (AmazonEC2) con bases de datos SQL Server, Oracle y Postgre instaladas SQL

La instancia SQL compatible con Aurora Postgre y las demás bases de datos o Servicios de AWS deben ser la misma nube privada virtual (VPC), o se debe establecer una conectividad de red entre ellas. Además, debe contar con los roles requeridos y los privilegios de seguridad requeridos asignados.

# Integración de bases de datos Aurora compatibles con PostgreSQL

Para crear conexiones entre bases de datos PostgreSQL y bases de datos remotas, puede utilizar contenedores de datos externos ( ). FDWs Los contenedores de datos extranjeros ofrecen las siguientes ventajas en comparación con los servidores enlazados de SQL Server y los enlaces de bases de datos de Oracle:

- Integración nativa con PostgreSQL: son nativas FDWs de PostgreSQL y utilizan sus capacidades de SQL. Esto mejora la experiencia de integración.
- Integración y optimización: los servidores enlazados (SQL Server) y los enlaces de bases de datos (Oracle) son específicos de sus respectivos ecosistemas de bases de datos. Al admitir consultas a fuentes de datos remotas y a motores de bases de datos como Oracle, SQL Server o MySQL, FDWs ofrecemos un enfoque más integrado y optimizado para PostgreSQL.
- Consultas entre bases de datos: si las utiliza FDWs, puede consultar datos de varias fuentes de datos remotas en una sola sentencia SQL. Esto permite el análisis y la elaboración de informes entre bases de datos.
- Optimización mediante pulsación descendente: FDWs puede trasladar operaciones como el filtrado, las proyecciones y la clasificación a la fuente de datos remota. Esto reduce la transferencia de datos y mejora el rendimiento de las consultas.
- Ejecuciones paralelas: los contenedores de datos externos admiten la ejecución de consultas que involucran fuentes de datos remotas en paralelo, lo que mejora el rendimiento.

Al utilizar la integración de contenedores de datos externos, puede consultar y manipular datos de bases de datos remotas directamente en la edición compatible con PostgreSQL de Amazon Aurora. Esto admite arquitecturas híbridas y escenarios de integración de datos.

Esta guía se centra en la `postgres_fdw` extensión para conectarse a bases de datos PostgreSQL remotas y en `tds_fdw` la extensión para conectarse a bases de datos de SQL Server. En esta guía no se incluyen las siguientes extensiones de PostgreSQL:

- `oracle_fdw` para acceder a los datos de las bases de datos de Oracle
- `mysql_fdw` para acceder a los datos de las bases de datos MySQL

# Integración compatible con Aurora PostgreSQL con bases de datos PostgreSQL remotas

En esta sección, se describe la integración de la edición compatible con PostgreSQL de Amazon Aurora con bases de datos PostgreSQL remotas mediante la extensión `postgres_fdw` (contenedor de datos externos) o la función `dblink`. El `postgres_fdw` módulo proporciona la capacidad de consulta federada para interactuar con bases de datos remotas basadas en PostgreSQL. Las bases de datos remotas se pueden gestionar o autogestionar en [Amazon EC2](#) o de forma local. La `postgres_fdw` extensión está disponible en todas las versiones compatibles actualmente de Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para PostgreSQL y Aurora compatibles con PostgreSQL.

Con la `postgres_fdw` extensión, puede acceder a los datos de bases de datos PostgreSQL remotas y consultarlos como si fueran tablas locales. La `postgres_fdw` extensión también admite lo siguiente:

- Compatibilidad entre versiones para acceder a los datos de servidores PostgreSQL externos que ejecutan versiones diferentes.
- Gestión de transacciones, que ayuda a garantizar la coherencia e integridad de los datos al realizar operaciones en servidores PostgreSQL locales y externos.
- Transacciones distribuidas, que proporcionan atomicidad (una propiedad de las transacciones ACID) y garantías de aislamiento cuando se realizan operaciones en varios servidores PostgreSQL externos. Esto ayuda a garantizar que todas las operaciones de una transacción se confirmen o que no se confirme ninguna, manteniendo la coherencia y la integridad de los datos.

Aunque el `dblink` módulo proporciona una forma de interactuar con bases de datos PostgreSQL remotas, no admite transacciones distribuidas ni otras funciones avanzadas. Si necesita una funcionalidad más avanzada, considere usar la `postgres_fdw` extensión en su lugar. La `postgres_fdw` extensión proporciona más capacidades de integración y optimización.

## Casos de uso y pasos de alto nivel de `postgres_fdw`

El uso `postgres_fdw` de la extensión con Aurora compatible con PostgreSQL admite los siguientes casos de uso y escenarios:

- Consultas federadas e integración de datos – Consulta y combinación de datos de varias bases de datos de PostgreSQL en una única instancia compatible con Aurora PostgreSQL
- Descarga de cargas de trabajo de lectura – Conexión a réplicas de lectura de servidores PostgreSQL externos, descarga de cargas de trabajo de lectura intensiva y mejora del rendimiento de las consultas
- Operaciones entre bases de datos: ejecución y COPY operaciones en varias bases de datos PostgreSQL INSERT UPDATEDELETE, lo que permite realizar tareas de mantenimiento y manipulación de datos entre bases de datos

Para configurar `postgres_fdw`, siga los siguientes pasos generales:

1. Conéctese a su clúster compatible con PostgreSQL de Aurora mediante un cliente PostgreSQL y cree la extensión: `postgres_fdw`

```
CREATE EXTENSION postgres_fdw;
```

Esta extensión proporciona la funcionalidad para conectarse a bases de datos PostgreSQL remotas.

2. Cree un servidor externo con un nombre `my_fdw_target` mediante el `CREATE SERVER` comando. Este servidor representa la base de datos PostgreSQL remota a la que desea conectarse. Especifique el nombre de la base de datos, el nombre de host y el modo SSL como opciones para este servidor.
3. Asegúrese de que los grupos de seguridad y las configuraciones de red necesarios estén implementados para permitir que Aurora, compatible con PostgreSQL, se conecte a la base de datos remota de PostgreSQL.

Si la base de datos remota está alojada en las instalaciones, es posible que deba configurar una red privada virtual (VPN) o una conexión. AWS Direct Connect

Use el siguiente comando:

```
CREATE SERVER my_fdw_target Foreign Data Wrapper postgres_fdw OPTIONS (DBNAME 'postgres', HOST 'SOURCE_HOSTNAME', SSLMODE 'require');
```

4. Cree un mapeo de usuarios para el `dbuser` usuario en el `my_fdw_target` servidor. Esta asignación asocia el `dbuser` usuario y la contraseña de la instancia local compatible con Aurora PostgreSQL con el usuario correspondiente de la base de datos remota.

```
CREATE USER MAPPING FOR dbuser SERVER my_fdw_target OPTIONS (user 'DBUSER', password 'PASSWORD');
```

Este paso es necesario para autenticar y proporcionar acceso a la base de datos remota.

5. Cree una tabla externa `customer_fdw` con el nombre del mapeo de `my_fdw_target` servidores y usuarios que configuró anteriormente:

```
CREATE FOREIGN TABLE customer_fdw( id int, name varchar, emailid varchar, projectname varchar, contactnumber bigint) server my_fdw_target OPTIONS( TABLE_NAME 'customers');
```

La `customer_fdw` tabla se asigna a la `customers` tabla de la base de datos remota especificada por el `my_fdw_target` servidor. La tabla externa tiene la misma estructura que la tabla remota, por lo que puede interactuar con los datos remotos como si se tratara de una tabla local.

6. Puede realizar diversas operaciones de manipulación de datos en la tabla `customer_fdw` externa `INSERT`, como `UPDATE`, y `SELECT` consultas. El script muestra cómo insertar una nueva fila y actualizar una fila existente, eliminar un registro y truncar una tabla de la tabla remota a través de la `customers` tabla `customer_fdw` externa:

```
INSERT INTO customer_fdw values ( 1, 'Test1', 'Test1@email.com', 'LMS1', '888888888');
INSERT INTO customer_fdw values ( 2, 'Test2', 'Test2@email.com', 'LMS2', '999999999');
INSERT INTO customer_fdw values ( 3, 'Test3', 'Test3@email.com', 'LMS3', '111111111');
UPDATE customer_fdw set contactnumber = '123456789' where id = 2;
DELETE FROM customer_fdw where id = 1;
TRUNCATE TABLE customer_fdw;
```

7. Puede validar un plan de consultas SQL utilizando la `EXPLAIN` instrucción para analizar el plan de consultas de una `SELECT` consulta de la `customer_fdw` tabla:

```
EXPLAIN select * from customer_fdw where id =1;
```

Esto puede ayudarle a entender cómo se ejecuta la consulta y cómo optimizarla. Para obtener más información sobre el uso de la EXPLAIN declaración, consulte [Optimización del rendimiento AWS de las consultas de PostgreSQL](#) en Prescriptive Guidance.

8. Para importar varias tablas de la base de datos remota a un esquema local, utilice el comando: `IMPORT FOREIGN SCHEMA`

```
CREATE SCHEMA public_fdw;
IMPORT FOREIGN SCHEMA public LIMIT TO (employees, departments)
FROM SERVER my_fdw_target INTO public_fdw;
```

Esto crea tablas externas locales para las tablas especificadas del `public_fdw` esquema. En este ejemplo, las tablas específicas son empleados y departamentos.

9. Para conceder los permisos necesarios a un usuario de base de datos específico para que pueda acceder y utilizar el FDW y el servidor externo asociado, ejecute los siguientes comandos:

```
GRANT USAGE ON FOREIGN SERVER my_fdw_target TO targetdbuser;
GRANT USAGE ON FOREIGN DATA WRAPPER postgres_fdw TO targetdbuser;
```

Este paso puede resultar beneficioso cuando varios usuarios necesitan acceder a las tablas externas facilitadas por el contenedor de datos externo.

Cuando utilice tablas externas, tenga en cuenta las siguientes limitaciones:

- El acceso a los datos desde una fuente remota puede generar costos de transferencia de datos y sobrecargar el rendimiento debido a la latencia de la red. Los problemas de rendimiento pueden notarse en consultas o conjuntos de datos de gran tamaño que requieren una transferencia de datos significativa entre la instancia compatible con Aurora PostgreSQL y la fuente de datos remota.
- En consultas complejas que incluyen características como funciones de ventana, es posible que las consultas recursivas no funcionen según lo esperado o que no sean compatibles.
- Actualmente, no se admite el cifrado por contraseña. Implemente controles para garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder a las bases de datos remotas FDWs y recuperarlos de ellas.
- Las restricciones clave principales no se pueden definir en tablas externas, como lo demuestra el siguiente intento de guion de creación de tablas:

```
CREATE FOREIGN TABLE customer_fdw2( id int primary key, name varchar, emailid
  varchar, projectname varchar, contactnumber bigint) server my_fdw_target
  OPTIONS( TABLE_NAME 'customers');
Primary keys cannot be defined on Foreign table
```

- La ON CONFLICT cláusula para INSERT las declaraciones no se admite en las tablas externas, como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
INSERT INTO customer_fdw (id, name, emailid, projectname, contactnumber) VALUES
(1, 'test1', 'test@email.com', 'LMS', 11111111 ),
(3, 'test3', 'test3@email.com', 'LMS', 22222222 )
ON CONFLICT (id) DO UPDATE
SET name = EXCLUDED.name;
On Conflict option doesnt work.
```

## Limpieza

Para limpiar los objetos creados, incluida la eliminación de la `postgres_fdw` extensión, el `my_fdw_target` servidor, las asignaciones de usuarios y las tablas externas, ejecute los siguientes comandos:

```
DROP FOREIGN TABLE customer_fdw;
DROP USER MAPPING for postgres;
DROP SERVER my_fdw_target;
DROP EXTENSION postgres_fdw cascade;
```

## Uso de dblink para crear conexiones

Las funciones del `dblink` módulo proporcionan una forma alternativa de crear conexiones y ejecutar sentencias SQL en bases de datos PostgreSQL remotas. La `dblink` solución es una forma más sencilla y flexible de ejecutar consultas u operaciones únicas en bases de datos remotas.

Para escenarios más complejos que impliquen requisitos de integración de datos a gran escala, optimización del rendimiento e integridad de los datos, recomendamos `postgres_fdw` utilizarla.

`dblink`El uso implica los siguientes pasos de alto nivel:

1. Cree la extensión `dblink`:

```
CREATE EXTENSION dblink;
```

Esta extensión proporciona la funcionalidad para conectarse a bases de datos PostgreSQL remotas.

2. Para establecer una conexión a una base de datos PostgreSQL remota, utilice la función: `dblink_connect`

```
SELECT dblink_connect('myconn', 'dbname=postgres port=5432 host=SOURCE_HOSTNAME  
user=postgres password=postgres');
```

3. Tras conectarse a la base de datos PostgreSQL remota, ejecute las sentencias SQL en la base de datos remota mediante las funciones: `dblink`

```
SELECT FROM dblink('myconn', 'SELECT col1, col2 FROM remote_table') AS  
remote_data(col1 int, col2 text);
```

Esta consulta ejecuta la `SELECT * FROM remote_table` sentencia en la base de datos remota mediante la `myconn` conexión. La consulta recupera los resultados en una tabla temporal local con columnas `col1` y `col2`.

4. También puede ejecutar sentencias que no sean de consulta, como `INSERT`, o `UPDATE`/`DELETE`, en la base de datos remota mediante la `dblink_exec` función:

```
SELECT dblink_exec('myconn', 'INSERT INTO remote_table VALUES (1, 'value')');
```

## Integración compatible con Aurora PostgreSQL con bases de datos heterogéneas

Para integrar Aurora, compatible con PostgreSQL, con bases de datos remotas de SQL Server, utilice la extensión Tabular Data Stream foreign data wrapper (`tds_fdw`). Con la `tds_fdw` extensión, puede implementar la capacidad de consulta federada para interactuar con cualquier base de datos remota basada en SQL Server, tanto local como gestionada o autogestionada en Amazon [EC2](#). La `tds_fdw` extensión está disponible en todas las versiones compatibles actualmente de Amazon RDS for PostgreSQL y Aurora compatibles con PostgreSQL.

## Casos de uso y pasos de alto nivel de tds\_fdw

La integración de Aurora compatible con PostgreSQL con bases de datos heterogéneas, como SQL Server, admite los siguientes casos de uso:

- **Arquitecturas híbridas:** es posible que su organización tenga bases de datos de SQL Server existentes que deben coexistir e integrarse con Aurora compatible con PostgreSQL. En estos casos, Aurora, compatible con PostgreSQL, puede formar parte de una arquitectura híbrida, en la que interactúa con las bases de datos heterogéneas para intercambiar datos o realizar operaciones específicas. Con esta integración, su organización puede utilizar las ventajas de las diferentes plataformas de bases de datos y, al mismo tiempo, mantener sus inversiones actuales.
- **Informes y análisis:** puede utilizar Aurora, compatible con PostgreSQL, como base de datos de informes o análisis. Puede consolidar datos de varias fuentes, incluidas las bases de datos de Oracle y SQL Server. Este caso de uso es común en situaciones en las que las organizaciones desean crear bases de datos de informes especializadas o mercados de datos adaptados a unidades de negocio o casos de uso específicos.

Para configurar la `tds_fdw` extensión en Aurora compatible con PostgreSQL, siga los siguientes pasos de alto nivel:

1. Conéctese a su clúster compatible con PostgreSQL de Aurora mediante un cliente PostgreSQL y cree la extensión: `tds_fdw`

```
CREATE EXTENSION tds_fdw;
```

Esta extensión proporciona la funcionalidad de acceder a los datos de bases de datos remotas de SQL Server y consultarlos como si se tratara de tablas locales.

2. Cree un objeto de servidor que represente la base de datos remota compatible con SQL Server o TDS a la que desee conectarse.
3. Asegúrese de que los grupos de seguridad y las configuraciones de red necesarios estén implementados para permitir que Aurora, compatible con PostgreSQL, se conecte a la base de datos remota de SQL Server.

Si la base de datos remota está alojada en las instalaciones, es posible que deba configurar una VPN o una conexión. [AWS Direct Connect](#)

Use el siguiente comando:

```
CREATE SERVER my_remote_sql_server
  FOREIGN DATA WRAPPER tds_fdw
  OPTIONS (
    servername 'your_server_name',
    port '1433',
    instance 'your_instance_name'
  );
```

- Defina una asignación de usuarios que asigne un usuario compatible con Aurora PostgreSQL a un usuario de la base de datos remota de SQL Server o compatible con TDS:

```
CREATE USER MAPPING FOR postgres
  SERVER my_remote_sql_server
  OPTIONS (
    username 'your_sql_server_username',
    password 'your_sql_server_password'
  );
```

- Cree una tabla externa que represente una tabla o vista en la base de datos remota de SQL Server o compatible con TDS:

```
CREATE FOREIGN TABLE sql_server_table (
  column1 INTEGER,
  column2 VARCHAR(50)
) SERVER my_remote_sql_server
  OPTIONS (
    schema_name 'your_schema_name',
    table_name 'your_table_name'
  );
```

- Cree una tabla externa basada en la consulta SQL:

```
CREATE FOREIGN TABLE mssql_people ( empno INT NOT NULL , ename VARCHAR(10) NULL, dept
INT) SERVER my_remote_sql_server OPTIONS ( query 'SELECT empno, ename, dept FROM
dbo.emp');
```

- Consulte la tabla externa como consultaría cualquier otra tabla en Aurora compatible con PostgreSQL:

```
SELECT * FROM sql_server_table;
```

```
SELECT * FROM mssql_people; -- Query based on table
```

## 8. Importe la tabla de SQL Server a PostgreSQL:

```
IMPORT FOREIGN SCHEMA dbo LIMIT TO (emp) FROM SERVER  
my_remote_sql_server INTO public_fdw;
```

## 9. Para validar el plan de consultas, ejecute: EXPLAIN SELECT

```
EXPLAIN SELECT * FROM mssql_people;
```

### Note

Las operaciones con el lenguaje de manipulación de datos (DML) no están disponibles a través de la `tds_fdw` extensión. El sistema no admite la realización de operaciones de DML en distintos motores de bases de datos. `INSERT`, `DELETEUPDATE`, y no `TRUNCATE TABLE` tendrá éxito en el servidor SQL remoto.

# Integración compatible con Aurora PostgreSQL con Logs CloudWatch

Amazon CloudWatch Logs es un servicio de administración de registros para recopilar, monitorear y analizar registros de varios. Servicios de AWS Puede transmitir a Logs los registros de Amazon Aurora de la edición compatible con PostgreSQL, incluidos los registros de errores, los registros de consultas lentas y los registros de auditoría. CloudWatch Puede centralizar y monitorear los registros de su base de datos en tiempo real, lo que facilita la identificación y la solución de problemas.

Puede supervisar los registros mediante Consola de administración de AWS la extensión o consultarlos mediante la `log_fdw` extensión. La `log_fdw` extensión permite consultar y analizar los archivos de registro de PostgreSQL directamente desde la base de datos. Esto le ayuda a obtener información sobre el rendimiento de la base de datos, solucionar problemas e identificar de forma proactiva los posibles problemas.

Para configurar `log_fdw` la integración con CloudWatch los registros, siga los siguientes pasos generales:

1. Conéctese a su clúster compatible con PostgreSQL de Aurora mediante un cliente PostgreSQL y cree la extensión: `log_fdw`

```
CREATE EXTENSION log_fdw;
```

Esta extensión proporciona la funcionalidad de conectarse a Logs. CloudWatch

2. Cree un servidor de registro con un nombre `log_server` que apunte al directorio en el que se almacenan los archivos de registro de PostgreSQL. La ubicación predeterminada de los archivos de registro compatibles con Aurora PostgreSQL es: `/rdsdbdata/log/`

```
CREATE SERVER log_server FOREIGN DATA WRAPPER log_fdw OPTIONS (log_directory '/rdsdbdata/log/');
```

[Para obtener más información sobre la publicación de archivos de registro de Aurora compatibles con PostgreSQL en CloudWatch Logs, consulte la documentación.AWS](#)

3. Para ver una lista de todos los archivos de registro disponibles a los que se puede acceder mediante la `log_fdw` extensión, ejecute la siguiente consulta:

```
SELECT * FROM log_file_list('log_server');
```

4. Para crear una tabla externa `log_table` que se asigne al `postgres.log` archivo, ejecute el siguiente comando:

```
SELECT create_foreign_table_for_log_file('log_table', 'log_server', 'postgres.log');
```

Las columnas de la tabla corresponden a los campos que están presentes en el formato de archivo de registro de PostgreSQL.

5. Ahora puede consultar los datos del registro como si se tratara de una tabla normal, filtrando y analizando las entradas del registro en función de sus necesidades:

```
SELECT * FROM log_table
```

## Limpieza

Para limpiar los objetos creados, incluida la eliminación de la `log_fdw` extensión, el servidor y las tablas externas, ejecute los siguientes comandos:

```
DROP FOREIGN TABLE log_table;  
DROP SERVER log_server;  
DROP EXTENSION log_fdw;
```

# Integración compatible con Aurora PostgreSQL con Amazon S3

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) es un servicio de almacenamiento de objetos que proporciona un almacenamiento de datos escalable, duradero, de alta disponibilidad y rentable. La edición compatible con PostgreSQL de Amazon Aurora se integra con Amazon S3 a través de la `aws_s3` extensión, que proporciona acceso directo de lectura y escritura a los buckets de S3. Esta integración facilita el intercambio de datos, incluida la ingesta de datos, las copias de seguridad y otras operaciones relacionadas con los datos.

## Casos de uso y pasos de alto nivel de `aws_s3`

Los casos de uso de alto nivel y las ventajas más comunes de la integración con Amazon S3 son los siguientes:

- Ingesta de datos desde Amazon S3 – Utilice la `aws_s3` extensión para cargar datos de valores separados por comas (CSV), JSON u otros formatos de archivo almacenados en Amazon S3 directamente en una tabla compatible con Aurora PostgreSQL. Esto resulta especialmente útil para los procesos de ingesta de datos por lotes, los flujos de trabajo de ETL (extracción, transformación y carga) o las migraciones de datos.
- Exportación de datos a Amazon S3 – Exporte datos de tablas compatibles con Aurora PostgreSQL a CSV, JSON u otros formatos de archivo y almacene los datos en Amazon S3. Esto resulta útil para archivar datos, hacer copias de seguridad o compartirlos con otros sistemas o servicios.
- Consulta de datos directamente desde Amazon S3 – Consulte los datos almacenados en archivos CSV o JSON en Amazon S3 directamente desde su base de datos compatible con Aurora PostgreSQL sin cargar los datos en tablas. Esto resulta útil para el análisis de datos de una sola vez o para el procesamiento exploratorio de datos.
- Backup y restauración: utilice Amazon S3 como destino de backup para sus bases de datos compatibles con Aurora PostgreSQL. Esto proporciona una capa adicional de protección de datos y, si es necesario, puede restaurar las bases de datos desde las copias de seguridad de Amazon S3.

Para integrar su clúster de base de datos compatible con Aurora PostgreSQL con un bucket de S3, siga los siguientes pasos de alto nivel:

1. Conéctese a su clúster compatible con PostgreSQL de Aurora mediante un cliente PostgreSQL y cree la extensión: `aws_s3`

```
create extension aws_s3
```

2. Configure el acceso a un bucket de S3 y a las funciones necesarias. Para ver los pasos detallados, consulte la [AWS documentación](#).

3. Utilice una consulta `psql` para importar o exportar los datos de la base de datos:

- Para importar el archivo de Amazon S3 a una tabla compatible con Aurora PostgreSQL, ejecute los siguientes comandos:

```
SELECT aws_s3.table_import_from_s3( 'Table_Name', '', '(format text)',  
aws_commons.create_s3_uri('S3_BUCKETNAME', 'FileName.dat', 'Region-Name') );
```

- Para exportar el archivo a Amazon S3 desde la tabla compatible con Aurora PostgreSQL, ejecute el siguiente comando:

```
SELECT * FROM aws_s3.query_export_to_s3('TABLE_NAME',  
aws_commons.create_s3_uri('S3_BUCKETNAME', 'FileName.dat', 'Region-Name') );
```

- Para exportar a Amazon S3 mediante una consulta SQL, ejecute el siguiente comando:

```
SELECT * FROM aws_s3.query_export_to_s3('SELECT * FROM data_table',  
aws_commons.create_s3_uri('S3_BUCKETNAME', 'FileName.dat', 'Region-Name') );
```

# Integración compatible con Aurora PostgreSQL con Lambda

AWS Lambda es un servicio de computación sin servidor para ejecutar código sin aprovisionar ni administrar servidores. Al integrar Lambda con Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition, puede crear arquitecturas basadas en eventos y ampliar la funcionalidad de su base de datos compatible con PostgreSQL Aurora.

## Casos de uso de la integración de Lambda

Entre los casos de uso habituales para integrar Aurora PostgreSQL compatible con Lambda se incluyen los siguientes:

- **Procesamiento y transformación de datos** – Transfiera tareas de procesamiento de datos complejas de funciones de procesamiento de datos compatibles con Aurora PostgreSQL a funciones Lambda. Los escenarios pueden ser la limpieza de datos, el enriquecimiento de datos, la validación de datos y los cálculos complejos.
- **Flujos de trabajo basados en eventos**: utilice las funciones de Lambda para activar acciones o flujos de trabajo en función de eventos o cambios en Aurora compatible con PostgreSQL. Los escenarios incluyen el envío de notificaciones, la activación de procesos de ETL o la invocación de otros Servicios de AWS cuando se insertan, actualizan o eliminan datos en Aurora compatible con PostgreSQL.
- **Análisis e informes en tiempo real**: utilice las funciones de Lambda para realizar análisis en tiempo real o generar informes basados en los datos almacenados en Aurora, compatible con PostgreSQL. Las funciones Lambda pueden realizar consultas compatibles con Aurora PostgreSQL, procesar los datos y generar informes o visualizaciones a pedido o según un cronograma.
- **Microservicios APIs y sin servidor**: utilice las funciones de Lambda para crear microservicios APIs o sin servidor que interactúen con Aurora compatibles con PostgreSQL. Las funciones Lambda pueden gestionar las solicitudes de API, consultar o modificar datos en Aurora compatible con PostgreSQL y devolver la respuesta.
- **Procesamiento asíncrono**: transfiera las tareas asíncronas o de ejecución prolongada de las funciones de Aurora compatibles con PostgreSQL a funciones de Lambda. Los escenarios incluyen el envío de mensajes de correo electrónico, la generación de informes o el procesamiento de grandes conjuntos de datos sin bloquear la aplicación o base de datos principal. Las tareas de larga duración deben estar dentro del límite de 15 minutos de Lambda.

---

[Para configurar la integración entre Aurora compatible con PostgreSQL y Lambda, siga las instrucciones de la documentación.AWS](#)

# Integración compatible con Aurora PostgreSQL con AWS DMS

AWS Database Migration Service (AWS DMS) le ayuda a migrar bases de datos relacionales, almacenes de datos, bases de datos NoSQL y otros almacenes de datos entre diferentes motores. AWS DMS admite migraciones homogéneas (por ejemplo, PostgreSQL a PostgreSQL) y migraciones heterogéneas (por ejemplo, Oracle, SQL Server o MySQL a Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition).

Al integrar Aurora compatible con PostgreSQL AWS DMS, minimiza el tiempo de inactividad. AWS DMS también ayuda a garantizar la coherencia de los datos durante la migración desde entornos locales u otros entornos de nube a entornos compatibles con Aurora PostgreSQL. Además, AWS DMS es compatible con varios motores de bases de datos de origen y destino, lo que proporciona flexibilidad a la hora de migrar las cargas de trabajo a Aurora compatibles con PostgreSQL.

## AWS DMS casos de uso y pasos de alto nivel

AWS DMS la integración con Aurora compatible con PostgreSQL admite los siguientes casos de uso:

- Migración desde bases de datos locales: utilícelo AWS DMS para migrar bases de datos locales existentes (por ejemplo, Oracle, SQL Server, MySQL o PostgreSQL) a bases compatibles con Aurora PostgreSQL.
- Migración desde otras bases de datos en la nube: AWS DMS utilícelo para facilitar la migración de bases de datos alojadas en otros motores o plataformas en la nube (por ejemplo, Amazon RDS, Azure SQL Database o Google Cloud SQL) a una base compatible con Aurora PostgreSQL.
- Migración entre clústeres compatibles con Aurora PostgreSQL: se utiliza para AWS DMS migrar datos entre clústeres compatibles con Aurora PostgreSQL, ya sea dentro de la misma región o entre regiones diferentes. Región de AWS
- Replicación continua de datos y CDC: utilícela AWS DMS para la replicación continua de datos y la captura de datos de cambios (CDC) de una base de datos de origen a una compatible con Aurora PostgreSQL. Esto resulta útil para mantener una réplica activa o un almacén de datos con fines analíticos.

Para configurarlo AWS DMS, siga los siguientes pasos de alto nivel:

1. Configure la instancia de AWS DMS replicación en la Región de AWS que desee utilizar.
2. Cree un punto final de origen en AWS DMS el que especifique los detalles de la base de datos desde la que desea migrar los datos.
3. Cree un punto final de destino en AWS DMS el que especifique los detalles de su clúster compatible con Aurora PostgreSQL.
4. Configure la tarea de migración en AWS DMS, especificando los puntos finales de origen y destino y el tipo de migración. El tipo puede ser de carga completa, de captura de datos de cambios (CDC) o de ambos tipos. Especifique las reglas de mapeo o las transformaciones necesarias.
5. Inicie la tarea de migración.

AWS DMS se encargará de la transferencia y la replicación de datos desde la base de datos de origen al clúster de destino compatible con Aurora PostgreSQL.

[Para obtener instrucciones detalladas, consulte la documentación.AWS DMS](#)

# Integración compatible con Aurora PostgreSQL con AWS Glue

AWS Glue es un servicio de extracción, transformación y carga (ETL) totalmente gestionado para preparar y cargar datos para su análisis. Puede realizar la integración AWS Glue con la edición compatible con PostgreSQL de Amazon Aurora para cualquier flujo de trabajo de procesamiento y análisis de datos.

## AWS Glue casos de uso y pasos de alto nivel

La integración de Aurora compatible con PostgreSQL AWS Glue admite los siguientes casos de uso:

- **Almacenamiento y análisis de datos:** utilice la AWS Glue integración con Aurora compatible con PostgreSQL para crear soluciones de almacenamiento y análisis de datos. AWS Glue puede extraer datos de bases de datos compatibles con Aurora PostgreSQL y transformarlos según sus necesidades. A continuación, AWS Glue puede cargar los datos transformados en un almacén de datos como Amazon Redshift o Amazon Athena para realizar análisis e informes avanzados.
- **Creación de lagos de datos:** AWS Glue utilícelos para extraer datos de Aurora compatibles con PostgreSQL y cargarlos en un lago de datos almacenado en Amazon S3. A continuación, puede utilizar este lago de datos para diversos fines, como el aprendizaje automático, la exploración de datos o la alimentación de otros sistemas analíticos.
- **Canalizaciones de ETL:** utilice el servicio ETL AWS Glue sin servidor para crear canalizaciones de datos sólidas. Puede extraer datos de Aurora compatible con PostgreSQL y realizar transformaciones complejas mediante Apache Spark o PySpark. Puede cargar los datos procesados en un destino como Amazon S3 o Amazon Redshift, o puede volver a cargarlos en Aurora compatible con PostgreSQL.
- **Catalogación de datos y administración de metadatos:** utilícelo AWS Glue Data Catalog para rastrear y catalogar automáticamente los metadatos de bases de datos y tablas compatibles con Aurora PostgreSQL. Servicios de AWS como Amazon Athena y Amazon Redshift, Spectrum puede utilizar este repositorio de metadatos centralizado para consultar y analizar datos.
- **Preparación de datos para el aprendizaje automático:** se utiliza AWS Glue para preparar datos de Aurora compatibles con PostgreSQL para cargas de trabajo de aprendizaje automático (ML). Los datos procesados se pueden cargar en Amazon SageMaker AI u otros servicios de aprendizaje automático para entrenar e implementar modelos.

- Migración y replicación de datos: si bien AWS Database Migration Service (AWS DMS) es el servicio principal para las migraciones de bases de datos, también puede utilizarlo AWS Glue. Migre o replique datos de Aurora compatibles con PostgreSQL a otros almacenes de datos, como Amazon S3, Amazon Redshift o incluso otros motores de bases de datos.

Su organización puede utilizar el poder de los servicios de análisis e integración de AWS datos con la escalabilidad, el rendimiento y la compatibilidad de Aurora, compatible con PostgreSQL. Con estos casos de uso, puede crear canales de datos sólidos, realizar transformaciones de datos complejas e integrarlos con otros Servicios de AWS para obtener análisis e informes avanzados.

Para integrar Aurora compatible con PostgreSQL AWS Glue, utilice los siguientes pasos de alto nivel:

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS, navegue hasta la AWS Glue consola y cree una. AWS Glue Data Catalog

El catálogo de datos es un repositorio central que almacena metadatos sobre sus fuentes de datos, incluidas las bases de datos y tablas compatibles con Aurora PostgreSQL.

2. Cree una conexión. AWS Glue

Ve a la página de conexiones y crea una AWS Glue conexión. Seleccione Aurora PostgreSQL compatible como tipo de conexión y proporcione el punto final del clúster compatible con Aurora PostgreSQL, el nombre de la base de datos y el nombre de usuario y la contraseña de la base de datos.

3. Rastree la fuente de datos compatible con Aurora PostgreSQL.

Vaya a la sección de rastreadores y cree un rastreador configurado para usar la conexión que creó. Especifique los nombres de bases de datos y tablas que desee rastrear e incluir en el catálogo de datos y ejecute el rastreador.

4. Cree y ejecute un trabajo de AWS Glue ETL.

Vaya a la sección Trabajos y cree un trabajo de ETL para acceder a los datos de la base de datos compatible con Aurora PostgreSQL y consultarlos mediante el Catálogo de datos. Elija el tipo de trabajo en función de sus requisitos. En el script de trabajo de ETL, realice las transformaciones o el procesamiento necesarios y especifique la ubicación de destino de los datos procesados. La ubicación de destino puede ser Amazon S3, Amazon Redshift u otra base de datos compatible con Aurora PostgreSQL.

[Para obtener instrucciones detalladas, consulte la documentación.AWS Glue](#)

# Integración compatible con Aurora PostgreSQL con Amazon Redshift

Amazon Redshift es un servicio de almacenamiento de datos a escala de petabytes totalmente gestionado para cargas de trabajo de inteligencia empresarial y análisis de datos a gran escala. La integración proporciona un movimiento y un análisis de datos eficientes entre Amazon Redshift y Amazon Aurora Edición compatible con PostgreSQL.

AWS admite la integración sin ETL entre estos dos servicios. Zero-ETL para Aurora compatible con PostgreSQL se encuentra actualmente en una versión preliminar pública. Para obtener más información, consulte la [Documentación de AWS](#).

# Recursos

- [Envoltorios de datos extranjeros](#) (wiki de Postgre) SQL
- [Soporte de consultas federadas para Amazon Aurora Postgre y SQL Amazon RDS for Postgre, parte 1 SQL](#) (entrada del blog) AWS
- [Soporte de consultas federadas para Amazon Aurora Postgre y SQL Amazon RDS for Postgre, parte 2 SQL](#) (entrada del blog) AWS
- [Integración de Amazon Aurora Postgre con otros SQL Servicios de AWS](#)
- [Documentación de Amazon CloudWatch Logs](#)
- [Documentación de AWS DMS](#)
- [Documentación de AWS Glue](#)
- [Documentación de AWS Lambda](#)
- [Documentación de Amazon S3](#)

## Historial del documento

En la siguiente tabla, se describen cambios significativos de esta guía. Si quiere recibir notificaciones de futuras actualizaciones, puede suscribirse a las [RSSnotificaciones](#).

Cambio	Descripción	Fecha
<a href="#">Publicación inicial</a>	—	22 de agosto de 2024

# AWS Glosario de orientación prescriptiva

Los siguientes son términos de uso común en las estrategias, guías y patrones proporcionados por la Guía AWS prescriptiva. Para sugerir entradas, utilice el enlace [Enviar comentarios](#) al final del glosario.

## Números

### Las 7 R

Siete estrategias de migración comunes para trasladar aplicaciones a la nube. Estas estrategias se basan en las 5 R que Gartner identificó en 2011 y consisten en lo siguiente:

- **Refactor/re-architect** — Mueva una aplicación y modifique su arquitectura aprovechando al máximo las funciones nativas de la nube para mejorar la agilidad, el rendimiento y la escalabilidad. Por lo general, esto implica trasladar el sistema operativo y la base de datos. Ejemplo: migre su base de datos Oracle local a la PostgreSQL-Compatible edición Amazon Aurora.
- **Redefinir la plataforma (transportar y redefinir)**: traslade una aplicación a la nube e introduzca algún nivel de optimización para aprovechar las capacidades de la nube. Ejemplo: Migrar la base de datos Oracle en las instalaciones a Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para Oracle en la nube de Nube de AWS.
- **Recomprar (readquirir)**: cambie a un producto diferente, lo cual se suele llevar a cabo al pasar de una licencia tradicional a un modelo SaaS. Ejemplo: migre su sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) a Salesforce.com.
- **Volver a alojar (migrar mediante lift-and-shift)**: traslade una aplicación a la nube sin hacer cambios para aprovechar las funcionalidades de la nube. Ejemplo: Migrar la base de datos de Oracle en las instalaciones a Oracle en una instancia de EC2 en la Nube de AWS.
- **Reubicar**: (migrar el hipervisor mediante lift and shift): traslade la infraestructura a la nube sin comprar equipo nuevo, reescribir aplicaciones o modificar las operaciones actuales. Los servidores se migran de una plataforma en las instalaciones a un servicio en la nube para la misma plataforma. Ejemplo: migrar una Microsoft Hyper-V aplicación a AWS.
- **Retener (revisitar)**: conserve las aplicaciones en el entorno de origen. Estas pueden incluir las aplicaciones que requieren una refactorización importante, que desee posponer para más adelante, y las aplicaciones heredadas que desee retener, ya que no hay ninguna justificación empresarial para migrarlas.

- Retirar: retire o elimine las aplicaciones que ya no sean necesarias en un entorno de origen.

## A

### A2A () Agent-to-Agent

Un protocolo completo para la colaboración entre agentes que facilita la delegación de tareas y la transferencia de estados.

### ABAC

Consulte [control de acceso basado en atributos](#).

### servicios abstractos

Consulte [servicios administrados](#).

### ACID

Consulte [atomicidad, consistencia, aislamiento, durabilidad](#).

### migración activa-activa

Método de migración de bases de datos en el que las bases de datos de origen y destino se mantienen sincronizadas (mediante una herramienta de replicación bidireccional o mediante operaciones de escritura doble) y ambas bases de datos gestionan las transacciones de las aplicaciones conectadas durante la migración. Este método permite la migración en lotes pequeños y controlados, en lugar de requerir una transición única. Es más flexible, pero requiere más trabajo que una [migración activa-pasiva](#).

### migración activa-pasiva

Método de migración de bases de datos en el que las bases de datos de origen y destino se mantienen sincronizadas, pero solo la de origen gestiona las transacciones de las aplicaciones conectadas, mientras los datos se replican en la de destino. La base de datos de destino no acepta ninguna transacción durante la migración.

### Agente

Un sistema de IA que puede razonar, planificar y tomar medidas de forma autónoma utilizando herramientas para alcanzar los objetivos.

## Agent Ops

Prácticas operativas para crear, probar, implementar y ejecutar agentes de IA en producción a escala.

### función de agregación

Función SQL que actúa en un grupo de filas y calcula un único valor de devolución para el grupo. Entre los ejemplos de funciones de agregación se incluyen SUM y MAX.

## IA

Consulte [inteligencia artificial](#).

## AIOps

Consulte [operaciones de inteligencia artificial](#)

### anonimización

El proceso de eliminar permanentemente la información personal de un conjunto de datos. La anonimización puede ayudar a proteger la privacidad personal. Los datos anonimizados ya no se consideran datos personales.

### antipatronos

Una solución que se utiliza con frecuencia para un problema recurrente en el que la solución es contraproducente, ineficaz o menos eficaz que una alternativa.

### control de aplicaciones

Enfoque de seguridad que permite usar de manera exclusiva aplicaciones aprobadas para ayudar a proteger un sistema contra el malware.

### cartera de aplicaciones

Recopilación de información detallada sobre cada aplicación que utiliza una organización, incluido el costo de creación y mantenimiento de la aplicación y su valor empresarial. Esta información es clave para [el proceso de detección y análisis de la cartera](#) y ayuda a identificar y priorizar las aplicaciones que se van a migrar, modernizar y optimizar.

### inteligencia artificial (IA)

El campo de la informática que se dedica al uso de tecnologías informáticas para realizar funciones cognitivas que suelen estar asociadas a los seres humanos, como el aprendizaje, la resolución de problemas y el reconocimiento de patrones. Para más información, consulte [¿Qué es la inteligencia artificial?](#)

## operaciones de inteligencia artificial (AIOps)

El proceso de utilizar técnicas de machine learning para resolver problemas operativos, reducir los incidentes operativos y la intervención humana, y mejorar la calidad del servicio. Para obtener más información sobre cómo se utiliza AIOps en la estrategia de migración de AWS, consulte la [Guía de integración de operaciones](#).

## cifrado asimétrico

Algoritmo de cifrado que utiliza un par de claves, una clave pública para el cifrado y una clave privada para el descifrado. Puede compartir la clave pública porque no se utiliza para el descifrado, pero el acceso a la clave privada debe estar sumamente restringido.

## atomicidad, consistencia, aislamiento, durabilidad (ACID)

Conjunto de propiedades de software que garantizan la validez de los datos y la fiabilidad operativa de una base de datos, incluso en caso de errores, cortes de energía u otros problemas.

## control de acceso basado en atributos (ABAC)

La práctica de crear permisos detallados basados en los atributos del usuario, como el departamento, el puesto de trabajo y el nombre del equipo. Para obtener más información, consulte [ABAC AWS en la](#) documentación AWS Identity and Access Management (IAM).

## origen de datos fidedigno

Ubicación en la que se almacena la versión principal de los datos, que se considera la fuente de información más fiable. Puede copiar los datos del origen de datos autorizado a otras ubicaciones con el fin de procesarlos o modificarlos, por ejemplo, anonimizarlos, redactarlos o seudonimizarlos.

## Zona de disponibilidad

Una ubicación distinta dentro de una Región de AWS que está aislada de los fallos en otras zonas de disponibilidad y que proporciona una conectividad de red económica y de baja latencia a otras zonas de disponibilidad de la misma región.

## AWS Marco de adopción de la nube (AWS CAF)

Un marco de directrices y mejores prácticas AWS para ayudar a las organizaciones a desarrollar un plan eficiente y eficaz para migrar con éxito a la nube. AWS CAF organiza la orientación en seis áreas de enfoque denominadas perspectivas: negocios, personas, gobierno, plataforma, seguridad y operaciones. Las perspectivas empresariales, humanas y de gobernanza se centran en las habilidades y los procesos empresariales; las perspectivas de plataforma, seguridad y

operaciones se centran en las habilidades y los procesos técnicos. Por ejemplo, la perspectiva humana se dirige a las partes interesadas que se ocupan de los Recursos Humanos (RR. HH.), las funciones del personal y la administración de las personas. Desde esta perspectiva, AWS CAF proporciona orientación para el desarrollo, la formación y la comunicación de las personas a fin de preparar a la organización para una adopción exitosa de la nube. Para obtener más información, consulte la [Página web de AWS CAF](#) y el [Documento técnico de AWS CAF](#).

## AWS Marco de calificación de la carga de trabajo (AWS WQF)

Herramienta que evalúa las cargas de trabajo de migración de bases de datos, recomienda estrategias de migración y proporciona estimaciones de trabajo. AWS WQF se incluye con AWS Schema Conversion Tool (). AWS SCT Analiza los esquemas de bases de datos y los objetos de código, el código de las aplicaciones, las dependencias y las características de rendimiento y proporciona informes de evaluación.

## B

### bot malicioso

[Bot](#) destinado a causar interrupciones o daños a personas u organizaciones.

### BCP

Consulte [planificación de la continuidad del negocio](#).

### gráfico de comportamiento

Una vista unificada e interactiva del comportamiento de los recursos y de las interacciones a lo largo del tiempo. Puede utilizar un gráfico de comportamiento con Amazon Detective para examinar los intentos de inicio de sesión fallidos, las llamadas sospechosas a la API y acciones similares. Para obtener más información, consulte [Datos en un gráfico de comportamiento](#) en la documentación de Detective.

### sistema big-endian

Un sistema que almacena primero el byte más significativo. Consulte también [endianidad](#).

### clasificación binaria

Un proceso que predice un resultado binario (una de las dos clases posibles). Por ejemplo, es posible que su modelo de ML necesite predecir problemas como “¿Este correo electrónico es spam o no es spam?” o “¿Este producto es un libro o un automóvil?”.

## filtro de floración

Estructura de datos probabilística y eficiente en términos de memoria que se utiliza para comprobar si un elemento es miembro de un conjunto.

## blue/green despliegue

Estrategia de implementación en la que se crean dos entornos separados, pero idénticos. La versión actual de la aplicación se ejecuta en un entorno (azul) y la nueva versión de la aplicación se ejecuta en el otro entorno (verde). Esta estrategia lo ayuda a hacer reversiones rápidas con un impacto mínimo.

## bot

Aplicación de software que ejecuta tareas automatizadas a través de Internet y simula la actividad o interacción humana. Algunos bots son útiles o beneficiosos, como los rastreadores web que indexan la información de Internet. Otros bots, conocidos como bots maliciosos, tienen como objetivo causar interrupciones o daños a personas u organizaciones.

## botnet

Redes de [bots](#) infectadas por [malware](#) y que están bajo el control de una sola parte, conocida como pastor de bots u operador de bots. Las botnets son el mecanismo más conocido para escalar los bots y su impacto.

## branch

Área contenida de un repositorio de código. La primera rama que se crea en un repositorio es la rama principal. Puede crear una rama nueva a partir de una rama existente y, a continuación, desarrollar características o corregir errores en la rama nueva. Una rama que se genera para crear una característica se denomina comúnmente rama de característica. Cuando la característica se encuentra lista para su lanzamiento, se vuelve a combinar la rama de característica con la rama principal. Para obtener más información, consulte [Acerca de las sucursales](#) (GitHub documentación).

## acceso de emergencia

En circunstancias excepcionales y mediante un proceso aprobado, es una forma rápida de que un usuario pueda acceder a un Cuenta de AWS sitio al que normalmente no tiene permisos de acceso. Para obtener más información, consulte el indicador de [implementación de procedimientos rompe-cristales](#) en la AWS Well-Architected guía.

## estrategia de implementación sobre infraestructura existente

La infraestructura existente en su entorno. Al adoptar una estrategia de implementación sobre infraestructura existente para una arquitectura de sistemas, se diseña la arquitectura en función de las limitaciones de los sistemas y la infraestructura actuales. Si está ampliando la infraestructura existente, puede combinar las estrategias de implementación sobre infraestructuras existentes y de [implementación desde cero](#).

## caché de búfer

El área de memoria donde se almacenan los datos a los que se accede con más frecuencia.

## capacidad empresarial

Lo que hace una empresa para generar valor (por ejemplo, ventas, servicio al cliente o marketing). Las arquitecturas de microservicios y las decisiones de desarrollo pueden estar impulsadas por las capacidades empresariales. Para obtener más información, consulte la sección [Organizado en torno a las capacidades empresariales](#) del documento técnico [Ejecutar microservicios en contenedores en AWS](#).

## planificación de la continuidad del negocio (BCP)

Plan que aborda el posible impacto de un evento disruptivo, como una migración a gran escala en las operaciones y permite a la empresa reanudar las operaciones rápidamente.

# C

## CAF

Consulte [AWS Cloud Adoption Framework](#).

## implementación canario

Lanzamiento lento e incremental de una versión para los usuarios finales. Cuando tenga mayor confianza en la nueva versión, la implementa y reemplaza la versión actual en su totalidad.

## CCoE

Consulte [Centro de excelencia en la nube](#).

## CDC

Consulte [captura de datos de cambios](#).

## captura de datos de cambio (CDC)

Proceso de seguimiento de los cambios en un origen de datos, como una tabla de base de datos, y registro de los metadatos relacionados con el cambio. Puede utilizar los CDC para diversos fines, como auditar o replicar los cambios en un sistema de destino para mantener la sincronización.

## ingeniería del caos

Introducción intencionada de fallos o eventos disruptivos para poner a prueba la resiliencia de un sistema. Puedes usar [AWS Fault Injection Service \(AWS FIS\)](#) para realizar experimentos que estresen tus AWS cargas de trabajo y evalúen su respuesta.

## CI/CD

Consulte [integración continua y entrega continua](#).

## clasificación

Un proceso de categorización que permite generar predicciones. Los modelos de ML para problemas de clasificación predicen un valor discreto. Los valores discretos siempre son distintos entre sí. Por ejemplo, es posible que un modelo necesite evaluar si hay o no un automóvil en una imagen.

## Desarrollador ciudadano

Un usuario empresarial que crea aplicaciones de IA utilizando plataformas sin code/low código sin conocimientos técnicos especializados.

## cifrado del cliente

Cifrado de datos localmente, antes de que el objetivo los Servicio de AWS reciba.

## Centro de excelencia en la nube (CCoE)

Equipo multidisciplinario que impulsa los esfuerzos de adopción de la nube en toda la organización, incluido el desarrollo de las prácticas recomendadas en la nube, la movilización de recursos, el establecimiento de plazos de migración y la dirección de la organización durante las transformaciones a gran escala. Para obtener más información, consulte las [publicaciones de CCoE](#) en el blog de estrategia Nube de AWS empresarial.

## computación en la nube

La tecnología en la nube que se utiliza normalmente para la administración de dispositivos de IoT y el almacenamiento de datos de forma remota. La computación en la nube suele estar relacionada con la tecnología de [computación de periferia](#).

## modelo operativo en la nube

En una organización de TI, el modelo operativo que se utiliza para crear, madurar y optimizar uno o más entornos de nube. Para obtener más información, consulte [Creación de su modelo operativo de nube](#).

## etapas de adopción de la nube

Las siguientes son las cuatro fases por las que suelen pasar las empresas cuando migran a la Nube de AWS:

- Proyecto: ejecución de algunos proyectos relacionados con la nube con fines de prueba de concepto y aprendizaje
- Fundamento: realización de inversiones fundamentales para escalar la adopción de la nube (p. ej., crear una zona de aterrizaje, definir un CCoE, establecer un modelo de operaciones)
- Migración: migración de aplicaciones individuales
- Re-invention — Optimizar los productos y servicios e innovar en la nube

Stephen Orban definió estas etapas en la entrada del blog The [Journey Toward Cloud-First & the Stages of Adoption del](#) blog Nube de AWS Enterprise Strategy. Para obtener información sobre su relación con la estrategia de AWS migración, consulte la [guía de preparación para la migración](#).

## CMDB

Consulte [base de datos de administración de configuración](#).

## repositorio de código

Una ubicación donde el código fuente y otros activos, como documentación, muestras y scripts, se almacenan y actualizan mediante procesos de control de versiones. Algunos repositorios en la nube comunes son GitHub o Bitbucket Cloud. Cada versión del código se denomina rama. En una estructura de microservicios, cada repositorio se encuentra dedicado a una única funcionalidad. Una sola CI/CD canalización puede utilizar varios repositorios.

## caché en frío

Una caché de búfer que está vacía no está bien poblada o contiene datos obsoletos o irrelevantes. Esto afecta al rendimiento, ya que la instancia de la base de datos debe leer desde la memoria principal o el disco, lo que es más lento que leer desde la memoria caché del búfer.

## datos fríos

Datos a los que se accede con poca frecuencia y que suelen ser históricos. Al consultar este tipo de datos, normalmente se aceptan consultas lentas. Trasladar estos datos a niveles o clases de almacenamiento de menor rendimiento y menos costosos puede reducir los costos.

## visión artificial (CV)

Campo de la [IA](#) que utiliza el machine learning para analizar y extraer información de formatos visuales, como imágenes y videos digitales. Por ejemplo, Amazon SageMaker AI proporciona algoritmos de procesamiento de imágenes para CV.

## deriva de configuración

En el caso de una carga de trabajo, un cambio en la configuración con respecto al estado esperado. Podría provocar que la carga de trabajo deje de cumplir las normas y, por lo general, es gradual e involuntaria.

## base de datos de administración de configuración (CMDB)

Repositorio que almacena y administra información sobre una base de datos y su entorno de TI, incluidos los componentes de hardware y software y sus configuraciones. Por lo general, los datos de una CMDB se utilizan en la etapa de detección y análisis de la cartera de productos durante la migración.

## paquete de conformidad

Un conjunto de AWS Config reglas y medidas correctivas que puede reunir para personalizar sus controles de conformidad y seguridad. Puede implementar un paquete de conformidad como una entidad única en una región Cuenta de AWS y, o en una organización, mediante una plantilla YAML. Para obtener más información, consulta los [paquetes de conformidad](#) en la documentación. AWS Config

## integración y entrega continuas (I) CI/CD

El proceso de automatización de las etapas de origen, creación, prueba, puesta en escena y producción del proceso de publicación del software. CI/CD se describe comúnmente como una canalización. CI/CD puede ayudarlo a automatizar los procesos, mejorar la productividad, mejorar

la calidad del código y entregar más rápido. Para obtener más información, consulte [Beneficios de la entrega continua](#). CD también puede significar implementación continua. Para obtener más información, consulte [Entrega continua frente a implementación continua](#).

## CV

Consulte [visión artificial](#).

## D

### datos en reposo

Datos que están estacionarios en la red, como los datos que se encuentran almacenados.

### clasificación de datos

Un proceso para identificar y clasificar los datos de su red en función de su importancia y sensibilidad. Es un componente fundamental de cualquier estrategia de administración de riesgos de ciberseguridad porque lo ayuda a determinar los controles de protección y retención adecuados para los datos. La clasificación de los datos es un componente del pilar de seguridad del AWS Well-Architected Framework. Para obtener más información, consulte [Clasificación de datos](#).

### deriva de datos

Una variación significativa entre los datos de producción y los datos que se utilizaron para entrenar un modelo de machine learning, o un cambio significativo en los datos de entrada a lo largo del tiempo. La deriva de datos puede reducir la calidad, la precisión y la imparcialidad generales de las predicciones de los modelos de machine learning.

### datos en tránsito

Datos que se mueven de forma activa por la red, por ejemplo, entre los recursos de la red.

### mallado de datos

Marco de arquitectura que proporciona una propiedad de datos distribuida y descentralizada con una administración y una gobernanza centralizadas.

### minimización de datos

El principio de recopilar y procesar solo los datos estrictamente necesarios. Practicar la minimización de los datos Nube de AWS puede reducir los riesgos de privacidad, los costos y la huella de carbono de la analítica.

## perímetro de datos

Un conjunto de barreras preventivas en su AWS entorno que ayudan a garantizar que solo las identidades confiables accedan a los recursos confiables desde las redes esperadas. Para obtener más información, consulte [Crear un perímetro de datos sobre](#). AWS

## preprocesamiento de datos

Transformar los datos sin procesar en un formato que su modelo de ML pueda analizar fácilmente. El preprocesamiento de datos puede implicar eliminar determinadas columnas o filas y corregir los valores faltantes, incoherentes o duplicados.

## procedencia de los datos

El proceso de rastrear el origen y el historial de los datos a lo largo de su ciclo de vida, por ejemplo, la forma en que se generaron, transmitieron y almacenaron los datos.

## titular de los datos

Persona cuyos datos se recopilan y procesan.

## almacenamiento de datos

Sistema de administración de datos que respalda la inteligencia empresarial, como los análisis. Los almacenes de datos suelen contener grandes cantidades de datos históricos y, por lo general, se utilizan para las consultas y los análisis.

## lenguaje de definición de datos (DDL)

Instrucciones o comandos para crear o modificar la estructura de tablas y objetos de una base de datos.

## lenguaje de manipulación de datos (DML)

Instrucciones o comandos para modificar (insertar, actualizar y eliminar) la información de una base de datos.

## DDL

Consulte [lenguaje de definición de bases de datos](#).

## conjunto profundo

Combinar varios modelos de aprendizaje profundo para la predicción. Puede utilizar conjuntos profundos para obtener una predicción más precisa o para estimar la incertidumbre de las predicciones.

## aprendizaje profundo

Un subcampo del ML que utiliza múltiples capas de redes neuronales artificiales para identificar el mapeo entre los datos de entrada y las variables objetivo de interés.

## defensa en profundidad

Un enfoque de seguridad de la información en el que se distribuyen cuidadosamente una serie de mecanismos y controles de seguridad en una red informática para proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la red y de los datos que contiene. Al adoptar esta estrategia AWS, se añaden varios controles en diferentes capas de la AWS Organizations estructura para ayudar a proteger los recursos. Por ejemplo, un enfoque de defensa en profundidad podría combinar la autenticación multifactor, la segmentación de la red y el cifrado.

## administrador delegado

En AWS Organizations, un servicio compatible puede registrar una cuenta de AWS miembro para administrar las cuentas de la organización y gestionar los permisos de ese servicio. Esta cuenta se denomina administrador delegado para ese servicio. Para obtener más información y una lista de servicios compatibles, consulte [Servicios que funcionan con AWS Organizations](#) en la documentación de AWS Organizations .

## Implementación

El proceso de hacer que una aplicación, características nuevas o correcciones de código se encuentren disponibles en el entorno de destino. La implementación abarca implementar cambios en una base de código y, a continuación, crear y ejecutar esa base en los entornos de la aplicación.

## entorno de desarrollo

Consulte [entorno](#).

## control de detección

Un control de seguridad que se ha diseñado para detectar, registrar y alertar después de que se produzca un evento. Estos controles son una segunda línea de defensa, ya que lo advierten sobre los eventos de seguridad que han eludido los controles preventivos establecidos. Para obtener más información, consulte [Controles de detección](#) en Implementación de controles de seguridad en AWS.

## asignación de flujos de valor para el desarrollo (DVSM)

Proceso que se utiliza para identificar y priorizar las restricciones que afectan negativamente a la velocidad y la calidad en el ciclo de vida del desarrollo de software. DVSM amplía el proceso de asignación del flujo de valor diseñado originalmente para las prácticas de fabricación ajustada. Se centra en los pasos y los equipos necesarios para crear y transferir valor a través del proceso de desarrollo de software.

## gemelo digital

Representación virtual de un sistema del mundo real, como un edificio, una fábrica, un equipo industrial o una línea de producción. Los gemelos digitales son compatibles con el mantenimiento predictivo, la supervisión remota y la optimización de la producción.

## tabla de dimensiones

En un [esquema en estrella](#), tabla más pequeña que contiene los atributos de datos sobre los datos cuantitativos en una tabla de hechos. Los atributos de la tabla de dimensiones suelen ser campos de texto o números discretos que se comportan como texto. Estos atributos se suelen utilizar para restringir consultas, filtrarlas y etiquetar los conjuntos de resultados.

## desastre

Un evento que impide que una carga de trabajo o un sistema cumplan sus objetivos empresariales en su ubicación principal de implementación. Estos eventos pueden ser desastres naturales, fallos técnicos o el resultado de acciones humanas, como una configuración incorrecta involuntaria o un ataque de malware.

## recuperación de desastres (DR)

Estrategia y proceso que utiliza para minimizar el tiempo de inactividad y la pérdida de datos a causa de un [desastre](#). Para obtener más información, consulte [Recuperación de cargas de trabajo ante desastres en AWS: Recuperación en la nube](#) en el AWS Well-Architected marco.

## DML

Consulte [lenguaje de manipulación de bases de datos](#).

## diseño basado en el dominio

Un enfoque para desarrollar un sistema de software complejo mediante la conexión de sus componentes a dominios en evolución, o a los objetivos empresariales principales, a los que sirve cada componente. Eric Evans introdujo este concepto en su libro *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software* (Boston: Addison-Wesley Professional, 2003). Para

obtener información sobre cómo utilizar el diseño basado en dominios con el patrón de higos estranguladores, consulte [Modernización gradual de los servicios web antiguos de ASP.NET Microsoft \(ASMX\) mediante contenedores y Amazon API Gateway](#).

## DR

Consulte [recuperación ante desastres](#).

### Detección de desviaciones

Seguimiento de las desviaciones con respecto a una configuración con línea de base. Por ejemplo, puedes usarlo AWS CloudFormation para [detectar desviaciones en los recursos del sistema](#) o puedes usarlo AWS Control Tower para [detectar cambios en tu landing zone](#) que puedan afectar al cumplimiento de los requisitos de gobierno.

## DVSM

Consulte [asignación de flujos de valor para el desarrollo](#).

## E

### EDA

Consulte [análisis de datos de tipo exploratorio](#).

### EDI

Consulte [intercambio electrónico de datos](#).

### computación en la periferia

La tecnología que aumenta la potencia de cálculo de los dispositivos inteligentes en la periferia de una red de IoT. En comparación con la [computación en la nube](#), la computación de periferia puede reducir la latencia de la comunicación y mejorar el tiempo de respuesta.

### intercambio electrónico de datos (EDI)

Intercambio automatizado de documentos comerciales entre organizaciones. Para más información, consulte [¿Qué es el intercambio electrónico de datos?](#)

### cifrado

Proceso de computación que transforma datos de texto plano, que son legibles por humanos, en texto cifrado.

## clave de cifrado

Cadena criptográfica de bits aleatorios que se genera mediante un algoritmo de cifrado. Las claves pueden variar en longitud y cada una se ha diseñado para ser impredecible y única.

## endianidad

El orden en el que se almacenan los bytes en la memoria del ordenador. Big-endian los sistemas almacenan primero el byte más significativo. Little-endian los sistemas almacenan primero el byte menos significativo.

## punto de conexión

Consulte [punto de conexión de servicio](#).

## servicio de punto de conexión

Servicio que puede alojar en una nube privada virtual (VPC) para compartir con otros usuarios. Puede crear un servicio de punto final con AWS PrivateLink entidades principales Cuentas de AWS o AWS Identity and Access Management (de IAM) y conceder permisos a ellas. Estas cuentas o entidades principales pueden conectarse a su servicio de punto de conexión de forma privada mediante la creación de puntos de conexión de VPC de interfaz. Para obtener más información, consulte [Creación de un servicio de punto de conexión](#) en la documentación de Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC).

## planificación de recursos empresariales (ERP)

Sistema que automatiza y administra los procesos empresariales clave (como la contabilidad, [MES](#) y la administración de proyectos) de una empresa.

## cifrado de sobre

El proceso de cifrar una clave de cifrado con otra clave de cifrado. Para obtener más información, consulte el [cifrado de sobres](#) en la documentación de AWS Key Management Service (AWS KMS).

## entorno

Una instancia de una aplicación en ejecución. Los siguientes son los tipos de entornos más comunes en la computación en la nube:

- entorno de desarrollo: instancia de una aplicación en ejecución que solo se encuentra disponible para el equipo principal responsable del mantenimiento de la aplicación. Los

entornos de desarrollo se utilizan para probar los cambios antes de promocionarlos a los entornos superiores. Este tipo de entorno a veces se denomina entorno de prueba.

- entornos inferiores: todos los entornos de desarrollo de una aplicación, como los que se utilizan para las compilaciones y pruebas iniciales.
- entorno de producción: instancia de una aplicación en ejecución a la que pueden acceder los usuarios finales. En un CI/CD proceso, el entorno de producción es el último entorno de implementación.
- entornos superiores: todos los entornos a los que pueden acceder usuarios que no sean del equipo de desarrollo principal. Esto puede incluir un entorno de producción, entornos de preproducción y entornos para las pruebas de aceptación por parte de los usuarios.

## epopeya

En las metodologías ágiles, son categorías funcionales que ayudan a organizar y priorizar el trabajo. Las epopeyas brindan una descripción detallada de los requisitos y las tareas de implementación. Por ejemplo, las epopeyas AWS de seguridad de CAF incluyen la gestión de identidades y accesos, los controles de detección, la seguridad de la infraestructura, la protección de datos y la respuesta a incidentes. Para obtener más información sobre las epopeyas en la estrategia de migración de AWS , consulte la [Guía de implementación del programa](#).

## ERP

Consulte [planificación de recursos empresariales](#).

## análisis de datos de tipo exploratorio (EDA)

El proceso de analizar un conjunto de datos para comprender sus características principales. Se recopilan o agregan datos y, a continuación, se realizan las investigaciones iniciales para encontrar patrones, detectar anomalías y comprobar las suposiciones. El EDA se realiza mediante el cálculo de estadísticas resumidas y la creación de visualizaciones de datos.

## F

### tabla de hechos

Tabla central de un [esquema en estrella](#). Almacena datos cuantitativos sobre operaciones empresariales. Por lo general, una tabla de hechos contiene dos tipos de columnas: las que contienen medidas y las que contienen una clave externa para una tabla de dimensiones.

## Fail Fast

Filosofía que utiliza pruebas frecuentes e incrementales para reducir el ciclo de vida del desarrollo. Es una parte fundamental de los enfoques ágiles.

### límite de aislamiento de errores

En el Nube de AWS, un límite, como una zona de disponibilidad Región de AWS, un plano de control o un plano de datos, que limita el efecto de una falla y ayuda a mejorar la resiliencia de las cargas de trabajo. Para más información, consulte [AWS Fault Isolation Boundaries](#).

### rama de característica

Consulte [rama](#).

### características

Los datos de entrada que se utilizan para hacer una predicción. Por ejemplo, en un contexto de fabricación, las características pueden ser imágenes que se capturan periódicamente desde la línea de fabricación.

### importancia de las características

La importancia que tiene una característica para las predicciones de un modelo. Por lo general, esto se expresa como una puntuación numérica que se puede calcular mediante diversas técnicas, como las explicaciones aditivas de Shapley (SHAP) y los gradientes integrados. Para obtener más información, consulte [Interpretabilidad del modelo de aprendizaje automático](#) con AWS

### transformación de funciones

Optimizar los datos para el proceso de ML, lo que incluye enriquecer los datos con fuentes adicionales, escalar los valores o extraer varios conjuntos de información de un solo campo de datos. Esto permite que el modelo de ML se beneficie de los datos. Por ejemplo, si divide la fecha del “27 de mayo de 2021 00:15:37” en “jueves”, “mayo”, “2021” y “15”, puede ayudar al algoritmo de aprendizaje a aprender patrones matizados asociados a los diferentes componentes de los datos.

### peticiones con pocos pasos

Proporcionar a un [LLM](#) una pequeña cantidad de ejemplos que demuestren la tarea y el resultado deseado antes de pedirle que lleve a cabo una tarea similar. Esta técnica es una aplicación del aprendizaje contextual, en el que los modelos aprenden a partir de ejemplos (tomas) integrados en las instrucciones. Few-shot Las indicaciones pueden ser eficaces para tareas que requieren

un formato, un razonamiento o un conocimiento del dominio específicos. Consulte también [peticiones desde cero](#).

## FGAC

Consulte [control de acceso detallado](#).

control de acceso preciso (FGAC)

El uso de varias condiciones que tienen por objetivo permitir o denegar una solicitud de acceso.

migración relámpago

Método de migración de bases de datos que utiliza la replicación continua de datos mediante la [captura de datos de cambio](#) para migrar los datos en el menor tiempo posible, en lugar de utilizar un enfoque gradual. El objetivo es reducir al mínimo el tiempo de inactividad.

## FM

Consulte [modelo fundacional](#).

Modelo fundacional (FM)

Gran red neuronal de aprendizaje profundo que se entrenó con conjuntos de datos masivos de datos generalizados y no etiquetados. Los FM pueden hacer una amplia variedad de tareas generales, como comprender el lenguaje, generar texto e imágenes y conversar en lenguaje natural. Para más información, consulte [¿Qué son los modelos fundacionales?](#)

Puerta de enlace FM

Un intermediario centralizado que controla y normaliza el acceso a los modelos básicos. También se conoce como puerta de enlace LLM.

## G

IA generativa

Subconjunto de modelos de [IA](#) que se entrenaron con grandes cantidades de datos y que pueden utilizar una simple petición de texto para crear contenido y artefactos nuevos, como imágenes, videos, texto y audio. Para más información, consulte [¿Qué es la IA generativa?](#)

bloqueo geográfico

Consulte [restricciones geográficas](#).

## restricciones geográficas (bloqueo geográfico)

En Amazon CloudFront, una opción para impedir que los usuarios de países específicos accedan a las distribuciones de contenido. Puede utilizar una lista de permitidos o bloqueados para especificar los países aprobados y prohibidos. Para obtener más información, consulta [Restringir la distribución geográfica del contenido](#) en la CloudFront documentación.

## Flujo de trabajo de Gitflow

Un enfoque en el que los entornos inferiores y superiores utilizan diferentes ramas en un repositorio de código fuente. El flujo de trabajo de Gitflow se considera heredado, mientras que el [flujo de trabajo basado en enlaces troncales](#) es el enfoque moderno preferido.

## imagen dorada

Instantánea de un sistema o software que se usa como plantilla para implementar nuevas instancias de ese sistema o software. Por ejemplo, en la fabricación, una imagen dorada se puede utilizar para aprovisionar software en varios dispositivos y ayuda a mejorar la velocidad, la escalabilidad y la productividad de las operaciones de fabricación de dispositivos.

## estrategia de implementación desde cero

La ausencia de infraestructura existente en un entorno nuevo. Al adoptar una estrategia de implementación desde cero para una arquitectura de sistemas, puede seleccionar todas las tecnologías nuevas sin que estas deban ser compatibles con una infraestructura existente, lo que también se conoce como [implementación sobre infraestructura existente](#). Si está ampliando la infraestructura existente, puede combinar las estrategias de implementación sobre infraestructuras existentes y de implementación desde cero.

## barrera de protección

Una regla de alto nivel que ayuda a regular los recursos, las políticas y la conformidad en todas las unidades organizativas (OU). Las barreras de protección preventivas aplican políticas para garantizar la alineación con los estándares de conformidad. Se implementan mediante políticas de control de servicios y límites de permisos de IAM. Las barreras de protección de detección detectan las vulneraciones de las políticas y los problemas de conformidad, y generan alertas para su corrección. Se implementan mediante Amazon AWS Config AWS Security Hub CSPM GuardDuty AWS Trusted Advisor, Amazon Inspector y AWS Lambda cheques personalizados.

## barandas (AI)

Mecanismos de seguridad que filtran, validan y restringen las entradas y salidas de los [agentes](#) para ayudar a garantizar un comportamiento responsable y seguro de la IA.

# H

## HA

Consulte [alta disponibilidad](#).

### migración heterogénea de bases de datos

Migración de la base de datos de origen a una base de datos de destino que utilice un motor de base de datos diferente (por ejemplo, de Oracle a Amazon Aurora). La migración heterogénea suele ser parte de un esfuerzo de rediseño de la arquitectura y convertir el esquema puede ser una tarea compleja. [AWS ofrece AWS SCT](#), lo cual ayuda con las conversiones de esquemas.

### alta disponibilidad (HA)

La capacidad de una carga de trabajo para funcionar de forma continua, sin intervención, en caso de desafíos o desastres. Los sistemas de alta disponibilidad están diseñados para realizar una conmutación por error automática, ofrecer un rendimiento de alta calidad de forma constante y gestionar diferentes cargas y fallos con un impacto mínimo en el rendimiento.

### modernización histórica

Un enfoque utilizado para modernizar y actualizar los sistemas de tecnología operativa (TO) a fin de satisfacer mejor las necesidades de la industria manufacturera. Un histórico es un tipo de base de datos que se utiliza para recopilar y almacenar datos de diversas fuentes en una fábrica.

### datos de reserva

Parte de los datos históricos etiquetados que se ocultan de un conjunto de datos que se utiliza para entrenar un modelo de [machine learning](#). Puede utilizar los datos de reserva para evaluar el rendimiento del modelo mediante la comparación de las predicciones del modelo con los datos de reserva.

### human-in-the-loop (HiTL)

Un patrón de flujo de trabajo en el que la ejecución de los [agentes](#) se detiene para su revisión y aprobación por parte de una persona en los puntos de decisión críticos.

### migración homogénea de bases de datos

Migración de la base de datos de origen a una base de datos de destino que comparte el mismo motor de base de datos (por ejemplo, Microsoft SQL Server a Amazon RDS para SQL Server).

La migración homogénea suele formar parte de un esfuerzo para volver a alojar o redefinir la plataforma. Puede utilizar las utilidades de bases de datos nativas para migrar el esquema.

### datos recientes

Datos a los que se accede con frecuencia, como datos en tiempo real o datos traslacionales recientes. Por lo general, estos datos requieren un nivel o una clase de almacenamiento de alto rendimiento para proporcionar respuestas rápidas a las consultas.

### hotfix

Una solución urgente para un problema crítico en un entorno de producción. Debido a su urgencia, una revisión suele realizarse fuera del flujo de trabajo habitual de las DevOps versiones.

### periodo de hiperatención

Periodo, inmediatamente después de la transición, durante el cual un equipo de migración administra y monitorea las aplicaciones migradas en la nube para solucionar cualquier problema. Por lo general, este periodo dura de 1 a 4 días. Al final del periodo de hiperatención, el equipo de migración suele transferir la responsabilidad de las aplicaciones al equipo de operaciones en la nube.

## I

### laC

Consulte [infraestructura como código](#).

### políticas basadas en identidades

Política asociada a uno o más directores de IAM que define sus permisos en el entorno. Nube de AWS

### aplicación inactiva

Aplicación que utiliza un promedio de CPU y memoria de entre 5 y 20 por ciento durante un periodo de 90 días. En un proyecto de migración, es habitual retirar estas aplicaciones o mantenerlas en las instalaciones.

### IIoT

Consulte [Internet de las cosas industrial](#).

## infraestructura inmutable

Modelo que implementa una nueva infraestructura para las cargas de trabajo de producción en lugar de actualizar o modificar la infraestructura existente o aplicarle revisiones. Las infraestructuras inmutables son de manera intrínseca más coherentes, fiables y predecibles que las [infraestructuras mutables](#). Para obtener más información, consulte las mejores prácticas del [Framework para implementar con una infraestructura inmutable](#). AWS Well-Architected

## VPC entrante (de entrada)

En una arquitectura de AWS cuentas múltiples, una VPC que acepta, inspecciona y enruta las conexiones de red desde fuera de una aplicación. La [Arquitectura de referencia de seguridad de AWS](#) recomienda configurar su cuenta de red con VPC entrantes, salientes y de inspección para proteger la interfaz bidireccional entre su aplicación e Internet en general.

## migración gradual

Estrategia de transición en la que se migra la aplicación en partes pequeñas en lugar de realizar una transición única y completa. Por ejemplo, puede trasladar inicialmente solo unos pocos microservicios o usuarios al nuevo sistema. Tras comprobar que todo funciona correctamente, puede trasladar microservicios o usuarios adicionales de forma gradual hasta que pueda retirar su sistema heredado. Esta estrategia reduce los riesgos asociados a las grandes migraciones.

## Industria 4.0

Un término que [Klaus Schwab](#) introdujo en 2016 para referirse a la modernización de los procesos de fabricación mediante avances en la conectividad, los datos en tiempo real, la automatización, el análisis y. AI/ML

## infraestructura

Todos los recursos y activos que se encuentran en el entorno de una aplicación.

## infraestructura como código (IaC)

Proceso de aprovisionamiento y administración de la infraestructura de una aplicación mediante un conjunto de archivos de configuración. La IaC se ha diseñado para ayudarlo a centralizar la administración de la infraestructura, estandarizar los recursos y escalar con rapidez a fin de que los entornos nuevos sean repetibles, fiables y consistentes.

## Internet de las cosas industrial (IIoT)

El uso de sensores y dispositivos conectados a Internet en los sectores industriales, como el productivo, el eléctrico, el automotriz, el sanitario, el de las ciencias de la vida y el de la

agricultura. Para obtener más información, consulte [Creación de una estrategia de transformación digital del Internet de las cosas industrial \(IIoT\)](#).

## VPC de inspección

En una arquitectura de AWS cuentas múltiples, una VPC centralizada que gestiona las inspecciones del tráfico de red entre las VPC (iguales o Regiones de AWS diferentes), Internet y las redes locales. La [Arquitectura de referencia de seguridad de AWS](#) recomienda configurar su cuenta de red con VPC entrantes, salientes y de inspección para proteger la interfaz bidireccional entre su aplicación e Internet en general.

## Internet de las cosas (IoT)

Red de objetos físicos conectados con sensores o procesadores integrados que se comunican con otros dispositivos y sistemas a través de Internet o de una red de comunicación local. Para obtener más información, consulte [¿Qué es IoT?](#).

## interpretabilidad

Característica de un modelo de machine learning que describe el grado en que un ser humano puede entender cómo las predicciones del modelo dependen de sus entradas. Para obtener más información, consulte Interpretabilidad del modelo [de aprendizaje automático](#) con AWS

## IoT

Consulte [Internet de las cosas](#).

## biblioteca de información de TI (ITIL)

Conjunto de prácticas recomendadas para ofrecer servicios de TI y alinearlos con los requisitos empresariales. La ITIL proporciona la base para la ITSM.

## administración de servicios de TI (ITSM)

Actividades asociadas con el diseño, la implementación, la administración y el soporte de los servicios de TI para una organización. Para obtener información sobre la integración de las operaciones en la nube con las herramientas de ITSM, consulte la [Guía de integración de operaciones](#).

## ITIL

Consulte [biblioteca de información de TI](#).

## ITSM

Consulte [administración de servicios de TI](#).

## L

### control de acceso basado en etiquetas (LBAC)

Una implementación del control de acceso obligatorio (MAC) en la que a los usuarios y a los propios datos se les asigna explícitamente un valor de etiqueta de seguridad. La intersección entre la etiqueta de seguridad del usuario y la etiqueta de seguridad de los datos determina qué filas y columnas puede ver el usuario.

### zona de aterrizaje

Una landing zone es un AWS entorno multicuenta bien diseñado, escalable y seguro. Este es un punto de partida desde el cual las empresas pueden lanzar e implementar rápidamente cargas de trabajo y aplicaciones con confianza en su entorno de seguridad e infraestructura. Para obtener más información sobre las zonas de aterrizaje, consulte [Configuración de un entorno de AWS seguro y escalable con varias cuentas](#).

### modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM)

Modelo de [IA](#) de aprendizaje profundo que se entrenó previamente con una gran cantidad de datos. Un LLM puede llevar a cabo varias tareas, como responder preguntas, resumir documentos, traducir textos a otros idiomas y completar oraciones. Para más información, consulte [¿Qué es un LLM \(modelo de lenguaje de gran tamaño\)?](#)

### migración grande

Migración de 300 servidores o más.

### LBAC

Consulte [control de acceso basado en etiquetas](#).

### privilegio mínimo

La práctica recomendada de seguridad que consiste en conceder los permisos mínimos necesarios para realizar una tarea. Para obtener más información, consulte [Aplicar permisos de privilegio mínimo](#) en la documentación de IAM.

### migrar mediante lift-and-shift

Consulte [Las 7 R](#).

### sistema little-endian

Un sistema que almacena primero el byte menos significativo. Consulte también [endianidad](#).

## LLM

Consulte [modelo de lenguaje de gran tamaño](#).

entornos inferiores

Consulte [entorno](#).

## M

machine learning (ML)

Un tipo de inteligencia artificial que utiliza algoritmos y técnicas para el reconocimiento y el aprendizaje de patrones. El ML analiza y aprende de los datos registrados, como los datos del Internet de las cosas (IoT), para generar un modelo estadístico basado en patrones. Para más información, consulte [Machine learning](#).

rama principal

Consulte [rama](#).

malware

Software diseñado para comprometer la seguridad o la privacidad de la computadora. El malware podría interrumpir los sistemas informáticos, filtrar información confidencial u obtener acceso no autorizado. Algunos ejemplos de malware son los virus, los gusanos, el ransomware, los troyanos, el spyware y los registradores de pulsaciones de teclas.

Servicios administrados

Servicios de AWS en el que AWS opera la capa de infraestructura, el sistema operativo y las plataformas, y se accede a los puntos finales para almacenar y recuperar datos. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) y Amazon DynamoDB son ejemplos de servicios administrados. También se conocen como servicios abstractos.

sistema de ejecución de fabricación (MES)

Sistema de software para seguir, supervisar, documentar y controlar los procesos de producción que convierten las materias primas en productos acabados en la zona de producción.

MAP

Consulte [Programa de aceleración de la migración](#).

## MCP

Consulte [Model Context Protocol](#).

### Protocolo de contexto para modelos (MCP)

Un protocolo sin estado para la comunicación entre el [agente](#) y la [herramienta](#).

### Servidor MCP

Un servicio que expone una o más [herramientas](#) a través del protocolo [Model Context](#).

### mecanismo

Proceso completo mediante el que se crea una herramienta, se impulsa su adopción y, a continuación, se inspeccionan los resultados para hacer ajustes. Un mecanismo es un ciclo que se refuerza y mejora por sí mismo a medida que funciona. Para obtener más información, consulte [Creación de mecanismos](#) en el AWS Well-Architected marco.

### cuenta de miembro

Todas las Cuentas de AWS demás cuentas, excepto la de administración, que forman parte de una organización AWS Organizations. Una cuenta no puede pertenecer a más de una organización a la vez.

## MES

Consulte [sistema de ejecución de fabricación](#).

### Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)

[Un protocolo de comunicación ligero de máquina a máquina \(M2M\), basado en el publish/subscribe patrón, para dispositivos de IoT con recursos limitados.](#)

### microservicio

Un servicio pequeño e independiente que se comunica a través de API bien definidas y que, por lo general, es propiedad de equipos pequeños e independientes. Por ejemplo, un sistema de seguros puede incluir microservicios que se adapten a las capacidades empresariales, como las de ventas o marketing, o a subdominios, como las de compras, reclamaciones o análisis. Los beneficios de los microservicios incluyen la agilidad, la escalabilidad flexible, la facilidad de implementación, el código reutilizable y la resiliencia. Para obtener más información, consulte [Integrar](#) microservicios mediante servicios sin servidor. AWS

## arquitectura de microservicios

Un enfoque para crear una aplicación con componentes independientes que ejecutan cada proceso de la aplicación como un microservicio. Estos microservicios se comunican a través de una interfaz bien definida mediante API ligeras. Cada microservicio de esta arquitectura se puede actualizar, implementar y escalar para satisfacer la demanda de funciones específicas de una aplicación. Para obtener más información, consulte [Implementación de microservicios](#) en AWS

## Programa de aceleración de la migración (MAP)

Un AWS programa que proporciona soporte de consultoría, formación y servicios para ayudar a las organizaciones a crear una base operativa sólida para migrar a la nube y para ayudar a compensar el costo inicial de las migraciones. El MAP incluye una metodología de migración para ejecutar las migraciones antiguas de forma metódica y un conjunto de herramientas para automatizar y acelerar los escenarios de migración más comunes.

## migración a escala

Proceso de transferencia de la mayoría de la cartera de aplicaciones a la nube en oleadas, con más aplicaciones desplazadas a un ritmo más rápido en cada oleada. En esta fase, se utilizan las prácticas recomendadas y las lecciones aprendidas en las fases anteriores para implementar una fábrica de migración de equipos, herramientas y procesos con el fin de agilizar la migración de las cargas de trabajo mediante la automatización y la entrega ágil. Esta es la tercera fase de la [estrategia de migración de AWS](#).

## fábrica de migración

Cross-functional equipos que agilizan la migración de las cargas de trabajo mediante enfoques ágiles y automatizados. Los equipos de las fábricas de migración suelen estar compuestos por analistas y propietarios de operaciones, ingenieros de migración, desarrolladores y DevOps profesionales que trabajan a pasos agigantados. Entre el 20 y el 50 por ciento de la cartera de aplicaciones empresariales se compone de patrones repetidos que pueden optimizarse mediante un enfoque de fábrica. Para obtener más información, consulte la [discusión sobre las fábricas de migración](#) y la [Guía de fábricas de migración a la nube](#) en este contenido.

## metadatos de migración

Información sobre la aplicación y el servidor que se necesita para completar la migración. Cada patrón de migración requiere un conjunto diferente de metadatos de migración. Algunos ejemplos de metadatos de migración son la subred de destino, el grupo de seguridad y AWS la cuenta.

## patrón de migración

Tarea de migración repetible que detalla la estrategia de migración, el destino de la migración y la aplicación o el servicio de migración utilizados. Ejemplo: rehospede la migración a Amazon EC2 AWS con Application Migration Service.

## Migration Portfolio Assessment (MPA)

Herramienta en línea que proporciona información a fin de validar los argumentos comerciales necesarios para migrar a la Nube de AWS. La MPA ofrece una evaluación detallada de la cartera (adecuación del tamaño de los servidores, precios, comparaciones del costo total de propiedad, análisis de los costos de migración), así como una planificación de la migración (análisis y recopilación de datos de aplicaciones, agrupación de aplicaciones, priorización de la migración y planificación de oleadas). La [herramienta MPA](#) (requiere iniciar sesión) está disponible de forma gratuita para todos los AWS consultores y consultores de los socios de APN.

## Evaluación de la preparación para la migración (MRA)

Proceso que consiste en obtener información sobre el estado de preparación de una organización para la nube, identificar sus puntos fuertes y débiles y elaborar un plan de acción para cerrar las brechas identificadas mediante el AWS CAF. Para obtener más información, consulte la [Guía de preparación para la migración](#). La MRA es la primera fase de la [estrategia de migración de AWS](#).

## estrategia de migración

Enfoque utilizado para migrar una carga de trabajo a la Nube de AWS. Para más información, consulte la entrada [Las 7 R](#) de este glosario y también [Mobilize your organization to accelerate large-scale migrations](#).

## ML

Consulte [machine learning](#).

## modernización

Transformar una aplicación obsoleta (antigua o monolítica) y su infraestructura en un sistema ágil, elástico y de alta disponibilidad en la nube para reducir los gastos, aumentar la eficiencia y aprovechar las innovaciones. Para más información, consulte [Strategy for modernizing applications in the Nube de AWS](#).

## evaluación de la preparación para la modernización

Evaluación que ayuda a determinar la preparación para la modernización de las aplicaciones de una organización; identifica los beneficios, los riesgos y las dependencias; y determina qué

tan bien la organización puede soportar el estado futuro de esas aplicaciones. El resultado de la evaluación es un esquema de la arquitectura objetivo, una hoja de ruta que detalla las fases de desarrollo y los hitos del proceso de modernización y un plan de acción para abordar las brechas identificadas. Para más información, consulte [Evaluating modernization readiness for applications in the Nube de AWS](#).

#### aplicaciones monolíticas (monolitos)

Aplicaciones que se ejecutan como un único servicio con procesos estrechamente acoplados. Las aplicaciones monolíticas presentan varios inconvenientes. Si una característica de la aplicación experimenta un aumento en la demanda, se debe escalar toda la arquitectura. Agregar o mejorar las características de una aplicación monolítica también se vuelve más complejo a medida que crece la base de código. Para solucionar problemas con la aplicación, puede utilizar una arquitectura de microservicios. Para obtener más información, consulte [Descomposición de monolitos en microservicios](#).

#### MPA

Consulte [Migration Portfolio Assessment](#).

#### MQTT

Consulte [Message Queuing Telemetry Transport](#).

#### clasificación multiclase

Un proceso que ayuda a generar predicciones para varias clases (predice uno de más de dos resultados). Por ejemplo, un modelo de ML podría preguntar “¿Este producto es un libro, un automóvil o un teléfono?” o “¿Qué categoría de productos es más interesante para este cliente?”.

#### infraestructura mutable

Modelo que actualiza y modifica la infraestructura actual para las cargas de trabajo de producción. Para mejorar la coherencia, la confiabilidad y la previsibilidad, el AWS Well-Architected Marco recomienda el uso de una [infraestructura inmutable](#) como práctica recomendada.

## O

#### OAC

Consulte [control de acceso de origen](#).

## OAI

Consulte [identidad de acceso de origen](#).

## OCM

Consulte [administración del cambio organizacional](#).

### migración fuera de línea

Método de migración en el que la carga de trabajo de origen se elimina durante el proceso de migración. Este método implica un tiempo de inactividad prolongado y, por lo general, se utiliza para cargas de trabajo pequeñas y no críticas.

## OI

Consulte [integración de operaciones](#).

## OLA

Consulte [acuerdo de nivel operativo](#).

### migración en línea

Método de migración en el que la carga de trabajo de origen se copia al sistema de destino sin que se desconecte. Las aplicaciones que están conectadas a la carga de trabajo pueden seguir funcionando durante la migración. Este método implica un tiempo de inactividad nulo o mínimo y, por lo general, se utiliza para cargas de trabajo de producción críticas.

## OPC-UA

Consulte [Open Process Communications: arquitectura unificada](#).

### Comunicaciones de proceso abierto: arquitectura unificada () OPC-UA

Un protocolo de comunicación de máquina a máquina (M2M) para la automatización industrial. OPC-UA proporciona un estándar de interoperabilidad con esquemas de cifrado, autenticación y autorización de datos.

### acuerdo de nivel operativo (OLA)

Acuerdo que aclara lo que los grupos de TI operativos se comprometen a ofrecerse entre sí, para respaldar un acuerdo de nivel de servicio (SLA).

### revisión de la preparación operativa (ORR)

Lista de comprobación de preguntas y prácticas recomendadas asociadas que son útiles para comprender, evaluar, prevenir o reducir el alcance de los incidentes y posibles errores. Para

obtener más información, consulte [las revisiones de preparación operativa \(ORR\)](#) en el AWS Well-Architected marco.

### tecnología operativa (TO)

Sistemas de hardware y software que funcionan con el entorno físico para controlar las operaciones, los equipos y la infraestructura industriales. En el sector de la fabricación, la integración de los sistemas de TO y tecnología de la información (TI) es un enfoque clave para las transformaciones de la [industria 4.0](#).

### integración de operaciones (OI)

Proceso de modernización de las operaciones en la nube, que implica la planificación de la preparación, la automatización y la integración. Para obtener más información, consulte la [Guía de integración de las operaciones](#).

### registro de seguimiento organizativo

Un registro creado por y AWS CloudTrail que registra todos los eventos Cuentas de AWS de una organización AWS Organizations. Este registro de seguimiento se crea en cada Cuenta de AWS que forma parte de la organización y realiza un seguimiento de la actividad en cada cuenta. Para obtener más información, consulte [Crear un registro para una organización](#) en la CloudTrail documentación.

### administración del cambio organizacional (OCM)

Marco para administrar las transformaciones empresariales importantes y disruptivas desde la perspectiva de las personas, la cultura y el liderazgo. La OCM ayuda a las empresas a prepararse para nuevos sistemas y estrategias y a realizar la transición a ellos, al acelerar la adopción de cambios, abordar los problemas de transición e impulsar cambios culturales y organizacionales. En la estrategia de AWS migración, este marco se denomina aceleración de personal, debido a la velocidad de cambio que requieren los proyectos de adopción de la nube. Para obtener más información, consulte la [Guía de OCM](#).

### control de acceso de origen (OAC)

En CloudFront, una opción mejorada para restringir el acceso y proteger el contenido del Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). El OAC admite todos los buckets de S3 Regiones de AWS, el cifrado del lado del servidor con AWS KMS (SSE-KMS) y DELETE las solicitudes PUT y dinámicas al bucket de S3.

## identidad de acceso de origen (OAI)

En CloudFront, una opción para restringir el acceso y proteger el contenido de Amazon S3. Cuando utiliza OAI, CloudFront crea un principal con el que Amazon S3 puede autenticarse. Los directores autenticados solo pueden acceder al contenido de un bucket de S3 a través de una distribución específica. CloudFront Consulte también el [OAC](#), que proporciona un control de acceso más detallado y mejorado.

## ORR

Consulte [revisión de la preparación operativa](#).

## OT

Consulte [tecnología operativa](#).

## VPC saliente (de salida)

En una arquitectura de AWS cuentas múltiples, una VPC que gestiona las conexiones de red que se inician desde una aplicación. La [Arquitectura de referencia de seguridad de AWS](#) recomienda configurar su cuenta de red con VPC entrantes, salientes y de inspección para proteger la interfaz bidireccional entre su aplicación e Internet en general.

## P

### límite de permisos

Una política de administración de IAM que se adjunta a las entidades principales de IAM para establecer los permisos máximos que puede tener el usuario o el rol. Para obtener más información, consulte [Límites de permisos](#) en la documentación de IAM.

### información de identificación personal (PII)

Información que, vista directamente o combinada con otros datos relacionados, puede utilizarse para deducir de manera razonable la identidad de una persona. Algunos ejemplos de información de identificación personal son los nombres, las direcciones y la información de contacto.

## PII

Consulte [información de identificación personal](#).

## manual de estrategias

Conjunto de pasos predefinidos que capturan el trabajo asociado a las migraciones, como la entrega de las funciones de operaciones principales en la nube. Un manual puede adoptar la forma de scripts, manuales de procedimientos automatizados o resúmenes de los procesos o pasos necesarios para operar un entorno modernizado.

## PLC

Consulte [controlador lógico programable](#).

## PLM

Consulte [administración del ciclo de vida del producto](#).

## policy

Objeto que puede definir permisos (consulte [política basada en identidad](#)), especificar las condiciones de acceso (consulte [política basada en recursos](#)) o definir los permisos máximos para todas las cuentas de una organización de AWS Organizations (consulte [política de control de servicio](#)).

## persistencia políglota

Elegir de forma independiente la tecnología de almacenamiento de datos de un microservicio en función de los patrones de acceso a los datos y otros requisitos. Si sus microservicios tienen la misma tecnología de almacenamiento de datos, pueden enfrentarse a desafíos de implementación o experimentar un rendimiento deficiente. Los microservicios se implementan más fácilmente y logran un mejor rendimiento y escalabilidad si utilizan el almacén de datos que mejor se adapte a sus necesidades.

## evaluación de cartera

Proceso de detección, análisis y priorización de la cartera de aplicaciones para planificar la migración. Para obtener más información, consulte la [Evaluación de la preparación para la migración](#).

## predicate

Condición de consulta que devuelve true o false. En general, se encuentra en una cláusula WHERE.

## inserción de predicados

Técnica de optimización de consultas en bases de datos que filtra los datos de la consulta antes de transferirlos. Esta técnica reduce la cantidad de datos de la base de datos relacional que se tienen que recuperar y procesar. Además, mejora el rendimiento de las consultas.

## control preventivo

Un control de seguridad diseñado para evitar que ocurra un evento. Estos controles son la primera línea de defensa para evitar el acceso no autorizado o los cambios no deseados en la red. Para obtener más información, consulte [Controles preventivos](#) en Implementación de controles de seguridad en AWS.

## entidad principal

Una entidad AWS que puede realizar acciones y acceder a los recursos. Esta entidad suele ser un usuario raíz para un Cuenta de AWS rol de IAM o un usuario. Para obtener más información, consulte Entidad principal en [Términos y conceptos de roles](#) en la documentación de IAM.

## Privacidad desde el diseño

Enfoque de ingeniería de sistemas que tiene en cuenta la privacidad durante todo el proceso de desarrollo.

## zonas alojadas privadas

Contenedor que aloja información acerca de cómo desea que responda Amazon Route 53 a las consultas de DNS de un dominio y sus subdominios en una o varias VPC. Para obtener más información, consulte [Uso de zonas alojadas privadas](#) en la documentación de Route 53.

## control proactivo

[Control de seguridad](#) que se diseñó para evitar la implementación de recursos que no cumplan con la normativa. Estos controles analizan los recursos antes de aprovisionarlos. Si el recurso no cumple con los requisitos del control, no se aprovisiona. Para obtener más información, consulte la [guía de referencia de controles](#) en la AWS Control Tower documentación y consulte [Controles proactivos](#) en Implementación de controles de seguridad en AWS.

## administración del ciclo de vida del producto (PLM)

Administración de los datos y los procesos de un producto a lo largo de todo su ciclo de vida, desde el diseño, el desarrollo y el lanzamiento, pasando por el crecimiento y la madurez, hasta la reducción de su uso y su retirada.

## entorno de producción

Consulte [entorno](#).

## controlador lógico programable (PLC)

En el sector de la fabricación, computadora adaptable y altamente fiable que supervisa las máquinas y automatiza los procesos de fabricación.

## encadenamiento de peticiones

Uso de la salida de una petición de [LLM](#) como entrada para la siguiente petición a fin de generar mejores respuestas. Esta técnica se utiliza para dividir una tarea compleja en tareas secundarias o para refinar o ampliar de forma iterativa una respuesta preliminar. Ayuda a mejorar la precisión y la relevancia de las respuestas de un modelo y permite obtener resultados más detallados y personalizados.

## seudonimización

El proceso de reemplazar los identificadores personales de un conjunto de datos por valores de marcadores de posición. La seudonimización puede ayudar a proteger la privacidad personal. Los datos seudonimizados siguen considerándose datos personales.

## publish/subscribe (pub/sub)

Patrón que permite establecer comunicaciones asíncronas entre microservicios para mejorar la escalabilidad y la capacidad de respuesta. Por ejemplo, en un [MES](#) basado en microservicios, un microservicio puede publicar mensajes de eventos en un canal al que se pueden suscribir otros microservicios. El sistema puede agregar nuevos microservicios sin cambiar el servicio de publicación.

## Q

### plan de consulta

Serie de pasos, como instrucciones, que se utilizan para acceder a los datos de un sistema de base de datos relacional SQL.

### regresión del plan de consulta

El optimizador de servicios de la base de datos elige un plan menos óptimo que antes de un cambio determinado en el entorno de la base de datos. Los cambios en estadísticas,

restricciones, configuración del entorno, enlaces de parámetros de consultas y actualizaciones del motor de base de datos PostgreSQL pueden provocar una regresión del plan.

## R

### Matriz RACI

Consulte [responsable, fiable, consultada e informada \(RACI\)](#).

### RAG

Consulte [generación aumentada por recuperación](#).

### ransomware

Software malicioso que se ha diseñado para bloquear el acceso a un sistema informático o a los datos hasta que se efectúe un pago.

### Matriz RASCI

Consulte [responsable, fiable, consultada e informada \(RACI\)](#).

### RCAC

Consulte [control de acceso por filas y columnas](#).

### réplica de lectura

Una copia de una base de datos que se utiliza con fines de solo lectura. Puede enrutar las consultas a la réplica de lectura para reducir la carga en la base de datos principal.

### rediseñar

Consulte [Las 7 R](#).

### objetivo de punto de recuperación (RPO)

La cantidad de tiempo máximo aceptable desde el último punto de recuperación de datos. Esto determina qué se considera una pérdida de datos aceptable entre el último punto de recuperación y la interrupción del servicio.

### objetivo de tiempo de recuperación (RTO)

La demora máxima aceptable entre la interrupción del servicio y el restablecimiento del servicio.

## refactorizar

Consulte [Las 7 R](#).

## Region

Conjunto de AWS recursos en un área geográfica. Cada uno Región de AWS está aislado e independiente de los demás para proporcionar tolerancia a las fallas, estabilidad y resiliencia. Para más información, consulte [Specify which Regions de AWS your account can use](#).

## regresión

Una técnica de ML que predice un valor numérico. Por ejemplo, para resolver el problema de “¿A qué precio se venderá esta casa?”, un modelo de ML podría utilizar un modelo de regresión lineal para predecir el precio de venta de una vivienda en función de datos conocidos sobre ella (por ejemplo, los metros cuadrados).

## volver a alojar

Consulte [Las 7 R](#).

## versión

En un proceso de implementación, el acto de promover cambios en un entorno de producción.

## reubicar

Consulte [Las 7 R](#).

## redefinir la plataforma

Consulte [Las 7 R](#).

## recomprar

Consulte [Las 7 R](#).

## resiliencia

Capacidad de una aplicación para resistir interrupciones o recuperarse de ellas. Al planificar la resiliencia en la Nube de AWS, la [alta disponibilidad](#) y la [recuperación ante desastres](#) son consideraciones comunes. Para más información, consulte [Resiliencia en la Nube de AWS](#).

## política basada en recursos

Una política asociada a un recurso, como un bucket de Amazon S3, un punto de conexión o una clave de cifrado. Este tipo de política especifica a qué entidades principales se les permite el acceso, las acciones compatibles y cualquier otra condición que deba cumplirse.

## matriz responsable, confiable, consultada e informada (RACI)

Una matriz que define las funciones y responsabilidades de todas las partes involucradas en las actividades de migración y las operaciones de la nube. El nombre de la matriz se deriva de los tipos de responsabilidad definidos en la matriz: responsable (R), contable (A), consultado (C) e informado (I). El tipo de soporte (S) es opcional. Si incluye el soporte, la matriz se denomina matriz RASCI y, si la excluye, se denomina matriz RACI.

## control receptivo

Un control de seguridad que se ha diseñado para corregir los eventos adversos o las desviaciones con respecto a su base de seguridad. Para obtener más información, consulte [Controles receptivos](#) en Implementación de controles de seguridad en AWS.

## retain

Consulte [Las 7 R](#).

## retirar

Consulte [Las 7 R](#).

## Generación aumentada de recuperación (RAG)

Tecnología de [IA generativa](#) mediante la que un [LLM](#) hace referencia a un origen de datos autorizado que se encuentra fuera de sus orígenes de datos de entrenamiento antes de generar una respuesta. Por ejemplo, un modelo de RAG podría hacer una búsqueda semántica en la base de conocimientos o en los datos personalizados de una organización. Para más información, consulte [¿Qué es RAG \(generación aumentada por recuperación\)?](#)

## rotación

Proceso mediante el que periódicamente se actualiza un [secreto](#) para que resulte más difícil que un atacante pueda acceder a las credenciales.

## control de acceso por filas y columnas (RCAC)

El uso de expresiones SQL básicas y flexibles que tienen reglas de acceso definidas. El RCAC consta de permisos de fila y máscaras de columnas.

## RPO

Consulte [objetivo de punto de recuperación](#).

## RTO

Consulte [objetivo de tiempo de recuperación](#).

## manual de procedimientos

Conjunto de procedimientos manuales o automatizados necesarios para realizar una tarea específica. Por lo general, se diseñan para agilizar las operaciones o los procedimientos repetitivos con altas tasas de error.

## S

### SAML 2.0

Un estándar abierto que utilizan muchos proveedores de identidad (IdPs). Esta función permite el inicio de sesión único (SSO) federado, de modo que los usuarios pueden iniciar sesión en la Consola de administración de AWS o llamar a las operaciones de la AWS API sin tener que crear un usuario en IAM para todos los miembros de la organización. Para obtener más información sobre la federación basada en SAML 2.0, consulte [Acerca de la federación basada en SAML 2.0](#) en la documentación de IAM.

### SCADA

Consulte [control de supervisión y adquisición de datos](#).

### SCP

Consulte [política de control de servicio](#).

### secreta

En AWS Secrets Manager, información confidencial o restringida, como una contraseña o credenciales de usuario, que se almacena de forma cifrada. Se compone del valor del secreto y de sus metadatos. El valor del secreto puede ser binario, una sola cadena o varias cadenas. Para más información, consulte [What's in a Secrets Manager secret?](#) en la documentación de Secrets Manager.

### seguridad desde el diseño

Enfoque de ingeniería de sistemas que tiene en cuenta la seguridad durante todo el proceso de desarrollo.

### control de seguridad

Barrera de protección técnica o administrativa que impide, detecta o reduce la capacidad de un agente de amenazas para aprovechar una vulnerabilidad de seguridad. Existen cuatro tipos de controles de seguridad principales: [preventivos](#), [de detección](#), [de respuesta](#) y [proactivos](#).

## refuerzo de la seguridad

Proceso de reducir la superficie expuesta a ataques para hacerla más resistente a los ataques. Esto puede incluir acciones, como la eliminación de los recursos que ya no se necesitan, la implementación de prácticas recomendadas de seguridad consistente en conceder privilegios mínimos o la desactivación de características innecesarias en los archivos de configuración.

## sistema de información sobre seguridad y administración de eventos (SIEM)

Herramientas y servicios que combinan sistemas de administración de información sobre seguridad (SIM) y de administración de eventos de seguridad (SEM). Un sistema de SIEM recopila, monitorea y analiza los datos de servidores, redes, dispositivos y otras fuentes para detectar amenazas y brechas de seguridad y generar alertas.

## automatización de la respuesta de seguridad

Acción predefinida y programada que está diseñada para responder automáticamente a un evento de seguridad o corregirlo. Estas automatizaciones sirven como controles de seguridad [preventivos o adaptables](#) que le ayudan a implementar las mejores prácticas AWS de seguridad. La modificación de un grupo de seguridad de VPC, la aplicación de revisiones a una instancia de Amazon EC2 o la rotación de credenciales son algunos ejemplos de acciones de respuesta automatizadas.

## cifrado del servidor

Cifrado de los datos en su destino, por parte de Servicio de AWS quien los recibe.

## política de control de servicio (SCP)

Una política que proporciona un control centralizado de los permisos de todas las cuentas de una organización en AWS Organizations. Las SCP definen barreras de protección o establecen límites a las acciones que un administrador puede delegar en los usuarios o roles. Puede utilizar las SCP como listas de permitidos o rechazados, para especificar qué servicios o acciones se encuentra permitidos o prohibidos. Para obtener más información, consulte [las políticas de control del servicio](#) en la AWS Organizations documentación.

## punto de enlace de servicio

La URL del punto de entrada de un Servicio de AWS. Para conectarse mediante programación a un servicio de destino, puede utilizar un punto de conexión. Para obtener más información, consulte [Puntos de conexión de Servicio de AWS](#) en Referencia general de AWS.

## acuerdo de nivel de servicio (SLA)

Acuerdo que aclara lo que un equipo de TI se compromete a ofrecer a los clientes, como el tiempo de actividad y el rendimiento del servicio.

## indicador de nivel de servicio (SLI)

Medición de un aspecto del rendimiento de un servicio, como la tasa de errores, la disponibilidad o el rendimiento.

## objetivo de nivel de servicio (SLO)

Métrica objetivo que representa el estado de un servicio medido mediante un [indicador de nivel de servicio](#).

## modelo de responsabilidad compartida

Un modelo que describe la responsabilidad con AWS la que compartes la seguridad y el cumplimiento de la nube. AWS es responsable de la seguridad de la nube, mientras que usted es responsable de la seguridad en la nube. Para obtener más información, consulte el [Modelo de responsabilidad compartida](#).

## Shadow AI

Aplicaciones de [IA](#) no autorizadas creadas o utilizadas fuera de los canales regulados dentro de una organización.

## SIEM

Consulte [sistema de administración de eventos e información de seguridad](#).

## único punto de error (SPOF)

Error en un único componente crítico de una aplicación que puede interrumpir el sistema.

## SLA

Consulte [acuerdo de nivel de servicio](#).

## SLI

Consulte [indicador de nivel de servicio](#).

## SLO

Consulte [objetivo de nivel de servicio](#).

## modelo de dividir y sembrar

Un patrón para escalar y acelerar los proyectos de modernización. A medida que se definen las nuevas funciones y los lanzamientos de los productos, el equipo principal se divide para crear nuevos equipos de productos. Esto ayuda a ampliar las capacidades y los servicios de su organización, mejora la productividad de los desarrolladores y apoya la innovación rápida. Para más información, consulte [Phased approach to modernizing applications in the Nube de AWS](#).

## SPOF

Consulte [único punto de error](#).

## esquema en estrella

Estructura organizativa de una base de datos que utiliza una tabla de hechos de gran tamaño para almacenar datos transaccionales o medidos y una o varias tablas dimensionales más pequeñas para almacenar los atributos de los datos. Esta estructura está diseñada para utilizarse en un [almacén de datos](#) o con fines de inteligencia empresarial.

## patrón de higo estrangulador

Un enfoque para modernizar los sistemas monolíticos mediante la reescritura y el reemplazo gradual de las funciones del sistema hasta que se pueda dismantelar el sistema heredado. Este patrón utiliza la analogía de una higuera que crece hasta convertirse en un árbol estable y, finalmente, se apodera y reemplaza a su host. El patrón fue [presentado por Martin Fowler](#) como una forma de gestionar el riesgo al reescribir sistemas monolíticos. Para ver un ejemplo de cómo aplicar este patrón, consulte [Modernización gradual de los servicios web antiguos de Microsoft ASP.NET \(ASMX\) mediante contenedores y Amazon API Gateway](#).

## subred

Un intervalo de direcciones IP en la VPC. Una subred debe residir en una sola zona de disponibilidad.

## control de supervisión y adquisición de datos (SCADA)

En el sector de la fabricación, sistema que utiliza hardware y software para supervisar los activos físicos y las operaciones de producción.

## cifrado simétrico

Un algoritmo de cifrado que utiliza la misma clave para cifrar y descifrar los datos.

## pruebas sintéticas

Prueba de un sistema de manera que simule las interacciones de los usuarios para detectar posibles problemas o supervisar el rendimiento. Puede usar [Amazon CloudWatch Synthetics](#) para crear estas pruebas.

## petición del sistema

Técnica para proporcionar contexto, instrucciones o pautas a un [LLM](#) para dirigir su comportamiento. Las peticiones del sistema ayudan a establecer el contexto y las reglas para las interacciones con los usuarios.

# T

## etiquetas

Key-value pares que actúan como metadatos para organizar sus AWS recursos. Las etiquetas pueden ayudar a administrar, identificar, organizar, buscar y filtrar recursos de . Para obtener más información, consulte [Etiquetado de los recursos de AWS](#).

## variable de destino

El valor que intenta predecir en el ML supervisado. Esto también se conoce como variable de resultado. Por ejemplo, en un entorno de fabricación, la variable objetivo podría ser un defecto del producto.

## lista de tareas

Herramienta que se utiliza para hacer un seguimiento del progreso mediante un manual de procedimientos. La lista de tareas contiene una descripción general del manual de procedimientos y una lista de las tareas generales que deben completarse. Para cada tarea general, se incluye la cantidad estimada de tiempo necesario, el propietario y el progreso.

## entorno de prueba

Consulte [entorno](#).

## entrenamiento

Proporcionar datos de los que pueda aprender su modelo de ML. Los datos de entrenamiento deben contener la respuesta correcta. El algoritmo de aprendizaje encuentra patrones en los

datos de entrenamiento que asignan los atributos de los datos de entrada al destino (la respuesta que desea predecir). Genera un modelo de ML que captura estos patrones. Luego, el modelo de ML se puede utilizar para obtener predicciones sobre datos nuevos para los que no se conoce el destino.

## herramienta

Una función o API que un [agente](#) puede invocar para realizar operaciones en sistemas externos.

## puerta de enlace de tránsito

Centro de tránsito de red que puede utilizar para interconectar las VPC y las redes en las instalaciones. Para obtener más información, consulte [Qué es una pasarela de tránsito](#) en la AWS Transit Gateway documentación.

## flujo de trabajo basado en enlaces troncales

Un enfoque en el que los desarrolladores crean y prueban características de forma local en una rama de característica y, a continuación, combinan esos cambios en la rama principal. Luego, la rama principal se adapta a los entornos de desarrollo, preproducción y producción, de forma secuencial.

## acceso de confianza

Otorgar permisos a un servicio que especifique para realizar tareas en su organización AWS Organizations y en sus cuentas en su nombre. El servicio de confianza crea un rol vinculado al servicio en cada cuenta, cuando ese rol es necesario, para realizar las tareas de administración por usted. Para obtener más información, consulte [AWS Organizations Utilización con otros AWS servicios](#) en la AWS Organizations documentación.

## ajuste

Cambiar aspectos de su proceso de formación a fin de mejorar la precisión del modelo de ML. Por ejemplo, puede entrenar el modelo de ML al generar un conjunto de etiquetas, incorporar etiquetas y, luego, repetir estos pasos varias veces con diferentes ajustes para optimizar el modelo.

## equipo de dos pizzas

Un DevOps equipo pequeño al que puedes alimentar con dos pizzas. Un equipo formado por dos integrantes garantiza la mejor oportunidad posible de colaboración en el desarrollo de software.

## U

### incertidumbre

Un concepto que hace referencia a información imprecisa, incompleta o desconocida que puede socavar la fiabilidad de los modelos predictivos de ML. Hay dos tipos de incertidumbre: la incertidumbre epistémica se debe a datos limitados e incompletos, mientras que la incertidumbre aleatoria se debe al ruido y la aleatoriedad inherentes a los datos.

### tareas indiferenciadas

También conocido como tareas arduas, es el trabajo que es necesario para crear y operar una aplicación, pero que no proporciona un valor directo al usuario final ni proporciona una ventaja competitiva. Algunos ejemplos de tareas indiferenciadas son la adquisición, el mantenimiento y la planificación de la capacidad.

### entornos superiores

Consulte [entorno](#).

## V

### succión

Una operación de mantenimiento de bases de datos que implica limpiar después de las actualizaciones incrementales para recuperar espacio de almacenamiento y mejorar el rendimiento.

### control de versión

Procesos y herramientas que realizan un seguimiento de los cambios, como los cambios en el código fuente de un repositorio.

### Emparejamiento de VPC

Conexión entre dos VPC que permite enrutar el tráfico mediante direcciones IP privadas. Para obtener más información, consulte [¿Qué es una interconexión de VPC?](#) en la documentación de Amazon VPC.

### vulnerabilidad

Defecto de software o hardware que pone en peligro la seguridad del sistema.

## W

### caché caliente

Un búfer caché que contiene datos actuales y relevantes a los que se accede con frecuencia. La instancia de base de datos puede leer desde la caché del búfer, lo que es más rápido que leer desde la memoria principal o el disco.

### datos templados

Datos a los que el acceso es infrecuente. Al consultar este tipo de datos, normalmente se aceptan consultas moderadamente lentas.

### función de ventana

Función SQL que hace un cálculo en un grupo de filas que se relacionan de alguna manera con el registro actual. Las funciones de ventana son útiles para las tareas de procesamiento, como calcular una media móvil o acceder al valor de las filas en función de la posición relativa de la fila actual.

### carga de trabajo

Conjunto de recursos y código que ofrece valor comercial, como una aplicación orientada al cliente o un proceso de backend.

### flujo de trabajo

Grupos funcionales de un proyecto de migración que son responsables de un conjunto específico de tareas. Cada flujo de trabajo es independiente, pero respalda a los demás flujos de trabajo del proyecto. Por ejemplo, el flujo de trabajo de la cartera es responsable de priorizar las aplicaciones, planificar las oleadas y recopilar los metadatos de migración. El flujo de trabajo de la cartera entrega estos recursos al flujo de trabajo de migración, que luego migra los servidores y las aplicaciones.

### WORM

Consulte [escritura única y lectura múltiple](#).

### WQF

Consulte [AWS Workload Qualification Framework](#).

## escritura única y lectura múltiple (WORM)

Modelo de almacenamiento que escribe los datos una sola vez y evita que se eliminen o modifiquen. Los usuarios autorizados pueden leer los datos tantas veces como sea necesario, pero no los pueden cambiar. Esta infraestructura de almacenamiento de datos se considera [inmutable](#).

## Z

### ataque de día cero

Ataque, normalmente de malware, que se aprovecha de una [vulnerabilidad de día cero](#).

### vulnerabilidad de día cero

Un defecto o una vulnerabilidad sin mitigación en un sistema de producción. Los agentes de amenazas pueden usar este tipo de vulnerabilidad para atacar el sistema. Los desarrolladores suelen darse cuenta de la vulnerabilidad a raíz del ataque.

### peticiones desde cero

Proporcionar a un [LLM](#) instrucciones para llevar a cabo una tarea, pero sin ejemplos (pasos) que puedan ayudar a guiarlo. El LLM debe usar los conocimientos del entrenamiento previo para llevar a cabo la tarea. La eficacia de la petición desde cero depende de la complejidad de la tarea y de la calidad de la petición. Consulte también [peticiones con pocos pasos](#).

### aplicación zombi

Aplicación que utiliza un promedio de CPU y memoria menor al 5 por ciento. En un proyecto de migración, es habitual retirar estas aplicaciones.

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la versión original de inglés, prevalecerá la versión en inglés.