



Referensi

AWS Glosarium



AWS Glosarium: Referensi

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Merek dagang dan tampilan dagang Amazon tidak boleh digunakan sehubungan dengan produk atau layanan apa pun yang bukan milik Amazon, dengan cara apa pun yang dapat menyebabkan kebingungan di antara pelanggan, atau dengan cara apa pun yang merendahkan atau mendiskreditkan Amazon. Semua merek dagang lain yang tidak dimiliki oleh Amazon merupakan hak milik masing-masing pemiliknya, yang mungkin atau tidak terafiliasi, terkait dengan, atau disponsori oleh Amazon.

Table of Contents

AWS Glosarium 1

..... CX

AWS Glosarium

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

Angka dan simbol

100-continue Sebuah metode yang memberikan klien kemampuan untuk melihat apakah server dapat menerima permintaan sebelum mengirimnya. Untuk PUT permintaan besar, metode ini dapat menghemat waktu dan biaya bandwidth.

A

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

AAD See [data tambahan yang diautentikasi](#).

daftar kontrol akses (ACL) Dokumen yang menentukan siapa yang dapat mengakses [bucket](#) tertentu atau objek. Masing-masing [bucket](#) dan objek di [Amazon S3](#) memiliki ACL. Dokumen ini mendefinisikan apa yang dapat dilakukan setiap jenis pengguna, seperti izin menulis dan membaca.

pengidentifikasi akses See [kredensial](#).

access key Kombinasi dari [access key ID](#) (misalnya, AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) dan [secret access key](#) (misalnya, wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY). Anda menggunakan kunci akses untuk menandatangani API permintaan yang Anda buat AWS.

access key ID Pengidentifikasi unik yang terkait dengan [secret access key](#); ID kunci akses dan kunci akses rahasia digunakan bersama untuk menandatangani AWS permintaan terprogram secara kriptografis.

rotasi access key Metode untuk meningkatkan keamanan dengan mengubah ID kunci AWS akses. Anda dapat menggunakan metode ini untuk menghentikan kunci lama sesuai kebijaksanaan Anda.

bahasa kebijakan akses	Bahasa untuk menulis dokumen (khususnya, kebijakan) yang menentukan siapa yang dapat mengakses dokumen tertentu AWS sumber daya dan dalam kondisi apa.
akun	<p>Hubungan formal dengan AWS itu terkait dengan semua hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alamat email pemilik dan kata sandi• Kontrol sumber daya yang dibuat di bawah payungunya• Pembayaran untuk AWS aktivitas yang terkait dengan sumber daya tersebut <p>Mereka Akun AWS memiliki izin untuk melakukan apa saja dan segalanya dengan semua Akun AWS sumber daya. Hal ini berbeda dengan user, yaitu entitas yang terkandung dalam akun.</p>
aktifitas akun	Halaman web yang menunjukkan month-to-date AWS penggunaan dan biaya Anda. Halaman aktivitas akun terletak di https://aws.amazon.com/account-activity/ .
AWS Account Management	<p>AWS Account Management adalah alat yang dapat Anda gunakan untuk memperbarui informasi kontak untuk masing-masing informasi Anda Akun AWS.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/organisasi.</p>
ACL	See daftar kontrol akses (ACL) .
ACM	<p>AWS Certificate Manager adalah layanan web untuk menyediakan, mengelola, dan menerapkan sertifikat Secure Sockets Layer/Transport Layer Security (SSL/TLS) untuk digunakan. Layanan AWS</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/certificate-manager/.</p>
tindakan	<p>Sebuah API fungsi. Disebut juga operasi atau panggilan. Aktivitas principal memiliki izin untuk dilakukan. Tindakan adalah B dalam pernyataan "A memiliki izin untuk melakukan B ke C jika D diterapkan." Misalnya, Jane mengirim permintaan ke Amazon SQS withAction=ReceiveMessage.</p> <p>CloudWatch: Respon yang dimulai oleh perubahan status alarm (misalnya, dari OK ke ALARM). Perubahan status mungkin disebabkan</p>

	<p>oleh metrik yang mencapai batas alarm, atau dengan permintaan <code>SetAlarmState</code>. Setiap alarm dapat memiliki satu atau lebih tindakan yang ditetapkan untuk setiap status. Tindakan dilakukan sekali setiap kali alarm berubah ke status yang memiliki tindakan yang ditetapkan. Contoh tindakan mencakup Amazon SNS notifikasi, menjalankan EC2Auto Scaling Amazonkebijakan, dan tindakan stop/terminate EC2 instans Amazon.</p>
grup kunci terpercaya aktif	<p>Daftar yang menunjukkan masing-masing grup kunci terpercaya, dan kunci publik di setiap grup kunci, yang aktif untuk distribusi di Amazon CloudFront. IDs CloudFront dapat menggunakan kunci publik dalam kelompok-kelompok kunci ini untuk memverifikasi tanda tangan cookie yang CloudFront ditandatangani URLs dan ditandatangani.</p>
penanda tangan terpercaya aktif	<p>Lihat grup kunci terpercaya aktif.</p>
aktif-aktif	<p>Kelas strategi ketersediaan tinggi di mana beban kerja ada secara bersamaan di beberapa Wilayah, menggunakan beberapa sumber daya utama, dan melayani lalu lintas dari semua Wilayah tempat ia digunakan. Terkadang disebut sebagai aktif/aktif.</p> <p>See Also , , .</p>
aktif-pasif	<p>Kelas strategi pemulihan bencana yang melibatkan Wilayah primer dan Wilayah siaga dalam buat cadangan dan pulihkan, siaga panaslampu pilot, atau siaga hangat konfigurasi. Terkadang disebut sebagai aktif/pasif.</p>
data tambahan yang diautentikasi	<p>Informasi yang diperiksa integritasnya tetapi tidak dienkripsi, seperti header atau metadata kontekstual lainnya.</p>
penangguhan administratif	<p>EC2Auto Scaling Amazon mungkin menangguhkan proses untuk Grup Auto Scaling yang berulang kali gagal untuk meluncurkan instans. Grup Auto Scaling yang paling sering mengalami penangguhan administratif tidak memiliki instans berjalan, telah mencoba meluncurkan instans selama lebih dari 24 jam, dan belum berhasil pada saat itu.</p>
alarm	<p>Item yang mengamati metrik tunggal selama periode waktu tertentu dan memulai sebuah Amazon SNS topik atau EC2Auto Scaling Amazonkebijakan. Tindakan ini dimulai jika nilai metrik melewati nilai ambang batas selama jumlah periode waktu yang telah ditentukan.</p>

izinkan	Salah satu dari dua kemungkinan hasil (yang lainnya adalah tolak) ketika IAM akses kebijakan dievaluasi. Saat pengguna membuat permintaan AWS, AWS mengevaluasi permintaan berdasarkan semua izin yang berlaku untuk pengguna dan kemudian mengembalikan izinkan atau tolak.
Gambar Mesin Amazon (AMI)	Amazon Machine Image (AMI) adalah gambar mesin terenkripsi yang disimpan dalam Amazon EBS atau Amazon S3 AMIs berfungsi mirip dengan template dari root drive komputer. Hal itu berisi sistem operasi dan juga dapat mencakup perangkat lunak dan lapisan aplikasi Anda, seperti server basis data, middleware, dan server web.
Amazon Web Services (AWS)	Platform layanan web infrastruktur di cloud untuk perusahaan dari semua ukuran. See Also https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/ .
AMI	See Gambar Mesin Amazon (AMI) .
Amplify	AWS Amplify adalah solusi lengkap yang dapat digunakan pengembang web dan seluler frontend untuk membangun dan menerapkan aplikasi full-stack yang aman dan dapat diskalakan yang didukung oleh. AWS Amplify menyediakan dua layanan: Amplify Hosting dan Amplify Studio See Also https://aws.amazon.com/amplify/ .
Amplify Android	Amplify Android adalah kumpulan pustaka klien sumber terbuka yang menyediakan antarmuka untuk kasus penggunaan tertentu di banyak kasus. Layanan AWS Amplify Android adalah cara yang disarankan untuk membangun aplikasi Android asli yang didukung oleh. AWS See Also https://aws.amazon.com/amplify/ .
Amplify Hosting	AWS Amplify Hosting adalah integrasi berkelanjutan yang dikelola sepenuhnya dan pengiriman berkelanjutan (CI/CD) dan layanan hosting untuk aplikasi yang dirender statis dan sisi server yang cepat, aman, dan andal. Amplify Hosting menyediakan alur kerja berbasis Git untuk menghosting aplikasi web tanpa server full-stack dengan penerapan berkelanjutan. See Also https://aws.amazon.com/amplify/hosting/ .
Amplify iOS	Amplify iOS adalah kumpulan pustaka klien sumber terbuka yang menyediakan antarmuka untuk kasus penggunaan tertentu di banyak

	<p>kasus. Layanan AWS Amplify iOS adalah cara yang disarankan untuk membangun aplikasi iOS asli yang didukung oleh. AWS See Also https://aws.amazon.com/amplify/ .</p>
Amplify Studio	<p>AWS Amplify Studio adalah lingkungan pengembangan visual yang dapat digunakan pengembang web dan seluler untuk membangun komponen UI frontend dan lingkungan backend untuk aplikasi full-stack. See Also https://aws.amazon.com/amplify/studio/ .</p>
aturan analisis	<p>AWS Clean Rooms: Pembatasan kueri yang mengotorisasi jenis kueri tertentu.</p>
skema analisis	<p>CloudSearch: Pilihan analisis teks khusus bahasa yang diterapkan ke bidang teks untuk mengontrol stemming dan mengonfigurasi stopword dan sinonim.</p>
APIGerbang	<p>Amazon API Gateway adalah layanan yang dikelola sepenuhnya yang dapat digunakan pengembang untuk membuat, menerbitkan, memelihara, memantau, dan mengamankan APIs pada skala apa pun. See Also https://aws.amazon.com/api-gateway.</p>
AWS App2Container	<p>AWS App2Container adalah alat transformasi yang memodernisasi. NETdan aplikasi Java dengan memigrasikannya ke dalam aplikasi kontainer. See Also https://aws.amazon.com/app2container.</p>
AWS AppConfig	<p>AWS AppConfig adalah layanan yang digunakan untuk memperbarui perangkat lunak saat runtime tanpa menggunakan kode baru. Dengan AWS AppConfig, Anda dapat mengonfigurasi, memvalidasi, dan menyebarkan flag fitur dan konfigurasi aplikasi. See Also https://aws.amazon.com/systems-manager/fitur/appconfig.</p>
Amazon AppFlow	<p>Amazon AppFlow adalah layanan integrasi terkelola penuh yang dapat Anda gunakan untuk mentransfer data dengan aman antara aplikasi perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) dan aplikasi. Layanan AWS See Also https://aws.amazon.com/Appflow.</p>
aplikasi	<p>Elastic Beanstalk: Koleksi logis komponen, termasuk lingkungan, versi, dan konfigurasi lingkungan. Aplikasi secara konseptual mirip dengan folder.</p>

	<p>CodeDeploy: Nama yang secara unik mengidentifikasi aplikasi yang akan digunakan. AWS CodeDeploy menggunakan nama ini untuk memastikan kombinasi yang benar dari revisi, konfigurasi penerapan, dan grup penyebaran direferensikan selama penerapan.</p>
Penskalaan Otomatis Aplikasi	<p>AWS Application Auto Scaling adalah layanan web yang dapat Anda gunakan untuk mengonfigurasi penskalaan otomatis untuk sumber daya AWS di luar AmazonEC2, seperti layanan Amazon, EMR cluster AmazonECS, dan tabel DynamoDB.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/autoscaling/.</p>
Penagihan Aplikasi	<p>Lokasi di mana pelanggan Anda mengelola DevPay produk Amazon yang mereka beli. Alamat webnya adalah http://www.amazon.com/dp-applications.</p>
Komposer Aplikasi	<p>AWS Application Composer adalah desainer visual yang dapat Anda gunakan untuk membangun aplikasi tanpa server dari beberapa. Layanan AWS Saat Anda mendesain aplikasi, Application Composer secara otomatis menghasilkan YAML template dengan CloudFormation dan sumber daya AWS SAM template.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/application-composer/ .</p>
Aplikasi Cost Profiler	<p>AWS Application Cost Profiler adalah solusi untuk melacak konsumsi AWS sumber daya bersama yang digunakan oleh aplikasi perangkat lunak dan melaporkan rincian biaya terperinci di seluruh basis penyewa.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-application-cost-profiler/.</p>
Application Discovery Service	<p>AWS Application Discovery Service adalah layanan web yang membantu Anda merencanakan migrasi AWS dengan mengidentifikasi aset TI di pusat data—termasuk server, mesin virtual, aplikasi, dependensi aplikasi, dan infrastruktur jaringan.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/application-discovery/.</p>
revisi aplikasi	<p>CodeDeploy: File arsip yang berisi konten sumber—seperti kode sumber, halaman web, file yang dapat dieksekusi, dan skrip deployment—bersama dengan file spesifikasi aplikasi. Revisi disimpan dalam Amazon S3 ember atau GitHub repositori. Untuk Amazon S3, revisi diidentifikasi secara</p>

	unik oleh kunci objek Amazon S3 dan versi, atau keduanya. ETag Untuk GitHub, revisi diidentifikasi secara unik oleh ID komitnya.
file spesifikasi aplikasi	CodeDeploy : File YAML -format yang digunakan untuk memetakan file sumber dalam revisi aplikasi ke tujuan pada instance. File ini juga digunakan untuk menentukan izin kustom untuk file yang di-deploy dan menentukan skrip untuk dijalankan pada setiap instans pada berbagai tahap proses deployment.
versi aplikasi	Elastic Beanstalk : Iterasi aplikasi yang spesifik dan berlabel yang mewakili serangkaian kode aplikasi yang dapat di-deploy secara fungsional dan konsisten. Versi menunjuk ke Amazon S3 objek (JAVAWARfile) yang berisi kode aplikasi.
AppSpec berkas	See file spesifikasi aplikasi .
AppStream 2.0	Amazon AppStream 2.0 adalah layanan yang dikelola sepenuhnya dan aman untuk streaming aplikasi desktop kepada pengguna tanpa menulis ulang aplikasi tersebut. See Also https://aws.amazon.com/appstream/ .
AWS AppSync	AWS AppSync adalah layanan GraphQL tingkat perusahaan yang dikelola sepenuhnya dengan sinkronisasi data real-time dan fitur pemrograman offline. See Also https://aws.amazon.com/appsync/ .
ARN	See Nama Sumber Daya Amazon (ARN) .
artifact	CodePipeline : Salinan file atau perubahan yang dikerjakan oleh pipeline.
enkripsi asimetris	Enkripsi yang menggunakan kunci publik dan kunci privat.
pentalan asinkron	Jenis pentalan yang terjadi saat penerima awalnya menerima pesan email untuk pengiriman dan kemudian gagal untuk mengirimkannya.
Athena	Amazon Athena adalah layanan kueri interaktif yang dapat Anda gunakan untuk menganalisis data di Amazon S3 menggunakan ANSI SQL Athena adalah nirserver, jadi tidak ada infrastruktur untuk dikelola. Athena menskalakan secara otomatis dan mudah digunakan, sehingga Anda dapat mulai menganalisis set data Anda dalam hitungan detik. See Also https://aws.amazon.com/athena/ .

penghitung atom	DynamoDB: Metode menambahkan atau mengurangi nilai atribut yang sudah ada tanpa mengganggu permintaan tulis lainnya.
atribut	<p>Elemen data fundamental, sesuatu yang tidak perlu dirinci lebih jauh. Di DynamoDB, atribut serupa dalam banyak hal dengan bidang atau kolom dalam sistem basis data lain.</p> <p>Amazon Machine Learning: Properti unik, yang dinamakan dalam pengamatan dalam set data. Dalam data tabular, seperti spreadsheet atau file dengan nilai yang dipisahkan koma (.csv), judul kolom mewakili atribut, dan barisnya berisi nilai-nilai untuk setiap atribut.</p>
AUC	Area di Bawah Kurva. Metrik standar industri untuk mengevaluasi kualitas model machine learning klasifikasi biner. AUC mengukur kemampuan model untuk memprediksi skor yang lebih tinggi untuk contoh positif, yang “benar”, daripada contoh negatif, yang “salah.” AUC Metrik mengembalikan nilai desimal dari 0 ke 1. AUC nilai di dekat 1 menunjukkan model ML yang sangat akurat.
Aurora	<p>Amazon Aurora adalah mesin database relasional My SQL yang kompatibel sepenuhnya yang menggabungkan kecepatan dan ketersediaan database komersial dengan kesederhanaan dan efektivitas biaya database sumber terbuka.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/rds/aurora/.</p>
enkripsi terautentikasi	Enkripsi yang memberikan kerahasiaan, integritas data, dan keaslian data yang dienkripsi.
otentikasi	Proses pembuktian identitas Anda pada sistem.
AWS Auto Scaling	<p>AWS Auto Scaling adalah layanan yang dikelola sepenuhnya yang dapat Anda gunakan untuk dengan cepat menemukan AWS sumber daya yang dapat diskalakan yang merupakan bagian dari aplikasi Anda dan untuk mengonfigurasi penskalaan dinamis.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/autoscaling/.</p>
Grup Auto Scaling	Representasi dari beberapa EC2 contoh yang memiliki karakteristik serupa, dan yang diperlakukan sebagai pengelompokan logis untuk tujuan penskalaan dan manajemen instance.

Availability Zone Lokasi berbeda dalam [Wilayah](#) yang terisolasi dari kegagalan dalam Availability Zone lainnya, dan menyediakan konektivitas jaringan latensi rendah yang murah ke Availability Zone lain dalam Wilayah yang sama.

AWS See [Amazon Web Services \(AWS\)](#).

B

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

buat cadangan dan pulihkan Strategi pemulihan bencana di mana cadangan data di Wilayah utama disalin ke Wilayah siaga dan dapat dipulihkan dari Wilayah siaga. Anda harus menyediakan infrastruktur dan sumber daya lainnya, seperti komputasi, sebagai bagian dari proses failover.

See Also , , , .

Backint Agent AWS Backint Agent SAP HANA for SAP adalah solusi pencadangan dan pemulihan bersertifikat SAP HANA untuk beban kerja yang berjalan di instans EC2 Amazon di cloud.

See Also <https://aws.amazon.com/backint-agen>.

AWS Backup AWS Backup adalah layanan pencadangan terkelola yang dapat Anda gunakan untuk memusatkan dan mengotomatiskan cadangan data Layanan AWS di cloud dan di tempat.

See Also <https://aws.amazon.com/backup/>.

pemantauan dasar Pemantauan metrik yang AWS disediakan diperoleh pada frekuensi 5 menit.

batch See [batch dokumen](#).

prediksi batch Amazon Machine Learning: Operasi yang memproses beberapa pengamatan data input pada satu waktu (secara asinkron). Tidak seperti prediksi real-time, prediksi batch tidak tersedia sampai semua prediksi telah diproses.

See Also [Prediksi real-time](#).

BGP ASN Border Gateway Protocol Autonomous System Number adalah pengidentifikasi unik untuk jaringan, untuk digunakan dalam BGP

	perutean. Amazon EC2 mendukung semua ASN nomor 2-byte dalam kisaran 1 - 65335, dengan pengecualian 7224, yang dicadangkan.
penagihan	See Manajemen Penagihan dan Biaya .
Manajemen Penagihan dan Biaya	AWS Billing and Cost Management adalah model AWS Cloud komputasi di mana Anda membayar layanan sesuai permintaan dan menggunakan sebanyak atau sesedikit yang Anda butuhkan. Sementara sumber daya aktif di bawah akun Anda, Anda membayar biaya mengalokasikan sumber daya tersebut. Anda juga membayar untuk setiap penggunaan insidental yang terkait dengan sumber daya tersebut, seperti transfer data atau penyimpanan yang dialokasikan. See Also https://aws.amazon.com/billing/new-user-faqs/ .
atribut biner	Amazon Machine Learning: Atribut yang memungkinkan salah satu dari dua kemungkinan nilai. Nilai positif yang valid adalah 1, y, yes, t, dan jawaban true. Nilai negatif yang valid adalah 0, n, no, f, dan false. Amazon Machine Learning menghasilkan 1 untuk nilai positif dan 0 untuk nilai negatif. See Also atribut .
model klasifikasi biner	Amazon Machine Learning: Model machine learning yang memprediksi jawaban atas pertanyaan di mana jawabannya dapat dinyatakan sebagai variabel biner. Misalnya, pertanyaan dengan jawaban “1” atau “0”, “yes” atau “no”, “will click” atau “will not click” adalah pertanyaan yang memiliki jawaban biner. Hasil untuk model klasifikasi biner selalu berupa “1” (untuk jawaban “true” atau afirmatif) atau “0” (untuk jawaban “false” atau negatif).
blok	Set data. Amazon EMR memecah sejumlah besar data menjadi subset. Setiap subset disebut blok data. Amazon EMR menetapkan ID untuk setiap blok dan menggunakan tabel hash untuk melacak pemrosesan blok.
perangkat blok	Perangkat penyimpanan yang mendukung membaca dan (secara opsional) menulis data dalam blok, sektor, atau kluster berukuran tetap.
pemetaan perangkat blok	Struktur pemetaan untuk setiap AMI dan instans yang menentukan perangkat blok yang dilampirkan ke instance.

AWS Blockchain Templates	See Managed Blockchain .
deployment biru/hijau	CodeDeploy: Metode penerapan di mana instance dalam grup penerapan (lingkungan asli) digantikan oleh serangkaian instance yang berbeda (lingkungan pengganti).
tindakan bootstrap	Tindakan default atau kustom yang ditetapkan pengguna yang menjalankan skrip atau aplikasi pada semua simpul alur kerja sebelum Hadoop dimulai.
Border Gateway Protocol Autonomous System Number	See BGP ASN .
pentalan	Upaya pengiriman email gagal.
Braket	Amazon Braket adalah layanan komputasi kuantum yang dikelola sepenuhnya yang membantu Anda menjalankan algoritme kuantum untuk mempercepat penelitian dan penemuan Anda. See Also https://aws.amazon.com/Braket .
pelanggaran	EC2Auto Scaling Amazon : Kondisi di mana batas yang ditetapkan pengguna (batas atas atau bawah) dilewati. Jika durasi pelanggaran signifikan, sebagaimana diatur oleh parameter durasi pelanggaran, mungkin dapat memulai aktivitas penskalaan .
bucket	Amazon S3 : Kontainer untuk objek-objek yang disimpan. Setiap objek dimuat dalam bucket. Misalnya, jika objek bernama photos/puppy.jpg disimpan dalam amzn-s3-demo-bucket bucket, maka pengguna yang berwenang dapat mengakses objek dengan file URL <code>https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/photos/puppy.jpg</code> .
pemilik bucket	Orang atau organisasi yang memiliki bucket in Amazon S3 . Dengan cara yang sama bahwa Amazon adalah satu-satunya pemilik nama domain Amazon.com, hanya satu orang atau organisasi yang dapat memiliki bucket.

paketan Istilah yang umum digunakan untuk membuat [Gambar Mesin Amazon \(AMI\)](#). Ini secara khusus mengacu pada pembuatan [instance yang didukung toko AMIs](#).

C

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

klaster cache Sebuah cache logis didistribusikan melalui beberapa [node cache](#). Klaster cache dapat diatur dengan simpul cache dengan jumlah tertentu.

pengidentifikasi klaster cache Pengidentifikasi yang disediakan pelanggan untuk klaster cache yang harus unik bagi pelanggan tersebut di [Wilayah AWS](#).

versi mesin cache Versi layanan Memcached yang berjalan pada simpul cache.

simpul cache Potongan ukuran tetap yang aman dan terpasang di jaringan. RAM Setiap node cache menjalankan instance dari layanan Memcached, dan memiliki DNS nama dan portnya sendiri. Beberapa jenis simpul cache didukung, masing-masing dengan jumlah yang bervariasi dari memori yang terkait.

jenis simpul cache Jenis [EC2contoh](#) yang digunakan untuk menjalankan simpul cache.

grup parameter cache Kontainer untuk nilai parameter mesin cache yang dapat diterapkan untuk satu atau lebih klaster cache.

grup keamanan cache Grup yang dikelola oleh ElastiCache itu menggabungkan otorisasi masuk ke node cache untuk host milik [grup EC2 keamanan Amazon](#) yang ditentukan melalui konsol atau alat baris perintah API atau.

kampanye [Amazon Personalize](#): Versi solusi yang di-deploy (model terlatih) dengan kapasitas transaksi khusus yang disediakan untuk membuat rekomendasi real-time bagi pengguna aplikasi Anda. Setelah membuat kampanye, Anda menggunakan `getRecommendations` atau operasi personalisasi `getPersonalizedRanking` untuk mendapatkan rekomendasi. See Also [rekomendasi](#), [versi solusi](#).

kebijakan akses terekam Kebijakan kontrol akses standar yang dapat Anda terapkan ke [bucket](#) atau objek. Pilihan meliputi: privat, public read public-read-write, dan authenticated-read.

kanonikalisasi	Proses mengubah data menjadi format standar yang Amazon S3 dapat dikenali oleh layanan seperti.
kapasitas	Jumlah ukuran komputasi yang tersedia pada waktu tertentu. Setiap Grup Auto Scaling didefinisikan dengan ukuran komputasi minimum dan maksimum. aktivitas penskalaan meningkatkan atau menurunkan kapasitas dalam nilai minimum dan maksimum yang ditentukan.
Produk Cartesian	Operasi matematika yang mengembalikan produk dari beberapa set.
Prosesor produk Cartesian	Prosesor yang menghitung produk Cartesian. Juga dikenal sebagai Prosesor data Cartesian.
AWS CDK	AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) adalah kerangka pengembangan perangkat lunak open-source untuk mendefinisikan infrastruktur cloud Anda dalam kode dan menyediakannya. AWS CloudFormation See Also https://aws.amazon.com/cdk/ .
CDN	See jaringan pengiriman konten (CDN) .
sertifikat	Kredensi yang digunakan beberapa AWS produk untuk mengautentikasi Akun AWS dan pengguna. Juga dikenal sebagai Sertifikat X.509 . Sertifikat dipasang dengan kunci privat.
sumber daya yang dikenakan biaya	Fitur atau layanan yang penggunaannya dikenakan biaya. Meskipun beberapa AWS produk gratis, yang lain termasuk biaya. Misalnya, dalam sebuah CloudFormation tumpukan , AWS sumber daya yang telah dibuat dikenakan biaya. Jumlah yang dibebankan biaya tergantung pada beban penggunaan. Gunakan Amazon Web Services Simple Monthly Calculator untuk memperkirakan biaya Anda sebelum membuat instans, tumpukan, atau sumber daya lainnya.
AWS Chatbot	AWS Chatbot adalah agen interaktif yang memudahkan untuk memantau, memecahkan masalah, dan mengoperasikan AWS sumber daya di saluran Slack dan ruang obrolan Amazon Chime Anda. See Also https://aws.amazon.com/chatbot .
Amazon Chime	Amazon Chime adalah layanan komunikasi terpadu yang aman, real-time, dan terpadu yang mengubah rapat dengan membuatnya lebih efisien dan lebih mudah dilakukan.

See Also <https://aws.amazon.com/chime/>.

CIDRblok	<p>Perutean Antar-Domain Tanpa Kelas. Alokasi alamat protokol internet dan metodologi agregasi rute.</p> <p>See Also Perutean Antar-Domain Tanpa Kelas on Wikipedia.</p>
teks tersandi	<p>Informasi yang telah dienkripsi, berlawanan dengan teks biasa, yang merupakan informasi yang belum dienkripsi.</p>
klasifikasi	<p>Dalam machine learning, jenis masalah yang menempatkan (mengklasifikasikan) sampel data ke dalam kategori tunggal atau "kelas." Seringkali, masalah klasifikasi dimodelkan untuk memilih satu kategori (kelas) dari dua kategori. Ini adalah masalah klasifikasi biner. Masalah dengan lebih dari dua kategori yang tersedia (kelas) disebut masalah "multiclass classification".</p> <p>See Also model klasifikasi biner, model klasifikasi multikelas.</p>
AWS Clean Rooms	<p>AWS Clean Rooms adalah Layanan AWS yang membantu banyak pihak untuk menggabungkan data mereka bersama dalam ruang kerja kolaborasi yang aman.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/clean-rooms/.</p>
Klien VPN	<p>AWS Client VPN adalah VPN layanan terkelola berbasis klien yang dapat digunakan klien jarak jauh untuk mengakses AWS sumber daya Anda dengan aman menggunakan klien perangkat lunak VPN berbasis terbuka.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/vpn/klien-vpn.</p>
AWS Cloud Control API	<p>AWS Cloud Control API adalah seperangkat antarmuka pemrograman aplikasi standar (APIs) yang dapat digunakan pengembang untuk membuat, membaca, memperbarui, menghapus, dan membuat daftar infrastruktur cloud yang didukung.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/cloudcontrolapi.</p>
Cloud Directory	<p>Amazon Cloud Directory adalah layanan yang menyediakan penyimpanan direktori yang sangat skalabel untuk data multihierarkis aplikasi Anda.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/cloud-directory/.</p>
AWS Cloud Map	<p>AWS Cloud Map adalah layanan yang Anda gunakan untuk membuat dan memelihara peta layanan backend dan sumber daya yang bergantung</p>

	<p>pada aplikasi Anda. Dengan AWS Cloud Map, Anda dapat memberi nama dan menemukan AWS Cloud sumber daya Anda.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/peta-awan.</p>
penyedia layanan cloud (CSP)	<p>Penyedia layanan cloud adalah perusahaan yang menyediakan pelanggan dengan akses ke layanan komputasi, penyimpanan, dan perangkat lunak yang dihosting internet.</p>
AWS Cloud WAN	<p>AWS Cloud WAN adalah layanan jaringan area luas terkelola yang digunakan untuk membangun, mengelola, dan memantau jaringan global terpadu.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/awan-wan.</p>
AWS Cloud9	<p>AWS Cloud9 adalah lingkungan pengembangan terintegrasi berbasis cloud (IDE) yang Anda gunakan untuk menulis, menjalankan, dan men-debug kode.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/cloud9/.</p>
CloudFormation	<p>AWS CloudFormation adalah layanan untuk menulis atau mengubah template yang membuat dan menghapus AWS sumber daya terkait bersama-sama sebagai satu unit.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/cloudformation.</p>
CloudFront	<p>Amazon CloudFront adalah layanan pengiriman AWS konten yang membantu Anda meningkatkan kinerja, keandalan, dan ketersediaan situs web dan aplikasi Anda.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/cloudfront.</p>
Awan HSM	<p>AWS CloudHSM adalah layanan web yang membantu Anda memenuhi persyaratan kepatuhan perusahaan, kontrak, dan peraturan untuk keamanan data dengan menggunakan peralatan modul keamanan perangkat keras khusus (HSM) di AWS Cloud dalam.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/cloudhsm/.</p>
CloudSearch	<p>Amazon CloudSearch adalah layanan yang dikelola sepenuhnya AWS Cloud yang dapat Anda gunakan untuk mengatur, mengelola, dan menskalakan solusi pencarian untuk situs web atau aplikasi Anda.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/cloudsearch/.</p>

CloudTrail	<p>AWS CloudTrail adalah layanan web yang merekam AWS API panggilan untuk akun Anda dan mengirimkan file log kepada Anda. Informasi yang direkam mencakup identitas API penelepon, waktu API panggilan, alamat IP sumber API penelepon, parameter permintaan, dan elemen respons yang Layanan AWS dikembalikan.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/cloudtrail/.</p>
CloudWatch	<p>Amazon CloudWatch adalah layanan web yang dapat Anda gunakan untuk memantau dan mengelola berbagai metrik, dan mengonfigurasi tindakan alarm berdasarkan data dari metrik tersebut.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/cloudwatch.</p>
CloudWatch Acara	<p>Amazon CloudWatch Events adalah layanan web yang dapat Anda gunakan untuk mengirimkan aliran peristiwa sistem yang tepat waktu yang menjelaskan perubahan AWS sumber daya ke Lambda fungsi, aliran Kinesis Data Streams, Amazon SNS topik, atau target bawaan.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/cloudwatch.</p>
CloudWatch Log	<p>Amazon CloudWatch Logs adalah layanan web untuk memantau dan memecahkan masalah sistem dan aplikasi Anda dari sistem, aplikasi, dan file log kustom yang ada. Anda dapat mengirim file log yang ada ke CloudWatch Log dan memantau log ini dalam waktu nyaris nyata.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/cloudwatch.</p>
cluster	<p>Pengelompokan logis instance kontainer tempat Anda dapat menempatkan tugas.</p> <p>OpenSearch Layanan: Pengelompokan logis dari satu atau beberapa node data, node master khusus opsional, dan penyimpanan yang diperlukan untuk menjalankan Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) dan mengoperasikan domain OpenSearch Layanan Anda.</p> <p>See Also simpul data, simpul utama khusus, simpul.</p>
instans komputasi klaster	<p>Jenis instans yang menyediakan sejumlah besar CPU daya ditambah dengan peningkatan kinerja jaringan, sehingga cocok untuk aplikasi High Performance Compute (HPC) dan aplikasi terikat jaringan lainnya yang menuntut.</p>
grup penempatan klaster	<p>instans komputasi klasterPengelompokan logis untuk menyediakan latensi yang lebih rendah dan konektivitas bandwidth tinggi antar instance.</p>

status klaster	OpenSearch Layanan : Indikator health klaster. Status bisa berwarna hijau, kuning, atau merah. Pada tingkat shard, hijau berarti bahwa semua shard dialokasikan ke simpul dalam klaster, kuning berarti shard utama dialokasikan tetapi shard replika tidak, dan merah berarti bahwa shard primer dan replika dari setidaknya satu indeks tidak dialokasikan. Status shard menentukan status indeks, dan status indeks menentukan status klaster.
CNAME	Canonical Name Record. Jenis catatan sumber daya dalam Domain Name System (DNS) yang menentukan bahwa nama domain adalah alias dari nama domain kanonik lainnya. Secara khusus, ini adalah entri dalam DNS tabel yang dapat Anda gunakan untuk alias satu nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat ke yang lain.
Penandatanganan Kode untuk AWS IoT	Layanan untuk menandatangani kode yang Anda buat untuk perangkat IoT apa pun yang didukung oleh Amazon Web Services (AWS).
CodeBuild	AWS CodeBuild adalah layanan integrasi berkelanjutan yang dikelola sepenuhnya yang mengkompilasi kode sumber, menjalankan pengujian, dan menghasilkan paket perangkat lunak yang siap digunakan. See Also https://aws.amazon.com/codebuild .
CodeCommit	AWS CodeCommit adalah layanan kontrol sumber yang dikelola sepenuhnya yang dapat digunakan perusahaan untuk meng-host repositori Git pribadi yang aman dan sangat skalabel. See Also https://aws.amazon.com/codecommit .
CodeDeploy	AWS CodeDeploy adalah layanan yang mengotomatiskan penerapan kode ke instans apa pun, termasuk instance dan EC2instance yang berjalan di tempat. See Also https://aws.amazon.com/codedeploy .
AWS CodeDeploy agen	AWS CodeDeploy agent adalah paket perangkat lunak yang, ketika diinstal dan dikonfigurasi pada sebuah instance, memungkinkan instance tersebut untuk digunakan dalam CodeDeploy penerapan.
CodeGuru	Amazon CodeGuru adalah kumpulan alat pengembang yang mengotomatiskan ulasan kode dan memberikan rekomendasi cerdas untuk mengoptimalkan kinerja aplikasi.

	See Also https://aws.amazon.com/codeguru .
CodePipeline	<p>AWS CodePipeline adalah layanan pengiriman berkelanjutan untuk pembaruan aplikasi yang cepat dan andal.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/codepipeline.</p>
Amazon Cognito	<p>Amazon Cognito adalah layanan web yang dapat Anda gunakan untuk menyimpan data pengguna seluler AWS Cloud tanpa menulis kode backend apa pun atau mengelola infrastruktur apa pun. Contoh data pengguna seluler yang dapat Anda simpan termasuk preferensi aplikasi dan status game. Amazon Cognito menawarkan manajemen identitas seluler dan sinkronisasi data di seluruh perangkat.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/cognito/.</p>
kolaborasi	<p>AWS Clean Rooms: Batas logis yang aman AWS Clean Rooms di mana anggota dapat melakukan SQL kueri pada tabel yang dikonfigurasi.</p>
AWS CLI	<p>AWS Command Line Interface adalah alat terpadu yang dapat diunduh dan dapat dikonfigurasi untuk mengelola. Layanan AWS Kontrol beberapa Layanan AWS dari baris perintah dan otomatisasi melalui skrip.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/cli/.</p>
aduan	<p>Acara di mana penerima orang yang tidak ingin menerima pesan email memilih “Tandai sebagai Spam” dalam klien email, dan penyedia layanan internet (ISP) mengirim pemberitahuan ke Amazon SES.</p>
kueri gabungan	<p>CloudSearch: Permintaan penelusuran yang menentukan beberapa kriteria penelusuran menggunakan sintaks penelusuran CloudSearch terstruktur Amazon.</p>
Amazon Comprehend	<p>Amazon Comprehend adalah layanan NLP pemrosesan bahasa alami () yang menggunakan pembelajaran mesin untuk menemukan wawasan dan hubungan dalam teks.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/comprehend/.</p>
Amazon Comprehend Medical	<p>Amazon Comprehend Medical adalah layanan pemrosesan bahasa alami () HIPAA yang memenuhi syarat yang menggunakan pembelajaran mesin NLP (ML), dan telah dilatih sebelumnya untuk memahami dan mengekstrak data kesehatan dari teks medis, seperti resep, prosedur, atau diagnosis.</p>

	See Also https://aws.amazon.com/comprehend/medis .
ketentuan	<p>IAM: Pembatasan atau detail apa pun tentang izin. Syaratnya adalah D dalam pernyataan "A memiliki izin untuk melakukan B ke C jika D diterapkan."</p> <p>AWS WAF: Satu set atribut yang AWS WAF mencari dalam permintaan web ke AWS sumber daya seperti CloudFront distribusi Amazon. Syarat dapat mencakup nilai-nilai seperti alamat IP tempat asal permintaan web atau nilai-nilai dalam header permintaan. Berdasarkan kondisi yang ditentukan, Anda dapat mengonfigurasi AWS WAF untuk mengizinkan atau memblokir permintaan web ke AWS sumber daya.</p>
parameter bersyarat	See pemetaan .
AWS Config	<p>AWS Config adalah layanan yang dikelola sepenuhnya yang menyediakan AWS sumber daya inventaris, riwayat konfigurasi, dan pemberitahuan perubahan konfigurasi untuk keamanan dan tata kelola yang lebih baik. Anda dapat membuat aturan yang secara otomatis memeriksa konfigurasi sumber AWS daya yang AWS Config merekam. See Also https://aws.amazon.com/config/.</p>
konfigurasi API	<p>CloudSearch: API Panggilan yang Anda gunakan untuk membuat, mengonfigurasi, dan mengelola domain penelusuran.</p>
templat konfigurasi	<p>Serangkaian pasangan kunci-nilai yang menentukan parameter untuk berbagai AWS produk sehingga Elastic Beanstalk dapat menyediakannya untuk lingkungan.</p>
Amazon Connect	<p>Amazon Connect adalah solusi layanan yang menawarkan konfigurasi layanan mandiri dan memberikan keterlibatan pelanggan yang dinamis, pribadi, dan alami dalam skala apa pun. See Also https://aws.amazon.com/connect/.</p>
model konsistensi	<p>Metode yang digunakan layanan untuk mencapai ketersediaan yang tinggi. Sebagai contoh, hal itu bisa melibatkan mereplikasi data di beberapa server di pusat data. See Also eventual consistency.</p>
konsol	See AWS Management Console .

Console Mobile Application	<p>AWS Console Mobile Application memungkinkan AWS pelanggan memantau dan mengelola serangkaian sumber daya tertentu untuk tetap mendapat informasi dan terhubung dengan AWS sumber daya mereka saat bepergian.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/console/ponsel.</p>
tagihan terkonsolidasi	<p>Fitur AWS Organizations layanan untuk mengkonsolidasikan pembayaran untuk beberapa Akun AWS. Anda membuat organisasi yang berisi Anda Akun AWS, dan Anda menggunakan akun manajemen organisasi Anda untuk membayar semua akun anggota. Anda dapat melihat tampilan gabungan AWS biaya yang dikeluarkan oleh semua akun di organisasi Anda, dan Anda bisa mendapatkan laporan biaya terperinci untuk masing-masing akun.</p>
kontainer	<p>Container adalah unit standar perangkat lunak yang berisi kode aplikasi dan semua dependensi yang relevan.</p>
ketentuan kontainer	<p>Definisi kontainer menentukan detail yang terkait dengan menjalankan kontainer di AmazonECS. Lebih khusus lagi, definisi kontainer menentukan detail seperti gambar kontainer yang akan digunakan dan berapa banyak CPU dan memori wadah dialokasikan. Definisi kontainer disertakan sebagai bagian dari Amazon ECS definisi tugas.</p>
instans kontainer	<p>Instance kontainer adalah server yang dikelola sendiri EC2contoh atau lokal atau mesin virtual (VM) yang menjalankan agen penampung Amazon Elastic Container Service (AmazonECS) dan telah didaftarkan ke dalam file. cluster Instance container berfungsi sebagai infrastruktur ECS tempat beban kerja Amazon Anda dijalankan.</p>
registri kontainer	<p>Registri kontainer adalah kumpulan repositori yang menyimpan gambar kontainer. Salah satu contohnya adalah Amazon Elastic Container Registry (AmazonECR).</p>
jaringan pengiriman konten (CDN)	<p>Layanan web yang mempercepat distribusi konten web statis dan dinamis Anda—seperti .html, .css, .js, file media, dan file gambar—kepada pengguna Anda dengan menggunakan jaringan pusat data di seluruh dunia. Saat pengguna meminta konten Anda, permintaan dirutekan ke pusat data yang menyediakan latensi terendah (penundaan waktu). Jika konten sudah berada di lokasi dengan latensi terendah, segera</p>

	<p>CDN mengirimkannya. Jika tidak, CDN mengambilnya dari asal yang Anda tentukan (misalnya, server web atau bucket Amazon S3). Dengan beberapaCDNs, Anda dapat membantu mengamankan konten Anda dengan mengonfigurasi HTTPS koneksi antara pengguna dan pusat data, dan antara pusat data dan asal Anda. Amazon CloudFront adalah contoh dari aCDN.</p>
metadata kontekstual	<p>Amazon Personalize: Data interaksi yang Anda kumpulkan tentang konteks penelusuran pengguna (seperti perangkat yang digunakan atau lokasi) ketika kejadian (seperti klik) terjadi. Metadata kontekstual dapat meningkatkan relevansi rekomendasi untuk pengguna baru dan yang sudah ada.</p> <p>See Also Set data interaksi, kejadian.</p>
pengiriman terus menerus	<p>Praktik pengembangan perangkat lunak di mana perubahan kode secara otomatis dibangun, diuji, dan disiapkan untuk rilis ke produksi.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/devops/pengiriman-berkelanjutan/.</p>
integrasi berkelanjutan	<p>Praktek pengembangan perangkat lunak di mana developer secara teratur menggabungkan perubahan kode ke repositori pusat, setelah itu build dan pengujian otomatis dijalankan.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/devops/integrasi-kontinu/.</p>
AWS Control Tower	<p>AWS Control Tower adalah layanan yang digunakan untuk mengatur dan mengatur lingkungan multi-akun AWS yang aman.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/menara kontrol.</p>
Periode pendinginan	<p>Jumlah waktu di mana EC2Auto Scaling Amazon tidak mengizinkan ukuran yang diinginkan dari Grup Auto Scaling untuk diubah oleh notifikasi lain dari CloudWatch alarm.</p>
simpul inti	<p>Sebuah EC2contoh yang menjalankan Hadoop peta dan mengurangi tugas dan menyimpan data menggunakan Hadoop Distributed File System (HDFS). Simpul inti dikelola oleh simpul utama, yang menetapkan tugas Hadoop untuk simpul dan memantau statusnya. EC2Instance yang Anda tetapkan sebagai node inti adalah kapasitas yang harus dialokasikan untuk seluruh alur kerja yang dijalankan. Karena simpul inti menyimpan data, Anda tidak dapat menghapusnya dari alur kerja. Namun, Anda dapat menambahkan simpul inti untuk alur kerja yang berjalan.</p>

	Node inti menjalankan daemon DataNodes dan TaskTracker Hadoop.
korpus	CloudSearch : Koleksi data yang ingin Anda cari.
Corretto	Amazon Corretto adalah distribusi tanpa biaya, multiplatform, siap produksi dari Open Java Development Kit (Open). JDK See Also https://aws.amazon.com/corretto/ .
cakupan	Amazon Personalize : Metrik evaluasi yang memberitahu Anda proporsi item unik yang Amazon Personalize mungkin merekomendasikan menggunakan model Anda dari jumlah total item unik dalam set data Interaksi dan Item. Untuk memastikan Amazon Personalize merekomendasikan lebih banyak item Anda, gunakan model dengan skor cakupan yang lebih tinggi. Resep yang menampilkan eksplorasi item, seperti personalisasi pengguna, memiliki cakupan yang lebih tinggi daripada yang tidak, seperti jumlah popularitas. See Also metrik , Set data item , Set data interaksi , eksplorasi item , resep user-personalization , resep popularity-count .
pembantu kredensial	CodeCommit : Program yang menyimpan kredensial untuk repositori dan memasoknya ke Git saat membuat koneksi ke repositori tersebut. AWS CLI termasuk pembantu kredensial yang dapat Anda gunakan dengan Git saat menghubungkan ke CodeCommit repositori.
kredensial	Disebut juga kredensial akses atau kredensial keamanan. Dalam autentikasi dan otorisasi, sistem menggunakan kredensial untuk mengidentifikasi siapa yang membuat panggilan dan apakah akan mengizinkan akses yang diminta. Pada tahun AWS, kredensial ini biasanya access key ID dan secret access key
access lintas-akun	Proses mengizinkan penggunaan sumber daya yang terbatas dan terkontrol dalam satu Akun AWS oleh pengguna di yang lain. Akun AWS Misalnya, dalam CodeCommit dan CodeDeploy Anda dapat mengonfigurasi akses lintas akun sehingga pengguna di Akun AWS A dapat mengakses CodeCommit repositori yang dibuat oleh akun B. Atau pipeline yang dibuat oleh akun A dapat menggunakan CodeDeploy sumber daya yang CodePipeline dibuat oleh akun B. Dalam IAM Anda menggunakan a peran untuk mendelegasikan akses sementara ke user dalam satu akun ke sumber daya di akun lain.

replikasi lintas-Wilayah	Solusi untuk mereplikasi data di berbagai Wilayah AWS yang berbeda, hampir secara real time.
Komputasi Kriptografi untuk Kamar Bersih (C3R)	AWS Clean Rooms Kemampuan dalam organisasi AWS Clean Rooms yang dapat digunakan untuk menyatukan data sensitif untuk mendapatkan wawasan baru dari analitik data sementara secara kriptografis membatasi apa yang dapat dipelajari oleh pihak mana pun dalam proses tersebut.
gateway pelanggan	Router atau aplikasi perangkat lunak di sisi VPN terowongan yang dikelola oleh Amazon VPC . Antarmuka internal gateway pelanggan dilampirkan ke satu atau lebih perangkat di jaringan rumah Anda. Antarmuka eksternal terpasang ke gateway pribadi virtual (VGW) seberang VPN terowongan.
kebijakan yang dikelola pelanggan	Sebuah IAM Kebijakan terkelola yang Anda buat dan kelola di Anda Akun AWS .
kunci master pelanggan (CMK)	Kami tidak lagi menggunakan kunci master pelanggan atau CMK. Istilah-istilah ini diganti dengan AWS KMS key (penyebutan pertama) dan KMS kunci (penyebutan selanjutnya). Untuk informasi lebih lanjut, lihat KMS kunci .

D

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

dasbor	See service health dashboard .
konsistensi data	Konsep yang menggambarkan saat data ditulis atau diperbarui dengan sukses dan semua salinan data diperbarui di semua Wilayah AWS . Namun, butuh waktu untuk data menyebarkan ke semua lokasi penyimpanan. Untuk mendukung persyaratan aplikasi yang bervariasi, DynamoDB mendukung eventual consistency dan bacaan konsisten yang kuat. See Also eventual consistency , bacaan akhir konsisten , bacaan konsisten kuat .
AWS Data Exchange	AWS Data Exchange adalah layanan yang membantu Anda menemukan, berlangganan, dan menggunakan data pihak ketiga di cloud.

See Also <https://aws.amazon.com/pertukaran data>.

Amazon Data Lifecycle Manager

[Amazon Data Lifecycle Manager](#) adalah layanan Amazon yang mengotomatiskan dan mengelola siklus hidup snapshot Amazon dan didukung Amazon. [EBS EBS AMIs](#)

simpul data

[OpenSearch Layanan](#): OpenSearch Instance yang menyimpan data dan merespons permintaan upload data.

See Also [simpul utama khusus](#), [simpul](#).

Data Pipeline

AWS Data Pipeline adalah layanan web untuk memproses dan memindahkan data antara layanan AWS komputasi dan penyimpanan yang berbeda, serta sumber data lokal, pada interval tertentu.

See Also <https://aws.amazon.com/datapipeline>.

skema data

See [skema](#).

sumber data

Basis data, file, atau repositori yang menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi atau basis data. Misalnya, di [OpsWorks](#), sumber data yang valid menyertakan SQL lapisan Saya [instans](#) untuk tumpukan atau lapisan RDS layanan [Amazon](#) tumpukan. Di [Amazon Redshift](#), sumber data yang valid menyertakan file teks dalam [Amazon S3bucket](#), di EMR kluster [Amazon](#), atau pada host jarak jauh yang dapat diakses kluster melalui SSH koneksi.

See Also [sumber data](#).

mesin basis data

Perangkat lunak basis data dan versi yang berjalan di [Instans DB](#).

nama basis data

Nama basis data yang di-host di [Instans DB](#). Instans DB dapat menjadi host beberapa basis data, tetapi basis data yang di-host oleh instans DB harus memiliki nama unik dalam instans itu.

set data

[Amazon Personalize](#): Kontainer untuk data yang digunakan oleh Amazon Personalize. Ada tiga jenis set data Amazon Personalize: Pengguna, Item, dan Interaksi.

See Also [Set data interaksi](#), [Set data pengguna](#), [Set data item](#).

grup set data

[Amazon Personalize](#): Kontainer untuk komponen Amazon Personalize, termasuk set data, pelacak kejadian, solusi, filter, kampanye, dan tugas

	<p>inferensi batch. Grup set data mengatur sumber daya Anda ke dalam koleksi independen, sehingga sumber daya dari satu grup set data tidak dapat mempengaruhi sumber daya dalam grup set data lainnya.</p> <p>See Also set data, pelacak kejadian, solusi, kampanye.</p>
sumber data	<p>Amazon ML: Objek yang berisi metadata tentang input data. Amazon ML membaca data input, menghitung statistik deskriptif pada atributnya, dan menyimpan statistik—bersama dengan skema dan informasi lainnya—sebagai bagian dari objek sumber data. Amazon ML menggunakan sumber data untuk melatih dan mengevaluasi model machine learning dan menghasilkan prediksi batch.</p> <p>See Also sumber data.</p>
DataSync	<p>AWS DataSync adalah layanan transfer data online yang menyederhanakan, mengotomatisasi, dan mempercepat pemindahan data antara sistem penyimpanan dan layanan.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/datasync.</p>
kelas komputasi DB	<p>Ukuran platform komputasi basis data digunakan untuk menjalankan instans.</p>
Instans DB	<p>Lingkungan basis data terisolasi yang berjalan di cloud. Instans DB dapat berisi beberapa basis data yang dibuat pengguna.</p>
Pengidentifikasi instans DB	<p>Pengidentifikasi yang disediakan pengguna untuk instans DB. Pengidentifikasi harus unik untuk pengguna tersebut di Wilayah AWS.</p>
Grup parameter DB	<p>Sebuah wadah untuk nilai parameter mesin database yang berlaku untuk satu atau beberapa instance DB.</p>
Grup keamanan DB	<p>Metode yang mengontrol akses ke Instans DB. Secara default, akses jaringan dinonaktifkan ke instans DB. Setelah lalu lintas masuk dikonfigurasi untuk grup keamanan, aturan yang sama berlaku untuk semua instans DB yang dikaitkan dengan grup keamanan tersebut.</p>
Snapshot DB	<p>Backup titik yang dimulai pengguna dari Instans DB.</p>
Host Khusus	<p>Server fisik dengan kapasitas EC2contoh yang sepenuhnya didedikasikan untuk pengguna.</p>

Instans Khusus	instans yang secara fisik terisolasi pada tingkat perangkat keras host dan diluncurkan dalam Amazon VPC .
simpul utama khusus	OpenSearch Layanan : OpenSearch Instance yang melakukan tugas manajemen kluster, tetapi tidak menyimpan data atau menanggapi permintaan unggahan data. Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) menggunakan node master khusus untuk meningkatkan stabilitas kluster. See Also simpul data , simpul .
Instans Terpesan Khusus	Opsi yang Anda beli untuk menjamin bahwa kapasitas yang cukup akan tersedia untuk meluncurkan Instans Khusus ke dalam Amazon VPC .
AWS DeepComposer	AWS DeepComposer adalah layanan web yang dirancang khusus untuk mendidik pengembang melalui tutorial, kode sampel, dan data pelatihan. See Also https://aws.amazon.com/deepcomposer .
AWS DeepLens	AWS DeepLens adalah alat yang menyediakan AWS pelanggan dengan tempat terpusat untuk mencari, menemukan, dan terhubung dengan APN Teknologi dan Mitra Konsultasi terpercaya, berdasarkan kebutuhan bisnis pelanggan. See Also https://aws.amazon.com/memperdalam .
AWS DeepRacer	AWS DeepRacer adalah simulator balap 3D berbasis cloud, liga balap global, dan mobil balap skala 1/18 yang sepenuhnya otonom yang digerakkan oleh pembelajaran penguatan. See Also https://aws.amazon.com/deepracer .
delegasi	Dalam satu Akun AWS : Memberi AWS pengguna akses ke sumber daya Anda Akun AWS. Antara dua Akun AWS: Menyiapkan kepercayaan antara akun yang memiliki sumber daya (akun kepercayaan), dan akun yang berisi pengguna yang perlu mengakses sumber daya (akun terpercaya). See Also kebijakan kepercayaan .
delete marker	Objek dengan kunci dan versi ID, tetapi tanpa konten. Amazon S3 menyisipkan penanda hapus secara otomatis ke dalam ember berversi saat objek dihapus.

kemampuan pengiriman	Kemungkinan pesan email tiba di tujuan yang dimaksudkan.
pengantaran	Jumlah pesan email, dikirim melalui Amazon SES , yang diterima oleh a penyedia layanan internet (ISP) untuk pengiriman ke penerima selama periode waktu tertentu.
tolak	Hasil dari pernyataan kebijakan yang mencakup tolak sebagai efek, sehingga tindakan tertentu atau tindakan yang secara tegas dilarang untuk pengguna, grup, atau peran. Penolakan eksplisit lebih diutamakan daripada izinkan eksplisit.
konfigurasi deployment	CodeDeploy : Kumpulan aturan deployment dan syarat keberhasilan dan kegagalan yang digunakan oleh layanan selama deployment.
grup deployment	CodeDeploy : Satu set instance atau EC2instance yang ditandai secara individual dalam grup Auto Scaling , atau keduanya.
Properti deskripsi	Properti yang ditambahkan ke parameter, sumber daya , properti sumber daya, pemetaan, dan output untuk membantu Anda CloudFormation mendokumentasikan elemen templat.
pemantauan terperinci	Pemantauan metrik yang AWS disediakan diperoleh pada frekuensi 1 menit.
Detective	Amazon Detective adalah layanan yang mengumpulkan data log dari AWS sumber daya Anda untuk menganalisis dan mengidentifikasi akar penyebab temuan keamanan atau aktivitas yang mencurigakan. Grafik perilaku Detective menyediakan visualisasi untuk membantu Anda menentukan sifat dan tingkat kemungkinan masalah keamanan dan melakukan investigasi yang efisien. See Also https://aws.amazon.com/detective/ .
Device Farm	AWS Device Farm adalah layanan pengujian aplikasi yang dapat Anda gunakan untuk menguji Android, iOS, dan aplikasi web di ponsel dan tablet fisik nyata yang di-host oleh AWS. See Also https://aws.amazon.com/device-farm/ .
DevOpsGuru Amazon	Amazon DevOps Guru adalah layanan operasi terkelola penuh yang didukung oleh pembelajaran mesin (ML), yang dirancang untuk meningkatkan kinerja dan ketersediaan operasional aplikasi.

See Also <https://aws.amazon.com/devops-guru/>.

dimensi	Pasangan nama-nilai (misalnya, InstanceType = m1.small, atau EngineName =mysql), yang berisi informasi tambahan untuk mengidentifikasi metrik.
Direct Connect	AWS Direct Connect adalah layanan web yang menyederhanakan membangun koneksi jaringan khusus dari tempat Anda ke AWS. Dengan menggunakan AWS Direct Connect, Anda dapat membangun konektivitas pribadi antara AWS dan pusat data, kantor, atau lingkungan colocation Anda. See Also https://aws.amazon.com/directconnect .
Directory Service	AWS Directory Service adalah layanan terkelola untuk menghubungkan AWS sumber daya Anda ke Microsoft Active Directory lokal yang ada atau untuk menyiapkan dan mengoperasikan direktori baru yang berdiri sendiri di AWS Cloud See Also https://aws.amazon.com/layanan direktori .
forum diskusi	Tempat di mana AWS pengguna dapat memposting pertanyaan teknis dan umpan balik untuk membantu mempercepat upaya pengembangan mereka dan untuk terlibat dengan AWS komunitas. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Forum Diskusi Amazon Web Services .
distribusi	Tautan antara server asal (seperti Amazon S3bucket) dan nama domain, yang CloudFront secara otomatis menetapkan. Melalui tautan ini, CloudFront mengidentifikasi objek yang telah Anda simpan di Anda server asal .
DKIM	DomainKeys Identified Mail adalah standar yang digunakan pengirim email untuk menandatangani pesan mereka. ISP menggunakan tanda tangan tersebut untuk memverifikasi bahwa pesan itu sah. Untuk informasi lebih lanjut, lihat https://tools.ietf.org/html/rfc6376 .
AWS DMS	AWS Database Migration Service adalah layanan web yang dapat membantu Anda memigrasikan data ke dan dari banyak basis data komersial dan sumber terbuka yang banyak digunakan. See Also https://aws.amazon.com/dms .
DNS	See Sistem Nama Domain .

Gambar Docker	Templat sistem file berlapis yang merupakan dasar dari Docker kontainer . Gambar Docker dapat terdiri sistem operasi tertentu atau aplikasi.
dokumen	CloudSearch : Item yang dapat dikembalikan sebagai hasil pencarian. Setiap dokumen memiliki koleksi bidang yang berisi data yang dapat dicari atau dikembalikan. Nilai bidang dapat berupa string atau angka. Setiap dokumen harus memiliki ID unik dan setidaknya satu bidang.
batch dokumen	CloudSearch : Koleksi operasi menambahkan dan menghapus dokumen. Anda menggunakan layanan dokumen API untuk mengirimkan batch untuk memperbarui data di domain pencarian Anda.
layanan dokumen API	CloudSearch : API Panggilan yang Anda gunakan untuk mengirimkan batch dokumen untuk memperbarui data dalam domain pencarian.
titik akhir layanan dokumen	CloudSearch : URL Yang Anda sambungkan saat mengirim pembaruan dokumen ke CloudSearch domain Amazon. Setiap domain pencarian memiliki titik akhir layanan dokumen unik yang tetap sama untuk kehidupan domain.
Amazon DocumentDB	Amazon DocumentDB (dengan kompatibilitas MongoDB) adalah layanan database terkelola yang dapat Anda gunakan untuk mengatur, mengoperasikan, dan menskalakan database yang kompatibel dengan MongoDB di cloud. See Also https://aws.amazon.com/documentdb/ .
domain	OpenSearch Layanan : Perangkat keras, perangkat lunak, dan data yang diekspos oleh titik akhir Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service). Domain OpenSearch Layanan adalah pembungkus layanan di sekitar OpenSearch cluster. Domain OpenSearch Layanan merangkum instance mesin yang memproses permintaan OpenSearch Layanan, data terindeks yang ingin Anda telusuri, snapshot domain, kebijakan akses, dan metadata. See Also cluster , Elasticsearch .
Sistem Nama Domain	Domain Name System adalah layanan yang mengarahkan lalu lintas internet ke situs web dengan menerjemahkan nama domain yang dapat dibaca manusia (misalnya, www.example.com) ke alamat IP numerik, seperti 192.0.2.1, yang digunakan komputer untuk terhubung satu sama lain.

Tombol donasi	Tombol HTML berkode untuk menyediakan cara yang sederhana dan aman bagi organisasi nirlaba 501 (c) (3) IRS bersertifikat yang berbasis di AS untuk meminta sumbangan.
DynamoDB	Amazon DynamoDB adalah layanan basis data SQL Tanpa terkelola sepenuhnya yang memberikan kinerja yang cepat dan dapat diprediksi dengan skalabilitas yang mulus. See Also https://aws.amazon.com/dynamodb/ .
Amazon DynamoDB Encryption Client	Amazon DynamoDB Encryption Client adalah pustaka perangkat lunak yang membantu Anda melindungi data tabel Anda sebelum Anda mengirimkannya. DynamoDB
Backend Penyimpanan Amazon DynamoDB untuk Titan	Amazon DynamoDB Storage Backend for Titan adalah database grafik yang diimplementasikan di atas Amazon DynamoDB. Titan adalah basis data grafik yang dapat diskalakan dioptimalkan untuk menyimpan dan membuat kueri grafik. See Also https://aws.amazon.com/dynamodb/ .
DynamoDB Streams	Amazon DynamoDB Streams adalah yang menangkap urutan modifikasi tingkat item Layanan AWS yang diurutkan waktu dalam tabel Amazon DynamoDB apa pun. Layanan ini juga menyimpan informasi ini dalam log hingga 24 jam. Aplikasi dapat mengakses log ini dan melihat item data seperti yang muncul sebelum dan setelah diubah, hampir secara waktu nyata. See Also https://aws.amazon.com/dynamodb/ .

E

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

Amazon EBS	Amazon Elastic Block Store adalah layanan yang menyediakan volume penyimpanan tingkat blok atau penggunaan dengan EC2instans . See Also https://aws.amazon.com/ebs .
Didukung Amazon EBS AMI	Amazon yang EBS didukung AMI adalah jenis Gambar Mesin Amazon (AMI) instansnya menggunakan Amazon EBS volume sebagai perangkat root mereka. Bandingkan ini dengan instance yang diluncurkan dari

	<p>instans yang didukung toko AMIs, yang menggunakan perangkat penyimpanan instans sebagai root.</p>
Amazon EC2	<p>Amazon Elastic Compute Cloud adalah layanan web untuk meluncurkan dan mengelola instance UNIX Linux/dan Windows Server di pusat data Amazon.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/ec2.</p>
EC2Auto Scaling Amazon	<p>Amazon EC2 Auto Scaling adalah layanan web yang meluncurkan atau menghentikan instans secara otomatis berdasarkan kebijakan, jadwal, dan pemeriksaan kesehatan yang ditentukan pengguna.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/ec2/penskalaan otomatis.</p>
EC2contoh	<p>Komputasi instans di EC2 layanan Amazon. Lain Layanan AWS menggunakan istilah EC2instance untuk membedakan instance ini dari jenis instance lain yang mereka dukung.</p>
Amazon ECR	<p>Amazon Elastic Container Registry (AmazonECR) adalah registri kontainer Docker yang dikelola sepenuhnya yang dapat Anda gunakan untuk menyimpan, mengelola, dan menyebarkan gambar kontainer Docker. Amazon ECR terintegrasi dengan Amazon ECS dan IAM.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/Ecr.</p>
Amazon ECS	<p>Amazon Elastic Container Service (AmazonECS) adalah layanan kontainer manajemen yang sangat skalabel, cepat, yang dapat Anda gunakan untuk menjalankan, menghentikan, dan mengelola kontainer Docker pada beberapa instance cluster. EC2</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/ecs.</p>
lokasi edge	<p>edge location adalah pusat data yang Layanan AWS digunakan untuk melakukan operasi khusus layanan. Misalnya, CloudFront menggunakan lokasi tepi untuk menyimpan salinan konten Anda, sehingga konten lebih dekat dengan pengguna Anda dan dapat dikirimkan lebih cepat terlepas dari lokasinya. Route 53 menggunakan lokasi tepi untuk mempercepat respons terhadap DNS kueri publik.</p>
Amazon EFS	<p>Amazon Elastic File System adalah layanan penyimpanan file untuk EC2instance. Amazon EFS menyediakan antarmuka yang dapat Anda gunakan untuk membuat dan mengkonfigurasi sistem file. Kapasitas EFS</p>

	<p>penyimpanan Amazon tumbuh dan menyusut secara otomatis saat Anda menambahkan dan menghapus file.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/efs/.</p>
Amazon EKS	<p>Amazon Elastic Kubernetes Service adalah layanan terkelola yang dapat Anda gunakan untuk menjalankan Kubernetes tanpa perlu berdiri atau memelihara pesawat kontrol Kubernetes AWS Anda sendiri.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/eks/.</p>
Elastis	<p>Perusahaan yang menyediakan solusi sumber terbuka — termasuk OpenSearch, Logstash, Kibana, dan Beats — yang mengambil data dari sumber apa pun dan mencari, menganalisis, dan memvisualisasikannya secara real time.</p> <p>Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) adalah layanan AWS terkelola untuk menyebarkan, mengoperasikan, dan menskalakan OpenSearch di. AWS Cloud</p> <p>See Also OpenSearch Layanan, Elasticsearch.</p>
Elastic Beanstalk	<p>AWS Elastic Beanstalk adalah layanan web untuk menyebarkan dan mengelola aplikasi AWS Cloud tanpa khawatir tentang infrastruktur yang menjalankan aplikasi tersebut.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/elasticbeanstalk.</p>
Elastic Block Store	<p>See Amazon EBS.</p>
Elastic Inference	<p>Amazon Elastic Inference adalah sumber daya yang dapat digunakan pelanggan untuk melampirkan GPU akselerasi bertenaga rendah ke Amazon EC2 dan SageMaker instans, atau tugas ECS Amazon, untuk mengurangi biaya menjalankan inferensi pembelajaran mendalam hingga 75%.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/machine-learning/inferensi-elastis.</p>
Alamat IP Elastis	<p>Alamat IP tetap (statis) yang telah Anda alokasikan di Amazon EC2 atau Amazon VPC dan kemudian dilampirkan ke fileinstans. Alamat IP elastis dikaitkan dengan akun Anda, bukan instans spesifik. Disebut elastis karena Anda dapat dengan mudah mengalokasikan, melampirkan, melepaskan, dan membebaskannya sesuai perubahan kebutuhan Anda. Tidak seperti alamat IP statis tradisional, alamat IP Elastis mengizinkan</p>

Anda untuk menutupi instans atau kegagalan [Availability Zone](#) dengan memetakan ulang dengan cepat alamat IP publik Anda ke instans lain.

ELB	<p>Elastic Load Balancing adalah layanan web yang meningkatkan ketersediaan aplikasi dengan mendistribusikan lalu lintas masuk antara dua atau lebih instance. EC2</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/elasticloadbalancing.</p>
antarmuka jaringan elastis	<p>Antarmuka jaringan tambahan yang dapat dilampirkan ke instans.</p> <p>Antarmuka jaringan elastis mencakup alamat IP pribadi primer, satu atau lebih alamat IP pribadi sekunder, Alamat IP Elastis (opsional), MAC alamat, keanggotaan dalam grup keamanan tertentu, deskripsi, dan tanda pemeriksaan sumber/tujuan. Anda dapat membuat antarmuka jaringan elastis, melampirkannya ke instans, melepaskannya dari instans, dan melampirkannya ke instans lain.</p>
Elastic Transcoder	<p>Amazon Elastic Transcoder adalah layanan transcoding media berbasis cloud. Elastic Transcoder adalah alat yang sangat skalabel untuk mengonversi (atau mentranskode) file media dari format sumbernya menjadi versi yang diputar di perangkat seperti ponsel cerdas, tablet, dan PCs</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/elastictranscoder/.</p>
ElastiCache	<p>Amazon ElastiCache adalah layanan web yang menyederhanakan penyebaran, pengoperasian, dan penskalaan cache dalam memori di cloud. Layanan ini meningkatkan performa aplikasi web dengan menyediakan pencarian informasi dari cache dalam memori yang cepat, terkelola, bukan mengandalkan sepenuhnya pada basis data berbasis disk yang lebih lambat.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/elasticache/.</p>
Elasticsearch	<p>Mesin penelusuran dan analitik terdistribusi open-source, real-time yang digunakan untuk pencarian teks lengkap, pencarian terstruktur, dan analitik. OpenSearch dikembangkan oleh perusahaan Elastic.</p> <p>Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) adalah layanan AWS terkelola untuk menyebarkan, mengoperasikan, dan menskalakan OpenSearch di. AWS Cloud</p> <p>See Also OpenSearch Layanan, Elastis.</p>

AWS Elemental MediaConnect	AWS Elemental MediaConnect adalah layanan distribusi video langsung yang dikelola sepenuhnya yang andal dan aman menyerap video ke dalam AWS Cloud dan mengangkutnya ke beberapa tujuan dalam jaringan dan internet. AWS See Also https://aws.amazon.com/mediaconnect .
AWS Elemental MediaConvert	AWS Elemental MediaConvert adalah layanan konversi media berbasis file yang mengubah konten menjadi format untuk siaran tradisional dan streaming internet. See Also https://aws.amazon.com/MediaConvert .
AWS Elemental MediaLive	AWS Elemental MediaLive adalah layanan pengkodean video langsung berbasis cloud yang menciptakan aliran berkualitas tinggi untuk pengiriman ke siaran dan perangkat yang terhubung ke internet. See Also https://aws.amazon.com/medialive .
AWS Elemental MediaPackage	AWS Elemental MediaPackage adalah layanan originasi dan pengemasan video yang sangat skalabel yang memberikan video dengan aman dan andal. See Also https://aws.amazon.com/mediapackage .
AWS Elemental MediaStore	AWS Elemental MediaStore adalah layanan penyimpanan yang dioptimalkan untuk media yang memberikan kinerja, konsistensi, dan latensi rendah yang diperlukan untuk menghadirkan konten video langsung dan sesuai permintaan dalam skala besar. See Also https://aws.amazon.com/Mediastore .
AWS Elemental MediaTailor	AWS Elemental MediaTailor adalah perakitan saluran dan layanan penyisipan iklan yang dipersonalisasi untuk over-the-top (OTT) aplikasi video dan audio. See Also https://aws.amazon.com/Mediatailor .
EMP	Program Migrasi AWS Akhir Dukungan untuk Windows Server menyediakan teknologi dan panduan untuk memigrasikan aplikasi Anda yang berjalan di Windows Server 2003, Windows Server 2008, dan Windows Server 2008 R2 ke versi Windows Server terbaru yang didukung yang berjalan di Amazon Web Services ().AWS
Amazon EMR	Amazon Elastic Map Reduce adalah layanan web yang dapat Anda gunakan untuk memproses data dalam jumlah besar secara efisien.

	<p>Amazon EMR menggunakan Hadoop pemrosesan yang dikombinasikan dengan beberapa AWS produk untuk melakukan tugas-tugas seperti pengindeksan web, penambahan data, analisis file log, pembelajaran mesin, simulasi ilmiah, dan pergudangan data.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/elasticmapreduce.</p>
mengkripsi	<p>Untuk menggunakan algoritma matematika untuk membuat data tidak dapat dipahami oleh pengguna yang tidak sah. Enkripsi juga memberikan pengguna yang berwenang metode (seperti kunci atau kata sandi) untuk mengonversi data yang diubah kembali ke status semula.</p>
konteks enkripsi	<p>Kumpulan pasangan nilai-kunci yang berisi informasi tambahan dengan informasi terenkripsi AWS KMS.</p>
AWS Encryption SDK	<p>AWS Encryption SDK adalah pustaka enkripsi sisi klien yang dapat Anda gunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi data menggunakan standar industri dan praktik terbaik.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/blogs/keamanan/tag/aws-encryption-sdk.</p>
titik akhir	<p>A URL yang mengidentifikasi host dan port sebagai titik masuk untuk layanan web. Setiap permintaan layanan web berisi titik akhir. Sebagian besar AWS produk menyediakan titik akhir untuk Wilayah untuk memungkinkan konektivitas yang lebih cepat.</p> <p>ElastiCache: DNS Nama asimpul cache.</p> <p>Amazon RDS: DNS Nama alnstans DB.</p> <p>CloudFormation DNSNama atau alamat IP server yang menerima HTTP permintaan.</p>
port titik akhir	<p>ElastiCache: Nomor port yang digunakan oleh simpul cache.</p> <p>Amazon RDS: Nomor port yang digunakan oleh alnstans DB.</p>
enkripsi amplop	<p>Penggunaan kunci utama dan kunci data untuk melindungi data secara algoritmik. Kunci utama digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi kunci data dan kunci data digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi data itu sendiri.</p>

lingkungan	<p>Elastic Beanstalk: Instans berjalan spesifik dari aplikasi. Aplikasi ini memiliki CNAME dan menyertakan versi aplikasi dan konfigurasi yang dapat disesuaikan (yang diwarisi dari tipe kontainer default).</p> <p>CodeDeploy: Instans dalam grup deployment dalam deployment biru/hijau. Pada awal deployment biru/hijau, grup deployment terdiri dari instans di lingkungan asli. Pada akhir deployment, grup deployment terdiri dari instans di lingkungan pengganti.</p>
konfigurasi lingkungan	Kumpulan parameter dan pengaturan yang menentukan bagaimana lingkungan dan sumber daya yang terkait berperilaku.
penyimpanan sementara	See penyimpanan instans .
jangka waktu	Tanggal dari waktu yang diukur. Untuk sebagian besar lingkungan Unix, jangka waktu dari 1 Januari 1970.
ETL	See ekstrak, transformasi, dan beban (ETL) .
evaluasi	<p>Amazon Machine Learning: Proses mengukur performa prediktif dari model machine learning (ML).</p> <p>Juga objek machine learning yang menyimpan detail dan hasil evaluasi model ML.</p>
sumber data evaluasi	Data yang digunakan Amazon Machine Learning untuk mengevaluasi akurasi prediktif dari model machine learning.
kejadian	<p>Amazon Personalize: Aktivitas pengguna—seperti klik, pembelian, atau tampilan video—yang Anda rekam dan unggah ke set data Amazon Personalize Interactions. Anda merekam kejadian secara individual secara real time atau merekam dan mengunggah kejadian dalam jumlah besar.</p> <p>See Also set data, Set data interaksi.</p>
pelacak kejadian	<p>Amazon Personalize: Menentukan grup set data tujuan untuk data kejadian yang Anda rekam secara real time. Saat Anda merekam kejadian secara real time, Anda memberikan ID dari pelacak kejadian sehingga Amazon Personalize tahu di mana untuk menambahkan data.</p> <p>See Also grup set data, kejadian.</p>

EventBridge	<p>Amazon EventBridge adalah layanan bus acara tanpa server yang dapat Anda gunakan untuk menghubungkan aplikasi Anda dengan data dari berbagai sumber dan rute data ke target seperti. AWS Lambda Anda dapat mengatur aturan perutean untuk menentukan di mana akan mengirim data Anda untuk membangun arsitektur aplikasi yang bereaksi secara waktu nyata ke semua sumber data Anda.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/eventbridge/.</p>
eventual consistency	<p>Metode yang Layanan AWS digunakan untuk mencapai ketersediaan tinggi. Ini melibatkan replikasi data di beberapa server di pusat data Amazon. Saat data ditulis atau diperbarui dan Success dikembalikan, semua salinan data diperbarui. Namun, butuh waktu untuk data menyebarkan ke semua lokasi penyimpanan. Data pada akhirnya akan konsisten, tetapi pembacaan langsung mungkin tidak menunjukkan perubahan. Konsistensi biasanya tercapai dalam hitungan detik.</p> <p>See Also konsistensi data, bacaan akhir konsisten, bacaan konsisten kuat.</p>
bacaan akhir konsisten	<p>Proses membaca yang mengembalikan data dari hanya satu Wilayah dan mungkin tidak menampilkan informasi tulis terbaru. Namun, jika Anda mengulangi permintaan baca Anda setelah waktu yang singkat, respons harus mengembalikan data terbaru.</p> <p>See Also konsistensi data, eventual consistency, bacaan konsisten kuat.</p>
pengosongan	<p>Penghapusan oleh suatu objek CloudFront dari lokasi edge sebelum waktu kedaluwarsa. Jika objek di lokasi tepi tidak sering diminta, CloudFront mungkin mengusir objek (menghapus objek sebelum tanggal kedaluwarsa) untuk memberi ruang bagi objek yang lebih populer.</p>
exbibita (EiB)	<p>Kontraksi byte biner exa. Sebuah exbibyte (eIB) adalah 2^{60} atau 1.152.921.504.606.846.976 byte. Exabyte (EB) adalah 10^{18} atau 1.000.000.000.000.000.000 byte. 1,024 EiB adalah zebibita (ZiB).</p>
kedaluwarsa	<p>Untuk CloudFront caching, waktu ketika CloudFront berhenti menanggapi permintaan pengguna dengan objek. Jika Anda tidak menggunakan header atau CloudFront distribusi pengaturan untuk menentukan berapa lama Anda ingin objek tetap berada di sebuah lokasi edge, objek akan kedaluwarsa setelah 24 jam. Lain kali pengguna meminta objek yang telah kedaluwarsa, CloudFront teruskan permintaan ke asal.</p>

impresi eksplisit	<p>Amazon Personalize: Daftar item yang secara manual Anda tambahkan ke set data Amazon Personalize Interactions untuk mempengaruhi rekomendasi di masa mendatang. Tidak seperti impresi implisit, di mana Amazon Personalize secara otomatis memperoleh data impresi, Anda memilih apa yang akan disertakan dalam impresi eksplisit.</p> <p>See Also rekomendasi, Set data interaksi, data impresi, impresi implisit.</p>
izin peluncuran eksplisit	Izin peluncuran Gambar Mesin Amazon (AMI) yang diberikan ke Akun AWS tertentu.
backoff eksponensial	Strategi yang secara bertahap meningkatkan waktu tunggu antara upaya percobaan ulang untuk mengurangi beban pada sistem dan meningkatkan kemungkinan bahwa permintaan berulang akan berhasil. Sebagai contoh, aplikasi klien mungkin menunggu hingga 400 milidetik sebelum mencoba percobaan ulang pertama, hingga 1600 milidetik sebelum percobaan kedua, dan hingga 6400 milidetik (6,4 detik) sebelum percobaan ketiga.
ekspresi	<p>CloudSearch: Ekspresi numerik yang dapat Anda gunakan untuk mengontrol cara temuan pencarian diurutkan. Anda dapat membuat CloudSearch ekspresi Amazon menggunakan bidang numerik, ekspresi peringkat lainnya, skor relevansi default dokumen, serta operator dan fungsi numerik standar. Saat Anda menggunakan pilihan <code>sort</code> untuk menentukan ekspresi dalam permintaan pencarian, ekspresi dievaluasi untuk setiap temuan pencarian dan temuan tercantum sesuai dengan nilai ekspresi mereka.</p>
ekstrak, transformasi, dan beban (ETL)	<p>Proses yang digunakan untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Data dikumpulkan dari sumber (ekstrak), dikonversi ke format yang sesuai (transformasi), dan ditulis ke penyimpanan data target (beban) untuk tujuan analisis dan kueri.</p> <p>ETLalat menggabungkan ketiga fungsi ini untuk mengkonsolidasikan dan memindahkan data dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya. AWS Glue adalah ETL layanan yang dikelola sepenuhnya untuk menemukan dan mengatur data, mengubahnya, dan membuatnya tersedia untuk pencarian dan analitik.</p>

F

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

faset	CloudSearch : Bidang indeks yang mewakili kategori yang ingin Anda gunakan untuk menyempurnakan dan melakukan filter hasil pencarian.
faset diaktifkan	CloudSearch : Opsi bidang indeks yang mengizinkan informasi faset dihitung untuk bidang tersebut.
AWS Fargate	AWS Fargate adalah mesin pay-as-you-go komputasi tanpa server yang dapat Anda gunakan untuk membangun aplikasi. AWS Anda dapat menggunakan Amazon Elastic Container Service (AmazonECS) atau Amazon Elastic Kubernetes Service (EKSAman) untuk memelihara aplikasi container yang digunakan. AWS Fargate See Also https://aws.amazon.com/fargate/ .
Simulator Injeksi Kesalahan (AWS FIS)	AWS Fault Injection Service adalah layanan terkelola yang dapat Anda gunakan untuk melakukan eksperimen injeksi kesalahan pada AWS beban kerja Anda. See Also https://aws.amazon.com/fis .
FBL	See loop umpan balik (FBL) .
transformasi fitur	Amazon Machine Learning: Proses machine learning dalam membangun representasi input lebih prediktif atau “fitur” dari variabel input mentah untuk mengoptimalkan kemampuan model machine learning untuk belajar dan menggeneralisasi. Juga dikenal sebagai transformasi data atau rekayasa fitur.
manajemen identitas federasi () FIM	Mengizinkan individu untuk masuk ke jaringan atau layanan yang berbeda, menggunakan grup atau kredensial pribadi yang sama untuk mengakses data di semua jaringan. Dengan federasi identitas di AWS, identitas eksternal (pengguna federasi) diberikan akses aman ke sumber daya Akun AWS tanpa harus membuat IAM pengguna . Identitas eksternal ini dapat berasal dari toko identitas perusahaan (seperti LDAP atau Windows Active Directory) atau dari pihak ketiga (seperti Login with

	Amazon, Facebook, atau Google). AWS federasi juga mendukung SAML 2.0.
Pengguna gabungan federasi	See manajemen identitas federasi () FIM .
loop umpan balik (FBL)	Mekanisme yang digunakan oleh penyedia kotak surat (misalnya, penyedia layanan internet (ISP)) meneruskan penerima's aduan kembali ke pengirim .
field weight	Kepentingan relatif bidang teks dalam indeks pencarian. Field weight mengontrol berapa banyak kecocokan di bidang teks tertentu yang mempengaruhi skor relevansi dokumen.
filter	Kriteria yang Anda tentukan untuk membatasi hasil saat Anda mencantumkan atau menjelaskan sumber daya Amazon EC2 Anda.
memfilter kueri	Cara untuk melakukan filter hasil pencarian tanpa memengaruhi bagaimana hasil dinilai dan diurutkan. Ditentukan dengan parameter CloudSearch fq .
FIM	See manajemen identitas federasi () FIM .
FinSpace	Amazon FinSpace adalah manajemen data dan layanan analitik yang dibuat khusus untuk industri jasa keuangan (). FSI See Also https://aws.amazon.com/ruang finspace .
Firehose	See Firehose .
Firewall Manager	AWS Firewall Manager adalah layanan yang Anda gunakan AWS WAF untuk menyederhanakan tugas AWS WAF administrasi dan pemeliharaan Anda di beberapa akun dan sumber daya. Dengan AWS Firewall Manager, Anda mengatur aturan firewall Anda hanya sekali. Layanan ini secara otomatis menerapkan aturan Anda di seluruh akun dan sumber daya, bahkan saat Anda menambahkan sumber daya baru. See Also https://aws.amazon.com/manajer firewall .
Forecast	Amazon Forecast adalah layanan yang dikelola sepenuhnya yang menggunakan algoritma statistik dan pembelajaran mesin untuk menghasilkan perkiraan deret waktu yang sangat akurat. See Also https://aws.amazon.com/forecast/ .

versi format	See versi format templat .
forum	See forum diskusi .
fungsi	See fungsi intrinsik .
pencarian fuzzy	Kueri pencarian sederhana yang menggunakan pencocokan string perkiraan (fuzzy matching) untuk memperbaiki kesalahan ketik dan salah eja.

G

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

GameKit	AWS GameKit adalah plugin open-source SDK dan mesin game yang memberdayakan pengembang game untuk membangun dan menerapkan fitur berbasis cloud dari mesin game mereka. AWS See Also https://aws.amazon.com/gamekit/ .
Amazon GameLift	Amazon GameLift adalah layanan terkelola untuk menyebarkan, mengoperasikan, dan menskalakan game multipemain berbasis sesi. See Also https://aws.amazon.com/gamelift/ .
GameSparks	Amazon GameSparks sepenuhnya dikelola Layanan AWS yang menyediakan backend multi-layanan untuk pengembang game. See Also https://aws.amazon.com/gamesparks/ .
pencarian geospasial	Kueri pencarian yang menggunakan lokasi yang ditetapkan sebagai garis lintang dan bujur untuk menentukan kecocokan dan mengurutkan hasilnya.
gigibita (GiB)	Sebuah kontraksi giga byte biner, gibibita adalah 2^{30} atau 1,073,741,824 byte. Sebuah gibibita (GB) adalah 10^9 atau 1,000,000,000 byte. 1,024 GiB adalah tebibita (TiB) .
GitHub	Repositori berbasis web yang menggunakan Git untuk kontrol versi.
Global Accelerator	AWS Global Accelerator adalah layanan lapisan jaringan yang Anda gunakan untuk membuat akselerator yang mengarahkan lalu lintas ke titik akhir optimal melalui jaringan AWS global. Hal ini meningkatkan

	<p>ketersediaan dan performa aplikasi internet Anda yang digunakan oleh khalayak global.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/akselerator global.</p>
konsistensi global	<p>aktif-aktifStrategi di mana semua membaca dan menulis untuk beban kerja ditangani di Wilayah tempat permintaan berasal dan direplikasi secara sinkron ke semua Wilayah lain dalam arsitektur.</p> <p>See Also , .</p>
indeks sekunder global	<p>Indeks dengan kunci partisi dan kunci pengurutan yang dapat berbeda dari yang ada pada tabel. Indeks sekunder global dianggap global karena kueri pada indeks dapat menjangkau semua data di tabel, di semua partisi.</p> <p>See Also Indeks sekunder lokal.</p>
AWS Glue	<p>AWS Glue adalah ekstrak, transformasi, dan beban (ETL) layanan yang dikelola sepenuhnya yang dapat Anda gunakan untuk membuat katalog data dan memuatnya untuk analitik. Dengan AWS Glue, Anda dapat menemukan data Anda, mengembangkan skrip untuk mengubah sumber menjadi target, dan menjadwalkan serta menjalankan ETL pekerjaan di lingkungan tanpa server.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/lem.</p>
AWS GovCloud (US)	<p>AWS GovCloud (US) adalah tempat terisolasi Wilayah AWS yang menampung beban kerja sensitif di cloud, memastikan bahwa pekerjaan ini memenuhi persyaratan peraturan dan kepatuhan pemerintah AS. AWS GovCloud (US) Wilayah ini mematuhi persyaratan Peraturan Lalu Lintas Internasional dalam Senjata Amerika Serikat (ITAR), Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP), Departemen Pertahanan (DOD) Panduan Persyaratan Keamanan Cloud (SRG) Level 2 dan 4, dan Layanan Informasi Peradilan Pidana (CJIS) persyaratan Kebijakan Keamanan.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/govcloud-us/.</p>
pemberian izin	<p>AWS KMS: Mekanisme untuk memberikan izin jangka panjang kepada AWS prinsipal untuk menggunakan kunci. KMS</p>
token izin	<p>Jenis pengenal yang memberi izin dalam pemberian izin untuk segera mengambil efek.</p>

ground truth	Pengamatan yang digunakan dalam proses pelatihan model machine learning (ML) yang mencakup nilai yang benar untuk atribut target. Untuk melatih model ML untuk memprediksi harga penjualan rumah, pengamatan input biasanya akan mencakup harga penjualan rumah sebelumnya di daerah tersebut. Harga jual rumah-rumah ini merupakan ground truth.
grup	Koleksi IAMpengguna . Anda dapat menggunakan IAM grup untuk menyederhanakan menentukan dan mengelola izin untuk beberapa pengguna.
GuardDuty	Amazon GuardDuty adalah layanan pemantauan keamanan berkelanjutan. Amazon GuardDuty dapat membantu mengidentifikasi aktivitas yang tidak terduga dan berpotensi tidak sah atau berbahaya di AWS lingkungan Anda. See Also https://aws.amazon.com/guardduty/ .

H

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

Hadoop	Perangkat lunak yang memungkinkan pemrosesan terdistribusi untuk big data dengan menggunakan kluster dan model pemrograman sederhana. Untuk informasi selengkapnya, lihat http://hadoop.apache.org .
pentalan keras	Kegagalan pengiriman email terus-menerus seperti "kotak pesan tidak ada."
perangkat keras VPN	IPsecVPNKoneksi berbasis perangkat keras melalui internet.
AWS Health	AWS Health adalah layanan yang menyediakan visibilitas berkelanjutan ke akun AWS pelanggan dan ketersediaan sumber daya dan sumber daya mereka Layanan AWS . See Also https://aws.amazon.com/premiumsupport/teknologi/ aws-health-dashboard .
pemeriksaan kondisi	Panggilan sistem untuk memeriksa status kondisi setiap instans dalam grup EC2Auto Scaling Amazon .

HealthLake	<p>AWS HealthLake adalah layanan HIPAA yang memenuhi syarat yang membantu pelanggan menyimpan, menanyakan, dan menghasilkan wawasan kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin (ML) dari data perawatan kesehatan dan memungkinkan interoperabilitas data perawatan kesehatan.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/Healthlake.</p>
sorotan diaktifkan	<p>CloudSearch: Opsi bidang indeks yang mengaktifkan pencocokan dalam bidang yang akan disorot.</p>
sorotan	<p>CloudSearch: Kutipan yang dikembalikan dengan hasil pencarian yang menunjukkan istilah pencarian muncul di dalam teks dokumen yang cocok.</p>
email berkualitas tinggi	<p>Email yang dianggap penerima berharga dan ingin menerima. Nilai berarti hal yang berbeda untuk penerima yang berbeda dan dapat datang dalam bentuk seperti penawaran, konfirmasi pesanan, tanda terima, atau buletin.</p>
temuan	<p>Dokumen yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam permintaan pencarian. Juga disebut sebagai hasil pencarian.</p>
HMAC	<p>Kode Otentikasi Pesan Berbasis Hash adalah konstruksi khusus untuk menghitung kode otentikasi pesan (MAC) yang melibatkan fungsi hash kriptografi dalam kombinasi dengan kunci rahasia. Anda dapat menggunakannya untuk memverifikasi integritas data dan keaslian pesan secara bersamaan. AWS menghitung HMAC menggunakan algoritma hash kriptografi standar, seperti -256. SHA</p>
zona yang di-hosting	<p>Kumpulan set catatan sumber daya yang di-host Route 53. Mirip dengan file DNS zona tradisional, zona yang dihosting mewakili kumpulan catatan yang dikelola bersama di bawah satu nama domain.</p>
siaga panas	<p>Strategi pemulihan aktif-pasif bencana di mana beban kerja ditingkatkan sepenuhnya di Wilayah primer dan siaga, tetapi hanya melayani lalu lintas dari Wilayah utama.</p> <p>See Also , , .</p>
HRNN	<p>Amazon Personalize: Algoritme machine learning jaringan neural berulang hirarkis yang memodelkan perubahan perilaku dalam perilaku pengguna</p>

dan memprediksi item yang mungkin berinteraksi dengan pengguna dalam aplikasi rekomendasi pribadi.

HTTP-Kueri

See [Kueri](#).

HVMvirtualisasi

Virtualisasi Mesin Virtual Perangkat Keras. Mengizinkan VM tamu untuk berjalan seolah-olah berada di platform perangkat keras asli, hanya saja VM tersebut masih menggunakan jaringan paravirtual (PV) dan driver penyimpanan untuk performa yang ditingkatkan.

See Also [Virtualisasi PV](#).

I

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

IAM

AWS Identity and Access Management adalah layanan web yang dapat digunakan [Amazon Web Services \(AWS\)](#) pelanggan untuk mengelola pengguna dan izin pengguna di dalamnya AWS.

See Also <https://aws.amazon.com/iam>.

IAMPenganalisis Akses

Access Management Access Analyzer adalah fitur [IAM](#) yang dapat Anda gunakan untuk mengidentifikasi sumber daya di organisasi dan akun yang dibagikan dengan entitas eksternal. Contoh sumber daya termasuk bucket atau peran Amazon S3. IAM

See Also <https://aws.amazon.com/about-aws/apa-yang-baru/2019/12/-/introducing-aws-identity-andaccess-management-access-analyzer>.

IAMkelompok

See [grup](#).

IAMPusat Identitas

AWS IAM Identity Center adalah layanan berbasis cloud yang menyatukan administrasi pengguna dan akses mereka ke Akun AWS dan aplikasi cloud. Anda dapat mengontrol akses masuk tunggal dan izin pengguna di semua akses masuk Anda. Akun AWS AWS Organizations

See Also <https://aws.amazon.com/single-sign-on/>.

IAMsimulator kebijakan

See [simulator kebijakan](#).

IAMperan

See [peran](#).

IAMPengguna	See user .
Identity and Access Management	See IAM .
penyedia identitas (IdP)	IAM Entitas yang memegang metadata tentang penyedia identitas eksternal.
IdP	See penyedia identitas (IdP) .
gambar	See Gambar Mesin Amazon (AMI) .
Image Builder	EC2Image Builder adalah layanan yang memfasilitasi pembuatan, pemeliharaan, dan distribusi image server yang disesuaikan yang meluncurkan EC2 instance, atau yang berjalan di container Docker. See Also https://aws.amazon.com/pembangun gambar .
impresi implisit	Amazon Personalize : Rekomendasi bahwa aplikasi Anda menunjukkan pengguna. Tidak seperti impresi eksplisit, di mana Anda mencatat setiap impresi secara manual, Amazon Personalize secara otomatis memperoleh impresi implisit dari data rekomendasi Anda. See Also rekomendasi , data impresi , impresi eksplisit .
log impor	Laporan yang berisi detail tentang cara Import/Export memproses data Anda.
Import/Export	AWS Import/Export adalah layanan untuk mentransfer sejumlah besar data antara AWS dan perangkat penyimpanan portabel. See Also https://aws.amazon.com/ekspor impor .
stasiun import/export	Mesin yang mengunggah atau mengunduh data Anda ke atau dari Amazon S3 .
data impresi	Amazon Personalize : Daftar item yang Anda disajikan kepada pengguna ketika mereka berinteraksi dengan item tertentu seperti dengan mengklik, menonton, atau membelinya. Amazon Personalize menggunakan data impresi untuk menghitung relevansi item baru untuk pengguna berdasarkan seberapa sering pengguna telah memilih atau mengabaikan item yang sama. See Also impresi eksplisit , impresi implisit .

indeks	See indeks pencarian .
bidang indeks	Pasangan nilai-nama yang disertakan dalam indeks domain CloudSearch . Bidang indeks dapat berisi teks atau data numerik, tanggal, atau lokasi.
pilihan pengindeksan	Pengaturan konfigurasi yang menentukan bidang indeks domain CloudSearch , bagaimana dokumen data dipetakan ke bidang indeks tersebut, dan bagaimana bidang indeks dapat digunakan.
kebijakan inline	Sebuah IAMkebijakan yang tertanam dalam satu IAM user, grup , atau peran .
deployment di tempat	CodeDeploy: Metode penyebaran di mana aplikasi pada setiap instance dalam grup penyebaran dihentikan, revisi aplikasi terbaru diinstal, dan versi baru aplikasi dimulai dan divalidasi. Anda dapat memilih untuk menggunakan penyeimbang beban sehingga setiap instans dibatalkan selama deployment dan kemudian dikembalikan ke layanan setelah deployment selesai.
data input	Amazon Machine Learning: Pengamatan yang Anda berikan kepada Amazon Machine Learning untuk melatih dan mengevaluasi model machine learning dan menghasilkan prediksi.
Amazon Inspector	Amazon Inspector adalah layanan penilaian keamanan otomatis yang membantu meningkatkan keamanan dan kepatuhan aplikasi yang digunakan. AWS Amazon Inspector secara otomatis menilai aplikasi untuk kelemahan atau penyimpangan dari praktik terbaik. Setelah melakukan penilaian, Amazon Inspector menghasilkan laporan detail dengan langkah-langkah prioritas untuk perbaikan. See Also https://aws.amazon.com/inspektur .
instans	Salinan Gambar Mesin Amazon (AMI) berjalan sebagai server virtual di file AWS Cloud.
keluarga instans	tipe instans Pengelompokan umum menggunakan penyimpanan atau CPU kapasitas.
grup instans	Sebuah Hadoop cluster berisi satu grup instance master yang berisi satu simpul utama , grup instance inti yang berisi satu atau lebih simpul inti dan grup Simpul tugas instance opsional, yang dapat berisi sejumlah node tugas.

profil instans	Wadah yang meneruskan IAMperan informasi ke EC2contoh saat peluncuran.
penyimpanan instans	Penyimpanan disk yang terpasang secara fisik ke komputer host untuk EC2contoh , dan karena itu memiliki umur yang sama seperti instans. Saat instans diakhiri, Anda kehilangan data apa pun di penyimpanan instans.
contoh yang didukung toko AMI	Jenis Gambar Mesin Amazon (AMI) yang instancenya menggunakan penyimpanan instans volume sebagai perangkat root. Bandingkan ini dengan instance yang diluncurkan dari Amazon yang EBS didukung AMIs , yang menggunakan EBS volume Amazon sebagai perangkat root.
tipe instans	Spesifikasi yang mendefinisikan memori, kapasitas penyimpanan CPU, dan biaya penggunaan untuk file instans . Beberapa jenis instance untuk aplikasi standar, sedangkan yang lain untuk aplikasi CPU -intensif, intensif memori.
Set data interaksi	Amazon Personalize : Kontainer untuk data historis dan real-time yang dikumpulkan dari interaksi antara pengguna dan item (disebut kejadian). Data interaksi dapat mencakup data impresi dan metadata kontekstual. See Also set data , kejadian , data impresi , metadata kontekstual .
gateway internet	Connect jaringan ke internet. Anda dapat merutekan lalu lintas untuk alamat IP di luar Amazon VPC ke gateway internet.
penyedia layanan internet (ISP)	Perusahaan yang menyediakan pelanggan dengan akses ke internet. Banyak ISPs juga penyedia kotak surat . Penyedia kotak surat kadang-kadang disebut sebagai ISPs, bahkan jika mereka hanya menyediakan layanan kotak surat.
fungsi intrinsik	Tindakan khusus dalam templat CloudFormation yang menetapkan nilai ke properti yang tidak tersedia sampai waktu aktif. Fungsi-fungsi ini mengikuti format Fn::Attribute, seperti Fn::GetAtt. Argumen untuk fungsi intrinsik dapat berupa parameter, parameter semu, atau output dari fungsi intrinsik lainnya.
AWS IoT 1-Klik	AWS IoT 1-Click adalah layanan yang dapat digunakan perangkat sederhana untuk meluncurkan AWS Lambda fungsi. See Also https://aws.amazon.com/iot-1-klik .

AWS IoT Analytics	<p>AWS IoT Analytics adalah layanan yang dikelola sepenuhnya yang digunakan untuk menjalankan analitik canggih pada volume besar data IoT.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/iot-analitik.</p>
AWS IoT Core	<p>AWS IoT Core adalah platform cloud terkelola yang memungkinkan perangkat yang terhubung dengan mudah dan aman berinteraksi dengan aplikasi cloud dan perangkat lain.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/iot.</p>
AWS IoT Device Defender	<p>AWS IoT Device Defender adalah layanan keamanan AWS IoT yang dapat Anda gunakan untuk mengaudit konfigurasi perangkat Anda, memantau perangkat Anda yang terhubung untuk mendeteksi perilaku abnormal, dan untuk mengurangi risiko keamanan.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/iot-device-defender.</p>
AWS IoT Device Management	<p>AWS IoT Device Management adalah layanan yang digunakan untuk secara aman onboard, mengatur, memantau, dan mengelola perangkat IoT dari jarak jauh dalam skala besar.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/iot-device-management.</p>
AWS IoT Events	<p>AWS IoT Events adalah layanan AWS IoT yang dikelola sepenuhnya yang dapat Anda gunakan untuk mendeteksi dan merespons peristiwa dari sensor dan aplikasi IoT.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/iot-event.</p>
AWS IoT FleetWise	<p>AWS IoT FleetWise adalah layanan yang dapat Anda gunakan untuk mengumpulkan, mengubah, dan mentransfer data kendaraan ke cloud dalam skala besar.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/iot-fleetwise.</p>
AWS IoT Greengrass	<p>AWS IoT Greengrass adalah perangkat lunak yang dapat Anda gunakan untuk menjalankan komputasi lokal, perpesanan, caching data, sinkronisasi, dan kemampuan inferensi ML untuk perangkat yang terhubung dengan cara yang aman.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/greengrass.</p>
AWS IoT RoboRunner	<p>AWS IoT RoboRunner adalah solusi yang menyediakan infrastruktur untuk mengintegrasikan robot dengan sistem manajemen kerja dan membangun aplikasi manajemen armada robotika.</p>

	See Also https://aws.amazon.com/roborunner .
AWS IoT SiteWise	AWS IoT SiteWise adalah layanan terkelola yang dapat Anda gunakan untuk mengumpulkan, mengatur, dan menganalisis data dari peralatan industri dalam skala besar. See Also https://aws.amazon.com/iot-sitewise .
AWS IoT Things Graph	AWS IoT Things Graph adalah layanan yang dapat Anda gunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat dan layanan web secara visual untuk membangun aplikasi IoT. See Also https://aws.amazon.com/iot-things-graph .
Alamat IP	Alamat numerik (misalnya, 192.0.2.44) yang menggunakan perangkat jaringan untuk berkomunikasi satu sama lain menggunakan Internet Protocol (IP). Masing-masing EC2contoh diberi dua alamat IP saat peluncuran, yang secara langsung dipetakan satu sama lain melalui terjemahan alamat jaringan (NAT): alamat IP pribadi (setelah RFC 1918) dan alamat IP publik. Instans yang diluncurkan di a hanya VPC diberikan alamat IP pribadi. Instans yang diluncurkan di default Anda VPC diberikan alamat IP pribadi dan alamat IP publik.
Syarat kecocokan IP	AWS WAF : Atribut yang menentukan alamat IP atau rentang alamat IP di mana permintaan web berasal. Berdasarkan alamat IP yang ditentukan, Anda dapat mengonfigurasi AWS WAF untuk mengizinkan atau memblokir permintaan web ke AWS sumber daya seperti CloudFront distribusi Amazon .
AWS IQ	AWS IQ adalah layanan cloud yang dapat digunakan AWS pelanggan untuk menemukan, terlibat, dan membayar ahli pihak ketiga AWS Bersertifikat untuk pekerjaan proyek sesuai permintaan. See Also ???TITILE???
ISP	See penyedia layanan internet (ISP) .
penerbit	Orang yang menulis kebijakan untuk memberikan izin ke sumber daya . Penerbit (menurut definisi) selalu menjadi pemilik sumber daya. AWS tidak mengizinkan SQS pengguna Amazon untuk membuat kebijakan untuk sumber daya yang tidak mereka miliki. Jika John adalah pemilik sumber daya, AWS mengautentikasi identitas John ketika dia

	mengirimkan kebijakan yang ditulisnya untuk memberikan izin untuk sumber daya tersebut.
item	Grup atribut yang dapat diidentifikasi secara unik di antara semua item lainnya. Item dalam DynamoDB serupa dalam banyak hal dengan baris, catatan, atau tupel dalam sistem database lain.
eksplorasi item	Amazon Personalize Proses yang digunakan Amazon Personalize untuk menguji rekomendasi item yang berbeda, termasuk rekomendasi item baru tanpa atau sedikit data interaksi, dan mempelajari cara pengguna merespons. Anda mengonfigurasi eksplorasi item di tingkat kampanye untuk versi solusi yang dibuat dengan resep yang dipersonalisasi pengguna. See Also rekomendasi , kampanye , versi solusi , resep user-personalization .
Set data item	Amazon Personalize : Kontainer untuk metadata tentang item, seperti harga, genre, atau ketersediaan. See Also set data .
item-to-item kesamaan (SIMS) resep	Amazon Personalize : ITEMS Resep RELATED _ yang menggunakan data dari kumpulan data Interaksi untuk membuat rekomendasi untuk item yang mirip dengan item tertentu. SIMSResep menghitung kesamaan berdasarkan cara pengguna berinteraksi dengan item alih-alih mencocokkan metadata item, seperti harga atau usia. See Also resep , RELATED_ITEMS resep , Set data interaksi .

J

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

alur kerja	Amazon EMR : Satu atau beberapa langkah yang menentukan semua fungsi yang akan dilakukan pada data.
ID tugas	String alfanumerik lima karakter yang secara unik mengidentifikasi perangkat penyimpanan dalam kiriman Anda. Import/Export AWS mengeluarkan ID pekerjaan sebagai respons terhadap perintah CREATE JOB email.

prefiks tugas	String opsional yang dapat Anda tambahkan ke awal file log Import/Export untuk mencegah tabrakan dengan objek dengan nama yang sama. See Also prefiks kunci .
JSON	JavaScript Notasi Objek. Format pertukaran data yang ringan. Untuk informasi tentang JSON, lihat http://www.json.org/ .
folder sampah	Lokasi tempat pesan email yang ditentukan berbagai filter untuk menjadi nilai yang lebih rendah dikumpulkan sehingga pesan tidak tiba di kotak masuk penerima , tetapi masih dapat diakses oleh penerima. Hal ini juga disebut sebagai spam atau folder massal.

K

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X](#), [Y](#), [Z](#)

Amazon Kendra	Amazon Kendra adalah layanan pencarian yang didukung oleh pembelajaran mesin (ML) yang dapat digunakan pengembang untuk menambahkan kemampuan pencarian ke aplikasi mereka sehingga pengguna akhir mereka dapat menemukan informasi yang disimpan dalam sejumlah besar konten yang tersebar di seluruh perusahaan mereka. See Also https://aws.amazon.com/kendra/ .
kunci	Kredensi yang mengidentifikasi Akun AWS atau user ke AWS (seperti). AWS secret access key Amazon S3 , Amazon EMR : Pengidentifikasi unik untuk objek dalam bucket . Setiap objek dalam bucket memiliki satu kunci. Karena bucket dan kunci bersama-sama mengidentifikasi setiap objek secara unik, Anda dapat menganggap Amazon S3 sebagai peta data dasar antara bucket + kunci, dan objek itu sendiri. Anda dapat mengatasi setiap objek di Amazon S3 melalui kombinasi titik akhir layanan web, nama bucket, dan kunci, seperti dalam contoh ini: <code>http://doc.s3.amazonaws.com/2006-03-01/AmazonS3.wsd1</code> , di mana <code>doc</code> adalah nama bucket, dan <code>2006-03-01/AmazonS3.wsd1</code> adalah kuncinya.

[Import/Export](#): Nama objek di Amazon S3. Ini adalah urutan karakter Unicode yang UTF-8 encoding tidak dapat melebihi 1024 byte. Jika kunci (misalnya, logPrefix + import-log-JOBID) lebih panjang dari 1024 byte, [Elastic Beanstalk](#) mengembalikan kesalahan. InvalidManifestField

[IAM](#): Dalam [akebijakan](#), karakteristik khusus yang menjadi dasar untuk membatasi akses (seperti waktu saat ini atau alamat IP pemohon).

Penandaan sumber daya: Label [tag](#) umum yang bertindak seperti kategori untuk nilai tag yang lebih spesifik. Misalnya, Anda mungkin memiliki [EC2contoh](#) kunci tag Owner dan nilai tag Jan. Anda dapat menandai AWS [sumber daya](#) dengan hingga 10 pasangan kunci-nilai. Tidak semua AWS sumber daya dapat ditandai.

pasangan kunci	Satu set kredensial keamanan yang Anda gunakan untuk membuktikan identitas Anda secara elektronik. Pasangan kunci terdiri dari kunci privat dan kunci publik.
prefiks kunci	Sebuah string karakter yang merupakan bagian dari nama kunci objek, dimulai dengan karakter pertama. Awalan dapat berupa panjang apa saja, hingga panjang maksimum nama kunci objek (1.024 byte).
Amazon Keyspaces	Amazon Keyspaces (untuk Apache Cassandra) adalah layanan basis data yang kompatibel dengan Apache Cassandra yang dapat diskalakan, selalu tersedia, dan terkelola. See Also https://aws.amazon.com/keyspaces/ .
kibibita (KiB)	Kontraksi kilo byte biner, kibibita adalah 2^{10} atau 1.024 byte. Kilobyte (KB) adalah 10^3 atau 1.000 byte. 1.024 KiB adalah mebibita (MiB) .
Kinesis	Amazon Kinesis adalah platform untuk streaming data. AWS Kinesis menawarkan layanan yang menyederhanakan pemuatan dan analisis data streaming. See Also https://aws.amazon.com/kinesis/ .
Firehose	Amazon Data Firehose adalah layanan yang dikelola sepenuhnya untuk memuat data streaming ke dalam. AWS Firehose dapat menangkap dan secara otomatis memuat data streaming ke dalam Amazon S3 dan Amazon Redshift , memungkinkan analitik mendekati waktu nyata

dengan alat dan dasbor intelijen bisnis yang ada. Firehose secara otomatis menskalakan agar sesuai dengan throughput data Anda dan tidak memerlukan administrasi berkelanjutan. Hal ini juga dapat melakukan batch, mengompres, dan mengenkripsi data sebelum memuatnya.

See Also <https://aws.amazon.com/kinesis/selang-pembakar/>.

Kinesis Data Streams Amazon Kinesis Data Streams adalah layanan web untuk membangun aplikasi khusus yang memproses atau menganalisis data streaming untuk kebutuhan khusus. Amazon Kinesis Data Streams dapat terus menangkap dan menyimpan terabyte data per jam dari ratusan ribu sumber. See Also <https://aws.amazon.com/kinesis/aliran/>.

AWS KMS AWS Key Management Service adalah layanan terkelola yang menyederhanakan pembuatan dan kontrol kunci enkripsi yang digunakan untuk mengenkripsi data. See Also <https://aws.amazon.com/km/>.

KMSkunci Sumber daya utama di AWS Key Management Service. Secara umum, KMS kunci dibuat, digunakan, dan dihapus seluruhnya di dalam KMS. KMS mendukung KMS kunci simetris dan asimetris untuk enkripsi dan penandatanganan. KMSkunci dapat berupa pelanggan yang dikelola, AWS dikelola, atau AWS dimiliki. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS KMS keys di [Panduan AWS Key Management Service Pengembang](#).

L

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

data berlabel Dalam machine learning, data yang sudah Anda ketahui targetnya atau jawaban “benar”.

Lake Formation AWS Lake Formation adalah layanan terkelola yang memudahkan untuk mengatur, mengamankan, dan mengelola data lake Anda. Lake Formation membantu Anda menemukan sumber data Anda dan kemudian membuat katalog, membersihkan, dan mengubah data. See Also <https://aws.amazon.com/pembentukan-danau/>.

Lambda	<p>AWS Lambda adalah layanan web yang dapat Anda gunakan untuk menjalankan kode tanpa menyediakan atau mengelola server. Anda dapat menjalankan kode untuk hampir semua tipe aplikasi atau layanan backend secara virtual tanpa administrasi. Anda dapat mengatur kode Anda untuk memulai secara otomatis dari yang lain Layanan AWS atau memanggilnya langsung dari web atau aplikasi seluler apa pun.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/lambda/.</p>
konfigurasi peluncuran	<p>Satu set parameter deskriptif yang digunakan untuk membuat EC2instance baru dalam suatu EC2Auto Scaling Amazon aktivitas.</p> <p>Template yang Grup Auto Scaling digunakan untuk meluncurkan EC2 instance baru. Konfigurasi peluncuran berisi informasi seperti Gambar Mesin Amazon (AMI) ID, jenis instance, pasangan kunci, grup keamanan, dan pemetaan perangkat blok, di antara pengaturan konfigurasi lainnya.</p>
izin peluncuran	<p>Gambar Mesin Amazon (AMI)Atribut yang memungkinkan pengguna untuk meluncurkan fileAMI.</p>
Launch Wizard	<p>AWS Launch Wizard adalah solusi cloud yang menawarkan cara terpandu untuk mengukur, mengonfigurasi, dan menyebarkan AWS sumber daya untuk aplikasi pihak ketiga, seperti Microsoft SQL Server Always On dan SAP sistem HANA berbasis, tanpa perlu mengidentifikasi dan menyediakan sumber daya individu secara manual. AWS</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/launchwizard.</p>
Amazon Lex	<p>Amazon Lex adalah layanan kecerdasan buatan (AI) yang dikelola sepenuhnya dengan model bahasa alami canggih untuk merancang, membangun, menguji, dan menyebarkan antarmuka percakapan dalam aplikasi.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/lex/.</p>
siklus hidup	<p>Status siklus hidup dari EC2contoh yang terkandung dalam Grup Auto Scaling. EC2contoh berkembang melalui beberapa negara selama masa hidup mereka; ini termasuk Pending, InService, Terminating dan Terminated.</p>
Tindakan siklus hidup	<p>Tindakan yang dapat dijeda oleh Auto Scaling, seperti meluncurkan atau menghentikan instance. EC2</p>

Hook siklus hidup	Fitur untuk menjeda Auto Scaling setelah meluncurkan atau menghentikan EC2 instance sehingga Anda dapat melakukan tindakan kustom saat instance tidak dalam layanan.
Lightsail	Amazon Lightsail adalah layanan yang digunakan untuk meluncurkan dan mengelola server pribadi virtual dengan. AWS Lightsail menawarkan paket yang mencakup semua yang Anda butuhkan untuk men-deploy server privat virtual, dengan tarif bulanan rendah. See Also https://aws.amazon.com/lightsail/ .
penyeimbang beban	DNSNama yang dikombinasikan dengan satu set port, yang bersama-sama menyediakan tujuan untuk semua permintaan yang ditujukan untuk aplikasi Anda. Penyeimbang beban dapat mendistribusikan lalu lintas ke beberapa instans aplikasi di setiap Availability Zone dalam Wilayah . Load balancer dapat menjangkau beberapa Availability Zone di mana EC2 instance Amazon diluncurkan. Wilayah AWS Tapi penyeimbang beban tidak dapat menjangkau beberapa Wilayah.
Indeks sekunder lokal	Indeks yang memiliki kunci partisi yang sama seperti tabel, tetapi kunci pengurutan yang berbeda. Indeks sekunder lokal adalah lokal dalam arti bahwa setiap partisi indeks sekunder lokal dicakup ke partisi tabel dasar yang memiliki nilai kunci partisi yang sama. See Also Indeks sekunder lokal .
Lokasi Amazon	Amazon Location Service adalah layanan yang dikelola sepenuhnya yang memudahkan pengembang untuk menambahkan fungsionalitas lokasi, seperti peta, tempat menarik, geocoding, routing, tracking, dan geofencing, ke aplikasi mereka, tanpa mengorbankan keamanan data, privasi pengguna, kualitas data, atau biaya. See Also https://aws.amazon.com/location/ .
nama logis	String unik sensitif huruf besar atau kecil dalam templat CloudFormation yang mengidentifikasi sebuah sumber daya , pemetaan , parameter, atau output. Dalam AWS CloudFormation template, setiap parameter, properti sumber daya , pemetaan, dan output harus dideklarasikan dengan nama logis yang unik. Anda menggunakan nama logis saat mendeferensi item ini menggunakan fungsi Ref.

Lookout for Equipment	Amazon Lookout for Equipment adalah layanan pembelajaran mesin yang menggunakan data dari sensor yang dipasang pada peralatan pabrik untuk mendeteksi perilaku abnormal sehingga Anda dapat mengambil tindakan sebelum terjadi kegagalan alat berat. See Also https://aws.amazon.com/lookout-for-equipment/ .
Lookout for Metrics	Amazon Lookout for Metrics adalah layanan machine learning (ML) yang secara otomatis mendeteksi dan mendiagnosis anomali dalam data bisnis dan operasional, seperti penurunan mendadak dalam pendapatan penjualan atau tingkat akuisisi pelanggan. See Also https://aws.amazon.com/lookout-for-metrics .
Lookout for Vision	Amazon Lookout for Vision adalah layanan machine learning yang menggunakan computer vision (CV) untuk menemukan cacat pada produk industri. Amazon Lookout for Vision dapat mengidentifikasi komponen yang hilang dalam produk industri, kerusakan pada kendaraan atau struktur, penyimpangan dalam jalur produksi, dan bahkan cacat kecil dalam wafer silikon—atau item fisik lainnya yang mengutamakan kualitas. See Also https://aws.amazon.com/lookout-for-vision/ .
Lumberyard	See O3DE .

M

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

Macie	Amazon Macie adalah layanan keamanan yang menggunakan pembelajaran mesin untuk secara otomatis menemukan, mengklasifikasikan, dan melindungi data sensitif. AWS See Also http://aws.amazon.com/macie/ .
Agen Transfer Surat (MTA)	Perangkat lunak yang mengangkut pesan email dari satu komputer ke komputer lain dengan menggunakan arsitektur client-server.
penyedia kotak surat	Organisasi yang menyediakan layanan hosting kotak surat email. Penyedia kotak surat kadang-kadang disebut sebagai penyedia layanan internet (ISPs) , meskipun mereka hanya menyediakan layanan kotak surat.

simulator kotak surat	Satu set alamat email yang dapat Anda gunakan untuk menguji aplikasi pengiriman email SES berbasis Amazon tanpa mengirim pesan ke penerima yang sebenarnya. Setiap alamat email menunjukkan skenario tertentu (seperti pentalan atau aduan) dan menghasilkan respons khas yang spesifik untuk skenario.
tabel rute utama	tabel rute default yang digunakan Amazon VPC subnet baru untuk perutean. Anda dapat mengaitkan subnet dengan tabel rute yang berbeda dari pilihan Anda. Anda juga dapat mengubah tabel rute yang merupakan tabel rute utama.
AWS Mainframe Modernization	AWS Mainframe Modernization layanan adalah platform cloud native untuk migrasi, modernisasi, eksekusi, dan pengoperasian aplikasi mainframe. See Also https://aws.amazon.com/modernisasi-mainframe- .
Managed Blockchain	Amazon Managed Blockchain adalah layanan yang dikelola sepenuhnya untuk membuat dan mengelola jaringan blockchain yang dapat diskalakan menggunakan kerangka kerja open source yang populer. See Also http://aws.amazon.com/managed-blockchain/ .
Amazon Managed Grafana	Grafana Terkelola Amazon adalah layanan visualisasi data yang dikelola sepenuhnya dan aman yang dapat Anda gunakan untuk menanyakan, mengkorelasikan, dan memvisualisasikan metrik, log, dan jejak operasional secara instan dari beberapa sumber data. See Also https://aws.amazon.com/grafana/ .
AWS kunci terkelola	Salah satu jenis KMS kunci masuk AWS KMS .
Kebijakan terkelola	Standalone IAMkebijakan yang dapat Anda lampirkan ke beberapa pengguna , grup , dan peran s di Anda IAM akun . Kebijakan terkelola dapat berupa kebijakan AWS terkelola (yang dibuat dan dikelola oleh AWS) atau kebijakan yang dikelola pelanggan (yang Anda buat dan kelola Akun AWS).
AWS kebijakan terkelola	Sebuah IAMKebijakan terkelola yang dibuat dan dikelola oleh AWS.

Layanan Terkelola Amazon untuk Prometheus	Amazon Managed Service for Prometheus adalah layanan yang menyediakan pemantauan yang sangat tersedia, aman, dan terkelola untuk kontainer Anda. See Also https://aws.amazon.com/prometheus/ .
AWS Management Console	AWS Management Console adalah antarmuka grafis untuk mengelola komputasi, penyimpanan, dan sumber daya cloud lainnya. See Also https://aws.amazon.com/konsol .
portal manajemen	AWS Management Portal for vCenter adalah layanan web untuk mengelola AWS sumber daya Anda menggunakan VMware vCenter. Anda menginstal portal sebagai vCenter plugin dalam vCenter lingkungan Anda yang ada. Setelah diinstal, Anda dapat bermigrasi VMware VMs ke Amazon EC2 dan mengelola AWS sumber daya dari dalam vCenter. See Also https://aws.amazon.com/ec2/vcenter-portal/ .
manifes	Saat mengirim permintaan buat tugas untuk operasi impor atau ekspor, Anda menjelaskan tugas Anda dalam file teks yang disebut manifes. File manifes adalah file YAML berformat -yang menentukan cara mentransfer data antara perangkat penyimpanan Anda dan file. AWS Cloud
file manifes	Amazon Machine Learning: File yang digunakan untuk menggambarkan prediksi batch. File manifes mengaitkan setiap file input data dengan hasil prediksi batch yang terkait. Ini disimpan di lokasi output Amazon S3.
pemetaan	Cara untuk menambahkan nilai parameter bersyarat ke templat CloudFormation . Anda menentukan pemetaan di bagian Pemetaan opsional template dan mengambil nilai yang diinginkan menggunakan fungsi <code>FN::FindInMap</code> .
penanda	See token paginasi .
AWS Marketplace	AWS Marketplace adalah portal web tempat mitra yang memenuhi syarat memasarkan dan menjual perangkat lunak mereka kepada AWS pelanggan. AWS Marketplace adalah toko perangkat lunak online yang membantu pelanggan menemukan, membeli, dan segera mulai menggunakan perangkat lunak dan layanan yang berjalan di AWS. See Also https://aws.amazon.com/partners/aws-marketplace/ .

simpul utama	Proses yang berjalan pada Gambar Mesin Amazon (AMI) yang melacak tugas inti dan simpul tugas selesai.
harga maksimum	Harga maksimum yang Anda bayar untuk meluncurkan satu atau beberapa Instans Spot . Jika harga maksimum Anda melebihi saat ini Harga spot dan batasan Anda terpenuhi, Amazon EC2 meluncurkan instans atas nama Anda.
laju pengiriman maksimum	Jumlah maksimum pesan email yang dapat Anda kirim per detik menggunakan Amazon SES .
rata-rata peringkat timbal balik pada 25	Amazon Personalize : Metrik evaluasi yang menilai relevansi rekomendasi peringkat tertinggi dari model. Amazon Personalize menghitung metrik ini menggunakan akurasi rata-rata model saat peringkat rekomendasi yang paling relevan dari 25 rekomendasi atas semua permintaan untuk rekomendasi. See Also metrik , rekomendasi .
mebibita (MiB)	Kontraksi mega byte biner. Sebuah mebibyte (MiB) adalah 2^{20} atau 1.048.576 byte. Sebuah megabyte (MB) adalah 10^6 atau 1.000.000 byte. 1.024 MiB adalah gigibita (GiB) .
Sumber daya anggota	See sumber daya .
MemoryDB	Amazon MemoryDB adalah layanan database dalam memori yang kompatibel dengan REDIS, tahan lama, yang dibuat khusus untuk aplikasi modern dengan arsitektur layanan mikro. See Also https://aws.amazon.com/memorydb .
ID Pesan	Amazon SES : Pengidentifikasi unik yang ditetapkan untuk setiap pesan email yang dikirim. Amazon SQS : Pengidentifikasi kembali saat Anda mengirim pesan ke antrian.
metadata	Informasi tentang data atau objek lainnya. Di metadata Amazon S3 dan Amazon EMR mengambil bentuk pasangan nama-nilai yang menggambarkan objek. Ini termasuk metadata default seperti tanggal terakhir dimodifikasi dan HTTP metadata standar (misalnya, Content-Type). Pengguna juga dapat menentukan metadata kustom pada saat

	metadata menyimpan objek. Di metadata Amazon EC2 mencakup data tentang EC2contoh bahwa instans dapat mengambil untuk menentukan hal-hal tentang instans tersebut, seperti tipe instans atau alamat IP.
metrik	Elemen data deret waktu ditentukan oleh kombinasi unik dari tepat satu namespace , tepat satu nama metrik, dan antara dimensi nol dan sepuluh. Metrik dan statistik yang berasal darinya adalah dasar dari CloudWatch .
nama metrik	Pengidentifikasi utama metrik, digunakan dengan dimensi namespace dan opsional.
metrik	Amazon Personalize : Data evaluasi yang Amazon Personalize hasilkan saat Anda melatih model. Anda menggunakan metrik untuk mengevaluasi performa model, melihat efek dari memodifikasi konfigurasi solusi, dan membandingkan hasil antara solusi yang menggunakan data pelatihan yang sama tetapi dibuat dengan resep yang berbeda. See Also solusi , resep .
MFA	See otentikasi multi-faktor () MFA .
instans micro	Jenis EC2contoh yang lebih ekonomis untuk digunakan jika Anda memiliki ledakan aktivitas tinggi CPU sesekali.
AWS Microservice Extractor for .NET	AWS Microservice Extractor for .NET adalah alat bantu modernisasi yang membantu mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan untuk memecah aplikasi monolitik besar yang berjalan di AWS Cloud atau di tempat menjadi layanan independen yang lebih kecil. Layanan ini dapat dioperasikan dan dikelola secara independen.
Migration Hub	AWS Migration Hub adalah layanan yang menyediakan satu lokasi untuk melacak tugas migrasi di beberapa AWS alat dan solusi mitra. See Also https://aws.amazon.com/migration-hub/ .
MIME	See Ekstensi Surat Internet Serbaguna () MIME .
Amazon ML	Amazon Machine Learning adalah layanan berbasis cloud yang membuat model machine learning (ML) dengan menemukan pola dalam data Anda, dan menggunakan model ini untuk memproses data baru dan menghasilkan prediksi.

	See Also http://aws.amazon.com/machine-learning/ .
Model ML	<p>Dalam machine learning (ML), model matematika yang menghasilkan prediksi dengan menemukan pola dalam data. Amazon Machine Learning mendukung tiga jenis model ML: klasifikasi biner, klasifikasi multikelas, dan regresi. Juga dikenal sebagai model prediktif.</p> <p>See Also model klasifikasi biner, model klasifikasi multikelas, model regresi.</p>
Mobile Analytics	<p>Amazon Mobile Analytics adalah layanan untuk mengumpulkan, memvisualisasikan, memahami, dan mengekstraksi data penggunaan aplikasi seluler dalam skala besar.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/analitik seluler.</p>
Mobile Hub	See Amplify .
AWS Ponsel SDK	See Amplify .
Ponsel SDK untuk Android	See Amplify Android .
Seluler SDK untuk iOS	See Amplify iOS .
Seluler SDK untuk Unity	AWS Mobile SDK for Unity termasuk dalam file AWS SDK for .NET .
Ponsel SDK para Xamarin	AWS Ponsel SDK untuk Xamarin termasuk dalam. AWS SDK for .NET
Amazon Monitron	<p>Amazon Monitron adalah end-to-end sistem yang menggunakan pembelajaran mesin (ML) untuk mendeteksi perilaku abnormal pada mesin industri. Gunakan Amazon Monitron untuk menerapkan pemeliharaan prediktif dan mengurangi waktu henti yang tidak direncanakan.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/monitron/.</p>
Amazon MQ	<p>Amazon MQ adalah layanan broker pesan terkelola untuk Apache ActiveMQ yang dapat Anda gunakan untuk mengatur dan mengoperasikan broker pesan di cloud.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/amazon-mq/.</p>

MTA	See Agen Transfer Surat (MTA) .
deployment Multi-AZ	Instans DB utama yang memiliki replika siaga sinkron dalam Availability Zone yang berbeda. Instans DB primer Anda direplikasi secara sinkron di seluruh Availability Zone ke replika siaga.
model klasifikasi multikelas	Model machine learning yang memprediksi nilai yang termasuk dalam rangkaian nilai yang diizinkan yang terbatas dan telah ditentukan. Misalnya, "Apakah produk ini buku, film, atau pakaian?"
otentikasi multi-faktor (MFA)	Fitur keamanan Akun AWS opsional. Setelah Anda mengaktifkan AWS MFA, Anda harus memberikan enam digit, kode sekali pakai selain kredensi login Anda setiap kali Anda mengakses halaman web aman atau AWS Management Console Anda mendapatkan kode sekali pakai ini dari perangkat autentikasi yang Anda simpan dalam kepemilikan fisik Anda. See Also https://aws.amazon.com/mfa/ .
unggahan multipart	Fitur yang dapat Anda gunakan untuk mengunggah satu objek ke dalam beberapa bagian.
Ekstensi Surat Internet Serbaguna (MIME)	Standar internet yang memperluas protokol email untuk menyertakan elemen ASCII non-teks dan nonteks, seperti lampiran.
Multi alat	Aplikasi cascading yang menyediakan antarmuka baris perintah sederhana untuk mengelola set data yang besar.
atribut multinilai	Atribut dengan lebih dari satu nilai.
Amazon MWAA	Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow adalah layanan orkestrasi terkelola untuk Apache Airflow untuk membantu menyiapkan dan mengoperasikan end-to-end pipeline data di cloud dalam skala besar. See Also https://aws.amazon.com/managed-workflows-for-apache-airflow/

N

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

namespace	Kontainer abstrak yang menyediakan konteks untuk item (nama, atau istilah teknis, atau kata-kata) yang dipegangnya, dan mengizinkan disambiguasi item homonim yang berada di namespace yang berbeda.
NAT	Terjemahan alamat jaringan. Strategi pemetaan satu atau lebih alamat IP ke alamat IP lainnya sementara paket data sedang transit di perangkat perutean lalu lintas. Hal ini umumnya digunakan untuk membatasi komunikasi internet untuk instans pribadi sambil mengizinkan lalu lintas keluar. See Also Terjemahan Alamat Jaringan dan Terjemahan Protokol , NATpintu gerbang , NATcontoh .
NATpintu gerbang	NAT Perangkat, dikelola oleh AWS, yang melakukan terjemahan alamat jaringan secara pribadi subnet , untuk mengamankan lalu lintas internet masuk. NATGateway menggunakan keduanya NAT dan terjemahan alamat port. See Also NATcontoh .
NATcontoh	Perangkat NAT , dikonfigurasi oleh pengguna, yang melakukan terjemahan alamat jaringan di Amazon VPC publik subnet untuk mengamankan lalu lintas internet masuk. See Also NATpintu gerbang .
Neptune	Amazon Neptunus adalah layanan database grafik terkelola yang dapat Anda gunakan untuk membangun dan menjalankan aplikasi yang bekerja dengan kumpulan data yang sangat terhubung. Neptunus mendukung bahasa kueri grafik populer TinkerPop Apache Gremlin dan W3C, memungkinkan Anda untuk membangun kueri yang secara efisien SPARQL menavigasi kumpulan data yang sangat terhubung. See Also https://aws.amazon.com/neptune/ .
jaringan ACL	Lapisan keamanan opsional yang bertindak sebagai firewall untuk mengendalikan lalu lintas masuk dan keluar dari subnet . Anda dapat mengaitkan beberapa subnet dengan satu jaringan ACL , tetapi subnet dapat dikaitkan dengan hanya satu jaringan ACL pada satu waktu.
Terjemahan Alamat Jaringan dan Terjemahan Protokol	(NAT-PT) Standar protokol internet yang didefinisikan dalam RFC 2766. See Also NATcontoh , NATpintu gerbang .

Network Firewall	<p>AWS Network Firewall adalah layanan terkelola yang menyebarkan perlindungan jaringan penting untuk semua Amazon Virtual Private Clouds (AmazonVPCs).</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/jaringan-firewall.</p>
prosesor n-gram	<p>Prosesor yang melakukan transformasi n-gram.</p> <p>See Also transformasi n-gram.</p>
transformasi n-gram	<p>Amazon Machine Learning: Transformasi yang membantu dalam analisis string teks. Transformasi n-gram mengambil variabel teks sebagai string input dan output dengan menggeser jendela ukuran kata-kata n, tempat n ditentukan oleh pengguna, di teks, dan mengeluarkan setiap string dari kata-kata ukuran n dan semua ukuran yang lebih kecil. Misalnya, menentukan transformasi n-gram dengan ukuran jendela =2 mengembalikan semua kombinasi dua kata dan semua kata tunggal.</p>
NICE Visualisasi Awan Desktop	<p>Teknologi visualisasi jarak jauh untuk menghubungkan pengguna dengan aman ke aplikasi 3D grafis yang dihosting di server berperforma tinggi dan jarak jauh.</p>
Nimble Studio	<p>Amazon Nimble Studio adalah layanan AWS cloud terkelola untuk studio kreatif untuk menghasilkan efek visual, animasi, dan konten interaktif — dari storyboard hingga hasil akhir.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/nimble-studio/.</p>
simpul	<p>OpenSearch Layanan: Sebuah OpenSearch contoh. Simpul dapat berupa instans data atau instans master khusus.</p> <p>See Also simpul utama khusus.</p>
NoEcho	<p>Properti dari parameter CloudFormation yang mencegah pelaporan default nama dan nilai-nilai parameter templat. Mendeklarasikan properti NoEcho menyebabkan nilai parameter ditutupi dengan tanda bintang dalam laporan oleh perintah <code>cfn-describe-stacks</code>.</p>
keuntungan kumulatif diskon yang dinormalisasi (NCDG) di K (5/10/25)	<p>Amazon Personalize: Metrik evaluasi yang memberitahu Anda tentang relevansi rekomendasi peringkat tinggi model Anda, di mana K adalah ukuran sampel dari 5, 10, atau 25 rekomendasi. Amazon Personalize menghitung ini dengan menetapkan bobot untuk rekomendasi berdasarkan posisi mereka dalam daftar peringkat, di mana setiap rekomendasi diberi diskon (diberikan bobot yang lebih rendah) oleh faktor</p>

yang bergantung pada posisinya. Keuntungan kumulatif diskon yang dinormalisasi di K mengasumsikan bahwa rekomendasi yang lebih rendah pada daftar kurang relevan daripada rekomendasi yang lebih tinggi di daftar.

See Also [metrik](#), [rekomendasi](#).

Tidak SQL

Sistem basis data nonrelasional yang sangat tersedia, dapat diskalakan, dan dioptimalkan untuk kinerja tinggi. Alih-alih model relasional, Tidak ada SQL database (misalnya, [DynamoDB](#)) menggunakan model alternatif untuk manajemen data, seperti pasangan kunci-nilai atau penyimpanan dokumen.

objek null

Sebuah objek null adalah salah satu yang versi ID adalah null. [Amazon S3](#) menambahkan objek null ke [bucket](#) saat [versioning](#) bucket itu ditangguhkan. Hal ini dimungkinkan untuk memiliki hanya satu objek null untuk setiap kunci dalam sebuah bucket.

jumlah pass

Jumlah berapa kali Anda mengizinkan Amazon Machine Learning untuk menggunakan catatan data yang sama untuk melatih model machine learning.

O

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X](#), [Y](#), [Z](#)

O3DE

Open 3D Engine (penerus Amazon Lumberyard) adalah mesin pengembangan 3D open-source untuk membuat game dan simulasi. O3DE dilisensikan di bawah Apache 2.0 dan dikelola oleh komunitas kontributor, termasuk Amazon.

See Also <https://www.o3de.org/>, <https://aws.amazon.com/lumberyard/>, <https://docs.aws.amazon.com/lumberyard/>.

object

[Amazon S3](#): Tipe entitas mendasar yang disimpan di Amazon S3. Objek terdiri dari data objek dan metadata. Bagian data menjadi buram bagi Amazon S3.

[CloudFront](#): Entitas apa pun yang dapat dilayani baik di atas HTTP atau versi RTMP.

observasi	Amazon Machine Learning: Satu instans data yang digunakan Amazon Machine Learning (Amazon ML) untuk melatih model machine learning untuk memprediksi atau menghasilkan prediksi. Setiap baris dalam file data input Amazon ML adalah observasi.
Instans Sesuai Permintaan	Opsi EC2 harga Amazon yang menagih Anda untuk kapasitas komputasi per jam atau detik (minimal 60 detik) tanpa komitmen jangka panjang.
Buka Mesin 3D	See O3DE .
OpenSearch Layanan	Amazon OpenSearch Service adalah layanan AWS terkelola untuk menyebarkan, mengoperasikan, dan menskalakan OpenSearch, mesin pencari dan analitik sumber terbuka, di. AWS Cloud Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) juga menawarkan opsi keamanan, ketersediaan tinggi, daya tahan data, dan akses langsung ke layanan OpenSearch API. See Also https://aws.amazon.com/elasticsearch-layanan .
operation	Sebuah API fungsi. Juga disebut tindakan.
OpsWorks	AWS OpsWorks adalah layanan manajemen konfigurasi yang membantu Anda menggunakan Chef untuk mengonfigurasi dan mengoperasikan grup instance dan aplikasi. Anda dapat menentukan arsitektur aplikasi dan spesifikasi masing-masing komponen termasuk instalasi paket, konfigurasi perangkat lunak, dan sumber daya seperti penyimpanan. Anda dapat mengotomatiskan tugas berdasarkan waktu, pemuatan, atau peristiwa siklus hidup. See Also https://aws.amazon.com/opsworks/ .
penguncian optimis	Strategi untuk memastikan bahwa item yang ingin Anda perbarui belum diubah oleh orang lain sebelum Anda melakukan pembaruan. Untuk DynamoDB , dukungan penguncian optimis disediakan oleh. AWS SDKs
keikutsertaan Wilayah	An Wilayah AWS yang dinonaktifkan secara default. Untuk menggunakan Region opt-in, Anda harus mengaktifkannya. Wilayah yang diperkenalkan setelah 20 Maret 2019 adalah Wilayah yang ikut serta. Untuk daftar Wilayah keikutsertaan, lihat Pertimbangan sebelum mengaktifkan dan menonaktifkan Wilayah di Panduan Manajemen Akun.AWS

	See Also Wilayah yang diaktifkan secara default .
organisasi	Organizations : Entitas yang Anda buat untuk mengkonsolidasikan dan mengelola Akun AWS. Sebuah organisasi memiliki satu akun manajemen bersama dengan nol atau lebih akun anggota.
unit organisasi	Organizations : Kontainer untuk akun dalam root dari sebuah organisasi. Unit organisasi (OU) dapat berisi lainnya OUs.
Organizations	AWS Organizations adalah layanan manajemen akun yang dapat Anda gunakan untuk mengkonsolidasikan beberapa Akun AWS ke dalam organisasi yang Anda buat dan kelola secara terpusat. See Also https://aws.amazon.com/organizations/ .
identitas akses asal	Disebut juga OAI. Saat menggunakan Amazon CloudFront untuk menyajikan konten dengan Amazon S3 bucket sebagai asal, identitas virtual yang Anda gunakan untuk mengharuskan pengguna mengakses konten Anda, CloudFront URLs bukan Amazon S3 URLs. Biasanya digunakan dengan CloudFront konten privat
server asal	Asal Amazon S3 bucket atau kustom yang berisi versi asli definitif dari konten yang Anda kirimkan. CloudFront
lingkungan asli	Instance dalam grup penerapan pada awal penerapan CodeDeploy biru/hijau.
OSBtransformasi	Transformasi orthogonal sparse bigram. Dalam machine learning, transformasi yang membantu dalam analisis string teks dan itu adalah alternatif untuk transformasi n-gram. OSBtransformasi dihasilkan dengan menggeser jendela ukuran n kata di atas teks, dan mengeluarkan setiap pasangan kata yang menyertakan kata pertama di jendela. See Also transformasi n-gram .
OU	See unit organisasi .
Outposts	AWS Outposts adalah layanan yang dikelola sepenuhnya oleh AWS yang memperluas AWS infrastruktur, layanan APIs, dan alat ke pusat data lokal dan lokasi tepi. Digunakan AWS Outposts untuk beban kerja dan perangkat yang memerlukan akses latensi rendah ke sistem lokal,

pemrosesan data lokal, residensi data, dan migrasi aplikasi dengan saling ketergantungan sistem lokal.

See Also <https://aws.amazon.com/pos> terdepan.

lokasi output

Amazon Machine Learning: Lokasi Amazon S3 di mana hasil prediksi batch disimpan.

P

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

paginasi

Proses menanggapi API permintaan dengan mengembalikan daftar besar catatan di bagian-bagian kecil yang terpisah. Paginasi dapat terjadi pada situasi berikut:

- Klien menetapkan jumlah maksimum catatan kembali ke nilai di bawah jumlah total catatan.
- Layanan memiliki jumlah maksimum default catatan kembali yang lebih rendah dari jumlah total catatan.

Ketika API respons diberi paginasi, layanan mengirimkan subset dari daftar besar catatan dan token pagination yang menunjukkan bahwa lebih banyak catatan tersedia. Klien menyertakan token pagination ini dalam API permintaan berikutnya, dan layanan merespons dengan subset catatan berikutnya. Ini berlanjut sampai layanan merespons dengan subset catatan dan tidak ada token paginasi, menunjukkan bahwa semua catatan telah dikirim.

token paginasi

Penanda yang menunjukkan bahwa API respons berisi subset dari daftar catatan yang lebih besar. Klien dapat mengembalikan penanda ini dalam API permintaan berikutnya untuk mengambil subset catatan berikutnya sampai layanan merespons dengan subset catatan dan tidak ada token pagination, yang menunjukkan bahwa semua catatan telah dikirim. See Also [paginasi](#).

dibayar AMI

Sebuah [Gambar Mesin Amazon \(AMI\)](#) yang Anda jual ke EC2 pengguna [Amazon](#) lainnya di [AWS Marketplace](#).

AWS Panorama	AWS Panorama adalah Machine Learning (ML) Appliance and Software Development Kit (SDK) yang dapat digunakan organisasi untuk membawa visi komputer (CV) ke kamera lokal untuk membuat prediksi secara lokal. See Also https://aws.amazon.com/panorama .
AWS ParallelCluster	AWS ParallelCluster adalah alat manajemen cluster open source yang AWS didukung yang membantu Anda menyebarkan dan mengelola cluster komputasi (HPC) kinerja tinggi di AWS Cloud
virtualisasi paravirtual bagian	See Virtualisasi PV .
partisi	<p>Bagian data objek yang berdampingan dalam permintaan unggahan multipart.</p> <p>Sekelompok Wilayah AWS. Setiap Wilayah hanya ada dalam satu partisi, dan setiap partisi berisi satu atau lebih Wilayah. Partisi memiliki contoh independen dari AWS Identity and Access Management (IAM) infrastruktur. Dengan kata lain, partisi terdiri dari Wilayah yang berbagi autentikasi, akun, dan tumpukan sumber daya yang sama. Masing-masing Akun AWS dicakup ke satu partisi. Anda tidak dapat menggunakan IAM kredensial dari satu partisi untuk berinteraksi dengan sumber daya di partisi yang berbeda.</p> <p>Beberapa Layanan AWS dirancang untuk menyediakan fungsionalitas lintas wilayah. Fungsionalitas lintas wilayah tersebut hanya didukung antara Wilayah di partisi yang sama. AWS Daerah komersial berada di AWS partisi, Wilayah China berada di AWS-cn partisi, dan AWS GovCloud (US) Regions berada di AWS-us-gov partisi.</p>
kunci partisi	<p>Kunci utama sederhana, terdiri dari satu atribut (juga dikenal sebagai atribut hash).</p> <p>See Also kunci utama, kunci pengurutan .</p>
PAT	Terjemahan alamat port.
pebibita (PiB)	Kontraksi byte biner byte, pebibita adalah 2^{50} atau 1.125.899.906.842.624 byte. Sebuah petabyte (PB) adalah 10^{15} atau 1.000.000.000.000.000 byte. 1.024 PiB adalah exbibita (EiB) .
periode	See periode pengambilan sampel .

izin	Pernyataan dalam kebijakan yang mengizinkan atau menolak akses ke sumber daya tertentu. Anda dapat menyatakan izin apa pun dengan cara berikut: “A memiliki izin untuk melakukan B ke C.” Misalnya, Jane (A) memiliki izin untuk membaca pesan (B) dari SQS antrian Amazon John (C). Setiap kali Jane mengirim permintaan ke Amazon SQS untuk menggunakan antrian John, layanan memeriksa untuk melihat apakah dia memiliki izin. Hal ini lebih lanjut memeriksa untuk melihat apakah permintaan memenuhi persyaratan John yang ditetapkan dalam izin.
penyimpanan tetap	Solusi penyimpanan data di mana data tetap utuh hingga data dihapus. Opsi di dalamnya AWS meliputi: Amazon S3 , Amazon RDS , DynamoDB , dan layanan lainnya.
Amazon Personalize	Amazon Personalize adalah layanan kecerdasan buatan untuk membuat rekomendasi produk dan konten individual. See Also https://aws.amazon.com/personalize/ .
PERSONALIZED_ RANKING resep	Amazon Personalize : Resep yang memberikan rekomendasi item dalam urutan peringkat berdasarkan minat yang diprediksi untuk pengguna. See Also resep , rekomendasi , resep personalized-ranking , resep popularity-count .
resep personalized-ranking	Amazon Personalize : RANKING Resep PERSONALIZED _ yang memberi peringkat kumpulan item yang Anda berikan berdasarkan tingkat minat yang diprediksi untuk pengguna tertentu. Gunakan resep personalized-ranking untuk membuat daftar item yang dikurasi atau hasil pencarian yang dipersonalisasi untuk pengguna tertentu. See Also resep , PERSONALIZED_ RANKING resep .
nama fisik	Label unik yang ditugaskan CloudFormation ke setiap sumber daya saat membuat tumpukan . Beberapa AWS CloudFormation perintah menerima nama fisik sebagai nilai dengan --physical-name parameter.
lampu pilot	Strategi pemulihan aktif-pasif bencana di mana Anda mereplikasi data dari Wilayah utama sebagai siaga, kemudian menyediakan replika yang hanya berisi infrastruktur beban kerja inti. Untuk membuat infrastruktur ini berfungsi dan melayani permintaan, Anda harus menyediakan sumber daya yang tersisa, seperti komputasi. See Also , , .

Amazon Pinpoint	<p>Amazon Pinpoint adalah layanan komunikasi multichannel yang membantu organisasi mengirim konten yang tepat waktu dan ditargetkan melalui SMS, email, pemberitahuan push seluler, pesan suara, dan saluran dalam aplikasi.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/tepat.</p>
alur	<p>CodePipeline: Konstruksi alur kerja yang menentukan cara perubahan perangkat lunak melalui proses rilis.</p>
teks biasa	<p>Informasi yang belum dienkripsi, yang berbeda dengan teks tersandi.</p>
kebijakan	<p>IAM: Dokumen yang mendefinisikan izin yang berlaku untuk pengguna, grup, atau peran; izin pada gilirannya menentukan apa yang dapat dilakukan pengguna. AWS Kebijakan biasanya memungkinkan akses ke tindakan tertentu, dan secara opsional dapat memberikan bahwa tindakan tersebut diizinkan untuk sumber daya tertentu, seperti EC2 instance atau Amazon S3 bucket. Kebijakan juga dapat secara eksplisit tolak akses.</p> <p>EC2 Auto Scaling Amazon: Objek yang menyimpan informasi yang diperlukan untuk meluncurkan atau menghentikan instance untuk grup Auto Scaling. Menjalankan kebijakan menyebabkan instans untuk diluncurkan atau diakhiri. Anda dapat mengonfigurasi alarm untuk menerapkan kebijakan Auto Scaling.</p>
kebijakan generator	<p>Alat dalam IAM AWS Management Console yang membantu Anda membangun kebijakan dengan memilih elemen dari daftar opsi yang tersedia.</p>
simulator kebijakan	<p>Alat IAM AWS Management Console yang membantu Anda menguji dan memecahkan masalah kebijakan sehingga Anda dapat melihat efeknya dalam skenario dunia nyata.</p>
validator kebijakan	<p>Alat dalam IAM AWS Management Console yang memeriksa kebijakan kontrol IAM akses Anda yang ada untuk memastikan bahwa mereka mematuhi tata bahasa IAM kebijakan.</p>
Amazon Polly	<p>Amazon Polly adalah layanan text-to-speech (TTS) yang mengubah teks menjadi ucapan manusia yang terdengar alami. Amazon Polly menyediakan lusinan suara yang hidup di seluruh rangkaian bahasa yang</p>

	<p>luas sehingga Anda dapat membangun aplikasi yang mendukung ucapan yang berfungsi di berbagai negara.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/polly/.</p>
resep popularity-count	<p>Amazon Personalize: PERSONALIZATION Resep USER _ yang merekomendasikan item yang paling banyak berinteraksi dengan pengguna unik.</p> <p>See Also resep, USER_ PERSONALIZATION resep.</p>
Asisten Porting untuk. NET	<p>Asisten Porting untuk. NET adalah penganalisis kompatibilitas yang mengurangi upaya manual yang diperlukan untuk mem-port Microsoft. NET aplikasi kerangka kerja untuk open source. NETInti.</p>
presisi pada K (5/10/25)	<p>Amazon Personalize: Metrik evaluasi yang memberitahu Anda seberapa relevan rekomendasi model Anda didasarkan pada ukuran sampel rekomendasi K (5, 10, atau 25). Amazon Personalize menghitung metrik ini berdasarkan jumlah rekomendasi yang relevan dari rekomendasi K atas, dibagi dengan K, di mana K adalah 5, 10, atau 25.</p> <p>See Also metrik, rekomendasi.</p>
prefiks	<p>See prefiks tugas.</p>
Premium Support	<p>Saluran dukungan respons cepat yang dapat dilanggan AWS pelanggan untuk dukungan layanan AWS infrastruktur. one-on-one</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/premiumsupport/.</p>
berprasyarat URL	<p>Alamat web yang menggunakan otentikasi string kueri.</p>
kunci utama	<p>Satu atau dua atribut yang secara unik mengidentifikasi setiap item dalam tabel DynamoDB, sehingga tidak ada dua item dapat memiliki kunci yang sama.</p> <p>See Also kunci partisi, kunci pengurutan.</p>
serpihan primer	<p>See serpihan.</p>
principal	<p>user, layanan, atau akun yang menerima izin yang ditentukan dalam kebijakan. Principal adalah A dalam pernyataan "A memiliki izin untuk melakukan B ke C."</p>
AWS Private CA	<p>AWS Private Certificate Authority adalah layanan otoritas sertifikat swasta yang dihosting untuk menerbitkan dan mencabut sertifikat digital pribadi.</p>

See Also <https://aws.amazon.com/certificate-manager/private-certificate-authority/>.

konten privat

Saat menggunakan [Amazon CloudFront](#) untuk menayangkan konten dengan [Amazon S3 bucket](#) sebagai asal, metode mengontrol akses ke konten Anda dengan mengharuskan pengguna menggunakan tanda tangan URLs. Signed URLs dapat membatasi akses pengguna berdasarkan tanggal dan waktu saat ini, alamat IP tempat permintaan berasal, atau keduanya.

Alamat IP privat

Alamat numerik privat (misalnya, 192.0.2.44) yang menggunakan perangkat jaringan untuk berkomunikasi dengan satu sama lain menggunakan Internet Protocol (IP). Masing-masing [EC2 contoh](#) diberi dua alamat IP saat peluncuran, yang secara langsung dipetakan satu sama lain melalui terjemahan alamat jaringan ([NAT](#)): alamat pribadi (setelah RFC 1918) dan alamat publik. Pengecualian: Instans yang diluncurkan di [Amazon](#) hanya VPC diberikan alamat IP pribadi.

subnet privat

[Amazon VPC subnet](#) yang instansnya tidak dapat dicapai dari internet.

kode produk

Pengenal yang disediakan oleh AWS saat Anda mengirimkan produk ke [AWS Marketplace](#).

properti

See [atribut sumber daya](#).

peraturan atribut

Standar markup yang sesuai dengan [JSON](#) untuk mendeklarasikan properti, pemetaan, dan nilai output dalam templat [CloudFormation](#).

Disediakan IOPS

Opsi penyimpanan yang memberikan kinerja I/O yang cepat, dapat diprediksi, dan konsisten. Saat Anda menentukan IOPS tarif saat membuat instans DB, [Amazon RDS](#) menyediakan IOPS tarif tersebut untuk masa pakai instans DB.

parameter semu

Pengaturan yang telah ditentukan sebelumnya (misalnya, `AWS : StackName`) yang dapat digunakan di templat [CloudFormation](#) tanpa harus mendeklarasikannya. Anda dapat menggunakan parameter semu di mana saja Anda dapat menggunakan parameter biasa.

publik AMI

[Gambar Mesin Amazon \(AMI\)](#) di mana semua [Akun AWS](#) memiliki izin untuk diluncurkan.

set data publik	<p>Kumpulan besar informasi publik yang dapat diintegrasikan dengan mulus ke dalam aplikasi yang berbasis di AWS Cloud. Amazon menyimpan kumpulan data publik tanpa biaya kepada komunitas dan, mirip dengan yang lain Layanan AWS, pengguna hanya membayar untuk komputasi dan penyimpanan yang mereka gunakan untuk aplikasi mereka sendiri. Set data ini saat ini mencakup data dari Human Genome Project, Sensus AS, Wikipedia, dan sumber lainnya.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/publicdataset.</p>
alamat IP publik	<p>Alamat numerik publik (misalnya, 192.0.2.44) yang digunakan perangkat jaringan untuk berkomunikasi satu sama lain menggunakan Internet Protocol (IP). Masing-masing EC2contoh diberi dua alamat IP saat peluncuran, yang secara langsung dipetakan satu sama lain melalui Network Address Translation (NAT): alamat pribadi (setelah RFC 1918) dan alamat publik. Pengecualian: Instans yang diluncurkan di Amazon hanya VPC diberikan alamat IP pribadi.</p>
subnet publik	<p>subnet yang instansnya dapat dicapai dari internet.</p>
Virtualisasi PV	<p>Virtualisasi paravirtual memungkinkan tamu VMs untuk berjalan pada sistem host yang tidak memiliki ekstensi dukungan khusus untuk perangkat keras dan virtualisasi penuh. CPU Karena tamu PV menjalankan sistem operasi yang dimodifikasi yang tidak menggunakan emulasi perangkat keras, mereka tidak dapat menyediakan fitur terkait perangkat keras, seperti jaringan atau dukungan yang disempurnakan. GPU</p> <p>See Also HVMvirtualisasi.</p>

Q

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

Amazon QLDB	<p>Amazon Quantum Ledger Database (AmazonQLDB) adalah database buku besar yang dikelola sepenuhnya yang menyediakan log transaksi transparan, tidak dapat diubah, dan dapat diverifikasi secara kriptografi yang dimiliki oleh otoritas terpercaya pusat.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/qldb.</p>
-------------	--

transformasi binning kuartil	Amazon Machine Learning: Proses yang mengambil dua input, variabel numerik dan parameter yang disebut nomor bin, dan mengeluarkan variabel kategoris. Transformasi binning kuartil menemukan non-linearitas dalam distribusi variabel dengan mengaktifkan model machine learning untuk mempelajari nilai-nilai kepentingan terpisah untuk bagian dari distribusi variabel numerik ini.
Kueri	Jenis layanan web yang umumnya hanya menggunakan POST HTTP metode GET atau dan string kueri dengan parameter di fileURL. See Also REST .
autentikasi string kueri	AWS Fitur yang dapat Anda gunakan untuk menempatkan informasi otentikasi dalam string HTTP permintaan permintaan alih-alih di Authorization header, yang menyediakan akses URL berbasis ke objek dalam file. bucket
antrean	Urutan pesan atau tugas yang diadakan di penyimpanan sementara menunggu transmisi atau pemrosesan.
antrian URL	Alamat web yang secara unik mengidentifikasi antrean.
QuickSight	Amazon QuickSight adalah layanan analisis bisnis yang cepat dan bertenaga cloud yang dapat Anda gunakan untuk membangun visualisasi, melakukan analisis, dan mendapatkan wawasan bisnis dari data Anda dengan cepat. See Also https://aws.amazon.com/quicksight/ .
kuota	Nilai maksimum untuk sumber daya, tindakan, dan item Anda di Akun AWS

R

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

AWS RAM	AWS Resource Access Manager adalah layanan web yang dapat digunakan AWS pelanggan untuk berbagi AWS sumber daya dengan aman dengan salah satu Akun AWS atau di dalam organisasi Anda. See Also https://aws.amazon.com/ram .
---------	---

jangkauan GET	Permintaan yang menentukan rentang byte data untuk diunduh. Jika objek berukuran besar, Anda dapat memecah unduhan menjadi unit yang lebih kecil dengan mengirimkan beberapa GET permintaan rentang yang masing-masing menentukan rentang byte yang berbedaGET.
email mentah	Jenis permintaan sendmail yang dengannya Anda dapat menentukan header dan jenis email. MIME
Amazon RDS	Amazon Relational Database Service adalah layanan web yang memudahkan pengaturan, pengoperasian, dan skala database relasional di cloud. Layanan ini menyediakan kapasitas yang hemat biaya dan dapat diubah ukurannya untuk basis data relasional standar industri serta mengelola tugas administrasi basis data umum. See Also https://aws.amazon.com/rds .
baca lokal/tulis global	aktif-aktif Strategi di mana semua penulisan untuk beban kerja dikirim ke satu Wilayah utama dan semua lalu lintas baca dilayani dari Wilayah tempat permintaan tersebut berasal. Biasanya dirancang dengan penyimpanan data asinkron. Terkadang disebut sebagai read local-write global. See Also , .
baca lokal/tulis lokal	aktif-aktif Strategi di mana semua penulisan untuk beban kerja dikirim ke satu Wilayah utama dan semua lalu lintas baca dilayani dari Wilayah tempat permintaan tersebut berasal. Biasanya dirancang dengan penyimpanan data asinkron. Terkadang disebut sebagai read local-write global. See Also , .
replika baca	Amazon RDS : Salinan aktif dari instans DB lain. Setiap pembaruan data pada instans DB sumber direplikasi ke instans DB replika baca menggunakan fitur replikasi bawaan My 5.1. SQL
Prediksi real-time	Amazon Machine Learning: Prediksi yang dihasilkan secara sinkron untuk observasi data individu. See Also prediksi batch .
catatan tanda terima	Amazon SQS : Pengidentifikasi yang Anda dapatkan saat menerima pesan dari antrian. Pengenal ini diperlukan untuk menghapus pesan dari antrean atau saat mengubah batas waktu visibilitas pesan.

penerima	Entitas yang terdiri dari sistem jaringan, perangkat lunak, dan kebijakan yang mengelola pengiriman email untuk penerima .
resep	Amazon Personalize : Algoritme Personalisasi Amazon yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk memprediksi item yang berinteraksi dengan pengguna (untuk USER _ PERSONALIZATION resep), atau menghitung item yang mirip dengan item tertentu yang diminati pengguna (untuk RELATED _ ITEMS resep), atau memberi peringkat kumpulan item yang Anda berikan berdasarkan minat yang diprediksi untuk pengguna tertentu (untuk PERSONALIZED _ resep). RANKING See Also USER _ PERSONALIZATION resep , RELATED _ ITEMS resep , PERSONALIZED _ RANKING resep .
penerima	Amazon SES : Orang atau entitas yang menerima pesan email. Misalnya, seseorang yang bernama di bidang "Ke" dari sebuah pesan.
rekomendasi	Amazon Personalize : Daftar item yang Amazon Personalize memprediksi bahwa pengguna berinteraksi dengan. Bergantung pada resep Amazon Personalize yang digunakan, rekomendasi dapat berupa daftar item (dengan USER _ PERSONALIZATION resep dan RELATED _ ITEMS resep), atau peringkat koleksi item yang Anda berikan (dengan PERSONALIZED _ RANKING resep). See Also resep , kampanye , versi solusi , USER _ PERSONALIZATION resep , RELATED _ ITEMS resep , PERSONALIZED _ RANKING resep .
Redis	Penyimpanan struktur data nilai kunci yang cepat, sumber terbuka, dan dalam memori. Redis dilengkapi dengan serangkaian struktur data dalam memori serbaguna di mana Anda dapat dengan mudah membuat berbagai aplikasi kustom.
Amazon Redshift	Amazon Redshift adalah layanan gudang data dengan skala petabyte yang terkelola penuh di cloud. Dengan Amazon Redshift, Anda dapat menganalisis data Anda menggunakan alat kecerdasan bisnis yang ada. See Also https://aws.amazon.com/redshift/ .
referensi	Cara memasukkan properti dari satu AWS sumber daya ke yang lain. Misalnya, Anda dapat menyisipkan EC2 grup keamanan properti Amazon ke RDS sumber daya Amazon .

Wilayah	Satu set AWS sumber daya bernama yang berada di wilayah geografis yang sama. Sebuah Wilayah terdiri dari setidaknya tiga Availability Zone . Wilayah AWS dibagi menjadi partisi . AWS Daerah komersial berada di AWS partisi, Wilayah China berada di AWS-cn partisi, dan AWS GovCloud (US) Regions berada di AWS-us-gov partisi.
Wilayah yang diaktifkan secara default	An Wilayah AWS yang diaktifkan secara default. Wilayah yang diperkenalkan sebelum 20 Maret 2019 diaktifkan secara default dan tidak dapat dinonaktifkan. Untuk daftar Wilayah yang tidak diaktifkan secara default (keikutsertaan Wilayah), lihat Pertimbangan sebelum mengaktifkan dan menonaktifkan Wilayah di Panduan Manajemen Akun.AWS
model regresi	Amazon Machine Learning: Instruksi yang telah diformat sebelumnya untuk transformasi data umum yang menyempurnakan performa model machine learning.
model regresi	Jenis model machine learning yang memprediksi nilai numerik, seperti harga pembelian rumah yang tepat.
regularisasi	Parameter machine learning (ML) yang dapat Anda setel untuk mendapatkan model ML berkualitas tinggi. Regularisasi membantu mencegah model ML menghafal contoh data pelatihan alih-alih mempelajari cara menggeneralisasi pola yang dilihatnya (disebut overfitting). Ketika data pelatihan overfitted, model ML bekerja dengan baik pada data pelatihan, tetapi tidak berkinerja baik pada data evaluasi atau data baru.
Amazon Rekognition	Amazon Rekognition adalah layanan pembelajaran mesin yang mengidentifikasi objek, orang, teks, adegan, dan aktivitas, termasuk konten yang tidak pantas, baik dalam file gambar maupun video. Dengan Label Kustom Amazon Rekognition, Anda dapat membuat model ML khusus yang mendeteksi objek dan adegan khusus untuk bisnis Anda dalam gambar. See Also https://aws.amazon.com/rekognition/ .
RELATED_ ITEMS resep	Amazon Personalize Resep yang merekomendasikan item yang mirip dengan item tertentu, seperti resep item-to-item (SIMS). See Also resep , item-to-item kesamaan (SIMS) resep .

lingkungan pengganti	Instance dalam grup penerapan setelah penerapan CodeDeploy biru/hijau.
serpihan replika	See serpihan .
jalur balasan	Alamat email yang dikirim balasan email. Ini berbeda dari jalur kembali .
transfer status representasional	See REST .
reputasi	<ol style="list-style-type: none">1. SESMetrik Amazon, berdasarkan faktor-faktor yang mungkin termasuk pantulan, keluhan, dan metrik lainnya, mengenai apakah pelanggan mengirim email berkualitas tinggi.2. Ukuran kepercayaan diri, seperti yang dinilai oleh penyedia layanan internet (ISP) atau entitas lain bahwa alamat IP tempat menerima email bukan sumber spam.
peminta	Orang (atau aplikasi) yang mengirimkan permintaan AWS untuk melakukan tindakan tertentu. Ketika AWS menerima permintaan, pertama-tama mengevaluasi izin pemohon untuk menentukan apakah pemohon diizinkan untuk melakukan tindakan permintaan (jika berlaku, untuk yang diminta). sumber daya
Pembayaran oleh Pemohon	Amazon S3 Fitur yang memungkinkan pemilik bucket untuk menentukan bahwa siapa pun yang meminta akses ke objek tertentu bucket harus membayar transfer data dan meminta biaya.
reservasi	Kumpulan EC2instance dimulai sebagai bagian dari permintaan peluncuran yang sama. Ini tidak harus disamakan dengan a Instans Terpesan .
Instans Terpesan	Opsi penetapan harga untuk EC2instans yang mendiskon biaya penggunaan sesuai permintaan untuk instans yang memenuhi parameter yang ditentukan. Pelanggan membayar seluruh syarat instans, terlepas dari bagaimana mereka menggunakannya.
Marketplace Instans Cadangan	Pertukaran online yang cocok dengan penjual yang memiliki kapasitas cadangan yang tidak lagi mereka butuhkan dengan pembeli yang ingin membeli kapasitas tambahan. Instans cadangan yang Anda beli dari penjual pihak ketiga memiliki sisa jangka waktu kurang dari standar penuh

	<p>dan dapat dijual dengan harga di muka yang berbeda. Biaya penggunaan atau biaya berulang tetap sama dengan biaya yang ditetapkan saat Instans Cadangan yang awalnya dibeli. Ketentuan standar lengkap untuk Instans Cadangan tersedia mulai AWS berjalan selama satu tahun atau tiga tahun.</p>
Hub Ketahanan	<p>AWS Resilience Hub memberi Anda tempat sentral untuk mendefinisikan, memvalidasi, dan melacak ketahanan aplikasi Anda. AWS Ini membantu Anda melindungi aplikasi Anda dari gangguan, dan mengurangi biaya pemulihan untuk mengoptimalkan kelangsungan bisnis guna membantu memenuhi persyaratan kepatuhan dan peraturan.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/resilience-hub.</p>
sumber daya	<p>Entitas yang dapat digunakan pengguna AWS, seperti EC2 contoh, DynamoDB tabel, Amazon S3 bucket, IAM pengguna, atau OpsWorks tumpukan.</p>
Resource Groups	<p>AWS Resource Groups adalah layanan web yang dapat digunakan AWS pelanggan untuk mengelola dan mengotomatiskan tugas pada sejumlah besar sumber daya sekaligus.</p> <p>See Also AWS Resource Groups.</p>
Nama Sumber Daya Amazon (ARN)	<p>Amazon Resource Name adalah cara standar untuk merujuk ke AWS sumber daya (misalnya, <code>arn:aws:iam::123456789012:user/division_abc/subdivision_xyz/Bob</code>).</p>
atribut sumber daya	<p>Nilai yang diperlukan saat memasukkan AWS sumber daya dalam CloudFormation tumpukan. Setiap sumber daya dapat memiliki satu atau beberapa properti yang terkait dengannya. Misalnya, sumber daya <code>AWS::EC2::Instance</code> mungkin memiliki properti <code>UserData</code>. Dalam AWS CloudFormation template, sumber daya harus mendeklarasikan bagian properti, bahkan jika sumber daya tidak memiliki properti.</p>
catatan sumber daya	<p>Disebut juga kumpulan catatan sumber daya. Elemen informasi mendasar dalam Sistem Nama Domain (DNS).</p> <p>See Also Sistem Nama Domain on Wikipedia.</p>
REST	<p>Transfer status representasional. Arsitektur stateless sederhana yang umumnya berjalan di atas HTTPS/TLS. REST menekankan bahwa sumber</p>

	<p>daya memiliki pengidentifikasi unik dan hierarkis (URIs), diwakili oleh jenis media umum (sepertiHTML,, atauJSON)XML, dan bahwa operasi pada sumber daya telah ditentukan sebelumnya atau dapat ditemukan dalam tipe media. Dalam prakteknya, hal ini umumnya menghasilkan sejumlah operasi.</p> <p>See Also Kueri, WSDL, SOAP.</p>
RESTfullayanan web	<p>Juga dikenal sebagai RESTfulAPI. Layanan web yang mengikuti kendala arsitektur REST. APIOperasi harus menggunakan HTTP metode secara eksplisit, mengekspos hierarkis, dan mentransfer salah satuURIs,XML, JSON atau keduanya.</p>
return enabled	<p>CloudSearch: Opsi bidang indeks yang mengaktifkan nilai bidang untuk dikembalikan dalam hasil pencarian.</p>
jalur kembali	<p>Alamat email tempat email terpental dikembalikan. Jalur kembali ditentukan dalam header email asli. Ini berbeda dari jalur balasan.</p>
revisi	<p>CodePipeline: Perubahan yang dibuat pada sumber yang dikonfigurasi dalam tindakan sumber, seperti komit yang didorong ke GitHub repositori atau pembaruan ke file dalam versi. Amazon S3 bucket</p>
AWS RoboMaker	<p>AWS RoboMaker adalah layanan simulasi berbasis cloud yang digunakan pengembang robotika untuk menjalankan, menskalakan, dan mengotomatiskan simulasi tanpa mengelola infrastruktur apa pun.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/robomaker.</p>
peran	<p>Alat untuk memberikan akses sementara ke AWS sumber daya di Anda Akun AWS.</p>
rollback	<p>Sebuah pengembalian ke status sebelumnya yang mengikuti kegagalan untuk membuat objek, seperti CloudFormation tumpukan. Semua sumber daya yang terkait dengan kegagalan dihapus selama rollback. Untuk AWS CloudFormation, Anda dapat mengganti perilaku ini menggunakan -- disable-rollback opsi pada baris perintah.</p>
root	<p>Organizations: Kontainer induk untuk akun di organisasi Anda. Jika Anda menerapkan kebijakan kontrol layanan ke root, hal itu berlaku untuk setiap unit organisasi dan akun dalam organisasi.</p>

kredensial root	Informasi autentikasi yang terkait dengan pemilik Akun AWS .
volume perangkat asal	volume yang berisi gambar yang digunakan untuk mem-boot instans (juga dikenal sebagai perangkat root). Jika Anda meluncurkan instance dari yang AMI didukung oleh penyimpanan instans , ini adalah penyimpanan instance yang volume dibuat dari template yang disimpan di Amazon S3 . Jika Anda meluncurkan instance dari yang AMI didukung oleh Amazon EBS , ini adalah EBS volume Amazon yang dibuat dari EBS snapshot Amazon.
tabel rute	Satu set aturan perutean yang mengontrol lalu lintas meninggalkan subnet yang terkait dengan tabel rute. Anda dapat mengaitkan beberapa subnet dengan tabel rute tunggal, tapi subnet dapat dikaitkan dengan hanya satu tabel rute pada satu waktu.
Route 53	Amazon Route 53 adalah layanan web yang dapat Anda gunakan untuk membuat DNS layanan baru atau untuk memigrasikan DNS layanan yang ada ke cloud. See Also https://aws.amazon.com/rute53 .
pengidentifikasi baris	Amazon Machine Learning: Atribut dalam data input yang dapat Anda sertakan dalam evaluasi atau output prediksi untuk membuatnya lebih mudah untuk mengaitkan prediksi dengan observasi.
aturan	AWS WAF : Serangkaian kondisi yang AWS WAF mencari dalam permintaan web ke AWS sumber daya seperti CloudFront distribusi Amazon . Anda menambahkan aturan ke web ACL , dan kemudian menentukan apakah Anda ingin mengizinkan atau memblokir permintaan web berdasarkan setiap aturan.

S

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

Amazon S3	Amazon S3 adalah penyimpanan untuk internet. Anda dapat menggunakannya untuk menyimpan dan mengambil data sebanyak apa pun kapan pun, dari mana pun di web.
-----------	---

See Also <https://aws.amazon.com/s3>.

Amazon S3 Glacier	<p>Amazon S3 Glacier adalah layanan penyimpanan yang aman, tahan lama, dan berbiaya rendah untuk pengarsipan data dan pencadangan jangka panjang. Anda dapat dengan andal menyimpan data dalam jumlah besar atau kecil dengan biaya yang lebih kecil dari solusi on-premise. S3 Glacier dioptimalkan untuk data yang jarang diakses, di mana waktu pengambilan beberapa jam akan sesuai.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/glacier/.</p>
Amazon S3 Didukung AMI	<p>See contoh yang didukung toko AMI.</p>
SageMaker	<p>Amazon SageMaker adalah layanan cloud terkelola penuh yang membangun, melatih, dan menyebarkan model machine learning (ML) dengan menggunakan AWS infrastruktur, alat, dan alur kerja.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/pembuat sagemaker.</p>
AWS SAM	<p>AWS Serverless Application Model adalah kerangka kerja sumber terbuka untuk membangun dan menjalankan aplikasi tanpa server. AWS SAM menyediakan alat antarmuka baris perintah dan spesifikasi template sintaks singkatan yang dapat Anda gunakan untuk melakukan iterasi dengan cepat melalui siklus hidup aplikasi tanpa server Anda.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/serverless/sam/.</p>
periode pengambilan sampel	<p>Durasi waktu yang ditetapkan, seperti satu menit, di mana CloudWatch menghitung statistik.</p>
sandbox	<p>Lokasi pengujian tempat Anda dapat menguji fungsi aplikasi Anda tanpa mempengaruhi produksi, menimbulkan biaya, atau membeli produk.</p> <p>Amazon SES: Lingkungan yang dapat digunakan pengembang untuk menguji dan mengevaluasi layanan. Di kotak pasir, Anda memiliki akses penuh ke Amazon SESAPI, tetapi Anda hanya dapat mengirim pesan ke alamat email terverifikasi dan simulator kotak surat. Untuk keluar dari kotak pasir, Anda harus mengajukan permohonan akses produksi. Akun di sandbox juga memiliki batas pengiriman lebih rendah dari akun produksi.</p>
skalakan kedalam	<p>Untuk menghapus EC2 instance dari file. Grup Auto Scaling</p>

menskalakan keluar	Untuk menambahkan EC2 instance ke file. Grup Auto Scaling
aktivitas penskalaan	Proses yang mengubah ukuran, konfigurasi, atau susunan Grup Auto Scaling dengan meluncurkan atau mengakhiri instans.
kebijakan penskalaan	Deskripsi tentang bagaimana Auto Scaling secara otomatis menskalakan sebagai respons terhadap Grup Auto Scaling perubahan permintaan. See Also skalakan kedalam , menskalakan keluar .
penjadwal	Metode yang digunakan untuk menempatkan tugas pada instance kontainer .
skema	Amazon Machine Learning: Informasi yang diperlukan untuk menafsirkan data input untuk model pembelajaran mesin, termasuk nama atribut dan tipe data yang ditetapkan, serta nama atribut khusus.
nilai batas skor	Amazon Machine Learning: Model klasifikasi biner menghasilkan skor yang berkisar dari 0 ke 1. Untuk memutuskan apakah pengamatan diklasifikasikan sebagai 1 atau 0, Anda memilih ambang klasifikasi, atau cut-off, dan Amazon ML. membandingkan skor terhadapnya. Observasi dengan skor lebih tinggi dari batas diperkirakan sebagai target sama dengan 1, dan skor lebih rendah dari batas diperkirakan sebagai target sama dengan 0.
SCP	See kebijakan kontrol layanan .
AWS SCT	AWS Schema Conversion Tool adalah aplikasi desktop yang mengotomatiskan migrasi database heterogen. Anda dapat menggunakan AWS SCT untuk mengonversi skema database dan objek kode, SQL kode dalam aplikasi Anda, dan ETL skrip ke format yang kompatibel dengan database target. Kemudian, Anda dapat menggunakan agen ekstraksi AWS SCT data untuk memigrasikan data ke database target Anda. See Also https://aws.amazon.com/dms/schema-conversion-tool .
AWS SDK for .NET	AWS SDK for .NET adalah kit pengembangan perangkat lunak yang menyediakan .NET API operasi untuk Layanan AWS termasuk Amazon S3 , Amazon EC2 , IAM , dan banyak lagi. Anda dapat mengunduh SDK sebagai beberapa paket khusus layanan di NuGet. See Also https://aws.amazon.com/sdk-for-net/ .

SDK untuk C ++	<p>AWS SDK for C++ adalah kit pengembangan perangkat lunak yang menyediakan C ++ APIs untuk banyak orang Layanan AWS termasuk Amazon S3, Amazon EC2, DynamoDB, dan banyak lagi. Paket tunggal yang dapat diunduh mencakup pustaka AWS C++, contoh kode, dan dokumentasi.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/sdk-for-cpp/.</p>
SDK untuk Go	<p>AWS SDK for Go adalah kit pengembangan perangkat lunak untuk mengintegrasikan aplikasi Go Anda dengan rangkaian lengkap. Layanan AWS</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/sdk-for-go/.</p>
SDK untuk Java	<p>AWS SDK for Java adalah kit pengembangan perangkat lunak yang menyediakan API operasi Java untuk banyak orang Layanan AWS termasuk Amazon S3, Amazon EC2, DynamoDB, dan banyak lagi. Paket tunggal yang dapat diunduh mencakup perpustakaan AWS Java, contoh kode, dan dokumentasi.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/sdk-for-java/.</p>
SDK untuk JavaScript di Node.js	<p>AWS SDK untuk JavaScript di Node.js adalah kit pengembangan perangkat lunak untuk mengakses Layanan AWS dari JavaScript dalam Node.js. SDK menyediakan JavaScript objek untuk Layanan AWS, termasuk Amazon S3, Amazon EC2, DynamoDB, dan Amazon SWF. Paket tunggal yang dapat diunduh mencakup AWS JavaScript perpustakaan dan dokumentasi.</p> <p>See Also https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-javascript/v2/panduan-pengembang/.</p>
SDK untuk JavaScript di Browser	<p>AWS SDK for JavaScript di Browser adalah kit pengembangan perangkat lunak untuk mengakses Layanan AWS dari JavaScript kode yang berjalan di browser. Otentikasi pengguna melalui Facebook, Google, atau Login with Amazon menggunakan federasi identitas web. Simpan data aplikasi di DynamoDB, dan simpan file pengguna ke Amazon S3.</p> <p>See Also https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-javascript/v2/panduan-pengembang/.</p>
SDK untuk PHP	<p>AWS SDK for PHP adalah kit pengembangan perangkat lunak dan PHP pustaka sumber terbuka untuk mengintegrasikan PHP aplikasi Anda</p>

	<p>dengan Layanan AWS seperti Amazon S3, Amazon S3 Glacier, dan DynamoDB</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/sdk-for-php/.</p>
SDK untuk Python (Boto3)	<p>AWS SDK for Python (Boto3) adalah kit pengembangan perangkat lunak untuk menggunakan Python untuk mengakses Layanan AWS seperti Amazon EMR, EC2 Amazon, EC2 Auto Scaling, Amazon Kinesis, atau Lambda</p> <p>See Also http://boto.readthedocs.org/en/latest/.</p>
SDK untuk Ruby	<p>AWS SDK for Ruby adalah kit pengembangan perangkat lunak untuk mengakses Layanan AWS dari Ruby. SDK ini menyediakan kelas Ruby untuk banyak orang Layanan AWS termasuk Amazon S3, Amazon EC2, DynamoDB dan banyak lagi. Paket tunggal yang dapat diunduh termasuk Perpustakaan AWS Ruby dan dokumentasi.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/sdk-for-ruby/.</p>
SDK untuk Rust	<p>AWS SDK for Rust adalah kit pengembangan perangkat lunak yang menyediakan APIs dan utilitas untuk pengembang. Ini memungkinkan aplikasi Rust untuk berintegrasi dengan Layanan AWS seperti Amazon S3 dan Amazon. EC2</p>
SDK untuk Swift	<p>AWS SDK for Swift adalah kit pengembangan perangkat lunak yang menyediakan dukungan untuk mengakses AWS infrastruktur dan layanan menggunakan bahasa Swift.</p>
pencarian API	<p>CloudSearch: API yang Anda gunakan untuk mengirimkan permintaan pencarian ke domain pencarian.</p>
domain pencarian	<p>CloudSearch: Merangkum data yang dapat dicari dan instans carian yang menangani permintaan pencarian Anda. Anda biasanya menyiapkan CloudSearch domain Amazon terpisah untuk setiap kumpulan data berbeda yang ingin Anda cari.</p>
konfigurasi domain pencarian	<p>CloudSearch: Opsi pengindeksan domain, skema analisis, ekspresi, pemberi saran, kebijakan akses, dan opsi penskalaan dan ketersediaan.</p>
pencarian diaktifkan	<p>CloudSearch: Pilihan bidang indeks yang mengaktifkan data bidang untuk dicari.</p>

titik akhir pencarian	CloudSearch : URL Yang Anda sambungkan saat mengirim permintaan pencarian ke domain pencarian. Setiap CloudSearch domain Amazon memiliki titik akhir pencarian unik yang tetap sama untuk masa pakai domain.
indeks pencarian	CloudSearch : Representasi data yang dapat dicari yang memfasilitasi pengambilan data yang cepat dan akurat.
instans carian	CloudSearch : sumber daya komputasi yang mengindeks data Anda dan memproses permintaan pencarian. CloudSearch Domain Amazon memiliki satu atau lebih contoh pencarian, masing-masing dengan jumlah RAM dan CPU sumber daya yang terbatas. Seiring bertambahnya volume data, lebih banyak instans carian atau instans carian yang lebih besar di-deploy untuk memuat data Anda yang diindeks. Bila diperlukan, indeks Anda secara otomatis dipartisi di beberapa instans carian. Saat volume permintaan atau kompleksitas meningkat, setiap partisi pencarian secara otomatis direplikasi untuk menyediakan kapasitas pemrosesan tambahan.
permintaan pencarian	CloudSearch : Permintaan yang dikirim ke titik akhir penelusuran CloudSearch domain Amazon untuk mengambil dokumen dari indeks yang cocok dengan kriteria penelusuran tertentu.
hasil pencarian	CloudSearch : Dokumen yang cocok dengan permintaan pencarian. Juga disebut sebagai temuan pencarian.
secret access key	Kunci yang digunakan untuk menandatangani permintaan terprogram access key ID AWS secara kriptografis. Menandatangani permintaan mengidentifikasi pengirim dan mencegah permintaan untuk diubah. Anda dapat menghasilkan kunci akses rahasia untuk IAM pengguna individual Akun AWS , dan sesi sementara Anda.
Secrets Manager	AWS Secrets Manager adalah layanan untuk mengenkripsi, menyimpan, dan memutar kredensial dengan aman untuk database dan layanan lainnya. See Also https://aws.amazon.com/secrets-manager/ .
grup keamanan	Kumpulan koneksi jaringan masuk yang diperbolehkan untuk sebuah instans. (Grup keamanan di Amazon VPC juga menyertakan dukungan untuk koneksi keluar.) Setiap grup keamanan terdiri dari daftar protokol,

	port, dan rentang alamat IP. Grup keamanan dapat berlaku untuk beberapa instans, dan beberapa grup dapat mengatur satu instans.
Security Hub	<p>AWS Security Hub adalah layanan yang memberikan pandangan komprehensif tentang keadaan keamanan AWS sumber daya Anda. Security Hub mengumpulkan data keamanan dari Akun AWS dan layanan dan membantu Anda menganalisis tren keamanan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah keamanan di seluruh lingkungan Anda.</p> <p>AWS</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/security-hub/.</p>
pengirim	Orang atau entitas yang mengirim pesan email.
ID Pengirim	Versi yang dikontrol Microsoft dari SPF . Autentikasi email dan sistem anti-spoofing. Untuk informasi selengkapnya tentang ID Pengirim, lihat ID Pengirim di Wikipedia.
batas pengiriman	laju pengiriman maksimum itu kuota pengiriman dan yang terkait dengan setiap SES akun Amazon .
kuota pengiriman	Jumlah maksimum pesan email yang dapat Anda kirim menggunakan Amazon SES dalam periode 24 jam.
AWS Serverless Application Repository	<p>AWS Serverless Application Repository adalah repositori terkelola yang dapat digunakan tim, organisasi, dan pengembang individu untuk menyimpan dan berbagi aplikasi yang dapat digunakan kembali, dan merakit dan menerapkan arsitektur tanpa server dengan cara baru yang kuat.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/serverless/serverlessrepo/.</p>
enkripsi sisi server () SSE	<p>Enkripsi data di tingkat server. Amazon S3 mendukung tiga mode enkripsi sisi server: SSE -S3, di mana Amazon S3 mengelola kunci; SSE -C, di mana pelanggan mengelola kunci; dan -, di mana mengelola kunci. SSE KMS AWS KMS</p>
Katalog Layanan	AWS Service Catalog adalah layanan web yang membantu organisasi membuat dan mengelola katalog layanan TI yang disetujui untuk digunakan. AWS Layanan IT ini dapat mencakup semua mulai dari gambar mesin virtual, server, perangkat lunak, dan basis data untuk menyelesaikan arsitektur aplikasi multitier.

	See Also https://aws.amazon.com/servicecatalog/ .
kebijakan kontrol layanan	Organizations Kontrol berbasis kebijakan yang menentukan layanan dan tindakan yang dapat digunakan pengguna dan peran dalam akun yang dipengaruhi oleh kebijakan kontrol layanan (SCP).
titik akhir layanan	See titik akhir .
service health dashboard	Halaman web yang menampilkan up-to-the-minute informasi tentang Layanan AWS ketersediaan. Dasbor terletak di http://status.aws.amazon.com/ .
AWS Service Management Connector	AWS Service Management Connector memungkinkan pelanggan untuk menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan AWS sumber daya dan kemampuan dalam perkakas Manajemen Layanan TI (ITSM) yang sudah dikenal. See Also https://aws.amazon.com/service-management-connector .
Service Quotas	Layanan untuk melihat dan mengelola kuota Anda dengan mudah dan dalam skala saat beban kerja AWS Anda tumbuh. Kuota, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya yang dapat Anda buat dalam Akun AWS.
peran layanan	An IAMperanyang memberikan izin untuk Layanan AWS sehingga dapat mengakses AWS sumber daya . Kebijakan yang Anda lampirkan ke peran layanan menentukan AWS sumber daya yang dapat diakses oleh layanan dan apa yang dapat dilakukannya dengan sumber daya tersebut.
Amazon SES	Amazon Simple Email Service adalah solusi email sederhana dan hemat biaya untuk aplikasi. See Also https://aws.amazon.com/ses .
sesi	Periode ketika kredensial keamanan sementara yang disediakan oleh AWS STS memungkinkan akses ke Anda. Akun AWS
SHA	Secure Hash Algorithm. SHA1 adalah versi sebelumnya dari algoritma, yang AWS telah diganti dengan SHA256.
serpihan	OpenSearch Layanan : Partisi data dalam indeks. Anda dapat membagi indeks menjadi beberapa serpihan, yang dapat mencakup serpihan utama

(serpihan asli) dan serpihan replika (salinan serpihan utama). Pecahan replika menyediakan failover. Ini berarti bahwa, jika node cluster yang berisi pecahan primer gagal, pecahan replika dipromosikan ke pecahan primer. Serpihan replika juga dapat menangani permintaan.

dibagikan AMI

[Gambar Mesin Amazon \(AMI\)](#) yang dibangun developer dan disediakan untuk digunakan orang lain.

Shield

AWS Shield adalah layanan yang membantu melindungi sumber daya Anda—seperti instans Amazon, penyeimbang beban Elastic Load Balancing, distribusi EC2 Amazon, dan zona host Route 53—terhadap serangan CloudFront . DDoS AWS Shield secara otomatis disertakan tanpa biaya tambahan di luar apa yang sudah Anda bayar AWS WAF dan yang lain Layanan AWS. Untuk perlindungan tambahan terhadap DDoS serangan, AWS menawarkan AWS Shield Advanced.

See Also <https://aws.amazon.com/perisai>.

tindakan penghentian

[Amazon EMR](#): Tindakan bootstrap yang telah ditentukan sebelumnya yang meluncurkan skrip yang menjalankan serangkaian perintah secara paralel sebelum menghentikan alur pekerjaan.

tanda tangan

Mengacu pada tanda tangan digital, yang merupakan cara matematis untuk mengkonfirmasi keaslian pesan digital. AWS menggunakan tanda tangan untuk mengautentikasi permintaan yang Anda kirim ke layanan web kami. Untuk informasi lebih lanjut, <https://aws.amazon.com/ke/security>.

SIGNATUREberkas

[Import/Export](#): File yang Anda salin ke direktori root perangkat penyimpanan Anda. File berisi ID tugas, file manifes, dan tanda tangan.

Tanda Tangan Versi 4

Protokol untuk mengautentikasi API permintaan masuk ke Layanan AWS dalam semua. Wilayah AWS

Signer

AWS Signer adalah layanan penandatanganan kode yang dikelola sepenuhnya yang digunakan untuk memastikan keaslian dan integritas kode AWS pelanggan.

Silk

Amazon Silk adalah browser web generasi berikutnya yang hanya tersedia di tablet dan ponsel Fire OS. Dibangun di atas arsitektur terpisah yang membagi pemrosesan antara klien dan klien AWS Cloud, Amazon

	Silk menciptakan pengalaman penjelajahan seluler yang lebih cepat dan lebih responsif.
Protokol Transfer Surat Sederhana	See SMTP .
Protokol Akses Objek Sederhana	See SOAP .
SimSpace Penenun	AWS SimSpace Weaver adalah layanan terkelola yang dapat Anda gunakan untuk membangun dan menjalankan simulasi spasial skala besar di. AWS Cloud See Also https://aws.amazon.com/simspaceweaver/ .
SIMSresep	See item-to-item kesamaan (SIMS) resep .
masuk tunggal	Skema otentikasi yang memungkinkan pengguna untuk masuk satu kali untuk mengakses beberapa aplikasi dan situs web. Nama layanan AWS Single Sign-On sekarang. AWS IAM Identity Center See Also IAM Pusat Identitas .
Instans DB ber-AZ tunggal	Standar Instans DB (non-Multi-AZ) yang di-deploy dalam satu Availability Zone , tanpa replika siaga di Availability Zone lain. See Also deployment Multi-AZ .
Situs-ke-situs VPN	AWS Site-to-Site VPN adalah layanan terkelola penuh yang dapat Anda gunakan untuk membuat VPN koneksi keamanan Protokol Internet (IPsec) antara AWS jaringan Anda dan jaringan lokal Anda. See Also https://aws.amazon.com/vpn/site-to-site-vpn .
pencarian frasa yang ceroboh	Pencarian frasa yang menentukan seberapa harus dekat istilah satu sama lain untuk dianggap sebagai kecocokan.
AWS SMS	AWS Server Migration Service adalah layanan yang menggabungkan alat pengumpulan data dengan replikasi server otomatis untuk mempercepat migrasi server lokal ke. AWS See Also https://aws.amazon.com/server-migration-service .
SMTP	Protokol Transfer Surat Sederhana. Standar yang digunakan untuk bertukar pesan email antara host internet untuk tujuan perutean dan pengiriman.

snapshot	<p>Amazon EBS: Cadangan volume Anda yang disimpan di Amazon S3. Anda dapat menggunakan snapshot ini sebagai titik awal untuk EBS volume Amazon baru atau untuk melindungi data Anda untuk daya tahan jangka panjang.</p> <p>See Also Snapshot DB.</p>
Snowball	<p>AWS Snowball adalah solusi transportasi data skala petabyte yang menggunakan perangkat yang aman untuk mentransfer sejumlah besar data ke dalam dan ke luar. AWS Cloud</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/bola salju.</p>
Amazon SNS	<p>Amazon Simple Notification Service adalah layanan web yang dapat digunakan aplikasi, pengguna, dan perangkat untuk mengirim dan menerima pemberitahuan secara instan dari cloud.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/sns.</p>
SOAP	<p>Protokol Akses Objek Sederhana. Protokol XML berbasis yang dapat Anda gunakan untuk bertukar informasi melalui protokol tertentu (misalnya, HTTP atau SMTP) antar aplikasi.</p> <p>See Also REST, WSDL.</p>
pentalan lunak	<p>Kegagalan pengiriman email sementara seperti salah satu yang dihasilkan dari kotak pesan penuh.</p>
perangkat lunak VPN	<p>VPN Koneksi berbasis peralatan perangkat lunak melalui internet.</p>
solusi	<p>Amazon Personalize: Resep, parameter yang disesuaikan, dan model terlatih (versi solusi) yang dapat digunakan untuk menghasilkan rekomendasi.</p> <p>See Also resep, versi solusi, rekomendasi.</p>
versi solusi	<p>Amazon Personalize: Model terlatih yang Anda buat sebagai bagian dari solusi di Amazon Personalize. Anda men-deploy versi solusi dalam kampanye untuk menghasilkan rekomendasi.</p> <p>See Also solusi, kampanye, rekomendasi.</p>
pengurutan diaktifkan	<p>CloudSearch: Opsi bidang indeks yang memungkinkan bidang yang akan digunakan untuk mengurutkan hasil pencarian.</p>
kunci pengurutan	<p>Atribut yang digunakan untuk mengurutkan urutan kunci partisi dalam kunci utama komposit (juga dikenal sebagai atribut rentang).</p>

See Also [kunci partisi](#), [kunci utama](#).

pemeriksaan sumber/
tujuan

Tindakan keamanan untuk memverifikasi bahwa an [EC2contoh](#) adalah asal dari semua lalu lintas yang dikirim dan tujuan akhir dari semua lalu lintas yang diterimanya. Dengan kata lain, ukuran ini memverifikasi bahwa instance tidak menyampaikan lalu lintas. Secara default, pemeriksaan sumber/tujuan diaktifkan. Untuk instans yang berfungsi sebagai gateway, seperti instans [Amazon VPC NAT](#), pemeriksaan sumber/tujuan harus dinonaktifkan.

spam

Email massal yang tidak diminta.

jebakan spam

Alamat email yang diatur oleh [spam](#) anti-entitas. Alamat email ini bukan untuk korespondensi melainkan untuk memantau email yang tidak diminta. Hal ini juga disebut honeypot.

SPF

Kerangka Kebijakan Pengirim. Standar untuk mengotentikasi email.

SPICE

Mesin dalam memori yang kuat yang merupakan bagian dari [Amazon QuickSight](#). Direkayasa untuk cloud, SPICE (Super-cepat, Paralel, In-Memory Calculation Engine) menggunakan kombinasi teknologi penyimpanan dan dalam memori. Ini menggunakan ini untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat dari kueri interaktif dan perhitungan lanjutan pada kumpulan data besar. SPICE secara otomatis mereplikasi data untuk ketersediaan tinggi. SPICE memungkinkan Amazon QuickSight untuk mendukung ratusan ribu analisis simultan di berbagai sumber data.

Instans Spot

Jenis [EC2contoh](#) yang dapat Anda tawar untuk menggunakan EC2 kapasitas [Amazon](#) yang tidak terpakai.

Harga spot

Harga untuk [Instans Spot](#) pada waktu tertentu. Jika harga maksimum Anda melebihi harga saat ini dan batasan Anda terpenuhi, [Amazon EC2](#) meluncurkan instans atas nama Anda.

SQL kondisi kecocokan
injeksi

[AWS WAF](#): Atribut yang menentukan bagian dari permintaan web (seperti header atau string kueri) yang AWS WAF memeriksa kode berbahaya SQL. Berdasarkan kondisi yang ditentukan, Anda dapat mengonfigurasi AWS WAF untuk mengizinkan atau memblokir permintaan web ke AWS [sumber daya](#), seperti CloudFront distribusi [Amazon](#).

Amazon SQS	Amazon Simple Queue Service adalah antrian host yang andal dan dapat diskalakan untuk menyimpan pesan saat mereka melakukan perjalanan antar komputer. See Also https://aws.amazon.com/sqs .
Amazon SWF	Amazon Simple Workflow Service adalah layanan terkelola penuh yang membantu pengembang membangun, menjalankan, dan menskalakan pekerjaan latar belakang yang memiliki langkah paralel atau berurutan. Amazon SWF berfungsi mirip dengan pelacak status dan koordinator tugas di file. AWS Cloud See Also https://aws.amazon.com/swf/ .
SSE	See enkripsi sisi server () SSE .
SSL	Secure Sockets Layer See Also Keamanan Lapisan Transportasi (TLS) .
tumpukan	CloudFormation : Koleksi sumber daya AWS yang Anda buat dan hapus sebagai satu unit. OpsWorks : Satu set instance yang Anda kelola secara kolektif, biasanya karena mereka memiliki tujuan yang sama seperti melayani PHP aplikasi. Tumpukan berfungsi sebagai kontainer dan menangani tugas-tugas yang berlaku untuk grup instans secara keseluruhan, seperti mengelola aplikasi dan buku masak.
stasiun	CodePipeline : Sebagian dari alur kerja pipeline di mana satu atau lebih tindakan yang dilakukan.
stasiun	Tempat di AWS fasilitas di mana AWS Import/Export data Anda ditransfer ke, atau di luar, perangkat penyimpanan Anda.
statistik	Salah satu dari lima fungsi dari nilai-nilai yang dikirimkan untuk periode pengambilan sampel yang diberikan. Fungsi-fungsi ini adalah Maximum, Minimum, Sum, Average, dan SampleCount.
asal	Root umum atau substring yang dibagikan oleh sekumpulan kata terkait.
berasal dari	Proses pemetaan kata-kata terkait dengan asal yang umum. Hal ini memungkinkan pencocokan pada varian kata. Misalnya, pencarian kata "horse" bisa menghasilkan kecocokan untuk horses, horseback, dan

	horsing, serta horse. CloudSearch mendukung stemming berbasis kamus dan algoritmik.
langkah	Amazon EMR : Fungsi tunggal yang diterapkan pada data dalam file alur kerja . Jumlah dari semua langkah terdiri dari alur kerja.
Step Functions	AWS Step Functions adalah layanan web yang mengoordinasikan komponen aplikasi terdistribusi sebagai serangkaian langkah dalam alur kerja visual. See Also https://aws.amazon.com/step-functions/ .
tipe langkah	Amazon EMR : Jenis pekerjaan yang dilakukan dalam satu langkah. Ada sejumlah jenis langkah terbatas, seperti memindahkan data dari Amazon S3 ke Amazon EC2 atau dari Amazon EC2 ke Amazon S3.
sesi lekat	Fitur penyeimbang ELB beban yang mengikat sesi pengguna ke instance aplikasi tertentu. Ini agar semua permintaan yang datang dari pengguna selama sesi dikirim ke instance aplikasi yang sama. Sebaliknya, penyeimbang beban default untuk merutekan setiap permintaan secara independen ke instans aplikasi dengan beban terkecil.
berhenti	Proses melakukan filter stopword berhenti dari indeks atau permintaan pencarian.
stopword	Sebuah kata yang tidak diindeks dan secara otomatis disaring dari permintaan pencarian karena tidak signifikan atau sangat umum sehingga memasukkannya menghasilkan terlalu banyak kecocokan untuk berguna. Stopword adalah bahasa tertentu.
Storage Gateway	AWS Storage Gateway adalah layanan penyimpanan cloud hybrid yang menyediakan akses lokal ke penyimpanan cloud yang hampir tidak terbatas. See Also AWS Storage Gateway.
streaming	Amazon EMR : Utilitas yang disertakan dengan Hadoop yang dapat Anda gunakan untuk mengembangkan MapReduce executable dalam bahasa selain Java. CloudFront : Kemampuan untuk menggunakan file media secara real time —seperti yang ditransmisikan dalam aliran stabil dari server.

distribusi streaming	Jenis khusus distribusi yang melayani file media streaming menggunakan koneksi Real Time Messaging Protocol (RTMP).
Pengaliran	See Kinesis Data Streams .
syarat pencocokan string	AWS WAF : Atribut yang menentukan string yang AWS WAF mencari dalam permintaan web, seperti nilai dalam header atau string kueri. Berdasarkan string yang ditentukan, Anda dapat mengonfigurasi AWS WAF untuk mengizinkan atau memblokir permintaan web ke AWS sumber daya , seperti CloudFront distribusi.
string-to-sign	Sebelum Anda menghitung tanda tangan HMAC , Anda terlebih dahulu memasang komponen yang diperlukan dalam perintah kanonik. String yang dienkripsi adalah. string-to-sign
bacaan konsisten kuat	Proses baca yang mengembalikan respons dengan up-to-date data terbanyak. Data ini mencerminkan pembaruan dari semua operasi penulisan sebelumnya yang berhasil—terlepas dari Wilayah. See Also konsistensi data , eventual consistency , bacaan akhir konsisten .
kueri terstruktur	Kriteria pencarian yang ditentukan menggunakan bahasa kueri CloudSearch terstruktur. Anda menggunakan bahasa kueri terstruktur untuk membangun kueri gabungan yang menggunakan opsi pencarian lanjutan dan menggabungkan beberapa kriteria pencarian menggunakan operator Boolean.
AWS STS	AWS Security Token Service adalah layanan web untuk meminta kredensi hak istimewa terbatas sementara untuk IAM pengguna atau untuk pengguna yang Anda autentikasi (pengguna gabungan) . See Also https://aws.amazon.com/iam/ .
subnet	Segmen dari rentang alamat IP dari Amazon VPC bahwa EC2 contoh dapat dilampirkan. Anda dapat membuat subnet untuk instans grup sesuai dengan keamanan dan kebutuhan operasional.
Tombol berlangganan	Tombol HTML -kode yang menyediakan cara sederhana untuk membebaskan biaya berulang kepada pelanggan.
penyaran	CloudSearch : Menentukan bidang indeks untuk mendapatkan saran dan pilihan pelengkap otomatis yang dapat mengaktifkan pencocokan fuzzy dan mengontrol bagaimana saran diurutkan.

saran	Dokumen yang berisi kecocokan untuk string pencarian sebagian di bidang yang ditunjuk oleh penyaran . CloudSearch saran termasuk dokumen IDs dan nilai bidang untuk setiap dokumen yang cocok. Untuk menjadi cocok, string harus cocok dengan isi bidang mulai dari awal bidang.
Sumerian	Amazon Sumeria adalah seperangkat alat untuk membuat dan menjalankan aplikasi 3D, augmented reality (AR), dan virtual reality (VR) berkualitas tinggi di web. See Also https://aws.amazon.com/sumerian/ .
didukung AMI	Gambar Mesin Amazon (AMI) Mirip dengan dibayar AMI , kecuali bahwa pemilik mengenakan biaya untuk perangkat lunak tambahan atau layanan yang digunakan pelanggan dengan milik mereka sendiri AMIs.
SWF	See Amazon SWF .
enkripsi simetris	Enkripsi yang hanya menggunakan kunci privat. See Also enkripsi asimetris .
pentalan sinkron	Jenis pentalan yang terjadi saat server email pengirim dan penerima secara aktif berkomunikasi.
sinonim	Sebuah kata yang sama atau hampir sama dengan kata yang diindeks dan yang kemungkinan menghasilkan hasil yang sama ketika ditentukan dalam permintaan pencarian. Misalnya, pencarian untuk "Rocky Four" atau "Rocky 4" kemungkinan mengembalikan film Rocky keempat. Anda dapat melakukan ini dengan menunjuk itu four dan 4 merupakan sinonim untuk IV. Sinonim adalah bahasa tertentu.
Systems Manager	AWS Systems Manager adalah hub operasi untuk AWS dan lingkungan cloud hybrid yang dapat membantu mencapai operasi yang aman dalam skala besar. Ini menyediakan antarmuka pengguna terpadu bagi pengguna untuk melihat data operasi dari beberapa Layanan AWS dan mengotomatiskan tugas di seluruh sumber daya mereka AWS . See Also https://aws.amazon.com/sistem-manajer .

T

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

tabel	Kumpulan data. Mirip dengan sistem basis data lainnya, DynamoDB menyimpan data dalam tabel.
tag	Metadata yang dapat Anda tentukan dan tetapkan ke AWS sumber daya , seperti file. EC2contoh Tidak semua AWS sumber daya dapat ditandai.
penandaan	Penandaan sumber daya: Menerapkan tag ke AWS sumber daya . Amazon SES : Juga disebut pelabelan. Cara untuk memformat alamat email jalur kembali sehingga Anda dapat menentukan jalur kembali yang berbeda untuk setiap penerima pesan. Anda dapat menggunakan penandaan untuk mendukung VERP . Misalnya, jika Andrew mengelola milis, ia dapat menggunakan jalur pengembalian <code>andrew+recipient1@example.net</code> dan <code>andrew+recipient2@example.net</code> sehingga ia dapat menentukan email mana yang memantul.
atribut target	Amazon Machine Learning (Amazon ML): Atribut dalam data input yang berisi jawaban “benar”. Amazon ML menggunakan atribut target untuk belajar cara membuat prediksi pada data baru. Misalnya, jika Anda sedang membangun model untuk memprediksi harga jual rumah, atribut targetnya adalah “harga jual target masukUSD.”
revisi target	CodeDeploy : Versi terbaru dari revisi aplikasi yang telah diunggah ke repositori dan akan di-deploy ke instans dalam grup deployment. Dengan kata lain, revisi aplikasi saat ini ditargetkan untuk deployment. Ini juga merupakan revisi yang akan ditarik untuk deployment otomatis.
tugas	Instansiasi dari definisi tugas yang berjalan di instans kontainer .
definisi tugas	Cetak biru untuk tugas Anda. Menentukan nama tugas , revisi, definisi wadah , dan volume informasi.
Simpul tugas	EC2contoh yang menjalankan pemetaan Hadoop dan mengurangi tugas, namun tidak menyimpan data. Simpul tugas dikelola oleh simpul utama ,

yang memberikan tugas Hadoop untuk simpul dan memantau statusnya. Saat alur kerja sedang berjalan, Anda dapat menambah dan mengurangi jumlah node tugas. Karena mereka tidak menyimpan data dan dapat ditambahkan dan dihapus dari alur pekerjaan, Anda dapat menggunakan node tugas untuk mengelola kapasitas EC2 instance yang digunakan alur pekerjaan Anda, meningkatkan kapasitas untuk menangani beban puncak dan mengurangnya nanti.

Node tugas hanya menjalankan daemon TaskTracker Hadoop.

tebibita (TiB)	Kontraksi byte biner tera. Sebuah tebibyte (TiB) adalah 2^{40} atau 1.099.511.627.776 byte. Sebuah terabyte (TB) adalah 10^{12} atau 1.000.000.000.000 byte. 1.024 TiB adalah pebibita (PiB) .
versi format templat	Versi desain templat CloudFormation yang menentukan fitur yang tersedia. Jika Anda menghilangkan <code>AWSTemplateFormatVersion</code> bagian dari template Anda, AWS CloudFormation asumsikan versi format terbaru.
validasi templat	Proses mengonfirmasi penggunaan kode JSON dalam templat CloudFormation . Anda dapat memvalidasi AWS CloudFormation template apa pun menggunakan <code>cfn-validate-template</code> perintah.
kredensial keamanan sementara	Informasi otentikasi yang disediakan oleh AWS STS saat Anda memanggil suatu STS API tindakan. Termasuk access key ID , secret access key , token sesi , dan waktu kedaluwarsa.
Amazon Textract	Amazon Textract adalah layanan yang secara otomatis mengekstrak teks dan data dari dokumen yang dipindai. Amazon Textract melampaui pengenalan karakter optik sederhana (OCR) untuk juga mengidentifikasi isi bidang dalam bentuk dan informasi yang disimpan dalam tabel. See Also https://aws.amazon.com/textract/ .
throttling	Pembatasan otomatis atau memperlambat proses berdasarkan satu atau lebih batasan. Misalnya, Kinesis Data Streams membatasi operasi jika aplikasi (atau kelompok aplikasi yang beroperasi pada aliran yang sama) mencoba untuk mendapatkan data dari shard pada tingkat yang lebih cepat daripada batas shard. API Gerbang menggunakan throttling untuk membatasi tingkat permintaan kondisi tunak untuk satu akun. Amazon

	<p>SES menggunakan throttling untuk menolak upaya mengirim email yang melebihi. batas pengiriman</p>
data deret-waktu	<p>Data yang disediakan sebagai bagian dari metrik. Nilai waktu diasumsikan saat nilai tersebut terjadi. Metrik adalah konsep mendasar untuk CloudWatch dan mewakili kumpulan titik data yang diatur waktu. Anda mempublikasikan titik data metrik ke dalam CloudWatch dan kemudian mengambil statistik tentang titik data tersebut sebagai kumpulan data yang diurutkan deret waktu.</p>
timestamp	<p>String tanggal/waktu dalam format ISO 8601 (lebih khusus lagi, dalam format). YYYY-MM-DD</p>
Timestream	<p>Amazon Timestream adalah layanan database deret waktu yang dapat diskalakan dan tanpa server untuk analitik real-time, DevOps serta aplikasi IoT yang dapat Anda gunakan untuk menyimpan dan menganalisis triliunan peristiwa per hari.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/aliran waktu.</p>
TLS	<p>See Keamanan Lapisan Transportasi (TLS).</p>
tokenisasi	<p>Proses pemisahan aliran teks menjadi token terpisah pada batas yang dapat terdeteksi seperti spasi dan tanda hubung.</p>
AWS Toolkit for Eclipse	<p>AWS Toolkit for Eclipse adalah plugin open-source untuk Eclipse Java integrated development environment (IDE) yang membuatnya lebih mudah untuk mengembangkan, men-debug, dan menyebarkan aplikasi Java menggunakan Amazon Web Services.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/eclipse/.</p>
AWS Toolkit for JetBrains	<p>AWS Toolkit for JetBrains adalah plugin open-source untuk lingkungan pengembangan terintegrasi (IDEs) JetBrains yang membuatnya lebih mudah untuk mengembangkan, men-debug, dan menyebarkan aplikasi tanpa server menggunakan Amazon Web Services.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/intellij/, https://aws.amazon.com/pycharm/.</p>
AWS Toolkit for Microsoft Azure DevOps	<p>AWS Toolkit for Microsoft Azure DevOps menyediakan tugas yang dapat Anda gunakan dalam definisi build dan rilis VSTS untuk berinteraksi Layanan AWS.</p>

	See Also https://aws.amazon.com/vsts/ .
AWS Toolkit for Visual Studio	AWS Toolkit for Visual Studio adalah ekstensi untuk Visual Studio yang membantu dalam mengembangkan, men-debug, dan menyebarkan .NET aplikasi yang menggunakan Amazon Web Services. See Also https://aws.amazon.com/visualstudio/ .
AWS Toolkit for Visual Studio Code	AWS Toolkit for Visual Studio Code adalah plugin open-source untuk editor Visual Studio Code (VS Code) yang membuatnya lebih mudah untuk mengembangkan, men-debug, dan menyebarkan aplikasi menggunakan Amazon Web Services. See Also https://aws.amazon.com/visualstudiocode/ .
AWS Tools for PowerShell	AWS Tools for PowerShell adalah satu set PowerShell cmdlet untuk membantu pengembang dan administrator mengelola mereka Layanan AWS dari lingkungan scripting. PowerShell See Also https://aws.amazon.com/powershell/ .
topik	Saluran komunikasi untuk mengirim pesan dan berlangganan notifikasi. Ini menyediakan titik akses bagi penerbit dan pelanggan untuk berkomunikasi satu sama lain.
Pencerminan Lalu lintas	VPCFitur Amazon yang dapat Anda gunakan untuk menyalin lalu lintas jaringan dari antarmuka elastis network EC2 instans Amazon. Anda kemudian dapat mengirim lalu lintas jaringan ini ke peralatan out-of-band keamanan dan pemantauan untuk pemeriksaan konten, pemantauan ancaman, dan pemecahan masalah. See Also https://aws.amazon.com/vpc/ .
Sumber data pelatihan	Sumber data yang berisi data yang digunakan Amazon Machine Learning untuk melatih model machine learning untuk membuat prediksi.
Amazon Transcribe	Amazon Transcribe adalah layanan pembelajaran mesin yang menggunakan pengenalan suara otomatis (ASR) untuk mengonversi ucapan menjadi teks dengan cepat dan akurat. See Also https://aws.amazon.com/transcribe/ .
Amazon Transcribe Medical	Amazon Transcribe Medical adalah layanan pengenalan suara otomatis untuk menambahkan speech-to-text kemampuan medis ke aplikasi dokumentasi klinis berkemampuan suara. ASR

	See Also https://aws.amazon.com/transcribe/medis/ .
Transfer Family	AWS Transfer Family menawarkan dukungan terkelola penuh untuk mentransfer file melalui SFTP, FTPS, dan FTP masuk dan keluar dari Amazon S3 atau EFS Amazon, serta dukungan untuk protokol Pernyataan Penerapan 2 AS2 () untuk transfer (B2B business-to-business). See Also https://aws.amazon.com/aws-transfer-family .
transisi	CodePipeline : Tindakan revisi dalam alur yang melanjutkan dari satu tahap ke tahap berikutnya dalam alur kerja.
Amazon Translate	Amazon Translate adalah layanan terjemahan mesin neural yang memberikan terjemahan bahasa yang cepat, berkualitas tinggi, dan terjangkau. See Also https://aws.amazon.com/translate/ .
Keamanan Lapisan Transportasi (TLS)	Protokol kriptografi yang menyediakan keamanan untuk komunikasi melalui internet. Pendahulunya adalah Secure Sockets Layer (SSL).
kebijakan kepercayaan	Sebuah IAMkebijakan itu adalah bagian yang melekat dari sebuah IAMperan . Kebijakan kepercayaan menentukan principal mana yang diizinkan untuk menggunakan peran.
Trusted Advisor	AWS Trusted Advisor adalah layanan web yang memeriksa AWS lingkungan Anda dan membuat rekomendasi untuk menghemat uang, meningkatkan ketersediaan dan kinerja sistem, dan membantu menutup kesenjangan keamanan. See Also https://aws.amazon.com/premiumsupport/penasihat-terpercaya/ .
grup kunci tepercaya	Grup CloudFront kunci Amazon yang kunci publiknya CloudFront dapat digunakan untuk memverifikasi tanda tangan cookie yang CloudFront ditandatangani URLs dan ditandatangani .
penanda tangan tepercaya	Lihat grup kunci tepercaya .
penyetelan	Memilih jumlah dan jenis AMIs untuk menjalankan alur Hadoop kerja paling efisien.
terowongan	Rute untuk transmisi lalu lintas jaringan privat yang menggunakan internet untuk menghubungkan simpul di jaringan privat. Terowongan

menggunakan enkripsi dan protokol aman seperti PPTP untuk mencegah lalu lintas dicegat saat melewati node perutean publik.

U

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

tak terbatas	Jumlah kejadian potensial tidak dibatasi oleh nomor yang ditetapkan. Nilai ini sering digunakan saat mendefinisikan tipe data yang berupa daftar (misalnya, <code>maxOccurs="unbounded"</code>), di WSDL .
unit	Pengukuran standar untuk nilai yang dikirimkan ke CloudWatch sebagai data metrik. Unit termasuk detik, persen, byte, bit, hitungan, byte/detik, bit/detik, hitungan/detik, dan tidak ada.
laporan penggunaan	AWS Catatan yang merinci penggunaan Anda terhadap sesuatu Layanan AWS. Anda dapat membuat dan mengunduh laporan penggunaan dari https://aws.amazon.com/usage-reports/ .
user	Seseorang atau aplikasi di bawah akun yang melakukan API panggilan ke AWS produk. Setiap pengguna memiliki nama unik di dalam Akun AWS, dan satu set kredensial keamanan yang tidak dibagikan dengan pengguna lain. Kredensial ini terpisah dari kredensial keamanan untuk Akun AWS. Setiap pengguna dikaitkan dengan satu dan hanya satu Akun AWS.
USER_PERSONALIZATION resep	Amazon Personalize Resep yang digunakan untuk membangun sistem rekomendasi yang memprediksi item yang berinteraksi dengan pengguna berdasarkan data yang disediakan dalam kumpulan data Interaksi, Item, dan Pengguna. See Also resep , resep user-personalization , resep popularity-count , HRNN .
resep user-personalization	Amazon Personalize : PERSONALIZATION Resep USER _ HRNN berbasis yang memprediksi item yang berinteraksi dengan pengguna. Resep user-personalization dapat menggunakan eksplorasi item dan data impresi untuk menghasilkan rekomendasi untuk item baru. See Also HRNN , resep , USER_PERSONALIZATION resep , eksplorasi item , data impresi , rekomendasi .

Set data pengguna [Amazon Personalize](#): Kontainer untuk metadata tentang pengguna Anda, seperti usia, jenis kelamin, atau keanggotaan loyalitas.
See Also [set data](#).

V

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X](#), [Y](#), [Z](#)

validasi See [validasi templat](#).

nilai Instans [atribut](#) untuk item, seperti sel dalam spreadsheet. Atribut mungkin memiliki beberapa nilai.

Sumber daya penandaan: Label [tag](#) spesifik yang bertindak sebagai deskriptor dalam kategori tag (kunci). Misalnya, Anda mungkin memiliki [EC2contoh](#) kunci tag Owner dan nilai tag Jan. Anda dapat menandai AWS [sumber daya](#) dengan hingga 10 pasangan kunci-nilai. Tidak semua AWS sumber daya dapat ditandai.

Variable Envelope Return Path See [VERP](#).

verifikasi Proses mengonfirmasi bahwa Anda memiliki alamat email atau domain sehingga Anda dapat mengirim email dari atau ke sana.

VERP Variable Envelope Return Path. Cara aplikasi pengiriman email dapat mencocokkan email yang [dipantulkan](#) dengan alamat yang tidak terkirim yang menyebabkan pantulan dengan menggunakan yang berbeda untuk setiap penerima. [jalur kembali](#) VERP biasanya digunakan untuk milis. Dengan VERP, alamat email penerima disematkan di alamat jalur kembali, yang merupakan tempat email yang dipantulkan dikembalikan. Hal ini memungkinkan untuk mengotomatisasi pemrosesan email yang terpental tanpa harus membuka pesan yang terpental, yang mungkin berbeda dalam konten.

versioning Setiap objek [Amazon S3](#) memiliki kunci dan ID versi. Objek dengan kunci yang sama, tetapi versi yang berbeda IDs dapat disimpan dalam hal yang sama [bucket](#). Pembuatan versi diaktifkan pada layer bucket menggunakan versi PUT Bucket.

VGW	See gateway pribadi virtual (VGW) .
gateway pribadi virtual (VGW)	Sisi Amazon dari VPNkoneksi yang memelihara konektivitas. Antarmuka internal gateway pribadi virtual terhubung ke Anda Amazon VPC melalui VPN lampiran. Antarmuka eksternal terhubung ke VPN koneksi, yang mengarah ke gateway pelanggan
virtualisasi	Mengizinkan beberapa mesin virtual tamu (VM) untuk berjalan pada sistem operasi host. Tamu VMs dapat berjalan pada satu atau lebih tingkat di atas perangkat keras host, tergantung pada jenis virtualisasi. See Also Virtualisasi PV , HVMvirtualisasi .
batas waktu visibilitas	Jangka waktu pesan tidak terlihat untuk sisa aplikasi Anda setelah komponen aplikasi mendapatkannya dari antrean. Selama batas waktu visibilitas, komponen yang menerima pesan biasanya memprosesnya, dan kemudian menghapusnya dari antrean. Hal ini mencegah beberapa komponen dari memproses pesan yang sama.
VM Import/Export	VM Impor/Ekspor adalah layanan untuk mengimpor gambar mesin virtual (VM) dari lingkungan virtualisasi Anda yang ada ke Amazon EC2 dan kemudian mengekspornya kembali. See Also https://aws.amazon.com/ec2/vm-import .
volume	Jumlah penyimpanan tetap pada instans . Anda dapat berbagi data volume antara lebih dari satu kontainer dan mempertahankan data pada instans kontainer saat kontainer tidak lagi berjalan.
Amazon VPC	Amazon Virtual Private Cloud adalah layanan web untuk menyediakan bagian yang terisolasi secara logis dari jaringan AWS Cloud virtual yang Anda tentukan. Anda mengontrol lingkungan jaringan virtual Anda dengan memilih rentang alamat IP Anda sendiri, membuat subnet dan mengkonfigurasi tabel rute dan gateway jaringan. See Also https://aws.amazon.com/vpc .
VPCTitik akhir	Fitur yang dapat Anda gunakan untuk membuat koneksi pribadi antara Anda Amazon VPC dan yang lain Layanan AWS tanpa memerlukan akses melalui internet, melalui NAT instance, a VPNkoneksi , atau Direct Connect .
VPG	See gateway pribadi virtual (VGW) .

AWS VPN	AWS Virtual Private Network menyediakan fungsionalitas yang membuat koneksi terenkripsi antara jaringan atau perangkat Anda, dan. AWS VPN terdiri dari dua layanan: AWS Client VPN dan AWS Site-to-Site VPN . See Also https://aws.amazon.com/vpn .
AWS VPN CloudHub	AWS VPN CloudHub adalah fitur yang memungkinkan komunikasi yang aman antara kantor cabang menggunakan hub-and-spoke model sederhana, dengan atau tanpa VPN.
VPN koneksi	Amazon Web Services (AWS) IPsec Koneksi antara jaringan Amazon VPC dan jaringan lainnya, seperti pusat data perusahaan, jaringan rumah, atau fasilitas colocation.

W

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

AWS WAF	AWS WAF adalah layanan firewall aplikasi web yang mengontrol akses ke konten dengan mengizinkan atau memblokir permintaan web berdasarkan kriteria yang Anda tentukan. Misalnya, Anda dapat memfilter akses berdasarkan nilai header atau alamat IP tempat permintaan berasal. AWS WAF membantu melindungi aplikasi web dari eksploitasi web umum yang dapat memengaruhi ketersediaan aplikasi, membahayakan keamanan, atau mengonsumsi sumber daya yang berlebihan. See Also https://aws.amazon.com/waf/ .
Amazon WAM	Amazon WorkSpaces Application Manager (AmazonWAM) adalah layanan web untuk menyebarkan dan mengelola aplikasi untuk WorkSpaces. Amazon WAM mempercepat penyebaran perangkat lunak, peningkatan, penambalan, dan pensiun dengan mengemas aplikasi desktop Windows ke dalam wadah aplikasi virtual. See Also https://aws.amazon.com/workspaces/manajer aplikasi.
siaga hangat	Strategi pemulihan aktif-pasif bencana di mana beban kerja diperkecil di Wilayah siaga pasif, tetapi sebaliknya berfungsi penuh. Ini bukan istilah EC2 Auto Scaling Amazon, tetapi istilah ketahanan standar industri. See Also , , .

AWS Wavelength	<p>AWS Wavelength adalah layanan AWS yang AWS menyematkan layanan komputasi dan penyimpanan dalam jaringan 5G untuk menyediakan infrastruktur komputasi tepi seluler. Gunakan AWS Wavelength untuk mengembangkan, menyebarkan, dan menskalakan ultra-low-latency aplikasi ke perangkat seluler dan pengguna akhir.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/panjang-gelombang.</p>
daftar kontrol akses web (webACL)	<p>AWS WAF: Seperangkat aturan yang mendefinisikan kondisi yang AWS WAF mencari dalam permintaan web ke AWS sumber daya, seperti distribusi Amazon CloudFront. Daftar kontrol akses web (webACL) menentukan apakah mengizinkan, memblokir, atau menghitung permintaan.</p>
Bahasa Deskripsi Layanan Web	<p>See WSDL.</p>
WorkDocs	<p>Amazon WorkDocs adalah layanan penyimpanan dan berbagi dokumen perusahaan yang terkelola dan aman dengan kontrol administratif dan kemampuan umpan balik.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/workdocs/.</p>
Amazon WorkLink	<p>Amazon WorkLink adalah layanan berbasis cloud yang menyediakan akses aman ke situs web internal dan aplikasi web dari perangkat seluler.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/worklink/.</p>
WorkMail	<p>Amazon WorkMail adalah layanan email dan kalender bisnis yang dikelola dan aman dengan dukungan untuk klien email desktop dan seluler yang ada.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/workmail/.</p>
WorkSpaces	<p>Amazon WorkSpaces adalah layanan komputasi desktop yang dikelola dan aman untuk menyediakan desktop berbasis cloud dan memberi pengguna akses ke dokumen, aplikasi, dan sumber daya dari perangkat yang didukung.</p> <p>See Also https://aws.amazon.com/workspaces/.</p>
WSDL	<p>Bahasa Deskripsi Layanan Web. Bahasa yang digunakan untuk menggambarkan tindakan yang dapat dilakukan oleh layanan web, bersama dengan sintaks permintaan tindakan dan tanggapan.</p>

See Also [REST](#), [SOAP](#).

X, Y, Z

Sertifikat X.509	Dokumen digital yang menggunakan standar infrastruktur kunci publik (PKI) X.509 untuk memverifikasi bahwa kunci publik milik entitas yang dijelaskan dalam dokumen. sertifikat
X-Ray	AWS X-Ray adalah layanan web yang mengumpulkan data tentang permintaan yang dilayani aplikasi Anda. X-Ray menyediakan alat yang dapat Anda gunakan untuk melihat, melakukan filter, dan mendapatkan wawasan tentang data tersebut untuk mengidentifikasi masalah dan peluang untuk pengoptimalan. See Also https://aws.amazon.com/xray/ .
yobibita (YiB)	Kontraksi byte biner yotta. Sebuah yobibyte (YiB) adalah 2^{80} atau 1.208.925.819.614.629,174.706.176 byte. Sebuah yobibita (YB) adalah 10^{24} atau 1.000.000.000.000.000.000.000.000 byte.
zebibita (ZiB)	Kontraksi byte biner zetta. Zebibyte (ZiB) adalah 2^{70} atau 1.180.591.620.717.411.303.424 byte. Sebuah zettabyte (ZB) adalah 10^{21} atau 1.000.000.000.000.000.000.000 byte. 1.024 ZiB adalah yobibita (YiB) .
kesadaran zona	OpenSearch Layanan : Konfigurasi yang mendistribusikan node dalam cluster di dua Availability Zone di Region yang sama. Kesadaran zona membantu mencegah kehilangan data dan meminimalkan waktu henti jika node dan pusat data gagal. Jika Anda mengaktifkan kesadaran zona, Anda harus memiliki jumlah instans data genap dalam hitungan instans, dan Anda juga harus menggunakan Konfigurasi OpenSearch Layanan Amazon API untuk mereplikasi data untuk klaster Anda OpenSearch .

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.