

Panduan mitra dan pelanggan

Spesifikasi Pertukaran Kunci Pengemas dan Encoder Aman API



Spesifikasi Pertukaran Kunci Pengemas dan Encoder Aman API: Panduan mitra dan pelanggan

Copyright © 2021 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Merek dagang dan tampilan dagang Amazon tidak boleh digunakan sehubungan dengan produk atau layanan apa pun yang bukan milik Amazon, dengan cara apa pun yang dapat menyebabkan kebingungan di antara pelanggan, atau dengan cara apa pun yang merendahkan atau mendiskreditkan Amazon. Semua merek dagang lain yang tidak dimiliki oleh Amazon merupakan properti dari masing-masing pemilik, yang mungkin berafiliasi, terkait dengan, atau disponsori oleh Amazon, atau tidak.

Table of Contents

Apa itu Secure Packager dan Encoder Key Exchange?	1
Arsitektur umum	1
AWSarsitektur berbasis cloud	2
Cara memulai	3
Apakah Anda baru SPEKE?	4
Informasi dan spesifikasi layanan terkait	4
Terminologi	4
Orientasi pelanggan	6
Memulai dengan penyedia DRM platform	6
SPEKEdukungan dalam AWS layanan dan produk	7
SPEKEdukungan dalam layanan dan produk AWS Mitra	8
SPEKEAPIspesifikasi	9
Otentikasi diperlukan untuk SPEKE	10
Otentikasi untuk implementasi AWS cloud	10
Otentikasi untuk produk lokal	11
SPEKEAPIv1	12
SPEKEAPIv1 - Kustomisasi dan kendala untuk spesifikasi -IF DASH	13
SPEKEAPIv1 - Komponen muatan standar	14
SPEKEAPIv1 - Contoh panggilan metode alur kerja langsung	16
SPEKEAPIv1 - contoh VOD panggilan metode alur kerja	21
SPEKEAPIv1 - Enkripsi kunci konten	24
SPEKEAPIv1 - Detak Jantung	28
SPEKEAPIv1 - Mengganti pengenal kunci	28
SPEKEAPIv2	30
SPEKEAPIv2 - Kustomisasi dan kendala untuk spesifikasi -IF DASH	32
SPEKEAPIv2 - Komponen muatan standar	35
SPEKEAPIv2 - Kontrak enkripsi	41
SPEKEAPIv2 - Contoh panggilan metode alur kerja langsung	50
SPEKEAPIv2 - VOD contoh panggilan metode alur kerja	56
SPEKEAPIv2 - Enkripsi kunci konten	62
SPEKEAPIv2 - Mengganti pengenal kunci	65
Lisensi untuk SPEKE API spesifikasi	67
Atribusi Creative Commons- ShareAlike 4.0 Lisensi Publik Internasional	67
Riwayat dokumen	75

Apa itu Secure Packager dan Encoder Key Exchange?


Secure Packager dan Encoder Key Exchange (SPEKE) mendefinisikan standar untuk komunikasi antara enkripsi dan pembuat paket konten media dan manajemen hak digital () penyedia kunci. DRM Spesifikasi mengakomodasi enkripsi yang berjalan di tempat dan di Cloud. AWS

Topik

- [Arsitektur umum](#)
- [AWSarsitektur berbasis cloud](#)
- [Cara memulai](#)

Arsitektur umum

Ilustrasi berikut menunjukkan tampilan tingkat tinggi arsitektur enkripsi SPEKE konten untuk produk lokal.




Ini adalah komponen utama dari arsitektur sebelumnya:

- Encryptor — Menyediakan teknologi enkripsi. Menerima permintaan enkripsi dari operatornya, dan mengambil kunci yang diperlukan dari penyedia DRM kunci untuk mengamankan konten terenkripsi.
- DRMpenyedia kunci platform — Menyediakan kunci enkripsi ke enkripsi melalui -compliant. SPEKE API Penyedia juga memberikan lisensi kepada pemutar media untuk dekripsi.
- Pemain — Meminta kunci dari penyedia kunci DRM platform yang sama, yang digunakan pemain untuk membuka kunci konten dan menyajikannya kepada pemirsa.

AWSarsitektur berbasis cloud

Ilustrasi berikut menunjukkan arsitektur tingkat tinggi saat SPEKE digunakan dengan layanan dan fitur yang berjalan di AWS Cloud.



Ini adalah layanan dan komponen utama:

- **Encryptor** — Menyediakan teknologi enkripsi di Cloud. AWS Enkripsi menerima permintaan dari operatornya dan mengambil kunci enkripsi yang diperlukan dari penyedia DRM kunci, melalui Amazon API Gateway, untuk mengamankan konten terenkripsi. Ini mengirimkan konten terenkripsi ke emer Amazon S3 atau melalui distribusi Amazon. CloudFront
- **AWS IAM dan Amazon API Gateway** — Mengelola peran tepercaya pelanggan dan komunikasi proxy antara enkripsi dan penyedia kunci. APIGateway menyediakan kemampuan logging dan memungkinkan pelanggan mengontrol hubungan mereka dengan enkripsi dan dengan platform. DRM Pelanggan mengaktifkan akses penyedia kunci melalui konfigurasi IAM peran. APIGateway harus berada di AWS Wilayah yang sama dengan enkripsi.
- **AWS Certificate Manager** - (Opsional) Menyediakan manajemen sertifikat untuk enkripsi kunci konten. Mengenkripsi kunci konten adalah praktik yang disarankan untuk komunikasi yang aman. Manajer sertifikat harus berada di AWS Wilayah yang sama dengan enkripsi.
- **DRM penyedia kunci platform** — Menyediakan kunci enkripsi ke enkripsi melalui -compliant. SPEKE API Penyedia juga memberikan lisensi kepada pemutar media untuk dekripsi.
- **Pemain** — Meminta kunci dari penyedia kunci DRM platform yang sama, yang digunakan pemain untuk membuka kunci konten dan menyajikannya kepada pemirsa.

Cara memulai

Untuk materi pengantar tambahan tentang SPEKE, lihat [Apakah Anda baru? SPEKE](#).

Apakah Anda seorang pelanggan?

Bermitra dengan penyedia DRM platform AWS Elemental untuk mengatur penggunaan enkripsi.

Untuk detailnya, lihat [Orientasi pelanggan](#).

Apakah Anda penyedia DRM platform atau pelanggan dengan penyedia kunci Anda sendiri?

Paparkan a REST API untuk penyedia kunci Anda sesuai dengan SPEKE spesifikasi. Untuk detailnya, lihat [SPEKE API spesifikasi](#).

Apakah Anda baru SPEKE?

Bagian ini memberikan informasi pengantar untuk pembaca yang baru mengenal Secure Packager dan Encoder Key Exchange (). SPEKE

Untuk pengantarSPEKE, tonton webcast berikut:

Informasi dan spesifikasi layanan terkait

- [APIizin gateway](#) — Cara mengontrol akses ke izin API dengan AWS Identity and Access Management (AWSIAM).
- [AWS AssumeRole](#)— Cara menggunakan AWS Security Token Service (AWSSTS) untuk mengasumsikan fungsionalitas peran.
- [AWSSigv4](#) - Cara menandatangani HTTP permintaan menggunakan Signature Versi 4.
- [DASH-IF CPIX spesifikasi v2.0](#) - Versi spesifikasi Format Pertukaran Informasi Perlindungan Konten (CPIX) DASH -IF, yang menjadi dasar spesifikasi SPEKE v1.0 ini.
- [DASHCPIXSpesifikasi -IF v2.3](#) — Versi spesifikasi Format Pertukaran Informasi Perlindungan Konten (CPIX) DASH -IF, yang menjadi dasar spesifikasi SPEKE v2.0 ini.
- [DASH-IF system IDs](#) — Daftar pengidentifikasi terdaftar untuk DRM sistem.
- <https://github.com/awslabs/speke-reference-server>— Contoh penyedia kunci referensi untuk digunakan dengan AWS akun Anda, untuk membantu Anda memulai SPEKE implementasi di akun AndaAWS.

Terminologi

Daftar berikut mendefinisikan terminologi yang digunakan dalam spesifikasi ini. Jika memungkinkan, spesifikasi ini mengikuti terminologi yang digunakan dalam spesifikasi [DASH-IF CPIX](#).

- ARN— Nama Sumber Daya Amazon. Mengidentifikasi sumber daya secara unik. AWS
- Content key — Kunci kriptografi yang digunakan untuk mengenkripsi bagian konten.
- Penyedia konten — Penerbit yang memberikan hak dan aturan untuk memberikan media yang dilindungi. Penyedia konten mungkin juga menyediakan media sumber (format mezzanine, untuk transcoding), pengidentifikasi aset, pengidentifikasi kunci (KIDs), nilai kunci, instruksi pengkodean, dan metadata deskripsi konten.

- DRM— Manajemen hak digital. Digunakan untuk melindungi konten digital berhak cipta dari akses yang tidak disetujui.
- DRMPPlatform — Sistem yang menyediakan DRM fungsionalitas dan dukungan untuk enkripsi konten dan pemirsa, termasuk menyediakan DRM kunci dan lisensi untuk enkripsi dan dekripsi konten.
- DRMpenyedia — Lihat DRM platform.
- DRMsistem — Standar untuk DRM implementasi. DRMSistem umum termasuk Apple FairPlay, Google Widevine, dan Microsoft PlayReady. DRMsistem digunakan oleh penyedia konten untuk mengamankan konten digital untuk pengiriman ke pemirsa dan untuk akses oleh pemirsa. Untuk daftar DRM sistem yang terdaftar dengan DASH -IF, lihat sistem [DASH-IF](#). IDs [CPIXSpesifikasi DASH -IF](#) menggunakan istilah “DRMsistem” seperti yang didefinisikan di sini dan, di beberapa tempat, menggunakan “DRMsistem” untuk berarti apa yang disebut spesifikasi ini sebagai DRM platform.
- DRMsolusi — Lihat DRM platform.
- DRMteknologi — Lihat DRM sistem.
- Encryptor — Komponen pemrosesan media yang mengenkripsi konten media menggunakan kunci yang diperoleh dari penyedia kunci. Enkripsi biasanya juga menambahkan pensinyalan DRM enkripsi dan metadata ke media. Enkripsi biasanya encoder, packagers, dan transcoder.
- Penyedia kunci — Komponen DRM platform yang mengekspos a SPEKE REST API untuk menangani permintaan kunci. Penyedia kunci mungkin server kunci itu sendiri, atau mungkin komponen lain dari platform.
- Server kunci — Komponen DRM platform yang memelihara kunci untuk enkripsi dan dekripsi konten.
- Operator — Seseorang yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan sistem secara keseluruhan, termasuk enkripsi dan penyedia kunci.
- Player — Pemutar media yang beroperasi atas nama pemirsa. Mendapatkan informasinya dari berbagai sumber, termasuk file manifes media, file media, dan DRM lisensi. Meminta lisensi dari DRM platform atas nama pemirsa.

Orientasi pelanggan untuk SPEKE

Lindungi konten Anda dari penggunaan yang tidak sah dengan menggabungkan penyedia kunci manajemen hak digital (Secure Packager dan Encoder Key Exchange (SPEKEDRM) dengan enkripsi Anda dan pemutar media Anda. SPEKE mendefinisikan standar untuk komunikasi antara enkripsi dan pengemas konten media dan manajemen hak digital (DRM) penyedia kunci. Untuk onboard, Anda memilih penyedia kunci DRM platform dan mengonfigurasi komunikasi antara penyedia kunci dan enkripsi dan pemain Anda.

Topik

- [Memulai dengan penyedia DRM platform](#)
- [SPEKE dukungan dalam AWS layanan dan produk](#)
- [SPEKE dukungan dalam layanan dan produk AWS Mitra](#)

Memulai dengan penyedia DRM platform

Mitra Amazon berikut menyediakan implementasi DRM platform pihak ketiga untuk SPEKE. Untuk detail tentang penawaran mereka dan informasi tentang cara menghubungi mereka, ikuti tautan ke halaman Jaringan Mitra Amazon mereka. Mitra yang tidak memiliki tautan saat ini tidak memiliki halaman Jaringan Mitra Amazon, tetapi Anda dapat menghubungi mereka secara langsung. Mitra dapat membantu Anda mengatur untuk menggunakan platform mereka.

DRM penyedia platform	SPEKE dukungan v1	SPEKE dukungan v2
Axinom	✓	✓
Beli DRM	✓	✓
castLabs	✓	✓
EZDRM	✓	✓
Inisoft	✓	✓
INKAEntworks	✓	✓
Awan Insys DRM	✓	✓

DRMpenyedia platform	SPEKEdukungan v1	SPEKEdukungan v2
Teknologi Intertrust	√	√
Irdeto	√	√
Pemain JW	√	√
Kaltura	√	
NAGRA	√	√
NEXTSCAPE, Inc.	√	√
SeaChange	√	
Verimatrix	√	√
Viaccess-Orca	√	
WebStream	√	√

SPEKEdukungan dalam AWS layanan dan produk

Bagian ini mencantumkan SPEKE dukungan yang disediakan oleh Layanan AWS Media yang berjalan di AWS Cloud dan produk media AWS lokal. Layanan dan produk ini adalah enkripsi dalam arsitektur enkripsi SPEKE konten. Verifikasi bahwa protokol streaming Anda dan DRM sistem yang Anda inginkan tersedia untuk layanan atau produk Anda.

AWSlayanan atau produk	SPEKEdukungan v1	SPEKEdukungan v2	DRMTeknologi yang didukung
AWSElemental MediaConvert - Layanan yang berjalan di Cloud AWS	√	√	Dokumentasi

AWSlayanan atau produk	SPEKEdukungan v1	SPEKEdukungan v2	DRMTeknologi yang didukung
AWSElemental MediaPackage - Layanan yang berjalan di Cloud AWS	√	√	Dokumentasi
AWSElemental Live - Produk lokal	√		Dokumentasi: MPEG-DASH/HLS
AWSElemental Server - Produk lokal	√		Dokumentasi

SPEKEdukungan dalam layanan dan produk AWS Mitra

Bagian ini mencantumkan SPEKE dukungan yang disediakan oleh layanan AWS Partner dan produk yang berjalan di AWS Cloud. Layanan dan produk ini adalah enkripsi dalam arsitektur enkripsi SPEKE konten. Verifikasi bahwa protokol streaming Anda dan DRM sistem yang Anda inginkan tersedia untuk layanan atau produk Anda.

AWSlayanan atau produk	SPEKEdukungan v1	SPEKEdukungan v2	DRMTeknologi yang didukung
Pengkodean Video Langsung Bitmovin	√		Dokumentasi
Bitmovin Video sesuai permintaan () VOD Pengkodean	√		Dokumentasi

SPEKEAPIspesifikasi

Ini adalah REST API spesifikasi untuk Secure Packager and Encoder Key Exchange (. SPEKE). Gunakan spesifikasi ini untuk memberikan perlindungan DRM hak cipta bagi pelanggan yang menggunakan enkripsi.

Dalam alur kerja streaming video, mesin enkripsi berkomunikasi dengan penyedia kunci DRM platform untuk meminta kunci konten. Kunci ini sangat sensitif, jadi sangat penting bahwa penyedia kunci dan mesin enkripsi membangun saluran komunikasi yang sangat aman dan tepercaya. Anda juga dapat mengenkripsi kunci konten dalam dokumen untuk end-to-end enkripsi yang lebih aman.

Spesifikasi ini membahas tujuan berikut:

- Tentukan antarmuka yang sederhana, tepercaya, dan sangat aman yang dapat digunakan DRM vendor dan pelanggan untuk berintegrasi dengan enkripsi saat enkripsi konten diperlukan.
- Tutup VOD dan alur kerja langsung, dan sertakan kondisi kesalahan dan mekanisme otentikasi yang diperlukan untuk komunikasi yang kuat dan sangat aman antara enkripsi dan DRM titik akhir penyedia kunci.
- Sertakan dukungan untuk HLS, MSS, dan DASH pengemasan dan DRM sistem umum mereka: FairPlay, PlayReady, dan Widevine/CENC.
- Jaga agar spesifikasi tetap sederhana dan dapat diperluas, untuk mendukung DRM sistem future.
- Gunakan yang sederhana REST API.

Note

Hak Cipta 2021, Amazon Web Services, Inc. atau afiliasinya. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dokumentasi tersedia di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

THE MATERIAL CONTAINED HEREIN IS PROVIDED "SEBAGAIMANA ADANYA" ANY KIND, WITHOUT WARRANTY DARI IMPLIES, EXPRESS ATAU, INCLUDING BUT NOT LIMITED THE WARRANTIES DARI MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. DALAM NO EVENT SHALL THE AUTHORS ATAU COPYRIGHT HOLDERS OF THIS MATERIAL BE LIABLE FOR ANY CLAIM OTHER LIABILITY, DAMAGES ATAU, WHETHER DI ACTION OF CONTRACT, TORT ATAU

OTHERWISE ARISINGFROM, OUT DARI ATAU DI CONNECTION WITH THIS MATERIAL
THE USE ATAU OTHER DEALINGS DARI THISMATERIAL.

Topik

- [Otentikasi diperlukan untuk SPEKE](#)
- [SPEKEAPIv1](#)
- [SPEKEAPIv2](#)
- [Lisensi untuk SPEKE API spesifikasi](#)

Otentikasi diperlukan untuk SPEKE

SPEKE memerlukan otentikasi untuk produk lokal dan untuk layanan dan fitur yang berjalan di Cloud. AWS

Topik

- [Otentikasi untuk implementasi AWS cloud](#)
- [Otentikasi untuk produk lokal](#)

Otentikasi untuk implementasi AWS cloud

SPEKE membutuhkan AWS otentikasi melalui IAM peran untuk digunakan dengan enkripsi. IAM peran dibuat oleh DRM penyedia atau oleh operator yang memiliki DRM titik akhir di akun AWS. Setiap peran diberi Amazon Resource Name (ARN), yang disediakan oleh operator layanan AWS Elemental di konsol layanan saat meminta enkripsi. Izin kebijakan peran harus dikonfigurasi untuk memberikan izin untuk mengakses penyedia kunci API dan tidak ada akses AWS sumber daya lainnya. Ketika enkripsi menghubungi penyedia DRM kunci, ia menggunakan peran ARN untuk mengambil peran sebagai pemegang akun penyedia kunci, yang mengembalikan kredensial sementara untuk enkripsi yang akan digunakan untuk mengakses penyedia kunci.

Salah satu implementasi umum adalah operator atau vendor DRM platform menggunakan Amazon API Gateway di depan penyedia kunci, dan kemudian mengaktifkan otorisasi AWS Identity and Access Management (AWS IAM) pada sumber daya API Gateway. Anda dapat menggunakan contoh definisi kebijakan berikut dan melampirkannya ke peran baru untuk memberikan izin ke sumber daya yang sesuai. Dalam hal ini, izin untuk semua sumber daya API Gateway:

Akhirnya, peran tersebut membutuhkan penambahan hubungan kepercayaan, dan operator harus dapat memilih layanan.

Contoh berikut menunjukkan peran ARN yang dibuat untuk mengakses penyedia DRM kunci:

arn:aws:iam::2949266363526:role/DRMKeyServer

Untuk informasi lebih lanjut tentang pembuatan peran, lihat [AWS AssumeRole](#). Untuk informasi selengkapnya tentang menandatangani permintaan, lihat [AWSSigv4](#).

Otentikasi untuk produk lokal

Untuk produk lokal, kami menyarankan Anda menggunakan SSL/TLS dan mencerna otentikasi untuk keamanan terbaik, tetapi setidaknya Anda harus menggunakan otentikasi dasar. HTTPS

Kedua jenis otentikasi menggunakan Authorization header dalam HTTP permintaan:

- Autentikasi intisari - Header otorisasi terdiri dari pengenal Digest diikuti oleh serangkaian nilai yang mengautentikasi permintaan. Secara khusus, nilai respons dihasilkan melalui serangkaian fungsi MD5 hash yang mencakup unik, one-time-use nonce dari server yang digunakan untuk memastikan bahwa kata sandi berjalan dengan aman.
 - Otentikasi dasar - Header otorisasi terdiri dari pengenal Basic diikuti oleh string yang dikodekan basis-64 yang mewakili nama pengguna dan kata sandi, dipisahkan oleh titik dua.

Untuk informasi tentang otentikasi dasar dan intisari, termasuk informasi terperinci tentang header, lihat spesifikasi Satuan Tugas Teknik Internet (IETF) [RFC2617 - HTTP Otentikasi: Otentikasi Akses Dasar dan Intisari](#).

SPEKEAPIv1

Ini adalah REST API untuk Secure Packager and Encoder Key Exchange () SPEKE v1. Gunakan spesifikasi ini untuk memberikan perlindungan DRM hak cipta bagi pelanggan yang menggunakan enkripsi. Agar SPEKE sesuai, penyedia DRM kunci Anda harus mengekspos yang REST API dijelaskan dalam spesifikasi ini. Enkripsi membuat API panggilan ke penyedia kunci Anda.

Note

Contoh kode dalam spesifikasi ini hanya untuk tujuan ilustrasi. Anda tidak dapat menjalankan contoh karena mereka bukan bagian dari SPEKE implementasi yang lengkap.

SPEKE menggunakan definisi struktur data Format Pertukaran Informasi Perlindungan Konten Forum DASH Industri (DASH-IF-CPIX) untuk pertukaran kunci, dengan beberapa batasan. DASH-IF- CPIX mendefinisikan skema untuk menyediakan DRM pertukaran multi- yang dapat diperluas dari DRM platform ke enkripsi. Ini memungkinkan enkripsi konten untuk semua format kemasan bitrate adaptif pada saat kompresi dan pengemasan konten. Format kemasan bitrate adaptif meliputi HLS, DASH, dan. MSS

Untuk informasi rinci tentang format pertukaran, lihat CPIX spesifikasi Forum DASH Industri di <https://dashif.org/docs/DASH-IF-CPIX-v2-0.pdf>.

Topik

- [SPEKEAPIv1 - Kustomisasi dan kendala untuk spesifikasi -IF DASH](#)
- [SPEKEAPIv1 - Komponen muatan standar](#)
- [SPEKEAPIv1 - Contoh panggilan metode alur kerja langsung](#)
- [SPEKEAPIv1 - contoh VOD panggilan metode alur kerja](#)
- [SPEKEAPIv1 - Enkripsi kunci konten](#)
- [SPEKEAPIv1 - Detak Jantung](#)
- [SPEKEAPIv1 - Mengganti pengenal kunci](#)

SPEKEAPIv1 - Kustomisasi dan kendala untuk spesifikasi -IF DASH

CPIXSpesifikasi DASH -IF, <https://dashif.org/docs/ DASH -IF- CPIX -v2-0.pdf>, mendukung sejumlah kasus penggunaan dan topologi. SPEKEAPISpesifikasi mematuhi CPIX spesifikasi dengan penyesuaian dan kendala berikut:

- SPEKEmengikuti alur kerja Encryptor Consumer.
- Untuk kunci konten terenkripsi, SPEKE terapkan batasan berikut:
 - SPEKEtidak mendukung verifikasi tanda tangan digital (XMLDSIG) untuk muatan permintaan atau respons.
 - SPEKEmembutuhkan sertifikat RSA berbasis 2048.
- Untuk memutar alur kerja kunci, SPEKE membutuhkan ContentKeyUsageRule filter., KeyPeriodFilter SPEKEmengabaikan semua ContentKeyUsageRule pengaturan lainnya.
- SPEKEmenghilangkan UpdateHistoryItemList fungsionalitas. Jika daftar ada dalam respons, SPEKE abaikan saja.
- SPEKEmendukung rotasi kunci. SPEKEhanya menggunakan `ContentKeyPeriod@index untuk melacak periode kunci.
- Untuk mendukung MSS PlayReady, SPEKE gunakan parameter kustom di bawah DRMSystem tag,SPEKE:ProtectionHeader.
- Untuk HLS pengemasan, jika URIExtXKey ada dalam respons, maka harus berisi data lengkap untuk menambahkan URI parameter EXT-X-KEY tag HLS daftar putar, tanpa persyaratan pensinyalan lebih lanjut.
- Untuk HLS daftar putar, di bawah DRMSystem tag, SPEKE berikan parameter kustom opsional speke:KeyFormat danspeke:KeyFormatVersions, untuk nilai KEYFORMAT dan KEYFORMATVERSIONS parameter EXT-X-KEY tag.

Vektor HLS inisialisasi (IV) selalu mengikuti nomor segmen kecuali ditentukan secara eksplisit oleh operator.

- Saat meminta kunci, enkripsi mungkin menggunakan @explicitIV atribut opsional pada elemen. ContentKey Penyedia kunci dapat merespons dengan menggunakan IV@explicitIV, bahkan jika atribut tidak termasuk dalam permintaan.
- Enkripsi membuat pengenal kunci (KID), yang tetap sama untuk setiap ID konten dan periode kunci tertentu. Penyedia kunci memasukkan KID dalam tanggapannya terhadap dokumen permintaan.

- Penyedia kunci mungkin menyertakan nilai untuk header Speke-User-Agent respons, untuk mengidentifikasi dirinya sendiri untuk tujuan debugging.
- SPEKEsaat ini tidak mendukung banyak trek atau kunci per konten.

Enkripsi SPEKE -compliant bertindak sebagai klien dan mengirimkan POST operasi ke titik akhir penyedia kunci. Enkripsi mungkin mengirim heartbeat permintaan berkala untuk memastikan bahwa koneksi antara enkripsi dan titik akhir penyedia kunci sehat.

SPEKEAPIv1 - Komponen muatan standar

Dalam SPEKE permintaan apa pun, enkripsi dapat meminta tanggapan untuk satu atau lebih DRM sistem. Enkripsi menentukan DRM sistem di payload <cpix:DRMSystemList> permintaan. Setiap spesifikasi sistem menyertakan kunci dan menunjukkan jenis respons untuk kembali.

Contoh berikut menunjukkan daftar DRM sistem dengan spesifikasi DRM sistem tunggal:

```
<cpx:DRMSystemList>
  <!--[ HLS AES-128 (systemId is implementation specific)-->
  <cpx:DRMSystem kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff"
  systemId="81376844-f976-481e-a84e-cc25d39b0b33">
    <cpx:URIExtXKey></cpx:URIExtXKey>
    <speke:KeyFormat></speke:KeyFormat>
    <speke:KeyFormatVersions></speke:KeyFormatVersions>
  </cpx:DRMSystem>
</cpx:DRMSystemList>
```

Tabel berikut mencantumkan komponen utama masing-masing <cpx:DRMSystem>.

Pengidentifikasi	Deskripsi
systemId atau schemeId	Pengidentifikasi unik untuk jenis DRM sistem, seperti yang terdaftar di organisasi DASH IF. Untuk daftar, lihat DASH-IF System IDs .
kid	ID kunci. Ini bukan kunci yang sebenarnya, tetapi pengidentifikasi yang menunjuk ke kunci dalam tabel hash.

Pengidentifikasi	Deskripsi
<cpix:UriExtXKey>	Meminta kunci standar yang tidak terenkripsi. Jenis respons kunci harus berupa ini atau PSSH responsnya.
<cpix:PSSH>	Meminta Header Khusus Sistem Perlindungan (PSSH). Jenis header ini berisi referensi kekid,, plus data kustom untuk DRM vendor, sebagai bagian dari Common Encryption (CENC). systemID Jenis respons kunci harus berupa ini atau UriExtXKey responsnya.

_Contoh Permintaan untuk Kunci Standar dan untuk PSSH _

Contoh berikut menunjukkan bagian dari permintaan sampel dari enkripsi ke penyedia DRM kunci, dengan komponen utama disorot. Permintaan pertama adalah untuk kunci standar, sedangkan permintaan kedua adalah untuk PSSH respons:

```

<cpix:CPIX id="abc123" xmlns:cpix="urn:dashif:org:cpix"
  xmlns:pskc="urn:ietf:params:xml:ns:keyprov:pskc" xmlns:speke="urn:aws:amazon:com:speke">
  <cpix:ContentKeyList>
    <cpix:ContentKey kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff"
      explicitIV="OFj2IjCsPJFfMAxmQxLGPw=="></cpix:ContentKey>
  </cpix:ContentKeyList>
  <cpix:DRMSystemList>
    <!-- HLS AES-128 (systemId is implementation specific)-->
    <cpix:DRMSystem kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff" ← KID
      systemId="81376844-f976-481e-a84e-cc25d39b0b33"> ← System Id
        <cpix:URIExtXKey></cpix:URIExtXKey> ← request Key
        <speke:KeyFormat></speke:KeyFormat>
        <speke:KeyFormatVersions></speke:KeyFormatVersions>
      </cpix:DRMSystem>

    <!-- Common encryption (Widevine) -->
    <cpix:DRMSystem kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff" ← KID
      systemId="edef8ba9-79d6-4ace-a3c8-27dc51d21ed"> ← System Id
        <cpix:PSSH></cpix:PSSH> ← request PSSH
      </cpix:DRMSystem>
    </cpix:DRMSystemList>
    ...
</cpix:CPIX>

```

_Contoh Respons untuk Kunci Standar dan untuk PSSH _

Contoh berikut menunjukkan respons yang sesuai dari penyedia DRM kunci ke enkripsi:

```

<cpx:CPix xmlns:cpx="urn:dashif:org:cpx" xmlns:pskc="urn:ietf:params:xml:ns:keyprov:pskc"
xmlns:speke="urn:aws:amazon:com:speke" id="abc123">
  <cpx:ContentKeyList>
    <cpx:ContentKey explicitIV="OFj2IjCsPJFFfMAXmQxLGPw=="
      kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff">
      <cpx:Data>
        <pskc:Secret>
          <pskc:PlainValue>5dGAgwGuUYu4dHeHtNlxJw==</pskc:PlainValue>
        </pskc:Secret>
      </cpx:Data>
    </cpx:ContentKey>
  </cpx:ContentKeyList>
  <cpx:DRMSystemList>
    <!-- HLS AES-128 (systemId is implementation specific) -->
    <cpx:DRMSystem kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff" <-- KID
      systemId="81376844-f976-481e-a84e-cc25d39b0b33" <-- System Id
      <cpx:URIExtXKey>aHR0cHM6Ly83azR5dHV4cTVkLmV4ZWN1dGUtYXBpLnVzLXd1c3QtMi5hbWF6b25hd3M
      uY29tL0VrZVN0YWdlL2NsawWVudC9hYmMjMvOTh1ZTU1OTYtY2QzzS1hMjBkLTE2M2EtZTM4MjQyMGM2ZWZ
      m</cpx:URIExtXKey>
      <speke:KeyFormat>aWRlbnRpdk=</speke:KeyFormat>
      <speke:KeyFormatVersions>MQ==</speke:KeyFormatVersions>
    </cpx:DRMSystem>

    <!-- Common encryption (Widevine) -->
    <cpx:DRMSystem kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff" <-- KID
      systemId="edef8ba9-79d6-4ace-a3c8-27dcd51d21ed" <-- System Id
      <cpx:PSSH>AAAAAnBzc2gAAAAA7e+LqXnWSs6jyCfc1R0h7QAAAEoIARIQeSICblaNbb7Dji6sAtKZzRoNd
      21kZXZpbmVfdGVzdCIfa2V5LWlkOmVTSWNibGFOYmI3RGppNnNBdEtaelE9PSoCU0QyAA==</cpx:PSSH>
    </cpx:DRMSystem>
  </cpx:DRMSystemList>
  ...
</cpx:CPix>

```

SPEKEAPIv1 - Contoh panggilan metode alur kerja langsung

Minta Contoh Sintaks

Berikut URL ini adalah contoh dan tidak menunjukkan format tetap:

```
POST https://speke-compatible-server/speke/v1.0/copyProtection
```

Permintaan Badan

Sebuah CPIX elemen.

Permintaan Header

Nama	Tipe	Terjadi	Deskripsi
AWS Authorization	String	1.. 1	Lihat AWS Sigv4

Nama	Tipe	Terjadi	Deskripsi
X-Amz-Security-Token	String	1.. 1	Lihat AWSSigv4
X-Amz-Date	String	1.. 1	Lihat AWSSigv4
Content-Type	String	1.. 1	aplikasi/xml.

Header Respons

Nama	Tipe	Terjadi	Deskripsi
Speke-User-Agent	String	1.. 1	String yang mengidentifikasi penyedia kunci
Content-Type	String	1.. 1	aplikasi/xml.

Permintaan Respon

HTTP CODE	Nama Muatan	Terjadi	Deskripsi
200 (Success)	CPIX	1.. 1	DASH- CPIX Respon muatan
4XX (Client error)	Pesan kesalahan klien	1.. 1	Deskripsi kesalahan klien
5XX (Server error)	Pesan kesalahan server	1.. 1	Deskripsi kesalahan server

Note

Contoh di bagian ini tidak termasuk enkripsi kunci konten. Untuk informasi tentang cara menambahkan enkripsi kunci konten, lihat [Enkripsi kunci konten](#).

Contoh Langsung Minta Payload dengan Kunci di Clear

Contoh berikut menunjukkan payload permintaan langsung tipikal dari enkripsi ke penyedia kunci: DRM

```
<cpix:CPIX id="abc123" xmlns:cpix="urn:dashif:org:cpix"
  xmlns:pskc="urn:ietf:params:xml:ns:keyprov:pskc"
  xmlns:speke="urn:aws:amazon:com:speke">
  <cpix:ContentKeyList>
    <cpix:ContentKey kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff"
      explicitIV="0Fj2IjCsPJFfMAxmQxLGPw=="></cpix:ContentKey>
  </cpix:ContentKeyList>
  <cpix:DRMSystemList>
    <!-- HLS AES-128 (systemId is implementation specific)-->
    <cpix:DRMSystem kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff" systemId="81376844-f976-481e-a84e-cc25d39b0b33">
      <cpix:URIExtXKey></cpix:URIExtXKey>
      <speke:KeyFormat></speke:KeyFormat>
      <speke:KeyFormatVersions></speke:KeyFormatVersions>
    </cpix:DRMSystem>

    <!-- HLS SAMPLE-AES -->
    <cpix:DRMSystem kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff"
      systemId="94ce86fb-07ff-4f43-adb8-93d2fa968ca2">
      <cpix:URIExtXKey></cpix:URIExtXKey>
      <speke:KeyFormat></speke:KeyFormat>
      <speke:KeyFormatVersions></speke:KeyFormatVersions>
    </cpix:DRMSystem>

    <!-- Common encryption (Widevine)-->
    <cpix:DRMSystem kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff"
      systemId="edef8ba9-79d6-4ace-a3c8-27dc51d21ed">
      <cpix:PSSH></cpix:PSSH>
    </cpix:DRMSystem>

    <!-- Common encryption / MSS (Playready) -->
```

```

<cpix:DRMSystem kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff"
systemId="9a04f079-9840-4286-ab92-e65be0885f95">
  <speke:ProtectionHeader></speke:ProtectionHeader>
  <cpix:PSSH></cpix:PSSH>
</cpix:DRMSystem>
</cpix:DRMSystemList>
<cpix:ContentKeyPeriodList>
  <cpix:ContentKeyPeriod id="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"
index="1" />
</cpix:ContentKeyPeriodList>
<cpix:ContentKeyUsageRuleList>
  <cpix:ContentKeyUsageRule kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff">
    <cpix:KeyPeriodFilter periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f" />
  </cpix:ContentKeyUsageRule>
</cpix:ContentKeyUsageRuleList>
</cpix:CPIX>

```

Muatan Respons Contoh Langsung dengan Kunci di Clear

Contoh berikut menunjukkan payload respons tipikal dari penyedia DRM kunci:

```

<cpix:CPIX xmlns:cpix="urn:dashif:org:cpix"
  xmlns:pskc="urn:ietf:params:xml:ns:keyprov:pskc"
  xmlns:speke="urn:aws:amazon:com:speke" id="abc123">
  <cpix:ContentKeyList>
    <cpix:ContentKey explicitIV="0Fj2IjCsPJffMAMxmQxLGPw==" kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-
e382420c6eff">
      <cpix:Data>
        <pskc:Secret>
          <pskc:PlainValue>5dGAgwGuUYu4dHeHtNlxJw==</pskc:PlainValue>
        </pskc:Secret>
      </cpix:Data>
    </cpix:ContentKey>
  </cpix:ContentKeyList>
  <cpix:DRMSystemList>
    <!-- HLS AES-128 (systemId is implementation specific) -->
    <cpix:DRMSystem kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff" systemId="81376844-
f976-481e-a84e-cc25d39b0b33">

      <cpix:URIExtXKey>aHR0cHM6Ly83azR5dHV4cTVkLmV4ZWN1dGUtYXBpLnVzLXd1c3QtMi5hbWF6b25hd3MuY29tL0VrZ
      </cpix:URIExtXKey>
        <speke:KeyFormat>aWR1bnRpdHk=</speke:KeyFormat>
        <speke:KeyFormatVersions>MQ==</speke:KeyFormatVersions>
      </cpix:DRMSystem>

```

```

<!-- HLS SAMPLE-AES -->
<cpix:DRMSystem kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff"
systemId="94ce86fb-07ff-4f43-adb8-93d2fa968ca2">

<cpix:URIExtXKey>aHR0cHM6Ly83azR5dHV4cTVkLmV4ZWN1dGUtYXBpLnVzLXd1c3QtMi5hbWF6b25hd3MuY29tL0VrZ
<cpix:URIExtXKey>
  <speke:KeyFormat>Y29tLmFwcGx1LnN0cmVhbWluZ2tleWR1bG1ZXJ5</speke:KeyFormat>
  <speke:KeyFormatVersions>MQ==</speke:KeyFormatVersions>
</cpix:DRMSystem>

<!-- Common encryption (Widevine) -->
<cpix:DRMSystem kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff"
systemId="edef8ba9-79d6-4ace-a3c8-27dc51d21ed">
  <cpix:PSSH>AAAAanBzc2gAAAAA7e
+LqXnWSs6jyCfc1R0h7QAAAoIARIQeSICblaNbb7Dji6sAtKZzRoNd21kZXZpbmVfdGVzdCIfa2V5LWlk0mVTSWNibGFOY
<cpix:PSSH>
</cpix:DRMSystem>

<!-- Common encryption / MSS (Playready) -->
<cpix:DRMSystem kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff"
systemId="9a04f079-9840-4286-ab92-e65be0885f95">

<speke:ProtectionHeader>CgMAAAEAAQAAzAvwBSAE0ASABFAEARABFAFIAB4AG0AbABuAHMAPQAIAGgAdAB0AH
+ADwAQQBMAEcASQBEAD4AQQBFAFMAQwBUAFIApAAvAEEATABHAEKARAA
+ADwALwBQAFIATwBUAEUAQwBUAEkATgBGAE8APgA8AEsASQBEAD4ATwBXAGoAaAB0AHIAmB1ADkAawArAHIAZABvADEASQ
+AGgAdAB0AHAAOgAvAC8AcABsAGEAeQByAGUAYQBkAHkALgBkAGkAcgBLAGMAdAB0AGEAcABzAC4AbgB1AHQALwBwAHIALw
+ADwALwBXAFIATQBIACEUAQQBEAEUAUgA+AA==</speke:ProtectionHeader>

<cpix:PSSH>AAADMHBzc2gAAAAAmgTweZhAQoarkuZb4Ihf1QAAAxAQAwAAAQABAAYDPABXAFIATQBIACEUAQQBEAEUAUgA
+ADwASwBFAFkATABFAE4APgAxADYAPAAvAEsARQBZAewARQBOAD4APABBAEwARwBJAEQAPgBBAEUAUwBDAFQAUgA8AC8AQ
+ADwASwBJAEQAPgBiAGgAdwBpAGUAWQAxAFcAdgBtADMARABqAGkANGBzAEEAdABLAFoAegBRAD0APQA8AC8ASwBJAEQAPg
+AGEAVABtAFAASgBWAEMAVgBaADYAcwA9AdwALwBDAEgARQBDAsAUwBVAE0APgA8AEwAQBFafUAUgBMAD4AaAB0AHQAcA
+ADwALwBEAEEAVABBAD4APAAvAFcAUgBNAEgARQBBAEQARQBSAD4A</cpix:PSSH>
</cpix:DRMSystem>
</cpix:DRMSystemList>
<cpix:ContentKeyPeriodList>
  <cpix:ContentKeyPeriod id="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"
index="1" />
</cpix:ContentKeyPeriodList>
<cpix:ContentKeyUsageRuleList>
  <cpix:ContentKeyUsageRule kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff">
    <cpix:KeyPeriodFilter periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f" />
  </cpix:ContentKeyUsageRule>

```

```
</cpix:ContentKeyUsageRuleList>
</cpix:CPIX>
```

SPEKEAPIv1 - contoh VOD panggilan metode alur kerja

Minta Contoh Sintaks

Berikut URL ini adalah contoh dan tidak menunjukkan format tetap.

```
POST https://speke-compatible-server/speke/v1.0/copyProtection
```

Permintaan Badan

Sebuah CPIX elemen.

Header Respons

Nama	Tipe	Terjadi	Deskripsi
Speke-User-Agent	String	1.. 1	String yang mengidentifikasi penyedia kunci
Content-Type	String	1.. 1	aplikasi/xml.

Permintaan Respon

HTTP CODE	Nama Muatan	Terjadi	Deskripsi
200 (Success)	CPIX	1.. 1	DASH- CPIX Respon muatan
4XX (Client error)	Pesan kesalahan klien	1.. 1	Deskripsi kesalahan klien
5XX (Server error)	Pesan kesalahan server	1.. 1	Deskripsi kesalahan server

Note

Contoh di bagian ini tidak termasuk enkripsi kunci konten. Untuk informasi tentang cara menambahkan enkripsi kunci konten, lihat [Enkripsi kunci konten](#).

VODContoh Minta Payload dengan Kunci di Clear

Contoh berikut menunjukkan payload VOD permintaan dasar dari enkripsi ke penyedia kunci: DRM

```
<cpix:CPIX id="abc123" xmlns:cpix="urn:dashif:org:cpix"
  xmlns:pskc="urn:ietf:params:xml:ns:keyprov:pskc"
  xmlns:speke="urn:aws:amazon:com:speke">
  <cpix:ContentKeyList>
    <cpix:ContentKey kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff"
      explicitIV="0Fj2IjCsPJfMAXmQxLGPw=="></cpix:ContentKey>
  </cpix:ContentKeyList>
  <cpix:DRMSystemList>
    <!-- HLS AES-128 (systemId is implementation specific)-->
    <cpix:DRMSystem kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff" systemId="81376844-
f976-481e-a84e-cc25d39b0b33">
      <cpix:URIExtXKey></cpix:URIExtXKey>
      <speke:KeyFormat></speke:KeyFormat>
      <speke:KeyFormatVersions></speke:KeyFormatVersions>
    </cpix:DRMSystem>

    <!-- HLS SAMPLE-AES -->
    <cpix:DRMSystem kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff"
      systemId="94ce86fb-07ff-4f43-adb8-93d2fa968ca2">
      <cpix:URIExtXKey></cpix:URIExtXKey>
      <speke:KeyFormat></speke:KeyFormat>
      <speke:KeyFormatVersions></speke:KeyFormatVersions>
    </cpix:DRMSystem>

    <!-- Common encryption (Widevine)-->
    <cpix:DRMSystem kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff"
      systemId="edef8ba9-79d6-4ace-a3c8-27dc51d21ed">
      <cpix:PSSH></cpix:PSSH>
    </cpix:DRMSystem>

    <!-- Common encryption / MSS (Playready) -->
    <cpix:DRMSystem kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff"
      systemId="9a04f079-9840-4286-ab92-e65be0885f95">
```

```

<speke:ProtectionHeader></speke:ProtectionHeader>
<cpx:PSSH></cpx:PSSH>
</cpx:DRMSystem>
</cpx:DRMSystemList>
</cpx:CPIX>

```

VODContoh Response Payload dengan Keys di Clear

Contoh berikut menunjukkan payload VOD respons dasar dari penyedia DRM kunci:

```

<cpx:CPIX xmlns:cpx="urn:dashif:org:cpx"
  xmlns:pskc="urn:ietf:params:xml:ns:keyprov:pskc"
  xmlns:speke="urn:aws:amazon:com:speke" id="abc123">
  <cpx:ContentKeyList>
    <cpx:ContentKey explicitIV="0Fj2IjCsPJFfMAxmQxLGPw==" kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff">
      <cpx:Data>
        <pskc:Secret>
          <pskc:PlainValue>5dGAgwGuUYu4dHeHtNlxJw==</pskc:PlainValue>
        </pskc:Secret>
      </cpx:Data>
    </cpx:ContentKey>
  </cpx:ContentKeyList>
  <cpx:DRMSystemList>
    <!-- HLS AES-128 (systemId is implementation specific) -->
    <cpx:DRMSystem kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff" systemId="81376844-f976-481e-a84e-cc25d39b0b33">

      <cpx:URIExtXKey>aHR0cHM6Ly83azR5dHV4cTVkLmV4ZWN1dGUtYXBpLnVzLXd1c3QtMi5hbWF6b25hd3MuY29tL0VrZ
      <cpx:URIExtXKey>
        <speke:KeyFormat>aWR1bnRpdk=</speke:KeyFormat>
        <speke:KeyFormatVersions>MQ==</speke:KeyFormatVersions>
      </cpx:DRMSystem>

    <!-- HLS SAMPLE-AES -->
    <cpx:DRMSystem kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff" systemId="94ce86fb-07ff-4f43-adb8-93d2fa968ca2">

      <cpx:URIExtXKey>aHR0cHM6Ly83azR5dHV4cTVkLmV4ZWN1dGUtYXBpLnVzLXd1c3QtMi5hbWF6b25hd3MuY29tL0VrZ
      <cpx:URIExtXKey>
        <speke:KeyFormat>Y29tLmFwcGxlLnN0cmVhbWluZ2tleWR1bG12ZXJ5</speke:KeyFormat>
        <speke:KeyFormatVersions>MQ==</speke:KeyFormatVersions>
      </cpx:DRMSystem>

```

```

<!-- Common encryption (Widevine) -->
<cpix:DRMSystem kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff"
systemId="edef8ba9-79d6-4ace-a3c8-27dc51d21ed">
  <cpix:PSSH>AAAAanBzc2gAAAAA7e
+LqXnWSs6jyCfc1R0h7QAAAEoIARIQeSICblaNbb7Dji6sAtKZzRoNd21kZXZpbmVfdGVzdCIfa2V5LW1k0mVTSWNibGFOY
  <cpix:PSSH>
</cpix:DRMSystem>

<!-- Common encryption / MSS (Playready) -->
<cpix:DRMSystem kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff"
systemId="9a04f079-9840-4286-ab92-e65be0885f95">

  <speke:ProtectionHeader>CgMAAAEAAQAAAzwAVwBSAE0ASABFAEEARABFAFIAIAIB4AG0AbABuAHMAPQAiAGgAdAB0AH
+ADwAQQBMAEcASQBEAD4AQQBFAFMAQwBUAFIAPAAvAEEATABHAEKARA
+ADwALwBQAFIATwBUAEUAQwBUAEKATgBGAE8APgA8AEsASQBEAD4ATwBXAGoAaAB0AHIAMwB1ADkAawArAHIAZABvADEASQ
+AGgAdAB0AHAA0gAvAC8AcABsAGEAeQByAGUAYQBkAHkALgBkAGkAchgBlAGMAdAB0AGEAcABzAC4AbgBlAHQALwBwAHIALw
+ADwALwBXAFIATQBIAEUQQBEAEUAUgA+AA==</speke:ProtectionHeader>

  <cpix:PSSH>AAADMHBzc2gAAAAAmgTweZhAQoarkuZb4Ihf1QAAAxAQAwAAAQABAAYDPABXAFIATQBIAEUQQBEAEUAUgA
+ADwASwBFAFkATABFAE4APgAxADYAPAAvAEsARQBZAewARQBOAD4APABBAEwARwBJAEQAPgBBAEUAUwBDAFQAUgA8AC8AQ
+ADwASwBJAEQAPgBiAGgAdwBpAGUAWQAxAFCAdgBtADMARABqAGkANGBzAEEAdABLAFoAegBRAD0APQA8AC8ASwBJAEQAPg
+AGEAVABtAFAASgBWAEMAVgBaADYAcwA9ADwALwBDAEgARQBDAsAUwBVAE0APgA8AEwAQQBfAFUAUgBMAD4AaAB0AHQAcA
+ADwALwBEAEEAVABBAD4APAAvAFcAUGBNAEgARQBBAEQARQBSAD4A</cpix:PSSH>
  </cpix:DRMSystem>
</cpix:DRMSystemList>
</cpix:CPIX>

```

SPEKEAPIv1 - Enkripsi kunci konten

Anda dapat menambahkan enkripsi kunci konten secara opsional ke SPEKE implementasi Anda. Enkripsi kunci konten menjamin end-to-end perlindungan penuh dengan mengenkripsi kunci konten untuk transit, selain mengenkripsi konten itu sendiri. Jika Anda tidak menerapkan ini untuk penyedia kunci Anda, Anda mengandalkan enkripsi lapisan transport ditambah otentikasi yang kuat untuk keamanan.

Untuk menggunakan enkripsi kunci konten untuk enkripsi yang berjalan di AWS Cloud, pelanggan mengimpor sertifikat ke AWS Certificate Manager dan kemudian menggunakan sertifikat yang dihasilkan ARNs untuk aktivitas enkripsi mereka. Enkripsi menggunakan sertifikat ARNs dan ACM layanan untuk menyediakan kunci konten terenkripsi ke penyedia kunci. DRM

Pembatasan

SPEKE mendukung enkripsi kunci konten seperti yang ditentukan dalam CPIX spesifikasi DASH -IF dengan batasan berikut:

- SPEKE tidak mendukung verifikasi tanda tangan digital (XMLDSIG) untuk muatan permintaan atau respons.
- SPEKE membutuhkan sertifikat RSA berbasis 2048.

Pembatasan ini juga tercantum dalam [Kustomisasi dan kendala](#) untuk spesifikasi -IF. DASH

Menerapkan enkripsi kunci konten

Untuk menyediakan enkripsi kunci konten, sertakan yang berikut ini dalam implementasi penyedia DRM kunci Anda:

- Tangani elemen `<cpx:DeliveryDataList>` dalam permintaan dan muatan respons.
- Berikan nilai terenkripsi dalam `<cpx:ContentKeyList>` muatan respons.

Untuk informasi selengkapnya tentang elemen-elemen ini, lihat [spesifikasi DASH -IF CPIX 2.0](#).

Contoh Elemen Enkripsi Kunci Konten `<cpx:DeliveryDataList>` di Muatan Permintaan

Contoh berikut menyoroti `<cpx:DeliveryDataList>` elemen yang ditambahkan dalam huruf tebal:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cpx:CPIX id="example-test-doc-encryption"
    xmlns:cpx="urn:dashif:org:cpx"
    xmlns:pskc="urn:ietf:params:xml:ns:keyprov:pskc"
    xmlns:speke="urn:aws:amazon:com:speke">
    <cpx:DeliveryDataList>
        <cpx:DeliveryData id=<ORIGIN SERVER ID>>
            <cpx:DeliveryKey>
                <ds:X509Data>
                    <ds:X509Certificate><X.509 CERTIFICATE, BASE-64 ENCODED></
                    ds:X509Certificate>
                </ds:X509Data>
            </cpx:DeliveryKey>
        </cpx:DeliveryData>
    </cpx:DeliveryDataList>
    <cpx:ContentKeyList>
```

```

...
</cpix:ContentKeyList>
</cpix:CPIX>
```

Contoh Elemen Enkripsi Kunci Konten <cpix:DeliveryDataList> di Payload Respons

Contoh berikut menyoroti <cpix:DeliveryDataList> elemen yang ditambahkan dalam huruf tebal:

```

<cpix:CPIX xmlns:cpix="urn:ietf:params:xml:ns:keyprov:pskc"
  xmlns:enc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"
  xmlns:pskc="urn:ietf:params:xml:ns:keyprov:pskc"
  xmlns:speke="urn:aws:amazon:com:speke" id="hls_test_001">
  <b><cpix:DeliveryDataList></b>
    <cpix:DeliveryData id="<ORIGIN SERVER ID>">
      <cpix:DeliveryKey>
        <ds:X509Data>
          <ds:X509Certificate><X.509 CERTIFICATE, BASE-64 ENCODED></
          ds:X509Certificate>
        </ds:X509Data>
      </cpix:DeliveryKey>
      <cpix:DocumentKey Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes256-cbc">
        <cpix:Data>
          <pskc:Secret>
            <pskc:EncryptedValue>
              <enc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/
              xmlenc#rsa-oaep-mgf1p" />
                <enc:CipherData>
                  <enc:CipherValue><RSA CIPHER VALUE></enc:CipherValue>
                </enc:CipherData>
              </pskc:EncryptedValue>
              <pskc:ValueMAC>qnei/5TsfUwDu+8bhsZrLjDRDngvmnUZD2eva7SfxWw=</
              pskc:ValueMAC>
            </pskc:Secret>
          </cpix:Data>
        </cpix:DocumentKey>
        <cpix:MACMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#hmac-
        sha512">
          <cpix:Key>
            <pskc:EncryptedValue>
              <enc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/
              xmlenc#rsa-oaep-mgf1p" />
                <enc:CipherData>
```

```

                <enc:CipherValue><RSA CIPHER VALUE></enc:CipherValue>
            </enc:CipherData>
        </pskc:EncryptedValue>
        <pskc:ValueMAC>DGqdpHUFFKxds09+EWrPjtdTCVfjPLwwtzEcFC/j0xY=</
pskc:ValueMAC>
            </cpix:Key>
        </cpix:MACMethod>
    </cpix:DeliveryData>
</cpix:DeliveryDataList>
<cpix:ContentKeyList>
    ...
</cpix:ContentKeyList>
</cpix:CPIX>
```

Contoh Elemen Enkripsi Kunci Konten <cpix:ContentKeyList> di Payload Respons

Contoh berikut menunjukkan penanganan kunci konten terenkripsi dalam

<cpix:ContentKeyList> elemen payload respons. Ini menggunakan <pskc:EncryptedValue> elemen:

```

<cpix:ContentKeyList>
    <cpix:ContentKey kid="682681c8-69fa-4434-9f9f-1a7f5389ec02">
        <cpix:Data>
            <pskc:Secret>
                <pskc:EncryptedValue>
                    <enc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/
xmlenc#aes256-cbc" />
                    <enc:CipherData>
                        <enc:CipherValue>NJYebfvJ2TdMm3k6v
+rLNVYb0NoTJoTLBBdbpe8nmilEf82SKa7MkqTn21mQPB</enc:CipherValue>
                    </enc:CipherData>
                </pskc:EncryptedValue>
                <pskc:ValueMAC>t9lW4WCebfS1GP+dh0IicMs+2+jnrAmfDa4WU6VGHc4=</
pskc:ValueMAC>
            </pskc:Secret>
        </cpix:Data>
    </cpix:ContentKey>
</cpix:ContentKeyList>
```

Sebagai perbandingan, contoh berikut menunjukkan muatan respons serupa dengan kunci konten yang dikirimkan tanpa enkripsi, sebagai kunci yang jelas. Ini menggunakan <pskc:PlainValue> elemen:

```

<cpx:ContentKeyList>
    <cpx:ContentKey explicitIV="0Fj2IjCsPJFFMAXmQxLGPw==" kid="682681c8-69fa-4434-9f9f-1a7f5389ec02">
        <cpx:Data>
            <pskc:Secret>
                <pskc:PlainValue>5dGAgwGuUYu4dHeHtNlxJw==</pskc:PlainValue>
            </pskc:Secret>
        </cpx:Data>
    </cpx:ContentKey>
</cpx:ContentKeyList>

```

SPEKEAPIv1 - Detak Jantung

Minta Contoh Sintaks

Berikut URL ini adalah contoh dan tidak menunjukkan format tetap:

```
GET https://speke-compatible-server/speke/v1.0/heartbeat
```

Permintaan Respon

HTTP CODE	Nama Muatan	Terjadi	Deskripsi
200 (Success)	statusMessage	1.. 1	Pesan yang menggambarkan status

SPEKEAPIv1 - Mengganti pengenal kunci

Enkripsi membuat pengenal kunci baru (KID) setiap kali memutar kunci. Ini meneruskan KID ke penyedia DRM kunci dalam permintaannya. Hampir selalu, penyedia kunci merespons menggunakan hal yang sama KID, tetapi dapat memberikan nilai yang berbeda untuk respons. KID

Berikut ini adalah contoh permintaan dengan KID11111111-1111-1111-1111-111111111111:

```

<cpx:CPIX id="abc123" xmlns:cpx="urn:dashif:org:cpix"
  xmlns:pskc="urn:ietf:params:xml:ns:keyprov:pskc"
  xmlns:speke="urn:aws:amazon:com:speke">
    <cpx:ContentKeyList>

```

```

<cpx:ContentKey kid="11111111-1111-1111-111111111111"></cpx:ContentKey>
</cpx:ContentKeyList>
<cpx:DRMSystemList>
  <!-- Common encryption (Widevine)-->
  <cpx:DRMSystem kid="11111111-1111-1111-111111111111"
systemId="edef8ba9-79d6-4ace-a3c8-27dcd51d21ed">
    <cpx:PSSH />
    </cpx:DRMSystem>
  </cpx:DRMSystemList>
  <cpx:ContentKeyPeriodList>
    <cpx:ContentKeyPeriod id="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"
index="1" />
  </cpx:ContentKeyPeriodList>
  <cpx:ContentKeyUsageRuleList>
    <cpx:ContentKeyUsageRule kid="11111111-1111-1111-111111111111">
      <cpx:KeyPeriodFilter
periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f" />
      </cpx:ContentKeyUsageRule>
    </cpx:ContentKeyUsageRuleList>
  </cpx:CPIX>

```

Tanggapan berikut mengesampingkan keKID: 22222222-2222-2222-2222-222222222222

```

<cpx:CPIX xmlns:cpix="urn:dashif:org:cpix"
xmlns:pskc="urn:ietf:params:xml:ns:keyprov:pskc"
xmlns:speke="urn:aws:amazon:com:speke" id="abc123">
  <cpx:ContentKeyList>
    <cpx:ContentKey explicitIV="ASgwx9pQ2/2lnDzJsUxWcQ=="
kid="22222222-2222-2222-222222222222">
      <cpx:Data>
        <pskc:Secret>
          <pskc:PlainValue>p3dWaHARtL97MpT7TE916w==</pskc:PlainValue>
        </pskc:Secret>
      </cpx:Data>
    </cpx:ContentKey>
  </cpx:ContentKeyList>
  <cpx:DRMSystemList>
    <cpx:DRMSystem kid="22222222-2222-2222-222222222222"
systemId="edef8ba9-79d6-4ace-a3c8-27dcd51d21ed">
      <cpx:PSSH>AAAAanBzc2gAAAAA7e
+LqXnWSs6jyCfc1R0h7QAAAEoIARIQeSICblaNbb7Dji6sAtKZzRoNd21kZXZpbmVfdGVzdCIfa2V5LWlk0mVTSWNibGFOY
      <cpx:PSSH>
    </cpx:DRMSystem>

```

```
</cpix:DRMSystemList>
<cpx:ContentKeyPeriodList>
  <cpx:ContentKeyPeriod id="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"
index="1" />
  </cpx:ContentKeyPeriodList>
  <cpx:ContentKeyUsageRuleList>
    <cpx:ContentKeyUsageRule kid="22222222-2222-2222-2222-222222222222">
      <cpx:KeyPeriodFilter
periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f" />
      </cpx:ContentKeyUsageRule>
    </cpx:ContentKeyUsageRuleList>
  </cpx:CPIX>
```

SPEKEAPIv2

Ini adalah REST API untuk Secure Packager dan Encoder Key Exchange () SPEKE v2. Gunakan spesifikasi ini untuk memberikan perlindungan DRM hak cipta bagi pelanggan yang menggunakan enkripsi. Agar SPEKE sesuai, penyedia DRM kunci Anda harus mengekspos yang REST API dijelaskan dalam spesifikasi ini. Enkripsi membuat API panggilan ke penyedia kunci Anda.

Note

Contoh kode dalam spesifikasi ini hanya untuk tujuan ilustrasi. Anda tidak dapat menjalankan contoh karena mereka bukan bagian dari SPEKE implementasi yang lengkap.

SPEKE menggunakan definisi struktur data Format Pertukaran Informasi Perlindungan Konten Forum DASH Industri (DASH-IF-CPIX) untuk pertukaran kunci, dengan beberapa batasan. DASH-IF- CPIX mendefinisikan skema untuk menyediakan DRM pertukaran multi- yang dapat diperluas dari DRM platform ke enkripsi. Ini memungkinkan enkripsi konten untuk semua format kemasan bitrate adaptif pada saat kompresi dan pengemasan konten. Format kemasan bitrate adaptif meliputi HLS,DASH, dan. MSS

Dimulai dengan versi 2.0, SPEKE diselaraskan pada CPIX versi tertentu:

Di SPEKE samping, ini diberlakukan melalui penggunaan X-Speke-Version HTTP header, dan di CPIX samping melalui penggunaan CPIX@version atribut. Kurangnya elemen-elemen ini dalam permintaan adalah tipikal dari alur kerja lama SPEKE v1. Dalam alur kerja SPEKE v2, penyedia kunci diharapkan untuk memproses CPIX dokumen hanya jika mendukung kedua parameter versi.

Untuk informasi rinci tentang format pertukaran, lihat [spesifikasi Forum DASH Industri CPIX 2.3.](#)

Secara keseluruhan, SPEKE v2.0 membawa evolusi berikut dibandingkan dengan v1.0: SPEKE

- Semua tag dari SPEKE XML namespace tidak digunakan lagi demi tag yang setara di namespace CPIX XML
- SPEKE:ProtectionHeader tidak digunakan lagi dan diganti dengan CPIX:DRMSystem.SmoothStreamingProtectionHeaderData
- CPIX:URIExtXKey, SPEKE:KeyFormat dan SPEKE:KeyFormatVersions tidak digunakan lagi dan diganti dengan CPIX:DRMSystem.HLSSignalingData
- CPIX@id digantikan oleh CPIX@contentId
- CPIXAtribut wajib baru: CPIX@version, ContentKey@commonEncryptionScheme
- CPIXElemen opsional baru: DRMSystem.ContentProtectionData
- Support untuk beberapa kunci konten
- Mekanisme cross-versioning antara dan SPEKE CPIX
- HTTPevolusi header: X-Speke-Version header baru, Speke-User-Agent header diganti namanya menjadi X-Speke-User-Agent
- Penghentian detak jantung API

Karena spesifikasi SPEKE v1.0 tetap tidak berubah, implementasi yang ada tidak perlu diubah untuk terus mendukung SPEKE alur kerja v1.0.

Topik

- [SPEKEAPIv2 - Kustomisasi dan kendala untuk spesifikasi -IF DASH](#)
- [SPEKEAPIv2 - Komponen muatan standar](#)
- [SPEKEAPIv2 - Kontrak enkripsi](#)
- [SPEKEAPIv2 - Contoh panggilan metode alur kerja langsung](#)
- [SPEKEAPIv2 - VOD contoh panggilan metode alur kerja](#)
- [SPEKEAPIv2 - Enkripsi kunci konten](#)
- [SPEKEAPIv2 - Mengganti pengenal kunci](#)

SPEKEAPIv2 - Kustomisasi dan kendala untuk spesifikasi -IF DASH

[Spesifikasi Forum DASH Industri CPIX 2.3](#) mendukung sejumlah kasus penggunaan dan topologi.

Spesifikasi SPEKE API v2.0 mendefinisikan CPIX Profil dan for. API CPIX Untuk mencapai dua tujuan ini, ia mematuhi CPIX spesifikasi dengan penyesuaian dan kendala berikut:

CPIXProfil

- SPEKE mengikuti alur kerja Encryptor Consumer.
- Untuk kunci konten terenkripsi, SPEKE terapkan batasan berikut:
 - SPEKE tidak mendukung verifikasi tanda tangan digital (XMLDSIG) untuk muatan permintaan atau respons.
 - SPEKE membutuhkan sertifikat RSA berbasis 2048.
- SPEKE memanfaatkan hanya sebagian dari fungsionalitas CPIX:
 - SPEKE menghilangkan UpdateHistoryItemList fungsionalitas. Jika daftar ada dalam respons, SPEKE abaikan saja.
 - SPEKE menghilangkan fungsionalitas kunci akar/daun. Jika ContentKey@dependsOnKey atribut hadir dalam respons, SPEKE abaikan saja.
 - SPEKE menghilangkan BitrateFilter elemen dan VideoFilter@wgc atribut. Jika elemen atau atribut ini ada dalam CPIX muatan, SPEKE abaikan saja.
- Hanya elemen atau atribut yang direferensikan sebagai 'Didukung' pada [halaman Komponen Muatan Standar](#) atau [halaman kontrak Enkripsi](#) yang dapat digunakan dalam CPIX dokumen yang dipertukarkan dengan v2. SPEKE
- Ketika disertakan dalam CPIX permintaan oleh enkripsi, semua elemen dan atribut harus membawa nilai yang valid dalam respons penyedia CPIX kunci. Jika tidak, enkripsi akan berhenti dan melempar kesalahan.
- SPEKE mendukung rotasi kunci dengan KeyPeriodFilter elemen. SPEKE hanya menggunakan ContentKeyPeriod@index untuk melacak periode kunci.
- Untuk HLS pensinyalan, beberapa DRMSystem.HLSSignalingData elemen harus digunakan: satu dengan nilai DRMSystem.HLSSignalingData@playlist atribut 'media', dan satu lagi dengan nilai DRMSystem.HLSSignalingData@playlist atribut 'master'.
- Saat meminta kunci, enkripsi mungkin menggunakan @explicitIV atribut opsional pada elemen ContentKey. Penyedia kunci dapat merespons dengan menggunakan IV@explicitIV, bahkan jika atribut tidak termasuk dalam permintaan.

- Enkripsi membuat pengenal kunci (KID), yang tetap sama untuk setiap ID konten dan periode kunci tertentu. Penyedia kunci memasukkan KID dalam tanggapannya terhadap dokumen permintaan.
- Enkripsi harus menyertakan nilai untuk atribut. CPIX@contentId Saat menerima nilai kosong untuk atribut ini, penyedia kunci akan mengembalikan kesalahan dengan deskripsi 'Missing CPIX @ contentId '. CPIX@contentId nilai tidak dapat diganti oleh penyedia kunci.

CPIX@idnilai, jika tidak null, akan diabaikan oleh penyedia kunci.

- Enkripsi harus menyertakan nilai untuk atribut. CPIX@version Saat menerima nilai kosong untuk atribut ini, penyedia kunci akan mengembalikan kesalahan dengan deskripsi 'Missing CPIX @version '. Saat menerima permintaan dengan versi yang tidak didukung, deskripsi kesalahan yang dikembalikan oleh penyedia kunci adalah 'Tidak Didukung CPIX @version '.

CPIX@versionnilai tidak dapat diganti oleh penyedia kunci.

- Enkripsi harus menyertakan nilai untuk ContentKey@commonEncryptionScheme atribut untuk setiap kunci yang diminta. Saat menerima nilai kosong untuk atribut ini, penyedia kunci akan mengembalikan kesalahan dengan deskripsi 'Missing ContentKey @ commonEncryptionScheme for KID id '.

CPIXDokumen unik tidak dapat mencampur beberapa nilai untuk ContentKey@commonEncryptionScheme atribut yang berbeda. Saat menerima kombinasi seperti itu, penyedia kunci akan mengembalikan kesalahan dengan deskripsi 'Non compliant ContentKey @ commonEncryptionScheme combination'.

Tidak semua ContentKey@commonEncryptionScheme nilai kompatibel dengan semua DRM teknologi. Saat menerima kombinasi seperti itu, penyedia kunci akan mengembalikan kesalahan dengan deskripsi 'ContentKey@ commonEncryptionScheme tidak kompatibel dengan DRMSystemid'.

ContentKey@commonEncryptionSchemenilai tidak dapat diganti oleh penyedia kunci.

- Saat menerima nilai yang berbeda untuk DRMSystem@PSSH dan XML <pssh> elemen DRMSystem.ContentProtectionData dalam badan CPIX respons, enkripsi harus berhenti dan melempar kesalahan.

API untuk CPIX

- Penyedia kunci harus menyertakan nilai untuk header X-Speke-User-Agent HTTP respons.

- Enkripsi SPEKE -compliant bertindak sebagai klien dan mengirimkan POST operasi ke titik akhir penyedia kunci.
- Enkripsi harus menyertakan nilai untuk header X-Speke-Version HTTP permintaan, dengan SPEKE versi yang digunakan dengan permintaan, dirumuskan sebagai MajorVersion MinorVersion, seperti '2.0' untuk SPEKE v2.0. Jika penyedia kunci tidak mendukung SPEKE versi yang digunakan oleh enkripsi untuk permintaan saat ini, penyedia kunci akan mengembalikan kesalahan dengan deskripsi SPEKE 'Versi tidak didukung' dan tidak mencoba memproses CPIX dokumen dengan upaya terbaik.

Nilai X-Speke-Version header yang ditentukan oleh enkripsi tidak dapat dimodifikasi oleh penyedia kunci dalam menanggapi permintaan.

- Saat menerima kesalahan di badan respons, enkripsi akan melempar kesalahan dan tidak mencoba lagi permintaan dengan versi v1.0. SPEKE

Jika penyedia kunci tidak mengembalikan kesalahan tetapi gagal mengembalikan CPIX dokumen yang menyertakan informasi wajib, enkripsi harus berhenti dan menimbulkan kesalahan.

Tabel berikut merangkum pesan standar yang harus dikembalikan oleh penyedia kunci di badan pesan. Kode HTTP respons dalam kasus kesalahan harus berupa 4XX atau 5XX, tidak pernah 200. Kode kesalahan 422 dapat digunakan untuk semua kesalahan yang terkait dengan SPEKE/CPIX.

Kasus kesalahan	Pesan kesalahan
CPIX@contentId tidak didefinisikan	Hilang CPIX @contentId
CPIX@version tidak ditentukan	Hilang CPIX @version
CPIX@version tidak didukung	Tidak didukung @version CPIX
ContentKey@commonEncryptionScheme tidak didefinisikan	Hilang ContentKey @ commonEncryptionScheme for KID id (di mana id sama dengan nilai ContentKey @kid)
Beberapa commonEncryptionScheme nilai ContentKey @ yang digunakan dalam satu CPIX dokumen	Kombinasi ContentKey @ commonEncryptionScheme yang tidak sesuai

Kasus kesalahan	Pesan kesalahan
ContentKey@ commonEncryptionScheme tidak kompatibel dengan DRM teknologi	ContentKey@ commonEncryptionScheme tidak kompatibel dengan DRMSystem id (di mana id sama dengan systemId nilai DRMSystem @)
Nilai header X-Speke-Version bukan versi yang didukung SPEKE	Versi yang tidak didukung SPEKE
Kontrak enkripsi cacat	Kontrak enkripsi cacat
Kontrak enkripsi bertentangan dengan kendala tingkat DRM keamanan	Kontrak CPIX enkripsi yang diminta tidak didukung
Kontrak enkripsi tidak termasuk AudioFilter elemen VideoFilter atau apa pun	Kontrak CPIX enkripsi tidak ada

SPEKEAPIv2 - Komponen muatan standar

Melalui satu SPEKE permintaan, enkripsi dapat meminta beberapa kunci konten, bersama dengan pensinyalan manifest yang diperlukan untuk beberapa format kemasan, sesuai dengan kontrak enkripsi yang ditentukan untuk konten tertentu.

Untuk mencakup semua aspek ini, CPIX dokumen standar terdiri dari tiga bagian daftar wajib, ditambah bagian daftar opsional untuk rotasi kunci konten langsung.

<cpix: ContentKeyList > bagian dan tingkat atas <cpix :> elemen CPIX

Ini adalah bagian wajib, relevan untuk Live dan VOD streaming, mendefinisikan kunci konten berbeda yang perlu digunakan oleh enkripsi. <cpix: ContentKeyList> Elemen dapat berisi satu atau beberapa elemen <cpix: ContentKey> anak, masing-masing menggambarkan kunci konten yang berbeda.

Sesuai CPIX spesifikasi, nilai yang mungkin dari ContentKey@commonEncryptionScheme atribut didefinisikan dalam enkripsi umum dalam spesifikasi file format file media ISO dasar (ISO/IEC23001-7:2016):

- 'cenc': AES - CTR mode sampel lengkap dan enkripsi Subsample video NAL

- 'cbc1': AES - CBC mode sampel lengkap dan enkripsi Subsample video NAL
- 'cens': AES - CTR mode enkripsi pola video NAL sebagian
- 'cbcs': AES - CBC mode enkripsi pola video sebagian NAL

Contoh berikut menunjukkan CPIX dokumen dengan kunci konten tunggal yang tidak terenkripsi:

```
<cpix:CPIX contentId="abc123" version="2.3" xmlns:cpix="urn:dashif:org:cpix"
  xmlns:pskc="urn:ietf:params:xml:ns:keyprov:pskc">
  <cpix:ContentKeyList>
    <cpix:ContentKey explicitIV="0Fj2IjCsPJFfMAxmQxLGPw==" kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-
e382420c6eff" commonEncryptionScheme="cbcs">
      <cpix:Data>
        <pskc:Secret>
          <pskc:PlainValue>5dGAgwGuUYu4dHeHtNlxJw==</pskc:PlainValue>
        </pskc:Secret>
      </cpix:Data>
    </cpix:ContentKey>
  </cpix:ContentKeyList>
  ...
</cpix:CPIX>
```

Secara default, kunci konten tidak dienkripsi, seperti pada contoh di bawah ini. Tetapi enkripsi kunci konten dapat diminta oleh enkripsi melalui penyertaan elemen `<cpx : >`. DeliveryDataList Silakan merujuk ke bagian Enkripsi Kunci Konten untuk lebih jelasnya.

Elemen didukung oleh SPEKE	Atribut wajib	Atribut opsional	Elemen anak wajib	Elemen anak opsional
<code><cpx : >CPIX</code>	<code>contentId, versi, xmlns:cpx, xmlns:pskc</code>	<code>nama, xmlns:enc</code>	<code>satu <cpx: ContentKeyList >, satu<cpx : >, satu <cpx: DRMSystem List > ContentKeyUsageRuleList</code>	<code>satu <cpx: DeliveryDataList >, satu <cpx : >ContentKeyPeriodList</code>

Elemen didukung oleh SPEKE	Atribut wajib	Atribut opsional	Elemen anak wajib	Elemen anak opsional
<cpix :>ContentKeyList	-	id	setidaknya satu <cpx :>ContentKey	-
<cpx :>ContentKey	anak, commonEnc ryptionScheme, Data	id, Algoritma, ExplicitIV	satu <pskc:Sec ret>	-
<pskc:Secret>	PlainValue atau EncryptedValue	Nilai MAC	-	<enc: Encryptio nMethod >, <enc :>CipherData

<cpx :>bagian DRMSystemList

Ini adalah bagian wajib, relevan untuk Live dan VOD streaming, mendefinisikan berbagai DRM sistem yang perlu dimanfaatkan bersama dengan kunci konten.

Contoh berikut menunjukkan daftar DRM sistem dengan spesifikasi PlayReady DRM sistem tunggal:

```
<cpx:DRMSystemList>
<cpx:DRMSystem kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff"
systemId="9a04f079-9840-4286-ab92-e65be0885f95">
  <cpx:HLSSignalingData playlist="media">HicXmbZ2m[...]4==</cpx:HLSSignalingData>
  <cpx:HLSSignalingData playlist="master">HicXmbZ2m[...]jEi</cpx:HLSSignalingData>
  <cpx:ContentProtectionData>t7WwH24FI[...]YCC</cpx:ContentProtectionData>
  <cpx:PSSH>FFFFFanBzc[...]A==</cpx:PSSH>
  <cpx:SmoothStreamingProtectionHeaderData>s5RrJ12HL[...]UBB</
  cpx:SmoothStreamingProtectionHeaderData>
</cpx:DRMSystem>
</cpx:DRMSystemList>
```

Untuk daftar lengkap DRMsystemIDs, silakan merujuk ke [bagian Perlindungan Konten](#) dari repositori DASH -IF Identifiers.

Elemen didukung oleh SPEKE	Atribut wajib	Atribut opsional	Elemen anak wajib	Elemen anak opsional
<cpix :>DRMSystemList	-	id	setidaknya satu <cpx :>DRMSystem	-
<cpx :>DRMSystem	anak, systemId	id, nama, PSSH	-	ContentProtectionData, SmoothStreamingProtectionHeaderData, dua <cpx: HLSSignalingData > elemen dengan nilai atribut playlist yang berbeda

DRMSystem@PSSHwajib jika ISO - BMFF enkapsulasi diterapkan pada segmen media.

DRMSystem.ContentProtectionDataXML<pssh>elemen dalam dimanfaatkan oleh enkripsi hanya untuk tujuan pensinyalan manifes.

Jika DRMSystem@PSSH ada dan DRMSystem.ContentProtectionData mengandung XML <pssh> elemen dalam, kedua nilai harus identik.

Jika DRMSystem pensinyalan harus dilakukan dalam HLS manifes, baik a <cpx:HLSSignalingData playlist="media"> dan <cpx:HLSSignalingData playlist="master"> elemen harus dimasukkan dalam CPIX permintaan dan tanggapan.

<cpx :>bagian ContentKeyPeriodList

Ini adalah bagian opsional, hanya relevan untuk Streaming langsung, yang menentukan periode kripto yang diterapkan pada konten.

<cpix:ContentKeyPeriodList>Elemen tersebut dapat berisi satu atau beberapa elemen <cpix:ContentKeyPeriod> anak, masing-masing menggambarkan periode kripto yang berbeda dalam timeline langsung. Menggunakan UUIDs sebagai bagian dari nilai atribut id adalah pendekatan yang umum digunakan.

```
<cpix:ContentKeyPeriodList>
  <cpix:ContentKeyPeriod id="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f" index="1" />
</cpix:ContentKeyPeriodList>
```

Elemen didukung oleh SPEKE	Atribut wajib	Atribut opsional	Elemen anak wajib	Elemen anak opsional
<cpx :>ContentKeyPeriodList	-	id	setidaknya satu <cpx :>ContentKeyPeriod	-
<cpx :>ContentKeyPeriod	id, indeks	-	-	-

Jika periode kripto digunakan, kunci enkripsi juga harus dilampirkan ke salah satu periode kripto dalam CPIX dokumen, seperti yang ditunjukkan pada bagian di bawah ini.

<cpx :>bagian ContentKeyUsageRuleList

Ini adalah bagian wajib, relevan untuk Live dan VOD streaming, yang menentukan bagaimana kunci konten yang berbeda akan melindungi trek di dalam streamset dan di seluruh periode kripto.

Elemen <cpx: ContentKeyUsageRuleList > dapat berisi satu atau beberapa <cpx: ContentKeyUsageRule > elemen anak, masing-masing menggambarkan trek yang diterapkan kunci konten tertentu oleh enkripsi, berpotensi selama periode kripto tertentu. Setidaknya satu <cpx: AudioFilter > atau satu <cpx: VideoFilter > elemen diperlukan untuk hadir dalam elemen <cpx :> ContentKeyUsageRule

Contoh berikut menunjukkan daftar sederhana dengan hanya satu aturan yang menerapkan satu kunci konten ke semua trek audio dan video selama periode kripto tertentu.

```
<cpix:ContentKeyUsageRuleList>
  <cpix:ContentKeyUsageRule kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff"
intendedTrackType="ALL">
    <cpix:KeyPeriodFilter periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"/>
    <cpix:AudioFilter />
    <cpix:VideoFilter />
  </cpix:ContentKeyUsageRule>
</cpix:ContentKeyUsageRuleList>
```

Elemen didukung oleh SPEKE	Atribut wajib	Atribut opsional	Elemen anak wajib	Elemen anak opsional
<cpix :>ContentKeyUsageRuleList	-	id	setidaknya satu <cpix :>ContentKeyUsageRule	-
<cpix :>ContentKeyUsageRule	anak, intendedTrackType	-	setidaknya satu <cpix: AudioFilter > atau satu <cpix :>(*) VideoFilter	<cpix :>KeyPeriodFilter
<cpix :>KeyPeriodFilter	periodId	-	-	-
<cpix :>AudioFilter	-	minChannels, maxChannels	-	-
<cpix :>VideoFilter	-	minPixels, maxPixels, hdr., minFps, maxFps	-	-

(*) Untuk penjelasan rinci tentang penggunaan satu atau beberapa kunci konten untuk melindungi satu atau beberapa trek dalam streamset, silakan merujuk ke bagian dokumentasi [Kontrak Enkripsi](#).

SPEKEAPIv2 - Kontrak enkripsi

Kontrak enkripsi menentukan kunci konten mana yang melindungi trek mana di dalam streamset tertentu, berdasarkan karakteristik trek.

Menggunakan beberapa tombol konten untuk trek yang berbeda dalam streamset, meskipun merupakan praktik terbaik industri yang direkomendasikan, tidak wajib, tetapi direkomendasikan - setidaknya dua tombol konten yang berbeda, satu untuk trek audio dan satu untuk trek video. Menggunakan kunci konten tunggal untuk mengenkripsi beberapa trek dimungkinkan tetapi perlu secara eksplisit ditandai dalam CPIX dokumen yang dikirim oleh enkripsi ke penyedia kunci. Secara umum, enkripsi selalu menjelaskan dengan tepat berapa banyak kunci konten yang diperlukan dan bagaimana mereka dimanfaatkan untuk mengenkripsi berbagai trek media.

Prinsip

Kontrak enkripsi terletak di `<cpix:ContentKeyUsageRuleList>` bagian CPIX dokumen. Pada bagian ini, setiap kunci konten yang didefinisikan dalam `<cpix:ContentKeyList>` bagian sesuai dengan `<cpix:ContentKeyUsageRule>` elemen tertentu, yang harus mencakup:

- `ContentKeyUsageRule@intendedTrackType` atribut yang dapat mereferensikan satu atau lebih sub-komponen, dipisahkan oleh tanda '+' jika beberapa sub-komponen digunakan. Nilai `ContentKeyUsageRule@intendedTrackType` harus unik dalam kontrak enkripsi, dan tidak dapat digunakan dalam beberapa `ContentKeyUsageRule` elemen.
- satu atau lebih `<cpix:AudioFilter>` atau elemen `<cpix:VideoFilter>` anak, tergantung pada nilai `ContentKeyUsageRule@intendedTrackType` atribut.

Aturan yang mengatur hubungan ini adalah sebagai berikut:

- Ketika semua trek audio dan video streamset perlu dilindungi dengan kunci konten yang unik, string 'ALL' harus digunakan sebagai nilai `ContentKeyUsageRule@intendedTrackType` atribut. Contoh 1 menunjukkan kasus penggunaan seperti itu. Dalam situasi ini, elemen a `<cpix:AudioFilter />` dan `<cpix:VideoFilter />` anak tanpa atribut apa pun harus disertakan. Kombinasi `<cpix:AudioFilter>` dan/atau `<cpix:VideoFilter>` elemen lainnya tidak valid dalam konteks khusus ini.

- Untuk semua kasus penggunaan lainnya, nilai ContentKeyUsageRule@intendedTrackType atribut dapat didefinisikan secara bebas, dan jumlah <cpx:AudioFilter /> dan elemen <cpx:VideoFilter /> anak harus sesuai dengan jumlah sub-komponen yang dikumpulkan melalui tanda '+'. Contoh 2/3/4/5/6/7/9/10 menggambarkan persyaratan ini, ketika satu sub-komponen hadir dalam nilai atribut. ContentKeyUsageRule@intendedTrackType Contoh 8 mengilustrasikannya ketika beberapa sub-komponen ContentKeyUsageRule@intendedTrackType="SD+HD" digunakan: dijelaskan oleh dua elemen <cpx:VideoFilter> anak yang berbeda dengan nilai atribut yang berbeda, dan ContentKeyUsageRule@intendedTrackType="HDR+HFR+UHD" dijelaskan oleh tiga elemen <cpx:VideoFilter> anak yang berbeda dengan nilai atribut yang berbeda.

Filter

CPIX mendefinisikan beberapa elemen penyaringan dan atribut, tetapi hanya SPEKE mendukung sebagian dari itu. Tabel berikut merangkum perbedaan-perbedaan ini:

CPIX jenis filter	SPEKE Dukungan keseluruhan	Filter atribut yang didukung oleh SPEKE	Filter atribut tidak didukung oleh SPEKE
<cpx :> VideoFilter	Ya	minPixels, maxPixels, hdr, minFps, maxFps (atribut opsional)	wcg
<cpx :> AudioFilter	Ya	minChannels, maxChannels (atribut opsional)	
<cpx :> KeyPeriodFilter	Ya	periodId (atribut wajib)	
<cpx :> BitrateFilter	Tidak	N/A	N/A
<cpx :> LabelFilter	Tidak	N/A	N/A

Sesuai CPIX spesifikasi untuk VideoFilter, [minPixels,maxPixels] adalah rentang semua inklusif di kedua dimensi, sedangkan (minFps,maxFps] hanya inklusif untuk dimensi. maxFps Karena AudioFilter, [minChannels,maxChannels] adalah rentang inklusif di kedua dimensi.

Situasi bermasalah

Ada situasi di mana informasi yang diberikan dalam kontrak enkripsi mungkin sebagian, ambigu atau salah. Dalam kasus ini, penting bahwa enkripsi dan penyedia kunci berperilaku dengan tepat dan menjamin perlindungan konten yang tepat. Tabel berikut menyajikan perilaku yang direkomendasikan dalam situasi ini:

Dalam situasi ini	Enkripsi harus/harus...	Penyedia kunci harus/harus...
Tidak ada aturan yang berlaku untuk satu atau beberapa trek di streamset (lihat contoh 3 di bawah)	Enkripsi harus melihat konfigurasinya (di luar CPIX muatan) dan memverifikasi bahwa trek yang bersangkutan tidak memerlukan enkripsi. Jika bukan harapan, enkripsi harus melempar kesalahan dan menghentikan pemrosesan.	Tidak relevan: penyedia kunci tidak memiliki pengetahuan tentang struktur streamset.
Beberapa aturan tumpang tindih dan menyarankan beberapa kunci konten untuk mengenkripsi trek tertentu	Enkripsi harus menerapkan yang terakhir ContentKeyUsageRule berhasil dievaluasi dalam urutan dokumen.	Tidak relevan: penyedia kunci tidak memiliki pengetahuan tentang struktur streamset.
Kontrak enkripsi berubah dalam satu siklus SPEKE permintaan/respond	Enkripsi harus mengajukan pengecualian dan menghentikan pemrosesan, karena penyedia kunci tidak bertanggung jawab untuk menentukan kontrak enkripsi.	Untuk mencegah situasi ini terjadi sejak awal, penyedia kunci tidak boleh memodifikasi kontrak enkripsi yang diterima dalam CPIX muatan SPEKE permintaan.
Kontrak enkripsi cacat: intendedTrackType /Filter pengecualian kendala kardinalitas, filter atau atribut yang tidak didukung	Enkripsi harus mengajukan pengecualian, menghentikan pemrosesan dan tidak mengirim SPEKE permintaan ke penyedia kunci, karena kemungkinan besar akan	Penyedia kunci akan mengajukan pengecualian dan mengembalikan kesalahan 'Kontrak enkripsi yang salah bentuk'.

Dalam situasi ini	Enkripsi harus/harus...	Penyedia kunci harus/harus...
	mengakibatkan perlindungan konten yang salah atau membiarkan beberapa trek tidak terlindungi.	
Kontrak enkripsi yang terbentuk dengan baik, tetapi melanggar batasan tingkat DRM keamanan: sebagai contoh, satu kunci konten diminta untuk melindungi trek audio dan trek video UHD	Jika enkripsi memiliki pengetahuan tentang batasan tingkat DRM keamanan, itu harus meningkatkan pengecualian, menghentikan pemrosesan dan tidak mengirim SPEKE permintaan ke penyedia kunci, karena kemungkinan besar akan menghasilkan perlindungan konten yang salah.	Penyedia kunci harus mengajukan pengecualian dan mengembalikan kesalahan 'Kontrak CPIX enkripsi yang diminta tidak didukung'.
Kontrak enkripsi tidak ada	Enkripsi tidak akan mengirim CPIX dokumen yang tidak mengandung elemen VideoFilter atau AudioFilter apa pun.	Penyedia kunci akan mengajukan pengecualian dan mengembalikan kesalahan 'Kontrak CPIX enkripsi yang hilang'.

Contoh Kontrak Enkripsi

Contoh 1: satu kunci konten untuk semua trek audio dan video

```
<cpix:ContentKeyUsageRuleList>
  <cpix:ContentKeyUsageRule kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff"
intendedTrackType="ALL">
    <cpix:KeyPeriodFilter periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"/>
    <cpix:AudioFilter />
    <cpix:VideoFilter />
  </cpix:ContentKeyUsageRule>
</cpix:ContentKeyUsageRuleList>
```

Contoh 2: satu kunci konten untuk semua trek video, satu kunci konten untuk semua trek audio

```
<cpix:ContentKeyUsageRuleList>
  <cpix:ContentKeyUsageRule kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff"
intendedTrackType="VIDEO0">
    <cpix:KeyPeriodFilter
periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"/>
      <cpix:VideoFilter />
    </cpix:ContentKeyUsageRule>
    <cpix:ContentKeyUsageRule kid="53abdba2-f210-43cb-bc90-f18f9a890a02"
intendedTrackType="AUDIO0">
      <cpix:KeyPeriodFilter
periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"/>
        <cpix:AudioFilter />
      </cpix:ContentKeyUsageRule>
    </cpix:ContentKeyUsageRuleList>
```

Contoh 3: satu kunci konten untuk semua trek video, trek audio yang tidak terenkripsi

```
<cpix:ContentKeyUsageRuleList>
  <cpix:ContentKeyUsageRule kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff"
intendedTrackType="VIDEO0">
    <cpix:KeyPeriodFilter periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"/>
      <cpix:VideoFilter />
    </cpix:ContentKeyUsageRule>
  </cpix:ContentKeyUsageRuleList>
```

Contoh 4: beberapa tombol konten untuk trek video yang berbeda (SD/HD), satu kunci konten untuk semua trek audio

```
<cpix:ContentKeyUsageRuleList>
  <!-- Rule for SD video tracks (up to 1024x576) -->
  <cpix:ContentKeyUsageRule kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff"
intendedTrackType="SD">
    <cpix:KeyPeriodFilter periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"/>
    <cpix:VideoFilter maxPixels="589824" />
  </cpix:ContentKeyUsageRule>
  <!-- Rule for HD video tracks (more than 1024x576) -->
  <cpix:ContentKeyUsageRule kid="37e3de05-9a3b-4c69-8970-63c17a95e0b7"
intendedTrackType="HD">
    <cpix:KeyPeriodFilter periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"/>
    <cpix:VideoFilter minPixels="589825" />
  </cpix:ContentKeyUsageRule>
  <!-- Rule for all audio tracks -->
```

```
<cpix:ContentKeyUsageRuleList kid="53abdba2-f210-43cb-bc90-f18f9a890a02"
intendedTrackType="AUDIO">
  <cpix:KeyPeriodFilter periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"/>
  <cpix:AudioFilter />
</cpix:ContentKeyUsageRule>
</cpix:ContentKeyUsageRuleList>
```

Contoh 5: beberapa tombol konten untuk trek video yang berbeda (SD/HD/UHD), satu kunci konten untuk semua trek audio

```
<cpix:ContentKeyUsageRuleList>
  <!-- Rule for SD video tracks (up to 1024x576) -->
  <cpix:ContentKeyUsageRule kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff"
intendedTrackType="SD">
    <cpix:KeyPeriodFilter periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"/>
    <cpix:VideoFilter maxPixels="589824" />
</cpix:ContentKeyUsageRule>
  <!-- Rule for HD video tracks (more than 1024x576, up to 1920x1080) -->
  <cpix:ContentKeyUsageRule kid="37e3de05-9a3b-4c69-8970-63c17a95e0b7"
intendedTrackType="HD">
    <cpix:KeyPeriodFilter periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"/>
    <cpix:VideoFilter minPixels="589825" maxPixels="2073600" />
</cpix:ContentKeyUsageRule>
  <!-- Rule for UHD video tracks (more than 1920x1080) -->
  <cpix:ContentKeyUsageRule kid="75c6fa78-8b5d-6d75-9653-26f41b78d1a3"
intendedTrackType="UHD">
    <cpix:KeyPeriodFilter periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"/>
    <cpix:VideoFilter minPixels="2073601" />
</cpix:ContentKeyUsageRule>
  <!-- Rule for all audio tracks -->
  <cpix:ContentKeyUsageRule kid="53abdba2-f210-43cb-bc90-f18f9a890a02"
intendedTrackType="AUDIO">
    <cpix:KeyPeriodFilter periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"/>
    <cpix:AudioFilter />
</cpix:ContentKeyUsageRule>
</cpix:ContentKeyUsageRuleList>
```

Contoh 6: beberapa tombol konten untuk trek video yang berbeda (SD/HD/UHD1/UHD2), satu kunci konten untuk semua trek audio

```
<cpix:ContentKeyUsageRuleList>
  <!-- Rule for SD video tracks (up to 1024x576) -->
```

```

<cpix:ContentKeyUsageRule kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff"
intendedTrackType="SD">
  <cpix:KeyPeriodFilter periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"/>
  <cpix:VideoFilter maxPixels="589824" />
</cpix:ContentKeyUsageRule>
<!-- Rule for HD video tracks (more than 1024x576, up to 1920x1080) --&gt;
&lt;cpix:ContentKeyUsageRule kid="37e3de05-9a3b-4c69-8970-63c17a95e0b7"
intendedTrackType="HD"&gt;
  &lt;cpix:KeyPeriodFilter periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"/&gt;
  &lt;cpix:VideoFilter minPixels="589825" maxPixels="2073600" /&gt;
&lt;/cpix:ContentKeyUsageRule&gt;
<!-- Rule for UHD1 video tracks (more than 1920x1080, up to 4096x2160) --&gt;
&lt;cpix:ContentKeyUsageRule kid="75c6fa78-8b5d-6d75-9653-26f41b78d1a3"
intendedTrackType="UHD1"&gt;
  &lt;cpix:KeyPeriodFilter periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"/&gt;
  &lt;cpix:VideoFilter minPixels="2073601" maxPixels="8847360" /&gt;
&lt;/cpix:ContentKeyUsageRule&gt;
<!-- Rule for UHD2 video tracks (more than 4096x2160) --&gt;
&lt;cpix:ContentKeyUsageRule kid="63d2ec36-6b7c-9f34-4546-97d01f36f7c5"
intendedTrackType="UHD2"&gt;
  &lt;cpix:KeyPeriodFilter periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"/&gt;
  &lt;cpix:VideoFilter minPixels="8847361" /&gt;
&lt;/cpix:ContentKeyUsageRule&gt;
<!-- Rule for all audio tracks --&gt;
&lt;cpix:ContentKeyUsageRule kid="53abdba2-f210-43cb-bc90-f18f9a890a02"
intendedTrackType="AUDIO"&gt;
  &lt;cpix:KeyPeriodFilter periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"/&gt;
  &lt;cpix:AudioFilter /&gt;
&lt;/cpix:ContentKeyUsageRule&gt;
&lt;/cpix:ContentKeyUsageRuleList&gt;
</pre>

```

Contoh 7: beberapa tombol konten untuk trek video yang berbeda (SD//HD1//HD2//UHD1//UHD2), satu kunci konten untuk semua trek audio

```

<cpix:ContentKeyUsageRuleList>
<!-- Rule for SD video tracks (up to 1024x576) --&gt;
&lt;cpix:ContentKeyUsageRule kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff"
intendedTrackType="SD"&gt;
  &lt;cpix:KeyPeriodFilter periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"/&gt;
  &lt;cpix:VideoFilter maxPixels="589824" /&gt;
&lt;/cpix:ContentKeyUsageRule&gt;
<!-- Rule for HD1 video tracks (more than 1024x576, up to 1280x720) --&gt;
</pre>

```

```

<cpix:ContentKeyUsageRule kid="37e3de05-9a3b-4c69-8970-63c17a95e0b7"
intendedTrackType="HD1">
  <cpix:KeyPeriodFilter periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"/>
  <cpix:VideoFilter minPixels="589825" maxPixels="921600" />
</cpix:ContentKeyUsageRule>
  <!-- Rule for HD2 video tracks (more than 1280x720, up to 1920x1080) -->
    <cpix:ContentKeyUsageRule kid="cda406d8-9d87-4f76-92da-31110e756176"
intendedTrackType="HD2">
      <cpix:KeyPeriodFilter
periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"/>
      <cpix:VideoFilter minPixels="921601" maxPixels="2073600" />
    </cpix:ContentKeyUsageRule>
<!-- Rule for UHD1 video tracks (more than 1920x1080, up to 4096x2160) -->
<cpix:ContentKeyUsageRule kid="75c6fa78-8b5d-6d75-9653-26f41b78d1a3"
intendedTrackType="UHD1">
  <cpix:KeyPeriodFilter periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"/>
  <cpix:VideoFilter minPixels="2073601" maxPixels="8847360" />
</cpix:ContentKeyUsageRule>
<!-- Rule for UHD2 video tracks (more than 4096x2160) -->
<cpix:ContentKeyUsageRule kid="63d2ec36-6b7c-9f34-4546-97d01f36f7c5"
intendedTrackType="UHD2">
  <cpix:KeyPeriodFilter periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"/>
  <cpix:VideoFilter minPixels="8847361" />
</cpix:ContentKeyUsageRule>
<!-- Rule for all audio tracks -->
<cpix:ContentKeyUsageRule kid="53abdba2-f210-43cb-bc90-f18f9a890a02"
intendedTrackType="AUDIO0">
  <cpix:KeyPeriodFilter periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"/>
  <cpix:AudioFilter />
</cpix:ContentKeyUsageRule>
</cpix:ContentKeyUsageRuleList>

```

Contoh 8: beberapa tombol konten untuk trek video yang berbeda (berdasarkan beberapa jenis atribut), satu kunci konten untuk semua trek audio

```

<cpix:ContentKeyUsageRuleList>
  <!-- Rule for SD and HD video tracks-->
  <cpix:ContentKeyUsageRule kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff"
intendedTrackType="SD+HD">
    <cpix:KeyPeriodFilter periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"/>
    <cpix:VideoFilter maxPixels="442368" maxFps="30" hdr="false"/>
    <cpix:VideoFilter minPixels="442369" maxPixels="2073600" maxFps="30" hdr="false"/>
  </cpix:ContentKeyUsageRule>

```

```

<!-- Rule for HDR, HFR and UHD video tracks-->
<cpix:ContentKeyUsageRule kid="37e3de05-9a3b-4c69-8970-63c17a95e0b7"
intendedTrackType="HDR+HFR+UHD">
  <cpix:KeyPeriodFilter periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"/>
  <cpix:VideoFilter hdr="true" />
  <cpix:VideoFilter minFps="30" />
  <cpix:VideoFilter minPixels="20736001" />
</cpix:ContentKeyUsageRule>
<!-- Rule for all audio tracks-->
<cpix:ContentKeyUsageRule kid="53abdba2-f210-43cb-bc90-f18f9a890a02"
intendedTrackType="AUDIO0">
  <cpix:KeyPeriodFilter periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"/>
  <cpix:AudioFilter />
</cpix:ContentKeyUsageRule>
</cpix:ContentKeyUsageRuleList>

```

Contoh 9: satu tombol konten untuk semua trek video, beberapa tombol konten untuk trek audio stereo dan multichannel

```

<cpix:ContentKeyUsageRuleList>
  <!-- Rule for video tracks-->
  <cpix:ContentKeyUsageRule kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff"
intendedTrackType="VIDEO0">
    <cpix:KeyPeriodFilter periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"/>
    <cpix:VideoFilter />
  </cpix:ContentKeyUsageRule>
  <!-- Rule for stereo audio tracks-->
  <cpix:ContentKeyUsageRule kid="53abdba2-f210-43cb-bc90-f18f9a890a02"
intendedTrackType="STEREO_AUDIO">
    <cpix:KeyPeriodFilter periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"/>
    <cpix:AudioFilter maxChannels="2"/>
  </cpix:ContentKeyUsageRule>
  <!-- Rule for multichannel audio tracks-->
  <cpix:ContentKeyUsageRule kid="7ae8e96f-309e-42c3-a510-24023d923373"
intendedTrackType="MULTICHANNEL_AUDIO">
    <cpix:KeyPeriodFilter periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"/>
    <AudioFilter minChannels="3"/>
  </cpix:ContentKeyUsageRule>
</cpix:ContentKeyUsageRuleList>

```

Contoh 10: satu tombol konten untuk semua trek video, beberapa tombol konten untuk stereo dan dua jenis trek audio multichannel

```
<cpix:ContentKeyUsageRuleList>
  <!-- Rule for video tracks-->
  <cpix:ContentKeyUsageRule kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff"
intendedTrackType="VIDEO0">
    <cpix:KeyPeriodFilter periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"/>
    <cpix:VideoFilter />
  </cpix:ContentKeyUsageRule>
  <!-- Rule for stereo audio tracks-->
  <cpix:ContentKeyUsageRule kid="53abdba2-f210-43cb-bc90-f18f9a890a02"
intendedTrackType="STEREO_AUDIO">
    <cpix:KeyPeriodFilter periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"/>
    <cpix:AudioFilter maxChannels="2"/>
  </cpix:ContentKeyUsageRule>
  <!-- Rule for multichannel audio tracks (3 to 6 channels)-->
  <cpix:ContentKeyUsageRule kid="7ae8e96f-309e-42c3-a510-24023d923373"
intendedTrackType="MULTICHANNEL_AUDIO_3_6">
    <cpix:KeyPeriodFilter periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"/>
    <cpix:AudioFilter minChannels="3" maxChannels="6"/>
  </cpix:ContentKeyUsageRule>
  <!-- Rule for multichannel audio tracks (7 channels and more)-->
  <cpix:ContentKeyUsageRule kid="81eb3761-55ff-4d22-a31d-94f01bbfd8ba"
intendedTrackType="MULTICHANNEL_AUDIO_7">
    <cpix:KeyPeriodFilter periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"/>
    <cpix:AudioFilter minChannels="7"/>
  </cpix:ContentKeyUsageRule>
</cpix:ContentKeyUsageRuleList>
```

SPEKEAPIv2 - Contoh panggilan metode alur kerja langsung

Minta Contoh Sintaks

Berikut URL ini adalah contoh dan tidak menunjukkan format tetap:

```
POST https://speke-compatible-server/speke/v2.0/copyProtection
```

Permintaan Badan

Sebuah CPIX dokumen.

Permintaan Header

Nama	Tipe	Terjadi	Deskripsi
AWS Authorization	String	1.. 1	Lihat AWSSigv4
X-Amz-Security-Token	String	1.. 1	Lihat AWSSigv4
X-Amz-Date	String	1.. 1	Lihat AWSSigv4
Content-Type	String	1.. 1	aplikasi/xml.
X-Speke-Version	String	1.. 1	SPEKEAPlversi yang digunakan dengan permintaan, dirumuskan sebagai MajorVersion. MinorVersion, seperti '2.0' untuk SPEKE v2.0

Header Respons

Nama	Tipe	Terjadi	Deskripsi
X-Speke-User-Agent	String	1.. 1	String yang mengidentifikasi penyedia kunci
Content-Type	String	1.. 1	aplikasi/xml.
X-Speke-Version	String	1.. 1	SPEKEAPlversi yang digunakan dengan permintaan, dirumuskan sebagai MajorVersion. MinorVersion, seperti

Nama	Tipe	Terjadi	Deskripsi
			'2.0' untuk SPEKE v2.0

Permintaan Respon

HTTP CODE	Nama Muatan	Terjadi	Deskripsi
200 (Success)	CPIX	1.. 1	DASH- CPIX Respon muatan
4XX (Client error)	Pesan kesalahan klien	1.. 1	Deskripsi kesalahan klien
5XX (Server error)	Pesan kesalahan server	1.. 1	Deskripsi kesalahan server

Note

Contoh di bagian ini tidak termasuk enkripsi kunci konten. Untuk informasi tentang cara menambahkan enkripsi kunci konten, lihat [Enkripsi kunci konten](#).

Contoh Langsung Minta Payload dengan Kunci di Clear

Contoh berikut menunjukkan payload permintaan langsung tipikal dari enkripsi ke penyedia DRM kunci, dengan satu kunci konten untuk semua trek video dan satu kunci konten untuk semua trek audio:

```
<cpix:CPIX contentId="abc123" version="2.3" xmlns:cpix="urn:dashif:org:cpix"
  xmlns:pskc="urn:ietf:params:xml:ns:keyprov:pskc">
  <cpix:ContentKeyList>
    <cpix:ContentKey explicitIV="0Fj2IjCsPJFfMAxmQxLGPw==" kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-
      e382420c6eff" commonEncryptionScheme="cbc5"></cpix:ContentKey>
    <cpix:ContentKey explicitIV="L6jzdXrXAFbCJGBuMrrKrG==" kid="53abdba2-f210-43cb-bc90-
      f18f9a890a02" commonEncryptionScheme="cbc5"></cpix:ContentKey>
  </cpix:ContentKeyList>
```

```
<cpix:DRMSystemList>
  <!-- FairPlay -->
  <cpix:DRMSystem kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff"
systemId="94ce86fb-07ff-4f43-adb8-93d2fa968ca2">
    <cpix:HLSSignalingData playlist="media"></cpix:HLSSignalingData>
    <cpix:HLSSignalingData playlist="master"></cpix:HLSSignalingData>
  </cpix:DRMSystem>
  <cpix:DRMSystem kid="53abdba2-f210-43cb-bc90-f18f9a890a02"
systemId="94ce86fb-07ff-4f43-adb8-93d2fa968ca2">
    <cpix:HLSSignalingData playlist="media"></cpix:HLSSignalingData>
    <cpix:HLSSignalingData playlist="master"></cpix:HLSSignalingData>
  </cpix:DRMSystem>
  <!-- Widevine -->
  <cpix:DRMSystem kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff"
systemId="edef8ba9-79d6-4ace-a3c8-27dc51d21ed">
    <cpix:HLSSignalingData playlist="media"></cpix:HLSSignalingData>
    <cpix:HLSSignalingData playlist="master"></cpix:HLSSignalingData>
    <cpix:ContentProtectionData></cpix:ContentProtectionData>
    <cpix:PSSH></cpix:PSSH>
  </cpix:DRMSystem>
  <cpix:DRMSystem kid="53abdba2-f210-43cb-bc90-f18f9a890a02"
systemId="edef8ba9-79d6-4ace-a3c8-27dc51d21ed">
    <cpix:HLSSignalingData playlist="media"></cpix:HLSSignalingData>
    <cpix:HLSSignalingData playlist="master"></cpix:HLSSignalingData>
    <cpix:ContentProtectionData></cpix:ContentProtectionData>
    <cpix:PSSH></cpix:PSSH>
  </cpix:DRMSystem>
  <!-- Playready -->
  <cpix:DRMSystem kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff"
systemId="9a04f079-9840-4286-ab92-e65be0885f95">
    <cpix:HLSSignalingData playlist="media"></cpix:HLSSignalingData>
    <cpix:HLSSignalingData playlist="master"></cpix:HLSSignalingData>
    <cpix:ContentProtectionData></cpix:ContentProtectionData>
    <cpix:PSSH></cpix:PSSH>
    <cpix:SmoothStreamingProtectionHeaderData></
  cpix:SmoothStreamingProtectionHeaderData>
  </cpix:DRMSystem>
  <cpix:DRMSystem kid="53abdba2-f210-43cb-bc90-f18f9a890a02"
systemId="9a04f079-9840-4286-ab92-e65be0885f95">
    <cpix:HLSSignalingData playlist="media"></cpix:HLSSignalingData>
    <cpix:HLSSignalingData playlist="master"></cpix:HLSSignalingData>
    <cpix:ContentProtectionData></cpix:ContentProtectionData>
    <cpix:PSSH></cpix:PSSH>
```

```

<cpix:SmoothStreamingProtectionHeaderData></cpix:SmoothStreamingProtectionHeaderData>
</cpix:DRMSystem>
</cpix:DRMSystemList>
<cpix:ContentKeyPeriodList>
  <cpix:ContentKeyPeriod id="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f" index="1" />
</cpix:ContentKeyPeriodList>
<cpix:ContentKeyUsageRuleList>
  <cpix:ContentKeyUsageRule kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff" intendedTrackType="VIDEO0">
    <cpix:KeyPeriodFilter periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"/>
    <cpix:VideoFilter />
  </cpix:ContentKeyUsageRule>
  <cpix:ContentKeyUsageRule kid="53abdba2-f210-43cb-bc90-f18f9a890a02" intendedTrackType="AUDIO0">
    <cpix:KeyPeriodFilter periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"/>
    <cpix:AudioFilter />
  </cpix:ContentKeyUsageRule>
</cpix:ContentKeyUsageRuleList>
</cpix:CPIX>

```

Muatan Respons Contoh Langsung dengan Kunci di Clear

Contoh berikut menunjukkan payload respons tipikal dari penyedia DRM kunci (nilai yang dikembalikan telah dipersingkat dengan [...] untuk keterbacaan):

```

<cpix:CPIX contentId="abc123" version="2.3" xmlns:cpix="urn:dashif:org:cpix"
  xmlns:pskc="urn:ietf:params:xml:ns:keyprov:pskc">
  <cpix:ContentKeyList>
    <cpix:ContentKey explicitIV="0Fj2IjCsPJFFMAxmQxLGPw==" kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff" commonEncryptionScheme="cbc5">
      <cpix:Data>
        <pskc:Secret>
          <pskc:PlainValue>5dGAgwGuUYu4dHeHtNlxJw==</pskc:PlainValue>
        </pskc:Secret>
      </cpix:Data>
    </cpix:ContentKey>
    <cpix:ContentKey explicitIV="L6jzdXrXAFbCJGBuMrrKrG==" kid="53abdba2-f210-43cb-bc90-f18f9a890a02" commonEncryptionScheme="cbc5">
      <cpix:Data>
        <pskc:Secret>
          <pskc:PlainValue>h3toSFlyAYpfXVQ795m6x==</pskc:PlainValue>

```

```

</pskc:Secret>
</cpix:Data>
</cpix:ContentKey>
</cpix:ContentKeyList>
<cpix:DRMSystemList>
  <!-- FairPlay -->
  <cpix:DRMSystem kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff"
systemId="94ce86fb-07ff-4f43-adb8-93d2fa968ca2">
    <cpix:HLSSignalingData playlist="media">aHR0cHM6L[...]WZm</cpix:HLSSignalingData>
    <cpix:HLSSignalingData playlist="master">Y29tLmFwc[...]XJ5</cpix:HLSSignalingData>
  </cpix:DRMSystem>
  <cpix:DRMSystem kid="53abdba2-f210-43cb-bc90-f18f9a890a02"
systemId="94ce86fb-07ff-4f43-adb8-93d2fa968ca2">
    <cpix:HLSSignalingData playlist="media">trBAnbMcj[...]u44</cpix:HLSSignalingData>
    <cpix:HLSSignalingData playlist="master">mn626PjyR[...]2fi</cpix:HLSSignalingData>
  </cpix:DRMSystem>
  <!-- Widevine -->
  <cpix:DRMSystem kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff"
systemId="edef8ba9-79d6-4ace-a3c8-27dc51d21ed">
    <cpix:HLSSignalingData playlist="media">Ifa2V5LW1[...]nNB</cpix:HLSSignalingData>
    <cpix:HLSSignalingData playlist="master">oIARIQeSI[...]Nd21</cpix:HLSSignalingData>
    <cpix:ContentProtectionData>RoNd21kZXZ[...]Nib</cpix:ContentProtectionData>
    <cpix:PSSH>AAAAanBzc[...]A==</cpix:PSSH>
  </cpix:DRMSystem>
  <cpix:DRMSystem kid="53abdba2-f210-43cb-bc90-f18f9a890a02"
systemId="edef8ba9-79d6-4ace-a3c8-27dc51d21ed">
    <cpix:HLSSignalingData playlist="media">lTznjvtzL[...]GfJ</cpix:HLSSignalingData>
    <cpix:HLSSignalingData playlist="master">XgzdzQH7p[...]zeX</cpix:HLSSignalingData>
    <cpix:ContentProtectionData>TdgRnuJsZ[...]wDw</cpix:ContentProtectionData>
    <cpix:PSSH>mYZbjpWdS[...]D==</cpix:PSSH>
  </cpix:DRMSystem>
  <!-- Playready -->
  <cpix:DRMSystem kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff"
systemId="9a04f079-9840-4286-ab92-e65be0885f95">
    <cpix:HLSSignalingData playlist="media">HicXmbZ2m[...]4==</cpix:HLSSignalingData>
    <cpix:HLSSignalingData playlist="master">GVzdCIfa2[...]Eta</cpix:HLSSignalingData>
    <cpix:ContentProtectionData>t7WwH24FI[...]YCC</cpix:ContentProtectionData>
    <cpix:PSSH>FFFFFanBzc[...]A==</cpix:PSSH>
    <cpix:SmoothStreamingProtectionHeaderData>s5RrJ12HL[...]UBB</
  <cpix:SmoothStreamingProtectionHeaderData>
  </cpix:DRMSystem>
  <cpix:DRMSystem kid="53abdba2-f210-43cb-bc90-f18f9a890a02"
systemId="9a04f079-9840-4286-ab92-e65be0885f95">
    <cpix:HLSSignalingData playlist="media">BptGzwis2[...]Iej</cpix:HLSSignalingData>

```

```
<cpix:HLSSignalingData playlist="master">3c9SXdVa0[...]MBH</cpix:HLSSignalingData>
<cpix:ContentProtectionData>HotJCMQyc[...]GpU</cpix:ContentProtectionData>
<cpix:PSSH>S6UD43ybN[...]f==</cpix:PSSH>
<cpix:SmoothStreamingProtectionHeaderData>VBFUv2or0[...]JeP</
cpix:SmoothStreamingProtectionHeaderData>
</cpix:DRMSystem>
</cpix:DRMSystemList>
<cpix:ContentKeyPeriodList>
<cpix:ContentKeyPeriod id="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"
index="1" />
</cpix:ContentKeyPeriodList>
<cpix:ContentKeyUsageRuleList>
<cpix:ContentKeyUsageRule kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff"
intendedTrackType="VIDEO">
<cpix:KeyPeriodFilter periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"/>
<cpix:VideoFilter />
</cpix:ContentKeyUsageRule>
<cpix:ContentKeyUsageRule kid="53abdba2-f210-43cb-bc90-f18f9a890a02"
intendedTrackType="AUDIO">
<cpix:KeyPeriodFilter periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"/>
<cpix:AudioFilter />
</cpix:ContentKeyUsageRule>
</cpix:ContentKeyUsageRuleList>
</cpix:CPIX>
```

SPEKEAPIv2 - VOD contoh panggilan metode alur kerja

Minta Contoh Sintaks

Berikut URL ini adalah contoh dan tidak menunjukkan format tetap.

```
POST https://speke-compatible-server/speke/v2.0/copyProtection
```

Permintaan Badan

Sebuah CPIX dokumen.

Permintaan Header

Nama	Tipe	Terjadi	Deskripsi
AWS Authorization	String	1.. 1	Lihat AWSSigv4
X-Amz-Security-Token	String	1.. 1	Lihat AWSSigv4
X-Amz-Date	String	1.. 1	Lihat AWSSigv4
Content-Type	String	1.. 1	aplikasi/xml.
X-Speke-Version	String	1.. 1	SPEKEAPIversi yang digunakan dengan permintaan, dirumuskan sebagai MajorVersion. MinorVersion, seperti '2.0' untuk SPEKE v2.0

Header Respons

Nama	Tipe	Terjadi	Deskripsi
X-Speke-User-Agent	String	1.. 1	String yang mengidentifikasi penyedia kunci
Content-Type	String	1.. 1	aplikasi/xml.
X-Speke-Version	String	1.. 1	SPEKEAPIversi yang digunakan dengan permintaan, dirumuskan sebagai MajorVersion. MinorVersion, seperti

Nama	Tipe	Terjadi	Deskripsi
			'2.0' untuk SPEKE v2.0

Permintaan Respon

HTTP CODE	Nama Muatan	Terjadi	Deskripsi
200 (Success)	CPIX	1.. 1	DASH- CPIX Respon muatan
4XX (Client error)	Pesan kesalahan klien	1.. 1	Deskripsi kesalahan klien
5XX (Server error)	Pesan kesalahan server	1.. 1	Deskripsi kesalahan server

Note

Contoh di bagian ini tidak termasuk enkripsi kunci konten. Untuk informasi tentang cara menambahkan enkripsi kunci konten, lihat [Enkripsi kunci konten](#).

VODContoh Minta Payload dengan Kunci di Clear

Contoh berikut menunjukkan payload VOD permintaan tipikal dari enkripsi ke penyedia DRM kunci, dengan satu kunci konten untuk semua trek video dan satu kunci konten untuk semua trek audio:

```
<cpx:CPix contentId="abc123" version="2.3" xmlns:cpx="urn:dashif:org:cpx"
  xmlns:pskc="urn:ietf:params:xml:ns:keyprov:pskc">
  <cpx:ContentKeyList>
    <cpx:ContentKey explicitIV="0Fj2IjCsPJFfMAxmQxLGPw==" kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-
      e382420c6eff" commonEncryptionScheme="cbc5"></cpx:ContentKey>
    <cpx:ContentKey explicitIV="L6jzdXrXAFbCJGBuMrrKrG==" kid="53abdba2-f210-43cb-bc90-
      f18f9a890a02" commonEncryptionScheme="cbc5"></cpx:ContentKey>
  </cpx:ContentKeyList>
  <cpx:DRMSystemList>
```

```

<!-- FairPlay -->
<cpix:DRMSystem kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff"
systemId="94ce86fb-07ff-4f43-adb8-93d2fa968ca2">
  <cpix:HLSSignalingData playlist="media"></cpix:HLSSignalingData>
  <cpix:HLSSignalingData playlist="master"></cpix:HLSSignalingData>
</cpix:DRMSystem>
<cpix:DRMSystem kid="53abdba2-f210-43cb-bc90-f18f9a890a02"
systemId="94ce86fb-07ff-4f43-adb8-93d2fa968ca2">
  <cpix:HLSSignalingData playlist="media"></cpix:HLSSignalingData>
  <cpix:HLSSignalingData playlist="master"></cpix:HLSSignalingData>
</cpix:DRMSystem>
<!-- Widevine -->
<cpix:DRMSystem kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff"
systemId="edef8ba9-79d6-4ace-a3c8-27dcd51d21ed">
  <cpix:HLSSignalingData playlist="media"></cpix:HLSSignalingData>
  <cpix:HLSSignalingData playlist="master"></cpix:HLSSignalingData>
  <cpix:ContentProtectionData></cpix:ContentProtectionData>
  <cpix:PSSH></cpix:PSSH>
</cpix:DRMSystem>
<cpix:DRMSystem kid="53abdba2-f210-43cb-bc90-f18f9a890a02"
systemId="edef8ba9-79d6-4ace-a3c8-27dcd51d21ed">
  <cpix:HLSSignalingData playlist="media"></cpix:HLSSignalingData>
  <cpix:HLSSignalingData playlist="master"></cpix:HLSSignalingData>
  <cpix:ContentProtectionData></cpix:ContentProtectionData>
  <cpix:PSSH></cpix:PSSH>
</cpix:DRMSystem>
<!-- Playready -->
<cpix:DRMSystem kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff"
systemId="9a04f079-9840-4286-ab92-e65be0885f95">
  <cpix:HLSSignalingData playlist="media"></cpix:HLSSignalingData>
  <cpix:HLSSignalingData playlist="master"></cpix:HLSSignalingData>
  <cpix:ContentProtectionData></cpix:ContentProtectionData>
  <cpix:PSSH></cpix:PSSH>
  <cpix:SmoothStreamingProtectionHeaderData><
cpix:SmoothStreamingProtectionHeaderData>
</cpix:DRMSystem>
<cpix:DRMSystem kid="53abdba2-f210-43cb-bc90-f18f9a890a02"
systemId="9a04f079-9840-4286-ab92-e65be0885f95">
  <cpix:HLSSignalingData playlist="media"></cpix:HLSSignalingData>
  <cpix:HLSSignalingData playlist="master"></cpix:HLSSignalingData>
  <cpix:ContentProtectionData></cpix:ContentProtectionData>
  <cpix:PSSH></cpix:PSSH>
  <cpix:SmoothStreamingProtectionHeaderData><
cpix:SmoothStreamingProtectionHeaderData>

```

```

</cpix:DRMSystem>
</cpix:DRMSystemList>
<cpix:ContentKeyUsageRuleList>
  <cpix:ContentKeyUsageRule kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff"
intendedTrackType="VIDEO">
    <cpix:VideoFilter />
  </cpix:ContentKeyUsageRule>
  <cpix:ContentKeyUsageRule kid="53abdba2-f210-43cb-bc90-f18f9a890a02"
intendedTrackType="AUDIO">
    <cpix:AudioFilter />
  </cpix:ContentKeyUsageRule>
</cpix:ContentKeyUsageRuleList>
</cpix:CPIX>

```

VODContoh Response Payload dengan Keys di Clear

Contoh berikut menunjukkan payload respons tipikal dari penyedia DRM kunci (nilai yang dikembalikan telah dipersingkat dengan [...] untuk keterbacaan):

```

<cpix:CPIX contentId="abc123" version="2.3" xmlns:cpix="urn:dashif:org:cpix"
  xmlns:pskc="urn:ietf:params:xml:ns:keyprov:pskc">
  <cpix:ContentKeyList>
    <cpix:ContentKey explicitIV="0Fj2IjCsPJFFMAXmQxLGPw==" kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-
e382420c6eff" commonEncryptionScheme="cbc5">
      <cpix:Data>
        <pskc:Secret>
          <pskc:PlainValue>5dGAgwGuUYu4dHeHtNlxJw==</pskc:PlainValue>
        </pskc:Secret>
      </cpix:Data>
    </cpix:ContentKey>
    <cpix:ContentKey explicitIV="L6jzdXrXAFbCJGBuMrrKrG==" kid="53abdba2-f210-43cb-bc90-
f18f9a890a02" commonEncryptionScheme="cbc5">
      <cpix:Data>
        <pskc:Secret>
          <pskc:PlainValue>h3toSFIlyAYpfXVQ795m6x==</pskc:PlainValue>
        </pskc:Secret>
      </cpix:Data>
    </cpix:ContentKey>
  </cpix:ContentKeyList>
  <cpix:DRMSystemList>
    <!-- FairPlay -->
    <cpix:DRMSystem kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff"
systemId="94ce86fb-07ff-4f43-adb8-93d2fa968ca2">

```

```

<cpix:HLSSignalingData playlist="media">aHR0cHM6L[...]WZm</cpix:HLSSignalingData>
<cpix:HLSSignalingData playlist="master">Y29tLmFwc[...]XJ5</cpix:HLSSignalingData>
</cpix:DRMSystem>
<cpix:DRMSystem kid="53abdba2-f210-43cb-bc90-f18f9a890a02"
systemId="94ce86fb-07ff-4f43-adb8-93d2fa968ca2">
  <cpix:HLSSignalingData playlist="media">trBAnbMcj[...]u44</cpix:HLSSignalingData>
  <cpix:HLSSignalingData playlist="master">mn626PjyR[...]2fi</cpix:HLSSignalingData>
</cpix:DRMSystem>
<!-- Widevine -->
<cpix:DRMSystem kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff"
systemId="edef8ba9-79d6-4ace-a3c8-27dcd51d21ed">
  <cpix:HLSSignalingData playlist="media">Ifa2V5LW1[...]nNB</cpix:HLSSignalingData>
  <cpix:HLSSignalingData playlist="master">oIARIQeSI[...]Nd2l</cpix:HLSSignalingData>
  <cpix:ContentProtectionData>RoNd2lkZXZ[...]Nib</cpix:ContentProtectionData>
  <cpix:PSSH>AAAAanBzc[...]A==</cpix:PSSH>
</cpix:DRMSystem>
<cpix:DRMSystem kid="53abdba2-f210-43cb-bc90-f18f9a890a02"
systemId="edef8ba9-79d6-4ace-a3c8-27dcd51d21ed">
  <cpix:HLSSignalingData playlist="media">lTznjvtzL[...]GfJ</cpix:HLSSignalingData>
  <cpix:HLSSignalingData playlist="master">XgzdzQH7p[...]zeX</cpix:HLSSignalingData>
  <cpix:ContentProtectionData>TdgrnuJsZ[...]wDw</cpix:ContentProtectionData>
  <cpix:PSSH>mYZbjpWdS[...]D==</cpix:PSSH>
</cpix:DRMSystem>
<!-- Playready -->
<cpix:DRMSystem kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff"
systemId="9a04f079-9840-4286-ab92-e65be0885f95">
  <cpix:HLSSignalingData playlist="media">HicXmbZ2m[...]4==</cpix:HLSSignalingData>
  <cpix:HLSSignalingData playlist="master">GVzdCIfa2[...]Eta</cpix:HLSSignalingData>
  <cpix:ContentProtectionData>t7WwH24FI[...]YCC</cpix:ContentProtectionData>
  <cpix:PSSH>FFFFFanBzc[...]A==</cpix:PSSH>
  <cpix:SmoothStreamingProtectionHeaderData>s5RrJ12HL[...]UBB</
  <cpix:SmoothStreamingProtectionHeaderData>
</cpix:DRMSystem>
<cpix:DRMSystem kid="53abdba2-f210-43cb-bc90-f18f9a890a02"
systemId="9a04f079-9840-4286-ab92-e65be0885f95">
  <cpix:HLSSignalingData playlist="media">BptGzwis2[...]Iej</cpix:HLSSignalingData>
  <cpix:HLSSignalingData playlist="master">3c9SXdVa0[...]MBH</cpix:HLSSignalingData>
  <cpix:ContentProtectionData>HotJCMQyc[...]GpU</cpix:ContentProtectionData>
  <cpix:PSSH>S6UD43ybN[...]f==</cpix:PSSH>
  <cpix:SmoothStreamingProtectionHeaderData>VBFUv2or0[...]JeP</
  <cpix:SmoothStreamingProtectionHeaderData>
</cpix:DRMSystem>
</cpix:DRMSystemList>
<cpix:ContentKeyUsageRuleList>
```

```
<cpix:ContentKeyUsageRule kid="98ee5596-cd3e-a20d-163a-e382420c6eff"  
intendedTrackType="VIDEO">  
  <cpix:VideoFilter />  
</cpix:ContentKeyUsageRule>  
<cpix:ContentKeyUsageRule kid="53abdba2-f210-43cb-bc90-f18f9a890a02"  
intendedTrackType="AUDIO">  
  <cpix:AudioFilter />  
</cpix:ContentKeyUsageRule>  
</cpix:ContentKeyUsageRuleList>  
</cpix:CPIX>
```

SPEKEAPIv2 - Enkripsi kunci konten

Anda dapat menambahkan enkripsi kunci konten secara opsional ke SPEKE implementasi Anda. Enkripsi kunci konten menjamin end-to-end perlindungan penuh dengan mengenkripsi kunci konten untuk transit, selain mengenkripsi konten itu sendiri. Jika Anda tidak menerapkan ini untuk penyedia kunci Anda, Anda mengandalkan enkripsi lapisan transport ditambah otentikasi yang kuat untuk keamanan.

Untuk menggunakan enkripsi kunci konten untuk enkripsi yang berjalan di AWS Cloud, pelanggan mengimpor sertifikat ke AWS Certificate Manager dan kemudian menggunakan sertifikat yang dihasilkan ARNs untuk aktivitas enkripsi mereka. Enkripsi menggunakan sertifikat ARNs dan ACM layanan untuk menyediakan kunci konten terenkripsi ke penyedia kunci. DRM

Pembatasan

SPEKE mendukung enkripsi kunci konten seperti yang ditentukan dalam CPIX spesifikasi DASH -IF dengan batasan berikut:

- SPEKE tidak mendukung verifikasi tanda tangan digital (XMLDSIG) untuk muatan permintaan atau respons.
- SPEKE membutuhkan sertifikat RSA berbasis 2048.

Pembatasan ini juga tercantum dalam [Kustomisasi dan kendala](#) untuk spesifikasi -IF. DASH

Menerapkan enkripsi kunci konten

Untuk menyediakan enkripsi kunci konten, sertakan yang berikut ini dalam implementasi penyedia DRM kunci Anda:

- Tangani elemen `<cpix:DeliveryDataList>` dalam permintaan dan muatan respons.

- Berikan nilai terenkripsi dalam <cpx:ContentKeyList> muatan respons.

Untuk informasi lebih lanjut tentang elemen-elemen ini, lihat [spesifikasi DASH -IF CPIX 2.3](#).

Contoh Elemen Enkripsi Kunci Konten <cpx:DeliveryDataList> di Muatan Permintaan

```
<cpx:CPIX contentId="abc123"
  version="2.3"
  xmlns:cpx="urn:dashif:org:cpx"
  xmlns:pskc="urn:ietf:params:xml:ns:keyprov:pskc">
  <cpx:DeliveryDataList>
    <cpx:DeliveryData id="<ORIGIN SERVER ID>">
      <cpx:DeliveryKey>
        <ds:X509Data>
          <ds:X509Certificate><X.509 CERTIFICATE, BASE-64 ENCODED></
ds:X509Certificate>
        </ds:X509Data>
      </cpx:DeliveryKey>
    </cpx:DeliveryData>
  </cpx:DeliveryDataList>
  <cpx:ContentKeyList>
    ...
  </cpx:ContentKeyList>
</cpx:CPIX>
```

Contoh Elemen Enkripsi Kunci Konten <cpx:DeliveryDataList> di Payload Respons

```
<cpx:CPIX contentId="abc123"
  version="2.3"
  xmlns:cpx="urn:dashif:org:cpx"
  xmlns:pskc="urn:ietf:params:xml:ns:keyprov:pskc">
  <cpx:DeliveryDataList>
    <cpx:DeliveryData id="<ORIGIN SERVER ID>">
      <cpx:DeliveryKey>
        <ds:X509Data>
          <ds:X509Certificate><X.509 CERTIFICATE, BASE-64 ENCODED></
ds:X509Certificate>
        </ds:X509Data>
      </cpx:DeliveryKey>
      <cpx:DocumentKey Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes256-cbc">
        <cpx:Data>
          <pskc:Secret>
```

```

        <pskc:EncryptedValue>
            <enc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/
xmlenc#rsa-oaep-mgf1p" />
                <enc:CipherData>
                    <enc:CipherValue><RSA CIPHER VALUE></enc:CipherValue>
                </enc:CipherData>
            </pskc:EncryptedValue>
            <pskc:ValueMAC>qnei/5TsfUwDu+8bhsZrLjDRDngvmnUZD2eva7SfXWw=</
pskc:ValueMAC>
                </pskc:Secret>
            </cpix:Data>
        </cpix:DocumentKey>
        <cpix:MACMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#hmac-
sha512">
            <cpix:Key>
                <pskc:EncryptedValue>
                    <enc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/
xmlenc#rsa-oaep-mgf1p" />
                    <enc:CipherData>
                        <enc:CipherValue><RSA CIPHER VALUE></enc:CipherValue>
                    </enc:CipherData>
                </pskc:EncryptedValue>
                <pskc:ValueMAC>DGqdpHUFFKxds09+EWrPjtdTCVfjPLwwtzEcFC/j0xY=</
pskc:ValueMAC>
            </cpix:Key>
        </cpix:MACMethod>
    </cpix:DeliveryData>
</cpix:DeliveryDataList>
<cpix:ContentKeyList>
    ...
</cpix:ContentKeyList>
</cpix:CPIX>

```

Contoh Elemen Enkripsi Kunci Konten <cpix:ContentKeyList> di Payload Respons

Contoh berikut menunjukkan penanganan kunci konten terenkripsi dalam <cpix:ContentKeyList> elemen payload respons. Ini menggunakan <pskc:EncryptedValue> elemen:

```

<cpix:ContentKeyList>
    <cpix:ContentKey explicitIV="0Fj2IjCsPJffMAXmQxLGPw==" kid="98ee5596-cd3e-
a20d-163a-e382420c6eff" commonEncryptionScheme="cbc5">
        <cpix:Data>

```

```

<pskc:Secret>
    <pskc:EncryptedValue>
        <enc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/
xmlenc#aes256-cbc" />
        <enc:CipherData>
            <enc:CipherValue>NjYebfvJ2TdMm3k6v
+rLNVYb0NoTJoTLBBdbpe8nmilEfp82SKa7MkqTn2lmQPB</enc:CipherValue>
        </enc:CipherData>
    </pskc:EncryptedValue>
    <pskc:ValueMAC>t9lW4WCebfS1GP+dh0IicMs+2+jnrAmfDa4WU6VGHc4=</
pskc:ValueMAC>
    </pskc:Secret>
</cpix:Data>
</cpix:ContentKey>
</cpix:ContentKeyList>

```

Sebagai perbandingan, contoh berikut menunjukkan muatan respons serupa dengan kunci konten yang dikirimkan tanpa enkripsi, sebagai kunci yang jelas. Ini menggunakan <pskc:PlainValue> elemen:

```

<cpix:ContentKeyList>
    <cpix:ContentKey explicitIV="0Fj2IjCsPJFFMAxmQxLGPw==" kid="98ee5596-cd3e-
a20d-163a-e382420c6eff" commonEncryptionScheme="cbcs">
        <cpix:Data>
            <pskc:Secret>
                <pskc:PlainValue>5dGAgwGuUYu4dHeHtNlxJw==</pskc:PlainValue>
            </pskc:Secret>
        </cpix:Data>
    </cpix:ContentKey>
</cpix:ContentKeyList>

```

SPEKEAPIv2 - Mengganti pengenal kunci

Enkripsi membuat pengenal kunci baru (KID) setiap kali memutar kunci. Ini meneruskan KID ke penyedia DRM kunci dalam permintaannya. Hampir selalu, penyedia kunci merespons menggunakan hal yang sama KID, tetapi dapat memberikan nilai yang berbeda untuk respons. KID

Berikut ini adalah contoh permintaan dengan KID11111111-1111-1111-1111-111111111111:

```

<cpix:CPix contentId="abc123" version="2.3" xmlns:cpix="urn:dashif:org:cpix"
xmlns:pskc="urn:ietf:params:xml:ns:keyprov:pskc">
<cpix:ContentKeyList>

```

```

<cpix:ContentKey explicitIV="0Fj2IjCsPJffMAXmQxLGPw=="  

kid="11111111-1111-1111-111111111111" commonEncryptionScheme="cbc5"></  

cpix:ContentKey>  

</cpix:ContentKeyList>  

<cpix:DRMSystemList>  

<!-- Widevine -->  

<cpix:DRMSystem kid="11111111-1111-1111-111111111111"  

systemId="edef8ba9-79d6-4ace-a3c8-27dcd51d21ed">  

<cpix:HLSSignalingData playlist="media"></cpix:HLSSignalingData>  

<cpix:HLSSignalingData playlist="master"></cpix:HLSSignalingData>  

<cpix:ContentProtectionData></cpix:ContentProtectionData>  

<cpix:PSSH></cpix:PSSH>  

</cpix:DRMSystem>  

</cpix:DRMSystemList>  

<cpix:ContentKeyPeriodList>  

<cpix:ContentKeyPeriod id="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"  

index="1" />  

</cpix:ContentKeyPeriodList>  

<cpix:ContentKeyUsageRuleList>  

<cpix:ContentKeyUsageRule kid="11111111-1111-1111-111111111111"  

intendedTrackType="VIDEO">  

<cpix:KeyPeriodFilter periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"/>  

<cpix:VideoFilter />  

</cpix:ContentKeyUsageRule>  

</cpix:ContentKeyUsageRuleList>  

</cpix:CPIX>

```

Tanggapan berikut mengesampingkan keKID: 22222222-2222-2222-2222-222222222222

```

<cpix:CPIX contentId="abc123" version="2.3" xmlns:cpix="urn:dashif:org:cpix"  

xmlns:pskc="urn:ietf:params:xml:ns:keyprov:pskc">  

<cpix:ContentKeyList>  

<cpix:ContentKey explicitIV="0Fj2IjCsPJffMAXmQxLGPw=="  

kid="22222222-2222-2222-2222-222222222222" commonEncryptionScheme="cbc5">  

<cpix:Data>  

<pskc:Secret>  

<pskc:PlainValue>5dGAgwGuUYu4dHeHtNlxJw==</pskc:PlainValue>  

</pskc:Secret>  

</cpix:Data>  

</cpix:ContentKey>  

</cpix:ContentKeyList>  

<cpix:DRMSystemList>  

<!-- Widevine -->

```

```

<cpix:DRMSystem kid="22222222-2222-2222-2222-222222222222"
systemId="edef8ba9-79d6-4ace-a3c8-27dc51d21ed">
  <cpix:HLSSignalingData playlist="media">Ifa2V5LW1[...]nNB</cpix:HLSSignalingData>
  <cpix:HLSSignalingData playlist="master">oIARIQeSI[...]Nd21</cpix:HLSSignalingData>
  <cpix:ContentProtectionData>RoNd21kZXZ[...]Nib</cpix:ContentProtectionData>
  <cpix:PSSH>AAAAanBzc[...]A==</cpix:PSSH>
</cpix:DRMSystem>
</cpix:DRMSystemList>
<cpix:ContentKeyPeriodList>
  <cpix:ContentKeyPeriod id="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"
index="1" />
</cpix:ContentKeyPeriodList>
<cpix:ContentKeyUsageRuleList>
  <cpix:ContentKeyUsageRule kid="22222222-2222-2222-2222-222222222222"
intendedTrackType="VIDEO">
    <cpix:KeyPeriodFilter periodId="keyPeriod_0909829f-40ff-4625-90fa-75da3e53278f"/>
    <cpix:VideoFilter />
  </cpix:ContentKeyUsageRule>
</cpix:ContentKeyUsageRuleList>
</cpix:CPIX>

```

Lisensi untuk SPEKE API spesifikasi

Atribusi Creative Commons- ShareAlike 4.0 Lisensi Publik Internasional

Dengan menggunakan Hak Berlisensi (didefinisikan di bawah), Anda menerima dan setuju untuk terikat oleh syarat dan ketentuan Lisensi Publik Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License ini (“Lisensi Publik”). Sejauh Lisensi Publik ini dapat ditafsirkan sebagai kontrak, Anda diberikan Hak Berlisensi dengan mempertimbangkan penerimaan Anda atas syarat dan ketentuan ini, dan Pemberi Lisensi memberi Anda hak tersebut dengan mempertimbangkan manfaat yang diterima Pemberi Lisensi dari membuat Materi Berlisensi tersedia berdasarkan syarat dan ketentuan ini.

Bagian 1 — Definisi.

- Materi yang Diadaptasi berarti materi yang tunduk pada Hak Cipta dan Hak Serupa yang berasal dari atau berdasarkan Materi Berlisensi dan di mana Materi Berlisensi diterjemahkan, diubah, diatur, diubah, atau dimodifikasi dengan cara yang memerlukan izin berdasarkan Hak Cipta dan Hak Serupa yang dimiliki oleh Pemberi Lisensi. Untuk tujuan Lisensi Publik ini, di mana Materi

- Berlisensi adalah karya musik, pertunjukan, atau rekaman suara, Materi Adaptasi selalu diproduksi di mana Materi Berlisensi disinkronkan dalam hubungan waktunya dengan gambar bergerak.
- b. Lisensi Adaptor berarti lisensi yang Anda terapkan pada Hak Cipta Anda dan Hak Serupa dalam kontribusi Anda pada Materi yang Diadaptasi sesuai dengan syarat dan ketentuan Lisensi Publik ini.
 - c. Lisensi Kompatibel BY-SA berarti lisensi yang terdaftar di creativecommons.org/compatiblelicenses, yang disetujui oleh Creative Commons pada dasarnya setara dengan Lisensi Publik ini.
 - d. Hak Cipta dan Hak Serupa berarti hak cipta dan/atau hak serupa yang terkait erat dengan hak cipta termasuk, tanpa batasan, kinerja, siaran, rekaman suara, dan Hak Basis Data Sui Generis, tanpa memperhatikan bagaimana hak tersebut diberi label atau dikategorikan. Untuk tujuan Lisensi Publik ini, hak yang ditentukan dalam Bagian 2 (b) (1) - (2) bukanlah Hak Cipta dan Hak Serupa.
 - e. Tindakan Teknologi Efektif berarti langkah-langkah yang, jika tidak ada wewenang yang tepat, tidak dapat dilakukan berdasarkan undang-undang yang memenuhi kewajiban berdasarkan Pasal 11 Perjanjian WIPO Hak Cipta yang diadopsi pada tanggal 20 Desember 1996, dan/atau perjanjian internasional serupa.
 - f. Pengecualian dan Batasan berarti penggunaan wajar, transaksi yang adil, dan/atau pengecualian atau pembatasan lainnya terhadap Hak Cipta dan Hak Serupa yang berlaku untuk penggunaan Materi Berlisensi oleh Anda.
 - g. Elemen Lisensi berarti atribut lisensi yang tercantum dalam nama Lisensi Publik Creative Commons. Elemen Lisensi dari Lisensi Publik ini adalah Atribusi dan ShareAlike.
 - h. Materi Berlisensi berarti karya artistik atau sastra, basis data, atau materi lain tempat Pemberi Lisensi menerapkan Lisensi Publik ini.
 - i. Hak Berlisensi berarti hak yang diberikan kepada Anda tunduk pada syarat dan ketentuan Lisensi Publik ini, yang terbatas pada semua Hak Cipta dan Hak Serupa yang berlaku untuk penggunaan Materi Berlisensi oleh Anda dan bahwa Pemberi Lisensi memiliki wewenang untuk melisensikan.
 - j. Pemberi Lisensi berarti individu atau entitas yang memberikan hak berdasarkan Lisensi Publik ini.
 - k. Berbagi berarti menyediakan materi kepada publik dengan cara atau proses apa pun yang memerlukan izin berdasarkan Hak Berlisensi, seperti reproduksi, tampilan publik, kinerja publik, distribusi, penyebaran, komunikasi, atau impor, dan untuk membuat materi tersedia untuk umum termasuk dengan cara anggota masyarakat dapat mengakses materi dari suatu tempat dan pada waktu yang dipilih secara individual oleh mereka.

- I. Hak Basis Data Sui Generis berarti hak selain hak cipta yang dihasilkan dari Arahan 96/9/EC Parlemen Eropa dan Dewan 11 Maret 1996 tentang perlindungan hukum database, sebagaimana diubah dan/atau berhasil, serta hak-hak lain yang pada dasarnya setara di mana pun di dunia.
- m. Anda berarti individu atau entitas yang menjalankan Hak Berlisensi berdasarkan Lisensi Publik ini. Anda memiliki arti yang sesuai.

Bagian 2 — Lingkup.

a. Pemberian lisensi.

1. Tunduk pada syarat dan ketentuan Lisensi Publik ini, Pemberi Lisensi dengan ini memberi Anda lisensi di seluruh dunia, bebas royalti, tidak dapat disublisensikan, non-eksklusif, tidak dapat dibatalkan untuk menggunakan Hak Berlisensi dalam Materi Berlisensi untuk:
 - A. mereproduksi dan Membagikan Materi Berlisensi, secara keseluruhan atau sebagian; dan
 - B. memproduksi, mereproduksi, dan Berbagi Materi yang Diadaptasi.
2. Pengecualian dan Batasan. Untuk menghindari keraguan, di mana Pengecualian dan Batasan berlaku untuk penggunaan Anda, Lisensi Publik ini tidak berlaku, dan Anda tidak perlu mematuhi syarat dan ketentuannya.
3. Istilah. Istilah Lisensi Publik ini ditentukan dalam Bagian 6 (a).
4. Media dan format; modifikasi teknis diperbolehkan. Pemberi Lisensi memberi wewenang kepada Anda untuk menggunakan Hak Berlisensi di semua media dan format baik yang sekarang diketahui atau selanjutnya dibuat, dan untuk membuat modifikasi teknis yang diperlukan untuk melakukannya. Pemberi Lisensi melepaskan dan/atau setuju untuk tidak menegaskan hak atau wewenang apa pun untuk melarang Anda membuat modifikasi teknis yang diperlukan untuk menggunakan Hak Berlisensi, termasuk modifikasi teknis yang diperlukan untuk menghindari Tindakan Teknologi yang Efektif. Untuk tujuan Lisensi Publik ini, hanya membuat modifikasi yang disahkan oleh Bagian 2 (a) (4) ini tidak pernah menghasilkan Materi yang Diadaptasi.
5. Penerima hilir.
 - A. Penawaran dari Pemberi Lisensi - Materi Berlisensi. Setiap penerima Materi Berlisensi secara otomatis menerima tawaran dari Pemberi Lisensi untuk menggunakan Hak Berlisensi berdasarkan syarat dan ketentuan Lisensi Publik ini.
 - B. Penawaran tambahan dari Pemberi Lisensi — Materi yang Diadaptasi. Setiap penerima Materi Adaptasi dari Anda secara otomatis menerima tawaran dari Pemberi Lisensi untuk

menggunakan Hak Berlisensi dalam Materi yang Diadaptasi di bawah ketentuan Lisensi Adaptor yang Anda terapkan.

- C. Tidak ada batasan hilir. Anda tidak boleh menawarkan atau memaksakan syarat atau ketentuan tambahan atau berbeda pada, atau menerapkan Tindakan Teknologi Efektif apa pun pada, Materi Berlisensi jika hal itu membatasi pelaksanaan Hak Berlisensi oleh penerima Materi Berlisensi mana pun.
6. Tidak ada dukungan. Tidak ada dalam Lisensi Publik ini yang merupakan atau dapat ditafsirkan sebagai izin untuk menegaskan atau menyiratkan bahwa Anda adalah, atau bahwa penggunaan Materi Berlisensi oleh Anda, terhubung dengan, atau disponsori, didukung, atau diberikan status resmi oleh, Pemberi Lisensi atau orang lain yang ditunjuk untuk menerima atribusi sebagaimana diatur dalam Bagian 3 (a) (1) (A) (i).

b. Hak-hak lainnya.

1. Hak moral, seperti hak integritas, tidak dilisensikan di bawah Lisensi Publik ini, juga publisitas, privasi, dan/atau hak kepribadian serupa lainnya; namun, sejauh mungkin, Pemberi Lisensi melepaskan dan/atau setuju untuk tidak menegaskan hak-hak tersebut yang dimiliki oleh Pemberi Lisensi sejauh yang diperlukan untuk memungkinkan Anda menggunakan Hak Berlisensi, tetapi tidak sebaliknya.
2. Hak paten dan merek dagang tidak dilisensikan berdasarkan Lisensi Publik ini.
3. Sedapat mungkin, Pemberi Lisensi melepaskan hak apa pun untuk mengumpulkan royalti dari Anda untuk pelaksanaan Hak Berlisensi, baik secara langsung atau melalui masyarakat pengumpul di bawah skema lisensi hukum atau wajib sukarela atau yang dapat diabaikan. Dalam semua kasus lain, Pemberi Lisensi secara tegas berhak untuk mengumpulkan royalti tersebut.

Bagian 3 - Ketentuan Lisensi.

Pelaksanaan Hak Berlisensi Anda secara tegas dibuat dengan tunduk pada ketentuan berikut.

a. Atribusi.

1. Jika Anda Membagikan Materi Berlisensi (termasuk dalam bentuk yang dimodifikasi), Anda harus:
 - A. mempertahankan hal-hal berikut jika disediakan oleh Pemberi Lisensi dengan Materi Berlisensi:

i . identification of the creator(s) of the Licensed Material and any others designated to receive attribution, in any reasonable manner requested by the Licensor (including by pseudonym if designated);

ii . a copyright notice;

iii . a notice that refers to this Public License;

iv . a notice that refers to the disclaimer of warranties;

v . a URI or hyperlink to the Licensed Material to the extent reasonably practicable;

B. menunjukkan jika Anda memodifikasi Materi Berlisensi dan mempertahankan indikasi modifikasi sebelumnya; dan

C. menunjukkan Materi Berlisensi dilisensikan di bawah Lisensi Publik ini, dan termasuk teks, atau URI atau hyperlink ke, Lisensi Publik ini.

2. Anda dapat memenuhi ketentuan dalam Bagian 3 (a) (1) dengan cara apa pun yang wajar berdasarkan media, sarana, dan konteks di mana Anda Membagikan Materi Berlisensi. Misalnya, mungkin masuk akal untuk memenuhi persyaratan dengan menyediakan URI atau hyperlink ke sumber daya yang mencakup informasi yang diperlukan.
 3. Jika diminta oleh Pemberi Lisensi, Anda harus menghapus informasi apa pun yang diperlukan oleh Bagian 3 (a) (1) (A) sejauh dapat dipraktikkan secara wajar.
- b. ShareAlike. Selain ketentuan dalam Bagian 3 (a), jika Anda Membagikan Materi Adaptasi yang Anda hasilkan, ketentuan berikut juga berlaku.
1. Lisensi Adaptor yang Anda terapkan harus berupa lisensi Creative Commons dengan Elemen Lisensi yang sama, versi ini atau yang lebih baru, atau Lisensi Kompatibel BY-SA.
 2. Anda harus menyertakan teks, atau URI atau hyperlink ke, Lisensi Adaptor yang Anda terapkan. Anda dapat memenuhi kondisi ini dengan cara apa pun yang wajar berdasarkan media, sarana, dan konteks di mana Anda Membagikan Materi yang Diadaptasi.
 3. Anda tidak boleh menawarkan atau memaksakan syarat atau ketentuan tambahan atau berbeda pada, atau menerapkan Tindakan Teknologi Efektif apa pun pada, Materi yang Diadaptasi yang membatasi pelaksanaan hak yang diberikan berdasarkan Lisensi Adaptor yang Anda terapkan.

Bagian 4 - Hak Database Sui Generis.

Di mana Hak Berlisensi mencakup Hak Basis Data Sui Generis yang berlaku untuk penggunaan Materi Berlisensi oleh Anda:

- a. untuk menghindari keraguan, Bagian 2 (a) (1) memberi Anda hak untuk mengekstrak, menggunakan kembali, mereproduksi, dan Membagikan semua atau sebagian besar isi database;
- b. jika Anda memasukkan semua atau sebagian besar konten database dalam database di mana Anda memiliki Hak Basis Data Sui Generis, maka basis data tempat Anda memiliki Hak Basis Data Sui Generis (tetapi bukan konten individualnya) adalah Materi yang Diadaptasi, termasuk untuk tujuan Bagian 3 (b); dan
- c. Anda harus mematuhi ketentuan dalam Bagian 3 (a) jika Anda Membagikan semua atau sebagian besar isi database. Untuk menghindari keraguan, Bagian 4 ini melengkapi dan tidak menggantikan kewajiban Anda berdasarkan Lisensi Publik ini di mana Hak Berlisensi mencakup Hak Cipta dan Hak Serupa lainnya.

Bagian 5 — Penafian Jaminan dan Batasan Tanggung Jawab.

- a. Kecuali jika dilakukan secara terpisah oleh Pemberi Lisensi, sejauh mungkin, Pemberi Lisensi menawarkan Materi Berlisensi apa adanya dan apa pun yang tersedia, dan tidak membuat pernyataan atau jaminan apa pun mengenai Materi Berlisensi, baik tersurat, tersirat, menurut undang-undang, atau lainnya. Ini termasuk, tanpa batasan, jaminan kepemilikan, kelayakan untuk diperjualbelikan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, non-pelanggaran, tidak adanya cacat laten atau lainnya, akurasi, atau ada atau tidak adanya kesalahan, baik diketahui atau dapat ditemukan atau tidak. Jika penafian jaminan tidak diizinkan secara penuh atau sebagian, penafian ini mungkin tidak berlaku untuk Anda.
- b. Sedapat mungkin, dalam keadaan apa pun Pemberi Lisensi tidak akan bertanggung jawab kepada Anda atas teori hukum apa pun (termasuk, tanpa batasan, kelalaian) atau lainnya untuk kerugian langsung, khusus, tidak langsung, insidental, konsekuensial, hukuman, teladan, atau kerugian lainnya, biaya, pengeluaran, atau kerusakan yang timbul dari Lisensi Publik ini atau penggunaan Materi Berlisensi, bahkan jika Pemberi Lisensi telah diberitahu tentang kemungkinan kerugian, biaya tersebut, biaya, atau kerusakan. Jika pembatasan tanggung jawab tidak diperbolehkan secara penuh atau sebagian, batasan ini mungkin tidak berlaku untuk Anda.
- c. Penafian jaminan dan pembatasan tanggung jawab yang diberikan di atas harus ditafsirkan dengan cara yang, sejauh mungkin, paling mendekati penafian mutlak dan pengabaian semua tanggung jawab.

Bagian 6 - Jangka Waktu dan Pengakhiran.

- a. Lisensi Publik ini berlaku untuk jangka waktu Hak Cipta dan Hak Serupa yang dilisensikan di sini. Namun, jika Anda gagal mematuhi Lisensi Publik ini, maka hak Anda berdasarkan Lisensi Publik ini berakhir secara otomatis.
- b. Jika hak Anda untuk menggunakan Materi Berlisensi telah diakhiri berdasarkan Bagian 6 (a), hak Anda untuk menggunakan Materi Berlisensi telah berakhir berdasarkan Bagian 6 (a), hak tersebut mengembalikan:
 1. secara otomatis pada tanggal pelanggaran disembuhkan, asalkan disembuhkan dalam waktu 30 hari sejak Anda menemukan pelanggaran; atau
 2. setelah pemulihan ekspres oleh Pemberi Lisensi.
- c. Untuk menghindari keraguan, Bagian 6 (b) ini tidak memengaruhi hak apa pun yang mungkin dimiliki Pemberi Lisensi untuk mencari solusi atas pelanggaran Anda terhadap Lisensi Publik ini.
- d. Untuk menghindari keraguan, Pemberi Lisensi juga dapat menawarkan Materi Berlisensi berdasarkan syarat atau ketentuan terpisah atau berhenti mendistribusikan Materi Berlisensi kapan saja; namun, hal itu tidak akan mengakhiri Lisensi Publik ini.
- e. Bagian 1, 5, 6, 7, dan 8 bertahan dari penghentian Lisensi Publik ini.

Bagian 7 - Syarat dan Ketentuan Lainnya.

- a. Pemberi Lisensi tidak akan terikat oleh syarat atau ketentuan tambahan atau berbeda yang dikomunikasikan oleh Anda kecuali secara tegas disetujui.
- b. Setiap pengaturan, pemahaman, atau perjanjian mengenai Materi Berlisensi yang tidak disebutkan di sini terpisah dari dan tidak tergantung pada syarat dan ketentuan Lisensi Publik ini.

Bagian 8 — Interpretasi.

- a. Untuk menghindari keraguan, Lisensi Publik ini tidak, dan tidak boleh ditafsirkan, mengurangi, membatasi, membatasi, atau memaksakan ketentuan pada setiap penggunaan Materi Berlisensi yang secara sah dapat dibuat tanpa izin berdasarkan Lisensi Publik ini.
- b. Sedapat mungkin, jika ada ketentuan dari Lisensi Publik ini yang dianggap tidak dapat dilaksanakan, maka akan secara otomatis direformasi sejauh minimum yang diperlukan untuk membuatnya dapat ditegakkan. Jika ketentuan tidak dapat direformasi, itu akan diputuskan dari Lisensi Publik ini tanpa mempengaruhi keberlakuan syarat dan ketentuan yang tersisa.

- c. Tidak ada syarat atau ketentuan Lisensi Publik ini yang akan dibebaskan dan tidak ada kegagalan untuk mematuhi persetujuan kecuali secara tegas disetujui oleh Pemberi Lisensi.
- d. Tidak ada dalam Lisensi Publik ini yang merupakan atau dapat ditafsirkan sebagai pembatasan, atau pengabaian, hak istimewa dan kekebalan apa pun yang berlaku untuk Pemberi Lisensi atau Anda, termasuk dari proses hukum yurisdiksi atau otoritas mana pun.

Riwayat dokumen untuk SPEKE mitra dan panduan pelanggan

Tabel berikut menjelaskan perubahan SPEKE dokumentasi.

SPEKE v1

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Matriks Support: Layanan dan produk AWS mitra	Menambahkan bagian baru untuk SPEKE Support dalam layanan AWS Partner dan produk, daftar layanan Bitmovin.	13 Januari 2023
Pembaruan untuk penyedia DRM platform	Menambahkan tautan dan informasi mitra baru ke daftar penyedia DRM platform.	24 Januari 2019
Sertakan enkripsi pihak ketiga	Memperbarui arsitektur dan deskripsi untuk memperhitungkan enkripsi pihak ketiga.	20 November 2018
Enkripsi Kunci Konten	Ditambahkan pilihan untuk mengenkripsi kunci konten. Sebelum ini, Secure Packager dan Encoder Key Exchange hanya mendukung pengiriman kunci yang jelas.	30 Oktober 2018
Matriks Support - AWS Elemental Live	Menambahkan matriks dukungan AWS Elemental Live.	27 September 2018
Komponen muatan standar	Ditambahkan bagian yang mendefinisikan elemen utama dalam JSON payload.	27 September 2018

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
KIDmengesampingkan	Menambahkan bagian tentang KID penggantian oleh penyedia kunci.	27 September 2018
Tautan yang dikoreksi ke situs DASH -IF	Tautan yang dikoreksi ke situs DASH IF untuk CPIX spesifikasi dan untuk IDs halaman sistem.	27 September 2018
Salinan rilis untuk AWS Elemental Live	Diperbarui SPEKE dokumentasi untuk memasukkan produk AWS Elemental.	Juli 20, 2018
CMAF	Memperbarui tabel matriks dukungan untuk layanan untuk menyertakan Format Aplikasi Media Umum (CMAF).	27 Juni 2018
Rilis awal	Rilis awal Secure Packager dan Encoder Key Exchange (SPEKE) versi 1, spesifikasi untuk komunikasi antara enkripsi konten dan penyedia kunci. DRM Penyedia DRM kunci mengekspos Secure Packager dan Encoder Key Exchange API untuk menangani permintaan kunci yang masuk.	27 November 2017

SPEKE v2

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Pembaruan untuk bagian penyedia DRM platform dan	Menambahkan Webstream ke kolom SPEKE v2 dari	Oktober 10, 2024

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
SPEKE bagian pendukung AWS layanan dan produk	daftar penyedia DRM platform, ditambahkan MediaConvert ke kolom SPEKE v2 SPEKE dukungan dalam tabel AWS layanan dan produk.	
Pembaruan untuk bagian penyedia DRM platform	Menambahkan mitra baru yang memenuhi syarat ke kolom SPEKE v2 dari daftar penyedia DRM platform.	9 Agustus 2023
Pembaruan untuk bagian contoh panggilan metode Live dan VOD alur kerja	Menambahkan header X-Speke-Version respons yang hilang di bagian contoh panggilan metode Live dan VOD alur kerja SPEKE v2.	13 Januari 2023
Pembaruan untuk penyedia DRM platform dan bagian kontrak Enkripsi	Menambahkan mitra baru yang memenuhi syarat ke kolom SPEKE v2 dari daftar penyedia DRM platform. Menambahkan dua contoh baru kontrak Enkripsi, dan mengubah resolusi SD max menjadi 1024x576 di semua contoh terkait.	27 Januari 2022

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Rilis awal	Rilis awal Secure Packager dan Encoder Key Exchange (SPEKE) versi 2.0, spesifikasi untuk komunikasi antara enkripsi konten dan penyedia kunci. DRM Penyedia DRM kunci mengekspos Secure Packager dan Encoder Key Exchange API untuk menangani permintaan kunci yang masuk.	7 September 2021

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.