



ユーザーガイド

AWS Certificate Manager



Version 1.0

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS Certificate Manager: ユーザーガイド

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon の商標とトレードドレスは、Amazon 以外の製品またはサービスとの関連において、顧客に混乱を招いたり、Amazon の名誉または信用を毀損するような方法で使用することはできません。Amazon が所有していない他のすべての商標は、それぞれの所有者の所有物であり、Amazon と提携、接続、または後援されている場合とされていない場合があります。

Table of Contents

AWS Certificate Managerとは	1
ACM は適切なサービスですか?	1
ACM 証明書の特徴	2
サポートされるリージョン	8
統合サービス	8
サイトシールおよびトラストロゴ	13
クォータ	13
一般的なクォータ	14
API レートクォータ	16
料金	18
セキュリティ	19
データ保護	19
証明書の秘密鍵のセキュリティ	20
Identity and Access Management	21
対象者	22
アイデンティティを使用した認証	22
ポリシーを使用したアクセスの管理	26
が IAM と AWS Certificate Manager 連携する方法	29
アイデンティティベースポリシーの例	36
ACM API のアクセス許可リファレンス	40
AWS マネージドポリシー	42
条件キーの使用	45
サービスにリンクされたロールの使用	51
トラブルシューティング	54
耐障害性	56
インフラストラクチャセキュリティ	57
ACM へのプログラムによるアクセス権の管理	57
ベストプラクティス	59
アカウントレベルの分離	59
AWS CloudFormation	60
証明書のピンニング	61
ドメイン検証	61
ドメイン名の追加または削除	62
証明書の透明性ログ記録のオプトアウト	62

オンにする AWS CloudTrail	64
セットアップ	65
にサインアップする AWS アカウント	65
管理アクセスを持つユーザーを作成する	66
ドメイン名を登録する	67
(オプション) E メールを設定する	67
WHOIS データベース	68
(オプション) CAA の設定	68
証明書の発行と管理	71
パブリック証明書をリクエストする	72
コンソールを使用してパブリック証明書をリクエストする	73
CLI を使用してパブリック証明書をリクエストする	75
プライベート PKI 証明書のリクエスト	76
プライベート CA へのアクセスの設定	77
ACM コンソールを使用してプライベート PKI 証明書をリクエストする	78
CLI を使用してプライベート PKI 証明書をリクエストする	80
ドメインの所有権を検証する	81
DNS での検証	83
E メール検証	88
証明書を一覧表示する	93
証明書を説明する	95
証明書を削除する	99
ACM 証明書のインストール	100
マネージド更新	101
パブリックに信頼された証明書の更新	102
DNS での検証	103
E メール検証	103
プライベート PKI 証明書	104
更新された証明書のエクスポートの自動化	105
マネージド更新のテスト	107
更新ステータスの確認	108
ステータスの確認 (コンソール)	109
ステータスの確認 (API)	110
ステータスの確認 (CLI)	110
Personal Health Dashboard (PHD) を使用してステータスを確認する	110
E メール検証の自動化	112

検証 E メールテンプレート	112
新しい証明書を検証する	112
更新のための証明書の検証	113
検証ワークフロー	114
証明書のインポート	116
前提条件	117
証明書の形式	118
証明書のインポート	120
インポート (コンソール)	120
インポート(AWS CLI)	121
証明書の再インポート	121
再インポート (コンソール)	122
再インポート(AWS CLI)	123
証明書をエクスポートする	124
プライベート証明書 (コンソール) のエクスポート	124
プライベート証明書 (CLI) をエクスポートします。	125
ACM 証明書をタグ付けする	127
タグの制限	127
タグの管理	128
タグの管理 (コンソール)	128
タグを管理する (CLI)	130
タグの管理	130
モニタリングとロギング	131
Amazon EventBridge	131
サポートされるイベント	131
アクションの例	136
CloudTrail	146
サポートされている API アクション	147
統合サービスの API 呼び出し	161
CloudWatch 指標	166
API の使用 (Java の例)	167
AddTagsToCertificate	167
DeleteCertificate	169
DescribeCertificate	171
ExportCertificate	174
GetCertificate	177

ImportCertificate	179
ListCertificates	183
RenewCertificate	185
ListTagsForCertificate	187
RemoveTagsFromCertificate	189
RequestCertificate	191
ResendValidationEmail	194
トラブルシューティング	197
証明書のリクエスト	197
リクエストのタイムアウト	197
リクエストの失敗	198
証明書の検証	199
DNS での検証	200
E メール検証	203
証明書の更新	208
自動ドメイン検証の準備	208
マネージド証明書更新のエラーを処理する	209
その他の問題	211
CAA レコード	212
証明書のインポート	212
証明書のピンニング	213
API Gateway	214
予期しない障害	214
ACM のサービスにリンクされたロール (SLR) に関する問題	215
例外処理	7
プライベート証明書の例外処理	215
概念	219
ACM 証明書	219
ACM ルート CA	221
Apex ドメイン	222
非対称キー暗号	222
認証機関	223
証明書の透明性ログ記録	223
ドメインネームシステム	224
ドメイン名	224
暗号化と復号	225

完全修飾ドメイン名 (FQDN)	226
パブリックキー構造	226
ルート証明書	226
Secure Sockets Layer (SSL)	226
安全な HTTPS	226
SSL サーバー証明書	227
対称キー暗号化	227
Transport Layer Security (TLS)	227
信頼	227
ドキュメント履歴	228
.....	CCXXXV

AWS Certificate Managerとは

AWS Certificate Manager (ACM) は、AWS ウェブサイトとアプリケーションを保護するパブリックおよびプライベート SSL/TLS X.509 証明書とキーの作成、保存、更新の複雑さを処理します。[統合 AWS サービス](#)の証明書は、ACM で直接発行するか、サードパーティーの証明書を ACM 管理システムに[インポート](#)することで提供できます。ACM 証明書は、単一のドメイン名、複数の特定のドメイン名、ワイルドカードドメイン、またはこれらの組み合わせを保護できます。ACM ワイルドカード証明書は、無制限の数のサブドメインを保護できます。によって署名された ACM 証明書を[エクスポート](#) AWS Private CA して、内部 PKI の任意の場所で使用することもできます。

Note

ACM は、スタンドアロン Web サーバでの使用を目的としていません。Amazon EC2 インスタンスにスタンドアロンのセキュアサーバーをセットアップする場合は、次のチュートリアル「[Configure SSL/TLS on Amazon Linux 2023](#)」に手順が記載されています。

トピック

- [ACM は適切なサービスですか？](#)
- [ACM 証明書の特長](#)
- [サポートされるリージョン](#)
- [と統合されたサービス AWS Certificate Manager](#)
- [サイトシールおよびトラストロゴ](#)
- [クォータ](#)
- [の料金 AWS Certificate Manager](#)

ACM は適切なサービスですか？

AWS は、マネージド X.509 証明書をデプロイするお客様に 2 つのオプションを提供します。ニーズに最適なオプションを選択してください。

1. AWS Certificate Manager (ACM) — このサービスは、TLS を使用して安全なウェブプレゼンスを必要とするエンタープライズのお客様を対象としています。ACM 証明書は、Elastic Load Balancing、Amazon CloudFront、Amazon API Gateway、およびその他の[統合 AWS サービス](#)を通じてデプロイされます。この種の代表的なアプリケーションは、重要なトラフィック要件を持

つセキュアなパブリックウェブサイトです。ACM は、有効期限が切れる証明書の更新を自動化することで、セキュリティ管理を簡素化します。お客様は、このサービスの対象となります。

2. AWS Private CA— このサービスは、AWS クラウド内にパブリックキーインフラストラクチャ (PKI) を構築するエンタープライズのお客様を対象としており、組織内でプライベートで使用することを目的としています。を使用すると AWS Private CA、独自の認証機関 (CA) 階層を作成し、ユーザー、コンピュータ、アプリケーション、サービス、サーバー、その他のデバイスを認証するための証明書を発行できます。プライベート CA によって発行された証明書をインターネットで使用することはできません。詳細については、「[AWS Private CA ユーザーガイド](#)」を参照してください。

ACM 証明書の特徴

ACM が提供するパブリック証明書には、(このセクション) で説明する特徴があります。

Note

これらの特徴は ACM が提供する証明書にのみ適用されます。[ACM にインポートする証明書](#)には適用されない場合があります。

認証機関と階層

ACM を通じてリクエストしたパブリック証明書は、Amazon が管理するパブリック[認証機関 \(CA\)](#) である [Amazon Trust Services](#) から取得されます。Amazon ルート CA 1 ~ 4 は、Starfield G2 Root Certificate Authority - G2 という名前の古いルートによってクロス署名されています。Starfield ルートは、それ以降のバージョンの Gingerbread 以降の Android デバイス、およびバージョン 4.1 以降の iOS で信頼されています。Amazon ルートは、バージョン 11 以降の iOS によって信頼されています。Amazon または Starfield ルートを含むブラウザ、アプリケーション、OS は、ACM から取得したパブリック証明書を信頼します。

ACM がお客様に発行するリーフ証明書またはエンドエンティティ証明書は、複数の中間 CA を介して Amazon Trust Services のルート CA からの認証を受けます。ACM は、要求された証明書のタイプ (RSA または ECDSA) に基づいて中間 CA をランダムに割り当てます。中間 CA はリクエストの生成後にランダムに選択されるため、ACM は中間 CA 情報を提供しません。

ブラウザとアプリケーションの信頼

ACM 証明書は、Google Chrome、Microsoft Internet Explorer と Microsoft Edge、そして Mozilla Firefox および Apple Safari を含むすべての主要なブラウザから信頼されています。ACM 証明書

を信頼するブラウザでは、ACM 証明書を使用するサイトに SSL/TLS から接続するときに表示されるステータスバーにロックアイコンが表示されます。ACM 証明書は Java でも信頼されています。

中間 CA とルート CA のローテーション

回復力と俊敏性を備えた証明書インフラストラクチャを維持するために、Amazon は事前の通知なしに中間認証機関を廃止することがあります。この種の変更は、お客様には影響しません。詳細については、ブログ記事「[Amazon introduces dynamic intermediate certificate authorities](#)」(Amazon が動的中間認証機関を導入)を参照してください。

Amazon がルート CA を廃止した場合、状況に応じて速やかに変更が行われます。このような変更の影響が大きいため、Amazon は、アカウント所有者への E メール、テクニカルアカウントマネージャーへのアウトリーチなど AWS Health Dashboard、AWS 顧客への通知に使用できるすべてのメカニズムを使用します。

失効時のファイアウォールアクセス

エンドエンティティ証明書が信頼されなくなると、その証明書は失効します。OCSP と CRL は、証明書が取り消されたかどうかを検証するために使用される標準的なメカニズムです。OCSP と CRL は、失効情報の公開に使用される標準的なメカニズムです。お客様のファイアウォールによっては、これらのメカニズムを機能させるために追加のルールが必要になる場合があります。

次の例の URL ワイルドカードパターンを使用して、失効トラフィックを識別できます。アスタリスク (*) ワイルドカードは 1 つ以上の英数字、疑問符 (?) は単一の英数字を表し、ハッシュマーク (#) は数字を表します。

- OCSP

```
http://ocsp.?????.amazontrust.com
```

```
http://ocsp.*.amazontrust.com
```

- CRL

```
http://crl.?????.amazontrust.com/?????.crl
```

```
http://crl.*.amazontrust.com/*.crl
```

ドメイン検証 (DV)

ACM 証明書は、ドメイン検証されます。つまり、ACM 証明書のサブジェクトフィールドはドメイン名のみを識別します。ACM 証明書をリクエストした場合、リクエストで指定したすべてのド

メインの所有者または管理者であることを検証する必要があります。EメールまたはDNSを使用して所有権を検証できます。詳細については、「[Eメール検証](#)」および「[DNSでの検証](#)」を参照してください。

有効期間

ACM 証明書の有効期間は、現在 13 か月 (395 日) です。

マネージド更新とデプロイ

ACM は、ACM の更新プロセスと、更新後の証明書のプロビジョニングを管理します。自動更新は、証明書の設定ミス、失効、期限切れによるダウンタイムを防止するために役立ちます。詳細については、「[ACM 証明書のマネージド更新](#)」を参照してください。

複数のドメイン名

各 ACM 証明書には、少なくとも 1 つの完全修飾ドメイン名 (FQDN) が含まれる必要があります。希望する場合には追加の名前を付けくわえることができます。たとえば、`www.example.com` に ACM 証明書を作成する場合、`www.example.net` という名前を追加すると、カスタマーはどちらの名前を使用してもサイトにアクセスできます。これは、zone apex またはネイキッドドメインとも呼ばれるホスト名のないドメインにも有効です。つまり、`www.example.com` に ACM 証明書をリクエストし、`example.com` という名前を追加できます。詳しくは、[パブリック証明書をリクエストする](#) を参照してください。

ワイルドカード名

ACM は、ドメイン名にアスタリスク (*) を使うことで、同じドメイン内の複数のサイトを保護できるワイルドカード名を含む ACM 証明書を作成することができます。たとえば、`*.example.com` は、`www.example.com` と `images.example.com` を保護します。

Note

ワイルドカード証明書をリクエストする場合、アスタリスク (*) はドメイン名の左側に付ける必要があります。1 つのサブドメインレベルのみを保護できます。たとえば、`*.example.com` は `login.example.com` および `test.example.com` を保護できますが、`test.login.example.com` を保護することはできません。また、`*.example.com` は、`example.com` のサブドメインのみを保護し、ネイキッドドメインまたは apex ドメイン (`example.com`) は保護しないことに注意してください。ただし、複数のドメイン名を特定してリクエストすることで、ネイキッドあるいはホスト名のないドメインとそのサブドメインを保護する証明書をリクエストできます。たとえば、`example.com` と `*.example.com` を保護する証明書をリクエストできます。

キーアルゴリズム

証明書では、アルゴリズムやキーサイズを指定する必要があります。現在、ACM がサポートしているパブリックキーアルゴリズムは、以下の RSA および楕円曲線デジタル署名アルゴリズム (ECDSA) です。ACM は、アスタリスク (*) でマークされたアルゴリズムを使用して新しい証明書の発行をリクエストできます。残りのアルゴリズムは、[インポートされた](#)証明書でのみサポートされます。

Note

CA によって署名されたプライベート PKI 証明書を にリクエストする場合 AWS Private CA、指定された署名アルゴリズムファミリー (RSA または ECDSA) は CA のシークレットキーのアルゴリズムファミリーと一致する必要があります。

- RSA 1024 ビット (RSA_1024)
- RSA 2048 ビット (RSA_2048)*
- RSA 3072 ビット (RSA_3072)
- RSA 4096 ビット (RSA_4096)
- ECDSA 256 ビット (EC_prime256v1)*
- ECDSA 384 ビット (EC_secp384r1)*
- ECDSA 521 ビット (EC_secp521r1)

ECDSA キーはサイズが小さく、RSA キーに匹敵するセキュリティを提供しますが、コンピューティング効率も高くなります。ただし、ECDSA はすべてのネットワーククライアントでサポートされているわけではありません。次の表は、[NIST](#) から引用したもので、さまざまなサイズのキーを使用した RSA と ECDSA の代表的なセキュリティ強度を示しています。値はすべてビット単位です。

アルゴリズムとキーのセキュリティ比較

セキュリティ強度	RSA キーサイズ	ECDSA キーサイズ
128	3072	256
192	7680	384
256	15360	512

セキュリティ強度は 2 の累乗として理解され、暗号化を解除するために必要な推測回数に関係します。例えば、3072 ビットの RSA キーと 256 ビットの ECDSA キーはどちらも、 2^{128} 回以下の推測で取得できます。

アルゴリズムの選択に役立つ情報については、AWS ブログ記事「[で ECDSA 証明書を評価して使用する方法 AWS Certificate Manager](#)」を参照してください。

⚠ Important

[統合サービス](#)では、リソースへの関連付けがサポートされているアルゴリズムとキーサイズのみが許可されることに注意してください。さらに、そのサポートは、証明書のインポート先が IAM であるか、または ACM であるかによって異なります。詳細については、各サービスのドキュメントを参照してください。

- Elastic Load Balancing については、「[Application Load Balancer の HTTPS リスナー](#)」を参照してください。
- については CloudFront、「[サポートされている SSL/TLS プロトコルと暗号](#)」を参照してください。

Punycode

[国際化ドメイン名](#)に関連する次の [Punycode](#) 要件を満たす必要があります:

1. パターン「<character><character>—」で始まるドメイン名は「xn—」と一致する必要があります。
2. 「xn—」で始まるドメイン名も有効な国際化ドメイン名である必要があります。

Punycode の例

ドメイン名	フル フィ ル #1	フル フィ ル #2	許可	注記
example.com	該当 なし	該当 なし	✓	「<character><character>—」で始まらない
a--exampl e.com	該当 なし	該当 なし	✓	「<character><character>—」で始まらない

ドメイン名	フル フィ ル #1	フル フィ ル #2	許可	注記
abc--exam ple.com	該当 なし	該当 なし	✓	「<character><character>—」で始まらない
xn--xyz.com	はい	あり	✓	有効な国際化ドメイン名 (簡.com に解決)
xn--exam le.com	あり	なし	✗	有効な国際化ドメイン名ではありません
ab--exam le.com	なし	なし	✗	「xn--」で始まる必要があります。

例外

次の点に注意してください。

- ACM は、拡張検証 (EV) 証明書または組織検証 (OV) 証明書を提供していません。
- ACM は、SSL/TLS プロトコル以外の証明書を提供していません。
- Eメールの暗号化に ACM 証明書を使用することはできません。
- ACM は現在、ACM 証明書の[マネージド証明書更新](#)のオプトアウトを許可していません。また、マネージド更新は ACM にインポートした証明書には使用できません。
- 末尾が amazonaws.com、cloudfront.net、または elasticbeanstalk.com などの Amazon が所有するドメイン名に証明書をリクエストすることはできません。
- ACM 証明書のプライベートキーをダウンロードすることはできません。
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) のウェブサイトまたはアプリケーションに ACM Certificate を直接インストールすることはできません。ただし、どの統合されたサービスでも証明書を使用できます。詳細については、「[と統合されたサービス AWS Certificate Manager](#)」を参照してください。

サポートされるリージョン

AWS 全般のリファレンスの「[AWS リージョンとエンドポイント](#)」、または「[AWS リージョン表](#)」で ACM を利用できるリージョンを参照してください。

ACM の証明書はリージョナルリソースです。複数の AWS リージョンで同じ完全修飾ドメイン名 (FQDN) または一連の FQDN FQDNs に対して Elastic Load Balancing で証明書を使用するには、リージョンごとに証明書をリクエストまたはインポートする必要があります。ACM が提供する証明書においては、これは、リージョンごとに証明書の各ドメイン名を取得する必要があることを意味します。リージョン間で証明書をコピーすることはできません。

Amazon で ACM 証明書を使用するには CloudFront、米国東部 (バージニア北部) リージョンで証明書をリクエストまたはインポートする必要があります。CloudFront デイストリビューションに関連付けられているこのリージョンの ACM 証明書は、そのデストリビューションに設定されたすべての地理的場所に配布されます。

と統合されたサービス AWS Certificate Manager

AWS Certificate Manager は、ますます多くの AWS サービスをサポートしています。ACM 証明書またはプライベート AWS Private CA 証明書を AWS、ベースのウェブサイトまたはアプリケーションに直接インストールすることはできません。

Note

パブリック ACM Amazon EC2 は、[Nitro Enclave](#) に接続されている Amazon EC2 インスタンスにインストールできますが、他の Amazon EC2 インスタンスにはインストールできません。Nitro Enclave に接続されていない Amazon EC2 インスタンスでのスタンドアロンウェブサーバーのセットアップについては、「[チュートリアル: Amazon Linux 2 に LAMP ウェブサーバーをインストールする](#)」または「[チュートリアル: Amazon Linux AMI を使用した LAMP ウェブサーバーのインストール](#)」を参照してください。

ACM 証明書は、次のサービスでサポートされています。

Elastic Load Balancing

Elastic Load Balancing は、受信したアプリケーショントラフィックを複数の Amazon EC2 インスタンスに自動的に分散します。Elastic Load Balancing は問題のあるインスタンスを検出し、その問題のあるインスタンスが復旧するまで、自動的にトラフィック経路を正常なインスタンスに

変更します。Elastic Load Balancing は、着信トラフィックに応じて、自動的にそのリクエスト処理能力を拡張します。ロードバランシングの詳細については、「[Elastic Load Balancing ユーザーガイド](#)」を参照してください。

通常の場合、SSL/TLS 経由で安全なコンテンツを供給するために、ロードバランサーまたはバックエンド Amazon EC2 インスタンスのどちらかに SSL/TLS 証明書がインストールされていることがロードバランサーより要求されます。ACM は Elastic Load Balancing と統合して、ロードバランサーに証明書をデプロイします。詳細については、「[Application Load Balancer の作成](#)」を参照してください。

Amazon CloudFront

Amazon CloudFront は、世界中のエッジロケーションネットワークからコンテンツを配信することで、動的および静的なウェブコンテンツのエンドユーザーへの配信を高速化するウェブサービスです。エンドユーザーが を通じて提供しているコンテンツをリクエストすると CloudFront、ユーザーはレイテンシーが最も低いエッジロケーションにルーティングされます。これにより、可能な限り最良のパフォーマンスでコンテンツが配信されます。コンテンツが現在そのエッジロケーションにある場合、はすぐに CloudFront 配信します。コンテンツが現在そのエッジロケーションにない場合、は、最終的なコンテンツソースとして識別した Amazon S3 バケットまたはウェブサーバーからコンテンツ CloudFront を取得します。の詳細については CloudFront、「[Amazon CloudFront デベロッパーガイド](#)」を参照してください。

SSL/TLS 経由で安全なコンテンツを提供する CloudFront には、はデイス CloudFront トリビューションまたはバックアップされたコンテンツソースのいずれかに SSL/TLS 証明書をインストールする必要があります。ACM は と統合され CloudFront、ACM 証明書をデイス CloudFront トリビューションにデプロイします。詳細については、「[SSL/TLS の証明書を取得する](#)」を参照してください。

Note

で ACM 証明書を使用するには CloudFront、米国東部 (バージニア北部) リージョンで証明書をリクエストまたはインポートする必要があります。

Amazon Cognito

Amazon Cognito は、ウェブおよびモバイルアプリの認証、認可、およびユーザー管理を提供します。ユーザーは、AWS アカウント 認証情報を使用して直接サインインすることも、Facebook、Amazon、Google、Apple などのサードパーティーを通じてサインインすること

もできます。Amazon Cognito の詳細については、「[Amazon Cognito デベロッパーガイド](#)」を参照してください。

Amazon CloudFront プロキシを使用するように Cognito ユーザープールを設定する場合、カスタムドメインを保護するために ACM 証明書を配置 CloudFront できます。この場合、証明書を削除する CloudFront 前に、証明書のとの関連付けを削除する必要があることに注意してください。

AWS Elastic Beanstalk

Elastic Beanstalk を使用すると、アプリケーションを実行するインフラストラクチャを気にすることなく、AWS クラウドにアプリケーションをデプロイして管理できます。は、管理の複雑さ AWS Elastic Beanstalk を軽減します。アプリケーションをアップロードするだけで、Elastic Beanstalk は容量のプロビジョニング、ロードバランシング、スケーリング、および正常性モニタリングといった詳細を自動的に処理します。Elastic Beanstalk は、Elastic Load Balancing サービスを使用してロードバランサーを作成します Elastic Beanstalk の詳細については、「[AWS Elastic Beanstalk Elastic Beanstalk 開発者ガイド](#)」を参照してください。

証明書を選択するには、Elastic Beanstalk コンソールでアプリケーションのロードバランサーを設定する必要があります。詳細については、「[HTTPS を復号するために Elastic Beanstalk 環境のロードバランサーを設定する](#)」を参照してください。

AWS App Runner

App Runner は、ソースコードまたはコンテナイメージから AWS クラウド内のスケーラブルで安全なウェブアプリケーションに直接デプロイするための、高速でシンプルで費用対効果の高い方法を提供する AWS サービスです。新しいテクノロジーを学習したり、使用するコンピューティングサービスを決定したり、AWS リソースをプロビジョニングして設定する方法を知っている必要はありません。App Runner の詳細については、「[AWS App Runner デベロッパーガイド](#)」を参照してください。

カスタムドメイン名を App Runner サービスに関連付けると、App Runner はドメインの有効性を追跡する証明書を内部で作成します。それらは ACM に保存されます。App Runner は、ドメインがサービスから関連付け解除された後、またはサービスが削除された後 7 日間これらの証明書を削除しません。このプロセス全体が自動化されているため、証明書を自分で追加または管理する必要はありません。詳細については、「AWS App Runner デベロッパーガイドの [App Runner サービスのカスタムドメイン名の管理](#)」を参照してください。

Amazon API Gateway

モバイルデバイスの増加と IoT (モノのインターネット) の成長とともに、データにアクセスしたり、AWS上のバックエンドシステムとやり取りしたりするために API を作成するケースがま

すますます増えてきています。API Gateway を利用すると、API を発行、管理、監視、保護できます。API を API Gateway にデプロイした後、[カスタムドメイン名を設定](#)すると、API に簡単にアクセスできます。カスタムドメイン名を設定するには、SSL/TLS 証明書を提供する必要があります。証明書を生成またはインポートするには、ACM を使用できます。Amazon API Gateway の詳細については、「[Amazon API Gateway デベロッパーガイド](#)」を参照してください。

AWS Nitro Enclaves

AWS Nitro Enclaves は、Amazon EC2 インスタンスから enclaves と呼ばれる分離された実行環境を作成できる Amazon EC2 機能です。Enclaves は、分離された、強化された、制約の厳しい仮想マシンです。親インスタンスとのセキュアなローカルソケット接続のみを提供します。永続的ストレージ、対話型アクセス、外部ネットワークはありません。ユーザーはエンクレーブに SSH 接続できません。また、エンクレーブ内のデータとアプリケーションには、親インスタンスのプロセス、アプリケーション、またはユーザー（ルートまたは管理者を含む）からアクセスできません。

Nitro Enclaves に接続されている EC2 インスタンスは、ACM 証明書をサポートします。詳細については、「[Nitro Enclaves AWS Certificate Manager](#)」を参照してください。

Note

Nitro Enclave に接続されていない EC2 インスタンスに ACM 証明書を関連付けることはできません。

AWS CloudFormation

AWS CloudFormation は、Amazon Web Services リソースのモデル化とセットアップに役立ちます。Elastic Load Balancing や API Gateway など、使用する AWS リソースを記述するテンプレートを作成します。次に、AWS CloudFormation はプロビジョニングとそのためのリソースの設定を行います。AWS リソースを個別に作成して設定し、何が何に依存しているかを把握する必要はありません。は、そのすべて AWS CloudFormation を処理します。ACM 証明書はテンプレートリソースとして含まれます。つまり、AWS CloudFormation は サービスで使用できる AWS ACM 証明書をリクエストして、安全な接続を有効にできます。さらに、ACM 証明書は、で設定できる多くの AWS リソースに含まれています AWS CloudFormation。

の一般的な情報については CloudFormation、「[AWS CloudFormation ユーザーガイド](#)」を参照してください。でサポートされている ACM リソースの詳細については CloudFormation、「」を参照してください [AWS::CertificateManager::Certificate](#)。

が提供する強力な自動化により AWS CloudFormation、特に新しい AWS アカウントでは、[証明書](#)のクォータを簡単に超えることができます。の ACM [ベストプラクティス](#)に従うことをお勧めします AWS CloudFormation。

Note

を使用して ACM 証明書を作成する場合 AWS CloudFormation、AWS CloudFormation スタックは CREATE_IN_PROGRESS 状態のままになります。それ以上のスタック操作は、証明書検証 E メール の指示に従うまで延期されます。詳細については、「[スタックの作成、更新、または削除オペレーションの際、リソースが安定しない](#)」を参照してください。

AWS Amplify

Amplify は、フロントエンドのウェブデベロッパーやモバイルデベロッパーがフルスタックアプリケーションを迅速かつ簡単に構築できるようにする、専用のツールと機能のセットです AWS。Amplify は、Amplify ホスティングと Amplify Studio の 2 つのサービスを提供します。Amplify Hosting は、継続的なデプロイメントでフルスタックのサーバーレスウェブアプリケーションをホストするための git ベースのワークフローを提供します。Amplify Studio は、スケーラブルなフルスタックのウェブおよびモバイルアプリの作成を簡素化するビジュアル開発環境です。Studio を使用して、一連の UI コンポーネントを使用してフロントエンド ready-to-use UI を構築し、アプリケーションのバックエンドを作成し、これら 2 つを接続できます。Amplify の詳しい情報については、[AWS Amplify ユーザーガイド](#)を参照してください。

カスタムドメインをアプリケーションに接続すると、Amplify コンソールは ACM 証明書を発行してセキュリティを確保します。

Amazon OpenSearch サービス

Amazon OpenSearch Service は、ログ分析、リアルタイムアプリケーションモニタリング、クリックストリーム分析などのユースケース向けの検索および分析エンジンです。詳細については、「[Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド](#)」を参照してください。

[カスタムドメインとエンドポイント](#) を含む OpenSearch サービスクラスターを作成する場合、ACM を使用して、関連付けられた Application Load Balancer を証明書でプロビジョニングできます。

AWS Network Firewall

AWS Network Firewall は、すべての Amazon Virtual Private Cloud (VPCs。Network Firewall の詳細については、[AWS Network Firewall デベロッパーガイド](#)をご参照ください。

Network Firewall ファイアウォールは、TLS 検査のために ACM と統合されます。Network Firewall で TLS 検査を使用する場合は、ファイアウォールを通過する SSL/TLS トラフィックの復号化および再暗号化に ACM 証明書を設定する必要があります。Network Firewall と ACM for TLS インスペクションの動作については、「[デベロッパーガイド](#)」の「AWS Network Firewall TLS インスペクション構成で SSL/TLS 証明書を使用するための条件」を参照してください。

サイトシールおよびトラストロゴ

Amazon はサイトシールを提供せず、登録商標の 1 つとして使用することを許可していません。

- AWS Certificate Manager (ACM) は、ウェブサイトで使用できる安全なサイトシールを提供しません。サイトシールを使用する場合は、サードパーティーベンダーから入手できます。ウェブサイトやビジネスプラクティスのセキュリティを評価し、アサートするベンダーを選ぶことをお勧めします。
- Amazon は、その登録商標またはロゴを証明書バッジ、サイトシール、またはトラストロゴとして使用することは許可していません。このタイプのシールとバッジは、ACM サービスを使用しないサイトにコピーすることができますし、誤った口実の下で信頼を確立するために不適切に使用することもできます。ユーザーと Amazon の評判を守るために、登録商標とロゴをこのように使用することは許可していません。

クォータ

以下の AWS Certificate Manager (ACM) サービスクォータは、各アカウントごとに各 AWS AWS リージョンに適用されます。

調整できるクォータを確認するには、AWS 全般的なリファレンスガイドの「[ACM クォータテーブル](#)」を参照してください。クォータの引き上げをリクエストするには、[AWS Support センター](#)にケースを作成します。

一般的なクォータ

項目	デフォルトのクォータ
ACM 証明書の数	2500
<p>期限切れの証明書と失効した証明書は、引き続きこの合計にカウントされます。</p> <p>から CA によって署名された証明書は、この合計にはカウント AWS Private CA されません。</p>	
1 年間の ACM 証明書の数 (過去 365 日間)	アカウントのクォータの 2 倍
<p>年間でリージョンおよびアカウントごとに、ACM 証明書のクォータを最大 2 倍に増やすことをリクエストできます。たとえば、クォータが 2,500 の場合は、年間でリージョンおよびアカウントごとに、最大 5,000 の ACM 証明書をリクエストできます。一度に所有できる証明書は 2,500 のみです。年間で 5,000 の証明書をリクエストするには、同年中に 2,500 の証明書を削除してクォータ内に収まるようにする必要があります。2,500 を超える証明書が必要な場合は、その都度、AWS Support センターに連絡する必要があります。</p> <p>から CA によって署名された証明書は、この合計にはカウント AWS Private CA されません。</p>	
インポートされた証明書の数	2,500
1 年間にインポートされた証明書の数 (過去 365 日間)	アカウントのクォータの 2 倍
ACM 証明書ごとのドメイン名の数	10

項目	デフォルトのクォータ
<p>ACM 証明書ごとのドメイン名数のデフォルトのクォータは 10 です。クォータはこれより大きい場合もあります。</p> <p>送信する最初のドメイン名は、証明書のサブジェクト共通名 (CN) として含まれます。すべての名前は、サブジェクト代替名拡張子に含まれています。</p> <p>最大 100 のドメイン名をリクエストすることができます。クォータの引き上げをリクエストするには、Service Quotas コンソールで ACM サービスのリクエストを作成します。ただし、E メール検証を使用する場合は、ケースを作成する前に、ドメイン名を追加するほど多くの管理作業が必要になる状況を理解してください。詳しくは、ドメイン検証 を参照してください。</p> <p>ACM 証明書ごとのドメイン名のクォータは、ACM が提供する証明書にのみ適用されます。このクォータは、ACM にインポートする証明書には適用されません。以下のセクションは、ACM 証明書にのみ適用されます。</p>	

項目	デフォルトのクォータ
<p>プライベート CA の数</p> <p>ACM は AWS Private Certificate Authority () と統合されています。AWS Private CA。ACM コンソール、または ACM API を使用して AWS CLI、によってホストされている既存のプライベート認証機関 (CA) からプライベート証明書をリクエストできます。AWS Private CA。これらの証明書は ACM 環境で管理され、ACM によって発行されたパブリック証明書と同じ制限が適用されます。詳細については、「プライベート PKI 証明書のリクエスト」を参照してください。スタンドアロン AWS Private CA サービスを使用してプライベート証明書を発行することもできます。詳細については「プライベート証明書の発行」を参照してください。</p> <p>削除されたプライベート CA は、復元期間の終了時までクォータにカウントされます。詳細については、「プライベート CA の削除」を参照してください。</p>	200
CA あたりのプライベート証明書の数 (有効期間)	1,000,000

API レートクォータ

次のクォータは、各リージョンと各アカウントの ACM API に適用されます。ACM は、API オペレーションに合わせて、さまざまなクォータで API リクエストをスロットリングします。スロットリングとは、1 秒あたりのリクエスト数に関するオペレーションのクォータを超えたことにより、ACM が有効なリクエストを拒否することを意味します。リクエストがスロットリングされると、ACM は `ThrottlingException` エラーを返します。以下の表に示しているのは、各 API オペレーションと、ACM がそのオペレーションに合わせてリクエストをスロットリングするクォータです。

Note

次の表に示す API アクションに加えて、ACM は IssueCertificate から外部 AWS Private CA アクションを呼び出すこともできます。の up-to-date レートクォータについては IssueCertificate、[「のエンドポイントとクォータ」](#) を参照してください AWS Private CA。

各 ACM API オペレーションの Requests-per-second クォータ

API コール	1 秒あたりのリクエスト
AddTagsToCertificate	5
DeleteCertificate	10
DescribeCertificate	10
ExportCertificate	5
GetAccountConfiguration	1
GetCertificate	10
ImportCertificate	1
ListCertificates	8
ListTagsForCertificate	10
PutAccountConfiguration	1
RemoveTagsFromCertificate	5
RenewCertificate	5
RequestCertificate	5
ResendValidationEmail	1
UpdateCertificateOptions	5

詳細については、「[AWS Certificate Manager API リファレンス](#)」を参照してください。

の料金 AWS Certificate Manager

AWS Certificate Managerで管理する SSL/TLS 証明書については、追加料金はかかりません。料金は、ウェブサイトまたはアプリケーションを実行するために作成した AWS リソースに対してのみ発生します。最新の ACM 料金情報については、AWS ウェブサイトの[AWS Certificate Manager 「サービス料金」](#)ページを参照してください。

のセキュリティ AWS Certificate Manager

のクラウドセキュリティが最優先事項 AWS です。お客様は AWS、セキュリティを最も重視する組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャからメリットを得られます。

セキュリティは、AWS とユーザーの間で共有される責任です。[責任共有モデル](#)では、これをクラウドのセキュリティおよびクラウド内のセキュリティと説明しています。

- クラウドのセキュリティ — クラウドで AWS サービスを実行するインフラストラクチャを保護する責任 AWS は にあります AWS 。 AWS また、 は、安全に使用できるサービスも提供します。コンプライアンス [AWS プログラム](#) コンプライアンスプログラム の一環として、サードパーティーの監査者は定期的にセキュリティの有効性をテストおよび検証。に適用されるコンプライアンスプログラムの詳細については AWS Certificate Manager、[「コンプライアンスプログラム AWS による対象範囲内のサービスコンプライアンスプログラム」](#) を参照してください。
- クラウドのセキュリティ — お客様の責任は、使用する AWS サービスによって決まります。また、お客様は、データの機密性、会社の要件、適用される法律や規制など、その他の要因についても責任を負います。

このドキュメントは、AWS Certificate Manager (ACM) の使用時に責任共有モデルを適用する方法を理解するのに役立ちます。以下のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するために ACM を設定する方法を示します。また、ACM リソースのモニタリングや保護に役立つ他の AWS のサービスの使用方法についても説明します。

トピック

- [でのデータ保護 AWS Certificate Manager](#)
- [の Identity and Access Management AWS Certificate Manager](#)
- [の耐障害性 AWS Certificate Manager](#)
- [AWS Certificate Manager内のインフラストラクチャセキュリティ](#)
- [ベストプラクティス](#)

でのデータ保護 AWS Certificate Manager

責任 AWS [共有モデル](#)、でのデータ保護に適用されます AWS Certificate Manager。このモデルで説明されているように、AWS はすべての を実行するグローバルインフラストラクチャを保護する責

任があります AWS クラウド。お客様は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する管理を維持する責任があります。また、使用する AWS のサービスのセキュリティ設定と管理タスクもユーザーの責任となります。データプライバシーの詳細については、[データプライバシーのよくある質問](#)を参照してください。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブログに投稿された[AWS 責任共有モデルおよび GDPR](#)のブログ記事を参照してください。

データ保護の目的で、認証情報を保護し AWS アカウント、AWS IAM Identity Center または AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーを設定することをお勧めします。この方法により、それぞれのジョブを遂行するために必要な権限のみが各ユーザーに付与されます。また、次の方法でデータを保護することもお勧めします：

- 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
- SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 は必須であり TLS 1.3 がお勧めです。
- で API とユーザーアクティビティのログ記録を設定します AWS CloudTrail。
- AWS 暗号化ソリューションと、内のすべてのデフォルトのセキュリティコントロールを使用します AWS のサービス。
- Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これらは、Amazon S3 に保存されている機密データの検出と保護を支援します。
- コマンドラインインターフェイスまたは API AWS を介してにアクセスするときに FIPS 140-2 検証済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エンドポイントの詳細については、「[連邦情報処理規格 \(FIPS\) 140-2](#)」を参照してください。

お客様の E メールアドレスなどの極秘または機密情報は、タグ、または名前フィールドなどの自由形式のテキストフィールドに配置しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、または AWS のサービス SDK を使用して ACM AWS CLI または他のを使用する場合も同様です。AWS SDKs 名前に使用する自由記述のテキストフィールドやタグに入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合があります。外部サーバーへの URL を提供する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するための認証情報を URL に含めないように強くお勧めします。

証明書の秘密鍵のセキュリティ

[パブリック証明書](#) をリクエストすると、(ACM) はパブリック/プライベートキーペアを生成します。AWS Certificate Manager [インポートされた証明書](#) の場合、キーペアが生成されます。パブリックキーは証明書の一部となります。ACM は証明書とそれに対応するプライベートキーを保存し、AWS Key Management Service (AWS KMS) を使用してプライベートキーを保護します。このプロセスの動作は次のようになります。

1. AWS リージョンで初めて証明書をリクエストまたはインポートすると、ACM はエイリアス `aws/acm` AWS KMS key で管理された を作成します。この KMS キーは、各 AWS アカウントと各 AWS リージョンで一意です。
2. ACM は、この KMS キーを使用して証明書のプライベートキーを暗号化します。ACM は暗号化されたバージョンのプライベートキーのみを保存します (ACM はプレーンテキスト形式でプライベートキーを保存しません)。ACM は同じ KMS キーを使用して、特定の AWS アカウントと特定の AWS リージョンのすべての証明書のプライベートキーを暗号化します。
3. 証明書を AWS Certificate Manager と統合されたサービスに関連付けると、ACM は証明書と暗号化されたプライベートキーをサービスに送信します。また、サービス AWS KMS が KMS キーを使用して証明書のプライベートキーを復号できるようにする Grant もに作成されます。許可の詳細については、「[AWS Key Management Service デベロッパーガイドの許可の使用](#)」を参照してください。ACM でサポートされているサービスの詳細については、「[と統合されたサービス AWS Certificate Manager](#)」を参照してください。

Note

自動的に作成された AWS KMS 権限はユーザーが制御できます。何らかの理由でこの許可を削除すると、統合サービスの ACM 機能は失われます。

4. 統合サービスは、KMS キーを使用してプライベートキーを復号化します。続いて、サービスは、証明書と復号された (プレーンテキスト) プライベートキーを使用してクライアントと安全な通信チャネル (SSL/TLS セッション) を確立します。
5. 証明書と統合サービスとの関連付けが解除されると、ステップ 3 で作成された許可は廃止されます。つまり、サービスは KMS キーを使用して証明書のプライベートキーを復号化できなくなります。

の Identity and Access Management AWS Certificate Manager

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御 AWS のサービス するのに役立つです。IAM 管理者は、ACM リソースを使用するための認証 (サインイン) および許可 (アクセス許可を持たせる) を行うことができる人を制御します。IAM は、追加料金なしで AWS のサービス 使用できる です。

トピック

- [対象者](#)
- [アイデンティティを使用した認証](#)

- [ポリシーを使用したアクセスの管理](#)
- [が IAM と AWS Certificate Manager 連携する方法](#)
- [のアイデンティティベースのポリシーの例 AWS Certificate Manager](#)
- [ACM API のアクセス許可: アクションとリソースのリファレンス](#)
- [AWS の AWS Certificate Manager 管理ポリシー](#)
- [ACM での条件キーの使用](#)
- [ACM でのサービスにリンクされたロール \(SLR\) の使用](#)
- [AWS Certificate Manager ID とアクセスのトラブルシューティング](#)

対象者

AWS Identity and Access Management (IAM) の使用方法は、ACM で行う作業によって異なります。

サービスユーザー – ACM サービスを使用してジョブを実行する場合は、必要な認証情報とアクセス許可を管理者が提供します。作業を実行するためにさらに多くの ACM の機能を使用するとき、追加の許可が必要になる場合があります。アクセスの管理方法を理解しておく、管理者に適切な許可をリクエストするうえで役立ちます。ACM の機能にアクセスできない場合は、「[AWS Certificate Manager ID とアクセスのトラブルシューティング](#)」を参照してください。

サービス管理者 – 社内の ACM リソースを担当している場合は、通常、ACM へのフルアクセスがあります。サービスのユーザーがどの ACM 機能やリソースにアクセスするかを決めるのは管理者の仕事です。その後、IAM 管理者にリクエストを送信して、サービスユーザーの権限を変更する必要があります。このページの情報を点検して、IAM の基本概念を理解してください。自社で ACM で IAM を使用する方法の詳細については、「[が IAM と AWS Certificate Manager 連携する方法](#)」を参照ください。

IAM 管理者 – IAM 管理者は、ACM へのアクセスを管理するポリシーの作成方法の詳細について確認する場合があります。IAM で使用できる ACM アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「[のアイデンティティベースのポリシーの例 AWS Certificate Manager](#)」を参照してください。

アイデンティティを使用した認証

認証とは、ID 認証情報 AWS を使用してにサインインする方法です。として、IAM ユーザーとして AWS アカウントのルートユーザー、または IAM ロールを引き受けて認証 (にサインイン AWS) される必要があります。

ID ソースを介して提供された認証情報を使用して、フェデレーテッド ID AWS としてサインインできます。AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center) ユーザー、会社のシングルサインオン認証、Google または Facebook の認証情報は、フェデレーション ID の例です。フェデレーテッド ID としてサインインする場合、IAM ロールを使用して、前もって管理者により ID フェデレーションが設定されています。フェデレーション AWS を使用してにアクセスすると、間接的にロールを引き受けることになります。

ユーザーのタイプに応じて、AWS Management Console または AWS アクセスポータルにサインインできます。へのサインインの詳細については AWS、「ユーザーガイド」の「[へのサインイン AWS アカウント](#)方法AWS サインイン」を参照してください。

AWS プログラムでにアクセスする場合、は Software Development Kit (SDK) とコマンドラインインターフェイス (CLI) AWS を提供し、認証情報を使用してリクエストに暗号で署名します。AWS ツールを使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要があります。推奨される方法を使用してリクエストを自分で署名する方法の詳細については、IAM [ユーザーガイドの API AWS リクエスト](#)の署名を参照してください。

使用する認証方法を問わず、追加セキュリティ情報の提供をリクエストされる場合もあります。例えば、AWS では、多要素認証 (MFA) を使用してアカウントのセキュリティを向上させることをお勧めします。詳細については、「AWS IAM Identity Center ユーザーガイド」の「[Multi-factor authentication](#)」(多要素認証) および「IAM ユーザーガイド」の「[AWSでの多要素認証 \(MFA\) の使用](#)」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー

を作成するときは AWS アカウント、アカウント内のすべての およびリソースへの AWS のサービス 完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウント ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインインすることでアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めします。ルートユーザーの認証情報は保護し、ルートユーザーでしか実行できないタスクを実行するときに使用します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについては、IAM ユーザーガイドの[ルートユーザー認証情報が必要なタスク](#)を参照してください。

フェデレーテッドアイデンティティ

ベストプラクティスとして、管理者アクセスを必要とするユーザーを含む人間のユーザーに、一時的な認証情報を使用してにアクセスするための ID プロバイダーとのフェデレーションの使用を要求 AWS のサービス します。

フェデレーティッド ID は、エンタープライズユーザーディレクトリ、ウェブ ID プロバイダー、AWS Directory Service、アイデンティティセンターディレクトリ、または ID ソースを通じて提供された認証情報 AWS のサービス を使用して にアクセスするユーザーです。フェデレーティッド ID が にアクセスすると AWS アカウント、ロールを引き受け、ロールは一時的な認証情報を提供します。

アクセスを一元管理する場合は、AWS IAM Identity Centerを使用することをお勧めします。IAM Identity Center でユーザーとグループを作成することも、独自の ID ソース内のユーザーとグループのセットに接続して同期して、すべての AWS アカウント とアプリケーションで使用することもできます。IAM Identity Center の詳細については、「AWS IAM Identity Center ユーザーガイド」の「[What is IAM Identity Center?](#)」(IAM Identity Center とは) を参照してください。

IAM ユーザーとグループ

[IAM ユーザー](#)は、単一のユーザーまたはアプリケーションに対して特定のアクセス許可 AWS アカウント を持つ 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情報を保有する IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただし、IAM ユーザーでの長期的な認証情報が必要な特定のユースケースがある場合は、アクセスキーをローテーションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの[長期的な認証情報を必要とするユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする](#)を参照してください。

[IAM グループ](#)は、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインインすることはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に権限を指定できます。多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで権限の管理が容易になります。例えば、IAMAdminsという名前のグループを設定して、そのグループにIAM リソースを管理する許可を与えることができます。

ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関連付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーには永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM ユーザー \(ロールではなく\) の作成が適している場合](#)」を参照してください。

IAM ロール

[IAM ロール](#)は、特定のアクセス許可 AWS アカウント を持つ 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーに似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロール を切り替える AWS Management Console ことで、[IAM ロール](#)を一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるには、または AWS API AWS CLI オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使

用します。ロールを使用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM ロールの使用](#)」を参照してください。

IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます：

- フェデレーションユーザーアクセス – フェデレーティッド ID に許可を割り当てるには、ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーティッド ID が認証されると、その ID はロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されます。フェデレーションの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[Creating a role for a third-party Identity Provider](#)」(サードパーティーアイデンティティプロバイダー向けロールの作成)を参照してください。IAM Identity Center を使用する場合は、許可セットを設定します。アイデンティティが認証後にアクセスできるものを制御するため、IAM Identity Center は、権限セットを IAM のロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細については、「AWS IAM Identity Center ユーザーガイド」の「[アクセス許可セット](#)」を参照してください。
- 一時的な IAM ユーザー権限 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる権限を一時的に IAM ロールで引き受けることができます。
- クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすることを、別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。クロスアカウントアクセス権を付与する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の では AWS のサービス、(ロールをプロキシとして使用する代わりに) ポリシーをリソースに直接アタッチできます。クロスアカウントアクセスにおけるロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM でのクロスアカウントのリソースへのアクセス](#)」を参照してください。
- クロスサービスアクセス — 一部の は、他の の機能 AWS のサービス を使用します AWS のサービス。例えば、あるサービスで呼び出しを行うと、通常そのサービスによって Amazon EC2 でアプリケーションが実行されたり、Amazon S3 にオブジェクトが保存されたりします。サービスでは、呼び出し元プリンシパルの許可、サービスロール、またはサービスリンクロールを使用してこれを行う場合があります。
- 転送アクセスセッション (FAS) – IAM ユーザーまたはロールを使用して でアクションを実行する場合 AWS、ユーザーはプリンシパルと見なされます。一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションがトリガーされることがあります。FAS は、 を呼び出すプリンシパルのアクセス許可を AWS のサービス、ダウンストリームサービス AWS のサービス へのリクエストのリクエストと組み合わせて使用します。FAS リクエストは、サービスが他の AWS のサービス またはリソースとのやり取りを完了する必要があるリクエストを受け取った場合にのみ行われます。この場合、両方のアクションを実行するため

のアクセス許可が必要です。FAS リクエストを行う際のポリシーの詳細については、「[転送アクセスセッション](#)」を参照してください。

- サービスロール - サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける [IAM ロール](#)です。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[AWS のサービスにアクセス許可を委任するロールの作成](#)」を参照してください。
- サービスにリンクされたロール - サービスにリンクされたロールは、にリンクされたサービスロールの一種です AWS のサービス。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き受けることができます。サービスにリンクされたロールは に表示され AWS アカウント、サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールのアクセス許可を表示できますが、編集することはできません。
- Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - IAM ロールを使用して、EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または AWS API リクエストを行うアプリケーションの一時的な認証情報を管理できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2 インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンスにアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得できます。詳細については、IAM ユーザーガイドの[Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに IAM ロールを使用して許可を付与する](#)を参照してください。

IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、IAM ユーザーガイドの([IAM ユーザーではなく\) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?](#)を参照してください。

ポリシーを使用したアクセスの管理

でアクセスを制御する AWS には、ポリシーを作成し、AWS ID またはリソースにアタッチします。ポリシーは AWS、アイデンティティまたはリソースに関連付けられているときにアクセス許可を定義する のオブジェクトです。 は、プリンシパル (ユーザー、ルートユーザー、またはロールセッション) がリクエストを行うときに、これらのポリシー AWS を評価します。ポリシーでの権限により、リクエストが許可されるか拒否されるかが決まります。ほとんどのポリシーは JSON ドキュメント AWS として に保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、IAM ユーザーガイドの[JSON ポリシー概要](#)を参照してください。

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプリンシパルがどんなリソースにどんな条件でアクションを実行できるかということです。

デフォルトでは、ユーザーやロールに権限はありません。IAM 管理者は、リソースで必要なアクションを実行するための権限をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理者はロールに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションの許可を定義します。例えば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。そのポリシーを持つユーザーは、AWS Management Console、AWS CLI または AWS API からロール情報を取得できます。

アイデンティティベースのポリシー

アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザーグループ、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティティにアタッチできる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行できるアクション、リソース、および条件をコントロールします。アイデンティティベースのポリシーを作成する方法については、IAM ユーザーガイドの [IAM ポリシーの作成](#) を参照してください。

アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたはマネージドポリシーに分類できます。インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれています。管理ポリシーは、内の複数のユーザー、グループ、ロールにアタッチできるスタンドアロンポリシーです AWS アカウント。管理ポリシーには、AWS 管理ポリシーとカスタマー管理ポリシーが含まれます。マネージドポリシーまたはインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、IAM ユーザーガイドの [マネージドポリシーとインラインポリシーの比較](#) を参照してください。

リソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベースのポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシー や Amazon S3 バケットポリシー があげられます。リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定のリソースへのアクセスを制御できます。ポリシーがアタッチされているリソースの場合、指定されたプリンシパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソースベースのポリシーでは、[プリンシパルを指定する](#) 必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユーザー、ロール、フェデレーテッドユーザー、または を含めることができます AWS のサービス。

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリシーでは、IAM の AWS マネージドポリシーを使用できません。

アクセスコントロールリスト (ACL)

アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロール) がリソースにアクセスするための許可を持つかを制御します。ACL はリソースベースのポリシーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Amazon S3、AWS WAF、および Amazon VPC は、ACLs。ACL の詳細については、Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイドの[アクセスコントロールリスト \(ACL\) の概要](#)を参照してください。

その他のポリシータイプ

AWS は、一般的ではない追加のポリシータイプをサポートします。これらのポリシータイプでは、より一般的なポリシータイプで付与された最大の権限を設定できます。

- **アクセス許可の境界** - アクセス許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーによって IAM エンティティ (IAM ユーザーまたはロール) に付与できる権限の上限を設定する高度な機能です。エンティティにアクセス許可の境界を設定できます。結果として得られる権限は、エンティティのアイデンティティベースポリシーとそのアクセス許可の境界の共通部分になります。Principal フィールドでユーザーまたはロールを指定するリソースベースのポリシーでは、アクセス許可の境界は制限されません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、権限は無効になります。アクセス許可の境界の詳細については、IAM ユーザーガイドの[IAM エンティティのアクセス許可の境界](#)を参照してください。
- **サービスコントロールポリシー (SCPs)** - SCPs は、の組織または組織単位 (OU) に対する最大アクセス許可を指定する JSON ポリシーです AWS Organizations。AWS Organizations は、AWS アカウント ビジネスが所有する複数の をグループ化して一元管理するサービスです。組織内のすべての機能を有効にすると、サービスコントロールポリシー (SCP) を一部またはすべてのアカウントに適用できます。SCP は、各 を含むメンバーアカウントのエンティティのアクセス許可を制限します AWS アカウントのルートユーザー。Organizations と SCP の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「[SCP の仕組み](#)」を参照してください。
- **セッションポリシー** - セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーションユーザーの一時的なセッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。結果としてセッションの権限は、ユーザーまたはロールのアイデンティティベースポリシーとセッションポリシーの共通部分になります。また、リソースベースのポリシーから権限が派生する場合があります。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、権限は無効になります。詳細については、IAM ユーザーガイドの[セッションポリシー](#)を参照してください。

複数のポリシータイプ

1つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成される権限を理解するのがさらに難しくなります。複数のポリシータイプが関与する場合にリクエストを許可するかどうか AWS を決定する方法については、IAM ユーザーガイドの [「ポリシー評価ロジック」](#) を参照してください。

が IAM と AWS Certificate Manager 連携する方法

IAM を使用して ACM へのアクセスを管理する前に、ACM で利用できる IAM の機能について学びます。

で利用できる IAM の機能 AWS Certificate Manager

IAM 機能	ACM サポート
アイデンティティベースのポリシー	あり
リソースベースのポリシー	なし
ポリシーアクション	あり
ポリシーリソース	はい
ポリシー条件キー (サービス固有)	はい
ACL	なし
ABAC (ポリシー内のタグ)	部分的
一時的な認証情報	あり
プリンシパル権限	あり
サービスロール	いいえ
サービスリンクロール	あり

ACM およびその他の AWS のサービスがほとんどの IAM 機能と連携する方法の概要を把握するには、「IAM ユーザーガイド」の [AWS 「IAM と連携する のサービス」](#) を参照してください。

ACM のアイデンティティベースのポリシー

アイデンティティベースポリシーをサポートする

アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーグループ、ロールなど、アイデンティティにアタッチできる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行できるアクション、リソース、および条件をコントロールします。アイデンティティベースのポリシーを作成する方法については、IAM ユーザーガイドの[IAM ポリシーの作成](#)を参照してください。

IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否するアクションとリソース、およびアクションを許可または拒否する条件を指定できます。プリンシパルは、それが添付されているユーザーまたはロールに適用されるため、アイデンティティベースのポリシーでは指定できません。JSON ポリシーで使用できるすべての要素について学ぶには、IAM ユーザーガイドの[IAM JSON ポリシーの要素のリファレンス](#)を参照してください。

ACM のアイデンティティベースのポリシーの例

ACM アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「[アイデンティティベースのポリシーの例 AWS Certificate Manager](#)」を参照してください。

ACM 内のリソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーのサポートなし

リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベースのポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定のリソースへのアクセスを制御できます。ポリシーがアタッチされているリソースの場合、指定されたプリンシパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソースベースのポリシーでは、[プリンシパルを指定する](#)必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユーザー、ロール、フェデレーテッドユーザー、またはを含めることができます AWS のサービス。

クロスアカウントアクセスを有効にするには、アカウント全体、または別のアカウントの IAM エンティティをリソースベースのポリシーのプリンシパルとして指定します。リソースベースのポリシーにクロスアカウントのプリンシパルを追加しても、信頼関係は半分しか確立されない点に注意してください。プリンシパルとリソースが異なる がある場合 AWS アカウント、信頼されたアカウントの IAM 管理者は、プリンシパルエンティティ (ユーザーまたはロール) にリソースへのアクセス許可も付与する必要があります。IAM 管理者は、アイデンティティベースのポリシーをエンティティにアタッチすることで権限を付与します。ただし、リソースベースのポリシーで、同じアカウントのプリンシパルへのアクセス権が付与されている場合は、アイデンティティベースのポリシーをさらに付与する必要はありません。詳細については、[「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのクロスアカウントリソースアクセス」](#)を参照してください。

ACM のポリシーアクション

ポリシーアクションに対するサポート	あり
-------------------	----

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプリンシパルがどんなリソースにどんな条件でアクションを実行できるかということです。

JSON ポリシーの Action 要素には、ポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアクションが記述されます。ポリシーアクションの名前は通常、関連付けられた AWS API オペレーションと同じです。一致する API オペレーションのない許可のみのアクションなど、いくつかの例外があります。また、ポリシーに複数のアクションが必要なオペレーションもあります。これらの追加アクションは、依存アクションと呼ばれます。

このアクションは、関連付けられたオペレーションを実行するための権限を付与するポリシーで使用されます。

ACM アクションのリストを確認するには、「サービス認可リファレンス」の「[AWS Certificate Managerで定義されるアクション](#)」を参照してください。

ACM のポリシーアクションは、アクションの前に以下のプレフィックスを使用します。

```
acm
```

単一のステートメントで複数のアクションを指定するには、アクションをカンマで区切ります。

```
"Action": [  
  "acm:action1",
```

```
"acm:action2"  
]
```

ACM アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「[のアイデンティティベースのポリシーの例 AWS Certificate Manager](#)」を参照してください。

ACM のポリシーリソース

ポリシーリソースに対するサポート	あり
------------------	----

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプリンシパルがどのリソースにどのような条件でアクションを実行できるかということです。

Resource JSON ポリシー要素は、アクションが適用されるオブジェクトを指定します。ステートメントには、Resource または NotResource 要素を含める必要があります。ベストプラクティスとして、[Amazon リソースネーム \(ARN\)](#) を使用してリソースを指定します。これは、リソースレベルの許可と呼ばれる特定のリソースタイプをサポートするアクションに対して実行できます。

オペレーションのリスト化など、リソースレベルの権限をサポートしないアクションの場合は、ステートメントがすべてのリソースに適用されることを示すために、ワイルドカード (*) を使用します。

```
"Resource": "*"
```

ACM リソースのタイプとその ARN のリストを確認するには、「サービス認可リファレンス」の「[AWS Certificate Manager で定義されるリソース](#)」を参照してください。どのアクションで各リソースの ARN を指定できるかについては、「[AWS Certificate Manager で定義されるアクション](#)」を参照してください。

ACM アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「[のアイデンティティベースのポリシーの例 AWS Certificate Manager](#)」を参照してください。

ACM のポリシー条件キー

サービス固有のポリシー条件キーのサポート	あり
----------------------	----

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプリンシパルがどんなリソースにどんな条件でアクションを実行できるかということです。

Condition 要素 (または Condition ブロック) を使用すると、ステートメントが有効な条件を指定できます。Condition 要素はオプションです。イコールや未満などの [条件演算子](#) を使用して条件式を作成することで、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。

1 つのステートメントに複数の Condition 要素を指定する場合、または 1 つの Condition 要素に複数のキーを指定する場合、AWS では AND 論理演算子を使用してそれらを評価します。1 つの条件キーに複数の値を指定すると、は論理 OR オペレーションを使用して条件 AWS を評価します。ステートメントの権限が付与される前にすべての条件が満たされる必要があります。

条件を指定する際にプレースホルダー変数も使用できます。例えば IAM ユーザーに、IAM ユーザー名がタグ付けされている場合のみリソースにアクセスできる権限を付与することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの [IAM ポリシーの要素: 変数およびタグ](#) を参照してください。

AWS は、グローバル条件キーとサービス固有の条件キーをサポートします。すべての AWS グローバル条件キーを確認するには、「IAM ユーザーガイド」の [AWS 「グローバル条件コンテキストキー」](#) を参照してください。

ACM の条件キーのリストを確認するには、「サービス認可リファレンス」の [「AWS Certificate Manager の条件キー」](#) を参照してください。条件キーを使用できるアクションとリソースについては、「[で定義されるアクション AWS Certificate Manager](#)」を参照してください。

ACM アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「[のアイデンティティベースのポリシーの例 AWS Certificate Manager](#)」を参照してください。

ACM の ACL

ACL のサポート

なし

アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロール) がリソースにアクセスするための許可を持つかをコントロールします。ACL はリソースベースのポリシーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

ACM での ABAC

ABAC (ポリシー内のタグ) のサポート

部分的

属性ベースのアクセス制御 (ABAC) は、属性に基づいてアクセス許可を定義する認可戦略です。では AWS、これらの属性はタグと呼ばれます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および多くの AWS リソースにアタッチできます。エンティティとリソースのタグ付けは、ABAC の最初の手順です。その後、プリンシパルのタグがアクセスしようとしているリソースのタグと一致した場合にオペレーションを許可するように ABAC ポリシーをします。

ABAC は、急成長する環境やポリシー管理が煩雑になる状況で役立ちます。

タグに基づいてアクセスを管理するには、`aws:ResourceTag/key-name`、`aws:RequestTag/key-name`、または `aws:TagKeys` の条件キーを使用して、ポリシーの [条件要素](#) でタグ情報を提供します。

サービスがすべてのリソースタイプに対して 3 つの条件キーすべてをサポートする場合、そのサービスの値はありです。サービスが一部のリソースタイプに対してのみ 3 つの条件キーのすべてをサポートする場合、値は「部分的」になります。

ABAC の詳細については、IAM ユーザーガイドの [ABAC とは?](#) を参照してください。ABAC をセットアップするステップを説明するチュートリアルについては、IAM ユーザーガイドの [属性に基づくアクセスコントロール \(ABAC\) を使用する](#) を参照してください。

ACM での一時的な認証情報の使用

一時的な認証情報のサポート	あり
---------------	----

一部の は、一時的な認証情報を使用してサインインすると機能 AWS のサービスしません。一時的な認証情報 AWS のサービス を使用する などの詳細については、IAM ユーザーガイドの [AWS のサービス「IAM と連携する」](#) を参照してください。

ユーザー名とパスワード以外の AWS Management Console 方法で にサインインする場合、一時的な認証情報を使用します。例えば、会社の Single Sign-On (SSO) リンク AWS を使用して にアクセスすると、そのプロセスによって一時的な認証情報が自動的に作成されます。また、ユーザーとしてコンソールにサインインしてからロールを切り替える場合も、一時的な認証情報が自動的に作成されます。ロールの切り替えに関する詳細については、IAM ユーザーガイドの [ロールへの切り替え \(コンソール\)](#) を参照してください。

一時的な認証情報は、AWS CLI または AWS API を使用して手動で作成できます。その後、これらの一時的な認証情報を使用して .AWS recommends にアクセスできます AWS。これは、長期的なアクセスキーを使用する代わりに、一時的な認証情報を動的に生成することを推奨しています。詳細については、[IAM の一時的セキュリティ認証情報](#) を参照してください。

ACM のクロスサービスプリンシパル許可

フォワードアクセスセッション (FAS) をサポート **あり**

IAM ユーザーまたはロールを使用してアクションを実行すると AWS、プリンシパルと見なされます。一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションがトリガーされることがあります。FAS は、 を呼び出すプリンシパルのアクセス許可を AWS のサービス、ダウンストリームサービス AWS のサービス へのリクエストのリクエストと組み合わせて使用します。FAS リクエストは、サービスが他の AWS のサービス またはリソースとのやり取りを完了する必要があるリクエストを受け取った場合にのみ行われます。この場合、両方のアクションを実行するためのアクセス許可が必要です。FAS リクエストを行う際のポリシーの詳細については、「[転送アクセスセッション](#)」を参照してください。

ACM のサービスロール

サービスロールのサポート **いいえ**

サービスロールとは、サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける [IAM ロール](#)です。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[AWS のサービスにアクセス許可を委任するロールの作成](#)」を参照してください。

Warning

サービスロールのアクセス許可を変更すると、ACM の機能が阻害される可能性があります。ACM が指示する場合以外は、サービスロールを編集しないでください。

ACM のサービスリンクロール

サービスリンクロールのサポート **あり**

サービスにリンクされたロールは、にリンクされたサービスロールの一種です AWS のサービス。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き受けることができます。サービ

スにリンクされたロールは に表示され AWS アカウント、サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールのアクセス許可を表示できますが、編集することはできません。

サービスリンクロールの作成または管理の詳細については、[IAM と提携するAWS のサービス](#)を参照してください。表の中から、[Service-linked role] (サービスにリンクされたロール) 列に Yes と記載されたサービスを見つけます。サービスリンクロールに関するドキュメントをサービスで表示するには、はい リンクを選択します。

のアイデンティティベースのポリシーの例 AWS Certificate Manager

デフォルトでは、ユーザーおよびロールには、ACM リソースを作成または変更するアクセス許可はありません。また、AWS Command Line Interface (AWS CLI) AWS Management Console、または AWS API を使用してタスクを実行することはできません。IAM 管理者は、リソースで必要なアクションを実行するための権限をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理者はロールに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き受けることができます。

これらサンプルの JSON ポリシードキュメントを使用して、IAM アイデンティティベースのポリシーを作成する方法については、IAM ユーザーガイドの[IAM ポリシーの作成](#)を参照してください。

ACM が定義するアクションとリソースタイプ (リソースタイプごとの ARN の形式を含む) の詳細については、「サービス認可リファレンス」の「[AWS Certificate Managerのアクション、リソース、および条件キー](#)」を参照してください。

トピック

- [ポリシーのベストプラクティス](#)
- [ACM コンソールの使用](#)
- [自分の権限の表示をユーザーに許可する](#)
- [証明書の一覧](#)
- [証明書の取得](#)
- [証明書のインポート](#)
- [証明書の削除](#)

ポリシーのベストプラクティス

アイデンティティベースのポリシーは、ユーザーのアカウントで誰かが ACM リソースを作成、アクセス、または削除できるかどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウント

に料金が発生する可能性があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際には、以下のガイドラインと推奨事項に従ってください:

- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する – ユーザーとワークロードにアクセス許可を付与するには、多くの一般的なユースケースにアクセス許可を付与する AWS 管理ポリシーを使用します。これらはで使用できます AWS アカウント。ユースケースに固有の AWS カスタマー管理ポリシーを定義して、アクセス許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[AWS マネージドポリシー](#)」または「[ジョブ機能のAWS マネージドポリシー](#)」を参照してください。
- 最小特権を適用する – IAM ポリシーで許可を設定する場合は、タスクの実行に必要な許可のみを付与します。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細については、IAM ユーザーガイドの[IAM でのポリシーとアクセス許可](#)を参照してください。
- IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する - ポリシーに条件を追加して、アクションやリソースへのアクセスを制限できます。例えば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを SSL を使用して送信するように指定できます。条件を使用して、などの特定の を介してサービスアクションが使用される場合に AWS のサービス、サービスアクションへのアクセスを許可することもできます AWS CloudFormation。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の [IAM JSON policy elements: Condition](#) (IAM JSON ポリシー要素:条件) を参照してください。
- IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な権限を確保する - IAM Access Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM アクセスアナライザーは 100 を超えるポリシーチェックと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーの作成をサポートします。詳細については、IAM ユーザーガイドの[IAM Access Analyzer ポリシーの検証](#)を参照してください。
- 多要素認証 (MFA) を要求する – で IAM ユーザーまたはルートユーザーを必要とするシナリオがある場合は AWS アカウント、セキュリティを強化するために MFA を有効にします。API オペレーションが呼び出されるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、IAM ユーザーガイドの[MFA 保護 API アクセスの設定](#)を参照してください。

IAM でのベストプラクティスの詳細については、IAM ユーザーガイドの[IAM でのセキュリティのベストプラクティス](#)を参照してください。

ACM コンソールの使用

AWS Certificate Manager コンソールにアクセスするには、最小限のアクセス許可のセットが必要です。これらのアクセス許可により、の ACM リソースの詳細を一覧表示および表示できます AWS アカウント。最小限必要な許可よりも制限が厳しいアイデンティティベースのポリシーを作成すると、そのポリシーを持つエンティティ (ユーザーまたはロール) に対してコンソールが意図したとおりに機能しません。

AWS CLI または AWS API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソールアクセス許可を付与する必要はありません。代わりに、実行しようとしている API オペレーションに一致するアクションのみへのアクセスが許可されます。

ユーザーとロールが引き続き ACM コンソールを使用できるようにするには、エンティティに ACM *AWSCertificateManagerReadOnly* AWS 管理ポリシーもアタッチします。詳細については、IAM ユーザーガイドの[ユーザーへの許可の追加](#)を参照してください。

自分の権限の表示をユーザーに許可する

この例では、ユーザーアイデンティティにアタッチされたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM ユーザーに許可するポリシーの作成方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS CLI または AWS API を使用してプログラムでこのアクションを実行するアクセス許可が含まれています。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsWithUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam>ListAttachedGroupPolicies",
        "iam>ListGroupPolicies",
        "iam>ListPolicyVersions",
        "iam>ListPolicies",
        "iam>ListUsers"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
```

証明書の一覧

次のポリシーを使用すると、ユーザーはユーザーアカウントのすべての ACM 証明書を一覧表示できます。

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement":[
        {
            "Effect":"Allow",
            "Action":"acm>ListCertificates",
            "Resource":"*"
        }
    ]
}
```

Note

このアクセス許可は、ACM 証明書を Elastic Load Balancing および CloudFront コンソールに表示するために必要です。

証明書の取得

次のポリシーを使用すると、ユーザーは特定の ACM 証明書を取得できます。

```
{
    "Version":"2012-10-17",
```

```
"Statement":{
  "Effect":"Allow",
  "Action":"acm:GetCertificate",
  "Resource":"arn:aws:acm:region:account:certificate/certificate_ID"
}
```

証明書のインポート

次のポリシーを使用すると、ユーザーは証明書をインポートできます。

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":{
    "Effect":"Allow",
    "Action":"acm:ImportCertificate",
    "Resource":"arn:aws:acm:region:account:certificate/certificate_ID"
  }
}
```

証明書の削除

次のポリシーを使用すると、ユーザーは特定の ACM 証明書を削除できます。

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":{
    "Effect":"Allow",
    "Action":"acm>DeleteCertificate",
    "Resource":"arn:aws:acm:region:account:certificate/certificate_ID"
  }
}
```

ACM API のアクセス許可: アクションとリソースのリファレンス

アクセスコントロールをセットアップし、IAM ユーザーまたはロールにアタッチできるアクセス権限ポリシーを作成するときは、以下の表をリファレンスとして使用できます。表の最初の列には、各 AWS Certificate Manager API オペレーションが一覧表示されます。ポリシーの Action 要素でアクションを指定します。残りの列では、追加情報が示されます。

ACM ポリシーの IAM ポリシー要素を使用して、条件を表現できます。完全なリストについては、IAM ユーザーガイドの「[利用可能なキー](#)」を参照してください。

Note

アクションを指定するには、API オペレーション名 (acm:RequestCertificate など) の前に acm: プレフィックスを使用します。

ACM API オペレーションとアクセス許可

ACM API オペレーション	必要なアクセス許可 (API オペレーション)	リソース
AddTagsToCertificate	acm:AddTagsToCertificate	arn:aws:acm: <i>region</i> : <i>account</i> :certificate/ <i>certificate_ID</i>
DeleteCertificate	acm>DeleteCertificate	arn:aws:acm: <i>region</i> : <i>account</i> :certificate/ <i>certificate_ID</i>
DescribeCertificate	acm:DescribeCertificate	arn:aws:acm: <i>region</i> : <i>account</i> :certificate/ <i>certificate_ID</i>
ExportCertificate	acm:ExportCertificate	arn:aws:acm: <i>region</i> : <i>account</i> :certificate/ <i>certificate_ID</i>
GetAccountConfiguration	acm:GetAccountConfiguration	*
GetCertificate	acm:GetCertificate	arn:aws:acm: <i>region</i> : <i>account</i> :certificate/ <i>certificate_ID</i>
ImportCertificate	acm:ImportCertificate	arn:aws:acm: <i>region</i> : <i>account</i> :certificate/* または

ACM API オペレーション	必要なアクセス許可 (API オペレーション)	リソース
		*
ListCertificates	acm:ListCertificates	*
ListTagsForCertificate	acm:ListTagsForCertificate	arn:aws:acm: <i>region</i> : <i>account</i> :certificate/ <i>certificate_ID</i>
PutAccountConfiguration	acm:PutAccountConfiguration	*
RemoveTagsFromCertificate	acm:RemoveTagsFromCertificate	arn:aws:acm: <i>region</i> : <i>account</i> :certificate/ <i>certificate_ID</i>
RequestCertificate	acm:RequestCertificate	arn:aws:acm: <i>region</i> : <i>account</i> :certificate/* または *
ResendValidationEmail	acm:ResendValidationEmail	arn:aws:acm: <i>region</i> : <i>account</i> :certificate/ <i>certificate_ID</i>
UpdateCertificateOptions	acm:UpdateCertificateOptions	arn:aws:acm: <i>region</i> : <i>account</i> :certificate/ <i>certificate_ID</i>

AWS の AWS Certificate Manager 管理ポリシー

AWS マネージドポリシーは、AWS が作成および管理するスタンドアロンポリシーです。AWS マネージドポリシーは、多くの一般的なユースケースでアクセス許可を提供できるように設計されているため、ユーザー、グループ、ロールへのアクセス許可の割り当てを開始できます。

AWS マネージドポリシーは、ご利用の特定のユースケースに対して最小特権のアクセス許可を付与しない場合があることにご注意ください。AWS のすべてのお客様が使用できるようになるのを避けるためです。ユースケース別に[カスタマー管理ポリシー](#)を定義することで、アクセス許可を絞り込むことをお勧めします。

AWS 管理ポリシーで定義したアクセス権限は変更できません。AWS が AWS マネージドポリシーに定義されているアクセス許可を更新すると、更新はポリシーがアタッチされているすべてのプリンシパルアイデンティティ (ユーザー、グループ、ロール) に影響します。新しい AWS のサービスを起動するか、既存のサービスで新しい API オペレーションが使用可能になると、AWS が AWS マネージドポリシーを更新する可能性が最も高くなります。

詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[AWS 管理ポリシー](#)」を参照してください。

AWSCertificateManagerReadOnly

このポリシーは、ACM 証明書への読み取り専用アクセスを提供します。これにより、ユーザーは、概要表示、一覧表示、そして ACM 証明書の取得ができます。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:ListCertificates",
        "acm:GetCertificate",
        "acm:ListTagsForCertificate",
        "acm:GetAccountConfiguration"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

コンソールでこの AWS 管理ポリシーを表示するには、<https://console.aws.amazon.com/iam/home#policies/arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerReadOnly> にアクセスします。

AWSCertificateManagerFullAccess

このポリシーは、すべての ACM アクションとリソースへのフルアクセスを提供します。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "acm:*"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/acm.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCertificateManager*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:AWSServiceName": "acm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/acm.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCertificateManager*"
    }
  ]
}
```

コンソールでこの AWS 管理ポリシーを表示するには、<https://console.aws.amazon.com/iam/home#policies/arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerFullAccess> にアクセスします。

AWS 管理ポリシーの ACM 更新

ACM の AWS 管理ポリシーの更新に関する詳細を、このサービスがこれらの変更の追跡を開始した以降の分について表示します。このページの変更に関する自動通知については、ACM [ドキュメント履歴](#) ページの RSS フィードを購読してください。

変更	説明	日付
GetAccountConfiguration AWSCertificateManagerReadOnly ポリシーのサポートを追加。	AWSCertificateManagerReadOnly ポリシーに GetAccountConfiguration API アクションを呼び出すアクセス許可が含まれるようになりました。	2021 年 3 月 3 日
ACM が変更の追跡を開始	ACM が AWS 管理ポリシーの変更の追跡を開始しました。	2021 年 3 月 3 日

ACM での条件キーの使用

AWS Certificate Manager は、AWS Identity and Access Management (IAM) [条件キー](#) を使用して、証明書リクエストへのアクセスを制限します。IAM ポリシーまたはサービスコントロールポリシー (SCP) の条件キーを使用して、組織のガイドラインに準拠した証明書リクエストを作成できます。

Note

ACM 条件キーを `aws:PrincipalArn` などの AWS [グローバル条件キー](#) と組み合わせて、アクションを特定のユーザーまたはロールにさらに制限できます。

ACM のサポートされている条件

ACM API オペレーションとサポートされている条件

条件キー	サポートされている ACM API オペレーション	型	説明
acm:ValidationMethod	RequestCertificate	文字列 (EMAIL、DNS)	ACM 検証方法 に基づいてリクエストをフィルタリング
acm:DomainNames	RequestCertificate	ArrayOfString	ACM リクエストの ドメイン名 に基づいてフィルタリング
acm:KeyAlgorithm	RequestCertificate	文字列	ACM キーアルゴリズムとサイズ に基づいてリクエストをフィルタリング
acm:CertificateTransparencyLogging	RequestCertificate	文字列 (ENABLED、DISABLED)	ACM 証明書の透明性ログ記録設定 に基づいてリクエストをフィルタリング
acm:CertificateAuthority	RequestCertificate	ARN	ACM リクエストの 認証機関 に基づいてリクエストをフィルタリング

例 1: 検証方法の制限

次のポリシーは、arn:aws:iam::123456789012:role/AllowedEmailValidation ロールを使用して行われたリクエストを除き、[Eメール検証](#)方式を使用する新しい証明書リクエストを拒否します。

```
{
```

```
"Version":"2012-10-17",
"Statement":{
  "Effect":"Deny",
  "Action":"acm:RequestCertificate",
  "Resource":"*",
  "Condition":{
    "StringLike" : {
      "acm:ValidationMethod":"EMAIL"
    },
    "ArnNotLike": {
      "aws:PrincipalArn": [ "arn:aws:iam::123456789012:role/
AllowedEmailValidation" ]
    }
  }
}
```

例 2: ワイルドカードドメインの防止

次のポリシーは、ワイルドカードドメインを使用する新しい ACM 証明書リクエストをすべて拒否します。

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":{
    "Effect":"Deny",
    "Action":"acm:RequestCertificate",
    "Resource":"*",
    "Condition": {
      "ForAnyValue:StringLike": {
        "acm:DomainNames": [
          "${*}.*"
        ]
      }
    }
  }
}
```

例 3: 証明書ドメインの制限

次のポリシーは、末尾が *.amazonaws.com ではないドメインの新しい ACM 証明書リクエストをすべて拒否します。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Deny",
    "Action": "acm:RequestCertificate",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "ForAnyValue:StringNotLike": {
        "acm:DomainNames": [ "*.amazonaws.com" ]
      }
    }
  }
}
```

ポリシーを特定のサブドメインにさらに制限することができます。このポリシーは、すべてのドメインが少なくとも 1 つの条件付きドメイン名と一致するリクエストのみを許可します。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Deny",
    "Action": "acm:RequestCertificate",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "ForAllValues:StringNotLike": {
        "acm:DomainNames": [ "support.amazonaws.com", "developer.amazonaws.com" ]
      }
    }
  }
}
```

例 4: キーアルゴリズムの制限

次のポリシーは、条件キー StringNotLike を使用して、ECDSA 384 ビット (EC_secp384r1) キーアルゴリズムで要求された証明書のみを許可します。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Deny",
    "Action": "acm:RequestCertificate",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringNotLike": {
        "acm:KeyAlgorithm": "EC_secp384r1"
      }
    }
  }
}
```

次のポリシーは、条件キー StringLike とワイルドカード * のマッチングを使用して、いずれかの RSA キーアルゴリズムを使用する ACM での新しい証明書のリクエストを防ぎます。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Deny",
    "Action": "acm:RequestCertificate",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "acm:KeyAlgorithm": "RSA*"
      }
    }
  }
}
```


例 5: 認証機関の制限

以下のポリシーは、提供された Private Certificate Authority (PCA) ARN を使用するプライベート証明書のリクエストのみを許可します。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Deny",
    "Action": "acm:RequestCertificate",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringNotLike": {
        "acm:CertificateAuthority": "arn:aws:acm-
pca:region:account:certificate-authority/CA_ID"
      }
    }
  }
}
```

このポリシーは `acm:CertificateAuthority` 条件を使用して、Amazon Trust Services が発行した公的に信頼できる証明書のリクエストのみを許可します。認証機関 ARN を `false` に設定すると、PCA からのプライベート証明書のリクエストが防止されます。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Deny",
    "Action": "acm:RequestCertificate",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "Null": {
        "acm:CertificateAuthority": "false"
      }
    }
  }
}
```

ACM でのサービスにリンクされたロール (SLR) の使用

AWS Certificate Manager は、AWS Identity and Access Management (IAM) [サービスにリンクされたロール](#)を使用して、マネージド ACM 証明書の自動更新を有効にします。サービスにリンクされたロール (SLR) は、ACM のサービスに直接リンクされた一意のタイプの IAM ロールです。SLR は、ACM によって事前定義されており、ユーザーの代わりにサービスから他の AWS のサービスを呼び出す必要のあるアクセス許可がすべて含まれています。

SLR を使用すると、無人証明書の署名に必要なアクセス許可を手動で追加する必要がなくなるため、ACM の設定が簡単になります。ACM は、この SLR のアクセス許可を定義します。特に定義されている場合を除き、ACM のみがそのロールを引き受けることができます。定義されるアクセス許可は、信頼ポリシーとアクセス許可ポリシーに含まれており、そのアクセス許可ポリシーを他の IAM エンティティにアタッチすることはできません。

SLR をサポートする他のサービスの情報については、[\[AWS Services That Work with IAM\]](#) (IAM と連携するサービス) を参照して、[Service-Linked Role] (サービスリンクロール) 列が [Yes] (はい) となっているサービスを探してください。SLR に関するドキュメントをサービスで表示するには、[はい] リンクを選択します。

ACM の SLR アクセス許可

ACM は、Amazon Certificate Manager サービスロールポリシーという名前の SLR を使用します。

AWSServiceRoleForCertificateManager SLR は、次のサービスを信頼してロールを引き受けます。

- `acm.amazonaws.com`

ロールのアクセス許可ポリシーは、指定したリソースに対して以下のアクションを実行することを ACM に許可します。

- アクション:"*" での `acm-pca:IssueCertificate`、`acm-pca:GetCertificate`

SLR の作成、編集、削除を IAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロールなど) に許可するには、アクセス許可を設定する必要があります。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[サービスリンクロールのアクセス許可](#)」を参照してください。

⚠ Important

ACM では、アカウントに SLR が存在するかどうかを判断できないという警告が表示されることがあります。必要な `iam:GetRole` アクセス許可がすでにアカウントの ACM SLR に付与されている場合、SLR の作成後にアラートは再発しません。再発する場合は、管理者またはアカウント管理者が `iam:GetRole` アクセス許可を ACM に付与するか、アカウントを ACM 管理ポリシー `AWSCertificateManagerFullAccess` に関連付けます。

ACM の SLR の作成

ACM で使用する SLR を手動で作成する必要はありません。AWS Management Console、または AWS API を使用して ACM 証明書を発行すると、証明書に署名するプライベート CA を初めて選択したときに AWS CLI、ACM によって SLR が作成されます。

アカウントに SLR が存在するかどうかを ACM が判断できないというメッセージが表示された場合は、AWS Private CA が必要とする読み取りアクセス許可がアカウントに付与されていない可能性があります。これにより、SLR のインストールが妨げられることはなく、証明書を発行することはできますが、問題を解決するまで ACM は証明書を自動的に更新できません。(詳細については、[ACM のサービスにリンクされたロール \(SLR\) に関する問題](#) を参照してください)。

⚠ Important

この SLR がアカウントに表示されるのは、このロールでサポートされている機能を使用する別のサービスでアクションが完了した場合です。また、2017 年 1 月 1 日より前に ACM サービスを使用していた場合、SLRs のサポートが開始された時点で、ACM はアカウントに `AWSServiceRoleForCertificateManager` ロールを作成しました。詳細については、「[IAM アカウントに新しいロールが表示される](#)」を参照してください。

この SLR を削除した後で再度作成する必要がある場合は、次のいずれかの方法を使用できます。

- IAM コンソールで、ロール、ロール を作成する、Certificate Manager を選択して、CertificateManagerServiceRolePolicy ユースケースで新しいロールを作成します。
- IAM API [CreateServiceLinkedRole](#) または対応する AWS CLI コマンド を使用して [create-service-linked-role](#)、`acm.amazonaws.com` サービス名で SLR を作成します。

詳細については、IAM ユーザーガイドの「[サービスリンクロールの作成](#)」を参照してください。

ACM の SLR の編集

ACM では、AWSServiceRoleForCertificateManager サービスにリンクされたロールを編集することはできません。ロールは多くのエンティティにより参照されるため、SLR を作成した後、ロールの名前を変更することはできません。ただし、IAM を使用したロール記述の編集はできます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[サービスリンクロールの編集](#)」を参照してください。

ACM の SLR の削除

通常、AWSServiceRoleForCertificateManager SLR を削除する必要はありません。ただし、IAM コンソール、AWS CLI または AWS API を使用して、ロールを手動で削除できます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[サービスにリンクされたロールの削除](#)」を参照してください。

ACM SLR でサポートされるリージョン

ACM AWS Private CA は、ACM と の両方が利用可能なすべてのリージョンで SLRs の使用をサポートします。詳細については、「[AWS リージョンとエンドポイント](#)」を参照してください。

リージョン名	リージョン識別子	ACM のサポート
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	はい
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	はい
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	はい
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	はい
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	はい
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	はい
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	はい
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	はい
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	はい
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	はい
カナダ (中部)	ca-central-1	はい

リージョン名	リージョン識別子	ACM のサポート
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	はい
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	はい
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	はい
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	はい
欧州 (パリ)	eu-west-3	はい
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	はい
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	はい
AWS GovCloud (米国東部) 東部	us-gov-east-1	はい

AWS Certificate Manager ID とアクセスのトラブルシューティング

次の情報は、ACM と IAM を使用する際に発生する可能性がある一般的な問題の診断や修復に役立ちます。

トピック

- [ACM でアクションを実行する権限がない](#)
- [ACM で証明書をリクエストする権限がない](#)
- [iam を実行する権限がありません。PassRole](#)
- [自分の 以外のユーザーに ACM リソース AWS アカウント へのアクセスを許可したい](#)

ACM でアクションを実行する権限がない

「I am not authorized to perform an action in Amazon Bedrock」というエラーが表示された場合、そのアクションを実行できるようにポリシーを更新する必要があります。

次のエラー例は、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用して、ある *my-example-widget* リソースに関する詳細情報を表示しようとしたことを想定して、その際に必要な `acm:GetWidget` アクセス許可を持っていない場合に発生するものです。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:  
acm:GetWidget on resource: my-example-widget
```

この場合、acm:GetWidget アクションを使用して *my-example-widget* リソースへのアクセスを許可するように、mateojackson ユーザーのポリシーを更新する必要があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者にお問い合わせください。サインイン認証情報を提供した担当者が管理者です。

ACM で証明書をリクエストする権限がない

このエラーが表示された場合は、ACM または PKI 管理者が、現在の状態で証明書をリクエストできないようにするルールを設定しています。

以下の例のエラーは、IAM ユーザーがコンソールを使用して、組織の管理者により DENY で設定されたオプションを使用する証明書をリクエストしようとする場合に発生します。

```
User: arn:aws:sts::account::ID: is not authorized to perform: acm:RequestCertificate  
on resource: arn:aws:acm:region:account:certificate/*  
with an explicit deny in a service control policy
```

この場合は、管理者が設定したポリシーに従って再度リクエストする必要があります。または、ポリシーを更新して証明書のリクエストを許可する必要があります。

iam を実行する権限がありません。PassRole

iam:PassRole アクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して ACM にロールを渡すことができるようにする必要があります。

一部の AWS のサービスでは、新しいサービスロールまたはサービスにリンクされたロールを作成する代わりに、そのサービスに既存のロールを渡すことができます。そのためには、サービスにロールを渡す権限が必要です。

以下の例のエラーは、marymajor という IAM ユーザーがコンソールを使用して ACM でアクションを実行しようする場合に発生します。ただし、このアクションをサービスが実行するには、サービスロールから付与された権限が必要です。メアリーには、ロールをサービスに渡す許可がありません。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:  
iam:PassRole
```

この場合、Mary のポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者にお問い合わせください。サインイン認証情報を提供した担当者が管理者です。

自分の 以外のユーザーに ACM リソース AWS アカウント へのアクセスを許可したい

他のアカウントのユーザーや組織外の人、リソースにアクセスするために使用できるロールを作成できます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定できます。リソースベースのポリシーまたはアクセスコントロールリスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リソースへのアクセスを付与できます。

詳細については、以下を参照してください:

- ACM でこれらの機能がサポートされるかどうかを確認するには、「[が IAM と AWS Certificate Manager 連携する方法](#)」を参照してください。
- 所有 AWS アカウント している のリソースへのアクセスを提供する方法については、[IAM ユーザーガイドの「所有 AWS アカウント している別の の IAM ユーザーへのアクセスを提供する」](#)を参照してください。
- リソースへのアクセスをサードパーティー に提供する方法については AWS アカウント、IAM ユーザーガイドの「[サードパーティー AWS アカウント が所有する へのアクセスを提供する](#)」を参照してください。
- ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、IAM ユーザーガイドの[外部で認証されたユーザー \(ID フェデレーション\) へのアクセスの許可](#)を参照してください。
- クロスアカウントアクセスでのロールとリソースベースのポリシーの使用の違いについては、IAM ユーザーガイドの「[IAM でのクロスアカウントリソースアクセス](#)」を参照してください。

の耐障害性 AWS Certificate Manager

AWS グローバルインフラストラクチャは、AWS リージョンとアベイラビリティゾーンを中心に構築されています。AWS リージョンは、低レイテンシー、高スループット、および高度に冗長なネットワークで接続された、物理的に分離および分離された複数のアベイラビリティゾーンを提供します。アベイラビリティゾーンでは、ゾーン間で中断することなく自動的にフェイルオーバーするアプリケーションとデータベースを設計および運用することができます。アベイラビリティゾーンは、従来の単一または複数のデータセンターインフラストラクチャよりも可用性が高く、フォールトトレラントで、スケーラブルです。

AWS リージョンとアベイラビリティゾーンの詳細については、[AWS 「グローバルインフラストラクチャ」](#)を参照してください。

AWS Certificate Manager内のインフラストラクチャセキュリティ

マネージドサービスである AWS Certificate Manager は、AWS グローバルネットワークセキュリティで保護されています。AWS セキュリティサービスと [AWS インフラストラクチャ](#) を保護する方法については、[AWS 「クラウドセキュリティ」](#)を参照してください。インフラストラクチャセキュリティのベストプラクティスを使用して AWS 環境を設計するには、「セキュリティの柱 AWS Well-Architected Framework」の [「Infrastructure Protection」](#)を参照してください。

が AWS 公開した API コールを使用して、ネットワーク経由で ACM にアクセスします。クライアントは以下をサポートする必要があります:

- Transport Layer Security (TLS)。TLS 1.2 は必須で TLS 1.3 がお勧めです。
- DHE (楕円ディフィー・ヘルマン鍵共有) や ECDHE (楕円曲線ディフィー・ヘルマン鍵共有) などの完全前方秘匿性 (PFS) による暗号スイート。これらのモードは、Java 7 以降など、ほとんどの最新システムでサポートされています。

また、リクエストには、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセスキーを使用して署名する必要があります。または、[AWS Security Token Service \(AWS STS\)](#) を使用して、一時的なセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。

ACM へのプログラムによるアクセス権の管理

ユーザーが の AWS 外部で を操作する場合は、プログラムによるアクセスが必要です AWS Management Console。プログラムによるアクセスを許可する方法は、 にアクセスするユーザーのタイプによって異なります AWS。

ユーザーにプログラマチックアクセス権を付与するには、以下のいずれかのオプションを選択します。

プログラマチックアクセス権を必要とするユーザー	目的	方法
<p>ワークフォースアイデンティティ</p> <p>(IAM Identity Center で管理されているユーザー)</p>	<p>一時的な認証情報を使用して、AWS SDKs、AWS CLI、または AWS APIs。</p>	<p>使用するインターフェイス用の手引きに従ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • については AWS CLI、「ユーザーガイド」の AWS CLI「を使用するための設定」AWS IAM Identity Center、AWS Command Line Interface」を参照してください。 • AWS SDKs、ツール、および AWS APIs「SDK およびツールリファレンスガイド」の 「IAM Identity Center 認証」を参照してください。AWS SDKs
IAM	<p>一時的な認証情報を使用して、AWS SDKs、AWS CLI、または AWS APIs。</p>	<p>「IAM ユーザーガイド」の 「AWS リソースでの一時的な認証情報の使用」の手順に従います。</p>
IAM	<p>(非推奨)</p> <p>長期認証情報を使用して、AWS SDKs、AWS CLI、または AWS APIs。</p>	<p>使用するインターフェイス用の手引きに従ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • については AWS CLI、「AWS Command Line Interface ユーザーガイド」の 「IAM ユーザー認証情報を使用した認証」を参照してください。 • AWS SDKs「SDK とツールのリファレンスガイド」の 「長期的な認証情報を使

プログラマチックアクセス権を必要とするユーザー	目的	方法
		<p>用した認証」を参照してください。AWS SDKs</p> <ul style="list-style-type: none">• AWS APIs ユーザーガイド」の「IAM ユーザーのアクセスキーの管理」を参照してください。

ベストプラクティス

ベストプラクティスは、AWS Certificate Manager (AWS Certificate Manager) をより効果的に使用するために役立つレコメンデーションです。次のベストプラクティスは、現在の ACM クライアントの実際の経験に基づいています。

トピック

- [アカウントレベルの分離](#)
- [AWS CloudFormation](#)
- [証明書のピンニング](#)
- [ドメイン検証](#)
- [ドメイン名の追加または削除](#)
- [証明書の透明性ログ記録のオプトアウト](#)
- [オンにする AWS CloudTrail](#)

アカウントレベルの分離

ポリシーでアカウントレベルの分離を使用して、アカウントレベルで証明書にアクセスできるユーザーを制御します。本番稼働用証明書は、テストおよび開発用証明書とは別のアカウントに保管してください。アカウントレベルの分離を使用できない場合は、ポリシーで `kms:CreateGrant` アクションを拒否することで、特定のロールへのアクセスを制限できます。これにより、アカウントのどのロールが証明書に大まかに署名できるかが制限されます。グラントの用語を含むグラントの詳細については、「[AWS Key Management Service デベロッパーガイド](#)」の「[のグラン AWS KMS ト](#)」を参照してください。

アカウント `kms:CreateGrant` による の使用を制限するよりもきめ細かな制御が必要な場合は、[kms:EncryptionContext](#) 条件キーを使用して `kms:CreateGrant` 特定の証明書に制限できます。をキー `arn:aws:acm` として指定し、制限する ARN の値を指定します。次のポリシー例では、特定の証明書の使用を禁止していますが、他の証明書は許可しています。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "kms:CreateGrant",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "kms:EncryptionContext:aws:acm:arn": "arn:aws:acm:us-east-1:111122223333:certificate/b26def74-1234-4321-9876-951d4c07b197"
        }
      }
    }
  ]
}
```

AWS CloudFormation

AWS CloudFormation を使用すると、使用する AWS リソースを記述するテンプレートを作成できます。AWS CloudFormation は、これらのリソースをプロビジョニングして設定します。AWS CloudFormation は、Elastic Load Balancing、Amazon CloudFront、Amazon API Gateway などの ACM でサポートされているリソースをプロビジョニングできます。詳細については、「[と統合されたサービス AWS Certificate Manager](#)」を参照してください。

AWS CloudFormation を使用して複数のテスト環境をすばやく作成および削除する場合は、環境ごとに個別の ACM 証明書を作成しないことをお勧めします。これを行うと、証明書のクォータをすぐに使い切ってしまうかもしれません。(詳細については、[クォータ](#) を参照してください)。代わりに、テストに使用しているすべてのドメイン名をカバーするワイルドカード証明書を作成します。例えば、`<version>.service.example.com` などの、バージョン番号だけ異なるドメイン名に対して ACM 証明書を繰り返し作成する場合は、代わりに `<*>.service.example.com` のワイルドカード証明書を 1 つ作成します。ガテスト環境の作成 AWS CloudFormation に使用するテンプレートにワイルドカード証明書を含めます。

証明書のピンニング

証明書ピンニング (SSL ピンニングとも呼ばれる) は、アプリケーションで、ホストに証明書階層ではなく X.509 証明書またはパブリックキーを直接関連付けることによって、リモートホストを検証するのに使用できるプロセスです。したがって、アプリケーションでは、ピンニングを使用して SSL/TLS 証明書チェーンの検証をバイパスします。一般的な SSL 検証プロセスでは、ルート認証局 (CA) 証明書から下位 CA 証明書 (存在する場合) まで、証明書チェーン全体の署名をチェックします。また、階層の最下位にあるリモートホストの証明書もチェックします。その代わりに、アプリケーションは、証明書をピンニングすることにより、リモートホストに、ルート証明書またはチェーン内の他のものではなく、その証明書のみが信頼できるということを伝えられます。リモートホストの証明書またはパブリックキーを開発中にアプリケーションに追加できます。または、最初にホストに接続する際にアプリケーションが証明書またはキーを追加することができます。

Warning

アプリケーションでは、ACM 証明書をピンニングしないことをお勧めします。ACM は、[ACM 証明書のマネージド更新](#) を実行し、Amazon 発行の SSL/TLS 証明書を有効期限が切れる前に自動的に更新します。証明書を更新するために ACM は新しいパブリックキーとプライベートキーのペアを生成します。アプリケーションが ACM 証明書をピン留めし、証明書が新しいパブリックキーで正常に更新された場合、アプリケーションはドメインに接続できない可能性があります。

証明書をピンすることを決定した場合は、次のオプションを選択しても、アプリケーションのドメインへの接続が妨げられることはありません。

- [保持する証明書](#) を ACM にインポートし、アプリケーションをインポートした証明書に固定化します。ACM はインポートした証明書を自動的に更新しようとはしません。
- パブリック証明書を使用している場合は、アプリケーションを利用可能なすべての [Amazon ルート証明書](#) に固定化します。プライベート証明書を使用している場合は、アプリケーションを CA のルート証明書にピンニングします。

ドメイン検証

Amazon 認証局 (CA) がサイトの証明書を発行する前に、AWS Certificate Manager (ACM) は、リクエストで指定したすべてのドメインを所有または管理していることを確認する必要があります。E

メールまたは DNS のいずれかを使用して検証を実行できます。詳細については、「[DNS での検証](#)」および「[E メール検証](#)」を参照してください。

ドメイン名の追加または削除

既存の ACM 証明書からドメイン名を追加または削除することはできません。代わりに、修正済みのドメイン名のリストから新しい証明書をリクエストする必要があります。たとえば、証明書に 5 つのドメイン名があり、さらに 4 つを追加する場合は、9 つのドメイン名すべてで新しい証明書をリクエストする必要があります。新しい証明書と同様に、元の証明書に対して事前に検証済みの名前を含むリクエスト内のすべてのドメイン名の所有権を検証する必要があります。

E メール検証を使用する場合、ドメインごとに最大で 8 件の検証 E メールメッセージが送信され、そのうち少なくとも 1 件を 72 時間以内に処理する必要があります。たとえば、5 つのドメイン名で証明書をリクエストすると、最大で 40 件の検証メッセージが送信され、そのうち少なくとも 5 件を 72 時間以内に処理する必要があります。証明書リクエストのドメイン名が増えると、E メールを使用してドメインの所有権を検証するために必要な作業も増えます。

代わりに DNS 検証を使用する場合は、検証する FQDN のデータベースに対して新しい DNS レコードを 1 つ書き込む必要があります。ACM はレコードを送信してデータベースを作成し、後でそのデータベースに対してクエリを実行してレコードが追加されたかどうかを判断します。レコードの追加によって、お客様がドメインの所有者または管理者であることがアサートされます。前述の例では、5 つのドメイン名で証明書をリクエストした場合、5 つの DNS レコードを作成する必要があります。可能な場合は、DNS 検証を使用することをお勧めします。

証明書の透明性ログ記録のオプトアウト

Important

証明書の透明性のログ記録を無効にするために実行するアクションにかかわらず、証明書のバインド先のパブリックエンドポイントまたはプライベートエンドポイントにアクセスできるクライアントまたは個人によって、証明書が引き続きログに記録される場合があります。ただし、証明書には署名付き証明書タイムスタンプ (SCT) は含まれません。発行元の CA のみが、証明書に SCT を埋め込むことができます。

2018 年 4 月 30 日に、Google Chrome は証明書の透明性ログに記録されていないパブリック SSL/TLS 証明書の信頼を停止しました。したがって、2018 年 4 月 24 日から Amazon CA は、すべての新しい証明書と更新を少なくとも 2 つの公開ログに公開するようになりました。証明書がログに記

録されると、削除することはできません。(詳細については、[証明書の透明性ログ記録](#)を参照してください)。

ログ記録は、証明書をリクエストするとき、または証明書が更新されたときに自動的に実行されますが、オプトアウトすることもできます。その一般的な理由には、セキュリティとプライバシーに関する懸念があります。たとえば、内部ホストドメイン名のログ記録により、それ以外の場合には公開されない内部ネットワークについての情報が潜在的な攻撃者に提供されます。さらに、ログ記録により、新規または未リリース製品やウェブサイトの名前が漏洩する可能性があります。

証明書のリクエスト時に透明性ログ記録をオプトアウトするには、[request-certificate](#) AWS CLI コマンドの `options` パラメータまたは [RequestCertificate](#) API オペレーションを使用します。証明書が 2018 年 4 月 24 日より前に発行され、更新中にログに記録されないようにする場合は、[update-certificate-options](#) コマンドまたは [UpdateCertificateOptions](#) API オペレーションを使用してオプトアウトできます。

制限事項

- コンソールを使用して、透明性ログを有効または無効にすることはできません。
- 証明書が更新期間に入った後 (通常は証明書の有効期限が切れる 60 日前) にログイン状態を変更することはできません。ステータスの変更が失敗しても、エラーメッセージは生成されません。

証明書がログに記録されると、ログから削除することはできません。その時点でオプトアウトしても効果はありません。証明書をリクエストしたときにログ記録を停止して、後でオプトインするように選択すると、証明書は更新されるまでログに記録されません。証明書をすぐにログに記録する場合は、新しい証明書を発行することをお勧めします。

次の例では、新しい証明書をリクエストするときに [request-certificate](#) コマンドを使用して証明書の透明性を無効にする方法を示しています。

```
aws acm request-certificate \  
--domain-name www.example.com \  
--validation-method DNS \  
--options CertificateTransparencyLoggingPreference=DISABLED \  

```

上記のコマンドは、新しい証明書の ARN を出力します。

```
{  
  "CertificateArn": "arn:aws:acm:region:account:certificate/certificate_ID"  
}
```

証明書が既があり、更新時にログに記録したくない場合は、[update-certificate-options](#) コマンドを使用します。このコマンドは値を返しません。

```
aws acm update-certificate-options \  
--certificate-arn arn:aws:acm:region:account:\  
certificate/certificate_ID \  
--options CertificateTransparencyLoggingPreference=DISABLED
```

オンにする AWS CloudTrail

ACM の使用を開始する前に CloudTrail ログ記録を有効にします。CloudTrail では、AWS マネジメントコンソール、AWS SDKs、および上位レベルの Amazon Web Services を介して行われた AWS API コールなど、アカウントの API コールの履歴を取得することで AWS Command Line Interface、AWS デプロイをモニタリングできます。また、履歴では、ACM API を呼び出したユーザーとアカウント、呼び出し元のソース IP アドレス、および呼び出しの発生日時を特定できます。API を使用してアプリケーション CloudTrail に統合したり、組織の証跡作成を自動化したり、証跡のステータスを確認したり、管理者が CloudTrail ログ記録をオンまたはオフにする方法を制御したりできます。詳細については、「[証跡の作成](#)」を参照してください。ACM アクションの証跡の例については、「[との併用 CloudTrail AWS Certificate Manager](#)」を参照してください。

セットアップ

AWS Certificate Manager (ACM) を使用すると、ベースのウェブサイトやアプリケーション用に SSL/TLS 証明書をプロビジョニングおよび管理できます AWS。ACM を使用して、証明書を作成またはインポートしてから管理します。証明書をウェブサイトまたはアプリケーションにデプロイするには、他の AWS サービスを使用する必要があります。ACM に統合されるサービスについての詳細は、「[と統合されたサービス AWS Certificate Manager](#)」を参照してください。次のセクションでは、ACM を使用する前に実行する必要がある手順について説明します。

トピック

- [にサインアップする AWS アカウント](#)
- [管理アクセスを持つユーザーを作成する](#)
- [ドメイン名を登録する](#)
- [\(オプション\) ドメインの E メールを設定する](#)
- [\(オプション\) CAA レコードの設定](#)

にサインアップする AWS アカウント

がない場合は AWS アカウント、次のステップを実行して作成します。

にサインアップするには AWS アカウント

1. <https://portal.aws.amazon.com/billing/signup> を開きます。
2. オンラインの手順に従います。

サインアップ手順の一環として、通話呼び出しを受け取り、電話キーパッドで検証コードを入力するように求められます。

にサインアップすると AWS アカウント、AWS アカウントのルートユーザーが作成されます。ルートユーザーには、アカウントのすべての AWS のサービスとリソースへのアクセス権があります。セキュリティのベストプラクティスとして、ユーザーに管理アクセスを割り当て、ルートユーザーのみを使用して [ルートユーザーアクセスが必要なタスク](#) を実行してください。

AWS サインアッププロセスが完了すると、 から確認メールが送信されます。 <https://aws.amazon.com/> の [アカウント] をクリックして、いつでもアカウントの現在のアクティビティを表示し、アカウントを管理することができます。

管理アクセスを持つユーザーを作成する

にサインアップしたら AWS アカウント、 を保護し AWS アカウントのルートユーザー、 を有効にして AWS IAM Identity Center、 日常的なタスクにルートユーザーを使用しないように管理ユーザーを作成します。

のセキュリティ保護 AWS アカウントのルートユーザー

1. ルートユーザーを選択し、 AWS アカウント E メールアドレスを入力して、 アカウント所有者 [AWS Management Console](#) として にサインインします。 次のページでパスワードを入力します。

ルートユーザーを使用してサインインする方法については、 AWS サインイン ユーザーガイドの [ルートユーザーとしてサインインする](#) を参照してください。

2. ルートユーザーの多要素認証 (MFA) を有効にします。

手順については、「IAM [ユーザーガイド](#)」の AWS アカウント [「ルートユーザーの仮想 MFA デバイスを有効にする \(コンソール\)](#)」を参照してください。

管理アクセスを持つユーザーを作成する

1. IAM アイデンティティセンターを有効にします。

手順については、「AWS IAM Identity Center ユーザーガイド」の [「AWS IAM Identity Centerの有効化」](#) を参照してください。

2. IAM アイデンティティセンターで、ユーザーに管理アクセスを付与します。

を ID ソース IAM アイデンティティセンターディレクトリとして使用する方法のチュートリアルについては、「[ユーザーガイド](#)」の [「デフォルトでユーザーアクセス IAM アイデンティティセンターディレクトリを設定するAWS IAM Identity Center](#)」を参照してください。

管理アクセス権を持つユーザーとしてサインインする

- IAM アイデンティティセンターのユーザーとしてサインインするには、IAM アイデンティティセンターのユーザーの作成時に E メールアドレスに送信されたサインイン URL を使用します。

IAM Identity Center ユーザーを使用してサインインする方法については、「AWS サインインユーザーガイド」の [AWS 「アクセスポータルにサインインする」](#) を参照してください。

追加のユーザーにアクセス権を割り当てる

1. IAM アイデンティティセンターで、最小特権のアクセス許可を適用するというベストプラクティスに従ったアクセス許可セットを作成します。

手順については、「AWS IAM Identity Center ユーザーガイド」の「[権限設定を作成する](#)」を参照してください。

2. グループにユーザーを割り当て、そのグループにシングルサインオンアクセス権を割り当てます。

手順については、「AWS IAM Identity Center ユーザーガイド」の「[グループの参加](#)」を参照してください。

ドメイン名を登録する

完全修飾ドメイン名 (FQDN) は、.com や .org などのトップレベルのドメイン拡張子を末尾に付けた、組織や個人のインターネット上の独自の名前です。登録したドメイン名をまだ保持していない場合には、Amazon Route 53 やそのほか多くの商業レジストラからドメイン名を登録できます。一般的には、レジストラのウェブサイトからドメイン名をリクエストします。レジストラは WHOIS にクエリを行って、FQDN が使用可能であるかを判断します。使用可能な場合、レジストラは通常、ドメイン拡張子が異なる関連する名を一覧表示して、使用できる名から任意のものを購入できる機会を提供します。登録の有効期限は通常、1~2 年間となり、期限内に更新する必要があります。

Amazon Route 53 でドメイン名を登録する方法についての詳細は、Amazon Route 53 開発者ガイドの「[Amazon Route 53 を使用したドメイン名の登録](#)」を参照してください。

(オプション) ドメインの E メールを設定する

Note

次の手順は、E メール検証を使用して、ユーザーが証明書リクエストに指定された FQDN (完全修飾ドメイン名) の所有者または管理者であることをアサートする場合にのみ必要になります。ACM が証明書を発行するには、ユーザーは所有権または管理権を検証する必要があります。E メール検証または DNS 検証のいずれかを使用できます。E メール検証の詳細については、「[E メール検証](#)」を参照してください。

DNS 設定を編集できる場合は、E メール検証ではなく DNS ドメイン検証を使用することをお勧めします。DNS 検証によって、そのドメイン名の E メールを設定する必要がなくなります。DNS 検証の詳細については、「[DNS での検証](#)」を参照してください。

WHOIS データベース

WHOIS データベースにはドメインの連絡先情報があります。本人確認を検証するために ACM は、WHOIS の次の 3 つのアドレスに E メールを送信します。連絡先情報がパブリックであるか、または難読化されたアドレスに送信される E メールが実際の E メールアドレスに転送されることを確認してください。

- ドメインの登録者
- テクニカル担当者
- 管理者の連絡先

(オプション) CAA レコードの設定

オプションで、認証機関認証 (CAA) DNS レコードを設定して、AWS Certificate Manager (ACM) がドメインまたはサブドメインの証明書を発行することを許可されるように指定できます。ACM は、ドメインを検証した後、CAA レコードをチェックして、証明書を発行できるかどうかを確認します。CAA チェックを実行しない場合は、ドメインの CAA レコードを設定しないことができます。

CAA には以下のフィールドがあります。

flags

ACM で [tag] フィールドの値がサポートされるかどうかを指定します。この値は 0 に設定します。

タグ

[tag] フィールドの値は次のいずれかになります。現時点では [iodef] フィールドは無視されます。

問題

[value] フィールドに指定した ACM CA が、ドメインまたはサブドメインの証明書の発行を許可されていることを示します。

issuewild

[value] フィールドに指定した ACM CA が、ドメインまたはサブドメインのワイルドカード証明書の発行を許可されていることを示します。ワイルドカード証明書はドメインまたはサブドメイン、およびそのすべてのサブドメインに適用されます。

value

このフィールドの値は、[tag] フィールドの値によって異なります。この値は、引用符 (") で囲む必要があります。

[tag] が [issue] の場合

[value] フィールドには CA ドメイン名を指定します。このフィールドには、Amazon CA 以外の CA の名前を指定することができます。ただし、次の 4 つの Amazon CA のいずれかを指定する CAA レコードがない場合、ACM は、ドメインまたはサブドメインに証明書を発行することはできません。

- amazon.com
- amazontrust.com
- awstrust.com
- amazonaws.com

[value] フィールドにセミコロン (;) を指定して、ドメインまたはサブドメインの証明書を発行することを許可された CA はないことを示すことができます。このフィールドは、特定のドメインに対する証明書の発行が不要になった時点で使用します。

[tag] が [issuewild] の場合

[value] フィールドは、値がワイルドカード証明書に適用されること以外は [tag] が [issue] の場合と同じです。

ACM CA 値を含まない issuewild CAA レコードが存在する場合、ACM はワイルドカードを発行できません。issuewildが存在しないが、ACM の発行 CAA レコードがある場合、ワイルドカードが ACM によって発行される場合があります。

Example CAA レコードの例

次の例では、ドメイン名が先頭にあり、その後にレコードタイプ (CAA) が続いています。[flags] フィールドは常に 0 です。[tags] フィールドは、[issue] または [issuewild] にすることができます。フィールドが [issue] のときに、[value] フィールドに CA サーバーのドメイン名を入力した場合、そ

の CAA レコードは、リクエストされた証明書のサーバーによる発行を許可したことを示します。[value] フィールドにセミコロン ";" を入力した場合、その CAA レコードは、証明書の発行を許可された CA はないことを示します。CAA レコードの設定は、DNS プロバイダーによって異なります。

Domain	Record type	Flags	Tag	Value
example.com.	CAA	0	issue	"SomeCA.com"

Domain	Record type	Flags	Tag	Value
example.com.	CAA	0	issue	"amazon.com"

Domain	Record type	Flags	Tag	Value
example.com.	CAA	0	issue	"amazontrust.com"

Domain	Record type	Flags	Tag	Value
example.com.	CAA	0	issue	"awstrust.com"

Domain	Record type	Flags	Tag	Value
example.com.	CAA	0	issue	"amazonaws.com"

Domain	Record type	Flags	Tag	Value
example.com	CAA	0	issue	";"

DNS レコードを追加または変更する方法の詳細については、DNS プロバイダーに確認してください。Route 53 は CAA レコードをサポートしています。Route 53 が DNS プロバイダーの場合、レコード作成の詳細については、「[CAA 形式](#)」を参照してください。

証明書を発行して管理する

ACM 証明書を使用して、インターネットまたは内部ネットワーク内で安全な通信を確立できます。パブリックに信頼できる証明書を ACM (「ACM 証明書」) から直接リクエストしたり、サードパーティーによって発行されたパブリックに信頼できる証明書をインポートしたりできます。自己署名証明書もサポートされています。組織の内部 PKI をプロビジョニングするには、[AWS Private CA](#) によって作成され、管理されているプライベート認証機関 (CA) が署名した ACM 証明書を発行できます。CA は、お客様のアカウントに存在するか、別のアカウントによってお客様と共有される場合があります。

Note

パブリック ACM 証明書は、[Nitro Enclave](#) に接続されている Amazon EC2 インスタンスにインストールできますが、他の Amazon EC2 インスタンスにはインストールできません。Nitro Enclave に接続されていない Amazon EC2 インスタンスでのスタンドアロンウェブサーバーのセットアップについては、[チュートリアル: 「Amazon Linux 2 に LAMP ウェブサーバーをインストールする」](#) または [チュートリアル: 「Amazon Linux AMI を使用して LAMP ウェブサーバーをインストールする」](#) を参照してください。

Note

プライベート CA によって署名された証明書はデフォルトでは信頼されないため、管理者はそれらをクライアントの信頼ストアにインストールする必要があります。

証明書の発行を開始するには、AWS マネジメントコンソールにサインインし、<https://console.aws.amazon.com/acm/home> で ACM コンソールを開きます。入門者向けページが表示される場合は、[Get Started Now] を選択します。それ以外の場合は、左側のナビゲーションペインの [Certificate Manager] または [プライベート CA] を選択します。

トピック

- [パブリック証明書をリクエストする](#)
- [プライベート PKI 証明書のリクエスト](#)
- [ドメインの所有権の検証](#)
- [ACM によって管理される証明書の一覧表示](#)

- [ACM 証明書の説明](#)
- [ACM によって管理される証明書の削除](#)
- [ACM 証明書のインストール](#)

パブリック証明書をリクエストする

以下のセクションでは、ACM コンソールまたは を使用してパブリック ACM 証明書を AWS CLI リクエストする方法について説明します。パブリック証明書をリクエストした後、「[ドメインの所有権の検証](#)」に記載されているいずれかの手順を完了する必要があります。

パブリック ACM 証明書は X.509 標準に準拠しており、次の制約事項が適用されます。

- 名前: DNS に準拠するサブジェクト名を使用する必要があります。詳細については、「[ドメイン名](#)」を参照してください。
- アルゴリズム: 暗号化の場合、証明書のプライベートキーのアルゴリズムは 2048 ビット RSA、256 ビット ECDSA、または 384 ビット ECDSA のいずれかである必要があります。
- 有効期限: 各証明書は 13 か月間 (395 日間) 有効です。
- 更新: ACM は 11 か月後にプライベート証明書を自動的に更新しようとします。

証明書をリクエストするときに問題が発生した場合は、「[証明書のリクエストのトラブルシューティング](#)」を参照してください。

を使用してプライベート PKI の証明書をリクエストするには AWS Private CA、「」を参照してください [プライベート PKI 証明書のリクエスト](#)。

Note

管理者は ACM [条件付きキーポリシー](#)を使用して、エンドユーザーによる新しい証明書の発行方法を制御します。これらの条件付きキーにより、証明書リクエストに関連するドメイン、検証方法、およびその他の属性に制限を設けることができます。

Note

オプトアウトを選択しない限り、パブリックに信頼された ACM 証明書は自動的に少なくとも 2 つの証明書の透明性データベースに記録されます。現在、コンソールを使用してオプトアウトすることはできません。AWS CLI または ACM API を使用する必要があります。詳細

については、「[証明書の透明性ログ記録のオプトアウト](#)」を参照してください。透明性ログの一般的な情報については、[証明書の透明性ログ記録](#)を参照してください。

トピック

- [コンソールを使用してパブリック証明書をリクエストする](#)
- [CLI を使用してパブリック証明書をリクエストする](#)

コンソールを使用してパブリック証明書をリクエストする

ACM パブリック証明書をリクエストするには (コンソール)

1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、<https://console.aws.amazon.com/acm/home> で ACM コンソールを開きます。

[証明書のリクエスト] を選択します。

2. [Domain names] (ドメイン名) セクションで、ドメイン名を入力します。

www.example.com のような完全修飾ドメイン名 (FQDN) や **example.com** のようなネイキッドドメインあるいは apex ドメイン名を使用できます。また、同じドメインで複数のサイト名を保護するために、最左位置にアスタリスク (*) をワイルドカードとして使用できます。たとえば、***.example.com** は、**corp.example.com** と **images.example.com** を保護します。ワイルドカード名は、ACM 証明書の [件名] フィールドと [サブジェクト代替名] 拡張子に表示されます。

ワイルドカード証明書をリクエストする場合、アスタリスク (*) はドメイン名の左側に付ける必要があります。1 つのサブドメインレベルのみを保護できます。たとえば、***.example.com** は **login.example.com** および **test.example.com** を保護できますが、**test.login.example.com** を保護することはできません。また、***.example.com** は、**example.com** のサブドメインのみを保護し、ネイキッドドメインまたは apex ドメイン (**example.com**) は保護しないことに注意してください。両方を保護するには、次のステップを参照してください。


Note

[RFC 5280](#) に準拠している場合、この手順で入力するドメイン名 (技術的には Common Name) の長さは、ピリオドを含む 64 オクテット (文字) を超えることはできません。た

だし、後続の各サブジェクト代替名 (SAN) は、次の手順で、長さが最大 253 オクテットまで指定できます。

別の名前を追加するには、[この証明書に別の名前を追加] を選択し、テキストボックスに名前を入力します。これは、ネイキッドドメインまたは apex ドメイン (**example.com** など) の両方とそのサブドメイン (***.example.com** など) を保護するために役立ちます。

3. [Validation method] (検証方法) セクションで、必要に応じて [DNS validation – recommended] (DNS 検証 - 推奨) または [Email validation] (Email 検証) を選択します。

 Note

DNS 設定を編集できる場合は、E メール検証ではなく DNS ドメイン検証を使用することをお勧めします。DNS 検証には E メール検証と比べていくつかの利点があります。
[「DNS での検証」](#) を参照してください。

ACM は証明書を発行する前に、証明書リクエストのドメイン名の所有者または管理者を検証します。E メール検証または DNS 検証のいずれかを使用できます。

E メール検証を選択した場合、ACM は WHOIS データベースに登録されている 3 つの連絡先アドレスとドメイン名ごとに最大 5 つの一般的なシステム管理アドレスに検証 E メールを送信します。お客様または承認された担当者は、これらの E メールメッセージのいずれかに返信する必要があります。詳しくは、[E メール検証](#) を参照してください。

DNS 検証を使用する場合は、ACM から提供される CNAME レコードを DNS 設定に追加するだけです。DNS 検証の詳細については、[「DNS での検証」](#) を参照してください。

4. [Key algorithm] (キーアルゴリズム) セクションで、使用可能な 3 つのアルゴリズムのいずれかを選択します。
 - RSA 2048 (デフォルト)
 - ECDSA P 256
 - ECDSA P 384

アルゴリズムの選択に役立つ情報については、[キーアルゴリズム](#)「」および AWS ブログ記事「[で ECDSA 証明書を評価して使用する AWS Certificate Manager 方法](#)」を参照してください。

5. [Tags] (タグ) ページで、オプションで証明書にタグを付けることができます。タグは、AWS リソースを識別して整理するためのメタデータとして機能するキーと値のペアです。ACM タグパラメータのリスト、および証明書作成後にタグを追加する方法については、「[証明書への AWS Certificate Manager タグ付け](#)」を参照してください。

タグの追加が完了したら、[Request] (リクエスト) を選択します。

6. リクエストが処理されると、コンソールは証明書リストに戻り、リストには新しい証明書の情報が表示されます。

トラブルシューティングのトピック「[証明書のリクエストの失敗](#)」に記載されているいずれかの理由で失敗しない限り、リクエストされると証明書のステータスが [Pending validation] (検証保留中) になります。ACM が証明書の検証を 72 時間繰り返し、タイムアウトします。証明書のステータスが [Failed] (失敗) または [Validation timed out] (検証タイムアウト) の場合、リクエストを削除し、「[DNS での検証](#)」または「[Eメール検証](#)」で問題を修正してから、再度お試しください。検証が成功すると、証明書のステータスは [Issued] (発行済み) になります。

Note

リストの配列方法によっては、探している証明書がすぐには表示されない場合があります。右側の黒い三角形をクリックすると、配列を変更できます。また、右上のページ番号を使用して、証明書の複数のページを検索することもできます。

CLI を使用してパブリック証明書をリクエストする

[request-certificate](#) コマンドを使用して、コマンドラインに新しいパブリック ACM 証明書をリクエストします。検証方法のオプション値は DNS と EMAIL です。キーアルゴリズムのオプション値は、RSA_2048 (パラメータが明示的に指定されていない場合のデフォルト)、EC_prime256v1、および EC_secp384r1 です。

```
aws acm request-certificate \  
--domain-name www.example.com \  
--key-algorithm EC_Prime256v1 \  
--validation-method DNS \  
--idempotency-token 1234 \  
--options CertificateTransparencyLoggingPreference=DISABLED
```

このコマンドは、新しいパブリック証明書の Amazon リソースネーム (ARN) を出力します。

```
{
  "CertificateArn": "arn:aws:acm:Region:444455556666:certificate/certificate_ID"
}
```

プライベート PKI 証明書のリクエスト

によって作成された既存のプライベート CA にアクセスできる場合 AWS Private CA、ACM はプライベート PKI での使用に適した証明書をリクエストできます。CA は、お客様のアカウントに存在するか、別のアカウントによってお客様と共有される場合があります。プライベート CA 作成の詳細については、[Private Certificate Authority の作成](#)を参照してください。

デフォルトでは、プライベート CA によって署名された証明書は信頼されないため、ACM はそれらに対する検証を一切サポートしていません。そのため、管理者は、組織のクライアントトラストストアにインストールするためのアクションを実行する必要があります。

プライベート ACM 証明書は X.509 標準に準拠しており、次の制約事項が適用されます。

- 名前: DNS に準拠するサブジェクト名を使用する必要があります。詳細については、「[ドメイン名](#)」を参照してください。
- アルゴリズム: 暗号化の場合、証明書のプライベートキーのアルゴリズムは 2048 ビット RSA、256 ビット ECDSA、または 384 ビット ECDSA のいずれかである必要があります。

Note

指定された署名アルゴリズムファミリー (RSA または ECDSA) は、CA のシークレットキーのアルゴリズムファミリーと一致する必要があります。

- 有効期限: 各証明書は 13 か月間 (395 日間) 有効です。署名した CA 証明書の終了日は、リクエストした証明書の終了日より後になっている必要があります。以前になっていると、証明書リクエストは失敗します。
- 更新: ACM は 11 か月後にプライベート証明書を自動的に更新しようとします。

エンドエンティティ証明書の署名に使用されるプライベート CA には、次に示す独自の制限が適用されます。

- CA はステータスがアクティブである必要があります。
- CA プライベートキーアルゴリズムは RSA 2048 または RSA 4096 である必要があります。

Note

パブリックに信頼された証明書とは異なり、プライベート CA によって署名された証明書は、検証の必要がありません。

トピック

- [プライベート CA へのアクセスの設定](#)
- [ACM コンソールを使用してプライベート PKI 証明書をリクエストする](#)
- [CLI を使用してプライベート PKI 証明書をリクエストする](#)

プライベート CA へのアクセスの設定

を使用して AWS Private CA、次の 2 つのケースのいずれかで ACM 証明書に署名できます。

- 単一アカウント：署名 CA と発行される ACM 証明書は、同じ AWS アカウントにあります。

単一アカウントの発行と更新を有効にするには、AWS Private CA 管理者が ACM サービスプリンシパルに証明書を作成、取得、および一覧表示するためのアクセス許可を付与する必要があります。これは、API アクション [CreatePermission](#) または AWS CLI コマンド [create-permission](#) を使用して AWS Private CA 行われます。アカウント所有者は、証明書の発行を担当する IAM ユーザー、グループ、またはロールに、これらのアクセス許可を割り当てます。

- クロスアカウント：署名 CA と発行された ACM 証明書は異なる AWS アカウントに存在し、CA へのアクセスは証明書が存在するアカウントに付与されています。

クロスアカウント発行および更新を有効にするには、AWS Private CA 管理者は AWS Private CA API アクション [PutPolicy](#) または AWS CLI コマンド [put-policy](#) を使用してリソースベースのポリシーを CA にアタッチする必要があります。このポリシーは、CA への制限付きアクセスを許可する他のアカウントのプリンシパルを指定します。詳細については、「[ACM Private CA でのリソースベースのポリシーの使用](#)」を参照してください。

クロスアカウントシナリオでは、ACM がプリンシパルとして PCA ポリシーとやり取りするサービスリンクロール (SLR) をセットアップする必要もあります。ACM は、最初の証明書の発行時に SLR を自動的に作成します。

ACM では、アカウントに SLR が存在するかどうかを判断できないという警告が表示されることがあります。必要な `iam:GetRole` アクセス許可がすでにアカウントの ACM SLR に付与されて

いる場合、SLR の作成後にアラートは再発しません。再発する場合は、ユーザーまたはアカウント管理者が `iam:GetRole` アクセス許可を ACM に付与するか、アカウントを ACM 管理ポリシー `AWSCertificateManagerFullAccess` に関連付けます。

詳細については、「[ACM でのサービスにリンクされたロールの使用](#)」を参照してください。

Important

ACM 証明書は、自動的に更新する前に、サポートされている AWS サービスにアクティブに関連付ける必要があります。ACM がサポートするリソースについては、「[と統合されたサービス AWS Certificate Manager](#)」を参照してください。

ACM コンソールを使用してプライベート PKI 証明書をリクエストする

1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、<https://console.aws.amazon.com/acm/home> で ACM コンソールを開きます。


[証明書のリクエスト] を選択します。

2. [Request certificate] (証明書のリクエスト) ページで、[Request a private certificate] (プライベート証明書のリクエスト) と [Next] (次へ) を選択して続行します。
3. [Certificate authority details] (認証権限の詳細) セクションで、[Certificate authority] (認証権限) メニューをクリックし、使用可能なプライベート CA の 1 つを選択します。CA が別のアカウントから共有されている場合、ARN には所有権情報が付加されます。

CA に関する詳細が表示され、正しい CA を選択したことについての確認に役立ちます。

- [所有者]
- タイプ
- 共通名 (CN)
- 組織 (O)
- 組織単位 (OU)
- 国名 (C)
- 州または県
- 市区町村

- [Domain names] (ドメイン名) セクションで、ドメイン名を入力します。**www.example.com** のような完全修飾ドメイン名 (FQDN) や **example.com** のようなネイキッドドメインあるいは apex ドメイン名を使用できます。また、同じドメインで複数のサイト名を保護するために、最左位置にアスタリスク (*) をワイルドカードとして使用できます。たとえば、***.example.com** は、**corp.example.com** と **images.example.com** を保護します。ワイルドカード名は、ACM 証明書の [件名] フィールドと [サブジェクト代替名] 拡張子に表示されます。

 Note

ワイルドカード証明書をリクエストする場合、アスタリスク (*) はドメイン名の左側に付ける必要があり、1つのサブドメインレベルのみを保護できます。たとえば、***.example.com** は **login.example.com** および **test.example.com** を保護できますが、**test.login.example.com** を保護することはできません。また、***.example.com** は、**example.com** のサブドメインのみを保護し、ネイキッドドメインまたは apex ドメイン (**example.com**) は保護しないことに注意してください。両方を保護するには、次のステップを参照してください。

オプションで、[この証明書に別の名前を追加] を選択し、テキストボックスに名前を入力します。これは、ネイキッドドメインまたは apex ドメイン (**example.com** など) の両方とそのサブドメイン (***.example.com** など) の認証のために役立ちます。

- [Key algorithm] (キーアルゴリズム) セクションで、使用可能な 3 つのアルゴリズムのいずれかを選択します。
 - RSA 2048 (デフォルト)
 - ECDSA P 256
 - ECDSA P 384

アルゴリズムの選択に役立つ情報については、[キーアルゴリズム](#) を参照してください。

- [Tags] (タグ) セクションで、オプションで証明書にタグを付けることができます。タグは、AWS リソースを識別して整理するためのメタデータとして機能するキーと値のペアです。ACM タグパラメータのリスト、および証明書作成後にタグを追加する方法については、「[証明書への AWS Certificate Manager タグ付け](#)」を参照してください。
- [Certificate renewal permissions] (証明書の更新許可) セクションで、証明書の更新許可に関する通知を確認します。これらの許可により、選択した CA で署名するプライベート PKI 証明書を

自動的に更新できます。詳細については、「[ACM でのサービスにリンクされたロールの使用](#)」を参照してください。

- 必要な情報をすべて提供して、[Request] (リクエスト) を選択します。コンソールによって証明書リストに戻り、新しい証明書を表示できます。

Note

リストの配列方法によっては、探している証明書がすぐには表示されない場合があります。右側の黒い三角形をクリックすると、配列を変更できます。また、右上のページ番号を使用して、証明書の複数のページを検索することもできます。

CLI を使用してプライベート PKI 証明書をリクエストする

ACM で [request-certificate](#) コマンドを使用してプライベート証明書をリクエストします。

Note

CA によって署名されたプライベート PKI 証明書を にリクエストする場合 AWS Private CA、指定された署名アルゴリズムファミリー (RSA または ECDSA) は CA のシークレットキーのアルゴリズムファミリーと一致する必要があります。

```
aws acm request-certificate \  
--domain-name www.example.com \  
--idempotency-token 12563 \  
--certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:Region:444455556666:\  
certificate-authority/CA_ID
```

このコマンドは、新しいプライベート証明書の Amazon リソースネーム (ARN) を出力します。

```
{  
  "CertificateArn": "arn:aws:acm:Region:444455556666:certificate/certificate_ID"  
}
```

ほとんどの場合、ACM は、共有 CA を初めて使用するときに、サービスにリンクされたロール (SLR) をアカウントに自動的にアタッチします。SLR によって、発行するエンドエンティティ証明

書の自動更新が可能になります。SLR が存在するかどうかを確認するには、以下のコマンドを使用して IAM にクエリを実行することができます。

```
aws iam get-role --role-name AWSServiceRoleForCertificateManager
```

SLR が存在する場合、コマンドの出力は次のようになります。

```
{
  "Role":{
    "Path":"/aws-service-role/acm.amazonaws.com/",
    "RoleName":"AWSServiceRoleForCertificateManager",
    "RoleId":"AAAAAAA0000000BBBBBBB",
    "Arn":"arn:aws:iam::{account_no}:role/aws-service-role/acm.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCertificateManager",
    "CreateDate":"2020-08-01T23:10:41Z",
    "AssumeRolePolicyDocument":{
      "Version":"2012-10-17",
      "Statement":[
        {
          "Effect":"Allow",
          "Principal":{
            "Service":"acm.amazonaws.com"
          },
          "Action":"sts:AssumeRole"
        }
      ]
    },
    "Description":"SLR for ACM Service for accessing cross-account Private CA",
    "MaxSessionDuration":3600,
    "RoleLastUsed":{
      "LastUsedDate":"2020-08-01T23:11:04Z",
      "Region":"ap-southeast-1"
    }
  }
}
```

SLR がない場合は、「[ACM でのサービスにリンクされたロールの使用](#)」を参照してください。

ドメインの所有権の検証

Amazon 認証局 (CA) がサイトの証明書を発行する前に、AWS Certificate Manager (ACM) は、ユーザーがリクエストで指定したすべてのドメイン名の所有者または管理者であることを証明する必要がある

あります。所有権を証明するには、ドメインネームシステム (DNS) 検証を使用するか、証明書をリクエストした時点で E メール検証を使用することを選択できます。

Note

検証は、ACM によって発行されたパブリックに信頼できる証明書にのみ適用されます。ACM は、[インポートされた証明書](#)の、またはプライベート CA によって署名された証明書のドメインの所有権を検証しません。ACM は Amazon VPC [プライベートホストゾーン](#) または他のプライベートドメインのリソースを検証できません。詳細については、「[証明書の検証のトラブルシューティング](#)」を参照してください。

一般的に、次の理由により、E メール検証よりも DNS 検証を使用することをお勧めします。

- Amazon Route 53 を使用してパブリック DNS レコードを管理する場合、ACM を使用してレコードを直接更新できます。
- 証明書は使用中で DNS レコードが残っている状態であれば、DNS で検証済みの証明書は ACM によって自動的に更新されます。
- E メールで検証済みの証明書を更新するには、ドメイン所有者によるアクションが必要です。ACM は、有効期限切れの 45 日前に更新通知の送信を開始します。これらの通知は、当該ドメインの WHOIS メールボックスアドレスと最大 5 つの一般的な管理者アドレスに届きます。通知には、ドメイン所有者が簡単に更新するためにクリックできるリンクが含まれています。リストされているすべてのドメインが検証されると、ACM は同じ ARN で更新された証明書を発行します。

ドメインの DNS データベースを編集する権限がない場合は、代わりに [E メール検証](#)を使用する必要があります。

Note

E メール検証を使用して証明書を作成した後は、DNS による検証に切り替えることはできません。

トピック

- [DNS での検証](#)
- [E メール検証](#)

DNS での検証

ドメインネームシステム (DNS) は、ネットワークに接続されているリソースのディレクトリサービスです。DNS プロバイダーは、ドメインを定義するレコードを含むデータベースを維持します。DNS 検証を選択すると、このデータベースに追加する必要がある 1 つ以上の CNAME レコードが ACM から提供されます。これらのレコードには、ドメインを制御する証拠となる一意のキーと値のペアが含まれています。

Note

E メール検証を使用して証明書を作成した後は、DNS による検証に切り替えることはできません。

例えば、追加の名前として example.com を使用して www.example.com ドメインの証明書をリクエストする場合、ACM によって 2 つの CNAME レコードが作成されます。各レコードは、ユーザーのドメインおよびアカウントに固有のものとして作成され、名前と値が含まれます。値は、ACM が証明書を自動的に更新するために使用する AWS ドメインを指すエイリアスです。CNAME レコードを DNS データベースに追加できるのは 1 回のみです。証明書は使用中で CNAME レコードが残っている状態であれば、証明書は ACM によって自動的に更新されます。

Important

パブリック DNS レコードを管理するために Amazon Route 53 を使用しない場合は、レコードの追加方法について DNS プロバイダーにお問い合わせください。ドメインの DNS データベースを編集する権限がない場合は、代わりに [E メール検証](#) を使用する必要があります。

検証を繰り返さなくても、CNAME レコードが残っている限り、完全修飾ドメイン名 (FQDN) で追加の ACM 証明書をリクエストできます。つまり、同じドメイン名を持つ置換証明書、または異なるサブドメインを対象とする証明書を作成できます。CNAME 検証トークンはどの AWS リージョンでも機能するため、複数のリージョンで同じ証明書を再作成できます。また、削除された証明書を置き換えることもできます。

自動更新を停止するには、関連付けられている AWS サービスから証明書を削除するか、CNAME レコードを削除します。DNS プロバイダーが Route 53 ではない場合は、レコードを削除する方法をプロバイダーにお問い合わせください。Route 53 がプロバイダーである場合は、Route 53 開発者ガイ

どの「[リソースレコードセットの削除](#)」を参照してください。証明書のマネージド型更新の詳細については、「[ACM 証明書のマネージド更新](#)」を参照してください。

Note

DNS 構成で 5 つを超える CNAME が連結されている場合、CNAME 解決は失敗します。より長いチェーンが必要な場合は、[Eメール検証](#)を使用することをお勧めします。

ACM の CNAME レコードの仕組み

Note

このセクションは、Route 53 を DNS プロバイダーとして使用していないユーザーを対象としています。

Route 53 を DNS プロバイダーとして使用していない場合は、ACM から提供された CNAME レコードを、プロバイダーのデータベースに (通常は Web サイトを介して) 手動で入力する必要があります。CNAME レコードは、リダイレクトメカニズムやベンダー固有のメタデータのコンテナとしてなど、さまざまな目的で使用されます。ACM では、これらのレコードにより、初期ドメイン所有権の検証と継続的な自動証明書の更新が可能になります。

次の表に、6 つのドメイン名に対する CNAME レコードの例を示します。各レコードのレコード名-レコード値ペアは、ドメイン名の所有権を認証する役割を果たします。

表では、最初の 2 つのレコード名-レコード値のペアは同じです。これは、*.example.com など、ワイルドカードドメインの場合、ACM によって作成された文字列が、そのベースドメイン example.com で作成されたものと同じになることを示します。それ以外の場合は、ペアのレコード名およびレコード値は、ドメイン名ごとに異なります。

CNAME レコードの例

ドメイン名	レコード名	レコード値	コメント
*.example.com	<code>_x1.example.com。</code>	<code>_x2.acm-validations.aws。</code>	Identical
example.com	<code>_x1.example.com。</code>	<code>_x2.acm-validations.aws。</code>	

ドメイン名	レコード名	レコード値	コメント
www.example.com	<code>_x3.www.example.com.</code>	<code>_x4.acm-validations.aws.</code>	Unique
host.example.com	<code>_x5.host.example.com.</code>	<code>_x6.acm-validations.aws.</code>	Unique
subdomain.example.com	<code>_x7.subdomain.example.com.</code>	<code>_x8.acm-validations.aws.</code>	Unique
host.subdomain.example.com	<code>_x9.host.subdomain.example.com.</code>	<code>_x10.acm-validations.aws.</code>	Unique

アンダースコア () に続く `xN` の値は、ACM によって生成される長い文字列です。例:

```
_3639ac514e785e898d2646601fa951d5.example.com.
```

が生成される一般的なレコード名です。関連付けされたレコード値は

```
_98d2646601fa951d53639ac514e785e8.acm-validation.aws.
```

同じ DNS レコードで。

Note

DNS プロバイダーがアンダースコアで始まる CNAME 値をサポートしていない場合は、[「DNS 検証の問題のトラブルシューティング」](#)を参照してください。

証明書をリクエストし、DNS 検証を指定すると、ACM は次の形式で CNAME 情報を提供します。

ドメイン名	レコード名	レコードタイプ	レコード値
example.com	_a79865eb4cd1a6ab990a45779b4e0b96.example.com。	CNAME	_424c7224e9b0146f9a8808af955727d0.acm-validations.aws。

ドメイン名は、証明書に関連付けられた FQDN です。レコード名は、キーと値のペアのキーとして機能するレコードを一意に識別します。レコード値は、キーと値のペアの値として機能します。

これらの 3 つの値 (ドメイン名、レコード名、レコード値) はすべて、DNS レコードを追加するための DNS プロバイダーのウェブインターフェイスの該当するフィールドに入力する必要があります。プロバイダーは、レコード名 (または単に「名前」) フィールドの処理に一貫性がありません。場合によっては、上記のように文字列全体を提供することが期待されます。他のプロバイダーは、入力したどの文字列にも自動的にドメイン名を付加します。つまり、(この例では)

```
_a79865eb4cd1a6ab990a45779b4e0b96
```

名前フィールドのみに入力することを意味します。これについて間違っていると思われる場合は、ドメイン名を含むレコード名 (.example.com など) を入力すると、次のようになります。

```
_a79865eb4cd1a6ab990a45779b4e0b96.example.com.example.com.
```

この場合、検証は失敗します。したがって、プロバイダーが期待する入力のタイプを事前に決定する必要があります。

DNS 検証のセットアップ

このセクションでは、DNS 検証を使用するためにパブリック証明書を設定する方法について説明します。

コンソールで DNS 検証を設定するには

Note

この手順では、少なくとも 1 つの証明書が既に作成されており、それを作成した AWS リージョンで作業していることを前提としています。コンソールを開いて最初の使用画面を表示

しようとした場合、またはコンソールを正常に開いてもリストに証明書が表示されない場合は、正しいリージョンが指定されていることを確認します。

1. ACM コンソール (<https://console.aws.amazon.com/acm/>) を開きます。
2. 証明書のリストで、証明書の設定を行う [Pending validation] (検証保留中) ステータスが付いた証明書の [Certificate ID] (証明書 ID) を選択します。このように、証明書の詳細ページを開きます。
3. [Domains] (ドメイン) セクションで、次の 2 つの手順の 1 つを完了します。
 - a. (オプション) Route 53 で検証します。

次の条件が true である場合に、アクティブな [Create record in Route 53] (Route 53 でレコードを作成) ボタンが表示されます。

- Route 53 を DNS プロバイダーとして使用します。
- Route 53 がホストするゾーンに対する書き込み許可があります。
- FQDN がまだ検証されていません。

Note

実際に Route 53 を使用しているが、[Create record in Route 53] ボタンが見つからないか無効になっている場合は、「[ACM コンソールで \[Create record in Route 53\] ボタンが表示されない](#)」を参照してください。

[Create record in Route 53] (Route 53 でレコードを作成) ボタンを選択し、[Create records] (レコードを作成) を選択します。[Certificate status] (証明書のステータス) ページで、[Successfully created DNS records] (DNS レコードが正常に作成された) ことを伝えるステータスバナーと共にページが開くでしょう。

新しい証明書は [Pending validation] (検証保留中) のステータスを最大 30 分間表示し続けます。

i Tip

ACM が自動的に Route 53 にレコードを作成するようプログラムによってリクエストすることはできません。ただし、Route 53 を AWS CLI または API コールして、Route 53 DNS データベースにレコードを作成できます。Route 53 レコードセットの詳細については、「[リソースレコードセットの使用](#)」を参照してください。

- b. (オプション) Route 53 を DNS プロバイダーとして使用していない場合は、CNAME 情報を取得し、それを DNS データベースに追加する必要があります。新しい証明書の詳細ページで次の 2 つのいずれかの方法を使用して、この処理を行うことができます。
- [Domains] (ドメイン) セクションに表示されている CNAME コンポーネントをコピーします。この情報は、DNS データベースに手動で追加する必要があります。
 - 別の方法としては、[Export to CSV] (CSV へエクスポート) を選択します。結果ファイル内の情報は、DNS データベースに手動で追加する必要があります。

⚠ Important

検証の問題を回避するには、DNS プロバイダーのデータベースに情報を追加する前に、[ACM の CNAME レコードの仕組み](#) をレビューします。問題が発生した場合は、「[DNS 検証の問題のトラブルシューティング](#)」を参照してください。

CNAME の値を生成してから 72 時間以内に ACM でドメイン名が検証されない場合、ACM では証明書のステータスが [Validation timed out] に変更されます。この結果が生じる主な理由として、DNS 設定を ACM によって生成された値で正常に更新しなかったことが考えられます。この問題を修正するには、CNAME の手順を確認してから新しい証明書をリクエストする必要があります。

E メール検証

Amazon 認証局 (CA) がサイトの証明書を発行する前に、AWS Certificate Manager (ACM) は、リクエストで指定したすべてのドメインを所有または管理していることを確認する必要があります。E メールまたは DNS のいずれかを使用して検証を実行できます。このトピックでは、E メール検証について説明します。DNS 検証の詳細については、「[DNS での検証](#)」を参照してください。

E メール検証については、次の考慮事項に従ってください。

- E メール検証を使用するには、ドメインに登録されている作業用 E メールアドレスが必要です。E メールアドレスの設定手順は、このガイドの対象外です。
- 検証は、ACM によって発行されたパブリックに信頼できる証明書にのみ適用されます。ACM は、[インポートされた証明書](#)の、またはプライベート CA によって署名された証明書のドメインの所有権を検証しません。ACM は Amazon VPC [プライベートホストゾーン](#)または他のプライベートドメインのリソースを検証できません。詳細については、「[証明書の検証のトラブルシューティング](#)」を参照してください。
- E メール検証を使用して証明書を作成した後は、DNS による検証に切り替えることはできません。

ACM 証明書の有効期間は 13 か月 (395 日) です。E メール検証された証明書を更新するには、ドメイン所有者によるアクションが必要です。ACM は、ドメインの WHOIS メールボックスアドレスと 5 つの一般的な管理者アドレスを使用して、有効期限切れの 45 日前に更新通知の送信を開始します。通知には、ドメイン所有者が簡単に更新するためにクリックできるリンクが含まれています。リストされているすべてのドメインが検証されると、ACM は同じ ARN で更新された証明書を発行します。

E メール検証を使用して問題が発生した場合は、「[E メール検証の問題のトラブルシューティング](#)」を参照してください。

ACM は、選択したスーパードメインに E メールメッセージを送信します。最小ウェブサイトアドレスまでのサブドメインは有効で、「@」の後にサフィックスとして E メールアドレスのドメインとして使用されます (例えば、example.com の検証ドメインとして subdomain.example.com を指定した場合は、admin@example.com に E メールが届きます)。

WHOIS に登録された次の 3 つの連絡先アドレスに E メールメッセージが送信されます。

- ドメインの登録者
- テクニカル担当者
- 管理者の連絡先

Note

証明書に 5 つの一般的なシステムアドレスを設定して監視することを強くお勧めします。WHOIS からの連絡先情報の取得は、信頼性がありません。WHOIS 検索の成功率は低く (5% 未満)、国際的なプライバシー法の遵守によるものです。

⚠ Important

2024年6月以降、ACMはWHOISの連絡先アドレスを介した新しいEメール検証をサポートしなくなりました。既存の証明書については、2024年10月以降、ACMはドメインのWHOIS連絡先アドレスに更新通知を送信しません。ACMは、リクエストされたドメインの5つの共通システムアドレスに検証Eメールを引き続き送信します。詳細については、「[AWS Certificate Manager が E メール検証済み証明書の WHOIS 検索を中止する](#)」を参照してください。

証明書をリクエストすると、ACMはDomainNameパラメータまたはオプションのValidationDomainパラメータで指定したドメイン名にEメールを送信します。詳細については、「[???](#)」を参照してください。

- administrator@*your_domain_name*
- hostmaster@*your_domain_name*
- postmaster@*your_domain_name*
- webmaster@*your_domain_name*
- admin@*your_domain_name*

ACMがドメインのEメールアドレスを決定する方法の詳細については、「[\(オプション\)ドメインのEメールを設定する](#)」を参照してください。

このプロセスの例外

wwwまたはワイルドカードアスタリスク(*)で始まるドメイン名に対してACM証明書をリクエストする場合、は、先頭のwwwまたはアスタリスクを削除し、管理アドレスにEメールを送信します。これらのアドレスは、admin@、admin@、hostmaster@、postmaster@、およびwebmaster@をドメイン名の残りの部分に事前に付加することによって形成されます。例えば、www.example.comにACM証明書をリクエストする場合、admin@www.example.comの代わりにadmin@example.comにEメールが送信されます。同じように、*.test.example.comにACM証明書をリクエストする場合、admin@test.example.comにEメールが送信されます。残りの一般的な管理者アドレスも、同様に形成されます。

Note

E メールは、example.com などのサブドメインの管理アドレスではなく、test.example.com などの apex ドメインの管理アドレスに送信されるようにしてください。そのためには、[RequestCertificate](#) API または [request-certificate](#) AWS CLI コマンドで ValidationDomain オプションを指定します。コンソールを使用して証明書をリクエストする場合、この機能は現在サポートされていません。

すべてのメッセージが 1 つの E メールアドレスに送信される場合でも、ドメインまたはサブドメインごとに 1 つのメッセージに回答して、そのメッセージを検証して証明書を生成する必要があります。

証明書の有効期限切れと更新

ACM 証明書は 13 か月間 (395 日間) 有効です。E メール検証された証明書を更新するには、ドメイン所有者によるアクションが必要です。ACM は、ドメインの WHOIS メールボックスアドレスと 5 つの一般的な管理者アドレスを使用して、有効期限切れの 45 日前に更新通知の送信を開始します。通知には、ドメイン所有者が簡単に更新するためにクリックできるリンクが含まれています。リストされているすべてのドメインが検証されると、ACM は同じ ARN で更新された証明書を発行します。

詳細については、上記の「[E メール検証](#)」を参照してください。

(オプション) 検証メールの再送信

各検証 E メールには、証明書リクエストの承認に使用できるトークンが含まれています。ただし、承認プロセスに必要な検証 E メールがスパムフィルターによってブロックされたり、転送中に紛失した場合、トークンは 72 時間後に自動的に有効期限切れになります。元の E メールを受信しなかった場合、またはトークンの期限が切れた場合は、Eメールの再送信をリクエストできます。

E メール検証に関する永続的な問題については、「[トラブルシューティング](#)」の [E メール検証の問題のトラブルシューティング](#) セクションを参照してください。

Note

以下の情報は ACM から提供される証明書と E メール検証を使用する証明書にのみ適用されます。検証 E メールは、プライベート PKI 証明書または [ACM にインポートした証明書](#) には

必要ありません。DNS ドメイン検証の詳細については、「[DNS での検証](#)」を参照してください。

次のコンソールを使用して検証 E メールを再送信するには：

1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、<https://console.aws.amazon.com/acm/home> で ACM コンソールを開きます。
2. 証明書のリストで、検証する証明書の [Certificate ID] (証明書 ID) を選択します。このアクションにより、詳細ページが開きます。

Note

リストの配列方法によっては、探している証明書がすぐには表示されない場合があります。右側の黒い三角形をクリックすると、配列を変更できます。また、右上のページ番号を使用して、証明書の複数のページを検索することもできます。

3. [Domains] (ドメイン) セクションで、[Resend validation email] (検証 E メールを再送信する) を選択し、検証が必要な各ドメインを選択し、[Resend] (再送信) を選択します。[Successfully resent validation emails] (検証 E メールが正常に再送信されました) ことがバナーで表示されます。

次を使用して検証 E メールを再送信するには：AWS CLI

[resend-validation-email](#) コマンドを使用して E メールを再送信できます。

```
$ aws acm resend-validation-email --certificate-arn  
arn:aws:acm:Region:444455556666:certificate/certificate_ID --domain www.example.com --  
validation-domain example.com
```

Note

[resend-validation-email](#) コマンドは、E メール検証を使用している ACM 証明書にのみ適用されます。ACM にインポートした証明書、または ACM を使用して管理するプライベート証明書では、検証は必要ありません。

ACM によって管理される証明書の一覧表示

ACM コンソールまたは を使用して AWS CLI、ACM によって管理される証明書を一覧表示できます。コンソールでは、1 ページに最大 500 の証明書、CLI では最大 1,000 の証明書を一覧表示できます。

次のコンソールを使用して証明書を一覧表示するには：

1. ACM コンソール (<https://console.aws.amazon.com/acm/>) を開きます。
2. 証明書リストの情報を確認します。右上のページ番号を使用して、証明書の複数のページを検索できます。各証明書は 1 つの行を占有し、デフォルトで各証明書の次の列が表示されます。

- ドメイン名 — 証明書の完全修飾ドメイン名 (FQDN)。
- Type (種類) — 証明書の種類。想定される値は次のとおりです。Amazon issued (Amazon が発行済み) | Private (プライベート) | Imported (インポート済み)
- ステータス — 証明書のステータス。想定される値は次のとおりです。Pending validation (検証保留中) | Issued (発行済み) | Inactive (非アクティブ) | Expired (有効期限切れ) | Revoked (失効) | Failed (失敗) | Validation Timed out (検証タイムアウト)
- 使用中? — ACM 証明書が Elastic Load Balancing や などの AWS サービスにアクティブに関連付けられているかどうか CloudFront。値は、[No] または [Yes] となります。
- Renewal eligibility (更新の適格性) — 有効期限が近づいたときに ACM が自動的に証明書を更新できるかどうか。設定可能な値は、「Eligible」または [Ineligible] (不適格) です。資格規則については、[ACM 証明書のマネージド更新](#) を参照してください。

コンソールの右上隅にある設定アイコンを選択すると、ページに表示される証明書の数をカスタマイズしたり、セルコンテンツのラインラップ動作を指定したり、追加情報フィールドを表示したりできます。以下のオプションフィールドが利用できます。

- Additional domain names (追加のドメイン名) — 証明書に含まれる 1 つまたは複数のドメイン名 (サブジェクトの別名)。
- Requested at (リクエスト時刻) — ACM が証明書をリクエストした時刻。
- Issued at (発行時刻) — 証明書が発行された時刻。この情報は、Amazon が発行した証明書でのみ利用可能で、エクスポートには使用できません。
- Not before (有効期限前) — 証明書が無効になるまで時間。
- Not after (有効期限後) — 証明書が無効になった後の時間。

- Revoked at (失効時刻) — 失効した証明書の失効日時。
- Name tag (名前タグ) — この証明書の Name というタグの値 (そのようなタグが存在する場合)。
- 更新ステータス — リクエストされた証明書の更新ステータス。このフィールドは、更新がリクエストされた場合にのみ表示され、値が表示されます。設定可能な値は、自動更新を保留中、検証待ち、成功、失敗です。

Note

証明書ステータスの変更が有効になるまでに数時間ほどかかる場合があります。問題が発生した場合、証明書のリクエストは 72 時間後にタイムアウトになるため、発行または更新プロセスを最初から繰り返す必要があります。

ページサイズ設定では、各コンソールページで返される証明書の数を指定します。

使用可能な証明書の詳細については、「[ACM 証明書の説明](#)」を参照してください。

を使用して証明書を一覧表示するには AWS CLI

[リスト証明書](#) コマンドを使用して、次の例に示すように ACM で管理される証明書を一覧表示します。

```
$ aws acm list-certificates --max-items 10
```

コマンドは以下のような情報を返します。

```
{
  "CertificateSummaryList": [
    {
      "CertificateArn":
"arn:aws:acm:Region:444455556666:certificate/certificate_ID",
      "DomainName": "example.com"
      "SubjectAlternativeNameSummaries": [
        "example.com",
        "other.example.com"
      ],
      "HasAdditionalSubjectAlternativeNames": false,
      "Status": "ISSUED",
      "Type": "IMPORTED",
      "KeyAlgorithm": "RSA-2048",
      "KeyUsages": [
```

```
        "DIGITAL_SIGNATURE",
        "KEY_ENCIPHERMENT"
    ],
    "ExtendedKeyUsages": [
        "NONE"
    ],
    "InUse": false,
    "RenewalEligibility": "INELIGIBLE",
    "NotBefore": "2022-06-14T23:42:49+00:00",
    "NotAfter": "2032-06-11T23:42:49+00:00",
    "CreatedAt": "2022-08-25T19:28:05.531000+00:00",
    "ImportedAt": "2022-08-25T19:28:05.544000+00:00"
  },...
]
}
```

デフォルトで、keyTypes RSA_1024 または RSA_2048 と少なくとも 1 つのドメインが指定されている証明書のみが返されます。ドメインレス証明書や、異なるアルゴリズムやビットサイズを使用する証明書など、制御する他の証明書を表示するには、次の例に示すように `--includes` パラメータを指定します。パラメータでは、[フィルタ](#)構造のメンバーを指定できます。

```
$ aws acm list-certificates --max-items 10 --includes keyTypes=RSA_4096
```

ACM 証明書の説明

ACM コンソールまたは を使用して AWS CLI、証明書に関する詳細なメタデータを一覧表示できます。

次のコンソールで証明書の詳細を表示するには：

1. ACM コンソール (<https://console.aws.amazon.com/acm/>) を開くと、証明書が表示されます。右上のページ番号を使用して、証明書の複数のページを検索できます。
2. リスト化された証明書についての詳細なメタデータを表示するには、証明書 ID を選択してください。ページが開いて、次の情報が表示されます。


- 証明書のステータス

- Identifier (識別子) — 一意の 32 バイトかつ 16 進数の証明書の識別子
- ARN — フォームの Amazon リソースネーム

(ARN)。arn:aws:acm:*Region*:444455556666:certificate/*certificate_ID*

- タイプ — ACM 証明書の管理カテゴリを識別します。想定される値は次のとおりです。Amazon が発行済み|プライベート|インポート済み。詳細については「[パブリック証明書をリクエストする](#)」、「[プライベート PKI 証明書のリクエスト](#)」または「[への証明書のインポート AWS Certificate Manager](#)」を参照してください。
- Status (ステータス) — 証明書のステータス。想定される値は次のとおりです。Pending validation (検証保留中) | Issued (発行済み) | Inactive (非アクティブ) | Expired (有効期限切れ) | Revoked (失効) | Failed (失敗) | Validation Timed out (検証タイムアウト)
- Detailed status (詳細ステータス) — 証明書が発行またはインポートされた日付と時刻
- ドメイン
 - Domain (ドメイン) — 証明書の完全修飾ドメイン名(FQDN)。
 - Status (ステータス) — ドメイン検証のステータス。想定される値は次のとおりです。Pending validation (検証保留中) | Revoked (失効) | Failed (失敗) | Validation Timed out (検証タイムアウト) | Success (成功)
- 詳細
 - 使用中? — 証明書が[AWS 統合サービス](#)に関連付けられているかどうか、想定される値は次のとおりです。はい|いいえ
 - Domain name (ドメイン名) — 証明書の最初の完全修飾ドメイン名 (FQDN)。
 - Number of additional names (追加の名前の数) — 有効な証明書のドメイン名の数
 - Serial number (シリアル番号) — 16 バイトかつ 16 進数の証明書のシリアル番号
 - Public key info (公開キー情報) — キーペアを生成した暗号化アルゴリズム
 - 署名アルゴリズム — 証明書に署名するために使用される暗号化アルゴリズム。
 - Can be used with (併用が可能) — ACM [[integrated services](#)] (統合サービス) のリストで、これらのパラメータを持つ証明書をサポートします
 - Requested at (リクエスト対象) — 発行リクエストの日付と時刻
 - Issued at (発行対象) — 発行の日時 (該当する場合)
 - Imported at (インポート対象) — インポートの日時 (該当する場合)
 - Not before (以前は不可) — 証明書の有効期間の開始
 - Not after (以後は不可) — 証明書の有効期限の日時
 - Renewal eligibility (更新の適格性) — 想定される値は次のとおりです。Eligible (適格) | Ineligible (不適格) 資格規則については、[ACM 証明書のマネージド更新](#) を参照してください。

- 更新ステータス — リクエストされた証明書の更新ステータス。このフィールドは、更新がリクエストされた場合にのみ表示され、値が表示されます。設定可能な値は、自動更新を保留中、検証待ち、成功、失敗です。

 Note

証明書ステータスの変更が有効になるまでに数時間ほどかかる場合があります。問題が発生した場合、証明書のリクエストは 72 時間後にタイムアウトになるため、発行または更新プロセスを最初から繰り返す必要があります。

- CA (認証権限) — 署名 CA の ARN
- タグ
 - キー
 - 値
- 検証の状態 — 該当する場合、指定できる値は以下のとおりです。
 - 保留中 — 検証が要求され、完了していません。
 - 検証がタイムアウトしました — リクエストされた検証がタイムアウトしましたが、リクエストを繰り返すことができます。
 - なし — 証明書はプライベート PKI 用の証明書か、自己署名であり、検証は必要ありません。

を使用して証明書の詳細を表示するには AWS CLI

次のコマンドに示すように、で [describe-certificate](#) AWS CLI を使用して証明書の詳細を表示します。

```
$ aws acm describe-certificate --certificate-arn  
arn:aws:acm:Region:444455556666:certificate/certificate_ID
```

コマンドは以下のような情報を返します。

```
{  
  "Certificate": {  
    "CertificateArn": "arn:aws:acm:Region:444455556666:certificate/certificate_ID",  
    "Status": "EXPIRED",  
    "Options": {  
      "CertificateTransparencyLoggingPreference": "ENABLED"  
    }  
  }  
}
```



```
  },
  "SubjectAlternativeNames": [
    "example.com",
    "www.example.com"
  ],
  "DomainName": "gregpe.com",
  "NotBefore": 1450137600.0,
  "RenewalEligibility": "INELIGIBLE",
  "NotAfter": 1484481600.0,
  "KeyAlgorithm": "RSA-2048",
  "InUseBy": [
    "arn:aws:cloudfront::account:distribution/E12KXPQHVL5YVC"
  ],
  "SignatureAlgorithm": "SHA256WITHRSA",
  "CreatedAt": 1450212224.0,
  "IssuedAt": 1450212292.0,
  "KeyUsages": [
    {
      "Name": "DIGITAL_SIGNATURE"
    },
    {
      "Name": "KEY_ENCIPHERMENT"
    }
  ],
  "Serial": "07:71:71:f4:6b:e7:bf:63:87:e6:ad:3c:b2:0f:d0:5b",
  "Issuer": "Amazon",
  "Type": "AMAZON_ISSUED",
  "ExtendedKeyUsages": [
    {
      "OID": "1.3.6.1.5.5.7.3.1",
      "Name": "TLS_WEB_SERVER_AUTHENTICATION"
    },
    {
      "OID": "1.3.6.1.5.5.7.3.2",
      "Name": "TLS_WEB_CLIENT_AUTHENTICATION"
    }
  ],
  "DomainValidationOptions": [
    {
      "ValidationEmails": [
        "hostmaster@example.com",
        "admin@example.com",
        "postmaster@example.com",
        "webmaster@example.com",

```

```
        "administrator@example.com"
    ],
    "ValidationDomain": "example.com",
    "DomainName": "example.com"
  },
  {
    "ValidationEmails": [
      "hostmaster@example.com",
      "admin@example.com",
      "postmaster@example.com",
      "webmaster@example.com",
      "administrator@example.com"
    ],
    "ValidationDomain": "www.example.com",
    "DomainName": "www.example.com"
  }
],
"Subject": "CN=example.com"
}
}
```

ACM によって管理される証明書の削除

ACM コンソールまたは [AWS CLI](#) を使用して証明書 AWS CLI を削除できます。

Important

- 別の AWS サービスで使用されている ACM 証明書は削除できません。使用中の証明書を削除するには、まず証明書の関連付けを削除する必要があります。これは、関連付けられたサービスのコンソールまたは CLI を使用して行われます。
- プライベート認証機関 (CA) によって発行された証明書を削除しても、CA には影響しません。CA が削除されるまで課金され続けます。詳細については、「AWS Private Certificate Authority ユーザーガイド」の「[Private CA の削除](#)」を参照してください。

次のコンソールを使用して証明書を削除するには：

- ACM コンソール (<https://console.aws.amazon.com/acm/>) を開きます。
- 証明書のリストで、ACM 証明書のチェックボックスをオンにして [Delete] (削除) を選択します。

Note

リストの配列方法によっては、探している証明書がすぐには表示されない場合があります。右側の黒い三角形をクリックすると、配列を変更できます。また、右上のページ番号を使用して、証明書の複数のページを検索することもできます。

を使用して証明書を削除するには AWS CLI

次のコマンドに示すように、[証明書の削除](#)コマンドを使用して証明書を削除します。

```
$ aws acm delete-certificate --certificate-arn  
arn:aws:acm:Region:444455556666:certificate/certificate_ID
```

ACM 証明書のインストール

ACM を使用して、AWS ベースのウェブサイトまたはアプリケーションにパブリック証明書を直接インストールすることはできません。ACM と統合されたいずれかのサービスを使用する必要があります。詳細については、「[と統合されたサービス AWS Certificate Manager](#)」を参照してください。

で CA によって署名 AWS Private CA され、プライベート PKI を意図した ACM 証明書は、管理者アクセス権があるすべてのシステムに手動で[エクスポート](#)してインストールできます。パブリックインターネットではこれらの証明書は信頼されません。

ACM 証明書のマネージド更新

ACM は、Amazon 発行の SSL/TLS 証明書の更新の管理方法について説明します。つまり、ACM は証明書を自動的に更新するか (DNS 検証を使用している場合)、有効期限切れが近づくと E メール通知を送信します。これらのサービスは、パブリック ACM 証明書とプライベート ACM 証明書の両方に対して提供されます。

証明書は、次の考慮事項を条件として、自動更新の対象となります。

- Elastic Load Balancing や などの別の AWS サービスに関連付けられている場合は対象です
CloudFront。
- 発行後や最終更新後にエクスポートしている場合、対象となります。
- ACM [RequestCertificate](#) API を呼び出して発行されたプライベート証明書で、エクスポートまたは別の AWS サービスに関連付けられている場合は対象です。
- それが [マネジメントコンソール](#) を通して発行したプライベート証明書であり、次にエクスポートされるか、別の AWS サービスに関連付けられた場合、対象となります
- [IssueCertificate](#) API を呼び出して発行されたプライベート証明書である場合は AWS Private CA 対象外です。
- [インポート](#) している場合は、対象外です。
- すでに有効期限が切れている場合、対象外です。

加えて、[国際化ドメイン名](#)に関連する次の [Punycode](#) 要件を満たす必要があります：

1. パターン「<character><character>—」で始まるドメイン名は「xn—」と一致する必要があります。
2. 「xn—」で始まるドメイン名も有効な国際化ドメイン名である必要があります。

Punycode の例

ドメイン名	フル フィ ル #1	フル フィ ル #2	許可	注記
example.com	該当 なし	該当 なし	✓	「<character><character>—」で始まらない

ドメイン名	フル フィ ル #1	フル フィ ル #2	許可	注記
a--exampl e.com	該当 なし	該当 なし	✓	「<character><character>—」で始ま らない
abc--exam ple.com	該当 なし	該当 なし	✓	「<character><character>—」で始ま らない
xn--xyz.com	はい	あり	✓	有効な国際化ドメイン名 (簡.com に解 決)
xn--examp le.com	あり	なし	✗	有効な国際化ドメイン名ではありませ ん
ab--examp le.com	なし	なし	✗	「xn--」で始まる必要があります。

ACM が証明書を更新するとき、証明書の Amazon リソースネーム (ARN) は変更されません。また、ACM 証明書は [リージョナルリソース](#) です。複数の AWS リージョンに同じドメイン名の証明書がある場合は、これらの証明書をそれぞれ個別に更新する必要があります。

トピック

- [パブリックに信頼された証明書の更新](#)
- [プライベート PKI での証明書の更新](#)
- [証明書の更新ステータスの確認](#)

パブリックに信頼された証明書の更新

パブリックに信頼されたマネージド証明書を発行 AWS Certificate Manager する場合、ドメイン所有者であることを証明する必要があります。これは、[DNS での検証](#)または[E メールでの検証](#)のどちらかの方法で行います。証明書が更新のために作成されると、ACM は以前に選択した方法と同じ方法で所有権を再検証します。以下のトピックでは、各ケースでの更新プロセスの仕組みについて説明します。

トピック

- [DNS によって検証されたドメインの更新](#)
- [E メールで検証されたドメインの更新](#)

DNS によって検証されたドメインの更新

管理された更新は、最初に [DNS 検証](#) を使用して発行された ACM 証明書に対して完全に自動化されています。。

有効期限切れの60日前までに、ACM は次の更新基準をチェックします。

- 証明書は現在、AWS サービスで使用されています。
- 必要な ACM 提供の DNS CNAME レコード (一意のサブジェクト代替名ごとに 1 つ) はすべて存在し、パブリック DNS 経由でアクセスできます。

これらの条件が満たされると、ACM はドメイン名を検証済みと見なし、証明書を更新します。

ACM は、更新中にドメインを自動的に検証できない場合 (CAA レコードが存在する場合など)、AWS Health イベントと Amazon EventBridge イベントを送信します。これらのイベントは、有効期限切れの 45 日、30 日、15 日、7 日、3 日、1 日前に送信されます。詳細については、「[EventBridge ACM の Amazon サポート](#)」を参照してください。

E メールで検証されたドメインの更新

ACM 証明書の有効期間は 13 か月 (395 日) です。E メール検証された証明書を更新するには、ドメイン所有者によるアクションが必要です。ACM は、ドメインの WHOIS メールボックスアドレスと 5 つの一般的な管理者アドレスを使用して、有効期限切れの 45 日前に更新通知の送信を開始します。通知には、ドメイン所有者が簡単に更新するためにクリックできるリンクが含まれています。リストされているすべてのドメインが検証されると、ACM は同じ ARN で更新された証明書を発行します。

検証 E メールメッセージの詳細については、「[E メール検証](#)」を参照してください。

検証 E メールにプログラムで応答する方法については、「[E メール検証の自動化](#)」を参照してください。

ドメイン検証 E メールメッセージをリクエストする

ドメインの連絡先 E メールアドレスを設定すると (「[\(オプション\) ドメインの E メールを設定する](#)」を参照)、AWS Certificate Manager コンソールまたは ACM API を使用して、ACM が証明書を更新

するためにドメイン検証 E メールを送信するようにリクエストできます。このためには、次の条件が満たされる必要があります。

- ACM 証明書を最初にリクエストするときに E メール検証を使用した。
- 証明書の更新ステータスが [検証保留中] である。証明書の更新ステータスの閲覧に関する詳細は、「[証明書の更新ステータスの確認](#)」を参照してください。
- ACM が証明書の更新用に送信した元のドメイン検証 E メールメッセージが受信されない、あるいは見つからない。

ACM がドメイン検証 E メールメッセージ (コンソール) を再送信するようにリクエストするには

1. <https://console.aws.amazon.com/acm/home> で AWS Certificate Manager コンソールを開きます。
2. 検証が必要な証明書の [Certificate ID] (証明書 ID) を選択します。
3. [Resend validation email] (検証 E メールを再送信する) を選択します。

ACM がドメイン検証 E メールを再送信するようにリクエストするには (ACM API)

ACM API で [ResendValidationEmail](#) オペレーションを使用します。これにより、証明書の ARN、手動による検証が必要となるドメイン、ドメイン検証 E メールを受信するドメインが渡されます。次の例では、AWS CLI を使用してこのオペレーションを行う方法を示します。この例では読みやすいように改行が含まれています。

```
$ aws acm resend-validation-email \  
--certificate-arn arn:aws:acm:region:account:certificate/certificate_ID \  
--domain subdomain.example.com \  
--validation-domain example.com
```

プライベート PKI での証明書の更新

プライベート CA によって から署名された ACM 証明書 AWS Private CA は、マネージド更新の対象となります。パブリックに信頼できる ACM 証明書とは異なり、プライベート PKI の証明書には検証は必要ありません。信頼は、管理者が適切なルート CA 証明書をクライアント信頼ストアにインストールしたときに確立されます。

Note

ACM コンソールまたは ACM API の [RequestCertificate](#) アクションを使用して取得した証明書のみが、マネージド更新の対象となります。AWS Private CA API の [IssueCertificate](#) アクション AWS Private CA を使用して から直接発行された証明書は、ACM によって管理されません。

マネージド証明書の有効期限切れの 60 日前になると、ACM によって、自動的に更新が試みられます。これには、手動でエクスポートおよびインストールされた証明書 (例えば、オンプレミスのデータセンターで) が含まれます。お客様は、ACM API の [RenewCertificate](#) アクションを使用して、いつでも強制的に更新することもできます。強制された更新の Java 実装のサンプルについては、「[証明書の更新](#)」を参照してください。

更新後、証明書のサービスへのデプロイは、次のいずれかの方法で実行されます。

- 証明書が、ACM [統合サービス](#)に関連付けられている場合、追加のユーザーのアクションなしに、新しい証明書が古い証明書を置き換えます。
- 証明書が、ACM [統合サービス](#)に関連付けられていない場合、更新された証明書をエクスポートしてインストールするには、ユーザーのアクションが必要です。これらのアクションは、手動で実行することも、[Amazon EventBridge AWS Health](#)、およびの支援を受けて [AWS Lambda](#) 次のように実行することもできます。詳細については、「[更新された証明書のエクスポートの自動化](#)」を参照してください。

更新された証明書のエクスポートの自動化

次の手順は、ACM が更新されたときにプライベート PKI 証明書のエクスポートを自動化するためのソリューションの例を示します。この例では、ACM から証明書とそのプライベートキーのみをエクスポートします。エクスポート後は、証明書をターゲットデバイスにインストールする必要があります。

コンソールを使用して証明書のエクスポートを自動化するには

1. Lambda AWS デベロッパーガイドの手順に従って、ACM エクスポート API を呼び出す Lambda 関数を作成して設定します。
 - a. [Lambda 関数の作成](#)。

- b. 関数の [Lambda 実行ロールを作成](#)し、次の信頼ポリシーを追加します。このポリシーは、ACM API の [ExportCertificate](#)アクションを呼び出して、更新された証明書とプライベートキーを取得するアクセス許可を関数のコードに付与します。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "acm:ExportCertificate",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

2.

[Amazon でルールを作成して EventBridge](#) ACM ヘルスイベントをリッスンし、検出時に Lambda 関数を呼び出します。ACM は、証明書の更新を試みるたびに AWS Health イベントに書き込みます。これらの通知の詳細については、「[Personal Health Dashboard \(PHD\) を使用してステータスを確認する](#)」を参照してください。

次のイベントパターンを追加して、ルールを設定します。

```
{
  "source": [
    "aws.health"
  ],
  "detail-type": [
    "AWS Health Event"
  ],
  "detail": {
    "service": [
      "ACM"
    ],
    "eventTypeCategory": [
      "scheduledChange"
    ],
    "eventTypeCode": [
      "AWS_ACM_RENEWAL_STATE_CHANGE"
    ]
  },
  "resources": [
```

```
"arn:aws:acm:region:account:certificate/certificate_ID"  
  ]  
}
```

3. ターゲットシステムに証明書を手動でインストールして、更新プロセスを完了します。

プライベート PKI 証明書のマネージド更新のテスト

ACM API または を使用して AWS CLI、ACM マネージド更新ワークフローの設定を手動でテストできます。そうすることで、有効期限切れの前に ACM によって証明書が自動的に更新されることを確認できます。

Note

によって発行およびエクスポートされた証明書の更新のみをテストできます AWS Private CA。

以下で説明する API アクションまたは CLI コマンドを使用すると、ACM は証明書の更新を試みます。更新が成功すると、ACM はマネジメントコンソールまたは API 出力に表示される証明書のメタデータを更新します。証明書が ACM [統合サービスに関連付けられている](#) 場合、新しい証明書がデプロイされ、Amazon CloudWatch Events で更新イベントが生成されます。更新に失敗すると、ACM はエラーを返し、修復アクションを提案します。(この情報は、[記述証明書](#) コマンドを使用して閲覧できます。) 証明書が統合サービスを通じてデプロイされていない場合、証明書をエクスポートし、リソースに手動でインストールする必要があります。

Important

ACM で AWS Private CA 証明書を更新するには、まず ACM サービスプリンシパルにそのアクセス許可を付与する必要があります。詳細については、「[ACM への証明書更新アクセス権の割り当て](#)」を参照してください。

証明書の更新を手動でテストするには (AWS CLI)

1. [renew-certificate](#) コマンドを使用して、プライベートにエクスポートされた証明書を更新します。

```
aws acm renew-certificate \  

```

```
--certificate-arn arn:aws:acm:region:account:certificate/certificate_ID
```

- 次に、[describe-certificate](#) コマンドを使用して、証明書の更新詳細が更新されたことを確認します。

```
aws acm describe-certificate \  
--certificate-arn arn:aws:acm:region:account:certificate/certificate_ID
```

証明書の更新を手動でテストするには (ACM API)

- 更新するプライベート証明書の ARN を指定して、[RenewCertificate](#) リクエストを送信します。次に、[DescribeCertificate](#) オペレーションを使用して、証明書の更新の詳細が更新されていることを確認します。

証明書の更新ステータスの確認

証明書を更新しようとする、ACM は証明書の詳細に更新ステータス情報フィールドを表示します。AWS Certificate Manager コンソール、ACM API、またはを使用して AWS CLI、ACM 証明書の更新ステータス AWS Health Dashboard を確認できます。コンソール AWS CLI、または ACM API を使用する場合は、更新ステータスには、以下に示す 4 つの可能なステータス値のいずれかを含めることができます。AWS Health Dashboard を使用する場合は同様の値が表示されます。

自動更新を保留中

ACM は、証明書のドメイン名を自動的に検証しようとしています。詳しくは、[DNS によって検証されたドメインの更新](#) を参照してください。これ以上、何もする必要はありません。

検証保留中

ACM は、証明書の 1 つまたは複数のドメイン名を自動的に検証できませんでした。これらのドメイン名を検証するためにアクションを実行する必要があり、実行しない場合には証明書は更新されません。証明書の E メール検証を使用した場合は、ACM からの E メールを探し、その Eメールのリンクに従って検証を実行します。DNS 検証を使用した場合は、DNS レコードが存在しており、証明書が引き続き使用されることを確認します。

成功

証明書にあるすべてのドメイン名が検証され、ACM は証明書を更新しました。これ以上、何もする必要はありません。

[失敗]

証明書が有効期限切れになる前に、1つまたは複数のドメイン名が検証されませんでした。そして、ACM は証明書を更新しませんでした。 [新しい証明書をリクエストできます](#)。

証明書が Elastic Load Balancing や などの別の AWS サービスに関連付けられている場合、または発行または最終更新以降にエクスポートされている場合 CloudFront、証明書は更新の対象となりません。

Note

証明書ステータスの変更が有効になるまでに数時間ほどかかる場合があります。問題が発生した場合、更新リクエストは 72 時間後にタイムアウトになるため、更新プロセスを最初から繰り返す必要があります。トラブルシューティングヘルプについては、[証明書のリクエストのトラブルシューティング](#) を参照してください。

トピック

- [ステータスの確認 \(コンソール\)](#)
- [ステータスの確認 \(API\)](#)
- [ステータスの確認 \(CLI\)](#)
- [Personal Health Dashboard \(PHD\) を使用してステータスを確認する](#)

ステータスの確認 (コンソール)

次の手順では、ACM コンソールを使用して ACM 証明書の更新ステータスを確認する方法について説明します。

1. <https://console.aws.amazon.com/acm/home> で AWS Certificate Manager コンソールを開きます。
2. 証明書を展開して詳細を表示します。
3. [詳細] セクションで [更新ステータス] を見つけます。ステータスが表示されない場合、ACM でこの証明書のマネージド更新プロセスが開始されていません。

ステータスの確認 (API)

[DescribeCertificate](#) アクションを使用してステータスを確認する方法を示す Java の例については、「」を参照してください [証明書についての説明](#)。

ステータスの確認 (CLI)

以下のサンプルは、[AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#) を使用して 証明書の更新ステータスを確認する方法を示しています。

```
$ aws acm describe-certificate \  
--certificate-arn arn:aws:acm:region:account:certificate/certificate_ID
```

レスポンスの `RenewalStatus` フィールドの値を書き留めます。[`RenewalStatus`] フィールドが表示されない場合、ACM で証明書のマネージド更新プロセスが開始されていません。

Personal Health Dashboard (PHD) を使用してステータスを確認する

ACM は、有効期限切れの 60 日前に ACM 証明書を自動的に更新しようとします。ACM は、証明書を自動的に更新できない場合、有効期限から 45 AWS Health Dashboard 日、30 日、15 日、7 日、3 日、および 1 日の間隔で証明書更新イベント通知を に送信し、アクションを実行する必要があることを知らせます。AWS Health Dashboard は AWS Health サービスの一部です。セットアップを行う必要はなく、アカウントで認証されているすべてのユーザーが表示できます。詳細については、[AWS Health ユーザーガイド](#)を参照してください。

Note

ACM は、PHD タイムラインの 1 つのイベントに、連続した更新イベント通知を書き込みます。更新が成功するまで、各通知は前の通知を上書きします。

AWS Health Dashboardを使用するには

1. <https://phd.aws.amazon.com/phd/home#/> AWS Health Dashboard で にログインします。
2. [Event log] を選択します。
3. [Filter by tags or attributes] の場合、[Service] を選択します。
4. [Certificate Manager] を選択します。
5. [適用] を選択します。

6. [Event category] の場合、[Scheduled Change] を選択します。
7. [適用] を選択します。

E メール検証の自動化

E メール検証された ACM 証明書には、通常、ドメイン所有者による手動による操作が必要です。大量の E メール検証された証明書を扱う組織は、必要なレスポンスを自動化できるパーサーを作成することを優先する場合があります。E メール検証を使用するユーザーを支援するために、このセクションの情報は、ドメイン検証 E メールメッセージに使用されるテンプレートと、検証プロセスの完了に関連するワークフローについて説明します。

検証 E メールテンプレート

検証 E メールメッセージは、新しい証明書が要求されるか、既存の証明書が更新されるかに応じて、次の 2 つのいずれかの形式になります。強調表示された文字列の内容は、検証対象のドメインに固有の値に置き換える必要があります。

新しい証明書を検証する

E メールテンプレートのテキスト:

```
Greetings from Amazon Web Services,
```

```
We received a request to issue an SSL/TLS certificate for requested_domain.
```

```
Verify that the following domain, AWS account ID, and certificate identifier  
correspond  
to a request from you or someone in your organization.
```

```
Domain: fqdn
```

```
AWS account ID: account_id
```

```
AWS Region name: region_name
```

```
Certificate Identifier: certificate_identifier
```

```
To approve this request, go to Amazon Certificate Approvals  
(https://region\_name.acm-certificates.amazon.com/approvals?  
code=validation\_code&context=validation\_context)  
and follow the instructions on the page.
```

```
This email is intended solely for authorized individuals for fqdn. To express any  
concerns  
about this email or if this email has reached you in error, forward it along with a  
brief  
explanation of your concern to validation-questions@amazon.com.
```

Sincerely,
Amazon Web Services

更新のための証明書の検証

E メールテンプレートのテキスト:

Greetings from Amazon Web Services,

We received a request to issue an SSL/TLS certificate for *requested_domain*. This email is a request to validate ownership of the domain in order to renew the existing, currently in use, certificate. Certificates have defined validity periods and email validated certificates, like this one, require you to re-validate for the certificate to renew.

Verify that the following domain, AWS account ID, and certificate identifier correspond to a request from you or someone in your organization.

Domain: *fqdn*
AWS account ID: *account_id*
AWS Region name: *region_name*
Certificate Identifier: *certificate_identifier*

To approve this request, go to Amazon Certificate Approvals at [https://region_name.acm-certificates.amazon.com/approvals?code=\\$validation_code&context=\\$validation_context](https://region_name.acm-certificates.amazon.com/approvals?code=$validation_code&context=$validation_context) and follow the instructions on the page.

This email is intended solely for authorized individuals for *fqdn*. You can see more about how AWS Certificate Manager validation works here - <https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/email-validation.html>. To express any concerns about this email or if this email has reached you in error, forward it along with a brief explanation of your concern to validation-questions@amazon.com.

Sincerely,
Amazon Web Services

--

Amazon Web Services, Inc. is a subsidiary of Amazon.com, Inc. Amazon.com is a registered trademark of Amazon.com, Inc.

This message produced and distributed by Amazon Web Services, Inc.,
410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210.

(c)2015-2022, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.
Our privacy policy is posted at <https://aws.amazon.com/privacy>

から新しい検証メッセージを受け取ったら AWS、パーサーの最も up-to-date 信頼できるテンプレートとして使用することをお勧めします。2020 年 11 月より前に設計されたメッセージパーサーを持っているユーザーは、テンプレートに対して行われた次の変更に注意する必要があります。

- E メール件名は、Certificate request for *domain name* ではなく、「"Certificate approval for *domain name*」のようになります。
- AWS account ID がダッシュやハイフンなしで表示されるようになりました。
- Certificate Identifier では、短縮形式の代わりに証明書 ARN 全体が表示されます。たとえば、*3b4d78e1-0882-4f51-954a-298ee44ff369* ではなく、*arn:aws:acm:us-east-1:000000000000:certificate/3b4d78e1-0882-4f51-954a-298ee44ff369* となります。
- 証明書の承認 URL に、`certificates.amazon.com` ではなく、`acm-certificates.amazon.com` が含まれるようになりました。
- 証明書の承認 URL をクリックして開いた承認フォームに、承認ボタンが含まれるようになりました。承認ボタン div の名前が、`approval_button` ではなく、`approve-button` となりました。
- 新しくリクエストされた証明書と更新証明書の両方の検証メッセージは、同じ E メール形式です。

検証ワークフロー

このセクションでは、E メール検証された証明書の更新ワークフローについて説明します。

- ACM コンソールがマルチドメイン証明書リクエストを処理すると、検証 E メールメッセージが TODO に送信されます。ドメイン所有者は、ACM が証明書を発行する前に、各ドメインの E メールメッセージを検証する必要があります。詳細については、「[E メールを使用したドメインの所有権の検証](#)」を参照してください。
- ACM API または CLI を使用したマルチドメイン証明書リクエストの E メール検証では、デフォルトで apex ドメインおよび各サブドメインに E メールメッセージが送信されます。ドメイン所有者は、ACM が証明書を発行する前に、これらの各ドメインの E メールメッセージを検証する必要があります。

Note

2020年11月以前は、apexドメインのみを検証する必要がありました。ACMは、サブドメインもカバーする証明書を発行していました。それ以前に設計されたメッセージパーサーを使用しているユーザーは、Eメール検証ワークフローの変更に注意する必要があります。

- ACM API または CLI を使用すると、マルチドメイン証明書リクエストに関するすべての検証 E メールメッセージを apex ドメインに送信できます。API では、[RequestCertificate](#) アクションの `DomainValidationOptions` パラメータを使用して `ValidationDomain`、[DomainValidationOption](#) タイプのメンバーである の値を指定します。CLI では、[request-certificate](#) コマンドの `--domain-validation-options` パラメータを使用して、`ValidationDomain` の値を指定します。

への証明書のインポート AWS Certificate Manager

AWS Certificate Manager (ACM) が提供する SSL/TLS 証明書のリクエストに加えて、の外部で取得した証明書をインポートできます AWS。これは、サードパーティーの認証権限 (CA) をすでに取得している場合、または ACM 発行の証明書によって満たされないアプリケーション固有の要件がある場合に行います。

インポートした証明書は、[AWS ACM と統合されているサービス](#)で使用できます。インポートした証明書は、ACM が提供する証明書と同じように動作しますが、重要な例外が 1 つあります。ACM はインポートされた証明書に[マネージド型更新](#)を提供しません。

インポートした証明書を更新するには、発行者から新しい証明書を取得するか、または手動で ACM に新しい証明書を [\[reimport\]](#) (再インポート) することもできます。このアクションによって、証明書の関連付けと Amazon リソースネーム (ARN) が維持されます。別の方法として、まったく新しい証明書をインポートすることもできます。同じドメイン名の複数の証明書をインポートできますが、一度に 1 つずつインポートする必要があります。

Important

インポートした証明書の有効期限をモニタリングし、失効する前に更新する責任はお客様に帰します。インポートした証明書の有効期限が近づいたときに Amazon CloudWatch Events を使用して通知を送信することで、このタスクを簡素化できます。詳細については、「[Amazon 使用 EventBridge](#)」を参照してください。

ACM のすべての証明書は、インポートした証明書を含め、リージョナルリソースとなります。異なる AWS リージョンの Elastic Load Balancing ロードバランサーで同じ証明書を使用するには、使用する各リージョンに証明書をインポートする必要があります。Amazon で証明書を使用するには CloudFront、米国東部 (バージニア北部) リージョンにインポートする必要があります。詳細については、「[サポートされるリージョン](#)」を参照してください。

ACM に証明書をインポートする方法については、以下のトピックを参照してください。証明書のインポートで問題が発生した場合は、「[証明書のインポートの問題](#)」を参照してください。

トピック

- [証明書をインポートする前提条件](#)
- [インポートのための証明書とキー形式](#)
- [証明書をインポートする](#)

- [証明書を再インポートする](#)

証明書をインポートする前提条件

自己署名 SSL/TLS 証明書を ACM にインポートするには、証明書とそのプライベートキーを両方とも提供する必要があります。AWS 認定権限 (CA) のないものによって署名されている証明書をインポートするには、証明書のプライベートキーおよびパブリックキーも含める必要があります。証明書は、このトピックで説明されているすべての基準を満たす必要があります。

インポートした証明書についてはすべて、暗号化アルゴリズムとキーサイズを指定する必要があります。ACM では、次のアルゴリズムがサポートされています (括弧内の API 名)。

- RSA 1024 ビット (RSA_1024)
- RSA 2048 ビット (RSA_2048)
- RSA 3072 ビット (RSA_3072)
- RSA 4096 ビット (RSA_4096)
- ECDSA 256 ビット (EC_prime256v1)
- ECDSA 384 ビット (EC_secp384r1)
- ECDSA 521 ビット (EC_secp521r1)

また、以下の追加要件に注意してください。

- ACM [統合サービス](#)では、リソースへの関連付けがサポートされているアルゴリズムとキーサイズのみが許可されます。例えば、は 1024 ビット RSA、2048 ビット RSA、3072 ビット RSA、楕円 Prime Curve 256 ビットキー CloudFront のみをサポートしますが、Application Load Balancer は ACM から利用可能なすべてのアルゴリズムをサポートします。詳細については、使用しているサービスのドキュメントを参照してください。
- 証明書は、SSL/TLS X.509 バージョン 3 の証明書である必要があります。証明書には、パブリックキー、ウェブサイトの完全修飾ドメイン名 (FQDN) または IP アドレス、発行者に関する情報が含まれている必要があります。
- 証明書は、お客様が所有するプライベートキーで自己署名することも、発行元 CA のプライベートキーで署名することも可能です。プライベートキーは、5KB (5,120 バイト) 以下の大きさと、暗号化されていないものを提供する必要があります。
- 証明書が CA によって署名されており、証明書チェーンを提供することを選択する場合、チェーンは PEM エンコードされている必要があります。

- 証明書はインポート時に有効である必要があります。有効になる前、または有効期限が切れた後に証明書をインポートすることはできません。NotBefore 証明書のフィールドには有効開始日が、NotAfter フィールドには終了日が含まれています。
- 証明書の資料 (証明書、プライベートキー、および証明書チェーン) はすべて PEM エンコードされる必要があります。DER エンコードされた資料をアップロードすると、エラーが発生します。詳細な説明と例については、「[インポートのための証明書とキー形式](#)」を参照してください。
- 証明書を更新 (再インポート) する場合に、以前にインポートされた証明書に拡張子が存在しなければ、KeyUsage または ExtendedKeyUsage の拡張子を追加できません。
- AWS CloudFormation は、ACM への証明書のインポートをサポートしていません。

インポートのための証明書とキー形式

ACM では、証明書、証明書チェーン、およびプライベートキー (存在する場合) を個別にインポートし、PEM 形式で各コンポーネントをエンコードする必要があります。PEM は Privacy Enhanced Mail の略です。PEM 形式は、証明書、証明書リクエスト、証明書チェーン、およびキーを表すために頻繁に使用されます。PEM 形式ファイルの一般的な拡張子は .pem ですが、このとおりである必要はありません。

Note

AWS は、PEM ファイルやその他の証明書形式を操作するためのユーティリティを提供していません。以下の例は、単純な操作のために汎用テキストエディタに依存しています。より複雑なタスク (ファイル形式の変換やキーの抽出など) を実行する必要がある場合は、[OpenSSL](#) などの無料のオープンソースツールが容易に入手できます。

次の例では、インポートするファイルの形式を示します。コンポーネントが 1 つのファイルで表示される場合は、テキストエディタを使用して (慎重に) 3 つのファイルに分割します。PEM ファイルで文字を誤って編集した場合、またはいずれかの行の末尾に 1 つ以上のスペースを追加した場合、証明書、証明書チェーン、またはプライベートキーは無効になることに注意してください。

Example 1. PEM エンコードされた証明書

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----  
Base64-encoded certificate  
-----END CERTIFICATE-----
```

Example 2. PEM エンコードされた証明書チェーン

証明書チェーンには 1 つまたは複数の証明書が含まれます。テキストエディタ、Windows の copy コマンド、または Linux の cat コマンドを使用して、ファイルをチェーンに連結します。証明書は順に連結し、各ディレクトリが 1 つ前のディレクトリを認定するようにする必要があります。プライベート証明書をインポートする場合は、最後にルート証明書をコピーします。次の例には 3 つの証明書が含まれていますが、証明書チェーンに含まれている証明書はそれ以上またはそれ以下である可能性があります。

Important

証明書チェーンに証明書をコピーしないでください。

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----  
Base64-encoded certificate  
-----END CERTIFICATE-----  
-----BEGIN CERTIFICATE-----  
Base64-encoded certificate  
-----END CERTIFICATE-----  
-----BEGIN CERTIFICATE-----  
Base64-encoded certificate  
-----END CERTIFICATE-----
```

Example 3. PEM エンコードされたプライベートキー

X.509 バージョン 3 証明書は、パブリックキーアルゴリズムを使用します。X.509 証明書または証明書リクエストを作成するときは、プライベートキーとパブリックキーのキーペアを作成するために使用する必要があるアルゴリズムとキービットサイズを指定します。パブリックキーは証明書またはリクエストに配置されます。関連付けられたプライベートキーシークレットを保持する必要があります。証明書をインポートするときに、プライベートキーを指定します。キーは非暗号化される必要があります。次の例に、RSA プライベートキーを示します。

```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----  
Base64-encoded private key  
-----END RSA PRIVATE KEY-----
```

次の例は、PEM エンコード楕円曲線プライベートキーを示しています。キーの作成方法によっては、パラメータブロックが含まれない場合があります。パラメータブロックが含まれる場合、ACM により、インポート処理中にキーを使用する前に削除されます。

```
-----BEGIN EC PARAMETERS-----  
Base64-encoded parameters  
-----END EC PARAMETERS-----  
-----BEGIN EC PRIVATE KEY-----  
Base64-encoded private key  
-----END EC PRIVATE KEY-----
```

証明書をインポートする

、 、 AWS CLI または ACM API を使用して、外部で取得した証明書 (つまり AWS Management Console、サードパーティーの信頼サービスプロバイダーが提供する証明書) を ACM にインポートできます。以下のトピックでは、AWS Management Console および の使用方法を示します AWS CLI。AWS 発行者以外の から証明書を取得する手順は、このガイドの対象外です。

Important

選択した署名アルゴリズムは [証明書をインポートする前提条件](#) を満たす必要があります。

トピック

- [インポート \(コンソール\)](#)
- [インポート \(AWS CLI\)](#)

インポート (コンソール)

次の例では、AWS Management Console を使用して証明書をインポートする方法を示しています。

1. ACM コンソール (<https://console.aws.amazon.com/acm/home>) を開きます。ACM を初めて使用する場合は、AWS Certificate Manager 見出しを探し、その下にある [Get Started (使用を開始)] ボタンを選択します。
2. [Import a certificate] を選択します。
3. 以下の操作を実行します。
 - a. 証明書本文の場合、インポートする PEM エンコードされた証明書を貼り付けます。これは -----BEGIN CERTIFICATE----- から始まり -----END CERTIFICATE----- で終わる必要があります。

- b. 証明書のプライベートキーの場合、PEM エンコードされ、暗号化されていないプライベートキーを貼り付けます。これは -----BEGIN PRIVATE KEY----- から始まり -----END PRIVATE KEY----- で終わる必要があります。
 - c. (オプション) [証明書チェーン] では、PEM エンコードされた証明書チェーンを貼り付けます。
4. (オプション) インポートした証明書にタグを追加するには、タグ を選択します。タグは、AWS リソースに割り当てられるラベルです。タグはそれぞれ、1 つのキーとオプションの 1 つの値で設定されており、どちらもお客様側が定義します。タグを使用してリソースを整理したり、AWS コストを追跡したりできます。
 5. [Import] (インポート) を選択します。

インポート(AWS CLI)

次の例では、[AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#) を使用して証明書をインポートする方法を示しています。例では、次のように想定しています。

- PEM エンコードされた証明書は、Certificate.pem というファイルに保存されます。
- PEM エンコードされた証明書チェーンは、CertificateChain.pem というファイルに保存されます。
- PEM エンコードされ、非暗号化されたプライベートキーは、PrivateKey.pem というファイルに保存されます。

次の例を使用するには、ファイル名を独自の名前に置き換えて、ひと続きの行にコマンドを入力します。次の例では、読みやすくするために改行とスペースを追加しています。

```
$ aws acm import-certificate --certificate fileb://Certificate.pem \  
  --certificate-chain fileb://CertificateChain.pem \  
  --private-key fileb://PrivateKey.pem
```

import-certificate コマンドが成功した場合、インポートされた証明書の [Amazon リソースネーム \(ARN\)](#) が返されます。

証明書を再インポートする

証明書をインポートして他の AWS のサービスに関連付けると、元の証明書 AWS のサービス関連付けを維持しながら、有効期限が切れる前に証明書を再インポートできます。ACM と統合された

AWS サービスの詳細については、「」を参照してくださいと[統合されたサービス AWS Certificate Manager](#)。

証明書を再インポートする場合は次の条件が適用されます。

- ドメイン名を追加または削除できます。
- 証明書からすべてのドメイン名を削除することはできません。
- 最初にインポートされた証明書に キーの使用 拡張機能が存在する場合、新しい拡張機能値を追加できますが、既存の値を削除することはできません。
- 最初にインポートされた証明書に 拡張キーの使用 拡張機能が存在する場合、新しい拡張機能値を追加できますが、既存の値を削除することはできません。
- キーのタイプとサイズを変更することはできません。
- 証明書を再インポートするときは、リソースタグを適用できません。

トピック

- [再インポート \(コンソール\)](#)
- [再インポート\(AWS CLI\)](#)

再インポート (コンソール)

次の例では、AWS Management Consoleを使用して証明書を再インポートする方法を示しています。

1. ACM コンソール (<https://console.aws.amazon.com/acm/home>) を開きます。
2. 再インポートする証明書を選択または展開します。
3. 証明書の詳細ペインを開き、[Reimport certificate] ボタンを選択します。名前の横にあるチェックボックスをオンにして証明書を選択した場合は、[Actions] メニューの [Reimport certificate] を選択します。
4. 証明書の本文には、PEM エンコードされたエンドエンティティ証明書を貼り付けます。
5. 証明書のプライベートキーの場合、証明書のパブリックキーに関連付けられた、暗号化されていない PEM エンコード形式のプライベートキーを貼り付けます。
6. (オプション) [証明書チェーン] では、PEM エンコードされた証明書チェーンを貼り付けます。証明書チェーンには、すべての中間発行証明機関のための 1 個以上の証明書、およびルート証明書が含まれます。インポートする証明書が自己割り当ての場合、証明書チェーンは不要です。

7. レビューとインポートを選択します。
8. 証明書に関する情報を確認します。エラーがない場合は、[Reimport] を選択します。

再インポート(AWS CLI)

次の例では、[AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#) を使用して証明書を再インポートする方法を示しています。例では、次のように想定しています。

- PEM エンコードされた証明書は、Certificate.pem というファイルに保存されます。
- PEM エンコードされた証明書チェーンは、CertificateChain.pem というファイルに保存されます。
- (プライベート証明書のみ) PEM エンコードされた、暗号化されていないプライベートキーは、PrivateKey.pem という名前のファイルに保存されます。
- 再インポートする証明書の ARN があります。

次の例を使用するには、ファイル名と ARN を自分のものに置き換えて、ひと続きの行にコマンドを入力します。次の例では、読みやすくするために改行とスペースを追加しています。

Note

証明書を再インポートするには、証明書 ARN を指定する必要があります。

```
$ aws acm import-certificate --certificate fileb://Certificate.pem \  
  --certificate-chain fileb://CertificateChain.pem \  
  --private-key fileb://PrivateKey.pem \  
  --certificate-  
arn arn:aws:acm:region:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-12345678901
```

import-certificate コマンドが成功した場合、証明書の [Amazon リソースネーム \(ARN\)](#) が返されます。

プライベート証明書のエクスポート

AWS Private CA が発行した証明書は、プライベート PKI 環境のどこでも使用できるようにエクスポートできます。エクスポートされたファイルには、証明書、証明書チェーン、暗号化されたプライベートキーが含まれます。このファイルは安全に保存する必要があります。詳細については AWS Private CA、[『AWS Private Certificate Authority ユーザーガイド』](#)を参照してください。

Note

ACM が発行したものがインポートしたのものにかかわらず、公に信頼されている証明書や秘密鍵はエクスポートできません。

トピック

- [プライベート証明書 \(コンソール\) のエクスポート](#)
- [プライベート証明書 \(CLI\) をエクスポートします。](#)

プライベート証明書 (コンソール) のエクスポート

1. AWS [管理コンソールにサインインし、<https://console.aws.amazon.com/acm/home> の ACM コンソールを開きます。](#)
2. [Certificate Manager] を選択します。
3. エクスポートする証明書のリンクを選択します。
4. [エクスポート] をクリックします。
5. プライベートキーのパスフレーズを入力して確定します。

Note

パスフレーズを作成する際は、#、\$、% 以外の任意の ASCII 文字を使用できます。

6. [PEM エンコードの生成] を選択します。
7. 証明書、証明書チェーン、および暗号化されたキーをメモリにコピーするか、それぞれの [Export to a file] (ファイルにエクスポート) を選択します。
8. [完了] をクリックします。

プライベート証明書 (CLI) をエクスポートします。

`export-certificate` コマンドを使用して、プライベート証明書とプライベートキーをエクスポートします。コマンドを実行するときにパスフレーズを割り当てる必要があります。セキュリティを強化するには、ファイルエディタを使用してパスフレーズをファイルに保存し、ファイルを指定することでパスフレーズを指定します。これにより、パスフレーズがコマンド履歴に格納されるのを防ぎ、入力時に他のユーザーがパスフレーズを見るのを防ぎます。

Note

パスフレーズを含むファイルは、ラインターミネータで終了してはなりません。パスワードファイルは、次のように確認できます。

```
$ file -k passphrase.txt
passphrase.txt: ASCII text, with no line terminators
```

次の例では、コマンド出力を jq にパイプして PEM 形式を適用しています。

[Linux]

```
$ aws acm export-certificate \
  --certificate-arn arn:aws:acm:Region:444455556666:certificate/certificate_ID \
  --passphrase fileb://path-to-passphrase-file \
  | jq -r '"\"(.Certificate)\(.CertificateChain)\(.PrivateKey)\"'
```

[Windows]

```
$ aws acm export-certificate \
  --certificate-arn arn:aws:acm:Region:444455556666:certificate/certificate_ID \
  --passphrase fileb://path-to-passphrase-file \
  | jq -r '\"\"(.Certificate)(.CertificateChain)(.PrivateKey)\"\"'
```

これにより base64 でエンコードされた PEM 形式の証明書が出力されます。これには、次の省略された例のように、証明書チェーンと暗号化されたプライベートキーも含まれます。

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDTCCAjSgAwIBAgIRANWuFpqA16g3IwStE3vVpTwwDQYJKoZIhvcNAQELBQAw
EzERMA8GA1UECgwIdHJvbG9sb2wwHhcNMtkwNzE5MTYxNTU1WhcNMjAwODE5MTcx
NTU1WjAXMRUwEwYDVQQDDAx3d3cuc3B1ZHMuaW8wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
...
8UNFQvNoo1VtICL4cwW0dL0kxpwkkKWtcEkQuHE1v5Vn6HpbFmXkdPEasoDhthH
```

```

FFWIf4/+V01bDLgju4HgtmV4IJDtqM9rG0Z42eFYmmc3eQ00GmigBBwwXp3j6hoi
74YM+igvtILnbYkPYhY9qz8h7lHUmannS8j6YxmtPY=
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC8zCCAduGAWIBAgIRAM/jQ/6h2/MI1NYWX3dDaZswDQYJKoZIhvcNAQELBQAw
EzERMA8GA1UECgwIdHJvbG9sb2wwHhcNMtkwNjE5MTk0NTE2WhcNMjkwNjE5MjA0
NTE2WjATMREwDwYDVQQKDAh0cm9sb2xvbDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEP
...
j2PA0viqIXjwr08Zo/rTy/8m6LAsmm3LVVYKLyPd1+KB6M/+H93Z1/Bs8ERqqga/
6lfM6iw2JHtkW+q4WexvQSoqRXFhCZWbWPZTUpBS0d4/Y5q92S3iJLRa/JQ0d4U1
tWZyqJ2rj2RL+h7CE71XIAM//oHGcDDPaQBFD2DTisB/+ppGeDuB
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY-----
MIIFKzBVBGkqhkiG9w0BBQ0wSDANBgkqhkiG9w0BBQwwGgQUmrZb7kZJ8nTZg7aB
1zmaQh4vwloCAGgAMB0GCWCGSAF1AwQBKqQQDViroIHStQgN0jR6nTUuwSCBNAN
JM4SG202YPUiddWeWmX/RKGg3lIdE+A0WLTpskNCdCAHqdh0SqBwt65qUTZe3gBt
...
ZGipF/DobHDMkpwiaRR5sz6nG4wcki0ryYjAQrdGsR6EVvUUXADkrnrXuHTWjF1
wEuqyd8X/ApkQsYFX/nhep0EIGWf8Xu0nrjQo77/evhG0sHXborGzgCJwKuimPVy
Fs5kw5mvEoe5DAe3rSKsSUJ1tM4RagJj2WH+BC04SZWNH8kxf0C1E/GSLBCixv3v
+Lwq38CEJRQJLdpta8NcLKnFBwmmVs90V/VXzNuHYg==
-----END ENCRYPTED PRIVATE KEY-----

```

すべてをファイルに出力するには、前出の例に > リダイレクタを追加し、次の結果を得ます。

```

$ aws acm export-certificate \
  --certificate-arn arn:aws:acm:Region:444455556666:certificate/certificate_ID \
  --passphrase file://path-to-passphrase-file \
  | jq -r '"\(.Certificate)\(.CertificateChain)\(.PrivateKey)'" \
  > /tmp/export.txt

```

証明書への AWS Certificate Manager タグ付け

タグとは、ACM 証明書に割り当てることができるラベルです。各タグは、キーと値から構成されます。AWS Certificate Manager コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または ACM API を使用して、ACM 証明書のタグを追加、表示、または削除します。ACM コンソールに表示するタグを選択することができます。

必要に応じたカスタムタグを作成できます。たとえば、各 ACM 証明書が目的とする環境を識別するために、複数の ACM 証明書に `Environment = Prod` や `Environment = Beta` をタグ付けすることができます。次のリストでは、その他のカスタムタグの例をいくつか追加しています。

- `Admin = Alice`
- `Purpose = Website`
- `Protocol = TLS`
- `Registrar = Route53`

その他の AWS リソースもタグ付けをサポートしています。こうして同じタグを別々のリソースに割り当てることができ、これらのリソースが関連付けられることを示します。たとえば、ACM 証明書、ロードバランサー、そして `example.com` ウェブサイトで使用されるその他のリソースに `Website = example.com` のようなタグを割り当てることができます。

トピック

- [タグの制限](#)
- [タグの管理](#)

タグの制限

ACM の証明書タグには以下のような基本制限があります。

- ACM の証明書あたりのタグの最大数は 50 です。
- タグキーの最大長は 127 文字です。
- タグ値の最大長は 255 文字です。
- タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。

- `aws:` プレフィックスは AWS 用に予約されています。`aws:` で始まるキーのタグを追加、編集、削除することはできません。`aws:` で始まるタグは、リソースあたりのタグのクォータにカウントされません。
- 複数のサービス間およびリソース間でタグ付けスキーマを使用することを予定する場合、他のサービスでも許可される文字に制限が適用されることがあるのでご注意ください。該当するサービスのドキュメントを参照してください。
- ACM 証明書のタグは、AWS Management Console の [Resource Groups とタグエディタ](#) 内で使用することはできません。

AWS のタグ付け規則に関する一般情報については、「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

タグの管理

タグを追加、編集、削除するには、AWS マネジメントコンソール、AWS Command Line Interface、または AWS Certificate Manager API を使用します。

タグの管理 (コンソール)

AWS Management Console を使用してタグを追加、削除、または編集できます。タグを列で表示することもできます。

タグを追加する

次の手順で、ACM コンソールを使用してタグを追加します。

証明書にタグを追加するには (コンソール)

1. AWS Management Console にサインインし、AWS Certificate Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/acm/home>) を開きます。
2. タグを付加する証明書の横にある矢印を選択します。
3. 詳細ペインで、[Tags] まで下へスクロールします。
4. [Edit] と [Add Tag] を選択します。
5. タグのキーと値を入力します。
6. [Save (保存)] を選択します。

タグの削除

次の手順で、ACM コンソールを使用してタグを削除します。

タグを削除するには (コンソール)

1. AWS Management Console にサインインし、AWS Certificate Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/acm/home>) を開きます。
2. 削除するタグの証明書の横にある矢印を選択します。
3. 詳細ペインで、[Tags] まで下へスクロールします。
4. Edit (編集) を選択します。
5. 削除するタグの横にある [X] を選択します。
6. [Save (保存)] を選択します。

タグの編集

次の手順で、ACM コンソールを使用してタグを編集します。

タグを編集するには (コンソール)

1. AWS Management Console にサインインし、AWS Certificate Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/acm/home>) を開きます。
2. 編集する証明書の横にある矢印を選択します。
3. 詳細ペインで、[Tags] まで下へスクロールします。
4. Edit (編集) を選択します。
5. 編集するタグのキーまたは値を変更します。
6. [Save (保存)] を選択します。

タグを列に表示する

次の手順を使用して ACM コンソールでタグを列で表示します。

タグを列で表示するには (コンソール)

1. AWS Management Console にサインインし、AWS Certificate Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/acm/home>) を開きます。

2. コンソールの右上の歯車アイコン



を選び、列に表示するタグを選択します。

3. 列として表示するタグの横にあるチェックボックスをオンにします。

タグを管理する (CLI)

AWS CLI を使用してタグの追加、一覧表示、および削除する方法については、以下のトピックを参照してください。

- [add-tags-to-certificate](#)
- [list-tags-for-certificate](#)
- [remove-tags-from-certificate](#)

タグを管理する (ACM API)

API を使用してタグの追加、一覧表示、および削除する方法については、以下のトピックを参照してください

- [AddTagsToCertificate](#)
- [ListTagsForCertificate](#)
- [RemoveTagsFromCertificate](#)

モニタリングとロギング AWS Certificate Manager

モニタリングは、AWS およびソリューションの信頼性、可用性、パフォーマンスを維持する上で重要な部分です。AWS Certificate Manager AWS ソリューションのすべての部分から監視データを収集して、マルチポイント障害が発生した場合により簡単にデバッグできるようにする必要があります。

以下のトピックでは、ACM AWS で使用できるクラウド監視ツールについて説明します。

トピック

- [Amazon 使用 EventBridge](#)
- [との併用 CloudTrail AWS Certificate Manager](#)
- [対応メトリクス CloudWatch](#)

Amazon 使用 EventBridge

[Amazon EventBridge](#) (CloudWatch 旧イベント) AWS を使用してサービスを自動化し、アプリケーションの可用性の問題やリソースの変更などのシステムイベントに自動的に対応できます。ACM AWS を含むサービスからのイベントは、EventBridge ほぼリアルタイムで Amazon に配信されます。イベントを使用して、AWS Lambda 関数、AWS Batch ジョブ、Amazon SNS トピックなど、さまざまなターゲットをトリガーできます。詳細については、「[Amazon EventBridge とは](#)」を参照してください。

トピック

- [EventBridge ACM のAmazon サポート](#)
- [ACM で Amazon EventBridge を使用してアクションをトリガーする](#)

EventBridge ACM のAmazon サポート

このトピックでは、Amazon EventBridge がサポートする ACM 関連のイベントを一覧表示して説明します。

ACM 証明書の有効期限が近づいているイベント

ACM は、有効期限の 45 日前から、すべての有効な証明書 (パブリック、プライベート、インポート済み) の毎日の有効期限イベントを送信します。このタイミングは ACM API [PutAccountConfiguration](#) のアクションを使用して変更できます。

ACM は発行した適格証明書の更新を自動的に開始しますが、機能停止を避けるため、インポートした証明書は有効期限が切れる前に再発行して再インポートする必要があります。詳細については、「[証明書の再インポート](#)」を参照してください。有効期限イベントを使用して、証明書を ACM に再インポートする自動化を設定できます。を使用した自動化の例については、[を参照してください](#)。
[AWS Lambda ACM で Amazon EventBridge を使用してアクションをトリガーする](#)

ACM 証明書の有効期限が近づいているイベントには次の構造があります。

```
{
  "version": "0",
  "id": "id",
  "detail-type": "ACM Certificate Approaching Expiration",
  "source": "aws.acm",
  "account": "account",
  "time": "2020-09-30T06:51:08Z",
  "region": "region",
  "resources": [
    "arn:aws:acm:region:account:certificate/certificate_ID"
  ],
  "detail": {
    "DaysToExpiry": 31,
    "CommonName": "example.com"
  }
}
```

ACM 証明書期限切れイベント

Note

証明書の有効期限切れイベントは、[インポートされた証明書では使用できません](#)。

お客様はこのイベントを聞いて、アカウントの ACM 発行のパブリック証明書またはプライベート証明書の有効期限が切れた場合にアラートを受け取ることができます。

ACM 証明書期限切れイベントには次の構造があります。

```
{
  "version": "0",
  "id": "id",
  "detail-type": "ACM Certificate Expired",
  "source": "aws.acm",
  "account": "account",
  "time": "2019-12-22T18:43:48Z",
  "region": "region",
  "resources": [
    "arn:aws:acm:region:account:certificate/certificate_ID"
  ],
  "detail": {
    "CertificateType" : "AMAZON_ISSUED" | "PRIVATE",
    "CommonName": "example.com",
    "DomainValidationMethod" : "EMAIL" | "DNS",
    "CertificateCreatedDate" : "2018-12-22T18:43:48Z",
    "CertificateExpirationDate" : "2019-12-22T18:43:48Z",
    "InUse" : TRUE | FALSE,
    "Exported" : TRUE | FALSE
  }
}
```

ACM 証明書利用可能イベント

お客様はこのイベントを聞いて、マネージドパブリック証明書またはプライベート証明書が使用可能になったときに通知を受け取ることができます。イベントは、発行、更新、インポート時に公開されます。プライベート証明書については、いったん利用可能になった後も、ホストにデプロイするにはお客様のアクションが必要です。

ACM 証明書利用可能イベントには次の構造があります。

```
{
  "version": "0",
  "id": "id",
  "detail-type": "ACM Certificate Available",
  "source": "aws.acm",
  "account": "account",
  "time": "2019-12-22T18:43:48Z",
  "region": "region",
  "resources": [
```

```
    "arn:aws:acm:region:account:certificate/certificate_ID"
  ],
  "detail": {
    "Action" : "ISSUANCE" | "RENEWAL" | "IMPORT" | "REIMPORT",
    "CertificateType" : "AMAZON_ISSUED" | "PRIVATE" | "IMPORTED",
    "CommonName": "example.com",
    "DomainValidationMethod" : "EMAIL" | "DNS",
    "CertificateCreatedDate" : "2019-12-22T18:43:48Z",
    "CertificateExpirationDate" : "2019-12-22T18:43:48Z",
    "DaysToExpiry" : 395,
    "InUse" : TRUE | FALSE,
    "Exported" : TRUE | FALSE
  }
}
```

ACM 証明書更新アクション 必要イベント

Note

証明書更新アクション必須イベントは、インポートされた証明書では使用できません。

お客様はこのイベントを聞いて、証明書を更新する前にお客様がアクションを起こさなければならぬ場合にアラートを受け取ることができます。例えば、顧客が ACM による証明書の更新を妨げる CAA レコードを追加した場合、ACM は、有効期限の 45 日前に自動更新が失敗したときにこのイベントを公開します。お客様が何もしなかった場合、ACM は 30 日、15 日、3 日、1 日の時点で、またはお客様のアクションが取られるか、証明書の有効期限が切れるか、証明書が更新対象でなくなるまで、さらに更新を試みます。これらの更新を試みるたびに、イベントが公開されます。

ACM 証明書更新アクション 必要イベントには次の構造があります。

```
{
  "version": "0",
  "id": "id",
  "detail-type": "ACM Certificate Renewal Action Required",
  "source": "aws.acm",
  "account": "account",
  "time": "2019-12-22T18:43:48Z",
  "region": "region",
  "resources": [
    "arn:aws:acm:region:account:certificate/certificate_ID"
  ]
}
```

```
  ],
  "detail": {
    "CertificateType" : "AMAZON_ISSUED" | "PRIVATE",
    "CommonName": "example.com",
    "DomainValidationMethod" : "EMAIL" | "DNS",
    "RenewalStatusReason" : "CAA_ERROR" | "PENDING_DOMAIN_VALIDATION" |
    "NO_AVAILABLE_CONTACTS" | "ADDITIONAL_VERIFICATION_REQUIRED" | "DOMAIN_NOT_ALLOWED"
    | "INVALID_PUBLIC_DOMAIN" | "DOMAIN_VALIDATION_DENIED" | "PCA_LIMIT_EXCEEDED"
    | "PCA_INVALID_ARN" | "PCA_INVALID_STATE" | "PCA_REQUEST_FAILED" |
    "PCA_NAME_CONSTRAINTS_VALIDATION" | "PCA_RESOURCE_NOT_FOUND" | "PCA_INVALID_ARGS" |
    "PCA_INVALID_DURATION" | "PCA_ACCESS_DENIED" | "SLR_NOT_FOUND" | "OTHER",
    "DaysToExpiry": 30,
    "CertificateExpirationDate" : "2019-12-22T18:43:48Z",
    "InUse" : TRUE | FALSE,
    "Exported" : TRUE | FALSE
  }
}
```

AWS ヘルスイベント

AWS ヘルスイベントは、更新の対象となる ACM 証明書に対して生成されます。更新資格の詳細については、「[ACM 証明書のマネージド更新](#)」を参照してください。

ヘルスイベントは、次の 2 つのシナリオで生成されます。

- パブリック証明書またはプライベート証明書を正常に更新した場合。
- お客様が更新を行うためのアクションを実行する必要があるとき。これは、E メールメッセージ内のリンクをクリックするか (E メールで検証された証明書の場合)、またはエラーの解決を意味することがあります。各イベントには、次のイベントタイプコードの 1 つが含まれています。コードは、フィルタリングに使用できる変数として公開されます。
 - AWS_ACM_RENEWAL_STATE_CHANGE(証明書が更新された、有効期限が切れている、または有効期限が切れる予定)
 - CAA_CHECK_FAILURE(CAAチェックに失敗しました)
 - AWS_ACM_RENEWAL_FAILURE(プライベート CA によって署名された証明書について)

正常性イベントは、次の構造を持っています。この例では、AWS_ACM_RENEWAL_STATE_CHANGE イベントが生成されました。

```
{
  "source": [
```

```
    "aws.health"
  ],
  "detail-type": [
    "AWS Health Event"
  ],
  "detail": {
    "service": [
      "ACM"
    ],
    "eventTypeCategory": [
      "scheduledChange"
    ],
    "eventTypeCode": [
      "AWS_ACM_RENEWAL_STATE_CHANGE"
    ]
  }
}
```

ACM で Amazon EventBridge を使用してアクションをトリガーする

これらのイベントに基づいて Amazon EventBridge ルールを作成し、Amazon EventBridge コンソールを使用してイベントが検出されたときに実行されるアクションを設定できます。このセクションでは、Amazon EventBridge ルールとそれに伴うアクションを設定するためのサンプル手順について説明します。

トピック

- [Amazon SNS でのイベントへの応答](#)
- [Lambda 関数を使用したイベントへの応答](#)

Amazon SNS でのイベントへの応答

このセクションでは、ACM が正常性イベントを生成するときにはいつでもテキスト通知を送信するように Amazon SNS を設定する方法について説明します。

レスポンスを設定するには、次の手順を実行します。

Amazon EventBridge ルールを作成してアクションをトリガーするには

1. Amazon EventBridge ルールを作成します。詳細については、「[イベントに対応する Amazon EventBridge ルールの作成](#)」を参照してください。

- a. Amazon EventBridge コンソールの <https://console.aws.amazon.com/events/> で、「イベント」>「ルール」ページに移動し、「ルールを作成」を選択します。
- b. [ルールの作成] ページで、[イベントパターン] を選択します。
- c. [サービス名] では、メニューから [Health] を選択します。
- d. [イベントタイプ] では、[特定の正常性イベント] を選択します。
- e. [特定のサービス] を選択し、メニューから [ACM] を選択します。
- f. [特定のイベントタイプカテゴリ] を選択し、[accountNotification] を選択します。
- g. [任意のイベントタイプコード] を選択します。
- h. [任意のリソース] を選択します。
- i. [イベントパターンのプレビュー] エディタで、イベントによって放出される JSON パターンを貼り付けます。この例では、[AWS ヘルスイベント](#) セクションからパターンを使用します。

```
{
  "source": [
    "aws.health"
  ],
  "detail-type": [
    "AWS Health Event"
  ],
  "detail": {
    "service": [
      "ACM"
    ],
    "eventTypeCategory": [
      "scheduledChange"
    ],
    "eventTypeCode": [
      "AWS_ACM_RENEWAL_STATE_CHANGE"
    ]
  }
}
```

2. アクションを設定します。

ターゲットセクションでは、Amazon Simple Notification Service (SNS) など、イベントをすぐに消費できる多くのサービスから選択するか、カスタマイズした実行可能コードにイベントを

渡すために、Lambda 関数を選択することができます。AWS Lambda 実装の例については、「[Lambda 関数を使用したイベントへの応答](#)」を参照してください。

Lambda 関数を使用したイベントへの応答

この手順では、AWS Lambda を使用して Amazon でリスニングを行い EventBridge、Amazon 簡易通知サービス (SNS) で通知を作成し、結果を公開して AWS Security Hub、管理者やセキュリティチームに可視性を提供する方法を示します。

Lambda 関数と IAM ロールを設定するには

1. まず AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを設定し、Lambda 関数に必要な権限を定義します。このセキュリティのベストプラクティスにより、関数を呼び出す権限を持つユーザーを指定したり、そのユーザーに付与される権限を制限したりする柔軟性が得られます。AWS ほとんどの操作をユーザーアカウント、特に管理者アカウントで直接実行することはお勧めしません。

IAM コンソール (<https://console.aws.amazon.com/iam/>) を開きます。

2. JSON ポリシーエディタを使用して、以下のテンプレートで定義したポリシーを作成します。AWS 独自の地域とアカウントの詳細を入力してください。詳細については、「[JSON タブでのポリシーの作成](#)」を参照してください。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "LambdaCertificateExpiryPolicy1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "logs:CreateLogGroup",
      "Resource": "arn:aws:logs:<region>:<AWS-ACCT-NUMBER>:*"
    },
    {
      "Sid": "LambdaCertificateExpiryPolicy2",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": [
```

```
        "arn:aws:logs:<region>:<AWS-ACCT-NUMBER>:log-group:/aws/lambda/handle-
        expiring-certificates:*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "LambdaCertificateExpiryPolicy3",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "acm:DescribeCertificate",
      "acm:GetCertificate",
      "acm:ListCertificates",
      "acm:ListTagsForCertificate"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "LambdaCertificateExpiryPolicy4",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "SNS:Publish",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "LambdaCertificateExpiryPolicy5",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "SecurityHub:BatchImportFindings",
      "SecurityHub:BatchUpdateFindings",
      "SecurityHub:DescribeHub"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "LambdaCertificateExpiryPolicy6",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "cloudwatch:ListMetrics",
    "Resource": "*"
  }
]
}
```

3. IAM ロールを作成して、それに新しいポリシーをアタッチします。IAM ロールを作成してポリシーをアタッチする方法については、「[AWS サービスのロールの作成 \(コンソール\)](#)」を参照してください。

4. <https://console.aws.amazon.com/lambda/> AWS Lambda でコンソールを開きます。
5. Lambda 関数を作成する 詳細については、「[コンソールで Lambda 関数を作成する](#)」を参照してください。以下のステップを実行します。
 - a. [Create function] ページで、[Author from scratch] を選択します。
 - b. 「関数名」フィールドに handle-expiring-certificates 「」などの名前を指定します。
 - c. [Runtime (ランタイム)] リストで、[Python 3.8] を選択します。
 - d. [デフォルト実行ロールの変更] を拡張し、[既存のロールを使用する] を選択します。
 - e. [既存のロール] リストで、以前作成したロールを選択します。
 - f. [関数を作成] を選択します。
 - g. [関数コード] に次のコードを挿入します。

```
# Copyright 2021 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
# and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
# ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
# THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

import json
import boto3
import os
from datetime import datetime, timedelta, timezone
```

```
# -----
# setup global data
# -----
utc = timezone.utc
# make today timezone aware
today = datetime.now().replace(tzinfo=utc)
# set up time window for alert - default to 45 if its missing
if os.environ.get('EXPIRY_DAYS') is None:
    expiry_days = 45
else:
    expiry_days = int(os.environ['EXPIRY_DAYS'])
expiry_window = today + timedelta(days = expiry_days)
def lambda_handler(event, context):
    # if this is coming from the ACM event, its for a single certificate
    if (event['detail-type'] == "ACM Certificate Approaching Expiration"):
        response = handle_single_cert(event, context.invoked_function_arn)
    return {
        'statusCode': 200,
        'body': response
    }
def handle_single_cert(event, context_arn):
    cert_client = boto3.client('acm')
    cert_details =
cert_client.describe_certificate(CertificateArn=event['resources'][0])
    result = 'The following certificate is expiring within ' + str(expiry_days)
+ ' days: ' + cert_details['Certificate']['DomainName']
    # check the expiry window before logging to Security Hub and sending an SNS
    if cert_details['Certificate']['NotAfter'] < expiry_window:
        # This call is the text going into the SNS notification
        result = result + ' (' + cert_details['Certificate']['CertificateArn']
+ ') '
        # this call is publishing to SH
        result = result + ' - ' + log_finding_to_sh(event, cert_details,
context_arn)
        # if there's an SNS topic, publish a notification to it
        if os.environ.get('SNS_TOPIC_ARN') is None:
            response = result
        else:
            sns_client = boto3.client('sns')
            response = sns_client.publish(TopicArn=os.environ['SNS_TOPIC_ARN'],
Message=result, Subject='Certificate Expiration Notification')
        return result
def log_finding_to_sh(event, cert_details, context_arn):
    # setup for security hub
```

```
sh_region = get_sh_region(event['region'])
sh_hub_arn = "arn:aws:securityhub:{0}:{1}:hub/default".format(sh_region,
event['account'])
sh_product_arn = "arn:aws:securityhub:{0}:{1}:product/{1}/
default".format(sh_region, event['account'])
# check if security hub is enabled, and if the hub arn exists
sh_client = boto3.client('securityhub', region_name = sh_region)
try:
    sh_enabled = sh_client.describe_hub(HubArn = sh_hub_arn)
# the previous command throws an error indicating the hub doesn't exist or
lambda doesn't have rights to it so we'll stop attempting to use it
except Exception as error:
    sh_enabled = None
    print ('Default Security Hub product doesn\'t exist')
    response = 'Security Hub disabled'
# This is used to generate the URL to the cert in the Security Hub Findings
to link directly to it
cert_id = right(cert_details['Certificate']['CertificateArn'], 36)
if sh_enabled:
    # set up a new findings list
    new_findings = []
    # add expiring certificate to the new findings list
    new_findings.append({
        "SchemaVersion": "2018-10-08",
        "Id": cert_id,
        "ProductArn": sh_product_arn,
        "GeneratorId": context_arn,
        "AwsAccountId": event['account'],
        "Types": [
            "Software and Configuration Checks/AWS Config Analysis"
        ],
        "CreatedAt": event['time'],
        "UpdatedAt": event['time'],
        "Severity": {
            "Original": '89.0',
            "Label": 'HIGH'
        },
        "Title": 'Certificate expiration',
        "Description": 'cert expiry',
        'Remediation': {
            'Recommendation': {
                'Text': 'A new certificate for ' +
cert_details['Certificate']['DomainName'] + ' should be imported to replace
the existing imported certificate before expiration',
```

```
        'Url': "https://console.aws.amazon.com/acm/home?region=" +
event['region'] + "#/?id=" + cert_id
    }
},
'Resources': [
    {
        'Id': event['id'],
        'Type': 'ACM Certificate',
        'Partition': 'aws',
        'Region': event['region']
    }
],
'Compliance': {'Status': 'WARNING'}
}))
# push any new findings to security hub
if new_findings:
    try:
        response =
sh_client.batch_import_findings(Findings=new_findings)
        if response['FailedCount'] > 0:
            print("Failed to import {}
findings".format(response['FailedCount']))
        except Exception as error:
            print("Error: ", error)
            raise
    return json.dumps(response)
# function to setup the sh region
def get_sh_region(event_region):
    # security hub findings may need to go to a different region so set that
    here
    if os.environ.get('SECURITY_HUB_REGION') is None:
        sh_region_local = event_region
    else:
        sh_region_local = os.environ['SECURITY_HUB_REGION']
    return sh_region_local
# quick function to trim off right side of a string
def right(value, count):
    # To get right part of string, use negative first index in slice.
    return value[-count:]
```

h. [環境変数] で、[編集] を選択し、オプションで次の変数を追加します。

- (オプション) EXPIRY_DAYS

証明書の有効期限切れの通知が送信されるまでのリードタイムを日数で指定します。この関数のデフォルトは 45 日ですが、カスタム値を指定できます。

- (オプション) SNS_TOPIC_ARN

Amazon SNS の ARN を指定します。arn:aws:sns:<region>:<account-number>:<topic-name> の形式で完全な ARN を指定します。

- (オプション) SECURITY_HUB_REGION

AWS Security Hub 別のリージョンのものを指定します。これを指定しない場合、実行中の Lambda 関数のリージョンが使用されます。この関数を複数のリージョンで実行する場合は、すべての証明書メッセージを 1 つのリージョンの Security Hub に送信することをお勧めします。

- i. [基本設定] で、[タイムアウト] を 30 秒に設定します。
- j. ページの上部で、[デプロイ] を選択します。

このソリューションの使用を開始するには、以下の手順のタスクを実行します。

有効期限切れの E メール通知を自動化するには

この例では、Amazon EventBridge を通じてイベントが発生した時点で、有効期限が近づいている証明書ごとに 1 通の E メールを送信しています。デフォルトでは、ACM は有効期限切れより 45 日以下の証明書に対してイベントを毎日発生させます。(この期間は ACM API [PutAccountConfiguration](#) の操作を使用してカスタマイズできます)。これらの各イベントは、次の自動アクションのカスケードをトリガーします。

```
ACM raises Amazon EventBridge event #
>>>>>> events

    Event matches Amazon EventBridge rule #

        Rule calls Lambda function #

            Function sends SNS email and logs a Finding in Security
Hub
```

1. Lambda 関数を作成し、アクセス許可を設定します。(すでに完了しています。「[Lambda 関数と IAM ロールを設定するには](#)」を参照してください)。

2. Lambda 関数の標準 SNS トピックを作成して、通知の送信に使用します。詳細については、「[Amazon SNS トピックの作成](#)」を参照してください。
3. 新しい SNS トピックに利害関係者を登録します。詳細については、「[Amazon SNS トピックにサブスクライブする](#)」を参照してください。
4. Lambda EventBridge 関数をトリガーする Amazon ルールを作成します。詳細については、「[イベントに対応する Amazon EventBridge ルールの作成](#)」を参照してください。

Amazon EventBridge コンソールの <https://console.aws.amazon.com/events/> で、「イベント」>「ルール」ページに移動し、「ルールを作成」を選択します。[サービス名]、[イベントタイプ]、および [Lambda 関数] を指定します。[イベントパターンのプレビュー] エディタで、次のコードを貼り付けます。

```
{
  "source": [
    "aws.acm"
  ],
  "detail-type": [
    "ACM Certificate Approaching Expiration"
  ]
}
```

Lambda が受け取るようなイベントが [サンプルイベントを表示] の下に表示されます。

```
{
  "version": "0",
  "id": "9c95e8e4-96a4-ef3f-b739-b6aa5b193afb",
  "detail-type": "ACM Certificate Approaching Expiration",
  "source": "aws.acm",
  "account": "123456789012",
  "time": "2020-09-30T06:51:08Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/61f50cd4-45b9-4259-b049-d0a53682fa4b"
  ],
  "detail": {
    "DaysToExpiry": 31,
    "CommonName": "My Awesome Service"
  }
}
```


次をクリーンアップするには：

設定例や設定が不要になったら、セキュリティ上の問題や将来の予想外の料金を避けるために、すべてのトレースを削除することがベストプラクティスです。

- IAM ポリシーおよびロール
- Lambda 関数
- CloudWatch イベントルール
- CloudWatch Lambda に関連するログ
- SNS トピック

との併用 CloudTrail AWS Certificate Manager

AWS Certificate Manager ACM 内のユーザー AWS CloudTrail、ロール、AWS またはサービスによって実行されたアクションの記録を提供するサービスと統合されています。CloudTrail AWS アカウントではデフォルトで有効になっています。CloudTrail ACM コンソールからの呼び出しや ACM API オペレーションへのコード呼び出しなど、ACM の API 呼び出しをイベントとしてキャプチャします。トレイルを設定すると、ACM CloudTrail のイベントを含め、Amazon S3 バケットへのイベントの継続的な配信を有効にできます。証跡を設定しなくても、CloudTrail コンソールの [イベント履歴] で最新のイベントを確認できます。

によって収集された情報を使用して CloudTrail、ACM に対して行われた要求、要求が行われた IP アドレス、要求の実行者、要求の日時、その他の詳細情報を確認できます。詳細については、「[CloudTrail イベント履歴によるイベントの表示](#)」を参照してください。サポートされているイベントアクティビティが ACM で発生すると、CloudTrail AWS そのアクティビティは他のサービスイベントとともにイベント履歴に記録されます。AWS アカウントで最近のイベントを表示、検索、ダウンロードできます。

さらに、AWS CloudTrail ログに収集されたイベントデータをさらに分析して処理するように他のサービスを設定できます。

の詳細については CloudTrail、次のドキュメントを参照してください。

- [AWS CloudTrail ユーザーガイド](#)。
- [追跡の作成のための概要](#)
- [CloudTrail サポート対象のサービスとインテグレーション](#)

- [の Amazon SNS 通知の設定 CloudTrail](#)
- [CloudTrail 複数のリージョンからのログファイルの受信、CloudTrail 複数のアカウントからのログファイルの受信](#)

トピック

- [ロギングでサポートされている CloudTrail ACM API アクション](#)
- [統合サービスに対する API 呼び出しのロギング](#)

ロギングでサポートされている CloudTrail ACM API アクション

ACM は、CloudTrail 以下のアクションをイベントとしてログファイルに記録することをサポートしています。

各イベントまたはログエントリには、誰がリクエストを生成したかという情報が含まれます。アイデンティティ情報は、以下を判別するために役立ちます。

- AWS アカウントのルートユーザー リクエストがユーザー認証情報または AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー認証情報を使用して行われたかどうか。
- リクエストがロールまたはフェデレーションユーザーのテンポラリなセキュリティ認証情報を使用して行われたかどうか。
- AWS リクエストが別のサービスによって行われたかどうか

詳細については、「[CloudTrailuserIdentity エlement](#)」を参照してください。

以下のセクションでは、サポートされている API オペレーションのログの例を示します。

- [証明書にタグを追加する \(AddTagsToCertificate\)](#)
- [証明書の削除 \(DeleteCertificate\)](#)
- [証明書についての説明 \(DescribeCertificate\)](#)
- [証明書のエクスポート \(ExportCertificate\)](#)
- [証明書のインポート \(ImportCertificate\)](#)
- [ACM 証明書の一覧表示 \(ListCertificates\)](#)
- [証明書のタグを一覧表示 \(ListTagsForCertificate\)](#)
- [証明書からタグを削除 \(RemoveTagsFromCertificate\)](#)

- [証明書のリクエスト \(RequestCertificate\)](#)
- [検証 E メール の再送信 \(ResendValidationEmail\)](#)
- [証明書の取得 \(GetCertificate\)](#)

証明書にタグを追加する ([AddTagsToCertificate](#))

CloudTrail 次の例は [AddTagsToCertificate](#) API の呼び出し結果を示しています。

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.04",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "Alice"
      },
      "eventTime": "2016-04-06T13:53:53Z",
      "eventSource": "acm.amazonaws.com",
      "eventName": "AddTagsToCertificate",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "aws-cli/1.10.16",
      "requestParameters": {
        "tags": [
          {
            "value": "Alice",
            "key": "Admin"
          }
        ]
      },
      "certificateArn": "arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/fedcba98-7654-3210-fedc-ba9876543210"
    },
    {
      "responseElements": null,
      "requestID": "fedcba98-7654-3210-fedc-ba9876543210",
      "eventID": "fedcba98-7654-3210-fedc-ba9876543210",
      "eventType": "AwsApiCall",
      "recipientAccountId": "123456789012"
    }
  ]
}
```

```
}
]
}
```

証明書の削除 ([DeleteCertificate](#))

CloudTrail 次の例は [DeleteCertificate](#) API の呼び出し結果を示しています。

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.04",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "Alice"
      },
      "eventTime": "2016-03-18T00:00:26Z",
      "eventSource": "acm.amazonaws.com",
      "eventName": "DeleteCertificate",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "aws-cli/1.9.15",
      "requestParameters": {
        "certificateArn": "arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/fedcba98-7654-3210-fedc-ba9876543210"
      },
      "responseElements": null,
      "requestID": "01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef",
      "eventID": "01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef",
      "eventType": "AwsApiCall",
      "recipientAccountId": "123456789012"
    }
  ]
}
```

証明書についての説明 ([DescribeCertificate](#))

CloudTrail 次の例は [DescribeCertificate](#) API の呼び出し結果を示しています。

Note

CloudTrail DescribeCertificateオペレーションのログには、指定した ACM 証明書に関する情報は表示されません。証明書に関する情報は、コンソール、AWS Command Line Interface、または [DescribeCertificate](#) API を使用して表示できます。

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.04",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "Alice"
      },
      "eventTime": "2016-03-18T00:00:42Z",
      "eventSource": "acm.amazonaws.com",
      "eventName": "DescribeCertificate",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "aws-cli/1.9.15",
      "requestParameters": {
        "certificateArn": "arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/fedcba98-7654-3210-fedc-ba9876543210"
      },
      "responseElements": null,
      "requestID": "fedcba98-7654-3210-fedc-ba9876543210",
      "eventID": "fedcba98-7654-3210-fedc-ba9876543210",
      "eventType": "AwsApiCall",
      "recipientAccountId": "123456789012"
    }
  ]
}
```

証明書のエクスポート ([ExportCertificate](#))

CloudTrail 次の例は、[ExportCertificate](#) API の呼び出し結果を示しています。

```
{
  "Records": [
    {
      "version": "0",
      "id": "01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef",
      "detail-type": "AWS API Call via CloudTrail",
      "source": "aws.acm",
      "account": "123456789012",
      "time": "2018-05-24T15:28:11Z",
      "region": "us-east-1",
      "resources": [

    ],
    "detail": {
      "eventVersion": "1.04",
      "userIdentity": {
        "type": "Root",
        "principalId": "123456789012",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "Alice"
      },
      "eventTime": "2018-05-24T15:28:11Z",
      "eventSource": "acm.amazonaws.com",
      "eventName": "ExportCertificate",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "aws-cli/1.15.4 Python/2.7.9 Windows/8 botocore/1.10.4",
      "requestParameters": {
        "passphrase": {
          "hb": [
            42,
            42,
            42,
            42,
            42,
            42,
            42,
            42,
            42,
            42,
            42,
            42
          ]
        }
      }
    },
  ],
}
```

```

        "offset":0,
        "isReadOnly":false,
        "bigEndian":true,
        "nativeByteOrder":false,
        "mark":-1,
        "position":0,
        "limit":10,
        "capacity":10,
        "address":0
    },
    "certificateArn":"arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/
fedcba98-7654-3210-fedc-ba9876543210"
},
"responseElements":{
  "certificateChain":
  "-----BEGIN CERTIFICATE-----
base64 certificate
  -----END CERTIFICATE-----
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  base64 certificate
  -----END CERTIFICATE-----",
  "privateKey":"*****",
  "certificate":
  "-----BEGIN CERTIFICATE-----
  base64 certificate
  -----END CERTIFICATE-----"
},
"requestID":"01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef",
"eventID":"fedcba98-7654-3210-fedc-ba9876543210",
"eventType":"AwsApiCall"
}
}
]
}

```

証明書のインポート ([ImportCertificate](#))

次の例は、ACM [ImportCertificate](#) API CloudTrail オペレーションの呼び出しを記録するログエントリを示しています。

```

{
  "eventVersion":"1.04",
  "userIdentity":{

```

```
"type":"IAMUser",
"principalId":"AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn":"arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId":"111122223333",
"accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"userName":"Alice"
},
"eventTime":"2016-10-04T16:01:30Z",
"eventSource":"acm.amazonaws.com",
"eventName":"ImportCertificate",
"awsRegion":"ap-southeast-2",
"sourceIPAddress":"54.240.193.129",
"userAgent":"Coral/Netty",
"requestParameters":{
  "privateKey":{
    "hb":[
      "byte",
      "byte",
      "byte",
      "...",
    ],
    "offset":0,
    "isReadOnly":false,
    "bigEndian":true,
    "nativeByteOrder":false,
    "mark":-1,
    "position":0,
    "limit":1674,
    "capacity":1674,
    "address":0
  },
  "certificateChain":{
    "hb":[
      "byte",
      "byte",
      "byte",
      "...",
    ],
    "offset":0,
    "isReadOnly":false,
    "bigEndian":true,
    "nativeByteOrder":false,
    "mark":-1,
    "position":0,
```



```
    "limit":2105,
    "capacity":2105,
    "address":0
  },
  "certificate":{
    "hb":[
      "byte",
      "byte",
      "byte",
      "...",
    ],
    "offset":0,
    "isReadOnly":false,
    "bigEndian":true,
    "nativeByteOrder":false,
    "mark":-1,
    "position":0,
    "limit":2503,
    "capacity":2503,
    "address":0
  }
},
"responseElements":{
  "certificateArn":"arn:aws:acm:ap-
southeast-2:111122223333:certificate/01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef"
},
"requestID":"01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef",
"eventID":"01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef",
"eventType":"AwsApiCall",
"recipientAccountId":"111122223333"
}
```

ACM 証明書の一覧表示 ([ListCertificates](#))

CloudTrail 次の例は [ListCertificates](#) API の呼び出しの結果を示しています。

Note

CloudTrail ListCertificatesオペレーションのログには ACM 証明書は表示されません。証明書リストは、コンソール、AWS Command Line Interface、または [ListCertificates](#) API を使用して表示できます。

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.04",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "Alice"
      },
      "eventTime": "2016-03-18T00:00:43Z",
      "eventSource": "acm.amazonaws.com",
      "eventName": "ListCertificates",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "aws-cli/1.9.15",
      "requestParameters": {
        "maxItems": 1000,
        "certificateStatuses": [
          "ISSUED"
        ]
      },
      "responseElements": null,
      "requestID": "74c99844-ec9c-11e5-ac34-d1e4dfe1a11b",
      "eventID": "cdfef1051-88aa-4aa3-8c33-a325270bff21",
      "eventType": "AwsApiCall",
      "recipientAccountId": "123456789012"
    }
  ]
}
```

証明書のタグを一覧表示 ([ListTagsForCertificate](#))

CloudTrail 次の例は、[ListTagsForCertificate](#) API の呼び出し結果を示しています。

Note

CloudTrail `ListTagsForCertificate` オペレーションのログにはタグは表示されません。タグリストは、コンソール、AWS Command Line Interface、または [ListTagsForCertificate API](#) を使用して表示できます。

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.04",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "Alice"
      },
      "eventTime": "2016-04-06T13:30:11Z",
      "eventSource": "acm.amazonaws.com",
      "eventName": "ListTagsForCertificate",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "aws-cli/1.10.16",
      "requestParameters": {
        "certificateArn": "arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
      },
      "responseElements": null,
      "requestID": "b010767f-fbfb-11e5-b596-79e9a97a2544",
      "eventID": "32181be6-a4a0-48d3-8014-c0d972b5163b",
      "eventType": "AwsApiCall",
      "recipientAccountId": "123456789012"
    }
  ]
}
```

証明書からタグを削除 ([RemoveTagsFromCertificate](#))

CloudTrail 次の例は、[RemoveTagsFromCertificate API](#) の呼び出し結果を示しています。

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.04",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "Alice"
      },
      "eventTime": "2016-04-06T14:10:01Z",
      "eventSource": "acm.amazonaws.com",
      "eventName": "RemoveTagsFromCertificate",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "aws-cli/1.10.16",
      "requestParameters": {
        "certificateArn": "arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012",
        "tags": [
          {
            "value": "Bob",
            "key": "Admin"
          }
        ]
      },
      "responseElements": null,
      "requestID": "40ded461-fc01-11e5-a747-85804766d6c9",
      "eventID": "0cfa142e-ef74-4b21-9515-47197780c424",
      "eventType": "AwsApiCall",
      "recipientAccountId": "123456789012"
    }
  ]
}
```

証明書のリクエスト ([RequestCertificate](#))

CloudTrail 次の例は [RequestCertificate](#) API の呼び出し結果を示しています。

```
{
  "Records": [
```

```
{
  "eventVersion": "1.04",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "Alice"
  },
  "eventTime": "2016-03-18T00:00:49Z",
  "eventSource": "acm.amazonaws.com",
  "eventName": "RequestCertificate",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "aws-cli/1.9.15",
  "requestParameters": {
    "subjectAlternativeNames": [
      "example.net"
    ],
    "domainName": "example.com",
    "domainValidationOptions": [
      {
        "domainName": "example.com",
        "validationDomain": "example.com"
      },
      {
        "domainName": "example.net",
        "validationDomain": "example.net"
      }
    ]
  },
  "idempotencyToken": "8186023d89681c3ad5"
},
"responseElements": {
  "certificateArn": "arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
},
"requestID": "77dacef3-ec9c-11e5-ac34-d1e4dfe1a11b",
"eventID": "a4954cdb-8f38-44c7-8927-a38ad4be3ac8",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "123456789012"
}
]
```

```
}
```

検証 E メールの再送信 ([ResendValidationEmail](#))

CloudTrail 次の例は [ResendValidationEmail](#) API の呼び出し結果を示しています。

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.04",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "Alice"
      },
      "eventTime": "2016-03-17T23:58:25Z",
      "eventSource": "acm.amazonaws.com",
      "eventName": "ResendValidationEmail",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "aws-cli/1.9.15",
      "requestParameters": {
        "domain": "example.com",
        "certificateArn": "arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012",
        "validationDomain": "example.com"
      },
      "responseElements": null,
      "requestID": "23760b88-ec9c-11e5-b6f4-cb861a6f0a28",
      "eventID": "41c11b06-ca91-4c1c-8c61-af349ea8bab8",
      "eventType": "AwsApiCall",
      "recipientAccountId": "123456789012"
    }
  ]
}
```

証明書の取得 ([GetCertificate](#))

CloudTrail 次の例は [GetCertificate](#) API の呼び出し結果を示しています。

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.04",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "Alice"
      },
      "eventTime": "2016-03-18T00:00:41Z",
      "eventSource": "acm.amazonaws.com",
      "eventName": "GetCertificate",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "aws-cli/1.9.15",
      "requestParameters": {
        "certificateArn": "arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
      },
      "responseElements": {
        "certificateChain":
          "-----BEGIN CERTIFICATE-----
          Base64-encoded certificate chain
          -----END CERTIFICATE-----",
        "certificate":
          "-----BEGIN CERTIFICATE-----
          Base64-encoded certificate
          -----END CERTIFICATE-----"
      },
      "requestID": "744dd891-ec9c-11e5-ac34-d1e4dfe1a11b",
      "eventID": "7aa4f909-00dd-478a-9a00-b2709bcad2bb",
      "eventType": "AwsApiCall",
      "recipientAccountId": "123456789012"
    }
  ]
}
```

統合サービスに対する API 呼び出しのログギング

CloudTrail を使用して、ACM と統合されたサービスによる API 呼び出しを監査できます。の使用について詳しくは CloudTrail、[AWS CloudTrail ユーザーガイドをご覧ください](#)。以下の例は、ACM 証明書をプロビジョンする AWS リソースに応じて生成される可能性のあるログの種類を示します。

トピック

- [ロードバランサーの作成](#)

ロードバランサーの作成

CloudTrail を使用して、ACM と統合されたサービスによる API 呼び出しを監査できます。の使用について詳しくは CloudTrail、[AWS CloudTrail ユーザーガイドをご覧ください](#)。以下の例は、ACM AWS 証明書をプロビジョニングするリソースに応じて生成できるログの種類を示しています。

トピック

- [ロードバランサーの作成](#)
- [ロードバランサーを使用して Amazon EC2 インスタンスを登録する](#)
- [プライベートキーの暗号化](#)
- [プライベートキーの復号](#)

ロードバランサーの作成

以下の例では、Alice という IAM ユーザーによって CreateLoadBalancer 関数を呼び出す例を示しています。ロードバランサーの名前は TestLinuxDefault、リスナーは ACM 証明書を使用して作成されます。

```
{
  "eventVersion": "1.03",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "Alice"
  },
```



```
"eventTime":"2016-01-01T21:10:36Z",
"eventSource":"elasticloadbalancing.amazonaws.com",
"eventName":"CreateLoadBalancer",
"awsRegion":"us-east-1",
"sourceIPAddress":"192.0.2.0/24",
"userAgent":"aws-cli/1.9.15",
"requestParameters":{
  "availabilityZones":[
    "us-east-1b"
  ],
  "loadBalancerName":"LinuxTest",
  "listeners":[
    {
      "sSLCertificateId":"arn:aws:acm:us-
east-1:111122223333:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012",
      "protocol":"HTTPS",
      "loadBalancerPort":443,
      "instanceProtocol":"HTTP",
      "instancePort":80
    }
  ]
},
"responseElements":{
  "dNSName":"LinuxTest-1234567890.us-east-1.elb.amazonaws.com"
},
"requestID":"19669c3b-b0cc-11e5-85b2-57397210a2e5",
"eventID":"5d6c00c9-a9b8-46ef-9f3b-4589f5be63f7",
"eventType":"AwsApiCall",
"recipientAccountId":"111122223333"
}
```

ロードバランサーを使用して Amazon EC2 インスタンスを登録する

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスでウェブサイトまたはアプリケーションをプロビジョニングするとき、ロードバランサーによってそのインスタンスが認識される必要があります。Elastic Load Balancing コンソールまたは AWS Command Line Interface によって、これが可能になります。次の例は、AWS アカウント RegisterInstancesWithLoadBalancer 123456789012 LinuxTest という名前のロードバランサーの呼び出しを示しています。

```
{
  "eventVersion":"1.03",
  "userIdentity":{
    "type":"IAMUser",
```

```
"principalId":"AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn":"arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
"accountId":"123456789012",
"accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"userName":"Alice",
"sessionContext":{"
  "attributes":{"
    "mfaAuthenticated":"false",
    "creationDate":"2016-01-01T19:35:52Z"
  }
},
"invokedBy":"signin.amazonaws.com"
},
"eventTime":"2016-01-01T21:11:45Z",
"eventSource":"elasticloadbalancing.amazonaws.com",
"eventName":"RegisterInstancesWithLoadBalancer",
"awsRegion":"us-east-1",
"sourceIPAddress":"192.0.2.0/24",
"userAgent":"signin.amazonaws.com",
"requestParameters":{"
  "loadBalancerName":"LinuxTest",
  "instances":[
    {
      "instanceId":"i-c67f4e78"
    }
  ]
},
"responseElements":{"
  "instances":[
    {
      "instanceId":"i-c67f4e78"
    }
  ]
},
"requestID":"438b07dc-b0cc-11e5-8afb-cda7ba020551",
"eventID":"9f284ca6-cbe5-42a1-8251-4f0e6b5739d6",
"eventType":"AwsApiCall",
"recipientAccountId":"123456789012"
}
```

プライベートキーの暗号化

以下に、ACM 証明書に関連付けられたプライベートキーを暗号化する Encrypt 呼び出しの例を示します。暗号化は AWS内で実行されます。

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.03",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/acm",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "acm"
      },
      "eventTime": "2016-01-05T18:36:29Z",
      "eventSource": "kms.amazonaws.com",
      "eventName": "Encrypt",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "sourceIPAddress": "AWS Internal",
      "userAgent": "aws-internal",
      "requestParameters": {
        "keyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:alias/aws/acm",
        "encryptionContext": {
          "aws:acm:arn": "arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
        }
      },
      "responseElements": null,
      "requestID": "3c417351-b3db-11e5-9a24-7d9457362fcc",
      "eventID": "1794fe70-796a-45f5-811b-6584948f24ac",
      "readOnly": true,
      "resources": [
        {
          "ARN": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/87654321-4321-4321-4321-210987654321",
          "accountId": "123456789012"
        }
      ],
      "eventType": "AwsServiceEvent",
      "recipientAccountId": "123456789012"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

プライベートキーの復号

以下に、ACM 証明書に関連付けられたプライベートキーを復号化する Decrypt 呼び出しの例を示します。復号化は内部で実行され、AWS復号化されたキーは外部に出ることはありません。AWS

```
{
  "eventVersion": "1.03",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:1aba0dc8b3a728d6998c234a99178eff",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/DecryptACMCertificate/1aba0dc8b3a728d6998c234a99178eff",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2016-01-01T21:13:28Z"
      },
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "APKAEIBAERJR2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/DecryptACMCertificate",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "DecryptACMCertificate"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2016-01-01T21:13:28Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "Decrypt",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "aws-internal/3",
  "requestParameters": {
    "encryptionContext": {
      "aws:elasticloadbalancing:arn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/LinuxTest",
      "aws:acm:arn": "arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/87654321-4321-4321-4321-210987654321"
    }
  }
}
```

```
    }
  },
  "responseElements":null,
  "requestID":"809a70ff-b0cc-11e5-8f42-c7fdf1cb6e6a",
  "eventID":"7f89f7a7-baff-4802-8a88-851488607fb9",
  "readOnly":true,
  "resources":[
    {
      "ARN":"arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012",
      "accountId":"123456789012"
    }
  ],
  "eventType":"AwsServiceEvent",
  "recipientAccountId":"123456789012"
}
```

対応メトリクス CloudWatch

Amazon CloudWatch AWS はリソースの監視サービスです。を使用すると、CloudWatch メトリクスを収集して追跡したり、アラームを設定したり、AWS リソースの変化に自動的に対応したりできます。ACM は、有効期限が切れるまで、アカウント内の証明書ごとに 1 日に 1 回メトリクスを公開します。

AWS/CertificateManager 名前空間には、次のメトリクスが含まれます。

メトリクス	説明	単位	ディメンション
DaysToExpiry	証明書の有効期限が切れるまでの日数。 ACMは、証明書の有効期限が切れると、このメトリクスの公開を停止します。	整数	CertificateArn • 値 : CA 証明書の ARN

CloudWatch メトリクスについて詳しくは、以下のトピックを参照してください。

- [Amazon CloudWatch メトリクスの使用](#)
- [Amazon CloudWatch アラームの作成](#)

API の使用 (Java の例)

HTTP リクエストを送信してサービスをプログラムでインタラクティブに操作するために AWS Certificate Manager API を使用できます。詳細については、[AWS Certificate Manager API リファレンス](#)を参照してください。

ウェブ API (または HTTP API) に加えて、AWS SDK とコマンドラインツールを使用して ACM およびその他のサービスをインタラクティブに操作できます。詳細については、[Tools for Amazon Web Services](#) を参照してください。

次のトピックで、AWS SDK の 1 つである [AWS SDK for Java](#) を使用して、AWS Certificate Manager API オペレーションで利用できるいくつかのオペレーションを実行する方法を示します。

トピック

- [証明書にタグを追加する](#)
- [証明書の削除](#)
- [証明書についての説明](#)
- [証明書のエクスポート](#)
- [証明書と証明書チェーンの取得](#)
- [証明書のインポート](#)
- [証明書の一覧](#)
- [証明書の更新](#)
- [証明書タグの一覧表示](#)
- [証明書からタグを削除する](#)
- [証明書のリクエスト](#)
- [検証 E メールの再送信](#)

証明書にタグを追加する

次の例は、[AddTagsToCertificate](#) 機能を使用する方法を示しています。

```
package com.amazonaws.samples;

import java.io.IOException;
import java.nio.ByteBuffer;
```

```
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Paths;

import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.BasicAWSCredentials;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManager;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManagerClientBuilder;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ImportCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ImportCertificateResult;
/**
 * This sample demonstrates how to use the ImportCertificate function in the AWS
 * Certificate Manager
 * service.
 *
 * Input parameters:
 *   Accesskey - AWS access key
 *   SecretKey - AWS secret key
 *   CertificateArn - Use to reimport a certificate (not included in this example).
 *   region - AWS region
 *   Certificate - PEM file that contains the certificate to import. Ex: /data/certs/
servercert.pem
 *   CertificateChain - The certificate chain, not including the end-entity
certificate.
 *   PrivateKey - The private key that matches the public key in the certificate.
 *
 * Output parameter:
 *   CertificcateArn - The ARN of the imported certificate.
 *
 */
public class AWSCertificateManagerSample {

    public static void main(String[] args) throws IOException {
        String accessKey = "";
        String secretKey = "";
        String certificateArn = null;
        Regions region = Regions.DEFAULT_REGION;
        String serverCertFilePath = "";
        String privateKeyFilePath = "";
        String caCertFilePath = "";

        ImportCertificateRequest req = new ImportCertificateRequest()
            .withCertificate(getCertContent(serverCertFilePath))
    }
```

```
        .withPrivateKey(getCertContent(privateKeyFilePath))

    .withCertificateChain(getCertContent(caCertFilePath)).withCertificateArn(certificateArn);

    AWSCertificateManager client =
    AWSCertificateManagerClientBuilder.standard().withRegion(region)
        .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(new
    BasicAWSCredentials(accessKey, secretKey)))
        .build();
    ImportCertificateResult result = client.importCertificate(req);

    System.out.println(result.getCertificateArn());

    List<Tag> expectedTags =
    ImmutableList.of(Tag.builder().withKey("key").withValue("value").build());

    AddTagsToCertificateRequest addTagsToCertificateRequest =
    AddTagsToCertificateRequest.builder()
        .withCertificateArn(result.getCertificateArn())
        .withTags(tags)
        .build();

    client.addTagsToCertificate(addTagsToCertificateRequest);
}

private static ByteBuffer getCertContent(String filePath) throws IOException {
    String fileContent = new String(Files.readAllBytes(Paths.get(filePath)));
    return StandardCharsets.UTF_8.encode(fileContent);
}
}
```

証明書の削除

次の例は、[DeleteCertificate](#) 機能を使用する方法を示しています。成功した場合、関数は空のセット {} を返します。

```
package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManagerClientBuilder;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManager;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.DeleteCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.DeleteCertificateResult;
```



```
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.regions.Regions;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ResourceInUseException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.AmazonClientException;

/**
 * This sample demonstrates how to use the DeleteCertificate function in the AWS
 * Certificate
 * Manager service.
 *
 * Input parameter:
 * CertificateArn - The ARN of the certificate to delete.
 */

public class AWSCertificateManagerExample {

    public static void main(String[] args) throws Exception{

        // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file in
        // Windows
        // or the ~/.aws/credentials file in Linux.
        AWSCredentials credentials = null;
        try {
            credentials = new ProfileCredentialsProvider().getCredentials();
        }
        catch (Exception ex) {
            throw new AmazonClientException("Cannot load the credentials from file.",
ex);
        }

        // Create a client.
        AWSCertificateManager client = AWSCertificateManagerClientBuilder.standard()
            .withRegion(Regions.US_EAST_1)
            .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials))
            .build();

        // Create a request object and specify the ARN of the certificate to delete.
```

```
DeleteCertificateRequest req = new DeleteCertificateRequest();

req.setCertificateArn("arn:aws:acm:region:account:certificate/
12345678-1234-1234-1234-123456789012");

// Delete the specified certificate.
DeleteCertificateResult result = null;
try {
    result = client.deleteCertificate(req);
}
catch (InvalidArnException ex)
{
    throw ex;
}
catch (ResourceInUseException ex)
{
    throw ex;
}
catch (ResourceNotFoundException ex)
{
    throw ex;
}

// Display the result.
System.out.println(result);

}
}
```

証明書についての説明

次の例は、[DescribeCertificate](#) 関数を使用する方法を示しています。

```
package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManagerClientBuilder;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManager;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.DescribeCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.DescribeCertificateResult;

import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
```

```
import com.amazonaws.regions.Regions;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.AmazonClientException;

/**
 * This sample demonstrates how to use the DescribeCertificate function in the AWS
 * Certificate
 * Manager service.
 *
 * Input parameter:
 * CertificateArn - The ARN of the certificate to be described.
 *
 * Output parameter:
 * Certificate information
 *
 */

public class AWSCertificateManagerExample {

    public static void main(String[] args) throws Exception{

        // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file in
        // Windows
        // or the ~/.aws/credentials file in Linux.
        AWSCredentials credentials = null;
        try {
            credentials = new ProfileCredentialsProvider().getCredentials();
        }
        catch (Exception ex) {
            throw new AmazonClientException("Cannot load the credentials from file.",
ex);
        }

        // Create a client.
        AWSCertificateManager client = AWSCertificateManagerClientBuilder.standard()
            .withRegion(Regions.US_EAST_1)
            .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials))
            .build();

        // Create a request object and set the ARN of the certificate to be described.
        DescribeCertificateRequest req = new DescribeCertificateRequest();
```

```
req.setCertificateArn("arn:aws:acm:region:account:certificate/  
12345678-1234-1234-1234-123456789012");  
  
DescribeCertificateResult result = null;  
try{  
    result = client.describeCertificate(req);  
}  
catch (InvalidArnException ex)  
{  
    throw ex;  
}  
catch (ResourceNotFoundException ex)  
{  
    throw ex;  
}  
  
// Display the certificate information.  
System.out.println(result);  
  
}  
}
```

成功した場合、上記の例は、次のような情報を表示します。

```
{  
  Certificate: {  
    CertificateArn:  
arn:aws:acm:region:account:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012,  
    DomainName: www.example.com,  
    SubjectAlternativeNames: [www.example.com],  
    DomainValidationOptions: [{  
      DomainName: www.example.com,  
    }],  
    Serial: 10: 0a,  
    Subject: C=US,  
    ST=WA,  
    L=Seattle,  
    O=ExampleCompany,  
    OU=sales,  
    CN=www.example.com,  
    Issuer: ExampleCompany,  
    ImportedAt: FriOct0608: 17: 39PDT2017,  
  }  
}
```

```
Status: ISSUED,  
NotBefore: ThuOct0510: 14: 32PDT2017,  
NotAfter: SunOct0310: 14: 32PDT2027,  
KeyAlgorithm: RSA-2048,  
SignatureAlgorithm: SHA256WITHRSA,  
InUseBy: [],  
Type: IMPORTED,  
}  
}
```

証明書のエクスポート

次の例は、[ExportCertificate](#) 関数を使用する方法を示しています。この関数はプライベート認証機関 (CA) によって発行されたプライベート証明書を PKCS #8 形式でエクスポートします。(パブリック証明書は、ACM で発行されたものでもインポートされたものでもエクスポートできません。) また、証明書チェーンおよびプライベートキーもエクスポートします。この例では、キーのパスフレーズがローカルファイルに保存されます。

```
package com.amazonaws.samples;  
  
import com.amazonaws.AmazonClientException;  
  
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;  
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;  
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;  
import com.amazonaws.regions.Regions;  
  
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManagerClientBuilder;  
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManager;  
  
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ExportCertificateRequest;  
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ExportCertificateResult;  
  
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.InvalidArnException;  
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.InvalidTagException;  
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ResourceNotFoundException;  
  
import java.io.FileNotFoundException;  
import java.io.IOException;  
import java.io.RandomAccessFile;  
import java.nio.ByteBuffer;
```

```
import java.nio.channels.FileChannel;

public class ExportCertificate {

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file in
        // Windows
        // or the ~/.aws/credentials in Linux.
        AWSCredentials credentials = null;
        try {
            credentials = new ProfileCredentialsProvider().getCredentials();
        }
        catch (Exception ex) {
            throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from file.",
ex);
        }

        // Create a client.
        AWSCertificateManager client = AWSCertificateManagerClientBuilder.standard()
            .withRegion(Regions.your_region)
            .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials))
            .build();

        // Initialize a file descriptor for the passphrase file.
        RandomAccessFile file_passphrase = null;

        // Initialize a buffer for the passphrase.
        ByteBuffer buf_passphrase = null;

        // Create a file stream for reading the private key passphrase.
        try {
            file_passphrase = new RandomAccessFile("C:\\Temp\\password.txt", "r");
        }
        catch (IllegalArgumentException ex) {
            throw ex;
        }
        catch (SecurityException ex) {
            throw ex;
        }
        catch (FileNotFoundException ex) {
            throw ex;
        }
    }
}
```

```
// Create a channel to map the file.
FileChannel channel_passphrase = file_passphrase.getChannel();

// Map the file to the buffer.
try {
    buf_passphrase = channel_passphrase.map(FileChannel.MapMode.READ_ONLY, 0,
channel_passphrase.size());

    // Clean up after the file is mapped.
    channel_passphrase.close();
    file_passphrase.close();
}
catch (IOException ex)
{
    throw ex;
}

// Create a request object.
ExportCertificateRequest req = new ExportCertificateRequest();

// Set the certificate ARN.
req.withCertificateArn("arn:aws:acm:region:account:"
    +"certificate/M12345678-1234-1234-1234-123456789012");

// Set the passphrase.
req.withPassphrase(buf_passphrase);

// Export the certificate.
ExportCertificateResult result = null;

try {
    result = client.exportCertificate(req);
}
catch(InvalidArnException ex)
{
    throw ex;
}
catch (InvalidTagException ex)
{
    throw ex;
}
catch (ResourceNotFoundException ex)
{
    throw ex;
}
```

```
    }

    // Clear the buffer.
    buf_passphrase.clear();

    // Display the certificate and certificate chain.
    String certificate = result.getCertificate();
    System.out.println(certificate);

    String certificate_chain = result.getCertificateChain();
    System.out.println(certificate_chain);

    // This example retrieves but does not display the private key.
    String private_key = result.getPrivateKey();
}
}
```

証明書と証明書チェーンの取得

次の例は、[GetCertificate](#) 機能を使用する方法を示しています。

```
package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManagerClientBuilder;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManager;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.GetCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.GetCertificateResult;

import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.RequestInProgressException;
import com.amazonaws.AmazonClientException;

/**
 * This sample demonstrates how to use the GetCertificate function in the AWS
 * Certificate
 * Manager service.
 */
```



```
* Input parameter:  
* CertificateArn - The ARN of the certificate to retrieve.  
*  
* Output parameters:  
* Certificate - A base64-encoded certificate in PEM format.  
* CertificateChain - The base64-encoded certificate chain in PEM format.  
*  
*/
```

```
public class AWSCertificateManagerExample {  
  
    public static void main(String[] args) throws Exception{  
  
        // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file in  
Windows  
        // or the ~/.aws/credentials file in Linux.  
        AWSCredentials credentials = null;  
        try {  
            credentials = new ProfileCredentialsProvider().getCredentials();  
        }  
        catch (Exception ex) {  
            throw new AmazonClientException("Cannot load the credentials from the  
credential profiles file.", ex);  
        }  
  
        // Create a client.  
        AWSCertificateManager client = AWSCertificateManagerClientBuilder.standard()  
            .withRegion(Regions.US_EAST_1)  
            .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials))  
            .build();  
  
        // Create a request object and set the ARN of the certificate to be described.  
        GetCertificateRequest req = new GetCertificateRequest();  
  
        req.setCertificateArn("arn:aws:acm:region:account:certificate/  
12345678-1234-1234-1234-123456789012");  
  
        // Retrieve the certificate and certificate chain.  
        // If you recently requested the certificate, loop until it has been created.  
        GetCertificateResult result = null;  
        long totalTimeout = 1200001;  
        long timeSlept = 01;  
        long sleepInterval = 100001;  
        while (result == null && timeSlept < totalTimeout) {
```

```
    try {
        result = client.getCertificate(req);
    }
    catch (RequestInProgressException ex) {
        Thread.sleep(sleepInterval);
    }
    catch (ResourceNotFoundException ex)
    {
        throw ex;
    }
    catch (InvalidArnException ex)
    {
        throw ex;
    }

    timeSlept += sleepInterval;
}

// Display the certificate information.
System.out.println(result);
}
}
```

前述の例は、以下のような出力を作成します。

```
{Certificate: -----BEGIN CERTIFICATE-----
    base64-encoded certificate
-----END CERTIFICATE-----,
CertificateChain: -----BEGIN CERTIFICATE-----
    base64-encoded certificate chain
-----END CERTIFICATE-----
}
```

証明書のインポート

次の例は、[ImportCertificate](#) 機能を使用する方法を示しています。

```
package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManagerClientBuilder;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManager;
```

```
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.regions.Regions;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ImportCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ImportCertificateResult;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.LimitExceededException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.AmazonClientException;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;

import java.io.RandomAccessFile;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.channels.FileChannel;

/**
 * This sample demonstrates how to use the ImportCertificate function in the AWS
 * Certificate Manager
 * service.
 *
 * Input parameters:
 * Certificate - PEM file that contains the certificate to import.
 * CertificateArn - Use to reimport a certificate (not included in this example).
 * CertificateChain - The certificate chain, not including the end-entity
 * certificate.
 * PrivateKey - The private key that matches the public key in the certificate.
 *
 * Output parameter:
 * CertificateArn - The ARN of the imported certificate.
 */
public class AWSCertificateManagerSample {

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file in
        // Windows
        // or the ~/.aws/credentials file in Linux.
        AWSCredentials credentials = null;
        try {
            credentials = new ProfileCredentialsProvider().getCredentials();
        }
    }
}
```

```
catch (Exception ex) {
    throw new AmazonClientException(
        "Cannot load the credentials from file.", ex);
}

// Create a client.
AWSCertificateManager client = AWSCertificateManagerClientBuilder.standard()
    .withRegion(Regions.US_EAST_1)
    .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials))
    .build();

// Initialize the file descriptors.
RandomAccessFile file_certificate = null;
RandomAccessFile file_chain = null;
RandomAccessFile file_key = null;

// Initialize the buffers.
ByteBuffer buf_certificate = null;
ByteBuffer buf_chain = null;
ByteBuffer buf_key = null;

// Create the file streams for reading.
try {
    file_certificate = new RandomAccessFile("C:\\Temp\\certificate.pem", "r");
    file_chain = new RandomAccessFile("C:\\Temp\\chain.pem", "r");
    file_key = new RandomAccessFile("C:\\Temp\\private_key.pem", "r");
}
catch (IllegalArgumentException ex) {
    throw ex;
}
catch (SecurityException ex) {
    throw ex;
}
catch (FileNotFoundException ex) {
    throw ex;
}

// Create channels for mapping the files.
FileChannel channel_certificate = file_certificate.getChannel();
FileChannel channel_chain = file_chain.getChannel();
FileChannel channel_key = file_key.getChannel();

// Map the files to buffers.
try {
```

```
        buf_certificate = channel_certificate.map(FileChannel.MapMode.READ_ONLY, 0,
channel_certificate.size());
        buf_chain = channel_chain.map(FileChannel.MapMode.READ_ONLY, 0,
channel_chain.size());
        buf_key = channel_key.map(FileChannel.MapMode.READ_ONLY, 0,
channel_key.size());

        // The files have been mapped, so clean up.
        channel_certificate.close();
        channel_chain.close();
        channel_key.close();
        file_certificate.close();
        file_chain.close();
        file_key.close();
    }
    catch (IOException ex)
    {
        throw ex;
    }

    // Create a request object and set the parameters.
    ImportCertificateRequest req = new ImportCertificateRequest();
    req.setCertificate(buf_certificate);
    req.setCertificateChain(buf_chain);
    req.setPrivateKey(buf_key);

    // Import the certificate.
    ImportCertificateResult result = null;
    try {
        result = client.importCertificate(req);
    }
    catch(LimitExceededException ex)
    {
        throw ex;
    }
    catch (ResourceNotFoundException ex)
    {
        throw ex;
    }

    // Clear the buffers.
    buf_certificate.clear();
    buf_chain.clear();
    buf_key.clear();
```

```
// Retrieve and display the certificate ARN.
String arn = result.getCertificateArn();
System.out.println(arn);
}
}
```

証明書の一覧

以下の例は、[ListCertificates](#) 関数を使用する方法を示しています。

```
package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManagerClientBuilder;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManager;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ListCertificatesRequest;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ListCertificatesResult;

import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.regions.Regions;

import com.amazonaws.AmazonClientException;

import java.util.Arrays;
import java.util.List;

/**
 * This sample demonstrates how to use the ListCertificates function in the AWS
 * Certificate
 * Manager service.
 *
 * Input parameters:
 * CertificateStatuses - An array of strings that contains the statuses to use for
 * filtering.
 * MaxItems - The maximum number of certificates to return in the response.
 * NextToken - Use when paginating results.
 *
 * Output parameters:
 * CertificateSummaryList - A list of certificates.
 * NextToken - Use to show additional results when paginating a truncated list.
 *
 */
```

```
*/

public class AWSCertificateManagerExample {

    public static void main(String[] args) throws Exception{

        // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file in
Windows
        // or the ~/.aws/credentials file in Linux.
        AWSCredentials credentials = null;
        try {
            credentials = new ProfileCredentialsProvider().getCredentials();
        }
        catch (Exception ex) {
            throw new AmazonClientException("Cannot load the credentials from file.",
ex);
        }

        // Create a client.
        AWSCertificateManager client = AWSCertificateManagerClientBuilder.standard()
            .withRegion(Regions.US_EAST_1)
            .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials))
            .build();

        // Create a request object and set the parameters.
        ListCertificatesRequest req = new ListCertificatesRequest();
        List<String> Statuses = Arrays.asList("ISSUED", "EXPIRED", "PENDING_VALIDATION",
"FAILED");
        req.setCertificateStatuses(Statuses);
        req.setMaxItems(10);

        // Retrieve the list of certificates.
        ListCertificatesResult result = null;
        try {
            result = client.listCertificates(req);
        }
        catch (Exception ex)
        {
            throw ex;
        }

        // Display the certificate list.
        System.out.println(result);
    }
}
```

```
}
```

前述のサンプルは、以下のような出力を作成します。

```
{
  CertificateSummaryList: [{
    CertificateArn:
arn:aws:acm:region:account:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012,
    DomainName: www.example1.com
  },
  {
    CertificateArn:
arn:aws:acm:region:account:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012,
    DomainName: www.example2.com
  },
  {
    CertificateArn:
arn:aws:acm:region:account:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012,
    DomainName: www.example3.com
  }]
}
```

証明書の更新

次の例は、[RenewCertificate](#) 関数を使用する方法を示しています。この関数は、プライベート認証機関 (CA) によって発行され、[ExportCertificate](#) 関数でエクスポートされたプライベート証明書を更新します。この時点では、エクスポートされたプライベート証明書のみをこの関数で更新できます。ACM を使用して AWS Private CA の証明書を更新するためには、それを行うための ACM サービスプリンシパルアクセス権限を最初に付与する必要があります。詳細については、「[ACM への証明書更新アクセス許可の割り当て](#)」を参照してください。

```
package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.AmazonClientException;

import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.regions.Regions;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManagerClientBuilder;
```



```
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManager;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.RenewCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.RenewCertificateResult;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ValidationException;

import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.io.RandomAccessFile;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.channels.FileChannel;

public class RenewCertificate {

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file in
        // Windows
        // or the ~/.aws/credentials in Linux.
        AWSCredentials credentials = null;
        try {
            credentials = new ProfileCredentialsProvider().getCredentials();
        }
        catch (Exception ex) {
            throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from file.",
ex);
        }

        // Create a client.
        AWSCertificateManager client = AWSCertificateManagerClientBuilder.standard()
            .withRegion(Regions.your_region)
            .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials))
            .build();

        // Create a request object and specify the ARN of the certificate to renew.
        RenewCertificateRequest req = new RenewCertificateRequest();
        req.withCertificateArn("arn:aws:acm:region:account:"
            +"certificate/M12345678-1234-1234-1234-123456789012");
    }
}
```

```
// Renew the certificate.
RenewCertificateResult result = null;
try {
    result = client.renewCertificate(req);
}
catch(InvalidArnException ex)
{
    throw ex;
}
catch (ResourceNotFoundException ex)
{
    throw ex;
}
catch (ValidationException ex)
{
    throw ex;
}

// Display the result.
System.out.println(result);
}
}
```

証明書タグの一覧表示

以下の例は、[ListTagsForCertificate](#) 関数を使用する方法を示しています。

```
package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManagerClientBuilder;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManager;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ListTagsForCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ListTagsForCertificateResult;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.AmazonClientException;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.regions.Regions;
```

```
/**
 * This sample demonstrates how to use the ListTagsForCertificate function in the AWS
 * Certificate
 * Manager service.
 *
 * Input parameter:
 * CertificateArn - The ARN of the certificate whose tags you want to list.
 */

public class AWSCertificateManagerExample {

    public static void main(String[] args) throws Exception{

        // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file in
        // Windows
        // or the ~/.aws/credentials file in Linux.
        AWSCredentials credentials = null;
        try {
            credentials = new ProfileCredentialsProvider().getCredentials();
        }
        catch (Exception ex) {
            throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from file.",
ex);
        }

        // Create a client.
        AWSCertificateManager client = AWSCertificateManagerClientBuilder.standard()
            .withRegion(Regions.US_EAST_1)
            .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials))
            .build();

        // Create a request object and specify the ARN of the certificate.
        ListTagsForCertificateRequest req = new ListTagsForCertificateRequest();

        req.setCertificateArn("arn:aws:acm:region:account:certificate/
12345678-1234-1234-1234-123456789012");

        // Create a result object.
        ListTagsForCertificateResult result = null;
        try {
            result = client.listTagsForCertificate(req);
        }
    }
}
```

```
    }
    catch(InvalidArnException ex) {
        throw ex;
    }
    catch(ResourceNotFoundException ex) {
        throw ex;
    }

    // Display the result.
    System.out.println(result);

}
}
```

前述のサンプルは、以下のような出力を作成します。

```
{Tags: [{Key: Purpose,Value: Test}, {Key: Short_Name,Value: My_Cert}]}
```

証明書からタグを削除する

以下の例は、[RemoveTagsFromCertificate](#) 関数を使用する方法を示しています。

```
package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManagerClientBuilder;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManager;
import
    com.amazonaws.services.certificatemanager.model.RemoveTagsFromCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.RemoveTagsFromCertificateResult;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.Tag;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.InvalidTagException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.AmazonClientException;

import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.regions.Regions;

import java.util.ArrayList;
```

```
/**
 * This sample demonstrates how to use the RemoveTagsFromCertificate function in the
 * AWS Certificate
 * Manager service.
 *
 * Input parameters:
 * CertificateArn - The ARN of the certificate from which you want to remove one or
 * more tags.
 * Tags - A collection of key-value pairs that specify which tags to remove.
 */

public class AWSCertificateManagerExample {

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file in
        Windows
        // or the ~/.aws/credentials file in Linux.
        AWSCredentials credentials = null;
        try {
            credentials = new ProfileCredentialsProvider().getCredentials();
        }
        catch (Exception ex) {
            throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from file.",
ex);
        }

        // Create a client.
        AWSCertificateManager client = AWSCertificateManagerClientBuilder.standard()
            .withRegion(Regions.US_EAST_1)
            .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials))
            .build();

        // Specify the tags to remove.
        Tag tag1 = new Tag();
        tag1.setKey("Short_Name");
        tag1.setValue("My_Cert");

        Tag tag2 = new Tag()
            .withKey("Purpose")
            .withValue("Test");
    }
}
```

```
// Add the tags to a collection.
ArrayList<Tag> tags = new ArrayList<Tag>();
tags.add(tag1);
tags.add(tag2);

// Create a request object.
RemoveTagsFromCertificateRequest req = new RemoveTagsFromCertificateRequest();

req.setCertificateArn("arn:aws:acm:region:account:certificate/
12345678-1234-1234-1234-123456789012");
req.setTags(tags);

// Create a result object.
RemoveTagsFromCertificateResult result = null;
try {
    result = client.removeTagsFromCertificate(req);
}
catch(InvalidArnException ex)
{
    throw ex;
}
catch(InvalidTagException ex)
{
    throw ex;
}
catch(ResourceNotFoundException ex)
{
    throw ex;
}

// Display the result.
System.out.println(result);
}
}
```

証明書のリクエスト

次の例は、[RequestCertificate](#) 機能を使用する方法を示しています。

```
package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManagerClientBuilder;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManager;
```

```
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.RequestCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.RequestCertificateResult;

import
    com.amazonaws.services.certificatemanager.model.InvalidDomainValidationOptionsException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.LimitExceededException;
import com.amazonaws.AmazonClientException;

import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.regions.Regions;

import java.util.ArrayList;

/**
 * This sample demonstrates how to use the RequestCertificate function in the AWS
 * Certificate
 * Manager service.
 *
 * Input parameters:
 * DomainName - FQDN of your site.
 * DomainValidationOptions - Domain name for email validation.
 * IdempotencyToken - Distinguishes between calls to RequestCertificate.
 * SubjectAlternativeNames - Additional FQDNs for the subject alternative names
 * extension.
 *
 * Output parameter:
 * Certificate ARN - The Amazon Resource Name (ARN) of the certificate you requested.
 */

public class AWSCertificateManagerExample {

    public static void main(String[] args) {

        // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file in
        Windows
        // or the ~/.aws/credentials file in Linux.
        AWSCredentials credentials = null;
        try {
            credentials = new ProfileCredentialsProvider().getCredentials();
        }
        catch (Exception ex) {
```

```
        throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from file.",
ex);
    }

    // Create a client.
    AWSCertificateManager client = AWSCertificateManagerClientBuilder.standard()
        .withRegion(Regions.US_EAST_1)
        .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials))
        .build();

    // Specify a SAN.
    ArrayList<String> san = new ArrayList<String>();
    san.add("www.example.com");

    // Create a request object and set the input parameters.
    RequestCertificateRequest req = new RequestCertificateRequest();
    req.setDomainName("example.com");
    req.setIdempotencyToken("1Aq25pTy");
    req.setSubjectAlternativeNames(san);

    // Create a result object and display the certificate ARN.
    RequestCertificateResult result = null;
    try {
        result = client.requestCertificate(req);
    }
    catch(InvalidDomainValidationOptionsException ex)
    {
        throw ex;
    }
    catch(LimitExceededException ex)
    {
        throw ex;
    }

    // Display the ARN.
    System.out.println(result);

}

}
```

前述のサンプルは、以下のような出力を作成します。


```
{CertificateArn:  
  arn:aws:acm:region:account:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012}
```

検証 E メールの再送信

以下の例では、[ResendValidationEmail](#) 機能を使用する方法について説明します。

```
package com.amazonaws.samples;  
  
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManagerClientBuilder;  
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManager;  
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ResendValidationEmailRequest;  
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ResendValidationEmailResult;  
  
import  
  com.amazonaws.services.certificatemanager.model.InvalidDomainValidationOptionsException;  
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ResourceNotFoundException;  
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.InvalidStateException;  
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.InvalidArnException;  
import com.amazonaws.AmazonClientException;  
  
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;  
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;  
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;  
import com.amazonaws.regions.Regions;  
  
/**  
 * This sample demonstrates how to use the ResendValidationEmail function in the AWS  
 Certificate  
 Manager service.  
 *  
 * Input parameters:  
 * CertificateArn - Amazon Resource Name (ARN) of the certificate request.  
 * Domain - FQDN in the certificate request.  
 * ValidationDomain - The base validation domain that is used to send email.  
 *  
 */  
  
public class AWSCertificateManagerExample {  
  
    public static void main(String[] args) {
```

```
// Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file in
Windows
// or the ~/.aws/credentials file in Linux.
AWSCredentials credentials = null;
try {
    credentials = new ProfileCredentialsProvider().getCredentials();
}
catch (Exception ex) {
    throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from file.",
ex);
}

// Create a client.
AWSCertificateManager client = AWSCertificateManagerClientBuilder.standard()
    .withRegion(Regions.US_EAST_1)
    .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials))
    .build();

// Create a request object and set the input parameters.
ResendValidationEmailRequest req = new ResendValidationEmailRequest();

req.setCertificateArn("arn:aws:acm:region:account:certificate/
12345678-1234-1234-1234-123456789012");
req.setDomain("gregpe.io");
req.setValidationDomain("gregpe.io");

// Create a result object.
ResendValidationEmailResult result = null;
try {
    result = client.resendValidationEmail(req);
}
catch(ResourceNotFoundException ex)
{
    throw ex;
}
catch (InvalidStateException ex)
{
    throw ex;
}
catch (InvalidArnException ex)
{
    throw ex;
}
catch (InvalidDomainValidationOptionsException ex)
```

```
    {  
        throw ex;  
    }  
  
    // Display the result.  
    System.out.println(result.toString());  
  
    }  
}
```

前述のサンプルは、検証 E メールに再送信し、空のセットを表示します。

トラブルシューティング

AWS Certificate Managerを使用する際に問題が発生した場合は、以下のトピックを参照してください。

Note

このセクションで問題が対処されていない場合は、[AWS ナレッジセンター](#)にアクセスすることをおすすめします。

トピック

- [証明書のリクエストのトラブルシューティング](#)
- [証明書の検証のトラブルシューティング](#)
- [マネージド証明書の更新のトラブルシューティング](#)
- [その他の問題のトラブルシューティング](#)
- [例外処理](#)

証明書のリクエストのトラブルシューティング

ACM 証明書のリクエスト時に問題に直面した場合は、以下のトピックを参考にしてください。

トピック

- [証明書リクエストのタイムアウト](#)
- [証明書のリクエストの失敗](#)

証明書リクエストのタイムアウト

ACM 証明書のリクエストは、72 時間以内に検証されない場合にタイムアウトとなります。この状態を修正するには、コンソールを開き、証明書のレコードを見つけ、そのチェックボックスをクリックし、[アクション] を選択し、[削除] を選択します。次に [アクション] および [証明書のリクエスト] を選択して、再度開始します。詳細については、[DNS での検証](#)または[E メール検証](#)を参照してください。可能な場合は、DNS 検証を使用することをお勧めします。

証明書のリクエストの失敗

リクエストが ACM に失敗し、次のいずれかのエラーメッセージが表示された場合は、推奨されるステップに従って問題を解決してください。失敗した証明書のリクエストを再送信することはできません。問題を解決した後で、新しいリクエストを送信します。

トピック

- [エラーメッセージ: 利用可能な連絡先がない](#)
- [エラーメッセージ: 追加の検証が必要](#)
- [エラーメッセージ: 無効なパブリックドメイン](#)
- [エラーメッセージ: その他](#)

エラーメッセージ: 利用可能な連絡先がない

証明書のリクエスト時に E メール検証を選択しましたが、ACM は、リクエストに記載された 1 つまたは複数のドメイン名を検証するために使用する E メールアドレスを検索できませんでした。この問題を解決するには、次のオプションがあります。

- WHOIS に登録されている動作中の E メールアドレスがあることを確認し、証明書リクエストのためにドメイン名で標準の WHOIS 検索を実行するときこのアドレスが閲覧できることを確かめます。通常、この作業はドメインレジストラで行います。
- ドメインが E メールを受信するように設定されていることを確認します。ACM のメールサーバーが [ドメイン検証 E メール](#) の送信先を特定できるように、ドメインのネームサーバーにメールエクスチェンジャレコード (MX) を保持していることが必要です。

前述した作業のうち 1 つだけを完了すれば、この問題は解決します。両方を行う必要はありません。この問題を解決したら、新しい証明書をリクエストします。

ACM からドメイン検証 E メールを受信できることを確認する方法の詳細については、「[\(オプション\) ドメインの E メールを設定する](#)」または「[検証 E メールが受信されない](#)」を参照してください。以上の手順に従っても、引き続き「No Available Contacts (利用できる連絡先がありません)」メッセージが表示される場合には、調査を実施できるように[この案件を AWS に報告](#)してください。

エラーメッセージ: 追加の検証が必要

ACM は、この証明書のリクエストを処理するために追加の情報を必要とします。この状況は不正保護対策として生じることがあります。例えば、「[Alexa の上位 1,000 のウェブサイト](#)」内にランク付

けられているドメインを使用する場合があります。要求された情報を提供するには、[サポートセンター](#)から AWS Support にお問い合わせください。サポートプランを契約していない場合は、[ACM フォーラム](#)に新しいスレッドを投稿してください。

Note

末尾が amazonaws.com、cloudfront.net、または elasticbeanstalk.com などの Amazon が所有するドメイン名に証明書をリクエストすることはできません。

エラーメッセージ: 無効なパブリックドメイン

証明書リクエストの 1 つまたは複数のドメイン名が有効ではありません。通常の場合、リクエストするドメイン名が有効な最上位レベルのドメインでないことがその理由です。失敗したリクエスト内の誤字や脱字を修正し、リクエスト内のすべてのドメイン名が有効な最上位レベルのドメインであることを確認して、再度証明書をリクエストしてください。例えば、example.invalidpublicdomain に ACM 証明書をリクエストすることはできません。これは、「invalidpublicdomain」が有効な最上位レベルのドメインではないからです。この理由による失敗を引き続き受信した場合は、[サポートセンター](#)にお問い合わせください。サポートプランを契約していない場合は、[ACM フォーラム](#)に新しいスレッドを投稿してください。

エラーメッセージ: その他

通常、証明書リクエストの 1 つまたは複数のドメイン名に誤字や脱字がある場合にこの失敗が発生します。失敗したリクエスト内のすべての脱字や誤字を修正してから、再度証明書をリクエストしてください。この失敗メッセージが引き続き表示される場合は、[サポートセンター](#)から AWS Support にお問い合わせください。サポートプランを契約していない場合は、[ACM フォーラム](#)に新しいスレッドを投稿してください。

証明書の検証のトラブルシューティング

ACM の証明書リクエストのステータスが [Pending validation] の場合、リクエストはユーザーによるアクションを待っている状態です。リクエストを実行したときに E メール検証を選択した場合、本人または承認された担当者は検証用 E メールメッセージに対応する必要があります。これらのメッセージは、登録されている WHOIS の連絡先アドレスと、リクエストされたドメイン用のその他の共通 E メールアドレスに送信されています。詳しくは、[E メール検証](#) を参照してください。DNS 検証を選択した場合は、ACM によって作成された固有の CNAME レコードを DNS データベースに記述する必要があります。詳しくは、[DNS での検証](#) を参照してください。

⚠ Important

ユーザーは、証明書リクエストに含まれる各ドメイン名の所有者または管理者であるという検証を受ける必要があります。Eメール検証を選択した場合は、各ドメインの検証Eメールメッセージが送信されます。Eメールが届かない場合は、「[検証Eメールが受信されない](#)」を参照してください。DNS検証を選択した場合は、各ドメインに対してCNAMEレコードを作成する必要があります。

ℹ Note

パブリック ACM Amazon EC2 は、[Nitro Enclave](#) に接続されている Amazon EC2 インスタンスにインストールできますが、他の Amazon EC2 インスタンスにはインストールできません。Nitro Enclave に接続されていない Amazon EC2 インスタンスでのスタンドアロンウェブサーバーのセットアップについては、「[チュートリアル: Amazon Linux 2 に LAMP ウェブサーバーをインストールする](#)」または「[チュートリアル: Amazon Linux AMI を使用した LAMP ウェブサーバーのインストール](#)」を参照してください。

Eメール検証の代わりに DNS 検証を使用することをお勧めします。

検証で問題が発生した場合は、以下のトピックを参照してください。

トピック

- [DNS 検証の問題のトラブルシューティング](#)
- [Eメール検証の問題のトラブルシューティング](#)

DNS 検証の問題のトラブルシューティング

証明書の DNS 検証で問題が発生した場合は、次のガイダンスを参照してください。

DNS トラブルシューティングの最初のステップは、以下のようなツールを使用してドメインの現在のステータスを確認することです。

- dig — [Linux](#)、[Windows](#)
- nslookup — [Linux](#)、[Windows](#)
- whois — [Linux](#)、[Windows](#)

トピック

- [DNS プロバイダーがアンダースコアを禁止している](#)
- [DNS プロバイダーによって追加されたデフォルトの末尾のピリオド](#)
- [DNS GoDaddy 検証が失敗する](#)
- [ACM コンソールで \[Create record in Route 53\] ボタンが表示されない](#)
- [プライベート \(信頼されていない\) ドメインで Route 53 検証が失敗する](#)
- [検証は成功するが、発行または更新は失敗する](#)
- [VPN で DNS サーバーの検証が失敗する](#)

DNS プロバイダーがアンダースコアを禁止している

DNS プロバイダーがアンダースコアで始まる CNAME 値を禁止している場合は、ACM によって提供された値からアンダースコアを削除し、ドメインを検証してください。たとえば、CNAME 値 `_x2.acm-validations.aws` を検証目的で `x2.acm-validations.aws` に変更できます。ただし、CNAME name パラメータは常にアンダースコアで始まる必要があります。

下の表の右側のいずれかの値を使用して、ドメインを検証できます。

名前	タイプ	値
<code>_ _<random value>.ex ample.com.</code>	CNAME	<code>_ _<random value>.acm-validat ions.aws.</code>
<code>_ _<random value>.ex ample.com.</code>	CNAME	<code><random value>.acm-validat ions.aws.</code>

DNS プロバイダーによって追加されたデフォルトの末尾のピリオド

一部の DNS プロバイダーは、デフォルトで、指定した CNAME 値に末尾のピリオドを追加します。その結果、自分でピリオドを追加するとエラーが発生します。たとえば、「`<random_value>.acm-validations.aws.`」は拒否されますが、「`<random_value>.acm-validations.aws`」は受け入れられます。

DNS GoDaddy 検証が失敗する

Godaddy およびその他のレジストリに登録されているドメインの DNS 検証は、ACM が提供している CNAME 値を変更しない限り、失敗することがあります。たとえば example.com をドメイン名として使用している場合、発行される CNAME レコードは次の形式になります。

```
NAME: _ho9hv39800vb3examplew3vnewoib3u.example.com. VALUE:
_cjhwou20vhu2exampleuw20vuyb2ovb9.j9s73ucn9vy.acm-validations.aws.
```

次のように NAME フィールドの末尾にある apex ドメイン (ピリオドを含む) GoDaddy を切り捨てることで、と互換性のある CNAME レコードを作成できます。

```
NAME: _ho9hv39800vb3examplew3vnewoib3u VALUE:
_cjhwou20vhu2exampleuw20vuyb2ovb9.j9s73ucn9vy.acm-validations.aws.
```

ACM コンソールで [Create record in Route 53] ボタンが表示されない

DNS プロバイダーとして Amazon Route 53 を選択した場合は、Amazon Route 53 AWS Certificate Manager と直接やり取りしてドメインの所有権を検証できます。状況によっては、予想に反してコンソールの [Create records in Route 53] ボタンが利用できない場合があります。このような場合には以下の原因が考えられますので、確認してください。

- DNS プロバイダーとして Route 53 を使用していない。
- さまざまなアカウントを通じて ACM および Route 53 にログインしている。
- Route 53 によりホストされるゾーンでレコードを作成する IAM アクセス許可を持っていない。
- ユーザーまたは第三者によりすでにドメインが検証されている。
- ドメインがパブリックにアドレス解決できない。

プライベート (信頼されていない) ドメインで Route 53 検証が失敗する

DNS 検証中に、ACM はパブリックホストゾーンで CNAME を検索します。見つからなかった場合、72 時間後にタイムアウトし、[検証タイムアウト] ステータスになります。プライベート PKI 内の信頼されていないドメインなどの Amazon VPC [プライベートホストゾーン](#) または自己署名証明書では、それを使用して DNS レコードをホストすることはできません。

AWS [AWS Private CA](#) このサービスを通じて、公に信頼されていないドメインをサポートしている。

検証は成功するが、発行または更新は失敗する

DNS が正しいにもかかわらず、証明書の発行が「検証保留中」で失敗した場合は、CAA レコードによって発行がブロックされていないことを確認します。詳細については、「[\(オプション\) CAA レコードの設定](#)」を参照してください。

VPN で DNS サーバーの検証が失敗する

VPN で DNS サーバーを検索し、ACM がそのサーバーに対して証明書の検証に失敗した場合は、サーバーがパブリックにアクセスできるかどうかを確認します。ACM DNS 検証を使用したパブリック証明書の発行では、ドメインレコードがパブリックインターネット経由で解決可能であることが必要です。

E メール検証の問題のトラブルシューティング

証明書ドメインの E メール検証で問題が発生した場合は、次のガイダンスを参照してください。

トピック

- [検証 E メールが受信されない](#)
- [サブドメインに E メールが送信された](#)
- [非表示の連絡先情報](#)
- [証明書の更新](#)
- [WHOIS スロットリング](#)
- [E メール検証のための永続的な初期タイムスタンプ](#)
- [.IO の最上位レベルのドメインに関する問題のトラブルシューティング](#)
- [DNS 検証に切り替えられません](#)

検証 E メールが受信されない

ACM に証明書をリクエストして E メール検証を選択すると、WHOIS で指定される 3 つの連絡先アドレスと 5 つの一般的な管理者アドレスにドメイン検証 E メールが送信されます。詳しくは、[E メール検証](#) を参照してください。検証 Eメールの受信に問題が発生した場合には、次の推奨事項を参照してください。

E メールを探す場所

検証 E メールは、WHOIS に記載される連絡先アドレスとドメインの一般的な管理者アドレスに送信されます。AWS アカウント所有者が WHOIS にドメイン連絡先としても登録されていない

限り、E メールはアカウント所有者には送信されません。ACM コンソールに表示される E メールアドレスのリスト (または、CLI あるいは API から返されるリスト) にアクセスして、検証 E メールが送信されるべきアドレスを確認してください。リストを表示するには、[Validation not complete] とラベル付けされたボックスからドメイン名の横にあるアイコンをクリックします。

E メールがスパムと判断されている

スパムフォルダで検証 E メールを探します。

GMail では E メールが自動的にソートされます。

GMail を使用している場合、検証 E メールが自動的に [Updates] または [Promotions] タブにソートされている場合があります。

ドメインのレジストラに連絡先情報表示されない、またはプライバシー保護が有効になっている

場合によっては、WHOIS のドメイン登録者、技術担当者、AWS 管理担当者が公開されていないため、これらの連絡先に連絡できないことがあります。必要に応じて、WHOIS 上に E メールアドレスをリストするかをレジストラで設定することもできますが、このオプションをサポートしていないレジストラもあります。ドメインのレジストラで直接変更を行うことが必要になる場合もあります。また、ドメインの連絡先情報が、またはを通じて提供されるようなプライバシーアドレスを使用している場合もあります。WhoisGuard PrivacyGuard

Route 53 で購入したドメインの場合、プライバシー保護はデフォルトで有効になっており、E メールアドレスは whoisprivacyservice.org、contact.gandi.net、または identity-protect.org の E メールアドレスにマッピングされます。ドメインのレジストラに登録されている登録者の E メールアドレスが更新されていることを確認することで、古い E メールアドレスに送信された E メールが扱うことができる E メールアドレスに転送されるようにします。

Note

Route 53 で購入した一部のドメインのプライバシー保護は、連絡先情報を公開した場合でも有効になります。たとえば、最上位レベルの .ca ドメインのプライバシー保護は、Route 53 によってプログラムで無効にすることはできません。[AWS サポートセンター](#)に連絡して、プライバシー保護を無効にするようにリクエストする必要があります。

ドメインの連絡先 E メールアドレスが WHOIS から使用できない場合、または連絡先に送信される E メールがドメイン所有者あるいは承認された担当者が届かない場合、リクエストするドメイン名に [admin@](#)、[administrator@](#)、[hostmaster@](#)、[webmaster@](#)、[postmaster@](#) などと始まる一般的な管理者アドレスを 1 つ以上用意して E メールを受信できるようにドメインまたはサブドメ

インを設定することを推奨します。ドメインの E メール設定の詳細については、「[\(オプション\) ドメインの E メールを設定する](#)」の手順に従って E メールサービスプロバイダーのドキュメントを参照してください。Amazon を使用している場合は WorkMail、「Amazon WorkMail 管理者ガイド」の「[ユーザーとの連携](#)」を参照してください。

AWS が検証 E メールを送信する 8 つの E メールアドレスのうち少なくとも 1 つを使用できるようにし、そのアドレスで E メールが受信できることを確認したら、ACM で証明書をリクエストする準備ができました。証明書をリクエストした後、意図する E メールアドレスが AWS Management Console の E メールアドレスリストに表示されることを確認してください。証明書が [Pending validation] 状態の間は、[Validation not complete] とラベル付けされたボックスのドメイン名の横のアイコンをクリックすると、リストを展開して表示できます。ACM [Request a Certificate] ウィザードの [ステップ 3: 検証] でリストを表示することもできます。リストに表示される E メールアドレスに E メールが送信されます。

MX レコードが見つからないか、設定が間違っている

MX レコードは、ドメインの E メールメッセージを受け取る 1 つ以上のメールサーバーを指定するドメインネームシステム (DNS) データベース内のリソースレコードです。MX レコードが見つからないか、設定が間違っている場合、E メールは「[E メール検証](#)」で指定されている 5 つの一般的なシステム管理者のいずれのアドレスにも送信できません。見つからないか設定が間違っている MX レコードを修正し、E メールを再送信するか、証明書を再度リクエストしてみてください。

Note

現時点では、1 時間以上待つから、Eメールの再送信または証明書のリクエストを試みることをお勧めします。

Note

MX レコードの入力を省略するには、[RequestCertificate](#) API ValidationDomain のオプションまたは [request-certificate](#) AWS CLI コマンドを使用して、ACM が検証 E メールを送信するドメイン名を指定します。API またはを使用する場合、は MX AWS CLI AWS ルックアップを実行しません。

サポートセンターに問い合わせする

上記のガイダンスを参照した後でもドメイン検証 E メールを受信できない場合、[AWS Support センター](#)にアクセスしてサポートケースを作成してください。サポート契約を保持していない場合は、[ACM ディスカッションフォーラム](#)にメッセージを投稿できます。

サブドメインに E メールが送信された

コンソールを使用して sub.test.example.com のようなサブドメイン名の証明書をリクエストする場合、ACM は sub.test.example.com の MX レコードがあるかどうかを確認します。存在しない場合には、親ドメイン test.example.com がチェックされ、続いてベースとなるドメイン example.com までが確認されます。MX レコードが見つかったら検索が停止され、検証 E メールがサブドメイン用の一般的な管理者アドレスに送信されます。たとえば、MX レコードが test.example.com で見つかったとすると、E メールは admin@test.example.com と administrator@test.example.com、そして [E メール検証](#) で特定されるその他の管理者アドレスに E メールが送信されます。サブドメインのすべてに MX レコードが見つからない場合は、証明書をリクエストする元のサブドメインに E メールが送信されます。Eメールの設定方法と、ACM で DNS および WHOIS データベースを使用する方法の詳細については、「[\(オプション\) ドメインの E メールを設定する](#)」を参照してください。

コンソールを使用する代わりに、[RequestCertificate](#) API ValidationDomain のオプションまたは [request-certificate](#) AWS CLI コマンドを使用して、ACM が検証 E メールを送信するドメイン名を指定できます。API またはを使用する場合、は MX AWS CLI AWS ルックアップを実行しません。

非表示の連絡先情報

新しい証明書を作成しようとしたときに発生するよくある問題。一部のレジストラでは、WHOIS のリストで連絡先情報を隠すことができます。他のレジストラでは、実際の E メールアドレスをプライバシー (またはプロキシ) アドレスに置き換えます。これにより、登録された連絡先アドレスに検証 E メールが届かなくなります。

メールを受信するには、連絡先情報が WHOIS でパブリックになっていることを確認してください。また、WHOIS のリストにプライバシー E メールアドレスが表示される場合には、プライバシーアドレスに送信される E メールが実際の E メールアドレスに転送されることを確認してください。WHOIS の設定が完了し、証明書のリクエストが有効期限内である限り、検証 E メールを再送信することを選択できます。ACM は、新しく WHOIS/MX ルックアップを実行して、パブリックとなった連絡先アドレスに検証 E メールを送信します。

証明書の更新

新しい証明書をリクエストしたときに WHOIS 情報をパブリックにし、その後に情報を難読化した場合、証明書を更新しようとするときに ACM は登録された連絡先アドレスを取得することができません。ACM は、この連絡先アドレスと MX レコードを使って構成する一般管理アドレス 5 つに検証 E メールを送信します。この問題に対処するには、WHOIS 情報を再度パブリックにして、検証 E メールを再送信します。ACM は、新しく WHOIS/MX ルックアップを実行して、パブリックとなった連絡先アドレスに検証 E メールを送信します。

WHOIS スロットリング

場合によっては、検証 Eメールのリクエストを複数回送信したあとでも、ACM が WHOIS サーバーに接続できないことがあります。この問題は外部にあります。AWS つまり、AWS は WHOIS サーバーを管理せず、WHOIS サーバーのスロットリングを防ぐことはできません。この問題が発生した場合は、[AWS Support センター](#)でケースを作成して対応策の提案を受けてください。

E メール検証のための永続的な初期タイムスタンプ

証明書の最初の E メール検証リクエストのタイムスタンプは、その後の検証更新のリクエスト後も保持されます。これは、ACM 操作におけるエラーの証拠ではありません。

.IO の最上位レベルのドメインに関する問題のトラブルシューティング

.IO の最上位レベルのドメインは英領インド洋地域に割り当てられています。現在、ドメインレジストリは、WHOIS データベースの公開情報を表示しません。これは、ドメインのプライバシー保護が有効か無効かにかかわらず、当てはまります。プライバシー保護がディセーブルの場合、レジストラはこの情報を独自の WHOIS 出力に表示することがありますが、この方法はレジストラによって異なります。次の 3 つの登録済み連絡先アドレスが WHOIS のレジストラから入手できない場合、ACM は有効性確認の電子メールを送信できません。

- ドメインの登録者
- テクニカル担当者
- 管理者の連絡先

ただし、ACM は最初に証明書を要求したときに *your_domain* のドメイン名を入力した、.io が最上位ドメインの、次の 5 つの一般的なシステムアドレスに検証 E メールを送信します。

- administrator@*your_domain*.io

- `hostmaster@your_domain.io`
- `postmaster@your_domain.io`
- `webmaster@your_domain.io`
- `admin@your_domain.io`

.io ドメインの検証 E メールを受信するには、上記の 5 つの E メールアカウントのいずれかが有効になっていることを確認してください。そうしないと、検証 E メールは受信されず、ACM 証明書は発行されません。

Note

E メール検証の代わりに DNS 検証を使用することをお勧めします。詳細については、「[DNS での検証](#)」を参照してください。

DNS 検証に切り替えられません

E メール検証を使用して証明書を作成した後は、DNS による検証に切り替えることはできません。

マネージド証明書の更新のトラブルシューティング

ACM は、ACM 証明書の有効期限が切れる前に自動的に更新を試み、ユーザーによるアクションを不要にします。[ACM 証明書のマネージド更新](#) で問題が発生した場合は、次のトピックを参照してください。

自動ドメイン検証の準備

ACM によって証明書を自動的に更新するには、以下の条件が満たされている必要があります。

- 証明書は ACM AWS と統合されているサービスに関連付けられている必要があります。ACM がサポートするリソースについては、「[と統合されたサービス AWS Certificate Manager](#)」を参照してください。
- E メールで検証された証明書の場合、ACM は、証明書に記載されている各ドメインの管理者の E メールアドレスで連絡できる必要があります。試行される E メールアドレスは、[E メール検証](#) に一覧表示されます。
- DNS 検証済み証明書の場合、DNS 設定に適切な CNAME レコードが、[DNS での検証](#) の説明とおりに含まれていることを確認します。

マネージド証明書更新のエラーを処理する

証明書の有効期限 (DNS の場合は 60 日、EMAIL の場合は 45 日、プライベートの場合は 60 日) が近づくと、ACM は証明書が[資格基準](#)を満たす場合に証明書の更新を試みます。更新を正常に行うには、何らかのアクションが必要となる場合があります。詳細については、「[ACM 証明書のマネージド更新](#)」を参照してください。

E メール検証済みの証明書のマネージド証明書更新

ACM 証明書の有効期間は 13 か月 (395 日) です。E メール検証された証明書を更新するには、ドメイン所有者によるアクションが必要です。ACM は、ドメインの WHOIS メールボックスアドレスと 5 つの一般的な管理者アドレスを使用して、有効期限切れの 45 日前に更新通知の送信を開始します。通知には、ドメイン所有者が簡単に更新するためにクリックできるリンクが含まれています。リストされているすべてのドメインが検証されると、ACM は同じ ARN で更新された証明書を発行します。

どのドメインが PENDING_VALIDATION 状態にあり、それらのドメインの検証プロセスを繰り返しているかを特定する手順については「[E メールによる検証](#)」を参照してください。

DNS で検証済みの証明書のマネージド型の証明書更新

ACM は、DNS 検証済みの証明書の TLS 検証を試みません。ACM で、DNS 検証で検証した証明書の更新に失敗した場合は、DNS 設定の CNAME レコードが欠落しているか、内容が不正確であることが考えられます。失敗した場合は、ACM より、証明書が自動的に更新されない旨の通知が送信されます。

Important

正しい CNAME レコードを DNS データベースに挿入する必要があります。これを行う方法については、ドメインレジストラにお問い合わせください。

ドメインの CNAME レコードを検索するには、証明書とそのドメインエントリを ACM コンソールで展開します。詳細については、以下の図を参照してください。ACM API [DescribeCertificate](#) のオペレーションまたは ACM CLI の [describe-certificate](#) コマンドを使用して CNAME レコードを取得することもできます。詳細については、「[DNS での検証](#)」を参照してください。

« < Viewing 1 to 3 of 3 certificates > »

<input type="checkbox"/>	Name ▾	Domain name ▾	Additional names	Status ▾	Type ▾	In use? ▾	Renewal eligibility ▾
<input type="checkbox"/>	▶	amzn1.example.biz		Issued	Amazon Issued	No	Ineligible
<input type="checkbox"/>	▶	amzn2.example.biz		Validation timed out	Amazon Issued	No	Ineligible
<input type="checkbox"/>	▼	amzn3.example.biz		Issued	Amazon Issued	No	Ineligible

Status

Status Issued
Detailed status The certificate was issued at 2018-03-22T22:42:12UTC

Domain	Validation status
▶ amzn3.example.biz	Success

[Export DNS configuration to a file](#) You can export all of the CNAME records to a file

Details

Type	Amazon Issued	Requested at	2018-03-22T22:38:52UTC
In use?	No	Issued at	2018-03-22T22:42:12UTC
Domain name	amzn3.example.biz	Not before	2018-03-22T00:00:00UTC
Number of additional names	0	Not after	2019-04-22T12:00:00UTC
Identifier	1fae4ec1-6db6-4d3d-967a-ee5e53ecd45	Public key info	RSA 2048-bit
Serial number	0e:10:30:f3:1c:b4:1e:b7:54:bb:f3:99:62:5b:7f:fb	Signature algorithm	SHA256WITHRSA
		ARN	arn:aws:acm:us-west-2:140948901414:certificate/1fae4ec1-6db6-4d3d-967a-ee5e53ecd45
		Validation state	None

Tags

Name

« < Viewing 1 to 3 of 3 certificates > »

コンソールからターゲット証明書を選択します。

amzn3.example.biz Issued Amazon Issued No Ineligible

Status

Status Issued
Detailed status The certificate was issued at 2018-03-22T22:42:12UTC

Domain	Validation status
amzn3.example.biz	Success

Add the following CNAME record to the DNS configuration for your domain. The procedure for adding CNAME records depends on your DNS service Provider. [Learn more.](#)

Name	Type	Value
_dc8d107e33e2a83816b6a2a395a5cf5d.amzn.example.biz.	CNAME	_dadbc0aaa5530cf8b0964967cf1d4ed8.acm-validations.aws.

Note: Changing the DNS configuration allows ACM to issue certificates for this domain name for as long as the DNS record exists. You can revoke permission at any time by removing the record. [Learn more.](#)

[Create record in Route 53](#) **Amazon Route 53 DNS Customers** ACM can update your DNS configuration for you. [Learn more.](#)

[Export DNS configuration to a file](#) You can export all of the CNAME records to a file

証明書ウィンドウを展開して、証明書の CNAME 情報を検索します。

問題が解決しない場合は、[サポートセンター](#)までお問い合わせください。

更新のタイミングについて

[ACM 証明書のマネージド更新](#) は非同期プロセスです。これは、ステップがすぐに連続して発生しないことを意味します。ACM 証明書のすべてのドメイン名が検証されてから、ACM が新しい証明書を取得するまでに時間がかかることがあります。ACM が更新された証明書を取得した時間からその証明書が使用される AWS リソースにデプロイされる時間まで、さらなる遅延が生じる場合もあります。これによって、証明書ステータスの変更がコンソールに表示されるまでに数時間ほどかかる場合があります。

その他の問題のトラブルシューティング

このセクションでは、ACM 証明書の発行や検証に関連しない問題についてガイダンスを示します。

トピック

- [CAA \(Certification Authority Authorization\) の問題](#)
- [証明書のインポートの問題](#)
- [証明書のピンニングの問題](#)
- [API Gateway の問題](#)
- [作業証明書が予期せず失敗した場合の対処方法](#)
- [ACM のサービスにリンクされたロール \(SLR\) に関する問題](#)

CAA (Certification Authority Authorization) の問題

CAA DNS レコードを使用して、Amazon 認証局 (CA) によるドメインまたはサブドメイン用の ACM 証明書の発行を指定できます。証明書の発行中に、「CAA (Certification Authority Authentication) エラーにより、1 つまたは複数のドメイン名の検証に失敗しました。」というメッセージが表示された場合は、CAA DNS レコードを調べてください。ACM 証明書リクエストが正常に検証された後でこのエラーが表示された場合は、CAA レコードを更新して、証明書を再度リクエストする必要があります。CAA レコードの [value] フィールドに、次のいずれかのドメイン名が含まれている必要があります。

- amazon.com
- amazontrust.com
- awstrust.com
- amazonaws.com

CAA レコード作成についての詳細は、「[\(オプション\) CAA レコードの設定](#)」を参照してください。

Note

CAA チェックを実行しない場合は、ドメインの CAA レコードを設定しないことができません。

証明書のインポートの問題

サードパーティーの証明書を ACM にインポートし、[統合されたサービス](#)と関連付けることができます。問題が発生した場合は、[前提条件](#)と[証明書形式](#)に関するトピックを確認してください。特に、以下の点に注意してください。

- X.509 バージョン 3 の SSL/TLS 証明書のみをインポートすることができます。
- 証明書は自己署名するか、認証機関 (CA) によって署名できます。
- 証明書が CA によって署名されている場合は、認証機関のルートへのパスを提供する中間証明書チェーンを含める必要があります。
- 証明書が自己署名証明書である場合は、プライベートキーをプレーンテキストに含める必要があります。
- チェーンの各証明書は、先行する 1 つの証明書を直接認定する必要があります。
- 中間証明書チェーンにエンドエンティティ証明書を含めないでください。
- 証明書、証明書チェーン、およびプライベートキー (存在する場合) は PEM エンコードされている必要があります。一般に、PEM エンコーディングは、プレーンテキストのヘッダー行とフッター行で始まって終わる Base64 でエンコードされた ASCII テキストのブロックで構成されています。PEM ファイルをコピーまたはアップロードするときに、行やスペースを追加したり、その他の変更を加たりすることはできません。[OpenSSL 検証ユーティリティ](#)を使用して、証明書チェーンを確認することができます。
- プライベートキー (存在する場合) は暗号化されていない必要があります。(ヒント: パスフレーズがある場合は、暗号化されます)。
- ACM と [統合された](#) サービスは、ACM がサポートするアルゴリズムとキーサイズを使用する必要があります。AWS Certificate Manager ユーザーガイドと各サービスのドキュメントを参照して、証明書が機能することを確認してください。
- 統合されたサービスによる証明書のサポートは、証明書のインポート先が IAM であるか ACM であるかによって異なる場合があります。
- 証明書は、インポート時に有効である必要があります。
- すべての証明書の詳細情報が、コンソールに表示されます。ただし、デフォルトでは、keyTypes フィルターを指定せずに [ListCertificatesAPI](#) または [list-certificates](#) AWS CLI コマンドを呼び出すと、RSA_1024RSA_2048 証明書のみが表示されます。

証明書のピンニングの問題

証明書を更新するために、ACM は新しいパブリックキーとプライベートキーのペアを生成します。アプリケーションが SSL ピンニングとも呼ばれる ACM 証明書をピン留めしている場合には、AWS 証明書の更新後にアプリケーションがドメインに接続できなくなる可能性があります。[証明書のピンニング](#) このため、ACM 証明書をピンニングしないことをお勧めします。アプリケーションで証明書をピンニングする必要がある場合は、次の操作を実行できます。

- **保持する証明書を ACM にインポート**し、アプリケーションをインポートした証明書にピンニングします。ACM はインポートした証明書にマネージド更新を提供しません。
- パブリック証明書を使用している場合は、アプリケーションを利用可能なすべての **Amazon ルート証明書**に固定化します。プライベート証明書を使用している場合は、アプリケーションを CA のルート証明書にピンニングします。

API Gateway の問題

エッジ最適化 API エンドポイントをデプロイすると、API Gateway CloudFront が自動的にディストリビューションを設定します。CloudFront ディストリビューションは API Gateway が所有しており、アカウントが所有していません。ディストリビューションは、API のデプロイ時に使用した ACM 証明書にバインドされます。バインドを削除して、ACM が証明書を削除できるようにするには、証明書に関連付けられている API Gateway カスタムドメインを削除する必要があります。

リージョン API エンドポイントをデプロイすると、ユーザーに代わって API Gateway により Application Load Balancer (ALB) が作成されます。API Gateway によって所有されているロードバランサーは、ユーザーからは見えません。ALB は、API のデプロイ時に使用した ACM 証明書にバインドされます。バインドを削除して、ACM が証明書を削除できるようにするには、証明書に関連付けられている API Gateway カスタムドメインを削除する必要があります。

作業証明書が予期せず失敗した場合の対処方法

ACM 証明書を統合サービスに関連付けたのに、証明書が機能しなくなり、統合サービスがエラーを返し始めた場合は、ACM 証明書を使用するためにサービスが必要とするアクセス許可の変更が原因である可能性があります。

たとえば、Elastic Load Balancing (ELB) には復号化する権限が必要です。AWS KMS key これにより、証明書のプライベートキーが復号化されます。このアクセス許可は、証明書を ELB に関連付けるときに ACM が適用するリソースベースのポリシーによって付与されます。ELB がそのアクセス許可の付与を失った場合、ELB は次に証明書キーの復号を試みるときに失敗します。

問題を調査するには、のコンソールを使用して権限のステータスを確認します。AWS KMS <https://console.aws.amazon.com/kms>次に、次のいずれかのアクションを実行します。

- 統合サービスに対して付与されたアクセス許可が失効したと思われる場合は、統合サービスのコンソールにアクセスし、サービスから証明書の関連付けを解除してから、再関連付けします。これにより、リソースベースのポリシーが再適用され、新しい許可が設定されます。

- ACM に付与された権限が取り消されたと思われる場合は、<https://console.aws.amazon.com/support/home#/> までお問い合わせください AWS Support。

ACM のサービスにリンクされたロール (SLR) に関する問題

プライベート CA が署名した証明書を発行し、それを別のアカウントと共有すると、ACM は最初にユーザーがサービスにリンクされたロール (SLR) を設定して、プリンシパルとしてリソースベースのアクセスポリシーを操作しようとしています。AWS Private CA 共有 CA からプライベート証明書を発行し、SLR が設定されていない場合、ACM はその証明書を自動的に更新できません。

ACM では、アカウントに SLR が存在するかどうかを判断できないという警告が表示されることがあります。必要な `iam:GetRole` アクセス許可がすでにアカウントの ACM SLR に付与されている場合、SLR の作成後にアラートは再発しません。再発する場合は、ユーザーまたはアカウント管理者が `iam:GetRole` アクセス許可を ACM に付与するか、アカウントを ACM 管理ポリシー `AWSCertificateManagerFullAccess` に関連付けます。

詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[サービスリンクロール権限](#)」を参照してください。

例外処理

AWS Certificate Manager コマンドはいくつかの理由で失敗することがあります。各例外の詳細については、次の表を参照してください。

プライベート証明書の例外処理

が発行したプライベート PKI 証明書を更新しようとする、次の例外が発生する可能性があります。AWS Private CA

Note

AWS Private CA 中国 (北京) リージョンと中国 (寧夏) リージョンではサポートされていません。

ACM エラーコード	コメント
PCA_ACCESS_DENIED	プライベート CA が ACM にアクセス許可を付与していません。AWS Private CA

ACM エラーコード	コメント
	<p>AccessDeniedException これにより障害コードがトリガーされます。</p> <p>この問題を解決するには、AWS Private CA CreatePermission オペレーションを使用する ACM サービスプリンシパルに必要な権限を付与します。</p>
PCA_INVALID_DURATION	<p>リクエストした証明書の有効期間が、発行元のプライベート CA の有効期間を超えています。AWS Private CA ValidationException これにより失敗コードがトリガーされます。</p> <p>この問題を解決するには、有効期間が適切な 新しい CA 証明書をインストール します。</p>

ACM エラーコード	コメント
PCA_INVALID_STATE	<p>呼び出し先のプライベート CA は、リクエストした ACM オペレーションを実行するための正しい状態ではありません。AWS Private CA <code>InvalidStateException</code> これにより障害コードがトリガーされます。</p> <p>問題の解決方法は次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none">• CA のステータスが <code>CREATING</code> である場合は、作成が完了するまで待機してから、CA 証明書をインストールします。• CA のステータスが <code>PENDING_CERTIFICATE</code> である場合は、CA 証明書をインストールします。• CA のステータスが <code>DISABLED</code> である場合は、<code>ACTIVE</code> ステータスに更新します。• CA のステータスが <code>DELETED</code> である場合は、復元します。• CA のステータスが <code>EXPIRED</code> である場合は、新しい証明書をインストールします。• CA のステータスが <code>FAILED</code> であり、問題を解決できない場合は、AWS Support にお問い合わせください。
PCA_LIMIT_EXCEEDED	<p>プライベート CA が発行クォータに達しています。AWS Private CA <code>LimitExceededException</code> これにより障害コードがトリガーされます。このヘルプに進む前に、リクエストを繰り返してください。</p> <p>エラーが引き続き発生する場合は、AWS Support に連絡してクォータの引き上げをリクエストしてください。</p>

ACM エラーコード	コメント
PCA_REQUEST_FAILED	<p>ネットワークエラーまたはシステムエラーが発生しました。AWS Private CA RequestFailedException これにより障害コードがトリガーされます。このヘルプに進む前に、リクエストを繰り返してください。</p> <p>エラーが引き続き発生する場合は、AWS Support までお問い合わせください。</p>
PCA_RESOURCE_NOT_FOUND	<p>プライベート CA が完全に削除されています。AWS Private CA ResourceNotFoundException これにより障害コードがトリガーされます。正しい ARN を使用していることを確認してください。これが失敗すると、この CA は使用できません。</p> <p>この問題を解決するには、新しい CA を作成します。</p>
SLR_NOT_FOUND	<p>別のアカウントに存在するプライベート CA によって署名された証明書を更新するには、ACM では、証明書が存在するアカウントに、サービスにリンクされたロール (SLR) が必要です。削除した SLR を再作成する必要がある場合は、「ACM の SLR の作成」を参照してください。</p>

概念

このセクションでは、AWS Certificate Manager で使用される概念の定義について説明します。

トピック

- [ACM 証明書](#)
- [ACM ルート CA](#)
- [Apex ドメイン](#)
- [非対称キー暗号](#)
- [認証機関](#)
- [証明書の透明性ログ記録](#)
- [ドメインネームシステム](#)
- [ドメイン名](#)
- [暗号化と復号](#)
- [完全修飾ドメイン名 \(FQDN\)](#)
- [パブリックキー構造](#)
- [ルート証明書](#)
- [Secure Sockets Layer \(SSL\)](#)
- [安全な HTTPS](#)
- [SSL サーバー証明書](#)
- [対称キー暗号化](#)
- [Transport Layer Security \(TLS\)](#)
- [信頼](#)

ACM 証明書

ACM は X.509 バージョン 3 証明書を生成します。それぞれ 13 か月間(395 日間)有効で、次の拡張機能が含まれています。

- 基本的な制約 - 証明書の対象が認証機関 (CA) かどうかを指定します
- 認証キー識別子 - 証明書に署名するために使用されるプライベートキーに対応するパブリックキーの識別を可能にします。

- サブジェクトキー識別子 - 特定のパブリックキーを含む証明書を識別することができます。
- キーの使用状況 - 証明書に埋め込まれたパブリックキーの目的を定義します。
- 拡張キー用途 - キーの使用状況拡張機能で指定された目的に加えて、パブリックキーを使用する目的を1つ以上指定します。
- CRL ディストリビューションポイント - CRL 情報を取得できる場所を指定します。

ACM によって発行された証明書のプレーンテキストは、次の例のようになります。

Certificate:

Data:

Version: 3 (0x2)

Serial Number:

f2:16:ad:85:d8:42:d1:8a:3f:33:fa:cc:c8:50:a8:9e

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

Issuer: O=Example CA

Validity

Not Before: Jan 30 18:46:53 2018 GMT

Not After : Jan 31 19:46:53 2018 GMT

Subject: C=US, ST=VA, L=Herndon, O=Amazon, OU=AWS, CN=example.com

Subject Public Key Info:

Public Key Algorithm: rsaEncryption

Public-Key: (2048 bit)

Modulus:

```
00:ba:a6:8a:aa:91:0b:63:e8:08:de:ca:e7:59:a4:
69:4c:e9:ea:26:04:d5:31:54:f5:ec:cb:4e:af:27:
e3:94:0f:a6:85:41:6b:8e:a3:c1:c8:c0:3f:1c:ac:
a2:ca:0a:b2:dd:7f:c0:57:53:0b:9f:b4:70:78:d5:
43:20:ef:2c:07:5a:e4:1f:d1:25:24:4a:81:ab:d5:
08:26:73:f8:a6:d7:22:c2:4f:4f:86:72:0e:11:95:
03:96:6d:d5:3f:ff:18:a6:0b:36:c5:4f:78:bc:51:
b5:b6:36:86:7c:36:65:6f:2e:82:73:1f:c7:95:85:
a4:77:96:3f:c0:96:e2:02:94:64:f0:3a:df:e0:76:
05:c4:56:a2:44:72:6f:8a:8a:a1:f3:ee:34:47:14:
bc:32:f7:50:6a:e9:42:f5:f4:1c:9a:7a:74:1d:e5:
68:09:75:19:4b:ac:c6:33:90:97:8c:0d:d1:eb:8a:
02:f3:3e:01:83:8d:16:f6:40:39:21:be:1a:72:d8:
5a:15:68:75:42:3e:f0:0d:54:16:ed:9a:8f:94:ec:
59:25:e0:37:8e:af:6a:6d:99:0a:8d:7d:78:0f:ea:
40:6d:3a:55:36:8e:60:5b:d6:0d:b4:06:a3:ac:ab:
e2:bf:c9:b7:fe:22:9e:2a:f6:f3:42:bb:94:3e:b7:
08:73
```

```
Exponent: 65537 (0x10001)
X509v3 extensions:
  X509v3 Basic Constraints:
    CA:FALSE
  X509v3 Authority Key Identifier:
    keyid:84:8C:AC:03:A2:38:D9:B6:81:7C:DF:F1:95:C3:28:31:D5:F7:88:42
  X509v3 Subject Key Identifier:
    97:06:15:F1:EA:EC:07:83:4C:19:A9:2F:AF:BA:BB:FC:B2:3B:55:D8
  X509v3 Key Usage: critical
    Digital Signature, Key Encipherment
  X509v3 Extended Key Usage:
    TLS Web Server Authentication, TLS Web Client Authentication
  X509v3 CRL Distribution Points:
    Full Name:
      URI:http://example.com/crl
```

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

```
69:03:15:0c:fb:a9:39:a3:30:63:b2:d4:fb:cc:8f:48:a3:46:
69:60:a7:33:4a:f4:74:88:c6:b6:b6:b8:ab:32:c2:a0:98:c6:
8d:f0:8f:b5:df:78:a1:5b:02:18:72:65:bb:53:af:2f:3a:43:
76:3c:9d:d4:35:a2:e2:1f:29:11:67:80:29:b9:fe:c9:42:52:
cb:6d:cd:d0:e2:2f:16:26:19:cd:f7:26:c5:dc:81:40:3b:e3:
d1:b0:7e:ba:80:99:9a:5f:dd:92:b0:bb:0c:32:dd:68:69:08:
e9:3c:41:2f:15:a7:53:78:4d:33:45:17:3e:f2:f1:45:6b:e7:
17:d4:80:41:15:75:ed:c3:d4:b5:e3:48:8d:b5:0d:86:d4:7d:
94:27:62:84:d8:98:6f:90:1e:9c:e0:0b:fa:94:cc:9c:ee:3a:
8a:6e:6a:9d:ad:b8:76:7b:9a:5f:d1:a5:4f:d0:b7:07:f8:1c:
03:e5:3a:90:8c:bc:76:c9:96:f0:4a:31:65:60:d8:10:fc:36:
44:8a:c1:fb:9c:33:75:fe:a6:08:d3:89:81:b0:6f:c3:04:0b:
a3:04:a1:d1:1c:46:57:41:08:40:b1:38:f9:57:62:97:10:42:
8e:f3:a7:a8:77:26:71:74:c2:0a:5b:9e:cc:d5:2c:c5:27:c3:
12:b9:35:d5
```

ACM ルート CA

ACM によって発行されたパブリックエンドエンティティ証明書は、次の Amazon ルート CA から信頼を得ます。

識別名	暗号化アルゴリズム
CN=Amazon Root CA 1,O=Amazon,C=US	2048 ビット RSA (RSA_2048)
CN=Amazon Root CA 2,O=Amazon,C=US	4096 ビット RSA (RSA_4096)
CN=Amazon Root CA 3,O=Amazon,C=US	Elliptic Prime Curve 256 ビット (EC_prime256v1)
CN=Amazon Root CA 4,O=Amazon,C=US	Elliptic Prime Curve 384 ビット (EC_secp384r1)

ACM が発行した証明書のデフォルトの信頼の基点は CN=Amazon Root CA 1,O=Amazon,C=US で、2048 ビット RSA セキュリティを提供します。他の基点は、将来の使用のために予約されています。すべての基点は、Starfield Services Root Certificate Authority 証明書によってクロス署名されています。

詳細については、[Amazon Trust Services](#) を参照してください。

Apex ドメイン

[ドメイン名](#) を参照してください。

非対称キー暗号

非対称暗号化は、[対称キー暗号化](#) と異なり、異なるが数学的に関連しているキーを使用して、コンテンツの暗号化と復号を行います。キーの 1 つはパブリックで、通常、X.509 v3 証明書で使用できます。もう 1 つのキーはプライベートで、安全に保存されます。X.509 証明書は、ユーザー、コンピュータ、その他のリソース (証明書件名) のアイデンティティをパブリックキーにバインドします。

ACM 証明書は、ウェブサイトのアイデンティティと組織の詳細を、証明書に含まれているパブリックキーにバインドする X.509 SSL/TLS 証明書です。ACM は AWS KMS key を使用して、プライベートキーを暗号化します。詳細については、「[証明書の秘密鍵のセキュリティ](#)」を参照してください。

認証機関

認証機関 (CA) とは、デジタル証明書を発行するエンティティです。流通している最も一般的なタイプのデジタル証明書は、ISO X.509 規格に基づいています。CA は、証明書件名の ID を肯定するデジタル証明書を発行し、その ID を証明書に含まれるパブリックキーにバインドします。また、通常の場合、CA は証明書の失効も管理します。

証明書の透明性ログ記録

誤って発行された SSL/TLS 証明書や漏洩した CA から保護されるようにするために、一部のブラウザではドメインで発行されたパブリック証明書を証明書の透明性ログに記録する必要があります。ドメイン名が記録されます。プライベートキーは記録されません。通常、ログに記録されない証明書は、ブラウザでエラーを生成します。

ログをモニタリングして、承認した証明書のみがドメインに対して発行されていることを確認できます。[Certificate Search](#) などのサービスを使用してログを確認することができます。

Amazon CA がドメインにパブリックに信頼できる SSL/TLS 証明書を発行する前に、少なくとも 3 つの証明書の透明性ログサーバーに証明書を送信します。これらのサーバーは、パブリックデータベースに証明書を追加し、署名付き証明書タイムスタンプ (SCT) を Amazon CA に返します。CA は SCT を証明書に埋め込み、証明書に署名して発行します。タイムスタンプは他の X.509 拡張機能に含まれています。

```
X509v3 extensions:
```

```
CT Precertificate SCTs:
```

```
Signed Certificate Timestamp:
```

```
Version   : v1(0)
Log ID    : BB:D9:DF:...8E:1E:D1:85
Timestamp : Apr 24 23:43:15.598 2018 GMT
Extensions: none
Signature : ecdsa-with-SHA256
           30:45:02:...18:CB:79:2F
```

```
Signed Certificate Timestamp:
```

```
Version   : v1(0)
Log ID    : 87:75:BF:...A0:83:0F
Timestamp : Apr 24 23:43:15.565 2018 GMT
Extensions: none
Signature : ecdsa-with-SHA256
           30:45:02:...29:8F:6C
```

オプトアウトする場合を除き、証明書をリクエストまたは更新すると、証明書の透明性ログが自動的に記録されます。オプトアウトの詳細については、「[証明書の透明性ログ記録のオプトアウト](#)」を参照してください。

ドメインネームシステム

ドメインネームシステム (DNS) は、コンピュータおよびインターネットやプライベートネットワークに接続するその他のリソースの階層的な分散命名方式です。DNS は主に、aws.amazon.com などの文字形式のドメイン名を、111.122.133.144 形式の数値的な IP (インターネットプロトコル) アドレスに変換するために使用されます。ただし、ドメインの DNS データベースには多数のレコードが含まれており、他の目的に使用できます。たとえば、ACM では、CNAME レコードを使用して、証明書をリクエストする際にドメインの所有者または管理者であることを検証できます。詳細については、「[DNS での検証](#)」を参照してください。

ドメイン名

ドメイン名は、ドメインネームシステム (DNS) により IP アドレスに変換できる、www.example.com などのテキスト文字列です。インターネットを含むコンピュータネットワークでは、テキスト名ではなく IP アドレスが使用されます。ドメイン名はピリオドで区切られた個別のラベルで構成されます。

TLD

1 番右のラベルは最上位ドメイン (TLD) と呼ばれます。一般的な例には、.com、.net、.edu などがあります。また、一部の国で登録されたエンティティの TLD は国名の略であり、国コードと呼ばれます。たとえば、英国は .uk、ロシアは .ru、フランスは .fr です。国コードを使用する場合、登録されたエンティティの種類を識別するために、TLD の第 2 レベルの階層がよく使用されます。たとえば、.co.uk という TLD は、英国の営利事業を識別します。

Apex ドメイン

apex ドメイン名には最上位ドメインが含まれ、そこで拡張されます。国コードを含むドメイン名の場合、apex ドメインには、登録されたエンティティのタイプを識別するコードとラベル (ある場合) が含まれます。apex ドメインには、サブドメインは含まれません (次の段落を参照)。www.example.com では、apex ドメインの名前は example.com です。www.example.co.uk では、apex ドメインの名前は example.co.uk です。apex の代わりによく使用されるその他の名前には、base、bare、root、root apex、zone apex があります。

サブドメイン

サブドメイン名は apex ドメイン名の前に付き、ピリオドでドメイン名から区切られるとともに、相互にも区切られます。最も一般的なサブドメイン名は `www` ですが、任意の名前を付けることができます。また、サブドメイン名には複数のレベルを含めることができます。たとえば、`jake.dog.animals.example.com` で、サブドメインは `jake`、`dog`、`animals` の順になります。

スーパードメイン

サブドメインが属するドメイン。

FQDN

完全修飾ドメイン名 (FQDN) は、ネットワークまたはインターネットに接続されるコンピュータ、ウェブサイト、またはその他のリソースの完全な DNS 名です。例 `aws.amazon.com` は、Amazon Web Services の FQDN です。FQDN には、最上位ドメインまでのすべてのドメインが含まれます。たとえば、`[subdomain1].[subdomain2]...[subdomainn].[apex domain].[top-level domain]` は FQDN の一般的な形式を表します。

PQDN

完全修飾されていないドメイン名は、部分修飾ドメイン名 (PQDN) と呼ばれ、あいまいです。`[subdomain1.subdomain2.]` などの名前は、ルートドメインを特定できないため、PQDN です。

Registration (登録)

ドメイン名を使用する権限は、ドメイン名レジストラによって委任されます。通常、レジストラは、Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) によって認定されます。さらに、レジストリと呼ばれる他の組織が TLD データベースを維持します。ドメイン名をリクエストすると、レジストラは適切な TLD レジストリに情報を送信します。レジストリはドメイン名を割り当て、TLD データベースを更新して、情報を WHOIS に公開します。通常は、ドメイン名を購入する必要があります。

暗号化と復号

暗号化とは、データに機密性を提供する処理です。復号化では、このプロセスを逆転して元のデータを復元します。暗号化されていないデータは、テキストであるかどうかに関係なく一般的にプレーンテキストと呼ばれます。暗号化されたデータは、通常、暗号化テキストと呼ばれます。クライアント

トとサーバー間のメッセージの HTTPS 暗号化にはアルゴリズムとキーが使用されます。アルゴリズムは、step-by-step プレーンテキストデータを暗号文に変換 (暗号化) し、暗号文を元のプレーンテキストに変換 (復号) する手順を定義します。暗号化または復号化プロセス中にアルゴリズムによってキーが使用されます。キーはプライベートまたはパブリックとなります。

完全修飾ドメイン名 (FQDN)

[ドメイン名](#) を参照してください。

パブリックキー構造

パブリックキー構造 (PKI) は、ハードウェア、ソフトウェア、ユーザー、ポリシー、ドキュメント、そしてデジタル証明書の作成、発行、管理、配布、使用、保存、失効に必要な手順で構成されます。PKI は、コンピュータネットワークにおける情報の安全な転送に役立ちます。

ルート証明書

認証機関 (CA) は通常、相互の親子関係を明確に定義した他の複数の CA を含む段階構造内に存在します。子または下位の CA はその親 CA に証明され、証明書チェーンを造り上げます。階層の最上部にある CA はルート CA とされ、その証明書はルート証明書と呼ばれます。この証明書は通常、自己署名されています。

Secure Sockets Layer (SSL)

Secure Sockets Layer (SSL) と Transport Layer Security (TLS) は、コンピュータのネットワークにおける通信の安全性を提供する暗号化プロトコルです。TLS は SSL の後続です。両方とも X.509 証明書を使用してサーバーを認証します。どちらのプロトコルもクライアントとサーバーの間を通信するデータの暗号化に使用される対称キーを使用します。

安全な HTTPS

HTTPS とは、SSL/TLS 経由の HTTP であり、すべての主要なブラウザとサーバーにサポートされる HTTP の安全な形式です。すべての HTTP リクエストとレスポンスは、ネットワーク経由で送信される前に暗号化されます。HTTPS は、HTTP プロトコルに対称、非対称、および X.509 証明書ベースの暗号化を組み合わせた手法を採用しています。HTTPS は、開放型システム間相互接続 (OSI) モデルで HTTP アプリケーション層の下位と TCP トランスポート層の上位に暗号化されたセキュリ

レイヤーを挿入することで動作します。このセキュリティ層は、Secure Sockets Layer (SSL) プロトコルまたは Transport Layer Security (TLS) プロトコルを使用します。

SSL サーバー証明書

HTTPS トランザクションは、サーバーを認証するためにサーバー証明書を要求します。サーバー証明書とは、証明書のパブリックキーを証明書の件名にバインドする X.509 v3 データ構造です。SSL/TLS 証明書は認証機関 (CA) によって署名され、サーバーの名前、有効期間、パブリックキー、署名アルゴリズムなどを含有します。

対称キー暗号化

対称キー暗号化では、デジタルデータの暗号化と復号化で同じキーが使用されます。「[非対称キー暗号](#)」も参照してください。

Transport Layer Security (TLS)

[Secure Sockets Layer \(SSL\)](#) を参照してください。

信頼

ウェブブラウザがウェブサイトのアイデンティティを信頼するために、ウェブサイトの証明書がブラウザによって検証できる必要があります。しかし、ブラウザは CA ルート証明書と呼ばれるほんのわずかな証明書のみを信頼します。認証機関 (CA) と呼ばれる信頼されるサードパーティは、ウェブサイトのアイデンティティを検証し、ウェブサイト運営者に署名されたデジタル証明書を発行します。こうしてブラウザはデジタル署名を確認して、ウェブサイトのアイデンティティを検証します。検証に成功した場合は、ブラウザのアドレスバーにロックアイコンが表示されます。

ドキュメント履歴

次の表は、2018 AWS Certificate Manager 年以降の のドキュメントリリース履歴を示しています。

変更	説明	日付
メールエクステンジャー (MX) E メール検証の廃止	ACM はメールエクステンジャー (MX) をサポートしなくなりました。代わりに、DNS 検証を使用するか、スーパードメインを指定して E メール検証を受信します。	2024 年 6 月 27 日
アカウントレベルの分離に関するベストプラクティスの追加	可能な限り、ポリシーでアカウントレベルの分離を使用します。不可能な場合は、アカウントレベルで、またはポリシーの暗号化コンテキスト条件キーを使用してアクセス許可を制限できます。	2024 年 6 月 11 日
WHOIS E メール検証の今後の廃止	2024 年 6 月以降の WHOIS E メール検証の非推奨に関するメモを追加しました。	2024 年 2 月 5 日
条件キーサポートの追加	ACM 証明書をリクエストする際に、IAM 条件キーをサポートするようにしました。サポートされている条件のリストについては、「 https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/acm-conditions.html#acm-conditions-supported 」を参照してください。	2023 年 8 月 24 日

ECDSA サポートの追加

パブリック ACM 証明書を要求する際に、楕円曲線デジタル署名アルゴリズム (ECDSA) をサポートするようにしました。サポートされているキーアルゴリズムのリストについては、<https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/acm-certificate.html#algorithms> を参照してください。

2022 年 11 月 8 日

新しい CloudWatch イベント

ACM 証明書の有効期限切れ、ACM 証明書が利用可能、ACM 証明書の更新アクションが必要、というイベントを追加しました。サポートされている CloudWatch イベントのリストについては、「」を参照してください<https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/cloudwatch-events.html>。

2022 年 10 月 27 日

インポート用のキーアルゴリズムタイプの更新

ACM にインポートされた証明書には、追加の RSA アルゴリズムと楕円曲線アルゴリズムを使用するキーがある場合があります。現在サポートされているキーアルゴリズムのリストについては、<https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/import-certificate-prerequisites.html> を参照してください。

2021 年 7 月 14 日

別のチャプターとして「モニタリングとログ」を推進する

モニタリングとロギングに関するドキュメントを、独自のチャプターに移動しました。この変更は、メトリクス、CloudWatch イベント/EventBridge、およびを対象とし CloudWatch ています CloudTrail。詳細については、「<https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/monitoring-and-logging.html>」を参照してください。

2021 年 3 月 23 日

CloudWatch メトリクスとイベントのサポートを追加

DaysToExpiry メトリクスとイベント、およびサポート APIs。詳細については、「<https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/cloudwatch-metrics.html>」および「<https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/cloudwatch-events.html>」を参照してください。

2021 年 3 月 3 日

クロスアカウントサポートの追加

からプライベート CAs を使用するためのクロスアカウントサポートが追加されました AWS Private CA。詳細については、「<https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/ca-access.html>」を参照してください。

2020 年 8 月 17 日

リージョンサポートの追加	AWS 中国 (北京および寧夏) リージョンのリージョンサポートを追加しました。サポートされているリージョンの詳細なリストについては、「 https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html#acm-pca_region 」を参照してください。	2020 年 3 月 4 日
更新ワークフローテストの追加	ACM マネージド更新ワークフローの設定を手動でテストできるようになりました。詳細については、「 ACM のマネージド更新設定のテスト 」を参照してください。	2019 年 3 月 14 日
証明書の透明性ログ記録は現在デフォルト	ACM パブリック証明書を証明書の透明性ログにデフォルトで発行する機能が追加されました。	2018 年 24 月 4 日
の起動 AWS Private CA	ACM Private Certificate Manager (CM) との拡張機能を起動しました。AWS Certificate Manager これにより、ユーザーはプライベートデジタル証明書の発行と取り消しのための安全なマネージドインフラストラクチャを確立できます。詳細については「 AWS Private Certificate Authority 」を参照してください。	2018 年 4 月 4 日

証明書の透明性ログ記録

証明書の透明性ログ記録がベストプラクティスに追加されました。

2018 年 3 月 27 日

次の表に、2018 AWS Certificate Manager 年以前の のドキュメントリリース履歴を示します。

変更	説明	リリース日
新しいコンテンツ	DNS 検証を「 DNS での検証 」に追加しました。	2017 年 11 月 21 日
新しいコンテンツ	新しい Java コード例を API の使用 (Java の例) に追加しました。	2017 年 10 月 12 日
新しいコンテンツ	CAA レコードに関する情報を (オプション) CAA レコードの設定 に追加しました。	2017 年 9 月 21 日
新しいコンテンツ	.IO ドメインについての情報を トラブルシューティング に追加しました。	2017 年 7 月 07 日
新しいコンテンツ	証明書の再インポートについての情報を 証明書を再インポートする に追加しました。	2017 年 7 月 07 日
新しいコンテンツ	証明書のピンングについての情報を ベストプラクティス と トラブルシューティング に追加しました。	2017 年 7 月 07 日
新しいコンテンツ	AWS CloudFormation をに追加しましたと統合された サービス AWS Certificate Manager 。	2017 年 5 月 27 日

変更	説明	リリース日
更新	詳細情報を クォータ に追加しました。	2017 年 5 月 27 日
新しいコンテンツ	の Identity and Access Management AWS Certificate Manager に関するドキュメントを追加しました。	2017 年 4 月 28 日
更新	検証 E メール送信先の示すグラフィックを追加しました。「 E メール検証 」を参照してください。	2017 年 4 月 21 日
更新	ドメインの E メール設定についての情報を追加しました。「 (オプション) ドメインの E メールを設定する 」を参照してください。	2017 年 4 月 6 日
更新	証明書更新ステータスをコンソールで確認するための情報が追加されました。「 証明書の更新ステータスの確認 」を参照してください。	2017 年 3 月 28 日
更新	Elastic Load Balancing の使用についてドキュメントを更新しました。	2017 年 3 月 21 日
新しいコンテンツ	AWS Elastic Beanstalk と Amazon API Gateway のサポートが追加されました。「 と統合されたサービス AWS Certificate Manager 」を参照してください。	2017 年 3 月 21 日

変更	説明	リリース日
更新	「 マネージド更新 」に関するドキュメントが更新されました。	2017年2月20日
新しいコンテンツ	証明書のインポート に関するドキュメントを追加しました。	2016年10月13日
新しいコンテンツ	ACM アクション AWS CloudTrail のサポートが追加されました。「 との併用 CloudTrail AWS Certificate Manager 」を参照してください。	2016年3月25日
新規ガイド	このリリースでは AWS Certificate Manager を導入しています。	2016年1月21日

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾がある場合、英語版が優先します。