



リファレンス

# AWS 用語集



# AWS 用語集: リファレンス

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon の商標およびトレードドレスは、Amazon 以外の製品およびサービスに使用することはできません。また、お客様に誤解を与える可能性がある形式で、または Amazon の信用を損なう形式で使用することもできません。Amazon が所有していないその他のすべての商標は、Amazon との提携、関連、支援関係の有無にかかわらず、それら該当する所有者の資産です。

# Table of Contents

AWS 用語集 .....	1
.....	cvi

# AWS 用語集

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

## 数字と記号

100-continue サーバーが実際にリクエストを送信する前に、リクエストを受け付けることができるかどうかを確認できるようにするメソッド。大規模なPUTリクエストの場合、この方法で時間と帯域幅の料金の両方を節約できます。

## A

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

AAD See [追加認証データ](#).

アクセスコントロールリスト (ACL) 特定の [bucket](#) またはオブジェクトにアクセスできるユーザーを定義するドキュメント。の各 [bucket](#) および オブジェクトには [Amazon S3](#) がありますACL。このドキュメントでは、各種のユーザーが実行できる操作 (書き込みおよび読み取りのアクセス許可など) が定義されます。

アクセス識別子 See [認証情報](#).

アクセスキー [アクセスキー ID](#) (AKIAIOSFODNN7EXAMPLE など) と [シークレットアクセスキー](#) (wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY など) の組み合わせ。アクセスキーを使用して、 に対して行うAPIリクエストに署名します AWS。

アクセスキー ID に関連付けられている一意の識別子 [シークレットアクセスキー](#)。アクセスキー ID とシークレットアクセスキーは、プログラムによる AWS リクエストに暗号で署名するために一緒に使用されます。

アクセスキーのローテーション AWS アクセスキー ID を変更してセキュリティを強化する方法。この方法を使用すると、自身の判断で古いキーを廃止できます。

アクセスポリシー言語 特定の にアクセスできるユーザー AWS [リソース](#) と条件を指定するドキュメント (具体的には [ポリシー](#)) を記述するための言語。

アカウント	<p>以下のすべてに関連付けられている AWS との正式な関係。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 所有者の E メールアドレスとパスワード</li><li>• その組織の下で作成されたリソースの制御</li><li>• これらのリソースに関連する AWS アクティビティの支払い</li></ul> <p>AWS アカウントには、すべての AWS アカウント リソースで何でもすべてを実行するアクセス許可があります。これは、アカウント内に含まれるエンティティである <a href="#">ユーザー</a> とは対照的です。</p>
アカウントアクティビティ	<p>month-to-date AWS 使用状況とコストを示すウェブページ。アカウントアクティビティページは <a href="https://aws.amazon.com/account-activity/">こちら</a> にあります。</p>
AWS Account Management	<p>AWS Account Management は、各 の連絡先情報を更新するために使用できるツールです AWS アカウント。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/">https://aws.amazon.com/</a> <a href="#">組織</a>.</p>
ACL	<p>See <a href="#">アクセスコントロールリスト (ACL)</a>.</p>
ACM	<p>AWS Certificate Manager は、 で使用する Secure Sockets Layer/<a href="#">Transport Layer Security</a> (SSL/TLS) 証明書をプロビジョニング、管理、デプロイするためのウェブサービスです AWS のサービス。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/certificate-manager/">https://aws.amazon.com/certificate-manager/</a>.</p>
アクション	<p>API 関数。オペレーションまたはコールとも呼びます。 <a href="#">プリンシパル</a> に実行のアクセス許可があるアクティビティ。「A は、条件 D に該当する C を対象とするアクション B の実行を許可または禁止されている」というポリシーにおいては、文字通り B がアクションに相当します。たとえば、ジェーンが <a href="#">Amazon SQS</a> に というリクエストを送信します。 Action=ReceiveMessage</p> <p><a href="#">CloudWatch</a>: アラームのステータスが変更されると開始されるレスポンス (例えば OK から ALARM に変更された場合)。ステータスの変更は、メトリクスがアラームのしきい値に達した場合、または SetAlarmState リクエストによって、発生する可能性があります。それぞれのアラームでは、各ステータスに 1 つ以上のアクションを割り当てることができます。アクションを割り当てたステータスにアラームが変更されるたびにアクションが実行されます。アクションの例には、 <a href="#">Amazon SNS</a> 通知、 の実行 <a href="#">ポ</a></p>

	<p><a href="#">リシー</a>、Amazon <a href="#">Amazon EC2 Auto Scaling</a> インスタンスの停止/終了アクションなどがあります。 <a href="#">EC2</a></p>
アクティブで信頼されたキーグループ	Amazon のディストリビューションでアクティブな各 <a href="#">信頼できるキーグループ</a> と各キーグループのパブリックキーIDsのリスト CloudFront。は、これらのキーグループのパブリックキーを使用して、 <a href="#">CloudFront 署名 URLs付きおよび署名付き Cookie</a> の署名を検証 CloudFront できます。
有効な信頼済み署名者	「 <a href="#">アクティブで信頼されたキーグループ</a> 」を参照してください。
アクティブ/アクティブ	ワークロードが複数のリージョンに同時に存在し、複数のプライマリリソースを使用し、デプロイ先のすべてのリージョンからのトラフィックを処理する高可用性戦略のクラス。アクティブ/アクティブと呼ばれることもあります。 See Also , , .
アクティブ/パッシブ	、、、 <a href="#">バックアップと復元ホットスタンバイパイロットライト</a> または <a href="#">ウォームスタンバイ</a> 設定のプライマリリージョンとスタンバイリージョンを含むディザスタリカバリ戦略のクラス。アクティブ/パッシブとも呼ばれます。
追加認証データ	ヘッダーやその他の環境に応じたメタデータなど、整合性を確認したが暗号化されていないことを確認した情報。
管理上の停止	<a href="#">Amazon EC2 Auto Scaling</a> は、繰り返しインスタンスの起動に失敗する <a href="#">Auto Scaling グループ</a> のプロセスを停止することがあります。管理上の停止が最もよく起こる Auto Scaling グループでは、実行中のインスタンスがなく、24 時間以上インスタンスの起動を試みても、成功しませんでした。
アラーム	指定した期間、1 つのメトリクスを監視し、 <a href="#">Amazon SNS トピック</a> または <a href="#">Amazon EC2 Auto Scaling ポリシー</a> を開始する項目。これらのアクションは、メトリクスの値が所定の時間の間にしきい値を超えた場合に開始されます。
許可	<a href="#">IAM</a> による <a href="#">ポリシー</a> アクセスが評価されたときの 2 つの可能な結果のうちの 1 つ (もう 1 つは <a href="#">拒否</a> )。ユーザーが リクエストを行うと AWS、はユーザーに適用されるすべてのアクセス許可に基づいてリクエスト AWS を評価し、許可または拒否を返します。

Amazon マシンイメージ (AMI)	Amazon マシンイメージ (AMI) は、 <a href="#">Amazon EBS</a> またはに保存されている暗号化されたマシンイメージです <a href="#">Amazon S3</a> 。AMIs は、コンピュータのルートドライブのテンプレートと同様に機能します。オペレーティングシステムが置かれており、ソフトウェアのほか、データベースサーバー、ミドルウェア、ウェブサーバーなどのアプリケーションのレイヤーも含むことができます。
Amazon Web Services (AWS)	あらゆる規模の企業に対応する、クラウド上のインフラストラクチャウェブサービスのプラットフォーム。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/">https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/</a> .
AMI	See <a href="#">Amazon マシンイメージ (AMI)</a> .
Amplify	AWS Amplify は、フロントエンドのウェブデベロッパーやモバイルデベロッパーが を搭載した安全でスケーラブルなフルスタックアプリケーションを構築およびデプロイするために使用できる完全なソリューションです AWS。Amplify は、 <a href="#">Amplify Hosting</a> と <a href="#">Amplify Studio</a> の 2 つのサービスを提供します。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/amplify/">https://aws.amazon.com/amplify/</a> .
Amplify Android	Amplify Android は、多くの AWS のサービスで特定のユースケースに対応するインターフェイスを提供するオープンソースクライアントライブラリのコレクションです。AWSによって強化されたネイティブ Android アプリケーションをビルドするには、Amplify Android がおすすめです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/amplify/">https://aws.amazon.com/amplify/</a> .
Amplify Hosting	AWS Amplify ホスティングは、高速、安全で信頼性の高い静的およびサーバー側のレンダリングアプリケーション向けのフルマネージド型の継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー (CI/CD) およびホスティングサービスです。Amplify Hosting は、継続的なデプロイでフルスタックのサーバーレスウェブアプリケーションをホストするための Git ベースのワークフローを提供します。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/amplify/ホスティング/">https://aws.amazon.com/amplify/ホスティング/</a> .
Amplify iOS	Amplify iOS は、多くの AWS のサービスにわたる特定のユースケースのインターフェイスを提供するオープンソースクライアントライブラリのコレクションです。Amplify iOS は AWSによって強化されたネイティブ iOS アプリケーションを構築するための推奨される方法です。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/amplify/">https://aws.amazon.com/amplify/</a> .

Amplify Studio	AWS Amplify Studio は、ウェブデベロッパーやモバイルデベロッパーがフルスタックアプリケーションのフロントエンド UI コンポーネントとバックエンド環境を構築するために使用できるビジュアル開発環境です。See Also <a href="https://aws.amazon.com/amplify/スタジオ/">https://aws.amazon.com/amplify/スタジオ/</a> .
分析ルール	<a href="#">AWS Clean Rooms</a> : 特定のタイプのクエリを認可するクエリ制限。
分析スキーム	<a href="#">CloudSearch</a> : ステミングを制御し、ストップワードとシノニムを設定するためにテキストフィールドに適用される、言語固有のテキストの分析オプション
API ゲートウェイ	Amazon API Gateway は、デベロッパーがあらゆる規模APIsで作成、公開、保守、モニタリング、保護に使用できるフルマネージドサービスです。See Also <a href="https://aws.amazon.com/api-gateway">https://aws.amazon.com/api-gateway</a> .
AWS App2Container	AWS App2Container は、コンテナ化されたアプリケーションに移行することで、NETおよび Java アプリケーションをモダナイズする変換ツールです。See Also <a href="https://aws.amazon.com/app2">https://aws.amazon.com/app2</a> コンテナ.
AWS AppConfig	AWS AppConfig は、新しいコードをデプロイせずに実行時にソフトウェアを更新するために使用されるサービスです。を使用すると AWS AppConfig、機能フラグとアプリケーション設定を設定、検証、デプロイできます。See Also <a href="https://aws.amazon.com/systems-manager/機能/アプリケーション設定">https://aws.amazon.com/systems-manager/機能/アプリケーション設定</a> .
Amazon AppFlow	Amazon AppFlow は、Software as a Service (SaaS) アプリケーションとの間でデータを安全に転送するために使用できるフルマネージド統合サービスです AWS のサービス。See Also <a href="https://aws.amazon.com/appflow">https://aws.amazon.com/appflow</a> .
同時接続の	<a href="#">Elastic Beanstalk</a> : 環境、バージョン、環境設定などの、コンポーネントの論理コレクション。アプリケーションの概念はフォルダと似ています。 <a href="#">CodeDeploy</a> : デプロイするアプリケーションを一意に識別する名前。この名前 AWS CodeDeploy を使用して、リビジョン、デプロイ設定、デプロイグループの正しい組み合わせがデプロイ中に参照されるようにします。



Application Auto Scaling	<p>AWS Application Auto Scaling は、Amazon サービス、Amazon EMR クラスター EC2、DynamoDB テーブルなど、Amazon 以外の AWS リソースの自動スケーリングを設定するために使用できるウェブ ECS サービスです。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/autoscaling/">https://aws.amazon.com/autoscaling/</a>.</p>
アプリケーション請求書	<p>顧客が購入した Amazon DevPay 製品を管理している場所。ウェブアドレスは <a href="http://www.amazon.com/dp-applications">http://www.amazon.com/dp-applications</a> です。</p>
Application Composer	<p>AWS Application Composer は、複数の からサーバーレスアプリケーションを構築するために使用できるビジュアルデザイナーです AWS のサービス。アプリケーションを設計すると、Application Composer は <a href="#">CloudFormation</a> および YAML テンプレートリソースを含む <a href="#">AWS SAM</a> テンプレートを自動的に生成します。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/application-composer/">https://aws.amazon.com/application-composer/</a> .</p>
Application Cost Profiler	<p>AWS Application Cost Profiler は、ソフトウェアアプリケーションで使用される共有 AWS リソースの消費を追跡し、テナントベース全体の詳細なコスト内訳を報告するソリューションです。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-application-cost-profiler/">https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-application-cost-profiler/</a>.</p>
Application Discovery Service	<p>AWS Application Discovery Service は、サーバー、仮想マシン、アプリケーション、アプリケーションの依存関係、ネットワークインフラストラクチャなど、データセンター内の IT アセットを特定 AWS して への移行を計画するのに役立つウェブサービスです。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/application-discovery/">https://aws.amazon.com/application-discovery/</a>.</p>
アプリケーションリビジョン	<p><a href="#">CodeDeploy</a>: ソースコード、ウェブページ、実行可能ファイル、デプロイスクリプトなどのソースコンテンツを含むアーカイブファイルが、<a href="#">アプリケーション仕様ファイル</a> と共に含まれます。リビジョンは、<a href="#">Amazon S3 バケット</a> または <a href="#">GitHub</a> リポジトリに格納されます。Amazon S3 の場合、リビジョンは Amazon S3 オブジェクトキーとその ETag、バージョン、またはその両方によって一意に識別されます。の場合 GitHub、リビジョンはコミット ID によって一意に識別されます。</p>
アプリケーション仕様ファイル	<p><a href="#">CodeDeploy</a>: アプリケーションリビジョンのソースファイルをインスタンスの送信先にマッピングするために使用される YAML 形式のファイル。このファイルは、デプロイされるファイルでカスタムのアクセス許可を指</p>

	定し、デプロイプロセスのさまざまなステージの各インスタンスで実行されるスクリプトを指定するためにも使用されます。
アプリケーションバージョン]	<a href="#">Elastic Beanstalk</a> : アプリケーションに固有に繰り返し付けられ、機能的に一貫性のある、デプロイ可能な一連のアプリケーションコードを示します。バージョンは、アプリケーションコードを含む <a href="#">Amazon S3</a> オブジェクト (JAWAWAREファイル) を指します。
AppSpec ファイル	See <a href="#">アプリケーション仕様ファイル</a> .
AppStream 2.0	Amazon AppStream 2.0 は、デスクトップアプリケーションを書き換えることなくユーザーにストリーミングするためのフルマネージド型の安全なサービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/appstream/">https://aws.amazon.com/appstream/</a> .
AWS AppSync	AWS AppSync は、リアルタイムのデータ同期とオフラインプログラミング機能を備えたエンタープライズレベルのフルマネージド GraphQL サービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/appsync/">https://aws.amazon.com/appsync/</a> .
ARN	See <a href="#">Amazon リソースネーム (ARN)</a> .
アーティファクト	<a href="#">CodePipeline</a> : パイプラインで処理されるファイルまたは変更のコピー。
非対称暗号化	パブリックキーとプライベートキーを両方使用する <a href="#">暗号化</a> です。
非同期バウンス	<a href="#">レシーバー</a> が最初に E メールメッセージの配信を承諾し、その後メッセージの配信に失敗したときに発生する <a href="#">バウンス</a> のタイプ。
Athena	Amazon Athena は、を使用して Amazon S3 内のデータを分析するために使用できるインタラクティブなクエリサービスですANSISQL。Athena はサーバーレスのため、インフラストラクチャを管理する必要がありません。Athena は自動的にスケーリングされ、使いやすいので、数秒でデータセットの分析を開始できます。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/athena/">https://aws.amazon.com/athena/</a> .
アトミックカウンタ	DynamoDB: 他の書き込みリクエストを妨害せずに、既存の属性の値をインクリメントまたはデクリメントする方法。
属性	基盤となるデータ要素であり、それ以上分割する必要がないものです。DynamoDB 内の属性は、多くの点で他のデータベースシステムのフィールドや列に似ています。

Amazon Machine Learning: 1 つのデータセットの監視にある一意の名前付きのプロパティです。スプレッドシートまたはコンマ区切り値 (.csv) ファイルなどの、表形式のデータ。列見出しは属性を表し、行には各属性の値が表示されます。

AUC	曲線の下領域。バイナリ分類の機械学習の品質を評価する、業界標準のメトリクスです。AUC は、モデルの能力を測定して、「正しい」例と「正しくない」例のスコアが、「正しくない」例よりも高くなります。AUC メトリクスは、0 から 1 までの 10 進値を返します。AUC 1 に近い値は、精度の高い ML モデルを示します。
Aurora	Amazon Aurora はフルマネージド型の My SQL 互換リレーショナルデータベースエンジンで、商用データベースのスピードと可用性、オープンソースデータベースのシンプルさとコスト効率を兼ね備えています。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/rds/Aurora/">https://aws.amazon.com/rds/Aurora/</a> .
認証されている暗号化	暗号化されたデータの機密性、データ整合性、および信頼性を保証する <a href="#">暗号化</a> です。
認証	ID をシステムに証明するプロセス。
AWS Auto Scaling	AWS Auto Scaling は、アプリケーションの一部であるスケーラブル AWS なリソースをすばやく検出し、動的スケーリングを設定するために使用できるフルマネージドサービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/autoscaling/">https://aws.amazon.com/autoscaling/</a> .
Auto Scaling グループ	同様の特性を共有し、 <a href="#">EC2 インスタンス</a> のスケーリングと管理の目的で論理グループとして扱われる複数のインスタンスの表現。
アベイラビリティゾーン	<a href="#">リージョン</a> 内の仕切られた場所。他のアベイラビリティゾーンに障害が発生してもその影響を受けず、低コスト、低レイテンシーで同一リージョン内の他のアベイラビリティゾーンに接続できます。
AWS	See <a href="#">Amazon Web Services (AWS)</a> .

## B

---

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

バックアップと復元	<p>プライマリリージョンのデータのバックアップをスタンバイリージョンにコピーし、スタンバイリージョンから復元できるディザスタリカバリ戦略。フェイルオーバープロセスの一環として、インフラストラクチャとコンピューティングなどのその他のリソースをプロビジョニングする必要があります。</p> <p>See Also , , , .</p>
Backint エージェント	<p>AWS Backint Agent for SAP HANAは、クラウドの Amazon EC2 インスタンスで実行されているSAP HANAワークロード向けの SAP 認定のバックアップおよび復元ソリューションです。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/backint-agent">https://aws.amazon.com/backint-agent</a>.</p>
AWS Backup	<p>AWS Backup は、クラウドとオンプレミスの AWS のサービス 全体でデータのバックアップを一元化および自動化するために使用できるマネージドバックアップサービスです。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/backup/">https://aws.amazon.com/backup/</a>.</p>
基本モニタリング	<p>AWS 提供されたメトリクスを 5 分間隔でモニタリングします。</p>
バッチ	<p>See <a href="#">ドキュメントバッチ</a>.</p>
バッチ予測	<p>Amazon Machine Learning: 入力データの監視を非同期的に一度に処理するオペレーション。リアルタイムの予測とは異なり、バッチ予測はすべての予測が処理されるまで使用できません。</p> <p>See Also <a href="#">リアルタイム予測</a>.</p>
BGP ASN	<p>ボーダーゲートウェイプロトコル自律システム番号は、BGPルーティングで使用するネットワークの一意の識別子です。は、予約されている 7224 を除き、1~65335 の範囲のすべての 2 バイトASN番号<a href="#">Amazon EC2</a>をサポートします。</p>
請求	<p>See <a href="#">請求情報とコスト管理</a>.</p>
請求情報とコスト管理	<p>AWS Billing and Cost Management は、オンデマンドでサービスに支払い、必要なだけ使用する AWS クラウド コンピューティングモデルです。お客様のアカウントで<a href="#">リソース</a>がアクティブになっている間は、これらのリソース割り当ての料金と、そのリソースに付随する利用 (データ転送やストレージの割り当てなど) の料金をお支払いいただきます。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/billing/new-user-faqs/">https://aws.amazon.com/billing/new-user-faqs/</a>.</p>

バイナリ属性	Amazon Machine Learning: 可能性のある 2 つの有効値のうちの、どちらかの属性。有効な正の値は、1、y、yes、t、および true の回答です。有効な負の値は、0、n、no、f、false です。Amazon Machine Learning は、正の値の場合の出力は 1 を、負の値の場合の出力は 0 を出力します。 See Also <a href="#">属性</a> .
バイナリ分類のモデル	Amazon Machine Learning: 解がバイナリ変数で表現できる質問に対する回答を予測する機械学習モデル。例えば、「1」または「0」、「yes」または「no」、「クリックする」または「クリックしない」で答える質問は、バイナリの解を持つ質問です。バイナリ分類モデルの結果は必ず、「1」(「true」または正の回答)または「0」(「false」または負の回答)のいずれかになります。
ブロック	データセット。 <a href="#">Amazon EMR</a> は、大量のデータをサブセットに分割します。各サブセットは、データブロックと呼ばれます。Amazon は各ブロックに ID を EMR 割り当て、ハッシュテーブルを使用してブロック処理を追跡します。
ブロックデバイス	固定サイズのブロック、セクタ、またはクラスターでデータの読み取りおよび (任意で) 書き込みをサポートするストレージデバイス。
ブロックデバイスマッピング	インスタンスにアタッチ <a href="#">インスタンス</a> されたブロックデバイスを指定するすべての <a href="#">AMI</a> とのマッピング構造。
AWS ブロックチェーンテンプレート	See <a href="#">Managed Blockchain</a> .
ブルー/グリーンデプロイ	CodeDeploy: デプロイグループ (元の環境) 内のインスタンスを別のインスタンスセット (置換環境) に置き換えるデプロイ方法。
ブートストラップアクション	<a href="#">Hadoop</a> が開始する前に、ジョブフローのすべてのノードでスクリプトまたはアプリケーションを実行する、ユーザー指定のデフォルトまたはカスタムのアクション。
ボーダーゲートウェイ プロトコル (BGP) 自律 システム番号 (ASN)	See <a href="#">BGP ASN</a> .
バウンス	失敗した E メール配信。

Braket	Amazon Braket は、量子アルゴリズムを実行して研究や発見を推進するフルマネージド量子コンピューティングサービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/ブラケット">https://aws.amazon.com/ブラケット</a> 。
超過	<a href="#">Amazon EC2 Auto Scaling</a> : ユーザー設定のしきい値 (上限または下限の境界) が渡される条件。超過の継続時間が重要な場合は、超過時間パラメータで設定すると、 <a href="#">規模の拡大や縮小</a> を開始できることがあります。
bucket	<a href="#">Amazon S3</a> : 格納されるオブジェクトのコンテナ。すべてのオブジェクトはバケット内に保存されます。例えば、 という名前のオブジェクト photos/puppy.jpg が amzn-s3-demo-bucket バケットに保存されている場合、承認されたユーザーは URL を使用してオブジェクトにアクセスできます <a href="https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/photos/puppy.jpg">https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/photos/puppy.jpg</a> 。
バケット所有者	<a href="#">Amazon S3</a> の <a href="#">bucket</a> を所有する人または組織。Amazon が Amazon.com というドメイン名の唯一の所有者であるように、バケットは、1 人の個人または 1 つの組織のみが所有できます。
バンドル	<a href="#">Amazon マシンイメージ (AMI)</a> を作成するために一般的に使用される用語。具体的には、 <a href="#">Instance Store-Backed AMIs</a> の作成を指します。

## C

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

キャッシュクラスター	複数の <a href="#">キャッシュノード</a> に分散された論理キャッシュ。キャッシュクラスターには、特定の数のキャッシュノードを設定できます。
キャッシュクラスター識別子	お客様が提供するキャッシュクラスター用の識別子で、 <a href="#">AWS リージョン</a> 内のお客様について一意である必要があります。
キャッシュエンジンバージョン	キャッシュノードで実行中の Memcached サービスのバージョン。
キャッシュ ノード	安全なネットワーク接続された の固定サイズのチャックRAM。各キャッシュノードは Memcached サービスのインスタンスを実行し、独自の DNS 名前とポートを持ちます。それぞれ関連付けられている異なるメモリ量で、複数のタイプのキャッシュノードがサポートされています。

キャッシュノードタイプ	キャッシュノードを実行するために使用される <a href="#">EC2 インスタンス</a> タイプ
キャッシュパラメータグループ	1 つ以上のキャッシュクラスターに適用できる、キャッシュエンジンパラメータ用のコンテナ。
キャッシュセキュリティグループ	コンソールまたは API または コマンドラインツールを使用して指定された <a href="#">Amazon EC2 セキュリティグループ</a> に属するホストのキャッシュノードへのインバウンド認証 ElastiCache を組み合わせた、によって維持されるグループ。
キャンペーン	<a href="#">Amazon Personalize</a> : 専用のプロビジョンドトランザクション容量を搭載した、デプロイ済みのソリューションバージョン (トレーニング済みモデル)。アプリケーションユーザー向けのリアルタイム推奨事項を作成します。キャンペーンを作成したら、getRecommendations または getPersonalizedRanking のパーソナライゼーション操作を使用して推奨事項を取得します。 See Also <a href="#">レコメンデーション</a> , <a href="#">ソリューションバージョン</a> .
既定アクセスポリシー	<a href="#">bucket</a> やオブジェクトに適用できる標準のアクセスコントロールポリシー。オプションには、private、public-read public-read-write、Authenticated-read があります。
正規化	<a href="#">Amazon S3</a> などのサービスが認識できる、スタンダード形式にデータを変換するプロセス。
容量	同時にコンピューティングできるサイズの合計。各 <a href="#">Auto Scaling グループ</a> は、最小のコンピューティングサイズと最大のコンピューティングサイズとともに定義されます。定義された最小値と最大値の範囲で、 <a href="#">規模の拡大や縮小</a> が容量を増大または縮小させます。
直積集合	複数セットから積を返す算術演算。
直積計算プロセッサ	デカルト積を計算するプロセッサ。別名、デカルトデータプロセッサです。
AWS CDK	AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、コードでクラウドインフラストラクチャを定義し、を通じてプロビジョニングするためのオープンソースのソフトウェア開発フレームワークです AWS CloudFormation。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/cdk/">https://aws.amazon.com/cdk/</a> .



CDN	See <a href="#">コンテンツ配信ネットワーク (CDN)</a> .
証明書	一部の AWS 製品で <a href="#">AWS アカウント</a> および ユーザーの認証に使用される認証情報。別名 <a href="#">X.509 証明書</a> です。証明書はプライベートキーと組み合わせられます。
請求対象リソース	使用時に料金がかかる機能またはサービス。一部の AWS 製品は無料ですが、料金が含まれる製品もあります。例えば、 <a href="#">CloudFormation</a> では <a href="#">スタック</a> 、作成された AWS <a href="#">リソース</a> には料金が発生します。請求される金額は、使用量によって異なります。Amazon Web Services のシンプルな月次計算機を使用して、インスタンス、スタック、またはその他のリソースを作成する前のコストを見積もります。
AWS Chatbot	AWS Chatbot は、Slack チャンネルと Amazon Chime チャットルームの AWS リソースのモニタリング、トラブルシューティング、運用を容易にするインタラクティブなエージェントです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/">https://aws.amazon.com/</a> チャットボット.
Amazon Chime	Amazon Chime は安全でリアルタイムの統一されたコミュニケーションサービスであり、会議をより効率的かつ簡単に行うことで会議を変革します。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/chime/">https://aws.amazon.com/chime/</a> .
CIDR ブロック	クラスレスドメイン間ルーティング。インターネットプロトコルアドレスの割り当てとルート集計方法。 See Also <a href="#">クラスレスドメイン間ルーティング</a> on Wikipedia.
暗号化テキスト	暗号化されていない情報である <a href="#">プレーンテキストが使用されます</a> とは対照的に、 <a href="#">暗号化された情報</a> 。
分類	機械学習では、データサンプルを単一のカテゴリまたは「クラス」に配置 (分類) しようとする問題のタイプを指します。多くの場合、分類問題は 2 つのカテゴリ (クラス) から 1 つを選択するようモデル化されます。これらはバイナリ分類問題です。3 つ以上のカテゴリ (クラス) がある問題は、「多クラス分類」問題と呼ばれます。 See Also <a href="#">バイナリ分類のモデル</a> , <a href="#">複数クラスの分類モデル</a> .
AWS Clean Rooms	AWS Clean Rooms は、複数の関係者 AWS のサービス が安全なコラボレーションワークスペースでデータを結合できるようにする です。



See Also <https://aws.amazon.com/clean-rooms/>.

クライアント VPN	<p>AWS Client VPN は、リモートクライアントが Open ベースのソフトウェアクライアントを使用して AWS リソースに安全にアクセスするために使用できるクライアントVPNベースのマネージドVPNサービスです。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/vpn/client-vpn">https://aws.amazon.com/vpn/client-vpn</a>.</p>
AWS Cloud Control API	<p>AWS Cloud Control API は、デベロッパーがサポートされているクラウドインフラストラクチャの作成、読み取り、更新、削除、一覧表示に使用できる標準化されたアプリケーションプログラミングインターフェイス (APIs) のセットです。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/cloudcontrolapi">https://aws.amazon.com/cloudcontrolapi</a>.</p>
Cloud Directory	<p>Amazon Cloud Directory は、アプリケーションの多階層データ用に高スケーラブルなディレクトリストアを提供するサービスです。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/cloud-directory/">https://aws.amazon.com/cloud-directory/</a>.</p>
AWS Cloud Map	<p>AWS Cloud Map は、アプリケーションが依存するバックエンドサービスとリソースのマップを作成および維持するために使用するサービスです。を使用すると AWS Cloud Map、リソースに名前を付けて検出できます AWS クラウド。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/クラウドマップ">https://aws.amazon.com/クラウドマップ</a>。</p>
クラウドサービスプロバイダー (CSP)	<p>クラウドサービスプロバイダーは、サブスクリイバーにインターネットホストコンピューティング、ストレージ、ソフトウェアサービスへのアクセスを提供する企業です。</p>
AWS クラウド WAN	<p>AWS クラウド WAN は、統合グローバルネットワークの構築、管理、モニタリングに使用されるマネージド型広域ネットワークサービスです。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/cloud-wan">https://aws.amazon.com/cloud-wan</a>.</p>
AWS Cloud9	<p>AWS Cloud9 は、コードを記述、実行、デバッグするために使用するクラウドベースの統合開発環境 (IDE) です。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/cloud9/">https://aws.amazon.com/cloud9/</a>.</p>
CloudFormation	<p>AWS CloudFormation は、関連する AWS <a href="#">リソース</a>をユニットとしてまとめて作成および削除するテンプレートを記述または変更するためのサービスです。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/クラウド形式">https://aws.amazon.com/クラウド形式</a>.</p>

CloudFront	<p>Amazon CloudFront は、ウェブサイトやアプリケーションのパフォーマンス、信頼性、可用性を向上させるのに役立つ AWS コンテンツ配信サービスです。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/クラウドフロント">https://aws.amazon.com/クラウドフロント</a>.</p>
クラウドHSM	<p>AWS CloudHSM は、内で専用のハードウェアセキュリティモジュール (HSM) アプライアンスを使用することで、データセキュリティに関する企業、契約、および規制のコンプライアンス要件を満たすのに役立つウェブサービスです AWS クラウド。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/cloudhsm/">https://aws.amazon.com/cloudhsm/</a>.</p>
CloudSearch	<p>Amazon CloudSearch は、ウェブサイトまたはアプリケーションの検索ソリューションのセットアップ、管理、スケーリング AWS クラウドに使用できるのフルマネージドサービスです。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/cloudsearch/">https://aws.amazon.com/cloudsearch/</a>.</p>
CloudTrail	<p>AWS CloudTrail は、アカウントの呼び出しを記録 AWS APIし、ログファイルを配信するウェブサービスです。記録された情報には、API発信者の ID、API通話時刻、API発信者の送信元 IP アドレス、リクエストパラメータ、および AWS のサービス 返すレスポンス要素が含まれます。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/cloudtrail/">https://aws.amazon.com/cloudtrail/</a>.</p>
CloudWatch	<p>Amazon CloudWatch は、さまざまなメトリクスのモニタリングと管理、およびそれらのメトリクスのデータに基づくアラームアクションの設定に使用できるウェブサービスです。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/cloudwatch">https://aws.amazon.com/cloudwatch</a>.</p>
CloudWatch イベント	<p>Amazon CloudWatch Events は、<a href="#">Lambda</a> 関数、のストリーム、<a href="#">Kinesis Data Streams</a><a href="#">Amazon SNS</a>トピック、または組み込みターゲットへの AWS <a href="#">リソース</a>の変更を記述するシステムイベントのタイムリーなストリームを配信するために使用できるウェブサービスです。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/cloudwatch">https://aws.amazon.com/cloudwatch</a>.</p>
CloudWatch ログ	<p>Amazon CloudWatch Logs は、既存のシステム、アプリケーション、カスタムログファイルからシステムやアプリケーションをモニタリングおよびトラブルシューティングするためのウェブサービスです。既存のログファイルを Logs CloudWatch に送信し、これらのログをほぼリアルタイムでモニタリングできます。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/cloudwatch">https://aws.amazon.com/cloudwatch</a>.</p>

クラスター	<p><a href="#">タスク</a>を配置できる<a href="#">コンテナインスタンス</a>の論理的なグループ。</p> <p><a href="#">OpenSearch サービス</a>: 1 つ以上のデータノード、オプションの専用マスターノード、および Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) を実行して OpenSearch サービスドメインを運用するために必要なストレージの論理グループ。</p> <p>See Also <a href="#">データノード</a>, <a href="#">専用マスターノード</a>, <a href="#">node</a>.</p>
クラスターコンピューティングインスタンス	<p>大量のCPU電力とネットワークパフォーマンスの向上を兼ね<a href="#">インスタンス</a>備え、ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) アプリケーションやその他の要求の厳しいネットワークバウンドアプリケーションに適しています。</p>
クラスタープレイスメントグループ	<p><a href="#">インスタンス</a>間の低レイテンシーで高帯域の接続を提供する論理的な<a href="#">クラスターコンピューティングインスタンス</a>グループ。</p>
クラスターステータス	<p><a href="#">OpenSearch サービス</a>: クラスターの状態のインジケータ。ステータスは、緑、黄、赤のいずれかで表示されます。シャードのレベルで、緑はすべてのシャードがクラスター内のすべてのノードに割り当てられたことを、黄色はプライマリシャードが割り当てられたがレプリカシャードは割り当てられていないことを、赤は 1 つ以上のインデックスのプライマリシャードとレプリカシャードが割り当てられていないことを表します。シャードのステータスによりインデックスのステータスが決まり、インデックスのステータスによりクラスターのステータスが決まります。</p>
CNAME	<p>正規名レコード。ドメイン名が別の正規ドメイン名のエイリアスであることを指定するドメインネームシステム (DNS) <a href="#">リソースレコード</a>のタイプ。具体的には、ある完全修飾ドメイン名を別のドメイン名にエイリアスするために使用できるDNSテーブル内のエントリです。</p>
のコード署名 AWS IoT	<p>Amazon Web Services (AWS) でサポートされている任意の IoT デバイス用に作成する署名コード用のサービス</p>
CodeBuild	<p>AWS CodeBuild は、ソースコードをコンパイルし、テストを実行し、すぐにデプロイできるソフトウェアパッケージを生成するフルマネージドの継続的統合サービスです。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/codebuild">https://aws.amazon.com/codebuild</a>.</p>

CodeCommit	<p>AWS CodeCommit は、企業が安全でスケーラブルなプライベート Git リポジトリをホストするために使用できるフルマネージド型のソースコントロールサービスです。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/codecommit">https://aws.amazon.com/codecommit</a>.</p>
CodeDeploy	<p>AWS CodeDeploy は、オンプレミスで実行されているインスタンス <a href="#">EC2</a> やインスタンスなど、任意の <a href="#">インスタンス</a> へのコードのデプロイを自動化するサービスです。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/コードデプロイ">https://aws.amazon.com/コードデプロイ</a>.</p>
AWS CodeDeploy エージェント	<p>AWS CodeDeploy エージェントは、インスタンスにインストールして設定すると、そのインスタンスを CodeDeploy デプロイで使用できるようにするソフトウェアパッケージです。</p>
CodeGuru	<p>Amazon CodeGuru は、コードレビューを自動化し、アプリケーションのパフォーマンスを最適化するためのインテリジェントなレコメンデーションを提供する開発者ツールのコレクションです。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/codeguru">https://aws.amazon.com/codeguru</a>.</p>
CodePipeline	<p>AWS CodePipeline は、高速で信頼性の高いアプリケーション更新のための継続的な配信サービスです。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/コードパイプライン">https://aws.amazon.com/コードパイプライン</a>.</p>
Amazon Cognito	<p>Amazon Cognito は、バックエンドコードを記述したりインフラストラクチャを管理 AWS クラウドしたりすることなく、モバイルユーザーデータを に保存するために使用できるウェブサービスです。保存できるモバイルユーザーデータの例には、アプリケーションの設定やゲームの状態などがあります。Amazon Cognito では、モバイル認証管理や複数のデバイス間のデータ同期を行うことができます。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/cognito/">https://aws.amazon.com/cognito/</a>.</p>
コラボレーション	<p><a href="#">AWS Clean Rooms</a>: メンバーが設定済みテーブルに対して AWS Clean Rooms SQLクエリを実行できる安全な論理境界。</p>
AWS CLI	<p>AWS Command Line Interface は、 を管理するためのダウンロード可能で設定可能な統合ツールです AWS のサービス。コマンドライン AWS のサービス から複数の を制御し、スクリプトを使用して自動化します。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/cli/">https://aws.amazon.com/cli/</a>.</p>

苦情	E メールメッセージを受信 <a href="#">受取人</a> したくないが E メールクライアント内で「スパムとしてマーク」を選択し、が <a href="#">Amazon SES</a> に通知 <a href="#">インター</a> <a href="#">ネットサービスプロバイダー (ISP)</a> を送信するイベント。
複合クエリ	<a href="#">CloudSearch</a> : Amazon CloudSearch 構造化検索構文を使用して複数の検索条件を指定する検索リクエスト。
Amazon Comprehend	Amazon Comprehend は、機械学習を使用してテキスト内のインサイトや関係性を検出する自然言語処理 (NLP) サービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/comprehend/">https://aws.amazon.com/comprehend/</a> .
Amazon Comprehend Medical	Amazon Comprehend Medical は、機械学習 (ML) を使用する HIPAA対象自然言語処理 (NLP) サービスであり、処方、処方、診断などの医療テキストから医療データを理解して抽出するように事前トレーニングされています。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/comprehend/">https://aws.amazon.com/comprehend/</a> 医療.
condition	<a href="#">IAM</a> : アクセス許可に関する制限または詳細。「A は、条件 D が適用される状況で C に対して B を実行するアクセス許可がある」というステートメントでは、条件は D です。  <a href="#">AWS WAF</a> : <a href="#">Amazon CloudFront</a> デイストリビューションなどの AWS <a href="#">リソース</a> へのウェブリクエストでが AWS WAF 検索する一連の属性。条件には、ウェブリクエストが発生する IP アドレスや、リクエストヘッダー内の値などの値を含めることができます。指定された条件に基づいて、リソース AWS WAF へのウェブリクエストを許可またはブロックするように AWS を設定できます。
条件パラメータ	See <a href="#">マッピング</a> を.
AWS Config	AWS Config は、インベントリ、設定履歴、および設定変更通知を提供する AWS <a href="#">リソース</a> フルマネージドサービスで、セキュリティとガバナンスを向上させます。が AWS Config 記録する AWS リソースの設定を自動的にチェックするルールを作成できます。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/config/">https://aws.amazon.com/config/</a> .
設定 API	<a href="#">CloudSearch</a> : 検索ドメインの作成、設定、管理に使用するAPI呼び出し。
設定テンプレート	が環境用にパラメータをプロビジョニングできるように <a href="#">Elastic Beanstalk</a> 、さまざまな AWS 製品のパラメータを定義する一連のキーと値のペア。

Amazon Connect	Amazon Connect は、セルフサービスで設定でき、動的で個人向けの自然なカスタマーエンゲージメントをあらゆる規模で提供するサービスソリューションです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/connect/">https://aws.amazon.com/connect/</a> .
整合性モデル	高可用性を実現するためにサービスが使用する方法。例えば、データセンター内の複数のサーバー間でデータを複製する可能性があります。 See Also <a href="#">最終的な一貫性</a> .
console	See <a href="#">AWS Management Console</a> .
Console Mobile Application	AWS Console Mobile Application を使用すると、AWS 顧客は選択したリソースセットをモニタリングおよび管理して、移動中に AWS リソースに常に情報と接続を維持できます。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/console/モバイル">https://aws.amazon.com/console/モバイル</a> .
一括決済	複数の の支払いを統合する AWS Organizations サービスの機能 AWS アカウント。を含む組織を作成し AWS アカウント、組織の管理アカウントを使用してすべてのメンバーアカウントに支払いを行います。組織内のすべてのアカウントで発生した AWS コストをまとめて表示でき、個々のアカウントの詳細なコストレポートを取得できます。
コンテナ	コンテナは、アプリケーションコードと関連するすべての依存関係を含むソフトウェアの標準単位です。
コンテナの定義	コンテナ定義は、Amazon <a href="#">コンテナ</a> での の実行に関連する詳細を指定しますECS。具体的には、コンテナ定義は、使用するコンテナイメージや、コンテナに割り当てられる CPU とメモリの量などの詳細を指定します。コンテナ定義は Amazon ECS の一部として含まれています <a href="#">タスク定義</a> 。
コンテナインスタンス	コンテナインスタンスは、Amazon Elastic Container Service (Amazon ) コンテナエージェントを実行し、 に登録されているセルフマネージドサーバーまたは <a href="#">EC2 インスタンス</a> オンプレミスサーバーまたは仮想マシン (VM ECS) です <a href="#">クラスター</a> 。コンテナインスタンスは、Amazon ECS ワークロードが実行されるインフラストラクチャとして機能します。
コンテナレジストリ	コンテナレジストリは、コンテナイメージを格納するリポジトリの集合です。1 つの例は、Amazon Elastic Container Registry (Amazon ) です ECR。

コンテンツ配信ネットワーク (CDN)	データセンターの世界的なネットワークを使用して、ユーザーに対する静的および動的ウェブコンテンツ (.html、.css、.js、メディアファイル、イメージファイルなど) の配信を高速化するウェブサービスです。ユーザーがコンテンツをリクエストすると、そのリクエストは最もレイテンシー (遅延時間) が低いデータセンターにルーティングされます。レイテンシーが最も低い場所にコンテンツがすでに存在する場合、はすぐにCDN配信します。そうでない場合、は指定したオリジン (ウェブサーバーや Amazon S3 バケットなど) からそれCDNを取得します。一部のCDNs、ユーザーとデータセンター間、およびデータセンターとオリジン間のHTTPS接続を設定することで、コンテンツのセキュリティを確保できます。Amazon CloudFront は の例ですCDN。
コンテキストメタデータ	<a href="#">Amazon Personalize</a> : イベント (クリックなど) が発生したときに、ユーザーの閲覧コンテキスト (使用デバイスや場所など) について収集するやり取りデータ。コンテキストメタデータは、新規ユーザーおよび既存のユーザーに対する推奨事項の関連性を向上させることができます。 See Also <a href="#">データセットとのやり取り</a> , <a href="#">event</a> .
継続的デリバリー	コードを変更するソフトウェア開発のベストプラクティスは、本稼働環境への公開を自動的にビルド、テスト、準備します。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/devops/継続的デリバリー/">https://aws.amazon.com/devops/継続的デリバリー/</a> .
継続的インテグレーション	自動化されたビルドとテストが実行された後、デベロッパーがコードの変更をセントラルリポジトリに日常的にマージするソフトウェア開発業務。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/devops/継続的インテグレーション/">https://aws.amazon.com/devops/継続的インテグレーション/</a> .
AWS Control Tower	AWS Control Tower は、安全なマルチアカウント AWS 環境をセットアップおよび管理するために使用されるサービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/controltower">https://aws.amazon.com/controltower</a> .
クールダウン期間	<a href="#">Amazon EC2 Auto Scaling</a> が <a href="#">Auto Scaling グループ</a> の必要なサイズを、 <a href="#">CloudWatch アラーム</a> からのその他の通知によって変更できないようにする期間。
コアノード	<a href="#">EC2 インスタンス</a> Hadoop Distributed File System () を使用して <a href="#">Hadoop</a> 、マッピングを実行し、タスクを減らし、データを保存するHDFS。コアノードは、ノードに Hadoop タスクを割り当て、ステータスをモニタリングする <a href="#">マスターノード</a> によって管理されます。コアノードとして割り当てるEC2インスタンスは、ジョブフローの実行全体に割り当



てる必要がある容量です。コアノードにはデータが格納されるため、コアノードをジョブフローから削除することはできません。しかし、実行中のジョブフローにコアノードを追加することはできます。

コアノードは、DataNodes と TaskTracker Hadoop デーモンの両方を実行します。

## コーパス

[CloudSearch](#): 検索するデータのコレクション。

## Corretto

Amazon Corretto は、Open Java Development Kit (Open ) の無料のマルチプラットフォームの本番稼働対応ディストリビューションですJDK。  
See Also <https://aws.amazon.com/corretto/>.

## カバレッジ

[Amazon Personalize](#): やり取りデータセットと製品データセットにある一意の製品の総数から、Amazon Personalize がモデルの使用を推奨する可能性のある個別製品の割合を示す評価指標。Amazon Personalize により多くの製品を推奨するには、カバレッジスコアが高いモデルを使用します。ユーザーのパーソナライゼーションなど、項目探索を特徴とする recipe は、人気度など、そうでない recipe よりもカバー率が高くなります。

See Also [メトリクス](#), [製品データセット](#), [データセットとのやり取り](#), [製品調査](#), [user-personalization の recipe](#), [popularity-count の recipe](#).

## 認証情報ヘルパー

[CodeCommit](#): リポジトリに接続するとき、リポジトリの認証情報を保存して、保存したリポジトリに Git を供給するプログラム。[AWS CLI](#) には、リポジトリに接続する CodeCommitときに Git で使用できる認証情報ヘルパーが含まれています。

## 認証情報

アクセス認証情報またはセキュリティ認証情報とも呼ばれます。認証および認可を実行する際にシステムは、誰が呼び出しをしているかを特定し、リクエストされたアクセスを許可するかどうかを決定するために認証情報を使用します。では AWS、これらの認証情報は通常、[アクセスキー ID](#)と です[シークレットアクセスキー](#)。

## クロスアカウントアクセス

[AWS アカウント](#) の[リソース](#)の限定的な制御された使用を別の AWS アカウントのユーザーに許可するプロセス。例えば、[CodeCommit](#)とでは、A のユーザーがアカウント B AWS アカウント によって作成された CodeCommit リポジトリにアクセスできるようにクロスアカウントアクセス[CodeDeploy](#)を設定できます。または、アカウント A によっ



て[CodePipeline](#)作成された のパイプラインは、アカウント B によって作成された CodeDeploy リソースを使用できます。 [IAM](#)では[ロール](#)、を使用して、[ユーザー](#)あるアカウントの への一時的なアクセスを別のアカウントの リソースに[委任](#)します。

クロスリージョンレプリケーション

異なる [AWS リージョン](#) 間で、データをほぼリアルタイムでレプリケートするためのソリューション。

クリーンルーム用暗号コンピューティング (C3R)

[AWS Clean Rooms](#): 組織が機密データをまとめ、データ分析から新しいインサイトを引き出すために使用できる の機能。同時に、プロセスの関係者 AWS Clean Rooms が学習できる内容を暗号で制限できます。

カスタマーゲートウェイ

[Amazon VPC](#)によって管理されるVPNトンネルのユーザー側にあるルーターまたはソフトウェアアプリケーション。カスタマーゲートウェイの内部インターフェイスは、ホームネットワークの1つ以上のデバイスにアタッチされます。外部インターフェイスは、VPNトンネル[仮想プライベートゲートウェイ \(VGW\)](#)全体で にアタッチされます。

カスタマーマネージドポリシー

で[IAM マネージドポリシー](#)作成して管理する [AWS アカウント](#)。

カスタマーマスターキー (CMK)

カスタマーマスターキー または を使用しなくなりましたCMK。これらの用語は、AWS KMS key (最初の言及) とKMSキー (後続の言及) に置き換えられます。詳細については、「[KMSキー](#)」を参照してください。

## D

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X](#), [Y](#), [Z](#)

ダッシュボード

See [Service Health Dashboard](#).

データの整合性

データの書き込みまたは更新が正常に行われ、データのすべてのコピーがすべての [AWS リージョン](#) で更新されたことを表す概念。しかし、データがすべてのストレージの場所に伝達されるには時間がかかります。多様なアプリケーション要件に対応するために、[DynamoDB](#) では結果整合性のある読み込みと強力な整合性のある読み込みの両方のオプションがサポートされています。

See Also [最終的な一貫性](#), [結果的に整合性のある読み込み](#), [強力な整合性のある読み込み](#).

AWS Data Exchange	AWS Data Exchange は、クラウド内のサードパーティーデータの検索、サブスクライブ、使用に役立つサービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/data-exchange">https://aws.amazon.com/data-exchange</a> .
Amazon Data Lifecycle Manager	Amazon Data Lifecycle Manager は、Amazon EBSスナップショットと Amazon <a href="#">EBS-backed のライフサイクルを自動化および管理する Amazon AMIs</a> サービスです。
データノード	<a href="#">OpenSearch サービス</a> : データを保持し、データアップロードリクエストに応答する OpenSearch インスタンス。 See Also <a href="#">専用マスターノード</a> , <a href="#">node</a> .
Data Pipeline	AWS Data Pipeline は、異なる AWS コンピューティングサービスとストレージサービス間、およびオンプレミスデータソース間で、指定された間隔でデータを処理および移動するためのウェブサービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/データパイプライン">https://aws.amazon.com/データパイプライン</a> .
データスキーマ	See <a href="#">スキーマ</a> .
データソース	アプリケーションまたはデータベースにより、必要な情報を提供する、データベース、ファイル、リポジトリ。例えば、では <a href="#">OpsWorks</a> 、有効なデータソースには、スタックの MySQL レイヤーまたはスタックの <a href="#">Amazon RDS</a> サービスレイヤー <a href="#">インスタンス</a> のが含まれます。では <a href="#">Amazon Redshift</a> 、有効なデータソースには、 <a href="#">Amazon EMR Amazon S3</a> クラスタ <a href="#">bucket</a> 、またはクラスタがSSH接続を介してアクセスできるリモートホストのテキストファイルが含まれます。 See Also <a href="#">データソース</a> .
データベース エンジン	<a href="#">DB インスタンス</a> で実行されるデータベース ソフトウェアとバージョン。
データベース名	<a href="#">DB インスタンス</a> でホストされているデータベースの名前。DB インスタンスは、複数のデータベースをホストできますが、同じ DB インスタンスによりホストされているデータベースはそれぞれ、そのインスタンス内で一意の名前が必要です。
データセット	<a href="#">Amazon Personalize</a> : Amazon Personalize が使用するデータのコンテナ。Amazon Personalize のデータセットには、ユーザー、製品、やり取りの 3 種類があります。

See Also [データセットとのやり取り](#), [ユーザーデータセット](#), [製品データセット](#).

**データセットグループ** [Amazon Personalize](#): データセット、イベントトラッカー、ソリューション、フィルター、キャンペーン、バッチ推論ジョブを含む、Amazon Personalize コンポーネントのコンテナ。データセットグループは、リソースを独立したコレクションにまとめるため、あるデータセットグループのリソースが他のデータセットグループのリソースに影響を与えることはできません。

See Also [データセット](#), [イベントトラッカー](#), [solution](#), [キャンペーン](#).

**データソース** [Amazon ML](#): 入力データに関するメタデータを含むオブジェクト。Amazon ML は入力データを読み出し、属性の詳細な統計情報をコンピューティングし、データソースオブジェクトの一部として、スキーマとその他の情報とともに、統計を保存します。Amazon ML はデータソースを使用して機械学習モデルをトレーニング、評価して、バッチ予測を生成します。

See Also [データソース](#).

**DataSync** AWS DataSync は、ストレージシステムとサービス間のデータの移動を簡素化、自動化、高速化するオンラインデータ転送サービスです。

See Also <https://aws.amazon.com/datasync>.

**DB コンピューティングクラス** インスタンスを実行するために使用される、データベースのコンピューティングプラットフォームのサイズ。

**DB インスタンス** クラウドで実行される、隔離されたデータベース。DB インスタンスには、複数のユーザーが作成したデータベースを含めることができます。

**DB インスタンス識別子** DB インスタンスのユーザーが提供する識別子。識別子は、[AWS リージョン](#) でそのユーザーに一意である必要があります。

**DB パラメータグループ** 1 つ以上の [DB インスタンス](#) に適用されるデータベースエンジンパラメータ値のコンテナ。

**DB セキュリティグループ** [DB インスタンス](#) へのアクセスをコントロールする方法。デフォルトで、ネットワークアクセスは、DB インスタンスに無効です。インバウンドトラフィックが [セキュリティグループ](#) を使用するよう設定されると、同じルールが、そのグループに関連するすべての DB インスタンスに適用されます。

DB スナップショット	ユーザーが開始する <a href="#">DB インスタンス</a> のポイントバックアップ。
Dedicated Host	完全にユーザー専用の <a href="#">EC2 インスタンス</a> 容量の物理サーバー。
Dedicated Instance	ホストのハードウェアレベルで物理的に分離され、 <a href="#">インスタンス</a> 内で起動される <a href="#">Amazon VPC</a> 。
専用マスターノード	<a href="#">OpenSearch サービス</a> : クラスター管理タスクを実行するが、データを保持したり、データアップロードリクエストに回答したりしない OpenSearch インスタンス。Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) は、専用マスターノードを使用してクラスターの安定性を向上させます。 See Also <a href="#">データノード</a> , <a href="#">node</a> .
ハードウェア専用リザーブドインスタンス	<a href="#">Amazon VPC</a> に <a href="#">専用インスタンス</a> を起動するのに十分な容量が利用可能であることを保証するために、購入できるオプション。
AWS DeepComposer	AWS DeepComposer は、チュートリアル、サンプルコード、トレーニングデータを通じてデベロッパーを教育するために特別に設計されたウェブサービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/ディープコンポーザー">https://aws.amazon.com/ディープコンポーザー</a> .
AWS DeepLens	AWS DeepLens は、AWS お客様のビジネスニーズに基づいて、信頼できるAPNテクノロジーパートナーやコンサルティングパートナーを検索、発見、接続するための一元的な場所をお客様に提供するツールです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/ディープレンス">https://aws.amazon.com/ディープレンス</a> .
AWS DeepRacer	AWS DeepRacer は、クラウドベースの 3D レーシングシミュレーター、グローバルレーシングリーグ、強化学習による完全自律型の 1/18 スケールのレーシングカーです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/ディープレーサー">https://aws.amazon.com/ディープレーサー</a> .
委任	1 つの内 <a href="#">AWS アカウント</a> : AWS <a href="#">ユーザーに リソース</a> へのアクセスを許可します AWS アカウント。  2 つの間 AWS アカウント: リソースを所有するアカウント (信頼するアカウント) と、リソースにアクセスする必要があるユーザーを含むアカウント (信頼されたアカウント) の間の信頼を設定します。 See Also <a href="#">信頼ポリシー</a> .

削除マーカ	キーとバージョン ID があるが、コンテンツがないオブジェクト。オブジェクトが削除されると、 <a href="#">Amazon S3</a> は自動的にバージョン管理された <a href="#">バケット</a> に削除マーカを挿入します。
配信性能	E メールメッセージが意図した宛先に届く可能性。
配信	一定期間受取人に受信者に配信 <a href="#">インターネットサービスプロバイダー (ISP)</a> するために よって受け入れられた <a href="#">Amazon SES</a> 経由で送信された E メールメッセージの数。
拒否	効果として拒否を含んでいる <a href="#">ポリシー</a> ステートメントの結果。特定のアクションが特定のユーザー、グループ、またはロールに対して明示的に禁止されます。明示的な拒否は明示的な <a href="#">許可</a> よりも優先されます。
デプロイ設定	<a href="#">CodeDeploy</a> : デプロイ中にサービスにより使用される、一連のデプロイルールと、成功および失敗の条件。
デプロイグループ	<a href="#">CodeDeploy</a> : <a href="#">Auto Scaling グループ インスタンス</a> 、またはその両方の個別にタグ付けされた <a href="#">EC2 インスタンス</a> のセット。
説明プロパティ	<a href="#">CloudFormation</a> テンプレートの要素を文書化するためにパラメータ、 <a href="#">リソース</a> 、リソースプロパティ、マッピング、および出力に追加されるプロパティ。
詳細モニタリング	AWS 提供されたメトリクスを 1 分間隔でモニタリングします。
検出	Amazon Detective は、AWS リソースからログデータを収集して、セキュリティ検出結果または疑わしいアクティビティの根本原因を分析して特定するサービスです。Detective 動作グラフは、考えられるセキュリティ問題の性質と範囲を判断し、効率的な調査を行うために役立つ視覚化を提供します。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/detective/">https://aws.amazon.com/detective/</a> .
Device Farm	AWS Device Farm は、 がホストする実際の物理的な電話やタブレットで Android、iOS、ウェブアプリケーションをテストするために使用できるアプリケーションテストサービスです AWS。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/device-farm/">https://aws.amazon.com/device-farm/</a> .
Amazon DevOpsGuru	Amazon DevOpsGuru は、アプリケーションの運用パフォーマンスと可用性を向上させるために設計された、機械学習 (ML) を活用したフルマネジド型の運用サービスです。

	See Also <a href="https://aws.amazon.com/devops-guru/">https://aws.amazon.com/devops-guru/</a> .
ディメンション	メトリクスを識別するための追加情報を含む名前と値のペア (例 : InstanceType=m1.small、 EngineName=mysql)。
Direct Connect	AWS Direct Connect は、オンプレミスからへの専用ネットワーク接続の確立を簡素化するウェブサービスです AWS。を使用すると AWS Direct Connect、AWS とデータセンター、オフィス、またはコロケーション環境との間にプライベート接続を確立できます。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/directconnect">https://aws.amazon.com/directconnect</a> .
Directory Service	AWS Directory Service は、AWS <a href="#">リソース</a> を既存のオンプレミス Microsoft Active Directory に接続したり、で新しいスタンドアロンディレクトリをセットアップして運用するためのマネージドサービスです AWS クラウド。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/ディレクトリサービス">https://aws.amazon.com/ディレクトリサービス</a> .
フォーラム	AWS ユーザーが技術的な質問やフィードバックを投稿して、開発作業を加速し、AWS コミュニティとやり取りできる場所。詳細については、 <a href="#">Amazon Web Services ディスカッションフォーラム</a> を参照してください。
ディストリビューション	オリジンサーバー ( など <a href="#">bucket</a> ) <a href="#">Amazon S3</a> とドメイン名間のリンク。 <a href="#">CloudFront</a> 自動的に割り当てられます。このリンクから、に保存したオブジェクト CloudFront を識別します <a href="#">オリジンサーバー</a> 。
DKIM	DomainKeys 識別メールは、E メール送信者がメッセージの署名に使用する標準です。ISPs これらの署名を使用して、メッセージが正当であることを確認します。詳細については、 <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc6376">https://tools.ietf.org/html「rfc6376」</a> を参照してください。
AWS DMS	AWS Database Migration Service は、広く使用されている多くの商用データベースとオープンソースデータベースとの間でデータを移行するのに役立つウェブサービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/dms">https://aws.amazon.com/dms</a> .
DNS	See <a href="#">ドメインネームシステム</a> .
Docker イメージ	Docker <a href="#">コンテナ</a> の基礎となる多層ファイルシステムのテンプレート。Docker イメージは、特定のオペレーティングシステムやアプリケーションで構成できます。

document	<a href="#">CloudSearch</a> : 検索結果として返すことができる項目。各ドキュメントには、検索したり返したりできるデータを含んでいるフィールドの集合があります。フィールドの値としては文字列または数値を使用できます。各ドキュメントには、一意の ID が割り当てられ、少なくとも 1 つのフィールドがある必要があります。
ドキュメントバッチ	<a href="#">CloudSearch</a> : ドキュメント追加操作とドキュメント削除操作の集合。ドキュメントサービスを使用してバッチAPIを送信し、検索ドメインのデータを更新します。
ドキュメントサービス API	<a href="#">CloudSearch</a> : 検索ドメイン内のデータを更新するためのドキュメントバッチの送信に使用するAPI呼び出し。
ドキュメントサービス エンドポイント	<a href="#">CloudSearch</a> : Amazon CloudSearch ドメインにドキュメントの更新を送信するときにURL接続する。各検索ドメインには固有のドキュメントサービスエンドポイントがあり、ドメインの存続期間中にこれが変更されることはありません。
Amazon DocumentDB	Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) は、MongoDB と互換性のあるデータベースをクラウド上で簡単にセットアップ、操作、スケーリングするために使用できるマネージドデータベースサービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/documentdb/">https://aws.amazon.com/documentdb/</a> .
ドメイン	<a href="#">OpenSearch サービス</a> : Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) エンドポイントによって公開されるハードウェア、ソフトウェア、およびデータ。OpenSearch サービスドメインは、クラスターを囲むサービスラッパーです OpenSearch。OpenSearch サービスドメインは、OpenSearch サービスリクエストを処理するエンジンインスタンス、検索するインデックス付きデータ、ドメインのスナップショット、アクセスポリシー、メタデータをカプセル化します。 See Also <a href="#">クラスター</a> , <a href="#">Elasticsearch</a> .
ドメインネームシステム	ドメインネームシステムは、人間が読み取れるドメイン名 (例: <a href="http://www.example.com">www.example.com</a> ) を、コンピュータが相互接続に使用する IP アドレス (192.0.2.1 など) に変換することで、インターネットトラフィックをウェブサイトにルーティングするサービスです。
寄付ボタン	米国に拠点を置く IRS 認定された 501 (c)(3) の非営利組織に対して、シンプルかつ安全な手段を提供する HTML コードボタン。



DynamoDB	Amazon DynamoDB はフルマネージド型の NoSQL データベースサービスで、高速で予測可能なパフォーマンスとシームレスなスケーラビリティを提供します。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/dynamodb/">https://aws.amazon.com/dynamodb/</a> .
Amazon DynamoDB Encryption Client	Amazon DynamoDB Encryption Client は、 <a href="#">DynamoDB</a> に送信する前にテーブルデータを保護するのに役立つソフトウェアライブラリです。
Titan 向け Amazon DynamoDB Storage Backend	Amazon DynamoDB Storage Backend for Titan は、Amazon DynamoDB 上で実装されるグラフデータベース用のストレージバックエンドです。Titan は、グラフの保存とクエリ用に最適化されたスケーラブルなグラフデータベースです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/dynamodb/">https://aws.amazon.com/dynamodb/</a> .
DynamoDB Streams	Amazon DynamoDB Streams は、Amazon DynamoDB テーブル内の項目レベルの変更の時系列シーケンスをキャプチャ AWS のサービス する です。このサービスは、この情報を最大 24 時間ログに保存します。アプリケーションは、このログにアクセスし、データ項目の変更前および変更後の内容をほぼリアルタイムで参照できます。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/dynamodb/">https://aws.amazon.com/dynamodb/</a> .

## E

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X](#), [Y](#), [Z](#)

Amazon EBS	Amazon Elastic Block Store は、ブロックレベルのストレージ <a href="#">ボリューム</a> を提供するが、 <a href="#">EC2 インスタンス</a> で使用するサービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/ebs">https://aws.amazon.com/ebs</a> .
Amazon EBS-backed AMI	Amazon EBS-backed AMI は、インスタンス <a href="#">Amazon マシンイメージ (AMI)</a> がルートデバイス <a href="#">ボリューム</a> として <a href="#">Amazon EBS</a> を使用する のタイプです。これを、 をルートデバイス <a href="#">インスタンスストア</a> として使用する <a href="#">instance store-backed AMIs</a> から起動されたインスタンスと比較します。
Amazon EC2	Amazon Elastic Compute Cloud は、Amazon データセンターで Linux/UNIX および Windows Server <a href="#">インスタンス</a> を起動および管理するためのウェブサービスです。



See Also <https://aws.amazon.com/ec2>.

## Amazon EC2 Auto Scaling

Amazon EC2 Auto Scaling は、ユーザー定義[ポリシー](#)、[スケジュー](#)[ル](#)、[ヘルスチェック](#)に基づいてインスタンスを自動的に起動または終了するウェブサービスです。

See Also <https://aws.amazon.com/ec2/自動スケーリング>.

## EC2 インスタンス

[インスタンス](#) [Amazon EC2](#) サービスのコンピューティング。他の AWS のサービスは EC2、インスタンスという用語を使用して、これらのインスタンスをサポートしている他のタイプのインスタンスと区別します。

## Amazon ECR

Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、フルマネージド型の Docker コンテナレジストリで、Docker コンテナイメージの保存、管理、デプロイに使用できます。Amazon ECR は [Amazon ECS](#) および [IAM](#) と統合されています。

See Also <https://aws.amazon.com/ecr>.

## Amazon ECS

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) は、スケーラブルで高速な[コンテナ](#)管理サービスで、EC2 インスタンス[クラスター](#)の Docker コンテナを実行、停止、管理するために使用できます。

See Also <https://aws.amazon.com/ecs>.

## エッジロケーション

エッジロケーションは、[サービス固有のオペレーション](#)を実行するために AWS のサービスを使用するデータセンターです。例えば、[CloudFront](#)はエッジロケーションを使用してコンテンツのコピーをキャッシュするため、コンテンツはユーザーにより近く、その場所に関係なくより迅速に配信できます。[Route 53](#) はエッジロケーションを使用して、パブリックDNSクエリへの応答を高速化します。

## Amazon EFS

Amazon Elastic File System は、[EC2インスタンス](#)用のファイルストレージサービスです。Amazon EFS は、ファイルシステムの作成と設定に使用できるインターフェイスを提供します。Amazon EFSストレージ容量は、ファイルを追加および削除すると自動的に拡張および縮小されます。

See Also <https://aws.amazon.com/efs/>.

## Amazon EKS

Amazon Elastic Kubernetes Service は、独自の Kubernetes コントロールプレーンを立ち上げたり維持したりすることなく、[Kubernetes](#)を実行するために使用できるマネージドサービスです。

See Also <https://aws.amazon.com/eks/>.

Elastic	<p>、Logstash OpenSearch、Kibana、Beats などのオープンソースソリューションを提供する企業。あらゆるソースからデータを取得し、リアルタイムで検索、分析、視覚化します。</p> <p>Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) は、OpenSearch でデプロイ、運用、スケーリングを行うための AWS マネージドサービスです AWS クラウド。</p> <p>See Also <a href="#">OpenSearch サービス</a>, <a href="#">Elasticsearch</a>.</p>
Elastic Beanstalk	<p>AWS Elastic Beanstalk は、アプリケーションを実行するインフラストラクチャを気に AWS クラウド せずに、 にアプリケーションをデプロイおよび管理するためのウェブサービスです。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/elasticbeanstalk">https://aws.amazon.com/elasticbeanstalk</a>.</p>
Elastic Block Store	<p>See <a href="#">Amazon EBS</a>.</p>
Elastic 推論	<p>Amazon Elastic Inference は、お客様が低コストの GPU を活用したアクセラレーションを Amazon EC2 および SageMaker インスタンス、または Amazon ECS タスクにアタッチして、深層学習推論を実行するコストを最大 75% 削減するために使用できるリソースです。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/machine-learning/エラスティック推論">https://aws.amazon.com/machine-learning/エラスティック推論</a>.</p>
Elastic IP アドレス	<p>Amazon または <a href="#">Amazon EC2</a> で割り当て <a href="#">VPC</a>、 にアタッチした固定 (静的) IP アドレス <a href="#">インスタンス</a>。Elastic IP アドレスは、特定のインスタンスにではなく、アカウントに関連付けられます。これらは、ニーズの変化に応じて簡単に割り当てる、アタッチする、デタッチする、および開放することができるため、Elastic (融通の利く) と呼ばれています。従来の静的 IP アドレスとは異なり、Elastic IP アドレスでは、インスタンスや <a href="#">アベイラビリティゾーン</a> で障害が発生した場合に、パブリック IP アドレスを別のインスタンスに速やかに再マッピングすることによって障害を隠すことができます。</p>
ELB	<p>Elastic Load Balancing は、受信トラフィックを 2 つ以上の <a href="#">EC2 インスタンス</a> に分散することでアプリケーションの可用性を向上させるウェブサービスです。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/エラスティックロードバランシング">https://aws.amazon.com/エラスティックロードバランシング</a>.</p>
Elastic Network Interface	<p><a href="#">インスタンス</a> にアタッチすることができる追加のネットワークインターフェイス。Elastic Network Interface には、プライマリプライベート IP ア</p>

ドレス、1 つ以上のセカンダリプライベート IP アドレス、Elastic IP アドレス (オプション)、MAC アドレス、指定された [セキュリティグループ](#) のメンバーシップ、説明、送信元/送信先チェックフラグが含まれます。Elastic Network Interface を作成して、インスタンスへのアタッチ、インスタンスからのデタッチ、別のインスタンスへのアタッチを行うことができます。

#### Elastic Transcoder

Amazon Elastic Transcoder は、クラウドベースのメディアトランスコーディングサービスです。Elastic Transcoder は、メディアファイルをソース形式からスマートフォン、タブレット、などのデバイスで再生するバージョンに変換 (または をトランスコード) するための、高度にスケーラブルなツールです PCs。

See Also <https://aws.amazon.com/elastictranscoder/>.

#### ElastiCache

Amazon ElastiCache は、クラウドでのインメモリキャッシュのデプロイ、運用、スケーリングを簡素化するウェブサービスです。このサービスは、低速のディスクベースのデータベースに完全に依存せずに、高速の管理されたメモリ内のキャッシュから取得した情報を提供することで、ウェブアプリケーションのパフォーマンスを向上させます。

See Also <https://aws.amazon.com/elasticache/>.

#### Elasticsearch

全文検索、構造化検索、分析に使用されるオープンソースのリアルタイム分散検索および分析エンジン。OpenSearch は Elastic 社が開発しました。

Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) は、OpenSearch でデプロイ、運用、スケーリングを行うための AWS マネージドサービスです AWS クラウド。

See Also [OpenSearch サービス](#), [Elastic](#).

#### AWS Elemental MediaConnect

AWS Elemental MediaConnect は、ビデオを に確実かつ安全に取り込み、AWS ネットワーク AWS クラウド とインターネット内の複数の宛先に転送するフルマネージドライブビデオ配信サービスです。

See Also <https://aws.amazon.com/mediaconnect>.

#### AWS Elemental MediaConvert

AWS Elemental MediaConvert は、コンテンツを従来のブロードキャストおよびインターネットストリーミング用の形式に変換するファイルベースのメディア変換サービスです。

See Also <https://aws.amazon.com/mediaconvert>.

AWS Elemental MediaLive	AWS Elemental MediaLive は、ブロードキャストやインターネットに接続されたデバイスに配信するための高品質のストリームを作成するクラウドベースのライブビデオエンコーディングサービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/medialive">https://aws.amazon.com/medialive</a> .
AWS Elemental MediaPackage	AWS Elemental MediaPackage は、ビデオを安全かつ確実に配信する、高度にスケーラブルなビデオの発信およびパッケージングサービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/メディアパッケージ">https://aws.amazon.com/メディアパッケージ</a> .
AWS Elemental MediaStore	AWS Elemental MediaStore は、ライブおよびオンデマンドのビデオコンテンツを大規模に配信するために必要なパフォーマンス、一貫性、低レイテンシーを提供するメディア向けに最適化されたストレージサービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/メディアストア">https://aws.amazon.com/メディアストア</a> .
AWS Elemental MediaTailor	AWS Elemental MediaTailor は、over-the-top (OTT) ビデオおよびオーディオアプリケーション向けのチャンネルアセンブリおよびパーソナライズされた広告挿入サービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/メディアテイラー">https://aws.amazon.com/メディアテイラー</a> .
EMP	Windows Server のサポート AWS 終了移行プログラムは、Windows Server 2003、Windows Server 2008、および Windows Server 2008 R2 で実行されているアプリケーションを、Amazon Web Services () で実行されている最新のサポートされているバージョンの Windows Server に移行するためのテクノロジーとガイダンスを提供しますAWS。
Amazon EMR	Amazon Elastic Map Reduce は、大量のデータを効率的に処理するために使用できるウェブサービスです。Amazon EMR は、ウェブインデックス作成、データマイニング、ログファイル分析、機械学習、科学シミュレーション、データウェアハウスなどのタスクを実行するために、複数の AWS 製品と組み合わせた <a href="#">Hadoop</a> 処理を使用します。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/エラスティックマップ削減">https://aws.amazon.com/エラスティックマップ削減</a> .
暗号化	数学的アルゴリズムを使用して、不正 <a href="#">ユーザー</a> がデータを理解できないようにすること。また、暗号化により、許可されたユーザーは、変更したデータを元の状態に戻す方法 (キーやパスワードなど) も提供します。
暗号化コンテキスト	<a href="#">AWS KMS</a> で暗号化された情報に関連付けられた追加の情報を含む、1 組キーと値のペア。

AWS Encryption SDK	<p>AWS Encryption SDK は、業界標準とベストプラクティスを使用してデータを暗号化および復号化するために使用できるクライアント側の暗号化ライブラリです。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/blogs/security/tag/aws-encryption-sdk/">https://aws.amazon.com/blogs/security/tag/aws-encryption-sdk/</a>.</p>
エンドポイント	<p>ホストとポートをウェブサービスのエントリポイントとしてURL識別する。ウェブサービスの各リクエストには、1 つずつエンドポイントが含まれています。ほとんどの AWS 製品は、より高速な接続を可能にするために、リージョンのエンドポイントを提供します。</p> <p><a href="#">ElastiCache</a>: DNS の名前 <a href="#">キャッシュ ノード</a>。</p> <p><a href="#">Amazon RDS</a>: DNS の名前 <a href="#">DB インスタンス</a>。</p> <p><a href="#">CloudFormation</a>: HTTP リクエストを受け取るサーバー DNS の名前または IP アドレス。</p>
エンドポイントポート	<p><a href="#">ElastiCache</a>: が使用するポート番号。 <a href="#">キャッシュ ノード</a></p> <p><a href="#">Amazon RDS</a>: で使用されるポート番号 <a href="#">DB インスタンス</a>。</p>
エンベロープ暗号化	<p>アルゴリズムを使用してデータを保護するために、マスターキーとデータキーを使用します。マスターキーを使用してデータキーを暗号化し、復号します。データキーはデータそのものを暗号化し、復号します。</p>
環境	<p><a href="#">Elastic Beanstalk</a>: <a href="#">同時接続の</a> の特定の実行中のインスタンス。アプリケーションには CNAME があり、アプリケーションバージョンとカスタマイズ可能な設定 (デフォルトのコンテナタイプから継承) が含まれています。</p> <p><a href="#">CodeDeploy</a>: Blue/Green デプロイのデプロイグループのインスタンス。Blue/Green デプロイの開始時には、元の環境のインスタンスからデプロイグループが構成されます。デプロイの最後では、デプロイグループは代替環境のインスタンスから構成されます。</p>
環境設定	<p>環境とその環境に関連付けられているリソースの動作を定義するパラメータと設定の集合。</p>
エフェメラルストア	<p>See <a href="#">インスタンスストア</a>.</p>

epoch	時間測定開始日ほとんどの Unix 環境のエポックは 1970 年 1 月 1 日です。
ETL	See <a href="#">抽出、変換、ロード (ETL)</a> .
評価	Amazon Machine Learning: 機械学習 (ML) モデルの予測パフォーマンスを測定するプロセス。  また、詳細と ML モデル評価の結果を保管する機械学習オブジェクト。
評価のデータソース	機械学習モデルの予測の正確性を評価するために、Amazon Machine Learning が使用するデータ。
event	<a href="#">Amazon Personalize</a> : クリック、購入、動画視聴など、ユーザーが記録し、Amazon Personalize がやり取りデータセットにアップロードするユーザーアクティビティ。イベントをリアルタイムで個別に記録するか、イベントをまとめて記録してアップロードします。 See Also <a href="#">データセット</a> , <a href="#">データセットとのやり取り</a> .
イベントトラッカー	<a href="#">Amazon Personalize</a> : リアルタイムで記録するイベントデータの送信先データセットグループを指定します。イベントをリアルタイムで記録する場合、Amazon Personalize がデータを追加する場所を認識できるように、イベントトラッカーの ID を指定します。 See Also <a href="#">データセットグループ</a> , <a href="#">event</a> .
EventBridge	Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースからのデータに接続し、そのデータをなどのターゲットにルーティングするために使用できるサーバーレスイベントバスサービスです AWS Lambda。お客様は、データの送信先を判断するためのルーティングルールを設定して、すべてのデータソースにリアルタイムで反応するアプリケーションアーキテクチャを構築できます。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/eventbridge/">https://aws.amazon.com/eventbridge/</a> .
最終的な一貫性	高可用性を実現するために AWS のサービスを使用するメソッド。これには、Amazon データセンター内の複数のサーバー間でデータを複製することが含まれます。データが書き込まれたとき、または更新されたときに Success が返されると、データのすべてのコピーが更新されます。しかし、データがすべてのストレージの場所に伝達されるには時間がかかります。最終的にはデータの一貫性が保たれますが、すぐに読み取りをした場

	<p>合は変更が表示されない可能性があります。整合性は通常、数秒以内に達成します。</p> <p>See Also <a href="#">データの整合性</a>, <a href="#">結果的に整合性のある読み込み</a>, <a href="#">強力な整合性のある読み込み</a>.</p>
結果的に整合性のある読み込み	<p>読み込みプロセスは 1 つのリージョンのみからのデータを返し、最新の書き込み情報を表示しない場合があります。ただし、少し時間がたってから読み込みリクエストを繰り返すと、最終的にレスポンスで最新のデータが返されます。</p> <p>See Also <a href="#">データの整合性</a>, <a href="#">最終的な一貫性</a>, <a href="#">強力な整合性のある読み込み</a>.</p>
削除	<p>有効期限より<a href="#">エッジロケーション</a>前のからのオブジェクト<a href="#">CloudFront</a>の削除。エッジロケーション内のオブジェクトが頻繁にリクエストされない場合、CloudFront はオブジェクトを削除 (有効期限が切れる前にオブジェクトを削除) して、より人気のあるオブジェクトのスペースを確保できます。</p>
エクスピバイト (EiB)	<p>「エクサバイナリバイト」の略。1 エクスピバイト (EiB) は <math>2^{60}</math>、つまり 1,152,921,504,606,846,976 バイトです。1 エクサバイト (EB) は <math>10^{18}</math>、つまり 1,000,000,000,000,000,000 バイトです。1,024 EiB は <a href="#">ゼビバイト (ZiB)</a> です。</p>
有効期限切れ	<p>キャッシュの場合、<a href="#">CloudFront</a> がオブジェクトでユーザーリクエストに応答 CloudFront しなくなる時刻。ヘッダーまたは CloudFront <a href="#">ディストリビューション</a>設定を使用してオブジェクトを に保持する期間を指定しない場合<a href="#">エッジロケーション</a>、オブジェクトは 24 時間後に期限切れになります。ユーザーが次に期限切れのオブジェクトをリクエストするときは、<a href="#">オリジン</a> へのリクエストを CloudFront 転送します。</p>
明示的なインプレッション	<p><a href="#">Amazon Personalize</a>: 今後の推奨事項に影響を与えるために、Amazon Personalize がやり取りデータセットに手動で追加する製品のリスト。Amazon Personalize がインプレッションデータを自動的に取得する暗黙的なインプレッションとは異なり、明示的なインプレッションに含める対象を選択します。</p> <p>See Also <a href="#">レコメンデーション</a>, <a href="#">データセットとのやり取り</a>, <a href="#">インプレッションデータ</a>, <a href="#">暗黙的なインプレッション</a>.</p>
明示的な起動許可	<p>特定の <a href="#">AWS アカウント</a> に付与される <a href="#">Amazon マシンイメージ (AMI)</a> 起動のための許可。</p>



急激なバックオフ	システム負荷を軽減し、反復されるリクエストが正常に処理される可能性を高めるために再試行間の待機時間を一定単位で長くする戦略。例えば、クライアントアプリケーションが、1 回目の再試行の前に最大 400 ミリ秒、2 回目の前に最大 1,600 ミリ秒、3 回目の前に最大 6,400 ミリ秒 (6.4 秒) 待つなどです。
expression	<a href="#">CloudSearch</a> : 検索ヒットのソート方法を制御するために使用できる数値式。数値フィールド、他のランク式、ドキュメントのデフォルトの関連性スコア、標準の数値演算子と関数を使用して Amazon CloudSearch 式を作成できます。sort オプションを使用して検索リクエストで式を指定すると、その式は検索ヒットごとに評価され、検索ヒットはその式の値に従って一覧表示されます。
抽出、変換、ロード (ETL )	複数のソースからデータを統合するために使用されるプロセスです。データは、分析とクエリのため、ソースから収集され (抽出)、適切な形式に変換されて (変換)、ターゲットデータストアに書き込まれます (ロード)。  ETL ツールは、これら 3 つの関数を組み合わせて、ある環境から別の環境へデータを統合して移動します。 <a href="#">AWS Glue</a> は、データを検出して整理し、変換し、検索と分析に使用できるフルマネージド ETL サービスです。

## F

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X](#), [Y](#), [Z](#)

ファセット	<a href="#">CloudSearch</a> : 検索結果を調整およびフィルタするために使用するカテゴリを表すインデックスフィールド。
ファセットを有効化	<a href="#">CloudSearch</a> : ファセット情報がフィールドの計算に含まれるようにするインデックスフィールドオプション。
AWS Fargate	AWS Fargate は、 でアプリケーションを構築するために使用できるサーバーレス pay-as-you-go のコンピューティングエンジンです。AWS、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) または Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を使用して、 を使用してコンテナアプリケーションを維持できます AWS Fargate。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/fargate/">https://aws.amazon.com/fargate/</a> .



Fault Injection Simulator (AWS FIS)	AWS Fault Injection Service は、AWS ワークロードでフォールトインジェクション実験を実行するために使用できるマネージドサービスです。See Also <a href="https://aws.amazon.com/fis">https://aws.amazon.com/fis</a> .
FBL	See <a href="#">フィードバックループ (FBL)</a> .
機能変換	Amazon Machine Learning: 機械学習モデルの学習および生成の能力を最適化するために、RAW 入力変数からより予測精度が高い入力表示または「機能」を構築する機械学習プロセス。データ変換や機能エンジニアリングとも呼ばれています。
フェデレーション ID 管理 (FIM)	個人が、同じグループまたは個人の認証情報を使用してすべてのネットワークのデータにアクセスして、複数の異なるネットワークまたはサービスにサインインできるようにします。での ID フェデレーションでは AWS、外部 ID (フェデレーテッドユーザー) には、IAM <a href="#">ユーザー</a> を作成する <a href="#">AWS アカウント</a> ことなく、内の <a href="#">リソース</a> への安全なアクセスが付与されます。これらの外部 ID は、企業 ID ストア (LDAP や Windows Active Directory など) またはサードパーティー (Login with Amazon、Facebook、Google など) から取得できます。AWS フェデレーションは 2.0 SAML もサポートしています。
フェデレーテッドユーザー	See <a href="#">フェデレーション ID 管理 (FIM)</a> .
フェデレーション	See <a href="#">フェデレーション ID 管理 (FIM)</a> .
フィードバックループ (FBL)	メールボックスプロバイダー (例えば、 <a href="#">インターネットサービスプロバイダー (ISP)</a> ) が <a href="#">受取人の苦情</a> を <a href="#">支払人</a> に送り返すメカニズム。
フィールドの重み	検索インデックスのテキストフィールドの相対的重要性。フィールドの重みによって、特定のテキストフィールドの一致がドキュメントの関連度スコアにどれほど影響するかが制御されます。
フィルター	<a href="#">Amazon EC2 リソース</a> を一覧表示または記述するときに結果を制限するために指定する基準。
フィルタクエリ	結果の得点方法とソート方法に影響を与えることなく検索結果をフィルタリングする方法。 <a href="#">CloudSearch</a> fq パラメータで指定されます。
FIM	See <a href="#">フェデレーション ID 管理 (FIM)</a> .

FinSpace	Amazon FinSpace は、金融サービス業界 () 専用のデータ管理および分析サービスですFSI。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/finSPACE">https://aws.amazon.com/finSPACE</a> .
Firehose	See <a href="#">Firehose</a> .
Firewall Manager	AWS Firewall Manager は、複数のアカウントとリソースにわたる AWS WAF 管理およびメンテナンスタスクを簡素化 AWS WAF するために使用するサービスです。では AWS Firewall Manager、ファイアウォールルールを 1 回だけセットアップします。このサービスは、新しいリソースを追加した場合でも、アカウントやリソースにルールを自動的に適用します。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/ファイアウォールマネージャー">https://aws.amazon.com/ファイアウォールマネージャー</a> .
Forecast	Amazon Forecast は、統計アルゴリズムと機械学習アルゴリズムを使用して、非常に正確な時系列予測を実現するフルマネージドサービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/forecast/">https://aws.amazon.com/forecast/</a> .
形式バージョン	See <a href="#">テンプレート形式バージョン</a> .
フォーラム	See <a href="#">フォーラム</a> .
関数	See <a href="#">組み込み関数</a> .
あいまい検索	文字列の近似一致 (あいまい一致) を使用するシンプルな検索クエリ。誤字や脱字を訂正するために使用されます。

## G

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X](#), [Y](#), [Z](#)

GameKit	AWS GameKit は、ゲームデベロッパーがゲームエンジン AWS からを使用してクラウドベースの機能を構築およびデプロイできるようにするオープンソースSDKのゲームエンジンプラグインです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/gamekit/">https://aws.amazon.com/gamekit/</a> .
Amazon GameLift	Amazon GameLift は、セッションベースのマルチプレイヤーゲームをデプロイ、運用、スケーリングするためのマネージドサービスです。

See Also <https://aws.amazon.com/gamelift/>.

## GameSparks

Amazon GameSparks は、ゲームデベロッパーにマルチサービスバックエンド AWS のサービスを提供するフルマネージド型です。

See Also <https://aws.amazon.com/gamesparks/>.

## 地理空間検索

緯度と経度で指定された位置を使用する検索クエリ。一致が特定され、結果がソートされます。

## ギビバイト (GiB)

「ギガバイナリバイト」の略。1 ギビバイトは  $2^{30}$ 、つまり 1,073,741,824 バイトです。1 ギガバイト (GB) は  $10^9$ 、つまり 1,000,000,000 バイトです。1,024 GiB は [テビバイト \(TiB\)](#) です。

## GitHub

バージョン管理に Git を使用するウェブベースリポジトリ。

## Global Accelerator

AWS Global Accelerator は、AWS グローバルネットワーク経由で最適なエンドポイントにトラフィックを誘導するアクセラレーターを作成するために使用するネットワークレイヤーサービスです。これにより、世界中のユーザーが使用するインターネットアプリケーションの可用性とパフォーマンスが向上します。

See Also <https://aws.amazon.com/グローバルアクセラレーター>.

## グローバル整合性

ワークロードのすべての読み取りと書き込みが、リクエストが発行されたリージョンで処理され、アーキテクチャ内の他のすべてのリージョンに同期的にレプリケートされる [アクティブ/アクティブ](#) 戦略。

See Also , .

## グローバルセカンダリ インデックス

テーブルと異なるパーティションキーとソートキーを持つインデックス。グローバルセカンダリインデックスは、インデックスに関するクエリが、すべてのパーティションにまたがり、表内のすべてのデータを対象とする可能性があるため、グローバルと見なされます。

See Also [ローカルセカンダリインデックス](#).

## AWS Glue

AWS Glue は、データをカタログ化し、分析用にロードするために使用できるフルマネージド [抽出、変換、ロード \(ETL\)](#) サービスです。AWS Glue を使用すると、データを検出し、ソースをターゲットに変換するスクリプトを開発し、サーバーレス環境で ETL ジョブをスケジュールして実行できます。

See Also <https://aws.amazon.com/glue>.

AWS GovCloud (US)	AWS GovCloud (US) は、機密性の高いワークロードをクラウドでホスト AWS リージョン する分離された であり、この作業が米国政府の規制 およびコンプライアンス要件を満たしていることを確認します。AWS GovCloud (US) リージョンは、米国の国際武器取引規制 (ITAR )、連邦 リスク認可管理プログラム (連邦政府RAMP) の要件、国防総省 (DOD) クラウドセキュリティ要件ガイド (SRG) レベル 2 と 4、 および Criminal Justice Information Services (CJIS) セキュリティポリシーの要件に準拠しています。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/govcloud-us/">https://aws.amazon.com/govcloud-us/</a> .
許可	<a href="#">AWS KMS</a> : KMSキーを使用するための長期的なアクセス許可 <a href="#">をプリンシパル</a> に付与 AWS するメカニズム。
許可トークン	<a href="#">許可</a> のアクセス権限を許可して、直ちに実行する識別子のタイプ。
ground truth	機械学習 (ML) モデルトレーニングプロセスで使用される、ターゲットの属性の正しい値を含む監視。ML モデルをトレーニングして家の販売価格を予測します。入力監視には通常、その地域での以前の家の販売が含まれます。これらの家の販売価格は Ground Truth を構成します。
グループ	<a href="#">IAM ユーザー</a> のコレクション。IAM グループを使用して、複数のユーザーのアクセス許可の指定と管理を簡素化できます。
GuardDuty	Amazon GuardDuty は継続的なセキュリティモニタリングサービスです。Amazon GuardDuty は、お客様の AWS 環境内の予期しないアクティビティや、不正または悪意のある可能性のあるアクティビティを特定するのに役立ちます。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/guardduty/">https://aws.amazon.com/guardduty/</a> .

## H

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

Hadoop	クラスターとシンプルなプログラミングモデルを使用して、ビッグデータの分散処理を可能にするソフトウェア。詳細については、 <a href="http://hadoop.apache.org">http://hadoop.apache.org</a> をご覧ください。
ハードバウンス	"メールボックスは存在しません。" などの永続的な E メール配信障害。

ハードウェア VPN	インターネット経由のハードウェアベースのIPsecVPN接続。
AWS Health	AWS Health は、AWS お客様のアカウントと AWS のサービス リソースの可用性を継続的に可視化するサービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/premiumsupport/テクノロジー/aws-health-dashboard">https://aws.amazon.com/premiumsupport/テクノロジー/aws-health-dashboard</a> .
ヘルスチェック	<a href="#">Amazon EC2 Auto Scaling</a> グループ内の各インスタンスのヘルスステータスをチェックするためのシステムコール。
HealthLake	AWS HealthLake は、お客様が医療データから人工知能 (AI) と機械学習 (ML) のインサイトを保存、クエリ、生成し、医療データの相互運用性を可能にする HIPAA対象サービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/ヘルスレイク">https://aws.amazon.com/ヘルスレイク</a> .
ハイライトを有効化	<a href="#">CloudSearch</a> : フィールド内的一致がハイライトされるようにするインデックスフィールドオプション。
highlights	<a href="#">CloudSearch</a> : 一致するドキュメントのテキスト内のどこに検索語があるかを示す検索結果とともに返される抜粋。
高品質 E メール	受取人が有益であると考え、受け取りを希望する E メール。有益であるかどうかは受取人によって異なり、その形式にはオファー、注文確認、領収書、ニュースレターなどがあります。
ヒット	検索リクエストで指定された条件に一致するドキュメント。検索結果とも呼ばれます。
HMAC	ハッシュベースのメッセージ認証コードは、暗号化ハッシュ関数とシークレットキーを組み合わせて使用するメッセージ認証コード (MAC) を計算するための特定の構造です。これを使用して、メッセージのデータの整合性と信頼性の両方を同時に検証できます。は、SHA-256 などの標準の暗号化ハッシュアルゴリズムHMACを使用して AWS を計算します。
ホストゾーン	<a href="#">リソースレコード</a> がホストする <a href="#">Route 53</a> 設定の集合。従来のDNSゾーンファイルと同様に、ホストゾーンは、単一のドメイン名と一緒に管理されるレコードのコレクションを表します。
ホットスタンバイ	プライマリリージョンとスタンバイリージョンの両方でワークロードが完全にスケールアップされるが、プライマリリージョンからのトラフィックのみを処理する <a href="#">アクティブ/パッシブ</a> ディザスタリカバリ戦略。

See Also , , .

HRNN

[Amazon Personalize](#): 階層型反復ニューラルネットワークの機械学習アルゴリズムで、ユーザーの行動の変化をモデル化して、ユーザーが個人的な推奨アプリケーションで操作する可能性のある製品を予測します。

HTTP- クエリ

See [Query](#).

HVM 仮想化

ハードウェア仮想マシンの仮想化。ゲスト VM は、性能の向上のために準仮想化 (PV) ネットワークおよびストレージドライバーを使用している点を除き、ネイティブハードウェアプラットフォームで動作しているかのように動作します。

See Also [PV 仮想化](#).

## I

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

IAM

AWS Identity and Access Management は、[Amazon Web Services \(AWS\)](#)お客様が 内のユーザーとユーザーのアクセス許可を管理するために使用できるウェブサービスです AWS。

See Also <https://aws.amazon.com/iam>.

IAM Access Analyzer

Access Management Access Analyzer は、外部エンティティと共有されている組織とアカウントのリソースを識別するのに使用できる [IAM](#) の機能です。リソースの例には、Amazon S3 バケットまたはIAMロールが含まれます。

See Also <https://aws.amazon.com/about-aws/Whats-new/2019/12/introducing-aws-identity-and-access-management-access-analyzer/>.

IAM グループ

See [グループ](#).

IAM アイデンティティセンター

AWS IAM Identity Center は、ユーザーの管理と AWS アカウント およびクラウドアプリケーションへのアクセスをまとめたクラウドベースのサービスです。シングルサインオンアクセスとユーザーアクセス許可は、のすべての AWS アカウント で制御できません AWS Organizations。

See Also <https://aws.amazon.com/single-sign-on/>.

IAM Policy Simulator

See [ポリシーシミュレータ](#).

IAM ロール	See <a href="#">ロール</a> .
IAM ユーザー	See <a href="#">ユーザー</a> .
Identity and Access Management	See <a href="#">IAM</a> .
アイデンティティプロバイダー (IdP)	外部 ID プロバイダーに関するメタデータを保持する <a href="#">IAM</a> エンティティ。
IdP	See <a href="#">アイデンティティプロバイダー (IdP)</a> .
画像	See <a href="#">Amazon マシンイメージ (AMI)</a> .
Image Builder	EC2 Image Builder は、EC2インスタンスを起動する、または Docker コンテナで実行されるカスタマイズされたサーバーイメージの構築、保守、配布を容易にするサービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/">https://aws.amazon.com/</a> イメージビルダー.
暗黙的なインプレッション	<a href="#">Amazon Personalize</a> : アプリケーションがユーザーに表示する推奨事項です。各インプレッションを手動で記録する明示的なインプレッションとは異なり、Amazon Personalize は推奨データから暗黙的なインプレッションを自動的に取得します。 See Also <a href="#">レコメンデーション</a> , <a href="#">インプレッションデータ</a> , <a href="#">明示的なインプレッション</a> .
インポートログ	<a href="#">Import/Export</a> がどのようにデータを処理したかに関する詳細を含んでいるレポート。
Import/Export	AWS Import/Export は、AWS とポータブルストレージデバイス間で大量のデータを転送するためのサービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/">https://aws.amazon.com/</a> インポートエクスポート.
インポート/エクスポートステーション	<a href="#">Amazon S3</a> との間でデータをアップロードまたはダウンロードするマシン。
インプレッションデータ	<a href="#">Amazon Personalize</a> : ユーザーが特定の製品とやり取りしたときに (クリック、表示、購入など) ユーザーに提示した製品のリスト。Amazon Personalize では、インプレッションデータを使用して、ユーザーが同じ製品を選択または無視した頻度に基づいて、ユーザーの新製品の関連性を計算します。



	See Also <a href="#">明示的なインプレッション</a> , <a href="#">暗黙的なインプレッション</a> .
index	See <a href="#">検索インデックス</a> .
インデックスフィールド	<a href="#">CloudSearch</a> ドメインのインデックスに含まれている名前と値のペア。インデックスフィールドには、テキストデータ、数値データ、日付、または場所を含めることができます。
インデックスオプション	<a href="#">CloudSearch</a> ドメインのインデックスフィールド、ドキュメントデータとインデックスフィールドのマッピング方法、およびインデックスフィールドの使用方法を定義する設定。
インラインポリシー	単一の IAM <a href="#">ユーザー</a> 、 <a href="#">グループ</a> または <a href="#">ロール</a> に埋め込まれ <a href="#">IAM ポリシー</a> ている <a href="#">ロール</a> 。
インプレースデプロイ	CodeDeploy: デプロイグループ内の各インスタンスのアプリケーションが停止し、最新のアプリケーションリビジョンがインストールされ、アプリケーションの新しいバージョンが開始されて検証されるデプロイ方法。ロードバランサーを使用するように選択すると、デプロイ中はインスタンスが登録解除され、デプロイ完了後にサービスに復元されます。
入力データ	Amazon Machine Learning: 機械学習モデルをトレーニングおよび評価して予測を生成するために、Amazon Machine Learning に提供する監視。
Amazon Inspector	Amazon Inspector は、AWS にデプロイされたアプリケーションのセキュリティとコンプライアンスを向上させるための、自動化されたセキュリティ評価サービスです。Amazon Inspector では、自動的にアプリケーションを評価し、脆弱性やベストプラクティスからの逸脱がないかどうかを確認できます。Amazon Inspector では、評価の実行後、修復に必要なステップを優先順位に従ってリスト化したものを含む詳細なレポートが作成されます。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/">https://aws.amazon.com/</a> インスペクター。
インスタンス	で仮想サーバーとして <a href="#">Amazon マシンイメージ (AMI)</a> 実行されているのコピー AWS クラウド。
インスタンスファミリー	ストレージまたは CPU 容量を使用した一般的な <a href="#">インスタンスタイプ</a> グループ化。
インスタンスグループ	<a href="#">Hadoop</a> クラスタには、1 個の <a href="#">マスターノード</a> を含む 1 個のマスターインスタンスグループ、1 個以上の <a href="#">コアノード</a> を含む 1 個のコアインスタンス

	スグループ、および数に制限なくタスクノードを含むことのできる任意指定の <a href="#">タスクノード</a> インスタンスグループが含まれています。
インスタンスプロファイル	起動 <a href="#">EC2 インスタンス</a> 時に <a href="#">IAMロール</a> 情報を渡すコンテナ。
インスタンスストア	<a href="#">EC2 インスタンス</a> のホストコンピュータに物理的にアタッチされており、そのため存続期間がそのインスタンスと同じであるディスクストレージ。インスタンスが削除されると、インスタンスストアのデータは失われます。
instance store-backed AMI	ルートデバイスとして <a href="#">インスタンスストア ボリューム</a> を使用する <a href="#">インスタンス</a> がある <a href="#">Amazon マシンイメージ (AMI)</a> のタイプ。これを、 <a href="#">Amazon ボリュームをルートデバイスとして使用する Amazon EBS-backed AMIs</a> から起動されたインスタンスと比較します。EBS
インスタンスタイプ	のメモリ、CPU、ストレージ容量、使用コストを定義する仕様 <a href="#">インスタンス</a> 。一部のインスタンスタイプは標準アプリケーション用ですが、他のインスタンスタイプは CPUを大量に消費し、メモリを大量に消費するアプリケーション用です。
データセットとのやり取り	<a href="#">Amazon Personalize</a> : ユーザーと製品間のやり取り (イベントとも言う) から収集された履歴データとリアルタイムデータのコンテナ。やり取りデータには、インプレッションデータとコンテキストメタデータを含めることができます。 See Also <a href="#">データセット</a> , <a href="#">event</a> , <a href="#">インプレッションデータ</a> , <a href="#">コンテキストメタデータ</a> .
インターネットゲートウェイ	ネットワークをインターネットに接続します。 <a href="#">Amazon VPC</a> 外部の IP アドレスのトラフィックをインターネットゲートウェイにルーティングできます。
インターネットサービスプロバイダー (ISP)	加入者にインターネットへのアクセスを提供する会社。その多くは <a href="#">メールボックスプロバイダー</a> ISPsでもあります。メールボックスプロバイダーは、メールボックスサービスのみを提供する場合でもISPs、と呼ばれることがあります。
組み込み関数	ランタイムまで使用できないプロパティに値を割り当てる <a href="#">CloudFormation</a> テンプレートでの特別な操作。これらの関数は、Fn::Attribute という形式に従います (Fn::GetAtt など)。組み込み関

数の引数には、他の組み込み関数のパラメータ、擬似パラメータ、または出力を指定できます。

AWS IoT 1-Click	AWS IoT 1-Click は、シンプルなデバイスが AWS Lambda 関数を起動するために使用できるサービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/iot-1-click">https://aws.amazon.com/iot-1 クリック</a> .
AWS IoT Analytics	AWS IoT Analytics は、大量の IoT データに対して高度な分析を実行するために使用されるフルマネージドサービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/iot-analytics">https://aws.amazon.com/iot-analytics</a> .
AWS IoT Core	AWS IoT Core は、接続されたデバイスがクラウドアプリケーションやその他のデバイスと簡単かつ安全にやり取りできるようにするマネージドクラウドプラットフォームです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/iot">https://aws.amazon.com/iot</a> .
AWS IoT Device Defender	AWS IoT Device Defender は、デバイスの設定を監査したり、接続されたデバイスをモニタリングして異常な動作を検出したり、セキュリティリスクを軽減したりするために使用できる AWS IoT セキュリティサービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/iot-device-defender">https://aws.amazon.com/iot-device-defender</a> .
AWS IoT Device Management	AWS IoT Device Management は、IoT デバイスを大規模に安全にオンボード、整理、モニタリング、リモート管理するために使用するサービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/iot-device-management">https://aws.amazon.com/iot-device-management</a> .
AWS IoT Events	AWS IoT Events は、AWS IoT センサーやアプリケーションからのイベントを検出して対応するために使用できるフルマネージド型の IoT サービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/iot-events">https://aws.amazon.com/iot-events</a> .
AWS IoT FleetWise	AWS IoT FleetWise は、車両データの収集、変換、クラウドへの大規模な転送に使用できるサービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/iot-fleetwise">https://aws.amazon.com/iot-fleetwise</a> .
AWS IoT Greengrass	AWS IoT Greengrass は、接続されたデバイスのローカルコンピューティング、メッセージング、データキャッシュ、同期、ML 推論機能を安全な方法で実行するために使用できるソフトウェアです。

	See Also <a href="https://aws.amazon.com/グリーングラス">https://aws.amazon.com/グリーングラス</a> .
AWS IoT RoboRunner	AWS IoT RoboRunner は、ロボットを作業管理システムと統合し、ロボットフリート管理アプリケーションを構築するためのインフラストラクチャを提供するソリューションです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/roborunner">https://aws.amazon.com/roborunner</a> .
AWS IoT SiteWise	AWS IoT SiteWise は、産業機器から大規模にデータを収集、整理、分析するために使用できるマネージドサービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/iot-sitewise">https://aws.amazon.com/iot-sitewise</a> .
AWS IoT Things Graph	AWS IoT Things Graph は、さまざまなデバイスやウェブサービスを視覚的に接続して IoT アプリケーションを構築するために使用できるサービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/iot-things-graph">https://aws.amazon.com/iot-things-graph</a> .
IP アドレス	インターネットプロトコル (IP) を使用して相互に通信するために使用する、ネットワークに接続されたデバイスの数値アドレス (例: 192.0.2.44)。各 <a href="#">EC2 インスタンス</a> には、起動時にプライベート IP アドレス (1918 年以降) とパブリック IP アドレス <a href="#">NAT</a> の 2 つの IP アドレスが割り当てられ、ネットワークアドレス変換 () RFC によって相互に直接マッピングされます。で起動されたインスタンス <a href="#">VPC</a> には、プライベート IP アドレスのみが割り当てられます。デフォルトで起動されたインスタンス <a href="#">VPC</a> には、プライベート IP アドレスとパブリック IP アドレスの両方が割り当てられます。
IP 一致の状態	<a href="#">AWS WAF</a> : ウェブリクエストの送信元となる IP アドレスまたは IP アドレス範囲を指定する属性。指定された IP アドレスに基づいて、 <a href="#">Amazon CloudFront</a> ディストリビューションなどの <a href="#">リソース</a> への AWS ウェブリクエストを許可またはブロック AWS WAF するようにを設定できます。
AWS IQ	AWS IQ は、AWS お客様がオンデマンドプロジェクト作業の AWS 認定サードパーティーエキスパートを見つけて関与させ、支払うために使用できるクラウドサービスです。 See Also <a href="#">???TITLE???</a> .
ISP	See <a href="#">インターネットサービスプロバイダー (ISP)</a> .
発行者	<a href="#">ポリシー</a> に対するアクセス許可についての <a href="#">リソース</a> を作成するユーザー。発行者 (定義上) は常にリソース所有者です。 <a href="#">Amazon SQS</a> AWS

ユーザーが所有していないリソースのポリシーを作成することを許可しません。John がリソース所有者である場合、は、そのリソースのアクセス許可を付与するために記述されたポリシーを送信するときに、John のアイデンティティを AWS 認証します。

item 他のすべての項目間で一意に識別可能な属性のグループ。[DynamoDB](#) の項目は、多くの点で他のリレーショナルデータベースシステムの行、レコード、またはタプルに似ています。

製品調査 [Amazon Personalize](#): Amazon Personalize がさまざまな製品の推奨をテストするために使用するプロセス。やり取りデータがないか、もしくは少ない新製品の推奨や、ユーザーの反応を学習するために使用します。ユーザーのパーソナライゼーション recipe で作成されたソリューションバージョンについて、キャンペーンレベルで製品探索を構成します。See Also [レコメンデーション](#), [キャンペーン](#), [ソリューションバージョン](#), [user-personalization の recipe](#).

製品データセット [Amazon Personalize](#): 料金、ジャンル、在庫状況など、製品に関するメタデータのコンテナ。See Also [データセット](#).

item-to-item 類似度 (SIMS) レシピ [Amazon Personalize](#): Interactions データセットのデータを使用して、指定された項目に類似する項目をレコメンデーションする RELATED\_ITEMS レシピ。SIMS recipe は、価格や年齢などのアイテムメタデータと一致するのではなく、ユーザーがアイテムを操作する方法に基づいて類似性を計算します。See Also [recipe](#), [RELATED\\_ITEMS レシピ](#), [データセットとのやり取り](#).

## J

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X](#), [Y](#), [Z](#)

ジョブフロー [Amazon EMR](#): データに対して実行するすべての関数を指定する 1 つ以上の [ステップ](#)。

ジョブ ID 出荷中の [Import/Export](#) ストレージデバイスを一意に識別する 5 文字の英数字の文字列。は、E CREATE JOB メールコマンドに応答してジョブ ID AWS を発行します。

- ジョブプレフィックス** 同じ名前を持つオブジェクトとの競合を防ぐために [Import/Export](#) ログファイル名の先頭に追加できる、オプションの文字列。  
See Also [キープレフィックス](#).
- JSON** JavaScript オブジェクト表記。軽量のデータ交換形式。の詳細については JSON、<http://www.json.org/> を参照してください。
- 迷惑メールフォルダ** 各種フィルターによって無益であると判定された E メールメッセージが収集される場所。これらの E メールは [受取人](#) の受信箱には振り分けられません、受取人がアクセスすることは可能です。これは [スパム](#) フォルダとも呼ばれます。

## K USD

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X](#), [Y](#), [Z](#)

- Amazon Kendra** Amazon Kendra は機械学習 (ML) を利用した検索サービスで、開発者はこれを使用してアプリケーションに検索機能を追加できるため、エンドユーザーは会社全体に分散する膨大なコンテンツに保存されている情報を検出できます。  
See Also <https://aws.amazon.com/kendra/>.
- キー** [AWS アカウント](#) または AWS を識別する認証情報 [ユーザー](#) ( など AWS [シークレットアクセスキー](#) )。

[Amazon S3](#)、[Amazon EMR: bucket](#) 内のオブジェクトの一意的識別子。バケット内のすべてのオブジェクトは、厳密に 1 個のキーを持ちます。バケットとキーの組み合わせによって各オブジェクトが一意的に識別されるため、Amazon S3 はバケット + キーとオブジェクト自体の基本的なデータマップであると考えられます。Amazon S3内のすべてのオブジェクトは、ウェブサービスエンドポイント、バケット名、およびキーによって場所を一意的に指定できます。例えば、<http://doc.s3.amazonaws.com/2006-03-01/AmazonS3.wsd1> では、doc がバケット名、2006-03-01/AmazonS3.wsd1 がキーです。

[Import/Export](#): Amazon S3 のオブジェクトの名前。これは、UTF-8 エンコーディングが 1024 バイトを超えない一連の Unicode 文字です。

キー (logPrefix + import-log- などJOBID) が 1024 バイトを超える場合、はInvalidManifestFieldエラー[Elastic Beanstalk](#)を返します。

[IAM](#): では[ポリシー](#)、アクセスを制限する基盤となる特定の特性 (現在の時刻やリクエストの IP アドレスなど)。

リソースのタグ付け: より具体的なタグ値のカテゴリのように動作する、一般的な [タグ](#) ラベル。例えば、タグキーが Owner [EC2 インスタンス](#) で、タグ値が Jan の [タグ](#) があります。には AWS [リソース](#)、最大 10 個のキーと値のペアでタグ付けできます。すべての AWS リソースにタグ付けできるわけではありません。

キーペア	身元を電子的に証明するために使用する一連の認証情報。キーペアはパブリックキーとプライベートキーで構成されます。
キープレフィックス	オブジェクトキー名のサブセットで、最初の文字から始まる文字列。プレフィックスには、オブジェクトキー名の最大長 (1,024 バイト) を条件として、任意の長さを指定できます。
Amazon Keyspaces	Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 用) は、スケラブルで可用性の高い、Apache Cassandra 互換のマネージドデータベースサービスです。See Also <a href="https://aws.amazon.com/keyspaces/">https://aws.amazon.com/keyspaces/</a> .
キビバイト (KiB)	「キロバイナリバイト」の略。1 キビバイトは $2^{10}$ 、つまり 1,024 バイトです。1 キロバイト (KB) は $10^3$ 、つまり 1,000 バイトです。1,024 KiB は <a href="#">メビバイト (MiB)</a> です。
Kinesis	Amazon Kinesis は、AWSでデータをストリーミングするためのプラットフォームです。Kinesis は、ストリーミングのデータの読み込みと分析を簡略化できるサービスを提供しています。See Also <a href="https://aws.amazon.com/kinesis/">https://aws.amazon.com/kinesis/</a> .
Firehose	Amazon Data Firehose は、ストリーミングデータをロードするためのフルマネージドサービスです AWS。Firehose はストリーミングデータをキャプチャして <a href="#">Amazon S3</a> と自動的にロードできるため <a href="#">Amazon Redshift</a> 、既存のビジネスインテリジェンスツールやダッシュボードを使用してほぼリアルタイムの分析を行うことができます。Firehose は、データのスループットに合わせて自動的にスケールアップするため、継続的な管理は必要ありません。また、読み込む前に、データをバッチ処理、圧縮、暗号化できます。



See Also <https://aws.amazon.com/kinesis/Firehose/>.

## Kinesis Data Streams

Amazon Kinesis Data Streams は、専門的な必要性に応じて、ストリーミングデータを処理、または分析するカスタムアプリケーションを構築するためのウェブサービスです。Amazon Kinesis Data Streams は、1 時間に数十万のソースからの数テラバイトのデータを継続的にキャプチャ、保存することができます。

See Also <https://aws.amazon.com/kinesis/ストリーム/>.

## AWS KMS

AWS Key Management Service は、データの暗号化に使用される暗号化キーの作成と制御を簡素化するマネージドサービスです。

See Also <https://aws.amazon.com/kms>.

## KMS キー

のプライマリリソース AWS Key Management Service。一般に、KMS キーは 内で完全に作成、使用、削除されます。KMS は、暗号化と署名のために対称キーと非対称KMSキーをサポートします。KMS キーは、カスタマー管理、AWS 管理、または AWS 所有のいずれかです。詳細については、「[AWS Key Management Service デベロッパーガイド](#) AWS KMS keys」の「」を参照してください。

# L

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X](#), [Y](#), [Z](#)

## ラベル付きデータ

機械学習で、ターゲットまたは「正」の回答がすでに分かっているデータ。

## Lake Formation

AWS Lake Formation は、データレイクの設定、保護、管理を容易にするマネージドサービスです。Lake Formation では、データソースを検出し、そのデータをカタログ化、クレンジング、変換できます。

See Also <https://aws.amazon.com/lake> 形式.

## Lambda

AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行わずにコードを実行するために使用できるウェブサービスです。実質どのようなタイプのアプリケーションやバックエンドサービスでも、管理なしでコードを実行できます。コードは、他の AWS のサービス から自動的に開始する、またはウェブやモバイルアプリケーションから直接呼び出すように設定できます。

See Also <https://aws.amazon.com/lambda/>.

起動設定	<p><a href="#">Amazon EC2 Auto Scaling</a> アクティビティで新しい<a href="#">EC2インスタンス</a>を作成するために使用される一連の説明パラメータ。</p> <p>が新しいEC2インスタンスを起動<a href="#">Auto Scaling グループ</a>するために使用するテンプレート。起動設定には、<a href="#">Amazon マシンイメージ (AMI)</a> ID、インスタンスタイプ、キーペア、<a href="#">セキュリティグループ</a>、ブロックデバイスマッピングなどの設定に関する情報が含まれています。</p>
起動許可	<p>ユーザーが を起動できるようにする<a href="#">Amazon マシンイメージ (AMI)</a> 属性AMI。</p>
Launch Wizard	<p>AWS Launch Wizard は、Microsoft SQL Server Always On や HANAベースのSAPシステムなどのサードパーティアプリケーションの AWS リソースのサイズ設定、設定、デプロイをガイド付きで提供するクラウドソリューションです。個々の AWS リソースを手動で識別してプロビジョニングする必要はありません。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/launchwizard">https://aws.amazon.com/launchwizard</a>.</p>
Amazon Lex	<p>Amazon Lex は、高度な自然言語モデルを備えたフルマネージド型の人工知能 (AI) サービスで、アプリケーションで会話型インターフェイスを設計、構築、テスト、デプロイできます。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/lex/">https://aws.amazon.com/lex/</a>.</p>
ライフサイクル	<p><a href="#">EC2 インスタンス</a> に含まれている <a href="#">Auto Scaling グループ</a> のライフサイクル状態。EC2 インスタンスは、その存続期間にわたって複数の状態を進行します。これには、保留中の InService、、終了中および終了済み が含まれます。</p>
ライフサイクルアクション	<p>EC2 インスタンスの起動や終了など、Auto Scaling によって一時停止できるアクション。</p>
ライフサイクルフック	<p>EC2 インスタンスの起動または終了後に Auto Scaling を一時停止する機能。インスタンスが稼働していないときにカスタムアクションを実行できます。</p>
Lightsail	<p>Amazon Lightsail は、AWSで仮想プライベートサーバーを起動および管理するために使用されるサービスです。Lightsail は、わずかな月額料金で、仮想プライベートサーバーをデプロイするために必要なすべてを含むバンドルプランを提供しています。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/lightsail/">https://aws.amazon.com/lightsail/</a>.</p>

ロードバランサー	ポートのセットと組み合わせたDNS名前。これらを組み合わせることで、アプリケーション向けのすべてのリクエストの送信先が提供されます。ロードバランサーは、 <a href="#">アベイラビリティゾーン</a> 内のすべての <a href="#">リージョン</a> にわたる複数のアプリケーションインスタンスにトラフィックを分散できます。ロードバランサーは、 <a href="#">Amazon EC2</a> インスタンスが起動された 内の複数のアベイラビリティゾーン AWS リージョン にまたがることができます。ただし、複数のリージョンにスパンすることはできません。
ローカルセカンダリインデックス	テーブルと同じパーティションキーと、異なるソートキーを持つインデックス。ローカルセカンダリインデックスは、ローカルセカンダリインデックスのすべてのパーティションの範囲が、同じパーティションキー値を持つテーブルパーティションに限定されるという意味でローカルです。 See Also <a href="#">ローカルセカンダリインデックス</a> .
Amazon Location	Amazon Location Service は、データセキュリティ、ユーザープライバシー、データ品質、コストを犠牲にすることなく、開発者が地図、特定の場所、ジオコーディング、ルーティング、トラッキング、ジオフェンシングなどの位置情報機能をアプリケーションに簡単に追加できるフルマネージドサービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/location/">https://aws.amazon.com/location/</a> .
論理名	<a href="#">CloudFormation</a> 、 <a href="#">リソース</a> 、パラメータ、または出力を識別する <a href="#">マッピング</a> を テンプレート内の大文字小文字の区別がある一意の文字列。AWS CloudFormation テンプレートでは、各パラメータ、 <a href="#">リソース</a> プロパティ、マッピング、および出力を一意的論理名で宣言する必要があります。Ref 関数を使用してこれらの項目の参照解除を行うときには、論理名を使用します。
Lookout for Equipment	Amazon Lookout for Equipment は、工場出荷時の機器に搭載されたセンサーのデータを使用して異常動作を検出し、機械の故障が発生する前に対応できる機械学習サービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/lookout-for-equipment/">https://aws.amazon.com/lookout-for-equipment/</a> .
Lookout for Metrics	Amazon Lookout for Metrics は、売上収益や顧客獲得率の急激な落ち込みなど、ビジネスデータや運用データの異常を自動的に検出して診断する機械学習 (ML) サービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/lookout-for-metrics">https://aws.amazon.com/lookout-for-metrics</a> .

## Lookout for Vision

Amazon Lookout for Vision は、コンピュータビジョン (CV) を使って工業製品の欠陥を見つける機械学習サービスです。Amazon Lookout for Vision は、工業製品に欠けている部品、車両や構造物の損傷、生産ラインのばらつき、シリコンウェハーの微小な欠陥、または品質が重要なその他の類似の問題を特定できます。

See Also <https://aws.amazon.com/lookout-for-vision/>.

## Lumberyard

See [O3DE](#).

## M

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X](#), [Y](#), [Z](#)

## Macie

Amazon Macie は、機械学習を使用して AWS 内の機密データを自動的に検出、分類、および保護するセキュリティサービスです。

See Also <http://aws.amazon.com/macie/>.

## メール転送エージェント (MTA)

クライアント/サーバーアーキテクチャを使用して 1 台のコンピュータから別のコンピュータに E メールメッセージを転送するソフトウェア。

## メールボックスプロバイダー

E メールメールボックスホスティングサービスを提供する組織。メールボックスプロバイダーは、メールボックスサービスのみを提供する場合でも、[インターネットサービスプロバイダー \(ISPs\)](#) と呼ばれることがあります。

## メールボックスシミュレーター

実際の受信者にメッセージを送信せずに [Amazon SES](#) ベースの E メール送信アプリケーションをテストするために使用できる一連の E メールアドレス。各 E メールアドレスは、特定のシナリオ (バウンスや苦情など) を表し、シナリオに固有の一般的なレスポンスを生成します。

## メインルートテーブル

新しい [route table Amazon VPC](#) がルーティングに使用するデフォルトの [サブネット](#)。別の適切なルートテーブルにサブネットを関連付けることができます。メインルートテーブルを別のルートテーブルに変更することもできます。

## AWS Mainframe Modernization

AWS Mainframe Modernization サービスは、メインフレームアプリケーションの移行、モダナイゼーション、実行、運用のためのクラウドネイティブプラットフォームです。

See Also <https://aws.amazon.com/メインフレームモダナイゼーション>.

Managed Blockchain	Amazon Managed Blockchain は、一般的なオープンソースのフレームワークを使用して、スケーラブルなブロックチェーンネットワークを作成および管理するための完全マネージド型のサービスです。 See Also <a href="http://aws.amazon.com/managed-blockchain/">http://aws.amazon.com/managed-blockchain/</a> .
Amazon Managed Grafana	Amazon Managed Grafana は、フルマネージドで安全なデータビジュアライゼーションサービスで、複数のデータソースからの運用メトリクス、ログ、トレースを即座に照会、関連付け、視覚化できます。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/grafana/">https://aws.amazon.com/grafana/</a> .
AWS マネージドキー	の 1 つのタイプの KMS キー <a href="#">AWS KMS</a> 。
マネージドポリシー	の複数の <a href="#">ユーザー</a> 、 <a href="#">グループ</a> 、 <a href="#">ロール</a> にアタッチ <a href="#">IAM ポリシー</a> できるスタンドアロン IAM <a href="#">アカウント</a> 。管理ポリシーは、AWS 管理ポリシー (によって作成および管理 AWS) またはカスタマー管理ポリシー (で作成および管理) のいずれかです AWS アカウント。
AWS マネージドポリシー	によって作成および管理 <a href="#">IAM マネージドポリシー</a> される AWS。
Amazon Managed Service for Prometheus	Amazon Managed Service for Prometheus は、コンテナの高可用性、安全性、管理モニタリングを提供するサービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/prometheus/">https://aws.amazon.com/prometheus/</a> .
AWS Management Console	AWS Management Console は、コンピューティング、ストレージ、その他のクラウド <a href="#">リソースを管理するためのグラフィカルインターフェイス</a> です。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/コンソール">https://aws.amazon.com/コンソール</a> .
管理ポータル	AWS Management Portal for vCenter は、VMware を使用して AWS <a href="#">リソース</a> を管理するためのウェブサービスです vCenter。ポータルは、既存の vCenter 環境に vCenter プラグインとしてインストールします。インストール後、 <a href="#">Amazon EC2</a> VMware VMs に移行し、内からリソースを管理 AWS できます vCenter。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/ec2/vcenter-portal/">https://aws.amazon.com/ec2/vcenter-portal/</a> .
マニフェスト	インポート操作またはエクスポート操作を行うためにジョブ作成リクエストを送信するとき、マニフェストと呼ばれるテキストファイルにジョブの説明を入力します。マニフェストファイルは、ストレージデバイスとの

	間でデータを転送する方法を指定する YAML形式のファイルです AWS クラウド。
マニフェストファイル	Amazon Machine Learning: バッチ予測を説明するために使用されるファイル。マニフェストファイルは、各入力データファイルを、関係するバッチ予測の結果に関連付けます。これは Amazon S3 出力場所に格納されません。
マッピングを	<a href="#">CloudFormation</a> テンプレートに条件パラメータ値を追加する方法。テンプレートの任意指定の [Mappings] (マッピング) セクションでマッピングを指定し、FN::FindInMap 関数を使用して適切な値を取得します。
マーカー	See <a href="#">ページ分割トークン</a> .
AWS Marketplace	AWS Marketplace は、認定パートナーが顧客にソフトウェアを AWS マーケティングおよび販売するウェブポータルです。AWS Marketplace は、顧客が で実行されるソフトウェアやサービスを検索、購入、すぐに使用を開始できるようにするオンラインソフトウェアストアです AWS。See Also <a href="https://aws.amazon.com/partners/aws-marketplace/">https://aws.amazon.com/partners/aws-marketplace/</a> .
マスターノード	<a href="#">Amazon マシンイメージ (AMI)</a> で実行されている、そのコアノードとタスクノードが完了した作業を追跡するプロセス。
上限価格	複数の <a href="#">スポットインスタンス</a> を起動するためにお客様にお支払いいただく上限価格。上限価格が現在の料金を超え <a href="#">スポット価格</a> 、制限が満たされた場合、 <a href="#">Amazon EC2</a> はユーザーに代わってインスタンスを起動します。
最大送信レート	<a href="#">Amazon を使用して 1 秒あたりに送信できる E SES</a> メールメッセージの最大数。
25 での平均逆ランク	<a href="#">Amazon Personalize</a> : 最高ランクモデルの推奨事項の関連性を評価する評価指標。Amazon Personalize では、すべての推奨事項リクエストの上位 25 件のうち、最も関連性の高い推奨事項をランク付けする際に、モデルの平均精度を使用してこのメトリックを計算します。 See Also <a href="#">メトリクス</a> , <a href="#">レコメンデーション</a> .
メビバイト (MiB)	「メガバイナリバイト」の略。1 メビバイト (MiB) は $2^{20}$ 、つまり 1,048,576 バイトです。1 メガバイト (MB) は $10^6$ 、つまり 1,000,000 バイトです。1,024 MiB は <a href="#">ギビバイト (GiB)</a> です。
メンバーリソース	See <a href="#">リソース</a> .

MemoryDB	Amazon MemoryDB は Redis 互換で耐久性があり、メモリ内データベースサービスで、マイクロサービスアーキテクチャを備えた最新のアプリケーション専用で構築されています。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/memorydb">https://aws.amazon.com/memorydb</a> .
メッセージ ID	<a href="#">Amazon SES</a> : 送信されるすべての E メールメッセージに割り当てられる一意の識別子。  <a href="#">Amazon SQS</a> : メッセージをキューに送信すると返される識別子。
メタデータ	他のデータまたはオブジェクトに関する情報。 <a href="#">Amazon S3</a> および <a href="#">Amazon EMR</a> では、メタデータは、オブジェクトを表す名前と値ペアの形式を採用します。これには、最終更新日や標準メタデータ (Content-Type など) などのデフォルトの HTTP メタデータが含まれます。ユーザーは、オブジェクトを保存するときにカスタムメタデータを指定することもできます。 <a href="#">Amazon EC2</a> では、インスタスが自身に関する情報 (インスタンスタイプ、IP アドレスなど) を特定するために取得できる <a href="#">EC2 インスタンス</a> に関するデータがメタデータに含まれます。
メトリクス	1 個の <a href="#">名前空間</a> 、1 個のメトリクス名、および 0~10 個のディメンションの一意の組み合わせによって定義される時系列データのエレメント。メトリクスとメトリクスから派生した統計は、 <a href="#">CloudWatch</a> の基盤です。
メトリクス名	<a href="#">名前空間</a> と任意指定のディメンションで使用されるメトリクスのプライマリ識別子。
メトリクス	<a href="#">Amazon Personalize</a> : モデルのトレーニング時に Amazon Personalize が生成する評価データ。メトリックを使用して、モデルのパフォーマンスを評価し、ソリューションの設定を変更した場合の影響を確認して、同じトレーニングデータを使用するが、異なる recipe で作成されたソリューション間で結果を比較します。 See Also <a href="#">solution</a> , <a href="#">recipe</a> .
MFA	See <a href="#">多要素認証 (MFA)</a> .
マイクロインスタンス	高CPUアクティビティが時折急増する場合に使用すると、より経済的 <a href="#">EC2 インスタンス</a> な のタイプ。
AWS Microservice Extractor for .NET	AWS Microservice Extractor for .NET は、AWS クラウド または オンプレミスで実行されている大規模でモノリシックアプリケーションを小規模で



独立したサービスに分割するために必要な時間と労力を削減するのに役立つモダナイゼーションツールです。これらのサービスは独立して運用、管理できます。

Migration Hub	AWS Migration Hub は、複数の AWS ツールやパートナーソリューション間で移行タスクを追跡するための単一の場所を提供するサービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/migration-hub/">https://aws.amazon.com/migration-hub/</a> .
MIME	See <a href="#">多目的インターネットメール拡張 (MIME)</a> .
Amazon ML	Amazon Machine Learning は、データのパターンを検出して機械学習 (ML) モデルを作成し、そのモデルを使用して新規データを処理し、予測を生成するクラウドベースのサービスです。 See Also <a href="http://aws.amazon.com/machine-learning/">http://aws.amazon.com/machine-learning/</a> .
ML モデル	機械学習 (ML) で、データにパターンを見出すことで予測を生成する数学モデル。Amazon Machine Learning は、バイナリ分類、複数クラス分類、回帰の 3 つのタイプの ML モデルに対応しています。予測モデルとも呼ばれています。 See Also <a href="#">バイナリ分類のモデル</a> , <a href="#">複数クラスの分類モデル</a> , <a href="#">回帰モデル</a> .
Mobile Analytics	Amazon Mobile Analytics は、モバイルアプリの使用状況データを大規模に収集、視覚化、把握、抽出できるサービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/モバイル分析">https://aws.amazon.com/モバイル分析</a> .
Mobile Hub	See <a href="#">Amplify</a> .
AWS モバイル SDK	See <a href="#">Amplify</a> .
Mobile SDK for Android	See <a href="#">Amplify Android</a> .
Mobile SDK for iOS	See <a href="#">Amplify iOS</a> .
モバイル SDK for Unity	AWS Mobile SDK for Unity は に含まれています <a href="#">AWS SDK for .NET</a> 。
Mobile SDK for Xamarin	AWS Mobile SDK for Xamarin は に含まれています <a href="#">AWS SDK for .NET</a> 。
Amazon Monitron	Amazon Monitron は、機械学習 (ML) を使用して産業機械の異常な動作を検出する end-to-end システムです。Amazon Monitron を使用して、予測メンテナンスを実装し、予期しないダウンタイムを削減します。

See Also <https://aws.amazon.com/monitron/>.

## Amazon MQ

Amazon MQ は、クラウドでメッセージブローカーを設定して運用するために使用できる Apache ActiveMQ 向けのマネージド型メッセージブローカーサービスです。

See Also <https://aws.amazon.com/amazon-mq/>.

## MTA

See [メール転送エージェント \(MTA\)](#) .

## マルチ AZ デプロイ

別の [DB インスタンス](#) に同期スタンバイレプリカがあるプライマリ [アベイラビリティゾーン](#)。プライマリ DB インスタンスは、同期的に Availability Zone 間でスタンバイレプリカにレプリケートされます。

## 複数クラスのカテゴリモデル

制限され、事前定義された、一連の許可される値を予測する機械学習モデル 例えば、「この製品は書籍、映画、衣類のいずれか？」

## 多要素認証 (MFA)

オプションの [AWS アカウント](#) セキュリティ機能。を有効にしたら AWS MFA、安全な AWS ウェブページまたは にアクセスするたびに、サインイン認証情報に加えて 6 桁のシングルユースコードを指定する必要があります [AWS Management Console](#)。物理的所有物の中に保存されている認証デバイスから、このワンタイムコードを取得します。

See Also <https://aws.amazon.com/mfa/>.

## マルチパートアップロード

単一のオブジェクトを一連のパートとしてアップロードすることができる機能。

## 多目的インターネットメール拡張 (MIME)

E メールプロトコルを拡張して、添付ファイルなどの非ASCIIテキスト要素と非テキスト要素を含めるインターネット標準。

## Multitool

大規模なデータセットを管理するためのシンプルなコマンドラインインターフェイスを提供するカスケードアプリケーション。

## 複数の値を持つ属性

複数の値を持つ属性

## Amazon MWAA

Amazon Managed Workflows for Apache Airflow は、Apache Airflow 用のマネージドオーケストレーションサービスで、クラウドでの大規模な end-to-end データパイプラインのセットアップと運用を支援します。

See Also <https://aws.amazon.com/managed-workflows-for-apache-エアフロー>.

# N

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

名前空間	保持する項目 (名前、技術用語、または単語) のコンテキストを提供し、複数の異なる名前空間に存在する同音異義語項目のあいまい性解消を可能にする抽象的なコンテナ。
NAT	ネットワークアドレス変換。データパケットがトラフィックルーティングデバイス全体に伝送される間に 1 つ以上の IP アドレスを他方にマッピングする戦略。これは、送信トラフィックを許可した状態でインターネット通信を専用インスタンスに制限するために、よく使用されています。 See Also <a href="#">ネットワークアドレス変換とプロトコル変換</a> , <a href="#">NAT ゲートウェイ</a> , <a href="#">NAT インスタンス</a> .
NAT ゲートウェイ	によって管理され AWS、プライベート でネットワークアドレス変換を実行して <a href="#">サブネット</a> インバウンドインターネットトラフィックを保護する <a href="#">NAT</a> デバイス。NAT ゲートウェイは、NATとポートアドレス変換の両方を使用します。 See Also <a href="#">NAT インスタンス</a> .
NAT インスタンス	ユーザーが設定した <a href="#">NAT</a> デバイス。インターネットのインバウンドトラフィックを保護するため、 <a href="#">Amazon VPC</a> パブリック <a href="#">サブネット</a> でネットワークアドレス変換を実行します。 See Also <a href="#">NAT ゲートウェイ</a> .
Neptune	Amazon Neptune は、高度に接続されたデータセットを扱うアプリケーションを構築して実行するために使用できるマネージドグラフデータベースサービスです。Neptune は一般的なグラフクエリ言語 Apache TinkerPop Gremlin と W3C の <a href="#">RDF</a> をサポートしているため SPARQL、高度に接続されたデータセットを効率的にナビゲートするクエリを構築できます。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/neptune/">https://aws.amazon.com/neptune/</a> .
ネットワーク ACL	<a href="#">サブネット</a> のインバウンドトラフィックとアウトバウンドトラフィックを制御するためのファイアウォールとして機能する任意指定のセキュリティレイヤー。複数のサブネットを 1 つのネットワークに関連付けるこ

	とはできますが <a href="#">ACL</a> 、サブネットはACL一度に 1 つのネットワークにのみ関連付けることができます。
ネットワークアドレス変換とプロトコル変換	( <a href="#">NAT-PT</a> ) 2766 RFC で定義されているインターネットプロトコル標準。 See Also <a href="#">NAT インスタンス</a> , <a href="#">NAT ゲートウェイ</a> .
Network Firewall	AWS Network Firewall は、すべての Amazon Virtual Private Cloud (Amazon ) に不可欠なネットワーク保護をデプロイするマネージドサービスですVPCs。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/ネットワークファイアウォール">https://aws.amazon.com/ネットワークファイアウォール</a> .
nグラムプロセッサ	nグラムの変換を実行するプロセス。 See Also <a href="#">n グラム変換</a> .
n グラム変換	Amazon Machine Learning: テキスト文字列解析を支援する変換。n 単語サイズのウィンドウをスライドすることで、nグラム変換は入力および出力の形式にテキスト変数を使用します。n はテキスト上でユーザーにより指定され、n とすべての小さいサイズの単語の各文字列を出力します。例えば、Windows のサイズ =2 の n グラム変換を指定した場合、2 単語のすべての組み合わせと、1 つの単語すべてを返します。
NICE デスクトップクラウドの視覚化	リモートの高性能サーバーでホストされる、グラフィックを多用する 3D アプリケーションに安全にユーザーを接続できる、リモート可視化技術。
Nimble Studio	Amazon Nimble Studio は、クリエイティブスタジオがストーリーボードから最終成果物まで、ビジュアルエフェクト、アニメーション、インタラクティブコンテンツを作成するためのマネージド AWS クラウドサービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/nimble-studio/">https://aws.amazon.com/nimble-studio/</a> .
node	<a href="#">OpenSearch サービス</a> : OpenSearch インスタンス。ノードは、データインスタンスまたは専用マスターインスタンスのどちらかにすることができます。 See Also <a href="#">専用マスターノード</a> .
NoEcho	テンプレートパラメータの名前と値がデフォルトでレポートされることを防ぐための、 <a href="#">CloudFormation</a> パラメータのプロパティです。NoEcho プロパティを宣言すると、レポート内のパラメータ値はcfn-describe-stacks コマンドによってアスタリスクにマスクされる結果となります。

K (5/10/25NCDG) での正規化された割引累積利益 ()

[Amazon Personalize](#): モデルの上位にランク付けされた推奨事項の関連性を示す評価指標。ここで、K は 5、10、25 の推奨事項のサンプルサイズです。Amazon Personalize では、ランク付けされたリストでの掲載順位に基づいて推奨事項に重みを割り当てることにより、この値を計算します。この場合、各推奨は、その順位に応じた係数によって割り引きされず (重みが低くなる)。K での正規化された割引累積利益は、リストの下位にある推奨事項が、リストの上位にある推奨事項よりも関連性が低いことを想定しています。

See Also [メトリクス](#), [レコメンデーション](#).

いいえSQL

可用性が高く、スケーラブルで、高パフォーマンス用に最適化された、非リレーショナルデータベースシステム。リレーショナルモデルの代わりに、データベース (など [DynamoDB](#)) ではSQL、キーと値のペアやドキュメントストレージなどの代替モデルをデータ管理に使用します。

null オブジェクト

バージョン ID が null の、null オブジェクトです。 [Amazon S3](#) はそのバケットの [バージョンング](#) が停止した時に、null オブジェクトを [bucket](#) に追加します。バケット内の各キーには null オブジェクトを 1 つだけ設定できます。

合格の数

Amazon Machine Learning が機械学習モデルをトレーニングするために、同じデータレコードの使用を許可された回数。

## O

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X](#), [Y](#), [Z](#)

O3DE

オープン 3D エンジン (Amazon Lumberyard の後継モデル) は、ゲームやシミュレーションを作成するためのオープンソースの 3D 開発エンジンです。O3DE は Apache 2.0 の下でライセンスされ、Amazon を含むコントリビューターのコミュニティによって管理されています。

See Also <https://www.o3de.org/>, <https://aws.amazon.com/lumberyard/>, <https://docs.aws.amazon.com/lumberyard/>.

オブジェクト

[Amazon S3](#): Amazon S3 に格納される基本的なエンティティの種類。オブジェクトは、オブジェクトデータとメタデータで構成されます。データ部分を、Amazon S3 から見ることはできません。

	<p><a href="#">CloudFront</a>: HTTPまたは のバージョンで提供できるエンティティ RTMP。</p>
監視	<p>Amazon Machine Learning: 予測する方法や、予測を生成する方法を機械学習モデルをトレーニングするために、Amazon Machine Learning (Amazon ML) が使用するデータの単一インスタンス。Amazon ML 入力データファイル内の各行が監視です。</p>
オンデマンドインスタンス	<p>長期的なコミットメントなしで、時間または秒単位 (最低 60 秒) のコンピューティング性能に対して課金される <a href="#">Amazon EC2</a> 料金オプション。</p>
Open 3D Engine	<p>See <a href="#">O3DE</a>.</p>
OpenSearch サービス	<p>Amazon OpenSearch Service は、オープンソースの検索および分析エンジンである を にデプロイ OpenSearch、運用、スケーリングするための AWS マネージドサービスです AWS クラウド。Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) には、セキュリティオプション、高可用性、データ耐久性、への直接アクセスも用意されています OpenSearch API。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/elasticsearch-service">https://aws.amazon.com/elasticsearch-service</a>.</p>
オペレーション	<p>API 関数。アクションとも呼ばれます。</p>
OpsWorks	<p>AWS OpsWorks は、Chef を使用してインスタンスとアプリケーションのグループを設定および運用するのに役立つ設定管理サービスです。アプリケーションのアーキテクチャと各コンポーネントの仕様を、パッケージインストール、ソフトウェア設定、<a href="#">リソース</a> (ストレージなど) を含めて定義できます。時間、負荷、ライフサイクルのイベントに基づいてタスクを自動化できます。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/opsworks/">https://aws.amazon.com/opsworks/</a>.</p>
オプティミスティックロック	<p>更新を実行する前に、更新する項目が他のユーザーにより変更されていないことを確認する方法。の場合 <a href="#">DynamoDB</a>、オプティミスティックロックのサポートは によって AWS 提供されず SDKs。</p>
オプトインリージョン	<p>デフォルトでは無効 AWS リージョン になっている 。オプトインリージョンを使用するには、オプトインリージョンを有効にする必要があります。2019 年 3 月 20 日以降に導入されたリージョンはオプトインリージョンです。オプトインリージョンのリストについては、「AWS アカウ</p>

	<p>ント管理ガイド」の「<a href="#">リージョンを有効または無効にする前に考慮すべき事項</a>」を参照してください。</p> <p>See Also <a href="#">デフォルトで有効になっているリージョン</a>.</p>
組織	<p><b>組織</b>: を統合して管理するために作成するエンティティ AWS アカウント。組織には、1 つの管理アカウントと、ゼロ以上のメンバーアカウントを含みます。</p>
組織単位	<p><b>組織</b>: 組織の <a href="#">ルート</a> 内のアカウント用のコンテナ。組織単位 (OU) には、他の <a href="#"></a>を含めることができます OUs。</p>
組織	<p>AWS Organizations は、複数の AWS アカウント を、作成して一元管理する組織に統合するために使用できるアカウント管理サービスです。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/organizations/">https://aws.amazon.com/organizations/</a>.</p>
オリジンアクセスアイデンティティ	<p>とも呼ばれます OAI。 <a href="#">Amazon CloudFront</a> を使用して をオリジン <a href="#">Amazon S3bucket</a>としてコンテンツを提供する場合、Amazon S3 の代わりに を介して CloudFront URLs コンテンツにアクセスすることをユーザーに要求するために使用する仮想 IDURLs。通常、 で使用されます CloudFront <a href="#">プライベートコンテンツ</a>。</p>
オリジンサーバー	<p>を通じて配信するコンテンツの最終的なオリジナルバージョンを含む <a href="#">Amazon S3bucket</a>またはカスタムオリジン <a href="#">CloudFront</a>。</p>
元の環境	<p>CodeDeploy ブルー/グリーンデプロイの開始時のデプロイグループ内のインスタンス。</p>
OSB 変換	<p>直角のスパースなバイグラム変換。機械学習で、テキスト文字列分析で支援する変換。また、n グラム変換の代替にもなります。OSB 変換は、サイズ n の単語のウィンドウをテキストにスライドさせ、ウィンドウ内の最初の単語を含む単語のすべてのペアを出力することによって生成されます。</p> <p>See Also <a href="#">n グラム変換</a>.</p>
OU	<p>See <a href="#">組織単位</a>.</p>
Outposts	<p>AWS Outposts は、AWS インフラストラクチャ、サービス、ツールをオンプレミスのデータセンター APIs やエッジロケーションに拡張 AWS する、によるフルマネージドサービスです。オンプレミスシステムへの低レイテンシーアクセス、ローカルデータ処理、データレジデンシー、ロー</p>



カルシステムの相互依存関係によるアプリケーション移行を必要とするワークロードやデバイス AWS Outposts に使用します。

See Also <https://aws.amazon.com/outposts>.

出力場所

Amazon Machine Learning: バッチ予測が保管される Amazon S3 の場所。

## P

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X](#), [Y](#), [Z](#)

ページ分割

レコードの大きなリストを小さな別々のパートで返すことで、APIリクエストに回答するプロセス。ページ分割は次の場合に発生する可能性があります。

- クライアントが、返されたレコードの最大数を、レコードの合計数を下回る値に設定した場合。
- サービスに、返されたレコードの最大数がデフォルトで決められており、最大数がレコードの合計数を下回る場合。

API レスポンスがページ分割されると、サービスはレコードの大きなリストのサブセットと、より多くのレコードが利用可能であることを示すページ分割トークンを送信します。クライアントはこのページ割リトークンを後続のAPIリクエストに含め、サービスはレコードの次のサブセットで応答します。これは、サービスがレコードのサブセットを含むがページ分割トークンを含まずに、すべてのレコードが送信されたことを示すよう応答するまで継続されます。

ページ分割トークン

API レスポンスにレコードの大きなリストのサブセットが含まれていることを示すマーカー。クライアントは、後続のAPIリクエストでこのマーカーを返して、サービスがレコードのサブセットで応答し、ページ分割トークンがなくなるまで、レコードの次のサブセットを取得できます。これは、すべてのレコードが送信されたことを示します。

See Also [ページ分割](#).

有料 AMI

で[他のユーザーEC2](#)に販売[Amazon マシンイメージ \(AMI\)](#) する [AWS Marketplace](#)。

AWS Panorama	AWS Panorama は、組織がオンプレミスカメラにコンピュータビジョン (CV) を導入してローカルで予測を行うために使用できる機械学習 (MLSDK) アプライアンスおよびソフトウェア開発キット () です。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/Panorama">https://aws.amazon.com/ Panorama</a> .
AWS ParallelCluster	AWS ParallelCluster は、 でハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) クラスターをデプロイおよび管理するために役立つ、AWS サポートされているオープンソースクラスター管理ツールです AWS クラウド。
準仮想化	See <a href="#">PV 仮想化</a> .
part	マルチパートアップロードのリクエストでの、オブジェクトのデータの連続する部分。
パーティション	<p>のグループ <a href="#">AWS リージョン</a>。各リージョンは 1 つのパーティションのみにあり、各パーティションには 1 つ以上のリージョンが含まれます。パーティションには、AWS Identity and Access Management (IAM) インフラストラクチャの独立したインスタンスがあります。つまり、パーティションは、同じ認証、アカウント、リソーススタックを共有するリージョンで構成されます。各 AWS アカウントは 1 つのパーティションにスコープされます。あるパーティションの IAM 認証情報を使用して、別のパーティションのリソースとやり取りすることはできません。</p> <p>一部の AWS のサービスは、クロスリージョン機能を提供するように設計されています。このようなクロスリージョン機能は、同じパーティション内のリージョン間でのみサポートされます。AWS 商用リージョンは AWS パーティションにあり、中国リージョンは AWS-cn パーティションにあり、AWS-us-gov パーティション AWS GovCloud (US) Regions にあります。</p>
パーティションキー	1 つの属性で構成される、簡潔なプライマリキー (別名ハッシュ属性)。 See Also <a href="#">プライマリキー</a> , <a href="#">ソートキー</a> .
PAT	ポートアドレスの変換です。
ペビバイト (PiB)	「ペタバイナリバイト」の略。1 ペビバイトは $2^{50}$ 、つまり 1,125,899,906,842,624 バイトです。1 ペタバイト (PB) は $10^{15}$ 、つまり 1,000,000,000,000,000 バイトです。1,024 PiB は <a href="#">エクスビバイト (EiB)</a> です。

期間	See <a href="#">サンプリング期間</a> .
アクセス権限	特定の <a href="#">ポリシー</a> へのアクセスを許可または拒否する <a href="#">リソース</a> 内のステートメント。「A には B から C へのアクセス許可があります」という方法で任意のアクセス許可を記述できます。例えば、Jane (A) には、John の <a href="#">Amazon SQS</a> キュー (C) からメッセージ (B) を読み取るアクセス許可があります。Jane が Amazon にリクエストを送信して John のキューを使用するたびに、サービスがアクセス許可があるかどうかを確認します。さらに、アクセス許可に定められた条件をリクエストが満たしているかどうかを確認します。
永続的ストレージ	削除するまでデータがそのまま残る、データストレージソリューション。内のオプションには、 <a href="#">Amazon S3</a> 、 <a href="#">Amazon RDS</a> 、 <a href="#">DynamoDB</a> 、およびその他のサービス <a href="#">AWS</a> が含まれます。
Amazon Personalize	Amazon Personalize は、個別の製品やコンテンツの推奨事項を作成するための人工知能サービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/personalize/">https://aws.amazon.com/personalize/</a> .
PERSONALIZED_RANKING レシピ	<a href="#">Amazon Personalize</a> : 予測されるユーザーの関心に基づいてランク付けされた順序で製品の推奨事項を提供する recipe。 See Also <a href="#">recipe</a> , <a href="#">レコメンデーション</a> , <a href="#">personalized-ranking の recipe</a> , <a href="#">popularity-count の recipe</a> .
personalized-ranking の recipe	<a href="#">Amazon Personalize</a> : 特定のユーザーの予測される関心レベルに基づいて、指定した項目のコレクションをランク付けする PERSONALIZED_RANKING レシピ。personalized-ranking の recipe を使用して、特定のユーザー向けにパーソナライズされた製品または厳選された検索結果の順番リストを作成します。 See Also <a href="#">recipe</a> , <a href="#">PERSONALIZED_RANKING レシピ</a> .
物理名	<a href="#">CloudFormation</a> 作成時に <a href="#">リソース</a> が各 <a href="#">スタック</a> に割り当てたユニークなラベルです。一部の AWS CloudFormation コマンドは、物理名を <code>--physical-name</code> パラメータの値として受け入れます。
パイロットライト	プライマリリージョンからデータをスタンバイとしてレプリケートし、コアワークロードインフラストラクチャのみを含むレプリカをプロビジョニングする <a href="#">アクティブパッシブ</a> ディザスタリカバリ戦略。このインフラストラクチャを機能させ、リクエストを処理するには、コンピューティングなどの残りのリソースをプロビジョニングする必要があります。

See Also , , .

Amazon Pinpoint	Amazon Pinpoint は、E メール、モバイルプッシュ通知、音声メッセージ、アプリケーション内チャネルを通じてSMS、組織がターゲットを絞ったコンテンツをタイムリーに送信できるようにするマルチチャネル通信サービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/">https://aws.amazon.com/</a> ピンポイント。
パイプライン	<a href="#">CodePipeline</a> : リリースプロセスを通じたソフトウェアの変更を定義するワークフローの構造。
プレーンテキストが使用されます	<a href="#">暗号化テキスト</a> とは逆に、 <a href="#">暗号化</a> されていない情報。
ポリシー	<a href="#">IAM</a> : ユーザー、グループ、またはロールに適用されるアクセス許可を定義するドキュメント。アクセス許可によって、ユーザーがで実行できる操作が決まります AWS。ポリシーは通常、特定のアクションへのアクセスを許可し、オプションで、 <a href="#">EC2インスタンス</a> や <a href="#">Amazon S3</a> バケットなどの特定の <a href="#">リソース</a> に対してアクションを許可することを許可できます。 <a href="#">bucket</a> また、ポリシーにより、アクセスを明示的に <a href="#">拒否</a> することもできます。  <a href="#">Amazon EC2 Auto Scaling</a> : Auto Scaling グループのインスタンスの起動と終了に必要な情報を格納するオブジェクト。ポリシーを実行すると、インスタンスが起動または終了します。Auto Scaling ポリシーを実行するために <a href="#">アラーム</a> を設定できます。
Policy Generator	のツール <a href="#">IAMAWS Management Console</a> で、使用可能なオプションのリストから要素を選択すること <a href="#">ポリシー</a> で、 を構築するのに役立ちます。
ポリシーシミュレーター	実際のシナリオでポリシーの効果を確認できるように、 <a href="#">ポリシー</a> のテストとトラブルシューティング <a href="#">IAMAWS Management Console</a> に役立つのツール。
Policy Validator	既存のIAMアクセスコントロール <a href="#">ポリシー</a> を調べて、IAMポリシーの文法に準拠 <a href="#">IAMAWS Management Console</a> していることを確認する のツール。
Amazon Polly	Amazon Polly は、テキストを自然な人間の音声に変換する text-to-speech (TTS) サービスです。Amazon Polly は、何十種類ものリアルな音声を多

	<p>数の言語で提供しているため、さまざまな国に対応した音声アプリケーションを構築できます。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/polly/">https://aws.amazon.com/polly/</a>.</p>
popularity-count の recipe	<p><a href="#">Amazon Personalize</a>: 一意のユーザーとのやり取りが最も多いアイテムを推奨する USER_PERSONALIZATION レシピ。</p> <p>See Also <a href="#">recipe</a>, <a href="#">USER_PERSONALIZATION レシピ</a>.</p>
の移植アシスタント。NET	<p>Porting Assistant for 。NET は、Microsoft を移植するために必要な手動作業を削減する互換性アナライザーです。NET アプリケーションをオープンソースの にフレームワーク化します。NET Core。</p>
K (5/10/25) での精度	<p><a href="#">Amazon Personalize</a>: K (5、10、25) の推奨サンプルサイズに基づいて、モデルの推奨がどの程度関連しているかを示す評価指標。Amazon Personalize では、この指標は、上位 K 個の推奨事項のうち、関連する推奨事項の数を K で割った数に基づいて計算されます (K は 5、10、または 25 です)。</p> <p>See Also <a href="#">メトリクス</a>, <a href="#">レコメンデーション</a>.</p>
プレフィックス	<p>See <a href="#">ジョブプレフィックス</a>.</p>
Premium Support	<p>AWS インフラストラクチャサービスのサポートのために AWS お客様がサブスクライブできる の one-on-one 高速応答サポートチャネル。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/premiumsupport/">https://aws.amazon.com/premiumsupport/</a>.</p>
署名付き URL	<p><a href="#">クエリ文字列認証</a> を使用するウェブネットワークアドレス。</p>
プライマリキー	<p>同じキーを持った 2 つの項目がないようにするため、<a href="#">DynamoDB</a> テーブルの各項目を一意に識別する 1 つまたは 2 つの属性。</p> <p>See Also <a href="#">パーティションキー</a>, <a href="#">ソートキー</a>.</p>
プライマリシャード	<p>See <a href="#">シャード</a>.</p>
プリンシパル	<p><a href="#">ユーザー</a> で定義されたアクセス許可を受け取る <a href="#">アカウント</a>、サービス、または <a href="#">ポリシー</a>。「A は、C に対して B を実行するアクセス許可がある」というステートメントの場合、A がプリンシパルに相当します。</p>
AWS Private CA	<p>AWS Private Certificate Authority は、プライベートデジタル証明書 を発行および取り消すためのホストされたプライベート <a href="#">認証</a> 機関サービスです。</p>

See Also <https://aws.amazon.com/certificate-manager/private-certificate-authority/>.

プライベートコンテンツ	<a href="#">Amazon CloudFront</a> を使用して をオリジン <a href="#">Amazon S3bucket</a> としてコンテンツを提供する場合、ユーザーに署名付き の使用を要求することで、コンテンツへのアクセスを制御する方法URLs。署名付き URLsは、現在の日付と時刻、リクエストの送信元の IP アドレス、またはその両方に基づいてユーザーアクセスを制限できます。
プライベート IP アドレス	インターネットプロトコル (IP) を使用して相互に通信するために使用する、ネットワークに接続されたデバイスの非公開の数値アドレス (例: 192.0.2.44)。各 <a href="#">EC2 インスタンス</a> には、起動時にプライベートアドレス (1918 年以降) とパブリックアドレス <a href="#">NAT</a> の 2 つの IP アドレスが割り当てられ、ネットワークアドレス変換 () RFC によって相互に直接マッピングされます。例外: <a href="#">Amazon VPC</a> で起動されたインスタンスには、プライベート IP アドレスのみが割り当てられます。
プライベートサブネット	<a href="#">Amazon VPC サブネット</a> の一種であり、そのインスタンスにインターネットからアクセスできるもの。
製品コード	製品を に送信する AWS ときに によって提供される識別子 <a href="#">AWS Marketplace</a> 。
プロパティ	See <a href="#">リソースプロパティ</a> 。
プロパティのルール	<a href="#">JSON</a> テンプレートによる、プロパティ、マッピング、出力値を宣言する、 <a href="#">CloudFormation</a> に適合したマークアップ標準です。
プロビジョニング済み IOPS	高速、予測可能、整合性のある I/O パフォーマンスを実現するストレージオプション。DB インスタンスの作成時に IOPS レートを指定すると、 <a href="#">Amazon RDS</a> はその IOPS レートを DB インスタンスの存続期間中プロビジョニングします。
擬似パラメータ	事前に定義されており、宣言しなくても AWS:StackName テンプレートで利用できる設定 ( <a href="#">CloudFormation</a> など)。擬似パラメータは、通常のパラメータを使用できる場所であればどこでも使用可能です。
パブリック AMI	すべての <a href="#">AWS アカウント</a> が起動する許可を持つ <a href="#">Amazon マシンイメージ (AMI)</a> 。

パブリックデータセット	AWS クラウドをベースとしているアプリケーションにシームレスに統合できる大量のパブリック情報の集合 Amazon はパブリックデータセットをコミュニティに無料で保存し、他のと同様に AWS のサービス、ユーザーは自分のアプリケーションに使用するコンピューティングとストレージに対してのみ料金を支払います。このデータセットに収録されているデータのソースは、現時点では Human Genome Project、米国国勢調査、Wikipedia などがあります。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/publicdatasets">https://aws.amazon.com/publicdatasets</a> .
パブリック IP アドレス	ネットワーク接続されたデバイスがインターネットプロトコル (IP) を使用して相互に通信するために使用するパブリック数値アドレス (例: 192.0.2.44)。各 <a href="#">EC2 インスタンス</a> には、起動時にプライベートアドレス (1918 年以降) とパブリックアドレス <a href="#">NAT</a> の 2 つの IP アドレスが割り当てられ、ネットワークアドレス変換 (NAT) RFC によって相互に直接マッピングされます。例外: <a href="#">Amazon VPC</a> で起動されたインスタンスには、プライベート IP アドレスのみが割り当てられます。
パブリックサブネット	<a href="#">サブネット</a> の一種であり、そのインスタンスにインターネットからアクセスできるもの。
PV 仮想化	準仮想化により、ゲスト VMs はフルハードウェアと CPU 仮想化の特別なサポート拡張機能を持たないホストシステムで実行できます。PV ゲストは、ハードウェアエミュレーションを使用しない変更されたオペレーティングシステムを実行するため、拡張ネットワークングや GPU サポートなどのハードウェア関連の機能を提供することはできません。 See Also <a href="#">HVM 仮想化</a> .

## Q

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X](#), [Y](#), [Z](#)

Amazon QLDB	Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB) は、中央の信頼された機関が所有する透過的でイミュータブルな、暗号的に検証可能なトランザクションログを提供するフルマネージド型の台帳データベースです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/qldb">https://aws.amazon.com/qldb</a> .
四分位ビニング変換	Amazon Machine Learning: 2 つの入力、数値の変数、2 進数を呼び出したパラメータを使用して、カテゴリ変数を出力するプロセス。四分位ビニ



	ング変換は、機械学習モデルを有効にして、変数のデистриビューション内の非直線性を検出し、数値の変数分布の部分の重要性値を別に学習します。
Query	通常、GETまたはPOSTHTTPメソッドと、 のパラメータを含むクエリ文字列のみを使用するウェブサービスのタイプURL。 See Also <a href="#">REST</a> .
クエリ文字列認証	認証情報を AuthorizationヘッダーではなくHTTPリクエストクエリ文字列に配置するために使用できる AWS 機能。これにより、 内のオブジェクトへの URLベースのアクセスが提供されます <a href="#">bucket</a> 。
キュー	一時ストレージに保管され、送信または処理を待機している一連のメッセージまたはジョブ。
キュー URL	キューを一意に識別するウェブアドレス。
QuickSight	Amazon QuickSight は、ビジュアライゼーションの構築、分析の実行、データからのビジネスインサイトの迅速な取得に使用できる、クラウドを活用した高速なビジネス分析サービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/quicksight/">https://aws.amazon.com/quicksight/</a> .
quota	のリソース、アクション、および項目の最大値 AWS アカウント

## R

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X](#), [Y](#), [Z](#)

AWS RAM	AWS Resource Access Manager は、AWS お客様が AWS リソースを組織内 AWS アカウント または任意の と安全に共有するために使用できるウェブサービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/ram">https://aws.amazon.com/ram</a> .
範囲 GET	ダウンロード 1 回で取得するデータのバイト範囲を指定するリクエスト。オブジェクトが大きい場合は、それぞれが異なるバイト範囲を に指定する複数の範囲GETリクエストを送信することで、ダウンロードを小さな単位に分割できますGET。
raw Eメール	Eメールのヘッダーとタイプを指定できる sendmail リクエストのタイプ MIME。

Amazon RDS	<p>Amazon Relational Database Service は、クラウドでリレーショナルデータベースを簡単にセットアップし、運用し、スケーリングすることのできるウェブサービスです。業界標準のリレーショナルデータベース向けに、費用対効果に優れたエクステンションを備え、一般的なデータベース管理タスクを管理します。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/rds">https://aws.amazon.com/rds</a>.</p>
ローカル読み取り/グローバル書き込み	<p>ワークロードのすべての書き込みが 1 つのプライマリリージョンに送信され、すべての読み取りトラフィックがリクエストが発生したリージョンから処理される <a href="#">アクティブ/アクティブ</a> 戦略。通常、非同期データストアを使用して設計されます。ローカル書き込み読み取りグローバルと呼ばれることもあります。</p> <p>See Also , .</p>
ローカルの読み取り/ローカルの書き込み	<p>ワークロードのすべての書き込みが 1 つのプライマリリージョンに送信され、すべての読み取りトラフィックがリクエストが発生したリージョンから処理される <a href="#">アクティブ/アクティブ</a> 戦略。通常、非同期データストアを使用して設計されます。ローカル書き込み読み取りグローバルと呼ばれることもあります。</p> <p>See Also , .</p>
リードレプリカ	<p><a href="#">Amazon RDS</a>: 別の DB インスタンスのアクティブなコピー。ソース DB インスタンスのデータに対する更新は、MySQL 5.1 の組み込みレプリケーション機能を使用してリードレプリカ DB インスタンスにレプリケートされます。</p>
リアルタイム予測	<p>Amazon Machine Learning: 個々のデータ監視に対し、同期的に生成された予測。</p> <p>See Also <a href="#">バッチ予測</a>.</p>
受信ハンドル	<p><a href="#">Amazon SQS</a>: キューからメッセージを受信したときに取得する識別子。この識別子は、キューからメッセージを削除する際や、メッセージの可視性タイムアウトを変更する際に必要になります。</p>
レシーバー	<p><a href="#">受取人</a> に対する E メール配信を管理するネットワークシステム、ソフトウェア、およびポリシーから成るエンティティ。</p>
recipe	<p><a href="#">Amazon Personalize</a>: ユーザーが操作する項目を予測 (USER_PERSONALIZATION recipes の場合)、ユーザーが関心を示し</p>

	<p>た特定の項目に類似した項目を計算する (RELATED_ITEMS recipes の場合)、または特定のユーザーの予測された関心に基づいて提供する項目のコレクションをランク付けする (PERSONALIZED_RANKING recipes の場合) ように事前設定されている Amazon Personalize アルゴリズム。 See Also <a href="#">USER_PERSONALIZATION レシピ</a>, <a href="#">RELATED_ITEMS レシピ</a>, <a href="#">PERSONALIZED_RANKING レシピ</a>.</p>
受取人	<p><a href="#">Amazon SES</a>: E メールメッセージを受信する個人または団体。例えば、メッセージの [To] (宛先) フィールドに名前がある人物が考えられます。</p>
レコメンデーション	<p><a href="#">Amazon Personalize</a>: Amazon Personalize が、ユーザーが操作すると予測する製品のリスト。使用する Amazon Personalize レシピに応じて、レコメンデーションはアイテムのリスト (USER_PERSONALIZATION レシピと RELATED_ITEMS レシピを使用) または指定したアイテムのコレクション (PERSONALIZED_RANKING レシピを使用) のランキングのいずれかになります。 See Also <a href="#">recipe</a>, <a href="#">キャンペーン</a>, <a href="#">ソリューションバージョン</a>, <a href="#">USER_PERSONALIZATION レシピ</a>, <a href="#">RELATED_ITEMS レシピ</a>, <a href="#">PERSONALIZED_RANKING レシピ</a>.</p>
Redis	<p>高速なオープンソースのインメモリ型キー値データ構造ストア。Redis には多目的なインメモリデータ構造が用意されており、これを使用してさまざまなカスタムアプリケーションを簡単に作成できます。</p>
Amazon Redshift	<p>Amazon Redshift は、クラウド内でのフルマネージド型、ペタバイト規模のデータウェアハウスサービスです。Amazon Redshift では、既存のビジネスインテリジェンスツールを使用してデータを分析できます。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/redshift/">https://aws.amazon.com/redshift/</a>.</p>
リファレンス	<p>ある AWS <a href="#">リソース</a> から別の <a href="#">プロパティ</a> を挿入する方法。例えば、<a href="#">Amazon EC2 セキュリティグループ</a> プロパティを <a href="#">Amazon RDS</a> リソースに挿入することができます。</p>
リージョン	<p>同じ地理的エリアにある名前付き AWS <a href="#">リソース</a> のセット。リージョンは、少なくとも 3 つの <a href="#">アベイラビリティゾーン</a> で構成されます。AWS リージョンは <a href="#">パーティション</a> に分割されます。AWS 商用リージョンは AWS パーティションにあり、中国リージョンは AWS-cn パーティションにあり、AWS GovCloud (US) Regions は AWS-us-gov パーティションにあります。</p>

デフォルトで有効になっているリージョン	デフォルトで有効 AWS リージョン になっている。2019 年 3 月 20 日より前に導入されたリージョンはデフォルトで有効になっており、無効にすることはできません。デフォルトで有効になっていないリージョンのリスト ( <a href="#">オプトインリージョン</a> ) については、「AWS アカウント管理ガイド」の「 <a href="#">リージョンを有効または無効にする前に考慮すべき事項</a> 」を参照してください。
回帰モデル	Amazon Machine Learning: 機械学習モデルのパフォーマンスを細かく設定する一般的なデータ変換のために、事前にフォーマットされた指示。
回帰モデル	家の正確な購入金額など、数値を予測する機械学習モデルのタイプ。
正規化	高品質な機械学習 (ML) モデルを得るために調整できる、ML パラメータ。正規化することで、ML モデルが、目にしたパターンを一般化する方法を学習する (別名 overfitting) 代わりに、トレーニングデータの例を記憶しないようにできます。トレーニングデータがオーバーフィッティングされると、ML モデルではトレーニングデータはうまく実行しますが、評価データや新規のデータはうまく実行できません。
Amazon Rekognition	Amazon Rekognition は、画像ファイルまたは動画ファイルのいずれかで、不適切なコンテンツを含むオブジェクト、人物、テキスト、シーン、アクティビティを識別する機械学習サービスです。Amazon Rekognition Custom Labels を使用すると、ビジネスニーズに合わせた固有のオブジェクトやシーンを画像で検出するためのカスタマイズド ML モデルを作成できます。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/rekognition/">https://aws.amazon.com/rekognition/</a> .
RELATED_ITEMS レシピ	<a href="#">Amazon Personalize item-to-item (SIMS) レシピ</a> など、指定された項目に類似する項目を推奨するレシピ。 See Also <a href="#">recipe</a> , <a href="#">item-to-item 類似度 (SIMS) レシピ</a> .
置き換え先環境	CodeDeploy ブルー/グリーンデプロイ後のデプロイグループ内のインスタンス。
レプリカシャード	See <a href="#">シャード</a> .
返信パス	返信 E メールが送られる E メールアドレス。 <a href="#">リターンパス</a> とは異なります。
Representational State Transfer	See <a href="#">REST</a> .

評価	<ol style="list-style-type: none"><li>顧客が高品質の E メールを送信しているかどうかに関する <a href="#">バウンズ</a>、<a href="#">苦情</a>、その他のメトリクスなどの要因に基づく <a href="#">Amazon SES</a> メトリクス。</li><li><a href="#">インターネットサービスプロバイダー (ISP)</a> などのエンティティが、受信している Eメールの送信元の IP アドレスが <a href="#">スパム</a> の発信元でないかどうかを判定する測定指標。</li></ol>
リクエスト	特定のアクションを実行 AWS するためのリクエストを に送信するユーザー (またはアプリケーション)。がリクエスト AWS を受信すると、まずリクエストのアクセス許可を評価して、リクエストがリクエストアクションを実行できるかどうかを判断します (該当する場合、リクエストされた の場合 <a href="#">リソース</a> )。
リクエスト支払い	<a href="#">Amazon S3</a> の機能の 1 つ。 <a href="#">バケット所有者</a> は、この機能を使えば、特定の <a href="#">bucket</a> にあるオブジェクトへのアクセスをリクエストしたユーザー全員に対して、データ転送およびリクエストの費用の支払いを求めることができます。
リザーベーション	同じ起動リクエストの一部として開始された <a href="#">EC2 インスタンス</a> のコレクション。 <a href="#">Reserved Instance</a> と混同しないでください。
Reserved Instance	指定されたパラメータを満たす <a href="#">EC2 インスタンス</a> の <a href="#">オンデマンド</a> 使用料を割引するインスタンスの料金オプション。顧客は、インスタンスの使用方法にかかわらず、インスタンスの期間全体を通じて支払います。
リザーブドインスタンス Marketplace	不要になったリザーブドキャパシティを売りたい人物と、追加のキャパシティの購入者をマッチするオンライン交換所。サードパーティーの販売者から購入した <a href="#">リザーブドインスタンス</a> は残り期間が完全な標準期間よりも短くなっており、さまざまな前払い価格で販売されます。使用料金または定期的に支払う料金は、リザーブドインスタンスを最初に購入したときに設定された料金と同じ金額です。から AWS 1 年間または 3 年間実行できるリザーブドインスタンス の完全な標準条件。
Resilience Hub	AWS Resilience Hub は、AWS アプリケーションの障害耐性を定義、検証、追跡するための一元的な場所を提供します。アプリケーションを中斷から保護し、復旧コストを削減して事業継続性を最適化し、コンプライアンスや規制要件を満たすのに役立ちます。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/レジリエンスハブ">https://aws.amazon.com/レジリエンスハブ</a> .

リソース	ユーザーが操作できるエンティティ AWS。、 <a href="#">DynamoDB</a> テーブル <a href="#">EC2 インスタンス</a> 、 <a href="#">Amazon S3 bucket</a> <a href="#">IAM ユーザー</a> 、 など <a href="#">OpsWorks</a> スタック。
リソースグループ	AWS Resource Groups は、多数のリソースのタスクを一度に管理および自動化するために AWS 使用できるウェブサービスです。 See Also <a href="#">AWS Resource Groups</a> .
Amazon リソースネーム (ARN)	Amazon リソースネームは、を参照するための標準化された AWS <a href="#">リソース</a> 方法です (例: <code>arn:aws:iam::123456789012:user/division_abc/subdivision_xyz/Bob</code> )。
リソースプロパティ	に AWS <a href="#">リソース</a> を含めるときに必要な値 <a href="#">CloudFormation</a> スタック。各リソースには、プロパティが関連付けられていることがあります。例えば、 <code>AWS::EC2::Instance</code> リソースには <code>UserData</code> プロパティがあります。AWS CloudFormation テンプレートでは、リソースにプロパティがない場合でも、リソースはプロパティセクションを宣言する必要があります。
リソースレコード	リソースレコードセットともいいます。ドメインネームシステム (DNS) の基本情報要素。 See Also <a href="#">ドメインネームシステム</a> on Wikipedia.
REST	Representational State Transfer。一般的に HTTPS/ で動作するシンプルなステートレスアーキテクチャ TLS。REST は、リソースには一意で階層的な識別子 (URIs) があり、一般的なメディアタイプ (HTML、など <a href="#">JSON</a> ) で表され XML、リソースに対するオペレーションは、メディアタイプ内で事前定義されているか、検出可能であることを強調しています。実際には、これによってオペレーションの数が制限されます。 See Also <a href="#">Query</a> , <a href="#">WSDL</a> , <a href="#">SOAP</a> .
RESTful ウェブサービス	とも呼ばれます RESTful API。 <a href="#">REST</a> のアーキテクチャ制約に従うウェブサービス。API オペレーションでは、HTTP メソッドを明示的に使用し、階層を公開して URIs、XML、 <a href="#">JSON</a> 、またはその両方を転送する必要があります。
値を返す	<a href="#">CloudSearch</a> : のインデックスフィールドのオプションの一種。フィールドの値が検索結果で返されるようになります。

リターンパス	バウンスとなった E メールが返される E メールアドレス。このパスは、元の Eメールのヘッダーで指定します。 <a href="#">返信パス</a> とは異なります。
revision	<a href="#">CodePipeline</a> : ソースアクション内で構成されている、ソースに加えられた変更。 <a href="#">GitHub</a> リポジトリにプッシュされたコミットや、バージョンングされた <a href="#">Amazon S3 bucket</a> のファイルに対する更新などが該当します。
AWS RoboMaker	AWS RoboMaker は、ロボット開発者がインフラストラクチャを管理せずにシミュレーションを実行、スケーリング、自動化するために使用するクラウドベースのシミュレーションサービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/robomaker">https://aws.amazon.com/robomaker</a> .
ロール	内の AWS <a href="#">リソース</a> への一時的なアクセスを許可するためのツール <a href="#">AWS アカウント</a> 。
ロールバック	<a href="#">CloudFormation スタック</a> などのオブジェクトを作成できなかった場合に、以前の状態に戻すこと。失敗に終わった処理に関連付けられている <a href="#">リソース</a> はすべて、ロールバック時に削除されます。では AWS CloudFormation、コマンドラインで <code>--disable-rollback</code> オプションを使用してこの動作をオーバーライドできます。
ルート	<a href="#">組織</a> : 組織のアカウント用の親コンテナ。ルートに <a href="#">サービスコントロールポリシー</a> を適用する場合、組織のすべての <a href="#">組織単位</a> とアカウントに適用されます。
ルート認証情報	<a href="#">AWS アカウント</a> 所有者に関連付けられた認証情報。
ルートデバイスボリューム	<a href="#">ボリューム</a> の起動に使用されるイメージが含まれている <a href="#">インスタンス</a> です (ルートデバイスとも呼ばれます)。によって <a href="#">AMI</a> バックアップされたからインスタンスを起動した場合 <a href="#">インスタンスストア</a> 、これはに保存されているテンプレートから <a href="#">ボリューム</a> 作成されたインスタンスストアです <a href="#">Amazon S3</a> 。Amazon によって AMI バックアップされたからインスタンスを起動した場合、これは Amazon EBS スナップショットから作成された Amazon EBS ボリュームです。 <a href="#">EBS</a>
route table	関連付けられている <a href="#">サブネット</a> からのトラフィックを制御するためのルーティング規則。ルートテーブルにはサブネットをいくつも関連付けることができるものの、1つのサブネットは1度に1つのルートテーブルにしか関連付けることができません。



Route 53	Amazon Route 53 は、新しいサービスを作成したり、既存のDNSサービスをクラウドに移行したりするために使用できるウェブDNSサービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/route53">https://aws.amazon.com/route53</a> .
行識別子	Amazon Machine Learning: 監視と予測の関連付けを簡単にするために出力される、評価または予測に含めることができる入力データの属性。
ルール	<a href="#">AWS WAF: Amazon CloudFront</a> ディストリビューションなどの AWS <a href="#">リソース</a> へのウェブリクエストで <a href="#">AWS WAF</a> 検索する一連の条件。 <a href="#">ウェブ ACL</a> にルールを追加し、各ルールに基づいてウェブリクエストを許可するかブロックするかを指定します。

## S

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X](#), [Y](#), [Z](#)

Amazon S3	Amazon S3 はインターネット用のストレージサービスです。これを使用して、ウェブ上のどの場所からも、いつでも、いくらでも、データを保存して取得することができます。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/s3">https://aws.amazon.com/s3</a> .
Amazon S3 Glacier	Amazon S3 Glacier は、データのアーカイブおよび長期バックアップを行うための、安全性と耐久性に優れた低コストのストレージサービスです。オンプレミスのソリューションより大幅に小さいデータを、そのポリシーにかかわらず、確実に格納できます。S3 Glacier は、アクセス頻度が低く、数時間の取得時間を許容できるデータ向けに最適化されています。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/glacier/">https://aws.amazon.com/glacier/</a> .
Amazon S3-Backed AMI	See <a href="#">instance store-backed AMI</a> .
SageMaker	Amazon SageMaker は、AWS インフラストラクチャ、ツール、ワークフローを使用して機械学習 (ML) モデルを構築、トレーニング、デプロイするフルマネージド型のクラウドサービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/sagemaker">https://aws.amazon.com/sagemaker</a> .
AWS SAM	AWS Serverless Application Model は、サーバーレスアプリケーションを構築および実行するためのオープンソースフレームワークです。は、コ

マンドラインインターフェイスツールと、サーバーレスアプリケーションのライフサイクルを迅速に反復処理するために使用できる短い構文テンプレート仕様 AWS SAM を提供します。

See Also <https://aws.amazon.com/serverless/sam/>.

サンプリング期間	<a href="#">CloudWatch</a> が <a href="#">統計</a> を計算する期間として定めた時間 (1 分間など)。
サンドボックス	<p>本稼働環境に影響を与えることなくアプリケーションの機能をテストすることができる場所。無料で利用でき、商品を購入する必要もありません。</p> <p><a href="#">Amazon SES</a>: デベロッパーがサービスをテストおよび評価するために使用できる環境。サンドボックスでは、Amazon へのフルアクセスが可能ですが API、メッセージの送信先は、検証済みの E SES メールアドレスとメールボックスシミュレーターのみです。サンドボックスを終了するには、本稼働環境へのアクセスを申請する必要があります。サンドボックスのアカウントは、<a href="#">送信制限</a> が本稼働アカウントよりも少なくなっています。</p>
スケールイン	から EC2 インスタンスを削除するには <a href="#">Auto Scaling グループ</a> 。
スケールアウト	EC2 インスタンスを に追加するには <a href="#">Auto Scaling グループ</a> 。
規模の拡大や縮小	インスタンスを起動または終了することによって、 <a href="#">Auto Scaling グループ</a> のサイズ、設定、または構成を変更するプロセス。
スケーリングポリシー	<p>需要の増減に応じて、Auto Scaling が自動的に <a href="#">Auto Scaling グループ</a> を拡張する方法の説明。</p> <p>See Also <a href="#">スケールイン</a>, <a href="#">スケールアウト</a>.</p>
スケジューラ	<a href="#">タスク</a> を <a href="#">コンテナインスタンス</a> に配置するために使われる方法。
スキーマ	Amazon Machine Learning: 機械学習モデルが入力データを解釈するために必要な情報。属性の名前と割り当てられたデータタイプ、特殊な属性などがあります。
スコアの切り捨て値	Amazon Machine Learning: 0 から 1 の範囲のスコアを出力するバイナリ分類モデル。監視が 1 または 0 のどちらに分類されるかを決定するには、分類しきい値を選択するか切り捨てて、Amazon ML はそのしきい値に対してスコアを比較します。切り捨てよりスコアを持つ監視は 1 に等しいターゲットとして予測されます。切り捨て値より低いスコアを持つ監視は 0 に等しいターゲットとして予測されます。

SCP	See <a href="#">サービスコントロールポリシー</a> .
AWS SCT	AWS Schema Conversion Tool は、異種データベースの移行を自動化するデスクトップアプリケーションです。を使用して AWS SCT、データベーススキーマとコードオブジェクト、アプリケーション内の SQL コード、ETL スクリプトをターゲットデータベースと互換性のある形式に変換できます。その後、AWS SCT データ抽出エージェントを使用して、データをターゲットデータベースに移行できます。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/dms/schema-conversion-tool">https://aws.amazon.com/dms/schema-conversion-tool</a> .
AWS SDK for .NET	AWS SDK for .NET は、を提供するソフトウェア開発キットです。NET、 <a href="#">Amazon EC2</a> <a href="#">Amazon S3</a> 、 <a href="#">IAM</a> などを含む API オペレーション。AWS のサービスでは、複数のサービス固有のパッケージ SDK としてをダウンロードできます NuGet。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/sdk-for-net/">https://aws.amazon.com/sdk-for-net/</a> .
SDK C++ 用	AWS SDK for C++ は、 <a href="#">Amazon EC2</a> <a href="#">Amazon S3</a> 、などを含む多くの AWS のサービス APIs に C++ を提供するソフトウェア開発キット <a href="#">DynamoDB</a> です。単一のダウンロード可能なパッケージには、AWS C++ ライブラリ、コード例、およびドキュメントが含まれています。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/sdk-for-cpp/">https://aws.amazon.com/sdk-for-cpp/</a> .
SDK Go 用	AWS SDK for Go は、Go アプリケーションをの完全なスイートと統合するためのソフトウェア開発キットです AWS のサービス。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/sdk-for-go/">https://aws.amazon.com/sdk-for-go/</a> .
SDK for Java	AWS SDK for Java は、 <a href="#">Amazon EC2</a> <a href="#">Amazon S3</a> 、AWS のサービスなどを含む多くのに Java API オペレーションを提供するソフトウェア開発キット <a href="#">DynamoDB</a> です。単一のダウンロード可能なパッケージには、AWS Java ライブラリ、コード例、およびドキュメントが含まれています。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/sdk-for-java/">https://aws.amazon.com/sdk-for-java/</a> .
SDK Node.js JavaScript の用	AWS SDK Node.js JavaScript の用は、Node.js JavaScript の AWS のサービスからにアクセスするためのソフトウェア開発キットです。SDK は、 <a href="#">Amazon EC2</a> AWS のサービス、 <a href="#">Amazon S3</a> 、などのの JavaScript オブジェクトを提供します <a href="#">DynamoDB</a> <a href="#">Amazon SWF</a> 。単一のダウンロード可能なパッケージには AWS JavaScript、ライブラリとドキュメントが含まれています。

	<p>See Also <a href="https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-javascript/v2/開発者ガイド/">https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-javascript/v2/開発者ガイド/</a>.</p>
SDK ブラウザ JavaScript の用	<p>AWS SDK for JavaScript ブラウザのは、ブラウザで実行されている JavaScript コード AWS のサービス から にアクセスするためのソフトウェア開発キットです。Facebook、 Google、 Login with Amazon を介して、ウェブ ID フェデレーションを使用してユーザーを認証します。アプリケーションデータを <a href="#">DynamoDB</a> に格納し、ユーザーファイルを <a href="#">Amazon S3</a> に保存します。</p> <p>See Also <a href="https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-javascript/v2/開発者ガイド/">https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-javascript/v2/開発者ガイド/</a>.</p>
PHP に関する SDK	<p>AWS SDK for PHP は、PHPアプリケーションを <a href="#">Amazon S3</a>、 、 AWS のサービス などの と統合するためのソフトウェア開発キット<a href="#">Amazon S3 Glacier</a>およびオープンソースPHPライブラリです<a href="#">DynamoDB</a>。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/sdk-for-php/">https://aws.amazon.com/sdk-for-php/</a>.</p>
SDK for Python (Boto3)	<p>AWS SDK for Python (Boto3) は、Python を使用して <a href="#">Amazon</a>、 <a href="#">Amazon EC2</a>、 、 、 AWS のサービス などの にアクセスするためのソフトウェア開発キットです<a href="#">Amazon EC2 Auto Scaling</a><a href="#">Kinesis</a><a href="#">Lambda</a>。 <a href="#">EMR</a></p> <p>See Also <a href="http://boto.readthedocs.org/en/latest/">http://boto.readthedocs.org/en/latest/</a>.</p>
SDK Ruby 用	<p>AWS SDK for Ruby は、Ruby AWS のサービス から にアクセスするためのソフトウェア開発キットです。SDK は、 、 <a href="#">Amazon S3</a><a href="#">Amazon EC2</a> AWS のサービス などを含む多くの の Ruby クラス<a href="#">DynamoDB</a>を提供します。単一のダウンロード可能なパッケージには、 AWS Ruby Library とドキュメントが含まれています。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/sdk-for-ruby/">https://aws.amazon.com/sdk-for-ruby/</a>.</p>
SDK Rust 用	<p>AWS SDK for Rust は、デベロッパーに APIsおよび ユーティリティを提供するソフトウェア開発キットです。これにより、Rust アプリケーションは Amazon S3 や Amazon AWS のサービス などと統合できますEC2。</p>
SDK Swift 用	<p>AWS SDK for Swift は、Swift 言語を使用した AWS インフラストラクチャとサービスへのアクセスをサポートするソフトウェア開発キットです。</p>
検索 API	<p><a href="#">CloudSearch</a>: に検索リクエストを送信APIするために使用する <a href="#">検索ドメイン</a>。</p>

検索ドメイン	<a href="#">CloudSearch</a> : 検索リクエストを処理する検索インスタンスと検索可能データをカプセル化したもの。通常、検索するデータのコレクションごとに個別の Amazon CloudSearch ドメインを設定します。
検索ドメイン設定	<a href="#">CloudSearch</a> : ドメインのインデックス作成オプション、 <a href="#">分析スキーム</a> 、 <a href="#">式</a> 、 <a href="#">サジェスタ</a> 、アクセスポリシー、スケーリング、可用性オプション。
検索を有効にする	<a href="#">CloudSearch</a> : のインデックスフィールドのオプションの一種。フィールドのデータを検索対象にすることができます。
検索エンドポイント	<a href="#">CloudSearch</a> : 検索ドメインに検索リクエストを送信するときに接続 URL する。各 Amazon CloudSearch ドメインには一意の検索エンドポイントがあり、ドメインの存続期間中は同じままです。
検索インデックス	<a href="#">CloudSearch</a> : データの取得の速度と精度を向上するために検索可能データを一定の形式で表現したもの。
検索インスタンス	<a href="#">CloudSearch</a> : データにインデックスを付け、検索リクエストを処理するためのコンピューティング <a href="#">リソース</a> 。Amazon CloudSearch ドメインには 1 つ以上の検索インスタンスがあり、それぞれに有限量の RAM および CPU リソースがあります。データのボリュームが増えるにつれて、インデックスが付いたデータを格納するためにデプロイする検索インスタンスの数とサイズが大きくなっていきます。インデックスは、必要に応じて複数のインスタンス間で自動的にパーティション分割されます。リクエストのボリュームや複雑さが増えると、処理能力の追加のため、各検索パーティションが自動的にレプリケートされます。
検索リクエスト	<a href="#">CloudSearch</a> : 特定の検索条件に一致するドキュメントをインデックスから取得するために Amazon CloudSearch ドメインの検索エンドポイントに送信されるリクエスト。
検索結果	<a href="#">CloudSearch</a> : 検索リクエストに合致する文書。検索ヒットとも呼ばれます。
シークレットアクセスキー	プログラムによる AWS リクエストに暗号で署名 <a href="#">アクセスキー ID</a> するために使用されるキー。リクエストに署名することで支払人を特定し、リクエストが変更されるのを防ぎます。、個々の IAM <a href="#">ユーザー AWS アカウント</a> 、一時セッションのシークレットアクセスキーを生成できます。

Secrets Manager	AWS Secrets Manager は、データベースやその他のサービスの認証情報を安全に暗号化、保存、ローテーションするためのサービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/secrets-manager/">https://aws.amazon.com/secrets-manager/</a> .
セキュリティグループ	あるインスタンスに対して許可されている受信方向のネットワーク接続 ( <a href="#">Amazon VPC</a> のセキュリティグループには、アウトバウンド接続のサポートも含まれています )。各セキュリティグループはプロトコル、ポート、および IP アドレスの範囲を示した一覧で構成されます。セキュリティグループは複数のインスタンスに適用できます。また、1つのインスタンスを複数のグループによる規制の対象にすることもできます。
Security Hub	AWS Security Hub は、リソースのセキュリティ状態を包括的に AWS 把握できるサービスです。Security Hub は AWS アカウント、およびのサービスからセキュリティデータを収集し、セキュリティの傾向を分析して、AWS 環境全体のセキュリティ問題を特定して優先順位を付けるのに役立ちます。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/security-hub/">https://aws.amazon.com/security-hub/</a> .
支払人	E メールでメッセージを送信する個人または団体。
送信者 ID	Microsoft 社が管理するバージョンの <a href="#">SPF</a> 。Eメールの認証となりすましの防止の機能を備えたシステム。送信者 ID について詳しくは、Wikipedia の <a href="#">送信者 ID</a> を参照してください。
送信制限	すべての <a href="#">Amazon SES</a> アカウントに関連付けられている <a href="#">最大送信レート送信クォータ</a> および。
送信クォータ	24 時間以内に <a href="#">Amazon SES</a> を使用して送信できる E メールメッセージの最大数。
AWS Serverless Application Repository	AWS Serverless Application Repository は、チーム、組織、個々の開発者が再利用可能なアプリケーションを保存および共有し、強力な新しい方法でサーバーレスアーキテクチャをアセンブルおよびデプロイするために使用できるマネージドリポジトリです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/serverless/サーバーレスリポジトリ/">https://aws.amazon.com/serverless/サーバーレスリポジトリ/</a> .
サーバー側の暗号化 (SSE)	サーバーレベルでのデータの <a href="#">暗号化</a> 。 <a href="#">Amazon S3</a> は、Amazon S3SSE3 がキーを管理する -S3、お客様がキーを管理する SSE-CKMS、が <a href="#">AWS KMS</a> キーを管理する SSE- の 3 つのモードをサポートしています。



Service Catalog	<p>AWS Service Catalog は、での使用が承認された IT サービスのカタログを組織が作成および管理できるようにするウェブサービスです AWS。この IT サービスには、仮想マシンイメージ、サーバー、ソフトウェア、データベースから包括的な多層アプリケーションアーキテクチャまで、あらゆるものが含まれます。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/servicecatalog/">https://aws.amazon.com/servicecatalog/</a>.</p>
サービスコントロールポリシー	<p><u>組織</u>: ユーザーとロールがサービスコントロールポリシー (SCP) が影響するアカウントで使用できるサービスとアクションを指定するポリシーベースのコントロール。</p>
サービスエンドポイント	<p>See <a href="#">エンドポイント</a>.</p>
Service Health Dashboard	<p>AWS のサービス 可用性 up-to-the-minute に関する情報を示すウェブページ。ダッシュボードの場所: <a href="http://status.aws.amazon.com/">http://status.aws.amazon.com/</a>。</p>
AWS Service Management Connector	<p>AWS Service Management Connector を使用すると、使い慣れた IT サービス管理 (ITSM) ツールで AWS リソースと機能をプロビジョニング、管理、運用できます。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/service-management-connector">https://aws.amazon.com/service-management-connector</a>.</p>
Service Quotas	<p>AWS のワークロードの増加に応じてクォータを簡単かつ大規模に表示および管理するためのサービス。クォータは制限とも呼ばれ、に作成できるリソースの最大数です AWS アカウント</p>
サービスロール	<p>リソースにアクセスできるように、AWS のサービスにアクセス許可を付与 <a href="#">IAMロール</a> する。AWS <a href="#">リソース</a> サービスロールにアタッチするポリシーによって、サービスがアクセスできる AWS リソースと、それらのリソースで何ができるかが決まります。</p>
Amazon SES	<p>Amazon Simple Email Service は、アプリケーション向けのシンプルで費用対効果の高い E メールソリューションです。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/ses">https://aws.amazon.com/ses</a>.</p>
セッション	<p>によって提供される一時的なセキュリティ認証情報がへのアクセス <a href="#">AWS STS</a> を許可する期間 AWS アカウント。</p>
SHA	<p>Secure Hash Algorithm の略。SHA1 はアルゴリズムの以前のバージョンであり AWS、に置き換えられました SHA256。</p>



シャード	<p><a href="#">OpenSearch サービス</a>: インデックスのデータのパーティション。インデックスを複数のシャードに分割できます。このシャードには、プライマリシャード (元のシャード) とレプリカシャード (プライマリシャードの複製) を含むことができます。レプリカシャードはフェイルオーバーを提供します。つまり、クラスタノードにプライマリシャードフェイルが含まれる場合、レプリカシャードはプライマリシャードに昇格します。レプリカシャードは、リクエストを処理することもできます。</p>
共有 AMI	<p>あるデベロッパーが別のデベロッパーも使用できるように構築し、公開している <a href="#">Amazon マシンイメージ (AMI)</a>。</p>
Shield	<p>AWS Shield は、Amazon EC2 インスタンス、Elastic Load Balancing ロードバランサー、Amazon CloudFront デイストリビューション、Route 53 ホストゾーンなどのリソースを DDoS 攻撃から保護するのに役立つサービスです。AWS Shield は、すでに AWS WAF や他の に対して支払っている料金を超える追加コストなしで自動的に含まれます AWS のサービス。DDoS 攻撃に対する保護を強化するために、 は AWS Shield Advanced AWS を提供しています。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/">https://aws.amazon.com/</a> 冪等性.</p>
シャットダウンアクション	<p><a href="#">Amazon EMR</a>: ジョブフローを終了する前に一連のコマンドを並行して実行するスクリプトを起動する事前定義されたブートストラップアクション。</p>
署名	<p>デジタルメッセージの信頼性を確認する数学的方法であるデジタル署名を指します。 は、署名 AWS を使用して、ウェブサービスに送信するリクエストを認証します。詳細については、 <a href="https://aws.amazon.com/security">https://aws.amazon.com/security</a> を参照してください。</p>
SIGNATURE ファイル	<p><a href="#">Import/Export</a>: ストレージデバイスのルートディレクトリにコピーするファイル。このファイルにはジョブ ID、マニフェストファイル、および署名が含まれています。</p>
署名バージョン 4	<p>すべての AWS のサービス で へのインバウンド API リクエストを認証するためのプロトコル AWS リージョン。</p>
Signer	<p>AWS Signer は、 AWS 顧客のコードの信頼性と完全性を保証するために使用されるフルマネージド型のコード署名サービスです。</p>

Silk	Amazon Silk は、Fire OS タブレットおよび携帯電話のみで利用できる次世代ウェブブラウザです。Amazon Silk は、クライアントと AWS クラウドに処理を分ける分割アーキテクチャ上に構築されており、より高速で応答性の高いモバイル閲覧操作を可能にします。
Simple Mail Transfer Protocol	See <a href="#">SMTP</a> .
Simple Object Access Protocol	See <a href="#">SOAP</a> .
SimSpace ウィーバー	AWS SimSpace Weaver は、で大規模な空間シミュレーションを構築および実行できるマネージドサービスです AWS クラウド。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/simspaceweaver/">https://aws.amazon.com/simspaceweaver/</a> .
SIMS レシピ	See <a href="#">item-to-item 類似度 (SIMS) レシピ</a> .
シングルサインオン	ユーザーが一度にサインインして複数のアプリケーションやウェブサイトにアクセスできるようにする認証方式。サービス名 AWS Single Sign-On は になりました AWS IAM Identity Center。 See Also <a href="#">IAM アイデンティティセンター</a> .
Single-AZ DB インスタンス	1 つの <a href="#">アベイラビリティーゾーン</a> にデプロイされている標準 <a href="#">DB インスタンス</a> (マルチ AZ でない)。別のアベイラビリティーゾーンにスタンバイレプリカはありません。 See Also <a href="#">マルチ AZ デプロイ</a> .
Site-to-Site VPN	AWS Site-to-Site VPN は、ネットワークとオンプレミス AWS ネットワーク間のインターネットプロトコルセキュリティ (IPsec) VPN接続を確立するために使用できるフルマネージドサービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/vpn/site-to-site-vpn">https://aws.amazon.com/vpn/site-to-site-vpn</a> .
あいまいフレーズ検索	ある用語が別の用語と一致すると判定されるためには互いにどの程度似ていなければならないかを指定して実行する検索。
AWS SMS	AWS Server Migration Service は、データ収集ツールと自動サーバーレプリケーションを組み合わせて、オンプレミスサーバーのへの移行を高速化するサービスです AWS。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/server-migration-service">https://aws.amazon.com/server-migration-service</a> .

SMTP	Simple Mail Transfer Protocol の略。インターネットホスト間の E メールメッセージのやり取りで、ルーティングと配信を目的として使用されている規格です。
スナップショット	<a href="#">Amazon EBS: Amazon S3 に格納するボリュームのバックアップ</a> 。これらのスナップショットを新しい Amazon EBS ボリュームの開始点として使用したり、データを長期にわたって保護したりできます。 See Also <a href="#">DB スナップショット</a> 。
Snowball	AWS Snowball はペタバイト規模のデータ転送ソリューションで、との間で大量のデータを転送するために安全なデバイスを使用します AWS クラウド。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/スノーボール">https://aws.amazon.com/スノーボール</a> 。
Amazon SNS	Amazon Simple Notification Service は、アプリケーション、エンドユーザー、およびデバイスでクラウドから通知を瞬時に送受信できるようにするウェブサービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/sns">https://aws.amazon.com/sns</a> 。
SOAP	Simple Object Access Protocol。アプリケーション間で特定のプロトコル (HTTP や など SMTP) を介して情報を交換するために使用できる XML ベースのプロトコル。 See Also <a href="#">REST</a> , <a href="#">WSDL</a> 。
ソフトバウンス	受信箱がいっぱいになった結果もたらされるような、一時的なメール配信障害。
ソフトウェア VPN	インターネット経由のソフトウェアアプライアンスベースの VPN 接続。
solution	<a href="#">Amazon Personalize</a> : 推奨事項の生成に使用できる recipe、カスタマイズされたパラメータ、およびトレーニング済みモデル (ソリューションバージョン)。 See Also <a href="#">recipe</a> , <a href="#">ソリューションバージョン</a> , <a href="#">レコメンデーション</a> 。
ソリューションバージョン	<a href="#">Amazon Personalize</a> : Amazon Personalize でソリューションの一部として作成するトレーニング済みのモデル。キャンペーンにソリューションバージョンをデプロイして、推奨事項を生成します。 See Also <a href="#">solution</a> , <a href="#">キャンペーン</a> , <a href="#">レコメンデーション</a> 。
ソートを有効にする	<a href="#">CloudSearch</a> : フィールドを使用して検索結果をソートできるようにするインデックスフィールドオプション。

ソートキー	番号プライマリキーにある、パーティションキーの順番のソートに使用される属性 (別名範囲属性)。 See Also <a href="#">パーティションキー</a> , <a href="#">プライマリキー</a> .
送信元/送信先チェック	<a href="#">EC2 インスタンス</a> が、送信したすべてのトラフィックの送信元であることと、受信したすべてのトラフィックの最終的な送信先であることを検証するセキュリティ手段。つまり、インスタンスがトラフィックをリレーしていないことを検証します。デフォルトでは、送信元/送信先チェックは有効になっています。ゲートウェイとして機能するインスタンス ( <a href="#">Amazon VPC NAT</a> インスタンスなど) については、送信元/送信先チェックを無効にする必要があります。
スパム	未承諾一括 E メール。
スパムトラップ	アンチ <a href="#">スパム</a> エンティティによって設定される E メールアドレス。この E メールアドレスは、迷惑メールを監視するためのもので、実際のやり取りには使われません。ハニーポットとも呼ばれます。
SPF	Sender Policy Framework。E メール認証の標準の 1 つです。
SPICE	<a href="#">Amazon QuickSight</a> の一部である堅牢なインメモリエンジン。クラウド向けに設計された SPICE (超高速、並列、インメモリ計算エンジン) は、ストレージテクノロジーとインメモリテクノロジーの組み合わせを使用します。これらを使用して、大規模なデータセットに対するインタラクティブなクエリや高度な計算からより迅速に結果を取得します。SPICE は、高可用性のためにデータを自動的にレプリケートします。SPICE を使用すると、Amazon QuickSight はさまざまなデータソース全体で数十万の同時分析をサポートできます。
スポットインスタンス	未使用の <a href="#">Amazon EC2</a> 容量を使用するように入札 <a href="#">EC2 インスタンス</a> できる のタイプ。
スポット価格	任意の時点での <a href="#">スポットインスタンス</a> の価格。上限価格が現在の料金を超え、制限が満たされた場合、 <a href="#">Amazon EC2</a> はユーザーに代わってインスタンスを起動します。
SQL インジェクション一致条件	<a href="#">AWS WAF</a> : が悪意のある SQL コードを AWS WAF 検査するウェブリクエスト (ヘッダーやクエリ文字列など) の部分を指定する属性。指定された条件に基づいて、 <a href="#">Amazon CloudFront</a> ディストリビューション <a href="#">AWS</a> <a href="#">リ</a>

[ソース](#)などの へのウェブリクエストを許可またはブロック AWS WAF するように を設定できます。

## Amazon SQS

Amazon Simple Queue Service は、コンピュータ間でやり取りされるメッセージを保存するための、信頼性のあるスケーラブルな、ホスティングされたキューを提供します。

See Also <https://aws.amazon.com/sqs>.

## Amazon SWF

Amazon Simple Workflow Service は、デベロッパーがバックグラウンドジョブを構築、実行、拡張するのに支援する、フルマネージドサービスです。並列またはシーケンシャルステップが含まれます。のステートトラッカーとタスクコーディネーターに似た Amazon SWF関数 AWS クラウド。

See Also <https://aws.amazon.com/swf/>.

## SSE

See [サーバー側の暗号化 \(SSE\)](#) .

## SSL

Secure Sockets Layer

See Also [Transport Layer Security \( TLS \)](#) .

## スタック

[CloudFormation](#): 単一のユニットとして作成および削除する AWS リソースの集合体。

[OpsWorks](#): アプリケーションを配信するなどの共通の目的があるために、まとめて管理する一連のインスタンスPHP。スタックはコンテナとして機能し、アプリケーションとクックブックの管理など、インスタンスのグループ全体に適用されるタスクを処理します。

## ステーション

[CodePipeline](#): 1 つ以上のアクションが実行される、パイプラインワークフローの一部。

## ステーション

ストレージデバイスとの間で AWS Import/Export データが転送される AWS 施設の場所。

## 統計

特定の [サンプリング期間](#) に送信される値の 5 つの関数のいずれか。これらの関数は Maximum、Minimum、Sum、Average、SampleCount です。

## 語幹

関連する一連の単語に共通する基本部分または部分文字列。

ステミング	関連する単語を共通の語幹に対応付けるプロセス。これにより、単語のバリエーションの照合が可能になります。例えば "horse" が検索されたときに、horse 以外に horses、horseback、horsing を返すことができます。 <a href="#">CloudSearch</a> では、辞書ベースとアルゴリズムステミングの両方をサポートしています。
ステップ	<a href="#">Amazon EMR</a> : 内のデータに適用される単一の関数 <a href="#">ジョブフロー</a> 。すべてのステップを合わせることで、ジョブフローが構成されます。
Step Functions	AWS Step Functions は、分散アプリケーションのコンポーネントをビジュアルワークフローの一連のステップとして調整するウェブサービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/step-functions/">https://aws.amazon.com/step-functions/</a> .
ステップタイプ	<a href="#">Amazon EMR</a> : ステップで実行される作業のタイプ。から <a href="#">Amazon EC2</a> または Amazon から Amazon S3 EC2 <a href="#">Amazon S3</a> にデータを移動するなど、ステップタイプの数は限られています。Amazon S3
スティッキーセッション	ユーザーのセッションを特定のアプリケーションインスタンスにバインドする <a href="#">ELB</a> ロードバランサーの機能。これにより、セッション中にユーザーから受信したすべてのリクエストが同じインスタンスに送信されます。デフォルトではこれとは対照的な処理が行われ、ロードバランサーは負荷が最小になるように各リクエストを個別にアプリケーションインスタンスにルーティングします。
停止	インデックスまたは検索リクエストからストップワードをフィルタリングするプロセス。
ストップワード	あまりに一般的であるため対象にすると不要な一致が大量に生じる、重要ではないなどの理由で、検索リクエストから自動的に除外される単語。インデックスも作成されません。ストップワードは言語固有です。
Storage Gateway	AWS Storage Gateway は、事実上無制限のクラウドストレージへのオンプレミスアクセスを提供するハイブリッドクラウドストレージサービスです。 See Also AWS Storage Gateway.
ストリーミング	<a href="#">Amazon EMR</a> : Java 以外の言語で MapReduce 実行可能ファイルを開発するために <a href="#">Hadoop</a> 使用できる に付属するユーティリティ。

	<p><a href="#">CloudFront</a>: メディアファイルをリアルタイムに使用する機能。メディアファイルはサーバーから安定的に送信されます。</p>
ストリーミングディストリビューション	<p>リアルタイムメッセージングプロトコル (RTMP) 接続を使用してストリーミングメディアファイル <a href="#">ディストリビューション</a> を提供する特殊な種類。</p>
Streams	<p>See <a href="#">Kinesis Data Streams</a>.</p>
文字列の一致の状態	<p><a href="#">AWS WAF</a>: ヘッダーの値やクエリ文字列など、ウェブリクエストで <a href="#">AWS WAF</a> 検索する文字列を指定する属性。指定された文字列に基づいて、<a href="#">CloudFront</a> ディストリビューション <a href="#">AWS リソース</a> などのへのウェブリクエストを許可またはブロック <a href="#">AWS WAF</a> するようにを設定できます。</p>
string-to-sign	<p><a href="#">HMAC</a> 署名を計算する前に、必要なコンポーネントを正規順序でアセンブルします。事前暗号化された文字列は <code>string-to-sign</code> です。</p>
強力な整合性のある読み込み	<p>データが最も多いレスポンスを返す読み込みプロセス <code>up-to-date</code>。このデータには、リージョンにかかわらず、成功した以前のすべての書き込みオペレーションからの更新が反映されます。</p> <p>See Also <a href="#">データの整合性</a>, <a href="#">最終的な一貫性</a>, <a href="#">結果的に整合性のある読み込み</a>。</p>
構造化クエリ	<p><a href="#">CloudSearch</a> 構造化クエリ言語を使用して指定された検索条件。構造化クエリ言語を使用すると、高度な検索オプションが使用され、ブール演算子で複数の検索条件が組み合わされた複合クエリを構成できます。</p>
AWS STS	<p><a href="#">AWS Security Token Service</a> は、<a href="#">IAM</a> ユーザーまたは認証するユーザー (<a href="#">フェデレーテッドユーザー</a>) に対して、権限が制限された一時的な認証情報をリクエストするためのウェブサービスです。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/iam/">https://aws.amazon.com/iam/</a>.</p>
サブネット	<p><a href="#">Amazon VPC</a> をアタッチできる <a href="#">EC2 インスタンス</a> の IP アドレス範囲の一部。セキュリティと運用上の必要に応じて、サブネットを作成し、インスタンスをグループ分けできます。</p>
サブスクリプションボタン	<p>お客様に定期的な料金を請求する簡単な方法を提供するコード HTML 付きボタン。</p>



サジェスタ	<a href="#">CloudSearch</a> : あいまい一致を有効にしたり、候補のソート方法を制御したりするオプションと、オートコンプリート候補を取得するためのインデックスフィールドを指定します。
提案	で指定されたフィールド内の部分検索文字列の一致を含むドキュメント <a href="#">サジェスタ</a> 。 <a href="#">CloudSearch</a> 候補には、一致する各ドキュメントのドキュメントIDsとフィールド値が含まれます。文字列がフィールドの先頭から始まるコンテンツと一致した場合に、"一致" と見なされます。
Sumerian	Amazon Sumerian は、ウェブで高品質な 3D、拡張現実 (AR)、バーチャルリアリティ (VR) アプリケーションを作成および実行するためのツールのセットです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/sumerian/">https://aws.amazon.com/sumerian/</a> .
サポートされる AMI	に <a href="#">Amazon マシンイメージ (AMI)</a> 似た。ただし <a href="#">有料 AMI</a> 、所有者は、顧客が自分の で使用する追加のソフトウェアまたはサービスに対して課金しますAMIs。
SWF	See <a href="#">Amazon SWF</a> .
対称暗号化	プライベートキーのみを使用する <a href="#">暗号化</a> 。 See Also <a href="#">非対称暗号化</a> .
同期バウンス	<a href="#">バウンス</a> の一種。 <a href="#">支払人</a> と <a href="#">レシーバー</a> の E メールサーバーがアクティブに通信する際に発生します。
シノニム	インデックスが作成された単語とまったく同じかほぼ同じであり、検索リクエストで指定された場合に結果が同じになる可能性が高い単語。例えば、"Rocky Four" または "Rocky 4" で検索すると、Rocky の第 4 作目が返される可能性があります。four と 4 が IV のシノニムとして指定されているときに、この結果になります。シノニムは言語固有です。
Systems Manager	AWS Systems Manager は、AWS およびハイブリッドクラウド環境の運用ハブであり、大規模な安全な運用を実現できます。これにより、ユーザーは複数の からのオペレーションデータを表示 AWS のサービスし、AWS リソース全体のタスクを自動化するための統合ユーザーインターフェイスが提供されます。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/システムマネージャー">https://aws.amazon.com/システムマネージャー</a> .

## T

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

テーブル	データの収集。他のデータベース管理システムと同様、DynamoDB はデータをテーブルに保存します。
タグ	などの AWS <a href="#">リソース</a> に定義して割り当てることができるメタデータ <a href="#">EC2 インスタンス</a> 。すべての AWS リソースにタグ付けできるわけではありません。
タグ付け	リソースのタグ付け: AWS <a href="#">リソース</a> に <a href="#">タグ</a> を適用します。  <a href="#">Amazon SES</a> : ラベル付けとも呼ばれます。 <a href="#">リターンパス</a> E メールアドレスをフォーマットする手段です。これにより、メッセージの受信者ごとに異なるリターンパスを指定できます。タグ付けを使用して <a href="#">VERP</a> をサポートできます。例えば、アンドリユーがメーリングリストを管理しているとすると、アンドリユーは、andrew+recipient1@example.net と andrew+recipient2@example.net というリターンパスを使用して、バウンスされる E メールを特定できます。
ターゲットの属性	Amazon Machine Learning (Amazon ML): 「正」のレスポンスを含む入力データ属性。Amazon ML は、ターゲット属性を使用して、新しいデータで予想を作成する方法を学習します。例えば、家の販売価格を予測するモデルを構築していた場合、ターゲット属性は「のターゲット販売価格」になります USD。
ターゲットリビジョン	<a href="#">CodeDeploy</a> : リポジトリにアップロードされたアプリケーションの最新のリビジョンで、デプロイグループ内のインスタンスにデプロイされるもの。つまり、現在デプロイの対象としているアプリケーションリビジョン。これは、自動デプロイにプルされるリビジョンでもあります。
task	<a href="#">タスク定義</a> で実行中の <a href="#">コンテナインスタンス</a> のインスタンス化。
タスク定義	タスクの設計図。 <a href="#">task</a> 、リビジョン、 <a href="#">コンテナ定義</a> 、 <a href="#">ボリューム</a> 情報を指定します。
タスクノード	<a href="#">EC2 インスタンス</a> マップを実行し、タスクを減らす <a href="#">Hadoop</a> 。データは保存しません。タスクノードは、ノードに Hadoop タスクを割り当て、

ステータスをモニタリングする [マスターノード](#) によって管理されます。ジョブフローの実行中、タスクノードは増やすことも減らすこともできません。データは保存されず、ジョブフローに追加およびジョブフローから削除できるため、タスクノードを使用してジョブフローが使用するEC2インスタンス容量を管理し、ピーク負荷を処理する容量を増やして後で減らすことができます。

タスクノードは TaskTracker Hadoop デーモンのみを実行します。

テビバイト (TiB) 「テラバイナリバイト」の略。1 テビバイト (TiB) は  $2^{40}$ 、つまり 1,099,511,627,776 バイトです。1 テラバイト (TB) は  $10^{12}$ 、つまり 1,000,000,000,000 バイトです。1,024 TiB は [ペビバイト \(PiB\)](#) です。

テンプレート形式バージョン [CloudFormation](#) テンプレートデザインのバージョン。これにより利用可能な機能が決まります。テンプレートから AWSTemplateFormatVersion セクションを省略すると、は最新の形式バージョン AWS CloudFormation を想定します。

テンプレートの検証 [JSON](#) テンプレートで [CloudFormation](#) コードの使用を確認するプロセス。cfn-validate-template コマンドを使用して、任意の AWS CloudFormation テンプレートを検証できます。

一時的な認証情報 STS API アクションを呼び [AWS STS](#) 出すときに によって提供される認証情報。 [アクセスキー ID](#)、 [シークレットアクセスキー](#)、 [セッション トークン](#)、有効期限が含まれています。

Amazon Textract Amazon Textract は、電子化したドキュメントからテキストとデータを自動抽出するサービスです。Amazon Textract は、単純な光学文字認識 (OCR) を超えて、フォーム内のフィールドの内容やテーブルに保存されている情報も識別します。  
See Also <https://aws.amazon.com/textract/>.

スロットリング 1 つ以上の制限に基づく、プロセスの自動制限または遅延。例えば、 [Kinesis Data Streams](#) は、アプリケーション (または同じストリームで動作するアプリケーションのグループ) がシャードの限界より高速にシャードからデータを取得しようとする、対応するオペレーションを調整します。 [API ゲートウェイ](#) は単一アカウントの一定リクエストレートを制限するために、スロットリングを使用します。 [Amazon SES](#) はスロットリングを使用して、 を超える Eメールの送信を拒否します [送信制限](#)。

時系列データ	メトリックの一部として提供されるデータ。時間の値は、それが生じた時点と想定されます。メトリックは <a href="#">CloudWatch</a> の基本的概念で、時系列に並んだデータポイントのセットを表しています。メトリクスデータポイントを に発行 CloudWatch し、後でそれらのデータポイントに関する統計を時系列順に並べられたデータセットとして取得します。
timestamp	8601 形式 (具体的には YYYY-MM-DD形式) ISO の日付/時刻文字列。
Timestream	Amazon Timestream は、リアルタイム分析用のスケーラブルでサーバーレスな時系列データベースサービスであり DevOps、1 日あたり何兆ものイベントを保存および分析するために使用できる IoT アプリケーションです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/タイムストリーム">https://aws.amazon.com/タイムストリーム</a> .
TLS	See <a href="#">Transport Layer Security ( TLS )</a> .
トークン分割	スペースやハイフンなど、検出可能な境界で個別のトークンにテキストのストリームを分割するプロセス。
AWS Toolkit for Eclipse	AWS Toolkit for Eclipse は、Amazon Web Services を使用して Java アプリケーションの開発、デバッグ、デプロイを容易にする Eclipse Java 統合開発環境 (IDE) 用のオープンソースプラグインです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/eclipse/">https://aws.amazon.com/eclipse/</a> .
AWS Toolkit for JetBrains	AWS Toolkit for JetBrains は、Amazon Web Services を使用してサーバーレスアプリケーションの開発、デバッグ、デプロイを容易に JetBrains する、 の統合開発環境 (IDEs) 用のオープンソースプラグインです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/intellij/">https://aws.amazon.com/intellij/</a> , <a href="https://aws.amazon.com/pycharm/">https://aws.amazon.com/pycharm/</a> .
AWS Toolkit for Microsoft Azure DevOps	AWS Toolkit for Microsoft Azure DevOps には、 でビルドおよびリリース定義で とやり取りVSTSするために使用できるタスクが用意されています AWS のサービス。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/vsts/">https://aws.amazon.com/vsts/</a> .
AWS Toolkit for Visual Studio	AWS Toolkit for Visual Studio は、Amazon Web Services を使用した アプリケーションの開発、デバッグ、デプロイに役立つ Visual Studio NETの拡張機能です。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/visualstudio/">https://aws.amazon.com/visualstudio/</a> .

AWS Toolkit for Visual Studio Code	AWS Toolkit for Visual Studio Code は、Amazon Web Services を使用してアプリケーションの開発、デバッグ、デプロイを容易にする Visual Studio Code (VS Code) エディタ用のオープンソースプラグインです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/visualstudiocode/">https://aws.amazon.com/visualstudiocode/</a> .
AWS Tools for PowerShell	AWS Tools for PowerShell は、デベロッパーや管理者が PowerShell スクリプト環境 AWS のサービス から を管理するのに役立つ一連の PowerShell コマンドレットです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/powershell/">https://aws.amazon.com/powershell/</a> .
トピック	メッセージを送信し、通知を受信する通信チャネル。発行者と受信者が相互に意思疎通するためのアクセスポイントを提供します。
トラフィックのミラーリング	Amazon EC2インスタンスの Elastic Network Interface からネットワークトラフィックをコピーするために使用できる Amazon VPCの機能。その後、このネットワークトラフィックを out-of-bandセキュリティアプライアンスとモニタリングアプライアンスに送信して、コンテンツ検査、脅威モニタリング、トラブルシューティングを行うことができます。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/vpc/">https://aws.amazon.com/vpc/</a> .
トレーニングデータソース	Amazon Machine Learning が機械学習モデルの予測作成をトレーニングするために使用するデータを含む、データソース。
Amazon Transcribe	Amazon Transcribe は、自動音声認識 (ASR) を使用して音声をテキストに迅速かつ正確に変換する機械学習サービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/transcribe/">https://aws.amazon.com/transcribe/</a> .
Amazon Transcribe Medical	Amazon Transcribe Medical は、音声対応の臨床文書アプリケーションに医療 speech-to-text 機能を追加するための自動音声認識 (ASR) サービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/transcribe/医療/">https://aws.amazon.com/transcribe/医療/</a> .
Transfer Family	AWS Transfer Family はSFTP、FTP、および Amazon S3 または FTP Amazon との間でファイルを転送するためのフルマネージドサポートと EFS、business-to-business (B2BAS2) 転送の適用性ステートメント 2 () プロトコルのサポートを提供します。Amazon S3 See Also <a href="https://aws.amazon.com/aws-transfer-family">https://aws.amazon.com/aws-transfer-family</a> .
移行	<a href="#">CodePipeline</a> : ワークフローの、ある段階から次へと継続するパイプラインにおける、1つのリビジョンの操作

Amazon Translate	Amazon Translate は、高速で高品質な言語翻訳を手ごろな価格で提供するニューラル機械翻訳サービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/translate/">https://aws.amazon.com/translate/</a> .
Transport Layer Security ( TLS )	インターネット経由の通信のセキュリティを提供する暗号化プロトコル。その前身は Secure Sockets Layer ( ) ですSSL。
信頼ポリシー	<a href="#">IAM ポリシー</a> の固有の部分である IAM <a href="#">ロール</a> 。信頼ポリシーはどのプリンシパルがロールを使用するかを指定します。
Trusted Advisor	AWS Trusted Advisor は、AWS 環境を検査し、コスト削減、システムの可用性とパフォーマンスの向上、セキュリティギャップの解消に役立つ推奨事項を作成するウェブサービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/premiumsupport/">https://aws.amazon.com/premiumsupport/</a> 信頼されたアドバイザー/。
信頼できるキーグループ	署名付き CloudFront Cookie <a href="#">CloudFront URLsと署名付き Cookie</a> の署名を検証するためにパブリックキー CloudFront が使用できる Amazon キーグループ。
信頼された署名者	「」を参照してください <a href="#">信頼できるキーグループ</a>
チューニング	<a href="#">Hadoop</a> ジョブフローを最も効率的に実行する <a href="#">AMIs</a> の数とタイプを選択します。
トンネル	インターネットを使用してプライベートネットワークのノードに接続するとき、プライベートネットワークのトラフィックを送信するルート。トンネルは、などの暗号化と安全なプロトコルを使用して、パブリックルーティングノードを通過するトラフィックが傍受されるPPTPのを防ぎます。

## U

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

unbounded	潜在的な発生数は、設定された数で制限されません。この値は、maxOccurs="unbounded" で、リスト (例えば、 <a href="#">WSDL</a> ) のデータ型を定義するときによく使用されます。
-----------	--

単位	メトリクスデータとして <a href="#">CloudWatch</a> に送信された値の基準となる大きさ。単位には、秒、パーセント、バイト、ビット、カウント、バイト/秒、ビット/秒、カウント/秒、なし、があります。
使用状況レポート	特定の の使用状況を詳細に説明する AWS レコード AWS のサービス。使用状況レポートは、 から生成およびダウンロードできます <a href="https://aws.amazon.com/usage-reports/">https://aws.amazon.com/usage-reports/</a> 。
ユーザー	AWS 製品へのAPI呼び出し <a href="#">アカウント</a> を行う のユーザーまたはアプリケーション。各ユーザーには、 AWS アカウント内での一意の名前と、他のユーザーと共有されない一連の認証情報があります。これらの認証情報は、 AWS アカウントアカウントのセキュリティ認証情報とは異なります。各ユーザーが関連付けられる AWS アカウントアカウント は 1 つだけです。
USER_PERSONALIZATION レシピ	<a href="#">Amazon Personalize</a> : やり取り、製品、ユーザーのデータセットで提供されるデータに基づいて、ユーザーが操作する製品を予測する推奨システムを構築するために使用する recipe。 See Also <a href="#">recipe</a> , <a href="#">user-personalization の recipe</a> , <a href="#">popularity-count の recipe</a> , <a href="#">HRNN</a> .
user-personalization の recipe	<a href="#">Amazon Personalize</a> : ユーザーが操作する項目を予測する HRNNベースの USER_PERSONALIZATION レシピ。user-personalization の recipe では、製品の探索とインプレッションのデータを使用して、新製品の推奨事項を生成できます。 See Also <a href="#">HRNN</a> , <a href="#">recipe</a> , <a href="#">USER_PERSONALIZATION レシピ</a> , <a href="#">製品調査</a> , <a href="#">インプレッションデータ</a> , <a href="#">レコメンデーション</a> .
ユーザーデータセット	<a href="#">Amazon Personalize</a> : 年齢、性別、ロイヤルティメンバーシップなど、ユーザーに関するメタデータのコンテナ。 See Also <a href="#">データセット</a> .

## V

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X](#), [Y](#), [Z](#)

検証 See [テンプレートの検証](#).



値	<p>スプレッドシートのセルなど、項目の<a href="#">属性</a>のインスタンス。属性は複数の値を持っている可能性があります。</p> <p>リソースのタグ付け: タグカテゴリ (キー) の記述子として機能する特定の<a href="#">タグ</a>ラベル。例えば、タグキーが Owner <a href="#">EC2 インスタンス</a>で、タグ値が Jan の がありますとします。には AWS <a href="#">リソース</a>、最大 10 個のキーと値のペアでタグ付けできます。すべての AWS リソースにタグ付けできるわけではありません。</p>
可変エンベロープリターンパス	See <a href="#">VERP</a> .
検証	E メールアドレスまたはドメインを所有して、確実に E メールを送受信できるようにするプロセス。
VERP	可変エンベロープリターンパス。E メールを送信するアプリケーションが、受信者ごとに異なる <a href="#">リターンパス</a> を使用して、 <a href="#">バウンス</a> した E メールと、バウンスの原因となった配信不能のアドレスを一致させる方法。VERP は通常、メーリングリストに使用されます。では VERP、受信者の E メールアドレスは、バウンスされた E メールが返されるリターンパスのアドレスに埋め込まれます。これにより、コンテンツが異なるバウンスメッセージを開く必要はなく、バウンスした Eメールの処理を自動的に行うことができます。
バージョニング	<a href="#">Amazon S3</a> 内の各オブジェクトにはキーとバージョン ID があります。キーは同じですが、バージョンが異なるオブジェクトは同じに保存IDsできます <a href="#">bucket</a> 。バケットのバージョニングは、バケットのバージョニングを使用してPUTバケットレイヤーで有効になります。
VGW	See <a href="#">仮想プライベートゲートウェイ (VGW)</a> .
仮想プライベートゲートウェイ (VGW)	接続を保持している、 <a href="#">VPN 接続</a> の Amazon 側。仮想プライベートゲートウェイの内部インターフェイスは、VPNアタッチメント <a href="#">Amazon VPC</a> を介してに接続します。外部インターフェイスはVPN接続に接続し、つながります <a href="#">カスタマーゲートウェイ</a> 。
仮想化	<p>複数のゲスト仮想マシン (VM) をホストオペレーティングシステム上で実行できます。仮想化のタイプに応じて、ゲストはホストハードウェアの 1 つ以上のレベルで実行VMsできます。</p> <p>See Also <a href="#">PV 仮想化</a>, <a href="#">HVM 仮想化</a>.</p>

可視性タイムアウト	あるアプリケーションコンポーネントによってキューからメッセージが取得された後、他のアプリケーションからメッセージにアクセスできない期間。可視性タイムアウトの間、メッセージを受信したコンポーネントは、通常メッセージを処理してキューから削除します。これにより、複数のコンポーネントが同じメッセージを処理するのを防ぐことができます。
VM Import/Export	VM Import/Export は、仮想マシン (VM) イメージを既存の仮想化環境から Amazon にインポートし EC2、それらをエクスポートするサービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/ec2/vm-import">https://aws.amazon.com/ec2/vm-import</a> .
ポリューム	<a href="#">インスタンス</a> のストレージの固定量。コンテナが実行しなくなる場合、複数の <a href="#">コンテナ</a> 間でポリュームデータを共有し、 <a href="#">コンテナインスタンス</a> でデータを保持できます。
Amazon VPC	Amazon Virtual Private Cloud は、開発者が定義した、AWS クラウド 仮想ネットワークの論理的に隔離されたセクションをプロビジョニングするウェブサービスです。独自の IP アドレス範囲の選択、 <a href="#">サブネット</a> の作成、 <a href="#">ルートテーブル</a> とネットワークゲートウェイの設定などにより、仮想ネットワーク環境をコントロールできます。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/vpc">https://aws.amazon.com/vpc</a> .
VPC エンドポイント	インターネット、 <a href="#">NAT</a> インスタンス、 <a href="#">VPN 接続</a> または を介したアクセスを必要と AWS のサービス せずに、 <a href="#">Amazon VPC</a> と別の の間にプライベート接続を作成するために使用できる機能 <a href="#">Direct Connect</a> 。
VPG	See <a href="#">仮想プライベートゲートウェイ (VGW)</a> .
AWS VPN	AWS Virtual Private Network は、ネットワークまたはデバイス間の暗号化された接続を確立する機能を提供し、AWS AWS VPN は との 2 <a href="#">AWS Client VPN</a> つのサービスで構成されます <a href="#">AWS Site-to-Site VPN</a> 。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/vpn">https://aws.amazon.com/vpn</a> .
AWS VPN CloudHub	AWS VPN CloudHub は、の有無にかかわらず、シンプルな hub-and-spoke モデルを使用してブランチオフィス間の安全な通信を可能にする機能です VPN。
VPN 接続	<a href="#">Amazon Web Services (AWS)</a> : 企業データセンター、ホームネットワーク、コロケーション施設など、 <a href="#">Amazon VPC</a> と他のネットワーク間の IPsec 接続。

# W

[Numbers and symbols](#) | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X, Y, Z](#)

## AWS WAF

AWS WAF は、指定した基準に基づいてウェブリクエストを許可またはブロックすることで、コンテンツへのアクセスを制御するウェブアプリケーションファイアウォールサービスです。例えば、リクエストの送信元であるヘッダー値または IP アドレスに基づいてアクセスをフィルタリングできます。AWS WAF は、アプリケーションの可用性に影響を与えたり、セキュリティを侵害したり、過剰なリソースを消費したりする可能性のある一般的なウェブエクスプロイトからウェブアプリケーションを保護します。

See Also <https://aws.amazon.com/waf/>.

## Amazon WAM

Amazon WorkSpaces Application Manager (Amazon WAM) は、 のアプリケーションをデプロイおよび管理するためのウェブサービスです WorkSpaces。Amazon は、Windows デスクトップアプリケーションを仮想化アプリケーションコンテナにパッケージ化することで、ソフトウェアのデプロイ、アップグレード、パッチ適用、廃止WAMを加速します。

See Also <https://aws.amazon.com/workspaces/アプリケーションマネージャー>.

## ウォームスタンバイ

パッシブスタンバイリージョンでワークロードをスケールダウンするが、それ以外の場合は完全に機能する [アクティブ/パッシブ](#) デザスタリカバリ戦略。これは Amazon EC2 Auto Scaling という用語ではなく、業界標準の耐障害性という用語です。

See Also , , .

## AWS Wavelength

AWS Wavelength は、5G AWS ネットワーク内に AWS コンピューティングおよびストレージサービスを埋め込んでモバイルエッジコンピューティングインフラストラクチャを提供する のサービスです。AWS Wavelength を使用して、モバイルデバイスとエンドユーザーに ultra-low-latency アプリケーションを開発、デプロイ、スケーリングします。

See Also <https://aws.amazon.com/> 波長.

ウェブアクセスコントロールリスト (ウェブ ACL)	<a href="#">AWS WAF: Amazon CloudFront</a> デистриビューション <a href="#">AWS リソース</a> などの へのウェブリクエストで が AWS WAF 検索する条件を定義する一連のルール。ウェブアクセスコントロールリスト (ウェブ ACL) は、リクエストを許可、ブロック、またはカウントするかどうかを指定します。
ウェブサービス記述言語	See <a href="#">WSDL</a> .
WorkDocs	Amazon WorkDocs は、管理コントロールとフィードバック機能を備えた、マネージド型の安全なエンタープライズドキュメントのストレージおよび共有サービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/workdocs/">https://aws.amazon.com/workdocs/</a> .
Amazon WorkLink	Amazon WorkLink は、モバイルデバイスから内部ウェブサイトやウェブアプリへの安全なアクセスを提供するクラウドベースのサービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/worklink/">https://aws.amazon.com/worklink/</a> .
WorkMail	Amazon WorkMail は、既存のデスクトップおよびモバイル E メールクライアントをサポートする、管理された安全なビジネス E メールおよびカレンダーサービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/workmail/">https://aws.amazon.com/workmail/</a> .
WorkSpaces	Amazon WorkSpaces は、クラウドベースのデスクトップをプロビジョニングし、サポートされているデバイスからのドキュメント、アプリケーション、 <a href="#">リソース</a> へのアクセスをユーザーに許可するための、マネージド型の安全なデスクトップコンピューティングサービスです。 See Also <a href="https://aws.amazon.com/workspaces/">https://aws.amazon.com/workspaces/</a> .
WSDL	ウェブサービス記述言語。ウェブサービスが実行できるアクションと、アクションリクエストとアクションレスポンスの構文を記述するために使用される言語。 See Also <a href="#">REST</a> , <a href="#">SOAP</a> .

## X、Y、Z

X.509 証明書	X.509 パブリックキーインフラストラクチャ (PKI) 標準を使用して、パブリックキーが で説明されているエンティティに属していることを確認するデジタルドキュメント <a href="#">証明書</a> 。
-----------	--

X-Ray	<p>AWS X-Ray は、アプリケーションが処理するリクエストに関するデータを収集するウェブサービスです。X-Ray は、データの表示、フィルタリング、洞察によって問題や機会を特定して最適化するために使用できるツールを提供します。</p> <p>See Also <a href="https://aws.amazon.com/xray/">https://aws.amazon.com/xray/</a>.</p>
ヨビバイト (YiB)	<p>「ヨタバイナリバイト」の略。1 ヨビバイト (YiB) は <math>2^{80}</math>、つまり 1,208,925,819,614,629,174,706,176 バイトです。1 ヨタバイト (YB) は <math>10^{24}</math>、つまり 1,000,000,000,000,000,000,000,000 バイトです。</p>
ゼビバイト (ZiB)	<p>「ゼタバイナリバイト」の略。1 ゼビバイト (ZiB) は <math>2^{70}</math>、つまり 1,180,591,620,717,411,303,424 バイトです。1 ゼタバイト (ZB) は <math>10^{21}</math>、つまり 1,000,000,000,000,000,000,000,000 バイトです。1,024 ZiB は <a href="#">ヨビバイト (YiB)</a> です。</p>
ゾーン対応	<p><a href="#">OpenSearch サービス</a>: 同じリージョン内で 2 つの <a href="#">アベイラビリティゾーン</a> を介して、クラスター内のノードを分散する設定。ゾーン認識は、ノードやデータセンターで障害が発生した場合にデータロスを防ぎ、ダウンタイムを最小限に抑えるために役立ちます。ゾーン対応を有効にする場合は、インスタンス数に偶数のデータインスタンスが必要です。また、Amazon OpenSearch Service Configuration API を使用して OpenSearch クラスターのデータをレプリケートする必要があります。</p>

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾がある場合、英語版が優先します。