



Amazon Aurora PostgreSQL 互換と異種データベースの統合 AWS のサービス

# AWS 規範ガイド



---

# AWS 規範ガイド: Amazon Aurora PostgreSQL 互換と異種データベースの統合 AWS のサービス

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon の商標およびトレードドレスは Amazon 以外の製品およびサービスに使用することはできません。また、お客様に誤解を与える可能性がある形式で、または Amazon の信用を損なう形式で使用することもできません。Amazon が所有していないその他のすべての商標は Amazon との提携、関連、支援関係の有無にかかわらず、それら該当する所有者の資産です。

# Table of Contents

序章 .....	1
概要: .....	1
リモートデータベースと異種データベースへの接続 .....	1
ログ記録 .....	1
ストレージへの接続 .....	2
サーバーレスコンピューティング .....	2
分析の統合 .....	2
と統合するための追加の拡張機能 AWS のサービス .....	2
目的 .....	3
前提条件 .....	4
Aurora PostgreSQL 互換の統合 .....	5
リモート PostgreSQL データベース .....	6
postgres_fdw ユースケースと大まかなステップ .....	6
dblink を使用して接続を作成する .....	10
異種データベース .....	11
tds_fdw ユースケースと大まかなステップ .....	11
CloudWatch Logs の統合 .....	14
クリーンアップ .....	15
Amazon S3 統合 .....	16
aws_s3 ユースケースと大まかなステップ .....	16
Lambda 統合 .....	18
Lambda 統合のユースケース .....	18
AWS DMS 統合 .....	19
AWS DMS ユースケースと大まかなステップ .....	19
AWS Glue 統合 .....	21
AWS Glue ユースケースと大まかなステップ .....	21
Amazon Redshift の統合 .....	23
リソース .....	24
ドキュメント履歴 .....	25
用語集 .....	26
# .....	26
A .....	27
B .....	30
C .....	32

---

D .....	35
E .....	39
F .....	41
G .....	43
H .....	44
I .....	45
L .....	48
M .....	49
O .....	53
P .....	56
Q .....	59
R .....	59
S .....	62
T .....	66
U .....	67
V .....	68
W .....	68
Z .....	69
.....	lxxi

# Amazon Aurora PostgreSQL 互換と異種データベースとの統合 AWS のサービス

Rambabu Karnena, Amazon Web Services (AWS)

2024 年 8 月 ([ドキュメント履歴](#))

Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションは、Amazon Web Services (AWS) クラウド上の異種データベースやさまざまなサービスとの統合を提供します。この統合を使用してスケーラブルなデータアーキテクチャを構築し AWS、アプリケーションの新しい可能性を引き出すことができます。

## 概要:

このガイドでは、AWS のサービス および異種データベースとの Aurora PostgreSQL 互換統合の包括的な概要を説明します。現在 Oracle Database または Microsoft SQL Server で実行している場合は、リンクされたサーバー、データベースリンク、外部テーブルと同等の Aurora PostgreSQL 互換機能について説明します。このガイドを使用すると、以下を実行することもできます。

- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) AWS Lambda、Amazon CloudWatch Logs、Amazon Redshift などのサービスと統合します。
- エラーやパフォーマンスの問題につながる可能性のある設計ミスは避けてください。
- Aurora PostgreSQL 互換を他のデータベースやと統合するときに、情報に基づいた意思決定を行います AWS のサービス。

## リモートデータベースと異種データベースへの接続

Aurora PostgreSQL 互換の主な強みは、外部データラッパー (FDWs) を使用してリモート [PostgreSQL](#)、[SQL Server](#)、Oracle、MySQL データベースに接続する機能です。これらのラッパーには `postgres_fdw`、`oracle_fdw`、`tds_fdw` (SQL Server の場合)、および `mysql_fdw` が含まれます。これらの外部データラッパーを使用して、これらの複数のソースからのデータを直接クエリできます。

## ログ記録

Aurora PostgreSQL 互換 は、`log_fdw` 拡張機能を使用して [Amazon CloudWatch Logs](#) と統合されます。を使用して `log_fdw`、データベースから直接 PostgreSQL ログファイルをクエリおよび分

析できます。この統合により、ログのモニタリングと分析が効率化され、データベースのパフォーマンス、エラー、アクティビティに関する貴重なインサイトを得ることができます。

## ストレージへの接続

aws\_s3 拡張機能は、データのインポート、エクスポート、バックアップ、アーカイブのために [Amazon S3](#) と統合されます。Aurora PostgreSQL 互換と Amazon S3 間のデータ移動をサポートすることで、aws\_s3 拡張機能は効率的なデータ取り込み、バックアップ、アーカイブプロセスを可能にします。

## サーバーレスコンピューティング

aws\_lambda 拡張機能を使用すると、コンピューティング負荷の高いタスクをサーバーレス [AWS Lambda](#) 関数にオフロードすることで、パフォーマンスとコスト効率を向上させることができます。Lambda は、Aurora PostgreSQL 互換データベースから直接、複雑な計算、データ変換、他の AWS サービスとの統合をサポートします。専用のコンピューティングリソースは必要ありません。

## 分析の統合

データ移行と ETL (抽出、変換、ロード) プロセスを容易にするために、Aurora PostgreSQL 互換は [AWS Database Migration Service \(AWS DMS\)](#) やなどのサービスと統合できます AWS Glue。は、データベースの Aurora PostgreSQL 互換への移行 AWS DMS をサポートしています。 [AWS Glue](#) は、さまざまなソースから Aurora PostgreSQL 互換またはその他へのデータの変換とロードのための堅牢なデータ処理パイプラインを構築するのに役立ちます AWS のサービス。

データウェアハウスソリューションの場合、Aurora PostgreSQL 互換は [Amazon Redshift](#) と統合できます。Amazon Redshift のデータソースまたはステージング領域として機能することで、Aurora PostgreSQL 互換は高度な分析およびレポート機能をサポートします。これらの機能を使用して、データから貴重なインサイトを得ることができます。

既存のワークロードの移行、ハイブリッドアーキテクチャの構築、新しいデータ駆動型アプリケーションの開発など、Aurora PostgreSQL 互換の統合機能は、スケーラブルで高性能、費用対効果の高いソリューションの作成に役立ちます。

## と統合するための追加の拡張機能 AWS のサービス

PostgreSQL は、ファイル、NoSQL データベース、特定のデータベースシステムに接続するためのさまざまなデータラッパーを一覧表示します。詳細については、[PostgreSQL ドキュメント](#) をご参照ください。

## 目的

このガイドは、新規のお客様、特に Oracle または Microsoft SQL Server から移行するお客様が以下を達成するのに役立ちます。

- で同等の機能を見つけます AWS。Aurora PostgreSQL 互換は、リンクされたサーバー、データベースリンク、外部テーブルと同等の機能を提供します。
- と統合して異種データベースや に接続するシステムとバッチジョブを設計します AWS のサービス。
- 一般的な設計上の落とし穴を回避し、インフラストラクチャの実装を最適化します。

## 前提条件

このガイドに従うには、以下にアクセスできることを確認してください。

- アクティブな AWS アカウント
- Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションクラスター (手順については、[「Aurora PostgreSQL DB クラスターの作成」](#)を参照してください。)
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- Amazon CloudWatch Logs
- AWS Lambda
- AWS Glue
- AWS Database Migration Service (AWS DMS)
- SQL Server、Oracle、PostgreSQL データベースがインストールされている Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス

Aurora PostgreSQL 互換インスタンスと他のデータベース、または AWS のサービスは同じ仮想プライベートクラウド (VPC) にある必要があります。そうしないと、それらの間でネットワーク接続を確立する必要があります。さらに、必要なロールとセキュリティ権限を割り当てる必要があります。

# Aurora PostgreSQL 互換データベース統合

PostgreSQL データベースとリモートデータベース間の接続を作成するには、外部データラッパー (FDWs) を使用できます。外部データラッパーには、SQL Server リンクサーバーおよび Oracle データベースリンクよりも以下の利点があります。

- ネイティブ PostgreSQL 統合 - FDWsは PostgreSQL にネイティブであり、SQL 機能を使用します。これにより、統合エクスペリエンスが向上します。
- 統合と最適化 – リンクサーバー (SQL Server) とデータベースリンク (Oracle) は、それぞれのデータベースエコシステムに固有です。リモートデータソースへのクエリをサポートし、Oracle、SQL Server、MySQL などのデータベースエンジン間でクエリをサポートすることで、FDWs は PostgreSQL に対してより統合され最適化されたアプローチを提供します。
- クロスデータベースクエリ – FDWs を使用する場合、単一の SQL ステートメント内で複数のリモートデータソースからのデータをクエリできます。これにより、クロスデータベース分析とレポートがサポートされます。
- プッシュダウンの最適化 - FDWsは、フィルタリング、射影、ソートなどのオペレーションをリモートデータソースにプッシュできます。これにより、データ転送が減少し、クエリのパフォーマンスが向上します。
- 並列実行 – 外部データラッパーは、リモートデータソースを並行して含むクエリの実行をサポートしているため、パフォーマンスが向上します。

外部データラッパー統合を使用すると、Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション内でリモートデータベースからのデータを直接クエリおよび操作できます。これにより、ハイブリッドアーキテクチャとデータ統合シナリオがサポートされます。

このガイドでは、リモート PostgreSQL データベースに接続するための `postgres_fdw` 拡張機能と、SQL Server データベースに接続するための `tds_fdw` 拡張機能に焦点を当てています。このガイドでは、以下の PostgreSQL 拡張機能について説明していません。

- `oracle_fdw` Oracle データベースからデータにアクセスするための
- `mysql_fdw` MySQL データベースからデータにアクセスするための

# リモート PostgreSQL データベースとの Aurora PostgreSQL 互換統合

このセクションでは、`postgres_fdw` (外部データラッパー) 拡張機能または `dblink` 機能を使用した Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションとリモート PostgreSQL データベースの統合について説明します。`postgres_fdw` モジュールは、リモート PostgreSQL ベースのデータベースを操作するためのフェデレーティッドクエリ機能を提供します。リモートデータベースは、[Amazon EC2](#) またはオンプレミスで管理または自己管理できます。`postgres_fdw` 拡張機能は、現在サポートされているすべてのバージョンの Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for PostgreSQL および Aurora PostgreSQL 互換で使用できます。

`postgres_fdw` 拡張機能を使用すると、ローカルテーブルであるかのように、リモート PostgreSQL データベースのデータにアクセスしてクエリを実行できます。`postgres_fdw` 拡張機能では、以下もサポートされています。

- 異なるバージョンを実行している外部 PostgreSQL サーバーからデータにアクセスするためのクロスバージョン互換性。
- トランザクション管理。ローカルおよび外部の PostgreSQL サーバー間でオペレーションを実行するときに、データの整合性と整合性を確保するのに役立ちます。
- 分散トランザクションは、複数の外部 PostgreSQL サーバーでオペレーションを実行するときに、アトミック性 (ACID トランザクションのプロパティ) と分離を保証します。これにより、トランザクション内のすべてのオペレーションがコミットされるか、コミットされないかのいずれかが保証され、データの整合性と整合性が維持されます。

`dblink` モジュールはリモート PostgreSQL データベースとやり取りする方法を提供しますが、分散トランザクションやその他の高度な機能をサポートしていません。より高度な機能が必要な場合は、代わりに `postgres_fdw` 拡張機能の使用を検討してください。`postgres_fdw` 拡張機能は、より多くの統合および最適化機能を提供します。

## `postgres_fdw` ユースケースと大まかなステップ

Aurora PostgreSQL 互換の `postgres_fdw` 拡張機能の使用では、次のユースケースとシナリオがサポートされています。

- フェデレーティッドクエリとデータ統合 - 単一の Aurora PostgreSQL 互換インスタンス内の複数の PostgreSQL データベースからのデータのクエリと結合

- 読み取りワークロードのオフロード - 外部 PostgreSQL サーバーのリードレプリカへの接続、読み取り負荷の高いワークロードのオフロード、クエリパフォーマンスの向上
- クロスデータベースオペレーション - 複数の PostgreSQL データベースで INSERT、DELETE、UPDATE、COPY オペレーションを実行し、クロスデータベースのデータ操作とメンテナンスタスクを可能にします。

を設定するには `postgres_fdw`、以下の大まかなステップを使用します。

1. PostgreSQL クライアントを使用して Aurora PostgreSQL 互換クラスターに接続し、`postgres_fdw` 拡張機能を作成します。

```
CREATE EXTENSION postgres_fdw;
```

この拡張機能は、リモート PostgreSQL データベースに接続する機能を提供します。

2. `CREATE SERVER` コマンド `my_fdw_target` を使用して、という名前の外部サーバーを作成します。このサーバーは、接続先のリモート PostgreSQL データベースを表します。このサーバーのオプションとして、データベース名、ホスト名、SSL モードを指定します。
3. Aurora PostgreSQL 互換がリモート PostgreSQL データベースに接続できるように、必要なセキュリティグループとネットワーク設定が設定されていることを確認します。

リモートデータベースがオンプレミスでホストされている場合は、仮想プライベートネットワーク (VPN) または AWS Direct Connect 接続の設定が必要になる場合があります。

次のコマンドを実行します。

```
CREATE SERVER my_fdw_target Foreign Data Wrapper postgres_fdw OPTIONS (DBNAME 'postgres', HOST 'SOURCE_HOSTNAME', SSLMODE 'require');
```

4. `my_fdw_target` サーバー上のユーザーの `dbuser` ユーザーマッピングを作成します。このマッピングは、ローカル Aurora PostgreSQL 互換インスタンスの `dbuser` ユーザーとパスワードを、リモートデータベースの対応するユーザーと関連付けます。

```
CREATE USER MAPPING FOR dbuser SERVER my_fdw_target OPTIONS (user 'DBUSER', password 'PASSWORD');
```

このステップは、リモートデータベースを認証してアクセスを提供するために必要です。

5. 以前に設定した`my_fdw_target`サーバーとユーザーマッピング`customer_fdw`を使用して、 という名前の外部テーブルを作成します。

```
CREATE FOREIGN TABLE customer_fdw( id int, name varchar, emailid varchar,  
  projectname varchar, contactnumber bigint) server my_fdw_target OPTIONS( TABLE_NAME  
  'customers');
```

`customer_fdw` テーブルは、`my_fdw_target`サーバーによって指定されたリモートデータベースの`customers`テーブルにマッピングされます。外部テーブルはリモートテーブルと同じ構造であるため、ローカルテーブルであるかのようにリモートデータを操作できます。

6. 、 、 `SELECT`クエリなど`INSERTUPDATE`、`customer_fdw`外部テーブルに対してさまざまなデータ操作オペレーションを実行できます。このスクリプトは、新しい行の挿入と既存の行の更新、レコードの削除、`customer_fdw`外部テーブルを介したリモート`customers`テーブルのテーブルの切り捨てを示しています。

```
INSERT INTO customer_fdw values ( 1, 'Test1', 'Test1@email.com', 'LMS1',  
  '8888888888');  
INSERT INTO customer_fdw values ( 2, 'Test2', 'Test2@email.com', 'LMS2',  
  '9999999999');  
INSERT INTO customer_fdw values ( 3, 'Test3', 'Test3@email.com', 'LMS3',  
  '1111111111');  
UPDATE customer_fdw set contactnumber = '123456789' where id = 2;  
DELETE FROM customer_fdw where id = 1;  
TRUNCATE TABLE customer_fdw;
```

7. SQL クエリプランを検証するには、`EXPLAIN`ステートメントを使用して、`customer_fdw`テーブル上のクエリの`SELECT`クエリプランを分析します。

```
EXPLAIN select * from customer_fdw where id =1;
```

これは、クエリの実行方法と最適化方法を理解するのに役立ちます。EXPLAIN ステートメントの使用の詳細については、AWS 「規範ガイド」の[PostgreSQL クエリパフォーマンスの最適化](#)を参照してください。

8. リモートデータベースからローカルスキーマに複数のテーブルをインポートするには、`IMPORT FOREIGN SCHEMA` コマンドを使用します。

```
CREATE SCHEMA public_fdw;  
IMPORT FOREIGN SCHEMA public LIMIT TO (employees, departments)
```

```
FROM SERVER my_fdw_target INTO public_fdw;
```

これにより、public\_fdwスキーマ内の指定されたテーブルのローカル外部テーブルが作成されます。この例では、特定のテーブルは従業員と部門です。

- 特定のデータベースユーザーに FDW および関連する外部サーバーにアクセスして使用するために必要なアクセス許可を付与するには、次のコマンドを実行します。

```
GRANT USAGE ON FOREIGN SERVER my_fdw_target TO targetdbuser;  
GRANT USAGE ON FOREIGN DATA WRAPPER postgres_fdw TO targetdbuser;
```

このステップは、複数のユーザーが外部データラッパーによって容易になる外部テーブルにアクセスする必要がある場合に役立ちます。

外部テーブルを使用する場合は、次の制限に注意してください。

- リモートソースからデータにアクセスすると、ネットワークレイテンシーによるデータ転送コストとパフォーマンスのオーバーヘッドが発生する可能性があります。パフォーマンスの問題は、Amazon Aurora PostgreSQL 互換インスタンスとリモートデータソース間の大幅なデータ転送を必要とする大規模なデータセットやクエリで顕著になる可能性があります。
- ウィンドウ関数などの機能を含む複雑なクエリでは、再帰クエリが期待どおりに機能しないか、サポートされない可能性があります。
- 現在、パスワードの暗号化はサポートされていません。権限のあるユーザーのみが FDWs にアクセスしてリモートデータベースからデータを取得できるようにするコントロールを実装します。
- 次のテーブル作成スクリプトの試行に示すように、プライマリキー制約を外部テーブルで定義することはできません。

```
CREATE FOREIGN TABLE customer_fdw2( id int primary key, name varchar, emailid  
  varchar, projectname varchar, contactnumber bigint) server my_fdw_target  
  OPTIONS( TABLE_NAME 'customers');  
Primary keys cannot be defined on Foreign table
```

- INSERT ステートメントの ON CONFLICT句は、次の例に示すように、外部テーブルではサポートされていません。

```
INSERT INTO customer_fdw (id, name, emailid, projectname, contactnumber) VALUES  
(1, 'test1', 'test@email.com', 'LMS', 11111111 ),  
(3, 'test3', 'test3@email.com', 'LMS', 22222222 )  
ON CONFLICT (id) DO UPDATE
```

```
SET name = EXCLUDED.name;  
On Conflict option doesnot work.
```

## クリーンアップ

postgres\_fdw 拡張機能、my\_fdw\_target サーバー、ユーザーマッピング、外部テーブルの削除など、作成されたオブジェクトをクリーンアップするには、次のコマンドを実行します。

```
DROP FOREIGN TABLE customer_fdw;  
DROP USER MAPPING for postgres;  
DROP SERVER my_fdw_target;  
DROP EXTENSION postgres_fdw cascade;
```

## dblink を使用して接続を作成する

dblink モジュール関数は、接続を作成し、リモート PostgreSQL データベースで SQL ステートメントを実行する代替方法を提供します。この dblink ソリューションは、リモートデータベースで 1 回限りのクエリまたはオペレーションを実行するための、よりシンプルで柔軟な方法です。大規模なデータ統合、パフォーマンスの最適化、データ整合性要件を含むより複雑なシナリオでは、を使用することをお勧めします postgres\_fdw。

を使用するには、以下の大まかなステップ dblink が必要です。

1. dblink エクステンションを作成します。

```
CREATE EXTENSION dblink;
```

この拡張機能は、リモート PostgreSQL データベースに接続する機能を提供します。

2. リモート PostgreSQL データベースへの接続を確立するには、dblink\_connect 関数を使用します。

```
SELECT dblink_connect('myconn', 'dbname=postgres port=5432 host=SOURCE_HOSTNAME  
user=postgres password=postgres');
```

3. リモート PostgreSQL データベースに接続したら、dblink 関数を使用してリモートデータベースで SQL ステートメントを実行します。

```
SELECT FROM dblink('myconn', 'SELECT col1, col2 FROM remote_table') AS
remote_data(col1 int, col2 text);
```

このクエリは、myconn接続を使用してリモートデータベースで SELECT \* FROM remote\_tableステートメントを実行します。クエリは、列 col1とを含むローカル一時テーブルに結果を取得しますcol2。

4. dblink\_exec 関数を使用して、リモートデータベースDELETEで INSERT、UPDATE、などの非クエリステートメントを実行することもできます。

```
SELECT dblink_exec('myconn', 'INSERT INTO remote_table VALUES (1, 'value')');
```

## Aurora PostgreSQL 互換の異種データベースとの統合

Aurora PostgreSQL 互換をリモート SQL Server データベースと統合するには、表形式データストリーム外部データラッパー (tds\_fdw) 拡張機能を使用します。tds\_fdw 拡張機能を使用すると、フェデレーテッドクエリ機能を実装して、オンプレミスと [Amazon EC2](#) で管理またはセルフマネージドの両方のリモート SQL Server ベースのデータベースとやり取りできます。tds\_fdw 拡張機能は、現在サポートされているすべてのバージョンの Amazon RDS for PostgreSQL および Aurora PostgreSQL 互換で使用できます。

### tds\_fdw ユースケースと大まかなステップ

Aurora PostgreSQL 互換を SQL Server などの異種データベースと統合すると、次のユースケースがサポートされます。

- ハイブリッドアーキテクチャ - 組織には、Aurora PostgreSQL 互換と共存して統合する必要がある既存の SQL Server データベースがある場合があります。このような場合、Aurora PostgreSQL 互換はハイブリッドアーキテクチャの一部であり、異種データベースとやり取りしてデータを交換したり、特定のオペレーションを実行したりできます。この統合により、組織は既存の投資を維持しながら、さまざまなデータベースプラットフォームの強みを活用できます。
- レポートと分析 - Aurora PostgreSQL 互換をレポートまたは分析データベースとして使用できます。Oracle データベースや SQL Server データベースなど、複数のソースからのデータを統合できます。このユースケースは、組織が特定のビジネスユニットやユースケースに合わせた特殊なレポートデータベースやデータマートを作成するシナリオで一般的です。

Aurora PostgreSQL 互換で tds\_fdw 拡張機能を設定するには、以下の大まかなステップを使用します。

1. PostgreSQL クライアントを使用して Aurora PostgreSQL 互換クラスターに接続し、tds\_fdw 拡張機能を作成します。

```
CREATE EXTENSION tds_fdw;
```

この拡張機能は、リモート SQL Server データベースからローカルテーブルであるかのようにデータにアクセスしてクエリを実行する機能を提供します。

2. 接続先のリモート SQL Server または TDS 互換データベースを表すサーバーオブジェクトを作成します。
3. Aurora PostgreSQL 互換がリモート SQL Server データベースに接続できるように、必要なセキュリティグループとネットワーク設定が設定されていることを確認します。

リモートデータベースがオンプレミスでホストされている場合は、VPN または AWS Direct Connect 接続の設定が必要になる場合があります。

次のコマンドを実行します。

```
CREATE SERVER my_remote_sql_server
  FOREIGN DATA WRAPPER tds_fdw
  OPTIONS (
    servername 'your_server_name',
    port '1433',
    instance 'your_instance_name'
  );
```

4. Aurora PostgreSQL 互換ユーザーをリモート SQL Server または TDS 互換データベースのユーザーにマッピングするユーザーマッピングを定義します。

```
CREATE USER MAPPING FOR postgres
  SERVER my_remote_sql_server
  OPTIONS (
    username 'your_sql_server_username',
    password 'your_sql_server_password'
  );
```

5. リモート SQL Server または TDS 互換データベースのテーブルまたはビューを表す外部テーブルを作成します。

```
CREATE FOREIGN TABLE sql_server_table (  
    column1 INTEGER,  
    column2 VARCHAR(50)  
) SERVER my_remote_sql_server  
    OPTIONS (  
        schema_name 'your_schema_name',  
        table_name 'your_table_name'  
    );
```

## 6. SQL クエリに基づいて外部テーブルを作成します。

```
CREATE FOREIGN TABLE mssql_people ( empno INT NOT NULL , ename VARCHAR(10) NULL, dept  
INT) SERVER my_remote_sql_server OPTIONS ( query 'SELECT empno, ename, dept FROM  
dbo.emp');
```

## 7. Aurora PostgreSQL 互換の他のテーブルをクエリする場合と同様に、外部テーブルをクエリします。

```
SELECT * FROM sql_server_table;  
SELECT * FROM mssql_people; -- Query based on table
```

## 8. SQL Server から PostgreSQL にテーブルをインポートします。

```
IMPORT FOREIGN SCHEMA dbo LIMIT TO (emp) FROM SERVER  
my_remote_sql_server INTO public_fdw;
```

## 9. クエリプランを検証するには、 を実行します EXPLAIN SELECT。

```
EXPLAIN SELECT * FROM mssql_people;
```

### Note

データ操作言語 (DML) オペレーションは、 tds\_fdw 拡張機能では利用できません。システムは、異なるデータベースエンジン間での DML オペレーションの実行をサポートしていません。INSERT、UPDATE、および DELETETRUNCATE TABLE は、リモート SQL サーバーでは成功しません。

# Aurora PostgreSQL 互換と CloudWatch Logs の統合

Amazon CloudWatch Logs は、さまざまな からログを収集、モニタリング、分析するためのログ管理サービスです AWS のサービス。エラーログ、スロークエリログ、監査ログなどの Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションログを CloudWatch Logs にストリーミングできます。データベースログをリアルタイムで一元化してモニタリングできるため、問題の特定とトラブルシューティングが容易になります。

を使用してログをモニタリングすることも AWS マネジメントコンソール、log\_fdw 拡張機能を使用してログをクエリすることもできます。log\_fdw 拡張機能は、データベース内から直接 PostgreSQL ログファイルのクエリと分析をサポートします。これにより、データベースのパフォーマンスに関するインサイトを取得し、問題のトラブルシューティングを行い、潜在的な問題を事前に特定できます。

CloudWatch Logs と log\_fdw の統合を設定するには、以下の大まかなステップを使用します。

1. PostgreSQL クライアントを使用して Aurora PostgreSQL 互換クラスターに接続し、log\_fdw 拡張機能を作成します。

```
CREATE EXTENSION log_fdw;
```

この拡張機能は、CloudWatch Logs に接続する機能を提供します。

2. PostgreSQL ログファイルが保存され log\_server ているディレクトリを指す という名前のログサーバーを作成します。Aurora PostgreSQL 互換ログファイルのデフォルトの場所は `~/rdsdbdata/log/` です。

```
CREATE SERVER log_server FOREIGN DATA WRAPPER log_fdw OPTIONS (log_directory '~/rdsdbdata/log/');
```

Aurora PostgreSQL 互換から CloudWatch Logs へのログファイルの発行の詳細については、[AWS ドキュメント](#) を参照してください。

3. log\_fdw 拡張機能からアクセスできるすべてのログファイルを一覧表示するには、次のクエリを実行します。

```
SELECT * FROM log_file_list('log_server');
```

4. postgres.log ファイル log\_table に対応する外部テーブルを作成するには、次のコマンドを実行します。

```
SELECT create_foreign_table_for_log_file('log_table', 'log_server', 'postgres.log');
```

テーブル列は、PostgreSQL ログファイル形式に存在するフィールドに対応しています。

5. ログデータを通常のテーブルのようにクエリし、要件に基づいてログエントリをフィルタリングおよび分析できるようになりました。

```
SELECT * FROM log_table
```

## クリーンアップ

log\_fdw 拡張機能、サーバー、外部テーブルの削除など、作成されたオブジェクトをクリーンアップするには、次のコマンドを実行します。

```
DROP FOREIGN TABLE log_table;  
DROP SERVER log_server;  
DROP EXTENSION log_fdw;
```

# Aurora PostgreSQL 互換の Amazon S3 との統合

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、スケーラブルで耐久性があり、可用性が高く、費用対効果の高いデータストレージを提供するオブジェクトストレージサービスです。Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションは、aws\_s3拡張機能を介して Amazon S3 と統合され、S3 バケットへの直接読み取りおよび書き込みアクセスを提供します。この統合により、データの取り込み、バックアップ、その他のデータ関連のオペレーションなど、データ交換が容易になります。

## aws\_s3 ユースケースと大まかなステップ

Amazon S3 と統合する最も一般的な高レベルのユースケースと利点は次のとおりです。

- Amazon S3 からのデータ取り込み – aws\_s3拡張子を使用して、Amazon S3 に保存されているカンマ区切り値 (CSV)、JSON、またはその他のファイル形式から Aurora PostgreSQL 互換テーブルに直接データをロードします。これは、バッチデータ取り込みプロセス、ETL (抽出、変換、ロード) ワークフロー、またはデータ移行に特に役立ちます。
- Amazon S3 へのデータエクスポート – Aurora PostgreSQL 互換テーブルから CSV、JSON、またはその他のファイル形式にデータをエクスポートし、そのデータを Amazon S3 に保存します。これは、データのアーカイブ、バックアップ、または他のシステムやサービスとのデータの共有に役立ちます。
- Amazon S3 から直接データをクエリする – テーブルにデータをロードせずに、Aurora PostgreSQL 互換データベースから直接 Amazon S3 の CSV ファイルまたは JSON ファイルに保存されているデータをクエリします。これは、1 回限りのデータ分析または探索的データ処理に役立ちます。
- バックアップと復元 – Aurora PostgreSQL 互換データベースのバックアップ先として Amazon S3 を使用します。これにより、データ保護のレイヤーが追加され、必要に応じて Amazon S3 バックアップからデータベースを復元できます。

Aurora PostgreSQL 互換 DB クラスターを S3 バケットと統合するには、以下の大まかなステップを使用します。

1. PostgreSQL クライアントを使用して Aurora PostgreSQL 互換クラスターに接続し、aws\_s3拡張機能を作成します。

```
create extension aws_s3
```

2. S3 バケットと必要なロールへのアクセスを設定します。詳細な手順については、[AWS ドキュメント](#)を参照してください。
3. psql クエリを使用して、データベースからデータをインポートまたはエクスポートします。
  - Amazon S3 から Aurora PostgreSQL 互換テーブルにファイルをインポートするには、次のコマンドを実行します。

```
SELECT aws_s3.table_import_from_s3( 'Table_Name', '', '(format text)',  
aws_commons.create_s3_uri('S3_BUCKETNAME', 'FileName.dat', 'Region-Name') );
```

- Aurora PostgreSQL 互換テーブルから Amazon S3 にファイルをエクスポートするには、次のコマンドを実行します。

```
SELECT * FROM aws_s3.query_export_to_s3('TABLE_NAME',  
aws_commons.create_s3_uri('S3_BUCKETNAME', 'FileName.dat', 'Region-Name') );
```

- SQL クエリを使用して Amazon S3 にエクスポートするには、次のコマンドを実行します。

```
SELECT * FROM aws_s3.query_export_to_s3('SELECT * FROM data_table',  
aws_commons.create_s3_uri('S3_BUCKETNAME', 'FileName.dat', 'Region-Name') );
```

# Aurora PostgreSQL 互換と Lambda の統合

AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行わずにコードを実行するためのサーバーレスコンピューティングサービスです。Lambda を Amazon Aurora PostgreSQL 互換工デーションと統合することで、イベント駆動型アーキテクチャを構築し、Aurora PostgreSQL 互換データベースの機能を拡張できます。

## Lambda 統合のユースケース

Aurora PostgreSQL 互換を Lambda と統合するための一般的なユースケースは次のとおりです。

- データ処理と変換 – 複雑なデータ処理タスクを Aurora PostgreSQL 互換から Lambda 関数にオフロードします。シナリオには、データクレンジング、データエンリッチメント、データ検証、複雑な計算などがあります。
- イベント駆動型ワークフロー - Lambda 関数を使用して、Aurora PostgreSQL 互換のイベントまたは変更に基づいてアクションまたはワークフローをトリガーします。シナリオには、通知の送信、ETL プロセスのトリガー、Aurora PostgreSQL 互換のデータの挿入、更新、または削除 AWS のサービス 時の他の呼び出しが含まれます。
- リアルタイム分析とレポート – Lambda 関数を使用して、リアルタイム分析を実行したり、Aurora PostgreSQL 互換に保存されているデータに基づいてレポートを生成したりできます。Lambda 関数は、Aurora PostgreSQL 互換のクエリを実行し、データを処理して、オンデマンドまたはスケジュールに基づいてレポートまたはビジュアライゼーションを生成できます。
- サーバーレス APIs とマイクロサービス – Lambda 関数を使用して、Aurora PostgreSQL 互換とやり取りするサーバーレス APIs またはマイクロサービスを構築します。Lambda 関数は、API リクエストを処理し、Aurora PostgreSQL 互換のデータをクエリまたは変更し、レスポンスを返すことができます。
- 非同期処理 – Aurora PostgreSQL 互換から Lambda 関数に長時間実行タスクまたは非同期タスクをオフロードします。シナリオには、メインアプリケーションやデータベースをブロックせずに Eメールメッセージを送信したり、レポートを生成したり、大規模なデータセットを処理したりすることが含まれます。長時間実行されるタスクは、Lambda の 15 分の時間制限内である必要があります。

Aurora PostgreSQL 互換と Lambda の統合を設定するには、[AWS ドキュメント](#)の指示に従います。

# Aurora PostgreSQL 互換 と の統合 AWS DMS

AWS Database Migration Service (AWS DMS) は、リレーショナルデータベース、データウェアハウス、NoSQL データベース、およびその他のデータストアを異なるエンジン間で移行するのに役立ちます。は、同種移行 (PostgreSQL から PostgreSQL など) と異種移行 (Oracle、SQL Server、MySQL から Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションなど) AWS DMS をサポートしています。

Aurora PostgreSQL 互換 を と統合することで AWS DMS、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。AWS DMS また、 は、オンプレミスや他のクラウド環境から Aurora PostgreSQL 互換に移行する際に、中のデータ整合性を確保するのに役立ちます。さらに、はさまざまなソースデータベースエンジンとターゲットデータベースエンジン AWS DMS をサポートし、ワークロードを Aurora PostgreSQL 互換に移行する柔軟性を提供します。

## AWS DMS ユースケースと大まかなステップ

AWS DMS Aurora PostgreSQL 互換 との統合では、次のユースケースがサポートされています。

- オンプレミスデータベースからの移行 – を使用して AWS DMS、既存のオンプレミスデータベース (Oracle、SQL Server、MySQL、PostgreSQL など) を Aurora PostgreSQL 互換に移行します。
- 他のクラウドデータベースからの移行 – 他のエンジンやクラウドプラットフォーム (Amazon RDS、Azure SQL Database、Google Cloud SQL など) でホストされているデータベースを Aurora PostgreSQL 互換に移行しやすく AWS DMS するために使用します。
- Aurora PostgreSQL 互換クラスター間の移行 – 同じリージョン内 AWS リージョン または異なるリージョン間で、Aurora PostgreSQL 互換クラスター間でデータを移行 AWS DMS するために使用します。
- 継続的データレプリケーションと CDC – ソースデータベースから Aurora PostgreSQL 互換への継続的データレプリケーションと変更データキャプチャ (CDC) AWS DMS に使用します。これは、分析目的でライブレプリカまたはデータウェアハウスを維持するのに役立ちます。

を設定するには AWS DMS、以下の大まかなステップを使用します。

1. AWS リージョン 使用する で AWS DMS レプリケーションインスタンスを設定します。
2. でソースエンドポイントを作成し AWS DMS、データを移行するデータベースの詳細を指定します。

3. でターゲットエンドポイントを作成し AWS DMS、Aurora PostgreSQL 互換クラスターの詳細を指定します。
4. で移行タスクを設定し AWS DMS、ソースエンドポイントとターゲットエンドポイントと移行タイプを指定します。タイプは、全ロード、変更データキャプチャ (CDC)、またはその両方です。必要なマッピングルールまたは変換を指定します。
5. 移行タスクを開始します。

AWS DMS は、ソースデータベースからターゲット Aurora PostgreSQL 互換クラスターへのデータ転送とレプリケーションを処理します。

詳細な手順については、[AWS DMS ドキュメント](#)を参照してください。

# Aurora PostgreSQL 互換 と の統合 AWS Glue

AWS Glue は、分析用のデータを準備してロードするためのフルマネージド型の抽出、変換、ロード (ETL) サービスです。Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション AWS Glue と統合して、あらゆるデータ処理および分析ワークフローに対応できます。

## AWS Glue ユースケースと大まかなステップ

Aurora PostgreSQL 互換 と の統合では、次のユースケース AWS Glue がサポートされています。

- データウェアハウスと分析 – Aurora PostgreSQL 互換との統合を使用して AWS Glue、データウェアハウスと分析ソリューションを構築します。AWS Glue は、Aurora PostgreSQL 互換データベースからデータを抽出し、要件に応じて変換できます。その後、AWS Glue は変換されたデータを Amazon Redshift や Amazon Athena などのデータウェアハウスにロードして、高度な分析とレポートを行うことができます。
- データレイクの作成 - Aurora PostgreSQL 互換からデータを抽出し、Amazon S3 に保存されているデータレイクにロード AWS Glue するために使用します。その後、このデータレイクを機械学習、データ探索、その他の分析システムの供給など、さまざまな目的で使用できます。
- ETL パイプライン – AWS Glue サーバーレス ETL サービスを使用して堅牢なデータパイプラインを構築します。Aurora PostgreSQL 互換からデータを抽出し、Apache Spark または PySpark を使用して複雑な変換を実行できます。処理されたデータを Amazon S3 や Amazon Redshift などのターゲットにロードすることも、Aurora PostgreSQL 互換にロードし直すこともできます。
- データカタログ化とメタデータ管理 – を使用して AWS Glue Data Catalog、Aurora PostgreSQL 互換データベースとテーブルからメタデータを自動的にクロールおよびカタログ化します。Amazon Athena や Amazon Redshift Spectrum AWS のサービス などの は、この一元化されたメタデータリポジトリを使用してデータのクエリと分析を行うことができます。
- 機械学習のためのデータ準備 – 機械学習 (ML) ワークロード用に Aurora PostgreSQL 互換からデータを準備 AWS Glue するために使用します。処理されたデータは、モデルのトレーニングとデプロイのために Amazon SageMaker AI または他の ML サービスにロードできます。
- データ移行とレプリケーション AWS Database Migration Service – (AWS DMS) はデータベース移行の主要なサービスですが、 を使用することもできます AWS Glue。Aurora PostgreSQL 互換から Amazon S3、Amazon Redshift、またはその他のデータベースエンジンなどの他のデータストアにデータを移行またはレプリケートします。

組織は、Aurora PostgreSQL 互換のスケラビリティ、パフォーマンス、互換性を備えた AWS データ統合および分析サービスの能力を使用できます。これらのユースケースでは、堅牢なデータパイプラインを構築し、複雑なデータ変換を実行し、他のと統合 AWS のサービスとして高度な分析とレポートを行うことができます。

Aurora PostgreSQL 互換をと統合するには AWS Glue、以下の大まかなステップを使用します。

1. にサインインし AWS マネジメントコンソール、AWS Glue コンソールに移動して、を作成します AWS Glue Data Catalog。

Data Catalog は、Aurora PostgreSQL 互換データベースやテーブルなど、データソースに関するメタデータを保存する中央リポジトリです。

2. AWS Glue 接続を作成します。

Connections ページに移動し、AWS Glue 接続を作成します。接続タイプとして Aurora PostgreSQL 互換を選択し、Aurora PostgreSQL 互換クラスターエンドポイント、データベース名、データベースのユーザー名とパスワードを指定します。

3. Aurora PostgreSQL 互換データソースをクローलします。

クローラセクションに移動し、作成した接続を使用するように設定されたクローラを作成します。クローラしてデータカタログに含めるデータベースとテーブル名を指定し、クローラを実行します。

4. ETL AWS Glue ジョブを作成して実行します。

ジョブセクションに移動し、データカタログを使用して Aurora PostgreSQL 互換データベースからデータにアクセスしてクエリを実行する ETL ジョブを作成します。要件に基づいてジョブタイプを選択します。ETL ジョブスクリプトで、必要な変換または処理を実行し、処理されたデータのターゲットの場所を指定します。ターゲットの場所は、Amazon S3、Amazon Redshift、または別の Aurora PostgreSQL 互換データベースです。

詳細な手順については、[AWS Glue ドキュメント](#)を参照してください。

## Aurora PostgreSQL 互換と Amazon Redshift の統合

Amazon Redshift は、大規模なデータ分析とビジネスインテリジェンスのワークロードのためのフルマネージド型のペタバイト規模のデータウェアハウスサービスです。統合により、Amazon Redshift と Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション間の効率的なデータ移動と分析が可能になります。

AWS は、これら 2 つのサービス間のゼロ ETL 統合をサポートします。Aurora PostgreSQL 互換のゼロ ETL は現在、パブリックプレビューバージョンです。詳細については、[AWS ドキュメント](#)を参照してください。

# リソース

- [外部データラッパー \(PostgreSQL wiki\)](#)
- [Amazon Aurora PostgreSQL と Amazon RDS for PostgreSQL のフェデレーティッドクエリサポート – パート 1 \(AWS ブログ記事\)](#)
- [Amazon Aurora PostgreSQL と Amazon RDS for PostgreSQL のフェデレーティッドクエリサポート – パート 2 \(AWS ブログ記事\)](#)
- [Amazon Aurora PostgreSQL を他の と統合する AWS のサービス](#)
- [Amazon CloudWatch Logs ドキュメント](#)
- [「AWS DMS ドキュメント」](#)
- [「AWS Glue ドキュメント」](#)
- [「AWS Lambda ドキュメント」](#)
- [「Amazon S3 ドキュメント」](#)

## ドキュメント履歴

以下の表は、本ガイドの重要な変更点について説明したものです。今後の更新について通知を受け取る場合は、[RSSフィード](#) をサブスクライブできます。

変更	説明	日付
<a href="#">初版発行</a>	—	2024 年 8 月 22 日

# AWS 規範ガイドの用語集

以下は、AWS 規範ガイドによって提供される戦略、ガイド、パターンで一般的に使用される用語です。エントリを提案するには、用語集の最後のフィードバックの提供リンクを使用します。

## 数字

### 7 Rs

アプリケーションをクラウドに移行するための 7 つの一般的な移行戦略。これらの戦略は、ガートナーが 2011 年に特定した 5 Rs に基づいて構築され、以下で構成されています。

- リファクタリング/アーキテクチャの再設計 — クラウドネイティブ特徴を最大限に活用して、俊敏性、パフォーマンス、スケーラビリティを向上させ、アプリケーションを移動させ、アーキテクチャを変更します。これには、通常、オペレーティングシステムとデータベースの移植が含まれます。例: オンプレミスの Oracle データベースを Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションに移行する。
- リプラットフォーム (リフトアンドリシェイプ) — アプリケーションをクラウドに移行し、クラウド機能を活用するための最適化レベルを導入します。例: お客様のオンプレミスの Oracle データベースを AWS クラウドの Oracle 用の Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) に移行する。
- 再購入 (ドロップアンドショップ) — 通常、従来のライセンスから SaaS モデルに移行して、別の製品に切り替えます。例: 顧客関係管理 (CRM) システムを Salesforce.com に移行する。
- リホスト (リフトアンドシフト) — クラウド機能を活用するための変更を加えずに、アプリケーションをクラウドに移行します。例: お客様のオンプレミスの Oracle データベースを AWS クラウドの EC2 インスタンス上の Oracle に移行する。
- 再配置 (ハイパーバイザーレベルのリフトアンドシフト) — 新しいハードウェアを購入したり、アプリケーションを書き換えたり、既存の運用を変更したりすることなく、インフラストラクチャをクラウドに移行できます。オンプレミスプラットフォームから同じプラットフォームのクラウドサービスにサーバーを移行します。例: Microsoft Hyper-V アプリケーションをに移行します AWS。
- 保持 (再アクセス) — アプリケーションをお客様のソース環境で保持します。これには、主要なリファクタリングを必要とするアプリケーションや、お客様がその作業を後日まで延期したいアプリケーション、およびそれらを行き移るためのビジネス上の正当性がないため、お客様が保持するレガシーアプリケーションなどがあります。

- 廃止 — お客様のソース環境で不要になったアプリケーションを停止または削除します。

## A

### A2A (Agent-to-Agent)

タスクの委任と状態転送をサポートするagent-to-agentコラボレーション用のステートフルプロトコル。

### ABAC

[「属性ベースのアクセス制御」](#)をご覧ください。

### 抽象化されたサービス

[「マネージドユーザー」](#)をご覧ください。

### ACID

[「原子性、一貫性、分離性、耐久性 \(ACID\)」](#)をご覧ください。

### アクティブ/アクティブ移行

(双方向レプリケーションツールまたは二重書き込み操作を使用して) ソースデータベースとターゲットデータベースを同期させ、移行中に両方のデータベースが接続アプリケーションからのトランザクションを処理するデータベース移行方法。この方法では、1 回限りのカットオーバーの必要がなく、管理された小規模なバッチで移行できます。[アクティブ/パッシブ移行](#)よりも柔軟な方法ですが、さらに多くの作業が必要となります。

### アクティブ/パッシブ移行

ソースデータベースとターゲットデータベースを同期させながら、データがターゲットデータベースにレプリケートされている間、接続しているアプリケーションからのトランザクションをソースデータベースのみで処理するデータベース移行方法。移行中、ターゲットデータベースはトランザクションを受け付けません。

### [エージェント]

目標を達成するためのツールを使用して、自律的に推論、計画、アクションを実行できる AI システム。

### エージェントオペレーション

AI エージェントを本番環境で大規模に構築、テスト、デプロイ、実行するための運用プラクティス。

## 集計関数

複数行に処理を行い、グループ全体を対象に単一の戻り値を計算する SQL 関数。集計関数の例としては、SUM や MAX などがあります。

## AI

[「人工知能」](#) をご覧ください。

## AIOps

[「AI オペレーション」](#) をご覧ください。

## 匿名化

データセット内の個人情報を完全に削除するプロセス。匿名化は個人のプライバシー保護に役立ちます。匿名化されたデータは、もはや個人データとは見なされません。

## アンチパターン

繰り返し起こる問題に対して頻繁に用いられる解決策で、その解決策が逆効果であったり、効果がなかったり、代替案よりも効果が低かったりするもの。

## アプリケーション制御

マルウェアからシステムを保護するために、承認されたアプリケーションのみを使用できるようにするセキュリティアプローチ。

## アプリケーションポートフォリオ

アプリケーションの構築と維持にかかるコスト、およびそのビジネス価値を含む、組織が使用する各アプリケーションに関する詳細情報の集まり。この情報は、[ポートフォリオの検出と分析プロセス](#) の重要な要素であり、移行、モダナイズ、最適化するアプリケーションを特定し、優先順位を付けるのに役立ちます。

## 人工知能 (AI)

コンピューティングテクノロジーを使用し、学習、問題の解決、パターンの認識など、通常は人間に関連づけられる認知機能の実行に特化したコンピュータサイエンスの分野。詳細については、[「人工知能 \(AI\) とは何ですか?」](#) をご覧ください。

## AI オペレーション (AIOps)

機械学習技術を使用して運用上の問題を解決し、運用上のインシデントと人の介入を減らし、サービス品質を向上させるプロセス。AWS 移行戦略での AIOps の使用方法については、[オペレーション統合ガイド](#) を参照してください。

## 非対称暗号化

暗号化用のパブリックキーと復号用のプライベートキーから成る 1 組のキーを使用した、暗号化のアルゴリズム。パブリックキーは復号には使用されないため共有しても問題ありませんが、プライベートキーの利用は厳しく制限する必要があります。

### 原子性、一貫性、分離性、耐久性 (ACID)

エラー、停電、その他の問題が発生した場合でも、データベースのデータ有効性と運用上の信頼性を保証する一連のソフトウェアプロパティ。

### 属性ベースのアクセス制御 (ABAC)

部署、役職、チーム名など、ユーザーの属性に基づいてアクセス許可をきめ細かく設定する方法。詳細については、AWS Identity and Access Management (IAM) ドキュメントの「[の ABAC AWS](#)」を参照してください。

### 信頼できるデータソース

最も信頼性のある情報源とされるデータのプライマリバージョンを保存する場所。匿名化、編集、仮名化など、データを処理または変更する目的で、信頼できるデータソースから他の場所にデータをコピーすることができます。

### アベイラビリティゾーン (AZ)

他のアベイラビリティゾーンの障害から AWS リージョン 隔離され、同じリージョン内の他のアベイラビリティゾーンへの低コストで低レイテンシーのネットワーク接続を提供する 内の別の場所。

### AWS クラウド導入フレームワーク (AWS CAF)

組織がクラウドへの移行を成功させるための効率的で効果的な計画を立てるための、のガイドラインとベストプラクティスのフレームワークです。AWS CAF は、ビジネス、人材、ガバナンス、プラットフォーム、セキュリティ、運用という 6 つの重点分野にガイダンスを整理しています。ビジネス、人材、ガバナンスの観点では、ビジネススキルとプロセスに重点を置き、プラットフォーム、セキュリティ、オペレーションの視点は技術的なスキルとプロセスに焦点を当てています。例えば、人材の観点では、人事 (HR)、人材派遣機能、および人材管理を扱うステークホルダーを対象としています。この観点から、AWS CAF は、クラウド導入を成功させるための組織の準備に役立つ人材開発、トレーニング、コミュニケーションに関するガイダンスを提供します。詳細については、[AWS CAF ウェブサイト](#)と [AWS CAF のホワイトペーパー](#) を参照してください。

## AWS ワークロード認定フレームワーク (AWS WQF)

データベース移行ワークロードを評価し、移行戦略を推奨し、作業見積もりを提供するツール。AWS WQF は AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) に含まれています。データベーススキーマとコードオブジェクト、アプリケーションコード、依存関係、およびパフォーマンス特性を分析し、評価レポートを提供します。

## B

### 不正なボット

個人や組織に混乱や損害を与えることを目的とした[ボット](#)。

### BCP

「[ビジネス継続性計画 \(BCP\)](#)」をご覧ください。

### 動作グラフ

リソースの動作とインタラクションを経時的に示した、一元的なインタラクティブビュー。Amazon Detective の動作グラフを使用すると、失敗したログオンの試行、不審な API 呼び出し、その他同様のアクションを調べることができます。詳細については、Detective ドキュメントの「[動作グラフのデータ](#)」を参照してください。

### ビッグエンディアンシステム

最上位バイトを最初に格納するシステム。「[エンディアン性](#)」もご覧ください。

### 二項分類

バイナリ結果 (2 つの可能なクラスのうちの一つ) を予測するプロセス。例えば、お客様の機械学習モデルで「この E メールはスパムですか、それともスパムではありませんか」などの問題を予測する必要があるかもしれません。または「この製品は書籍ですか、車ですか」などの問題を予測する必要があるかもしれません。

### ブルームフィルター

要素がセットのメンバーであるかどうかをテストするために使用される、確率的でメモリ効率の高いデータ構造。

### ブルー/グリーンデプロイ

それぞれが独立しているが、同一の環境を 2 つ作成するデプロイ戦略。現在のアプリケーションバージョンを 1 つの環境 (ブルー) で実行し、新しいアプリケーションバージョンを別の環境 (グリーン) で実行します。この戦略は、最小限の影響で迅速にロールバックするのに役立ちます。

## ボット

インターネット経由で自動タスクを実行し、人間のアクティビティややり取りをシミュレートするソフトウェアアプリケーション。インターネット上の情報のインデックスを作成するウェブクローラーなど、一部のボットは有用または有益です。悪質なボットと呼ばれる他のボットの中には、個人や組織を混乱させたり、損害を与えたりすることを意図したものもあります。

## ボットネット

[マルウェア](#)に感染しており、ボットハーダーまたはボットオペレーターと呼ばれる単一の当事者によって制御されている[ボット](#)のネットワーク。ボットネットは、ボットとその影響力を拡大する仕組みとして、非常によく知られています。

## ブランチ

コードリポジトリに含まれる領域。リポジトリに最初に作成するブランチは、メインブランチといます。既存のブランチから新しいブランチを作成し、その新しいブランチで機能を開発したり、バグを修正したりできます。機能を構築するために作成するブランチは、通常、機能ブランチと呼ばれます。機能をリリースする準備ができたなら、機能ブランチをメインブランチに統合します。詳細については、「[ブランチの概要](#)」(GitHub ドキュメント)を参照してください。

## ブレイクグラスアクセス

例外的な状況では、承認されたプロセスを通じて、ユーザーが AWS アカウント 通常アクセス許可を持たない にすばやくアクセスできるようにします。詳細については、AWS Well-Architected ガイドの「[ブレイクグラス手順の実装](#)」インジケータを参照してください。

## ブラウнフィールド戦略

環境の既存インフラストラクチャ。システムアーキテクチャにブラウнフィールド戦略を導入する場合、現在のシステムとインフラストラクチャの制約に基づいてアーキテクチャを設計します。既存のインフラストラクチャを拡張している場合は、ブラウнフィールド戦略と[グリーンフィールド](#)戦略を融合させることもできます。

## バッファキャッシュ

アクセス頻度が最も高いデータが保存されるメモリ領域。

## ビジネス能力

価値を生み出すためにビジネスが行うこと (営業、カスタマーサービス、マーケティングなど)。マイクロサービスのアーキテクチャと開発の決定は、ビジネス能力によって推進できます。詳細については、[AWSでのコンテナ化されたマイクロサービスの実行](#)ホワイトペーパーの「[ビジネス機能を中心に組織化](#)」セクションを参照してください。

## ビジネス継続性計画 (BCP)

大規模移行など、中断を伴うイベントが運用に与える潜在的な影響に対処し、ビジネスを迅速に再開できるようにする計画。

## C

### CAF

「[AWS クラウド導入フレームワーク](#)」を参照してください。

### カナリアデプロイ

エンドユーザーへのバージョンリリースを、時間をかけて段階的に行うこと。確信が持てたら新規バージョンをデプロイして、現在のバージョン全体を置き換えます。

### CCoE

「[Cloud Center of Excellence](#)」を参照してください。

### CDC

「[変更データキャプチャ](#)」を参照してください。

### 変更データキャプチャ (CDC)

データソース (データベーステーブルなど) の変更を追跡し、その変更に関するメタデータを記録するプロセス。CDC は、ターゲットシステムでの変更を監査またはレプリケートして同期を維持するなど、さまざまな目的に使用できます。

### カオスエンジニアリング

障害や破壊的なイベントを意図的に導入して、システムの耐障害性をテストすること。[AWS Fault Injection Service \(AWS FIS\)](#) を使用して、AWS ワークロードにストレスを与え、その応答を評価する実験を実行できます。

### CI/CD

「[継続的インテグレーションと継続的デリバリー](#)」を参照してください。

### 分類

予測を生成するのに役立つ分類プロセス。分類問題の機械学習モデルは、離散値を予測します。離散値は、常に互いに区別されます。例えば、モデルがイメージ内に車があるかどうかを評価する必要がある場合があります。

## シチズンデベロッパー

専門的な技術スキルを持たないノーコード/ローコードプラットフォームを使用して AI アプリケーションを作成するビジネスユーザー。

## クライアント側の暗号化

ターゲットが AWS のサービス 受信する前に、ローカルでデータを暗号化します。

## Cloud Center of Excellence (CCoE)

クラウドのベストプラクティスの作成、リソースの移動、移行のタイムラインの確立、大規模変革を通じて組織をリードするなど、組織全体のクラウド導入の取り組みを推進する学際的なチーム。詳細については、AWS クラウド エンタープライズ戦略ブログの [CCoE 投稿](#) を参照してください。

## クラウドコンピューティング

リモートデータストレージと IoT デバイス管理に通常使用されるクラウドテクノロジー。クラウドコンピューティングは、一般的に、[エッジコンピューティング](#) に接続されています。

## クラウド運用モデル

IT 組織において、1 つ以上のクラウド環境を構築、成熟、最適化するために使用される運用モデル。詳細については、「[クラウド運用モデルの構築](#)」を参照してください。

## 導入のクラウドステージ

組織が、AWS クラウドへの移行時に通常実行する 4 つの段階。

- プロジェクト — 概念実証と学習を目的として、クラウド関連のプロジェクトをいくつか実行する
- 基礎固め — お客様のクラウドの導入を拡大するための基礎的な投資 (ランディングゾーンの実行、CCoE の定義、運用モデルの確立など)
- 移行 — 個々のアプリケーションの移行
- 再発明 — 製品とサービスの最適化、クラウドでのイノベーション

これらのステージは、AWS クラウド エンタープライズ戦略ブログのブログ記事「[クラウドファーストへのジャーニー](#)」と「[導入のステージ](#)」で Stephen Orban によって定義されました。移行戦略との関連性については、AWS「[移行準備ガイド](#)」を参照してください。

## CMDB

「[構成管理データベース \(CMDB\)](#)」を参照してください。

## コードリポジトリ

ソースコードやその他の資産 (ドキュメント、サンプル、スクリプトなど) が保存され、バージョン管理プロセスを通じて更新される場所。一般的なクラウドリポジトリには、GitHub や Bitbucket Cloud があります。コードの各バージョンはブランチと呼ばれます。マイクロサービスの構造では、各リポジトリは 1 つの機能専用です。1 つの CI/CD パイプラインで複数のリポジトリを使用できます。

## コールドキャッシュ

空である、または、かなり空きがある、もしくは、古いデータや無関係なデータが含まれているバッファキャッシュ。データベースインスタンスはメインメモリまたはディスクから読み取る必要があり、バッファキャッシュから読み取るよりも時間がかかるため、パフォーマンスに影響します。

## コールドデータ

めったにアクセスされず、通常は過去のデータです。この種類のデータをクエリする場合、通常は低速なクエリでも問題ありません。このデータを低パフォーマンスで安価なストレージ階層またはクラスに移動すると、コストを削減することができます。

## コンピュータビジョン (CV)

機械学習を使用してデジタルイメージやビデオといった、ビジュアル形式の情報を分析および抽出する [AI](#) の分野。例えば、Amazon SageMaker AI では、CV 用の画像処理アルゴリズムを利用できます。

## 設定ドリフト

ワークロードにおいて、設定が想定した状態から変化すること。これによって、ワークロードが非準拠になる可能性があります。この状態は、徐々に生じ、意図的なものではありません。

## 構成管理データベース (CMDB)

データベースとその IT 環境 (ハードウェアとソフトウェアの両方のコンポーネントとその設定を含む) に関する情報を保存、管理するリポジトリ。通常、CMDB のデータは、移行のポートフォリオの検出と分析の段階で使用します。

## コンフォーマンスパック

コンプライアンスチェックとセキュリティチェックをカスタマイズするためにアセンブルできる AWS Config ルールと修復アクションのコレクション。YAML テンプレートを使用して、コンフォーマンスパックを AWS アカウント および リージョンの単一のエンティティとしてデプロイ

することも、組織全体にデプロイすることもできます。詳細については、AWS Config ドキュメントの「[コンフォーマンスパック](#)」を参照してください。

## 継続的インテグレーションと継続的デリバリー (CI/CD)

ソフトウェアリリースプロセスのソース、ビルド、テスト、ステージング、本番の各ステージを自動化するプロセス。CI/CD は一般的にパイプラインと呼ばれます。プロセスの自動化、生産性の向上、コード品質の向上、配信の加速化を可能にします。詳細については、「[継続的デリバリーの利点](#)」を参照してください。CD は継続的デプロイ (Continuous Deployment) の略語でもあります。詳細については「[継続的デリバリーと継続的なデプロイ](#)」を参照してください。

## CV

「[コンピュータビジョン](#)」を参照してください。

## D

### 保管中のデータ

ストレージ内にあるデータなど、常に自社のネットワーク内にあるデータ。

### データ分類

ネットワーク内のデータを重要度と機密性に基づいて識別、分類するプロセス。データに適した保護および保持のコントロールを判断する際に役立つため、あらゆるサイバーセキュリティのリスク管理戦略において重要な要素です。データ分類は、AWS Well-Architected フレームワークのセキュリティの柱のコンポーネントです。詳細については、「[データ分類](#)」を参照してください。

### データドリフト

実稼働データと ML モデルのトレーニングに使用されたデータとの間に有意な差異が生じたり、入力データが時間の経過と共に有意に変化したりすることです。データドリフトは、ML モデル予測の全体的な品質、精度、公平性を低下させる可能性があります。

### 転送中のデータ

ネットワーク内 (ネットワークリソース間など) を活発に移動するデータ。

### データメッシュ

非一元的で分散型のデータ所有権を持つとともに、一元的な管理およびガバナンスを行えるアーキテクチャフレームワーク。

## データ最小化

厳密に必要なデータのみを収集し、処理するという原則。でデータ最小化を実践 AWS クラウドすることで、プライバシーリスク、コスト、分析のカーボンフットプリントを削減できます。

## データ境界

AWS 環境内の一連の予防ガードレール。信頼された ID のみが、期待されるネットワークから信頼されたリソースにアクセスできるようにします。詳細については、[「でのデータ境界の構築 AWS」](#)を参照してください。

## データの前処理

raw データをお客様の機械学習モデルで簡単に解析できる形式に変換すること。データの前処理とは、特定の列または行を削除して、欠落している、矛盾している、または重複する値に対処することを意味します。

## データ出所

データの生成、送信、保存の方法など、データのライフサイクル全体を通じてデータの出所と履歴を追跡するプロセス。

## データ件名

データを収集、処理している個人。

## データウェアハウス

分析などのビジネスインテリジェンスをサポートするデータ管理システム。データウェアハウスには、一般的に、大量の履歴データが含まれており、多くの場合、それらはクエリや分析に使用されます。

## データベース定義言語 (DDL)

データベース内のテーブルやオブジェクトの構造を作成または変更するためのステートメントまたはコマンド。

## データベース操作言語 (DML)

データベース内の情報を変更 (挿入、更新、削除) するためのステートメントまたはコマンド。

## DDL

[「データベース定義言語」](#)を参照してください。

## ディープアンサンブル

予測のために複数の深層学習モデルを組み合わせます。ディープアンサンブルを使用して、より正確な予測を取得したり、予測の不確実性を推定したりできます。

### 深層学習

人工ニューラルネットワークの複数層を使用して、入力データと対象のターゲット変数の間のマッピングを識別する機械学習サブフィールド。

### 多層防御

一連のセキュリティメカニズムとコントロールをコンピュータネットワーク全体に層状に重ねて、ネットワークとその内部にあるデータの機密性、整合性、可用性を保護する情報セキュリティの手法。この戦略を採用するときは AWS、AWS Organizations 構造の異なるレイヤーに複数のコントロールを追加して、リソースの安全性を確保します。たとえば、多層防御アプローチでは、多要素認証、ネットワークセグメンテーション、暗号化を組み合わせることができます。

### 委任管理者

では AWS Organizations、互換性のあるサービスが AWS メンバーアカウントを登録して組織のアカウントを管理し、そのサービスのアクセス許可を管理できます。このアカウントを、そのサービスの委任管理者と呼びます。詳細、および互換性のあるサービスの一覧は、AWS Organizations ドキュメントの「[AWS Organizationsで利用できるサービス](#)」を参照してください。

### トラブルシューティング

アプリケーション、新機能、コードの修正をターゲットの環境で利用できるようにするプロセス。デプロイでは、コードベースに変更を施した後、アプリケーションの環境でそのコードベースを構築して実行します。

### 開発環境

「[環境](#)」を参照してください。

### 検出管理

イベントが発生したときに、検出、ログ記録、警告を行うように設計されたセキュリティコントロール。これらのコントロールは副次的な防衛手段であり、実行中の予防的コントロールをすり抜けたセキュリティイベントをユーザーに警告します。詳細については、「AWSでのセキュリティコントロールの実装」の「[検出的コントロール](#)」を参照してください。

## 開発バリューストリームマッピング (DVSM)

ソフトウェア開発ライフサイクルのスピードと品質に悪影響を及ぼす制約を特定し、優先順位を付けるために使用されるプロセス。DVSM は、もともとリーンマニファクチャリング・プラクティスのために設計されたバリューストリームマッピング・プロセスを拡張したものです。ソフトウェア開発プロセスを通じて価値を創造し、動かすために必要なステップとチームに焦点を当てています。

## デジタルツイン

建物、工場、産業機器、生産ラインなど、現実世界のシステムを仮想的に表現したものです。デジタルツインは、予知保全、リモートモニタリング、生産最適化をサポートします。

## ディメンションテーブル

[スタースキーマ](#)において、ファクトテーブルの定量データに関するデータ属性が含まれる小さいテーブル。ディメンションテーブルの属性は、通常、テキストフィールド、またはテキストのように扱える個別の数値で示されます。これらの属性は、一般的に、クエリの制約、フィルタリング、結果セットのラベル付けに使用されます。

## ディザスタ

ワークロードまたはシステムが、導入されている主要な場所でのビジネス目標の達成を妨げるイベント。これらのイベントは、自然災害、技術的障害、または意図しない設定ミスやマルウェア攻撃などの人間の行動の結果である場合があります。

## ディザスタリカバリ (DR)

[ディザスタ](#)によるダウンタイムとデータ損失を最小限に抑えるための戦略とプロセス。詳細については、AWS Well-Architected フレームワークの「[でのワークロードのディザスタリカバリ](#)」を参照してください。

## DML

「[データベース操作言語](#)」を参照してください。

## ドメイン駆動型設計

各コンポーネントが提供している変化を続けるドメイン、またはコアビジネス目標にコンポーネントを接続して、複雑なソフトウェアシステムを開発するアプローチ。この概念は、エリック・エヴァンスの著書、Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software (ドメイン駆動設計:ソフトウェアの中心における複雑さへの取り組み) で紹介されています (ポストン: Addison-Wesley Professional, 2003)。strangler fig パターンでドメイン駆動型設計を使用す

る方法の詳細については、「[コンテナと Amazon API Gateway を使用して、従来の Microsoft ASP.NET \(ASMX\) ウェブサービスを段階的にモダナイズ](#)」を参照してください。

## DR

「[ディザスタリカバリ](#)」を参照してください。

### ドリフト検出

ベースライン設定からの偏差を追跡します。たとえば、AWS CloudFormation を使用して[システムリソースのドリフトを検出](#)したり、を使用して AWS Control Tower、ガバナンス要件への準拠に影響する[ランディングゾーンの変更を検出](#)したりできます。

## DVSM

「[開発バリューストリームマッピング](#)」を参照してください。

## E

### EDA

「[探索的データ分析](#)」を参照してください。

### EDI

「[電子データ交換](#)」を参照してください。

### エッジコンピューティング

IoT ネットワークのエッジにあるスマートデバイスの計算能力を高めるテクノロジー。[クラウドコンピューティング](#)と比較すると、エッジコンピューティングは通信レイテンシーを短縮し、応答時間を改善できます。

### 電子データ交換 (EDI)

組織間で行う、ビジネスドキュメントの自動交換。詳細については、「[電子データ交換とは](#)」を参照してください。

### 暗号化

人間が読み取り可能なプレーンテキストデータを暗号文に変換するコンピューティング処理。

### 暗号化キー

暗号化アルゴリズムが生成した、ランダム化されたビットからなる暗号文字列。キーの長さは決まっておらず、各キーは予測できないように、一意になるように設計されています。

## エンディアン

コンピュータメモリにバイトが格納される順序。ビッグエンディアンシステムでは、最上位バイトが最初に格納されます。リトルエンディアンシステムでは、最下位バイトが最初に格納されます。

## エンドポイント

「[サービスエンドポイント](#)」を参照してください。

## エンドポイントサービス

仮想プライベートクラウド (VPC) 内でホストして、他のユーザーと共有できるサービス。を使用してエンドポイントサービスを作成し AWS PrivateLink、他の AWS アカウント または AWS Identity and Access Management (IAM) プリンシパルにアクセス許可を付与できます。これらのアカウントまたはプリンシパルは、インターフェイス VPC エンドポイントを作成することで、エンドポイントサービスにプライベートに接続できます。詳細については、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ドキュメントの「[エンドポイントサービスを作成する](#)」を参照してください。

## エンタープライズリソースプランニング (ERP)

エンタープライズの主要なビジネスプロセス (会計、[MES](#)、プロジェクト管理など) を自動化および管理するシステム。

## エンベロープ暗号化

暗号化キーを、別の暗号化キーを使用して暗号化するプロセス。詳細については、AWS Key Management Service (AWS KMS) ドキュメントの「[エンベロープ暗号化](#)」を参照してください。

## 環境

実行中のアプリケーションのインスタンス。クラウドコンピューティングにおける一般的な環境の種類は以下のとおりです。

- 開発環境 — アプリケーションのメンテナンスを担当するコアチームのみが使用できる、実行中のアプリケーションのインスタンス。開発環境は、上位の環境に昇格させる変更をテストするときに使用します。このタイプの環境は、テスト環境と呼ばれることもあります。
- 下位環境 — 初期ビルドやテストに使用される環境など、アプリケーションのすべての開発環境。
- 本番環境 — エンドユーザーがアクセスできる、実行中のアプリケーションのインスタンス。CI/CD パイプラインでは、本番環境が最後のデプロイ環境になります。

- 上位環境 — コア開発チーム以外のユーザーがアクセスできるすべての環境。これには、本番環境、本番前環境、ユーザー承認テスト環境などが含まれます。

## エピック

アジャイル方法論で、お客様の作業の整理と優先順位付けに役立つ機能カテゴリ。エピックでは、要件と実装タスクの概要についてハイレベルな説明を提供します。たとえば、AWS CAF セキュリティエピックには、ID とアクセスの管理、検出コントロール、インフラストラクチャセキュリティ、データ保護、インシデント対応が含まれます。AWS 移行戦略のエピックの詳細については、[プログラム実装ガイド](#)を参照してください。

## ERP

「[エンタープライズリソース計画](#)」を参照してください。

## 探索的データ分析 (EDA)

データセットを分析してその主な特性を理解するプロセス。お客様は、データを収集または集計してから、パターンの検出、異常の検出、および前提条件のチェックのための初期調査を実行します。EDA は、統計の概要を計算し、データの可視化を作成することによって実行されます。

## F

### ファクトテーブル

[スタースキーマ](#)の中央にあるテーブル。ビジネスオペレーションに関する定量的データが保存されます。一般的に、ファクトテーブルは、2 種類の列で構成されます。1 つは測定値が含まれる列、もう 1 つはディメンションテーブルへの外部キーが含まれる列です。

### フェイルファスト

開発ライフサイクルを短縮するために、頻繁かつ段階的にテストを行う哲学であり、アジャイルアプローチでは、この考え方がきわめて重要です。

### 障害分離境界

では AWS クラウド、障害の影響を制限し、ワークロードの耐障害性を高めるのに役立つアベイラビリティゾーン AWS リージョン、コントロールプレーン、データプレーンなどの境界。詳細については、「[AWS 障害分離境界](#)」を参照してください。

### 機能ブランチ

「[ブランチ](#)」を参照してください。

## 特徴量

お客様が予測に使用する入力データ。例えば、製造コンテキストでは、特徴量は製造ラインから定期的にキャプチャされるイメージの可能性もあります。

### 特徴量重要度

モデルの予測に対する特徴量の重要性。これは通常、Shapley Additive Deskonations (SHAP) や積分勾配など、さまざまな手法で計算できる数値スコアで表されます。詳細については、[「を使用した機械学習モデルの解釈可能性 AWS」](#)を参照してください。

### 機能変換

追加のソースによるデータのエンリッチ化、値のスケーリング、単一のデータフィールドからの複数の情報セットの抽出など、機械学習プロセスのデータを最適化すること。これにより、機械学習モデルはデータの恩恵を受けることができます。例えば、「2021-05-27 00:15:37」の日付を「2021年」、「5月」、「木」、「15」に分解すると、学習アルゴリズムがさまざまなデータコンポーネントに関連する微妙に異なるパターンを学習するのに役立ちます。

### 数ショットプロンプト

[LLM](#) に、タスクと望ましい出力を示す例を少数提示した後に、類似のタスクを実行させること。この手法は、プロンプトに記述された例 (ショット) からモデルが学習する「インコンテキスト学習」の一種です。数ショットプロンプトは、特定のフォーマット、推論、専門知識が必要なタスクに効果的です。[「ゼロショットプロンプト」](#)も参照してください。

### FGAC

[「きめ細かなアクセス制御」](#)を参照してください。

### きめ細かなアクセス制御 (FGAC)

複数の条件を使用してアクセス要求を許可または拒否すること。

### フラッシュカット移行

[変更データのキャプチャ](#)による継続的なデータ複製を利用して、段階的なアプローチではなく、可能な限り短時間でデータを移行するデータベース移行方法。目的はダウンタイムを最小限に抑えることです。

### FM

[「基盤モデル」](#)を参照してください。

## 基盤モデル (FM)

大規模な深層学習ニューラルネットワークであり、一般化およびラベル付けされていないデータからなる大規模データセットでトレーニングされています。FM により、言語理解、テキストおよび画像生成、自然言語での会話といった、一般的な各種タスクを実行できます。詳細については、「[基盤モデルとは何ですか?](#)」を参照してください。

### FM ゲートウェイ

[基盤モデル](#)へのアクセスを制御および正規化する一元化された仲介者。LLM ゲートウェイとも呼ばれます。

## G

### 生成 AI

[AI](#) モデルのサブセット。大量のデータでトレーニングされており、シンプルなテキストプロンプトを使用して、画像、動画、テキスト、オーディオなどの新しいコンテンツやアーティファクトを作成できます。詳細については、「[生成 AI とは何ですか?](#)」を参照してください。

### ジオブロッキング

「[地理的制限](#)」を参照してください。

### 地理的制限 (ジオブロッキング)

特定の国のユーザーがコンテンツ配信にアクセスできないようにするための、Amazon CloudFront のオプション。アクセスを許可する国と禁止する国は、許可リストまたは禁止リストを使って指定します。詳細については、CloudFront ドキュメントの「[コンテンツの地理的ディストリビューションの制限](#)」を参照してください。

### Gitflow ワークフロー

下位環境と上位環境が、ソースコードリポジトリでそれぞれ異なるブランチを使用する方法。Gitflow ワークフローは古いと見なされている方法であり、[トランクベースのワークフロー](#)は推奨されている新しい方法です。

### ゴールデンイメージ

システムまたはソフトウェアのスナップショットであり、システムまたはソフトウェアの新規インスタンスをデプロイするテンプレートとして使用されます。製造の例で言えば、ゴールデンイメージを使用すると、複数のデバイスにソフトウェアをプロビジョニングして、デバイス製造オペレーションの速度、スケーラビリティ、生産性を向上させることができます。

## グリーンフィールド戦略

新しい環境に既存のインフラストラクチャが存在しないこと。システムアーキテクチャにグリーンフィールド戦略を導入する場合、既存のインフラストラクチャ (別名 [ブラウンフィールド](#)) との互換性の制約を受けることなく、あらゆる新しいテクノロジーを選択できます。既存のインフラストラクチャを拡張している場合は、ブラウンフィールド戦略とグリーンフィールド戦略を融合させることもできます。

## ガードレール

組織単位 (OU) 全般のリソース、ポリシー、コンプライアンスを管理するのに役立つ概略的なルール。予防ガードレールは、コンプライアンス基準に一致するようにポリシーを実施します。これらは、サービスコントロールポリシーと IAM アクセス許可の境界を使用して実装されます。検出ガードレールは、ポリシー違反やコンプライアンス上の問題を検出し、修復のためのアラートを発信します。これらは AWS Config、Amazon GuardDuty AWS Security Hub CSPM、AWS Trusted Advisor Amazon Inspector、およびカスタム AWS Lambda チェックを使用して実装されます。

## ガードレール (AI)

[エージェント](#)の入力と出力をフィルタリング、検証、制約して、責任ある安全な AI 動作を確保するのに役立つ安全メカニズム。

# H

## HA

「[高可用性](#)」を参照してください。

## 異種混在データベースの移行

別のデータベースエンジンを使用するターゲットデータベースへお客様の出典データベースの移行 (例えば、Oracle から Amazon Aurora)。異種間移行は通常、アーキテクチャの再設計作業の一部であり、スキーマの変換は複雑なタスクになる可能性があります。[AWS は、スキーマの変換に役立つ AWS SCTを提供します。](#)

## 高可用性 (HA)

課題や災害が発生した場合に、介入なしにワークロードを継続的に運用できること。HA システムは、自動的にフェイルオーバーし、一貫して高品質のパフォーマンスを提供し、パフォーマンスへの影響を最小限に抑えながらさまざまな負荷や障害を処理するように設計されています。

## ヒストリアンのモダナイゼーション

製造業のニーズによりよく応えるために、オペレーションテクノロジー (OT) システムをモダナイズし、アップグレードするためのアプローチ。ヒストリアンは、工場内のさまざまなソースからデータを収集して保存するために使用されるデータベースの一種です。

### ホールドアウトデータ

[機械学習](#)モデルのトレーニング用データセットから保留される、ラベル付き履歴データの一部。ホールドアウトデータを使用すると、モデル予測をホールドアウトデータと比較して、モデルのパフォーマンスを評価できます。

### ヒューman-in-the-loop (HitL)

エージェント [???](#) の実行が重要な決定時点で人間によるレビューと承認のために一時停止するワークフローパターン。

### 同種データベースの移行

お客様の出典データベースを、同じデータベースエンジンを共有するターゲットデータベース (Microsoft SQL Server から Amazon RDS for SQL Server など) に移行する。同種間移行は、通常、リホストまたはリプラットフォーム化の作業の一部です。ネイティブデータベースユーティリティを使用して、スキーマを移行できます。

### ホットデータ

リアルタイムデータや最近の翻訳データなど、頻繁にアクセスされるデータ。通常、このデータには高速なクエリ応答を提供する高性能なストレージ階層またはクラスが必要です。

### ホットフィックス

本番環境の重大な問題を修正するために緊急で配布されるプログラム。緊急性が高いため、通常の DevOps のリリースワークフローからは外れた形で実施されます。

### ハイパーケア期間

カットオーバー直後、移行したアプリケーションを移行チームがクラウドで管理、監視して問題に対処する期間。通常、この期間は 1~4 日です。ハイパーケア期間が終了すると、アプリケーションに対する責任は一般的に移行チームからクラウドオペレーションチームに移ります。

|

laC

「[Infrastructure as Code](#)」を参照してください。

|

## ID ベースのポリシー

AWS クラウド 環境内のアクセス許可を定義する 1 つ以上の IAM プリンシパルにアタッチされたポリシー。

## アイドル状態のアプリケーション

90 日間の平均的な CPU およびメモリ使用率が 5~20% のアプリケーション。移行プロジェクトでは、これらのアプリケーションを廃止するか、オンプレミスに保持するのが一般的です。

## IIoT

「[インダストリアル IIoT](#)」を参照してください。

## イミュータブルインフラストラクチャ

既存インフラストラクチャの更新、パッチ適用、変更などを行わずに、本番環境ワークロードに使用する新規インフラストラクチャをデプロイするモデル。本質的に、イミュータブルインフラストラクチャは、[ミュータブルインフラストラクチャ](#)よりも一貫性、信頼性、予測性に優れています。詳細については、AWS Well-Architected フレームワークにある「[イミュータブルインフラストラクチャを使用してデプロイする](#)」のベストプラクティスを参照してください。

## インバウンド (受信) VPC

AWS マルチアカウントアーキテクチャでは、アプリケーションの外部からネットワーク接続を受け入れ、検査し、ルーティングする VPC。[AWS Security Reference Architecture](#) では、アプリケーションとより広範なインターネット間の双方向のインターフェイスを保護するために、インバウンド、アウトバウンド、インスペクションの各 VPC を使用してネットワークアカウントを設定することを推奨しています。

## 増分移行

アプリケーションを 1 回ですべてカットオーバーするのではなく、小さい要素に分けて移行するカットオーバー戦略。例えば、最初は少数のマイクロサービスまたはユーザーのみを新しいシステムに移行する場合があります。すべてが正常に機能することを確認できたら、残りのマイクロサービスやユーザーを段階的に移行し、レガシーシステムを廃止できるようにします。この戦略により、大規模な移行に伴うリスクが軽減されます。

## インダストリー 4.0

2016 年に [Klaus Schwab](#) 氏が提唱した用語で、接続、リアルタイムデータ、オートメーション、分析、AI/ML の進歩による、ビジネスプロセスのモダナイズを意味します。

## インフラストラクチャ

アプリケーションの環境に含まれるすべてのリソースとアセット。

## Infrastructure as Code (IaC)

アプリケーションのインフラストラクチャを一連の設定ファイルを使用してプロビジョニングし、管理するプロセス。IaC は、新しい環境を再現可能で信頼性が高く、一貫性のあるものにするため、インフラストラクチャを一元的に管理し、リソースを標準化し、スケールを迅速に行えるように設計されています。

## インダストリアル IoT (IIoT)

製造、エネルギー、自動車、ヘルスケア、ライフサイエンス、農業などの産業部門におけるインターネットに接続されたセンサーやデバイスの使用。詳細については、「[インダストリアル IoT \(IIoT\) デジタルトランスフォーメーション戦略の構築](#)」を参照してください。

## インスペクション VPC

AWS マルチアカウントアーキテクチャでは、VPC (同一または異なる 内 AWS リージョン)、インターネット、オンプレミスネットワーク間のネットワークトラフィックの検査を管理する一元化された VPCs。 [AWS Security Reference Architecture](#) では、アプリケーションとより広範なインターネット間の双方向のインターフェイスを保護するために、インバウンド、アウトバウンド、インスペクションの各 VPC を使用してネットワークアカウントを設定することを推奨しています。

## IoT

インターネットまたはローカル通信ネットワークを介して他のデバイスやシステムと通信する、センサーまたはプロセッサが組み込まれた接続済み物理オブジェクトのネットワーク。詳細については、「[IoT とは](#)」を参照してください。

## 解釈可能性

機械学習モデルの特性で、モデルの予測がその入力にどのように依存するかを人間が理解できる度合いを表します。詳細については、「[を使用した機械学習モデルの解釈可能性 AWS](#)」を参照してください。

## IoT

「[IoT](#)」を参照してください。

## IT 情報ライブラリ (ITIL)

IT サービスを提供し、これらのサービスをビジネス要件に合わせるための一連のベストプラクティス。ITIL は ITSM の基盤を提供します。

## IT サービス管理 (ITSM)

組織の IT サービスの設計、実装、管理、およびサポートに関連する活動。クラウドオペレーションと ITSM ツールの統合については、[オペレーション統合ガイド](#)を参照してください。

## ITIL

「[IT 情報ライブラリ](#)」を参照してください。

## ITSM

「[IT サービス管理](#)」を参照してください。

## L

### ラベルベースアクセス制御 (LBAC)

強制アクセス制御 (MAC) の実装で、ユーザーとデータ自体にそれぞれセキュリティラベル値が明示的に割り当てられます。ユーザーセキュリティラベルとデータセキュリティラベルが交差する部分によって、ユーザーに表示される行と列が決まります。

### ランディングゾーン

ランディングゾーンは、スケーラブルで安全な、適切に設計されたマルチアカウント AWS 環境です。これは、組織がセキュリティおよびインフラストラクチャ環境に自信を持ってワークロードとアプリケーションを迅速に起動してデプロイできる出発点です。ランディングゾーンの詳細については、「[安全でスケーラブルなマルチアカウント AWS 環境のセットアップ](#)」を参照してください。

### 大規模言語モデル (LLM)

大量のデータで事前トレーニングされた深層学習 AI モデル。LLM では、質問への回答、ドキュメントの要約、他言語へのテキスト翻訳、文を完成させるなど、さまざまなタスクを実行できます。詳細については、「[大規模言語モデル \(LLM\) とは何ですか?](#)」を参照してください。

### 大規模な移行

300 台以上のサーバの移行。

### LBAC

「[ラベルベースアクセス制御](#)」を参照してください。

## 最小特権

タスクの実行には必要最低限の権限を付与するという、セキュリティのベストプラクティス。詳細については、IAM ドキュメントの「[最小特権アクセス許可を適用する](#)」を参照してください。

## リフトアンドシフト

「[7 Rs](#)」を参照してください。

## リトルエンディアンシステム

最下位バイトを最初に格納するシステム。「[エンディアン性](#)」もご覧ください。

## LLM

「[大規模言語モデル](#)」を参照してください。

## 下位環境

「[環境](#)」を参照してください。

# M

## 機械学習 (ML)

パターン認識と学習にアルゴリズムと手法を使用する人工知能の一種。ML は、モノのインターネット (IoT) データなどの記録されたデータを分析して学習し、パターンに基づく統計モデルを生成します。詳細については、「[機械学習](#)」を参照してください。

## メインブランチ

「[ブランチ](#)」を参照してください。

## マルウェア

コンピュータのセキュリティやプライバシーを侵害するように設計されたソフトウェア。マルウェアは、コンピュータシステムの中断、機密情報の漏洩、不正アクセスを招く可能性があります。マルウェアの例には、ウイルス、ワーム、ランサムウェア、トロイの木馬、スパイウェア、キーロガーなどがあります。

## マネージドサービス

AWS のサービスはインフラストラクチャレイヤー、オペレーティングシステム、プラットフォーム AWS を運用し、エンドポイントにアクセスしてデータを保存および取得します。

マネージドサービスの例として、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) と Amazon DynamoDB が挙げられます。このサービスは、抽象化されたサービスとも呼ばれます。

## 製造実行システム (MES)

生産プロセスを追跡、モニタリング、文書化、制御するソフトウェアシステムであり、工場では、これによって、原材料から製品を完成させます。

## MAP

「[Migration Acceleration Program](#)」を参照してください。

## MCP

「[モデルコンテキストプロトコル](#)」を参照してください。

## モデルコンテキストプロトコル (MCP)

[エージェントツーツール](#)通信のステートレスプロトコル。

## MCP サーバー

Model [Context Protocol](#) を通じて 1 つ以上の [ツール](#) を公開するサービス。

## メカニズム

ツールを作成してその導入を推進し、導入結果を調べて調整を行うための包括的なプロセス。メカニズムとは、運用中にそれ自体を強化し改善するサイクルを意味します。詳細については、AWS 「Well-Architected フレームワーク」の「[メカニズムの構築](#)」を参照してください。

## メンバーアカウント

組織の一部である管理アカウント AWS アカウント 以外のすべて AWS Organizations。アカウントが組織のメンバーになることができるのは、一度に 1 つのみです。

## MES

「[製造実行システム](#)」を参照してください。

## Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)

[発行/サブスクライブ](#)のパターンに基づく、軽量のマシンツーマシン (M2M) 通信プロトコルであり、リソースに限りのある [IoT](#) デバイスに使用されます。

## マイクロサービス

明確に定義された API を介して通信し、通常は小規模な自己完結型のチームが所有する、小規模で独立したサービスです。例えば、保険システムには、販売やマーケティングなどのビジネス機能、または購買、請求、分析などのサブドメインにマッピングするマイクロサービスが含まれ

場合があります。マイクロサービスの利点には、俊敏性、柔軟なスケーリング、容易なデプロイ、再利用可能なコード、回復力などがあります。詳細については、[AWS「サーバーレスサービスを使用したマイクロサービスの統合」](#)を参照してください。

## マイクロサービスアーキテクチャ

各アプリケーションプロセスをマイクロサービスとして実行する独立したコンポーネントを使用してアプリケーションを構築するアプローチ。これらのマイクロサービスは、軽量 API を使用して、明確に定義されたインターフェイスを介して通信します。このアーキテクチャの各マイクロサービスは、アプリケーションの特定の機能に対する需要を満たすように更新、デプロイ、およびスケーリングできます。詳細については、「[でのマイクロサービスの実装 AWS](#)」を参照してください。

## Migration Acceleration Program (MAP)

組織がクラウドに移行するための強力な運用基盤を構築し、移行の初期コストを相殺するのに役立つコンサルティングサポート、トレーニング、サービスを提供する AWS プログラム。MAP には、組織的な方法でレガシー移行を実行するための移行方法論と、一般的な移行シナリオを自動化および高速化する一連のツールが含まれています。

## 大規模な移行

アプリケーションポートフォリオの大部分を次々にクラウドに移行し、各ウェーブでより多くのアプリケーションを高速に移動させるプロセス。この段階では、以前の段階から学んだベストプラクティスと教訓を使用して、移行ファクトリー チーム、ツール、プロセスのうち、オートメーションとアジャイルデリバリーによってワークロードの移行を合理化します。これは、[AWS 移行戦略](#) の第 3 段階です。

## 移行ファクトリー

自動化された俊敏性のあるアプローチにより、ワークロードの移行を合理化する部門横断的なチーム。移行ファクトリーチームには、通常、運用、ビジネスアナリストおよび所有者、移行エンジニア、デベロッパー、およびスプリントで作業する DevOps プロフェッショナルが含まれます。エンタープライズアプリケーションポートフォリオの 20~50% は、ファクトリーのアプローチによって最適化できる反復パターンで構成されています。詳細については、このコンテンツセットの[移行ファクトリーに関する解説](#)と [Cloud Migration Factory ガイド](#) を参照してください。

## 移行メタデータ

移行を完了するために必要なアプリケーションおよびサーバーに関する情報。移行パターンごとに、異なる一連の移行メタデータが必要です。移行メタデータの例としては、ターゲットサブネット、セキュリティグループ、AWS アカウントなどがあります。

## 移行パターン

移行戦略、移行先、および使用する移行アプリケーションまたはサービスを詳述する、反復可能な移行タスク。例: AWS Application Migration Service を使用して Amazon EC2 への移行をリホストします。

### Migration Portfolio Assessment (MPA)

オンラインツール。これによって、AWS クラウドに移行するビジネスケースの検証に必要な情報を得られます。MPA は、詳細なポートフォリオ評価 (サーバーの適切なサイジング、価格設定、TCO 比較、移行コスト分析) および移行プラン (アプリケーションデータの分析とデータ収集、アプリケーションのグループ化、移行の優先順位付け、およびウェブプランニング) を提供します。[MPA ツール](#) (ログインが必要) は、すべての AWS コンサルタントと APN パートナー コンサルタントが無料で利用できます。

### 移行準備状況評価 (MRA)

AWS CAF を使用して、組織のクラウド準備状況に関するインサイトを取得し、長所と短所を特定し、特定されたギャップを埋めるためのアクションプランを構築するプロセス。詳細については、[移行準備状況ガイド](#)を参照してください。MRA は、[AWS 移行戦略](#)の第一段階です。

### 移行戦略

ワークロードを AWS クラウドに移行するために使用するアプローチ。詳細については、この用語集の [7 Rs](#) エントリと、「[組織を動員して大規模な移行を加速する](#)」を参照してください。

### ML

「[機械学習](#)」を参照してください。

### モダナイゼーション

古い (レガシーまたはモノリシック) アプリケーションとそのインフラストラクチャをクラウド内の俊敏で弾力性のある高可用性システムに変換して、コストを削減し、効率を高め、イノベーションを活用します。詳細については、「[AWS クラウドでのアプリケーションのモダナイズ戦略](#)」を参照してください。

### モダナイゼーション準備状況評価

組織のアプリケーションのモダナイゼーションの準備状況を判断し、利点、リスク、依存関係を特定し、組織がこれらのアプリケーションの将来の状態をどの程度適切にサポートできるかを決定するのに役立つ評価。評価の結果として、ターゲットアーキテクチャのブループリント、モダナイゼーションプロセスの開発段階とマイルストーンを詳述したロードマップ、特定された

ギャップに対処するためのアクションプランが得られます。詳細については、「[AWS クラウドでのアプリケーションのモダナイゼーションの準備状況を評価する](#)」を参照してください。

## モノリシックアプリケーション (モノリス)

緊密に結合されたプロセスを持つ単一のサービスとして実行されるアプリケーション。モノリシックアプリケーションにはいくつかの欠点があります。1つのアプリケーション機能エクスペリエンスの需要が急増する場合は、アーキテクチャ全体をスケーリングする必要があります。モノリシックアプリケーションの特徴を追加または改善することは、コードベースが大きくなると複雑になります。これらの問題に対処するには、マイクロサービスアーキテクチャを使用できます。詳細については、「[モノリスをマイクロサービスに分解する](#)」を参照してください。

## MPA

「[Migration Portfolio Assessment](#)」を参照してください。

## MQTT

「[Message Queuing Telemetry Transport](#)」を参照してください。

## 多クラス分類

複数のクラスの予測を生成するプロセス (2 つ以上の結果の 1 つを予測します)。例えば、機械学習モデルが、「この製品は書籍、自動車、電話のいずれですか?」または、「このお客様にとって最も関心のある商品のカテゴリはどれですか?」と聞くかもしれません。

## ミュータブルなインフラストラクチャ

本番ワークロードに使用する既存のインフラストラクチャを更新および変更するためのモデル。Well-Architected AWS フレームワークでは、一貫性、信頼性、予測可能性を向上させるために、[イミュータブルインフラストラクチャ](#)の使用をベストプラクティスとして推奨しています。

## O

### OAC

「[オリジンアクセス制御](#)」を参照してください。

### OAI

「[オリジンアクセスアイデンティティ](#)」を参照してください。

### OCM

「[組織変更管理](#)」を参照してください。

## オフライン移行

移行プロセス中にソースワークロードを停止させる移行方法。この方法はダウンタイムが長くなるため、通常は重要ではない小規模なワークロードに使用されます。

### OI

「[オペレーション統合](#)」を参照してください。

### Ola

「[オペレーショナルレベルアグリーメント](#)」を参照してください。

## オンライン移行

ソースワークロードをオフラインにせずにターゲットシステムにコピーする移行方法。ワークロードに接続されているアプリケーションは、移行中も動作し続けることができます。この方法はダウンタイムがゼロから最小限で済むため、通常は重要な本番稼働環境のワークロードに使用されます。

### OPC-UA

「[Open Process Communications - Unified Architecture](#)」を参照してください。

## Open Process Communications - Unified Architecture (OPC-UA)

産業オートメーション用のマシンツーマシン (M2M) 通信プロトコル。OPC-UA により、相互運用の際に、データ暗号化、認証、認可の各スキームを標準化できます。

## オペレーショナルレベルアグリーメント (OLA)

サービスレベルアグリーメント (SLA) をサポートするために、どの機能的 IT グループが互いに提供することを約束するかを明確にする契約。

## 運用準備状況レビュー (ORR)

質問と関連するベストプラクティスのチェックリスト。インシデントや起こり得る障害を理解、評価、防止したり、その範囲を縮小したりする際に役立ちます。詳細については、AWS Well-Architected フレームワークの「[Operational Readiness Reviews \(ORR\)](#)」を参照してください。

## 運用テクノロジー (OT)

産業オペレーション、機器、インフラストラクチャを制御するために物理環境と連携させるハードウェアおよびソフトウェアシステム。製造分野では、[Industry 4.0](#) への変革を進める上で、OT と情報技術 (IT) システムの統合に焦点が当てられています。

## オペレーション統合 (OI)

クラウドでオペレーションをモダナイズするプロセスには、準備計画、オートメーション、統合が含まれます。詳細については、[オペレーション統合ガイド](#)を参照してください。

### 組織の証跡

組織 AWS アカウント 内のすべてのイベント AWS CloudTrail をログに記録するによって作成された証跡 AWS Organizations。証跡は、組織に含まれている各 AWS アカウントに作成され、各アカウントのアクティビティを追跡します。詳細については、CloudTrail ドキュメントの「[組織の証跡の作成](#)」を参照してください。

### 組織変更管理 (OCM)

人材、文化、リーダーシップの観点から、主要な破壊的なビジネス変革を管理するためのフレームワーク。OCM は、変化の導入を加速し、移行問題に対処し、文化や組織の変化を推進することで、組織が新しいシステムと戦略の準備と移行するのを支援します。AWS 移行戦略では、クラウド導入プロジェクトに必要な変化のスピードにより、このフレームワークは人材アクセラレーションと呼ばれます。詳細については、[OCM ガイド](#)を参照してください。

### オリジンアクセス制御 (OAC)

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) コンテンツを保護するための、CloudFront のアクセス制限の強化オプション。OAC は AWS リージョン、すべての S3 バケット、AWS KMS (SSE-KMS) によるサーバー側の暗号化、S3 バケットへの動的 PUT および DELETE リクエストをサポートします。

### オリジンアクセスアイデンティティ (OAI)

CloudFront の、Amazon S3 コンテンツを保護するためのアクセス制限オプション。OAI を使用すると、CloudFront が、Amazon S3 に認証可能なプリンシパルを作成します。認証されたプリンシパルは、S3 バケット内のコンテンツに、特定の CloudFront デイストリビューションを介してのみアクセスできます。[OAC](#) も併せて参照してください。OAC では、より詳細な、強化されたアクセス制御が可能です。

### ORR

「[運用準備状況レビュー](#)」を参照してください。

### OT

「[運用テクノロジー](#)」を参照してください。

## アウトバウンド (送信) VPC

AWS マルチアカウントアーキテクチャでは、アプリケーション内から開始されたネットワーク接続を処理する VPC。[AWS Security Reference Architecture](#) では、アプリケーションとより広範なインターネット間の双方向のインターフェイスを保護するために、インバウンド、アウトバウンド、インスペクションの各 VPC を使用してネットワークアカウントを設定することを推奨しています。

## P

### アクセス許可の境界

ユーザーまたはロールが使用できるアクセス許可の上限を設定する、IAM プリンシパルにアタッチされる IAM 管理ポリシー。詳細については、IAM ドキュメントの[アクセス許可の境界](#)を参照してください。

### 個人を特定できる情報 (PII)

直接閲覧した場合、または他の関連データと組み合わせた場合に、個人の身元を合理的に推測するために使用できる情報。PII の例には、氏名、住所、連絡先情報などがあります。

## PII

「[個人を特定できる情報](#)」を参照してください。

### プレイブック

クラウドでのコアオペレーション機能の提供など、移行に関連する作業を取り込む、事前定義された一連のステップ。プレイブックは、スクリプト、自動ランブック、またはお客様のモダナイズされた環境を運用するために必要なプロセスや手順の要約などの形式をとることができます。

## PLC

「[プログラマブルロジックコントローラー](#)」を参照してください。

## PLM

「[製品ライフサイクル管理](#)」を参照してください。

### ポリシー

次の操作を可能にするオブジェクト: アクセス許可を定義する ([ID ベースのポリシー](#)を参照)。アクセス条件を指定する ([リソースベースのポリシー](#)を参照)。AWS Organizations の組織における全アカウントにアクセス許可の上限を定義する ([サービスコントロールポリシー](#)を参照)。

## 多言語の永続性

データアクセスパターンやその他の要件に基づいて、マイクロサービスのデータストレージテクノロジーを個別に選択します。マイクロサービスが同じデータストレージテクノロジーを使用している場合、実装上の問題が発生したり、パフォーマンスが低下する可能性があります。マイクロサービスは、要件に最も適合したデータストアを使用すると、より簡単に実装でき、パフォーマンスとスケーラビリティが向上します。

## ポートフォリオ評価

移行を計画するために、アプリケーションポートフォリオの検出、分析、優先順位付けを行うプロセス。詳細については、「[移行の準備状況の評価](#)」を参照してください。

## 述語

true または false を返すためのクエリ条件。一般的に、WHERE 句に記述されます。

## 述語プッシュダウン

データベースクエリを最適化する手法。これによって、転送前にクエリ内のデータをフィルタリングします。この手法を取ると、リレーショナルデータベースから取得し処理する必要のあるデータの量が減少するため、クエリのパフォーマンスが向上します。

## 予防的コントロール

イベントの発生を防ぐように設計されたセキュリティコントロール。このコントロールは、ネットワークへの不正アクセスや好ましくない変更を防ぐ最前線の防御です。詳細については、「AWSでのセキュリティコントロールの実装」の「[予防的コントロール](#)」を参照してください。

## プリンシパル

アクションを実行し AWS、リソースにアクセスできるのエンティティ。このエンティティは通常、IAM AWS アカウントロール、またはユーザーのルートユーザーです。詳細については、IAM ドキュメントの「[ロールに関する用語と概念](#)」にあるプリンシパルを参照してください。

## プライバシーバイデザイン

開発プロセス全体を通してプライバシーが考慮されているシステムエンジニアリングのアプローチ。

## プライベートホストゾーン

1 つ以上の VPC 内のドメインとそのサブドメインへの DNS クエリに対し、Amazon Route 53 がどのように応答するかに関する情報を保持するコンテナ。詳細については、Route 53 ドキュメントの「[プライベートホストゾーンの使用](#)」を参照してください。

## プロアクティブコントロール

非準拠リソースのデプロイ防止を目的とした[セキュリティコントロール](#)。このコントロールにより、プロビジョニング前にリソースをスキャンします。コントロールに準拠していないリソースは、プロビジョニングされません。詳細については、AWS Control Tower ドキュメントの「[コントロールリファレンスガイド](#)」および「[セキュリティコントロールの実装](#)」の「[プロアクティブコントロール](#)」を参照してください。 AWS

## 製品ライフサイクル管理 (PLM)

製品の設計、開発、発売から、成長、成熟、衰退、廃棄に至る、製品のライフサイクル全体を通してデータとプロセスを管理すること。

## 本番環境

「[環境](#)」を参照してください。

## プログラマブルロジックコントローラー (PLC)

製造分野で使用される、信頼性と適応性に優れたコンピュータであり、これによって、マシンをモニタリングするとともに、製造プロセスを自動化します。

## プロンプトチェイニング

1 つの [LLM](#) プロンプトによる出力を次のプロンプトの入力に使用して、より良いレスポンスを生成します。この手法を使用すると、複雑なタスクをサブタスクに分割したり、事前レスポンスを繰り返し改良または拡張したりできます。これによって、モデルのレスポンスの精度と関連性が向上し、粒度の高いパーソナライズされた結果を得られます。

## 仮名化

データセット内の個人識別子をプレースホルダー値に置き換えるプロセス。仮名化は個人のプライバシー保護に役立ちます。仮名化されたデータは、依然として個人データとみなされます。

## 発行/サブスクライブ (pub/sub)

マイクロサービス間の非同期通信を可能にするパターン。これにより、スケーラビリティと応答性を向上させます。例えば、マイクロサービスベースの [MES](#) の場合、マイクロサービスは、他のマイクロサービスがサブスクライブ可能なチャンネルにイベントメッセージを発行できます。このシステムでは、発行サービスの変更なしに、新規マイクロサービスを追加できます。

## Q

### クエリプラン

手順などの一連のステップであり、SQL リレーショナルデータベースシステムのデータにアクセスするために使用されます。

### クエリプランのリグレッション

データベースサービスのオプティマイザーが、データベース環境に特定の変更が加えられる前に選択されたプランよりも最適性の低いプランを選択すること。これは、統計、制限事項、環境設定、クエリパラメータのバインディングの変更、およびデータベースエンジンの更新などが原因である可能性があります。

## R

### RACI マトリックス

「[実行責任者、説明責任者、協業先、報告先 \(RACI\)](#)」を参照してください。

### RAG

「[検索拡張生成](#)」を参照してください。

### ランサムウェア

決済が完了するまでコンピュータシステムまたはデータへのアクセスをブロックするように設計された、悪意のあるソフトウェア。

### RASCI マトリックス

「[実行責任者、説明責任者、協業先、報告先 \(RACI\)](#)」を参照してください。

### RCAC

「[行と列のアクセス制御](#)」を参照してください。

### リードレプリカ

読み取り専用で使用されるデータベースのコピー。クエリをリードレプリカにルーティングして、プライマリデータベースへの負荷を軽減できます。

### リアーキテクト

「[7 Rs](#)」を参照してください。

## 目標復旧時点 (RPO)

最後のデータリカバリポイントからの最大許容時間です。これにより、最後の回復時点からサービスが中断されるまでの間に許容できるデータ損失の程度が決まります。

## 目標復旧時間 (RTO)

サービスが中断から復旧までの最大許容遅延時間。

## リファクタリング

「[7 Rs](#)」を参照してください。

## リージョン

地理的エリア内の AWS リソースのコレクション。各 AWS リージョンは、耐障害性、安定性、耐障害性を提供するために、他のとは独立しています。詳細については、「[アカウントが使用できる AWS リージョンを指定する](#)」を参照してください。

## リグレッション

数値を予測する機械学習手法。例えば、「この家はどれくらいの値段で売れるでしょうか?」という問題を解決するために、機械学習モデルは、線形回帰モデルを使用して、この家に関する既知の事実 (平方フィートなど) に基づいて家の販売価格を予測できます。

## リホスト

「[7 Rs](#)」を参照してください。

## リリース

デプロイプロセスで、変更を本番環境に昇格させること。

## 再配置

「[7 Rs](#)」を参照してください。

## リプラットフォーム

「[7 Rs](#)」を参照してください。

## 再購入

「[7 Rs](#)」を参照してください。

## 回復性

中断に抵抗または中断から回復するアプリケーションの機能。AWS クラウドでの回復力を計画する際には、一般的に、[高可用性](#)と[ディザスタリカバリ](#)が考慮されます。詳細については、「[AWS クラウドの耐障害性](#)」を参照してください。

## リソースベースのポリシー

Amazon S3 バケット、エンドポイント、暗号化キーなどのリソースにアタッチされたポリシー。このタイプのポリシーは、アクセスが許可されているプリンシパル、サポートされているアクション、その他の満たすべき条件を指定します。

### 実行責任者、説明責任者、協業先、報告先 (RACI) に基づくマトリックス

移行活動とクラウド運用に関わるすべての関係者の役割と責任を定義したマトリックス。マトリックスの名前は、マトリックスで定義されている責任の種類、すなわち責任 (R)、説明責任 (A)、協議 (C)、情報提供 (I) に由来します。サポート (S) タイプはオプションです。サポートが含まれる場合は RASCI マトリックスと呼ばれ、含まれない場合は RACI マトリックスと呼ばれます。

### レスポンスコントロール

有害事象やセキュリティベースラインからの逸脱について、修復を促すように設計されたセキュリティコントロール。詳細については、「AWSでのセキュリティコントロールの実装」の「[レスポンスコントロール](#)」を参照してください。

### 保持

「[7 Rs](#)」を参照してください。

### 廃止

「[7 Rs](#)」を参照してください。

### 検索拡張生成 (RAG)

[生成 AI](#) の技術。これにより、[LLM](#) では、レスポンスの生成前に、トレーニングデータソースの外部にある信頼できるデータソースが参照されます。例えば、RAG モデルによって、組織のナレッジベースまたはカスタムデータのセマンティック検索を実行できる場合があります。細については、「[RAG \(検索拡張生成\) とは何ですか?](#)」を参照してください。

### ローテーション

定期的に[シークレット情報](#)を更新して、攻撃者が認証情報にアクセスするのをより困難にするプロセス。

### 行と列のアクセス制御 (RCAC)

アクセスルールが定義された、基本的で柔軟な SQL 表現の使用。RCAC は行権限と列マスクで構成されています。

## RPO

「[目標復旧時点](#)」を参照してください。

## RTO

「[目標復旧時間](#)」を参照してください。

## ランブック

特定のタスクを実行するために必要な手動または自動化された一連の手順。これらは通常、エラー率の高い反復操作や手順を合理化するために構築されています。

## S

### SAML 2.0

多くの ID プロバイダー (IdP) が使用しているオープンスタンダード。この機能を使用すると、フェデレーテッドシングルサインオン (SSO) が有効になるため、ユーザーは [AWS マネジメントコンソール](#) したり [AWS API オペレーション](#) を呼び出したりでき、組織内のすべてのユーザーを IAM で作成する必要はありません。SAML 2.0 ベースのフェデレーションの詳細については、IAM ドキュメントの「[SAML 2.0 ベースのフェデレーションについて](#)」を参照してください。

### SCADA

「[監視制御とデータ取得](#)」を参照してください。

### SCP

「[サービスコントロールポリシー](#)」を参照してください。

## シークレット

暗号化された形式で保存する AWS Secrets Manager パスワードやユーザー認証情報などの機密情報または制限付き情報。シークレット値とそのメタデータで構成されます。シークレット値には、バイナリ、1 つの文字列、複数の文字列を指定できます。詳細については、Secrets Manager ドキュメントの「[Secrets Manager シークレットの概要](#)」を参照してください。

## セキュリティバイデザイン

開発プロセス全体を通してセキュリティが考慮されているシステムエンジニアリングのアプローチ。

## セキュリティコントロール

脅威アクターによるセキュリティ脆弱性の悪用を防止、検出、軽減するための、技術上または管理上のガードレール。セキュリティコントロールには、主に 4 つの種類があります。4 つとは、[予防](#)、[検出](#)、[レスポンス](#)、[プロアクティブ](#)です。

### セキュリティ強化

アタックサーフェスを狭めて攻撃への耐性を高めるプロセス。このプロセスには、不要になったリソースの削除、最小特権を付与するセキュリティのベストプラクティスの実装、設定ファイル内の不要な機能の無効化、といったアクションが含まれています。

### Security Information and Event Management (SIEM) システム

セキュリティ情報管理 (SIM) とセキュリティイベント管理 (SEM) のシステムを組み合わせたツールとサービス。SIEM システムは、サーバー、ネットワーク、デバイス、その他ソースからデータを収集、モニタリング、分析して、脅威やセキュリティ違反を検出し、アラートを発信します。

### セキュリティレスポンスの自動化

セキュリティイベントへの自動レスポンスまたは自動修復を目的として、事前定義およびプログラムされたアクション。これらの自動化は、セキュリティのベストプラクティスを実装するのに役立つ[検出的](#)または[応答的](#)な AWS セキュリティコントロールとして機能します。自動レスポンスアクションの例には、VPC セキュリティグループの変更、Amazon EC2 インスタンスへのパッチ適用、認証情報の更新などがあります。

### サーバー側の暗号化

送信先にあるデータを、AWS のサービスが受信するによって暗号化します。

### サービスコントロールポリシー (SCP)

AWS Organizationsの組織内の、すべてのアカウントのアクセス許可を一元的に管理するポリシー。SCP は、管理者がユーザーまたはロールに委任するアクションに、ガードレールを定義したり、アクションの制限を設定したりします。SCP は、許可リストまたは拒否リストとして、許可または禁止するサービスやアクションを指定する際に使用できます。詳細については、AWS Organizations ドキュメントの「[サービスコントロールポリシー](#)」を参照してください。

### サービスエンドポイント

のエンドポイントの URL AWS のサービス。ターゲットサービスにプログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の「[AWS のサービス エンドポイント](#)」を参照してください。

## サービスレベルアグリーメント (SLA)

サービスのアップタイムやパフォーマンスなど、IT チームがお客様に提供すると約束したものを明示した合意書。

## サービスレベルインジケータ (SLI)

エラー率、可用性、スループットといった、サービスパフォーマンス面の指標。

## サービスレベル目標 (SLO)

[サービスレベルインジケータ](#)によって測定され、サービスの状態を表すターゲットメトリクス。

## 責任共有モデル

クラウドのセキュリティとコンプライアンス AWS についてと共有する責任を説明するモデル。AWS はクラウドのセキュリティを担当しますが、お客様はクラウドのセキュリティを担当します。詳細については、「[責任共有モデル](#)」を参照してください。

## シャドウ AI

組織内の管理対象チャネルの外部で構築または使用される認可されていない [AI](#) アプリケーション。

## SIEM

「[Security Information and Event Management システム](#)」を参照してください。

## 単一障害点 (SPOF)

特定のアプリケーションを構成する単一の重要なコンポーネントで発生し、システム稼働に支障をきたす可能性のある障害。

## SLA

「[サービスレベルアグリーメント](#)」を参照してください。

## SLI

「[サービスレベルインジケータ](#)」を参照してください。

## SLO

「[サービスレベルの目標](#)」を参照してください。

## スプリットアンドシードモデル

モダナイゼーションプロジェクトのスケーリングと加速のためのパターン。新機能と製品リリースが定義されると、コアチームは解放されて新しい製品チームを作成します。これにより、お

お客様の組織の能力とサービスの拡張、デベロッパーの生産性の向上、迅速なイノベーションのサポートに役立ちます。詳細については、「[AWS クラウドでのアプリケーションをモダナイズするための段階的アプローチ](#)」を参照してください。

## SPOF

「[単一障害点](#)」を参照してください。

## スタースキーマ

データベースの編成構造を意味し、1つの大きいファクトテーブルにトランザクションデータまたは測定データが保存され、1つ以上の小さいディメンションテーブルにデータ属性が保存されます。この構造は、[データウェアハウス](#)やビジネスインテリジェンスを用途とするように設計されています。

## strangler fig パターン

レガシーシステムが廃止されるまで、システム機能を段階的に書き換えて置き換えることにより、モノリシックシステムをモダナイズするアプローチ。このパターンは、宿主の樹木から根を成長させ、最終的にその宿主を包み込み、宿主に取って代わるイチジクのつるを例えています。そのパターンは、モノリシックシステムを書き換えるときのリスクを管理する方法として [Martin Fowler により提唱されました](#)。このパターンの適用方法の例については、「[コンテナと Amazon API Gateway を使用して、従来の Microsoft ASP.NET \(ASMX\) ウェブサービスを段階的にモダナイズ](#)」を参照してください。

## サブネット

VPC 内の IP アドレスの範囲。サブネットは、1つのアベイラビリティゾーンに存在する必要があります。

## 監視制御とデータ取得 (SCADA)

製造分野において、ハードウェアとソフトウェアを使用して物理アセットと本番運用をモニタリングするシステム。

## 対称暗号化

データの暗号化と復号に同じキーを使用する暗号化のアルゴリズム。

## 合成テスト

ユーザーとのやり取りをシミュレートして、起こり得る問題を検出したり、パフォーマンスをモニタリングしたりすることで、システムをテストします。[Amazon CloudWatch Synthetics](#) を使用すると、こうしたテストを作成できます。

## システムプロンプト

コンテキスト、指示、ガイドラインなどを提示して、[LLM](#) に動作を指示する手法。システムプロンプトは、コンテキストを設定して、ユーザーとやり取りするルールを確立するのに有用です。

## T

### タグ

AWS リソースを整理するためのメタデータとして機能するキーと値のペア。タグは、リソースの管理、識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。詳細については、「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

### ターゲット変数

監督された機械学習でお客様が予測しようとしている値。これは、結果変数のことも指します。例えば、製造設定では、ターゲット変数が製品の欠陥である可能性があります。

### タスクリスト

ランブックの進行状況を追跡するために使用されるツール。タスクリストには、ランブックの概要と完了する必要がある一般的なタスクのリストが含まれています。各一般的なタスクには、推定所要時間、所有者、進捗状況が含まれています。

### テスト環境

「[環境](#)」を参照してください。

### トレーニング

お客様の機械学習モデルに学習するデータを提供すること。トレーニングデータには正しい答えが含まれている必要があります。学習アルゴリズムは入力データ属性をターゲット (お客様が予測したい答え) にマッピングするトレーニングデータのパターンを検出します。これらのパターンをキャプチャする機械学習モデルを出力します。そして、お客様が機械学習モデルを使用して、ターゲットがわからない新しいデータでターゲットを予測できます。

### tool

[エージェント](#)が外部システムでオペレーションを実行するために呼び出すことができる関数または API。

## トランジットゲートウェイ

VPC と オンプレミス ネットワーク を相互接続するために使用できる、ネットワークの中継ハブ。詳細については、AWS Transit Gateway ドキュメントの「[トランジットゲートウェイとは](#)」を参照してください。

## トランクベースのワークフロー

デベロッパーが機能ブランチで機能をローカルにビルドしてテストし、その変更をメインブランチにマージするアプローチ。メインブランチはその後、開発環境、本番前環境、本番環境に合わせて順次構築されます。

## 信頼されたアクセス

ユーザーに代わって AWS Organizations およびそのアカウントで組織内でタスクを実行するために指定したサービスにアクセス許可を付与します。信頼されたサービスは、サービスにリンクされたロールを必要とときに各アカウントに作成し、ユーザーに代わって管理タスクを実行します。詳細については、ドキュメントの「[を他の AWS のサービス AWS Organizations で使用する AWS Organizations](#)」を参照してください。

## チューニング

機械学習モデルの精度を向上させるために、お客様のトレーニングプロセスの側面を変更する。例えば、お客様が機械学習モデルをトレーニングするには、ラベル付けセットを生成し、ラベルを追加します。これらのステップを、異なる設定で複数回繰り返して、モデルを最適化します。

## ツーピザチーム

2 枚のピザを分け合えることができるくらい小さな DevOps チーム。ツーピザチームの規模では、ソフトウェア開発におけるコラボレーションに最適な機会が確保されます。

# U

## 不確実性

予測機械学習モデルの信頼性を損なう可能性がある、不正確、不完全、または未知の情報を指す概念。不確実性には、次の 2 つのタイプがあります。認識論的不確実性は、限られた、不完全なデータによって引き起こされ、弁論的不確実性は、データに固有のノイズとランダム性によって引き起こされます。

## 未分化なタスク

ヘビーリフティングとも呼ばれ、アプリケーションの作成と運用には必要だが、エンドユーザーに直接的な価値をもたらさなかったり、競争上の優位性をもたらしたりしない作業です。未分化なタスクの例としては、調達、メンテナンス、キャパシティプランニングなどがあります。

### 上位環境

「[環境](#)」を参照してください。

## V

### バキューミング

ストレージを再利用してパフォーマンスを向上させるために、増分更新後にクリーンアップを行うデータベースのメンテナンス操作。

### バージョンコントロール

リポジトリ内のソースコードへの変更など、変更を追跡するプロセスとツール。

### VPC ピアリング

プライベート IP アドレスを使用してトラフィックをルーティングできる、2 つの VPC 間の接続。詳細については、Amazon VPC ドキュメントの「[VPC ピア機能とは](#)」を参照してください。

### 脆弱性

システムのセキュリティを脅かすソフトウェアまたはハードウェアの欠陥。

## W

### ウォームキャッシュ

頻繁にアクセスされる最新の関連データを含むバッファキャッシュ。データベースインスタンスはバッファキャッシュから、メインメモリまたはディスクからよりも短い時間で読み取りを行うことができます。

### ウォームデータ

アクセス頻度の低いデータ。この種類のデータをクエリする場合、通常は適度に遅いクエリでも問題ありません。

## ウィンドウ関数

現在のレコードに何らかの形で関連している行のグループに計算を実行する SQL 関数。ウィンドウ関数は、移動平均を計算したり、現在の行の相対位置に基づいて他の行の値にアクセスするといったタスクの処理に役立ちます。

## ワークロード

ビジネス価値をもたらすリソースとコード (顧客向けアプリケーションやバックエンドプロセスなど) の総称。

## ワークストリーム

特定のタスクセットを担当する移行プロジェクト内の機能グループ。各ワークストリームは独立していますが、プロジェクト内の他のワークストリームをサポートしています。たとえば、ポートフォリオワークストリームは、アプリケーションの優先順位付け、ウェーブ計画、および移行メタデータの収集を担当します。ポートフォリオワークストリームは、これらの設備を移行ワークストリームで実現し、サーバーとアプリケーションを移行します。

## WORM

「[Write-Once-Read-Many](#)」を参照してください。

## WQF

「[AWS ワークロード資格フレームワーク](#)」を参照してください

## Write-Once-Read-Many (WORM)

データを 1 回のみ書き込むことで、データの削除や変更を防ぐストレージモデル。承認済みユーザーは、必要な回数だけデータを読み取ることができますが、変更することはできません。このデータストレージインフラストラクチャは、[イミュータブル](#)と見なされます。

## Z

### ゼロデイ 익스プロイト

[ゼロデイ脆弱性](#)を悪用した攻撃 (一般的にマルウェアによる)。

### ゼロデイ脆弱性

実稼働システムにおける未解決の欠陥または脆弱性。脅威アクターは、このような脆弱性を利用してシステムを攻撃する可能性があります。開発者は、よく攻撃の結果で脆弱性に気付きます。

## ゼロショットプロンプト

[LLM](#) にタスク実行の手順は提示するが、実行のガイドとして役立つ例 (ショット) は提示しない方法。LLM は、事前トレーニング済みの知識を使用してタスクを処理する必要があります。ゼロショットプロンプトの有効性は、タスクの複雑さとプロンプトの品質によって異なります。「[数ショットプロンプト](#)」も参照してください。

## ゾンビアプリケーション

平均 CPU およびメモリ使用率が 5% 未満のアプリケーション。移行プロジェクトでは、これらのアプリケーションを廃止するのが一般的です。

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾がある場合、英語版が優先します。