



사용자 가이드

AWS Certificate Manager



버전 1.0

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS Certificate Manager: 사용자 가이드

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon의 상표 및 브랜드 디자인은 Amazon 외 제품 또는 서비스와 함께, 브랜드 이미지를 떨어뜨리거나 고객에게 혼동을 일으킬 수 있는 방식으로 사용할 수 없습니다. Amazon이 소유하지 않은 기타 모든 상표는 Amazon 계열사, 관련 업체 또는 Amazon의 지원 업체 여부에 상관없이 해당 소유자의 자산입니다.

Table of Contents

무엇입니까 AWS Certificate Manager?	1
나에게 맞는 서비스인가요? ACM	1
ACM인증서 특성	2
지원되는 리전	7
통합 서비스	8
사이트 싹 또는 보안 인증 로고	12
할당량	12
일반 할당량	12
API요금 할당량	15
요금	16
보안	18
데이터 보호	18
인증서 프라이빗 키 보안	19
ID 및 액세스 관리	20
고객	21
ID를 통한 인증	21
정책을 사용한 액세스 관리	24
의 AWS Certificate Manager 작동 방식 IAM	26
자격 증명 기반 정책 예시	33
ACM API 권한 참조	37
AWS 관리형 정책	39
조건 키 사용	42
서비스 연결 역할 사용	47
문제 해결	50
복원력	52
인프라 보안	52
ACM에 프로그래밍 가능 액세스 권한 부여	53
모범 사례	54
계정 수준 분리	55
AWS CloudFormation	55
인증서 고정	56
도메인 검증	57
도메인 이름 추가 또는 삭제	57
인증서 투명성 로깅 옵트아웃	57

전원을 켜세요. AWS CloudTrail	59
설정	60
가입하여 AWS 계정	60
관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성	61
도메인 이름 등록	62
(선택 사항) 이메일 구성	62
도메인 검증	62
(선택 사항) 구성 CAA	63
인증서 발급 및 관리	66
퍼블릭 인증서 요청	67
콘솔을 사용하여 퍼블릭 인증서 요청	68
를 사용하여 공인 인증서를 요청하세요. CLI	70
사설 PKI 인증서 요청	70
프라이빗 CA에 대한 액세스 구성	71
ACM콘솔을 사용하여 사설 PKI 인증서를 요청하세요.	72
를 사용하여 사설 PKI 인증서를 요청하십시오. CLI	74
도메인 소유권 확인	76
DNS검증	77
이메일 검증	82
인증서 나열	84
인증서 설명	87
인증서 삭제	91
ACM인증서 설치	92
관리형 갱신	93
공개적으로 신뢰할 수 있는 인증서	94
검증을 위한 갱신 DNS	95
이메일 검증을 위한 갱신	95
사설 인증서 PKI	96
갱신된 인증서 내보내기 자동화	97
관리형 갱신 테스트	98
갱신 상태 확인	99
상태 확인 (콘솔)	101
상태 확인 (API)	101
상태 확인 (CLI)	101
Personal Health Dashboard (PHD) 를 사용하여 상태 확인	101
이메일 검증 자동화	103

검증 이메일 템플릿	103
새 인증서 생성	103
갱신을 위한 인증서 검증	104
검증 워크플로	105
인증서 가져오기	107
사전 조건	108
인증서 형식	109
인증서 가져오기	111
가져오기(콘솔)	111
가져오기(AWS CLI)	112
인증서 다시 가져오기	112
다시 가져오기(콘솔)	113
다시 가져오기(AWS CLI)	113
인증서 내보내기	115
프라이빗 인증서 내보내기(콘솔)	115
프라이빗 인증서 내보내기(CLI)	116
ACM 인증서 태깅	118
태그 제한	118
태그 관리	119
태그 관리(콘솔)	119
태그 관리(API)	121
태그 관리	121
모니터링 및 로깅	122
아마존 EventBridge	122
지원되는 이벤트	122
작업 예	127
CloudTrail	136
지원되는 API 작업	137
통합 서비스에 대한 API 호출	151
CloudWatch 지표	156
API 사용(Java 예제)	158
AddTagsToCertificate	158
DeleteCertificate	160
DescribeCertificate	162
ExportCertificate	165
GetCertificate	168

ImportCertificate	170
ListCertificates	174
인증서 갱신	176
ListTagsForCertificate	178
RemoveTagsFromCertificate	180
RequestCertificate	182
ResendValidationEmail	185
문제 해결	188
인증서 요청	188
요청 시간 초과	188
요청 실패	189
인증서 검증	190
DNS검증	191
이메일 검증	193
인증서 갱신	198
자동 도메인 검증 준비	198
관리형 인증서 갱신 실패 처리	199
기타 문제	201
CAA레코드	202
인증서 가져오기	202
인증서 고정	203
API게이트웨이	204
예기치 않은 실패	204
서비스 연결 역할 관련 문제 () ACM SLR	204
예외 처리	7
프라이빗 인증서 예외 처리	205
개념	208
ACM 인증서	208
ACM 루트 CA	210
Apex 도메인	211
비대칭 키 암호화 기법	211
인증 기관	211
인증서 투명성 로깅	212
Domain Name System(DNS)	213
도메인 이름	213
암호화 및 암호 해독	214

정규화된 도메인 이름(FQDN)	214
퍼블릭 키 인프라	215
루트 인증서	215
Secure Sockets Layer(SSL)	215
보안 HTTPS	215
SSL 서버 인증서	215
대칭 키 암호화	216
전송 계층 보안(TLS)	216
신뢰	216
문서 기록	217
.....	ccxxiii

무엇입니까 AWS Certificate Manager?

AWS Certificate Manager (ACM) 는 웹 사이트와 애플리케이션을 보호하는 공개 및 SSL TLS 비공개/ X.509 인증서 및 키를 생성, 저장 및 갱신하는 복잡한 작업을 처리합니다. AWS [통합 AWS 서비스에](#) 인증서를 직접 발급하거나 타사 인증서를 관리 시스템으로 ACM [가져와서](#) 인증서를 제공할 수 있습니다. ACM 인증서는 단일 도메인 이름, 여러 특정 도메인 이름, 와일드카드 도메인 또는 이들의 조합을 보호할 수 있습니다. ACM와일드카드 인증서는 하위 도메인을 무제한으로 보호할 수 있습니다. 또한 내부 어디에서든 AWS Private CA 사용할 수 있도록 서명한 ACM 인증서를 [내보낼](#) 수 있습니다. PKI

Note

ACM 독립형 웹 서버와 함께 사용하기 위한 것이 아닙니다. Amazon EC2 인스턴스에서 독립형 보안 서버를 설정하려는 경우 다음 자습서에 나와 있는 지침이 있습니다. [TLSSAmazon Linux 2023에서 SSL 구성/하십시오.](#)

주제

- [나에게 맞는 서비스인가요? ACM](#)
- [ACM인증서 특성](#)
- [지원되는 리전](#)
- [다음과 통합된 서비스 AWS Certificate Manager](#)
- [사이트 썸 또는 보안 인증 로고](#)
- [할당량](#)
- [에 대한 가격 AWS Certificate Manager](#)

나에게 맞는 서비스인가요? ACM

AWS 관리형 X.509 인증서를 배포하는 고객에게 두 가지 옵션을 제공합니다. 필요에 가장 적합한 것을 선택하십시오.

1. AWS Certificate Manager (ACM) - 이 서비스는 를 사용하여 안전한 웹 환경을 구축해야 하는 기업 고객을 위한 것입니다. TLS ACM인증서는 Elastic Load Balancing, Amazon CloudFront, Amazon API Gateway 및 기타 [통합 AWS 서비스](#)를 통해 배포됩니다. 이러한 종류의 가장 일반적인 애플리케이션은 중요한 트래픽 요구 사항을 가진 안전한 공개 웹사이트입니다. ACM또한 만료 예정인 인증서의 갱신을 자동화하여 보안 관리를 간소화합니다. 이 서비스에 적합한 위치에 있습니다.

2. AWS Private CA—이 서비스는 AWS 클라우드 내에 공개 키 인프라 (PKI) 를 구축하고 조직 내에서 비공개로 사용하기 위한 기업 고객을 대상으로 합니다. 를 사용하면 고유한 CA (인증 기관) 계층 구조를 만들고 사용자, 컴퓨터, 애플리케이션, 서비스, 서버 및 기타 장치를 인증하는 데 필요한 인증서를 발급할 수 있습니다. AWS Private CA사설 CA에서 발급한 인증서는 인터넷에서 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 [AWS Private CA 사용 설명서](#)를 참조하십시오.

ACM인증서 특성

에서 제공하는 공인 ACM 인증서에는 섹션에 설명된 특성이 있습니다.

Note

이러한 특성은 에서 제공하는 인증서에만 적용됩니다. [ACM 가져오는 인증서에는 적용되지 않을 수 ACM](#) 있습니다.

인증 기관 및 계층

요청하는 공개 인증서는 [아마존에서 관리하는 공인 인증 기관 \(CA\) 인 Amazon Trust Services](#)에서 발급합니다. ACM Amazon 루트 CAs 1~4에는 Starfield G2 루트 인증 기관 - G2라는 오래된 루트가 상호 서명합니다. Starfield 루트는 최신 버전의 Gingerbread부터 시작하여 Android 기기에서 신뢰할 수 있으며 버전 4.1부터 iOS에서도 신뢰할 수 있습니다. 버전 11부터 iOS가 Amazon 루트를 신뢰합니다. Amazon 또는 Starfield 루트를 포함하는 모든 브라우저, 애플리케이션 또는 OS는 에서 ACM 발급한 공인 인증서를 신뢰합니다.

고객에게 ACM 발급하는 리프 또는 최종 엔티티 인증서는 Amazon Trust Services 루트 CA에서 여러 중간 인증서를 통해 권한을 얻습니다. CAs ACM요청된 인증서 유형 (또는) 에 따라 중간 CA를 무작위로 할당합니다. RSA ECDSA 요청이 생성된 후 중간 CA가 임의로 선택되므로 중간 CA 정보를 ACM 제공하지 않습니다.

브라우저 및 애플리케이션 신뢰

ACM인증서는 구글 크롬, 마이크로소프트 인터넷 익스플로러와 마이크로소프트 엣지, 모질라 파이어폭스, 애플 사파리를 포함한 모든 주요 브라우저에서 신뢰됩니다. ACM인증서를 신뢰하는 브라우저가 인증서를 사용하는 사이트에 SSL TLS /로 연결되면 상태 표시줄이나 주소 표시줄에 자물쇠 아이콘이 표시됩니다. ACM ACMJava에서도 인증서를 신뢰합니다.

중간 및 루트 CA 순환

Amazon은 복원력이 뛰어나고 민첩한 인증서 인프라를 유지하기 위해 언제든지 사전 통지 없이 중간 CA를 중단하도록 선택할 수 있습니다. 이러한 종류의 변경은 고객에게 영향을 미치지 않습니다. 자세한 내용은 블로그 게시물 "[Amazon introduces dynamic intermediate certificate authorities](#)"(Amazon, 동적 중간 인증 기관 도입)를 참조하세요.

드문 경우이긴 하지만 Amazon에서 루트 CA를 중단하는 경우 상황에 따라 즉시 변경이 발생할 것입니다. 이러한 변경의 영향이 크기 때문에 Amazon은 계정 소유자에게 이메일을 보내고 기술 계정 관리자에게 연락하는 등 가능한 모든 메커니즘을 사용하여 AWS 고객에게 알릴 것입니다. AWS Health Dashboard

해지를 위한 방화벽 액세스

최종 엔티티 인증서를 더 이상 신뢰할 수 없는 경우 해당 인증서가 해지됩니다. OCSP 및 CRLs 는 인증서 취소 여부를 확인하는 데 사용되는 표준 메커니즘입니다. OCSP 및 CRLs 는 해지 정보를 게시하는 데 사용되는 표준 메커니즘입니다. 이러한 메커니즘이 작동하도록 하기 위해 일부 고객 방화벽에는 추가 규칙이 필요할 수 있습니다.

다음 예제 URL 와일드카드 패턴을 사용하여 해지 트래픽을 식별할 수 있습니다. 별표(*) 와일드카드는 하나 이상의 영숫자 문자에 해당하고, 물음표(?)는 단일 영숫자를 나타내고, 해시 마크(#)는 숫자를 나타냅니다.

- OCSP

`http://ocsp.?????.amazontrust.com`

`http://ocsp.*.amazontrust.com`

- CRL

`http://crl.?????.amazontrust.com/?????.crl`

`http://crl.*.amazontrust.com/*.crl`

도메인 검증(DV)

ACM 인증서의 도메인을 검증합니다. 즉, ACM 인증서의 제목 필드는 도메인 이름만 식별할 수 있습니다. ACM 인증서를 요청할 때는 요청에 지정한 모든 도메인을 소유하고 있거나 제어하고 있는지 확인해야 합니다. 이메일 또는 를 사용하여 소유권을 검증할 수 DNS 있습니다. 자세한 내용은 [이메일 검증 및 DNS 유효성 검사](#) 단원을 참조하세요.

유효 기간

ACM 인증서 유효 기간은 13개월 (395일) 입니다.

관리형 갱신 및 배포

ACM인증서를 갱신하고 갱신한 후 ACM 인증서를 제공하는 프로세스를 관리합니다. 자동 갱신을 사용하면 잘못된 구성, 취소 또는 만료된 인증서로 인한 가동 중지를 방지할 수 있습니다. 자세한 내용은 [ACM인증서에 대한 관리형 갱신](#) 단원을 참조하십시오.

여러 도메인 이름

각 ACM 인증서에는 최소한 하나의 정규화된 도메인 이름 (FQDN) 이 포함되어야 하며, 원하는 경우 이름을 더 추가할 수 있습니다. 예를 들어, ACM 인증서를 생성할 때 고객이 두 이름 중 하나를 사용하여 사이트에 접속할 수 있도록 `www.example.net` 하려면 이름을 추가할 수도 있습니다. `www.example.com` 이는 베어 도메인(zone apex 또는 naked 도메인이라고도 함)의 경우데 마찬가지로 지입니다. 즉, `www.example.com`에 대한 ACM 인증서를 요청하고 `example.com`이라는 이름을 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 [퍼블릭 인증서 요청](#) 단원을 참조하십시오.

와일드카드 이름

ACM도메인 이름에 별표 (*) 를 사용하여 동일한 도메인의 여러 사이트를 보호할 수 있는 와일드카드 이름이 포함된 ACM 인증서를 만들 수 있습니다. 예를 들어 `*.example.com`은 `www.example.com` 및 `images.example.com`을 보호합니다.

Note

와일드카드 인증서를 요청할 때 별표(*)는 도메인 이름의 맨 왼쪽에 와야 하며 하나의 하위 도메인 수준만 보호할 수 있습니다. 예를 들어 `*.example.com`은 `login.example.com` 및 `test.example.com`을 보호할 수 있지만 `test.login.example.com`은 보호할 수 없습니다. 또한 `*.example.com`은 `example.com`의 하위 도메인만 보호하고 베어 또는 apex 도메인(`example.com`)은 보호하지 못합니다. 하지만 요청에서 여러 도메인 이름을 지정하여 베어 또는 apex 도메인과 하위 도메인을 보호하는 인증서를 요청할 수 있습니다. 예를 들어 `example.com` 및 `*.example.com`을 보호하는 인증서를 요청할 수 있습니다.

주요 알고리즘

인증서는 반드시 알고리즘과 키 크기를 지정해야 합니다. 현재 에서는 다음과 같은 RSA 타원 곡선 디지털 서명 알고리즘 (ECDSA) 공개 키 알고리즘을 지원합니다. ACM 별표 (*) 로 표시된 알고리즘을 사용하여 새 인증서 발급을 요청할 수 있습니다. 나머지 알고리즘은 [가져온](#) 인증서에 대해서만 지원됩니다.

Note

CA에서 AWS Private CA서명한 사설 PKI 인증서를 요청하는 경우 지정된 서명 알고리즘 패밀리 (RSA또는ECDSA) 가 CA 보안 키의 알고리즘 패밀리와 일치해야 합니다.

- RSA1024비트 () RSA_1024
- RSA2048비트 () * RSA_2048
- RSA3072 비트 () RSA_3072
- RSA4096비트 () RSA_4096
- ECDSA256비트 () * EC_prime256v1
- ECDSA384비트 () * EC_secp384r1
- ECDSA521비트 () EC_secp521r1

ECDSA키는 더 작아서 키에 필적하는 RSA 보안을 제공하지만 컴퓨팅 효율성은 더 높습니다. 그러나 모든 네트워크 클라이언트에서 지원되는 ECDSA 것은 아닙니다. 에서 [NIST](#)발췌한 다음 표에는 다양한 크기의 키의 대표적인 보안 강도가 RSA 나와 ECDSA 있습니다. 모든 값에 대한 단위는 비트입니다.

알고리즘과 키의 보안 비교

보안 강도	RSA키 크기	ECDSA키 사이즈
128	3072	256
192	7680	384
256	15360	512

2의 거듭제곱으로 이해되는 보안 강도는 암호화를 해제하는 데 필요한 추측의 수와 연관되어 있습니다. 예를 들어, 3072비트 키와 256비트 RSA ECDSA 키 모두 최대 2¹²⁸ 추측으로 검색할 수 있습니다.

알고리즘 선택에 도움이 되는 자세한 내용은 인증서 평가 및 사용 [방법에](#) 대한 AWS 블로그 게시물을 참조하십시오. ECDSA AWS Certificate Manager

⚠ Important

통합 서비스에서는 리소스와의 연결이 지원되는 알고리즘과 키 크기만 허용합니다. 또한 인증서를 가져오는지 IAM 또는 내부로 가져왔는지에 따라 지원이 달라집니다. ACM 자세한 내용은 각 서비스에 대한 문서를 참조하십시오.

- Elastic Load Balancing에 대해서는 [애플리케이션 로드 밸런서용 HTTPS 리스너를](#) 참조하십시오.
- 에 CloudFront 대해서는 [지원되는SSL/TLS프로토콜 및](#) 암호를 참조하십시오.

Punycode

다국어 도메인 이름과 관련된 다음 **Punycode** 요구 사항을 충족해야 합니다.

1. '<character><character>--' 패턴으로 시작하는 도메인 이름은 'xn--'과 일치해야 합니다.
2. 'xn--'으로 시작하는 도메인 이름도 유효한 다국어 도메인 이름이어야 합니다.

Punycode 예제

도메인 이름	#1 충족	#2 충족	허용	참고
example.com	해당 사항 없음	해당 사항 없음	✓	'<character><character>--'로 시작하지 않음
a--example.com	해당 사항 없음	해당 사항 없음	✓	'<character><character>--'로 시작하지 않음
abc--example.com	해당 사항 없음	해당 사항 없음	✓	'<character><character>--'로 시작하지 않음
xn—xyz.com	예	예	✓	유효한 다국어 도메인 이름(简.com으로 확인)
xn--example.com	예	아니요	✗	유효한 다국어 도메인 이름이 아님

도메인 이름	#1 층 족	#2 층 족	허용	참고
ab--example.com	아니 요	아니 요	x	'xn--'으로 시작해야 함

예외

유의할 사항:

- ACMEV (확장 유효성 검사) 인증서 또는 OV (조직 유효성 검사) 인증서를 제공하지 않습니다.
- ACMSSL/TLS프로토콜 이외의 다른 것에 대한 인증서는 제공하지 않습니다.
- 전자 메일 암호화에는 ACM 인증서를 사용할 수 없습니다.
- ACM현재 인증서에 대한 [ACM관리 인증서 갱신을](#) 옵트아웃할 수 없습니다. 또한 가져온 인증서에는 관리형 갱신을 사용할 수 없습니다ACM.
- amazonaws.com, cloudfront.net 또는 elasticbeanstalk.com으로 끝나는 이름과 같이 Amazon 소유 도메인 이름에 대한 인증서를 요청할 수 없습니다.
- ACM인증서의 개인 키는 다운로드할 수 없습니다.
- Amazon Elastic Compute Cloud (AmazonEC2) 웹 사이트 또는 애플리케이션에는 ACM 인증서를 직접 설치할 수 없습니다. 그러나 통합서비스 중 어떠한 것을 사용하든지 인증서를 설치할 수 있습니다. 자세한 내용은 [다음과 통합된 서비스 AWS Certificate Manager](#) 단원을 참조하십시오.

지원되는 리전

AWS 일반 참조또는 [AWS 지역 표의AWS 지역 및 엔드포인트를](#) 방문하여 지역별 ACM 가용성을 확인하십시오.

ACM의 인증서는 리전별 리소스입니다. Elastic Load Balancing과 함께 동일한 정규화된 도메인 이름 (FQDN) 또는 둘 이상의 AWS 지역 FQDNs 집합에 대한 인증서를 사용하려면 각 지역에 대한 인증서를 요청하거나 가져와야 합니다. 에서 제공하는 인증서의 경우ACM, 즉, 인증서에 있는 각 도메인 이름을 지역별로 다시 검증해야 합니다. 리전 간에 인증서를 복사할 수 없습니다.

CloudFrontAmazon에서 ACM 인증서를 사용하려면 미국 동부 (버지니아 북부) 지역에서 인증서를 요청하거나 가져와야 합니다. ACM이 지역의 배포와 관련된 인증서는 해당 배포를 위해 구성된 모든 지리적 위치에 배포됩니다. CloudFront

다음과 통합된 서비스 AWS Certificate Manager

AWS Certificate Manager 점점 더 많은 AWS 서비스를 지원합니다. 인증서나 사설 ACM AWS Private CA 인증서를 AWS 기반 웹 사이트 또는 애플리케이션에 직접 설치할 수는 없습니다.

Note

[Nitro 엔클레이브에](#) 연결된 Amazon EC2 인스턴스에는 공개 ACM 인증서를 설치할 수 있지만 다른 Amazon 인스턴스에는 설치할 수 없습니다. EC2 Nitro Enclave에 연결되지 않은 Amazon EC2 인스턴스에 독립형 웹 서버를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 [자습서: Amazon Linux 2에 웹 LAMP 서버 설치 또는 자습서: Amazon Linux로 LAMP 웹 서버 설치](#)를 참조하십시오. AMI

ACM인증서는 다음 서비스에서 지원됩니다.

Elastic Load Balancing

Elastic Load Balancing은 수신되는 애플리케이션 트래픽을 여러 Amazon EC2 인스턴스에 자동으로 분산합니다. 또한 비정상 인스턴스를 검색하고 비정상 인스턴스가 복원될 때까지 트래픽을 정상 인스턴스로 다시 라우팅합니다. Elastic Load Balancing은 수신되는 트래픽에 맞춰 요청 처리 용량을 자동으로 조정합니다. 로드 밸런싱에 대한 자세한 내용은 [Elastic Load Balancing 사용 설명서](#)를 참조하세요.

일반적으로 로드 밸런서가 SSL/TLS /를 통해 보안 콘텐츠를 제공하려면 로드 밸런서 또는 백엔드 Amazon 인스턴스에 SSL/TLS 인증서를 설치해야 합니다. EC2 ACM Elastic Load Balancing과 통합되어 로드 밸런서에 ACM 인증서를 배포합니다. 자세한 내용은 [Application Load Balancer 생성](#)을 참조하세요.

아마존 CloudFront

CloudFront Amazon은 전 세계 엣지 로케이션 네트워크에서 콘텐츠를 전송하여 최종 사용자에게 동적 및 정적 웹 콘텐츠를 빠르게 배포하는 웹 서비스입니다. 서비스를 제공하는 콘텐츠를 최종 사용자가 요청하면 사용자는 지연 시간이 가장 짧은 엣지 로케이션으로 라우팅됩니다. CloudFront 이를 통해 최고의 성능으로 콘텐츠가 제공됩니다. 콘텐츠가 현재 해당 엣지 로케이션에 있는 경우 콘텐츠를 즉시 CloudFront 제공합니다. 콘텐츠가 현재 해당 엣지 로케이션에 없는 경우, 최종 콘텐츠 소스로 식별한 Amazon S3 버킷 또는 웹 서버에서 콘텐츠를 CloudFront 검색합니다. 에 대한 CloudFront 자세한 내용은 [Amazon CloudFront 개발자 안내서](#)를 참조하십시오.

SSL/TLS/를 통해 보안 콘텐츠를 CloudFront 제공하려면 CloudFront 배포판이나 지원되는 콘텐츠 소스에 SSL/TLS 인증서를 설치해야 합니다. ACM와 통합되어 CloudFront 배포에 ACM CloudFront 인증서를 배포할 수 있습니다. 자세한 내용은 [SSL/TLS 인증서 받기를](#) 참조하십시오.

Note

에서 ACM 인증서를 사용하려면 미국 동부 (버지니아 북부) 지역에서 인증서를 요청하거나 가져와야 합니다. CloudFront

Amazon Cognito

Amazon Cognito는 웹 및 모바일 애플리케이션에 대한 인증, 권한 부여 및 사용자 관리를 제공합니다. 사용자는 귀하의 AWS 계정 자격 증명으로 직접 로그인하거나 페이스북, 아마존, 구글 또는 애플과 같은 제3자를 통해 로그인할 수 있습니다. Amazon Cognito에 대한 자세한 내용은 [Amazon Cognito 개발자 안내서](#)를 참조하세요.

Amazon CloudFront 프록시를 사용하도록 Cognito 사용자 풀을 구성할 때 사용자 지정 도메인을 보호하기 위한 ACM 인증서를 배치할 CloudFront 수 있습니다. 이런 경우에는 인증서를 CloudFront 삭제하기 전에 인증서 연결을 제거해야 한다는 점에 유의하세요.

AWS Elastic Beanstalk

Elastic Beanstalk를 사용하면 애플리케이션을 실행하는 인프라에 대한 걱정 없이 AWS 클라우드에서 애플리케이션을 배포하고 관리할 수 있습니다. AWS Elastic Beanstalk 관리 복잡성을 줄여 줍니다. 애플리케이션을 업로드하기만 하면 Elastic Beanstalk에서 용량 프로비저닝, 로드 밸런싱, 조정, 상태 모니터링에 대한 세부 정보를 자동으로 처리합니다. Elastic Beanstalk는 Elastic Load Balancing 서비스를 사용하여 로드 밸런서를 생성합니다. Elastic Beanstalk에 대한 자세한 내용은 [AWS Elastic Beanstalk 개발자 가이드](#)를 참조하세요.

인증서를 선택하려면 Elastic Beanstalk 콘솔에서 애플리케이션에 대한 로드 밸런서를 구성해야 합니다. 자세한 내용은 [Elastic Beanstalk 환경의 로드 밸런서가 종료되도록 구성](#)을 참조하십시오.

HTTPS

AWS App Runner

App Runner는 소스 코드 또는 컨테이너 이미지를 클라우드의 확장 가능하고 안전한 웹 애플리케이션으로 직접 배포할 수 있는 빠르고 간단하며 비용 효율적인 방법을 제공하는 AWS 서비스입니다. AWS 새로운 기술을 배우거나, 사용할 컴퓨팅 서비스를 결정하거나, AWS 리소스를 프로비저닝하고 구성하는 방법을 몰라도 됩니다. App Runner에 대한 자세한 내용은 [AWS App Runner 개발자 가이드](#)를 참조하세요.

사용자 지정 도메인 이름을 App Runner 서비스와 연결하면 App Runner는 내부적으로 도메인 유효성을 추적하는 인증서를 생성합니다. 저장되어 ACM 있습니다. App Runner는 도메인이 서비스에 연결 해제된 후 또는 서비스가 삭제된 후 7일 동안 이러한 인증서를 삭제하지 않습니다. 이 전체 프로세스는 자동화되어 있으므로 인증서를 직접 추가하거나 관리할 필요가 없습니다. 자세한 내용은 AWS App Runner 개발자 가이드에서 [App Runner 서비스의 사용자 지정 도메인 이름 관리](#)를 참조하세요.

아마존 API 게이트웨이

모바일 장치가 확산되고 사물 인터넷 (IoT) 이 성장함에 따라 데이터에 액세스하고 백엔드 시스템과 상호 작용하는 데 사용할 수 있는 APIs 있는 제품을 만드는 것이 점점 더 보편화되고 있습니다. AWS APIGateway를 사용하여 데이터를 게시, 유지 관리, 모니터링 및 보호할 수 있습니다. APIs API게이트웨이에 배포한 후에는 [사용자 지정 도메인 이름을 설정하여](#) 액세스를 단순화할 수 있습니다. API 사용자 지정 도메인 이름을 설정하려면 SSL/TLS 인증서를 제공해야 합니다. 를 ACM 사용하여 인증서를 생성하거나 가져올 수 있습니다. Amazon API Gateway에 대한 자세한 내용은 Amazon [APIGateway 개발자 안내서](#)를 참조하십시오.

AWS 니트로 엔클레이브

AWS Nitro Enclaves는 Amazon 인스턴스에서 엔클레이브라고 하는 격리된 실행 환경을 만들 수 있는 Amazon EC2 기능입니다. EC2 Enclaves는 별도의 강화되고 매우 제한적인 가상 시스템입니다. 즉, 상위 인스턴스와의 보안 로컬 소켓 연결만 제공합니다. 영구 스토리지, 대화형 액세스 또는 외부 네트워킹이 없습니다. 사용자는 SSH 엔클레이브에 들어갈 수 없으며 상위 인스턴스의 프로세스, 애플리케이션 또는 사용자 (루트 또는 관리자 포함) 는 엔클레이브 내의 데이터와 애플리케이션에 액세스할 수 없습니다.

EC2Nitro Enclave에 연결된 인스턴스는 인증서를 지원합니다. ACM 자세한 내용은 [Nitro Enclaves 용AWS Certificate Manager](#)을(를) 참조하세요.

Note

ACM인증서를 Nitro 엔클레이브에 연결되지 않은 EC2 인스턴스에는 연결할 수 없습니다.

AWS CloudFormation

AWS CloudFormation Amazon Web Services 리소스를 모델링하고 설정하는 데 도움이 됩니다. Elastic Load Balancing 또는 API Gateway와 같이 사용하려는 AWS 리소스를 설명하는 템플릿을 생성합니다. 그런 다음 AWS CloudFormation 은 해당 리소스를 프로비저닝하고 구성합니다. 리소스를 개별적으로 생성 및 구성하고, 어떤 AWS 리소스에 종속되는지 파악할 필요가 없으며, 이 모든 것을 AWS CloudFormation 처리해 줍니다. ACM인증서는 템플릿 리소스로 포함되므로 AWS

서비스와 함께 사용하여 보안 연결을 활성화할 수 있는 ACM 인증서를 요청할 수 있습니다. AWS CloudFormation 또한 설정과 함께 사용할 수 있는 많은 AWS 리소스에는 ACM 인증서가 포함되어 있습니다 AWS CloudFormation.

에 대한 일반 정보는 [AWS CloudFormation 사용 설명서를](#) 참조하십시오. CloudFormation 에서 지원하는 ACM CloudFormation 리소스에 대한 자세한 내용은 [AWS:CertificateManager: :인증서를](#) 참조하십시오.

에서 제공하는 AWS CloudFormation 강력한 자동화 기능을 사용하면 특히 새 AWS 계정의 경우 [인증서 할당량을](#) 쉽게 초과할 수 있습니다. 의 ACM [모범 사례를](#) 따르는 것이 좋습니다 AWS CloudFormation.

Note

를 사용하여 ACM AWS CloudFormation 인증서를 생성하는 경우 AWS CloudFormation 스택은 CREATE_IN_PROGRESS 상태로 유지됩니다. 이후 스택 작업은 사용자가 인증서 확인 이메일의 지침을 따를 때까지 지연됩니다. 자세한 내용은 [Resource Failed to Stabilize During a Create, Update, or Delete Stack Operation](#) 단원을 참조하십시오.

AWS Amplify

Amplify는 프론트 엔드 웹 및 모바일 개발자가 풀 스택 애플리케이션을 빠르고 쉽게 구축할 수 있도록 특별히 설계된 도구 및 기능 세트입니다. AWS Amplify는 Amplify Hosting 및 Amplify Studio라는 두 가지 서비스를 제공합니다. Amplify Hosting은 지속적인 배포로 풀스택 서버리스 웹 앱을 호스팅하기 위한 Git 기반 워크플로를 제공합니다. Amplify Studio는 확장 가능한 풀스택 웹 및 모바일 앱의 생성을 간소화하는 시각적 개발 환경입니다. Studio를 사용하여 ready-to-use UI 구성 요소 집합으로 프론트 엔드 UI를 구축하고, 앱 백엔드를 만든 다음, 이 둘을 연결합니다. Amplify에 대한 자세한 내용은 [AWS Amplify 사용 설명서를](#) 참조하세요.

사용자 지정 도메인을 애플리케이션에 연결하면 Amplify 콘솔이 ACM 인증서를 발급하여 보안을 유지합니다.

아마존 OpenSearch 서비스

Amazon OpenSearch Service는 로그 분석, 실시간 애플리케이션 모니터링, 클릭 스트림 분석과 같은 사용 사례를 위한 검색 및 분석 엔진입니다. 자세한 내용은 [Amazon OpenSearch 서비스 개발자 안내서를](#) 참조하십시오.

[사용자 지정 도메인과 엔드포인트가](#) 포함된 OpenSearch 서비스 클러스터를 생성하는 경우 인증서를 사용하여 ACM 연결된 Application Load Balancer를 프로비저닝할 수 있습니다.

AWS Network Firewall

AWS Network Firewall 모든 Amazon 가상 사설 클라우드 (VPCs) 에 필수적인 네트워크 보호 기능을 쉽게 배포할 수 있게 해주는 관리형 서비스입니다. Network Firewall에 관한 자세한 내용은 [AWS Network Firewall 개발자 안내서](#)를 참조하세요.

TLS검사를 ACM 위해 Network Firewall 방화벽이 통합되었습니다. Network Firewall에서 TLS 검사를 사용하는 경우 방화벽을 통과하는SSL/TLS트래픽의 암호 해독 및 재암호화를 위한 ACM 인증서를 구성해야 합니다. Network Firewall이 TLS 검사를 ACM 위해 작동하는 방식에 대한 자세한 내용은 AWS Network Firewall 개발자 안내서의 TLS [검사 구성과 함께SSL/TLS인증서를 사용하기 위한 요구 사항을](#) 참조하십시오.

사이트 썸 또는 보안 인증 로고

Amazon은 사이트 썸을 제공하지 않으며 다음과 같이 상표가 하나의 사이트로 사용되도록 허용하지 않습니다.

- AWS Certificate Manager (ACM) 는 웹 사이트에 사용할 수 있는 안전한 사이트 썸을 제공하지 않습니다. 사이트 썸을 사용하려면 타사 공급업체로부터 얻을 수 있습니다. 웹 사이트 또는 비즈니스 사례의 보안을 평가하고 보장하는 공급업체를 선택하는 것이 좋습니다.
- Amazon은 상표 또는 로고를 인증서 배지, 사이트 썸 또는 보안 인증 로고로 사용하도록 허용하지 않습니다. 이러한 유형의 썸과 배지는 ACM 서비스를 사용하지 않는 사이트에 복사할 수 있으며 허위 구실로 신뢰를 구축하는 데 부적절하게 사용될 수 있습니다. Amazon은 고객 및 Amazon의 명성을 보호하기 위해 상표와 로고가 이러한 방식으로 사용되는 것을 허용하지 않습니다.

할당량

다음 AWS Certificate Manager (ACM) 서비스 할당량은 각 계정별로 각 AWS 지역에 적용됩니다.

AWS

조정할 수 있는 할당량을 알아보려면 일반 참조 안내서의 [ACM할당량 표](#)를 참조하세요.AWS 할당량 증가를 요청하려면 [AWS Support 센터](#)에서 사례를 생성합니다.

일반 할당량

Item	기본 할당량
ACM 인증서 수	2500

Item	기본 할당량
<p>만료 및 해지된 인증서도 이 합계에 계속 포함됩니다.</p> <p>CA가 서명한 인증서는 이 총계에 포함되지 AWS Private CA 않습니다.</p>	
<p>연간 ACM 인증서 수 (지난 365일)</p> <p>연간, 지역, 계정별로 ACM 인증서 할당량을 최대 2배까지 요청할 수 있습니다. 예를 들어 할당량이 2,500인 경우 특정 지역 및 계정에서 연간 최대 5,000개의 ACM 인증서를 요청할 수 있습니다. 특정 시점에 2,500개의 인증서만 보유할 수 있습니다. 1년에 인증서를 5,000개 요청하려면 연중에 2,500개를 삭제하여 할당량을 유지해야 합니다. 특정 시점에 2,500개 이상의 인증서가 필요한 경우, AWS Support 센터에 문의하세요.</p> <p>CA가 서명한 인증서는 이 총계에 포함되지 AWS Private CA 않습니다.</p>	계정 할당량의 두 배
가져온 인증서 수	2,500
연간(지난 365일) 인증서를 가져온 개수	계정 할당량의 두 배

Item	기본 할당량
<p data-bbox="110 222 532 260">ACM인증서당 도메인 이름 수</p> <p data-bbox="110 302 748 388">기본 할당량은 각 ACM 인증서의 도메인 이름 10개입니다. 할당량이 더 클 수 있습니다.</p> <p data-bbox="110 430 776 562">제출하는 첫 번째 도메인 이름은 인증서의 일반 이름(CN)으로 포함됩니다. 모든 이름은 주체 대체 이름(SAN) 확장자에 포함됩니다.</p> <p data-bbox="110 604 781 974">최대 100개의 도메인 이름을 요청할 수 있습니다. 할당량 증가를 요청하려면 Service Quotas 콘솔에서 서비스에 대한 요청을 생성하세요. ACM 하지만 사례를 생성하기 전에 이메일 검증을 사용하려면 더 많은 도메인 이름을 추가하여 더 많은 관리 작업을 만들 수 있는 방법을 이해하십시오. 자세한 내용은 도메인 검증 단원을 참조하십시오.</p> <p data-bbox="110 1016 781 1243">ACM인증서당 도메인 이름 수 할당량은 에서 제공하는 인증서에만 적용됩니다. ACM 이 할당량은 가져오는 인증서에는 적용되지 않습니다 ACM. 다음 섹션은 ACM 인증서에만 적용됩니다.</p>	<p data-bbox="829 222 870 260">10</p>

Item	기본 할당량
<p>사설 인원 수 CAs</p> <p>ACM AWS Private Certificate Authority (AWS Private CA) 와 통합됩니다. ACM콘솔을 사용하거나 에서 ACM API 호스팅하는 기존 사설 인증 기관 (CA) 에 사설 인증서를 요청할 수 AWS Private CA있습니다. AWS CLI이러한 인증서는 ACM 환경 내에서 관리되며 에서 발급한 공인 인증서와 동일한 제한이 ACM 있습니다. 자세한 내용은 사설 PKI 인증서 요청 단원을 참조하십시오. 독립형 AWS Private CA 서비스를 사용하여 사설 인증서를 발급할 수도 있습니다. 자세한 내용은 사설 인증서 발급을 참조하십시오.</p> <p>삭제된 사설 CA는 그 복원 기간이 종료될 때까지 할당량에 포함됩니다. 자세한 내용은 사설 CA 삭제를 참조하십시오.</p>	200
CA별 사설 인증서 수(수명)	1,000,000

API요금 할당량

다음 할당량은 ACM API 각 지역 및 계정에 적용됩니다. ACM작업에 따라 다른 API 할당량으로 요청을 제한합니다. API 전송률 조절이란 요청이 초당 요청 수에 대한 작업 할당량을 초과하여 다른 유효한 요청을 ACM 거부하는 것을 의미합니다. 요청이 병목 현상이 발생하면 오류가 반환됩니다. ACM ThrottlingException 다음 표에는 각 API 작업과 해당 작업에 대한 요청을 ACM 제한하는 할당량이 나와 있습니다.

Note

아래 표에 나열된 API 작업 외에도 에서 외부 IssueCertificate 작업을 ACM 호출할 수 있습니다. AWS Private CA up-to-date 요금 할당량에 대한 자세한 내용은 [엔드포인트 및 할당량을 참조하십시오](#). IssueCertificate AWS Private CA

각 ACM API 작업에 대한 R equests-per-second 쿼터

API통화	초당 요청
AddTagsToCertificate	5
DeleteCertificate	10
DescribeCertificate	10
ExportCertificate	5
GetAccountConfiguration	1
GetCertificate	10
ImportCertificate	1
ListCertificates	8
ListTagsForCertificate	10
PutAccountConfiguration	1
RemoveTagsFromCertificate	5
RenewCertificate	5
RequestCertificate	5
ResendValidationEmail	1
UpdateCertificateOptions	5

자세한 내용은 [AWS Certificate Manager API참조를](#) 참조하십시오.

에 대한 가격 AWS Certificate Manager

관리하는 데 사용하는 SSL/TLS인증서에는 추가 요금이 부과되지 않습니다. AWS Certificate Manager 웹 사이트 또는 애플리케이션을 실행하기 위해 만든 AWS 리소스에 대해서만 비용을 지불하면 됩니다.

최신 ACM 요금 정보는 AWS 웹 사이트의 [AWS Certificate Manager 서비스 요금](#) 페이지를 참조하십시오.

보안 내부 AWS Certificate Manager

클라우드 AWS 보안이 최우선 과제입니다. AWS 고객은 가장 보안에 민감한 조직의 요구 사항을 충족하도록 구축된 데이터 센터 및 네트워크 아키텍처를 활용할 수 있습니다.

보안은 기업과 기업 간의 공동 책임입니다. AWS [공동 책임 모델](#)은 이 사항을 클라우드의 보안 및 클라우드 내 보안으로 설명합니다.

- 클라우드 보안 - AWS 클라우드에서 AWS 서비스를 실행하는 인프라를 보호하는 역할을 합니다. AWS 또한 안전하게 사용할 수 있는 서비스를 제공합니다. 적용되는 규정 준수 프로그램에 대해 자세히 알아보려면 규정 준수 [프로그램별 범위 내 AWS 서비스 규정 준수](#) 참조하십시오. AWS Certificate Manager
- 클라우드에서의 보안 — 사용하는 AWS 서비스에 따라 책임이 결정됩니다. 또한 귀하는 귀사의 데이터의 민감도, 귀사의 요구 사항, 관련 법률 및 규정을 비롯한 기타 요소에 대해서도 책임이 있습니다.

이 설명서는 AWS Certificate Manager (ACM) 사용 시 공동 책임 모델을 적용하는 방법을 이해하는 데 도움이 됩니다. 다음 항목에서는 보안 및 규정 준수 목표를 충족하도록 ACM을 구성하는 방법을 보여줍니다. 또한 ACM 리소스를 모니터링하고 보호하는 데 도움이 되는 다른 AWS 서비스를 사용하는 방법도 알아봅니다.

주제

- [데이터 보호: AWS Certificate Manager](#)
- [Identity 및 Access Management에 대한 AWS Certificate Manager](#)
- [탄력성: AWS Certificate Manager](#)
- [AWS Certificate Manager에서 인프라 보안](#)
- [모범 사례](#)

데이터 보호: AWS Certificate Manager

AWS [공동 책임 모델](#) 의 데이터 보호에 적용됩니다 AWS Certificate Manager. 이 모델에 설명된 대로 AWS 는 모든 데이터를 실행하는 글로벌 인프라를 보호하는 역할을 AWS 클라우드합니다. 사용자는 인프라에서 호스팅되는 콘텐츠를 관리해야 합니다. 사용하는 AWS 서비스 의 보안 구성과 관리 작업에 대한 책임도 사용자에게 있습니다. 데이터 프라이버시에 대한 자세한 내용은 [데이터 프라이버시 FAQ](#)를 참조하세요. 유럽의 데이터 보호에 대한 자세한 내용은 AWS 보안 블로그의 [AWS 공동 책임 모델 및 GDPR](#) 블로그 게시물을 참조하십시오.

데이터 보호를 위해 AWS 계정 자격 증명을 보호하고 AWS IAM Identity Center OR AWS Identity and Access Management (IAM) 을 사용하여 개별 사용자를 설정하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 개별 사용자에게 자신의 직무를 충실히 이행하는 데 필요한 권한만 부여됩니다. 또한 다음과 같은 방법으로 데이터를 보호하는 것이 좋습니다.

- 각 계정에 멀티 팩터 인증 설정(MFA)을 사용하세요.
- SSL/TLS를 사용하여 리소스와 통신하세요. AWS TLS 1.2는 필수이며 TLS 1.3를 권장합니다.
- 를 사용하여 API 및 사용자 활동 로깅을 설정합니다. AWS CloudTrail
- 포함된 모든 기본 보안 제어와 함께 AWS 암호화 솔루션을 사용하십시오 AWS 서비스.
- Amazon S3에 저장된 민감한 데이터를 검색하고 보호하는 데 도움이 되는 Amazon Macie와 같은 고급 관리형 보안 서비스를 사용하세요.
- 명령줄 인터페이스 또는 API를 AWS 통해 액세스할 때 FIPS 140-2로 검증된 암호화 모듈이 필요한 경우 FIPS 엔드포인트를 사용하십시오. 사용 가능한 FIPS 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 [Federal Information Processing Standard\(FIPS\) 140-2](#)를 참조하십시오.

고객의 이메일 주소와 같은 기밀 정보나 중요한 정보는 태그나 이름 필드와 같은 자유 양식 필드에 입력하지 않는 것이 좋습니다. 여기에는 콘솔, API 또는 SDK를 AWS 서비스 사용하여 ACM 또는 기타 작업을 수행하는 경우가 포함됩니다. AWS CLI AWS 이름에 사용되는 태그 또는 자유 형식 텍스트 필드에 입력하는 모든 데이터는 청구 또는 진단 로그에 사용될 수 있습니다. 외부 서버에 URL을 제공할 때 해당 서버에 대한 요청을 검증하기 위해 보안 인증 정보를 URL에 포함시켜서는 안 됩니다.

인증서 프라이빗 키 보안

[공개 인증서를 요청하면](#) AWS Certificate Manager (ACM) 은 공개/개인 키 쌍을 생성합니다. [가져온 인증서](#)에 대해 키 페어를 생성합니다. 퍼블릭 키는 인증서의 일부가 됩니다. ACM은 인증서와 해당 개인 키를 저장하고 AWS Key Management Service (AWS KMS) 를 사용하여 개인 키를 보호합니다. 프로세스는 다음과 같습니다.

1. AWS 지역에서 인증서를 처음 요청하거나 가져오면 ACM은 aws/acm이라는 AWS KMS key 별칭으로 관리되는 인증서를 생성합니다. 이 KMS 키는 계정과 지역별로 고유합니다. AWS AWS
2. ACM은 이 KMS 키를 사용하여 인증서의 프라이빗 키를 암호화합니다. ACM은 암호화된 버전의 프라이빗 키만 저장합니다. ACM은 일반 텍스트 형식으로 프라이빗 키를 저장하지 않습니다. ACM은 동일한 KMS 키를 사용하여 특정 AWS 계정 및 특정 지역의 모든 인증서에 대한 프라이빗 키를 암호화합니다. AWS
3. 인증서를 AWS Certificate Manager와(과) 통합된 서비스와 연결하면 ACM은 인증서 및 암호화된 프라이빗 키를 해당 서비스로 전송합니다. 또한 서비스가 KMS 키를 사용하여 인증서의 개인 키를

해독할 수 AWS KMS 있도록 하는 권한 부여도 생성됩니다. 권한 부여에 대한 자세한 내용은 AWS Key Management Service 개발자 가이드에서 [권한 부여 사용](#)을 참조하세요. ACM이 지원하는 서비스에 대한 자세한 내용은 [다음과 통합된 서비스 AWS Certificate Manager](#) 섹션을 참조하세요.

Note

자동으로 생성된 권한 부여를 제어할 수 있습니다. AWS KMS 어떤 이유로든 이 권한 부여를 삭제하면 통합 서비스에 대한 ACM 기능이 손실됩니다.

4. 통합 서비스는 KMS 키를 사용하여 프라이빗 키를 복호화합니다. 그런 다음 서비스는 인증서와 암호 해독된(일반 텍스트) 프라이빗 키를 사용하여 클라이언트에 대한 보안 통신 채널(SSL/TLS 세션)을 설정합니다.
5. 인증서가 통합 서비스에서 연결 해제되면 3단계에서 생성된 권한 부여가 사용 중지됩니다. 다시 말해서 서비스가 더 이상 KMS 키를 사용하여 인증서의 프라이빗 키를 암호 복호화할 수 없습니다.

Identity 및 Access Management에 대한 AWS Certificate Manager

AWS Identity and Access Management (IAM) 는 관리자가 AWS 리소스에 대한 액세스를 안전하게 제어할 수 AWS 서비스 있도록 도와줍니다. IAM관리자는 ACM 리소스를 사용할 수 있는 인증 (로그인) 및 권한 부여 (권한 보유) 를 받을 수 있는 사용자를 제어합니다. IAM추가 비용 없이 사용할 AWS 서비스 수 있습니다.

주제

- [고객](#)
- [ID를 통한 인증](#)
- [정책을 사용한 액세스 관리](#)
- [의 AWS Certificate Manager 작동 방식 IAM](#)
- [다음과 같은 ID 기반 정책 예시 AWS Certificate Manager](#)
- [ACM API 권한: 작업 및 리소스 참조](#)
- [AWS Certificate Manager의 AWS 관리형 정책](#)
- [ACM을 통한 조건 키 사용](#)
- [ACM에 서비스 연결 역할\(SLR\) 사용](#)
- [AWS Certificate Manager ID 및 액세스 문제 해결](#)

고객

AWS Identity and Access Management (IAM) 를 사용하는 방법은 수행하는 작업에 따라 다릅니다.
ACM

서비스 사용자 - ACM 서비스를 사용하여 작업을 수행하는 경우 관리자가 필요한 자격 증명과 권한을 제공합니다. 더 많은 ACM 기능을 사용하여 작업을 수행함에 따라 추가 권한이 필요할 수 있습니다. 액세스 권한 관리 방식을 이해하면 적절한 권한을 관리자에게 요청할 수 있습니다. 에서 ACM 기능에 액세스할 수 없는 경우 을 참조하십시오 [AWS Certificate Manager ID 및 액세스 문제 해결](#).

서비스 관리자 — 회사에서 ACM 리소스를 담당하고 있다면 전체 액세스 권한이 있을 것입니다 ACM. 서비스 사용자가 액세스해야 하는 ACM 기능과 리소스를 결정하는 것은 여러분의 몫입니다. 그런 다음 IAM 관리자에게 서비스 사용자의 권한을 변경해 달라는 요청을 제출해야 합니다. 이 페이지의 정보를 검토하여 의 기본 개념을 IAM 이해하십시오. 회사에서 with를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM ACM 을 참조하십시오 [의 AWS Certificate Manager 작동 방식 IAM](#).

IAM 관리자 — IAM 관리자인 경우 액세스 관리를 위한 정책을 작성하는 방법에 대해 자세히 알아보는 것이 좋습니다 ACM. 에서 IAM 사용할 수 있는 ACM ID 기반 정책의 예를 보려면 을 참조하십시오. [다음과 같은 ID 기반 정책 예시 AWS Certificate Manager](#)

ID를 통한 인증

인증은 ID 자격 증명을 AWS 사용하여 로그인하는 방법입니다. IAM 사용자로서 또는 역할을 수임하여 인증 (로그인 AWS) 을 받아야 합니다. AWS 계정 루트 사용자 IAM

ID 소스를 통해 제공된 자격 증명을 사용하여 페더레이션 ID로 로그인할 수 있습니다. AWS AWS IAM Identity Center (IAM ID 센터) 사용자, 회사의 SSO (Single Sign-On) 인증, Google 또는 Facebook 자격 증명이 페더레이션 ID의 예입니다. 페더레이션 ID로 로그인하는 경우 관리자는 이전에 역할을 사용하여 ID 페더레이션을 설정했습니다. IAM 페더레이션을 AWS 사용하여 액세스하는 경우 간접적으로 역할을 수임하는 것입니다.

사용자 유형에 따라 AWS Management Console 또는 AWS 액세스 포털에 로그인할 수 있습니다. 로그인에 대한 자세한 내용은 AWS 로그인 사용 설명서의 [내 로그인 방법](#)을 참조하십시오. AWS AWS 계정

AWS 프로그래밍 방식으로 액세스하는 경우 자격 증명을 사용하여 요청에 암호로 서명할 수 있는 소프트웨어 개발 키트 (SDK CLI) 와 명령줄 인터페이스 () 가 AWS 제공됩니다. AWS 도구를 사용하지 않는 경우 요청에 직접 서명해야 합니다. 권장 방법을 사용하여 직접 요청에 서명하는 방법에 대한 자세한 내용은 사용 IAM 설명서의 [AWS API 요청 서명](#)을 참조하십시오.

사용하는 인증 방법에 상관없이 추가 보안 정보를 제공해야 할 수도 있습니다. 예를 들어, 계정 보안을 강화하기 위해 다단계 인증 (MFA) 을 사용할 AWS 것을 권장합니다. 자세한 내용은 [사용 설명서의 다단계 인증 및 사용 AWS IAM Identity Center 설명서의 다단계 인증 사용 \(MFA\)](#) 을 IAM 참조하십시오.

AWS

AWS 계정 루트 사용자

계정을 AWS 계정만들 때는 먼저 계정의 모든 AWS 서비스 리소스에 대한 완전한 액세스 권한을 가진 하나의 로그인 ID로 시작합니다. 이 ID를 AWS 계정 루트 사용자라고 하며, 계정을 만들 때 사용한 이메일 주소와 비밀번호로 로그인하여 액세스할 수 있습니다. 일상적인 태스크에 루트 사용자를 사용하지 않을 것을 강력히 권장합니다. 루트 사용자 보안 인증 정보를 보호하고 루트 사용자만 수행할 수 있는 태스크를 수행하는 데 사용하세요. 루트 사용자로 로그인해야 하는 작업의 전체 목록은 [사용 설명서의 루트 사용자 자격 증명이 필요한 작업을](#) 참조하십시오. IAM

페더레이션 자격 증명

가장 좋은 방법은 관리자 액세스가 필요한 사용자를 비롯한 수동 AWS 서비스 사용자가 ID 공급자와의 페더레이션을 사용하여 임시 자격 증명을 사용하여 액세스하도록 하는 것입니다.

페더레이션 ID는 기업 사용자 디렉토리, 웹 ID 공급자, Identity Center 디렉터리의 사용자 또는 ID 소스를 통해 제공된 자격 증명을 사용하여 액세스하는 AWS 서비스 모든 사용자를 말합니다. AWS Directory Service 페더레이션 ID에 AWS 계정 액세스하면 이들이 역할을 맡고 역할은 임시 자격 증명을 제공합니다.

중앙 집중식 액세스 관리를 위해 AWS IAM Identity Center(을)를 사용하는 것이 좋습니다. IAM Identity Center에서 사용자 및 그룹을 만들거나 자체 ID 소스의 사용자 및 그룹 집합에 연결하고 동기화하여 AWS 계정 모든 사용자 및 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. ID 센터에 대한 자세한 내용은 IAM ID [센터란 IAM 무엇입니까?](#) 를 참조하십시오. AWS IAM Identity Center 사용 설명서에서

IAM 사용자 및 그룹

[IAM 사용자란 단일 사용자](#) 또는 애플리케이션에 대한 특정 권한을 가진 사용자 내의 ID입니다. AWS 계정 가능하면 암호 및 액세스 키와 같은 장기 자격 증명을 가진 IAM 사용자를 만드는 대신 임시 자격 증명을 사용하는 것이 좋습니다. 하지만 특정 사용 사례에서 IAM 사용자의 장기 자격 증명에 필요한 경우에는 액세스 키를 교체하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 [사용 설명서의 장기 자격 증명에 필요한 사용 사례에 대한 정기적인 액세스 키 IAM](#) 교체를 참조하십시오.

[IAM 그룹은](#) IAM 사용자 컬렉션을 지정하는 ID입니다. 사용자는 그룹으로 로그인할 수 없습니다. 그룹을 사용하여 여러 사용자의 권한을 한 번에 지정할 수 있습니다. 그룹을 사용하면 대규모 사용자 집합

의 권한을 더 쉽게 관리할 수 있습니다. 예를 들어 이름을 지정한 IAMAdmins 그룹을 만들고 해당 그룹에 IAM 리소스를 관리할 권한을 부여할 수 있습니다.

사용자는 역할과 다릅니다. 사용자는 한 사람 또는 애플리케이션과 고유하게 연결되지만, 역할은 해당 역할이 필요한 사람이라면 누구나 수임할 수 있습니다. 사용자는 영구적인 장기 보안 인증 정보를 가지고 있지만, 역할은 임시 보안 인증만 제공합니다. 자세히 알아보려면 [사용 설명서의 역할 대신 IAM 사용자를 만드는 시기를](#) 참조하십시오. IAM

IAM 역할

[IAM 역할](#)은 특정 권한을 AWS 계정 가진 사용자 내의 ID입니다. IAM 사용자와 비슷하지만 특정인과 관련이 있는 것은 아닙니다. 역할을 AWS Management Console [전환하여](#) 에서 일시적으로 IAM 역할을 맡을 수 있습니다. AWS CLI or AWS API 작업을 호출하거나 사용자 지정을 사용하여 역할을 수임할 수 URL 있습니다. 역할 사용 방법에 대한 자세한 내용은 [사용 IAM 설명서의 IAM 역할 사용을](#) 참조하십시오.

IAM 임시 자격 증명이 있는 역할은 다음과 같은 상황에서 유용합니다.

- 페더레이션 사용자 액세스 - 페더레이션 ID에 권한을 부여하려면 역할을 생성하고 해당 역할의 권한을 정의합니다. 페더레이션 ID가 인증되면 역할이 연결되고 역할에 정의된 권한이 부여됩니다. 페더레이션을 위한 역할에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [타사 ID 제공자를 위한 역할 생성](#)을 참조하십시오. IAM Identity Center를 사용하는 경우 권한 집합을 구성합니다. ID가 인증된 후 액세스할 수 있는 대상을 제어하기 위해 IAM Identity Center는 권한 집합을 역할의 상관 관계와 연결합니다. IAM 권한 세트에 대한 자세한 내용은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 [권한 세트](#)를 참조하십시오.
- 임시 IAM 사용자 권한 - IAM 사용자 또는 역할이 역할을 맡아 특정 작업에 대해 일시적으로 다른 권한을 부여받을 수 있습니다. IAM
- 계정 간 액세스 - IAM 역할을 사용하여 다른 계정의 사용자 (신뢰할 수 있는 사용자)가 계정의 리소스에 액세스하도록 허용할 수 있습니다. 역할은 계정 간 액세스를 부여하는 기본적인 방법입니다. 하지만 일부 AWS 서비스 경우에는 역할을 프록시로 사용하는 대신 정책을 리소스에 직접 연결할 수 있습니다. 계정 간 액세스에 대한 역할과 리소스 기반 정책 간의 차이점을 알아보려면 [사용 설명서의 교차 계정 리소스 액세스](#)를 참조하십시오. IAM IAM
- 서비스 간 액세스 — 일부는 다른 기능을 AWS 서비스 사용합니다. AWS 서비스 예를 들어, 서비스를 호출하면 해당 서비스가 Amazon에서 애플리케이션을 EC2 실행하거나 Amazon S3에 객체를 저장하는 것이 일반적입니다. 서비스는 직접적으로 호출하는 보안 주체의 권한을 사용하거나, 서비스 역할을 사용하거나, 또는 서비스 연결 역할을 사용하여 이 태스크를 수행할 수 있습니다.
 - 전달 액세스 세션 (FAS) — IAM 사용자 또는 역할을 사용하여 작업을 수행하는 AWS 경우 보안 주체로 간주됩니다. 일부 서비스를 사용하는 경우 다른 서비스에서 다른 작업을 시작하는 작업을 수

행할 수 있습니다. FAS전화를 거는 주체의 권한을 다운스트림 서비스에 AWS 서비스 요청하라는 요청과 결합하여 사용합니다. AWS 서비스 FAS요청은 다른 서비스 AWS 서비스 또는 리소스와의 상호 작용이 필요한 요청을 서비스가 수신한 경우에만 이루어집니다. 이 경우 두 작업을 모두 수행할 수 있는 권한이 있어야 합니다. FAS요청 시 적용되는 정책 세부 정보는 [전달 액세스 세션](#)을 참조하십시오.

- 서비스 역할 - 서비스 역할은 서비스가 사용자를 대신하여 작업을 수행하는 것으로 간주하는 [IAM 역할](#)입니다. IAM관리자는 내부에서 IAM 서비스 역할을 만들고, 수정하고, 삭제할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용 설명서의 [역할 만들기를 참조하여 권한을 위임하십시오](#) IAM. AWS 서비스
- 서비스 연결 역할 - 서비스 연결 역할은 에 연결된 서비스 역할 유형입니다. AWS 서비스서비스는 사용자를 대신하여 작업을 수행하기 위해 역할을 수입할 수 있습니다. 서비스 연결 역할은 사용자에게 AWS 계정 표시되며 해당 서비스가 소유합니다. IAM관리자는 서비스 연결 역할에 대한 권한을 볼 수 있지만 편집할 수는 없습니다.
- Amazon에서 실행 중인 애플리케이션 EC2 — IAM 역할을 사용하여 EC2 인스턴스에서 실행되고 AWS API 요청을 보내는 애플리케이션의 임시 자격 증명을 관리할 수 있습니다. AWS CLI EC2인스턴스 내에 액세스 키를 저장하는 것보다 이 방법이 더 좋습니다. EC2인스턴스에 AWS 역할을 할당하고 모든 애플리케이션에서 사용할 수 있게 하려면 인스턴스에 연결된 인스턴스 프로필을 만들어야 합니다. 인스턴스 프로필에는 역할이 포함되며, 이를 통해 EC2 인스턴스에서 실행 중인 프로그램이 임시 자격 증명을 얻을 수 있습니다. 자세한 내용은 사용 설명서의 [IAM 역할을 사용하여 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 애플리케이션에 권한 부여를 IAM](#) 참조하십시오.

IAM 역할을 사용할지 IAM 사용자를 사용할지 알아보려면 사용 [설명서의 IAM 역할 생성 시기 \(사용자 대신\)](#) 를 IAM참조하십시오.

정책을 사용한 액세스 관리

정책을 만들고 이를 AWS ID 또는 리소스에 AWS 연결하여 액세스를 제어할 수 있습니다. 정책은 ID 또는 리소스와 연결될 때 AWS 해당 권한을 정의하는 객체입니다. AWS 주도자 (사용자, 루트 사용자 또는 역할 세션) 가 요청할 때 이러한 정책을 평가합니다. 정책에서 권한은 요청이 허용되거나 거부되는지를 결정합니다. 대부분의 정책은 JSON 문서로 AWS 저장됩니다. JSON정책 문서의 구조 및 내용에 대한 자세한 내용은 IAM사용 [설명서의 JSON 정책 개요](#)를 참조하십시오.

관리자는 AWS JSON 정책을 사용하여 누가 무엇에 액세스할 수 있는지 지정할 수 있습니다. 즉, 어떤 보안 주체가 어떤 리소스와 어떤 조건에서 작업을 수행할 수 있는지를 지정할 수 있습니다.

기본적으로, 사용자와 역할에는 어떠한 권한도 없습니다. IAM관리자는 IAM 정책을 생성하여 필요한 리소스에서 작업을 수행할 수 있는 권한을 사용자에게 부여할 수 있습니다. 그러면 관리자가 역할에 IAM 정책을 추가할 수 있으며, 사용자는 역할을 수입할 수 있습니다.

IAM정책은 작업을 수행하는 데 사용하는 방법에 관계없이 작업에 대한 권한을 정의합니다. 예를 들어, iam:GetRole 작업을 허용하는 정책이 있다고 가정합니다. 해당 정책을 사용하는 사용자는 AWS Management Console, AWS CLI, 또는 에서 역할 정보를 가져올 수 있는 AWS API 있습니다.

보안 인증 기반 정책

ID 기반 정책은 IAM 사용자, 사용자 그룹 또는 역할과 같은 ID에 연결할 수 있는 JSON 권한 정책 문서입니다. 이러한 정책은 사용자와 역할이 어떤 리소스와 어떤 조건에서 어떤 태스크를 수행할 수 있는지를 제어합니다. ID 기반 정책을 만드는 방법을 알아보려면 사용 설명서의 [IAM정책 생성](#)을 참조하십시오. IAM

보안 인증 기반 정책은 인라인 정책 또는 관리형 정책으로 한층 더 분류할 수 있습니다. 인라인 정책은 단일 사용자, 그룹 또는 역할에 직접 포함됩니다. 관리형 정책은 내 여러 사용자, 그룹 및 역할에 연결할 수 있는 독립형 정책입니다. AWS 계정관리형 정책에는 AWS 관리형 정책과 고객 관리형 정책이 포함됩니다. 관리형 정책과 인라인 정책 중 하나를 선택하는 방법을 알아보려면 IAM사용 설명서의 [관리형 정책과 인라인 정책 중 선택](#)을 참조하십시오.

리소스 기반 정책

리소스 기반 정책은 리소스에 연결하는 JSON 정책 문서입니다. 리소스 기반 정책의 예로는 IAM 역할 신뢰 정책과 Amazon S3 버킷 정책이 있습니다. 리소스 기반 정책을 지원하는 서비스에서 서비스 관리자는 이러한 정책을 사용하여 특정 리소스에 대한 액세스를 통제할 수 있습니다. 정책이 연결된 리소스의 경우, 정책은 지정된 보안 주체가 해당 리소스와 어떤 조건에서 어떤 태스크를 수행할 수 있는지를 정의합니다. 리소스 기반 정책에서 [보안 주체를 지정](#)해야 합니다. 보안 주체에는 계정, 사용자, 역할, 연동 사용자 등이 포함될 수 있습니다. AWS 서비스

리소스 기반 정책은 해당 서비스에 있는 인라인 정책입니다. 리소스 기반 IAM 정책에서는 AWS 관리형 정책을 사용할 수 없습니다.

액세스 제어 목록 (ACLs)

액세스 제어 목록 (ACLs) 은 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 가진 주체 (계정 구성원, 사용자 또는 역할) 를 제어합니다. ACLs정책 문서 형식을 사용하지는 않지만 리소스 기반 정책과 JSON 비슷합니다.

지원하는 서비스의 VPC 예로는 Amazon S3와 Amazon이 ACLs 있습니다. AWS WAF자세한 내용은 Amazon 심플 스토리지 서비스 개발자 안내서의 [액세스 제어 목록 \(ACL\) 개요](#)를 참조하십시오. ACLs

기타 정책 타입

AWS 일반적이지 않은 추가 정책 유형을 지원합니다. 이러한 정책 타입은 더 일반적인 정책 타입에 따라 사용자에게 부여되는 최대 권한을 설정할 수 있습니다.

- 권한 경계 - 권한 경계는 ID 기반 정책이 IAM 엔티티 (IAM 사용자 또는 역할)에 부여할 수 있는 최대 권한을 설정하는 고급 기능입니다. 개체에 대한 권한 경계를 설정할 수 있습니다. 그 결과로 얻는 권한은 개체의 보안 인증 기반 정책과 그 권한 경계의 교집합입니다. Principal 필드에서 사용자나 역할을 지정하는 리소스 기반 정책은 권한 경계를 통해 제한되지 않습니다. 이러한 정책 중 하나에 포함된 명시적 거부 허용을 재정의합니다. 권한 경계에 대한 자세한 내용은 사용 IAM 설명서의 [IAM 엔티티의 권한 경계를](#) 참조하십시오.
- 서비스 제어 정책 (SCPs) - SCPs 조직 또는 OU (조직 구성 단위)에 대한 최대 권한을 지정하는 JSON AWS Organizations 정책입니다. AWS Organizations 기업이 소유한 여러 AWS 계정 개를 그룹화하고 중앙에서 관리하는 서비스입니다. 조직의 모든 기능을 사용하도록 설정하면 일부 또는 모든 계정에 서비스 제어 정책 (SCPs)을 적용할 수 있습니다. 각 항목을 포함하여 구성원 계정의 엔티티에 대한 권한을 SCP AWS 계정 루트 사용자 제한합니다. Organizations 및 SCPs에 대한 자세한 내용은 AWS Organizations 사용 설명서의 [SCPs 작업 방식을](#) 참조하십시오.
- 세션 정책 - 세션 정책은 역할 또는 페더레이션 사용자에게 대해 임시 세션을 프로그래밍 방식으로 생성할 때 파라미터로 전달하는 고급 정책입니다. 결과적으로 얻는 세션의 권한은 사용자 또는 역할의 보안 인증 기반 정책의 교차와 세션 정책입니다. 또한 권한을 리소스 기반 정책에서 가져올 수도 있습니다. 이러한 정책 중 하나에 포함된 명시적 거부 허용을 재정의합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [세션 정책을](#) 참조하십시오.

여러 정책 타입

여러 정책 유형이 요청에 적용되는 경우, 결과 권한은 이해하기가 더 복잡합니다. 여러 정책 유형이 관련된 경우 요청을 허용할지 여부를 AWS 결정하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [정책 평가 로직을](#) 참조하십시오.

의 AWS Certificate Manager 작동 방식 IAM

액세스를 관리하는 IAM 데 사용하기 전에 사용할 수 있는 IAM 기능에 대해 알아보십시오 ACM. ACM

IAM함께 사용할 수 있는 기능 AWS Certificate Manager

IAM기능	ACM지원
ID 기반 정책	예
리소스 기반 정책	아니요
정책 작업	예
정책 리소스	예
정책 조건 키(서비스별)	예
ACLs	아니요
ABAC(정책의 태그)	부분
임시 보안 인증	예
보안 주체 권한	예
서비스 역할	아니요
서비스 링크 역할	예

대부분의 IAM 기능과 함께 작동하는 방식 ACM 및 기타 AWS 서비스를 개괄적으로 보려면 IAM사용 IAM 설명서에서 [함께 작동하는AWS 서비스를](#) 참조하십시오.

ACM에 대한 ID 기반 정책

자격 증명 기반 정책 지원: 예

ID 기반 정책은 IAM 사용자, 사용자 그룹 또는 역할과 같은 ID에 연결할 수 있는 JSON 권한 정책 문서입니다. 이러한 정책은 사용자와 역할이 어떤 리소스와 어떤 조건에서 어떤 태스크를 수행할 수 있는지를 제어합니다. ID 기반 정책을 만드는 방법을 알아보려면 사용 설명서의 [IAM정책 생성](#)을 참조하십시오. IAM

IAMID 기반 정책을 사용하면 허용 또는 거부된 작업 및 리소스는 물론 작업이 허용되거나 거부되는 조건을 지정할 수 있습니다. 보안 인증 기반 정책에서는 보안 주체가 연결된 사용자 또는 역할에 적용되

므로 보안 주체를 지정할 수 없습니다. JSON정책에서 사용할 수 있는 모든 요소에 대해 알아보려면 사용 IAM설명서의 IAM JSON [정책 요소 참조](#)를 참조하십시오.

ACM 자격 증명 기반 정책 예시

ACMID 기반 정책의 예를 보려면 [을 참조하십시오. 다음과 같은 ID 기반 정책 예시 AWS Certificate Manager](#)

ACM 내 리소스 기반 정책

리소스 기반 정책 지원: 아니요

리소스 기반 정책은 리소스에 연결하는 JSON 정책 문서입니다. 리소스 기반 정책의 예로는 IAM 역할 신뢰 정책과 Amazon S3 버킷 정책이 있습니다. 리소스 기반 정책을 지원하는 서비스에서 서비스 관리자는 이러한 정책을 사용하여 특정 리소스에 대한 액세스를 통제할 수 있습니다. 정책이 연결된 리소스의 경우, 정책은 지정된 보안 주체가 해당 리소스와 어떤 조건에서 어떤 태스크를 수행할 수 있는지를 정의합니다. 리소스 기반 정책에서 [보안 주체를 지정](#)해야 합니다. 보안 주체에는 계정, 사용자, 역할, 연동 사용자 등이 포함될 수 있습니다. AWS 서비스

계정 간 액세스를 활성화하려면 다른 계정의 전체 계정 또는 IAM 엔티티를 리소스 기반 정책의 보안 주체로 지정할 수 있습니다. 리소스 기반 정책에 크로스 계정 보안 주체를 추가하는 것은 트러스트 관계 설정의 절반밖에 되지 않는다는 것을 유념하십시오. 보안 주체와 리소스가 다른 AWS 계정경우 신뢰할 수 있는 계정의 IAM 관리자는 보안 주체 (사용자 또는 역할) 에게 리소스에 액세스할 수 있는 권한도 부여해야 합니다. 엔티티에 ID 기반 정책을 연결하여 권한을 부여합니다. 하지만 리소스 기반 정책이 동일 계정의 보안 주체에 액세스를 부여하는 경우, 추가 자격 증명 기반 정책이 필요하지 않습니다. 자세한 내용은 IAM사용 설명서의 [계정 간 리소스 액세스](#)를 참조하십시오. IAM

ACM 정책 작업

정책 작업 지원: 예

관리자는 AWS JSON 정책을 사용하여 누가 무엇에 액세스할 수 있는지 지정할 수 있습니다. 즉, 어떤 보안 주체가 어떤 리소스와 어떤 조건에서 작업을 수행할 수 있는지를 지정할 수 있습니다.

정책 Action 요소는 JSON 정책에서 액세스를 허용하거나 거부하는 데 사용할 수 있는 작업을 설명합니다. 정책 작업은 일반적으로 관련 AWS API 작업과 이름이 같습니다. 일치하는 작업이 없는 권한 전용 작업과 같은 몇 가지 예외가 있습니다. API 정책에서 여러 작업이 필요한 몇 가지 작업도 있습니다. 이러한 추가 작업을 일컬어 종속 작업이라고 합니다.

연결된 작업을 수행할 수 있는 권한을 부여하기 위한 정책에 작업을 포함하십시오.

ACM작업 목록을 보려면 서비스 권한 부여 [AWS Certificate Manager참조에 정의된 작업을](#) 참조하십시오.

정책 조치는 조치 앞에 다음 접두사를 ACM 사용합니다.

```
acm
```

단일 문에서 여러 작업을 지정하려면 다음과 같이 쉼표로 구분합니다.

```
"Action": [
  "acm:action1",
  "acm:action2"
]
```

ACMID 기반 정책의 예를 보려면 [을 참조하십시오. 다음과 같은 ID 기반 정책 예시 AWS Certificate Manager](#)

에 대한 정책 리소스 ACM

정책 리소스 지원: 예

관리자는 AWS JSON 정책을 사용하여 누가 무엇에 액세스할 수 있는지 지정할 수 있습니다. 즉, 어떤 보안 주체가 어떤 리소스와 어떤 조건에서 작업을 수행할 수 있는지를 지정할 수 있습니다.

ResourceJSON정책 요소는 작업이 적용되는 하나 또는 여러 개의 객체를 지정합니다. 문장에는 Resource또는 NotResource요소가 반드시 추가되어야 합니다. [Amazon 리소스 이름 \(ARN\)](#) 을 사용하여 리소스를 지정하는 것이 가장 좋습니다. 리소스 수준 권한이라고 하는 특정 리소스 유형을 지원하는 작업에 대해 이 태스크를 수행할 수 있습니다.

작업 나열과 같이 리소스 수준 권한을 지원하지 않는 작업의 경우, 와일드카드(*)를 사용하여 해당 문이 모든 리소스에 적용됨을 나타냅니다.

```
"Resource": "*"

```

ACM리소스 유형 및 해당 ARNs 유형의 목록을 보려면 서비스 권한 부여 [AWS Certificate Manager참조에 정의된 리소스](#)를 참조하십시오. 각 리소스에 어떤 작업을 지정할 수 있는지 알아보려면 [정의된 작업을](#) 참조하십시오 [AWS Certificate Manager. ARN](#)

ACMID 기반 정책의 예를 보려면 [을 참조하십시오. 다음과 같은 ID 기반 정책 예시 AWS Certificate Manager](#)

ACM 정책 조건 키

서비스별 정책 조건 키 지원: 예

관리자는 AWS JSON 정책을 사용하여 누가 무엇에 액세스할 수 있는지 지정할 수 있습니다. 즉, 어떤 보안 주체가 어떤 리소스와 어떤 조건에서 작업을 수행할 수 있는지를 지정할 수 있습니다.

Condition 요소(또는 Condition 블록)를 사용하면 정책이 발효되는 조건을 지정할 수 있습니다. Condition 요소는 옵션입니다. 같거나 작음과 같은 [조건 연산자](#)를 사용하여 정책의 조건을 요청의 값과 일치시키는 조건식을 생성할 수 있습니다.

한 문에서 여러 Condition 요소를 지정하거나 단일 Condition 요소에서 여러 키를 지정하는 경우, AWS는 논리적 AND 태스크를 사용하여 평가합니다. 단일 조건 키에 여러 값을 지정하는 경우는 논리적 OR 연산을 사용하여 조건을 AWS 평가합니다. 명문의 권한을 부여하기 전에 모든 조건을 충족해야 합니다.

조건을 지정할 때 자리 표시자 변수를 사용할 수도 있습니다. 예를 들어 리소스에 IAM 사용자 이름이 태그가 지정된 경우에만 리소스에 대한 액세스 권한을 IAM 사용자에게 부여할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM사용 설명서의 IAM [정책 요소: 변수 및 태그](#)를 참조하십시오.

AWS 글로벌 조건 키 및 서비스별 조건 키를 지원합니다. 모든 AWS 글로벌 조건 키를 보려면 IAM사용 설명서의AWS [글로벌 조건 컨텍스트 키](#)를 참조하십시오.

ACM조건 키 목록을 보려면 서비스 권한 부여 AWS Certificate Manager참조의 [조건 키를 참조하십시오](#). 조건 키를 사용할 수 있는 작업 및 리소스에 대해 알아보려면 [작업 정의 기준](#)을 참조하십시오 AWS Certificate Manager.

ACMID 기반 정책의 예를 보려면 [을 참조하십시오. 다음과 같은 ID 기반 정책 예시 AWS Certificate Manager](#)

ACM의 ACLs

지원 ACLs: 아니요

액세스 제어 목록 (ACLs)은 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 가진 주체 (계정 구성원, 사용자 또는 역할)를 제어합니다. ACLs정책 문서 형식을 사용하지는 않지만 리소스 기반 정책과 JSON 비슷합니다.

ABAC... ACM

지원 ABAC (정책의 태그): 부분

속성 기반 액세스 제어 (ABAC) 는 속성을 기반으로 권한을 정의하는 권한 부여 전략입니다. AWS에서는 이러한 속성을 태그라고 합니다. IAM엔티티 (사용자 또는 역할) 및 여러 AWS 리소스에 태그를 첨부할 수 있습니다. 의 ABAC 첫 번째 단계는 엔티티와 리소스에 태그를 지정하는 것입니다. 그런 다음 보안 주체의 태그가 액세스하려는 리소스의 태그와 일치할 때 작업을 허용하도록 ABAC 정책을 설계합니다.

ABAC빠르게 성장하는 환경에서 유용하며 정책 관리가 복잡해지는 상황에도 도움이 됩니다.

태그에 근거하여 액세스를 제어하려면 `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` 또는 `aws:TagKeys` 조건 키를 사용하여 정책의 [조건 요소](#)에 태그 정보를 제공합니다.

서비스가 모든 리소스 유형에 대해 세 가지 조건 키를 모두 지원하는 경우, 값은 서비스에 대해 예입니다. 서비스가 일부 리소스 유형에 대해서만 세 가지 조건 키를 모두 지원하는 경우, 값은 부분적입니다.

에 대한 자세한 내용은 [What is ABAC?](#) 를 참조하십시오. ABAC IAM사용 설명서에서. 설정 ABAC 단계가 포함된 자습서를 보려면 [사용 IAM설명서의 속성 기반 액세스 제어 사용 \(ABAC\)](#) 을 참조하십시오.

ACM에서 임시 보안 인증 정보 사용

임시 자격 증명 지원: 예

임시 자격 증명을 사용하여 로그인하면 작동하지 AWS 서비스 않는 것도 있습니다. 임시 자격 증명을 사용할 수 있는 AWS 서비스 방법을 비롯한 추가 정보는 IAM사용 IAM 설명서에서 [AWS 서비스 해당 자격 증명을 사용할 수 있는](#) 항목을 참조하십시오.

사용자 이름과 암호를 제외한 다른 방법을 AWS Management Console 사용하여 로그인하는 경우 임시 자격 증명을 사용하는 것입니다. 예를 들어 회사의 Single Sign-On (SSO) 링크를 AWS 사용하여 액세스하는 경우 이 프로세스에서 자동으로 임시 자격 증명을 생성합니다. 또한 콘솔에 사용자로 로그인한 다음 역할을 전환할 때 임시 보안 인증을 자동으로 생성합니다. 역할 전환에 대한 자세한 내용은 IAM사용 설명서의 역할 [전환 \(콘솔\)](#) 을 참조하십시오.

AWS CLI 또는 를 사용하여 임시 자격 증명을 수동으로 생성할 수 AWS API 있습니다. 그런 다음 해당 임시 자격 증명을 사용하여 액세스할 수 AWS있습니다. AWS 장기 액세스 키를 사용하는 대신 임시 자격 증명을 동적으로 생성할 것을 권장합니다. 자세한 내용은 의 [임시 보안 자격 증명을 참조하십시오.](#)
[IAM](#)

ACM의 서비스 간 보안 주체 권한

순방향 액세스 세션 지원 (FAS): 예

에서 IAM 사용자 또는 역할을 사용하여 작업을 수행하는 AWS 경우 사용자는 보안 주체로 간주됩니다. 일부 서비스를 사용하는 경우 다른 서비스에서 다른 작업을 시작하는 작업을 수행할 수 있습니다. FAS 를 호출하는 주체의 권한을 다운스트림 서비스에 AWS 서비스 요청하기 위한 요청과 결합하여 사용합니다. AWS 서비스 FAS요청은 다른 서비스 AWS 서비스 또는 리소스와의 상호 작용이 필요한 요청을 서비스가 수신한 경우에만 이루어집니다. 이 경우 두 작업을 모두 수행할 수 있는 권한이 있어야 합니다. FAS요청 시 적용되는 정책 세부 정보는 [전달 액세스 세션을](#) 참조하십시오.

ACM의 서비스 역할

서비스 역할 지원: 아니요

서비스 역할은 서비스가 사용자를 대신하여 작업을 수행하는 것으로 간주하는 [IAM 역할입니다](#). IAM 관리자는 내부에서 IAM 서비스 역할을 생성, 수정 및 삭제할 수 있습니다. 자세한 내용은 [사용 설명서의 역할 만들기를 참조하여 권한을 위임하십시오](#) IAM. AWS 서비스

Warning

서비스 역할의 권한을 변경하면 ACM 기능이 중단될 수 있습니다. 서비스 역할을 편집하기 위한 지침이 ACM 제공되는 경우에만 서비스 역할을 편집하십시오.

ACM에 대한 서비스 연결 역할

서비스 링크 역할 지원: 예

서비스 연결 역할은 에 연결된 서비스 역할 유형입니다. AWS 서비스 서비스는 사용자를 대신하여 작업을 수행하기 위해 역할을 수입할 수 있습니다. 서비스 연결 역할은 사용자에게 AWS 계정 표시되며 해당 서비스가 소유합니다. IAM 관리자는 서비스 연결 역할에 대한 권한을 볼 수 있지만 편집할 수는 없습니다.

서비스 연결 역할을 만들거나 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 함께 작동하는 [AWS 서비스를](#) 참조하십시오. IAM 서비스 연결 역할 열에서 Yes(이)가 포함된 서비스를 테이블에서 찾습니다. 해당 서비스에 대한 서비스 연결 역할 설명서를 보려면 Yes(네) 링크를 선택합니다.

다음과 같은 ID 기반 정책 예시 AWS Certificate Manager

기본적으로 사용자 및 역할에는 리소스를 만들거나 수정할 ACM 권한이 없습니다. 또한 AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI) 또는 를 사용하여 작업을 수행할 수도 없습니다 AWS API. IAM관리자는 IAM 정책을 생성하여 필요한 리소스에서 작업을 수행할 수 있는 권한을 사용자에게 부여할 수 있습니다. 그러면 관리자가 역할에 IAM 정책을 추가할 수 있으며, 사용자는 역할을 수입할 수 있습니다.

이러한 예제 JSON 정책 문서를 사용하여 IAM ID 기반 정책을 만드는 방법을 알아보려면 사용 IAM설명서에서 IAM [정책 생성](#)을 참조하십시오.

각 리소스 유형의 형식을 포함하여 AWS Certificate Manager에서 정의한 ACM 작업 및 리소스 유형에 ARNs 대한 자세한 내용은 서비스 권한 부여 참조의 [작업, 리소스 및 조건 키](#)를 참조하십시오.

주제

- [정책 모범 사례](#)
- [ACM콘솔 사용](#)
- [사용자가 자신의 고유한 권한을 볼 수 있도록 허용](#)
- [인증서 나열](#)
- [인증서 검색](#)
- [인증서 가져오기](#)
- [인증서 삭제](#)

정책 모범 사례

ID 기반 정책은 누군가가 사용자 계정에서 ACM 리소스를 생성, 액세스 또는 삭제할 수 있는지 여부를 결정합니다. 이 작업으로 인해 AWS 계정에 비용이 발생할 수 있습니다. ID 기반 정책을 생성하거나 편집할 때는 다음 지침과 권장 사항을 따릅니다.

- AWS 관리형 정책으로 시작하여 최소 권한 권한으로 이동 — 사용자와 워크로드에 권한을 부여하려면 여러 일반적인 사용 사례에 권한을 부여하는 AWS 관리형 정책을 사용하세요. 해당 내용은 에서 사용할 수 있습니다. AWS 계정사용 사례에 맞는 AWS 고객 관리형 정책을 정의하여 권한을 더 줄이는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 IAM사용 설명서의 [AWS 관리형 정책](#) 또는 [작업 기능에 대한AWS 관리형 정책](#)을 참조하십시오.
- 최소 권한 적용 — IAM 정책으로 권한을 설정하는 경우 작업 수행에 필요한 권한만 부여하십시오. 이렇게 하려면 최소 권한으로 알려진 특정 조건에서 특정 리소스에 대해 수행할 수 있는 작업을 정의합

니다. 를 사용하여 권한을 IAM 적용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [사용 설명서의 정책 및 권한을 참조하십시오](#). IAM IAM

- IAM정책의 조건을 사용하여 액세스를 추가로 제한 - 정책에 조건을 추가하여 작업 및 리소스에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다. 예를 들어, 를 사용하여 모든 요청을 전송하도록 지정하는 정책 조건을 작성할 수 있습니다. 예를 들어 AWS 서비스들에서 특정 작업을 통해 서비스 작업을 사용하는 경우 조건을 사용하여 서비스 작업에 대한 액세스 권한을 부여할 수도 있습니다. 자세한 내용은 IAM사용 설명서의 [IAMJSON정책 요소: 조건을 참조하십시오](#).
- IAMAccess Analyzer를 사용하여 IAM 정책을 검증하여 안전하고 기능적인 권한을 보장합니다. IAM Access Analyzer는 새 정책과 기존 정책을 검증하여 정책이 IAM 정책 언어 (JSON) 및 IAM 모범 사례를 준수하는지 확인합니다. IAMAccess Analyzer는 안전하고 기능적인 정책을 작성하는 데 도움이 되는 100개 이상의 정책 검사와 실행 가능한 권장 사항을 제공합니다. 자세한 내용은 사용 설명서의 [IAMAccess Analyzer 정책 검증을 참조하십시오](#).
- 다단계 인증 필요 (MFA) - 사용자 또는 루트 IAM 사용자가 필요한 시나리오가 있는 경우 보안을 강화하려면 이 기능을 MFA 켜십시오. AWS 계정 API작업 호출 MFA 시기를 요구하려면 정책에 MFA 조건을 추가하세요. 자세한 내용은 IAM사용 설명서의 MFA [-보호된 API 액세스 구성을 참조하십시오](#).

의 모범 사례에 IAM 대한 자세한 내용은 IAM사용 설명서의 [보안 모범 사례를 참조하십시오](#). IAM

ACM콘솔 사용

AWS Certificate Manager 콘솔에 액세스하려면 최소 권한 집합이 있어야 합니다. 이러한 권한을 통해 내 ACM 리소스의 세부 정보를 나열하고 볼 수 있어야 AWS 계정입니다. 최소 필수 권한보다 더 제한적인 자격 증명 기반 정책을 만들면 콘솔이 해당 정책에 연결된 엔티티(사용자 또는 역할)에 대해 의도대로 작동하지 않습니다.

AWS CLI 또는 에만 전화를 거는 사용자에게 최소 콘솔 권한을 허용할 필요는 AWS API 없습니다. 대신 수행하려는 작업과 일치하는 API 작업에만 액세스를 허용하세요.

사용자와 역할이 ACM 콘솔을 계속 사용할 수 있도록 하려면 ACM

[AWSCertificateManagerReadOnly](#) AWS 관리형 정책도 엔티티에 연결하세요. 자세한 내용은 사용 설명서의 [IAM사용자에게 권한 추가를 참조하십시오](#).

사용자가 자신의 고유한 권한을 볼 수 있도록 허용

이 예제에서는 IAM 사용자가 자신의 사용자 ID에 연결된 인라인 및 관리형 정책을 볼 수 있도록 허용하는 정책을 만드는 방법을 보여줍니다. 이 정책에는 콘솔에서 또는 OR를 사용하여 프로그래밍 방식으로 이 작업을 완료할 수 있는 AWS CLI 권한이 포함됩니다. AWS API

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

인증서 나열

다음 정책은 사용자가 사용자 계정의 모든 ACM 인증서를 나열할 수 있도록 허용합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "acm:ListCertificates",
```

```

    "Resource": "*"
  }
]
}

```

Note

이 권한은 ACM 인증서를 Elastic Load Balancing 및 CloudFront 콘솔에 표시하는 데 필요합니다.

인증서 검색

다음 정책은 사용자가 특정 ACM 인증서를 검색할 수 있도록 허용합니다.

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "acm:GetCertificate",
        "Resource": "arn:aws:acm:region:account:certificate/certificate_ID"
    }
}

```

인증서 가져오기

다음 정책은 사용자가 인증서를 가져오도록 허용합니다.

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "acm:ImportCertificate",
        "Resource": "arn:aws:acm:region:account:certificate/certificate_ID"
    }
}

```

인증서 삭제

다음 정책은 사용자가 특정 ACM 인증서를 삭제할 수 있도록 허용합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "acm:DeleteCertificate",
    "Resource": "arn:aws:acm:region:account:certificate/certificate_ID"
  }
}
```

ACM API 권한: 작업 및 리소스 참조

액세스 제어를 설정하고 IAM 사용자 또는 역할에 연결할 수 있는 권한 정책을 작성할 때 다음 표를 참조로 사용할 수 있습니다. 표의 첫 번째 열에는 각각의 AWS Certificate Manager API 작업이 나열되어 있습니다. 정책의 Action 요소에 작업을 지정합니다. 다음과 같이 남은 열에서 정보를 추가로 제공합니다.

IAM 정책에서 ACM 정책 요소를 사용하여 조건을 표시할 수 있습니다. 전체 목록은 IAM 사용 설명서에서 [사용 가능한 키](#)를 참조하세요.

Note

작업을 지정하려면 acm: 접두사 다음에 API 작업 이름을 사용합니다(예: acm:RequestCertificate).

ACM API 작업 및 권한

ACM API 작업	필요한 권한(API 작업)	리소스
AddTagsToCertificate	acm:AddTagsToCertificate	arn:aws:acm: <i>region</i> : <i>account</i> :certificate/ <i>certificate_ID</i>
DeleteCertificate	acm:DeleteCertificate	arn:aws:acm: <i>region</i> : <i>account</i> :certificate/ <i>certificate_ID</i>

ACM API 작업	필요한 권한(API 작업)	리소스
DescribeCertificate	acm:DescribeCertificate	arn:aws:acm: <i>region</i> : <i>account</i> :certificate/ <i>certificate_ID</i>
ExportCertificate	acm:ExportCertificate	arn:aws:acm: <i>region</i> : <i>account</i> :certificate/ <i>certificate_ID</i>
GetAccountConfiguration	acm:GetAccountConfiguration	*
GetCertificate	acm:GetCertificate	arn:aws:acm: <i>region</i> : <i>account</i> :certificate/ <i>certificate_ID</i>
ImportCertificate	acm:ImportCertificate	arn:aws:acm: <i>region</i> : <i>account</i> :certificate/* 또는 *
ListCertificates	acm:ListCertificates	*
ListTagsForCertificate	acm:ListTagsForCertificate	arn:aws:acm: <i>region</i> : <i>account</i> :certificate/ <i>certificate_ID</i>
PutAccountConfiguration	acm:PutAccountConfiguration	*
RemoveTagsFromCertificate	acm:RemoveTagsFromCertificate	arn:aws:acm: <i>region</i> : <i>account</i> :certificate/ <i>certificate_ID</i>

ACM API 작업	필요한 권한(API 작업)	리소스
RequestCertificate	acm:RequestCertificate	arn:aws:acm: <i>region</i> : <i>account</i> :certificate/* 또는 *
ResendValidationEmail	acm:ResendValidationEmail	arn:aws:acm: <i>region</i> : <i>account</i> :certificate/ <i>certificate_ID</i>
UpdateCertificateOptions	acm:UpdateCertificateOptions	arn:aws:acm: <i>region</i> : <i>account</i> :certificate/ <i>certificate_ID</i>

AWS Certificate Manager의 AWS 관리형 정책

AWS 관리형 정책은 AWS에 의해 생성되고 관리되는 독립 실행형 정책입니다. AWS 관리형 정책은 사용자, 그룹 및 역할에 권한 할당을 시작할 수 있도록 많은 일반 사용 사례에 대한 권한을 제공하도록 설계되었습니다.

AWS 관리형 정책은 모든 AWS 고객이 사용할 수 있기 때문에 특정 사용 사례에 대해 최소 권한을 부여하지 않을 수 있습니다. 사용 사례에 고유한 [고객 관리형 정책](#)을 정의하여 권한을 줄이는 것이 좋습니다.

AWS 관리형 정책에서 정의한 권한은 변경할 수 없습니다. AWS에서 AWS 관리형 정책에 정의된 권한을 업데이트할 경우 정책이 연결되어 있는 모든 보안 주체 엔터티(사용자, 그룹 및 역할)에도 업데이트가 적용됩니다. 새로운 AWS 서비스를 시작하거나 새로운 API 작업을 기존 서비스에 이용하는 경우 AWS가 AWS 관리형 정책을 업데이트할 가능성이 높습니다.

자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [AWS 관리형 정책](#)을 참조하세요.

AWSCertificateManagerReadOnly

이 정책은 ACM 인증서에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 제공하며, 사용자가 ACM 인증서를 설명, 나열, 검색할 수 있도록 허용합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "acm:DescribeCertificate",
      "acm:ListCertificates",
      "acm:GetCertificate",
      "acm:ListTagsForCertificate",
      "acm:GetAccountConfiguration"
    ],
    "Resource": "*"
  }
}
```

콘솔에서 이 AWS 관리형 정책을 보려면 <https://console.aws.amazon.com/iam/home#policies/arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerReadOnly>로 이동합니다.

AWSCertificateManagerFullAccess

이 정책은 모든 ACM 작업 및 리소스에 대한 모든 액세스를 허용합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "acm:*"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",

```

```

    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/acm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForCertificateManager*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "iam:AWSServiceName": "acm.amazonaws.com"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:DeleteServiceLinkedRole",
      "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus",
      "iam:GetRole"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/acm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForCertificateManager*"
  }
]
}

```

콘솔에서 이 AWS 관리형 정책을 보려면 <https://console.aws.amazon.com/iam/home#policies/arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerFullAccess>로 이동합니다.

AWS 관리형 정책으로 ACM 업데이트

이 서비스가 이러한 변경 내용을 추적하기 시작한 이후부터 ACM의 AWS 관리형 정책 업데이트에 대한 세부 정보를 봅니다. 이 페이지의 변경 사항에 대한 자동 알림을 받아보려면 ACM [문서 기록](#) 페이지에서 RSS 피드를 구독하세요.

변경 사항	설명	날짜
AWSCertificateManagerReadOnly 정책에 GetAccountConfiguration 지원을 추가했습니다.	이 AWSCertificateManagerReadOnly 정책에 GetAccountConfiguration API 작업 호출 권한을 포함합니다.	2021년 3월 3일

변경 사항	설명	날짜
ACM이 변경 내용 추적 시작	ACM이 AWS 관리형 정책에 대한 변경 내용 추적을 시작합니다.	2021년 3월 3일

ACM을 통한 조건 키 사용

AWS Certificate Manager는(는) AWS Identity and Access Management (IAM) [조건 키](#)를 사용하여 인증서 요청에 대한 액세스를 제한합니다. IAM 정책 또는 서비스 제어 정책(SCP)의 조건 키를 사용하여 조직의 지침을 준수하는 인증서 요청을 생성할 수 있습니다.

Note

ACM 조건 키를 `aws:PrincipalArn`와(과) 같은 AWS [글로벌 조건 키](#)와 결합하여 특정 사용자 또는 역할로 작업을 추가로 제한할 수 있습니다.

ACM에 지원되는 조건

ACM API 운영 및 지원되는 조건

조건 키	지원되는 ACM API 작업	유형	설명
<code>acm:ValidationMethod</code>	RequestCertificate	문자열(EMAIL, DNS)	ACM 검증 방법 을 기준으로 요청 필터링
<code>acm:DomainNames</code>	RequestCertificate	ArrayOfString	ACM 요청에서 도메인 이름 을 기준으로 필터링
<code>acm:KeyAlgorithm</code>	RequestCertificate	문자열	ACM 키 알고리즘 및 크기 를 기준으로 요청 필터링

조건 키	지원되는 ACM API 작업	유형	설명
acm:CertificateTransparencyLogging	RequestCertificate	문자열(ENABLED, DISABLED)	ACM 인증서 투명성 로깅 기본 설정 을 기준으로 요청 필터링
acm:CertificateAuthority	RequestCertificate	ARN	ACM 요청의 인증 기관 을 기준으로 요청 필터링

예 1: 검증 방법 제한

다음 정책은 [이메일 검증](#) 방법(arn:aws:iam::123456789012:role/AllowedEmailValidation 역할을 사용한 요청 제외)을 사용하여 새 인증서 요청을 거부합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "acm:RequestCertificate",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "acm:ValidationMethod": "EMAIL"
        },
        "ArnNotLike": {
          "aws:PrincipalArn": [ "arn:aws:iam::123456789012:role/AllowedEmailValidation" ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

예 2: 와일드카드 도메인 방지

다음 정책은 와일드카드 도메인을 사용하는 새 ACM 인증서 요청을 거부합니다.

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":{
    "Effect":"Deny",
    "Action":"acm:RequestCertificate",
    "Resource":"*",
    "Condition": {
      "ForAnyValue:StringLike": {
        "acm:DomainNames": [
          "${*}.*"
        ]
      }
    }
  }
}
```

예 3: 인증서 도메인 제한

다음 정책은 *.amazonaws.com(으)로 종료되지 않는 도메인에 대한 새 ACM 인증서 요청을 거부합니다.

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":{
    "Effect":"Deny",
    "Action":"acm:RequestCertificate",
    "Resource":"*",
    "Condition": {
      "ForAnyValue:StringNotLike": {
        "acm:DomainNames": ["*.amazonaws.com"]
      }
    }
  }
}
```

정책을 특정 하위 도메인으로 추가로 제한할 수 있습니다. 이 정책은 모든 도메인이 하나 이상의 조건부 도메인 이름과 일치하는 요청만 허용합니다.

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":{
    "Effect":"Deny",
    "Action":"acm:RequestCertificate",
    "Resource":"*",
    "Condition": {
      "ForAllValues:StringNotLike": {
        "acm:DomainNames": ["support.amazonaws.com", "developer.amazonaws.com"]
      }
    }
  }
}
```

예 4: 키 알고리즘 제한

다음 정책은 StringNotLike 조건 키를 사용하여 ECDSA 384비트(EC_secp384r1) 키 알고리즘으로 요청된 인증서만 허용합니다.

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":{
    "Effect":"Deny",
    "Action":"acm:RequestCertificate",
    "Resource":"*",
    "Condition":{
      "StringNotLike" : {
        "acm:KeyAlgorithm":"EC_secp384r1"
      }
    }
  }
}
```

다음 정책은 StringLike 조건 키 및 * 와일드카드를 사용하여 ACM에서 RSA 키 알고리즘으로 새 인증서를 요청하지 못하도록 매칭합니다.

```
{
```

```

"Version":"2012-10-17",
"Statement":{
  "Effect":"Deny",
  "Action":"acm:RequestCertificate",
  "Resource":"*",
  "Condition":{
    "StringLike" : {
      "acm:KeyAlgorithm":"RSA*"
    }
  }
}
}

```

예 5: 인증 기관 제한

다음 정책은 제공된 사설 인증 기관(PCA) ARN을 사용한 사설 인증서 요청만 허용합니다.

```

{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":{
    "Effect":"Deny",
    "Action":"acm:RequestCertificate",
    "Resource":"*",
    "Condition":{
      "StringNotLike": {
        "acm:CertificateAuthority": " arn:aws:acm-
pca:region:account:certificate-authority/CA_ID"
      }
    }
  }
}

```

이 정책은 `acm:CertificateAuthority` 조건을 사용하여 Amazon Trust Service에서 발행한 공개적으로 신뢰할 수 있는 인증서에 대한 요청만 허용합니다. 인증 기관 ARN을 설정하면 `false`이(가) PCA의 사설 인증서 요청을 방지합니다.

```

{
  "Version":"2012-10-17",

```

```

    "Statement":{
      "Effect":"Deny",
      "Action":"acm:RequestCertificate",
      "Resource":"*",
      "Condition":{
        "Null" : {
          "acm:CertificateAuthority":"false"
        }
      }
    }
  }
}

```

ACM에 서비스 연결 역할(SLR) 사용

AWS Certificate Manager AWS Identity and Access Management (IAM) [서비스 연결 역할을 사용하여 관리형 ACM 인증서의 자동 갱신을](#) 활성화합니다. 서비스 연결 역할(SLR)은 ACM 서비스에 직접 연결된 IAM 역할입니다. SLR은 ACM에 의해 사전 정의되며 서비스에서 다른 AWS 서비스를 자동으로 호출하기 위해 필요한 모든 권한을 포함합니다.

SLR은 무인 인증서 서명에 필요한 권한을 수동으로 추가할 필요가 없으므로 ACM을 더 쉽게 설정할 수 있습니다. ACM이 SLR의 권한을 정의하므로, 달리 정의되지 않은 한 만 해당 역할을 맡을 수 있습니다. 정의된 권한에는 신뢰 정책과 권한 정책이 포함되며 이 권한 정책은 다른 IAM 엔터티에 연결할 수 없습니다.

SLR을 지원하는 기타 서비스에 대한 자세한 내용을 알아보려면 [IAM으로 작업하는AWS 서비스](#)를 참조하고, 서비스 연결 역할(Service-Linked Role) 열에 예(Yes)가 있는 서비스를 찾으세요. 해당 서비스에 대한 SLR 설명서를 보려면 [예(Yes)] 링크를 선택합니다.

ACM에 대한 SLR 권한

ACM은 Amazon Certificate Manager 서비스 역할 정책이라는 SLR을 사용합니다.

AWSServiceRoleForCertificateManager SLR은 다음 서비스가 역할을 맡을 것으로 신뢰합니다.

- `acm.amazonaws.com`

역할 권한 정책은 ACM이 지정된 리소스에서 다음 작업을 완료하도록 허용합니다.

- 작업: `acm-pca:IssueCertificate`, ""에 대한 `acm-pca:GetCertificate`

IAM 객체(사용자, 그룹, 역할 등)가 SLR을 작성하고 편집하거나 삭제할 수 있도록 권한을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [서비스 링크 역할 권한](#)을 참조하세요.

Important

이 경우 ACM은 계정에 SLR이 있는지 여부를 확인할 수 없다는 알림을 표시할 수 있습니다. 필요한 `iam:GetRole` 권한이 이미 계정의 ACM SLR에 부여된 경우, SLR이 생성된 후 알림이 다시 표시되지 않습니다. 알림이 다시 표시될 경우 사용자 또는 계정 관리자가 ACM에 `iam:GetRole` 권한을 부여하거나 계정을 ACM 관리형 정책 `AWSCertificateManagerFullAccess`에 연결해야 할 수 있습니다.

ACM에 대한 SLR 생성

ACM이 사용하는 SLR은 수동으로 생성할 필요가 없습니다. AWS Management Console AWS CLI, 또는 AWS API를 사용하여 ACM 인증서를 발급하면 인증서에 서명할 사설 CA를 처음 선택할 때 ACM이 SLR을 생성합니다.

ACM이 계정에 SLR이 있는지 여부를 확인할 수 없다는 메시지가 표시되면 해당 계정에서 필요한 읽기 권한을 부여하지 않은 것일 수 있습니다. AWS Private CA 이 경우 SLR이 설치되지 않으며, 인증서를 계속 발급할 수 있지만 문제를 해결할 때까지 ACM이 인증서를 자동으로 갱신할 수 없습니다. 자세한 설명은 [서비스 연결 역할 관련 문제 \(\) ACM SLR](#) 섹션을 참조하세요.

Important

이 SLR은 이 역할이 지원하는 기능을 사용하는 다른 서비스에서 작업을 완료했을 경우 계정에 나타날 수 있습니다. 또한 SLR 지원이 시작된 2017년 1월 1일 이전에 ACM 서비스를 사용하고 있었다면 ACM이 사용자 계정에 역할을 생성한 것입니다. `AWSServiceRoleForCertificateManager` 자세한 내용은 [내 IAM 계정에 표시되는 새 역할](#)을 참조하세요.

이 SLR을 삭제할 경우, 다시 생성해야 하는 경우 다음 방법 중 하나를 사용할 수 있습니다.

- IAM 콘솔에서 역할, 역할 생성, Certificate Manager를 선택하여 `CertificateManagerServiceRolePolicy` 사용 사례에 따라 새 역할을 생성합니다.
- IAM API [CreateServiceLinkedRole](#) 또는 해당 AWS CLI 명령을 사용하여 서비스 [create-service-linked-role](#) 이름으로 SLR을 `acm.amazonaws.com` 생성합니다.

자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [서비스 연결 역할 생성](#) 단원을 참조하세요.

ACM에 대한 SLR 편집

ACM에서는 서비스 연결 역할을 편집할 수 없습니다. AWSServiceRoleForCertificateManager 다양한 주체가 역할을 참조할 수 있기 때문에 SLR이 생성된 후에는 역할 이름을 편집할 수 없습니다. 하지만 IAM을 사용하여 역할의 설명을 편집할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [서비스 링크 역할 편집](#)을 참조하세요.

ACM에 대한 SLR 삭제

일반적으로 SLR은 삭제할 필요가 없습니다. AWSServiceRoleForCertificateManager 하지만 IAM 콘솔, AWS CLI 또는 API를 사용하여 역할을 수동으로 삭제할 수 있습니다. AWS 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [서비스 링크 역할 삭제](#)를 참조하세요.

ACM SLR이 지원되는 리전

ACM은 ACM과 ACM을 모두 사용할 수 있는 모든 지역에서 SLR 사용을 지원합니다. AWS Private CA 자세한 내용은 [AWS 리전 및 엔드포인트](#) 섹션을 참조하십시오.

지역명	리전 자격 증명	ACM의 지원
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	예
미국 동부(오하이오)	us-east-2	예
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	예
미국 서부(오레곤)	us-west-2	예
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	예
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	예
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	예
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	예
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	예
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	예

지역명	리전 자격 증명	ACM의 지원
캐나다(중부)	ca-central-1	예
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	예
유럽(취리히)	eu-central-2	예
유럽(아일랜드)	eu-west-1	예
유럽(런던)	eu-west-2	예
유럽(파리)	eu-west-3	예
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	예
AWS GovCloud (미국 서부)	us-gov-west-1	예
AWS GovCloud (미국 동부) 동부	us-gov-east-1	예

AWS Certificate Manager ID 및 액세스 문제 해결

다음 정보를 사용하면 IAM을 사용할 때 발생할 수 있는 일반적인 문제를 ACM 진단하고 해결하는 데 도움이 됩니다.

주제

- [다음과 같은 작업을 수행할 권한이 없습니다. ACM](#)
- [인증서를 요청할 권한이 없습니다. ACM](#)
- [저는 IAM을 수행할 권한이 없습니다. PassRole](#)
- [외부 사용자가 내 ACM 리소스에 액세스할 수 있도록 AWS 계정 허용하고 싶습니다.](#)

다음과 같은 작업을 수행할 권한이 없습니다. ACM

작업을 수행할 수 있는 권한이 없다는 오류가 수신되면 작업을 수행할 수 있도록 정책을 업데이트해야 합니다.

다음 예제 오류는 mateojackson IAM 사용자가 콘솔을 사용하여 가상 *my-example-widget* 리소스에 대한 세부 정보를 보려고 하지만 가상 권한이 없는 경우 발생합니다. `acm:GetWidget`

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
acm:GetWidget on resource: my-example-widget
```

이 경우 acm:GetWidget 작업을 사용하여 my-example-widget 리소스에 액세스할 수 있도록 mateojackson 사용자 정책을 업데이트해야 합니다.

도움이 필요하면 관리자에게 문의하세요. AWS 관리자는 로그인 자격 증명을 제공한 사람입니다.

인증서를 요청할 권한이 없습니다. ACM

이 오류가 발생하는 경우 사용자 ACM 또는 PKI 관리자가 현재 상태로는 인증서를 요청하지 못하도록 하는 규칙을 설정한 것입니다.

다음 예제 오류는 IAM 사용자가 콘솔을 사용하여 조직 관리자가 구성한 옵션을 사용하여 인증서를 요청하려고 할 때 발생합니다. DENY

```
User: arn:aws:sts::account::ID: is not authorized to perform: acm:RequestCertificate
on resource: arn:aws:acm:region:account:certificate/*
with an explicit deny in a service control policy
```

이 경우 관리자가 설정한 정책에 따라 다시 요청해야 합니다. 아니면 인증서를 요청할 수 있도록 정책을 업데이트해야 합니다.

저는 IAM을 수행할 권한이 없습니다. PassRole

작업을 수행할 권한이 없다는 오류가 발생하는 경우 역할을 넘길 수 있도록 정책을 업데이트해야 합니다. iam:PassRole ACM

일부 AWS 서비스 서비스에서는 새 서비스 역할 또는 서비스 연결 역할을 만드는 대신 기존 역할을 해당 서비스에 전달할 수 있습니다. 이렇게 하려면 사용자가 서비스에 역할을 전달할 수 있는 권한을 가지고 있어야 합니다.

다음 예제 오류는 라는 IAM 사용자가 콘솔을 사용하여 에서 작업을 marymajor 수행하려고 할 때 발생합니다. ACM 하지만 작업을 수행하려면 서비스 역할이 부여한 권한이 서비스에 있어야 합니다. Mary는 서비스에 역할을 전달할 수 있는 권한을 가지고 있지 않습니다.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

이 경우, Mary가 iam:PassRole 작업을 수행할 수 있도록 Mary의 정책을 업데이트해야 합니다.

도움이 필요한 경우 AWS 관리자에게 문의하세요. 관리자는 로그인 자격 증명을 제공한 사람입니다.

외부 사용자가 내 ACM 리소스에 액세스할 수 있도록 AWS 계정 허용하고 싶습니다.

다른 계정의 사용자 또는 조직 외부의 사람이 리소스에 액세스할 때 사용할 수 있는 역할을 생성할 수 있습니다. 역할을 수임할 신뢰할 수 있는 사람을 지정할 수 있습니다. 리소스 기반 정책 또는 액세스 제어 목록 (ACLs) 을 지원하는 서비스의 경우 이러한 정책을 사용하여 사용자에게 리소스에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.

자세히 알아보려면 다음을 참조하십시오.

- 이러한 기능의 ACM 지원 여부를 알아보려면 을 참조하십시오. [의 AWS Certificate Manager 작동 방식 IAM](#)
- 소유한 리소스에 대한 액세스 권한을 AWS 계정 부여하는 방법을 알아보려면 사용 [설명서에서 AWS 계정 자신이 소유한 다른 IAM 사용자의 액세스 권한 제공을 IAM](#) 참조하십시오.
- 제3자에게 리소스에 대한 액세스 권한을 제공하는 방법을 알아보려면 IAM사용 설명서의 [제3자가 AWS 계정 소유한 리소스에 대한 액세스 제공을](#) 참조하십시오. AWS 계정
- ID 페더레이션을 통해 액세스를 [제공하는 방법을 알아보려면 사용 설명서의 외부 인증된 사용자에게 액세스 제공 \(ID 페더레이션\)](#) 을 IAM 참조하십시오.
- 계정 간 액세스에 대한 역할 사용과 리소스 기반 정책의 차이점을 알아보려면 사용 설명서의 [계정 간 리소스 액세스를](#) 참조하십시오. IAM IAM

탄력성: AWS Certificate Manager

AWS 글로벌 인프라는 AWS 지역 및 가용 영역을 중심으로 구축됩니다. AWS 지역은 물리적으로 분리되고 격리된 여러 가용 영역을 제공하며, 이러한 가용 영역은 지연 시간이 짧고 처리량이 높으며 중복성이 높은 네트워킹으로 연결됩니다. 가용 영역을 사용하면 중단 없이 영역 간에 자동으로 장애 극복 조치가 이루어지는 애플리케이션 및 데이터베이스를 설계하고 운영할 수 있습니다. 가용 영역은 기존의 단일 또는 다중 데이터 센터 인프라보다 가용성, 내결함성, 확장성이 뛰어납니다.

AWS [지역 및 가용 영역에 대한 자세한 내용은 글로벌 인프라를 참조하십시오AWS](#).

AWS Certificate Manager에서 인프라 보안

관리형 서비스로서 AWS 글로벌 네트워크 보안으로 AWS Certificate Manager 보호됩니다. AWS 보안 서비스 및 인프라 AWS 보호 방법에 대한 자세한 내용은 [AWS 클라우드 보안을](#) 참조하십시오. 인프라

보안 모범 사례를 사용하여 AWS 환경을 설계하려면 Security Pillar AWS Well-Architected Framework의 [인프라 보호](#)를 참조하십시오.

AWS 게시된 API 호출을 사용하여 네트워크를 통해 ACM에 액세스할 수 있습니다. 고객은 다음을 지원해야 합니다.

- 전송 계층 보안(TLS) TLS 1.2는 필수이며 TLS 1.3을 권장합니다.
- DHE(Ephemeral Diffie-Hellman) 또는 ECDHE(Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman)와 같은 완전 전송 보안(PFS)이 포함된 암호 제품군 Java 7 이상의 최신 시스템은 대부분 이러한 모드를 지원합니다.

또한 요청은 액세스 키 ID 및 IAM 주체와 관련된 비밀 액세스 키를 사용하여 서명해야 합니다. 또는 [AWS Security Token Service](#)(AWS STS)를 사용하여 임시 보안 인증을 생성하여 요청에 서명할 수 있습니다.

ACM에 프로그래밍 가능 액세스 권한 부여

사용자가 AWS 외부 사용자와 상호 작용하려는 경우 프로그래밍 방식의 액세스가 필요합니다. AWS Management Console 프로그래밍 방식의 액세스 권한을 부여하는 방법은 액세스하는 사용자 유형에 따라 다릅니다. AWS

사용자에게 프로그래밍 방식 액세스 권한을 부여하려면 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

프로그래밍 방식 액세스가 필요한 사용자는 누구인가요?	To	액세스 권한을 부여하는 사용자
작업 인력 ID (IAM Identity Center가 관리하는 사용자)	임시 자격 증명을 사용하여 AWS CLI, AWS SDK 또는 API에 대한 프로그래밍 요청에 서명할 수 있습니다. AWS	사용하고자 하는 인터페이스에 대한 지침을 따릅니다. <ul style="list-style-type: none"> • AWS CLI에 대한 내용은 사용 설명서의 AWS CLI 사용을 AWS IAM Identity Center위한 구성을 참조하십시오. AWS Command Line Interface • AWS SDK, 도구 및 AWS API의 경우 AWS SDK 및 도구 참조 안내서의 IAM ID 센터 인증을 참조하십시오.

프로그래밍 방식 액세스가 필요한 사용자는 누구인가요?	To	액세스 권한을 부여하는 사용자
IAM	임시 자격 증명을 사용하여 AWS CLI, AWS SDK 또는 API에 대한 프로그래밍 방식 요청에 서명할 수 있습니다. AWS	IAM 사용 설명서의 AWS 리소스와 함께 임시 자격 증명 사용의 지침을 따르십시오.
IAM	(권장되지 않음) 장기 자격 증명을 사용하여 AWS CLI, AWS SDK 또는 API에 대한 프로그래밍 요청에 서명하십시오. AWS	사용하고자 하는 인터페이스에 대한 지침을 따릅니다. <ul style="list-style-type: none"> 에 대한 내용은 사용 설명서의 IAM 사용자 자격 증명을 사용한 인증을 참조하십시오. AWS CLI AWS Command Line Interface AWS SDK 및 도구의 경우 SDK 및 도구 참조 안내서의 장기 자격 증명을 사용한 인증을 참조하십시오. AWS AWS API의 경우 IAM 사용 설명서의 IAM 사용자의 액세스 키 관리를 참조하십시오.

모범 사례

모범 사례는 AWS Certificate Manager (AWS Certificate Manager) 를 더 효과적으로 사용하는 데 도움이 되는 권장 사항입니다. 다음 모범 사례는 현재 ACM 고객의 실제 경험을 기반으로 합니다.

주제

- [계정 수준 분리](#)
- [AWS CloudFormation](#)
- [인증서 고정](#)
- [도메인 검증](#)
- [도메인 이름 추가 또는 삭제](#)

- [인증서 투명성 로깅 옵트아웃](#)
- [전원을 켜세요. AWS CloudTrail](#)

계정 수준 분리

정책에서 계정 수준 분리를 사용하여 계정 수준에서 인증서에 액세스할 수 있는 사용자를 제어하십시오. 프로덕션 인증서는 테스트 및 개발 인증서와 별도의 계정에 보관하세요. 계정 수준 분리를 사용할 수 없는 경우 정책에서 `kms:CreateGrant` 작업을 거부하여 특정 역할에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다. 이로 인해 계정 내에서 상위 수준에서 인증서에 서명할 수 있는 역할이 제한됩니다. 부여 용어를 비롯한 부여에 대한 자세한 내용은 AWS Key Management Service 개발자 안내서의 [부여를](#) 참조하십시오. AWS KMS

`kms:CreateGrant` 계정별 사용을 제한하는 것보다 더 세밀한 제어를 원하는 경우 [kms: 조건 키](#)를 사용하여 특정 인증서로 `kms:CreateGrant` 제한할 수 있습니다. `EncryptionContext arn:aws:acm:제한할 ARN의 키와 값을 지정합니다. 다음 예제 정책은 특정 인증서의 사용을 금지하지만 다른 인증서는 허용합니다.`

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "kms:CreateGrant",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "kms:EncryptionContext:aws:acm:arn": "arn:aws:acm:us-east-1:111122223333:certificate/b26def74-1234-4321-9876-951d4c07b197"
        }
      }
    }
  ]
}
```

AWS CloudFormation

AWS CloudFormation 를 사용하여 사용하려는 AWS 리소스를 설명하는 템플릿을 만들 수 있습니다. AWS CloudFormation 그런 다음 해당 리소스를 자동으로 프로비저닝하고 구성합니다. AWS

CloudFormation Elastic Load Balancing, Amazon CloudFront, Amazon API Gateway와 같이 ACM에서 지원하는 리소스를 프로비저닝할 수 있습니다. 자세한 정보는 [다음과 통합된 서비스 AWS Certificate Manager](#)을 참조하세요.

를 AWS CloudFormation 사용하여 여러 테스트 환경을 빠르게 만들고 삭제하는 경우 각 환경에 대해 별도의 ACM 인증서를 생성하지 않는 것이 좋습니다. 그렇게 하면 인증서 할당량에 빠르게 도달하게 됩니다. 자세한 정보는 [할당량](#)을 참조하세요. 대신 테스트를 위해 사용중인 모든 도메인 이름을 포함하는 와일드카드 인증서를 생성합니다. 예를 들어 `<version>.service.example.com`과 같은 버전 번호에 따라서는 달라지는 도메인 이름에 대해 ACM 인증서를 반복적으로 생성할 경우 `<*>.service.example.com`에 대한 단일 와일드카드 인증서를 대신 생성하세요. 테스트 환경을 만드는 데 AWS CloudFormation 사용하는 템플릿에 와일드카드 인증서를 포함하십시오.

인증서 고정

인증서 고정(SSL 고정이라고도 함)은 애플리케이션에서 해당 호스트를 인증서 계층 대신 X.509 인증서 또는 퍼블릭 키와 직접 연결하여 원격 호스트의 유효성을 검증하는 데 사용할 수 있는 프로세스입니다. 따라서 애플리케이션은 SSL/TLS 인증서 체인 유효성 검증을 피하기 위해 고정을 사용합니다. 일반적인 SSL 유효성 검증 프로세스는 루트 인증 기관(CA) 인증서에서 하위 CA 인증서(있는 경우)를 통해 인증서 체인 전체의 서명을 확인합니다. 또한 저계층부터 원격 호스트를 위해 인증서를 확인합니다. 대신 애플리케이션은 루트 인증서 또는 체인의 다른 인증서가 아닌 해당 인증서만 유일하게 신뢰할 수 있다는 원격 호스트에 대한 인증서를 고정할 수 있습니다. 과정 중에도 원격 호스트의 인증서 혹은 퍼블릭 키를 사용자 애플리케이션에 추가할 수 있습니다. 그렇지 않으면 호스트에 처음 연결할 때 원격 호스트의 인증서 혹은 퍼블릭 키를 사용자 애플리케이션에 추가할 수 있습니다.

Warning

애플리케이션에서 ACM 인증서를 고정하지 않는 것이 좋습니다. ACM은 [ACM인증서에 대한 관리형 갱신](#)을 수행하여 Amazon이 발급한 SSL/TLS 인증서를 만료되기 전에 자동으로 갱신합니다. 인증서를 갱신하기 위해 ACM은 새로운 퍼블릭-프라이빗 키 페어를 생성합니다. 애플리케이션에서 ACM 인증서를 고정했는데 그 인증서가 새 퍼블릭 키로 갱신되면 애플리케이션이 도메인에 연결하지 못하게 될 수 있습니다.

인증서를 고정하기로 결정한 경우 다음 옵션을 사용하면 애플리케이션이 도메인에 연결하는 데 지장을 주지 않습니다.

- [자체 인증서를 ACM으로 가져온](#) 다음 애플리케이션을 가져온 인증서에 고정합니다. ACM은 가져온 인증서를 자동으로 갱신하지 않습니다.

- 퍼블릭 인증서를 사용하는 경우 애플리케이션을 [Amazon 루트 인증서](#)에 고정합니다. 프라이빗 인증서를 사용하는 경우 애플리케이션을 CA의 루트 인증서에 고정합니다.

도메인 검증

Amazon CA (인증 기관) 에서 사이트에 대한 인증서를 발급하려면 먼저 AWS Certificate Manager (ACM) 에서 요청에서 지정한 모든 도메인을 사용자가 소유하거나 제어하는지 확인해야 합니다. 이메일 혹은 DNS를 사용하여 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 [DNS유효성 검사](#) 및 [이메일 검증](#) 섹션을 참조하세요.

도메인 이름 추가 또는 삭제

기존 ACM 인증서에서 도메인 이름을 추가하거나 제거할 수 없습니다. 대신 수정된 도메인 이름 목록을 사용하여 새 인증서를 요청해야 합니다. 예를 들어 인증서에 5개의 도메인 이름이 있고 4개를 더 추가하려면 9개의 도메인 이름을 모두 포함한 새 인증서를 요청해야 합니다. 새로운 인증서에 대해 이전에 검증한 도메인 이름을 비롯하여 요청 중인 모든 도메인 이름의 소유권을 확인해야 합니다.

이메일 검증을 사용하면 각 도메인 이름에 대해 최대 8개의 검증 이메일을 받습니다. 그 중 하나 이상의 이메일에 대해 72시간 이내에 조치해야 합니다. 예를 들어, 5개의 도메인 이름을 포함하는 인증서를 요청할 경우 최대 40개의 검증 메시지를 수신하고 그 중 5개 이상의 이메일에 대해 72시간 이내에 조치해야 합니다. 인증서 요청의 도메인 이름 수가 증가하면 이메일을 사용하여 도메인 이름에 대한 소유권을 확인하는 데 필요한 작업도 증가합니다.

대신 DNS 검증을 사용할 경우, 인증할 FQDN에 대해 1개의 새 DNS 레코드를 데이터베이스에 작성해야 합니다. ACM은 생성할 레코드를 사용자에게 전송하고, 나중에 데이터베이스에 쿼리하여 레코드가 추가되었는지 확인합니다. 기록 추가를 통해 사용자가 도메인을 소유하고 제어함을 증명합니다. 앞선 예를 보면 도메인 이름을 5개 지정하면 반드시 5개의 DNS 기록을 생성해야 합니다. 따라서 가능하다면 DNS 검증을 사용하는 것을 권장합니다.

인증서 투명성 로깅 옵트아웃

Important

인증서 투명성 로깅에서 옵트아웃하기 위해 수행하는 작업과 상관없이, 인증서를 바인딩하는 퍼블릭 또는 프라이빗 엔드포인트에 액세스할 수 있는 모든 클라이언트나 개인은 여전히 인증서를 로깅할 수 있습니다. 하지만 인증서에는 서명된 인증서 타임스탬프(SCT)가 포함되지 않습니다. 발급 CA만 SCT를 인증서에 포함시킬 수 있습니다.

2018년 4월 30일부터 Google Chrome은 인증서 투명성 로그에 기록되지 않은 공인 SSL/TLS 인증서를 더 이상 신뢰하지 않습니다. 따라서 2018년 4월 24일부터 Amazon CA는 모든 새 인증서 및 갱신을 최소 2개 이상의 퍼블릭 로그에 게시하기 시작했습니다. 인증서가 로깅된 후에는 인증서를 제거할 수 없습니다. 자세한 정보는 [인증서 투명성 로깅](#)을 참조하세요.

로깅은 인증서를 요청하거나 인증서가 갱신될 때 자동으로 수행되지만 옵트아웃하도록 선택할 수 있습니다. 이렇게 하는 일반적인 이유 중에는 보안 및 개인 정보 보호에 대한 우려가 있습니다. 예를 들어, 내부 호스트 도메인 이름을 로깅하면 다른 방식으로는 공개되지 않는 내부 네트워크에 대한 정보가 잠재적 공격자에게 제공될 수 있습니다. 또한 로깅하면 신규 또는 미발표 제품과 웹 사이트의 이름이 유출될 수 있습니다.

인증서를 요청할 때 투명성 로깅을 거부하려면 [request-certificate](#) AWS CLI 명령 또는 API 작업의 options 파라미터를 사용하십시오. [RequestCertificate](#) 인증서가 2018년 4월 24일 이전에 발급되었고 갱신 중에 인증서가 로깅되지 않도록 하려면 [update-certificate-options](#) 명령 또는 [UpdateCertificateOptions](#) API 작업을 사용하여 옵트아웃할 수 있습니다.

제한 사항

- 콘솔을 사용하여 투명성 로깅을 활성화 또는 비활성화할 수 없습니다.
- 인증서의 갱신 기간(일반적으로 인증서 만료 60일 전)이 시작된 후에는 로깅 상태를 변경할 수 없습니다. 상태 변경이 실패하면 오류 메시지가 생성되지 않습니다.

인증서가 로깅된 후에는 로그에서 인증서를 제거할 수 없습니다. 이 시점에는 옵트아웃해도 효과가 없습니다. 인증서를 요청할 때 로깅에서 옵트아웃한 다음 나중에 다시 옵트인하도록 선택하면 인증서를 갱신할 때까지 인증서가 로깅되지 않습니다. 인증서를 즉시 로깅하려면 새 인증서를 발급하는 것이 좋습니다.

다음 예제에서는 [request-certificate](#) 명령을 사용하여 새 인증서를 요청할 때 인증서 투명성을 비활성화하는 방법을 보여 줍니다.

```
aws acm request-certificate \
  --domain-name www.example.com \
  --validation-method DNS \
  --options CertificateTransparencyLoggingPreference=DISABLED \
```

위의 명령은 새 인증서의 ARN을 출력합니다.

```
{
  "CertificateArn": "arn:aws:acm:region:account:certificate/certificate_ID"
}
```

```
}
```

이미 인증서가 있고 갱신할 때 인증서가 로그에 기록되지 않도록 하려면 [update-certificate-options](#) 명령을 사용하십시오. 이 명령은 값을 반환하지 않습니다.

```
aws acm update-certificate-options \  
--certificate-arn arn:aws:acm:region:account:\br/>certificate/certificate_ID \  
--options CertificateTransparencyLoggingPreference=DISABLED
```

전원을 켜세요. AWS CloudTrail

ACM을 사용하기 전에 CloudTrail 로깅을 켜십시오. CloudTrail AWS 관리 콘솔, AWS SDK, 상위 Amazon Web Services를 통해 이루어진 API 호출을 포함하여 계정에 대한 API 호출 기록을 검색하여 AWS 배포를 모니터링할 수 있습니다. AWS AWS Command Line Interface 또한 어떤 사용자 및 계정이 ACM API를 호출했는지, 어떤 소스 IP 주소에 호출이 수행되었는지, 언제 호출이 발생했는지도 확인할 수 있습니다. API를 사용하여 애플리케이션에 CloudTrail 통합하고, 조직의 트레일 생성을 자동화하고, 트레일의 상태를 확인하고, 관리자의 로그온 및 비활성화 방식을 제어할 수 있습니다. CloudTrail 자세한 내용은 [추적 생성](#)을 참조하세요. ACM 작업에 대한 예제 추적을 보려면 [다음과 함께 사용 CloudTrail AWS Certificate Manager](#) 섹션으로 이동하세요.

설정

AWS Certificate Manager (ACM) 를 사용하면 AWS 기반 웹 사이트 및 애플리케이션의 SSL/TLS 인증서를 제공하고 관리할 수 있습니다. 인증서를 만들거나 가져온 다음 관리하는 ACM 데 사용합니다. 웹 사이트 또는 애플리케이션에 인증서를 배포하려면 다른 AWS 서비스를 사용해야 합니다. 통합된 서비스에 대한 자세한 내용은 ACM 을 참조하십시오 [다음과 통합된 서비스 AWS Certificate Manager](#). 다음 섹션에서는 사용하기 전에 수행해야 하는 단계에 대해 설명합니다 ACM.

주제

- [가입하여 AWS 계정](#)
- [관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성](#)
- [도메인 이름 등록](#)
- [\(선택 사항\) 도메인에 대한 이메일 구성](#)
- [\(선택 사항\) 레코드 구성 CAA](#)

가입하여 AWS 계정

계정이 없는 경우 다음 단계를 완료하여 계정을 만드세요. AWS 계정

가입하려면 AWS 계정

1. <https://portal.aws.amazon.com/billing/> 등록 열기.
2. 온라인 지시 사항을 따릅니다.

등록 절차 중 전화를 받고 전화 키패드로 확인 코드를 입력하는 과정이 있습니다.

에 가입하면 AWS 계정 루트 사용자패인이 생성됩니다. AWS 계정 루트 사용자에게는 계정의 모든 AWS 서비스 및 리소스에 액세스할 권한이 있습니다. 보안 모범 사례는 사용자에게 관리 액세스 권한을 할당하고, 루트 사용자만 사용하여 [루트 사용자 액세스 권한이 필요한 작업](#)을 수행하는 것입니다.

AWS 가입 절차가 완료된 후 확인 이메일을 보냅니다. 언제든지 <https://aws.amazon.com/>으로 이동하고 내 계정을 선택하여 현재 계정 활동을 보고 계정을 관리할 수 있습니다.

관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성

등록한 AWS 계정후에는 일상적인 작업에 루트 사용자를 사용하지 않도록 관리 사용자를 보호하고 AWS IAM Identity Center활성화하고 생성하십시오 AWS 계정 루트 사용자.

보안을 유지하세요. AWS 계정 루트 사용자

1. 루트 사용자를 선택하고 AWS 계정 이메일 주소를 입력하여 계정 [AWS Management Console](#)소유자로 로그인합니다. 다음 페이지에서 비밀번호를 입력합니다.

루트 사용자를 사용하여 로그인하는 데 도움이 필요하면 AWS 로그인 User Guide의 [루트 사용자 로 로그인](#)을 참조하십시오.

2. 루트 사용자에 대한 다단계 인증 (MFA) 을 켜십시오.

지침은 사용 설명서의 [AWS 계정 IAM루트 사용자 \(콘솔\) 용 가상 MFA 기기 활성화를 참조하십시오](#).

관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성

1. IAMID 센터를 활성화합니다.

지침은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 [AWS IAM Identity Center설정을 참조하세요](#).

2. IAMID 센터에서 사용자에게 관리 액세스 권한을 부여하십시오.

를 ID 소스로 사용하는 방법에 대한 자습서는 사용 [설명서의 기본값으로 IAM Identity Center 디렉터리AWS IAM Identity Center 사용자 액세스 구성](#)을 참조하십시오. IAM Identity Center 디렉터리

관리 액세스 권한이 있는 사용자로 로그인

- IAMIdentity Center 사용자로 로그인하려면 IAM Identity Center 사용자를 생성할 때 이메일 주소로 전송된 URL 로그인을 사용하십시오.

IAMIdentity Center 사용자를 사용하여 [로그인하는 데 도움이 필요하면 사용 설명서의 AWS 액세스 포털에 로그인](#)을 참조하십시오.AWS 로그인

추가 사용자에게 액세스 권한 할당

1. IAMIdentity Center에서 최소 권한 권한 적용의 모범 사례를 따르는 권한 집합을 생성하십시오.

지침은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 [Create a permission set](#)를 참조하세요.

2. 사용자를 그룹에 할당하고, 그룹에 Single Sign-On 액세스 권한을 할당합니다.

지침은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 [Add groups](#)를 참조하세요.

도메인 이름 등록

정규화된 도메인 이름 (FQDN)은 인터넷상의 조직 또는 개인의 고유한 이름이며, 다음에는 .com 또는 .org와 같은 최상위 도메인 확장명이 붙습니다. 등록된 도메인 이름이 아직 없는 경우 Amazon Route 53 또는 여러 다른 등록 대행 기관을 통해 등록할 수 있습니다. 일반적으로 등록 대행 기관의 웹사이트로 이동하여 도메인 이름을 요청합니다. 등록기관은 요청된 항목이 사용 가능한지 WHOIS 여부를 문의합니다. FQDN 사용 가능한 경우 도메인 확장명이 다른 여러 관련 이름을 나열하여 사용자가 사용할 수 있는 이름을 선택할 수 있도록 합니다. 일반적으로 등록은 설정된 기간(예: 1년 또는 2년) 동안 유지되며 그 이후에는 갱신해야 합니다.

Amazon Route 53을 사용하여 도메인 이름을 등록하는 자세한 방법은 Amazon Route 53 개발자 가이드의 [Route 53을 사용하여 도메인 이름 등록](#)을 참조하세요.

(선택 사항) 도메인에 대한 이메일 구성

Note

다음 단계는 이메일 검증을 사용하여 인증서 요청에 지정된 FQDN (정규화된 도메인 이름)을 소유하거나 제어한다고 주장하는 경우에만 필요합니다. ACM 인증서를 발급하기 전에 소유권 또는 제어권을 검증해야 합니다. 이메일 DNS 검증 또는 검증을 사용할 수 있습니다. DNS 구성을 편집할 수 있는 경우 이메일 유효성 검사 대신 DNS 도메인 검증을 사용하는 것이 좋습니다. DNS 검증을 수행하면 도메인 이름에 대해 이메일을 구성하지 않아도 됩니다. DNS 유효성 검사에 대한 자세한 내용은 [DNS 유효성 검사](#)를 참조하십시오.

도메인 검증

도메인에 대한 이메일 검증을 설정하려면 콘솔을 사용하거나 [DomainValidationOption](#) 호출에서 구성합니다. [RequestCertificate](#). ACM 요청한 도메인 이름으로 검증 이메일 메시지를 보냅니다. 해당 도메인에서 이러한 이메일을 대신 수신하려는 경우 슈퍼도메인을 검증 도메인으로 지정할 수도 있습니다. 최소 웹사이트 주소까지의 모든 하위 도메인은 유효하며, 이메일 주소 뒤의 접미사로 사용되는 도메인으로

사용됩니다. @ 예를 들어 subdomain.example.com의 유효성 검사 도메인으로 example.com을 지정하면 admin@example.com 으로 이메일을 받을 수 있습니다. 검증 이메일에 문제가 있는 경우 [이메일 검증 문제 해결](#) 단원을 참조하십시오.

(선택 사항) 레코드 구성 CAA

선택적으로 인증 기관 권한 부여 (CAA) DNS 레코드를 구성하여 AWS Certificate Manager (ACM) 에서 도메인 또는 하위 도메인에 대한 인증서를 발급하도록 지정할 수 있습니다. 도메인의 유효성을 검사한 후 CAA 레코드가 있는지 확인하여 인증서를 발급할 수 있는지 ACM 확인합니다. CAA검사를 활성화하지 않으려면 도메인에 대한 CAA 레코드를 구성하지 않도록 선택할 수 있습니다.

CAA레코드에는 다음과 같은 데이터 필드가 포함됩니다.

flags

에서 태그 필드 값을 지원할지 여부를 지정합니다ACM. 이 값을 0으로 설정합니다.

태그

tag 필드에는 다음 중 한 가지 값이 올 수 있습니다. iodef 필드는 현재 무시된다는 점에 유의하십시오.

issue

값 필드에 지정한 ACM CA가 도메인 또는 하위 도메인에 대한 인증서를 발급할 권한이 있음을 나타냅니다.

issuewild

값 필드에 지정한 ACM CA가 도메인 또는 하위 도메인에 대해 와일드카드 인증서를 발급할 권한이 있음을 나타냅니다. 와일드카드 인증서는 도메인 또는 하위 도메인 및 모든 하위 도메인에 적용됩니다.

USD 상당

이 필드의 값은 tag 필드의 값에 따라 달라집니다. 이 값은 인용 부호("")로 묶어야 합니다.

tag가 issue인 경우

value 필드에는 CA 도메인 이름이 포함됩니다. 이 필드에는 Amazon CA가 아닌 다른 CA의 이름이 포함될 수 있습니다. 하지만 다음 네 가지 Amazon CAs 중 하나를 지정하는 CAA 레코드가 없는 경우 도메인이나 하위 도메인에 인증서를 발급할 ACM 수 없습니다.

- amazon.com

- amazontrust.com
- awstrust.com
- amazonaws.com을 위한 CNAME 별칭으로 구성해야 합니다

또한 value 필드에 세미콜론(;)을 포함하여 어떤 CA도 해당 도메인 또는 하위 도메인에 대해 인증서를 발급하도록 허용해서는 안 됨을 나타낼 수 있습니다. 어느 시점에 더는 특정 도메인에 인증서가 발급되지 않도록 하겠다고 결정을 내리게 되면 이 필드를 사용하십시오.

tag가 issuewild인 경우

value 필드는 그 값이 와일드카드 인증서에 적용되는 경우를 제외하고는 tag가 issue인 경우의 값과 동일합니다.

ACMCA 값을 포함하지 않는 issuewild CAA 레코드가 있는 경우 와일드카드를 발급할 수 없습니다. ACM IssueWild가 없으나 해당 이슈 CAA 레코드가 있는 경우 에서 와일드카드를 발급할 수 있습니다. ACM ACM

Example CAA기록 예시

다음 예시에서는 도메인 이름이 먼저 나오고 그 뒤에 레코드 유형 (CAA) 이 옵니다. flags 필드의 값은 항상 0입니다. tags 필드는 issue 또는 issuewild일 수 있습니다. 해당 필드가 발급되고 값 필드에 CA 서버의 도메인 이름을 입력하면 지정된 서버가 요청한 인증서를 발급할 수 있다는 CAA 기록이 표시됩니다. 값 필드에 세미콜론 ";"을 입력하면 어떤 CA도 인증서를 발급할 수 없다는 CAA 기록이 나타납니다. CAA레코드 구성은 공급자마다 다릅니다. DNS

Domain	Record type	Flags	Tag	Value
example.com.	CAA	0	issue	"SomeCA.com"

Domain	Record type	Flags	Tag	Value
example.com.	CAA	0	issue	"amazon.com"

Domain	Record type	Flags	Tag	Value
example.com.	CAA	0	issue	"amazontrust.com"

Domain	Record type	Flags	Tag	Value
example.com.	CAA	0	issue	"awstrust.com"

Domain	Record type	Flags	Tag	Value
--------	-------------	-------	-----	-------

example.com.	CAA	0	issue	"amazonaws.com"
--------------	-----	---	-------	-----------------

Domain	Record type	Flags	Tag	Value
example.com	CAA	0	issue	";"

DNS레코드 추가 또는 수정 방법에 대한 자세한 내용은 DNS 공급자에게 문의하십시오. Route 53은 CAA 레코드를 지원합니다. Route 53이 DNS 제공자인 경우 레코드 생성에 대한 자세한 내용은 [CAA형식을 참조하십시오](#).

인증서 발급 및 관리

ACM 인증서를 사용하여 인터넷 또는 내부 네트워크를 통한 보안 통신을 설정할 수 있습니다. 공개적으로 신뢰할 수 있는 인증서를 ACM ("ACM 인증서") 에서 직접 요청하거나 제3자가 발행한 공개적으로 신뢰할 수 있는 인증서를 가져올 수 있습니다. 자체 서명된 인증서도 지원됩니다. 조직의 내부 PKI 기능을 제공하려면 에서 만들고 관리하는 사설 CA (인증 기관) 에서 서명한 ACM 인증서를 발급할 수 [AWS Private CA](#) 있습니다. CA는 사용자의 계정에 상주하거나 다른 계정에 의해 공유될 수 있습니다.

Note

[Nitro 엔클레이브에](#) 연결된 Amazon EC2 인스턴스에는 공개 ACM 인증서를 설치할 수 있지만 다른 Amazon 인스턴스에는 설치할 수 없습니다. EC2 Nitro Enclave에 연결되지 않은 Amazon EC2 인스턴스에 독립형 웹 서버를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 [자습서: Amazon Linux 2에 웹 LAMP 서버 설치 또는 자습서: Amazon Linux로 LAMP 웹 서버 설치](#)를 참조하십시오. AMI

Note

프라이빗 CA가 서명한 인증서는 기본적으로 신뢰할 수 없으므로 관리자가 클라이언트 트러스트 스토어에 인증서를 설치해야 합니다.

[인증서 발급을 시작하려면 AWS 관리 콘솔에 로그인하고 집에서 콘솔을 여십시오. ACM <https://console.aws.amazon.com/acm/> 소개 페이지가 나타나면 \[Get Started\]를 선택합니다. 그렇지 않으면 왼쪽 탐색 창에서 Certificate Manager 또는 CAsPrivate를 선택합니다.](#)

주제

- [퍼블릭 인증서 요청](#)
- [사설 PKI 인증서 요청](#)
- [도메인 소유권 확인](#)
- [에서 관리하는 인증서 목록 ACM](#)
- [인증서 설명 ACM](#)
- [에서 관리하는 인증서 삭제 ACM](#)
- [ACM 인증서 설치](#)

퍼블릭 인증서 요청

다음 섹션에서는 ACM 콘솔을 사용하거나 공개 ACM 인증서를 요청하는 AWS CLI 방법에 대해 설명합니다. 공인 인증서를 요청한 후에는 [도메인 소유권 확인](#)에 설명된 절차 중 하나를 완료해야 합니다.

공인 ACM 인증서는 X.509 표준을 따르며 다음과 같은 제한이 적용됩니다.

- 이름: 규정을 준수하는 주체 이름을 사용해야 DNS 합니다. 자세한 내용은 [도메인 이름](#) 단원을 참조하십시오.
- 알고리즘: 암호화의 경우 인증서 개인 키 알고리즘은 2048비트RSA, 256비트 또는 384비트여야 합니다. ECDSA ECDSA
- 만료: 각 인증서는 13개월(395일) 동안 유효합니다.
- 갱신: 11개월 후에 사실 ACM 인증서를 자동으로 갱신하려고 시도합니다.

인증서를 요청할 때 문제가 발생하면 [인증서 요청 문제 해결](#) 단원을 참조하세요.

개인용 인증서를 AWS Private CA요청하려면 PKI 을 참조하십시오 [사실 PKI 인증서 요청](#).

Note

관리자는 ACM [조건부 키 정책](#)을 사용하여 최종 사용자가 새 인증서를 발급하는 방법을 제어할 수 있습니다. 이러한 조건부 키를 사용하면 도메인, 유효성 검사 방법 및 인증서 요청과 관련된 기타 속성에 제한을 둘 수 있습니다.

Note

옵트아웃을 선택하지 않는 한 공개적으로 신뢰할 수 있는 ACM 인증서는 두 개 이상의 인증서 투명성 데이터베이스에 자동으로 기록됩니다. 현재는 콘솔을 사용하여 옵트아웃할 수 없습니다. AWS CLI 또는 를 사용해야 합니다 ACMAPI. 자세한 내용은 [인증서 투명성 로깅 옵트아웃](#) 단원을 참조하십시오. 투명성 로그에 대한 일반적인 정보는 [인증서 투명성 로깅](#) 단원을 참조하세요.

주제

- [콘솔을 사용하여 퍼블릭 인증서 요청](#)

- [클를 사용하여 공인 인증서를 요청하세요. CLI](#)

콘솔을 사용하여 퍼블릭 인증서 요청

ACM 공개 인증서를 요청하려면 (콘솔)

1. AWS 관리 콘솔에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/acm/집에서 ACM> 콘솔을 엽니다.
인증서 요청을 선택합니다.
2. 도메인 이름(Domain names) 섹션에서 도메인 이름을 입력합니다.

정규화된 도메인 이름 (FQDN) 을 사용하거나 베어 또는 최상위 **www.example.com** 도메인 이름 (예:) 을 사용할 수 있습니다. **example.com** 맨 왼쪽에서 별표(*)를 와일드카드로 사용하여 동일한 도메인 내에서 여러 사이트 이름을 보호할 수도 있습니다. 예를 들어 ***.example.com**은 **corp.example.com** 및 **images.example.com**을 보호합니다. 와일드카드 이름은 인증서의 주체 필드와 주체 대체 이름 확장자에 표시됩니다. ACM

와일드카드 인증서를 요청할 때 별표(*)는 도메인 이름의 맨 왼쪽에 와야 하며 하나의 하위 도메인 수준만 보호할 수 있습니다. 예를 들어 ***.example.com**은 **login.example.com** 및 **test.example.com**을 보호할 수 있지만 **test.login.example.com**은 보호할 수 없습니다. 또한 ***.example.com**은 **example.com**의 하위 도메인만 보호하고 베어 또는 apex 도메인 (**example.com**)은 보호하지 못합니다. 둘 모두를 보호하려면 다음 단계를 참조하세요.

Note

[RFC5280](#)에 따라 이 단계에서 입력하는 도메인 이름 (엄밀히 말하면 일반 이름) 의 길이는 마침표를 포함하여 64옥텟 (문자) 을 초과할 수 없습니다. 다음 단계에서와 같이 이후에 제공하는 각 주체 대체 이름 (SAN) 의 길이는 최대 253옥텟이 될 수 있습니다.

다른 이름을 추가하려면 이 인증서에 다른 이름 추가를 선택하고 텍스트 상자에 이름을 입력합니다. 이렇게 하면 베어 또는 apex 도메인(예: **example.com**)과 하위 도메인(예: ***.example.com**)을 보호하는 데 유용합니다.

3. 유효성 검사 방법 섹션에서 필요에 따라 DNS유효성 검사 — 권장 유효성 검사 또는 이메일 유효성 검사를 선택합니다.

Note

DNS구성을 편집할 수 있는 경우 이메일 유효성 검사 대신 DNS 도메인 검증을 사용하는 것이 좋습니다. DNS검증은 이메일 검증에 비해 여러 가지 이점이 있습니다. [DNS유효성 검사](#)를 참조하세요.

인증서를 ACM 발급하기 전에 인증서 요청에서 도메인 이름을 소유하거나 관리하는지 확인합니다. 이메일 유효성 검사 또는 DNS 검증을 사용할 수 있습니다.

이메일 검증을 선택하면 도메인 이름 필드에 지정한 도메인으로 확인 이메일을 ACM 보냅니다. 유효성 검사 도메인을 지정하는 경우 이 대신 해당 유효성 검사 도메인으로 이메일을 ACM 보냅니다. 이메일 검증에 대한 자세한 내용은 [이메일 검증](#)를 참조하십시오.

DNS검증을 사용하는 경우 에서 제공한 CNAME ACM 레코드를 DNS 구성에 추가하기만 하면 됩니다. DNS유효성 검사에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 [DNS유효성 검사](#).

- 키 알고리즘(Key algorithm) 섹션에서 다음과 같이 사용 가능한 세 가지 알고리즘 중 하나를 선택합니다.

- RSA2048 (기본값)
- ECDSA 256P
- ECDSA 384

알고리즘을 선택하는 데 도움이 되는 정보는 의 AWS 블로그 게시물 [ECDSA인증서 평가 및 사용 방법을 참조하십시오](#) [주요 알고리즘](#). AWS Certificate Manager

- 태그 페이지에서 선택 사항으로 인증서에 태그를 지정할 수 있습니다. 태그는 리소스를 식별하고 AWS 구성하기 위한 메타데이터 역할을 하는 키-값 쌍입니다. ACM태그 매개 변수 목록 및 생성 후 인증서에 태그를 추가하는 방법에 대한 지침은 을 참조하십시오. [AWS Certificate Manager 인증서 태그 지정](#)

태그 추가를 마치면 요청(Request)을 선택합니다.

- 요청이 처리되면 콘솔에서 인증서 목록으로 돌아가고, 여기에 새 인증서의 정보가 표시됩니다.

[인증서 요청 실패](#) 문제 해결 주제에 나와 있는 이유 중의 하나에 의해 실패하지 않는 한, 인증서는 요청을 받으면 검증 보류(Pending validation) 상태에 들어갑니다. ACM72시간 동안 인증서 확인을 반복해서 시도한 후 제한 시간이 초과됩니다. 인증서 상태가 실패 또는 검증 시간 초과로 표시되면

요청을 삭제하고 [DNS유효성 검사 또는 이메일 유효성 검사](#)로 문제를 해결한 다음 다시 시도하십시오. 검증에 성공한 경우에는 인증서가 발급 완료 상태에 들어갑니다.

Note

목록을 정렬한 방법에 따라 찾고 있는 인증서가 즉시 표시되지 않을 수 있습니다. 오른쪽의 검은색 삼각형을 클릭하여 순서를 변경할 수 있습니다. 오른쪽 상단의 페이지 번호를 사용하여 여러 페이지의 인증서를 탐색할 수도 있습니다.

를 사용하여 공인 인증서를 요청하세요. CLI

명령줄에서 [request-certificate](#) 명령을 사용하여 새 공개 ACM 인증서를 요청합니다. 유효성 검사 방법의 선택적 값은 및 입니다. DNS EMAIL 키 알고리즘의 선택적 값은 RSA_2048 (매개변수가 명시적으로 제공되지 않은 경우 기본값), EC_Prime256v1 및 EC_Secp384r1입니다.

```
aws acm request-certificate \
--domain-name www.example.com \
--key-algorithm EC_Prime256v1 \
--validation-method DNS \
--idempotency-token 1234 \
--options CertificateTransparencyLoggingPreference=DISABLED
```

이 명령은 새 공개 인증서의 Amazon 리소스 이름 (ARN) 을 출력합니다.

```
{
  "CertificateArn": "arn:aws:acm:Region:444455556666:certificate/certificate_ID"
}
```

사설 PKI 인증서 요청

에서 만든 기존 사설 CA에 액세스할 ACM 수 있는 AWS Private CA 경우 사설에서 사용하기에 적합한 인증서를 요청할 수 PKI 있습니다. CA는 사용자의 계정에 상주하거나 다른 계정에 의해 공유될 수 있습니다. 사설 CA 생성에 대한 자세한 내용은 [사설 인증 기관 생성](#)을 참조하세요.

사설 CA에서 서명한 인증서는 기본적으로 신뢰되지 ACM 않으며 인증서에 대한 어떠한 형태의 검증도 지원하지 않습니다. 따라서 관리자는 조직의 클라이언트 트러스트 스토어에 인증서를 설치하기 위한 조치를 취해야 합니다.

사설 ACM 인증서는 X.509 표준을 따르며 다음과 같은 제한이 적용됩니다.

- 이름: 규정을 준수하는 주체 이름을 사용해야 DNS 합니다. 자세한 내용은 [도메인 이름](#) 단원을 참조하십시오.
- 알고리즘: 암호화의 경우 인증서 개인 키 알고리즘은 2048비트RSA, 256비트 또는 384비트여야 합니다. ECDSA ECDSA

Note

지정된 서명 알고리즘 패밀리 (RSA또는ECDSA) 는 CA 비밀 키의 알고리즘 패밀리와 일치해야 합니다.

- 만료: 각 인증서는 13개월(395일) 동안 유효합니다. 서명한 CA 인증서의 만료 날짜가 요청된 인증서의 만료 날짜를 초과해서는 안 되며, 초과할 경우 인증서 요청이 실패하게 됩니다.
- 갱신: 11개월 후 자동으로 사설 인증서 갱신을 ACM 시도합니다.

최종 엔티티 인증서에 서명하는 데 사용되는 사설 CA에는 다음과 같은 자체 제한이 적용됩니다.

- CA는 활성 상태여야 합니다.
- CA 개인 키 알고리즘은 RSA 2048 또는 RSA 4096이어야 합니다.

Note

공개적으로 신뢰할 수 있는 인증서와 달리, 프라이빗 CA에서 서명한 인증서는 검증이 필요하지 않습니다.

주제

- [프라이빗 CA에 대한 액세스 구성](#)
- [ACM콘솔을 사용하여 사설 PKI 인증서를 요청하세요.](#)
- [를 사용하여 사설 PKI 인증서를 요청하십시오. CLI](#)

프라이빗 CA에 대한 액세스 구성

다음 두 가지 경우 중 하나에서 ACM 인증서를 AWS Private CA 서명하는 데 사용할 수 있습니다.

- 단일 계정: 서명 CA와 발급된 ACM 인증서가 같은 AWS 계정에 있습니다.

단일 계정 발급 및 갱신을 활성화하려면 AWS Private CA 관리자가 ACM 서비스 주체에게 인증서를 만들고, 검색하고, 나열할 수 있는 권한을 부여해야 합니다. [이 작업은 AWS Private CA API 작업 CreatePermission 또는 create-permission AWS CLI 명령을 사용하여 수행됩니다.](#) 계정 소유자는 인증서 발급을 담당하는 IAM 사용자, 그룹 또는 역할에 이러한 권한을 할당합니다.

- 교차 계정: 서명 CA와 발급된 ACM 인증서는 서로 다른 AWS 계정에 있으며 CA에 대한 액세스 권한은 인증서가 있는 계정에 부여되었습니다.

[계정 간 발급 및 갱신을 활성화하려면 AWS Private CA 관리자가 작업 또는 명령 put-policy를 사용하여 리소스 기반 정책을 CA에 연결해야 합니다.](#) [AWS Private CA API PutPolicyAWS CLI](#) 이 정책은 CA에 대해 제한된 액세스가 허용되는 다른 계정의 보안 주체를 지정합니다. 자세한 내용은 사실 CA를 통한 [리소스 기반 정책 사용](#)을 참조하십시오. ACM

또한 교차 계정 시나리오에서는 보안 주체로 정책과 상호 작용하도록 서비스 연결 역할 (SLR) 을 설정해야 합니다. ACM PCA ACM 첫 번째 인증서를 발급할 때 SLR 자동으로 인증서를 생성합니다.

ACM 계정에 인증이 SLR 존재하는지 여부를 확인할 수 없다는 경고가 표시될 수 있습니다. 계정에 필요한 iam:GetRole 권한이 이미 부여된 ACM SLR 경우, 계정이 생성된 후에는 알림이 다시 발생하지 않습니다. SLR 재발하는 경우 사용자 또는 계정 관리자가 iam:GetRole 권한을 부여하거나 계정에 -managed 정책을 연결해야 할 ACM 수 있습니다. ACM `AWSCertificateManagerFullAccess`

자세한 내용은 [서비스 연결 역할 사용](#)을 참조하십시오. ACM

Important


ACM 인증서를 자동으로 갱신하려면 먼저 지원되는 AWS 서비스에 인증서를 적극적으로 연결해야 합니다. ACM 지원하는 리소스에 대한 자세한 내용은 [다음과 통합된 서비스 AWS Certificate Manager](#).

ACM 콘솔을 사용하여 사실 PKI 인증서를 요청하세요.

1. AWS 관리 콘솔에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/acm/> [집에서 ACM](#) 콘솔을 여십시오.

인증서 요청을 선택합니다.

2. 인증서 요청 페이지에서 프라이빗 인증서 요청(Request a private certificate)을 선택하고 다음 (Next)을 선택하여 계속합니다.
3. 인증 기관 세부 정보 섹션에서 인증 기관 메뉴를 클릭하고 사용 가능한 비공개 인증 기관 중 하나를 선택합니다. CAs. CA를 다른 계정에서 공유하는 경우 앞에 소유권 정보가 표시됩니다. ARN CA에 대한 세부 정보가 표시되므로 올바른 CA를 선택했는지 확인할 수 있습니다.
 - 소유자
 - 유형
 - 일반 이름(CN)
 - 조직(O)
 - 조직 단위(OU)
 - 국가 이름(C)
 - 주 또는 지방
 - 시 이름
4. 도메인 이름(Domain names) 섹션에서 도메인 이름을 입력합니다. 정규화된 도메인 이름 (FQDN)을 사용하거나 베어 또는 최상위 도메인 이름 (예:)을 사용할 수 있습니다. **www.example.com** **example.com** 맨 왼쪽에서 별표(*)를 와일드카드로 사용하여 동일한 도메인 내에서 여러 사이트 이름을 보호할 수도 있습니다. 예를 들어 ***.example.com**은 **corp.example.com** 및 **images.example.com**을 보호합니다. 와일드카드 이름은 인증서의 주체 필드와 주체 대체 이름 확장자에 표시됩니다. ACM

 Note

와일드카드 인증서를 요청할 때 별표(*)는 도메인 이름의 맨 왼쪽에 와야 하며 하나의 하위 도메인 수준만 보호할 수 있습니다. 예를 들어 ***.example.com**은 **login.example.com** 및 **test.example.com**을 보호할 수 있지만 **test.login.example.com**은 보호할 수 없습니다. 또한 ***.example.com**은 **example.com**의 하위 도메인만 보호하고 베어 또는 apex 도메인(**example.com**)은 보호하지 못합니다. 둘 모두를 보호하려면 다음 단계를 참조하세요.

또는 이 인증서에 다른 이름 추가(Add another name to this certificate)를 선택하고 텍스트 상자에 이름을 입력합니다. 이렇게 하면 베어 또는 apex 도메인(예: **example.com**)과 하위 도메인(예: ***.example.com**)을 인증하는 데 유용합니다.

- 키 알고리즘(Key algorithm) 섹션에서 다음과 같이 사용 가능한 세 가지 알고리즘 중 하나를 선택합니다.
 - RSA2048 (기본값)
 - ECDSAP 256P
 - ECDSAP 384

알고리즘을 선택하는 도움이 되는 정보는 [주요 알고리즘](#) 섹션을 참조하세요

- 태그 페이지에서 선택 사항으로 인증서에 태그를 지정할 수 있습니다. 태그는 리소스를 식별하고 구성하기 위한 메타데이터 역할을 하는 키-값 쌍입니다. AWS ACM태그 매개 변수 목록 및 생성 후 인증서에 태그를 추가하는 방법에 대한 지침은 [AWS Certificate Manager 인증서 태그 지정](#)
- 인증서 갱신 권한(Certificate renewal permissions) 섹션에서 인증서 갱신 권한에 대한 통지를 확인합니다. 이러한 권한을 통해 선택한 CA로 서명한 사설 PKI 인증서를 자동으로 갱신할 수 있습니다. 자세한 내용은 [서비스 연결 역할 사용을](#) 참조하십시오ACM.
- 필수 정보를 모두 제공한 후 요청(Request)을 선택합니다. 콘솔에서 새 인증서를 볼 수 있는 인증서 목록으로 돌아갑니다.

Note

목록을 정렬한 방법에 따라 찾고 있는 인증서가 즉시 표시되지 않을 수 있습니다. 오른쪽의 검은색 삼각형을 클릭하여 순서를 변경할 수 있습니다. 오른쪽 상단의 페이지 번호를 사용하여 여러 페이지의 인증서를 탐색할 수도 있습니다.

를 사용하여 사설 PKI 인증서를 요청하십시오. CLI

에서 사설 인증서를 요청하려면 [request-certificate](#) 명령을 사용합니다. ACM

Note

CA에서 AWS Private CA서명한 사설 PKI 인증서를 요청하는 경우 지정된 서명 알고리즘 패밀리 (RSA또는ECDSA) 가 CA 비밀 키의 알고리즘 패밀리와 일치해야 합니다.

```
aws acm request-certificate \
```

```
--domain-name www.example.com \
--idempotency-token 12563 \
--certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:Region:444455556666:\
certificate-authority/CA_ID
```

이 명령은 새 사설 인증서의 Amazon 리소스 이름 (ARN) 을 출력합니다.

```
{
  "CertificateArn": "arn:aws:acm:Region:444455556666:certificate/certificate_ID"
}
```

대부분의 경우 공유 ACM CA를 처음 사용할 때 서비스 연결 역할 (SLR) 을 계정에 자동으로 연결합니다. 를 SLR 사용하면 발급한 최종 엔티티 인증서를 자동으로 갱신할 수 있습니다. SLR이 존재하는지 확인하려면 다음 명령을 IAM 사용하여 쿼리할 수 있습니다.

```
aws iam get-role --role-name AWSServiceRoleForCertificateManager
```

SLR가 있는 경우 명령 출력은 다음과 비슷해야 합니다.

```
{
  "Role":{
    "Path":"/aws-service-role/acm.amazonaws.com/",
    "RoleName":"AWSServiceRoleForCertificateManager",
    "RoleId":"AAAAAAAA000000BBBBBBBB",
    "Arn":"arn:aws:iam::{account_no}:role/aws-service-role/acm.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCertificateManager",
    "CreateDate":"2020-08-01T23:10:41Z",
    "AssumeRolePolicyDocument":{
      "Version":"2012-10-17",
      "Statement":[
        {
          "Effect":"Allow",
          "Principal":{
            "Service":"acm.amazonaws.com"
          },
          "Action":"sts:AssumeRole"
        }
      ]
    },
    "Description":"SLR for ACM Service for accessing cross-account Private CA",
    "MaxSessionDuration":3600,
  }
}
```

```

    "RoleLastUsed":{
      "LastUsedDate":"2020-08-01T23:11:04Z",
      "Region":"ap-southeast-1"
    }
  }
}

```

SLR이 없는 경우 [서비스 연결 ACM 역할 사용](#)을 참조하십시오.

도메인 소유권 확인

Amazon CA (인증 기관) 에서 사이트에 대한 인증서를 발급하려면 먼저 AWS Certificate Manager (ACM) 요청에 지정한 모든 도메인 이름을 사용자가 소유하거나 관리하고 있음을 입증해야 합니다. 도메인 이름 시스템 (DNS) 검증을 통해 소유권을 증명하거나 인증서 요청 시 이메일 검증을 통해 소유권을 증명할 수 있습니다.

Note

검증은 에서 발급한 공개적으로 신뢰할 수 있는 인증서에만 적용됩니다. ACM [가져온 인증서](#) 또는 사설 CA에서 서명한 인증서의 도메인 소유권을 확인하지 않습니다. ACM Amazon VPC [프라이빗 호스팅 영역 또는 기타 프라이빗](#) 도메인의 리소스는 검증할 수 없습니다. 자세한 내용은 [인증서 검증 문제 해결](#) 단원을 참조하십시오.

일반적으로 다음과 같은 이유로 이메일 DNS 검증보다 검증을 사용하는 것이 좋습니다.

- Amazon Route 53을 사용하여 공개 DNS 기록을 관리하는 경우 ACM 직접 기록을 업데이트할 수 있습니다.
- ACM 인증서가 사용 중이고 DNS 기록이 제자리에 있는 한 DNS 유효성이 검증된 인증서를 자동으로 갱신합니다.
- 이메일로 검증된 인증서를 갱신하려면 도메인 소유자의 조치가 필요합니다. ACM 만료 45일 전에 갱신 알림을 보내기 시작합니다. 이러한 알림은 도메인의 WHOIS 사서함 주소와 최대 5개의 공통 관리자 주소로 발송됩니다. 이 알림에는 도메인 소유자가 클릭하여 손쉽게 갱신 작업을 수행할 수 있는 링크가 포함되어 있습니다. 나열된 모든 도메인이 확인되면 동일한 도메인으로 갱신된 인증서를 발급합니다. ACM ARN

도메인 DNS 데이터베이스를 편집할 권한이 없는 경우 [이메일](#) 검증을 대신 사용해야 합니다.

Note

이메일 검증을 사용하여 인증서를 생성한 후에는 확인을 사용하여 DNS 인증서를 확인하는 것으로 전환할 수 없습니다. DNS검증을 사용하려면 인증서를 삭제한 다음 DNS 검증을 사용하는 새 인증서를 만드십시오.

주제

- [DNS유효성 검사](#)
- [이메일 검증](#)

DNS유효성 검사

도메인 이름 시스템 (DNS) 은 네트워크에 연결된 리소스를 위한 디렉터리 서비스입니다. DNS공급자는 도메인을 정의하는 레코드가 포함된 데이터베이스를 유지 관리합니다. DNS검증을 선택하면 이 데이터베이스에 추가해야 하는 하나 이상의 CNAME 레코드가 ACM 제공됩니다. 이 레코드에는 사용자가 도메인을 통제함을 증명하는 역할을 하는 고유한 키-값 페어가 포함되어 있습니다.

Note

이메일 검증을 사용하여 인증서를 만든 후에는 확인을 사용하여 DNS 인증서를 확인하는 것으로 전환할 수 없습니다. DNS검증을 사용하려면 인증서를 삭제한 다음 DNS 검증을 사용하는 새 인증서를 만드십시오.

예를 들어 추가 `www.example.com` 이름으로 `example.com` 도메인에 대한 인증서를 요청하면 두 개의 CNAME 레코드가 자동으로 ACM 생성됩니다. 사용자의 도메인 및 계정용으로 특별히 생성된 각 레코드에는 이름과 값이 포함되어 있습니다. 값은 인증서를 자동 갱신하는 데 ACM 사용하는 AWS 도메인을 가리키는 별칭입니다. CNAME레코드는 DNS 데이터베이스에 한 번만 추가해야 합니다. ACM인증서가 사용되고 CNAME 기록이 그대로 유지되는 한 인증서를 자동으로 갱신합니다.

Important

Amazon Route 53을 사용하여 공개 DNS 기록을 관리하지 않는 경우 DNS 공급자에게 문의하여 레코드 추가 방법을 알아보십시오. 도메인의 DNS 데이터베이스를 편집할 권한이 없는 경우 [이메일 검증](#)을 대신 사용해야 합니다.

검증을 반복할 필요 없이 CNAME 기록이 그대로 유지되는 한 정규화된 도메인 이름 (FQDN) 에 대한 추가 ACM 인증서를 요청할 수 있습니다. 즉, 도메인 이름이 동일한 대체 인증서 또는 다른 하위 도메인을 포함하는 인증서를 만들 수 있습니다. CNAME 유효성 검사 토큰은 어느 AWS 지역에서나 작동하므로 여러 지역에서 동일한 인증서를 다시 만들 수 있습니다. 또한 삭제된 인증서를 교체할 수도 있습니다.

연결된 AWS 서비스에서 인증서를 제거하거나 CNAME 레코드를 삭제하여 자동 갱신을 중지할 수 있습니다. Route 53이 DNS 공급자가 아닌 경우, 공급자에게 문의하여 레코드 삭제 방법을 알아보십시오. Route 53이 공급자인 경우 Route 53 개발자 가이드에서 [리소스 레코드 세트 삭제](#)를 참조하세요. 관리형 인증서 갱신에 대한 자세한 내용은 [ACM 인증서에 대한 관리형 갱신](#) 섹션을 참조하세요.

Note

CNAME DNS 구성에서 5개 이상이 함께 연결되어 CNAMEs 있는 경우 해결에 실패합니다. 더 긴 체인이 필요한 경우 [이메일 검증](#)을 사용하는 것이 좋습니다.

업무 CNAME 기록 방법 ACM

Note

이 섹션은 Route 53을 DNS 공급자로 사용하지 않는 고객을 위한 것입니다.

Route 53을 DNS 공급자로 사용하지 않는 경우, 일반적으로 웹 사이트를 통해 제공자의 데이터베이스에 제공된 CNAME 레코드를 수동으로 입력해야 합니다. ACM CNAME 레코드는 리디렉션 메커니즘 및 벤더별 메타데이터의 컨테이너 등 다양한 용도로 사용됩니다. 이 경우 ACM, 이러한 레코드를 통해 초기 도메인 소유권 검증과 지속적인 자동 인증서 갱신이 가능합니다.

다음 표에는 6개 도메인 이름에 대한 예제 CNAME 레코드가 나와 있습니다. 각 레코드의 레코드 이름-레코드 값 페어는 도메인 이름 소유권을 인증하는 역할을 합니다.

이 표에서 처음 2개의 레코드 이름-레코드 값 페어는 동일합니다. 이는 와일드카드 도메인 (예:)의 경우에서 만든 문자열이 기본 도메인에서 만든 문자열과 ACM 동일하다는 것을 보여줍니다.

*.example.com example.com 그렇지 않으면 레코드 이름 및 레코드 값 페어는 각 도메인 이름별로 다릅니다.

예제 레코드 CNAME

도메인 이름	레코드 이름	레코드 값	설명
*.example.com	_ x1 .example.com.	_ x2 .acm-validations.aws.	Identical
example.com	_ x1 .example.com.	_ x2 .acm-validations.aws.	
www.example.com	_ x3 .www.example.com.	_ x4 .acm-validations.aws.	고유
host.example.com	_ x5 .host.example.com.	_ x6 .acm-validations.aws.	고유
subdomain.example.com	_ x7 .subdomain.example.com.	_ x8 .acm-validations.aws.	고유
host.subdomain.example.com	_ x9 .host.subdomain.example.com.	_ x10 .acm-validations.aws.	고유


그 **xN** 밑줄 (_) 뒤에 오는 값은 에서 생성된 ACM 긴 문자열입니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
_3639ac514e785e898d2646601fa951d5.example.com.
```

이 예는 결과로 생성된 레코드 이름을 보여줍니다. 연결된 레코드 값은 다음과 같은 값일 수 있습니다.

```
_98d2646601fa951d53639ac514e785e8.acm-validation.aws.
```

동일한 DNS 레코드에 대해.

 Note

DNS공급자가 앞에 밑줄이 있는 CNAME 값을 지원하지 않는 경우 [DNS유효성 검사 문제 해결](#)을 참조하십시오.

인증서를 요청하고 DNS 유효성 검사를 지정하는 경우는 다음 CNAME 형식으로 정보를 ACM 제공합니다.

도메인 이름	레코드 이름	레코드 형식	레코드 값
example.com	_a79865eb4cd1a6ab990a45779b4e0b96.example.com.	CNAME	_424c7224e9b0146f9a8808af955727d0.acm-validations.aws.

도메인 이름은 인증서와 FQDN 연결되어 있습니다. 레코드 이름은 키-값 페어의 키로, 레코드를 고유하게 식별합니다. 레코드 값은 키-값 페어의 값으로 사용됩니다.

레코드를 추가하려면 DNS 이 세 가지 값 (도메인 이름, 레코드 이름, 레코드 값) 을 모두 DNS 제공자 웹 인터페이스의 해당 필드에 입력해야 합니다. 레코드 이름(또는 '이름') 필드를 처리하는 방식이 공급자 간에 일관되지 않습니다. 경우에 따라 위에 표시된 것처럼 전체 문자열을 제공해야 합니다. 일부 공급자의 경우에는 사용자가 입력한 문자열에 도메인 이름이 자동으로 추가됩니다. 즉, 이 예에서는 이름 필드에

```
_a79865eb4cd1a6ab990a45779b4e0b96
```

만 입력해야 합니다. 이 규칙을 잘못 알고 도메인 이름이 포함된 레코드 이름(예: `.example.com`)을 입력하면 다음과 같이 될 수 있습니다.

```
_a79865eb4cd1a6ab990a45779b4e0b96.example.com.example.com.
```

이 경우 검증이 실패합니다. 따라서 공급자에 맞는 입력 유형을 미리 확인해야 합니다.

유효성 검사 설정 DNS

이 섹션에서는 DNS 유효성 검사를 사용하도록 공개 인증서를 구성하는 방법을 설명합니다.

콘솔에서 DNS 검증을 설정하려면

Note

이 절차에서는 이미 하나 이상의 인증서를 만들었고 인증서를 만든 AWS 지역에서 작업하고 있다고 가정합니다. 콘솔을 열려고 하는데 첫 번째 사용 화면이 표시되거나 콘솔을 열어도 목록에 인증서가 보이지 않는 경우 올바른 지역을 지정했는지 확인하십시오.

1. 에서 ACM <https://console.aws.amazon.com/acm/> 콘솔을 여십시오.
2. 인증서 목록에서 검증 보류 중(Pending validation) 상태인 구성하려는 인증서 ID(Certificate ID)를 선택합니다. 그러면 인증서에 대한 세부 정보 페이지가 열립니다.
3. 도메인(Domains) 섹션에서 다음 두 절차 중 하나를 완료합니다.
 - a. (선택 사항) Route 53로 검증합니다.

다음 조건에 해당할 경우 활성 상태의 Route 53에 레코드 생성(Create record in Route 53) 버튼이 표시됩니다.

- Route 53을 DNS 공급자로 사용합니다.
- Route 53에서 호스팅한 영역에 대한 쓰기 권한이 있습니다.
- 아직 FQDN 유효성이 확인되지 않았습니다.

Note

Route 53을 사용하고 있지만 Route 53에 레코드 생성 버튼이 표시되지 않거나 비활성화된 경우, [ACM콘솔에 “Route 53에서 레코드 생성” 버튼이 표시되지 않음](#) 섹션을 참조하세요.

Route 53에 레코드 생성(Create record in Route 53) 버튼을 선택한 다음 레코드 생성(Create records)을 선택합니다. 성공적으로 생성된 DNS 레코드를 보고하는 상태 배너와 함께 인증서 상태 페이지가 열려야 합니다.

새 인증서의 상태가 최대 30분 동안 계속 검증 보류 중(Pending validation)으로 표시될 수 있습니다.

i Tip

Route 53에서 레코드를 ACM 자동으로 생성하도록 프로그래밍 방식으로 요청할 수 없습니다. 하지만 Route 53을 AWS CLI API 호출하거나 호출하여 Route 53 DNS 데이터베이스에 레코드를 생성할 수 있습니다. Route 53 레코드 세트에 대한 자세한 내용은 [리소스 레코드 세트 관련 작업을 참조](#)하세요.

- b. (선택 사항) Route 53을 DNS 공급자로 사용하지 않는 경우 CNAME 정보를 검색하여 DNS 데이터베이스에 추가해야 합니다. 새 인증서의 세부 정보 페이지에서 이 작업은 다음 두 가지 방법 중 하나로 수행할 수 있습니다.
- 도메인 섹션에 표시된 CNAME 구성 요소를 복사합니다. 이 정보는 DNS 데이터베이스에 수동으로 추가해야 합니다.
 - 또는 익스포트 대상을 선택할 수도 CSV 있습니다. 결과 파일의 정보를 DNS 데이터베이스에 수동으로 추가해야 합니다.

A Important

유효성 검사 문제를 방지하려면 DNS 제공자의 데이터베이스에 정보를 [업무 CNAME 기록 방법 ACM](#) 추가하기 전에 검토하십시오. 문제가 발생하면 [DNS검증 문제를 해결하세요](#). 섹션을 참조하세요.

CNAME값을 생성한 후 72시간 이내에 도메인 이름을 검증할 수 없는 경우 ACM 인증서 상태를 검증 시간 초과로 ACM 변경합니다. 이 결과가 나타나는 가장 큰 이유는 ACM 생성된 값으로 DNS 구성을 성공적으로 업데이트하지 않았기 때문입니다. 이 문제를 해결하려면 CNAME 지침을 검토한 후 새 인증서를 요청해야 합니다.

이메일 검증

Amazon CA (인증 기관) 에서 사이트에 대한 인증서를 발급하려면 먼저 AWS Certificate Manager (ACM) 요청에서 지정한 모든 도메인을 사용자가 소유하거나 제어하는지 확인해야 합니다. 이메일 또는 둘 중 하나를 사용하여 검증을 수행할 수 DNS 있습니다. 이 주제에서는 이메일 검증에 대해 설명합니다.

이메일 검증 사용 시 문제가 발생하면 [이메일 검증 문제 해결](#) 단원을 참조하세요.

이메일 검증의 작동 방식

ACM 각 도메인에 대해 다음과 같은 5개의 일반 시스템 이메일로 확인 이메일 메시지를 보냅니다. 또는 슈퍼도메인을 검증 도메인으로 지정하여 해당 도메인에서 이러한 이메일을 대신 수신할 수도 있습니다. 최소 웹사이트 주소까지의 모든 하위 도메인은 유효하며, 이메일 주소 뒤의 접미사로 사용되는 도메인으로 사용됩니다. @ 예를 들어 subdomain.example.com의 유효성 검사 도메인으로 example.com을 지정하면 admin@example.com으로 이메일을 받을 수 있습니다.

- administrator@해당_도메인_이름
- hostmaster@해당_도메인_이름.
- postmaster@해당_도메인_이름
- webmaster@해당_도메인_이름
- admin@해당_도메인_이름

도메인을 소유하고 있음을 증명하려면 이러한 이메일에 포함된 확인 링크를 선택해야 합니다. ACM 또한 인증서 만료 후 45일이 지나면 인증서를 갱신하기 위해 동일한 주소로 확인 이메일을 보냅니다.

ACMAPI 또는 CLI를 사용하여 다중 도메인 인증서 요청에 대한 이메일 검증을 CLI 수행하면 요청에 다른 도메인의 하위 도메인이 포함된 경우에도 요청된 각 도메인에서 이메일 메시지를 보내게 됩니다. 도메인 소유자가 각 도메인의 이메일 메시지를 검증해야 인증서를 ACM 발급할 수 있습니다.

이 프로세스의 예외

로 **www** 시작하거나 와일드카드 별표 (*) 로 시작하는 도메인 이름에 대한 ACM 인증서를 요청하면 선행 **www** 또는 별표를 ACM 제거하고 관리 주소로 이메일을 보냅니다. 이러한 주소는 도메인 이름의 나머지 부분에 admin@, administrator@, 호스트마스터@, 포스트마스터@, 웹마스터@를 앞에 붙이는 방식으로 구성됩니다. 예를 들어, www.example.com의 ACM 인증서를 요청하면 admin@www.example.com 대신 admin@example.com으로 이메일이 전송됩니다. 마찬가지로, *.test.example.com에 대한 ACM 인증서를 요청하면 admin@test.example.com로 이메일이 전송됩니다. 나머지 공통 관리 주소도 비슷하게 구성됩니다.

Important

2024년 6월부터 연락처 주소를 통한 새 이메일 검증이 더 ACM 이상 지원되지 않습니다. WHOIS 기존 인증서의 경우 2024년 10월부터 도메인의 WHOIS 연락처 주소로 갱신 알림을 보내지 ACM 않습니다. ACM 요청된 도메인의 공통 시스템 주소 5개로 계속해서 확인 이메일을

보낼 예정입니다. 자세한 내용은 이메일 검증 [AWS Certificate Manager 인증서 WHOIS 조회 중단](#)을 참조하십시오.

고려 사항

이메일 검증에 대한 다음과 같은 고려 사항을 따르세요.

- 이메일 검증을 사용하려면 도메인에 등록된 유효한 이메일 주소가 필요합니다. 이메일 주소 설정 절차는 이 설명서에서는 다루지 않습니다.
- 에서 발급한 공개적으로 신뢰할 수 있는 인증서에만 검증이 적용됩니다. ACM [가져온 인증서](#) 또는 사설 CA에서 서명한 인증서의 도메인 소유권을 확인하지 않습니다. ACM Amazon VPC [프라이빗 호스팅 영역 또는 기타 프라이빗](#) 도메인의 리소스는 검증할 수 없습니다. 자세한 내용은 [인증서 검증 문제 해결](#) 단원을 참조하십시오.
- 이메일 검증을 사용하여 인증서를 생성한 후에는 인증으로 전환할 수 없습니다. DNS 검증을 사용하려면 인증서를 삭제한 다음 DNS 검증을 사용하는 새 인증서를 만드십시오.

인증서 만료 및 갱신

ACM 인증서는 13개월 (395일) 동안 유효합니다. 인증서를 갱신하려면 도메인 소유자의 조치가 필요합니다. ACM 만료 45일 전에 도메인과 연결된 이메일 주소로 갱신 알림을 보내기 시작합니다. 알림에는 도메인 소유자가 갱신을 위해 클릭할 수 있는 링크가 포함되어 있습니다. 나열된 모든 도메인이 확인되면 동일한 도메인으로 갱신된 인증서를 발급합니다. ACM ARN

(선택 사항) 검증 이메일 재전송

각 검증 이메일에는 인증서 요청을 승인하는 데 사용할 수 있는 토큰이 포함되어 있습니다. 하지만 승인 프로세스에 필요한 검증 이메일이 스팸 필터에 의해 차단되거나 전송 중에 손실될 수 있으므로 토큰은 72시간이 경과하면 자동으로 만료됩니다. 원래 이메일을 수신하지 못하거나 토큰이 만료된 경우 이메일을 재전송하도록 요청할 수 있습니다. 확인 이메일을 다시 보내는 방법에 대한 자세한 내용은 [검증 이메일 재전송](#)을 참조하십시오.

이메일 검증과 관련된 지속적인 문제는 [문제 해결](#)의 [이메일 검증 문제 해결](#) 단원을 참조하세요.

에서 관리하는 인증서 목록 ACM

ACM 콘솔을 사용하거나 에서 관리하는 인증서를 AWS CLI 나열할 수 ACM 있습니다. 콘솔은 한 페이지에 최대 500개, CLI 최대 1000개의 인증서를 나열할 수 있습니다.

콘솔을 사용하여 인증서를 나열하려면

1. 에서 ACM 콘솔을 엽니다 <https://console.aws.amazon.com/acm/>.
2. 인증서 목록의 정보를 검토합니다. 오른쪽 상단의 페이지 번호를 사용하여 여러 페이지의 인증서를 탐색할 수 있습니다. 각 인증서는 인증서별로 기본적으로 표시되는 다음 열이 있는 행을 하나씩 차지합니다.
 - 도메인 이름 - 인증서의 정규화된 도메인 이름 (FQDN).
 - 유형 - 인증서의 유형입니다. 가능한 값: Amazon 발급(Amazon Issued) | 프라이빗(Private) | 가져옴(Imported)
 - 상태 - 인증서 상태입니다. 가능한 값: 검증 보류 중(Pending validation) | 발급됨(Issued) | 비활성(Inactive) | 만료됨(Expired) | 취소됨(Revoked) | 실패(Failed) | 검증 시간 초과(Validation timed out)
 - 사용 중입니까? — ACM 인증서가 Elastic Load Balancing과 같은 AWS 서비스와 활발하게 연결되어 있는지 CloudFront 여부 또는 값은 아니요(No) 또는 예(Yes)일 수 있습니다.
 - 갱신 자격 — 만료일이 가까워질 때까지 인증서를 자동으로 ACM 갱신할 수 있는지 여부. 가능한 값: 적격(Eligible) | 부적격(Ineligible) 자격 규칙은 [ACM인증서에 대한 관리형 갱신](#) 섹션을 참조하세요.

콘솔 오른쪽 상단의 설정 아이콘을 선택하여 페이지에 표시되는 인증서 수를 사용자 지정하고, 셀 내용의 줄 바꿈 동작을 지정하고, 추가 정보 필드를 표시할 수 있습니다. 다음과 같은 선택적 필드를 사용할 수 있습니다.

- 추가 도메인 이름 - 인증서에 포함된 하나 이상의 도메인 이름(주체 대체 이름)입니다.
- 요청 시간 - 인증서를 요청한 시점입니다. ACM
- 발급 시간 - 인증서가 발급된 시간입니다. 이 정보는 Amazon에서 발급한 인증서에만 사용할 수 있으며 가져온 인증서에는 사용할 수 없습니다.
- 다음 이전에 적용되지 않음 — 이 시간 이전에는 인증서가 유효하지 않습니다.
- 다음 이후에 적용되지 않음 — 이 시간 이후에는 인증서가 유효하지 않습니다.
- 해지 시간 - 해지된 인증서의 경우 해지 시간입니다.
- Name 태그 — 해당 태그가 있는 경우 이 인증서에 대한 태그의 값을 Name이라고 합니다
- Renewal status(갱신 상태) - 요청된 인증서 갱신 상태입니다. 이 필드는 갱신을 요청한 경우에만 표시되며 값이 있습니다. 가능한 값: Pending automatic renewal(자동 갱신 보류) | Pending validation(검증 보류) | Success(성공) | Failure(실패)

Note

인증서 상태 변경이 사용 가능한 상태가 되는 데 최대 몇 시간이 소요될 수 있습니다. 문제가 발생한 경우, 72시간 후에 인증서 요청 시간이 경과되므로 처음부터 발급 또는 갱신 프로세스를 다시 반복해야 합니다.

페이지 크기(Page size) 기본 설정은 각 콘솔 페이지에서 반환되는 인증서 수를 지정합니다.

사용 가능한 인증서 세부 정보에 대한 자세한 내용은 [인증서 설명 ACM](#) 섹션을 참조하세요.

를 사용하여 인증서를 나열하려면 AWS CLI

다음 예와 같이 [list-certificate](#) 명령을 사용하여 ACM -managed 인증서를 나열합니다.

```
$ aws acm list-certificates --max-items 10
```

이 명령은 다음과 유사한 정보를 반환합니다.

```
{
  "CertificateSummaryList": [
    {
      "CertificateArn":
"arn:aws:acm:Region:444455556666:certificate/certificate_ID",
      "DomainName": "example.com"
      "SubjectAlternativeNameSummaries": [
        "example.com",
        "other.example.com"
      ],
      "HasAdditionalSubjectAlternativeNames": false,
      "Status": "ISSUED",
      "Type": "IMPORTED",
      "KeyAlgorithm": "RSA-2048",
      "KeyUsages": [
        "DIGITAL_SIGNATURE",
        "KEY_ENCIPHERMENT"
      ],
      "ExtendedKeyUsages": [
        "NONE"
      ],
      "InUse": false,
```

```

    "RenewalEligibility": "INELIGIBLE",
    "NotBefore": "2022-06-14T23:42:49+00:00",
    "NotAfter": "2032-06-11T23:42:49+00:00",
    "CreatedAt": "2022-08-25T19:28:05.531000+00:00",
    "ImportedAt": "2022-08-25T19:28:05.544000+00:00"
  },...
]
}

```

기본적으로 하나 이상의 지정된 도메인이 `keyTypesRSA_1024` 있거나 `RSA_2048` 있는 인증서만 반환됩니다. 도메인이 없는 인증서나 다른 알고리즘 또는 비트 크기를 사용하는 인증서와 같이 제어하는 다른 인증서를 보려면 다음 예와 같이 `--includes` 매개변수를 제공합니다. 파라미터를 사용하여 [필터](#) 구조의 멤버를 지정할 수 있습니다.

```
$ aws acm list-certificates --max-items 10 --includes keyTypes=RSA_4096
```

인증서 설명 ACM

ACM 콘솔 또는 `aws` 를 사용하여 인증서에 대한 자세한 메타데이터를 AWS CLI 나열할 수 있습니다.

콘솔에서 인증서 세부 정보를 보려면

- 에서 ACM <https://console.aws.amazon.com/acm/> 콘솔을 열어 인증서를 표시합니다. 오른쪽 상단의 페이지 번호를 사용하여 여러 페이지의 인증서를 탐색할 수 있습니다.
- 나열된 인증서에 대한 자세한 메타데이터를 표시하려면 인증서 ID를 선택합니다. 다음 정보를 표시하는 페이지가 열립니다.

- 인증서 상태
 - 식별자 - 인증서의 16진수로 된 32바이트 고유 식별자입니다.
 - ARN— Amazon 리소스 이름 (ARN) 형식의 `arn:aws:acm:Region:444455556666:certificate/certificate_ID`
 - 유형 - ACM 인증서의 관리 범주를 식별합니다. 가능한 값은 [Amazon 발급(Amazon Issued)] | [프라이빗(Private)] | [가져옴(Imported)]입니다. 자세한 내용은 [퍼블릭 인증서 요청](#), [사설 PKI 인증서 요청](#) 또는 [로 인증서 가져오기 AWS Certificate Manager](#) 섹션을 참조하세요.
 - 상태 - 인증서의 상태입니다. 가능한 값: 검증 보류 중(Pending validation) | 발급됨(Issued) | 비활성(Inactive) | 만료됨(Expired) | 취소됨(Revoked) | 실패(Failed) | 검증 시간 초과(Validation timed out)
 - 세부 상태 - 인증서를 요청하거나 가져온 날짜 및 시간입니다.

- 도메인
 - 도메인 - 인증서의 정규화된 도메인 이름 (FQDN) 입니다.
 - 상태 - 도메인 검증 상태입니다. 가능한 값: 검증 보류 중(Pending validation) | 취소됨 (Revoked) | 실패(Failed) | 검증 시간 초과(Validation timed out) | 성공(Success)
- 세부 정보
 - 사용 중입니까? - 인증서가 [AWS 통합 서비스](#)에 연결되어 있는지 여부를 나타냅니다. 가능한 값은 [예(Yes) | [아니오(No)]입니다.
 - 도메인 이름 - 인증서의 첫 번째 정규화된 도메인 이름 (FQDN).
 - 추가 이름 수 - 인증서가 유효한 도메인 이름의 수입니다.
 - 일련번호 - 16바이트 16진수로 된 인증서의 일련번호입니다.
 - 퍼블릭 키 정보 - 키 페어를 생성한 암호화 알고리즘입니다.
 - 서명 알고리즘 - 인증서에 서명하는 데 사용된 암호화 알고리즘입니다.
 - 함께 사용 가능 - 이러한 매개 변수가 포함된 인증서를 지원하는 ACM [통합 서비스](#) 목록
 - 요청 시기 - 발급 요청 날짜 및 시간입니다.
 - 발급 시기 - 해당되는 경우 발급 날짜 및 시간입니다.
 - 가져온 시기 - 해당되는 경우 가져온 날짜 및 시간입니다.
 - 다음 이전에 적용되지 않음 - 인증서 유효 기간의 시작일입니다.
 - 다음 이후에 적용되지 않음 - 인증서의 만료 날짜 및 시간입니다.
 - Renewal eligibility(갱신 자격) - 가능한 값: Eligible(적격) | Ineligible(부적격) 자격 규칙은 [ACM 인증서에 대한 관리형 갱신](#) 섹션을 참조하세요.
 - Renewal status(갱신 상태) - 요청된 인증서 갱신 상태입니다. 이 필드는 갱신을 요청한 경우에만 표시되며 값이 있습니다. 가능한 값: Pending automatic renewal(자동 갱신 보류) | Pending validation(검증 보류) | Success(성공) | Failure(실패)

Note

인증서 상태 변경이 사용 가능한 상태가 되는 데 최대 몇 시간이 소요될 수 있습니다. 문제가 발생한 경우, 72시간 후에 인증서 요청 시간이 경과되므로 처음부터 발급 또는 갱신 프로세스를 다시 반복해야 합니다.

- CA — 서명 ARN CA의
- 태그

- 값
- 검증 상태 - 해당하는 경우 가능한 값은 다음과 같습니다.
 - 검증 보류 중 - 검증이 요청되었으며 완료되지 않았습니다.
 - 검증 시간 초과 - 요청된 검증이 시간 초과되었지만 요청을 반복할 수 있습니다.
 - 없음 — 인증서는 PKI 개인용이거나 자체 서명된 인증서이며 검증이 필요하지 않습니다.

를 사용하여 인증서 세부 정보를 보려면 AWS CLI

다음 명령에 표시된 대로 의 [AWS CLI describe-certificate](#) 명령을 사용하여 인증서 세부 정보를 표시합니다.

```
$ aws acm describe-certificate --certificate-arn
arn:aws:acm:Region:444455556666:certificate/certificate_ID
```

이 명령은 다음과 유사한 정보를 반환합니다.

```
{
  "Certificate": {
    "CertificateArn": "arn:aws:acm:Region:444455556666:certificate/certificate_ID",
    "Status": "EXPIRED",
    "Options": {
      "CertificateTransparencyLoggingPreference": "ENABLED"
    },
    "SubjectAlternativeNames": [
      "example.com",
      "www.example.com"
    ],
    "DomainName": "gregpe.com",
    "NotBefore": 1450137600.0,
    "RenewalEligibility": "INELIGIBLE",
    "NotAfter": 1484481600.0,
    "KeyAlgorithm": "RSA-2048",
    "InUseBy": [
      "arn:aws:cloudfront::account:distribution/E12KXPQHVL5YVC"
    ],
    "SignatureAlgorithm": "SHA256WITHRSA",
    "CreatedAt": 1450212224.0,
    "IssuedAt": 1450212292.0,
    "KeyUsages": [
      {
```



```
        "Name": "DIGITAL_SIGNATURE"
    },
    {
        "Name": "KEY_ENCIPHERMENT"
    }
],
"Serial": "07:71:71:f4:6b:e7:bf:63:87:e6:ad:3c:b2:0f:d0:5b",
"Issuer": "Amazon",
"Type": "AMAZON_ISSUED",
"ExtendedKeyUsages": [
    {
        "OID": "1.3.6.1.5.5.7.3.1",
        "Name": "TLS_WEB_SERVER_AUTHENTICATION"
    },
    {
        "OID": "1.3.6.1.5.5.7.3.2",
        "Name": "TLS_WEB_CLIENT_AUTHENTICATION"
    }
],
"DomainValidationOptions": [
    {
        "ValidationEmails": [
            "hostmaster@example.com",
            "admin@example.com",
            "postmaster@example.com",
            "webmaster@example.com",
            "administrator@example.com"
        ],
        "ValidationDomain": "example.com",
        "DomainName": "example.com"
    },
    {
        "ValidationEmails": [
            "hostmaster@example.com",
            "admin@example.com",
            "postmaster@example.com",
            "webmaster@example.com",
            "administrator@example.com"
        ],
        "ValidationDomain": "www.example.com",
        "DomainName": "www.example.com"
    }
],
"Subject": "CN=example.com"
```

```
}  
}
```

에서 관리하는 인증서 삭제 ACM

ACM 콘솔 또는 `aws` CLI 사용하여 인증서를 삭제할 수 있습니다.

Important

- 다른 AWS 서비스에서 사용 중인 ACM 인증서는 삭제할 수 없습니다. 사용 중인 인증서를 삭제하려면 먼저 인증서 연결을 제거해야 합니다. 이 작업은 콘솔 또는 CLI 관련 서비스를 사용하여 수행됩니다.
- Private Certificate Authority(CA)에서 발급한 인증서를 삭제해도 CA에 영향을 주지 않습니다. CA가 삭제될 때까지 CA에 대한 요금이 계속 청구됩니다. 자세한 정보는 AWS Private Certificate Authority 사용 설명서의 [Private CA 삭제](#)를 참조하세요.

콘솔을 사용하여 인증서를 삭제하려면

- 에서 ACM 콘솔을 엽니다 <https://console.aws.amazon.com/acm/>.
- 인증서 목록에서 인증서의 확인란을 선택한 다음 삭제를 선택합니다. ACM

Note

목록을 정렬한 방법에 따라 찾고 있는 인증서가 즉시 표시되지 않을 수 있습니다. 오른쪽의 검은색 삼각형을 클릭하여 순서를 변경할 수 있습니다. 오른쪽 상단의 페이지 번호를 사용하여 여러 페이지의 인증서를 탐색할 수도 있습니다.

`aws` CLI 사용하여 인증서를 삭제하려면 AWS CLI

다음 명령과 같이, [delete-certificate](#)를 사용하여 인증서를 삭제합니다.

```
$ aws acm delete-certificate --certificate-arn  
arn:aws:acm:Region:444455556666:certificate/certificate_ID
```

ACM인증서 설치

를 ACM 사용하여 AWS 기반 웹 사이트 또는 애플리케이션에 직접 공개 인증서를 설치할 수 없습니다. 와 통합된 서비스 중 하나를 사용해야 ACM 합니다. 자세한 내용은 [다음과 통합된 서비스 AWS Certificate Manager](#) 단원을 참조하십시오.

ACMCA에서 AWS Private CA 서명한 개인용 인증서를 관리자 액세스 권한이 있는 모든 시스템에서 수동으로 [내보내고](#) 설치할 PKI 수 있습니다. 이러한 인증서는 퍼블릭 인터넷에서 신뢰할 수 없습니다.

ACM인증서에 대한 관리형 갱신

ACMAmazon에서 SSL 발급한/인증서에 대한 관리형 갱신을 제공합니다. TLS 즉ACM, DNS 검증을 사용하는 경우 인증서가 자동으로 갱신되거나 만료일이 다가오면 이메일 알림이 전송됩니다. 이러한 서비스는 공인 인증서와 사설 인증서 모두에 제공됩니다. ACM

인증서는 다음 고려 사항에 따라 자동 갱신이 가능합니다.

- ELIGIBLEElastic Load Balancing 또는 CloudFront 같은 다른 AWS 서비스와 연결된 경우
- ELIGIBLE발행 이후 또는 마지막으로 갱신된 이후에 내보낸 경우
- ELIGIBLE를 호출하여 발급한 후 내보냈거나 다른 AWS 서비스에 연결한 사설 인증서인 경우 ACM [RequestCertificateAPI](#)
- ELIGIBLE[관리 콘솔](#)을 통해 발급된 후 다른 AWS 서비스에 내보내거나 연결된 사설 인증서인 경우
- NOTELIGIBLE를 호출하여 발급한 사설 인증서인 경우 AWS Private CA [IssueCertificateAPI](#).
- NOTELIGIBLE[가져온](#) 경우
- NOTELIGIBLE이미 만료된 경우

또한, [다국어 도메인 이름](#)과 관련된 다음 [Punycode](#) 요구 사항을 충족해야 합니다.

1. '<character><character>--' 패턴으로 시작하는 도메인 이름은 'xn--'과 일치해야 합니다.
2. 'xn--'으로 시작하는 도메인 이름도 유효한 다국어 도메인 이름이어야 합니다.

Punycode 예제

도메인 이름	#1 충족	#2 충족	허용	참고
example.com	해당 사항 없음	해당 사항 없음	✓	'<character><character>--'로 시작하지 않음
a--example.com	해당 사항 없음	해당 사항 없음	✓	'<character><character>--'로 시작하지 않음

도메인 이름	#1 층 족	#2 층 족	허용	참고
abc--exam ple.com	해당 사항 없음	해당 사항 없음	✓	'<character><character>--'로 시작하지 않음
xn—xyz.com	예	예	✓	유효한 다국어 도메인 이름(简.com으로 확인)
xn--exam le.com	예	아니 요	x	유효한 다국어 도메인 이름이 아님
ab--exam le.com	아니 요	아니 요	x	'xn--'으로 시작해야 함

인증서를 ACM 갱신해도 인증서의 Amazon 리소스 이름 (ARN) 은 동일하게 유지됩니다. 또한 ACM 인증서는 [리전별 리소스](#)입니다. 여러 AWS 지역에 동일한 도메인 이름에 대한 인증서를 보유한 경우 각 인증서를 독립적으로 갱신해야 합니다.

주제

- [공개적으로 신뢰할 수 있는 인증서 갱신](#)
- [비공개로 인증서 갱신 PKI](#)
- [인증서의 갱신 상태 확인](#)

공개적으로 신뢰할 수 있는 인증서 갱신

공개적으로 신뢰할 수 있는 관리형 인증서를 발급할 때는 도메인 소유자임을 증명해야 합니다. AWS Certificate Manager 이는 [DNS검증](#) 또는 [이메일](#) 검증을 통해 이루어집니다. 인증서 갱신 시기가 되면 이전에 선택한 것과 동일한 방법을 ACM 사용하여 소유권을 다시 확인합니다. 다음 주제에서는 각 사례에서 갱신 프로세스가 작동하는 방식에 대해 설명합니다.

주제

- [에서 유효성을 검사한 도메인에 대한 갱신 DNS](#)
- [이메일로 검증된 도메인의 갱신](#)

에서 유효성을 검사한 도메인에 대한 갱신 DNS

[원래 검증을 사용하여 발급된 ACM 인증서의 경우 관리형 갱신이 완전히 자동화됩니다. DNS](#)

만료 60일 전에 다음 갱신 기준을 ACM 확인합니다.

- 현재 AWS 서비스에서 인증서를 사용 중입니다.
- 필수 ACM 제공 DNS CNAME 레코드 (각 고유한 주체 대체 이름당 하나) 가 모두 존재하며 공개적으로 DNS 액세스할 수 있습니다.

이러한 기준을 충족하면 도메인 이름이 검증된 ACM 것으로 간주하고 인증서를 갱신합니다.

ACM 갱신 중에 도메인을 자동으로 검증할 수 없는 경우 (예: CAA 레코드 존재) 이벤트 및 Amazon AWS Health EventBridge 이벤트를 전송합니다. 이러한 이벤트는 만료일 45일, 30일, 15일, 7일, 3일 및 1일 전에 전송됩니다. 자세한 내용은 [아마존의 ACM EventBridge 지원](#) 단원을 참조하십시오.

이메일로 검증된 도메인의 갱신

ACM 인증서는 13개월 (395일) 동안 유효합니다. 인증서를 갱신하려면 도메인 소유자의 조치가 필요합니다. ACM 만료 45일 전에 도메인과 연결된 이메일 주소로 갱신 알림을 보내기 시작합니다. 알림에는 도메인 소유자가 갱신을 위해 클릭할 수 있는 링크가 포함되어 있습니다. 나열된 모든 도메인이 확인되면 동일한 도메인으로 갱신된 인증서를 발급합니다. ACM ARN

검증 이메일 메시지에 대한 자세한 내용은 [이메일 검증](#) 섹션을 참조하세요.

검증 이메일에 프로그래밍 방식으로 응답하는 방법을 알아보려면 [이메일 검증 자동화](#) 섹션을 참조하세요.

검증 이메일 재전송

인증서를 요청할 때 도메인에 대한 이메일 검증을 구성한 후 (참조 [\(선택 사항\) 도메인에 대한 이메일 구성](#)) 를 사용하여 인증서 갱신을 위한 도메인 확인 이메일을 AWS Certificate Manager API ACM 보내도록 요청할 수 있습니다. 이 작업은 다음과 같은 경우에 수행해야 합니다.

- 처음 ACM 인증서를 요청할 때는 이메일 검증을 사용했습니다.
- 인증서의 갱신 상태가 검증 보류 중인 경우. 인증서의 갱신 상태를 확인하는 방법에 대한 자세한 내용은 [인증서의 갱신 상태 확인](#) 단원을 참조하세요.
- 인증서 갱신을 위해 ACM 보낸 원래 도메인 확인 이메일 메시지를 받지 못했거나 찾을 수 없습니다.

인증서 요청에서 원래 구성한 도메인이 아닌 다른 도메인으로 확인 이메일을 보내려면 ACM API AWS CLI, 또는 에서 [ResendValidationEmail](#) 작업을 사용할 수 있습니다. ACM 지정된 유효성 검사 도메인으로 이메일을 보냅니다. 지원되는 AWS CLI AWS CloudShell 지역에서 를 사용하여 브라우저에서 액세스할 수 있습니다.

도메인 검증 이메일 메시지 ACM 재전송을 요청하려면 (콘솔)

1. <https://console.aws.amazon.com/acm/집에서 AWS Certificate Manager> 콘솔을 엽니다.
2. 검증이 필요한 인증서의 인증서 ID를 선택합니다.
3. 검증 이메일 재전송(Resend validation email)을 선택합니다.

도메인 검증 이메일 ACM 재전송을 요청하려면 () ACM API

에서 [ResendValidationEmail](#) ACM API 작업을 사용하십시오. 이때 인증서, 수동 검증이 필요한 도메인, 도메인 확인 이메일을 받을 도메인을 전달하십시오. ARN 다음 예에서는 AWS CLI에서 이 작업을 수행하는 방법을 보여줍니다. 이 예에는 이해하기 쉽도록 줄 바꿈이 포함되어 있습니다.

```
$ aws acm resend-validation-email \
  --certificate-arn arn:aws:acm:region:account:certificate/certificate_ID \
  --domain subdomain.example.com \
  --validation-domain example.com
```

비공개로 인증서 갱신 PKI

ACM 사설 CA에서 AWS Private CA 서명한 인증서는 관리형 갱신이 가능합니다. 공개적으로 신뢰할 수 있는 ACM 인증서와 달리 사설 인증서는 검증이 PKI 필요하지 않습니다. 트러스트는 관리자가 클라이언트 트러스트 스토어에 적절한 루트 CA 인증서를 설치할 때 설정됩니다.

Note

ACM 콘솔이나 콘솔의 [RequestCertificate](#) 조치를 사용하여 획득한 인증서만 관리형 갱신을 받을 수 있습니다. ACM API의 [IssueCertificate](#) 작업을 AWS Private CA 사용하여 직접 발급한 인증서는 에서 관리하지 않습니다. ACM, AWS Private CA API

관리형 인증서가 만료되기까지 60일이 남은 경우 ACM 자동으로 갱신을 시도합니다. 여기에는 수동으로 내보내고 설치한 인증서(예: 온프레미스 데이터 센터의 경우)가 포함됩니다. 또한 고객은 의

[RenewCertificate](#) 조치를 사용하여 언제든지 강제로 갱신할 수 있습니다. ACM API 강제 갱신의 Java 구현 샘플은 [인증서 갱신](#) 섹션을 참조하세요.

갱신 후 다음 중 한 가지 방법으로 인증서의 서비스가 배포됩니다.

- 인증서가 ACM [통합 서비스와](#) 연결된 경우 추가 고객 조치 없이 새 인증서가 이전 인증서를 대체합니다.
- 인증서가 ACM [통합 서비스와](#) 연결되어 있지 않은 경우 갱신된 인증서를 내보내고 설치하려면 고객 조치가 필요합니다. 이러한 작업은 수동으로 수행하거나 [EventBridgeAmazon의](#) 지원을 받아 [AWS Health](#) 다음과 [AWS Lambda](#) 같이 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 [갱신된 인증서 내보내기 자동화](#) 단원을 참조하세요.

갱신된 인증서 내보내기 자동화

다음 절차는 사설 PKI 인증서를 ACM 갱신할 때 자동으로 내보내도록 하는 예제 솔루션을 제공합니다. 이 예시에서는 인증서와 개인 키를 외부로만 내보냅니다. ACM. 내보낸 후에도 대상 장치에 인증서를 설치해야 합니다.

콘솔을 사용하여 인증서 내보내기 자동화

1. AWS Lambda 개발자 안내서의 절차에 따라 내보내기를 호출하는 Lambda 함수를 생성하고 구성합니다. ACM API
 - a. [Lambda 함수를 생성합니다.](#)
 - b. 함수에 대해 [Lambda 실행 역할을 생성하고](#) 다음 신뢰 정책을 추가합니다. 정책은 이 작업을 호출하여 갱신된 인증서 및 개인 키를 검색할 수 있는 권한을 함수의 코드에 부여합니다. [ExportCertificateACMAPI](#)

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "acm:ExportCertificate",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

2.

[Amazon에서 규칙을 EventBridge 생성하여](#) ACM 상태 이벤트를 수신하고 이벤트가 감지되면 Lambda 함수를 호출합니다. ACM인증서 갱신을 시도할 때마다 AWS Health 이벤트에 기록합니다. 이러한 알림에 대한 자세한 내용은 [Personal Health Dashboard \(PHD\)를 사용하여 상태 확인](#) 섹션을 참조하세요.

다음 이벤트 패턴을 추가하여 규칙을 구성합니다.

```
{
  "source": [
    "aws.health"
  ],
  "detail-type": [
    "AWS Health Event"
  ],
  "detail": {
    "service": [
      "ACM"
    ],
    "eventTypeCategory": [
      "scheduledChange"
    ],
    "eventTypeCode": [
      "AWS_ACM_RENEWAL_STATE_CHANGE"
    ]
  },
  "resources": [
    "arn:aws:acm:region:account:certificate/certificate_ID"
  ]
}
```

3. 대상 시스템에 인증서를 수동으로 설치하여 갱신 프로세스를 완료합니다.

사설 PKI 인증서의 관리형 갱신 테스트

OR를 사용하여 ACM 관리형 ACM API 갱신 AWS CLI 워크플로의 구성을 수동으로 테스트할 수 있습니다. 이렇게 하면 ACM 만료되기 전에 인증서가 자동으로 갱신되는지 확인할 수 있습니다.

Note

에서 발급 및 내보낸 AWS Private CA인증서의 갱신만 테스트할 수 있습니다.

아래에 설명된 API 작업이나 CLI 명령을 사용하면 인증서 갱신을 ACM 시도합니다. 갱신이 성공하면 관리 콘솔 또는 출력에 표시된 인증서 메타데이터를 ACM 업데이트합니다. API 인증서가 ACM [통합 서비스와](#) 연결된 경우 새 인증서가 배포되고 Amazon Events에서 갱신 CloudWatch 이벤트가 생성됩니다. 갱신이 실패하면 오류를 ACM 반환하고 해결 조치를 제안합니다. (이 정보는 [describe-certificate](#) 명령을 사용하여 볼 수 있음) 통합 서비스를 통해 인증서가 배포되지 않은 경우에도 인증서를 내보내고 리소스에 수동으로 설치해야 합니다.

⚠ Important

를 사용하여 AWS Private CA ACM 인증서를 갱신하려면 먼저 ACM 서비스 주체에게 갱신 권한을 부여해야 합니다. 자세한 내용은 [인증서 갱신 권한 할당](#)을 참조하십시오. ACM

인증서 갱신(AWS CLI)을 수동으로 테스트하려면

1. [renew-certificate](#) 명령을 사용하여 내보낸 사설 인증서를 갱신합니다.

```
aws acm renew-certificate \
  --certificate-arn arn:aws:acm:region:account:certificate/certificate_ID
```

2. 그런 다음 [describe-certificate](#) 명령을 사용하여 인증서의 갱신 세부 정보가 업데이트되었는지 확인합니다.

```
aws acm describe-certificate \
  --certificate-arn arn:aws:acm:region:account:certificate/certificate_ID
```

인증서 갱신을 수동으로 테스트하려면 () ACM API

- 갱신할 사설 인증서를 지정하여 [RenewCertificate](#)요청을 보냅니다. ARN 그런 다음 [DescribeCertificate](#)작업을 사용하여 인증서의 갱신 세부 정보가 업데이트되었는지 확인합니다.

인증서의 갱신 상태 확인

인증서 갱신을 시도한 경우 인증서 세부 정보에 갱신 상태 정보 필드를 ACM 제공합니다. AWS Certificate Manager 콘솔, A AWS CLI, 또는 를 ACM API 사용하여 ACM 인증서의 갱신 상태를 확인할 수 있습니다. AWS Health Dashboard 콘솔 AWS CLI ACM API, 또는 를 사용하는 경우 갱신 상태는 아래 나열된 네 가지 가능한 상태 값 중 하나를 가질 수 있습니다. AWS Health Dashboard를 사용하는 경우에도 비슷한 값이 표시됩니다.

자동 갱신 보류

ACM인증서에 있는 도메인 이름을 자동으로 확인하려고 합니다. 자세한 내용은 [에서 유효성을 검사한 도메인에 대한 갱신 DNS](#) 단원을 참조하십시오. 추가 조치가 필요하지 않습니다.

검증 보류

ACM인증서에 있는 하나 이상의 도메인 이름을 자동으로 검증할 수 없습니다. 사용자가 이러한 도메인 이름을 검증해야 합니다. 그렇지 않으면 인증서가 갱신되지 않습니다. 원래 인증서에 이메일 검증을 사용했다면 보낸 ACM 이메일을 찾은 다음 해당 이메일에 있는 링크를 따라 검증을 수행하십시오. DNS검증을 사용한 경우 DNS 기록이 존재하고 인증서가 계속 사용 중인지 확인하세요.

Success

인증서의 모든 도메인 이름이 확인되고 인증서가 ACM 갱신됩니다. 추가 조치가 필요하지 않습니다.

Failed

하나 이상의 도메인 이름이 인증서가 만료되기 전에 확인되지 않아 인증서를 갱신하지 않았습니다. ACM [새 인증서를 요청](#)할 수 있습니다.

인증서가 Elastic Load Balancing과 같은 다른 AWS 서비스와 연결되어 있거나 발급되거나 CloudFront 마지막으로 갱신된 이후 내보낸 경우 인증서를 갱신할 수 있습니다.

Note

갱신 상태 변경이 사용 가능한 상태가 되는 데 최대 몇 시간이 소요될 수 있습니다. 문제가 발생한 경우, 72시간 후에 갱신 요청 시간이 경과되므로 처음부터 갱신 프로세스를 다시 반복해야 합니다. 문제 해결에 대한 도움말은 [인증서 요청 문제 해결](#) 단원을 참조하세요.

주제

- [상태 확인 \(콘솔\)](#)
- [상태 확인 \(API\)](#)
- [상태 확인 \(CLI\)](#)
- [Personal Health Dashboard \(PHD\) 를 사용하여 상태 확인](#)

상태 확인 (콘솔)

다음 절차에서는 ACM 콘솔을 사용하여 인증서의 갱신 상태를 확인하는 방법을 설명합니다. ACM

1. <https://console.aws.amazon.com/acm/집에서 AWS Certificate Manager> 콘솔을 여십시오.
2. 인증서를 펼쳐서 세부 정보를 확인합니다.
3. Details(세부 정보) 섹션에서 Renewal Status(갱신 상태)를 찾습니다. 상태가 보이지 않는 경우 이 인증서에 대한 관리 갱신 프로세스를 시작하지 ACM 않은 것입니다.

상태 확인 (API)

[DescribeCertificate](#) 작업을 사용하여 상태를 확인하는 방법을 보여주는 Java 예제는 [오인증서 설명](#)을 참조하십시오.

상태 확인 (CLI)

다음 예는 [AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#) 를 사용하여 ACM 인증서 갱신 상태를 확인하는 방법을 보여줍니다.

```
$ aws acm describe-certificate \
  --certificate-arn arn:aws:acm:region:account:certificate/certificate_ID
```

응답에서 RenewalStatus 필드의 값을 적어 둡니다. RenewalStatus 필드가 보이지 않으면 인증서에 대한 관리 갱신 프로세스가 ACM 시작되지 않은 것입니다.

Personal Health Dashboard (PHD) 를 사용하여 상태 확인

ACM 만료 60일 전에 ACM 인증서 자동 갱신을 시도합니다. 인증서를 자동으로 ACM 갱신할 수 없는 경우 만료 시점으로부터 45일, 30일, 15일, 7일, 3일, 1일 간격으로 인증서 갱신 이벤트 알림을 보내 조치를 취해야 함을 알립니다. AWS Health Dashboard AWS Health Dashboard 서비스의 일부입니다. AWS Health 설정이 필요하지 않으며, 계정에서 인증된 사용자면 누구나 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS Health 사용 설명서](#)를 참조하십시오.

Note

ACMPHD 타임라인의 단일 이벤트에 연속적인 갱신 이벤트 알림을 기록합니다. 각 알림은 갱신이 성공할 때까지 이전 알림을 덮어씁니다.

AWS Health Dashboard 사용 방법:

1. AWS Health Dashboard [at https://phd.aws.amazon.com/phd/ home](https://phd.aws.amazon.com/phd/home)에 로그인하세요#/.
2. [Event log]를 선택합니다.
3. [Filter by tags or attributes]에서 [Service]를 선택합니다.
4. [Certificate Manager]를 선택합니다.
5. 적용을 선택합니다.
6. [Event category]에서 [Scheduled Change]를 선택합니다.
7. 적용을 선택합니다.

이메일 검증 자동화

이메일 ACM 인증 인증서는 일반적으로 도메인 소유자가 직접 조치를 취해야 합니다. 많은 수의 이메일 검증 인증서를 사용하는 조직의 경우 필요한 응답을 자동화하는 파서를 만드는 것이 좋을 수 있습니다. 이메일 검증을 사용할 수 있도록, 이 섹션의 정보에서는 도메인 검증 이메일 메시지에 사용되는 템플릿, 그리고 검증 프로세스 수행과 관련한 워크플로에 대해 설명합니다.

검증 이메일 템플릿

검증 이메일 메시지의 형식은 새 인증서를 요청하는지 또는 기존 인증서를 갱신하는지에 따라 다음 두 가지 중 하나로 정해집니다. 강조 표시된 문자열의 내용은 검증되는 도메인에 특정 값으로 바꾸어야 합니다.

새 인증서 생성

이메일 템플릿 텍스트:

```
Greetings from Amazon Web Services,
```

```
We received a request to issue an SSL/TLS certificate for requested_domain.
```

```
Verify that the following domain, AWS account ID, and certificate identifier  
correspond  
to a request from you or someone in your organization.
```

```
Domain: fqdn  
AWS account ID: account_id  
AWS Region name: region_name  
Certificate Identifier: certificate_identifier
```

```
To approve this request, go to Amazon Certificate Approvals  
(https://region\_name.acm-certificates.amazon.com/approvals?  
code=validation\_code&context=validation\_context)  
and follow the instructions on the page.
```

```
This email is intended solely for authorized individuals for fqdn. To express any  
concerns  
about this email or if this email has reached you in error, forward it along with a  
brief  
explanation of your concern to validation-questions@amazon.com.
```

Sincerely,
Amazon Web Services

갱신을 위한 인증서 검증

이메일 템플릿 텍스트:

Greetings from Amazon Web Services,

We received a request to issue an SSL/TLS certificate for *requested_domain*. This email is a request to validate ownership of the domain in order to renew the existing, currently in use, certificate. Certificates have defined validity periods and email validated certificates, like this one, require you to re-validate for the certificate to renew.

Verify that the following domain, AWS account ID, and certificate identifier correspond to a request from you or someone in your organization.

Domain: *fqdn*
AWS account ID: *account_id*
AWS Region name: *region_name*
Certificate Identifier: *certificate_identifier*

To approve this request, go to Amazon Certificate Approvals at [https://region_name.acm-certificates.amazon.com/approvals?code=\\$validation_code&context=\\$validation_context](https://region_name.acm-certificates.amazon.com/approvals?code=$validation_code&context=$validation_context) and follow the instructions on the page.

This email is intended solely for authorized individuals for *fqdn*. You can see more about how AWS Certificate Manager validation works here - <https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/email-validation.html>. To express any concerns about this email or if this email has reached you in error, forward it along with a brief explanation of your concern to validation-questions@amazon.com.

Sincerely,
Amazon Web Services

--

Amazon Web Services, Inc. is a subsidiary of Amazon.com, Inc. Amazon.com is a registered trademark of Amazon.com, Inc.

This message produced and distributed by Amazon Web Services, Inc.,
410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210.

(c)2015-2022, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.
Our privacy policy is posted at <https://aws.amazon.com/privacy>

에서 AWS 새 검증 메시지를 받으면 가장 up-to-date 신뢰할 수 있는 파서의 템플릿으로 사용하는 것이 좋습니다. 2020년 11월 이전에 설계된 메시지 파서를 사용하는 고객은 템플릿에 대해 다음과 같은 변경 사항을 확인해야 합니다.

- 이제 이메일 제목 줄에 "'Certificate approval for *domain name*' 대신 'Certificate request for *domain name*'이 표시됩니다.
- AWS account ID가 이제 대시 또는 하이픈 없이 표시됩니다.
- 예를 Certificate Identifier 들어에서는 축약된 형식 ARN 대신 전체 인증서를 제공합니다 (예:). *arn:aws:acm:us-east-1:000000000000:certificate/3b4d78e1-0882-4f51-954a-298ee44ff3693b4d78e1-0882-4f51-954a-298ee44ff369*
- URL 이제 인증서 승인에는 acm-certificates.amazon.com 대신 certificates.amazon.com 다음이 포함됩니다.
- 인증서 승인을 클릭하여 열린 승인 양식에 URL 이제 승인 버튼이 포함됩니다. 이제 승인 버튼 div의 이름이 approval_button 대신 approve-button이 됩니다.
- 새로 요청된 인증서와 갱신 인증서 모두의 검증 메시지 이메일 형식이 동일합니다.

검증 워크플로

이 섹션에서는 이메일 검증 인증서의 갱신 워크플로에 대한 정보를 제공합니다.

- ACM 콘솔이 다중 도메인 인증서 요청을 처리하면 공개 인증서를 요청할 때 지정한 도메인 이름 또는 유효성 검사 도메인으로 확인 이메일 메시지를 보냅니다. 도메인 소유자가 각 도메인의 이메일 메시지를 검증해야 인증서를 ACM 발급할 수 있습니다. 자세한 내용은 [이메일을 사용하여 도메인 소유권 확인](#)을 참조하세요.
- ACM API OR를 사용하여 다중 도메인 인증서 요청에 대한 이메일 검증을 CLI 수행하면 요청에 다른 도메인의 하위 도메인이 포함된 경우에도 요청된 각 도메인에서 이메일 메시지를 보내게 됩니다. 도메인 소유자가 각 도메인의 이메일 메시지를 검증해야 인증서를 ACM 발급할 수 있습니다.

ACM 콘솔을 통해 기존 인증서에 대한 이메일을 다시 보내면 원래 인증서 요청에 지정된 검증 도메인으로 이메일이 발송되며, 검증 도메인이 지정되지 않은 경우에는 정확한 도메인으로 이메일이 발

송됩니다. 다른 도메인에서 확인 이메일을 받으려면 유효성 검사에 사용할 유효성 검사 도메인을 지정하여 새 인증서를 요청할 수 있습니다. 또는, 또는 를 사용하여 ValidationDomain 파라미터를 [ResendValidationEmail](#) 호출할 수도 CLI 있습니다. API SDK 하지만 ResendValidationEmail 요청에 지정된 검증 도메인은 해당 호출에만 사용되며 향후 확인 이메일을 위해 인증서 Amazon Resource Name (ARN) 에 저장되지 않습니다. 원래 인증서 요청에 지정되지 않은 도메인 이름으로 확인 이메일을 받고 싶을 ResendValidationEmail 때마다 전화를 걸어야 합니다.

Note

2020년 11월 이전에는 고객이 Apex 도메인만 ACM 확인하면 되고 모든 하위 도메인도 포함하는 인증서를 발급해야 했습니다. 이 시점 이전에 설계된 메시지 파서를 사용하는 고객은 이메일 검증 워크플로의 변경 사항을 확인해야 합니다.

- ACMAPICLIOR를 사용하면 다중 도메인 인증서 요청에 대한 모든 검증 이메일 메시지를 apex 도메인으로 강제로 보낼 수 있습니다. API에서는 [RequestCertificate](#) 작업의 DomainValidationOptions 매개 변수를 사용하여 해당 유형의 ValidationDomain 멤버인 값을 지정합니다. [DomainValidationOption](#)에서는 [request-certificate](#) 명령의 --domain-validation-options 매개 변수를 사용하여 값을 지정합니다. CLI ValidationDomain

로 인증서 가져오기 AWS Certificate Manager

AWS Certificate Manager (ACM) 에서 제공하는 SSL/TLS 인증서를 요청하는 것 외에도 외부에서 획득한 인증서를 가져올 수 있습니다. AWS타사 CA (인증 기관) 의 인증서를 이미 가지고 있거나 ACM 발급한 인증서로는 충족되지 않는 애플리케이션별 요구 사항이 있기 때문에 이렇게 할 수 있습니다.

가져온 [인증서는 통합된 모든 AWS 서비스에서](#) 사용할 수 있습니다. ACM 가져오는 인증서는 에서 제공한 인증서와 동일하게 작동하지만 ACM, 가져온 인증서에 대해 [관리형 갱신](#)을 제공하지 ACM 았는다는 한 가지 중요한 예외가 있습니다.

가져온 인증서를 갱신하려면 인증서 발급자로부터 새 인증서를 받은 다음 수동으로 [다시 가져올](#) 수 있습니다. ACM 이 작업을 수행하면 인증서의 연결 및 Amazon 리소스 이름 (ARN) 이 보존됩니다. 또는 완전히 새로운 인증서를 가져올 수 있습니다. 도메인 이름이 같은 여러 개의 인증서를 가져올 수 있지만 이 경우 한 번에 가져와야 합니다.

Important

따라서 가져온 인증서의 만료 날짜를 모니터링하여 만료되기 이전에 갱신하는 것은 고객의 책임입니다. 가져온 인증서가 만료될 때 Amazon CloudWatch Events를 사용하여 알림을 보내면 이 작업을 간소화할 수 있습니다. 자세한 내용은 [아마존 사용 EventBridge](#) 단원을 참조하십시오.

가져온 인증서를 포함한 모든 인증서는 지역 리소스입니다. ACM 서로 다른 AWS 지역의 Elastic Load Balancing 로드 밸런서에서 동일한 인증서를 사용하려면 인증서를 사용하려는 각 지역으로 인증서를 가져와야 합니다. CloudFront Amazon에서 인증서를 사용하려면 미국 동부 (버지니아 북부) 지역으로 인증서를 가져와야 합니다. 자세한 내용은 [지원되는 리전](#) 단원을 참조하십시오.

인증서를 로 ACM 가져오는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 주제를 참조하십시오. 인증서를 가져올 때 문제가 발생하면 [인증서 가져오기 문제](#)를 참조하십시오.

주제

- [인증서를 가져오기 위한 사전 조건](#)
- [가져올 인증서 및 키 형식](#)
- [인증서 가져오기](#)
- [인증서 다시 가져오기](#)

인증서를 가져오기 위한 사전 조건

자체 서명된 SSL/TLS 인증서를 로 ACM 가져오려면 인증서와 개인 키를 모두 제공해야 합니다. 비AWS 인증 기관(CA)에서 서명한 인증서를 가져오려면 인증서의 프라이빗 키와 퍼블릭 키도 포함해야 합니다. 인증서는 이 주제에 설명된 모든 기준을 충족해야 합니다.

모든 가져온 인증서에 대해 암호화 알고리즘과 키 크기를 지정해야 합니다. ACM 다음 알고리즘을 지원합니다 (괄호 안의 API 이름).

- RSA1024비트 () RSA_1024
- RSA2048비트 () RSA_2048
- RSA3072 비트 () RSA_3072
- RSA4096비트 () RSA_4096
- ECDSA256비트 () EC_prime256v1
- ECDSA384비트 () EC_secp384r1
- ECDSA521비트 () EC_secp521r1

또한 다음 추가 요구 사항에 유의하세요.

- ACM [통합 서비스에서는](#) 지원하는 알고리즘 및 키 크기만 리소스와 연결할 수 있습니다. 예를 들어 1024비트, 2048비트 RSARSA, 3072비트 및 엘립틱 프라임 커브 256비트 CloudFront RSA 키만 지원하는 반면 Application Load Balancer는 에서 사용할 수 있는 모든 알고리즘을 지원합니다. ACM 자세한 내용은 사용 중인 서비스의 설명서를 참조하세요.
- 인증서는 SSL/TLS X.509 버전 3 인증서여야 합니다. 여기에는 공개 키, 웹 사이트의 정규화된 도메인 이름 (FQDN) 또는 IP 주소, 발급자에 대한 정보가 포함되어야 합니다.
- 인증서는 사용자가 소유한 프라이빗 키로 자체 서명되거나 발급하는 CA의 프라이빗 키로 서명될 수 있습니다. 5KB(5,120바이트)를 초과하지 않고 암호화되지 않은 프라이빗 키를 제공해야 합니다.
- CA에서 인증서를 서명하고 인증서 체인을 제공하기로 선택한 경우 체인을 PEM —인코딩해야 합니다.
- 인증서는 가져오는 시점에 유효해야 합니다. 유효 기간이 시작되기 전 또는 만료된 후에는 인증서를 가져올 수 없습니다. NotBefore 인증서 필드에는 유효 기간 시작 날짜가 포함되어 있으며 NotAfter 필드에는 종료 날짜가 포함되어 있습니다.
- 필요한 모든 인증서 자료 (인증서, 개인 키, 인증서 체인) 는 —인코딩되어야 PEM 합니다. DER—인코딩된 자료를 업로드하면 오류가 발생합니다. 자세한 정보와 지침은 [가져올 인증서 및 키 형식](#) 섹션을 참조하세요.

- 인증서를 갱신(다시 가져오기)할 때 이전에 가져온 인증서에 KeyUsage 또는 ExtendedKeyUsage 확장이 없는 경우 이러한 확장을 추가할 수 없습니다.
- AWS CloudFormation 로 인증서 가져오기를 지원하지 않습니다. ACM

가져올 인증서 및 키 형식

ACM인증서, 인증서 체인 및 개인 키 (있는 경우) 를 별도로 가져오고 각 구성 요소를 형식에 맞게 인코딩해야 합니다. PEM PEM프라이버시 강화 메일의 약자입니다. 이 PEM 형식은 인증서, 인증서 요청, 인증서 체인 및 키를 나타내는 데 주로 사용됩니다. PEM형식 파일의 일반적인 확장자는 .pem —이지만 반드시 그럴 필요는 없습니다.

Note

AWS PEM파일 또는 기타 인증서 형식을 조작하기 위한 유틸리티를 제공하지 않습니다. 다음 예제에서는 간단한 작업에 일반 텍스트 편집기를 사용합니다. 더 복잡한 작업 (예: 파일 형식 변환 또는 키 추출) 을 수행해야 하는 경우 [Open과](#) 같은 무료 오픈 소스 도구를 쉽게 사용할 수 있습니다.

다음 예제에서는 가져올 파일의 형식을 보여줍니다. 구성 요소가 단일 파일로 제공되는 경우, 텍스트 편집기를 사용하여 3개의 파일로 구분합니다. PEM파일의 문자를 잘못 편집하거나 줄 끝에 공백을 하나 이상 추가하면 인증서, 인증서 체인 또는 개인 키는 유효하지 않게 된다는 점에 유의하십시오.

Example 1. PEM—인코딩된 인증서

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
Base64-encoded certificate
-----END CERTIFICATE-----
```

Example 2. PEM—인코딩된 인증서 체인

인증서 체인에는 한 개 이상의 인증서가 포함되어 있습니다. 텍스트 편집기, Windows의 copy 명령 또는 Linux cat 명령을 사용하여 여러 인증서 파일을 하나의 체인으로 연결할 수 있습니다. 인증서가 각각의 이전 인증서를 인증하도록 인증서를 순서대로 연결해야 합니다. 사실 인증서를 가져오는 경우 루트 인증서를 마지막으로 복사합니다. 다음 예시의 경우에는 세 개의 인증서가 포함되어 있지만, 사용자에게 따라 인증서 체인에 포함된 인증서가 그보다 많거나 적을 수 있습니다.

⚠ Important

인증서를 인증서 체인으로 복사하지 마십시오.

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----  
Base64-encoded certificate  
-----END CERTIFICATE-----  
-----BEGIN CERTIFICATE-----  
Base64-encoded certificate  
-----END CERTIFICATE-----  
-----BEGIN CERTIFICATE-----  
Base64-encoded certificate  
-----END CERTIFICATE-----
```

Example 3. PEM—인코딩된 개인 키

X.509 버전 3 인증서에는 퍼블릭 키 알고리즘이 사용됩니다. X.509 인증서 또는 인증서 요청을 생성할 때는 프라이빗-퍼블릭 키 페어를 생성하는 데 사용할 알고리즘 및 키 비트 크기를 지정합니다. 퍼블릭 키는 인증서 또는 요청에 있습니다. 연결된 프라이빗 키를 비밀로 유지해야 합니다. 인증서를 가져올 때 프라이빗 키를 지정합니다. 이 키는 암호화되지 않은 것이어야 합니다. 다음 예는 RSA 개인 키를 보여줍니다.

```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----  
Base64-encoded private key  
-----END RSA PRIVATE KEY-----
```

다음 예제는 PEM —로 인코딩된 타원 곡선 개인 키를 보여줍니다. 이 키의 생성 방식에 따라 파라미터 블록이 포함되지 않을 수도 있습니다. 매개 변수 블록이 포함된 경우 가져오기 프로세스 중에 키를 사용하기 전에 해당 블록을 ACM 제거합니다.

```
-----BEGIN EC PARAMETERS-----  
Base64-encoded parameters  
-----END EC PARAMETERS-----  
-----BEGIN EC PRIVATE KEY-----  
Base64-encoded private key  
-----END EC PRIVATE KEY-----
```

인증서 가져오기

, 또는 를 사용하여 외부에서 가져온 인증서 (즉, 타사 신뢰 서비스 공급자가 제공한 인증서) 를 가져올 수 있습니다. ACM AWS Management Console AWS CLI ACM API 다음 항목에서는 AWS Management Console 및 를 사용하는 방법을 보여줍니다. AWS CLI AWS 비발급자로부터 인증서를 받는 절차는 이 가이드의 범위를 벗어납니다.

Important

선택한 서명 알고리즘은 [인증서를 가져오기 위한 사전 조건](#)을 충족해야 합니다.

주제

- [가져오기\(콘솔\)](#)
- [가져오기\(AWS CLI\)](#)

가져오기(콘솔)

다음 예제에서는 AWS Management Console을 사용하여 인증서를 가져오는 방법을 보여 줍니다.

1. <https://console.aws.amazon.com/acm/집에서 ACM> 콘솔을 여십시오. 처음 사용하는 ACM 경우 AWS Certificate Manager 제목을 찾아 그 아래에 있는 시작하기 버튼을 선택하세요.
2. [Import a certificate]을 선택합니다.
3. 다음을 따릅니다.
 - a. 인증서 본문의 경우 가져올 PEM -encoded 인증서를 붙여넣습니다. -----BEGIN CERTIFICATE-----으로 시작하고 -----END CERTIFICATE-----으로 끝나야 합니다.
 - b. 인증서 개인 키의 경우 암호화되고 PEM 암호화되지 않은 인증서의 개인 키를 붙여넣습니다. -----BEGIN PRIVATE KEY-----으로 시작하고 -----END PRIVATE KEY-----으로 끝나야 합니다.
 - c. (선택 사항) 인증서 체인의 경우 PEM -encoded 인증서 체인을 붙여넣습니다.
4. (선택 사항) 가져온 인증서에 태그를 추가하려면 [Tags] 를 선택합니다. 태그는 AWS 리소스에 할당하는 레이블입니다. 각 태그는 사용자가 정의하는 키와 선택적 값으로 구성됩니다. 태그를 사용하여 리소스를 구성하거나 AWS 비용을 추적할 수 있습니다.
5. 가져오기를 선택합니다.

가져오기(AWS CLI)

다음 예제에서는 [AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#)을 사용하여 인증서를 가져오는 방법을 보여 줍니다. 이 예시에서는 다음과 같이 가정합니다.

- PEM-encoded 인증서는 라는 파일에 저장됩니다. Certificate.pem
- PEM-encoded 인증서 체인은 라는 파일에 저장됩니다. CertificateChain.pem
- 암호화되어 있고 암호화되지 않은 개인 키는 라는 파일에 저장됩니다. PEM PrivateKey.pem

다음 예시를 사용하려면 파일의 이름을 바꾸고 명령을 한 줄로 이어서 입력합니다. 다음 예시에는 가독성을 높여주는 줄바꿈과 추가 공백이 포함되어 있습니다.

```
$ aws acm import-certificate --certificate fileb://Certificate.pem \  
  --certificate-chain fileb://CertificateChain.pem \  
  --private-key fileb://PrivateKey.pem
```

import-certificate 명령이 성공하면 가져온 인증서의 [Amazon 리소스 이름 \(ARN\)](#) 을 반환합니다.

인증서 다시 가져오기

인증서를 가져와서 다른 AWS 서비스에 연결한 경우 원본 인증서의 AWS 서비스 연결을 유지하면서 만료되기 전에 해당 인증서를 다시 가져올 수 있습니다. 통합된 AWS 서비스에 대한 자세한 내용은 [ACM 참조하십시오. 다음과 통합된 서비스 AWS Certificate Manager](#)

인증서를 다시 가져오려면 조건은 다음과 같습니다.

- 도메인 이름을 추가 및 제거할 수 있습니다.
- 인증서에서 모든 도메인 이름을 제거할 수 없습니다.
- 키 사용 확장이 원래 가져온 인증서에 있는 경우, 새 확장 값을 추가할 수 있지만 기존 값은 제거할 수 없습니다.
- 확장 키 사용 확장이 원래 가져온 인증서에 있는 경우, 새 확장 값을 추가할 수 있지만 기존 값은 제거할 수 없습니다.
- 키 종류 및 크기는 변경할 수 없습니다.
- 인증서를 다시 가져올 때는 리소스 태그를 적용할 수 없습니다.

주제

- [다시 가져오기\(콘솔\)](#)
- [다시 가져오기\(AWS CLI\)](#)

다시 가져오기(콘솔)

다음 예제에서는 AWS Management Console을 사용하여 인증서를 다시 가져오는 방법을 보여 줍니다.

1. <https://console.aws.amazon.com/acm/집에서 ACM> 콘솔을 여십시오.
2. 다시 가져올 인증서를 선택하거나 확장합니다.
3. 인증서의 세부 정보 창을 열고 [Reimport certificate] 버튼을 선택합니다. 이름 옆의 확인란을 선택하여 인증서를 선택한 경우, [작업(Actions)] 메뉴에서 [인증서 다시 가져오기(Reimport certificate)]를 선택합니다.
4. 인증서 본문의 경우 PEM -인코딩된 최종 개체 인증서를 붙여넣습니다.
5. 인증서 개인 키의 경우 인증서의 공개 키와 연결된 암호화되지 않은 PEM 암호화된 개인 키를 붙여넣습니다.
6. (선택 사항) 인증서 체인의 경우 PEM -encoded 인증서 체인을 붙여넣습니다. 인증서 체인에는 모든 중간 발급 인증 기관에 대한 하나 이상의 인증서 및 루트 인증서가 포함됩니다. 가져올 인증서에 자체 서명이 되어 있는 경우, 인증서 체인을 제공하지 않아도 됩니다.
7. 인증서에 대한 정보를 검토합니다. 오류가 없으면 [Reimport]를 클릭합니다.

다시 가져오기(AWS CLI)

다음 예제에서는 [AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#)을 사용하여 인증서를 다시 가져오는 방법을 보여 줍니다. 이 예시에서는 다음과 같이 가정합니다.

- PEM-인코딩된 인증서는 라는 파일에 저장됩니다. Certificate.pem
- PEM-encoded 인증서 체인은 라는 파일에 저장됩니다. CertificateChain.pem
- (사실 인증서만 해당) 암호화되지 않은 PEM -인코딩된 개인 키는 라는 파일에 저장됩니다. PrivateKey.pem
- 다시 가져오려는 인증서가 있습니다. ARN

다음 예제를 사용하려면 파일 이름과 를 사용자 ARN 이름으로 바꾸고 연속된 한 줄에 명령을 입력합니다. 다음 예시에는 가독성을 높여주는 줄바꿈과 추가 공백이 포함되어 있습니다.

Note

인증서를 다시 가져오려면 인증서를 지정해야 합니다. ARN

```
$ aws acm import-certificate --certificate fileb://Certificate.pem \  
  --certificate-chain fileb://CertificateChain.pem \  
  --private-key fileb://PrivateKey.pem \  
  --certificate-  
arn arn:aws:acm:region:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-12345678901
```

import-certificate 명령이 성공하면 인증서의 [Amazon 리소스 이름 \(ARN\)](#) 을 반환합니다.

프라이빗 인증서 내보내기

에서 발급한 AWS Private CA 인증서를 내보내 프라이빗 PKI 환경 어디에서든 사용할 수 있습니다. 내보낸 파일에는 인증서, 인증서 체인 및 암호화된 프라이빗 키가 포함됩니다. 이 파일을 안전하게 저장해야 합니다. 에 대한 AWS Private CA 자세한 내용은 [AWS Private Certificate Authority 사용 설명서를](#) 참조하십시오.

Note

공개적으로 신뢰할 수 있는 인증서 또는 해당 개인 키는 ACM에서 발급했는지 또는 가져온 것인지 여부에 관계없이 내보낼 수 없습니다.

주제

- [프라이빗 인증서 내보내기\(콘솔\)](#)
- [프라이빗 인증서 내보내기\(CLI\)](#)

프라이빗 인증서 내보내기(콘솔)

1. AWS [관리 콘솔에 로그인](#)하고 <https://console.aws.amazon.com/acm/home> 에서 ACM 콘솔을 엽니다.
2. Certificate Manager를 선택합니다.
3. 내보내려는 인증서의 링크를 선택하세요.
4. 내보내기를 선택합니다.
5. 프라이빗 키의 암호를 입력하고 확인합니다.

Note

암호를 만들 때 #, \$ 또는 %를 제외한 모든 ASCII 문자를 사용할 수 있습니다.

6. PEM 인코딩 생성을 선택합니다.
7. 인증서, 인증서 체인 및 암호화된 키를 메모리에 복사하거나 각각에 대해 파일로 내보내기를 선택할 수 있습니다.
8. 완료를 선택합니다.

프라이빗 인증서 내보내기(CLI)

`export-certificate` 명령을 사용하여 사설 인증서와 프라이빗 키를 내보냅니다. 명령을 실행할 때 암호를 할당해야 합니다. 보안을 강화하려면 파일 편집기를 사용하여 파일에 암호를 저장한 다음 파일을 제공하여 암호를 제공합니다. 이렇게 하면 암호가 명령 레코드에 저장되지 않으며 암호를 입력할 때 다른 사람이 암호를 볼 수 없습니다.

Note

암호가 포함된 파일은 행 종결자로 끝나지 않아야 합니다. 다음과 같은 암호 파일을 확인할 수 있습니다.

```
$ file -k passphrase.txt
passphrase.txt: ASCII text, with no line terminators
```

다음 예제는 명령 출력을 jq로 파이프하여 PEM 형식 지정을 적용합니다.

[Linux]

```
$ aws acm export-certificate \
  --certificate-arn arn:aws:acm:Region:444455556666:certificate/certificate_ID \
  --passphrase fileb://path-to-passphrase-file \
  | jq -r "\"(.Certificate)\(.CertificateChain)\(.PrivateKey)\""
```

[Windows]

```
$ aws acm export-certificate \
  --certificate-arn arn:aws:acm:Region:444455556666:certificate/certificate_ID \
  --passphrase fileb://path-to-passphrase-file \
  | jq -r "\"(.Certificate)(.CertificateChain)(.PrivateKey)\""
```

이것은 base64로 인코딩된, PEM 형식 인증서를 출력하며, 다음 축약된 예에서와 같이 인증서 체인과 프라이빗 키도 포함합니다.

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDTDCCAjSgAwIBAgIRANWuFpqA16g3IwStE3vVpTwwDQYJKoZIhvcNAQELBQAw
EzERMA8GA1UECgwIdHJvbG9sb2wWbHcNMTkwNzE5MTYxNTU1WhcNMjAwODE5MTcx
NTU1WjAXMRUwEwYDVQDDAx3d3cuc3B1ZHMuaW8wgwEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
...
8UNFQvNoo1VtICL4cwW0dL0kxpwwkKwTcEkQuHE1v5Vn6HpbFfMxkdPEasoDhthH
FFWIf4/+V01bDLgju4HgtmV4IJDtqM9rG0Z42eFYmmc3eQ00GmigBBwwXp3j6hoi
```

```

74YM+igvtILnbYkPYhY9qz8h71HUmnnS8j6YxmtppPY=
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC8zCCAdugAwIBAgIRAM/jQ/6h2/MI1NYWX3dDaZswDQYJKoZIhvcNAQELBQAw
EzERMA8GA1UECgwIdHJvbG9sb2wwHhcNMtkwNjE5MTk0NTE2WhcNMjkwNjE5MjA0
NTE2WjATMREwDwYDVQQKDAh0cm9sb2xvbDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEP
...
j2PA0viqIXjwr08Zo/rTy/8m6LAsmm3LVVYKLyPd1+KB6M/+H93Z1/Bs8ERqqga/
6lfM6iw2JHtkW+q4WexvQSoqRXFhCZWBWPZTUpBS0d4/Y5q92S3iJLRa/JQ0d4U1
tWZyqJ2rj2RL+h7CE71XIAM//oHGcDDPaQBF2DTisB/+ppGeDuB
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY-----
MIIFKzBVBGkqhkiG9w0BBQ0wSDAnBgkqhkiG9w0BBQwwGgQUMrZb7kZJ8nTZg7aB
1zmaQh4vwloCAggAMB0GCWCGSAF1AwQBKqQQDViroIHStQgN0jR6nTUnuwSCBNAN
JM4SG202YPUiddWeWmX/RKGg31IdE+A0WLTpskNCdCAHqdh0SqBwt65qUTZe3gBt
...
ZGipF/DobHDMkpwiaRR5sz6nG4wcki0ryYjAQrdGsR6EVvUUXADkrnrXuHTWjF1
wEuqyd8X/ApkQsYFX/nhep0EIGWf8Xu0nrjQo77/evhG0sHXborGzGCJwKuimPVy
Fs5kw5mvEoe5DAe3rSKsSUJ1tM4RagJj2WH+BC04SZWNH8kxf0C1E/GSLBCixv3v
+Lwq38CEJRQJLdpta8NcLKnFBwmmVs90V/VXzNuHYg==
-----END ENCRYPTED PRIVATE KEY-----

```

모든 요소를 파일로 출력하기 위해 > 리디렉터를 이전 예제로 연결하고 다음 사항을 생성합니다.

```

$ aws acm export-certificate \
  --certificate-arn arn:aws:acm:Region:444455556666:certificate/certificate_ID \
  --passphrase file://path-to-passphrase-file \
  | jq -r '"\(.Certificate)\(.CertificateChain)\(.PrivateKey)'" \
  > /tmp/export.txt

```

AWS Certificate Manager 인증서 태그 지정

태그는 ACM 인증서에 할당할 수 있는 레이블입니다. 각 태그는 키와 값으로 구성됩니다. AWS Certificate Manager 콘솔, AWS Command Line Interface(AWS CLI) 또는 ACM API를 사용하여 ACM 인증서에 대한 태그를 추가하거나, 보거나, 제거할 수 있습니다. ACM 콘솔에 표시할 태그를 선택할 수 있습니다.

요구 사항을 충족하는 사용자 지정 태그를 생성할 수 있습니다. 예를 들어 여러 ACM 인증서에 Environment = Prod 또는 Environment = Beta 태그를 지정하여 각 ACM 인증서가 사용되는 환경을 식별할 수 있습니다. 다음 목록에는 다른 사용자 지정 태그에 대한 몇 가지 예시가 나와 있습니다.

- Admin = Alice
- Purpose = Website
- Protocol = TLS
- Registrar = Route53

다른 AWS 리소스에서도 태그 지정을 지원합니다. 따라서 동일한 태그를 다른 리소스에 할당하여 해당 리소스의 관련 여부를 나타낼 수 있습니다. 예를 들어, Website = example.com과 같은 태그를 ACM 인증서, 로드 밸런서 및 example.com 웹 사이트에 사용되는 기타 리소스에 할당할 수 있습니다.

주제

- [태그 제한](#)
- [태그 관리](#)

태그 제한

ACM 인증서 태그에 적용되는 기본 제한은 다음과 같습니다.

- ACM 인증서당 최대 태그 수는 50개입니다.
- 태그 키의 최대 길이는 127자입니다.
- 태그 값의 최대 길이는 255자입니다.
- 태그 키와 값은 대/소문자를 구분합니다.
- aws: 접두사는 AWS 용으로 예약되어 있습니다. 따라서 키가 aws:로 시작하는 태그는 추가, 편집 또는 삭제할 수 없습니다. aws:로 시작하는 태그는 tags-per-resource 할당량에 포함되지 않습니다.

- 태그 지정 스키마를 여러 서비스와 리소스에서 사용하려는 경우, 서비스마다 허용되는 문자에 대한 제한이 다를 수 있음에 유의하십시오. 해당 서비스에 대한 문서를 참조하십시오.
- ACM 인증서 태그는 AWS Management Console의 [Resource Groups 및 Tag Editor](#)에서 사용할 수 없습니다.

AWS 태깅 규칙에 대한 자세한 내용은 [AWS 리소스 태깅](#)을 참조하세요.

태그 관리

AWS Management Console, AWS Command Line Interface 또는 AWS Certificate Manager API를 사용하여 태그를 추가, 편집 및 삭제할 수 있습니다.

태그 관리(콘솔)

AWS Management Console을 사용하여 태그를 추가, 삭제 또는 편집할 수 있습니다. 열에 태그를 표시할 수도 있습니다.

태그 추가

다음 절차에 따라 ACM 콘솔을 사용하여 태그를 추가합니다.

태그를 인증서에 추가하려면(콘솔)

1. AWS Management Console에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/acm/home>에서 AWS Certificate Manager 콘솔을 엽니다.
2. 태그를 지정할 인증서 옆에 있는 화살표를 선택합니다.
3. 세부 정보 창에서 [Tags]가 나타날 때까지 아래로 스크롤합니다.
4. [Edit] 및 [Add Tag]를 선택합니다.
5. 태그의 키와 값을 입력합니다.
6. Save를 선택합니다.

태그 삭제

다음 절차에 따라 ACM 콘솔을 사용하여 태그를 삭제합니다.

태그를 삭제하려면(콘솔)

1. AWS Management Console에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/acm/home>에서 AWS Certificate Manager 콘솔을 엽니다.
2. 삭제하려는 태그가 포함된 인증서 옆의 화살표를 선택합니다.
3. 세부 정보 창에서 [Tags]가 나타날 때까지 아래로 스크롤합니다.
4. 편집(Edit)을 선택합니다.
5. 삭제하려는 태그 옆의 [X]를 선택합니다.
6. Save를 선택합니다.

태그 편집

다음 절차에 따라 ACM 콘솔을 사용하여 태그를 편집합니다.

태그를 편집하려면(콘솔)

1. AWS Management Console에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/acm/home>에서 AWS Certificate Manager 콘솔을 엽니다.
2. 편집하려는 인증서 옆의 화살표를 선택합니다.
3. 세부 정보 창에서 [Tags]가 나타날 때까지 아래로 스크롤합니다.
4. 편집(Edit)을 선택합니다.
5. 변경하려는 태그의 키 또는 값을 수정합니다.
6. Save를 선택합니다.

열에 태그 표시

다음 절차에 따라 ACM 콘솔의 열에 태그를 표시합니다.

열에 태그를 표시하려면(콘솔)

1. AWS Management Console에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/acm/home>에서 AWS Certificate Manager 콘솔을 엽니다.
2. 콘솔 상단 오른쪽의 기어 모양 아이콘



선택하여 열로 표시하려는 태그를 선택합니다.

3. 열에 표시하려는 태그 옆의 확인란을 선택합니다.

태그 관리(API)

AWS CLI를 사용하여 태그를 추가, 나열 및 삭제하는 방법을 알아보려면 다음 주제를 참조하십시오.

- [add-tags-to-certificate](#)
- [list-tags-for-certificate](#)
- [remove-tags-from-certificate](#)

태그 관리(ACM API)

API를 사용하여 태그를 추가, 나열 및 삭제하는 방법을 알아보려면 다음 주제를 참조하십시오.

- [AddTagsToCertificate](#)
- [ListTagsForCertificate](#)
- [RemoveTagsFromCertificate](#)

모니터링 및 로깅 AWS Certificate Manager

모니터링은 AWS 솔루션의 신뢰성, 가용성 및 성능을 유지하는 데 중요한 부분입니다. AWS Certificate Manager 다중 지점 장애가 발생할 경우 이를 보다 쉽게 디버깅할 수 있도록 AWS 솔루션의 모든 부분에서 모니터링 데이터를 수집해야 합니다.

다음 항목에서는 ACM과 함께 사용할 수 있는 AWS 클라우드 모니터링 도구에 대해 설명합니다.

주제

- [아마존 사용 EventBridge](#)
- [다음과 함께 사용 CloudTrail AWS Certificate Manager](#)
- [지원되는 지표 CloudWatch](#)

아마존 사용 EventBridge

[Amazon EventBridge](#) (이전의 CloudWatch Events) 을 사용하여 AWS 서비스를 자동화하고 애플리케이션 가용성 문제 또는 리소스 변경과 같은 시스템 이벤트에 자동으로 대응할 수 있습니다. ACM을 비롯한 AWS 서비스의 이벤트는 거의 EventBridge 실시간으로 Amazon에 전송됩니다. 이벤트를 사용하여 AWS Lambda 함수, AWS Batch 작업, Amazon SNS 주제 및 기타 여러 대상을 트리거할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon이란 무엇입니까 EventBridge?](#) 를 참조하십시오.

주제

- [아마존의 ACM EventBridge 지원](#)
- [EventBridge ACM에서 Amazon을 사용하여 작업을 트리거하기](#)

아마존의 ACM EventBridge 지원

이 주제에서는 EventBridge Amazon에서 지원하는 ACM 관련 이벤트를 나열하고 설명합니다.

ACM 인증서 만료 임박 이벤트

ACM은 만료 45일 전부터 모든 활성 인증서(퍼블릭, 프라이빗 및 가져온 인증서)에 대해 매일 만료 이벤트를 전송합니다. 이 타이밍은 ACM API의 [PutAccountConfiguration](#) 작업을 사용하여 변경할 수 있습니다.

ACM은 발급한 적격 인증서의 갱신을 자동으로 시작하지만, 중단이 발생하지 않도록 하려면 만료되기 전에 가져온 인증서를 다시 발급하고 다시 가져와야 합니다. 자세한 내용은 [인증서 다시 가져오기](#)를 참

조하세요. 만료 이벤트를 사용하여 인증서를 ACM으로 다시 가져오도록 자동화를 설정할 수 있습니다. 를 사용하는 자동화의 예는 을 참조하십시오. AWS Lambda [EventBridge ACM에서 Amazon을 사용하여 작업을 트리거하기](#)

ACM 인증서 만료 임박 이벤트는 다음과 같은 구조를 갖습니다.

```
{
  "version": "0",
  "id": "id",
  "detail-type": "ACM Certificate Approaching Expiration",
  "source": "aws.acm",
  "account": "account",
  "time": "2020-09-30T06:51:08Z",
  "region": "region",
  "resources": [
    "arn:aws:acm:region:account:certificate/certificate_ID"
  ],
  "detail": {
    "DaysToExpiry": 31,
    "CommonName": "example.com"
  }
}
```

ACM 인증서 만료 이벤트

Note

[가져온](#) 인증서에는 인증서 만료 이벤트를 사용할 수 없습니다.

고객은 이 이벤트에 대해 수신 대기하여 계정에서 ACM에서 발급된 퍼블릭 또는 프라이빗 인증서가 만료되면 알림을 받을 수 있습니다.

ACM 인증서 만료 이벤트는 다음과 같은 구조를 갖습니다.

```
{
  "version": "0",
  "id": "id",
  "detail-type": "ACM Certificate Expired",
  "source": "aws.acm",
  "account": "account",
  "time": "2019-12-22T18:43:48Z",
```

```

"region": "region",
"resources": [
  "arn:aws:acm:region:account:certificate/certificate_ID"
],
"detail": {
  "CertificateType" : "AMAZON_ISSUED" | "PRIVATE",
  "CommonName": "example.com",
  "DomainValidationMethod" : "EMAIL" | "DNS",
  "CertificateCreatedDate" : "2018-12-22T18:43:48Z",
  "CertificateExpirationDate" : "2019-12-22T18:43:48Z",
  "InUse" : TRUE | FALSE,
  "Exported" : TRUE | FALSE
}
}

```

ACM 인증서 사용 가능 이벤트

고객은 이 이벤트에 대해 수신 대기하여 관리형 퍼블릭 또는 프라이빗 인증서를 사용할 준비가 되면 알림을 받을 수 있습니다. 이벤트는 발급, 갱신 및 가져오기를 수행하는 시점에 게시됩니다. 프라이빗 인증서의 경우 일단 사용 가능한 상태가 되면 이 인증서를 호스트에 배포하기 위해서는 여전히 고객의 조치가 필요합니다.

ACM 인증서 사용 가능 이벤트는 다음과 같은 구조를 갖습니다.

```

{
  "version": "0",
  "id": "id",
  "detail-type": "ACM Certificate Available",
  "source": "aws.acm",
  "account": "account",
  "time": "2019-12-22T18:43:48Z",
  "region": "region",
  "resources": [
    "arn:aws:acm:region:account:certificate/certificate_ID"
  ],
  "detail": {
    "Action" : "ISSUANCE" | "RENEWAL" | "IMPORT" | "REIMPORT",
    "CertificateType" : "AMAZON_ISSUED" | "PRIVATE" | "IMPORTED",
    "CommonName": "example.com",
    "DomainValidationMethod" : "EMAIL" | "DNS",
    "CertificateCreatedDate" : "2019-12-22T18:43:48Z",
    "CertificateExpirationDate" : "2019-12-22T18:43:48Z",
    "DaysToExpiry" : 395,

```

```

    "InUse" : TRUE | FALSE,
    "Exported" : TRUE | FALSE
  }
}

```

ACM 인증서 갱신 작업 필요 이벤트

Note

[가져온](#) 인증서에는 인증서 갱신 조치 필수 이벤트를 사용할 수 없습니다.

고객은 이 이벤트에 대해 수신 대기하여 인증서를 갱신할 수 있는 상태가 되기 전에 고객이 조치를 취해야 할 때 알림을 받을 수 있습니다. 예를 들어 고객이 ACM에서 인증서를 갱신하지 못하도록 하는 CAA 레코드를 추가하면 ACM은 만료 45일 전에 자동 갱신이 실패할 경우 이 이벤트를 게시합니다. 고객이 조치를 취하지 않으면 ACM은 30일, 15일, 3일 및 1일에 또는 고객이 조치를 취하거나, 인증서가 만료되거나, 인증서의 갱신 자격이 사라질 때까지 추가로 갱신을 시도합니다. 이러한 각 갱신 시도에 대해 이벤트가 게시됩니다.

ACM 인증서 갱신 작업 필요 이벤트의 구조는 다음과 같습니다.

```

{
  "version": "0",
  "id": "id",
  "detail-type": "ACM Certificate Renewal Action Required",
  "source": "aws.acm",
  "account": "account",
  "time": "2019-12-22T18:43:48Z",
  "region": "region",
  "resources": [
    "arn:aws:acm:region:account:certificate/certificate_ID"
  ],
  "detail": {
    "CertificateType" : "AMAZON_ISSUED" | "PRIVATE",
    "CommonName": "example.com",
    "DomainValidationMethod" : "EMAIL" | "DNS",
    "RenewalStatusReason" : "CAA_ERROR" | "PENDING_DOMAIN_VALIDATION" |
    "NO_AVAILABLE_CONTACTS" | "ADDITIONAL_VERIFICATION_REQUIRED" | "DOMAIN_NOT_ALLOWED"
    | "INVALID_PUBLIC_DOMAIN" | "DOMAIN_VALIDATION_DENIED" | "PCA_LIMIT_EXCEEDED"
    | "PCA_INVALID_ARN" | "PCA_INVALID_STATE" | "PCA_REQUEST_FAILED" |
    "PCA_NAME_CONSTRAINTS_VALIDATION" | "PCA_RESOURCE_NOT_FOUND" | "PCA_INVALID_ARGS" |
    "PCA_INVALID_DURATION" | "PCA_ACCESS_DENIED" | "SLR_NOT_FOUND" | "OTHER",

```

```

    "DaysToExpiry": 30,
    "CertificateExpirationDate" : "2019-12-22T18:43:48Z",
    "InUse" : TRUE | FALSE,
    "Exported" : TRUE | FALSE
  }
}

```

AWS 건강 이벤트

AWS 갱신할 수 있는 ACM 인증서에 대해 상태 이벤트가 생성됩니다. 갱신 자격에 대한 자세한 내용은 [ACM인증서에 대한 관리형 갱신](#) 섹션을 참조하세요.

상태 이벤트는 다음 두 가지 시나리오에서 생성됩니다.

- 퍼블릭 또는 프라이빗 인증서가 성공적으로 갱신된 경우.
- 갱신이 발생하려면 고객이 조치를 취해야 하는 경우. 이러한 조치는 이메일 메시지에 있는 링크를 클릭(이메일 검증 인증서의 경우)하거나 오류를 해결하는 것을 의미할 수 있습니다. 각 이벤트에는 다음 중 하나의 이벤트 코드가 포함됩니다. 코드는 필터링에 사용할 수 있는 변수로 노출됩니다.
 - AWS_ACM_RENEWAL_STATE_CHANGE(인증서가 갱신되었거나, 만료되었거나, 곧 만료되는 경우)
 - CAA_CHECK_FAILURE(CAA 검사 실패)
 - AWS_ACM_RENEWAL_FAILURE(프라이빗 CA에서 서명한 인증서의 경우)

상태 이벤트의 구조는 다음과 같습니다. 이 예에서는 AWS_ACM_RENEWAL_STATE_CHANGE 이벤트가 생성되었습니다.

```

{
  "source": [
    "aws.health"
  ],
  "detail-type": [
    "AWS Health Event"
  ],
  "detail": {
    "service": [
      "ACM"
    ],
    "eventTypeCategory": [
      "scheduledChange"
    ],
    "eventTypeCode": [

```

```

        "AWS_ACM_RENEWAL_STATE_CHANGE"
    ]
}
}

```

EventBridge ACM에서 Amazon을 사용하여 작업을 트리거하기

이러한 이벤트를 기반으로 Amazon EventBridge 규칙을 생성하고 Amazon EventBridge 콘솔을 사용하여 이벤트가 감지될 때 발생하는 작업을 구성할 수 있습니다. 이 섹션에서는 Amazon EventBridge 규칙 및 그에 따른 조치를 구성하기 위한 샘플 절차를 제공합니다.

주제

- [Amazon SNS를 사용하여 이벤트에 응답](#)
- [Lambda 함수를 사용하여 이벤트에 응답](#)

Amazon SNS를 사용하여 이벤트에 응답

이 섹션에서는 ACM이 상태 이벤트를 생성할 때마다 텍스트 알림을 전송하도록 Amazon SNS를 구성하는 방법을 보여 줍니다.

응답을 구성하려면 다음 절차를 완료하세요.

Amazon EventBridge 규칙을 생성하고 작업을 트리거하려면

1. 아마존 EventBridge 규칙을 생성하십시오. 자세한 내용은 [이벤트에 반응하는 Amazon EventBridge 규칙 생성](#)을 참조하십시오.
 - a. Amazon EventBridge 콘솔 <https://console.aws.amazon.com/events/> 에서 이벤트 > 규칙 페이지로 이동하여 규칙 생성을 선택합니다.
 - b. [규칙 생성(Create rule)] 페이지에서 [이벤트 패턴(Event Pattern)]을 선택합니다.
 - c. [서비스 이름(Service Name)]의 메뉴에서 [상태(Health)]를 선택합니다.
 - d. [이벤트 유형(Event Type)]에서 [특정 상태 이벤트(Specific Health events)]를 선택합니다.
 - e. [특정 서비스(Specific service(s))]]를 선택하고 메뉴에서 [ACM]을 선택합니다.
 - f. [특정 이벤트 유형 범주(Specific event type category(s))]]를 선택하고 [accountNotification]을 선택합니다.
 - g. [이벤트 유형 코드(Any event type code)]를 선택합니다.
 - h. [모든 리소스(Any resource)]를 선택합니다.

- i. [이벤트 패턴 미리보기(Event pattern preview)] 편집기에서 이벤트에서 생성된 JSON 패턴을 붙여 넣습니다. 이 예에서는 [AWS 건강 이벤트](#) 섹션의 패턴을 사용합니다.

```
{
  "source": [
    "aws.health"
  ],
  "detail-type": [
    "AWS Health Event"
  ],
  "detail": {
    "service": [
      "ACM"
    ],
    "eventTypeCategory": [
      "scheduledChange"
    ],
    "eventTypeCode": [
      "AWS_ACM_RENEWAL_STATE_CHANGE"
    ]
  }
}
```

2. 작업을 구성합니다.

[대상(Targets)] 섹션에서 Amazon Simple Notification Service(SNS)와 같이 이벤트를 즉시 사용할 수 있는 다양한 서비스 중에서 선택하거나, Lambda 함수를 사용하여 이벤트를 사용자 지정된 실행 코드로 전달할 수 있습니다. AWS Lambda 의 구현 예는 [Lambda 함수를 사용하여 이벤트에 응답](#) 섹션을 참조하세요.

Lambda 함수를 사용하여 이벤트에 응답

이 절차는 Amazon에서 수신 AWS Lambda 대기하고 EventBridge, Amazon Simple Notification Service (SNS) 로 알림을 생성하고, 결과를 게시하여 AWS Security Hub관리자와 보안 팀에 가시성을 제공하는 방법을 보여줍니다.

Lambda 함수 및 IAM 역할을 설정하려면

1. 먼저 AWS Identity and Access Management (IAM) 역할을 구성하고 Lambda 함수에 필요한 권한을 정의합니다. 이 보안 모범 사례를 통해 유연하게 함수를 호출할 권한이 있는 사용자를 지정하고

해당 사용자에게 부여된 권한을 제한할 수 있습니다. 대부분의 AWS 작업을 사용자 계정으로 직접 실행하는 것은 권장되지 않으며, 특히 관리자 계정으로서는 실행하지 않는 것이 좋습니다.

<https://console.aws.amazon.com/iam/>에서 IAM 콘솔을 엽니다.

2. JSON 정책 편집기를 사용하여 아래 템플릿에 정의된 정책을 생성합니다. 지역 및 AWS 계정 세부 정보를 입력하세요. 자세한 내용은 [JSON 탭에서 정책 생성](#)을 참조하세요.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "LambdaCertificateExpiryPolicy1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "logs:CreateLogGroup",
      "Resource": "arn:aws:logs:<region>:<AWS-ACCT-NUMBER>:*"
    },
    {
      "Sid": "LambdaCertificateExpiryPolicy2",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:<region>:<AWS-ACCT-NUMBER>:log-group:/aws/lambda/handle-
        expiring-certificates:*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "LambdaCertificateExpiryPolicy3",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:GetCertificate",
        "acm:ListCertificates",
        "acm:ListTagsForCertificate"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "LambdaCertificateExpiryPolicy4",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "SNS:Publish",
```



```

    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "LambdaCertificateExpiryPolicy5",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "SecurityHub:BatchImportFindings",
      "SecurityHub:BatchUpdateFindings",
      "SecurityHub:DescribeHub"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "LambdaCertificateExpiryPolicy6",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "cloudwatch:ListMetrics",
    "Resource": "*"
  }
]
}

```

3. IAM 역할을 생성하여 여기에 새 정책을 연결합니다. IAM 역할 생성 및 정책 연결에 대한 자세한 내용은 [AWS 서비스 역할 생성 \(콘솔\)](#) 을 참조하십시오.
4. <https://console.aws.amazon.com/lambda/> 에서 AWS Lambda 콘솔을 엽니다.
5. Lambda 함수를 생성합니다. 자세한 내용은 [콘솔로 Lambda 함수 생성](#) 을 참조하세요. 다음 단계를 완료합니다.
 - a. [함수 생성(Create function)] 페이지에서 [새로 작성(Author from scratch)] 옵션을 선택하여 함수를 생성합니다.
 - b. 함수 이름 필드에 handle-expiring-certificates ""와 같은 이름을 지정합니다.
 - c. [런타임(Runtime)] 목록에서 Python 3.8을 선택합니다.
 - d. [기본 실행 역할 변경(Change default execution role)]을 선택하고 [기존 역할 사용(Use an existing role)]을 선택합니다.
 - e. [기존 역할(Existing role)] 목록에서 앞서 생성한 역할을 선택합니다.
 - f. 함수 생성을 선택합니다.
 - g. [함수 코드(Function code)] 아래에 다음 코드를 삽입합니다.

```

# Copyright 2021 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0

```

```
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
# and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
# ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
# THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

import json
import boto3
import os
from datetime import datetime, timedelta, timezone
# -----
# setup global data
# -----
utc = timezone.utc
# make today timezone aware
today = datetime.now().replace(tzinfo=utc)
# set up time window for alert - default to 45 if its missing
if os.environ.get('EXPIRY_DAYS') is None:
    expiry_days = 45
else:
    expiry_days = int(os.environ['EXPIRY_DAYS'])
expiry_window = today + timedelta(days = expiry_days)
def lambda_handler(event, context):
    # if this is coming from the ACM event, its for a single certificate
    if (event['detail-type'] == "ACM Certificate Approaching Expiration"):
        response = handle_single_cert(event, context.invoked_function_arn)
    return {
        'statusCode': 200,
```

```

        'body': response
    }
def handle_single_cert(event, context_arn):
    cert_client = boto3.client('acm')
    cert_details =
cert_client.describe_certificate(CertificateArn=event['resources'][0])
    result = 'The following certificate is expiring within ' + str(expiry_days)
+ ' days: ' + cert_details['Certificate']['DomainName']
    # check the expiry window before logging to Security Hub and sending an SNS
    if cert_details['Certificate']['NotAfter'] < expiry_window:
        # This call is the text going into the SNS notification
        result = result + ' (' + cert_details['Certificate']['CertificateArn']
+ ') '
        # this call is publishing to SH
        result = result + ' - ' + log_finding_to_sh(event, cert_details,
context_arn)
        # if there's an SNS topic, publish a notification to it
        if os.environ.get('SNS_TOPIC_ARN') is None:
            response = result
        else:
            sns_client = boto3.client('sns')
            response = sns_client.publish(TopicArn=os.environ['SNS_TOPIC_ARN'],
Message=result, Subject='Certificate Expiration Notification')
    return result
def log_finding_to_sh(event, cert_details, context_arn):
    # setup for security hub
    sh_region = get_sh_region(event['region'])
    sh_hub_arn = "arn:aws:securityhub:{0}:{1}:hub/default".format(sh_region,
event['account'])
    sh_product_arn = "arn:aws:securityhub:{0}:{1}:product/{1}/
default".format(sh_region, event['account'])
    # check if security hub is enabled, and if the hub arn exists
    sh_client = boto3.client('securityhub', region_name = sh_region)
    try:
        sh_enabled = sh_client.describe_hub(HubArn = sh_hub_arn)
        # the previous command throws an error indicating the hub doesn't exist or
lambda doesn't have rights to it so we'll stop attempting to use it
    except Exception as error:
        sh_enabled = None
        print ('Default Security Hub product doesn\'t exist')
        response = 'Security Hub disabled'
    # This is used to generate the URL to the cert in the Security Hub Findings
to link directly to it
    cert_id = right(cert_details['Certificate']['CertificateArn'], 36)

```

```
if sh_enabled:
    # set up a new findings list
    new_findings = []
    # add expiring certificate to the new findings list
    new_findings.append({
        "SchemaVersion": "2018-10-08",
        "Id": cert_id,
        "ProductArn": sh_product_arn,
        "GeneratorId": context_arn,
        "AwsAccountId": event['account'],
        "Types": [
            "Software and Configuration Checks/AWS Config Analysis"
        ],
        "CreatedAt": event['time'],
        "UpdatedAt": event['time'],
        "Severity": {
            "Original": '89.0',
            "Label": 'HIGH'
        },
        "Title": 'Certificate expiration',
        "Description": 'cert expiry',
        'Remediation': {
            'Recommendation': {
                'Text': 'A new certificate for ' +
cert_details['Certificate']['DomainName'] + ' should be imported to replace
the existing imported certificate before expiration',
                'Url': "https://console.aws.amazon.com/acm/home?region=" +
event['region'] + "#/?id=" + cert_id
            }
        },
        'Resources': [
            {
                'Id': event['id'],
                'Type': 'ACM Certificate',
                'Partition': 'aws',
                'Region': event['region']
            }
        ],
        'Compliance': {'Status': 'WARNING'}
    })
    # push any new findings to security hub
    if new_findings:
        try:
```

```

        response =
sh_client.batch_import_findings(Findings=new_findings)
        if response['FailedCount'] > 0:
            print("Failed to import {}
findings".format(response['FailedCount']))
        except Exception as error:
            print("Error: ", error)
            raise
        return json.dumps(response)
# function to setup the sh region
def get_sh_region(event_region):
    # security hub findings may need to go to a different region so set that
    here
    if os.environ.get('SECURITY_HUB_REGION') is None:
        sh_region_local = event_region
    else:
        sh_region_local = os.environ['SECURITY_HUB_REGION']
    return sh_region_local
# quick function to trim off right side of a string
def right(value, count):
    # To get right part of string, use negative first index in slice.
    return value[-count:]

```

h. [환경 변수(Environment variables)]에서 [편집(Edit)]을 선택하고 선택적으로 다음 변수를 추가합니다.

- (선택 사항) EXPIRY_DAYS

인증서 만료 알림을 보내기 전의 리드 타임(일)을 지정합니다. 이 함수의 기본값은 45일이지만 사용자 지정 값을 지정할 수 있습니다.

- (선택 사항) SNS_TOPIC_ARN

Amazon SNS의 ARN을 지정합니다. `arn:aws:sns:<region>:<account-number>:<topic-name>` 형식으로 전체 ARN을 제공합니다.

- (선택 사항) SECURITY_HUB_REGION

다른 AWS Security Hub 지역의 `a`를 지정합니다. 이 값을 지정하지 않으면 실행 중인 Lambda 함수의 리전이 사용됩니다. 함수가 여러 리전에서 실행되는 경우 모든 인증서 메시지가 단일 리전의 Security Hub로 전송되도록 하는 것이 좋습니다.

i. [기본 설정(Basic settings)]에서 [제한 시간(Timeout)]을 30초로 설정합니다.

j. 페이지 상단에서 [배포(Deploy)]를 선택합니다.

다음 절차의 작업을 완료하여 이 솔루션의 사용을 시작합니다.

만료 이메일 알림을 자동화하려면

이 예시에서는 EventBridge Amazon을 통해 이벤트가 발생하는 시점에 만료 예정인 각 인증서에 대해 단일 이메일을 제공합니다. 기본적으로 ACM은 만료일이 45일 이하로 남은 인증서에 대해 매일 이벤트를 발생시킵니다. (이 기간은 ACM API [PutAccountConfiguration](#) 작업을 사용하여 사용자 지정할 수 있습니다.) 이러한 각 이벤트는 다음과 같은 일련의 자동화된 작업을 트리거합니다.

```
ACM raises Amazon EventBridge event #
>>>>>> events

    Event matches Amazon EventBridge rule #

        Rule calls Lambda function #

            Function sends SNS email and logs a Finding in Security
Hub
```

1. Lambda 함수를 생성하고 권한을 구성합니다. (이미 완료됨 - [Lambda 함수 및 IAM 역할을 설정하려면 참조](#)).
2. 알림을 보내는 데 사용할 Lambda 함수의 표준 SNS 주제입니다. 자세한 내용은 [Amazon SNS 주제 생성](#)을 참조하세요.
3. 관심있는 당사자가 새로운 SNS 주제를 구독하도록 설정합니다. 자세한 내용은 [Amazon SNS 주제에 구독 설정](#)을 참조하세요.
4. Amazon EventBridge 규칙을 생성하여 Lambda 함수를 트리거합니다. 자세한 내용은 [이벤트에 반응하는 Amazon EventBridge 규칙 생성](#)을 참조하십시오.

Amazon EventBridge 콘솔 <https://console.aws.amazon.com/events/> 에서 이벤트 > 규칙 페이지로 이동하여 규칙 생성을 선택합니다. [서비스 이름(Service Name)], [이벤트 유형(Event Type)] 및 [Lambda 함수(Lambda function)]를 지정합니다. [이벤트 패턴 미리 보기(Event Pattern preview)] 편집기에서 다음 코드를 붙여 넣습니다.

```
{
  "source": [
    "aws.acm"
  ],
  "detail-type": [
    "ACM Certificate Approaching Expiration"
  ]
}
```

```
}

```

Lambda 수신과 같은 이벤트가 [샘플 이벤트 표시(Show sample event(s))] 아래에 표시됩니다.

```
{
  "version": "0",
  "id": "9c95e8e4-96a4-ef3f-b739-b6aa5b193afb",
  "detail-type": "ACM Certificate Approaching Expiration",
  "source": "aws.acm",
  "account": "123456789012",
  "time": "2020-09-30T06:51:08Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/61f50cd4-45b9-4259-b049-d0a53682fa4b"
  ],
  "detail": {
    "DaysToExpiry": 31,
    "CommonName": "My Awesome Service"
  }
}
```

정리하려면

구성 예 또는 다른 어떤 구성이 더 이상 필요하지 않은 경우, 보안 문제 및 예기치 않은 향후 요금 발생을 방지하기 위해 모든 트레이스를 제거하는 것이 좋습니다.

- IAM 정책 및 역할
- Lambda 함수
- CloudWatch 이벤트 규칙
- CloudWatch Lambda와 관련된 로그
- SNS 주제

다음과 함께 사용 CloudTrail AWS Certificate Manager

AWS Certificate Manager ACM에서 사용자 AWS CloudTrail, 역할 또는 서비스가 수행한 작업의 기록을 제공하는 AWS 서비스와 통합됩니다. CloudTrail AWS 계정에서 기본적으로 활성화되어 있습니다. CloudTrail ACM 콘솔에서의 호출 및 ACM API 작업에 대한 코드 호출을 포함하여 ACM에 대한 API 호

출을 이벤트로 캡처합니다. 트레일을 구성하면 ACM용 CloudTrail 이벤트를 포함하여 Amazon S3 버킷에 이벤트를 지속적으로 전송할 수 있습니다. 트레일을 구성하지 않아도 CloudTrail 콘솔의 이벤트 기록에서 최신 이벤트를 계속 볼 수 있습니다.

에서 수집한 CloudTrail 정보를 사용하여 ACM에 이루어진 요청, 요청이 이루어진 IP 주소, 요청한 사람, 요청 시기 및 추가 세부 정보를 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 이벤트 [기록이 있는 CloudTrail 이벤트 보기](#)를 참조하십시오. ACM에서 지원되는 이벤트 활동이 발생하면 해당 활동이 CloudTrail 이벤트 기록의 다른 AWS 서비스 이벤트와 함께 이벤트에 기록됩니다. AWS 계정에서 최신 이벤트를 확인, 검색 및 다운로드할 수 있습니다.

또한 CloudTrail 로그에서 수집된 이벤트 데이터를 추가로 분석하고 이에 따라 조치를 취하도록 다른 AWS 서비스를 구성할 수 있습니다.

에 대한 자세한 내용은 다음 설명서를 참조하십시오. CloudTrail

- [AWS CloudTrail 사용 설명서](#).
- [추적 생성 개요](#)
- [CloudTrail 지원되는 서비스 및 통합](#)
- [에 대한 Amazon SNS 알림 구성 CloudTrail](#)
- [여러 지역에서 CloudTrail 로그 파일 수신 및 여러 계정으로부터 CloudTrail 로그 파일 수신](#)

주제

- [로깅에서 CloudTrail 지원되는 ACM API 작업](#)
- [통합 서비스에 대한 API 호출 로깅](#)

로깅에서 CloudTrail 지원되는 ACM API 작업

ACM은 다음 작업을 CloudTrail 로그 파일에 이벤트로 기록할 수 있도록 지원합니다.

모든 이벤트 및 로그 항목에는 요청을 생성한 사용자에 대한 정보가 들어 있습니다. 보안 인증 정보를 이용하면 다음을 쉽게 판단할 수 있습니다.

- 요청이 사용자 자격 증명 AWS 계정 루트 사용자 또는 AWS Identity and Access Management (IAM) 사용자 자격 증명으로 이루어졌는지 여부.
- 역할 또는 페더레이션 사용자에 대한 임시 보안 인증 정보를 사용하여 요청이 생성되었는지 여부.
- 다른 AWS 서비스에서 요청했는지 여부

자세한 내용은 [CloudTrail사용자 ID 요소를 참조하십시오.](#)

다음 섹션에는 지원되는 API 작업에 대한 예제 로그가 나와 있습니다.

- [인증서에 태그 추가\(AddTagsToCertificate\)](#)
- [인증서 삭제>DeleteCertificate\)](#)
- [인증서 설명\(DescribeCertificate\)](#)
- [인증서 내보내기\(ExportCertificate\)](#)
- [인증서 가져오기\(ImportCertificate\)](#)
- [인증서 나열\(ListCertificates\)](#)
- [인증서의 태그 나열\(ListTagsForCertificate\)](#)
- [인증서에서 태그 제거\(RemoveTagsFromCertificate\)](#)
- [인증서 요청\(RequestCertificate\)](#)
- [검증 이메일 재전송\(ResendValidationEmail\)](#)
- [인증서 검색\(GetCertificate\)](#)

인증서에 태그 추가([AddTagsToCertificate](#))

다음 CloudTrail 예제는 API 호출 결과를 보여줍니다. [AddTagsToCertificate](#)

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.04",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "Alice"
      },
      "eventTime": "2016-04-06T13:53:53Z",
      "eventSource": "acm.amazonaws.com",
      "eventName": "AddTagsToCertificate",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
```

```

    "userAgent": "aws-cli/1.10.16",
    "requestParameters": {
      "tags": [
        {
          "value": "Alice",
          "key": "Admin"
        }
      ],
      "certificateArn": "arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/
fedcba98-7654-3210-fedc-ba9876543210"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "fedcba98-7654-3210-fedc-ba9876543210",
    "eventID": "fedcba98-7654-3210-fedc-ba9876543210",
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "123456789012"
  }
]
}

```

인증서 삭제([DeleteCertificate](#))

다음 CloudTrail 예제는 [DeleteCertificate](#) API 호출 결과를 보여줍니다.

```

{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.04",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "Alice"
      },
      "eventTime": "2016-03-18T00:00:26Z",
      "eventSource": "acm.amazonaws.com",
      "eventName": "DeleteCertificate",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "aws-cli/1.9.15",

```

```

    "requestParameters":{
      "certificateArn":"arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/
fedcba98-7654-3210-fedc-ba9876543210"
    },
    "responseElements":null,
    "requestID":"01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef",
    "eventID":"01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef",
    "eventType":"AwsApiCall",
    "recipientAccountId":"123456789012"
  }
]
}

```

인증서 설명([DescribeCertificate](#))

다음 CloudTrail 예제는 [DescribeCertificate](#) API 호출 결과를 보여줍니다.

Note

`DescribeCertificate` 작업 CloudTrail 로그에는 지정한 ACM 인증서에 대한 정보가 표시되지 않습니다. 콘솔 AWS Command Line Interface, 또는 [DescribeCertificate](#) API를 사용하여 인증서에 대한 정보를 볼 수 있습니다.

```

{
  "Records":[
    {
      "eventVersion":"1.04",
      "userIdentity":{
        "type":"IAMUser",
        "principalId":"AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn":"arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
        "accountId":"123456789012",
        "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName":"Alice"
      },
      "eventTime":"2016-03-18T00:00:42Z",
      "eventSource":"acm.amazonaws.com",
      "eventName":"DescribeCertificate",
      "awsRegion":"us-east-1",
      "sourceIPAddress":"192.0.2.0",
      "userAgent":"aws-cli/1.9.15",

```

```

    "requestParameters":{
      "certificateArn":"arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/
fedcba98-7654-3210-fedc-ba9876543210"
    },
    "responseElements":null,
    "requestID":"fedcba98-7654-3210-fedc-ba9876543210",
    "eventID":"fedcba98-7654-3210-fedc-ba9876543210",
    "eventType":"AwsApiCall",
    "recipientAccountId":"123456789012"
  }
]
}

```

인증서 내보내기([ExportCertificate](#))

다음 CloudTrail 예제는 [ExportCertificate](#) API 호출 결과를 보여줍니다.

```

{
  "Records":[
    {
      "version":"0",
      "id":"01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef",
      "detail-type":"AWS API Call via CloudTrail",
      "source":"aws.acm",
      "account":"123456789012",
      "time":"2018-05-24T15:28:11Z",
      "region":"us-east-1",
      "resources":[]
    },
    "detail":{
      "eventVersion":"1.04",
      "userIdentity":{
        "type":"Root",
        "principalId":"123456789012",
        "arn":"arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
        "accountId":"123456789012",
        "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName":"Alice"
      },
      "eventTime":"2018-05-24T15:28:11Z",
      "eventSource":"acm.amazonaws.com",
      "eventName":"ExportCertificate",

```

```

"awsRegion":"us-east-1",
"sourceIPAddress":"192.0.2.0",
"userAgent":"aws-cli/1.15.4 Python/2.7.9 Windows/8 botocore/1.10.4",
"requestParameters":{
  "passphrase":{
    "hb":[
      42,
      42,
      42,
      42,
      42,
      42,
      42,
      42,
      42,
      42,
      42
    ],
    "offset":0,
    "isReadOnly":false,
    "bigEndian":true,
    "nativeByteOrder":false,
    "mark":-1,
    "position":0,
    "limit":10,
    "capacity":10,
    "address":0
  },
  "certificateArn":"arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/
fedcba98-7654-3210-fedc-ba9876543210"
},
"responseElements":{
  "certificateChain":
  "-----BEGIN CERTIFICATE-----
base64 certificate
  -----END CERTIFICATE-----
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  base64 certificate
  -----END CERTIFICATE-----",
  "privateKey":"*****",
  "certificate":
  "-----BEGIN CERTIFICATE-----
  base64 certificate
  -----END CERTIFICATE-----"
},

```

```

        "requestID": "01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef",
        "eventID": "fedcba98-7654-3210-fedc-ba9876543210",
        "eventType": "AwsApiCall"
    }
}
]
}

```

인증서 가져오기([ImportCertificate](#))

다음 예제는 ACM [ImportCertificate](#) API 작업에 대한 호출을 기록하는 CloudTrail 로그 항목을 보여줍니다.

```

{
  "eventVersion": "1.04",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "Alice"
  },
  "eventTime": "2016-10-04T16:01:30Z",
  "eventSource": "acm.amazonaws.com",
  "eventName": "ImportCertificate",
  "awsRegion": "ap-southeast-2",
  "sourceIPAddress": "54.240.193.129",
  "userAgent": "Coral/Netty",
  "requestParameters": {
    "privateKey": {
      "hb": [
        "byte",
        "byte",
        "byte",
        "..."
      ],
      "offset": 0,
      "isReadOnly": false,
      "bigEndian": true,
      "nativeByteOrder": false,
      "mark": -1,
      "position": 0,
    }
  }
}

```

```
    "limit":1674,
    "capacity":1674,
    "address":0
  },
  "certificateChain":{
    "hb":[
      "byte",
      "byte",
      "byte",
      "...",
    ],
    "offset":0,
    "isReadOnly":false,
    "bigEndian":true,
    "nativeByteOrder":false,
    "mark":-1,
    "position":0,
    "limit":2105,
    "capacity":2105,
    "address":0
  },
  "certificate":{
    "hb":[
      "byte",
      "byte",
      "byte",
      "...",
    ],
    "offset":0,
    "isReadOnly":false,
    "bigEndian":true,
    "nativeByteOrder":false,
    "mark":-1,
    "position":0,
    "limit":2503,
    "capacity":2503,
    "address":0
  }
},
"responseElements":{
  "certificateArn":"arn:aws:acm:ap-
southeast-2:111122223333:certificate/01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef"
},
"requestID":"01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef",
```

```

"eventID":"01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef",
"eventType":"AwsApiCall",
"recipientAccountId":"111122223333"
}

```

인증서 나열([ListCertificates](#))

다음 CloudTrail 예제는 [ListCertificates](#) API 호출 결과를 보여줍니다.

Note

`ListCertificates` 작업 CloudTrail 로그에는 ACM 인증서가 표시되지 않습니다. 콘솔 AWS Command Line Interface, 또는 [ListCertificates](#) API를 사용하여 인증서 목록을 볼 수 있습니다.

```

{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.04",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "Alice"
      },
      "eventTime": "2016-03-18T00:00:43Z",
      "eventSource": "acm.amazonaws.com",
      "eventName": "ListCertificates",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "aws-cli/1.9.15",
      "requestParameters": {
        "maxItems": 1000,
        "certificateStatuses": [
          "ISSUED"
        ]
      },
      "responseElements": null,
      "requestID": "74c99844-ec9c-11e5-ac34-d1e4dfe1a11b",
      "eventID": "cdfef1051-88aa-4aa3-8c33-a325270bff21",

```



```

    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "123456789012"
  }
]
}

```

인증서의 태그 나열([ListTagsForCertificate](#))

다음 CloudTrail 예제는 [ListTagsForCertificate](#) API 호출 결과를 보여줍니다.

Note

[ListTagsForCertificate](#) 작업 CloudTrail 로그에는 태그가 표시되지 않습니다. 콘솔 AWS Command Line Interface, 또는 [ListTagsForCertificate](#) API를 사용하여 태그 목록을 볼 수 있습니다.

```

{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.04",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "Alice"
      },
      "eventTime": "2016-04-06T13:30:11Z",
      "eventSource": "acm.amazonaws.com",
      "eventName": "ListTagsForCertificate",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "aws-cli/1.10.16",
      "requestParameters": {
        "certificateArn": "arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
      },
      "responseElements": null,
      "requestID": "b010767f-fbfb-11e5-b596-79e9a97a2544",
      "eventID": "32181be6-a4a0-48d3-8014-c0d972b5163b",

```

```

    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "123456789012"
  }
]
}

```

인증서에서 태그 제거([RemoveTagsFromCertificate](#))

다음 CloudTrail 예제는 [RemoveTagsFromCertificate](#) API 호출 결과를 보여줍니다.

```

{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.04",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "Alice"
      },
      "eventTime": "2016-04-06T14:10:01Z",
      "eventSource": "acm.amazonaws.com",
      "eventName": "RemoveTagsFromCertificate",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "aws-cli/1.10.16",
      "requestParameters": {
        "certificateArn": "arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012",
        "tags": [
          {
            "value": "Bob",
            "key": "Admin"
          }
        ]
      },
      "responseElements": null,
      "requestID": "40ded461-fc01-11e5-a747-85804766d6c9",
      "eventID": "0cfa142e-ef74-4b21-9515-47197780c424",
      "eventType": "AwsApiCall",
      "recipientAccountId": "123456789012"
    }
  ]
}

```

```
    }  
  ]  
}
```

인증서 요청([RequestCertificate](#))

다음 CloudTrail 예제는 [RequestCertificate](#) API 호출 결과를 보여줍니다.

```
{  
  "Records": [  
    {  
      "eventVersion": "1.04",  
      "userIdentity": {  
        "type": "IAMUser",  
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",  
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",  
        "accountId": "123456789012",  
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",  
        "userName": "Alice"  
      },  
      "eventTime": "2016-03-18T00:00:49Z",  
      "eventSource": "acm.amazonaws.com",  
      "eventName": "RequestCertificate",  
      "awsRegion": "us-east-1",  
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",  
      "userAgent": "aws-cli/1.9.15",  
      "requestParameters": {  
        "subjectAlternativeNames": [  
          "example.net"  
        ],  
        "domainName": "example.com",  
        "domainValidationOptions": [  
          {  
            "domainName": "example.com",  
            "validationDomain": "example.com"  
          },  
          {  
            "domainName": "example.net",  
            "validationDomain": "example.net"  
          }  
        ],  
        "idempotencyToken": "8186023d89681c3ad5"  
      },  
    },  
  ],  
}
```

```

    "responseElements":{
      "certificateArn":"arn:aws:acm:us-
east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
    },
    "requestID":"77dacef3-ec9c-11e5-ac34-d1e4dfe1a11b",
    "eventID":"a4954cdb-8f38-44c7-8927-a38ad4be3ac8",
    "eventType":"AwsApiCall",
    "recipientAccountId":"123456789012"
  }
]
}

```

검증 이메일 재전송([ResendValidationEmail](#))

다음 CloudTrail 예제는 [ResendValidationEmail](#) API 호출 결과를 보여줍니다.

```

{
  "Records":[
    {
      "eventVersion":"1.04",
      "userIdentity":{
        "type":"IAMUser",
        "principalId":"AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn":"arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
        "accountId":"123456789012",
        "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName":"Alice"
      },
      "eventTime":"2016-03-17T23:58:25Z",
      "eventSource":"acm.amazonaws.com",
      "eventName":"ResendValidationEmail",
      "awsRegion":"us-east-1",
      "sourceIPAddress":"192.0.2.0",
      "userAgent":"aws-cli/1.9.15",
      "requestParameters":{
        "domain":"example.com",
        "certificateArn":"arn:aws:acm:us-
east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012",
        "validationDomain":"example.com"
      },
      "responseElements":null,
      "requestID":"23760b88-ec9c-11e5-b6f4-cb861a6f0a28",
      "eventID":"41c11b06-ca91-4c1c-8c61-af349ea8bab8",

```

```

    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "123456789012"
  }
]
}

```

인증서 검색([GetCertificate](#))

다음 CloudTrail 예제는 [GetCertificate](#) API 호출 결과를 보여줍니다.

```

{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.04",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "Alice"
      },
      "eventTime": "2016-03-18T00:00:41Z",
      "eventSource": "acm.amazonaws.com",
      "eventName": "GetCertificate",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "aws-cli/1.9.15",
      "requestParameters": {
        "certificateArn": "arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
      },
      "responseElements": {
        "certificateChain":
          "-----BEGIN CERTIFICATE-----
          Base64-encoded certificate chain
          -----END CERTIFICATE-----",
        "certificate":
          "-----BEGIN CERTIFICATE-----
          Base64-encoded certificate
          -----END CERTIFICATE-----"
      }
    }
  ]
}

```

```

    },
    "requestID": "744dd891-ec9c-11e5-ac34-d1e4dfe1a11b",
    "eventID": "7aa4f909-00dd-478a-9a00-b2709bcad2bb",
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "123456789012"
  }
]
}

```

통합 서비스에 대한 API 호출 로깅

ACM과 통합된 서비스에서 이루어진 API 호출을 감사하는 CloudTrail 데 사용할 수 있습니다. 사용에 대한 자세한 내용은 사용 CloudTrail [AWS CloudTrail 설명서를](#) 참조하십시오. 다음 예에서는 ACM 인증서를 프로비저닝하는 AWS 리소스에 따라 생성 가능한 로그 유형을 보여줍니다.

주제

- [로드 밸런서 생성](#)

로드 밸런서 생성

ACM과 통합된 서비스에서 이루어진 API 호출을 감사하는 CloudTrail 데 사용할 수 있습니다. 사용에 대한 자세한 내용은 사용 CloudTrail [AWS CloudTrail 설명서를](#) 참조하십시오. 다음 예는 ACM 인증서를 프로비저닝하는 AWS 리소스에 따라 생성될 수 있는 로그 유형을 보여줍니다.

주제

- [로드 밸런서 만들기](#)
- [로드 밸런서를 사용하여 Amazon EC2 인스턴스 등록](#)
- [프라이빗 키 암호화](#)
- [프라이빗 키 해독](#)

로드 밸런서 만들기

다음 예에서는 Alice라는 IAM 사용자의 CreateLoadBalancer 함수 호출을 보여 줍니다. 로드 밸런서의 이름이 TestLinuxDefault이고 ACM 인증서를 사용하여 리스너를 생성합니다.

```
{
```

```
"eventVersion":"1.03",
"userIdentity":{
  "type":"IAMUser",
  "principalId":"AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
  "arn":"arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
  "accountId":"111122223333",
  "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
  "userName":"Alice"
},
"eventTime":"2016-01-01T21:10:36Z",
"eventSource":"elasticloadbalancing.amazonaws.com",
"eventName":"CreateLoadBalancer",
"awsRegion":"us-east-1",
"sourceIPAddress":"192.0.2.0/24",
"userAgent":"aws-cli/1.9.15",
"requestParameters":{
  "availabilityZones":[
    "us-east-1b"
  ],
  "loadBalancerName":"LinuxTest",
  "listeners":[
    {
      "sSLCertificateId":"arn:aws:acm:us-
east-1:111122223333:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012",
      "protocol":"HTTPS",
      "loadBalancerPort":443,
      "instanceProtocol":"HTTP",
      "instancePort":80
    }
  ]
},
"responseElements":{
  "dNSName":"LinuxTest-1234567890.us-east-1.elb.amazonaws.com"
},
"requestID":"19669c3b-b0cc-11e5-85b2-57397210a2e5",
"eventID":"5d6c00c9-a9b8-46ef-9f3b-4589f5be63f7",
"eventType":"AwsApiCall",
"recipientAccountId":"111122223333"
}
```

로드 밸런서를 사용하여 Amazon EC2 인스턴스 등록

Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 인스턴스에서 웹 사이트 또는 애플리케이션을 프로비저닝하는 경우 로드 밸런서에서 해당 인스턴스를 인식해야 합니다. 이는 Elastic Load Balancing 콘솔 또는 AWS Command Line Interface를 통해 수행할 수 있습니다. 다음 예는 AWS 계정 123456789012의 이름을 LinuxTest 가진 로드 밸런서에 RegisterInstancesWithLoadBalancer 대한 호출을 보여줍니다.

```
{
  "eventVersion": "1.03",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "Alice",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2016-01-01T19:35:52Z"
      }
    }
  },
  "invokedBy": "signin.amazonaws.com"
},
{
  "eventTime": "2016-01-01T21:11:45Z",
  "eventSource": "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
  "eventName": "RegisterInstancesWithLoadBalancer",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0/24",
  "userAgent": "signin.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "loadBalancerName": "LinuxTest",
    "instances": [
      {
        "instanceId": "i-c67f4e78"
      }
    ]
  },
  "responseElements": {
    "instances": [
      {
        "instanceId": "i-c67f4e78"
      }
    ]
  }
}
```



```

    }
  ]
},
"requestID":"438b07dc-b0cc-11e5-8afb-cda7ba020551",
"eventID":"9f284ca6-cbe5-42a1-8251-4f0e6b5739d6",
"eventType":"AwsApiCall",
"recipientAccountId":"123456789012"
}

```

프라이빗 키 암호화

다음 예에서는 ACM 인증서와 연결된 프라이빗 키를 암호화하는 Encrypt 호출을 보여 줍니다. 암호화는 AWS내에서 수행됩니다.

```

{
  "Records":[
    {
      "eventVersion":"1.03",
      "userIdentity":{
        "type":"IAMUser",
        "principalId":"AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn":"arn:aws:iam::111122223333:user/acm",
        "accountId":"111122223333",
        "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName":"acm"
      },
      "eventTime":"2016-01-05T18:36:29Z",
      "eventSource":"kms.amazonaws.com",
      "eventName":"Encrypt",
      "awsRegion":"us-east-1",
      "sourceIPAddress":"AWS Internal",
      "userAgent":"aws-internal",
      "requestParameters":{
        "keyId":"arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:alias/aws/acm",
        "encryptionContext":{
          "aws:acm:arn":"arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
        }
      },
      "responseElements":null,
      "requestID":"3c417351-b3db-11e5-9a24-7d9457362fcc",
      "eventID":"1794fe70-796a-45f5-811b-6584948f24ac",
      "readOnly":true,

```

```

    "resources":[
      {
        "ARN":"arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/87654321-4321-4321-4321-210987654321",
        "accountId":"123456789012"
      }
    ],
    "eventType":"AwsServiceEvent",
    "recipientAccountId":"123456789012"
  }
]
}

```

프라이빗 키 해독

다음 예에서는 ACM 인증서와 연결된 프라이빗 키를 복호화하는 Decrypt 호출을 보여 줍니다. 암호 해독은 내에서 수행되며 해독된 키는 절대 떠나지 않습니다. AWS AWS

```

{
  "eventVersion":"1.03",
  "userIdentity":{
    "type":"AssumedRole",
    "principalId":"AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:1aba0dc8b3a728d6998c234a99178eff",
    "arn":"arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/
DecryptACMCertificate/1aba0dc8b3a728d6998c234a99178eff",
    "accountId":"111122223333",
    "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext":{
      "attributes":{
        "mfaAuthenticated":"false",
        "creationDate":"2016-01-01T21:13:28Z"
      },
      "sessionIssuer":{
        "type":"Role",
        "principalId":"APKAEIBAERJR2EXAMPLE",
        "arn":"arn:aws:iam::111122223333:role/DecryptACMCertificate",
        "accountId":"111122223333",
        "userName":"DecryptACMCertificate"
      }
    }
  },
  "eventTime":"2016-01-01T21:13:28Z",
  "eventSource":"kms.amazonaws.com",

```

```

"eventName": "Decrypt",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "aws-internal/3",
"requestParameters": {
  "encryptionContext": {
    "aws:elasticloadbalancing:arn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:loadbalancer/LinuxTest",
    "aws:acm:arn": "arn:aws:acm:us-
east-1:123456789012:certificate/87654321-4321-4321-4321-210987654321"
  }
},
"responseElements": null,
"requestID": "809a70ff-b0cc-11e5-8f42-c7fdf1cb6e6a",
"eventID": "7f89f7a7-baff-4802-8a88-851488607fb9",
"readOnly": true,
"resources": [
  {
    "ARN": "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012",
    "accountId": "123456789012"
  }
],
"eventType": "AwsServiceEvent",
"recipientAccountId": "123456789012"
}

```

지원되는 지표 CloudWatch

CloudWatch Amazon은 AWS 리소스 모니터링 서비스입니다. 를 CloudWatch 사용하여 지표를 수집 및 추적하고, 경보를 설정하고, AWS 리소스 변화에 자동으로 대응할 수 있습니다. ACM은 만료 시점까지 계정의 모든 인증서에 대해 매일 한 번씩 지표를 게시합니다.

AWS/CertificateManager 네임스페이스에는 다음 지표가 포함되어 있습니다.

지표	설명	단위	차원
DaysToExpiry	인증서 만료까지 남은 일수입니다. 인증서가 만료되고 나면 ACM이	Integer	CertificateArn <ul style="list-style-type: none"> 값: 인증서의 ARN

지표	설명	단위	차원
	이 지표의 게시를 중지합니다.		

CloudWatch 지표에 대한 자세한 내용은 다음 주제를 참조하십시오.

- [아마존 CloudWatch 메트릭스 사용](#)
- [아마존 CloudWatch 알람 생성](#)

API 사용(Java 예제)

AWS Certificate Manager API를 사용하면 HTTP 요청을 전송하여 서비스와 프로그래밍 방식으로 상호 작용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS Certificate Manager API 참조](#)를 참조하세요.

웹 API(또는 HTTP API) 이외에 AWS SDK 및 명령줄 도구를 사용하여 ACM 및 기타 서비스와 상호 작용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon Web Services용 도구](#)를 참조하세요.

다음 주제에서는 AWS SDK, [AWS SDK for Java](#) 중 하나를 사용하여 AWS Certificate Manager API에서 사용 가능한 작업 중 일부를 수행하는 방법을 보여줍니다.

주제

- [인증서에 태그 추가](#)
- [인증서 삭제](#)
- [인증서 설명](#)
- [인증서 내보내기](#)
- [인증서 및 인증서 체인 검색](#)
- [인증서 가져오기](#)
- [인증서 나열](#)
- [인증서 갱신](#)
- [인증서 태그 나열](#)
- [인증서에서 태그 제거](#)
- [인증서 요청](#)
- [검증 이메일 재전송](#)

인증서에 태그 추가

다음 예제에서는 [AddTagsToCertificate](#) 함수의 사용법을 보여줍니다.

```
package com.amazonaws.samples;

import java.io.IOException;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Paths;
```

```
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.BasicAWSCredentials;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManager;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManagerClientBuilder;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ImportCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ImportCertificateResult;
/**
 * This sample demonstrates how to use the ImportCertificate function in the AWS
 * Certificate Manager
 * service.
 *
 * Input parameters:
 * Accesskey - AWS access key
 * SecretKey - AWS secret key
 * CertificateArn - Use to reimport a certificate (not included in this example).
 * region - AWS region
 * Certificate - PEM file that contains the certificate to import. Ex: /data/certs/
servercert.pem
 * CertificateChain - The certificate chain, not including the end-entity
certificate.
 * PrivateKey - The private key that matches the public key in the certificate.
 *
 * Output parameter:
 * CertificcateArn - The ARN of the imported certificate.
 */
public class AWSCertificateManagerSample {

    public static void main(String[] args) throws IOException {
        String accessKey = "";
        String secretKey = "";
        String certificateArn = null;
        Regions region = Regions.DEFAULT_REGION;
        String serverCertFilePath = "";
        String privateKeyFilePath = "";
        String caCertFilePath = "";

        ImportCertificateRequest req = new ImportCertificateRequest()
            .withCertificate(getCertContent(serverCertFilePath))
            .withPrivateKey(getCertContent(privateKeyFilePath))

        .withCertificateChain(getCertContent(caCertFilePath)).withCertificateArn(certificateArn);
```

```
    AWSCertificateManager client =
    AWSCertificateManagerClientBuilder.standard().withRegion(region)
        .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(new
    BasicAWSCredentials(accessKey, secretKey)))
        .build();
    ImportCertificateResult result = client.importCertificate(req);

    System.out.println(result.getCertificateArn());

    List<Tag> expectedTags =
    ImmutableList.of(Tag.builder().withKey("key").withValue("value").build());

    AddTagsToCertificateRequest addTagsToCertificateRequest =
    AddTagsToCertificateRequest.builder()
        .withCertificateArn(result.getCertificateArn())
        .withTags(tags)
        .build();

    client.addTagsToCertificate(addTagsToCertificateRequest);
}

private static ByteBuffer getCertContent(String filePath) throws IOException {
    String fileContent = new String(Files.readAllBytes(Paths.get(filePath)));
    return StandardCharsets.UTF_8.encode(fileContent);
}
}
```

인증서 삭제

다음 예제에서는 [DeleteCertificate](#) 함수를 사용하는 방법을 보여 줍니다. 성공할 경우 함수는 빈 세트인 {}를 반환합니다.

```
package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManagerClientBuilder;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManager;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.DeleteCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.DeleteCertificateResult;

import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
```

```
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.regions.Regions;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ResourceInUseException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.AmazonClientException;

/**
 * This sample demonstrates how to use the DeleteCertificate function in the AWS
 * Certificate
 * Manager service.
 *
 * Input parameter:
 * CertificateArn - The ARN of the certificate to delete.
 */

public class AWSCertificateManagerExample {

    public static void main(String[] args) throws Exception{

        // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file in
        // Windows
        // or the ~/.aws/credentials file in Linux.
        AWSCredentials credentials = null;
        try {
            credentials = new ProfileCredentialsProvider().getCredentials();
        }
        catch (Exception ex) {
            throw new AmazonClientException("Cannot load the credentials from file.",
ex);
        }

        // Create a client.
        AWSCertificateManager client = AWSCertificateManagerClientBuilder.standard()
            .withRegion(Regions.US_EAST_1)
            .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials))
            .build();

        // Create a request object and specify the ARN of the certificate to delete.
        DeleteCertificateRequest req = new DeleteCertificateRequest();
    }
}
```



```
req.setCertificateArn("arn:aws:acm:region:account:certificate/
12345678-1234-1234-1234-123456789012");

// Delete the specified certificate.
DeleteCertificateResult result = null;
try {
    result = client.deleteCertificate(req);
}
catch (InvalidArnException ex)
{
    throw ex;
}
catch (ResourceInUseException ex)
{
    throw ex;
}
catch (ResourceNotFoundException ex)
{
    throw ex;
}

// Display the result.
System.out.println(result);

}
}
```

인증서 설명

다음 예제에서는 [DescribeCertificate](#) 함수를 사용하는 방법을 보여줍니다.

```
package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManagerClientBuilder;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManager;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.DescribeCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.DescribeCertificateResult;

import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.regions.Regions;
```

```
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.AmazonClientException;

/**
 * This sample demonstrates how to use the DescribeCertificate function in the AWS
 * Certificate
 * Manager service.
 *
 * Input parameter:
 * CertificateArn - The ARN of the certificate to be described.
 *
 * Output parameter:
 * Certificate information
 */

public class AWSCertificateManagerExample {

    public static void main(String[] args) throws Exception{

        // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file in
        // Windows
        // or the ~/.aws/credentials file in Linux.
        AWSCredentials credentials = null;
        try {
            credentials = new ProfileCredentialsProvider().getCredentials();
        }
        catch (Exception ex) {
            throw new AmazonClientException("Cannot load the credentials from file.",
ex);
        }

        // Create a client.
        AWSCertificateManager client = AWSCertificateManagerClientBuilder.standard()
            .withRegion(Regions.US_EAST_1)
            .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials))
            .build();

        // Create a request object and set the ARN of the certificate to be described.
        DescribeCertificateRequest req = new DescribeCertificateRequest();
    }
}
```

```
req.setCertificateArn("arn:aws:acm:region:account:certificate/  
12345678-1234-1234-1234-123456789012");  
  
DescribeCertificateResult result = null;  
try{  
    result = client.describeCertificate(req);  
}  
catch (InvalidArnException ex)  
{  
    throw ex;  
}  
catch (ResourceNotFoundException ex)  
{  
    throw ex;  
}  
  
// Display the certificate information.  
System.out.println(result);  
  
}  
}
```

이 명령이 제대로 실행되면 위 예제에는 다음과 비슷한 정보가 출력에 표시됩니다.

```
{  
  Certificate: {  
    CertificateArn:  
arn:aws:acm:region:account:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012,  
    DomainName: www.example.com,  
    SubjectAlternativeNames: [www.example.com],  
    DomainValidationOptions: [{  
      DomainName: www.example.com,  
    }],  
    Serial: 10: 0a,  
    Subject: C=US,  
    ST=WA,  
    L=Seattle,  
    O=ExampleCompany,  
    OU=sales,  
    CN=www.example.com,  
    Issuer: ExampleCompany,  
    ImportedAt: FriOct0608: 17: 39PDT2017,  
  }  
}
```

```

    Status: ISSUED,
    NotBefore: ThuOct0510: 14: 32PDT2017,
    NotAfter: SunOct0310: 14: 32PDT2027,
    KeyAlgorithm: RSA-2048,
    SignatureAlgorithm: SHA256WITHRSA,
    InUseBy: [],
    Type: IMPORTED,
  }
}

```

인증서 내보내기

다음 예제에서는 [ExportCertificate](#) 함수의 사용법을 보여줍니다. 이 함수는 PKCS #8 형식에 있는 Private Certificate Authority(CA)에서 발급한 사설 인증서를 내보냅니다. (공인 인증서는 ACM에서 발급되었거나 가져왔는지 여부에 관계없이 내보낼 수 없습니다.) 또한 인증서 체인 및 프라이빗 키를 내보냅니다. 이 예제에서는 키에 대한 암호가 로컬 파일에 저장됩니다.

```

package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.AmazonClientException;

import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.regions.Regions;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManagerClientBuilder;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManager;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ExportCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ExportCertificateResult;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.InvalidTagException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ResourceNotFoundException;

import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.io.RandomAccessFile;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.channels.FileChannel;

```

```
public class ExportCertificate {

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file in
        // Windows
        // or the ~/.aws/credentials in Linux.
        AWSCredentials credentials = null;
        try {
            credentials = new ProfileCredentialsProvider().getCredentials();
        }
        catch (Exception ex) {
            throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from file.",
ex);
        }

        // Create a client.
        AWSCertificateManager client = AWSCertificateManagerClientBuilder.standard()
            .withRegion(Regions.your_region)
            .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials))
            .build();

        // Initialize a file descriptor for the passphrase file.
        RandomAccessFile file_passphrase = null;

        // Initialize a buffer for the passphrase.
        ByteBuffer buf_passphrase = null;

        // Create a file stream for reading the private key passphrase.
        try {
            file_passphrase = new RandomAccessFile("C:\\Temp\\password.txt", "r");
        }
        catch (IllegalArgumentException ex) {
            throw ex;
        }
        catch (SecurityException ex) {
            throw ex;
        }
        catch (FileNotFoundException ex) {
            throw ex;
        }

        // Create a channel to map the file.
```

```
FileChannel channel_passphrase = file_passphrase.getChannel();

// Map the file to the buffer.
try {
    buf_passphrase = channel_passphrase.map(FileChannel.MapMode.READ_ONLY, 0,
channel_passphrase.size());

    // Clean up after the file is mapped.
    channel_passphrase.close();
    file_passphrase.close();
}
catch (IOException ex)
{
    throw ex;
}

// Create a request object.
ExportCertificateRequest req = new ExportCertificateRequest();

// Set the certificate ARN.
req.withCertificateArn("arn:aws:acm:region:account:"
    +"certificate/M12345678-1234-1234-1234-123456789012");

// Set the passphrase.
req.withPassphrase(buf_passphrase);

// Export the certificate.
ExportCertificateResult result = null;

try {
    result = client.exportCertificate(req);
}
catch(InvalidArnException ex)
{
    throw ex;
}
catch (InvalidTagException ex)
{
    throw ex;
}
catch (ResourceNotFoundException ex)
{
    throw ex;
}
}
```

```
// Clear the buffer.
buf_passphrase.clear();

// Display the certificate and certificate chain.
String certificate = result.getCertificate();
System.out.println(certificate);

String certificate_chain = result.getCertificateChain();
System.out.println(certificate_chain);

// This example retrieves but does not display the private key.
String private_key = result.getPrivateKey();
}
}
```

인증서 및 인증서 체인 검색

다음 예제에서는 [GetCertificate](#) 함수를 사용하는 방법을 보여 줍니다.

```
package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManagerClientBuilder;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManager;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.GetCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.GetCertificateResult;

import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.RequestInProgressException;
import com.amazonaws.AmazonClientException;

/**
 * This sample demonstrates how to use the GetCertificate function in the AWS
 * Certificate
 * Manager service.
 *
 * Input parameter:
```

```
* CertificateArn - The ARN of the certificate to retrieve.
*
* Output parameters:
* Certificate - A base64-encoded certificate in PEM format.
* CertificateChain - The base64-encoded certificate chain in PEM format.
*
*/
```

```
public class AWSCertificateManagerExample {

    public static void main(String[] args) throws Exception{

        // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file in
        Windows
        // or the ~/.aws/credentials file in Linux.
        AWSCredentials credentials = null;
        try {
            credentials = new ProfileCredentialsProvider().getCredentials();
        }
        catch (Exception ex) {
            throw new AmazonClientException("Cannot load the credentials from the
            credential profiles file.", ex);
        }

        // Create a client.
        AWSCertificateManager client = AWSCertificateManagerClientBuilder.standard()
            .withRegion(Regions.US_EAST_1)
            .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials))
            .build();

        // Create a request object and set the ARN of the certificate to be described.
        GetCertificateRequest req = new GetCertificateRequest();

        req.setCertificateArn("arn:aws:acm:region:account:certificate/
        12345678-1234-1234-1234-123456789012");

        // Retrieve the certificate and certificate chain.
        // If you recently requested the certificate, loop until it has been created.
        GetCertificateResult result = null;
        long totalTimeout = 1200001;
        long timeSlept = 01;
        long sleepInterval = 100001;
        while (result == null && timeSlept < totalTimeout) {
            try {
```



```

        result = client.getCertificate(req);
    }
    catch (RequestInProgressException ex) {
        Thread.sleep(sleepInterval);
    }
    catch (ResourceNotFoundException ex)
    {
        throw ex;
    }
    catch (InvalidArnException ex)
    {
        throw ex;
    }

    timeSlept += sleepInterval;
}

// Display the certificate information.
System.out.println(result);
}
}

```

위 예제에서는 다음과 비슷한 내용을 출력합니다.

```

{Certificate: -----BEGIN CERTIFICATE-----
    base64-encoded certificate
-----END CERTIFICATE-----,
CertificateChain: -----BEGIN CERTIFICATE-----
    base64-encoded certificate chain
-----END CERTIFICATE-----
}

```

인증서 가져오기

다음 예제에서는 [ImportCertificate](#) 함수의 사용법을 보여줍니다.

```

package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManagerClientBuilder;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManager;

import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;

```

```
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.regions.Regions;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ImportCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ImportCertificateResult;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.LimitExceededException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.AmazonClientException;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;

import java.io.RandomAccessFile;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.channels.FileChannel;

/**
 * This sample demonstrates how to use the ImportCertificate function in the AWS
 * Certificate Manager
 * service.
 *
 * Input parameters:
 * Certificate - PEM file that contains the certificate to import.
 * CertificateArn - Use to reimport a certificate (not included in this example).
 * CertificateChain - The certificate chain, not including the end-entity
 * certificate.
 * PrivateKey - The private key that matches the public key in the certificate.
 *
 * Output parameter:
 * CertificateArn - The ARN of the imported certificate.
 */
public class AWSCertificateManagerSample {

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file in
        // Windows
        // or the ~/.aws/credentials file in Linux.
        AWSCredentials credentials = null;
        try {
            credentials = new ProfileCredentialsProvider().getCredentials();
        }
        catch (Exception ex) {
```

```
        throw new AmazonClientException(
            "Cannot load the credentials from file.", ex);
    }

    // Create a client.
    AWSCertificateManager client = AWSCertificateManagerClientBuilder.standard()
        .withRegion(Regions.US_EAST_1)
        .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials))
        .build();

    // Initialize the file descriptors.
    RandomAccessFile file_certificate = null;
    RandomAccessFile file_chain = null;
    RandomAccessFile file_key = null;

    // Initialize the buffers.
    ByteBuffer buf_certificate = null;
    ByteBuffer buf_chain = null;
    ByteBuffer buf_key = null;

    // Create the file streams for reading.
    try {
        file_certificate = new RandomAccessFile("C:\\Temp\\certificate.pem", "r");
        file_chain = new RandomAccessFile("C:\\Temp\\chain.pem", "r");
        file_key = new RandomAccessFile("C:\\Temp\\private_key.pem", "r");
    }
    catch (IllegalArgumentException ex) {
        throw ex;
    }
    catch (SecurityException ex) {
        throw ex;
    }
    catch (FileNotFoundException ex) {
        throw ex;
    }

    // Create channels for mapping the files.
    FileChannel channel_certificate = file_certificate.getChannel();
    FileChannel channel_chain = file_chain.getChannel();
    FileChannel channel_key = file_key.getChannel();

    // Map the files to buffers.
    try {
```

```
        buf_certificate = channel_certificate.map(FileChannel.MapMode.READ_ONLY, 0,
channel_certificate.size());
        buf_chain = channel_chain.map(FileChannel.MapMode.READ_ONLY, 0,
channel_chain.size());
        buf_key = channel_key.map(FileChannel.MapMode.READ_ONLY, 0,
channel_key.size());

        // The files have been mapped, so clean up.
        channel_certificate.close();
        channel_chain.close();
        channel_key.close();
        file_certificate.close();
        file_chain.close();
        file_key.close();
    }
    catch (IOException ex)
    {
        throw ex;
    }

    // Create a request object and set the parameters.
    ImportCertificateRequest req = new ImportCertificateRequest();
    req.setCertificate(buf_certificate);
    req.setCertificateChain(buf_chain);
    req.setPrivateKey(buf_key);

    // Import the certificate.
    ImportCertificateResult result = null;
    try {
        result = client.importCertificate(req);
    }
    catch(LimitExceededException ex)
    {
        throw ex;
    }
    catch (ResourceNotFoundException ex)
    {
        throw ex;
    }

    // Clear the buffers.
    buf_certificate.clear();
    buf_chain.clear();
    buf_key.clear();
```

```
    // Retrieve and display the certificate ARN.
    String arn = result.getCertificateArn();
    System.out.println(arn);
}
}
```

인증서 나열

다음 예제에서는 [ListCertificates](#) 함수를 사용하는 방법을 보여 줍니다.

```
package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManagerClientBuilder;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManager;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ListCertificatesRequest;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ListCertificatesResult;

import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.regions.Regions;

import com.amazonaws.AmazonClientException;

import java.util.Arrays;
import java.util.List;

/**
 * This sample demonstrates how to use the ListCertificates function in the AWS
 * Certificate
 * Manager service.
 *
 * Input parameters:
 * CertificateStatuses - An array of strings that contains the statuses to use for
 * filtering.
 * MaxItems - The maximum number of certificates to return in the response.
 * NextToken - Use when paginating results.
 *
 * Output parameters:
 * CertificateSummaryList - A list of certificates.
 * NextToken - Use to show additional results when paginating a truncated list.
 *
 */
```

```
*/

public class AWSCertificateManagerExample {

    public static void main(String[] args) throws Exception{

        // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file in
Windows
        // or the ~/.aws/credentials file in Linux.
        AWSCredentials credentials = null;
        try {
            credentials = new ProfileCredentialsProvider().getCredentials();
        }
        catch (Exception ex) {
            throw new AmazonClientException("Cannot load the credentials from file.",
ex);
        }

        // Create a client.
        AWSCertificateManager client = AWSCertificateManagerClientBuilder.standard()
            .withRegion(Regions.US_EAST_1)
            .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials))
            .build();

        // Create a request object and set the parameters.
        ListCertificatesRequest req = new ListCertificatesRequest();
        List<String> Statuses = Arrays.asList("ISSUED", "EXPIRED", "PENDING_VALIDATION",
"FAILED");
        req.setCertificateStatuses(Statuses);
        req.setMaxItems(10);

        // Retrieve the list of certificates.
        ListCertificatesResult result = null;
        try {
            result = client.listCertificates(req);
        }
        catch (Exception ex)
        {
            throw ex;
        }

        // Display the certificate list.
        System.out.println(result);
    }
}
```

```
}

```

위 예제에서는 다음과 비슷한 내용을 출력합니다.

```
{
  CertificateSummaryList: [{
    CertificateArn:
arn:aws:acm:region:account:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012,
    DomainName: www.example1.com
  },
  {
    CertificateArn:
arn:aws:acm:region:account:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012,
    DomainName: www.example2.com
  },
  {
    CertificateArn:
arn:aws:acm:region:account:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012,
    DomainName: www.example3.com
  }
]}

```

인증서 갱신

다음 예제에서는 [RenewCertificate](#) 함수를 사용하는 방법을 보여 줍니다. 이 함수는 Private Certificate Authority(CA)에서 발급하고 [ExportCertificate](#) 함수로 내보낸 사설 인증서를 갱신합니다. 이때 내보낸 사설 인증서만을 이 함수로 갱신할 수 있습니다. ACM으로 AWS Private CA 인증서를 갱신하려면, 먼저 ACM 서비스 보안 주체에 해당 권한을 부여해야 합니다. 자세한 내용은 [ACM에 인증서 갱신 권한 할당](#)을 참조하세요.

```
package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.AmazonClientException;

import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.regions.Regions;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManagerClientBuilder;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManager;

```

```
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.RenewCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.RenewCertificateResult;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ValidationException;

import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.io.RandomAccessFile;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.channels.FileChannel;

public class RenewCertificate {

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file in
        // Windows
        // or the ~/.aws/credentials in Linux.
        AWSCredentials credentials = null;
        try {
            credentials = new ProfileCredentialsProvider().getCredentials();
        }
        catch (Exception ex) {
            throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from file.",
ex);
        }

        // Create a client.
        AWSCertificateManager client = AWSCertificateManagerClientBuilder.standard()
            .withRegion(Regions.your_region)
            .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials))
            .build();

        // Create a request object and specify the ARN of the certificate to renew.
        RenewCertificateRequest req = new RenewCertificateRequest();
        req.withCertificateArn("arn:aws:acm:region:account:"
            +"certificate/M12345678-1234-1234-1234-123456789012");
    }
}
```



```
// Renew the certificate.
RenewCertificateResult result = null;
try {
    result = client.renewCertificate(req);
}
catch(InvalidArnException ex)
{
    throw ex;
}
catch (ResourceNotFoundException ex)
{
    throw ex;
}
catch (ValidationException ex)
{
    throw ex;
}

// Display the result.
System.out.println(result);
}
}
```

인증서 태그 나열

다음 예제에서는 [ListTagsForCertificate](#) 함수의 사용법을 보여줍니다.

```
package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManagerClientBuilder;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManager;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ListTagsForCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ListTagsForCertificateResult;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.AmazonClientException;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.regions.Regions;
```

```
/**
 * This sample demonstrates how to use the ListTagsForCertificate function in the AWS
 * Certificate
 * Manager service.
 *
 * Input parameter:
 * CertificateArn - The ARN of the certificate whose tags you want to list.
 */

public class AWSCertificateManagerExample {

    public static void main(String[] args) throws Exception{

        // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file in
        // Windows
        // or the ~/.aws/credentials file in Linux.
        AWSCredentials credentials = null;
        try {
            credentials = new ProfileCredentialsProvider().getCredentials();
        }
        catch (Exception ex) {
            throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from file.",
ex);
        }

        // Create a client.
        AWSCertificateManager client = AWSCertificateManagerClientBuilder.standard()
            .withRegion(Regions.US_EAST_1)
            .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials))
            .build();

        // Create a request object and specify the ARN of the certificate.
        ListTagsForCertificateRequest req = new ListTagsForCertificateRequest();

        req.setCertificateArn("arn:aws:acm:region:account:certificate/
12345678-1234-1234-1234-123456789012");

        // Create a result object.
        ListTagsForCertificateResult result = null;
        try {
            result = client.listTagsForCertificate(req);
        }
    }
}
```

```
    catch(InvalidArnException ex) {
        throw ex;
    }
    catch(ResourceNotFoundException ex) {
        throw ex;
    }

    // Display the result.
    System.out.println(result);
}
}
```

위 예제에서는 다음과 비슷한 내용을 출력합니다.

```
{Tags: [{Key: Purpose,Value: Test}, {Key: Short_Name,Value: My_Cert}]}
```

인증서에서 태그 제거

다음 예제에서는 [RemoveTagsFromCertificate](#) 함수의 사용법을 보여줍니다.

```
package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManagerClientBuilder;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManager;
import
    com.amazonaws.services.certificatemanager.model.RemoveTagsFromCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.RemoveTagsFromCertificateResult;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.Tag;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.InvalidTagException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.AmazonClientException;

import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.regions.Regions;

import java.util.ArrayList;
```

```
/**
 * This sample demonstrates how to use the RemoveTagsFromCertificate function in the
 * AWS Certificate
 * Manager service.
 *
 * Input parameters:
 * CertificateArn - The ARN of the certificate from which you want to remove one or
 * more tags.
 * Tags - A collection of key-value pairs that specify which tags to remove.
 */

public class AWSCertificateManagerExample {

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file in
        // Windows
        // or the ~/.aws/credentials file in Linux.
        AWSCredentials credentials = null;
        try {
            credentials = new ProfileCredentialsProvider().getCredentials();
        }
        catch (Exception ex) {
            throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from file.",
ex);
        }

        // Create a client.
        AWSCertificateManager client = AWSCertificateManagerClientBuilder.standard()
            .withRegion(Regions.US_EAST_1)
            .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials))
            .build();

        // Specify the tags to remove.
        Tag tag1 = new Tag();
        tag1.setKey("Short_Name");
        tag1.setValue("My_Cert");

        Tag tag2 = new Tag()
            .withKey("Purpose")
            .withValue("Test");

        // Add the tags to a collection.
```

```
ArrayList<Tag> tags = new ArrayList<Tag>();
tags.add(tag1);
tags.add(tag2);

// Create a request object.
RemoveTagsFromCertificateRequest req = new RemoveTagsFromCertificateRequest();

req.setCertificateArn("arn:aws:acm:region:account:certificate/
12345678-1234-1234-1234-123456789012");
req.setTags(tags);

// Create a result object.
RemoveTagsFromCertificateResult result = null;
try {
    result = client.removeTagsFromCertificate(req);
}
catch(InvalidArnException ex)
{
    throw ex;
}
catch(InvalidTagException ex)
{
    throw ex;
}
catch(ResourceNotFoundException ex)
{
    throw ex;
}

// Display the result.
System.out.println(result);
}
}
```

인증서 요청

다음 예제에서는 [RequestCertificate](#) 함수를 사용하는 방법을 보여 줍니다.

```
package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManagerClientBuilder;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManager;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.RequestCertificateRequest;
```

```
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.RequestCertificateResult;

import
    com.amazonaws.services.certificatemanager.model.InvalidDomainValidationOptionsException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.LimitExceededException;
import com.amazonaws.AmazonClientException;

import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.regions.Regions;

import java.util.ArrayList;

/**
 * This sample demonstrates how to use the RequestCertificate function in the AWS
 * Certificate
 * Manager service.
 *
 * Input parameters:
 * DomainName - FQDN of your site.
 * DomainValidationOptions - Domain name for email validation.
 * IdempotencyToken - Distinguishes between calls to RequestCertificate.
 * SubjectAlternativeNames - Additional FQDNs for the subject alternative names
 * extension.
 *
 * Output parameter:
 * Certificate ARN - The Amazon Resource Name (ARN) of the certificate you requested.
 */

public class AWSCertificateManagerExample {

    public static void main(String[] args) {

        // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file in
        Windows
        // or the ~/.aws/credentials file in Linux.
        AWSCredentials credentials = null;
        try {
            credentials = new ProfileCredentialsProvider().getCredentials();
        }
        catch (Exception ex) {
```

```
        throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from file.",
ex);
    }

    // Create a client.
    AWSCertificateManager client = AWSCertificateManagerClientBuilder.standard()
        .withRegion(Regions.US_EAST_1)
        .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials))
        .build();

    // Specify a SAN.
    ArrayList<String> san = new ArrayList<String>();
    san.add("www.example.com");

    // Create a request object and set the input parameters.
    RequestCertificateRequest req = new RequestCertificateRequest();
    req.setDomainName("example.com");
    req.setIdempotencyToken("1Aq25pTy");
    req.setSubjectAlternativeNames(san);

    // Create a result object and display the certificate ARN.
    RequestCertificateResult result = null;
    try {
        result = client.requestCertificate(req);
    }
    catch(InvalidDomainValidationOptionsException ex)
    {
        throw ex;
    }
    catch(LimitExceededException ex)
    {
        throw ex;
    }

    // Display the ARN.
    System.out.println(result);

}

}
```

위 예제에서는 다음과 비슷한 내용을 출력합니다.

```
{CertificateArn:  
  arn:aws:acm:region:account:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012}
```

검증 이메일 재전송

다음 예에서는 [ResendValidationEmail](#) 함수를 사용하는 방법을 보여줍니다.

```
package com.amazonaws.samples;  
  
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManagerClientBuilder;  
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManager;  
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ResendValidationEmailRequest;  
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ResendValidationEmailResult;  
  
import  
  com.amazonaws.services.certificatemanager.model.InvalidDomainValidationOptionsException;  
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ResourceNotFoundException;  
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.InvalidStateException;  
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.InvalidArnException;  
import com.amazonaws.AmazonClientException;  
  
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;  
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;  
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;  
import com.amazonaws.regions.Regions;  
  
/**  
 * This sample demonstrates how to use the ResendValidationEmail function in the AWS  
 * Certificate  
 * Manager service.  
 *  
 * Input parameters:  
 * CertificateArn - Amazon Resource Name (ARN) of the certificate request.  
 * Domain - FQDN in the certificate request.  
 * ValidationDomain - The base validation domain that is used to send email.  
 *  
 */  
  
public class AWSCertificateManagerExample {  
  
    public static void main(String[] args) {
```



```
// Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file in
Windows
// or the ~/.aws/credentials file in Linux.
AWSCredentials credentials = null;
try {
    credentials = new ProfileCredentialsProvider().getCredentials();
}
catch (Exception ex) {
    throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from file.",
ex);
}

// Create a client.
AWSCertificateManager client = AWSCertificateManagerClientBuilder.standard()
    .withRegion(Regions.US_EAST_1)
    .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials))
    .build();

// Create a request object and set the input parameters.
ResendValidationEmailRequest req = new ResendValidationEmailRequest();

req.setCertificateArn("arn:aws:acm:region:account:certificate/
12345678-1234-1234-1234-123456789012");
req.setDomain("gregpe.io");
req.setValidationDomain("gregpe.io");

// Create a result object.
ResendValidationEmailResult result = null;
try {
    result = client.resendValidationEmail(req);
}
catch(ResourceNotFoundException ex)
{
    throw ex;
}
catch (InvalidStateException ex)
{
    throw ex;
}
catch (InvalidArnException ex)
{
    throw ex;
}
catch (InvalidDomainValidationOptionsException ex)
```

```
    {  
        throw ex;  
    }  
  
    // Display the result.  
    System.out.println(result.toString());  
  
    }  
}
```

위 예제에서는 검증 이메일을 다시 전송하고 빈 세트를 표시합니다.

문제 해결

AWS Certificate Manager을 사용하는 동안 문제가 발생할 경우 다음 주제를 참조하십시오.

Note

이 섹션에서 처리된 문제가 보이지 않을 경우, [AWS 지식 센터](#) 방문을 권장합니다.

주제

- [인증서 요청 문제 해결](#)
- [인증서 검증 문제 해결](#)
- [관리형 인증서 갱신 문제 해결](#)
- [기타 문제 해결](#)
- [예외 처리](#)

인증서 요청 문제 해결

인증서를 요청할 때 문제가 발생하는 경우 다음 항목을 참조하십시오. ACM

주제

- [인증서 요청 시간 초과](#)
- [인증서 요청 실패](#)

인증서 요청 시간 초과

72시간 이내에 확인되지 않으면 ACM 인증서 요청 제한 시간이 초과됩니다. 이 상태를 해결하려면 콘솔을 열고 인증서에 대한 레코드를 찾은 다음 해당 확인란을 클릭하고 [작업(Actions)]을 선택한 후 [삭제(Delete)]를 선택합니다. 그런 다음 [작업(Actions)], [인증서 요청(Request a certificate)]을 선택하여 다시 시작합니다. 자세한 내용은 [DNS유효성 검사](#) 또는 [이메일 검증](#)을 참조하세요. 가능하면 DNS 검증을 사용하는 것이 좋습니다.

인증서 요청 실패

요청이 ACM 실패하고 다음 오류 메시지 중 하나가 표시되는 경우 제안된 단계에 따라 문제를 해결하십시오. 실패한 인증서 요청은 다시 제출할 수 없습니다. 문제를 해결한 후 새 요청을 제출하십시오.

주제

- [오류 메시지: 가용 연락처 없음](#)
- [오류 메시지: 추가 검증 필요](#)
- [오류 메시지: 잘못된 퍼블릭 도메인](#)
- [오류 메시지: 기타](#)

오류 메시지: 가용 연락처 없음

인증서를 요청할 때 이메일 검증을 선택했지만 요청에서 하나 이상의 도메인 이름을 검증하는 데 사용할 이메일 주소를 찾을 수 없습니다. 이 문제를 수정하려면 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.

- 에 등록된 유효한 이메일 주소가 WHOIS 있고 인증서 요청에서 도메인 이름에 대한 표준 WHOIS 조회를 수행할 때 해당 주소가 표시되는지 확인하십시오. 일반적으로 도메인 등록 기관을 통해 이 작업을 수행합니다.
- 도메인이 이메일을 수신하도록 구성되어 있는지 확인합니다. 이메일 서버가 도메인 [확인](#) 이메일을 보낼 위치를 알 수 있도록 ACM 도메인의 이름 서버에 메일 교환기 레코드 (MX 레코드)가 있어야 합니다.

위에서 설명한 작업 중 하나만 완료하면 이 문제를 수정할 수 있습니다. 두 작업을 모두 수행할 필요는 없습니다. 문제를 수정한 후 새 인증서를 요청합니다.

에서 ACM 도메인 확인 이메일을 확실히 받는 방법에 대한 자세한 내용은 [\(선택 사항\) 도메인에 대한 이메일 구성](#) 또는 [검증 이메일이 수신되지 않음](#) 을 참조하십시오. 다음 단계를 따라 계속해서 No Available Contacts 메시지를 받으면 문제에 대해 조사할 수 있도록 [이 문제가 AWS에 보고](#)됩니다.

오류 메시지: 추가 검증 필요

ACM이 인증서 요청을 처리하려면 추가 정보가 필요합니다. 이는 예를 들어 도메인이 [Alexa Top 1000 웹 사이트](#) 순위에 든 경우 사기 방지 조치로 이루어질 수 있습니다. 필요한 정보를 제공하려면 [지원 센터](#)를 사용하여 AWS Support에 문의하십시오. 지원 계획이 없는 경우 [ACM토론 포럼](#)에 새 스레드를 게시하세요.

Note

amazonaws.com, cloudfront.net 또는 elasticbeanstalk.com으로 끝나는 이름과 같이 Amazon 소유 도메인 이름에 대한 인증서를 요청할 수 없습니다.

오류 메시지: 잘못된 퍼블릭 도메인

인증서 요청에서 하나 이상의 도메인 이름이 올바르지 않습니다. 일반적으로 이 문제는 요청의 도메인 이름이 올바른 최상위 도메인이 아니기 때문에 발생합니다. 실패한 요청에 있는 철자 오류 또는 오타를 수정하고 요청에 있는 모든 도메인 이름이 올바른 최상위 도메인 이름인지 확인한 후 인증서를 다시 요청해 보십시오. 예를 들어, “잘못된 공개 도메인”은 유효한 최상위 도메인이 아니기 때문에 .invalidpublicdomain 같은 ACM 인증서를 요청할 수 없습니다. 이 실패 이유가 계속 표시되는 경우 [지원 센터](#)에 문의하십시오. [지원 계획이 없는 경우 토론 포럼에 새 스레드를 게시하세요.](#) [ACM](#)

오류 메시지: 기타

일반적으로 인증서 요청에서 하나 이상의 도메인 이름에 오타가 있는 경우에 이 실패가 발생합니다. 실패한 요청에 있는 철자 오류 또는 오타를 수정한 후 인증서를 다시 요청해 보십시오. 이 실패 메시지가 계속 수신되는 경우 [지원 센터](#)를 통해 AWS Support에 문의하십시오. 지원 계획이 없는 경우 [ACM 토론 포럼에 새 스레드를 게시하세요.](#)

인증서 검증 문제 해결

ACM인증서 요청 상태가 검증 보류 중이면 요청은 사용자의 조치를 기다리고 있는 것입니다. 요청 후에 이메일 검증을 선택했다면 사용자 혹은 담당자가 인증 이메일 메시지에 응답해야 합니다. 이러한 메시지는 요청된 도메인의 등록된 WHOIS 연락처 주소 및 기타 일반 이메일 주소로 전송되었습니다. 자세한 내용은 [이메일 검증](#) 단원을 참조하십시오. DNS검증을 선택한 경우 사용자를 위해 ACM 생성한 CNAME 레코드를 DNS 데이터베이스에 기록해야 합니다. 자세한 내용은 [DNS유효성 검사](#) 단원을 참조하십시오.

Important

사용자는 인증서 요청에 따라 추가된 각각의 도메인에 대해 사용자가 소유하거나 관리 권한을 보유하고 있는지 검증해야 합니다. 이메일 검증을 선택했다면 각각 도메인 하나당 인증 이메일 메시지를 수신합니다. 계정이 없을 경우 [검증 이메일이 수신되지 않음](#) 단원을 참조하십시오. DNS검증을 선택한 경우 각 도메인에 대해 하나의 CNAME 레코드를 생성해야 합니다.

Note

[Nitro 엔클레이브에](#) 연결된 Amazon EC2 인스턴스에는 공개 ACM 인증서를 설치할 수 있지만 다른 Amazon 인스턴스에는 설치할 수 없습니다. EC2 Nitro Enclave에 연결되지 않은 Amazon EC2 인스턴스에 독립형 웹 서버를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 [자습서: Amazon Linux 2에 웹 LAMP 서버 설치 또는 자습서: Amazon Linux로 LAMP 웹 서버 설치](#)를 참조하십시오. AMI

이메일 DNS 검증 대신 검증을 사용하는 것이 좋습니다.

유효성 검사에 문제가 있는 경우 다음 항목을 참조하십시오.

주제

- [DNS검증 문제를 해결하세요.](#)
- [이메일 검증 문제 해결](#)

DNS검증 문제를 해결하세요.

인증서를 검증하는 데 문제가 있는 경우 다음 지침을 참조하십시오. DNS

DNS문제 해결의 첫 번째 단계는 다음과 같은 도구를 사용하여 도메인의 현재 상태를 확인하는 것입니다.

- dig — [Linux](#), [Windows](#)
- nslookup — [Linux](#), [Windows](#)
- whois — [Linux](#), [Windows](#)

주제

- [공급자가 금지한 DNS 밀줄](#)
- [공급자가 추가한 기본 후행 마침표 DNS](#)
- [DNS유효성 검사에 실패했습니다. GoDaddy](#)
- [ACM콘솔에 “Route 53에서 레코드 생성” 버튼이 표시되지 않음](#)
- [프라이빗\(신뢰할 수 없는\) 도메인에서 Route 53 검증 실패](#)
- [검증은 성공했지만 발급 또는 갱신은 실패했습니다.](#)

- [DNS서버의 유효성 검사에 실패했습니다. VPN](#)

공급자가 금지한 DNS 밀줄

DNS공급자가 CNAME 값의 선행 밀줄을 금지하는 경우 ACM-제공된 값에서 밀줄을 제거하고 밀줄이 없는 도메인을 확인할 수 있습니다. 예를 들어 유효성 검사를 위해 CNAME 값을 `x2.acm-validations.aws` 변경할 `_x2.acm-validations.aws` 수 있습니다. 하지만 CNAME 이름 매개변수는 항상 앞에 밀줄을 붙여야 합니다.

도메인 검증 시 아래의 표에서 오른쪽에 있는 값 중 하나를 사용할 수 있습니다.

명칭	유형	값
<code>_ random value>.ex ample.com.</code>	CNAME	<code>_ random value>.acm-validat ions.aws.</code>
<code>_ random value>.ex ample.com.</code>	CNAME	<code><random value>.acm-validat ions.aws.</code>

공급자가 추가한 기본 후행 마침표 DNS

일부 DNS 공급자는 사용자가 제공하는 CNAME 값에 기본적으로 후행 마침표를 추가합니다. 따라서 기간을 직접 추가하면 오류가 발생합니다. 예를 들어 `<random_value>.acm-validations.aws.`는 거부되지만 `<random_value>.acm-validations.aws`는 허용됩니다.

DNS유효성 검사에 실패했습니다. GoDaddy

DNS에서 제공한 CNAME 값을 수정하지 않으면 GoDaddy 및 기타 레지스트리에 등록된 도메인에 대한 검증이 실패할 수 있습니다. ACM `example.com`을 도메인 이름으로 사용할 경우 발급된 CNAME 레코드의 형식은 다음과 같습니다.

```
NAME: _ho9hv39800vb3examplew3vnewoib3u.example.com. VALUE:
_cjhwou20vhu2exampleuw20vuyb2ovb9.j9s73ucn9vy.acm-validations.aws.
```

다음과 같이 필드 끝의 GoDaddy 최상위 도메인 (마침표 포함) 을 잘라서 호환되는 CNAME 레코드를 만들 수 있습니다. NAME

```
NAME: _ho9hv39800vb3examplew3vnewoib3u VALUE:
_cjhwou20vhu2exampleuw20vuyb2ovb9.j9s73ucn9vy.acm-validations.aws.
```

ACM콘솔에 “Route 53에서 레코드 생성” 버튼이 표시되지 않음

Amazon Route 53을 공급자로 선택하면 DNS 공급자와 직접 상호 작용하여 도메인 소유권을 검증할 AWS Certificate Manager 수 있습니다. 경우에 따라 콘솔의 Route 53에 레코드 생성 버튼을 정상적으로 사용하지 못할 수도 있습니다. 이러한 일이 발생할 경우, 다음 발생 가능 원인을 확인합니다.

- Route 53을 DNS 공급자로 사용하고 있지 않습니다.
- 다른 계정을 통해 Route 53에 ACM 로그인했습니다.
- Route 53에서 호스팅하는 영역에 레코드를 생성할 IAM 권한이 없습니다.
- 사용자 또는 누군가가 이미 도메인을 검증했습니다.
- 도메인은 공개적으로 주소를 지정할 수 없습니다.

프라이빗(신뢰할 수 없는) 도메인에서 Route 53 검증 실패

DNS검증 중에 퍼블릭 호스팅 CNAME 영역에서 a를 ACM 검색합니다. 검색되지 않으면 72시간 후에 시간이 초과되어 검증 시간 초과 상태가 됩니다. Amazon 프라이빗 호스팅 [영역의 리소스, 프라이빗 내 신뢰할 수 없는 도메인, 자체 서명된 인증서를 비롯한 VPC 프라이빗 도메인의 DNS 레코드를 호스팅하는 데는 이를 사용할 수 없습니다.](#) PKI

AWS 서비스를 통해 공개적으로 신뢰할 수 없는 도메인을 지원합니다. [AWS Private CA](#)

검증은 성공했지만 발급 또는 갱신은 실패했습니다.

올바른데도 “검증 보류 중”이라는 메시지가 DNS 표시되며 인증서 발급이 실패하는 경우 인증 기관 Authorization (CAA) 레코드가 발급을 차단하고 있지 않은지 확인하십시오. 자세한 내용은 [\(선택 사항\) 레코드 구성 CAA](#) 단원을 참조하십시오.

DNS서버의 유효성 검사에 실패했습니다. VPN

에서 서버를 찾았는데 해당 DNS 서버에 대한 인증서 검증에 ACM 실패한 경우 해당 서버에 공개적으로 액세스할 수 있는지 확인하십시오. VPN ACMDNS검증을 사용하여 공인 인증서를 발급하려면 공용 인터넷을 통해 도메인 레코드를 확인할 수 있어야 합니다.

이메일 검증 문제 해결

이메일로 인증서 도메인을 검증하는 경우 다음 지침을 참조하세요.

주제

- [검증 이메일이 수신되지 않음](#)
- [하위 도메인에 전송된 이메일](#)
- [숨겨져 있는 연락처 정보](#)
- [인증서 갱신](#)
- [WHOIS스로틀링](#)
- [이메일 검증을 위한 영구적인 초기 타임스탬프](#)
- [.IO 최상위 도메인 문제 해결](#)
- [DNS검증으로 전환할 수 없어요](#)

검증 이메일이 수신되지 않음

인증서를 ACM 요청하고 이메일 검증을 선택하면 지정된 연락처 주소 WHOIS 3개와 공통 관리 주소 5개로 도메인 확인 이메일이 전송됩니다. 자세한 내용은 [이메일 검증](#) 단원을 참조하십시오. 검증 이메일을 수신하는 동안 문제가 발생할 경우 다음과 같은 제안 사항을 검토하십시오.

이메일을 찾을 위치

확인 이메일은 도메인에 WHOIS 나열된 연락처 주소와 도메인의 일반 관리 주소로 전송됩니다. 소유자가 도메인 연락처로도 등재되어 있지 않으면 AWS 계정 소유자에게 이메일이 전송되지 않습니다. WHOIS 콘솔에 표시되는 (또는 ACM 콘솔에서 반환된 API) 이메일 주소 목록을 검토하여 어디에서 검증 이메일을 찾아야 하는지 결정하십시오. CLI 목록을 보려면 [Validation not complete]라는 상자에서 도메인 이름 옆의 아이콘을 클릭합니다.

이메일이 스팸으로 표시됨

스팸 폴더에 검증 이메일이 있는지 확인합니다.

GMail 이메일을 자동으로 정렬합니다.

를 사용하는 GMail 경우 확인 이메일이 업데이트 또는 프로모션 탭으로 자동 정렬되었을 수 있습니다.

도메인 등록 기관이 연락처 정보를 표시하지 않거나 개인 정보 보호가 활성화됨

경우에 따라 도메인 등록자, 기술 및 관리 연락처가 공개되지 않아 해당 연락처에 연락할 수 없는 WHOIS 경우도 있습니다. AWS 모든 등록기관이 이 옵션을 지원하는 것은 아니지만 WHOIS, 재량에 따라 이메일 주소를 기재하도록 등록기관을 구성할 수 있습니다. 도메인의 레지스트리에서 직접

변경해야 할 수도 있습니다. 다른 경우에는 도메인 연락처 정보가 또는 를 통해 제공된 것과 같은 개인 정보 주소를 사용하는 것일 수도 있습니다. WhoisGuard PrivacyGuard

Route 53에서 구매한 도메인의 경우 개인 정보 보호가 기본적으로 활성화되며 이메일 주소가 whoisprivacyservice.org, contact.gandi.net 또는 identity-protect.org 이메일 주소에 매핑됩니다. 오래된 이메일 주소로 전송된 이메일이 사용자가 관리하는 이메일 주소로 전달될 수 있도록 도메인 등록 기관에 등록된 등록자 이메일 주소가 최신 상태인지 확인하십시오.

Note

Route 53과 함께 구매하는 일부 도메인에 대한 보호는 연락처 정보를 공개해야 활성화됩니다. 예를 들어 .ca 최상위 도메인에 대한 개인 정보 보호는 Route 53에서 프로그래밍 방식으로 비활성화할 수 없습니다. [AWS 지원 센터](#)에 연락하여 개인 정보 보호를 비활성화해 달라고 요청해야 합니다.

도메인의 이메일 연락처 정보를 이용할 수 없거나 연락처 정보로 전송된 이메일이 도메인 소유자 또는 위임된 담당자에게 WHOIS 전달되지 않는 경우, 요청된 도메인 이름 앞에 admin@, adminator@, hostmaster@, webmaster@, postmaster@를 추가하여 구성된 하나 이상의 일반 관리 주소로 전송된 이메일을 수신하도록 도메인 또는 하위 도메인을 구성하는 것이 좋습니다. 도메인의 이메일 구성 방법에 대한 자세한 내용은 이메일 서비스 공급자에 대한 문서를 참조하고 [\(선택 사항\) 도메인에 대한 이메일 구성](#) 단원의 지침을 따르십시오. Amazon을 사용하는 WorkMail 경우 Amazon WorkMail 관리자 안내서의 [사용자 관련 작업을](#) 참조하십시오.

확인 이메일을 AWS 보내는 8개의 이메일 주소 중 하나 이상을 제공하고 해당 주소로 이메일을 수신할 수 있는지 확인했으면 인증서를 요청할 준비가 된 ACM 것입니다. 인증서 요청을 수행한 후의 도한 이메일 주소가 AWS Management Console의 이메일 주소 목록에 나타나는지 확인합니다. 인증서가 [Pending validation] 상태인 동안 [Validation not complete] 상자에서 도메인 이름 옆에 있는 아이콘을 클릭하여 목록을 확장하고 볼 수 있습니다. 3단계: 인증서 ACM 요청 유효성 검사 마법사에서도 목록을 볼 수 있습니다. 나열된 이메일 주소는 이메일이 전송된 주소입니다.

누락되었거나 잘못 구성된 MX 레코드

MX 레코드는 도메인의 이메일 메시지를 수락하는 하나 이상의 메일 서버를 지정하는 Domain Name System (DNS) 데이터베이스의 리소스 레코드입니다. MX 레코드가 누락되었거나 잘못 구성된 경우 이메일을 [이메일 검증](#)에 지정된 다섯 개 일반 시스템 관리 주소로 전송할 수 없습니다. 누락되었거나 잘못 구성된 MX 레코드를 수정하고 이메일을 다시 전송하거나 인증서를 다시 요청해 보십시오.

Note

현재는 이메일 재전송이나 인증서 요청을 시도하기 전에 한 시간 이상 기다리는 것이 좋습니다.

Note

MX 레코드 요구를 우회하려면 [RequestCertificateAPI](#) 또는 [request-certificate](#) AWS CLI 명령의 `ValidationDomain` 옵션을 사용하여 확인 이메일을 보내는 도메인 이름을 지정할 수 있습니다. ACM API 또는 `aws`를 사용하는 경우 MX 조회를 AWS CLI로 수행하지 않습니다.

지원 센터에 문의

앞에서 설명한 지침을 검토한 후에도 도메인 검증 이메일을 받지 못하는 경우 [AWS Support 센터](#)에 방문하여 사례를 생성하십시오. 지원 계약이 없는 경우 [ACM 토론](#) 포럼에 메시지를 게시하세요.

하위 도메인에 전송된 이메일

콘솔을 사용하고 하위 도메인 이름 (예: `sub.test.example.com`)에 대한 인증서를 요청하는 경우에 대한 MX 레코드가 있는지 ACM 확인합니다. `sub.test.example.com`이 레코드가 없는 경우 상위 도메인 `test.example.com`을 확인하고 같은 방식으로 기본 도메인 `example.com`까지 확인합니다. MX 레코드를 찾으면 검색이 중지되고 하위 도메인에 대한 공통 관리 주소로 검증 이메일이 전송됩니다. 따라서 예를 들어 `test.example.com`에 대한 MX 레코드를 찾은 경우 `admin@test.example.com`, `administrator@test.example.com` 및 기타 [이메일 검증](#)에 지정된 관리 주소로 이메일이 전송됩니다. 하위 도메인 중 하나에서 MX 레코드를 찾을 수 없는 경우 처음에 인증서를 요청한 하위 도메인으로 이메일이 전송됩니다. 이메일 설정 방법, WHOIS 데이터베이스 사용 방식에 ACM 대한 자세한 내용은 DNS을 참조하십시오. [\(선택 사항\) 도메인에 대한 이메일 구성](#)

콘솔을 사용하는 대신 [RequestCertificateAPI](#) 또는 [request-certificate](#) AWS CLI 명령의 `ValidationDomain` 옵션을 사용하여 확인 이메일을 ACM 보낼 도메인 이름을 지정할 수 있습니다. API 또는 `aws`를 사용하는 경우 MX 조회를 수행하지 않습니다.

숨겨져 있는 연락처 정보

일반적인 문제는 새 인증서를 생성할 때 발생합니다. 일부 등록 기관에서는 목록에서 연락처 정보를 숨길 수 있습니다. WHOIS 실제 이메일 주소를 프라이버시(또는 프록시) 주소로 대체할 수 있도록 하는 등록 대행 기관도 있습니다. 이렇게 하면 등록된 연락처 주소로 검증 이메일이 수신되지 않습니다.

메일을 받으려면 연락처 정보가 공개되어 있어야 WHOIS 하며, WHOIS 목록에 개인 정보 보호 이메일 주소가 표시되는 경우 개인 정보 주소로 전송된 이메일이 실제 이메일 주소로 전달되는지 확인하십시오. WHOIS설정이 완료되고 인증서 요청 제한 시간이 초과되지 않은 한 확인 이메일을 다시 보내도록 선택할 수 있습니다. ACM새 WHOIS /MX 조회를 수행하고 현재 공개된 연락처 주소로 확인 이메일을 보냅니다.

인증서 갱신

새 인증서를 요청할 때 WHOIS 정보를 공개한 후 나중에 정보를 난독화한 경우 인증서를 갱신하려고 할 때 등록된 연락처 주소를 검색할 ACM 수 없습니다. ACM이러한 연락처 주소와 MX 레코드를 사용하여 만든 5개의 공통 관리 주소로 확인 이메일을 보냅니다. 이 문제를 해결하려면 WHOIS 정보를 다시 공개하고 확인 이메일을 다시 보내십시오. ACM새 WHOIS /MX 조회를 수행하고 현재 공개된 연락처 주소로 확인 이메일을 보냅니다.

WHOIS스로틀링

확인 ACM 이메일을 여러 번 보낸 후에도 WHOIS 서버에 접속할 수 없는 경우가 있습니다. 이 문제는 외부 문제입니다 AWS. 즉, WHOIS 서버를 제어하지 AWS 않으며 WHOIS 서버 스로틀링을 방지할 수 없습니다. 이 문제가 발생할 경우 [AWS Support 센터](#)에서 사례를 생성하여 문제 해결을 요청하세요.

이메일 검증을 위한 영구적인 초기 타임스탬프

인증서의 첫 번째 이메일 검증 요청의 타임스탬프는 이후 검증 갱신 요청을 거치더라도 유지됩니다. 이는 운영 오류의 ACM 증거가 아닙니다.

.IO 최상위 도메인 문제 해결

.IO 최상위 도메인은 영국령 인도양 식민지에 할당됩니다. 현재 도메인 레지스트리에는 WHOIS 데이터베이스의 공개 정보가 표시되지 않습니다. 이는 활성화 또는 비활성화된 도메인에 대한 개인 정보 보호가 있는지 여부에 관계없이 적용됩니다. 개인 정보 보호가 비활성화된 경우 등록기관은 이 정보를 자체 WHOIS 출력에 표시할 수 있지만, 이 방법은 등록기관마다 다릅니다. ACM등록 기관에서 확인할 수 없는 경우 등록된 다음 연락처 주소 3개로 확인 이메일을 보낼 수 없습니다. WHOIS

- 도메인 등록자

- 기술 연락처
- 관리 담당자

ACM하지만 다음과 같은 다섯 가지 일반 시스템 주소로 확인 이메일을 보내면 다음과 같은 경우가 있습니다. `your_domain` 는 처음 인증서를 요청할 때 입력한 도메인 `.io` 이름이며 최상위 도메인입니다.

- 관리자@`your_domain.io`
- 호스트마스터@`your_domain.io`
- 포스트마스터@`your_domain.io`
- 웹마스터@`your_domain.io`
- 관리자@`your_domain.io`

.IO 도메인에 대한 검증 메일을 받으려면 앞의 5가지 이메일 계정 중 하나를 사용할 수 있도록 설정해야 합니다. 그렇지 않으면 확인 이메일을 받지 못하며 ACM 인증서도 발급되지 않습니다.

Note

이메일 DNS 확인 대신 검증을 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 [DNS유효성 검사](#) 단원을 참조하십시오.

DNS검증으로 전환할 수 없어요

이메일 검증을 사용하여 인증서를 만든 후에는 확인을 사용하여 DNS 인증서를 확인하는 것으로 전환할 수 없습니다. DNS검증을 사용하려면 인증서를 삭제한 다음 DNS 검증을 사용하는 새 인증서를 만드십시오.

관리형 인증서 갱신 문제 해결

ACMACM인증서가 만료되기 전에 자동으로 갱신하려고 하므로 별도의 조치가 필요하지 않습니다. [ACM인증서에 대한 관리형 갱신](#)에 문제가 있는 경우 다음 주제를 참조하십시오.

자동 도메인 검증 준비

인증서를 자동으로 갱신하려면 다음 조건을 충족해야 합니다. ACM

- 인증서는 다음과 통합된 AWS ACM 서비스에 연결되어 있어야 합니다. ACM지원하는 리소스에 대한 자세한 내용은 [다음과 통합된 서비스 AWS Certificate Manager](#).
- 이메일 인증 인증서의 경우 인증서에 나열된 각 도메인의 관리자 이메일 주소로 연락할 수 ACM 있어야 합니다. 연락을 시도하는 이메일 주소는 [이메일 검증](#)에 나열되어 있습니다.
- DNS-유효성이 검증된 인증서의 경우, 에 설명된 대로 DNS 구성에 올바른 레코드가 포함되어 있는지 확인하십시오. CNAME [DNS유효성 검사](#)

관리형 인증서 갱신 실패 처리

[인증서 만료 시기가 가까워지면 \(비공개는 60일DNS, 비공개는 45일, 비공개는 60일\) 자격 기준을 충족하는 경우 인증서 갱신을 ACM 시도합니다. EMAIL 성공적으로 갱신하려면 추가 조치를 취해야 할 수도 있습니다. 자세한 내용은 \[ACM인증서에 대한 관리형 갱신\]\(#\) 단원을 참조하십시오.](#)

이메일 검증 인증서에 대한 관리형 인증서 갱신

ACM인증서는 13개월 (395일) 동안 유효합니다. 인증서를 갱신하려면 도메인 소유자의 조치가 필요합니다. ACM만료 45일 전에 도메인과 연결된 이메일 주소로 갱신 알림을 보내기 시작합니다. 알림에는 도메인 소유자가 갱신을 위해 클릭할 수 있는 링크가 포함되어 있습니다. 나열된 모든 도메인이 확인되면 동일한 도메인으로 갱신된 인증서를 발급합니다. ACM ARN

PENDING_VALIDATION 상태의 도메인을 식별하고 해당 도메인에 대한 검증 프로세스를 반복하는 방법에 대한 지침은 [이메일을 통한 확인](#)을 참조하세요.

유효성이 검증된 인증서에 대한 관리형 인증서 갱신 DNS

ACM유효성이 검증된 인증서에 대한 TLS DNS 검증을 시도하지 않습니다. DNS유효성 검사를 통해 유효성을 검사한 인증서를 ACM 갱신하지 못하는 경우 구성의 레코드가 누락되거나 부정확하기 때문일 가능성이 큼니다. CNAME DNS 이 경우 인증서를 자동으로 갱신할 수 없다는 ACM 알림이 표시됩니다.

Important

데이터베이스에 올바른 CNAME 레코드를 삽입해야 합니다. DNS 이를 수행하는 방법은 도메인 등록 기관에 문의하세요.

ACM콘솔에서 인증서와 해당 도메인 항목을 확장하여 도메인에 대한 CNAME 레코드를 찾을 수 있습니다. 자세한 내용은 아래 그림을 참조하십시오. 의 [DescribeCertificate](#)작업 ACM API 또는 [describe-](#)

`certificate` 명령을 사용하여 CNAME 레코드를 검색할 수도 있습니다. ACM CLI 자세한 내용은 [DNS 유효성 검사](#) 단원을 참조하십시오.

The screenshot shows the AWS Certificate Manager console. At the top, there is a table listing certificates. The third row, for the certificate named 'amzn3.example.biz', is highlighted with a red border. Below the table, the 'Status' section shows the certificate is 'Issued' and provides a 'Detailed status' of 'The certificate was issued at 2018-03-22T22:42:12UTC'. The 'Domain' section shows 'amzn3.example.biz' with a 'Validation status' of 'Success'. The 'Details' section provides various metadata including 'Type', 'In use?', 'Domain name', 'Number of additional names', 'Identifier', 'Serial number', 'Requested at', 'Issued at', 'Not before', 'Not after', 'Public key info', 'Signature algorithm', 'ARN', and 'Validation state'. At the bottom, there is a 'Tags' section with an 'Edit' button and a 'Name' input field.

Name	Domain name	Additional names	Status	Type	In use?	Renewal eligibility
amzn1.example.biz	amzn1.example.biz		Issued	Amazon Issued	No	Ineligible
amzn2.example.biz	amzn2.example.biz		Validation timed out	Amazon Issued	No	Ineligible
amzn3.example.biz	amzn3.example.biz		Issued	Amazon Issued	No	Ineligible

Status

Status Issued
Detailed status The certificate was issued at 2018-03-22T22:42:12UTC

Domain	Validation status
amzn3.example.biz	Success

[Export DNS configuration to a file](#) You can export all of the CNAME records to a file

Details

Type	Amazon Issued	Requested at	2018-03-22T22:38:52UTC
In use?	No	Issued at	2018-03-22T22:42:12UTC
Domain name	amzn3.example.biz	Not before	2018-03-22T00:00:00UTC
Number of additional names	0	Not after	2019-04-22T12:00:00UTC
Identifier	1fae4ec1-6db6-4d3d-967a-ee5e53ecd45	Public key info	RSA 2048-bit
Serial number	0e:10:30:f3:1c:b4:1e:b7:54:bb:f3:99:62:5b:7f:fb	Signature algorithm	SHA256WITHRSA
		ARN	arn:aws:acm:us-west-2:140948901414:certificate/1fae4ec1-6db6-4d3d-967a-ee5e53ecd45
		Validation state	None

Tags

Edit

Name

콘솔에서 대상 인증서를 선택합니다.

amzn3.example.biz Issued Amazon Issued No Ineligible

Status

Status Issued
Detailed status The certificate was issued at 2018-03-22T22:42:12UTC

Domain	Validation status
amzn3.example.biz	Success

Add the following CNAME record to the DNS configuration for your domain. The procedure for adding CNAME records depends on your DNS service Provider. [Learn more.](#)

Name	Type	Value
_dc8d107e33e2a83816b6a2a395a5cf5d.amzn.example.biz.	CNAME	_dadbc0aaa5530cf8b0964967cf1d4ed8.acm-validations.aws.

Note: Changing the DNS configuration allows ACM to issue certificates for this domain name for as long as the DNS record exists. You can revoke permission at any time by removing the record. [Learn more.](#)

[Create record in Route 53](#) **Amazon Route 53 DNS Customers** ACM can update your DNS configuration for you. [Learn more.](#)

[Export DNS configuration to a file](#) You can export all of the CNAME records to a file

인증서 창을 확장하여 인증서 CNAME 정보를 찾으십시오.

문제가 지속된다면 [지원 센터](#)에 문의하십시오.

갱신 타이밍 이해

[ACM인증서에 대한 관리형 갱신](#)은 비동기식 프로세스입니다. 즉, 단계가 연속으로 수행되지 않습니다. 인증서의 모든 도메인 이름을 확인한 후 새 ACM 인증서를 받기까지 ACM 시간이 걸릴 수 있습니다. 갱신된 인증서를 받는 시점과 인증서를 사용하는 ACM 리소스에 인증서를 배포하는 시점 사이에 추가 지연이 발생할 수 있습니다. AWS 따라서 인증서 상태 변경이 콘솔에 표시되는 데 최대 몇 시간 정도 걸릴 수 있습니다.

기타 문제 해결

이 섹션에는 인증서 발급 또는 ACM 검증과 관련이 없는 문제에 대한 지침이 포함되어 있습니다.

주제

- [인증 기관 인증 \(CAA\) 문제](#)
- [인증서 가져오기 문제](#)
- [인증서 고정 문제](#)
- [API게이트웨이 문제](#)
- [작동 중인 인증서가 예기치 않게 실패할 경우 해결 방법](#)
- [서비스 연결 역할 관련 문제 \(\) ACM SLR](#)

인증 기관 인증 (CAA) 문제

CAA DNS 레코드를 사용하여 Amazon CA (인증 기관)가 도메인 또는 하위 도메인에 대한 ACM 인증서를 발급할 수 있도록 지정할 수 있습니다. 인증서 발급 중에 인증 기관 Authority Authorization (CAA) 오류로 인해 하나 이상의 도메인 이름이 검증에 실패했다는 오류 메시지가 표시되는 경우 CAA DNS 기록을 확인하십시오. ACM 인증서 요청이 성공적으로 확인된 후 이 오류가 발생하면 CAA 레코드를 업데이트하고 인증서를 다시 요청해야 합니다. CAA 레코드의 값 필드에는 다음 도메인 이름 중 하나가 포함되어야 합니다.

- amazon.com
- amazontrust.com
- awstrust.com
- amazonaws.com을 위한 CNAME 별칭으로 구성해야 합니다

CAA 레코드 생성에 대한 자세한 내용은 [CAA 레코드 구성](#)을 참조하십시오. ([선택 사항](#)) [CAA 레코드 구성](#).

Note

CAA 검사를 활성화하지 않으려면 도메인에 대한 CAA 레코드를 구성하지 않도록 선택할 수 있습니다.

인증서 가져오기 문제

타사 인증서를 통합 서비스로 가져와서 [통합 서비스에](#) 연결할 수 있습니다. ACM 문제가 발생할 경우 [사전 요구 사항](#) 및 [인증서 형식](#) 주제를 검토하십시오. 특히 다음 사항에 유의하십시오.

- X.509 버전 SSL 3/인증서만 가져올 수 있습니다. TLS

- 인증서는 자체 서명하거나 인증 기관(CA)에서 서명할 수 있습니다.
- CA에서 인증서에 서명하는 경우 기관의 루트에 대한 경로를 제공하는 중간 인증서 체인을 포함시켜야 합니다.
- 인증서가 자체 서명된 경우 프라이빗 키를 일반 텍스트에 포함시켜야 합니다.
- 체인의 각 인증서는 앞에 지정된 인증서를 직접 인증해야 합니다.
- 최종 엔터티 인증서를 중간 인증서 체인에 포함시키지 마십시오.
- 인증서, 인증서 체인 및 개인 키 (있는 경우) 는 —인코딩되어야 합니다. PEM 일반적으로 PEM 인코딩은 일반 텍스트 머리글 및 바닥글줄로 시작하고 끝나는 Base64로 인코딩된 ASCII 텍스트 블록으로 구성됩니다. 파일을 복사 또는 업로드하는 동안 PEM 줄 또는 공백을 추가하거나 파일을 변경해서는 안 됩니다. [Open SSL verify 유틸리티](#)를 사용하여 인증서 체인을 확인할 수 있습니다.
- 프라이빗 키(있는 경우)는 암호화되지 않아야 합니다. (팁: 암호가 있는 경우 암호화됨)
- 와 [통합된](#) 서비스는 ACM 지원되는 알고리즘과 키 크기를 ACM 사용해야 합니다. 인증서가 제대로 작동하는지 확인하려면 각 서비스의 AWS Certificate Manager 사용 설명서 및 설명서를 참조하십시오.
- 통합 서비스의 인증서 지원은 인증서를 로 가져오는지 IAM 또는 로 가져왔는지에 따라 달라질 수 있습니다.
- 인증서는 가져오는 시점에 유효해야 합니다.
- 모든 인증서의 세부 정보가 콘솔에 표시됩니다. 그러나 keyTypes 필터를 지정하지 않고 [ListCertificatesAPI](#) 또는 [list-certificate](#) AWS CLI 명령을 호출하면 기본적으로 RSA_1024 or RSA_2048 인증서만 표시됩니다.

인증서 고정 문제

인증서를 갱신하려면 새 공개-개인 키 쌍을 ACM 생성합니다. 애플리케이션에서 피닝 (SSLPinning) 이라고도 하는 방법을 사용하여 [인증서 고정](#) ACM 인증서를 고정하는 경우 인증서를 갱신한 후 AWS 애플리케이션이 도메인에 연결하지 못할 수 있습니다. 따라서 인증서를 고정하지 않는 것이 좋습니다. ACM 애플리케이션이 인증서를 고정해야 하는 경우 다음 단계를 따릅니다.

- [자체 인증서를 로 ACM 가져온](#) 다음 가져온 인증서에 애플리케이션을 고정하십시오. ACM가져온 인증서에 대한 관리형 갱신을 제공하지 않습니다.
- 퍼블릭 인증서를 사용하는 경우 애플리케이션을 [Amazon 루트 인증서](#)에 고정합니다. 프라이빗 인증서를 사용하는 경우 애플리케이션을 CA의 루트 인증서에 고정합니다.

API게이트웨이 문제

엣지 최적화 API 엔드포인트를 배포하면 API Gateway에서 CloudFront 배포를 자동으로 설정합니다. CloudFront 배포는 사용자 계정이 아닌 API Gateway에서 소유합니다. 배포는 배포 시 사용한 ACM 인증서에 바인딩됩니다. API 바인딩을 제거하고 인증서 삭제를 ACM 허용하려면 인증서와 연결된 API 게이트웨이 사용자 지정 도메인을 제거해야 합니다.

지역 API 엔드포인트를 배포하면 API 게이트웨이는 사용자 대신 애플리케이션 로드 밸런서 (ALB) 를 생성합니다. 로드 밸런서는 API Gateway가 소유하며 사용자가 볼 수 없습니다. ALB는 배포 시 사용한 ACM 인증서에 바인딩됩니다. API 바인딩을 제거하고 인증서 삭제를 ACM 허용하려면 인증서와 연결된 API 게이트웨이 사용자 지정 도메인을 제거해야 합니다.

작동 중인 인증서가 예기치 않게 실패할 경우 해결 방법

인증서를 통합 서비스에 성공적으로 연결했지만 ACM 인증서 작동이 중지되고 통합 서비스에서 오류가 반환되기 시작하면 서비스에 인증서를 사용하기 위해 필요한 권한이 변경되었기 때문일 수 있습니다. ACM

예를 들어 Elastic Load Balancing (ELB) 에는 암호를 해독할 수 있는 AWS KMS key 있는 권한이 필요하며, 이 권한은 인증서의 개인 키를 복호화합니다. 이 권한은 인증서를 연결할 때 ACM 적용되는 리소스 기반 정책에 의해 부여됩니다. ELB 해당 권한에 대한 부여를 ELB 잃으면 다음에 인증서 키 암호 해독을 시도할 때 실패합니다.

문제를 조사하려면 [에서 AWS KMS 콘솔을 사용하여 권한 부여 상태를 확인하세요. <https://console.aws.amazon.com/kms> 그런 다음 다음 작업 중 하나를 수행합니다.](https://console.aws.amazon.com/kms)

- 통합 서비스에 부여된 권한이 취소되었다고 판단되면 통합 서비스의 콘솔을 방문하여 서비스에서 인증서를 분리한 다음 다시 연결합니다. 그러면 리소스 기반 정책이 다시 적용되고 새로운 권한이 적용됩니다.
- 부여된 권한이 취소되었다고 생각되면 `home#`로 ACM 문의하세요 AWS Support . <https://console.aws.amazon.com/support/>

서비스 연결 역할 관련 문제 () ACM SLR

[다른 계정에서 공유한 사설 CA에서 서명한 인증서를 발급하면 먼저 서비스 연결 역할 \(SLR\) 을 사용하여 보안 주체 역할을 설정하여 리소스 기반 액세스 정책과 상호 작용하도록 ACM 시도합니다. AWS Private CA](#) 공유 CA에서 사설 인증서를 발급했는데 아직 SLR 유효하지 않은 경우 ACM 해당 인증서를 자동으로 갱신할 수 없습니다.

ACM계정에 계정이 SLR 존재하는지 여부를 확인할 수 없다는 경고가 표시될 수 있습니다. 계정에 필요한 `iam:GetRole` 권한이 이미 부여된 ACM SLR 경우, 계정이 생성된 후에는 알림이 다시 발생하지 않습니다. SLR 재발하는 경우 사용자 또는 계정 관리자가 `iam:GetRole` 권한을 부여하거나 계정에 `-managed` 정책을 연결해야 할 ACM 수 있습니다. ACM `AWSCertificateManagerFullAccess` 자세한 내용은 사용 설명서의 [서비스 연결 역할 권한을](#) 참조하십시오. IAM

예외 처리

여러 가지 이유로 AWS Certificate Manager 명령이 실패할 수 있습니다. 각 예외에 대한 자세한 내용은 아래 표를 참조하십시오.

프라이빗 인증서 예외 처리

에서 발급한 사설 PKI 인증서를 갱신하려고 하면 다음과 같은 예외가 발생할 수 있습니다. AWS Private CA

Note

AWS Private CA 중국 (베이징) 지역 및 중국 (닝샤) 지역에서는 지원되지 않습니다.

ACM 실패 코드	설명
PCA_ACCESS_DENIED	<p>사설 CA는 권한을 ACM 부여하지 않았습니다. 그러면 AWS Private CA <code>AccessDeniedException</code> 오류 코드가 트리거됩니다.</p> <p>문제를 해결하려면 AWS Private CA CreatePermission 작업을 사용하여 ACM 서비스 주체에게 필요한 권한을 부여하십시오.</p>
PCA_INVALID_DURATION	<p>요청된 인증서의 유효 기간이 발급한 프라이빗 CA의 유효 기간을 초과합니다. 그러면 AWS Private CA <code>ValidationException</code> 오류 코드가 트리거됩니다.</p> <p>이 문제를 해결하려면 적절한 유효 기간이 있는 새 CA 인증서를 설치하십시오.</p>

ACM 실패 코드	설명
PCA_INVALID_STATE	<p>호출 중인 사설 CA의 상태가 올바르지 않아 ACM 요청된 작업을 수행할 수 없습니다. 그러면 AWS Private CA <code>InvalidStateException</code> 오류 코드가 트리거됩니다.</p> <p>다음과 같이 문제를 해결하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CA 상태가 CREATING인 경우, 생성이 완료될 때까지 기다린 다음 CA 인증서를 설치합니다. • CA 상태가 PENDING_CERTIFICATE 인 경우 CA 인증서를 설치합니다. • CA 상태가 DISABLED인 경우 ACTIVE 상태로 업데이트합니다. • CA 상태가 DELETED인 경우 복원하십시오. • CA 상태가 EXPIRED인 경우 새 인증서를 설치합니다. • CA 상태가 FAILED이고 문제를 해결할 수 없는 경우 AWS Support에 문의하십시오.
PCA_LIMIT_EXCEEDED	<p>사설 CA가 발급 할당량에 도달했습니다. 그러면 AWS Private CA <code>LimitExceededException</code> 오류 코드가 트리거됩니다. 이 도움말을 계속 진행하기 전에 요청을 반복해 보십시오.</p> <p>오류가 지속되면 AWS Support에 문의하여 할당량 증가를 요청하십시오.</p>
PCA_REQUEST_FAILED	<p>네트워크 또는 시스템 오류가 발생했습니다. 그러면 AWS Private CA <code>RequestFailedException</code> 오류 코드가 트리거됩니다. 이 도움말을 계속 진행하기 전에 요청을 반복해 보십시오.</p> <p>오류가 지속될 경우 AWS Support에 문의하십시오.</p>

ACM 실패 코드	설명
PCA_RESOURCE_NOT_FOUND	<p>사설 CA가 영구적으로 삭제되었습니다. 그러면 AWS Private CA ResourceNotFoundException 오류 코드가 트리거됩니다. 올바른 ARN 방법을 사용했는지 확인하세요. 실패하면 이 CA를 사용할 수 없습니다.</p> <p>문제를 해결하려면 새 CA를 만듭니다.</p>
SLR_NOT_FOUND	<p>다른 계정에 있는 사설 CA에서 서명한 인증서를 갱신하려면 인증서가 있는 계정의 서비스 연결 역할 (SLR) 이 ACM 필요합니다. 삭제한 항목을 다시 만들어야 하는 경우 참조하십시오. SLR ACM에 대한 SLR 생성</p>

개념

이 섹션에서는 AWS Certificate Manager에서 사용하는 개념의 정의를 제공합니다.

주제

- [ACM 인증서](#)
- [ACM 루트 CA](#)
- [Apex 도메인](#)
- [비대칭 키 암호화 기법](#)
- [인증 기관](#)
- [인증서 투명성 로깅](#)
- [Domain Name System\(DNS\)](#)
- [도메인 이름](#)
- [암호화 및 암호 해독](#)
- [정규화된 도메인 이름\(FQDN\)](#)
- [퍼블릭 키 인프라](#)
- [루트 인증서](#)
- [Secure Sockets Layer\(SSL\)](#)
- [보안 HTTPS](#)
- [SSL 서버 인증서](#)
- [대칭 키 암호화](#)
- [전송 계층 보안\(TLS\)](#)
- [신뢰](#)

ACM 인증서

ACM은 X.509 버전 3 인증서를 생성합니다. 각 인증서는 13개월(395일) 동안 유효하며 다음 확장이 포함됩니다.

- 기본 제약 - 인증서의 주체가 인증 기관(CA)인지 여부를 지정합니다.
- 기관 키 식별자 - 인증서에 서명하는 데 사용되는 프라이빗 키에 해당하는 퍼블릭 키를 식별할 수 있습니다.

- 주체 키 식별자 - 특정 퍼블릭 키가 포함된 인증서를 식별할 수 있습니다.
- 키 사용 - 인증서에 포함된 퍼블릭 키의 용도를 정의합니다.
- 확장 키 사용 - 키 사용 확장에 지정된 용도에 추가하여 퍼블릭 키를 사용할 수 있는 하나 이상의 용도를 지정합니다.
- CRL 배포 지점 - CRL 정보를 얻을 수 있는 위치를 지정합니다.

ACM에서 발급된 인증서의 일반 텍스트는 다음 예와 유사합니다.

Certificate:

Data:

Version: 3 (0x2)

Serial Number:

f2:16:ad:85:d8:42:d1:8a:3f:33:fa:cc:c8:50:a8:9e

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

Issuer: O=Example CA

Validity

Not Before: Jan 30 18:46:53 2018 GMT

Not After : Jan 31 19:46:53 2018 GMT

Subject: C=US, ST=VA, L=Herndon, O=Amazon, OU=AWS, CN=example.com

Subject Public Key Info:

Public Key Algorithm: rsaEncryption

Public-Key: (2048 bit)

Modulus:

```
00:ba:a6:8a:aa:91:0b:63:e8:08:de:ca:e7:59:a4:
69:4c:e9:ea:26:04:d5:31:54:f5:ec:cb:4e:af:27:
e3:94:0f:a6:85:41:6b:8e:a3:c1:c8:c0:3f:1c:ac:
a2:ca:0a:b2:dd:7f:c0:57:53:0b:9f:b4:70:78:d5:
43:20:ef:2c:07:5a:e4:1f:d1:25:24:4a:81:ab:d5:
08:26:73:f8:a6:d7:22:c2:4f:4f:86:72:0e:11:95:
03:96:6d:d5:3f:ff:18:a6:0b:36:c5:4f:78:bc:51:
b5:b6:36:86:7c:36:65:6f:2e:82:73:1f:c7:95:85:
a4:77:96:3f:c0:96:e2:02:94:64:f0:3a:df:e0:76:
05:c4:56:a2:44:72:6f:8a:8a:a1:f3:ee:34:47:14:
bc:32:f7:50:6a:e9:42:f5:f4:1c:9a:7a:74:1d:e5:
68:09:75:19:4b:ac:c6:33:90:97:8c:0d:d1:eb:8a:
02:f3:3e:01:83:8d:16:f6:40:39:21:be:1a:72:d8:
5a:15:68:75:42:3e:f0:0d:54:16:ed:9a:8f:94:ec:
59:25:e0:37:8e:af:6a:6d:99:0a:8d:7d:78:0f:ea:
40:6d:3a:55:36:8e:60:5b:d6:0d:b4:06:a3:ac:ab:
e2:bf:c9:b7:fe:22:9e:2a:f6:f3:42:bb:94:3e:b7:
08:73
```



```

    Exponent: 65537 (0x10001)
X509v3 extensions:
  X509v3 Basic Constraints:
    CA:FALSE
  X509v3 Authority Key Identifier:
    keyid:84:8C:AC:03:A2:38:D9:B6:81:7C:DF:F1:95:C3:28:31:D5:F7:88:42
  X509v3 Subject Key Identifier:
    97:06:15:F1:EA:EC:07:83:4C:19:A9:2F:AF:BA:BB:FC:B2:3B:55:D8
  X509v3 Key Usage: critical
    Digital Signature, Key Encipherment
  X509v3 Extended Key Usage:
    TLS Web Server Authentication, TLS Web Client Authentication
  X509v3 CRL Distribution Points:
    Full Name:
      URI:http://example.com/crl

```

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

```

69:03:15:0c:fb:a9:39:a3:30:63:b2:d4:fb:cc:8f:48:a3:46:
69:60:a7:33:4a:f4:74:88:c6:b6:b6:b8:ab:32:c2:a0:98:c6:
8d:f0:8f:b5:df:78:a1:5b:02:18:72:65:bb:53:af:2f:3a:43:
76:3c:9d:d4:35:a2:e2:1f:29:11:67:80:29:b9:fe:c9:42:52:
cb:6d:cd:d0:e2:2f:16:26:19:cd:f7:26:c5:dc:81:40:3b:e3:
d1:b0:7e:ba:80:99:9a:5f:dd:92:b0:bb:0c:32:dd:68:69:08:
e9:3c:41:2f:15:a7:53:78:4d:33:45:17:3e:f2:f1:45:6b:e7:
17:d4:80:41:15:75:ed:c3:d4:b5:e3:48:8d:b5:0d:86:d4:7d:
94:27:62:84:d8:98:6f:90:1e:9c:e0:0b:fa:94:cc:9c:ee:3a:
8a:6e:6a:9d:ad:b8:76:7b:9a:5f:d1:a5:4f:d0:b7:07:f8:1c:
03:e5:3a:90:8c:bc:76:c9:96:f0:4a:31:65:60:d8:10:fc:36:
44:8a:c1:fb:9c:33:75:fe:a6:08:d3:89:81:b0:6f:c3:04:0b:
a3:04:a1:d1:1c:46:57:41:08:40:b1:38:f9:57:62:97:10:42:
8e:f3:a7:a8:77:26:71:74:c2:0a:5b:9e:cc:d5:2c:c5:27:c3:
12:b9:35:d5

```

ACM 루트 CA

ACM에서 발급된 공인 최종 엔터티 인증서는 다음 Amazon 루트 CA에서 보안 인증을 추출합니다.

고유 이름	암호화 알고리즘
CN=Amazon Root CA 1,O=Amazon,C=US	2048비트 RSA (RSA_2048)

고유 이름	암호화 알고리즘
CN=Amazon Root CA 2,O=Amazon,C=US	4096비트 RSA (RSA_4096)
CN=Amazon Root CA 3,O=Amazon,C=US	타원 프라임 곡선 256비트 (EC_prime256v1)
CN=Amazon Root CA 4,O=Amazon,C=US	타원 프라임 곡선 384비트 (EC_secp384r1)

ACM에서 발급된 인증서에 대한 보안 인증의 기본 루트는 CN=Amazon Root CA 1,O=Amazon,C=US 로 2048비트 RSA 보안을 제공합니다. 나중에 사용할 수 있도록 기타 루트가 예약되어 있습니다. 모든 루트는 Starfield Services Root Certificate Authority 인증서에서 교차 서명됩니다.

자세한 내용은 [Amazon Trust Services](#)를 참조하십시오.

Apex 도메인

[도메인 이름](#) 섹션을 참조하세요.

비대칭 키 암호화 기법

[대칭 키 암호화](#)과는 달리, 비대칭 암호화 기법에서는 다르지만 수학적으로 관련된 키를 사용하여 콘텐츠를 암호화 및 암호화 해제합니다. 키 중 하나는 퍼블릭 키이며 일반적으로 X.509 v3 인증서에 제공됩니다. 다른 키는 프라이빗 키이며 보안 방식으로 저장됩니다. X.509 인증서는 사용자, 컴퓨터 또는 다른 리소스(인증서 주체)의 자격 증명을 퍼블릭 키로 바인딩합니다.

ACM 인증서는 웹 사이트의 자격 증명 및 조직 세부 정보를 인증서에 포함된 퍼블릭 키와 바인딩하는 X.509 SSL/TLS 인증서입니다. ACM은 AWS KMS key을(를) 사용하여 프라이빗 키를 암호화합니다. 자세한 설명은 [인증서 프라이빗 키 보안](#) 섹션을 참조하세요.

인증 기관

인증 기관(CA)은 디지털 인증서를 발행하는 단체입니다. 상업적으로 가장 일반적인 유형의 디지털 인증서는 ISO X.509 표준을 기반으로 합니다. CA는 인증서 주체의 자격 증명을 확인하고 해당 자격 증명을 인증서에 포함된 퍼블릭 키와 바인딩하는 서명된 디지털 인증서를 발행합니다. CA는 일반적으로 인증서 취소도 관리합니다.

인증서 투명성 로깅

실수로 또는 훼손된 CA에서 발급되는 SSL/TLS 인증서를 방지하기 위해 일부 브라우저에서는 도메인에 대해 발급된 공인 인증서를 인증서 투명성 로그에 기록해야 합니다. 도메인 이름이 기록됩니다. 프라이빗 키는 기록되지 않습니다. 로깅되지 않는 인증서는 일반적으로 브라우저에서 오류를 생성합니다.

로그를 모니터링하여 도메인에 대해 허가한 인증서만 발급되는지 확인할 수 있습니다. [인증서 검색](#)과 같은 서비스를 사용하여 로그를 점검할 수 있습니다.

Amazon CA는 도메인에 대해 공개적으로 신뢰할 수 있는 SSL/TLS 인증서를 발급하기 전에 최소 세 개 이상의 인증서 투명성 로그 서버에 인증서를 제출합니다. 이러한 서버는 인증서를 퍼블릭 데이터베이스에 추가하고 서명된 인증서 타임스탬프(SCT)를 Amazon CA에 반환합니다. 그러면 CA는 SCT를 인증서에 포함시키고 인증서에 서명한 다음 사용자에게 인증서를 발급합니다. 타임스탬프는 기타 X.509 확장과 함께 포함됩니다.

X509v3 extensions:

CT Precertificate SCTs:

Signed Certificate Timestamp:

Version : v1(0)
Log ID : *BB:D9:DF:...8E:1E:D1:85*
Timestamp : Apr 24 23:43:15.598 2018 GMT
Extensions: none
Signature : ecdsa-with-SHA256
30:45:02:...18:CB:79:2F

Signed Certificate Timestamp:

Version : v1(0)
Log ID : *87:75:BF:...A0:83:0F*
Timestamp : Apr 24 23:43:15.565 2018 GMT
Extensions: none
Signature : ecdsa-with-SHA256
30:45:02:...29:8F:6C

옵트아웃을 선택하지 않는 한 인증서를 요청하거나 갱신할 때 인증서 투명성 로깅이 자동으로 수행됩니다. 옵트아웃에 대한 자세한 내용은 [인증서 투명성 로깅 옵트아웃](#) 단원을 참조하십시오.

Domain Name System(DNS)

Domain Name System(DNS)은 인터넷이나 프라이빗 네트워크에 연결된 컴퓨터 및 기타 리소스에 대한 계층적 분산 명명 시스템입니다. DNS는 `aws.amazon.com`과 같은 텍스트 도메인 이름을 `111.122.133.144` 형태의 숫자 IP(인터넷 프로토콜) 주소로 변환하는 데 주로 사용됩니다. 하지만 귀하 도메인의 DNS 데이터베이스는 다른 목적에 이용될 수 있는 많은 기록을 보유하고 있습니다. 예를 들어 사용자는 CNAME 기록을 사용하면 ACM에 인증서를 요청할 때 도메인 이름에 대한 소유권이나 제어 권한을 입증할 수 있습니다. 자세한 설명은 [DNS유효성 검사](#) 섹션을 참조하세요.

도메인 이름

도메인 이름은 Domain Name System(DNS)에 의해 IP 주소로 변환될 수 있는 `www.example.com` 같은 텍스트 문자열입니다. 인터넷을 포함하는 컴퓨터 네트워크에는 텍스트 이름보다는 IP 주소가 사용됩니다. 도메인 이름은 마침표로 구분되는 개별 레이블로 구성됩니다.

TLD

오른쪽 끝에 있는 레이블을 TLD(최상위 도메인)라고 합니다. 일반적인 예로는 `.com`, `.net` 및 `.edu`가 있습니다. 또한 일부 국가에 등록된 TLD는 국가 이름의 약어로 국가 코드라고도 합니다. 예를 들면 영국의 경우 `.uk`, 러시아의 경우 `.ru`, 그리고 프랑스의 경우에는 `.fr`입니다. 국가 코드를 사용하는 경우 흔히 등록된 개체의 유형을 식별하기 위한 TLD에 대한 2차 수준 계층 구조가 추가됩니다. 예를 들면 `.co.uk` TLD는 영국의 상용 기업을 나타냅니다.

Apex 도메인

apex 도메인 이름은 최상위 도메인을 포함하고 확장합니다. 국가 코드를 포함하는 도메인 이름의 경우 apex 도메인은 있는 경우, 등록된 개체의 유형을 식별하는 코드와 레이블을 포함합니다. apex 도메인은 하위 도메인을 포함하지 않습니다(다음 단락 참조). `www.example.com`에서 apex 도메인의 이름은 `example.com`입니다. `www.example.co.uk`에서 apex 도메인의 이름은 `example.co.uk`입니다. apex 대신에 자주 사용되는 그 밖의 이름으로는 `base`, `root`, `root apex` 또는 `zone apex`가 있습니다.

하위 도메인

하위 도메인 이름은 apex 도메인 이름 앞에 붙으며 마침표로 서로 간에 구분됩니다. 가장 일반적으로 사용되는 하위 도메인 이름은 `www`지만, 아무 이름이나 사용할 수 있습니다. 하위 도메인 이름에도 여러 수준을 지정할 수 있습니다. 예를 들면, `jake.dog.animals.example.com`에서 하위 도메인은 `jake`, `dog` 및 `animals` 순서대로 지정되어 있습니다.

슈퍼도메인

하위 도메인이 속한 도메인.

FQDN

FQDN(정규화된 도메인 이름)은 네트워크 또는 인터넷에 연결된 컴퓨터, 웹 사이트 또는 기타 리소스에 대한 완전한 DNS 이름입니다. 예를 들어 `aws.amazon.com`은 Amazon Web Services의 FQDN입니다. FQDN에는 최상위 도메인까지의 모든 도메인이 포함됩니다. 예를 들면 `[subdomain1].[subdomain2]....[subdomainn].[apex domain].[top-level domain]`은 FQDN의 일반 형식을 나타냅니다.

PQDN

정규화되지 않은 도메인 이름은 PQDN(부분 정규화된 도메인 이름)이라고 하며 모호합니다. `[subdomain1.subdomain2.]` 같은 이름은 루트 도메인을 확인할 수 없으므로 PQDN입니다.

등록

도메인 이름을 사용할 수 있는 권한은 도메인 이름 등록자로부터 위임을 받습니다. 등록자는 일반적으로 국제인터넷주소관리기구(ICANN)에서 인증합니다. 또한, 등록 기관이라고 하는 그 밖의 조직도 TLD 데이터베이스를 관리합니다. 도메인 이름을 요청할 경우 등록자는 해당 사용자의 정보를 해당 TLD 등록 기관으로 전송합니다. 등록 기관은 도메인 이름을 할당하고 TLD 데이터베이스를 업데이트 하며 정보를 WHOIS에 게시합니다. 일반적으로 도메인 이름은 구매해야 합니다.

암호화 및 암호 해독

암호화는 데이터에 기밀성을 제공하는 프로세스입니다. 암호 해독은 프로세스를 역방향으로 수행하여 원본 데이터를 복구합니다. 암호화되지 않은 데이터는 텍스트인지 여부와 상관없이 일반적으로 일반 텍스트라고 합니다. 암호화된 데이터는 일반적으로 암호 텍스트라고 합니다. 클라이언트와 서버 간 메시지의 HTTPS 암호화는 알고리즘과 키를 사용합니다. 알고리즘은 일반 텍스트 데이터를 암호문으로 변환(암호화)하고 암호문을 원래 일반 텍스트로 다시 변환(암호 해독)하는 step-by-step 절차를 정의합니다. 키는 암호화 또는 암호 해독 프로세스 중에 알고리즘에서 사용됩니다. 키는 프라이빗이거나 퍼블릭일 수 있습니다.

정규화된 도메인 이름(FQDN)

[도메인 이름](#) 섹션을 참조하세요.

퍼블릭 키 인프라

퍼블릭 키 인프라(PKI)는 디지털 인증서를 생성, 발행, 관리, 배포, 사용, 저장 및 취소하는 데 필요한 하드웨어, 소프트웨어, 사람, 정책, 문서 및 절차로 구성됩니다. PKI를 통해 컴퓨터 네트워크에서 정보를 쉽고 안전하게 전송할 수 있습니다.

루트 인증서

CA(인증 기관)는 일반적으로 명확하게 정의된 상위-하위 관계에 있는 여러 다른 CA가 포함된 계층 구조 내에 존재합니다. 하위 또는 종속 CA는 상위 CA에서 인증되어 인증서 체인을 생성합니다. 계층 구조의 최상위에 있는 CA를 루트 CA라고 하며 해당 인증서를 루트 인증서라고 합니다. 이 인증서는 일반적으로 자체 서명됩니다.

Secure Sockets Layer(SSL)

Secure Sockets Layer(SSL)와 TLS(전송 계층 보안)는 컴퓨터 네트워크에서 통신 보안을 제공하는 암호화 프로토콜입니다. TLS는 SSL의 후속 프로토콜입니다. 두 프로토콜 모두 X.509 인증서를 사용하여 서버를 인증합니다. 이 두 가지 프로토콜은 모두 클라이언트와 서버라는 두 개체 간에 전달되는 데이터를 암호화하는 데 사용되는 대칭 키를 클라이언트와 서버 간에 협상합니다.

보안 HTTPS

HTTPS는 모든 주요 브라우저와 서버에서 지원되는 보안 형식의 HTTP인 HTTP over SSL/TLS를 나타냅니다. 모든 HTTP 요청과 응답은 네트워크를 통해 전송되기 전에 암호화됩니다. HTTPS는 HTTP 프로토콜을 대칭, 비대칭 및 X.509 인증서 기반 암호화 기술과 결합합니다. HTTPS는 개방형 시스템 간 상호 연결(OSI) 모델에서 HTTP 애플리케이션 계층 아래 및 TCP 전송 계층 위에 암호화 보안 계층을 삽입하여 작동합니다. 보안 계층은 Secure Sockets Layer(SSL) 프로토콜 또는 TLS(전송 계층 보안) 프로토콜을 사용합니다.

SSL 서버 인증서

HTTPS 트랜잭션에서는 서버를 인증하기 위해 서버 인증서가 필요합니다. 서버 인증서는 인증서의 퍼블릭 키를 인증서의 보안 주체와 바인딩하는 X.509 v3 데이터 구조입니다. SSL/TLS 인증서는 인증 기관(CA)에서 서명되며 서버 이름, 유효 기간, 퍼블릭 키, 서명 알고리즘 등을 포함합니다.

대칭 키 암호화

대칭 키 암호화는 동일한 키를 사용하여 디지털 데이터를 암호화하고 암호 해독합니다. [비대칭 키 암호화 기법](#) 섹션도 참조하세요.

전송 계층 보안(TLS)

[Secure Sockets Layer\(SSL\)](#) 섹션을 참조하세요.

신뢰

웹 브라우저가 웹 사이트의 자격 증명을 신뢰하려면 브라우저가 웹 사이트의 인증서를 확인할 수 있어야 합니다. 하지만 브라우저는 CA 루트 인증서로 알려진 소수의 인증서만 신뢰합니다. 인증 기관(CA)으로 알려진 신뢰할 수 있는 타사는 웹 사이트의 자격 증명을 확인하고 서명된 디지털 인증서를 웹 사이트 운영자에게 발행합니다. 그러면 브라우저는 디지털 서명을 점검하여 웹 사이트의 자격 증명을 확인할 수 있습니다. 확인에 성공하면 브라우저는 주소 표시줄에 자물쇠 아이콘을 표시합니다.

문서 기록

다음 표에는 2018년부터 AWS Certificate Manager 시작된 설명서 출시 내역이 설명되어 있습니다.

변경 사항	설명	날짜
이메일 검증 절차가 업데이트되었습니다.	ACM콘솔에서는 를 사용한 이메일 검증을 더 이상 지원하지 않습니다WHOIS. 이메일을 통해 도메인을 검증하려면 콘솔, APISDK, 또는 를 사용하여 도메인 검증을 CLI 구성하십시오.	2024년 7월 11일
메일 교환기 (MX) 이메일 검증 지원 중단	ACM콘솔은 더 이상 메일 교환기 (MX) 를 지원하지 않습니다.	2024년 7월 11일
계정 수준 분리에 대한 모범 사례 추가	가능하면 정책에 계정 수준 분리를 적용하세요. 가능하지 않은 경우 계정 수준에서 또는 정책의 암호화 컨텍스트 조건 키를 통해 권한을 제한할 수 있습니다.	2024년 6월 11일
이메일 인증 지원 중단 예정 WHOIS	2024년 6월부터 시작되는 WHOIS 이메일 인증 지원 중단에 대한 메모를 추가했습니다.	2024년 2월 5일
조건 키 지원 추가	ACM인증서 요청 시 IAM 조건 키에 대한 지원이 추가되었습니다. 지원되는 조건 목록은 https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/acm-conditions.html#acm-conditions-supported 을(를) 참조하세요.	2023년 8월 24일

[ECDSA 지원이 추가되었습니다.](#)

공개 ACM 인증서 요청 시 타원 곡선 디지털 서명 알고리즘 (ECDSA) 에 대한 지원이 추가되었습니다. 지원되는 키 알고리즘 목록은 <https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/acm-certificate.html#algorithms> 섹션을 참조하세요.

2022년 11월 8일

[새 이벤트 CloudWatch](#)

ACM 인증서 만료, ACM 인증서 사용 가능, ACM 인증서 갱신 조치 필요 이벤트를 추가했습니다. 지원되는 CloudWatch 이벤트 목록은 [참조하십시오](https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/cloudwatch-events.html) <https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/cloudwatch-events.html>.

2022년 10월 27일

[가져오기를 위한 키 알고리즘 유형 업데이트](#)

로 가져온 인증서에는 이제 추가 RSA 및 타원 곡선 알고리즘이 포함된 키가 ACM 포함될 수 있습니다. 현재 지원되는 키 알고리즘 목록은 <https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/import-certificate-prerequisites.html> 섹션을 참조하세요.

2021년 7월 14일

"모니터링 및 로깅"을 별도의
장으로 승격합니다.

모니터링 및 로깅 설명서를 별도의 장으로 옮겼습니다. 이번 변경에는 CloudWatch 지표, CloudWatch EventBridge 이벤트/ 및 가 포함됩니다. CloudTrail 자세한 내용은 <https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/monitoring-and-logging.html> 단원을 참조하십시오.

2021년 3월 23일

CloudWatch 지표 및 이벤트
지원 추가

DaysToExpiry 지표 및 이벤트 및 지원이 추가되었습니다. APIs. 자세한 내용은 <https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/cloudwatch-metrics.html> 및 <https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/cloudwatch-events.html> 단원을 참조하십시오.

2021년 3월 3일

계정 간 지원 추가

비공개 CAs 양식 사용에 대한 교차 계정 지원이 추가되었습니다. AWS Private CA 자세한 내용은 <https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/ca-access.html> 단원을 참조하십시오.

2020년 8월 17일

리전 지원 추가

AWS 중국 (베이징 및 닝샤) 지역에 대한 지역 지원이 추가되었습니다. 지원되는 리전 목록은 https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html#acm-pca_region 단원을 참조하십시오.

2020년 3월 4일

갱신 워크플로 테스트 추가	이제 고객은 ACM 관리형 갱신 워크플로의 구성을 수동으로 테스트할 수 있습니다. 자세한 내용은 ACMTesting의 관리형 갱신 구성 을 참조하십시오.	2019년 3월 14일
이제 인증서 투명성 로깅 기본 적용	기본적으로 ACM 공인 인증서를 인증서 투명성 로그에 게시하는 기능을 추가했습니다.	2018년 24월 4일
시작 AWS Private CA	ACMPrivate Certificate Manager (CM) 를 출시하고 이를 확장하여 사용자가 사설 디지털 인증서를 발급 및 취소하기 위한 안전한 관리 인프라를 구축할 수 있게 되었습니다. AWS Certificate Manager 자세한 내용은 AWS Private Certificate Authority 를 참조하십시오.	2018년 4월 4일
인증서 투명성 로깅	모범 사례에 인증서 투명성 로깅을 추가했습니다.	2018년 3월 27일

다음 표에는 2018년 AWS Certificate Manager 이전의 설명서 출시 내역이 설명되어 있습니다.

변경 사항	설명	릴리스 날짜
새로운 내용	에 DNS 검증이 추가되었습니다. DNS유효성 검사 .	2017년 11월 21일
새로운 내용	API 사용(Java 예제) 에 새로운 Java 코드 예제를 추가했습니다.	2017년 10월 12일

변경 사항	설명	릴리스 날짜
새로운 내용	에 CAA 레코드에 대한 정보를 추가했습니다(선택 사항) 레코드 구성 CAA.	2017년 9월 21일
새로운 내용	.IO 도메인에 대한 정보를 문제 해결 에 추가했습니다.	2017년 7월 7일
새로운 내용	인증서 다시 가져오기에 대한 정보를 인증서 다시 가져오기 에 추가했습니다.	2017년 7월 7일
새로운 내용	인증서 고정에 대한 정보를 모범 사례 및 문제 해결 에 추가했습니다.	2017년 7월 7일
새로운 내용	AWS CloudFormation 에 추가되었습니다 다음과 통합된 서비스 AWS Certificate Manager .	2017년 5월 27일
업데이트	자세한 정보를 할당량 에 추가했습니다.	2017년 5월 27일
새로운 내용	Identity 및 Access Management 에 대한 AWS Certificate Manager 에 대한 문서를 추가했습니다.	2017년 4월 28일
업데이트	검증 이메일을 전송하는 위치를 보여 주는 그래픽을 추가했습니다. 이메일 검증 을 참조하세요.	2017년 21월 4일
업데이트	도메인에 대한 이메일 설정 관련 정보를 추가했습니다. (선택 사항) 도메인에 대한 이메일 구성 을 참조하세요.	2017년 4월 6일

변경 사항	설명	릴리스 날짜
업데이트	콘솔에서 인증서 갱신 상태를 확인하는 방법에 대한 정보를 추가했습니다. 인증서의 갱신 상태 확인 을 참조하세요.	2017년 3월 28일
업데이트	Elastic Load Balancing 사용에 대해 설명서가 업데이트되었습니다.	2017년 3월 21일
새로운 내용	AWS Elastic Beanstalk 및 Amazon API 게이트웨이에 대한 지원이 추가되었습니다. 다음과 통합된 서비스 AWS Certificate Manager 을 참조하세요.	2017년 3월 21일
업데이트	관리형 갱신 에 대한 문서를 업데이트했습니다.	2017년 20월 2일
새로운 내용	인증서 가져오기 에 대한 문서를 추가했습니다.	2016년 10월 13일
새로운 내용	ACM작업에 대한 AWS CloudTrail 지원이 추가되었습니다. 다음과 함께 사용 CloudTrail AWS Certificate Manager 을 참조하세요.	2016년 3월 25일
새 안내서	이 릴리스는 AWS Certificate Manager을 도입했습니다.	2016년 1월 21일

기계 번역으로 제공되는 번역입니다. 제공된 번역과 원본 영어의 내용이 상충하는 경우에는 영어 버전이 우선합니다.