



개발자 안내서

AWS HealthImaging



AWS HealthImaging: 개발자 안내서

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon의 상표 및 브랜드 디자인은 Amazon 외 제품 또는 서비스와 함께, Amazon 브랜드 이미지를 떨어뜨리거나 고객에게 혼동을 일으킬 수 있는 방식으로 사용할 수 없습니다. Amazon이 소유하지 않은 기타 모든 상표는 Amazon과 제휴 관계이거나 관련이 있거나 후원 관계와 관계없이 해당 소유자의 자산입니다.

Table of Contents

| | |
|---------------------------------|----|
| AWS란 HealthImaging 무엇입니까? | 1 |
| 중요 공지 사항 | 2 |
| 특성 | 2 |
| 관련 서비스 | 3 |
| 액세스 | 4 |
| HIPAA | 4 |
| 요금 | 5 |
| 시작하기 | 6 |
| 개념 | 6 |
| 데이터 스토어 | 6 |
| 이미지 세트 | 7 |
| Metadata | 7 |
| 이미지 프레임 | 7 |
| 설정 | 7 |
| 가입하세요 AWS 계정 | 8 |
| 관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성 | 8 |
| S3 버킷 생성 | 9 |
| 데이터 스토어 생성 | 10 |
| IAM 사용자 생성 | 10 |
| IAM 역할 생성 | 11 |
| 설치 AWS CLI | 13 |
| 튜토리얼 | 14 |
| 데이터 스토어 관리 | 16 |
| 데이터 스토어 생성 | 16 |
| 데이터 스토어 속성 가져오기 | 22 |
| 데이터 스토어 목록 | 29 |
| 데이터 스토어 삭제 | 35 |
| 스토리지 티어 이해 | 41 |
| 이미징 데이터 가져오기 | 44 |
| 가져오기 작업에 대한 이해 | 44 |
| 가져오기 작업 시작 | 47 |
| 가져오기 작업 속성 가져오기 | 54 |
| 가져오기 작업을 나열하기 | 60 |
| 이미지 세트 액세스하기 | 66 |

| | |
|--|-----|
| 이미지 세트 이해 | 66 |
| 이미지 세트 검색 | 72 |
| 이미지 세트 속성 가져오기 | 96 |
| 이미지 세트 메타데이터 가져오기 | 101 |
| 이미지 세트 픽셀 데이터 가져오기 | 111 |
| 이미지 세트 수정하기 | 118 |
| 이미지 세트 버전 목록 | 118 |
| 이미지 세트 메타데이터 업데이트 | 124 |
| 이미지 세트 복사 | 142 |
| 이미지 세트 삭제 | 156 |
| 리소스에 태그 지정 | 162 |
| 리소스에 태그 지정 | 162 |
| 리소스에 대한 태그 나열 | 167 |
| 리소스의 태그 해제 | 171 |
| 코드 예시 | 176 |
| 기본 사항 | 182 |
| 안녕하세요. HealthImaging | 183 |
| 작업 | 189 |
| 시나리오 | 324 |
| 이미지 세트 및 이미지 프레임 시작하기 | 324 |
| 데이터 저장소에 태그 지정 | 379 |
| 이미지 세트 태그 지정 | 389 |
| DICOMweb | 400 |
| 데이터 불러오기 | 400 |
| 인스턴스 가져오기 | 401 |
| 인스턴스 메타데이터 가져오기 | 403 |
| 인스턴스 프레임 가져오기 | 404 |
| 모니터링 | 407 |
| 사용 CloudTrail | 407 |
| 추적 생성 | 408 |
| 로그 항목 이해 | 409 |
| 사용 CloudWatch | 410 |
| HealthImaging 지표 보기 | 411 |
| 경보 생성 | 412 |
| 사용 EventBridge | 412 |
| HealthImaging 이벤트는 다음으로 전송되었습니다. EventBridge | 412 |


| | |
|--|-----|
| HealthImaging 이벤트 구조 및 예제 | 414 |
| 보안 | 429 |
| 데이터 보호 | 429 |
| 데이터 암호화 | 431 |
| 네트워크 트래픽 개인 정보 보호 | 440 |
| ID 및 액세스 관리 | 440 |
| 고객 | 441 |
| ID를 통한 인증 | 441 |
| 정책을 사용한 액세스 관리 | 444 |
| 의 AWS HealthImaging 작동 방식 IAM | 446 |
| 자격 증명 기반 정책 예시 | 453 |
| AWS 관리형 정책 | 456 |
| 문제 해결 | 458 |
| 규정 준수 검증 | 460 |
| 인프라 보안 | 461 |
| 코드형 인프라 | 461 |
| HealthImaging 및 AWS CloudFormation 템플릿 | 461 |
| AWS CloudFormation에 대해 자세히 알아보기 | 462 |
| VPC 엔드포인트 | 462 |
| VPC 엔드포인트 고려 사항 | 462 |
| VPC 엔드포인트 생성 | 463 |
| VPC 엔드포인트 정책 생성 | 463 |
| 교차 계정 가져오기 | 464 |
| 복원성 | 466 |
| 레퍼런스 | 467 |
| DICOM지원 | 467 |
| 지원되는 클래스 SOP | 468 |
| 메타데이터 정규화 | 468 |
| 지원되는 전송 구문 | 473 |
| DICOM요소 제약조건 | 474 |
| DICOM메타데이터 제약 | 475 |
| 픽셀 데이터 확인 | 476 |
| HTJ2K 디코딩 라이브러리 | 477 |
| HTJ2K 디코딩 라이브러리 | 478 |
| 이미지 뷰어 | 478 |
| 엔드포인트 및 할당량 | 478 |

| | |
|-----------------------|--------|
| Service 엔드포인트 | 479 |
| Service quotas | 481 |
| 제한 한계 | 483 |
| 샘플 프로젝트 | 485 |
| SDK를 사용한 AWS 작업 | 486 |
| 출시 | 488 |
| | cdxcvi |

AWS란 HealthImaging 무엇입니까?

HealthImaging AWS는 의료 서비스 제공자, 생명 과학 조직 및 소프트웨어 파트너가 페타바이트 규모로 클라우드에 의료 이미지를 저장, 분석 및 공유할 수 있도록 지원하는 HIPAA 적격 서비스입니다. HealthImaging사용 사례는 다음과 같습니다.

- 엔터프라이즈 이미징 — 지연 시간이 짧은 성능과 고가용성을 유지하면서 AWS 클라우드에서 직접 의료 영상 데이터를 저장하고 스트리밍합니다.
- 장기 이미지 보관 — 1초 미만의 이미지 검색 액세스를 유지하면서 장기 이미지 보관 비용을 절감할 수 있습니다.
- AI/ML 개발 — 다른 도구 및 서비스의 지원을 받아 이미징 아카이브에서 인공 지능 및 기계 학습 (AI/ML) 추론을 실행할 수 있습니다.
- 멀티모달 분석 — 임상 영상 데이터를 AWS HealthLake (건강 데이터) 및 AWS HealthOmics (오믹스 데이터) 와 결합하여 정밀 의학에 대한 통찰력을 제공합니다.



HealthImaging AWS는 클라우드에 구축된 의료 영상 애플리케이션이 이전에는 온프레미스에서만 가능했던 성능을 달성할 수 있도록 이미지 데이터 (예: X-Ray, CT, MRI, 초음파) 에 대한 액세스를 제공합

니다. 를 사용하면 각 의료 이미지의 신뢰할 수 있는 HealthImaging 단일 사본에서 의료 영상 애플리케이션을 대규모로 실행하여 인프라 비용을 절감할 수 있습니다. AWS 클라우드

주제

- [중요 공지 사항](#)
- [AWS의 특징 HealthImaging](#)
- [관련 서비스 AWS](#)
- [AWS 액세스 HealthImaging](#)
- [HIPAA 자격 및 데이터 보안](#)
- [요금](#)

중요 공지 사항

HealthImaging AWS는 전문적인 의학적 조언, 진단 또는 치료를 대체하지 않으며 질병이나 건강 상태를 치료, 완화, 예방 또는 진단하기 위한 것도 아닙니다. 고객은 임상 의사 결정에 정보를 제공하기 위한 타사 제품과 연계하는 것을 포함하여 모든 AWS HealthImaging 사용의 일환으로 인적 검토를 실시할 책임이 있습니다. AWS는 올바른 의학적 판단을 적용하여 교육을 받은 의료 전문가의 검토를 거친 후 환자 치료 또는 임상 시나리오에서만 HealthImaging 사용해야 합니다.

AWS의 특징 HealthImaging

HealthImaging AWS는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

개발자에게 친숙한 DICOM 메타데이터

AWS는 DICOM 메타데이터를 개발자 친화적인 형식으로 반환하여 애플리케이션 개발을 HealthImaging 간소화합니다. 이미징 데이터를 가져온 후에는 익숙하지 않은 그룹/요소 16진수 대신 사람이 이해하기 쉬운 키워드를 사용하여 개별 메타데이터 속성에 액세스할 수 있습니다. 환자, 연구 및 시리즈 수준의 DICOM 요소가 **정규화**되므로 애플리케이션 개발자가 SOP 인스턴스 간의 불일치를 처리하지 않아도 됩니다. 또한 메타데이터 속성 값은 네이티브 런타임 유형에서 직접 액세스할 수 있습니다.

SIMD-가속 이미지 디코딩

AWS는 고급 이미지 압축 코덱인 고처리량 JPEG 2000 (HTJ2K) 으로 인코딩된 이미지 프레임 (픽셀 데이터) 을 HealthImaging 반환합니다. HTJ2K는 최신 프로세서의 SIMD(단일 명령 다중 데이터)

를 활용하여 새로운 수준의 성능을 제공합니다. HTJ2K는 JPEG 2000보다 10배 빠르며 다른 모든 DICOM 전송 구문보다 2배 이상 빠릅니다. WASM-SIMD를 활용하면 공간을 많이 차지하지 않는 웹 뷰어에 이같은 극한의 속도를 제공할 수 있습니다.

픽셀 데이터 확인

HealthImaging AWS는 이미지를 가져오는 동안 모든 이미지의 무손실 인코딩 및 디코딩 상태를 확인하여 내장된 픽셀 데이터 검증을 제공합니다. 자세한 정보는 [픽셀 데이터 확인](#)을 참조하세요.

업계 최고의 성능

AWS는 HealthImaging 효율적인 메타데이터 인코딩, 무손실 압축, 점진적 해상도 데이터 액세스 덕분에 이미지 로딩 성능에 대한 새로운 표준을 정립합니다. 효율적인 메타데이터 인코딩을 통해 이미지 뷰어와 AI 알고리즘은 이미지 데이터를 로드하지 않고도 DICOM 연구의 내용을 이해할 수 있습니다. 고급 이미지 압축 덕분에 이미지 품질 저하 없이 이미지를 더 빠르게 로드할 수 있습니다. 점진적 해상도를 사용하면 썸네일, 관심 영역 및 저해상도 모바일 디바이스의 이미지를 훨씬 더 빠르게 로드할 수 있습니다.

확장 가능 DICOM 가져오기

AWS HealthImaging 가져오기는 최신 클라우드 네이티브 기술을 활용하여 여러 DICOM 연구를 병렬로 가져옵니다. 새 데이터에 대한 임상 워크로드에 영향을 주지 않으면서 기록 아카이브를 빠르게 가져올 수 있습니다. 지원되는 SOP 인스턴스 및 전송 구문에 대한 내용은 [DICOM지원](#) 섹션을 참조하십시오.

관련 서비스 AWS

AWS는 HealthImaging 다른 AWS 서비스와의 긴밀한 통합을 제공합니다. 다음 서비스에 대한 지식은 충분히 활용하는 데 유용합니다 HealthImaging.

- [AWS Identity and Access Management](#)— IAM을 사용하여 ID 및 리소스 액세스를 HealthImaging 안전하게 관리합니다.
- [아마존 심플 스토리지 서비스](#) — Amazon S3를 DICOM 데이터를 가져올 스테이징 영역으로 사용합니다. HealthImaging
- [Amazon CloudWatch](#) — HealthImaging 리소스를 관찰하고 모니터링하는 CloudWatch 데 사용합니다.
- [AWS CloudTrail](#)— HealthImaging 사용자 활동 및 API 사용을 CloudTrail 추적하는 데 사용합니다.
- [AWS CloudFormation](#)— IaC (코드형 인프라) 템플릿을 구현하여 리소스를 생성하는 AWS CloudFormation 데 사용합니다. HealthImaging

- [AWS PrivateLink](#)— Amazon VPC를 사용하여 인터넷에 데이터를 노출시키지 않고 [Amazon Virtual Private Cloud](#) 간에 HealthImaging 연결을 설정할 수 있습니다.
- [Amazon EventBridge](#) — 이벤트를 대상으로 EventBridge 라우팅하는 규칙을 생성하여 확장 가능한 HealthImaging 이벤트 기반 애플리케이션을 만드는 데 사용합니다.

AWS 액세스 HealthImaging

AWS Management Console, AWS Command Line Interface 및 HealthImaging AWS SDK를 사용하여 AWS에 액세스할 수 있습니다. 이 안내서는 AWS Management Console 및 SDK의 코드 예제에 대한 절차 지침을 제공합니다. AWS CLI AWS

AWS Management Console

는 관리 HealthImaging 및 관련 리소스를 위한 웹 기반 사용자 인터페이스를 AWS Management Console 제공합니다. AWS 계정을 등록한 경우 [HealthImaging 콘솔에](#) 로그인할 수 있습니다.

AWS Command Line Interface (AWS CLI)

는 다양한 AWS 제품에 대한 명령을 AWS CLI 제공하며 Windows, Mac 및 Linux에서 지원됩니다. 자세한 내용은 [AWS Command Line Interface 사용 설명서](#)를 참조하십시오.

AWS SDK

AWS SDK는 소프트웨어 개발자를 위한 라이브러리, 코드 예제 및 기타 리소스를 제공합니다. 이러한 라이브러리는 요청에 암호화 서명, 요청 재시도, 오류 응답 처리 등과 같은 작업을 자동으로 관리하는 기본 기능을 제공합니다. 자세한 내용은 [AWS기반의 도구](#)를 참조하세요.

HTTP 요청

HTTP 요청을 사용하여 HealthImaging 작업을 호출할 수 있지만, 사용 중인 작업 유형에 따라 다른 엔드포인트를 지정해야 합니다. 자세한 정보는 [요청에 지원되는 API HTTP 작업](#)을 참조하세요.

HIPAA 자격 및 데이터 보안

이것은 HIPAA 적격 서비스입니다. [1996년 미국 건강 보험 양도 및 책임법 \(HIPAA\) 및 보호 대상 건강 정보 \(PHI\) 를 처리, 저장 및 전송하기 위한 AWS 서비스 사용에 대한 AWS자세한 내용은 HIPAA 개요를 참조하십시오.](#)

PHI 및 개인 식별 정보 (PII) 를 HealthImaging 포함하는 연결은 암호화되어야 합니다. 기본적으로 모든 연결은 TLS를 통한 HTTPS를 HealthImaging 사용합니다. HealthImaging 암호화된 고객 콘텐츠를 저장하고 [AWS 공동 책임](#) 모델에 따라 운영됩니다.

규정 준수에 대한 자세한 내용은 [AWS HealthImaging의 규정 준수 검증](#) 섹션을 참조하십시오.

요금

HealthImaging 지능형 계층화를 통해 임상 데이터의 라이프사이클 관리를 자동화할 수 있도록 지원합니다. 자세한 정보는 [스토리지 티어 이해](#)를 참조하세요.

일반 요금 정보는 [AWS HealthImaging 요금](#)을 참조하십시오. 비용을 추정하려면 [AWS HealthImaging 요금 계산기](#)를 사용하십시오.

AWS 시작하기 HealthImaging

AWS HealthImaging 사용을 시작하려면 AWS 계정을 설정하고 AWS Identity and Access Management 사용자를 생성하십시오. [AWS CLI](#) 또는 [AWS SDK](#) 사용하려면 반드시 이를 설치하고 구성해야 합니다.

HealthImaging 개념과 설정에 대해 배우고 나면 코드 예제가 포함된 짧은 자습서를 통해 시작하는 데 도움이 될 수 있습니다.

주제

- [AWS HealthImaging의 개념](#)
- [셋업 AWS HealthImaging](#)
- [AWS HealthImaging 튜토리얼](#)

AWS HealthImaging의 개념

다음 용어와 개념은 AWS HealthImaging의 이해와 사용에 매우 중요합니다.

개념

- [데이터 스토어](#)
- [이미지 세트](#)
- [Metadata](#)
- [이미지 프레임](#)

데이터 스토어

데이터 스토어는 AWS 리전 단일 저장소에 있는 의료 영상 데이터의 리포지토리입니다. AWS 계정에는 데이터 스토어가 0개 또는 여러 개 있을 수 있습니다. 데이터 스토어에는 자체 AWS KMS 암호화 키가 있으므로 한 데이터 스토어의 데이터를 다른 데이터 스토어의 데이터와 물리적이고 논리적으로 분리할 수 있습니다. 데이터 스토어는 IAM 역할, 권한 및 속성 기반 액세스 제어를 사용하여 액세스 제어를 지원합니다.

자세한 내용은 [데이터 스토어 관리](#) 및 [스토리지 티어 이해](#) 섹션을 참조하십시오.

이미지 세트

이미지 세트는 관련 의료 영상 데이터를 최적화하기 위한 추상 그룹화 메커니즘을 정의하는 AWS 개념입니다. DICOM P10 영상 데이터를 AWS HealthImaging 데이터 스토어로 가져오면 [메타데이터](#)와 [이미지 프레임](#)(픽셀 데이터)으로 구성된 이미지 세트로 변환하는 것입니다. DICOM P10 데이터를 가져오면 동일한 DICOM 시리즈에 있는 하나 이상의 서비스-객체 페어(SOP) 인스턴스에 대한 DICOM 메타데이터와 이미지 프레임이 포함된 이미지 세트가 생성됩니다.

자세한 내용은 [이미징 데이터 가져오기](#) 및 [이미지 세트 이해](#) 섹션을 참조하십시오.

Metadata

메타데이터는 [이미지 세트](#) 내에 있는 비픽셀 속성입니다. DICOM의 경우 여기에는 환자 인구 통계, 시술 세부정보 및 기타 획득 관련 매개변수가 포함됩니다. AWS HealthImaging은 애플리케이션이 빠르게 액세스할 수 있도록 이미지 세트를 메타데이터와 이미지 프레임(픽셀 데이터)으로 분리합니다. 이는 픽셀 데이터가 필요하지 않은 이미지 뷰어, 분석 및 AI/ML 사용 사례에 유용합니다. DICOM 데이터는 환자, 연구 및 시리즈 수준에서 [정규화](#)되어 불일치를 제거합니다. 이를 통해 데이터 사용이 단순화되고 안전성이 향상되며 액세스 성능이 개선됩니다.

자세한 내용은 [이미지 세트 메타데이터 가져오기](#) 및 [메타데이터 정규화](#) 섹션을 참조하십시오.

이미지 프레임

이미지 프레임은 2D 의료 영상을 구성하기 위해 [이미지 세트](#) 내에 존재하는 픽셀 데이터입니다. 가져오는 동안 AWS HealthImaging은 모든 이미지 프레임을 처리량이 많은 JPEG 2000(HTJ2K)으로 인코딩합니다. 따라서 보기 전에 이미지 프레임을 디코딩해야 합니다.

자세한 내용은 [이미지 세트 픽셀 데이터 가져오기](#) 및 [HTJ2K 디코딩 라이브러리](#) 섹션을 참조하십시오.

셋업 AWS HealthImaging

다음을 설정해야 합니다. AWS 사용하기 전에 환경을 AWS HealthImaging 설정하세요. 다음 주제는 다음 섹션에 있는 [튜토리얼](#)의 사전 요구 사항입니다.

주제

- [가입하세요 AWS 계정](#)
- [관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성](#)
- [S3 버킷 생성](#)
- [데이터 스토어 생성](#)

- [HealthImaging 전체 액세스 권한이 있는 IAM 사용자를 생성하세요.](#)
- [가져오기를 위한 IAM 역할 생성](#)
- [설치 AWS CLI \(선택 사항\)](#)

가입하세요 AWS 계정

가지고 있지 않은 경우 AWS 계정다음 단계를 완료하여 새로 만드세요.

가입하려면 AWS 계정

1. <https://portal.aws.amazon.com/billing/>등록 열기.
2. 온라인 지시 사항을 따릅니다.

등록 절차 중 전화를 받고 전화 키패드로 확인 코드를 입력하는 과정이 있습니다.

가입할 때 AWS 계정, 그리고 AWS 계정 루트 사용자생성됩니다. 루트 사용자는 모두에 액세스할 수 있습니다. AWS 서비스 및 계정 내 리소스 보안 모범 사례는 사용자에게 관리 액세스 권한을 할당하고, 루트 사용자만 사용하여 [루트 사용자 액세스 권한이 필요한 작업](#)을 수행하는 것입니다.

AWS 가입 절차가 완료된 후 확인 이메일을 보냅니다. 언제라도 <https://aws.amazon.com/>로 이동하여 내 계정을 선택하여 현재 계정 활동을 확인하고 계정을 관리할 수 있습니다.

관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성

가입한 후 AWS 계정보안을 유지하세요 AWS 계정 루트 사용자, 활성화 AWS IAM Identity Center일상적인 작업에 루트 사용자를 사용하지 않도록 관리 사용자를 생성하십시오.

보안을 유지하세요 AWS 계정 루트 사용자

1. [에 로그인하기AWS Management Console](#)루트 사용자를 선택하고 다음을 입력하여 계정 소유자로 등록하십시오. AWS 계정 이메일 주소. 다음 페이지에서 비밀번호를 입력합니다.

루트 사용자로 로그인하는 데 도움이 [필요하면 에서 루트 사용자로 로그인](#)을 참조하십시오. AWS 로그인 사용 설명서.

2. 루트 사용자에 대한 다단계 인증 (MFA) 을 켜십시오.

지침은 다음을 위한 가상 MFA 장치 [활성화를 참조하십시오. AWS 계정 사용 설명서의 루트 IAM 사용자 \(콘솔\)](#)

관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성

1. IAMID 센터를 활성화합니다.

지침은 [활성화를 참조하십시오. AWS IAM Identity Center](#)의 AWS IAM Identity Center 사용 설명서.

2. IAMID 센터에서 사용자에게 관리 액세스 권한을 부여하십시오.

사용에 대한 자습서는 IAM Identity Center 디렉터리 ID 소스로 사용하려면 기본적으로 사용자 액세스 [구성을 참조하십시오. IAM Identity Center 디렉터리](#)의 AWS IAM Identity Center 사용자 가이드.

관리 액세스 권한이 있는 사용자로 로그인

- IAMIdentity Center 사용자로 로그인하려면 IAM Identity Center 사용자를 생성할 때 이메일 주소로 전송된 URL 로그인을 사용하십시오.

IAMIdentity Center 사용자를 사용하여 로그인하는 데 도움이 [필요하면 로그인을 참조하십시오. AWS](#)포털에 접속할 수 있습니다. AWS 로그인 사용자 가이드.

추가 사용자에게 액세스 권한 할당

1. IAMIdentity Center에서 최소 권한 권한 적용 모범 사례를 따르는 권한 집합을 생성하십시오.

지침은 에서 [권한 집합 만들기를](#) 참조하십시오. AWS IAM Identity Center 사용 설명서.

2. 사용자를 그룹에 할당하고, 그룹에 Single Sign-On 액세스 권한을 할당합니다.

자세한 지침은 [그룹 추가를](#) 참조하십시오. AWS IAM Identity Center 사용 설명서.

S3 버킷 생성

DICOMP10 데이터를 로 AWS HealthImaging 가져오려면 두 개의 Amazon S3 버킷을 사용하는 것이 좋습니다. Amazon S3 입력 버킷은 이 버킷에서 가져오고 HealthImaging 읽을 DICOM P10 데이터를 저장합니다. Amazon S3 출력 버킷은 가져오기 작업의 처리 결과를 저장하고 이 버킷에 HealthImaging 씁니다. 이를 시각적으로 표현하려면 [가져오기 작업에 대한 이해](#)의 다이어그램을 참조하세요.

Note

로 인해 AWS Identity and Access Management (IAM) 정책에 따르면 Amazon S3 버킷 이름은 고유해야 합니다. 자세한 내용은 Amazon Simple Storage Service 사용 설명서의 [버킷 이름 지정 규칙](#)을 참조하세요.

이 안내서에서는 [가져오기 IAM 역할](#)에 다음과 같은 Amazon S3 입력 및 출력 버킷을 지정합니다.

- 입력 버킷: arn:aws:s3:::medical-imaging-dicom-input
- 출력 버킷: arn:aws:s3:::medical-imaging-output

자세한 내용은 Amazon S3 사용 설명서의 [버킷 생성하기](#)를 참조하세요.

데이터 스토어 생성

의료 영상 데이터를 가져올 때 AWS HealthImaging [데이터 스토어](#)에는 변환된 DICOM P10 파일 (이를 [이미지 세트](#)라고 함) 의 결과가 보관됩니다. 이를 시각적으로 표현하려면 [가져오기 작업에 대한 이해](#)의 다이어그램을 참조하세요.

Tip

datastoreID는 데이터 스토어를 생성할 때 생성됩니다. 이 섹션의 뒷부분에 나오는 가져올 [trust relationship](#)을(를) 완료할 때는 datastoreID를 사용해야 합니다.

데이터 스토어를 생성하려면 [데이터 스토어 생성](#) 섹션을 참조하세요.

HealthImaging 전체 액세스 권한이 있는 IAM 사용자를 생성하세요.

모범 사례

가져오기, 데이터 액세스, 데이터 관리 등 다양한 요구 사항에 맞게 별도의 IAM 사용자를 생성하는 것이 좋습니다. 이는 다음의 [최소 권한 액세스 권한 부여](#)와 일치합니다. AWS Well-Architected 프레임워크.

다음 섹션의 [자습서](#)에서는 단일 IAM 사용자를 사용하게 됩니다.

IAM 사용자를 생성하려면

1. IAM사용자 [생성에 대한 지침을 따르세요.](#) [AWSIAM사용](#) 설명서의 계정. 명확화를 사용자 ahiadmin(또는 유사한 이름)의 이름을 지정하는 것을 고려하십시오.
2. [AWSHealthImagingFullAccess](#)관리형 정책을 IAM 사용자에게 할당합니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 정책: AWSHealthImagingFullAccess](#) 단원을 참조하십시오.

Note

IAM권한 범위를 좁힐 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS HealthImaging에 대한 AWS 관리형 정책](#) 단원을 참조하십시오.

가져오기를 위한 IAM 역할 생성

Note

다음 지침은 다음을 참조합니다. AWS Identity and Access Management (IAM) 데이터를 가져오기 위한 Amazon S3 버킷에 대한 읽기 및 쓰기 액세스 권한을 부여하는 역할입니다. DICOM 다음 섹션의 [자습서에는](#) 역할이 필요하지만 정책을 직접 작성하는 것보다 사용하기 쉽기 때문에 사용자, 그룹 및 역할을 사용하여 IAM [AWS HealthImaging에 대한 AWS 관리형 정책](#) 권한을 추가하는 것이 좋습니다.

IAM역할은 특정 권한이 있는 계정에서 생성할 수 있는 IAM ID입니다. 가져오기 작업을 시작하려면 DICOM P10 데이터를 읽고 가져오기 작업 처리 결과를 저장하는 데 사용되는 Amazon S3 버킷에 대한 액세스 권한을 부여하는 사용자 정책에 작업을 호출하는 IAM 역할을 연결해야 합니다. StartDICOMImportJob 또한 역할을 맡을 수 있는 신뢰 관계 (정책) 도 할당되어야 합니다. AWS HealthImaging

가져오기를 위한 IAM 역할 생성하기

1. [IAM콘솔](#)을 사용하여 이름이 지정된 역할을 생성합니다ImportJobDataAccessRole. 다음 섹션의 [튜토리얼](#)에서는 이 역할을 사용합니다. 자세한 내용은 IAM사용 설명서에서 IAM [역할 생성](#)을 참조하십시오.

i Tip

이 안내서의 목적을 위해, 이 코드 예제는 ImportJobDataAccessRole IAM 역할을 가져오기 작업 시작 참조합니다.

2. IAM역할에 IAM 권한 정책을 연결합니다. 이 권한 정책은 Amazon S3 입력 및 출력 버킷에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 다음 권한 정책을 IAM 역할에 연결합니다 ImportJobDataAccessRole.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::medical-imaging-dicom-input",
        "arn:aws:s3:::medical-imaging-output"
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::medical-imaging-dicom-input/*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::medical-imaging-output/*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

}

3. 다음 신뢰 관계 (정책) 를 ImportJobDataAccessRole IAM 역할에 연결합니다. 신뢰 정책에는 섹션 [데이터 스토어 생성](#) 작성 시 생성된 `datastoreId`가 필요합니다. 이 주제의 다음 [자습서에](#) [서는](#) 데이터 스토어를 하나만 사용하지만 AWS HealthImaging 데이터 스토어별 Amazon S3 버킷, IAM 역할 및 신뢰 정책을 사용한다고 가정합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "medical-imaging.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "accountId"
        },
        "ForAllValues:ArnEquals": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:medical-
imaging:region:accountId:datastore/datastoreId"
        }
      }
    }
  ]
}
```

에서 IAM 정책을 생성하고 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오. AWS HealthImaging [Identity 및 Access Management에 대한 AWS HealthImaging](#)

일반적인 IAM 역할에 대해 자세히 알아보려면 IAM사용 설명서의 [IAM역할을](#) 참조하십시오. 일반적인 IAM 정책 및 권한에 대해 자세히 알아보려면 사용 설명서의 [IAM정책 및 IAM 권한을](#) 참조하십시오.

설치 AWS CLI (선택 사항)

를 사용하는 경우 다음 절차가 필요합니다. AWS Command Line Interface. 를 사용하는 경우 AWS Management Console 또는 AWS SDKs다음 절차를 건너뛸 수 있습니다.

설정하려면 AWS CLI

1. 다운로드 및 구성 AWS CLI. 지침은 다음 항목을 참조하십시오. AWS Command Line Interface 사용 설명서.
 - [최신 버전 설치 또는 업데이트 AWS CLI](#)
 - [시작하기 AWS CLI](#)
2. 에서 AWS CLI config파일에 관리자의 이름이 지정된 프로필을 추가합니다. 를 실행할 때 이 프로필을 사용합니다. AWS CLI 명령. 최소 권한이라는 보안 원칙에 따라 수행 중인 작업과 관련된 권한을 가진 별도의 IAM 역할을 생성하는 것이 좋습니다. 이름이 지정된 프로필에 대한 자세한 내용은 의 [구성 및 자격 증명 파일 설정](#)을 참조하십시오. AWS Command Line Interface 사용 설명서.

```
[default]
aws_access_key_id = default access key ID
aws_secret_access_key = default secret access key
region = region
```

3. 다음 help 명령을 사용하여 설정을 확인합니다.

```
aws medical-imaging help
```

만약 AWS CLI 올바르게 구성되면 사용 가능한 명령에 대한 간략한 AWS HealthImaging 설명과 목록이 표시됩니다.

AWS HealthImaging 튜토리얼

목표

이 자습서의 목적은 DICOM P10 바이너리 (.dcm파일) 를 AWS HealthImaging [데이터 저장소](#)로 가져와서 [메타데이터와 이미지 프레임 \(픽셀 데이터\) 으로 구성된 이미지 세트로 변환](#)하는 것입니다. [DICOM 데이터를 가져온 후에는 HealthImaging 클라우드 네이티브 액션을 사용하여 액세스 선호도에 따라 이미지 세트, 메타데이터, 이미지 프레임에 액세스](#)합니다.

사전 조건

이 튜토리얼을 완료하려면 [설정](#)에 나열된 모든 절차가 필요합니다.

튜토리얼 단계

1. [가져오기 작업 시작](#)
2. [가져오기 작업 속성 가져오기](#)
3. [이미지 세트 검색](#)
4. [이미지 세트 속성 가져오기](#)
5. [이미지 세트 메타데이터 가져오기](#)
6. [이미지 세트 픽셀 데이터 가져오기](#)
7. [데이터 스토어 삭제](#)

를 사용하여 데이터 저장소 관리 AWS HealthImaging

를 사용하여 AWS HealthImaging 의료 이미지 리소스용 [데이터 저장소](#)를 만들고 관리할 수 있습니다. 다음 항목에서는, 및 를 사용하여 HealthImaging 클라우드 네이티브 액션을 사용하여 데이터 저장소를 생성, 설명 AWS Management Console, AWS CLI나 열 및 삭제하는 방법을 설명합니다 AWS SDKs.

Note

이 장의 마지막 주제는 [스토리지 계층에 대한 이해](#)에 관한 것입니다. 의료 영상 데이터를 HealthImaging 데이터 저장소로 가져오면 시간과 사용량에 따라 두 스토리지 계층 간에 데이터가 자동으로 이동합니다. 스토리지 계층은 요금 수준이 다르므로 계층 이동 프로세스와 청구 용도로 인정되는 HealthImaging 리소스를 이해하는 것이 중요합니다.

주제

- [데이터 스토어 생성](#)
- [데이터 스토어 속성 가져오기](#)
- [데이터 스토어 목록](#)
- [데이터 스토어 삭제](#)
- [스토리지 티어 이해](#)

데이터 스토어 생성

CreateDatastore작업을 사용하면 DICOM P10 파일을 가져오기 위한 AWS HealthImaging [데이터 저장소](#)를 만들 수 있습니다. 다음 메뉴는 절차를 제공합니다. AWS Management Console 및 의 코드 예제 AWS CLI 그리고 AWS SDKs. 자세한 내용은 [CreateDatastoreAWS](#) HealthImaging API참조를 참조하십시오.

중요

보호된 의료 정보 (PHI), 개인 식별 정보 () 또는 기타 기밀 또는 민감한 정보로 데이터 저장소의 이름을 지정하지 마십시오. PII

데이터 스토어 생성

액세스 기본 설정에 따라 메뉴를 선택하십시오. AWS HealthImaging

AWS 콘솔

1. HealthImaging 콘솔 [데이터 저장소 생성 페이지](#)를 엽니다.
2. 세부 정보의 데이터 스토어 이름에서 데이터 스토어의 이름을 입력합니다.
3. 데이터 암호화에서 다음을 선택합니다. AWS KMS 리소스를 암호화하기 위한 키. 자세한 내용은 [의 데이터 보호 AWS HealthImaging](#) 단원을 참조하십시오.
4. 태그 - 선택 사항에서 데이터 스토어를 생성할 때 데이터 스토어에 태그를 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 [리소스에 태그 지정](#) 단원을 참조하십시오.
5. 데이터 스토어 생성을 선택합니다.

AWS CLI 그리고 SDKs

Bash

AWS CLI 배쉬 스크립트 사용

```
#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function imaging_create_datastore
#
# This function creates an AWS HealthImaging data store for importing DICOM P10
# files.
#
# Parameters:
#     -n data_store_name - The name of the data store.
#
# Returns:
#     The datastore ID.
#
# And:
#     0 - If successful.
```

```

# 1 - If it fails.
#####
function imaging_create_datastore() {
    local datastore_name response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function imaging_create_datastore"
        echo "Creates an AWS HealthImaging data store for importing DICOM P10 files."
        echo "  -n data_store_name - The name of the data store."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "n:h" option; do
        case "${option}" in
            n) datastore_name="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

    if [[ -z "$datastore_name" ]]; then
        errecho "ERROR: You must provide a data store name with the -n parameter."
        usage
        return 1
    fi

    response=$(aws medical-imaging create-datastore \
        --datastore-name "$datastore_name" \
        --output text \
        --query 'datastoreId')

    local error_code=${?}

```



```

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports medical-imaging create-datastore operation
failed.$response"
    return 1
fi

echo "$response"

return 0
}

```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [CreateDatastore](#). AWS CLI 명령 참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

CLI

AWS CLI

데이터 스토어 생성

다음은 이름이 my-datastore인 데이터 스토어를 생성하는 create-datastore 코드 예제입니다.

```

aws medical-imaging create-datastore \
  --datastore-name "my-datastore"

```

출력:

```

{
  "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
  "datastoreStatus": "CREATING"
}

```

자세한 내용은 [데이터 저장소 만들기를](#) 참조하십시오. AWS HealthImaging 개발자 가이드.

- 자세한 API 내용은 [CreateDatastore](#)을 참조하십시오. AWS CLI 명령 참조.

Java

SDK자바 2.x의 경우

```
public static String createMedicalImageDatastore(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
        String datastoreName) {
    try {
        CreateDatastoreRequest datastoreRequest =
CreateDatastoreRequest.builder()
                .datastoreName(datastoreName)
                .build();
        CreateDatastoreResponse response =
medicalImagingClient.createDatastore(datastoreRequest);
        return response.datastoreId();
    } catch (MedicalImagingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }

    return "";
}
```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [CreateDatastore](#). AWS SDK for Java 2.x API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리](#).

JavaScript

SDK JavaScript (v3) 용

```
import { CreateDatastoreCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";
```

```

/**
 * @param {string} datastoreName - The name of the data store to create.
 */
export const createDatastore = async (datastoreName = "DATASTORE_NAME") => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new CreateDatastoreCommand({ datastoreName: datastoreName })
  );
  console.log(response);
  // {
  //   '$metadata': {
  //     httpStatusCode: 200,
  //     requestId: 'a71cd65f-2382-49bf-b682-f9209d8d399b',
  //     extendedRequestId: undefined,
  //     cfId: undefined,
  //     attempts: 1,
  //     totalRetryDelay: 0
  //   },
  //   datastoreId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  //   datastoreStatus: 'CREATING'
  // }
  return response;
};

```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [CreateDatastore](#). AWS SDK for JavaScript API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

Python

SDK파이썬용 (보토3)

```

class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client

    def create_datastore(self, name):

```

```

"""
Create a data store.

:param name: The name of the data store to create.
:return: The data store ID.
"""
try:
    data_store =
self.health_imaging_client.create_datastore(datastoreName=name)
except ClientError as err:
    logger.error(
        "Couldn't create data store %s. Here's why: %s: %s",
        name,
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise
else:
    return data_store["datastoreId"]

```

다음 코드는 객체를 인스턴스화합니다. `MedicalImagingWrapper`

```

client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)

```

- API자세한 내용은 을 참조하십시오. [CreateDatastore](#) AWS SDK파이썬 (Boto3) API 참조용.

Note

더 많은 정보가 있습니다. GitHub 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

데이터 스토어 속성 가져오기

`GetDatastore`작업을 사용하면 AWS HealthImaging [데이터 저장소](#) 속성을 검색할 수 있습니다. 다음 메뉴는 다음을 위한 절차를 제공합니다. AWS Management Console 및 의 코드 예제 AWS CLI 그리고 AWS SDKs. 자세한 내용은 [GetDatastore](#) AWS HealthImaging API참조를 참조하십시오.

데이터 스토어 속성 가져오기

액세스 기본 설정에 따라 메뉴를 선택하십시오 AWS HealthImaging.

AWS 콘솔

1. HealthImaging 콘솔 [데이터 스토어 페이지](#)를 엽니다.
2. 데이터 스토어를 선택합니다.

데이터 스토어 세부 정보 페이지가 열립니다. 세부정보 섹션에서 모든 데이터 스토어 속성을 사용할 수 있습니다. 관련 이미지 세트, 가져오기, 태그를 보려면 해당 탭을 선택하세요.

AWS CLI 및 SDKs

Bash

AWS CLI 배쉬 스크립트 사용

```
#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function imaging_get_datastore
#
# Get a data store's properties.
#
# Parameters:
#     -i data_store_id - The ID of the data store.
#
# Returns:
#     [datastore_name, datastore_id, datastore_status, datastore_arn,
#     created_at, updated_at]
#
# And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
```

```
function imaging_get_datastore() {
    local datastore_id option OPTARG # Required to use getopt command in a
    function.
    local error_code
    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function imaging_get_datastore"
        echo "Gets a data store's properties."
        echo "  -i datastore_id - The ID of the data store."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "i:h" option; do
        case "${option}" in
            i) datastore_id="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

    if [[ -z "$datastore_id" ]]; then
        errecho "ERROR: You must provide a data store ID with the -i parameter."
        usage
        return 1
    fi

    local response

    response=$(
        aws medical-imaging get-datastore \
            --datastore-id "$datastore_id" \
            --output text \
            --query "[ datastoreProperties.datastoreName,
datastoreProperties.datastoreId, datastoreProperties.datastoreStatus,
```

```

datastoreProperties.datastoreArn,  datastoreProperties.createdAt,
datastoreProperties.updatedAt]"
)
error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
  errecho "ERROR: AWS reports list-datastores operation failed.$response"
  return 1
fi

echo "$response"

return 0
}

```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [GetDatastore](#). AWS CLI 명령 참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

CLI

AWS CLI

데이터 스토어 속성 가져오기

다음은 데이터 스토어 속성을 가져오는 get-datastore 코드 예제입니다.

```

aws medical-imaging get-datastore \
  --datastore-id 12345678901234567890123456789012

```

출력:

```

{
  "datastoreProperties": {
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",

```

```

    "datastoreName": "TestDatastore123",
    "datastoreStatus": "ACTIVE",
    "datastoreArn": "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012",
    "createdAt": "2022-11-15T23:33:09.643000+00:00",
    "updatedAt": "2022-11-15T23:33:09.643000+00:00"
  }
}

```

자세한 내용은 [데이터 저장소 속성 가져오기](#)를 참조하십시오. AWS HealthImaging 개발자 가이드.

- 자세한 API 내용은 [GetDatastore](#)을 참조하십시오. AWS CLI 명령 참조.

Java

SDK자바 2.x의 경우

```

public static DatastoreProperties
getMedicalImageDatastore(MedicalImagingClient medicalImagingClient,
    String datastoreID) {
    try {
        GetDatastoreRequest datastoreRequest = GetDatastoreRequest.builder()
            .datastoreId(datastoreID)
            .build();
        GetDatastoreResponse response =
medicalImagingClient.getDatastore(datastoreRequest);
        return response.datastoreProperties();
    } catch (MedicalImagingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }

    return null;
}

```

- 자세한 API 내용은 [GetDatastore](#)을 참조하십시오. AWS SDK for Java 2.x API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리.](#)

JavaScript

SDK JavaScript (v3) 용

```
import { GetDatastoreCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} datastoreID - The ID of the data store.
 */
export const getDatastore = async (datastoreID = "DATASTORE_ID") => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new GetDatastoreCommand({ datastoreId: datastoreID })
  );
  console.log(response);
  // {
  //   '$metadata': {
  //     httpStatusCode: 200,
  //     requestId: '55ea7d2e-222c-4a6a-871e-4f591f40cadb',
  //     extendedRequestId: undefined,
  //     cfId: undefined,
  //     attempts: 1,
  //     totalRetryDelay: 0
  //   },
  //   datastoreProperties: {
  //     createdAt: 2023-08-04T18:50:36.239Z,
  //     datastoreArn: 'arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:xxxxxxxxx:datastore/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  //     datastoreId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  //     datastoreName: 'my_datastore',
  //     datastoreStatus: 'ACTIVE',
  //     updatedAt: 2023-08-04T18:50:36.239Z
  //   }
  // }
  return response["datastoreProperties"];
};
```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [GetDatastore](#). AWS SDK for JavaScript API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

Python

SDK파이썬용 (보토3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client

    def get_datastore_properties(self, datastore_id):
        """
        Get the properties of a data store.

        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :return: The data store properties.
        """
        try:
            data_store = self.health_imaging_client.get_datastore(
                datastoreId=datastore_id
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get data store %s. Here's why: %s: %s",
                id,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return data_store["datastoreProperties"]
```

다음 코드는 객체를 인스턴스화합니다. `MedicalImagingWrapper`

```
client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- API자세한 내용은 을 참조하십시오. [GetDatastoreAWS SDK](#)파이썬 (Boto3) API 참조용.

Note

더 많은 정보가 있습니다. GitHub 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

데이터 스토어 목록

`ListDatastores`작업을 사용하면 에서 사용 가능한 [데이터 저장소](#)를 나열할 수 AWS HealthImaging 있습니다. 다음 메뉴는 다음을 위한 절차를 제공합니다. AWS Management Console 및 의 코드 예제 AWS CLI 그리고 AWS SDKs. 자세한 내용은 [ListDatastoresAWS](#) HealthImaging API참조를 참조 하십시오.

데이터 스토어 나열

액세스 기본 설정에 따라 메뉴를 선택하십시오 AWS HealthImaging.

AWS 콘솔

- HealthImaging 콘솔 [데이터 스토어 페이지](#)를 엽니다.

모든 데이터 스토어는 데이터 스토어 섹션 아래에 나열됩니다.

AWS CLI 및 SDKs

Bash

AWS CLI 배쉬 스크립트 사용

```
#####
# function errecho
#
```

```

# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function imaging_list_datastores
#
# List the HealthImaging data stores in the account.
#
# Returns:
#     [[datastore_name, datastore_id, datastore_status]]
# And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function imaging_list_datastores() {
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.
    local error_code
    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function imaging_list_datastores"
        echo "Lists the AWS HealthImaging data stores in the account."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "h" option; do
        case "${option}" in
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

    local response

```

```

response=$(aws medical-imaging list-datastores \
  --output text \
  --query "datastoreSummaries[*][datastoreName, datastoreId, datastoreStatus]")
error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
  errecho "ERROR: AWS reports list-datastores operation failed.$response"
  return 1
fi

echo "$response"

return 0
}

```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [ListDatastores](#). AWS CLI 명령 참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

CLI

AWS CLI

데이터 스토어 나열

다음은 사용 가능한 데이터 스토어를 나열하는 `list-datastores` 코드 예제입니다.

```
aws medical-imaging list-datastores
```

출력:

```

{
  "datastoreSummaries": [
    {
      "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",

```

```

        "datastoreName": "TestDatastore123",
        "datastoreStatus": "ACTIVE",
        "datastoreArn": "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012",
        "createdAt": "2022-11-15T23:33:09.643000+00:00",
        "updatedAt": "2022-11-15T23:33:09.643000+00:00"
    }
]
}

```

자세한 내용은 [데이터 저장소 목록](#)을 참조하십시오. AWS HealthImaging 개발자 안내서.

- 자세한 API 내용은 [ListDatastores](#)을 참조하십시오. AWS CLI 명령 참조.

Java

SDK자바 2.x의 경우

```

public static List<DatastoreSummary>
listMedicalImagingDatastores(MedicalImagingClient medicalImagingClient) {
    try {
        ListDatastoresRequest datastoreRequest =
ListDatastoresRequest.builder()
            .build();
        ListDatastoresIterable responses =
medicalImagingClient.listDatastoresPaginator(datastoreRequest);
        List<DatastoreSummary> datastoreSummaries = new ArrayList<>();

        responses.stream().forEach(response ->
datastoreSummaries.addAll(response.datastoreSummaries()));

        return datastoreSummaries;
    } catch (MedicalImagingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }

    return null;
}

```

- 자세한 API 내용은 [ListDatastores](#)을 참조하십시오. AWS SDK for Java 2.x API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리.](#)

JavaScript

SDK JavaScript (v3) 용

```
import { paginateListDatastores } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

export const listDatastores = async () => {
  const paginatorConfig = {
    client: medicalImagingClient,
    pageSize: 50,
  };

  const commandParams = {};
  const paginator = paginateListDatastores(paginatorConfig, commandParams);

  /**
   * @type {import("@aws-sdk/client-medical-imaging").DatastoreSummary[]}
   */
  const datastoreSummaries = [];
  for await (const page of paginator) {
    // Each page contains a list of `jobSummaries`. The list is truncated if is
    // larger than `pageSize`.
    datastoreSummaries.push(...page["datastoreSummaries"]);
    console.log(page);
  }
  // {
  //   '$metadata': {
  //     httpStatusCode: 200,
  //     requestId: '6aa99231-d9c2-4716-a46e-edb830116fa3',
  //     extendedRequestId: undefined,
  //     cfId: undefined,
  //     attempts: 1,
  //     totalRetryDelay: 0
  //   },
  //   datastoreSummaries: [
```

```
// {
//   createdAt: 2023-08-04T18:49:54.429Z,
//   datastoreArn: 'arn:aws:medical-imaging:us-east-1:xxxxxxxxx:datastore/
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
//   datastoreId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
//   datastoreName: 'my_datastore',
//   datastoreStatus: 'ACTIVE',
//   updatedAt: 2023-08-04T18:49:54.429Z
// }
// ...
// ]
// }

return datastoreSummaries;
};
```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [ListDatastores](#). AWS SDK for JavaScript API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리](#).

Python

SDK파이썬용 (보토3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client

    def list_datastores(self):
        """
        List the data stores.

        :return: The list of data stores.
        """
        try:
```



```

paginator =
self.health_imaging_client.get_paginator("list_datastores")
page_iterator = paginator.paginate()
datastore_summaries = []
for page in page_iterator:
    datastore_summaries.extend(page["datastoreSummaries"])
except ClientError as err:
    logger.error(
        "Couldn't list data stores. Here's why: %s: %s",
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise
else:
    return datastore_summaries

```

다음 코드는 객체를 인스턴스화합니다. `MedicalImagingWrapper`

```

client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)

```

- API자세한 내용은 을 참조하십시오. [ListDatastores](#) AWS SDK파이썬 (Boto3) API 참조용.

Note

더 많은 정보가 있습니다. GitHub 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

데이터 스토어 삭제

`DeleteDatastore`작업을 사용하면 AWS HealthImaging [데이터 저장소](#)를 삭제할 수 있습니다. 다음 메뉴는 절차를 제공합니다. AWS Management Console 및 에 대한 코드 예제 AWS CLI 그리고 AWS SDKs. 자세한 내용은 [DeleteDatastore](#) AWS HealthImaging API참조를 참조하십시오.

Note

데이터 스토어를 삭제하려면 먼저 데이터 스토어에 있는 모든 [이미지 세트](#)를 삭제해야 합니다. 자세한 내용은 [이미지 세트 삭제](#) 단원을 참조하십시오.

데이터 스토어를 삭제하려면

액세스 기본 설정에 따라 메뉴를 선택하십시오 AWS HealthImaging.

AWS 콘솔

1. HealthImaging 콘솔 [데이터 스토어 페이지](#)를 엽니다.
2. 데이터 스토어를 선택합니다.
3. Delete(삭제)를 선택합니다.

데이터 스토어 삭제 페이지가 열립니다.

4. 데이터 스토어 삭제를 확인하려면 텍스트 입력 필드에 데이터 스토어 이름을 입력합니다.
5. 데이터 스토어 삭제를 선택합니다.

AWS CLI 및 SDKs**Bash****AWS CLI 배쉬 스크립트 사용**

```
#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function imaging_delete_datastore
#
# This function deletes an AWS HealthImaging data store.
#
```

```

# Parameters:
#     -i datastore_id - The ID of the data store.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function imaging_delete_datastore() {
    local datastore_id response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function imaging_delete_datastore"
        echo "Deletes an AWS HealthImaging data store."
        echo "  -i datastore_id - The ID of the data store."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "i:h" option; do
        case "${option}" in
            i) datastore_id="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

    if [[ -z "$datastore_id" ]]; then
        errecho "ERROR: You must provide a data store ID with the -i parameter."
        usage
        return 1
    fi

    response=$(aws medical-imaging delete-datastore \
        --datastore-id "$datastore_id")

```

```

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports medical-imaging delete-datastore operation
failed.$response"
    return 1
fi

return 0
}

```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [DeleteDatastore](#). AWS CLI 명령 레퍼런스.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리](#).

CLI

AWS CLI

데이터 스토어 삭제

다음은 데이터 스토어를 삭제하는 delete-datastore 코드 예제입니다.

```

aws medical-imaging delete-datastore \
  --datastore-id "12345678901234567890123456789012"

```

출력:

```

{
  "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
  "datastoreStatus": "DELETING"
}

```

자세한 내용은 [데이터 저장소 삭제](#)를 참조하십시오. AWS HealthImaging 개발자 가이드.

- 자세한 API 내용은 [DeleteDatastore](#)을 참조하십시오. AWS CLI 명령 레퍼런스.

Java

SDK자바 2.x의 경우

```
public static void deleteMedicalImagingDatastore(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
        String datastoreID) {
    try {
        DeleteDatastoreRequest datastoreRequest =
DeleteDatastoreRequest.builder()
            .datastoreId(datastoreID)
            .build();
        medicalImagingClient.deleteDatastore(datastoreRequest);
    } catch (MedicalImagingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [DeleteDatastore](#). AWS SDK for Java 2.x API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리](#).

JavaScript

SDK JavaScript (v3) 용

```
import { DeleteDatastoreCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} datastoreId - The ID of the data store to delete.
 */
export const deleteDatastore = async (datastoreId = "DATASTORE_ID") => {
```

```

const response = await medicalImagingClient.send(
  new DeleteDatastoreCommand({ datastoreId })
);
console.log(response);
// {
//   '$metadata': {
//     httpStatusCode: 200,
//     requestId: 'f5beb409-678d-48c9-9173-9a001ee1ebb1',
//     extendedRequestId: undefined,
//     cfId: undefined,
//     attempts: 1,
//     totalRetryDelay: 0
//   },
//   datastoreId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
//   datastoreStatus: 'DELETING'
// }

return response;
};

```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [DeleteDatastore](#). AWS SDK for JavaScript API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

Python

SDK파이썬용 (보토3)

```

class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client

    def delete_datastore(self, datastore_id):
        """
        Delete a data store.

```

```

:param datastore_id: The ID of the data store.
"""
try:
    self.health_imaging_client.delete_datastore(datastoreId=datastore_id)
except ClientError as err:
    logger.error(
        "Couldn't delete data store %s. Here's why: %s: %s",
        datastore_id,
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise

```

다음 코드는 객체를 인스턴스화합니다. `MedicalImagingWrapper`

```

client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)

```

- API자세한 내용은 을 참조하십시오. [DeleteDatastore](#) AWS SDK파이썬 (Boto3) API 참조용.

Note

더 많은 정보가 있습니다. GitHub 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

스토리지 티어 이해

HealthImaging AWS는 자동 임상 수명 주기 관리를 위해 지능형 계층화를 사용합니다. 그 결과 신규 또는 활성 데이터와 장기 보관 데이터 모두에 대해 마찰 없이 뛰어난 성능과 가격을 제공합니다. HealthImaging 다음 티어를 사용하면 월별 GB당 청구서 스토리지를 이용할 수 있습니다.

- 자주 액세스 티어 - 자주 액세스하는 데이터용 티어입니다.
- 아카이브 즉시 액세스 티어 - 아카이브된 데이터용 티어입니다.


Note

프리퀀트 액세스 티어와 아카이브 인스턴트 액세스 티어 간에는 성능 차이가 없습니다. 지능형 계층화는 특정 [이미지 세트](#) API 작업에 적용됩니다. 지능형 티어는 데이터 스토어, 가져오기 및 API 작업 태깅을 인식하지 못합니다. 티어 간 이동은 API 사용량에 따라 자동으로 수행되며 다음 섹션에 설명되어 있습니다.

티어 이동은 어떻게 작동하나요?

- 가져오기 후 이미지 세트는 자주 액세스 티어에서 시작됩니다.
- 연속 30일 동안 아무 작업도 하지 않으면 이미지 세트는 자동으로 아카이브 즉시 액세스 티어로 이동합니다.
- 아카이브 즉시 액세스 티어의 이미지 세트는 수정된 후에만 자주 액세스 티어로 다시 이동합니다.

다음 그래프는 HealthImaging 지능형 계층화 프로세스의 개요를 제공합니다.



터치로 간주되는 것은 무엇입니까?

터치는 AWS Management Console AWS CLI, 또는 AWS SDK를 통한 특정 API 액세스이며 다음과 같은 경우에 발생합니다.

1. 새 이미지 세트가 생성될 때(StartDICOMImportJob또는CopyImageSet)
2. 이미지 세트가 업데이트될 때 (UpdateImageSetMetadata또는CopyImageSet)

3. 이미지 세트의 결합된 메타데이터 또는 이미지 프레임(픽셀 데이터)을 읽을 때 (GetImageSetMetadata또는GetImageFrame)

다음 HealthImaging API 작업으로 인해 접촉이 발생하고 이미지 세트를 아카이브 인스턴트 액세스 티어에서 프리퀀트 액세스 티어로 이동합니다.

- StartDICOMImportJob
- GetImageSetMetadata
- GetImageFrame
- CopyImageSet
- UpdateImageSetMetadata

Note

[이미지 프레임](#)(픽셀 데이터)은 UpdateImageSetMetadata 작업을 사용하여 삭제할 수 없지만 여전히 청구 대상입니다.

다음 HealthImaging API 작업은 터치로 이어지지 않습니다. 따라서 아카이브 즉시 액세스 티어에서 자주 액세스 티어로 이미지 세트를 이동하지 않습니다.

- CreateDatastore
- GetDatastore
- ListDatastores
- DeleteDatastore
- GetDICOMImportJob
- ListDICOMImportJobs
- SearchImageSets
- GetImageSet
- ListImageSetVersions
- DeleteImageSet
- TagResource
- ListTagsForResource
- UntagResource

를 사용하여 이미징 데이터 가져오기 AWS HealthImaging

가져오기는 의료 영상 데이터를 Amazon S3 입력 버킷에서 AWS HealthImaging [데이터 스토어로](#) 이동하는 프로세스입니다. 가져오는 동안 DICOM P10 파일을 [메타데이터와 이미지 프레임 \(픽셀 데이터\)](#)으로 구성된 이미지 세트로 변환하기 전에 픽셀 데이터 검증 검사를 [AWS HealthImaging](#) 수행합니다.

중요

HealthImaging 가져오기 작업은 DICOM 인스턴스 바이너리 (.dcm파일) 를 처리하여 이미지 세트로 변환합니다. HealthImaging [클라우드 네이티브 액션](#) (APIs) 을 사용하여 데이터 저장소와 이미지 세트를 관리합니다. HealthImaging의 [DICOMweb 서비스 표현](#)을 사용하여 DICOMweb 응답을 반환합니다.

다음 항목에서는 AWS Management Console AWS CLI, 및 를 사용하여 의료 영상 데이터를 HealthImaging 데이터 저장소로 가져오는 방법을 설명합니다 AWS SDKs.


주제

- [가져오기 작업에 대한 이해](#)
- [가져오기 작업 시작](#)
- [가져오기 작업 속성 가져오기](#)
- [가져오기 작업을 나열하기](#)

가져오기 작업에 대한 이해

HealthImagingAWS에서 [데이터 스토어를](#) 생성한 후에는 Amazon S3 입력 버킷에서 데이터 스토어로 의료 영상 데이터를 가져와서 [이미지 세트를](#) 생성해야 합니다. AWS Management Console, AWS CLI, AWS SDK를 사용하여 가져오기 작업을 시작, 설명 및 나열할 수 있습니다.

다음 다이어그램은 DICOM 데이터를 데이터 저장소로 HealthImaging 가져와서 이미지 세트로 변환하는 방법에 대한 개요를 제공합니다. 가져오기 작업 처리 결과는 Amazon S3 출력 버킷 (outputS3Uri) 에 저장되고 이미지 세트는 AWS HealthImaging 데이터 스토어에 저장됩니다.



Amazon S3에서 AWS HealthImaging 데이터 스토어로 의료 영상 파일을 가져올 때는 다음 사항을 염두에 두십시오.

- 가져오기 작업에는 특정 SOP 클래스 및 전송 구문이 지원됩니다. 자세한 정보는 [DICOM지원](#)을 참조하세요.
- 가져오기 중에는 특정 DICOM 요소에 길이 제약이 적용됩니다. 가져오기 작업을 성공적으로 수행하려면 의료 영상 데이터가 길이 제한을 초과하지 않도록 확인하십시오. 자세한 정보는 [DICOM요소 제약조건](#)을 참조하세요.
- 픽셀 데이터 확인 검사는 가져오기 작업을 시작할 때 수행됩니다. 자세한 정보는 [픽셀 데이터 확인](#)을 참조하세요.
- 가져오기 작업에는 엔드포인트, 할당량 및 스토리링 제한이 있습니다. HealthImaging 자세한 내용은 [엔드포인트 및 할당량 및 제한 한계](#) 섹션을 참조하세요.
- 각 가져오기 작업의 처리 결과는 outputS3Uri 위치에 저장됩니다. 처리 결과는 job-output-manifest.json 파일 SUCCESS 및 FAILURE 폴더로 구성됩니다.

Note

단일 가져오기 작업에 최대 1만 개의 중첩된 폴더를 포함할 수 있습니다.

- 이 job-output-manifest.json 파일에는 처리된 데이터에 대한 jobSummary 출력 및 추가 세부 정보가 들어 있습니다. 다음 예제 출력은 job-output-manifest.json 파일을 보여줍니다.

```
{
  "jobSummary": {
    "jobId": "09876543210987654321098765432109",
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
    "inputS3Uri": "s3://medical-imaging-dicom-input/dicom_input/",
    "outputS3Uri": "s3://medical-imaging-output/
job_output/12345678901234567890123456789012-
DicomImport-09876543210987654321098765432109/",
    "successOutputS3Uri": "s3://medical-imaging-
output/job_output/12345678901234567890123456789012-
DicomImport-09876543210987654321098765432109/SUCCESS/",
    "failureOutputS3Uri": "s3://medical-imaging-
output/job_output/12345678901234567890123456789012-
DicomImport-09876543210987654321098765432109/FAILURE/",
    "numberOfScannedFiles": 5,
    "numberOfImportedFiles": 3,
    "numberOfFilesWithCustomerError": 2,
    "numberOfFilesWithServerError": 0,
    "numberOfGeneratedImageSets": 2,
    "imageSetsSummary": [{
      "imageSetId": "12345612345612345678907890789012",
      "numberOfMatchedSOPInstances": 2
    },
    {
      "imageSetId": "12345612345612345678917891789012",
      "numberOfMatchedSOPInstances": 1
    }
  ]
}
}
```

- SUCCESS 폴더에는 성공적으로 가져온 모든 이미징 파일의 결과가 들어 있는 success.ndjson 파일이 들어 있습니다. 다음 예제 출력은 success.ndjson 파일을 보여줍니다.

```
{"inputFile":"dicomInputFolder/1.3.51.5145.5142.20010109.1105620.1.0.1.dcm","importResponse":
{"imageSetId":"12345612345612345678907890789012"}}
```

```
{ "inputFile": "dicomInputFolder/1.3.51.5145.5142.20010109.1105630.1.0.1.dcm", "importResponse": { "imageSetId": "12345612345612345678917891789012" } }
```

- FAILURE 폴더에는 성공적으로 가져오지 못한 모든 이미징 파일의 결과가 들어 있는 failure.ndjson 파일이 들어 있습니다. 다음 예제 출력은 failure.ndjson 파일을 보여줍니다.

```
{ "inputFile": "dicom_input/invalidDicomFile1.dcm", "exception": { "exceptionType": "ValidationException", "message": "DICOM attribute TransferSyntaxUID does not exist" } }
{ "inputFile": "dicom_input/invalidDicomFile2.dcm", "exception": { "exceptionType": "ValidationException", "message": "DICOM attributes does not exist" } }
```

- 가져오기 작업은 작업 목록에 90일 동안 보존된 후 보관됩니다.

가져오기 작업 시작

StartDICOMImportJob 액션을 사용하면 [픽셀 데이터 확인 검사를 시작하고 데이터 저장소](#)로 대량 데이터를 가져올 수 AWS HealthImaging 있습니다. 가져오기 작업은 inputS3Uri 파라미터로 지정된 Amazon S3 입력 버킷에 있는 DICOM P10 파일을 가져옵니다. 가져오기 작업 처리 결과는 outputS3Uri 파라미터로 지정된 Amazon S3 출력 버킷에 저장됩니다.

Note

HealthImaging [지원되는 다른 지역에](#) 있는 Amazon S3 버킷에서 데이터를 가져올 수 있습니다. 이 기능을 구현하려면 가져오기 작업을 시작할 때 inputOwnerAccountId 파라미터를 제공하십시오. 자세한 내용은 [교차 계정 가져오기 대상 AWS HealthImaging](#) 단원을 참조하십시오.

가져오는 동안 특정 DICOM 요소에 길이 제약이 적용됩니다. 자세한 내용은 [DICOM요소 제약 조건](#) 단원을 참조하십시오.

다음 메뉴는 다음을 위한 절차를 제공합니다. AWS Management Console 및 에 대한 코드 예제 AWS CLI 그리고 AWS SDKs. 자세한 내용은 [StartDICOMImportJobAWS](#) HealthImaging API참조를 참조하십시오.

가져오기 작업을 시작하려면

액세스 기본 설정에 따라 메뉴를 선택하십시오 AWS HealthImaging.

AWS 콘솔

1. HealthImaging 콘솔 [데이터 스토어 페이지](#)를 엽니다.
2. 데이터 스토어를 선택합니다.
3. DICOM데이터 가져오기를 선택합니다.

DICOM데이터 가져오기 페이지가 열립니다.

4. 세부 정보 섹션에서 다음 정보를 입력합니다.

- 이름 (선택 사항)
- S3의 소스 위치 가져오기
- 소스 버킷 소유자의 계정 ID (선택 사항)
- 암호화 키 (선택 사항)
- S3의 출력 목적지

5. 서비스 액세스 섹션에서 기존 서비스 역할 사용을 선택하고 서비스 역할 이름 메뉴에서 역할을 선택하거나 새 서비스 역할 생성 및 사용을 선택합니다.
6. 가져오기를 선택합니다.

AWS CLI 그리고 SDKs

C++

SDKC++의 경우

```
#!/ Routine which starts a HealthImaging import job.
/*!
  \param dataStoreID: The HealthImaging data store ID.
  \param inputBucketName: The name of the Amazon S3 bucket containing the DICOM
files.
  \param inputDirectory: The directory in the S3 bucket containing the DICOM
files.
  \param outputBucketName: The name of the S3 bucket for the output.
  \param outputDirectory: The directory in the S3 bucket to store the output.
```

```

\param roleArn: The ARN of the IAM role with permissions for the import.
\param importJobId: A string to receive the import job ID.
\param clientConfig: Aws client configuration.
\return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::Medical_Imaging::startDICOMImportJob(
    const Aws::String &dataStoreID, const Aws::String &inputBucketName,
    const Aws::String &inputDirectory, const Aws::String &outputBucketName,
    const Aws::String &outputDirectory, const Aws::String &roleArn,
    Aws::String &importJobId,
    const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
    Aws::MedicalImaging::MedicalImagingClient medicalImagingClient(clientConfig);
    Aws::String inputURI = "s3://" + inputBucketName + "/" + inputDirectory +
"/";
    Aws::String outputURI = "s3://" + outputBucketName + "/" + outputDirectory +
"/";
    Aws::MedicalImaging::Model::StartDICOMImportJobRequest
startDICOMImportJobRequest;
    startDICOMImportJobRequest.SetDatastoreId(dataStoreID);
    startDICOMImportJobRequest.SetDataAccessRoleArn(roleArn);
    startDICOMImportJobRequest.SetInputS3Uri(inputURI);
    startDICOMImportJobRequest.SetOutputS3Uri(outputURI);

    Aws::MedicalImaging::Model::StartDICOMImportJobOutcome
startDICOMImportJobOutcome = medicalImagingClient.StartDICOMImportJob(
    startDICOMImportJobRequest);

    if (startDICOMImportJobOutcome.IsSuccess()) {
        importJobId = startDICOMImportJobOutcome.GetResult().GetJobId();
    }
    else {
        std::cerr << "Failed to start DICOM import job because "
<< startDICOMImportJobOutcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
    }

    return startDICOMImportJobOutcome.IsSuccess();
}

```

- 자세한 API 내용은 [S tartDICOMImport Job in](#)을 참조하십시오. AWS SDK for C++ API레퍼런스.

Note

더 많은 정보가 있습니다 [GitHub](#). 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리](#).

CLI

AWS CLI

dicom 가져오기 작업 시작

다음은 dicom 가져오기 작업을 시작하는 start-dicom-import-job 코드 예제입니다.

```
aws medical-imaging start-dicom-import-job \
  --job-name "my-job" \
  --datastore-id "12345678901234567890123456789012" \
  --input-s3-uri "s3://medical-imaging-dicom-input/dicom_input/" \
  --output-s3-uri "s3://medical-imaging-output/job_output/" \
  --data-access-role-arn "arn:aws:iam::123456789012:role/
  ImportJobDataAccessRole"
```

출력:

```
{
  "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
  "jobId": "09876543210987654321098765432109",
  "jobStatus": "SUBMITTED",
  "submittedAt": "2022-08-12T11:28:11.152000+00:00"
}
```

자세한 내용은 [에서 가져오기 작업 시작을](#) 참조하십시오. AWS HealthImaging 개발자 안내서.

- 자세한 API 내용은 [S tartDICOMImport Job in](#)을 참조하십시오. AWS CLI 커맨드 레퍼런스.

Java

SDK자바 2.x의 경우

```
public static String startDicomImportJob(MedicalImagingClient
  medicalImagingClient,
  String jobName,
```



```

        String datastoreId,
        String dataAccessRoleArn,
        String inputS3Uri,
        String outputS3Uri) {

    try {
        StartDicomImportJobRequest startDicomImportJobRequest =
        StartDicomImportJobRequest.builder()
            .jobName(jobName)
            .datastoreId(datastoreId)
            .dataAccessRoleArn(dataAccessRoleArn)
            .inputS3Uri(inputS3Uri)
            .outputS3Uri(outputS3Uri)
            .build();
        StartDicomImportJobResponse response =
        medicalImagingClient.startDICOMImportJob(startDicomImportJobRequest);
        return response.jobId();
    } catch (MedicalImagingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }

    return "";
}

```

- 자세한 API 내용은 [StartDICOMImport Job in](#)을 참조하십시오. AWS SDK for Java 2.x API 레퍼런스.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

JavaScript

SDK JavaScript (v3) 용

```

import { StartDICOMImportJobCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

```

```
/**
 * @param {string} jobName - The name of the import job.
 * @param {string} datastoreId - The ID of the data store.
 * @param {string} dataAccessRoleArn - The Amazon Resource Name (ARN) of the role
 that grants permission.
 * @param {string} inputS3Uri - The URI of the S3 bucket containing the input
 files.
 * @param {string} outputS3Uri - The URI of the S3 bucket where the output files
 are stored.
 */
export const startDicomImportJob = async (
  jobName = "test-1",
  datastoreId = "12345678901234567890123456789012",
  dataAccessRoleArn = "arn:aws:iam::xxxxxxxxxxxx:role/ImportJobDataAccessRole",
  inputS3Uri = "s3://medical-imaging-dicom-input/dicom_input/",
  outputS3Uri = "s3://medical-imaging-output/job_output/"
) => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new StartDICOMImportJobCommand({
      jobName: jobName,
      datastoreId: datastoreId,
      dataAccessRoleArn: dataAccessRoleArn,
      inputS3Uri: inputS3Uri,
      outputS3Uri: outputS3Uri,
    })
  );
  console.log(response);
  // {
  //   '$metadata': {
  //     httpStatusCode: 200,
  //     requestId: '6e81d191-d46b-4e48-a08a-cdcc7e11eb79',
  //     extendedRequestId: undefined,
  //     cfId: undefined,
  //     attempts: 1,
  //     totalRetryDelay: 0
  //   },
  //   datastoreId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  //   jobId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  //   jobStatus: 'SUBMITTED',
  //   submittedAt: 2023-09-22T14:48:45.767Z
  // }
  return response;
};
```

- 자세한 API 내용은 [StartDICOMImport Job in](#)을 참조하십시오. AWS SDK for JavaScript API 레퍼런스.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

Python

SDK파이썬용 (보토3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client

    def start_dicom_import_job(
        self, job_name, datastore_id, role_arn, input_s3_uri, output_s3_uri
    ):
        """
        Start a DICOM import job.

        :param job_name: The name of the job.
        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :param role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role to use for
        the job.
        :param input_s3_uri: The S3 bucket input prefix path containing the DICOM
        files.
        :param output_s3_uri: The S3 bucket output prefix path for the result.
        :return: The job ID.
        """
        try:
            job = self.health_imaging_client.start_dicom_import_job(
                jobName=job_name,
                datastoreId=datastore_id,
                dataAccessRoleArn=role_arn,
                inputS3Uri=input_s3_uri,
                outputS3Uri=output_s3_uri,
```

```

    )
except ClientError as err:
    logger.error(
        "Couldn't start DICOM import job. Here's why: %s: %s",
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise
else:
    return job["jobId"]

```

다음 코드는 객체를 인스턴스화합니다. `MedicalImagingWrapper`

```

client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)

```

- 자세한 API 내용은 [S tartDICOMImport Job in](#)을 참조하십시오. AWS SDK파이썬 (Boto3) API 참조용.

Note

더 많은 정보가 있습니다. GitHub 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

가져오기 작업 속성 가져오기

`GetDICOMImportJob`작업을 사용하면 AWS HealthImaging 가져오기 작업 속성에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다. 예를 들어, 가져오기 작업을 시작한 후 `GetDICOMImportJob(을)`를 실행하여 작업 상태를 찾을 수 있습니다. `COMPLETED`로 `jobStatus`가 반환되면 [이미지 세트](#)에 액세스할 준비가 된 것입니다.

Note

`jobStatus`는 가져오기 작업의 실행을 나타냅니다. 따라서 가져오기 프로세스 중에 검증 문제가 발견되더라도 가져오기 작업은 `jobStatus`를 `COMPLETED`로 반환할 수 있습니다.

jobStatus가 COMPLETED로 반환되는 경우, 개별 P10 객체 가져오기의 성공 또는 실패에 대한 세부 정보를 제공하는 Amazon S3에 작성된 출력 매니페스트를 검토하는 것이 좋습니다.

다음 메뉴는 다음을 위한 절차를 제공합니다. AWS Management Console 및 의 코드 예제 AWS CLI 그리고 AWS SDKs. 자세한 내용은 [GetDICOMImportJobAWS](#) HealthImaging API참조를 참조하십시오.

가져오기 작업 속성을 가져오려면

액세스 기본 설정에 따라 메뉴를 선택하십시오 AWS HealthImaging.

AWS 콘솔

1. HealthImaging 콘솔 [데이터 스토어 페이지](#)를 엽니다.
2. 데이터 스토어를 선택합니다.

데이터 스토어 세부 정보 페이지가 열립니다. 이미지 세트 탭은 기본적으로 선택됩니다.

3. 가져오기 탭을 선택합니다.
4. 가져오기 작업을 선택합니다.

가져오기 작업 세부 정보 페이지가 열리고 가져오기 작업에 대한 속성이 표시됩니다.

AWS CLI 및 SDKs

C++

SDKC++의 경우

```

//! Routine which gets a HealthImaging DICOM import job's properties.
/*!
  \param dataStoreID: The HealthImaging data store ID.
  \param importJobID: The DICOM import job ID
  \param clientConfig: Aws client configuration.
  \return GetDICOMImportJobOutcome: The import job outcome.
*/
Aws::MedicalImaging::Model::GetDICOMImportJobOutcome
AwsDoc::Medical_Imaging::getDICOMImportJob(const Aws::String &dataStoreID,
                                           const Aws::String &importJobID,

```

```

const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
    Aws::MedicalImaging::MedicalImagingClient client(clientConfig);
    Aws::MedicalImaging::Model::GetDICOMImportJobRequest request;
    request.SetDatastoreId(dataStoreID);
    request.SetJobId(importJobID);
    Aws::MedicalImaging::Model::GetDICOMImportJobOutcome outcome =
client.GetDICOMImportJob(
    request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "GetDICOMImportJob error: "
            << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }

    return outcome;
}

```

- 자세한 API 내용은 [GetDICOMImport Job in](#)을 참조하십시오. AWS SDK for C++ API 참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

CLI

AWS CLI

dicom 가져오기 작업의 속성 가져오기

다음은 dicom 가져오기 작업의 속성을 가져오는 get-dicom-import-job 코드 예제입니다.

```

aws medical-imaging get-dicom-import-job \
  --datastore-id "12345678901234567890123456789012" \
  --job-id "09876543210987654321098765432109"

```

출력:

```

{
  "jobProperties": {

```

```

    "jobId": "09876543210987654321098765432109",
    "jobName": "my-job",
    "jobStatus": "COMPLETED",
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
    "dataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
ImportJobDataAccessRole",
    "endedAt": "2022-08-12T11:29:42.285000+00:00",
    "submittedAt": "2022-08-12T11:28:11.152000+00:00",
    "inputS3Uri": "s3://medical-imaging-dicom-input/dicom_input/",
    "outputS3Uri": "s3://medical-imaging-output/
job_output/12345678901234567890123456789012-
DicomImport-09876543210987654321098765432109/"
  }
}

```

자세한 내용은 의 [가져오기 작업 속성](#) 가져오기를 참조하십시오. AWS HealthImaging 개발자 안내서.

- 자세한 API 내용은 [GetDICOMImport Job in](#)을 참조하십시오. AWS CLI 커맨드 레퍼런스.

Java

SDK자바 2.x의 경우

```

public static DICOMImportJobProperties getDicomImportJob(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
                String datastoreId,
                String jobId) {

    try {
        GetDicomImportJobRequest getDicomImportJobRequest =
        GetDicomImportJobRequest.builder()
            .datastoreId(datastoreId)
            .jobId(jobId)
            .build();
        GetDicomImportJobResponse response =
        medicalImagingClient.getDICOMImportJob(getDicomImportJobRequest);
        return response.jobProperties();
    } catch (MedicalImagingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}

```

```

    return null;
}

```

- 자세한 API 내용은 [GetDICOMImport Job in](#)을 참조하십시오. AWS SDK for Java 2.x API 참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

JavaScript

SDK JavaScript (v3) 용

```

import { GetDICOMImportJobCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} datastoreId - The ID of the data store.
 * @param {string} jobId - The ID of the import job.
 */
export const getDICOMImportJob = async (
  datastoreId = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
  jobId = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
) => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new GetDICOMImportJobCommand({ datastoreId: datastoreId, jobId: jobId })
  );
  console.log(response);
  // {
  //   '$metadata': {
  //     httpStatusCode: 200,
  //     requestId: 'a2637936-78ea-44e7-98b8-7a87d95dfaee',
  //     extendedRequestId: undefined,
  //     cfId: undefined,
  //     attempts: 1,
  //     totalRetryDelay: 0
  //   },
  //   jobProperties: {

```



```
//      dataAccessRoleArn: 'arn:aws:iam::xxxxxxxxxxxx:role/dicom_import',
//      datastoreId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
//      endedAt: 2023-09-19T17:29:21.753Z,
//      inputS3Uri: 's3://healthimaging-source/CTStudy/',
//      jobId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
//      jobName: 'job_1',
//      jobStatus: 'COMPLETED',
//      outputS3Uri: 's3://health-imaging-dest/
output_ct/'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'-DicomImport-'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'/',
//      submittedAt: 2023-09-19T17:27:25.143Z
//    }
// }

return response;
};
```

- 자세한 API 내용은 [GetDICOMImport Job in](#)을 참조하십시오. AWS SDK for JavaScript API 참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

Python

SDK파이썬용 (보토3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client

    def get_dicom_import_job(self, datastore_id, job_id):
        """
        Get the properties of a DICOM import job.

        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :param job_id: The ID of the job.
        :return: The job properties.
```

```

"""
try:
    job = self.health_imaging_client.get_dicom_import_job(
        jobId=job_id, datastoreId=datastore_id
    )
except ClientError as err:
    logger.error(
        "Couldn't get DICOM import job. Here's why: %s: %s",
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise
else:
    return job["jobProperties"]

```

다음 코드는 객체를 인스턴스화합니다. MedicalImagingWrapper

```

client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)

```

- 자세한 API 내용은 [GetDICOMImport Job in](#)을 참조하십시오. AWS SDK파이썬 (Boto3) API 참조용.

Note

더 많은 정보가 있습니다. GitHub 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

가져오기 작업을 나열하기

ListDICOMImportJobs작업을 사용하면 특정 HealthImaging [데이터 저장소에](#) 대해 생성된 가져오기 작업을 나열할 수 있습니다. 다음 메뉴는 작업을 위한 절차를 제공합니다. AWS Management Console 및 에 대한 코드 예제 AWS CLI 그리고 AWS SDKs. 자세한 내용은 [ListDICOMImportJobsAWS](#) HealthImaging API참조를 참조하십시오.

Note

가져오기 작업은 작업 목록에 90일 동안 보존된 후 보관됩니다.

가져오기 작업을 나열하려면

액세스 기본 설정에 따라 메뉴를 선택하십시오. AWS HealthImaging

AWS 콘솔

1. HealthImaging 콘솔 [데이터 스토어 페이지](#)를 엽니다.
2. 데이터 스토어를 선택합니다.

데이터 스토어 세부 정보 페이지가 열립니다. 이미지 세트 탭은 기본적으로 선택됩니다.

3. 관련된 모든 가져오기 작업을 나열하려면 가져오기 탭을 선택합니다.

AWS CLI 및 SDKs**CLI****AWS CLI**

dicom 가져오기 작업 나열

다음은 dicom 가져오기 작업을 나열하는 `list-dicom-import-jobs` 코드 예제입니다.

```
aws medical-imaging list-dicom-import-jobs \
  --datastore-id "12345678901234567890123456789012"
```

출력:

```
{
  "jobSummaries": [
    {
      "jobId": "09876543210987654321098765432109",
      "jobName": "my-job",
      "jobStatus": "COMPLETED",
      "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
    }
  ]
}
```

```

        "dataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
ImportJobDataAccessRole",
        "endedAt": "2022-08-12T11:21:56.504000+00:00",
        "submittedAt": "2022-08-12T11:20:21.734000+00:00"
    }
]
}

```

자세한 내용은 의 [가져오기 작업 목록](#)을 참조하십시오. AWS HealthImaging 개발자 안내서.

- 자세한 API 내용은 [ListDICOMImport 채용](#) 정보를 참조하십시오. AWS CLI 커맨드 레퍼런스.

Java

SDK자바 2.x의 경우

```

public static List<DICOMImportJobSummary>
listDicomImportJobs(MedicalImagingClient medicalImagingClient,
                    String datastoreId) {

    try {
        ListDicomImportJobsRequest listDicomImportJobsRequest =
ListDicomImportJobsRequest.builder()
                            .datastoreId(datastoreId)
                            .build();
        ListDicomImportJobsResponse response =
medicalImagingClient.listDICOMImportJobs(listDicomImportJobsRequest);
        return response.jobSummaries();
    } catch (MedicalImagingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }

    return new ArrayList<>();
}

```

- 자세한 API 내용은 [ListDICOMImport 작업을](#) 참조하십시오. AWS SDK for Java 2.x API레퍼런스.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리.](#)

JavaScript

SDK JavaScript (v3) 용

```
import { paginateListDICOMImportJobs } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} datastoreId - The ID of the data store.
 */
export const listDICOMImportJobs = async (
  datastoreId = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
) => {
  const paginatorConfig = {
    client: medicalImagingClient,
    pageSize: 50,
  };

  const commandParams = { datastoreId: datastoreId };
  const paginator = paginateListDICOMImportJobs(paginatorConfig, commandParams);

  let jobSummaries = [];
  for await (const page of paginator) {
    // Each page contains a list of `jobSummaries`. The list is truncated if is
    // larger than `pageSize`.
    jobSummaries.push(...page["jobSummaries"]);
    console.log(page);
  }
  // {
  //   '$metadata': {
  //     httpStatusCode: 200,
  //     requestId: '3c20c66e-0797-446a-a1d8-91b742fd15a0',
  //     extendedRequestId: undefined,
  //     cfId: undefined,
  //     attempts: 1,
  //     totalRetryDelay: 0
  //   }
  // }
```

```

    // },
    //   jobSummaries: [
    //     {
    //       dataAccessRoleArn: 'arn:aws:iam::xxxxxxxxxxxx:role/
dicom_import',
    //       datastoreId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
    //       endedAt: 2023-09-22T14:49:51.351Z,
    //       jobId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
    //       jobName: 'test-1',
    //       jobStatus: 'COMPLETED',
    //       submittedAt: 2023-09-22T14:48:45.767Z
    //     }
    //   ]
  }

  return jobSummaries;
};

```

- 자세한 API 내용은 [ListDICOMImport 채용](#) 정보를 참조하십시오. AWS SDK for JavaScript API 레퍼런스.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

Python

SDK파이썬용 (보토3)

```

class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client

    def list_dicom_import_jobs(self, datastore_id):
        """
        List the DICOM import jobs.

        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :return: The list of jobs.

```

```
"""
try:
    paginator = self.health_imaging_client.get_paginator(
        "list_dicom_import_jobs"
    )
    page_iterator = paginator.paginate(datastoreId=datastore_id)
    job_summaries = []
    for page in page_iterator:
        job_summaries.extend(page["jobSummaries"])
except ClientError as err:
    logger.error(
        "Couldn't list DICOM import jobs. Here's why: %s: %s",
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise
else:
    return job_summaries
```

다음 코드는 객체를 인스턴스화합니다. `MedicalImagingWrapper`

```
client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- API자세한 내용은 의 [ListDICOMImport Jobs](#)를 참조하십시오. AWS SDK파이썬 (Boto3) API 참조용.

Note

더 많은 정보가 있습니다. GitHub 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

를 사용하여 이미지 세트에 액세스 AWS HealthImaging

의료 영상 데이터에 액세스하려면 AWS HealthImaging 일반적으로 고유 키가 있는 [이미지 세트를](#) 검색하고 관련 [메타데이터와 이미지 프레임](#) (픽셀 데이터) 을 가져와야 합니다.

중요

가져오는 동안 DICOM 인스턴스 바이너리 (.dcm파일) 를 HealthImaging 처리하여 이미지 세트로 변환합니다. HealthImaging [클라우드 네이티브 액션](#) (APIs) 을 사용하여 데이터 저장소와 이미지 세트를 관리합니다. HealthImaging의 [DICOMweb 서비스 표현](#) 을 사용하여 DICOMweb 응답을 반환합니다.

다음 항목에서는 AWS Management Console, AWS CLI, 에서 HealthImaging 클라우드 네이티브 액션을 사용하여 이미지 세트를 검색하고 관련 속성, 메타데이터, 이미지 프레임을 가져오는 방법을 설명합니다. AWS SDKs

주제

- [이미지 세트 이해](#)
- [이미지 세트 검색](#)
- [이미지 세트 속성 가져오기](#)
- [이미지 세트 메타데이터 가져오기](#)
- [이미지 세트 픽셀 데이터 가져오기](#)

이미지 세트 이해

이미지 세트는 AWS의 기반이 되는 AWS HealthImaging 개념입니다. DICOM 데이터를 로 HealthImaging 가져올 때 이미지 세트가 생성되므로 서비스를 사용할 때는 이미지 세트를 잘 이해해야 합니다.

이미지 세트가 다음과 같은 이유로 도입되었습니다.

- 유연한 API를 통해 다양한 의료 영상 워크플로우 (영상 및 비영상)를 지원하십시오.
- 관련 데이터만 그룹화하여 환자 안전을 극대화.
- 데이터를 정리를 권장하여 불일치의 가시성 높이기. 자세한 정보는 [이미지 세트 수정하기](#)을 참조하십시오.

i 중요

DICOM 데이터를 정리하기 전에 임상적으로 사용하면 환자에게 해를 끼칠 수 있습니다.

다음 메뉴는 이미지 세트를 자세히 설명하고 이미지 세트의 기능과 용도를 이해하는 데 도움이 되는 예제와 다이어그램을 제공합니다. HealthImaging

이미지 세트란 무엇입니까?

이미지 세트는 관련 의료 영상 데이터를 최적화하기 위한 추상 그룹화 메커니즘을 정의하는 AWS 개념입니다. DICOM P10 이미징 데이터를 AWS HealthImaging 데이터 스토어로 가져오면 [메타데이터와 이미지 프레임 \(픽셀 데이터\) 으로 구성된 이미지](#) 세트로 변환됩니다.


i Note

이미지 세트 메타데이터는 [정규화](#)됩니다. 즉, 하나의 공통 속성 및 값 세트가 [Registry of DICOM Data Elements](#)에 나열된 Patient, Study 및 Series 수준 요소에 매핑됩니다.

이미지 프레임(픽셀 데이터)은 HTJ2K(High-Throughput JPEG 2000)로 인코딩되며, 보기 전에 [디코딩](#)해야 합니다.

이미지 세트는 AWS 리소스이므로 [Amazon 리소스 이름 \(ARN\)](#) 이 할당됩니다. 최대 50개의 키-값 페어로 태그를 지정할 수 있으며 IAM을 통해 [역할 기반 액세스 제어\(RBAC\)](#)와 [ABAC\(속성 기반 액세스 제어\)](#)를 부여받을 수 있습니다. 또한 이미지 세트에는 [버전이 지정](#)되므로 모든 변경 사항이 보존되고 이전 버전에 액세스할 수 있습니다.

DICOM P10 데이터를 가져오면 동일한 DICOM 시리즈에 있는 하나 이상의 서비스-객체 페어(SOP) 인스턴스에 대한 DICOM 메타데이터와 이미지 프레임이 포함된 이미지 세트가 생성됩니다.



Note

DICOM 가져오기 작업:

- 항상 새 이미지 세트를 만들고 기존 이미지 세트는 절대로 업데이트하지 마십시오.
- 동일한 SOP 인스턴스를 가져올 때마다 추가 스토리지가 사용되므로 SOP 인스턴스 스토리지를 중복 제거하지 마십시오.

- 단일 DICOM 시리즈에 대해 여러 이미지 세트를 생성할 수 있습니다. 예를 들어, [표준화된 메타데이터 속성에](#) 불일치와 같은 변형이 있는 경우 PatientName

이미지 세트 메타데이터는 어떤 형태입니까?

GetImageSetMetadata 작업을 사용하면 이미지 세트 메타데이터를 검색할 수 있습니다. 반환된 메타데이터는 gzip 압축되므로 보기 전에 압축을 풀어야 합니다. 자세한 정보는 [이미지 세트 메타데이터 가져오기](#)를 참조하세요.

다음 예제는 이미지 세트 [메타데이터의](#) 구조를 JSON 형식으로 보여줍니다.


```
{
  "SchemaVersion": "1.1",
  "DatastoreID": "2aa75d103f7f45ab977b0e93f00e6fe9",
  "ImageSetID": "46923b66d5522e4241615ecd64637584",
  "Patient": {
    "DICOM": {
      "PatientBirthDate": null,
      "PatientSex": null,
      "PatientID": "2178309",
      "PatientName": "MISTER^CT"
    }
  },
  "Study": {
    "DICOM": {
      "StudyTime": "083501",
      "PatientWeight": null
    }
  },
  "Series": {
    "1.2.840.113619.2.30.1.1762295590.1623.978668949.887": {
      "DICOM": {
        "Modality": "CT",
        "PatientPosition": "FFS"
      }
    },
    "Instances": {
      "1.2.840.113619.2.30.1.1762295590.1623.978668949.888": {
        "DICOM": {
          "SourceApplicationEntityTitle": null,
          "SOPClassUID": "1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2",
          "HighBit": 15,
          "PixelData": null,

```

```
"Exposure": "40",
"RescaleSlope": "1",
"ImageFrames": [
  {
    "ID": "0d1c97c51b773198a3df44383a5fd306",
    "PixelDataChecksumFromBaseToFullResolution": [
      {
        "Width": 256,
        "Height": 188,
        "Checksum": 2598394845
      },
      {
        "Width": 512,
        "Height": 375,
        "Checksum": 1227709180
      }
    ],
    "MinPixelValue": 451,
    "MaxPixelValue": 1466,
    "FrameSizeInBytes": 384000
  }
]
}
}
}
}
}
```


이미지 세트 생성 예제: 복수 가져오기 작업

다음 예제는 복수 가져오기 작업이 항상 새 이미지 세트를 생성하고 기존 이미지 세트에 절대로 추가하지 않는 방법을 보여줍니다.




이미지 세트 생성 예: 두 가지 변형이 있는 단일 가져오기 작업

다음 예는 인스턴스 1과 2의 환자 이름이 인스턴스 3과 4와 다르기 때문에 두 개의 이미지 세트를 생성하는 단일 가져오기 작업을 보여줍니다.



이미지 세트 생성 예제: 최적화가 적용된 단일 가져오기 작업

다음 예제는 환자 이름이 일치하더라도 처리량을 늘리기 위해 두 개의 이미지 세트를 만드는 단일 가져오기 작업을 보여줍니다.



이미지 세트 검색

SearchImageSets 액션을 사용하면 ACTIVE HealthImaging 데이터 저장소의 모든 [이미지 세트](#)에 대해 검색 쿼리를 실행할 수 있습니다. 다음 메뉴는 다음을 위한 절차를 제공합니다. AWS Management Console 및 에 대한 코드 예제 AWS CLI 그리고 AWS SDKs. 자세한 내용은 [SearchImageSetsAWS HealthImaging API](#) 참조를 참조하십시오.

Note

이미지 세트를 검색할 때는 다음 사항을 염두에 두십시오.

- SearchImageSets는 단일 검색 쿼리 파라미터를 허용하고 일치하는 조건을 가진 모든 이미지 집합의 페이지 단위 응답을 반환합니다. 모든 날짜 범위 쿼리는 로 입력해야 합니다(lowerBound, upperBound).
- 기본적으로 updatedAt 필드를 SearchImageSets 사용하여 최신 항목에서 가장 오래된 순서로 내림차순으로 정렬합니다.
- 고객 소유로 데이터 저장소를 생성한 경우 AWS KMS 키, 데이터를 업데이트해야 합니다. AWS KMS 이미지 세트와 상호 작용하기 전의 키 정책 자세한 내용은 [고객 관리형 키 생성](#)을 참조하십시오.

이미지 세트를 검색하려면

액세스 기본 설정에 따라 메뉴를 선택합니다 AWS HealthImaging.

AWS 콘솔

Note

다음 절차는 Series Instance UID 및 Updated at 속성 필터를 사용하여 이미지 세트를 검색하는 방법을 보여줍니다.

Series Instance UID

Series Instance UID 속성 필터를 사용하여 이미지 세트를 검색합니다.

1. HealthImaging 콘솔 [데이터 스토어 페이지](#)를 엽니다.
2. 데이터 스토어를 선택합니다.

데이터 스토어 세부 정보 페이지가 열리고 기본적으로 이미지 세트 탭이 선택됩니다.

3. 속성 필터 메뉴를 선택하고 선택합니다 Series Instance UID.
4. 검색할 값 입력 필드에 원하는 시리즈 인스턴스를 UID 입력 (붙여넣기) 합니다.

Note

시리즈 인스턴스 UID 값은 [DICOM 고유 식별자 레지스트리 \(UIDs\)](#)에 나열된 값과 동일해야 합니다. 참고: 요구 사항에는 두 숫자 사이에 마침표가 하나 이상 포함된 일련의 숫자가 포함됩니다. 시리즈 인스턴스의 시작 또는 끝 부분에는 기간을 입력할 수 UIDs 없습니다. 문자와 공백은 허용되지 않으므로 복사하여 붙여넣을 UIDs 때는 주의해야 합니다.

5. 날짜 범위 메뉴를 선택하고 시리즈 인스턴스의 UID 날짜 범위를 선택한 다음 적용을 선택합니다.
6. 검색을 선택합니다.

선택한 날짜 범위에 UIDs 속하는 시리즈 인스턴스는 기본적으로 최신 순서로 반환됩니다.

Updated at

Updated at 속성 필터를 사용하여 이미지 세트를 검색합니다.

1. HealthImaging 콘솔 [데이터 스토어 페이지](#)를 엽니다.
2. 데이터 스토어를 선택합니다.

데이터 스토어 세부 정보 페이지가 열리고 기본적으로 이미지 세트 탭이 선택됩니다.

3. 속성 필터 메뉴를 선택하고 선택합니다 Updated at.
4. 날짜 범위 메뉴를 선택하고 이미지 세트 날짜 범위를 선택한 다음 적용을 선택합니다.
5. 검색을 선택합니다.

선택한 날짜 범위에 속하는 이미지 세트는 기본적으로 최신 순서로 반환됩니다.

AWS CLI 및 SDKs

C++

SDK C++의 경우

이미지 세트 검색을 위한 유틸리티 함수.

```

//! Routine which searches for image sets based on defined input attributes.
/*!
  \param dataStoreID: The HealthImaging data store ID.
  \param searchCriteria: A search criteria instance.
  \param imageSetResults: Vector to receive the image set IDs.
  \param clientConfig: Aws client configuration.
  \return bool: Function succeeded.
 */
bool AwsDoc::Medical_Imaging::searchImageSets(const Aws::String &dataStoreID,
                                              const
                                              Aws::MedicalImaging::Model::SearchCriteria &searchCriteria,
                                              Aws::Vector<Aws::String>
                                              &imageSetResults,
                                              const
                                              Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
  Aws::MedicalImaging::MedicalImagingClient client(clientConfig);
  Aws::MedicalImaging::Model::SearchImageSetsRequest request;
  request.SetDatastoreId(dataStoreID);
  request.SetSearchCriteria(searchCriteria);
}

```



```

    Aws::String nextToken; // Used for paginated results.
    bool result = true;
    do {
        if (!nextToken.empty()) {
            request.SetNextToken(nextToken);
        }

        Aws::MedicalImaging::Model::SearchImageSetsOutcome outcome =
client.SearchImageSets(
            request);
        if (outcome.IsSuccess()) {
            for (auto &imageSetMetadataSummary:
outcome.GetResult().GetImageSetsMetadataSummaries()) {

imageSetResults.push_back(imageSetMetadataSummary.GetImageSetId());
            }

            nextToken = outcome.GetResult().GetNextToken();
        }
        else {
            std::cout << "Error: " << outcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
            result = false;
        }
    } while (!nextToken.empty());

    return result;
}

```

사용 사례 #1: EQUAL 연산자.

```

    Aws::Vector<Aws::String> imageIDsForPatientID;
    Aws::MedicalImaging::Model::SearchCriteria searchCriteriaEqualsPatientID;
    Aws::Vector<Aws::MedicalImaging::Model::SearchFilter>
patientIDSearchFilters = {

    Aws::MedicalImaging::Model::SearchFilter().WithOperator(Aws::MedicalImaging::Model::Oper

    .WithValues({Aws::MedicalImaging::Model::SearchByAttributeValue().WithDICOMPatientId(pat
    });

```

```

        searchCriteriaEqualsPatientID.SetFilters(patientIDSearchFilters);
        bool result = AwsDoc::Medical_Imaging::searchImageSets(dataStoreID,

searchCriteriaEqualsPatientID,

imageIDsForPatientID,

                                                                    clientConfig);

        if (result) {
            std::cout << imageIDsForPatientID.size() << " image sets found for
the patient with ID '"
                << patientID << "'." << std::endl;
            for (auto &imageSetResult : imageIDsForPatientID) {
                std::cout << " Image set with ID '" << imageSetResult <<
std::endl;
            }
        }
    }
}

```

사용 사례 #2: BETWEEN 연산자는 DICOMStudyDate 및 를 사용합니다DICOMStudyTime.

```

        Aws::MedicalImaging::Model::SearchByAttributeValue useCase2StartDate;

useCase2StartDate.SetDICOMStudyDateAndTime(Aws::MedicalImaging::Model::DICOMStudyDateAndTime
    .WithDICOMStudyDate("19990101")
    .WithDICOMStudyTime("000000.000"));

        Aws::MedicalImaging::Model::SearchByAttributeValue useCase2EndDate;

useCase2EndDate.SetDICOMStudyDateAndTime(Aws::MedicalImaging::Model::DICOMStudyDateAndTime
    .WithDICOMStudyDate(Aws::Utils::DateTime(std::chrono::system_clock::now()).ToLocalTimeSt
    %m%d"))
    .WithDICOMStudyTime("000000.000"));

        Aws::MedicalImaging::Model::SearchFilter useCase2SearchFilter;
        useCase2SearchFilter.SetValues({useCase2StartDate, useCase2EndDate});

useCase2SearchFilter.SetOperator(Aws::MedicalImaging::Model::Operator::BETWEEN);

        Aws::MedicalImaging::Model::SearchCriteria useCase2SearchCriteria;
        useCase2SearchCriteria.SetFilters({useCase2SearchFilter});
    }
}

```

```

    Aws::Vector<Aws::String> usesCase2Results;
    result = AwsDoc::Medical_Imaging::searchImageSets(dataStoreID,
                                                    useCase2SearchCriteria,
                                                    usesCase2Results,
                                                    clientConfig);

    if (result) {
        std::cout << usesCase2Results.size() << " image sets found for
between 1999/01/01 and present."
                << std::endl;
        for (auto &imageSetResult : usesCase2Results) {
            std::cout << " Image set with ID '" << imageSetResult <<
std::endl;
        }
    }
}

```

사용 사례 #3: BETWEEN 연산자 사용 createdAt. 시간 연구가 이전에 지속되었습니다.

```

    Aws::MedicalImaging::Model::SearchByAttributeValue useCase3StartDate;
    useCase3StartDate.SetCreatedAt(Aws::Utils::DateTime("20231130T000000000Z", Aws::Utils::Da

    Aws::MedicalImaging::Model::SearchByAttributeValue useCase3EndDate;
    useCase3EndDate.SetCreatedAt(Aws::Utils::DateTime(std::chrono::system_clock::now()));

    Aws::MedicalImaging::Model::SearchFilter useCase3SearchFilter;
    useCase3SearchFilter.SetValues({useCase3StartDate, useCase3EndDate});

    useCase3SearchFilter.SetOperator(Aws::MedicalImaging::Model::Operator::BETWEEN);

    Aws::MedicalImaging::Model::SearchCriteria useCase3SearchCriteria;
    useCase3SearchCriteria.SetFilters({useCase3SearchFilter});

    Aws::Vector<Aws::String> usesCase3Results;
    result = AwsDoc::Medical_Imaging::searchImageSets(dataStoreID,
                                                    useCase3SearchCriteria,
                                                    usesCase3Results,
                                                    clientConfig);

    if (result) {
        std::cout << usesCase3Results.size() << " image sets found for
created between 2023/11/30 and present."
                << std::endl;
    }
}

```

```

        for (auto &imageSetResult : useCase3Results) {
            std::cout << " Image set with ID '" << imageSetResult <<
std::endl;
        }
    }
}

```

사용 사례 #4: EQUAL 연산자가 DICOMSeriesInstanceUID 켜지고 BETWEEN 켜져 updatedAt 있고 응답이 updatedAt 필드에 따라 ASC 순서대로 정렬됩니다.

```

    Aws::MedicalImaging::Model::SearchByAttributeValue useCase4StartDate;
    useCase4StartDate.SetUpdatedAt(Aws::Utils::DateTime("20231130T000000000Z", Aws::Utils::Date

    Aws::MedicalImaging::Model::SearchByAttributeValue useCase4EndDate;
    useCase4EndDate.SetUpdatedAt(Aws::Utils::DateTime(std::chrono::system_clock::now()));

    Aws::MedicalImaging::Model::SearchFilter useCase4SearchFilterBetween;
    useCase4SearchFilterBetween.SetValues({useCase4StartDate,
    useCase4EndDate});

    useCase4SearchFilterBetween.SetOperator(Aws::MedicalImaging::Model::Operator::BETWEEN);

    Aws::MedicalImaging::Model::SearchByAttributeValue seriesInstanceUID;
    seriesInstanceUID.SetDICOMSeriesInstanceUID(dicomSeriesInstanceUID);

    Aws::MedicalImaging::Model::SearchFilter useCase4SearchFilterEqual;
    useCase4SearchFilterEqual.SetValues({seriesInstanceUID});

    useCase4SearchFilterEqual.SetOperator(Aws::MedicalImaging::Model::Operator::EQUAL);

    Aws::MedicalImaging::Model::SearchCriteria useCase4SearchCriteria;
    useCase4SearchCriteria.SetFilters({useCase4SearchFilterBetween,
    useCase4SearchFilterEqual});

    Aws::MedicalImaging::Model::Sort useCase4Sort;

    useCase4Sort.SetSortField(Aws::MedicalImaging::Model::SortField::updatedAt);
    useCase4Sort.SetSortOrder(Aws::MedicalImaging::Model::SortOrder::ASC);

    useCase4SearchCriteria.SetSort(useCase4Sort);

```

```

    Aws::Vector<Aws::String> usesCase4Results;
    result = AwsDoc::Medical_Imaging::searchImageSets(dataStoreID,
                                                    useCase4SearchCriteria,
                                                    usesCase4Results,
                                                    clientConfig);

    if (result) {
        std::cout << usesCase4Results.size() << " image sets found for EQUAL
operator "
        << "on DICOMSeriesInstanceUID and BETWEEN on updatedAt and sort
response\n"
        << "in ASC order on updatedAt field." << std::endl;
        for (auto &imageSetResult : usesCase4Results) {
            std::cout << " Image set with ID '" << imageSetResult <<
std::endl;
        }
    }
}

```

- 자세한 API 내용은 [SearchImageSets](#)을 참조하십시오. AWS SDK for C++ API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리.](#)

CLI

AWS CLI

예 1: EQUAL 연산자를 사용하여 이미지 세트를 검색하려면

다음 search-image-sets 코드 예제에서는 EQUAL 연산자를 사용하여 특정 값을 기준으로 이미지 세트를 검색합니다.

```

aws medical-imaging search-image-sets \
  --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
  --search-criteria file://search-criteria.json

```

search-criteria.json의 콘텐츠

```
{
```

```

    "filters": [{
      "values": [{"DICOMPatientId" : "SUBJECT08701"}],
      "operator": "EQUAL"
    }]
  }

```

출력:

```

{
  "imageSetsMetadataSummaries": [{
    "imageSetId": "09876543210987654321098765432109",
    "createdAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00",
    "version": 1,
    "DICOMTags": {
      "DICOMStudyId": "2011201407",
      "DICOMStudyDate": "19991122",
      "DICOMPatientSex": "F",
      "DICOMStudyInstanceUID": "1.2.840.99999999.84710745.943275268089",
      "DICOMPatientBirthDate": "19201120",
      "DICOMStudyDescription": "UNKNOWN",
      "DICOMPatientId": "SUBJECT08701",
      "DICOMPatientName": "Melissa844 Huel628",
      "DICOMNumberOfStudyRelatedInstances": 1,
      "DICOMStudyTime": "140728",
      "DICOMNumberOfStudyRelatedSeries": 1
    },
    "updatedAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00"
  }]
}

```

예 2: DICOMStudyDate 및 를 사용하여 BETWEEN 연산자로 이미지 세트를 검색하려면 DICOMStudyTime

다음 search-image-sets 코드 예제는 1990년 1월 1일 (오전 12:00) 에서 2023년 1월 1일 (오전 12:00) 사이에 생성된 DICOM 스터디가 포함된 이미지 세트를 검색합니다.

참고: 선택 DICOMStudyTime 사항입니다. 해당 날짜가 없는 경우 필터링에 제공되는 날짜의 시간 값은 오전 12시(하루의 시작)입니다.

```

aws medical-imaging search-image-sets \
  --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
  --search-criteria file://search-criteria.json

```

search-criteria.json의 콘텐츠

```
{
  "filters": [{
    "values": [{
      "DICOMStudyDateAndTime": {
        "DICOMStudyDate": "19900101",
        "DICOMStudyTime": "000000"
      }
    },
    {
      "DICOMStudyDateAndTime": {
        "DICOMStudyDate": "20230101",
        "DICOMStudyTime": "000000"
      }
    }
  ]],
  "operator": "BETWEEN"
}]
}
```

출력:

```
{
  "imageSetsMetadataSummaries": [{
    "imageSetId": "09876543210987654321098765432109",
    "createdAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00",
    "version": 1,
    "DICOMTags": {
      "DICOMStudyId": "2011201407",
      "DICOMStudyDate": "19991122",
      "DICOMPatientSex": "F",
      "DICOMStudyInstanceUID": "1.2.840.99999999.84710745.943275268089",
      "DICOMPatientBirthDate": "19201120",
      "DICOMStudyDescription": "UNKNOWN",
      "DICOMPatientId": "SUBJECT08701",
      "DICOMPatientName": "Melissa844 Huel628",
      "DICOMNumberOfStudyRelatedInstances": 1,
      "DICOMStudyTime": "140728",
      "DICOMNumberOfStudyRelatedSeries": 1
    },
    "updatedAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00"
  ]
}
```

예 3: BETWEEN 연산자를 사용하여 이미지 세트를 검색하려면 createdAt (이전에 지속된 시간 연구)

다음 search-image-sets 코드 예제는 시간대의 시간 범위 HealthImaging 사이에 DICOM 스터디가 지속된 이미지 세트를 검색합니다. UTC

참고: 예제 형식 ("1985-04-12T 23:20:50.52 Z") 으로 제공하십시오 createdAt .

```
aws medical-imaging search-image-sets \
  --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
  --search-criteria file://search-criteria.json
```

search-criteria.json의 콘텐츠

```
{
  "filters": [{
    "values": [{
      "createdAt": "1985-04-12T23:20:50.52Z"
    },
    {
      "createdAt": "2022-04-12T23:20:50.52Z"
    }
  ]],
  "operator": "BETWEEN"
}]
}
```

출력:

```
{
  "imageSetsMetadataSummaries": [{
    "imageSetId": "09876543210987654321098765432109",
    "createdAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00",
    "version": 1,
    "DICOMTags": {
      "DICOMStudyId": "2011201407",
      "DICOMStudyDate": "19991122",
      "DICOMPatientSex": "F",
      "DICOMStudyInstanceUID": "1.2.840.99999999.84710745.943275268089",
      "DICOMPatientBirthDate": "19201120",
      "DICOMStudyDescription": "UNKNOWN",
      "DICOMPatientId": "SUBJECT08701",
      "DICOMPatientName": "Melissa844 Huel628",
    }
  ]
}
```



```

        "DICOMNumberOfStudyRelatedInstances": 1,
        "DICOMStudyTime": "140728",
        "DICOMNumberOfStudyRelatedSeries": 1
    },
    "lastUpdatedAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00"
}]
}

```

예 4: 연산자가 켜져 있거나 켜진 상태로 이미지 세트를 검색하고 필드를 기준으로 응답을 EQUAL 정렬하려면 DICOMSeriesInstanceUID BETWEEN updatedAt ASC updatedAt

다음 search-image-sets 코드 예제는 EQUAL 연산자가 켜져 DICOMSeriesInstanceUID updatedAt 있고 BETWEEN 켜진 상태로 이미지 세트를 검색하고 updatedAt 필드에 따라 응답을 정렬합니다. ASC

참고: 예제 형식 ("1985-04-12T 23:20:50.52 Z") 으로 제공하십시오 updatedAt .

```

aws medical-imaging search-image-sets \
  --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
  --search-criteria file://search-criteria.json

```

search-criteria.json의 콘텐츠

```

{
  "filters": [{
    "values": [{
      "updatedAt": "2024-03-11T15:00:05.074000-07:00"
    }, {
      "updatedAt": "2024-03-11T16:00:05.074000-07:00"
    }],
    "operator": "BETWEEN"
  }, {
    "values": [{
      "DICOMSeriesInstanceUID": "1.2.840.99999999.84710745.943275268089"
    }],
    "operator": "EQUAL"
  }],
  "sort": {
    "sortField": "updatedAt",
    "sortOrder": "ASC"
  }
}

```

출력:

```
{
  "imageSetsMetadataSummaries": [{
    "imageSetId": "09876543210987654321098765432109",
    "createdAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00",
    "version": 1,
    "DICOMTags": {
      "DICOMStudyId": "2011201407",
      "DICOMStudyDate": "19991122",
      "DICOMPatientSex": "F",
      "DICOMStudyInstanceUID": "1.2.840.99999999.84710745.943275268089",
      "DICOMPatientBirthDate": "19201120",
      "DICOMStudyDescription": "UNKNOWN",
      "DICOMPatientId": "SUBJECT08701",
      "DICOMPatientName": "Melissa844 Huel628",
      "DICOMNumberOfStudyRelatedInstances": 1,
      "DICOMStudyTime": "140728",
      "DICOMNumberOfStudyRelatedSeries": 1
    },
    "lastUpdatedAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00"
  ]
}
```

자세한 [내용은](#) 이미지 세트 검색을 참조하십시오. AWS HealthImaging 개발자 안내서.

- 자세한 API 내용은 [SearchImageSets](#)을 참조하십시오. AWS CLI 명령 참조.

Java**SDK자바 2.x의 경우**

이미지 세트 검색을 위한 유틸리티 함수.

```
public static List<ImageSetsMetadataSummary> searchMedicalImagingImageSets(
    MedicalImagingClient medicalImagingClient,
    String datastoreId, SearchCriteria searchCriteria) {
    try {
        SearchImageSetsRequest dataStoreRequest =
        SearchImageSetsRequest.builder()
            .datastoreId(datastoreId)
            .searchCriteria(searchCriteria)
            .build();
```

```

        SearchImageSetsIterable responses = medicalImagingClient
            .searchImageSetsPaginator(datastoreRequest);
        List<ImageSetsMetadataSummary> imageSetsMetadataSummaries = new
ArrayList<>();

        responses.stream().forEach(response -> imageSetsMetadataSummaries
            .addAll(response.imageSetsMetadataSummaries()));

        return imageSetsMetadataSummaries;
    } catch (MedicalImagingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }

    return null;
}

```

사용 사례 #1: EQUAL 연산자.

```

        List<SearchFilter> searchFilters =
Collections.singletonList(SearchFilter.builder()
    .operator(Operator.EQUAL)
    .values(SearchByAttributeValue.builder()
        .dicomPatientId(patientId)
        .build())
    .build());

        SearchCriteria searchCriteria = SearchCriteria.builder()
            .filters(searchFilters)
            .build();

        List<ImageSetsMetadataSummary> imageSetsMetadataSummaries =
searchMedicalImagingImageSets(
    medicalImagingClient,
    datastoreId, searchCriteria);
        if (imageSetsMetadataSummaries != null) {
            System.out.println("The image sets for patient " + patientId + " are:
\n"
                + imageSetsMetadataSummaries);
            System.out.println();
        }
    }
}

```

사용 사례 #2: BETWEEN 연산자는 DICOMStudyDate 및 를 사용합니다DICOMStudyTime.

```

DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyyMMdd");
searchFilters = Collections.singletonList(SearchFilter.builder()
    .operator(Operator.BETWEEN)
    .values(SearchByAttributeValue.builder()

.dicomStudyDateAndTime(DICOMStudyDateAndTime.builder()
    .dicomStudyDate("19990101")
    .dicomStudyTime("000000.000")
    .build())
    .build(),
    SearchByAttributeValue.builder()

.dicomStudyDateAndTime(DICOMStudyDateAndTime.builder()
    .dicomStudyDate(LocalDate.now()
        .format(formatter))
    .dicomStudyTime("000000.000")
    .build())
    .build())
    .build());

searchCriteria = SearchCriteria.builder()
    .filters(searchFilters)
    .build();

imageSetsMetadataSummaries =
searchMedicalImagingImageSets(medicalImagingClient,
    datastoreId, searchCriteria);
if (imageSetsMetadataSummaries != null) {
    System.out.println(
        "The image sets searched with BETWEEN operator using
DICOMStudyDate and DICOMStudyTime are:\n"
        +
        imageSetsMetadataSummaries);
    System.out.println();
}

```

사용 사례 #3: BETWEEN 연산자 사용createdAt. 시간 연구가 이전에 지속되었습니다.

```

searchFilters = Collections.singletonList(SearchFilter.builder()
    .operator(Operator.BETWEEN)

```

```

        .values(SearchByAttributeValue.builder()

.createdAt(Instant.parse("1985-04-12T23:20:50.52Z"))
        .build(),
        SearchByAttributeValue.builder()
        .createdAt(Instant.now())
        .build())

        .build());

searchCriteria = SearchCriteria.builder()
        .filters(searchFilters)
        .build();
imageSetsMetadataSummaries =
searchMedicalImagingImageSets(medicalImagingClient,
        datastoreId, searchCriteria);
if (imageSetsMetadataSummaries != null) {
    System.out.println("The image sets searched with BETWEEN operator
using createdAt are:\n "
        + imageSetsMetadataSummaries);
    System.out.println();
}

```

사용 사례 #4: EQUAL 연산자가 DICOMSeriesInstanceUID 켜지고 BETWEEN 켜져 updatedAt 있고 응답이 updatedAt 필드에 따라 ASC 순서대로 정렬됩니다.

```

Instant startDate = Instant.parse("1985-04-12T23:20:50.52Z");
Instant endDate = Instant.now();

searchFilters = Arrays.asList(
    SearchFilter.builder()
        .operator(Operator.EQUAL)
        .values(SearchByAttributeValue.builder()
            .dicomSeriesInstanceUID(seriesInstanceUID)
            .build())
        .build(),
    SearchFilter.builder()
        .operator(Operator.BETWEEN)
        .values(

SearchByAttributeValue.builder().updatedAt(startDate).build(),

SearchByAttributeValue.builder().updatedAt(endDate).build()

```

```

        ).build());

        Sort sort =
Sort.builder().sortOrder(SortOrder.ASC).sortField(SortField.UPDATED_AT).build();

        searchCriteria = SearchCriteria.builder()
            .filters(searchFilters)
            .sort(sort)
            .build();

        imageSetsMetadataSummaries =
searchMedicalImagingImageSets(medicalImagingClient,
            datastoreId, searchCriteria);
        if (imageSetsMetadataSummaries != null) {
            System.out.println("The image sets searched with EQUAL operator on
DICOMSeriesInstanceUID and BETWEEN on updatedAt and sort response\n" +
                "in ASC order on updatedAt field are:\n "
                + imageSetsMetadataSummaries);
            System.out.println();
        }
    }
}

```

- 자세한 API 내용은 [SearchImageSets](#)을 참조하십시오. AWS SDK for Java 2.x API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리.](#)

JavaScript

SDK JavaScript (v3) 용

이미지 세트 검색을 위한 유틸리티 함수.

```

import {paginateSearchImageSets} from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import {medicalImagingClient} from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} datastoreId - The data store's ID.
 * @param { import('@aws-sdk/client-medical-imaging').SearchFilter[] } filters -
The search criteria filters.

```

```

* @param { import('@aws-sdk/client-medical-imaging').Sort } sort - The search
criteria sort.
*/
export const searchImageSets = async (
  datastoreId = "xxxxxxxx",
  searchCriteria = {}
) => {
  const paginatorConfig = {
    client: medicalImagingClient,
    pageSize: 50,
  };

  const commandParams = {
    datastoreId: datastoreId,
    searchCriteria: searchCriteria,
  };

  const paginator = paginateSearchImageSets(paginatorConfig, commandParams);

  const imageSetsMetadataSummaries = [];
  for await (const page of paginator) {
    // Each page contains a list of `jobSummaries`. The list is truncated if
    is larger than `pageSize`.
    imageSetsMetadataSummaries.push(...page["imageSetsMetadataSummaries"]);
    console.log(page);
  }
  // {
  //   '$metadata': {
  //     httpStatusCode: 200,
  //     requestId: 'f009ea9c-84ca-4749-b5b6-7164f00a5ada',
  //     extendedRequestId: undefined,
  //     cfId: undefined,
  //     attempts: 1,
  //     totalRetryDelay: 0
  //   },
  //   imageSetsMetadataSummaries: [
  //     {
  //       DICOMTags: [Object],
  //       createdAt: "2023-09-19T16:59:40.551Z",
  //       imageSetId: '7f75e1b5c0f40eac2b24cf712f485f50',
  //       updatedAt: "2023-09-19T16:59:40.551Z",
  //       version: 1
  //     }
  //   ]
  // }

```

```

    return imageSetsMetadataSummaries;
};

```

사용 사례 #1: EQUAL 연산자.

```

const datastoreId = "12345678901234567890123456789012";

try {
  const searchCriteria = {
    filters: [
      {
        values: [{DICOMPatientId: "1234567"}],
        operator: "EQUAL",
      },
    ],
  };

  await searchImageSets(datastoreId, searchCriteria);
} catch (err) {
  console.error(err);
}

```

사용 사례 #2: BETWEEN 연산자는 DICOMStudyDate 및 를 사용합니다DICOMStudyTime.

```

const datastoreId = "12345678901234567890123456789012";

try {
  const searchCriteria = {
    filters: [
      {
        values: [
          {
            DICOMStudyDateAndTime: {
              DICOMStudyDate: "19900101",
              DICOMStudyTime: "000000",
            },
          },
          {
            DICOMStudyDateAndTime: {
              DICOMStudyDate: "20230901",
            },
          },
        ],
      },
    ],
  };

  await searchImageSets(datastoreId, searchCriteria);
} catch (err) {
  console.error(err);
}

```



```

        DICOMStudyTime: "000000",
      },
    ],
    operator: "BETWEEN",
  },
]
};

await searchImageSets(datastoreId, searchCriteria);
} catch (err) {
  console.error(err);
}

```

사용 사례 #3: BETWEEN 연산자 사용 createdAt. 시간 연구가 이전에 지속되었습니다.

```

const datastoreId = "12345678901234567890123456789012";

try {
  const searchCriteria = {
    filters: [
      {
        values: [
          {createdAt: new Date("1985-04-12T23:20:50.52Z")},
          {createdAt: new Date()},
        ],
        operator: "BETWEEN",
      },
    ],
  };

  await searchImageSets(datastoreId, searchCriteria);
} catch (err) {
  console.error(err);
}

```

사용 사례 #4: EQUAL 연산자가 DICOMSeriesInstanceUID 켜지고 BETWEEN 켜져 updatedAt 있고 응답이 updatedAt 필드에 따라 ASC 순서대로 정렬됩니다.

```

const datastoreId = "12345678901234567890123456789012";

```

```

try {
  const searchCriteria = {
    filters: [
      {
        values: [
          {updatedAt: new Date("1985-04-12T23:20:50.52Z")},
          {updatedAt: new Date()},
        ],
        operator: "BETWEEN",
      },
      {
        values: [
          {DICOMSeriesInstanceUID:
"1.1.123.123456.1.12.1.1234567890.1234.12345678.123"},
        ],
        operator: "EQUAL",
      },
    ],
    sort: {
      sortOrder: "ASC",
      sortField: "updatedAt",
    }
  };

  await searchImageSets(datastoreId, searchCriteria);
} catch (err) {
  console.error(err);
}

```

- 자세한 API 내용은 [SearchImageSets](#)을 참조하십시오. AWS SDK for JavaScript API 참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리](#).

Python

SDK파이썬용 (보토3)

이미지 세트 검색을 위한 유틸리티 함수.

```

class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client

    def search_image_sets(self, datastore_id, search_filter):
        """
        Search for image sets.

        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :param search_filter: The search filter.
            For example: {"filters" : [{"operator": "EQUAL", "values":
[{"DICOMPatientId": "3524578"}]}]}.
        :return: The list of image sets.
        """
        try:
            paginator =
self.health_imaging_client.get_paginator("search_image_sets")
            page_iterator = paginator.paginate(
                datastoreId=datastore_id, searchCriteria=search_filter
            )
            metadata_summaries = []
            for page in page_iterator:
                metadata_summaries.extend(page["imageSetsMetadataSummaries"])
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't search image sets. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return metadata_summaries

```

사용 사례 #1: EQUAL 연산자.

```

search_filter = {
    "filters": [
        {"operator": "EQUAL", "values": [{"DICOMPatientId": patient_id}]}
    ]
}

```

```
image_sets = self.search_image_sets(data_store_id, search_filter)
print(f"Image sets found with EQUAL operator\n{image_sets}")
```

사용 사례 #2: BETWEEN 연산자는 DICOMStudyDate 및 를 사용합니다DICOMStudyTime.

```
search_filter = {
    "filters": [
        {
            "operator": "BETWEEN",
            "values": [
                {
                    "DICOMStudyDateAndTime": {
                        "DICOMStudyDate": "19900101",
                        "DICOMStudyTime": "000000",
                    }
                },
                {
                    "DICOMStudyDateAndTime": {
                        "DICOMStudyDate": "20230101",
                        "DICOMStudyTime": "000000",
                    }
                },
            ],
        }
    ]
}

image_sets = self.search_image_sets(data_store_id, search_filter)
print(
    f"Image sets found with BETWEEN operator using DICOMStudyDate and
    DICOMStudyTime\n{image_sets}"
)
```

사용 사례 #3: BETWEEN 연산자 사용createdAt. 시간 연구가 이전에 지속되었습니다.

```
search_filter = {
    "filters": [
        {
            "values": [
                {
```

```

        "createdAt": datetime.datetime(
            2021, 8, 4, 14, 49, 54, 429000
        )
    },
    {
        "createdAt": datetime.datetime.now()
        + datetime.timedelta(days=1)
    },
],
"operator": "BETWEEN",
}
]
}

recent_image_sets = self.search_image_sets(data_store_id, search_filter)
print(
    f"Image sets found with with BETWEEN operator using createdAt
\n{recent_image_sets}"
)

```

사용 사례 #4: EQUAL 연산자가 DICOMSeriesInstanceUID 켜지고 BETWEEN 켜져 updatedAt 있고 응답이 updatedAt 필드에 따라 ASC 순서대로 정렬됩니다.

```

search_filter = {
    "filters": [
        {
            "values": [
                {
                    "updatedAt": datetime.datetime(
                        2021, 8, 4, 14, 49, 54, 429000
                    )
                },
                {
                    "updatedAt": datetime.datetime.now()
                    + datetime.timedelta(days=1)
                },
            ],
            "operator": "BETWEEN",
        },
        {
            "values": [{"DICOMSeriesInstanceUID": series_instance_uid}],
            "operator": "EQUAL",
        }
    ]
}

```

```

        },
    ],
    "sort": {
        "sortOrder": "ASC",
        "sortField": "updatedAt",
    },
}

image_sets = self.search_image_sets(data_store_id, search_filter)
print(
    "Image sets found with EQUAL operator on DICOMSeriesInstanceUID and
    BETWEEN on updatedAt and"
)
print(f"sort response in ASC order on updatedAt field\n{image_sets}")

```

다음 코드는 객체를 인스턴스화합니다. `MedicalImagingWrapper`

```

client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)

```

- API자세한 내용은 을 참조하십시오. [SearchImageSets](#) AWS SDK파이썬 (Boto3) API 참조용.

Note

더 많은 정보가 있습니다. GitHub 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

이미지 세트 속성 가져오기

`GetImageSet` 액션을 사용하면 [설정된 지정된 이미지의](#) 속성을 반환할 수 HealthImaging 있습니다. 다음 메뉴는 다음을 위한 절차를 제공합니다. AWS Management Console 및 의 코드 예제 AWS CLI 그리고 AWS SDKs. 자세한 내용은 [GetImageSet](#) AWS HealthImaging API참조를 참조하십시오.

Note

기본적으로 이미지 세트의 최신 버전에 대한 속성을 AWS HealthImaging 반환합니다. 이전 버전의 이미지 세트에 대한 속성을 보려면 요청과 함께 `versionId`를 제공하십시오.

HealthImaging의 DICOMweb 서비스 표현을 사용하여 GetDICOMInstance DICOM 인스턴스 바이너리 (.dcm파일) 를 반환합니다. 자세한 내용은 [에서 DICOM 인스턴스 가져오기 HealthImaging](#) 단원을 참조하십시오.

이미지 세트 속성 가져오기

액세스 기본 설정에 따라 메뉴를 선택합니다 AWS HealthImaging.

AWS 콘솔

1. HealthImaging 콘솔 [데이터 스토어 페이지](#)를 엽니다.
2. 데이터 스토어를 선택합니다.

데이터 스토어 세부 정보 페이지가 열리고 기본적으로 이미지 세트 탭이 선택됩니다.

3. 이미지 세트를 선택합니다.

이미지 세트 세부 정보 페이지가 열리고 이미지 세트 속성이 표시됩니다.

AWS CLI 및 SDKs

CLI

AWS CLI

이미지 세트 속성 가져오기

다음은 이미지 세트의 속성을 가져오는 get-image-set 코드 예제입니다.

```
aws medical-imaging get-image-set \
  --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
  --image-set-id 18f88ac7870584f58d56256646b4d92b \
  --version-id 1
```

출력:

```
{
  "versionId": "1",
  "imageSetWorkflowStatus": "COPIED",
  "updatedAt": 1680027253.471,
  "imageSetId": "18f88ac7870584f58d56256646b4d92b",
```

```
"imageSetState": "ACTIVE",
"createdAt": 1679592510.753,
"datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

자세한 내용은 에서 [이미지 세트 속성 가져오기](#)를 참조하십시오. AWS HealthImaging 개발자 안내서.

- 자세한 API 내용은 [GetImageSet](#)을 참조하십시오. AWS CLI 명령 참조.

Java

SDK자바 2.x의 경우

```
public static GetImageSetResponse getMedicalImageSet(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
    String datastoreId,
    String imagesetId,
    String versionId) {
    try {
        GetImageSetRequest.Builder getImageSetRequestBuilder =
        GetImageSetRequest.builder()
            .datastoreId(datastoreId)
            .imageSetId(imagesetId);

        if (versionId != null) {
            getImageSetRequestBuilder =
            getImageSetRequestBuilder.versionId(versionId);
        }

        return
        medicalImagingClient.getImageSet(getImageSetRequestBuilder.build());
    } catch (MedicalImagingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }

    return null;
}
```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [GetImageSet](#). AWS SDK for Java 2.x API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리.](#)

JavaScript

SDK JavaScript (v3) 용

```
import { GetImageSetCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} datastoreId - The ID of the data store.
 * @param {string} imageSetId - The ID of the image set.
 * @param {string} imageSetVersion - The optional version of the image set.
 *
 */
export const getImageSet = async (
  datastoreId = "xxxxxxxxxxxxxxxx",
  imageSetId = "xxxxxxxxxxxxxxxx",
  imageSetVersion = ""
) => {
  let params = { datastoreId: datastoreId, imageSetId: imageSetId };
  if (imageSetVersion !== "") {
    params.imageSetVersion = imageSetVersion;
  }
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new GetImageSetCommand(params)
  );
  console.log(response);
  // {
  //   '$metadata': {
  //     httpStatusCode: 200,
  //     requestId: '0615c161-410d-4d06-9d8c-6e1241bb0a5a',
  //     extendedRequestId: undefined,
  //     cfId: undefined,
  //     attempts: 1,
  //     totalRetryDelay: 0
  //   },
  //   createdAt: 2023-09-22T14:49:26.427Z,
```



```

    if version_id:
        image_set = self.health_imaging_client.get_image_set(
            imageSetId=image_set_id,
            datastoreId=datastore_id,
            versionId=version_id,
        )
    else:
        image_set = self.health_imaging_client.get_image_set(
            imageSetId=image_set_id, datastoreId=datastore_id
        )
except ClientError as err:
    logger.error(
        "Couldn't get image set. Here's why: %s: %s",
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise
else:
    return image_set

```

다음 코드는 객체를 인스턴스화합니다. `MedicalImagingWrapper`

```

client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)

```

- API자세한 내용은 을 참조하십시오. [GetImageSet](#)AWS SDK파이썬 (Boto3) API 참조용.

Note

더 많은 정보가 있습니다. GitHub 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

이미지 세트 메타데이터 가져오기

`GetImageSetMetadata` 액션을 사용하면 [설정된 특정 이미지에](#) 대한 [메타데이터](#)를 검색할 수 HealthImaging 있습니다. 다음 메뉴는 다음을 위한 절차를 제공합니다. AWS Management Console

및 에 대한 코드 예제 AWS CLI 그리고 AWS SDKs. 자세한 내용은 [GetImageSetMetadataAWS HealthImaging API](#)참조를 참조하십시오.

Note

기본적으로 이미지 세트의 최신 버전에 대한 메타데이터 속성을 HealthImaging 반환합니다. 이전 버전의 이미지 세트에 대한 메타데이터를 보려면 요청과 함께 `versionId`를 제공하십시오. 이미지 세트 메타데이터는 gzip JSON 객체와 함께 압축되어 반환됩니다. 따라서 정규화된 메타데이터를 보기 전에 JSON 객체의 압축을 풀어야 합니다. 자세한 내용은 [메타데이터 정규화 단원](#)을 참조하십시오.

HealthImaging의 DICOMweb 서비스 표현을 사용하여 `GetDICOMInstanceMetadata` DICOM 인스턴스 메타데이터 (.json파일) 를 반환합니다. 자세한 내용은 [에서 DICOM 인스턴스 메타데이터 가져오기 HealthImaging](#) 단원을 참조하십시오.

이미지 세트 메타데이터를 가져오려면

액세스 기본 설정에 따라 메뉴를 선택합니다 AWS HealthImaging.

AWS 콘솔

1. HealthImaging 콘솔 [데이터 스토어 페이지](#)를 엽니다.
2. 데이터 스토어를 선택합니다.

데이터 스토어 세부 정보 페이지가 열리고 기본적으로 이미지 세트 탭이 선택됩니다.

3. 이미지 세트를 선택합니다.

이미지 세트 세부 정보 페이지가 열리고 이미지 세트 메타데이터가 이미지 세트 메타데이터 뷰어 섹션 아래에 표시됩니다.

AWS CLI 및 SDKs

C++

SDKC++의 경우

이미지 세트 메타데이터를 가져오는 유틸리티 함수입니다.

```
//! Routine which gets a HealthImaging image set's metadata.
```

```

/!*
 \param datastoreID: The HealthImaging data store ID.
 \param imageSetID: The HealthImaging image set ID.
 \param versionID: The HealthImaging image set version ID, ignored if empty.
 \param outputPath: The path where the metadata will be stored as gzipped
 json.
 \param clientConfig: Aws client configuration.
 \\return bool: Function succeeded.
*/
*/
bool AwsDoc::Medical_Imaging::getImageSetMetadata(const Aws::String &dataStoreID,
                                                  const Aws::String &imageSetID,
                                                  const Aws::String &versionID,
                                                  const Aws::String
&outputFilePath,
                                                  const
Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
    Aws::MedicalImaging::Model::GetImageSetMetadataRequest request;
    request.SetDatastoreId(dataStoreID);
    request.SetImageSetId(imageSetID);
    if (!versionID.empty()) {
        request.SetVersionId(versionID);
    }
    Aws::MedicalImaging::MedicalImagingClient client(clientConfig);
    Aws::MedicalImaging::Model::GetImageSetMetadataOutcome outcome =
client.GetImageSetMetadata(
    request);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::ofstream file(outputFilePath, std::ios::binary);
        auto &metadata = outcome.GetResult().GetImageSetMetadataBlob();
        file << metadata.rdbuf();
    }
    else {
        std::cerr << "Failed to get image set metadata: "
        << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}

```

버전 없이 이미지 세트 메타데이터를 가져옵니다.

```

    if (AwsDoc::Medical_Imaging::getImageSetMetadata(dataStoreID, imageSetID,
    "", outputPath, clientConfig))
    {
        std::cout << "Successfully retrieved image set metadata." <<
std::endl;
        std::cout << "Metadata stored in: " << outputPath << std::endl;
    }

```

버전과 함께 이미지 세트 메타데이터를 가져옵니다.

```

    if (AwsDoc::Medical_Imaging::getImageSetMetadata(dataStoreID, imageSetID,
versionID, outputPath, clientConfig))
    {
        std::cout << "Successfully retrieved image set metadata." <<
std::endl;
        std::cout << "Metadata stored in: " << outputPath << std::endl;
    }

```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [GetImageSetMetadata](#). AWS SDK for C++ API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리](#).

CLI

AWS CLI

예제 1: 버전 없이 이미지 세트 메타데이터 가져오기

다음은 버전을 지정하지 않고 이미지 세트의 메타데이터를 가져오는 `get-image-set-metadata` 코드 예제입니다.

참고: `outfile`은 필수 파라미터입니다.

```

aws medical-imaging get-image-set-metadata \
  --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \

```

```
--image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \  
studymetadata.json.gz
```

반환된 메타데이터는 gzip으로 압축되어 studymetadata.json.gz 파일에 저장됩니다. 반환된 객체의 내용을 보려면 먼저 JSON 객체의 압축을 풀어야 합니다.

출력:

```
{  
  "contentType": "application/json",  
  "contentEncoding": "gzip"  
}
```

예제 2: 버전과 함께 이미지 세트 메타데이터 가져오기

다음은 지정된 버전의 이미지 세트에 대한 메타데이터를 가져오는 get-image-set-metadata 코드 예제입니다.

참고: outfile은 필수 파라미터입니다.

```
aws medical-imaging get-image-set-metadata \  
  --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \  
  --image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \  
  --version-id 1 \  
  studymetadata.json.gz
```

반환된 메타데이터는 gzip으로 압축되어 studymetadata.json.gz 파일에 저장됩니다. 반환된 JSON 객체의 내용을 보려면 먼저 압축을 풀어야 합니다.

출력:

```
{  
  "contentType": "application/json",  
  "contentEncoding": "gzip"  
}
```

자세한 내용은 에서 [이미지 세트 메타데이터 가져오기](#)를 참조하십시오. AWS HealthImaging 개발자 안내서.

- 자세한 API 내용은 [GetImageSetMetadata](#)을 참조하십시오. AWS CLI 커맨드 레퍼런스.

Java

SDK자바 2.x의 경우

```
public static void getMedicalImageSetMetadata(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
        String destinationPath,
        String datastoreId,
        String imagesetId,
        String versionId) {

    try {
        GetImageSetMetadataRequest.Builder getImageSetMetadataRequestBuilder
= GetImageSetMetadataRequest.builder()
            .datastoreId(datastoreId)
            .imageSetId(imagesetId);

        if (versionId != null) {
            getImageSetMetadataRequestBuilder =
getImageSetMetadataRequestBuilder.versionId(versionId);
        }

        medicalImagingClient.getImageSetMetadata(getImageSetMetadataRequestBuilder.build(),
            FileSystems.getDefault().getPath(destinationPath));

        System.out.println("Metadata downloaded to " + destinationPath);
    } catch (MedicalImagingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [GetImageSetMetadata](#). AWS SDK for Java 2.x API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리](#).

JavaScript

SDK JavaScript (v3) 용

이미지 세트 메타데이터를 가져오는 유틸리티 함수입니다.

```
import { GetImageSetMetadataCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";
import { writeFileSync } from "fs";

/**
 * @param {string} metadataFileName - The name of the file for the gzipped
 * metadata.
 * @param {string} datastoreId - The ID of the data store.
 * @param {string} imagesetId - The ID of the image set.
 * @param {string} versionID - The optional version ID of the image set.
 */
export const getImageSetMetadata = async (
  metadataFileName = "metadata.json.gzip",
  datastoreId = "xxxxxxxxxxxxxxxx",
  imagesetId = "xxxxxxxxxxxxxxxx",
  versionID = ""
) => {
  const params = { datastoreId: datastoreId, imageSetId: imagesetId };

  if (versionID) {
    params.versionID = versionID;
  }

  const response = await medicalImagingClient.send(
    new GetImageSetMetadataCommand(params)
  );
  const buffer = await response.imageSetMetadataBlob.transformToByteArray();
  writeFileSync(metadataFileName, buffer);

  console.log(response);
  // {
  //   '$metadata': {
  //     httpStatusCode: 200,
  //     requestId: '5219b274-30ff-4986-8cab-48753de3a599',
  //     extendedRequestId: undefined,
  //     cfId: undefined,
  //     attempts: 1,
  //     totalRetryDelay: 0
  //   }
  // }
```

```
// },
//   contentType: 'application/json',
//   contentEncoding: 'gzip',
//   imageSetMetadataBlob: <ref *1> IncomingMessage {}
// }

return response;
};
```

버전 없이 이미지 세트 메타데이터를 가져옵니다.

```
try {
  await getImageSetMetadata(
    "metadata.json.gzip",
    "12345678901234567890123456789012",
    "12345678901234567890123456789012"
  );
} catch (err) {
  console.log("Error", err);
}
```

버전과 함께 이미지 세트 메타데이터를 가져옵니다.

```
try {
  await getImageSetMetadata(
    "metadata2.json.gzip",
    "12345678901234567890123456789012",
    "12345678901234567890123456789012",
    "1"
  );
} catch (err) {
  console.log("Error", err);
}
```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [GetImageSetMetadata](#). AWS SDK for JavaScript API 참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리.](#)

Python

SDK파이썬용 (보토3)

이미지 세트 메타데이터를 가져오는 유틸리티 함수입니다.

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client

    def get_image_set_metadata(
        self, metadata_file, datastore_id, image_set_id, version_id=None
    ):
        """
        Get the metadata of an image set.

        :param metadata_file: The file to store the JSON gzipped metadata.
        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :param image_set_id: The ID of the image set.
        :param version_id: The version of the image set.
        """
        try:
            if version_id:
                image_set_metadata =
self.health_imaging_client.get_image_set_metadata(
                    imageSetId=image_set_id,
                    datastoreId=datastore_id,
                    versionId=version_id,
                )
            else:
                image_set_metadata =
self.health_imaging_client.get_image_set_metadata(
                    imageSetId=image_set_id, datastoreId=datastore_id
                )
            print(image_set_metadata)
```

```

        with open(metadata_file, "wb") as f:
            for chunk in
image_set_metadata["imageSetMetadataBlob"].iter_chunks():
                if chunk:
                    f.write(chunk)

    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't get image metadata. Here's why: %s: %s",
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise

```

버전 없이 이미지 세트 메타데이터를 가져옵니다.

```

        image_set_metadata =
self.health_imaging_client.get_image_set_metadata(
            imageSetId=image_set_id, datastoreId=datastore_id
        )

```

버전과 함께 이미지 세트 메타데이터를 가져옵니다.

```

        image_set_metadata =
self.health_imaging_client.get_image_set_metadata(
            imageSetId=image_set_id,
            datastoreId=datastore_id,
            versionId=version_id,
        )

```

다음 코드는 객체를 인스턴스화합니다. `MedicalImagingWrapper`

```

client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)

```

- API자세한 내용은 을 참조하십시오. [GetImageSetMetadata](#)AWS SDK파이썬 (Boto3) API 참조용.

Note

더 많은 정보가 있습니다. GitHub 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

이미지 세트 픽셀 데이터 가져오기

이미지 프레임은 2D 의료 영상을 구성하기 위해 [이미지 세트](#) 내에 존재하는 픽셀 데이터입니다. GetImageFrame액션을 사용하면 지정된 이미지 [세트에](#) 대해 HTJ2K -인코딩된 이미지 프레임을 검색할 수 있습니다. HealthImaging 다음 메뉴는 에 대한 코드 예제를 제공합니다. AWS CLI 그리고 AWS SDKs. 자세한 내용은 [GetImageFrameAWS](#) HealthImaging API참조를 참조하십시오.

Note

[가져오는](#) 동안 모든 이미지 프레임을 HTJ2K 무손실 형식으로 AWS HealthImaging 인코딩하므로 이미지 뷰어에서 보기 전에 먼저 디코딩해야 합니다. 자세한 내용은 [HTJ2K 디코딩 라이브러리](#) 단원을 참조하십시오.

HealthImaging의 DICOMweb 서비스 표현을 사용하여 GetDICOMInstanceFrames DICOM 인스턴스 프레임 (요청) 을 반환합니다. multipart 자세한 내용은 [에서 DICOM 인스턴스 프레임 가져오기 HealthImaging](#) 단원을 참조하십시오.

이미지 세트 픽셀 데이터 가져오기

액세스 기본 설정에 따라 메뉴를 선택하십시오 AWS HealthImaging.

AWS 콘솔

Note

에서는 이미지 뷰어를 사용할 수 없으므로 프로그래밍 방식으로 이미지 프레임에 액세스하고 디코딩해야 합니다. AWS Management Console.

이미지 프레임 디코딩 및 보기에 대한 자세한 내용은 [HTJ2K 디코딩 라이브러리](#) 섹션을 참조하십시오.

AWS CLI 및 SDKs

C++

SDKC++의 경우

```
//! Routine which downloads an AWS HealthImaging image frame.
/*!
  \param datastoreID: The HealthImaging data store ID.
  \param imageSetID: The image set ID.
  \param frameID: The image frame ID.
  \param jphFile: File to store the downloaded frame.
  \param clientConfig: Aws client configuration.
  \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::Medical_Imaging::getImageFrame(const Aws::String &dataStoreID,
                                             const Aws::String &imageSetID,
                                             const Aws::String &frameID,
                                             const Aws::String &jphFile,
                                             const
                                             Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
    Aws::MedicalImaging::MedicalImagingClient client(clientConfig);

    Aws::MedicalImaging::Model::GetImageFrameRequest request;
    request.SetDatastoreId(dataStoreID);
    request.SetImageSetId(imageSetID);

    Aws::MedicalImaging::Model::ImageFrameInformation imageFrameInformation;
    imageFrameInformation.SetImageFrameId(frameID);
    request.SetImageFrameInformation(imageFrameInformation);

    Aws::MedicalImaging::Model::GetImageFrameOutcome outcome =
    client.GetImageFrame(
        request);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Successfully retrieved image frame." << std::endl;
        auto &buffer = outcome.GetResult().GetImageFrameBlob();

        std::ofstream outfile(jphFile, std::ios::binary);
        outfile << buffer.rdbuf();
    }
    else {
```

```

        std::cout << "Error retrieving image frame." <<
outcome.GetError().GetMessage()
        << std::endl;

    }

    return outcome.IsSuccess();
}

```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [GetImageFrame](#). AWS SDK for C++ API 참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

CLI

AWS CLI

이미지 세트 픽셀 데이터 가져오기

다음은 이미지 프레임을 가져오는 get-image-frame 코드 예제입니다.

```

aws medical-imaging get-image-frame \
  --datastore-id "12345678901234567890123456789012" \
  --image-set-id "98765412345612345678907890789012" \
  --image-frame-information imageFrameId=3abf5d5d7ae72f80a0ec81b2c0de3ef4 \
  imageframe.jpg

```

참고: GetImageFrame 액션이 imageframe.jpg 파일에 픽셀 데이터 스트림을 반환하므로 이 코드 예제에는 출력이 포함되지 않습니다. 이미지 프레임 디코딩 및 보기에 대한 자세한 내용은 디코딩 라이브러리를 참조하십시오. HTJ2K

자세한 내용은 에서 [이미지 세트 픽셀 데이터 가져오기](#)를 참조하십시오. AWS HealthImaging 개발자 가이드.

- 자세한 API 내용은 [GetImageFrame](#)을 참조하십시오. AWS CLI 명령 참조.

Java

SDK자바 2.x의 경우

```
public static void getMedicalImageSetFrame(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
        String destinationPath,
        String datastoreId,
        String imagesetId,
        String imageFrameId) {

    try {
        GetImageFrameRequest getImageSetMetadataRequest =
        GetImageFrameRequest.builder()
                                .datastoreId(datastoreId)
                                .imageSetId(imagesetId)
                                .imageFrameInformation(ImageFrameInformation.builder()
                                .imageFrameId(imageFrameId)
                                .build())
                                .build();

        medicalImagingClient.getImageFrame(getImageSetMetadataRequest,
        FileSystems.getDefault().getPath(destinationPath));

        System.out.println("Image frame downloaded to " +
        destinationPath);
    } catch (MedicalImagingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [GetImageFrame](#). AWS SDK for Java 2.x API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리](#).

JavaScript

SDK JavaScript (v3) 용

```
import { GetImageFrameCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} imageFrameFileName - The name of the file for the HTJ2K-
encoded image frame.
 * @param {string} datastoreId - The data store's ID.
 * @param {string} imageSetID - The image set's ID.
 * @param {string} imageFrameID - The image frame's ID.
 */
export const getImageFrame = async (
  imageFrameFileName = "image.jph",
  datastoreID = "DATASTORE_ID",
  imageSetID = "IMAGE_SET_ID",
  imageFrameID = "IMAGE_FRAME_ID"
) => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new GetImageFrameCommand({
      datastoreId: datastoreID,
      imageSetId: imageSetID,
      imageFrameInformation: { imageFrameId: imageFrameID },
    })
  );
  const buffer = await response.imageFrameBlob.transformToByteArray();
  writeFileSync(imageFrameFileName, buffer);

  console.log(response);
  // {
  //   '$metadata': {
  //     httpStatusCode: 200,
  //     requestId: 'e4ab42a5-25a3-4377-873f-374ecf4380e1',
  //     extendedRequestId: undefined,
  //     cfId: undefined,
  //     attempts: 1,
  //     totalRetryDelay: 0
  //   },
  //   contentType: 'application/octet-stream',
  //   imageFrameBlob: <ref *1> IncomingMessage {}
  // }
  return response;
}
```

```
};
```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [GetImageFrame](#). AWS SDK for JavaScript API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

Python

SDK파이썬용 (보토3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client

    def get_pixel_data(
        self, file_path_to_write, datastore_id, image_set_id, image_frame_id
    ):
        """
        Get an image frame's pixel data.

        :param file_path_to_write: The path to write the image frame's HTJ2K
        encoded pixel data.
        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :param image_set_id: The ID of the image set.
        :param image_frame_id: The ID of the image frame.
        """
        try:
            image_frame = self.health_imaging_client.get_image_frame(
                datastoreId=datastore_id,
                imageSetId=image_set_id,
                imageFrameInformation={"imageFrameId": image_frame_id},
            )
            with open(file_path_to_write, "wb") as f:
                for chunk in image_frame["imageFrameBlob"].iter_chunks():
                    if chunk:
                        f.write(chunk)
```

```
except ClientError as err:
    logger.error(
        "Couldn't get image frame. Here's why: %s: %s",
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise
```

다음 코드는 객체를 인스턴스화합니다. `MedicalImagingWrapper`

```
client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- API자세한 내용은 을 참조하십시오. [GetImageFrame](#) AWS SDK파이썬 (Boto3) API 참조용.

Note

더 많은 정보가 있습니다. GitHub 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

를 사용하여 이미지 세트 수정 AWS HealthImaging

DICOM가져오기 작업에서는 일반적으로 다음과 같은 이유로 [이미지 세트를](#) 수정해야 합니다.

- 환자 안전
- 데이터 일관성
- 스토리지 비용 감소

중요

가져오는 동안 DICOM 인스턴스 바이너리 (.dcm파일) 를 HealthImaging 처리하여 이미지 세트로 변환합니다. HealthImaging [클라우드 네이티브 액션](#) (APIs) 을 사용하여 데이터 저장소와 이미지 세트를 관리합니다. HealthImaging의 [DICOMweb 서비스 표현](#) 을 사용하여 DICOMweb 응답을 반환합니다.

HealthImaging 이미지 세트 수정 프로세스를 APIs 단순화하기 위해 여러 클라우드 네이티브를 제공합니다. 다음 항목에서는 AWS CLI 및 를 사용하여 이미지 세트를 수정하는 방법을 설명합니다 AWS SDKs.

주제

- [이미지 세트 버전 목록](#)
- [이미지 세트 메타데이터 업데이트](#)
- [이미지 세트 복사](#)
- [이미지 세트 삭제](#)

이미지 세트 버전 목록

ListImageSetVersions 액션을 사용하면 [설정된 이미지의](#) 버전 기록을 나열할 수 HealthImaging 있습니다. 다음 메뉴는 다음을 위한 절차를 제공합니다. AWS Management Console 및 의 코드 예제 AWS CLI 그리고 AWS SDKs. 자세한 내용은 [ListImageSetVersionsAWS](#) HealthImaging API 참조를 참조하십시오.

Note

AWS HealthImaging 이미지 세트의 모든 변경 내용을 기록합니다. 이미지 세트 [메타데이터](#)를 업데이트하면 이미지 세트 기록에 새 버전이 생성됩니다. 자세한 내용은 [이미지 세트 메타데이터 업데이트](#) 단원을 참조하십시오.

이미지 세트의 버전을 나열하려면

액세스 기본 설정에 따라 메뉴를 선택합니다 AWS HealthImaging.

AWS 콘솔

1. HealthImaging 콘솔 [데이터 스토어 페이지](#)를 엽니다.
2. 데이터 스토어를 선택합니다.

데이터 스토어 세부 정보 페이지가 열리고 기본적으로 이미지 세트 탭이 선택됩니다.

3. 이미지 세트를 선택합니다.

이미지 세트 세부정보 페이지가 열립니다.

이미지 세트 버전은 이미지 세트 세부정보 섹션 아래에 표시됩니다.

AWS CLI 및 SDKs**CLI****AWS CLI**

이미지 세트 버전 나열

다음은 이미지 세트의 버전 기록을 나열하는 `list-image-set-versions` 코드 예제입니다.

```
aws medical-imaging list-image-set-versions \
  --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
  --image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e
```

출력:

```
{
```

```

"imageSetPropertiesList": [
  {
    "ImageSetWorkflowStatus": "UPDATED",
    "versionId": "4",
    "updatedAt": 1680029436.304,
    "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
    "imageSetState": "ACTIVE",
    "createdAt": 1680027126.436
  },
  {
    "ImageSetWorkflowStatus": "UPDATED",
    "versionId": "3",
    "updatedAt": 1680029163.325,
    "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
    "imageSetState": "ACTIVE",
    "createdAt": 1680027126.436
  },
  {
    "ImageSetWorkflowStatus": "COPY_FAILED",
    "versionId": "2",
    "updatedAt": 1680027455.944,
    "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
    "imageSetState": "ACTIVE",
    "message": "INVALID_REQUEST: Series of SourceImageSet and
DestinationImageSet don't match.",
    "createdAt": 1680027126.436
  },
  {
    "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
    "imageSetState": "ACTIVE",
    "versionId": "1",
    "ImageSetWorkflowStatus": "COPIED",
    "createdAt": 1680027126.436
  }
]
}

```

자세한 내용은 의 [이미지 세트 버전 목록 목록](#)을 참조하십시오. AWS HealthImaging 개발자 안내서.

- 자세한 API 내용은 [ListImageSetVersions](#)을 참조하십시오. AWS CLI 명령 참조.

Java

SDK자바 2.x의 경우

```
public static List<ImageSetProperties>
listMedicalImageSetVersions(MedicalImagingClient medicalImagingClient,
    String datastoreId,
    String imagesetId) {
    try {
        ListImageSetVersionsRequest getImageSetRequest =
ListImageSetVersionsRequest.builder()
            .datastoreId(datastoreId)
            .imageSetId(imagesetId)
            .build();

        ListImageSetVersionsIterable responses = medicalImagingClient
            .listImageSetVersionsPaginator(getImageSetRequest);
        List<ImageSetProperties> imageSetProperties = new ArrayList<>();
        responses.stream().forEach(response ->
imageSetProperties.addAll(response.imageSetPropertiesList()));

        return imageSetProperties;
    } catch (MedicalImagingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }

    return null;
}
```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [ListImageSetVersions](#). AWS SDK for Java 2.x API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리](#).

JavaScript

SDK JavaScript (v3) 용

```
import { paginateListImageSetVersions } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} datastoreId - The ID of the data store.
 * @param {string} imageSetId - The ID of the image set.
 */
export const listImageSetVersions = async (
  datastoreId = "xxxxxxxxxxxx",
  imageSetId = "xxxxxxxxxxxx"
) => {
  const paginatorConfig = {
    client: medicalImagingClient,
    pageSize: 50,
  };

  const commandParams = { datastoreId, imageSetId };
  const paginator = paginateListImageSetVersions(
    paginatorConfig,
    commandParams
  );

  let imageSetPropertiesList = [];
  for await (const page of paginator) {
    // Each page contains a list of `jobSummaries`. The list is truncated if is
    // larger than `pageSize`.
    imageSetPropertiesList.push(...page["imageSetPropertiesList"]);
    console.log(page);
  }
  // {
  //   '$metadata': {
  //     httpStatusCode: 200,
  //     requestId: '74590b37-a002-4827-83f2-3c590279c742',
  //     extendedRequestId: undefined,
  //     cfId: undefined,
  //     attempts: 1,
  //     totalRetryDelay: 0
  //   },
  //   imageSetPropertiesList: [
  //     {
```



```
//      ImageSetWorkflowStatus: 'CREATED',
//      createdAt: 2023-09-22T14:49:26.427Z,
//      imageSetId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
//      imageSetState: 'ACTIVE',
//      versionId: '1'
//    }]
// }
return imageSetPropertiesList;
};
```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [ListImageSetVersions](#). AWS SDK for JavaScript API 참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

Python

SDK파이썬용 (보토3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client

    def list_image_set_versions(self, datastore_id, image_set_id):
        """
        List the image set versions.

        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :param image_set_id: The ID of the image set.
        :return: The list of image set versions.
        """
        try:
            paginator = self.health_imaging_client.get_paginator(
                "list_image_set_versions"
            )
            page_iterator = paginator.paginate(
```

```

        imageSetId=image_set_id, datastoreId=datastore_id
    )
    image_set_properties_list = []
    for page in page_iterator:
        image_set_properties_list.extend(page["imageSetPropertiesList"])
except ClientError as err:
    logger.error(
        "Couldn't list image set versions. Here's why: %s: %s",
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise
else:
    return image_set_properties_list

```

다음 코드는 객체를 인스턴스화합니다. `MedicalImagingWrapper`

```

client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)

```

- API자세한 내용은 을 참조하십시오. [ListImageSetVersions](#) AWS SDK파이썬 (Boto3) API 참조용.

Note

더 많은 정보가 있습니다. GitHub 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

이미지 세트 메타데이터 업데이트

`UpdateImageSetMetadata` 액션을 사용하여 에서 이미지 세트 [메타데이터](#)를 AWS HealthImaging 업데이트하세요. 이 비동기 프로세스를 사용하여 가져오기 중에 생성되는 [DICOM정규화 요소](#)의 표현인 이미지 세트 메타데이터 속성을 추가, 업데이트 및 제거할 수 있습니다.


`UpdateImageSetMetadata` 액션을 사용하면 시리즈 및 SOP 인스턴스를 제거하여 이미지 세트를 외부 시스템과 동기화하고 이미지 세트 메타데이터를 식별할 수 없도록 할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [UpdateImageSetMetadata](#) AWS HealthImaging API 참조를 참조하십시오.

Note

실제 데이터를 DICOM 가져오려면 이미지 세트 메타데이터에서 속성을 업데이트, 추가 및 제거해야 합니다. 이미지 세트 메타데이터를 업데이트할 때는 다음 사항을 염두에 두십시오.

- 이미지 세트 메타데이터를 업데이트하면 이미지 세트 기록에 새 버전이 생성됩니다. 자세한 내용은 [이미지 세트 버전 목록](#) 단원을 참조하십시오. 이전 이미지 세트 버전 ID로 되돌리려면 선택적 `revertToVersionId` 파라미터를 사용하십시오.
- 이미지 세트 메타데이터 업데이트는 비동기식 프로세스입니다. 따라서 `imageSetStateimageSetWorkflowStatus` 응답 요소를 사용하여 업데이트 중인 이미지 세트의 각 상태와 상태를 제공할 수 있습니다. LOCKED 이미지 세트에 대해 다른 쓰기 작업을 수행할 수 없습니다.
- UpdateImageSetMetadata 작업이 실패하면 `message` 응답 요소를 호출하고 검토하여 확인하십시오 [common errors](#).
- DICOM 요소 제약조건은 메타데이터 업데이트에 적용됩니다. `force` 요청 파라미터를 사용하면 [DICOM 메타데이터 제약](#) 재정의하려는 경우 요소를 업데이트할 수 있습니다.
- UpdateImageSetMetadata 작업을 강제로 완료하도록 `force` 요청 파라미터를 설정합니다. 이 매개변수를 설정하면 이미지 세트를 다음과 같이 업데이트할 수 있습니다.
 - Tag.StudyInstanceUID, Tag.SeriesInstanceUID, Tag.SOPInstanceUID, 및 Tag.StudyID 속성 업데이트
 - 인스턴스 수준 프라이빗 DICOM 데이터 요소 추가, 제거 또는 업데이트

다음 다이어그램은 에서 업데이트되는 이미지 세트 메타데이터를 나타냅니다 HealthImaging.



이미지 세트 메타데이터 업데이트

액세스 기본 설정에 따라 탭을 선택하세요 AWS HealthImaging.

AWS CLI 그리고 SDKs

CLI

AWS CLI

예 1: 이미지 세트 메타데이터에 속성 삽입 또는 업데이트하기

다음 `update-image-set-metadata` 예제에서는 이미지 세트 메타데이터에 속성을 삽입하거나 업데이트합니다.

```
aws medical-imaging update-image-set-metadata \
  --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
  --image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
  --latest-version-id 1 \
  --cli-binary-format raw-in-base64-out \
  --update-image-set-metadata-updates file://metadata-updates.json
```

`metadata-updates.json`의 콘텐츠

```
{
  "DICOMUpdates": {
    "updatableAttributes": "{\"SchemaVersion\":1.1,\"Patient\":{\"DICOM\":{\"PatientName\":\"MX^MX\"}}}"
  }
}
```

출력:

```
{
  "latestVersionId": "2",
  "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING",
  "updatedAt": 1680042257.908,
  "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
  "imageSetState": "LOCKED",
  "createdAt": 1680027126.436,
  "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

예 2: 이미지 세트 메타데이터에서 속성 제거하기

다음 `update-image-set-metadata` 예제는 이미지 세트 메타데이터에서 속성을 제거합니다.

```
aws medical-imaging update-image-set-metadata \
  --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
  --image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
  --latest-version-id 1 \
  --cli-binary-format raw-in-base64-out \
  --update-image-set-metadata-updates file://metadata-updates.json
```

`metadata-updates.json`의 콘텐츠

```
{
  "DICOMUpdates": {
    "removableAttributes": "{\"SchemaVersion\":1.1,\"Study\":{\"DICOM\":{
  \"StudyDescription\": \"CHEST\"}}}"
  }
}
```

출력:

```
{
  "latestVersionId": "2",
  "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING",
  "updatedAt": 1680042257.908,
  "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
  "imageSetState": "LOCKED",
  "createdAt": 1680027126.436,
  "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

예 3: 이미지 세트 메타데이터에서 인스턴스 제거하기

다음 `update-image-set-metadata` 예제는 이미지 세트 메타데이터에서 인스턴스를 제거합니다.

```
aws medical-imaging update-image-set-metadata \
  --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
  --image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
  --latest-version-id 1 \
```

```
--cli-binary-format raw-in-base64-out \  
--update-image-set-metadata-updates file://metadata-updates.json
```

metadata-updates.json의 콘텐츠

```
{  
  "DICOMUpdates": {  
    "removableAttributes": "{\"SchemaVersion\": 1.1, \"Study\": {\"Series  
\": {\"1.1.1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1\": {\"Instances\":  
  {\"1.1.1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1\": {}}}}}}}"  
  }  
}
```

출력:

```
{  
  "latestVersionId": "2",  
  "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING",  
  "updatedAt": 1680042257.908,  
  "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",  
  "imageSetState": "LOCKED",  
  "createdAt": 1680027126.436,  
  "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"  
}
```

예 4: 이미지 세트를 이전 버전으로 되돌리려면

다음 update-image-set-metadata 예제는 이미지 세트를 이전 버전으로 되돌리는 방법을 보여줍니다. CopyImageSet 그리고 UpdateImageSetMetadata 액션을 통해 새 버전의 이미지 세트가 만들어집니다.

```
aws medical-imaging update-image-set-metadata \  
  --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \  
  --image-set-id 53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e \  
  --latest-version-id 3 \  
  --cli-binary-format raw-in-base64-out \  
  --update-image-set-metadata-updates '{"revertToVersionId": "1"}'
```

출력:

```
{
```

```

    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
    "imageSetId": "53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e",
    "latestVersionId": "4",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING",
    "createdAt": 1680027126.436,
    "updatedAt": 1680042257.908
  }

```

예 5: 인스턴스에 프라이빗 DICOM 데이터 요소를 추가하려면

다음 `update-image-set-metadata` 예제는 이미지 세트 내의 지정된 인스턴스에 `private` 요소를 추가하는 방법을 보여줍니다. DICOM 표준에서는 표준 데이터 요소에 포함할 수 없는 정보의 통신을 위한 개인 데이터 요소를 허용합니다. 작업을 통해 개인 데이터 요소를 생성, 업데이트 및 삭제할 수 있습니다 `UpdateImageSetMetadata`.

```

aws medical-imaging update-image-set-metadata \
  --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
  --image-set-id 53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e \
  --latest-version-id 1 \
  --cli-binary-format raw-in-base64-out \
  --force \
  --update-image-set-metadata-updates file://metadata-updates.json

```

metadata-updates.json의 콘텐츠

```

{
  "DICOMUpdates": {
    "updatableAttributes": "{\\"SchemaVersion\\": 1.1,\\"Study\\": {\\"Series\\": {\\"1.1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1\\": {\\"Instances\\": {\\"1.1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1\\": {\\"DICOM\\": {\\"001910F9\\": \\"97\\"},\\"DICOMVRs\\": {\\"001910F9\\": \\"DS\\"}}}}}}}"
  }
}

```

출력:

```

{
  "latestVersionId": "2",
  "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING",
  "updatedAt": 1680042257.908,

```

```

    "imageSetId": "53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "createdAt": 1680027126.436,
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
  }

```

예 6: 프라이빗 DICOM 데이터 요소를 인스턴스로 업데이트하려면

다음 update-image-set-metadata 예제는 이미지 세트 내 인스턴스에 속하는 프라이빗 데이터 요소의 값을 업데이트하는 방법을 보여줍니다.

```

aws medical-imaging update-image-set-metadata \
  --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
  --image-set-id 53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e \
  --latest-version-id 1 \
  --cli-binary-format raw-in-base64-out \
  --force \
  --update-image-set-metadata-updates file://metadata-updates.json

```

metadata-updates.json의 콘텐츠

```

{
  "DICOMUpdates": {
    "updatableAttributes": "{\"SchemaVersion\": 1.1, \"Study\": {\"Series\": {\"1.1.1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1\": {\"Instances\": {\"1.1.1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1\": {\"DICOM\": {\"00091001\": \"GE_GENESIS_DD\"}}}}}}}"
  }
}

```

출력:

```

{
  "latestVersionId": "2",
  "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING",
  "updatedAt": 1680042257.908,
  "imageSetId": "53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e",
  "imageSetState": "LOCKED",
  "createdAt": 1680027126.436,
  "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}

```


예 7: force SOPInstanceUID 파라미터로 a 업데이트하기

다음 update-image-set-metadata 예제는 force 매개변수를 사용하여 DICOM 메타데이터 제약 조건을 재정의하는 SOPInstanceUID a를 업데이트하는 방법을 보여줍니다.

```
aws medical-imaging update-image-set-metadata \
  --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
  --image-set-id 53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e \
  --latest-version-id 1 \
  --cli-binary-format raw-in-base64-out \
  --force \
  --update-image-set-metadata-updates file://metadata-updates.json
```

metadata-updates.json의 콘텐츠

```
{
  "DICOMUpdates": {
    "updatableAttributes": "{\\"SchemaVersion\\":1.1,\\"Study\\":{\\"Series
\\":{\\"1.3.6.1.4.1.5962.99.1.3633258862.2104868982.1369432891697.3656.0\\":
{\\"Instances\\":
{\\"1.3.6.1.4.1.5962.99.1.3633258862.2104868982.1369432891697.3659.0\\":{\\"DICOM\\":
{\\"SOPInstanceUID\\":
\\"1.3.6.1.4.1.5962.99.1.3633258862.2104868982.1369432891697.3659.9\\"}}}}}}}"
  }
}
```

출력:

```
{
  "latestVersionId": "2",
  "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING",
  "updatedAt": 1680042257.908,
  "imageSetId": "53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e",
  "imageSetState": "LOCKED",
  "createdAt": 1680027126.436,
  "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

자세한 내용은 [이 이미지 세트 메타데이터 업데이트를](#) 참조하십시오. AWS HealthImaging 개발자 안내서.

- 자세한 API 내용은 [UpdateImageSetMetadata](#)을 참조하십시오. AWS CLI 명령 참조.

Java

SDK자바 2.x의 경우

```
/**
 * Update the metadata of an AWS HealthImaging image set.
 *
 * @param medicalImagingClient - The AWS HealthImaging client object.
 * @param datastoreId          - The datastore ID.
 * @param imageSetId          - The image set ID.
 * @param versionId           - The version ID.
 * @param metadataUpdates     - A MetadataUpdates object containing the
updates.
 * @param force                - The force flag.
 * @throws MedicalImagingException - Base exception for all service
exceptions thrown by AWS HealthImaging.
 */
public static void updateMedicalImageSetMetadata(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
                                                String datastoreId,
                                                String imageSetId,
                                                String versionId,
                                                MetadataUpdates
metadataUpdates,
                                                boolean force) {
    try {
        UpdateImageSetMetadataRequest updateImageSetMetadataRequest =
UpdateImageSetMetadataRequest
            .builder()
            .datastoreId(datastoreId)
            .imageSetId(imageSetId)
            .latestVersionId(versionId)
            .updateImageSetMetadataUpdates(metadataUpdates)
            .force(force)
            .build();

        UpdateImageSetMetadataResponse response =
medicalImagingClient.updateImageSetMetadata(updateImageSetMetadataRequest);

        System.out.println("The image set metadata was updated" + response);
    } catch (MedicalImagingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        throw e;
    }
}
```

```
    }
}
```

사용 사례 #1: 속성 삽입 또는 업데이트.

```
final String insertAttributes = ""
    {
        "SchemaVersion": 1.1,
        "Study": {
            "DICOM": {
                "StudyDescription": "CT CHEST"
            }
        }
    }
    """;

MetadataUpdates metadataInsertUpdates = MetadataUpdates.builder()
    .dicomUpdates(DICOMUpdates.builder()
        .updateableAttributes(SdkBytes.fromByteBuffer(
            ByteBuffer.wrap(insertAttributes
                .getBytes(StandardCharsets.UTF_8))))
        .build())
    .build();

updateMedicalImageSetMetadata(medicalImagingClient, datastoreId,
    imagesetId,
        versionid, metadataInsertUpdates, force);
```

사용 사례 #2: 속성 제거.

```
final String removeAttributes = ""
    {
        "SchemaVersion": 1.1,
        "Study": {
            "DICOM": {
                "StudyDescription": "CT CHEST"
            }
        }
    }
    """;

MetadataUpdates metadataRemoveUpdates = MetadataUpdates.builder()
```

```

        .dicomUpdates(DICOMUpdates.builder()
            .removableAttributes(SdkBytes.fromByteBuffer(
                ByteBuffer.wrap(removeAttributes
                    .getBytes(StandardCharsets.UTF_8))))
            .build())
        .build();

    updateMedicalImageSetMetadata(medicalImagingClient, datastoreId,
        imagesetId,
        versionid, metadataRemoveUpdates, force);

```

사용 사례 #3: 인스턴스 제거.

```

    final String removeInstance = ""
        {
            "SchemaVersion": 1.1,
            "Study": {
                "Series": {
                    "1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1": {
                        "Instances": {
                            "1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1": {}
                        }
                    }
                }
            }
        }
        """;

    MetadataUpdates metadataRemoveUpdates = MetadataUpdates.builder()
        .dicomUpdates(DICOMUpdates.builder()
            .removableAttributes(SdkBytes.fromByteBuffer(
                ByteBuffer.wrap(removeInstance
                    .getBytes(StandardCharsets.UTF_8))))
            .build())
        .build();

    updateMedicalImageSetMetadata(medicalImagingClient, datastoreId,
        imagesetId,
        versionid, metadataRemoveUpdates, force);

```

사용 사례 #4: 이전 버전으로 되돌리기.

```
// In this case, revert to previous version.
String revertVersionId =
Integer.toString(Integer.parseInt(versionid) - 1);
MetadataUpdates metadataRemoveUpdates = MetadataUpdates.builder()
    .revertToVersionId(revertVersionId)
    .build();
updateMedicalImageSetMetadata(medicalImagingClient, datastoreId,
    imagesetId,
        versionid, metadataRemoveUpdates, force);
```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [UpdateImageSetMetadata](#). AWS SDK for Java 2.x API 참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

JavaScript

SDK JavaScript (v3) 용

```
import {UpdateImageSetMetadataCommand} from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import {medicalImagingClient} from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} datastoreId - The ID of the HealthImaging data store.
 * @param {string} imageSetId - The ID of the HealthImaging image set.
 * @param {string} latestVersionId - The ID of the HealthImaging image set
 * version.
 * @param {{}} updateMetadata - The metadata to update.
 * @param {boolean} force - Force the update.
 */
export const updateImageSetMetadata = async (datastoreId = "xxxxxxxxxx",
    imageSetId = "xxxxxxxxxx",
    latestVersionId = "1",
```

```

updateMetadata = '{}',
force = false) => {

try {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new UpdateImageSetMetadataCommand({
      datastoreId: datastoreId,
      imageSetId: imageSetId,
      latestVersionId: latestVersionId,
      updateImageSetMetadataUpdates: updateMetadata,
      force: force,
    })
  );
  console.log(response);
  // {
  //   '$metadata': {
  //     httpStatusCode: 200,
  //     requestId: '7966e869-e311-4bff-92ec-56a61d3003ea',
  //     extendedRequestId: undefined,
  //     cfId: undefined,
  //     attempts: 1,
  //     totalRetryDelay: 0
  //   },
  //   createdAt: 2023-09-22T14:49:26.427Z,
  //   datastoreId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  //   imageSetId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  //   imageSetState: 'LOCKED',
  //   imageSetWorkflowStatus: 'UPDATING',
  //   latestVersionId: '4',
  //   updatedAt: 2023-09-27T19:41:43.494Z
  // }
  return response;
} catch (err) {
  console.error(err);
}
};

```

사용 사례 #1: 속성을 삽입하거나 업데이트하고 강제로 업데이트합니다.

```

const insertAttributes =
  JSON.stringify({
    "SchemaVersion": 1.1,
    "Study": {

```

```

        "DICOM": {
            "StudyDescription": "CT CHEST"
        }
    });

const updateMetadata = {
    "DICOMUpdates": {
        "updatableAttributes":
            new TextEncoder().encode(insertAttributes)
    }
};

await updateImageSetMetadata(datastoreID, imageSetID,
    versionID, updateMetadata, true);

```

사용 사례 #2: 속성 제거.

```

// Attribute key and value must match the existing attribute.
const remove_attribute =
    JSON.stringify({
        "SchemaVersion": 1.1,
        "Study": {
            "DICOM": {
                "StudyDescription": "CT CHEST"
            }
        }
    });

const updateMetadata = {
    "DICOMUpdates": {
        "removableAttributes":
            new TextEncoder().encode(remove_attribute)
    }
};

await updateImageSetMetadata(datastoreID, imageSetID,
    versionID, updateMetadata);

```

사용 사례 #3: 인스턴스 제거.

```

const remove_instance =
  JSON.stringify({
    "SchemaVersion": 1.1,
    "Study": {
      "Series": {
        "1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1": {
          "Instances": {
            "1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1": {}
          }
        }
      }
    }
  });

const updateMetadata = {
  "DICOMUpdates": {
    "removableAttributes":
      new TextEncoder().encode(remove_instance)
  }
};

await updateImageSetMetadata(datastoreID, imageSetID,
  versionID, updateMetadata);

```

사용 사례 #4: 이전 버전으로 되돌리기.

```

const updateMetadata = {
  "revertToVersionId": "1"
};

await updateImageSetMetadata(datastoreID, imageSetID,
  versionID, updateMetadata);

```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [UpdateImageSetMetadata](#). AWS SDK for JavaScript API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 [GitHub](#). 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리](#).

Python

SDK파이썬용 (보토3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client

    def update_image_set_metadata(
        self, datastore_id, image_set_id, version_id, metadata, force=False
    ):
        """
        Update the metadata of an image set.

        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :param image_set_id: The ID of the image set.
        :param version_id: The ID of the image set version.
        :param metadata: The image set metadata as a dictionary.
            For example {"DICOMUpdates": {"updatableAttributes":
                {"\"SchemaVersion\":1.1,\"Patient\":{\"DICOM\":{\"PatientName\":
                \"Garcia^Gloria\"}}}}"}
        :param force: Force the update.
        :return: The updated image set metadata.
        """
        try:
            updated_metadata =
self.health_imaging_client.update_image_set_metadata(
                imageSetId=image_set_id,
                datastoreId=datastore_id,
                latestVersionId=version_id,
                updateImageSetMetadataUpdates=metadata,
                force=force,
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
```

```

        "Couldn't update image set metadata. Here's why: %s: %s",
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise
else:
    return updated_metadata

```

다음 코드는 객체를 인스턴스화합니다. MedicalImagingWrapper

```

client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)

```

사용 사례 #1: 속성 삽입 또는 업데이트.

```

attributes = """{
    "SchemaVersion": 1.1,
    "Study": {
        "DICOM": {
            "StudyDescription": "CT CHEST"
        }
    }
}"""
metadata = {"DICOMUpdates": {"updatableAttributes": attributes}}

self.update_image_set_metadata(
    data_store_id, image_set_id, version_id, metadata, force
)

```

사용 사례 #2: 속성 제거.

```

# Attribute key and value must match the existing attribute.
attributes = """{
    "SchemaVersion": 1.1,
    "Study": {
        "DICOM": {
            "StudyDescription": "CT CHEST"
        }
    }
}"""

```

```

    }
  }""""
  metadata = {"DICOMUpdates": {"removableAttributes": attributes}}

  self.update_image_set_metadata(
    data_store_id, image_set_id, version_id, metadata, force
  )

```

사용 사례 #3: 인스턴스 제거.

```

  attributes = """"{
    "SchemaVersion": 1.1,
    "Study": {
      "Series": {

"1.1.1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1": {
          "Instances": {

"1.1.1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1": {}
          }
        }
      }
    }
  }""""
  metadata = {"DICOMUpdates": {"removableAttributes": attributes}}

  self.update_image_set_metadata(
    data_store_id, image_set_id, version_id, metadata, force
  )

```

사용 사례 #4: 이전 버전으로 되돌리기.

```

  metadata = {"revertToVersionId": "1"}

  self.update_image_set_metadata(
    data_store_id, image_set_id, version_id, metadata, force
  )

```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [UpdateImageSetMetadata](#). AWS SDK파이썬 (Boto3) API 참조용.

Note

더 많은 정보가 있습니다. GitHub 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

이미지 세트 복사

CopyImageSet 액션을 사용하면 에서 [설정된 이미지를](#) 복사할 수 HealthImaging 있습니다. 사용자는 이 비동기 프로세스를 사용하여 이미지 세트의 내용을 새 이미지 세트 또는 기존 이미지 세트로 복사합니다. 새 이미지 세트로 복사하여 이미지 세트를 분할하고 별도의 사본을 만들 수 있습니다. 기존 이미지 세트에 복사하여 두 이미지 세트를 병합할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [CopyImageSetAWS HealthImaging API참조](#)를 참조하십시오.

Note

CopyImageSet 액션을 사용할 때는 다음 사항을 염두에 두세요.

- CopyImageSet 액션을 수행하면 새 이미지 세트 또는 의 새 버전이 만들어집니다 destinationImageSet. 자세한 내용은 [이미지 세트 버전 목록](#) 단원을 참조하십시오.
- 복사는 비동기 프로세스입니다. 따라서 state ([imageSetState](#)) 및 status ([imageSetWorkflowStatus](#)) 응답 요소를 사용하여 잠긴 이미지 세트에서 어떤 작업이 진행되고 있는지 알 수 있습니다. 잠긴 이미지 세트에서는 다른 쓰기 작업을 수행할 수 없습니다.
- CopyImageSet 이미지 세트 내에서 SOP 인스턴스가 UUIDs 고유해야 합니다.
- 를 사용하여 SOP [copiableAttributes](#) 인스턴스의 하위 세트를 복사할 수 있습니다. 이렇게 하면 에서 하나 이상의 SOP 인스턴스를 선택하여 에 sourceImageSet 복사할 수 있습니다. destinationImageSet
- CopyImageSet 작업이 실패하면 전화를 GetImageSet 걸어 [message](#) 속성을 검토하십시오. 자세한 내용은 [이미지 세트 속성 가져오기](#) 단원을 참조하십시오.
- 실제 환경에서 DICOM 가져오면 DICOM 시리즈당 여러 이미지 세트가 생성될 수 있습니다. 선택적 [force](#) 파라미터가 제공되지 않는 한, CopyImageSet 액션에는 일관된 메타데이터가 sourceImageSet 필요하고 destinationImageSet 있어야 합니다.

- 와 사이에 일치하지 않는 메타데이터 요소가 있더라도 작업을 강제로 실행하도록 `force` 매개 변수를 설정합니다. `sourceImageSet` `destinationImageSet` 이러한 경우 환자, 연구 및 시리즈 메타데이터는 에서 변경되지 않은 상태로 유지됩니다. `destinationImageSet`

이미지 세트를 복사하려면

액세스 기본 설정에 따라 AWS HealthImaging 탭을 선택하십시오.

AWS CLI 그리고 SDKs

CLI

AWS CLI

예제 1: 대상 없이 이미지 세트 복사

다음 `copy-image-set` 예제에서는 대상 없이 이미지 세트의 복제본을 만듭니다.

```
aws medical-imaging copy-image-set \
  --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
  --source-image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
  --copy-image-set-information '{"sourceImageSet": {"latestVersionId": "1" } }'
```

출력:

```
{
  "destinationImageSetProperties": {
    "latestVersionId": "2",
    "imageSetWorkflowStatus": "COPYING",
    "updatedAt": 1680042357.432,
    "imageSetId": "b9a06fef182a5f992842f77f8e0868e5",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "createdAt": 1680042357.432
  },
  "sourceImageSetProperties": {
    "latestVersionId": "1",
    "imageSetWorkflowStatus": "COPYING_WITH_READ_ONLY_ACCESS",
    "updatedAt": 1680042357.432,
    "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
  }
}
```

```

    "imageSetState": "LOCKED",
    "createdAt": 1680027126.436
  },
  "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}

```

예제 2: 대상과 함께 이미지 세트 복사

다음 `copy-image-set` 예제에서는 대상이 있는 이미지 세트의 복제본을 만듭니다.

```

aws medical-imaging copy-image-set \
  --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
  --source-image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
  --copy-image-set-information '{"sourceImageSet": {"latestVersionId": "1" },
  "destinationImageSet": { "imageSetId": "b9a06fef182a5f992842f77f8e0868e5",
  "latestVersionId": "1"} }'

```

출력:

```

{
  "destinationImageSetProperties": {
    "latestVersionId": "2",
    "imageSetWorkflowStatus": "COPYING",
    "updatedAt": 1680042505.135,
    "imageSetId": "b9a06fef182a5f992842f77f8e0868e5",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "createdAt": 1680042357.432
  },
  "sourceImageSetProperties": {
    "latestVersionId": "1",
    "imageSetWorkflowStatus": "COPYING_WITH_READ_ONLY_ACCESS",
    "updatedAt": 1680042505.135,
    "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "createdAt": 1680027126.436
  },
  "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}

```

예 3: 소스 이미지 세트에서 대상 이미지 세트로 인스턴스의 하위 세트를 복사하는 방법.

다음 `copy-image-set` 예제는 소스 이미지 세트의 DICOM 인스턴스 하나를 대상 이미지 세트로 복사합니다. 힘 매개변수는 환자, 연구 및 시리즈 수준 속성의 불일치를 무시하기 위해 제공됩니다.

```
aws medical-imaging copy-image-set \
  --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
  --source-image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
  --copy-image-set-information '{"sourceImageSet":
{"latestVersionId": "1", "DICOMCopies": {"copiableAttributes":
{"SchemaVersion": "1.1", "Study": {"Series":
{"1.3.6.1.4.1.5962.99.1.3673257865.2104868982.1369432891697.3666.0":
{"Instances":
{"1.3.6.1.4.1.5962.99.1.3673257865.2104868982.1369432891697.3669.0":
{}}}}}}}}, "destinationImageSet": {"imageSetId":
"b9eb50d8ee682eb9fcf4acbf92f62bb7", "latestVersionId": "1"}}' \
  --force
```

출력:

```
{
  "destinationImageSetProperties": {
    "latestVersionId": "2",
    "imageSetWorkflowStatus": "COPYING",
    "updatedAt": 1680042505.135,
    "imageSetId": "b9eb50d8ee682eb9fcf4acbf92f62bb7",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "createdAt": 1680042357.432
  },
  "sourceImageSetProperties": {
    "latestVersionId": "1",
    "imageSetWorkflowStatus": "COPYING_WITH_READ_ONLY_ACCESS",
    "updatedAt": 1680042505.135,
    "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "createdAt": 1680027126.436
  },
  "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

자세한 내용은 [이미지 세트 복사](#)를 참조하십시오. AWS HealthImaging 개발자 안내서.

- 자세한 API 내용은 [CopyImageSet](#)을 참조하십시오. AWS CLI 명령 참조.

Java

SDK자바 2.x의 경우

```

/**
 * Copy an AWS HealthImaging image set.
 *
 * @param medicalImagingClient - The AWS HealthImaging client object.
 * @param datastoreId          - The datastore ID.
 * @param imageSetId          - The image set ID.
 * @param latestVersionId     - The version ID.
 * @param destinationImageSetId - The optional destination image set ID,
ignored if null.
 * @param destinationVersionId - The optional destination version ID,
ignored if null.
 * @param force                - The force flag.
 * @param subsets              - The optional subsets to copy, ignored if
null.
 * @return                    - The image set ID of the copy.
 * @throws MedicalImagingException - Base exception for all service
exceptions thrown by AWS HealthImaging.
 */
public static String copyMedicalImageSet(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
                                        String datastoreId,
                                        String imageSetId,
                                        String latestVersionId,
                                        String destinationImageSetId,
                                        String destinationVersionId,
                                        boolean force,
                                        Vector<String> subsets) {

    try {
        CopySourceImageSetInformation.Builder copySourceImageSetInformation =
CopySourceImageSetInformation.builder()
            .latestVersionId(latestVersionId);

        // Optionally copy a subset of image instances.
        if (subsets != null) {
            String subsetInstanceToCopy =
getCopiableAttributesJSON(imageSetId, subsets);

copySourceImageSetInformation.dicomCopies(MetadataCopies.builder()

```



```

        .copiableAttributes(subsetInstanceToCopy)
        .build());
    }

    CopyImageSetInformation.Builder copyImageSetBuilder =
CopyImageSetInformation.builder()
        .sourceImageSet(copySourceImageSetInformation.build());

    // Optionally designate a destination image set.
    if (destinationImageSetId != null) {
        copyImageSetBuilder =
copyImageSetBuilder.destinationImageSet(CopyDestinationImageSet.builder()
            .imageSetId(destinationImageSetId)
            .latestVersionId(destinationVersionId)
            .build());
    }

    CopyImageSetRequest copyImageSetRequest =
CopyImageSetRequest.builder()
        .datastoreId(datastoreId)
        .sourceImageSetId(imageSetId)
        .copyImageSetInformation(copyImageSetBuilder.build())
        .force(force)
        .build();

    CopyImageSetResponse response =
medicalImagingClient.copyImageSet(copyImageSetRequest);

    return response.destinationImageSetProperties().imageSetId();
} catch (MedicalImagingException e) {
    System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
    throw e;
}
}
}

```

복사 가능한 속성을 생성하는 유틸리티 함수.

```

/**
 * Create a JSON string of copiable image instances.
 *
 * @param imageSetId - The image set ID.

```

```

    * @param subsets    - The subsets to copy.
    * @return A JSON string of copiable image instances.
    */
    private static String getCopiableAttributesJSON(String imageSetId,
        Vector<String> subsets) {
        StringBuilder subsetInstanceToCopy = new StringBuilder(
            ""
                {
                    "SchemaVersion": 1.1,
                    "Study": {
                        "Series": {
                            "
                                ""
                            );

        subsetInstanceToCopy.append(imageSetId);

        subsetInstanceToCopy.append(
            ""
                ": {
                    "Instances": {
                        ""
                    );

        for (String subset : subsets) {
            subsetInstanceToCopy.append("'" + subset + "\" : {},");
        }
        subsetInstanceToCopy.deleteCharAt(subsetInstanceToCopy.length() - 1);
        subsetInstanceToCopy.append("''"
            }
        }
        }
        }
        }
        """);
        return subsetInstanceToCopy.toString();
    }
}

```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [CopyImageSet](#). AWS SDK for Java 2.x API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 [GitHub](#). 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리](#).

JavaScript

SDK JavaScript (v3) 용

이미지 세트를 복사하는 유틸리티 함수입니다.

```
import {CopyImageSetCommand} from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import {medicalImagingClient} from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} datastoreId - The ID of the data store.
 * @param {string} imageSetId - The source image set ID.
 * @param {string} sourceVersionId - The source version ID.
 * @param {string} destinationImageSetId - The optional ID of the destination
image set.
 * @param {string} destinationVersionId - The optional version ID of the
destination image set.
 * @param {boolean} force - Force the copy action.
 * @param {[string]} copySubsets - A subset of instance IDs to copy.
 */
export const copyImageSet = async (
  datastoreId = "xxxxxxxxxxxx",
  imageSetId = "xxxxxxxxxxxx",
  sourceVersionId = "1",
  destinationImageSetId = "",
  destinationVersionId = "",
  force = false,
  copySubsets = []
) => {
  try {
    const params = {
      datastoreId: datastoreId,
      sourceImageSetId: imageSetId,
      copyImageSetInformation: {
        sourceImageSet: {latestVersionId: sourceVersionId},
      },
      force: force
    }
  }
}
```

```
};
if (destinationImageSetId !== "" && destinationVersionId !== "") {
  params.copyImageSetInformation.destinationImageSet = {
    imageSetId: destinationImageSetId,
    latestVersionId: destinationVersionId,
  };
}

if (copySubsets.length > 0) {
  let copySubsetsJson;
  copySubsetsJson = {
    SchemaVersion: 1.1,
    Study: {
      Series: {
        imageSetId: {
          Instances: {}
        }
      }
    }
  };
}

for (let i = 0; i < copySubsets.length; i++) {
  copySubsetsJson.Study.Series.imageSetId.Instances[
    copySubsets[i]
  ] = {};
}

params.copyImageSetInformation.dicomCopies = copySubsetsJson;
}

const response = await medicalImagingClient.send(
  new CopyImageSetCommand(params)
);
console.log(response);
// {
//   '$metadata': {
//     httpStatusCode: 200,
//     requestId: 'd9b219ce-cc48-4a44-a5b2-c5c3068f1ee8',
//     extendedRequestId: undefined,
//     cfId: undefined,
//     attempts: 1,
//     totalRetryDelay: 0
//   },
//   datastoreId: 'xxxxxxxxxxxxxxxx',
// }
```

```

        //      destinationImageSetProperties: {
        //          createdAt: 2023-09-27T19:46:21.824Z,
        //          imageSetArn: 'arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:xxxxxxxxxxx:datastore/xxxxxxxxxxxxx/imageset/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
        //          imageSetId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
        //          imageSetState: 'LOCKED',
        //          imageSetWorkflowStatus: 'COPYING',
        //          latestVersionId: '1',
        //          updatedAt: 2023-09-27T19:46:21.824Z
        //      },
        //      sourceImageSetProperties: {
        //          createdAt: 2023-09-22T14:49:26.427Z,
        //          imageSetArn: 'arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:xxxxxxxxxxx:datastore/xxxxxxxxxxxxx/imageset/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
        //          imageSetId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
        //          imageSetState: 'LOCKED',
        //          imageSetWorkflowStatus: 'COPYING_WITH_READ_ONLY_ACCESS',
        //          latestVersionId: '4',
        //          updatedAt: 2023-09-27T19:46:21.824Z
        //      }
    // }
    return response;
} catch (err) {
    console.error(err);
}
};

```

대상 없이 이미지 세트를 복사합니다.

```

await copyImageSet(
    "12345678901234567890123456789012",
    "12345678901234567890123456789012",
    "1"
);

```

대상이 있는 이미지 세트를 복사합니다.

```

await copyImageSet(
    "12345678901234567890123456789012",

```

```

    "12345678901234567890123456789012",
    "1",
    "12345678901234567890123456789012",
    "1",
    false,
  );

```

대상이 있는 이미지 세트의 하위 집합을 복사하고 강제로 복사합니다.

```

await copyImageSet(
  "12345678901234567890123456789012",
  "12345678901234567890123456789012",
  "1",
  "12345678901234567890123456789012",
  "1",
  true,
  ["12345678901234567890123456789012", "11223344556677889900112233445566"]
);

```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [CopyImageSet](#). AWS SDK for JavaScript API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

Python

SDK파이썬용 (보토3)

이미지 세트를 복사하는 유틸리티 함수입니다.

```

class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client

```

```

def copy_image_set(
    self,
    datastore_id,
    image_set_id,
    version_id,
    destination_image_set_id=None,
    destination_version_id=None,
    force=False,
    subsets=[],
):
    """
    Copy an image set.

    :param datastore_id: The ID of the data store.
    :param image_set_id: The ID of the image set.
    :param version_id: The ID of the image set version.
    :param destination_image_set_id: The ID of the optional destination image
set.
    :param destination_version_id: The ID of the optional destination image
set version.
    :param force: Force the copy.
    :param subsets: The optional subsets to copy. For example:
["12345678901234567890123456789012"].
    :return: The copied image set ID.
    """
    try:
        copy_image_set_information = {
            "sourceImageSet": {"latestVersionId": version_id}
        }
        if destination_image_set_id and destination_version_id:
            copy_image_set_information["destinationImageSet"] = {
                "imageSetId": destination_image_set_id,
                "latestVersionId": destination_version_id,
            }
        if len(subsets) > 0:
            copySubsetsJson = {
                "SchemaVersion": "1.1",
                "Study": {"Series": {"imageSetId": {"Instances": {}}}},
            }

            for subset in subsets:
                copySubsetsJson["Study"]["Series"]["imageSetId"]["Instances"]
[

```

```

        subset
        ] = {}

        copy_image_set_information["sourceImageSet"]["DICOMCopies"] = {
            "copiableAttributes": json.dumps(copySubsetsJson)
        }
    copy_results = self.health_imaging_client.copy_image_set(
        datastoreId=datastore_id,
        sourceImageSetId=image_set_id,
        copyImageSetInformation=copy_image_set_information,
        force=force,
    )
except ClientError as err:
    logger.error(
        "Couldn't copy image set. Here's why: %s: %s",
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise
else:
    return copy_results["destinationImageSetProperties"]["imageSetId"]

```

대상 없이 이미지 세트를 복사합니다.

```

copy_image_set_information = {
    "sourceImageSet": {"latestVersionId": version_id}
}

copy_results = self.health_imaging_client.copy_image_set(
    datastoreId=datastore_id,
    sourceImageSetId=image_set_id,
    copyImageSetInformation=copy_image_set_information,
    force=force,
)

```

대상이 있는 이미지 세트를 복사합니다.

```

copy_image_set_information = {
    "sourceImageSet": {"latestVersionId": version_id}
}

```



```

if destination_image_set_id and destination_version_id:
    copy_image_set_information["destinationImageSet"] = {
        "imageSetId": destination_image_set_id,
        "latestVersionId": destination_version_id,
    }

copy_results = self.health_imaging_client.copy_image_set(
    datastoreId=datastore_id,
    sourceImageSetId=image_set_id,
    copyImageSetInformation=copy_image_set_information,
    force=force,
)

```

이미지 세트의 서브셋을 복사합니다.

```

copy_image_set_information = {
    "sourceImageSet": {"latestVersionId": version_id}
}

if len(subsets) > 0:
    copySubsetsJson = {
        "SchemaVersion": "1.1",
        "Study": {"Series": {"imageSetId": {"Instances": {}}}},
    }

    for subset in subsets:
        copySubsetsJson["Study"]["Series"]["imageSetId"]["Instances"]
[
        subset
    ] = {}

    copy_image_set_information["sourceImageSet"]["DICOMCopies"] = {
        "copiableAttributes": json.dumps(copySubsetsJson)
    }

copy_results = self.health_imaging_client.copy_image_set(
    datastoreId=datastore_id,
    sourceImageSetId=image_set_id,
    copyImageSetInformation=copy_image_set_information,
    force=force,
)

```

다음 코드는 객체를 인스턴스화합니다. MedicalImagingWrapper

```
client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- API자세한 내용은 을 참조하십시오. [CopyImageSet](#)AWS SDK파이썬 (Boto3) API 참조용.

Note

더 많은 정보가 있습니다. GitHub 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

이미지 세트 삭제

DeleteImageSet액션을 사용하면 에 있는 [이미지 세트를](#) 삭제할 수 HealthImaging 있습니다. 다음 메뉴는 절차를 제공합니다. AWS Management Console 및 의 코드 예제 AWS CLI 그리고 AWS SDKs. 자세한 내용은 [DeleteImageSet](#)AWS HealthImaging API참조를 참조하십시오.

이미지 세트 삭제

액세스 기본 설정에 따라 메뉴를 선택하십시오 AWS HealthImaging.

AWS 콘솔

1. HealthImaging 콘솔 [데이터 스토어 페이지](#)를 엽니다.
2. 데이터 스토어를 선택합니다.

데이터 스토어 세부 정보 페이지가 열리고 기본적으로 이미지 세트 탭이 선택됩니다.

3. 이미지 세트를 선택하고 삭제를 선택합니다.

이미지 세트 삭제 모달이 열립니다.

4. 이미지 세트의 ID를 제공하고 이미지 세트 삭제를 선택합니다.

AWS CLI 및 SDKs

C++

SDKC++의 경우

```

//! Routine which deletes an AWS HealthImaging image set.
/*!
 \param dataStoreID: The HealthImaging data store ID.
 \param imageSetID: The image set ID.
 \param clientConfig: Aws client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
 */
bool AwsDoc::Medical_Imaging::deleteImageSet(
    const Aws::String &dataStoreID, const Aws::String &imageSetID,
    const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
    Aws::MedicalImaging::MedicalImagingClient client(clientConfig);
    Aws::MedicalImaging::Model::DeleteImageSetRequest request;
    request.SetDatastoreId(dataStoreID);
    request.SetImageSetId(imageSetID);
    Aws::MedicalImaging::Model::DeleteImageSetOutcome outcome =
    client.DeleteImageSet(
        request);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Successfully deleted image set " << imageSetID
            << " from data store " << dataStoreID << std::endl;
    }
    else {
        std::cerr << "Error deleting image set " << imageSetID << " from data
        store "
            << dataStoreID << ": " <<
            outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}

```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [DeleteImageSet](#). AWS SDK for C++ API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 [GitHub](#). 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리](#).

CLI

AWS CLI

이미지 세트 삭제

다음은 이미지 세트를 삭제하는 `delete-image-set` 코드 예제입니다.

```
aws medical-imaging delete-image-set \
  --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
  --image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e
```

출력:

```
{
  "imageSetWorkflowStatus": "DELETING",
  "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
  "imageSetState": "LOCKED",
  "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

자세한 내용은 에서 [이미지 세트 삭제](#)를 참조하십시오. AWS HealthImaging 개발자 안내서.

- 자세한 API 내용은 [DeleteImageSet](#)을 참조하십시오. AWS CLI 명령 참조.

Java

SDK자바 2.x의 경우

```
public static void deleteMedicalImageSet(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
    String datastoreId,
    String imagesetId) {
    try {
```

```

        DeleteImageSetRequest deleteImageSetRequest =
DeleteImageSetRequest.builder()
            .datastoreId(datastoreId)
            .imageSetId(imagesetId)
            .build();

        medicalImagingClient.deleteImageSet(deleteImageSetRequest);

        System.out.println("The image set was deleted.");
    } catch (MedicalImagingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}

```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [DeleteImageSet](#). AWS SDK for Java 2.x API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

JavaScript

SDK JavaScript (v3) 용

```

import { DeleteImageSetCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} datastoreId - The data store ID.
 * @param {string} imageSetId - The image set ID.
 */
export const deleteImageSet = async (
    datastoreId = "xxxxxxxxxxxxxxxx",
    imageSetId = "xxxxxxxxxxxxxxxx"
) => {
    const response = await medicalImagingClient.send(
        new DeleteImageSetCommand({
            datastoreId: datastoreId,

```

```

        imageSetId: imageSetId,
    })
);
console.log(response);
// {
//   '$metadata': {
//     httpStatusCode: 200,
//     requestId: '6267bbd2-eea5-4a50-8ee8-8fddf535cf73',
//     extendedRequestId: undefined,
//     cfId: undefined,
//     attempts: 1,
//     totalRetryDelay: 0
//   },
//   datastoreId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
//   imageSetId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
//   imageSetState: 'LOCKED',
//   imageSetWorkflowStatus: 'DELETING'
// }
return response;
};

```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [DeleteImageSet](#). AWS SDK for JavaScript API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

Python

SDK파이썬용 (보토3)

```

class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client

    def delete_image_set(self, datastore_id, image_set_id):
        """
        Delete an image set.

```

```
:param datastore_id: The ID of the data store.
:param image_set_id: The ID of the image set.
:return: The delete results.
"""
try:
    delete_results = self.health_imaging_client.delete_image_set(
        imageSetId=image_set_id, datastoreId=datastore_id
    )
except ClientError as err:
    logger.error(
        "Couldn't delete image set. Here's why: %s: %s",
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise
else:
    return delete_results
```

다음 코드는 객체를 인스턴스화합니다. `MedicalImagingWrapper`

```
client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- API자세한 내용은 을 참조하십시오. [DeleteImageSet](#)AWS SDK파이썬 (Boto3) API 참조용.

Note

더 많은 정보가 있습니다. GitHub 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

리소스에 태그 지정하기 AWS HealthImaging

태그 형태로 HealthImaging 리소스 ([데이터 저장소](#) 및 [이미지 세트](#)) 에 메타데이터를 할당할 수 있습니다. 각 태그는 사용자 정의 키와 값으로 구성된 레이블입니다. 태그를 사용하면 리소스를 손쉽게 관리, 식별, 정리, 검색 및 필터링할 수 있습니다.

중요

보호된 건강 정보 (PHI), 개인 식별 정보 (PII) 또는 기타 기밀 또는 민감한 정보를 태그에 저장하지 마십시오. 태그는 개인 데이터나 민감한 데이터에 사용하기 위한 것이 아닙니다.

다음 항목에서는 AWS Management Console, AWS CLI 및 를 사용하여 HealthImaging 태그 지정 작업을 사용하는 방법에 대해 설명합니다. AWS SDKs 자세한 내용은 가이드의 [AWSAWS 일반 참조 리소스 태그 지정](#)을 참조하십시오.

주제

- [리소스에 태그 지정](#)
- [리소스에 대한 태그 나열](#)
- [리소스의 태그 해제](#)

리소스에 태그 지정

[TagResource](#) 액션을 사용하여 [데이터 저장소와 이미지 세트에](#) 태그를 AWS HealthImaging 지정하세요. 다음 코드 예제는 TagResource 액션을 함께 사용하는 방법을 설명합니다. AWS Management Console, AWS CLI, 및 AWS SDKs. 자세한 내용은 [태깅을 참조하십시오. AWS](#)의 리소스 AWS 일반 참조 가이드.

리소스에 태그를 지정하려면

액세스 기본 설정에 따라 메뉴를 선택합니다 AWS HealthImaging.

AWS 콘솔

1. HealthImaging 콘솔 [데이터 스토어 페이지](#)를 엽니다.
2. 데이터 스토어를 선택합니다.

데이터 스토어 세부 정보 페이지가 열립니다.

3. 세부 정보 탭을 선택하십시오.
4. 태그 섹션에서 태그 관리를 선택합니다.

태그 관리 페이지가 열립니다.

5. 새 태그 추가를 선택합니다.
6. 키와 값(선택 사항)을 입력합니다.
7. Save changes(변경 사항 저장)를 선택합니다.

AWS CLI 및 SDKs

CLI

AWS CLI

예제 1: 데이터 스토어에 태그 지정

다음은 데이터 스토어에 태그를 지정하는 tag-resource 코드 예제입니다.

```
aws medical-imaging tag-resource \
  --resource-arn "arn:aws:medical-imaging:us-
  east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012" \
  --tags '{"Deployment":"Development"}
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

예제 2: 이미지 세트에 태그 지정

다음은 이미지 세트에 태그를 지정하는 tag-resource 코드 예제입니다.

```
aws medical-imaging tag-resource \
  --resource-arn "arn:aws:medical-imaging:us-
  east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012/
  imageset/18f88ac7870584f58d56256646b4d92b" \
  --tags '{"Deployment":"Development"}
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

자세한 내용은 리소스 [태깅을 참조하십시오](#). [AWS HealthImaging](#)에서 AWS HealthImaging 개발자 가이드.

- 자세한 API 내용은 [TagResource](#)을 참조하십시오. AWS CLI 명령 참조.

Java

SDK자바 2.x의 경우

```
public static void tagMedicalImagingResource(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
    String resourceArn,
    Map<String, String> tags) {
    try {
        TagResourceRequest tagResourceRequest = TagResourceRequest.builder()
            .resourceArn(resourceArn)
            .tags(tags)
            .build();

        medicalImagingClient.tagResource(tagResourceRequest);

        System.out.println("Tags have been added to the resource.");
    } catch (MedicalImagingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [TagResource](#). AWS SDK for Java 2.x API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 [GitHub](#). 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

JavaScript

SDK JavaScript (v3) 용

```
import { TagResourceCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
```

```

import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} resourceArn - The Amazon Resource Name (ARN) for the data
 * store or image set.
 * @param {Record<string,string>} tags - The tags to add to the resource as JSON.
 * - For example: {"Deployment" : "Development"}
 */
export const tagResource = async (
  resourceArn = "arn:aws:medical-imaging:us-east-1:xxxxxx:datastore/xxxxx/
imageset/xxx",
  tags = {}
) => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new TagResourceCommand({ resourceArn: resourceArn, tags: tags })
  );
  console.log(response);
  // {
  //   '$metadata': {
  //     httpStatusCode: 204,
  //     requestId: '8a6de9a3-ec8e-47ef-8643-473518b19d45',
  //     extendedRequestId: undefined,
  //     cfId: undefined,
  //     attempts: 1,
  //     totalRetryDelay: 0
  //   }
  // }

  return response;
};

```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [TagResource](#). AWS SDK for JavaScript API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리](#).

Python

SDK파이썬용 (보토3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client

    def tag_resource(self, resource_arn, tags):
        """
        Tag a resource.

        :param resource_arn: The ARN of the resource.
        :param tags: The tags to apply.
        """
        try:
            self.health_imaging_client.tag_resource(resourceArn=resource_arn,
            tags=tags)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't tag resource. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

다음 코드는 객체를 인스턴스화합니다. MedicalImagingWrapper

```
client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- API자세한 내용은 을 참조하십시오. [TagResource](#)AWS SDK파이썬 (Boto3) API 참조용.

Note

더 많은 정보가 있습니다. GitHub 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

리소스에 대한 태그 나열

[ListTagsForResource](#) 작업을 사용하면 [데이터 저장소](#) 및 [이미지 세트](#)의 태그를 나열할 수 AWS HealthImaging 있습니다. 다음 코드 예제는 `ListTagsForResource` 액션을 함께 사용하는 방법을 설명합니다. AWS Management Console, AWS CLI, 및 AWS SDKs. 자세한 내용은 [태깅을 참조하십시오](#). [오. AWS](#)의 리소스 AWS 일반 참조 가이드.

리소스의 태그를 나열하려면

액세스 기본 설정에 따라 메뉴를 선택합니다 AWS HealthImaging.

AWS 콘솔

1. HealthImaging 콘솔 [데이터 스토어 페이지](#)를 엽니다.
2. 데이터 스토어를 선택합니다.

데이터 스토어 세부 정보 페이지가 열립니다.

3. 세부 정보 탭을 선택하십시오.

태그 섹션 아래에 모든 데이터 스토어 태그가 나열됩니다.

AWS CLI 및 SDKs

CLI

AWS CLI

예제 1: 데이터 스토어에 대한 리소스 태그 나열

다음은 데이터 스토어에 대한 태그를 나열하는 `list-tags-for-resource` 코드 예제입니다.

```
aws medical-imaging list-tags-for-resource \
  --resource-arn "arn:aws:medical-imaging:us-east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012"
```

출력:

```
{
  "tags":{
    "Deployment":"Development"
```

```
}
}
```

예제 2: 이미지 세트에 대한 리소스 태그 나열

다음은 이미지 세트에 대한 태그를 나열하는 `list-tags-for-resource` 코드 예제입니다.

```
aws medical-imaging list-tags-for-resource \
  --resource-arn "arn:aws:medical-imaging:us-
  east-1:123456789012:datastore/1234567890123456789012/
  imageset/18f88ac7870584f58d56256646b4d92b"
```

출력:

```
{
  "tags":{
    "Deployment":"Development"
  }
}
```

자세한 내용은 리소스 [태깅을 참조하십시오](#). [AWS HealthImaging](#)에서 AWS HealthImaging 개발자 가이드.

- 자세한 API 내용은 [ListTagsForResource](#)을 참조하십시오. AWS CLI 명령 레퍼런스.

Java

SDK자바 2.x의 경우

```
public static ListTagsForResourceResponse
listMedicalImagingResourceTags(MedicalImagingClient medicalImagingClient,
    String resourceArn) {
    try {
        ListTagsForResourceRequest listTagsForResourceRequest =
ListTagsForResourceRequest.builder()
        .resourceArn(resourceArn)
        .build();

        return
medicalImagingClient.listTagsForResource(listTagsForResourceRequest);
    } catch (MedicalImagingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
    }
}
```

```

        System.exit(1);
    }

    return null;
}

```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [ListTagsForResource](#). AWS SDK for Java 2.x API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

JavaScript

SDK JavaScript (v3) 용

```

import { ListTagsForResourceCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} resourceArn - The Amazon Resource Name (ARN) for the data
 * store or image set.
 */
export const listTagsForResource = async (
    resourceArn = "arn:aws:medical-imaging:us-east-1:abc:datastore/def/imageset/ghi"
) => {
    const response = await medicalImagingClient.send(
        new ListTagsForResourceCommand({ resourceArn: resourceArn })
    );
    console.log(response);
    // {
    //     '$metadata': {
    //         httpStatusCode: 200,
    //         requestId: '008fc6d3-abec-4870-a155-20fa3631e645',
    //         extendedRequestId: undefined,
    //         cfId: undefined,
    //         attempts: 1,
    //         totalRetryDelay: 0
    //     }
    // }
}

```

```
// },
//   tags: { Deployment: 'Development' }
// }

return response;
};
```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [ListTagsForResource](#). AWS SDK for JavaScript API 참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

Python

SDK파이썬용 (보토3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client

    def list_tags_for_resource(self, resource_arn):
        """
        List the tags for a resource.

        :param resource_arn: The ARN of the resource.
        :return: The list of tags.
        """
        try:
            tags = self.health_imaging_client.list_tags_for_resource(
                resourceArn=resource_arn
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't list tags for resource. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
```



```

    )
    raise
else:
    return tags["tags"]

```

다음 코드는 객체를 인스턴스화합니다. MedicalImagingWrapper

```

client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)

```

- API자세한 내용은 을 참조하십시오. [ListTagsForResource](#) AWS SDK파이썬 (Boto3) API 참조 용.

Note

더 많은 정보가 있습니다. GitHub 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

리소스의 태그 해제

[UntagResource](#) 액션을 사용하여 [데이터 저장소와 이미지 세트의](#) 태그를 해제하세요. AWS HealthImaging 다음 코드 예제는 UntagResource 액션을 함께 사용하는 방법을 설명합니다. AWS Management Console, AWS CLI, 및 AWS SDKs. 자세한 내용은 [태깅을 참조하십시오. AWS](#)의 리소스 AWS 일반 참조 가이드.

리소스 태그 해제하기

액세스 기본 설정에 따라 AWS HealthImaging 메뉴를 선택합니다.

AWS 콘솔

1. HealthImaging 콘솔 [데이터 스토어 페이지](#)를 엽니다.
2. 데이터 스토어를 선택합니다.

데이터 스토어 세부 정보 페이지가 열립니다.

3. 세부 정보 탭을 선택하십시오.
4. 태그 섹션에서 태그 관리를 선택합니다.
태그 관리 페이지가 열립니다.
5. 제거할 태그 옆에 있는 제거를 선택합니다.
6. Save changes(변경 사항 저장)를 선택합니다.

AWS CLI 및 SDKs

CLI

AWS CLI

예제 1: 데이터 스토어의 태그 해제

다음은 데이터 스토어의 태그를 해제하는 `untag-resource` 코드 예제입니다.

```
aws medical-imaging untag-resource \
  --resource-arn "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/1234567890123456789012" \
  --tag-keys ["Deployment"]
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

예제 2: 이미지 세트의 태그 해제

다음은 이미지 세트의 태그를 해제하는 `untag-resource` 코드 예제입니다.

```
aws medical-imaging untag-resource \
  --resource-arn "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/1234567890123456789012/
imageset/18f88ac7870584f58d56256646b4d92b" \
  --tag-keys ["Deployment"]
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

자세한 내용은 리소스 [태깅을 참조하십시오](#). [AWS HealthImaging](#)에서 AWS HealthImaging 개발자 가이드.

- 자세한 API 내용은 [UntagResource](#)을 참조하십시오. AWS CLI 명령 레퍼런스.

Java

SDK자바 2.x의 경우

```


    public static void untagMedicalImagingResource(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
            String resourceArn,
            Collection<String> tagKeys) {
        try {
            UntagResourceRequest untagResourceRequest =
UntagResourceRequest.builder()
                .resourceArn(resourceArn)
                .tagKeys(tagKeys)
                .build();

            medicalImagingClient.untagResource(untagResourceRequest);

            System.out.println("Tags have been removed from the resource.");
        } catch (MedicalImagingException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}

```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [UntagResource](#). AWS SDK for Java 2.x API참조.

 Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

JavaScript

SDK JavaScript (v3) 용

```

import { UntagResourceCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**

```

```

* @param {string} resourceArn - The Amazon Resource Name (ARN) for the data
store or image set.
* @param {string[]} tagKeys - The keys of the tags to remove.
*/
export const untagResource = async (
  resourceArn = "arn:aws:medical-imaging:us-east-1:xxxxxx:datastore/xxxxx/
imageset/xxx",
  tagKeys = []
) => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new UntagResourceCommand({ resourceArn: resourceArn, tagKeys: tagKeys })
  );
  console.log(response);
  // {
  //   '$metadata': {
  //     httpStatusCode: 204,
  //     requestId: '8a6de9a3-ec8e-47ef-8643-473518b19d45',
  //     extendedRequestId: undefined,
  //     cfId: undefined,
  //     attempts: 1,
  //     totalRetryDelay: 0
  //   }
  // }

  return response;
};

```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [UntagResource](#). AWS SDK for JavaScript API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리](#).

Python

SDK파이썬용 (보토3)

```

class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):

```

```
self.health_imaging_client = health_imaging_client

def untag_resource(self, resource_arn, tag_keys):
    """
    Untag a resource.

    :param resource_arn: The ARN of the resource.
    :param tag_keys: The tag keys to remove.
    """
    try:
        self.health_imaging_client.untag_resource(
            resourceArn=resource_arn, tagKeys=tag_keys
        )
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't untag resource. Here's why: %s: %s",
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
```

다음 코드는 객체를 인스턴스화합니다. `MedicalImagingWrapper`

```
client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- API자세한 내용은 을 참조하십시오. [UntagResource](#) AWS SDK파이썬 (Boto3) API 참조용.

Note

더 많은 정보가 있습니다. GitHub 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

HealthImaging 사용을 위한 코드 예제 AWS SDKs

다음 코드 예제는 HealthImaging 와 함께 사용하는 방법을 보여줍니다. AWS 소프트웨어 개발 키트 (SDK).

기본 사항은 서비스 내에서 필수 작업을 수행하는 방법을 보여주는 코드 예제입니다.

작업은 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 작업은 개별 서비스 함수를 직접적으로 호출하는 방법을 보여주며 관련 시나리오의 컨텍스트에 맞는 작업을 볼 수 있습니다.

시나리오는 서비스 내에서 여러 함수를 호출하거나 다른 함수와 결합하여 특정 작업을 수행하는 방법을 보여주는 코드 예제입니다. AWS 서비스.

전체 목록은 다음과 같습니다. AWS SDK개발자 가이드 및 코드 예제는 을 참조하십시오. [HealthImaging AWS SDK와 함께 사용](#). 이 항목에는 시작에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

시작하기

안녕하세요. HealthImaging

다음 코드 예제는 사용을 시작하는 방법을 보여줍니다 HealthImaging.

C++

SDKC++용

CMakeListsCMake.txt 파일용 코드입니다.

```
# Set the minimum required version of CMake for this project.
cmake_minimum_required(VERSION 3.13)

# Set the AWS service components used by this project.
set(SERVICE_COMPONENTS medical-imaging)

# Set this project's name.
project("hello_health-imaging")

# Set the C++ standard to use to build this target.
# At least C++ 11 is required for the AWS SDK for C++.
```

```

set(CMAKE_CXX_STANDARD 11)

# Use the MSVC variable to determine if this is a Windows build.
set(WINDOWS_BUILD ${MSVC})

if (WINDOWS_BUILD) # Set the location where CMake can find the installed
  libraries for the AWS SDK.
    string(REPLACE ";" "/aws-cpp-sdk-all;" SYSTEM_MODULE_PATH
      "${CMAKE_SYSTEM_PREFIX_PATH}/aws-cpp-sdk-all")
    list(APPEND CMAKE_PREFIX_PATH ${SYSTEM_MODULE_PATH})
endif ()

# Find the AWS SDK for C++ package.
find_package(AWSSDK REQUIRED COMPONENTS ${SERVICE_COMPONENTS})

if (WINDOWS_BUILD AND AWSSDK_INSTALL_AS_SHARED_LIBS)
  # Copy relevant AWS SDK for C++ libraries into the current binary directory
  for running and debugging.

  # set(BIN_SUB_DIR "/Debug") # If you are building from the command line, you
  may need to uncomment this
  # and set the proper subdirectory to the executable location.

  AWSSDK_CPY_DYN_LIBS(SERVICE_COMPONENTS ""
    ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}${BIN_SUB_DIR})
endif ()

add_executable(${PROJECT_NAME}
  hello_health_imaging.cpp)

target_link_libraries(${PROJECT_NAME}
  ${AWSSDK_LINK_LIBRARIES})

```

hello_health_imaging.cpp 소스 파일의 코드

```

#include <aws/core/Aws.h>
#include <aws/medical-imaging/MedicalImagingClient.h>
#include <aws/medical-imaging/model/ListDatastoresRequest.h>

#include <iostream>

/*

```

```
* A "Hello HealthImaging" starter application which initializes an AWS
HealthImaging (HealthImaging) client
* and lists the HealthImaging data stores in the current account.
*
* main function
*
* Usage: 'hello_health-imaging'
*
*/
#include <aws/core/auth/AWSCredentialsProviderChain.h>
#include <aws/core/platform/Environment.h>

int main(int argc, char **argv) {
    (void) argc;
    (void) argv;
    Aws::SDKOptions options;
    // Optional: change the log level for debugging.
    // options.loggingOptions.logLevel = Aws::Utils::Logging::LogLevel::Debug;

    Aws::InitAPI(options); // Should only be called once.
    {
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

        Aws::MedicalImaging::MedicalImagingClient
medicalImagingClient(clientConfig);
        Aws::MedicalImaging::Model::ListDatastoresRequest listDatastoresRequest;

        Aws::Vector<Aws::MedicalImaging::Model::DatastoreSummary>
allDataStoreSummaries;
        Aws::String nextToken; // Used for paginated results.
        do {
            if (!nextToken.empty()) {
                listDatastoresRequest.SetNextToken(nextToken);
            }
            Aws::MedicalImaging::Model::ListDatastoresOutcome
listDatastoresOutcome =
                medicalImagingClient.ListDatastores(listDatastoresRequest);
            if (listDatastoresOutcome.IsSuccess()) {
                const Aws::Vector<Aws::MedicalImaging::Model::DatastoreSummary>
&dataStoreSummaries =
listDatastoresOutcome.GetResult().GetDatastoreSummaries();
```



```

        allDataStoreSummaries.insert(allDataStoreSummaries.cend(),
                                     datastoreSummaries.cbegin(),
                                     datastoreSummaries.cend());
        nextToken = listDatastoresOutcome.GetResult().GetNextToken();
    }
    else {
        std::cerr << "ListDatastores error: "
                  << listDatastoresOutcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
        break;
    }
} while (!nextToken.empty());

std::cout << allDataStoreSummaries.size() << " HealthImaging data "
          << ((allDataStoreSummaries.size() == 1) ?
             "store was retrieved." : "stores were retrieved.") <<
std::endl;

for (auto const &dataStoreSummary: allDataStoreSummaries) {
    std::cout << " Datastore: " << dataStoreSummary.GetDatastoreName()
              << std::endl;
    std::cout << " Datastore ID: " << dataStoreSummary.GetDatastoreId()
              << std::endl;
}
}

Aws::ShutdownAPI(options); // Should only be called once.
return 0;
}

```

- API자세한 내용은 을 참조하십시오. [ListDatastores](#) AWS SDK for C++ API 참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

JavaScript

SDK JavaScript (v3) 용

```
import {
  ListDatastoresCommand,
  MedicalImagingClient,
} from "@aws-sdk/client-medical-imaging";

// When no region or credentials are provided, the SDK will use the
// region and credentials from the local AWS config.
const client = new MedicalImagingClient({});

export const helloMedicalImaging = async () => {
  const command = new ListDatastoresCommand({});

  const { datastoreSummaries } = await client.send(command);
  console.log("Datastores: ");
  console.log(datastoreSummaries.map((item) => item.datastoreName).join("\n"));
  return datastoreSummaries;
};
```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [ListDatastores](#). AWS SDK for JavaScript API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

Python

SDK파이썬용 (보토3)

```
import logging
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)
```

```

def hello_medical_imaging(medical_imaging_client):
    """
    Use the AWS SDK for Python (Boto3) to create an Amazon HealthImaging
    client and list the data stores in your account.
    This example uses the default settings specified in your shared credentials
    and config files.

    :param medical_imaging_client: A Boto3 Amazon HealthImaging Client object.
    """
    print("Hello, Amazon Health Imaging! Let's list some of your data stores:\n")
    try:
        paginator = medical_imaging_client.get_paginator("list_datastores")
        page_iterator = paginator.paginate()
        datastore_summaries = []
        for page in page_iterator:
            datastore_summaries.extend(page["datastoreSummaries"])
        print("\tData Stores:")
        for ds in datastore_summaries:
            print(f"\t\tDatastore: {ds['datastoreName']} ID {ds['datastoreId']}")
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't list data stores. Here's why: %s: %s",
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise

if __name__ == "__main__":
    hello_medical_imaging(boto3.client("medical-imaging"))

```

- API자세한 내용은 을 참조하십시오. [ListDatastores](#) AWS SDK파이썬 (Boto3) API 참조용.

Note

더 많은 정보가 있습니다. GitHub 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

코드 예시

- [HealthImaging 사용에 대한 기본 예제 AWS SDKs](#)

- [안녕하세요. HealthImaging](#)
- [HealthImaging 사용을 위한 조치 AWS SDKs](#)
 - [CopyImageSet 함께 사용 AWS SDK 또는 CLI](#)
 - [다음과 CreateDatastore 함께 사용하십시오. AWS SDK 또는 CLI](#)
 - [다음과 DeleteDatastore 함께 사용하십시오. AWS SDK 또는 CLI](#)
 - [다음과 DeleteImageSet 함께 사용하십시오. AWS SDK 또는 CLI](#)
 - [다음과 GetDICOMImportJob 함께 사용하십시오. AWS SDK 또는 CLI](#)
 - [다음과 GetDatastore 함께 사용하십시오. AWS SDK 또는 CLI](#)
 - [다음과 GetImageFrame 함께 사용하십시오. AWS SDK 또는 CLI](#)
 - [다음과 GetImageSet 함께 사용하십시오. AWS SDK 또는 CLI](#)
 - [다음과 GetImageSetMetadata 함께 사용하십시오. AWS SDK 또는 CLI](#)
 - [다음과 ListDICOMImportJobs 함께 사용하십시오. AWS SDK 또는 CLI](#)
 - [다음과 ListDatastores 함께 사용하십시오. AWS SDK 또는 CLI](#)
 - [다음과 ListImageSetVersions 함께 사용하십시오. AWS SDK 또는 CLI](#)
 - [다음과 ListTagsForResource 함께 사용하십시오. AWS SDK 또는 CLI](#)
 - [다음과 SearchImageSets 함께 사용하십시오. AWS SDK 또는 CLI](#)
 - [다음과 StartDICOMImportJob 함께 사용하십시오. AWS SDK 또는 CLI](#)
 - [다음과 TagResource 함께 사용하십시오. AWS SDK 또는 CLI](#)
 - [다음과 UntagResource 함께 사용하십시오. AWS SDK 또는 CLI](#)
 - [다음과 UpdateImageSetMetadata 함께 사용하십시오. AWS SDK 또는 CLI](#)
- [HealthImaging 사용 시나리오 AWS SDKs](#)
 - [다음을 사용하여 HealthImaging 이미지 세트와 이미지 프레임으로 시작하십시오. AWS SDK](#)
 - [를 사용하여 HealthImaging 데이터 저장소에 태그 지정 AWS SDK](#)
 - [를 사용하여 HealthImaging 이미지 세트에 태그 지정 AWS SDK](#)

HealthImaging 사용에 대한 기본 예제 AWS SDKs

다음 코드 예제는 다음의 기본 사항을 사용하는 방법을 보여줍니다. AWS HealthImaging with AWS SDKs.

- [안녕하세요. HealthImaging](#)
- [HealthImaging 사용을 위한 조치 AWS SDKs](#)
 - [CopyImageSet 함께 사용 AWS SDK 또는 CLI](#)
 - [다음과 CreateDatastore 함께 사용하십시오. AWS SDK 또는 CLI](#)
 - [다음과 DeleteDatastore 함께 사용하십시오. AWS SDK 또는 CLI](#)
 - [다음과 DeleteImageSet 함께 사용하십시오. AWS SDK 또는 CLI](#)
 - [다음과 GetDICOMImportJob 함께 사용하십시오. AWS SDK 또는 CLI](#)
 - [다음과 GetDatastore 함께 사용하십시오. AWS SDK 또는 CLI](#)
 - [다음과 GetImageFrame 함께 사용하십시오. AWS SDK 또는 CLI](#)
 - [다음과 GetImageSet 함께 사용하십시오. AWS SDK 또는 CLI](#)
 - [다음과 GetImageSetMetadata 함께 사용하십시오. AWS SDK 또는 CLI](#)
 - [다음과 ListDICOMImportJobs 함께 사용하십시오. AWS SDK 또는 CLI](#)
 - [다음과 ListDatastores 함께 사용하십시오. AWS SDK 또는 CLI](#)
 - [다음과 ListImageSetVersions 함께 사용하십시오. AWS SDK 또는 CLI](#)
 - [다음과 ListTagsForResource 함께 사용하십시오. AWS SDK 또는 CLI](#)
 - [다음과 SearchImageSets 함께 사용하십시오. AWS SDK 또는 CLI](#)
 - [다음과 StartDICOMImportJob 함께 사용하십시오. AWS SDK 또는 CLI](#)
 - [다음과 TagResource 함께 사용하십시오. AWS SDK 또는 CLI](#)
 - [다음과 UntagResource 함께 사용하십시오. AWS SDK 또는 CLI](#)
 - [다음과 UpdateImageSetMetadata 함께 사용하십시오. AWS SDK 또는 CLI](#)

안녕하세요. HealthImaging

다음 코드 예제는 사용을 시작하는 방법을 보여줍니다 HealthImaging.

C++

SDKC++용

CMakeListsCMake.txt 파일용 코드입니다.

```
# Set the minimum required version of CMake for this project.
cmake_minimum_required(VERSION 3.13)
```

```
# Set the AWS service components used by this project.
set(SERVICE_COMPONENTS medical-imaging)

# Set this project's name.
project("hello_health-imaging")

# Set the C++ standard to use to build this target.
# At least C++ 11 is required for the AWS SDK for C++.
set(CMAKE_CXX_STANDARD 11)

# Use the MSVC variable to determine if this is a Windows build.
set(WINDOWS_BUILD ${MSVC})

if (WINDOWS_BUILD) # Set the location where CMake can find the installed
  libraries for the AWS SDK.
    string(REPLACE ";" "/aws-cpp-sdk-all;" SYSTEM_MODULE_PATH
      "${CMAKE_SYSTEM_PREFIX_PATH}/aws-cpp-sdk-all")
    list(APPEND CMAKE_PREFIX_PATH ${SYSTEM_MODULE_PATH})
  endif ()

# Find the AWS SDK for C++ package.
find_package(AWSSDK REQUIRED COMPONENTS ${SERVICE_COMPONENTS})

if (WINDOWS_BUILD AND AWSSDK_INSTALL_AS_SHARED_LIBS)
  # Copy relevant AWS SDK for C++ libraries into the current binary directory
  for running and debugging.

  # set(BIN_SUB_DIR "/Debug") # If you are building from the command line, you
  may need to uncomment this
  # and set the proper subdirectory to the executable location.

  AWSSDK_CPY_DYN_LIBS(SERVICE_COMPONENTS ""
    ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}${BIN_SUB_DIR})
endif ()

add_executable(${PROJECT_NAME}
  hello_health_imaging.cpp)

target_link_libraries(${PROJECT_NAME}
  ${AWSSDK_LINK_LIBRARIES})
```

hello_health_imaging.cpp 소스 파일의 코드

```
#include <aws/core/Aws.h>
#include <aws/medical-imaging/MedicalImagingClient.h>
#include <aws/medical-imaging/model/ListDatastoresRequest.h>

#include <iostream>

/*
 * A "Hello HealthImaging" starter application which initializes an AWS
 HealthImaging (HealthImaging) client
 * and lists the HealthImaging data stores in the current account.
 *
 * main function
 *
 * Usage: 'hello_health-imaging'
 *
 */
#include <aws/core/auth/AWSCredentialsProviderChain.h>
#include <aws/core/platform/Environment.h>

int main(int argc, char **argv) {
    (void) argc;
    (void) argv;
    Aws::SDKOptions options;
    // Optional: change the log level for debugging.
    // options.loggingOptions.logLevel = Aws::Utils::Logging::LogLevel::Debug;

    Aws::InitAPI(options); // Should only be called once.
    {
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

        Aws::MedicalImaging::MedicalImagingClient
medicalImagingClient(clientConfig);
        Aws::MedicalImaging::Model::ListDatastoresRequest listDatastoresRequest;

        Aws::Vector<Aws::MedicalImaging::Model::DatastoreSummary>
allDataStoreSummaries;
        Aws::String nextToken; // Used for paginated results.
        do {
            if (!nextToken.empty()) {
                listDatastoresRequest.SetNextToken(nextToken);
            }
        }
```

```

        Aws::MedicalImaging::Model::ListDatastoresOutcome
listDatastoresOutcome =
            medicalImagingClient.ListDatastores(listDatastoresRequest);
        if (listDatastoresOutcome.IsSuccess()) {
            const Aws::Vector<Aws::MedicalImaging::Model::DatastoreSummary>
&dataStoreSummaries =

listDatastoresOutcome.GetResult().GetDatastoreSummaries();
            allDataStoreSummaries.insert(allDataStoreSummaries.cend(),
                datastoreSummaries.cbegin(),
                datastoreSummaries.cend());
            nextToken = listDatastoresOutcome.GetResult().GetNextToken();
        }
        else {
            std::cerr << "ListDatastores error: "
                << listDatastoresOutcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
            break;
        }
    } while (!nextToken.empty());

    std::cout << allDataStoreSummaries.size() << " HealthImaging data "
        << ((allDataStoreSummaries.size() == 1) ?
            "store was retrieved." : "stores were retrieved.") <<
std::endl;

    for (auto const &dataStoreSummary: allDataStoreSummaries) {
        std::cout << " Datastore: " << dataStoreSummary.GetDatastoreName()
            << std::endl;
        std::cout << " Datastore ID: " << dataStoreSummary.GetDatastoreId()
            << std::endl;
    }
}

Aws::ShutdownAPI(options); // Should only be called once.
return 0;
}

```

- API자세한 내용은 을 참조하십시오. [ListDatastores](#)AWS SDK for C++ API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 [GitHub](#). 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리](#).

JavaScript

SDK JavaScript (v3) 용

```
import {
  ListDatastoresCommand,
  MedicalImagingClient,
} from "@aws-sdk/client-medical-imaging";

// When no region or credentials are provided, the SDK will use the
// region and credentials from the local AWS config.
const client = new MedicalImagingClient({});

export const helloMedicalImaging = async () => {
  const command = new ListDatastoresCommand({});

  const { datastoreSummaries } = await client.send(command);
  console.log("Datastores: ");
  console.log(datastoreSummaries.map((item) => item.datastoreName).join("\n"));
  return datastoreSummaries;
};
```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [ListDatastores](#). AWS SDK for JavaScript API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 [GitHub](#). 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리](#).

Python

SDK파이썬용 (보토3)

```
import logging
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def hello_medical_imaging(medical_imaging_client):
    """
    Use the AWS SDK for Python (Boto3) to create an Amazon HealthImaging
    client and list the data stores in your account.
    This example uses the default settings specified in your shared credentials
    and config files.

    :param medical_imaging_client: A Boto3 Amazon HealthImaging Client object.
    """
    print("Hello, Amazon Health Imaging! Let's list some of your data stores:\n")
    try:
        paginator = medical_imaging_client.get_paginator("list_datastores")
        page_iterator = paginator.paginate()
        datastore_summaries = []
        for page in page_iterator:
            datastore_summaries.extend(page["datastoreSummaries"])
        print("\tData Stores:")
        for ds in datastore_summaries:
            print(f"\t\tDatastore: {ds['datastoreName']} ID {ds['datastoreId']}")
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't list data stores. Here's why: %s: %s",
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise

if __name__ == "__main__":
    hello_medical_imaging(boto3.client("medical-imaging"))
```

- API자세한 내용은 을 참조하십시오. [ListDatastores](#)AWS SDK파이썬 (Boto3) API 참조용.

Note

더 많은 정보가 있습니다. GitHub 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

전체 목록은 다음과 같습니다. AWS SDK개발자 가이드 및 코드 예제는 을 참조하십시오. [HealthImaging AWS SDK와 함께 사용](#). 이 항목에는 시작에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

HealthImaging 사용을 위한 조치 AWS SDKs

다음 코드 예제는 다음을 사용하여 개별 HealthImaging 작업을 수행하는 방법을 보여줍니다. AWS SDKs. 각 예제에는 코드 설정 및 실행 지침을 찾을 수 있는 링크가 포함되어 있습니다. GitHub

이 발췌문은 를 HealthImaging API 호출하고 컨텍스트에서 실행해야 하는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드입니다. [HealthImaging 사용 시나리오 AWS SDKs](#) 에서 컨텍스트에 맞는 작업을 볼 수 있습니다.

다음 예제에는 가장 일반적으로 사용되는 작업만 포함되어 있습니다. 전체 목록은 다음을 참조하십시오. [AWS HealthImaging API참조](#).

예시

- [CopyImageSet함께 사용 AWS SDK또는 CLI](#)
- [다음과 CreateDatastore 함께 사용하십시오. AWS SDK또는 CLI](#)
- [다음과 DeleteDatastore 함께 사용하십시오. AWS SDK또는 CLI](#)
- [다음과 DeletelImageSet 함께 사용하십시오. AWS SDK또는 CLI](#)
- [다음과 GetDICOMImportJob 함께 사용하십시오. AWS SDK또는 CLI](#)
- [다음과 GetDatastore 함께 사용하십시오. AWS SDK또는 CLI](#)
- [다음과 GetImageFrame 함께 사용하십시오. AWS SDK또는 CLI](#)
- [다음과 GetImageSet 함께 사용하십시오. AWS SDK또는 CLI](#)
- [다음과 GetImageSetMetadata 함께 사용하십시오. AWS SDK또는 CLI](#)
- [다음과 ListDICOMImportJobs 함께 사용하십시오. AWS SDK또는 CLI](#)

- [다음과 ListDatastores 함께 사용하십시오. AWS SDK또는 CLI](#)
- [다음과 ListImageSetVersions 함께 사용하십시오. AWS SDK또는 CLI](#)
- [다음과 ListTagsForResource 함께 사용하십시오. AWS SDK또는 CLI](#)
- [다음과 SearchImageSets 함께 사용하십시오. AWS SDK또는 CLI](#)
- [다음과 StartDICOMImportJob 함께 사용하십시오. AWS SDK또는 CLI](#)
- [다음과 TagResource 함께 사용하십시오. AWS SDK또는 CLI](#)
- [다음과 UntagResource 함께 사용하십시오. AWS SDK또는 CLI](#)
- [다음과 UpdateImageSetMetadata 함께 사용하십시오. AWS SDK또는 CLI](#)

CopyImageSet 함께 사용 AWS SDK또는 CLI

다음 코드 예제는 CopyImageSet의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

예제 1: 대상 없이 이미지 세트 복사

다음 copy-image-set 예제에서는 대상 없이 이미지 세트의 복제본을 만듭니다.

```
aws medical-imaging copy-image-set \
  --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
  --source-image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
  --copy-image-set-information '{"sourceImageSet": {"latestVersionId": "1" } }'
```

출력:

```
{
  "destinationImageSetProperties": {
    "latestVersionId": "2",
    "imageSetWorkflowStatus": "COPYING",
    "updatedAt": 1680042357.432,
    "imageSetId": "b9a06fef182a5f992842f77f8e0868e5",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "createdAt": 1680042357.432
  },
  "sourceImageSetProperties": {
```

```

    "latestVersionId": "1",
    "imageSetWorkflowStatus": "COPYING_WITH_READ_ONLY_ACCESS",
    "updatedAt": 1680042357.432,
    "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "createdAt": 1680027126.436
  },
  "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}

```

예제 2: 대상과 함께 이미지 세트 복사

다음 `copy-image-set` 예제에서는 대상이 있는 이미지 세트의 복제본을 만듭니다.

```

aws medical-imaging copy-image-set \
  --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
  --source-image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
  --copy-image-set-information '{"sourceImageSet": {"latestVersionId": "1" },
  "destinationImageSet": { "imageSetId": "b9a06fef182a5f992842f77f8e0868e5",
  "latestVersionId": "1"} }'

```

출력:

```

{
  "destinationImageSetProperties": {
    "latestVersionId": "2",
    "imageSetWorkflowStatus": "COPYING",
    "updatedAt": 1680042505.135,
    "imageSetId": "b9a06fef182a5f992842f77f8e0868e5",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "createdAt": 1680042357.432
  },
  "sourceImageSetProperties": {
    "latestVersionId": "1",
    "imageSetWorkflowStatus": "COPYING_WITH_READ_ONLY_ACCESS",
    "updatedAt": 1680042505.135,
    "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "createdAt": 1680027126.436
  },
  "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}

```

예 3: 소스 이미지 세트에서 대상 이미지 세트로 인스턴스의 하위 세트를 복사하는 방법.

다음 `copy-image-set` 예제는 소스 이미지 세트의 DICOM 인스턴스 하나를 대상 이미지 세트로 복사합니다. 힘 매개변수는 환자, 연구 및 시리즈 수준 속성의 불일치를 무시하기 위해 제공됩니다.

```
aws medical-imaging copy-image-set \
  --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
  --source-image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
  --copy-image-set-information '{"sourceImageSet":
{"latestVersionId": "1", "DICOMCopies": {"copiableAttributes":
{"SchemaVersion": "1.1", "Study": {"Series":
{"1.3.6.1.4.1.5962.99.1.3673257865.2104868982.1369432891697.3666.0":
{"Instances":
{"1.3.6.1.4.1.5962.99.1.3673257865.2104868982.1369432891697.3669.0":
}}}}}}}], "destinationImageSet": {"imageSetId":
"b9eb50d8ee682eb9fcf4acbf92f62bb7", "latestVersionId": "1"}}' \
  --force
```

출력:

```
{
  "destinationImageSetProperties": {
    "latestVersionId": "2",
    "imageSetWorkflowStatus": "COPYING",
    "updatedAt": 1680042505.135,
    "imageSetId": "b9eb50d8ee682eb9fcf4acbf92f62bb7",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "createdAt": 1680042357.432
  },
  "sourceImageSetProperties": {
    "latestVersionId": "1",
    "imageSetWorkflowStatus": "COPYING_WITH_READ_ONLY_ACCESS",
    "updatedAt": 1680042505.135,
    "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "createdAt": 1680027126.436
  },
  "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

자세한 내용은 [이미지 세트 복사](#)를 참조하십시오. AWS HealthImaging 개발자 가이드.

- 자세한 API 내용은 [CopyImageSet](#)을 참조하십시오. AWS CLI 명령 참조.

Java

SDK자바 2.x의 경우

```
/**
 * Copy an AWS HealthImaging image set.
 *
 * @param medicalImagingClient - The AWS HealthImaging client object.
 * @param datastoreId          - The datastore ID.
 * @param imageSetId           - The image set ID.
 * @param latestVersionId      - The version ID.
 * @param destinationImageSetId - The optional destination image set ID,
ignored if null.
 * @param destinationVersionId - The optional destination version ID,
ignored if null.
 * @param force                 - The force flag.
 * @param subsets               - The optional subsets to copy, ignored if
null.
 * @return                      - The image set ID of the copy.
 * @throws MedicalImagingException - Base exception for all service
exceptions thrown by AWS HealthImaging.
 */
public static String copyMedicalImageSet(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
                                         String datastoreId,
                                         String imageSetId,
                                         String latestVersionId,
                                         String destinationImageSetId,
                                         String destinationVersionId,
                                         boolean force,
                                         Vector<String> subsets) {

    try {
        CopySourceImageSetInformation.Builder copySourceImageSetInformation =
CopySourceImageSetInformation.builder()
            .latestVersionId(latestVersionId);

        // Optionally copy a subset of image instances.
        if (subsets != null) {
```

```
        String subsetInstanceToCopy =
getCopiableAttributesJSON(imageSetId, subsets);

copySourceImageSetInformation.dicomCopies(MetadataCopies.builder()
        .copiableAttributes(subsetInstanceToCopy)
        .build());
    }

    CopyImageSetInformation.Builder copyImageSetBuilder =
CopyImageSetInformation.builder()
        .sourceImageSet(copySourceImageSetInformation.build());

    // Optionally designate a destination image set.
    if (destinationImageSetId != null) {
        copyImageSetBuilder =
copyImageSetBuilder.destinationImageSet(CopyDestinationImageSet.builder()
        .imageSetId(destinationImageSetId)
        .latestVersionId(destinationVersionId)
        .build());
    }

    CopyImageSetRequest copyImageSetRequest =
CopyImageSetRequest.builder()
        .datastoreId(datastoreId)
        .sourceImageSetId(imageSetId)
        .copyImageSetInformation(copyImageSetBuilder.build())
        .force(force)
        .build();

    CopyImageSetResponse response =
medicalImagingClient.copyImageSet(copyImageSetRequest);

    return response.destinationImageSetProperties().imageSetId();
} catch (MedicalImagingException e) {
    System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
    throw e;
}
}
```

복사 가능한 속성을 생성하는 유틸리티 함수


```

/**
 * Create a JSON string of copiable image instances.
 *
 * @param imageSetId - The image set ID.
 * @param subsets    - The subsets to copy.
 * @return A JSON string of copiable image instances.
 */
private static String getCopiableAttributesJSON(String imageSetId,
Vector<String> subsets) {
    StringBuilder subsetInstanceToCopy = new StringBuilder(
        ""
        {
            "SchemaVersion": 1.1,
            "Study": {
                "Series": {
                    ""
                }
            }
        }
    );

    subsetInstanceToCopy.append(imageSetId);

    subsetInstanceToCopy.append(
        ""
        {
            "Instances": {
                ""
            }
        }
    );

    for (String subset : subsets) {
        subsetInstanceToCopy.append('"' + subset + "\"": {},");
    }
    subsetInstanceToCopy.deleteCharAt(subsetInstanceToCopy.length() - 1);
    subsetInstanceToCopy.append("""
        }
    }
    }
    }
    """);
    return subsetInstanceToCopy.toString();
}

```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [CopyImageSet](#). AWS SDK for Java 2.x API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 [GitHub](#). 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리](#).

JavaScript

SDK JavaScript (v3) 용

이미지 세트를 복사하는 유틸리티 함수입니다.

```
import {CopyImageSetCommand} from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import {medicalImagingClient} from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} datastoreId - The ID of the data store.
 * @param {string} imageSetId - The source image set ID.
 * @param {string} sourceVersionId - The source version ID.
 * @param {string} destinationImageSetId - The optional ID of the destination
image set.
 * @param {string} destinationVersionId - The optional version ID of the
destination image set.
 * @param {boolean} force - Force the copy action.
 * @param {[string]} copySubsets - A subset of instance IDs to copy.
 */
export const copyImageSet = async (
  datastoreId = "xxxxxxxxxxxx",
  imageSetId = "xxxxxxxxxxxx",
  sourceVersionId = "1",
  destinationImageSetId = "",
  destinationVersionId = "",
  force = false,
  copySubsets = []
) => {
  try {
    const params = {
      datastoreId: datastoreId,
      sourceImageSetId: imageSetId,
      copyImageSetInformation: {
        sourceImageSet: {latestVersionId: sourceVersionId},
      },
      force: force
    }
  }
}
```

```
};
if (destinationImageSetId !== "" && destinationVersionId !== "") {
  params.copyImageSetInformation.destinationImageSet = {
    imageSetId: destinationImageSetId,
    latestVersionId: destinationVersionId,
  };
}

if (copySubsets.length > 0) {
  let copySubsetsJson;
  copySubsetsJson = {
    SchemaVersion: 1.1,
    Study: {
      Series: {
        imageSetId: {
          Instances: {}
        }
      }
    }
  };
}

for (let i = 0; i < copySubsets.length; i++) {
  copySubsetsJson.Study.Series.imageSetId.Instances[
    copySubsets[i]
  ] = {};
}

params.copyImageSetInformation.dicomCopies = copySubsetsJson;
}

const response = await medicalImagingClient.send(
  new CopyImageSetCommand(params)
);
console.log(response);
// {
//   '$metadata': {
//     httpStatusCode: 200,
//     requestId: 'd9b219ce-cc48-4a44-a5b2-c5c3068f1ee8',
//     extendedRequestId: undefined,
//     cfId: undefined,
//     attempts: 1,
//     totalRetryDelay: 0
//   },
//   datastoreId: 'xxxxxxxxxxxxxxxx',
// }
```

```

        //      destinationImageSetProperties: {
        //          createdAt: 2023-09-27T19:46:21.824Z,
        //          imageSetArn: 'arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:xxxxxxxxxxx:datastore/xxxxxxxxxxxxx/imageset/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
        //          imageSetId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
        //          imageSetState: 'LOCKED',
        //          imageSetWorkflowStatus: 'COPYING',
        //          latestVersionId: '1',
        //          updatedAt: 2023-09-27T19:46:21.824Z
        //      },
        //      sourceImageSetProperties: {
        //          createdAt: 2023-09-22T14:49:26.427Z,
        //          imageSetArn: 'arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:xxxxxxxxxxx:datastore/xxxxxxxxxxxxx/imageset/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
        //          imageSetId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
        //          imageSetState: 'LOCKED',
        //          imageSetWorkflowStatus: 'COPYING_WITH_READ_ONLY_ACCESS',
        //          latestVersionId: '4',
        //          updatedAt: 2023-09-27T19:46:21.824Z
        //      }
        // }
    return response;
} catch (err) {
    console.error(err);
}
};

```

대상 없이 이미지 세트를 복사합니다.

```

await copyImageSet(
    "12345678901234567890123456789012",
    "12345678901234567890123456789012",
    "1"
);

```

대상이 있는 이미지 세트를 복사합니다.

```

await copyImageSet(
    "12345678901234567890123456789012",

```

```

    "12345678901234567890123456789012",
    "1",
    "12345678901234567890123456789012",
    "1",
    false,
  );

```

대상이 있는 이미지 세트의 하위 집합을 복사하고 강제로 복사합니다.

```

await copyImageSet(
  "12345678901234567890123456789012",
  "12345678901234567890123456789012",
  "1",
  "12345678901234567890123456789012",
  "1",
  true,
  ["12345678901234567890123456789012", "11223344556677889900112233445566"]
);

```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [CopyImageSet](#). AWS SDK for JavaScript API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

Python

SDK파이썬용 (보토3)

이미지 세트를 복사하는 유틸리티 함수입니다.

```

class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client

```

```

def copy_image_set(
    self,
    datastore_id,
    image_set_id,
    version_id,
    destination_image_set_id=None,
    destination_version_id=None,
    force=False,
    subsets=[],
):
    """
    Copy an image set.

    :param datastore_id: The ID of the data store.
    :param image_set_id: The ID of the image set.
    :param version_id: The ID of the image set version.
    :param destination_image_set_id: The ID of the optional destination image
set.
    :param destination_version_id: The ID of the optional destination image
set version.
    :param force: Force the copy.
    :param subsets: The optional subsets to copy. For example:
["12345678901234567890123456789012"].
    :return: The copied image set ID.
    """
    try:
        copy_image_set_information = {
            "sourceImageSet": {"latestVersionId": version_id}
        }
        if destination_image_set_id and destination_version_id:
            copy_image_set_information["destinationImageSet"] = {
                "imageSetId": destination_image_set_id,
                "latestVersionId": destination_version_id,
            }
        if len(subsets) > 0:
            copySubsetsJson = {
                "SchemaVersion": "1.1",
                "Study": {"Series": {"imageSetId": {"Instances": {}}}},
            }

            for subset in subsets:
                copySubsetsJson["Study"]["Series"]["imageSetId"]["Instances"]

```

```

        subset
        ] = {}

        copy_image_set_information["sourceImageSet"]["DICOMCopies"] = {
            "copiableAttributes": json.dumps(copySubsetsJson)
        }
    copy_results = self.health_imaging_client.copy_image_set(
        datastoreId=datastore_id,
        sourceImageSetId=image_set_id,
        copyImageSetInformation=copy_image_set_information,
        force=force,
    )
except ClientError as err:
    logger.error(
        "Couldn't copy image set. Here's why: %s: %s",
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise
else:
    return copy_results["destinationImageSetProperties"]["imageSetId"]

```

대상 없이 이미지 세트를 복사합니다.

```

copy_image_set_information = {
    "sourceImageSet": {"latestVersionId": version_id}
}

copy_results = self.health_imaging_client.copy_image_set(
    datastoreId=datastore_id,
    sourceImageSetId=image_set_id,
    copyImageSetInformation=copy_image_set_information,
    force=force,
)

```

대상이 있는 이미지 세트를 복사합니다.

```

copy_image_set_information = {
    "sourceImageSet": {"latestVersionId": version_id}
}

```

```

if destination_image_set_id and destination_version_id:
    copy_image_set_information["destinationImageSet"] = {
        "imageSetId": destination_image_set_id,
        "latestVersionId": destination_version_id,
    }

copy_results = self.health_imaging_client.copy_image_set(
    datastoreId=datastore_id,
    sourceImageSetId=image_set_id,
    copyImageSetInformation=copy_image_set_information,
    force=force,
)

```

이미지 세트의 서브셋을 복사합니다.

```

copy_image_set_information = {
    "sourceImageSet": {"latestVersionId": version_id}
}

if len(subsets) > 0:
    copySubsetsJson = {
        "SchemaVersion": "1.1",
        "Study": {"Series": {"imageSetId": {"Instances": {}}}},
    }

    for subset in subsets:
        copySubsetsJson["Study"]["Series"]["imageSetId"]["Instances"]
[
            subset
        ] = {}

    copy_image_set_information["sourceImageSet"]["DICOMCopies"] = {
        "copiableAttributes": json.dumps(copySubsetsJson)
    }

copy_results = self.health_imaging_client.copy_image_set(
    datastoreId=datastore_id,
    sourceImageSetId=image_set_id,
    copyImageSetInformation=copy_image_set_information,
    force=force,
)

```


다음 코드는 객체를 인스턴스화합니다. `MedicalImagingWrapper`

```
client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- API자세한 내용은 을 참조하십시오. [CopyImageSet](#) AWS SDK파이썬 (Boto3) API 참조용.

Note

더 많은 정보가 있습니다. GitHub 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

전체 목록은 다음과 같습니다. AWS SDK개발자 가이드 및 코드 예제는 을 참조하십시오. [HealthImaging AWS SDK와 함께 사용](#). 이 항목에는 시작에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

다음과 **CreateDatastore** 함께 사용하십시오. AWS SDK또는 CLI

다음 코드 예제는 `CreateDatastore`의 사용 방법을 보여 줍니다.

Bash

AWS CLI Bash 스크립트 사용

```
#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function imaging_create_datastore
#
# This function creates an AWS HealthImaging data store for importing DICOM P10
files.
```

```

#
# Parameters:
#     -n data_store_name - The name of the data store.
#
# Returns:
#     The datastore ID.
# And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function imaging_create_datastore() {
    local datastore_name response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function imaging_create_datastore"
        echo "Creates an AWS HealthImaging data store for importing DICOM P10 files."
        echo "  -n data_store_name - The name of the data store."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "n:h" option; do
        case "${option}" in
            n) datastore_name="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

    if [[ -z "$datastore_name" ]]; then
        errecho "ERROR: You must provide a data store name with the -n parameter."
        usage
        return 1
    fi
}

```

```

response=$(aws medical-imaging create-datastore \
  --datastore-name "$datastore_name" \
  --output text \
  --query 'datastoreId')

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
  errecho "ERROR: AWS reports medical-imaging create-datastore operation
failed.$response"
  return 1
fi

echo "$response"

return 0
}

```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [CreateDatastore](#). AWS CLI 명령 참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

CLI

AWS CLI

데이터 스토어 생성

다음은 이름이 my-datastore인 데이터 스토어를 생성하는 create-datastore 코드 예제입니다.

```

aws medical-imaging create-datastore \
  --datastore-name "my-datastore"

```

출력:

```
{
  "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
  "datastoreStatus": "CREATING"
}
```

자세한 내용은 [데이터 저장소 만들기를](#) 참조하십시오. AWS HealthImaging 개발자 가이드.

- 자세한 API 내용은 [CreateDatastore](#)을 참조하십시오. AWS CLI 명령 참조.

Java

SDK자바 2.x의 경우

```
public static String createMedicalImageDatastore(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
    String datastoreName) {
    try {
        CreateDatastoreRequest datastoreRequest =
CreateDatastoreRequest.builder()
            .datastoreName(datastoreName)
            .build();
        CreateDatastoreResponse response =
medicalImagingClient.createDatastore(datastoreRequest);
        return response.datastoreId();
    } catch (MedicalImagingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }

    return "";
}
```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [CreateDatastore](#). AWS SDK for Java 2.x API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

JavaScript

SDK JavaScript (v3) 용

```
import { CreateDatastoreCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} datastoreName - The name of the data store to create.
 */
export const createDatastore = async (datastoreName = "DATASTORE_NAME") => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new CreateDatastoreCommand({ datastoreName: datastoreName })
  );
  console.log(response);
  // {
  //   '$metadata': {
  //     httpStatusCode: 200,
  //     requestId: 'a71cd65f-2382-49bf-b682-f9209d8d399b',
  //     extendedRequestId: undefined,
  //     cfId: undefined,
  //     attempts: 1,
  //     totalRetryDelay: 0
  //   },
  //   datastoreId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  //   datastoreStatus: 'CREATING'
  // }
  return response;
};
```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [CreateDatastore](#). AWS SDK for JavaScript API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리](#).

Python

SDK파이썬용 (보토3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client

    def create_datastore(self, name):
        """
        Create a data store.

        :param name: The name of the data store to create.
        :return: The data store ID.
        """
        try:
            data_store =
self.health_imaging_client.create_datastore(datastoreName=name)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't create data store %s. Here's why: %s: %s",
                name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return data_store["datastoreId"]
```

다음 코드는 객체를 인스턴스화합니다. `MedicalImagingWrapper`

```
client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- API자세한 내용은 을 참조하십시오. [CreateDatastore](#)AWS SDK파이썬 (Boto3) API 참조용.

Note

더 많은 정보가 있습니다. GitHub 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리](#).

전체 목록은 다음과 같습니다. AWS SDK개발자 가이드 및 코드 예제는 을 참조하십시오.
[HealthImaging AWS SDK와 함께 사용](#). 이 항목에는 시작에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

다음과 **DeleteDatastore** 함께 사용하십시오. AWS SDK또는 CLI

다음 코드 예제는 DeleteDatastore의 사용 방법을 보여 줍니다.

Bash

AWS CLI Bash 스크립트 사용

```
#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function imaging_delete_datastore
#
# This function deletes an AWS HealthImaging data store.
#
# Parameters:
#     -i datastore_id - The ID of the data store.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function imaging_delete_datastore() {
    local datastore_id response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.
```

```
# bashsupport disable=BP5008
function usage() {
    echo "function imaging_delete_datastore"
    echo "Deletes an AWS HealthImaging data store."
    echo "  -i datastore_id - The ID of the data store."
    echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "i:h" option; do
    case "${option}" in
        i) datastore_id="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$datastore_id" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a data store ID with the -i parameter."
    usage
    return 1
fi

response=$(aws medical-imaging delete-datastore \
    --datastore-id "$datastore_id")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports medical-imaging delete-datastore operation
failed.$response"
    return 1
fi
```



```
return 0
}
```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [DeleteDatastore](#). AWS CLI 명령 참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

CLI

AWS CLI

데이터 스토어 삭제

다음은 데이터 스토어를 삭제하는 delete-datastore 코드 예제입니다.

```
aws medical-imaging delete-datastore \
  --datastore-id "12345678901234567890123456789012"
```

출력:

```
{
  "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
  "datastoreStatus": "DELETING"
}
```

자세한 내용은 [데이터 저장소 삭제](#)를 참조하십시오. AWS HealthImaging 개발자 가이드.

- 자세한 API 내용은 [DeleteDatastore](#)을 참조하십시오. AWS CLI 명령 참조.

Java

SDK자바 2.x의 경우

```
public static void deleteMedicalImagingDatastore(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
String datastoreID) {
```

```

    try {
        DeleteDatastoreRequest datastoreRequest =
DeleteDatastoreRequest.builder()
        .datastoreId(datastoreId)
        .build();
        medicalImagingClient.deleteDatastore(datastoreRequest);
    } catch (MedicalImagingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}

```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [DeleteDatastore](#). AWS SDK for Java 2.x API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리](#).

JavaScript

SDK JavaScript (v3) 용

```

import { DeleteDatastoreCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} datastoreId - The ID of the data store to delete.
 */
export const deleteDatastore = async (datastoreId = "DATASTORE_ID") => {
    const response = await medicalImagingClient.send(
        new DeleteDatastoreCommand({ datastoreId })
    );
    console.log(response);
    // {
    //   '$metadata': {
    //     httpStatusCode: 200,
    //     requestId: 'f5beb409-678d-48c9-9173-9a001ee1ebb1',
    //     extendedRequestId: undefined,
    //     cfId: undefined,

```

```
//      attempts: 1,
//      totalRetryDelay: 0
//    },
//    datastoreId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
//    datastoreStatus: 'DELETING'
// }

return response;
};
```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [DeleteDatastore](#). AWS SDK for JavaScript API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

Python

SDK파이썬용 (보토3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client

    def delete_datastore(self, datastore_id):
        """
        Delete a data store.

        :param datastore_id: The ID of the data store.
        """
        try:
            self.health_imaging_client.delete_datastore(datastoreId=datastore_id)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't delete data store %s. Here's why: %s: %s",
                datastore_id,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
```

```
)
raise
```

다음 코드는 객체를 인스턴스화합니다. `MedicalImagingWrapper`

```
client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- API자세한 내용은 을 참조하십시오. [DeleteDatastore](#) AWS SDK파이썬 (Boto3) API 참조용.

Note

더 많은 정보가 있습니다. GitHub 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

전체 목록은 다음과 같습니다. AWS SDK개발자 가이드 및 코드 예제는 을 참조하십시오. [HealthImaging AWS SDK와 함께 사용](#). 이 항목에는 시작에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

다음과 **DeleteImageSet** 함께 사용하십시오. AWS SDK또는 CLI

다음 코드 예제는 DeleteImageSet의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- [이미지 세트 및 이미지 프레임 시작하기](#)

C++

SDKC++용

```
//! Routine which deletes an AWS HealthImaging image set.
/*!
 \param dataStoreID: The HealthImaging data store ID.
 \param imageSetID: The image set ID.
```

```

\param clientConfig: Aws client configuration.
\return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::Medical_Imaging::deleteImageSet(
    const Aws::String &dataStoreID, const Aws::String &imageSetID,
    const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
    Aws::MedicalImaging::MedicalImagingClient client(clientConfig);
    Aws::MedicalImaging::Model::DeleteImageSetRequest request;
    request.SetDatastoreId(dataStoreID);
    request.SetImageSetId(imageSetID);
    Aws::MedicalImaging::Model::DeleteImageSetOutcome outcome =
client.DeleteImageSet(
    request);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Successfully deleted image set " << imageSetID
            << " from data store " << dataStoreID << std::endl;
    }
    else {
        std::cerr << "Error deleting image set " << imageSetID << " from data
store "
            << dataStoreID << ": " <<
            outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}

```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [DeleteImageSet](#). AWS SDK for C++ API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리](#).

CLI

AWS CLI

이미지 세트 삭제

다음은 이미지 세트를 삭제하는 delete-image-set 코드 예제입니다.

```
aws medical-imaging delete-image-set \
  --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
  --image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e
```

출력:

```
{
  "imageSetWorkflowStatus": "DELETING",
  "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
  "imageSetState": "LOCKED",
  "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

자세한 내용은 에서 [이미지 세트 삭제를](#) 참조하십시오. AWS HealthImaging 개발자 가이드.

- 자세한 API 내용은 [DeleteImageSet](#)을 참조하십시오. AWS CLI 명령 참조.

Java

SDK자바 2.x의 경우

```
public static void deleteMedicalImageSet(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
    String datastoreId,
    String imagesetId) {
    try {
        DeleteImageSetRequest deleteImageSetRequest =
DeleteImageSetRequest.builder()
            .datastoreId(datastoreId)
            .imageSetId(imagesetId)
            .build();

        medicalImagingClient.deleteImageSet(deleteImageSetRequest);

        System.out.println("The image set was deleted.");
    } catch (MedicalImagingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [DeleteImageSet](#). AWS SDK for Java 2.x API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리](#).

JavaScript

SDK JavaScript (v3) 용

```
import { DeleteImageSetCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} datastoreId - The data store ID.
 * @param {string} imageSetId - The image set ID.
 */
export const deleteImageSet = async (
  datastoreId = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
  imageSetId = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
) => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new DeleteImageSetCommand({
      datastoreId: datastoreId,
      imageSetId: imageSetId,
    })
  );
  console.log(response);
  // {
  //   '$metadata': {
  //     httpStatusCode: 200,
  //     requestId: '6267bbd2-eea5-4a50-8ee8-8fddf535cf73',
  //     extendedRequestId: undefined,
  //     cfId: undefined,
  //     attempts: 1,
  //     totalRetryDelay: 0
  //   },
  //   datastoreId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  //   imageSetId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  //   imageSetState: 'LOCKED',
  //   imageSetWorkflowStatus: 'DELETING'
  // }
```

```
// }
return response;
};
```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [DeleteImageSet](#). AWS SDK for JavaScript API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리](#).

Python

SDK파이썬용 (보토3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client

    def delete_image_set(self, datastore_id, image_set_id):
        """
        Delete an image set.

        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :param image_set_id: The ID of the image set.
        :return: The delete results.
        """
        try:
            delete_results = self.health_imaging_client.delete_image_set(
                imageSetId=image_set_id, datastoreId=datastore_id
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't delete image set. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
```



```
return delete_results
```

다음 코드는 객체를 인스턴스화합니다. `MedicalImagingWrapper`

```
client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- API자세한 내용은 을 참조하십시오. [DeleteImageSet](#) AWS SDK파이썬 (Boto3) API 참조용.

Note

더 많은 정보가 있습니다. GitHub 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

전체 목록은 다음과 같습니다. AWS SDK개발자 가이드 및 코드 예제는 을 참조하십시오. [HealthImaging AWS SDK와 함께 사용](#). 이 항목에는 시작에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

다음과 **GetDICOMImportJob** 함께 사용하십시오. AWS SDK또는 CLI

다음 코드 예제는 `GetDICOMImportJob`의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- [이미지 세트 및 이미지 프레임 시작하기](#)

C++

SDKC++용

```
//! Routine which gets a HealthImaging DICOM import job's properties.
/*!
  \param dataStoreID: The HealthImaging data store ID.
  \param importJobID: The DICOM import job ID
  \param clientConfig: Aws client configuration.
```

```

    \return GetDICOMImportJobOutcome: The import job outcome.
    */
    Aws::MedicalImaging::Model::GetDICOMImportJobOutcome
    AwsDoc::Medical_Imaging::getDICOMImportJob(const Aws::String &dataStoreID,
                                                const Aws::String &importJobID,
                                                const Aws::Client::ClientConfiguration
    &clientConfig) {
        Aws::MedicalImaging::MedicalImagingClient client(clientConfig);
        Aws::MedicalImaging::Model::GetDICOMImportJobRequest request;
        request.SetDatastoreId(dataStoreID);
        request.SetJobId(importJobID);
        Aws::MedicalImaging::Model::GetDICOMImportJobOutcome outcome =
        client.GetDICOMImportJob(
            request);
        if (!outcome.IsSuccess()) {
            std::cerr << "GetDICOMImportJob error: "
                << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
        }

        return outcome;
    }
}

```

- 자세한 API 내용은 [GetDICOMImport Job in](#)을 참조하십시오. AWS SDK for C++ API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리](#).

CLI

AWS CLI

dicom 가져오기 작업의 속성 가져오기

다음은 dicom 가져오기 작업의 속성을 가져오는 get-dicom-import-job 코드 예제입니다.

```

aws medical-imaging get-dicom-import-job \
  --datastore-id "12345678901234567890123456789012" \
  --job-id "09876543210987654321098765432109"

```

출력:

```
{
  "jobProperties": {
    "jobId": "09876543210987654321098765432109",
    "jobName": "my-job",
    "jobStatus": "COMPLETED",
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
    "dataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
ImportJobDataAccessRole",
    "endedAt": "2022-08-12T11:29:42.285000+00:00",
    "submittedAt": "2022-08-12T11:28:11.152000+00:00",
    "inputS3Uri": "s3://medical-imaging-dicom-input/dicom_input/",
    "outputS3Uri": "s3://medical-imaging-output/
job_output/12345678901234567890123456789012-
DicomImport-09876543210987654321098765432109/"
  }
}
```

자세한 내용은 의 [가져오기 작업 속성](#) 가져오기를 참조하십시오. AWS HealthImaging 개발자 안내서.

- 자세한 API 내용은 [GetDICOMImport Job in](#)을 참조하십시오. AWS CLI 커맨드 레퍼런스.

Java**SDK자바 2.x의 경우**

```
public static DICOMImportJobProperties getDicomImportJob(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
    String datastoreId,
    String jobId) {

    try {
        GetDicomImportJobRequest getDicomImportJobRequest =
        GetDicomImportJobRequest.builder()
            .datastoreId(datastoreId)
            .jobId(jobId)
            .build();

        GetDicomImportJobResponse response =
        medicalImagingClient.getDICOMImportJob(getDicomImportJobRequest);
        return response.jobProperties();
    } catch (MedicalImagingException e) {
```

```

        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }

    return null;
}

```

- 자세한 API 내용은 [GetDICOMImport Job in](#)을 참조하십시오. AWS SDK for Java 2.x API 참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

JavaScript

SDK JavaScript (v3) 용

```

import { GetDICOMImportJobCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} datastoreId - The ID of the data store.
 * @param {string} jobId - The ID of the import job.
 */
export const getDICOMImportJob = async (
  datastoreId = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
  jobId = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
) => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new GetDICOMImportJobCommand({ datastoreId: datastoreId, jobId: jobId })
  );
  console.log(response);
  // {
  //   '$metadata': {
  //     httpStatusCode: 200,
  //     requestId: 'a2637936-78ea-44e7-98b8-7a87d95dfaee',
  //     extendedRequestId: undefined,
  //     cfId: undefined,

```

```

//      attempts: 1,
//      totalRetryDelay: 0
// },
//      jobProperties: {
//          dataAccessRoleArn: 'arn:aws:iam::xxxxxxxxxxxx:role/dicom_import',
//          datastoreId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
//          endedAt: 2023-09-19T17:29:21.753Z,
//          inputS3Uri: 's3://healthimaging-source/CTStudy/',
//          jobId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
//          jobName: 'job_1',
//          jobStatus: 'COMPLETED',
//          outputS3Uri: 's3://health-imaging-dest/
output_ct/'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'-DicomImport-'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'/',
//          submittedAt: 2023-09-19T17:27:25.143Z
//      }
// }

return response;
};

```

- 자세한 API 내용은 [GetDICOMImport Job in](#)을 참조하십시오. AWS SDK for JavaScript API 참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 [GitHub](#). 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

Python

SDK파이썬용 (보토3)

```

class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client

    def get_dicom_import_job(self, datastore_id, job_id):
        """
        Get the properties of a DICOM import job.

```

```

:param datastore_id: The ID of the data store.
:param job_id: The ID of the job.
:return: The job properties.
"""
try:
    job = self.health_imaging_client.get_dicom_import_job(
        jobId=job_id, datastoreId=datastore_id
    )
except ClientError as err:
    logger.error(
        "Couldn't get DICOM import job. Here's why: %s: %s",
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise
else:
    return job["jobProperties"]

```

다음 코드는 객체를 인스턴스화합니다. `MedicalImagingWrapper`

```

client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)

```

- 자세한 API 내용은 [GetDICOMImport Job in](#)을 참조하십시오. AWS SDK파이썬 (Boto3) API 참조용.

Note

더 많은 정보가 있습니다. GitHub 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

전체 목록은 다음과 같습니다. AWS SDK개발자 가이드 및 코드 예제는 을 참조하십시오. [HealthImaging AWS SDK와 함께 사용](#). 이 항목에는 시작에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

다음과 **GetDatastore** 함께 사용하십시오. AWS SDK 또는 CLI

다음 코드 예제는 GetDatastore의 사용 방법을 보여 줍니다.

Bash

AWS CLI Bash 스크립트 사용

```
#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function imaging_get_datastore
#
# Get a data store's properties.
#
# Parameters:
#     -i data_store_id - The ID of the data store.
#
# Returns:
#     [datastore_name, datastore_id, datastore_status, datastore_arn,
#     created_at, updated_at]
#     And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function imaging_get_datastore() {
    local datastore_id option OPTARG # Required to use getopt command in a
    function.
    local error_code
    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function imaging_get_datastore"
        echo "Gets a data store's properties."
        echo "  -i datastore_id - The ID of the data store."
        echo ""
    }
}
```

```
# Retrieve the calling parameters.
while getopts "i:h" option; do
  case "${option}" in
    i) datastore_id="${OPTARG}" ;;
    h)
      usage
      return 0
      ;;
    \?)
      echo "Invalid parameter"
      usage
      return 1
      ;;
  esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$datastore_id" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a data store ID with the -i parameter."
  usage
  return 1
fi

local response

response=$(
  aws medical-imaging get-datastore \
    --datastore-id "$datastore_id" \
    --output text \
    --query "[ datastoreProperties.datastoreName,
datastoreProperties.datastoreId, datastoreProperties.datastoreStatus,
datastoreProperties.datastoreArn, datastoreProperties.createdAt,
datastoreProperties.updatedAt]"
)
error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
  errecho "ERROR: AWS reports list-datastores operation failed.$response"
  return 1
fi

echo "$response"
```



```
    return 0
}
```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [GetDatastore](#). AWS CLI 명령 참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

CLI

AWS CLI

데이터 스토어 속성 가져오기

다음은 데이터 스토어 속성을 가져오는 get-datastore 코드 예제입니다.

```
aws medical-imaging get-datastore \
  --datastore-id 12345678901234567890123456789012
```

출력:

```
{
  "datastoreProperties": {
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
    "datastoreName": "TestDatastore123",
    "datastoreStatus": "ACTIVE",
    "datastoreArn": "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012",
    "createdAt": "2022-11-15T23:33:09.643000+00:00",
    "updatedAt": "2022-11-15T23:33:09.643000+00:00"
  }
}
```

자세한 내용은 [데이터 저장소 속성 가져오기](#)를 참조하십시오. AWS HealthImaging 개발자 가이드.

- 자세한 API 내용은 [GetDatastore](#)을 참조하십시오. AWS CLI 명령 참조.

Java

SDK자바 2.x의 경우

```

public static DatastoreProperties
getMedicalImageDatastore(MedicalImagingClient medicalImagingClient,
    String datastoreID) {
    try {
        GetDatastoreRequest datastoreRequest = GetDatastoreRequest.builder()
            .datastoreId(datastoreID)
            .build();
        GetDatastoreResponse response =
medicalImagingClient.getDatastore(datastoreRequest);
        return response.datastoreProperties();
    } catch (MedicalImagingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }

    return null;
}

```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [GetDatastore](#). AWS SDK for Java 2.x API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 [GitHub](#). 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

JavaScript

SDK JavaScript (v3) 용

```

import { GetDatastoreCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} datastoreID - The ID of the data store.
 */
export const getDatastore = async (datastoreID = "DATASTORE_ID") => {

```

```

const response = await medicalImagingClient.send(
  new GetDatastoreCommand({ datastoreId: datastoreID })
);
console.log(response);
// {
//   '$metadata': {
//     httpStatusCode: 200,
//     requestId: '55ea7d2e-222c-4a6a-871e-4f591f40cadb',
//     extendedRequestId: undefined,
//     cfId: undefined,
//     attempts: 1,
//     totalRetryDelay: 0
//   },
//   datastoreProperties: {
//     createdAt: 2023-08-04T18:50:36.239Z,
//     datastoreArn: 'arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:xxxxxxxxx:datastore/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
//     datastoreId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
//     datastoreName: 'my_datastore',
//     datastoreStatus: 'ACTIVE',
//     updatedAt: 2023-08-04T18:50:36.239Z
//   }
// }
return response["datastoreProperties"];
};

```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [GetDatastore](#). AWS SDK for JavaScript API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

Python

SDK파이썬용 (보토3)

```

class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client

```

```
def get_datastore_properties(self, datastore_id):
    """
    Get the properties of a data store.

    :param datastore_id: The ID of the data store.
    :return: The data store properties.
    """
    try:
        data_store = self.health_imaging_client.get_datastore(
            datastoreId=datastore_id
        )
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't get data store %s. Here's why: %s: %s",
            id,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
    else:
        return data_store["datastoreProperties"]
```

다음 코드는 객체를 인스턴스화합니다. `MedicalImagingWrapper`

```
client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- API자세한 내용은 을 참조하십시오. [GetDatastore](#)AWS SDK파이썬 (Boto3) API 참조용.

Note

더 많은 정보가 있습니다. GitHub 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

전체 목록은 다음과 같습니다. AWS SDK개발자 가이드 및 코드 예제는 [HealthImaging AWS SDK와 함께 사용](#) 을 참조하십시오. 이 항목에는 시작에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

다음과 **GetImageFrame** 함께 사용하십시오. AWS SDK또는 CLI

다음 코드 예제는 GetImageFrame의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- [이미지 세트 및 이미지 프레임 시작하기](#)

C++

SDKC++용

```
#!/ Routine which downloads an AWS HealthImaging image frame.
/*!
  \param datastoreID: The HealthImaging data store ID.
  \param imageSetID: The image set ID.
  \param frameID: The image frame ID.
  \param jphFile: File to store the downloaded frame.
  \param clientConfig: Aws client configuration.
  \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::Medical_Imaging::getImageFrame(const Aws::String &dataStoreID,
                                             const Aws::String &imageSetID,
                                             const Aws::String &frameID,
                                             const Aws::String &jphFile,
                                             const
                                             Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
    Aws::MedicalImaging::MedicalImagingClient client(clientConfig);

    Aws::MedicalImaging::Model::GetImageFrameRequest request;
    request.SetDatastoreId(dataStoreID);
    request.SetImageSetId(imageSetID);

    Aws::MedicalImaging::Model::ImageFrameInformation imageFrameInformation;
    imageFrameInformation.SetImageFrameId(frameID);
    request.SetImageFrameInformation(imageFrameInformation);
```

```

Aws::MedicalImaging::Model::GetImageFrameOutcome outcome =
client.GetImageFrame(
    request);

if (outcome.IsSuccess()) {
    std::cout << "Successfully retrieved image frame." << std::endl;
    auto &buffer = outcome.GetResult().GetImageFrameBlob();

    std::ofstream outfile(jphFile, std::ios::binary);
    outfile << buffer.rdbuf();
}
else {
    std::cout << "Error retrieving image frame." <<
outcome.GetError().GetMessage()
    << std::endl;
}

return outcome.IsSuccess();
}

```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [GetImageFrame](#). AWS SDK for C++ API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리](#).

CLI

AWS CLI

이미지 세트 픽셀 데이터 가져오기

다음은 이미지 프레임을 가져오는 get-image-frame 코드 예제입니다.

```

aws medical-imaging get-image-frame \
  --datastore-id "12345678901234567890123456789012" \
  --image-set-id "98765412345612345678907890789012" \
  --image-frame-information imageFrameId=3abf5d5d7ae72f80a0ec81b2c0de3ef4 \

```

imageframe.jpg

참고: GetImageFrame 액션이 imageframe.jpg 파일에 픽셀 데이터 스트림을 반환하므로 이 코드 예제에는 출력이 포함되지 않습니다. 이미지 프레임 디코딩 및 보기에 대한 자세한 내용은 디코딩 라이브러리를 참조하십시오. HTJ2K

자세한 내용은 에서 [이미지 세트 픽셀 데이터 가져오기를](#) 참조하십시오. AWS HealthImaging 개발자 가이드.

- 자세한 API 내용은 [GetImageFrame](#)을 참조하십시오. AWS CLI 명령 참조.

Java

SDK자바 2.x의 경우

```

    public static void getMedicalImageSetFrame(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
        String destinationPath,
        String datastoreId,
        String imagesetId,
        String imageFrameId) {

        try {
            GetImageFrameRequest getImageSetMetadataRequest =
GetImageFrameRequest.builder()
                .datastoreId(datastoreId)
                .imageSetId(imagesetId)
                .imageFrameInformation(ImageFrameInformation.builder())
                .imageFrameId(imageFrameId)
                .build()
            .build();

            medicalImagingClient.getImageFrame(getImageSetMetadataRequest,
FileSystems.getDefault().getPath(destinationPath));

            System.out.println("Image frame downloaded to " +
destinationPath);
        } catch (MedicalImagingException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

```

```

    }
}

```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [GetImageFrame](#). AWS SDK for Java 2.x API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

JavaScript

SDK JavaScript (v3) 용

```

import { GetImageFrameCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} imageFrameFileName - The name of the file for the HTJ2K-
encoded image frame.
 * @param {string} datastoreId - The data store's ID.
 * @param {string} imageSetID - The image set's ID.
 * @param {string} imageFrameID - The image frame's ID.
 */
export const getImageFrame = async (
  imageFrameFileName = "image.jph",
  datastoreId = "DATASTORE_ID",
  imageSetID = "IMAGE_SET_ID",
  imageFrameID = "IMAGE_FRAME_ID"
) => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new GetImageFrameCommand({
      datastoreId: datastoreId,
      imageSetId: imageSetID,
      imageFrameInformation: { imageFrameId: imageFrameID },
    })
  );
  const buffer = await response.imageFrameBlob.transformToByteArray();
  writeFileSync(imageFrameFileName, buffer);
}

```



```

console.log(response);
// {
//   '$metadata': {
//     httpStatusCode: 200,
//     requestId: 'e4ab42a5-25a3-4377-873f-374ecf4380e1',
//     extendedRequestId: undefined,
//     cfId: undefined,
//     attempts: 1,
//     totalRetryDelay: 0
//   },
//   contentType: 'application/octet-stream',
//   imageFrameBlob: <ref *1> IncomingMessage {}
// }
return response;
};

```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [GetImageFrame](#). AWS SDK for JavaScript API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리](#).

Python

SDK파이썬용 (보토3)

```

class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client

    def get_pixel_data(
        self, file_path_to_write, datastore_id, image_set_id, image_frame_id
    ):
        """
        Get an image frame's pixel data.

        :param file_path_to_write: The path to write the image frame's HTJ2K
        encoded pixel data.

```

```

:param datastore_id: The ID of the data store.
:param image_set_id: The ID of the image set.
:param image_frame_id: The ID of the image frame.
"""
try:
    image_frame = self.health_imaging_client.get_image_frame(
        datastoreId=datastore_id,
        imageSetId=image_set_id,
        imageFrameInformation={"imageFrameId": image_frame_id},
    )
    with open(file_path_to_write, "wb") as f:
        for chunk in image_frame["imageFrameBlob"].iter_chunks():
            if chunk:
                f.write(chunk)
except ClientError as err:
    logger.error(
        "Couldn't get image frame. Here's why: %s: %s",
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise

```

다음 코드는 객체를 인스턴스화합니다. `MedicalImagingWrapper`

```

client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)

```

- API자세한 내용은 을 참조하십시오. [GetImageFrame](#) AWS SDK파이썬 (Boto3) API 참조용.

Note

더 많은 정보가 있습니다. GitHub 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

전체 목록은 다음과 같습니다. AWS SDK개발자 가이드 및 코드 예제는 을 참조하십시오. [HealthImaging AWS SDK와 함께 사용](#). 이 항목에는 시작에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

다음과 **GetImageSet** 함께 사용하십시오. AWS SDK 또는 CLI

다음 코드 예제는 GetImageSet의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

이미지 세트 속성 가져오기

다음은 이미지 세트의 속성을 가져오는 get-image-set 코드 예제입니다.

```
aws medical-imaging get-image-set \
  --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
  --image-set-id 18f88ac7870584f58d56256646b4d92b \
  --version-id 1
```

출력:

```
{
  "versionId": "1",
  "imageSetWorkflowStatus": "COPIED",
  "updatedAt": 1680027253.471,
  "imageSetId": "18f88ac7870584f58d56256646b4d92b",
  "imageSetState": "ACTIVE",
  "createdAt": 1679592510.753,
  "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

자세한 내용은 의 [이미지 세트 속성 가져오기](#)를 참조하십시오. AWS HealthImaging 개발자 안내서.

- 자세한 API 내용은 [GetImageSet](#)을 참조하십시오. AWS CLI 명령 참조.

Java

SDK자바 2.x의 경우

```
public static GetImageSetResponse getMedicalImageSet(MedicalImagingClient
  medicalImagingClient,
              String datastoreId,
              String imagesetId,
```

```

        String versionId) {
    try {
        GetImageSetRequest.Builder getImageSetRequestBuilder =
        GetImageSetRequest.builder()
            .datastoreId(datastoreId)
            .imageSetId(imagesetId);

        if (versionId != null) {
            getImageSetRequestBuilder =
            getImageSetRequestBuilder.versionId(versionId);
        }

        return
        medicalImagingClient.getImageSet(getImageSetRequestBuilder.build());
    } catch (MedicalImagingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }

    return null;
}

```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [GetImageSet](#). AWS SDK for Java 2.x API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리](#).

JavaScript

SDK JavaScript (v3) 용

```

import { GetImageSetCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} datastoreId - The ID of the data store.
 * @param {string} imageSetId - The ID of the image set.
 * @param {string} imageSetVersion - The optional version of the image set.

```


Note

더 많은 정보가 있습니다 [GitHub](#). 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리](#).

Python

SDK파이썬용 (보토3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client

    def get_image_set(self, datastore_id, image_set_id, version_id=None):
        """
        Get the properties of an image set.

        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :param image_set_id: The ID of the image set.
        :param version_id: The optional version of the image set.
        :return: The image set properties.
        """
        try:
            if version_id:
                image_set = self.health_imaging_client.get_image_set(
                    imageSetId=image_set_id,
                    datastoreId=datastore_id,
                    versionId=version_id,
                )
            else:
                image_set = self.health_imaging_client.get_image_set(
                    imageSetId=image_set_id, datastoreId=datastore_id
                )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get image set. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

```
else:
    return image_set
```

다음 코드는 객체를 인스턴스화합니다. `MedicalImagingWrapper`

```
client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- API자세한 내용은 을 참조하십시오. [GetImageSet](#) AWS SDK파이썬 (Boto3) API 참조용.

Note

더 많은 정보가 있습니다. GitHub 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

전체 목록은 다음과 같습니다. AWS SDK개발자 가이드 및 코드 예제는 을 참조하십시오. [HealthImaging AWS SDK와 함께 사용](#). 이 항목에는 시작에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

다음과 **GetImageSetMetadata** 함께 사용하십시오. AWS SDK또는 CLI

다음 코드 예제는 `GetImageSetMetadata`의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- [이미지 세트 및 이미지 프레임 시작하기](#)

C++

SDKC++용

이미지 세트 메타데이터를 가져오는 유틸리티 함수입니다.

```
//! Routine which gets a HealthImaging image set's metadata.
/*!
```

```

\param datastoreID: The HealthImaging data store ID.
\param imageSetID: The HealthImaging image set ID.
\param versionID: The HealthImaging image set version ID, ignored if empty.
\param outputPath: The path where the metadata will be stored as gzipped
json.
\param clientConfig: Aws client configuration.
\\return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::Medical_Imaging::getImageSetMetadata(const Aws::String &dataStoreID,
                                                  const Aws::String &imageSetID,
                                                  const Aws::String &versionID,
                                                  const Aws::String
&outputFilePath,
                                                  const
Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
    Aws::MedicalImaging::Model::GetImageSetMetadataRequest request;
    request.SetDatastoreId(dataStoreID);
    request.SetImageSetId(imageSetID);
    if (!versionID.empty()) {
        request.SetVersionId(versionID);
    }
    Aws::MedicalImaging::MedicalImagingClient client(clientConfig);
    Aws::MedicalImaging::Model::GetImageSetMetadataOutcome outcome =
client.GetImageSetMetadata(
    request);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::ofstream file(outputFilePath, std::ios::binary);
        auto &metadata = outcome.GetResult().GetImageSetMetadataBlob();
        file << metadata.rdbuf();
    }
    else {
        std::cerr << "Failed to get image set metadata: "
        << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}

```

버전 없이 이미지 세트 메타데이터를 가져옵니다.

```

if (AwsDoc::Medical_Imaging::getImageSetMetadata(dataStoreID, imageSetID,
"", outputPath, clientConfig))

```



```

    {
        std::cout << "Successfully retrieved image set metadata." <<
std::endl;
        std::cout << "Metadata stored in: " << outputPath << std::endl;
    }

```

버전과 함께 이미지 세트 메타데이터를 가져옵니다.

```

    if (AwsDoc::Medical_Imaging::getImageSetMetadata(dataStoreID, imageSetID,
versionID, outputPath, clientConfig))
    {
        std::cout << "Successfully retrieved image set metadata." <<
std::endl;
        std::cout << "Metadata stored in: " << outputPath << std::endl;
    }

```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [GetImageSetMetadata](#). AWS SDK for C++ API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리](#).

CLI

AWS CLI

예제 1: 버전 없이 이미지 세트 메타데이터 가져오기

다음은 버전을 지정하지 않고 이미지 세트의 메타데이터를 가져오는 `get-image-set-metadata` 코드 예제입니다.

참고: `outfile`은 필수 파라미터입니다.

```

aws medical-imaging get-image-set-metadata \
  --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
  --image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
  studymetadata.json.gz

```

반환된 메타데이터는 gzip으로 압축되어 studymetadata.json.gz 파일에 저장됩니다. 반환된 객체의 내용을 보려면 먼저 JSON 객체의 압축을 풀어야 합니다.

출력:

```
{
  "contentType": "application/json",
  "contentEncoding": "gzip"
}
```

예제 2: 버전과 함께 이미지 세트 메타데이터 가져오기

다음은 지정된 버전의 이미지 세트에 대한 메타데이터를 가져오는 `get-image-set-metadata` 코드 예제입니다.

참고: `outfile`은 필수 파라미터입니다.

```
aws medical-imaging get-image-set-metadata \
  --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
  --image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
  --version-id 1 \
  studymetadata.json.gz
```

반환된 메타데이터는 gzip으로 압축되어 studymetadata.json.gz 파일에 저장됩니다. 반환된 JSON 객체의 내용을 보려면 먼저 압축을 풀어야 합니다.

출력:

```
{
  "contentType": "application/json",
  "contentEncoding": "gzip"
}
```

자세한 내용은 에서 [이미지 세트 메타데이터 가져오기](#)를 참조하십시오. AWS HealthImaging 개발자 안내서.

- 자세한 API 내용은 [GetImageSetMetadata](#)을 참조하십시오. AWS CLI 명령 참조.

Java

SDK자바 2.x의 경우

```
public static void getMedicalImageSetMetadata(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
        String destinationPath,
        String datastoreId,
        String imagesetId,
        String versionId) {

    try {
        GetImageSetMetadataRequest.Builder getImageSetMetadataRequestBuilder
= GetImageSetMetadataRequest.builder()
            .datastoreId(datastoreId)
            .imageSetId(imagesetId);

        if (versionId != null) {
            getImageSetMetadataRequestBuilder =
getImageSetMetadataRequestBuilder.versionId(versionId);
        }

        medicalImagingClient.getImageSetMetadata(getImageSetMetadataRequestBuilder.build(),
            FileSystems.getDefault().getPath(destinationPath));

        System.out.println("Metadata downloaded to " + destinationPath);
    } catch (MedicalImagingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [GetImageSetMetadata](#). AWS SDK for Java 2.x API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리](#).

JavaScript

SDK JavaScript (v3) 용

이미지 세트 메타데이터를 가져오는 유틸리티 함수입니다.

```
import { GetImageSetMetadataCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";
import { writeFileSync } from "fs";

/**
 * @param {string} metadataFileName - The name of the file for the gzipped
 * metadata.
 * @param {string} datastoreId - The ID of the data store.
 * @param {string} imagesetId - The ID of the image set.
 * @param {string} versionID - The optional version ID of the image set.
 */
export const getImageSetMetadata = async (
  metadataFileName = "metadata.json.gzip",
  datastoreId = "xxxxxxxxxxxxxxxx",
  imagesetId = "xxxxxxxxxxxxxxxx",
  versionID = ""
) => {
  const params = { datastoreId: datastoreId, imageSetId: imagesetId };

  if (versionID) {
    params.versionID = versionID;
  }

  const response = await medicalImagingClient.send(
    new GetImageSetMetadataCommand(params)
  );
  const buffer = await response.imageSetMetadataBlob.transformToByteArray();
  writeFileSync(metadataFileName, buffer);

  console.log(response);
  // {
  //   '$metadata': {
  //     httpStatusCode: 200,
  //     requestId: '5219b274-30ff-4986-8cab-48753de3a599',
  //     extendedRequestId: undefined,
  //     cfId: undefined,
  //     attempts: 1,
  //     totalRetryDelay: 0
  //   }
  // }
```

```
// },
//   contentType: 'application/json',
//   contentEncoding: 'gzip',
//   imageSetMetadataBlob: <ref *1> IncomingMessage {}
// }

return response;
};
```

버전 없이 이미지 세트 메타데이터를 가져옵니다.

```
try {
  await getImageSetMetadata(
    "metadata.json.gzip",
    "12345678901234567890123456789012",
    "12345678901234567890123456789012"
  );
} catch (err) {
  console.log("Error", err);
}
```

버전과 함께 이미지 세트 메타데이터를 가져옵니다.

```
try {
  await getImageSetMetadata(
    "metadata2.json.gzip",
    "12345678901234567890123456789012",
    "12345678901234567890123456789012",
    "1"
  );
} catch (err) {
  console.log("Error", err);
}
```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [GetImageSetMetadata](#). AWS SDK for JavaScript API 참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리.](#)

Python

SDK파이썬용 (보토3)

이미지 세트 메타데이터를 가져오는 유틸리티 함수입니다.

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client

    def get_image_set_metadata(
        self, metadata_file, datastore_id, image_set_id, version_id=None
    ):
        """
        Get the metadata of an image set.

        :param metadata_file: The file to store the JSON gzipped metadata.
        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :param image_set_id: The ID of the image set.
        :param version_id: The version of the image set.
        """
        try:
            if version_id:
                image_set_metadata =
self.health_imaging_client.get_image_set_metadata(
                    imageSetId=image_set_id,
                    datastoreId=datastore_id,
                    versionId=version_id,
                )
            else:
                image_set_metadata =
self.health_imaging_client.get_image_set_metadata(
                    imageSetId=image_set_id, datastoreId=datastore_id
                )
            print(image_set_metadata)
```

```

        with open(metadata_file, "wb") as f:
            for chunk in
image_set_metadata["imageSetMetadataBlob"].iter_chunks():
                if chunk:
                    f.write(chunk)

    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't get image metadata. Here's why: %s: %s",
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise

```

버전 없이 이미지 세트 메타데이터를 가져옵니다.

```

        image_set_metadata =
self.health_imaging_client.get_image_set_metadata(
            imageSetId=image_set_id, datastoreId=datastore_id
        )

```

버전과 함께 이미지 세트 메타데이터를 가져옵니다.

```

        image_set_metadata =
self.health_imaging_client.get_image_set_metadata(
            imageSetId=image_set_id,
            datastoreId=datastore_id,
            versionId=version_id,
        )

```

다음 코드는 객체를 인스턴스화합니다. MedicalImagingWrapper

```

client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)

```

- API자세한 내용은 을 참조하십시오. [GetImageSetMetadata](#)AWS SDK파이썬 (Boto3) API 참조용.

Note

더 많은 정보가 있습니다. GitHub 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

전체 목록은 다음과 같습니다. AWS SDK개발자 가이드 및 코드 예제는 을 참조하십시오. [HealthImaging AWS SDK와 함께 사용](#). 이 항목에는 시작에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

다음과 **ListDICOMImportJobs** 함께 사용하십시오. AWS SDK또는 CLI

다음 코드 예제는 ListDICOMImportJobs의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

dicom 가져오기 작업 나열

다음은 dicom 가져오기 작업을 나열하는 list-dicom-import-jobs 코드 예제입니다.

```
aws medical-imaging list-dicom-import-jobs \
  --datastore-id "12345678901234567890123456789012"
```

출력:

```
{
  "jobSummaries": [
    {
      "jobId": "09876543210987654321098765432109",
      "jobName": "my-job",
      "jobStatus": "COMPLETED",
      "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
      "dataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
ImportJobDataAccessRole",
      "endedAt": "2022-08-12T11:21:56.504000+00:00",
```



```

        "submittedAt": "2022-08-12T11:20:21.734000+00:00"
    }
]
}

```

자세한 내용은 의 [가져오기 작업 목록](#)을 참조하십시오. AWS HealthImaging 개발자 안내서.

- 자세한 API 내용은 [ListDICOMImport 채용](#) 정보를 참조하십시오. AWS CLI 커맨드 레퍼런스.

Java

SDK자바 2.x의 경우

```

public static List<DICOMImportJobSummary>
listDicomImportJobs(MedicalImagingClient medicalImagingClient,
                    String datastoreId) {

    try {
        ListDicomImportJobsRequest listDicomImportJobsRequest =
ListDicomImportJobsRequest.builder()
                            .datastoreId(datastoreId)
                            .build();
        ListDicomImportJobsResponse response =
medicalImagingClient.listDICOMImportJobs(listDicomImportJobsRequest);
        return response.jobSummaries();
    } catch (MedicalImagingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }

    return new ArrayList<>();
}

```

- 자세한 API 내용은 [ListDICOMImport 작업을](#) 참조하십시오. AWS SDK for Java 2.x API레퍼런스.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리](#).

JavaScript

SDK JavaScript (v3) 용

```

import { paginateListDICOMImportJobs } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} datastoreId - The ID of the data store.
 */
export const listDICOMImportJobs = async (
  datastoreId = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
) => {
  const paginatorConfig = {
    client: medicalImagingClient,
    pageSize: 50,
  };

  const commandParams = { datastoreId: datastoreId };
  const paginator = paginateListDICOMImportJobs(paginatorConfig, commandParams);

  let jobSummaries = [];
  for await (const page of paginator) {
    // Each page contains a list of `jobSummaries`. The list is truncated if is
    // larger than `pageSize`.
    jobSummaries.push(...page["jobSummaries"]);
    console.log(page);
  }
  // {
  //   '$metadata': {
  //     httpStatusCode: 200,
  //     requestId: '3c20c66e-0797-446a-a1d8-91b742fd15a0',
  //     extendedRequestId: undefined,
  //     cfId: undefined,
  //     attempts: 1,
  //     totalRetryDelay: 0
  //   },
  //   jobSummaries: [
  //     {
  //       dataAccessRoleArn: 'arn:aws:iam:xxxxxxxxxxxx:role/
dicom_import',
  //       datastoreId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  //       endedAt: 2023-09-22T14:49:51.351Z,
  //       jobId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',

```

```
//          jobName: 'test-1',
//          jobStatus: 'COMPLETED',
//          submittedAt: 2023-09-22T14:48:45.767Z
// }
// ]}

return jobSummaries;
};
```

- 자세한 API 내용은 [ListDICOMImport 채용](#) 정보를 참조하십시오. AWS SDK for JavaScript API 레퍼런스.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

Python

SDK파이썬용 (보토3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client

    def list_dicom_import_jobs(self, datastore_id):
        """
        List the DICOM import jobs.

        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :return: The list of jobs.
        """
        try:
            paginator = self.health_imaging_client.get_paginator(
                "list_dicom_import_jobs"
            )
            page_iterator = paginator.paginate(datastoreId=datastore_id)
            job_summaries = []
            for page in page_iterator:
```

```

        job_summaries.extend(page["jobSummaries"])
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't list DICOM import jobs. Here's why: %s: %s",
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
    else:
        return job_summaries

```

다음 코드는 객체를 인스턴스화합니다. `MedicalImagingWrapper`

```

client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)

```

- API자세한 내용은 의 [ListDICOMImport Jobs](#)를 참조하십시오. AWS SDK파이썬 (Boto3) API 참조용.

Note

더 많은 정보가 있습니다. GitHub 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

전체 목록은 다음과 같습니다. AWS SDK개발자 가이드 및 코드 예제는 을 참조하십시오. [HealthImaging AWS SDK와 함께 사용](#). 이 항목에는 시작에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

다음과 **ListDatastores** 함께 사용하십시오. AWS SDK또는 CLI

다음 코드 예제는 ListDatastores의 사용 방법을 보여 줍니다.

Bash

AWS CLI Bash 스크립트 사용

```
#####
```

```
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function imaging_list_datastores
#
# List the HealthImaging data stores in the account.
#
# Returns:
#     [[datastore_name, datastore_id, datastore_status]]
# And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function imaging_list_datastores() {
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.
    local error_code
    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function imaging_list_datastores"
        echo "Lists the AWS HealthImaging data stores in the account."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "h" option; do
        case "${option}" in
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1
```

```

local response
response=$(aws medical-imaging list-datastores \
  --output text \
  --query "dat astoreSummaries[*][datastoreName, datastoreId, datastoreStatus]")
error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
  errecho "ERROR: AWS reports list-datastores operation failed.$response"
  return 1
fi

echo "$response"

return 0
}

```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [ListDatastores](#). AWS CLI 명령 참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

CLI

AWS CLI

데이터 스토어 나열

다음은 사용 가능한 데이터 스토어를 나열하는 list-datastores 코드 예제입니다.

```
aws medical-imaging list-datastores
```

출력:

```
{
  "dat astoreSummaries": [
    {
```

```

        "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
        "datastoreName": "TestDatastore123",
        "datastoreStatus": "ACTIVE",
        "datastoreArn": "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012",
        "createdAt": "2022-11-15T23:33:09.643000+00:00",
        "updatedAt": "2022-11-15T23:33:09.643000+00:00"
    }
]
}

```

자세한 내용은 [데이터 저장소 목록](#)을 참조하십시오. AWS HealthImaging 개발자 가이드.

- 자세한 API 내용은 [ListDatastores](#)을 참조하십시오. AWS CLI 명령 참조.

Java

SDK자바 2.x의 경우

```

public static List<DatastoreSummary>
listMedicalImagingDatastores(MedicalImagingClient medicalImagingClient) {
    try {
        ListDatastoresRequest datastoreRequest =
ListDatastoresRequest.builder()
            .build();
        ListDatastoresIterable responses =
medicalImagingClient.listDatastoresPaginator(datastoreRequest);
        List<DatastoreSummary> datastoreSummaries = new ArrayList<>();

        responses.stream().forEach(response ->
datastoreSummaries.addAll(response.datastoreSummaries()));

        return datastoreSummaries;
    } catch (MedicalImagingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }

    return null;
}

```

- 자세한 API 내용은 [ListDatastores](#)을 참조하십시오. AWS SDK for Java 2.x API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리.](#)

JavaScript

SDK JavaScript (v3) 용

```
import { paginateListDatastores } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

export const listDatastores = async () => {
  const paginatorConfig = {
    client: medicalImagingClient,
    pageSize: 50,
  };

  const commandParams = {};
  const paginator = paginateListDatastores(paginatorConfig, commandParams);

  /**
   * @type {import("@aws-sdk/client-medical-imaging").DatastoreSummary[]}
   */
  const datastoreSummaries = [];
  for await (const page of paginator) {
    // Each page contains a list of `jobSummaries`. The list is truncated if is
    // larger than `pageSize`.
    datastoreSummaries.push(...page["datastoreSummaries"]);
    console.log(page);
  }
  // {
  //   '$metadata': {
  //     httpStatusCode: 200,
  //     requestId: '6aa99231-d9c2-4716-a46e-edb830116fa3',
  //     extendedRequestId: undefined,
  //     cfId: undefined,
  //     attempts: 1,
  //     totalRetryDelay: 0
  //   },
  //   datastoreSummaries: [
```



```
// {
//   createdAt: 2023-08-04T18:49:54.429Z,
//   datastoreArn: 'arn:aws:medical-imaging:us-east-1:xxxxxxxxx:datastore/
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
//   datastoreId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
//   datastoreName: 'my_datastore',
//   datastoreStatus: 'ACTIVE',
//   updatedAt: 2023-08-04T18:49:54.429Z
// }
// ...
// ]
// }

return datastoreSummaries;
};
```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [ListDatastores](#). AWS SDK for JavaScript API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

Python

SDK파이썬용 (보토3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client

    def list_datastores(self):
        """
        List the data stores.

        :return: The list of data stores.
        """
        try:
```

```

paginator =
self.health_imaging_client.get_paginator("list_datastores")
page_iterator = paginator.paginate()
datastore_summaries = []
for page in page_iterator:
    datastore_summaries.extend(page["datastoreSummaries"])
except ClientError as err:
    logger.error(
        "Couldn't list data stores. Here's why: %s: %s",
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise
else:
    return datastore_summaries

```

다음 코드는 객체를 인스턴스화합니다. `MedicalImagingWrapper`

```

client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)

```

- API자세한 내용은 을 참조하십시오. [ListDatastores](#) AWS SDK파이썬 (Boto3) API 참조용.

Note

더 많은 정보가 있습니다. GitHub 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

전체 목록은 다음과 같습니다. AWS SDK개발자 가이드 및 코드 예제는 을 참조하십시오. [HealthImaging AWS SDK와 함께 사용](#). 이 항목에는 시작에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

다음과 **ListImageSetVersions** 함께 사용하십시오. AWS SDK또는 CLI

다음 코드 예제는 ListImageSetVersions의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

이미지 세트 버전 나열

다음은 이미지 세트의 버전 기록을 나열하는 `list-image-set-versions` 코드 예제입니다.

```
aws medical-imaging list-image-set-versions \  
  --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \  
  --image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e
```

출력:

```
{  
  "imageSetPropertiesList": [  
    {  
      "ImageSetWorkflowStatus": "UPDATED",  
      "versionId": "4",  
      "updatedAt": 1680029436.304,  
      "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",  
      "imageSetState": "ACTIVE",  
      "createdAt": 1680027126.436  
    },  
    {  
      "ImageSetWorkflowStatus": "UPDATED",  
      "versionId": "3",  
      "updatedAt": 1680029163.325,  
      "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",  
      "imageSetState": "ACTIVE",  
      "createdAt": 1680027126.436  
    },  
    {  
      "ImageSetWorkflowStatus": "COPY_FAILED",  
      "versionId": "2",  
      "updatedAt": 1680027455.944,  
      "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",  
      "imageSetState": "ACTIVE",  
      "message": "INVALID_REQUEST: Series of SourceImageSet and  
DestinationImageSet don't match.",  
      "createdAt": 1680027126.436  
    },  
    {
```

```

        "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
        "imageSetState": "ACTIVE",
        "versionId": "1",
        "ImageSetWorkflowStatus": "COPIED",
        "createdAt": 1680027126.436
    }
]
}

```

자세한 내용은 의 [이미지 세트 버전 목록 목록](#)을 참조하십시오. AWS HealthImaging 개발자 안내서.

- 자세한 API 내용은 [ListImageSetVersions](#)을 참조하십시오. AWS CLI 명령 참조.

Java

SDK자바 2.x의 경우

```

public static List<ImageSetProperties>
listMedicalImageSetVersions(MedicalImagingClient medicalImagingClient,
    String datastoreId,
    String imagesetId) {
    try {
        ListImageSetVersionsRequest getImageSetRequest =
ListImageSetVersionsRequest.builder()
            .datastoreId(datastoreId)
            .imageSetId(imagesetId)
            .build();

        ListImageSetVersionsIterable responses = medicalImagingClient
            .listImageSetVersionsPaginator(getImageSetRequest);
        List<ImageSetProperties> imageSetProperties = new ArrayList<>();
        responses.stream().forEach(response ->
imageSetProperties.addAll(response.imageSetPropertiesList()));

        return imageSetProperties;
    } catch (MedicalImagingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }

    return null;
}

```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [ListImageSetVersions](#). AWS SDK for Java 2.x API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

JavaScript

SDK JavaScript (v3) 용

```
import { paginateListImageSetVersions } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} datastoreId - The ID of the data store.
 * @param {string} imageSetId - The ID of the image set.
 */
export const listImageSetVersions = async (
  datastoreId = "xxxxxxxxxxxx",
  imageSetId = "xxxxxxxxxxxx"
) => {
  const paginatorConfig = {
    client: medicalImagingClient,
    pageSize: 50,
  };

  const commandParams = { datastoreId, imageSetId };
  const paginator = paginateListImageSetVersions(
    paginatorConfig,
    commandParams
  );

  let imageSetPropertiesList = [];
  for await (const page of paginator) {
    // Each page contains a list of `jobSummaries`. The list is truncated if is
    larger than `pageSize`.
    imageSetPropertiesList.push(...page["imageSetPropertiesList"]);
    console.log(page);
  }
}
```

```

}
// {
//   '$metadata': {
//     httpStatusCode: 200,
//     requestId: '74590b37-a002-4827-83f2-3c590279c742',
//     extendedRequestId: undefined,
//     cfId: undefined,
//     attempts: 1,
//     totalRetryDelay: 0
//   },
//   imageSetPropertiesList: [
//     {
//       ImageSetWorkflowStatus: 'CREATED',
//       createdAt: 2023-09-22T14:49:26.427Z,
//       imageSetId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
//       imageSetState: 'ACTIVE',
//       versionId: '1'
//     }
//   ]
// }
return imageSetPropertiesList;
};

```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [ListImageSetVersions](#). AWS SDK for JavaScript API 참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

Python

SDK파이썬용 (보토3)

```

class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client

    def list_image_set_versions(self, datastore_id, image_set_id):

```

```

"""
List the image set versions.

:param datastore_id: The ID of the data store.
:param image_set_id: The ID of the image set.
:return: The list of image set versions.
"""
try:
    paginator = self.health_imaging_client.get_paginator(
        "list_image_set_versions"
    )
    page_iterator = paginator.paginate(
        imageSetId=image_set_id, datastoreId=datastore_id
    )
    image_set_properties_list = []
    for page in page_iterator:
        image_set_properties_list.extend(page["imageSetPropertiesList"])
except ClientError as err:
    logger.error(
        "Couldn't list image set versions. Here's why: %s: %s",
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise
else:
    return image_set_properties_list

```

다음 코드는 객체를 인스턴스화합니다. `MedicalImagingWrapper`

```

client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)

```

- API자세한 내용은 을 참조하십시오. [ListImageSetVersions](#) AWS SDK파이썬 (Boto3) API 참조용.

Note

더 많은 정보가 있습니다. GitHub 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

전체 목록은 다음과 같습니다. AWS SDK개발자 가이드 및 코드 예제는 [을 참조하십시오](#), [HealthImaging AWS SDK와 함께 사용](#). 이 항목에는 시작에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

다음과 **ListTagsForResource** 함께 사용하십시오. AWS SDK또는 CLI

다음 코드 예제는 ListTagsForResource의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예시는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- [데이터 저장소에 태그 지정](#)
- [이미지 세트 태그 지정](#)

CLI

AWS CLI

예제 1: 데이터 스토어에 대한 리소스 태그 나열

다음은 데이터 스토어에 대한 태그를 나열하는 `list-tags-for-resource` 코드 예제입니다.

```
aws medical-imaging list-tags-for-resource \
  --resource-arn "arn:aws:medical-imaging:us-
  east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012"
```

출력:

```
{
  "tags":{
    "Deployment":"Development"
  }
}
```

예제 2: 이미지 세트에 대한 리소스 태그 나열

다음은 이미지 세트에 대한 태그를 나열하는 `list-tags-for-resource` 코드 예제입니다.

```
aws medical-imaging list-tags-for-resource \
```



```
--resource-arn "arn:aws:medical-imaging:us-east-1:123456789012:datastore/1234567890123456789012/imageset/18f88ac7870584f58d56256646b4d92b"
```

출력:

```
{
  "tags":{
    "Deployment":"Development"
  }
}
```

자세한 내용은 리소스에 [태그 지정하기를 참조하십시오. AWS HealthImaging](#)에서 AWS HealthImaging 개발자 가이드.

- 자세한 API 내용은 [ListTagsForResource](#)을 참조하십시오. AWS CLI 명령 참조.

Java

SDK자바 2.x의 경우

```
public static ListTagsForResourceResponse
listMedicalImagingResourceTags(MedicalImagingClient medicalImagingClient,
    String resourceArn) {
    try {
        ListTagsForResourceRequest listTagsForResourceRequest =
ListTagsForResourceRequest.builder()
            .resourceArn(resourceArn)
            .build();

        return
medicalImagingClient.listTagsForResource(listTagsForResourceRequest);
    } catch (MedicalImagingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }

    return null;
}
```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [ListTagsForResource](#). AWS SDK for Java 2.x API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리.](#)

JavaScript


SDK JavaScript (v3) 용

```
import { ListTagsForResourceCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} resourceArn - The Amazon Resource Name (ARN) for the data
 * store or image set.
 */
export const listTagsForResource = async (
  resourceArn = "arn:aws:medical-imaging:us-east-1:abc:datastore/def/imageset/ghi"
) => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new ListTagsForResourceCommand({ resourceArn: resourceArn })
  );
  console.log(response);
  // {
  //   '$metadata': {
  //     httpStatusCode: 200,
  //     requestId: '008fc6d3-abec-4870-a155-20fa3631e645',
  //     extendedRequestId: undefined,
  //     cfId: undefined,
  //     attempts: 1,
  //     totalRetryDelay: 0
  //   },
  //   tags: { Deployment: 'Development' }
  // }

  return response;
};
```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [ListTagsForResource](#). AWS SDK for JavaScript API참조.

 Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

Python

SDK파이썬용 (보토3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client

    def list_tags_for_resource(self, resource_arn):
        """
        List the tags for a resource.

        :param resource_arn: The ARN of the resource.
        :return: The list of tags.
        """
        try:
            tags = self.health_imaging_client.list_tags_for_resource(
                resourceArn=resource_arn
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't list tags for resource. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return tags["tags"]
```

다음 코드는 객체를 인스턴스화합니다. `MedicalImagingWrapper`

```
client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- API자세한 내용은 을 참조하십시오. [ListTagsForResource](#) AWS SDK파이썬 (Boto3) API 참조용.

Note

더 많은 정보가 있습니다. GitHub 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

전체 목록은 다음과 같습니다. AWS SDK개발자 가이드 및 코드 예제는 을 참조하십시오. [HealthImaging AWS SDK와 함께 사용](#). 이 항목에는 시작에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

다음과 **SearchImageSets** 함께 사용하십시오. AWS SDK또는 CLI

다음 코드 예제는 SearchImageSets의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- [이미지 세트 및 이미지 프레임 시작하기](#)

C++

SDKC++용

이미지 세트 검색을 위한 유틸리티 함수.

```
//! Routine which searches for image sets based on defined input attributes.
/*!
  \param dataStoreID: The HealthImaging data store ID.
  \param searchCriteria: A search criteria instance.
  \param imageSetResults: Vector to receive the image set IDs.
  \param clientConfig: Aws client configuration.
  \return bool: Function succeeded.
*/
```

```

bool AwsDoc::Medical_Imaging::searchImageSets(const Aws::String &dataStoreID,
                                               const
                                               Aws::MedicalImaging::Model::SearchCriteria &searchCriteria,
                                               Aws::Vector<Aws::String>
                                               &imageSetResults,
                                               const
                                               Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
    Aws::MedicalImaging::MedicalImagingClient client(clientConfig);
    Aws::MedicalImaging::Model::SearchImageSetsRequest request;
    request.SetDatastoreId(dataStoreID);
    request.SetSearchCriteria(searchCriteria);

    Aws::String nextToken; // Used for paginated results.
    bool result = true;
    do {
        if (!nextToken.empty()) {
            request.SetNextToken(nextToken);
        }

        Aws::MedicalImaging::Model::SearchImageSetsOutcome outcome =
client.SearchImageSets(
            request);
        if (outcome.IsSuccess()) {
            for (auto &imageSetMetadataSummary:
outcome.GetResult().GetImageSetsMetadataSummaries()) {
imageSetResults.push_back(imageSetMetadataSummary.GetImageSetId());
            }

            nextToken = outcome.GetResult().GetNextToken();
        }
        else {
            std::cout << "Error: " << outcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
            result = false;
        }
    } while (!nextToken.empty());

    return result;
}

```

사용 사례 #1: EQUAL 연산자.

```

    Aws::Vector<Aws::String> imageIDsForPatientID;
    Aws::MedicalImaging::Model::SearchCriteria searchCriteriaEqualsPatientID;
    Aws::Vector<Aws::MedicalImaging::Model::SearchFilter>
patientIDSearchFilters = {

    Aws::MedicalImaging::Model::SearchFilter().WithOperator(Aws::MedicalImaging::Model::Operator::AND)
    .WithValues({Aws::MedicalImaging::Model::SearchByAttributeValue().WithDICOMPatientId(patientID)
    });

    searchCriteriaEqualsPatientID.SetFilters(patientIDSearchFilters);
    bool result = AwsDoc::Medical_Imaging::searchImageSets(dataStoreID,

searchCriteriaEqualsPatientID,

imageIDsForPatientID,

                                                                    clientConfig);

    if (result) {
        std::cout << imageIDsForPatientID.size() << " image sets found for
the patient with ID '"
        << patientID << "'." << std::endl;
        for (auto &imageSetResult : imageIDsForPatientID) {
            std::cout << " Image set with ID '" << imageSetResult <<
std::endl;
        }
    }
}

```

사용 사례 #2: BETWEEN 연산자는 DICOMStudyDate 및 를 사용합니다DICOMStudyTime.

```

    Aws::MedicalImaging::Model::SearchByAttributeValue useCase2StartDate;

useCase2StartDate.SetDICOMStudyDateAndTime(Aws::MedicalImaging::Model::DICOMStudyDateAndTime()
    .WithDICOMStudyDate("19990101")
    .WithDICOMStudyTime("000000.000"));

    Aws::MedicalImaging::Model::SearchByAttributeValue useCase2EndDate;

useCase2EndDate.SetDICOMStudyDateAndTime(Aws::MedicalImaging::Model::DICOMStudyDateAndTime()
    .WithDICOMStudyDate(Aws::Utils::DateTime(std::chrono::system_clock::now()).ToLocalTimeStr(
    "%m%d"))

```

```

        .WithDICOMStudyTime("000000.000"));

    Aws::MedicalImaging::Model::SearchFilter useCase2SearchFilter;
    useCase2SearchFilter.SetValues({useCase2StartDate, useCase2EndDate});

    useCase2SearchFilter.SetOperator(Aws::MedicalImaging::Model::Operator::BETWEEN);

    Aws::MedicalImaging::Model::SearchCriteria useCase2SearchCriteria;
    useCase2SearchCriteria.SetFilters({useCase2SearchFilter});

    Aws::Vector<Aws::String> usesCase2Results;
    result = AwsDoc::Medical_Imaging::searchImageSets(dataStoreID,
                                                    useCase2SearchCriteria,
                                                    usesCase2Results,
                                                    clientConfig);

    if (result) {
        std::cout << usesCase2Results.size() << " image sets found for
between 1999/01/01 and present."
                << std::endl;
        for (auto &imageSetResult : usesCase2Results) {
            std::cout << " Image set with ID '" << imageSetResult <<
std::endl;
        }
    }
}

```

사용 사례 #3: BETWEEN 연산자 사용 `createdAt`. 시간 연구가 이전에 지속되었습니다.

```

    Aws::MedicalImaging::Model::SearchByAttributeValue useCase3StartDate;
    useCase3StartDate.SetCreatedAt(Aws::Utils::DateTime("20231130T000000000Z", Aws::Utils::Da

    Aws::MedicalImaging::Model::SearchByAttributeValue useCase3EndDate;
    useCase3EndDate.SetCreatedAt(Aws::Utils::DateTime(std::chrono::system_clock::now()));

    Aws::MedicalImaging::Model::SearchFilter useCase3SearchFilter;
    useCase3SearchFilter.SetValues({useCase3StartDate, useCase3EndDate});

    useCase3SearchFilter.SetOperator(Aws::MedicalImaging::Model::Operator::BETWEEN);

    Aws::MedicalImaging::Model::SearchCriteria useCase3SearchCriteria;
    useCase3SearchCriteria.SetFilters({useCase3SearchFilter});

```

```

Aws::Vector<Aws::String> usesCase3Results;
result = AwsDoc::Medical_Imaging::searchImageSets(dataStoreID,
                                                    useCase3SearchCriteria,
                                                    usesCase3Results,
                                                    clientConfig);

if (result) {
    std::cout << usesCase3Results.size() << " image sets found for
created between 2023/11/30 and present."
              << std::endl;
    for (auto &imageSetResult : usesCase3Results) {
        std::cout << " Image set with ID '" << imageSetResult <<
std::endl;
    }
}

```

사용 사례 #4: EQUAL 연산자가 BETWEEN 커져 DICOMSeriesInstanceUID updatedAt 있고 응답이 updatedAt 필드에 따라 ASC 순서대로 정렬됩니다.

```

Aws::MedicalImaging::Model::SearchByAttributeValue useCase4StartDate;
useCase4StartDate.SetUpdatedAt(Aws::Utils::DateTime("20231130T000000000Z", Aws::Utils::Date
                                                    useCase4StartDate));

Aws::MedicalImaging::Model::SearchByAttributeValue useCase4EndDate;
useCase4EndDate.SetUpdatedAt(Aws::Utils::DateTime(std::chrono::system_clock::now()));

Aws::MedicalImaging::Model::SearchFilter useCase4SearchFilterBetween;
useCase4SearchFilterBetween.SetValues({useCase4StartDate,
useCase4EndDate});

useCase4SearchFilterBetween.SetOperator(Aws::MedicalImaging::Model::Operator::BETWEEN);

Aws::MedicalImaging::Model::SearchByAttributeValue seriesInstanceUID;
seriesInstanceUID.SetDICOMSeriesInstanceUID(dicomSeriesInstanceUID);

Aws::MedicalImaging::Model::SearchFilter useCase4SearchFilterEqual;
useCase4SearchFilterEqual.SetValues({seriesInstanceUID});

useCase4SearchFilterEqual.SetOperator(Aws::MedicalImaging::Model::Operator::EQUAL);

Aws::MedicalImaging::Model::SearchCriteria useCase4SearchCriteria;

```



```

    useCase4SearchCriteria.SetFilters({useCase4SearchFilterBetween,
    useCase4SearchFilterEqual});

    Aws::MedicalImaging::Model::Sort useCase4Sort;

    useCase4Sort.SetSortField(Aws::MedicalImaging::Model::SortField::updatedAt);
    useCase4Sort.SetSortOrder(Aws::MedicalImaging::Model::SortOrder::ASC);

    useCase4SearchCriteria.SetSort(useCase4Sort);

    Aws::Vector<Aws::String> usesCase4Results;
    result = AwsDoc::Medical_Imaging::searchImageSets(dataStoreID,
                                                    useCase4SearchCriteria,
                                                    usesCase4Results,
                                                    clientConfig);

    if (result) {
        std::cout << usesCase4Results.size() << " image sets found for EQUAL
operator "
        << "on DICOMSeriesInstanceUID and BETWEEN on updatedAt and sort
response\n"
        << "in ASC order on updatedAt field." << std::endl;
        for (auto &imageSetResult : usesCase4Results) {
            std::cout << " Image set with ID '" << imageSetResult <<
std::endl;
        }
    }
}

```

- 자세한 API 내용은 [SearchImageSets](#)을 참조하십시오. AWS SDK for C++ API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리.](#)

CLI

AWS CLI

예 1: EQUAL 연산자를 사용하여 이미지 세트를 검색하려면

다음 search-image-sets 코드 예제에서는 EQUAL 연산자를 사용하여 특정 값을 기준으로 이미지 세트를 검색합니다.

```
aws medical-imaging search-image-sets \
  --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
  --search-criteria file://search-criteria.json
```

search-criteria.json의 콘텐츠

```
{
  "filters": [{
    "values": [{"DICOMPatientId" : "SUBJECT08701"}],
    "operator": "EQUAL"
  }]
}
```

출력:

```
{
  "imageSetsMetadataSummaries": [{
    "imageSetId": "09876543210987654321098765432109",
    "createdAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00",
    "version": 1,
    "DICOMTags": {
      "DICOMStudyId": "2011201407",
      "DICOMStudyDate": "19991122",
      "DICOMPatientSex": "F",
      "DICOMStudyInstanceUID": "1.2.840.99999999.84710745.943275268089",
      "DICOMPatientBirthDate": "19201120",
      "DICOMStudyDescription": "UNKNOWN",
      "DICOMPatientId": "SUBJECT08701",
      "DICOMPatientName": "Melissa844 Huel628",
      "DICOMNumberOfStudyRelatedInstances": 1,
      "DICOMStudyTime": "140728",
      "DICOMNumberOfStudyRelatedSeries": 1
    },
    "updatedAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00"
  }]
}
```

예 2: DICOMStudyDate 및 를 사용하여 BETWEEN 연산자로 이미지 세트를 검색하려면 DICOMStudyTime

다음 `search-image-sets` 코드 예제는 1990년 1월 1일 (오전 12:00) 에서 2023년 1월 1일 (오전 12:00) 사이에 생성된 DICOM 스터디가 포함된 이미지 세트를 검색합니다.

참고: 선택 `DICOMStudyTime` 사항입니다. 해당 날짜가 없는 경우 필터링에 제공되는 날짜의 시간 값은 오전 12시(하루의 시작)입니다.

```
aws medical-imaging search-image-sets \
  --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
  --search-criteria file://search-criteria.json
```

`search-criteria.json`의 콘텐츠

```
{
  "filters": [{
    "values": [{
      "DICOMStudyDateAndTime": {
        "DICOMStudyDate": "19900101",
        "DICOMStudyTime": "000000"
      }
    },
    {
      "DICOMStudyDateAndTime": {
        "DICOMStudyDate": "20230101",
        "DICOMStudyTime": "000000"
      }
    }
  ]],
  "operator": "BETWEEN"
}]
}
```

출력:

```
{
  "imageSetsMetadataSummaries": [{
    "imageSetId": "09876543210987654321098765432109",
    "createdAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00",
    "version": 1,
    "DICOMTags": {
      "DICOMStudyId": "2011201407",
      "DICOMStudyDate": "19991122",
      "DICOMPatientSex": "F",
      "DICOMStudyInstanceUID": "1.2.840.99999999.84710745.943275268089",
    }
  ]
}
```

```

        "DICOPatientBirthDate": "19201120",
        "DICOMStudyDescription": "UNKNOWN",
        "DICOPatientId": "SUBJECT08701",
        "DICOPatientName": "Melissa844 Huel628",
        "DICOMNumberOfStudyRelatedInstances": 1,
        "DICOMStudyTime": "140728",
        "DICOMNumberOfStudyRelatedSeries": 1
    },
    "updatedAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00"
  ]
}

```

예 3: BETWEEN 연산자를 사용하여 이미지 세트를 검색하려면 createdAt (이전에 지속된 시간 연구)

다음 search-image-sets 코드 예제는 시간대의 시간 범위 HealthImaging 사이에 DICOM 스터디가 지속된 이미지 세트를 검색합니다. UTC

참고: 예제 형식 ("1985-04-12T 23:20:50.52 Z") 으로 제공하십시오 createdAt .

```

aws medical-imaging search-image-sets \
  --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
  --search-criteria file://search-criteria.json

```

search-criteria.json의 콘텐츠

```

{
  "filters": [{
    "values": [{
      "createdAt": "1985-04-12T23:20:50.52Z"
    },
    {
      "createdAt": "2022-04-12T23:20:50.52Z"
    }
  ]],
  "operator": "BETWEEN"
}]
}

```

출력:

```
{
```

```

    "imageSetsMetadataSummaries": [{
      "imageSetId": "09876543210987654321098765432109",
      "createdAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00",
      "version": 1,
      "DICOMTags": {
        "DICOMStudyId": "2011201407",
        "DICOMStudyDate": "19991122",
        "DICOMPatientSex": "F",
        "DICOMStudyInstanceUID": "1.2.840.99999999.84710745.943275268089",
        "DICOMPatientBirthDate": "19201120",
        "DICOMStudyDescription": "UNKNOWN",
        "DICOMPatientId": "SUBJECT08701",
        "DICOMPatientName": "Melissa844 Huel628",
        "DICOMNumberOfStudyRelatedInstances": 1,
        "DICOMStudyTime": "140728",
        "DICOMNumberOfStudyRelatedSeries": 1
      },
      "lastUpdatedAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00"
    }]
  }

```

예 4: 연산자가 켜져 있거나 켜진 상태로 이미지 세트를 검색하고 필드를 기준으로 응답을 EQUAL 정렬하려면 DICOMSeriesInstanceUID BETWEEN updatedAt ASC updatedAt

다음 search-image-sets 코드 예제는 EQUAL 연산자가 켜져 DICOMSeriesInstanceUID updatedAt 있고 BETWEEN 켜진 상태로 이미지 세트를 검색하고 updatedAt 필드에 따라 응답을 정렬합니다. ASC

참고: 예제 형식 ("1985-04-12T 23:20:50.52 Z") 으로 제공하십시오 updatedAt .

```

aws medical-imaging search-image-sets \
  --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
  --search-criteria file://search-criteria.json

```

search-criteria.json의 콘텐츠

```

{
  "filters": [{
    "values": [{
      "updatedAt": "2024-03-11T15:00:05.074000-07:00"
    }, {
      "updatedAt": "2024-03-11T16:00:05.074000-07:00"
    }
  ]
}

```

```

    }],
    "operator": "BETWEEN"
  }, {
    "values": [{
      "DICOMSeriesInstanceUID": "1.2.840.99999999.84710745.943275268089"
    }],
    "operator": "EQUAL"
  }],
  "sort": {
    "sortField": "updatedAt",
    "sortOrder": "ASC"
  }
}

```

출력:

```

{
  "imageSetsMetadataSummaries": [{
    "imageSetId": "09876543210987654321098765432109",
    "createdAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00",
    "version": 1,
    "DICOMTags": {
      "DICOMStudyId": "2011201407",
      "DICOMStudyDate": "19991122",
      "DICOMPatientSex": "F",
      "DICOMStudyInstanceUID": "1.2.840.99999999.84710745.943275268089",
      "DICOMPatientBirthDate": "19201120",
      "DICOMStudyDescription": "UNKNOWN",
      "DICOMPatientId": "SUBJECT08701",
      "DICOMPatientName": "Melissa844 Huel628",
      "DICOMNumberOfStudyRelatedInstances": 1,
      "DICOMStudyTime": "140728",
      "DICOMNumberOfStudyRelatedSeries": 1
    },
    "lastUpdatedAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00"
  }
]
}

```

자세한 [내용은](#) 이미지 세트 검색을 참조하십시오. AWS HealthImaging 개발자 가이드.

- 자세한 API 내용은 [SearchImageSets](#)을 참조하십시오. AWS CLI 명령 참조.

Java

SDK자바 2.x의 경우

이미지 세트 검색을 위한 유틸리티 함수.

```
public static List<ImageSetsMetadataSummary> searchMedicalImagingImageSets(
    MedicalImagingClient medicalImagingClient,
    String datastoreId, SearchCriteria searchCriteria) {
    try {
        SearchImageSetsRequest datastoreRequest =
SearchImageSetsRequest.builder()
            .datastoreId(datastoreId)
            .searchCriteria(searchCriteria)
            .build();
        SearchImageSetsIterable responses = medicalImagingClient
            .searchImageSetsPaginator(datastoreRequest);
        List<ImageSetsMetadataSummary> imageSetsMetadataSummaries = new
ArrayList<>();

        responses.stream().forEach(response -> imageSetsMetadataSummaries
            .addAll(response.imageSetsMetadataSummaries()));

        return imageSetsMetadataSummaries;
    } catch (MedicalImagingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }

    return null;
}
```

사용 사례 #1: EQUAL 연산자.

```
List<SearchFilter> searchFilters =
Collections.singletonList(SearchFilter.builder()
    .operator(Operator.EQUAL)
    .values(SearchByAttributeValue.builder()
        .dicomPatientId(patientId)
        .build())
    .build());
```

```

SearchCriteria searchCriteria = SearchCriteria.builder()
    .filters(searchFilters)
    .build();

List<ImageSetsMetadataSummary> imageSetsMetadataSummaries =
searchMedicalImagingImageSets(
    medicalImagingClient,
    datastoreId, searchCriteria);
if (imageSetsMetadataSummaries != null) {
    System.out.println("The image sets for patient " + patientId + " are:
\n"
        + imageSetsMetadataSummaries);
    System.out.println();
}

```

사용 사례 #2: BETWEEN 연산자는 DICOMStudyDate 및 를 사용합니다DICOMStudyTime.

```

DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyyMMdd");
searchFilters = Collections.singletonList(SearchFilter.builder()
    .operator(Operator.BETWEEN)
    .values(SearchByAttributeValue.builder()

        .dicomStudyDateAndTime(DICOMStudyDateAndTime.builder()
            .dicomStudyDate("19990101")
            .dicomStudyTime("000000.000")
            .build())
        .build(),
        SearchByAttributeValue.builder()

        .dicomStudyDateAndTime(DICOMStudyDateAndTime.builder()
            .dicomStudyDate((LocalDate.now()
                .format(formatter)))
            .dicomStudyTime("000000.000")
            .build())
        .build())
    .build());

searchCriteria = SearchCriteria.builder()
    .filters(searchFilters)
    .build();

```



```

    imageSetsMetadataSummaries =
searchMedicalImagingImageSets(medicalImagingClient,
    datastoreId, searchCriteria);
    if (imageSetsMetadataSummaries != null) {
        System.out.println(
            "The image sets searched with BETWEEN operator using
DICOMStudyDate and DICOMStudyTime are:\n"
            +
            imageSetsMetadataSummaries);
        System.out.println();
    }

```

사용 사례 #3: BETWEEN 연산자 사용 createdAt. 시간 연구가 이전에 지속되었습니다.

```

    searchFilters = Collections.singletonList(SearchFilter.builder()
        .operator(Operator.BETWEEN)
        .values(SearchByAttributeValue.builder()

.createdAt(Instant.parse("1985-04-12T23:20:50.52Z"))
            .build(),
            SearchByAttributeValue.builder()
                .createdAt(Instant.now())
                .build())
        .build());

    searchCriteria = SearchCriteria.builder()
        .filters(searchFilters)
        .build();
    imageSetsMetadataSummaries =
searchMedicalImagingImageSets(medicalImagingClient,
    datastoreId, searchCriteria);
    if (imageSetsMetadataSummaries != null) {
        System.out.println("The image sets searched with BETWEEN operator
using createdAt are:\n "
            + imageSetsMetadataSummaries);
        System.out.println();
    }

```

사용 사례 #4: EQUAL 연산자가 BETWEEN 켜져 DICOMSeriesInstanceUID updatedAt 있고 응답이 updatedAt 필드에 따라 ASC 순서대로 정렬됩니다.

```
Instant startDate = Instant.parse("1985-04-12T23:20:50.52Z");
Instant endDate = Instant.now();

searchFilters = Arrays.asList(
    SearchFilter.builder()
        .operator(Operator.EQUAL)
        .values(SearchByAttributeValue.builder()
            .dicomSeriesInstanceUID(seriesInstanceUID)
            .build())
        .build(),
    SearchFilter.builder()
        .operator(Operator.BETWEEN)
        .values(
            SearchByAttributeValue.builder().updatedAt(startDate).build(),
            SearchByAttributeValue.builder().updatedAt(endDate).build()
        ).build());

Sort sort =
Sort.builder().sortOrder(SortOrder.ASC).sortField(SortField.UPDATED_AT).build();

searchCriteria = SearchCriteria.builder()
    .filters(searchFilters)
    .sort(sort)
    .build();

imageSetsMetadataSummaries =
searchMedicalImagingImageSets(medicalImagingClient,
    datastoreId, searchCriteria);
if (imageSetsMetadataSummaries != null) {
    System.out.println("The image sets searched with EQUAL operator on
DICOMSeriesInstanceUID and BETWEEN on updatedAt and sort response\n" +
        "in ASC order on updatedAt field are:\n "
        + imageSetsMetadataSummaries);
    System.out.println();
}
```

- 자세한 API 내용은 [SearchImageSets](#)을 참조하십시오. AWS SDK for Java 2.x API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리.](#)

JavaScript

SDK JavaScript (v3) 용

이미지 세트 검색을 위한 유틸리티 함수.

```
import {paginateSearchImageSets} from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import {medicalImagingClient} from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} datastoreId - The data store's ID.
 * @param { import('@aws-sdk/client-medical-imaging').SearchFilter[] } filters -
The search criteria filters.
 * @param { import('@aws-sdk/client-medical-imaging').Sort } sort - The search
criteria sort.
 */
export const searchImageSets = async (
  datastoreId = "xxxxxxxx",
  searchCriteria = {}
) => {
  const paginatorConfig = {
    client: medicalImagingClient,
    pageSize: 50,
  };

  const commandParams = {
    datastoreId: datastoreId,
    searchCriteria: searchCriteria,
  };

  const paginator = paginateSearchImageSets(paginatorConfig, commandParams);

  const imageSetsMetadataSummaries = [];
  for await (const page of paginator) {
    // Each page contains a list of `jobSummaries`. The list is truncated if
is larger than `pageSize`.
    imageSetsMetadataSummaries.push(...page["imageSetsMetadataSummaries"]);
  }
}
```

```

        console.log(page);
    }
    // {
    //   '$metadata': {
    //     httpStatusCode: 200,
    //     requestId: 'f009ea9c-84ca-4749-b5b6-7164f00a5ada',
    //     extendedRequestId: undefined,
    //     cfId: undefined,
    //     attempts: 1,
    //     totalRetryDelay: 0
    //   },
    //   imageSetsMetadataSummaries: [
    //     {
    //       DICOMTags: [Object],
    //       createdAt: "2023-09-19T16:59:40.551Z",
    //       imageSetId: '7f75e1b5c0f40eac2b24cf712f485f50',
    //       updatedAt: "2023-09-19T16:59:40.551Z",
    //       version: 1
    //     }
    //   ]
    // }

    return imageSetsMetadataSummaries;
};

```

사용 사례 #1: EQUAL 연산자.

```

const datastoreId = "12345678901234567890123456789012";

try {
    const searchCriteria = {
        filters: [
            {
                values: [{DICOMPatientId: "1234567"}],
                operator: "EQUAL",
            },
        ]
    };

    await searchImageSets(datastoreId, searchCriteria);
} catch (err) {
    console.error(err);
}

```

사용 사례 #2: BETWEEN 연산자는 DICOMStudyDate 및 를 사용합니다DICOMStudyTime.

```
const datastoreId = "12345678901234567890123456789012";

try {
  const searchCriteria = {
    filters: [
      {
        values: [
          {
            DICOMStudyDateAndTime: {
              DICOMStudyDate: "19900101",
              DICOMStudyTime: "000000",
            },
          },
          {
            DICOMStudyDateAndTime: {
              DICOMStudyDate: "20230901",
              DICOMStudyTime: "000000",
            },
          },
        ],
        operator: "BETWEEN",
      },
    ],
  };

  await searchImageSets(datastoreId, searchCriteria);
} catch (err) {
  console.error(err);
}
```

사용 사례 #3: BETWEEN 연산자 사용createdAt. 시간 연구가 이전에 지속되었습니다.

```
const datastoreId = "12345678901234567890123456789012";

try {
  const searchCriteria = {
    filters: [
      {
```

```

        values: [
            {createdAt: new Date("1985-04-12T23:20:50.52Z")},
            {createdAt: new Date()},
        ],
        operator: "BETWEEN",
    },
]
];

await searchImageSets(datastoreId, searchCriteria);
} catch (err) {
    console.error(err);
}

```

사용 사례 #4: EQUAL 연산자가 BETWEEN 커져 DICOMSeriesInstanceUID updatedAt 있고 응답이 updatedAt 필드에 따라 ASC 순서대로 정렬됩니다.

```

const datastoreId = "12345678901234567890123456789012";

try {
    const searchCriteria = {
        filters: [
            {
                values: [
                    {updatedAt: new Date("1985-04-12T23:20:50.52Z")},
                    {updatedAt: new Date()},
                ],
                operator: "BETWEEN",
            },
            {
                values: [
                    {DICOMSeriesInstanceUID:
"1.1.123.123456.1.12.1.1234567890.1234.12345678.123"},
                ],
                operator: "EQUAL",
            },
        ],
        sort: {
            sortOrder: "ASC",
            sortField: "updatedAt",
        }
    };
}

```

```

    await searchImageSets(datastoreId, searchCriteria);
  } catch (err) {
    console.error(err);
  }

```

- 자세한 API 내용은 [SearchImageSets](#)을 참조하십시오. AWS SDK for JavaScript API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

Python

SDK파이썬용 (보토3)

이미지 세트 검색을 위한 유틸리티 함수.

```

class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client

    def search_image_sets(self, datastore_id, search_filter):
        """
        Search for image sets.

        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :param search_filter: The search filter.
            For example: {"filters" : [{"operator": "EQUAL", "values":
["DICOMPatientId": "3524578"]}]}
        :return: The list of image sets.
        """
        try:
            paginator =
self.health_imaging_client.get_paginator("search_image_sets")
            page_iterator = paginator.paginate(
                datastoreId=datastore_id, searchCriteria=search_filter
            )

```

```

        metadata_summaries = []
        for page in page_iterator:
            metadata_summaries.extend(page["imageSetsMetadataSummaries"])
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't search image sets. Here's why: %s: %s",
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
    else:
        return metadata_summaries

```

사용 사례 #1: EQUAL 연산자.

```

search_filter = {
    "filters": [
        {"operator": "EQUAL", "values": [{"DICOMPatientId": patient_id}]}
    ]
}

image_sets = self.search_image_sets(data_store_id, search_filter)
print(f"Image sets found with EQUAL operator\n{image_sets}")

```

사용 사례 #2: BETWEEN 연산자는 DICOMStudyDate 및 를 사용합니다DICOMStudyTime.

```

search_filter = {
    "filters": [
        {
            "operator": "BETWEEN",
            "values": [
                {
                    "DICOMStudyDateAndTime": {
                        "DICOMStudyDate": "19900101",
                        "DICOMStudyTime": "000000",
                    }
                },
                {
                    "DICOMStudyDateAndTime": {
                        "DICOMStudyDate": "20230101",

```



```

        "DICOMStudyTime": "000000",
    }
    ],
}

image_sets = self.search_image_sets(data_store_id, search_filter)
print(
    f"Image sets found with BETWEEN operator using DICOMStudyDate and
DICOMStudyTime\n{image_sets}"
)

```

사용 사례 #3: BETWEEN 연산자 사용 createdAt. 시간 연구가 이전에 지속되었습니다.

```

search_filter = {
    "filters": [
        {
            "values": [
                {
                    "createdAt": datetime.datetime(
                        2021, 8, 4, 14, 49, 54, 429000
                    )
                },
                {
                    "createdAt": datetime.datetime.now()
                    + datetime.timedelta(days=1)
                },
            ],
            "operator": "BETWEEN",
        }
    ]
}

recent_image_sets = self.search_image_sets(data_store_id, search_filter)
print(
    f"Image sets found with with BETWEEN operator using createdAt
\n{recent_image_sets}"
)

```

사용 사례 #4: EQUAL 연산자가 BETWEEN 커져 DICOMSeriesInstanceUID updatedAt 있고 응답이 updatedAt 필드에 따라 ASC 순서대로 정렬됩니다.

```

search_filter = {
    "filters": [
        {
            "values": [
                {
                    "updatedAt": datetime.datetime(
                        2021, 8, 4, 14, 49, 54, 429000
                    )
                },
                {
                    "updatedAt": datetime.datetime.now()
                    + datetime.timedelta(days=1)
                },
            ],
            "operator": "BETWEEN",
        },
        {
            "values": [{"DICOMSeriesInstanceUID": series_instance_uid}],
            "operator": "EQUAL",
        },
    ],
    "sort": {
        "sortOrder": "ASC",
        "sortField": "updatedAt",
    },
}

image_sets = self.search_image_sets(data_store_id, search_filter)
print(
    "Image sets found with EQUAL operator on DICOMSeriesInstanceUID and
    BETWEEN on updatedAt and"
)
print(f"sort response in ASC order on updatedAt field\n{image_sets}")

```

다음 코드는 객체를 인스턴스화합니다. MedicalImagingWrapper

```

client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)

```

- API자세한 내용은 을 참조하십시오. [SearchImageSets](#)AWS SDK파이썬 (Boto3) API 참조용.

Note

더 많은 정보가 있습니다. GitHub 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

전체 목록은 다음과 같습니다. AWS SDK개발자 가이드 및 코드 예제는 을 참조하십시오. [HealthImaging AWS SDK와 함께 사용](#). 이 항목에는 시작에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

다음과 **StartDICOMImportJob** 함께 사용하십시오. AWS SDK또는 CLI

다음 코드 예제는 StartDICOMImportJob의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- [이미지 세트 및 이미지 프레임 시작하기](#)

C++

SDKC++용

```

//! Routine which starts a HealthImaging import job.
/*!
  \param dataStoreID: The HealthImaging data store ID.
  \param inputBucketName: The name of the Amazon S3 bucket containing the DICOM
files.
  \param inputDirectory: The directory in the S3 bucket containing the DICOM
files.
  \param outputBucketName: The name of the S3 bucket for the output.
  \param outputDirectory: The directory in the S3 bucket to store the output.
  \param roleArn: The ARN of the IAM role with permissions for the import.
  \param importJobId: A string to receive the import job ID.
  \param clientConfig: Aws client configuration.
  \return bool: Function succeeded.
*/

```

```

bool AwsDoc::Medical_Imaging::startDICOMImportJob(
    const Aws::String &dataStoreID, const Aws::String &inputBucketName,
    const Aws::String &inputDirectory, const Aws::String &outputBucketName,
    const Aws::String &outputDirectory, const Aws::String &roleArn,
    Aws::String &importJobId,
    const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
    Aws::MedicalImaging::MedicalImagingClient medicalImagingClient(clientConfig);
    Aws::String inputURI = "s3://" + inputBucketName + "/" + inputDirectory +
"/";
    Aws::String outputURI = "s3://" + outputBucketName + "/" + outputDirectory +
"/";
    Aws::MedicalImaging::Model::StartDICOMImportJobRequest
startDICOMImportJobRequest;
    startDICOMImportJobRequest.SetDatastoreId(dataStoreID);
    startDICOMImportJobRequest.SetDataAccessRoleArn(roleArn);
    startDICOMImportJobRequest.SetInputS3Uri(inputURI);
    startDICOMImportJobRequest.SetOutputS3Uri(outputURI);

    Aws::MedicalImaging::Model::StartDICOMImportJobOutcome
startDICOMImportJobOutcome = medicalImagingClient.StartDICOMImportJob(
    startDICOMImportJobRequest);

    if (startDICOMImportJobOutcome.IsSuccess()) {
        importJobId = startDICOMImportJobOutcome.GetResult().GetJobId();
    }
    else {
        std::cerr << "Failed to start DICOM import job because "
<< startDICOMImportJobOutcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
    }

    return startDICOMImportJobOutcome.IsSuccess();
}

```

- 자세한 API 내용은 [StartDICOMImport Job in](#)을 참조하십시오. AWS SDK for C++ API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 [GitHub](#). 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리](#).

CLI

AWS CLI

dicom 가져오기 작업 시작

다음은 dicom 가져오기 작업을 시작하는 `start-dicom-import-job` 코드 예제입니다.

```
aws medical-imaging start-dicom-import-job \
  --job-name "my-job" \
  --datastore-id "12345678901234567890123456789012" \
  --input-s3-uri "s3://medical-imaging-dicom-input/dicom_input/" \
  --output-s3-uri "s3://medical-imaging-output/job_output/" \
  --data-access-role-arn "arn:aws:iam::123456789012:role/
  ImportJobDataAccessRole"
```

출력:

```
{
  "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
  "jobId": "09876543210987654321098765432109",
  "jobStatus": "SUBMITTED",
  "submittedAt": "2022-08-12T11:28:11.152000+00:00"
}
```

자세한 내용은 에서 [가져오기 작업 시작](#)을 참조하십시오. AWS HealthImaging 개발자 가이드.

- 자세한 API 내용은 [StartDICOMImport Job in](#)을 참조하십시오. AWS CLI 커맨드 레퍼런스.

Java

SDK자바 2.x의 경우

```
public static String startDicomImportJob(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
    String jobName,
    String datastoreId,
    String dataAccessRoleArn,
    String inputS3Uri,
    String outputS3Uri) {
```

```

    try {
        StartDicomImportJobRequest startDicomImportJobRequest =
        StartDicomImportJobRequest.builder()
            .jobName(jobName)
            .datastoreId(datastoreId)
            .dataAccessRoleArn(dataAccessRoleArn)
            .inputS3Uri(inputS3Uri)
            .outputS3Uri(outputS3Uri)
            .build();

        StartDicomImportJobResponse response =
        medicalImagingClient.startDICOMImportJob(startDicomImportJobRequest);
        return response.jobId();
    } catch (MedicalImagingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }

    return "";
}

```

- 자세한 API 내용은 [StartDICOMImport Job in](#)을 참조하십시오. AWS SDK for Java 2.x API 참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

JavaScript

SDK JavaScript (v3) 용

```

import { StartDICOMImportJobCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} jobName - The name of the import job.
 * @param {string} datastoreId - The ID of the data store.
 * @param {string} dataAccessRoleArn - The Amazon Resource Name (ARN) of the role
 that grants permission.

```

```

* @param {string} inputS3Uri - The URI of the S3 bucket containing the input
files.
* @param {string} outputS3Uri - The URI of the S3 bucket where the output files
are stored.
*/
export const startDicomImportJob = async (
  jobName = "test-1",
  datastoreId = "12345678901234567890123456789012",
  dataAccessRoleArn = "arn:aws:iam::xxxxxxxxxxxx:role/ImportJobDataAccessRole",
  inputS3Uri = "s3://medical-imaging-dicom-input/dicom_input/",
  outputS3Uri = "s3://medical-imaging-output/job_output/"
) => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new StartDICOMImportJobCommand({
      jobName: jobName,
      datastoreId: datastoreId,
      dataAccessRoleArn: dataAccessRoleArn,
      inputS3Uri: inputS3Uri,
      outputS3Uri: outputS3Uri,
    })
  );
  console.log(response);
  // {
  //   '$metadata': {
  //     httpStatusCode: 200,
  //     requestId: '6e81d191-d46b-4e48-a08a-cdcc7e11eb79',
  //     extendedRequestId: undefined,
  //     cfId: undefined,
  //     attempts: 1,
  //     totalRetryDelay: 0
  //   },
  //   datastoreId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  //   jobId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  //   jobStatus: 'SUBMITTED',
  //   submittedAt: 2023-09-22T14:48:45.767Z
  // }
  return response;
};

```

- 자세한 API 내용은 [S tartDICOMImport Job in](#)을 참조하십시오. AWS SDK for JavaScript API 참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 [GitHub](#). 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리](#).

Python

SDK파이썬용 (보토3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client

    def start_dicom_import_job(
        self, job_name, datastore_id, role_arn, input_s3_uri, output_s3_uri
    ):
        """
        Start a DICOM import job.

        :param job_name: The name of the job.
        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :param role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role to use for
        the job.
        :param input_s3_uri: The S3 bucket input prefix path containing the DICOM
        files.
        :param output_s3_uri: The S3 bucket output prefix path for the result.
        :return: The job ID.
        """
        try:
            job = self.health_imaging_client.start_dicom_import_job(
                jobName=job_name,
                datastoreId=datastore_id,
                dataAccessRoleArn=role_arn,
                inputS3Uri=input_s3_uri,
                outputS3Uri=output_s3_uri,
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't start DICOM import job. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
```



```

        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise
else:
    return job["jobId"]

```

다음 코드는 객체를 인스턴스화합니다. `MedicalImagingWrapper`

```

client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)

```

- 자세한 API 내용은 [S tartDICOMImport Job in](#)을 참조하십시오. AWS SDK파이썬 (Boto3) API 참조용.

Note

더 많은 정보가 있습니다. GitHub 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

전체 목록은 다음과 같습니다. AWS SDK개발자 가이드 및 코드 예제는 [을 참조하십시오. HealthImaging AWS SDK와 함께 사용](#). 이 항목에는 시작에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

다음과 **TagResource** 함께 사용하십시오. AWS SDK또는 CLI

다음 코드 예제는 TagResource의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예시는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- [데이터 저장소에 태그 지정](#)
- [이미지 세트 태그 지정](#)

CLI

AWS CLI

예제 1: 데이터 스토어에 태그 지정

다음은 데이터 스토어에 태그를 지정하는 tag-resource 코드 예제입니다.

```
aws medical-imaging tag-resource \
  --resource-arn "arn:aws:medical-imaging:us-
  east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012" \
  --tags '{"Deployment":"Development"}
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

예제 2: 이미지 세트에 태그 지정

다음은 이미지 세트에 태그를 지정하는 tag-resource 코드 예제입니다.

```
aws medical-imaging tag-resource \
  --resource-arn "arn:aws:medical-imaging:us-
  east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012/
  imageset/18f88ac7870584f58d56256646b4d92b" \
  --tags '{"Deployment":"Development"}
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

자세한 내용은 리소스에 [태그 지정하기를 참조하십시오. AWS HealthImaging](#)에서 AWS HealthImaging 개발자 가이드.

- 자세한 API 내용은 [TagResource](#)을 참조하십시오. AWS CLI 명령 참조.

Java

SDK자바 2.x의 경우

```
public static void tagMedicalImagingResource(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
    String resourceArn,
    Map<String, String> tags) {
    try {
        TagResourceRequest tagResourceRequest = TagResourceRequest.builder()
```

```

        .resourceArn(resourceArn)
        .tags(tags)
        .build();

    medicalImagingClient.tagResource(tagResourceRequest);

    System.out.println("Tags have been added to the resource.");
} catch (MedicalImagingException e) {
    System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
    System.exit(1);
}
}

```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [TagResource](#). AWS SDK for Java 2.x API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리](#).

JavaScript

SDK JavaScript (v3) 용

```

import { TagResourceCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} resourceArn - The Amazon Resource Name (ARN) for the data
 * store or image set.
 * @param {Record<string,string>} tags - The tags to add to the resource as JSON.
 * - For example: {"Deployment" : "Development"}
 */
export const tagResource = async (
    resourceArn = "arn:aws:medical-imaging:us-east-1:xxxxxx: datastore/xxxxx/
imageset/xxx",
    tags = {}
) => {
    const response = await medicalImagingClient.send(
        new TagResourceCommand({ resourceArn: resourceArn, tags: tags })
    );
}

```

```

);
console.log(response);
// {
//   '$metadata': {
//     httpStatusCode: 204,
//     requestId: '8a6de9a3-ec8e-47ef-8643-473518b19d45',
//     extendedRequestId: undefined,
//     cfId: undefined,
//     attempts: 1,
//     totalRetryDelay: 0
//   }
// }

return response;
};

```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [TagResource](#). AWS SDK for JavaScript API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리](#).

Python

SDK파이썬용 (보토3)

```

class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client

    def tag_resource(self, resource_arn, tags):
        """
        Tag a resource.

        :param resource_arn: The ARN of the resource.
        :param tags: The tags to apply.
        """
        try:

```

```

        self.health_imaging_client.tag_resource(resourceArn=resource_arn,
        tags=tags)
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't tag resource. Here's why: %s: %s",
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise

```

다음 코드는 객체를 인스턴스화합니다. `MedicalImagingWrapper`

```

client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)

```

- API자세한 내용은 을 참조하십시오. [TagResource](#) AWS SDK파이썬 (Boto3) API 참조용.

Note

더 많은 정보가 있습니다. GitHub 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

전체 목록은 다음과 같습니다. AWS SDK개발자 가이드 및 코드 예제는 을 참조하십시오. [HealthImaging AWS SDK와 함께 사용](#). 이 항목에는 시작에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

다음과 **UntagResource** 함께 사용하십시오. AWS SDK또는 CLI

다음 코드 예제는 `UntagResource`의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예시는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- [데이터 저장소에 태그 지정](#)
- [이미지 세트 태그 지정](#)

CLI

AWS CLI

예제 1: 데이터 스토어의 태그 해제

다음은 데이터 스토어의 태그를 해제하는 `untag-resource` 코드 예제입니다.

```
aws medical-imaging untag-resource \
  --resource-arn "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/1234567890123456789012" \
  --tag-keys ["Deployment"]
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

예제 2: 이미지 세트의 태그 해제

다음은 이미지 세트의 태그를 해제하는 `untag-resource` 코드 예제입니다.

```
aws medical-imaging untag-resource \
  --resource-arn "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/1234567890123456789012/
imageset/18f88ac7870584f58d56256646b4d92b" \
  --tag-keys ["Deployment"]
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

자세한 내용은 리소스에 [태그 지정하기를 참조하십시오. AWS HealthImaging](#)에서 AWS HealthImaging 개발자 가이드.

- 자세한 API 내용은 [UntagResource](#)을 참조하십시오. AWS CLI 명령 참조.

Java

SDK자바 2.x의 경우

```
public static void untagMedicalImagingResource(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
        String resourceArn,
        Collection<String> tagKeys) {
    try {
```

```

        UntagResourceRequest untagResourceRequest =
        UntagResourceRequest.builder()
            .resourceArn(resourceArn)
            .tagKeys(tagKeys)
            .build();

        medicalImagingClient.untagResource(untagResourceRequest);

        System.out.println("Tags have been removed from the resource.");
    } catch (MedicalImagingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}

```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [UntagResource](#). AWS SDK for Java 2.x API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

JavaScript

SDK JavaScript (v3) 용

```

import { UntagResourceCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} resourceArn - The Amazon Resource Name (ARN) for the data
 * store or image set.
 * @param {string[]} tagKeys - The keys of the tags to remove.
 */
export const untagResource = async (
    resourceArn = "arn:aws:medical-imaging:us-east-1:xxxxxx:datastore/xxxxx/
imageset/xxx",
    tagKeys = []
) => {
    const response = await medicalImagingClient.send(

```

```

    new UntagResourceCommand({ resourceArn: resourceArn, tagKeys: tagKeys })
  );
  console.log(response);
  // {
  //   '$metadata': {
  //     httpStatusCode: 204,
  //     requestId: '8a6de9a3-ec8e-47ef-8643-473518b19d45',
  //     extendedRequestId: undefined,
  //     cfId: undefined,
  //     attempts: 1,
  //     totalRetryDelay: 0
  //   }
  // }
  // }

  return response;
};

```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [UntagResource](#). AWS SDK for JavaScript API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

Python

SDK파이썬용 (보토3)

```

class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client

    def untag_resource(self, resource_arn, tag_keys):
        """
        Untag a resource.

        :param resource_arn: The ARN of the resource.
        :param tag_keys: The tag keys to remove.
        """

```



```

try:
    self.health_imaging_client.untag_resource(
        resourceArn=resource_arn, tagKeys=tag_keys
    )
except ClientError as err:
    logger.error(
        "Couldn't untag resource. Here's why: %s: %s",
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise

```

다음 코드는 객체를 인스턴스화합니다. `MedicalImagingWrapper`

```

client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)

```

- API자세한 내용은 을 참조하십시오. [UntagResource](#) AWS SDK파이썬 (Boto3) API 참조용.

Note

더 많은 정보가 있습니다. GitHub 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

전체 목록은 다음과 같습니다. AWS SDK개발자 가이드 및 코드 예제는 을 참조하십시오. [HealthImaging AWS SDK와 함께 사용](#). 이 항목에는 시작에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

다음과 **UpdateImageSetMetadata** 함께 사용하십시오. AWS SDK또는 CLI

다음 코드 예제는 UpdateImageSetMetadata의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

예 1: 이미지 세트 메타데이터에 속성 삽입 또는 업데이트하기

다음 update-image-set-metadata 예제에서는 이미지 세트 메타데이터에 속성을 삽입하거나 업데이트합니다.

```
aws medical-imaging update-image-set-metadata \
  --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
  --image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
  --latest-version-id 1 \
  --cli-binary-format raw-in-base64-out \
  --update-image-set-metadata-updates file://metadata-updates.json
```

metadata-updates.json의 콘텐츠

```
{
  "DICOMUpdates": {
    "updatableAttributes": "{\"SchemaVersion\":1.1,\"Patient\":{\"DICOM\":{\"PatientName\":\"MX^MX\"}}}"
  }
}
```

출력:

```
{
  "latestVersionId": "2",
  "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING",
  "updatedAt": 1680042257.908,
  "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
  "imageSetState": "LOCKED",
  "createdAt": 1680027126.436,
  "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

예 2: 이미지 세트 메타데이터에서 속성 제거하기

다음 update-image-set-metadata 예제에서는 이미지 세트 메타데이터에서 속성을 제거합니다.

```
aws medical-imaging update-image-set-metadata \
  --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
  --image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
  --latest-version-id 1 \
  --cli-binary-format raw-in-base64-out \
```

```
--update-image-set-metadata-updates file://metadata-updates.json
```

metadata-updates.json의 콘텐츠

```
{
  "DICOMUpdates": {
    "removableAttributes": "{\"SchemaVersion\":1.1,\"Study\":{\"DICOM\":{
  \"StudyDescription\": \"CHEST\"}}}"
  }
}
```

출력:

```
{
  "latestVersionId": "2",
  "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING",
  "updatedAt": 1680042257.908,
  "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
  "imageSetState": "LOCKED",
  "createdAt": 1680027126.436,
  "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

예 3: 이미지 세트 메타데이터에서 인스턴스 제거하기

다음 update-image-set-metadata 예제는 이미지 세트 메타데이터에서 인스턴스를 제거합니다.

```
aws medical-imaging update-image-set-metadata \
  --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
  --image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
  --latest-version-id 1 \
  --cli-binary-format raw-in-base64-out \
  --update-image-set-metadata-updates file://metadata-updates.json
```

metadata-updates.json의 콘텐츠

```
{
  "DICOMUpdates": {
    "removableAttributes": "{\"SchemaVersion\": 1.1,\"Study\": {\"Series
  \": {\"1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1\": {\"Instances\":
  {\"1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1\": {}}}}}"
  }
```

```
}
}
```

출력:

```
{
  "latestVersionId": "2",
  "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING",
  "updatedAt": 1680042257.908,
  "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
  "imageSetState": "LOCKED",
  "createdAt": 1680027126.436,
  "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

예 4: 이미지 세트를 이전 버전으로 되돌리려면

다음 `update-image-set-metadata` 예제는 이미지 세트를 이전 버전으로 되돌리는 방법을 보여줍니다. `CopyImageSet` 그리고 `UpdateImageSetMetadata` 액션을 통해 새 버전의 이미지 세트가 만들어집니다.

```
aws medical-imaging update-image-set-metadata \
  --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
  --image-set-id 53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e \
  --latest-version-id 3 \
  --cli-binary-format raw-in-base64-out \
  --update-image-set-metadata-updates '{"revertToVersionId": "1"}'
```

출력:

```
{
  "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
  "imageSetId": "53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e",
  "latestVersionId": "4",
  "imageSetState": "LOCKED",
  "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING",
  "createdAt": 1680027126.436,
  "updatedAt": 1680042257.908
}
```

예 5: 인스턴스에 프라이빗 DICOM 데이터 요소를 추가하려면

다음 `update-image-set-metadata` 예제는 이미지 세트 내의 지정된 인스턴스에 `private` 요소를 추가하는 방법을 보여줍니다. DICOM 표준에서는 표준 데이터 요소에 포함할 수 없는 정보의 통신을 위한 개인 데이터 요소를 허용합니다. 작업을 통해 개인 데이터 요소를 생성, 업데이트 및 삭제할 수 있습니다 `UpdateImageSetMetadata`.

```
aws medical-imaging update-image-set-metadata \
  --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
  --image-set-id 53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e \
  --latest-version-id 1 \
  --cli-binary-format raw-in-base64-out \
  --force \
  --update-image-set-metadata-updates file://metadata-updates.json
```

`metadata-updates.json`의 콘텐츠

```
{
  "DICOMUpdates": {
    "updatableAttributes": "{\"SchemaVersion\": 1.1, \"Study\": {\"Series\": {\"1.1.1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1\": {\"Instances\": {\"1.1.1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1\": {\"DICOM\": {\"001910F9\": \"97\"}, \"DICOMVRs\": {\"001910F9\": \"DS\"}}}}}}}"
  }
}
```

출력:

```
{
  "latestVersionId": "2",
  "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING",
  "updatedAt": 1680042257.908,
  "imageSetId": "53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e",
  "imageSetState": "LOCKED",
  "createdAt": 1680027126.436,
  "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

예 6: 프라이빗 DICOM 데이터 요소를 인스턴스로 업데이트하려면

다음 `update-image-set-metadata` 예제는 이미지 세트 내 인스턴스에 속하는 프라이빗 데이터 요소의 값을 업데이트하는 방법을 보여줍니다.

```
aws medical-imaging update-image-set-metadata \
  --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
  --image-set-id 53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e \
  --latest-version-id 1 \
  --cli-binary-format raw-in-base64-out \
  --force \
  --update-image-set-metadata-updates file://metadata-updates.json
```

metadata-updates.json의 콘텐츠

```
{
  "DICOMUpdates": {
    "updatableAttributes": "{\"SchemaVersion\": 1.1, \"Study\": {\"Series\": {\"1.1.1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1\": {\"Instances\": {\"1.1.1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1\": {\"DICOM\": {\"00091001\": \"GE_GENESIS_DD\"}}}}}}}"
  }
}
```

출력:

```
{
  "latestVersionId": "2",
  "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING",
  "updatedAt": 1680042257.908,
  "imageSetId": "53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e",
  "imageSetState": "LOCKED",
  "createdAt": 1680027126.436,
  "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

예 7: force SOPInstanceUID 파라미터로 a 업데이트하기

다음 update-image-set-metadata 예제는 force 매개변수를 사용하여 DICOM 메타데이터 제약 조건을 재정의하는 SOPInstanceUID a를 업데이트하는 방법을 보여줍니다.

```
aws medical-imaging update-image-set-metadata \
  --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
  --image-set-id 53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e \
  --latest-version-id 1 \
  --cli-binary-format raw-in-base64-out \
```

```
--force \
--update-image-set-metadata-updates file://metadata-updates.json
```

metadata-updates.json의 콘텐츠

```
{
  "DICOMUpdates": {
    "updatableAttributes": "{\\"SchemaVersion\\":1.1,\\"Study\\":{\\"Series
\\":{\\"1.3.6.1.4.1.5962.99.1.3633258862.2104868982.1369432891697.3656.0\\":
{\\"Instances\\":
{\\"1.3.6.1.4.1.5962.99.1.3633258862.2104868982.1369432891697.3659.0\\":{\\"DICOM\\":
{\\"SOPInstanceUID\\":
\\"1.3.6.1.4.1.5962.99.1.3633258862.2104868982.1369432891697.3659.9\\"}}}}}}}"
  }
}
```

출력:

```
{
  "latestVersionId": "2",
  "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING",
  "updatedAt": 1680042257.908,
  "imageSetId": "53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e",
  "imageSetState": "LOCKED",
  "createdAt": 1680027126.436,
  "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

자세한 내용은 [의 이미지 세트 메타데이터 업데이트를 참조하십시오.](#) AWS HealthImaging 개발자 안내서.

- 자세한 API 내용은 [UpdateImageSetMetadata](#)을 참조하십시오. AWS CLI 명령 참조.

Java

SDK자바 2.x의 경우

```
/**
 * Update the metadata of an AWS HealthImaging image set.
 *
 * @param medicalImagingClient - The AWS HealthImaging client object.
```

```

    * @param datastoreId      - The datastore ID.
    * @param imageSetId      - The image set ID.
    * @param versionId       - The version ID.
    * @param metadataUpdates - A MetadataUpdates object containing the
updates.
    * @param force           - The force flag.
    * @throws MedicalImagingException - Base exception for all service
exceptions thrown by AWS HealthImaging.
    */
    public static void updateMedicalImageSetMetadata(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
                                                    String datastoreId,
                                                    String imageSetId,
                                                    String versionId,
                                                    MetadataUpdates
metadataUpdates,
                                                    boolean force) {
        try {
            UpdateImageSetMetadataRequest updateImageSetMetadataRequest =
UpdateImageSetMetadataRequest
                .builder()
                .datastoreId(datastoreId)
                .imageSetId(imageSetId)
                .latestVersionId(versionId)
                .updateImageSetMetadataUpdates(metadataUpdates)
                .force(force)
                .build();

            UpdateImageSetMetadataResponse response =
medicalImagingClient.updateImageSetMetadata(updateImageSetMetadataRequest);

            System.out.println("The image set metadata was updated" + response);
        } catch (MedicalImagingException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            throw e;
        }
    }
}

```

사용 사례 #1: 속성 삽입 또는 업데이트

```

final String insertAttributes = ""
{

```



```

        "SchemaVersion": 1.1,
        "Study": {
            "DICOM": {
                "StudyDescription": "CT CHEST"
            }
        }
    };
    MetadataUpdates metadataInsertUpdates = MetadataUpdates.builder()
        .dicomUpdates(DICOMUpdates.builder()
            .updatableAttributes(SdkBytes.fromByteBuffer(
                ByteBuffer.wrap(insertAttributes
                    .getBytes(StandardCharsets.UTF_8))))
            .build())
        .build();

    updateMedicalImageSetMetadata(medicalImagingClient, datastoreId,
        imagesetId,
        versionid, metadataInsertUpdates, force);

```

사용 사례 #2: 속성 제거.

```

    final String removeAttributes = ""
        {
            "SchemaVersion": 1.1,
            "Study": {
                "DICOM": {
                    "StudyDescription": "CT CHEST"
                }
            }
        }
    };
    MetadataUpdates metadataRemoveUpdates = MetadataUpdates.builder()
        .dicomUpdates(DICOMUpdates.builder()
            .removableAttributes(SdkBytes.fromByteBuffer(
                ByteBuffer.wrap(removeAttributes
                    .getBytes(StandardCharsets.UTF_8))))
            .build())
        .build();

```

```
updateMedicalImageSetMetadata(medicalImagingClient, datastoreId,
    imagesetId,
        versionid, metadataRemoveUpdates, force);
```

사용 사례 #3: 인스턴스 제거.

```
final String removeInstance = ""
    {
        "SchemaVersion": 1.1,
        "Study": {
            "Series": {

"1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1": {
                "Instances": {

"1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1": {}
                    }
                }
            }
        }
    }
    """;
MetadataUpdates metadataRemoveUpdates = MetadataUpdates.builder()
    .dicomUpdates(DICOMUpdates.builder()
        .removableAttributes(SdkBytes.fromByteBuffer(
            ByteBuffer.wrap(removeInstance
                .getBytes(StandardCharsets.UTF_8))))
        .build())
    .build();

updateMedicalImageSetMetadata(medicalImagingClient, datastoreId,
    imagesetId,
        versionid, metadataRemoveUpdates, force);
```

사용 사례 #4: 이전 버전으로 되돌리기.

```
// In this case, revert to previous version.
String revertVersionId =
Integer.toString(Integer.parseInt(versionid) - 1);
MetadataUpdates metadataRemoveUpdates = MetadataUpdates.builder()
```

```

        .revertToVersionId(revertVersionId)
        .build();
    updateMedicalImageSetMetadata(medicalImagingClient, datastoreId,
    imageSetId,
        versionId, metadataRemoveUpdates, force);

```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [UpdateImageSetMetadata](#). AWS SDK for Java 2.x API 참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

JavaScript

SDK JavaScript (v3) 용

```

import {UpdateImageSetMetadataCommand} from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import {medicalImagingClient} from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} datastoreId - The ID of the HealthImaging data store.
 * @param {string} imageSetId - The ID of the HealthImaging image set.
 * @param {string} latestVersionId - The ID of the HealthImaging image set
 * version.
 * @param {{}} updateMetadata - The metadata to update.
 * @param {boolean} force - Force the update.
 */
export const updateImageSetMetadata = async (datastoreId = "xxxxxxxxxx",
                                             imageSetId = "xxxxxxxxxx",
                                             latestVersionId = "1",
                                             updateMetadata = '{}',
                                             force = false) => {

    try {
        const response = await medicalImagingClient.send(
            new UpdateImageSetMetadataCommand({
                datastoreId: datastoreId,
                imageSetId: imageSetId,
                latestVersionId: latestVersionId,

```

```

        updateImageSetMetadataUpdates: updateMetadata,
        force: force,
    })
  );
  console.log(response);
  // {
  //   '$metadata': {
  //     httpStatusCode: 200,
  //     requestId: '7966e869-e311-4bff-92ec-56a61d3003ea',
  //     extendedRequestId: undefined,
  //     cfId: undefined,
  //     attempts: 1,
  //     totalRetryDelay: 0
  //   },
  //   createdAt: 2023-09-22T14:49:26.427Z,
  //   datastoreId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  //   imageSetId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  //   imageSetState: 'LOCKED',
  //   imageSetWorkflowStatus: 'UPDATING',
  //   latestVersionId: '4',
  //   updatedAt: 2023-09-27T19:41:43.494Z
  // }
  return response;
} catch (err) {
  console.error(err);
}
};

```

사용 사례 #1: 속성을 삽입하거나 업데이트하고 강제로 업데이트합니다.

```

const insertAttributes =
  JSON.stringify({
    "SchemaVersion": 1.1,
    "Study": {
      "DICOM": {
        "StudyDescription": "CT CHEST"
      }
    }
  });

const updateMetadata = {
  "DICOMUpdates": {

```

```

        "updatableAttributes":
            new TextEncoder().encode(insertAttributes)
    }
};

await updateImageSetMetadata(datastoreID, imageSetID,
    versionID, updateMetadata, true);

```

사용 사례 #2: 속성 제거.

```

// Attribute key and value must match the existing attribute.
const remove_attribute =
    JSON.stringify({
        "SchemaVersion": 1.1,
        "Study": {
            "DICOM": {
                "StudyDescription": "CT CHEST"
            }
        }
    });

const updateMetadata = {
    "DICOMUpdates": {
        "removableAttributes":
            new TextEncoder().encode(remove_attribute)
    }
};

await updateImageSetMetadata(datastoreID, imageSetID,
    versionID, updateMetadata);

```

사용 사례 #3: 인스턴스 제거.

```

const remove_instance =
    JSON.stringify({
        "SchemaVersion": 1.1,
        "Study": {
            "Series": {
                "1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1": {
                    "Instances": {

```

```

"1.1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1": {}
    }
  }
}
});

const updateMetadata = {
  "DICOMUpdates": {
    "removableAttributes":
      new TextEncoder().encode(remove_instance)
  }
};

await updateImageSetMetadata(datastoreId, imageSetID,
  versionID, updateMetadata);

```

사용 사례 #4: 이전 버전으로 되돌리기.

```

const updateMetadata = {
  "revertToVersionId": "1"
};

await updateImageSetMetadata(datastoreId, imageSetID,
  versionID, updateMetadata);

```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [UpdateImageSetMetadata](#). AWS SDK for JavaScript API참조.

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

Python

SDK파이썬용 (보토3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client

    def update_image_set_metadata(
        self, datastore_id, image_set_id, version_id, metadata, force=False
    ):
        """
        Update the metadata of an image set.

        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :param image_set_id: The ID of the image set.
        :param version_id: The ID of the image set version.
        :param metadata: The image set metadata as a dictionary.
            For example {"DICOMUpdates": {"updatableAttributes":
                {"\SchemaVersion\":1.1,\Patient\":{"\DICOM\":{"PatientName\":
                "\Garcia^Gloria\}}}}}"}
        :param force: Force the update.
        :return: The updated image set metadata.
        """
        try:
            updated_metadata =
self.health_imaging_client.update_image_set_metadata(
                imageSetId=image_set_id,
                datastoreId=datastore_id,
                latestVersionId=version_id,
                updateImageSetMetadataUpdates=metadata,
                force=force,
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't update image set metadata. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return updated_metadata
```

다음 코드는 객체를 인스턴스화합니다. MedicalImagingWrapper

```
client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

사용 사례 #1: 속성 삽입 또는 업데이트

```
attributes = """{
    "SchemaVersion": 1.1,
    "Study": {
        "DICOM": {
            "StudyDescription": "CT CHEST"
        }
    }
}"""
metadata = {"DICOMUpdates": {"updatableAttributes": attributes}}

self.update_image_set_metadata(
    data_store_id, image_set_id, version_id, metadata, force
)
```

사용 사례 #2: 속성 제거.

```
# Attribute key and value must match the existing attribute.
attributes = """{
    "SchemaVersion": 1.1,
    "Study": {
        "DICOM": {
            "StudyDescription": "CT CHEST"
        }
    }
}"""
metadata = {"DICOMUpdates": {"removableAttributes": attributes}}

self.update_image_set_metadata(
    data_store_id, image_set_id, version_id, metadata, force
)
```


사용 사례 #3: 인스턴스 제거.

```

attributes = """{
    "SchemaVersion": 1.1,
    "Study": {
        "Series": {
            "1.1.1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1": {
                "Instances": {

            "1.1.1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1": {}

                }
            }
        }
    }
}"""
metadata = {"DICOMUpdates": {"removableAttributes": attributes}}

self.update_image_set_metadata(
    data_store_id, image_set_id, version_id, metadata, force
)

```

사용 사례 #4: 이전 버전으로 되돌리기.

```

metadata = {"revertToVersionId": "1"}

self.update_image_set_metadata(
    data_store_id, image_set_id, version_id, metadata, force
)

```

- 자세한 API 내용은 을 참조하십시오 [UpdateImageSetMetadata](#). AWS SDK파이썬 (Boto3) API 참조용.

Note

더 많은 정보가 있습니다. GitHub 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

전체 목록은 다음과 같습니다. AWS SDK개발자 가이드 및 코드 예제는 을 참조하십시오. [HealthImaging AWS SDK와 함께 사용](#). 이 항목에는 시작에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

HealthImaging 사용 시나리오 AWS SDKs

다음 코드 예제는 에서 HealthImaging 일반적인 시나리오를 구현하는 방법을 보여줍니다. AWS SDKs. 이 시나리오는 여러 함수 내에서 HealthImaging 또는 다른 함수와 결합하여 여러 함수를 호출하여 특정 작업을 수행하는 방법을 보여줍니다. AWS 서비스. 각 시나리오에는 코드 설정 및 실행 방법에 대한 지침을 찾을 수 있는 전체 소스 코드 링크가 포함되어 있습니다.

시나리오는 컨텍스트에 맞는 서비스 작업을 이해하는 데 도움이 되도록 중급 수준의 경험을 대상으로 합니다.

예시

- [다음을 사용하여 HealthImaging 이미지 세트와 이미지 프레임으로 시작하십시오. AWS SDK](#)
- [를 사용하여 HealthImaging 데이터 저장소에 태그 지정 AWS SDK](#)
- [를 사용하여 HealthImaging 이미지 세트에 태그 지정 AWS SDK](#)

다음을 사용하여 HealthImaging 이미지 세트와 이미지 프레임으로 시작하십시오. AWS SDK

다음 코드 예제는 에서 DICOM 파일을 가져오고 이미지 프레임을 다운로드하는 방법을 보여줍니다 HealthImaging.

구현은 워크플로 명령줄 응용 프로그램으로 구성되어 있습니다.

- 가져오기를 DICOM 위한 리소스를 설정합니다.
- DICOM파일을 데이터 저장소로 가져옵니다.
- 가져오기 작업에 IDs 사용할 이미지 세트를 검색합니다.
- 이미지 세트의 이미지 프레임을 IDs 검색합니다.
- 이미지 프레임을 다운로드, 디코딩 및 확인합니다.
- 리소스를 정리합니다.

C++

SDKC++용

생성하기 AWS CloudFormation 필요한 리소스로 스택을 쌓으세요.

```
Aws::String inputBucketName;
Aws::String outputBucketName;
Aws::String dataStoreId;
Aws::String roleArn;
Aws::String stackName;

if (askYesNoQuestion(
    "Would you like to let this workflow create the resources for you?
(y/n) ")) {
    stackName = askQuestion(
        "Enter a name for the AWS CloudFormation stack to create. ");
    Aws::String dataStoreName = askQuestion(
        "Enter a name for the HealthImaging datastore to create. ");

    Aws::Map<Aws::String, Aws::String> outputs = createCloudFormationStack(
        stackName,
        dataStoreName,
        clientConfiguration);

    if (!retrieveOutputs(outputs, dataStoreId, inputBucketName,
outputBucketName,
        roleArn)) {
        return false;
    }

    std::cout << "The following resources have been created." << std::endl;
    std::cout << "A HealthImaging datastore with ID: " << dataStoreId << "."
        << std::endl;
    std::cout << "An Amazon S3 input bucket named: " << inputBucketName <<
"."
        << std::endl;
    std::cout << "An Amazon S3 output bucket named: " << outputBucketName <<
"."
        << std::endl;
    std::cout << "An IAM role with the ARN: " << roleArn << "." << std::endl;
    askQuestion("Enter return to continue.", alwaysTrueTest);
}
else {
```

```

std::cout << "You have chosen to use preexisting resources:" <<
std::endl;
dataStoreId = askQuestion(
    "Enter the data store ID of the HealthImaging datastore you wish
to use: ");
inputBucketName = askQuestion(
    "Enter the name of the S3 input bucket you wish to use: ");
outputBucketName = askQuestion(
    "Enter the name of the S3 output bucket you wish to use: ");
roleArn = askQuestion(
    "Enter the ARN for the IAM role with the proper permissions to
import a DICOM series: ");
}

```

Amazon S3 가져오기 버킷에 DICOM 파일을 복사합니다.

```

std::cout
    << "This workflow uses DICOM files from the National Cancer Institute
Imaging Data\n"
    << "Commons (IDC) Collections." << std::endl;
std::cout << "Here is the link to their website." << std::endl;
std::cout << "https://registry.opendata.aws/nci-imaging-data-commons/" <<
std::endl;
std::cout << "We will use DICOM files stored in an S3 bucket managed by the
IDC."
    << std::endl;
std::cout
    << "First one of the DICOM folders in the IDC collection must be
copied to your\n"
    "input S3 bucket."
    << std::endl;
std::cout << "You have the choice of one of the following "
    << IDC_ImageChoices.size() << " folders to copy." << std::endl;

int index = 1;
for (auto &idcChoice: IDC_ImageChoices) {
    std::cout << index << " - " << idcChoice.mDescription << std::endl;
    index++;
}
int choice = askQuestionForIntRange("Choose DICOM files to import: ", 1, 4);

Aws::String fromDirectory = IDC_ImageChoices[choice - 1].mDirectory;

```

```

    Aws::String inputDirectory = "input";

    std::cout << "The files in the directory '" << fromDirectory << "' in the
    bucket '"
        << IDC_S3_BucketName << "' will be copied " << std::endl;
    std::cout << "to the folder '" << inputDirectory << "/" << fromDirectory
        << "' in the bucket '" << inputBucketName << "'." << std::endl;
    askQuestion("Enter return to start the copy.", alwaysTrueTest);

    if (!AwsDoc::Medical_Imaging::copySeriesBetweenBuckets(
        IDC_S3_BucketName,
        fromDirectory,
        inputBucketName,
        inputDirectory, clientConfiguration)) {
        std::cerr << "This workflow will exit because of an error." << std::endl;
        cleanup(stackName, dataStoreId, clientConfiguration);
        return false;
    }

```

Amazon S3 데이터 스토어로 DICOM 파일을 가져옵니다.

```

bool AwsDoc::Medical_Imaging::startDicomImport(const Aws::String &dataStoreID,
                                               const Aws::String
    &inputBucketName,
                                               const Aws::String &inputDirectory,
                                               const Aws::String
    &outputBucketName,
                                               const Aws::String
    &outputDirectory,
                                               const Aws::String &roleArn,
                                               Aws::String &importJobId,
                                               const
    Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {
    bool result = false;
    if (startDICOMImportJob(dataStoreID, inputBucketName, inputDirectory,
        outputBucketName, outputDirectory, roleArn,
    importJobId,
        clientConfiguration)) {
        std::cout << "DICOM import job started with job ID " << importJobId <<
        "."
            << std::endl;
    }
}

```

```

        result = waitImportJobCompleted(dataStoreID, importJobId,
clientConfiguration);
        if (result) {
            std::cout << "DICOM import job completed." << std::endl;

        }
    }

    return result;
}

//! Routine which starts a HealthImaging import job.
/*!
    \param dataStoreID: The HealthImaging data store ID.
    \param inputBucketName: The name of the Amazon S3 bucket containing the DICOM
files.
    \param inputDirectory: The directory in the S3 bucket containing the DICOM
files.
    \param outputBucketName: The name of the S3 bucket for the output.
    \param outputDirectory: The directory in the S3 bucket to store the output.
    \param roleArn: The ARN of the IAM role with permissions for the import.
    \param importJobId: A string to receive the import job ID.
    \param clientConfig: Aws client configuration.
    \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::Medical_Imaging::startDICOMImportJob(
    const Aws::String &dataStoreID, const Aws::String &inputBucketName,
    const Aws::String &inputDirectory, const Aws::String &outputBucketName,
    const Aws::String &outputDirectory, const Aws::String &roleArn,
    Aws::String &importJobId,
    const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
    Aws::MedicalImaging::MedicalImagingClient medicalImagingClient(clientConfig);
    Aws::String inputURI = "s3://" + inputBucketName + "/" + inputDirectory +
"/";
    Aws::String outputURI = "s3://" + outputBucketName + "/" + outputDirectory +
"/";
    Aws::MedicalImaging::Model::StartDICOMImportJobRequest
startDICOMImportJobRequest;
    startDICOMImportJobRequest.SetDatastoreId(dataStoreID);
    startDICOMImportJobRequest.SetDataAccessRoleArn(roleArn);
    startDICOMImportJobRequest.SetInputS3Uri(inputURI);
    startDICOMImportJobRequest.SetOutputS3Uri(outputURI);
}

```

```

    Aws::MedicalImaging::Model::StartDICOMImportJobOutcome
startDICOMImportJobOutcome = medicalImagingClient.StartDICOMImportJob(
    startDICOMImportJobRequest);

    if (startDICOMImportJobOutcome.IsSuccess()) {
        importJobId = startDICOMImportJobOutcome.GetResult().GetJobId();
    }
    else {
        std::cerr << "Failed to start DICOM import job because "
        << startDICOMImportJobOutcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
    }

    return startDICOMImportJobOutcome.IsSuccess();
}

//! Routine which waits for a DICOM import job to complete.
/*!
 * @param datastoreID: The HealthImaging data store ID.
 * @param importJobId: The import job ID.
 * @param clientConfiguration : Aws client configuration.
 * @return bool: Function succeeded.
 */
bool AwsDoc::Medical_Imaging::waitImportJobCompleted(const Aws::String
&datastoreID,
                                                    const Aws::String
&importJobId,
                                                    const
Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {

    Aws::MedicalImaging::Model::JobStatus jobStatus =
Aws::MedicalImaging::Model::JobStatus::IN_PROGRESS;
    while (jobStatus == Aws::MedicalImaging::Model::JobStatus::IN_PROGRESS) {
        std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));

        Aws::MedicalImaging::Model::GetDICOMImportJobOutcome
getDicomImportJobOutcome = getDICOMImportJob(
            datastoreID, importJobId,
            clientConfiguration);

        if (getDicomImportJobOutcome.IsSuccess()) {
            jobStatus =
getDicomImportJobOutcome.GetResult().GetJobProperties().GetJobStatus();

```

```

        std::cout << "DICOM import job status: " <<

Aws::MedicalImaging::Model::JobStatusMapper::GetNameForJobStatus(
    jobStatus) << std::endl;
    }
    else {
        std::cerr << "Failed to get import job status because "
            << getDicomImportJobOutcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
        return false;
    }
}

return jobStatus == Aws::MedicalImaging::Model::JobStatus::COMPLETED;
}

//! Routine which gets a HealthImaging DICOM import job's properties.
/*!
 \param dataStoreID: The HealthImaging data store ID.
 \param importJobID: The DICOM import job ID
 \param clientConfig: Aws client configuration.
 \return GetDICOMImportJobOutcome: The import job outcome.
*/
Aws::MedicalImaging::Model::GetDICOMImportJobOutcome
AwsDoc::Medical_Imaging::getDICOMImportJob(const Aws::String &dataStoreID,
                                           const Aws::String &importJobID,
                                           const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
    Aws::MedicalImaging::MedicalImagingClient client(clientConfig);
    Aws::MedicalImaging::Model::GetDICOMImportJobRequest request;
    request.SetDatastoreId(dataStoreID);
    request.SetJobId(importJobID);
    Aws::MedicalImaging::Model::GetDICOMImportJobOutcome outcome =
client.GetDICOMImportJob(
    request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "GetDICOMImportJob error: "
            << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }

    return outcome;
}

```


DICOM가져오기 작업으로 생성된 이미지 세트를 가져옵니다.

```
bool
AwsDoc::Medical_Imaging::getImageSetsForDicomImportJob(const Aws::String
&datastoreID,
                                                    const Aws::String
&importJobId,
                                                    Aws::Vector<Aws::String>
&imageSets,
                                                    const
Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {
    Aws::MedicalImaging::Model::GetDICOMImportJobOutcome getDicomImportJobOutcome
= getDICOMImportJob(
    datastoreID, importJobId, clientConfiguration);
    bool result = false;
    if (getDicomImportJobOutcome.IsSuccess()) {
        auto outputURI =
getDicomImportJobOutcome.GetResult().GetJobProperties().GetOutputS3Uri();
        Aws::Http::URI uri(outputURI);
        const Aws::String &bucket = uri.GetAuthority();
        Aws::String key = uri.GetPath();

        Aws::S3::S3Client s3Client(clientConfiguration);
        Aws::S3::Model::GetObjectRequest objectRequest;
        objectRequest.SetBucket(bucket);
        objectRequest.SetKey(key + "/" + IMPORT_JOB_MANIFEST_FILE_NAME);

        auto getObjectOutcome = s3Client.GetObject(objectRequest);
        if (getObjectOutcome.IsSuccess()) {
            auto &data = getObjectOutcome.GetResult().GetBody();

            std::stringstream stringStream;
            stringStream << data.rdbuf();

            try {
                // Use JMESPath to extract the image set IDs.
                // https://jmespath.org/specification.html
                std::string jmesPathExpression =
"jobSummary.imageSetsSummary[].imageSetId";
                jsoncons::json doc = jsoncons::json::parse(stringStream.str());
```

```

        jsoncons::json imageSetsJson = jsoncons::jmespath::search(doc,
jmesPathExpression);\
        for (auto &imageSet: imageSetsJson.array_range()) {
            imageSets.push_back(imageSet.as_string());
        }

        result = true;
    }
    catch (const std::exception &e) {
        std::cerr << e.what() << '\n';
    }

}
else {
    std::cerr << "Failed to get object because "
        << getObjectOutcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}

}
else {
    std::cerr << "Failed to get import job status because "
        << getDicomImportJobOutcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
}

return result;
}

```

이미지 세트의 이미지 프레임 정보를 가져옵니다.

```

bool AwsDoc::Medical_Imaging::getImageFramesForImageSet(const Aws::String
&dataStoreID,
                                                         const Aws::String
&imageSetID,
                                                         const Aws::String
&outDirectory,
                                                         Aws::Vector<ImageFrameInfo> &imageFrames,
                                                         const
Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {

```

```

    Aws::String fileName = outDirectory + "/" + imageSetID +
    "_metadata.json.gzip";
    bool result = false;
    if (getImageSetMetadata(dataStoreID, imageSetID, "", // Empty string for
    version ID.
                            fileName, clientConfiguration)) {
    try {
        std::string metadataGZip;
        {
            std::ifstream inFileStream(fileName.c_str(), std::ios::binary);
            if (!inFileStream) {
                throw std::runtime_error("Failed to open file " + fileName);
            }

            std::stringstream stringStream;
            stringStream << inFileStream.rdbuf();
            metadataGZip = stringStream.str();
        }
        std::string metadataJson = gzip::decompress(metadataGZip.data(),
                                                    metadataGZip.size());
        // Use JMESPath to extract the image set IDs.
        // https://jmespath.org/specification.html
        jsoncons::json doc = jsoncons::json::parse(metadataJson);
        std::string jmesPathExpression = "Study.Series.*.Instances[].[*]";
        jsoncons::json instances = jsoncons::jmespath::search(doc,
jmesPathExpression);
        for (auto &instance: instances.array_range()) {
            jmesPathExpression = "DICOM.RescaleSlope";
            std::string rescaleSlope = jsoncons::jmespath::search(instance,
jmesPathExpression).to_string();
            jmesPathExpression = "DICOM.RescaleIntercept";
            std::string rescaleIntercept =
jsoncons::jmespath::search(instance,
jmesPathExpression).to_string();

            jmesPathExpression = "ImageFrames[].[*]";
            jsoncons::json imageFramesJson =
jsoncons::jmespath::search(instance,
jmesPathExpression);

```

```

        for (auto &imageFrame: imageFramesJson.array_range()) {
            ImageFrameInfo imageFrameIDs;
            imageFrameIDs.mImageSetId = imageSetID;
            imageFrameIDs.mImageFrameId = imageFrame.find(
                "ID")->value().as_string();
            imageFrameIDs.mRescaleIntercept = rescaleIntercept;
            imageFrameIDs.mRescaleSlope = rescaleSlope;
            imageFrameIDs.MinPixelValue = imageFrame.find(
                "MinPixelValue")->value().as_string();
            imageFrameIDs.MaxPixelValue = imageFrame.find(
                "MaxPixelValue")->value().as_string();

            jmesPathExpression =
                "max_by(PixelDataChecksumFromBaseToFullResolution, &Width).Checksum";
            jsoncons::json checksumJson =
                jsoncons::jmespath::search(imageFrame,

                jmesPathExpression);
            imageFrameIDs.mFullResolutionChecksum =
                checksumJson.as_integer<uint32_t>();

            imageFrames.emplace_back(imageFrameIDs);
        }
    }

    result = true;
}
catch (const std::exception &e) {
    std::cerr << "getImageFramesForImageSet failed because " << e.what()
        << std::endl;
}
}

return result;
}

//! Routine which gets a HealthImaging image set's metadata.
/*!
    \param dataStoreID: The HealthImaging data store ID.
    \param imageSetID: The HealthImaging image set ID.
    \param versionID: The HealthImaging image set version ID, ignored if empty.
    \param outputPath: The path where the metadata will be stored as gzipped
    json.
    \param clientConfig: Aws client configuration.

```

```

    \\return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::Medical_Imaging::getImageSetMetadata(const Aws::String &dataStoreID,
                                                  const Aws::String &imageSetID,
                                                  const Aws::String &versionID,
                                                  const Aws::String
                                                  &outputFilePath,
                                                  const
                                                  Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
    Aws::MedicalImaging::Model::GetImageSetMetadataRequest request;
    request.SetDatastoreId(dataStoreID);
    request.SetImageSetId(imageSetID);
    if (!versionID.empty()) {
        request.SetVersionId(versionID);
    }
    Aws::MedicalImaging::MedicalImagingClient client(clientConfig);
    Aws::MedicalImaging::Model::GetImageSetMetadataOutcome outcome =
    client.GetImageSetMetadata(
        request);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::ofstream file(outputFilePath, std::ios::binary);
        auto &metadata = outcome.GetResult().GetImageSetMetadataBlob();
        file << metadata.rdbuf();
    }
    else {
        std::cerr << "Failed to get image set metadata: "
                  << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }
    return outcome.IsSuccess();
}

```

이미지 프레임을 다운로드, 디코딩 및 확인합니다.

```

bool AwsDoc::Medical_Imaging::downloadDecodeAndCheckImageFrames(
    const Aws::String &dataStoreID,
    const Aws::Vector<ImageFrameInfo> &imageFrames,
    const Aws::String &outDirectory,
    const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {

    Aws::Client::ClientConfiguration clientConfiguration1(clientConfiguration);

```

```

    clientConfiguration1.executor =
    Aws::MakeShared<Aws::Utils::Threading::PooledThreadExecutor>(
        "executor", 25);
    Aws::MedicalImaging::MedicalImagingClient medicalImagingClient(
        clientConfiguration1);

    Aws::Utils::Threading::Semaphore semaphore(0, 1);
    std::atomic<size_t> count(imageFrames.size());

    bool result = true;
    for (auto &imageFrame: imageFrames) {
        Aws::MedicalImaging::Model::GetImageFrameRequest getImageFrameRequest;
        getImageFrameRequest.SetDatastoreId(dataStoreID);
        getImageFrameRequest.SetImageSetId(imageFrame.mImageSetId);

        Aws::MedicalImaging::Model::ImageFrameInformation imageFrameInformation;
        imageFrameInformation.SetImageFrameId(imageFrame.mImageFrameId);
        getImageFrameRequest.SetImageFrameInformation(imageFrameInformation);

        auto getImageFrameAsyncLambda = [&semaphore, &result, &count, imageFrame,
outDirectory](
            const Aws::MedicalImaging::MedicalImagingClient *client,
            const Aws::MedicalImaging::Model::GetImageFrameRequest &request,
            Aws::MedicalImaging::Model::GetImageFrameOutcome outcome,
            const std::shared_ptr<const Aws::Client::AsyncCallerContext>
&context) {

            if (!handleGetImageFrameResult(outcome, outDirectory,
imageFrame)) {
                std::cerr << "Failed to download and convert image frame: "
                    << imageFrame.mImageFrameId << " from image set: "
                    << imageFrame.mImageSetId << std::endl;
                result = false;
            }

            count--;
            if (count <= 0) {
                semaphore.ReleaseAll();
            }
        }; // End of 'getImageFrameAsyncLambda' lambda.

        medicalImagingClient.GetImageFrameAsync(getImageFrameRequest,
            getImageFrameAsyncLambda);
    }

```

```

    }

    if (count > 0) {
        semaphore.WaitOne();
    }

    if (result) {
        std::cout << imageFrames.size() << " image files were downloaded."
            << std::endl;
    }

    return result;
}

bool AwsDoc::Medical_Imaging::decodeJPHFileAndValidateWithChecksum(
    const Aws::String &jphFile,
    uint32_t crc32Checksum) {
    opj_image_t *outputImage = jphImageToOpjBitmap(jphFile);
    if (!outputImage) {
        return false;
    }

    bool result = true;
    if (!verifyChecksumForImage(outputImage, crc32Checksum)) {
        std::cerr << "The checksum for the image does not match the expected
value."
            << std::endl;
        std::cerr << "File :" << jphFile << std::endl;
        result = false;
    }

    opj_image_destroy(outputImage);

    return result;
}

opj_image *
AwsDoc::Medical_Imaging::jphImageToOpjBitmap(const Aws::String &jphFile) {
    opj_stream_t *inFileStream = nullptr;
    opj_codec_t *decompressorCodec = nullptr;
    opj_image_t *outputImage = nullptr;
    try {
        std::shared_ptr<opj_dparameters> decodeParameters =
std::make_shared<opj_dparameters>();

```

```
memset(decodeParameters.get(), 0, sizeof(opj_dparameters));

opj_set_default_decoder_parameters(decodeParameters.get());

decodeParameters->decod_format = 1; // JP2 image format.
decodeParameters->cod_format = 2; // BMP image format.

std::strncpy(decodeParameters->infile, jphFile.c_str(),
             OPJ_PATH_LEN);

inFileStream = opj_stream_create_default_file_stream(
    decodeParameters->infile, true);
if (!inFileStream) {
    throw std::runtime_error(
        "Unable to create input file stream for file '" + jphFile +
        "'.");
}

decompressorCodec = opj_create_decompress(OPJ_CODEC_JP2);
if (!decompressorCodec) {
    throw std::runtime_error("Failed to create decompression codec.");
}

int decodeMessageLevel = 1;
if (!setupCodecLogging(decompressorCodec, &decodeMessageLevel)) {
    std::cerr << "Failed to setup codec logging." << std::endl;
}

if (!opj_setup_decoder(decompressorCodec, decodeParameters.get())) {
    throw std::runtime_error("Failed to setup decompression codec.");
}
if (!opj_codec_set_threads(decompressorCodec, 4)) {
    throw std::runtime_error("Failed to set decompression codec
threads.");
}

if (!opj_read_header(inFileStream, decompressorCodec, &outputImage)) {
    throw std::runtime_error("Failed to read header.");
}

if (!opj_decode(decompressorCodec, inFileStream,
                outputImage)) {
    throw std::runtime_error("Failed to decode.");
}
```



```

        if (DEBUGGING) {
            std::cout << "image width : " << outputImage->x1 - outputImage->x0
                << std::endl;
            std::cout << "image height : " << outputImage->y1 - outputImage->y0
                << std::endl;
            std::cout << "number of channels: " << outputImage->numcomps
                << std::endl;
            std::cout << "colorspace : " << outputImage->color_space <<
std::endl;
        }

    } catch (const std::exception &e) {
        std::cerr << e.what() << std::endl;
        if (outputImage) {
            opj_image_destroy(outputImage);
            outputImage = nullptr;
        }
    }
    if (inFileStream) {
        opj_stream_destroy(inFileStream);
    }
    if (decompressorCodec) {
        opj_destroy_codec(decompressorCodec);
    }

    return outputImage;
}

//! Template function which converts a planar image bitmap to an interleaved
image bitmap and
//! then verifies the checksum of the bitmap.
/*!
 * @param image: The OpenJPEG image struct.
 * @param crc32Checksum: The CRC32 checksum.
 * @return bool: Function succeeded.
 */
template<class myType>
bool verifyChecksumForImageForType(opj_image_t *image, uint32_t crc32Checksum) {
    uint32_t width = image->x1 - image->x0;
    uint32_t height = image->y1 - image->y0;
    uint32_t numOfChannels = image->numcomps;

    // Buffer for interleaved bitmap.

```

```

std::vector<myType> buffer(width * height * numOfChannels);

// Convert planar bitmap to interleaved bitmap.
for (uint32_t channel = 0; channel < numOfChannels; channel++) {
    for (uint32_t row = 0; row < height; row++) {
        uint32_t fromRowStart = row / image->comps[channel].dy * width /
            image->comps[channel].dx;
        uint32_t toIndex = (row * width) * numOfChannels + channel;

        for (uint32_t col = 0; col < width; col++) {
            uint32_t fromIndex = fromRowStart + col / image-
>comps[channel].dx;

            buffer[toIndex] = static_cast<myType>(image-
>comps[channel].data[fromIndex]);

            toIndex += numOfChannels;
        }
    }
}

// Verify checksum.
boost::crc_32_type crc32;
crc32.process_bytes(reinterpret_cast<char *>(buffer.data()),
    buffer.size() * sizeof(myType));

bool result = crc32.checksum() == crc32Checksum;
if (!result) {
    std::cerr << "verifyChecksumForImage, checksum mismatch, expected - "
        << crc32Checksum << ", actual - " << crc32.checksum()
        << std::endl;
}

return result;
}

//! Routine which verifies the checksum of an OpenJPEG image struct.
/*!
 * @param image: The OpenJPEG image struct.
 * @param crc32Checksum: The CRC32 checksum.
 * @return bool: Function succeeded.
 */
bool AwsDoc::Medical_Imaging::verifyChecksumForImage(opj_image_t *image,
    uint32_t crc32Checksum) {

```

```
uint32_t channels = image->numcomps;
bool result = false;
if (0 < channels) {
    // Assume the precision is the same for all channels.
    uint32_t precision = image->comps[0].prec;
    bool signedData = image->comps[0].sgnd;
    uint32_t bytes = (precision + 7) / 8;

    if (signedData) {
        switch (bytes) {
            case 1 :
                result = verifyChecksumForImageForType<int8_t>(image,
crc32Checksum);
                break;
            case 2 :
                result = verifyChecksumForImageForType<int16_t>(image,
crc32Checksum);
                break;
            case 4 :
                result = verifyChecksumForImageForType<int32_t>(image,
crc32Checksum);
                break;
            default:
                std::cerr
                    << "verifyChecksumForImage, unsupported data type,
signed bytes - "
                    << bytes << std::endl;
                break;
        }
    }
    else {
        switch (bytes) {
            case 1 :
                result = verifyChecksumForImageForType<uint8_t>(image,
crc32Checksum);
                break;
            case 2 :
                result = verifyChecksumForImageForType<uint16_t>(image,
crc32Checksum);
```

```

        break;
    case 4 :
        result = verifyChecksumForImageForType<uint32_t>(image,
crc32Checksum);
        break;
    default:
        std::cerr
            << "verifyChecksumForImage, unsupported data type,
unsigned bytes - "
            << bytes << std::endl;
        break;
    }
}

if (!result) {
    std::cerr << "verifyChecksumForImage, error bytes " << bytes
        << " signed "
        << signedData << std::endl;
}
}
else {
    std::cerr << "'verifyChecksumForImage', no channels in the image."
        << std::endl;
}
return result;
}

```

리소스를 정리합니다.

```

bool AwsDoc::Medical_Imaging::cleanup(const Aws::String &stackName,
                                       const Aws::String &dataStoreId,
                                       const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    bool result = true;

    if (!stackName.empty() && askYesNoQuestion(
        "Would you like to delete the stack " + stackName + "? (y/n)")) {
        std::cout << "Deleting the image sets in the stack." << std::endl;
        result &= emptyDatastore(dataStoreId, clientConfiguration);
        printAsterisksLine();
        std::cout << "Deleting the stack." << std::endl;
    }
}

```

```

        result &= deleteStack(stackName, clientConfiguration);
    }
    return result;
}

bool AwsDoc::Medical_Imaging::emptyDatastore(const Aws::String &datastoreID,
                                              const
                                              Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {

    Aws::MedicalImaging::Model::SearchCriteria emptyCriteria;
    Aws::Vector<Aws::String> imageSetIDs;
    bool result = false;
    if (searchImageSets(datastoreID, emptyCriteria, imageSetIDs,
                        clientConfiguration)) {
        result = true;
        for (auto &imageSetID: imageSetIDs) {
            result &= deleteImageSet(datastoreID, imageSetID,
clientConfiguration);
        }
    }

    return result;
}

```

- 자세한 API 내용은 다음 항목을 참조하십시오. AWS SDK for C++ API 참조.
 - [DeleteImageSet](#)
 - [GetDICOMImportJob](#)
 - [GetImageFrame](#)
 - [GetImageSetMetadata](#)
 - [SearchImageSets](#)
 - [StartDICOMImportJob](#)

Note

더 있어요 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

JavaScript

SDK JavaScript (v3) 용

index.js - 단계를 오케스트레이션합니다.

```
import {
  parseScenarioArgs,
  Scenario,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/index.js";
import {
  saveState,
  loadState,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/steps-common.js";

import {
  createStack,
  deployStack,
  getAccountId,
  getDatastoreName,
  getStackName,
  outputState,
  waitForStackCreation,
} from "./deploy-steps.js";
import {
  doCopy,
  selectDataset,
  copyDataset,
  outputCopiedObjects,
} from "./dataset-steps.js";
import {
  doImport,
  outputImportJobStatus,
  startDICOMImport,
  waitForImportJobCompletion,
} from "./import-steps.js";
import {
  getManifestFile,
  outputImageSetIds,
  parseManifestFile,
} from "./image-set-steps.js";
import {
  getImageSetMetadata,
```

```
    outputImageFrameIds,
  } from "./image-frame-steps.js";
import { decodeAndVerifyImages, doVerify } from "./verify-steps.js";
import {
  confirmCleanup,
  deleteImageSets,
  deleteStack,
} from "./clean-up-steps.js";

const context = {};

const scenarios = {
  deploy: new Scenario(
    "Deploy Resources",
    [
      deployStack,
      getStackName,
      getDatastoreName,
      getAccountId,
      createStack,
      waitForStackCreation,
      outputState,
      saveState,
    ],
    context,
  ),
  demo: new Scenario(
    "Run Demo",
    [
      loadState,
      doCopy,
      selectDataset,
      copyDataset,
      outputCopiedObjects,
      doImport,
      startDICOMImport,
      waitForImportJobCompletion,
      outputImportJobStatus,
      getManifestFile,
      parseManifestFile,
      outputImageSetIds,
      getImageSetMetadata,
      outputImageFrameIds,
      doVerify,
    ],
  ),
};
```

```

        decodeAndVerifyImages,
        saveState,
    ],
    context,
),
destroy: new Scenario(
    "Clean Up Resources",
    [loadState, confirmCleanup, deleteImageSets, deleteStack],
    context,
),
};

// Call function if run directly
import { fileURLToPath } from "url";
if (process.argv[1] === fileURLToPath(import.meta.url)) {
    parseScenarioArgs(scenarios);
}

```

deploy-steps.js - 리소스 배포.

```

import fs from "node:fs/promises";
import path from "node:path";

import {
    CloudFormationClient,
    CreateStackCommand,
    DescribeStacksCommand,
} from "@aws-sdk/client-cloudformation";
import { STSClient, GetCallerIdentityCommand } from "@aws-sdk/client-sts";

import {
    ScenarioAction,
    ScenarioInput,
    ScenarioOutput,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/index.js";
import { retry } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-timers.js";

const cfnClient = new CloudFormationClient({});
const stsClient = new STSClient({});

const __dirname = path.dirname(new URL(import.meta.url).pathname);
const cfnTemplatePath = path.join(

```



```
    __dirname,  
    "../../../../../workflows/healthimaging_image_sets/resources/  
cfn_template.yaml",  
  );  
  
export const deployStack = new ScenarioInput(  
  "deployStack",  
  "Do you want to deploy the CloudFormation stack?",  
  { type: "confirm" },  
);  
  
export const getStackName = new ScenarioInput(  
  "getStackName",  
  "Enter a name for the CloudFormation stack:",  
  { type: "input", skipWhen: (/** @type {} */ state) => !state.deployStack },  
);  
  
export const getDatastoreName = new ScenarioInput(  
  "getDatastoreName",  
  "Enter a name for the HealthImaging datastore:",  
  { type: "input", skipWhen: (/** @type {} */ state) => !state.deployStack },  
);  
  
export const getAccountId = new ScenarioAction(  
  "getAccountId",  
  async (/** @type {} */ state) => {  
    const command = new GetCallerIdentityCommand({});  
    const response = await stsClient.send(command);  
    state.accountId = response.Account;  
  },  
  {  
    skipWhen: (/** @type {} */ state) => !state.deployStack,  
  },  
);  
  
export const createStack = new ScenarioAction(  
  "createStack",  
  async (/** @type {} */ state) => {  
    const stackName = state.getStackName;  
    const datastoreName = state.getDatastoreName;  
    const accountId = state.accountId;  
  
    const command = new CreateStackCommand({  
      StackName: stackName,
```

```
TemplateBody: await fs.readFile(cfnTemplatePath, "utf8"),
Capabilities: ["CAPABILITY_IAM"],
Parameters: [
  {
    ParameterKey: "datastoreName",
    ParameterValue: datastoreName,
  },
  {
    ParameterKey: "userAccountID",
    ParameterValue: accountId,
  },
],
});

const response = await cfnClient.send(command);
state.stackId = response.StackId;
},
{ skipWhen: (/** @type {} */ state) => !state.deployStack },
);

export const waitForStackCreation = new ScenarioAction(
  "waitForStackCreation",
  async (/** @type {} */ state) => {
    const command = new DescribeStacksCommand({
      StackName: state.stackId,
    });

    await retry({ intervalInMs: 10000, maxRetries: 60 }, async () => {
      const response = await cfnClient.send(command);
      const stack = response.Stacks?.find(
        (s) => s.StackName == state.getStackName,
      );
      if (!stack || stack.StackStatus === "CREATE_IN_PROGRESS") {
        throw new Error("Stack creation is still in progress");
      }
      if (stack.StackStatus === "CREATE_COMPLETE") {
        state.stackOutputs = stack.Outputs?.reduce((acc, output) => {
          acc[output.OutputKey] = output.OutputValue;
          return acc;
        }, {});
      } else {
        throw new Error(
          `Stack creation failed with status: ${stack.StackStatus}`,
        );
      }
    });
  }
);
```

```

    }
  });
},
{
  skipWhen: (/** @type {} */ state) => !state.deployStack,
},
);

export const outputState = new ScenarioOutput(
  "outputState",
  (/** @type {} */ state) => {
    /**
     * @type {{ stackOutputs: { DatastoreID: string, BucketName: string, RoleArn:
     string }}}
     */
    const { stackOutputs } = state;
    return `Stack creation completed. Output values:
Datastore ID: ${stackOutputs?.DatastoreID}
Bucket Name: ${stackOutputs?.BucketName}
Role ARN: ${stackOutputs?.RoleArn}
`;
  },
  { skipWhen: (/** @type {} */ state) => !state.deployStack },
);

```

dataset-steps.js - DICOM 파일 복사.

```

import {
  S3Client,
  CopyObjectCommand,
  ListObjectsV2Command,
} from "@aws-sdk/client-s3";

import {
  ScenarioAction,
  ScenarioInput,
  ScenarioOutput,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/index.js";

const s3Client = new S3Client({});

const datasetOptions = [

```

```
{
  name: "CT of chest (2 images)",
  value: "00029d25-fb18-4d42-aaa5-a0897d1ac8f7",
},
{
  name: "CT of pelvis (57 images)",
  value: "00025d30-ef8f-4135-a35a-d83eff264fc1",
},
{
  name: "MRI of head (192 images)",
  value: "0002d261-8a5d-4e63-8e2e-0cbfac87b904",
},
{
  name: "MRI of breast (92 images)",
  value: "0002dd07-0b7f-4a68-a655-44461ca34096",
},
],
];

/**
 * @typedef {{ stackOutputs: {
 *   BucketName: string,
 *   DatastoreID: string,
 *   doCopy: boolean
 * }}} State
 */

export const selectDataset = new ScenarioInput(
  "selectDataset",
  (state) => {
    if (!state.doCopy) {
      process.exit(0);
    }
    return "Select a DICOM dataset to import:";
  },
  {
    type: "select",
    choices: datasetOptions,
  },
);

export const doCopy = new ScenarioInput(
  "doCopy",
  "Do you want to copy images from the public dataset into your bucket?",
  {
```

```
    type: "confirm",
  },
);

export const copyDataset = new ScenarioAction(
  "copyDataset",
  async (/** @type { State } */ state) => {
    const inputBucket = state.stackOutputs.BucketName;
    const inputPrefix = `input/`;
    const selectedDatasetId = state.selectDataset;

    const sourceBucket = "idc-open-data";
    const sourcePrefix = `${selectedDatasetId}`;

    const listObjectsCommand = new ListObjectsV2Command({
      Bucket: sourceBucket,
      Prefix: sourcePrefix,
    });

    const objects = await s3Client.send(listObjectsCommand);

    const copyPromises = objects.Contents.map((object) => {
      const sourceKey = object.Key;
      const destinationKey = `${inputPrefix}${sourceKey}
        .split("/")
        .slice(1)
        .join("/")}`;

      const copyCommand = new CopyObjectCommand({
        Bucket: inputBucket,
        CopySource: `/${sourceBucket}/${sourceKey}`,
        Key: destinationKey,
      });

      return s3Client.send(copyCommand);
    });

    const results = await Promise.all(copyPromises);
    state.copiedObjects = results.length;
  },
);

export const outputCopiedObjects = new ScenarioOutput(
  "outputCopiedObjects",
```

```
(state) => `${state.copiedObjects} DICOM files were copied.`,  
);
```

import-steps.js - 데이터스토어로 가져오기를 시작합니다.

```
import {  
  MedicalImagingClient,  
  StartDICOMImportJobCommand,  
  GetDICOMImportJobCommand,  
} from "@aws-sdk/client-medical-imaging";  
  
import {  
  ScenarioAction,  
  ScenarioOutput,  
  ScenarioInput,  
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/index.js";  
import { retry } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-timers.js";  
  
/**  
 * @typedef {{ stackOutputs: {  
 *   BucketName: string,  
 *   DatastoreID: string,  
 *   RoleArn: string  
 * }}} State  
 */  
  
export const doImport = new ScenarioInput(  
  "doImport",  
  "Do you want to import DICOM images into your datastore?",  
  {  
    type: "confirm",  
    default: true,  
  },  
);  
  
export const startDICOMImport = new ScenarioAction(  
  "startDICOMImport",  
  async (** @type {State} */ state) => {  
    if (!state.doImport) {  
      process.exit(0);  
    }  
    const medicalImagingClient = new MedicalImagingClient({});
```

```
const inputS3Uri = `s3://${state.stackOutputs.BucketName}/input/`;
const outputS3Uri = `s3://${state.stackOutputs.BucketName}/output/`;

const command = new StartDICOMImportJobCommand({
  dataAccessRoleArn: state.stackOutputs.RoleArn,
  datastoreId: state.stackOutputs.DatastoreID,
  inputS3Uri,
  outputS3Uri,
});

const response = await medicalImagingClient.send(command);
state.importJobId = response.jobId;
},
);

export const waitForImportJobCompletion = new ScenarioAction(
  "waitForImportJobCompletion",
  async (** @type {State} */ state) => {
    const medicalImagingClient = new MedicalImagingClient({});
    const command = new GetDICOMImportJobCommand({
      datastoreId: state.stackOutputs.DatastoreID,
      jobId: state.importJobId,
    });

    await retry({ intervalInMs: 10000, maxRetries: 60 }, async () => {
      const response = await medicalImagingClient.send(command);
      const jobStatus = response.jobProperties?.jobStatus;
      if (!jobStatus || jobStatus === "IN_PROGRESS") {
        throw new Error("Import job is still in progress");
      }
      if (jobStatus === "COMPLETED") {
        state.importJobOutputS3Uri = response.jobProperties.outputS3Uri;
      } else {
        throw new Error(`Import job failed with status: ${jobStatus}`);
      }
    });
  },
);

export const outputImportJobStatus = new ScenarioOutput(
  "outputImportJobStatus",
  (state) =>
    `DICOM import job completed. Output location: ${state.importJobOutputS3Uri}`,
);
```

image-set-steps.js - 이미지 세트 IDs 가져오기.

```
import { S3Client, GetObjectCommand } from "@aws-sdk/client-s3";

import {
  ScenarioAction,
  ScenarioOutput,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/index.js";

/**
 * @typedef {{ stackOutputs: {
 *   BucketName: string,
 *   DatastoreID: string,
 *   RoleArn: string
 * }, importJobId: string,
 * importJobOutputS3Uri: string,
 * imageSetIds: string[],
 * manifestContent: { jobSummary: { imageSetsSummary: { imageSetId: string }
 [] } }
 * }} State
 */

const s3Client = new S3Client({});

export const getManifestFile = new ScenarioAction(
  "getManifestFile",
  async (/** @type {State} */ state) => {
    const bucket = state.stackOutputs.BucketName;
    const prefix = `output/${state.stackOutputs.DatastoreID}-DicomImport-
${state.importJobId}/`;
    const key = `${prefix}job-output-manifest.json`;

    const command = new GetObjectCommand({
      Bucket: bucket,
      Key: key,
    });

    const response = await s3Client.send(command);
    const manifestContent = await response.Body.transformToString();
    state.manifestContent = JSON.parse(manifestContent);
  },
);
```



```

);

export const parseManifestFile = new ScenarioAction(
  "parseManifestFile",
  (/** @type {State} */ state) => {
    const imageSetIds =
      state.manifestContent.jobSummary.imageSetsSummary.reduce(
        (imageSetIds, next) => {
          return { ...imageSetIds, [next.imageSetId]: next.imageSetId };
        },
        {},
      );
    state.imageSetIds = Object.keys(imageSetIds);
  },
);

export const outputImageSetIds = new ScenarioOutput(
  "outputImageSetIds",
  (/** @type {State} */ state) =>
    `The image sets created by this import job are: \n${state.imageSetIds
      .map((id) => `Image set: ${id}`)
      .join("\n")}`,
);

```

image-frame-steps.js - 이미지 프레임 가져오기IDs.

```

import {
  MedicalImagingClient,
  GetImageSetMetadataCommand,
} from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { gunzip } from "zlib";
import { promisify } from "util";

import {
  ScenarioAction,
  ScenarioOutput,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/index.js";

const gunzipAsync = promisify(gunzip);

/**
 * @typedef {Object} DICOMValueRepresentation

```

```
* @property {string} name
* @property {string} type
* @property {string} value
*/

/**
 * @typedef {Object} ImageFrameInformation
 * @property {string} ID
 * @property {Array<{ Checksum: number, Height: number, Width: number }>}
PixelDataChecksumFromBaseToFullResolution
 * @property {number} MinPixelValue
 * @property {number} MaxPixelValue
 * @property {number} FrameSizeInBytes
 */

/**
 * @typedef {Object} DICOMMetadata
 * @property {Object} DICOM
 * @property {DICOMValueRepresentation[]} DICOMVRs
 * @property {ImageFrameInformation[]} ImageFrames
 */

/**
 * @typedef {Object} Series
 * @property {{ [key: string]: DICOMMetadata }} Instances
 */

/**
 * @typedef {Object} Study
 * @property {Object} DICOM
 * @property {Series[]} Series
 */

/**
 * @typedef {Object} Patient
 * @property {Object} DICOM
 */

/**
 * @typedef {{
 *   SchemaVersion: string,
 *   DatastoreID: string,
 *   ImageSetID: string,
 *   Patient: Patient,

```

```

    * Study: Study
    * }} ImageSetMetadata
    */

/**
 * @typedef {{ stackOutputs: {
 *   BucketName: string,
 *   DatastoreID: string,
 *   RoleArn: string
 * }, imageSetIds: string[] }} State
 */

const medicalImagingClient = new MedicalImagingClient({});

export const getImageSetMetadata = new ScenarioAction(
  "getImageSetMetadata",
  async (** @type {State} */ state) => {
    const outputMetadata = [];

    for (const imageSetId of state.imageSetIds) {
      const command = new GetImageSetMetadataCommand({
        datastoreId: state.stackOutputs.DatastoreID,
        imageSetId,
      });

      const response = await medicalImagingClient.send(command);
      const compressedMetadataBlob =
        await response.imageSetMetadataBlob.transformToByteArray();
      const decompressedMetadata = await gunzipAsync(compressedMetadataBlob);
      const imageSetMetadata = JSON.parse(decompressedMetadata.toString());

      outputMetadata.push(imageSetMetadata);
    }

    state.imageSetMetadata = outputMetadata;
  },
);

export const outputImageFrameIds = new ScenarioOutput(
  "outputImageFrameIds",
  (** @type {State & { imageSetMetadata: ImageSetMetadata[] }} */ state) => {
    let output = "";

    for (const metadata of state.imageSetMetadata) {

```

```

const imageSetId = metadata.ImageSetID;
/** @type {DICOMMetadata[]} */
const instances = Object.values(metadata.Study.Series).flatMap(
  (series) => {
    return Object.values(series.Instances);
  },
);
const imageFrameIds = instances.flatMap((instance) =>
  instance.ImageFrames.map((frame) => frame.ID),
);

output += `Image set ID: ${imageSetId}\nImage frame IDs:\n
${imageFrameIds.join(
  "\n",
)}\n\n`;
}

return output;
},
{ slow: false },
);

```

verify-steps.js - 이미지 프레임 확인. [은AWS HealthImaging 픽셀 데이터 검증 라이브러리가 검증에 사용되었습니다.](#)

```

import { spawn } from "node:child_process";

import {
  ScenarioAction,
  ScenarioInput,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/index.js";

/**
 * @typedef {Object} DICOMValueRepresentation
 * @property {string} name
 * @property {string} type
 * @property {string} value
 */

/**
 * @typedef {Object} ImageFrameInformation
 * @property {string} ID

```

```

* @property {Array<{ Checksum: number, Height: number, Width: number }>}
PixelDataChecksumFromBaseToFullResolution
* @property {number} MinPixelValue
* @property {number} MaxPixelValue
* @property {number} FrameSizeInBytes
*/

/**
* @typedef {Object} DICOMMetadata
* @property {Object} DICOM
* @property {DICOMValueRepresentation[]} DICOMVRs
* @property {ImageFrameInformation[]} ImageFrames
*/

/**
* @typedef {Object} Series
* @property {{ [key: string]: DICOMMetadata }} Instances
*/

/**
* @typedef {Object} Study
* @property {Object} DICOM
* @property {Series[]} Series
*/

/**
* @typedef {Object} Patient
* @property {Object} DICOM
*/

/**
* @typedef {{
*   SchemaVersion: string,
*   DatastoreID: string,
*   ImageSetID: string,
*   Patient: Patient,
*   Study: Study
* }} ImageSetMetadata
*/

/**
* @typedef {{ stackOutputs: {
*   BucketName: string,
*   DatastoreID: string,

```

```

*   RoleArn: string
* }, imageSetMetadata: ImageSetMetadata[] ]} State
*/

export const doVerify = new ScenarioInput(
  "doVerify",
  "Do you want to verify the imported images?",
  {
    type: "confirm",
    default: true,
  },
);

export const decodeAndVerifyImages = new ScenarioAction(
  "decodeAndVerifyImages",
  async (** @type {State} */ state) => {
    if (!state.doVerify) {
      process.exit(0);
    }
    const verificationTool = "./pixel-data-verification/index.js";

    for (const metadata of state.imageSetMetadata) {
      const datastoreId = state.stackOutputs.DatastoreID;
      const imageSetId = metadata.ImageSetID;

      for (const [seriesInstanceId, series] of Object.entries(
        metadata.Study.Series,
      )) {
        for (const [sopInstanceId, _] of Object.entries(series.Instances)) {
          console.log(
            `Verifying image set ${imageSetId} with series ${seriesInstanceId}
and sop ${sopInstanceId}`,
          );
          const child = spawn(
            "node",
            [
              verificationTool,
              datastoreId,
              imageSetId,
              seriesInstanceId,
              sopInstanceId,
            ],
            { stdio: "inherit" },
          );
        }
      }
    }
  }
);

```



```
*/

/**
 * @typedef {Object} ImageFrameInformation
 * @property {string} ID
 * @property {Array<{ Checksum: number, Height: number, Width: number }>}
PixelDataChecksumFromBaseToFullResolution
 * @property {number} MinPixelValue
 * @property {number} MaxPixelValue
 * @property {number} FrameSizeInBytes
 */

/**
 * @typedef {Object} DICOMMetadata
 * @property {Object} DICOM
 * @property {DICOMValueRepresentation[]} DICOMVRs
 * @property {ImageFrameInformation[]} ImageFrames
 */

/**
 * @typedef {Object} Series
 * @property {{ [key: string]: DICOMMetadata }} Instances
 */

/**
 * @typedef {Object} Study
 * @property {Object} DICOM
 * @property {Series[]} Series
 */

/**
 * @typedef {Object} Patient
 * @property {Object} DICOM
 */

/**
 * @typedef {{
 *   SchemaVersion: string,
 *   DatastoreID: string,
 *   ImageSetID: string,
 *   Patient: Patient,
 *   Study: Study
 * }} ImageSetMetadata
 */
```



```

/**
 * @typedef {{ stackOutputs: {
 *   BucketName: string,
 *   DatastoreID: string,
 *   RoleArn: string
 * }, imageSetMetadata: ImageSetMetadata[] }} State
 */

const cfnClient = new CloudFormationClient({});
const medicalImagingClient = new MedicalImagingClient({});

export const confirmCleanup = new ScenarioInput(
  "confirmCleanup",
  "Do you want to delete the created resources?",
  { type: "confirm" },
);

export const deleteImageSets = new ScenarioAction(
  "deleteImageSets",
  async (** @type {State} */ state) => {
    const datastoreId = state.stackOutputs.DatastoreID;

    for (const metadata of state.imageSetMetadata) {
      const command = new DeleteImageSetCommand({
        datastoreId,
        imageSetId: metadata.ImageSetID,
      });

      try {
        await medicalImagingClient.send(command);
        console.log(`Successfully deleted image set ${metadata.ImageSetID}`);
      } catch (e) {
        if (e instanceof Error) {
          if (e.name === "ConflictException") {
            console.log(`Image set ${metadata.ImageSetID} already deleted`);
          }
        }
      }
    }
  },
  {
    skipWhen: (** @type {[]} */ state) => !state.confirmCleanup,
  },
);

```

```

);

export const deleteStack = new ScenarioAction(
  "deleteStack",
  async (/** @type {State} */ state) => {
    const stackName = state.getStackName;

    const command = new DeleteStackCommand({
      StackName: stackName,
    });

    await cfnClient.send(command);
    console.log(`Stack ${stackName} deletion initiated`);
  },
  {
    skipWhen: (/** @type {} */ state) => !state.confirmCleanup,
  },
);

```

- 자세한 API 내용은 다음 항목을 참조하십시오. AWS SDK for JavaScript API 참조.
 - [DeleteImageSet](#)
 - [GetDICOMImportJob](#)
 - [GetImageFrame](#)
 - [GetImageSetMetadata](#)
 - [SearchImageSets](#)
 - [StartDICOMImportJob](#)

Note

더 있어요 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

Python

SDK파이썬용 (보토3)

생성하기 AWS CloudFormation 필요한 리소스로 스택을 쌓으세요.

```
def deploy(self):
    """
    Deploys prerequisite resources used by the scenario. The resources are
    defined in the associated `setup.yaml` AWS CloudFormation script and are
    deployed
    as a CloudFormation stack, so they can be easily managed and destroyed.
    """

    print("\t\tLet's deploy the stack for resource creation.")
    stack_name = q.ask("\t\tEnter a name for the stack: ", q.non_empty)

    data_store_name = q.ask(
        "\t\tEnter a name for the Health Imaging Data Store: ", q.non_empty
    )

    account_id = boto3.client("sts").get_caller_identity()["Account"]

    with open(
        "../..../workflows/healthimaging_image_sets/resources/
cfn_template.yaml"
    ) as setup_file:
        setup_template = setup_file.read()
    print(f"\t\tCreating {stack_name}.")
    stack = self.cf_resource.create_stack(
        StackName=stack_name,
        TemplateBody=setup_template,
        Capabilities=["CAPABILITY_NAMED_IAM"],
        Parameters=[
            {
                "ParameterKey": "datastoreName",
                "ParameterValue": data_store_name,
            },
            {
                "ParameterKey": "userAccountID",
                "ParameterValue": account_id,
            },
        ],
    )
    print("\t\tWaiting for stack to deploy. This typically takes a minute or
two.")
    waiter = self.cf_resource.meta.client.get_waiter("stack_create_complete")
    waiter.wait(StackName=stack.name)
    stack.load()
```

```

print(f"\t\tStack status: {stack.stack_status}")

outputs_dictionary = {
    output["OutputKey"]: output["OutputValue"] for output in
stack.outputs
}
self.input_bucket_name = outputs_dictionary["BucketName"]
self.output_bucket_name = outputs_dictionary["BucketName"]
self.role_arn = outputs_dictionary["RoleArn"]
self.data_store_id = outputs_dictionary["DatastoreID"]
return stack

```

Amazon S3 가져오기 버킷에 DICOM 파일을 복사합니다.

```

def copy_single_object(self, key, source_bucket, target_bucket,
target_directory):
    """
    Copies a single object from a source to a target bucket.

    :param key: The key of the object to copy.
    :param source_bucket: The source bucket for the copy.
    :param target_bucket: The target bucket for the copy.
    :param target_directory: The target directory for the copy.
    """
    new_key = target_directory + "/" + key
    copy_source = {"Bucket": source_bucket, "Key": key}
    self.s3_client.copy_object(
        CopySource=copy_source, Bucket=target_bucket, Key=new_key
    )
    print(f"\n\t\tCopying {key}.")

def copy_images(
    self, source_bucket, source_directory, target_bucket, target_directory
):
    """
    Copies the images from the source to the target bucket using multiple
threads.

    :param source_bucket: The source bucket for the images.
    :param source_directory: Directory within the source bucket.
    :param target_bucket: The target bucket for the images.

```

```

:param target_directory: Directory within the target bucket.
"""

# Get list of all objects in source bucket.
list_response = self.s3_client.list_objects_v2(
    Bucket=source_bucket, Prefix=source_directory
)
objs = list_response["Contents"]
keys = [obj["Key"] for obj in objs]

# Copy the objects in the bucket.
for key in keys:
    self.copy_single_object(key, source_bucket, target_bucket,
target_directory)

print("\t\tDone copying all objects.")

```

Amazon S3 데이터 스토어로 DICOM 파일을 가져옵니다.

```

class MedicalImagingWrapper:
    """Encapsulates Amazon HealthImaging functionality."""

    def __init__(self, medical_imaging_client, s3_client):
        """
        :param medical_imaging_client: A Boto3 Amazon MedicalImaging client.
        :param s3_client: A Boto3 S3 client.
        """
        self.medical_imaging_client = medical_imaging_client
        self.s3_client = s3_client

    @classmethod
    def from_client(cls):
        medical_imaging_client = boto3.client("medical-imaging")
        s3_client = boto3.client("s3")
        return cls(medical_imaging_client, s3_client)

    def start_dicom_import_job(
        self,

```

```

    data_store_id,
    input_bucket_name,
    input_directory,
    output_bucket_name,
    output_directory,
    role_arn,
):
    """
    Routine which starts a HealthImaging import job.

    :param data_store_id: The HealthImaging data store ID.
    :param input_bucket_name: The name of the Amazon S3 bucket containing the
DICOM files.
    :param input_directory: The directory in the S3 bucket containing the
DICOM files.
    :param output_bucket_name: The name of the S3 bucket for the output.
    :param output_directory: The directory in the S3 bucket to store the
output.
    :param role_arn: The ARN of the IAM role with permissions for the import.
    :return: The job ID of the import.
    """

    input_uri = f"s3://{input_bucket_name}/{input_directory}/"
    output_uri = f"s3://{output_bucket_name}/{output_directory}/"
    try:
        job = self.medical_imaging_client.start_dicom_import_job(
            jobName="examplejob",
            datastoreId=data_store_id,
            dataAccessRoleArn=role_arn,
            inputS3Uri=input_uri,
            outputS3Uri=output_uri,
        )
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't start DICOM import job. Here's why: %s: %s",
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
    else:
        return job["jobId"]

```

DICOM가져오기 작업으로 생성된 이미지 세트를 가져옵니다.

```
class MedicalImagingWrapper:
    """Encapsulates Amazon HealthImaging functionality."""

    def __init__(self, medical_imaging_client, s3_client):
        """
        :param medical_imaging_client: A Boto3 Amazon MedicalImaging client.
        :param s3_client: A Boto3 S3 client.
        """
        self.medical_imaging_client = medical_imaging_client
        self.s3_client = s3_client

    @classmethod
    def from_client(cls):
        medical_imaging_client = boto3.client("medical-imaging")
        s3_client = boto3.client("s3")
        return cls(medical_imaging_client, s3_client)

    def get_image_sets_for_dicom_import_job(self, datastore_id, import_job_id):
        """
        Retrieves the image sets created for an import job.

        :param datastore_id: The HealthImaging data store ID
        :param import_job_id: The import job ID
        :return: List of image set IDs
        """

        import_job = self.medical_imaging_client.get_dicom_import_job(
            datastoreId=datastore_id, jobId=import_job_id
        )

        output_uri = import_job["jobProperties"]["outputS3Uri"]

        bucket = output_uri.split("/")[2]
        key = "/" .join(output_uri.split("/")[3:])

        # Try to get the manifest.
        retries = 3
        while retries > 0:
            try:
```

```
        obj = self.s3_client.get_object(
            Bucket=bucket, Key=key + "job-output-manifest.json"
        )
        body = obj["Body"]
        break
    except ClientError as error:
        retries = retries - 1
        time.sleep(3)
try:
    data = json.load(body)
    expression =
jmespath.compile("jobSummary.imageSetsSummary[].imageSetId")
    image_sets = expression.search(data)
except json.decoder.JSONDecodeError as error:
    image_sets = import_job["jobProperties"]

return image_sets

def get_image_set(self, datastore_id, image_set_id, version_id=None):
    """
    Get the properties of an image set.

    :param datastore_id: The ID of the data store.
    :param image_set_id: The ID of the image set.
    :param version_id: The optional version of the image set.
    :return: The image set properties.
    """
    try:
        if version_id:
            image_set = self.medical_imaging_client.get_image_set(
                imageSetId=image_set_id,
                datastoreId=datastore_id,
                versionId=version_id,
            )
        else:
            image_set = self.medical_imaging_client.get_image_set(
                imageSetId=image_set_id, datastoreId=datastore_id
            )
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't get image set. Here's why: %s: %s",
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
```



```

    )
    raise
else:
    return image_set

```

이미지 세트의 이미지 프레임 정보를 가져옵니다.

```

class MedicalImagingWrapper:
    """Encapsulates Amazon HealthImaging functionality."""

    def __init__(self, medical_imaging_client, s3_client):
        """
        :param medical_imaging_client: A Boto3 Amazon MedicalImaging client.
        :param s3_client: A Boto3 S3 client.
        """
        self.medical_imaging_client = medical_imaging_client
        self.s3_client = s3_client

    @classmethod
    def from_client(cls):
        medical_imaging_client = boto3.client("medical-imaging")
        s3_client = boto3.client("s3")
        return cls(medical_imaging_client, s3_client)

    def get_image_frames_for_image_set(self, datastore_id, image_set_id,
out_directory):
        """
        Get the image frames for an image set.

        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :param image_set_id: The ID of the image set.
        :param out_directory: The directory to save the file.
        :return: The image frames.
        """
        image_frames = []
        file_name = os.path.join(out_directory,
f"{image_set_id}_metadata.json.gz")
        file_name = file_name.replace("/", "\\")

```

```

self.get_image_set_metadata(file_name, datastore_id, image_set_id)
try:
    with gzip.open(file_name, "rb") as f_in:
        doc = json.load(f_in)
        instances = jmespath.search("Study.Series.*.Instances[*]", doc)
        for instance in instances:
            rescale_slope = jmespath.search("DICOM.RescaleSlope", instance)
            rescale_intercept = jmespath.search("DICOM.RescaleIntercept",
instance)

            image_frames_json = jmespath.search("ImageFrames[*]", instance)
            for image_frame in image_frames_json:
                checksum_json = jmespath.search(
                    "max_by(PixelDataChecksumFromBaseToFullResolution,
&Width)",
                    image_frame,
                )
                image_frame_info = {
                    "imageSetId": image_set_id,
                    "imageFrameId": image_frame["ID"],
                    "rescaleIntercept": rescale_intercept,
                    "rescaleSlope": rescale_slope,
                    "minPixelValue": image_frame["MinPixelValue"],
                    "maxPixelValue": image_frame["MaxPixelValue"],
                    "fullResolutionChecksum": checksum_json["Checksum"],
                }
                image_frames.append(image_frame_info)
            return image_frames
except TypeError:
    return {}
except ClientError as err:
    logger.error(
        "Couldn't get image frames for image set. Here's why: %s: %s",
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise
return image_frames

def get_image_set_metadata(
    self, metadata_file, datastore_id, image_set_id, version_id=None
):
    """
    Get the metadata of an image set.

```

```

:param metadata_file: The file to store the JSON gzipped metadata.
:param datastore_id: The ID of the data store.
:param image_set_id: The ID of the image set.
:param version_id: The version of the image set.
"""

try:
    if version_id:
        image_set_metadata =
self.medical_imaging_client.get_image_set_metadata(
        imageSetId=image_set_id,
        datastoreId=datastore_id,
        versionId=version_id,
    )
    else:
        image_set_metadata =
self.medical_imaging_client.get_image_set_metadata(
        imageSetId=image_set_id, datastoreId=datastore_id
    )
    with open(metadata_file, "wb") as f:
        for chunk in
image_set_metadata["imageSetMetadataBlob"].iter_chunks():
            if chunk:
                f.write(chunk)

except ClientError as err:
    logger.error(
        "Couldn't get image metadata. Here's why: %s: %s",
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise

```

이미지 프레임을 다운로드, 디코딩 및 확인합니다.

```

class MedicalImagingWrapper:
    """Encapsulates Amazon HealthImaging functionality."""

```

```
def __init__(self, medical_imaging_client, s3_client):
    """
    :param medical_imaging_client: A Boto3 Amazon MedicalImaging client.
    :param s3_client: A Boto3 S3 client.
    """
    self.medical_imaging_client = medical_imaging_client
    self.s3_client = s3_client

    @classmethod
    def from_client(cls):
        medical_imaging_client = boto3.client("medical-imaging")
        s3_client = boto3.client("s3")
        return cls(medical_imaging_client, s3_client)

    def get_pixel_data(
        self, file_path_to_write, datastore_id, image_set_id, image_frame_id
    ):
        """
        Get an image frame's pixel data.

        :param file_path_to_write: The path to write the image frame's HTJ2K
        encoded pixel data.
        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :param image_set_id: The ID of the image set.
        :param image_frame_id: The ID of the image frame.
        """
        try:
            image_frame = self.medical_imaging_client.get_image_frame(
                datastoreId=datastore_id,
                imageSetId=image_set_id,
                imageFrameInformation={"imageFrameId": image_frame_id},
            )
            with open(file_path_to_write, "wb") as f:
                for chunk in image_frame["imageFrameBlob"].iter_chunks():
                    f.write(chunk)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get image frame. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

```

def download_decode_and_check_image_frames(
    self, data_store_id, image_frames, out_directory
):
    """
    Downloads image frames, decodes them, and uses the checksum to validate
    the decoded images.

    :param data_store_id: The HealthImaging data store ID.
    :param image_frames: A list of dicts containing image frame information.
    :param out_directory: A directory for the downloaded images.
    :return: True if the function succeeded; otherwise, False.
    """
    total_result = True
    for image_frame in image_frames:
        image_file_path = f"{out_directory}/
image_{image_frame['imageFrameId']}.jph"
        self.get_pixel_data(
            image_file_path,
            data_store_id,
            image_frame["imageSetId"],
            image_frame["imageFrameId"],
        )

        image_array = self.jph_image_to_opj_bitmap(image_file_path)
        crc32_checksum = image_frame["fullResolutionChecksum"]
        # Verify checksum.
        crc32_calculated = zlib.crc32(image_array)
        image_result = crc32_checksum == crc32_calculated
        print(
            f"\t\tImage checksum verified for {image_frame['imageFrameId']}:
{image_result }"
        )
        total_result = total_result and image_result
    return total_result

    @staticmethod
    def jph_image_to_opj_bitmap(jph_file):
        """
        Decode the image to a bitmap using an OPENJPEG library.
        :param jph_file: The file to decode.
        :return: The decoded bitmap as an array.
        """
        # Use format 2 for the JPH file.

```

```

params = openjpeg.utils.get_parameters(jph_file, 2)
print(f"\n\t\tImage parameters for {jph_file}: \n\t\t\t{params}")

image_array = openjpeg.utils.decode(jph_file, 2)

return image_array

```

리소스를 정리합니다.

```

def destroy(self, stack):
    """
    Destroys the resources managed by the CloudFormation stack, and the
    CloudFormation
    stack itself.

    :param stack: The CloudFormation stack that manages the example
    resources.
    """

    print(f"\t\tCleaning up resources and {stack.name}.")
    data_store_id = None
    for oput in stack.outputs:
        if oput["OutputKey"] == "DatastoreID":
            data_store_id = oput["OutputValue"]
    if data_store_id is not None:
        print(f"\t\tDeleting image sets in data store {data_store_id}.")
        image_sets = self.medical_imaging_wrapper.search_image_sets(
            data_store_id, {}
        )
        image_set_ids = [image_set["imageSetId"] for image_set in image_sets]

        for image_set_id in image_set_ids:
            self.medical_imaging_wrapper.delete_image_set(
                data_store_id, image_set_id
            )
            print(f"\t\tDeleted image set with id : {image_set_id}")

    print(f"\t\tDeleting {stack.name}.")
    stack.delete()
    print("\t\tWaiting for stack removal. This may take a few minutes.")
    waiter = self.cf_resource.meta.client.get_waiter("stack_delete_complete")

```

```

waiter.wait(StackName=stack.name)
print("\t\tStack delete complete.")

class MedicalImagingWrapper:
    """Encapsulates Amazon HealthImaging functionality."""

    def __init__(self, medical_imaging_client, s3_client):
        """
        :param medical_imaging_client: A Boto3 Amazon MedicalImaging client.
        :param s3_client: A Boto3 S3 client.
        """
        self.medical_imaging_client = medical_imaging_client
        self.s3_client = s3_client

    @classmethod
    def from_client(cls):
        medical_imaging_client = boto3.client("medical-imaging")
        s3_client = boto3.client("s3")
        return cls(medical_imaging_client, s3_client)

    def search_image_sets(self, datastore_id, search_filter):
        """
        Search for image sets.

        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :param search_filter: The search filter.
            For example: {"filters" : [{"operator": "EQUAL", "values":
[{"DICOMPatientId": "3524578"}]}]}.
        :return: The list of image sets.
        """
        try:
            paginator =
self.medical_imaging_client.get_paginator("search_image_sets")
            page_iterator = paginator.paginate(
                datastoreId=datastore_id, searchCriteria=search_filter
            )
            metadata_summaries = []
            for page in page_iterator:
                metadata_summaries.extend(page["imageSetsMetadataSummaries"])
        except ClientError as err:

```

```
        logger.error(
            "Couldn't search image sets. Here's why: %s: %s",
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
    else:
        return metadata_summaries

def delete_image_set(self, datastore_id, image_set_id):
    """
    Delete an image set.

    :param datastore_id: The ID of the data store.
    :param image_set_id: The ID of the image set.
    """
    try:
        delete_results = self.medical_imaging_client.delete_image_set(
            imageSetId=image_set_id, datastoreId=datastore_id
        )
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't delete image set. Here's why: %s: %s",
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
```

- 자세한 API 내용은 다음 항목을 참조하십시오. AWS SDK파이썬 (Boto3) API 참조용.
 - [DeleteImageSet](#)
 - [GetDICOMImportJob](#)
 - [GetImageFrame](#)
 - [GetImageSetMetadata](#)
 - [SearchImageSets](#)
 - [StartDICOMImportJob](#)

Note

더 있어요 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

전체 목록은 다음과 같습니다. AWS SDK개발자 가이드 및 코드 예제는 을 참조하십시오. [HealthImaging AWS SDK와 함께 사용](#). 이 항목에는 시작에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

를 사용하여 HealthImaging 데이터 저장소에 태그 지정 AWS SDK

다음 코드 예제는 HealthImaging 데이터 저장소에 태그를 지정하는 방법을 보여줍니다.

Java

SDK자바 2.x의 경우

데이터 스토어에 태깅하려면.

```
final String datastoreArn = "arn:aws:medical-imaging:us-east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012";

TagResource.tagMedicalImagingResource(medicalImagingClient,
    datastoreArn,
    ImmutableMap.of("Deployment", "Development"));
```

리소스에 태그를 지정하는 유틸리티 함수.

```
public static void tagMedicalImagingResource(MedicalImagingClient
    medicalImagingClient,
    String resourceArn,
    Map<String, String> tags) {
    try {
        TagResourceRequest tagResourceRequest = TagResourceRequest.builder()
            .resourceArn(resourceArn)
            .tags(tags)
            .build();

        medicalImagingClient.tagResource(tagResourceRequest);
    }
}
```

```

        System.out.println("Tags have been added to the resource.");
    } catch (MedicalImagingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}

```

데이터 스토어의 태그를 나열하려면.

```

        final String datastoreArn = "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012";

        ListTagsForResourceResponse result =
ListTagsForResource.listMedicalImagingResourceTags(
            medicalImagingClient,
            datastoreArn);
        if (result != null) {
            System.out.println("Tags for resource: " +
result.tags());
        }
    }

```

리소스의 태그를 나열하는 유틸리티 함수입니다.

```

public static ListTagsForResourceResponse
listMedicalImagingResourceTags(MedicalImagingClient medicalImagingClient,
    String resourceArn) {
    try {
        ListTagsForResourceRequest listTagsForResourceRequest =
ListTagsForResourceRequest.builder()
            .resourceArn(resourceArn)
            .build();

        return
medicalImagingClient.listTagsForResource(listTagsForResourceRequest);
    } catch (MedicalImagingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }

    return null;
}

```

```
}

```

데이터 스토어에 태그 지정을 해제하려면.

```
final String datastoreArn = "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012";

UntagResource.untagMedicalImagingResource(medicalImagingClient,
datastoreArn,
Collections.singletonList("Deployment"));

```

리소스의 태그를 해제하는 유틸리티 함수.

```
public static void untagMedicalImagingResource(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
String resourceArn,
Collection<String> tagKeys) {
try {
UntagResourceRequest untagResourceRequest =
UntagResourceRequest.builder()
.resourceArn(resourceArn)
.tagKeys(tagKeys)
.build();

medicalImagingClient.untagResource(untagResourceRequest);

System.out.println("Tags have been removed from the resource.");
} catch (MedicalImagingException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
}

```

- 자세한 API 내용은 다음 항목을 참조하십시오. AWS SDK for Java 2.x API 참조.
 - [ListTagsForResource](#)
 - [TagResource](#)
 - [UntagResource](#)

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리.](#)

JavaScript

SDK JavaScript (v3) 용

데이터 스토어에 태깅하려면.

```
try {
  const datastoreArn =
    "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012";
  const tags = {
    Deployment: "Development",
  };
  await tagResource(datastoreArn, tags);
} catch (e) {
  console.log(e);
}
```

리소스에 태그를 지정하는 유틸리티 함수.

```
import { TagResourceCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} resourceArn - The Amazon Resource Name (ARN) for the data
store or image set.
 * @param {Record<string,string>} tags - The tags to add to the resource as JSON.
 * - For example: {"Deployment" : "Development"}
 */
export const tagResource = async (
  resourceArn = "arn:aws:medical-imaging:us-east-1:xxxxxx:datastore/xxxxx/
imageset/xxx",
  tags = {}
) => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
```

```

    new TagResourceCommand({ resourceArn: resourceArn, tags: tags })
  );
  console.log(response);
  // {
  //   '$metadata': {
  //     httpStatusCode: 204,
  //     requestId: '8a6de9a3-ec8e-47ef-8643-473518b19d45',
  //     extendedRequestId: undefined,
  //     cfId: undefined,
  //     attempts: 1,
  //     totalRetryDelay: 0
  //   }
  // }
  // }

  return response;
};

```

데이터 스토어의 태그를 나열하려면.

```

try {
  const datastoreArn =
    "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012";
  const { tags } = await listTagsForResource(datastoreArn);
  console.log(tags);
} catch (e) {
  console.log(e);
}

```

리소스의 태그를 나열하는 유틸리티 함수입니다.

```

import { ListTagsForResourceCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} resourceArn - The Amazon Resource Name (ARN) for the data
 * store or image set.
 */
export const listTagsForResource = async (
  resourceArn = "arn:aws:medical-imaging:us-east-1:abc:datastore/def/imageset/
ghi"

```

```

) => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new ListTagsForResourceCommand({ resourceArn: resourceArn })
  );
  console.log(response);
  // {
  //   '$metadata': {
  //     httpStatusCode: 200,
  //     requestId: '008fc6d3-abec-4870-a155-20fa3631e645',
  //     extendedRequestId: undefined,
  //     cfId: undefined,
  //     attempts: 1,
  //     totalRetryDelay: 0
  //   },
  //   tags: { Deployment: 'Development' }
  // }

  return response;
};

```

데이터 스토어에 태그 지정을 해제하려면.

```

try {
  const datastoreArn =
    "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012";
  const keys = ["Deployment"];
  await untagResource(datastoreArn, keys);
} catch (e) {
  console.log(e);
}

```

리소스의 태그를 해제하는 유틸리티 함수.

```

import { UntagResourceCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} resourceArn - The Amazon Resource Name (ARN) for the data
store or image set.
 * @param {string[]} tagKeys - The keys of the tags to remove.

```

```

*/
export const untagResource = async (
  resourceArn = "arn:aws:medical-imaging:us-east-1:xxxxxx:datastore/xxxxx/
imageset/xxx",
  tagKeys = []
) => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new UntagResourceCommand({ resourceArn: resourceArn, tagKeys: tagKeys })
  );
  console.log(response);
  // {
  //   '$metadata': {
  //     httpStatusCode: 204,
  //     requestId: '8a6de9a3-ec8e-47ef-8643-473518b19d45',
  //     extendedRequestId: undefined,
  //     cfId: undefined,
  //     attempts: 1,
  //     totalRetryDelay: 0
  //   }
  // }

  return response;
};

```

- 자세한 API 내용은 다음 항목을 참조하십시오. AWS SDK for JavaScript API 참조.
 - [ListTagsForResource](#)
 - [TagResource](#)
 - [UntagResource](#)

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

Python

SDK파이썬용 (보토3)

데이터 스토어에 태깅하려면.

```

a_data_store_arn = "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012"

medical_imaging_wrapper.tag_resource(data_store_arn, {"Deployment":
"Development"})

```

리소스에 태그를 지정하는 유틸리티 함수.

```

class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client

    def tag_resource(self, resource_arn, tags):
        """
        Tag a resource.

        :param resource_arn: The ARN of the resource.
        :param tags: The tags to apply.
        """
        try:
            self.health_imaging_client.tag_resource(resourceArn=resource_arn,
            tags=tags)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't tag resource. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise

```

데이터 스토어의 태그를 나열하려면.

```

a_data_store_arn = "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012"

medical_imaging_wrapper.list_tags_for_resource(data_store_arn)

```


리소스의 태그를 나열하는 유틸리티 함수입니다.

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client

    def list_tags_for_resource(self, resource_arn):
        """
        List the tags for a resource.

        :param resource_arn: The ARN of the resource.
        :return: The list of tags.
        """
        try:
            tags = self.health_imaging_client.list_tags_for_resource(
                resourceArn=resource_arn
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't list tags for resource. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return tags["tags"]
```

데이터 스토어에 태그 지정을 해제하려면.

```
a_data_store_arn = "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012"

medical_imaging_wrapper.untag_resource(data_store_arn, ["Deployment"])
```

리소스의 태그를 해제하는 유틸리티 함수.

```
class MedicalImagingWrapper:
```

```

def __init__(self, health_imaging_client):
    self.health_imaging_client = health_imaging_client

def untag_resource(self, resource_arn, tag_keys):
    """
    Untag a resource.

    :param resource_arn: The ARN of the resource.
    :param tag_keys: The tag keys to remove.
    """
    try:
        self.health_imaging_client.untag_resource(
            resourceArn=resource_arn, tagKeys=tag_keys
        )
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't untag resource. Here's why: %s: %s",
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise

```

다음 코드는 객체를 인스턴스화합니다. `MedicalImagingWrapper`

```

client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)

```

- 자세한 API 내용은 다음 항목을 참조하십시오. AWS SDK파이썬 (Boto3) API 참조용.
 - [ListTagsForResource](#)
 - [TagResource](#)
 - [UntagResource](#)

Note

더 많은 정보가 있습니다. GitHub 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

전체 목록은 다음과 같습니다. AWS SDK개발자 가이드 및 코드 예제는 [을 참조하십시오. HealthImaging AWS SDK와 함께 사용](#). 이 항목에는 시작에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

를 사용하여 HealthImaging 이미지 세트에 태그 지정 AWS SDK

다음 코드 예제는 HealthImaging 이미지 세트에 태그를 지정하는 방법을 보여줍니다.

Java

SDK자바 2.x의 경우

이미지 세트에 태그를 지정하려면.

```
final String imageSetArn = "arn:aws:medical-imaging:us-east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012/imageset/12345678901234567890123456789012";

TagResource.tagMedicalImagingResource(medicalImagingClient,
imageSetArn,
ImmutableMap.of("Deployment", "Development"));
```

리소스에 태그를 지정하는 유틸리티 함수.

```
public static void tagMedicalImagingResource(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
String resourceArn,
Map<String, String> tags) {
try {
TagResourceRequest tagResourceRequest = TagResourceRequest.builder()
.resourceArn(resourceArn)
.tags(tags)
.build();

medicalImagingClient.tagResource(tagResourceRequest);

System.out.println("Tags have been added to the resource.");
} catch (MedicalImagingException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
```

```
}

```

이미지 세트의 태그를 나열하려면.

```
        final String imageSetArn = "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012/
imageset/12345678901234567890123456789012";

        ListTagsForResourceResponse result =
ListTagsForResource.listMedicalImagingResourceTags(
            medicalImagingClient,
            imageSetArn);
        if (result != null) {
            System.out.println("Tags for resource: " +
result.tags());
        }

```

리소스의 태그를 나열하는 유틸리티 함수입니다.

```
public static ListTagsForResourceResponse
listMedicalImagingResourceTags(MedicalImagingClient medicalImagingClient,
    String resourceArn) {
    try {
        ListTagsForResourceRequest listTagsForResourceRequest =
ListTagsForResourceRequest.builder()
            .resourceArn(resourceArn)
            .build();

        return
medicalImagingClient.listTagsForResource(listTagsForResourceRequest);
    } catch (MedicalImagingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }

    return null;
}

```

이미지 세트의 태그를 해제하려면.

```

        final String imageSetArn = "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012/
imageset/12345678901234567890123456789012";

        UntagResource.untagMedicalImagingResource(medicalImagingClient,
imageSetArn,
                Collections.singletonList("Deployment"));

```

리소스의 태그를 해제하는 유틸리티 함수.

```

public static void untagMedicalImagingResource(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
        String resourceArn,
        Collection<String> tagKeys) {
    try {
        UntagResourceRequest untagResourceRequest =
UntagResourceRequest.builder()
                .resourceArn(resourceArn)
                .tagKeys(tagKeys)
                .build();

        medicalImagingClient.untagResource(untagResourceRequest);

        System.out.println("Tags have been removed from the resource.");
    } catch (MedicalImagingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}

```

- 자세한 API 내용은 다음 항목을 참조하십시오. AWS SDK for Java 2.x API 참조.
 - [ListTagsForResource](#)
 - [TagResource](#)
 - [UntagResource](#)

Note

더 많은 정보가 있습니다 [GitHub](#). 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리](#).

JavaScript**SDK JavaScript (v3) 용**

이미지 세트에 태그를 지정하려면.

```
try {
  const imagesetArn =
    "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012/
imageset/12345678901234567890123456789012";
  const tags = {
    Deployment: "Development",
  };
  await tagResource(imagesetArn, tags);
} catch (e) {
  console.log(e);
}
```

리소스에 태그를 지정하는 유틸리티 함수.

```
import { TagResourceCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} resourceArn - The Amazon Resource Name (ARN) for the data
store or image set.
 * @param {Record<string,string>} tags - The tags to add to the resource as JSON.
 * - For example: {"Deployment" : "Development"}
 */
export const tagResource = async (
  resourceArn = "arn:aws:medical-imaging:us-east-1:xxxxxx:datastore/xxxxx/
imageset/xxx",
  tags = {}
) => {
```

```

const response = await medicalImagingClient.send(
  new TagResourceCommand({ resourceArn: resourceArn, tags: tags })
);
console.log(response);
// {
//   '$metadata': {
//     httpStatusCode: 204,
//     requestId: '8a6de9a3-ec8e-47ef-8643-473518b19d45',
//     extendedRequestId: undefined,
//     cfId: undefined,
//     attempts: 1,
//     totalRetryDelay: 0
//   }
// }

return response;
};

```

이미지 세트의 태그를 나열하려면.

```

try {
  const imagesetArn =
    "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012/
imageset/12345678901234567890123456789012";
  const { tags } = await listTagsForResource(imagesetArn);
  console.log(tags);
} catch (e) {
  console.log(e);
}

```

리소스의 태그를 나열하는 유틸리티 함수입니다.

```

import { ListTagsForResourceCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} resourceArn - The Amazon Resource Name (ARN) for the data
store or image set.
 */
export const listTagsForResource = async (

```

```

    resourceArn = "arn:aws:medical-imaging:us-east-1:abc:datastore/def/imageset/ghi"
  ) => {
    const response = await medicalImagingClient.send(
      new ListTagsForResourceCommand({ resourceArn: resourceArn })
    );
    console.log(response);
    // {
    //   '$metadata': {
    //     httpStatusCode: 200,
    //     requestId: '008fc6d3-abec-4870-a155-20fa3631e645',
    //     extendedRequestId: undefined,
    //     cfId: undefined,
    //     attempts: 1,
    //     totalRetryDelay: 0
    //   },
    //   tags: { Deployment: 'Development' }
    // }

    return response;
  };

```

이미지 세트의 태그를 해제하려면.

```

try {
  const imagesetArn =
    "arn:aws:medical-imaging:us-east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012/imageset/12345678901234567890123456789012";
  const keys = ["Deployment"];
  await untagResource(imagesetArn, keys);
} catch (e) {
  console.log(e);
}

```

리소스의 태그를 해제하는 유틸리티 함수.

```

import { UntagResourceCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**

```



```

* @param {string} resourceArn - The Amazon Resource Name (ARN) for the data
store or image set.
* @param {string[]} tagKeys - The keys of the tags to remove.
*/
export const untagResource = async (
  resourceArn = "arn:aws:medical-imaging:us-east-1:xxxxxx:datastore/xxxxx/
imageset/xxx",
  tagKeys = []
) => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new UntagResourceCommand({ resourceArn: resourceArn, tagKeys: tagKeys })
  );
  console.log(response);
  // {
  //   '$metadata': {
  //     httpStatusCode: 204,
  //     requestId: '8a6de9a3-ec8e-47ef-8643-473518b19d45',
  //     extendedRequestId: undefined,
  //     cfId: undefined,
  //     attempts: 1,
  //     totalRetryDelay: 0
  //   }
  // }

  return response;
};

```

- 자세한 API 내용은 다음 항목을 참조하십시오. AWS SDK for JavaScript API 참조.
 - [ListTagsForResource](#)
 - [TagResource](#)
 - [UntagResource](#)

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오.
[AWS 코드 예제 리포지토리](#).

Python

SDK파이썬용 (보토3)

이미지 세트에 태그를 지정하려면.

```
an_image_set_arn = (
    "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012/"
    "imageset/12345678901234567890123456789012"
)

medical_imaging_wrapper.tag_resource(image_set_arn, {"Deployment":
"Development"})
```

리소스에 태그를 지정하는 유틸리티 함수.

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client

    def tag_resource(self, resource_arn, tags):
        """
        Tag a resource.

        :param resource_arn: The ARN of the resource.
        :param tags: The tags to apply.
        """
        try:
            self.health_imaging_client.tag_resource(resourceArn=resource_arn,
            tags=tags)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't tag resource. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

이미지 세트의 태그를 나열하려면.

```
an_image_set_arn = (
    "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012/"
    "imageset/12345678901234567890123456789012"
)

medical_imaging_wrapper.list_tags_for_resource(image_set_arn)
```

리소스의 태그를 나열하는 유틸리티 함수입니다.

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client

    def list_tags_for_resource(self, resource_arn):
        """
        List the tags for a resource.

        :param resource_arn: The ARN of the resource.
        :return: The list of tags.
        """
        try:
            tags = self.health_imaging_client.list_tags_for_resource(
                resourceArn=resource_arn
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't list tags for resource. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return tags["tags"]
```

이미지 세트의 태그를 해제하려면.

```

an_image_set_arn = (
    "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012/"
    "imageset/12345678901234567890123456789012"
)

medical_imaging_wrapper.untag_resource(image_set_arn, ["Deployment"])

```

리소스의 태그를 해제하는 유틸리티 함수.

```

class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client

    def untag_resource(self, resource_arn, tag_keys):
        """
        Untag a resource.

        :param resource_arn: The ARN of the resource.
        :param tag_keys: The tag keys to remove.
        """
        try:
            self.health_imaging_client.untag_resource(
                resourceArn=resource_arn, tagKeys=tag_keys
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't untag resource. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise

```


다음 코드는 객체를 인스턴스화합니다. MedicalImagingWrapper

```

client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)

```

- 자세한 API 내용은 다음 항목을 참조하십시오. AWS SDK파이썬 (Boto3) API 참조용.
 - [ListTagsForResource](#)
 - [TagResource](#)
 - [UntagResource](#)

 Note

더 많은 정보가 있습니다. GitHub 전체 예제를 찾아 설치 및 실행 방법을 알아보십시오. [AWS 코드 예제 리포지토리](#).

전체 목록은 다음과 같습니다. AWS SDK개발자 가이드 및 코드 예제는 [을 참조하십시오](#). [HealthImaging AWS SDK와 함께 사용](#). 이 항목에는 시작에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

DICOMweb와 함께 사용 AWS HealthImaging

의료 영상 DICOM 표준을 따르는 웹 기반 [DICOMweb](#) APIs 서비스인 표현을 AWS HealthImaging 사용하여 DICOM 객체를 검색할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 DICOM Part 10 바이너리를 활용하는 시스템과 상호 운용하는 동시에 HealthImaging의 [클라우드 네이티브 액션](#)을 활용할 수 있습니다. 이 장에서는 의 DICOMweb 서비스 구현을 사용하여 HealthImaging 응답을 DICOMweb 반환하는 방법을 중점적으로 다룹니다.

중요

HealthImaging 가져오기 작업은 DICOM 인스턴스 바이너리 (.dcm파일) 를 처리하고 이를 [이미지 세트로](#) 변환합니다. HealthImaging [클라우드 네이티브 액션](#) (APIs) 을 사용하여 이미지 세트를 관리합니다. HealthImaging의 DICOMweb 서비스 표현을 사용하여 DICOMweb 응답을 반환합니다.

이 장에 APIs 나열된 내용은 웹 기반 의료 영상의 [DICOMweb](#) 표준을 준수하여 구축되었습니다. 이는 DICOMweb 서비스를 나타내기 때문에 [AWS CLI](#) 및 [AWS SDKs](#)를 통해 제공되지 않습니다.

주제

- [에서 DICOM 데이터 검색 HealthImaging](#)

에서 DICOM 데이터 검색 HealthImaging

AWS HealthImaging [데이터 저장소에서 DICOM 인스턴스, 인스턴스 메타데이터 및 DICOM DICOM 인스턴스 프레임 \(픽셀 데이터\) 을 HealthImaging 검색하는 DICOMweb WADO-RS 서비스를 제공합니다.](#) HealthImaging의 DICOMweb WADO-RS 서비스는 저장된 데이터를 검색하는 방법을 유연하게 HealthImaging 제공하고 기존 애플리케이션과의 상호 운용성을 제공합니다.

중요

HealthImaging [가져오기 작업은 DICOM 인스턴스 바이너리 \(.dcm파일\) 를 처리하고 이를 이미지 세트로 변환합니다.](#) HealthImaging [클라우드 네이티브 액션](#) (APIs) 을 사용하여 이미지 세트를 관리합니다. HealthImaging의 DICOMweb 서비스 표현을 사용하여 DICOMweb 응답을 반환합니다.

이 섹션에 나열된 서비스는 웹 기반 의료 영상에 대한 [DICOMweb\(WADO-RS\)](#) 표준을 준수하여 구축되었습니다. 이러한 DICOMweb 서비스는 서비스를 나타내기 때문에 [깃](#)을 통해 제공되지 않습니다. AWS CLI AWS SDKs

다음 표에서는 데이터를 검색하는 데 사용할 수 있는 DICOMweb WADO -RS 서비스의 모든 HealthImaging 표현을 설명합니다. HealthImaging

HealthImaging -RS 서비스의 표현 DICOMweb WADO

| 명칭 | 설명 |
|--------------------------|---|
| GetDICOMInstance | 리소스와 UIDs 관련된 시리즈, 연구 및 DICOM 인스턴스를 지정하여 HealthImaging 데이터 저장소에서 인스턴스 (.dcm파일) 를 검색합니다. |
| GetDICOMInstanceMetadata | 리소스와 UIDs 관련된 시리즈, 스터디, DICOM 인스턴스를 지정하여 HealthImaging 데이터 저장소의 인스턴스에서 인스턴스 메타데이터 (.json파일) 를 DICOM 검색합니다. |
| GetDICOMInstanceFrames | 리소스와 관련된 시리즈UID, 스터디UID, DICOM 인스턴스, 프레임 번호를 지정하여 HealthImaging 데이터 저장소의 인스턴스에서 UIDs 단일 또는 일괄 이미지 프레임 (multipart 요청) 을 검색합니다. |

주제

- [에서 DICOM 인스턴스 가져오기 HealthImaging](#)
- [에서 DICOM 인스턴스 메타데이터 가져오기 HealthImaging](#)
- [에서 DICOM 인스턴스 프레임 가져오기 HealthImaging](#)

에서 DICOM 인스턴스 가져오기 HealthImaging

GetDICOMInstance작업을 사용하면 리소스와 UIDs 관련된 시리즈, 연구, DICOM 인스턴스를 지정하여 HealthImaging [데이터 저장소에서](#) 인스턴스 (.dcm파일) 를 검색할 수 있습니다. [이미지 세트 ID](#) 를 쿼리 파라미터로 제공하여 인스턴스 리소스를 검색할 이미지 세트를 지정할 수 있습니다. 또한 비압

축 (ELE) 또는 JPEG High-Throughput 2000 () 을 지원하는 전송 구문을 선택하여 DICOM 데이터를 압축할 수 있습니다. HTJ2K

Note

를 사용하면 DICOM Part 10 바이너리를 활용하는 시스템과 상호 운용하는 동시에 [HealthImaging 클라우드 네이티브 액션을 활용할 수 있습니다.](#) `GetDICOMInstance`

DICOM인스턴스를 가져오려면 () `.dcm`

1. 수집 HealthImaging `datastoreId` 및 `imageSetId` 파라미터 값.
2. `datastoreId` 및 `imageSetId` 매개 변수 값과 함께 [GetImageSetMetadata](#) 작업을 사용하면 `studyInstanceUIDseriesInstanceUID`, 및 에 대한 관련 메타데이터 값을 검색할 수 `sopInstanceUID` 있습니다. 자세한 내용은 [이미지 세트 메타데이터 가져오기](#) 단원을 참조하십시오.
3. `datastoreId`, `studyInstanceUID` `seriesInstanceUID` `sopInstanceUID`, 및 값을 사용하여 요청에 대한 URL `a`를 `imageSetId` 구성하십시오. 다음 예제에서 전체 URL 경로를 보려면 복사 버튼을 스크롤합니다. URL 형식은 다음과 같습니다.

```
https://dicom-medical-imaging.region.amazonaws.com/datastore/datastore-id/
studies/study-instance-uid/series/series-instance-uid/instances/sop-instance-uid?
imageSetId=image-set-id
```

4. 요청을 준비하여 보내십시오. `GetDICOMInstance` [AWS 서명 버전 4 서명](#) 프로토콜이 포함된 HTTP GET 요청을 사용합니다. 다음 코드 예제는 `curl` 명령줄 도구를 사용하여 DICOM 인스턴스 (`.dcm`파일) 를 가져오는 데 사용합니다 HealthImaging.

Shell

```
curl --request GET \
  'https://dicom-medical-imaging.us-east-1.amazonaws.com/datastore/
d9a2a515ab294163a2d2f4069eed584c/
studies/1.3.6.1.4.1.5962.1.2.4.20040826285059.5457/
series/1.3.6.1.4.1.5962.1.3.4.1.20040825185059.5457/
instances/1.3.6.1.4.1.5962.1.1.4.1.1.20040826186059.5457?
imageSetId=459e50687f121185f747b67bb60d1bc8' \
  --aws-sigv4 'aws:amz:us-east-1:medical-imaging' \
  --user "$AWS_ACCESS_KEY_ID:$AWS_SECRET_ACCESS_KEY" \
```



```
--header "x-amz-security-token:$AWS_SESSION_TOKEN" \
--header 'Accept: application/dicom; transfer-syntax=1.2.840.10008.1.2.1' \
--output 'dicom-instance.dcm'
```

Note

transfer-syntaxUID는 선택 사항이며 포함되지 않은 경우 기본적으로 명시적 VR 리틀 엔디안이 사용됩니다. 지원되는 전송 구문은 다음과 같습니다.

- 명시적 VR 리틀 엔디안 (ELE) - 1.2.840.10008.1.2.1 (디폴트 값)
- 이미지 압축 RPCL 옵션을 포함한 고처리량 JPEG 2000 (무손실만 해당) - 1.2.840.10008.1.2.4.202

자세한 내용은 [AWS용 HTJ2K 디코딩 라이브러리 HealthImaging](#) 단원을 참조하십시오.

에서 DICOM 인스턴스 메타데이터 가져오기 HealthImaging

GetDICOMInstanceMetadata작업을 사용하면 리소스와 UIDs 관련된 시리즈, 연구, DICOM 인스턴스를 지정하여 HealthImaging [데이터 스토어의](#) 인스턴스에서 메타데이터를 검색할 수 있습니다. [이미지 세트](#) ID를 쿼리 파라미터로 제공하여 인스턴스 리소스 메타데이터를 검색할 이미지 세트를 지정할 수 있습니다.

Note

를 사용하면 DICOM 파트 10 바이너리를 활용하는 시스템과 상호 운용하는 동시에 HealthImaging 의 [클라우드](#) 네이티브 액션을 활용할 수 있습니다. GetDICOMInstanceMetadata

DICOM인스턴스 메타데이터를 가져오려면 () .json

1. 수집 HealthImaging datastoreId 및 imageSetId 파라미터 값.
2. datastoreId및 imageSetId 매개 변수 값과 함께 [GetImageSetMetadata](#)작업을 사용하면 studyInstanceUIDseriesInstanceUID, 및 에 대한 관련 메타데이터 값을 검색할 수 sopInstanceUID 있습니다. 자세한 내용은 [이미지 세트 메타데이터 가져오기](#) 단원을 참조하십시오.

3. `datastoreId`, `studyInstanceUID`, `seriesInstanceUIDs`, `sopInstanceUID`, 및 값을 사용하여 요청에 대한 URL `a`를 `imageSetId` 구성하십시오. 다음 예제에서 전체 URL 경로를 보려면 복사 버튼을 스크롤합니다. URL 형식은 다음과 같습니다.

```
https://dicom-medical-imaging.region.amazonaws.com/datastore/datastore-id/
studies/study-instance-uid/series/series-instance-uid/instances/sop-instance-uid/
metadata?imageSetId=image-set-id
```

4. 요청을 준비하여 보내십시오. `GetDICOMInstanceMetadata` [AWS 서명 버전 4 서명](#) 프로토콜이 포함된 HTTP GET 요청을 사용합니다. 다음 코드 예제는 `curl` 명령줄 도구를 사용하여 DICOM 인스턴스 메타데이터 (`.json` 파일) 를 가져오는 데 사용합니다 HealthImaging.

Shell

```
curl --request GET \
  'https://dicom-medical-imaging.us-east-1.amazonaws.com/datastore/
d9a2a515ab294163a2d2f4069eed584c/
studies/1.3.6.1.4.1.5962.1.2.4.20040826285059.5457/
series/1.3.6.1.4.1.5962.1.3.4.1.20040825185059.5457/
instances/1.3.6.1.4.1.5962.1.1.4.1.1.20040826186059.5457/metadata?
imageSetId=459e50687f121185f747b67bb60d1bc8' \
  --aws-sigv4 'aws:amz:us-east-1:medical-imaging' \
  --user "$AWS_ACCESS_KEY_ID:$AWS_SECRET_ACCESS_KEY" \
  --header "x-amz-security-token:$AWS_SESSION_TOKEN" \
  --header 'Accept: application/dicom+json'
```

에서 DICOM 인스턴스 프레임 가져오기 HealthImaging

`GetDICOMInstanceFrames` 작업을 사용하면 리소스와 관련된 시리즈 UID, 스터디 UID, DICOM 인스턴스, 프레임 번호를 지정하여 HealthImaging [데이터 저장소의](#) 인스턴스에서 UIDs 단일 또는 일괄 이미지 프레임 (multipart 요청) 을 검색할 수 있습니다. [이미지 세트](#) ID를 쿼리 파라미터로 제공하여 인스턴스 프레임을 검색할 이미지 세트를 지정할 수 있습니다. 또한 전송 구문을 선택하여 압축되지 않은 (ELE) 또는 JPEG High-Throughput 2000 () 을 지원하여 이미지 프레임 데이터를 압축할 수 있습니다. HTJ2K

Note

[이 링크](#)를 사용하면 DICOM Part 10 바이너리를 활용하는 시스템과 상호 운용하는 동시에 [HealthImaging 클라우드 네이티브 액션](#)을 활용할 수 있습니다. `GetDICOMInstanceFrames`

DICOM인스턴스 프레임을 가져오려면 () multipart

1. 수집 HealthImaging datastoreId 및 imageSetId 파라미터 값.
2. datastoreId 및 imageSetId 매개 변수 값과 함께 [GetImageSetMetadata](#) 작업을 사용하면 studyInstanceUIDseriesInstanceUID, 및 에 대한 관련 메타데이터 값을 검색할 수 sopInstanceUID 있습니다. 자세한 내용은 [이미지 세트 메타데이터 가져오기](#) 단원을 참조하십시오.
3. 관련 메타데이터에서 검색하여 frameList 매개 변수를 구성할 이미지 프레임을 결정합니다. frameList 파라미터는 중복되지 않는 하나 이상의 프레임 번호를 쉼표로 구분한 목록입니다. 예를 들어 메타데이터의 첫 번째 이미지 프레임은 프레임 1이 됩니다.
 - 단일 프레임 요청: /frames/1
 - 멀티프레임 요청: /frames/1,2,3,4
4. datastoreId,,, studyInstanceUID seriesInstanceUID sopInstanceUIDimageSetId, 및 frameList 값을 사용하여 요청에 대한 URL a를 생성합니다. 다음 예제에서 전체 URL 경로를 보려면 복사 버튼을 스크롤합니다. URL 형식은 다음과 같습니다.

```
https://dicom-medical-imaging.region.amazonaws.com/datastore/datastore-id/
studies/study-instance-uid/series/series-instance-uid/instances/sop-instance-uid/
frames/1?imageSetId=image-set-id
```

5. 요청을 준비하여 보내십시오. GetDICOMInstanceFrames [AWS 서명 버전 4 서명](#) 프로토콜 이 포함된 HTTP GET 요청을 사용합니다. 다음 코드 예제에서는 curl 명령줄 도구를 사용하여 multipart 응답에서 이미지 프레임을 가져옵니다 HealthImaging.

Shell

```
curl --request GET \
  'https://dicom-medical-imaging.us-east-1.amazonaws.com/datastore/
d9a2a515ab294163a2d2f4069eed584c/
studies/1.3.6.1.4.1.5962.1.2.4.20040826285059.5457/
series/1.3.6.1.4.1.5962.1.3.4.1.20040825185059.5457/
instances/1.3.6.1.4.1.5962.1.1.4.1.1.20040826186059.5457/frames/1?
imageSetId=459e50687f121185f747b67bb60d1bc8' \
  --aws-sigv4 'aws:amz:us-east-1:medical-imaging' \
  --user "$AWS_ACCESS_KEY_ID:$AWS_SECRET_ACCESS_KEY" \
  --header "x-amz-security-token:$AWS_SESSION_TOKEN" \
```

```
--header 'Accept: multipart/related; type=application/octet-stream; transfer-syntax=1.2.840.10008.1.2.1'
```

Note

transfer-syntaxUID는 선택 사항이며 포함되지 않은 경우 기본적으로 명시적 VR 리틀 엔디안이 사용됩니다. 지원되는 전송 구문은 다음과 같습니다.

- 명시적 VR 리틀 엔디안 (ELE) - 1.2.840.10008.1.2.1 (디폴트 값)
- 이미지 압축 RPCL 옵션을 포함한 고처리량 JPEG 2000 (무손실만 해당) - 1.2.840.10008.1.2.4.202

자세한 내용은 [AWS용 HTJ2K 디코딩 라이브러리 HealthImaging](#) 단원을 참조하십시오.

AWS 모니터링 HealthImaging

모니터링 및 로깅은 AWS의 보안, 안정성, 가용성 및 성능을 유지하는 데 있어 중요한 부분입니다 HealthImaging. AWS 감시하고, 문제 발생 시 보고하고 HealthImaging, 적절한 경우 자동 조치를 취할 수 있는 다음과 같은 로깅 및 모니터링 도구를 제공합니다.

- AWS CloudTrail계정에서 또는 AWS 계정을 대신하여 이루어진 API 호출 및 관련 이벤트를 캡처하고 지정한 Amazon S3 버킷으로 로그 파일을 전송합니다. 어떤 사용자와 계정이 전화를 걸었는지 AWS, 어떤 소스 IP 주소에서 호출이 이루어졌는지, 언제 호출이 발생했는지 식별할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS CloudTrail 사용 설명서](#)를 참조하십시오.
- Amazon은 실행 중인 AWS 리소스와 애플리케이션을 AWS 실시간으로 CloudWatch 모니터링합니다. 지표를 수집 및 추적하고, 사용자 지정 대시보드를 생성할 수 있으며, 지정된 지표가 지정한 임계값에 도달하면 사용자에게 알리거나 조치를 취하도록 경보를 설정할 수 있습니다. 예를 들어 Amazon EC2 인스턴스의 CPU 사용량 또는 기타 지표를 CloudWatch 추적하고 필요할 때 새 인스턴스를 자동으로 시작할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon CloudWatch 사용 설명서](#)를 참조하십시오.
- EventBridgeAmazon은 다양한 소스의 데이터에 애플리케이션을 쉽게 연결할 수 있게 해주는 서버리스 이벤트 버스 서비스입니다. EventBridge 자체 애플리케이션, oftware-as-a S-Service (SaaS) 애플리케이션 AWS 및 서비스에서 실시간 데이터 스트림을 제공하고 해당 데이터를 Lambda와 같은 대상으로 라우팅합니다. 이를 통해 서비스에서 발생하는 이벤트를 모니터링하고 이벤트 기반 아키텍처를 구축할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon EventBridge 사용 설명서](#)를 참조하십시오.

주제

- [AWS CloudTrail 와 함께 사용 HealthImaging](#)
- [CloudWatch Amazon과 함께 사용하기 HealthImaging](#)
- [EventBridge Amazon과 함께 사용하기 HealthImaging](#)

AWS CloudTrail 와 함께 사용 HealthImaging

HealthImaging AWS는 사용자 AWS CloudTrail, 역할 또는 서비스가 수행한 작업의 기록을 제공하는 AWS 서비스와 통합되어 HealthImaging 있습니다. CloudTrail 모든 API 호출을 HealthImaging 이벤트로 캡처합니다. 캡처된 호출에는 HealthImaging 콘솔에서의 호출 및 HealthImaging API 작업에 대한 코드 호출이 포함됩니다. 트레일을 생성하는 경우 Amazon S3 버킷에 대한 이벤트 (에 대한 CloudTrail 이벤트 포함) 의 연속 전송을 활성화할 수 HealthImaging 있습니다. 트레일을 구성하

지 않아도 CloudTrail 콘솔의 이벤트 기록에서 가장 최근 이벤트를 계속 볼 수 있습니다. 에서 수집한 CloudTrail 정보를 사용하여 요청을 받은 사람 HealthImaging, 요청한 IP 주소, 요청한 사람, 요청 시기 및 추가 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

자세한 CloudTrail 내용은 [AWS CloudTrail 사용 설명서를](#) 참조하십시오.

추적 생성

CloudTrail 계정을 만들 AWS 계정 때 자동으로 켜집니다. 에서 HealthImaging 활동이 발생하면 해당 활동이 CloudTrail 이벤트 기록의 다른 AWS 서비스 이벤트와 함께 이벤트에 기록됩니다. 내 페이지에서 최근 이벤트를 보고, 검색하고, 다운로드할 수 있습니다 AWS 계정. 자세한 내용은 이벤트 [기록으로 CloudTrail 이벤트 보기](#)를 참조하십시오.

Note

HealthImaging 에서 AWS의 CloudTrail AWS Management Console이벤트 기록을 보려면 속성 조회 메뉴로 이동하여 이벤트 소스를 선택한 다음 선택하십시오 `medical-imaging.amazonaws.com`.

에 대한 이벤트를 포함하여 내 이벤트의 진행 중인 기록을 보려면 트레일을 생성하십시오 AWS 계정. HealthImaging 트레일을 사용하면 CloudTrail Amazon S3 버킷으로 로그 파일을 전송할 수 있습니다. 콘솔에서 추적을 생성하면 기본적으로 모든 AWS 리전에 추적이 적용됩니다. 트레일은 AWS 파티션에 있는 모든 지역의 이벤트를 기록하고 지정한 Amazon S3 버킷으로 로그 파일을 전송합니다. 또한 CloudTrail 로그에서 수집된 이벤트 데이터를 추가로 분석하고 이에 따라 조치를 취하도록 다른 AWS 서비스를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 자료를 참조하십시오.

- [추적 생성 개요](#)
- [CloudTrail 지원되는 서비스 및 통합](#)
- [에 대한 Amazon SNS 알림 구성 CloudTrail](#)
- [여러 지역에서 CloudTrail 로그 파일 수신 및 여러 계정으로부터 CloudTrail 로그 파일 수신](#)

Note

HealthImaging AWS는 관리 CloudTrail 이벤트와 데이터 이벤트라는 두 가지 유형의 이벤트를 지원합니다. 관리 이벤트는 다음을 포함하여 모든 AWS 서비스가 생성하는 일반 이벤트입니다 HealthImaging. 기본적으로 로깅은 활성화된 모든 HealthImaging API 호출의 관리 이벤트

에 적용됩니다. 데이터 이벤트는 요금이 청구되며 일반적으로 초당 트랜잭션 (tps) 이 높은 API 에만 사용되므로 비용 측면에서 CloudTrail 로그 보유를 거부할 수 있습니다. 를 사용하면 [AWS API Reference에 나열된 모든 HealthImaging API](#) 작업이 관리 이벤트로 간주됩니다 [GetImageFrame](#). 단 HealthImaging, GetImageFrame작업은 데이터 CloudTrail 이벤트로 온보딩되므로 활성화해야 합니다. 자세한 내용을 알아보려면 AWS CloudTrail 사용 설명서의 [데이터 이벤트 로깅](#)을 참조하십시오.

모든 이벤트 및 로그 항목에는 요청을 생성한 사용자에게 대한 정보가 들어 있습니다. 보안 인증 정보를 이용하면 다음을 쉽게 판단할 수 있습니다.

- 요청이 루트 또는 AWS Identity and Access Management (IAM) 사용자 자격 증명으로 이루어졌는지 여부.
- 역할 또는 페더레이션 사용자에게 대한 임시 보안 인증을 사용하여 요청이 생성되었는지 여부.
- 다른 AWS 서비스에서 요청했는지 여부.

자세한 내용은 [CloudTrail userIdentity요소를](#) 참조하십시오.

로그 항목 이해

트레일은 지정한 Amazon S3 버킷에 이벤트를 로그 파일로 전송할 수 있는 구성입니다. CloudTrail 로그 파일에는 하나 이상의 로그 항목이 포함되어 있습니다. 이벤트는 모든 소스의 단일 요청을 나타내며 요청된 작업, 작업 날짜 및 시간, 요청 매개 변수 등에 대한 정보를 포함합니다. CloudTrail 로그 파일은 공개 API 호출의 정렬된 스택 트레이스가 아니므로 특정 순서로 표시되지 않습니다.

다음 예제는 GetDICOMImportJob 작업을 보여주는 CloudTrail 로그 항목을 보여줍니다.
HealthImaging

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:ce6d90ba-5fba-4456-a7bc-f9bc877597c3",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/TestAccessRole/ce6d90ba-5fba-4456-a7bc-f9bc877597c3",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
```

```

        "type": "Role",
        "principalId": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/TestAccessRole",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "TestAccessRole"
    },
    "webIdFederationData": {},
    "attributes": {
        "creationDate": "2022-10-28T15:52:42Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
    }
}
},
"eventTime": "2022-10-28T16:02:30Z",
"eventSource": "medical-imaging.amazonaws.com",
"eventName": "GetDICOMImportJob",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "aws-sdk-java/2.18.1 Linux/5.4.209-129.367.amzn2int.x86_64 OpenJDK_64-
Bit_Server_VM/11.0.17+9-LTS Java/11.0.17 vendor/Amazon.com_Inc. md/internal io/sync
http/Apache cfg/retry-mode/standard",
"requestParameters": {
    "jobId": "5d08d05d6aab2a27922d6260926077d4",
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
},
"responseElements": null,
"requestID": "922f5304-b39f-4034-9d2e-f062de092a44",
"eventID": "26307f73-07f4-4276-b379-d362aa303b22",
"readOnly": true,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "824333766656",
"eventCategory": "Management"
}

```

CloudWatch Amazon과 함께 사용하기 HealthImaging

원시 데이터를 수집하여 읽을 수 있는 거의 실시간 지표로 처리하는 AWS를 HealthImaging 사용하여 CloudWatch 모니터링할 수 있습니다. 이러한 통계는 15개월간 보관되므로 기록 정보를 사용하여 웹 애플리케이션 또는 서비스가 어떻게 실행되고 있는지 전체적으로 더 잘 파악할 수 있습니다. 특정 임계값을 주시하다가 해당 임계값이 충족될 때 알림을 전송하거나 조치를 취하도록 경보를 설정할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon CloudWatch 사용 설명서](#)를 참조하십시오.

Note

지표는 모든 HealthImaging API에 대해 보고됩니다.

다음 표에는 에 대한 HealthImaging 측정항목 및 측정기준이 나와 있습니다. 각각은 사용자가 지정한 데이터 범위의 빈도 수로 표시됩니다.

지표

| 지표 | 설명 |
|-------|---|
| 호출 개수 | <p>API에 대한 호출 횟수. 이는 계정 또는 지정된 데이터 스토어에 대해 보고될 수 있습니다.</p> <p>단위: 개</p> <p>유효한 통계: Sum, Count</p> <p>측정기준: 작업, 데이터 스토어 ID, 데이터 스토어 유형</p> |

AWS Management Console, AWS CLI, 또는 CloudWatch API를 HealthImaging 사용하여 측정치를 가져올 수 있습니다. Amazon AWS 소프트웨어 개발 키트 (SDK) 또는 CloudWatch API 도구 중 하나를 통해 CloudWatch API를 사용할 수 있습니다. HealthImaging 콘솔에는 CloudWatch API의 원시 데이터를 기반으로 그래프가 표시됩니다.

모니터링할 수 HealthImaging 있는 적절한 CloudWatch 권한이 있어야 CloudWatch 합니다. 자세한 내용은 CloudWatch 사용 설명서의 [ID 및 액세스 관리를](#) 참조하십시오. CloudWatch

HealthImaging 지표 보기

지표를 보려면 (CloudWatch 콘솔)

1. 에 AWS Management Console 로그인하고 [CloudWatch 콘솔](#)을 엽니다.
2. 지표, 모든 지표, AWS/Medical 이미징을 차례로 선택합니다.
3. 차원과 지표 이름을 선택한 다음 그래프에 추가를 선택합니다.
4. 날짜 범위 값을 선택합니다. 선택한 날짜 범위에 대한 지표 개수가 그래프에 표시됩니다.

를 사용하여 알람 만들기 CloudWatch

CloudWatch 경보는 지정된 기간 동안 단일 지표를 감시하고 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 주제 또는 Auto Scaling 정책에 알림을 보내는 등 하나 이상의 작업을 수행합니다. 작업 또는 작업은 지정된 기간 동안 지정된 임계값을 기준으로 한 지표의 값을 기반으로 합니다. CloudWatch 알람 상태가 변경될 때 Amazon SNS 메시지를 보낼 수도 있습니다.

CloudWatch 경보는 상태가 변경되고 지정된 기간 동안 지속된 경우에만 작업을 호출합니다. [자세한 내용은 알람 사용을 참조하십시오. CloudWatch](#)

EventBridge Amazon과 함께 사용하기 HealthImaging

EventBridge Amazon은 이벤트를 사용하여 애플리케이션 구성 요소를 서로 연결하는 서버리스 서비스이므로 확장 가능한 이벤트 기반 애플리케이션을 더 쉽게 구축할 수 있습니다. [의 EventBridge 기본은 이벤트를 대상으로 라우팅하는 규칙을 만드는 것입니다.](#) HealthImaging AWS는 상태 변경 사항에 대한 내구성 있는 전송을 제공합니다 EventBridge. 자세한 내용은 [Amazon이란 무엇입니까 EventBridge?](#) 를 참조하십시오. Amazon EventBridge 사용 설명서에서 확인할 수 있습니다.

주제

- [HealthImaging 이벤트는 다음으로 전송되었습니다. EventBridge](#)
- [HealthImaging 이벤트 구조 및 예제](#)

HealthImaging 이벤트는 다음으로 전송되었습니다. EventBridge

다음 표에는 처리를 EventBridge 위해 전송되는 모든 HealthImaging 이벤트가 나열되어 있습니다.

| HealthImaging 이벤트 유형 | State |
|----------------------|---------------|
| 데이터 스토어 이벤트 | |
| 데이터스토어 생성 | CREATING |
| 데이터 저장소 생성 실패 | CREATE_FAILED |
| 데이터 저장소가 생성됨 | ACTIVE |
| 데이터 저장소 삭제 | DELETING |

| HealthImaging 이벤트 유형 | State |
|----------------------|---------|
| 데이터 저장소 삭제됨 | DELETED |

자세한 내용은 AWS HealthImaging API 참조의 [데이터스토어 상태를](#) 참조하십시오.

| 가져오기 작업 이벤트 | |
|----------------|-------------|
| Import Job 제출됨 | SUBMITTED |
| 가져오기 작업 진행 중 | IN_PROGRESS |
| 임포트 작업 완료 | COMPLETED |
| 가져오기 작업 실패 | FAILED |

자세한 내용은 AWS HealthImaging API 참조의 [JobStatus](#)를 참조하십시오.

| 이미지 세트 이벤트 | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 이미지 세트 생성됨 | CREATED |
| 이미지 세트 복사 | COPYING |
| 읽기 전용 액세스 권한으로 이미지 세트 복사 | COPYING_WITH_READ_ONLY_ACCESS |
| 이미지 세트 복사 | COPIED |
| 이미지 세트 복사 실패 | COPY_FAILED |
| 이미지 세트 업데이트 | UPDATING |
| 이미지 세트 업데이트 | UPDATED |
| 이미지 세트 업데이트 실패 | UPDATE_FAILED |
| 이미지 세트 삭제 | DELETING |
| 이미지 세트 삭제됨 | DELETED |

자세한 내용은 AWS HealthImaging API 참조를 참조하십시오 [ImageSetWorkflowStatus](#).

HealthImaging 이벤트 구조 및 예제

HealthImaging 이벤트는 메타데이터 세부 정보도 포함하는 JSON 구조의 객체입니다. 메타데이터를 입력으로 사용하여 이벤트를 다시 만들거나 자세한 정보를 확인할 수 있습니다. 모든 관련 메타데이터 필드는 다음 메뉴의 코드 예제 아래 표에 나열되어 있습니다. 자세한 내용은 Amazon EventBridge 사용 설명서의 [이벤트 구조 참조](#)를 참조하십시오.

Note

HealthImaging 이벤트 구조의 source 속성은 다음과 같습니다aws.medical-imaging.

데이터 스토어 이벤트

Data Store Creating

주 - CREATING

```
{
  "version": "0",
  "id": "7cf0fb1c-8720-4d48-baa3-6eb97b35a10e",
  "detail-type": "Data Store Creating",
  "source": "aws.medical-imaging",
  "account": "111122223333",
  "time": "2024-03-14T00:01:00Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": ["arn:aws:medical-imaging:us-west-2:111122223333:datastore/
bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d"],
  "detail": {
    "imagingVersion": "1.0",
    "datastoreId" : "bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d",
    "datastoreName": "test",
    "datastoreStatus": "CREATING"
  }
}
```

Data Store Creation Failed

주 - CREATE_FAILED

```
{
  "version": "0",
```

```

    "id": "7cf0fb1c-8720-4d48-baa3-6eb97b35a10e",
    "detail-type": "Data Store Creation Failed",
    "source": "aws.medical-imaging",
    "account": "111122223333",
    "time": "2024-03-14T00:01:00Z",
    "region": "us-west-2",
    "resources": ["arn:aws:medical-imaging:us-west-2:111122223333:datastore/
bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d"],
    "detail": {
      "imagingVersion": "1.0",
      "datastoreId" : "bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d",
      "datastoreName": "test",
      "datastoreStatus": "CREATE_FAILED"
    }
  }
}

```

Data Store Created

주 - ACTIVE

```

{
  "version": "0",
  "id": "7cf0fb1c-8720-4d48-baa3-6eb97b35a10e",
  "detail-type": "Data Store Created",
  "source": "aws.medical-imaging",
  "account": "111122223333",
  "time": "2024-03-14T00:01:00Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": ["arn:aws:medical-imaging:us-west-2:111122223333:datastore/
bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d"],
  "detail": {
    "imagingVersion": "1.0",
    "datastoreId" : "bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d",
    "datastoreName": "test",
    "datastoreStatus": "ACTIVE"
  }
}

```

Data Store Deleting

주 - DELETING

```

{

```

```

"version": "0",
"id": "7cf0fb1c-8720-4d48-baa3-6eb97b35a10e",
"detail-type": "Data Store Deleting",
"source": "aws.medical-imaging",
"account": "111122223333",
"time": "2024-03-14T00:01:00Z",
"region": "us-west-2",
"resources": ["arn:aws:medical-imaging:us-west-2:111122223333:datastore/
bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d"],
"detail": {
  "imagingVersion": "1.0",
  "datastoreId" : "bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d",
  "datastoreName": "test",
  "datastoreStatus": "DELETING"
}
}

```

Data Store Deleted

주 - DELETED

```

{
  "version": "0",
  "id": "7cf0fb1c-8720-4d48-baa3-6eb97b35a10e",
  "detail-type": "Data Store Deleted",
  "source": "aws.medical-imaging",
  "account": "111122223333",
  "time": "2024-03-14T00:01:00Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": ["arn:aws:medical-imaging:us-west-2:111122223333:datastore/
bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d"],
  "detail": {
    "imagingVersion": "1.0",
    "datastoreId" : "bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d",
    "datastoreName": "test",
    "datastoreStatus": "DELETED"
  }
}

```

데이터 저장소 이벤트 - 메타데이터 설명

| 명칭 | 유형 | 설명 |
|------------------------|----------|--|
| version | 문자열 | EventBridge 이벤트 스키마 버전. |
| id | 문자열 | 모든 이벤트에 대해 생성된 버전 4 UUID. |
| detail-type | 문자열 | 전송되는 이벤트 유형. |
| source | 문자열 | 이벤트를 생성한 서비스를 식별합니다. |
| account | 문자열 | 데이터 스토어 소유자의 12자리 AWS 계정 ID. |
| time | 문자열 | 이벤트가 발생한 시간. |
| region | 문자열 | 데이터 저장소의 AWS 지역을 식별합니다. |
| resources | 배열 (문자열) | 데이터 저장소의 ARN을 포함하는 JSON 배열입니다. |
| detail | 객체 | 이벤트에 대한 정보를 포함하는 JSON 객체입니다. |
| detail.imagingVersion | 문자열 | 의 이벤트 세부 정보 스키마의 변경 내용을 추적하는 버전 HealthImaging ID입니다. |
| detail.datastoreId | 문자열 | 상태 변경 이벤트와 관련된 데이터 저장소 ID. |
| detail.datastoreName | 문자열 | 데이터 스토어 이름. |
| detail.datastoreStatus | 문자열 | 현재 데이터 저장소 상태. |

임포트 작업 이벤트

Import Job Submitted

상태 - **SUBMITTED**

```
{
  "version": "0",
  "id": "7cf0fb1c-8720-4d48-baa3-6eb97b35a10e",
  "detail-type": "Import Job Submitted",
  "source": "aws.medical-imaging",
  "account": "111122223333",
  "time": "2024-03-14T00:01:00Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": ["arn:aws:medical-imaging:us-west-2:111122223333:datastore/
bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d"],
  "detail": {
    "imagingVersion": "1.0",
    "datastoreId" : "bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d",
    "jobId": "a6a1d220f152e7aab6d8925d995d8b76",
    "jobName": "test_only_1",
    "jobStatus": "SUBMITTED",
    "inputS3Uri": "s3://healthimaging-test-bucket/input/",
    "outputS3Uri": "s3://healthimaging-test-bucket/output/"
  }
}
```

Import Job In Progress

주 - **IN_PROGRESS**

```
{
  "version": "0",
  "id": "7cf0fb1c-8720-4d48-baa3-6eb97b35a10e",
  "detail-type": "Import Job In Progress",
  "source": "aws.medical-imaging",
  "account": "111122223333",
  "time": "2024-03-14T00:01:00Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": ["arn:aws:medical-imaging:us-west-2:111122223333:datastore/
bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d"],
  "detail": {
    "imagingVersion": "1.0",
```



```

    "datastoreId" : "bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d",
    "jobId": "a6a1d220f152e7aab6d8925d995d8b76",
    "jobName": "test_only_1",
    "jobStatus": "IN_PROGRESS",
    "inputS3Uri": "s3://healthimaging-test-bucket/input/",
    "outputS3Uri": "s3://healthimaging-test-bucket/output/"
  }
}

```

Import Job Completed

주 - COMPLETED

```

{
  "version": "0",
  "id": "7cf0fb1c-8720-4d48-baa3-6eb97b35a10e",
  "detail-type": "Import Job Completed",
  "source": "aws.medical-imaging",
  "account": "111122223333",
  "time": "2024-03-14T00:01:00Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": ["arn:aws:medical-imaging:us-west-2:111122223333:datastore/
bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d"],
  "detail": {
    "imagingVersion": "1.0",
    "datastoreId" : "bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d",
    "jobId": "a6a1d220f152e7aab6d8925d995d8b76",
    "jobName": "test_only_1",
    "jobStatus": "COMPLETED",
    "inputS3Uri": "s3://healthimaging-test-bucket/input/",
    "outputS3Uri": "s3://healthimaging-test-bucket/output/"
  }
}

```

Import Job Failed

주 - FAILED

```

{
  "version": "0",
  "id": "7cf0fb1c-8720-4d48-baa3-6eb97b35a10e",
  "detail-type": "Import Job Failed",
  "source": "aws.medical-imaging",

```

```

"account": "111122223333",
"time": "2024-03-14T00:01:00Z",
"region": "us-west-2",
"resources": ["arn:aws:medical-imaging:us-west-2:111122223333:datastore/
bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d"],
"detail": {
  "imagingVersion": "1.0",
  "datastoreId" : "bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d",
  "jobId": "a6a1d220f152e7aab6d8925d995d8b76",
  "jobName": "test_only_1",
  "jobStatus": "FAILED",
  "inputS3Uri": "s3://healthimaging-test-bucket/input/",
  "outputS3Uri": "s3://healthimaging-test-bucket/output/"
}
}

```

가져오기 작업 이벤트 - 메타데이터 설명

| 명칭 | 유형 | 설명 |
|-------------|----------|--------------------------------|
| version | 문자열 | EventBridge 이벤트 스키마 버전. |
| id | 문자열 | 모든 이벤트에 대해 생성된 버전 4 UUID. |
| detail-type | 문자열 | 전송되는 이벤트 유형. |
| source | 문자열 | 이벤트를 생성한 서비스를 식별합니다. |
| account | 문자열 | 데이터 스토어 소유자의 12자리 AWS 계정 ID. |
| time | 문자열 | 이벤트가 발생한 시간. |
| region | 문자열 | 데이터 저장소의 AWS 지역을 식별합니다. |
| resources | 배열 (문자열) | 데이터 저장소의 ARN을 포함하는 JSON 배열입니다. |

| 명칭 | 유형 | 설명 |
|-----------------------|-----|--|
| detail | 객체 | 이벤트에 대한 정보를 포함하는 JSON 객체입니다. |
| detail.imagingVersion | 문자열 | 의 이벤트 세부 정보 스키마의 변경 내용을 추적하는 버전 HealthImaging ID입니다. |
| detail.datastoreId | 문자열 | 상태 변경 이벤트를 생성한 데이터 저장소. |
| detail.jobId | 문자열 | 상태 변경 이벤트와 관련된 가져오기 작업 ID. |
| detail.jobName | 문자열 | 가져오기 작업 이름. |
| detail.jobStatus | 문자열 | 현재 작업 상태. |
| detail.inputS3Uri | 문자열 | 가져올 DICOM 파일이 포함된 S3 버킷의 입력 접두사 경로입니다. |
| detail.outputS3Uri | 문자열 | DICOM 가져오기 작업의 결과가 업로드되는 S3 버킷의 출력 접두사입니다. |

이미지 세트 이벤트

Image Set Created

상태 - **CREATED**

```
{
  "version": "0",
  "id": "7cf0fb1c-8720-4d48-baa3-6eb97b35a10e",
  "detail-type": "Image Set Created",
  "source": "aws.medical-imaging",
  "account": "111122223333",
  "time": "2024-03-14T00:01:00Z",
```

```

    "region": "us-west-2",
    "resources": ["arn:aws:medical-imaging:us-west-2:846006145877:datastore/
bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d/imageset/207284eef860ac01c4b2a8de27a6fc11"],
    "detail": {
      "imagingVersion": "1.0",
      "datastoreId": "bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d",
      "imagesetId": "5b3a711878c34d40e888253319388649",
      "imageSetState": "ACTIVE",
      "imageSetWorkflowStatus": "CREATED"
    }
  }
}

```

Image Set Copying

주 - COPYING

```

{
  "version": "0",
  "id": "7cf0fb1c-8720-4d48-baa3-6eb97b35a10e",
  "detail-type": "Image Set Copying",
  "source": "aws.medical-imaging",
  "account": "111122223333",
  "time": "2024-03-14T00:01:00Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": ["arn:aws:medical-imaging:us-west-2:846006145877:datastore/
bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d/imageset/207284eef860ac01c4b2a8de27a6fc11"],
  "detail": {
    "imagingVersion": "1.0",
    "datastoreId": "bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d",
    "imagesetId": "5b3a711878c34d40e888253319388649",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "imageSetWorkflowStatus": "COPYING"
  }
}

```

Image Set Copying With Read Only Access

주 - COPYING_WITH_READ_ONLY_ACCESS

```

{
  "version": "0",
  "id": "7cf0fb1c-8720-4d48-baa3-6eb97b35a10e",
  "detail-type": "Image Set Copying With Read Only Access",

```

```

"source": "aws.medical-imaging",
"account": "111122223333",
"time": "2024-03-14T00:01:00Z",
"region": "us-west-2",
"resources": ["arn:aws:medical-imaging:us-west-2:846006145877:datastore/
bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d/imageset/207284eef860ac01c4b2a8de27a6fc11"],
"detail": {
  "imagingVersion": "1.0",
  "datastoreId": "bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d",
  "imagesetId": "5b3a711878c34d40e888253319388649",
  "imageSetState": "LOCKED",
  "imageSetWorkflowStatus": "COPYING_WITH_READ_ONLY_ACCESS"
}
}

```

Image Set Copied

주 - COPIED

```

{
  "version": "0",
  "id": "7cf0fb1c-8720-4d48-baa3-6eb97b35a10e",
  "detail-type": "Image Set Copied",
  "source": "aws.medical-imaging",
  "account": "111122223333",
  "time": "2024-03-14T00:01:00Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": ["arn:aws:medical-imaging:us-west-2:846006145877:datastore/
bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d/imageset/207284eef860ac01c4b2a8de27a6fc11"],
  "detail": {
    "imagingVersion": "1.0",
    "datastoreId": "bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d",
    "imagesetId": "5b3a711878c34d40e888253319388649",
    "imageSetState": "ACTIVE",
    "imageSetWorkflowStatus": "COPIED"
  }
}

```

Image Set Copy Failed

주 - COPY_FAILED

```

{

```

```

"version": "0",
"id": "7cf0fb1c-8720-4d48-baa3-6eb97b35a10e",
"detail-type": "Image Set Copy Failed",
"source": "aws.medical-imaging",
"account": "111122223333",
"time": "2024-03-14T00:01:00Z",
"region": "us-west-2",
"resources": ["arn:aws:medical-imaging:us-west-2:846006145877:datastore/
bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d/imageset/207284eef860ac01c4b2a8de27a6fc11"],
"detail": {
  "imagingVersion": "1.0",
  "datastoreId": "bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d",
  "imagesetId": "5b3a711878c34d40e888253319388649",
  "imageSetState": "ACTIVE",
  "imageSetWorkflowStatus": "COPY_FAILED"
}
}

```

Image Set Updating

주 - UPDATING

```

{
  "version": "0",
  "id": "7cf0fb1c-8720-4d48-baa3-6eb97b35a10e",
  "detail-type": "Image Set Updating",
  "source": "aws.medical-imaging",
  "account": "111122223333",
  "time": "2024-03-14T00:01:00Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": ["arn:aws:medical-imaging:us-west-2:846006145877:datastore/
bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d/imageset/207284eef860ac01c4b2a8de27a6fc11"],
  "detail": {
    "imagingVersion": "1.0",
    "datastoreId": "bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d",
    "imagesetId": "5b3a711878c34d40e888253319388649",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING"
  }
}

```

Image Set Updated

주 - UPDATED

```
{
  "version": "0",
  "id": "7cf0fb1c-8720-4d48-baa3-6eb97b35a10e",
  "detail-type": "Image Set Updated",
  "source": "aws.medical-imaging",
  "account": "111122223333",
  "time": "2024-03-14T00:01:00Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": ["arn:aws:medical-imaging:us-west-2:846006145877:datastore/
bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d/imageset/207284eef860ac01c4b2a8de27a6fc11"],
  "detail": {
    "imagingVersion": "1.0",
    "datastoreId": "bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d",
    "imagesetId": "5b3a711878c34d40e888253319388649",
    "imageSetState": "ACTIVE",
    "imageSetWorkflowStatus": "UPDATED"
  }
}
```

Image Set Update Failed

주 - UPDATE_FAILED

```
{
  "version": "0",
  "id": "7cf0fb1c-8720-4d48-baa3-6eb97b35a10e",
  "detail-type": "Image Set Update Failed",
  "source": "aws.medical-imaging",
  "account": "111122223333",
  "time": "2024-03-14T00:01:00Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": ["arn:aws:medical-imaging:us-west-2:846006145877:datastore/
bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d/imageset/207284eef860ac01c4b2a8de27a6fc11"],
  "detail": {
    "imagingVersion": "1.0",
    "datastoreId": "bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d",
    "imagesetId": "5b3a711878c34d40e888253319388649",
    "imageSetState": "ACTIVE",
    "imageSetWorkflowStatus": "UPDATE_FAILED"
  }
}
```

Image Set Deleting

주 - DELETING

```
{
  "version": "0",
  "id": "7cf0fb1c-8720-4d48-baa3-6eb97b35a10e",
  "detail-type": "Image Set Deleting",
  "source": "aws.medical-imaging",
  "account": "111122223333",
  "time": "2024-03-14T00:01:00Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": ["arn:aws:medical-imaging:us-west-2:846006145877:datastore/
bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d/imageset/207284eef860ac01c4b2a8de27a6fc11"],
  "detail": {
    "imagingVersion": "1.0",
    "datastoreId": "bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d",
    "imagesetId": "5b3a711878c34d40e888253319388649",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "imageSetWorkflowStatus": "DELETING"
  }
}
```

Image Set Deleted

주 - DELETED

```
{
  "version": "0",
  "id": "7cf0fb1c-8720-4d48-baa3-6eb97b35a10e",
  "detail-type": "Image Set Deleted",
  "source": "aws.medical-imaging",
  "account": "111122223333",
  "time": "2024-03-14T00:01:00Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": ["arn:aws:medical-imaging:us-west-2:846006145877:datastore/
bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d/imageset/207284eef860ac01c4b2a8de27a6fc11"],
  "detail": {
    "imagingVersion": "1.0",
    "datastoreId": "bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d",
    "imagesetId": "5b3a711878c34d40e888253319388649",
    "imageSetState": "DELETED",
    "imageSetWorkflowStatus": "DELETED"
  }
}
```


}

이미지 세트 이벤트 - 메타데이터 설명

| 명칭 | 유형 | 설명 |
|-----------------------|----------|--|
| version | 문자열 | EventBridge 이벤트 스키마 버전. |
| id | 문자열 | 모든 이벤트에 대해 생성된 버전 4 UUID. |
| detail-type | 문자열 | 전송되는 이벤트 유형. |
| source | 문자열 | 이벤트를 생성한 서비스를 식별합니다. |
| account | 문자열 | 데이터 스토어 소유자의 12자리 AWS 계정 ID. |
| time | 문자열 | 이벤트가 발생한 시간. |
| region | 문자열 | 데이터 저장소의 AWS 지역을 식별합니다. |
| resources | 배열 (문자열) | 이미지 세트의 ARN을 포함하는 JSON 배열입니다. |
| detail | 객체 | 이벤트에 대한 정보를 포함하는 JSON 객체입니다. |
| detail.imagingVersion | 문자열 | 의 이벤트 세부 정보 스키마의 변경 내용을 추적하는 버전 HealthImaging ID입니다. |
| detail.datastoreId | 문자열 | 상태 변경 이벤트를 생성한 데이터 저장소 ID. |
| detail.imagesetId | 문자열 | 상태 변경 이벤트와 관련된 이미지 세트 ID. |

| 명칭 | 유형 | 설명 |
|--|-----|---------------------|
| <code>detail.imageSetState</code> | 문자열 | 현재 이미지 세트 상태. |
| <code>detail.imageSetWorkflowStatus</code> | 문자열 | 현재 이미지 세트 워크플로우 상태. |

보안 내부 AWS HealthImaging

클라우드 AWS 보안이 최우선 과제입니다. AWS 고객은 가장 보안에 민감한 조직의 요구 사항을 충족하도록 구축된 데이터 센터 및 네트워크 아키텍처를 활용할 수 있습니다.

보안은 기업과 기업 간의 공동 책임입니다. AWS [공동 책임 모델](#)은 이 사항을 클라우드의 보안 및 클라우드 내 보안으로 설명합니다.

- 클라우드 보안 - AWS 클라우드에서 AWS 서비스를 실행하는 인프라를 보호하는 역할을 합니다 AWS 클라우드. AWS 또한 안전하게 사용할 수 있는 서비스를 제공합니다. 적용되는 규정 준수 프로그램에 대해 자세히 알아보려면 규정 준수 [프로그램별 범위 내 AWS 서비스 규정 준수](#) 참조하십시오. AWS HealthImaging
- 클라우드에서의 보안 — 사용하는 AWS 서비스에 따라 책임이 결정됩니다. 또한 귀하는 귀사의 데이터의 민감도, 귀사의 요구 사항, 관련 법률 및 규정을 비롯한 기타 요소에 대해서도 책임이 있습니다.

이 설명서는 공동 책임 모델을 사용할 때 공동 책임 모델을 적용하는 방법을 이해하는 데 도움이 HealthImaging 됩니다. 다음 항목에서는 보안 및 규정 준수 목표를 HealthImaging 충족하도록 구성하는 방법을 보여줍니다. 또한 HealthImaging 리소스를 모니터링하고 보호하는 데 도움이 되는 다른 AWS 서비스를 사용하는 방법도 알아봅니다.

주제

- [의 데이터 보호 AWS HealthImaging](#)
- [Identity 및 Access Management에 대한 AWS HealthImaging](#)
- [AWS HealthImaging의 규정 준수 검증](#)
- [AWS HealthImaging의 인프라 보안](#)
- [AWS CloudFormation을 사용하여 AWS HealthImaging 리소스 생성하기](#)
- [AWS HealthImaging 및 인터페이스 VPC 엔드포인트 \(\)AWS PrivateLink](#)
- [교차 계정 가져오기 대상 AWS HealthImaging](#)
- [AWS HealthImaging의 복원성](#)

의 데이터 보호 AWS HealthImaging

The AWS [공동 책임 모델](#) 데이터 보호에 적용됩니다 AWS HealthImaging. 이 모델에 설명된 바와 같이 AWS 모든 시스템을 운영하는 글로벌 인프라를 보호하는 책임이 있습니다. AWS 클라우드. 이 인프라

에서 호스팅되는 콘텐츠에 대한 통제권을 유지할 책임은 귀하에게 있습니다. 또한 귀하는 에 대한 보안 구성 및 관리 작업을 담당합니다. AWS 서비스 사용하는 것. 데이터 프라이버시에 대한 자세한 내용은 [데이터 프라이버시](#)를 참조하십시오. FAQ. 유럽의 데이터 보호에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [AWS 공동 책임 모델 및 관련 GDPR](#) 블로그 게시물 AWS 보안 블로그.

데이터 보호를 위해 다음을 보호하는 것이 좋습니다. AWS 계정 자격 증명 및 개별 사용자 설정 AWS IAM Identity Center 또는 AWS Identity and Access Management (IAM). 이렇게 하면 개별 사용자에게 자신의 직무를 충실히 이행하는 데 필요한 권한만 부여됩니다. 또한 다음과 같은 방법으로 데이터를 보호하는 것이 좋습니다.

- 각 계정마다 다단계 인증 (MFA) 을 사용하십시오.
- SSL/를 사용하여 다음과 TLS 통신할 수 있습니다. AWS 있습니다. TLS1.2가 필요하고 TLS 1.3을 권장합니다.
- 다음을 사용하여 사용자 활동 API 로깅을 설정하고 사용자 활동을 기록합니다. AWS CloudTrail. CloudTrail 트레일을 사용하여 캡처하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS 활동에 대한 자세한 내용은 [CloudTrail 트레일 사용](#)을 참조하십시오. AWS CloudTrail 사용 설명서.
- 사용 AWS 암호화 솔루션 및 포함된 모든 기본 보안 제어 AWS 서비스.
- Amazon S3에 저장된 민감한 데이터를 검색하고 보호하는 데 도움이 되는 Amazon Macie와 같은 고급 관리형 보안 서비스를 사용하세요.
- 액세스 시 FIPS 140-3개의 검증된 암호화 모듈이 필요한 경우 AWS 명령줄 인터페이스 또는 API an 을 통해 엔드포인트를 사용하십시오. FIPS 사용 가능한 FIPS 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 [연방 정보 처리 표준 \(FIPS\) 140-3](#)을 참조하십시오.

고객의 이메일 주소와 같은 기밀 정보나 중요한 정보는 태그나 이름 필드와 같은 자유 양식 필드에 입력하지 않는 것이 좋습니다. 여기에는 다른 회사와 HealthImaging 협력하는 경우가 포함됩니다. AWS 서비스 콘솔 사용API, AWS CLI, 또는 AWS SDKs. 이름에 사용되는 태그 또는 자유 형식 텍스트 필드에 입력하는 모든 데이터는 청구 또는 진단 로그에 사용될 수 있습니다. 외부 서버에 제공하는 경우 해당 서버에 대한 요청을 URL 검증하기 위해 자격 증명 정보를 에 포함하지 않는 것이 좋습니다. URL

주제

- [데이터 암호화](#)
- [네트워크 트래픽 개인 정보 보호](#)

데이터 암호화

를 사용하면 클라우드에 저장된 데이터에 보안 계층을 추가하여 확장 가능하고 효율적인 암호화 기능을 제공할 수 있습니다. AWS HealthImaging 다음이 포함됩니다.

- 대부분의 경우 저장 데이터 암호화 기능을 사용할 수 있습니다. AWS 서비스
- 다음을 포함한 유연한 키 관리 옵션 AWS Key Management Service, 이를 통해 보유 여부를 선택할 수 있습니다. AWS 암호화 키를 관리하거나 자체 키를 완벽하게 제어할 수 있습니다.
- AWS 소유 AWS KMS 암호화 키
- Amazon용 서버 측 암호화 () 를 사용하여 민감한 데이터를 전송하기 위한 암호화된 메시지 대기열 SSE SQS

또한, AWS 암호화 및 데이터 보호를 개발 또는 배포한 모든 서비스와 통합할 수 있도록 합니다. APIs AWS 환경.

저장 중 암호화

HealthImaging 서비스 소유의 데이터를 사용하여 저장된 민감한 고객 데이터를 보호할 수 있도록 기본적으로 암호화를 제공합니다. AWS KMS 키.

전송 중 암호화

HealthImaging TLS1.2를 사용하여 퍼블릭 엔드포인트와 백엔드 서비스를 통해 전송 중인 데이터를 암호화합니다.

키 관리

AWS KMS 키 (KMS키) 는 주요 리소스입니다. AWS Key Management Service. 외부에서 사용할 데이터 키를 생성할 수도 있습니다. AWS KMS.

AWS 소유 KMS 키

HealthImaging 는 기본적으로 이러한 키를 사용하여 개인 식별이 가능하거나 저장된 Private Health Information (PHI) 데이터와 같이 잠재적으로 민감한 정보를 자동으로 암호화합니다. AWS 소유한 KMS 키는 계정에 저장되지 않습니다. 쿠키는 다음과 같은 KMS 키 컬렉션의 일부입니다. AWS 여러 곳에서 사용할 수 있도록 소유하고 관리합니다. AWS 계정. AWS 서비스에서 사용할 수 있습니다. AWS 데이터를 보호하기 위한 소유 KMS 키 조회, 관리, 사용할 수 없습니다. AWS 소유 KMS 키 또는 사용 감사 하지만 사용자는 데이터를 암호화하는 키를 보호하기 위해 어떤 작업을 수행하거나 어떤 프로그램을 변경할 필요가 없습니다.

사용할 경우 월 사용료 또는 사용 요금이 부과되지 않습니다. AWS KMS키를 소유하고 있으며, 해당 키는 계산에 포함되지 않습니다. AWS KMS 계정 할당량. 자세한 내용은 [AWS소유한 키를](#) 참조하십시오. AWS Key Management Service 개발자 가이드.

고객 관리형 KMS 키

HealthImaging 직접 만들고 소유하고 관리하는 대칭형 고객 관리 KMS 키를 사용하여 기존 키에 두 번째 암호화 계층을 추가할 수 있습니다. AWS 자체 암호화. 이 암호화 계층을 완전히 제어할 수 있으므로 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

- 주요 정책, IAM 정책 및 보조금 수립 및 유지
- 키 암호화 자료 교체
- 키 정책 활성화 및 비활성화
- 태그 추가
- 키 별칭 생성
- 삭제를 위한 스케줄 키

를 사용하여 다음으로 HealthImaging 보내는 요청을 CloudTrail 추적할 수도 있습니다. AWS KMS 여러분을 대신해서 말이죠. 추가 AWS KMS 요금이 적용됩니다. 자세한 내용은 [고객 관리 키를](#) 참조하십시오. AWS Key Management Service 개발자 가이드.

고객 관리형 키 생성

를 사용하여 대칭적인 고객 관리 키를 만들 수 있습니다. AWS Management Console 또는 AWS KMS APIs. 자세한 내용은 에서 [대칭 암호화 KMS 키 만들기를](#) 참조하십시오. AWS Key Management Service 개발자 가이드.

키 정책은 고객 관리형 키에 대한 액세스를 제어합니다. 모든 고객 관리형 키에는 키를 사용할 수 있는 사람과 키를 사용하는 방법을 결정하는 문장이 포함된 정확히 하나의 키 정책이 있어야 합니다. 고객 관리형 키를 생성할 때 키 정책을 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [고객 관리 키에 대한 액세스 관리를](#) 참조하십시오. AWS Key Management Service 개발자 가이드.

고객 관리형 키를 HealthImaging 리소스와 함께 사용하려면 키 정책에서 [kms: CreateGrant](#) 작업을 허용해야 합니다. 이렇게 하면 지정된 KMS 키에 대한 액세스를 제어하는 고객 관리 키에 권한 부여가 추가되어 사용자에게 권한 [부여 작업에 HealthImaging 필요한 액세스 권한이 부여됩니다](#). 자세한 내용은 [Grants의 Grants를](#) 참조하십시오. AWS KMS의 AWS Key Management Service 개발자 가이드.

고객 관리 KMS 키를 HealthImaging 리소스와 함께 사용하려면 키 정책에서 다음 API 작업을 허용해야 합니다.

- kms:DescribeKey은 키를 검증하는 데 필요한 고객 관리형 키 세부 정보를 제공하는 합니다. 이것은 모든 작업에 필요합니다.
- kms:GenerateDataKey는 모든 쓰기 작업에 대해 저장된 리소스를 암호화할 수 있는 액세스를 제공합니다.
- kms:Decrypt는 암호화된 리소스의 읽기 또는 검색 작업에 대한 액세스를 제공합니다.
- kms:ReEncrypt*는 리소스를 재암호화할 수 있는 액세스를 제공합니다.

다음은 사용자가 해당 키로 암호화된 데이터 저장소를 생성하고 상호 작용할 수 있도록 HealthImaging 하는 정책 설명의 예시입니다.

```
{
  "Sid": "Allow access to create data stores and perform CRUD and search in
HealthImaging",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": [
      "medical-imaging.amazonaws.com"
    ]
  },
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
    "kms:GenerateDataKey*"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "kms:EncryptionContext:kms-arn": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/
bec71d48-3462-4cdd-9514-77a7226e001f",
      "kms:EncryptionContext:aws:medical-imaging:datastoreId": "datastoreId"
    }
  }
}
```

고객 관리 KMS 키를 사용하는 데 필요한 IAM 권한

다음과 같은 데이터 저장소를 생성하는 경우 AWS KMS 고객 관리 KMS 키를 사용하여 암호화를 활성화하면 HealthImaging 데이터 저장소를 생성하는 사용자 또는 역할의 키 IAM 정책과 정책 모두에 필요한 권한이 있습니다.

키 정책에 대한 자세한 내용은 의 [활성화 IAM 정책을](#) 참조하십시오. AWS Key Management Service 개발자 가이드.

IAM사용자, IAM 역할 또는 AWS 리포지토리를 생성하는 계정에는 `kms:CreateGrant`, `kms:GenerateDataKey` `kms:RetireGrant` `kms:Decrypt` `kms:ReEncrypt*`, 및 `에 대한 권한과` 필요한 권한이 있어야 합니다. AWS HealthImaging

권한 부여를 HealthImaging 사용하는 방법 AWS KMS

HealthImaging [고객 관리 KMS 키를 사용하려면 허가가 필요합니다.](#) 고객 관리 KMS 키로 암호화된 데이터 저장소를 생성하는 경우는 [CreateGrant](#)요청을 다음으로 전송하여 사용자 대신 권한 부여를 HealthImaging 생성합니다. AWS KMS. 보조금 AWS KMS 고객 계정의 KMS 키에 HealthImaging 대한 액세스 권한을 부여하는 데 사용됩니다.

귀하를 대신하여 HealthImaging 생성한 지원금은 취소되거나 폐기되어서는 안 됩니다. 사용 권한을 부여하는 보조금을 취소하거나 폐기하는 경우 HealthImaging AWS KMS 계정의 키는 이 데이터에 액세스할 HealthImaging 수 없고, 데이터 저장소에 푸시된 새 이미지 리소스를 암호화하거나, 가져올 때 복호화할 수 없습니다. 에 대한 지원을 취소하거나 사용 중지하면 변경 사항이 즉시 적용됩니다. HealthImaging 액세스 권한을 취소하려면 권한 부여 취소 대신 데이터 스토어를 삭제합니다. 데이터 저장소가 삭제되면 사용자를 대신하여 지원금을 사용 HealthImaging 중지합니다.

HealthImaging에 대한 암호화 키 모니터링 대상

를 사용하여 CloudTrail 로 HealthImaging 보내는 요청을 추적할 수 있습니다. AWS KMS 사용자 대신 고객 관리 KMS 키를 사용할 수 있습니다. 로그의 로그 항목은 `userAgent` 필드에 표시되므로 `medical-imaging.amazonaws.com` 에서 요청한 내용을 명확하게 구분할 수 HealthImaging 있습니다. CloudTrail

다음 예는 `CreateGrant`, `GenerateDataKeyDecrypt`, 및 `DescribeKey` 모니터링할 CloudTrail 이벤트입니다. AWS KMS 고객 관리 키로 암호화된 데이터에 HealthImaging 액세스하기 위해 작업을 호출합니다.

다음은 고객이 제공한 KMS 키에 대한 `CreateGrant` HealthImaging 액세스를 허용하고 해당 KMS 키를 HealthImaging 사용하여 저장된 모든 고객 데이터를 암호화하는 방법을 보여줍니다.

사용자가 직접 지원금을 만들 필요는 없습니다. HealthImaging `CreateGrant`요청을 보내서 사용자를 대신하여 보조금을 생성합니다. AWS KMS. 보조금 AWS KMS HealthImaging 액세스 권한을 부여하는 데 사용됩니다. AWS KMS 고객 계정을 입력하세요.

```
{
  "Grants": [
```



```

    {
      "Operations": [
        "Decrypt",
        "Encrypt",
        "GenerateDataKey",
        "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "DescribeKey"
      ],
      "KeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:824333766656:key/2fe3c119-792d-4b99-822f-
b5841e1181d1",
      "Name": "0a74e6ad2aa84b74a22fcd3efac1eaa8",
      "RetiringPrincipal": "AWS Internal",
      "GranteePrincipal": "AWS Internal",
      "GrantId":
"0da169eb18ffd3da8c0eebc9e74b3839573eb87e1e0dce893bb544a34e8fbaaf",
      "IssuingAccount": "AWS Internal",
      "CreationDate": 1685050229.0,
      "Constraints": {
        "EncryptionContextSubset": {
          "kms-arn": "arn:aws:kms:us-
west-2:824333766656:key/2fe3c119-792d-4b99-822f-b5841e1181d1"
        }
      }
    },
    {
      "Operations": [
        "GenerateDataKey",
        "CreateGrant",
        "RetireGrant",
        "DescribeKey"
      ],
      "KeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:824333766656:key/2fe3c119-792d-4b99-822f-
b5841e1181d1",
      "Name": "2023-05-25T21:30:17",
      "RetiringPrincipal": "AWS Internal",
      "GranteePrincipal": "AWS Internal",
      "GrantId":
"8229757abbb2019555ba64d200278cedac08e5a7147426536fcd1f4270040a31",
      "IssuingAccount": "AWS Internal",
      "CreationDate": 1685050217.0,
    }
  ]
}

```

다음 예는 GenerateDataKey를 사용하여 데이터를 저장하기 전에 사용자에게 암호화하는 데 필요한 권한이 있는지 확인하는 방법을 보여줍니다.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "EXAMPLEUSER",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Sampleuser01",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "EXAMPLEKEYID",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "EXAMPLEROLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Sampleuser01",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Sampleuser01"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2021-06-30T21:17:06Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    },
    "invokedBy": "medical-imaging.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2021-06-30T21:17:37Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "GenerateDataKey",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "medical-imaging.amazonaws.com",
  "userAgent": "medical-imaging.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "keySpec": "AES_256",
    "keyId": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/EXAMPLE_KEY_ARN"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "EXAMPLE_ID_01",
  "eventID": "EXAMPLE_ID_02",
  "readOnly": true,
  "resources": [
    {
```

```

        "accountId": "111122223333",
        "type": "AWS::KMS::Key",
        "ARN": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/EXAMPLE_KEY_ARN"
    }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management"
}

```

다음 예제는 저장된 암호화된 데이터 키를 사용하여 암호화된 데이터에 액세스하는 Decrypt 작업을 HealthImaging 호출하는 방법을 보여줍니다.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "EXAMPLEUSER",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Sampleuser01",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "EXAMPLEKEYID",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "EXAMPLEROLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Sampleuser01",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Sampleuser01"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2021-06-30T21:17:06Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "invokedBy": "medical-imaging.amazonaws.com"
},
"eventTime": "2021-06-30T21:21:59Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "Decrypt",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "medical-imaging.amazonaws.com",

```

```

"userAgent": "medical-imaging.amazonaws.com",
"requestParameters": {
  "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT",
  "keyId": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/EXAMPLE_KEY_ARN"
},
"responseElements": null,
"requestID": "EXAMPLE_ID_01",
"eventID": "EXAMPLE_ID_02",
"readOnly": true,
"resources": [
  {
    "accountId": "111122223333",
    "type": "AWS::KMS::Key",
    "ARN": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/EXAMPLE_KEY_ARN"
  }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management"
}

```

다음 예제는 DescribeKey 작업을 HealthImaging 사용하여 다음을 확인하는 방법을 보여줍니다. AWS KMS 고객 소유 AWS KMS 키가 사용 가능한 상태이며 작동하지 않는 경우 사용자가 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "EXAMPLEUSER",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Sampleuser01",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "EXAMPLEKEYID",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "EXAMPLEROLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Sampleuser01",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Sampleuser01"
      },
      "webIdFederationData": {},

```

```

        "attributes": {
            "creationDate": "2021-07-01T18:36:14Z",
            "mfaAuthenticated": "false"
        }
    },
    "invokedBy": "medical-imaging.amazonaws.com"
},
"eventTime": "2021-07-01T18:36:36Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "DescribeKey",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "medical-imaging.amazonaws.com",
"userAgent": "medical-imaging.amazonaws.com",
"requestParameters": {
    "keyId": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/EXAMPLE_KEY_ARN"
},
"responseElements": null,
"requestID": "EXAMPLE_ID_01",
"eventID": "EXAMPLE_ID_02",
"readOnly": true,
"resources": [
    {
        "accountId": "111122223333",
        "type": "AWS::KMS::Key",
        "ARN": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/EXAMPLE_KEY_ARN"
    }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management"
}

```

자세히 알아보기

다음 리소스는 저장 데이터 암호화에 대한 자세한 정보를 제공하며 다음 리소스는 다음 위치에 있습니다. AWS Key Management Service 개발자 가이드.

- [AWS KMS 콘셉트](#)
- [에 대한 보안 모범 사례 AWS KMS](#)

네트워크 트래픽 개인 정보 보호

트래픽은 온프레미스 애플리케이션 HealthImaging HealthImaging 간과 Amazon S3 사이에서 모두 보호됩니다. 과 사이의 HealthImaging 트래픽 AWS Key Management Service HTTPS기본적으로 를 사용합니다.

- AWS HealthImaging 미국 동부 (버지니아 북부), 미국 서부 (오레곤), 유럽 (아일랜드) 및 아시아 태평양 (시드니) 지역에서 사용할 수 있는 지역 서비스입니다.
- Amazon S3 버킷 간 HealthImaging 트래픽의 경우 전송 계층 보안 (TLS) 은 Amazon S3 간 및 HealthImaging Amazon S3 간 전송 중인 객체와 이에 액세스하는 고객 애플리케이션 간에 HealthImaging 전송되는 객체를 암호화하므로 [aws:SecureTransport condition](#) Amazon S3 버킷 정책을 사용하여 HTTPS (TLS) 를 통한 암호화된 연결만 허용해야 합니다. IAM HealthImaging 현재는 퍼블릭 엔드포인트를 사용하여 Amazon S3 버킷의 데이터에 액세스하지만 데이터가 퍼블릭 인터넷을 통과한다는 의미는 아닙니다. HealthImaging 와 Amazon S3 사이의 모든 트래픽은 다음을 통해 라우팅됩니다. AWS 를 사용하여 TLS 네트워크를 통해 암호화됩니다.

Identity 및 Access Management에 대한 AWS HealthImaging

AWS Identity and Access Management (IAM) 는 AWS 서비스 이를 통해 관리자는 다음 항목에 대한 액세스를 안전하게 제어할 수 있습니다. AWS 있습니다. IAM관리자는 HealthImaging 리소스를 사용할 수 있는 인증 (로그인) 및 권한 부여 (권한 보유) 를 받을 수 있는 사용자를 제어합니다. IAM는 AWS 서비스 추가 비용 없이 사용할 수 있습니다.

주제

- [고객](#)
- [ID를 통한 인증](#)
- [정책을 사용한 액세스 관리](#)
- [의 AWS HealthImaging 작동 방식 IAM](#)
- [아이덴티티 기반 정책 예제 AWS HealthImaging](#)
- [AWS HealthImaging에 대한 AWS 관리형 정책](#)
- [AWS HealthImaging 자격 증명 및 액세스 문제 해결](#)

고객

사용 방법 AWS Identity and Access Management (IAM) 는 수행하는 작업에 따라 다릅니다.

HealthImaging

서비스 사용자 - HealthImaging 서비스를 사용하여 업무를 수행하는 경우 관리자가 필요한 자격 증명과 권한을 제공합니다. 더 많은 HealthImaging 기능을 사용하여 작업을 수행함에 따라 추가 권한이 필요할 수 있습니다. 액세스 권한 관리 방식을 이해하면 적절한 권한을 관리자에게 요청할 수 있습니다. 에서 HealthImaging 기능에 액세스할 수 없는 경우 을 참조하십시오 [AWS HealthImaging 자격 증명 및 액세스 문제 해결](#).

서비스 관리자 — 회사에서 HealthImaging 리소스를 담당하고 있다면 전체 액세스 권한이 있을 것입니다 HealthImaging. 서비스 사용자가 액세스해야 하는 HealthImaging 기능과 리소스를 결정하는 것은 여러분의 몫입니다. 그런 다음 IAM 관리자에게 서비스 사용자의 권한을 변경해 달라는 요청을 제출해야 합니다. 이 페이지의 정보를 검토하여 의 기본 개념을 IAM 이해하십시오. 회사에서 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM HealthImaging 을 참조하십시오 [의 AWS HealthImaging 작동 방식 IAM](#).

IAM 관리자 — IAM 관리자인 경우 액세스 관리를 위한 정책을 작성하는 방법에 대해 자세히 알아보는 것이 좋습니다 HealthImaging. 에서 IAM 사용할 수 있는 HealthImaging ID 기반 정책의 예를 보려면 을 참조하십시오. [아이덴티티 기반 정책 예제 AWS HealthImaging](#)

ID를 통한 인증

인증은 로그인하는 방법입니다. AWS ID 자격 증명 사용. 인증 (로그인) 을 받아야 합니다. AWS다음과 같이) AWS 계정 루트 사용자 IAM사용자로서, 또는 IAM 역할을 맡아서.

에 로그인할 수 있습니다. AWS ID 소스를 통해 제공된 자격 증명을 사용하여 페더레이션 ID로 사용할 수 있습니다. AWS IAM Identity Center 페더레이션 ID의 예로는 (IAMID 센터) 사용자, 회사의 싱글 사인온 인증, Google 또는 Facebook 자격 증명입니다. 페더레이션 ID로 로그인하는 경우 관리자는 이전에 역할을 사용하여 ID 페더레이션을 설정했습니다. IAM 액세스하는 경우 AWS 페더레이션을 사용하면 간접적으로 역할을 맡게 됩니다.

사용자 유형에 따라 로그인할 수 있습니다. AWS Management Console 또는 AWS 액세스 포털. 로그인에 대한 자세한 내용은 AWS로그인하는 [방법을 참조하십시오. AWS 계정의 AWS 로그인 사용자 가이드](#).

액세스하는 경우 AWS 프로그래밍 방식으로, AWS 자격 증명을 사용하여 요청에 암호로 서명할 수 있는 소프트웨어 개발 키트 (SDKCLI) 와 명령줄 인터페이스 () 를 제공합니다. 사용하지 않는 경우 AWS 도구를 사용하려면 직접 요청에 서명해야 합니다. 권장 방법을 사용하여 직접 요청에 서명하는 방법에 대한 자세한 내용은 [서명을 참조하십시오. AWS APIIAM사용 설명서의 요청](#).

사용하는 인증 방법에 상관없이 추가 보안 정보를 제공해야 할 수도 있습니다. 예: AWS 계정의 보안을 강화하기 위해 다단계 인증 (MFA) 을 사용할 것을 권장합니다. 자세한 내용은 의 [다단계 인증을](#) 참조하십시오. AWS IAM Identity Center 사용 설명서 및 다단계 인증 [사용 \(\) MFA AWS](#)(출처: IAM 사용 설명서).

AWS 계정 루트 사용자

를 생성할 때 AWS 계정모든 계정에 완전히 액세스할 수 있는 하나의 로그인 ID로 시작합니다. AWS 서비스 및 계정 내 리소스 이 ID를 다음과 같이 부릅니다. AWS 계정 루트 사용자는 계정을 만들 때 사용한 이메일 주소와 암호로 로그인하여 액세스할 수 있습니다. 일상적인 작업에 루트 사용자를 사용하지 않을 것을 강력히 권장합니다. 루트 사용자 보안 인증 정보를 보호하고 루트 사용자만 수행할 수 있는 작업을 수행하는 데 사용합니다. 루트 사용자로 로그인해야 하는 작업의 전체 목록은 사용 설명서의 [루트 사용자 자격 증명](#)이 필요한 작업을 참조하십시오. IAM

페더레이션 자격 증명

가장 좋은 방법은 관리자 액세스가 필요한 사용자를 비롯한 수동 사용자가 ID 공급자와의 페더레이션을 사용하여 액세스하도록 하는 것입니다. AWS 서비스 임시 자격 증명을 사용하여

페더레이션 ID는 기업 사용자 디렉토리의 사용자, 웹 ID 제공업체, AWS Directory Service, ID 센터 디렉터리 또는 액세스하는 모든 사용자 AWS 서비스 ID 소스를 통해 제공된 자격 증명을 사용합니다. 페더레이션된 ID가 액세스하는 경우 AWS 계정역할을 맡고 역할은 임시 자격 증명을 제공합니다.

중앙 집중식 액세스 관리를 위해서는 다음을 사용하는 것이 좋습니다. AWS IAM Identity Center. IAM Identity Center에서 사용자 및 그룹을 만들거나 자체 ID 소스의 사용자 및 그룹 집합에 연결하고 동기화하여 모든 위치에서 사용할 수 있습니다. AWS 계정 및 애플리케이션. ID 센터에 대한 자세한 내용은 IAM ID [센터란 IAM 무엇입니까?](#) 를 참조하십시오. ... 에서 AWS IAM Identity Center 사용자 가이드.

IAM 사용자 및 그룹

[IAM 사용자](#)는 내 정체성에 속해 있습니다. AWS 계정 이는 한 사람이나 애플리케이션에 대한 특정 권한을 가지고 있습니다. 가능하면 암호 및 액세스 키와 같은 장기 자격 증명을 가진 IAM 사용자를 만드는 대신 임시 자격 증명을 사용하는 것이 좋습니다. 하지만 특정 사용 사례에서 IAM 사용자의 장기 자격 증명에 필요한 경우에는 액세스 키를 교체하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 사용 설명서의 [장기 자격 증명에 필요한 사용 사례에 대한 정기적인 액세스 키 IAM](#) 교체를 참조하십시오.

[IAM 그룹](#)은 IAM 사용자 컬렉션을 지정하는 ID입니다. 사용자는 그룹으로 로그인할 수 없습니다. 그룹을 사용하여 여러 사용자의 권한을 한 번에 지정할 수 있습니다. 그룹을 사용하면 대규모 사용자 집합의 권한을 더 쉽게 관리할 수 있습니다. 예를 들어 이름을 지정한 IAMAdmins그룹을 만들고 해당 그룹에 IAM 리소스를 관리할 권한을 부여할 수 있습니다.

사용자는 역할과 다릅니다. 사용자는 한 사람 또는 애플리케이션과 고유하게 연결되지만, 역할은 해당 역할이 필요한 사람이라면 누구나 수입할 수 있습니다. 사용자는 영구적인 장기 보안 인증 정보를 가지고 있지만, 역할은 임시 보안 인증만 제공합니다. 자세히 알아보려면 사용 [설명서의 역할 대신 IAM 사용자를 만드는 시기를](#) 참조하십시오. IAM

IAM 역할

[IAM 역할](#)은 내 안의 정체성입니다. AWS 계정 여기에는 특정 권한이 있습니다. 사용자와 비슷하지만 특정 IAM 사용자와는 관련이 없습니다. 에서 일시적으로 IAM 역할을 맡을 수 있습니다. AWS Management Console [역할을 바꿔서 말이죠](#). 를 호출하여 역할을 맡을 수 있습니다. AWS CLI 또는 AWS API 오버레이션을 사용하거나 사용자 지정을 사용합니다 URL. 역할 사용 방법에 대한 자세한 내용은 사용 IAM 설명서의 [IAM 역할 사용](#)을 참조하십시오.

IAM 임시 자격 증명이 있는 역할은 다음과 같은 상황에서 유용합니다.

- 페더레이션 사용자 액세스 - 페더레이션 ID에 권한을 부여하려면 역할을 생성하고 해당 역할의 권한을 정의합니다. 페더레이션 ID가 인증되면 역할이 연결되고 역할에 정의된 권한이 부여됩니다. 페더레이션을 위한 역할에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [타사 ID 제공자를 위한 역할 생성](#)을 참조하십시오. IAM Identity Center를 사용하는 경우 권한 집합을 구성합니다. ID가 인증된 후 액세스할 수 있는 대상을 제어하기 위해 IAM Identity Center는 권한 집합을 역할의 상관 관계와 연결합니다. IAM 권한 집합에 대한 자세한 내용은 권한 집합의 사용 [권한](#) 집합을 참조하십시오. AWS IAM Identity Center 사용 설명서.
- 임시 IAM 사용자 권한 — IAM 사용자 또는 역할은 역할을 맡아 특정 작업에 대해 일시적으로 다른 권한을 부여받을 수 있습니다. IAM
- 계정 간 액세스 - IAM 역할을 사용하여 다른 계정의 사용자 (신뢰할 수 있는 사용자)가 계정의 리소스에 액세스하도록 허용할 수 있습니다. 역할은 계정 간 액세스를 부여하는 기본적인 방법입니다. 하지만 일부 경우에는 AWS 서비스 역할을 프록시로 사용하는 대신 정책을 리소스에 직접 연결할 수 있습니다. 계정 간 액세스에 대한 역할과 리소스 기반 정책의 차이점을 알아보려면 사용 설명서의 [IAM 계정 간 리소스 액세스](#)를 참조하십시오. IAM
- 서비스 간 액세스 — 일부 AWS 서비스 다른 기능 사용 AWS 서비스. 예를 들어, 서비스를 호출하면 해당 서비스가 Amazon에서 애플리케이션을 EC2 실행하거나 Amazon S3에 객체를 저장하는 것이 일반적입니다. 서비스는 직접적으로 호출하는 보안 주체의 권한을 사용하거나, 서비스 역할을 사용하거나, 또는 서비스 연결 역할을 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.
- 전달 액세스 세션 (FAS) — IAM 사용자 또는 역할을 사용하여 작업을 수행하는 경우 AWS, 귀하는 주도자로 간주됩니다. 일부 서비스를 사용하는 경우 다른 서비스에서 다른 작업을 시작하는 작업을 수행할 수 있습니다. FAS 전환을 건 주체의 권한을 사용합니다. AWS 서비스, 요청과 결합 AWS 서비스 다운스트림 서비스에 요청하기. FAS 요청은 서비스가 다른 서비스와의 상호 작용이 필요한

요청을 수신할 때만 이루어집니다. AWS 서비스 또는 완료해야 할 리소스. 이 경우 두 작업을 모두 수행할 수 있는 권한이 있어야 합니다. FAS요청 시 적용되는 정책 세부 정보는 [전달 액세스 세션](#)을 참조하십시오.

- 서비스 역할 - 서비스 역할은 서비스가 사용자를 대신하여 작업을 수행하는 것으로 간주하는 [IAM 역할입니다](#). IAM관리자는 내부에서 IAM 서비스 역할을 만들고, 수정하고, 삭제할 수 있습니다. 자세한 내용은 권한을 위임하기 위한 역할 [만들기를 참조하십시오](#). [AWS 서비스](#)(출처: IAM 사용 설명서).
- 서비스 연결 역할 - 서비스 연결 역할은 다음과 연결된 서비스 역할 유형입니다. AWS 서비스. 서비스가 사용자를 대신하여 작업을 수행하는 역할을 맡을 수 있습니다. 서비스 연결 역할은 다음과 같습니다. AWS 계정 서비스가 소유합니다. IAM관리자는 서비스 연결 역할에 대한 권한을 볼 수 있지만 편집할 수는 없습니다.
- Amazon에서 실행되는 애플리케이션 EC2 — IAM 역할을 사용하여 EC2 인스턴스에서 실행 중이고 다음을 생성하는 애플리케이션의 임시 자격 증명을 관리할 수 있습니다. AWS CLI 또는 AWS API요청. EC2인스턴스 내에 액세스 키를 저장하는 것보다 이 방법이 더 좋습니다. 할당하려면 AWS EC2 인스턴스에 역할을 부여하고 모든 애플리케이션에서 사용할 수 있게 하려면 인스턴스에 연결된 인스턴스 프로필을 생성합니다. 인스턴스 프로필에는 역할이 포함되며, 이를 통해 EC2 인스턴스에서 실행 중인 프로그램이 임시 자격 증명을 얻을 수 있습니다. 자세한 내용은 사용 설명서의 [IAM역할을 사용하여 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 애플리케이션에 권한 부여를 IAM](#) 참조하십시오.

IAM역할을 사용할지 IAM 사용자를 사용할지 알아보려면 사용 [설명서의 IAM 역할 생성 시기\(사용자 대신\)](#)를 IAM참조하십시오.

정책을 사용한 액세스 관리

에서 액세스를 제어할 수 있습니다. AWS 정책을 생성하여 정책에 연결하면 됩니다. AWS ID 또는 리소스. 정책은 다음의 객체입니다. AWS 이는 ID 또는 리소스와 연결될 경우 해당 권한을 정의합니다. AWS 보안 주체(사용자, 루트 사용자 또는 역할 세션)가 요청할 때 이러한 정책을 평가합니다. 정책에서 권한은 요청이 허용되거나 거부되는지를 결정합니다. 대부분의 정책은 다음 위치에 저장됩니다. AWS JSON문서로. JSON정책 문서의 구조 및 내용에 대한 자세한 내용은 IAM사용 [설명서의 JSON 정책 개요](#)를 참조하십시오.

관리자는 다음을 사용할 수 있습니다. AWS JSON정책을 통해 누가 무엇에 액세스할 수 있는지 지정합니다. 즉, 어떤 보안 주체가 어떤 리소스와 어떤 조건에서 작업을 수행할 수 있는지를 지정할 수 있습니다.

기본적으로, 사용자와 역할에는 어떠한 권한도 없습니다. IAM관리자는 IAM 정책을 생성하여 필요한 리소스에서 작업을 수행할 수 있는 권한을 사용자에게 부여할 수 있습니다. 그러면 관리자가 역할에 IAM 정책을 추가할 수 있으며, 사용자는 역할을 수입할 수 있습니다.

IAM정책은 작업을 수행하는 데 사용하는 방법에 관계없이 작업에 대한 권한을 정의합니다. 예를 들어, iam:GetRole 작업을 허용하는 정책이 있다고 가정합니다. 해당 정책을 사용하는 사용자는 에서 역할 정보를 가져올 수 있습니다. AWS Management Console, AWS CLI, 또는 AWS API.

보안 인증 기반 정책

ID 기반 정책은 IAM 사용자, 사용자 그룹 또는 역할과 같은 ID에 연결할 수 있는 JSON 권한 정책 문서입니다. 이러한 정책은 사용자와 역할이 어떤 리소스와 어떤 조건에서 어떤 작업을 수행할 수 있는지를 제어합니다. ID 기반 정책을 만드는 방법을 알아보려면 사용 설명서의 [IAM정책 생성](#)을 참조하십시오.

IAM

보안 인증 기반 정책은 인라인 정책 또는 관리형 정책으로 한층 더 분류할 수 있습니다. 인라인 정책은 단일 사용자, 그룹 또는 역할에 직접 포함됩니다. 관리형 정책은 조직의 여러 사용자, 그룹 및 역할에 연결할 수 있는 독립형 정책입니다. AWS 계정. 관리형 정책에는 다음이 포함됩니다. AWS 관리형 정책 및 고객 관리형 정책. 관리형 정책과 인라인 정책 중에서 선택하는 방법을 알아보려면 IAM사용 설명서의 [관리형 정책과 인라인 정책 중 선택](#)을 참조하십시오.

리소스 기반 정책

리소스 기반 정책은 리소스에 연결하는 JSON 정책 문서입니다. 리소스 기반 정책의 예로는 IAM 역할 신뢰 정책과 Amazon S3 버킷 정책이 있습니다. 리소스 기반 정책을 지원하는 서비스에서 서비스 관리자는 이러한 정책을 사용하여 특정 리소스에 대한 액세스를 통제할 수 있습니다. 정책이 연결된 리소스의 경우 정책은 지정된 보안 주체가 해당 리소스와 어떤 조건에서 어떤 작업을 수행할 수 있는지를 정의합니다. 리소스 기반 정책에서 [보안 주체를 지정](#)해야 합니다. 보안 주체에는 계정, 사용자, 역할, 연동 사용자 또는 AWS 서비스.

리소스 기반 정책은 해당 서비스에 있는 인라인 정책입니다. 사용할 수 없습니다. AWS 리소스 기반 정책의 관리형 정책. IAM

액세스 제어 목록 () ACLs

액세스 제어 목록 (ACLs)은 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 가진 주체 (계정 구성원, 사용자 또는 역할)를 제어합니다. ACLs정책 문서 형식을 사용하지 않지만 리소스 기반 정책과 JSON 비슷합니다.

아마존 S3, AWS WAF, VPC Amazon은 지원하는 서비스의 예입니다ACLs. 자세한 내용은 Amazon 심플 스토리지 서비스 개발자 안내서의 [액세스 제어 목록 \(ACL\) 개요](#)를 참조하십시오. ACLs

기타 정책 타입

AWS 일반적이지 않은 추가 정책 유형을 지원합니다. 이러한 정책 타입은 더 일반적인 정책 유형에 따라 사용자에게 부여되는 최대 권한을 설정할 수 있습니다.

- **권한 경계** - 권한 경계는 ID 기반 정책이 IAM 엔티티 (IAM 사용자 또는 역할)에 부여할 수 있는 최대 권한을 설정하는 고급 기능입니다. 개체에 대한 권한 경계를 설정할 수 있습니다. 그 결과로 얻는 권한은 객체의 자격 증명 기반 정책과 그 권한 경계의 교집합입니다. Principal 필드에서 사용자나 역할을 지정하는 리소스 기반 정책은 권한 경계를 통해 제한되지 않습니다. 이러한 정책 중 하나에 포함된 명시적 거부는 허용을 재정의합니다. 권한 경계에 대한 자세한 내용은 사용 IAM 설명서의 [IAM 엔티티의 권한 경계를](#) 참조하십시오.
- **서비스 제어 정책 (SCPs)** — SCPs 조직 또는 OU (조직 구성 단위)에 대한 최대 권한을 지정하는 JSON 정책입니다. AWS Organizations. AWS Organizations 여러 개를 그룹화하고 중앙에서 관리하는 서비스입니다. AWS 계정 귀사가 소유한 것입니다. 조직의 모든 기능을 사용하도록 설정하면 일부 또는 모든 계정에 서비스 제어 정책 (SCPs)을 적용할 수 있습니다. 각 항목을 포함하여 구성원 계정의 엔티티에 대한 권한을 SCP 제한합니다. AWS 계정 루트 사용자. Organizations 및 SCPs에 대한 자세한 내용은 [의 서비스 제어 정책을](#) 참조하십시오. AWS Organizations 사용 설명서.
- **세션 정책** - 세션 정책은 역할 또는 페더레이션 사용자에게 대해 임시 세션을 프로그래밍 방식으로 생성할 때 파라미터로 전달하는 고급 정책입니다. 결과적으로 얻는 세션의 권한은 사용자 또는 역할의 보안 인증 기반 정책의 교차와 세션 정책입니다. 또한 권한을 리소스 기반 정책에서 가져올 수도 있습니다. 이러한 정책 중 하나에 포함된 명시적 거부는 허용을 재정의합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [세션 정책을](#) 참조하십시오.

여러 정책 유형

여러 정책 유형이 요청에 적용되는 경우, 결과 권한은 이해하기가 더 복잡합니다. 방법을 알아보려면 AWS 여러 정책 유형이 관련된 경우 요청을 허용할지 여부를 결정하려면 IAM 사용 설명서의 [정책 평가 로직](#)을 참조하십시오.

의 AWS HealthImaging 작동 방식 IAM

액세스를 관리하는 IAM 데 사용하기 전에 사용할 수 있는 IAM 기능에 대해 알아보세요 HealthImaging. HealthImaging

IAM함께 사용할 수 있는 기능 AWS HealthImaging

| IAM기능 | HealthImaging 지원 |
|-------------------------------|------------------|
| ID 기반 정책 | 예 |
| 리소스 기반 정책 | 아니요 |
| 정책 작업 | 예 |
| 정책 리소스 | 예 |
| 정책 조건 키(서비스별) | 예 |
| ACLs | 아니요 |
| ABAC(정책의 태그) | 부분 |
| 임시 보안 인증 | 예 |
| 보안 주체 권한 | 예 |
| 서비스 역할 | 예 |
| 서비스 연결 역할 | 아니요 |

방법 HealthImaging 및 기타 사항을 개괄적으로 파악하려면 AWS 서비스는 대부분의 IAM 기능과 함께 작동합니다. [AWSIAM사용 IAM 설명서](#)에서 함께 작동하는 서비스.

아이덴티티 기반 정책: HealthImaging

ID 기반 정책 지원: 예

ID 기반 정책은 IAM 사용자, 사용자 그룹 또는 역할과 같은 ID에 연결할 수 있는 JSON 권한 정책 문서입니다. 이러한 정책은 사용자와 역할이 어떤 리소스와 어떤 조건에서 어떤 작업을 수행할 수 있는지를 제어합니다. ID 기반 정책을 만드는 방법을 알아보려면 사용 설명서의 [IAM정책 생성](#)을 참조하십시오.

IAM

IAM ID 기반 정책을 사용하면 허용 또는 거부된 작업 및 리소스는 물론 작업이 허용되거나 거부되는 조건을 지정할 수 있습니다. 보안 인증 기반 정책에서는 보안 주체가 연결된 사용자 또는 역할에 적용되

므로 보안 주체를 지정할 수 없습니다. JSON정책에서 사용할 수 있는 모든 요소에 대해 알아보려면 사용 IAM설명서의 IAM JSON [정책 요소 참조](#)를 참조하십시오.

아이덴티티 기반 정책 예시 HealthImaging

HealthImaging ID 기반 정책의 예를 보려면 [을 참조하십시오. 아이덴티티 기반 정책 예제 AWS HealthImaging](#)

내 리소스 기반 정책 HealthImaging

리소스 기반 정책 지원: 아니요

리소스 기반 정책은 리소스에 연결하는 JSON 정책 문서입니다. 리소스 기반 정책의 예로는 IAM 역할 신뢰 정책과 Amazon S3 버킷 정책이 있습니다. 리소스 기반 정책을 지원하는 서비스에서 서비스 관리자는 이러한 정책을 사용하여 특정 리소스에 대한 액세스를 통제할 수 있습니다. 정책이 연결된 리소스의 경우 정책은 지정된 보안 주체가 해당 리소스와 어떤 조건에서 어떤 작업을 수행할 수 있는지를 정의합니다. 리소스 기반 정책에서 [보안 주체를 지정](#)해야 합니다. 보안 주체에는 계정, 사용자, 역할, 연동 사용자 또는 AWS 서비스.

계정 간 액세스를 활성화하려면 다른 계정의 전체 계정 또는 IAM 엔티티를 리소스 기반 정책의 보안 주체로 지정할 수 있습니다. 리소스 기반 정책에 크로스 계정 보안 주체를 추가하는 것은 트러스트 관계 설정의 절반밖에 되지 않는다는 것을 유념하십시오. 보안 주체와 리소스가 다른 경우 AWS 계정신뢰할 수 있는 계정의 IAM 관리자는 주체 개체 (사용자 또는 역할) 에게 리소스에 액세스할 수 있는 권한도 부여해야 합니다. 엔티티에 ID 기반 정책을 연결하여 권한을 부여합니다. 하지만 리소스 기반 정책이 동일 계정의 보안 주체에 액세스를 부여하는 경우, 추가 자격 증명 기반 정책이 필요하지 않습니다. 자세한 내용은 IAM사용 설명서의 [계정 간 리소스 액세스](#)를 참조하십시오. IAM

에 대한 정책 조치 HealthImaging

정책 작업 지원: 예

관리자는 다음을 사용할 수 있습니다. AWS JSON정책을 통해 누가 무엇에 액세스할 수 있는지 지정합니다. 즉, 어떤 보안 주체가 어떤 리소스와 어떤 조건에서 작업을 수행할 수 있는지를 지정할 수 있습니다.

정책 Action 요소는 JSON 정책에서 액세스를 허용하거나 거부하는 데 사용할 수 있는 작업을 설명합니다. 일반적으로 정책 조치의 이름은 관련 조치와 동일합니다. AWS API오퍼레이션. 일치하는 작업이 없는 권한 전용 작업과 같은 몇 가지 예외가 있습니다. API 정책에서 여러 작업이 필요한 몇 가지 작업도 있습니다. 이러한 추가 작업을 일컬어 종속 작업이라고 합니다.

연결된 작업을 수행할 수 있는 권한을 부여하기 위한 정책에 작업을 포함하십시오.

HealthImaging 작업 목록을 보려면 서비스 권한 부여 [AWS HealthImaging 참조에 정의된 작업을](#) 참조하십시오.

정책 조치는 조치 앞에 다음 접두사를 HealthImaging 사용합니다.

```
AWS
```

단일 문에서 여러 작업을 지정하려면 다음과 같이 쉼표로 구분합니다.

```
"Action": [
  "AWS:action1",
  "AWS:action2"
]
```

HealthImaging ID 기반 정책의 예를 보려면 을 참조하십시오. [아이덴티티 기반 정책 예제 AWS HealthImaging](#)

에 대한 정책 리소스 HealthImaging

정책 리소스 지원: 예

관리자는 다음을 사용할 수 있습니다. AWS JSON 정책을 통해 누가 무엇에 액세스할 수 있는지 지정합니다. 즉, 어떤 보안 주체가 어떤 리소스와 어떤 조건에서 작업을 수행할 수 있는지를 지정할 수 있습니다.

ResourceJSON 정책 요소는 작업이 적용되는 하나 또는 여러 개의 객체를 지정합니다. 문장에는 Resource 또는 NotResource 요소가 반드시 추가되어야 합니다. [Amazon 리소스 이름 \(ARN\)](#) 을 사용하여 리소스를 지정하는 것이 가장 좋습니다. 리소스 수준 권한이라고 하는 특정 리소스 유형을 지원하는 작업에 대해 이 태스크를 수행할 수 있습니다.

작업 나열과 같이 리소스 수준 권한을 지원하지 않는 작업의 경우, 와일드카드(*)를 사용하여 해당 문이 모든 리소스에 적용됨을 나타냅니다.

```
"Resource": "*"
```

HealthImaging 리소스 유형 및 해당 ARNs 유형의 목록을 보려면 서비스 권한 부여 AWS HealthImaging 참조에 [정의된 리소스 유형을](#) 참조하십시오. 사용할 수 있는 작업 및 리소스를 알아보려면 [정의된 작업을](#) 참조하십시오 AWS HealthImaging. ARN

HealthImaging ID 기반 정책의 예를 보려면 [을 참조하십시오. 아이덴티티 기반 정책 예제 AWS HealthImaging](#)

에 대한 정책 조건 키 HealthImaging

서비스별 정책 조건 키 지원: 예

관리자는 다음을 사용할 수 있습니다. AWS JSON정책을 통해 누가 무엇에 액세스할 수 있는지 지정할 수 있습니다. 즉, 어떤 보안 주체가 어떤 리소스와 어떤 조건에서 작업을 수행할 수 있는지를 지정할 수 있습니다.

Condition 요소(또는 Condition 블록)를 사용하면 정책이 발효되는 조건을 지정할 수 있습니다. Condition 요소는 옵션입니다. 같거나 작음과 같은 [조건 연산자](#)를 사용하여 정책의 조건을 요청의 값과 일치시키는 조건식을 생성할 수 있습니다.

명령문에 여러 Condition 요소를 지정하거나 단일 Condition 요소에 여러 키를 지정하는 경우 AWS 논리 AND 연산을 사용하여 요소를 평가합니다. 단일 조건 키에 여러 값을 지정하는 경우 AWS 논리 OR 연산을 사용하여 조건을 평가합니다. 명문의 권한을 부여하기 전에 모든 조건을 충족해야 합니다.

조건을 지정할 때 자리 표시자 변수를 사용할 수도 있습니다. 예를 들어 리소스에 IAM 사용자 이름이 태그가 지정된 경우에만 리소스에 대한 액세스 권한을 IAM 사용자에게 부여할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM사용 설명서의 IAM [정책 요소: 변수 및 태그](#)를 참조하십시오.

AWS 글로벌 조건 키 및 서비스별 조건 키를 지원합니다. 모두 보려면 AWS 글로벌 조건 키는 다음을 참조하십시오. [AWSIAM사용 설명서의 글로벌 조건 컨텍스트 키](#)

HealthImaging 조건 키 목록을 보려면 서비스 권한 부여 AWS HealthImaging 참조의 [조건 키를 참조하십시오](#). 조건 키를 사용할 수 있는 작업 및 리소스에 대해 알아보려면 [작업 정의 기준](#)을 참조하십시오 AWS HealthImaging.

HealthImaging ID 기반 정책의 예를 보려면 [을 참조하십시오. 아이덴티티 기반 정책 예제 AWS HealthImaging](#)

ACLs에서 HealthImaging

지원ACLs: 아니요

액세스 제어 목록 (ACLs)은 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 가진 주체 (계정 구성원, 사용자 또는 역할)를 제어합니다. ACLs정책 문서 형식을 사용하지 않지만 리소스 기반 정책과 JSON 비슷합니다.

RBAC... HealthImaging

서포트 RBAC

예

에서 IAM 사용되는 기존 권한 부여 모델을 역할 기반 액세스 제어 () RBAC 라고 합니다. RBAC외부에서 알려진 개인의 직무 기능을 기반으로 권한을 정의합니다. AWS 역할로서. 자세한 내용은 [IAM사용 설명서의 기존 RBAC 모델과의 ABAC 비교](#)를 참조하십시오.

ABAC와 HealthImaging

지원 ABAC (정책의 태그): 부분

Warning

ABACSearchImageSetsAPI작업을 통해 적용되지 않습니다. SearchImageSets 작업에 액세스할 수 있는 사람은 누구나 데이터 스토어의 이미지 세트에 대한 모든 메타데이터에 액세스할 수 있습니다.

Note

이미지 세트는 데이터 스토어의 하위 리소스입니다. 사용하려면 ABAC 이미지 세트에 데이터 저장소와 동일한 태그가 있어야 합니다. 자세한 정보는 [리소스에 태그 지정하기 AWS HealthImaging](#) 단원을 참조하세요.

속성 기반 액세스 제어 (ABAC) 는 속성을 기반으로 권한을 정의하는 권한 부여 전략입니다. In AWS, 이러한 속성을 태그라고 합니다. IAM엔티티 (사용자 또는 역할) 및 여러 엔티티에 태그를 첨부할 수 있습니다. AWS 있습니다. 의 ABAC 첫 번째 단계는 엔티티와 리소스에 태그를 지정하는 것입니다. 그런 다음 보안 주체의 태그가 액세스하려는 리소스의 태그와 일치할 때 작업을 허용하도록 ABAC 정책을 설계합니다.

ABAC빠르게 성장하는 환경에서 유용하며 정책 관리가 복잡해지는 상황에도 도움이 됩니다.

태그에 근거하여 액세스를 제어하려면 `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` 또는 `aws:TagKeys` 조건 키를 사용하여 정책의 [조건 요소](#)에 태그 정보를 제공합니다.

서비스가 모든 리소스 유형에 대해 세 가지 조건 키를 모두 지원하는 경우, 값은 서비스에 대해 예입니다. 서비스가 일부 리소스 유형에 대해서만 세 가지 조건 키를 모두 지원하는 경우, 값은 부분적입니다.

에 대한 자세한 내용은 [What is ABAC?](#) 를 참조하십시오. ABAC IAM사용 설명서에서, 설정 ABAC 단계가 포함된 자습서를 보려면 [사용 IAM설명서의 속성 기반 액세스 제어 사용 \(ABAC\)](#) 을 참조하십시오.

임시 자격 증명 사용: HealthImaging

임시 자격 증명 지원: 예

약간 AWS 서비스 임시 자격 증명을 사용하여 로그인할 때는 작동하지 않습니다. 다음을 포함한 추가 정보는 AWS 서비스 임시 자격 증명으로 작업하려면 다음을 참조하십시오. [AWS 서비스 IAM사용 IAM 설명서](#)에서 함께 사용할 수 있습니다.

에 로그인하면 임시 자격 증명을 사용하는 것입니다. AWS Management Console 사용자 이름과 암호를 제외한 모든 방법을 사용합니다. 예를 들어, 액세스할 때 AWS 회사의 Single Sign-On (SSO) 링크를 사용하면 이 프로세스에서 자동으로 임시 자격 증명을 생성합니다. 또한 콘솔에 사용자로 로그인한 다음 역할을 전환할 때 임시 보안 인증을 자동으로 생성합니다. 역할 전환에 대한 자세한 내용은 IAM사용 설명서의 역할 [전환 \(콘솔\)](#) 을 참조하십시오.

를 사용하여 임시 자격 증명을 수동으로 생성할 수 있습니다. AWS CLI 또는 AWS API. 그러면 해당 임시 자격 증명을 사용하여 액세스할 수 있습니다. AWS. AWS 장기 액세스 키를 사용하는 대신 임시 자격 증명을 동적으로 생성할 것을 권장합니다. 자세한 내용은 의 [임시 보안 자격 증명을 참조하십시오.](#)
[IAM](#)

다음과 같은 서비스 주체 간 권한 HealthImaging

순방향 액세스 세션 지원 (FAS): 예

IAM사용자 또는 역할을 사용하여 작업을 수행하는 경우 AWS, 귀하는 주도자로 간주됩니다. 정책은 보안 주체에게 권한을 부여합니다. 일부 서비스를 사용할 때는 다른 서비스에서 다른 작업을 트리거하는 작업을 수행할 수 있습니다. 이 경우 두 작업을 모두 수행할 수 있는 권한이 있어야 합니다. 작업에 정책에서 종속 작업이 추가로 필요한지 확인하려면 서비스 권한 부여 AWS HealthImaging 참조의 [작업, 리소스 및 조건 키를 참조하십시오.](#)

HealthImaging의 서비스 역할

서비스 역할 지원: 예

서비스 역할은 서비스가 사용자를 대신하여 작업을 수행하는 것으로 간주하는 [IAM역할입니다.](#) IAM관리자는 내부에서 IAM 서비스 역할을 생성, 수정 및 삭제할 수 있습니다. 자세한 내용은 권한을 위임하기 위한 역할 [만들기를 참조하십시오.](#) [AWS 서비스](#)(출처: IAM 사용 설명서).

⚠ Warning

서비스 역할의 권한을 변경하면 HealthImaging 기능이 중단될 수 있습니다. 서비스 역할을 편집하기 위한 지침이 HealthImaging 제공되는 경우에만 서비스 역할을 편집하십시오.

서비스 연결 역할은 다음과 같습니다. HealthImaging

서비스 링크 역할 지원: 아니요

서비스 연결 역할은 다음과 연결된 서비스 역할 유형입니다. AWS 서비스. 서비스가 사용자를 대신하여 작업을 수행하는 역할을 맡을 수 있습니다. 서비스 연결 역할은 다음과 같습니다. AWS 계정 서비스가 소유합니다. IAM관리자는 서비스 연결 역할에 대한 권한을 볼 수 있지만 편집할 수는 없습니다.

서비스 연결 역할을 만들거나 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오. [AWS 함께 작동하는 서비스. IAM](#) 서비스 연결 역할 열에서 Yes(이)가 포함된 서비스를 테이블에서 찾습니다. 해당 서비스에 대한 서비스 연결 역할 설명서를 보려면 Yes(네) 링크를 선택합니다.

아이덴티티 기반 정책 예제 AWS HealthImaging

기본적으로 사용자 및 역할에는 리소스를 만들거나 수정할 HealthImaging 권한이 없습니다. 또한 다음을 사용하여 작업을 수행할 수 없습니다. AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI), 또는 AWS API. 사용자에게 필요한 리소스에서 작업을 수행할 수 있는 권한을 부여하기 위해 IAM 관리자는 IAM 정책을 생성할 수 있습니다. 그러면 관리자가 역할에 IAM 정책을 추가할 수 있으며, 사용자는 역할을 수입할 수 있습니다.

이러한 예제 JSON 정책 문서를 사용하여 IAM ID 기반 정책을 만드는 방법을 알아보려면 [사용 IAM 설명서에서 IAM 정책 생성을](#) 참조하십시오.

각 리소스 유형의 형식을 포함하여 Awesome에서 정의한 작업 및 리소스 유형에 ARNs 대한 자세한 내용은 [작업, 리소스 및 조건 키를 참조하십시오. AWS서비스 인증 레퍼런스가](#) 훌륭합니다.

주제

- [정책 모범 사례](#)
- [HealthImaging콘솔 사용](#)
- [사용자가 자신의 고유한 권한을 볼 수 있도록 허용](#)

정책 모범 사례

ID 기반 정책은 누군가가 계정의 HealthImaging 리소스를 생성, 액세스 또는 삭제할 수 있는지 여부를 결정합니다. 이러한 조치로 인해 비용이 발생할 수 있습니다. AWS 계정 ID 기반 정책을 만들거나 편집할 때는 다음 지침 및 권장 사항을 따르십시오.

- 시작해 보세요. AWS 관리형 정책 및 최소 권한 권한으로의 이동 — 사용자와 워크로드에 권한 부여를 시작하려면 다음을 사용하십시오. AWS 여러 일반 사용 사례에 권한을 부여하는 관리형 정책. 다음 사이트에서 사용할 수 있습니다. AWS 계정을 정의하여 권한을 더 줄이는 것이 좋습니다. AWS 사용 사례에 맞는 고객 관리형 정책. 자세한 내용은 [단원을 참조하세요.AWS 관리형 정책](#) 또는 [AWS IAM 사용자 가이드의 직무 관리 정책](#)
- 최소 권한 적용 — IAM 정책으로 권한을 설정하는 경우 작업 수행에 필요한 권한만 부여하십시오. 이렇게 하려면 최소 권한으로 알려진 특정 조건에서 특정 리소스에 대해 수행할 수 있는 작업을 정의합니다. 를 사용하여 권한을 IAM 적용하는 방법에 대한 자세한 내용은 사용 [설명서의 정책 및 권한을](#) 참조하십시오. IAM IAM
- IAM정책의 조건을 사용하여 액세스를 추가로 제한 - 정책에 조건을 추가하여 작업 및 리소스에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다. 예를 들어, 를 사용하여 모든 요청을 전송하도록 지정하는 정책 조건을 작성할 수 있습니다. 특정 작업을 통해 서비스 작업을 사용하는 경우 조건을 사용하여 서비스 작업에 대한 액세스 권한을 부여할 수도 있습니다. AWS 서비스예: AWS CloudFormation. 자세한 내용은 IAM사용 설명서의 [IAMJSON정책 요소: 조건을](#) 참조하십시오.
- IAMAccess Analyzer를 사용하여 IAM 정책을 검증하여 안전하고 기능적인 권한을 보장합니다. IAM Access Analyzer는 새 정책과 기존 정책을 검증하여 정책이 IAM 정책 언어 (JSON) 및 IAM 모범 사례를 준수하는지 확인합니다. IAMAccess Analyzer는 안전하고 기능적인 정책을 작성하는 데 도움이 되는 100개 이상의 정책 검사와 실행 가능한 권장 사항을 제공합니다. 자세한 내용은 사용 설명서의 [IAMAccess Analyzer 정책 검증을](#) 참조하십시오. IAM
- 다단계 인증 필요 (MFA) - 사용자 또는 루트 IAM 사용자가 필요한 시나리오가 있는 경우 AWS 계정 보안을 강화하려면 MFA 켜십시오. API작업 호출 MFA 시기를 요구하려면 정책에 MFA 조건을 추가하십시오. 자세한 내용은 IAM사용 설명서의 MFA [-보호된 API 액세스 구성을](#) 참조하십시오.

의 모범 사례에 IAM 대한 자세한 내용은 IAM사용 설명서의 [보안 모범 사례를](#) 참조하십시오. IAM

HealthImaging콘솔 사용

AWS HealthImaging 콘솔에 액세스하려면 최소 권한 집합이 있어야 합니다. 이러한 권한을 통해 내 HealthImaging 리소스의 세부 정보를 나열하고 볼 수 있어야 합니다. AWS 계정. 필요한 최소 권한보다 더 제한적인 ID 기반 정책을 만들면 해당 정책을 사용하는 엔티티 (사용자 또는 역할) 에 대해 콘솔이 의도한 대로 작동하지 않습니다.

전화만 거는 사용자에게는 최소 콘솔 권한을 허용할 필요가 없습니다. AWS CLI 또는 AWS API. 대신 수행하려는 작업과 일치하는 API 작업에만 액세스를 허용하세요.

사용자와 역할이 HealthImaging 콘솔을 계속 사용할 수 있도록 하려면 HealthImaging *ConsoleAccess* OR도 첨부하세요. *ReadOnly* AWS 엔티티에 대한 관리형 정책. 자세한 내용은 사용 설명서의 [IAM사용자에게 권한 추가](#)를 참조하십시오.

사용자가 자신의 고유한 권한을 볼 수 있도록 허용

이 예제에서는 IAM 사용자가 자신의 사용자 ID에 연결된 인라인 및 관리형 정책을 볼 수 있도록 허용하는 정책을 만드는 방법을 보여줍니다. 이 정책에는 콘솔에서 또는 다음을 사용하여 프로그래밍 방식으로 이 작업을 완료할 수 있는 권한이 포함됩니다. AWS CLI 또는 AWS API.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsWithUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

AWS HealthImaging에 대한 AWS 관리형 정책

AWS 관리형 정책은 AWS에 의해 생성되고 관리되는 독립 실행형 정책입니다. AWS 관리형 정책은 사용자, 그룹 및 역할에 권한 할당을 시작할 수 있도록 많은 일반 사용 사례에 대한 권한을 제공하도록 설계되었습니다.

AWS 관리형 정책은 모든 AWS 고객이 사용할 수 있기 때문에 특정 사용 사례에 대해 최소 권한을 부여하지 않을 수 있습니다. 사용 사례에 고유한 [고객 관리형 정책](#)을 정의하여 권한을 줄이는 것이 좋습니다.

AWS 관리형 정책에서 정의한 권한은 변경할 수 없습니다. AWS에서 AWS 관리형 정책에 정의된 권한을 업데이트할 경우 정책이 연결되어 있는 모든 보안 주체 엔터티(사용자, 그룹 및 역할)에도 업데이트가 적용됩니다. 새로운 AWS 서비스를 시작하거나 새로운 API 작업을 기존 서비스에 이용하는 경우 AWS가 AWS 관리형 정책을 업데이트할 가능성이 높습니다.

자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [AWS 관리형 정책](#)을 참조하세요.

주제

- [AWS 관리형 정책: AWSHealthImagingFullAccess](#)
- [AWS 관리형 정책: AWSHealthImagingReadOnlyAccess](#)
- [AWS 관리형 정책에 HealthImaging 업데이트](#)

AWS 관리형 정책: AWSHealthImagingFullAccess

AWSHealthImagingFullAccess 정책을 IAM 자격 증명에 연결할 수 있습니다.

이 정책은 모든 HealthImaging 작업에 관리 권한을 부여합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "medical-imaging:*"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:PassedToService": "medical-imaging.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

AWS 관리형 정책: AWSHealthImagingReadOnlyAccess

AWSHealthImagingReadOnlyAccess 정책을 IAM 자격 증명에 연결할 수 있습니다.

이 정책은 특정 AWS HealthImaging 에 대한 읽기 전용 권한을 부여합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "medical-imaging:GetDICOMImportJob",
      "medical-imaging:GetDatastore",
      "medical-imaging:GetImageFrame",
      "medical-imaging:GetImageSet",
      "medical-imaging:GetImageSetMetadata",
      "medical-imaging:ListDICOMImportJobs",

```

```

        "medical-imaging:ListDatastores",
        "medical-imaging:ListImageSetVersions",
        "medical-imaging:ListTagsForResource",
        "medical-imaging:SearchImageSets"
    ],
    "Resource": "*"
}]
}

```

AWS 관리형 정책에 HealthImaging 업데이트

이 서비스가 이러한 변경 내용을 추적하기 시작한 이후부터 HealthImaging AWS 관리형 정책 업데이트에 대한 세부 정보를 봅니다. 이 페이지의 변경 사항에 대한 자동 알림을 받아보려면 [참조](#) 페이지의 RSS 피드를 구독하세요.

| 변경 사항 | 설명 | 날짜 |
|----------------------------|---|--------------|
| HealthImaging이 변경 사항 추적 시작 | HealthImaging이 AWS 관리형 정책에 대한 변경 내용 추적을 시작했습니다. | 2023년 7월 19일 |

AWS HealthImaging 자격 증명 및 액세스 문제 해결

다음 정보를 사용하면 `awscli`를 사용할 때 발생할 수 있는 일반적인 문제를 HealthImaging 진단하고 IAM 해결하는 데 도움이 됩니다.

주제

- [다음과 같은 작업을 수행할 권한이 없습니다. HealthImaging](#)
- [저는 iam을 수행할 권한이 없습니다. PassRole](#)
- [제 외부 사람들을 허용하고 싶어요. AWS 계정 내 HealthImaging 리소스에 액세스하려면](#)

다음과 같은 작업을 수행할 권한이 없습니다. HealthImaging

작업을 수행할 수 있는 권한이 없다는 오류가 수신되면 작업을 수행할 수 있도록 정책을 업데이트해야 합니다.

다음 예제 오류는 mateojackson IAM 사용자가 콘솔을 사용하여 가상 *my-example-widget* 리소스에 대한 세부 정보를 보려고 하지만 가상 권한이 없는 경우 발생합니다. AWS:*GetWidget*

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
AWS:GetWidget on resource: my-example-widget
```

이 경우 AWS:*GetWidget* 작업을 사용하여 *my-example-widget* 리소스에 액세스할 수 있도록 mateojackson 사용자 정책을 업데이트해야 합니다.

도움이 필요한 경우 다음 연락처로 문의하십시오. AWS 관리자에게. 관리자는 로그인 자격 증명을 제공한 사람입니다.

저는 iam을 수행할 권한이 없습니다. PassRole

작업을 수행할 권한이 없다는 오류가 발생하는 경우 역할을 넘길 수 있도록 정책을 업데이트해야 합니다. iam:PassRole HealthImaging

약간 AWS 서비스 새 서비스 역할 또는 서비스 연결 역할을 만드는 대신 기존 역할을 해당 서비스에 전달할 수 있습니다. 이렇게 하려면 사용자가 서비스에 역할을 전달할 수 있는 권한을 가지고 있어야 합니다.

다음 예제 오류는 라는 IAM 사용자가 콘솔을 사용하여 에서 작업을 marymajor 수행하려고 할 때 발생합니다. HealthImaging 하지만 작업을 수행하려면 서비스 역할이 부여한 권한이 서비스에 있어야 합니다. Mary는 서비스에 역할을 전달할 수 있는 권한을 가지고 있지 않습니다.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

이 경우, Mary가 iam:PassRole 작업을 수행할 수 있도록 Mary의 정책을 업데이트해야 합니다.

도움이 필요한 경우 다음 연락처로 문의하십시오. AWS 관리자에게. 관리자는 로그인 자격 증명을 제공한 사람입니다.

제 외부 사람들을 허용하고 싶어요. AWS 계정 내 HealthImaging 리소스에 액세스하려면

다른 계정의 사용자 또는 조직 외부의 사람이 리소스에 액세스할 때 사용할 수 있는 역할을 생성할 수 있습니다. 역할을 수임할 신뢰할 수 있는 사람을 지정할 수 있습니다. 리소스 기반 정책 또는 액세스 제어 목록 (ACLs) 을 지원하는 서비스의 경우 해당 정책을 사용하여 사용자에게 리소스에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.

자세히 알아보려면 다음을 참조하세요.

- 이러한 기능의 HealthImaging 지원 여부를 알아보려면 [이 AWS HealthImaging 작동 방식 IAM](#)
- 전 세계 리소스에 대한 액세스를 제공하는 방법을 알아보려면 AWS 계정 소유한 사용자는 다른 IAM 사용자에게 액세스 권한 [제공을 참조하십시오. AWS 계정IAM사용 설명서에](#) 있는 소유권
- 리소스에 대한 액세스 권한을 제3자에게 제공하는 방법을 알아보려면 AWS 계정액세스 [제공을 참조하십시오. AWS 계정IAM사용 설명서의](#) 제3자가 소유합니다.
- ID 페더레이션을 통해 액세스를 [제공하는 방법을 알아보려면 사용 설명서의 외부 인증된 사용자에게 액세스 제공 \(ID 페더레이션\)](#) 을 IAM 참조하십시오.
- 계정 간 액세스에 대한 역할 사용과 리소스 기반 정책의 차이점을 알아보려면 사용 설명서의 [계정 간 리소스 액세스를](#) 참조하십시오. IAM IAM

AWS HealthImaging의 규정 준수 검증

제3자 감사자는 여러 AWS 규정 준수 프로그램의 일환으로 AWS HealthImaging의 보안 및 규정 준수를 평가합니다. HealthImaging의 경우 여기에는 HIPAA가 포함됩니다.

특정 규정 준수 프로그램의 범위 내에 있는 AWS 서비스 목록은 [규정 준수 프로그램 제공 범위 내 AWS 서비스](#)를 참조하십시오. 일반적인 정보는 [AWS 규정 준수 프로그램](#)을 참조하세요.

AWS Artifact를 사용하여 타사 감사 보고서를 다운로드할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS Artifact의 보고서 다운로드](#)를 참조하세요.

AWS HealthImaging 사용 시 규정 준수 책임은 데이터의 민감도, 회사의 규정 준수 목표 및 관련 법률과 규정에 따라 결정됩니다. AWS는 규정 준수를 지원할 다음과 같은 리소스를 제공합니다.

- [AWS 파트너 솔루션](#) - 보안 및 규정 준수를 위한 자동 배포 참조 안내서는 아키텍처 고려 사항에 대해 설명하고 AWS에서 보안 및 규정 준수에 중점을 둔 기본 환경을 배포하기 위한 과정을 알려 줍니다.
- [HIPAA 보안 및 규정 준수 기술 백서 아키텍팅](#) - 이 백서는 기업에서 AWS를 사용하여 HIPAA를 준수하는 애플리케이션을 생성하는 방법을 설명합니다.
- [GxP Systems on AWS](#) — 이 백서는 GxP 관련 규정 준수 및 보안에 대한 AWS 접근 방식에 대한 정보를 제공하고 GxP 맥락에서 AWS 서비스 사용에 대한 지침을 제공합니다.
- [AWS 규정 준수 리소스](#) - 사용자의 업계와 위치에 해당할 수 있는 워크북 및 안내서 모음입니다.
- [규칙을 사용한 리소스 평가](#) - AWS Config는 사용자 리소스 구성이 내부 사례, 업계 지침, 규정을 얼마나 잘 준수하는지 평가합니다.

- [AWS Security Hub](#) - 이 AWS 서비스는 보안 산업 표준 및 모범 사례 규정 준수 여부를 확인하는 데 도움이 되도록 AWS 내 보안 상태를 종합적으로 보여줍니다.

AWS HealthImaging의 인프라 보안

관리형 서비스인 AWS HealthImaging은 [Amazon Web Services: 보안 프로세스 개요](#) 백서에 설명된 AWS 글로벌 네트워크 보안 절차로 보호됩니다.

AWS에서 게시한 API 호출을 사용하여 네트워크를 통해 HealthImaging에 액세스합니다. 클라이언트가 전송 계층 보안(TLS) 1.3 이상을 지원해야 합니다. 클라이언트는 Ephemeral Diffie-Hellman(DHE) 또는 Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman(ECDHE)과 같은 PFS(전달 완전 보안, Perfect Forward Secrecy)가 포함된 암호 제품군도 지원해야 합니다. Java 7 이상의 최신 시스템은 대부분 이러한 모드를 지원합니다.

또한 요청은 액세스 키 ID 및 IAM 주체와 관련된 보안 액세스 키를 사용하여 서명해야 합니다. 또는 [AWS Security Token Service\(AWS STS\)](#)를 사용하여 임시 보안 자격 증명을 생성하여 요청에 서명할 수 있습니다.

AWS CloudFormation을 사용하여 AWS HealthImaging 리소스 생성하기

AWS HealthImaging은 리소스 및 인프라를 생성하고 관리하는 데 소요되는 시간을 줄일 수 있도록 AWS 리소스를 모델링하고 설정하는 데 도움이 되는 서비스인 AWS CloudFormation과 통합됩니다. 필요한 모든 AWS 리소스를 설명하는 템플릿을 생성하면 AWS CloudFormation에서 이러한 리소스를 프로비저닝하고 구성합니다.

AWS CloudFormation을 사용할 때 템플릿을 재사용하여 HealthImaging 리소스를 일관되고 반복적으로 설정할 수 있습니다. 리소스를 한 번 설명한 후 여러 AWS 계정 및 리전에서 동일한 리소스를 반복적으로 프로비저닝할 수 있습니다.

HealthImaging 및 AWS CloudFormation 템플릿

HealthImaging 및 관련 서비스에 대한 리소스를 프로비저닝하고 구성하려면 [AWS CloudFormation 템플릿](#)을 이해해야 합니다. 템플릿은 JSON 또는 YAML로 서식 지정된 텍스트 파일입니다. 이 템플릿은 AWS CloudFormation 스택에서 프로비저닝할 리소스에 대해 설명합니다. JSON 또는 YAML에 익숙하지 않은 경우 AWS CloudFormation Designer를 사용하면 AWS CloudFormation 템플릿을 시작하는 데 도움이 됩니다. 자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용 설명서에서 [AWS CloudFormation Designer이란 무엇입니까?](#)를 참조하세요.

AWS HealthImaging은 AWS CloudFormation을 이용해 [데이터 스토어](#) 생성을 지원합니다. HealthImaging 데이터 스토어 프로비저닝에 대한 JSON 및 YAML 템플릿의 예를 비롯한 자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용 설명서에서 [AWS HealthImaging 리소스 유형 참조](#)를 참조하십시오.

AWS CloudFormation에 대해 자세히 알아보기

AWS CloudFormation에 대한 자세한 내용은 다음 리소스를 참조하세요.

- [AWS CloudFormation](#)
- [AWS CloudFormation 사용 설명서](#)
- [AWS CloudFormation API 참조](#)
- [AWS CloudFormation 명령줄 인터페이스 사용 설명서](#)

AWS HealthImaging 및 인터페이스 VPC 엔드포인트 (AWS PrivateLink)

인터페이스 VPC 엔드포인트를 AWS HealthImaging 생성하여 VPC 간에 프라이빗 연결을 설정할 수 있습니다. 인터페이스 엔드포인트는 인터넷 게이트웨이 [AWS PrivateLink](#), NAT 디바이스, VPN 연결 또는 AWS Direct Connect 연결 없이 HealthImaging API에 비공개로 액세스하는 데 사용할 수 있는 기술인 [에 의해](#) 구동됩니다. VPC의 인스턴스는 API와 HealthImaging 통신하는 데 퍼블릭 IP 주소가 필요하지 않습니다. VPC와 VPC 사이의 트래픽은 Amazon 네트워크를 벗어나지 HealthImaging 않습니다.

각 인터페이스 엔드포인트는 서브넷에서 하나 이상의 [탄력적 네트워크 인터페이스](#)로 표현됩니다.

자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 [인터페이스 VPC 엔드포인트 \(AWS PrivateLink\)](#) 를 참조하십시오.

주제

- [HealthImaging VPC 엔드포인트 고려 사항](#)
- [에 대한 인터페이스 VPC 엔드포인트 생성 HealthImaging](#)
- [에 대한 VPC 엔드포인트 정책 생성 HealthImaging](#)

HealthImaging VPC 엔드포인트 고려 사항

에 대한 HealthImaging 인터페이스 VPC 엔드포인트를 설정하기 전에 Amazon VPC 사용 설명서의 [인터페이스 엔드포인트 속성 및 제한](#)을 검토하십시오.

HealthImaging VPC의 모든 AWS HealthImaging 작업에 대한 호출을 지원합니다.

에 대한 인터페이스 VPC 엔드포인트 생성 HealthImaging

Amazon VPC 콘솔 또는 () 를 사용하여 HealthImaging 서비스에 대한 VPC 엔드포인트를 생성할 수 있습니다. AWS Command Line Interface AWS CLI 자세한 내용은 VPC 사용 설명서의 [인터페이스 엔드포인트 생성](#)을 참조하세요.

다음 서비스 이름을 HealthImaging 사용하기 위한 VPC 엔드포인트를 생성합니다.

- com.amazonaws.*region*.medical-imaging
- com.amazonaws. *##*. runtime-medical-imaging
- com.amazonaws. *##*. dicom-medical-imaging

Note

사용하려면 프라이빗 DNS를 활성화해야 PrivateLink 합니다.

지역의 기본 DNS 이름을 HealthImaging 사용하여 API 요청을 할 수 있습니다 (예:)medical-imaging.us-east-1.amazonaws.com.

자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 [인터페이스 엔드포인트를 통해 서비스 액세스](#)를 참조하세요.

에 대한 VPC 엔드포인트 정책 생성 HealthImaging

액세스를 제어하는 엔드포인트 정책을 VPC 엔드포인트에 연결할 수 있습니다. HealthImaging 이 정책은 다음 정보를 지정합니다.

- 작업을 수행할 수 있는 보안 주체.
- 수행할 수 있는 작업
- 작업을 수행할 수 있는 리소스

자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 [VPC 엔드포인트를 통해 서비스에 대한 액세스 제어](#)를 참조하세요.

예: 작업에 대한 VPC 엔드포인트 정책 HealthImaging

다음은 예에 대한 HealthImaging 엔드포인트 정책의 예입니다. 이 정책을 엔드포인트에 연결하면 모든 리소스의 모든 보안 주체에게 HealthImaging 작업에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

API

```
{
  "Statement": [
    {
      "Principal": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "medical-imaging:*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

CLI

```
aws ec2 modify-vpc-endpoint \
  --vpc-endpoint-id vpce-id \
  --region us-west-2 \
  --private-dns-enabled \
  --policy-document \
  "{\"Statement\": [{\"Principal\": \"*\", \"Effect\": \"Allow\", \"Action\": [\"medical-imaging:*\"], \"Resource\": \"*\"}]}"
```

교차 계정 가져오기 대상 AWS HealthImaging

[계정 간/지역 간 가져오기를 사용하면 지원되는 다른 지역에 있는 Amazon S3 버킷에서 HealthImaging 데이터 스토어로 데이터를 가져올 수 있습니다.](#) AWS 계정, 다른 [AWS 조직](#)이 소유한 계정 및 공개 데이터 레지스트리에 있는 [Imaging Data Commons \(IDC\)](#) 와 같은 [공개 데이터](#) 소스에서 데이터를 가져올 수 있습니다. AWS

HealthImaging 계정 간/지역 간 가져오기 사용 사례는 다음과 같습니다.

- 고객 계정에서 DICOM 데이터를 가져오는 의료 영상 SaaS 제품

- 여러 Amazon S3 입력 버킷에서 하나의 HealthImaging 데이터 스토어를 채우는 대규모 조직
- 연구원들이 여러 기관의 임상 연구 전반에서 데이터를 안전하게 공유합니다.

계정 간 가져오기를 사용하려면

1. Amazon S3 입력 (원본) 버킷 소유자는 HealthImaging 데이터 스토어 s3:ListBucket 소유자와 s3:GetObject 권한을 부여해야 합니다.
2. HealthImaging 데이터 스토어 소유자는 Amazon S3 버킷을 ImportJobDataAccessRole IAM에 추가해야 합니다. [가져오기를 위한 IAM 역할 생성](#)를 참조하세요.
3. HealthImaging 데이터 스토어 소유자는 가져오기 작업을 시작할 때 Amazon S3 입력 [inputOwnerAccountId](#) 버킷용 `inputOwnerAccountId`를 제공해야 합니다.

Note

`inputOwnerAccountId`를 제공함으로써 데이터 스토어 소유자는 입력 Amazon S3 버킷이 지정된 계정에 속하는지 검증하여 업계 표준 준수를 유지하고 잠재적인 보안 위험을 완화합니다.

다음 `startDICOMImportJob` 코드 예제에는 섹션의 모든 AWS CLI 예제와 SDK 코드 예제에 적용할 수 있는 선택적 `inputOwnerAccountId` 파라미터가 포함되어 있습니다. [가져오기 작업 시작](#)

Java

```
public static String startDicomImportJob(MedicalImagingClient
    medicalImagingClient,
    String jobName,
    String datastoreId,
    String dataAccessRoleArn,
    String inputS3Uri,
    String outputS3Uri,
    String inputOwnerAccountId) {

    try {
        StartDicomImportJobRequest startDicomImportJobRequest =
        StartDicomImportJobRequest.builder()
            .jobName(jobName)
            .datastoreId(datastoreId)
```

```

        .dataAccessRoleArn(dataAccessRoleArn)
        .inputS3Uri(inputS3Uri)
        .outputS3Uri(outputS3Uri)
        .inputOwnerAccountId(inputOwnerAccountId)
        .build();
    StartDicomImportJobResponse response =
medicalImagingClient.startDICOMImportJob(startDicomImportJobRequest);
    return response.jobId();
} catch (MedicalImagingException e) {
    System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
    System.exit(1);
}

return "";
}

```

AWS HealthImaging의 복원성

AWS 글로벌 인프라는 AWS 리전 및 가용 영역을 중심으로 구축됩니다. AWS 리전에서는 물리적으로 분리되고 격리된 다수의 가용 영역을 제공하며 이러한 가용 영역은 짧은 대기 시간, 높은 처리량 및 높은 중복성을 갖춘 네트워크에 연결되어 있습니다. 가용 영역을 사용하면 중단 없이 영역 간에 자동으로 장애 조치가 이루어지는 애플리케이션 및 데이터베이스를 설계하고 운영할 수 있습니다. 가용 영역은 기존의 단일 또는 다중 데이터 센터 인프라보다 가용성, 내결함성, 확장성이 뛰어납니다.

AWS 리전 및 가용 영역에 대한 자세한 정보는 [AWS 글로벌 인프라](#)를 참조하세요.

AWS 글로벌 인프라 외에도 AWS HealthImaging은 데이터 복원성과 백업 요구 사항을 지원하는 다양한 기능을 제공합니다.

AWS HealthImaging 참조 자료

AWS에서 사용할 수 있는 참조 자료는 다음과 같습니다 HealthImaging.

Note

모든 HealthImaging 작업과 데이터 유형은 별도의 참조에 있습니다. 자세한 내용은 [AWS HealthImaging API 참조](#)를 참조하십시오.

주제

- [DICOM에 대한 지원 AWS HealthImaging](#)
- [AWS HealthImaging 픽셀 데이터 검증](#)
- [AWS용 HTJ2K 디코딩 라이브러리 HealthImaging](#)
- [AWS HealthImaging 엔드포인트 및 할당량](#)
- [AWS HealthImaging 스토리징 제한](#)
- [AWS HealthImaging 샘플 프로젝트](#)
- [HealthImaging AWS SDK와 함께 사용](#)

DICOM에 대한 지원 AWS HealthImaging

AWS HealthImaging 특정 DICOM 요소 및 전송 구문을 지원합니다. HealthImaging 메타데이터 키는 이러한 요소를 기반으로 하므로 지원되는 환자, 연구 및 시리즈 수준 DICOM 데이터 요소를 숙지하십시오. 가져오기를 시작하기 전에 의료 영상 데이터가 에서 지원하는 전송 구문 및 요소 제약 HealthImaging 조건을 준수하는지 확인하십시오. DICOM

Note

AWS HealthImaging 현재 이진 분할 이미지 또는 아이콘 이미지 시퀀스 픽셀 데이터를 지원하지 않습니다.

주제

- [지원되는 클래스 SOP](#)
- [메타데이터 정규화](#)

- [지원되는 전송 구문](#)
- [DICOM요소 제약조건](#)
- [DICOM메타데이터 제약](#)

지원되는 클래스 SOP

[를 사용하면 사용 중지된 SOP 클래스 AWS HealthImaging 및 비공개를 포함하여 모든 UID 클래스로 인코딩된 DICOM P10 Service-Object Pair \(SOP\) 인스턴스를 가져올 수 있습니다.](#) 모든 비공개 속성도 보존됩니다.

메타데이터 정규화

로 DICOM AWS HealthImaging P10 데이터를 가져오면 [메타데이터와 이미지 프레임 \(픽셀 데이터\) 으로 구성된 이미지 세트](#)로 변환됩니다. 변환 프로세스 중에 특정 표준 버전을 기반으로 HealthImaging 메타데이터 키가 생성됩니다. DICOM HealthImaging 현재 [DICOMPS3.6 2022b](#) 데이터 사전을 기반으로 메타데이터 키를 생성하고 지원합니다.

AWS HealthImaging 환자, 연구 및 시리즈 수준에서 다음 DICOM 데이터 요소를 지원합니다.

환자 수준 요소

Note

각 환자 수준 요소에 대한 자세한 설명은 [DICOM데이터 요소 레지스트리](#)를 참조하십시오.

AWS HealthImaging 다음과 같은 환자 수준 요소를 지원합니다.

Patient Module Elements

- (0010,0010) - Patient's Name
- (0010,0020) - Patient ID

Issuer of Patient ID Macro Elements

- (0010,0021) - Issuer of Patient ID
- (0010,0024) - Issuer of Patient ID Qualifiers Sequence
- (0010,0022) - Type of Patient ID
- (0010,0030) - Patient's Birth Date
- (0010,0033) - Patient's Birth Date in Alternative Calendar

(0010,0034) - Patient's Death Date in Alternative Calendar
 (0010,0035) - Patient's Alternative Calendar Attribute
 (0010,0040) - Patient's Sex
 (0010,1100) - Referenced Patient Photo Sequence
 (0010,0200) - Quality Control Subject
 (0008,1120) - Referenced Patient Sequence
 (0010,0032) - Patient's Birth Time
 (0010,1002) - Other Patient IDs Sequence
 (0010,1001) - Other Patient Names
 (0010,2160) - Ethnic Group
 (0010,4000) - Patient Comments
 (0010,2201) - Patient Species Description
 (0010,2202) - Patient Species Code Sequence Attribute
 (0010,2292) - Patient Breed Description
 (0010,2293) - Patient Breed Code Sequence
 (0010,2294) - Breed Registration Sequence Attribute
 (0010,0212) - Strain Description
 (0010,0213) - Strain Nomenclature Attribute
 (0010,0219) - Strain Code Sequence
 (0010,0218) - Strain Additional Information Attribute
 (0010,0216) - Strain Stock Sequence
 (0010,0221) - Genetic Modifications Sequence Attribute
 (0010,2297) - Responsible Person
 (0010,2298) - Responsible Person Role Attribute
 (0010,2299) - Responsible Organization
 (0012,0062) - Patient Identity Removed
 (0012,0063) - De-identification Method
 (0012,0064) - De-identification Method Code Sequence

Patient Group Macro Elements

(0010,0026) - Source Patient Group Identification Sequence
 (0010,0027) - Group of Patients Identification Sequence

Clinical Trial Subject Module

(0012,0010) - Clinical Trial Sponsor Name
 (0012,0020) - Clinical Trial Protocol ID
 (0012,0021) - Clinical Trial Protocol Name Attribute
 (0012,0030) - Clinical Trial Site ID
 (0012,0031) - Clinical Trial Site Name
 (0012,0040) - Clinical Trial Subject ID
 (0012,0042) - Clinical Trial Subject Reading ID
 (0012,0081) - Clinical Trial Protocol Ethics Committee Name

(0012,0082) - Clinical Trial Protocol Ethics Committee Approval Number

연구 수준 요소

Note

각 연구 수준 요소에 대한 자세한 설명은 [DICOM데이터 요소 레지스트리를](#) 참조하십시오.

AWS HealthImaging 지원되는 연구 수준 요소는 다음과 같습니다.

General Study Module

(0020,000D) - Study Instance UID
 (0008,0020) - Study Date
 (0008,0030) - Study Time
 (0008,0090) - Referring Physician's Name
 (0008,0096) - Referring Physician Identification Sequence
 (0008,009C) - Consulting Physician's Name
 (0008,009D) - Consulting Physician Identification Sequence
 (0020,0010) - Study ID
 (0008,0050) - Accession Number
 (0008,0051) - Issuer of Accession Number Sequence
 (0008,1030) - Study Description
 (0008,1048) - Physician(s) of Record
 (0008,1049) - Physician(s) of Record Identification Sequence
 (0008,1060) - Name of Physician(s) Reading Study
 (0008,1062) - Physician(s) Reading Study Identification Sequence
 (0032,1033) - Requesting Service
 (0032,1034) - Requesting Service Code Sequence
 (0008,1110) - Referenced Study Sequence
 (0008,1032) - Procedure Code Sequence
 (0040,1012) - Reason For Performed Procedure Code Sequence

Patient Study Module

(0008,1080) - Admitting Diagnoses Description
 (0008,1084) - Admitting Diagnoses Code Sequence
 (0010,1010) - Patient's Age
 (0010,1020) - Patient's Size
 (0010,1030) - Patient's Weight
 (0010,1022) - Patient's Body Mass Index
 (0010,1023) - Measured AP Dimension

(0010,1024) - Measured Lateral Dimension
 (0010,1021) - Patient's Size Code Sequence
 (0010,2000) - Medical Alerts
 (0010,2110) - Allergies
 (0010,21A0) - Smoking Status
 (0010,21C0) - Pregnancy Status
 (0010,21D0) - Last Menstrual Date
 (0038,0500) - Patient State
 (0010,2180) - Occupation
 (0010,21B0) - Additional Patient History
 (0038,0010) - Admission ID
 (0038,0014) - Issuer of Admission ID Sequence
 (0032,1066) - Reason for Visit
 (0032,1067) - Reason for Visit Code Sequence
 (0038,0060) - Service Episode ID
 (0038,0064) - Issuer of Service Episode ID Sequence
 (0038,0062) - Service Episode Description
 (0010,2203) - Patient's Sex Neutered

Clinical Trial Study Module

(0012,0050) - Clinical Trial Time Point ID
 (0012,0051) - Clinical Trial Time Point Description
 (0012,0052) - Longitudinal Temporal Offset from Event
 (0012,0053) - Longitudinal Temporal Event Type
 (0012,0083) - Consent for Clinical Trial Use Sequence

시리즈 수준 요소

Note

각 시리즈 수준 요소에 대한 자세한 설명은 [DICOM데이터 요소 레지스트리를](#) 참조하십시오.

AWS HealthImaging 다음과 같은 시리즈 수준 요소를 지원합니다.

General Series Module

(0008,0060) - Modality
 (0020,000E) - Series Instance UID
 (0020,0011) - Series Number
 (0020,0060) - Laterality
 (0008,0021) - Series Date

(0008,0031) - Series Time
(0008,1050) - Performing Physician's Name
(0008,1052) - Performing Physician Identification Sequence
(0018,1030) - Protocol Name
(0008,103E) - Series Description
(0008,103F) - Series Description Code Sequence
(0008,1070) - Operators' Name
(0008,1072) - Operator Identification Sequence
(0008,1111) - Referenced Performed Procedure Step Sequence
(0008,1250) - Related Series Sequence
(0018,0015) - Body Part Examined
(0018,5100) - Patient Position
(0028,0108) - Smallest Pixel Value in Series
(0028,0109) - Largest Pixel Value in Series
(0040,0275) - Request Attributes Sequence
(0010,2210) - Anatomical Orientation Type
(300A,0700) - Treatment Session UID

Clinical Trial Series Module

(0012,0060) - Clinical Trial Coordinating Center Name
(0012,0071) - Clinical Trial Series ID
(0012,0072) - Clinical Trial Series Description

General Equipment Module

(0008,0070) - Manufacturer
(0008,0080) - Institution Name
(0008,0081) - Institution Address
(0008,1010) - Station Name
(0008,1040) - Institutional Department Name
(0008,1041) - Institutional Department Type Code Sequence
(0008,1090) - Manufacturer's Model Name
(0018,100B) - Manufacturer's Device Class UID
(0018,1000) - Device Serial Number
(0018,1020) - Software Versions
(0018,1008) - Gantry ID
(0018,100A) - UDI Sequence
(0018,1002) - Device UID
(0018,1050) - Spatial Resolution
(0018,1200) - Date of Last Calibration
(0018,1201) - Time of Last Calibration
(0028,0120) - Pixel Padding Value

Frame of Reference Module

(0020,0052) - Frame of Reference UID
 (0020,1040) - Position Reference Indicator

지원되는 전송 구문

AWS HealthImaging 다음 표에 있는 전송 구문으로 인코딩된 DICOM P10 SOP 인스턴스를 가져옵니다. SOP인스턴스 저장 외에도 [이미지 프레임](#) (픽셀 데이터) 을 다음 전송 구문으로 인코딩된 HTJ2K SOP 인스턴스용으로 HealthImaging 트랜스코딩합니다.

| 전송 구문 UID | 전송 구문 이름 |
|------------------------|--|
| 1.2.840.10008.1.2 | 암시적 VR 엔디안: 기본 전송 구문 DICOM |
| 1.2.840.10008.1.2.1 | 명시적 VR Little Endian |
| 1.2.840.10008.1.2.1.99 | 디플레이티드 명시적 VR Little Endian |
| 1.2.840.10008.1.2.2 | 명시적 VR Big Endian |
| 1.2.840.10008.1.2.4.50 | JPEG기준 (프로세스 1): 손실이 있는 8비트 이미지 압축을 위한 기본 전송 구문 JPEG |
| 1.2.840.10008.1.2.4.51 | JPEG기준 (프로세스 2 및 4): 손실이 있는 12비트 이미지 압축을 위한 기본 전송 구문 (프로세스 4만 해당) JPEG |
| 1.2.840.10008.1.2.4.57 | JPEG무손실 비계층적 (프로세스 14) |
| 1.2.840.10008.1.2.4.70 | JPEG무손실, 비계층적, 1차 예측 (프로세스 14 [선택 값 1]): 무손실 이미지 압축을 위한 기본 전송 구문 JPEG |
| 1.2.840.10008.1.2.4.80 | JPEG-LS 무손실 이미지 압축 |
| 1.2.840.10008.1.2.4.81 | JPEG-LS 손실 (거의 무손실) 이미지 압축 |
| 1.2.840.10008.1.2.4.90 | JPEG2000 이미지 압축 (무손실 전용) |

| 전송 구문 UID | 전송 구문 이름 |
|-------------------------|---|
| 1.2.840.10008.1.2.4.91 | JPEG2000 이미지 압축 |
| 1.2.840.10008.1.2.4.201 | 처리량이 높은 2000 이미지 압축 (무손실만 해당) JPEG |
| 1.2.840.10008.1.2.4.202 | 대용량 2000 (옵션 이미지 압축 포함) (무손실만 해당) JPEG RPCL |
| 1.2.840.10008.1.2.4.203 | 처리량이 높은 2000 이미지 압축 JPEG |
| 1.2.840.10008.1.2.5 | RLE무손실 |

DICOM요소 제약조건

의료 영상 데이터를 로 AWS HealthImaging 가져올 때 다음 DICOM 요소에 최대 길이 제약이 적용됩니다. 가져오기에 성공하려면 데이터가 최대 길이 제한을 초과하지 않도록 해야 합니다.

DICOM가져오기 중 요소 제약 조건

| HealthImaging 키워드 | DICOM 키워드 | DICOM키 | 길이 제한 |
|-----------------------|------------------|-------------|----------------|
| DICOMPatientName | PatientName | (0010,0010) | 최소: 0, 최대: 256 |
| DICOMPatient아이디 | PatientID | (0010,0020) | 최소: 0, 최대: 256 |
| DICOMPatientBirthDate | 환자 BirthDate | (0010,0030) | 최소: 0, 최대: 18 |
| DICOMPatientSex | PatientSex | (0010,0040) | 최소: 0, 최대: 16 |
| DICOMStudyInstanceUID | StudyInstanceUID | (0020,000D) | 최소: 0, 최대: 256 |
| DICOMStudyId | StudyID | (0020,0010) | 최소: 0, 최대: 16 |
| DICOMStudyDescription | StudyDescription | (0008,1030) | 최소: 0, 최대: 64 |

| HealthImaging 키워드 | DICOM 키워드 | DICOM키 | 길이 제한 |
|------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------|
| DICOMNumberOfStudyRelatedSeries | NumberOfStudyRelatedSeries | (0020,1206) | 최소: 0명, 최대: 백만 |
| DICOMNumberOfStudyRelatedInstances | NumberOfStudyRelated인스턴스 | (0020,1208) | 최소: 0, 최대: 1만 |
| DICOMAccessionNumber | AccessionNumber | (0008,0050) | 최소: 0, 최대: 256 |
| DICOMStudyDate | StudyDate | 0008,0020 | 최소: 0, 최대: 18 |
| DICOMStudyTime | StudyTime | (0008,0030) | 최소: 0, 최대: 28 |

DICOM메타데이터 제약

를 UpdateImageSetMetadata 사용하여 HealthImaging [메타데이터](#) 속성을 업데이트하면 다음과 같은 DICOM 제약조건이 적용됩니다.

- 업데이트 제약조건이 두 가지 모두에 적용되지 않는 한 환자/연구/시리즈/인스턴스 수준 속성의 비공개 속성을 업데이트하거나 제거할 수 없습니다. `updateableAttributes` `removableAttributes`
- 다음과 같이 AWS HealthImaging 생성된 속성을 업데이트할 수 없습니다. `SchemaVersion` `DatastoreID` `ImageSetID` `PixelData` `Checksum` `Width` `Height` `MinPixelValue` `MaxPixelValue` `FrameSizeInBytes`
- `force` 플래그가 설정되어 있지 않으면 다음 DICOM 속성을 업데이트할 수 없습니다. `Tag.PixelDataTag.StudyInstanceUID`, `Tag.SeriesInstanceUID`, `Tag.SOPInstanceUID`, `Tag.StudyID`
- `force` 플래그가 설정되어 있지 않으면 VR 유형 SQ (중첩 속성) 의 속성을 업데이트할 수 없습니다.
- 플래그가 설정되어 있지 않으면 다중값 속성을 업데이트할 수 없습니다. `force`
- 플래그가 설정되어 있지 않으면 속성 VR 유형과 호환되지 않는 값으로 속성을 업데이트할 수 없습니다. `force`

- force플래그가 설정되지 않은 한 DICOM 표준에 따라 유효한 속성으로 간주되지 않는 속성은 업데이트할 수 없습니다.
- 모듈 간에 속성을 업데이트할 수 없습니다. 예를 들어 고객 페이로드 요청에서 연구 수준에 환자 수준 속성이 제공된 경우 요청이 무효화될 수 있습니다.
- 관련 속성 모듈이 기존 ImageSetMetadata에 없는 경우 속성을 업데이트할 수 없습니다. 예를 들어, 기존 이미지 세트 메타데이터에 seriesInstanceUID 시리즈가 없는 경우 seriesInstanceUID에 대한 속성을 업데이트할 수 없습니다.

AWS HealthImaging 픽셀 데이터 검증

가져오는 동안 모든 이미지의 무손실 인코딩 및 디코딩 상태를 확인하여 내장된 픽셀 데이터 검증을 HealthImaging 제공합니다. 이 기능을 사용하면 [HTJ2K 디코딩 라이브러리를 사용하여 디코딩한](#) 이미지가 가져온 원본 DICOM P10 이미지와 항상 일치합니다. HealthImaging

- 이미지 온보딩 프로세스는 [가져오기 작업이 DICOM P10 이미지를 가져오기](#) 전에 원본 픽셀 품질 상태를 캡처할 때 시작됩니다. CRC32 알고리즘을 사용하여 각 이미지에 대해 고유한 변경 불가능한 이미지 프레임 해상도 체크섬(IFRC)이 생성됩니다. IFRC는 각 이미지의 픽셀 데이터에 대한 해상도 수준에 따라 계산됩니다. IFRC 체크섬 값은 메타데이터 문서 (job-output-manifest.json)에 나와 있으며 기본 해상도부터 전체 해상도까지 목록으로 정렬되어 있습니다.
- 이미지를 HealthImaging [데이터 저장소](#) 가져와 이미지 [세트로 변환한 후 HTJ2K로 인코딩된 이미지 프레임](#)이 즉시 디코딩되고 새 IFRC가 계산됩니다. HealthImaging 그런 다음 원본 이미지의 전체 해상도 IFRC를 가져온 이미지 프레임의 새 IFRC와 비교하여 정확성을 확인합니다.
- 검토 및 확인할 수 있도록 해당 이미지별 설명 오류 조건이 가져오기 작업 출력 로그 (job-output-manifest.json)에 캡처됩니다.

픽셀 데이터를 확인하려면

1. 의료 영상 데이터를 가져온 후, job-output-manifest.json의 가져오기 작업 출력 로그에 캡처된 이미지 세트별 설명 성공(또는 오류 조건)을 확인하세요. 자세한 정보는 [가져오기 작업에 대한 이해](#)를 참조하세요.
2. [이미지 세트는 메타데이터와 이미지 프레임](#) (픽셀 데이터) 으로 구성됩니다. 이미지 세트 메타데이터에는 관련 이미지 프레임에 대한 정보가 들어 있습니다. GetImageSetMetadata작업을 사용하면 이미지 세트의 메타데이터를 가져올 수 있습니다. 자세한 정보는 [이미지 세트 메타데이터 가져오기](#)를 참조하세요.

3. PixelDataChecksumFromBaseToFullResolution에는 해상도 수준별 IFRC(체크섬)가 포함됩니다. 다음은 가져오기 작업 프로세스의 일부로 생성되어 기록되는 IFRC의 메타데이터 출력 예제입니다. job-output-manifest.json

```
"ImageFrames": [{
  "ID": "67890678906789012345123451234512",
  "PixelDataChecksumFromBaseToFullResolution": [
    {
      "Width": 128,
      "Height": 128,
      "Checksum": 2928338830
    },
    {
      "Width": 256,
      "Height": 256,
      "Checksum": 1362274918
    },
    {
      "Width": 512,
      "Height": 512,
      "Checksum": 2510355201
    }
  ]
}]
```

4. 픽셀 데이터를 확인하려면 [의 픽셀 데이터 검증](#) 절차에 GitHub 액세스하고 README.md 파일의 지침에 따라 에서 사용되는 다양한 [HTJ2K 디코딩 라이브러리](#) 방식의 무손실 이미지 처리를 독립적으로 확인하십시오. HealthImaging 해상도 수준에 따라 데이터가 점진적으로 로드되므로 사용자 측에서 원시 입력 데이터의 IFRC를 계산하고 동일한 해상도에 대해 HealthImaging 메타데이터에 제공된 IFRC 값과 비교하여 픽셀 데이터를 확인할 수 있습니다.

AWS용 HTJ2K 디코딩 라이브러리 HealthImaging

[가져오는](#) 동안 AWS는 모든 [이미지 프레임](#) (픽셀 데이터) 을 처리량이 높은 JPEG 2000 (HTJ2K) 무손실 형식으로 HealthImaging 인코딩하여 일관되게 빠른 이미지 표시와 HTJ2K 고급 기능에 대한 범용 액세스를 제공합니다. 이미지 프레임은 가져오는 동안 HTJ2K 형식으로 인코딩되므로 이미지 뷰어에서 보기 전에 먼저 디코딩해야 합니다.

Note

HTJ2K 표준은 [JPEG2000 표준의 파트 15 \(ISO/IEC 15444-15:2019\)](#) 에 정의되어 있습니다. HTJ2K는 해상도 확장성, 구역, 타일링, 높은 비트 심도, 다중 채널 및 색 공간 지원과 같은 JPEG2000 고급 기능을 유지합니다.

주제

- [HTJ2K 디코딩 라이브러리](#)
- [이미지 뷰어](#)

HTJ2K 디코딩 라이브러리

프로그래밍 언어에 따라 다음 디코딩 라이브러리를 사용하여 이미지 프레임을 디코딩하는 것이 좋습니다.

- [NVIDIA nvJPEG2000](#) - 상용, GPU 가속화
- [Kakadu 소프트웨어](#) - 상용, C++ (Java 및 .NET 바인딩 포함)
- [OpenJPH](#) - 오픈 소스, C++ 및 WASM
- [OpenJPH](#) - 오픈 소스, C/C++, Java
- [openjphpy](#) - 오픈 소스, Python
- [pylibjpeg-openjpeg](#) - 오픈 소스, Python

이미지 뷰어

디코딩한 후 [이미지 프레임을](#) 볼 수 있습니다. AWS HealthImaging API 작업은 다음과 같은 다양한 오픈 소스 이미지 뷰어를 지원합니다.

- [Open Health Imaging Foundation\(OHIF\)](#)
- [Cornerstone.js](#)

AWS HealthImaging 엔드포인트 및 할당량

다음 항목에는 AWS HealthImaging 서비스 엔드포인트 및 할당량에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

주제

- [Service 엔드포인트](#)
- [Service quotas](#)

Service 엔드포인트

서비스 엔드포인트는 호스트와 포트를 웹 서비스의 진입점으로 URL 식별하는 것입니다. 모든 웹 서비스 요청에는 진입점이 포함되어 있습니다. 대부분의 AWS 서비스는 더 빠른 연결을 위해 특정 지역에 엔드포인트를 제공합니다. 다음 표에는 서비스 엔드포인트가 나열되어 있습니다. AWS HealthImaging

| 리전 이름 | 지역 | 엔드포인트 | 프로토콜 |
|----------------------|------------------------|--|-------|
| 미국 동부 (버지니아 북부) | us-east-1 | medical-imaging.us-east-1.amazonaws.com | HTTPS |
| 미국 서부 (오레곤) | us-west-2 | medical-imaging.us-west-2.amazonaws.com | HTTPS |
| 아시아 태 평양(시드 니) | ap- southe ast-2 | medical-imaging.ap-southeast-2.amazo naws.com | HTTPS |
| 유럽(아일 랜드) | eu- west-1 | medical-imaging.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS |

HTTP요청을 사용하여 AWS HealthImaging 작업을 호출하는 경우 호출되는 작업에 따라 다른 엔드포인트를 사용해야 합니다. 다음 메뉴에는 요청에 사용할 수 있는 서비스 엔드포인트와 해당 HTTP 요청이 지원하는 작업이 나열되어 있습니다.

요청에 지원되는 API HTTP 작업

data store, import, tagging

엔드포인트를 통해 다음과 같은 데이터 저장소, 가져오기 및 태깅 작업에 액세스할 수 있습니다.

`https://medical-imaging.region.amazonaws.com`

- CreateDatastore
- GetDatastore
- ListDatastores
- DeleteDatastore
- StartDICOMImport Job
- GetDICOMImport Job
- ListDICOMImport 잡스
- TagResource
- ListTagsForResource
- UntagResource

image set

엔드포인트를 통해 다음 이미지 세트 액션에 액세스할 수 있습니다.

```
https://runtime-medical-imaging.region.amazonaws.com
```

- SearchImageSets
- GetImageSet
- GetImageSetMetadata
- GetImageFrame

- ListImageSetVersions
- UpdateImageSetMetadata
- CopyImageSet
- DeleteImageSet

DICOMweb

HealthImaging DICOMwebRetrieve WADO -RS 서비스를 나타냅니다. 자세한 내용은 [에서 DICOM 데이터 검색 HealthImaging](#) 단원을 참조하십시오.

엔드포인트를 통해 다음 DICOMweb 서비스에 액세스할 수 있습니다.

```
https://dicom-medical-imaging.region.amazonaws.com
```

- GetDICOMInstance
- GetDICOMInstanceMetadata
- GetDICOMInstanceFrames

Service quotas

서비스 할당량은 계정 내 리소스, 작업, 항목에 대한 최대값으로 정의됩니다. AWS

Note

조정 가능한 할당량의 경우 [Service Quotas 콘솔](#)을 사용하여 할당량 증가를 요청할 수 있습니다. 자세한 내용은 Service Quotas 사용 설명서의 [할당량 증가 요청](#)을 참조하세요.

다음 표에는 의 기본 할당량이 나와 있습니다. AWS HealthImaging

| 명칭 | 기본값 | 조정 가능 | 설명 |
|---|---|-------------------|--|
| 데이터 저장소당 최대 동시 CopyImageSet 요청 수 | 지원되는 각 리전: 100 | 예 | 현재 지역의 데이터 저장소당 최대 동시 CopyImageSet 요청 수 AWS |
| 데이터 저장소당 최대 동시 Deletelma geSet 요청 수 | 지원되는 각 리전: 100 | 예 | 현재 지역의 데이터 저장소당 최대 동시 Deletelma geSet 요청 수 AWS |
| 데이터 저장소당 최대 동시 Updatelma geSetMetadata 요청 수 | 지원되는 각 리전: 100 | 예 | 현재 지역의 데이터 저장소당 최대 동시 Updatelma geSetMetadata 요청 수 AWS |
| 데이터 스토어당 최대 동시 가져오기 작업 수 | ap-southeast-2: 20 각각의 지원되는 다른 리전: 100 | 예 | 현재 지역의 데이터 저장소당 최대 동시 가져오기 작업 수 AWS |
| 최대 데이터 스토어 | 지원되는 각 리전: 10 | 예 | 현재 AWS 지역의 최대 활성 데이터 저장소 수 |
| CopyImageSet 요청당 복사가 ImageFrames 허용되는 최대 개수 | 지원되는 각 리전: 1,000 | 예 | 현재 AWS 지역에서 CopyImageSet 요청당 ImageFrames 허용되는 최대 복사 횟수 |
| DICOM가져오기 작업의 최대 파일 수 | 각 지원되는 리전: 5,000 | 예 | 현재 AWS 지역의 DICOM 가져오기 작업에 있는 최대 파일 수 |

| 명칭 | 기본값 | 조정 가능 | 설명 |
|--|--------------------|-------------------|---|
| DICOM가져오기 작업의 최대 중첩 폴더 수 | 지원되는 각 리전: 10,000개 | 아니요 | 현재 지역의 DICOM 가져오기 작업에 있는 최대 중첩 폴더 수 AWS |
| 에서 허용하는 최대 페이로드 크기 제한 (KB) UpdateImageSetMetadata | 지원되는 각 리전: 10킬로바이트 | 예 | 현재 지역에서 허용되는 최대 페이로드 크기 제한 (KB) UpdateImageSetMetadata AWS |
| DICOM가져오기 작업에 있는 모든 파일의 최대 크기 (GB) | 지원되는 각 리전: 10기가바이트 | 아니요 | 현재 AWS 지역의 DICOM 가져오기 작업에 있는 모든 파일의 최대 크기 (GB) |
| DICOM가져오기 작업에 있는 각 DICOM P10 파일의 최대 크기 (GB) | 지원되는 각 리전: 4기가바이트 | 아니요 | 현재 지역의 DICOM 가져오기 작업에 있는 각 DICOM P10 파일의 최대 크기 (GB) AWS |
| 가져오기, 복사 및 ImageSetMetadata 복사당 최대 크기 제한 (MB) UpdateImageSet | 지원되는 각 리전: 50MB | 예 | 가져오기, 복사 및 UpdateImageSet 현재 AWS 지역의 최대 크기 제한 (MB) ImageSetMetadata |

AWS HealthImaging 스로틀링 제한

AWS 계정에는 작업에 적용되는 스로틀링 한도가 있습니다. AWS HealthImaging API 모든 작업에 대해 제한 한계를 초과하면 ThrottlingException 오류가 발생합니다. [자세한 내용은 참조를 참조하십시오. AWS HealthImaging API](#)

Note

스로틀 한도는 모든 HealthImaging API 작업에 맞게 조정할 수 있습니다. 제한 한도 조정을 요청하려면 [AWS Support Center](#)에 문의하세요.

다음 표에는 서비스의 기본 AWS HealthImaging API 작업 및 표현에 대한 제한 제한이 나와 있습니다.
DICOMweb

AWS HealthImaging 스로틀링 한도

| 작업 | 제한 속도 | 제한 버스트 |
|------------------------|-----------|----------|
| CreateDatastore | 0.085 tps | 1 TPS |
| GetDatastore | 10 tps | 20 tps |
| ListDatastores | 5 tps | 10 tps |
| DeleteDatastore | 0.085 tps | 1 TPS |
| StartDICOMImport Job | 0.25 tps | 1 tps |
| GetDICOMImport Job | 25 tps | 50 tps |
| ListDICOMImport 잡스 | 10 tps | 20 tps |
| SearchImageSets | 25 tps | 50 tps |
| GetImageSet | 25 tps | 50 tps |
| GetImageSetMetadata | 50 tps | 100 tps |
| GetImageFrame | 1000 tps | 2000 tps |
| ListImageSetVersions | 25 tps | 50 tps |
| UpdateImageSetMetadata | 0.25 tps | 1 tps |
| CopyImageSet | 0.25 tps | 1 tps |
| DeleteImageSet | 0.25 tps | 1 tps |

| 작업 | 제한 속도 | 제한 버스트 |
|-------------------------|--------|---------|
| TagResource | 10 tps | 20 tps |
| ListTagsForResource | 10 tps | 20 tps |
| UntagResource | 10 tps | 20 tps |
| GetDICOMInstance * | 50 tps | 100 tps |
| GetDICOMInstance 메타데이터* | 50 tps | 100 tps |
| GetDICOMInstanceG 프레임* | 50 tps | 100 tps |

*서비스 표현 DICOMweb

AWS HealthImaging 샘플 프로젝트

AWS HealthImaging 에서 제공하는 샘플 프로젝트는 다음과 같습니다 GitHub.

[DICOM온-프레미스에서 다음으로 통합 AWS HealthImaging](#)

DICOMDIMSE소스 (PACS,VNA, CT 스캐너) 에서 DICOM 파일을 수신하여 안전한 Amazon S3 버킷에 저장하는 IoT 에지 솔루션을 배포하기 위한 AWS 서버리스 프로젝트입니다. 솔루션은 데이터베이스의 DICOM 파일을 인덱싱하고 가져올 각 DICOM 시리즈를 대기열에 넣습니다. AWS HealthImaging 관리하는 엣지에서 실행되는 구성 요소와 Cloud에서 실행되는 DICOM 수집 [AWS IoT Greengrass](#)파이프라인으로 구성됩니다. AWS

[타일 레벨 마커 \(\) 프록시 TLM](#)

High-Throughput JPEG 2000 () 의 기능인 타일 레벨 마커 (TLM) 를 사용하여 이미지 프레임을 검색하는 [AWS Cloud Development Kit \(AWS CDK\)](#)프로젝트입니다. AWS HealthImaging HTJ2K 그 결과 해상도가 낮은 이미지를 더 빠르게 검색할 수 있습니다. 가능한 워크플로우에는 썸네일 생성 및 점진적 이미지 로딩이 포함됩니다.

[아마존 CloudFront 배송](#)

를 사용하여 GET 에지에서 이미지 프레임을 캐싱하고 전송하는 HTTPS 엔드포인트가 있는 [Amazon CloudFront](#) 배포를 생성하기 위한 AWS 서버리스 프로젝트입니다. 기본적으로 엔드포인트

트는 Amazon JSON Cognito 웹 토큰 JWT () 을 사용하여 요청을 인증합니다. 인증과 요청 서명 모두 [Lambda @Edge](#)를 사용하여 엣지에서 수행됩니다. 이 서비스는 애플리케이션 사용자와 더 가까운 위치에서 코드를 실행하여 성능을 개선하고 지연 시간을 줄일 수 CloudFront 있는 Amazon의 기능입니다. 관리할 인프라는 없습니다.

[AWS HealthImaging 뷰어 UI](#)

프로그래시브 디코딩을 AWS HealthImaging 사용하여 저장된 이미지 세트 메타데이터 속성과 이미지 프레임 (픽셀 데이터) 을 볼 수 있는 백엔드 인증이 포함된 프론트엔드 UI를 배포하는 [AWS Amplify](#) 프로젝트입니다. 선택적으로 위의 타일 레벨 마커 (TLM) 프록시 및/또는 Amazon CloudFront Delivery 프로젝트를 통합하여 다른 방법을 사용하여 이미지 프레임을 로드할 수 있습니다.

[AWS HealthImaging DICOMweb프록시](#)

HealthImaging 데이터 저장소의 -RS 및 DICOMweb WADO QIDO -RS 엔드포인트를 활성화하여 웹 기반 의료 영상 뷰어 및 기타 호환 앱을 지원하는 Python 기반 프로젝트입니다. DICOMweb

Note

이 프로젝트는 에 설명된 의 표현을 사용하지 않습니다. HealthImaging DICOMweb APIs [DICOMweb와 함께 사용 AWS HealthImaging](#)

[추가 샘플 프로젝트를 보려면 Samples on을 참조하십시오 AWS HealthImaging GitHub.](#)

HealthImaging AWS SDK와 함께 사용

AWS 소프트웨어 개발 키트 (SDK) 는 널리 사용되는 여러 프로그래밍 언어에 사용할 수 있습니다. 각 SDK는 개발자가 선호하는 언어로 애플리케이션을 쉽게 구축할 수 있도록 하는 API, 코드 예시 및 설명서를 제공합니다.

| SDK 설명서 | 코드 예시 |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| AWS SDK for C++ | AWS SDK for C++ 코드 예제 |
| AWS CLI | AWS CLI 코드 예제 |
| AWS SDK for Go | AWS SDK for Go 코드 예제 |

| SDK 설명서 | 코드 예시 |
|--|--|
| AWS SDK for Java | AWS SDK for Java 코드 예제 |
| AWS SDK for JavaScript | AWS SDK for JavaScript 코드 예제 |
| AWS SDK for Kotlin | AWS SDK for Kotlin 코드 예제 |
| AWS SDK for .NET | AWS SDK for .NET 코드 예제 |
| AWS SDK for PHP | AWS SDK for PHP 코드 예제 |
| AWS Tools for PowerShell | PowerShell 코드 예제를 위한 도구 |
| AWS SDK for Python (Boto3) | AWS SDK for Python (Boto3) 코드 예제 |
| AWS SDK for Ruby | AWS SDK for Ruby 코드 예제 |
| AWS SDK for Rust | AWS SDK for Rust 코드 예제 |
| AWS SDK for SAP ABAP | AWS SDK for SAP ABAP 코드 예제 |
| AWS SDK for Swift | AWS SDK for Swift 코드 예제 |

가용성 예제

필요한 예제를 찾을 수 없습니까? 이 페이지 하단의 피드백 제공 링크를 사용하여 코드 예시를 요청하세요.

AWS HealthImaging 릴리스

다음 표에는 해당 AWS HealthImaging 서비스 및 설명서의 기능 및 업데이트가 출시된 시기가 나와 있습니다. 릴리스에 대한 자세한 내용은 링크된 주제를 참조하십시오.

| 변경 사항 | 설명 | 날짜 |
|---------------------------------------|---|--------------|
| 이전 이미지 세트 버전 ID로 되돌리기 | HealthImaging 이전 이미지 세트 버전 ID로 되돌리기 위한 <code>revertToVersionId</code> 매개변수를 제공합니다. 자세한 내용은 revertToVersionId AWS HealthImaging API 참조를 참조하십시오. | 2024년 7월 24일 |
| 이미지 세트 수정을 위한 강제 기능 | HealthImaging 선택적 <code>forced</code> 요청 파라미터와 함께 <code>Overrides</code> 데이터 유형을 제공합니다. 이 매개변수를 설정하면 환자, 연구 또는 시리즈 수준 메타데이터가 일치하지 않더라도 <code>UpdateImageSetMetadata</code> 및 <code>CopyImageSet</code> 동작이 강제로 실행됩니다. 자세한 내용은 참조의 재정의 를 참조하십시오. AWS HealthImaging API <ul style="list-style-type: none"> • <code>UpdateImageSetMetadata</code> 강제 기능 — 다음 속성을 업데이트하기 위한 선택적 <code>force</code> 요청 매개변수를 HealthImaging 소개합니다. | 2024년 7월 24일 |

- Tag.StudyInstanceUID , Tag.SeriesInstanceUID , Tag.SOPInstanceUID , 및 Tag.StudyID
- 인스턴스 수준의 개인 DICOM 데이터 요소 추가, 제거 또는 업데이트

자세한 내용은 [UpdateImageSetMetadataAWS](#)

HealthImaging API참조를 참조하십시오.

- CopyImageSet 강제 기능 — 이미지 세트 복사를 위한 선택적 force 요청 매개변수를 HealthImaging 소개합니다. 이 매개 변수를 설정하면 환자, 연구 또는 시리즈 수준 메타데이터가 sourceImageSet 및 destinationImageSet 전체에서 일치하지 않는 경우에도 CopyImageSet 작업이 강제 실행됩니다. 이 경우 일관되지 않은 메타데이터는 에서 변경되지 않은 상태로 유지됩니다. destinationImageSet
자세한 내용은 [CopyImageSet](#)참조를 AWS HealthImaging API 참조하십시오.

[인스턴스의 SOP 하위 집합 복사](#)

HealthImaging sourceImageSet a에서 하나 이상의 SOP 인스턴스를 선택하여 복사할 수 있도록 CopyImageSet 작업을 개선합니다. destinationImageSet 자세한 내용은 [이미지 세트 복사](#) 단원을 참조하십시오.

2024년 7월 24일

[GetDICOMInstanceMetadata DICOM인스턴스 메타데이터 반환용](#)

HealthImaging DICOMPart 10 메타데이터 (.json파일) 를 반환하는 GetDICOMInstanceMetadata 서비스를 제공합니다. 자세한 내용은 [에서 DICOM 인스턴스 메타데이터 가져오기 HealthImaging](#) 단원을 참조하십시오.

2024년 7월 11일

[GetDICOMInstanceFrames DICOM인스턴스 프레임 반환용 \(픽셀 데이터\)](#)

HealthImaging DICOMPart 10 프레임을 반환하는 GetDICOMInstanceFrames 서비스를 제공합니다 (multipart 요청). 자세한 내용은 [에서 DICOM 인스턴스 프레임 가져오기 HealthImaging](#) 단원을 참조하십시오.

2024년 7월 11일

[비표준 DICOM 데이터 가져오기에 대한 지원 강화](#)

HealthImaging 표준과의 편차가 포함된 데이터 가져오기를 지원합니다. DICOM 자세한 내용은 [DICOM요소 제약조건](#) 단원을 참조하십시오.

2024년 6월 28일

- 다음 DICOM 데이터 요소는 최대 256자까지 입력할 수 있습니다.
 - Patient's Name
(0010,0010)
 - Patient ID
(0010,0020)
 - Accession Number
(0008,0050)
- Study Instance UID,,,
Series Instance UID
Treatment Session
UID Manufactu
rer's Device Class
UIDDevice UID, 및
Acquisition UID 에는 다음과 같은 구문 변형이 허용됩니다.
 - 모든 요소의 첫 번째 요소는 0일 UID 수 있습니다.
 - UIDs하나 이상의 앞에 있는 0으로 시작할 수 있습니다.
 - UIDs길이는 최대 256자일 수 있습니다.

[이벤트 알림](#)

HealthImaging Amazon과 EventBridge 통합하여 이벤트 기반 애플리케이션을 지원합니다. 자세한 내용은 [EventBridge Amazon과 함께 사용하기 HealthImaging](#) 단원을 참조하십시오.

2024년 6월 5일

[GetDICOMInstance 인스턴스 데이터 반환용 DICOM](#)

HealthImaging DICOMPart 10 인스턴스 데이터 (.dcm파일) 를 반환하는 GetDICOMInstance 서비스를 제공합니다. 자세한 내용은 [에서 DICOM 인스턴스 가져오기 HealthImaging](#) 단원을 참조하십시오.

2024년 5월 15일

[계정 간 가져오기](#)

HealthImaging 지원되는 다른 지역에 있는 Amazon S3 버킷에서 데이터를 가져올 수 있도록 지원합니다. 자세한 내용은 [교차 계정 가져오기 대상 AWS HealthImaging](#) 단원을 참조하십시오.

2024년 5월 15일

[이미지 세트에 대한 검색 개선 사항](#)

HealthImaging SearchImageSets 액션은 다음과 같은 검색 개선 사항을 지원합니다. 자세한 내용은 [이미지 세트 검색](#) 단원을 참조하십시오.

2024년 4월 3일

- 검색에 대한 추가 지원 및 UpdatedAt SeriesInstanceUID
- 시작 시간과 종료 시간 간 검색
- Ascending 또는 기준으로 검색 결과를 정렬합니다. Descending
- DICOM응답으로 시리즈 매개변수가 반환됩니다.

[가져오기에 사용할 수 있는 최대 파일 크기가 증가했습니다.](#)

HealthImaging 가져오기 작업에서 각 DICOM P10 파일에 대해 최대 4GB의 파일 크기를 지원합니다. 자세한 내용은 [Service quotas](#) 단원을 참조하십시오.

2024년 3월 6일

[무손실에 대한 JPEG 전송 구문 및 HTJ2K](#)

HealthImaging 작업 가져오기에 사용할 수 있는 다음과 같은 전송 구문을 지원합니다. 자세한 내용은 [지원되는 전송 구문](#) 단원을 참조하십시오.

2024년 2월 16일

- 1.2.840.10008.1.2.4.57 — 무손실 비계층적 (프로세스 14) JPEG
- 1.2.840.10008.1.2.4.201 — 처리량이 높은 2000 이미지 JPEG 압축 (무손실만 해당)
- 1.2.840.10008.1.2.4.202 — 대용량 JPEG 2000 (옵션 이미지 RPCL 압축 포함) (무손실만 해당)
- 1.2.840.10008.1.2.4.203 — 처리량이 높은 JPEG 2000 이미지 압축

[테스트된 코드 예제](#)

HealthImaging 설명서에서는 Python JavaScript, Java AWS CLI 및 AWS SDKs C++에 대한 테스트 코드 예제를 제공합니다. 자세한 내용은 [HealthImaging 사용을 위한 코드 예제 AWS SDKs](#) 단원을 참조하십시오.

2023년 12월 19일

[가져오기에 사용할 수 있는 최대 파일 수가 증가했습니다.](#)

HealthImaging 단일 가져오기 작업에 대해 최대 5,000개의 파일을 지원합니다. 자세한 내용은 [Service quotas](#) 단원을 참조하십시오.

2023년 12월 19일

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------|
| 가져오기를 위한 중첩 폴더 | HealthImaging 단일 가져오기 작업에 대해 최대 10,000개의 중첩 폴더를 지원합니다. 자세한 내용은 Service quotas 단원을 참조하십시오. | 2023년 12월 1일 |
| 더 빠른 가져오기 | HealthImaging 지원되는 모든 지역에서 20배 더 빠른 가져오기를 제공합니다. 자세한 내용은 Service 엔드포인트 단원을 참조하십시오. | 2023년 12월 1일 |
| CloudFormation 지원 | HealthImaging 데이터 저장소를 프로비저닝하기 위한 코드형 인프라 (IaC) 를 지원합니다. 자세한 내용은 AWS CloudFormation을 사용하여 AWS HealthImaging 리소스 생성하기 단원을 참조하십시오. | 2023년 9월 21일 |
| 정식 출시 | AWS HealthImaging 미국 동부 (버지니아 북부), 미국 서부 (오레곤), 유럽 (아일랜드) 및 아시아 태평양 (시드니) 지역의 모든 고객이 사용할 수 있습니다. | 2023년 7월 26일 |

기계 번역으로 제공되는 번역입니다. 제공된 번역과 원본 영어의 내용이 상충하는 경우에는 영어 버전이 우선합니다.