



FlexMatch Guia do desenvolvedor

# Amazon GameLift



Versão

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

# Amazon GameLift: FlexMatch Guia do desenvolvedor

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

As marcas comerciais e imagens comerciais da Amazon não podem ser usadas no contexto de nenhum produto ou serviço que não seja da Amazon, nem de qualquer maneira que possa gerar confusão entre os clientes ou que deprecie ou desprestige a Amazon. Todas as outras marcas comerciais que não são propriedade da Amazon pertencem aos respectivos proprietários, os quais podem ou não ser afiliados, estar conectados ou ser patrocinados pela Amazon.

---

# Table of Contents

O que é a Amazon GameLift FlexMatch? .....	1
FlexMatch Características principais .....	2
FlexMatch com GameLift hospedagem na Amazon .....	3
Preços para a Amazon GameLift FlexMatch .....	3
Como o FlexMatch funciona .....	4
Componentes de criação de jogos .....	4
Processo de criação de jogos FlexMatch .....	6
Com suporte Regiões da AWS .....	8
Configuração .....	10
Conceitos básicos .....	12
Integração para marcação de jogos autônomo .....	12
Integração com a hospedagem Amazon GameLift .....	14
Construir um matchmaker FlexMatch .....	16
Projetar um matchmaker .....	16
Configurar um matchmaker básico .....	16
Escolha um posicionamento para o matchmaker .....	17
Adicionar elementos opcionais .....	18
Criar um conjunto de regras .....	19
Criar um conjunto de regras .....	20
Criar conjuntos de regras .....	33
Exemplos de conjuntos de regras .....	35
Criar uma configuração criação de jogos .....	61
Criar um matchmaker para a hospedagem do Amazon GameLift .....	61
Crie um matchmaker para o FlexMatch independente .....	64
Editar uma configuração da criação de jogos .....	66
Configurar notificação de eventos .....	66
Configurar eventos do EventBridge .....	67
Configurar um tópico do Amazon SNS .....	67
Configurar um tópico do SNS com a criptografia do lado do servidor .....	69
Configurar uma assinatura de tópico para chamar uma função do Lambda .....	70
Preparar jogos para o FlexMatch .....	72
Adicionar o FlexMatch a um cliente do jogo .....	72
Preparar para solicitar a criação de jogos para jogadores .....	73
Solicitar criação de jogos para jogadores .....	74

Rastrear eventos de criação de jogos .....	76
Solicitar aceitação do jogador .....	76
Conectar-se a um jogo .....	77
Solicitações criação de jogos de exemplo .....	78
Adicione o FlexMatch a um servidor de jogos hospedado no Amazon GameLift .....	79
Configurar seu servidor de jogos para marcação de jogos .....	80
Trabalhar com os dados do marcador de jogos .....	81
Preencher jogos existentes .....	82
Ativar a alocação automática .....	83
Enviar solicitações de alocação (de um servidor de jogos) .....	84
Enviar solicitações de alocação (de um serviço do cliente) .....	87
Atualizar dados de correspondência no servidor de jogo .....	90
Referência do FlexMatch .....	92
Referência da API FlexMatch (SDK AWS) .....	92
Configurar regras e processos de marcação de jogos .....	92
Solicite uma partida para um jogador ou jogadores .....	93
Linguagens de programação disponíveis .....	93
Linguagem de regras .....	94
Esquema de conjunto de regras .....	94
Definições de propriedades do conjunto de regras .....	98
Tipos de regra .....	105
Expressões de propriedade .....	112
Eventos de criação de jogos .....	117
MatchmakingSearching .....	117
PotentialMatchCreated .....	118
AcceptMatch .....	120
AcceptMatchCompleted .....	122
MatchmakingSucceeded .....	123
MatchmakingTimedOut .....	125
MatchmakingCancelled .....	126
MatchmakingFailed .....	128
Segurança com o FlexMatch .....	130
Notas de release e versões do SDK .....	131
Todos os guias do Amazon GameLift .....	132
Glossário do AWS .....	133
.....	cxxxiv

# O que é a Amazon GameLift FlexMatch?

Amazon GameLift FlexMatch é um serviço personalizável de matchmaking para jogos multijogador. Com FlexMatch, você pode criar um conjunto personalizado de regras que definem a aparência de uma partida multijogador para seu jogo e determina como avaliar e selecionar jogadores compatíveis para cada partida. Você também pode ajustar os principais aspectos do algoritmo de matchmaking para atender às suas necessidades de jogo.

Use FlexMatch como um serviço de matchmaking independente ou integrado a uma solução de hospedagem de GameLift jogos da Amazon. Por exemplo, você pode implementar FlexMatch como um recurso independente com jogos com uma peer-to-peer arquitetura ou jogos que usam outras soluções de computação em nuvem. Ou você pode adicionar FlexMatch à sua hospedagem EC2 GameLift gerenciada pela Amazon ou hospedagem local com a Amazon. GameLift Anywhere Este guia fornece informações detalhadas sobre como criar um sistema de FlexMatch matchmaking para seu cenário específico.

FlexMatch oferece a flexibilidade de definir prioridades de matchmaking, dependendo dos requisitos do jogo. Por exemplo, você pode fazer o seguinte:

- Encontre um equilíbrio entre velocidade e qualidade da jogo. Defina as regras da jogo para encontrar rapidamente jogos que sejam bons o suficiente, ou faça com que os jogadores esperem um pouco mais para encontrar a melhor combinação possível para uma experiência de jogador ideal.
- Faça jogos com base em jogadores ou equipes bem combinadas. Crie partidas em que todos os jogadores tenham características semelhantes, como habilidade ou experiência. Ou forme partidas em que as características combinadas de cada equipe atendam a um critério comum.
- Priorize os fatores de latência do jogador no matchmaking. Você quer definir um limite rígido de latência para todos os jogadores ou latências mais altas são aceitáveis, desde que todos na partida tenham latência semelhante?

## Pronto para começar a trabalhar com FlexMatch?

Para obter step-by-step orientação sobre como colocar seu jogo em funcionamento FlexMatch, consulte os tópicos a seguir:

- [Integração do FlexMatch com a hospedagem Amazon GameLift](#)

- [Integração do Amazon GameLift FlexMatch para marcação de jogos autônomo](#)

## FlexMatch Características principais

Os recursos a seguir estão disponíveis em todos os FlexMatch cenários, independentemente de você usar FlexMatch como um serviço independente ou com a hospedagem de GameLift jogos da Amazon.

- Combinação de jogadores personalizável. Projete e crie matchmakers adequados a todos os modos de jogo que você oferece aos seus jogadores. Crie um conjunto de regras personalizadas para avaliar os principais atributos de jogador (como o nível de habilidade ou o perfil) e os dados de latência geográfica para formar ótimas combinações de jogadores para um jogo.
- Combinação baseada em latência. Forneça dados de latência do jogador e crie regras de jogo que exijam que os jogadores de um jogo tenham tempos de resposta semelhantes. Esse atributo é útil quando os pools de criação de jogos de jogadores abrangem várias regiões geográficas.
- Suporte para jogos de até 200 jogadores. Crie jogos de até 40 jogadores usando regras de jogo personalizadas para um jogo. Crie jogos de até 200 jogadores usando um processo de combinação que usa um processo de correspondência personalizado e simplificado para manter os tempos de espera dos jogadores gerenciáveis.
- Aceitação de jogadores. Exija que os jogadores optem por participar de um jogo proposto antes de finalizar a jogo e iniciar uma sessão de jogo. Use esse recurso para iniciar seu fluxo de trabalho de aceitação personalizado e denunciar as respostas dos jogadores FlexMatch antes de marcar uma nova sessão de jogo para a partida. Se nem todos os jogadores aceitarem um jogo, o jogo proposto falhará e os jogadores que aceitaram retornarão automaticamente ao grupo de criação de jogos.
- Suporte para festas de jogadores. Gere correspondências para grupos de jogadores que desejam jogar juntos na mesma equipe. Use FlexMatch para encontrar jogadores adicionais para preencher a partida conforme necessário.
- Regras de correspondência expansíveis. Relaxe gradualmente os requisitos do jogo após um certo período de tempo sem encontrar um jogo bem-sucedido. A expansão de regras permite que você decida onde e quando relaxar as regras iniciais do jogo, para que os jogadores possam entrar em jogos jogáveis mais rapidamente.

- Preenchimento de jogos. Preencha slots de jogador vazios em uma sessão de jogo existente com novos jogadores de todas as opções. Personalize quando e como solicitar novos jogadores e use as mesmas regras de jogo personalizadas para encontrar jogadores adicionais.

## FlexMatch com GameLift hospedagem na Amazon

FlexMatch oferece os seguintes recursos adicionais para uso com jogos que você está hospedando na Amazon GameLift. Isso inclui jogos com servidores de jogos personalizados ou servidores em tempo real.

- Posicionamento de sessões de jogo. Quando uma partida é realizada com sucesso, solicita FlexMatch automaticamente uma nova colocação na sessão de jogo da Amazon GameLift. Os dados gerados durante o matchmaking, incluindo IDs de jogadores e atribuições de equipes, são fornecidos ao servidor do jogo para que ele possa usar essas informações para iniciar a sessão de jogo da partida. FlexMatch em seguida, devolve as informações de conexão da sessão do jogo para que os clientes do jogo possam entrar no jogo. Para minimizar a latência experimentada pelos jogadores em uma partida, a colocação em sessões de jogo na Amazon também GameLift pode usar dados regionais de latência do jogador, se fornecidos.
- Preenchimento automático de jogo. Com esse recurso ativado, envia FlexMatch automaticamente uma solicitação de preenchimento de partida quando uma nova sessão de jogo começa com vagas de jogador não preenchidas. O sistema de criação de jogos inicia o processo de colocação da sessão de jogo com um número mínimo de jogadores, e, então, preenche rapidamente os espaços restantes. Não é possível usar o preenchimento automático para substituir jogadores que desistem de uma sessão de jogo correspondente.

Se você usa o Amazon GameLift FleetIQ com jogos hospedados com recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), implemente como um serviço independente. FlexMatch

## Preços para a Amazon GameLift FlexMatch

A Amazon GameLift cobra por instâncias por duração de uso e por largura de banda por quantidade de dados transferidos. Se você hospeda seus jogos nos GameLift servidores da Amazon, o FlexMatch uso está incluído nas taxas da Amazon GameLift. Se você hospedar seus jogos em outra solução de servidor, o FlexMatch uso será cobrado separadamente. Para obter uma lista completa de cobranças e preços da Amazon GameLift, consulte [GameLift Preços da Amazon](#).

Para obter informações sobre como calcular o custo de hospedar seus jogos ou matchmaking com a Amazon GameLift, consulte Gerando [estimativas de GameLift preços da Amazon](#), que descreve como usar o [AWS Pricing Calculator](#)

## Como o Amazon GameLift FlexMatch funciona

Este tópico fornece uma visão geral do serviço Amazon GameLift FlexMatch, incluindo os principais componentes de um sistema FlexMatch e como eles interagem.

É possível usar o FlexMatch com jogos que usam a hospedagem gerenciada do Amazon GameLift ou com jogos que usam outra solução de hospedagem. Os jogos hospedados nos servidores do Amazon GameLift, incluindo servidores em tempo real, usam o serviço Amazon GameLift integrado para localizar automaticamente servidores de jogos disponíveis e iniciar sessões de jogo para os jogos. Os jogos que usam o FlexMatch como serviço independente, incluindo o Amazon GameLift FleetIQ, devem se coordenar com o sistema de hospedagem existente para atribuir recursos de hospedagem e iniciar sessões de jogo para os jogos.

Para obter orientação detalhada sobre como configurar o FlexMatch para seus jogos, consulte [Conceitos básicos do FlexMatch](#).

## Componentes de criação de jogos

Um sistema de criação de jogos FlexMatch inclui alguns ou todos os seguintes componentes.

### Componentes do Amazon GameLift

Esses são os recursos do Amazon GameLift que controlam como o serviço FlexMatch executa criação de jogos para seu jogo. Eles são criados e mantidos usando as ferramentas do Amazon GameLift, incluindo o console e a CLI da AWS ou, alternativamente, usando programaticamente o SDK da AWS para o Amazon GameLift.

- Configuração de criação de jogos do FlexMatch (também chamado de matchmaker): um matchmaker é um conjunto de valores de configuração que personaliza o processo de criação de jogos do seu jogo. Um jogo pode ter vários matchmakers, cada um configurado para diferentes modos de jogo ou experiências, conforme necessário. Quando seu jogo envia uma solicitação de criação de jogos para o FlexMatch, ele especifica qual matchmaker usar.
- Conjunto de regras de criação de jogos do FlexMatch: um conjunto de regras contém todas as informações necessárias para avaliar os jogadores em possíveis jogos e aprovar ou rejeitar. O



conjunto de regras define a estrutura da equipe de um jogo, declara os atributos do jogador que são usados para avaliação e fornece regras que descrevem os critérios para um jogo aceitável. As regras podem ser aplicadas a jogadores individuais, equipes ou a todo o jogo. Por exemplo, uma regra pode exigir que todos os jogadores do jogo escolham o mesmo mapa do jogo, ou pode exigir que todas as equipes tenham uma média de habilidade de jogador semelhante.

- Fila de sessões de jogos do Amazon GameLift (somente para FlexMatch com hospedagem gerenciada pelo Amazon GameLift): uma fila de sessões de jogo localiza os recursos de hospedagem disponíveis e inicia uma nova sessão de jogo para o jogo. A configuração da fila determina onde o Amazon GameLift procura os recursos de hospedagem disponíveis e como selecionar o melhor host disponível para um jogo.

## Componentes personalizados

Os componentes a seguir abrangem a funcionalidade necessária para um sistema FlexMatch completo que você deve implementar com base na arquitetura do seu jogo.

- Interface do jogador para criação de jogos: essa interface permite que os jogadores participem de um jogo. No mínimo, ele inicia uma solicitação de criação de jogos por meio do componente de serviço de criação de jogos do cliente e fornece dados específicos do jogador, como nível de habilidade e dados de latência, conforme necessário para o processo de criação de jogos.

### Note

Como prática recomendada, a comunicação com o serviço FlexMatch deve ser feita por um serviço de back-end, não por um cliente de jogo.

- Serviço de criação de jogos do cliente: Este serviço preenche as solicitações de junção do jogador a partir da interface do jogador, gera solicitações de criação de jogos, e as envia para o serviço FlexMatch. Para solicitações em andamento, ele monitora eventos de criação de jogos, rastreia o status de criação de jogos e age conforme necessário. Dependendo de como você gerencia a hospedagem da sessão de jogo no seu jogo, esse serviço pode devolver as informações de conexão da sessão de jogo aos jogadores. Esse componente usa o SDK da AWS com a API do Amazon GameLift para se comunicar com o serviço do FlexMatch.
- Serviço de posicionamento de jogos (somente para o FlexMatch como serviço independente): esse componente funciona com seu sistema de hospedagem de jogos existente para localizar os recursos de hospedagem disponíveis e iniciar novas sessões de jogo para jogos. O componente deve obter os resultados do criação de jogos e extrair as informações necessárias para iniciar uma

nova sessão de jogo, incluindo IDs de jogadores, atributos e atribuições de equipe para todos os jogadores no jogo.

## Processo de criação de jogos FlexMatch

Este tópico descreve um cenário básico de criação de jogos e as interações entre os vários componentes do seu jogo e o serviço FlexMatch.

### Solicitar marcação de jogos para jogadores

Um jogador usando seu cliente de jogo clica no botão “Entrar no jogo”. Essa ação faz com que o serviço de criação de jogos do seu cliente envie uma solicitação de criação de jogos para o FlexMatch. A solicitação identifica o matchmaker do FlexMatch a ser usado ao atender à solicitação. A solicitação também inclui informações do jogador que seu matchmaker personalizado exige, como nível de habilidade, preferências de jogo ou dados de latência geográfica. É possível fazer solicitações de criação de jogos para um jogador ou vários jogadores.

### Adicione solicitações ao pool de criação de jogos

Quando o FlexMatch recebe a solicitação de criação de jogos, ele gera um ticket de criação de jogos e o adiciona ao pool de ingressos do matchmaker. O ticket permanece no grupo até que seja combinado ou um tempo limite máximo seja alcançado. Seu serviço de criação de jogos para clientes é notificado periodicamente sobre eventos de criação de jogos, incluindo mudanças no status do ticket.

### Criar um jogo

O matchmaker do FlexMatch executa continuamente o seguinte processo em todos os tickets do pool:

1. O matchmaker classifica o pool por idade do ingresso, então começa a construir uma possível jogo começando com o ingresso mais antigo.
2. O matchmaker adiciona um segundo ticket ao possível jogo e avalia o resultado de acordo com suas regras personalizadas de criação de jogos. Se o possível jogo for aprovado na avaliação, os jogadores do ticket serão designados para uma equipe.
3. O matchmaker adiciona o próximo ticket em sequência e repete o processo de avaliação. Quando todas as vagas dos jogadores estiverem preenchidas, o jogo estará pronto.

O criação de jogos para jogos grandes (41 a 200 jogadores) usa uma versão modificada do processo descrito acima para que possa criar jogos em um período de tempo razoável. Em vez de avaliar cada ticket individualmente, o matchmaker divide um pool de ingressos pré-classificado em possíveis jogos e, em seguida, equilibra cada jogo com base na característica do jogador que você especificou. Por exemplo, um matchmaker pode pré-classificar os tickets com base em locais semelhantes de baixa latência e, em seguida, usar o balanceamento pós-jogo para garantir que as equipes sejam iguais de acordo com a habilidade do jogador.

## Relatar resultados de criação de jogos

Quando um jogo aceitável é encontrado, todos os tickets combinados são atualizados e um evento bem-sucedido de criação de jogos é gerado para cada ingresso combinado.

- FlexMatch como serviço independente: seu jogo recebe os resultados do jogo em um evento de criação de jogos bem-sucedido. Os dados do resultado incluem uma lista de todos os jogadores combinados e suas atribuições de equipe. Se suas solicitações de jogo contiverem informações sobre a latência do jogador, os resultados também sugerem uma localização geográfica ideal para o jogo.
- FlexMatch com solução de hospedagem do Amazon GameLift: os resultados do jogo são automaticamente passados para uma fila do Amazon GameLift: para posicionamento na sessão do jogo. O matchmaker determina qual fila é usada para posicionamento de sessão de jogo.

## Inicie uma sessão de jogo para o jogo

Depois que um jogo proposto é formado com sucesso, uma nova sessão de jogo é iniciada. Seus servidores de jogos devem ser capazes de usar os dados do resultado do criação de jogos, incluindo IDs de jogadores e designações de equipe, ao configurar uma sessão de jogo para o jogo.

- FlexMatch como um serviço independente: o serviço personalizado de posicionamento de jogos obtém dados de resultados de jogos de eventos de criação de jogos bem-sucedidos e se conecta ao seu sistema de posicionamento de sessões de jogo existente para localizar um recurso de hospedagem disponível para o jogo. Depois que um recurso de hospedagem é encontrado, o serviço de posicionamento de jogos se coordena com seu sistema de hospedagem existente para iniciar uma nova sessão de jogo e adquirir informações de conexão.
- FlexMatch com uma solução de hospedagem do Amazon GameLift: a fila de sessões de jogo localiza o melhor servidor de jogos disponível para o jogo. Dependendo de como a fila está configurada, ela tenta posicionar a sessão do jogo com os recursos de menor custo e onde os

jogadores terão baixa latência (se os dados de latência do jogador forem fornecidos). Depois que a sessão de jogo for concluída com sucesso, o serviço do Amazon GameLift solicita que o servidor do jogo inicie uma nova sessão de jogo, transmitindo os resultados da criação de jogos e outros dados opcionais do jogo.

### Conectar jogadores à jogo

Depois que uma sessão de jogo é iniciada, os jogadores se conectam à sessão, reivindicam sua designação de equipe e começam a jogar.

- FlexMatch como serviço independente: o jogo usa o sistema de gerenciamento de sessão de jogo existente para fornecer informações de conexão aos jogadores.
- FlexMatch com uma solução de hospedagem do Amazon GameLift: em um posicionamento bem-sucedido da sessão de jogo, o FlexMatch atualiza todos os tickets correspondentes com informações de conexão da sessão de jogo e um ID da sessão do jogador.

## FlexMatch suportado Regiões da AWS

Se você estiver usando FlexMatch uma solução de GameLift hospedagem da Amazon, poderá hospedar sessões de jogos correspondentes em qualquer local em que esteja hospedando jogos. Veja a [lista completa Regiões da AWS e os locais de GameLift hospedagem da Amazon](#).

Para todos os FlexMatch usuários, você pode hospedar FlexMatch recursos, incluindo configurações de matchmaking e conjuntos de regras, com suporte a seguir. Regiões da AWS Consulte [Escolha um posicionamento para o matchmaker](#).

Nome do Região da AWS	Código da região
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-nordeste-2
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1
Europa (Frankfurt)	eu-central-1

Nome do Região da AWS	Código da região
Europa (Irlanda)	eu-west-1
China (regiões de Pequim e Ningxia)	

# Como configurar o FlexMatch

O Amazon GameLift FlexMatch da AWS é um serviço e você deve ter uma conta da AWS para usar esse serviço. Criar uma conta da AWS é grátis. Para obter mais informações sobre o que você pode fazer com uma conta da AWS, consulte [Conceitos básicos da AWS](#).

Se você estiver usando o FlexMatch com outras soluções Amazon GameLift, consulte os seguintes tópicos:

- [Configurando o acesso à hospedagem e aos servidores em tempo real do Amazon GameLift](#)
- [Configurando o acesso para hospedagem no Amazon EC2 com o Amazon GameLift FleetIQ](#)

Para configurar sua conta no Amazon GameLift

1. Obtenha uma conta. Abra a [Amazon Web Services](#) e escolha Entrar no console. Siga as solicitações para criar uma nova conta ou fazer login em uma existente.
2. Configure um grupo de usuários administrativos. Abra o console de serviço AWS Identity and Access Management (IAM) e siga as etapas para criar ou atualizar usuários ou grupos de usuários. O IAM gerencia o acesso aos seus AWS serviços e recursos. Todos que acessam seus recursos do FlexMatch, usando o console Amazon GameLift ou chamando as APIs do Amazon GameLift, devem ter acesso explícito. Para obter instruções detalhadas sobre como usar o console (ou a CLI da AWS ou outras ferramentas) para configurar os grupos de usuários, consulte [AWSCriar usuários do IAM](#).
3. Anexar uma política de permissões a um usuário ou grupo na sua conta? O acesso aos AWS serviços e recursos é gerenciado anexando uma [política do IAM](#) a um usuário ou grupo de usuários. As políticas de permissões especificam um conjunto de AWS serviços e ações aos quais um usuário precisa ter acesso.

Para o Amazon GameLift, você deve criar uma política de permissões personalizada e anexá-la a cada usuário ou grupo de usuários. Uma política é um documento JSON. Use o exemplo abaixo para criar sua política.

O exemplo a seguir ilustra uma política de permissões em linha com permissões administrativas para todos os recursos e ações do Amazon GameLift. Você pode optar por limitar o acesso especificando somente itens específicos do FlexMatch.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement":
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "gamelift:*",
    "Resource": "*"
  }
}
```

# Conceitos básicos do FlexMatch

Use os recursos nesta seção para ajudá-lo a começar a compilar um sistema de criação de jogos com o FlexMatch.

## Tópicos

- [Integração do Amazon GameLift FlexMatch para marcação de jogos autônomo](#)
- [Integração do FlexMatch com a hospedagem Amazon GameLift](#)

## Integração do Amazon GameLift FlexMatch para marcação de jogos autônomo

Este tópico descreve o processo de integração completo para implementar o FlexMatch como um serviço independente da marcação de jogos. Use esse processo se seu jogo multijogador for hospedado usando hardware local personalizado e ponto a ponto ou outras primitivas de computação em nuvem. Esse processo também deve ser usado com o Amazon GameLift FleetIQ, que é uma solução de otimização de hospedagem para jogos hospedados no Amazon EC2. Se você estiver hospedando seu jogo usando a hospedagem gerenciada do Amazon GameLift (incluindo servidores em tempo real), consulte [Integração do FlexMatch com a hospedagem Amazon GameLift](#)

Antes de iniciar a integração, você deve ter uma AWS conta e configurar permissões de acesso para o serviço Amazon GameLift. Para obter mais detalhes, consulte [Como configurar o FlexMatch](#). Todas as tarefas essenciais relacionadas à criação e gerenciamento de marcação de jogos e conjuntos de regras do Amazon GameLift FlexMatch podem ser realizadas usando o console Amazon GameLift.

1. Criar um conjunto de regras de marcação de jogos do FlexMatch Seu conjunto de regras personalizado fornece instruções completas sobre como criar uma partida. Nele, você define a estrutura e o tamanho de cada equipe. Você também fornece um conjunto de requisitos que uma partida deve atender para ser válida, que o FlexMatch usa para incluir ou excluir jogadores em uma partida. Esses requisitos podem se aplicar a jogadores individuais. Você também pode personalizar o algoritmo FlexMatch no conjunto de regras, por exemplo, para criar grandes partidas com até 200 jogadores. Consulte os seguintes tópicos:
  - [Criar um conjunto de regras do FlexMatch](#)
  - [FlexMatch exemplos de conjuntos de regras](#)




2. Configuração de notificações para eventos de marcação de jogos. Use notificações para rastrear a atividade de marcação de jogos do FlexMatch, incluindo o status das solicitações de partidas pendentes. Esse é o mecanismo usado para fornecer os resultados de uma partida proposta. Como as solicitações de marcação de jogos são assíncronas, você precisa de uma maneira de acompanhar o status das solicitações. Notificações é a opção preferida. Consulte os seguintes tópicos:
  - [Configurar notificação de eventos do FlexMatch](#)
  - [Eventos de criação de jogos FlexMatch](#)
3. Configure a marcação de jogos do FlexMatch. Também chamado de matchmaker, esse componente recebe solicitações de marcação de jogos e as processa. Você configura um matchmaker especificando um conjunto de regras, alvo de notificação e tempo máximo de espera. Também é possível habilitar recursos opcionais. Consulte os seguintes tópicos:
  - [Crie um FlexMatch matchmaker](#)
  - [Criar uma configuração criação de jogos](#)
4. Crie um serviço de marcação de jogos para clientes. Crie ou expanda um serviço de cliente de jogos com funcionalidade para criar e enviar solicitações de marcação de jogos para o FlexMatch. Para criar solicitações de marcação de jogos, esse componente deve ter mecanismos para obter os dados do jogador exigidos pelo conjunto de regras de marcação de jogos e, opcionalmente, informações de latência regional. Ele também deve ter um método para criar e atribuir IDs de ticket exclusivos para cada solicitação. Você também pode optar por criar um fluxo de trabalho de aceitação de jogadores que exija que os jogadores optem por participar de uma partida proposta. Este serviço também deve monitorar eventos de marcação de jogos para obter os resultados das partidas e iniciar a colocação da sessão de jogo para partidas bem-sucedidas. Consulte este tópico:
  - [Adicionar o FlexMatch a um cliente do jogo](#)
5. Crie um serviço de colocação de partidas. Crie um mecanismo que funcione com seu sistema de hospedagem de jogos existente para localizar os recursos de hospedagem disponíveis e iniciar novas sessões de jogo para partidas bem-sucedidas. Esse componente deve ser capaz de usar as informações dos resultados da partida para obter um servidor de jogo disponível e iniciar uma nova sessão de jogo para a partida. Talvez você também queira implementar um fluxo de trabalho para fazer solicitações de preenchimento de partidas, que usa marcação de jogos para preencher vagas abertas em sessões de jogos correspondentes que já estão em execução.

# Integração do FlexMatch com a hospedagem Amazon GameLift

O FlexMatch está disponível com a hospedagem gerenciada do Amazon GameLift para servidores de jogos personalizados e servidores em tempo real. Para adicionar a marcação de jogos do FlexMatch ao seu jogo, você precisa concluir as tarefas a seguir.

- Configurar um marcador de jogos. Um marcador de jogos recebe as solicitações de marcação de jogos dos jogadores e as processa. Ele agrupa os jogadores com base em um conjunto de regras definidas e, para cada correspondência bem-sucedida, cria uma nova sessão de jogo e de jogador. Para configurar um marcador de jogos, siga estas etapas:
  - Criar um conjunto de regras. Um conjunto de regras informa ao marcador de jogos como construir uma correspondência válida. Ele especifica a estrutura da equipe e como avaliar os jogadores para inclusão em uma correspondência. Consulte os seguintes tópicos:
    - [Criar um conjunto de regras do FlexMatch](#)
    - [FlexMatch exemplos de conjuntos de regras](#)
  - Criar uma fila de sessões de jogos. Uma fila localiza a melhor região para cada correspondência e cria uma nova sessão do jogo nessa região. Use uma fila existente ou criar uma nova para marcação de jogos. Consulte este tópico:
    - [Criar uma fila](#)
  - Configurar notificações (opcional). Como as solicitações de marcação de jogos são assíncronas, você precisa de uma maneira de acompanhar o status das solicitações. Notificações é a opção preferida. Consulte este tópico:
    - [Configurar notificação de eventos do FlexMatch](#)
  - Configurar um marcador de jogos. Uma vez que você tem o conjunto de regras, a fila e o destino das notificações, crie a configuração para o seu marcador de jogos. Consulte os seguintes tópicos:
    - [Crie um FlexMatch matchmaker](#)
    - [Criar uma configuração criação de jogos](#)
- Integrar o FlexMatch ao seu serviço de cliente de jogos. Adicione funcionalidades ao seu serviço de cliente de jogos para iniciar novas sessões com a marcação de jogos. As solicitações de marcação de jogos especifica qual marcador deve ser usado e fornece os dados necessários do jogador para a correspondência. Consulte este tópico:
  - [Adicionar o FlexMatch a um cliente do jogo](#)

- Integrar o FlexMatch ao seu servidor de jogos. Adicione funcionalidades ao servidor de jogos para iniciar sessões criadas por meio da marcação de jogos. As solicitações para esse tipo de sessão de jogo incluem informações específicas de correspondência, incluindo os jogadores e as atribuições de equipe. O servidor de jogos precisa acessar e usar essas informações ao calcular uma sessão de jogo para a correspondência. Consulte este tópico:
  - [Adicione o FlexMatch a um servidor de jogos hospedado no Amazon Gamelift](#)
- Configurar a alocação do FlexMatch (opcional). Solicite novas correspondências de jogadores para preencher os slots de jogadores em jogos existentes. Você pode ativar a alocação automática para que o Amazon GameLift gerencie as solicitações de alocação. Ou você pode gerenciar a alocação manualmente adicionando funcionalidades ao serviço de cliente de jogos ou servidor de jogos para iniciar as solicitações de alocação de correspondência. Consulte este tópico:
  - [Preencher jogos existentes com o FlexMatch](#)

 Note

O preenchimento do FlexMatch não está disponível no momento para jogos que usam o Realtime Servers.

# Construir um matchmaker o Amazon GameLift FlexMatch

Um processo do marcador de jogos do FlexMatch faz o trabalho de criar uma correspondência de jogo. Ele gerencia o grupo de solicitações de marcação de jogos recebidas, forma as equipes de uma correspondência, processa e seleciona jogadores para encontrar os melhores grupos de jogadores possível e inicia o processo de criar e iniciar uma sessão de jogos para a correspondência. Este tópico descreve os principais aspectos de um marcador de jogos e como configurar um marcador personalizado para o seu jogo.

Para obter uma descrição detalhada de como um marcador de jogos do FlexMatch processa as solicitações que recebe, consulte [Processo de criação de jogos FlexMatch](#).

## Tópicos

- [Crie um FlexMatch matchmaker](#)
- [Criar um conjunto de regras do FlexMatch](#)
- [Criar uma configuração criação de jogos](#)
- [Configurar notificação de eventos do FlexMatch](#)

## Crie um FlexMatch matchmaker

Este tópico fornece orientação sobre como criar um matchmaker adequado ao seu jogo.

## Configurar um matchmaker básico

No mínimo, um matchmaker precisa dos seguintes elementos:

- O conjunto de regras determina o tamanho e o escopo das equipes de um jogo e define um conjunto de regras para usar ao avaliar jogadores para um correspondência. Cada matchmaker é configurado para usar um conjunto de regras. Consulte [Criar um conjunto de regras do FlexMatch](#) e [FlexMatch exemplos de conjuntos de regras](#).
- O alvo da notificação recebe todas as notificações de eventos de criação de jogos. Você precisa configurar um tópico do Amazon Simple Notification Service (SNS) e, depois, adicionar o ID do tópico ao matchmaker. Veja mais informações sobre a configuração de notificações em [Configurar notificação de eventos do FlexMatch](#).

- O tempo de espera da solicitação determina quanto tempo uma solicitação de marcação de jogo pode permanecer no grupo de solicitações e ser avaliada para jogos potenciais. Quando uma solicitação expira, a correspondência do jogo falha e ela é removida do grupo.
- Ao usar FlexMatch com a hospedagem GameLift gerenciada da Amazon, a fila de sessões de jogo encontra os melhores recursos disponíveis para hospedar uma sessão de jogo para a partida e inicia uma nova sessão de jogo. Cada fila é configurada com uma lista de locais e tipos de recursos (incluindo instâncias spot ou sob demanda) que determinam onde as sessões de jogo podem ser colocadas. Para obter mais informações sobre filas, consulte [Usar filas de vários locais](#).

## Escolha um posicionamento para o matchmaker

Decida onde você deseja que a atividade de matchmaking ocorra e crie sua configuração de matchmaking e seu conjunto de regras nesse local. A Amazon GameLift mantém grupos de ingressos para as solicitações de partidas do seu jogo, onde eles são classificados e avaliados em busca de partidas viáveis. Depois de fazer uma partida, a Amazon GameLift envia os detalhes da partida para a colocação da sessão de jogo. Você pode executar as sessões de jogo correspondentes em qualquer local compatível com sua solução de hospedagem.

Veja [FlexMatch suportado Regiões da AWS](#) os locais onde você pode criar FlexMatch recursos.

Ao escolher um Região da AWS para seu matchmaker, considere como a localização pode afetar o desempenho e como ela pode otimizar a experiência de jogo para os jogadores. Recomendamos seguir estas práticas recomendadas:

- Coloque um matchmaker em um local próximo aos seus jogadores e ao seu serviço de atendimento ao cliente que envia solicitações de FlexMatch matchmaking. Essa abordagem diminui o efeito da latência em seu fluxo de trabalho de solicitação de criação de jogos e o torna mais eficiente.
- Se seu jogo atingir um público global, considere criar matchmakers em vários locais e encaminhar solicitações de jogo para o matchmaker mais próximo do jogador. Além de aumentar a eficiência, isso faz com que grupos de tickets se formem com jogadores que estão geograficamente próximos uns dos outros, o que melhora a capacidade do matchmaker de combinar jogadores com base nos requisitos de latência.
- Ao usar FlexMatch com a hospedagem GameLift gerenciada da Amazon, coloque seu matchmaker e a fila de sessões de jogo que ele usa no mesmo local. Isso ajuda a minimizar a latência de comunicação entre o matchmaker e a fila.

## Adicionar elementos opcionais

Além dessas exigências mínimas, você pode configurar seu matchmaker com as seguintes opções adicionais. Se você estiver usando FlexMatch uma solução de GameLift hospedagem da Amazon, muitos recursos estão incorporados. Se você estiver usando FlexMatch como um serviço independente de matchmaking, você pode querer incorporar esses recursos em seu sistema.

### Aceitação de jogador

Você pode configurar um matchmaker para exigir que todos os jogadores que sejam selecionados para uma correspondência devam aceitar a participação. Se seu sistema exigir aceitação, todos os jogadores devem ter a opção de aceitar ou rejeitar uma correspondência proposta. Uma correspondência deve receber aceitações de todos os jogadores na correspondência proposta antes que ela possa ser concluída. Se qualquer jogador rejeitar ou não aceitar uma correspondência, ela será descartada e os tickets serão processados da seguinte forma. Tickets em que todos os jogadores no ticket aceitaram o jogo são retornados ao pool de criação de jogos para continuar o processamento. Os tickets em que pelo menos um jogador rejeitou a jogo ou não respondeu são colocados em um status de falha e não são mais processados. A aceitação do jogador exige um limite de tempo; todos os jogadores devem aceitar uma correspondência proposta dentro do limite de tempo para a correspondência continuar.

### Modo de alocação

Use o FlexMatch preenchimento para manter suas sessões de jogo repletas de novos jogadores compatíveis durante toda a vida útil da sessão de jogo. Ao lidar com solicitações de preenchimento, FlexMatch usa o mesmo matchmaker usado para combinar os jogadores originais. É possível personalizar como os tickets preenchidos são priorizados com tickets para novos jogos, colocando-os na frente ou no final da fila. Isso significa que, à medida que novos jogadores entram no pool de criação de jogos, eles têm mais ou menos probabilidade de serem colocados em um jogo existente do que em um jogo recém-formado.

O preenchimento manual está disponível independentemente de seu jogo ser usado FlexMatch com a GameLift hospedagem gerenciada da Amazon ou com outras soluções de hospedagem. A alocação manual oferece a flexibilidade de decidir quando acionar uma solicitação. Por exemplo, você pode querer adicionar novos jogadores somente durante determinadas fases do seu jogo ou apenas em determinadas condições.

O preenchimento automático está disponível somente para jogos que usam GameLift hospedagem gerenciada da Amazon. Com esse recurso ativado, se uma sessão de jogo começar com vagas

abertas para jogadores, GameLift a Amazon começará a gerar automaticamente solicitações de preenchimento para ela. Esse atributo permite que você configure o criação de jogos para que novos jogos sejam iniciados com um número mínimo de jogadores e, em seguida, preenchidos rapidamente à medida que novos jogadores entram no pool de criação de jogos. É possível desativar o preenchimento automático a qualquer momento durante a vida útil da sessão de jogo.

## Propriedades de jogo

Para jogos usados FlexMatch com a hospedagem GameLift gerenciada da Amazon, você pode fornecer informações adicionais para serem passadas para um servidor de jogos sempre que uma nova sessão de jogo for solicitada. Essa pode ser uma maneira útil de passar as configurações do modo de jogo necessárias para iniciar uma sessão de jogo para o tipo de jogo que está sendo criada. Todas as sessões de jogo de jogos criadas por um matchmaker recebem o mesmo conjunto de propriedades do jogo. É possível variar as informações das propriedades do jogo criando diferentes configurações de criação de jogos.

## Slots de jogador reservados

É possível designar que determinados slots de jogador em cada correspondência sejam reservados e preenchidos posteriormente. Isso é feito através da configuração da propriedade de "contagem de jogador adicional" de uma configuração de marcação de jogos.

## Dados de eventos personalizados

Use esta propriedade para incluir um conjunto de informações personalizadas em todos os eventos relacionados à marcação de jogos do matchmaker. Esse recurso pode ser útil para rastrear determinadas atividades exclusivas ao seu jogo, incluindo o desempenho do rastreamento de seus marcadores de jogos.

# Criar um conjunto de regras do FlexMatch

Cada marcador de jogos do FlexMatch deve ter um conjunto de regras. O conjunto de regras determina os dois elementos principais de uma correspondência, a estrutura e o tamanho da equipe, e como agrupar jogadores para a melhor correspondência de jogo possível

Por exemplo, um conjunto de regras pode descrever uma correspondência como esta: crie uma correspondência com duas equipes de cinco jogadores cada, uma equipe é dos defensores e a outra equipe é dos invasores. Uma equipe pode ter jogadores iniciantes e especialistas, mas a habilidade

média das duas equipes deve estar entre 10 pontos de cada uma. Se nenhuma correspondência for encontrada após 30 segundos, diminua gradualmente as exigências de habilidade.

Os tópicos nesta seção descrevem como projetar e criar um conjunto de regras de marcação de jogos. Ao criar um conjunto de regras, use o console do Amazon GameLift ou a CLI da AWS.

## Tópicos

- [Criar um conjunto de regras do FlexMatch](#)
- [Projetar um conjunto de regras de jogo grande do FlexMatch](#)
- [Criar conjuntos de regras de criação de jogos](#)
- [FlexMatch exemplos de conjuntos de regras](#)
- [Linguagem de regras do FlexMatch](#)

## Criar um conjunto de regras do FlexMatch

Este tópico aborda a estrutura básica de um conjunto de regras e como usá-las para compilar um conjunto de regras para jogos pequenos de até 40 jogadores. Um conjunto de regras de criação de jogos faz duas coisas: define um tamanho e uma estrutura para a equipe do jogo e diz ao matchmaker como escolher os jogadores e formar o melhor jogo possível.

Mas seu conjunto de regras de criação de jogos pode fazer mais. Por exemplo, é possível:

- Otimize o algoritmo de criação de jogos para o seu jogo.
- Configure os requisitos mínimos de latência do jogador para proteger a qualidade da jogabilidade.
- Relaxe gradualmente os requisitos da equipe e as regras do jogo ao longo do tempo para que todos os jogadores ativos possam encontrar um jogo aceitável quando quiserem.
- Defina o tratamento de solicitações de criação de jogos em grupo usando agregação de grupos.
- Processe grandes jogos de 40 jogadores ou mais. Para obter mais informações sobre a criação de jogos grandes, consulte [Projetar um conjunto de regras de jogo grande do FlexMatch](#).

Ao criar um conjunto de regras de criação de jogos, considere as seguintes tarefas opcionais e obrigatórias:

- [Descreva o conjunto de regras \(obrigatório\)](#)
- [Personalize o algoritmo de correspondência](#)



- [Declarar os atributos do jogador](#)
- [Defina as equipes do jogo](#)
- [Definir regras de correspondência de jogadores](#)
- [Permita que os requisitos diminuam com o tempo](#)

É possível criar seu conjunto de regras usando o console do Amazon GameLift ou a operação [CreateMatchmakingRuleSet](#).

## Descreva o conjunto de regras (obrigatório)

Forneça os detalhes do conjunto de regras.

- nome (opcional): um rótulo descritivo para seu próprio uso. Esse valor não está associado ao nome do conjunto de regras que você especifica ao criar o conjunto de regras com o Amazon GameLift.
- ruleLanguageVersion: esta é a versão do idioma de expressão de propriedade usada para criar as regras do FlexMatch. O valor deve ser 1.0.

## Personalize o algoritmo de correspondência

O FlexMatch otimiza o algoritmo padrão para a maioria dos jogos para levar os jogadores a jogos aceitáveis com tempo de espera mínimo. É possível personalizar o algoritmo e ajustar o criação de jogos para o seu jogo.

A seguir está o algoritmo de criação de jogos padrão do FlexMatch:

1. O FlexMatch coloca todos os tickets de criação de jogos abertos e os tickets preenchidos em um pool de tickets.
2. O FlexMatch agrupa aleatoriamente os tickets no pool em um ou mais lotes. À medida que o pool de tickets aumenta, o FlexMatch forma lotes adicionais para manter o tamanho ideal do lote.
3. O FlexMatch classifica os tickets por idade, dentro de cada lote.
4. O FlexMatch cria uma combinação com base no ticket mais antigo de cada lote.

Para personalizar o algoritmo de correspondência, adicione um componente `algorithm` ao esquema do conjunto de regras. Consulte [Esquema de conjunto de regras do FlexMatch](#) para obter informações completas de referência.

Use as seguintes personalizações opcionais para impactar diferentes estágios do seu processo de criação de jogos.

- [Adicionar classificação pré-lote](#)
- [Forme lotes com base nos atributos batchDistance](#)
- [Priorize os tickets de preenchimento](#)
- [Favoreça tickets mais antigos com expansões](#)

### Adicionar classificação pré-lote

É possível classificar o pool de tickets antes de formar lotes. Esse tipo de personalização é mais eficaz em jogos com grandes pools de tickets. A classificação pré-lote pode ajudar a acelerar o processo de criação de jogos e aumentar a uniformidade dos jogadores nas características definidas.

Defina métodos de classificação pré-lote usando a propriedade do algoritmo `batchingPreference`. A configuração padrão é `random`.

As opções para personalizar a classificação pré-lote incluem:

- Classifique por atributos do jogador. Forneça uma lista dos atributos do jogador para pré-classificar o pool de tickets.

Para classificar por atributos do jogador, defina `batchingPreference` como `sorted` e defina sua lista de atributos do jogador em `sortByAttributes`. Para usar um atributo, primeiro declare o atributo no componente `playerAttributes` do conjunto de regras.

No exemplo a seguir, o FlexMatch classifica o pool de tickets com base no mapa de jogo preferido dos jogadores e, em seguida, pela habilidade do jogador. É mais provável que os lotes resultantes contêm jogadores com habilidades semelhantes que desejam usar o mesmo mapa.

```
"algorithm": {
  "batchingPreference": "sorted",
  "sortByAttributes": ["map", "player_skill"],
  "strategy": "exhaustiveSearch"
},
```

- Classifique por latência. Crie jogos com a menor latência disponível ou crie rapidamente jogos com latência aceitável. Essa personalização é útil para conjuntos de regras que formam grandes jogos de mais de 40 jogadores.

Defina a propriedade do algoritmo `strategy` como `balanced`. A estratégia balanceada limita os tipos disponíveis de declarações de regras. Para obter mais informações, consulte [Projetar um conjunto de regras de jogo grande do FlexMatch](#).

O FlexMatch classifica os tickets com base nos dados de latência relatados pelos jogadores de uma das seguintes maneiras:

- Locais de menor latência. O pool de tickets é pré-classificado pelos locais em que os jogadores relatam seus valores de latência mais baixos. O FlexMatch então agrupa os tickets com baixa latência nos mesmos locais, criando uma melhor experiência de jogo. Também reduz o número de tickets em cada lote, então a criação de jogos pode demorar mais. Para usar essa personalização, defina `batchingPreference` como `fastestRegion`, conforme mostrado no exemplo a seguir.

```
"algorithm": {
  "batchingPreference": "fastestRegion",
  "strategy": "balanced"
},
```

- A latência aceitável corresponde rapidamente. O pool de tickets é pré-classificado por locais onde os jogadores relatam um valor de latência aceitável. Isso forma menos lotes contendo mais tickets. Com mais tickets em cada lote, encontrar combinações aceitáveis é mais rápido. Para usar essa personalização, defina a propriedade `batchingPreference` como `largestPopulation`, conforme mostrado no exemplo a seguir.

```
"algorithm": {
  "batchingPreference": "largestPopulation",
  "strategy": "balanced"
},
```

#### Note

O valor padrão para a estratégia balanceada é `largestPopulation`.

## Priorize os tickets de preenchimento

Se o seu jogo implementa preenchimento automático ou preenchimento manual, você pode personalizar como o FlexMatch processa os tickets de criação de jogos com base no tipo de

solicitação. O tipo de solicitação pode ser uma nova solicitação de jogo ou preenchimento. Por padrão, o FlexMatch trata os dois tipos de solicitações da mesma forma.

A priorização do preenchimento afeta a forma como o FlexMatch processa os tickets depois de agrupá-los em lotes. A priorização do preenchimento exige conjuntos de regras para usar a estratégia de pesquisa exaustiva.

O FlexMatch não combina vários tickets de preenchimento.

Para alterar a priorização dos tickets de preenchimento, defina a propriedade `backfillPriority`.

- Combine os tickets de preenchimento primeiro. Essa opção tenta combinar os tickets preenchidos antes de criar novos jogos. Isso significa que os novos jogadores têm uma chance maior de entrar em um jogo existente.

É melhor usar isso se seu jogo usa preenchimento automático. O preenchimento automático é frequentemente usado em jogos com sessões curtas e alta rotatividade de jogadores. O preenchimento automático ajuda esses jogos a formar jogos mínimos viáveis e a iniciá-los, enquanto o FlexMatch procura mais jogadores para preencher as vagas abertas.

Defina `backfillPriority` como `high`.

```
"algorithm": {
  "backfillPriority": "high",
  "strategy": "exhaustiveSearch"
},
```

- Os tickets de preenchimento do jogo duram. Essa opção ignora os tickets de preenchimento até avaliar todos os outros tickets. Isso significa que o FlexMatch preenche os novos jogadores em jogos existentes quando não consegue combiná-los com novos jogos.

Essa opção é útil quando você deseja usar o preenchimento como uma opção de última chance para colocar jogadores em um jogo, como quando não há jogadores suficientes para formar um novo jogo.

Defina `backfillPriority` como `low`.

```
"algorithm": {
  "backfillPriority": "low",
  "strategy": "exhaustiveSearch"
},
```

## Favoreça tickets mais antigos com expansões

As regras de expansão relaxam os critérios de jogos quando os jogos são difíceis de concluir. O Amazon GameLift aplica regras de expansão quando os tickets de um jogo parcialmente concluído atingem uma certa idade. Os carimbos de data e hora de criação dos tickets determinam quando o Amazon GameLift aplica as regras; por padrão, o FlexMatch rastreia o carimbo de data e hora do ticket combinado mais recentemente.

Para alterar quando o FlexMatch aplica as regras de expansão, defina a propriedade `expansionAgeSelection` da seguinte forma:

- Expanda com base nos tickets mais novos. Essa opção aplica regras de expansão com base no ticket mais novo adicionado à possível jogo. Cada vez que o FlexMatch combina um novo ticket, o relógio de ponto é zerado. Com essa opção, os jogos resultantes tendem a ser de melhor qualidade, mas demoram mais para serem correspondidos; as solicitações de jogos podem expirar antes de serem concluídas se demorarem muito para serem correspondidas. Defina `expansionAgeSelection` como `newest`. `newest` é padrão.
- Expanda com base nos tickets mais antigos. Essa opção aplica regras de expansão com base no ticket mais antigo do jogo potencial. Com essa opção, o FlexMatch aplica expansões mais rapidamente, o que melhora o tempo de espera dos primeiros jogadores combinados, mas diminui a qualidade do jogo para todos os jogadores. Defina `expansionAgeSelection` como `oldest`.

```
"algorithm": {  
  "expansionAgeSelection": "oldest",  
  "strategy": "exhaustiveSearch"  
},
```

## Declarar os atributos do jogador

Nesta seção, liste os atributos individuais do jogador a serem incluídos nas solicitações de criação de jogos. Há duas razões pelas quais você pode declarar os atributos do jogador em um conjunto de regras:

- Quando o conjunto de regras contém regras que dependem dos atributos do jogador.
- Quando você quiser passar um atributo de jogador para a sessão do jogo por meio da solicitação de jogo. Por exemplo, talvez você queira passar as escolhas do personagem do jogador para a sessão do jogo antes que cada jogador se conecte.

Ao declarar um atributo de jogador, inclua as seguintes informações:

- nome (obrigatório): este valor deve ser exclusivo para o conjunto de regras.
- tipo (obrigatório): este é o tipo de dados do valor do atributo. Os tipos de dados válidos são número, string ou mapa de string.
- padrão (opcional): insira um valor padrão a ser usado se uma solicitação de criação de jogos não fornecer um valor de atributo. Se nenhum padrão for declarado e uma solicitação não incluir um valor, o FlexMatch não poderá atender à solicitação.

## Defina as equipes do jogo

Descreva a estrutura e o tamanho das equipes de um jogo. Cada jogo deve ter pelo menos uma equipe, e você pode definir quantas equipes quiser. Suas equipes podem ter o mesmo número de jogadores ou ser assimétricas. Por exemplo, você pode definir um time de monstros de jogadores únicos e uma equipe de caçadores com 10 jogadores.

O FlexMatch processa as solicitações de jogo pequenas e grandes com base na definição do conjunto de regras sobre o tamanhos das equipes. Os jogos em potencial de até 40 jogadores são pequenos, enquanto os com mais de 40 são grandes. Para determinar um conjunto de regras do jogo em potencial, adicione as configurações `maxPlayer` para todas as equipes definidas no conjunto de regras.

- name (obrigatório): atribua um nome exclusivo à cada equipe. Você usa esse nome em regras e expansões, e referências FlexMatch para os dados de criação de jogos em uma sessão de jogo.
- maxPlayers (obrigatório): especifique o número máximo de jogadores que podem ser atribuídos ao grupo.
- minPlayers (obrigatório): especifique o número mínimo de jogadores que podem ser atribuídos ao grupo.
- quantidade (opcional): especifique o número de equipes a serem formadas com essa definição. Quando o FlexMatch cria um jogo, ele dá a essas equipes o nome fornecido com um número anexado. Por exemplo Red-Team1, Red-Team2 e Red-Team3.

O FlexMatch tenta preencher as equipes até o tamanho máximo de jogadores, mas cria equipes com menos jogadores. Se você deseja que todas as equipes do jogo sejam do mesmo tamanho, crie uma regra para isso. Consulte o tópico [FlexMatch exemplos de conjuntos de regras](#) para obter um exemplo de uma regra `EqualTeamSizes`.

## Definir regras de correspondência de jogadores

Crie um conjunto de instruções de regras que avaliam os jogadores para aceitação em um jogo. As regras podem definir os requisitos que se aplicam a jogadores individuais, a equipes ou a um jogo inteiro. Quando o Amazon GameLift processa uma solicitação de correspondência, ele começa com o jogador mais antigo na seleção de jogadores disponíveis e cria uma correspondência para cada jogador. Para obter ajuda detalhada sobre a criação de regras do FlexMatch, consulte [Tipos de regras do FlexMatch](#).

- **name (obrigatório):** este é um nome significativo que identifica exclusivamente a regra dentro de um conjunto de regras. Os nomes de regra também são referenciados em logs de eventos e métricas que controlam as atividades relacionadas a essa regra.
- **descrição (opcional):** use este elemento para anexar uma descrição de texto livre.
- **tipo (obrigatório):** o elemento tipo identifica uma operação ser usada ao processar a regra. Cada tipo de regra exige um conjunto de propriedades adicionais. Veja uma lista dos tipos de regra válidos e as propriedades em [Linguagem de regras do FlexMatch](#).
- **Propriedade do tipo de regra (pode ser necessária):** dependendo do tipo de regra que está definido, pode ser preciso definir determinadas propriedades. Saiba mais sobre as propriedades e como usar a linguagem de expressão de propriedade do FlexMatch em [Linguagem de regras do FlexMatch](#).

## Permita que os requisitos diminuam com o tempo

As expansões permitem que você relaxe os critérios das regras ao longo do tempo, quando o FlexMatch não consegue encontrar um jogo. Esse atributo garante que o FlexMatch disponibilize o melhor quando não consegue fazer uma combinação perfeita. Ao relaxar as regras com uma expansão, você está expandindo gradualmente o pool de jogadores que são uma correspondência aceitável.

As expansões começam quando a idade do ticket mais novo no jogo incompleto coincide com o tempo de espera da expansão. Quando o FlexMatch adiciona um novo ticket ao jogo, o tempo de espera da expansão pode ser redefinido. É possível personalizar como as expansões começam na seção `algorithm` do conjunto de regras.

Aqui está um exemplo de uma expansão que aumenta gradualmente o nível mínimo de habilidade necessário para o jogo. O conjunto de regras usa uma declaração de regra de distância, chamada `SkillDelta`, para exigir que todos os jogadores em um jogo estejam dentro de cinco níveis de

habilidade um do outro. Se nenhum novo jogo for feito por quinze segundos, essa expansão busca uma diferença de nível de habilidade de 10 e, dez segundos depois, uma diferença de 20.

```
"expansions": [{
  "target": "rules[SkillDelta].maxDistance",
  "steps": [{
    "waitTimeSeconds": 15,
    "value": 10
  }, {
    "waitTimeSeconds": 25,
    "value": 20
  }]
}]
```

Com rmatchmakers que tenham o preenchimento automático ativado, não diminua os requisitos de contagem de jogadores muito rapidamente. Leva alguns segundos para a nova sessão de jogo iniciar e começar o preenchimento automático. Uma abordagem melhor é definir a expansão depois que as tendências de alocação iniciarem para seus jogos. O tempo de expansão varia de acordo com a composição da sua equipe, então faça testes para encontrar a melhor estratégia de expansão para seu jogo.

## Projetar um conjunto de regras de jogo grande do FlexMatch

Se o conjunto de regras criar jogos que permitam 41 a 200 jogadores, é necessário fazer alguns ajustes na configuração do conjunto de regras. Esses ajustes otimizam o algoritmo de jogo para que ele possa criar grandes jogos viáveis e, ao mesmo tempo, manter os tempos de espera dos jogadores curtos. Como resultado, grandes conjuntos de regras de jogo substituem regras personalizadas demoradas por soluções padrão que são otimizadas para prioridades comuns de criação de jogos.

Veja como determinar se você precisa otimizar seu conjunto de regras para jogos grandes:

1. Para cada equipe definida em seu conjunto de regras, obtenha o valor de maxPlayer,
2. Some todos os valores de maxPlayer. Se o total exceder 40, você tem um conjunto de regras de jogo grande.

Para otimizar seu conjunto de regras para jogos grandes, faça os ajustes descritos a seguir. Consulte o esquema para ver um conjunto de regras de jogo grande em [Esquema de conjunto de regras para jogos grandes](#) e exemplos de conjuntos de regras em [Exemplo 7: crie uma correspondência grande](#).



## Personalize o algoritmo de correspondência para jogos grandes

Adicione um componente de algoritmo ao conjunto de regras, caso ainda não exista. Defina as seguintes propriedades.

- `strategy` (obrigatório): defina a propriedade `strategy` como “balanceada”. Essa configuração faz com que o FlexMatch faça verificações adicionais após o jogo para encontrar o equilíbrio ideal da equipe com base em um atributo de jogador especificado, definido na propriedade `balancedAttribute`. A estratégia equilibrada substitui a necessidade de regras personalizadas para criar equipes uniformemente compatíveis.
- `balancedAttribute` (obrigatório): identifique um atributo do jogador a ser usado ao equilibrar as equipes em um jogo. Esse atributo deve ter um tipo de dado numérico (duplo ou inteiro). Por exemplo, se optar por equilibrar a habilidade do jogador, o FlexMatch você tentará atribuir jogadores para que todas as equipes tenham níveis de habilidade agregados que sejam tão uniformes quanto possível. Certifique-se de declarar o atributo no balanceamento de atributos de jogador no conjunto de regras.
- `batchingPreference` (opcional): escolha quanta ênfase você deseja colocar na formação dos jogos de menor latência possível para seus jogadores. Essa configuração afeta a forma como os tickets para jogos são classificados antes da criação de jogos. Entre as opções estão:
  - População maior. O FlexMatch permite jogos usando todos os tickets no pool que tenham valores de latência aceitáveis em pelo menos um local em comum. Como resultado, o pool de tickets potenciais tende a ser grande, o que torna mais fácil preencher os jogos mais rapidamente. Os jogadores podem ser colocados em jogos com latência aceitável, mas nem sempre ideal. Se a propriedade `batchingPreference` não estiver definida, esse é o comportamento padrão quando `strategy` é definida como “balanceada”.
  - Local mais rápido. O FlexMatch pré-classifica todos os tickets no pool com base em onde eles relatam os valores de latência mais baixos. Como resultado, os jogos tendem a ser formados com jogadores que relatam baixa latência nos mesmos locais. Ao mesmo tempo, o potencial de tickets para cada jogo é menor, o que pode aumentar o tempo necessário para preencher um jogo. Além disso, como a maior prioridade é dada à latência, os jogadores nos jogos podem variar mais amplamente em relação ao atributo de balanceamento.

O exemplo a seguir configura o algoritmo de jogo para se comportar da seguinte maneira: (1) pré-classifique o pool de tickets para agrupar os tickets por local onde eles tenham valores de latência aceitáveis; (2) forme lotes de tickets classificados para combinar; (3) crie jogos com tickets em um lote e equilibre as equipes para equilibrar a habilidade média do jogador.

```
"algorithm": {  
  "strategy": "balanced",  
  "balancedAttribute": "player_skill",  
  "batchingPreference": "largestPopulation"  
},
```

## Declarar os atributos do jogador

No mínimo, você deve declarar o atributo de jogador usado como atributo de balanceamento de algoritmo do conjunto de regras. Esse atributo deve ser incluído para cada jogador em uma solicitação de criação de jogos. Você pode fornecer um valor padrão para o atributo do jogador, mas o balanceamento de atributos funciona melhor quando valores específicos do jogador são fornecidos.

## Definir equipes

O processo de definição do tamanho da equipe e da estrutura é o mesmo que o de jogos pequenos, mas a maneira como o FlexMatch preenche as equipes é diferente. Isso afeta como os jogos serão quando estiverem somente parcialmente preenchidas. Você pode ajustar o tamanho mínimo da equipe em resposta.

O FlexMatch usa as seguintes regras ao atribuir um jogador a uma equipe. Primeiro: procura equipes que ainda não alcançaram o requisito mínimo de jogadores. Depois: dessas equipes, procura a que tem mais slots abertos.

Para vários jogos que definem o mesmo tamanho, os jogadores são adicionados sequencialmente para cada equipe até encher. Como resultado, as equipes em um jogo sempre têm um número quase igual de jogadores, mesmo quando o jogo não está cheio. Atualmente, não há como forçar o mesmo tamanho em jogos grandes. Para jogos com equipes de tamanho assimétrico, o processo é um pouco mais complexo. Nesse cenário, os jogadores são inicialmente atribuídos às equipes maiores que têm a maioria dos slots abertos. Conforme número de slots abertos se torna mais uniformemente distribuído em todas as equipes, os jogadores são inscritos em equipes menores.

Por exemplo, digamos que você tem uma regra definida com três equipes. As equipes vermelha e azul são definidas como `maxPlayers=10`, `minPlayers=5`. A equipe verde está configurada para `maxPlayers=3`, `minPlayers=2`. Aqui está a sequência de preenchimento:

1. Nenhuma equipe chegou `minPlayers`. As equipes vermelha e azul têm 10 slots abertos, enquanto a verde tem 3. Os primeiros 10 jogadores são atribuídos (5 cada) para as equipes vermelha e azul. Ambas as equipes atingiram `minPlayers`.

2. A equipe verde ainda não atingiu `minPlayers`. Os próximos dois jogadores são atribuídos à equipe verde. A equipe verde já atingiu `minPlayers`.
3. Com todas as equipes em `minPlayers`, jogadores adicionais agora são atribuídos com base no número de vagas abertas. As equipes vermelha e azul têm cinco slots abertos cada, enquanto a verde tem um. Os 8 próximo jogadores são atribuídos (4 cada) para as equipes vermelha e azul. Todas as equipes agora têm uma vaga aberta.
4. As vagas restantes para três jogadores são atribuídas (uma cada) às equipes em nenhuma ordem específica.

## Estabeleça regras para jogos grandes

O criação de jogos para jogos grandes depende principalmente da estratégia de balanceamento e das otimizações de latência em lotes. A maioria das regras personalizadas não está disponível. No entanto, é possível incorporar os seguintes tipos de regras:

- Regra que define um limite rígido na latência do jogador. Use o tipo de regra `latency` com a propriedade `maxLatency`. Consulte a referência de [Regra de latência](#). Aqui está um exemplo que define a latência de jogador máximo de 200 milissegundos:

```
"rules": [{
  "name": "player-latency",
  "type": "latency",
  "maxLatency": 200
}],
```

- Regra para agrupar jogadores com base na proximidade de um atributo de jogador especificado. Isso é diferente de definir um atributo de balanceamento como parte do algoritmo de jogos grandes, que se concentra em criar equipes uniformemente combinadas. Essa regra agrupa os tickets de criação de jogos com base na semelhança nos valores dos atributos especificados, como habilidade de iniciante ou especialista, o que tende a levar a jogos de jogadores que estão estreitamente alinhados com o atributo especificado. Use o tipo de regra `batchDistance`, identifique um atributo com base numérica e especifique o intervalo mais amplo a ser permitido. Consulte a referência de [Regra de distância em lote](#). Aqui está um exemplo que exige que os jogadores de um jogo estejam dentro de um nível de habilidade um do outro:

```
"rules": [{
  "name": "batch-skill",
  "type": "batchDistance",
```

```
"batchAttribute": "skill",  
"maxDistance": 1
```

## Diminuir os requisitos de correspondências grandes

Assim como ocorre com as jogos pequenas, você pode usar as expansões para diminuir os requisitos de jogos ao longo do tempo, quando não há jogos válidos possíveis. Nas correspondências grandes, você tem a opção de diminuir as regras de latência do jogador ou as contagens.

Se você estiver usando o preenchimento automático de jogos para jogos grandes, evite relaxar a contagem de jogadores da sua equipe muito rapidamente. O FlexMatch começa a gerar solicitações de preenchimento somente após o início de uma sessão de jogo, o que pode não acontecer por vários segundos após a criação de um jogo. Durante esse tempo, o FlexMatch pode criar várias novas sessões de jogos preenchidas, principalmente quando as regras de contagem são diminuídas. Como resultado, você obtém mais sessões de jogos do que precisa e jogadores em todas elas. A prática recomendada é permitir mais tempo para a primeira contagem de jogadores, suficiente para a sessão ser iniciada. Uma vez que as solicitações de alocação de prioridade mais alta são fornecidas com jogos grandes, os jogadores recebidos serão inscritos em jogos existentes antes de novo jogo iniciar. Talvez você precise experimentar para localizar o tempo de espera ideal para seu jogo.

Aqui está um exemplo que gradualmente reduz a contagem de jogadores da equipe amarela, com um tempo de espera inicial mais longo. Lembre-se de que os tempos de nas expansões do conjunto de regras são absolutos, e não compostos. Portanto, a primeira expansão ocorre em cinco segundos, e a segunda ocorre cinco segundos mais tarde, em dez segundos.

```
"expansions": [{  
  "target": "teams[Yellow].minPlayers",  
  "steps": [{  
    "waitTimeSeconds": 5,  
    "value": 8  
  }, {  
    "waitTimeSeconds": 10,  
    "value": 5  
  }]  
}]
```

## Criar conjuntos de regras de criação de jogos

Antes de criar um conjunto de regras de matchmaking para seu GameLift FlexMatch matchmaker da Amazon, recomendamos verificar a sintaxe do [conjunto de regras](#). Depois de criar um conjunto de regras usando o GameLift console da Amazon ou o AWS Command Line Interface (AWS CLI), você não pode alterá-lo.

Observe que há um [service quota](#) para o número máximo de conjuntos de regras que você pode ter em uma região da AWS e, portanto, é uma boa ideia excluir conjuntos de regras não utilizados.

### Tópicos relacionados

- [Criar um conjunto de regras do FlexMatch](#)
- [FlexMatch exemplos de conjuntos de regras](#)
- [Linguagem de regras do FlexMatch](#)

### Console

#### Criar um conjunto de regras

1. Abra o GameLift console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/gamelift/>.
2. Alterne para a região da AWS onde deseja colocar o conjunto de regras. Defina conjuntos de regras na mesma região que a configuração da criação de jogos que os usa.
3. No painel de navegação, escolha FlexMatch, Conjuntos de regras de matchmaking.
4. Na página Conjuntos de regras de criação de jogos, escolha Criar conjunto de regras.
5. Na página Criar um conjunto de regras de criação de jogos, faça o seguinte:
  - a. Em Configurações do conjunto de regras, para Nome, insira um nome descritivo exclusivo que você possa usar para identificá-lo em uma lista ou em tabelas de eventos e métricas.
  - b. Para Conjunto de regras, insira o conjunto de regras em JSON. Para obter informações sobre como criar um conjunto de regras, consulte [Criar um conjunto de regras do FlexMatch](#). Também é possível usar um dos exemplos de conjuntos de regras de [FlexMatch exemplos de conjuntos de regras](#).
  - c. Clique em Validar para verificar se a sintaxe do conjunto de regras está correta. Não é possível editar conjuntos de regras depois que eles são criados, por isso é uma boa ideia validá-los primeiro.

- d. (Opcional) Em Tags, adicione tags para ajudar você a gerenciar e monitorar seus recursos da AWS.
6. Escolha Criar. Se a criação for bem-sucedida, será possível usar o conjunto de regras como um matchmaker.

## AWS CLI

### Criar um conjunto de regras

Abra uma janela de linha de comando e use o comando [create-matchmaking-rule-set](#).

Este exemplo cria um conjunto de regras de criação de jogos simples que define uma única equipe. Certifique-se de criar o conjunto de regras na mesma região da AWS que as configurações de criação de jogos que farão referência a ele.

```
aws gamelift create-matchmaking-rule-set \  
  --name "SampleRuleSet123" \  
  --rule-set-body '{"name": "aliens_vs_cowboys", "ruleLanguageVersion": "1.0",  
  "teams": [{"name": "cowboys", "maxPlayers": 8, "minPlayers": 4}]}'
```

Se a solicitação de criação for bem-sucedida, a Amazon GameLift retornará um [MatchmakingRuleSet](#) objeto que inclui as configurações que você especificou. Agora um matchmaker pode usar um novo conjunto de regras.

## Console

### Excluir um conjunto de regras

1. Abra o GameLift console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/gamelift/>.
2. Alterne para a região na qual você criou o conjunto de regras.
3. No painel de navegação, escolha FlexMatch, Conjuntos de regras de matchmaking.
4. Na página Conjuntos de regras de criação de jogos, selecione o conjunto de regras que deseja excluir e, em seguida, escolha Excluir.
5. Na caixa de diálogo Excluir conjunto de regras, escolha Excluir para confirmar a exclusão.

**Note**

Se uma configuração de matchmaking estiver usando o conjunto de regras, a Amazon GameLift exibirá uma mensagem de erro (Não é possível excluir o conjunto de regras). Se isso ocorrer, altere a configuração de criação de jogos para usar um conjunto de regras diferente e tente novamente. Para descobrir quais configurações de criação de jogos estão usando um conjunto de regras, escolha o nome de um conjunto de regras para visualizar sua página de detalhes.

## AWS CLI

### Excluir um conjunto de regras

Abra uma janela de linha de comando e use o comando [delete-matchmaking-rule-set](#) para excluir um conjunto de regras de matchmaking.

Se uma configuração de matchmaking estiver usando o conjunto de regras, a Amazon GameLift retornará uma mensagem de erro. Se isso ocorrer, altere a configuração de criação de jogos para usar um conjunto de regras diferente e tente novamente. Para obter uma lista de quais configurações de matchmaking estão usando um conjunto de regras, use o comando [describe-matchmaking-configurations](#) e especifique o nome do conjunto de regras.

Essas verificações de comandos de exemplo do uso do conjunto de regras de criação de jogos e, depois, exclui o conjunto de regras.

```
aws gamelift describe-matchmaking-rule-sets \  
  --rule-set-name "SampleRuleSet123" \  
  --limit 10  
  
aws gamelift delete-matchmaking-rule-set \  
  --name "SampleRuleSet123"
```


## FlexMatch exemplos de conjuntos de regras

FlexMatch conjuntos de regras podem abranger uma variedade de cenários de matchmaking. Os exemplos a seguir estão em conformidade com a estrutura de FlexMatch configuração e a linguagem

de expressão de propriedades. Copie esses conjuntos de regras em sua totalidade ou escolha componentes, se necessário.

Para obter mais informações sobre o uso de FlexMatch regras e conjuntos de regras, consulte os tópicos a seguir:

- [Criar um conjunto de regras do FlexMatch](#)
- [Criar um conjunto de regras do FlexMatch](#)
- [Esquema de conjunto de regras do FlexMatch](#)
- [Linguagem de regras do FlexMatch](#)

 Note

Ao avaliar um tíquete de marcação de jogos que inclui vários jogadores, todos na solicitação precisam atender às exigências da correspondência.

## Exemplo 1: crie duas equipes com jogadores uniformemente correspondentes

Este exemplo ilustra como configurar duas equipes com correspondência igual de jogadores com as instruções a seguir.

- Crie duas equipes de jogadores.
  - Inclua entre quatro e oito jogadores em cada equipe.
  - As equipes finais devem ter o mesmo número de jogadores.
- Inclua um nível de habilidade do jogador (se não for fornecido, o padrão é 10).
- Escolha jogadores baseado em se o nível de habilidade deles é semelhante a outros jogadores. Verifique se ambas as equipes têm um nível de habilidade médio por jogador de 10 pontos entre si.
- Se a correspondência não for preenchida rapidamente, atenuie a exigência de habilidade do jogador para concluir uma correspondência em tempo razoável.
  - Depois de 5 segundos, expanda a pesquisa para permitir equipes com habilidades de jogador médias de 50 pontos.
  - Depois de 15 segundos, expanda a pesquisa para permitir equipes com habilidades de jogador médias de 100 pontos.



## Observações sobre como usar o conjunto de regras:

- Este exemplo permite equipes de qualquer tamanho entre quatro e oito jogadores (embora elas precisem ser do mesmo tamanho). Para equipes com uma faixa de tamanhos válida, o marcador de jogos faz uma tentativa de melhor esforço para corresponder ao número máximo de jogadores permitidos.
- A regra `FairTeamSkill` garante que as equipes sejam uniformemente correlacionadas com base na habilidade do jogador. Para avaliar essa regra para cada novo jogador em potencial, o FlexMatch adiciona o jogador a uma equipe provisoriamente e calcula as médias. Se a regra falhar, o jogador em potencial não será adicionado à correspondência.
- Como ambas as equipes têm estruturas idênticas, você pode optar por criar apenas uma definição de equipe e definir a quantidade da equipe como "2". Nesse cenário, se você nomeou a equipe como "aliens", suas equipes recebem os nomes "aliens\_1" e "aliens\_2".

```
{
  "name": "aliens_vs_cowboys",
  "ruleLanguageVersion": "1.0",
  "playerAttributes": [{
    "name": "skill",
    "type": "number",
    "default": 10
  }],
  "teams": [{
    "name": "cowboys",
    "maxPlayers": 8,
    "minPlayers": 4
  }, {
    "name": "aliens",
    "maxPlayers": 8,
    "minPlayers": 4
  }],
  "rules": [{
    "name": "FairTeamSkill",
    "description": "The average skill of players in each team is within 10 points
from the average skill of all players in the match",
    "type": "distance",
    // get skill values for players in each team and average separately to produce
list of two numbers
    "measurements": [ "avg(teams[*].players.attributes[skill])" ],
  }],
}
```

```

    // get skill values for players in each team, flatten into a single list, and
    // average to produce an overall average
    "referenceValue": "avg(flatten(teams[*].players.attributes[skill]))",
    "maxDistance": 10 // minDistance would achieve the opposite result
  }, {
    "name": "EqualTeamSizes",
    "description": "Only launch a game when the number of players in each team
    matches, e.g. 4v4, 5v5, 6v6, 7v7, 8v8",
    "type": "comparison",
    "measurements": [ "count(teams[cowboys].players)" ],
    "referenceValue": "count(teams[aliens].players)",
    "operation": "=" // other operations: !=, <, <=, >, >=
  }],
  "expansions": [{
    "target": "rules[FairTeamSkill].maxDistance",
    "steps": [{
      "waitTimeSeconds": 5,
      "value": 50
    }, {
      "waitTimeSeconds": 15,
      "value": 100
    }
  ]
}]
}

```

## Exemplo 2: crie equipes irregulares (caçadores x monstro)

Este exemplo descreve um modo de jogo em que um grupo de jogadores caça um único monstro. As pessoas escolhem a função de um caçador ou de um monstro. Os caçadores especificam o nível de habilidade mínimo para o monstro que eles querem enfrentar. O tamanho mínimo da equipe do caçador pode ser atenuado ao longo do tempo para concluir a correspondência. Este cenário define as instruções a seguir:

- Crie uma equipe de exatamente cinco caçadores.
- Crie uma equipe separada de exatamente um monstro.
- Inclua os atributos de jogador a seguir:
  - O nível de habilidade de um jogador (se não for fornecido, o padrão é 10).
  - O nível de habilidade preferido do monstro de um jogador (se não for fornecido, o padrão é 10).
  - Se o jogador deseja ser o monstro (se não for fornecido, o padrão é 0 ou falso).
- Escolha um jogador para ser o monstro com base nos seguintes critérios:

- O jogador deve solicitar a função do monstro.
- O jogador deve atender ou exceder o nível mais alto de habilidade preferido pelos jogadores que já foram adicionados à equipe do caçador.
- Escolha jogadores para a equipe do caçador com base nos seguintes critérios:
  - Os jogadores que solicitam a função do monstro não podem entrar na equipe do caçador.
  - Se a função do monstro já tiver sido preenchida, o jogador poderá querer um nível de habilidade de monstro que seja inferior à habilidade do monstro proposto.
- Se uma correspondência não for preenchida rapidamente, atenuo o tamanho mínimo da equipe do caçador da seguinte forma:
  - Após 30 segundos, permita que um jogo inicie com apenas quatro jogadores na equipe do caçador.
  - Após 60 segundos, permita que um jogo inicie com apenas três pessoas na equipe do caçador.

Observações sobre como usar o conjunto de regras:

- Usando duas equipes separadas para caçadores e monstro, você pode avaliar a associação com base em conjuntos diferentes de critérios.

```
{
  "name": "players_vs_monster_5_vs_1",
  "ruleLanguageVersion": "1.0",
  "playerAttributes": [{
    "name": "skill",
    "type": "number",
    "default": 10
  }], {
    "name": "desiredSkillOfMonster",
    "type": "number",
    "default": 10
  }], {
    "name": "wantsToBeMonster",
    "type": "number",
    "default": 0
  }],
  "teams": [{
    "name": "players",
    "maxPlayers": 5,
```

```

    "minPlayers": 5
  }, {
    "name": "monster",
    "maxPlayers": 1,
    "minPlayers": 1
  }],
  "rules": [{
    "name": "MonsterSelection",
    "description": "Only users that request playing as monster are assigned to the
monster team",
    "type": "comparison",
    "measurements": ["teams[monster].players.attributes[wantsToBeMonster]"],
    "referenceValue": 1,
    "operation": "="
  },{
    "name": "PlayerSelection",
    "description": "Do not place people who want to be monsters in the players
team",
    "type": "comparison",
    "measurements": ["teams[players].players.attributes[wantsToBeMonster]"],
    "referenceValue": 0,
    "operation": "="
  },{
    "name": "MonsterSkill",
    "description": "Monsters must meet the skill requested by all players",
    "type": "comparison",
    "measurements": ["avg(teams[monster].players.attributes[skill])"],
    "referenceValue":
"max(teams[players].players.attributes[desiredSkillOfMonster])",
    "operation": ">="
  }],
  "expansions": [{
    "target": "teams[players].minPlayers",
    "steps": [{
      "waitTimeSeconds": 30,
      "value": 4
    }],{
      "waitTimeSeconds": 60,
      "value": 3
    }
  ]
}]
}

```

## Exemplo 3: defina exigências no nível da equipe e limites de latência

Este exemplo ilustra como configurar as equipes de jogadores e aplicar um conjunto de regras a cada equipe em vez de cada jogador individual. Ele usa uma única definição para criar três equipes correspondentes iguais. Ele também estabelece uma latência máxima para todos os jogadores. Os máximos de latência podem ser atenuados ao longo do tempo para concluir a correspondência. Este exemplo define as instruções a seguir:

- Crie três equipes de jogadores.
  - Inclua entre três e cinco jogadores em cada equipe.
  - As equipes finais devem conter aproximadamente ou o mesmo número de jogadores (em uma equipe).
- Inclua os atributos de jogador a seguir:
  - O nível de habilidade de um jogador (se não for fornecido, o padrão é 10).
  - A função do personagem de um jogador (se não for fornecida, o padrão é "camponês").
- Escolha jogadores com base em se o nível de habilidade deles é semelhante a outros jogadores na correspondência.
  - Verifique se cada equipe tem uma habilidade de jogador média de 10 pontos entre si.
- Limite as equipes ao número seguinte de personagens "médicos":
  - Uma correspondência inteira pode ter um máximo de cinco médicos.
- Somente faz a correspondência de jogadores que mostram latência de até 50 milissegundos.
- Se uma correspondência não for preenchida rapidamente, atenua a exigência de latência de jogador, da seguinte forma:
  - Após 10 segundos, permita valores de latência de jogador de até 100 ms.
  - Após 20 segundos, permita valores de latência de jogador de até 150 ms.

Observações sobre como usar o conjunto de regras:

- O conjunto de regras garante que as equipes sejam uniformemente correspondidas com base na habilidade do jogador. Para avaliar a `FairTeamSkill` regra, adiciona FlexMatch provisoriamente o jogador em potencial a uma equipe e calcula a habilidade média dos jogadores da equipe. Depois, ele compara com a habilidade média nas duas equipes. Se a regra falhar, o jogador em potencial não será adicionado à correspondência.

- As exigências de nível de correspondência e da equipe (número total de médicos) são atendidas por meio de uma regra de coleção. Esse tipo de regra usa uma lista de atributos de personagem para todos os jogadores e verifica em relação às contagens máximas. Use `flatten` para criar uma lista de todos os jogadores em todas as equipes.
- Ao avaliar com base na latência, observe o seguinte:
  - Os dados de latência são fornecidos na solicitação de marcação de jogos como parte do objeto `Player`. Não se trata de um atributo de jogador; portanto, não é preciso ser listado como tal.
  - O marcador de jogos avalia a latência de acordo com a região. Qualquer região com uma latência mais alta do que o máximo é ignorada. Para ser aceito para uma correspondência, um jogador deve ter pelo menos uma região com uma latência abaixo do máximo.
  - Se uma solicitação de marcação de jogos omitir dados de latência de um ou mais jogadores, ela será rejeitada em todas as partidas.

```
{
  "name": "three_team_game",
  "ruleLanguageVersion": "1.0",
  "playerAttributes": [{
    "name": "skill",
    "type": "number",
    "default": 10
  }, {
    "name": "character",
    "type": "string_list",
    "default": [ "peasant" ]
  }],
  "teams": [{
    "name": "trio",
    "minPlayers": 3,
    "maxPlayers": 5,
    "quantity": 3
  }],
  "rules": [{
    "name": "FairTeamSkill",
    "description": "The average skill of players in each team is within 10 points
from the average skill of players in the match",
    "type": "distance",
    // get players for each team, and average separately to produce list of 3
    "measurements": [ "avg(teams[*].players.attributes[skill])" ],
  }],
}
```

```

    // get players for each team, flatten into a single list, and average to
    produce overall average
    "referenceValue": "avg(flatten(teams[*].players.attributes[skill]))",
    "maxDistance": 10 // minDistance would achieve the opposite result
  }, {
    "name": "CloseTeamSizes",
    "description": "Only launch a game when the team sizes are within 1 of each
other. e.g. 3 v 3 v 4 is okay, but not 3 v 5 v 5",
    "type": "distance",
    "measurements": [ "max(count(teams[*].players))"],
    "referenceValue": "min(count(teams[*].players))",
    "maxDistance": 1
  }, {
    "name": "OverallMedicLimit",
    "description": "Don't allow more than 5 medics in the game",
    "type": "collection",
    // This is similar to above, but the flatten flattens everything into a single
    // list of characters in the game.
    "measurements": [ "flatten(teams[*].players.attributes[character])"],
    "operation": "contains",
    "referenceValue": "medic",
    "maxCount": 5
  }, {
    "name": "FastConnection",
    "description": "Prefer matches with fast player connections first",
    "type": "latency",
    "maxLatency": 50
  }],
"expansions": [{
  "target": "rules[FastConnection].maxLatency",
  "steps": [{
    "waitTimeSeconds": 10,
    "value": 100
  }, {
    "waitTimeSeconds": 20,
    "value": 150
  }
]}
]}
}

```

## Exemplo 4: use uma classificação explícita para encontrar as melhores correspondências

Este exemplo configura uma correspondência simples com duas equipes de três jogadores. Ele ilustra como usar as regras de classificação explícitas para ajudar a encontrar as melhores correspondências o mais rápido possível. Essas regras classificam todos os tíquetes de marcação de jogos ativos para criar as melhores correspondências com base em determinadas exigências principais. Este exemplo é implementado com as seguintes instruções:

- Crie duas equipes de jogadores.
- Inclua exatamente três jogadores em cada equipe.
- Inclua os atributos de jogador a seguir:
  - Nível de experiência (se não for fornecido, o padrão é 50).
  - Modos de jogo preferidos (pode listar vários valores) (se não forem fornecidos, os padrões são “cooperação” e “combate mortal”).
  - Mapas de jogo preferidos, incluindo o nome do mapa e ponderação preferida (se não for fornecido, o padrão é "defaultMap" com um peso 100).
- Configurar pré-classificação:
  - Classifique os jogadores com base na preferência pelo mesmo mapa de jogo que o jogador âncora. Os jogadores podem ter vários mapas de jogo favoritos, portanto, este exemplo usa um valor preferencial.
  - Classifique os jogadores com base na proximidade do nível de experiência deles com a do jogador âncora. Com essa classificação, todos os jogadores em todas as equipes terão níveis de experiência o mais próximos possíveis.
- Todos os jogadores em todas as equipes precisam ter selecionado pelo menos um modo de jogo em comum.
- Todos os jogadores em todas as equipes precisam ter selecionado pelo menos um mapa de jogo em comum.

Observações sobre como usar o conjunto de regras:

- A classificação do mapa de jogo usa uma classificação absoluta que compara o valor do atributo `mapPreference`. Como é o primeiro no conjunto de regras, esse tipo é realizado primeiro.
- A classificação da experiência usa uma classificação de distância para comparar um nível de habilidade do jogador em potencial com a habilidade do jogador âncora.



- As classificações são feitas na ordem que são listadas em um conjunto de regras. Neste cenário, os jogadores são classificados pela preferência de mapa de jogo e depois pelo nível de experiência.

```
{
  "name": "multi_map_game",
  "ruleLanguageVersion": "1.0",
  "playerAttributes": [{
    "name": "experience",
    "type": "number",
    "default": 50
  }, {
    "name": "gameMode",
    "type": "string_list",
    "default": [ "deathmatch", "coop" ]
  }, {
    "name": "mapPreference",
    "type": "string_number_map",
    "default": { "defaultMap": 100 }
  }, {
    "name": "acceptableMaps",
    "type": "string_list",
    "default": [ "defaultMap" ]
  }
  ],
  "teams": [{
    "name": "red",
    "maxPlayers": 3,
    "minPlayers": 3
  }, {
    "name": "blue",
    "maxPlayers": 3,
    "minPlayers": 3
  }
  ],
  "rules": [{
    // We placed this rule first since we want to prioritize players preferring the
    // same map
    "name": "MapPreference",
    "description": "Favor grouping players that have the highest map preference
    aligned with the anchor's favorite",
    // This rule is just for sorting potential matches. We sort by the absolute
    // value of a field.
    "type": "absoluteSort",
```

```

    // Highest values go first
    "sortDirection": "descending",
    // Sort is based on the mapPreference attribute.
    "sortBy": "mapPreference",
    // We find the key in the anchor's mapPreference attribute that has the highest
value.
    // That's the key that we use for all players when sorting.
    "mapKey": "maxValue"
  }, {
    // This rule is second because any tie-breakers should be ordered by similar
experience values
    "name": "ExperienceAffinity",
    "description": "Favor players with similar experience",
    // This rule is just for sorting potential matches. We sort by the distance
from the anchor.
    "type": "distanceSort",
    // Lowest distance goes first
    "sortDirection": "ascending",
    "sortBy": "experience"
  }, {
    "name": "SharedMode",
    "description": "The players must have at least one game mode in common",
    "type": "collection",
    "operation": "intersection",
    "measurements": [ "flatten(teams[*].players.attributes[gameMode])" ],
    "minCount": 1
  }, {
    "name": "MapOverlap",
    "description": "The players must have at least one map in common",
    "type": "collection",
    "operation": "intersection",
    "measurements": [ "flatten(teams[*].players.attributes[acceptableMaps])" ],
    "minCount": 1
  }
}]
}

```

## Exemplo 5: encontre interseções em vários atributos de jogador

Este exemplo ilustra como usar uma regra de coleta para encontrar interseções em dois ou mais atributos do jogador. Ao trabalhar com coleções, você pode usar a operação `intersection` para um único atributo e a operação `reference_intersection_count` para vários atributos.

Para ilustrar essa abordagem, o exemplo avalia os jogadores em uma partida com base nas preferências dos seus personagens. O jogo de exemplo é um estilo free-for-all "" no qual todos os jogadores de uma partida são adversários. Cada jogador deve (1) escolher um personagem para si e (2) escolher os personagens adversários. Precisamos de uma regra que garanta que todos os jogadores em uma partida estejam usando um personagem na lista de oponentes preferidos de todos os outros jogadores.

O conjunto de regras de exemplo descreve uma correspondência com as seguintes características:

- Estrutura da equipe: uma equipe com cinco jogadores
- Atributos do jogador:
  - `myCharacter`: o personagem escolhido pelo jogador.
  - `preferredOpponents`: lista de personagens contra os quais o jogador quer jogar.
- Regras de correspondência: uma correspondência potencial é aceitável se cada personagem em uso estiver na lista de oponentes preferidos de todos os jogadores.

Para implementar a regra de correspondência, este exemplo usa uma regra de coleta com os seguintes valores de propriedade:

- Operação: usa a operação `reference_intersection_count` para avaliar como cada lista de strings no valor de medição intercepta a lista de strings no valor de referência.
- Medição: usa a expressão de propriedade `flatten` para criar listas de strings, cada uma delas contendo o valor do atributo de um jogador `myCharacter`.
- Valor de referência: usa a expressão de propriedade `set_intersection` para criar uma lista de strings de todos os valores de atributo `preferredOpponents` comuns a todos os jogadores no jogo.
- Restrições: `minCount` é definido como 1 para garantir que o personagem escolhido de cada jogador (uma lista strings na medição) corresponda a pelo menos um dos oponentes preferidos comuns a todos os jogadores (uma string no valor de referência).
- Expansão: Se uma correspondência não for feita em 15 segundos, ajuste o requisito mínimo de interseção.

O fluxo do processo para esta regra é o seguinte:

1. Um jogador é adicionado ao jogo em potencial. O valor de referência (uma lista de strings) é recalculado para incluir interseções com a lista de oponentes preferidos do novo jogador. O valor

- de medição (uma lista das listas de strings) é recalculado para adicionar o caractere escolhido do novo jogador como uma nova lista de strings.
2. A Amazon GameLift verifica se cada lista de sequências no valor de medição (os personagens escolhidos pelos jogadores) se cruza com pelo menos uma sequência no valor de referência (os adversários preferidos dos jogadores). Neste exemplo, como cada lista de strings na medição contém apenas um valor, a interseção é 0 ou 1.
  3. Se alguma lista de strings na medição não fizer interseção com a lista de strings dos valores de referência, a regra falhará e o novo jogador será removido da correspondência em potencial.
  4. Se uma partida não for preenchida em 15 segundos, elimine o requisito de correspondência do oponente para preencher os slots restantes do jogador na partida.

```
{
  "name": "preferred_characters",
  "ruleLanguageVersion": "1.0",

  "playerAttributes": [{
    "name": "myCharacter",
    "type": "string_list"
  }, {
    "name": "preferredOpponents",
    "type": "string_list"
  }],

  "teams": [{
    "name": "red",
    "minPlayers": 5,
    "maxPlayers": 5
  }],

  "rules": [{
    "description": "Make sure that all players in the match are using a character
that is on all other players' preferred opponents list.",
    "name": "OpponentMatch",
    "type": "collection",
    "operation": "reference_intersection_count",
    "measurements": ["flatten(teams[*].players.attributes[myCharacter])"],
    "referenceValue":
"set_intersection(flatten(teams[*].players.attributes[preferredOpponents])",
    "minCount": 1
  }],
}
```

```
    "expansions": [{
      "target": "rules[OpponentMatch].minCount",
      "steps": [{
        "waitTimeSeconds": 15,
        "value": 0
      }]
    }]
  }
```

## Exemplo 6: compare atributos em todos os jogadores

Este exemplo ilustra como comparar os atributos do jogador em um grupo de jogadores.

O conjunto de regras de exemplo descreve uma correspondência com as seguintes características:

- Estrutura da equipe: duas equipes de jogadores únicos
- Atributos do jogador:
  - `gameMode`: tipo de jogo escolhido pelo jogador (se não for fornecido, o valor padrão será "turn-based").
  - `gameMap`: mundo do jogo escolhido pelo jogador (se não for fornecido, o valor padrão será 1).
  - `character`: o personagem escolhido pelo jogador (se não houver nenhum valor padrão, significa que os jogadores precisarão especificar um personagem).
- Regras de jogo: os jogadores correspondentes precisam atender aos seguintes requisitos:
  - Os jogadores devem escolher o mesmo modo de jogo.
  - Os jogadores devem escolher o mesmo mapa de jogo.
  - Os jogadores precisam escolher personagens diferentes.

Observações sobre como usar o conjunto de regras:

- Para implementar a regra de correspondência, este exemplo usa regras de comparação de modo a verificar os valores de atributos de todos os jogadores. Para modo de jogo e mapa, a regra verifica se os valores são os mesmos. Para caractere, a regra verifica se os valores são diferentes.
- Este exemplo usa uma definição de jogador com uma propriedade de quantidade para criar as duas equipes de jogadores. Eles recebem os nomes: "jogador\_1" e "jogador\_2".

```
{
  "name": "",
```

```
"ruleLanguageVersion": "1.0",

"playerAttributes": [{
  "name": "gameMode",
  "type": "string",
  "default": "turn-based"
}, {
  "name": "gameMap",
  "type": "number",
  "default": 1
}, {
  "name": "character",
  "type": "number"
}],

"teams": [{
  "name": "player",
  "minPlayers": 1,
  "maxPlayers": 1,
  "quantity": 2
}],

"rules": [{
  "name": "SameGameMode",
  "description": "Only match players when they choose the same game type",
  "type": "comparison",
  "operation": "=",
  "measurements": ["flatten(teams[*].players.attributes[gameMode])"]
}, {
  "name": "SameGameMap",
  "description": "Only match players when they're in the same map",
  "type": "comparison",
  "operation": "=",
  "measurements": ["flatten(teams[*].players.attributes[gameMap])"]
}, {
  "name": "DifferentCharacter",
  "description": "Only match players when they're using different characters",
  "type": "comparison",
  "operation": "!=",
  "measurements": ["flatten(teams[*].players.attributes[character])"]
}]
}
```

## Exemplo 7: crie uma correspondência grande

Este exemplo ilustra como configurar um conjunto de regras para correspondências que podem exceder 40 jogadores. Quando um conjunto de regras descreve as equipes com uma contagem total de `maxPlayer` maior que 40, ele é processado como uma correspondência grande. Saiba mais em [Projetar um conjunto de regras de jogo grande do FlexMatch](#).

O exemplo cria um conjunto de regras de correspondências usando as seguintes instruções:

- Crie uma equipe com até 200 jogadores, com um requisito mínimo de 175 jogadores.
- Critérios de balanceamento: selecione jogadores com base no nível de habilidade semelhantes. Todos os jogadores devem informar o nível de habilidade deles para a correspondência ser feita.
- Preferência de agrupamento: faça grupos de jogadores por critérios de balanceamento semelhantes ao criar correspondências.
- Regras de latência: defina a latência máxima aceitável do jogador como 150 milissegundos.
- Se a correspondência não for preenchida rapidamente, atenuie a exigência para concluir uma correspondência em tempo razoável.
  - Após 10 segundos, aceite uma equipe com 150 jogadores.
  - Após 12 segundos, eleve a latência aceitável para 200 milissegundos.
  - Depois de 15 segundos, aceite uma equipe com 100 jogadores.

Observações sobre como usar o conjunto de regras:

- Como o algoritmo usa a preferência de processamento em grupos "maior população" primeiro, os jogadores são classificados com base nos critérios de balanceamento. Como resultado, as correspondências tendem a ser mais completas e conter jogadores mais semelhantes em relação à habilidade. Todos os jogadores atendem aos requisitos de latência aceitáveis, mas podem não ter a melhor latência possível para sua localização.
- A estratégia de algoritmo usada neste conjunto de regras, "maior população", é a configuração padrão. Para usar o padrão, você pode optar por omitir a configuração.
- Se você tiver habilitado a alocação de correspondência, não diminua os requisitos de contagem de jogadores muito rapidamente, ou você pode acabar com muitas sessões de jogos parcialmente preenchidas. Saiba mais em [Diminuir os requisitos de correspondências grandes](#).

```
{
```

```
"name": "free-for-all",
"ruleLanguageVersion": "1.0",
"playerAttributes": [{
  "name": "skill",
  "type": "number"
}],
"algorithm": {
  "balancedAttribute": "skill",
  "strategy": "balanced",
  "batchingPreference": "largestPopulation"
},
"teams": [{
  "name": "Marauders",
  "maxPlayers": 200,
  "minPlayers": 175
}],
"rules": [{
  "name": "low-latency",
  "description": "Sets maximum acceptable latency",
  "type": "latency",
  "maxLatency": 150
}],
"expansions": [{
  "target": "rules[low-latency].maxLatency",
  "steps": [{
    "waitTimeSeconds": 12,
    "value": 200
  }],
}, {
  "target": "teams[Marauders].minPlayers",
  "steps": [{
    "waitTimeSeconds": 10,
    "value": 150
  }, {
    "waitTimeSeconds": 15,
    "value": 100
  }]
}]
}
```



## Exemplo 8: crie uma correspondência grande de várias equipes

Este exemplo ilustra como configurar um conjunto de regras para correspondências de várias equipes que podem exceder 40 jogadores. Este exemplo ilustra como criar várias equipes idênticas com uma definição e como as equipes de tamanho assimétrico são preenchidas durante a criação de correspondência.

O exemplo cria um conjunto de regras de correspondências usando as seguintes instruções:

- Crie dez idênticas equipes idênticas de "caçadores" com até 15 jogadores, e uma equipe de "monstros" com exatamente 5 jogadores.
- Critérios de balanceamento: selecione os jogadores com base no número de mortes de monstros. Se os jogadores não relatarem a contagem de mortes, use um valor padrão de 5.
- Preferência de agrupamento: agrupe os jogadores com base nas regiões em que mostram a latência mais rápida.
- Regra de latência: defina um máximo aceitável de latência de 200 milissegundos para o jogador.
- Se a correspondência não for preenchida rapidamente, atenuar a exigência para concluir uma correspondência em tempo razoável.
  - Depois de 15 segundos, aceite equipes com 10 jogadores.
  - Após 20 segundos, aceite equipes com 8 jogadores.

Observações sobre como usar o conjunto de regras:

- Esse conjunto de regras define equipes que podem ter até 155 jogadores, o que faz a correspondência ser grande. ( $10 \times 15$  caçadores + 5 monstros = 155)
- Como o algoritmo usa a preferência de agrupamento por "região mais rápida", os jogadores tendem a ser colocados em regiões onde mostram latência mais rápida e não em regiões de latência mais alta (mas é aceitável). Ao mesmo tempo, as correspondências podem ter um número menor de jogadores, e os critérios de balanceamento de monstros (número de habilidades) pode variar mais.
- Quando uma expansão é definida para uma definição de várias equipes (quantidade > 1), ela se aplica a todas as equipes criadas com essa definição. Portanto, diminuir o tamanho mínimo da equipe de caçadores faz com que todas as dez equipes de caçadores sejam impactadas igualmente.

- Como esse conjunto de regras é otimizado para minimizar a latência do jogador, a latência atua como uma regra genérica para excluir os jogadores que não têm opções de conexão aceitáveis. Não precisamos diminuir essa exigência.
- Veja como FlexMatch os preenchimentos correspondem a esse conjunto de regras antes que qualquer expansão entre em vigor:
  - Nenhuma equipe atingiu a contagem minPlayers até agora. As equipes de caçadores têm 15 slots abertos, enquanto a equipe de monstros tem 5 slots abertos.
    - Os primeiros 100 jogadores são atribuídos (10 cada) às 10 equipes de caçadores.
    - Os próximos 22 jogadores são atribuídos sequencialmente (2 para cada) às equipes de caçadores e à equipe de monstros.
  - As equipes de caçadores atingiram a contagem minPlayers de 12 jogadores cada. A equipe de monstros tem dois jogadores e não atingiu a contagem minPlayers.
    - Os próximos três jogadores são atribuídos à equipe de monstros.
  - Todas as equipes atingiram a contagem minPlayers. As equipes de caçadores têm três slots abertos cada uma. A equipe de monstros está cheia.
    - Os últimos 30 jogadores são atribuídos sequencialmente às equipes de caçadores, garantindo que todas as equipes têm praticamente o mesmo tamanho (um jogador a mais ou a menos).
- Se você tiver habilitado a alocação para correspondências criadas dentro desse conjunto de regras, não diminua os requisitos de contagem de jogadores muito rapidamente, ou você pode acabar com muitas sessões de jogos parcialmente preenchidas. Saiba mais em [Diminuir os requisitos de correspondências grandes](#).

```
{
  "name": "monster-hunters",
  "ruleLanguageVersion": "1.0",
  "playerAttributes": [{
    "name": "monster-kills",
    "type": "number",
    "default": 5
  }],
  "algorithm": {
    "balancedAttribute": "monster-kills",
    "strategy": "balanced",
    "batchingPreference": "fastestRegion"
  },
  "teams": [{
```

```

    "name": "Monsters",
    "maxPlayers": 5,
    "minPlayers": 5
  }, {
    "name": "Hunters",
    "maxPlayers": 15,
    "minPlayers": 12,
    "quantity": 10
  }],
  "rules": [{
    "name": "latency-catchall",
    "description": "Sets maximum acceptable latency",
    "type": "latency",
    "maxLatency": 150
  }],
  "expansions": [{
    "target": "teams[Hunters].minPlayers",
    "steps": [{
      "waitTimeSeconds": 15,
      "value": 10
    }, {
      "waitTimeSeconds": 20,
      "value": 8
    }
  ]
}]
}

```

## Exemplo 9: crie um jogo grande com jogadores com atributos semelhantes

Este exemplo ilustra como configurar um conjunto de regras para jogos com duas equipes usando `batchDistance`. No exemplo:

- A regra `SimilarLeague` garante que todos os jogadores em uma partida tenham `league` em 2 dos outros jogadores.
- A regra `SimilarSkill` garante que todos os jogadores em uma partida tenham `skill` em 10 dos outros jogadores. Se um jogador estiver esperando 10 segundos, a distância será expandida para 20. Se um jogador estiver esperando 20 segundos, a distância será expandida para 40.
- A `SameMap` regra garante que todos os jogadores de um jogo tenham solicitado o mesmo `map`.
- A `SameMode` regra garante que todos os jogadores de um jogo tenham solicitado o mesmo `mode`.

```
{
  "ruleLanguageVersion": "1.0",
  "teams": [{
    "name": "red",
    "minPlayers": 100,
    "maxPlayers": 100
  }, {
    "name": "blue",
    "minPlayers": 100,
    "maxPlayers": 100
  }],
  "algorithm": {
    "strategy": "balanced",
    "balancedAttribute": "skill",
    "batchingPreference": "fastestRegion"
  },
  "playerAttributes": [{
    "name": "league",
    "type": "number"
  }, {
    "name": "skill",
    "type": "number"
  }, {
    "name": "map",
    "type": "string"
  }, {
    "name": "mode",
    "type": "string"
  }],
  "rules": [{
    "name": "SimilarLeague",
    "type": "batchDistance",
    "batchAttribute": "league",
    "maxDistance": 2
  }, {
    "name": "SimilarSkill",
    "type": "batchDistance",
    "batchAttribute": "skill",
    "maxDistance": 10
  }, {
    "name": "SameMap",
    "type": "batchDistance",
    "batchAttribute": "map"
  }
}
```

```
    }, {
      "name": "SameMode",
      "type": "batchDistance",
      "batchAttribute": "mode"
    }],
    "expansions": [{
      "target": "rules[SimilarSkill].maxDistance",
      "steps": [{
        "waitTimeSeconds": 10,
        "value": 20
      }, {
        "waitTimeSeconds": 20,
        "value": 40
      }]
    }]
  }
}
```

## Exemplo 10: use uma regra composta para criar um jogo com jogadores com atributos ou seleções semelhantes

Este exemplo ilustra como configurar um conjunto de regras para jogos com duas equipes usando compound. No exemplo:

- A regra `SimilarLeagueDistance` garante que todos os jogadores em uma partida tenham league em 2 dos outros jogadores.
- A regra `SimilarSkillDistance` garante que todos os jogadores em uma partida tenham skill em 10 dos outros jogadores. Se um jogador estiver esperando 10 segundos, a distância será expandida para 20. Se um jogador estiver esperando 20 segundos, a distância será expandida para 40.
- A `SameMapComparison` regra garante que todos os jogadores de um jogo tenham solicitado o mesmo map.
- A `SameModeComparison` regra garante que todos os jogadores de um jogo tenham solicitado o mesmo mode.
- A `CompoundRuleMatchmaker` regra garante uma correspondência se pelo menos uma das seguintes condições for true:
  - Os jogadores de um jogo solicitaram o mesmo map e o mesmo mode.
  - Os jogadores de um jogo têm skill atributos league e atributos comparáveis.

```
{
  "ruleLanguageVersion": "1.0",
  "teams": [{
    "name": "red",
    "minPlayers": 10,
    "maxPlayers": 20
  }, {
    "name": "blue",
    "minPlayers": 10,
    "maxPlayers": 20
  }],
  "algorithm": {
    "strategy": "balanced",
    "balancedAttribute": "skill",
    "batchingPreference": "fastestRegion"
  },
  "playerAttributes": [{
    "name": "league",
    "type": "number"
  }, {
    "name": "skill",
    "type": "number"
  }, {
    "name": "map",
    "type": "string"
  }, {
    "name": "mode",
    "type": "string"
  }],
  "rules": [{
    "name": "SimilarLeagueDistance",
    "type": "distance",
    "measurements": ["max(flatten(teams[*].players.attributes[league]))"],
    "referenceValue": "min(flatten(teams[*].players.attributes[league]))",
    "maxDistance": 2
  }, {
    "name": "SimilarSkillDistance",
    "type": "distance",
    "measurements": ["max(flatten(teams[*].players.attributes[skill]))"],
    "referenceValue": "min(flatten(teams[*].players.attributes[skill]))",
    "maxDistance": 10
  }, {
    "name": "SameMapComparison",
```

```

        "type": "comparison",
        "operation": "=",
        "measurements": ["flatten(teams[*].players.attributes[map])"]
    }, {
        "name": "SameModeComparison",
        "type": "comparison",
        "operation": "=",
        "measurements": ["flatten(teams[*].players.attributes[mode])"]
    }, {
        "name": "CompoundRuleMatchmaker",
        "type": "compound",
        "statement": "or(and(SameMapComparison, SameModeComparison),
and(SimilarSkillDistance, SimilarLeagueDistance))"
    }],
    "expansions": [{
        "target": "rules[SimilarSkillDistance].maxDistance",
        "steps": [{
            "waitTimeSeconds": 10,
            "value": 20
        }, {
            "waitTimeSeconds": 20,
            "value": 40
        }
    ]
}
}
}

```

## Exemplo 11: crie uma regra que use a lista de bloqueios de um jogador

Este exemplo ilustra um conjunto de regras que permite que os jogadores evitem ser pareados com outros jogadores. Os jogadores podem criar uma lista de bloqueios, que o matchmaker avalia durante a seleção de jogadores para um jogo. Para obter mais orientações sobre como adicionar uma lista de bloqueios ou o atributo de evitar listas, consulte [AWS para blog de jogos](#).

Este exemplo define as instruções a seguir:

- Crie duas equipes de exatamente cinco jogadores.
- Insira a lista de bloqueio de um jogador, que é uma lista de IDs de jogadores (até 100).
- Compare todos os jogadores com a lista de bloqueios de cada jogador e rejeite um jogo proposto se algum ID de jogador bloqueado for encontrado.

Observações sobre como usar o conjunto de regras:

- Ao avaliar um novo jogador para adicionar a um jogo proposto (ou preencher uma vaga em um jogo existente), o jogador pode ser rejeitado por um dos seguintes motivos:
  - Se o novo jogador estiver na lista de bloqueio de qualquer jogador que já tenha sido selecionado para o jogo.
  - Se qualquer jogador que já tenha sido selecionado para o jogo estiver na nova lista de bloqueio de jogadores.
- Conforme mostrado, esse conjunto de regras impede combinar um jogador com qualquer jogador em sua lista de bloqueio. Você pode alterar esse requisito para uma preferência (também chamada de lista de “evitar”) adicionando uma expansão de regra e aumentando o valor `maxCount`.

```
{
  "name": "Player Block List",
  "ruleLanguageVersion": "1.0",
  "teams": [{
    "maxPlayers": 5,
    "minPlayers": 5,
    "name": "red"
  }, {
    "maxPlayers": 5,
    "minPlayers": 5,
    "name": "blue"
  }],
  "playerAttributes": [{
    "name": "BlockList",
    "type": "string_list",
    "default": []
  }],
  "rules": [{
    "name": "PlayerIdNotInBlockList",
    "type": "collection",
    "operation": "reference_intersection_count",
    "measurements": "flatten(teams[*].players.attributes[BlockList])",
    "referenceValue": "flatten(teams[*].players[playerId])",
    "maxCount": 0
  }
]
```



# Criar uma configuração criação de jogos

Para configurar um matchmaker do Amazon GameLift FlexMatch a fim de processar solicitações de criação de jogos, crie uma configuração de criação de jogos. Use o console do Amazon GameLift ou a AWS Command Line Interface o (AWS CLI). Para obter mais informações sobre a criação de um matchmaker, consulte [Crie um FlexMatch matchmaker](#).

## Criar um matchmaker para a hospedagem do Amazon GameLift

Antes de criar uma configuração de criação de jogos, [crie um conjunto de regras](#) e uma [fila de sessões de jogo](#) do Amazon GameLift para usar com o matchmaker.

### Console

1. No [console do Amazon GameLift](#), no painel de navegação, escolha Configurações de criação de jogos.
2. Alterne para a região da AWS onde deseja colocar o matchmaker.
3. Na página Configurações de criação de jogos, escolha Criar configuração de criação de jogos.
4. Na página Definir detalhes da configuração, em Detalhes da configuração do criação de jogos, faça o seguinte:
  - a. Para Nome, insira um nome de matchmaker que possa ajudá-lo a identificá-lo em uma lista e nas métricas. O nome do matchmaker deve ser exclusivo em uma região. As solicitações de criação de jogos identificam qual matchmaker deve ser usado por seu nome e região.
  - b. (Opcional) Para Descrição, adicione uma descrição para ajudar a identificar o matchmaker.
  - c. Para Conjunto de regras, escolha um conjunto de regras da lista para usar com o matchmaker. A lista contém todos os conjuntos de regras que você criou na região atual.
  - d. Para Modo FlexMatch, escolha Gerenciado para hospedagem gerenciada do Amazon GameLift. Esse modo faz com que o FlexMatch passe jogos bem-sucedidos para a fila de sessão de jogo especificada.
  - e. Para a região da AWS, escolha a região em que você configurou a fila de sessões de jogo que deseja usar com o matchmaker.
  - f. Para Fila, escolha a fila de sessões de jogo a ser usada com o matchmaker.

5. Escolha Avançar.
6. Na página Definir configurações, em Configurações de criação de jogos, faça o seguinte:
  - a. Para Tempo limite da solicitação, digite o tempo máximo, em segundos, para que o matchmaker conclua uma correspondência para cada solicitação. O FlexMatch cancela solicitações de criação de jogos que excedam esse tempo.
  - b. Para Modo de preenchimento, escolha um modo para lidar com preenchimentos de jogos.
    - Para ligar o atributo de preenchimento automático, escolha Automático.
    - Para criar seu próprio gerenciamento de solicitações de preenchimento ou para não usar o recurso de preenchimento, escolha Manual.
  - c. (Opcional) Para Contagem adicional de jogadores, defina o número de vagas de jogador a serem mantidas abertas em uma jogo. O FlexMatch pode preencher esses slots com jogadores no futuro.
  - d. (Opcional) Em Opções de aceitação de jogo, em Aceitação obrigatória, se você quiser exigir que cada jogador em um jogo proposto aceite ativamente participar do jogo, selecione Obrigatório. Se você selecionar essa opção, em Tempo limite de aceitação, defina por quanto tempo, em segundos, você deseja que o matchmaker espere pela aceitação dos jogadores antes de cancelar a jogo.
7. (Opcional) Em Configurações de notificação de eventos, faça o seguinte:
  - a. (Opcional) Em Tópico do SNS, escolha um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)) para receber notificações de eventos de criação de jogos. Caso ainda não tenha configurado um tópico do SNS, é possível escolher isso mais tarde, editando a configuração de criação de jogos. Para obter mais informações, consulte [Configurar notificação de eventos do FlexMatch](#).
  - b. (Opcional) Para Dados de eventos personalizados, insira quaisquer dados personalizados que deseje associar com este matchmaker no sistema de mensagens do evento. O FlexMatch inclui esses dados em cada evento associado ao matchmaker.
8. (Opcional) Expanda Entradas adicionais e faça o seguinte:
  - a. (Opcional) Para Dados da sessão de jogo, insira qualquer informação adicional relacionada ao jogo que deseja que o FlexMatch forneça às novas sessões de jogo iniciadas com jogos feitas usando essa configuração de criação de jogos.

- b. (Opcional) Para Propriedades do jogo, adicione propriedades do par de valores-chave que contenham informações sobre uma nova sessão do jogo.
9. (Opcional) Em Tags, adicione tags para ajudar você a gerenciar e monitorar os recursos da AWS.
10. Escolha Avançar.
11. Na página Revisar e criar, revise suas escolhas e, em seguida, selecione Criar. Se a criação for bem-sucedida, o matchmaker ficará pronto para aceitar solicitações de criação de jogos.

## AWS CLI

Para criar uma configuração de criação de jogos com a AWS CLI, abra uma janela de linha de comando e use o comando [create-matchmaking-configuration](#) para definir um novo matchmaker.

Este comando de exemplo cria uma nova configuração de criação de jogos que exige a aceitação do jogador e permite o preenchimento automático. Ele também reserva vagas para dois jogadores para o FlexMatch adicionar jogadores posteriormente e fornece alguns dados da sessão do jogo.

```
aws gamelift create-matchmaking-configuration \  
  --name "SampleMatchmaker123" \  
  --description "The sample test matchmaker with acceptance" \  
  --flex-match-mode WITH_QUEUE \  
  --game-session-queue-arns "arn:aws:gamelift:us-  
west-2:111122223333:gamesessionqueue/MyGameSessionQueue" \  
  --rule-set-name "MyRuleSet" \  
  --request-timeout-seconds 120 \  
  --acceptance-required \  
  --acceptance-timeout-seconds 30 \  
  --backfill-mode AUTOMATIC \  
  --notification-target "arn:aws:sns:us-  
west-2:111122223333:My_Matchmaking_SNS_Topic" \  
  --additional-player-count 2 \  
  --game-session-data "key=map,value=winter444"
```

Se a solicitação de criação da configuração para criação de jogos for bem-sucedida, o Amazon GameLift retornará um objeto [MatchmakingConfiguration](#) com as configurações que você solicitou para o matchmaker. O novo matchmaker ficará pronto para aceitar solicitações de criação de jogos.

## Crie um matchmaker para o FlexMatch independente

Antes criar uma configuração de criação de jogos, [crie um conjunto de regras](#) para usar com o matchmaker.

### Console

1. Abra o console do Amazon GameLift em <https://console.aws.amazon.com/gamelift/home>.
2. Alterne para a região da AWS onde deseja colocar o matchmaker. Para obter uma lista de regiões que dão suporte às configurações de criação de jogos do FlexMatch, consulte [Escolha um posicionamento para o matchmaker](#).
3. No painel de navegação, escolha FlexMatch, Configurações de criação de jogos.
4. Na página Configurações de criação de jogos, escolha Criar configuração de criação de jogos.
5. Na página Definir detalhes da configuração, em Detalhes da configuração do criação de jogos, faça o seguinte:
  - a. Para Nome, insira um nome de matchmaker que possa ajudá-lo a identificá-lo em uma lista e nas métricas. O nome do matchmaker deve ser exclusivo em uma região. As solicitações de criação de jogos identificam qual matchmaker deve ser usado por seu nome e região.
  - b. (Opcional) Para Descrição, adicione uma descrição para ajudar a identificar o matchmaker.
  - c. Para Conjunto de regras, escolha um conjunto de regras da lista para usar com o matchmaker. A lista contém todos os conjuntos de regras que você criou na região atual.
  - d. Para o Modo FlexMatch, escolha Independente. Isso indica que você tem um mecanismo personalizado para iniciar novas sessões de jogo em uma solução de hospedagem fora do Amazon GameLift.
6. Escolha Avançar.
7. Na página Definir configurações, em Configurações de criação de jogos, faça o seguinte:
  - a. Para Tempo limite da solicitação, digite o tempo máximo, em segundos, para que o matchmaker conclua uma correspondência para cada solicitação. As solicitações de criação de jogos que excederem esse tempo serão rejeitadas.
  - b. (Opcional) Em Opções de aceitação de jogo, em Aceitação obrigatória, se você quiser exigir que cada jogador em um jogo proposto aceite ativamente participar do jogo,

selecione Obrigatório. Se você selecionar essa opção, em Tempo limite de aceitação, defina por quanto tempo, em segundos, você deseja que o matchmaker espere pela aceitação dos jogadores antes de cancelar a jogo.

8. (Opcional) Em Configurações de notificação de eventos, faça o seguinte:
  - a. (Opcional) Para o tópico do SNS, escolha um tópico do Amazon SNS para receber notificações de eventos de criação de jogos. Caso ainda não tenha configurado um tópico do SNS, é possível escolher isso mais tarde, editando a configuração de criação de jogos. Para obter mais informações, consulte [Configurar notificação de eventos do FlexMatch](#).
  - b. (Opcional) Para Dados de eventos personalizados, insira quaisquer dados personalizados que deseje associar com este matchmaker no sistema de mensagens do evento. O FlexMatch inclui esses dados em cada evento associado ao matchmaker.
9. (Opcional) Em Tags, adicione tags para ajudar você a gerenciar e monitorar os recursos da AWS.
10. Escolha Avançar.
11. Na página Revisar e criar, revise suas escolhas e, em seguida, selecione Criar. Se a criação for bem-sucedida, o matchmaker ficará pronto para aceitar solicitações de criação de jogos.

## AWS CLI

Para criar uma configuração de criação de jogos com a AWS CLI, abra uma janela de linha de comando e use o comando [create-matchmaking-configuration](#) para definir um novo matchmaker.

Este comando de exemplo cria uma nova configuração de criação de jogos para um matchmaker independente que exige a aceitação do jogador.

```
aws gamelift create-matchmaking-configuration \  
  --name "SampleMatchmaker123" \  
  --description "The sample test matchmaker with acceptance" \  
  --flex-match-mode STANDALONE \  
  --rule-set-name "MyRuleSetOne" \  
  --request-timeout-seconds 120 \  
  --acceptance-required \  
  --acceptance-timeout-seconds 30 \  
  --notification-target "arn:aws:sns:us-  
west-2:111122223333:My_Matchmaking_SNS_Topic"
```

Se a solicitação de criação da configuração para criação de jogos for bem-sucedida, o Amazon GameLift retornará um objeto [MatchmakingConfiguration](#) com as configurações que você solicitou para o matchmaker. O novo matchmaker ficará pronto para aceitar solicitações de criação de jogos.

## Editar uma configuração da criação de jogos

Para editar uma configuração de criação de jogos, escolha Configurações de criação de jogos na barra de navegação e escolha a configuração que deseja editar. É possível atualizar qualquer campo em uma configuração existente, exceto o nome.

Ao atualizar um conjunto de regras de configuração, um novo conjunto de regras pode ser incompatível se existirem tíquetes de criação de jogos ativos pelos seguintes motivos:

- Nomes de equipes novos ou diferentes ou número de equipes
- Atributos de novos jogadores
- Alterações nos tipos de atributos de jogadores existentes

Para fazer qualquer uma dessas alterações no conjunto de regras, crie uma nova configuração de criação de jogos com o conjunto de regras atualizado.

## Configurar notificação de eventos do FlexMatch

Você pode usar as notificações de eventos para rastrear o status de solicitações individuais de criação de jogos. Todos os jogos em produção, ou em pré-produção com atividade de marcação de jogos de alto volume, devem usar notificações de eventos.

Há duas opções para a configuração de notificações de eventos.

- Faça com que o matchmaker publique notificações de eventos em um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS).
- Use eventos do Amazon EventBridge publicados automaticamente e seu conjunto de ferramentas para gerenciar eventos.

Para obter uma lista dos eventos do FlexMatch que o Amazon GameLift emite, consulte [Eventos de criação de jogos FlexMatch](#).

## Configurar eventos do EventBridge

O Amazon GameLift publica automaticamente todos os eventos de criação de jogos no Amazon EventBridge. Com o EventBridge, é possível configurar regras para que eventos de criação de jogos sejam roteados para destinos para processamento. Por exemplo, é possível definir uma regra para rotear o evento "PotentialMatchCreated" para uma função do AWS Lambda que manipula as aceitações do jogador. Para obter mais informações, consulte [O que é o Amazon EventBridge?](#)

### Note

Ao configurar seus matchmakers, mantenha o campo de destino da notificação vazio ou faça referência a um tópico do SNS se quiser usar o EventBridge e o Amazon SNS.

## Configurar um tópico do Amazon SNS

É possível fazer com que o Amazon GameLift publique todos os eventos que um matchmaker do FlexMatch gera em um tópico do Amazon SNS.

Para criar um tópico do SNS para notificações de eventos do Amazon GameLift

1. Abra o [console do Amazon SNS](#).
2. No painel de navegação, escolha Topics (Tópicos).
3. Na página Topics (Tópicos), escolha Create topic (Criar tópico).
4. Crie um tópico no console do . Para obter mais informações, consulte [Para criar um tópico usando o AWS Management Console](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Simple Notification Service.
5. Na página Detalhes do tópico, escolha Editar.
6. (Opcional) Na página Editar do tópico, expanda Política de acesso e adicione a sintaxe em negrito da seguinte declaração de política do AWS Identity and Access Management (IAM) ao final da política existente. (A política inteira é mostrada aqui para oferecer clareza.) Certifique-se de usar os detalhes do nome do recurso da Amazon (ARN) para seu próprio tópico do SNS e para a configuração de criação de jogos do Amazon GameLift.

```
{  
  "Version": "2008-10-17",  
  "Id": "__default_policy_ID",
```

```

"Statement": [
  {
    "Sid": "__default_statement_ID",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "*"
    },
    "Action": [
      "SNS:GetTopicAttributes",
      "SNS:SetTopicAttributes",
      "SNS:AddPermission",
      "SNS:RemovePermission",
      "SNS:DeleteTopic",
      "SNS:Subscribe",
      "SNS:ListSubscriptionsByTopic",
      "SNS:Publish"
    ],
    "Resource": "arn:aws:sns:your_region:your_account:your_topic_name",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "AWS:SourceAccount": "your_account"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "__console_pub_0",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "gamelift.amazonaws.com"
    },
    "Action": "SNS:Publish",
    "Resource": "arn:aws:sns:your_region:your_account:your_topic_name",
    "Condition": {
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn":
          "arn:aws:gamelift:your_region:your_account:matchmakingconfiguration/
          your_configuration_name"
      }
    }
  }
]
}

```

## 7. Escolha Salvar alterações.



## Configurar um tópico do SNS com a criptografia do lado do servidor

É possível usar a criptografia do lado do servidor (SSE) para armazenar dados confidenciais em tópicos criptografados. A SSE protege o conteúdo de mensagens nos tópicos do Amazon SNS usando chaves gerenciadas no AWS Key Management Service (AWS KMS). Para obter mais informações sobre criptografia no lado do servidor com o Amazon SNS, consulte [Criptografia em repouso](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Simple Notification Service.

Para configurar um tópico do SNS com a criptografia do lado do servidor, consulte os tópicos a seguir:

- [Criar chaves](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service
- [Habilitar a SSE para um tópico](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Simple Notification Service

Ao criar a chave do KMS, use a seguinte política de chave do KMS:

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "gamelift.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
    "kms:GenerateDataKey"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "ArnLike": {
      "aws:SourceArn":
        "arn:aws:gamelift:your_region:your_account:matchmakingconfiguration/your_configuration_name"
    },
    "StringEquals": {
      "kms:EncryptionContext:aws:sns:topicArn":
        "arn:aws:sns:your_region:your_account:your_sns_topic_name"
    }
  }
}
```

## Configurar uma assinatura de tópico para chamar uma função do Lambda

É possível chamar uma função do Lambda usando notificações de eventos publicadas no tópico do Amazon SNS. Ao configurar o matchmaker, certifique-se de definir o campo de destino da notificação como um ARN do tópico do SNS.

O modelo AWS CloudFormation a seguir configura uma assinatura de um tópico do SNS chamado `MyFlexMatchEventTopic` para invocar uma função do Lambda chamada `FlexMatchEventHandlerLambdaFunction`. O modelo cria uma política de permissões do IAM que permite que o Amazon GameLift grave no tópico do SNS. Em seguida, o modelo adiciona permissões ao tópico do SNS para chamar a função do Lambda.

```
FlexMatchEventTopic:
  Type: "AWS::SNS::Topic"
  Properties:
    KmsMasterKeyId: alias/aws/sns #Enables server-side encryption on the topic using an
    AWS managed key
    Subscription:
      - Endpoint: !GetAtt FlexMatchEventHandlerLambdaFunction.Arn
        Protocol: lambda
    TopicName: MyFlexMatchEventTopic

FlexMatchEventTopicPolicy:
  Type: "AWS::SNS::TopicPolicy"
  DependsOn: FlexMatchEventTopic
  Properties:
    PolicyDocument:
      Version: "2012-10-17"
      Statement:
        - Effect: Allow
          Principal:
            Service: gamelift.amazonaws.com
          Action:
            - "sns:Publish"
          Resource: !Ref FlexMatchEventTopic
    Topics:
      - Ref: FlexMatchEventTopic

FlexMatchEventHandlerLambdaPermission:
  Type: "AWS::Lambda::Permission"
  Properties:
    Action: "lambda:InvokeFunction"
```

```
FunctionName: !Ref FlexMatchEventHandlerLambdaFunction  
Principal: sns.amazonaws.com  
SourceArn: !Ref FlexMatchEventTopic
```

# Preparar jogos para o FlexMatch

Use o Amazon GameLift FlexMatch para adicionar a funcionalidade de combinação de jogadores aos seus jogos. O FlexMatch está disponível com as soluções gerenciadas do Amazon GameLift para servidores de jogos personalizados e .

O FlexMatch compara o serviço de criação de jogos com o mecanismo de regras personalizável. Isso permite que você projete como combinar jogadores com base em seus atributos e modos de jogo de acordo com o seu jogo. Conte também com o FlexMatch para gerenciar os detalhes da formação de grupos de jogadores e colocá-los em jogos. Veja mais detalhes sobre a correspondência personalizada em [FlexMatch exemplos de conjuntos de regras](#).

Além disso, o FlexMatch conta com o atributo Filas. Assim que uma correspondência é criada, o FlexMatch envia os detalhes da combinação para uma fila da sua escolha. Depois, a fila procura os recursos de hospedagem disponíveis em suas frotas do Amazon GameLift e inicia uma nova sessão de jogo para a correspondência.

Os tópicos nesta seção discutem como adicionar o suporte da marcação de jogos aos seus servidores e clientes de jogos. Para criar um marcador ao seu jogo, consulte [Construir um matchmaker o Amazon GameLift FlexMatch](#). Para obter mais informações sobre como o FlexMatch funciona, consulte [Como o Amazon GameLift FlexMatch funciona](#).

## Adicionar o FlexMatch a um cliente do jogo

Este tópico descreve como adicionar o suporte à criação de jogos do FlexMatch aos serviços de jogos no lado do cliente. O processo é essencialmente o mesmo se você estiver usando o FlexMatch com a hospedagem gerenciada Amazon GameLift ou com outra solução de hospedagem. Para saber mais sobre o FlexMatch e como configurar um marcador personalizado para os jogos, consulte os seguintes tópicos:

- [Integração do FlexMatch com a hospedagem Amazon GameLift](#)
- [Como o Amazon GameLift FlexMatch funciona](#)
- [Construir um matchmaker o Amazon GameLift FlexMatch](#)
- [FlexMatch exemplos de conjuntos de regras](#)

Para habilitar a criação de jogos do FlexMatch no jogo, adicione a seguinte funcionalidade:

- Solicitar a criação de jogos para um ou mais jogadores (obrigatório).
- Acompanhe o status das solicitações de criação de jogos (obrigatório).
- Solicitar aceitação do jogador para um jogo proposto (opcional).
- Depois que uma sessão de jogo é criada para a nova correspondência, obtenha as informações sobre a conexão do jogador e ingresse no jogo.

## Preparar para solicitar a criação de jogos para jogadores

É altamente recomendável que o cliente do jogo faça solicitações de marcação por meio de um serviço de jogo no lado do cliente. Ao usar uma fonte confiável, você pode proteger mais facilmente contra tentativas de invasão e dados de jogadores falsos. Se o seu jogo tem um serviço de diretório de sessão, esta é uma boa opção para lidar com as solicitações de criação de jogos.

Para preparar seu serviço de cliente, execute as seguintes tarefas:

- Adicione a API do Amazon GameLift. Seu cliente usa a funcionalidade de serviço na API do Amazon GameLift, que faz parte do SDK da AWS. Consulte [SDKs do Amazon GameLift SDKs para serviços do cliente](#) para saber mais sobre o SDK da AWS e baixar a versão mais recente. Adicione esse SDK ao seu projeto de serviço de cliente do jogo.
- Configure um sistema de tickets de criação de jogos. Todas as solicitações de criação de jogos ter um ID de ticket exclusivo. É necessário um mecanismo para gerar IDs exclusivos e atribuí-los às novas solicitações de correspondência. Um ID de ticket pode usar qualquer formato de string com até 128 caracteres.
- Obter informações sobre o matchmaker. Obtenha o nome da configuração de criação de jogos que você planeja usar. Também é necessária a lista dos atributos de jogador exigidos do matchmaker, que estão definidos no conjunto de regras do matchmaker.
- Obter dados do jogador. Configure uma maneira de obter dados relevantes para cada jogador. Isso inclui o ID do jogador, os valores de atributo do jogador e os dados de latência atualizados para cada região em que o jogador provavelmente será colocado em um jogo.
- (opcional) Habilite a alocação de marcação. Decida como você quer preencher seus jogos correspondentes. Se seus marcadores de jogos estiverem com o modo de alocação definido como "manual", é recomendável adicionar o suporte de alocação ao seu jogo. Se seus marcadores de jogos estiverem com o modo de alocação definido como "automático", é recomendável desativar essa função nas sessões de jogos individuais. Saiba mais sobre o gerenciamento de correspondência de alocação em [Preencher jogos existentes com o FlexMatch](#).

## Solicitar criação de jogos para jogadores

Adicione o código ao seu serviço de cliente para criar e gerenciar as solicitações de criação de jogos para um matchmaker do FlexMatch. O processo de solicitação de criação de jogos do FlexMatch é idêntico para jogos que usam o FlexMatch com hospedagem gerenciada pelo Amazon GameLift e para jogos que usam o FlexMatch como uma solução independente.

Criar uma solicitação de criação de jogos:

- Chame o [StartMatchmaking](#) da API do Amazon GameLift. Cada solicitação deve conter as seguintes informações.

### matchmaker

O nome da configuração de criação de jogos a ser usada para a solicitação. O FlexMatch insere cada solicitação no grupo do matchmaker especificado, e a solicitação é processada de acordo com a forma como o marcador está configurado. Isso inclui aplicar um limite de tempo, para solicitar a aceitação de correspondências de jogadores, que a fila usará ao criar uma sessão de jogo resultante, etc. Saiba mais sobre os marcadores de jogos e os conjuntos de regras em [Crie um FlexMatch matchmaker](#).

### ID do ticket

Um ID de ticket exclusivo atribuído à solicitação. Tudo relacionado à solicitação, incluindo eventos e notificações, fará referência ao ID do ticket.

### Dados do jogador

Lista de jogadores para os quais você quer criar uma correspondência. Se algum dos jogadores na solicitação não atender aos requisitos de correspondência, com base nas regras de correspondência e nos mínimos de latência, a solicitação de criação de jogos nunca resultará em uma correspondência bem-sucedida. Você pode incluir até dez jogadores em uma solicitação de correspondência. Quando há vários jogadores em uma solicitação, o FlexMatch tenta criar uma única correspondência e atribuir todos os jogadores à mesma equipe (selecionada aleatoriamente). Se uma solicitação contiver muitos jogadores para caber em uma das equipes de correspondência, a solicitação não será correspondida. Por exemplo, se você tiver configurado o matchmaker para criar correspondências 2v2 (duas equipes de dois jogadores), você não poderá enviar uma solicitação de criação de jogos contendo mais de dois jogadores.

**Note**

Um jogador (identificado pelo ID) só pode ser incluído em uma solicitação de criação de jogos por vez. Ao criar uma nova solicitação para um jogador, todos os tickets de criação de jogos ativos com o mesmo ID de jogador são automaticamente cancelados.

Para cada jogador listado, inclua os seguintes dados:

- **Player ID (ID do jogador)** Cada jogador deve ter um ID de jogador exclusivo, gerado por você. Consulte [Gerar IDs de jogador](#).
- **Atributos do jogador:** se o matchmaker usado chamar atributos do jogador, a solicitação deverá fornecer esses atributos para cada jogador. Os atributos necessários são definidos no conjunto de regras do matchmaker, que também especifica o tipo de dados do atributo. Um atributo é opcional somente quando o conjunto de regras especifica um valor padrão para ele. Se a solicitação de correspondência não fornecer os atributos necessários para todos os jogadores, a solicitação de marcação não será bem-sucedida. Saiba mais sobre conjuntos de regras do marcador e os atributos de jogador em [Criar um conjunto de regras do FlexMatch](#) e [FlexMatch exemplos de conjuntos de regras](#).
- **Latências do jogador:** se o matchmaker em uso tiver uma regra de latência de jogador, a solicitação deverá relatar a latência para cada jogador. Os dados de latência são uma lista de um ou mais valores para cada jogador. Eles representam a latência enfrentada pelo jogador nas regiões da fila do matchmaker. Se nenhum valor de latência for incluídos na solicitação, o jogador não poderá ser correspondido, e a solicitação falhará.

Recuperar os detalhes da solicitação de correspondência:

- Assim que uma solicitação de correspondência for enviada, você poderá visualizar os detalhes da solicitação, chamando [Descrição de jogos](#) com o ID do ticket da solicitação. Essa chamada retorna as informações da solicitação, incluindo o status atual. Quando uma solicitação tiver sido concluída com êxito, o ticket também conterá as informações necessárias para que um cliente de jogos se conecte à correspondência.

Cancelar uma solicitação de correspondência:

- Você pode cancelar uma solicitação de criação de jogos a qualquer momento chamando [Stopcriação de jogos](#) com o ID do ticket da solicitação.

## Rastrear eventos de criação de jogos

Configure notificações para rastrear os eventos que o Amazon GameLift emite para processos de criação de jogos. É possível configurar as notificações diretamente, criando um tópico do SNS ou usando o Amazon EventBridge. Para obter mais informações sobre a configuração de notificações, consulte [Configurar notificação de eventos do FlexMatch](#). Quando você tiver configurado as notificações, adicione um ouvinte em seu serviço de cliente para detectar os eventos e responder, conforme necessário.

Também é uma boa ideia fazer backup das notificações sondando periodicamente as atualizações de status quando passar um período significativo sem notificação. Para minimizar o impacto no desempenho de criação de jogos, certifique-se de fazer uma sondagem somente depois de aguardar pelo menos 30 segundos após o envio do ticket de criação de jogos ou após a última notificação recebida.

Recupere um ticket de solicitação de criação de jogos, incluindo o status atual, chamando [DescribeMatchmaking](#) com o ID da solicitação. Recomendamos a sondagem não mais de uma vez a cada 10 segundos. Essa abordagem é para uso somente durante cenários de desenvolvimento de baixo volume.

### Note

Você deve configurar seu jogo com notificações de eventos antes do uso da criação de jogos de alto volume, como teste de carga de pré-produção. Todos os jogos em versão pública devem usar notificações independentemente do volume. A abordagem de sondagem contínua é apropriada apenas para jogos em desenvolvimento com baixo uso de criação de jogos.

## Solicitar aceitação do jogador

Se você estiver usando um matchmaker com a aceitação do jogador ativada, adicione o código ao seu serviço de cliente para gerenciar o processo de aceitação do jogador. O processo de



solicitação de criação de jogos do FlexMatch é idêntico para jogos que usam o FlexMatch com hospedagem gerenciada pelo Amazon GameLift e para jogos que usam o FlexMatch como uma solução independente.

Solicitar aceitação do jogador para uma correspondência proposta:

1. Detectar quando uma correspondência proposta precisa a aceitação do jogador. Monitore o ticket de marcação para detectar quando o status mudar para `REQUIRES_ACCEPTANCE`. Uma alteração nesse status aciona o evento `MatchmakingRequiresAcceptance` do FlexMatch.
2. Obtenha aceitações de todos os jogadores. Crie um mecanismo para apresentar os detalhes da correspondência proposta para cada jogador no ticket da criação de jogos. Os jogadores devem ser capazes de indicar que aceitam ou rejeitam a correspondência proposta. Você pode recuperar os detalhes da correspondência, chamando [DescribeMatchmaking](#). Os jogadores têm um tempo limitado para responder antes que o matchmaker revogue a correspondência proposta e continue em frente.
3. Relate respostas do jogador para o FlexMatch. Relate as respostas dos jogadores, chamando [AcceptMatch](#) com a aceitação ou rejeição. Todos os jogadores em uma solicitação de criação de jogos devem aceitar a correspondência para ela e continuar.
4. Gerencie os tickets com aceitações falhas. Uma solicitação falha quando qualquer jogador na correspondência proposta rejeita a correspondência ou não responde até o limite de tempo. Os tickets para jogadores que aceitaram a partida são automaticamente devolvidos ao pool de tickets. Os tickets para jogadores que não aceitaram a partida passam para o status de FALHA e não são mais processados. Para tickets com vários jogadores, se algum jogador do ticket não aceitar a partida, o ticket inteiro falhará.

## Conectar-se a um jogo

Adicione código ao serviço de jogo para processar um jogo formado com êxito (status `COMPLETED` ou evento `MatchmakingSucceeded`) conforme necessário. Isso inclui notificar os jogadores correspondentes e enviar informações de conexão aos seus clientes de jogos.

Para jogos que usam hospedagem gerenciada do Amazon GameLift, quando uma solicitação de criação de jogos é atendida com sucesso, as informações de conexão da sessão do jogo são adicionadas ao ticket de criação de jogos. Recupere um ticket de criação de jogos concluído chamando [DescribeMatchmaking](#). As informações de conexão incluem o endereço IP e a porta do jogo, bem como um ID de sessão do jogador para cada um. Saiba mais em [GameSessionConnectionInfo](#). Seu cliente de jogo pode usar essas informações para se conectar

diretamente à sessão de jogo para o jogo. A solicitação de conexão precisa incluir um ID de sessão de jogador e um ID de jogador. Esses dados associam o jogador conectado à sessão do jogo, que inclui os dados de correspondência da atribuições de equipe (consulte [GameSession](#)).

Para jogos que usam outras soluções de hospedagem, incluindo o Amazon GameLift FleetIQ, você deve criar um mecanismo para permitir que os jogadores da partida se conectem à sessão de jogo apropriada.

## Solicitações criação de jogos de exemplo

Os seguintes trechos de código criam as solicitações de criação de jogos para vários marcadores de jogos. Conforme descrito, uma solicitação deve fornecer os atributos de jogador que são necessárias pelo matchmaker em uso, conforme definido no conjunto de regras do marcador. O atributo fornecido deve usar o mesmo tipo de dados, número (N) ou string (S) definido no conjunto de regras.

```
# Uses matchmaker for two-team game mode based on player skill level
def start_matchmaking_for_cowboys_vs.aliens(config_name, ticket_id, player_id, skill,
team):
    response = gamelift.start_matchmaking(
        ConfigurationName=config_name,
        Players=[{
            "PlayerAttributes": {
                "skill": {"N": skill}
            },
            "PlayerId": player_id,
            "Team": team
        }],
        TicketId=ticket_id)

# Uses matchmaker for monster hunter game mode based on player skill level
def start_matchmaking_for_players_vs.monster(config_name, ticket_id, player_id, skill,
is_monster):
    response = gamelift.start_matchmaking(
        ConfigurationName=config_name,
        Players=[{
            "PlayerAttributes": {
                "skill": {"N": skill},
                "desiredSkillOfMonster": {"N": skill},
                "wantsToBeMonster": {"N": int(is_monster)}
            },
            "PlayerId": player_id
        }],
```

```
TicketId=ticket_id)

# Uses matchmaker for brawler game mode with latency
def start_matchmaking_for_three_team_brawler(config_name, ticket_id, player_id, skill,
role):
    response = gamelift.start_matchmaking(
        ConfigurationName=config_name,
        Players=[{
            "PlayerAttributes": {
                "skill": {"N": skill},
                "character": {"S": [role]},
            },
            "PlayerId": player_id,
            "LatencyInMs": { "us-west-2": 20}
        }],
        TicketId=ticket_id)

# Uses matchmaker for multiple game modes and maps based on player experience
def start_matchmaking_for_multi_map(config_name, ticket_id, player_id, skill, maps,
modes):
    response = gamelift.start_matchmaking(
        ConfigurationName=config_name,
        Players=[{
            "PlayerAttributes": {
                "experience": {"N": skill},
                "gameMode": {"SL": modes},
                "mapPreference": {"SL": maps}
            },
            "PlayerId": player_id
        }],
        TicketId=ticket_id)
```

## Adicione o FlexMatch a um servidor de jogos hospedado no Amazon GameLift

Este tópico descreve como adicionar suporte de marcação de jogos do FlexMatch a servidores de jogos personalizados que estão usando a hospedagem gerenciada Amazon GameLift. Para saber mais sobre como adicionar o FlexMatch aos seus jogos, consulte os seguintes tópicos:

- [Como o Amazon GameLift FlexMatch funciona](#)
- [Integração do FlexMatch com a hospedagem Amazon GameLift](#)

As informações neste tópico pressupõem que você integrou com sucesso o [servidor do SDK do Amazon GameLift ao seu projeto de servidor de jogos, como descrito em Adicionar o Amazon GameLift ao seu servidor de jogos](#). Com essa tarefa concluída, você tem a maioria dos mecanismos de que precisa. As seções neste tópico abrangem o trabalho restante necessário para lidar com jogos configurados com o FlexMatch.

## Configurar seu servidor de jogos para marcação de jogos

Para configurar seu servidor para lidar com jogos correspondentes, conclua as tarefas a seguir.

1. Iniciar sessões de jogos criadas com a marcação de jogos. Para iniciar uma nova sessão de jogo, o Amazon GameLift envia uma solicitação `onStartGameSession()` para seu servidor de jogos com um objeto de sessão de jogo (consulte [GameSession](#)). Seu servidor de jogos usa as informações da sessão do jogo, incluindo dados personalizados do jogo, para iniciar a sessão solicitada. Para obter mais detalhes, consulte [Iniciar uma sessão de jogo](#).

Para jogos correspondentes, o objeto de sessão do jogo também contém um conjunto de dados do marcador de jogos. Os dados do marcador de jogos incluem informações de que o seu servidor de jogos precisa para iniciar uma nova sessão de jogo para a correspondência. Isso inclui a estrutura da equipe da correspondência, as atribuições da equipe e alguns atributos de jogador que podem ser relevantes para seu jogo. Por exemplo, seu jogo pode desbloquear determinados recursos ou níveis com base no nível de habilidade médio por jogador, ou escolher um mapa com base nas preferências dos jogadores. Saiba mais em [Trabalhar com os dados do marcador de jogos](#).

2. Gerenciar conexões de jogador. Ao se conectar a um jogo, um cliente de jogos consulta um ID de jogador e um ID de sessão do jogador (consulte [Validar um novo jogador](#)). O servidor de jogos usa o ID do jogador para associar um jogador novo às informações do jogador nos dados do marcador. Os dados do marcador de jogos identificam a atribuição da equipe do jogador e podem fornecer outras informações para representar corretamente o jogador no jogo.
3. Informar quando os jogadores deixam um jogo. Verifique se seu servidor de jogos está chamando a API do servidor `RemovePlayerSession()` para informar os jogadores que deixaram o jogo (consulte [Informar sessões de jogadores finalizadas](#)). Essa etapa é importante se você estiver usando o FlexMatch para alocar slots vazios em jogos existentes. Ele é essencial se o jogo iniciar solicitações de alocação por meio de um serviço de jogo no lado do cliente. Saiba mais sobre a implementação da alocação do FlexMatch em [Preencher jogos existentes com o FlexMatch](#).

4. Solicitar novos jogadores para sessões de jogo existentes correspondentes (opcional). Decida como você quer preencher seus jogos correspondentes. Se seus marcadores de jogos estiverem com o modo de alocação definido como "manual", é recomendável adicionar o suporte de alocação ao seu jogo. Se seus marcadores de jogos estiverem com o modo de alocação definido como "automático", é recomendável desativar essa função nas sessões de jogos individuais. Por exemplo, talvez você queira interromper uma sessão de alocação de jogo uma vez após determinado ponto do jogo ser atingido. Saiba mais sobre o gerenciamento de correspondência de alocação em [Preencher jogos existentes com o FlexMatch](#).

## Trabalhar com os dados do marcador de jogos

Seu servidor de jogos deve ser capaz de reconhecer e usar as informações do jogo em um objeto [GameSession](#). O serviço do Amazon GameLift transmite esses objetos para seu servidor de jogos sempre que uma sessão de jogo é iniciada ou atualizada. As principais informações da sessão de jogo incluem ID e nome da sessão, número máximo de jogadores, informações sobre a conexão e dados personalizados do jogo (se fornecidos).

Para as sessões de jogos criadas com o FlexMatch, o objeto `GameSession` também contém um conjunto de dados do marcador de jogos. Além de um ID de correspondência exclusiva, ele identifica o marcador de jogos que criou a correspondência e descreve as equipes, as atribuições das equipes e os jogadores. Ele inclui os atributos de jogador da solicitação de marcação de jogos original (consulte o objeto [Player](#)). Ele não inclui a latência do jogador. Se você precisar dos dados de latência dos jogadores atuais, como, por exemplo, para alocação de correspondência, recomendamos obter dados atualizados.

### Note

Os dados do marcador de jogos especificam o ARN completo da configuração de marcação de jogos, que identifica o nome da configuração, a conta e a região da AWS. Ao solicitar a alocação de correspondência de um cliente serviço de jogos, somente o nome da configuração é necessário. É possível extrair o nome da configuração analisando a string subsequente a `:matchmakingconfiguration/`. No exemplo mostrado, o nome da configuração da marcação de jogos é `MyMatchmakerConfig`.

O JSON a seguir mostra um típico conjunto de dados do marcador de jogos. Este exemplo descreve um jogo de dois jogadores, no qual a correspondência dos jogadores é feita com base

nas classificações de habilidades e nos maiores níveis alcançados. O marcador de jogos também considera o personagem e garante que os jogadores correspondentes têm pelo menos uma preferência de mapa em comum. Nesse cenário, o servidor de jogos deve ser capaz de determinar qual mapa é o preferido e usá-lo na sessão do jogo.

```
{
  "matchId": "1111aaaa-22bb-33cc-44dd-5555eeee66ff",
  "matchmakingConfigurationArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2:111122223333:matchmakingconfiguration/MyMatchmakerConfig",
  "teams": [
    {
      "name": "attacker",
      "players": [
        {
          "playerId": "4444dddd-55ee-66ff-77aa-8888bbbb99cc",
          "attributes": {
            "skills": {
              "attributeType": "STRING_DOUBLE_MAP",
              "valueAttribute": {
                "Body": 10.0, "Mind": 12.0, "Heart": 15.0, "Soul": 33.0
              }
            }
          }
        }
      ]
    }, {
      "name": "defender",
      "players": [
        {
          "playerId": "3333cccc-44dd-55ee-66ff-7777aaaa88bb",
          "attributes": {
            "skills": {
              "attributeType": "STRING_DOUBLE_MAP",
              "valueAttribute": {
                "Body": 11.0, "Mind": 12.0, "Heart": 11.0, "Soul": 40.0
              }
            }
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
```

## Preencher jogos existentes com o FlexMatch

O preenchimento de jogos usa os mecanismos do FlexMatch para encontrar novos jogadores para as sessões de jogos existentes correspondentes. Embora você possa sempre adicionar jogadores em qualquer jogo (consulte [Incluir um jogador em uma sessão de jogo](#)), a alocação de correspondência garante que os novos jogadores atendem aos mesmos critérios de correspondência que os jogadores atuais. Além disso, a alocação de correspondência atribui os novos jogadores às equipes, gerencia a aceitação de jogadores e envia informações atualizadas sobre correspondência

para o processo do servidor de jogos. Saiba mais sobre a alocação de correspondência em [Processo de criação de jogos FlexMatch](#).

#### Note

O preenchimento do FlexMatch não está disponível no momento para jogos que usam servidores em tempo real.

Existem dois tipos de mecanismos de alocação:

- Para preencher sessões de jogos que começam com menos jogadores do que o máximo permitido, habilite a alocação automática.
- Para substituir os jogadores que desistirem de uma sessão de jogo em andamento, adicione a funcionalidade ao servidor do jogo para enviar solicitações de alocação.

## Ativar a alocação automática

Com a alocação automática de correspondência, o Amazon GameLift acionará automaticamente uma solicitação de alocação sempre que uma sessão de jogo começar com um ou mais slots de jogadores não preenchidos. Este recurso permite que os jogos comecem assim que o número mínimo de jogadores combinados for encontrado e preenche os slots restantes mais tarde, à medida que jogadores adicionais forem combinados. É possível optar por interromper a alocação automática a qualquer momento.

Como exemplo, considere um jogo que pode conter de seis a dez jogadores. O FlexMatch localiza inicialmente seis jogadores, forma o jogo e inicia uma nova sessão de jogo. Com a alocação automática, a nova sessão de jogo pode solicitar imediatamente mais quatro jogadores. Dependendo do estilo do jogo, podemos permitir que novos jogadores entrem a qualquer momento durante a sessão do jogo. Como alternativa, é possível interromper a alocação automática após a fase inicial de configuração e antes do início do jogo.

Para adicionar uma alocação automática ao seu jogo, faça as seguintes atualizações no seu jogo.

1. Habilite a alocação automática. A alocação automática é gerenciada em uma configuração de marcação de jogos. Quando ativado, é usado com todas as sessões de jogo correspondentes criadas com esse matchmaker. O Amazon GameLift começa a gerar solicitações de

preenchimento para uma sessão de jogo não completa assim que a sessão de jogo é iniciada em um servidor de jogo.

Para ativar a alocação automática, abra uma correspondência de configuração e defina o modo de alocação como "AUTOMÁTICO". Para obter mais detalhes, consulte [Criar uma configuração criação de jogos](#).

2. Ative a priorização do preenchimento. Personalize o processo de criação de jogos para priorizar o preenchimento de solicitações de preenchimento antes de criar novos jogos. Em seu conjunto de regras de criação de jogos, adicione um componente de algoritmo e defina a prioridade de preenchimento como "alta". Para obter mais detalhes, consulte [Personalize o algoritmo de correspondência](#).
3. Atualize a sessão de jogo com novos dados de criação de jogos. O Amazon GameLift atualiza seu servidor de jogo com informações do jogo usando a função `onUpdateGameSession` de retorno de chamada do SDK do servidor (consulte [Inicializar o processo do servidor](#)). Adicione o código ao seu servidor de jogos para manipular os objetos de sessão de jogo atualizado como resultado da atividade de alocação. Saiba mais em [Atualizar dados de correspondência no servidor de jogo](#).
4. Desative a alocação automática para uma sessão de jogo. Você pode optar por interromper a alocação automática a qualquer momento durante uma sessão de jogo individual. Para interromper a alocação automática, adicione o código para o cliente do jogo ou o servidor de jogos chame a API do Amazon GameLift [StopMatchmaking](#). Essa chamada requer o ID do ticket. Use o ID de ticket de alocação da última solicitação. Você pode obter essas informações nos dados de marcação da sessão do jogo, que são atualizados conforme descrito na etapa anterior.

## Enviar solicitações de alocação (de um servidor de jogos)

Você pode iniciar as solicitações de alocação de correspondência diretamente do processo do servidor de jogos que está hospedando a sessão do jogo. O processo do servidor tem as informações mais atualizadas sobre os jogadores atuais conectados ao jogo e o status dos slots de jogador vazios.

Este tópico pressupõe que você já criou os componentes necessários do FlexMatch e adicionou com êxito os processos de marcação de jogos ao seu servidor de jogos e ao serviço de jogo do lado do cliente. Para obter mais detalhes sobre como configurar o FlexMatch, consulte [Integração do FlexMatch com a hospedagem Amazon GameLift](#).



Para habilitar a alocação de correspondência para seu jogo, adicione as seguintes funcionalidades:

- Enviar solicitações de alocação de marcação de jogos a um marcador de jogos e acompanhar o status das solicitações.
- Atualizar as informações de correspondência para a sessão do jogo. Consulte [Atualizar dados de correspondência no servidor de jogo](#).

Assim como ocorre com outras funcionalidades do servidor, um servidor de jogos usa o SDK Server do Amazon GameLift. Esse SDK está disponível em C++ e C #.

Para fazer solicitações de alocação de correspondência a partir do seu servidor de jogo, execute as seguintes tarefas.

1. Acione uma solicitação de alocação de correspondência. Geralmente, você inicia uma solicitação de alocação sempre que um jogo correspondente tem um ou mais slots de jogador vazios. Você pode vincular as solicitações de alocação a circunstâncias específicas, como preencher funções de personagens críticos ou equilibrar as equipes. Talvez você também queira limitar a atividade de alocação com base no tempo de uma sessão de jogo.
2. Crie uma solicitação de alocação. Adicione o código para criar e enviar solicitações de alocação de correspondência para um marcador de jogos do FlexMatch. As solicitações de alocação são processadas usando estas APIs de servidor:
  - [StartMatchBackfill\(\)](#)
  - [StopMatchBackfill\(\)](#)

Para criar uma solicitação de alocação, chame `StartMatchBackfill` com as informações a seguir. Para cancelar uma solicitação de alocação, chame `StopMatchBackfill` com o ID do ticket de solicitação de alocação.

- ID de ticket: forneça um ID de ticket de marcação de jogo (ou faça com que ele seja gerado automaticamente). Você pode usar o mesmo mecanismo para atribuir IDs de ticket a solicitações de alocação e de marcação de jogos. Os tickets para a marcação de jogos e alocação são processados da mesma forma.
- Matchmaker: identifique o marcador de jogo a ser usado para a solicitação de alocação. Geralmente, você usa o mesmo marcador de jogo usado para criar o jogo original. Essa solicitação usa um ARN de configuração de marcação de jogos. Essas informações são armazenadas no objeto de sessão do jogo ([GameSession](#)), que foi fornecido para o

processo do servidor pelo Amazon GameLift quando a sessão do jogo foi ativada. O ARN da configuração da marcação do jogo está incluído na propriedade `MatchmakerData`.

- ARN da sessão de jogo: identifique a sessão do jogo que está sendo alocada. É possível obter o ARN de sessão do jogo chamando a API [GetGameSessionId\(\)](#) do servidor. Durante o processo de marcação de jogos, os tickets para as novas solicitações não têm um ID de sessão de jogo, mas os tickets de solicitações de alocação têm. A presença de um ID de sessão do jogo é uma forma de saber a diferença entre os tickets de jogos novos e os tickets de alocações.
- Dados do jogador: inclua as informações dos jogadores ([Jogador](#)) para todos os jogadores atuais na sessão de jogo que você está alocando. Essas informações permitem que o marcador de jogos localize as melhores correspondências possíveis entre jogadores para os jogadores presentes na sessão de jogo atual. Você deve incluir a composição da equipe para cada jogador. Não especifique uma equipe se você não estiver usando o preenchimento. Se o seu servidor de jogos estiver informando o status da conexão dos jogadores com precisão, você poderá obter esses dados da seguinte forma:
  1. O processo do servidor que hospeda a sessão de jogo deve ter as informações mais atuais sobre quais jogadores estão atualmente conectados à sessão do jogo.
  2. Para obter IDs, atributos e atribuições de equipe dos jogadores, obtenha os dados dos jogadores no objeto de sessão do jogo ([GameSession](#)), na propriedade `MatchmakerData` (consulte [Trabalhar com os dados do marcador de jogos](#)). Os dados do marcador de jogos incluem todos os jogadores que foram inseridos por correspondência na sessão do jogo. Portanto, você precisará obter os dados apenas dos jogadores conectados no momento.
  3. Para obter a latência do jogador, se o marcador de jogos fizer chamadas para os dados de latência, colete os novos valores de latência de todos os jogadores atuais e os inclua em cada objeto `Player`. Se a latência de dados for omitida e o marcador de jogos tiver uma regra de latência, a correspondência dessa solicitação não será bem-sucedida. As solicitações de alocação exigem dados de latência somente para a região onde a sessão de jogo se encontra no momento. Você pode obter a região onde a sessão do jogo está na propriedade `GameSessionId` do objeto `GameSession`; este valor é um ARN, o que inclui a região.
- 3. Acompanhe o status de uma solicitação de alocação. O Amazon GameLift atualiza o servidor de jogos com o status das solicitações de alocação usando a função `onUpdateGameSession` de retorno de chamada do SDK Server (consulte [Inicializar o processo do servidor](#)). Adicione o código para tratar as mensagens de status, assim como os objetos atualizados da sessão

de jogo como resultado das solicitações de alocação bem-sucedidas, em [Atualizar dados de correspondência no servidor de jogo](#).

Um marcador de jogos pode processar apenas uma solicitação de alocação de correspondência de uma sessão de jogo por vez. Se você precisar cancelar uma solicitação, chame [StopMatchBackfill\(\)](#). Se você precisar alterar uma solicitação, chame `StopMatchBackfill` e, em seguida, envie uma solicitação atualizada.

## Enviar solicitações de alocação (de um serviço do cliente)

Como alternativa ao envio de solicitações de alocação a partir de um servidor de jogos, você pode enviá-las a partir de um serviço de jogo do lado do cliente. Para usar essa opção, o serviço do lado do cliente deve ter acesso aos dados atuais sobre as atividades da sessão de jogo e as conexões dos jogadores; se o seu jogo usa um serviço de diretório de sessão, essa pode ser uma boa opção.

Este tópico pressupõe que você já criou os componentes necessários do FlexMatch e adicionou com êxito os processos de marcação de jogos ao seu servidor de jogos e ao serviço de jogo do lado do cliente. Para obter mais detalhes sobre como configurar o FlexMatch, consulte [Integração do FlexMatch com a hospedagem Amazon GameLift](#).

Para habilitar a alocação de correspondência para seu jogo, adicione as seguintes funcionalidades:

- Enviar solicitações de alocação de marcação de jogos a um marcador de jogos e acompanhar o status das solicitações.
- Atualizar as informações de correspondência para a sessão do jogo. Consulte [Atualizar dados de correspondência no servidor de jogo](#)

Assim como ocorre com outras funcionalidades do cliente, o serviço de jogo do lado do cliente usa o SDK da AWS com a API do Amazon GameLift. Este SDK está disponível em C++, C# e em diversas outras linguagens. Para obter uma descrição geral das APIs de cliente, consulte a Referência de API do serviço Amazon GameLift, que descreve a API de serviço de nível baixo para ações relacionadas ao Amazon GameLift e inclui links para guias de referência específicos da linguagem.

Para configurar um serviço de jogo do lado do cliente para alocar jogos correspondentes, execute as tarefas a seguir.

1. Acione uma solicitação de alocação. Geralmente, um jogo inicia uma solicitação de alocação sempre que um jogo correspondente tem um ou mais slots de jogador vazios. Você pode

vincular as solicitações de alocação a circunstâncias específicas, como preencher funções de personagens críticos ou equilibrar as equipes. Talvez você também queira limitar a alocação com base no tempo de uma sessão de jogo. Independentemente da forma como acionará a solicitação, você precisará ao menos das informações a seguir. Você pode obter essas informações do objeto da sessão do jogo ([GameSession](#)) chamando [DescribeGameSessions](#) com um ID de sessão de jogo.

- Número de slots de jogador vazios no momento. Esse valor pode ser calculado a partir do limite máximo de jogadores de uma sessão de jogo e da contagem atual de jogadores. O número atual de jogadores é atualizado sempre que o seu servidor de jogos entra em contato com o serviço do Amazon GameLift para validar a conexão de um novo jogador ou para informar que um jogador saiu.
- Política de criação. Essa configuração indica se a sessão do jogo está aceitando novos jogadores no momento.

O objeto da sessão do jogo contém outras informações potencialmente úteis, incluindo o horário de início da sessão do jogo, as propriedades de jogos personalizados e os dados do marcador de jogos.

2. Crie uma solicitação de alocação. Adicione o código para criar e enviar solicitações de alocação de correspondência para um marcador de jogos do FlexMatch. As solicitações de alocação são processadas usando estas APIs de cliente:

- [StartMatchBackfill](#)
- [StopMatchmaking](#)

Para criar uma solicitação de alocação, chame `StartMatchBackfill` com as informações a seguir. Uma solicitação de alocação é semelhante a uma solicitação de marcação de jogos (consulte [Solicitar criação de jogos para jogadores](#)), mas também identifica a sessão do jogo existente. Para cancelar uma solicitação de alocação, chame `StopMatchmaking` com o ID do ticket de solicitação de alocação.

- ID de ticket: forneça um ID de ticket de marcação de jogo (ou faça com que ele seja gerado automaticamente). Você pode usar o mesmo mecanismo para atribuir IDs de ticket a solicitações de alocação e de marcação de jogos. Os tickets para a marcação de jogos e alocação são processados da mesma forma.

- **Matchmaker:** identifique o nome de uma configuração de marcação de jogos para usar. Geralmente, você usa o mesmo marcador de jogo para alocar que foi usado para criar a correspondência original. Essas informações estão em um objeto de sessão do jogo ([GameSession](#)), na propriedade `MatchmakerData`, sob o ARN da configuração de marcação de jogos. O valor de nome é a string que aparece logo após `"/criação de jogosconfiguration/"`. (Por exemplo, no valor do ARN `"arn:aws:gamelift:us-west-2:111122223333:criação de jogosconfiguration/MM-4v4"`, o nome da configuração de marcação de jogos é `"MM-4v4"`.)
- **ARN da sessão do jogo:** especifique a sessão do jogo que está sendo alocada. Use a propriedade `GameSessionId` do objeto de sessão do jogo; esse ID usa o valor do ARN de que você precisa. Os tickets de marcação de jogos ([MatchmakingTicket](#)) para as solicitações de alocação têm o ID de sessão do jogo enquanto estão sendo processados; os tickets de novas solicitações de marcação de jogos não recebem um ID de sessão do jogo até que a correspondência seja inserida; a presença do ID de sessão do jogo é uma forma de saber a diferença entre os tickets de novas correspondências e os tickets de alocação.
- **Dados do jogador:** inclua as informações dos jogadores ([Jogador](#)) para todos os jogadores atuais na sessão de jogo que você está alocando. Essas informações permitem que o marcador de jogos localize as melhores correspondências de jogadores possíveis para os jogadores presentes na sessão de jogo atual. Você deve incluir a composição da equipe para cada jogador. Não especifique uma equipe se você não estiver usando o preenchimento. Se o seu servidor de jogos estiver informando o status da conexão dos jogadores com precisão, você poderá obter esses dados da seguinte forma:
  1. Chame [DescribePlayerSessions\(\)](#) com o ID de sessão do jogo para descobrir todos os jogadores que estão conectados à sessão do jogo no momento. Cada sessão de jogador inclui um ID de jogador. Você pode adicionar um filtro de status para recuperar somente as sessões de jogador ativas.
  2. Obtenha os dados de jogador no objeto de sessão do jogo ([GameSession](#)), na propriedade `MatchmakerData` (consulte [Trabalhar com os dados do marcador de jogos](#)). Use os IDs de jogador adquiridos na etapa anterior para obter apenas os dados dos jogadores conectados no momento. Como os dados do marcador de jogos não são atualizados quando os jogadores abandonam o jogo, você precisa extrair os dados apenas para os jogadores atuais.
  3. Para obter a latência do jogador, se o marcador de jogos fizer chamadas para os dados de latência, colete os novos valores de latência de todos os jogadores atuais e os inclua no objeto `Player`. Se a latência de dados for omitida e o marcador de jogos tiver uma regra de latência, a correspondência dessa solicitação não será bem-sucedida. As solicitações

de alocação exigem dados de latência somente para a região onde a sessão de jogo se encontra no momento. Você pode obter a região onde a sessão do jogo está na propriedade `GameSessionId` do objeto `GameSession`; este valor é um ARN, o que inclui a região.

3. Acompanhe o status da solicitação de alocação. Adicione o código para seguir as atualizações de status do ticket de marcação de jogos. Você pode usar a configuração do mecanismo para acompanhar os tickets das novas solicitações de marcação de jogos (consulte [Rastrear eventos de criação de jogos](#)) usando a notificação de evento (de preferência) ou a sondagem. Embora você não precise acionar a atividade de aceitação de jogadores com solicitações de alocação e as informações dos jogadores sejam atualizadas no servidor de jogos, você ainda precisa monitorar o status do ticket para tratar as falhas de solicitação e as solicitações que foram reenviadas.

Um marcador de jogos pode processar apenas uma solicitação de alocação de correspondência de uma sessão de jogo por vez. Se você precisar cancelar uma solicitação, chame [StopMatchmaking](#). Se você precisar alterar uma solicitação, chame `StopMatchmaking` e, em seguida, envie uma solicitação atualizada.

Assim que uma solicitação de alocação é bem-sucedida, o servidor de jogos recebe um objeto `GameSession` atualizado e processa as tarefas necessárias para incluir os novos jogadores na sessão do jogo. Veja mais em [Atualizar dados de correspondência no servidor de jogo](#).

## Atualizar dados de correspondência no servidor de jogo

Independentemente de como você inicia as solicitações de alocação de correspondência em seu jogo, o servidor de jogos deve ser capaz de processar as atualizações da sessão do jogo que o Amazon GameLift fornece como resultado das solicitações de alocação de correspondência.

Quando o Amazon GameLift conclui uma solicitação de preenchimento de jogo, com sucesso ou não, ele chama seu servidor de jogo usando a função de retorno de chamada `onUpdateGameSession`. Essa chamada tem três parâmetros de entrada: um ID de ticket de alocação de correspondência, uma mensagem de status, um objeto `GameSession` contendo os dados de marcação de jogos mais atualizados, incluindo as informações dos jogadores. Você precisa adicionar o código a seguir ao seu servidor de jogos como parte da integração do servidor de jogos:

1. Implemente a função `onUpdateGameSession`. Esta função deve ser capaz de processar as seguintes mensagens de status (`updateReason`):
  - `MATCHMAKING_DATA_UPDATED`: a correspondência dos novos jogadores com a sessão do jogo foi bem-sucedida. O objeto `GameSession` contém os dados atualizados do marcador de jogos, incluindo dados dos jogadores existentes e dos jogadores recém-incluídos por correspondência.
  - `BACKFILL_FAILED`: a tentativa de alocação de correspondência falhou devido a um erro interno. O objeto `GameSession` não é alterado.
  - `BACKFILL_TIMED_OUT`: o marcador de jogos não encontrou uma correspondência para alocar dentro do limite de tempo. O objeto `GameSession` não é alterado.
  - `BACKFILL_CANCELLED`: a solicitação de alocação de correspondência foi cancelada por uma chamada para `StopMatchmaking` (cliente) ou `StopMatchBackfill` (servidor). O objeto `GameSession` não é alterado.
2. Para que as correspondências de alocação sejam bem-sucedidas, use os dados atualizados do marcador de jogos para processar os novos jogadores quando eles se conectarem à sessão do jogo. No mínimo, você precisará usar as atribuições da equipe para os novos jogadores, bem como outros atributos de jogadores que são necessários para que o jogador possa começar a jogar.
3. Na chamada do servidor de jogo para a ação do SDK Server [ProcessReady\(\)](#), adicione o nome do método de retorno de chamada `onUpdateGameSession` como um parâmetro do processo.

# Referência do Amazon GameLift FlexMatch

Esta seção contém documentação de referência para a criação de jogos com o Amazon GameLift FlexMatch.

## Tópicos

- [Referência da API FlexMatch do Amazon GameLift \(SDK AWS\)](#)
- [Linguagem de regras do FlexMatch](#)
- [Eventos de criação de jogos FlexMatch](#)

## Referência da API FlexMatch do Amazon GameLift (SDK AWS)

Este tópico fornece uma lista baseada em tarefas de operações de API para o Amazon GameLift FlexMatch. A API do serviço FlexMatch do Amazon GameLift é empacotada AWS no SDK no namespace. `aws.gamelift` [Faça download do SDK da AWS](#) ou [visualize a documentação de referência da API do Amazon GameLift](#).

O Amazon GameLift FlexMatch fornece serviços de matchmaking para uso com jogos hospedados com soluções de hospedagem Amazon GameLift (incluindo hospedagem gerenciada para servidores de jogos personalizados ou servidores em tempo real e hospedagem no Amazon EC2 com o Amazon GameLift FleetIQ), bem como com outros sistemas de hospedagem, como computação ponto a ponto, local ou na nuvem primitivos. Consulte o Guia do [desenvolvedor do Amazon GameLift](#) para obter mais informações sobre outras opções de hospedagem do Amazon GameLift.

## Configurar regras e processos de marcação de jogos

Chame essas operações para criar um matchmaker FlexMatch, configure o processo de matchmaking para seu jogo e defina um conjunto de regras personalizadas para criar partidas e equipes.

### Configuração da marcação de jogos

- [CreateMatchmakingConfiguration](#): crie uma configuração de marcação de jogos com instruções para criar um grupo de jogadores e posicionar em uma nova sessão de jogo. Ao usar o Amazon GameLift para hospedagem, especifique também como criar uma nova sessão de jogo para a partida.



- [DescribeMatchmakingConfigurations](#): recupere as configurações de marcação de jogos definidas em uma região do Amazon GameLift.
- [UpdateMatchmakingConfiguration](#): altere as configurações de marcação de jogos.
- [DeleteMatchmakingConfiguration](#): remova uma configuração de marcação de jogos da região.

### Conjunto de regras da marcação de jogos

- [CreateMatchmakingRuleSet](#): crie um conjunto de regras para usar na pesquisa de correspondências de jogadores.
- [DescribeMatchmakingRuleSets](#): recupere os conjuntos de regras de marcação de jogos definidos em uma região do Amazon GameLift.
- [ValidateMatchmakingRuleSet](#): verifique a sintaxe de um conjunto de regras de marcação de jogos.
- [DeleteMatchmakingRuleSet](#): remova um conjunto de regras de marcação de jogos da região.

## Solicite uma partida para um jogador ou jogadores

Chame essas operações do serviço de cliente de jogo para gerenciar solicitações de marcação de jogos de jogadores.

- [StartMatchmaking](#): solicite a marcação de jogos para jogadores ou grupos que desejem jogar juntos.
- [DescribeMatchmaking](#): obtenha os detalhes de uma solicitação de marcação de jogos, incluindo o status.
- [AcceptMatch](#): em uma correspondência que exige a aceitação do jogador, registre quando um jogador aceitar uma correspondência proposta.
- [StopMatchmaking](#): cancele uma solicitação de marcação de jogos.
- [StartMatchBackfill](#): solicite correspondências adicionais de jogadores para preencher slots vazios em uma sessão de jogo existente.

## Linguagens de programação disponíveis

O SDK da AWS com suporte para o Amazon GameLift está disponível nos seguintes idiomas. Para obter informações sobre suporte para ambientes de desenvolvimento, consulte a documentação para cada linguagem.

- C++ ([documentos do SDK](#)) ([Amazon GameLift](#))
- Java ([documentos do SDK](#)) ([Amazon GameLift](#))
- .NET ([documentos do SDK](#)) ([Amazon GameLift](#))
- Go ([documentos do SDK](#)) ([Amazon GameLift](#))
- Python ([documentos do SDK](#)) ([Amazon GameLift](#))
- Ruby ([documentos do SDK](#)) ([Amazon GameLift](#))
- PHP ([documentos do SDK](#)) ([Amazon GameLift](#))
- JavaScript/Node.js ([documentos do SDK](#)) ([Amazon GameLift](#))

## Linguagem de regras do FlexMatch

Os tópicos de referência nesta seção descrevem a sintaxe e a semântica usadas para criar regras de criação de jogos para uso com o Amazon GameLift FlexMatch. Para obter ajuda detalhada sobre como escrever regras e conjuntos de regras de criação de jogos, consulte [Criar um conjunto de regras do FlexMatch](#).

### Tópicos

- [Esquema de conjunto de regras do FlexMatch](#)
- [Definições de propriedades do conjunto de regras do FlexMatch](#)
- [Tipos de regras do FlexMatch](#)
- [Expressões da propriedade do FlexMatch](#)

## Esquema de conjunto de regras do FlexMatch

Os conjuntos de regras do FlexMatch usam esquema padrão para regras de jogos pequenos e grandes. Para obter descrições detalhadas de cada seção, consulte [Definições de propriedades do conjunto de regras do FlexMatch](#).

### Esquema de conjunto de regras para jogos pequenos

O esquema a seguir documenta todas as propriedades possíveis e valores permitidos para um conjunto de regras usado para criar jogos de até 40 jogadores.

```
{  
  "name": "string",
```

```

"ruleLanguageVersion": "1.0",
"playerAttributes": [{
  "name": "string",
  "type": <"string", "number", "string_list", "string_number_map">,
  "default": "string"
}],
"algorithm": {
  "strategy": "exhaustiveSearch",
  "batchingPreference": <"random", "sorted">,
  "sortByAttributes": [ "string" ],
  "expansionAgeSelection": <"newest", "oldest">,
  "backfillPriority": <"normal", "low", "high">
},
"teams": [{
  "name": "string",
  "maxPlayers": number,
  "minPlayers": number,
  "quantity": integer
}],
"rules": [{
  "type": "distance",
  "name": "string",
  "description": "string",
  "measurements": "string",
  "referenceValue": number,
  "maxDistance": number,
  "minDistance": number,
  "partyAggregation": <"avg", "min", "max">
}, {
  "type": "comparison",
  "name": "string",
  "description": "string",
  "measurements": "string",
  "referenceValue": number,
  "operation": <"<", "<=", "=", "!=", ">", ">=">,
  "partyAggregation": <"avg", "min", "max">
}, {
  "type": "collection",
  "name": "string",
  "description": "string",
  "measurements": "string",
  "referenceValue": number,
  "operation": <"intersection", "contains", "reference_intersection_count">,
  "maxCount": number,

```

```

    "minCount": number,
    "partyAggregation": <"union", "intersection">
  },{
    "type": "latency",
    "name": "string",
    "description": "string",
    "maxLatency": number,
    "maxDistance": number,
    "distanceReference": number,
    "partyAggregation": <"avg", "min", "max">
  },{
    "type": "distanceSort",
    "name": "string",
    "description": "string",
    "sortDirection": <"ascending", "descending">,
    "sortAttribute": "string",
    "mapKey": <"minValue", "maxValue">,
    "partyAggregation": <"avg", "min", "max">
  },{
    "type": "absoluteSort",
    "name": "string",
    "description": "string",
    "sortDirection": <"ascending", "descending">,
    "sortAttribute": "string",
    "mapKey": <"minValue", "maxValue">,
    "partyAggregation": <"avg", "min", "max">
  },{
    "type": "compound",
    "name": "string",
    "description": "string",
    "statement": "string"
  }
}],
"expansions": [{
  "target": "string",
  "steps": [{
    "waitTimeSeconds": number,
    "value": number
  }, {
    "waitTimeSeconds": number,
    "value": number
  }]
}]
}]

```

```
}
```

## Esquema de conjunto de regras para jogos grandes

O esquema a seguir documenta todas as propriedades possíveis e valores permitidos para um conjunto de regras usado para criar jogos com mais de 40 jogadores. Se total de valores de `maxPlayers` de todas as equipes do conjunto de regras for superior a 40, o FlexMatch processará solicitações de jogos que usam esse conjunto de regras de acordo com as diretrizes para os jogos grandes.

```
{
  "name": "string",
  "ruleLanguageVersion": "1.0",
  "playerAttributes": [{
    "name": "string",
    "type": <"string", "number", "string_list", "string_number_map">,
    "default": "string"
  }],
  "algorithm": {
    "strategy": "balanced",
    "batchingPreference": <"largestPopulation", "fastestRegion">,
    "balancedAttribute": "string",
    "expansionAgeSelection": <"newest", "oldest">,
    "backfillPriority": <"normal", "low", "high">
  },
  "teams": [{
    "name": "string",
    "maxPlayers": number,
    "minPlayers": number,
    "quantity": integer
  }],
  "rules": [{
    "name": "string",
    "type": "latency",
    "description": "string",
    "maxLatency": number,
    "partyAggregation": <"avg", "min", "max">
  }, {
    "name": "string",
    "type": "batchDistance",
    "batchAttribute": "string",
    "maxDistance": number
  }],
}
```

```
"expansions": [{
  "target": "string",
  "steps": [{
    "waitTimeSeconds": number,
    "value": number
  }, {
    "waitTimeSeconds": number,
    "value": number
  }]
}]
}
```

## Definições de propriedades do conjunto de regras do FlexMatch

Esta seção define cada propriedade do esquema de conjunto de regras. Para obter ajuda adicional com a criação de um conjunto de regras, consulte [Criar um conjunto de regras do FlexMatch](#).

### **name**

Um rótulo descritivo para o conjunto de regras. Esse valor não está associado ao nome atribuído ao [recurso MatchmakingRuleSet](#) do Amazon GameLift. Esse valor está incluído nos dados de criação de jogos que descrevem um jogo concluído, mas não é usado por nenhum processo do Amazon GameLift.

Valores permitidos: String

Obrigatório? Não

### **ruleLanguageVersion**

Versão da linguagem de expressão de propriedades do FlexMatch que está sendo usada.

Valores permitidos: "1,0"

Obrigatório? Sim

### **playerAttributes**

Coleção de dados do jogador que está incluída nas solicitações de criação de jogos e é usada no processo de criação de jogos. Você também pode declarar atributos aqui para que os dados do jogador sejam incluídos nos dados de criação de jogos que são passados para os servidores de jogos, mesmo que os dados não sejam usados no processo de criação de jogos.

Obrigatório? Não

**name**

Nome exclusivo para o atributo do jogador a ser usado pelo matchmaker. Esse nome deve corresponder ao nome do atributo do jogador referenciado nas solicitações de criação de jogos.

Valores permitidos: String

Obrigatório? Sim

**type**

Tipos de dados do valor do atributo do jogador.

Valores permitidos: "string", "number", "string\_list", "string\_number\_map"

Obrigatório? Sim

**default**

Valores padrão a serem usados quando uma solicitação de criação de jogos não fornece um para um jogador.

Valores permitidos: qualquer valor permitido para o atributo do jogador.

Obrigatório? Não

**algorithm**

Configurações opcionais para personalizar o processo de criação de jogos.

Obrigatório? Não

**strategy**

O método a ser usado na criação de jogos. Se essa propriedade não estiver definida, o comportamento padrão será "exhaustiveSearch".

Valores permitidos:

- "exhaustiveSearch": método de correspondência padrão. O FlexMatch forma um jogo em torno do ticket mais antigo em um lote, avaliando outros tickets no pool com base em um conjunto de regras de jogo personalizadas. Essa estratégia é usada para jogos de 40 jogadores ou menos. Ao usar essa estratégia, a `batchingPreference` deve ser definida como "aleatória" ou "ordenada".

- “balanced”: método otimizado para formar grandes jogos rapidamente. Essa estratégia é usada somente para jogos de 41 a 200 jogadores. Ela forma jogos por meio da pré-classificação do pool de tickets, criando possíveis jogos e atribuindo jogadores às equipes e, em seguida, equilibrando cada equipe em um jogo usando um atributo de jogador especificado. Por exemplo, essa estratégia pode ser usada para igualar os níveis médios de habilidade de todas as equipes em um jogo. Ao usar essa estratégia, a `balancedAttribute` deve ser definida e a `batchingPreference` definida como “LargestPopulation” ou “FastestRegion”. A maioria dos tipos de regras personalizadas não é reconhecida com essa estratégia.

Obrigatório? Sim

### **batchingPreference**

Método de pré-classificação a ser usado antes do agrupamento de tickets para a criação de jogos. A pré-classificação do pool de tickets faz com que os tickets sejam agrupados com base em uma característica específica, o que tende a aumentar a uniformidade entre os jogadores nos jogos finais.

Valores permitidos:

- “random”: válido somente com `strategy = “exhaustiveSearch”`. Nenhuma pré-classificação é feita; os tickets no pool são distribuídos aleatoriamente. Esse é o comportamento padrão para uma estratégia de pesquisa exaustiva.
- “sorted”: válido somente com `strategy = “exhaustiveSearch”`. O pool de tickets é pré-classificado com base nos atributos do jogador listados em `sortByAttributes`.
- “LargestPopulation”: válido somente com `strategy = “balanced”`. O pool de tickets é pré-classificado por regiões em que os jogadores relatam níveis de latência aceitáveis. Esse é o comportamento padrão para uma estratégia equilibrada.
- “FastestRegion”: válido somente com `strategy = “balanced”`. O pool de tickets é pré-classificado por regiões em que os jogadores relatam seus níveis mais baixos de latência. Os jogos resultantes demoram mais para ser concluídos, mas a latência para todos os jogadores tende a ser baixa.

Obrigatório? Sim

### **balancedAttribute**

Nome de um atributo do jogador a ser usado na criação de grandes jogos com a estratégia balanceada.



Valores permitidos: qualquer atributo declarado em `playerAttributes` com `type = "umber"`.

Obrigatório? Sim, se `strategy = "balanced"`.

### **sortByAttributes**

Uma lista de atributos do jogador a serem usados na pré-classificação do pool de tickets antes do lote. Essa propriedade só é usada na pré-classificação com a estratégia de pesquisa exaustiva. A ordem da lista de atributos determina a ordem de classificação. O FlexMatch usa a convenção de classificação padrão para valores alfa e numéricos.

Valores permitidos: qualquer atributo declarado em `playerAttributes`.

Obrigatório? Sim, se `batchingPreference = "sorted"`.

### **backfillPriority**

Método de priorização para combinar os tickets de preenchimento. Essa propriedade determina quando o FlexMatch processa os tickets de preenchimento em um lote. Ele só é usado na pré-classificação com a estratégia de pesquisa exaustiva. Se essa propriedade não estiver definida, o comportamento padrão será "normal".

Valores permitidos:

- "normal": o tipo de solicitação de um ticket (preenchimento ou novo jogo) não é considerado na formação de jogos.
- "alto": um lote de tickets é classificado por tipo de solicitação (e depois por idade) e o FlexMatch tenta fazer a correspondência entre os tickets preenchidos primeiro.
- "baixo": um lote de tickets é classificado por tipo de solicitação (e, depois, por idade) e o FlexMatch tenta primeiro fazer a correspondência entre tickets que não foram preenchidos.

Obrigatório? Não

### **expansionAgeSelection**

Método para o cálculo do tempo de espera para uma expansão da regra de correspondência. As expansões são usadas para relaxar os requisitos do jogo se um jogo não tiver sido concluído após um certo período de tempo. O tempo de espera é calculado com base na idade dos tickets que já estão no jogo parcialmente preenchido. Se essa propriedade não estiver definida, o comportamento padrão será "mais novo".

Valores permitidos:

- “mais recente”: o tempo de espera da expansão é calculado com base no ticket com a data e hora de criação mais recentes no jogo parcialmente concluído. As expansões tendem a ser acionadas mais lentamente, porque um ticket mais novo pode reiniciar o relógio de espera.
- “mais antigo”: o tempo de espera da expansão é calculado com base no ticket com a data e hora de criação mais antigas no jogo. As expansões tendem a ser acionadas mais rapidamente.

Obrigatório? Não

## **teams**

A configuração das equipes em um jogo. Forneça um nome de equipe e uma faixa de tamanho para cada equipe. Um conjunto de regras deve definir pelo menos uma equipe.

### **name**

Um nome exclusivo para o HSM. Os nomes das equipes podem ser mencionados nas regras e expansões. Em um jogo bem-sucedido, os jogadores são designados pelo nome da equipe nos dados de criação de jogos.

Valores permitidos: String

Obrigatório? Sim

### **maxPlayers**

Número máximo de jogadores que podem ser atribuídos à equipe.

Valores permitidos: número

Obrigatório? Sim

### **minPlayers**

O número mínimo de jogadores que devem ser designados para a equipe antes do jogo é viável.

Valores permitidos: número

Obrigatório? Sim

## quantity

O número de equipes desse tipo a serem criadas em um jogo. Equipes com quantidades maiores que 1 são designadas com um número anexado (“Red\_1”, “Red\_2” etc.). Se essa propriedade não for definida, o valor padrão será “1”.

Valores permitidos: número

Obrigatório? Não

## rules

Coleção de instruções de regras que definem como avaliar os jogadores para um jogo.

Obrigatório? Não

## name

Um nome exclusivo para a regra. Todas as regras em um conjunto de regras devem ter nomes exclusivos. Os nomes das regras também são referenciados em logs de eventos e métricas que controlam as atividades relacionadas a essa regra.

Valores permitidos: String

Obrigatório? Sim

## description

Um texto de descrição da regra. Essas informações podem ser usadas para identificar a finalidade de uma regra. Não é usado no processo de criação de jogos.

Valores permitidos: String

Obrigatório? Não

## type

O tipo de declaração de regra. Cada tipo de regra tem propriedades adicionais que devem ser definidas. Para obter mais detalhes sobre a estrutura e o uso de cada tipo de regra, consulte [Tipos de regras do FlexMatch](#).

Valores permitidos:

- “AbsoluteSort”: classifica usando um método de classificação explícito que ordena tickets em um lote com base na comparação de um atributo de jogador especificado com o ticket mais antigo do lote.

- “collection”: avalia os valores em uma coleção, como um atributo do jogador que é uma coleção ou um conjunto de valores para vários jogadores.
- “comparison”: compara dois valores.
- “compound”: Define uma regra composta de criação de jogos usando uma combinação lógica de outras regras no conjunto de regras. Com suporte somente para jogos de 40 jogadores ou menos.
- “distance”: mede a distância entre os valores numéricos.
- “batchDistance”: mede a diferença entre o valor de um atributo e a usa para agrupar solicitações de correspondência.
- “distanceSort”: Classifica usando um método de classificação explícito que ordena tickets em um lote com base em como um atributo de jogador especificado com um valor numérico se compara ao ticket mais antigo do lote.
- “latency”: avalia os dados de latência regional que são relatados para uma solicitação de criação de jogos.

Obrigatório? Sim

## **expansions**

Regras para relaxar os requisitos do jogo ao longo do tempo, quando um jogo não puder ser concluído. Configure as expansões como uma série de etapas que se aplicam gradualmente para facilitar a localização das combinações. Por padrão, o FlexMatch calcula o tempo de espera com base na idade do ticket mais novo adicionado a um jogo. É possível alterar a forma como os tempos de espera de expansão são calculados usando a propriedade do algoritmo `expansionAgeSelection`.

Os tempos de espera de expansão são valores absolutos e, portanto, cada etapa deve ter um tempo de espera maior do que a etapa anterior. Por exemplo, para programar uma série gradual de expansão, você pode usar tempos de espera de 30 segundos, 40 segundos e 50 segundos. Os tempos de espera não podem exceder o tempo máximo permitido para uma solicitação de jogo, que é definido na configuração de criação de jogos.

Obrigatório? Não

## **target**

Elemento do conjunto de regras a ser relaxado. É possível relaxar as propriedades de tamanho da equipe ou qualquer propriedade da declaração de regra. A sintaxe é

“<component name>[<rule/team name>].<property name>”. Por exemplo, para alterar os tamanhos mínimo da equipe: `teams[Red, Yellow].minPlayers`. Para alterar o requisito mínimo de habilidade em uma declaração de regra de comparação chamada “MinSkill”: `rules[minSkill].referenceValue`.

Obrigatório? Sim

### steps

#### **waitTimeSeconds**

O período de tempo, em segundos, a aguardar antes da aplicação do novo valor para o elemento do conjunto de regras de destino.

Obrigatório? Sim

#### **value**

Novo valor para o elemento do conjunto de regras de destino.

## Tipos de regras do FlexMatch

### Regra de distância em lote

`batchDistance`

As regras de distância em lote medem a diferença entre dois valores de atributos. Você pode usar o tipo de regra de distância em lote com correspondências grandes e pequenas. Há dois tipos de regras de distância em lote:

- Compare os valores dos atributos numéricos. Por exemplo, uma regra de distância em lote deste tipo pode exigir que todos os jogadores em um jogo estejam a dois níveis de habilidade um do outro. Para esse tipo, defina uma distância máxima entre todos os tíquetes do `batchAttribute`.
- Compare os valores dos atributos da string. Por exemplo, uma regra de distância em lote desse tipo pode exigir que todos os jogadores em uma partida solicitem o mesmo modo de jogo. Para esse tipo, defina um `batchAttribute` valor que o FlexMatch usa para formar lotes.

### Propriedades das regras de distância em lote

- **batchAttribute**— O valor do atributo do jogador usado para formar lotes.

- **maxDistance**— O valor máximo da distância para uma partida bem-sucedida. Usado para comparar atributos numéricos.
- **partyAggregation** – O valor que determina como o FlexMatch lida com tíquetes com vários jogadores (grupos). As opções válidas incluem os valores mínimo (min), máximo (max) e médio (avg) para os jogadores de um ingresso. O padrão é avg.

## Example

## Exemplos

```
{
  "name": "SimilarSkillRatings",
  "description": "All players must have similar skill ratings",
  "type": "batchDistance",
  "batchAttribute": "SkillRating",
  "maxDistance": "500"
}
```

```
{
  "name": "SameGameMode",
  "description": "All players must have the same game mode",
  "type": "batchDistance",
  "batchAttribute": "GameMode"
}
```

## Regra de comparação

```
comparison
```

As regras de comparação comparam um valor de atributo do jogador com outro valor. Há dois tipos de regras de comparação.

- Compare com o valor de referência. Por exemplo, uma regra de comparação desse tipo pode exigir que jogadores pareados tenham um certo nível de habilidade ou superior. Para esse tipo, especifique um atributo do jogador, um valor de referência e uma operação de comparação.
- Compare os jogadores. Por exemplo, uma regra de comparação desse tipo pode exigir que todos os jogadores da partida usem personagens diferentes. Para esse tipo, especifique um atributo do jogador e a operação de comparação igual (=) ou não igual (!=). Não especifique um valor de referência.

**Note**

As regras de distância em lote são mais eficientes para comparar os atributos do jogador. Para reduzir a latência da marcação de jogos, use uma regra de distância em lote quando possível.

### Propriedades das regras de comparação

- **measurements** – Valor do atributo do jogador para comparar.
- **referenceValue** – O valor com o qual comparar a medição para uma possível correspondência.
- **operation** – O valor que determina como comparar a medição com o valor de referência. Entre as operações válidas estão: <, <=, =, !=, >, >=.
- **partyAggregation** – O valor que determina como o FlexMatch lida com tíquetes com vários jogadores (grupos). As opções válidas incluem os valores mínimo (min), máximo (max) e médio (avg) para os jogadores de um ingresso. O padrão é avg.

### Regra de distância

distance

As regras de distância medem a diferença entre dois valores numéricos, como a distância entre níveis de habilidade dos jogadores. Por exemplo, uma regra de distância pode exigir que todos os jogadores tenham jogado o jogo por pelo menos 30 horas.

**Note**

As regras de distância em lote são mais eficientes para comparar os atributos do jogador. Para reduzir a latência da marcação de jogos, use uma regra de distância em lote quando possível.

### Propriedades das regras de distância

- **measurements** – O valor do atributo do jogador para medir a distância. Esse deve ser um atributo com um valor numérico.

- **referenceValue** – Valor numérico para medir a distância em relação a uma correspondência em potencial.
- **minDistance/maxDistance** Valor máximo ou mínimo da distância permitido para uma correspondência bem-sucedida.
- **partyAggregation** – O valor que determina como o FlexMatch lida com tíquetes com vários jogadores (grupos). As opções válidas incluem os valores mínimo (min), máximo (max) e médio (avg) para os jogadores de um ingresso. O padrão é avg.

## Regra de coleta

collection

As regras de coleta comparam um grupo de valores de atributos de jogadores com os de outros jogadores do lote ou com um valor de referência. Uma coleção pode conter valores de atributos para vários jogadores, um atributo de jogador que é uma lista de strings ou ambos. Por exemplo, uma regra de coleção pode analisar os personagens que os jogadores de uma equipe escolhem. A regra pode então exigir que a equipe tenha pelo menos um de um determinado personagem.

### Propriedades das regras de coleta

- **measurements** – A coleção de valores de atributos do jogador para comparar. Os valores de atributo precisam ser listas de string.
- **referenceValue** – Valor ou coleção de valores para avaliar as medidas em relação a uma correspondência prospectiva.
- **operation** – O valor que determina como comparar uma coleção de medidas. As opções válidas incluem o seguinte:
  - **intersection** – Essa operação mede o número de valores que são iguais nas coleções de todos os jogadores. Para obter um exemplo de uma regra que usa a operação de interseção, consulte [Exemplo 4: use uma classificação explícita para encontrar as melhores correspondências](#).
  - **contains** – mede a quantidade de coleções de atributos do jogador com um determinado valor de referência. Para obter um exemplo de uma regra que usa a operação contains, consulte [Exemplo 3: defina exigências no nível da equipe e limites de latência](#).
  - **reference\_intersection\_count** – Essa operação mede o número de itens em uma coleção de atributos do jogador que correspondem aos itens da coleção de valores de



referência. Você pode usar essa operação para comparar vários atributos diferentes do jogador. Para obter um exemplo de uma regra que compara várias coleções de atributos do jogador, consulte [Exemplo 5: encontre interseções em vários atributos de jogador](#).

- **minCount/maxCount** – Valor máximo ou mínimo da contagem permitido para uma correspondência bem-sucedida.
- **partyAggregation** – O valor que determina como o FlexMatch lida com tíquetes com vários jogadores (grupos). Para esse valor, você pode usar `union` para combinar os atributos do jogador de todos os jogadores do grupo. Ou você pode usar `intersection` para usar os atributos do jogador que o grupo tem em comum. O padrão é `union`.

## Regra composta

compound

As regras compostas usam declarações lógicas para formar partidas de 40 ou menos jogadores. Você pode usar várias regras compostas em um único conjunto de regras. Ao usar várias regras compostas, todas as regras compostas devem ser verdadeiras para formar uma combinação.

Você não pode expandir uma regra composta usando [regras de expansão](#), mas você pode expandir as regras subjacentes ou de suporte.

### Propriedades da regra composta

- **statement** – A lógica usada para combinar regras individuais para formar a regra composta. As regras que você especifica nessa propriedade devem ter sido definidas anteriormente em seu conjunto de regras. Você não pode usar `batchDistance` regras em uma regra composta.

Essa propriedade oferece suporte aos seguintes operadores lógicos:

- **and** – A expressão é verdadeira se os dois argumentos fornecidos forem verdadeiros.
- **or** – A expressão é verdadeira se um dos dois argumentos fornecidos for verdadeiro.
- **not** – Inverte o resultado da discussão na expressão.
- **xor** – A expressão é verdadeira se apenas um dos argumentos for verdadeiro.

### Exemplo Exemplo

O exemplo a seguir combina jogadores de vários níveis de habilidade com base no modo de jogo que eles selecionam.

```
{
  "name": "CompoundRuleExample",
  "type": "compound",
  "statement": "or(and(SeriousPlayers, VeryCloseSkill), and(CasualPlayers, SomewhatCloseSkill))"
}
```

## Regra de latência

latency

As regras de latência medem a latência do jogador por local. Uma regra de latência ignora qualquer local com uma latência maior que a máxima. Um jogador deve ter um valor de latência abaixo do máximo em pelo menos um local para que a regra de latência o aceite. Você pode usar esse tipo de regra com grandes correspondências especificando a `maxLatency` propriedade.

### Propriedades das regras de latência

- **maxLatency** – O valor máximo de latência aceitável para um local. Se um ticket não tiver locais com latência abaixo do máximo, ele não corresponderá à regra de latência.
- **maxDistance** – O valor máximo entre a latência de cada ticket e o valor de referência da distância.
- **distanceReference** – O valor da latência com o qual comparar a latência do ticket. Ingressos dentro da distância máxima do valor de referência da distância resultam em uma partida bem-sucedida. As opções válidas são o valor mínimo (`min`) ou médio (`avg`) de latência do jogador.
- **partyAggregation** – O valor que determina como o FlexMatch lida com tíquetes com vários jogadores (grupos). As opções válidas incluem os valores mínimo (`min`), máximo (`max`) e médio (`avg`) para os jogadores de um ingresso. O padrão é `avg`.

### Note

Uma fila pode colocar uma sessão de jogo em uma região que não corresponda a uma regra de latência. Para obter mais informações sobre políticas de latência para filas, consulte [Criar uma política de latência do player](#).

## Regra de classificação absoluta

```
absoluteSort
```

As regras de classificação absoluta classificam um lote de tíquetes de marcação de jogos com base em um atributo de jogador especificado em comparação com o primeiro tíquete adicionado ao lote.

### Propriedades das regras de classificação absoluta

- **sortDirection** – A ordem para classificar os ingressos de marcação de jogos. Entre as opções válidas estão `ascending` e `descending`.
- **sortByAttribute** – O atributo do jogador pelo qual classificar os ingressos.
- **mapKey** – As opções para classificar o atributo do jogador se for um mapa. Entre as opções válidas estão:
  - `minValue` – A chave com o valor mais baixo é a primeira.
  - `maxValue` – A chave com o valor mais alto é a primeira.
- **partyAggregation** – O valor que determina como o FlexMatch lida com tíquetes com vários jogadores (grupos). As opções válidas incluem o atributo mínimo (`min`) do jogador, o atributo máximo (`max`) do jogador e a média (`avg`) de todos os atributos do jogador para os jogadores do grupo. O padrão é `avg`.

### Example

### Exemplo

O exemplo de regra a seguir classifica os jogadores por nível de habilidade e calcula a média do nível de habilidade dos grupos.

```
{
  "name": "AbsoluteSortExample",
  "type": "absoluteSort",
  "sortDirection": "ascending",
  "sortByAttribute": "skill",
  "partyAggregation": "avg"
}
```

## Regra de classificação de distância

```
distanceSort
```

As regras de classificação por distância classificam um lote de tíquetes de marcação de jogos com base na distância de um atributo de jogador especificado desde o primeiro tíquete adicionado ao lote.

### Propriedades das regras de classificação de distância

- **sortDirection** – A direção para classificar os ingressos de marcação de jogos. Entre as opções válidas estão `ascending` e `descending`:
- **sortByAttribute** – O atributo do jogador pelo qual classificar os ingressos.
- **mapKey** – As opções para classificar o atributo do jogador se for um mapa. Entre as opções válidas estão:
  - `minValue` – Para o primeiro tíquete adicionado ao lote, encontre a chave com o menor valor.
  - `maxValue` – Para o primeiro tíquete adicionado ao lote, encontre a chave com o valor mais alto.
- **partyAggregation** – O valor que determina como o FlexMatch lida com tíquetes com vários jogadores (grupos). As opções válidas incluem os valores mínimo (`min`), máximo (`max`) e médio (`avg`) para os jogadores de um ingresso. O padrão é `avg`.

## Expressões da propriedade do FlexMatch

As expressões de propriedade podem ser usadas para definir determinadas propriedades relacionadas à marcação de jogos. Eles permitem que você use cálculos e lógica ao definir o valor de uma propriedade. As expressões de propriedade geralmente resultam em uma de duas formas:

- Dados de jogador individual
- Coleções calculadas de dados individuais de jogadores.

### Expressões comuns de propriedades de marcação de jogos

Uma expressão de propriedade identifica um valor específico para um jogador, equipe ou partida. As expressões parciais a seguir ilustram como identificar equipes e jogadores:

Objetivo	Entrada	Significado	Resultado
Para identificar uma equipe em uma correspondência:	<code>teams[red]</code>	A equipe Red	<code>Team</code>
Para identificar um conjunto de equipes específicas em um jogo:	<code>teams[red,blue]</code>	A equipe vermelha e a equipe azul	<code>List&lt;Team&gt;</code>
Para identificar todas as equipes em uma correspondência:	<code>teams[*]</code>	Todas as equipes	<code>List&lt;Team&gt;</code>
Para identificar jogadores em um jogo específico:	<code>team[red].players</code>	Jogadores da equipe Red	<code>List&lt;Player&gt;</code>
Para identificar jogadores num conjunto de equipes específicas num jogo:	<code>team[red,blue].players</code>	Jogadores na correspondência, agrupados por equipe	<code>List&lt;List&lt;Player&gt;&gt;</code>
Para identificar jogadores em uma correspondência:	<code>team[*].players</code>	Jogadores na correspondência, agrupados por equipe	<code>List&lt;List&lt;Player&gt;&gt;</code>

## Exemplos de expressão de propriedade

A tabela a seguir ilustra algumas expressões de propriedade baseadas nos exemplos anteriores:

Expressão	Significado	Tipo resultante
<code>teams[red].players[playerId]</code>	Os IDs de jogador de todos da equipe red	<code>List&lt;string&gt;</code>

Expressão	Significado	Tipo resultante
<code>teams[red].players.attributes[skill]</code>	Os atributos "skill" de todos os jogadores do time red	List<number>
<code>teams[red,blue].players.attributes[skill]</code>	Os atributos de "habilidade" de todos os jogadores da equipe vermelha e da equipe azul, agrupados por equipe	List<List<number>>
<code>teams[*].players.attributes[skill]</code>	Os atributos "skill" de todos os jogadores na correspondência, agrupados por equipe	List<List<number>>

## Agregações de expressão de propriedade

As expressões de propriedade podem ser usadas para agregar dados da equipe, usando as funções ou combinações de funções a seguir:

Agregação	Entrada	Significado	Resultado
<code>min</code>	List<number>	Obtenha o mínimo de todos os números na lista.	número
<code>max</code>	List<number>	Obtenha o máximo de todos os números na lista.	número
<code>avg</code>	List<number>	Obtenha a média de todos os números na lista.	número
<code>median</code>	List<number>	Obtenha o mediano de todos os números na lista.	número

Agregação	Entrada	Significado	Resultado
sum	List<number>	Obtenha a soma de todos os números na lista.	número
count	List<?>	Obtenha o número de elementos na lista.	número
stddev	List<number>	Obtenha o desvio padrão de todos os números na lista.	número
flatten	List<List<?>>	Transforme uma coleção de listas aninhadas em uma lista única contendo todos os elementos.	List<?>
set_intersection	List<List<string>>	Veja as strings encontradas em todas as listas de string de uma coleção.	List<string>
Todas acima	List<List<?>>	Todas as operações em uma lista aninhada operam em cada sublista individualmente para produzir uma lista de resultados.	List<?>

A tabela a seguir ilustra algumas expressões de propriedade válidas que usam funções de agregação:

Expressão	Significado	Tipo resultante
<code>flatten(teams[*].players.attributes[skill])</code>	Os atributos "skill" de todos os jogadores na correspondência (não agrupados)	List<number>
<code>avg(teams[red].players.attributes[skill])</code>	A habilidade média dos jogadores da equipe red	número
<code>avg(teams[*].players.attributes[skill])</code>	A habilidade média de cada equipe na correspondência	List<number>
<code>avg(flatten(teams[*].players.attributes[skill]))</code>	O nível de habilidade e médio de todos os jogadores na correspondência. Esta expressão obtém uma lista nivelada de habilidades do jogador e faz uma média.	número
<code>count(teams[red].players)</code>	O número de jogadores da equipe red	número
<code>count (teams[*].players)</code>	O número de jogadores em cada equipe na correspondência	List<number>
<code>max(avg(teams[*].players.attributes[skill]))</code>	O nível mais alto de habilidade da equipe na correspondência	número



## Eventos de criação de jogos FlexMatch

O Amazon GameLift FlexMatch emite eventos para cada tíquete de criação de jogos à medida que ele é processado. Você pode publicar esses eventos em um tópico do Amazon SNS, conforme descrito em [Configurar notificação de eventos do FlexMatch](#). Esses eventos também são emitidos para o Amazon CloudWatch Events quase em tempo real e com base no melhor esforço.

Este tópico descreve a estrutura dos eventos do FlexMatch e fornece um exemplo para cada tipo de evento. Para obter mais informações sobre os status do tíquete de criação de jogos, consulte [criação de jogos Ticket](#) na Referência de API do Amazon GameLift.

### MatchmakingSearching

O tíquete foi inserido na criação de jogos. Isso inclui solicitações novas e aquelas que foram parte de uma correspondência proposta que falhou.

Recurso: ConfigurationArn

Detalhes: type, tickets, estimatedWaitMillis, gameSessionInfo

### Exemplo

```
{
  "version": "0",
  "id": "cc3d3ebe-1d90-48f8-b268-c96655b8f013",
  "detail-type": "GameLift Matchmaking Event",
  "source": "aws.gamelift",
  "account": "123456789012",
  "time": "2017-08-08T21:15:36.421Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:gamelift:us-west-2:123456789012:matchmakingconfiguration/
SampleConfiguration"
  ],
  "detail": {
    "tickets": [
      {
        "ticketId": "ticket-1",
        "startTime": "2017-08-08T21:15:35.676Z",
        "players": [
          {
            "playerId": "player-1"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
    }
  ]
}
],
"estimatedWaitMillis": "NOT_AVAILABLE",
"type": "MatchmakingSearching",
"gameSessionInfo": {
  "players": [
    {
      "playerId": "player-1"
    }
  ]
}
}
}
```

## PotentialMatchCreated

Uma correspondência em potencial foi criada. Ela é emitida para todas as novas correspondências potenciais, independentemente de a aceitação ser necessária.

Recurso: ConfigurationArn

Detalhes: type, tickets, acceptanceTimeout, acceptanceRequired, ruleEvaluationMetrics, gameSessionInfo, matchId

## Exemplo

```
{
  "version": "0",
  "id": "fce8633f-aea3-45bc-aebe-99d639cad2d4",
  "detail-type": "GameLift Matchmaking Event",
  "source": "aws.gamelift",
  "account": "123456789012",
  "time": "2017-08-08T21:17:41.178Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:gamelift:us-west-2:123456789012:matchmakingconfiguration/
SampleConfiguration"
  ],
  "detail": {
    "tickets": [
      {
```

```
"ticketId": "ticket-1",
"startTime": "2017-08-08T21:15:35.676Z",
"players": [
  {
    "playerId": "player-1",
    "team": "red"
  }
],
{
  "ticketId": "ticket-2",
  "startTime": "2017-08-08T21:17:40.657Z",
  "players": [
    {
      "playerId": "player-2",
      "team": "blue"
    }
  ]
},
"acceptanceTimeout": 600,
"ruleEvaluationMetrics": [
  {
    "ruleName": "EvenSkill",
    "passedCount": 3,
    "failedCount": 0
  },
  {
    "ruleName": "EvenTeams",
    "passedCount": 3,
    "failedCount": 0
  },
  {
    "ruleName": "FastConnection",
    "passedCount": 3,
    "failedCount": 0
  },
  {
    "ruleName": "NoobSegregation",
    "passedCount": 3,
    "failedCount": 0
  }
],
"acceptanceRequired": true,
```

```
{
  "type": "PotentialMatchCreated",
  "gameSessionInfo": {
    "players": [
      {
        "playerId": "player-1",
        "team": "red"
      },
      {
        "playerId": "player-2",
        "team": "blue"
      }
    ]
  },
  "matchId": "3faf26ac-f06e-43e5-8d86-08feff26f692"
}
```

## AcceptMatch

Os jogadores aceitaram uma correspondência em potencial. Este evento contém o status de aceitação atual de cada jogador na correspondência. Os dados ausentes significam que AcceptMatch não foi chamado para esse jogador.

Recurso: ConfigurationArn

Detalhes: type, tickets, matchId, gameSessionInfo

## Exemplo

```
{
  "version": "0",
  "id": "b3f76d66-c8e5-416a-aa4c-aa1278153edc",
  "detail-type": "GameLift Matchmaking Event",
  "source": "aws.gamelift",
  "account": "123456789012",
  "time": "2017-08-09T20:04:42.660Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:gamelift:us-west-2:123456789012:matchmakingconfiguration/
SampleConfiguration"
  ],
  "detail": {
    "tickets": [
```

```
{
  "ticketId": "ticket-1",
  "startTime": "2017-08-09T20:01:35.305Z",
  "players": [
    {
      "playerId": "player-1",
      "team": "red"
    }
  ]
},
{
  "ticketId": "ticket-2",
  "startTime": "2017-08-09T20:04:16.637Z",
  "players": [
    {
      "playerId": "player-2",
      "team": "blue",
      "accepted": false
    }
  ]
}
],
"type": "AcceptMatch",
"gameSessionInfo": {
  "players": [
    {
      "playerId": "player-1",
      "team": "red"
    },
    {
      "playerId": "player-2",
      "team": "blue",
      "accepted": false
    }
  ]
},
"matchId": "848b5f1f-0460-488e-8631-2960934d13e5"
}
```

## AcceptMatchCompleted

A aceitação da correspondência é concluída devido à aceitação, rejeição do jogador ou tempo limite da aceitação.

Recurso: ConfigurationArn

Detalhes: type, tickets, acceptance, matchId, gameSessionInfo

### Exemplo

```
{
  "version": "0",
  "id": "b1990d3d-f737-4d6c-b150-af5ace8c35d3",
  "detail-type": "GameLift Matchmaking Event",
  "source": "aws.gamelift",
  "account": "123456789012",
  "time": "2017-08-08T20:43:14.621Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:gamelift:us-west-2:123456789012:matchmakingconfiguration/
SampleConfiguration"
  ],
  "detail": {
    "tickets": [
      {
        "ticketId": "ticket-1",
        "startTime": "2017-08-08T20:30:40.972Z",
        "players": [
          {
            "playerId": "player-1",
            "team": "red"
          }
        ]
      },
      {
        "ticketId": "ticket-2",
        "startTime": "2017-08-08T20:33:14.111Z",
        "players": [
          {
            "playerId": "player-2",
            "team": "blue"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
    ]
  }
],
"acceptance": "TimedOut",
"type": "AcceptMatchCompleted",
"gameSessionInfo": {
  "players": [
    {
      "playerId": "player-1",
      "team": "red"
    },
    {
      "playerId": "player-2",
      "team": "blue"
    }
  ]
},
"matchId": "a0d9bd24-4695-4f12-876f-ea6386dd6dce"
}
```

## MatchmakingSucceeded

A criação de jogos foi concluída com êxito e uma sessão de jogo foi criada.

Recurso: ConfigurationArn

Detalhes: type, tickets, matchId, gameSessionInfo

## Exemplo

```
{
  "version": "0",
  "id": "5ccb6523-0566-412d-b63c-1569e00d023d",
  "detail-type": "GameLift Matchmaking Event",
  "source": "aws.gamelift",
  "account": "123456789012",
  "time": "2017-08-09T19:59:09.159Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:gamelift:us-west-2:123456789012:matchmakingconfiguration/
SampleConfiguration"
  ],
```

```
"detail": {
  "tickets": [
    {
      "ticketId": "ticket-1",
      "startTime": "2017-08-09T19:58:59.277Z",
      "players": [
        {
          "playerId": "player-1",
          "playerSessionId": "psess-6e7c13cf-10d6-4756-a53f-db7de782ed67",
          "team": "red"
        }
      ]
    },
    {
      "ticketId": "ticket-2",
      "startTime": "2017-08-09T19:59:08.663Z",
      "players": [
        {
          "playerId": "player-2",
          "playerSessionId": "psess-786b342f-9c94-44eb-bb9e-c1de46c472ce",
          "team": "blue"
        }
      ]
    }
  ],
  "type": "MatchmakingSucceeded",
  "gameSessionInfo": {
    "gameSessionArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2:123456789012:gamesession/836cf48d-
    bcb0-4a2c-bec1-9c456541352a",
    "ipAddress": "192.168.1.1",
    "port": 10777,
    "players": [
      {
        "playerId": "player-1",
        "playerSessionId": "psess-6e7c13cf-10d6-4756-a53f-db7de782ed67",
        "team": "red"
      },
      {
        "playerId": "player-2",
        "playerSessionId": "psess-786b342f-9c94-44eb-bb9e-c1de46c472ce",
        "team": "blue"
      }
    ]
  }
},
```



```
    "matchId": "c0ec1a54-7fec-4b55-8583-76d67adb7754"  
  }  
}
```

## MatchmakingTimedOut

O tíquete da criação de jogos falhou devido ao tempo limite.

Recurso: ConfigurationArn

Detalhes: type, tickets, ruleEvaluationMetrics, message, matchId, gameSessionInfo

### Exemplo

```
{  
  "version": "0",  
  "id": "fe528a7d-46ad-4bdc-96cb-b094b5f6bf56",  
  "detail-type": "GameLift Matchmaking Event",  
  "source": "aws.gamelift",  
  "account": "123456789012",  
  "time": "2017-08-09T20:11:35.598Z",  
  "region": "us-west-2",  
  "resources": [  
    "arn:aws:gamelift:us-west-2:123456789012:matchmakingconfiguration/  
SampleConfiguration"  
  ],  
  "detail": {  
    "reason": "TimedOut",  
    "tickets": [  
      {  
        "ticketId": "ticket-1",  
        "startTime": "2017-08-09T20:01:35.305Z",  
        "players": [  
          {  
            "playerId": "player-1",  
            "team": "red"  
          }  
        ]  
      }  
    ]  
  }  
},  
  "ruleEvaluationMetrics": [  
    {  
      "ruleName": "EvenSkill",
```

```
    "passedCount": 3,
    "failedCount": 0
  },
  {
    "ruleName": "EvenTeams",
    "passedCount": 3,
    "failedCount": 0
  },
  {
    "ruleName": "FastConnection",
    "passedCount": 3,
    "failedCount": 0
  },
  {
    "ruleName": "NoobSegregation",
    "passedCount": 3,
    "failedCount": 0
  }
],
"type": "MatchmakingTimedOut",
"message": "Removed from matchmaking due to timing out.",
"gameSessionInfo": {
  "players": [
    {
      "playerId": "player-1",
      "team": "red"
    }
  ]
}
}
```

## MatchmakingCancelled

O tíquete de criação de jogos foi cancelado.

Recurso: ConfigurationArn

Detalhes: type, tickets, ruleEvaluationMetrics, message, matchId, gameSessionInfo

## Exemplo

```
{
```

```
"version": "0",
"id": "8d6f84da-5e15-4741-8d5c-5ac99091c27f",
"detail-type": "GameLift Matchmaking Event",
"source": "aws.gamelift",
"account": "123456789012",
"time": "2017-08-09T20:00:07.843Z",
"region": "us-west-2",
"resources": [
  "arn:aws:gamelift:us-west-2:123456789012:matchmakingconfiguration/
SampleConfiguration"
],
"detail": {
  "reason": "Cancelled",
  "tickets": [
    {
      "ticketId": "ticket-1",
      "startTime": "2017-08-09T19:59:26.118Z",
      "players": [
        {
          "playerId": "player-1"
        }
      ]
    }
  ]
},
"ruleEvaluationMetrics": [
  {
    "ruleName": "EvenSkill",
    "passedCount": 0,
    "failedCount": 0
  },
  {
    "ruleName": "EvenTeams",
    "passedCount": 0,
    "failedCount": 0
  },
  {
    "ruleName": "FastConnection",
    "passedCount": 0,
    "failedCount": 0
  },
  {
    "ruleName": "NoobSegregation",
    "passedCount": 0,
    "failedCount": 0
  }
]
```

```
    }
  ],
  "type": "MatchmakingCancelled",
  "message": "Cancelled by request.",
  "gameSessionInfo": {
    "players": [
      {
        "playerId": "player-1"
      }
    ]
  }
}
```

## MatchmakingFailed

O tíquete da criação de jogos encontrou um erro. Isso pode ser devido à fila de sessões de jogos não acessível ou a um erro interno.

Recurso: ConfigurationArn

Detalhes: type, tickets, ruleEvaluationMetrics, message, matchId, gameSessionInfo

## Exemplo

```
{
  "version": "0",
  "id": "025b55a4-41ac-4cf4-89d1-f2b3c6fd8f9d",
  "detail-type": "GameLift Matchmaking Event",
  "source": "aws.gamelift",
  "account": "123456789012",
  "time": "2017-08-16T18:41:09.970Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:gamelift:us-west-2:123456789012:matchmakingconfiguration/
SampleConfiguration"
  ],
  "detail": {
    "tickets": [
      {
        "ticketId": "ticket-1",
        "startTime": "2017-08-16T18:41:02.631Z",
        "players": [
```

```
        {
            "playerId": "player-1",
            "team": "red"
        }
    ]
}
],
"customEventData": "foo",
"type": "MatchmakingFailed",
"reason": "UNEXPECTED_ERROR",
"message": "An unexpected error was encountered during match placing.",
"gameSessionInfo": {
    "players": [
        {
            "playerId": "player-1",
            "team": "red"
        }
    ]
},
"matchId": "3ea83c13-218b-43a3-936e-135cc570cba7"
}
}
```

# Segurança com o FlexMatch

A segurança para com a nuvem na AWS é a nossa maior prioridade. Como cliente da AWS, você se beneficiará de datacenters e arquiteturas de rede criados para atender aos requisitos das empresas com as maiores exigências de segurança.

A segurança é uma responsabilidade compartilhada entre a AWS e você. Para obter informações sobre como aplicar o modelo de responsabilidade compartilhada ao usar o FlexMatch, consulte [Segurança no Amazon GameLift](#).

# Notas de release e versões do SDK do Amazon GameLift FlexMatch

As notas de release do Amazon GameLift fornecem detalhes sobre novos atributos, atualizações e correções do FlexMatch relacionadas ao serviço. Esta página também inclui o histórico de versões do SDK do Amazon GameLift.

# Recursos para desenvolvedores do Amazon GameLift

Para ver toda a documentação e os recursos para desenvolvedores do Amazon GameLift, consulte a página inicial da [Documentação do Amazon GameLift](#).



# Glossário do AWS

Para obter a terminologia mais recente da AWS, consulte o [glossário da AWS](#) na Referência do Glossário da AWS.

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.