



Guia do usuário do streaming em tempo real

Amazon IVS



Amazon IVS: Guia do usuário do streaming em tempo real

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

As marcas comerciais e imagens de marcas da Amazon não podem ser usadas no contexto de nenhum produto ou serviço que não seja da Amazon, nem de qualquer maneira que possa gerar confusão entre os clientes ou que deprecie ou desprestige a Amazon. Todas as outras marcas comerciais que não pertencem à Amazon pertencem a seus respectivos proprietários, que podem ou não ser afiliados, patrocinados pela Amazon ou ter conexão com ela.

Table of Contents

O que é o Streaming em tempo real do IVS?	1
Solução global, controle regional	2
O streaming e a visualização são globais	2
O controle é regional	2
Conceitos básicos do IVS	4
Introdução	4
Pré-requisitos	4
Outras referências	4
Terminologia do streaming em tempo real	5
Visão geral das etapas	5
Etapa 1: Configurar permissões do IAM	6
Usar uma política existente para permissões do IVS	6
Opcional: criar uma política personalizada para permissões do Amazon IVS	7
Criar usuários e adicionar permissões	8
Adicionar permissões para um usuário existente	9
Etapa 2: Criar um estágio	10
Instruções do console	10
Instruções da CLI	11
Etapa 3: Distribuir tokens de participante	12
Criar tokens com um par de chaves	12
Criar tokens com a API de streaming em tempo real do IVS	18
Etapa 4: Integrar o SDK de Transmissão do IVS	20
Web	21
Android	22
iOS	23
Etapa 5: Publicar e assinar o vídeo	24
Console do IVS	24
Web	25
Android	33
iOS	58
Monitorar	89
O que é uma sessão de palco?	89
Visualizar sessões de palco e participantes	89
Instruções do console	89

Visualizar eventos para um participante	89
Instruções do console	90
Instruções da CLI	90
Acessar métricas do CloudWatch	91
Instruções do console do CloudWatch	91
Instruções da CLI	92
Métricas do CloudWatch: streaming em tempo real do IVS	92
SDK de Transmissão do IVS	98
Requisitos da plataforma	99
Plataformas nativas	99
Navegadores desktop	99
Navegadores móveis (iOS e Android)	100
Visualizações da Web	100
Acesso ao dispositivo necessário	100
Suporte	101
Versionamento	101
Guia da Web	102
Conceitos básicos	103
Publicação e inscrição	105
Problemas conhecidos e soluções	118
Como tratar erros	121
Guia do Android	124
Conceitos básicos	125
Publicação e inscrição	128
Problemas conhecidos e soluções	140
Como tratar erros	141
Guia para iOS	144
Conceitos básicos	145
Publicação e inscrição	148
Como o iOS escolhe a resolução e a taxa de quadros da câmera	157
Problemas conhecidos e soluções	159
Como tratar erros	160
Fontes de imagens personalizadas	163
Android	163
iOS	164
Filtros de câmera de terceiros	165

Integração de filtros de câmera de terceiros	165
BytePlus	166
DeepAR	167
Snap	168
Substituição de plano de fundo	183
Modos de áudio para dispositivos móveis	205
Introdução	205
Predefinições do modo de áudio	206
Casos de uso avançados	209
Integração com outros SDKs	211
Uso do Amazon EventBridge com o IVS	213
Criação de regras do Amazon EventBridge para o Amazon IVS	215
Exemplos: alteração do estado de composição do IVS	216
Exemplos: alteração do estado da gravação individual de participante	219
Exemplos: atualização de palco	221
Composição do servidor	224
Visão geral	224
Benefícios	225
Ciclo de vida da composição	226
API do IVS	227
Layouts	228
Conceitos básicos	230
Pré-requisitos	230
Instruções da CLI	232
Habilitar o compartilhamento de tela	234
Criar o recurso EncoderConfiguration	234
Iniciar a composição	235
Parar a composição	237
Gravação	239
Gravação individual de participante	239
Gravação composta	240
Gravação individual de participante	240
Introdução	240
Fluxo de trabalho	241
Gravação somente de áudio	244
Conteúdo do registro	245

Arquivos de metadados de JSON	246
Gravação composta	251
.....	240
Conteúdo do registro	254
Política de bucket para StorageConfiguration	255
Arquivos de metadados de JSON	256
Reprodução de conteúdo gravado de buckets privados	261
Solução de problemas	265
Problema conhecido	266
Ingestão de streams	267
Protocolos compatíveis	267
Especificações de mídia compatível	268
RTMP	269
Criar palco	269
Criar uma configuração de ingestão	269
Publicar usando um codificador RTMP	270
WHIP	271
Guia para o OBS	271
Service Quotas	273
Aumentos de cota de serviço	273
Cotas de taxa de chamada de API	273
.....	273
Outras cotas	275
.....	275
Otimizações de streaming	278
Introdução	278
Streaming adaptável: codificação em camadas com a transmissão simultânea	278
Camadas, qualidades e taxas de quadros padrão	279
Resolução de camadas	280
Configuração da codificação em camadas com a transmissão simultânea	281
Configurações de transmissão	281
Alterar taxa de bits do fluxo	282
Alterar da taxa de quadros do fluxo de vídeo	282
Otimização da taxa de bits de áudio e compatibilidade com estéreo	283
Alteração do MinDelay do buffer de instabilidade do assinante	285
Otimizações sugeridas	286

Recursos e suporte	288
Recursos	288
Demonstrações	288
Suporte	289
Glossário	290
Histórico do documento	313
Alterações no Guia do usuário do streaming em tempo real	313
Alterações na Referência de API do Streaming em tempo real do IVS	338
Notas da versão	341
10 de outubro de 2024	341
SDK de Transmissão do IVS: Web 1.17.0 (Streaming em tempo real)	341
10 de outubro de 2024	341
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.23.0, iOS 1.23.0 (Streaming em tempo real)	341
11 de setembro de 2024	343
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.22.0, iOS 1.22.0 (Streaming em tempo real)	343
11 de setembro de 2024	344
SDK de Transmissão do IVS: Web 1.16.0 (Streaming em tempo real)	344
9 de setembro de 2024	344
Ingerir RTMP	344
19 de agosto de 2024	344
Publicação e assinatura no console	344
15 de agosto de 2024	345
SDK de Transmissão do IVS: Web 1.15.0 (Streaming em tempo real)	345
15 de agosto de 2024	346
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.21.0, iOS 1.21.0 (Streaming em tempo real)	346
18 de julho de 2024	348
SDK de Transmissão do IVS: Web 1.14.0 (Streaming em tempo real)	348
18 de julho de 2024	348
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.20.0, iOS 1.20.0 (Streaming em tempo real)	348
26 de junho de 2024	349
Gerar tokens de participantes com um par de chaves	349
20 de junho de 2024	350

Gravação individual de participante	350
13 de junho de 2024	350
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.19.0, iOS 1.19.0 (Streaming em tempo real)	350
13 de junho de 2024	351
SDK de transmissão do IVS: Web 1.13.0 (Streaming em tempo real)	351
20 de maio de 2024	352
SDK de Transmissão do IVS: Web 1.12.0 (Streaming em tempo real)	352
16 de maio de 2024	353
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.18.0, iOS 1.18.0 (Streaming em tempo real)	353
6 de maio de 2024	354
SDK de Transmissão do IVS: Web 1.11.0 (Streaming em tempo real)	354
30 de abril de 2024	355
SDK de Transmissão do IVS: Web 1.10.1 (Streaming em tempo real)	355
30 de abril de 2024	355
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.15.2, iOS 1.15.2 (Streaming em tempo real)	355
22 de abril de 2024	356
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.17.0, iOS 1.17.0 (Streaming em tempo real)	356
21 de março de 2024	358
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.16.0, iOS 1.16.0, Web 1.10.0 (Streaming em tempo real)	358
13 de março de 2024	359
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.15.1, iOS 1.15.1 (Streaming em tempo real)	359
13 de março de 2024	360
Atualizações da API de composição do servidor	360
8 de março de 2024	361
Atualizações de layout da composição do servidor	361
22 de fevereiro de 2024	361
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.15.0, iOS 1.15.0, Web 1.9.0 (Streaming em tempo real)	361
7 de fevereiro de 2024	363
Atualizações de layout da composição do servidor	363

6 de fevereiro de 2024	365
Suporte para OBS e WHIP	365
1.º de fevereiro de 2024	365
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.14.1, iOS 1.14.1, Web 1.8.0 (Streaming em tempo real)	365
3 de janeiro de 2024	368
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.13.4, iOS 1.13.4, Web 1.7.0 (Streaming em tempo real)	368
7 de dezembro de 2023	370
Novas métricas do CloudWatch	370
4 de dezembro de 2023	370
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.13.2 e iOS 1.13.2 (streaming em tempo real)	370
21 de novembro de 2023	371
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.13.1 (streaming em tempo real)	371
17 de novembro de 2023	372
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.13.0 e iOS 1.13.0 (streaming em tempo real)	372
16 de novembro de 2023	377
Gravação composta	377
16 de novembro de 2023	378
Composição do servidor	378
16 de outubro de 2023	379
SDK de transmissão do Amazon IVS: Web 1.6.0 (streaming em tempo real)	379
12 de outubro de 2023	379
Novas métricas do CloudWatch e dados de participante	379
12 de outubro de 2023	379
SDK de transmissão do Amazon IVS: Android 1,12.1 (streaming em tempo real)	379
14 de setembro de 2023	380
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Web 1.5.2 (Transmissão em tempo real)	380
23 de agosto de 2023	381
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Web 1.5.1, Android 1.12.0 e iOS 1.12.0 (streaming em tempo real)	381
7 de agosto de 2023	383
SDK de Transmissão do Amazon IVS: Web 1.5.0, Android 1.11.0 e iOS 1.11.0	383
7 de agosto de 2023	385

Streaming em tempo real 385

O que é o Streaming em tempo real do Amazon IVS?

O Streaming em tempo real do Amazon Interactive Video Service (IVS) oferece tudo o que você precisa para adicionar áudio e vídeo em tempo real às suas aplicações.

Pontos fortes:

- **Latência em tempo real:** crie aplicações para casos de uso sensíveis à latência, ajudando seus espectadores a permanecerem conectados e engajados com o streaming em tempo real do IVS. Faça streams ao vivo com uma latência que pode ser inferior a 300 milissegundos do host ao espectador.
- **Alta simultaneidade:** desbloqueie o potencial de interações em larga escala com o streaming em tempo real do IVS. Acomode um público de até 25 mil espectadores e possibilite que até 12 hosts assumam o palco virtual.
- **Otimização para dispositivos móveis:** o streaming em tempo real do IVS é otimizado para casos de uso de dispositivos móveis, atendendo a uma ampla variedade de dispositivos e funcionalidades de rede. Ao integrar os SDKs de Transmissão do Amazon IVS para Android e iOS, seus usuários podem participar como hosts ou espectadores, desfrutando de streams ao vivo de alta qualidade em seus dispositivos móveis.

Casos de uso:

- **Pontos para convidados:** crie aplicações que permitem que os hosts promovam convidados “no palco”, transformando espectadores em hosts para interações em tempo real.
- **Modo Versus (VS):** produza experiências com competições lado a lado e permita que os espectadores assistam aos hosts competirem em tempo real.
- **Salas de áudio:** convide receptores para participar da conversa como convidados e promova um envolvimento mais aprofundado em suas salas de áudio.
- **Leilões em vídeo ao vivo:** transforme os leilões em eventos de vídeo interativos e mantenha seu entusiasmo e integridade com uma latência em tempo real.

Além da documentação do produto fornecida aqui, consulte <https://ivs.rocks/>, um site dedicado para navegar pelo conteúdo publicado (demonstrações, amostras de código, publicações de blog), calcular o custo e experimentar o Amazon IVS com demonstrações ao vivo.

Solução global, controle regional

O streaming e a visualização são globais

Você pode usar o Amazon IVS para fazer streaming para visualizadores em todo o mundo:

- Quando você faz streaming, o Amazon IVS ingere automaticamente o vídeo em um local próximo a você.
- Os espectadores podem assistir seus streams ao vivo globalmente.

Outra maneira de dizer isso é que o “plano de dados” é global. O plano de dados refere-se ao streaming/ingestão e visualização.

O controle é regional

Embora o plano de dados do Amazon IVS seja global, o “plano de controle” é regional. O ambiente de gerenciamento refere-se ao console, à API e aos recursos (palcos) do Amazon IVS.

Outra maneira de dizer isso é que o Amazon IVS é um “serviço regional da AWS”. Ou seja, os recursos do Amazon IVS em cada região são independentes de recursos semelhantes em outras regiões. Por exemplo, um palco criado em uma região é independente dos palcos criados em outras regiões.

Ao utilizar recursos (por exemplo, a criação de um palco), você deve especificar a região em que ele será criado. Posteriormente, ao gerenciar recursos, você deve fazê-lo na mesma região em que foram criados.

Se você usar o(a)...	Especifique a região da seguinte forma...
Console do Amazon IVS	Uso do menu suspenso Select a Region (Selecione uma região) no canto superior direito da barra de navegação.
API do Amazon IVS	Uso do endpoint de serviço apropriado. Consulte a Referência de API do Streaming em tempo real do Amazon IVS . (Se você acessar a API por meio de um SDK, configure o parâmetro <code>region</code> do SDK. Consulte Ferramentas para criar com a AWS .)

Se você usar o(a)...	Especifique a região da seguinte forma...
AWS CLI	Há duas opções: <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="472 306 1390 342">• Anexar <code>--region <aws-region></code> ao seu comando da CLI.<li data-bbox="472 363 1409 399">• Colocar a região em seu arquivo de configuração local da AWS.

Lembre-se de que, independentemente da região em que um palco foi criado, é possível realizar transmissões para o Amazon IVS de qualquer lugar e os espectadores podem assistir de qualquer lugar.

Conceitos básicos do Streaming em tempo real do IVS

Este documento descreve as etapas envolvidas na integração do Streaming em tempo real do Amazon IVS com a sua aplicação.

Tópicos

- [Introdução ao streaming em tempo real do IVS](#)
- [Etapa 1: Configurar permissões do IAM](#)
- [Etapa 2: Criar um estágio](#)
- [Etapa 3: Distribuir tokens de participante](#)
- [Etapa 4: Integrar o SDK de Transmissão do IVS](#)
- [Etapa 5: Publicar e assinar o vídeo](#)

Introdução ao streaming em tempo real do IVS

Esta seção lista os pré-requisitos para uso do streaming em tempo real e apresenta a principal terminologia.

Pré-requisitos

Antes de usar o streaming em tempo real pela primeira vez, conclua as tarefas a seguir. Para obter instruções, consulte [Conceitos básicos do streaming de baixa latência do IVS](#).

- Criar uma conta da AWS
- Configurar os usuários raiz e administrativo

Outras referências

- [Referência do SDK de Transmissão do IVS para Web](#)
- [Referência do SDK de Transmissão do IVS para Android](#)
- [Referência do SDK de Transmissão do IVS para iOS](#)
- [Referência de API do Streaming em tempo real do IVS](#)

Terminologia do streaming em tempo real

Prazo	Descrição	
Estágio	Um espaço virtual no qual os participantes podem trocar vídeos em tempo real.	
Host	Um participante que envia vídeos locais para o palco.	
Visualizador	Um participante que recebe vídeos dos hosts.	
Participante	Um usuário conectado ao palco como host ou espectador.	
Token de participante	Um token que autentica um participante quando ele ingressa em um palco.	
SDK de transmissão	Uma biblioteca do cliente que possibilita aos participantes enviar e receber vídeos.	

Visão geral das etapas

1. [Configurar permissões do IAM](#): crie uma política do AWS Identity and Access Management (IAM) que conceda aos usuários um conjunto básico de permissões e atribua essa política aos usuários.
2. [Criar um palco](#): crie um espaço virtual no qual os participantes possam trocar vídeos em tempo real.
3. [Distribuir tokens de participantes](#): envie tokens aos participantes para que eles possam ingressar no seu palco.
4. [Integrar o SDK de Transmissão do IVS](#): adicione o SDK de transmissão à sua aplicação para possibilitar que os participantes enviem e recebam vídeos: [the section called “Web”](#), [the section called “Android”](#) e [the section called “iOS”](#).

5. [Publicar e inscrever-se em vídeos](#): envie seu vídeo para o palco e receba vídeos de outros hosts: [console do IVS](#), [the section called “Web”](#), [the section called “Android”](#) e [the section called “iOS”](#).

Etapa 1: Configurar permissões do IAM

Em seguida, você deverá criar uma política do AWS Identity and Access Management (IAM) que conceda aos usuários um conjunto básico de permissões (por exemplo, para criar um palco do Amazon IVS e criar tokens de participante) e atribuir essa política a usuários. É possível atribuir as permissões ao criar um [novo usuário](#) ou adicionar as permissões a um [usuário existente](#). Os dois procedimentos são apresentados abaixo.

Para obter mais informações (por exemplo, para aprender sobre usuários e políticas do IAM, como anexar uma política a um usuário e como restringir o que os usuários podem fazer com o Amazon IVS), consulte:

- [Como criar um usuário do IAM](#) no Guia do usuário do IAM
- As informações em [Segurança do Amazon IVS](#) sobre IAM e “Managed Policies for IVS”.
- As informações sobre o IAM apresentadas em [Amazon IVS Security](#)

Você pode usar uma política gerenciada pela AWS existente para o Amazon IVS ou criar uma política que personalize as permissões que você quer conceder a um conjunto de usuários, grupos ou perfis. Ambas as abordagens são descritas a seguir.

Usar uma política existente para permissões do IVS

Na maioria dos casos, você vai querer usar uma política gerenciada pela AWS para o Amazon IVS. Elas são descritas totalmente na seção [Managed Policies for IVS](#) da Segurança do IVS.

- Use a política `IVSReadOnlyAccess` gerenciada pela AWS para dar aos desenvolvedores de aplicações acesso a todos os endpoints das APIs Get e List do IVS (para streaming de baixa latência e em tempo real).
- Use a política `IVSFullAccess` gerenciada pela AWS para dar aos desenvolvedores de aplicações acesso a todos os endpoints da API do IVS (para streaming de baixa latência e em tempo real).

Opcional: criar uma política personalizada para permissões do Amazon IVS

Siga estas etapas:

1. Faça login no Console de Gerenciamento da AWS e abra o console do IAM em <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. No painel de navegação, selecione Políticas e, em seguida, Criar política. Uma janela Especificar permissões é aberta.
3. Na janela Especificar permissões, escolha a guia JSON, e copie e cole a política do IVS a seguir na área de texto do Editor de políticas. (A política não inclui todas as ações do Amazon IVS. Você pode adicionar/excluir [Permitir/Negar] permissões de acesso ao endpoint, conforme necessário. Consulte [IVS Real-Time Streaming API Reference](#) para obter detalhes sobre endpoints do IVS.)

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ivs:CreateStage",
        "ivs:CreateParticipantToken",
        "ivs:GetStage",
        "ivs:GetStageSession",
        "ivs:ListStages",
        "ivs:ListStageSessions",
        "ivs:CreateEncoderConfiguration",
        "ivs:GetEncoderConfiguration",
        "ivs:ListEncoderConfigurations",
        "ivs:GetComposition",
        "ivs:ListCompositions",
        "ivs:StartComposition",
        "ivs:StopComposition"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "s3:DeleteBucketPolicy",

```

```
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "servicequotas:ListAWSDefaultServiceQuotas",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota",
        "servicequotas:ListServiceQuotas",
        "servicequotas:ListServices",
        "servicequotas:ListTagsForResource"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
```

4. Ainda na janela Especificar permissões, escolha Avançar (role até a parte inferior da janela para ver isso). Uma janela Revisar e criar é aberta.
5. Na janela Revisar e criar, insira um Nome da política e, opcionalmente, adicione uma Descrição. Anote o nome da política, pois ele será necessário ao criar usuários (abaixo). Escolha Create policy (Criar política) na parte inferior da janela.
6. Você será levado de volta para a janela do console do IAM, onde deverá ver um banner confirmando que sua nova política foi criada.

Criar usuários e adicionar permissões

Chaves de acesso do usuário do IAM

As chaves de acesso do IAM consistem em um ID de chave de acesso e em uma chave de acesso secreta. Elas são usadas para assinar as solicitações programáticas que você faz à AWS. Se não tiver chaves de acesso, será possível criá-las a partir do Console de Gerenciamento da AWS. Como prática recomendada, não crie chaves de acesso do usuário raiz.

A única vez que é possível exibir ou baixar uma chave de acesso secreta é quando você cria chaves de acesso. Não será possível recuperá-las posteriormente. Contudo, é possível criar novas chaves de acesso a qualquer momento, caso tenha as permissões para realizar as ações do IAM necessárias.

Sempre armazene as chaves de acesso com segurança. Nunca as compartilhe com terceiros (mesmo que uma consulta pareça vir da Amazon). Para obter mais informações, consulte [Gerenciamento de chaves de acesso de usuários do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Procedimento

Siga estas etapas:

1. No painel de navegação, selecione Usuários e depois Criar usuário. Uma janela Especificar detalhes do usuário é aberta.
2. Na janela Especificar detalhes do usuário:
 - a. Em Detalhes do usuário, digite o novo Nome de usuário a ser criado.
 - b. Marque Fornecer ao usuário acesso ao Console de Gerenciamento da AWS).
 - c. Em Senha do console, selecione Senha gerada automaticamente.
 - d. Marque Usuários devem criar uma nova senha no próximo login.
 - e. Escolha Próximo. Uma janela Definir permissões é aberta.
3. Em Definir permissões, selecione Anexar políticas diretamente. Uma janela Políticas de permissões é aberta.
4. Na caixa de pesquisa, insira o nome de uma política do IVS (uma política gerenciada pela AWS ou sua política personalizada criada anteriormente). Quando ela for localizada, marque a caixa para selecionar a política.
5. Escolha Avançar (na parte inferior da janela). Uma janela Revisar e criar é aberta.
6. Na janela Revisar e criar, confirme que todos os detalhes do usuário estão corretos e escolha Criar usuário (na parte inferior da janela).
7. A janela Recuperar senha é aberta, contendo seus Detalhes de login no console. Salve essas informações em segurança para referência futura. Quando terminar, escolha Voltar à lista de usuários.

Adicionar permissões para um usuário existente

Siga estas etapas:

1. Faça login no Console de Gerenciamento da AWS e abra o console do IAM em <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. No painel de navegação, escolha Users (Usuários) e escolha um nome de usuário existente a ser atualizado. (Escolha o nome clicando nele; não marque a caixa de seleção.)
3. Na página Resumo, na guia Permissões, escolha Adicionar permissões. Uma janela Adicionar permissões é aberta.

4. Selecione **Attach existing policies directly** (Anexar políticas existentes diretamente). Uma janela **Políticas de permissões** é aberta.
5. Na caixa de pesquisa, insira o nome de uma política do IVS (uma política gerenciada pela AWS ou sua política personalizada criada anteriormente). Quando a política for localizada, marque a caixa para selecionar a política.
6. Escolha **Avançar** (na parte inferior da janela). Uma janela **Revisar** é aberta.
7. Na janela **Revisar**, selecione **Adicionar permissões** (na parte inferior da janela).
8. Na página **Summary** (Resumo), confirme se a política do IVS foi adicionada.

Etapa 2: Criar um estágio

Um palco corresponde a um espaço virtual no qual os participantes podem trocar vídeos em tempo real. Ele é o recurso fundamental da API de streaming em tempo real. É possível criar um palco usando o console ou o endpoint `CreateStage`.

Recomendamos que, sempre que possível, você crie um novo palco para cada sessão lógica e exclua-o quando terminar, em vez de manter os palcos antigos para possível reutilização. Se os recursos obsoletos (palcos antigos, que não devem ser reutilizados) não forem limpos, é provável que você atinja o limite do número máximo de palcos mais rapidamente.

Instruções do console

1. Abra o [console do Amazon IVS](#).

(Você também pode acessar o console do Amazon IVS via [Console de Gerenciamento da AWS](#).)

2. No painel de navegação esquerdo, selecione **Palcos** e, em seguida, selecione **Criar palco**. A janela **Criar palco** é exibida.

Amazon IVS > Video > Stages > Create stage

Create stage [Info](#)

A stage allows participants to send and receive video and audio with others in real time. You can broadcast a stage to a channel, allowing viewers to see and hear stage participants without needing to join the stage directly. [Learn more](#) [↗](#)

▶ How Amazon IVS stages work

Setup

Stage name – *optional*

Maximum length: 128 characters. May include numbers, letters, underscores (_) and hyphens (-).

▶ Tags [Info](#)

A tag is a label that you assign to an AWS resource. Each tag consists of a key and an optional value. You can use tags to search and filter your resources or track your AWS costs.

Cancel

Create stage

3. Opcionalmente, insira um Nome de palco. Selecione Criar palco para criar o palco. A página de detalhes do palco é exibida para o novo palco.

Instruções da CLI

Para instalar a AWS CLI, consulte [Install or update to the latest version of the AWS CLI](#).

Agora é possível usar a CLI para criar e gerenciar recursos. A API do palco está sob o namespace `ivs-realtime`. Por exemplo, para criar um palco:

```
aws ivs-realtime create-stage --name "test-stage"
```

A resposta é:

```
{
```

```
"stage": {  
  "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:376666121854:stage/VSWjvX5X0kU3",  
  "name": "test-stage"  
}  
}
```

Etapa 3: Distribuir tokens de participante

Agora que você tem um palco, é necessário criar e distribuir tokens aos participantes para possibilitar que eles ingressem no palco e comecem a enviar e receber vídeos. Existem duas abordagens para gerar tokens:

- [Crie](#) tokens com um par de chaves.
- [Crie tokens com a API de streaming em tempo real do IVS](#).

Ambas as abordagens são descritas a seguir.

Criar tokens com um par de chaves

Você pode criar tokens na aplicação do servidor e distribuí-los aos participantes para participarem de um palco. Você precisa gerar um par de chaves públicas e privadas do ECDSA para assinar os JWTs e importar a chave pública para IVS. Então, o IVS pode verificar os tokens ao ingressar no palco.

O IVS não oferece expiração de chave. Se a chave privada estiver comprometida, você deverá excluir a chave pública antiga.

Criar um novo par de chaves

Existem vários métodos para criar um par de chaves. Abaixo, damos dois exemplos.

Para criar um par de chaves no console, siga estas etapas:

1. Abra o [console do Amazon IVS](#). Escolha a região do palco se já não estiver nela.
2. No menu de navegação à esquerda, escolha Streaming em tempo real > Chaves públicas.
3. Selecione Create public key (Criar chave pública). A caixa de diálogo Criar chave pública é exibida.
4. Escolha Create (Criar) e siga as solicitações.

5. O Amazon IVS gera um novo par de chaves. A chave pública é importada como um recurso de chave pública, e a chave privada é imediatamente disponibilizada para download. A chave pública também pode ser baixada posteriormente, se necessário.

O Amazon IVS gera a chave no lado do cliente e não armazena a chave privada. Certifique-se de salvar a chave, pois você não poderá recuperá-la mais tarde.

Para criar um novo par de chaves EC P384 com OpenSSL (talvez seja necessário instalar o [OpenSSL](#) primeiro), siga estas etapas. Este processo permite acessar as chaves privadas e públicas. Você precisará da chave pública somente se quiser testar a verificação de seus tokens.

```
openssl ecparam -name secp384r1 -genkey -noout -out priv.pem
openssl ec -in priv.pem -pubout -out public.pem
```

Agora importe sua nova chave pública usando as instruções abaixo.

Importar a chave pública

Caso já tenha um par de chaves, você poderá importar a chave pública para o IVS. A chave privada não é necessária para nosso sistema, mas é usada por você para assinar tokens.

Para importar uma chave pública existente com o console:

1. Abra o [console do Amazon IVS](#). Escolha a região do palco se já não estiver nela.
2. No menu de navegação à esquerda, escolha Streaming em tempo real > Chaves públicas.
3. Escolha Importar. Uma caixa de diálogo Importar chave pública é exibida.
4. Selecione Import (Importar) e siga as solicitações.
5. O Amazon IVS importa a chave pública e gera um recurso de chave pública.

Para importar uma chave pública existente com a CLI:

```
aws ivs-realtime import-public-key --public-key-material "`cat public.pem`" --region
<aws-region>
```

É possível omitir `--region <aws-region>` se a região estiver em seu arquivo de configuração local da AWS.

Este é um exemplo de resposta:

```
{
  "publicKey": {
    "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:public-key/f99cde61-c2b0-4df3-8941-
ca7d38acca1a",
    "fingerprint": "98:0d:1a:a0:19:96:1e:ea:0a:0a:2c:9a:42:19:2b:e7",
    "publicKeyMaterial": "-----BEGIN PUBLIC KEY-----
\nMHYwEAYHKoZIzj0CAQYFK4EEACIDYgAEVjYmV+P4ML6xemanCrtse/FDwsNnpYmS
\nS6vRV9Wx37mjwi02h0bKuCJqpj7x0lpz0bHm5v1JBvdZYAd/r2LR5aChK+/GM2Wj
\nl18MG9NJIVFaw1u3bvjEjzTASSfS1BDX1\n-----END PUBLIC KEY-----\n",
    "tags": {}
  }
}
```

Solicitações de API

```
POST /ImportPublicKey HTTP/1.1
{
  "publicKeyMaterial": "<pem file contents>"
}
```

Gerar e assinar o token

Para obter detalhes sobre como trabalhar com JWTs e as bibliotecas suportadas para assinar tokens, visite jwt.io. Na interface do jwt.io, é necessário inserir sua chave privada para assinar os tokens. A chave pública será necessária somente se você quiser verificar os tokens.

Todos os JWTs têm três campos: cabeçalho, carga útil e assinatura.

Os esquemas JSON para o cabeçalho e a carga útil do JWT estão descritos abaixo. Como alternativa, você pode copiar um exemplo de JSON do console do IVS. Para obter a carga útil e o cabeçalho JSON do console do IVS:

1. Abra o [console do Amazon IVS](#). Escolha a região do palco se já não estiver nela.
2. No painel de navegação à esquerda, escolha Streaming em tempo real > Palcos.
3. Selecione o palco que você deseja usar. Selecione Exibir detalhes.
4. Na seção Tokens de participantes, selecione o menu suspenso ao lado de Criar token.
5. Selecione Criar cabeçalho e carga útil de token.
6. Preencha o formulário e copie a carga útil e o cabeçalho JWT mostrados na parte inferior do pop-up.

Esquema de token: cabeçalho

O cabeçalho especifica:

- `alg` é o algoritmo de assinatura. Este é o ES384, um algoritmo de assinatura ECDSA que usa o algoritmo de hash SHA-384.
- `typ` é o tipo de token, JWT.
- `kid` é o ARN da chave pública usada para assinar o token. Ele deve ser o mesmo ARN retornado da solicitação da API [GetPublicKey](#).

```
{
  "alg": "ES384",
  "typ": "JWT"
  "kid": "arn:aws:ivs:123456789012:us-east-1:public-key/abcdefgh12345"
}
```

Esquema de token: carga útil

A carga útil contém dados específicos do IVS. Todos os campos, exceto `user_id`, são obrigatórios.

- `RegisteredClaims` na especificação de JWT são declarações reservadas que precisam ser fornecidas para que o token do palco seja válido:
 - `exp` (tempo de expiração) é um carimbo de data e hora UTC do Unix para quando o token expirar. (Observe que um carimbo de data e hora do Unix é um valor numérico que representa o número de segundos de 1970-01-01T00:00:00Z UTC até a data e hora UTC especificada, ignorando os segundos de salto.) O token é validado quando o participante entra em um palco. O IVS fornece tokens com um TTL padrão de 12 horas, o que recomendamos. Isso pode ser estendido até um máximo de 14 dias a partir do momento da emissão (`iat`). Esse valor deve ser um número inteiro.
 - `iat` (emitido no momento) é um carimbo de data e hora UTC do Unix para quando o JWT foi emitido. (Veja a observação de `exp` sobre carimbos de data e hora do Unix.) Esse valor deve ser um número inteiro.
 - `jti` (ID do JWT) é o ID do participante usado para rastrear e fazer referência ao participante a quem o token foi concedido. Cada token deve ter um ID de participante exclusivo. Deve ser uma string com distinção de maiúsculas e minúsculas, com até 64 caracteres, contendo somente caracteres alfanuméricos, hífen (-) e sublinhado (_). Nenhum outro caractere especial é permitido.

- `user_id` é um nome opcional atribuído pelo cliente para ajudar a identificar o token. Ele pode ser usado para vincular um participante a um usuário nos sistemas do próprio cliente. Isso deve corresponder ao campo `userId` na solicitação da API [CreateParticipantToken](#). Ele pode ser qualquer texto codificado em UTF-8 e é uma string de até 128 caracteres. Este campo fica exposto para todos os participantes do palco e não deve ser usado para identificação pessoal, informações confidenciais ou sigilosas.
- `resource` é o ARN do palco; por exemplo, `arn:aws:ivs:us-east-1:123456789012:stage/oRmLNwuCeMlQ`.
- `topic` é o ID do palco, que pode ser extraído do ARN do palco. Por exemplo, se o ARN do palco for `arn:aws:ivs:us-east-1:123456789012:stage/oRmLNwuCeMlQ`, o ID do palco será `oRmLNwuCeMlQ`.
- `events_url` deve ser o endpoint de eventos retornado da operação `CreateStage` ou `GetStage`. Recomendamos que você armazene esse valor em cache no momento da criação do palco. O valor pode ser armazenado em cache por até 14 dias. Um exemplo de valor é `wss://global.events.live-video.net`.
- `whip_url` deve ser o endpoint do WHIP retornado da operação `CreateStage` ou `GetStage`. Recomendamos que você armazene esse valor em cache no momento da criação do palco. O valor pode ser armazenado em cache por até 14 dias. Um exemplo de valor é `https://453fdfd2ad24df.global-bm.whip.live-video.net`.
- `capabilities` especifica os recursos do token. Os valores válidos são `allow_publish` e `allow_subscribe`. Para tokens somente para assinantes, defina somente `allow_subscribe` como `true`.
- `attributes` é um campo opcional em que você pode especificar atributos fornecidos pela aplicação para codificar no token e anexar a um palco. Chaves e valores de mapa podem conter texto codificado em UTF-8. Este campo não pode ultrapassar o total de 1 KB. Este campo fica exposto para todos os participantes do palco e não deve ser usado para identificação pessoal, informações confidenciais ou sigilosas.
- `version` deve ser `1.0`.

```
{
  "exp": 1697322063,
  "iat": 1697149263,
  "jti": "Mx6c1RRHODPy",
  "user_id": "<optional_customer_assigned_name>",
  "resource": "<stage_arn>",
  "topic": "<stage_id>",
```

```
"events_url": "wss://global.events.live-video.net",
"whip_url": "https://114ddfabadaf.global-bm.whip.live-video.net",
"capabilities": {
  "allow_publish": true,
  "allow_subscribe": true
},
"attributes": {
  "optional_field_1": "abcd1234",
  "optional_field_2": "false"
},
"version": "1.0"
}
```

Esquema de token: assinatura

Para criar a assinatura, use a chave privada com o algoritmo especificado no cabeçalho (ES384) para assinar o cabeçalho codificado e a carga útil codificada.


```
ECDSASHA384(
  base64UrlEncode(header) + "." +
  base64UrlEncode(payload),
  <private-key>
)
```

Instruções

1. Gere a assinatura do token com um algoritmo de assinatura ES384 e uma chave privada associada à chave pública fornecida ao IVS.
2. Monte o token.

```
base64UrlEncode(header) + "." +
base64UrlEncode(payload) + "." +
base64UrlEncode(signature)
```


Criar tokens com a API de streaming em tempo real do IVS



Conforme mostrado acima, uma aplicação do cliente solicita um token à sua aplicação de servidor, e a aplicação de servidor chama `CreateParticipantToken` usando um AWS SDK ou uma solicitação assinada SigV4. Como as credenciais da AWS são usadas para chamar a API, o token deve ser gerado em uma aplicação segura do lado do servidor, não na aplicação do lado do cliente.

Ao criar um token de participante, você pode opcionalmente especificar atributos e recursos:

- Você pode especificar atributos fornecidos pela aplicação para codificar no token e anexar a um palco. Chaves e valores de mapa podem conter texto codificado em UTF-8. Este campo não pode ultrapassar o total de 1 KB. Este campo fica exposto para todos os participantes do palco e não deve ser usado para identificação pessoal, informações confidenciais ou sigilosas.
- Você pode especificar os recursos habilitados pelo token. O padrão é `PUBLISH` e `SUBSCRIBE`, que permite ao participante enviar e receber áudio e vídeo, mas você pode emitir tokens com um subconjunto de funcionalidades. Por exemplo, é possível emitir um token somente com a funcionalidade `SUBSCRIBE` para moderadores. Nesse caso, os moderadores podem visualizar os participantes que estão enviando vídeos, mas não podem enviar seus próprios vídeos.

Para obter detalhes, consulte [CreateParticipantToken](#).

É possível criar tokens de participantes usando o console ou a CLI para testes e desenvolvimento, mas provavelmente você desejará criá-los com o AWS SDK em seu ambiente de produção.

Você precisará de uma maneira de distribuir os tokens do seu servidor para cada cliente (por exemplo, por meio de uma solicitação de API). Não fornecemos essa funcionalidade. Para este guia, você pode simplesmente copiar e colar os tokens no código do cliente nas etapas a seguir.

Importante: trate os tokens como opacos; ou seja, não desenvolva funcionalidades com base no conteúdo do token. O formato dos tokens poderá mudar no futuro.

Instruções do console

1. Navegue até o palco criado na etapa anterior.
2. Selecione Criar token. A janela Criar token é exibida.
3. Insira um ID de usuário a ser associado ao token. Isso pode ser qualquer texto codificado em UTF-8.
4. Escolha Criar.
5. Copie o token. Importante: certifique-se de salvar o token. O IVS não o armazena, e você não poderá recuperá-lo posteriormente.

Instruções da CLI

A criação de um token com a AWS CLI requer que você faça o download e configure a CLI em sua máquina primeiro. Para obter mais detalhes, consulte o [Guia do usuário da Interface de Linhas de Comando da AWS](#). Observe que gerar tokens com a AWS CLI é bom para fins de testes, mas para uso em produção, recomendamos que você gere tokens do lado do servidor com o AWS SDK (consulte as instruções abaixo).

1. Execute o comando `create-participant-token` com o ARN do palco. Inclua qualquer uma ou todas as seguintes funcionalidades: "PUBLISH" e "SUBSCRIBE".

```
aws ivs-realtime create-participant-token --stage-arn arn:aws:ivs:us-west-2:376666121854:stage/VSWjvX5X0kU3 --capabilities ['PUBLISH', 'SUBSCRIBE']
```

2. Isso retorna um token de participante:

```
{
  "participantToken": {
    "capabilities": [
      "PUBLISH",
      "SUBSCRIBE"
    ],
    "expirationTime": "2023-06-03T07:04:31+00:00",
    "participantId": "tU06DT5jCJeb",
  }
}
```

```
    "token":  
      "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE2NjE1NDE0MjAsImp0aSI6ImpGcFdtZmVFTm9sUyIsInJ  
      TaKj1lW9Qac6c5xBrdAk"    }  
  }
```

3. Salve esse token. Você precisará dele para ingressar no palco e enviar e receber vídeos.

Instruções do AWS SDK

É possível usar o AWS SDK para criar tokens. Abaixo estão as instruções para o AWS SDK usando JavaScript.

Importante: esse código deve ser executado no lado do servidor e sua saída transferida para o cliente.

Pré-requisito: para usar o exemplo de código abaixo, é necessário instalar o pacote `aws-sdk/client-ivs-realtime`. Para obter mais detalhes, consulte [Getting started with the AWS SDK for JavaScript](#).

```
import { IVSRealTimeClient, CreateParticipantTokenCommand } from "@aws-sdk/client-ivs-realtime";  
  
const ivsRealtimeClient = new IVSRealTimeClient({ region: 'us-west-2' });  
const stageArn = 'arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/L210UYabcdef';  
const createStageTokenRequest = new CreateParticipantTokenCommand({  
  stageArn,  
});  
const response = await ivsRealtimeClient.send(createStageTokenRequest);  
console.log('token', response.participantToken.token);
```

Etapa 4: Integrar o SDK de Transmissão do IVS

O IVS fornece um SDK de transmissão para Web, Android e iOS que você pode integrar à sua aplicação. O SDK de transmissão é usado para enviar e receber vídeos. Caso tenha [configurado a ingestão do RTMP para seu palco](#), você pode usar qualquer codificador que possa transmitir para um endpoint do RTMP (por exemplo, OBS ou ffmpeg).

Nesta seção, escrevemos uma aplicação simples que possibilita que dois ou mais participantes interajam em tempo real. As etapas abaixo orientam você na criação de uma aplicação chamada `BasicRealTime`. O código completo da aplicação está no CodePen e no GitHub:

- Web: <https://codepen.io/amazon-ivs/pen/ZEqgrpo>
- Android: <https://github.com/aws-samples/amazon-ivs-real-time-streaming-android-samples>
- iOS: <https://github.com/aws-samples/amazon-ivs-real-time-streaming-ios-samples>

Web

Configurar arquivos

Para começar a configurar seus arquivos, crie uma pasta e um arquivo HTML e JS inicial:

```
mkdir realtime-web-example
cd realtime-web-example
touch index.html
touch app.js
```

É possível instalar o SDK de transmissão usando uma etiqueta de script ou um npm. Nosso exemplo usa a etiqueta de script para simplificar, mas é fácil de modificar se você optar por usar o npm posteriormente.

Uso de uma etiqueta de script

O SDK de transmissão da Web é distribuído como uma biblioteca de JavaScript e pode ser recuperado em <https://web-broadcast.live-video.net/1.17.0/amazon-ivs-web-broadcast.js>.

Quando carregada via etiqueta `<script>`, a biblioteca expõe uma variável global no escopo da janela chamada `IVSBroadcastClient`.

Uso de npm

Para instalar o pacote npm:

```
npm install amazon-ivs-web-broadcast
```

Agora é possível acessar o objeto `IVSBroadcastClient`:

```
const { Stage } = IVSBroadcastClient;
```

Android

Criar o projeto Android

1. No Android Studio, crie um New Project.
2. Escolha Empty Views Activity.

Observação: em algumas versões mais antigas do Android Studio, a atividade baseada em visualizações é chamada de Empty Activity. Se a janela do Android Studio mostrar Empty Activity e não mostrar Empty Views Activity, selecione Empty Activity. Caso contrário, não selecione Empty Activity, pois usaremos APIs de visualização (não o Jetpack Compose).

3. Em Name, coloque o nome do seu projeto e, em seguida, selecione Finish.

Instalar o SDK de transmissão

Para adicionar a biblioteca de transmissão do Amazon IVS para Android ao seu ambiente de desenvolvimento do Android, adicione a biblioteca ao arquivo `build.gradle` do módulo, conforme mostrado aqui (para a versão mais recente do SDK de transmissão do Amazon IVS). Em projetos mais recentes, o repositório `mavenCentral` pode já estar incluso em seu arquivo `settings.gradle`. Se for esse o caso, você pode omitir o bloco `repositories`. Para nossa amostra, também precisaremos habilitar a associação de dados no bloco `android`.

```
android {
    dataBinding.enabled true
}

repositories {
    mavenCentral()
}

dependencies {
    implementation 'com.amazonaws:ivs-broadcast:1.23.0:stages@aar'
}
```

Como alternativa, para instalar o SDK manualmente, baixe a versão mais recente neste local:

<https://search.maven.org/artifact/com.amazonaws/ivs-broadcast>

iOS

Criar o projeto iOS

1. Crie um novo projeto no Xcode.
2. Em Platform, selecione iOS.
3. Em Application, selecione App.
4. Em Product Name, insira o nome de produto da sua aplicação e, em seguida, selecione Next.
5. Escolha (navegue até) um diretório no qual deseja salvar o projeto e, em seguida, selecione Create.

Em seguida, é necessário trazer o SDK. Recomendamos que você integre o SDK de transmissão via CocoaPods. Como alternativa, é possível adicionar manualmente a estrutura ao seu projeto. Ambos os métodos são descritos abaixo.

Recomendado: instalar o SDK de Transmissão (CocoaPods)


Supondo que o nome do seu projeto seja BasicRealTime, crie um Podfile na pasta do projeto com o seguinte conteúdo e, em seguida, execute `pod install`:

```
target 'BasicRealTime' do
  # Comment the next line if you don't want to use dynamic frameworks
  use_frameworks!

  # Pods for BasicRealTime
  pod 'AmazonIVSBroadcast/Stages'
end
```

Abordagem alternativa: instalar o framework manualmente

1. Faça download da versão mais recente em <https://broadcast.live-video.net/1.23.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip>.
2. Extraia o conteúdo do arquivo. `AmazonIVSBroadcast.xcframework` contém o SDK para dispositivo e para o simulador.
3. Incorporar o `AmazonIVSBroadcast.xcframework` arrastando-o para a seção Estruturas, bibliotecas e conteúdo incorporado da guia Geral para o destino da sua aplicação:



Configurar permissões

Você precisa atualizar o `Info.plist` do seu projeto para adicionar duas novas entradas para `NSCameraUsageDescription` e `NSMicrophoneUsageDescription`. Para os valores, inclua explicações para o usuário sobre por que sua aplicação está solicitando acesso à câmera e ao microfone.

Key	Type	Value
Information Property List	Dictionary	(3 items)
Application Scene Manifest	Dictionary	(2 items)
Privacy - Microphone Usage Description	String	We need access to your microphone to publish your audio feed
Privacy - Camera Usage Description	String	We need access to your camera to publish your video feed

Etapa 5: Publicar e assinar o vídeo

Você pode publicar e assinar (em tempo real) no IVS com:

- Os [SDKs de transmissão nativos do IVS](#), que são compatíveis com o WebRTC e RTMPS. Recomendamos isso, especialmente para cenários de produção. Veja os detalhes abaixo para [Web](#), [Android](#) e [iOS](#).
- O console do Amazon IVS: adequado para testar fluxos. Consulte abaixo.
- Outros codificadores de software e hardware de streaming: você pode usar qualquer codificador de streaming que seja compatível com os protocolos RTMP, RTMPS ou SRT. Para obter mais informações, consulte [Ingestão de streaming](#).

Console do IVS

1. Abra o [console do Amazon IVS](#).

- (Você também pode acessar o console do Amazon IVS por meio do [AWS Management Console](#).)
2. No painel de navegação, selecione Palcos. (Se o painel de navegação estiver fechado, expanda-o selecionando o ícone de hambúrguer.)
 3. Selecione o palco em que você deseja assinar ou publicar para acessar a respectiva página de detalhes.
 4. Para assinar: se o palco tiver um ou mais publicadores, você poderá assinar pressionando o botão Assinar, na guia Assinar. (As guias estão abaixo da seção Configuração geral.)
 5. Para publicar:
 - a. Selecione a guia Publicar.
 - b. Você será solicitado a conceder para o console do IVS acesso à sua câmera e microfone; Aceite essas permissões.
 - c. Na parte inferior da guia Publicar, use as caixas suspensas para selecionar dispositivos de entrada para o microfone e a câmera.
 - d. Para começar a publicar, selecione Iniciar publicação.
 - e. Para ver o conteúdo publicado, volte para a guia Assinar.
 - f. Para parar de publicar, vá até a guia Publicar e pressione o botão Parar de publicar na parte inferior.

Observação: a assinatura e a publicação consomem recursos, e você incorrerá em uma taxa por hora pelo tempo em que estiver conectado ao palco. Para saber mais, consulte [Streaming em tempo real](#) na página de preços do IVS.

Publicar e assinar com o SDK de Transmissão na Web do IVS

Esta seção descreve as etapas envolvidas na publicação e assinatura de um estágio usando a sua aplicação Web.

Criar um padrão em HTML

Primeiro, criaremos o padrão em HTML e importaremos a biblioteca como uma etiqueta de script:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
```

```
<meta charset="UTF-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />

<!-- Import the SDK -->
<script src="https://web-broadcast.live-video.net/1.17.0/amazon-ivs-web-
broadcast.js"></script>
</head>

<body>

<!-- TODO - fill in with next sections -->
<script src="./app.js"></script>

</body>
</html>
```

Aceitar entrada de tokens e adicionar botões Ingressar/Sair

Aqui, preencheremos o corpo com nossos controles de entrada. Eles recebem o token como entrada e configuram os botões Ingressar e Sair. Normalmente, as aplicações solicitarão o token da API da sua aplicação, mas, para este exemplo, você copiará e colará o token na entrada do token.

```
<h1>IVS Real-Time Streaming</h1>
<hr />

<label for="token">Token</label>
<input type="text" id="token" name="token" />
<button class="button" id="join-button">Join</button>
<button class="button" id="leave-button" style="display: none;">Leave</button>
<hr />
```

Adicionar elementos de contêiner de mídia

Esses elementos manterão a mídia para nossos participantes locais e remotos. Adicionamos uma etiqueta de script para carregar a lógica da nossa aplicação definida em `app.js`.

```
<!-- Local Participant -->
<div id="local-media"></div>

<!-- Remote Participants -->
<div id="remote-media"></div>
```



```
<!-- Load Script -->
<script src="./app.js"></script>
```

Isso completa a página HTML, e você verá o seguinte ao carregar `index.html` em um navegador:

IVS Real-Time Streaming

Token

Criar app.js

Agora definiremos o conteúdo do nosso arquivo `app.js`. Comece com a importação de todas as propriedades necessárias do SDK global:

```
const {
  Stage,
  LocalStageStream,
  SubscribeType,
  StageEvents,
  ConnectionState,
  StreamType
} = IVSBroadcastClient;
```

Criar variáveis da aplicação

Estabeleça variáveis para manter referências aos nossos elementos HTML dos botões Ingressar e Sair e armazenar o estado para a aplicação:

```
let joinButton = document.getElementById("join-button");
let leaveButton = document.getElementById("leave-button");

// Stage management
let stage;
let joining = false;
let connected = false;
let localCamera;
let localMic;
```

```
let cameraStageStream;
let micStageStream;
```

Criar joinStage 1: definir a função e validar a entrada

A função `joinStage` recebe o token de entrada, cria uma conexão com o palco e começa a publicar o vídeo e o áudio recuperados de `getUserMedia`.

Para começar, definimos a função e validamos o estado e a entrada do token. Desenvolveremos essa função nas próximas seções.

```
const joinStage = async () => {
  if (connected || joining) {
    return;
  }
  joining = true;

  const token = document.getElementById("token").value;

  if (!token) {
    window.alert("Please enter a participant token");
    joining = false;
    return;
  }

  // Fill in with the next sections
};
```

Criar joinStage 2: obter mídia para publicação

Aqui está a mídia que será publicada no palco:

```
async function getCamera() {
  // Use Max Width and Height
  return navigator.mediaDevices.getUserMedia({
    video: true,
    audio: false
  });
}

async function getMic() {
  return navigator.mediaDevices.getUserMedia({
```

```
    video: false,  
    audio: true  
  });  
}  
  
// Retrieve the User Media currently set on the page  
localCamera = await getCamera();  
localMic = await getMic();  
  
// Create StageStreams for Audio and Video  
cameraStageStream = new LocalStageStream(localCamera.getVideoTracks()[0]);  
micStageStream = new LocalStageStream(localMic.getAudioTracks()[0]);
```

Criar joinStage 3: definir a estratégia do palco e criar o palco

Essa estratégia de palco corresponde ao ponto central da lógica de decisão que o SDK usa para definir o que publicar e em quais participantes se inscrever. Para obter mais informações sobre a finalidade da função, consulte [Strategy](#).

Essa estratégia é simples. Após ingressar no palco, publique os streams que acabamos de recuperar e inscreva-se nos áudios e vídeos de todos os participantes remotos:

```
const strategy = {  
  stageStreamsToPublish() {  
    return [cameraStageStream, micStageStream];  
  },  
  shouldPublishParticipant() {  
    return true;  
  },  
  shouldSubscribeToParticipant() {  
    return SubscribeType.AUDIO_VIDEO;  
  }  
};  
  
stage = new Stage(token, strategy);
```

Criar joinStage 4: lidar com eventos de palco e renderizar mídia

Os palcos emitem muitos eventos. Precisamos receber `STAGE_PARTICIPANT_STREAMS_ADDED` e `STAGE_PARTICIPANT_LEFT` para renderizar mídia e removê-la da página. Um conjunto mais completo de eventos está listado em [Eventos](#).

Observe que criamos quatro funções auxiliares aqui para nos ajudar no gerenciamento dos elementos DOM necessários: `setupParticipant`, `teardownParticipant`, `createVideoEl` e `createContainer`.

```
stage.on(StageEvents.STAGE_CONNECTION_STATE_CHANGED, (state) => {
  connected = state === ConnectionState.CONNECTED;

  if (connected) {
    joining = false;
    joinButton.style = "display: none";
    leaveButton.style = "display: inline-block";
  }
});

stage.on(
  StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_STREAMS_ADDED,
  (participant, streams) => {
    console.log("Participant Media Added: ", participant, streams);

    let streamsToDisplay = streams;

    if (participant.isLocal) {
      // Ensure to exclude local audio streams, otherwise echo will occur
      streamsToDisplay = streams.filter(
        (stream) => stream.streamType === StreamType.VIDEO
      );
    }

    const videoEl = setupParticipant(participant);
    streamsToDisplay.forEach((stream) =>
      videoEl.srcObject.addTrack(stream.mediaStreamTrack)
    );
  }
);

stage.on(StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_LEFT, (participant) => {
  console.log("Participant Left: ", participant);
  teardownParticipant(participant);
});

// Helper functions for managing DOM
```

```
function setupParticipant({ isLocal, id }) {
  const groupId = isLocal ? "local-media" : "remote-media";
  const groupContainer = document.getElementById(groupId);

  const participantContainerId = isLocal ? "local" : id;
  const participantContainer = createContainer(participantContainerId);
  const videoEl = createVideoEl(participantContainerId);

  participantContainer.appendChild(videoEl);
  groupContainer.appendChild(participantContainer);

  return videoEl;
}

function teardownParticipant({ isLocal, id }) {
  const groupId = isLocal ? "local-media" : "remote-media";
  const groupContainer = document.getElementById(groupId);
  const participantContainerId = isLocal ? "local" : id;

  const participantDiv = document.getElementById(
    participantContainerId + "-container"
  );
  if (!participantDiv) {
    return;
  }
  groupContainer.removeChild(participantDiv);
}

function createVideoEl(id) {
  const videoEl = document.createElement("video");
  videoEl.id = id;
  videoEl.autoplay = true;
  videoEl.playsInline = true;
  videoEl.srcObject = new MediaStream();
  return videoEl;
}

function createContainer(id) {
  const participantContainer = document.createElement("div");
  participantContainer.classList = "participant-container";
  participantContainer.id = id + "-container";

  return participantContainer;
}
```

```
}
```

Criar joinStage 5: ingressar no palco

Concluiremos nossa função `joinStage` ao finalmente ingressar no palco.

```
try {
  await stage.join();
} catch (err) {
  joining = false;
  connected = false;
  console.error(err.message);
}
```

Criar leaveStage

Defina a função `leaveStage` que o botão Sair invocará.

```
const leaveStage = async () => {
  stage.leave();

  joining = false;
  connected = false;
};
```

Inicializar manipuladores de eventos de entrada

Adicionaremos uma última função ao nosso arquivo `app.js`. Essa função é invocada imediatamente quando a página é carregada e estabelece manipuladores de eventos para ingressar e sair do palco.

```
const init = async () => {
  try {
    // Prevents issues on Safari/FF so devices are not blank
    await navigator.mediaDevices.getUserMedia({ video: true, audio: true });
  } catch (e) {
    alert(
      "Problem retrieving media! Enable camera and microphone permissions."
    );
  }
}
```

```
joinButton.addEventListener("click", () => {
  joinStage();
});

leaveButton.addEventListener("click", () => {
  leaveStage();
  joinButton.style = "display: inline-block";
  leaveButton.style = "display: none";
});
};

init(); // call the function
```

Executar a aplicação e fornecer um token

Nesse ponto, você pode compartilhar a página da Web localmente ou com outras pessoas, [abrir a página](#), inserir um token de participante e ingressar no Stage.

E depois?


Para obter exemplos mais detalhados envolvendo npm, React etc, consulte [SDK de Transmissão do IVS: Guia do Android \(streaming em tempo real\)](#).

Publicar e assinar com o SDK de Transmissão para Android do IVS

Esta seção descreve as etapas envolvidas na publicação e assinatura de um estágio usando a sua aplicação para Android.

Criar visualizações

Começamos com a criação de um layout simples para nossa aplicação usando o arquivo `activity_main.xml` criado automaticamente. O layout contém um `EditText` para adicionar um token, um `Button` Ingressar, um `TextView` para mostrar o estado do palco e um `CheckBox` para alternar a publicação.



Este é o XML por trás da visualização:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<layout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">

    <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
        android:keepScreenOn="true"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        tools:context=".BasicActivity">

        <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
            android:id="@+id/main_controls_container"
            android:layout_width="match_parent"
```



```
android:layout_height="wrap_content"
android:background="@color/cardview_dark_background"
android:padding="12dp"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent">

<EditText
    android:id="@+id/main_token"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:autofillHints="@null"
    android:backgroundTint="@color/white"
    android:hint="@string/token"
    android:imeOptions="actionDone"
    android:inputType="text"
    android:textColor="@color/white"
    app:layout_constraintEnd_toStartOf="@id/main_join"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

<Button
    android:id="@+id/main_join"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:backgroundTint="@color/black"
    android:text="@string/join"
    android:textAllCaps="true"
    android:textColor="@color/white"
    android:textSize="16sp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="@+id/main_token"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/main_token" />

<TextView
    android:id="@+id/main_state"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/state"
    android:textColor="@color/white"
    android:textSize="18sp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/main_token" />

<TextView
```

```

        android:id="@+id/main_publish_text"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/publish"
        android:textColor="@color/white"
        android:textSize="18sp"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toStartOf="@id/main_publish_checkbox"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/main_token" />

<CheckBox
    android:id="@+id/main_publish_checkbox"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:buttonTint="@color/white"
    android:checked="true"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="@id/main_publish_text"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="@id/main_publish_text" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

<androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
    android:id="@+id/main_recycler_view"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/main_controls_container"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
</layout>

```

Nós referenciamos alguns IDs de string aqui, então criaremos nosso arquivo `strings.xml` completo agora:

```

<resources>
    <string name="app_name">BasicRealTime</string>
    <string name="join">Join</string>
    <string name="leave">Leave</string>
    <string name="token">Participant Token</string>
    <string name="publish">Publish</string>
    <string name="state">State: %1$s</string>
</resources>

```

Vincularemos essas visualizações no XML à nossa MainActivity.kt:


```
import android.widget.Button
import android.widget.CheckBox
import android.widget.EditText
import android.widget.TextView
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView

private lateinit var checkBoxPublish: CheckBox
private lateinit var recyclerView: RecyclerView
private lateinit var buttonJoin: Button
private lateinit var textViewState: TextView
private lateinit var editTextToken: EditText


override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    checkBoxPublish = findViewById(R.id.main_publish_checkbox)
    recyclerView = findViewById(R.id.main_recycler_view)
    buttonJoin = findViewById(R.id.main_join)
    textViewState = findViewById(R.id.main_state)
    editTextToken = findViewById(R.id.main_token)
}
```

Agora, criamos uma visualização do item para nosso RecyclerView. Para fazer isso, clique com o botão direito do mouse em seu diretório `res/layout` e selecione `New > Layout Resource File`. Nomeie esse novo arquivo como `item_stage_participant.xml`.



O layout desse item é simples. Ele contém uma visualização para renderizar o stream de vídeo de um participante e uma lista de rótulos para exibir informações sobre o participante:



Este é o XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<com.amazonaws.ivs.realtime.basicrealtime.ParticipantItem xmlns:android="http://
schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <FrameLayout
        android:id="@+id/participant_preview_container"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        tools:background="@android:color/darker_gray" />
```

```
<LinearLayout
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="8dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:background="#50000000"
    android:orientation="vertical"
    android:paddingLeft="4dp"
    android:paddingTop="2dp"
    android:paddingRight="4dp"
    android:paddingBottom="2dp"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent">

    <TextView
        android:id="@+id/participant_participant_id"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textColor="@android:color/white"
        android:textSize="16sp"
        tools:text="You (Disconnected)" />

    <TextView
        android:id="@+id/participant_publishing"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textColor="@android:color/white"
        android:textSize="16sp"
        tools:text="NOT_PUBLISHED" />

    <TextView
        android:id="@+id/participant_subscribed"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textColor="@android:color/white"
        android:textSize="16sp"
        tools:text="NOT_SUBSCRIBED" />

    <TextView
        android:id="@+id/participant_video_muted"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textColor="@android:color/white"
        android:textSize="16sp"
```

```
        tools:text="Video Muted: false" />

        <TextView
            android:id="@+id/participant_audio_muted"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:textColor="@android:color/white"
            android:textSize="16sp"
            tools:text="Audio Muted: false" />

        <TextView
            android:id="@+id/participant_audio_level"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:textColor="@android:color/white"
            android:textSize="16sp"
            tools:text="Audio Level: -100 dB" />

    </LinearLayout>

</com.amazonaws.ivs.realtime.basicrealtime.ParticipantItem>
```

Este arquivo XML infla uma classe que ainda não criamos, `ParticipantItem`. Como o XML inclui o namespace completo, certifique-se de atualizar esse arquivo XML com o seu namespace. Criaremos esta classe e configuraremos as visualizações posteriormente, por isso deixe em branco por enquanto.

Crie uma nova classe Kotlin, `ParticipantItem`:

```
package com.amazonaws.ivs.realtime.basicrealtime

import android.content.Context
import android.util.AttributeSet
import android.widget.FrameLayout
import android.widget.TextView
import kotlin.math.roundToInt

class ParticipantItem @JvmOverloads constructor(
    context: Context,
    attrs: AttributeSet? = null,
    defStyleAttr: Int = 0,
    defStyleRes: Int = 0,
) : FrameLayout(context, attrs, defStyleAttr, defStyleRes) {
```

```
private lateinit var previewContainer: FrameLayout
private lateinit var textViewParticipantId: TextView
private lateinit var textViewPublish: TextView
private lateinit var textViewSubscribe: TextView
private lateinit var textViewVideoMuted: TextView
private lateinit var textViewAudioMuted: TextView
private lateinit var textViewAudioLevel: TextView

override fun onFinishInflate() {
    super.onFinishInflate()
    previewContainer = findViewById(R.id.participant_preview_container)
    textViewParticipantId = findViewById(R.id.participant_participant_id)
    textViewPublish = findViewById(R.id.participant_publishing)
    textViewSubscribe = findViewById(R.id.participant_subscribed)
    textViewVideoMuted = findViewById(R.id.participant_video_muted)
    textViewAudioMuted = findViewById(R.id.participant_audio_muted)
    textViewAudioLevel = findViewById(R.id.participant_audio_level)
}
}
```

Permissões

Para usar a câmera e o microfone, você precisa solicitar permissões por parte do usuário. Para isso, seguiremos um fluxo de permissões padrão:

```
override fun onStart() {
    super.onStart()
    requestPermission()
}

private val requestPermissionLauncher =
    registerForActivityResult(ActivityResultContracts.RequestMultiplePermissions())
{ permissions ->
    if (permissions[Manifest.permission.CAMERA] == true &&
    permissions[Manifest.permission.RECORD_AUDIO] == true) {
        viewModel.permissionGranted() // we will add this later
    }
}

private val permissions = listOf(
    Manifest.permission.CAMERA,
    Manifest.permission.RECORD_AUDIO,
```



```
)

private fun requestPermission() {
    when {
        this.hasPermissions(permissions) -> viewModel.permissionGranted() // we will
        add this later
        else -> requestPermissionLauncher.launch(permissions.toTypedArray())
    }
}

private fun Context.hasPermissions(permissions: List<String>): Boolean {
    return permissions.all {
        ContextCompat.checkSelfPermission(this, it) ==
        PackageManager.PERMISSION_GRANTED
    }
}
```

Estado da aplicação

Nossa aplicação acompanha os participantes localmente em um `MainViewModel.kt` e o estado será comunicado de volta à `MainActivity` usando o [StateFlow](#) do Kotlin.

Crie uma nova classe Kotlin, `MainViewModel`:

```
package com.amazonaws.ivs.realtime.basicrealtime

import android.app.Application
import androidx.lifecycle.AndroidViewModel

class MainViewModel(application: Application) : AndroidViewModel(application),
    Stage.Strategy, Stage.Renderer {

}
```

Em `MainActivity.kt`, gerenciamos nosso modelo de visualização:

```
import androidx.activity.viewModels

private val viewModel: MainViewModel by viewModels()
```

Para usar `AndroidViewModel` e essas extensões `ViewModel` do Kotlin, será necessário adicionar o seguinte ao arquivo `build.gradle` do seu módulo:

```

implementation 'androidx.core:core-ktx:1.10.1'
implementation "androidx.activity:activity-ktx:1.7.2"
implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.6.1'
implementation 'com.google.android.material:material:1.10.0'
implementation "androidx.lifecycle:lifecycle-extensions:2.2.0"

def lifecycle_version = "2.6.1"
implementation "androidx.lifecycle:lifecycle-livedata-ktx:$lifecycle_version"
implementation "androidx.lifecycle:lifecycle-viewmodel-ktx:$lifecycle_version"
implementation 'androidx.constraintlayout:constraintlayout:2.1.4'

```

Adaptador RecyclerView

Criaremos uma subclasse `RecyclerView.Adapter` simples para acompanhar nossos participantes e atualizar nosso `RecyclerView` em relação aos eventos do palco. Porém, antes precisamos de uma classe que represente um participante. Crie uma nova classe Kotlin, `StageParticipant`:

```

package com.amazonaws.ivs.realtime.basicrealtime

import com.amazonaws.ivs.broadcast.Stage
import com.amazonaws.ivs.broadcast.StageStream

class StageParticipant(val isLocal: Boolean, var participantId: String?) {
    var publishState = Stage.PublishState.NOT_PUBLISHED
    var subscribeState = Stage.SubscribeState.NOT_SUBSCRIBED
    var streams = mutableListOf<StageStream>()

    val stableID: String
        get() {
            return if (isLocal) {
                "LocalUser"
            } else {
                requireNotNull(participantId)
            }
        }
}

```

Usaremos essa classe na classe `ParticipantAdapter` que criaremos a seguir. Começamos com a definição da classe e com a criação de uma variável para acompanhar os participantes:

```

package com.amazonaws.ivs.realtime.basicrealtime

```

```
import android.view.LayoutInflater
import android.view.ViewGroup
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView

class ParticipantAdapter : RecyclerView.Adapter<ParticipantAdapter.ViewHolder>() {

    private val participants = mutableListOf<StageParticipant>()
```

Também temos que definir nosso `RecyclerView.ViewHolder` antes de implementar o restante das substituições:

```
class ViewHolder(val participantItem: ParticipantItem) :
    RecyclerView.ViewHolder(participantItem)
```

Usando isso, podemos implementar as substituições `RecyclerView.Adapter` padrão:

```
override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int): ViewHolder {
    val item = LayoutInflater.from(parent.context)
        .inflate(R.layout.item_stage_participant, parent, false) as ParticipantItem
    return ViewHolder(item)
}

override fun getItemCount(): Int {
    return participants.size
}

override fun getItemId(position: Int): Long =
    participants[position]
        .stableID
        .hashCode()
        .toLong()

override fun onBindViewHolder(holder: ViewHolder, position: Int) {
    return holder.participantItem.bind(participants[position])
}

override fun onBindViewHolder(holder: ViewHolder, position: Int, payloads:
    MutableList<Any>) {
    val updates = payloads.filterIsInstance<StageParticipant>()
    if (updates.isNotEmpty()) {
        updates.forEach { holder.participantItem.bind(it) // implemented later }
    } else {
```

```

        super.onBindViewHolder(holder, position, payloads)
    }
}

```

Por fim, adicionamos novos métodos que chamaremos de nosso `MainViewModel` quando forem feitas alterações nos participantes. Esses métodos correspondem a operações CRUD padrão no adaptador.

```

fun participantJoined(participant: StageParticipant) {
    participants.add(participant)
    notifyItemInserted(participants.size - 1)
}

fun participantLeft(participantId: String) {
    val index = participants.indexOfFirst { it.participantId == participantId }
    if (index != -1) {
        participants.removeAt(index)
        notifyItemRemoved(index)
    }
}

fun participantUpdated(participantId: String?, update: (participant: StageParticipant)
-> Unit) {
    val index = participants.indexOfFirst { it.participantId == participantId }
    if (index != -1) {
        update(participants[index])
        notifyItemChanged(index, participants[index])
    }
}

```

De volta ao `MainViewModel`, é necessário criar e manter uma referência a este adaptador:

```

internal val participantAdapter = ParticipantAdapter()

```

Estado do estágio

Também precisamos acompanhar algum estado do palco no `MainViewModel`. Definiremos essas propriedades agora:

```

private val _connectionState = MutableStateFlow(Stage.ConnectionState.DISCONNECTED)
val connectionState = _connectionState.asStateFlow()

```

```
private var publishEnabled: Boolean = false
    set(value) {
        field = value
        // Because the strategy returns the value of `checkboxPublish.isChecked`, just
        call `refreshStrategy`.
        stage?.refreshStrategy()
    }

private var deviceDiscovery: DeviceDiscovery? = null
private var stage: Stage? = null
private var streams = mutableListOf<LocalStageStream>()
```

Para ver sua própria visualização prévia antes de ingressar em um palco, criamos um participante local imediatamente:

```
init {
    deviceDiscovery = DeviceDiscovery(application)

    // Create a local participant immediately to render our camera preview and
    microphone stats
    val localParticipant = StageParticipant(true, null)
    participantAdapter.participantJoined(localParticipant)
}
```

Precisamos ter certeza de limpar esses recursos quando o nosso ViewModel for limpo. Substituímos `onCleared()` imediatamente, para não esquecermos de limpar esses recursos.

```
override fun onCleared() {
    stage?.release()
    deviceDiscovery?.release()
    deviceDiscovery = null
    super.onCleared()
}
```

Agora preenchamos nossa propriedade `streams` local assim que as permissões forem concedidas, implementando o método `permissionsGranted` que chamamos anteriormente:

```
internal fun permissionsGranted() {
    val deviceDiscovery = deviceDiscovery ?: return
    streams.clear()
    val devices = deviceDiscovery.listLocalDevices()
    // Camera
```

```

devices
    .filter { it.descriptor.type == Device.Descriptor.DeviceType.CAMERA }
    .maxByOrNull { it.descriptor.position == Device.Descriptor.Position.FRONT }
    ?.let { streams.add(ImageLocalStageStream(it)) }
// Microphone
devices
    .filter { it.descriptor.type == Device.Descriptor.DeviceType.MICROPHONE }
    .maxByOrNull { it.descriptor.isDefault }
    ?.let { streams.add(AudioLocalStageStream(it)) }

stage?.refreshStrategy()

// Update our local participant with these new streams
participantAdapter.participantUpdated(null) {
    it.streams.clear()
    it.streams.addAll(streams)
}
}

```

Implementação do SDK do palco

Existem três [conceitos](#) principais que fundamentam a funcionalidade em tempo real: palco, estratégia e renderizador. O objetivo do projeto é minimizar a quantidade de lógica do lado do cliente que é necessária para desenvolver um produto funcional.

Stage.Strategy

Nossa implementação de `Stage.Strategy` é simples:

```

override fun stageStreamsToPublishForParticipant(
    stage: Stage,
    participantInfo: ParticipantInfo
): MutableList<LocalStageStream> {
    // Return the camera and microphone to be published.
    // This is only called if `shouldPublishFromParticipant` returns true.
    return streams
}

override fun shouldPublishFromParticipant(stage: Stage, participantInfo:
ParticipantInfo): Boolean {
    return publishEnabled
}

```

```

override fun shouldSubscribeToParticipant(stage: Stage, participantInfo:
ParticipantInfo): Stage.SubscribeType {
    // Subscribe to both audio and video for all publishing participants.
    return Stage.SubscribeType.AUDIO_VIDEO
}

```

Para resumir, publicamos com base em nosso estado `publishEnabled` interno e, se publicarmos, usaremos os streams que coletamos anteriormente. Por fim, para esta amostra, sempre nos inscrevemos em outros participantes, recebendo seus áudios e vídeos.

StageRenderer

A implementação de `StageRenderer` também é bastante simples, embora, devido ao número de funções, contenha um pouco mais de código. A abordagem geral neste renderizador é atualizar nosso `ParticipantAdapter` quando o SDK nos notifica sobre uma alteração em um participante. Existem certos cenários nos quais lidamos com os participantes locais de maneira diferente, pois decidimos gerenciá-los nós mesmos para que eles possam ver a visualização prévia da câmera antes de ingressar.

```

override fun onError(exception: BroadcastException) {
    Toast.makeText(getApplication(), "onError ${exception.localizedMessage}",
    Toast.LENGTH_LONG).show()
    Log.e("BasicRealTime", "onError $exception")
}

override fun onConnectionStateChanged(
    stage: Stage,
    connectionState: Stage.ConnectionState,
    exception: BroadcastException?
) {
    _connectionState.value = connectionState
}

override fun onParticipantJoined(stage: Stage, participantInfo: ParticipantInfo) {
    if (participantInfo.isLocal) {
        // If this is the local participant joining the stage, update the participant
        with a null ID because we
        // manually added that participant when setting up our preview
        participantAdapter.participantUpdated(null) {
            it.participantId = participantInfo.participantId
        }
    } else {

```

```
        // If they are not local, add them normally
        participantAdapter.participantJoined(
            StageParticipant(
                participantInfo.isLocal,
                participantInfo.participantId
            )
        )
    }
}

override fun onParticipantLeft(stage: Stage, participantInfo: ParticipantInfo) {
    if (participantInfo.isLocal) {
        // If this is the local participant leaving the stage, update the ID but keep
        it around because
        // we want to keep the camera preview active
        participantAdapter.participantUpdated(participantInfo.participantId) {
            it.participantId = null
        }
    } else {
        // If they are not local, have them leave normally
        participantAdapter.participantLeft(participantInfo.participantId)
    }
}

override fun onParticipantPublishStateChanged(
    stage: Stage,
    participantInfo: ParticipantInfo,
    publishState: Stage.PublishState
) {
    // Update the publishing state of this participant
    participantAdapter.participantUpdated(participantInfo.participantId) {
        it.publishState = publishState
    }
}

override fun onParticipantSubscribeStateChanged(
    stage: Stage,
    participantInfo: ParticipantInfo,
    subscribeState: Stage.SubscribeState
) {
    // Update the subscribe state of this participant
    participantAdapter.participantUpdated(participantInfo.participantId) {
        it.subscribeState = subscribeState
    }
}
```



```
}  
  
override fun onStreamsAdded(stage: Stage, participantInfo: ParticipantInfo, streams:  
MutableList<StageStream>) {  
    // We don't want to take any action for the local participant because we track  
    those streams locally  
    if (participantInfo.isLocal) {  
        return  
    }  
    // For remote participants, add these new streams to that participant's streams  
    array.  
    participantAdapter.participantUpdated(participantInfo.participantId) {  
        it.streams.addAll(streams)  
    }  
}  
  
override fun onStreamsRemoved(stage: Stage, participantInfo: ParticipantInfo, streams:  
MutableList<StageStream>) {  
    // We don't want to take any action for the local participant because we track  
    those streams locally  
    if (participantInfo.isLocal) {  
        return  
    }  
    // For remote participants, remove these streams from that participant's streams  
    array.  
    participantAdapter.participantUpdated(participantInfo.participantId) {  
        it.streams.removeAll(streams)  
    }  
}  
  
override fun onStreamsMutedChanged(  
    stage: Stage,  
    participantInfo: ParticipantInfo,  
    streams: MutableList<StageStream>  
) {  
    // We don't want to take any action for the local participant because we track  
    those streams locally  
    if (participantInfo.isLocal) {  
        return  
    }  
    // For remote participants, notify the adapter that the participant has been  
    updated. There is no need to modify  
    // the `streams` property on the `StageParticipant` because it is the same  
    `StageStream` instance. Just
```

```
// query the `isMuted` property again.
participantAdapter.participantUpdated(participantInfo.participantId) {}
}
```

Implementação de um RecyclerView personalizado com o LayoutManager

A organização de diferentes números de participantes pode ser complexa. Você deseja que eles ocupem todo o quadro da visualização primária, mas não quer lidar com a configuração de cada participante independentemente. Para facilitar isso, abordaremos a implementação de um `RecyclerView.LayoutManager`.

Crie outra nova classe, `StageLayoutManager`, que deve abranger o `GridLayoutManager`. Essa classe foi projetada para calcular o layout de cada participante com base no número de participantes em um layout de linha/coluna com base no fluxo. Cada linha tem a mesma altura que as outras, mas as colunas podem ter larguras diferentes por linha. Consulte o comentário do código acima da variável `layouts` para obter uma descrição de como personalizar esse comportamento.

```
package com.amazonaws.ivs.realtime.basicrealtime

import android.content.Context
import androidx.recyclerview.widget.GridLayoutManager
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView

class StageLayoutManager(context: Context?) : GridLayoutManager(context, 6) {

    companion object {
        /**
         * This 2D array contains the description of how the grid of participants
         should be rendered
         * The index of the 1st dimension is the number of participants needed to
         active that configuration
         * Meaning if there is 1 participant, index 0 will be used. If there are 5
         participants, index 4 will be used.
         *
         * The 2nd dimension is a description of the layout. The length of the array is
         the number of rows that
         * will exist, and then each number within that array is the number of columns
         in each row.
         *
         * See the code comments next to each index for concrete examples.
         *
         * This can be customized to fit any layout configuration needed.
        */
    }
}
```

```

    */
    val layouts: List<List<Int>> = listOf(
        // 1 participant
        listOf(1), // 1 row, full width
        // 2 participants
        listOf(1, 1), // 2 rows, all columns are full width
        // 3 participants
        listOf(1, 2), // 2 rows, first row's column is full width then 2nd row's
columns are 1/2 width
        // 4 participants
        listOf(2, 2), // 2 rows, all columns are 1/2 width
        // 5 participants
        listOf(1, 2, 2), // 3 rows, first row's column is full width, 2nd and 3rd
row's columns are 1/2 width
        // 6 participants
        listOf(2, 2, 2), // 3 rows, all column are 1/2 width
        // 7 participants
        listOf(2, 2, 3), // 3 rows, 1st and 2nd row's columns are 1/2 width, 3rd
row's columns are 1/3rd width
        // 8 participants
        listOf(2, 3, 3),
        // 9 participants
        listOf(3, 3, 3),
        // 10 participants
        listOf(2, 3, 2, 3),
        // 11 participants
        listOf(2, 3, 3, 3),
        // 12 participants
        listOf(3, 3, 3, 3),
    )
}

init {
    spanSizeLookup = object : SpanSizeLookup() {
        override fun getSpanSize(position: Int): Int {
            if (itemCount <= 0) {
                return 1
            }
            // Calculate the row we're in
            val config = layouts[itemCount - 1]
            var row = 0
            var currentPosition = position
            while (currentPosition - config[row] >= 0) {
                currentPosition -= config[row]
            }
        }
    }
}

```

```

        row++
    }
    // spanCount == max spans, config[row] = number of columns we want
    // So spanCount / config[row] would be something like 6 / 3 if we want
3 columns.
    // So this will take up 2 spans, with a max of 6 is 1/3rd of the view.
    return spanCount / config[row]
    }
}

override fun onLayoutChildren(recycler: RecyclerView.Recycler?, state:
RecyclerView.State?) {
    if (itemCount <= 0 || state?.isPreLayout == true) return

    val parentHeight = height
    val itemHeight = parentHeight / layouts[itemCount - 1].size // height divided
by number of rows.

    // Set the height of each view based on how many rows exist for the current
participant count.
    for (i in 0 until childCount) {
        val child = getChildAt(i) ?: continue
        val layoutParams = child.layoutParams as RecyclerView.LayoutParams
        if (layoutParams.height != itemHeight) {
            layoutParams.height = itemHeight
            child.layoutParams = layoutParams
        }
    }
    // After we set the height for all our views, call super.
    // This works because our RecyclerView can not scroll and all views are always
visible with stable IDs.
    super.onLayoutChildren(recycler, state)
}

override fun canScrollVertically(): Boolean = false
override fun canScrollHorizontally(): Boolean = false
}

```

De volta a `MainActivity.kt`, é necessário definir o adaptador e o gerenciador de layout para o nosso `RecyclerView`:

```
// In onCreate after setting recyclerView.
```

```
recyclerView.layoutManager = StageLayoutManager(this)
recyclerView.adapter = viewModel.participantAdapter
```

Conexão de ações da interface do usuário

Estamos quase finalizando, existem apenas algumas ações da interface do usuário que precisamos conectar.

Primeiro, faremos com que nossa MainActivity observe as alterações de StateFlow do MainViewModel:

```
// At the end of your onCreate method
lifecycleScope.launch {
    repeatOnLifecycle(Lifecycle.State.CREATED) {
        viewModel.connectionState.collect { state ->
            buttonJoin.setText(if (state == ConnectionState.DISCONNECTED) R.string.join
            else R.string.leave)
            textViewState.text = getString(R.string.state, state.name)
        }
    }
}
```

Em seguida, adicionamos receptores ao nosso botão Ingressar e à caixa de seleção Publicar:

```
buttonJoin.setOnClickListener {
    viewModel.joinStage(editTextToken.text.toString())
}
checkboxPublish.setOnCheckedChangeListener { _, isChecked ->
    viewModel.setPublishEnabled(isChecked)
}
```

Ambas as funcionalidades de chamada acima estão em nosso MainViewModel, que implementamos agora:

```
internal fun joinStage(token: String) {
    if (_connectionState.value != Stage.ConnectionState.DISCONNECTED) {
        // If we're already connected to a stage, leave it.
        stage?.leave()
    } else {
        if (token.isEmpty()) {
            Toast.makeText(getApplication(), "Empty Token", Toast.LENGTH_SHORT).show()
            return
        }
    }
}
```

```

    }
    try {
        // Destroy the old stage first before creating a new one.
        stage?.release()
        val stage = Stage(getApplication(), token, this)
        stage.addRenderer(this)
        stage.join()
        this.stage = stage
    } catch (e: BroadcastException) {
        Toast.makeText(getApplication(), "Failed to join stage
${e.localizedMessage}", Toast.LENGTH_LONG).show()
        e.printStackTrace()
    }
}

internal fun setPublishEnabled(enabled: Boolean) {
    publishEnabled = enabled
}

```

Renderização dos participantes

Por fim, precisamos renderizar os dados que recebemos do SDK no item do participante que criamos anteriormente. Já temos a lógica do RecyclerView finalizada, então só precisamos implementar a API bind em ParticipantItem.

Começaremos com a adição da função vazia e, em seguida, abordaremos ela detalhadamente:

```

fun bind(participant: StageParticipant) {
}

```

Primeiro, trataremos do estado fácil, do ID do participante, do estado de publicação e do estado de inscrição. Para esses, apenas atualizamos nossos TextViews diretamente:

```

val participantId = if (participant.isLocal) {
    "You (${participant.participantId ?: "Disconnected"})"
} else {
    participant.participantId
}
textViewParticipantId.text = participantId
textViewPublish.text = participant.publishState.name

```

```
textViewSubscribe.text = participant.subscribeState.name
```

Em seguida, atualizaremos os estados de áudio e vídeo silenciados. Para obter o estado silenciado, precisamos encontrar o ImageDevice e o AudioDevice na matriz de streams. Para otimizar a performance, lembramos os últimos IDs de dispositivo anexados.

```
// This belongs outside the `bind` API.
private var imageDeviceUrn: String? = null
private var audioDeviceUrn: String? = null

// This belongs inside the `bind` API.
val newImageStream = participant
    .streams
    .firstOrNull { it.device is ImageDevice }
textViewVideoMuted.text = if (newImageStream != null) {
    if (newImageStream.muted) "Video muted" else "Video not muted"
} else {
    "No video stream"
}

val newAudioStream = participant
    .streams
    .firstOrNull { it.device is AudioDevice }
textViewAudioMuted.text = if (newAudioStream != null) {
    if (newAudioStream.muted) "Audio muted" else "Audio not muted"
} else {
    "No audio stream"
}
```

Por fim, desejamos renderizar uma visualização prévia para imageDevice:

```
if (newImageStream?.device?.descriptor?.urn != imageDeviceUrn) {
    // If the device has changed, remove all subviews from the preview container
    previewContainer.removeAllViews()
    (newImageStream?.device as? ImageDevice)?.let {
        val preview = it.getPreviewView(BroadcastConfiguration.AspectMode.FIT)
        previewContainer.addView(preview)
        preview.layoutParams = FrameLayout.LayoutParams(
            FrameLayout.LayoutParams.MATCH_PARENT,
            FrameLayout.LayoutParams.MATCH_PARENT
        )
    }
}
```

```
}  
imageDeviceUrn = newImageStream?.device?.descriptor?.urn
```

Além disso, exibimos estatísticas de áudio do `audioDevice`:

```
if (newAudioStream?.device?.descriptor?.urn != audioDeviceUrn) {  
    (newAudioStream?.device as? AudioDevice)?.let {  
        it.setStatsCallback { _, rms ->  
            textViewAudioLevel.text = "Audio Level: ${rms.roundToInt()} dB"  
        }  
    }  
}  
audioDeviceUrn = newAudioStream?.device?.descriptor?.urn
```

Publicar e assinar com o SDK de Transmissão para iOS do IVS


Esta seção descreve as etapas envolvidas na publicação e assinatura de um estágio usando a sua aplicação para iOS.

Criar visualizações


Começamos usando o arquivo `ViewController.swift` criado automaticamente para importar `AmazonIVSBroadcast` e, em seguida, adicionamos alguns `@IBOutlet`s para vincular:

```
import AmazonIVSBroadcast  
  
class ViewController: UIViewController {  
  
    @IBOutlet private var textFieldToken: UITextField!  
    @IBOutlet private var buttonJoin: UIButton!  
    @IBOutlet private var labelState: UILabel!  
    @IBOutlet private var switchPublish: UISwitch!  
    @IBOutlet private var collectionViewParticipants: UICollectionView!
```


Agora, criamos essas visualizações e as vinculamos no `Main.storyboard`. Esta é a estrutura de visualização que usaremos:




Para a configuração do AutoLayout, precisamos personalizar três visualizações. A primeira visualização corresponde a Collection View Participants (uma UICollectionView). Vincule Leading, Trailing e Bottom à Safe Area. Também vincule Top ao Controls Container.




A segunda visualização corresponde ao Controls Container. Vincule Leading, Trailing e Top à Safe Area:



A terceira e última visualização corresponde a Vertical Stack View. Vincule Top, Leading, Trailing e Bottom à Superview. Para estilizar, defina o espaçamento para 8, em vez de 0.




A UIStackViews lidará com o layout das visualizações restantes. Para todas as três UIStackViews, use Fill como Alignment e Distribution.




Por fim, vincularemos essas visualizações ao nosso ViewController. Depois da etapa acima, mapeie as seguintes visualizações:

- Text Field Join é vinculado a textFieldToken.
- Button Join é vinculado a buttonJoin.
- Label State é vinculado a labelState.
- Switch Publish é vinculada a switchPublish.
- Collection View Participants é vinculada a collectionViewParticipants.

Aproveite também para definir a dataSource do item Collection View Participants para o ViewController proprietário:



Agora, criaremos a subclasse `UICollectionViewCell` na qual renderizaremos os participantes. Comece com a criação de um novo arquivo Cocoa Touch Class:




Nomeie-o como `ParticipantUICollectionViewCell` e torne-o uma subclasse de `UICollectionViewCell` no Swift. Começamos no arquivo Swift novamente, criando nosso `@IBOutlet`s para vincular:

```
import AmazonIVSBroadcast


class ParticipantCollectionViewCell: UICollectionViewCell {

    @IBOutlet private var viewPreviewContainer: UIView!
    @IBOutlet private var labelParticipantId: UILabel!
    @IBOutlet private var labelSubscribeState: UILabel!
    @IBOutlet private var labelPublishState: UILabel!
    @IBOutlet private var labelVideoMuted: UILabel!
    @IBOutlet private var labelAudioMuted: UILabel!
    @IBOutlet private var labelAudioVolume: UILabel!
```


No arquivo XIB associado, crie esta hierarquia de visualização:




Para o AutoLayout, modificaremos as três visualizações novamente. A primeira visualização corresponde a View Preview Container. Defina Trailing, Leading, Top e Bottom para a Participant Collection View Cell.



A segunda visualização corresponde a View. Defina Leading e Top para a Participant Collection View Cell e altere o valor para 4.



A terceira visualização corresponde a Stack View. Defina Trailing, Leading, Top e Bottom para a Superview e altere o valor para 4.



Permissões e temporizador de ociosidade

Retornando ao nosso `ViewController`, desabilitaremos o temporizador de ociosidade do sistema para evitar que o dispositivo entre em hibernação enquanto nossa aplicação estiver sendo utilizada:

```

override func viewWillAppear(_ animated: Bool) {
    super.viewWillAppear(animated)
    // Prevent the screen from turning off during a call.
    UIApplication.shared.isIdleTimerDisabled = true
}

override func viewWillDisappear(_ animated: Bool) {
    super.viewWillDisappear(animated)
    UIApplication.shared.isIdleTimerDisabled = false
}

```

Em seguida, solicitamos permissões de câmera e de microfone por parte do sistema:

```
private func checkPermissions() {
    checkOrGetPermission(for: .video) { [weak self] granted in
        guard granted else {
            print("Video permission denied")
            return
        }
        self?.checkOrGetPermission(for: .audio) { [weak self] granted in
            guard granted else {
                print("Audio permission denied")
                return
            }
            self?.setupLocalUser() // we will cover this later
        }
    }
}

private func checkOrGetPermission(for mediaType: AVMediaType, _ result: @escaping
(Bool) -> Void) {
    func mainThreadResult(_ success: Bool) {
        DispatchQueue.main.async {
            result(success)
        }
    }
    switch AVCaptureDevice.authorizationStatus(for: mediaType) {
    case .authorized: mainThreadResult(true)
    case .notDetermined:
        AVCaptureDevice.requestAccess(for: mediaType) { granted in
            mainThreadResult(granted)
        }
    case .denied, .restricted: mainThreadResult(false)
    @unknown default: mainThreadResult(false)
    }
}
```

Estado da aplicação

Precisamos configurar nosso `collectionViewParticipants` com o arquivo de layout que criamos anteriormente:

```
override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    // We render everything to exactly the frame, so don't allow scrolling.
    collectionViewParticipants.isScrollEnabled = false
}
```

```
collectionViewParticipants.register(UINib(nibName: "ParticipantCollectionViewCell",
bundle: .main), forCellWithReuseIdentifier: "ParticipantCollectionViewCell")
}
```

Para representar cada participante, criamos uma estrutura simples chamada `StageParticipant`. Isso pode ser incluso no arquivo `ViewController.swift` ou um novo arquivo pode ser criado.

```
import Foundation
import AmazonIVSBroadcast

struct StageParticipant {
    let isLocal: Bool
    var participantId: String?
    var publishState: IVSParticipantPublishState = .notPublished
    var subscribeState: IVSParticipantSubscribeState = .notSubscribed
    var streams: [IVSStageStream] = []

    init(isLocal: Bool, participantId: String?) {
        self.isLocal = isLocal
        self.participantId = participantId
    }
}
```

Para acompanhar esses participantes, mantemos uma variedade deles como propriedade privada em nosso `ViewController`:

```
private var participants = [StageParticipant]()
```

Essa propriedade será usada para potencializar nosso `UICollectionViewDataSource` que foi vinculado do roteiro visual anteriormente:

```
extension ViewController: UICollectionViewDataSource {

    func collectionView(_ collectionView: UICollectionView, numberOfItemsInSection
section: Int) -> Int {
        return participants.count
    }

    func collectionView(_ collectionView: UICollectionView, cellForItemAt indexPath:
IndexPath) -> UICollectionViewCell {
        if let cell = collectionView.dequeueReusableCell(withReuseIdentifier:
"ParticipantCollectionViewCell", for: indexPath) as? ParticipantCollectionViewCell {
```



```
        streams.append(IVSLocalStageStream(device: mic))
    }
    participants[0].streams = streams
    participantsChanged(index: 0, changeType: .updated)
}
```

Aqui encontramos a câmera e o microfone do dispositivo por meio do SDK e os armazenamos em nosso objeto `streams` local e, em seguida, atribuímos a matriz de `streams` do primeiro participante (o participante local que criamos anteriormente) aos nossos `streams`. Por fim, chamamos `participantsChanged` com um `index` de 0 e `changeType` de `updated`. Essa função é uma função auxiliar para atualizar nosso `UICollectionView` com animações bonitas. Ela será algo assim:

```
private func participantsChanged(index: Int, changeType: ChangeType) {
    switch changeType {
    case .joined:
        collectionViewParticipants?.insertItems(at: [IndexPath(item: index, section:
0)])
    case .updated:
        // Instead of doing reloadItems, just grab the cell and update it ourselves. It
saves a create/destroy of a cell
        // and more importantly fixes some UI flicker. We disable scrolling so the
index path per cell
        // never changes.
        if let cell = collectionViewParticipants?.cellForItem(at: IndexPath(item:
index, section: 0)) as? ParticipantCollectionViewCell {
            cell.set(participant: participants[index])
        }
    case .left:
        collectionViewParticipants?.deleteItems(at: [IndexPath(item: index, section:
0)])
    }
}
```

Não se preocupe com `cell.set` ainda; abordaremos isso mais tarde, mas é aí que renderizaremos o conteúdo da célula com base no participante.

O `ChangeType` é uma enumeração simples:

```
enum ChangeType {
    case joined, updated, left
}
```

```
}

```

Por fim, desejamos acompanhar se o palco está conectado. Usamos um simples `bool` para acompanhar isso, que atualizará automaticamente nossa interface do usuário quando ela for atualizada.

```
private var connectingOrConnected = false {
    didSet {
        buttonJoin.setTitle(connectingOrConnected ? "Leave" : "Join", for: .normal)
        buttonJoin.tintColor = connectingOrConnected ? .systemRed : .systemBlue
    }
}
```

Implementar o SDK do palco

Existem três [conceitos](#) principais que fundamentam a funcionalidade em tempo real: palco, estratégia e renderizador. O objetivo do projeto é minimizar a quantidade de lógica do lado do cliente que é necessária para desenvolver um produto funcional.

IVSStageStrategy

Nossa implementação de `IVSStageStrategy` é simples:

```
extension ViewController: IVSStageStrategy {
    func stage(_ stage: IVSStage, streamsToPublishForParticipant participant:
IVSParticipantInfo) -> [IVSLocalStageStream] {
        // Return the camera and microphone to be published.
        // This is only called if `shouldPublishParticipant` returns true.
        return streams
    }

    func stage(_ stage: IVSStage, shouldPublishParticipant participant:
IVSParticipantInfo) -> Bool {
        // Our publish status is based directly on the UISwitch view
        return switchPublish.isOn
    }

    func stage(_ stage: IVSStage, shouldSubscribeToParticipant participant:
IVSParticipantInfo) -> IVSStageSubscribeType {
        // Subscribe to both audio and video for all publishing participants.
        return .audioVideo
    }
}
```



```
}
```

Para resumir, realizaremos publicações somente se o botão de publicação estiver na posição “ligado” e, se publicarmos, usaremos os streams que coletamos anteriormente. Por fim, para esta amostra, sempre nos inscrevemos em outros participantes, recebendo seus áudios e vídeos.

IVSStageRenderer

A implementação de `IVSStageRenderer` também é bastante simples, embora, devido ao número de funções, contenha um pouco mais de código. A abordagem geral neste renderizador é atualizar nossa matriz de `participants` quando o SDK nos notifica sobre uma alteração em um participante. Existem certos cenários nos quais lidamos com os participantes locais de maneira diferente, pois decidimos gerenciá-los nós mesmos para que eles possam ver a visualização prévia da câmera antes de ingressar.

```
extension ViewController: IVSStageRenderer {

    func stage(_ stage: IVSStage, didChange connectionState: IVSStageConnectionState,
withError error: Error?) {
        labelState.text = connectionState.text
        connectingOrConnected = connectionState != .disconnected
    }

    func stage(_ stage: IVSStage, participantDidJoin participant: IVSParticipantInfo) {
        if participant.isLocal {
            // If this is the local participant joining the Stage, update the first
            participant in our array because we
            // manually added that participant when setting up our preview
            participants[0].participantId = participant.participantId
            participantsChanged(index: 0, changeType: .updated)
        } else {
            // If they are not local, add them to the array as a newly joined
            participant.
            participants.append(StageParticipant(isLocal: false, participantId:
            participant.participantId))
            participantsChanged(index: (participants.count - 1), changeType: .joined)
        }
    }

    func stage(_ stage: IVSStage, participantDidLeave participant: IVSParticipantInfo)
    {
        if participant.isLocal {
```

```

        // If this is the local participant leaving the Stage, update the first
participant in our array because
        // we want to keep the camera preview active
        participants[0].participantId = nil
        participantsChanged(index: 0, changeType: .updated)
    } else {
        // If they are not local, find their index and remove them from the array.
        if let index = participants.firstIndex(where: { $0.participantId ==
participant.participantId }) {
            participants.remove(at: index)
            participantsChanged(index: index, changeType: .left)
        }
    }
}

func stage(_ stage: IVSStage, participant: IVSParticipantInfo, didChange
publishState: IVSParticipantPublishState) {
    // Update the publishing state of this participant
    mutatingParticipant(participant.participantId) { data in
        data.publishState = publishState
    }
}

func stage(_ stage: IVSStage, participant: IVSParticipantInfo, didChange
subscribeState: IVSParticipantSubscribeState) {
    // Update the subscribe state of this participant
    mutatingParticipant(participant.participantId) { data in
        data.subscribeState = subscribeState
    }
}

func stage(_ stage: IVSStage, participant: IVSParticipantInfo,
didChangeMutedStreams streams: [IVSStageStream]) {
    // We don't want to take any action for the local participant because we track
those streams locally
    if participant.isLocal { return }
    // For remote participants, notify the UICollectionView that they have updated.
There is no need to modify
    // the `streams` property on the `StageParticipant` because it is the same
`IVSStageStream` instance. Just
    // query the `isMuted` property again.
    if let index = participants.firstIndex(where: { $0.participantId ==
participant.participantId }) {
        participantsChanged(index: index, changeType: .updated)
    }
}

```

```

    }
}

func stage(_ stage: IVSStage, participant: IVSParticipantInfo, didAdd streams:
[IVSStageStream]) {
    // We don't want to take any action for the local participant because we track
those streams locally
    if participant.isLocal { return }
    // For remote participants, add these new streams to that participant's streams
array.
    mutatingParticipant(participant.participantId) { data in
        data.streams.append(contentsOf: streams)
    }
}

func stage(_ stage: IVSStage, participant: IVSParticipantInfo, didRemove streams:
[IVSStageStream]) {
    // We don't want to take any action for the local participant because we track
those streams locally
    if participant.isLocal { return }
    // For remote participants, remove these streams from that participant's
streams array.
    mutatingParticipant(participant.participantId) { data in
        let oldUrns = streams.map { $0.device.descriptor().urn }
        data.streams.removeAll(where: { stream in
            return oldUrns.contains(stream.device.descriptor().urn)
        })
    }
}

// A helper function to find a participant by its ID, mutate that participant, and
then update the UICollectionView accordingly.
private func mutatingParticipant(_ participantId: String?, modifier: (inout
StageParticipant) -> Void) {
    guard let index = participants.firstIndex(where: { $0.participantId ==
participantId }) else {
        fatalError("Something is out of sync, investigate if this was a sample app
or SDK issue.")
    }

    var participant = participants[index]
    modifier(&participant)
    participants[index] = participant
    participantsChanged(index: index, changeType: .updated)
}

```

```

    }
}

```

Este código usa uma extensão para converter o estado da conexão em um texto amigável:

```

extension IVSStageConnectionState {
    var text: String {
        switch self {
            case .disconnected: return "Disconnected"
            case .connecting: return "Connecting"
            case .connected: return "Connected"
            @unknown default: fatalError()
        }
    }
}
}

```

Implementação de um UICollectionViewLayout personalizado

A organização de diferentes números de participantes pode ser complexa. Você deseja que eles ocupem todo o quadro da visualização primária, mas não quer lidar com a configuração de cada participante independentemente. Para facilitar isso, abordaremos a implementação de um UICollectionViewLayout.

Crie outro novo arquivo, ParticipantCollectionViewLayout.swift, que deve abranger o UICollectionViewLayout. Essa classe usará outra classe chamada StageLayoutCalculator, que abordaremos em breve. A classe recebe os valores de quadros calculados para cada participante e, em seguida, gera os objetos UICollectionViewLayoutAttributes necessários.

```

import Foundation
import UIKit

/**
 Code modified from https://developer.apple.com/documentation/uikit/views\_and\_controls/collection\_views/layouts/customizing\_collection\_view\_layouts?language=objc
 */
class ParticipantCollectionViewLayout: UICollectionViewLayout {

    private let layoutCalculator = StageLayoutCalculator()

    private var contentBounds = CGRect.zero
    private var cachedAttributes = [UICollectionViewLayoutAttributes]()

```

```
override func prepare() {
    super.prepare()

    guard let collectionView = collectionView else { return }

    cachedAttributes.removeAll()
    contentBounds = CGRect(origin: .zero, size: collectionView.bounds.size)

    layoutCalculator.calculateFrames(participantCount:
collectionView.numberOfItems(inSection: 0),
                                width: collectionView.bounds.size.width,
                                height: collectionView.bounds.size.height,
                                padding: 4)

    .enumerated()
    .forEach { (index, frame) in
        let attributes = UICollectionViewLayoutAttributes(forCellWith:
IndexPath(item: index, section: 0))
        attributes.frame = frame
        cachedAttributes.append(attributes)
        contentBounds = contentBounds.union(frame)
    }
}

override var collectionViewContentSize: CGSize {
    return contentBounds.size
}

override func shouldInvalidateLayout(forBoundsChange newBounds: CGRect) -> Bool {
    guard let collectionView = collectionView else { return false }
    return !newBounds.size.equalTo(collectionView.bounds.size)
}

override func layoutAttributesForItem(at indexPath: IndexPath) ->
UICollectionViewLayoutAttributes? {
    return cachedAttributes[indexPath.item]
}

override func layoutAttributesForElements(in rect: CGRect) ->
[UICollectionViewLayoutAttributes]? {
    var attributesArray = [UICollectionViewLayoutAttributes]()

    // Find any cell that sits within the query rect.
```

```

    guard let lastIndex = cachedAttributes.indices.last, let firstMatchIndex =
binSearch(rect, start: 0, end: lastIndex) else {
        return attributesArray
    }

    // Starting from the match, loop up and down through the array until all the
attributes
// have been added within the query rect.
for attributes in cachedAttributes[..<firstMatchIndex].reversed() {
    guard attributes.frame.maxY >= rect.minY else { break }
    attributesArray.append(attributes)
}

for attributes in cachedAttributes[firstMatchIndex...] {
    guard attributes.frame.minY <= rect.maxY else { break }
    attributesArray.append(attributes)
}

return attributesArray
}

// Perform a binary search on the cached attributes array.
func binSearch(_ rect: CGRect, start: Int, end: Int) -> Int? {
    if end < start { return nil }

    let mid = (start + end) / 2
    let attr = cachedAttributes[mid]

    if attr.frame.intersects(rect) {
        return mid
    } else {
        if attr.frame.maxY < rect.minY {
            return binSearch(rect, start: (mid + 1), end: end)
        } else {
            return binSearch(rect, start: start, end: (mid - 1))
        }
    }
}
}

```

A classe mais importante é a `StageLayoutCalculator.swift`. Ela foi projetada para calcular os quadros de cada participante com base no número de participantes em um layout de linha/coluna baseado em fluxo. Cada linha tem a mesma altura que as outras, mas as colunas podem ter larguras

diferentes por linha. Consulte o comentário do código acima da variável `layouts` para obter uma descrição de como personalizar esse comportamento.

```
import Foundation
import UIKit

class StageLayoutCalculator {

    /// This 2D array contains the description of how the grid of participants should
    be rendered
    /// The index of the 1st dimension is the number of participants needed to active
    that configuration
    /// Meaning if there is 1 participant, index 0 will be used. If there are 5
    participants, index 4 will be used.
    ///
    /// The 2nd dimension is a description of the layout. The length of the array is
    the number of rows that
    /// will exist, and then each number within that array is the number of columns in
    each row.
    ///
    /// See the code comments next to each index for concrete examples.
    ///
    /// This can be customized to fit any layout configuration needed.
    private let layouts: [[Int]] = [
        // 1 participant
        [ 1 ], // 1 row, full width
        // 2 participants
        [ 1, 1 ], // 2 rows, all columns are full width
        // 3 participants
        [ 1, 2 ], // 2 rows, first row's column is full width then 2nd row's columns
        are 1/2 width
        // 4 participants
        [ 2, 2 ], // 2 rows, all columns are 1/2 width
        // 5 participants
        [ 1, 2, 2 ], // 3 rows, first row's column is full width, 2nd and 3rd row's
        columns are 1/2 width
        // 6 participants
        [ 2, 2, 2 ], // 3 rows, all column are 1/2 width
        // 7 participants
        [ 2, 2, 3 ], // 3 rows, 1st and 2nd row's columns are 1/2 width, 3rd row's
        columns are 1/3rd width
        // 8 participants
        [ 2, 3, 3 ],
```

```

    // 9 participants
    [ 3, 3, 3 ],
    // 10 participants
    [ 2, 3, 2, 3 ],
    // 11 participants
    [ 2, 3, 3, 3 ],
    // 12 participants
    [ 3, 3, 3, 3 ],
]

// Given a frame (this could be for a UICollectionView, or a Broadcast Mixer's
// canvas), calculate the frames for each
// participant, with optional padding.
func calculateFrames(participantCount: Int, width: CGFloat, height: CGFloat,
padding: CGFloat) -> [CGRect] {
    if participantCount > layouts.count {
        fatalError("Only \(layouts.count) participants are supported at this time")
    }
    if participantCount == 0 {
        return []
    }
    var currentIndex = 0
    var lastFrame: CGRect = .zero

    // If the height is less than the width, the rows and columns will be flipped.
    // Meaning for 6 participants, there will be 2 rows of 3 columns each.
    let isVertical = height > width

    let halfPadding = padding / 2.0

    let layout = layouts[participantCount - 1] // 1 participant is in index 0, so
    '-1`.
    let rowHeight = (isVertical ? height : width) / CGFloat(layout.count)

    var frames = [CGRect]()
    for row in 0 ..< layout.count {
        // layout[row] is the number of columns in a layout
        let itemWidth = (isVertical ? width : height) / CGFloat(layout[row])
        let segmentFrame = CGRect(x: (isVertical ? 0 : lastFrame.maxX) +
halfPadding,
                                y: (isVertical ? lastFrame.maxY : 0) +
halfPadding,
                                width: (isVertical ? itemWidth : rowHeight) -
padding,

```




```
padding)
    height: (isVertical ? rowHeight : itemWidth) -

    for column in 0 ..< layout[row] {
        var frame = segmentFrame
        if isVertical {
            frame.origin.x = (itemWidth * CGFloat(column)) + halfPadding
        } else {
            frame.origin.y = (itemWidth * CGFloat(column)) + halfPadding
        }
        frames.append(frame)
        currentIndex += 1
    }

    lastFrame = segmentFrame
    lastFrame.origin.x += halfPadding
    lastFrame.origin.y += halfPadding
}
return frames
}
}
```

De volta ao `Main.storyboard`, certifique-se de definir a classe de layout de `UICollectionView` para a classe que acabamos de criar:



Conexão de ações da interface do usuário

Estamos quase finalizando, mas há algumas IBActions que precisamos criar.

Primeiro, abordaremos o botão Ingressar. Ele responde de forma diferente com base no valor de `connectingOrConnected`. Quando tudo já está conectado, ele apenas deixa o palco. Se houver desconexão, ele lê o texto do token `UITextField` e cria um novo `IVSStage` com esse texto. Em seguida, adicionamos nosso `ViewController` como `strategy`, `errorDelegate` e renderizador para o `IVSStage` e, finalmente, ingressamos no palco de forma assíncrona.

```
@IBAction private func joinTapped(_ sender: UIButton) {
    if connectingOrConnected {
        // If we're already connected to a Stage, leave it.
        stage?.leave()
    } else {
        guard let token = textFieldToken.text else {
```

```

        print("No token")
        return
    }
    // Hide the keyboard after tapping Join
    textFieldToken.resignFirstResponder()
    do {
        // Destroy the old Stage first before creating a new one.
        self.stage = nil
        let stage = try IVSStage(token: token, strategy: self)
        stage.errorDelegate = self
        stage.addRenderer(self)
        try stage.join()
        self.stage = stage
    } catch {
        print("Failed to join stage - \(error)")
    }
}
}

```

A outra ação da interface do usuário que precisamos conectar é a opção de publicação:

```

@IBAction private func publishToggled(_ sender: UISwitch) {
    // Because the strategy returns the value of `switchPublish.isOn`, just call
    `refreshStrategy`.
    stage?.refreshStrategy()
}

```

Renderização dos participantes

Por fim, precisamos renderizar os dados que recebemos do SDK na célula do participante que criamos anteriormente. Já temos a lógica do `UICollectionView` finalizada, então só precisamos implementar a API `set` em `ParticipantCollectionViewCell.swift`.

Começaremos com a adição da função `empty` e, em seguida, abordaremos ela detalhadamente:

```

func set(participant: StageParticipant) {
}

```

Primeiro, tratamos do estado fácil, do ID do participante, do estado de publicação e do estado de inscrição. Para esses, apenas atualizamos nosso `UILabels` diretamente:

```
labelParticipantId.text = participant.isLocal ? "You (\(participant.participantId ??
"Disconnected"))" : participant.participantId
labelPublishState.text = participant.publishState.text
labelSubscribeState.text = participant.subscribeState.text
```

As propriedades de texto das enumerações de publicação e inscrição vêm de extensões locais:

```
extension IVSParticipantPublishState {
    var text: String {
        switch self {
            case .notPublished: return "Not Published"
            case .attemptingPublish: return "Attempting to Publish"
            case .published: return "Published"
            @unknown default: fatalError()
        }
    }
}

extension IVSParticipantSubscribeState {
    var text: String {
        switch self {
            case .notSubscribed: return "Not Subscribed"
            case .attemptingSubscribe: return "Attempting to Subscribe"
            case .subscribed: return "Subscribed"
            @unknown default: fatalError()
        }
    }
}
```

Em seguida, atualizamos os estados de áudio e vídeo silenciados. Para obter os estados silenciados, precisamos encontrar o `IVSImageDevice` e o `IVSAudioDevice` da matriz de streams. Para otimizar a performance, lembraremos dos últimos dispositivos conectados.

```
// This belongs outside `set(participant:)`
private var registeredStreams: Set<IVSStageStream> = []
private var imageDevice: IVSImageDevice? {
    return registeredStreams.lazy.compactMap { $0.device as? IVSImageDevice }.first
}
private var audioDevice: IVSAudioDevice? {
    return registeredStreams.lazy.compactMap { $0.device as? IVSAudioDevice }.first
}
```

```
// This belongs inside `set(participant:)`
let existingAudioStream = registeredStreams.first { $0.device is IVSAudioDevice }
let existingImageStream = registeredStreams.first { $0.device is IVSImageDevice }

registeredStreams = Set(participant.streams)

let newAudioStream = participant.streams.first { $0.device is IVSAudioDevice }
let newImageStream = participant.streams.first { $0.device is IVSImageDevice }

// `isMuted != false` covers the stream not existing, as well as being muted.
labelVideoMuted.text = "Video Muted: \(newImageStream?.isMuted != false)"
labelAudioMuted.text = "Audio Muted: \(newAudioStream?.isMuted != false)"
```

Por fim, desejamos renderizar uma visualização prévia para o `imageDevice` e exibir as estatísticas de áudio do `audioDevice`:

```
if existingImageStream !== newImageStream {
    // The image stream has changed
    updatePreview() // We'll cover this next
}

if existingAudioStream !== newAudioStream {
    (existingAudioStream?.device as? IVSAudioDevice)?.setStatsCallback(nil)
    audioDevice?.setStatsCallback( { [weak self] stats in
        self?.labelAudioVolume.text = String(format: "Audio Level: %.0f dB", stats.rms)
    })
    // When the audio stream changes, it will take some time to receive new stats.
    // Reset the value temporarily.
    self.labelAudioVolume.text = "Audio Level: -100 dB"
}
```

A última função que precisamos criar é `updatePreview()`, que adiciona uma visualização prévia do participante à nossa visualização:

```
private func updatePreview() {
    // Remove any old previews from the preview container
    viewPreviewContainer.subviews.forEach { $0.removeFromSuperview() }
    if let imageDevice = self.imageDevice {
        if let preview = try? imageDevice.previewView(with: .fit) {
            viewPreviewContainer.addSubviewMatchFrame(preview)
        }
    }
}
```

```
}
```

O código acima usa uma função auxiliar na `UIView` para facilitar a incorporação de subvisualizações:

```
extension UIView {
    func addSubviewMatchFrame(_ view: UIView) {
        view.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
        self.addSubview(view)
        NSLayoutConstraint.activate([
            view.topAnchor.constraint(equalTo: self.topAnchor, constant: 0),
            view.bottomAnchor.constraint(equalTo: self.bottomAnchor, constant: 0),
            view.leadingAnchor.constraint(equalTo: self.leadingAnchor, constant: 0),
            view.trailingAnchor.constraint(equalTo: self.trailingAnchor, constant: 0),
        ])
    }
}
```

Monitoramento do Streaming em tempo real do Amazon IVS

Este documento fornece detalhes sobre as opções disponíveis para monitorar sua aplicação de streaming em tempo real do IVS.

O que é uma sessão de palco?

Uma sessão de palco começa quando o primeiro participante entra em um palco e termina alguns minutos após o último participante parar de publicar no palco. As sessões de palco ajudam a depurar palcos de longa duração separando eventos e participantes em sessões de curta duração.

Visualizar sessões de palco e participantes

Instruções do console

1. Abra o [console do Amazon IVS](#).

(Também é possível acessar o console do Amazon IVS por meio do [Console de Gerenciamento da AWS](#).)

2. No painel de navegação, selecione Palcos. (Se o painel de navegação estiver recolhido, primeiro abra-o escolhendo o ícone de hambúrguer.)
3. Escolha o palco para acessar a respectiva página de detalhes.
4. Role a página para baixo até ver a seção Sessões de palco e selecione uma sessão de palco para ver sua página de detalhes.
5. Para visualizar os participantes da sessão, role para baixo até ver a seção Participantes e selecione um participante para visualizar a página de detalhes, incluindo gráficos das métricas do Amazon CloudWatch.

Visualizar eventos para um participante

Os eventos são enviados quando o status de um participante em um palco sofre alterações, como ingressar em um palco ou encontrar um erro ao tentar publicar em um palco. Nem todos os erros causam eventos, por exemplo, erros de rede do lado do cliente e erros de assinatura de token não são enviados como eventos. Para lidar com esses erros na aplicação do cliente, use os [SDKs de Transmissão do IVS](#).

Instruções do console

1. Navegue para a página de detalhes do participante conforme as instruções acima.
2. Role para baixo até ver a seção Eventos. Isso exibe uma lista ordenada dos eventos do participante. Consulte [Como usar o Amazon EventBridge com o Amazon IVS](#) para obter detalhes sobre eventos que são emitidos para os participantes.

Instruções da CLI

Acessar eventos de sessão de palco com a AWS CLI é uma opção avançada e requer que você primeiro faça download e configure a CLI em sua máquina. Para obter mais detalhes, consulte o [Guia do usuário da AWS Command Line Interface](#).

1. Listar sessões de palco para encontrar uma sessão de palco:

```
aws ivs-realtime list-stage-sessions --stage-arn <arn>
```

2. Listar participantes de uma sessão de palco para encontrar um participante:

```
aws ivs-realtime list-participants --stage-arn <arn> -session-id <sessionId>
```

3. Listar eventos para uma sessão palco um participante:

```
aws ivs-realtime list-participant-events --stage-arn <arn> --session-id <sessionId> --participant-id <participantId>
```

Veja uma resposta de exemplo para a chamada `list-participant-events`:

```
{
  "events": [
    {
      "eventTime": "2023-04-04T22:48:41+00:00",
      "name": "JOINED",
      "participantId": "AdRezB1021t0"
    },
    {
      "eventTime": "2023-04-04T22:48:41+00:00",
      "name": "SUBSCRIBE_STARTED",
      "participantId": "AdRezB1021t0",
    }
  ]
}
```



```
    "remoteParticipantId": "Ou5b5n5XLMdC"
  },
  {
    "eventTime": "2023-04-04T22:49:45+00:00",
    "name": "SUBSCRIBE_STOPPED",
    "participantId": "AdRezB1021t0",
    "remoteParticipantId": "Ou5b5n5XLMdC"
  },
  {
    "eventTime": "2023-04-04T22:49:45+00:00",
    "name": "LEFT",
    "participantId": "AdRezB1021t0"
  }
]
}
```

Acessar métricas do CloudWatch

Para que as métricas do CloudWatch estejam disponíveis, as seguintes versões do SDK de transmissão do IVS são necessárias: Web 1.5.0 ou posterior, Android 1.12.0 ou posterior ou iOS 1.12.0 ou posterior.

Instruções do console do CloudWatch

1. Abra o console do CloudWatch em <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Na navegação lateral, expanda a lista suspensa Metrics (Métricas) e, em seguida, selecione All metrics (Todas as métricas).
3. Na guia Procurar, usando o menu suspenso sem rótulo à esquerda, selecione a sua região “inicial”, onde os seus canais foram criados. Para obter mais informações sobre regiões, consulte [Solução global, controle regional](#). Para obter uma lista das regiões compatíveis, consulte a [página do Amazon IVS](#) na Referência geral da AWS.
4. Na parte inferior da guia Procurar, selecione o namespace IVSRealTime.
5. Execute um destes procedimentos:
 - a. Na barra de pesquisa, insira o ID do recurso (parte do ARN, `arn:::ivs:stage/<resource id>`).

Em seguida, selecione IVSRealtime > Métricas do Stage.

- b. Se IVSRealTime aparecer como um serviço selecionável em Namespaces da AWS selecione essa opção. Ela estará listada se você usar o streaming em tempo real do Amazon IVS e estiver enviando métricas para o Amazon CloudWatch. (Se a opção IVSRealTime não estiver listada, você não terá nenhuma métrica do Amazon IVS.)

Em seguida, escolha um agrupamento de dimensões, conforme desejado. As dimensões disponíveis estão listadas em [Métricas do CloudWatch](#) abaixo.

6. Escolha as métricas a serem adicionadas ao gráfico. As métricas disponíveis estão listadas em [Métricas do CloudWatch](#) abaixo.

Você também pode acessar o gráfico CloudWatch da sessão de transmissão na página de detalhes da sessão de transmissão selecionando o botão View in CloudWatch (Visualizar no CloudWatch).

Instruções da CLI

Você também pode acessar as métricas usando a AWS CLI. Isso exige que você primeiro faça o download e configure a CLI em sua máquina. Para obter mais detalhes, consulte o [Guia do usuário da Interface de Linhas de Comando da AWS](#).

Depois, para acessar as métricas do streaming em tempo real do Amazon IVS usando a AWS CLI:

- Em um prompt de comando, execute:

```
aws cloudwatch list-metrics --namespace AWS/IVSRealTime
```

Para obter mais informações, consulte [Como usar métricas do Amazon CloudWatch](#) no Guia do usuário do Amazon CloudWatch.

Métricas do CloudWatch: streaming em tempo real do IVS

O Amazon IVS fornece as seguintes métricas no namespace AWS/IVSRealTime.

Para que as métricas do CloudWatch estejam disponíveis, o Web Broadcast SDK 1.5.2 ou posterior deve ser usado.

A dimensão pode ter os seguintes valores válidos:

- A dimensão Stage é um ID de recurso (parte do ARN, `arn:::stage/<resource id>`).

- A dimensão Participant é um participantID.
- O SimulcastLayer é “alto”, “médio”, “baixo” ou “no-rid” para um MediaType de “vídeo” ou “desabilitado” para um MediaType de “áudio”. Esse valor também pode estar vazio.
- A dimensão MediaType é "vídeo" ou "áudio" (string).

Métrica	Dimensão	Descrição
DownloadPacketLoss	Stage	<p>Cada amostra representa a porcentagem de pacotes que foram perdidos por um determinado assinante durante o download do servidor do IVS.</p> <p>Unidade: Percentual</p> <p>Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo: o número médio, o número mais alto ou o número mais baixo (respectivamente) da perda de pacotes durante o intervalo configurado</p>
DownloadPacketLoss	Stage, Participant	<p>Filtros DownloadPacketLoss por participante, para assinantes que também são publicadores. As amostras representam a porcentagem de pacotes que foram perdidos pelo assinante durante o download do servidor do IVS. As amostras são emitidas somente quando o participante também é um publicador.</p> <p>Unidade: Percentual</p> <p>Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo: o número médio, o número mais alto ou o número mais baixo (respectivamente) de quadros abandonados durante o intervalo configurado</p>
DroppedFrames	Stage	<p>Cada exemplo representa a porcentagem de quadros que foram abandonados por um determinado assinante.</p> <p>Unidade: Percentual</p>

Métrica	Dimensão	Descrição
		Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo: o número médio, o número mais alto ou o número mais baixo (respectivamente) de quadros abandonados durante o intervalo configurado
DroppedFrames	Stage, Participant	<p>Filtros DroppedFrames por participante, para assinantes que também são publicadores. As amostras representam a porcentagem de quadros que foram abandonados entre o participante assinante e todos os publicadores no palco. As amostras são emitidas somente quando o participante também é um publicador.</p> <p>Unidade: Percentual</p> <p>Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo: o número médio, o número mais alto ou o número mais baixo (respectivamente) de quadros abandonados durante o intervalo configurado</p>
PublishBitrate	Stage	<p>Os exemplos emitidos representam a taxa total na qual um determinado publicador está enviando dados de vídeo e de áudio (a soma em todas as camadas de transmissão simultânea).</p> <p>Unidade: bits por segundo</p> <p>Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo: o número médio, o número mais alto ou o número mais baixo (respectivamente) da taxa de bits durante o intervalo configurado</p>

Métrica	Dimensão	Descrição
PublishBitrate	Stage, Participant, Simulcast Layer, MediaType	<p>Filtra PublishBitrate por participante, camada de transmissão simultânea e tipo de mídia. O ID da camada de transmissão simultânea é definido pelo SDK de transmissão. Quando a transmissão simultânea está desabilitada, o ID dessa camada está definido como "desabilitado". O tipo de mídia é vídeo ou áudio.</p> <p>Unidade: bits por segundo</p> <p>Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo: o número médio, o número mais alto ou o número mais baixo (respectivamente) da taxa de bits durante o intervalo configurado</p>
PublishFrameRate	Stage, Participant	<p>Com que frequência os quadros de vídeo são recebidos de um determinado publicador. Essa métrica está disponível somente para participantes que publicam em RTMP.</p> <p>Unidade: contagem/segundo</p> <p>Estatísticas válidas (média, máxima, mínima): o número médio, o número mais alto ou o número mais baixo (respectivamente) de taxa de quadros durante o intervalo configurado</p>
Publishers	Stage	<p>Número de participantes publicando no Stage.</p> <p>Unidade: contagem</p> <p>Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo</p>

Métrica	Dimensão	Descrição
PublishResolution	Stage, Participant, Simulcast Layer, MediaType	<p>Número de pixels ao longo da menor largura ou altura do quadro. Por exemplo, para um quadro no formato de paisagem de 1920 x 1080, a PublishResolution é 1080. Para um quadro no formato de retrato de 720 x 1280, a PublishResolution é 720.</p> <p>Unidade: contagem</p> <p>Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo</p>
SubscribeBitrate	Stage	<p>Os exemplos emitidos representam a taxa total na qual um determinado assinante está recebendo dados de vídeo e áudio.</p> <p>Unidade: bits por segundo</p> <p>Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo: o número médio, o número mais alto ou o número mais baixo (respectivamente) da taxa de bits durante o intervalo configurado</p>
SubscribeBitrate	Stage, Participant, MediaType	<p>Filtros <code>SubscribeBitrate</code> por participante, para assinantes que também são publicadores. As amostras representam a taxa de bits na qual um determinado assinante está recebendo o referido <code>MediaType</code>. As amostras são emitidas somente enquanto o participante assinante está publicando.</p> <p>Unidade: bits por segundo</p> <p>Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo: o número médio, o número mais alto ou o número mais baixo (respectivamente) da taxa de bits durante o intervalo configurado</p>

Métrica	Dimensão	Descrição
Subscribers	Stage	<p>Número de participantes que são assinantes do Stage. Observe que os participantes que publicam e assinam ativamente são contados tanto como publicadores quanto como assinantes.</p> <p>Unidade: contagem</p> <p>Estatísticas válidas: médio, máximo, mínimo</p>

SDK de Transmissão do IVS | Streaming em tempo real

O SDK de Transmissão do streaming em tempo real do Amazon Interactive Video Services (IVS) é destinado aos desenvolvedores que estão criando aplicações com o Amazon IVS. Este SDK foi projetado para aproveitar a arquitetura do Amazon IVS e receberá continuamente melhorias e novos recursos, juntamente com o Amazon IVS. Como SDK de transmissão nativo, foi projetado para minimizar o impacto na performance em sua aplicação e nos dispositivos com os quais seus usuários acessam sua aplicação.

Observe que o SDK de transmissão é usado para enviar e receber vídeos, ou seja, você usa o mesmo SDK para hosts e espectadores. Nenhum SDK do reproduzidor separado é necessário.

Sua aplicação pode aproveitar os principais recursos do Amazon IVS Broadcast SDK:

- **Transmissões de alta qualidade:** o SDK de transmissão oferece suporte a transmissões de alta qualidade. Capture vídeos usando sua câmera e codifique-os em até 720p.
- **Ajustes de taxas de bits automáticos:** como os usuários de smartphones são móveis, suas condições de rede podem mudar ao longo de uma transmissão. O SDK de transmissão do Amazon IVS ajusta automaticamente a taxa de bits de vídeo para acomodar as condições de rede em alteração.
- **Compatível com retrato e paisagem:** não importa como seus usuários seguram os dispositivos, a imagem é exibida na posição certa e dimensionada corretamente. O SDK de transmissão é compatível com os formatos de tela de retrato e paisagem. Ele gerencia automaticamente a proporção quando os usuários rodam o dispositivo para uma orientação diferente da configurada.
- **Transmissões seguras:** as transmissões dos usuários são criptografadas usando TLS, para que eles possam manter as transmissões seguras.
- **Dispositivos de áudio externos:** o Amazon IVS Broadcast SDK oferece suporte a conectores de áudio, USB e microfones externos Bluetooth SCO.

Requisitos da plataforma

Plataformas nativas

Plataforma	Versões compatíveis
Android	Versão 9.0 e posteriores: observe que os clientes podem desenvolver com a versão 5.0, mas não poderão usar a funcionalidade de streaming em tempo real.
iOS	14 e versões posteriores

O IVS suporta no mínimo 4 versões principais do iOS e 6 versões principais do Android. Nosso suporte à versão atual pode ir além desses mínimos. Os clientes serão notificados por meio das notas de lançamento do SDK pelo menos 3 meses antes do fim do suporte para uma versão principal.

Navegadores desktop

Navegador	Plataformas com suporte	Versões compatíveis
Chrome	Windows, macOS	Duas versões principais (versão anterior atual e mais recente)
Firefox	Windows, macOS	Duas versões principais (versão anterior atual e mais recente)
Borda	Windows 8.1 e posteriores	Duas versões principais (versão anterior atual e mais recente) Exclui o Edge Legacy
Safari	macOS	Duas versões principais (versão anterior atual e mais recente)

Navegadores móveis (iOS e Android)

Navegador	Plataformas com suporte	Versões compatíveis
Chrome	iOS, Android	Duas versões principais (versão anterior atual e mais recente)
Firefox	Android	Duas versões principais (versão anterior atual e mais recente)
Safari	iOS	Duas versões principais (versão anterior atual e mais recente)

Limitações conhecidas

- Em todos os dispositivos móveis, não recomendamos publicação/inscrição com quatro ou mais participantes ao mesmo tempo, devido a problemas com artefatos de vídeo e telas pretas. Se você precisar de mais participantes, configure a [publicação e a inscrição somente de áudio](#).
- Não recomendamos compor um palco e transmiti-lo para um canal no Android móvel na Web, devido a considerações de desempenho e possíveis falhas. Se a funcionalidade de transmissão for necessária, integre o [SDK de Transmissão do streaming em tempo real do IVS para Android](#).

Visualizações da Web

O SDK de transmissão para Web não oferece suporte para visualizações da Web ou de ambientes semelhantes à Web (como TVs, consoles etc.). Para implementações móveis, consulte o Guia do SDK de transmissão do streaming em tempo real para [Android](#) e para [iOS](#).

Acesso ao dispositivo necessário

O SDK de transmissão necessita de acesso às câmeras e microfones do dispositivo, tanto as incorporadas no dispositivo como as conectadas por Bluetooth, USB ou conector de áudio.

Suporte

O SDK de transmissão é aprimorado continuamente. Consulte [Notas de release do Amazon IVS](#) para ver as versões disponíveis e problemas corrigidos. Se for apropriado, antes de entrar em contato com o suporte, atualize sua versão do SDK de transmissão e veja se isso resolve seu problema.

Versionamento

Os SDKs de transmissão do Amazon IVS usam [versionamento semântico](#).

Para esta discussão, suponha que:

- A versão mais recente é 4.1.3.
- A versão mais recente da versão principal anterior é 3.2.4.
- A versão mais recente da versão 1.x é 1.5.6.

Novos recursos compatíveis com versões anteriores são adicionados como versões secundárias da versão mais recente. Nesse caso, o próximo conjunto de novos recursos vai ser adicionado como versão 4.2.0.

Compatíveis com versões anteriores, pequenas correções de bugs são adicionadas como lançamentos de patch da versão mais recente. Aqui, o próximo conjunto de pequenas correções de bugs vai ser adicionado como versão 4.1.4.

Compatíveis com versões anteriores, as principais correções de bugs são tratadas de forma diferente; estas são adicionadas a várias versões:

- Versão do patch da versão mais recente. Aqui, esta é a versão 4.1.4.
- Lançamento do patch da versão secundária anterior. Aqui, esta é a versão 3.2.5.
- Versão do patch da versão 1.x mais recente. Aqui, esta é a versão 1.5.7.

As principais correções de bugs são definidas pela equipe de produtos do Amazon IVS. Exemplos típicos são atualizações de segurança críticas e outras correções selecionadas necessárias para os clientes.

Observação: nos exemplos acima, versões lançadas incrementam sem ignorar nenhum número (por exemplo, de 4.1.3 para 4.1.4). Na realidade, um ou mais números de patch podem permanecer

internos e não ser liberados, de modo que a versão lançada pode ser incrementada de 4.1.3 para, digamos, 4.1.6.

SDK de Transmissão do IVS: Guia para a Web | Streaming em tempo Real

O SDK de transmissão do streaming em tempo real do IVS para Web fornece aos desenvolvedores as ferramentas necessárias para criar experiências interativas e em tempo real na Web. Esse SDK destina-se a desenvolvedores que estão criando aplicações para a Web com o Amazon IVS.

O SDK de transmissão para Web possibilita que os participantes enviem e recebam vídeos. O SDK oferece suporte para as seguintes operações:

- Entrar em um palco
- Publicar mídia para outros participantes do palco
- Inscrever-se na mídia de outros participantes do palco
- Gerenciar e monitorar vídeos e áudios publicados no palco
- Obter estatísticas WebRTC para cada conexão de pares
- Todas as operações do SDK de transmissão do streaming de baixa latência do IVS para Web

Versão mais recente do SDK de transmissão para a Web: 1.17.0 ([Notas de release](#))

Documentação de referência: para obter informações sobre os métodos mais importantes disponíveis no SDK de transmissão do Amazon IVS para a Web, consulte <https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference>. Verifique se a versão mais atual do SDK está selecionada.

Código de exemplo: os exemplos abaixo são um bom lugar para aprender rapidamente a usar o SDK:

- [HTML e JavaScript](#)
- [React](#)

Requisitos de plataforma: consulte [SDK de Transmissão do Amazon IVS](#) para obter uma lista das plataformas compatíveis.

Introdução ao SDK de Transmissão na Web do IVS | Streaming em tempo real

Este documento descreve as etapas envolvidas ao começar a usar o SDK de Transmissão na Web para streaming em tempo real do IVS.

Importações

Os blocos de criação para tempo real estão localizados em um namespace diferente dos módulos de transmissão raiz.

Uso de uma etiqueta de script

Ao usar as mesmas importações de script, as classes e as enumerações definidas nos exemplos abaixo podem ser encontradas no objeto global `IVSBroadcastClient`:

```
const { Stage, SubscribeType } = IVSBroadcastClient;
```

Uso de npm

As classes, as enumerações e os tipos também podem ser importados do módulo do pacote:

```
import { Stage, SubscribeType, LocalStageStream } from 'amazon-ivs-web-broadcast'
```

Suporte para renderização do servidor

A biblioteca dos palcos do SDK de transmissão para a Web não pode ser carregada em um contexto do servidor, pois faz referência às primitivas do navegador necessárias para o funcionamento da biblioteca quando carregada. Para contornar isso, carregue a biblioteca dinamicamente, conforme demonstrado na [Demonstração de transmissão da Web usando Next e React](#).

Solicitar permissões

Sua aplicação deverá solicitar permissão para acessar a câmera e o microfone do usuário, e isso deverá ser servido por meio de HTTPS. (Isso não é específico do Amazon IVS; é necessário para qualquer site que precise acessar câmeras e microfones.)

Aqui está um exemplo de função que mostra como é possível solicitar e capturar permissões para ambos os dispositivos de áudio e vídeo:

```
async function handlePermissions() {
  let permissions = {
    audio: false,
    video: false,
  };
  try {
    const stream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({ video: true, audio:
true });
    for (const track of stream.getTracks()) {
      track.stop();
    }
    permissions = { video: true, audio: true };
  } catch (err) {
    permissions = { video: false, audio: false };
    console.error(err.message);
  }
  // If we still don't have permissions after requesting them display the error
message
  if (!permissions.video) {
    console.error('Failed to get video permissions.');
```

Para obter informações adicionais, consulte a [API de permissões](#) e [MediaDevices.getUserMedia\(\)](#).

Listar dispositivos disponíveis

Para ver quais dispositivos estão disponíveis para captura, consulte o método [mediaDevices.enumerateDevices\(\)](#) do navegador:

```
const devices = await navigator.mediaDevices.enumerateDevices();
window.videoDevices = devices.filter((d) => d.kind === 'videoinput');
window.audioDevices = devices.filter((d) => d.kind === 'audioinput');
```

Recuperar um MediaStream de um dispositivo

Depois de adquirir a lista de dispositivos disponíveis, é possível recuperar um stream de qualquer número de dispositivos. Por exemplo, é possível usar o método `getUserMedia()` para recuperar um stream de uma câmera.

Se você quiser especificar de qual dispositivo capturar o stream, é possível definir explicitamente o `deviceId` na seção `audio` ou `video` das restrições de mídia. Como alternativa, é possível omitir o `deviceId` e fazer com que os usuários selecionem seus dispositivos no prompt do navegador.

Também é possível especificar uma resolução de câmera ideal usando as restrições `width` e `height`. (Leia mais sobre essas restrições [aqui](#).) O SDK aplica automaticamente restrições de largura e altura que correspondem à resolução máxima de transmissão, mas é melhor você mesmo também aplicá-las para garantir que a proporção da fonte não seja alterada depois que ela for adicionada ao SDK.

Para streaming em tempo real, certifique-se de que a mídia esteja restrita à resolução de 720p. Especificamente, seus valores de restrição `getUserMedia` e `getDisplayMedia` para largura e altura não devem exceder 921600 (1280*720) quando multiplicados juntos.

```
const videoConfiguration = {
  maxWidth: 1280,
  maxHeight: 720,
  maxFramerate: 30,
}

window.cameraStream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({
  video: {
    deviceId: window.videoDevices[0].deviceId,
    width: {
      ideal: videoConfiguration.maxWidth,
    },
    height: {
      ideal: videoConfiguration.maxHeight,
    },
  },
});

window.microphoneStream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({
  audio: { deviceId: window.audioDevices[0].deviceId },
});
```

Publicação e assinatura com o SDK de Transmissão na Web do IVS | Streaming em tempo real

Este documento descreve as etapas envolvidas na publicação e assinatura de um estágio usando o SDK de Transmissão na Web para streaming em tempo real do IVS.

Conceitos

Existem três conceitos principais que fundamentam a funcionalidade em tempo real: [palco](#), [estratégia](#) e [eventos](#). O objetivo do projeto é minimizar a quantidade de lógica do lado do cliente que é necessária para desenvolver um produto funcional.

Estágio

A classe Stage corresponde ao principal ponto de interação entre a aplicação de host e o SDK. Ela representa o próprio palco e é usada para entrar e sair do palco. Criar e entrar em um palco requer uma string de token válida e não expirada do ambiente de gerenciamento (representada como token). Entrar e sair de um palco é simples:

```
const stage = new Stage(token, strategy)

try {
  await stage.join();
} catch (error) {
  // handle join exception
}

stage.leave();
```

Strategy

A interface StageStrategy fornece uma maneira para a aplicação de host comunicar o estado desejado do palco ao SDK. Três funções precisam ser implementadas: `shouldSubscribeToParticipant`, `shouldPublishParticipant` e `stageStreamsToPublish`. Todas serão discutidas abaixo.

Para usar uma estratégia definida, passe-a para o Stage de criação. Veja a seguir um exemplo completo de uma aplicação que usa uma estratégia para publicar a webcam de um participante no palco e realizar a inscrição para todos os participantes. A finalidade de cada função de estratégia necessária é explicada em detalhes nas seções subsequentes.

```
const devices = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({
  audio: true,
  video: {
    width: { max: 1280 },
    height: { max: 720 },
  }
});
```



```
});
const myAudioTrack = new LocalStageStream(devices.getAudioTracks()[0]);
const myVideoTrack = new LocalStageStream(devices.getVideoTracks()[0]);

// Define the stage strategy, implementing required functions
const strategy = {
  audioTrack: myAudioTrack,
  videoTrack: myVideoTrack,

  // optional
  updateTracks(newAudioTrack, newVideoTrack) {
    this.audioTrack = newAudioTrack;
    this.videoTrack = newVideoTrack;
  },

  // required
  stageStreamsToPublish() {
    return [this.audioTrack, this.videoTrack];
  },

  // required
  shouldPublishParticipant(participant) {
    return true;
  },

  // required
  shouldSubscribeToParticipant(participant) {
    return SubscribeType.AUDIO_VIDEO;
  }
};

// Initialize the stage and start publishing
const stage = new Stage(token, strategy);
await stage.join();

// To update later (e.g. in an onClick event handler)
strategy.updateTracks(myNewAudioTrack, myNewVideoTrack);
stage.refreshStrategy();
```

Como se inscrever como participante

```
shouldSubscribeToParticipant(participant: StageParticipantInfo): SubscribeType
```

Quando um participante remoto entra no palco, o SDK consulta a aplicação de host sobre o estado de inscrição desejado para esse participante. As opções são NONE, AUDIO_ONLY e AUDIO_VIDEO. Ao retornar um valor para essa função, a aplicação de host não precisa se preocupar com o estado de publicação, o estado atual da inscrição ou o estado da conexão do palco. Se AUDIO_VIDEO for retornado, o SDK aguardará até que o participante remoto esteja publicando antes de inscrever e atualizará a aplicação de host ao emitir eventos durante todo o processo.

Veja a seguir uma amostra de implementação:

```
const strategy = {  
  
  shouldSubscribeToParticipant: (participant) => {  
    return SubscribeType.AUDIO_VIDEO;  
  }  
  
  // ... other strategy functions  
}
```

Esta é a implementação completa desta função para uma aplicação de host que sempre deseja que todos os participantes se vejam, por exemplo, uma aplicação de bate-papo por vídeo.

Implementações mais avançadas também são possíveis. Por exemplo, suponha que o aplicativo forneça um atributo role ao criar o token com CreateParticipantToken. A aplicação pode usar a propriedade attributes em StageParticipantInfo para se inscrever, de forma seletiva, como participante com base nos recursos fornecidos pelo servidor:

```
const strategy = {  
  
  shouldSubscribeToParticipant(participant) {  
    switch (participant.attributes.role) {  
      case 'moderator':  
        return SubscribeType.NONE;  
      case 'guest':  
        return SubscribeType.AUDIO_VIDEO;  
      default:  
        return SubscribeType.NONE;  
    }  
  }  
  
  // . . . other strategies properties  
}
```

Isso pode ser usado para criar um palco no qual os moderadores podem monitorar todos os convidados sem serem vistos ou ouvidos. A aplicação de host pode usar uma lógica de negócios adicional para permitir que os moderadores se vejam, mas permaneçam invisíveis para os convidados.

Configuração da assinatura de participantes

```
subscribeConfiguration(participant: StageParticipantInfo): SubscribeConfiguration
```

Se um participante remoto estiver fazendo uma assinatura (consulte [Assinatura de participantes](#)), o SDK consultará a aplicação host sobre uma configuração de assinatura personalizada para esse participante. Essa configuração é opcional e permite que a aplicação host controle certos aspectos do comportamento do assinante. Para obter informações sobre o que pode ser configurado, consulte [SubscribeConfiguration](#) na documentação de referência do SDK.

Veja a seguir uma amostra de implementação:

```
const strategy = {  
  
  subscribeConfiguration: (participant) => {  
    return {  
      jitterBuffer: {  
        minDelay: JitterBufferMinDelay.MEDIUM  
      }  
    }  
  }  
  
  // ... other strategy functions  
}
```

Essa implementação atualiza o atraso mínimo do buffer de instabilidade para todos os participantes assinantes para uma predefinição de MEDIUM.

Como com `shouldSubscribeToParticipant`, implementações mais avançadas são possíveis. As `ParticipantInfo` fornecidas podem ser usadas para atualizar seletivamente a configuração de assinatura para participantes específicos.

Recomendamos usar os valores padrão. Especifique a configuração personalizada somente se houver um comportamento específico que você queira alterar.

Publicação

```
shouldPublishParticipant(participant: StageParticipantInfo): boolean
```

Uma vez conectado ao palco, o SDK consulta a aplicação de host para visualizar se um determinado participante deve realizar uma publicação. Isso é invocado somente para participantes locais que têm permissão para realizar publicações com base no token fornecido.

Veja a seguir uma amostra de implementação:

```
const strategy = {  
  
  shouldPublishParticipant: (participant) => {  
    return true;  
  }  
  
  // . . . other strategies properties  
}
```

Isso é para uma aplicação de bate-papo por vídeo padrão na qual os usuários sempre desejam realizar publicações. Eles podem ativar e desativar o áudio e o vídeo para serem ocultados ou vistos/ouvidos instantaneamente. (Também é possível usar publicar/cancelar a publicação, mas isso é muito mais lento. Ativar/Desativar o áudio é preferível para casos de uso em que é desejável alterar a visibilidade com frequência.)

Como escolher streams para realizar publicações

```
stageStreamsToPublish(): LocalStageStream[];
```

Ao realizar publicações, isso é usado para determinar quais streams de áudio e de vídeo devem ser publicados. Isso será abordado com mais detalhes posteriormente em [Publish a Media Stream](#).

Como atualizar a estratégia

A estratégia pretende ser dinâmica, ou seja, os valores retornados de qualquer uma das funções acima podem ser alterados a qualquer momento. Por exemplo, se a aplicação de host não deseja realizar publicações até que o usuário final toque em um botão, você poderá retornar uma variável de `shouldPublishParticipant` (algo como `hasUserTappedPublishButton`). Quando essa variável for alterada com base em uma interação do usuário final, chame `stage.refreshStrategy()` para sinalizar ao SDK que ele deve consultar a estratégia para obter

os valores mais recentes, aplicando somente o que sofreu alterações. Se o SDK observa que o valor `shouldPublishParticipant` foi alterado, ele inicia o processo de publicação. Se as consultas do SDK e todas as funções retornarem o mesmo valor anterior, a chamada `refreshStrategy` não modificará o palco.

Se o valor de retorno de `shouldSubscribeToParticipant` for alterado de `AUDIO_VIDEO` para `AUDIO_ONLY`, a transmissão de vídeo será removida para todos os participantes com os valores retornados alterados, caso uma transmissão de vídeo tenha existido anteriormente.

Geralmente, o palco usa a estratégia para aplicar com mais eficiência a diferença entre as estratégias anteriores e atuais, sem que a aplicação de host precise se preocupar com todo o estado necessário para realizar o gerenciamento adequado. Por causa disso, pense na chamada `stage.refreshStrategy()` como uma operação barata, porque ela não faz nada a menos que a estratégia seja alterada.

Eventos

Uma instância `Stage` é um emissor de eventos. Ao usar `stage.on()`, o estado do palco é comunicado à aplicação de host. Geralmente, as atualizações na interface do usuário da aplicação de host podem ser totalmente apoiadas pelos eventos. Os eventos são os seguintes:

```
stage.on(StageEvents.STAGE_CONNECTION_STATE_CHANGED, (state) => {})
stage.on(StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_JOINED, (participant) => {})
stage.on(StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_LEFT, (participant) => {})
stage.on(StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_PUBLISH_STATE_CHANGED, (participant, state) =>
  {})
stage.on(StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_SUBSCRIBE_STATE_CHANGED, (participant, state) =>
  {})
stage.on(StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_STREAMS_ADDED, (participant, streams) => {})
stage.on(StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_STREAMS_REMOVED, (participant, streams) => {})
stage.on(StageEvents.STAGE_STREAM_MUTE_CHANGED, (participant, stream) => {})
```

Para a maioria desses eventos, o correspondente `ParticipantInfo` é fornecido.

Não é esperado que as informações fornecidas pelos eventos impactem os valores de retorno da estratégia. Por exemplo, não se espera que o valor de retorno de `shouldSubscribeToParticipant` seja alterado quando `STAGE_PARTICIPANT_PUBLISH_STATE_CHANGED` for chamado. Se a aplicação de host desejar inscrever um determinado participante, ele deverá retornar o tipo de inscrição desejado, independentemente do estado de publicação desse participante. O SDK é responsável por garantir

que o estado desejado da estratégia seja acionado no momento correto com base no estado do palco.

Publicação de uma transmissão de mídia

Dispositivos locais, como microfones e câmeras, são recuperados usando as mesmas etapas descritas acima em [Recuperar um MediaStream de um dispositivo](#). No exemplo, usamos `MediaStream` para criar uma lista de objetos `LocalStageStream` usados para publicação pelo SDK:

```
try {
  // Get stream using steps outlined in document above
  const stream = await getMediaStreamFromDevice();

  let streamsToPublish = stream.getTracks().map(track => {
    new LocalStageStream(track)
  });

  // Create stage with strategy, or update existing strategy
  const strategy = {
    stageStreamsToPublish: () => streamsToPublish
  }
}
```

Publicação de um compartilhamento de tela

Geralmente, as aplicações precisam publicar um compartilhamento de tela além da câmera da Web do usuário. A publicação de um compartilhamento de tela exige a criação de um token adicional para o palco, especificamente para a publicação da mídia do compartilhamento de tela. Use `getDisplayMedia` e restrinja a resolução a um máximo de 720p. Depois disso, as etapas são semelhantes à publicação de uma câmera no palco.

```
// Invoke the following lines to get the screenshare's tracks
const media = await navigator.mediaDevices.getDisplayMedia({
  video: {
    width: {
      max: 1280,
    },
    height: {
      max: 720,
    }
  }
})
```

```

});
const screenshare = { videoStream: new LocalStageStream(media.getVideoTracks()[0]) };
const screenshareStrategy = {
  stageStreamsToPublish: () => {
    return [screenshare.videoStream];
  },
  shouldPublishParticipant: (participant) => {
    return true;
  },
  shouldSubscribeToParticipant: (participant) => {
    return SubscribeType.AUDIO_VIDEO;
  }
}
const screenshareStage = new Stage(screenshareToken, screenshareStrategy);
await screenshareStage.join();

```

Exibição e remoção de participantes

Após a conclusão da inscrição, você recebe uma matriz de objetos `StageStream` por meio do evento `STAGE_PARTICIPANT_STREAMS_ADDED`. O evento também fornece informações do participante para ajudar na exibição de transmissões de mídia:

```

stage.on(StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_STREAMS_ADDED, (participant, streams) => {
  const streamsToDisplay = streams;

  if (participant.isLocal) {
    // Ensure to exclude local audio streams, otherwise echo will occur
    streamsToDisplay = streams.filter(stream => stream.streamType !==
StreamType.VIDEO)
  }

  // Create or find video element already available in your application
  const videoEl = getParticipantVideoElement(participant.id);

  // Attach the participants streams
  videoEl.srcObject = new MediaStream();
  streamsToDisplay.forEach(stream =>
videoEl.srcObject.addTrack(stream.mediaStreamTrack));
})

```

Quando um participante interrompe as publicações ou cancela a inscrição de uma transmissão, a função `STAGE_PARTICIPANT_STREAMS_REMOVED` é chamada com as transmissões que foram

removidas. As aplicações de host devem usar isso como um sinal para remover a transmissão de vídeo do participante do DOM.

STAGE_PARTICIPANT_STREAMS_REMOVED é invocada para todos os cenários em que uma transmissão pode ser removida, incluindo:

- Um participante remoto que interrompe as publicações.
- Um dispositivo local que cancela a inscrição ou altera a inscrição de AUDIO_VIDEO para AUDIO_ONLY.
- Um participante remoto que sai do palco.
- Um participante local que sai do palco.

Como STAGE_PARTICIPANT_STREAMS_REMOVED é invocada para todos os cenários, nenhuma lógica de negócios personalizada é necessária para remover participantes da IU durante operações de saída remotas ou locais.

Ativação ou desativação do áudio para transmissões de mídia

Os objetos LocalStageStream têm uma função setMuted que controla se a transmissão é silenciada. Essa função pode ser chamada na transmissão antes ou depois de ser retornada da função de estratégia stageStreamsToPublish.

Importante: se uma nova instância de objeto LocalStageStream for retornada por stageStreamsToPublish após uma chamada para refreshStrategy, o estado mudo do novo objeto de transmissão será aplicado ao palco. Tenha cuidado ao criar novas instâncias LocalStageStream para garantir que o estado mudo esperado seja mantido.

Monitoramento do estado mudo da mídia do participante remoto

Quando os participantes alteram o estado mudo do vídeo ou do áudio, o evento STAGE_STREAM_MUTE_CHANGED é acionado com uma lista de transmissões que foram alteradas. Use a propriedade isMuted na StageStream para atualizar a IU adequadamente:

```
stage.on(StageEvents.STAGE_STREAM_MUTE_CHANGED, (participant, stream) => {
  if (stream.streamType === 'video' && stream.isMuted) {
    // handle UI changes for video track getting muted
  }
})
```


Além disso, você pode consultar [StageParticipantInfo](#) para saber se o áudio ou o vídeo estão silenciados:

```
stage.on(StageEvents.STAGE_STREAM_MUTE_CHANGED, (participant, stream) => {
  if (participant.videoStopped || participant.audioMuted) {
    // handle UI changes for either video or audio
  }
})
```

Obtenção de estatísticas WebRTC

Para obter as estatísticas WebRTC mais recentes para uma transmissão de publicação ou de inscrição, use `getStats` em `StageStream`. Este é um método assíncrono com o qual você pode recuperar estatísticas utilizando `await` ou encadeando uma promessa. O resultado é um `RTCStatsReport`, que corresponde a um dicionário que contém todas as estatísticas padrão.

```
try {
  const stats = await stream.getStats();
} catch (error) {
  // Unable to retrieve stats
}
```

Otimização de mídia

É recomendável limitar as chamadas `getUserMedia` e `getDisplayMedia` para as seguintes restrições com a finalidade de obter a melhor performance:

```
const CONSTRAINTS = {
  video: {
    width: { ideal: 1280 }, // Note: flip width and height values if portrait is
    desired
    height: { ideal: 720 },
    framerate: { ideal: 30 },
  },
};
```

É possível restringir ainda mais a mídia por meio de opções adicionais passadas para o construtor `LocalStageStream`:

```
const localStreamOptions = {
```

```
minBitrate?: number;
maxBitrate?: number;
maxFramerate?: number;
simulcast: {
  enabled: boolean
}
}
const localStream = new LocalStageStream(track, localStreamOptions)
```

No código acima:

- `minBitrate` define uma taxa de bits mínima que o navegador deve usar. No entanto, um stream de vídeo de baixa complexidade pode impulsionar o codificador a diminuir a taxa de bits.
- `maxBitrate` define uma taxa de bits máxima que o navegador não deve exceder para este stream.
- `maxFramerate` define uma taxa de quadros máxima que o navegador não deve exceder para este stream.
- A opção `simulcast` pode ser usada somente em navegadores baseados no Chromium. Ela possibilita o envio de três camadas de representação do stream.
 - Isso permite que o servidor escolha qual representação enviar aos outros participantes, com base em suas limitações de rede.
 - Quando `simulcast` é especificada junto com um valor `maxBitrate` e/ou `maxFramerate`, espera-se que a camada de representação mais alta seja configurada considerando esses valores, desde que `maxBitrate` não seja inferior ao valor de `maxBitrate` padrão para a segunda camada mais alta do SDK interno de 900 kbps.
 - Se `maxBitrate` for especificada com um valor muito inferior em comparação com o valor padrão da segunda camada mais alta, a `simulcast` será desabilitada.
 - A `simulcast` não pode ser ativada e desativada sem republicar a mídia por meio de uma combinação de `shouldPublishParticipant` retornar `false`, chamar `refreshStrategy`, fazer `shouldPublishParticipant` retornar `true` e chamar `refreshStrategy` novamente.

Obtenção de atributos do participante

Se você especificar atributos na solicitação de endpoint `CreateParticipantToken`, poderá visualizar os atributos nas propriedades `StageParticipantInfo`:

```
stage.on(StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_JOINED, (participant) => {
```

```
console.log(`Participant ${participant.id} info:`, participant.attributes);
})
```

Tratamento de problemas de rede

Quando a conexão de rede do dispositivo local é perdida, o SDK tenta se reconectar internamente sem nenhuma ação do usuário. Em alguns casos, o SDK não obtém êxito e a ação do usuário é necessária.

De maneira geral, o estado do palco pode ser tratado por meio do evento `STAGE_CONNECTION_STATE_CHANGED`:

```
stage.on(StageEvents.STAGE_CONNECTION_STATE_CHANGED, (state) => {
  switch (state) {
    case StageConnectionState.DISCONNECTED:
      // handle disconnected UI
      break;
    case StageConnectionState.CONNECTING:
      // handle establishing connection UI
      break;
    case StageConnectionState.CONNECTED:
      // SDK is connected to the Stage
      break;
    case StageConnectionState.ERRORRED:
      // SDK encountered an error and lost its connection to the stage. Wait for
      CONNECTED.
      break;
  }
})
```

Em geral, você pode ignorar um estado de erro encontrado após ingressar com êxito em um palco, pois o SDK tentará se recuperar internamente. Se o SDK reportar um estado de `ERRORRED` e o estágio permanecer no estado `CONNECTING` por um longo período de tempo (por exemplo, 30 segundos ou mais), você provavelmente está desconectado da rede.

Transmissão do palco para um canal do IVS

Para transmitir um palco, crie uma sessão `IVSBroadcastClient` separada e, em seguida, siga as instruções usuais para transmissão com o SDK, descritas acima. A lista de `StageStream` expostas por meio de `STAGE_PARTICIPANT_STREAMS_ADDED` pode ser usada para recuperar as transmissões de mídia participantes que podem ser aplicadas à composição do fluxo de transmissão da seguinte forma:

```
// Setup client with preferred settings
const broadcastClient = getIvsBroadcastClient();

stage.on(StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_STREAMS_ADDED, (participant, streams) => {
  streams.forEach(stream => {
    const inputStream = new MediaStream([stream.mediaStreamTrack]);
    switch (stream.streamType) {
      case StreamType.VIDEO:
        broadcastClient.addVideoInputDevice(inputStream, `video-
${participant.id}`, {
          index: DESIRED_LAYER,
          width: MAX_WIDTH,
          height: MAX_HEIGHT
        });
        break;
      case StreamType.AUDIO:
        broadcastClient.addAudioInputDevice(inputStream, `audio-
${participant.id}`);
        break;
    }
  })
})
```

Você também pode compor um palco e transmiti-lo para um canal de baixa latência do IVS para alcançar um público maior. Consulte [Enabling Multiple Hosts on an Amazon IVS Stream](#) no Guia do usuário do streaming de baixa latência do IVS.

Problemas conhecidos e soluções alternativas no SDK de Transmissão na Web do IVS | Streaming em tempo real

Este documento lista problemas conhecidos com os quais você pode se deparar encontrar ao usar o SDK de Transmissão na Web para streaming em tempo real do Amazon IVS e sugere possíveis soluções alternativas.

- Ao fechar as guias do navegador ou sair dos navegadores sem chamar `stage.leave()`, os usuários ainda podem aparecer na sessão com um quadro congelado ou tela preta por até dez segundos.

Solução alternativa: nenhuma.

- As sessões do Safari aparecem intermitentemente com uma tela preta para os usuários que entram após o início de uma sessão.

Solução alternativa: atualize o navegador e reconecte a sessão.

- O Safari não se recupera normalmente da troca de redes.

Solução alternativa: atualize o navegador e reconecte a sessão.

- O console do desenvolvedor repete um erro `Error: UnintentionalError at StageSocket.onClose`.

Solução alternativa: somente um palco pode ser criado por token de participante. Esse erro ocorre quando mais de uma instância Stage é criada com o mesmo token de participante, independentemente de a instância estar em um dispositivo ou em vários dispositivos.

- Você pode ter problemas para manter um estado `StageParticipantPublishState.PUBLISHED` e pode receber estados `StageParticipantPublishState.ATTEMPTING_PUBLISH` repetidos ao receber o evento `StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_PUBLISH_STATE_CHANGED`.

Solução alternativa: restrinja a resolução do vídeo a 720p ao invocar `getUserMedia` ou `getDisplayMedia`. Especificamente, seus valores de restrição `getUserMedia` e `getDisplayMedia` para largura e altura não devem exceder 921600 (1280*720) quando multiplicados juntos.

Limitações do Safari

- Para negar um prompt de permissões, é necessário redefinir a permissão nas configurações do site do Safari no nível do sistema operacional.
- O Safari não detecta nativamente todos os dispositivos com a mesma eficácia que o Firefox ou o Chrome. Por exemplo, a câmera virtual OBS não é detectada.

Limitações do Firefox

- As permissões do sistema precisam estar habilitadas para que o Firefox compartilhe a tela. Depois de habilitá-las, o usuário deverá reiniciar o Firefox para que ele funcione corretamente; caso contrário, se as permissões forem percebidas como bloqueadas, o navegador emitirá uma exceção [NotFoundError](#).

- O método `getCapabilities` está ausente. Isso significa que os usuários não conseguem obter a resolução ou a proporção da faixa de mídia. Veja este [tópico do bugzilla](#).
- Várias propriedades `AudioContext` estão ausentes; por exemplo, latência e contagem de canais. Isso pode representar um problema para usuários avançados que desejem manipular as faixas de áudio.
- Os feeds de câmera de `getUserMedia` são restritos a uma proporção de 4:3 no macOS. Veja o [tópico 1 do bugzilla](#) e o [tópico 2 do bugzilla](#).
- Não há suporte para a captura de áudio com `getDisplayMedia`. Veja este [tópico do bugzilla](#).
- A taxa de quadros na captura de tela está abaixo do ideal (aproximadamente a 15 fps?). Veja este [tópico do bugzilla](#).

Limitações da Web móvel

- O compartilhamento de tela [getDisplayMedia](#) não é suportado em dispositivos móveis.

Solução alternativa: nenhuma.

- O participante leva de 15 a 30 segundos para sair ao fechar um navegador sem chamar `leave()`.

Solução alternativa: adicione uma interface de usuário que incentive os usuários a se desconectarem adequadamente.

- A aplicação em segundo plano faz com que a publicação do vídeo pare.

Solução alternativa: exiba uma lista de interface do usuário quando o publicador estiver pausado.

- A taxa de quadros do vídeo cai por aproximadamente 5 segundos após ativar o som de uma câmera em dispositivos Android.

Solução alternativa: nenhuma.

- O feed de vídeo fica esticado em rotação para o iOS 16.0.

Solução alternativa: exiba uma interface de usuário descrevendo esse problema conhecido do sistema operacional.

- A troca do dispositivo de entrada de áudio alterna automaticamente o dispositivo de saída de áudio.

Solução alternativa: nenhuma.

- Colocar o navegador em segundo plano faz com que o stream de publicação fique preto e produza somente áudio.

Solução alternativa: nenhuma. Isso é por motivos de segurança.

Tratamento de erros no SDK de Transmissão na Web do IVS | Streaming em tempo real

Esta seção é uma visão geral das condições de erros, como o SDK de transmissão para a Web os relata à aplicação e o que uma aplicação deve fazer quando esses erros são encontrados. Os erros são relatados pelo SDK aos receptores do evento `StageEvents.ERROR`:

```
stage.on(StageEvents.ERROR, (error: StageError) => {  
  // log or handle errors here  
  console.log(`${error.code}, ${error.category}, ${error.message}`);  
});
```

Erros de palco

Um `StageError` é relatado quando o SDK encontra um problema do qual não consegue se recuperar e geralmente requer intervenção da aplicação e reconexão de rede para se recuperar.

Cada `StageError` relatado tem um código (ou `StageErrorCode`), uma mensagem (string) e uma categoria (`StageErrorCategory`). Cada um está relacionado a uma categoria de operação subjacente.

A categoria de operação do erro é determinada com base no fato de estar relacionada à conexão com o palco (`JOIN_ERROR`), ao envio de mídia para o palco (`PUBLISH_ERROR`) ou ao recebimento de um stream de mídia de entrada do palco (`SUBSCRIBE_ERROR`).

A propriedade de código de um `StageError` relata o problema específico:

Nome	Código	Recommended Action (Ação recomendada)
<code>TOKEN_MALFORMED</code>	1	Crie um token válido e tente instanciar o palco novamente.

Nome	Código	Recommended Action (Ação recomendada)
TOKEN_EXPIRED	2	Crie um token não expirado e tente instanciar o palco novamente.
TIMEOUT	3	A operação expirou. Se o palco existir e o token for válido, essa falha provavelmente é um problema de rede. Nesse caso, aguarde até que a conectividade do dispositivo se recupere.
COM FALHA	4	<p>Uma condição fatal foi encontrada ao tentar uma operação. Verifique os detalhes do erro.</p> <p>Se o palco existir e o token for válido, essa falha provavelmente é um problema de rede. Nesse caso, aguarde até que a conectividade do dispositivo se recupere.</p>
CANCELED	5	Verifique o código da aplicação e certifique-se de que não haja invocações <code>join</code> , <code>refreshStrategy</code> ou <code>replaceStrategy</code> repetidas, que podem fazer com que operações repetidas sejam iniciadas e canceladas antes da conclusão.
STAGE_AT_CAPACITY	6	Tente a operação novamente quando o palco não estiver mais na capacidade máxima, atualizando a estratégia.
CODEC_MISMATCH	7	O codec não é compatível com o palco. Verifique se o navegador e a plataforma são compatíveis com o codec. Para streaming em tempo real do IVS, os navegadores devem ser compatíveis com o codec H.264 para vídeo e o codec Opus para áudio.
TOKEN_NOT_ALLOWED	8	O token não tem permissão para a operação. Recrie o token com as permissões corretas e tente novamente.

Exemplo de tratamento de StageError

Use o código StageError para determinar se o erro é devido a um token expirado:

```
stage.on(StageEvents.ERROR, (error: StageError) => {
  if (error.code === StageError.TOKEN_EXPIRED) {
    // recreate the token and stage instance and re-join
  }
});
```

Erros de rede quando já ingressado

Se a conexão de rede do dispositivo cair, o SDK poderá perder a conexão com os servidores dos palcos. Você pode ver erros no console porque o SDK não consegue mais acessar serviços de backend. POSTs em <https://broadcast.stats.live-video.net> falharão.

Se estiver publicando e/ou assinando, você verá erros no console relacionados a tentativas de publicação/assinatura.

Internamente, o SDK tentará se reconectar com uma estratégia de recuo exponencial.

Ação: aguarde até que a conectividade do dispositivo se recupere.

Estados de erro

Recomendamos que você use esses estados para registro em log das aplicações e para exibir mensagens aos usuários que os alertem sobre problemas de conectividade no palco de um determinado participante.

Publicar

O SDK relata `ERRORRED` quando uma publicação falha.

```
stage.on(StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_PUBLISH_STATE_CHANGED, (participantInfo, state)
=> {
  if (state === StageParticipantPublishState.ERRORRED) {
    // Log and/or display message to user
  }
});
```

Assinar

O SDK relata `ERRORRED` quando uma assinatura falha. Pode ocorrer devido às condições da rede ou quando um estágio está lotado para assinantes.

```
stage.on(StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_SUBSCRIBE_STATE_CHANGED, (participantInfo,
state) => {
  if (state === StageParticipantSubscribeState.ERRORRED) {
    // Log and/or display message to user
  }
});
```

SDK de Transmissão do IVS: Guia do Android | Streaming em tempo real

O SDK de transmissão do streaming em tempo real do IVS para Android possibilita que os participantes enviem e recebam vídeos no Android.

O pacote `com.amazonaws.ivs.broadcast` implementa a interface descrita neste documento. O SDK oferece suporte para as seguintes operações:

- Entrar em um palco
- Publicar mídia para outros participantes do palco
- Inscrever-se na mídia de outros participantes do palco
- Gerenciar e monitorar vídeos e áudios publicados no palco
- Obter estatísticas WebRTC para cada conexão de pares
- Todas as operações do SDK de transmissão do streaming de baixa latência do IVS para Android

Versão mais recente do SDK de transmissão para Android: 1.23.0 ([Notas de release](#))

Documentação de referência: para obter informações sobre os métodos mais importantes disponíveis no SDK de transmissão do Amazon IVS para Android, consulte a documentação de referência em <https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.23.0/android/>.

Código de amostra: consulte o repositório de amostra do Android no GitHub: <https://github.com/aws-samples/amazon-ivs-broadcast-android-sample>.

Requisitos da plataforma: Android 9.0 e versões posteriores.

Introdução ao SDK de Transmissão para Android do IVS | Streaming em tempo real

Este documento descreve as etapas envolvidas ao começar a usar o SDK de Transmissão para Android para streaming em tempo real do IVS.

Instalar a biblioteca

Há várias maneiras de adicionar a biblioteca de transmissão do Amazon IVS para Android ao seu ambiente de desenvolvimento Android: use o Gradle diretamente, use os catálogos das versões do Gradle ou instale o SDK manualmente.

Usar o Gradle diretamente: adicione a biblioteca ao arquivo `build.gradle` do módulo, conforme mostrado aqui (para a versão mais recente do SDK de Transmissão do IVS):

```
repositories {
    mavenCentral()
}

dependencies {
    implementation 'com.amazonaws:ivs-broadcast:1.23.0:stages@aar'
}
```

Usar os catálogos de versões do Gradle: primeiro inclua isso no arquivo `build.gradle` do módulo:

```
implementation(libs.ivs){
    artifact {
        classifier = "stages"
        type = "aar"
    }
}
```

Em seguida, inclua o seguinte no arquivo `libs.version.toml` (para a versão mais recente do SDK de Transmissão do IVS):

```
[versions]
ivs="1.23.0"
```

```
[libraries]
ivs = {module = "com.amazonaws:ivs-broadcast", version.ref = "ivs"}
```

Instalar o SDK manualmente: faça o download da versão mais recente neste local:

<https://search.maven.org/artifact/com.amazonaws/ivs-broadcast>

Certifique-se de fazer download do aar com `-stages` em anexo.

Também permitir controle do SDK sobre o alto-falante: independentemente do método de instalação que escolher, também adicione a seguinte permissão ao manifesto para permitir que o SDK habilite e desabilite o alto-falante:

```
<uses-permission android:name="android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS"/>
```

Usar o SDK com símbolos de depuração

Também publicamos uma versão do SDK de transmissão para Android que inclui símbolos de depuração. Você pode usar essa versão para melhorar a qualidade dos relatórios de depuração (rastreamentos de pilha) no Firebase Crashlytics, caso encontre falhas no SDK de Transmissão do IVS, ou seja, `libbroadcastcore.so`. Quando você relata essas falhas à equipe do SDK do IVS, os rastreamentos de pilha de maior qualidade facilitam a correção dos problemas.

Para usar essa versão do SDK, coloque o seguinte nos arquivos de compilação do Gradle:

```
implementation "com.amazonaws:ivs-broadcast:$version:stages-unstripped@aar"
```

Usar a linha acima em vez desta:

```
implementation "com.amazonaws:ivs-broadcast:$version:stages@aar"
```

Upload de símbolos para o Firebase Crashlytics

Certifique-se de que os arquivos de compilação do Gradle estejam configurados para o Firebase Crashlytics. Siga as instruções do Google aqui:

<https://firebase.google.com/docs/crashlytics/ndk-reports>

Certifique-se de incluir `com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk` como dependência.

Ao criar a aplicação para lançamento, o plug-in do Firebase Crashlytics deve fazer o upload dos símbolos automaticamente. Para fazer o upload dos símbolos manualmente, execute um dos seguintes comandos:

```
gradle uploadCrashlyticsSymbolFileRelease
```

```
./gradlew uploadCrashlyticsSymbolFileRelease
```

(Não haverá problema algum se os símbolos forem carregados duas vezes, tanto automática quanto manualmente.)

Impedir que o arquivo `.apk` de lançamento fique maior

Antes de empacotar o arquivo `.apk` de lançamento, o plug-in do Gradle para Android tenta automaticamente remover as informações de depuração das bibliotecas compartilhadas (incluindo a biblioteca `libbroadcastcore.so` do SDK de Transmissão do IVS). No entanto, às vezes isso não acontece. Como resultado, o arquivo `.apk` pode ficar maior e você pode receber uma mensagem de aviso do plug-in do Gradle para Android informando que ele não consegue remover os símbolos de depuração e que está empacotando os arquivos `.so` da forma como estão. Se isso acontecer, faça o seguinte:

- Instale um Android NDK. Qualquer versão recente funcionará.
- Adicione `ndkVersion <your_installed_ndk_version_number>` ao arquivo `build.gradle` da aplicação. Faça isso mesmo que a aplicação não contenha código nativo.

Para obter mais informações, consulte este [relatório de problemas](#).

Solicitar permissões

Sua aplicação deverá solicitar permissão para acessar a câmera e o microfone do usuário. (Isso não é específico do Amazon IVS; é necessário para qualquer aplicação que precise acessar câmeras e microfones.)

Aqui, verificamos se o usuário já concedeu permissões e, caso contrário, nós as solicitamos:

```
final String[] requiredPermissions =
    { Manifest.permission.CAMERA, Manifest.permission.RECORD_AUDIO };

for (String permission : requiredPermissions) {
    if (ContextCompat.checkSelfPermission(this, permission)
        != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
        // If any permissions are missing we want to just request them all.
        ActivityCompat.requestPermissions(this, requiredPermissions, 0x100);
        break;
    }
}
```

Aqui, recebemos a resposta do usuário:

```
@Override
public void onRequestPermissionsResult(int requestCode,
                                       @NonNull String[] permissions,
                                       @NonNull int[] grantResults) {
    super.onRequestPermissionsResult(requestCode,
                                     permissions, grantResults);
    if (requestCode == 0x100) {
        for (int result : grantResults) {
            if (result == PackageManager.PERMISSION_DENIED) {
                return;
            }
        }
        setupBroadcastSession();
    }
}
```

Publicação e assinatura com o SDK de Transmissão para Android do IVS | Streaming em tempo real

Este documento descreve as etapas envolvidas na publicação e assinatura de um estágio usando o SDK de Transmissão para Android para streaming em tempo real do IVS.

Conceitos

Existem três conceitos principais que fundamentam a funcionalidade em tempo real: [palco](#), [estratégia](#) e [renderizador](#). O objetivo do projeto é minimizar a quantidade de lógica do lado do cliente que é necessária para desenvolver um produto funcional.

Estágio

A classe `Stage` corresponde ao principal ponto de interação entre a aplicação de host e o SDK. Ela representa o próprio palco e é usada para entrar e sair do palco. Criar e entrar em um palco requer uma string de token válida e não expirada do ambiente de gerenciamento (representada como token). Entrar e sair de um palco é simples.

```
Stage stage = new Stage(context, token, strategy);

try {
    stage.join();
} catch (BroadcastException exception) {
    // handle join exception
}

stage.leave();
```

Na classe `Stage`, também é possível anexar o `StageRenderer`:

```
stage.addRenderer(renderer); // multiple renderers can be added
```

Strategy

A interface `Stage.Strategy` fornece uma maneira para a aplicação de host comunicar o estado desejado do palco ao SDK. Três funções precisam ser implementadas: `shouldSubscribeToParticipant`, `shouldPublishFromParticipant` e `stageStreamsToPublishForParticipant`. Todas serão discutidas abaixo.

Como se inscrever como participante

```
Stage.SubscribeType shouldSubscribeToParticipant(@NonNull Stage stage, @NonNull
    ParticipantInfo participantInfo);
```

Quando um participante remoto entra no palco, o SDK consulta a aplicação de host sobre o estado de inscrição desejado para esse participante. As opções são `NONE`, `AUDIO_ONLY` e `AUDIO_VIDEO`. Ao retornar um valor para essa função, a aplicação de host não precisa se preocupar com o estado de publicação, o estado atual da inscrição ou o estado da conexão do palco. Se `AUDIO_VIDEO` for retornado, o SDK aguardará até que o participante remoto esteja publicando antes de inscrever e atualizará a aplicação de host por meio do renderizador durante todo o processo.

Veja a seguir uma amostra de implementação:

```
@Override
Stage.SubscribeType shouldSubscribeToParticipant(@NonNull Stage stage, @NonNull
ParticipantInfo participantInfo) {
    return Stage.SubscribeType.AUDIO_VIDEO;
}
```

Esta é a implementação completa desta função para uma aplicação de host que sempre deseja que todos os participantes se vejam, por exemplo, uma aplicação de bate-papo por vídeo.

Implementações mais avançadas também são possíveis. Use a propriedade `userInfo` em `ParticipantInfo` para se inscrever, de forma seletiva, como participante com base nos recursos fornecidos pelo servidor:

```
@Override
Stage.SubscribeType shouldSubscribeToParticipant(@NonNull Stage stage, @NonNull
ParticipantInfo participantInfo) {
    switch(participantInfo.userInfo.get("role")) {
        case "moderator":
            return Stage.SubscribeType.NONE;
        case "guest":
            return Stage.SubscribeType.AUDIO_VIDEO;
        default:
            return Stage.SubscribeType.NONE;
    }
}
```

Isso pode ser usado para criar um palco no qual os moderadores podem monitorar todos os convidados sem serem vistos ou ouvidos. A aplicação de host pode usar uma lógica de negócios adicional para permitir que os moderadores se vejam, mas permaneçam invisíveis para os convidados.

Configuração da assinatura de participantes

```
SubscribeConfiguration subscribeConfigurationForParticipant(@NonNull Stage stage,
@NonNull ParticipantInfo participantInfo);
```

Se um participante remoto estiver fazendo uma assinatura (consulte [Assinatura de participantes](#)), o SDK consultará a aplicação host sobre uma configuração de assinatura personalizada para esse participante. Essa configuração é opcional e permite que a aplicação host controle certos aspectos

do comportamento do assinante. Para obter informações sobre o que pode ser configurado, consulte [SubscribeConfiguration](#) na documentação de referência do SDK.

Veja a seguir uma amostra de implementação:

```
@Override
public SubscribeConfiguration subscribeConfigurationForParticipant(@NonNull Stage stage,
    @NonNull ParticipantInfo participantInfo) {
    SubscribeConfiguration config = new SubscribeConfiguration();

    config.jitterBuffer.setMinDelay(JitterBufferConfiguration.JitterBufferDelay.MEDIUM());

    return config;
}
```

Essa implementação atualiza o atraso mínimo do buffer de instabilidade para todos os participantes assinantes para uma predefinição de MEDIUM.

Como com `shouldSubscribeToParticipant`, implementações mais avançadas são possíveis. As `ParticipantInfo` fornecidas podem ser usadas para atualizar seletivamente a configuração de assinatura para participantes específicos.

Recomendamos usar os valores padrão. Especifique a configuração personalizada somente se houver um comportamento específico que você queira alterar.

Publicação

```
boolean shouldPublishFromParticipant(@NonNull Stage stage, @NonNull ParticipantInfo
    participantInfo);
```

Uma vez conectado ao palco, o SDK consulta a aplicação de host para visualizar se um determinado participante deve realizar uma publicação. Isso é invocado somente para participantes locais que têm permissão para realizar publicações com base no token fornecido.

Veja a seguir uma amostra de implementação:

```
@Override
boolean shouldPublishFromParticipant(@NonNull Stage stage, @NonNull ParticipantInfo
    participantInfo) {
    return true;
}
```

```
}
```

Isso é para uma aplicação de bate-papo por vídeo padrão na qual os usuários sempre desejam realizar publicações. Eles podem ativar e desativar o áudio e o vídeo para serem ocultados ou vistos/ouvidos instantaneamente. (Também é possível usar publicar/cancelar a publicação, mas isso é muito mais lento. Ativar/Desativar o áudio é preferível para casos de uso em que é desejável alterar a visibilidade com frequência.)

Como escolher streams para realizar publicações

```
@Override
List<LocalStageStream> stageStreamsToPublishForParticipant(@NonNull Stage stage,
    @NonNull ParticipantInfo participantInfo);
}
```

Ao realizar publicações, isso é usado para determinar quais streams de áudio e de vídeo devem ser publicados. Isso será abordado com mais detalhes posteriormente em [Publish a Media Stream](#).

Como atualizar a estratégia

A estratégia pretende ser dinâmica, ou seja, os valores retornados de qualquer uma das funções acima podem ser alterados a qualquer momento. Por exemplo, se a aplicação de host não deseja realizar publicações até que o usuário final toque em um botão, você poderá retornar uma variável de `shouldPublishFromParticipant` (algo como `hasUserTappedPublishButton`). Quando essa variável for alterada com base em uma interação do usuário final, chame `stage.refreshStrategy()` para sinalizar ao SDK que ele deve consultar a estratégia para obter os valores mais recentes, aplicando somente o que sofreu alterações. Se o SDK observar que o valor `shouldPublishFromParticipant` foi alterado, ele iniciará o processo de publicação. Se as consultas do SDK e todas as funções retornarem o mesmo valor anterior, a chamada `refreshStrategy` não realizará nenhuma modificação no palco.

Se o valor de retorno de `shouldSubscribeToParticipant` for alterado de `AUDIO_VIDEO` para `AUDIO_ONLY`, a transmissão de vídeo será removida para todos os participantes com os valores retornados alterados, caso uma transmissão de vídeo tenha existido anteriormente.

Geralmente, o palco usa a estratégia para aplicar com mais eficiência a diferença entre as estratégias anteriores e atuais, sem que a aplicação de host precise se preocupar com todo o estado necessário para realizar o gerenciamento adequado. Por causa disso, pense na chamada `stage.refreshStrategy()` como uma operação barata, porque ela não faz nada a menos que a estratégia seja alterada.

Renderizador

A interface `StageRenderer` comunica o estado do palco à aplicação de host. Geralmente, as atualizações na interface do usuário da aplicação de host podem ser baseadas inteiramente nos eventos fornecidos pelo renderizador. O renderizador fornece as seguintes funções:

```
void onParticipantJoined(@NonNull Stage stage, @NonNull ParticipantInfo
    participantInfo);

void onParticipantLeft(@NonNull Stage stage, @NonNull ParticipantInfo participantInfo);

void onParticipantPublishStateChanged(@NonNull Stage stage, @NonNull ParticipantInfo
    participantInfo, @NonNull Stage.PublishState publishState);

void onParticipantSubscribeStateChanged(@NonNull Stage stage, @NonNull ParticipantInfo
    participantInfo, @NonNull Stage.SubscribeState subscribeState);

void onStreamsAdded(@NonNull Stage stage, @NonNull ParticipantInfo participantInfo,
    @NonNull List<StageStream> streams);

void onStreamsRemoved(@NonNull Stage stage, @NonNull ParticipantInfo participantInfo,
    @NonNull List<StageStream> streams);

void onStreamsMutedChanged(@NonNull Stage stage, @NonNull ParticipantInfo
    participantInfo, @NonNull List<StageStream> streams);

void onError(@NonNull BroadcastException exception);

void onConnectionStateChanged(@NonNull Stage stage, @NonNull Stage.ConnectionState
    state, @Nullable BroadcastException exception);
```

Para a maioria desses métodos, os correspondentes `Stage` e `ParticipantInfo` são fornecidos.

Não é esperado que as informações fornecidas pelo renderizador impactem os valores de retorno da estratégia. Por exemplo, não se espera que o valor de retorno de `shouldSubscribeToParticipant` seja alterado quando `onParticipantPublishStateChanged` for chamado. Se a aplicação de host desejar inscrever um determinado participante, ele deverá retornar o tipo de inscrição desejado, independentemente do estado de publicação desse participante. O SDK é responsável por garantir que o estado desejado da estratégia seja acionado no momento correto com base no estado do palco.

O `StageRenderer` pode ser anexado à classe de palco:

```
stage.addRenderer(renderer); // multiple renderers can be added
```

Observe que somente a publicação de participantes aciona `onParticipantJoined` e, sempre que um participante interrompe as publicações ou sai da sessão de palco, `onParticipantLeft` é acionado.

Publicação de uma transmissão de mídia

Dispositivos locais, como microfones e câmeras integrados, são descobertos por meio de `DeviceDiscovery`. Veja a seguir um exemplo de como selecionar a câmera frontal e o microfone padrão e, em seguida, retorná-los como `LocalStageStreams` para serem publicados pelo SDK:

```
DeviceDiscovery deviceDiscovery = new DeviceDiscovery(context);

List<Device> devices = deviceDiscovery.listLocalDevices();
List<LocalStageStream> publishStreams = new ArrayList<LocalStageStream>();

Device frontCamera = null;
Device microphone = null;

// Create streams using the front camera, first microphone
for (Device device : devices) {
    Device.Descriptor descriptor = device.getDescriptor();
    if (!frontCamera && descriptor.type == Device.Descriptor.DeviceType.Camera &&
        descriptor.position == Device.Descriptor.Position.FRONT) {
        frontCamera = device;
    }
    if (!microphone && descriptor.type == Device.Descriptor.DeviceType.Microphone) {
        microphone = device;
    }
}

ImageLocalStageStream cameraStream = new ImageLocalStageStream(frontCamera);
AudioLocalStageStream microphoneStream = new AudioLocalStageStream(microphoneDevice);

publishStreams.add(cameraStream);
publishStreams.add(microphoneStream);

// Provide the streams in Stage.Strategy
@Override
@NonNull List<LocalStageStream> stageStreamsToPublishForParticipant(@NonNull Stage
    stage, @NonNull ParticipantInfo participantInfo) {
```

```
return publishStreams;
}
```

Exibição e remoção de participantes

Após a conclusão da inscrição, você receberá uma matriz de objetos `StageStream` por meio da função `onStreamsAdded` do renderizador. É possível recuperar a visualização prévia de uma `ImageStageStream`:

```
ImagePreviewView preview = ((ImageStageStream)stream).getPreview();

// Add the view to your view hierarchy
LinearLayout previewHolder = findViewById(R.id.previewHolder);
preview.setLayoutParams(new LinearLayout.LayoutParams(
    LinearLayout.LayoutParams.MATCH_PARENT,
    LinearLayout.LayoutParams.MATCH_PARENT));
previewHolder.addView(preview);
```

É possível recuperar as estatísticas de nível de áudio de uma `AudioStageStream`:

```
((AudioStageStream)stream).setStatsCallback((peak, rms) -> {
    // handle statistics
});
```

Quando um participante interrompe as publicações ou cancela a inscrição, a função `onStreamsRemoved` é chamada com as transmissões que foram removidas. As aplicações de host devem usar isso como um sinal para remover a transmissão de vídeo do participante da hierarquia de visualização.

`onStreamsRemoved` é invocada para todos os cenários em que uma transmissão pode ser removida, incluindo:

- Um participante remoto que interrompe as publicações.
- Um dispositivo local que cancela a inscrição ou altera a inscrição de `AUDIO_VIDEO` para `AUDIO_ONLY`.
- Um participante remoto que sai do palco.
- Um participante local que sai do palco.

Como `onStreamsRemoved` é invocada para todos os cenários, nenhuma lógica de negócios personalizada é necessária para remover participantes da IU durante operações de saída remotas ou locais.

Ativação ou desativação do áudio para transmissões de mídia

Os objetos `LocalStageStream` têm uma função `setMuted` que controla se a transmissão é silenciada. Essa função pode ser chamada na transmissão antes ou depois de ser retornada da função de estratégia `streamsToPublishForParticipant`.

Importante: se uma nova instância de objeto `LocalStageStream` for retornada por `streamsToPublishForParticipant` após uma chamada para `refreshStrategy`, o estado mudo do novo objeto de transmissão será aplicado ao palco. Tenha cuidado ao criar novas instâncias `LocalStageStream` para garantir que o estado mudo esperado seja mantido.

Monitoramento do estado mudo da mídia do participante remoto

Quando um participante altera o estado mudo de sua transmissão de vídeo ou áudio, a função `onStreamMutedChanged` do renderizador é invocada com uma lista de transmissões que foram alteradas. Use o método `getMuted` na `StageStream` para atualizar a IU adequadamente.

```
@Override
void onStreamsMutedChanged(@NonNull Stage stage, @NonNull ParticipantInfo
    participantInfo, @NonNull List<StageStream> streams) {
    for (StageStream stream : streams) {
        boolean muted = stream.getMuted();
        // handle UI changes
    }
}
```

Obtenção de estatísticas WebRTC

Para obter as estatísticas WebRTC mais recentes para uma transmissão de publicação ou uma transmissão de inscrição, use `requestRTCStats` em `StageStream`. Quando uma coleta for concluída, você receberá as estatísticas por meio do `StageStream.Listener`, que pode ser definido em `StageStream`.

```
stream.requestRTCStats();

@Override
void onRTCStats(Map<String, Map<String, String>> statsMap) {
```

```

for (Map.Entry<String, Map<String, string>> stat : statsMap.entrySet()) {
    for(Map.Entry<String, String> member : stat.getValue().entrySet()) {
        Log.i(TAG, stat.getKey() + " has member " + member.getKey() + " with value " +
            member.getValue());
    }
}
}

```

Obtenção de atributos do participante

Se você especificar atributos na solicitação de endpoint `CreateParticipantToken`, poderá visualizar os atributos nas propriedades `ParticipantInfo`:

```

@Override
void onParticipantJoined(@NonNull Stage stage, @NonNull ParticipantInfo
    participantInfo) {
    for (Map.Entry<String, String> entry : participantInfo.userInfo.entrySet()) {
        Log.i(TAG, "attribute: " + entry.getKey() + " = " + entry.getValue());
    }
}

```

Continuação da sessão em segundo plano

Quando a aplicação entra em segundo plano, você pode desejar interromper as publicações ou se inscrever somente para ouvir o áudio de outros participantes remotos. Para fazer isso, atualize a implementação de sua `Strategy` para interromper as publicações e se inscreva como `AUDIO_ONLY` (ou `NONE`, se aplicável).

```

// Local variables before going into the background
boolean shouldPublish = true;
Stage.SubscribeType subscribeType = Stage.SubscribeType.AUDIO_VIDEO;

// Stage.Strategy implementation
@Override
boolean shouldPublishFromParticipant(@NonNull Stage stage, @NonNull ParticipantInfo
    participantInfo) {
    return shouldPublish;
}

@Override
Stage.SubscribeType shouldSubscribeToParticipant(@NonNull Stage stage, @NonNull
    ParticipantInfo participantInfo) {

```

```
    return subscribeType;
}

// In our Activity, modify desired publish/subscribe when we go to background, then
// call refreshStrategy to update the stage
@Override
void onStop() {
    super.onStop();
    shouldPublish = false;
    subscribeType = Stage.SubscribeType.AUDIO_ONLY;
    stage.refreshStrategy();
}
```

Habilitação ou desabilitação da codificação em camadas com a transmissão simultânea

Ao publicar um stream de mídia, o SDK transmite streams de vídeo de alta e de baixa qualidade, para que os participantes remotos possam se inscrever no streaming, mesmo que tenham largura de banda de downlink limitada. Por padrão, a codificação em camadas com a transmissão simultânea está ativada. É possível desativá-la ao usar a classe `StageVideoConfiguration.Simulcast`:

```
// Disable Simulcast
StageVideoConfiguration config = new StageVideoConfiguration();
config.simulcast.setEnabled(false);

ImageLocalStageStream cameraStream = new ImageLocalStageStream(frontCamera, config);

// Other Stage implementation code
```

Limitações de configuração de vídeo

O SDK não oferece suporte para impor o modo retrato ou paisagem usando `StageVideoConfiguration.setSize(BroadcastConfiguration.Vec2 size)`. Na orientação retrato, a dimensão menor é usada como largura, enquanto que, na orientação paisagem, essa dimensão é usada como altura. Isso significa que as seguintes duas chamadas para `setSize` têm o mesmo efeito na configuração de vídeo:

```
StageVideo Configuration config = new StageVideo Configuration();

config.setSize(BroadcastConfiguration.Vec2(720f, 1280f);
```



```
config.setSize(BroadcastConfiguration.Vec2(1280f, 720f));
```

Tratamento de problemas de rede

Quando a conexão de rede do dispositivo local é perdida, o SDK tenta se reconectar internamente sem nenhuma ação do usuário. Em alguns casos, o SDK não obtém êxito e a ação do usuário é necessária. Existem dois erros principais relacionados à perda da conexão de rede:

- Código de erro 1400 com a mensagem: “PeerConnection foi perdido devido a um erro de rede desconhecido”.
- Código de erro 1300 com a mensagem: “Tentativas de repetição esgotadas”.

Se o primeiro erro for recebido, mas o segundo não, o SDK ainda estará conectado ao palco e tentará restabelecer as conexões automaticamente. Como proteção, você pode chamar `refreshStrategy` sem nenhuma alteração nos valores de retorno do método de estratégia para acionar uma tentativa de reconexão manual.

Se o segundo erro for recebido, as tentativas de reconexão do SDK falharam e o dispositivo local não está mais conectado ao palco. Nesse caso, tente entrar novamente no palco ao chamar `join` depois que sua conexão de rede for restabelecida.

Em geral, encontrar erros após entrar em um palco com êxito indica que o SDK não conseguiu restabelecer uma conexão. Crie um novo objeto `Stage` e tente entrar quando as condições da rede melhorarem.

Uso de microfones Bluetooth

Para publicar usando microfones Bluetooth, você deve iniciar uma conexão por Bluetooth SCO:

```
Bluetooth.startBluetoothSco(context);  
// Now bluetooth microphones can be used  
...  
// Must also stop bluetooth SCO  
Bluetooth.stopBluetoothSco(context);
```

Problemas conhecidos e soluções alternativas no SDK de Transmissão para Android do IVS | Streaming em tempo real

Este documento lista problemas conhecidos com os quais você pode se deparar encontrar ao usar o SDK de Transmissão para Android para streaming em tempo real do Amazon IVS e sugere possíveis soluções alternativas.

- Quando um dispositivo Android entra e sai do modo de suspensão, é possível que a visualização prévia fique em um estado de congelamento.

Solução alternativa: crie e use um novo Stage.

- Quando um participante entra com um token que está sendo usado por outro participante, a primeira conexão é desconectada sem um erro específico.

Solução alternativa: nenhuma.

- Há um problema raro em que o publicador está publicando, mas o estado de publicação que os inscritos recebem é `inactive`.

Solução alternativa: tente sair e, em seguida, entrar novamente na sessão. Se o problema persistir, crie um novo token para o publicador.

- Um problema raro de distorção de áudio pode ocorrer intermitentemente durante uma sessão de palco, geralmente em chamadas com maior duração.

Solução alternativa: o participante com áudio distorcido pode sair e entrar novamente na sessão ou cancelar a publicação e republicar o áudio para corrigir o problema.

- Não há suporte para microfones externos ao publicar em um palco.

Solução alternativa: não use um microfone externo conectado por meio de USB para realizar publicações em um palco.

- Não há suporte para publicação em um palco com compartilhamento de tela usando `createSystemCaptureSources`.

Solução alternativa: gerencie a captura do sistema manualmente usando fontes de entrada de imagem e fontes de entrada de áudio personalizadas.

- Quando uma `ImagePreviewView` é removida de uma visualização principal (por exemplo, `removeView()` é chamada na visualização principal), a `ImagePreviewView` é liberada

imediatamente. A `ImagePreviewView` não apresenta nenhum quadro quando é adicionada a outra visualização principal.

Solução alternativa: solicite outra visualização prévia usando `getPreview`.

- Ao entrar em um palco com um Samsung Galaxy S22/+ que tem o Android 12, você pode encontrar um erro 1401 e o dispositivo local pode falhar ao entrar no palco ou entrar, mas não terá o áudio.

Solução alternativa: atualize para o Android 13.

- Ao entrar em um palco com um Nokia X20 que tem o Android 13, a câmera pode falhar ao abrir e uma exceção ser aberta.

Solução alternativa: nenhuma.

- Dispositivos com o chipset MediaTek Helio podem não renderizar vídeos de participantes remotos corretamente.

Solução alternativa: nenhuma.

- Em alguns dispositivos, o sistema operacional do dispositivo pode escolher um microfone diferente daquele selecionado por meio do SDK. Isso ocorre porque o SDK de Transmissão do Amazon IVS não pode controlar como a rota de áudio `VOICE_COMMUNICATION` é definida, pois ela varia de acordo com diferentes fabricantes de dispositivos.

Solução alternativa: nenhuma.

- Alguns codificadores de vídeo para Android não podem ser configurados com um tamanho de vídeo menor que 176 x 176. Configurar um tamanho menor causa um erro e impede a transmissão.

Solução alternativa: não configure o tamanho do vídeo para ser menor que 176 x 176.

Tratamento de erros no SDK de Transmissão para Android do IVS | Streaming em tempo real

Esta seção é uma visão geral das condições de erros, como o SDK de Transmissão para Android para streaming em tempo real do IVS os relata à aplicação e o que uma aplicação deve fazer quando esses erros são encontrados.

Erros fatais x Erros não fatais

O objeto de erro tem um campo booleano “is fatal” de `BroadcastException`.

Em geral, erros fatais estão relacionados à conexão com o servidor do Stages (ou uma conexão não pode ser estabelecida ou foi perdida e não pode ser recuperada). O aplicativo deve recriar o estágios e se associar novamente, possivelmente com um novo token ou quando a conectividade do dispositivo se recuperar.

Erros não fatais geralmente estão relacionados ao estado de publicação/assinatura e são tratados pelo SDK, que repete a operação de publicação/assinatura.

Você pode verificar essa propriedade:

```
try {
    stage.join(...)
} catch (e: BroadcastException) {
    if (e.isFatal) {
        // the error is fatal
    }
}
```

Erros de entrada

Token malformatado

Isso acontece quando o token de estágio está malformatado.

O SDK gera uma exceção Java de uma chamada para `stage.join`, com o código de erro = 1000 e fatal = true.

Ação: crie um token válido e tente entrar novamente.

Token expirado

Isso acontece quando o token de estágio expirou.

O SDK gera uma exceção Java de uma chamada para `stage.join`, com o código de erro = 1001 e fatal = true.

Ação: crie um novo token e tente entrar novamente.

Token inválido ou revogado

Isso acontece quando o token do estágio não está malformado, mas é rejeitado pelo servidor do Stages. Isso é relatado de forma assíncrona por meio do renderizador de estágio fornecido pela aplicação.

O SDK chama `onConnectionStateChanged` com uma exceção, com o código de erro = 1026 e `fatal = true`.

Ação: crie um token válido e tente entrar novamente.

Erros de rede para entrada inicial

Isso acontece quando o SDK não consegue entrar em contato com o servidor do Stages para estabelecer uma conexão. Isso é relatado de forma assíncrona por meio do renderizador de estágio fornecido pela aplicação.

O SDK chama `onConnectionStateChanged` com uma exceção, com o código de erro = 1300 e `fatal = true`.

Ação: aguarde até que a conectividade do dispositivo se recupere e tente entrar novamente.

Erros de rede quando já ingressado

Se a conexão de rede do dispositivo cair, o SDK poderá perder sua conexão com os servidores de Estágios. Isso é relatado de forma assíncrona por meio do renderizador de estágio fornecido pela aplicação.

O SDK chama `onConnectionStateChanged` com uma exceção, com o código de erro = 1300 e `fatal = true`.

Ação: aguarde até que a conectividade do dispositivo se recupere e tente entrar novamente.

Erros de publicação/assinatura

Inicial

Há vários erros:

- `MultihostSessionOfferCreationFailPublish (1.020)`
- `MultihostSessionOfferCreationFailSubscribe (1.021)`
- `MultihostSessionNolceCandidates (1.022)`

- `MultihostSessionStageAtCapacity` (1.024)
- `SignallingSessionCannotRead` (1.201)
- `SignallingSessionCannotSend` (1.202)
- `SignallingSessionBadResponse` (1.203)

Estes são relatados de forma assíncrona por meio do renderizador de estágio fornecido pela aplicação.

O SDK repete a operação por um número limitado de vezes. As novas tentativas, o estado de publicação/assinatura é `ATTEMPTING_PUBLISH` / `ATTEMPTING_SUBSCRIBE`. Se as tentativas de repetição forem bem-sucedidas, o estado mudará para `PUBLISHED` / `SUBSCRIBED`.

O SDK chama `onError` com o código de erro relevante e `fatal = false`.

Ação: nenhuma ação é necessária, pois o SDK tenta novamente de forma automática. Opcionalmente, a aplicação pode atualizar a estratégia para forçar mais tentativas.

Já estabelecido, em seguida reprovar

Uma publicação ou assinatura pode falhar depois de ser estabelecida, provavelmente devido a um erro de rede. O código de erro para “conexão de peer perdida devido a um erro de rede” é 1400.

Isso é relatado de forma assíncrona por meio do renderizador de estágio fornecido pela aplicação.

O SDK tenta novamente a operação de publicação/assinatura. As novas tentativas, o estado de publicação/assinatura é `ATTEMPTING_PUBLISH` / `ATTEMPTING_SUBSCRIBE`. Se as tentativas de repetição forem bem-sucedidas, o estado mudará para `PUBLISHED` / `SUBSCRIBED`.

O SDK chama `onError` com o código de erro = 1400 e `fatal = false`.

Ação: nenhuma ação é necessária, pois o SDK tenta novamente de forma automática. Opcionalmente, a aplicação pode atualizar a estratégia para forçar mais tentativas. Se houver perda total de conectividade, é provável que a conexão com o Stages também falhe.

SDK de Transmissão do IVS: Guia do iOS | Streaming em tempo real

O SDK de transmissão do streaming em tempo real do IVS para iOS possibilita que os participantes enviem e recebam vídeos no iOS.

O módulo `AmazonIVSBroadcast` implementa a interface descrita neste documento. Há suporte para as seguintes operações:

- Entrar em um palco
- Publicar mídia para outros participantes do palco
- Inscrever-se na mídia de outros participantes do palco
- Gerenciar e monitorar vídeos e áudios publicados no palco
- Obter estatísticas WebRTC para cada conexão de pares
- Todas as operações do SDK de transmissão do streaming de baixa latência do IVS para iOS

Versão mais recente do SDK de transmissão para iOS: 1.23.0 ([Notas de release](#))

Documentação de referência: para obter informações sobre os métodos mais importantes disponíveis no SDK de transmissão do Amazon IVS para iOS, consulte a documentação de referência em <https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.23.0/ios/>.

Código de amostra: consulte o repositório de amostra do iOS no GitHub: <https://github.com/aws-samples/amazon-ivs-broadcast-ios-sample>.

Requisitos da plataforma: iOS 14 ou versões posteriores.

Introdução ao SDK de Transmissão para iOS do IVS | Streaming em tempo real

Este documento descreve as etapas envolvidas ao começar a usar o SDK de Transmissão para iOS para streaming em tempo real do IVS.

Instalar a biblioteca

Recomendamos que você integre o SDK de transmissão via CocoaPods. (Se preferir, você pode adicionar manualmente a estrutura do framework a seu projeto.)

Recomendado: integrar o SDK de transmissão (CocoaPods)

A funcionalidade em tempo real é publicada como uma subespecificação do SDK de transmissão do streaming de baixa latência para iOS. Isso ocorre para que os clientes possam optar por incluí-la ou excluí-la com base em suas necessidades de recursos. Incluí-la aumenta o tamanho do pacote.

Os lançamentos são publicados via CocoaPods sob o nome AmazonIVSBroadcast. Adicione esta dependência ao seu Podfile:

```
pod 'AmazonIVSBroadcast/Stages'
```


A execução do pod `install` e do SDK estará disponível em seu `.xcworkspace`.

Importante: o SDK de transmissão do streaming em tempo real do IVS (ou seja, com a subespecificação de palco) inclui todos os recursos do SDK de transmissão do streaming de baixa latência do IVS. Não é possível integrar os dois SDKs no mesmo projeto. Se você adicionar a subespecificação de palco ao seu projeto utilizando o CocoaPods, certifique-se de remover todas as outras linhas que contêm AmazonIVSBroadcast no Podfile. Por exemplo, certifique-se de não ter essas duas linhas em seu Podfile:

```
pod 'AmazonIVSBroadcast'  
pod 'AmazonIVSBroadcast/Stages'
```

Abordagem alternativa: instalar o framework manualmente

1. Faça download da versão mais recente em <https://broadcast.live-video.net/1.23.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip>.
2. Extraia o conteúdo do arquivo. `AmazonIVSBroadcast.xcframework` contém o SDK para dispositivo e para o simulador.
3. Incorporado o `AmazonIVSBroadcast.xcframework` arrastando-o para a seção Frameworks, Libraries, and Embedded Content (Frameworks, bibliotecas e conteúdo incorporado) da guia General (Geral) para o destino de sua aplicação.



Solicitar permissões

Sua aplicação deverá solicitar permissão para acessar a câmera e o microfone do usuário. (Isso não é específico do Amazon IVS; é necessário para qualquer aplicação que precise acessar câmeras e microfones.)

Aqui, verificamos se o usuário já concedeu permissões; caso contrário, nós as solicitamos:

```
switch AVCaptureDevice.authorizationStatus(for: .video) {
case .authorized: // permission already granted.
case .notDetermined:
    AVCaptureDevice.requestAccess(for: .video) { granted in
        // permission granted based on granted bool.
    }
case .denied, .restricted: // permission denied.
@unknown default: // permissions unknown.
}
```

É necessário fazer isso para os tipos de mídia `.video` e `.audio`, se você quiser acesso a câmeras e microfones, respectivamente.

Também é necessário adicionar entradas para `NSCameraUsageDescription` e `NSMicrophoneUsageDescription` no `Info.plist`. Caso contrário, sua aplicação falhará ao tentar solicitar permissões.

Desativar o temporizador de ociosidade da aplicação

Isso é opcional, porém é recomendado. Isso impede que seu dispositivo entre em modo de suspensão enquanto usa o SDK de transmissão, o que interromperia a transmissão.

```
override func viewDidAppear(_ animated: Bool) {
    super.viewDidAppear(animated)
    UIApplication.shared.isIdleTimerDisabled = true
}
override func viewDidDisappear(_ animated: Bool) {
    super.viewDidDisappear(animated)
    UIApplication.shared.isIdleTimerDisabled = false
}
```

Publicação e assinatura com o SDK de Transmissão para iOS do IVS | Streaming em tempo real

Este documento descreve as etapas envolvidas na publicação e assinatura de um estágio usando o SDK de Transmissão para iOS para streaming em tempo real do IVS.

Conceitos

Existem três conceitos principais que fundamentam a funcionalidade em tempo real: [palco](#), [estratégia](#) e [renderizador](#). O objetivo do projeto é minimizar a quantidade de lógica do lado do cliente que é necessária para desenvolver um produto funcional.

Estágio

A classe `IVSStage` corresponde ao principal ponto de interação entre a aplicação de host e o SDK. A classe representa o próprio palco e é usada para entrar e sair do palco. Criar ou entrar em um palco requer uma string de token válida e não expirada do ambiente de gerenciamento (representada como token). Entrar e sair de um palco é simples.

```
let stage = try IVSStage(token: token, strategy: self)

try stage.join()

stage.leave()
```

Na classe `IVSStage`, também é possível anexar `IVSStageRenderer` e `IVSErrorDelegate`:

```
let stage = try IVSStage(token: token, strategy: self)
stage.errorDelegate = self
stage.addRenderer(self) // multiple renderers can be added
```

Strategy

O protocolo `IVSStageStrategy` fornece uma maneira para a aplicação de host comunicar o estado desejado do palco ao SDK. Três funções precisam ser implementadas: `shouldSubscribeToParticipant`, `shouldPublishParticipant` e `streamsToPublishForParticipant`. Todas serão discutidas abaixo.

Como se inscrever como participante

```
func stage(_ stage: IVSStage, shouldSubscribeToParticipant participant:
  IVSParticipantInfo) -> IVSStageSubscribeType
```

Quando um participante remoto entra em um palco, o SDK consulta a aplicação de host sobre o estado de inscrição desejado para esse participante. As opções são `.none`, `.audioOnly` e `.audioVideo`. Ao retornar um valor para essa função, a aplicação de host não precisa se preocupar com o estado de publicação, o estado atual da inscrição ou o estado da conexão do palco. Se `.audioVideo` for retornado, o SDK aguardará até que o participante remoto esteja publicando antes de inscrever e atualizará a aplicação de host por meio do renderizador durante todo o processo.

Veja a seguir uma amostra de implementação:

```
func stage(_ stage: IVSStage, shouldSubscribeToParticipant participant:
  IVSParticipantInfo) -> IVSStageSubscribeType {
    return .audioVideo
  }
```

Esta é a implementação completa desta função para uma aplicação de host que sempre deseja que todos os participantes se vejam, por exemplo, uma aplicação de bate-papo por vídeo.

Implementações mais avançadas também são possíveis. Use a propriedade `attributes` em `IVSParticipantInfo` para se inscrever, de forma seletiva, como participante com base nos recursos fornecidos pelo servidor:

```
func stage(_ stage: IVSStage, shouldSubscribeToParticipant participant:
  IVSParticipantInfo) -> IVSStageSubscribeType {
    switch participant.attributes["role"] {
    case "moderator": return .none
    case "guest": return .audioVideo
    default: return .none
    }
  }
```

Isso pode ser usado para criar um palco no qual os moderadores podem monitorar todos os convidados sem serem vistos ou ouvidos. A aplicação de host pode usar uma lógica de negócios adicional para permitir que os moderadores se vejam, mas permaneçam invisíveis para os convidados.

Configuração da assinatura de participantes

```
func stage(_ stage: IVSStage, subscribeConfigurationForParticipant participant:
  IVSParticipantInfo) -> IVSSubscribeConfiguration
```

Se um participante remoto estiver fazendo uma assinatura (consulte [Assinatura de participantes](#)), o SDK consultará a aplicação host sobre uma configuração de assinatura personalizada para esse participante. Essa configuração é opcional e permite que a aplicação host controle certos aspectos do comportamento do assinante. Para obter informações sobre o que pode ser configurado, consulte [SubscribeConfiguration](#) na documentação de referência do SDK.

Veja a seguir uma amostra de implementação:

```
func stage(_ stage: IVSStage, subscribeConfigurationForParticipant participant:
  IVSParticipantInfo) -> IVSSubscribeConfiguration {
    let config = IVSSubscribeConfiguration()

    try! config.jitterBuffer.setMinDelay(.medium())

    return config
}
```

Essa implementação atualiza o atraso mínimo do buffer de instabilidade para todos os participantes assinantes para uma predefinição de MEDIUM.

Como com `shouldSubscribeToParticipant`, implementações mais avançadas são possíveis. As `ParticipantInfo` fornecidas podem ser usadas para atualizar seletivamente a configuração de assinatura para participantes específicos.

Recomendamos usar os valores padrão. Especifique a configuração personalizada somente se houver um comportamento específico que você queira alterar.

Publicação

```
func stage(_ stage: IVSStage, shouldPublishParticipant participant: IVSParticipantInfo)
  -> Bool
```

Uma vez conectado ao palco, o SDK consulta a aplicação de host para visualizar se um determinado participante deve realizar uma publicação. Isso é invocado somente para participantes locais que têm permissão para realizar publicações com base no token fornecido.

Veja a seguir uma amostra de implementação:

```
func stage(_ stage: IVSStage, shouldPublishParticipant participant: IVSParticipantInfo)
-> Bool {
    return true
}
```

Isso é para uma aplicação de bate-papo por vídeo padrão na qual os usuários sempre desejam realizar publicações. Eles podem ativar e desativar o áudio e o vídeo para serem ocultados ou vistos/ouvidos instantaneamente. (Também é possível usar publicar/cancelar a publicação, mas isso é muito mais lento. Ativar/Desativar o áudio é preferível para casos de uso em que é desejável alterar a visibilidade com frequência.)

Como escolher streams para realizar publicações

```
func stage(_ stage: IVSStage, streamsToPublishForParticipant participant:
IVSParticipantInfo) -> [IVSLocalStageStream]
```

Ao realizar publicações, isso é usado para determinar quais streams de áudio e de vídeo devem ser publicados. Isso será abordado com mais detalhes posteriormente em [Publish a Media Stream](#).

Como atualizar a estratégia

A estratégia pretende ser dinâmica, ou seja, os valores retornados de qualquer uma das funções acima podem ser alterados a qualquer momento. Por exemplo, se a aplicação de host não desejar realizar publicações até que o usuário final toque em um botão, você poderá retornar uma variável de `shouldPublishParticipant` (algo como `hasUserTappedPublishButton`). Quando essa variável for alterada com base em uma interação do usuário final, chame `stage.refreshStrategy()` para sinalizar ao SDK que ele deve consultar a estratégia para obter os valores mais recentes, aplicando somente o que sofreu alterações. Se o SDK observar que o valor `shouldPublishParticipant` foi alterado, ele iniciará o processo de publicação. Se as consultas do SDK e todas as funções retornarem o mesmo valor anterior, a chamada `refreshStrategy` não fará nenhuma modificação no palco.

Se o valor de retorno de `shouldSubscribeToParticipant` for alterado de `.audioVideo` para `.audioOnly`, a transmissão de vídeo será removida para todos os participantes com os valores retornados alterados, caso uma transmissão de vídeo tenha existido anteriormente.

Geralmente, o palco usa a estratégia para aplicar com mais eficiência a diferença entre as estratégias anteriores e atuais, sem que a aplicação de host precise se preocupar com todo o

estado necessário para realizar o gerenciamento adequado. Por causa disso, pense na chamada `stage.refreshStrategy()` como uma operação barata, porque ela não faz nada a menos que a estratégia seja alterada.

Renderizador

O protocolo `IVSStageRenderer` comunica o estado do palco à aplicação de host. Geralmente, as atualizações na interface do usuário da aplicação de host podem ser baseadas inteiramente nos eventos fornecidos pelo renderizador. O renderizador fornece as seguintes funções:

```
func stage(_ stage: IVSStage, participantDidJoin participant: IVSParticipantInfo)

func stage(_ stage: IVSStage, participantDidLeave participant: IVSParticipantInfo)

func stage(_ stage: IVSStage, participant: IVSParticipantInfo, didChange publishState:
  IVSParticipantPublishState)

func stage(_ stage: IVSStage, participant: IVSParticipantInfo, didChange
  subscribeState: IVSParticipantSubscribeState)

func stage(_ stage: IVSStage, participant: IVSParticipantInfo, didAdd streams:
  [IVSStageStream])

func stage(_ stage: IVSStage, participant: IVSParticipantInfo, didRemove streams:
  [IVSStageStream])

func stage(_ stage: IVSStage, participant: IVSParticipantInfo, didChangeMutedStreams
  streams: [IVSStageStream])

func stage(_ stage: IVSStage, didChange connectionState: IVSStageConnectionState,
  withError error: Error?)
```

Não é esperado que as informações fornecidas pelo renderizador impactem os valores de retorno da estratégia. Por exemplo, não se espera que o valor de retorno de `shouldSubscribeToParticipant` seja alterado quando `participant:didChangePublishState` for chamado. Se a aplicação de host desejar inscrever um determinado participante, ele deverá retornar o tipo de inscrição desejado, independentemente do estado de publicação desse participante. O SDK é responsável por garantir que o estado desejado da estratégia seja acionado no momento correto com base no estado do palco.

Observe que somente a publicação de participantes aciona `participantDidJoin` e, sempre que um participante interrompe as publicações ou sai da sessão de palco, `participantDidLeave` é acionado.

Publicação de uma transmissão de mídia

Dispositivos locais, como microfones e câmeras integrados, são descobertos por meio de `IVSDeviceDiscovery`. Veja a seguir um exemplo de como selecionar a câmera frontal e o microfone padrão e, em seguida, retorná-los como `IVSLocalStageStreams` para serem publicados pelo SDK:

```
let devices = IVSDeviceDiscovery().listLocalDevices()

// Find the camera virtual device, choose the front source, and create a stream
let camera = devices.compactMap({ $0 as? IVSCamera }).first!
let frontSource = camera.listAvailableInputSources().first(where: { $0.position == .front })!
camera.setPreferredInputSource(frontSource)
let cameraStream = IVSLocalStageStream(device: camera)

// Find the microphone virtual device and create a stream
let microphone = devices.compactMap({ $0 as? IVSMicrophone }).first!
let microphoneStream = IVSLocalStageStream(device: microphone)

// Configure the audio manager to use the videoChat preset, which is optimized for bi-directional communication, including echo cancellation.
IVSStageAudioManager.sharedInstance().setPreset(.videoChat)

// This is a function on IVSStageStrategy
func stage(_ stage: IVSStage, streamsToPublishForParticipant participant: IVSParticipantInfo) -> [IVSLocalStageStream] {
    return [cameraStream, microphoneStream]
}
```

Exibição e remoção de participantes

Após a conclusão da inscrição, você receberá uma matriz de objetos `IVSStageStream` por meio da função `didAddStreams` do renderizador. Para visualizar previamente ou receber estatísticas de nível de áudio sobre este participante, é possível acessar o objeto `IVSDevice` subjacente da transmissão:

```
if let imageDevice = stream.device as? IVSImageDevice {
```

```
let preview = imageDevice.previewView()
/* attach this UIView subclass to your view */
} else if let audioDevice = stream.device as? IVSAudioDevice {
    audioDevice.setStatsCallback( { stats in
        /* process stats.peak and stats.rms */
    })
}
```

Quando um participante interrompe as publicações ou cancela a inscrição, a função `didRemoveStreams` é chamada com as transmissões que foram removidas. As aplicações de host devem usar isso como um sinal para remover a transmissão de vídeo do participante da hierarquia de visualização.

`didRemoveStreams` é invocada para todos os cenários em que uma transmissão pode ser removida, incluindo:

- Um participante remoto que interrompe as publicações.
- Um dispositivo local que cancela a inscrição ou altera a inscrição de `.audioVideo` para `.audioOnly`.
- Um participante remoto que sai do palco.
- Um participante local que sai do palco.

Como `didRemoveStreams` é invocada para todos os cenários, nenhuma lógica de negócios personalizada é necessária para remover participantes da IU durante operações de saída remotas ou locais.

Ativação ou desativação do áudio para transmissões de mídia

Os objetos `IVSLocalStageStream` têm uma função `setMuted` que controla se a transmissão é silenciada. Essa função pode ser chamada na transmissão antes ou depois de ser retornada da função de estratégia `streamsToPublishForParticipant`.

Importante: se uma nova instância de objeto `IVSLocalStageStream` for retornada por `streamsToPublishForParticipant` após uma chamada para `refreshStrategy`, o estado mudo do novo objeto de transmissão será aplicado ao palco. Tenha cuidado ao criar novas instâncias `IVSLocalStageStream` para garantir que o estado mudo esperado seja mantido.

Monitoramento do estado mudo da mídia do participante remoto

Quando um participante altera o estado mudo de sua transmissão de vídeo ou áudio, a função `didChangeMutedStreams` do renderizador é invocada com uma matriz de transmissões que foram alteradas. Use a propriedade `isMuted` na `IVSStageStream` para atualizar a IU adequadamente:

```
func stage(_ stage: IVSStage, participant: IVSParticipantInfo, didChangeMutedStreams
streams: [IVSStageStream]) {
    streams.forEach { stream in
        /* stream.isMuted */
    }
}
```

Criação de uma configuração de palco

Para personalizar os valores da configuração de vídeo de um palco, use `IVSLocalStageStreamVideoConfiguration`:

```
let config = IVSLocalStageStreamVideoConfiguration()
try config.setMaxBitrate(900_000)
try config.setMinBitrate(100_000)
try config.setTargetFramerate(30)
try config.setSize(CGSize(width: 360, height: 640))
config.degradationPreference = .balanced
```

Obtenção de estatísticas WebRTC

Para obter as estatísticas WebRTC mais recentes para uma transmissão de publicação ou uma transmissão de inscrição, use `requestRTCStats` em `IVSStageStream`. Quando uma coleta for concluída, você receberá as estatísticas por meio do `IVSStageStreamDelegate`, que pode ser definido em `IVSStageStream`. Para coletar estatísticas WebRTC de forma contínua, chame esta função em um `Timer`.

```
func stream(_ stream: IVSStageStream, didGenerateRTCStats stats: [String : [String :
String]]) {
    for stat in stats {
        for member in stat.value {
            print("stat \(stat.key) has member \(member.key) with value \(member.value)")
        }
    }
}
```

```
}
```

Obtenção de atributos do participante

Se você especificar atributos na solicitação de endpoint `CreateParticipantToken`, poderá visualizar os atributos nas propriedades `IVSParticipantInfo`:

```
func stage(_ stage: IVSStage, participantDidJoin participant: IVSParticipantInfo) {
    print("ID: \(participant.participantId)")
    for attribute in participant.attributes {
        print("attribute: \(attribute.key)=\(attribute.value)")
    }
}
```

Continuação da sessão em segundo plano

Quando a aplicação entra em segundo plano, é possível continuar no palco enquanto ouve o áudio remoto, embora não seja possível continuar enviando a própria imagem e áudio. Você precisará atualizar a implementação de sua `IVSStrategy` para interromper as publicações e se inscrever como `.audioOnly` (ou `.none`, se aplicável):

```
func stage(_ stage: IVSStage, shouldPublishParticipant participant: IVSParticipantInfo)
-> Bool {
    return false
}
func stage(_ stage: IVSStage, shouldSubscribeToParticipant participant:
IVSParticipantInfo) -> IVSStageSubscribeType {
    return .audioOnly
}
```

Em seguida, realize uma chamada para `stage.refreshStrategy()`.

Habilitação ou desabilitação da codificação em camadas com a transmissão simultânea

Ao publicar um stream de mídia, o SDK transmite streams de vídeo de alta e de baixa qualidade, para que os participantes remotos possam se inscrever no streaming, mesmo que tenham largura de banda de downlink limitada. Por padrão, a codificação em camadas com a transmissão simultânea está ativada. É possível desabilitá-la com `IVSSimulcastConfiguration`:

```
// Disable Simulcast
```

```
let config = IVSLocalStageStreamVideoConfiguration()
config.simulcast.enabled = false

let cameraStream = IVSLocalStageStream(device: camera, configuration: config)

// Other Stage implementation code
```

Transmissão do palco para um canal do IVS

Para transmitir um palco, crie uma `IVSBroadcastSession` separada e, em seguida, siga as instruções usuais para uma transmissão com o SDK, descritas acima. A propriedade `device` na `IVSStageStream` será um `IVSImageDevice` ou um `IVSAudioDevice`, conforme mostrado no trecho de código acima. Eles podem ser conectados ao `IVSBroadcastSession.mixer` para transmitir todo o palco em um layout personalizável.

Você também pode compor um palco e transmiti-lo para um canal de baixa latência do IVS para alcançar um público maior. Consulte [Enabling Multiple Hosts on an Amazon IVS Stream](#) no Guia do usuário do streaming de baixa latência do IVS.

Como o iOS escolhe a resolução e a taxa de quadros da câmera

A câmera gerenciada pelo SDK de transmissão otimiza sua resolução e taxa de quadros (quadros por segundo, do inglês frames-per-second [FPS]) para minimizar a produção de calor e o consumo de energia. Esta seção explica como acontece a seleção da resolução e da taxa de quadros para ajudar aplicações no host a otimizarem seus casos de uso.

Ao criar um `IVSLocalStageStream` com um `IVSCamera`, a câmera é otimizada para uma taxa de quadros de `IVSLocalStageStreamVideoConfiguration.targetFramerate` e uma resolução de `IVSLocalStageStreamVideoConfiguration.size`. A chamada de `IVSLocalStageStream.setConfiguration` atualiza a câmera com valores mais novos.

Prévia da câmera

Se você criar uma prévia de um `IVSCamera` sem anexá-lo a um `IVSBroadcastSession` ou `IVSStage`, o padrão será uma resolução de 1080p e uma taxa de quadros de 60 FPS.

Transmissão de um palco

Ao usar um `IVSBroadcastSession` para transmitir um `IVSStage`, o SDK tenta otimizar a câmera com uma resolução e uma taxa de quadros que atendam aos critérios de ambas as sessões.

Por exemplo, se a configuração de transmissão estiver definida para ter uma taxa de quadros de 15 FPS e uma resolução de 1080p, enquanto o palco tiver uma taxa de quadros de 30 FPS e uma resolução de 720p, o SDK selecionará uma configuração de câmera com uma taxa de quadros de 30 FPS e uma resolução de 1080p. O `IVSBroadcastSession` eliminará todos os outros quadros da câmera e o `IVSStage` ajustará a escala da imagem de 1080p para 720p.

Se uma aplicação do host planeja usar ambos `IVSBroadcastSession` e `IVSStage` em conjunto com uma câmera, recomendamos que as propriedades `targetFramerate` e `size` das respectivas configurações correspondam. Uma incompatibilidade pode fazer com que a câmera se reconfigure durante a captura de vídeo, o que causará um breve atraso na entrega da amostra de vídeo.

Se a presença de valores idênticos não corresponder ao caso de uso da aplicação do host, criar primeiro a câmera de maior qualidade evitará que a câmera se reconfigure quando a sessão de qualidade inferior for adicionada. Por exemplo, se você transmitir em 1080p e 30 FPS e depois entrar em um palco definido para 720p e 30 FPS, a câmera não se reconfigurará e o vídeo continuará sem interrupções. Isso ocorre porque 720p é menor ou igual a 1080p e 30 FPS é menor ou igual a 30 FPS.

Taxas de quadros, resoluções e taxas de proporções arbitrárias

A maioria dos hardwares de câmera é capaz de corresponder exatamente aos formatos comuns, como 720p a 30 FPS ou 1080p a 60 FPS. Contudo, não é possível corresponder exatamente a todos os formatos. O SDK de transmissão escolhe a configuração da câmera com base nas seguintes regras (em ordem de prioridade):

1. A largura e a altura da resolução são maiores ou iguais à resolução desejada, mas dentro dessa restrição, a largura e a altura são as menores possíveis.
2. A taxa de quadros é maior ou igual à taxa de quadros desejada, mas dentro dessa restrição, a taxa de quadros é a mais baixa possível.
3. A taxa de proporção corresponde à proporção desejada.
4. Se houver vários formatos correspondentes, o formato com o maior campo de visão será usado.

Veja dois exemplos a seguir:

- A aplicação do host está tentando transmitir em 4K a 120 FPS. A câmera selecionada é compatível somente com 4K a 60 FPS ou 1080p a 120 FPS. O formato selecionado será 4k a 60 FPS, porque a regra de resolução tem prioridade superior em relação à regra de taxa de quadros.

- Uma resolução irregular é solicitada, 1910x1070. A câmera usará 1920x1080. Cuidado: escolher uma resolução como 1921x1080 fará com que a câmera aumente para a próxima resolução disponível (como 2592x1944), o que acarretará em penalidade na largura de banda da CPU e da memória.

E quanto ao Android?

O Android não ajusta sua resolução ou taxa de quadros em tempo real, como o iOS, portanto, isso não afeta o SDK de Transmissão do Android.

Problemas conhecidos e soluções alternativas no SDK de Transmissão para iOS do IVS | Streaming em tempo real

Este documento lista problemas conhecidos com os quais você pode se deparar encontrar ao usar o SDK de Transmissão para iOS para streaming em tempo real do Amazon IVS e sugere possíveis soluções alternativas.

- A alteração de rotas de áudio Bluetooth pode ser imprevisível. Se você conectar um novo dispositivo no meio da sessão, o iOS poderá ou não alterar automaticamente a rota de entrada. Além disso, não é possível escolher entre vários fones de ouvido Bluetooth conectados ao mesmo tempo. Isso acontece tanto na transmissão regular quanto nas sessões de palco.

Solução alternativa: se você planeja usar um fone de ouvido Bluetooth, conecte-o antes de iniciar a transmissão ou o palco e deixe-o conectado durante toda a sessão.

- Os participantes que usam um iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ou iPhone 14 Pro Max podem causar um problema de eco de áudio para os outros participantes.

Solução alternativa: os participantes que usam os dispositivos afetados podem usar fones de ouvido para evitar o problema de eco para outros participantes.

- Quando um participante entra com um token que está sendo usado por outro participante, a primeira conexão é desconectada sem um erro específico.

Solução alternativa: nenhuma.

- Há um problema raro em que o publicador está publicando, mas o estado de publicação que os inscritos recebem é `inactive`.

Solução alternativa: tente sair e, em seguida, entrar novamente na sessão. Se o problema persistir, crie um novo token para o publicador.

- Quando um participante está publicando ou se inscrevendo, é possível receber um erro com o código 1400 que indica desconexão devido a um problema de rede, mesmo quando a rede está estável.

Solução alternativa: tente publicar ou se inscrever novamente.

- Um problema raro de distorção de áudio pode ocorrer intermitentemente durante uma sessão de palco, geralmente em chamadas com maior duração.

Solução alternativa: o participante com áudio distorcido pode sair e entrar novamente na sessão ou cancelar a publicação e republicar o áudio para corrigir o problema.

Tratamento de erros no SDK de Transmissão para iOS do IVS | Streaming em tempo real

Esta seção é uma visão geral das condições de erros, como o SDK de Transmissão para iOS para streaming em tempo real do IVS os relata à aplicação e o que uma aplicação deve fazer quando esses erros são encontrados.

Erros fatais x Erros não fatais

O objeto de erro tem um booleano “is fatal”. É uma entrada do dicionário em `IVSBroadcastErrorIsFatalKey` que contém um booleano.

Em geral, erros fatais estão relacionados à conexão com o servidor do Stages (ou uma conexão não pode ser estabelecida ou foi perdida e não pode ser recuperada). O aplicativo deve recriar o estágios e se associar novamente, possivelmente com um novo token ou quando a conectividade do dispositivo se recuperar.

Erros não fatais geralmente estão relacionados ao estado de publicação/assinatura e são tratados pelo SDK, que repete a operação de publicação/assinatura.

Você pode verificar essa propriedade:

```
let nsError = error as NSError
if nsError.userInfo[IVSBroadcastErrorIsFatalKey] as? Bool == true {
    // the error is fatal
}
```

Erros de entrada

Token malformatado

Isso acontece quando o token de estágio está malformatado.

O SDK gera uma exceção Swift com código de erro = 1000 e `IVSBroadcastErrorIsFatalKey = YES`.

Ação: crie um token válido e tente entrar novamente.

Token expirado

Isso acontece quando o token de estágio expirou.

O SDK gera uma exceção Swift com código de erro = 1001 e `IVSBroadcastErrorIsFatalKey = YES`.

Ação: crie um novo token e tente entrar novamente.

Token inválido ou revogado

Isso acontece quando o token do estágio não está malformatado, mas é rejeitado pelo servidor do Stages. Isso é relatado de forma assíncrona por meio do renderizador de estágio fornecido pela aplicação.

O SDK chama `stage(didChange connectionState, withError error)` com o código de erro = 1026 e `IVSBroadcastErrorIsFatalKey = YES`.

Ação: crie um token válido e tente entrar novamente.

Erros de rede para entrada inicial

Isso acontece quando o SDK não consegue entrar em contato com o servidor do Stages para estabelecer uma conexão. Isso é relatado de forma assíncrona por meio do renderizador de estágio fornecido pela aplicação.

O SDK chama `stage(didChange connectionState, withError error)` com o código de erro = 1300 e `IVSBroadcastErrorIsFatalKey = YES`.

Ação: aguarde até que a conectividade do dispositivo se recupere e tente entrar novamente.

Erros de rede quando já ingressado

Se a conexão de rede do dispositivo cair, o SDK poderá perder sua conexão com os servidores de Estágios. Isso é relatado de forma assíncrona por meio do renderizador de estágio fornecido pela aplicação.

O SDK chama `stage(didChange connectionState, withError error)` com o código de erro = 1300 e o valor de `IVSBroadcastErrorIsFatalKey = YES`.

Ação: aguarde até que a conectividade do dispositivo se recupere e tente entrar novamente.

Erros de publicação/assinatura

Inicial

Há vários erros:

- `MultihostSessionOfferCreationFailPublish (1.020)`
- `MultihostSessionOfferCreationFailSubscribe (1.021)`
- `MultihostSessionNolceCandidates (1.022)`
- `MultihostSessionStageAtCapacity (1.024)`
- `SignallingSessionCannotRead (1.201)`
- `SignallingSessionCannotSend (1.202)`
- `SignallingSessionBadResponse (1.203)`

Estes são relatados de forma assíncrona por meio do renderizador de estágio fornecido pela aplicação.

O SDK repete a operação por um número limitado de vezes. as novas tentativas, o estado de publicação/assinatura é `ATTEMPTING_PUBLISH / ATTEMPTING_SUBSCRIBE`. Se as tentativas de repetição forem bem-sucedidas, o estado mudará para `PUBLISHED / SUBSCRIBED`.

O SDK chama `IVSErrorDelegate:didEmitError` com o código de erro relevante e `IVSBroadcastErrorIsFatalKey == NO`.

Ação: nenhuma ação é necessária, pois o SDK tenta novamente de forma automática. Opcionalmente, a aplicação pode atualizar a estratégia para forçar mais tentativas.

Já estabelecido, em seguida reprovar

Uma publicação ou assinatura pode falhar depois de ser estabelecida, provavelmente devido a um erro de rede. O código de erro para “conexão de peer perdida devido a um erro de rede” é 1400.

Isso é relatado de forma assíncrona por meio do renderizador de estágio fornecido pela aplicação.

O SDK tenta novamente a operação de publicação/assinatura. As novas tentativas, o estado de publicação/assinatura é `ATTEMPTING_PUBLISH` / `ATTEMPTING_SUBSCRIBE`. Se as tentativas de repetição forem bem-sucedidas, o estado mudará para `PUBLISHED` / `SUBSCRIBED`.

O SDK chama `didEmitError` com o código de erro = 1400 e `IVSBroadcastErrorIsFatalKey` = NO.

Ação: nenhuma ação é necessária, pois o SDK tenta novamente de forma automática.

Opcionalmente, a aplicação pode atualizar a estratégia para forçar mais tentativas. Se houver perda total de conectividade, é provável que a conexão com o Stages também falhe.

SDK de Transmissão do IVS: Fontes de imagens personalizadas | Streaming em tempo real

As fontes de entrada de imagem personalizadas permitem que uma aplicação forneça a própria entrada de imagem para o SDK de transmissão, em vez de se limitar às câmeras definidas previamente. Uma fonte de imagem personalizada pode ser algo tão simples quanto uma marca d'água semitransparente ou uma cena estática de "volto logo", ou pode permitir que a aplicação realize um processamento personalizado adicional, como a adição de filtros de beleza à câmera.

Quando você usa uma fonte de entrada de imagem personalizada para o controle personalizado da câmera (p. ex., o uso de bibliotecas de filtro de beleza que exigem acesso à câmera), o SDK de transmissão deixa de ser o responsável pelo gerenciamento da câmera. Em vez disso, a aplicação fica responsável por processar corretamente o ciclo de vida da câmera. Consulte a documentação oficial da plataforma sobre como sua aplicação deve gerenciar a câmera.

Android

Após criar uma sessão `DeviceDiscovery`, crie uma fonte de entrada de imagem:

```
CustomImageSource imageSource = deviceDiscovery.createImageInputSource(new  
BroadcastConfiguration.Vec2(1280, 720));
```

Esse método retorna uma `CustomImageSource`, que é uma fonte de imagem corroborada por uma classe padrão [Surface](#) do Android. A subclasse `SurfaceSource` pode ser redimensionada e girada. Você também pode criar uma `ImagePreviewView` para exibir uma prévia de seu conteúdo.

Para recuperar a `Surface` subjacente:

```
Surface surface = surfaceSource.getInputSurface();
```

Essa `Surface` pode ser usada como o buffer de saída para produtores de imagens como `Camera2`, `OpenGL ES` e outras bibliotecas. O caso de uso mais simples é desenhar diretamente um bitmap estático ou uma cor na tela da `Surface`. No entanto, muitas bibliotecas (como bibliotecas de filtro de beleza) fornecem um método que permite que uma aplicação especifique uma `Surface` externa para renderização. Você pode usar tal método a fim de passar essa `Surface` para a biblioteca de filtros, permitindo que a biblioteca produza quadros processados para a sessão de transmissão transmitir.

Esta `CustomImageSource` pode ser agrupada em uma `LocalStageStream` e retornada pela `StageStrategy` para publicar em um `Stage`.

iOS

Após criar uma sessão `DeviceDiscovery`, crie uma fonte de entrada de imagem:

```
let customSource = broadcastSession.createImageSource(withName: "customSourceName")
```

Esse método retorna uma `IVSCustomImageSource`, que é uma fonte de imagem que permite que a aplicação envie `CMSampleBuffers` manualmente. Para obter os formatos de pixel compatíveis, consulte a Referência do iOS Broadcast SDK; um link para a versão mais atual está disponível nas [Notas de lançamento do Amazon IVS](#) para a versão mais recente do Broadcast SDK.

As amostras enviadas para a fonte personalizada serão transmitidas para o Palco:

```
customSource.onSampleBuffer(sampleBuffer)
```

Para transmissão de vídeo, use esse método em um retorno de chamada. Por exemplo, se estiver usando a câmera, sempre que um novo buffer de amostra for recebido de uma `AVCaptureSession`, a aplicação pode encaminhar o buffer de amostra para a fonte de imagem personalizada. Se desejar, a aplicação pode aplicar processamento adicional (como um filtro de beleza) antes de enviar a amostra para a fonte de imagem personalizada.

A `IVSCustomImageSource` pode ser agrupada em uma `IVSLocalStageStream` e retornada pela `IVSStageStrategy` para publicar em um `Stage`.


SDK de Transmissão do IVS: Filtros de câmera de terceiros | Streaming em tempo real

Este guia pressupõe que você já esteja familiarizado com fontes de [imagem personalizada](#), bem como com a integração do [SDK de Transmissão de streaming em tempo real do IVS](#) com sua aplicação.

Os filtros de câmera permitem que os criadores de transmissões ao vivo aumentem ou alterem sua aparência facial ou de plano de fundo. Isso pode aumentar potencialmente o engajamento do espectador, atrair espectadores e aprimorar a experiência de transmissão ao vivo.

Integração de filtros de câmera de terceiros

Você pode integrar SDKs de filtro de câmera de terceiros ao SDK de Transmissão do IVS alimentando a saída do SDK do filtro para uma [fonte de entrada de imagem personalizada](#). Uma fonte de entrada de imagem personalizada permite que uma aplicação forneça a própria entrada de imagem para o SDK de Transmissão. O SDK de um provedor de filtro terceirizado pode gerenciar o ciclo de vida da câmera para processar imagens da câmera, aplicar um efeito de filtro e exibi-las em um formato que possa ser transmitido para uma fonte de imagem personalizada.



Consulte a documentação do seu fornecedor de filtro terceirizado para conhecer os métodos integrados de conversão de um quadro de câmera, com o efeito de filtro, aplicada a um formato que possa ser transmitido para uma [fonte de entrada de imagem personalizada](#). O processo varia de acordo com a versão do SDK de Transmissão do IVS em uso:

- Web: o provedor do filtro deve ser capaz de renderizar sua saída em um elemento de tela. Assim, será possível usar o método [captureStream](#) para retornar um `MediaStream` do conteúdo da tela. Em seguida, o `MediaStream` poderá ser convertido em uma instância de um [LocalStageStream](#) e publicado em um palco.
- Android: o SDK do provedor de filtro pode renderizar um quadro em um `Android Surface` fornecido pelo SDK do Transmissor do IVS ou converter o quadro em um `bitmap`. Se estiver usando um `bitmap`, ele poderá ser renderizado no `Surface` subjacente fornecido pela fonte de imagem personalizada ao desbloquear e gravar em uma tela.

- iOS: o SDK de um provedor de filtro terceirizado deve fornecer um quadro de câmera com um efeito de filtro aplicado como um `CMSampleBuffer`. Consulte a documentação do SDK do seu fornecedor de filtro terceirizado para obter informações sobre como fazer a `CMSampleBuffer` ser a saída final após o processamento da imagem da câmera.

Usar o BytePlus com o SDK de Transmissão do IVS

Este documento explica como usar o SDK de Efeitos do BytePlus com o SDK de Transmissão do IVS.

Android

Instalar e configurar o SDK do BytePlus Effects

Consulte o [Guia de acesso do BytePlus para Android](#) para obter detalhes sobre como instalar, inicializar e configurar o SDK do BytePlus Effects.

Configurar a fonte de imagem personalizada

Após inicializar o SDK, alimente os quadros de câmera processados com um efeito de filtro aplicado a uma fonte de entrada de imagem personalizada. Para fazer isso, crie uma instância de um objeto `DeviceDiscovery` e crie uma fonte de imagem personalizada. Observe que quando você usa uma fonte de entrada de imagem personalizada para o controle personalizado da câmera, o SDK de Transmissão deixa de ser o responsável pelo gerenciamento da câmera. Em vez disso, a aplicação fica responsável por processar corretamente o ciclo de vida da câmera.

Java

```
var deviceDiscovery = DeviceDiscovery(applicationContext)
var customSource = deviceDiscovery.createImageInputSource( BroadcastConfiguration.Vec2(
720F, 1280F
))
var surface: Surface = customSource.inputSurface
var filterStream = ImageLocalStageStream(customSource)
```

Converter saída em bitmap e alimentar em fonte de entrada de imagem personalizada

Para permitir que os quadros da câmera com um efeito de filtro aplicado do SDK do BytePlus Effect sejam encaminhados diretamente para o SDK de Transmissão do IVS, converta a saída de uma textura do SDK do BytePlus Effects em um bitmap. Quando uma imagem for processada,

o método `onDrawFrame()` será invocado pelo SDK. O método `onDrawFrame()` é um método público da interface [GLSurfaceView.Renderer](#) do Android. No aplicativo de amostra para Android fornecido pelo BytePlus, esse método é chamado em cada quadro da câmera e gera uma textura. Simultaneamente, você pode complementar o método `onDrawFrame()` com a lógica para converter essa textura em um bitmap e alimentá-la em uma fonte de entrada de imagem personalizada. Conforme apresentado no exemplo de código a seguir, use o método `transferTextureToBitmap` fornecido pelo SDK do BytePlus para fazer essa conversão. Esse método é fornecido pela biblioteca [com.bytedance.labcv.core.util.ImageUtil](#) do SDK do BytePlus Effects, conforme apresentado na amostra de código a seguir. Em seguida, você poderá renderizar para o Android Surface subjacente de um `CustomImageSource` gravando o bitmap resultante na tela do Surface. Muitas invocações sucessivas de `onDrawFrame()` resultarão em uma sequência de bitmaps e, quando combinadas, criarão uma transmissão de vídeo.

Java

```
import com.bytedance.labcv.core.util.ImageUtil;
...
protected ImageUtil imageUtility;
...

@Override
public void onDrawFrame(GL10 gl10) {
    ...
    // Convert BytePlus output to a Bitmap
    Bitmap outputBt = imageUtility.transferTextureToBitmap(output.getTexture(), ByteEffect
    Constants.TextureFormat.Texture2D, output.getWidth(), output.getHeight());

    canvas = surface.lockCanvas(null);
    canvas.drawBitmap(outputBt, 0f, 0f, null);
    surface.unlockCanvasAndPost(canvas);
}
```

Usar o DeepAR com o SDK de Transmissão do IVS

Este documento explica como usar o SDK do DeepAR com o SDK de Transmissão do IVS.

Android

Consulte o [Guia de integração com Android do DeepAR](#) para obter detalhes sobre como integrar o SDK do DeepAR com o SDK de Transmissão do IVS para Android.

iOS

Consulte o [Guia de integração com iOS do DeepAR](#) para obter detalhes sobre como integrar o SDK do DeepAR com o SDK de Transmissão do IVS para iOS.

Usar o Snap com o SDK de Transmissão do IVS

Este documento explica como usar o SDK de Kit de Câmera do Snap com o SDK de Transmissão do IVS.

Web

Esta seção pressupõe que você já esteja familiarizado com a [publicação e a inscrição em vídeos usando o SDK de Transmissão na Web](#).

Para integrar o SDK Camera Kit do Snap com o SDK de Transmissão na Web de streaming em tempo real do IVS, você precisa:

1. Instalar o SDK Camera Kit e o Webpack. (Nosso exemplo usa o Webpack como empacotador, mas você pode usar qualquer empacotador de sua escolha.)
2. Criar `index.html`.
3. Adicionar elementos de configuração.
4. Exibir e configurar os participantes.
5. Exibir câmeras e microfones conectados.
6. Criar uma sessão do Camera Kit.
7. Buscar e aplicar uma Lente.
8. Renderizar a saída de uma sessão do Camera Kit em uma tela.
9. Fornecer uma fonte de mídia para o Camera Kit renderizar e publicar um `LocalStageStream`.
10. Criar um arquivo de configuração do Webpack.

Cada uma dessas etapas está descrita abaixo.

Instalar o SDK Camera Kit e o Webpack

```
npm i @snap/camera-kit webpack webpack-cli
```

Crie index.html

Em seguida, crie o padrão em HTML e importe o SDK de Transmissão da Web como uma tag de script. No código a seguir, certifique-se de substituir `<SDK version>` pela versão do SDK de Transmissão que você estiver usando.

JavaScript

```
<!--
/*! Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. SPDX-License-
Identifier: Apache-2.0 */
-->
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />

  <title>Amazon IVS Real-Time Streaming Web Sample (HTML and JavaScript)</title>

  <!-- Fonts and Styling -->
  <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?
family=Roboto:300,300italic,700,700italic" />
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/normalize/8.0.1/
normalize.css" />
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/milligram/1.4.1/
milligram.css" />
  <link rel="stylesheet" href="./index.css" />

  <!-- Stages in Broadcast SDK -->
  <script src="https://web-broadcast.live-video.net/<SDK version>/amazon-ivs-web-
broadcast.js"></script>
</head>

<body>
  <!-- Introduction -->
  <header>
    <h1>Amazon IVS Real-Time Streaming Web Sample (HTML and JavaScript)</h1>

    <p>This sample is used to demonstrate basic HTML / JS usage. <b><a href="https://
docs.aws.amazon.com/ivs/latest/LowLatencyUserGuide/multiple-hosts.html">Use the AWS
```

```

CLI to create a Stage and a corresponding ParticipantToken.
Multiple participants can load this page and put in their own tokens. You can
read more about stages in our public docs.
</header>
<hr />

<!-- Setup Controls -->

<!-- Local Participant -->

<hr style="margin-top: 5rem"/>

<!-- Remote Participants -->

<!-- Load all Desired Scripts -->

</body>

</html>

```

Adicionar elementos de configuração

Crie o HTML para selecionar uma câmera e um microfone e especificar um token de participante:

JavaScript

```

<!-- Setup Controls -->
<div class="row">
  <div class="column">
    <label for="video-devices">Select Camera</label>
    <select disabled id="video-devices">
      <option selected disabled>Choose Option</option>
    </select>
  </div>
  <div class="column">
    <label for="audio-devices">Select Microphone</label>
    <select disabled id="audio-devices">
      <option selected disabled>Choose Option</option>
    </select>
  </div>
  <div class="column">
    <label for="token">Participant Token</label>

```



```

    <input type="text" id="token" name="token" />
  </div>
  <div class="column" style="display: flex; margin-top: 1.5rem">
    <button class="button" style="margin: auto; width: 100%" id="join-button">Join
Stage</button>
  </div>
  <div class="column" style="display: flex; margin-top: 1.5rem">
    <button class="button" style="margin: auto; width: 100%" id="leave-button">Leave
Stage</button>
  </div>
</div>

```

Acrescente HTML adicional abaixo para exibir os feeds da câmera de participantes locais e remotos:

JavaScript

```

<!-- Local Participant -->
<div class="row local-container">
  <canvas id="canvas"></canvas>

  <div class="column" id="local-media"></div>
  <div class="static-controls hidden" id="local-controls">
    <button class="button" id="mic-control">Mute Mic</button>
    <button class="button" id="camera-control">Mute Camera</button>
  </div>
</div>

<hr style="margin-top: 5rem"/>

<!-- Remote Participants -->
<div class="row">
  <div id="remote-media"></div>
</div>

```

Carregue lógica adicional, incluindo métodos auxiliares para configurar a câmera e o arquivo JavaScript incluído. (Posteriormente nesta seção, você criará esses arquivos JavaScript e os agrupará em um único arquivo, para poder importar o Camera Kit como um módulo. O arquivo JavaScript incluído conterá a lógica para configurar o Camera Kit, aplicar uma Lente e publicar o feed da câmera com uma Lente aplicada a um palco.)

JavaScript

```
<!-- Load all Desired Scripts -->
<script src="./helpers.js"></script>
<script src="./media-devices.js"></script>
<!-- <script type="module" src="./stages-simple.js"></script> -->
<script src="./dist/bundle.js"></script>
```

Exibir e configurar os participantes

Em seguida, crie `helpers.js`, que contém métodos auxiliares que você usará para exibir e configurar os participantes:

JavaScript

```
/*! Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. SPDX-License-
Identifier: Apache-2.0 */

function setupParticipant({ isLocal, id }) {
  const groupId = isLocal ? 'local-media' : 'remote-media';
  const groupContainer = document.getElementById(groupId);

  const participantContainerId = isLocal ? 'local' : id;
  const participantContainer = createContainer(participantContainerId);
  const videoEl = createVideoEl(participantContainerId);

  participantContainer.appendChild(videoEl);
  groupContainer.appendChild(participantContainer);

  return videoEl;
}

function teardownParticipant({ isLocal, id }) {
  const groupId = isLocal ? 'local-media' : 'remote-media';
  const groupContainer = document.getElementById(groupId);
  const participantContainerId = isLocal ? 'local' : id;

  const participantDiv = document.getElementById(
    participantContainerId + '-container'
  );
  if (!participantDiv) {
    return;
  }
}
```

```
groupContainer.removeChild(participantDiv);
}

function createVideoEl(id) {
  const videoEl = document.createElement('video');
  videoEl.id = id;
  videoEl.autoplay = true;
  videoEl.playsInline = true;
  videoEl.srcObject = new MediaStream();
  return videoEl;
}

function createContainer(id) {
  const participantContainer = document.createElement('div');
  participantContainer.classList = 'participant-container';
  participantContainer.id = id + '-container';

  return participantContainer;
}
```

Exibir câmeras e microfones conectados

Em seguida, crie `media-devices.js`, que contém métodos auxiliares para exibir câmeras e microfones conectados ao seu dispositivo:

JavaScript

```
/*! Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. SPDX-License-
Identifier: Apache-2.0 */

/**
 * Returns an initial list of devices populated on the page selects
 */
async function initializeDeviceSelect() {
  const videoSelectEl = document.getElementById('video-devices');
  videoSelectEl.disabled = false;

  const { videoDevices, audioDevices } = await getDevices();
  videoDevices.forEach((device, index) => {
    videoSelectEl.options[index] = new Option(device.label, device.deviceId);
  });

  const audioSelectEl = document.getElementById('audio-devices');
```

```
audioSelectEl.disabled = false;
audioDevices.forEach((device, index) => {
  audioSelectEl.options[index] = new Option(device.label, device.deviceId);
});
}

/**
 * Returns all devices available on the current device
 */
async function getDevices() {
  // Prevents issues on Safari/FF so devices are not blank
  await navigator.mediaDevices.getUserMedia({ video: true, audio: true });

  const devices = await navigator.mediaDevices.enumerateDevices();
  // Get all video devices
  const videoDevices = devices.filter((d) => d.kind === 'videoinput');
  if (!videoDevices.length) {
    console.error('No video devices found.');
```

```
  }

  // Get all audio devices
  const audioDevices = devices.filter((d) => d.kind === 'audioinput');
  if (!audioDevices.length) {
    console.error('No audio devices found.');
```

```
  }

  return { videoDevices, audioDevices };
}

async function getCamera(deviceId) {
  // Use Max Width and Height
  return navigator.mediaDevices.getUserMedia({
    video: {
      deviceId: deviceId ? { exact: deviceId } : null,
    },
    audio: false,
  });
}

async function getMic(deviceId) {
  return navigator.mediaDevices.getUserMedia({
    video: false,
    audio: {
```

```
    deviceId: deviceId ? { exact: deviceId } : null,
  },
});
}
```

Criar uma sessão do Camera Kit

Crie `stages.js`, que contém a lógica para aplicar uma Lente ao feed da câmera e publicar o feed em um palco. Na primeira parte desse arquivo, importamos o SDK de Transmissão e o SDK do Camera Kit Web e inicializamos as variáveis que usaremos com cada SDK. Criaremos uma sessão do Camera Kit chamando `createSession` após [fazer o bootstrap do SDK do Camera Kit Web](#). Observe que um objeto de elemento de tela é transmitido para uma sessão e isso faz com que o Camera Kit seja renderizado nessa tela.

Java

```
/*! Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. SPDX-License-
Identifier: Apache-2.0 */

// All helpers are expose on 'media-devices.js' and 'dom.js'
// const { setupParticipant } = window;
// const { initializeDeviceSelect, getCamera, getMic } = window;
// require('./helpers.js');
// require('./media-devices.js');

const {
  Stage,
  LocalStageStream,
  SubscribeType,
  StageEvents,
  ConnectionState,
  StreamType,
} = IVSBroadcastClient;

import {
  bootstrapCameraKit,
  createMediaStreamSource,
  Transform2D,
} from '@snap/camera-kit';

let cameraButton = document.getElementById('camera-control');
let micButton = document.getElementById('mic-control');
```

```
let joinButton = document.getElementById('join-button');
let leaveButton = document.getElementById('leave-button');

let controls = document.getElementById('local-controls');
let videoDevicesList = document.getElementById('video-devices');
let audioDevicesList = document.getElementById('audio-devices');

// Stage management
let stage;
let joining = false;
let connected = false;
let localCamera;
let localMic;
let cameraStageStream;
let micStageStream;

const liveRenderTarget = document.getElementById('canvas');

const init = async () => {
  await initializeDeviceSelect();

  const cameraKit = await bootstrapCameraKit({
    apiToken: INSERT_API_TOKEN_HERE,
  });

  const session = await cameraKit.createSession({ liveRenderTarget });
```

Buscar e aplicar uma Lente

Para buscar suas Lentes, insira seu ID de grupo de Lentes, que está disponível no [Portal do Desenvolvedor do Camera Kit](#). Nesse exemplo, simplificamos as coisas aplicando a primeira Lente na matriz de Lentes que é retornada.

JavaScript

```
const { lenses } = await cameraKit.lensRepository.loadLensGroups([
  INSERT_LENS_GROUP_ID_HERE,
]);

session.applyLens(lenses[0]);
```

Renderizar a saída de uma sessão do Camera Kit em uma tela

Use o método [captureStream](#) para retornar um `MediaStream` do conteúdo da tela. A tela conterà uma transmissão de vídeo do feed da câmera com uma Lente aplicada. Além disso, adicione receptores de eventos para os botões de silenciar a câmera e o microfone, bem como receptores de eventos para entrar e sair de um palco. Caso um receptor entre em um palco, passaremos uma sessão do Camera Kit e o `MediaStream` da tela para que ela possa ser publicada em um palco.

JavaScript

```
const snapStream = liveRenderTarget.captureStream();

cameraButton.addEventListener('click', () => {
  const isMuted = !cameraStageStream.isMuted;
  cameraStageStream.setMuted(isMuted);
  cameraButton.innerText = isMuted ? 'Show Camera' : 'Hide Camera';
});

micButton.addEventListener('click', () => {
  const isMuted = !micStageStream.isMuted;
  micStageStream.setMuted(isMuted);
  micButton.innerText = isMuted ? 'Unmute Mic' : 'Mute Mic';
});

joinButton.addEventListener('click', () => {
  joinStage(session, snapStream);
});

leaveButton.addEventListener('click', () => {
  leaveStage();
});
};
```

Fornecer o Camera com uma fonte de mídia para renderização e publicar um `LocalStageStream`

Para publicar uma transmissão de vídeo com uma Lente aplicada, crie uma função chamada `setCameraKitSource` para transmitir o `MediaStream` que foi capturado da tela anteriormente. O `MediaStream` da tela não estará fazendo nada no momento porque ainda não incorporamos nosso feed de câmera local. Podemos incorporar nosso feed de câmera local chamando o método auxiliar `getCamera` e atribuindo-o a `localCamera`. Em seguida, podemos transmitir nosso feed de câmera local (via `localCamera`) e o objeto da sessão para `setCameraKitSource`.

A função `setCameraKitSource` converte nosso feed de câmera local em uma [fonte de mídia para o CameraKit](#) chamando `createMediaStreamSource`. Em seguida, a fonte de mídia para CameraKit é [transformada](#) para espelhar a câmera frontal. O efeito da Lente é aplicado à fonte de mídia e renderizado na tela de saída chamando `session.play()`.

Agora, com a Lente aplicada ao `MediaStream` capturado da tela, poderemos publicá-lo em um palco. Fazemos isso criando um `LocalStageStream` com as faixas de vídeo do `MediaStream`. Em seguida, é possível transmitir uma instância de `LocalStageStream` para um `StageStrategy` para publicação.

JavaScript

```
async function setCameraKitSource(session, mediaStream) {
  const source = createMediaStreamSource(mediaStream);
  await session.setSource(source);
  source.setTransform(Transform2D.MirrorX);
  session.play();
}

const joinStage = async (session, snapStream) => {
  if (connected || joining) {
    return;
  }
  joining = true;

  const token = document.getElementById('token').value;

  if (!token) {
    window.alert('Please enter a participant token');
    joining = false;
    return;
  }

  // Retrieve the User Media currently set on the page
  localCamera = await getCamera(videoDevicesList.value);
  localMic = await getMic(audioDevicesList.value);
  await setCameraKitSource(session, localCamera);
  // Create StageStreams for Audio and Video
  // cameraStageStream = new LocalStageStream(localCamera.getVideoTracks()[0]);
  cameraStageStream = new LocalStageStream(snapStream.getVideoTracks()[0]);
  micStageStream = new LocalStageStream(localMic.getAudioTracks()[0]);

  const strategy = {
```



```
stageStreamsToPublish() {
  return [cameraStageStream, micStageStream];
},
shouldPublishParticipant() {
  return true;
},
shouldSubscribeToParticipant() {
  return SubscribeType.AUDIO_VIDEO;
},
};
```

O código restante abaixo serve para criar e gerenciar nosso palco:

JavaScript

```
stage = new Stage(token, strategy);

// Other available events:
// https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-guides/stages#events

stage.on(StageEvents.STAGE_CONNECTION_STATE_CHANGED, (state) => {
  connected = state === ConnectionState.CONNECTED;

  if (connected) {
    joining = false;
    controls.classList.remove('hidden');
  } else {
    controls.classList.add('hidden');
  }
});

stage.on(StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_JOINED, (participant) => {
  console.log('Participant Joined:', participant);
});

stage.on(
  StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_STREAMS_ADDED,
  (participant, streams) => {
    console.log('Participant Media Added: ', participant, streams);

    let streamsToDisplay = streams;

    if (participant.isLocal) {
      // Ensure to exclude local audio streams, otherwise echo will occur
```

```
    streamsToDisplay = streams.filter(
      (stream) => stream.streamType === StreamType.VIDEO
    );
  }

  const videoEl = setupParticipant(participant);
  streamsToDisplay.forEach((stream) =>
    videoEl.srcObject.addTrack(stream.mediaStreamTrack)
  );
}
);

stage.on(StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_LEFT, (participant) => {
  console.log('Participant Left: ', participant);
  teardownParticipant(participant);
});

try {
  await stage.join();
} catch (err) {
  joining = false;
  connected = false;
  console.error(err.message);
}
};

const leaveStage = async () => {
  stage.leave();

  joining = false;
  connected = false;

  cameraButton.innerText = 'Hide Camera';
  micButton.innerText = 'Mute Mic';
  controls.classList.add('hidden');
};

init();
```

Criar um arquivo de configuração do Webpack

Crie `webpack.config.js` e adicione o código a seguir. Isso empacota a lógica acima para que você possa usar a instrução de importar para usar o Camera Kit.

JavaScript

```
const path = require('path');
module.exports = {
  entry: ['./stage.js'],
  output: {
    filename: 'bundle.js',
    path: path.resolve(__dirname, 'dist'),
  },
};
```

Por fim, execute `npm run build` para empacotar seu JavaScript conforme definido no arquivo de configuração do Webpack. Em seguida, você poderá fornecer em HTML e JavaScript de um servidor Web. Por exemplo, você pode usar o servidor HTTP do Python na linha de comando como abaixo:

```
# Run this from the command line and the directory containing index.html
python3 -m http.server -d ./
```

Abra o navegador e navegue até `http://localhost:8000` se estiver usando o servidor HTTP do Python. Você então deverá ver o efeito de AR da lente do Snap que você especificou anteriormente aplicado ao feed da câmera na tela.

Android

Para integrar o SDK do Camera Kit do Snap com o SDK de Transmissão do IVS para Android, você deverá instalar o SDK do Camera Kit, inicializar uma sessão do Camera Kit, aplicar uma Lente e alimentar a saída da sessão do Camera Kit para a fonte de entrada de imagem personalizada.

Para instalar o SDK do Camera Kit, adicione o seguinte ao arquivo `build.gradle` do seu módulo. Substitua `$cameraKitVersion` pela [versão mais recente do SDK do Camera Kit](#).

Java

```
implementation "com.snap.camerakit:camerakit:$cameraKitVersion"
```

Inicialize e obtenha um `cameraKitSession`. O Camera Kit também conta com um pacote prático para as APIs [CameraX](#) do Android, de modo que você não precise escrever uma lógica complicada para usar o CameraX com o Camera Kit. Você pode usar o objeto `CameraXImageProcessorSource` como uma [fonte](#) para [ImageProcessor](#), o que permite iniciar quadros de streaming de pré-visualização da câmera.

Java

```
protected void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);

    setContentView(R.layout.activity_main);

    // Camera Kit support implementation of ImageProcessor that is backed by
    CameraX library:
    // https://developer.android.com/training/camerax
    CameraXImageProcessorSource imageProcessorSource = new
    CameraXImageProcessorSource(
        this /*context*/, this /*lifecycleOwner*/
    );
    imageProcessorSource.startPreview(true /*cameraFacingFront*/);

    cameraKitSession = Sessions.newBuilder(this)
        .imageProcessorSource(imageProcessorSource)
        .attachTo(findViewById(R.id.camerakit_stub))
        .build();
}
```

Buscar e aplicar Lentes

Você pode configurar as Lentes e sua ordem no carrossel no [Portal do Desenvolvedor do Camera Kit](#):

Java

```
// Fetch lenses from repository and apply them
// Replace LENS_GROUP_ID with Lens Group ID from https://camera-kit.snapchat.com
cameraKitSession.getLenses().getRepository().get(new Available(LENS_GROUP_ID),
    available -> {
        Log.d(TAG, "Available lenses: " + available);
        Lenses.whenHasFirst(available, lens ->
            cameraKitSession.getLenses().getProcessor().apply(lens, result -> {
                Log.d(TAG, "Apply lens [" + lens + "] success: " + result);
            }));
    });
```

Para transmitir, envie quadros processados para o Surface subjacente de uma fonte de imagem personalizada. Use um objeto DeviceDiscovery e crie um CustomImageSource para retornar

um SurfaceSource. Em seguida, você poderá renderizar a saída de uma sessão CameraKit para o Surface subjacente fornecido pelo SurfaceSource.

Java

```
val publishStreams = ArrayList<LocalStageStream>()

val deviceDiscovery = DeviceDiscovery(applicationContext)
val customSource =
    deviceDiscovery.createImageInputSource(BroadcastConfiguration.Vec2(720f, 1280f))

cameraKitSession.processor.connectOutput(outputFrom(customSource.inputSurface))
val customStream = ImageLocalStageStream(customSource)


// After rendering the output from a Camera Kit session to the Surface, you can
// then return it as a LocalStageStream to be published by the Broadcast SDK
val customStream: ImageLocalStageStream = ImageLocalStageStream(surfaceSource)
publishStreams.add(customStream)

@Override
fun stageStreamsToPublishForParticipant(stage: Stage, participantInfo:
    ParticipantInfo): List<LocalStageStream> = publishStreams
```

Usar substituição em segundo plano com o SDK de Transmissão do IVS

A substituição do fundo é um tipo de filtro de câmera que permite que criadores de transmissões ao vivo alterem seus planos de plano de fundo. Conforme exibido no diagrama a seguir, a substituição do plano de fundo envolve:

1. Obter uma imagem da câmera com base no feed da câmera ao vivo.
2. Segmentá-la em componentes de primeiro e segundo plano usando o Google ML Kit.
3. Combinar a máscara de segmentação resultante com uma imagem de plano de fundo personalizada.
4. Transmiti-la para uma fonte de imagem personalizada para transmissão.



Web

Esta seção pressupõe que você já esteja familiarizado com a [publicação e a inscrição em vídeos usando o SDK de Transmissão na Web](#).

Para substituir o plano de fundo de uma transmissão ao vivo por uma imagem personalizada, use o [modelo de segmentação de selfies](#) com o [MediaPipe Image Segmenter](#). Esse é um modelo de machine-learning que identifica quais pixels no quadro do vídeo estão em primeiro ou segundo plano. Em seguida, você pode usar os resultados do modelo para substituir o fundo de uma transmissão ao vivo, copiando os pixels do primeiro plano do feed de vídeo para uma imagem personalizada representando o novo plano de fundo.

Para integrar a substituição em segundo plano com o SDK de Transmissão na Web de streaming em tempo real do IVS, você precisará:

1. Instalar o MediaPipe e o Webpack. (Nosso exemplo usa o Webpack como empacotador, mas você pode usar qualquer empacotador de sua escolha.)
2. Criar `index.html`.
3. Adiciona elementos de mídia.
4. Adicionar uma tag de script.
5. Criar `app.js`.
6. Carregar uma imagem de plano de fundo personalizada.
7. Crie uma instância de `ImageSegmenter`.
8. Renderizar o feed de vídeo em uma tela.
9. Criar uma lógica de substituição em segundo plano.
10. Criar um arquivo de configuração do Webpack.
11. Empacotar seu arquivo JavaScript.

Instalar o MediaPipe e o Webpack

Para começar, instale os pacotes npm `@mediapipe/tasks-vision` e `webpack`. O exemplo abaixo usa o Webpack como um empacotador de JavaScript, mas você pode usar um empacotador diferente se quiser.

JavaScript

```
npm i @mediapipe/tasks-vision webpack webpack-cli
```

Certifique-se também de atualizar seu `package.json` para especificar `webpack` como seu script de compilação:

JavaScript

```
"scripts": {  
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",  
  "build": "webpack"  
},
```

Crie index.html

Em seguida, crie o padrão em HTML e importe o SDK de Transmissão da Web como uma tag de script. No código a seguir, certifique-se de substituir `<SDK version>` pela versão do SDK de Transmissão que você estiver usando.

JavaScript

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
  
<head>  
  <meta charset="UTF-8" />  
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />  
  
  <!-- Import the SDK -->  
  <script src="https://web-broadcast.live-video.net/<SDK version>/amazon-ivs-web-broadcast.js"></script>  
</head>  
  
<body>  
  
</body>  
</html>
```

Adicionar elementos de mídia

Em seguida, adicione um elemento de vídeo e dois elementos de tela na tag do corpo. O elemento de vídeo conterá o feed da câmera ao vivo e será usado como entrada para o MediaPipe Image Segmenter. O primeiro elemento de tela será usado para renderizar uma prévia do feed que será transmitido. O segundo elemento de tela será usado para renderizar a imagem personalizada que será usada como plano de fundo. Como a segunda tela com a imagem personalizada é usada somente como fonte para copiar programaticamente pixels dela para a tela final, ela ficará oculta.

JavaScript

```
<div class="row local-container">
  <video id="webcam" autoplay style="display: none"></video>
</div>
<div class="row local-container">
  <canvas id="canvas" width="640px" height="480px"></canvas>

  <div class="column" id="local-media"></div>
  <div class="static-controls hidden" id="local-controls">
    <button class="button" id="mic-control">Mute Mic</button>
    <button class="button" id="camera-control">Mute Camera</button>
  </div>
</div>
<div class="row local-container">
  <canvas id="background" width="640px" height="480px" style="display: none"></
canvas>
</div>
```

Adicionar uma tag de script

Adicione uma tag de script para carregar um arquivo JavaScript incluído que conterá o código para fazer a substituição em segundo plano e publicá-lo em um palco:

```
<script src="./dist/bundle.js"></script>
```

Criar app.js

Em seguida, crie um arquivo JavaScript para obter os objetos dos elementos da tela e do vídeo que foram criados na página HTML. Importe os módulos ImageSegmenter e FilesetResolver. O módulo ImageSegmenter será usado para realizar a tarefa de segmentação.

JavaScript

```
const canvasElement = document.getElementById("canvas");
const background = document.getElementById("background");
const canvasCtx = canvasElement.getContext("2d");
const backgroundCtx = background.getContext("2d");
const video = document.getElementById("webcam");

import { ImageSegmenter, FilesetResolver } from "@mediapipe/tasks-vision";
```

Em seguida, crie uma função chamada `init()` para recuperar o `MediaStream` da câmera do usuário e invoque uma função de retorno de chamada sempre que o quadro da câmera terminar de carregar. Adicione receptores de eventos para os botões de entrar e sair de um palco.

Observe que, ao entrar em um palco, transmitimos uma variável chamada `segmentationStream`. Trata-se de uma transmissão de vídeo capturado de um elemento de tela, contendo uma imagem de primeiro plano sobreposta à imagem personalizada que representa o plano de fundo. Posteriormente, essa transmissão personalizada será usada para criar uma instância de um `LocalStageStream`, que poderá ser publicada em um palco.

JavaScript

```
const init = async () => {
  await initializeDeviceSelect();

  cameraButton.addEventListener("click", () => {
    const isMuted = !cameraStageStream.isMuted;
    cameraStageStream.setMuted(isMuted);
    cameraButton.innerText = isMuted ? "Show Camera" : "Hide Camera";
  });

  micButton.addEventListener("click", () => {
    const isMuted = !micStageStream.isMuted;
    micStageStream.setMuted(isMuted);
    micButton.innerText = isMuted ? "Unmute Mic" : "Mute Mic";
  });

  localCamera = await getCamera(videoDevicesList.value);
  const segmentationStream = canvasElement.captureStream();

  joinButton.addEventListener("click", () => {
    joinStage(segmentationStream);
  });
};
```

```
});  
  
leaveButton.addEventListener("click", () => {  
  leaveStage();  
});  
};
```

Carregar uma imagem de plano de fundo personalizada

Na parte inferior da função `init`, adicione código para chamar uma função `initBackgroundCanvas`, que carrega uma imagem personalizada de um arquivo local e a renderiza em uma tela. Definiremos essa função na próxima etapa. Atribua o `MediaStream` recuperado da câmera do usuário ao objeto de vídeo. Posteriormente, esse objeto de vídeo será passado para o `Image Segmenter`. Além disso, defina uma função chamada `renderVideoToCanvas` como a função de retorno de chamada a ser invocada sempre que um quadro de vídeo terminar o carregamento. Definiremos essa função em uma etapa posterior.

JavaScript

```
initBackgroundCanvas();  
  
video.srcObject = localCamera;  
video.addEventListener("loadeddata", renderVideoToCanvas);
```

Vamos implementar a função `initBackgroundCanvas`, que carrega uma imagem de um arquivo local. Neste exemplo, usamos a imagem de uma praia como plano de fundo personalizado. A tela contendo a imagem personalizada ficará oculta da exibição, pois ela será combinada com os pixels do primeiro plano do elemento de tela que contém o feed da câmera.

JavaScript

```
const initBackgroundCanvas = () => {  
  let img = new Image();  
  img.src = "beach.jpg";  
  
  img.onload = () => {  
    backgroundCtx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);  
    backgroundCtx.drawImage(img, 0, 0);  
  };  
};
```

Criar uma instância do ImageSegmenter

Em seguida, crie uma instância de ImageSegmenter, que segmentará a imagem e retornará o resultado como uma máscara. Ao criar uma instância de um ImageSegmenter, você usará o [modelo de segmentação de selfies](#).

JavaScript

```
const createImageSegmenter = async () => {
  const audio = await FilesetResolver.forVisionTasks("https://cdn.jsdelivr.net/npm/@mediapipe/tasks-vision@0.10.2/wasm");

  imageSegmenter = await ImageSegmenter.createFromOptions(audio, {
    baseOptions: {
      modelAssetPath: "https://storage.googleapis.com/mediapipe-models/image_segmenter/selfie_segmenter/float16/latest/selfie_segmenter.tflite",
      delegate: "GPU",
    },
    runningMode: "VIDEO",
    outputCategoryMask: true,
  });
};
```

Renderizar o feed de vídeo em uma tela

Em seguida, crie a função que renderiza o feed de vídeo para o outro elemento da tela. Precisamos renderizar o feed de vídeo em uma tela para que possamos extrair os pixels do primeiro plano usando a API Canvas 2D. Ao fazer isso, também transmitiremos um quadro de vídeo para nossa instância de ImageSegmenter, usando o método [segmentforVideo](#) para segmentar o primeiro plano em relação ao de fundo no quadro do vídeo. Quando o método [segmentforVideo](#) retornar, ele invocará nossa função personalizada de retorno de chamada, `replaceBackground`, para fazer a substituição em segundo plano.

JavaScript

```
const renderVideoToCanvas = async () => {
  if (video.currentTime === lastWebcamTime) {
    window.requestAnimationFrame(renderVideoToCanvas);
    return;
  }
  lastWebcamTime = video.currentTime;
  canvasCtx.drawImage(video, 0, 0, video.videoWidth, video.videoHeight);
};
```

```
if (imageSegmenter === undefined) {
  return;
}

let startTimeMs = performance.now();

imageSegmenter.segmentForVideo(video, startTimeMs, replaceBackground);
};
```

Criar uma lógica de substituição em segundo plano

Crie a função `replaceBackground`, que mescla a imagem de plano de fundo personalizada com o primeiro plano do feed da câmera para substituir o plano de fundo. Primeiro, a função recupera os dados de pixel subjacentes da imagem de plano de fundo personalizada e do feed de vídeo dos dois elementos de tela criados anteriormente. Em seguida, ela fará uma iteração pela máscara fornecida por `ImageSegmenter`, que indica quais pixels estão em primeiro plano. Conforme percorre a máscara, ela copiará seletivamente os pixels que contenham o feed da câmera do usuário para os dados de pixels de plano de fundo correspondentes. Depois disso, ela converterá os dados finais de pixel com o primeiro plano copiado para o plano de fundo e os desenhará em uma tela.

JavaScript

```
function replaceBackground(result) {
  let imageData = canvasCtx.getImageData(0, 0, video.videoWidth,
    video.videoHeight).data;
  let backgroundData = backgroundCtx.getImageData(0, 0, video.videoWidth,
    video.videoHeight).data;
  const mask = result.categoryMask.getAsFloat32Array();
  let j = 0;

  for (let i = 0; i < mask.length; ++i) {
    const maskVal = Math.round(mask[i] * 255.0);

    j += 4;
    // Only copy pixels on to the background image if the mask indicates they are in the
    foreground
    if (maskVal < 255) {
      backgroundData[j] = imageData[j];
      backgroundData[j + 1] = imageData[j + 1];
      backgroundData[j + 2] = imageData[j + 2];
      backgroundData[j + 3] = imageData[j + 3];
    }
  }
}
```

```
    }  
  }  
  
  // Convert the pixel data to a format suitable to be drawn to a canvas  
  const uint8Array = new Uint8ClampedArray(backgroundData.buffer);  
  const dataNew = new ImageData(uint8Array, video.videoWidth, video.videoHeight);  
  canvasCtx.putImageData(dataNew, 0, 0);  
  window.requestAnimationFrame(renderVideoToCanvas);  
}
```

Para referência, aqui está o arquivo `app.js` completo contendo toda a lógica acima:

JavaScript

```
/*! Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. SPDX-License-  
Identifier: Apache-2.0 */  
  
// All helpers are expose on 'media-devices.js' and 'dom.js'  
const { setupParticipant } = window;  
  
const { Stage, LocalStageStream, SubscribeType, StageEvents, ConnectionState,  
  StreamType } = IVSBroadcastClient;  
const canvasElement = document.getElementById("canvas");  
const background = document.getElementById("background");  
const canvasCtx = canvasElement.getContext("2d");  
const backgroundCtx = background.getContext("2d");  
const video = document.getElementById("webcam");  
  
import { ImageSegmenter, FilesetResolver } from "@mediapipe/tasks-vision";  
  
let cameraButton = document.getElementById("camera-control");  
let micButton = document.getElementById("mic-control");  
let joinButton = document.getElementById("join-button");  
let leaveButton = document.getElementById("leave-button");  
  
let controls = document.getElementById("local-controls");  
let audioDevicesList = document.getElementById("audio-devices");  
let videoDevicesList = document.getElementById("video-devices");  
  
// Stage management  
let stage;  
let joining = false;  
let connected = false;  
let localCamera;
```

```
let localMic;
let cameraStageStream;
let micStageStream;
let imageSegmenter;
let lastWebcamTime = -1;

const init = async () => {
  await initializeDeviceSelect();

  cameraButton.addEventListener("click", () => {
    const isMuted = !cameraStageStream.isMuted;
    cameraStageStream.setMuted(isMuted);
    cameraButton.innerText = isMuted ? "Show Camera" : "Hide Camera";
  });

  micButton.addEventListener("click", () => {
    const isMuted = !micStageStream.isMuted;
    micStageStream.setMuted(isMuted);
    micButton.innerText = isMuted ? "Unmute Mic" : "Mute Mic";
  });

  localCamera = await getCamera(videoDevicesList.value);
  const segmentationStream = canvasElement.captureStream();

  joinButton.addEventListener("click", () => {
    joinStage(segmentationStream);
  });

  leaveButton.addEventListener("click", () => {
    leaveStage();
  });

  initBackgroundCanvas();

  video.srcObject = localCamera;
  video.addEventListener("loadeddata", renderVideoToCanvas);
};

const joinStage = async (segmentationStream) => {
  if (connected || joining) {
    return;
  }
  joining = true;
};
```

```
const token = document.getElementById("token").value;

if (!token) {
  window.alert("Please enter a participant token");
  joining = false;
  return;
}

// Retrieve the User Media currently set on the page
localMic = await getMic(audioDevicesList.value);

cameraStageStream = new LocalStageStream(segmentationStream.getVideoTracks()[0]);
micStageStream = new LocalStageStream(localMic.getAudioTracks()[0]);

const strategy = {
  stageStreamsToPublish() {
    return [cameraStageStream, micStageStream];
  },
  shouldPublishParticipant() {
    return true;
  },
  shouldSubscribeToParticipant() {
    return SubscribeType.AUDIO_VIDEO;
  },
};

stage = new Stage(token, strategy);

// Other available events:
// https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-guides/stages#events
stage.on(StageEvents.STAGE_CONNECTION_STATE_CHANGED, (state) => {
  connected = state === ConnectionState.CONNECTED;

  if (connected) {
    joining = false;
    controls.classList.remove("hidden");
  } else {
    controls.classList.add("hidden");
  }
});

stage.on(StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_JOINED, (participant) => {
  console.log("Participant Joined:", participant);
});
```

```
stage.on(StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_STREAMS_ADDED, (participant, streams) => {
  console.log("Participant Media Added: ", participant, streams);

  let streamsToDisplay = streams;

  if (participant.isLocal) {
    // Ensure to exclude local audio streams, otherwise echo will occur
    streamsToDisplay = streams.filter((stream) => stream.streamType !==
StreamType.VIDEO);
  }

  const videoEl = setupParticipant(participant);
  streamsToDisplay.forEach((stream) =>
videoEl.srcObject.addTrack(stream.mediaStreamTrack));
});

stage.on(StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_LEFT, (participant) => {
  console.log("Participant Left: ", participant);
  teardownParticipant(participant);
});

try {
  await stage.join();
} catch (err) {
  joining = false;
  connected = false;
  console.error(err.message);
}
};

const leaveStage = async () => {
  stage.leave();

  joining = false;
  connected = false;

  cameraButton.innerText = "Hide Camera";
  micButton.innerText = "Mute Mic";
  controls.classList.add("hidden");
};

function replaceBackground(result) {
```



```

    let imageData = canvasCtx.getImageData(0, 0, video.videoWidth,
video.videoHeight).data;
    let backgroundData = backgroundCtx.getImageData(0, 0, video.videoWidth,
video.videoHeight).data;
    const mask = result.categoryMask.getAsFloat32Array();
    let j = 0;

    for (let i = 0; i < mask.length; ++i) {
        const maskVal = Math.round(mask[i] * 255.0);

        j += 4;
        if (maskVal < 255) {
            backgroundData[j] = imageData[j];
            backgroundData[j + 1] = imageData[j + 1];
            backgroundData[j + 2] = imageData[j + 2];
            backgroundData[j + 3] = imageData[j + 3];
        }
    }
    const uint8Array = new Uint8ClampedArray(backgroundData.buffer);
    const dataNew = new ImageData(uint8Array, video.videoWidth, video.videoHeight);
    canvasCtx.putImageData(dataNew, 0, 0);
    window.requestAnimationFrame(renderVideoToCanvas);
}

const createImageSegmenter = async () => {
    const audio = await FilesetResolver.forVisionTasks("https://cdn.jsdelivr.net/npm/
@mediapipe/tasks-vision@0.10.2/wasm");

    imageSegmenter = await ImageSegmenter.createFromOptions(audio, {
        baseOptions: {
            modelAssetPath: "https://storage.googleapis.com/mediapipe-models/image_segementer/
selfie_segementer/float16/latest/selfie_segementer.tflite",
            delegate: "GPU",
        },
        runningMode: "VIDEO",
        outputCategoryMask: true,
    });
};

const renderVideoToCanvas = async () => {
    if (video.currentTime === lastWebcamTime) {
        window.requestAnimationFrame(renderVideoToCanvas);
        return;
    }
}

```

```
lastWebcamTime = video.currentTime;
canvasCtx.drawImage(video, 0, 0, video.videoWidth, video.videoHeight);

if (imageSegmenter === undefined) {
  return;
}

let startTimeMs = performance.now();

imageSegmenter.segmentForVideo(video, startTimeMs, replaceBackground);
};

const initBackgroundCanvas = () => {
  let img = new Image();
  img.src = "beach.jpg";

  img.onload = () => {
    backgroundCtx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
    backgroundCtx.drawImage(img, 0, 0);
  };
};

createImageSegmenter();
init();
```

Criar um arquivo de configuração do Webpack

Adicione essa configuração ao arquivo de configuração do Webpack para empacotar `app.js`, de modo que as chamadas de importação funcionem:

JavaScript

```
const path = require("path");
module.exports = {
  entry: ["/app.js"],
  output: {
    filename: "bundle.js",
    path: path.resolve(__dirname, "dist"),
  },
};
```

Empacotar seus arquivos JavaScript

```
npm run build
```

Inicie um servidor HTTP simples no diretório que contém `index.html` e abra `localhost:8000` para ver o resultado:

```
python3 -m http.server -d ./
```

Android

Para substituir o plano de fundo em sua transmissão ao vivo, você pode usar a API de segmentação de selfies do [Google ML Kit](#). A API de segmentação de selfies aceita uma imagem da câmera como entrada e retorna uma máscara que fornece uma pontuação de confiança para cada pixel da imagem, indicando se ela estava em primeiro plano ou em segundo plano. Com base na pontuação de confiança, você poderá recuperar a cor de pixel correspondente da imagem de plano de fundo ou da imagem de primeiro plano. Esse processo continua até que todas as pontuações de confiança na máscara tenham sido examinadas. O resultado será uma nova matriz de cores de pixels contendo pixels em primeiro plano combinados com pixels da imagem de plano de fundo.

Para integrar a substituição em segundo plano com o SDK de Transmissão para Android de streaming em tempo real do IVS, você precisará:

1. Instalar as bibliotecas CameraX e o Google ML Kit.
2. Inicializar variáveis clichê.
3. Criar uma fonte de imagens personalizada.
4. Gerenciar os quadros da câmera.
5. Transmitir as molduras da câmera para o Google ML Kit.
6. Sobrepor o primeiro plano da moldura da câmera ao seu plano de fundo personalizado.
7. Alimentar a nova imagem para uma fonte de imagem personalizada.

Instalar as bibliotecas CameraX e o Google ML Kit

Para extrair imagens do feed da câmera ao vivo, use a biblioteca CameraX do Android. Para instalar a biblioteca CameraX e o Google ML Kit, adicione o seguinte ao arquivo `build.gradle` do seu módulo. Substitua `${camerax_version}` e `${google_ml_kit_version}` pela versão mais recente das bibliotecas [CameraX](#) e [Google ML Kit](#), respectivamente.

Java

```
implementation "com.google.mlkit:segmentation-selfie:${google_ml_kit_version}"
implementation "androidx.camera:camera-core:${camerax_version}"
implementation "androidx.camera:camera-lifecycle:${camerax_version}"
```

Importe as seguintes bibliotecas:

Java

```
import androidx.camera.core.CameraSelector
import androidx.camera.core.ImageAnalysis
import androidx.camera.core.ImageProxy
import androidx.camera.lifecycle.ProcessCameraProvider
import com.google.mlkit.vision.segmentation.selfie.SelfieSegmenterOptions
```

Inicializar variáveis clichê

Inicialize uma instância de `ImageAnalysis` e uma instância de `ExecutorService`:

Java

```
private lateinit var binding: ActivityMainBinding
private lateinit var cameraExecutor: ExecutorService
private var analysisUseCase: ImageAnalysis? = null
```

Inicialize uma instância do `Segmenter` em [STREAM_MODE](#):

Java

```
private val options =
    SelfieSegmenterOptions.Builder()
        .setDetectorMode(SelfieSegmenterOptions.STREAM_MODE)
        .build()

private val segmenter = Segmentation.getClient(options)
```

Criar uma fonte de imagens personalizada

No método `onCreate` da sua atividade, crie uma instância de um objeto `DeviceDiscovery` e crie uma fonte de imagem personalizada. O `Surface` fornecido pela Fonte de imagem personalizada receberá a imagem final, com o primeiro plano sobreposto a uma imagem de plano de fundo

personalizada. Em seguida, você criará uma instância de um `ImageLocalStageStream` usando a fonte de imagem personalizada. Em seguida, a instância de um `ImageLocalStageStream` (nomeada `filterStream`, neste exemplo) poderá ser publicada em um palco. Consulte o [Guia do SDK de Transmissão do IVS para Android](#) para obter instruções sobre como configurar um palco. Por fim, crie também um tópico que será usado para gerenciar a câmera.

Java

```
var deviceDiscovery = DeviceDiscovery(applicationContext)
var customSource = deviceDiscovery.createImageInputSource( BroadcastConfiguration.Vec2(
    720F, 1280F
))
var surface: Surface = customSource.inputSurface
var filterStream = ImageLocalStageStream(customSource)

cameraExecutor = Executors.newSingleThreadExecutor()
```

Gerenciar os quadros da câmera

Em seguida, crie uma função para inicializar a câmera. Essa função usa a biblioteca `CameraX` para extrair imagens do feed da câmera ao vivo. Primeiro, você cria uma instância de um `ProcessCameraProvider` chamado `cameraProviderFuture`. Esse objeto representa um resultado futuro da obtenção de um fornecedor de câmeras. Em seguida, você carrega uma imagem do seu projeto como um bitmap. Este exemplo usa a imagem de uma praia como plano de fundo, mas pode ser qualquer imagem que você quiser.

Em seguida, você adiciona um receptor a `cameraProviderFuture`. Esse receptor será notificado quando a câmera ficar disponível ou se ocorrer um erro durante o processo de obtenção de um receptor de câmeras.

Java

```
private fun startCamera(surface: Surface) {
    val cameraProviderFuture = ProcessCameraProvider.getInstance(this)
    val imageResource = R.drawable.beach
    val bgBitmap: Bitmap = BitmapFactory.decodeResource(resources, imageResource)
    var resultBitmap: Bitmap;

    cameraProviderFuture.addListener({
        val cameraProvider: ProcessCameraProvider = cameraProviderFuture.get()
```

```
        if (mediaImage != null) {
            val inputImage =
                InputImage.fromMediaImage(mediaImage,
                    imageProxy.imageInfo.rotationDegrees)

            resultBitmap = overlayForeground(mask, maskWidth,
                maskHeight, inputBitmap, backgroundPixels)
            canvas = surface.lockCanvas(null);
            canvas.drawBitmap(resultBitmap, 0f, 0f, null)

            surface.unlockCanvasAndPost(canvas);

        }
        .addOnFailureListener { exception ->
            Log.d("App", exception.message!!)
        }
        .addOnCompleteListener {
            imageProxy.close()
        }
    }
};

val cameraSelector = CameraSelector.DEFAULT_FRONT_CAMERA

try {
    // Unbind use cases before rebinding
    cameraProvider.unbindAll()

    // Bind use cases to camera
    cameraProvider.bindToLifecycle(this, cameraSelector, analysisUseCase)

} catch (exc: Exception) {
    Log.e(TAG, "Use case binding failed", exc)
}

}, ContextCompat.getMainExecutor(this))
}
```

No receptor, crie `ImageAnalysis.Builder` para acessar cada quadro individual do feed da câmera ao vivo. Defina a estratégia de contrapressão como `STRATEGY_KEEP_ONLY_LATEST`. Isso

garante que apenas um quadro de câmera seja entregue para processamento por vez. Converta cada quadro individual da câmera em um bitmap. Assim, será possível extrair seus pixels e depois combiná-los com a imagem de plano de fundo personalizada.

Java

```
val imageAnalyzer = ImageAnalysis.Builder()
analysisUseCase = imageAnalyzer
    .setTargetResolution(Size(360, 640))
    .setBackpressureStrategy(ImageAnalysis.STRATEGY_KEEP_ONLY_LATEST)
    .build()

analysisUseCase?.setAnalyzer(cameraExecutor) { imageProxy: ImageProxy ->
    val mediaImage = imageProxy.image
    val tempBitmap = imageProxy.toBitmap();
    val inputBitmap = tempBitmap.rotate(imageProxy.imageInfo.rotationDegrees.toFloat())
```

Transmitir as molduras da câmera para o Google ML Kit

Em seguida, crie um `InputImage` e passe-o para a instância do `Segmenter` para processamento. Um `InputImage` pode ser criado com base em um `ImageProxy` fornecido pela instância de `ImageAnalysis`. Após o fornecer um `InputImage` ao `Segmenter`, ele retornará uma máscara com pontuações de confiança indicando a probabilidade de um pixel estar em primeiro plano ou em segundo plano. Essa máscara também fornece propriedades de largura e altura, que você usará para criar uma nova matriz contendo os pixels de plano de fundo da imagem de plano de fundo personalizada carregada anteriormente.

Java

```
if (mediaImage != null) {
    val inputImage =
        InputImage.fromMediaImage

segmenter.process(inputImage)
    .addOnSuccessListener { segmentationMask ->
        val mask = segmentationMask.buffer
        val maskWidth = segmentationMask.width
        val maskHeight = segmentationMask.height
        val backgroundPixels = IntArray(maskWidth * maskHeight)
        bgBitmap.getPixels(backgroundPixels, 0, maskWidth, 0, 0, maskWidth, maskHeight)
```

Sobrepor o primeiro plano da moldura da câmera ao seu plano de fundo personalizado

Com a máscara contendo as pontuações de confiança, a moldura da câmera como um bitmap e os pixels coloridos da imagem de plano de fundo personalizada, você tem tudo o que precisa para sobrepor o primeiro plano ao plano de fundo personalizado. Em seguida, a função `overlayForeground` será chamada com os seguintes parâmetros:

Java

```
resultBitmap = overlayForeground(mask, maskWidth, maskHeight, inputBitmap,
    backgroundPixels)
```

Essa função percorre a máscara e verifica os valores de confiança para determinar se deseja obter a cor de pixel correspondente da imagem de plano de fundo ou da moldura da câmera. Se o valor de confiança indicar a probabilidade de que um pixel na máscara está em segundo plano, ele obterá a cor de pixel correspondente da imagem de plano de fundo. Caso contrário, ele obterá a cor de pixel correspondente da moldura da câmera para criar o primeiro plano. Quando a função terminar a iteração pela máscara, um novo bitmap será criado usando a nova matriz de pixels coloridos e retornado. Esse novo bitmap vai conter o primeiro plano sobreposto ao plano de fundo personalizado.

Java

```
private fun overlayForeground(
    byteBuffer: ByteBuffer,
    maskWidth: Int,
    maskHeight: Int,
    cameraBitmap: Bitmap,
    backgroundPixels: IntArray
): Bitmap {
    @ColorInt val colors = IntArray(maskWidth * maskHeight)
    val cameraPixels = IntArray(maskWidth * maskHeight)

    cameraBitmap.getPixels(cameraPixels, 0, maskWidth, 0, 0, maskWidth, maskHeight)

    for (i in 0 until maskWidth * maskHeight) {
        val backgroundLikelihood: Float = 1 - byteBuffer.getFloat()

        // Apply the virtual background to the color if it's not part of the
foreground
        if (backgroundLikelihood > 0.9) {
            // Get the corresponding pixel color from the background image
```



```

        // Set the color in the mask based on the background image pixel color
        colors[i] = backgroundPixels.get(i)
    } else {
        // Get the corresponding pixel color from the camera frame
        // Set the color in the mask based on the camera image pixel color
        colors[i] = cameraPixels.get(i)
    }
}

return Bitmap.createBitmap(
    colors, maskWidth, maskHeight, Bitmap.Config.ARGB_8888
)
}

```

Alimentar a nova imagem para uma fonte de imagem personalizada

Em seguida, você poderá gravar o novo bitmap no Surface fornecido por uma fonte de imagem personalizada. Isso o transmitirá para o seu palco.

Java

```

resultBitmap = overlayForeground(mask, inputBitmap, mutableBitmap, bgBitmap)
canvas = surface.lockCanvas(null);
canvas.drawBitmap(resultBitmap, 0f, 0f, null)

```

Aqui está a função completa para obter os quadros da câmera, transmiti-los para o Segmenter e sobrepô-los ao plano de fundo:

Java

```

@androidx.annotation.OptIn(androidx.camera.core.ExperimentalGetImage::class)
private fun startCamera(surface: Surface) {
    val cameraProviderFuture = ProcessCameraProvider.getInstance(this)
    val imageResource = R.drawable.clouds
    val bgBitmap: Bitmap = BitmapFactory.decodeResource(resources, imageResource)
    var resultBitmap: Bitmap;

    cameraProviderFuture.addListener({
        // Used to bind the lifecycle of cameras to the lifecycle owner
        val cameraProvider: ProcessCameraProvider = cameraProviderFuture.get()

        val imageAnalyzer = ImageAnalysis.Builder()
        analysisUseCase = imageAnalyzer
    }, ContextCompat.getDefaultContext(), cameraProviderFuture.get())
}

```

```
.setTargetResolution(Size(720, 1280))
.setBackpressureStrategy(ImageAnalysis.STRATEGY_KEEP_ONLY_LATEST)
.build()

analysisUseCase!!.setAnalyzer(cameraExecutor) { imageProxy: ImageProxy ->
    val mediaImage = imageProxy.image
    val tempBitmap = imageProxy.toBitmap();
    val inputBitmap =
tempBitmap.rotate(imageProxy.imageInfo.rotationDegrees.toFloat())

    if (mediaImage != null) {
        val inputImage =
            InputImage.fromMediaImage(mediaImage,
imageProxy.imageInfo.rotationDegrees)

        segmenter.process(inputImage)
            .addOnSuccessListener { segmentationMask ->
                val mask = segmentationMask.buffer
                val maskWidth = segmentationMask.width
                val maskHeight = segmentationMask.height
                val backgroundPixels = IntArray(maskWidth * maskHeight)
                bgBitmap.getPixels(backgroundPixels, 0, maskWidth, 0, 0,
maskWidth, maskHeight)

                resultBitmap = overlayForeground(mask, maskWidth,
maskHeight, inputBitmap, backgroundPixels)
                canvas = surface.lockCanvas(null);
                canvas.drawBitmap(resultBitmap, 0f, 0f, null)

                surface.unlockCanvasAndPost(canvas);

            }
            .addOnFailureListener { exception ->
                Log.d("App", exception.message!!)
            }
            .addOnCompleteListener {
                imageProxy.close()
            }
    }
};

val cameraSelector = CameraSelector.DEFAULT_FRONT_CAMERA
```

```
try {
    // Unbind use cases before rebinding
    cameraProvider.unbindAll()

    // Bind use cases to camera
    cameraProvider.bindToLifecycle(this, cameraSelector, analysisUseCase)
} catch(exc: Exception) {
    Log.e(TAG, "Use case binding failed", exc)
}

}, ContextCompat.getMainExecutor(this))
}
```

SDK de Transmissão do IVS: Modos de áudio para dispositivos móveis | Streaming em tempo real

A qualidade do áudio é uma parte importante de qualquer experiência de mídia em tempo real, e não há uma configuração de áudio única que funcione melhor para cada caso de uso. Para garantir que seus usuários tenham a melhor experiência ao ouvir uma transmissão em tempo real do IVS, nossos SDKs móveis oferecem várias configurações de áudio predefinidas, bem como personalizações mais poderosas, conforme necessário.

Introdução

Os SDKs de transmissão móvel do IVS oferecem uma classe `StageAudioManager`. Essa classe foi projetada para ser o único ponto de contato para controlar os modos de áudio subjacentes em ambas as plataformas. No Android, isso controla o [AudioManager](#), incluindo o modo de áudio, a fonte do áudio, o tipo de conteúdo, o uso e os dispositivos de comunicação. No iOS, o elemento controla a aplicação [AVAudioSession](#), bem como se o [voiceProcessing](#) está habilitado.

Importante: não interaja com `AVAudioSession` ou `AudioManager` diretamente enquanto o SDK de Transmissão em tempo real do IVS estiver ativo. Isso poderá resultar na perda de áudio ou na gravação ou reprodução do áudio no dispositivo errado.

Antes de criar seu primeiro objeto `DeviceDiscovery` ou `Stage`, é necessário configurar classe `StageAudioManager`.

Android (Kotlin)

```
StageAudioManager.getInstance(context).setPreset(StageAudioManager.UseCasePreset.VIDEO_CHAT)
// The default value

val deviceDiscovery = DeviceDiscovery(context)
val stage = Stage(context, token, this)

// Other Stage implementation code
```

iOS (Swift)

```
IVSStageAudioManager.sharedInstance().setPreset(.videoChat) // The default value

let deviceDiscovery = IVSDeviceDiscovery()
let stage = try? IVSStage(token: token, strategy: self)

// Other Stage implementation code
```

Se nada for definido em `StageAudioManager` antes da inicialização de uma instância `DeviceDiscovery` ou `Stage`, a predefinição `VideoChat` será aplicada automaticamente.

Predefinições do modo de áudio

O SDK de Transmissão em tempo real fornece três predefinições, cada uma personalizada para casos de uso comuns, conforme descrito abaixo. Para cada predefinição, abordamos cinco categorias principais que diferenciam as predefinições umas das outras.

A categoria `Volume Rocker` refere-se ao tipo de volume (volume de mídia ou volume de chamadas) que é usado ou alterado por meio dos controles de volume físicos no dispositivo. Observe que isso afeta o volume ao alternar os modos de áudio. Por exemplo, suponha que o volume do dispositivo esteja definido para o valor máximo ao usar a predefinição `Video Chat`. Alternar para a predefinição `Subscribe Only` gera um nível de volume diferente do sistema operacional, o que pode levar a uma alteração significativa no volume do dispositivo.

Bate-papo por vídeo

Essa é a predefinição padrão, projetada para quando o dispositivo local tiver uma conversa em tempo real com outros participantes.

Problema conhecido no iOS: usar essa predefinição e não conectar um microfone faz com que o áudio seja reproduzido pelo fone de ouvido em vez de pelo alto-falante do dispositivo. Use essa predefinição somente em combinação com um microfone.

Categoria	Android	iOS
Cancelamento de eco	Habilitado	Habilitado
Alternador de volume	Volume da chamada	Volume da chamada
Seleção de microfone	Limitado com base no sistema operacional. Os microfones USB podem não estar disponíveis.	Limitado com base no sistema operacional. Os microfones USB e Bluetooth podem não estar disponíveis. Os fones de ouvido Bluetooth que processam entrada e saída juntas devem funcionar (por exemplo, AirPods).
Saída de áudio	Qualquer dispositivo de saída deve funcionar.	Limitado com base no sistema operacional. Fones de ouvido com fio podem não estar disponíveis.
Qualidade de áudio	Média/baixa. Soará como um telefonema, não como uma reprodução de mídia.	Média/baixa. Soará como um telefonema, não como uma reprodução de mídia.

Somente inscrição

Essa predefinição foi criada para quando você planeja se inscrever em outros participantes da publicação, mas não publicar a si mesmo. Ela se concentra na qualidade do áudio e na compatibilidade com todos os dispositivos de saída disponíveis.

Categoria	Android	iOS
Cancelamento de eco	Desabilitado	Desabilitado
Alternador de volume	Volume de mídia	Volume de mídia
Seleção de microfone	N/D, essa predefinição não foi projetada para publicação.	N/D, essa predefinição não foi projetada para publicação.
Saída de áudio	Qualquer dispositivo de saída deve funcionar.	Qualquer dispositivo de saída deve funcionar.
Qualidade de áudio	Alta. Qualquer tipo de mídia deve ser transmitido com clareza, inclusive música.	Alta. Qualquer tipo de mídia deve ser transmitido com clareza, inclusive música.

Studio

Essa predefinição foi projetada para inscrições de alta qualidade, mantendo a capacidade de publicação. É necessário que o hardware de gravação e reprodução forneça o cancelamento de eco. Um caso de uso aqui seria usar um microfone USB e um fone de ouvido com fio. O SDK manterá a mais alta qualidade de áudio e, ao mesmo tempo, dependerá da separação física desses dispositivos contra a ocorrência de eco.

Categoria	Android	iOS
Cancelamento de eco	Desabilitado	Desabilitado
Alternador de volume	Volume de mídia na maioria dos casos. Volume da chamada quando um microfone Bluetooth estiver conectado.	Volume de mídia
Seleção de microfone	Qualquer microfone deve funcionar.	Qualquer microfone deve funcionar.
Saída de áudio	Qualquer dispositivo de saída deve funcionar.	Qualquer dispositivo de saída deve funcionar.

Categoria	Android	iOS
Qualidade de áudio	<p>Alta. Ambos os lados devem ser capazes de enviar música e ouvi-la claramente do outro lado.</p> <p>Quando um fone de ouvido Bluetooth for conectado, a qualidade do áudio diminuirá devido à ativação do modo SCO do Bluetooth.</p>	<p>Alta. Ambos os lados devem ser capazes de enviar música e ouvi-la claramente do outro lado.</p> <p>Quando um fone de ouvido Bluetooth for conectado, a qualidade do áudio poderá diminuir devido à ativação do modo SCO do Bluetooth, dependendo do fone de ouvido.</p>

Casos de uso avançados

Além das predefinições, os SDKs de Transmissão de streaming em tempo real para iOS e Android permitem configurar os modos de áudio da plataforma subjacente:

- No Android, defina [AudioSource](#), [Usage](#) e [ContentType](#).
- No iOS, use [AVAudioSession.Category](#), [AVAudioSession.CategoryOptions](#), [AVAudioSession.Mode](#) e a capacidade de alternar se o [processamento de voz](#) está habilitado ou não durante a publicação.

Observação: ao usar esses métodos de SDK de áudio, é possível configurar incorretamente a sessão de áudio subjacente. Por exemplo, usar a opção `.allowBluetooth` no iOS em combinação com a categoria `.playback` cria uma configuração de áudio inválida e o SDK não pode gravar ou reproduzir áudio. Esses métodos são projetados para serem usados somente quando uma aplicação tiver requisitos específicos de sessão de áudio que foram validados.

Android (Kotlin)

```
// This would act similar to the Subscribe Only preset, but it uses a different
// ContentType.
StageAudioManager.getInstance(context)
    .setConfiguration(StageAudioManager.Source.GENERIC,
        StageAudioManager.ContentType.MOVIE,
        StageAudioManager.Usage.MEDIA);
```

```
val stage = Stage(context, token, this)

// Other Stage implementation code
```

iOS (Swift)

```
// This would act similar to the Subscribe Only preset, but it uses a different mode
and options.
IVSStageAudioManager.sharedInstance()
    .setCategory(.playback,
                options: [.duckOthers, .mixWithOthers],
                mode: .default)

let stage = try? IVSStage(token: token, strategy: self)

// Other Stage implementation code
```

Cancelamento do Echo no iOS

O cancelamento do Echo no iOS também pode ser controlado via `IVSStageAudioManager` de forma independente usando o método `echoCancellationEnabled`. Esse método controla se o [processamento de voz](#) está habilitado nos nós de entrada e saída do `AVAudioEngine` subjacente usado pelo SDK. É importante entender o efeito de alterar essa propriedade manualmente:

- A propriedade `AVAudioEngine` será reconhecida somente se o microfone do SDK estiver ativo. Isso é necessário devido à exigência do iOS de que o processamento de voz seja habilitado simultaneamente nos nós de entrada e saída. Normalmente, isso é feito usando o microfone retornado pelo `IVSDeviceDiscovery` para criar um `IVSLocalStageStream` a ser publicado. Como alternativa, o microfone pode ser habilitado, sem ser usado para publicar, anexando uma `IVSAudioDeviceStatsCallback` ao próprio microfone. Essa abordagem alternativa será útil se o cancelamento do Echo for necessário ao usar um microfone personalizado baseado em fonte de áudio em vez do microfone do SDK do IVS.
- A habilitação da propriedade `AVAudioEngine` requer um modo de `.videoChat` ou `.voiceChat`. Solicitar um modo diferente faz com que o framework de áudio subjacente do iOS resista ao SDK, causando perda de áudio.
- Habilitar `AVAudioEngine` automaticamente habilita a opção `.allowBluetooth`.

Os comportamentos podem ser diferentes dependendo do dispositivo e da versão do iOS.

Fontes de áudio personalizadas para iOS

Fontes de áudio personalizadas podem ser usadas com o SDK usando `IVSDeviceDiscovery.createAudioSource`. Ao se conectar a um palco, o SDK de transmissão de streaming em tempo real do IVS ainda gerencia uma instância `AVAudioEngine` interna para reprodução de áudio, mesmo que o microfone do SDK não seja usado. Como resultado, os valores fornecidos para `IVSStageAudioManager` devem ser compatíveis com o áudio fornecido pela fonte de áudio personalizada.

Se a fonte de áudio personalizada usada para publicar estiver gravando do microfone, mas for gerenciada pela aplicação host, o SDK de cancelamento do Echo acima não funcionará, a menos que o microfone gerenciado pelo SDK seja ativado. Para contornar esse requisito, consulte [Cancelamento do Echo no iOS](#).

Publicação com Bluetooth no Android

O SDK reverterá automaticamente para a predefinição `VIDEO_CHAT` no Android quando as condições a seguir forem atendidas:

- A configuração atribuída não usar o valor de uso `VOICE_COMMUNICATION`.
- Houver um microfone Bluetooth conectado ao dispositivo.
- O participante local estiver publicando em um palco.

Essa é uma limitação do sistema operacional Android em relação à forma como os fones de ouvido Bluetooth são usados para gravar áudio.

Integração com outros SDKs

Como o iOS e o Android são compatíveis apenas com um modo de áudio ativo por aplicação, é comum entrar em conflito se o aplicativo usar vários SDKs que exijam controle do modo de áudio. Veja abaixo algumas estratégias comuns de resolução para tentar solucionar esses conflitos.

Combinar os valores do modo de áudio

Usando as opções avançadas de configuração de áudio do SDK do IVS ou a funcionalidade de outro SDK, faça com que os dois SDKs se alinhem aos valores subjacentes.

Agora

iOS

No iOS, pedir que o SDK do Agora que mantenha o `AVAudioSession` ativo impedirá que ele seja desativado enquanto o SDK de Transmissão de streaming em tempo real do IVS estiver fazendo uso dele.

```
myRtcEngine.SetParameters("{\"che.audio.keep.audiosession\":true}");
```

Android

Evite chamar `setEnabledSpeakerphone` em `RtcEngine` e chamar `enableLocalAudio(false)` enquanto publica com o SDK de Transmissão de streaming em tempo real do IVS. Você pode chamar `enableLocalAudio(true)` novamente quando o SDK do IVS não estiver sendo publicado.

Uso do Amazon EventBridge com o streaming em tempo real do IVS

Você pode usar o Amazon EventBridge para monitorar seus streams do Amazon Interactive Video Service (IVS).

O Amazon IVS envia eventos de alteração sobre o status de seus streams para o Amazon EventBridge. Todos os eventos que são fornecidos são válidos. No entanto, os eventos são enviados em uma base de melhor esforço, o que significa que não há garantia de que:

- Os eventos serão entregues: um evento designado pode ocorrer (por exemplo, um participante realiza uma publicação), mas é possível que o Amazon IVS não envie um evento correspondente para o EventBridge. O Amazon IVS tenta entregar eventos por várias horas antes de desistir.
- Os eventos que são entregues vão chegar em um período especificado: você pode receber eventos com até algumas horas de atraso.
- Os eventos serão entregues em ordem: os eventos podem estar fora de ordem, especialmente se forem enviados com um curto intervalo de tempo. Por exemplo, você poderá ver participante não publicado antes de visualizá-lo como publicado.

Embora seja raro que os eventos estejam ausentes, atrasados ou fora de sequência, você deve lidar com essas possibilidades se você escrever programas críticos para os negócios que dependem da ordem ou da existência de eventos de notificação.

Você pode criar regras do EventBridge para qualquer um dos seguintes eventos.

Tipo de evento	Evento	Enviado quando ...
Alteração do estado de composição do IVS	Falha no destino	Uma tentativa de envio para um destino falhou. Por exemplo, a transmissão para um canal falhou porque não havia chave de transmissão ou porque outra transmissão estava acontecendo.
Alteração do estado de composição do IVS	Início do destino	A saída para um destino foi iniciada com sucesso.

Tipo de evento	Evento	Enviado quando ...
Alteração do estado de composição do IVS	Fim do destino	Conclusão da saída para um destino.
Alteração do estado de composição do IVS	Reconexão de destino	A saída para um destino foi interrompida e há uma tentativa de reconexão em andamento.
Alteração do estado de composição do IVS	Início da sessão	Uma sessão de composição foi criada. Esse evento é acionado quando um pipeline de processo de composição é inicializado com sucesso. Nesse momento, o funil de composição terá feito a inscrição com sucesso em um palco, estará recebendo mídia e será capaz de compor vídeos.
Alteração do estado de composição do IVS	Término da sessão	Uma sessão de composição concluída.
Alteração do estado de composição do IVS	Falha na sessão	Falha na inicialização de um pipeline de composição devido à indisponibilidade dos recursos do palco ou a qualquer outro erro interno.
Alteração do estado da gravação do participante do IVS	Iniciar gravação	Um publicador se conectou ao palco e está sendo gravado no S3.
Alteração do estado da gravação do participante do IVS	Término da gravação	Um publicador se desconectou do palco e todos os arquivos restantes foram gravados no S3.

Tipo de evento	Evento	Enviado quando ...
Alteração do estado da gravação do participante do IVS	Falha ao iniciar gravação	Um publicador se conecta ao palco, mas a gravação falha ao iniciar devido a erros (por exemplo, o bucket do S3 não existe ou não está na região correta). A transmissão ao vivo do publicador não é gravada
Alteração do estado da gravação do participante do IVS	Falha ao final do registro	A gravação é encerrada com falha devido a erros encontrados durante a gravação (por exemplo, se a tentativa de gravar uma lista de reprodução de mídia falhou continuamente). Alguns objetos ainda podem ser gravados no local de armazenamento configurado.
Atualização de palco do IVS	Publicação por participante	Um participante começa a publicar em um palco.
Atualização de palco do IVS	Publicação interrompida por participante	Um participante parou de publicar em um palco.
Atualização de palco do IVS	Erro de publicação do participante	A tentativa de um participante de publicar em um palco falhou.

Criação de regras do Amazon EventBridge para o Amazon IVS

Você pode criar uma regra do que é acionado em um evento emitido pelo Amazon IVS. Siga as etapas em [Create a rule in Amazon EventBridge](#) no Guia do usuário do Amazon EventBridge. Ao selecionar um serviço, escolha Interactive Video Service (IVS).

Exemplos: alteração do estado de composição do IVS

Falha no destino: esse evento é enviado quando uma tentativa de saída para um destino falha. Por exemplo, a transmissão para um canal falhou porque não havia chave de transmissão ou porque outra transmissão estava acontecendo.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "IVS Composition State Change",
  "source": "aws.ivs",
  "account": "aws_account_id",
  "time": "2017-06-12T10:23:43Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ivs:us-east-1:aws_account_id:composition/123456789012"
  ],
  "detail": {
    "event_name": "Destination Failure",
    "stage_arn": "<stage-arn>",
    "id": "<Destination-id>",
    "reason": "eg. stream key invalid"
  }
}
```

Início do destino: esse evento é enviado quando a saída para um destino é iniciada com sucesso.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "IVS Composition State Change",
  "source": "aws.ivs",
  "account": "aws_account_id",
  "time": "2017-06-12T10:23:43Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ivs:us-east-1:aws_account_id:composition/123456789012"
  ],
  "detail": {
    "event_name": "Destination Start",
    "stage_arn": "<stage-arn>",
    "id": "<destination-id>",
  }
}
```

```
}
}
```

Fim do destino: esse evento é enviado quando a saída para um destino é concluída.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "IVS Composition State Change",
  "source": "aws.ivs",
  "account": "aws_account_id",
  "time": "2017-06-12T10:23:43Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ivs:us-east-1:aws_account_id:composition/123456789012"
  ],
  "detail": {
    "event_name": "Destination End",
    "stage_arn": "<stage-arn>",
    "id": "<Destination-id>",
  }
}
```

Reconexão de destino: esse evento é enviado quando a saída para um destino é interrompida e há uma tentativa de reconexão.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "IVS Composition State Change",
  "source": "aws.ivs",
  "account": "aws_account_id",
  "time": "2017-06-12T10:23:43Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ivs:us-east-1:aws_account_id:composition/123456789012"
  ],
  "detail": {
    "event_name": "Destination Reconnecting",
    "stage_arn": "<stage-arn>",
    "id": "<Destination-id>",
  }
}
```

```
}
```

Início da sessão: esse evento é enviado quando uma sessão de composição foi criada. Esse evento é acionado quando um pipeline de processo de composição é inicializado com sucesso. Nesse momento, o funil de composição terá feito a inscrição com sucesso em um palco, estará recebendo mídia e será capaz de compor vídeos.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "IVS Composition State Change",
  "source": "aws.ivs",
  "account": "aws_account_id",
  "time": "2017-06-12T10:23:43Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ivs:us-east-1:aws_account_id:composition/123456789012"
  ],
  "detail": {
    "event_name": "Session Start",
    "stage_arn": "<stage-arn>"
  }
}
```

Fim da sessão: esse evento é enviado quando uma sessão de composição é concluída e todos os recursos são excluídos.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "IVS Composition State Change",
  "source": "aws.ivs",
  "account": "aws_account_id",
  "time": "2017-06-12T10:23:43Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ivs:us-east-1:aws_account_id:composition/123456789012"
  ],
  "detail": {
    "event_name": "Session End",
    "stage_arn": "<stage-arn>"
  }
}
```



```
}
```

Falha na sessão: esse evento é enviado quando um pipeline de composição falha na inicialização devido à falta de recursos do palco, à falta de participantes no palco ou a qualquer outro erro interno.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "IVS Composition State Change",
  "source": "aws.ivs",
  "account": "aws_account_id",
  "time": "2017-06-12T10:23:43Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ivs:us-east-1:aws_account_id:composition/123456789012"
  ],
  "detail": {
    "event_name": "Session Failure",
    "stage_arn": "<stage-arn>",
    "reason": "eg. no participants in the stage"
  }
}
```

Exemplos: alteração do estado da gravação individual de participante

Início da gravação: este evento é enviado quando um publicador se conecta ao palco e está sendo gravado no S3.

```
{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1a23-4567-a1bc-1a2b34567890",
  "detail-type": "IVS Participant Recording State Change",
  "source": "aws.ivs",
  "account": "123456789012",
  "time": "2024-03-13T22:09:58Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:ivs:us-west-2:aws_account_id:stage/AbCdef1G2hij"],
  "detail": {
    "session_id": "st-ZyXwvu1T2s",
    "event_name": "Recording Start",
  }
}
```

```

    "participant_id": "xYz1c2d3e4f",
    "recording_s3_bucket_name": "bucket-name",
    "recording_s3_key_prefix": "<stage_id>/<session_id>/
<participant_id>/2024-01-01T12-00-55Z"
  }
}

```

Término da gravação: este evento é enviado quando um publicador se desconecta do palco e todos os arquivos restantes foram gravados no S3.

```

{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1a23-4567-a1bc-1a2b34567890",
  "detail-type": "IVS Participant Recording State Change",
  "source": "aws.ivs",
  "account": "123456789012",
  "time": "2024-03-13T22:19:04Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:ivs:us-west-2:aws_account_id:stage/AbCdef1G2hij"],
  "detail": {
    "session_id": "st-ZyXwvu1T2s",
    "event_name": "Recording End",
    "participant_id": "xYz1c2d3e4f",
    "recording_s3_bucket_name": "bucket-name",
    "recording_s3_key_prefix": "<stage_id>/<session_id>/
<participant_id>/2024-01-01T12-00-55Z"
    "recording_duration_ms": 547327
  }
}

```

Falha no início da gravação: este evento é enviado quando um publicador se conecta ao palco, mas a gravação falha ao iniciar devido a erros (por exemplo, o bucket do S3 não existe ou não está na região correta). A transmissão ao vivo do publicador não é gravada.

```

{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1a23-4567-a1bc-1a2b34567890",
  "detail-type": "IVS Participant Recording State Change",
  "source": "aws.ivs",
  "account": "123456789012",
  "time": "2024-03-13T22:09:58Z",
  "region": "us-east-1",

```

```

"resources": ["arn:aws:ivs:us-west-2:aws_account_id:stage/AbCdef1G2hij"],
"detail": {
  "session_id": "st-ZyXwvu1T2s",
  "event_name": "Recording Start Failure",
  "participant_id": "xYz1c2d3e4f",
  "recording_s3_bucket_name": "bucket-name",
  "recording_s3_key_prefix": "<stage_id>/<session_id>/
<participant_id>/2024-01-01T12-00-55Z"
}
}

```

Falha no término da gravação: este evento é enviado quando a gravação termina com falha devido a erros encontrados durante a gravação (por exemplo, se a tentativa de gravar uma lista de reprodução primária falhou). Alguns objetos ainda podem ser gravados no local de armazenamento configurado.

```

{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1a23-4567-a1bc-1a2b34567890",
  "detail-type": "IVS Participant Recording State Change",
  "source": "aws.ivs",
  "account": "123456789012",
  "time": "2024-03-13T22:19:04Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:ivs:us-west-2:aws_account_id:stage/AbCdef1G2hij"],
  "detail": {
    "session_id": "st-ZyXwvu1T2s",
    "event_name": "Recording End Failure",
    "participant_id": "xYz1c2d3e4f",
    "recording_s3_bucket_name": "bucket-name",
    "recording_s3_key_prefix": "<stage_id>/<session_id>/
<participant_id>/2024-01-01T12-00-55Z"
    "recording_duration_ms": 547327
  }
}

```

Exemplos: atualização de palco

Os eventos de atualização de palco incluem um nome de evento (que classifica o evento) e metadados sobre o evento. Os metadados incluem o ID do participante que acionou o evento, os IDs de sessão e palco associados e o ID do usuário.

Publicação por participante: este evento é enviado quando um participante começa a publicar em um palco.

```
{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1a23-4567-a1bc-1a2b34567890",
  "detail-type": "IVS Stage Update",
  "source": "aws.ivs",
  "account": "123456789012",
  "time": "2020-06-23T20:12:36Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/AbCdef1G2hij"
  ],
  "detail": {
    "session_id": "st-ZyXwvu1T2s",
    "event_name": "Participant Published",
    "user_id": "Your User Id",
    "participant_id": "xYz1c2d3e4f"
  }
}
```

Publicação interrompida por participante: este evento é enviado quando um participante para de publicar em um palco.

```
{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1a23-4567-a1bc-1a2b34567890",
  "detail-type": "IVS Stage Update",
  "source": "aws.ivs",
  "account": "123456789012",
  "time": "2020-06-23T20:12:36Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/AbCdef1G2hij"
  ],
  "detail": {
    "session_id": "st-ZyXwvu1T2s",
    "event_name": "Participant Unpublished",
    "user_id": "Your User Id",
    "participant_id": "xYz1c2d3e4f"
  }
}
```

```
}
```

Erro de publicação do participante: este evento é enviado quando a tentativa de um participante de publicar em um palco falha.

```
{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1a23-4567-a1bc-1a2b34567890",
  "detail-type": "IVS Stage Update",
  "source": "aws.ivs",
  "account": "123456789012",
  "time": "2020-06-23T20:12:36Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/AbCdef1G2hij"
  ],
  "detail": {
    "session_id": "st-ZyXwvu1T2s",
    "event_name": "Participant Publish Error",
    "event_time": "2024-08-13T14:38:17.089061676Z",
    "user_id": "Your User Id",
    "participant_id": "xYz1c2d3e4f",
    "error_code": "BITRATE_EXCEEDED"
  }
}
```

Composição do servidor do IVS | Streaming em tempo Real

A composição do servidor usa um servidor do IVS para misturar áudio e vídeo de todos os participantes do palco e, em seguida, enviar esse vídeo misturado para um canal do IVS (por exemplo, para alcançar um público maior) ou para um bucket S3.. A composição do servidor é invocada por meio de endpoints do ambiente de gerenciamento do IVS na região de origem do palco.


A transmissão ou gravação de um palco usando a composição do servidor oferece vários benefícios, fazendo dela uma opção atraente para usuários que buscam fluxos de trabalho de vídeo eficientes e confiáveis na nuvem.

Tópicos

- [Visão geral da composição do servidor do IVS](#)
- [Conceitos básicos sobre Composição do servidor do IVS](#)
- [Habilitar o compartilhamento de tela na composição do servidor do IVS](#)

Visão geral da composição do servidor do IVS

Este diagrama demonstra como funciona a composição do servidor:



Benefícios

Comparada à composição do lado do cliente, a composição do servidor tem os seguintes benefícios:


- **Redução da carga do cliente:** com a composição do servidor, a carga do processamento e da combinação de fontes de áudio e vídeo é transferida dos dispositivos individuais do cliente para o próprio servidor. A composição do servidor elimina a necessidade de dispositivos clientes usarem seus recursos de CPU e rede para compor a visualização e transmiti-la ao IVS. Isso significa que os espectadores podem assistir à transmissão sem que seus dispositivos precisem processar tarefas que consomem muitos recursos, o que pode levar a uma maior duração da bateria e a experiências de visualização mais uniformes.
- **Qualidade consistente:** a composição do servidor permite um controle preciso sobre a qualidade, a resolução e a taxa de bits do fluxo final. Isso garante uma experiência de visualização consistente para todos os espectadores, independentemente das capacidades individuais de seus dispositivos.

- **Resiliência:** ao centralizar o processo de composição no servidor, a transmissão se torna mais robusta. Mesmo que o dispositivo publicador tenha limitações ou flutuações técnicas, o servidor poderá se adaptar e fornecer uma transmissão mais suave para todo o público.
- **Eficiência de largura de banda:** como o servidor processa a composição, os publicadores de palco não precisam gastar mais largura de banda transmitindo o vídeo para o IVS.

Como alternativa, para transmitir um palco para um canal IVS, você pode fazer a composição do lado do cliente. Consulte [Habilitar vários hosts em um stream do IVS](#) no Guia do usuário do streaming de baixa latência do IVS.

Ciclo de vida da composição

Use o diagrama abaixo para entender as transições de estado de uma composição:



Em alto nível, o ciclo de vida de uma composição é o seguinte:

1. Um recurso de composição é criado quando o usuário chama o endpoint `StartComposition`.
2. Depois que o IVS inicia a composição com sucesso, um evento "Alteração do estado da composição do IVS (início da sessão)" do EventBridge será enviado. Consulte [Usar o EventBridge com o streaming em tempo real do IVS](#) para obter detalhes sobre eventos.
3. Quando uma composição estiver em um estado ativo, o seguinte poderá acontecer:


- O usuário interrompe a composição: se o endpoint `StopComposition` for chamado, o IVS iniciará um desligamento normal da composição, enviando eventos de “Fim de destino” seguidos por um evento de “Fim da sessão”.
 - A composição realiza o desligamento automático: se nenhum participante estiver publicando ativamente no palco do IVS, a composição será finalizada de forma automática após 60 segundos e os eventos do `EventBridge` serão enviados.
 - Falha no destino: se um destino falhar inesperadamente (por exemplo, o canal do IVS for excluído), o destino passará para o estado `RECONNECTING`, e um evento de “Reconexão de destino” será enviado. Se a recuperação for impossível, o IVS fará a transição do destino para o estado `FAILED` e um evento de “Falha no destino” será enviado. O IVS mantém a composição viva se houver ao menos um de seus destinos ativo.
4. Quando a composição estiver no estado `STOPPED` ou `FAILED`, ela passará automaticamente por limpeza após cinco minutos. (Em seguida, ela não será mais recuperada por `ListCompositions` ou `GetComposition`.)

API do IVS

A composição do servidor usa estes elementos-chave da API:

- Um objeto `EncoderConfiguration` permite que você personalize o formato do vídeo a ser gerado (altura, largura, taxa de bits e outros parâmetros de streaming). Você pode reutilizar um `EncoderConfiguration` sempre que chamar o endpoint `StartComposition`.
- Os endpoints de composição rastreiam a composição do vídeo e a saída para um canal do IVS.
- O `StorageConfiguration` rastreia o bucket do S3 no qual as composições são gravadas.

Para usar a composição do servidor, você precisa criar um `EncoderConfiguration` e anexá-lo ao chamar o endpoint `StartComposition`. Neste exemplo, o `EncoderConfiguration` do `SquareVideo` é usado em duas composições:



Para obter informações completas, consulte a [Referência de API da Transmissão em tempo real do IVS](#).

Layouts


O endpoint `StartComposition` oferece duas opções de layout: `grade` e `PiP` (Picture-in-Picture).

Layout de grade

O layout de grade organiza os participantes do palco em uma grade de slots do mesmo tamanho. Ele oferece várias propriedades personalizáveis:

- `videoAspectRatio` define o modo de exibição do participante para controlar a proporção dos blocos de vídeo.
- `videoFillMode` define como o conteúdo do vídeo se encaixa no bloco do participante.
- `gridGap` especifica o espaçamento entre os blocos dos participantes em pixels.
- `omitStoppedVideo` permite excluir streams de vídeo interrompidos da composição.
- `featuredParticipantAttribute` identifica o slot em destaque. Quando isso é definido, o participante em destaque é exibido em um slot maior na tela principal, com os outros participantes mostrados abaixo.

Para obter detalhes sobre o layout da grade (incluindo valores válidos e padrão para todos os campos), consulte o tipo de dados [GridConfiguration](#).





Layout picture-in-picture (PiP)

O layout PiP permite exibir um participante em uma janela de sobreposição com tamanho, posição e comportamento configuráveis. As principais propriedades incluem:

- `pipParticipantAttribute` especifica o participante da janela PiP.
- `pipPosition` determina a posição do canto da janela PiP.
- `pipWidth` e `pipHeight` configuram a largura e a altura da janela PiP.
- `pipOffset` define a posição de deslocamento da janela PiP em pixels a partir das bordas mais próximas.
- `pipBehavior` define o comportamento do PiP quando todos os outros participantes saem.

Assim como o layout da grade, o PiP é compatível com `featuredParticipantAttribute`, `omitStoppedVideo`, `videoFillMode` e `gridGap` para personalizar ainda mais a composição.

Para obter detalhes sobre o layout PiP (incluindo valores válidos e padrão para todos os campos), consulte o tipo de dados [PipConfiguration](#).



Obs.: a resolução máxima suportada por um publicador de palco na composição do servidor é de 1080p. Se um publicador enviar um vídeo acima de 1080p, ele será renderizado como participante somente de áudio.

Importante: certifique-se de que a aplicação não dependa dos recursos específicos do layout atual, como tamanho e posição dos blocos. Melhorias visuais nos layouts podem ser introduzidas a qualquer momento.

Conceitos básicos sobre Composição do servidor do IVS


Este documento descreve as etapas envolvidas ao começar a usar a composição do servidor do IVS.

Pré-requisitos

Para usar a composição do servidor, você deve ter um palco com publicadores ativos e usar um canal do IVS e/ou um bucket do S3 como destino da composição. Abaixo, descrevemos um possível

fluxo de trabalho que usa eventos do EventBridge para iniciar uma composição que transmite o palco para um canal do IVS quando um participante publica. Como alternativa, você pode iniciar e interromper as composições com base na lógica da sua própria aplicação. Consulte [Gravação composta](#) para ver outro exemplo que mostra o uso da composição do servidor para gravar um palco diretamente em um bucket do S3.

1. Crie um canal do IVS. Consulte [Conceitos básicos do streaming de baixa latência do Amazon IVS](#).
2. Crie um palco do IVS e tokens de participante para cada publicador.
3. Crie um [EncoderConfiguration](#).
4. Entre no palco e publique nele. (Consulte as seções “Publicação e inscrição” dos guias de SDK de transmissão de streaming em tempo real: [Web](#), [Android](#) e [iOS](#).)
5. Quando você receber um evento do EventBridge publicado pelo participante, chame [StartComposition](#) com a configuração de layout desejada.
6. Aguarde alguns segundos e veja a visualização composta na reprodução do canal.



Obs.: uma composição será desligada automaticamente após 60 segundos de inatividade dos participantes do publicador no palco. Nesse ponto, a composição será encerrada e passará para um estado STOPPED. Uma composição será excluída automaticamente após alguns minutos no estado STOPPED.

Instruções da CLI

Usar a AWS CLI é uma opção avançada e exige que você baixe e configure a CLI em sua máquina primeiro. Para obter mais detalhes, consulte o [Guia do usuário da Interface de Linhas de Comando da AWS](#).

Agora é possível usar a CLI para criar e gerenciar recursos. Os endpoints da composição estão no namespace `ivs-realtime`.

Criar o recurso EncoderConfiguration

Um objeto EncoderConfiguration permite que você personalize o formato do vídeo gerado (altura, largura, taxa de bits e outros parâmetros de streaming). Você pode reutilizar um EncoderConfiguration sempre que chamar o endpoint de composição, conforme explicado na etapa seguinte.

O comando abaixo cria um recurso EncoderConfiguration que configura parâmetros de composição de vídeo do servidor, como taxa de bits, taxa de quadros e resolução do vídeo:

```
aws ivs-realtime create-encoder-configuration --name "MyEncoderConfig" --video
  "bitrate=2500000,height=720,width=1280,framerate=30"
```

A resposta é:

```
{
  "encoderConfiguration": {
    "arn": "arn:aws:ivs:us-east-1:927810967299:encoder-configuration/9W590BY2M8s4",
    "name": "MyEncoderConfig",
    "tags": {},
    "video": {
      "bitrate": 2500000,
      "framerate": 30,
      "height": 720,
      "width": 1280
    }
  }
}
```

Iniciar uma composição

Usando o ARN do EncoderConfiguration fornecido na resposta acima, crie seu recurso de composição:

Exemplo de layout de grade

```
aws ivs-realtime start-composition --stage-arn "arn:aws:ivs:us-east-1:927810967299:stage/8faHz1SQp0ik" --destinations '[{"channel": {"channelArn": "arn:aws:ivs:us-east-1:927810967299:channel/D01MW4dfMR8r", "encoderConfigurationArn": "arn:aws:ivs:us-east-1:927810967299:encoder-configuration/9W590BY2M8s4"}}]' --layout '{"grid":{"featuredParticipantAttribute":"isFeatured","videoFillMode":"COVER","gridGap":0}}'
```

Exemplo de layout PiP

```
aws ivs-realtime start-composition --stage-arn "arn:aws:ivs:us-east-1:927810967299:stage/8faHz1SQp0ik" --destinations '[{"channel": {"channelArn": "arn:aws:ivs:us-east-1:927810967299:channel/D01MW4dfMR8r", "encoderConfigurationArn": "arn:aws:ivs:us-east-1:927810967299:encoder-configuration/DEkQHWPVa0w0"}}]' --layout '{"pip":{"pipParticipantAttribute":"isPip","pipOffset":10,"pipPosition":"TOP_RIGHT"}}'
```

Observação: você pode usar [essa ferramenta](#) para gerar mais facilmente a configuração de --layout com base em suas escolhas de layout.

A resposta mostrará que a composição foi criada com um estado STARTING. Quando a composição começa a publicar a composição, o estado passará para ACTIVE. (Você poderá ver o estado chamando o endpoint ListCompositions ou GetComposition.)

Quando uma composição for ACTIVE, a visualização composta do palco do IVS ficará visível no canal do IVS, usando ListCompositions:

```
aws ivs-realtime list-compositions
```

A resposta é:

```
{
  "compositions": [
    {
      "arn": "arn:aws:ivs:us-east-1:927810967299:composition/YVoaXkKdEdRP",
```

```
"destinations": [  
  {  
    "id": "bD9rRoN91fHU",  
    "startTime": "2023-09-21T15:38:39+00:00",  
    "state": "ACTIVE"  
  }  
],  
"stageArn": "arn:aws:ivs:us-east-1:927810967299:stage/8faHz1SQp0ik",  
"startTime": "2023-09-21T15:38:37+00:00",  
"state": "ACTIVE",  
"tags": {}  
}  
]  
}
```

Obs.: você precisa que os participantes do publicador publiquem ativamente no palco para manter a composição viva. Para obter mais informações, consulte as seções “Publicação e inscrição” dos guias de SDK de transmissão de streaming em tempo real: [Web](#), [Android](#) e [iOS](#). Você deverá criar um token de palco distinto para cada participante.

Habilitar o compartilhamento de tela na composição do servidor do IVS

Para usar um layout fixo de compartilhamento de tela, siga as etapas abaixo.

Criar o recurso EncoderConfiguration

O comando abaixo cria um recurso EncoderConfiguration que configura parâmetros de composição do servidor (taxa de bits, taxa de quadros e resolução do vídeo).

```
aws ivs-realtime create-encoder-configuration --name "test-ssc-with-screen-share" --  
video={bitrate=2000000, framerate=30, height=720, width=1280}
```

Crie um token de participante do palco com um atributo screen-share. Como especificaremos screen-share como o nome do slot featured, será necessário criar um token de palco com o atributo screen-share definido como true:



```
aws ivs-realtime create-participant-token --stage-arn "arn:aws:ivs:us-  
east-1:123456789012:stage/u90iE29bT7Xp" --attributes screen-share=true
```




```
"grid" : {  
  "featuredParticipantAttribute" : "screen-share",  
  "gridGap": 2,  
  "omitStoppedVideo": false,  
  "videoAspectRatio": "VIDEO"  
},  
"stageArn" : "arn:aws:ivs:us-east-1:927810967299:stage/8faHz1SQp0ik",  
"startTime" : "2023-09-27T21:32:38Z",  
"state" : "STARTING",  
"tags" : { }  
}
```

Quando o participante E813MFk1PWLF do palco ingressar no palco, o vídeo desse participante será exibido no espaço em destaque e todos os outros publicadores do palco serão renderizados abaixo do espaço:

Channel details

Channel name test-channel	Channel type Standard	Video latency Low
Playback authorization Disabled	Auto-record to S3 Disabled	ARN  

▼ Live stream



Note: Playback will consume resources, and you will incur live video output cost. [Learn more](#)

State LIVE	Health ✔ Healthy	Duration 00:00:08	Viewers 0
----------------------	---------------------	----------------------	--------------

► Timed Metadata

Parar a composição

Para interromper uma composição em qualquer ponto, chame o endpoint `StopComposition`:

```
aws ivs-realtime stop-composition --arn arn:aws:ivs:us-east-1:927810967299:composition/  
B19tQcXRgtoz
```

Gravação do IVS | Streaming em tempo real

Há duas opções de gravação para streaming em tempo real do IVS:


- Com a gravação individual de participante, cada mídia do publicador é gravada em arquivos separados.
- Por outro lado, a gravação composta junta as mídias de todos os publicadores em uma única visualização e as grava em um único arquivo.

A gravação individual de participante não incorre em cobranças adicionais do Amazon IVS, enquanto a gravação composta incorre em cobranças pela taxa por hora do vídeo codificado. Ambas as opções de gravação incorrem em custos padrão de armazenamento e solicitação do S3. Para obter mais detalhes, consulte [Preços do Amazon IVS](#).

Para uma solução mais personalizável, considere usar o projeto de código aberto [IVSStageSaver](#) como base para seu próprio serviço de gravação auto-hospedado.


Gravação individual de participante

Essa opção é ideal para transmissões ao vivo com um único publicador ou quando são necessárias gravações separadas de cada publicador, especialmente para fins de moderação. Para obter mais detalhes, consulte [Gravação individual de participante](#).



Gravação composta

Esta opção combina a mídia de vários publicadores em uma única visualização e a grava em um arquivo, ideal para uma experiência de vídeo sob demanda. Para obter mais detalhes, consulte [Gravação composta](#).




Gravação individual de participante do IVS | Streaming em tempo real

Este documento explica como usar a gravação de participantes individuais com o streaming em tempo real do IVS.


Introdução

A gravação individual de participante permite que os clientes de streaming em tempo real do IVS gravem os publicadores de palco do IVS individualmente em buckets do S3. Quando a gravação individual de participante está habilitada para um palco, o conteúdo do publicador é gravado assim que ele começa a publicar no palco.

Observação: se você precisar juntar todos os participantes do palco em um único vídeo, o recurso de gravação composta é o mais adequado. Consulte [Gravação](#) para obter um resumo da gravação de conteúdo de streaming em tempo real do IVS.



Fluxo de trabalho



1. Crie um bucket do S3

Você precisará de um bucket do S3 para gravar VODs. Para obter detalhes, consulte a documentação do S3 sobre [como criar buckets](#). Observe que, para a gravação individual de participante, os buckets do S3 devem ser criados na mesma região da AWS do palco do IVS.

Importante: se você usar um bucket do S3 existente, a configuração de Propriedade do objeto deve ser Imposta pelo proprietário do bucket ou Preferencial do proprietário do bucket. Para obter detalhes, consulte a documentação do S3 sobre [como controlar a propriedade de objetos](#).

2. Criar um objeto StorageConfiguration

Depois de criar um bucket, chame a API de streaming em tempo real do IVS para [criar um objeto StorageConfiguration](#). Depois que a configuração de armazenamento for criada com êxito, o IVS terá permissão para gravar no bucket fornecido do S3. Você pode reutilizar esse objeto StorageConfiguration em vários palcos.

3. Criar um palco com tokens de participantes

Agora você precisa [criar um palco do IVS](#) com a gravação individual de participante habilitada (definindo o objeto AutoParticipantRecordingConfiguration), bem como tokens de participantes para cada publicador.

A solicitação abaixo cria um palco com dois tokens de participantes e a gravação individual de participante habilitada.

```
POST /CreateStage HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "autoParticipantRecordingConfiguration": {
    "mediaTypes": ["AUDIO_VIDEO"],
    "storageConfigurationArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:storage-configuration/AbCdef1G2hij"
  },
  "name": "TestStage",
  "participantTokenConfigurations": [
    {
      "capabilities": ["PUBLISH", "SUBSCRIBE"],
      "duration": 20160,
      "userId": "1"
    },
    {
      "capabilities": ["PUBLISH", "SUBSCRIBE"],
      "duration": 20160,
      "userId": "2"
    }
  ]
}
```


4. Entrar no palco como publicador ativo

Distribua os tokens de participantes para os publicadores e faça com que eles entrem no palco e comecem a [publicar nele](#).

Quando eles entram no palco e começam a publicar nele usando um dos [SDKs de transmissão de streaming em tempo real do IVS](#), o processo de gravação do participante é iniciado automaticamente e envia para você um [evento do EventBridge](#) indicando que a gravação começou. (O evento é Alteração do estado da gravação do participante do IVS - Início da gravação.) Ao mesmo tempo, o processo de gravação do participante começa a gravar os arquivos VOD e de metadados no bucket configurado do S3. Observação: não é garantido que os participantes conectados por períodos extremamente curtos (menos de 5s) sejam gravados.

Há duas maneiras de obter o prefixo do S3 para cada gravação:

- Receber o evento do EventBridge:

```
{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1a23-4567-a1bc-1a2b34567890",
  "detail-type": "IVS Participant Recording State Change",
  "source": "aws.ivs",
  "account": "123456789012",
  "time": "2024-03-13T22:19:04Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/AbCdef1G2hij"],
  "detail": {
    "session_id": "st-ZyXwvu1T2s",
    "event_name": "Recording Start",
    "participant_id": "xYz1c2d3e4f",
    "recording_s3_bucket_name": "ivs-recordings",
    "recording_s3_key_prefix": "<stage_id>/<session_id>/
<participant_id>/2024-01-01T12-00-55Z"
  }
}
```

- Usar o endpoint da API [GetParticipant](#): a resposta inclui o prefixo e o bucket do S3 de onde um participante está sendo gravado. A solicitação é:

```
POST /GetParticipant HTTP/1.1
Content-type: application/json
{
```

```
"participantID": "xYz1c2d3e4f",
"sessionId": "st-ZyXwvu1T2s",
"stageArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/AbCdef1G2hij"
}
```

E esta é a resposta:

```
Content-type: application/json
{
  "participant": {
    ...
    "recordingS3BucketName": "ivs-recordings",
    "recordingS3Prefix": "<stage_id>/<session_id>/<participant_id>",
    "recordingState": "ACTIVE",
    ...
  }
}
```

5. Reproduzir o VOD

Depois que a gravação for finalizada, você poderá assisti-la usando o [reprodutor do IVS](#). Consulte [Reprodução de conteúdo gravado de buckets privados](#) para obter instruções sobre como configurar distribuições do CloudFront para reprodução de VOD.

Gravação somente de áudio

Ao configurar a gravação individual de participante, você pode optar por ter somente segmentos de áudio HLS gravados no bucket do S3. Para usar esse recurso, escolha `AUDIO_ONLY` `mediaType` ao criar o palco:

```
POST /CreateStage HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "autoParticipantRecordingConfiguration": {
    "storageConfigurationArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:storage-configuration/AbCdef1G2hij",
    "mediaTypes": ["AUDIO_ONLY"]
  },
  "name": "TestStage",
  "participantTokenConfigurations": [
```

```
{
  "capabilities": ["PUBLISH", "SUBSCRIBE"],
  "duration": 20160,
  "userId": "1"
},
{
  "capabilities": ["PUBLISH", "SUBSCRIBE"],
  "duration": 20160,
  "userId": "2"
}
]
```

Conteúdo do registro

Quando a gravação individual de participante estiver ativa, você começará a ver segmentos de vídeo HLS e arquivos de metadados sendo gravados no bucket do S3 que foi fornecido quando o palco foi criado. Esses conteúdos estão disponíveis para pós-processamento ou reprodução como vídeo sob demanda.

Observe que depois que uma gravação é finalizada, um evento Alteração do estado da gravação do participante do IVS - Início da gravação é enviado pelo EventBridge. Recomendamos que você reproduza ou processe streams gravados somente após o evento ter sido recebido. Para mais detalhes, consulte [Usar o EventBridge com o streaming em tempo real do IVS](#)

Veja a seguir um exemplo de estrutura de diretório e conteúdo de uma gravação de uma sessão do IVS ao vivo:

```
s3://mybucket/stageId/stageSessionId/participantId/timestamp
  events
    recording-started.json
    recording-ended.json
  media
    hls
  multivariant.m3u8
    high
      playlist.m3u8
      1.mp4
```

A pasta `events` contém os arquivos de metadados correspondentes ao evento de gravação. Os arquivos de metadados JSON são gerados quando a gravação é iniciada, termina com êxito ou termina com falhas:

- `events/recording-started.json`
- `events/recording-ended.json`
- `events/recording-failed.json`

Uma determinada pasta de `events` vai conter `recording-started.json` e `recording-ended.json` ou `recording-failed.json`. Elas contêm metadados relacionados à sessão gravada e seus formatos de saída. Os detalhes de JSON são fornecidos abaixo.

A pasta `media` contém o conteúdo de mídia compatível. A subpasta `hls` contém todos os arquivos de mídia e manifesto gerados durante a sessão de gravação e pode ser reproduzida com o reprodutor do IVS.

Arquivos de metadados de JSON

Os metadados estão em formato JSON. Eles contêm as seguintes informações:

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
<code>stage_arn</code>	<code>string</code>	Sim	ARN do palco que está sendo usado como a origem da gravação.
<code>session_id</code>	<code>string</code>	Sim	String representando o <code>session_id</code> do palco em que o participante é gravado.
<code>participant_id</code>	<code>string</code>	Sim	String representando o identificador do participante gravado.
<code>recording_started_at</code>	<code>string</code>	Condicional	Carimbo de data/hora RFC 3339 UTC de quando a gravação foi iniciada. Isso não estará disponível quando <code>recording_status</code> for

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
			RECORDING_START_FAILED . Além disso, veja a observação abaixo para recording_ended_at .
recording_ended_at	string	Condicional	<p>Carimbo de data/hora RFC 3339 UTC em que a gravação terminou. Isso só está disponível quando recording_status é "RECORDING_ENDED" ou "RECORDING_ENDED_WITH_FAILURE" .</p> <p>Observação: recording_started_at e recording_ended_at são carimbos de data e hora quando esses eventos são gerados e podem não corresponder exatamente e aos carimbos de data e hora do segmento de vídeo HLS. Para determinar com precisão a duração de uma gravação, use o campo duration_ms .</p>
recording_status	string	Sim	O status da gravação. Valores válidos: "RECORDING_STARTED" , "RECORDING_ENDED" , "RECORDING_START_FAILED" , "RECORDING_ENDED_WITH_FAILURE" .

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
<code>recording_status_message</code>	string	Condicional	Informações descritivas sobre o status. Isso só está disponível quando <code>recording_status</code> é "RECORDING_ENDED" ou "RECORDING_ENDED_WITH_FAILURE" .
<code>media</code>	objeto	Sim	Objeto que contém os objetos enumerados de conteúdo de mídia disponível para essa gravação. Valor válido: "hls".
<code>hls</code>	objeto	Sim	Campo enumerado que descreve a saída do formato HLS da Apple.
<code>duration_ms</code>	inteiro	Condicional	Duração do conteúdo de HLS gravado em milissegundos. Isso só está disponível quando <code>recording_status</code> é "RECORDING_ENDED" ou "RECORDING_ENDED_WITH_FAILURE" . Se ocorreu uma falha antes de qualquer gravação ter sido feita, é 0.
<code>path</code>	string	Sim	Caminho relativo do prefixo S3 onde o conteúdo de HLS é armazenado.
<code>playlist</code>	string	Sim	Nome do arquivo da lista de reprodução principal de HLS.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
renditions	objeto	Sim	Matriz de execuções (variantes de HLS) de objetos de metadados. Há sempre pelo menos uma representação.
path	string	Sim	Caminho relativo do prefixo S3 em que o conteúdo de HLS é armazenado para essa versão.
playlist	string	Sim	Nome do arquivo da lista de reprodução de mídia para esta versão.
version	string	Sim	A versão do esquema de metadados.

Exemplo: recording-started.json

```
{
  "version": "v1",
  "stage_arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:aws_account_id:stage/AbCdef1G2hij",
  "session_id": "st-ZyXwvu1T2s",
  "participant_id": "xYz1c2d3e4f",
  "recording_started_at": "2024-03-13T13:17:17Z",
  "recording_status": "RECORDING_STARTED",
  "media": {
    "hls": {
      "path": "media/hls",
      "playlist": "multivariant.m3u8",
      "renditions": [
        {
          "path": "high",
          "playlist": "playlist.m3u8"
        }
      ]
    }
  }
}
```

```
}
```

Exemplo: recording-ended.json

```
{
  "version": "v1",
  "stage_arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:aws_account_id:stage/AbCdef1G2hij",
  "session_id": "st-ZyXwvu1T2s",
  "participant_id": "xYz1c2d3e4f",
  "recording_started_at": "2024-03-13T19:44:19Z",
  "recording_ended_at": "2024-03-13T19:55:04Z",
  "recording_status": "RECORDING_ENDED",
  "media": {
    "hls": {
      "duration_ms": 645237,
      "path": "media/hls",
      "playlist": "multivariant.m3u8",
      "renditions": [
        {
          "path": "high",
          "playlist": "playlist.m3u8"
        }
      ]
    }
  }
}
```

Exemplo: recording-failed.json

```
{
  "version": "v1",
  "stage_arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:aws_account_id:stage/AbCdef1G2hij",
  "session_id": "st-ZyXwvu1T2s",
  "participant_id": "xYz1c2d3e4f",
  "recording_started_at": "2024-03-13T19:44:19Z",
  "recording_ended_at": "2024-03-13T19:55:04Z",
  "recording_status": "RECORDING_ENDED_WITH_FAILURE",
  "media": {
    "hls": {
      "duration_ms": 645237,
      "path": "media/hls",
      "playlist": "multivariant.m3u8",
```



```
    "renditions": [
      {
        "path": "high",
        "playlist": "playlist.m3u8"
      }
    ]
  }
}
```

Gravação composta do IVS | Streaming em tempo real

Este documento explica como usar o recurso de gravação composta na [composição do servidor](#). A gravação composta permite gerar gravações HLS de um palco do IVS combinando efetivamente todos os publicadores de palco em uma visualização usando um servidor do IVS e salvando o vídeo resultante em um bucket do S3.


Pré-requisitos

Para usar a gravação composta, você deve ter um palco com publicadores ativos e um bucket do S3 para usá-lo como destino de gravação. Abaixo, descrevemos um possível fluxo de trabalho que usa eventos do EventBridge para registrar uma composição em um bucket do S3. Como alternativa, você pode iniciar e interromper as composições com base na lógica da sua própria aplicação.

1. Crie [um palco do IVS](#) e tokens de participante para cada publicador.
2. Crie um [EncoderConfiguration](#) (um objeto que representa como o vídeo gravado deve ser renderizado).
3. Crie um [bucket do S3](#) e uma [StorageConfiguration](#) (onde o conteúdo da gravação será armazenado).

Importante: se você usar um bucket do S3 existente, a configuração de Propriedade do objeto deve ser imposta pelo proprietário do bucket ou Preferencial do proprietário do bucket. Para obter detalhes, consulte a documentação do S3 sobre como [controlar a propriedade de objetos](#).

4. [Entre no palco e publique nele](#).
5. Ao receber um [evento do EventBridge](#) publicado pelo participante, chame [StartComposition](#) com um objeto DestinationConfiguration do S3 como destino
6. Após alguns segundos, você verá os segmentos HLS como persistentes em seus buckets do S3.



Obs.: uma composição será desligada automaticamente após 60 segundos de inatividade dos participantes do publicador no palco. Nesse ponto, a composição será encerrada e passará para um estado STOPPED. Uma composição será excluída automaticamente após alguns minutos no estado STOPPED. Para obter detalhes, consulte [Ciclo de vida da composição](#) em Composição do servidor.

Exemplo de gravação composta: StartComposition com um destino de bucket do S3

O exemplo abaixo mostra uma chamada habitual para o endpoint [StartComposition](#), especificando o S3 como o único destino para a composição. Depois que a composição for transferida para um estado ACTIVE, os segmentos de vídeo e os metadados começarão a ser gravados no bucket do S3 especificado pelo objeto `storageConfiguration`. Para criar composições com layouts diferentes, consulte “Layouts” em [Composição do servidor](#) e na [Referência da API de Transmissão em tempo real do IVS](#).

Solicitação

```

POST /StartComposition HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "destinations": [
    {
      "s3": {
        "encoderConfigurationArns": [
          "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:927810967299:encoder-configuration/
PAAwglkRtjge"
        ]
      }
    }
  ]
}
  
```

```

    ],
    "storageConfigurationArn": "arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:927810967299:storage-configuration/ZBcEbgE24Cq"
  }
}
],
"idempotencyToken": "db1i782f1g9",
"stageArn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:927810967299:stage/WyGkzNFGwiwr"
}

```

Resposta

```

{
  "composition": {
    "arn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:927810967299:composition/s2AdaGUbvQgp",
    "destinations": [
      {
        "configuration": {
          "name": "",
          "s3": {
            "encoderConfigurationArns": [
              "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:927810967299:encoder-
configuration/PAAwglkRtjge"
            ],
            "recordingConfiguration": {
              "format": "HLS"
            },
            "storageConfigurationArn": "arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:927810967299:storage-configuration/ZBcEbgE24Cq"
          }
        },
        "detail": {
          "s3": {
            "recordingPrefix": "MNALAcH9j2EJ/s2AdaGUbvQgp/2pBRKᵣNgX1ff/
composite"
          }
        },
        "id": "2pBRKᵣNgX1ff",
        "state": "STARTING"
      }
    ],
    "layout": null,
    "stageArn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:927810967299:stage/WyGkzNFGwiwr",
  }
}

```

```
    "startTime": "2023-11-01T06:25:37Z",
    "state": "STARTING",
    "tags": {}
  }
}
```

O campo `recordingPrefix`, presente na resposta `StartComposition`, pode ser usado para determinar onde o conteúdo da gravação será armazenado.

Conteúdo do registro

Quando a composição passar para um estado `ACTIVE`, você começará a ver segmentos de vídeo HLS e arquivos de metadados sendo gravados no bucket do S3 que foi fornecido ao chamar `StartComposition`. Esses conteúdos estão disponíveis para pós-processamento ou reprodução como vídeo sob demanda.

Observe que após a ativação de uma composição, um evento “Mudança no estado da composição do IVS” será emitido e poderá levar algum tempo antes que os arquivos de manifesto e os segmentos de vídeo sejam gravados. Recomendamos que você reproduza ou processe transmissões gravadas somente após o recebimento do evento “Mudança no estado da composição do IVS (fim da sessão)”. Para mais detalhes, consulte [Usar o EventBridge com o streaming em tempo real do IVS](#)

Veja a seguir um exemplo de estrutura de diretório e conteúdo de uma gravação de uma sessão do IVS ao vivo:

```
MNALAch9j2EJ/s2AdaGubvQgp/2pBRK1NgX1ff/composite
  events
    recording-started.json
    recording-ended.json
  media
    hls
```

A pasta `events` contém os arquivos de metadados correspondentes ao evento de gravação. Os arquivos de metadados JSON são gerados quando a gravação é iniciada, termina com êxito ou termina com falhas:

- `events/recording-started.json`
- `events/recording-ended.json`

- `events/recording-failed.json`

Uma determinada pasta `events` vai conter `recording-started.json` e `recording-ended.json` ou `recording-failed.json`.

Elas contêm metadados relacionados à sessão gravada e seus formatos de saída. Os detalhes de JSON são fornecidos abaixo.

A pasta `media` contém o conteúdo de mídia compatível. A subpasta `hls` contém todos os arquivos de mídia e manifesto gerados durante a sessão de composição e pode ser reproduzida com o reprodutor do IVS. O manifesto HLS está localizado na pasta `multivariant.m3u8`.

Política de bucket para StorageConfiguration

Quando um objeto `StorageConfiguration` for criado, o IVS terá acesso para gravar conteúdo no bucket do S3 especificado. Esse acesso é concedido por meio de modificações na política de bucket do S3. Se a política do bucket for alterada de modo a remover o acesso do IVS, as gravações novas e contínuas falharão.

O exemplo abaixo mostra uma política de bucket do S3 que permite que o IVS grave no bucket do S3:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CompositeWrite-y1d212y",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ivs-composite.ap-northeast-1.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::my-s3-bucket/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control"
        },
        "Bool": {
          "aws:SecureTransport": "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  }
}

```

Arquivos de metadados de JSON

Os metadados estão em formato JSON. Eles contêm as seguintes informações:

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
stage_arn	string	Sim	ARN do palco que está sendo usado como origem da composição.
media	objeto	Sim	Objeto que contém os objetos enumerados de conteúdo de mídia disponível para essa gravação. Valores válidos: "hls".
hls	objeto	Sim	Campo enumerado que descreve a saída do formato HLS da Apple.
duration_ms	inteiro	Condicional	Duração do conteúdo de HLS gravado em milissegundos. Isso só está disponível quando <code>recording_status</code> é "RECORDING_ENDED" ou "RECORDING_ENDED_WITH_FAILURE". Se ocorreu uma falha antes de qualquer gravação ter sido feita, é 0.
path	string	Sim	Caminho relativo do prefixo S3 onde o conteúdo de HLS é armazenado.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
<code>playlist</code>	string	Sim	Nome do arquivo da lista de reprodução principal de HLS.
<code>renditions</code>	objeto	Sim	Matriz de representações (variante de HLS) de objetos de metadados . Há sempre pelo menos uma representação.
<code>path</code>	string	Sim	Caminho relativo do prefixo S3 em que o conteúdo de HLS é armazenado para essa versão.
<code>playlist</code>	string	Sim	Nome do arquivo da lista de reprodução de mídia para esta versão.
<code>resolution_height</code>	inteiro	Condicional	Altura de resolução de pixels do vídeo codificado. Isso só estará disponível quando a versão contiver uma faixa de vídeo.
<code>resolution_width</code>	inteiro	Condicional	Largura de resolução de pixels do vídeo codificado. Isso só estará disponível quando a versão contiver uma faixa de vídeo.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
<code>recording_ended_at</code>	string	Condicional	<p>Carimbo de data/hora RFC 3339 UTC em que a gravação terminou. Isso só está disponível quando <code>recording_status</code> é "RECORDING_ENDED" ou "RECORDING_ENDED_WITH_FAILURE" .</p> <p><code>recording_started_at</code> e <code>recording_ended_at</code> são carimbos de data/hora quando esses eventos são gerados e podem não corresponder exatamente aos carimbos de data/hora do segmento de vídeo HLS. Para determinar com precisão a duração de uma gravação, use o campo <code>duration_ms</code> .</p>
<code>recording_started_at</code>	string	Condicional	<p>Carimbo de data/hora RFC 3339 UTC de quando a gravação foi iniciada. Isso não estará disponível quando <code>recording_status</code> for "RECORDING_START_FAILED" .</p> <p>Consulte a observação acima para <code>recording_ended_at</code> .</p>
<code>recording_status</code>	string	Sim	<p>O status da gravação. Valores válidos: "RECORDING_STARTED" , "RECORDING_ENDED" , "RECORDING_START_FAILED" , "RECORDING_ENDED_WITH_FAILURE" .</p>

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
recording_status_message	string	Condicional	Informações descritivas sobre o status. Isso só está disponível quando recording_status é "RECORDING_ENDED" ou "RECORDING_ENDED_WITH_FAILURE" .
version	string	Sim	A versão do esquema de metadados.

Exemplo: recording-started.json

```
{
  "version": "v1",
  "stage_arn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:stage/aAbBcCdDeE12",
  "recording_started_at": "2023-11-01T06:01:36Z",
  "recording_status": "RECORDING_STARTED",
  "media": {
    "hls": {
      "path": "media/hls",
      "playlist": "multivariant.m3u8",
      "renditions": [
        {
          "path": "720p30-abcdeABCDE12",
          "playlist": "playlist.m3u8",
          "resolution_width": 1280,
          "resolution_height": 720
        }
      ]
    }
  }
}
```

Exemplo: recording-ended.json

```
{
  "version": "v1",
```

```
"stage_arn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:stage/aAbBcCdDeE12",
"recording_started_at": "2023-10-27T17:00:44Z",
"recording_ended_at": "2023-10-27T17:08:24Z",
"recording_status": "RECORDING_ENDED",
"media": {
  "hls": {
    "duration_ms": 460315,
    "path": "media/hls",
    "playlist": "multivariant.m3u8",
    "renditions": [
      {
        "path": "720p30-abcdeABCDE12",
        "playlist": "playlist.m3u8",
        "resolution_width": 1280,
        "resolution_height": 720
      }
    ]
  }
}
```

Exemplo: recording-failed.json

```
{
  "version": "v1",
  "stage_arn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:stage/aAbBcCdDeE12",
  "recording_started_at": "2023-10-27T17:00:44Z",
  "recording_ended_at": "2023-10-27T17:08:24Z",
  "recording_status": "RECORDING_ENDED_WITH_FAILURE",
  "media": {
    "hls": {
      "duration_ms": 460315,
      "path": "media/hls",
      "playlist": "multivariant.m3u8",
      "renditions": [
        {
          "path": "720p30-abcdeABCDE12",
          "playlist": "playlist.m3u8",
          "resolution_width": 1280,
          "resolution_height": 720
        }
      ]
    }
  }
}
```

```
}  
}
```

Reprodução de conteúdo gravado de buckets privados

Por padrão, o conteúdo gravado é privado. Portanto, esses objetos são inacessíveis para reprodução usando o URL direto do S3. Ao tentar abrir a lista de reprodução multivariada HLS (arquivo m3u8) para reprodução usando o Reprodutor do IVS ou outro player, você receberá mensagem de um erro (p. ex., “Você não tem permissão para acessar o recurso solicitado”). Em vez disso, você pode reproduzir esses arquivos com a rede de entrega de conteúdo (CDN) do Amazon CloudFront.

As distribuições do CloudFront poderão ser configuradas para fornecer conteúdo de buckets privados. Normalmente, essa opção é preferível a ter buckets abertamente acessíveis nos quais as leituras ignoram os controles oferecidos pelo CloudFront. É possível configurar sua distribuição para fornecimento direto de um bucket privado ao criar um controle de acesso de origem (OAC), que é um usuário especial do CloudFront com permissões de leitura no bucket de origem privado. É possível criar o OAC após criar sua distribuição por meio do console ou da API do CloudFront. Consulte [Criar um novo controle de acesso de origem](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon CloudFront.

Como configurar a reprodução usando o CloudFront com o CORS habilitado

Este exemplo mostra como um desenvolvedor pode configurar uma distribuição do CloudFront com o CORS habilitado, permitindo a reprodução de suas gravações diretamente de qualquer domínio. Isso é especialmente útil durante a fase de desenvolvimento, mas você pode modificar o exemplo abaixo para atender às suas necessidades de produção.

Etapa 1: Crie um bucket do S3

Crie um bucket do S3 que será usado para armazenar as gravações. Observe que o bucket precisa estar na mesma região que você usa para seu fluxo de trabalho do IVS.

Adicione uma política CORS permissiva ao bucket:

1. No console da AWS, acesse a guia Permissões de bucket do S3.
2. Copie a política do CORS abaixo e cole-a em Compartilhamento de recursos de origem cruzada (CORS). Isso habilitará o acesso ao CORS no bucket do S3.

```
[  
  {
```

```

    "AllowedHeaders": [
      "*"
    ],
    "AllowedMethods": [
      "PUT",
      "POST",
      "DELETE",
      "GET"
    ],
    "AllowedOrigins": [
      "*"
    ],
    "ExposeHeaders": [
      "x-amz-server-side-encryption",
      "x-amz-request-id",
      "x-amz-id-2"
    ]
  }
]

```

Etapa 2: Criar uma distribuição do CloudFront

Consulte [Criação de uma distribuição do CloudFront](#) no Guia do desenvolvedor do CloudFront.

No Console da AWS, insira as seguintes informações:

Para este campo...	Escolha isto...
Domínio de origem	O bucket do S3 que você criou na etapa anterior
Acesso de origem	Configurações de controle de acesso de origem (recomendado) usando os parâmetros padrão
Comportamento padrão do cache: política de protocolo do visualizador	Redirect HTTP to HTTPS
Comportamento padrão do cache: métodos HTTP permitidos	GET, HEAD e OPTIONS

Para este campo...	Escolha isto...
Comportamento padrão do cache: chaves de cache e solicitações de origem	Política CachingDisabled
Comportamento padrão do cache: política de solicitação de origem	CORS-S3Origin
Comportamento padrão do cache: política de cabeçalhos de resposta	SimpleCORS
Firewall da aplicação Web	Habilitar as proteções de segurança

Em seguida, salve a distribuição do CloudFront.

Etapa 3: configurar a política de bucket do S3

1. Exclua qualquer StorageConfiguration que você tenha configurado para o bucket do S3. Isso removerá todas as políticas de bucket que foram adicionadas automaticamente ao criar a política para esse bucket.
2. Acesse sua distribuição do CloudFront, verifique se todos os campos de distribuição estão nos estados definidos na etapa anterior e copie a política do bucket (use o botão Copiar política).
3. Acesse seu bucket do S3. Na guia Permissões, selecione Editar política de bucket e cole a política de bucket que copiou na etapa anterior. Após essa etapa, a política de bucket deverá ter exclusivamente a política do CloudFront.
4. Crie uma StorageConfiguration, especificando o bucket do S3.

Após a criação da configuração de armazenamento, você verá dois itens na política de bucket do S3, um permitindo que o CloudFront leia conteúdo e outro permitindo que o IVS grave conteúdo. Um exemplo de uma política de bucket final, com acesso ao CloudFront e IVS, é apresentado em [Exemplo: política de bucket do S3 com acesso do CloudFront e IVS](#).

Etapa 4: reproduzir gravações

Após configurar com sucesso a distribuição do CloudFront e atualizar a política do bucket, você deverá conseguir reproduzir gravações usando o Reprodutor do IVS:

1. Inicie uma composição bem-sucedida e verifique se você tem uma gravação armazenada no bucket do S3.
2. Após seguir as etapas 1 a 3 neste exemplo, os arquivos de vídeo devem estar disponíveis para consumo por meio do URL do CloudFront. O URL do CloudFront é o Nome de domínio da distribuição na guia Detalhes no console do Amazon CloudFront. Será algo do tipo:

```
a1b23cdef4ghij.cloudfront.net
```

3. Para reproduzir o vídeo gravado por meio da distribuição do CloudFront, localize a chave de objeto para o arquivo `multivariant.m3u8` no bucket do s3. Será algo do tipo:

```
FDew6Szq5iTT/9NIpWJHj0wPT/fjFKbylPb3k4/composite/media/hls/  
multivariant.m3u8
```

4. Acrescente a chave de objeto ao final do URL do CloudFront. O URL final será mais ou menos assim:

```
https://a1b23cdef4ghij.cloudfront.net/FDew6Szq5iTT/9NIpWJHj0wPT/  
fjFKbylPb3k4/composite/media/hls/multivariant.m3u8
```

5. Agora, você pode adicionar o URL final ao atributo de origem de um Reprodutor do IVS para assistir à gravação completa. Para assistir ao vídeo gravado, você pode usar a demonstração em [Introdução](#) no SDK do Reprodutor do IVS: guia da Web.

Exemplo: política de bucket do S3 com acesso do CloudFront e IVS

O trecho abaixo ilustra uma política de bucket do S3 que permite ao CloudFront ler conteúdo no bucket privado e ao IVS gravar conteúdo no bucket. Obs.: não copie e cole o trecho abaixo em seu próprio bucket. Sua política deve conter as IDs relevantes para sua distribuição e configuração de armazenamento do CloudFront.

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Sid": "CompositeWrite-7eiKaIGkC9D0",  
      "Effect": "Allow",  
      "Principal": {  
        "Service": "ivs-composite.ap-northeast-1.amazonaws.com"  
      },  
      "Action": [  
        "s3:PutObject",
```

```

    "s3:PutObjectAcl"
  ],
  "Resource": "arn:aws:s3:::eicheane-test-1026-2-ivs-recordings/*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control"
    },
    "Bool": {
      "aws:SecureTransport": "true"
    }
  }
},
{
  "Sid": "AllowCloudFrontServicePrincipal",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudfront.amazonaws.com"
  },
  "Action": "s3:GetObject",
  "Resource": "arn:aws:s3:::eicheane-test-1026-2-ivs-recordings/*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "AWS:SourceArn": "arn:aws:cloudfront::844311324168:distribution/
E1NG4YMW5MN25A"
    }
  }
}
]
}

```

Solução de problemas

- A composição não é gravada no bucket do S3: certifique-se de que o bucket do S3 e os objetos do StorageConfiguration estejam criados e estejam na mesma região. Além disso, certifique-se de que o IVS tenha acesso ao bucket verificando sua política de bucket. Consulte [Política de bucket para StorageConfiguration](#).
- Não consigo encontrar uma composição ao executar ListCompositions: as composições são recursos efêmeros. Após passarem para o estado final, elas serão excluídas automaticamente após alguns minutos.
- Minha composição para automaticamente: uma composição será interrompida automaticamente se não houver um publicador no palco por mais de 60 segundos.


Problema conhecido

A playlist de mídia escrita por gravação composta terá a tag `#EXT-X-PLAYLIST-TYPE:EVENT` enquanto a composição estiver em andamento. Quando a composição for concluída, a tag será atualizada para `#EXT-X-PLAYLIST-TYPE:VOD`. Para uma experiência tranquila de reprodução, recomendamos que você use essa lista de reprodução somente depois que a composição for finalizada com sucesso.

Ingestão de streams do IVS | Streaming em tempo real

Como alternativa ao uso do SDK de transmissão do IVS, você pode publicar vídeo em um palco do IVS de uma origem WHIP ou RTMP. Essa abordagem oferece flexibilidade para fluxos de trabalho em que o uso do SDK não é viável ou preferencial, como ao publicar vídeos do OBS Studio ou de um codificador de hardware. Sempre que possível, recomendamos o uso do SDK de transmissão do IVS, pois não podemos garantir a performance ou a compatibilidade de soluções de terceiros com o IVS.

Este diagrama ilustra como a publicação com o WHIP e RTMP funciona:



Protocolos compatíveis

O streaming em tempo real do IVS é compatível com vários protocolos de ingestão:

- O RTMP (protocolo de mensagens em tempo real): é um padrão da indústria para transmissão de vídeo em uma rede.
- RTMPS: a versão segura do RTMP que opera por meio do TLS.
- WHIP (protocolo de ingestão de WebRTC-HTTP): um esboço do IETF desenvolvido para padronizar a ingestão de WebRTC.

O RTMP geralmente tem maior latência do que o WHIP, o que o torna ideal para transmissões ao vivo de um-para-muitos. Para obter orientações detalhadas sobre o uso desses protocolos, consulte nossa documentação sobre [RTMP](#) e [WHIP](#).

Especificações de mídia compatível

- Formato de entrada de áudio
 - Codec: AAC-LC para RTMP e Opus para WHIP
 - Canais: 2 (estéreo) ou 1 (mono)
 - Taxa de amostragem: 44,1 kHz ou 48 kHz
 - Taxa de bits máxima: 160 Kbps
- Formato de entrada de vídeo
 - Codec: H.264
 - Perfil H.264: linha de base
 - Intervalo IDR: 1 ou 2 segundos
 - Taxa de quadros: 10 a 60 FPS
 - Quadros B: 0

Nota: o SDK de Transmissão do IVS tem quadros B habilitados por padrão ao usar RTMP. Portanto, os desenvolvedores devem desabilitar os quadros B: no iOS, use o método `usesBFrames`; no Android, `setUseBFrames`. Se os desenvolvedores não desabilitarem os quadros B, os streams serão desconectados.

- Resolução: máxima: 720p; mínima: 160p
- Taxa de bits máxima: 8,5 Mbps
- Configuração do codificador: recomendamos usar as configurações `veryfast` e `zerolatency` para um codificador H.264. Além disso: a opção `sliced_threads x264` está incluída nas predefinições `zerolatency`, e recomendamos que você a desabilite. Por exemplo, ao usar FFmpeg, o comando deve incluir: `-preset:v veryfast -tune zerolatency -x264-params sliced-threads=0`

Publicação RTMP do IVS | Streaming em tempo real

Este documento descreve o processo de publicação em um palco do IVS usando RTMP. Para obter detalhes adicionais sobre várias opções de ingestão, consulte a documentação de [ingestão de streams](#)

Criar palco

Para criar um palco, use o seguinte comando:

```
aws ivs-realtime create-stage --name "test-stage"
```

Consulte [CreateStage](#) para obter detalhes, incluindo a resposta.

Importante: na resposta, observe o campo `endpoints`, que lista os endpoints RTMP e RTMPS. Eles são necessários para configurar o codificador RTMP.

Criar uma configuração de ingestão

Para publicar em um palco usando RTMP, primeiro você deve criar uma configuração de ingestão e associá-la ao palco. Quando você publica no palco (usando a chave de transmissão da configuração de ingestão e o endpoint RTMP do palco), a mídia será publicada no palco como participante. Você tem a opção de especificar um `userId` e personalizar `attributes`, que serão associados ao [participante](#) que se conectar ao palco.

```
aws ivs-realtime create-ingest-configuration --name 'test' --stage-arn arn:aws:ivs:us-east-1:123456789012:stage/8faHz15Qp0ik --user-id = '123'
```

Consulte [CreateIngestConfiguration](#) para obter detalhes, incluindo a resposta.

Ao criar uma configuração de ingestão, você pode associá-la antecipadamente a um ARN de palco específico. Sem essa associação, a chave do stream fica inutilizada. Além disso, as configurações de ingestão (incluindo o campo `stageArn`) podem ser atualizadas por meio do endpoint [UpdateIngestConfiguration](#), permitindo que você reutilize a mesma configuração em diferentes palcos.

Observação: o campo `insecureIngest` de configuração de ingestão é padronizado como `false`, exigindo o uso de RTMPS. As conexões RTMP serão rejeitadas. Caso precise usar RTMP, defina

`insecureIngest` como `true`. Recomendamos o uso de RTMPS, a menos que você tenha casos de uso específicos e verificados que requeiram RTMP.

Publicar usando um codificador RTMP

Este exemplo demonstra como usar o OBS Studio. No entanto, você pode usar qualquer codificador RTMP que atenda às [especificações de mídia](#) do IVS.

1. Faça download e instale o software: "<https://obsproject.com/download>."
2. Clique em Settings (Configurações). Na seção Stream do painel Configurações, selecione Personalizar no menu suspenso Serviço.
3. Para o Servidor, insira o endpoint RTMP ou RTMPS do palco.
4. Para a Chave de transmissão, insira a `streamKey` da configuração da ingestão.
5. Defina as configurações de vídeo como faria normalmente, com algumas restrições:
6.
 - a. O streaming em tempo real do IVS é compatível com entrada de até 720p a 8,5 Mbps. Se você exceder um desses limites, seu stream será desconectado.
 - b. Recomendamos definir o intervalo de quadros-chave no painel Saída para 1s ou 2s. Um intervalo baixo de quadros-chave permite que a reprodução do vídeo comece mais rapidamente para os espectadores. Também recomendamos definir Predefinição de uso da CPU para `veryfast` e Ajuste para `zerolatency`, para permitir a menor latência.
 - c. Como o OBS não é compatível com a transmissão simultânea, recomendamos manter sua taxa de bits abaixo de 2,5 Mbps. Isso permite que os espectadores em conexões de baixa largura de banda assistam.
 - d. Desabilite os quadros B, pois os fluxos com quadros B serão automaticamente desconectados. Execute um destes procedimentos:
 - Nas opções `x264`, insira `bframes=0 sliced-threads=0`.
 - Defina quadros B como 0 se for uma opção (por exemplo, para `NVENC`).
7. Selecione Iniciar streaming.

Importante: se a taxa de bits máxima do seu codificador estiver definida como 8,5 Mbps, o publicador eventualmente desaparecerá da sessão. Isso ocorre porque a configuração máxima da taxa de bits é apenas uma meta, e os codificadores ocasionalmente ultrapassam a meta. Para evitar esse problema, defina a taxa de bits máxima do seu codificador mais baixa, por exemplo, para 6 Mbps.

Publicação WHIP do IVS | Streaming em tempo real

Este documento explica como usar codificadores compatíveis com o WHIP, como OBS, para publicar no streaming em tempo real do IVS. O [WHIP](#) (Protocolo de ingestão WebRTC-HTTP) é um esboço do IETF desenvolvido para padronizar a ingestão de WebRTC.

O WHIP possibilita a compatibilidade com softwares como o OBS, oferecendo uma alternativa (ao SDK de transmissão do IVS) para editoração eletrônica. Streamers mais sofisticados familiarizados com o OBS podem preferi-lo por seus recursos avançados de produção, como transições de cena, mixagem de áudio e gráficos de sobreposição. Isso fornece aos desenvolvedores uma opção versátil: usar o SDK de transmissão para a Web do IVS para publicação direta no navegador ou permitir que os streamers usem o OBS em seus desktops para obter ferramentas mais avançadas.

O WHIP também é benéfico em situações em que o uso do SDK de transmissão do IVS não é viável ou preferencial. Por exemplo, em configurações que envolvem codificadores de hardware, o SDK de transmissão do IVS pode não ser uma opção. No entanto, se o codificador for compatível com WHIP, ainda será possível publicar diretamente do codificador para o IVS.

Guia para o OBS

O OBS é compatível com o WHIP a partir da versão 3.0. [Para começar, faça download do OBS v30 ou mais recente: https://obsproject.com/](#).

Para publicar em um palco do IVS usando o OBS via WHIP, siga estas etapas:

1. [Gere](#) um token de participante com capacidade de publicação. Em termos de WHIP, um token de participante é um token de portador. Por padrão, os tokens de participantes expiram em 12 horas, mas você pode estender a duração para até 14 dias.
2. Clique em Settings (Configurações). Na seção Stream do painel Configurações, selecione WHIP no menu suspenso Serviço.
3. Para o Servidor, insira <https://global.whip.live-video.net>.
4. Para o Token de portador, insira o token do participante que você gerou na etapa 2.
5. Defina as configurações de vídeo como faria normalmente, com algumas restrições:
 - a. O streaming em tempo real do IVS é compatível com entrada de até 720p a 8,5 Mbps. Se você exceder um desses limites, seu stream será desconectado.
 - b. Recomendamos definir o intervalo de quadros-chave no painel Saída para 1s ou 2s. Um intervalo baixo de quadros-chave permite que a reprodução do vídeo comece mais rapidamente

para os espectadores. Também recomendamos definir Predefinição de uso da CPU para veryfast e Ajuste para zerolatency, para permitir a menor latência.

- c. Como o OBS não é compatível com a transmissão simultânea, recomendamos manter sua taxa de bits abaixo de 2,5 Mbps. Isso permite que os espectadores em conexões de baixa largura de banda assistam.

6. Pressione Iniciar streaming.

Observação: estamos cientes dos problemas de qualidade (como congelamento intermitente de vídeo) que podem ocorrer com o WHIP no OBS. Normalmente, eles surgem quando a rede do transmissor está instável. Recomendamos testar o WHIP no OBS antes de usá-lo para transmissões ao vivo de produção. Reduzir a taxa de bits de transmissão também pode ajudar a reduzir a ocorrência desses problemas.

Cotas de serviço do IVS | Streaming em tempo Real

A seguir estão os limites e as service quotas para endpoints, recursos e outras operações em tempo real do Amazon Interactive Video Service (IVS). As service quotas (também conhecidas como limites) correspondem ao número máximo de recursos ou operações de serviço para sua conta da AWS. Ou seja, esses limites são por conta da AWS, a menos que indicado de outra forma na tabela. Consulte também [AWS Service Quotas](#).

Você usa um endpoint para se conectar programaticamente a um serviço da AWS. Consulte também [AWS Service Endpoints](#).

Todas as cotas são aplicadas por região.

Aumentos de cota de serviço

Para cotas que são ajustáveis, é possível solicitar um aumento de taxa por meio do [Console da AWS](#). Use o console para também visualizar informações sobre cotas de serviço.

As cotas para taxa de chamadas da API não são ajustáveis.

Cotas de taxa de chamada de API

Tipo de endpoint	Endpoint	Padrão
Composição	GetComposition	5 TPS
Composição	ListCompositions	5 TPS
Composição	StartComposition	5 TPS
Composição	StopComposition	5 TPS
IngestConfiguration	CreateIngestConfiguration	5 TPS
IngestConfiguration	DeleteIngestConfiguration	5 TPS
IngestConfiguration	GetIngestConfiguration	5 TPS
IngestConfiguration	ListIngestConfigurations	5 TPS

Tipo de endpoint	Endpoint	Padrão
IngestConfiguration	UpdateIngestConfiguration	5 TPS
MediaEncoder	CreateEncoderConfiguration	5 TPS
MediaEncoder	DeleteEncoderConfiguration	5 TPS
MediaEncoder	GetEncoderConfiguration	5 TPS
MediaEncoder	ListEncoderConfigurations	5 TPS
PublicKey	DeletePublicKey	3 TPS
PublicKey	GetPublicKey	3 TPS
PublicKey	ImportPublicKey	3 TPS
PublicKey	ListPublicKeys	3 TPS
Estágio	CreateParticipantToken	50 TPS
Estágio	CreateStage	5 TPS
Estágio	DeleteStage	5 TPS
Estágio	DisconnectParticipant	5 TPS
Estágio	GetParticipant	5 TPS
Estágio	GetStage	5 TPS
Estágio	GetStageSession	5 TPS
Estágio	ListStages	5 TPS
Estágio	UpdateStage	5 TPS
Estágio	ListParticipants	5 TPS
Estágio	ListParticipantEvents	5 TPS

Tipo de endpoint	Endpoint	Padrão
Estágio	ListStageSessions	5 TPS
StorageConfiguration	CreateStorageConfiguration	5 TPS
StorageConfiguration	DeleteStorageConfiguration	5 TPS
StorageConfiguration	GetStorageConfiguration	5 TPS
StorageConfiguration	ListStorageConfigurations	5 TPS
Tags	ListTagsForResource	10 TPS
Tags	TagResource	10 TPS
Tags	UntagResource	10 TPS

Outras cotas

Recurso ou atributo	Padrão	Ajustável	Descrição
EncoderConfigurations	20	Sim	Número máximo de objetos EncoderConfiguration por conta.
Destinos de composição	2	Não	Número máximo de objetos Destination em um objeto Composition.
Composição: duração máxima	24	Não	A quantidade máxima de tempo que uma composição pode existir em horas.
Composições	5	Sim	Número máximo de objetos Composition simultâneos por conta.

Recurso ou atributo	Padrão	Ajustável	Descrição
IngestConfigurations	100	Sim	Número máximo de objetos IngestConfiguration por conta.
Taxa de bits da publicação do participante	8.5 Mbps	Não	Máximo de bits por segundo que podem ser transmitidos para um palco.
Duração da publicação ou inscrição do participante	24	Não	Período máximo que um participante pode realizar publicações ou permanecer inscrito em um palco, em horas.
Resolução da publicação do participante	720p	Não	Resolução máxima dos vídeos publicados pelos participantes.
Taxa de bits de download do participante	8.5 Mbps	Não	Taxa máxima de bits de download agregada em todas as inscrições de um participante.
PublicKeys	3	Não	Número máximo de chaves públicas, por região da AWS.
Participantes do palco (editores)	12	Não	Número máximo de participantes que podem publicar em um palco ao mesmo tempo.
Participantes do palco (inscritos)	10.000	Sim (até 25 mil)	Número máximo de participantes que podem inscrever-se em um palco ao mesmo tempo.
Palcos	1.000	Sim	Número máximo de palcos por região da AWS.

Recurso ou atributo	Padrão	Ajustável	Descrição
StorageConfigurations	5	Sim	Número máximo de objetos StorageConfiguration por conta.

Otimizações de streaming em tempo real do IVS

Para garantir que seus usuários tenham a melhor experiência possível ao transmitir e visualizar vídeos usando o streaming em tempo real do IVS, existem diversas maneiras de aprimorar ou otimizar partes da experiência usando os recursos que oferecemos hoje.

Introdução

Ao otimizar a qualidade da experiência de um usuário, é importante considerar a experiência desejada, que pode mudar dependendo do conteúdo que está sendo assistido e das condições da rede.

Ao longo deste guia, focamos nos usuários que são publicadores de streams ou inscritos em streams, e consideramos as ações e as experiências desejadas por esses usuários.

Streaming adaptável: codificação em camadas com a transmissão simultânea

Esse recurso é compatível somente nas seguintes versões do cliente:


- iOS e Android 1.18.0+
- Web 1.12.0+

Ao usar [SDKs de transmissão em tempo real](#) do IVS, os publicadores podem codificar várias camadas de vídeo, e os assinantes se adaptam ou alteram automaticamente para a qualidade mais adequada para as suas redes. Nós chamamos isso de codificação em camadas com a transmissão simultânea.

A codificação em camadas com a transmissão simultânea é compatível com Android e iOS e em navegadores de área de trabalho Chrome e Edge (para Windows e macOS). Não oferecemos suporte à codificação em camadas em outros navegadores.

No diagrama abaixo, o host está enviando três qualidades de vídeo (nomeadamente: alta, média e baixa). O IVS encaminha o vídeo da mais alta qualidade para cada espectador com base na largura de banda disponível, fornecendo uma experiência ideal para cada espectador. Se a conexão de rede do Espectador 1 for alterada de boa para ruim, o IVS automaticamente começa a enviar

vídeo de qualidade inferior ao Espectador 1 para que ele possa continuar assistindo ao stream ininterruptamente (com a melhor qualidade possível).



Camadas, qualidades e taxas de quadros padrão

As qualidades e as camadas padrão fornecidas para usuários de dispositivos móveis e da Web são as seguintes:

Dispositivos móveis (Android e iOS)	Web (Chrome)
<p>Camada alta (ou personalizada):</p> <ul style="list-style-type: none"> Taxa de bits máxima: 900.000 bps Taxa de quadros: 15 fps 	<p>Camada alta (ou personalizada):</p> <ul style="list-style-type: none"> Taxa de bits máxima: 1.700.000 bps Taxa de quadros: 30 fps
<p>Camada média: nenhuma (não é necessária, pois a diferença entre as taxas de bits da camada alta e baixa em dispositivos móveis é pequena)</p>	<p>Camada média:</p> <ul style="list-style-type: none"> Taxa de bits máxima: 700.000 bps Taxa de quadros: 20 fps
<p>Camada baixa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Taxa de bits máxima: 100.000 bps Taxa de quadros: 15 fps 	<p>Camada baixa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Taxa de bits máxima: 200.000 bps Taxa de quadros: 15 fps

Resolução de camadas

As resoluções das camadas média e baixa têm a escala reduzida vertical e automaticamente em relação à camada alta, para manter a mesma proporção.

As camadas média e baixa serão excluídas se suas resoluções estiverem muito próximas da camada acima. Por exemplo, se a resolução configurada for 320 x 180, o SDK também não enviará camadas de resolução mais baixa.

A tabela abaixo mostra as resoluções das camadas geradas para diferentes resoluções configuradas. Os valores listados estão na orientação paisagem, mas podem ser aplicados ao contrário para conteúdo em retrato.

Resolução de entrada	Resoluções da camada de saída: móvel	Resoluções da camada de saída: Web
720p (1.280 x 720)	Alto (1.280 x 720) Baixo (320 x 180)	Alto (1.280 x 720) Médio (640 x 360) Baixo (320 x 180)
540p (960 x 540)	Alto (960 x 540) Baixo (320 x 180)	Alto (960 x 540) Baixo (320 x 180)
360p (640 x 360)	Alto (640 x 360) Baixo (360 x 180)	Alto (640 x 360) Baixo (360 x 180)
270p (480 x 270)	Alto (480 x 270)	Alto (480 x 270)
180p (320 x 180)	Alto (320 x 180)	Alto (320 x 180)

Para as resoluções de entrada personalizadas não mapeadas acima, você pode calculá-las [usando a ferramenta a seguir](#).

Configuração da codificação em camadas com a transmissão simultânea

Para usar a codificação em camadas com transmissão simultânea, você deve [ter habilitado o recurso](#) no cliente. Se você habilitá-lo, verá um aumento no uso da largura de banda de upload pelo publicador, provavelmente com menos congelamento de vídeo para os espectadores.

Android

```
// Enable Simulcast
StageVideoConfiguration config = new StageVideoConfiguration();
config.simulcast.setEnabled(true);

ImageLocalStageStream cameraStream = new ImageLocalStageStream(frontCamera, config);

// Other Stage implementation code
```

iOS

```
// Enable Simulcast
let config = IVSLocalStageStreamVideoConfiguration()
config.simulcast.enabled = true

let cameraStream = IVSLocalStageStream(device: camera, configuration: config)

// Other Stage implementation code
```

Web

```
// Enable Simulcast
let cameraStream = new LocalStageStream(cameraDevice, {
  simulcast: { enabled: true }
})

// Other Stage implementation code
```

Configurações de transmissão

Esta seção explora outras configurações que você pode fazer em seus fluxos de vídeo e áudio.

Alterar taxa de bits do fluxo

Para alterar a taxa de bits do fluxo de vídeo, use os exemplos de configuração a seguir.

Android

```
StageVideoConfiguration config = new StageVideoConfiguration();

// Update Max Bitrate to 1.5mbps
config.setMaxBitrate(1500000);

ImageLocalStageStream cameraStream = new ImageLocalStageStream(frontCamera, config);

// Other Stage implementation code
```

iOS

```
let config = IVSLocalStageStreamVideoConfiguration();

// Update Max Bitrate to 1.5mbps
try! config.setMaxBitrate(1500000);

let cameraStream = IVSLocalStageStream(device: camera, configuration: config);

// Other Stage implementation code
```

Web

```
let cameraStream = new LocalStageStream(camera.getVideoTracks()[0], {
  // Update Max Bitrate to 1.5mbps or 1500kbps
  maxBitrate: 1500
})

// Other Stage implementation code
```

Alterar da taxa de quadros do fluxo de vídeo

Para alterar a taxa de quadros do fluxo de vídeo, use os exemplos de configuração a seguir.

Android


```

StageVideoConfiguration config = new StageVideoConfiguration();

// Update target framerate to 10fps
config.targetFramerate(10);

ImageLocalStageStream cameraStream = new ImageLocalStageStream(frontCamera, config);

// Other Stage implementation code

```

iOS

```

let config = IVSLocalStageStreamVideoConfiguration();

// Update target framerate to 10fps
try! config.targetFramerate(10);

let cameraStream = IVSLocalStageStream(device: camera, configuration: config);

// Other Stage implementation code

```

Web

```

// Note: On web it is also recommended to configure the framerate of your device from
// userMedia
const camera = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({
  video: {
    frameRate: {
      ideal: 10,
      max: 10,
    },
  },
});

let cameraStream = new LocalStageStream(camera.getVideoTracks()[0], {
  // Update Max Framerate to 10fps
  maxFramerate: 10
})
// Other Stage implementation code

```

Otimização da taxa de bits de áudio e compatibilidade com estéreo

Para alterar a taxa de bits e as configurações do estéreo, use os exemplos de configuração a seguir.

Web

```
// Note: Disable autoGainControl, echoCancellation, and noiseSuppression when enabling
// stereo.
const camera = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({
  audio: {
    autoGainControl: false,
    echoCancellation: false,
    noiseSuppression: false
  },
});

let audioStream = new LocalStageStream(camera.getAudioTracks()[0], {
  // Optional: Update Max Audio Bitrate to 96Kbps. Default is 64Kbps
  maxAudioBitrateKbps: 96,

  // Signal stereo support. Note requires dual channel input source.
  stereo: true
})

// Other Stage implementation code
```

Android

```
StageAudioConfiguration config = new StageAudioConfiguration();

// Update Max Bitrate to 96Kbps. Default is 64Kbps.
config.setMaxBitrate(96000);

AudioLocalStageStream microphoneStream = new AudioLocalStageStream(microphone, config);

// Other Stage implementation code
```

iOS

```
let config = IVSLocalStageStreamConfiguration();

// Update Max Bitrate to 96Kbps. Default is 64Kbps.
try! config.audio.setMaxBitrate(96000);

let microphoneStream = IVSLocalStageStream(device: microphone, config: config);
```

```
// Other Stage implementation code
```

Alteração do MinDelay do buffer de instabilidade do assinante

Para alterar o atraso mínimo do buffer de instabilidade para um participante que está se inscrevendo, uma `subscribeConfiguration` personalizada pode ser usada. O buffer de instabilidade determina quantos pacotes são armazenados antes do início da reprodução. O atraso mínimo representa a meta para a quantidade mínima de dados que devem ser armazenados. Alterar o atraso mínimo pode ajudar a reprodução a ser mais resiliente ao enfrentar problemas de perda de pacotes e conexão.

A desvantagem de aumentar o tamanho do buffer de instabilidade é que ele também aumentará o atraso antes do início da reprodução. Aumentar o atraso mínimo fornece mais resiliência, mas ao custo de impactar o tempo de gravação do vídeo. Observe que aumentar o atraso mínimo durante a reprodução tem um efeito semelhante: a reprodução será pausada brevemente para permitir que o buffer de instabilidade seja preenchido.

Se for necessária mais resiliência, recomendamos começar com uma predefinição de atraso mínimo de `MEDIUM` e definir a configuração de assinatura antes do início da reprodução.

Observe que o atraso mínimo será aplicado somente se o participante for assinante. Se o próprio participante estiver publicando, o atraso mínimo não será aplicado. Isso é feito para garantir que vários publicadores possam se comunicar sem um atraso adicional.

Os exemplos abaixo usam uma predefinição de atraso mínimo de `MEDIUM`. Consulte a documentação de referência do SDK para ver todos os possíveis valores.

Web

```
const strategy = {
  subscribeConfiguration: (participant) => {
    return {
      jitterBuffer: {
        minDelay: JitterBufferMinDelay.MEDIUM
      }
    }
  }

  // ... other strategy functions
}
```

Android

```
@Override
public SubscribeConfiguration subscribeConfigurationForParticipant(@NonNull Stage stage,
    @NonNull ParticipantInfo participantInfo) {
    SubscribeConfiguration config = new SubscribeConfiguration();

    config.jitterBuffer.setMinDelay(JitterBufferConfiguration.JitterBufferDelay.MEDIUM());

    return config;
}
```

iOS

```
func stage(_ stage: IVSStage, subscribeConfigurationForParticipant participant:
    IVSParticipantInfo) -> IVSSubscribeConfiguration {
    let config = IVSSubscribeConfiguration()

    try! config.jitterBuffer.setMinDelay(.medium())

    return config
}
```

Otimizações sugeridas

Cenário	Recomendações
Fluxos com texto ou conteúdo em movimento lento, como apresentações ou slides	Use codificação em camadas com transmissão simultânea ou configure fluxos com menor taxa de quadros .
Transmissões com ação ou muito movimento	Use codificação em camadas com transmissão simultânea .
Transmissões com conversa ou pouco movimento	Use a codificação em camadas com transmissão simultânea ou escolha somente áudio (consulte “Inscrição em participantes” nos guias do SDK de Transmissão em tempo real: Web , Android e iOS).

Cenário	Recomendações
Usuários fazendo streaming com dados limitados	Use codificação em camadas com transmissão simultânea ou, se quiser menor uso de dados para todos, configure uma taxa de quadros mais baixa e diminua a taxa de bits manualmente .

Recursos e suporte do IVS | Streaming em tempo real

Este documento lista recursos para oferecer suporte ao uso do Streaming em tempo real do Amazon IVS.

Recursos

<https://ivs.rocks/> é um site dedicado para navegar pelo conteúdo publicado (demonstrações, amostras de código, publicações de blog), calcular o custo e experimentar o Amazon IVS com demonstrações ao vivo.

Demonstrações



A demonstração do streaming em tempo real do IVS para iOS e Android apresenta aos desenvolvedores como usar o Amazon IVS para desenvolver uma aplicação atrativa de conteúdo social em tempo real gerado pelo usuário. Esta aplicação apresenta um feed deslizável de streams

em tempo real geradas pelo usuário. Os usuários podem criar streams de vídeo e salas somente de áudio. Os convidados do stream de vídeo podem ingressar no modo de convidado ou versus (VS). As instruções sobre como implantar o backend necessário e desenvolver a aplicação estão disponíveis nos seguintes repositórios do GitHub:

- iOS: <https://github.com/aws-samples/amazon-ivs-real-time-for-ios-demo/>
- Android: <https://github.com/aws-samples/amazon-ivs-real-time-for-android-demo/>
- Backend: <https://github.com/aws-samples/amazon-ivs-real-time-serverless-demo/>

Suporte

O [AWS Support Center](#) disponibiliza uma variedade de planos que fornecem acesso a ferramentas e experiência para oferecer suporte às suas soluções da AWS. Todos os planos de suporte oferecem acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana ao atendimento ao cliente. Para obter suporte técnico e mais recursos para planejar, implantar e aprimorar seu ambiente da AWS, selecione o plano de suporte que melhor se alinhe ao seu caso de uso da AWS.

O [AWS Premium Support](#) é um canal de suporte de resposta rápida com atendimento individual cujo objetivo é ajudar você a desenvolver e executar aplicações na AWS.

O [AWS re:Post](#) é um site de perguntas e respostas baseado na comunidade para desenvolvedores discutirem questões técnicas relacionadas ao Amazon IVS.

[Entrar em contato com a AWS](#) contém links para consultas não técnicas sobre a conta ou o faturamento. Para dúvidas técnicas, use os fóruns de discussão ou links de suporte acima.

Glossário do IVS

Consulte também o [Glossary da AWS](#). Na tabela abaixo, LL significa streaming de baixa latência do IVS; RT, streaming em tempo real do IVS.

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
AAC	Codificação de áudio avançado. O AAC é um padrão de codificação de áudio para compressão de áudio digital com perdas. Projetado para ser o sucessor do formato MP3, o AAC geralmente alcança uma qualidade de som superior ao MP3 com a mesma taxa de bits. O AAC foi padronizado pela ISO e pela IEC como parte das especificações MPEG-2 e MPEG-4.	✓	✓	
Streaming com taxa de bits adaptável	O streaming com taxa de bits adaptável (ABR) permite que o reprodutor do IVS mude para uma taxa de bits mais baixa quando a qualidade da conexão piora e volte para uma taxa de bits mais alta quando a qualidade da conexão melhora.	✓		
Streaming adaptável	Consulte Codificação em camadas com a transmissão simultânea .		✓	
Usuário administrativo	Um usuário da AWS com acesso administrativo aos recursos e serviços disponíveis em uma conta da AWS. Consulte Terminologia no Guia do usuário da configuração da AWS.	✓	✓	✓
ARN	Nome do recurso da Amazon , um identificador exclusivo de um recurso da AWS. Os formatos específicos do ARN dependem do tipo do recurso. Para conhecer os formatos de ARN usados pelos recursos do IVS, consulte a Referência de autorização do serviço.	✓	✓	✓

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
Taxa de proporção	Descreve a proporção entre a largura e a altura do quadro. Por exemplo, 16:9 é a proporção que corresponde à resolução Full HD ou 1080p.	✓	✓	
Modo de áudio	Uma configuração de áudio predefinida ou personalizada otimizada para diferentes tipos de usuários de dispositivos móveis e o equipamento que eles usam. Consulte SDK de Transmissão do IVS: modos de áudio móvel (streaming em tempo real) .		✓	
AVC, H.264, MPEG-4 Parte 10	Codificação de vídeo avançado, também conhecida como H.264 ou MPEG-4 Parte 10, um padrão de compressão para vídeo digital com perdas.	✓	✓	
Substituição de plano de fundo	Um tipo de filtro de câmera que permite que criadores de fluxo ao vivo alterem seus planos de plano de fundo. Consulte Substituição de plano de fundo em SDK de Transmissão do IVS: filtros de câmera de terceiros (streaming em tempo real).		✓	
Taxa de bits	Uma métrica de streaming para o número de bits transmitidos ou recebidos por segundo.	✓	✓	
Transmissão, transmissores	São outros termos para fluxo , streamer .	✓		

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
Armazenamento em buffer	Uma condição que ocorre quando o dispositivo de reprodução não consegue baixar o conteúdo antes que ele deva ser reproduzido. O armazenamento em buffer pode se manifestar de várias maneiras: o conteúdo pode parar e começar aleatoriamente (também conhecido como engasgo), o conteúdo pode parar por longos períodos (também conhecido como congelamento) ou o reproduutor do IVS pode pausar a reprodução.	✓	✓	
Lista de reprodução de intervalo de bytes	<p>Uma lista de reprodução mais granular do que a lista de reprodução HLS padrão. A lista de reprodução HLS padrão é composta de arquivos de mídia de dez segundos. Com uma lista de reprodução de intervalo de bytes, a duração do segmento é a mesma do intervalo de quadros-c have configurado para o fluxo.</p> <p>A lista de reprodução com intervalo de bytes está disponível somente para as transmissões que foram gravadas automaticamente em um bucket do S3. Ela é criada além da lista de reprodução HLS. Consulte Listas de reprodução de intervalo de bytes em Gravação automática no Amazon S3 (streaming de baixa latência).</p>	✓		

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
CBR	Taxa de bits constante, um método de controle de taxa para codificadores que mantém uma taxa de bits consistente durante toda a reprodução de um vídeo, independentemente do que esteja acontecendo durante a transmissão. As pausas na ação podem ser preenchidas para atingir a taxa de bits desejada e os picos podem ser quantizados pelo ajuste da qualidade da codificação para corresponder à taxa de bits desejada. É altamente recomendável usar CBR em vez de VBR .	✓	✓	
CDN	Rede de entrega de conteúdo ou Rede de distribuição de conteúdo, uma solução distribuída geograficamente que otimiza a entrega de conteúdo, como streaming de vídeo, ao aproximá-lo de onde os usuários estão localizados.	✓		
Channel (Canal)	Um recurso do IVS que armazena a configuração para streaming, incluindo um servidor de ingestão , uma chave de fluxo , um URL de reprodução e opções de gravação. Os streamers usam a chave de stream associada a um canal para iniciar uma transmissão. Todas as métricas e eventos gerados durante uma transmissão são associados a um recurso de canal.	✓		
Tipo de canal	Determina a resolução e a taxa de quadros permitidas para o canal . Consulte Channel Types em IVS Low-Latency Streaming API Reference.	✓		
Registro em log de chat	Uma opção avançada que pode ser habilitada pela associação de uma configuração de registro em log com uma sala de chat .			✓

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
Sala de chat	Um recurso do IVS que armazena a configuração de uma sessão de conversa, incluindo recursos opcionais, como Processador de análise de mensagens e Registro em log de chat . Consulte Step 2: Create a Chat Room em Getting Started with IVS Chat.			✓
Composição do cliente	Usa um dispositivo host para misturar fluxos de áudio e vídeo dos participantes do palco e depois os envia como um fluxo composto para um canal do IVS. Isso permite mais controle sobre o aspecto da composição à custa de uma maior utilização dos recursos do cliente e de um risco maior de que um problema em um palco ou em um host afete os espectadores. Consulte também composição do servidor .	✓	✓	
CloudFront	Um serviço de CDN fornecido pela Amazon.	✓		
CloudTrail	Um serviço da AWS para coletar, monitorar, analisar e reter eventos e atividades da conta da AWS e de fontes externas. Consulte Registro de chamadas de API do IVS com o AWS CloudTrail .	✓	✓	✓
CloudWatch	Um serviço da AWS para monitorar aplicações, responder a alterações de mudanças de performance, otimizar o uso de recursos e fornecer insights sobre integridade operacional. Você pode usar o CloudWatch para monitorar métricas do IVS; consulte Monitoramento do streaming em tempo real do IVS e Monitoramento do streaming de baixa latência do IVS .	✓	✓	✓

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
Composição	O processo de combinar fluxos de áudio e vídeo de várias fontes em um único fluxo.	✓	✓	
Pipeline de composição	Uma sequência de etapas de processamento necessárias para combinar vários fluxos e codificar o fluxo resultante.	✓	✓	
Compactação	Codificação de informações usando menos bits do que a representação original. Qualquer compactação específica pode ser sem perdas ou com perdas. A compactação sem perdas reduz os bits ao identificar e eliminar a redundância estatística. Nenhuma informação é perdida na compactação sem perdas. A compactação com perdas reduz os bits ao remover informações desnecessárias ou menos importantes.	✓	✓	
Ambiente de gerenciamento	Armazena informações sobre os recursos do IVS, como canais , palcos ou salas de chat , e fornece interfaces para criar e gerenciar esses recursos. É regional (baseado nas regiões da AWS).	✓	✓	✓
CORS	O compartilhamento de recursos de origem cruzada é um recurso da AWS que permite que as aplicações Web clientes carregadas em um domínio interajam com recursos, como buckets do S3 , em outro domínio. O acesso pode ser configurado com base em cabeçalhos, métodos HTTP e domínios de origem. Consulte Usar o compartilhamento de recursos de origem cruzada (CORS): Amazon Simple Storage Service no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service.	✓		

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
Fonte de imagem personalizada	Uma interface fornecida pelo SDK de Transmissão do IVS que permite que uma aplicação forneça sua própria entrada de imagem em vez de ficar limitada a câmeras predefinidas.	✓	✓	
Plano de dados	A infraestrutura que transporta os dados da ingestão para a saída. Ele opera com base na configuração gerenciada no ambiente de gerenciamento e não está restrito a uma região da AWS.	✓	✓	✓
Codificador, codificação	O processo de conversão de conteúdo de vídeo e áudio em formato digital, adequado para streaming . A codificação pode ser baseada em hardware ou software.	✓	✓	
Evento	Uma notificação automática publicada pelo IVS para o serviço de monitoramento do Amazon EventBridge. Um evento representa uma alteração no estado ou na integridade de um recurso de streaming, como um palco ou um pipeline de composição . Consulte Uso do Amazon EventBridge com o streaming de baixa latência do IVS e Uso do Amazon EventBridge com o streaming em tempo real do IVS .	✓	✓	✓
FFmpeg	Um projeto de software gratuito e de código aberto que consiste em um conjunto de bibliotecas e programas para o tratamento de arquivos e fluxos de vídeo e áudio. O FFmpeg fornece uma solução entre plataformas para gravar, converter e transmitir áudio e vídeo.	✓		

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
Fluxo fragmentado	Criado quando uma transmissão se desconecta e depois se reconecta no intervalo especificado na configuração de gravação do canal . Os vários fluxos resultantes são considerados uma única transmissão e são mesclados em um único fluxo gravado. Consulte Mesclar streams fragmentados em Gravação automática no Amazon S3 (streaming de baixa latência).	✓		
Taxa de quadros	Uma métrica de streaming para o número de quadros de vídeo transmitidos ou recebidos por segundo.	✓	✓	
HLS	HTTP Live Streaming (HLS), um protocolo de comunicações de streaming com taxa de bits adaptável baseado em HTTP usado para entregar fluxos do IVS aos espectadores.	✓		
Lista de reprodução HLS	Uma lista dos segmentos de mídia que compõem um fluxo. As listas de reprodução HLS padrão são compostas de arquivos de mídia de dez segundos. O HLS também é compatível com listas de reprodução de intervalo de bytes mais granulares.	✓		
Host	O participante de um evento em tempo real que envia vídeo ou áudio para o palco.		✓	
IAM	Identity and Access Management, um serviço da AWS que permite que os usuários gerenciem com segurança identidades e acesso aos serviços e recursos da AWS, incluindo o IVS.	✓	✓	✓

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
Ingestão	Processo do IVS para receber fluxos de vídeo de um host ou transmissor para processamento ou entrega para visualizadores ou outros participantes.	✓	✓	
Servidor de ingestão	<p>Recebe fluxos de vídeo e os envia para um sistema de transcodificação, em que os fluxos são submetidos a transmux ou são transcodificados para HLS para entrega aos visualizadores.</p> <p>Os servidores de ingestão são componentes específicos do IVS que recebem fluxos para canais, junto com um protocolo de ingestão (RTMP, RTMPS). Consulte as informações sobre como criar um canal em Conceitos básicos do streaming de baixa latência do IVS.</p>		✓	
Vídeo entrelaçado	Transmite e exibe somente linhas pares ou ímpares de quadros subsequentes para criar uma duplicação percebida da taxa de quadros sem consumir largura de banda adicional. Não recomendamos o uso de vídeo entrelaçado devido a preocupações com a qualidade do vídeo.	✓	✓	
JSON	JavaScript Object Notation é um formato de arquivo de padrão aberto que usa texto legível por humanos para transmitir objetos de dados que constituam pares atributo-valor e tipos de dados de matriz ou outro valor que possa ser serializado.	✓	✓	✓

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
Quadro-chave, quadro delta, intervalo de quadros-chave	O quadro-chave (também conhecido como intracodificado ou i-frame) é um quadro completo da imagem em um vídeo. Os quadros subsequentes, os quadros delta (também chamados de quadros previstos ou p-frame), contêm apenas informações que foram alteradas. Os quadros-chave aparecerão várias vezes em um fluxo , dependendo do intervalo do quadro-chave definido no codificador.	✓	✓	
Lambda	Um serviço da AWS para executar código (denominado funções do Lambda) sem provisionar qualquer infraestrutura de servidor. As funções do Lambda podem ser executadas em resposta a eventos e solicitações de invocação ou com base em um cronograma. Por exemplo, o Chat do IVS usa funções do Lambda para permitir a revisão de mensagens em uma sala de chat .	✓	✓	✓
Latência, latência de vidro para vidro	É um atraso na transferência de dados. O IVS define os intervalos de latência como: <ul style="list-style-type: none"> Baixa latência: menos de três segundos Latência em tempo real: menos de 300 ms <p>A latência de vidro para vidro refere-se ao atraso que ocorre entre o momento em que uma câmera captura um streaming ao vivo e esse streaming chega à tela de um visualizador.</p>	✓	✓	

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
Codificação em camadas com transmissão simultânea	Permite a codificação e publicação simultâneas de vários fluxos de vídeo com diferentes níveis de qualidade. Consulte Streaming adaptável: codificação em camadas com a transmissão simultânea em Otimizações de streaming em tempo real.		✓	
Manipulador de revisão de mensagem	Permite que os clientes do Chat do IVS analisem e filtrem automaticamente as mensagens de chat do usuário antes que elas sejam enviadas para a sala de chat . Ele é habilitado pela associação de uma função do Lambda com uma sala de chat. Consulte Creating a Lambda Function em Chat Message Review Handler.			✓
Mesclador	Um recurso dos SDKs de Transmissão Móvel do IVS que usa várias fontes de áudio e vídeo e gera uma única saída. Ele oferece suporte ao gerenciamento de vídeo na tela e a elementos de áudio que representam fontes, como câmeras, microfones, capturas de tela e áudio e vídeo gerados pela aplicação. A saída pode então ser transmitida para o IVS. Consulte Configuração de uma sessão de transmissão para mixagem no SDK de Transmissão do IVS: Guia de mixagem (streaming de baixa latência).	✓		

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
Streaming de vários hosts	<p>Combina fluxos de vários hosts em um único fluxo. Isso pode ser feito usando a composição do cliente ou do servidor.</p> <p>O streaming de vários hosts permite diversos cenários, como convidar visualizadores para um palco para perguntas e respostas, competições entre hosts, chat por vídeo e hosts conversando entre si na frente de um grande público.</p>		✓	
Lista de reprodução multivariante	Um índice de todos os fluxos variantes disponíveis para uma transmissão.	✓		
OAC	Controle de acesso de origem, um mecanismo para restringir o acesso a um bucket do S3 para que conteúdo, como um fluxo gravado, possa ser disponibilizado somente por meio da CDN do CloudFront .	✓		
OBS	Open Broadcaster Software, software gratuito e de código aberto para gravação de vídeo e streaming ao vivo. O OBS oferece uma alternativa (ao SDK de Transmissão do IVS) para editoração eletrônica. Streamers mais sofisticados familiarizados com o OBS podem preferi-lo por seus recursos avançados de produção, como transições de cena, mixagem de áudio e gráficos de sobreposição.	✓	✓	
Participante	Um usuário em tempo real conectado ao palco como host ou visualizador .		✓	
Token de participante	Autentica o participante de um evento em tempo real quando ele entra em um palco . Um token de participante também controla se um participante pode enviar vídeo para o palco.		✓	

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
Token de reprodução, par de chaves de reprodução	<p>Um mecanismo de autorização que permite que os clientes restrinjam a reprodução de vídeo em canais privados. Os tokens de reprodução são gerados em um par de chaves de reprodução.</p> <p>Um par de chaves de reprodução é o par de chaves públicas e privadas usado para assinar e validar o token de autorização do visualizador para reprodução. Consulte Create or Import an IVS Playback Key em Setting up IVS Private Channels e consulte os endpoints do par de chaves de reprodução na IVS Low-Latency Streaming API Reference.</p>	✓		
URL de reprodução	<p>Identifica o endereço que um visualizador usa para iniciar a reprodução de um canal específico. E esse endereço pode ser usado em todo o mundo. O IVS automaticamente seleciona a melhor localização na rede de entrega de conteúdo global do IVS para entregar o vídeo a cada visualizador. Consulte as informações sobre como criar um canal em Conceitos básicos do streaming de baixa latência do IVS.</p>	✓		
Canal privado	<p>Permite que os clientes restrinjam o acesso aos fluxos usando um mecanismo de autorização baseado em tokens de reprodução. Consulte Workflow for IVS Private Channels em Workflow for IVS Private Channels.</p>	✓		
Vídeo progressivo	<p>Transmite e exibe todas as linhas de cada quadro em sequência. Recomendamos o uso de vídeo progressivo em todas as etapas de uma transmissão.</p>	✓	✓	

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
Cotas	Número máximo de recursos ou operações de serviço do IVS para sua conta da AWS. Ou seja, esses limites são para cada conta da AWS, salvo indicação em contrário. Todas as cotas são aplicadas por região. Consulte Amazon Interactive Video Service endpoints and quotas no Guia de referência geral da AWS.	✓	✓	✓
Regiões	<p>Permitem acesso aos serviços da AWS que residam fisicamente em uma área geográfica específica. As regiões fornecem tolerância a falhas, estabilidade e resiliência e também podem reduzir a latência. Com as regiões, você pode criar recursos redundantes que permanecem disponíveis e não afetados por uma interrupção regional.</p> <p>A maioria das solicitações de serviços da AWS está associada a uma região geográfica específica. Os recursos que você cria em uma região não existe em qualquer outra região, a menos que você use explicitamente um recurso de replicação oferecido por um serviço da AWS. Por exemplo, o Amazon S3 oferece suporte à replicação entre regiões. Alguns serviços, como o IAM, não têm recursos entre regiões.</p>	✓	✓	✓
Resolução	Descreve o número de pixels em um único quadro de vídeo, por exemplo, Full HD ou 1080p define um quadro com 1920x1080 pixels.	✓	✓	
Usuário raiz	O proprietário de uma conta da AWS. O usuário raiz tem acesso completo a todos os serviços e recursos da AWS na conta da AWS.	✓	✓	✓

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
RTMP, RTMPS	O Real-Time Messaging Protocol é um padrão do setor para transmissão de vídeo em uma rede. O RTMPS é a versão segura do RTMP, sendo executado por uma conexão Transport Layer Security (TLS/SSL).	✓	✓	
Bucket do S3	Uma coleção de objetos armazenados no Amazon S3. Muitas políticas, incluindo acesso e replicação, são definidas no bucket e se aplicam a todos os objetos no bucket. Por exemplo, uma transmissão do IVS é armazenada como vários objetos em um bucket do S3.	✓		
SDK	Kit de desenvolvimento de software, uma coleção de bibliotecas para desenvolvedores que criam aplicações com o IVS.	✓	✓	✓
Segmentação de selfies	Permite substituir o plano de fundo em uma transmissão ao vivo, usando uma solução específica do cliente que aceita uma imagem da câmera como entrada e retorna uma máscara que fornece uma pontuação de confiança para cada pixel da imagem, indicando se ela está em primeiro ou segundo plano. Consulte Substituição de plano de fundo em SDK de Transmissão do IVS: filtros de câmera de terceiros (streaming em tempo real).		✓	
Versionamento semântico	Um formato de versão na forma de Major.Minor.Patch. Correções de bugs que não afetam a API incrementam a versão do patch, as adições/alterações da API compatíveis com versões anteriores incrementam a versão secundária e as alterações da API incompatíveis com versões anteriores incrementam a versão principal.	✓	✓	✓

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
Composição do servidor	<p>Usa um servidor do IVS para mixar áudio e vídeo dos participantes do palco e, em seguida, enviar esse vídeo mixado para um canal do IVS para alcançar um público maior ou armazená-lo em um bucket do S3. A composição do servidor reduz a carga do cliente, melhora a resiliência da transmissão e permite um uso mais eficiente da largura de banda.</p> <p>Consulte também a composição do cliente.</p>		✓	
Cotas de serviço	<p>Serviço da AWS que ajuda a gerenciar as cotas para muitos serviços da AWS em um único local. Além de pesquisar os valores de cotas, é possível solicitar o aumento delas no console do Cotas de serviço.</p>	✓	✓	✓
Perfil vinculado a serviço	<p>Tipo exclusivo de perfil do IAM que é vinculado diretamente a um serviço da AWS. Os perfis vinculados a serviços são automaticamente criados pelo IVS e incluem todas as permissões que o serviço exige para chamar outros serviços da AWS em seu nome, por exemplo, acessar um bucket do S3. Consulte Uso de funções vinculadas ao serviço para o IVS em Segurança do IVS.</p>	✓		
Estágio	<p>Recurso do IVS que representa um espaço virtual no qual os participantes do evento em tempo real podem trocar vídeos em tempo real. Consulte Criar um palco em Conceitos básicos do streaming em tempo real do IVS.</p>		✓	

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
Sessão de palco	Começa quando o primeiro participante entra em um palco e termina alguns minutos após o último participante parar de publicar no palco. Um palco de longa duração pode ter várias sessões ao longo de sua vida útil.		✓	
Fluxo	Dados que representam conteúdo de vídeo ou áudio que são enviados continuamente de uma origem para um destino.	✓	✓	
Chave de stream	Identificador atribuído pelo IVS quando você cria um canal . Usado para autorizar streaming para o canal. Trate a chave de fluxo como um segredo, pois qualquer pessoa que a tenha poderá fazer streaming para o canal. Consulte Conceitos básicos do streaming de baixa latência do IVS .	✓		
Privação de fluxo	Um atraso ou uma interrupção na entrega de fluxo ao IVS. Isso ocorre quando o IVS não recebe a quantidade esperada de bits que o dispositivo de codificação anunciou que enviaria em um determinado período. Uma ocorrência de privação de fluxo resulta em um evento de privação de fluxo. Do ponto de vista de um visualizador, a privação de fluxo pode ser um vídeo com atrasos, buffers ou congelamentos. A privação de fluxo pode ser breve (menos de cinco segundos) ou longa (vários minutos), dependendo da situação específica que resultou na privação de fluxo. Consulte O que é privação de fluxo? em Perguntas frequentes sobre solução de problemas.	✓	✓	
Streamer	Uma pessoa ou um dispositivo que envia um fluxo de vídeo ou áudio para o IVS.	✓	✓	

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
Assinante	Participante de um evento em tempo real que recebe vídeo ou áudio dos hosts. Consulte O que é o Streaming em tempo real do IVS? .		✓	
Tag	É um rótulo de metadados atribuído a um recurso da AWS. As tags ajudam a identificar e organizar os recursos da AWS. Na página de destino da documentação do IVS , consulte “Marcação” em qualquer documentação da API do IVS (para streaming em tempo real, streaming de baixa latência ou chat).	✓	✓	✓
Filtros de câmera de terceiros	Componentes de software que podem ser integrados ao SDK de Transmissão do IVS para permitir que um aplicação processe imagens antes de fornecê-las ao SDK de Transmissão como uma fonte de imagem personalizada . Um filtro de câmera de terceiros pode processar imagens da câmera, aplicar um efeito de filtro etc.	✓	✓	
Miniatura	Uma imagem de tamanho reduzido obtida de um fluxo. Por padrão, as miniaturas são geradas a cada 60 segundos, mas um intervalo menor pode ser configurado. A resolução da miniatura depende do tipo de canal . Consulte Conteúdo do registro em Gravação automática no Amazon S3 (streaming de baixa latência).	✓		

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
Metadados temporizados	<p>Metadados vinculados a carimbos de data e hora específicos em um fluxo. Eles podem ser adicionados programaticamente por meio da API do IVS e tornam-se associados a quadros específicos. Isso garante que todos os visualizadores recebam os metadados no mesmo ponto em relação ao fluxo.</p> <p>Metadados sincronizados podem ser usados para acionar ações no cliente, como atualizar as estatísticas da equipe durante um evento esportivo. Consulte Como inserir metadados em um stream de vídeo.</p>	✓		
Transcodificação	<p>Converte vídeo e áudio de um formato para outro. Um fluxo de entrada pode ser transcodificado para um formato diferente em várias taxas de bits e resoluções para oferecer suporte a uma variedade de dispositivos de reprodução e condições de rede.</p>	✓	✓	
Transmux	<p>Repetição simples de um empacotamento de um fluxo ingerido para o Amazon IVS, sem recodificação do fluxo de vídeo. “Transmux” é a abreviação de multiplexação de transcodificação, um processo que altera o formato de um arquivo de áudio ou vídeo, mantendo alguns ou todos os fluxos originais. Realizar transmux resulta na conversão para um formato de contêiner diferente sem alterar o conteúdo do arquivo. Diferente de transcodificação.</p>	✓	✓	

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
Fluxos variantes	<p>Um conjunto de codificações da mesma transmissão em vários níveis de qualidade distintos. Cada fluxo variante é codificado como uma lista de reprodução HLS separada. Um índice dos fluxos variantes disponíveis é chamado de lista de reprodução multivariante.</p> <p>Depois que o reproduzidor do IVS recebe uma lista de reprodução multivariante do IVS, ele pode escolher entre os fluxos variantes durante a reprodução, mudando continuamente de um para outro à medida que as condições da rede mudam.</p>	✓		
VBR	<p>Taxa de bits variável, um método de controle de taxa para codificadores que usa uma taxa de bits dinâmica que muda durante a reprodução, dependendo do nível de detalhe necessário. É altamente recomendável não usar a VBR devido a problemas de qualidade de vídeo. Em vez disso, use CBR.</p>	✓	✓	

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
Exibição	<p>Trata-se de uma sessão de exibição exclusiva fazendo download ou reproduzindo vídeo de forma ativa. As visualizações são a base para a cota de visualizações simultâneas.</p> <p>Uma exibição se inicia quando uma sessão de visualização dá início à uma reprodução de vídeo. Uma exibição termina quando uma sessão de visualização interrompe a reprodução de vídeo. A reprodução é o único indicador de audiência; não são consideradas heurísticas de engajamento, como níveis de áudio, foco da guia do navegador e qualidade do vídeo. Ao contabilizar as visualizações, o Amazon IVS não considera a legitimidade dos visualizadores nem tenta deduplicar visualizações localizadas, como a execução de vários reprodutores de vídeo em uma única máquina. Consulte Outras cotas em Service Quotas (streaming de baixa latência).</p>	✓		
Visualizador	Uma pessoa que recebe um fluxo do IVS.	✓		

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
WebRTC	<p>Comunicação em tempo real na Web, um projeto de código aberto que fornece comunicação em tempo real aos navegadores da Web e às aplicações móveis. Ele permite que a comunicação de áudio e vídeo funcione dentro de páginas da Web, permitindo a comunicação direta entre pares, eliminando a necessidade de instalar plug-ins ou baixar aplicações nativas.</p> <p>As tecnologias por trás do WebRTC são implementadas como um padrão aberto da Web e estão disponíveis como APIs do JavaScript regulares em todos os principais navegadores ou como bibliotecas para clientes nativos, como Android e iOS.</p>	✓	✓	

Prazo	Descrição	LL	RT	Bate-papo
WHIP	<p>WebRTC-HTTP Ingestion Protocol, um protocolo baseado em HTTP que permite a ingestão de conteúdo com base em WebRTC em serviços de streaming e/ou CDNs. O WHIP é um esboço do IETF desenvolvido para padronizar a ingestão de WebRTC.</p> <p>O WHIP possibilita a compatibilidade com softwares como o OBS, oferecendo uma alternativa (ao SDK de transmissão do IVS) para editoração eletrônica. Streamers mais sofisticados familiarizados com o OBS podem preferi-lo por seus recursos avançados de produção, como transições de cena, mixagem de áudio e gráficos de sobreposição.</p> <p>O WHIP também é benéfico em situações em que o uso do SDK de transmissão do IVS não é viável ou preferido. Por exemplo, em configurações que envolvem codificadores de hardware, o SDK de transmissão do IVS pode não ser uma opção. No entanto, se o codificador for compatível com WHIP, ainda será possível publicar diretamente do codificador para o IVS.</p> <p>Consulte Suporte a WHIP no IVS (streaming em tempo real).</p>		✓	
WSS	<p>WebSocket Secure, um protocolo para estabelecer WebSockets por meio de uma conexão TLS criptografada. Ele está sendo usado para se conectar aos endpoints do Chat do IVS. Consulte Step 4: Send and Receive Your First Message em Getting Started with IVS Chat.</p>			✓

Histórico do documento do IVS | Streaming em tempo real

As tabelas a seguir descrevem as alterações importantes na documentação do Streaming em tempo real do Amazon IVS. Atualizamos a documentação com frequência, para novas versões e para atender aos comentários que vocês nos enviam.

Alterações no Guia do usuário do streaming em tempo real

Alteração	Descrição	Data
SDK de transmissão: Web 1.17.0	Atualizados o número da versão e os links de artefatos na página de destino da documentação do IVS e no guia do SDK de transmissão de streaming de baixa latência: Web . Consulte também as Notas de release .	10 de outubro de 2024
SDK de transmissão: Android 1.23.0, iOS 1.23.0	Atualizados o número da versão e os links de artefatos na página de destino da documentação do IVS e nos guias dos SDKs de transmissão de streaming em tempo real: Android e iOS . Consulte também as Notas de release . Para Android, adicionamos Usar o SDK com símbolos de depuração .	10 de outubro de 2024
Service Quotas	Adicionamos uma cota para “Taxa de bits de publicação do participante”.	25 de setembro de 2024

Monitoramento do streaming em tempo real do IVS	Adicionada a métrica PublishFramerate do CloudWatch.	13 de setembro de 2024
SDK de transmissão: Android 1.22.0, iOS 1.22.0	<p>Atualizados o número da versão e os links de artefatos na página de destino da documentação do IVS e nos guias dos SDKs de transmissão de streaming em tempo real: Android e iOS. Consulte também as Notas de release.</p> <p>Também atualizamos a seção “Conceitos básicos > Instalar a biblioteca” no guia do SDK de transmissão para Android.</p>	11 de setembro de 2024
SDK de transmissão: Web 1.16.0	Atualizados o número da versão e os links de artefatos na página de destino da documentação do IVS e no guia do SDK de transmissão de streaming de baixa latência: Web . Consulte também as Notas de release .	11 de setembro de 2024

[Ingerir RTMP](#)

Adicionamos uma página de [Ingestão de streams do IVS](#). Abaixo há duas páginas, RTMP (novo) e WHIP.

9 de setembro de 2024

Ao [usar o EventBridge com o streaming em tempo real do IVS](#), adicionamos um evento de atualização do palco do IVS, chamado Erro de publicação do participante.

Em [Service Quotas](#), adicionamos os valores de TPS para as cinco novas operações de API e uma nova cota de IngestConfiguration (em “Outras cotas”).

As alterações de API estão descritas na tabela [Referência de APIs](#).

[Otimizações de streaming em tempo real](#)

Foram feitas várias atualizações relacionadas à transmissão simultânea e adicionou-se “Resolução de camadas”.

22 de agosto de 2024

[Publicação e assinatura no console](#)

Em Conceitos básicos do streaming em tempo real do IVS, adicionamos a publicação e a assinatura do console a [Publicar e assinar vídeo](#).

19 de agosto de 2024

[SDK de transmissão: Web](#) [1.15.0](#)

15 de agosto de 2024

Atualizados o número da versão e os links de artefatos na [página de destino da documentação do IVS](#) e no guia do SDK de transmissão de streaming de baixa latência: [Web](#). Consulte também as [Notas de release](#).

Também adicionamos uma nova seção, [Configuração da assinatura de participantes](#), no Guia do SDK de transmissão para Web.

Em Otimizações de streaming , adicionamos uma nova seção, [Alteração do MinDelay do buffer de instabilidade do assinante](#). Isso inclui informações sobre os SDKs de transmissão para Web, Android e iOS.

[SDK de transmissão: Android 1.21.0, iOS 1.21.0](#)

Atualizados o número da versão e os links de artefatos na [página de destino da documentação do IVS](#) e nos guias dos SDKs de transmissão de streaming em tempo real: [Android](#) e [iOS](#). Consulte também as [Notas de release](#).

15 de agosto de 2024

Também adicionamos uma nova seção, “Configuração da assinatura de participantes” nos Guias dos SDKs de transmissão para [Android](#) e [iOS](#).

[Definição da gravação](#)

Adicionada uma observação sobre o uso de um bucket do S3 existente, em Gravação individual de participante (em [1: Criar um bucket do S3](#)) e Gravação composta (em [Pré-requisitos](#), Etapa 3). A configuração de Propriedade do objeto deve ser Imposta pelo proprietário do bucket ou Preferencial do proprietário do bucket.

13 de agosto de 2024

[SDK de transmissão: Web 1.14.0](#)

Atualizados o número da versão e os links de artefatos na [página de destino da documentação do IVS](#) e no guia do SDK de transmissão de streaming de baixa latência: [Web](#). Consulte também as [Notas de release](#).

18 de julho de 2024

SDK de transmissão: Android 1.20.0, iOS 1.20.0	Atualizados o número da versão e os links de artefatos na página de destino da documentação do IVS e nos guias dos SDKs de transmissão de streaming em tempo real: Android e iOS . Consulte também as Notas de release .	18 de julho de 2024
Conceitos básicos do streaming em tempo real	Adicionadas informações sobre os atributos para “Distribuir tokens de participantes”, tanto em “Esquema de token: carga útil” quanto em “Criação de tokens com a API de streaming em tempo real do IVS”.	12 de julho de 2024
Service Quotas	Aumentado o número máximo de assinantes do palco, de 10 mil para 25 mil.	27 de junho de 2024
Gerar tokens de participantes com um par de chaves	Em Conceitos básicos do streaming em tempo real do IVS, atualizamos Distribuir tokens de participantes para explicar as duas formas de gerar tokens (API e par de chaves), e adicionamos “Criar tokens com um par de chaves”.	26 de junho de 2024

[Gravação individual de participante](#)

Adicionada uma nova seção de documentação sobre [Gravação](#), com subdocumentos sobre [Gravação individual de participante](#) (nova) e Gravação composta (preexistente). Também adicionamos eventos e exemplos de alteração do estado da gravação a [Usar o EventBridge com o IVS](#).

20 de junho de 2024

As alterações de API estão descritas na tabela [Referência de APIs](#).

[Service Quotas](#)

Aumentada a cota de palcos de 100 para 1.000.

14 de junho de 2024

[SDK de transmissão: Android 1.19.0, iOS 1.19.0](#)

Atualizados o número da versão e os links de artefatos na [página de destino da documentação do IVS](#) e nos guias dos SDKs de transmissão de streaming em tempo real: [Android](#) e [iOS](#). Consulte também as [Notas de release](#).

13 de junho de 2024

[SDK de transmissão: Web](#) [1.13.0](#)

Atualizados o número da versão e os links de artefatos na [página de destino da documentação do IVS](#) e no guia do SDK de transmissão de streaming de baixa latência: [Web](#). Consulte também as [Notas de release](#).

13 de junho de 2024

No guia, atualizamos as informações em [Tratamento de erros](#) para o novo evento de ERROR do palco.

[SDK de transmissão: Web](#) [1.12.0](#)

Atualizados o número da versão e os links de artefatos na [página de destino da documentação do IVS](#) e no guia do SDK de transmissão de streaming de baixa latência: [Web](#). Consulte também as [Notas de release](#).

20 de maio de 2024

No guia, atualizamos as informações em [Tratamento de problemas de rede](#) sobre o estado ERRORED da conexão de palco.

[Otimizações de streaming em tempo real](#)

Em [Taxas de quadros, qualidades e camadas padrão](#) a taxa de bits máxima foi alterada para dispositivos móveis, de camada baixa, de 150.000 para 100.000 bps.

16 de maio de 2024

SDK de transmissão: Android 1.18.0, iOS 1.18.0	Atualizados o número da versão e os links de artefatos na página de destino da documentação do IVS e nos guias dos SDKs de transmissão de streaming em tempo real: Android e iOS . Consulte também as Notas de release .	16 de maio de 2024
SDK de transmissão: Web 1.11.0	Atualizados o número da versão e os links de artefatos na página de destino da documentação do IVS e no guia do SDK de transmissão de streaming em tempo real: Web . Consulte também as Notas de release .	6 de maio de 2024
SDK de transmissão: Web 1.10.1	Atualizados o número da versão e os links de artefatos na página de destino da documentação do IVS e no guia do SDK de transmissão de streaming em tempo real: Web . Consulte também as Notas de release .	30 de abril de 2024
SDK de transmissão: Android 1.15.2, iOS 1.15.2	Atualizados o número da versão e os links de artefatos na página de destino da documentação do IVS e nos guias dos SDKs de transmissão de streaming em tempo real: Android e iOS . Consulte também as Notas de release .	30 de abril de 2024

SDK de transmissão: guia do iOS	Em Publicar um stream de mídia , atualizamos o exemplo de código.	26 de abril de 2024
SDK de transmissão: Android 1.17.0, iOS 1.17.0	Atualização do número da versão e dos links de artefato para a nova versão nos guias do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: Android e iOS . Na página de aterrissagem da documentação do Amazon IVS , atualização dos links de referência do Broadcast SDK para indicar a nova versão. Consulte também as Notas de release do Amazon IVS para essa versão.	22 de abril de 2024
Composição do servidor	Em SSC , foram feitas várias alterações, especialmente em “Layout”, para explicar os layouts de PiP e grade. No Guia do SDK de transmissão para a Web, foi adicionado Suporte para renderização do servidor .	26 de março de 2024
Suporte para OBS e WHIP	Adicionada uma observação sobre problemas de qualidade (como congelamento intermitente de vídeo) que podem ocorrer com o WHIP no OBS.	22 de março de 2024

[SDK de transmissão: Android 1.16.0, iOS 1.16.0, Web 1.10.0](#)

Atualizados o número da versão e os links de artefatos para a nova versão, nos guias dos SDKs de transmissão de streaming em tempo real: [Android](#), [iOS](#) e [Web](#). Na [página de aterrissagem da documentação do Amazon IVS](#), atualização dos links de referência do Broadcast SDK para indicar a nova versão. Consulte também as [Notas de release](#) do Amazon IVS para essa versão.

21 de março de 2024

[SDK de transmissão: Android 1.15.1, iOS 1.15.1](#)

Atualização do número da versão e dos links de artefato para a nova versão nos guias do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: [Android](#) e [iOS](#). Na [página de aterrissagem da documentação do Amazon IVS](#), atualização dos links de referência do Broadcast SDK para indicar a nova versão. Consulte também as [Notas de release](#) do Amazon IVS para essa versão.

13 de março de 2024

[SDK de transmissão: modos de áudio para dispositivos móveis](#)

Em “Predefinições do modo de áudio”, foram adicionadas informações sobre a categoria predefinida Volume Rocker e um problema conhecido do iOS com a predefinição Video Chat. Em “Casos de uso avançados”, foram adicionadas uma nota sobre como evitar configurações incorretas e seções sobre “Cancelamento do Echo no iOS” e “Fontes de áudio personalizadas do iOS”.

1.º de março de 2024

[SDK de transmissão: Android 1.15.0, iOS 1.15.0, Web 1.9.0](#)

Atualizados o número da versão e os links de artefatos para a nova versão, nos guias dos SDKs de transmissão de streaming em tempo real: [Android](#), [iOS](#) e [Web](#). Na [página de aterrissagem da documentação do Amazon IVS](#), atualização dos links de referência do Broadcast SDK para indicar a nova versão. Consulte também as [Notas de release](#) do Amazon IVS para essa versão.

22 de fevereiro de 2024

[Suporte para OBS e WHIP](#)

Adicionada uma nova página. Este documento explica como usar codificadores compatíveis com o WHIP, como OBS, para publicar no streaming em tempo real do IVS. O WHIP (Protocolo de ingestão WebRTC-HTTP) é um esboço do IETF desenvolvido para padronizar a ingestão de WebRTC.

6 de fevereiro de 2024

[SDK de transmissão: Android 1.14.1, iOS 1.14.1, Web 1.8.0](#)

1.º de fevereiro de 2024

Atualizados o número da versão e os links de artefatos para a nova versão, nos guias dos SDKs de transmissão de streaming em tempo real: [Android](#), [iOS](#) e [Web](#). Na [página de aterrissagem da documentação do Amazon IVS](#), atualização dos links de referência do Broadcast SDK para indicar a nova versão. Consulte também as [Notas de release](#) do Amazon IVS para essa versão.

No Guia para Android, adicionamos um novo problema conhecido (tamanho do vídeo menor que 176 x 176).

No Guia para a Web, adicionamos um novo problema conhecido. A solução alternativa é restringir a resolução do vídeo a 720p ao invocar `getUserMedia` ou `getDisplayMedia`.

Em Otimizações de streaming em tempo real, atualizamos [Configuração da codificação em camadas com a transmissão simultânea](#). Agora essa opção está desabilitada por padrão.

[SDK de transmissão: Android 1.13.4, iOS 1.13.4, Web 1.7.0](#)

Atualizados o número da versão e os links de artefatos para a nova versão, nos guias dos SDKs de transmissão de streaming em tempo real: [Android](#), [iOS](#) e [Web](#). Na [página de aterrissagem da documentação do Amazon IVS](#), atualização dos links de referência do Broadcast SDK para indicar a nova versão. Consulte também as [Notas de release](#) do Amazon IVS para essa versão.

3 de janeiro de 2024

[Glossário do IVS](#)

Ampliou o glossário, abordando termos do IVS em tempo real, baixa latência e bate-papo.

20 de dezembro de 2023

[Integridade do Stage: novas métricas do CloudWatch](#)

Renomeada a métrica PacketLoss (Stage) para DownloadPacketLoss (Stage) e lançadas métricas adicionais do CloudWatch para streaming em tempo real do IVS:

7 de dezembro de 2023

- DownloadPacketLoss (Stage,Participant)
- DroppedFrames (Stage,Participant)
- SubscribeBitrate (Stage,Participant,MediaType)

Consulte [Monitoramento do streaming em tempo real do IVS](#).

[Políticas gerenciadas do IAM](#)

Adicionadas duas políticas gerenciadas, IVSReadOnlyAccess e IVSFullAccess. Consulte:

5 de dezembro de 2023

- A nova seção sobre [Managed Policies for Amazon IVS](#) na página Security.
- Alterações na [Etapa 3: configurar permissões do IAM](#) em Conceitos básicos do streaming de baixa latência do IVS.

[SDK de Transmissão: Android 1.13.2, iOS 1.13.2](#)

Atualização do número da versão e dos links de artefato para a nova versão nos guias do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: [Android](#) e [iOS](#).

4 de dezembro de 2023

Na [página de aterrissagem da documentação do Amazon IVS](#), atualização dos links de referência do Broadcast SDK para indicar a nova versão.

Consulte também as [Notas de release](#) do Amazon IVS para essa versão.

[SDK de Transmissão: Android 1.13.1](#)

Atualizado o número da versão e os links de artefato para a nova versão no guia do SDK de transmissão de streaming em tempo real: [Android](#).

21 de novembro de 2023

Na [página de aterrissagem da documentação do Amazon IVS](#), atualização dos links de referência do Broadcast SDK para indicar a nova versão.

Consulte também as [Notas de release](#) do Amazon IVS para essa versão.

[Service Quotas](#)

A “Resolução de publicação do participante” foi alterada de 1080p para 720p.

18 de novembro de 2023

[SDK de Transmissão: Android 1.13.0, iOS 1.13.0](#)

17 de novembro de 2023

Atualização do número da versão e dos links de artefato para a nova versão nos guias do SDK de Transmissão de streaming em tempo real: [Android](#) e [iOS](#).

Na [página de aterrissagem da documentação do Amazon IVS](#), atualização dos links de referência do Broadcast SDK para indicar a nova versão.

Consulte também as [Notas de release](#) do Amazon IVS para essa versão.

Também fizemos várias atualizações nas [Otimizações de streaming](#). Entre outros aspectos, agora o recurso “Streaming adaptável : codificação em camadas com a transmissão simultânea” exige aceitação explícita e é suportado somente nas versões recentes do SDK.

Gravação composta

Foram feitas as seguintes alterações:

16 de novembro de 2023

- Adição de uma página [Gravação composta](#) para esse novo recurso.
- Atualização da [Introdução ao Streaming em tempo real do IVS](#) com endpoints do S3 na política em “Configurar permissões do IAM”.
- Atualização do [Service Quotas](#) com cotas de taxa de chamadas para os novos endpoints.

[Composição do servidor \(SSC\)](#)

16 de novembro de 2023

A composição do servidor do IVS permite que os clientes transfiram a composição e a transmissão de uma etapa do IVS para um serviço gerenciado pelo IVS. A transmissão de SSC e RTMP para um canal são invocadas por meio de endpoints do ambiente de gerenciamento do IVS na região de origem do palco. Consulte:

- [Introdução](#): adicionamos endpoints SSC à política em “Configurar permissões do IAM”.
- [Usar o Amazon EventBridge com IVS](#): adicionamos novas métricas.
- [Composição do servidor](#): esse novo documento inclui uma visão geral e instruções de configuração.
- [Service Quotas](#): adicionam os novos limites de taxa de chamadas e outras cotas.

Consulte também:

- Alterações listadas abaixo nas [Alterações na referência de API do Streaming em tempo real do IVS](#).
- Alterações listadas em [Histórico do documento](#)

[\(streaming de baixa latência\)](#).

[SDK de Transmissão do IVS](#)

Na [Visão geral do SDK de Transmissão](#), atualizamos os Requisitos da plataforma > Plataformas nativas para esclarecer quais versões do SDK são suportadas e adicionamos “Navegadores móveis (iOS e Android)”.

9 de novembro de 2023

No [Guia de Transmissão Web](#), adicionamos “Limitações da Web móvel”.

[SDK de Transmissão do IVS](#)

Adição de uma nova página sobre [Filtros de câmera de terceiros](#).

9 de novembro de 2023

[Conceitos básicos do streaming em tempo real do IVS](#)

Atualizamos os procedimentos em [Configurar permissões do IAM](#).

20 de outubro de 2023

[Monitoramento do streaming em tempo real](#)

Em [Métricas do CloudWatch: streaming em tempo real do IVS](#), adicionamos exemplos de valores para as dimensões.

17 de outubro de 2023

[SDK de transmissão: Guia da Web](#)

Fizemos várias alterações em [Monitorar estado Silenciado da mídia de participantes remotos](#).

17 de outubro de 2023

[SDK de transmissão: Web](#) [1.6.0](#)

O número da versão e os links de artefato foram atualizados para a nova versão no guia do SDK de transmissão em tempo real: [Web](#).

16 de outubro de 2023

A [página inicial da documentação do Amazon IVS](#) indica a versão atual de referências do Broadcast SDK.

Consulte também as [Notas de release](#) do Amazon IVS para essa versão.

No Guia da Web, em "Recuperar um MediaStream de um dispositivo", também excluimos as duas linhas max. A prática recomendada é especificar apenas a ideal.

Em Otimizações de streaming em tempo real, adicionamos uma nova seção, [Otimização da taxa de bits de áudio e suporte a estéreo](#).

[Integridade do Stage: novas métricas do CloudWatch](#)

Lançadas métricas do CloudWatch para streaming em tempo real do IVS. Consulte [Monitoramento do streaming em tempo real do IVS](#).

12 de outubro de 2023

[SDK de transmissão: Android](#) [1.12.1](#)

Atualizado o número da versão e os links de artefato para a nova versão no guia do SDK de transmissão de streaming em tempo real: [Android](#). Também foi adicionada uma nova seção, [Uso de microfones Bluetooth](#).

12 de outubro de 2023

A [página inicial da documentação do Amazon IVS](#) indica a versão atual de referências do Broadcast SDK.

Consulte também as [Notas de release](#) do Amazon IVS para essa versão.

[SDK de Transmissão: Web](#) [1.5.2](#)

O número da versão e os links de artefato foram atualizados para a nova versão no guia do SDK de transmissão em tempo real: [Web](#).

14 de setembro de 2023

A [página inicial da documentação do Amazon IVS](#) indica a versão atual de referências do Broadcast SDK.

Consulte também as [Notas de release](#) do Amazon IVS para essa versão.

[Conceitos básicos do streaming em tempo real do IVS](#)

Em Android > [Instalar o SDK de transmissão](#), adicionada vinculação de dados.

12 de setembro de 2023

Tratamento de erros do SDK de transmissão	Adição de seções de “Tratamento de erros” aos Guias do SDK de transmissão: Web , Android e iOS .	12 de setembro de 2023
Conceitos básicos do streaming em tempo real do IVS	Em Distribuir tokens de participantes , foi adicionada uma nota Importante sobre não desenvolver funcionalidades com base no formato de token atual.	1º de setembro de 2023
Conceitos básicos do streaming em tempo real do IVS	Em Configurar permissões do IAM , o conjunto de permissões foi atualizado.	31 de agosto de 2023
SDK de Transmissão: Web 1.5.1, Android 1.12.0 e iOS 1.12.0	<p>O número da versão e os links de artefato foram atualizados para a nova versão nos guias do SDK de Transmissão em tempo real: Web, Android e iOS.</p> <p>Na página de aterrissagem da documentação do Amazon IVS, atualização dos links de referência do Broadcast SDK para indicar a nova versão.</p> <p>Consulte também as Notas de release do Amazon IVS para essa versão.</p>	23 de agosto de 2023

[Lançamento do streaming em tempo real](#)

As principais alterações na documentação acompanham esta versão. Renomeamos a documentação anterior para Streaming de baixa latência do IVS e publicamos a nova documentação Streaming em tempo real do IVS. A [página inicial da documentação do IVS](#) agora tem seções separadas para o streaming em tempo real e o streaming de baixa latência. Cada seção tem um Guia do usuário e uma Referência de API próprios.

7 de agosto de 2023

Para visualizar outras alterações na documentação, consulte [Histórico do documento \(streaming de baixa latência\)](#).

[SDK de Transmissão: Web 1.5.0, Android 1.11.0 e iOS 1.11.0](#)

O número de versão e os links de artefato foram atualizados para a nova versão nos guias do SDK de transmissão: [Web](#), [Android](#) e [iOS](#).

7 de agosto de 2023

Na [página de aterrissagem da documentação do Amazon IVS](#), atualização dos links de referência do Broadcast SDK para indicar a nova versão.

Consulte também as [Notas de release](#) do Amazon IVS para essa versão.

Alterações na Referência de API do Streaming em tempo real do IVS

Alterações de API	Descrição	Data
Atualizar objetos de evento e vídeo	<p>No objeto Event, adicionamos mais valores válidos para <code>errorCode</code> .</p> <p>No objeto Video, esclarecemos que <code>height</code> e <code>width</code> devem ser números pares.</p>	2 de outubro de 2024
Ingerir RTMP	<p>Adicionamos dois objetos: <code>IngestConfiguration</code> e <code>IngestConfigurationSummary</code>. Adicionamos cinco endpoints de <code>IngestConfiguration</code> (Create, Delete, Get, List, and Update).</p> <p>Atualizamos <code>DeleteStage</code> (descrição da operação) e <code>DisconnectParticipant</code> (descrições da operação e do <code>participantId</code>).</p> <p>Modificamos o objeto <code>Participant</code> (adicionamos o campo <code>protocol</code>). Isso afeta a resposta de <code>GetParticipant</code>.</p> <p>Modificamos o objeto <code>StageEndpoints</code> (adicionamos os campos <code>rtmp</code> e <code>rtmps</code>). Isso afeta as respostas de <code>CreateStage</code>, <code>GetStage</code> e <code>UpdateStage</code>. Também atualizamos a descrição desse objeto (adicionamos uma recomendação de armazenamento em cache).</p>	9 de setembro de 2024
Gerar tokens de participantes com um par de chaves	<p>Adicionamos três objetos (<code>PublicKey</code>, <code>PublicKeySummary</code>, <code>StageEndpoints</code>) e quatro endpoints: (<code>DeletePublicKey</code>, <code>GetPublicKey</code>, <code>ImportPublicKey</code>, <code>ListPublicKeys</code>). Modificamos o objeto <code>Stage</code> (adicionamos o campo <code>endpoints</code>). Isso afeta as respostas de <code>CreateStage</code>, <code>GetStage</code> e <code>UpdateStage</code>.</p>	26 de junho de 2024

Alterações de API	Descrição	Data
Gravação individual de participante	Adicionamos um objeto (AutoParticipantRecordingConfiguration) e modificamos três objetos (Participant, ParticipantSummary, Stage). Isso afeta cinco endpoints: solicitação e resposta de CreateStage, resposta de GetParticipant, resposta de GetStage, solicitação e resposta ListParticipants e solicitação e resposta UpdateStage.	20 de junho de 2024
Remover svcs dos padrões do ARN	Os padrões do ARN que especificavam [is]vs foram atualizados para especificar ivs. Isso afeta todos os três endpoints de Tag e o campo ChannelDestinationConfiguration\$channelArn .	25 de abril de 2024
Atualizações da composição do servidor	Adicionamos um objeto: PipConfiguration. Modificamos dois objetos (LayoutConfiguration, GridConfiguration). Isso afeta a resposta GetComposition e a solicitação e resposta StartComposition.	13 de março de 2024
Gravação composta	Adicionamos 4 endpoints de StorageConfiguration e 7 objetos (DestinationDetail, RecordingConfiguration, S3DestinationConfiguration, S3Detail, S3StorageConfiguration, StorageConfiguration, StorageConfigurationSummary). Modificamos 3 objetos (Composition, Destination, DestinationConfiguration). Isso afeta a resposta GetComposition e a solicitação e resposta StartComposition.	16 de novembro de 2023

Alterações de API	Descrição	Data
Composição do servidor	Adicionamos 8 endpoints de Composition e EncoderConfiguration e 11 objetos (ChannelDestinationConfiguration, Composition, CompositionSummary, Destination, DestinationConfiguration, DestinationSummary, EncoderConfiguration, EncoderConfigurationSummary, GridConfiguration, LayoutConfiguration e Video).	16 de novembro de 2023
Integridade do Stage: novos dados de participante	Foram adicionados seis campos ao objeto Participante : <code>browserName</code> , <code>browserVersion</code> , <code>ispName</code> , <code>osName</code> , <code>osVersion</code> e <code>sdkVersion</code> . Isso afeta a resposta do <code>GetParticipant</code> .	12 de outubro de 2023
Token de participante	Foi adicionada uma nota Importante sobre não desenvolver funcionalidades com base no formato de token atual.	1º de setembro de 2023
Lançamento do streaming em tempo real do IVS	<p>As principais alterações na documentação acompanham esta versão. Renomeamos a documentação anterior para Streaming de baixa latência do IVS e publicamos a nova documentação Streaming em tempo real do IVS. A página inicial da documentação do IVS agora tem seções separadas para o streaming em tempo real e o streaming de baixa latência. Cada seção tem um Guia do usuário e uma Referência de API próprios.</p> <p>A Referência de API do Streaming em tempo real do IVS faz parte da documentação do streaming em tempo real do IVS. Anteriormente, ela era intitulada Referência da API de palco do IVS. Seu histórico anterior é descrito em Histórico do documento (streaming de baixa latência).</p>	7 de agosto de 2023

Notas de release do IVS | Streaming em tempo real

Este documento contém todas as notas de lançamento do Streaming em tempo real do Amazon IVS, começando com as mais recentes, organizadas por data de lançamento.

10 de outubro de 2024

SDK de Transmissão do IVS: Web 1.17.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão 1.17.0 para a Web	<p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference</p> <ul style="list-style-type: none">Correções de erros secundárias.

10 de outubro de 2024

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.23.0, iOS 1.23.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão 1.23.0 para Android	<p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.23.0/android/</p> <ul style="list-style-type: none">Com esse lançamento, também começamos a publicar uma versão do SDK de transmissão para Android que inclui símbolos de depuração. Consulte Usar o SDK com símbolos de depuração.Correções de erros secundárias.

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão 1.23.0 para iOS	<p>Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.23.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcf-ramework.zip</p> <p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.23.0/ios/</p> <ul style="list-style-type: none"> • Correções de erros secundárias.

Tamanho do SDK de transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,432 MB	13,560 MB
armeabi-v7a	4,707 MB	9,451 MB
x86_64	5,626 MB	14,459 MB
x86	5,838 MB	14,908 MB

Tamanho do SDK de transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,542 MB	8,316 MB

11 de setembro de 2024

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.22.0, iOS 1.22.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão 1.22.0 para Android	<p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.22.0/android/</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corrigido um bug em que certos dispositivos Android mostravam uma moldura preta na pré-visualização após trocar as entradas da câmera. • Correções de erros secundárias.
SDK de Transmissão 1.22.0 para iOS	<p>Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.22.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcf framework.zip</p> <p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.22.0/ios/</p> <ul style="list-style-type: none"> • Correções de erros secundárias.

Tamanho do SDK de transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,359 MB	13,392 MB
armeabi-v7a	4,636 MB	9,325 MB
x86_64	5,548 MB	14,268 MB
x86	5,754 MB	14,710 MB

Tamanho do SDK de transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,488 MB	8,199 MB

11 de setembro de 2024

SDK de Transmissão do IVS: Web 1.16.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de transmissão 1.16.0 para a Web	<p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference</p> <ul style="list-style-type: none">Correções de erros secundárias.

9 de setembro de 2024

Ingerir RTMP

Como alternativa ao uso do SDK de Transmissão do IVS, agora você pode publicar vídeo em um palco do IVS de uma origem RTMP (além do WHIP, que já era compatível). Para ver as alterações na documentação, consulte o [Histórico do documento](#) (tanto no Guia do usuário quanto nas tabelas de referência de APIs).

19 de agosto de 2024

Publicação e assinatura no console

Agora já é possível publicar e assinar no console do IVS. Em [Conceitos básicos do streaming em tempo real do IVS](#), consulte [Publicar e assinar um vídeo](#).

15 de agosto de 2024

SDK de Transmissão do IVS: Web 1.15.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de transmissão 1.15.0 para a Web	<p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference</p> <ul style="list-style-type: none">• Corrigida uma condição de corrida que afeta a qualidade da mídia do publicador quando <code>join()</code> é chamado repetidamente. Chamar <code>join()</code> sucessivamente não aciona mais o evento <code>STAGE_PARTICIPANT_JOINED</code>, junto com as alterações de estado de publicação e transmissão que o acompanham.• Corrigido um bug que causava problemas na análise dos tokens dos participantes quando caracteres não textuais eram usados no campo <code>attributes</code> do token.• Adicionado um método para configurar os assinantes de um participante. Inicialmente, você pode configurar somente o atraso mínimo do buffer de instabilidade. Consulte a documentação de referência do SDK, Configuração para a assinatura de participantes no Guia do SDK de transmissão para a Web e Alteração do MinDelay do buffer de instabilidade do assinante em Otimizações de streaming.

15 de agosto de 2024

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.21.0, iOS 1.21.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de transmissão 1.21.0 para Android	<p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.21.0/android/</p> <ul style="list-style-type: none">• Corrigido um bug que afetava dispositivos com chipsets MT6765, em que a visualização prévia do assinante renderizava molduras pretas em algumas circunstâncias.• Adicionado um método para configurar os assinantes de um participante. Inicialmente, você pode configurar somente o atraso mínimo do buffer de instabilidade. Consulte a documentação de referência do SDK, Configuração para a assinatura de participantes no Guia do SDK de transmissão para Android e Alteração do MinDelay do buffer de instabilidade do assinante em Otimizações de streaming.• Correções de erros secundárias.
SDK de transmissão 1.21.0 para iOS	<p>Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.21.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip</p> <p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.21.0/ios/</p> <ul style="list-style-type: none">• Adicionado um método para configurar os assinantes de um participante. Inicialmente, você pode configurar somente o atraso

Plataforma	Downloads e alterações
	<p>mínimo do buffer de instabilidade. Consulte a documentação de referência do SDK, Configuração para a assinatura de participantes no Guia do SDK de transmissão para iOS e Alteração do MinDelay do buffer de instabilidade do assinante em Otimizações de streaming.</p> <ul style="list-style-type: none"> Correções de erros secundárias.

Tamanho do SDK de transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,350 MB	13,378 MB
armeabi-v7a	4,628 MB	9,312 MB
x86_64	5,538 MB	14,253 MB
x86	5,744 MB	14,694 MB

Tamanho do SDK de transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,485 MB	8,199 MB

18 de julho de 2024

SDK de Transmissão do IVS: Web 1.14.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de transmissão 1.14.0 para a Web	<p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference</p> <ul style="list-style-type: none">• Melhorias na documentação da API.• Corrigidas as discrepâncias das estatísticas de áudio e vídeo relatadas durante as reinicializações de conexão.• Pequenas atualizações de dependências.

18 de julho de 2024

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.20.0, iOS 1.20.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de transmissão 1.20.0 para Android	<p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.20.0/android</p> <ul style="list-style-type: none">• Corrigido um bug que impedia que o SDK de transmissão fosse executado em Chromebooks com processadores Intel.• Correções de erros secundárias.
SDK de transmissão 1.20.0 para iOS	<p>Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.20.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcf framework.zip</p>

Plataforma	Downloads e alterações
	<p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.20.0/ios</p> <ul style="list-style-type: none"> Correções de erros secundárias.

Tamanho do SDK de transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,318 MB	13,299 MB
armeabi-v7a	4,605 MB	9,254 MB
x86_64	5,507 MB	14,168 MB
x86	5,715 MB	14,608 MB

Tamanho do SDK de transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,465 MB	8,164 MB

26 de junho de 2024

Gerar tokens de participantes com um par de chaves

Agora você pode gerar tokens de participantes na própria aplicação de servidor usando um par de chaves. Isso possibilita que você evite chamar `CreateParticipantToken` toda vez que precisar de um token de participante. Para ver as alterações na documentação, consulte o [Histórico do documento](#) (tanto no Guia do usuário quanto nas tabelas de referência de APIs).

20 de junho de 2024

Gravação individual de participante

A gravação individual de participante permite que os clientes de streaming em tempo real do IVS gravem os publicadores de palco do IVS individualmente em buckets do S3. Consulte [Gravação](#), [Gravação individual de participante](#) e as alterações na [Referência de APIs de streaming em tempo real](#). (Para alterações específicas na documentação, consulte o [Histórico do documento](#).)

13 de junho de 2024

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.19.0, iOS 1.19.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de transmissão 1.19.0 para Android	<p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.19.0/android</p> <ul style="list-style-type: none"> • As versões recentes do Android exigem um ícone na notificação que é exibido ao capturar a tela. Caso deseje, agora você pode personalizar o ícone chamando <code>setSmallIcon</code> no <code>Notification.Builder</code> retornado por <code>Session#createServiceNotificationBuilder</code>. • Tempo de recuperação de conexão aprimorado em dispositivos em transição de Wi-Fi para conexões celulares. Essa alteração requer a permissão <code>CHANGE_NETWORK_STATE</code>.
SDK de transmissão 1.19.0 para iOS	<p>Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.19.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip</p>

Plataforma	Downloads e alterações
	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.19.0/ios <ul style="list-style-type: none"> Correções de erros secundárias.

Tamanho do SDK de transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,304 MB	13,340 MB
armeabi-v7a	4,598 MB	9,299 MB
x86_64	5,495 MB	14,207 MB
x86	5,694 MB	14,625 MB

Tamanho do SDK de transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,393 MB	7,949 MB

13 de junho de 2024

SDK de transmissão do IVS: Web 1.13.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de transmissão 1.13.0 para a Web	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference

Plataforma	Downloads e alterações
	<ul style="list-style-type: none"> • Atualizada a duração do comportamento de mudança de evento para <code>StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_SUBSCRIBE_STATE_CHANGED</code> e <code>StageEvents.STAGE_PARTICIPANT_PUBLISH_STATE_CHANGED</code>. Os participantes agora permanecem no estado <code>ATTEMPTING_SUBSCRIBE</code> ou <code>ATTEMPTING_PUBLISH</code> por mais tempo, até que o evento <code>ERRORED</code> seja disparado. • Adicionado o evento <code>StageEvents.ERROR</code> para receber os erros encontrados pelo SDK. Consulte Tratamento de erros no SDK de transmissão em tempo real: guia para a Web para obter mais informações.

20 de maio de 2024

SDK de Transmissão do IVS: Web 1.12.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de transmissão 1.12.0 para a Web	<p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tratamento aprimorado de novas tentativas para operações de publicação e assinatura. • Analytics aprimorado, especificamente a avaliação de latência e qualidade de áudio.

16 de maio de 2024

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.18.0, iOS 1.18.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de transmissão 1.18.0 para Android	<p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.18.0/android</p> <ul style="list-style-type: none">• O SDK agora envia códigos de erro específicos quando um palco conectado é excluído pelo ambiente de gerenciamento da AWS ou quando o token em uso é revogado.• Correções de erros secundárias.
SDK de transmissão 1.18.0 para iOS	<p>Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.18.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcf framework.zip</p> <p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.18.0/ios</p> <ul style="list-style-type: none">• O SDK agora envia códigos de erro específicos quando um palco conectado é excluído pelo ambiente de gerenciamento da AWS ou quando o token em uso é revogado.• Adicionado o método <code>IVSCamera setVideoZoomFactor</code> e os métodos <code>IVSCameraDelegate</code> associados.

Tamanho do SDK de transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,275 MB	13,279 MB
armeabi-v7a	4,573 MB	9,254 MB
x86_64	5,472 MB	14,142 MB
x86	5,664 MB	14,554 MB

Tamanho do SDK de transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,393 MB	7,916 MB

6 de maio de 2024

SDK de Transmissão do IVS: Web 1.11.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de transmissão 1.11.0 para a Web	<p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference</p> <ul style="list-style-type: none"> Corrigido um caso extremo em que o SDK não tentava se recuperar em um palco DISCONNECT . Atualizada a mensagem de erro para um erro de <code>join()</code> tempo limite. Em vez de “InitialConnectTimedOut após dez segundos”, o SDK agora retorna “Tempo limite da operação atingido”.

30 de abril de 2024

SDK de Transmissão do IVS: Web 1.10.1 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de transmissão 1.10.1 para a Web	<p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference</p> <ul style="list-style-type: none"> Correções de erros secundárias.

30 de abril de 2024

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.15.2, iOS 1.15.2 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de transmissão 1.15.2 para Android	<p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.15.2/android</p> <ul style="list-style-type: none"> Correções de erros secundárias. Atualize para esta versão somente se você tiver um motivo específico para fazê-lo; caso contrário, use a versão mais recente lançada.
SDK de transmissão 1.15.2 para iOS	<p>Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.15.2/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcf-ramework.zip</p> <p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.15.2/ios</p> <ul style="list-style-type: none"> Correções de erros secundárias. Atualize para esta versão somente se você tiver um

Plataforma	Downloads e alterações
	motivo específico para fazê-lo; caso contrário , use a versão mais recente lançada.

Tamanho do SDK de transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,244 MB	13,198 MB
armeabi-v7a	4,543 MB	9,192 MB
x86_64	5,437 MB	14,051 MB
x86	5,631 MB	14,461 MB

Tamanho do SDK de transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,359 MB	7,836 MB

22 de abril de 2024

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.17.0, iOS 1.17.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de transmissão 1.17.0 para Android	<p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.17.0/android</p> <ul style="list-style-type: none"> Corrigida uma falha rara que pode ocorrer durante a publicação.

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de transmissão 1.17.0 para iOS	<p>Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.17.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcf framework.zip</p> <p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.17.0/ios</p> <ul style="list-style-type: none"> O framework AmazonIVSBroadcast agora inclui um manifesto de privacidade, conforme exigido pela Apple.

Tamanho do SDK de transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,273 MB	13,275 MB
armeabi-v7a	4,571 MB	9,251 MB
x86_64	5,468 MB	14,137 MB
x86	5,662 MB	14,549 MB

Tamanho do SDK de transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,388 MB	7,916 MB

21 de março de 2024

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.16.0, iOS 1.16.0, Web 1.10.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de transmissão 1.10.0 para a Web	<p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference</p> <ul style="list-style-type: none">• Corrigido um erro de intermitência ao limpar as conexões após cancelar a assinatura ou sair de um palco.
SDK de transmissão 1.16.0 para Android	<p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.16.0/android</p> <ul style="list-style-type: none">• Corrigido um congelamento de pré-visualizações na variante Exynos de dispositivos Samsung com Android 14.• Adicionada uma função para consultar os recursos de zoom da câmera e definir o fator de zoom.
SDK de transmissão 1.16.0 para iOS	<p>Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.16.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip</p> <p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.16.0/ios</p> <ul style="list-style-type: none">• Correções de erros secundárias.

Tamanho do SDK de transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,253 MB	13,21 MB
armeabi-v7a	4,551 MB	9,204 MB
x86_64	5,447 MB	14,070 MB
x86	5,640 MB	14,480 MB

Tamanho do SDK de transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,361 MB	7,836 MB

13 de março de 2024

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.15.1, iOS 1.15.1 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de transmissão 1.15.1 para Android	<p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.15.1/android</p> <ul style="list-style-type: none"> Corrigida uma falha rara ao se inscrever em um participante remoto.
SDK de transmissão 1.15.1 para iOS	<p>Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.15.1/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcf framework.zip</p>

Plataforma	Downloads e alterações
	<p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.15.1/ios</p> <ul style="list-style-type: none"> Corrigida uma falha rara ao se inscrever em um participante remoto.

Tamanho do SDK de transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,243 MB	13,194 MB
armeabi-v7a	4,541 MB	9,188 MB
x86_64	5,628 MB	14,455 MB
x86	5,434 MB	14,046 MB

Tamanho do SDK de transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,358 MB	7,820 MB

13 de março de 2024

Atualizações da API de composição do servidor

Introduzimos novas propriedades no GridConfiguration e um novo layout picture-in-picture, aprimorando as opções de personalização das composições. Para alterações específicas na documentação, consulte o [Histórico do documento](#) (consulte a tabela de alterações da referência de APIs).

Importante: certifique-se de que a aplicação não dependa dos recursos específicos do layout atual, como tamanho e posição dos blocos. Melhorias visuais nos layouts podem ser introduzidas a qualquer momento.

8 de março de 2024

Atualizações de layout da composição do servidor

Hoje, habilitamos as alterações no layout de grade padrão descritas na entrada de [7 de fevereiro de 2024](#).

22 de fevereiro de 2024

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.15.0, iOS 1.15.0, Web 1.9.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de transmissão 1.9.0 para a Web	<p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference</p> <ul style="list-style-type: none">• Aprimorado o tratamento de erros internos.
SDK de transmissão 1.15.0 para Android	<p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.15.0/android</p> <ul style="list-style-type: none">• Correções de erros secundárias.
SDK de transmissão 1.15.0 para iOS	<p>Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.15.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcf framework.zip</p> <p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.15.0/ios</p>

Plataforma	Downloads e alterações
	<ul style="list-style-type: none"> • Adicionada uma extensão <code>AVPictureInPictureController</code> para permitir a criação de uma instância com uma <code>IVSImagePreviewView</code>. • Adicionada uma nova API no <code>IVSImageDevice</code> para criar uma <code>AVSampleBufferDisplayLayer</code> na qual o dispositivo é renderizado. • Corrigido um problema de baixa taxa de bits em dispositivos com iOS 17 e versões posteriores. • Correções de erros secundárias.

Tamanho do SDK de transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,243 MB	13,194 MB
armeabi-v7a	4,541 MB	9,188 MB
x86_64	5,628 MB	14,455 MB
x86	5,434 MB	14,046 MB

Tamanho do SDK de transmissão: iOS







Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,358 MB	7,820 MB





7 de fevereiro de 2024

Atualizações de layout da composição do servidor

Esta versão apresenta melhorias visuais no layout de grade padrão. Essas alterações otimizarão a forma como o vídeo é exibido e reduzirão o espaço em branco. Essas alterações serão habilitadas em 7 de março de 2024.

Importante: certifique-se de que a aplicação não dependa dos recursos específicos do layout atual, como tamanho e posição dos blocos. Melhorias visuais nos layouts podem ser introduzidas a qualquer momento.

Descrição da alteração	Antigo	Novo
Seleciona automaticamente o posicionamento ideal dos participantes para maximizar o tamanho do vídeo.		
Melhora a utilização do espaço reduzindo as lacunas e minimizando as barras pretas.		
Adiciona um novo indicador de “câmera desligada” para uma visibilidade clara dos participantes que não estão compartilhando vídeo.		

Descrição da alteração	Antigo	Novo
<p>Melhora a utilização do espaço e as proporções para casos de uso de retratos.</p>		
<p>Melhora a utilização do espaço em casos de uso de retratos minimizando o espaçamento entre os participantes e reduzindo o letterboxing ou o pillarboxing.</p>		

6 de fevereiro de 2024

Suporte para OBS e WHIP

O IVS pode ser usado com codificadores compatíveis com o WHIP, como o OBS, para publicar no streaming em tempo real do IVS. O WHIP (Protocolo de ingestão WebRTC-HTTP) é um esboço do IETF desenvolvido para padronizar a ingestão de WebRTC. Veja a nova página sobre [Suporte para OBS e WHIP](#).

1.º de fevereiro de 2024

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.14.1, iOS 1.14.1, Web 1.8.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de transmissão 1.8.0 para a Web	<p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference</p> <ul style="list-style-type: none">• Por padrão, a codificação em camadas com a transmissão simultânea está agora desabilitada.• Corrigido um problema em que uma instância do palco não se desconectava completamente quando um palco era excluído ou quando um participante era desconectado do servidor. O SDK agora emite um evento <code>STAGE_CONNECTION_STATE_CHANGED</code> com um estado de <code>DISCONNECTED</code> (em vez de <code>ERRORED</code> e depois <code>CONNECTING</code>).• Corrigido o problema em que a publicação falhava ao atualizar a estratégia com faixas de áudio ou vídeo vazias.

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de transmissão 1.14.1 para Android	<p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.14.1/android</p> <ul style="list-style-type: none">• Por padrão, a codificação em camadas com a transmissão simultânea está agora desabilitada.• Atualizado o <code>libWebRTC</code> de M108 para M119.• Corrigidas várias falhas para melhorar a estabilidade geral.• Adicionado suporte para publicação em estéreo. Isso pode ser habilitado por meio do objeto <code>StageAudioConfiguration</code>.• Corrigido um bug que causava um feed preto dos participantes após entrarem em uma sessão.• Atualizadas as referências internas do <code>libWebRTC</code> para evitar conflitos de símbolos quando outras versões do <code>libWebRTC</code> forem incluídas na mesma aplicação host.

Plataforma	Downloads e alterações
<p>SDK de transmissão 1.14.1 para iOS</p>	<p>Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.14.1/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcf-ramework.zip</p> <p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.14.1/ios</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por padrão, a codificação em camadas com a transmissão simultânea está agora desabilitada. • Atualizado o <code>libWebRTC</code> de M108 para M119. • Corrigidas várias falhas para melhorar a estabilidade geral. • Adicionado suporte para publicação em estéreo. Isso pode ser habilitado por meio da <code>IVSLocalStageStreamAudioConfiguration</code>. • Corrigida uma falha ao habilitar o modo somente áudio para outros participantes. • TTV aprimorada e tamanho binário reduzido.

Tamanho do SDK de transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,223 MB	13,118 MB
armeabi-v7a	4,524 MB	9,134 MB
x86_64	5,418 MB	13,955 MB
x86	5,61 MB	14,369 MB

Tamanho do SDK de transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,350 MB	7,790 MB

3 de janeiro de 2024

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.13.4, iOS 1.13.4, Web 1.7.0 (Streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de transmissão 1.7.0 para a Web	<p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tempo de gravação de vídeo aprimorado para assinantes que ingressam nos palcos. • Removida a propriedade <code>minAudioBitrateKbps</code> (era inutilizada). • Aprimorada a recuperação da rede durante interrupções ou alterações na internet.
SDK de transmissão 1.13.4 para Android	<p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.13.4/android</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>StageAudioConfiguration</code> agora é compatível com a configuração de se o cancelamento do Echo deve ser habilitado.
SDK de transmissão 1.13.4 para iOS	<p>Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.13.4/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcframework.zip</p>

Plataforma	Downloads e alterações
	<p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.13.4/ios</p> <ul style="list-style-type: none"> No iOS, aprimoramos o mecanismo de áudio para gravação e reprodução com foco na estabilidade e na capacidade de recuperação. Isso aprimora o suporte para mudanças de rota durante o uso, melhora a recuperação da bateria em casos extremos e reduz a quantidade de bloqueio de thread principal. Corrigido um problema em que o microfone podia permanecer ativo mesmo depois de ser desconectado de um palco, deixando o indicador de privacidade do iOS ligado. (O SDK não estava processando o áudio de entrada no momento.)

Tamanho do SDK de transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,187 MB	13,025 MB
armeabi-v7a	4,491 MB	9,056 MB
x86_64	5,359 MB	13,829 MB
x86	5,553 MB	14,214 MB

Tamanho do SDK de transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,45 MB	7,84 MB

7 de dezembro de 2023

Novas métricas do CloudWatch

Renomeamos a métrica PacketLoss (Stage) para DownloadPacketLoss (Stage). Também lançamos métricas adicionais do CloudWatch para streaming em tempo real do IVS.

- DownloadPacketLoss (Stage,Participant)
- DroppedFrames (Stage,Participant)
- SubscribeBitrate (Stage,Participant,MediaType)

Consulte [Monitoramento do streaming em tempo real do IVS](#).

4 de dezembro de 2023

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.13.2 e iOS 1.13.2 (streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
Todos os dispositivos móveis (Android e iOS)	<ul style="list-style-type: none"> • A configuração de supressão de ruído está disponível para que os desenvolvedores ativem/desativem a publicação.
SDK de Transmissão 1.13.2 para Android	<p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.13.2/android</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melhorado o tempo necessário para carregar o vídeo (TTV) ao entrar no primeiro palco em uma sessão.
SDK de Transmissão 1.13.2 para iOS	<p>Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.13.2/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcf framework.zip</p>

Plataforma	Downloads e alterações
	<p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.13.2/ios</p> <ul style="list-style-type: none"> Nenhuma alteração no SDK em tempo real.

Tamanho do SDK de transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,177 MB	13,01 MB
armeabi-v7a	4,485 MB	9,045 MB
x86_64	5,352 MB	13,808 MB
x86	5,547 MB	14,192 MB

Tamanho do SDK de transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,45 MB	7,82 MB

21 de novembro de 2023

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.13.1 (streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão 1.13.1 para Android	Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.13.1/android

Plataforma	Downloads e alterações
	<ul style="list-style-type: none"> Correção de um problema que causava uma falha ao sair, liberar e voltar rapidamente ao mesmo palco.

Tamanho do SDK de transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,177 MB	13,102 MB
armeabi-v7a	4,485 MB	9,046 MB
x86_64	5,353 MB	13,809 MB
x86	5,547 MB	14,192 MB

17 de novembro de 2023

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Android 1.13.0 e iOS 1.13.0 (streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
Todos os dispositivos móveis (Android e iOS)	<ul style="list-style-type: none"> Atualização de Otimizações de streaming. Entre outros aspectos, agora o recurso “Streaming adaptável: codificação em camadas com a transmissão simultânea” exige aceitação explícita e é suportado somente nas versões recentes do SDK. Foi melhorada a estabilidade dos palcos ao reduzir ocorrências de falhas raras. Melhora do tempo necessário para carregar o vídeo (TTV) ao entrar em um palco.

Plataforma	Downloads e alterações
	<ul style="list-style-type: none">• Melhora da experiência com dispositivos Bluetooth.• Otimização do uso da CPU e da memória pelo SDK e redução do tamanho da biblioteca.• Inclusão da classe <code>StageAudioManager</code> , que pode ser usada para definir parâmetros de captura e reprodução de áudio, incluindo predefinições para comunicação de voz, reprodução de mídia e muito mais. Para saber mais, acesse a nova página SDK de Transmissão do IVS: modos de áudio móvel.• Adição de uma nova função <code>requestQualityStats</code> para exibir eventos estruturados de qualidade com base nas estatísticas do WebRTC.• Adição de uma nova função para atualizar a taxa de bits de áudio. Ela é definido em objetos <code>LocalStageStream</code> exatamente como a configuração de vídeo, mas por meio de um novo objeto de configuração de áudio.

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão 1.13.0 para Android	<p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.13.0/android</p> <ul style="list-style-type: none">• Agora, todos os métodos na interface <code>StageRenderer</code> são opcionais.• Adição de compatibilidade com a visualização baseada em <code>SurfaceView</code> para um melhor desempenho. Os métodos <code>getPreview</code> existentes em <code>Session</code> e <code>StageStream</code> continuam retornando uma subclasse de <code>TextureView</code>, mas isso poderá mudar em uma versão futura do SDK.• Se sua aplicação depender especificamente de <code>TextureView</code>, você poderá continuar sem alterações. Você também poderá alternar de <code>getPreview</code> para <code>getPreviewTextureView</code> a fim de se preparar para a eventual alteração do <code>getPreview</code> retornado por padrão.• Se sua aplicação não precisar especificamente de <code>TextureView</code>, recomendamos mudar para <code>getPreviewSurfaceView</code> a fim de reduzir o uso de CPU e de memória.• Agora, o SDK implementa um novo tipo de pré-visualização chamado <code>ImagePreviewSurfaceTarget</code> que funciona com o objeto Android <code>Surface</code> fornecido pela aplicação. Não se trata de uma subclasse do Android <code>View</code>, que oferece maior flexibilidade.• Correção do caso em que o retorno de chamada <code>onFrame</code> para o participante

Plataforma	Downloads e alterações
	<p>remoto é chamado na hora errada com o tamanho errado.</p> <ul style="list-style-type: none">• Agora, <code>SurfaceSource # getInputSurface</code> está anotado com <code>@Nullable</code>. Seu código deverá verificá-lo antes de usá-lo.• Adição de <code>UserId</code> e <code>attributes</code> a <code>ParticipantInfo</code>. As propriedades <code>UserId</code> e <code>attributes</code> são incorporadas ao token e as aplicações podem recuperá-las por meio de <code>ParticipantInfo</code> sempre que um participante ingressar.• Agora, a captura da câmera e a renderização de pré-visualização têm como padrão 720 x 1280 ou a resolução de publicação (o que for maior) em 15 fps. Você pode ajustar a resolução e/ou o fps usando <code>StageVideoConfiguration # setCameraCaptureQuality</code>.• Agora, o <code>IllegalArgumentException</code> exibido ao definir as propriedades de configuração inclui o valor fornecido na mensagem de exceção.

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão 1.13.0 para iOS	<p>Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.13.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcf ramework.zip</p> <p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.13.0/ios</p> <ul style="list-style-type: none">• Correção do problema no qual o SDK não alterava a configuração do vídeo se a configuração do vídeo fosse atualizada antes da publicação.• Incorporação da correção do Google para uma vulnerabilidade de segurança do LibVPX (CVE-2023-5217). (Observe que o SDK do Android não exigiu nenhuma alteração para esse problema.)• Aplicações que usam outras bibliotecas que incluam <code>libWebRTC</code> não terão mais conflitos com o SDK de Transmissão do IVS.• Agora, todos os métodos no protocolo <code>IVSStageRenderer</code> estão marcados com <code>@optional</code>.• Agora, os microfones e câmeras retornados por nossos SDKs têm uma ordem de classificação garantida, conforme documentado nos próprios SDKs.• Agora, várias câmeras podem ter um valor de <code>true</code> para sua propriedade <code>isDefault</code>, uma para cada posição, conforme determinado pelo sistema operacional.• Adição de <code>IVSStageAudioManager</code>, que permite um controle preciso sobre o <code>AVAudioSession</code> subjacente a fim de

Plataforma	Downloads e alterações
	<p>proporcionar uma maior variedade de casos de uso da funcionalidade de palco.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adição de <code>UserId</code> a <code>ParticipantInfo</code> .

Tamanho do SDK de transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,17 MB	13,00 MB
armeabi-v7a	4,48 MB	9,04 MB
x86_64	5,35 MB	13,80 MB
x86	5,54 MB	14,18 MB

Tamanho do SDK de transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	3,45 MB	7,84 MB

16 de novembro de 2023

Gravação composta

Esse novo recurso permite a gravação da visualização composta de um Palco do IVS em um bucket do Amazon S3. Para obter mais informações, consulte:

- [Gravação composta](#): uma nova página.
- [Introdução ao streaming em tempo real do IVS](#): adicionamos endpoints do S3 na política em “Configurar permissões do IAM”.
- [Service Quotas](#): adicionamos cotas de taxa de chamadas para os novos endpoints.

- [Referência de API de Transmissão do IVS em tempo real](#): adicionamos 4 endpoints de StorageConfiguration e 7 objetos (DestinationDetail, RecordingConfiguration, S3DestinationConfiguration, S3Detail, S3StorageConfiguration, StorageConfiguration, StorageConfigurationSummary). Também modificamos 3 objetos (Composition, Destination, DestinationConfiguration). Isso afeta a resposta GetComposition e a solicitação e resposta StartComposition.

16 de novembro de 2023

Composição do servidor

A composição do servidor do IVS permite que os clientes transfiram a composição e a transmissão de uma etapa do IVS para um serviço gerenciado pelo IVS. A composição do servidor e a transmissão de RTMP para um canal são invocadas por meio de endpoints do ambiente de gerenciamento do IVS na região de origem do palco. Para obter mais informações, consulte:

- [Introdução ao streaming em tempo real do IVS](#): adicionamos endpoints do SSC na política em “Configurar permissões do IAM”.
- [Usar o Amazon EventBridge com a Transmissão do IVS em tempo real](#): adicionamos novas métricas.
- [Composição do servidor](#): esse novo documento inclui uma visão geral e instruções de configuração.
- [Service Quotas \(streaming em tempo real\)](#): adicionamos novos limites de taxa de chamadas e outras cotas.
- [Referência de API de Transmissão em tempo real](#): Adicionamos 8 endpoints de Composition e EncoderConfiguration e 11 objetos (ChannelDestinationConfiguration, Composition, CompositionSummary, Destination, DestinationConfiguration, DestinationSummary, EncoderConfiguration, EncoderConfigurationSummary, GridConfiguration, LayoutConfiguration e Video).

No Guia do usuário do streaming de baixa latência do IVS, consulte:

- [Habilitar vários hosts em um fluxo do IVS](#): adicionamos “Transmitindo um palco: composição do cliente vs. composição do servidor” e atualizamos “4. Transmitir o palco”.

16 de outubro de 2023

SDK de transmissão do Amazon IVS: Web 1.6.0 (streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de transmissão da Web 1.6.0	<p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference</p> <ul style="list-style-type: none">• Melhor tempo de gravação de vídeo (TTV).• Adicionada a configuração <code>maxAudioBitrate</code>, compatível com até 128 kbps de canais de áudio mono ou estéreo.

12 de outubro de 2023

Novas métricas do CloudWatch e dados de participante

Lançamos as métricas do CloudWatch para streaming em tempo real do IVS. Consulte [Monitoramento de streaming em tempo real do IVS](#).

Também adicionamos seis campos ao objeto de API Participante: `browserName`, `browserVersion`, `ispName`, `osName`, `osVersion` e `sdkVersion`. Isso afeta a resposta do `GetParticipant`. Consulte a [IVS Real-Time Streaming API Reference](#).

12 de outubro de 2023

SDK de transmissão do Amazon IVS: Android 1,12.1 (streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de transmissão do Android 1.12.1	<p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.12.1/android</p>

Plataforma	Downloads e alterações
	<ul style="list-style-type: none"> Corrigido um bug que causava um erro ao chamar <code>BroadcastSession.setListener</code>.

Tamanho do SDK de transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,853 MB	16,375 MB
armeabi-v7a	4,895 MB	10,803 MB
x86_64	6,149 MB	17,318 MB
x86	6,328 MB	17,186 MB

14 de setembro de 2023

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Web 1.5.2 (Transmissão em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão da Web 1.5.2	<p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference</p> <ul style="list-style-type: none"> Correção de um bug que impedia a republicação com <code>refreshStrategy</code> quando o estado publicado entra em um estado <code>ERRORED</code>.

23 de agosto de 2023

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Web 1.5.1, Android 1.12.0 e iOS 1.12.0 (streaming em tempo real)

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão da Web 1.5.1	<p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corrigido um bug com tipos internos de <code>Maybe</code> no TypeScript 5. • Foi adicionada melhor detecção para compatibilidade com o Simulcast. • Foram corrigidas duas condições de corrida com <code>refreshStrategy</code> ao tentar publicar. • Corrigida uma condição de corrida com <code>refreshStrategy</code> ao tentar atualizar os participantes para assinatura.
Todos os dispositivos móveis (Android e iOS)	<ul style="list-style-type: none"> • Correção de um problema raro no qual a ação de publicação nunca é concluída. • Foi melhorada a estabilidade dos palcos ao reduzir ocorrências de falhas raras. • A estabilidade das etapas foi aprimorada resolvendo os problemas de condição de corrida causados pela rápida entrada/saída. • Um novo método <code>setOnFrameCallback</code> foi adicionado em <code>ImageDevice</code>. Isso permite a observação à medida que os quadros passam pelo dispositivo em si, dando uma visão da proporção das imagens mais recentes. Esse método também pode ser usado para detectar quando o primeiro

Plataforma	Downloads e alterações
	quadro é apresentado para um participante remoto em um estágio.
SDK de Transmissão do Android 1.12.0	<p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.12.0/android</p> <ul style="list-style-type: none"> • O Android 9 passou a ser compatível. • Melhor uso e desempenho da CPU.
SDK de Transmissão do iOS 1.12.0	<p>Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.12.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcf-ramework.zip</p> <p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.12.0/ios</p> <ul style="list-style-type: none"> • Correção da assinatura de <code>IVSDeviceDiscovery.createAudioSourceWithName</code> para retornar <code>IVSCustomAudioSource</code> em vez de <code>IVSCustomImageSource</code>.

Tamanho do SDK de transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,853 MB	16,375 MB
armeabi-v7a	4,895 MB	10,803 MB
x86_64	6,149 MB	17,318 MB
x86	6,328 MB	17,186 MB

Tamanho do SDK de transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	5,06 MB	10,92 MB

7 de agosto de 2023

SDK de Transmissão do Amazon IVS: Web 1.5.0, Android 1.11.0 e iOS 1.11.0

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão da Web 1.5.0	<p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference</p> <ul style="list-style-type: none"> Transmissão simultânea adicionada: quando habilitado, esse recurso permite que o publicador envie camadas de vídeo de alta e de baixa qualidade. Os inscritos selecionam automaticamente a qualidade ideal com base nas condições da rede. Consulte Optimizing Media.
Todos os dispositivos móveis (Android e iOS)	<p>Transmissão simultânea adicionada: quando habilitado, esse recurso permite que o publicador envie camadas de vídeo de alta e de baixa qualidade. Os inscritos selecionam automaticamente a qualidade ideal com base nas condições da rede. Consulte “Habilitação ou desabilitação da codificação em camadas com a transmissão simultânea” nos Guias do SDK de Transmissão para Android e iOS.</p>

Plataforma	Downloads e alterações
SDK de Transmissão do Android 1.11.0	<p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.11.0/android</p> <ul style="list-style-type: none"> Correção de um problema em que a criação de muitos palcos às vezes resultava em uma falha. (O número exato de palcos depende do dispositivo.)
SDK de Transmissão do iOS 1.11.0	<p>Faça download para obter o streaming em tempo real: https://broadcast.live-video.net/1.11.0/AmazonIVSBroadcast-Stages.xcf framework.zip</p> <p>Documentação de referência: https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.11.0/ios</p> <ul style="list-style-type: none"> Correção da inscrição em <code>IVSDeviceDiscovery.createAudioSourceWithName</code> para retornar <code>IVSCustomAudioSource</code> em vez de <code>IVSCustomImageSource</code>.

Tamanho do SDK de transmissão: Android

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64-v8a	5,811 MB	16,186 MB
armeabi-v7a	4,857 MB	10,646 MB
x86_64	6,108 MB	17,122 MB
x86	6,289 MB	16,994 MB

Tamanho do SDK de transmissão: iOS

Arquitetura	Tamanho compactado	Tamanho descompactado
arm64	5,030 MB	10,810 MB

7 de agosto de 2023

Streaming em tempo real

O Streaming em tempo real do Amazon Interactive Video Service (IVS) possibilita que você forneça streams ao vivo com uma latência que pode ser inferior a 300 milissegundos do host ao espectador.

As principais alterações na documentação acompanham esta versão. Atualmente, a [página inicial da documentação do IVS](#) tem seções separadas para o streaming em tempo real e o streaming de baixa latência. Cada seção tem um Guia do usuário e uma Referência de API próprios. Para obter detalhes sobre a documentação, consulte o Histórico do documento (para alterações na documentação do streaming [em tempo real](#) e [de baixa latência](#)). Para o streaming em tempo real, comece com o [Guia do usuário do streaming em tempo real do IVS](#) e com a [Referência de API do streaming em tempo real do IVS](#).