



APIReferência

Amazon MemoryDB



Versão da API 2021-01-01

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon MemoryDB: APIReferência

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

As marcas comerciais e imagens comerciais da Amazon não podem ser usadas no contexto de nenhum produto ou serviço que não seja da Amazon, nem de qualquer maneira que possa gerar confusão entre os clientes ou que deprecie ou desprestige a Amazon. Todas as outras marcas comerciais que não são propriedade da Amazon pertencem aos respectivos proprietários, os quais podem ou não ser afiliados, estar conectados ou ser patrocinados pela Amazon.

Table of Contents

Bem-vindo	1
Ações	2
BatchUpdateCluster	4
Sintaxe da Solicitação	4
Parâmetros da solicitação	4
Sintaxe da Resposta	4
Elementos de Resposta	6
Erros	7
Consulte também	7
CopySnapshot	9
Sintaxe da Solicitação	9
Parâmetros da solicitação	9
Sintaxe da Resposta	10
Elementos de Resposta	11
Erros	12
Consulte também	13
CreateACL	14
Sintaxe da Solicitação	14
Parâmetros da solicitação	14
Sintaxe da Resposta	15
Elementos de Resposta	15
Erros	16
Consulte também	16
CreateCluster	18
Sintaxe da Solicitação	18
Parâmetros da solicitação	18
Sintaxe da Resposta	23
Elementos de Resposta	25
Erros	25
Consulte também	27
CreateParameterGroup	28
Sintaxe da Solicitação	28
Parâmetros da solicitação	28
Sintaxe da Resposta	29

Elementos de Resposta	29
Erros	30
Consulte também	30
CreateSnapshot	32
Sintaxe da Solicitação	32
Parâmetros da solicitação	32
Sintaxe da Resposta	33
Elementos de Resposta	34
Erros	34
Consulte também	35
CreateSubnetGroup	36
Sintaxe da Solicitação	36
Parâmetros da solicitação	36
Sintaxe da Resposta	37
Elementos de Resposta	37
Erros	38
Consulte também	39
CreateUser	40
Sintaxe da Solicitação	40
Parâmetros da solicitação	40
Sintaxe da Resposta	41
Elementos de Resposta	42
Erros	42
Consulte também	43
DeleteACL	44
Sintaxe da Solicitação	44
Parâmetros da solicitação	44
Sintaxe da Resposta	44
Elementos de Resposta	45
Erros	45
Consulte também	45
DeleteCluster	47
Sintaxe da Solicitação	47
Parâmetros da solicitação	47
Sintaxe da Resposta	48
Elementos de Resposta	49

Erros	50
Consulte também	50
DeleteParameterGroup	52
Sintaxe da Solicitação	52
Parâmetros da solicitação	52
Sintaxe da Resposta	52
Elementos de Resposta	53
Erros	53
Consulte também	53
DeleteSnapshot	55
Sintaxe da Solicitação	55
Parâmetros da solicitação	55
Sintaxe da Resposta	55
Elementos de Resposta	56
Erros	56
Consulte também	57
DeleteSubnetGroup	58
Sintaxe da Solicitação	58
Parâmetros da solicitação	58
Sintaxe da Resposta	58
Elementos de Resposta	59
Erros	59
Consulte também	59
DeleteUser	61
Sintaxe da Solicitação	61
Parâmetros da solicitação	61
Sintaxe da Resposta	61
Elementos de Resposta	62
Erros	62
Consulte também	62
DescribeACLs	64
Sintaxe da Solicitação	64
Parâmetros da solicitação	64
Sintaxe da Resposta	65
Elementos de Resposta	65
Erros	66

Consulte também	66
DescribeClusters	67
Sintaxe da Solicitação	67
Parâmetros da solicitação	67
Sintaxe da Resposta	68
Elementos de Resposta	70
Erros	70
Consulte também	71
DescribeEngineVersions	72
Sintaxe da Solicitação	72
Parâmetros da solicitação	72
Sintaxe da Resposta	73
Elementos de Resposta	73
Erros	74
Consulte também	74
DescribeEvents	76
Sintaxe da Solicitação	76
Parâmetros da solicitação	76
Sintaxe da Resposta	78
Elementos de Resposta	78
Erros	79
Consulte também	79
DescribeParameterGroups	80
Sintaxe da Solicitação	80
Parâmetros da solicitação	80
Sintaxe da Resposta	81
Elementos de Resposta	81
Erros	82
Consulte também	82
DescribeParameters	84
Sintaxe da Solicitação	84
Parâmetros da solicitação	84
Sintaxe da Resposta	85
Elementos de Resposta	85
Erros	86
Consulte também	86

DescribeReservedNodes	88
Sintaxe da Solicitação	88
Parâmetros da solicitação	88
Sintaxe da Resposta	90
Elementos de Resposta	90
Erros	91
Consulte também	91
DescribeReservedNodesOfferings	93
Sintaxe da Solicitação	93
Parâmetros da solicitação	93
Sintaxe da Resposta	94
Elementos de Resposta	95
Erros	95
Consulte também	96
DescribeServiceUpdates	97
Sintaxe da Solicitação	97
Parâmetros da solicitação	97
Sintaxe da Resposta	98
Elementos de Resposta	99
Erros	99
Consulte também	100
DescribeSnapshots	101
Sintaxe da Solicitação	101
Parâmetros da solicitação	101
Sintaxe da Resposta	102
Elementos de Resposta	103
Erros	104
Consulte também	104
DescribeSubnetGroups	106
Sintaxe da Solicitação	106
Parâmetros da solicitação	106
Sintaxe da Resposta	107
Elementos de Resposta	107
Erros	108
Consulte também	108
DescribeUsers	110

Sintaxe da Solicitação	110
Parâmetros da solicitação	110
Sintaxe da Resposta	111
Elementos de Resposta	112
Erros	112
Consulte também	112
FailoverShard	114
Sintaxe da Solicitação	114
Parâmetros da solicitação	114
Sintaxe da Resposta	114
Elementos de Resposta	116
Erros	117
Consulte também	117
ListAllowedNodeTypeUpdates	119
Sintaxe da Solicitação	119
Parâmetros da solicitação	119
Sintaxe da Resposta	119
Elementos de Resposta	119
Erros	120
Consulte também	120
ListTags	122
Sintaxe da Solicitação	122
Parâmetros da solicitação	122
Sintaxe da Resposta	122
Elementos de Resposta	123
Erros	123
Consulte também	124
PurchaseReservedNodesOffering	125
Sintaxe da Solicitação	125
Parâmetros da solicitação	125
Sintaxe da Resposta	126
Elementos de Resposta	127
Erros	127
Consulte também	128
ResetParameterGroup	129
Sintaxe da Solicitação	129

Parâmetros da solicitação	129
Sintaxe da Resposta	130
Elementos de Resposta	130
Erros	130
Consulte também	131
TagResource	132
Sintaxe da Solicitação	132
Parâmetros da solicitação	132
Sintaxe da Resposta	133
Elementos de Resposta	133
Erros	133
Consulte também	135
UntagResource	136
Sintaxe da Solicitação	136
Parâmetros da solicitação	136
Sintaxe da Resposta	136
Elementos de Resposta	137
Erros	137
Consulte também	138
UpdateACL	139
Sintaxe da Solicitação	139
Parâmetros da solicitação	139
Sintaxe da Resposta	140
Elementos de Resposta	140
Erros	141
Consulte também	141
UpdateCluster	143
Sintaxe da Solicitação	143
Parâmetros da solicitação	143
Sintaxe da Resposta	147
Elementos de Resposta	148
Erros	149
Consulte também	150
UpdateParameterGroup	152
Sintaxe da Solicitação	152
Parâmetros da solicitação	152

Sintaxe da Resposta	153
Elementos de Resposta	153
Erros	153
Consulte também	154
UpdateSubnetGroup	155
Sintaxe da Solicitação	155
Parâmetros da solicitação	155
Sintaxe da Resposta	156
Elementos de Resposta	156
Erros	156
Consulte também	157
UpdateUser	158
Sintaxe da Solicitação	158
Parâmetros da solicitação	158
Sintaxe da Resposta	159
Elementos de Resposta	159
Erros	159
Consulte também	160
Tipos de dados	161
ACL	163
Conteúdo	163
Consulte também	164
ACLPendingChanges	165
Conteúdo	165
Consulte também	165
ACLsUpdateStatus	166
Conteúdo	166
Consulte também	166
Authentication	167
Conteúdo	167
Consulte também	167
AuthenticationMode	168
Conteúdo	168
Consulte também	168
AvailabilityZone	169
Conteúdo	169

Consulte também	169
Cluster	170
Conteúdo	170
Consulte também	174
ClusterConfiguration	176
Conteúdo	176
Consulte também	178
ClusterPendingUpdates	179
Conteúdo	179
Consulte também	179
Endpoint	180
Conteúdo	180
Consulte também	180
EngineVersionInfo	181
Conteúdo	181
Consulte também	181
Event	182
Conteúdo	182
Consulte também	183
Filter	184
Conteúdo	184
Consulte também	184
Node	185
Conteúdo	185
Consulte também	186
Parameter	187
Conteúdo	187
Consulte também	188
ParameterGroup	189
Conteúdo	189
Consulte também	189
ParameterNameValue	191
Conteúdo	191
Consulte também	191
PendingModifiedServiceUpdate	192
Conteúdo	192

Consulte também	192
RecurringCharge	193
Conteúdo	193
Consulte também	193
ReplicaConfigurationRequest	194
Conteúdo	194
Consulte também	194
ReservedNode	195
Conteúdo	195
Consulte também	197
ReservedNodesOffering	198
Conteúdo	198
Consulte também	199
ReshardingStatus	200
Conteúdo	200
Consulte também	200
SecurityGroupMembership	201
Conteúdo	201
Consulte também	201
ServiceUpdate	202
Conteúdo	202
Consulte também	203
ServiceUpdateRequest	204
Conteúdo	204
Consulte também	204
Shard	205
Conteúdo	205
Consulte também	206
ShardConfiguration	207
Conteúdo	207
Consulte também	207
ShardConfigurationRequest	208
Conteúdo	208
Consulte também	208
ShardDetail	209
Conteúdo	209

Consulte também	209
SlotMigration	211
Conteúdo	211
Consulte também	211
Snapshot	212
Conteúdo	212
Consulte também	213
Subnet	214
Conteúdo	214
Consulte também	214
SubnetGroup	215
Conteúdo	215
Consulte também	216
Tag	217
Conteúdo	217
Consulte também	217
UnprocessedCluster	218
Conteúdo	218
Consulte também	218
User	219
Conteúdo	219
Consulte também	220
Parâmetros gerais	221
Erros comuns	224
.....	ccxxvi

Bem-vindo

O MemoryDB é um banco de dados em memória totalmente gerenciado, OSS compatível com Redis, que oferece desempenho ultrarrápido e durabilidade Multi-AZ para aplicativos modernos criados usando arquiteturas de microsserviços. O MemoryDB armazena todo o banco de dados na memória, permitindo acesso aos dados com baixa latência e alta throughput. Ele é compatível com o RedisOSS, um popular armazenamento de dados de código aberto, permitindo que você aproveite as estruturas de dados e os comandos flexíveis e amigáveis do RedisOSS. APIs

Este documento foi publicado pela última vez em 23 de agosto de 2024.

Ações

As ações a seguir são compatíveis:

- [BatchUpdateCluster](#)
- [CopySnapshot](#)
- [CreateACL](#)
- [CreateCluster](#)
- [CreateParameterGroup](#)
- [CreateSnapshot](#)
- [CreateSubnetGroup](#)
- [CreateUser](#)
- [DeleteACL](#)
- [DeleteCluster](#)
- [DeleteParameterGroup](#)
- [DeleteSnapshot](#)
- [DeleteSubnetGroup](#)
- [DeleteUser](#)
- [DescribeACLs](#)
- [DescribeClusters](#)
- [DescribeEngineVersions](#)
- [DescribeEvents](#)
- [DescribeParameterGroups](#)
- [DescribeParameters](#)
- [DescribeReservedNodes](#)
- [DescribeReservedNodesOfferings](#)
- [DescribeServiceUpdates](#)
- [DescribeSnapshots](#)
- [DescribeSubnetGroups](#)
- [DescribeUsers](#)
- [FailoverShard](#)

- [ListAllowedNodeTypeUpdates](#)
- [ListTags](#)
- [PurchaseReservedNodesOffering](#)
- [ResetParameterGroup](#)
- [TagResource](#)
- [UntagResource](#)
- [UpdateACL](#)
- [UpdateCluster](#)
- [UpdateParameterGroup](#)
- [UpdateSubnetGroup](#)
- [UpdateUser](#)

BatchUpdateCluster

Aplice a atualização do serviço a uma lista de clusters fornecidos. Para obter mais informações sobre atualizações de serviço e como aplicá-las, consulte [Aplicando as atualizações de serviço](#).

Sintaxe da Solicitação

```
{
  "ClusterNames": [ "string" ],
  "ServiceUpdate": {
    "ServiceUpdateNameToApply": "string"
  }
}
```

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros que são comuns em todas as ações, consulte [Parâmetros comuns](#).

A solicitação aceita os dados a seguir no formato JSON.

[ClusterNames](#)

Os nomes dos clusters para aplicar as atualizações.

Tipo: matriz de strings

Membros da matriz: número máximo de 20 itens.

Obrigatório: Sim

[ServiceUpdate](#)

O ID exclusivo da atualização do serviço

Tipo: objeto [ServiceUpdateRequest](#)

Obrigatório: Não

Sintaxe da Resposta

```
{
```

```

"ProcessedClusters": [
  {
    "ACLName": "string",
    "ARN": "string",
    "AutoMinorVersionUpgrade": boolean,
    "AvailabilityMode": "string",
    "ClusterEndpoint": {
      "Address": "string",
      "Port": number
    },
    "DataTiering": "string",
    "Description": "string",
    "EnginePatchVersion": "string",
    "EngineVersion": "string",
    "KmsKeyId": "string",
    "MaintenanceWindow": "string",
    "Name": "string",
    "NodeType": "string",
    "NumberOfShards": number,
    "ParameterGroupName": "string",
    "ParameterGroupStatus": "string",
    "PendingUpdates": {
      "ACLS": {
        "ACLToApply": "string"
      },
      "Resharding": {
        "SlotMigration": {
          "ProgressPercentage": number
        }
      },
      "ServiceUpdates": [
        {
          "ServiceUpdateName": "string",
          "Status": "string"
        }
      ]
    },
    "SecurityGroups": [
      {
        "SecurityGroupId": "string",
        "Status": "string"
      }
    ],
    "Shards": [

```

```

    {
      "Name": "string",
      "Nodes": [
        {
          "AvailabilityZone": "string",
          "CreateTime": number,
          "Endpoint": {
            "Address": "string",
            "Port": number
          },
          "Name": "string",
          "Status": "string"
        }
      ],
      "NumberOfNodes": number,
      "Slots": "string",
      "Status": "string"
    }
  ],
  "SnapshotRetentionLimit": number,
  "SnapshotWindow": "string",
  "SnsTopicArn": "string",
  "SnsTopicStatus": "string",
  "Status": "string",
  "SubnetGroupName": "string",
  "TLSEnabled": boolean
}
],
"UnprocessedClusters": [
  {
    "ClusterName": "string",
    "ErrorMessage": "string",
    "ErrorType": "string"
  }
]
}

```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

[ProcessedClusters](#)

A lista dos clusters que foram atualizados.

Tipo: matriz de objetos [Cluster](#)

[UnprocessedClusters](#)

A lista de clusters em que as atualizações não foram aplicadas.

Tipo: matriz de objetos [UnprocessedCluster](#)

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns que são comuns em todas ações, consulte [Erros comuns](#).

InvalidParameterValueException

Código de Status HTTP: 400

ServiceUpdateNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS Command Line Interface](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)

- [AWS SDK para Ruby V3](#)

CopySnapshot

Faz uma cópia de um snapshot existente.

Sintaxe da Solicitação

```
{
  "KmsKeyId": "string",
  "SourceSnapshotName": "string",
  "Tags": [
    {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    }
  ],
  "TargetBucket": "string",
  "TargetSnapshotName": "string"
}
```

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros que são comuns em todas as ações, consulte [Parâmetros comuns](#).

A solicitação aceita os dados a seguir no formato JSON.

[KmsKeyId](#)

A ID da chave do KMS usada para criptografar os snapshots de destino.

Tipo: sequência

Restrições de tamanho: tamanho máximo de 2.048.

Obrigatório: não

[SourceSnapshotName](#)

O nome de um snapshot existente do qual fazer uma cópia.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Tags

Uma lista de tags a serem adicionadas a esse recurso. Uma tag é um par de chave-valor. Uma chave de tag deve ser acompanhada por um valor de tag, embora nulo seja aceito.

Tipo: matriz de objetos [Tag](#)

Membros da matriz: número máximo de 200 itens.

Obrigatório: não

TargetBucket

O bucket do Amazon S3 para o qual o snapshot é exportado. Esse parâmetro é usado somente ao exportar um snapshot para acesso externo. Ao usar esse parâmetro para exportar um snapshot, certifique-se de que o MemoryDB tenha as permissões necessárias para esse bucket do S3. Para obter mais informações, consulte [Etapa 2: Conceder acesso ao MemoryDB ao seu bucket do Amazon S3](#).

Tipo: sequência

Restrições de tamanho: tamanho máximo de 255.

Padrão: `^[A-Za-z0-9._-]+$`

Obrigatório: não

TargetSnapshotName

Um nome para a cópia do snapshot. O MemoryDB não permite sobrescrever um snapshot, portanto, esse nome deve ser exclusivo em seu contexto, MemoryDB ou um bucket do Amazon S3, se estiver exportando.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Sintaxe da Resposta

```
{
  "Snapshot": {
    "ARN": "string",
```

```
"ClusterConfiguration": {
  "Description": "string",
  "EngineVersion": "string",
  "MaintenanceWindow": "string",
  "Name": "string",
  "NodeType": "string",
  "NumShards": number,
  "ParameterGroupName": "string",
  "Port": number,
  "Shards": [
    {
      "Configuration": {
        "ReplicaCount": number,
        "Slots": "string"
      },
      "Name": "string",
      "Size": "string",
      "SnapshotCreationTime": number
    }
  ],
  "SnapshotRetentionLimit": number,
  "SnapshotWindow": "string",
  "SubnetGroupName": "string",
  "TopicArn": "string",
  "VpcId": "string"
},
"DataTiering": "string",
"KmsKeyId": "string",
"Name": "string",
"Source": "string",
>Status": "string"
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

[Snapshot](#)

Representa uma cópia de um cluster inteiro no momento em que o snapshot foi tirado.

Tipo: objeto [Snapshot](#)

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns que são comuns em todas ações, consulte [Erros comuns](#).

InvalidParameterCombinationException

Código de Status HTTP: 400

InvalidParameterValueException

Código de Status HTTP: 400

InvalidSnapshotStateFault

Código de Status HTTP: 400

ServiceLinkedRoleNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

SnapshotAlreadyExistsFault

Código de Status HTTP: 400

SnapshotNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

SnapshotQuotaExceededFault

Código de Status HTTP: 400

TagQuotaPerResourceExceeded

Código de Status HTTP: 400

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS Command Line Interface](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

CreateACL

Cria uma lista de controle de acesso. Para saber mais, consulte [Autenticar usuários com listas de controle de acesso \(ACLs\)](#).

Sintaxe da Solicitação

```
{
  "ACLName": "string",
  "Tags": [
    {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    }
  ],
  "UserNames": [ "string" ]
}
```

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros que são comuns em todas as ações, consulte [Parâmetros comuns](#).

A solicitação aceita os dados a seguir no formato JSON.

ACLName

O nome da lista de controle de acesso.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Tags

Uma lista de tags a serem adicionadas a esse recurso. Uma tag é um par de chave-valor. Uma chave de tag deve ser acompanhada por um valor de tag, embora nulo seja aceito.

Tipo: matriz de objetos [Tag](#)

Membros da matriz: número máximo de 200 itens.

Obrigatório: não

UserNames

A lista de usuários que pertencem à lista de controle de acesso.

Tipo: Matriz de strings

Membros da Matriz: Número mínimo de 1 item.

Restrições de tamanho: tamanho mínimo 1.

Padrão: [a-zA-Z][a-zA-Z0-9\-*]

Obrigatório: Não

Sintaxe da Resposta

```
{
  "ACL": {
    "ARN": "string",
    "Clusters": [ "string" ],
    "MinimumEngineVersion": "string",
    "Name": "string",
    "PendingChanges": {
      "UserNamesToAdd": [ "string" ],
      "UserNamesToRemove": [ "string" ]
    },
    "Status": "string",
    "UserNames": [ "string" ]
  }
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

ACL

A lista de controle de acesso recém-criada.

Tipo: objeto [ACL](#)

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns que são comuns em todas as ações, consulte [Erros comuns](#).

ACLAlreadyExistsFault

Código de Status HTTP: 400

ACLQuotaExceededFault

Código de Status HTTP: 400

DefaultUserRequired

Código de Status HTTP: 400

DuplicateUserNameFault

Código de Status HTTP: 400

InvalidParameterValueException

Código de Status HTTP: 400

TagQuotaPerResourceExceeded

Código de Status HTTP: 400

UserNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS Command Line Interface](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

CreateCluster

Cria um cluster. Todos os nós no cluster executam o mesmo software de mecanismo compatível com protocolo.

Sintaxe da Solicitação

```
{
  "ACLName": "string",
  "AutoMinorVersionUpgrade": boolean,
  "ClusterName": "string",
  "DataTiering": boolean,
  "Description": "string",
  "EngineVersion": "string",
  "KmsKeyId": "string",
  "MaintenanceWindow": "string",
  "NodeType": "string",
  "NumReplicasPerShard": number,
  "NumShards": number,
  "ParameterGroupName": "string",
  "Port": number,
  "SecurityGroupIds": [ "string" ],
  "SnapshotArns": [ "string" ],
  "SnapshotName": "string",
  "SnapshotRetentionLimit": number,
  "SnapshotWindow": "string",
  "SnsTopicArn": "string",
  "SubnetGroupName": "string",
  "Tags": [
    {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    }
  ],
  "TLSEnabled": boolean
}
```

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte [Parâmetros Comuns](#).

A solicitação aceita os seguintes dados no JSON formato.

ACLName

O nome da lista de controle de acesso a ser associada ao cluster.

Tipo: string

Restrições de comprimento: tamanho mínimo de 1.

Padrão: [a-zA-Z][a-zA-Z0-9\ -]*

Exigido: Sim

AutoMinorVersionUpgrade

Quando definido como true, o cluster receberá automaticamente upgrades secundários da versão do mecanismo após o lançamento.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

ClusterName

O nome do cluster. Esse valor deve ser exclusivo, pois também serve como identificador do cluster.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

DataTiering

Habilita a hierarquização de dados. A classificação de dados em níveis só é compatível com os clusters quem usam o tipo de nó r6gd. Esse parâmetro deve ser definido usando nós r6gd. Para mais informações, consulte [Classificação de dados em níveis](#).

Tipo: booliano

Obrigatório: não

Description

Uma descrição opcional do cluster.

Tipo: string

Obrigatório: Não

EngineVersion

O número da versão do OSS mecanismo Redis a ser usado para o cluster.

Tipo: string

Obrigatório: Não

KmsKeyId

O ID da KMS chave usada para criptografar o cluster.

Tipo: string

Obrigatório: Não

MaintenanceWindow

Especifica o período semanal durante o qual a manutenção no cluster é realizada. Ele é especificado como um intervalo no formato ddd:hh24:mi-ddd:hh24:mi (24H Clock). UTC A janela de manutenção mínima consiste em um período de 60 minutos.

Os valores válidos para ddd são:

- sun
- mon
- tue
- wed
- thu
- fri
- sat

Exemplo: sun:23:00-mon:01:30

Tipo: string

Obrigatório: Não

NodeType

A capacidade de computação e de memória dos nós no cluster.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

NumReplicasPerShard

O número de réplicas a serem aplicadas a cada fragmento. O valor padrão é 1. O máximo é 5.

Tipo: número inteiro

Obrigatório: não

NumShards

O número de fragmentos que o cluster conterà. O valor padrão é 1.

Tipo: número inteiro

Obrigatório: não

ParameterGroupName

O nome do grupo de parâmetros a ser associado ao cluster.

Tipo: string

Obrigatório: Não

Port

O número da porta na qual cada um dos nós aceitará conexões.

Tipo: número inteiro

Obrigatório: não

SecurityGroupIds

Uma lista de nomes de grupos de segurança para associar a este cluster.

Tipo: Matriz de strings

Obrigatório: Não

SnapshotArns

Uma lista de nomes de recursos da Amazon (ARN) que identificam de forma exclusiva os arquivos de RDB snapshot armazenados no Amazon S3. Os arquivos de snapshot são utilizados para preencher o novo cluster. O nome do objeto Amazon S3 no ARN não pode conter vírgulas.

Tipo: Matriz de strings

Obrigatório: Não

SnapshotName

O nome de um snapshot do qual dados serão restaurados no novo cluster. O status do snapshot muda para em restauração enquanto o novo cluster está sendo criado.

Tipo: string

Obrigatório: Não

SnapshotRetentionLimit

O número de dias durante os quais o MemoryDB retém snapshots automáticos antes de excluí-los. Por exemplo, se você SnapshotRetentionLimit definir como 5, um instantâneo que foi tirado hoje será retido por 5 dias antes de ser excluído.

Tipo: número inteiro

Obrigatório: não

SnapshotWindow

O intervalo de tempo diário (emUTC) durante o qual o MemoryDB começa a tirar um instantâneo diário do seu fragmento.

Exemplo: de 05:00 às 09:00

Se você não especificar esse parâmetro, o MemoryDB escolherá automaticamente um intervalo de tempo apropriado.

Tipo: string

Obrigatório: Não

SnsTopicArn

O Amazon Resource Name (ARN) do tópico Amazon Simple Notification Service (SNS) para o qual as notificações são enviadas.

Tipo: string

Obrigatório: Não

SubnetGroupName

O nome do grupo de sub-redes a ser usado para o cluster.

Tipo: string

Obrigatório: Não

Tags

Uma lista de tags a serem adicionadas a esse recurso. As tags são pares de chaves e valores separados por vírgula (por exemplo, Key=, Value=myKey. myKeyValue Você pode incluir várias tags conforme mostrado a seguir: Key=myKey, Value= Key=, Value= myKeyValue Value. mySecondKey mySecondKey

Tipo: matriz de objetos [Tag](#)

Membros da matriz: número máximo de 200 itens.

Obrigatório: Não

TLSEnabled

Um sinalizador para habilitar a criptografia em trânsito no cluster.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

Sintaxe da Resposta

```
{
  "Cluster": {
    "ACLName": "string",
    "ARN": "string",
    "AutoMinorVersionUpgrade": boolean,
    "AvailabilityMode": "string",
    "ClusterEndpoint": {
      "Address": "string",
      "Port": number
    },
    "DataTiering": "string",
    "Description": "string",
    "EnginePatchVersion": "string",
    "EngineVersion": "string",
    "KmsKeyId": "string",
    "MaintenanceWindow": "string",
    "Name": "string",
```

```
"NodeType": "string",
"NumberOfShards": number,
"ParameterGroupName": "string",
"ParameterGroupStatus": "string",
"PendingUpdates": {
  "ACLs": {
    "ACLToApply": "string"
  },
  "Resharding": {
    "SlotMigration": {
      "ProgressPercentage": number
    }
  },
  "ServiceUpdates": [
    {
      "ServiceUpdateName": "string",
      "Status": "string"
    }
  ]
},
"SecurityGroups": [
  {
    "SecurityGroupId": "string",
    "Status": "string"
  }
],
"Shards": [
  {
    "Name": "string",
    "Nodes": [
      {
        "AvailabilityZone": "string",
        "CreateTime": number,
        "Endpoint": {
          "Address": "string",
          "Port": number
        },
        "Name": "string",
        "Status": "string"
      }
    ]
  },
  "NumberOfNodes": number,
  "Slots": "string",
  "Status": "string"
```

```
    }  
  ],  
  "SnapshotRetentionLimit": number,  
  "SnapshotWindow": "string",  
  "SnsTopicArn": "string",  
  "SnsTopicStatus": "string",  
  "Status": "string",  
  "SubnetGroupName": "string",  
  "TLSEnabled": boolean  
}  
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP de 200.

Os dados a seguir são retornados em JSON formato pelo serviço.

[Cluster](#)

O cluster recém-criado.

Tipo: objeto [Cluster](#)

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns retornados pelas ações, consulte [Erros comuns](#).

ACLNotFoundFault

HTTPCódigo de status: 400

ClusterAlreadyExistsFault

HTTPCódigo de status: 400

ClusterQuotaForCustomerExceededFault

HTTPCódigo de status: 400

InsufficientClusterCapacityFault

HTTPCódigo de status: 400

InvalidACLStateFault

HTTPCódigo de status: 400

InvalidCredentialsException

HTTPCódigo de status: 400

InvalidParameterCombinationException

HTTPCódigo de status: 400

InvalidParameterValueException

HTTPCódigo de status: 400

InvalidVPCNetworkStateFault

HTTPCódigo de status: 400

NodeQuotaForClusterExceededFault

HTTPCódigo de status: 400

NodeQuotaForCustomerExceededFault

HTTPCódigo de status: 400

ParameterGroupNotFoundFault

HTTPCódigo de status: 400

ServiceLinkedRoleNotFoundFault

HTTPCódigo de status: 400

ShardsPerClusterQuotaExceededFault

HTTPCódigo de status: 400

SubnetGroupNotFoundFault

HTTPCódigo de status: 400

TagQuotaPerResourceExceeded

HTTPCódigo de status: 400

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar isso API em um idioma específico AWS SDKs, consulte o seguinte:

- [AWS Command Line Interface](#)
- [AWS SDKpara .NET](#)
- [AWS SDKpara C++](#)
- [AWS SDKpara Go v2](#)
- [AWS SDKpara Java V2](#)
- [AWS SDKpara JavaScript V3](#)
- [AWS SDKpara PHP V3](#)
- [AWS SDKpara Python](#)
- [AWS SDKpara Ruby V3](#)

CreateParameterGroup

Cria um novo grupo de parâmetros do MemoryDB. Um grupo de parâmetros é uma coleção de parâmetros e seus valores que são aplicados a todos os nós em qualquer cluster. Para obter mais informações, consulte [Configurar parâmetros de mecanismo usando grupos de parâmetros](#).

Sintaxe da Solicitação

```
{
  "Description": "string",
  "Family": "string",
  "ParameterGroupName": "string",
  "Tags": [
    {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    }
  ]
}
```

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros que são comuns em todas as ações, consulte [Parâmetros comuns](#).

A solicitação aceita os dados a seguir no formato JSON.

Description

Uma descrição do grupo de parâmetros.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

Family

O nome da família de grupos de parâmetros com a qual o grupo de parâmetros pode ser usado.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

[ParameterGroupName](#)

O nome do parameter group.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

[Tags](#)

Uma lista de tags a serem adicionadas a esse recurso. Uma tag é um par de chave-valor. Uma chave de tag deve ser acompanhada por um valor de tag, embora nulo seja aceito.

Tipo: matriz de objetos [Tag](#)

Membros da matriz: número máximo de 200 itens.

Obrigatório: Não

Sintaxe da Resposta

```
{
  "ParameterGroup": {
    "ARN": "string",
    "Description": "string",
    "Family": "string",
    "Name": "string"
  }
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

[ParameterGroup](#)

O grupo de parâmetros recém-criado.

Tipo: objeto [ParameterGroup](#)

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns que são comuns em todas ações, consulte [Erros comuns](#).

InvalidParameterCombinationException

Código de Status HTTP: 400

InvalidParameterGroupStateFault

Código de Status HTTP: 400

InvalidParameterValueException

Código de Status HTTP: 400

ParameterGroupAlreadyExistsFault

Código de Status HTTP: 400

ParameterGroupQuotaExceededFault

Código de Status HTTP: 400

ServiceLinkedRoleNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

TagQuotaPerResourceExceeded

Código de Status HTTP: 400

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS Command Line Interface](#)
- [AWS SDK for .NET](#)

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

CreateSnapshot

Cria uma cópia de um cluster inteiro em um momento específico.

Sintaxe da Solicitação

```
{
  "ClusterName": "string",
  "KmsKeyId": "string",
  "SnapshotName": "string",
  "Tags": [
    {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    }
  ]
}
```

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros que são comuns em todas as ações, consulte [Parâmetros comuns](#).

A solicitação aceita os dados a seguir no formato JSON.

ClusterName

O snapshot é criado a partir desse cluster.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

KmsKeyId

O ID da chave do KMS usada para criptografar o snapshot.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

SnapshotName

Um nome para o snapshot que está sendo criado.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Tags

Uma lista de tags a serem adicionadas a esse recurso. Uma tag é um par de chave-valor. Uma chave de tag deve ser acompanhada por um valor de tag, embora nulo seja aceito.

Tipo: matriz de objetos [Tag](#)

Membros da matriz: número máximo de 200 itens.

Obrigatório: Não

Sintaxe da Resposta

```
{
  "Snapshot": {
    "ARN": "string",
    "ClusterConfiguration": {
      "Description": "string",
      "EngineVersion": "string",
      "MaintenanceWindow": "string",
      "Name": "string",
      "NodeType": "string",
      "NumShards": number,
      "ParameterGroupName": "string",
      "Port": number,
      "Shards": [
        {
          "Configuration": {
            "ReplicaCount": number,
            "Slots": "string"
          },
          "Name": "string",
          "Size": "string",
          "SnapshotCreationTime": number
        }
      ],
      "SnapshotRetentionLimit": number,
      "SnapshotWindow": "string",
      "SubnetGroupName": "string",
```

```
    "TopicArn": "string",
    "VpcId": "string"
  },
  "DataTiering": "string",
  "KmsKeyId": "string",
  "Name": "string",
  "Source": "string",
  "Status": "string"
}
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

[Snapshot](#)

O snapshot recém-criado.

Tipo: objeto [Snapshot](#)

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns que são comuns em todas as ações, consulte [Erros comuns](#).

ClusterNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

InvalidClusterStateFault

Código de Status HTTP: 400

InvalidParameterCombinationException

Código de Status HTTP: 400

InvalidParameterValueException

Código de Status HTTP: 400

ServiceLinkedRoleNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

SnapshotAlreadyExistsFault

Código de Status HTTP: 400

SnapshotQuotaExceededFault

Código de Status HTTP: 400

TagQuotaPerResourceExceeded

Código de Status HTTP: 400

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS Command Line Interface](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

CreateSubnetGroup

Cria um grupo de sub-rede. Um grupo de sub-redes é um conjunto de sub-redes (normalmente privadas) que você pode designar para seus clusters em execução em um ambiente Amazon Virtual Private Cloud (VPC). Quando você criar um cluster em uma Amazon VPC, deverá especificar um grupo de sub-rede. O MemoryDB usa esse grupo de sub-redes para escolher uma sub-rede e endereços IP dentro dessa sub-rede para associar aos seus nós. Para obter mais informações, consulte [Sub-redes e grupos de sub-redes](#).

Sintaxe da Solicitação

```
{
  "Description": "string",
  "SubnetGroupName": "string",
  "SubnetIds": [ "string" ],
  "Tags": [
    {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    }
  ]
}
```

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros que são comuns em todas as ações, consulte [Parâmetros comuns](#).

A solicitação aceita os dados a seguir no formato JSON.

[Description](#)

Uma descrição do grupo de sub-redes.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

[SubnetGroupName](#)

O nome do grupo de sub-redes.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

SubnetIds

Uma lista de IDs de sub-rede da VPC para o grupo de sub-redes.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: Sim

Tags

Uma lista de tags a serem adicionadas a esse recurso. Uma tag é um par de chave-valor. Uma chave de tag deve ser acompanhada por um valor de tag, embora nulo seja aceito.

Tipo: matriz de objetos [Tag](#)

Membros da matriz: número máximo de 200 itens.

Obrigatório: Não

Sintaxe da Resposta

```
{
  "SubnetGroup": {
    "ARN": "string",
    "Description": "string",
    "Name": "string",
    "Subnets": [
      {
        "AvailabilityZone": {
          "Name": "string"
        },
        "Identifier": "string"
      }
    ],
    "VpcId": "string"
  }
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

[SubnetGroup](#)

O grupo de sub-redes recém-criado

Tipo: objeto [SubnetGroup](#)

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns que são comuns em todas ações, consulte [Erros comuns](#).

InvalidSubnet

Código de Status HTTP: 400

ServiceLinkedRoleNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

SubnetGroupAlreadyExistsFault

Código de Status HTTP: 400

SubnetGroupQuotaExceededFault

Código de Status HTTP: 400

SubnetNotAllowedFault

Código de Status HTTP: 400

SubnetQuotaExceededFault

Código de Status HTTP: 400

TagQuotaPerResourceExceeded

Código de Status HTTP: 400

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS Command Line Interface](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

CreateUser

Cria um usuário do MemoryDB. Para saber mais, consulte [Autenticar usuários com listas de controle de acesso \(ACLs\)](#).

Sintaxe da Solicitação

```
{
  "AccessString": "string",
  "AuthenticationMode": {
    "Passwords": [ "string" ],
    "Type": "string"
  },
  "Tags": [
    {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    }
  ],
  "UserName": "string"
}
```

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros que são comuns em todas as ações, consulte [Parâmetros comuns](#).

A solicitação aceita os dados a seguir no formato JSON.

[AccessString](#)

Cadeia de permissões de acesso usada para esse usuário.

Tipo: string

Padrão: .*\\S.*

Exigido: Sim

[AuthenticationMode](#)

Indica as propriedades de autenticação do usuário, como se precisa de uma senha para se autenticar.

Tipo: objeto [AuthenticationMode](#)

Obrigatório: Sim

[Tags](#)

Uma lista de tags a serem adicionadas a esse recurso. Uma tag é um par de chave-valor. Uma chave de tag deve ser acompanhada por um valor de tag, embora nulo seja aceito.

Tipo: matriz de objetos [Tag](#)

Membros da matriz: número máximo de 200 itens.

Obrigatório: não

[UserName](#)

O nome do usuário. Esse valor deve ser exclusivo, pois também serve como identificador do usuário.

Tipo: sequência

Restrições de tamanho: tamanho mínimo 1.

Padrão: `[a-zA-Z][a-zA-Z0-9\ -]*`

Exigido: Sim

Sintaxe da Resposta

```
{
  "User": {
    "AccessString": "string",
    "ACLNames": [ "string" ],
    "ARN": "string",
    "Authentication": {
      "PasswordCount": number,
      "Type": "string"
    },
    "MinimumEngineVersion": "string",
    "Name": "string",
    "Status": "string"
  }
}
```

```
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

[User](#)

O usuário recém-criado.

Tipo: objeto [User](#)

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns que são comuns em todas as ações, consulte [Erros comuns](#).

DuplicateUserNameFault

Código de Status HTTP: 400

InvalidParameterCombinationException

Código de Status HTTP: 400

InvalidParameterValueException

Código de Status HTTP: 400

TagQuotaPerResourceExceeded

Código de Status HTTP: 400

UserAlreadyExistsFault

Código de Status HTTP: 400

UserQuotaExceededFault

Código de Status HTTP: 400

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS Command Line Interface](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

DeleteACL

Exclui uma lista de controle de acesso. Desvincule primeiro a ACL do cluster antes de poder ser excluída. Para saber mais, consulte [Autenticar usuários com listas de controle de acesso \(ACLs\)](#).

Sintaxe da Solicitação

```
{
  "ACLName": "string"
}
```

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros que são comuns em todas as ações, consulte [Parâmetros comuns](#).

A solicitação aceita os dados a seguir no formato JSON.

ACLName

O nome da lista de controle de acesso a ser excluída

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Sintaxe da Resposta

```
{
  "ACL": {
    "ARN": "string",
    "Clusters": [ "string" ],
    "MinimumEngineVersion": "string",
    "Name": "string",
    "PendingChanges": {
      "UserNamesToAdd": [ "string" ],
      "UserNamesToRemove": [ "string" ]
    },
    "Status": "string",
    "UserNames": [ "string" ]
  }
}
```

```
}  
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

[ACL](#)

O objeto da Lista de Controle de Acesso que foi excluído.

Tipo: objeto [ACL](#)

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns que são comuns em todas as ações, consulte [Erros comuns](#).

ACLNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

InvalidACLStateFault

Código de Status HTTP: 400

InvalidParameterValueException

Código de Status HTTP: 400

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS Command Line Interface](#)
- [AWS SDK for .NET](#)

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

DeleteCluster

Exclui um cluster. Ele também exclui todos os nós e endpoints de nós associados

Note

CreateSnapshot é necessária permissão para criar um instantâneo final. Sem essa permissão, a API chamada falhará com uma Access Denied exceção.

Sintaxe da Solicitação

```
{
  "ClusterName": "string",
  "FinalSnapshotName": "string"
}
```

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte [Parâmetros Comuns](#).

A solicitação aceita os seguintes dados no JSON formato.

ClusterName

O nome do cluster a ser excluído

Tipo: string

Obrigatório: Sim

FinalSnapshotName

O nome fornecido pelo usuário de um snapshot final do cluster. Esse é o nome exclusivo que identifica o snapshot. O MemoryDB cria o snapshot e, em seguida, exclui imediatamente o cluster.

Tipo: string

Obrigatório: Não

Sintaxe da Resposta

```
{
  "Cluster": {
    "ACLName": "string",
    "ARN": "string",
    "AutoMinorVersionUpgrade": boolean,
    "AvailabilityMode": "string",
    "ClusterEndpoint": {
      "Address": "string",
      "Port": number
    },
    "DataTiering": "string",
    "Description": "string",
    "EnginePatchVersion": "string",
    "EngineVersion": "string",
    "KmsKeyId": "string",
    "MaintenanceWindow": "string",
    "Name": "string",
    "NodeType": "string",
    "NumberOfShards": number,
    "ParameterGroupName": "string",
    "ParameterGroupStatus": "string",
    "PendingUpdates": {
      "ACLs": {
        "ACLToApply": "string"
      },
      "Resharding": {
        "SlotMigration": {
          "ProgressPercentage": number
        }
      }
    },
    "ServiceUpdates": [
      {
        "ServiceUpdateName": "string",
        "Status": "string"
      }
    ]
  },
  "SecurityGroups": [
    {
      "SecurityGroupId": "string",
      "Status": "string"
    }
  ]
}
```

```

    }
  ],
  "Shards": [
    {
      "Name": "string",
      "Nodes": [
        {
          "AvailabilityZone": "string",
          "CreateTime": number,
          "Endpoint": {
            "Address": "string",
            "Port": number
          },
          "Name": "string",
          "Status": "string"
        }
      ],
      "NumberOfNodes": number,
      "Slots": "string",
      "Status": "string"
    }
  ],
  "SnapshotRetentionLimit": number,
  "SnapshotWindow": "string",
  "SnsTopicArn": "string",
  "SnsTopicStatus": "string",
  "Status": "string",
  "SubnetGroupName": "string",
  "TLSEnabled": boolean
}
}

```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP de 200.

Os dados a seguir são retornados em JSON formato pelo serviço.

Cluster

O objeto do cluster que foi deletado

Tipo: objeto Cluster

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns retornados pelas ações, consulte [Erros comuns](#).

ClusterNotFoundFault

HTTPCódigo de status: 400

InvalidClusterStateFault

HTTPCódigo de status: 400

InvalidParameterCombinationException

HTTPCódigo de status: 400

InvalidParameterValueException

HTTPCódigo de status: 400

ServiceLinkedRoleNotFoundFault

HTTPCódigo de status: 400

SnapshotAlreadyExistsFault

HTTPCódigo de status: 400

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar isso API em um idioma específico AWS SDKs, consulte o seguinte:

- [AWS Command Line Interface](#)
- [AWS SDKpara .NET](#)
- [AWS SDKpara C++](#)
- [AWS SDKpara Go v2](#)
- [AWS SDKpara Java V2](#)

- [AWS SDKpara JavaScript V3](#)
- [AWS SDKpara PHP V3](#)
- [AWS SDKpara Python](#)
- [AWS SDKpara Ruby V3](#)

DeleteParameterGroup

Exclui o grupo de parâmetros especificado. Não será possível excluir um parameter group se ele estiver associado a qualquer cluster. Você não pode excluir o grupo de parâmetros padrão em sua conta.

Sintaxe da Solicitação

```
{
  "ParameterGroupName": "string"
}
```

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros que são comuns em todas as ações, consulte [Parâmetros comuns](#).

A solicitação aceita os dados a seguir no formato JSON.

ParameterGroupName

O nome do grupo de parâmetros a ser excluído.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Sintaxe da Resposta

```
{
  "ParameterGroup": {
    "ARN": "string",
    "Description": "string",
    "Family": "string",
    "Name": "string"
  }
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

[ParameterGroup](#)

O grupo de parâmetros que foi excluído.

Tipo: objeto [ParameterGroup](#)

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns que são comuns em todas ações, consulte [Erros comuns](#).

InvalidParameterCombinationException

Código de Status HTTP: 400

InvalidParameterGroupStateFault

Código de Status HTTP: 400

InvalidParameterValueException

Código de Status HTTP: 400

ParameterGroupNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

ServiceLinkedRoleNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS Command Line Interface](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

DeleteSnapshot

Exclui um snapshot existente. Quando você recebe uma resposta bem-sucedida dessa operação, o MemoryDB imediatamente começa a excluir o snapshot; você não pode cancelar ou reverter essa operação.

Sintaxe da Solicitação

```
{  
  "SnapshotName": "string"  
}
```

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros que são comuns em todas as ações, consulte [Parâmetros comuns](#).

A solicitação aceita os dados a seguir no formato JSON.

SnapshotName

O nome do snapshot manual a ser excluído

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Sintaxe da Resposta

```
{  
  "Snapshot": {  
    "ARN": "string",  
    "ClusterConfiguration": {  
      "Description": "string",  
      "EngineVersion": "string",  
      "MaintenanceWindow": "string",  
      "Name": "string",  
      "NodeType": "string",  
      "NumShards": number,  
      "ParameterGroupName": "string",
```

```
"Port": number,
"Shards": [
  {
    "Configuration": {
      "ReplicaCount": number,
      "Slots": "string"
    },
    "Name": "string",
    "Size": "string",
    "SnapshotCreationTime": number
  }
],
"SnapshotRetentionLimit": number,
"SnapshotWindow": "string",
"SubnetGroupName": "string",
"TopicArn": "string",
"VpcId": "string"
},
"DataTiering": "string",
"KmsKeyId": "string",
"Name": "string",
"Source": "string",
>Status": "string"
}
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

[Snapshot](#)

O objeto de snapshot que foi excluído.

Tipo: objeto [Snapshot](#)

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns que são comuns em todas as ações, consulte [Erros comuns](#).

InvalidParameterCombinationException

Código de Status HTTP: 400

InvalidParameterValueException

Código de Status HTTP: 400

InvalidSnapshotStateFault

Código de Status HTTP: 400

ServiceLinkedRoleNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

SnapshotNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS Command Line Interface](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

DeleteSubnetGroup

Exclui um grupo de sub-redes. Você não pode excluir um grupo de sub-rede padrão ou associado a nenhum cluster.

Sintaxe da Solicitação

```
{
  "SubnetGroupName": "string"
}
```

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros que são comuns em todas as ações, consulte [Parâmetros comuns](#).

A solicitação aceita os dados a seguir no formato JSON.

SubnetGroupName

O nome do grupo de sub-rede a ser excluído

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Sintaxe da Resposta

```
{
  "SubnetGroup": {
    "ARN": "string",
    "Description": "string",
    "Name": "string",
    "Subnets": [
      {
        "AvailabilityZone": {
          "Name": "string"
        },
        "Identifier": "string"
      }
    ]
  }
}
```

```
    ],  
    "VpcId": "string"  
  }  
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

[SubnetGroup](#)

O objeto de grupo de sub-rede que foi excluído.

Tipo: objeto [SubnetGroup](#)

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns que são comuns em todas ações, consulte [Erros comuns](#).

ServiceLinkedRoleNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

SubnetGroupInUseFault

Código de Status HTTP: 400

SubnetGroupNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS Command Line Interface](#)

- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

DeleteUser

Exclui um usuário. O usuário será removido de todas as ACLs e, por sua vez, removido de todos os clusters.

Sintaxe da Solicitação

```
{
  "UserName": "string"
}
```

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros que são comuns em todas as ações, consulte [Parâmetros comuns](#).

A solicitação aceita os dados a seguir no formato JSON.

UserName

O nome do usuário a ser excluído

Tipo: sequência

Restrições de tamanho: tamanho mínimo 1.

Padrão: [a-zA-Z][a-zA-Z0-9\-*]

Exigido: Sim

Sintaxe da Resposta

```
{
  "User": {
    "AccessString": "string",
    "ACLNames": [ "string " ],
    "ARN": "string",
    "Authentication": {
      "PasswordCount": number,
      "Type": "string"
    }
  }
}
```

```
    },  
    "MinimumEngineVersion": "string",  
    "Name": "string",  
    "Status": "string"  
  }  
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

User

O objeto de usuário que foi excluído.

Tipo: objeto User

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns que são comuns em todas as ações, consulte [Erros comuns](#).

InvalidParameterValueException

Código de Status HTTP: 400

InvalidUserStateFault

Código de Status HTTP: 400

UserNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS Command Line Interface](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

DescribeACLs

Retorna uma lista de ACLs

Sintaxe da Solicitação

```
{  
  "ACLName": "string",  
  "MaxResults": number,  
  "NextToken": "string"  
}
```

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros que são comuns em todas as ações, consulte [Parâmetros comuns](#).

A solicitação aceita os dados a seguir no formato JSON.

ACLName

O nome da ACL

Tipo: sequência

Obrigatório: Não

MaxResults

O número máximo de registros a serem incluídos na resposta. Se existirem mais registros do que o MaxResults valor especificado, um token será incluído na resposta para que os resultados restantes possam ser recuperados.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

NextToken

Um argumento opcional a ser passado caso o número total de registros exceda o valor de MaxResults. Se o NextToken for retornado, haverá mais resultados disponíveis. O valor de nextToken é um token de paginação exclusivo para cada página. Faça a chamada novamente

usando o token retornado para recuperar a próxima página. Mantenha todos os outros argumentos inalterados.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

Sintaxe da Resposta

```
{
  "ACLs": [
    {
      "ARN": "string",
      "Clusters": [ "string" ],
      "MinimumEngineVersion": "string",
      "Name": "string",
      "PendingChanges": {
        "UserNamesToAdd": [ "string" ],
        "UserNamesToRemove": [ "string" ]
      },
      "Status": "string",
      "UserNames": [ "string" ]
    }
  ],
  "NextToken": "string"
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

ACLs

A lista de ACLs

Tipo: matriz de objetos ACL

[NextToken](#)

Se o NextToken for retornado, haverá mais resultados disponíveis. O valor de nextToken é um token de paginação exclusivo para cada página. Faça a chamada novamente usando o token retornado para recuperar a próxima página. Mantenha todos os outros argumentos inalterados.

Tipo: sequência

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns que são comuns em todas as ações, consulte [Erros comuns](#).

ACLNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

InvalidParameterCombinationException

Código de Status HTTP: 400

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS Command Line Interface](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

DescribeClusters

Recupera informações sobre todos os clusters provisionados se nenhum identificador de cluster for especificado, ou sobre um cluster específico, se um identificador de cluster for fornecido.

Sintaxe da Solicitação

```
{  
  "ClusterName": "string",  
  "MaxResults": number,  
  "NextToken": "string",  
  "ShowShardDetails": boolean  
}
```

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros que são comuns em todas as ações, consulte [Parâmetros comuns](#).

A solicitação aceita os dados a seguir no formato JSON.

ClusterName

O nome do cluster

Tipo: sequência

Obrigatório: Não

MaxResults

O número máximo de registros a serem incluídos na resposta. Se existirem mais registros do que o MaxResults valor especificado, um token será incluído na resposta para que os resultados restantes possam ser recuperados.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

NextToken

Um argumento opcional a ser passado caso o número total de registros exceda o valor de MaxResults. Se o NextToken for retornado, haverá mais resultados disponíveis. O valor de

`nextToken` é um token de paginação exclusivo para cada página. Faça a chamada novamente usando o token retornado para recuperar a próxima página. Mantenha todos os outros argumentos inalterados.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

[ShowShardDetails](#)

Um sinalizador opcional que pode ser incluído na solicitação para recuperar informações sobre os fragmentos individuais.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Sintaxe da Resposta

```
{
  "Clusters": [
    {
      "ACLName": "string",
      "ARN": "string",
      "AutoMinorVersionUpgrade": boolean,
      "AvailabilityMode": "string",
      "ClusterEndpoint": {
        "Address": "string",
        "Port": number
      },
      "DataTiering": "string",
      "Description": "string",
      "EnginePatchVersion": "string",
      "EngineVersion": "string",
      "KmsKeyId": "string",
      "MaintenanceWindow": "string",
      "Name": "string",
      "NodeType": "string",
      "NumberOfShards": number,
      "ParameterGroupName": "string",
      "ParameterGroupStatus": "string",
      "PendingUpdates": {
        "ACLs": {
```

```
    "ACLToApply": "string"
  },
  "Resharding": {
    "SlotMigration": {
      "ProgressPercentage": number
    }
  },
  "ServiceUpdates": [
    {
      "ServiceUpdateName": "string",
      "Status": "string"
    }
  ]
},
"SecurityGroups": [
  {
    "SecurityGroupId": "string",
    "Status": "string"
  }
],
"Shards": [
  {
    "Name": "string",
    "Nodes": [
      {
        "AvailabilityZone": "string",
        "CreateTime": number,
        "Endpoint": {
          "Address": "string",
          "Port": number
        },
        "Name": "string",
        "Status": "string"
      }
    ],
    "NumberOfNodes": number,
    "Slots": "string",
    "Status": "string"
  }
],
"SnapshotRetentionLimit": number,
"SnapshotWindow": "string",
"SnsTopicArn": "string",
"SnsTopicStatus": "string",
```

```
    "Status": "string",
    "SubnetGroupName": "string",
    "TLSEnabled": boolean
  },
  ],
  "NextToken": "string"
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

Clusters

Uma lista de clusters

Tipo: matriz de objetos [Cluster](#)

NextToken

Um argumento opcional a ser passado caso o número total de registros exceda o valor de MaxResults. Se o NextToken for retornado, haverá mais resultados disponíveis. O valor de nextToken é um token de paginação exclusivo para cada página. Faça a chamada novamente usando o token retornado para recuperar a próxima página. Mantenha todos os outros argumentos inalterados.

Tipo: sequência

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns que são comuns em todas as ações, consulte [Erros comuns](#).

ClusterNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

InvalidParameterCombinationException

Código de Status HTTP: 400

InvalidParameterValueException

Código de Status HTTP: 400

ServiceLinkedRoleNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS Command Line Interface](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

DescribeEngineVersions

Retorna uma lista das versões disponíveis do OSS mecanismo Redis.

Sintaxe da Solicitação

```
{  
  "DefaultOnly": boolean,  
  "EngineVersion": "string",  
  "MaxResults": number,  
  "NextToken": "string",  
  "ParameterGroupFamily": "string"  
}
```

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte [Parâmetros Comuns](#).

A solicitação aceita os seguintes dados no JSON formato.

[DefaultOnly](#)

Se for verdadeiro, indica que somente a versão padrão do mecanismo especificado ou a combinação de mecanismo e versão principal é retornada.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

[EngineVersion](#)

A versão do OSS motor Redis

Tipo: string

Obrigatório: Não

[MaxResults](#)

O número máximo de registros a serem incluídos na resposta. Se existirem mais registros do que o MaxResults valor especificado, um token será incluído na resposta para que os resultados restantes possam ser recuperados.

Tipo: número inteiro

Obrigatório: não

NextToken

Um argumento opcional a ser passado caso o número total de registros exceda o valor de MaxResults. Se nextToken for retornado, há mais resultados disponíveis. O valor de nextToken é um token de paginação exclusivo para cada página. Faça a chamada novamente usando o token retornado para recuperar a próxima página. Mantenha todos os outros argumentos inalterados.

Tipo: string

Obrigatório: Não

ParameterGroupFamily

O nome de uma família de grupos de parâmetros específica para onde os detalhes são retornados.

Tipo: string

Obrigatório: Não

Sintaxe da Resposta

```
{
  "EngineVersions": [
    {
      "EnginePatchVersion": "string",
      "EngineVersion": "string",
      "ParameterGroupFamily": "string"
    }
  ],
  "NextToken": "string"
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP de 200.

Os dados a seguir são retornados em JSON formato pelo serviço.

EngineVersions

Uma lista dos detalhes da versão do motor. Cada elemento na lista contém informações detalhadas sobre uma versão do mecanismo.

Tipo: matriz de objetos [EngineVersionInfo](#)

NextToken

Um argumento opcional a ser passado caso o número total de registros exceda o valor de MaxResults. Se nextToken for retornado, há mais resultados disponíveis. O valor de nextToken é um token de paginação exclusivo para cada página. Faça a chamada novamente usando o token retornado para recuperar a próxima página. Mantenha todos os outros argumentos inalterados.

Tipo: string

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns retornados pelas ações, consulte [Erros comuns](#).

InvalidParameterCombinationException

HTTPCódigo de status: 400

InvalidParameterValueException

HTTPCódigo de status: 400

ServiceLinkedRoleNotFoundFault

HTTPCódigo de status: 400

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar isso API em um idioma específico AWS SDKs, consulte o seguinte:

- [AWS Command Line Interface](#)
- [AWS SDKpara. NET](#)

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

DescribeEvents

Retorna os eventos relacionados a clusters, grupos de segurança e grupos de parâmetros. Você pode obter eventos específicos para um determinado cluster, grupo de segurança ou grupo de parâmetros fornecendo o nome como um parâmetro. Por padrão, somente os eventos que ocorreram na última hora são retornados. No entanto, você pode recuperar até 14 dias de eventos, se necessário.

Sintaxe da Solicitação

```
{
  "Duration": number,
  "EndTime": number,
  "MaxResults": number,
  "NextToken": "string",
  "SourceName": "string",
  "SourceType": "string",
  "StartTime": number
}
```

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros que são comuns em todas as ações, consulte [Parâmetros comuns](#).

A solicitação aceita os dados a seguir no formato JSON.

Duration

O número de minutos que vale a pena ter os eventos recuperados.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

EndTime

O fim do intervalo de tempo do qual recuperar eventos, especificado no formato ISO 8601.

Exemplo: 2017-03-30T07:03:49.555Z

Tipo: carimbo de data/hora

Obrigatório: não

MaxResults

O número máximo de registros a serem incluídos na resposta. Se existirem mais registros do que o MaxResults valor especificado, um token será incluído na resposta para que os resultados restantes possam ser recuperados.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

NextToken

Um argumento opcional a ser passado caso o número total de registros exceda o valor de MaxResults. Se o NextToken for retornado, haverá mais resultados disponíveis. O valor de nextToken é um token de paginação exclusivo para cada página. Faça a chamada novamente usando o token retornado para recuperar a próxima página. Mantenha todos os outros argumentos inalterados.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

SourceName

O identificador da origem do evento para o qual os eventos são retornados. Se não for especificado, todas as origens serão incluídas na resposta.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

SourceType

A origem do evento da qual recuperar eventos. Se nenhum valor for especificado, todos os eventos serão retornados.

Tipo: sequências

Valores Válidos: `node` | `parameter-group` | `subnet-group` | `cluster` | `user` | `acl`

Obrigatório: não

[StartTime](#)

O início do intervalo de tempo do qual recuperar eventos, especificado no formato ISO 8601.

Exemplo: 2017-03-30T07:03:49.555Z

Tipo: carimbo de data/hora

Obrigatório: Não

Sintaxe da Resposta

```
{
  "Events": [
    {
      "Date": number,
      "Message": "string",
      "SourceName": "string",
      "SourceType": "string"
    }
  ],
  "NextToken": "string"
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

[Events](#)

Uma lista de eventos. Cada elemento na lista contém informações detalhadas sobre um evento.

Tipo: matriz de objetos [Event](#)

[NextToken](#)

Um argumento opcional a ser passado caso o número total de registros exceda o valor de MaxResults. Se o NextToken for retornado, haverá mais resultados disponíveis. O valor de nextToken é um token de paginação exclusivo para cada página. Faça a chamada novamente usando o token retornado para recuperar a próxima página. Mantenha todos os outros argumentos inalterados.

Tipo: sequência

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns que são comuns em todas ações, consulte [Erros comuns](#).

InvalidParameterCombinationException

Código de Status HTTP: 400

InvalidParameterValueException

Código de Status HTTP: 400

ServiceLinkedRoleNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS Command Line Interface](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

DescribeParameterGroups

Retorna uma lista de descrições de parâmetros de grupos. Se um nome de grupo de parâmetros for especificado, a lista conterá somente as descrições desse grupo.

Sintaxe da Solicitação

```
{
  "MaxResults": number,
  "NextToken": "string",
  "ParameterGroupName": "string"
}
```

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros que são comuns em todas as ações, consulte [Parâmetros comuns](#).

A solicitação aceita os dados a seguir no formato JSON.

[MaxResults](#)

O número máximo de registros a serem incluídos na resposta. Se existirem mais registros do que o MaxResults valor especificado, um token será incluído na resposta para que os resultados restantes possam ser recuperados.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

[NextToken](#)

Um argumento opcional a ser passado caso o número total de registros exceda o valor de MaxResults. Se o NextToken for retornado, haverá mais resultados disponíveis. O valor de nextToken é um token de paginação exclusivo para cada página. Faça a chamada novamente usando o token retornado para recuperar a próxima página. Mantenha todos os outros argumentos inalterados.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

ParameterGroupName

O nome de um grupo de parâmetros de banco de dados específico para o qual detalhes serão retornados.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

Sintaxe da Resposta

```
{
  "NextToken": "string",
  "ParameterGroups": [
    {
      "ARN": "string",
      "Description": "string",
      "Family": "string",
      "Name": "string"
    }
  ]
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

NextToken

Um argumento opcional a ser passado caso o número total de registros exceda o valor de MaxResults. Se o NextToken for retornado, haverá mais resultados disponíveis. O valor de nextToken é um token de paginação exclusivo para cada página. Faça a chamada novamente usando o token retornado para recuperar a próxima página. Mantenha todos os outros argumentos inalterados.

Tipo: sequência

[ParameterGroups](#)

Uma lista de grupos de parâmetros. Cada elemento na lista contém informações detalhadas sobre um grupo de parâmetros.

Tipo: matriz de objetos [ParameterGroup](#)

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns que são comuns em todas ações, consulte [Erros comuns](#).

InvalidParameterCombinationException

Código de Status HTTP: 400

InvalidParameterValueException

Código de Status HTTP: 400

ParameterGroupNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

ServiceLinkedRoleNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS Command Line Interface](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)

- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

DescribeParameters

Retorna a lista de parâmetros detalhada para um determinado grupo de parâmetros.

Sintaxe da Solicitação

```
{  
  "MaxResults": number,  
  "NextToken": "string",  
  "ParameterGroupName": "string"  
}
```

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros que são comuns em todas as ações, consulte [Parâmetros comuns](#).

A solicitação aceita os dados a seguir no formato JSON.

[MaxResults](#)

O número máximo de registros a serem incluídos na resposta. Se existirem mais registros do que o MaxResults valor especificado, um token será incluído na resposta para que os resultados restantes possam ser recuperados.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

[NextToken](#)

Um argumento opcional a ser passado caso o número total de registros exceda o valor de MaxResults. Se o NextToken for retornado, haverá mais resultados disponíveis. O valor de nextToken é um token de paginação exclusivo para cada página. Faça a chamada novamente usando o token retornado para recuperar a próxima página. Mantenha todos os outros argumentos inalterados.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

ParameterGroupName

O nome de um grupo de parâmetros específico para o qual detalhes são retornados.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Sintaxe da Resposta

```
{
  "NextToken": "string",
  "Parameters": [
    {
      "AllowedValues": "string",
      "DataType": "string",
      "Description": "string",
      "MinimumEngineVersion": "string",
      "Name": "string",
      "Value": "string"
    }
  ]
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

NextToken

Um argumento opcional a ser passado caso o número total de registros exceda o valor de MaxResults. Se o NextToken for retornado, haverá mais resultados disponíveis. O valor de nextToken é um token de paginação exclusivo para cada página. Faça a chamada novamente usando o token retornado para recuperar a próxima página. Mantenha todos os outros argumentos inalterados.

Tipo: sequência

[Parameters](#)

Uma lista de parâmetros específicos para um determinado grupo de parâmetros. Cada elemento na lista contém informações detalhadas sobre um parâmetro.

Tipo: matriz de objetos [Parameter](#)

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns que são comuns em todas as ações, consulte [Erros comuns](#).

InvalidParameterCombinationException

Código de Status HTTP: 400

InvalidParameterValueException

Código de Status HTTP: 400

ParameterGroupNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

ServiceLinkedRoleNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS Command Line Interface](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)

- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

DescribeReservedNodes

Retorna informações sobre nós reservados para esta conta ou sobre um determinado nó reservado.

Sintaxe da Solicitação

```
{  
  "Duration": "string",  
  "MaxResults": number,  
  "NextToken": "string",  
  "NodeType": "string",  
  "OfferingType": "string",  
  "ReservationId": "string",  
  "ReservedNodesOfferingId": "string"  
}
```

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros que são comuns em todas as ações, consulte [Parâmetros comuns](#).

A solicitação aceita os dados a seguir no formato JSON.

Duration

O valor do filtro de duração, especificado em anos ou segundos. Use esse parâmetro para mostrar somente reservas para esse período.

Tipo: sequência

Obrigatório: Não

MaxResults

O número máximo de registros a serem incluídos na resposta. Se existirem mais registros do que o MaxRecords valor especificado, um marcador será incluído na resposta para que os resultados restantes possam ser recuperados.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

NextToken

Um marcador opcional retornado de uma solicitação anterior. Use esse marcador para paginação dos resultados dessa operação. Se esse parâmetro for especificado, a resposta incluirá somente registros além do marcador, até o valor especificado por MaxRecords.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

NodeType

O valor do filtro de tipo de nó. Use este parâmetro para mostrar somente as reservas que correspondem ao tipo de nó especificado. Para obter mais informações, consulte [Tipos de nó suportados](#).

Tipo: sequência

Obrigatório: não

OfferingType

O valor do filtro de tipo de oferta. Use este parâmetro para mostrar somente as ofertas disponíveis correspondentes ao tipo de oferta especificado. Valores válidos: "Tudo antecipado" | "Pagamento adiantado parcial" | "Sem adiantamento"

Tipo: sequência

Obrigatório: não

ReservationId

O valor do filtro do identificador do nó reservado. Use esse parâmetro para mostrar somente a reserva que corresponde ao ID de reserva especificado.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

ReservedNodesOfferingId

O valor do filtro de identificador de oferta. Use esse parâmetro para mostrar somente as reservas compradas que correspondam ao identificador de oferta especificado.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

Sintaxe da Resposta

```
{
  "NextToken": "string",
  "ReservedNodes": [
    {
      "ARN": "string",
      "Duration": number,
      "FixedPrice": number,
      "NodeCount": number,
      "NodeType": "string",
      "OfferingType": "string",
      "RecurringCharges": [
        {
          "RecurringChargeAmount": number,
          "RecurringChargeFrequency": "string"
        }
      ],
      "ReservationId": "string",
      "ReservedNodesOfferingId": "string",
      "StartTime": number,
      "State": "string"
    }
  ]
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

NextToken

Um marcador opcional retornado de uma solicitação anterior. Use esse marcador para paginação dos resultados dessa operação. Se esse parâmetro for especificado, a resposta incluirá somente registros além do marcador, até o valor especificado por MaxRecords.

Tipo: sequência

[ReservedNodes](#)

Retorna informações sobre nós reservados para esta conta ou sobre um determinado nó reservado.

Tipo: matriz de objetos [ReservedNode](#)

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns que são comuns em todas ações, consulte [Erros comuns](#).

InvalidParameterCombinationException

Código de Status HTTP: 400

InvalidParameterValueException

Código de Status HTTP: 400

ReservedNodeNotFoundFault

O nó solicitado não existe.

Código de Status HTTP: 400

ServiceLinkedRoleNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS Command Line Interface](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)

- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

DescribeReservedNodesOfferings

Liste as ofertas de nó reservados disponíveis.

Sintaxe da Solicitação

```
{  
  "Duration": "string",  
  "MaxResults": number,  
  "NextToken": "string",  
  "NodeType": "string",  
  "OfferingType": "string",  
  "ReservedNodesOfferingId": "string"  
}
```

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros que são comuns em todas as ações, consulte [Parâmetros comuns](#).

A solicitação aceita os dados a seguir no formato JSON.

Duration

Valor do filtro de duração, especificado em anos ou segundos. Use esse parâmetro para mostrar somente as reservas de um determinado período.

Tipo: sequência

Obrigatório: Não

MaxResults

O número máximo de registros a serem incluídos na resposta. Se existirem mais registros do que o MaxRecords valor especificado, um marcador será incluído na resposta para que os resultados restantes possam ser recuperados.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

[NextToken](#)

Um marcador opcional retornado de uma solicitação anterior. Use esse marcador para paginação dos resultados dessa operação. Se esse parâmetro for especificado, a resposta incluirá somente registros além do marcador, até o valor especificado por MaxRecords.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

[NodeType](#)

O tipo de nó para os nós reservados. Para obter mais informações, consulte [Tipos de nó suportados](#).

Tipo: sequência

Obrigatório: não

[OfferingType](#)

O valor do filtro de tipo de oferta. Use este parâmetro para mostrar somente as ofertas disponíveis correspondentes ao tipo de oferta especificado. Valores válidos: "Tudo antecipado" | "Pagamento adiantado parcial" | "Sem adiantamento"

Tipo: sequência

Obrigatório: não

[ReservedNodesOfferingId](#)

O valor do filtro de identificador de oferta. Use esse parâmetro para mostrar somente a oferta disponível que corresponde ao identificador de reserva especificado.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

Sintaxe da Resposta

```
{
  "NextToken": "string",
  "ReservedNodesOfferings": [
    {
```

```
    "Duration": number,
    "FixedPrice": number,
    "NodeType": "string",
    "OfferingType": "string",
    "RecurringCharges": [
      {
        "RecurringChargeAmount": number,
        "RecurringChargeFrequency": "string"
      }
    ],
    "ReservedNodesOfferingId": "string"
  }
]
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

NextToken

Um marcador opcional retornado de uma solicitação anterior. Use esse marcador para paginação dos resultados dessa operação. Se esse parâmetro for especificado, a resposta incluirá somente registros além do marcador, até o valor especificado por MaxRecords.

Tipo: sequência

ReservedNodesOfferings

Liste as ofertas de nó reservados disponíveis.

Tipo: matriz de objetos [ReservedNodesOffering](#)

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns que são comuns em todas as ações, consulte [Erros comuns](#).

InvalidParameterCombinationException

Código de Status HTTP: 400

InvalidParameterValueException

Código de Status HTTP: 400

ReservedNodesOfferingNotFoundFault

A oferta de nó solicitada não existe.

Código de Status HTTP: 400

ServiceLinkedRoleNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS Command Line Interface](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

DescribeServiceUpdates

Retorna detalhes das atualizações do serviço

Sintaxe da Solicitação

```
{  
  "ClusterNames": [ "string" ],  
  "MaxResults": number,  
  "NextToken": "string",  
  "ServiceUpdateName": "string",  
  "Status": [ "string" ]  
}
```

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros que são comuns em todas as ações, consulte [Parâmetros comuns](#).

A solicitação aceita os dados a seguir no formato JSON.

[ClusterNames](#)

A lista de nomes de clusters para identificar as atualizações de serviço a serem aplicadas

Tipo: matriz de strings

Membros da matriz: número máximo de 20 itens.

Obrigatório: não

[MaxResults](#)

O número máximo de registros a serem incluídos na resposta. Se existirem mais registros do que o MaxResults valor especificado, um token será incluído na resposta para que os resultados restantes possam ser recuperados.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

NextToken

Um argumento opcional a ser passado caso o número total de registros exceda o valor de MaxResults. Se o NextToken for retornado, haverá mais resultados disponíveis. O valor de nextToken é um token de paginação exclusivo para cada página. Faça a chamada novamente usando o token retornado para recuperar a próxima página. Mantenha todos os outros argumentos inalterados.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

ServiceUpdateName

O ID exclusivo da atualização do serviço a ser descrita.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

Status

O(s) status das atualizações de serviço a serem filtradas

Tipo: matriz de strings

Membros da matriz: número máximo de 4 itens.

Valores Válidos: available | in-progress | complete | scheduled

Obrigatório: Não

Sintaxe da Resposta

```
{
  "NextToken": "string",
  "ServiceUpdates": [
    {
      "AutoUpdateStartDate": number,
      "ClusterName": "string",
      "Description": "string",
      "NodesUpdated": "string",
      "ReleaseDate": number,
    }
  ]
}
```

```
    "ServiceUpdateName": "string",
    "Status": "string",
    "Type": "string"
  }
]
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

NextToken

Um argumento opcional a ser passado caso o número total de registros exceda o valor de MaxResults. Se o NextToken for retornado, haverá mais resultados disponíveis. O valor de nextToken é um token de paginação exclusivo para cada página. Faça a chamada novamente usando o token retornado para recuperar a próxima página. Mantenha todos os outros argumentos inalterados.

Tipo: sequência

ServiceUpdates

Uma lista de atualizações de serviços

Tipo: matriz de objetos [ServiceUpdate](#)

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns que são comuns em todas as ações, consulte [Erros comuns](#).

InvalidParameterCombinationException

Código de Status HTTP: 400

InvalidParameterValueException

Código de Status HTTP: 400

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS Command Line Interface](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

DescribeSnapshots

Retorna informações sobre captura de tela do cluster. Por padrão, DescribeSnapshots lista todos os seus instantâneos; opcionalmente, ele pode descrever um único instantâneo ou apenas os instantâneos associados a um determinado cluster.

Sintaxe da Solicitação

```
{
  "ClusterName": "string",
  "MaxResults": number,
  "NextToken": "string",
  "ShowDetail": boolean,
  "SnapshotName": "string",
  "Source": "string"
}
```

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros que são comuns em todas as ações, consulte [Parâmetros comuns](#).

A solicitação aceita os dados a seguir no formato JSON.

ClusterName

Um identificador de cluster fornecido pelo usuário. Se esse parâmetro for especificado, somente os snapshots associados a esse cluster específico serão descritos.

Tipo: sequência

Obrigatório: Não

MaxResults

O número máximo de registros a serem incluídos na resposta. Se existirem mais registros do que o MaxResults valor especificado, um token será incluído na resposta para que os resultados restantes possam ser recuperados.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

[NextToken](#)

Um argumento opcional a ser passado caso o número total de registros exceda o valor de `MaxResults`. Se o `NextToken` for retornado, haverá mais resultados disponíveis. O valor de `nextToken` é um token de paginação exclusivo para cada página. Faça a chamada novamente usando o token retornado para recuperar a próxima página. Mantenha todos os outros argumentos inalterados.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

[ShowDetail](#)

Um valor booleano que, se verdadeiro, a configuração do fragmento é incluída na descrição do snapshot.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

[SnapshotName](#)

O nome fornecido pelo usuário de um snapshot. Se esse parâmetro for especificado, somente esse snapshot nomeado será descrito.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

[Source](#)

Se definido como sistema, a saída mostra snapshots que foram criados automaticamente pelo MemoryDB. Se definido como usuário, a saída mostra snapshots que foram criados manualmente. Se omitida, a saída mostra os snapshots criados automática e manualmente.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

Sintaxe da Resposta

```
{  
  "NextToken": "string",
```

```

"Snapshots": [
  {
    "ARN": "string",
    "ClusterConfiguration": {
      "Description": "string",
      "EngineVersion": "string",
      "MaintenanceWindow": "string",
      "Name": "string",
      "NodeType": "string",
      "NumShards": number,
      "ParameterGroupName": "string",
      "Port": number,
      "Shards": [
        {
          "Configuration": {
            "ReplicaCount": number,
            "Slots": "string"
          },
          "Name": "string",
          "Size": "string",
          "SnapshotCreationTime": number
        }
      ],
      "SnapshotRetentionLimit": number,
      "SnapshotWindow": "string",
      "SubnetGroupName": "string",
      "TopicArn": "string",
      "VpcId": "string"
    },
    "DataTiering": "string",
    "KmsKeyId": "string",
    "Name": "string",
    "Source": "string",
    "Status": "string"
  }
]
}

```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

[NextToken](#)

Um argumento opcional a ser passado caso o número total de registros exceda o valor de MaxResults. Se o NextToken for retornado, haverá mais resultados disponíveis. O valor de nextToken é um token de paginação exclusivo para cada página. Faça a chamada novamente usando o token retornado para recuperar a próxima página. Mantenha todos os outros argumentos inalterados.

Tipo: sequência

[Snapshots](#)

Uma lista de snapshots. Cada item na lista contém informações detalhadas sobre um snapshot.

Tipo: matriz de objetos [Snapshot](#)

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns que são comuns em todas as ações, consulte [Erros comuns](#).

InvalidParameterCombinationException

Código de Status HTTP: 400

InvalidParameterValueException

Código de Status HTTP: 400

ServiceLinkedRoleNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

SnapshotNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS Command Line Interface](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

DescribeSubnetGroups

Retorna uma lista de descrições de grupos de sub-redes. Se um nome de grupo de sub-rede for especificado, a lista conterá somente a descrição desse grupo.

Sintaxe da Solicitação

```
{
  "MaxResults": number,
  "NextToken": "string",
  "SubnetGroupName": "string"
}
```

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros que são comuns em todas as ações, consulte [Parâmetros comuns](#).

A solicitação aceita os dados a seguir no formato JSON.

[MaxResults](#)

O número máximo de registros a serem incluídos na resposta. Se existirem mais registros do que o MaxResults valor especificado, um token será incluído na resposta para que os resultados restantes possam ser recuperados.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

[NextToken](#)

Um argumento opcional a ser passado caso o número total de registros exceda o valor de MaxResults. Se o NextToken for retornado, haverá mais resultados disponíveis. O valor de nextToken é um token de paginação exclusivo para cada página. Faça a chamada novamente usando o token retornado para recuperar a próxima página. Mantenha todos os outros argumentos inalterados.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

SubnetGroupName

O nome do grupo de sub-rede para o qual retornar detalhes.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

Sintaxe da Resposta

```
{
  "NextToken": "string",
  "SubnetGroups": [
    {
      "ARN": "string",
      "Description": "string",
      "Name": "string",
      "Subnets": [
        {
          "AvailabilityZone": {
            "Name": "string"
          },
          "Identifier": "string"
        }
      ],
      "VpcId": "string"
    }
  ]
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

NextToken

Um argumento opcional a ser passado caso o número total de registros exceda o valor de MaxResults. Se o NextToken for retornado, haverá mais resultados disponíveis. O valor de nextToken é um token de paginação exclusivo para cada página. Faça a chamada novamente

usando o token retornado para recuperar a próxima página. Mantenha todos os outros argumentos inalterados.

Tipo: sequência

[SubnetGroups](#)

Uma lista dos grupos de sub-rede. Cada elemento na lista contém informações detalhadas sobre um grupo.

Tipo: matriz de objetos [SubnetGroup](#)

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns que são comuns em todas as ações, consulte [Erros comuns](#).

ServiceLinkedRoleNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

SubnetGroupNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS Command Line Interface](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)

- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

DescribeUsers

Retorna uma lista de usuários.

Sintaxe da Solicitação

```
{
  "Filters": [
    {
      "Name": "string",
      "Values": [ "string" ]
    }
  ],
  "MaxResults": number,
  "NextToken": "string",
  "UserName": "string"
}
```

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros que são comuns em todas as ações, consulte [Parâmetros comuns](#).

A solicitação aceita os dados a seguir no formato JSON.

[Filters](#)

Filtre para determinar a lista de usuários a serem retornados.

Tipo: matriz de objetos [Filter](#)

Obrigatório: não

[MaxResults](#)

O número máximo de registros a serem incluídos na resposta. Se existirem mais registros do que o MaxResults valor especificado, um token será incluído na resposta para que os resultados restantes possam ser recuperados.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

NextToken

Um argumento opcional a ser passado caso o número total de registros exceda o valor de MaxResults. Se o NextToken for retornado, haverá mais resultados disponíveis. O valor de nextToken é um token de paginação exclusivo para cada página. Faça a chamada novamente usando o token retornado para recuperar a próxima página. Mantenha todos os outros argumentos inalterados.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

UserName

O nome do usuário

Tipo: sequência

Restrições de tamanho: tamanho mínimo 1.

Padrão: [a-zA-Z][a-zA-Z0-9\ -]*

Obrigatório: Não

Sintaxe da Resposta

```
{
  "NextToken": "string",
  "Users": [
    {
      "AccessString": "string",
      "ACLNames": [ "string" ],
      "ARN": "string",
      "Authentication": {
        "PasswordCount": number,
        "Type": "string"
      },
      "MinimumEngineVersion": "string",
      "Name": "string",
      "Status": "string"
    }
  ]
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

[NextToken](#)

Um argumento opcional a ser passado caso o número total de registros exceda o valor de `MaxResults`. Se o `NextToken` for retornado, haverá mais resultados disponíveis. O valor de `nextToken` é um token de paginação exclusivo para cada página. Faça a chamada novamente usando o token retornado para recuperar a próxima página. Mantenha todos os outros argumentos inalterados.

Tipo: sequência

[Users](#)

Uma lista de usuários.

Tipo: matriz de objetos [User](#)

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns que são comuns em todas as ações, consulte [Erros comuns](#).

`InvalidParameterCombinationException`

Código de Status HTTP: 400

`UserNotFoundFault`

Código de Status HTTP: 400

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS Command Line Interface](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

FailoverShard

Usado para fazer o failover de um fragmento. Essa API foi projetada para testar o comportamento de sua aplicação em caso de failover do MemoryDB. Ela não foi projetada para ser usada como uma ferramenta em nível de produção para iniciar um failover a fim de resolver um problema que você possa ter com o cluster. Além disso, sob determinadas condições, como eventos operacionais de grande escala, o Amazon pode bloquear essa API.

Sintaxe da Solicitação

```
{
  "ClusterName": "string",
  "ShardName": "string"
}
```

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros que são comuns em todas as ações, consulte [Parâmetros comuns](#).

A solicitação aceita os dados a seguir no formato JSON.

ClusterName

O cluster que está sendo submetido a failover

Tipo: string

Obrigatório: Sim

ShardName

O nome do fragmento

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Sintaxe da Resposta

```
{
  "Cluster": {
```

```
"ACLName": "string",
"ARN": "string",
"AutoMinorVersionUpgrade": boolean,
"AvailabilityMode": "string",
"ClusterEndpoint": {
  "Address": "string",
  "Port": number
},
"DataTiering": "string",
"Description": "string",
"EnginePatchVersion": "string",
"EngineVersion": "string",
"KmsKeyId": "string",
"MaintenanceWindow": "string",
"Name": "string",
"NodeType": "string",
"NumberOfShards": number,
"ParameterGroupName": "string",
"ParameterGroupStatus": "string",
"PendingUpdates": {
  "ACLs": {
    "ACLToApply": "string"
  },
  "Resharding": {
    "SlotMigration": {
      "ProgressPercentage": number
    }
  },
  "ServiceUpdates": [
    {
      "ServiceUpdateName": "string",
      "Status": "string"
    }
  ]
},
"SecurityGroups": [
  {
    "SecurityGroupId": "string",
    "Status": "string"
  }
],
"Shards": [
  {
    "Name": "string",
```



```
    "Nodes": [
      {
        "AvailabilityZone": "string",
        "CreateTime": number,
        "Endpoint": {
          "Address": "string",
          "Port": number
        },
        "Name": "string",
        "Status": "string"
      }
    ],
    "NumberOfNodes": number,
    "Slots": "string",
    "Status": "string"
  }
],
"SnapshotRetentionLimit": number,
"SnapshotWindow": "string",
"SnsTopicArn": "string",
"SnsTopicStatus": "string",
"Status": "string",
"SubnetGroupName": "string",
"TLSEnabled": boolean
}
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

Cluster

O cluster que está sendo submetido a failover

Tipo: objeto Cluster

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns que são comuns em todas ações, consulte [Erros comuns](#).

APICallRateForCustomerExceededFault

Código de Status HTTP: 400

ClusterNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

InvalidClusterStateFault

Código de Status HTTP: 400

InvalidKMSKeyFault

Código de Status HTTP: 400

InvalidParameterCombinationException

Código de Status HTTP: 400

InvalidParameterValueException

Código de Status HTTP: 400

ShardNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

TestFailoverNotAvailableFault

Código de Status HTTP: 400

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS Command Line Interface](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

ListAllowedNodeTypeUpdates

Lista todos os tipos de nó disponíveis que você pode escalar a partir do tipo de nó atual do seu cluster. Quando você usa a UpdateCluster operação para escalar seu cluster, o valor do NodeType parâmetro deve ser um dos tipos de nós retornados por essa operação.

Sintaxe da Solicitação

```
{  
  "ClusterName": "string"  
}
```

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros que são comuns em todas as ações, consulte [Parâmetros comuns](#).

A solicitação aceita os dados a seguir no formato JSON.

ClusterName

O nome do cluster que deseja escalar. O MemoryDB usa o nome do cluster para identificar o tipo de nó atual usado por esse cluster e, a partir disso, criar uma lista dos tipos de nó que você pode aumentar a escala verticalmente.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Sintaxe da Resposta

```
{  
  "ScaleDownNodeTypes": [ "string" ],  
  "ScaleUpNodeTypes": [ "string" ]  
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

ScaleDownNodeTypes

Uma lista de tipos de nó que você pode usar para reduzir a escala verticalmente do seu cluster.

Tipo: matriz de strings

ScaleUpNodeTypes

Uma lista de tipos de nó que você pode usar para aumentar a escala verticalmente do seu cluster.

Tipo: matriz de strings

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns que são comuns em todas as ações, consulte [Erros comuns](#).

ClusterNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

InvalidParameterCombinationException

Código de Status HTTP: 400

InvalidParameterValueException

Código de Status HTTP: 400

ServiceLinkedRoleNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS Command Line Interface](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

ListTags

Lista todas as tags atualmente em um recurso nomeado. Uma tag é um par de chave-valor em que a chave e o valor distinguem maiúsculas de minúsculas. Você pode usar tags para categorizar e rastrear os recursos do MemoryDB. Para obter mais informações, consulte [Marcar seus recursos MemoryDB](#)

Sintaxe da Solicitação

```
{  
  "ResourceArn": "string"  
}
```

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros que são comuns em todas as ações, consulte [Parâmetros comuns](#).

A solicitação aceita os dados a seguir no formato JSON.

[ResourceArn](#)

O nome do recurso da Amazon (ARN) do recurso para o qual você deseja a lista de tags

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Sintaxe da Resposta

```
{  
  "TagList": [  
    {  
      "Key": "string",  
      "Value": "string"  
    }  
  ]  
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

[TagList](#)

Uma lista de tags como pares de chave-valor.

Tipo: matriz de objetos [Tag](#)

Membros da matriz: número máximo de 200 itens.

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns que são comuns em todas as ações, consulte [Erros comuns](#).

ACLNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

ClusterNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

InvalidARNFault

Código de Status HTTP: 400

InvalidClusterStateFault

Código de Status HTTP: 400

ParameterGroupNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

ServiceLinkedRoleNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

SnapshotNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

SubnetGroupNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

UserNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS Command Line Interface](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

PurchaseReservedNodesOffering

Permite que você compre uma oferta de nó reservada. Os nós reservados não são elegíveis para cancelamento e não são reembolsáveis.

Sintaxe da Solicitação

```
{
  "NodeCount": number,
  "ReservationId": "string",
  "ReservedNodesOfferingId": "string",
  "Tags": [
    {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    }
  ]
}
```

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros que são comuns em todas as ações, consulte [Parâmetros comuns](#).

A solicitação aceita os dados a seguir no formato JSON.

[NodeCount](#)

O número de instâncias de nó a ser reservado.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

[ReservationId](#)

Um identificador especificado pelo cliente para rastrear essa reserva.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

ReservedNodesOfferingId

O ID do nó reservado que está oferecendo a compra.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Tags

Uma lista de tags a serem adicionadas a esse recurso. Uma tag é um par de chave-valor. Uma chave de tag deve ser acompanhada por um valor de tag, embora nulo seja aceito.

Tipo: matriz de objetos [Tag](#)

Membros da matriz: número máximo de 200 itens.

Obrigatório: Não

Sintaxe da Resposta

```
{
  "ReservedNode": {
    "ARN": "string",
    "Duration": number,
    "FixedPrice": number,
    "NodeCount": number,
    "NodeType": "string",
    "OfferingType": "string",
    "RecurringCharges": [
      {
        "RecurringChargeAmount": number,
        "RecurringChargeFrequency": "string"
      }
    ],
    "ReservationId": "string",
    "ReservedNodesOfferingId": "string",
    "StartTime": number,
    "State": "string"
  }
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

[ReservedNode](#)

Representa a saída de uma operação `PurchaseReservedNodesOffering`.

Tipo: objeto [ReservedNode](#)

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns que são comuns em todas ações, consulte [Erros comuns](#).

`InvalidParameterCombinationException`

Código de Status HTTP: 400

`InvalidParameterValueException`

Código de Status HTTP: 400

`ReservedNodeAlreadyExistsFault`

Você já tem uma reserva com o identificador fornecido.

Código de Status HTTP: 400

`ReservedNodeQuotaExceededFault`

A solicitação não pode ser processada porque excederia a cota de nós do usuário.

Código de Status HTTP: 400

`ReservedNodesOfferingNotFoundFault`

A oferta de nó solicitada não existe.

Código de Status HTTP: 400

ServiceLinkedRoleNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

TagQuotaPerResourceExceeded

Código de Status HTTP: 400

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS Command Line Interface](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

ResetParameterGroup

Modifica os parâmetros de um grupo de parâmetros para o valor padrão do mecanismo ou sistema. Você pode redefinir parâmetros específicos enviando uma lista de nomes de parâmetros. Para redefinir todo o grupo de parâmetros, especifique os `ParameterGroupName` parâmetros `AllParameters` e.

Sintaxe da Solicitação

```
{  
  "AllParameters": boolean,  
  "ParameterGroupName": "string",  
  "ParameterNames": [ "string" ]  
}
```

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros que são comuns em todas as ações, consulte [Parâmetros comuns](#).

A solicitação aceita os dados a seguir no formato JSON.

[AllParameters](#)

Se for verdadeiro, todos os parâmetros no grupo de parâmetros são redefinidos para seus valores padrão. Se for falso, somente os parâmetros `ParameterNames` listados por serão redefinidos para seus valores padrão.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

[ParameterGroupName](#)

O nome do grupo de parâmetros a ser redefinido.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

[ParameterNames](#)

Uma matriz de nomes de parâmetros para redefinir os valores padrão. Se AllParameters for verdade, não use ParameterNames. Se AllParameters for false, você deverá especificar o nome de pelo menos um parâmetro a ser redefinido.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: Não

Sintaxe da Resposta

```
{
  "ParameterGroup": {
    "ARN": "string",
    "Description": "string",
    "Family": "string",
    "Name": "string"
  }
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

[ParameterGroup](#)

O grupo de parâmetros que está sendo redefinido.

Tipo: objeto [ParameterGroup](#)

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns que são comuns em todas as ações, consulte [Erros comuns](#).

InvalidParameterCombinationException

Código de Status HTTP: 400

InvalidParameterGroupStateFault

Código de Status HTTP: 400

InvalidParameterValueException

Código de Status HTTP: 400

ParameterGroupNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

ServiceLinkedRoleNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS Command Line Interface](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

TagResource

Uma tag é um par de chave-valor em que a chave e o valor distinguem maiúsculas de minúsculas. Você pode usar tags para categorizar e rastrear todos os seus recursos do MemoryDB. Quando você adiciona ou remove tags em clusters, essas ações são replicadas em todos os nós do cluster. Para obter mais informações, consulte [Permissões no nível do recurso](#).

Por exemplo, você pode usar tags de alocação de custos para seus recursos do MemoryDB. A Amazon gera um relatório de alocação de custos em um arquivo de valores separados por vírgulas (CSV) com seu uso e custos agregados por suas tags. É possível aplicar tags que representem categorias de negócios (como centros de custos, nomes da aplicações ou proprietários) para organizar seus custos de vários serviços. Para obter mais informações, consulte [Usar tags de alocação de custos](#).

Sintaxe da Solicitação

```
{
  "ResourceArn": "string",
  "Tags": [
    {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    }
  ]
}
```

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros que são comuns em todas as ações, consulte [Parâmetros comuns](#).

A solicitação aceita os dados a seguir no formato JSON.

[ResourceArn](#)

O nome do recurso da Amazon (ARN) do recurso para o qual as tags serão adicionadas

Tipo: string

Obrigatório: Sim

[Tags](#)

Uma lista de tags a serem adicionadas a esse recurso. Uma tag é um par de chave-valor. Uma chave de tag deve ser acompanhada por um valor de tag, embora nulo seja aceito.

Tipo: matriz de objetos [Tag](#)

Membros da matriz: número máximo de 200 itens.

Exigido: Sim

Sintaxe da Resposta

```
{
  "TagList": [
    {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    }
  ]
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

[TagList](#)

Uma lista de tags como pares de chave-valor.

Tipo: matriz de objetos [Tag](#)

Membros da matriz: número máximo de 200 itens.

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns que são comuns em todas as ações, consulte [Erros comuns](#).

ACLNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

ClusterNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

InvalidARNFault

Código de Status HTTP: 400

InvalidClusterStateFault

Código de Status HTTP: 400

ParameterGroupNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

ServiceLinkedRoleNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

SnapshotNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

SubnetGroupNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

TagQuotaPerResourceExceeded

Código de Status HTTP: 400

UserNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS Command Line Interface](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

UntagResource

Use essa operação para remover tags em um recurso

Sintaxe da Solicitação

```
{
  "ResourceArn": "string",
  "TagKeys": [ "string" ]
}
```

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros que são comuns em todas as ações, consulte [Parâmetros comuns](#).

A solicitação aceita os dados a seguir no formato JSON.

[ResourceArn](#)

O nome do recurso da Amazon (ARN) do recurso do qual as tags serão removidas

Tipo: string

Obrigatório: Sim

[TagKeys](#)

A lista de chaves das tags a serem removidas

Tipo: matriz de strings

Exigido: Sim

Sintaxe da Resposta

```
{
  "TagList": [
    {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    }
  ]
}
```

```
}  
  ]  
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

TagList

A lista de tags removidas

Tipo: matriz de objetos [Tag](#)

Membros da matriz: número máximo de 200 itens.

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns que são comuns em todas as ações, consulte [Erros comuns](#).

ACLNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

ClusterNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

InvalidARNFault

Código de Status HTTP: 400

InvalidClusterStateFault

Código de Status HTTP: 400

ParameterGroupNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

ServiceLinkedRoleNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

SnapshotNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

SubnetGroupNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

TagNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

UserNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS Command Line Interface](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

UpdateACL

Altera a lista de usuários que pertencem à lista de controle de acesso.

Sintaxe da Solicitação

```
{
  "ACLName": "string",
  "UserNamesToAdd": [ "string" ],
  "UserNamesToRemove": [ "string" ]
}
```

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros que são comuns em todas as ações, consulte [Parâmetros comuns](#).

A solicitação aceita os dados a seguir no formato JSON.

ACLName

O nome da lista de controle de acesso

Tipo: string

Obrigatório: Sim

UserNamesToAdd

A lista de usuários a serem adicionais na lista de controle de acesso

Tipo: Matriz de strings

Membros da Matriz: Número mínimo de 1 item.

Restrições de tamanho: tamanho mínimo 1.

Padrão: [a-zA-Z][a-zA-Z0-9\-*]

Obrigatório: não

UserNamesToRemove

A lista de usuários a serem removidos da lista de controle de acesso

Tipo: Matriz de strings

Membros da Matriz: Número mínimo de 1 item.

Restrições de tamanho: tamanho mínimo 1.

Padrão: `[a-zA-Z][a-zA-Z0-9\-\-]*`

Obrigatório: Não

Sintaxe da Resposta

```
{
  "ACL": {
    "ARN": "string",
    "Clusters": [ "string" ],
    "MinimumEngineVersion": "string",
    "Name": "string",
    "PendingChanges": {
      "UserNamesToAdd": [ "string" ],
      "UserNamesToRemove": [ "string" ]
    },
    "Status": "string",
    "UserNames": [ "string" ]
  }
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

ACL

A lista de controle de acesso atualizada

Tipo: objeto ACL

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns que são comuns em todas ações, consulte [Erros comuns](#).

ACLNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

DefaultUserRequired

Código de Status HTTP: 400

DuplicateUserNameFault

Código de Status HTTP: 400

InvalidACLStateFault

Código de Status HTTP: 400

InvalidParameterCombinationException

Código de Status HTTP: 400

InvalidParameterValueException

Código de Status HTTP: 400

UserNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS Command Line Interface](#)
- [AWS SDK for .NET](#)

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

UpdateCluster

Modifica as configurações de um cluster. Você pode usar essa operação para alterar uma ou mais definições de configuração do cluster especificando as configurações e os novos valores.

Sintaxe da Solicitação

```
{
  "ACLName": "string",
  "ClusterName": "string",
  "Description": "string",
  "EngineVersion": "string",
  "MaintenanceWindow": "string",
  "NodeType": "string",
  "ParameterGroupName": "string",
  "ReplicaConfiguration": {
    "ReplicaCount": number
  },
  "SecurityGroupIds": [ "string" ],
  "ShardConfiguration": {
    "ShardCount": number
  },
  "SnapshotRetentionLimit": number,
  "SnapshotWindow": "string",
  "SnsTopicArn": "string",
  "SnsTopicStatus": "string"
}
```

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros que são comuns em todas as ações, consulte [Parâmetros comuns](#).

A solicitação aceita os dados a seguir no formato JSON.

ACLName

A lista de controle de acesso associada ao cluster

Tipo: sequência

Restrições de tamanho: tamanho mínimo 1.

Padrão: [a-zA-Z][a-zA-Z0-9\-*]

Obrigatório: não

ClusterName

O nome do cluster a ser atualizado

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Description

A descrição do cluster a ser atualizado

Tipo: sequência

Obrigatório: não

EngineVersion

A versão atualizada do mecanismo a ser executada nos nós. Você pode atualizar para uma versão de mecanismo, mas não pode fazer downgrade para uma versão de mecanismo anterior. Se quiser usar uma versão de mecanismo anterior, você deverá excluir o cluster e criá-lo de novo com a versão anterior do mecanismo.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

MaintenanceWindow

Especifica o período semanal durante o qual a manutenção no cluster é realizada. É especificado como um intervalo no formato ddd:hh24:mi-ddd:hh24:mi (relógio de 24 horas, em UTC). A janela de manutenção mínima consiste em um período de 60 minutos.

Os valores válidos para ddd são:

- sun
- mon
- tue

- wed
- thu
- fri
- sat

Exemplo: sun:23:00-mon:01:30

Tipo: String

Obrigatório: não

NodeType

Um tipo de nó válido para o qual você deseja escalar esse cluster para cima ou para baixo.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

ParameterGroupName

O nome do parâmetro de grupo a ser atualizado

Tipo: sequência

Obrigatório: não

ReplicaConfiguration

O número de réplicas que residirão em cada fragmento

Tipo: objeto [ReplicaConfigurationRequest](#)

Obrigatório: Não

SecurityGroupIds

O SecurityGroupIds para atualizar

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: não

[ShardConfiguration](#)

O número de fragmentos no cluster

Tipo: objeto [ShardConfigurationRequest](#)

Obrigatório: Não

[SnapshotRetentionLimit](#)

O número de dias durante os quais o MemoryDB mantém snapshots automáticos do cluster antes de excluí-los. Por exemplo, se você SnapshotRetentionLimit definir como 5, um instantâneo que foi tirado hoje será retido por 5 dias antes de ser excluído.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

[SnapshotWindow](#)

O intervalo de tempo diário (em UTC) durante o qual o MemoryDB começa a executar um snapshot diário do seu cluster.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

[SnsTopicArn](#)

O ARN do tópico do SNS a ser atualizado

Tipo: sequência

Obrigatório: não

[SnsTopicStatus](#)

O status do tópico de notificação do Amazon SNS. As notificações são enviadas somente se o status estiver ativo.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

Sintaxe da Resposta

```
{
  "Cluster": {
    "ACLName": "string",
    "ARN": "string",
    "AutoMinorVersionUpgrade": boolean,
    "AvailabilityMode": "string",
    "ClusterEndpoint": {
      "Address": "string",
      "Port": number
    },
    "DataTiering": "string",
    "Description": "string",
    "EnginePatchVersion": "string",
    "EngineVersion": "string",
    "KmsKeyId": "string",
    "MaintenanceWindow": "string",
    "Name": "string",
    "NodeType": "string",
    "NumberOfShards": number,
    "ParameterGroupName": "string",
    "ParameterGroupStatus": "string",
    "PendingUpdates": {
      "ACLs": {
        "ACLToApply": "string"
      },
      "Resharding": {
        "SlotMigration": {
          "ProgressPercentage": number
        }
      }
    },
    "ServiceUpdates": [
      {
        "ServiceUpdateName": "string",
        "Status": "string"
      }
    ]
  },
  "SecurityGroups": [
    {
      "SecurityGroupId": "string",
      "Status": "string"
    }
  ]
}
```



```

    }
  ],
  "Shards": [
    {
      "Name": "string",
      "Nodes": [
        {
          "AvailabilityZone": "string",
          "CreateTime": number,
          "Endpoint": {
            "Address": "string",
            "Port": number
          },
          "Name": "string",
          "Status": "string"
        }
      ],
      "NumberOfNodes": number,
      "Slots": "string",
      "Status": "string"
    }
  ],
  "SnapshotRetentionLimit": number,
  "SnapshotWindow": "string",
  "SnsTopicArn": "string",
  "SnsTopicStatus": "string",
  "Status": "string",
  "SubnetGroupName": "string",
  "TLSEnabled": boolean
}
}

```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

Cluster

O cluster atualizado

Tipo: objeto Cluster

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns que são comuns em todas ações, consulte [Erros comuns](#).

ACLNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

ClusterNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

ClusterQuotaForCustomerExceededFault

Código de Status HTTP: 400

InvalidACLStateFault

Código de Status HTTP: 400

InvalidClusterStateFault

Código de Status HTTP: 400

InvalidKMSKeyFault

Código de Status HTTP: 400

InvalidNodeStateFault

Código de Status HTTP: 400

InvalidParameterCombinationException

Código de Status HTTP: 400

InvalidParameterValueException

Código de Status HTTP: 400

InvalidVPCNetworkStateFault

Código de Status HTTP: 400

NodeQuotaForClusterExceededFault

Código de Status HTTP: 400

NodeQuotaForCustomerExceededFault

Código de Status HTTP: 400

NoOperationFault

Código de Status HTTP: 400

ParameterGroupNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

ServiceLinkedRoleNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

ShardsPerClusterQuotaExceededFault

Código de Status HTTP: 400

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS Command Line Interface](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)

- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

UpdateParameterGroup

Modifica os parâmetros de um grupo de parâmetros. Você pode modificar até 20 parâmetros em uma única solicitação enviando um nome de parâmetro de lista e pares de valores.

Sintaxe da Solicitação

```
{
  "ParameterGroupName": "string",
  "ParameterNameValues": [
    {
      "ParameterName": "string",
      "ParameterValue": "string"
    }
  ]
}
```

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros que são comuns em todas as ações, consulte [Parâmetros comuns](#).

A solicitação aceita os dados a seguir no formato JSON.

[ParameterGroupName](#)

O nome do grupo de parâmetro a ser atualizado.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

[ParameterNameValues](#)

Uma matriz de nomes e valores de parâmetros para a atualização de parâmetros. Você deve fornecer pelo menos um nome e valor de parâmetro. Argumentos subsequentes são opcionais. No máximo, 20 parâmetros podem ser atualizados por solicitação.

Tipo: matriz de objetos [ParameterNameValue](#)

Exigido: Sim

Sintaxe da Resposta

```
{
  "ParameterGroup": {
    "ARN": "string",
    "Description": "string",
    "Family": "string",
    "Name": "string"
  }
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

[ParameterGroup](#)

O grupo de parâmetros atualizado

Tipo: objeto [ParameterGroup](#)

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns que são comuns em todas as ações, consulte [Erros comuns](#).

InvalidParameterCombinationException

Código de Status HTTP: 400

InvalidParameterGroupStateFault

Código de Status HTTP: 400

InvalidParameterValueException

Código de Status HTTP: 400

ParameterGroupNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

ServiceLinkedRoleNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS Command Line Interface](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

UpdateSubnetGroup

Atualiza um grupo de sub-rede. Para obter mais informações, consulte [Como atualizar um grupo de sub-rede](#)

Sintaxe da Solicitação

```
{
  "Description": "string",
  "SubnetGroupName": "string",
  "SubnetIds": [ "string" ]
}
```

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros que são comuns em todas as ações, consulte [Parâmetros comuns](#).

A solicitação aceita os dados a seguir no formato JSON.

[Description](#)

Uma descrição do grupo de sub-rede

Tipo: sequência

Obrigatório: não

[SubnetGroupName](#)

O nome do grupo de sub-rede

Tipo: string

Obrigatório: Sim

[SubnetIds](#)

Os IDs de sub-redes do EC2 para o grupo de sub-redes.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: Não

Sintaxe da Resposta

```
{
  "SubnetGroup": {
    "ARN": "string",
    "Description": "string",
    "Name": "string",
    "Subnets": [
      {
        "AvailabilityZone": {
          "Name": "string"
        },
        "Identifier": "string"
      }
    ],
    "VpcId": "string"
  }
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

SubnetGroup

O grupo de sub-rede atualizado

Tipo: objeto SubnetGroup

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns que são comuns em todas as ações, consulte [Erros comuns](#).

InvalidSubnet

Código de Status HTTP: 400

ServiceLinkedRoleNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

SubnetGroupNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

SubnetInUse

Código de Status HTTP: 400

SubnetNotAllowedFault

Código de Status HTTP: 400

SubnetQuotaExceededFault

Código de Status HTTP: 400

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS Command Line Interface](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

UpdateUser

Altera a(s) senha(s) do usuário e/ou string de acesso.

Sintaxe da Solicitação

```
{
  "AccessString": "string",
  "AuthenticationMode": {
    "Passwords": [ "string" ],
    "Type": "string"
  },
  "UserName": "string"
}
```

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros que são comuns em todas as ações, consulte [Parâmetros comuns](#).

A solicitação aceita os dados a seguir no formato JSON.

[AccessString](#)

Cadeia de permissões de acesso usada para esse usuário.

Tipo: string

Padrão: .*\\S.*

Obrigatório: não

[AuthenticationMode](#)

Indica as propriedades de autenticação do usuário, como se precisa de uma senha para se autenticar.

Tipo: objeto [AuthenticationMode](#)

Obrigatório: Não

[UserName](#)

O nome do usuário

Tipo: sequência

Restrições de tamanho: tamanho mínimo 1.

Padrão: `[a-zA-Z][a-zA-Z0-9\-\-]*`

Exigido: Sim

Sintaxe da Resposta

```
{
  "User": {
    "AccessString": "string",
    "ACLNames": [ "string" ],
    "ARN": "string",
    "Authentication": {
      "PasswordCount": number,
      "Type": "string"
    },
    "MinimumEngineVersion": "string",
    "Name": "string",
    "Status": "string"
  }
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

User

O usuário atualizado

Tipo: objeto User

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns que são comuns em todas as ações, consulte [Erros comuns](#).

InvalidParameterCombinationException

Código de Status HTTP: 400

InvalidParameterValueException

Código de Status HTTP: 400

InvalidUserStateFault

Código de Status HTTP: 400

UserNotFoundFault

Código de Status HTTP: 400

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS Command Line Interface](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

Tipos de dados

A API Amazon MemoryDB contém vários tipos de dados que várias ações usam. Esta seção descreve cada tipo de dados em detalhes.

Note

A ordem de cada elemento em uma estrutura de tipo de dados não é garantida. As aplicações não devem presumir uma ordem específica.

Os seguintes tipos de dados são compatíveis:

- [ACL](#)
- [ACLPendingChanges](#)
- [ACLsUpdateStatus](#)
- [Authentication](#)
- [AuthenticationMode](#)
- [AvailabilityZone](#)
- [Cluster](#)
- [ClusterConfiguration](#)
- [ClusterPendingUpdates](#)
- [Endpoint](#)
- [EngineVersionInfo](#)
- [Event](#)
- [Filter](#)
- [Node](#)
- [Parameter](#)
- [ParameterGroup](#)
- [ParameterNameValue](#)
- [PendingModifiedServiceUpdate](#)
- [RecurringCharge](#)
- [ReplicaConfigurationRequest](#)

- [ReservedNode](#)
- [ReservedNodesOffering](#)
- [ReshardingStatus](#)
- [SecurityGroupMembership](#)
- [ServiceUpdate](#)
- [ServiceUpdateRequest](#)
- [Shard](#)
- [ShardConfiguration](#)
- [ShardConfigurationRequest](#)
- [ShardDetail](#)
- [SlotMigration](#)
- [Snapshot](#)
- [Subnet](#)
- [SubnetGroup](#)
- [Tag](#)
- [UnprocessedCluster](#)
- [User](#)

ACL

Uma lista de controle de acesso. Você pode autenticar usuários com listas de controle de acesso. As ACLs permitem que você controle o acesso ao cluster agrupando usuários. Essas listas de controle de acesso são projetadas como uma maneira de organizar o acesso a clusters.

Conteúdo

ARN

O nome do recurso da Amazon (ARN) da ACL

Tipo: sequência

Obrigatório: não

Clusters

Uma lista de clusters associados à ACL.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: não

MinimumEngineVersion

A versão mínima do mecanismo suportada pela ACL

Tipo: sequência

Obrigatório: não

Name

O nome da lista de controle de acesso

Tipo: sequência

Obrigatório: não

PendingChanges

Uma lista das atualizações que estão sendo aplicadas à ACL.

Tipo: objeto [ACLPendingChanges](#)

Obrigatório: Não

Status

Indica status da ACL. Pode ser “criar”, “ativo”, “modificar”, “excluir”.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

UserNames

A lista de nomes de usuário que pertencem à ACL.

Tipo: matriz de strings

Restrições de tamanho: tamanho mínimo 1.

Padrão: [a-zA-Z][a-zA-Z0-9\-*]

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

ACLPendingChanges

Retorna as atualizações que estão sendo aplicadas à ACL.

Conteúdo

UserNamesToAdd

Uma lista de usuários que estão sendo adicionados à ACL

Tipo: matriz de strings

Restrições de tamanho: tamanho mínimo 1.

Padrão: [a-zA-Z][a-zA-Z0-9\ -]*

Obrigatório: não

UserNamesToRemove

Uma lista de nomes de usuário que estão sendo removidos da ACL

Tipo: matriz de strings

Restrições de tamanho: tamanho mínimo 1.

Padrão: [a-zA-Z][a-zA-Z0-9\ -]*

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

ACLsUpdateStatus

O status da atualização da ACL

Conteúdo

ACLToApply

Uma lista de ACLs pendentes para serem aplicadas.

Tipo: sequência

Restrições de tamanho: tamanho mínimo 1.

Padrão: `[a-zA-Z][a-zA-Z0-9\ -]*`

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

Authentication

Indica as propriedades de autenticação do usuário, como se precisa de uma senha para se autenticar. Usado em respostas de saída.

Conteúdo

PasswordCount

O número de senhas pertencentes ao usuário. O máximo é duas.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Type

Indica se o usuário precisa de uma senha para se autenticar.

Tipo: sequências

Valores Válidos: password | no-password

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

AuthenticationMode

Indica as propriedades de autenticação do usuário, como se precisa de uma senha para se autenticar. Usado em respostas de saída.

Conteúdo

Passwords

As senhas a serem usadas para autenticação

Tipo: Matriz de strings

Membros da Matriz: Número mínimo de 1 item.

Obrigatório: não

Type

Indica se o usuário precisa de uma senha para se autenticar. Todos os usuários recém-criados precisam de uma senha.

Tipo: sequências

Valores Válidos: `password`

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

AvailabilityZone

Indica se o cluster tem uma configuração Multi-AZ (multiaz) ou não (singleaz).

Conteúdo

Name

O nome da Zona de Disponibilidade.

Tipo: string

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

Cluster

Contém todos os atributos de um cluster específico.

Conteúdo

ACLName

O nome da lista de controle de acesso associada a esse cluster.

Tipo: string

Restrições de comprimento: tamanho mínimo de 1.

Padrão: `[a-zA-Z][a-zA-Z0-9\ -]*`

Obrigatório: Não

ARN

O Amazon Resource Name (ARN) do cluster.

Tipo: string

Obrigatório: Não

AutoMinorVersionUpgrade

Quando definido como true, o cluster receberá automaticamente upgrades secundários da versão do mecanismo após o lançamento.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

AvailabilityMode

Indica se o cluster tem uma configuração Multi-AZ (multiaz) ou não (singleaz).

Tipo: sequências

Valores Válidos: `singleaz | multiaz`

Obrigatório: Não

ClusterEndpoint

O endpoint de configuração do cluster

Tipo: objeto [Endpoint](#)

Obrigatório: Não

DataTiering

Habilita a hierarquização de dados. A classificação de dados em níveis só é compatível com os clusters quem usam o tipo de nó r6gd. Esse parâmetro deve ser definido usando nós r6gd. Para mais informações, consulte [Classificação de dados em níveis](#).

Tipo: sequências

Valores Válidos: `true` | `false`

Obrigatório: Não

Description

Uma descrição do cluster

Tipo: string

Obrigatório: Não

EnginePatchVersion

A versão OSS do patch do mecanismo Redis usada pelo cluster

Tipo: string

Obrigatório: Não

EngineVersion

A versão OSS do mecanismo Redis usada pelo cluster

Tipo: string

Obrigatório: Não

KmsKeyId

O ID da KMS chave usada para criptografar o cluster

Tipo: string

Obrigatório: Não

MaintenanceWindow

Especifica o período semanal durante o qual a manutenção no cluster é realizada. Ele é especificado como um intervalo no formato ddd:hh24:mi-ddd:hh24:mi (24H Clock). UTC A janela de manutenção mínima consiste em um período de 60 minutos.

Tipo: string

Obrigatório: Não

Name

O nome fornecido pelo usuário do cluster. Esse identificador é uma chave exclusiva que identifica um cluster.

Tipo: string

Obrigatório: Não

NodeType

O tipo de nó do cluster

Tipo: string

Obrigatório: Não

NumberOfShards

O número de fragmentos no cluster

Tipo: número inteiro

Obrigatório: não

ParameterGroupName

O nome do grupo de parâmetros utilizado pelo cluster

Tipo: string

Obrigatório: Não

ParameterGroupStatus

O status do grupo de parâmetros utilizado pelo cluster, por exemplo, “ativo” ou “em aplicação”.

Tipo: string

Obrigatório: Não

PendingUpdates

Um grupo de configurações que estão sendo aplicadas no momento.

Tipo: objeto [ClusterPendingUpdates](#)

Obrigatório: Não

SecurityGroups

Uma lista de grupos de segurança usados pelo cluster

Tipo: matriz de objetos [SecurityGroupMembership](#)

Obrigatório: Não

Shards

Uma lista de fragmentos que são membros do cluster.

Tipo: matriz de objetos [Shard](#)

Obrigatório: Não

SnapshotRetentionLimit

O número de dias durante os quais o MemoryDB retém snapshots automáticos antes de excluí-los. Por exemplo, se você SnapshotRetentionLimit definir como 5, um instantâneo que foi tirado hoje será retido por 5 dias antes de ser excluído.

Tipo: número inteiro

Obrigatório: não

SnapshotWindow

O intervalo de tempo diário (emUTC) durante o qual o MemoryDB começa a tirar um instantâneo diário do seu fragmento. Exemplo: das 05:00 às 09:00. Se você não especificar esse parâmetro, o MemoryDB escolherá automaticamente um intervalo de tempo apropriado.

Tipo: string

Obrigatório: Não

SnsTopicArn

O nome do recurso Amazon (ARN) do tópico de SNS notificação

Tipo: string

Obrigatório: Não

SnsTopicStatus

O SNS tópico deve estar no status Ativo para receber notificações

Tipo: string

Obrigatório: Não

Status

O status do cluster. Por exemplo, disponível, atualizando ou criando.

Tipo: string

Obrigatório: Não

SubnetGroupName

O nome do grupo de sub-rede utilizado pelo cluster

Tipo: string

Obrigatório: Não

TLSEnabled

Um sinalizador para indicar se a criptografia em trânsito está habilitada

Tipo: booleano

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar isso API em um idioma específico AWS SDKs, consulte o seguinte:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

ClusterConfiguration

Uma lista de opções de configuração do cluster.

Conteúdo

Description

A descrição da configuração do cluster

Tipo: string

Obrigatório: Não

EngineVersion

A versão OSS do mecanismo Redis usada pelo cluster

Tipo: string

Obrigatório: Não

MaintenanceWindow

A janela de manutenção especificada para o cluster

Tipo: string

Obrigatório: Não

Name

O nome do cluster

Tipo: string

Obrigatório: Não

NodeType

O tipo de nó usado para o cluster

Tipo: string

Obrigatório: Não

NumShards

O número de fragmentos no cluster

Tipo: número inteiro

Obrigatório: não

ParameterGroupName

O nome do grupo de parâmetros utilizado pelo cluster

Tipo: string

Obrigatório: Não

Port

A porta utilizada pelo cluster

Tipo: número inteiro

Obrigatório: não

Shards

A lista de fragmentos no cluster

Tipo: matriz de objetos [ShardDetail](#)

Obrigatório: Não

SnapshotRetentionLimit

O limite de retenção de snapshot definido pelo cluster

Tipo: número inteiro

Obrigatório: não

SnapshotWindow

A janela de snapshot definida pelo cluster

Tipo: string

Obrigatório: Não

SubnetGroupName

O nome do grupo de sub-rede utilizado pelo cluster

Tipo: string

Obrigatório: Não

TopicArn

O Amazon Resource Name (ARN) do tópico de SNS notificação para o cluster

Tipo: string

Obrigatório: Não

VpcId

O ID VPC do cluster pertence a

Tipo: string

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar isso API em um idioma específico AWS SDKs, consulte o seguinte:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

ClusterPendingUpdates

Uma lista das atualizações que estão sendo aplicadas ao cluster

Conteúdo

ACLs

Uma lista de ACLs associadas ao cluster que estão sendo atualizadas

Tipo: objeto [ACLsUpdateStatus](#)

Obrigatório: Não

Resharding

O status de uma operação de refragmentação on-line.

Tipo: objeto [ReshardingStatus](#)

Obrigatório: Não

ServiceUpdates

Uma lista das atualizações de serviço que estão sendo aplicadas ao cluster

Tipo: matriz de objetos [PendingModifiedServiceUpdate](#)

Obrigatório: não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

Endpoint

Representa as informações necessárias para que os programas cliente se conectem ao cluster e seus nós.

Conteúdo

Address

O nome de host DNS do nó.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

Port

O número da porta na qual o mecanismo está realizando a escuta.

Tipo: inteiro

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

EngineVersionInfo

Fornecer detalhes da versão do OSS mecanismo Redis

Conteúdo

EnginePatchVersion

A versão do mecanismo com patch

Tipo: string

Obrigatório: Não

EngineVersion

A versão do mecanismo

Tipo: string

Obrigatório: Não

ParameterGroupFamily

Especifica o nome da família de grupos de parâmetros à qual os parâmetros padrão do mecanismo se aplicam.

Tipo: string

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar isso API em um idioma específico AWS SDKs, consulte o seguinte:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

Event

Representa uma única ocorrência de algo interessante dentro do sistema. Alguns exemplos de eventos são a criação de um cluster ou adição ou remoção de um nó.

Conteúdo

Date

A data e a hora em que o evento ocorreu.

Tipo: carimbo de data/hora

Obrigatório: não

Message

O texto do evento.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

SourceName

O nome da origem do evento. Por exemplo, se o evento ocorresse no nível do cluster, o identificador seria o nome do cluster.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

SourceType

Especifica a origem desse evento: um cluster, um grupo de parâmetros, um grupo de segurança etc.

Tipo: sequências

Valores Válidos: `node` | `parameter-group` | `subnet-group` | `cluster` | `user` | `acl`

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

Filter

Usado para agilizar os resultados de uma pesquisa com base na propriedade que está sendo filtrada.

Conteúdo

Name

A propriedade que está sendo filtrada. Por exemplo, UserName.

Tipo: string

Padrão: .*\\S.*

Exigido: Sim

Values

Os valores de propriedade a serem filtrados. Por exemplo, "user-123".

Tipo: Matriz de strings

Membros da Matriz: Número mínimo de 1 item.

Padrão: .*\\S.*

Exigido: Sim

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

Node

Representa um nó individual dentro de um cluster. Cada nó executa sua própria instância do software de cache compatível com o protocolo do cluster.

Conteúdo

AvailabilityZone

A zona de disponibilidade na qual o nó reside

Tipo: sequência

Obrigatório: não

CreateTime

A data e a hora em que o nó foi criado.

Tipo: carimbo de data/hora

Obrigatório: não

Endpoint

O nome do host para conexão com esse nó.

Tipo: objeto [Endpoint](#)

Obrigatório: Não

Name

O identificador de nó. O nome de um nó é um identificador numérico (0001, 0002, etc.). A combinação de nome do cluster, nome do fragmento e nome do nó identifica de forma exclusiva cada nó usado na conta Amazon de um cliente.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

Status

Status da atualização do serviço no nó

Tipo: sequência

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

Parameter

Descreve uma configuração individual que controla alguns aspectos do comportamento do MemoryDB.

Conteúdo

AllowedValues

O intervalo válido de valores para o parâmetro.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

DataType

O tipo de dados do parâmetro

Tipo: sequência

Obrigatório: não

Description

Uma descrição do parâmetro

Tipo: sequência

Obrigatório: não

MinimumEngineVersion

A versão mais antiga do mecanismo à qual o parâmetro pode ser aplicado.

Tipo String

Obrigatório: não

Name

O nome do parâmetro

Tipo: sequência

Obrigatório: não

Value

O valor do parâmetro

Tipo: sequência

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

ParameterGroup

Representa a saída de uma `CreateParameterGroup` operação. Um parameter group representa uma combinação de valores específicos para os parâmetros que são transmitidos ao software do mecanismo durante a inicialização.

Conteúdo

ARN

O nome do recurso da Amazon (ARN) do grupo de parâmetros

Tipo: sequência

Obrigatório: não

Description

Uma descrição do grupo de parâmetros

Tipo: sequência

Obrigatório: não

Family

O nome da família de grupos de parâmetros com a qual esse grupo é compatível.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

Name

O nome do grupo de parâmetros

Tipo: sequência

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

ParameterNameValue

Descreve um par de nome-valor usado para atualizar o valor de um parâmetro.

Conteúdo

ParameterName

O nome do parâmetro

Tipo: sequência

Obrigatório: não

ParameterValue

O valor do parâmetro

Tipo: sequência

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

PendingModifiedServiceUpdate

Ação de atualização que ainda não foi processada para a solicitação de aplicação/interrupção correspondente

Conteúdo

ServiceUpdateName

O ID exclusivo da atualização do serviço

Tipo: sequência

Obrigatório: não

Status

O status da atualização do serviço

Tipo: sequências

Valores Válidos: `available` | `in-progress` | `complete` | `scheduled`

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

RecurringCharge

A cobrança recorrente para executar esse nó reservado.

Conteúdo

RecurringChargeAmount

O valor da cobrança recorrente para executar esse nó reservado.

Tipo: duplo

Obrigatório: não

RecurringChargeFrequency

A frequência do preço recorrente cobrado para executar esse nó reservado.

Tipo: sequência

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

ReplicaConfigurationRequest

Uma solicitação para configurar o número de réplicas em um fragmento

Conteúdo

ReplicaCount

O número de réplicas para diminuir ou aumentar a escala verticalmente

Tipo: inteiro

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

ReservedNode

Representa a saída de uma operação `PurchaseReservedNodesOffering`.

Conteúdo

ARN

O nome do recurso da Amazon (ARN) do nó reservado.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

Duration

A duração da reserva em segundos.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

FixedPrice

O preço fixo cobrado por este nó reservado.

Tipo: duplo

Obrigatório: não

NodeCount

O número de nós que já foram reservados.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

NodeType

O tipo de nó para os nós reservados.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

OfferingType

O tipo de oferta desse nó reservado.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

RecurringCharges

O preço recorrente cobrado para executar esse nó reservado.

Tipo: matriz de objetos [RecurringCharge](#)

Obrigatório: não

ReservationId

Um identificador especificado pelo cliente para rastrear essa reserva.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

ReservedNodesOfferingId

O ID do nó reservado que está oferecendo a compra.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

StartTime

A hora de início da reserva.

Tipo: carimbo de data/hora

Obrigatório: não

State

O estado do nó reservado.

Tipo: sequência

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

ReservedNodesOffering

O tipo de oferta desse nó.

Conteúdo

Duration

A duração da reserva em segundos.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

FixedPrice

O preço fixo cobrado por este nó reservado.

Tipo: duplo

Obrigatório: não

NodeType

O tipo de nó para os nós reservados. Para obter mais informações, consulte [Tipos de nó suportados](#).

Tipo: sequência

Obrigatório: não

OfferingType

O tipo de oferta desse nó reservado.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

RecurringCharges

O preço recorrente cobrado para executar esse nó reservado.

Tipo: matriz de objetos [RecurringCharge](#)

Obrigatório: não

ReservedNodesOfferingId

O identificador da oferta.

Tipo: sequência

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

ReshardingStatus

O status da refragmentação on-line

Conteúdo

SlotMigration

O status da migração on-line do slot de refragmentação

Tipo: objeto [SlotMigration](#)

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

SecurityGroupMembership

Representa um único grupo de segurança e seu status.

Conteúdo

SecurityGroupId

O identificador do security group.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

Status

O status da associação ao grupo de segurança. O status muda sempre que um grupo de segurança é modificado ou quando os grupos de segurança atribuídos a um cluster são modificados.

Tipo: sequência

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

ServiceUpdate

Uma atualização que você pode aplicar aos clusters do MemoryDB.

Conteúdo

AutoUpdateStartDate

A data em que a atualização do serviço será aplicada automaticamente

Tipo: carimbo de data/hora

Obrigatório: não

ClusterName

O nome do cluster ao qual a atualização de serviço é aplicada

Tipo: sequência

Obrigatório: não

Description

Fornecer detalhes da atualização do serviço

Tipo: sequência

Obrigatório: não

NodesUpdated

Uma lista de nós atualizados pela atualização do serviço

Tipo: sequência

Obrigatório: não

ReleaseDate

A data em que a atualização do serviço está disponível inicialmente

Tipo: carimbo de data/hora

Obrigatório: não

ServiceUpdateName

O ID exclusivo da atualização do serviço

Tipo: sequência

Obrigatório: não

Status

O status da atualização do serviço

Tipo: sequências

Valores Válidos: `available` | `in-progress` | `complete` | `scheduled`

Obrigatório: não

Type

Reflete a natureza da atualização do serviço

Tipo: sequências

Valores Válidos: `security-update`

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

ServiceUpdateRequest

Uma solicitação para aplicar uma atualização de serviço

Conteúdo

ServiceUpdateNameToApply

O ID exclusivo da atualização do serviço

Tipo: sequência

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

Shard

Representa uma coleção de nós em um cluster. Um nó no grupo de nós é o nó primário de leitura/gravação. Todos os outros nós são nós de réplica somente leitura.

Conteúdo

Name

O nome do fragmento

Tipo: sequência

Obrigatório: não

Nodes

Uma lista contendo informações sobre nós individuais dentro do fragmento

Tipo: matriz de objetos [Node](#)

Obrigatório: não

NumberOfNodes

O número de nós no fragmento

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Slots

O espaço chave para esse fragmento.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

Status

O estado atual desse grupo de replicação: criação, disponibilidade, modificação, exclusão.

Tipo: sequência

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

ShardConfiguration

Opções de configuração do fragmento. Cada configuração de fragmento tem o seguinte: Slots e ReplicaCount

Conteúdo

ReplicaCount

O número de nós de réplica de leitura nesse fragmento.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Slots

Uma string que especifica o espaço de chaves para um determinado grupo de nós. Os espaços de chaves variam de 0 a 16.383. O string está no formato startkey-endkey.

Tipo: sequência

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

ShardConfigurationRequest

Uma solicitação para configurar as propriedades de fragmentação de um cluster

Conteúdo

ShardCount

O número de fragmentos no cluster

Tipo: inteiro

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

ShardDetail

Fornece detalhes de um fragmento em um instantâneo

Conteúdo

Configuration

Os detalhes de configuração do fragmento

Tipo: objeto [ShardConfiguration](#)

Obrigatório: Não

Name

O nome do fragmento

Tipo: sequência

Obrigatório: não

Size

O tamanho do snapshot do fragmento

Tipo: sequência

Obrigatório: não

SnapshotCreationTime

A data e hora em que o snapshot do fragmento

Tipo: carimbo de data/hora

Obrigatório: não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS SDK for C++](#)

- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

SlotMigration

Representa o progresso de uma operação de refragmentação on-line.

Conteúdo

ProgressPercentage

A porcentagem da migração de slots concluída.

Tipo: duplo

Obrigatório: não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

Snapshot

Representa uma cópia de um cluster inteiro no momento em que o snapshot foi tirado.

Conteúdo

ARN

O (ARN) nome de recurso da Amazon do snapshot.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

ClusterConfiguration

A configuração do cluster do qual o snapshot foi obtido

Tipo: objeto [ClusterConfiguration](#)

Obrigatório: Não

DataTiering

Habilita a hierarquização de dados. A classificação de dados em níveis só é compatível com os clusters quem usam o tipo de nó r6gd. Esse parâmetro deve ser definido usando nós r6gd. Para mais informações, consulte [Classificação de dados em níveis](#).

Tipo: sequências

Valores Válidos: true | false

Obrigatório: não

KmsKeyId

O ID da chave do KMS usada para criptografar o snapshot.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

Name

O nome do snapshot

Tipo: sequência

Obrigatório: não

Source

Indica se o snapshot é de um backup automático (automatizado) ou foi criado manualmente (manual).

Tipo: sequência

Obrigatório: não

Status

O status do snapshot. Valores válidos: criação | disponível | restauração | cópia | exclusão.

Tipo: sequência

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

Subnet

Representa a sub-rede associada a um cluster. Esse parâmetro se refere às sub-redes definidas na Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e usadas com o MemoryDB.

Conteúdo

AvailabilityZone

A zona de disponibilidade onde reside a sub-rede

Tipo: objeto [AvailabilityZone](#)

Obrigatório: Não

Identifier

O identificador exclusivo da sub-rede.

Tipo: sequência

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

SubnetGroup

Representa a saída de uma das seguintes operações:

- CreateSubnetGroup
- UpdateSubnetGroup

Um grupo de sub-redes é um conjunto de sub-redes (normalmente privadas) que você pode designar para seus clusters em execução em um ambiente Amazon Virtual Private Cloud (VPC).

Conteúdo

ARN

O ARN (nome do recurso da Amazon) do grupo de sub-rede.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

Description

Uma descrição do grupo de sub-rede

Tipo: sequência

Obrigatório: não

Name

O nome do grupo de sub-rede

Tipo: sequência

Obrigatório: não

Subnets

Uma lista de sub-redes associadas ao grupo de sub-redes.

Tipo: matriz de objetos [Subnet](#)

Obrigatório: não

VpcId

O identificador da Amazon Virtual Private Cloud (VPC ID) do grupo de sub-rede.

Tipo: sequência

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

Tag

Uma tag que pode ser adicionada a um recurso do MemoryDB. As tags são compostas por um par de chave/valor. Você pode usar tags para categorizar e rastrear todos os seus recursos do MemoryDB. Quando você adiciona ou remove tags em clusters, essas ações são replicadas em todos os nós do cluster. É permitida uma tag com um valor nulo. Para obter mais informações, consulte [Marcar seus recursos MemoryDB](#)

Conteúdo

Key

A chave para a tag. Pode não ser nulo.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

Value

O valor da tag. Pode ser nulo.

Tipo: sequência

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

UnprocessedCluster

Um cluster cujas atualizações falharam

Conteúdo

ClusterName

O nome do cluster

Tipo: sequência

Obrigatório: não

ErrorMessage

A mensagem de erro associada à falha de atualização

Tipo: sequência

Obrigatório: não

ErrorType

O tipo de erro associado à falha de atualização

Tipo: sequência

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

User

Você cria usuários e atribui a eles permissões específicas usando uma sequência de acesso. Você atribui os usuários a listas de controle de acesso alinhadas a uma função específica (administradores, recursos humanos) que são implantadas em um ou mais clusters do MemoryDB.

Conteúdo

AccessString

Cadeia de permissões de acesso usada para esse usuário.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

ACLNames

Os nomes das listas de controle de acesso às quais o usuário pertence

Tipo: matriz de strings

Restrições de tamanho: tamanho mínimo 1.

Padrão: `[a-zA-Z][a-zA-Z0-9\ -]*`

Obrigatório: não

ARN

O nome de recurso da Amazon (ARN) do usuário.

Tipo: sequência

Obrigatório: não

Authentication

Indica se o usuário precisa de uma senha para se autenticar.

Tipo: objeto [Authentication](#)

Obrigatório: Não

MinimumEngineVersion

A versão mínima do mecanismo suportada pelo usuário

Tipo: sequência

Obrigatório: não

Name

O nome do usuário

Tipo: sequência

Obrigatório: não

Status

Indica o status do usuário. Pode ser “ativo”, “modificar” ou “excluir”.

Tipo: sequência

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em um dos AWS SDKs específicos da linguagem, consulte o seguinte:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

Parâmetros gerais

A lista a seguir contém os parâmetros que todas as ações usam para assinar solicitações do Signature versão 4 com uma string de consulta. Todos os parâmetros específicos de uma ação são listados no tópico para a ação. Para obter mais informações sobre o Signature versão 4, consulte [Assinatura de solicitações de API da AWS](#) no Guia do usuário do IAM.

Action

A ação a ser executada.

Tipo: string

Obrigatório: sim

Version

A versão da API para a qual a solicitação foi escrita, expressa no formato AAAA-MM-DD.

Tipo: string

Obrigatório: sim

X-Amz-Algorithm

O algoritmo de hash que foi usado para criar a assinatura da solicitação.

Condição: especifique esse parâmetro quando incluir as informações de autenticação em uma string de consulta em vez de no cabeçalho da autorização HTTP.

Tipo: string

Valores válidos: AWS4-HMAC-SHA256

Obrigatório: Condicional

X-Amz-Credential

O valor de escopo da credencial, uma string que inclui a sua chave de acesso, a data, a região visada, o serviço que está sendo solicitado e uma sequência de encerramento ("aws4_request"). O valor é expresso no seguinte formato: chave_aceso/AAAAMMDD/região/serviço/aws4_request.

Para obter mais informações, consulte [Criação de uma solicitação de API da AWS assinada](#) no Guia do usuário do IAM.

Condição: especifique esse parâmetro quando incluir as informações de autenticação em uma string de consulta em vez de no cabeçalho da autorização HTTP.

Tipo: string

Obrigatório: Condicional

X-Amz-Date

A data usada para criar a assinatura. O formato deve ser o formato básico ISO 8601 (AAAAMMDD'T'HHMMSS'Z'). Por exemplo, a data/hora a seguir é um valor X-Amz-Date válido: 20120325T120000Z.

Condição: X-Amz-Date é opcional para todas as solicitações e pode ser usado para substituir a data usada para assinar solicitações. Se o cabeçalho Date (Data) for especificado no formato básico ISO 8601, o valor X-Amz-Date não será necessário. Quando X-Amz-Date é usado, sempre substitui o valor do cabeçalho Date (Data). Para obter mais informações, consulte [Elementos de uma assinatura de solicitação de API da AWS](#) no Guia do usuário do IAM.

Tipo: string

Obrigatório: Condicional

X-Amz-Security-Token

O token de segurança temporário que foi obtido por meio de uma chamada para o AWS Security Token Service (AWS STS). Para obter uma lista de serviços que oferecem suporte a credenciais de segurança temporárias do AWS STS, consulte [serviços da AWS que funcionam com o IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Condição: se estiver usando credenciais de segurança temporárias do AWS STS, será necessário incluir o token de segurança.

Tipo: string

Obrigatório: Condicional

X-Amz-Signature

Especifica a assinatura com codificação hexadecimal que foi calculada com base na string a ser assinada e na chave de assinatura derivada.

Condição: especifique esse parâmetro quando incluir as informações de autenticação em uma string de consulta em vez de no cabeçalho da autorização HTTP.

Tipo: string

Obrigatório: Condicional

X-Amz-SignedHeaders

Especifica todos os cabeçalhos HTTP que foram incluídos como parte da solicitação canônica. Para obter mais informações sobre a especificação de cabeçalhos assinados, consulte [Criação de uma solicitação de API da AWS assinada](#) no Guia do usuário do IAM.

Condição: especifique esse parâmetro quando incluir as informações de autenticação em uma string de consulta em vez de no cabeçalho da autorização HTTP.

Tipo: string

Obrigatório: Condicional

Erros comuns

Esta seção lista os erros comuns às ações de API de todos os serviços da AWS. Para saber os erros específicos de uma ação de API para esse serviço, consulte o tópico sobre a ação de API em questão.

AccessDeniedException

Você não tem acesso suficiente para executar essa ação.

Código de status HTTP: 400

IncompleteSignature

A assinatura da solicitação não segue os padrões da AWS.

Código de status HTTP: 400

InternalFailure

O processamento da solicitação falhou por causa de um erro, uma exceção ou uma falha desconhecida.

Código de status HTTP: 500

InvalidAction

A ação ou operação solicitada é inválida. Verifique se a ação foi digitada corretamente.

Código de status HTTP: 400

InvalidClientTokenId

O certificado X.509 ou o ID de chave de acesso da AWS fornecido não existe em nossos registros.

Código de status HTTP: 403

NotAuthorized

Você não tem permissão para realizar esta ação.

Código de status HTTP: 400

OptInRequired

O ID da chave de acesso da AWS precisa de uma assinatura do serviço.

Código de status HTTP: 403

RequestExpired

A solicitação atingiu o serviço mais de 15 minutos após a data na solicitação ou mais de 15 minutos após a data de expiração da solicitação (como para URLs predeterminados), ou a data na solicitação está a mais de 15 minutos no futuro.

Código de status HTTP: 400

ServiceUnavailable

Falha na solicitação devido a um erro temporário do servidor.

Código de status HTTP: 503

ThrottlingException

A solicitação foi negada devido à limitação da solicitação.

Código de status HTTP: 400

ValidationError

A entrada não atende às restrições especificadas por um serviço da AWS.

Código de status HTTP: 400

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.