



Melhores práticas e recursos de criptografia para Serviços da AWS

AWS Orientação prescritiva



AWS Orientação prescritiva: Melhores práticas e recursos de criptografia para Serviços da AWS

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

As marcas comerciais e imagens comerciais da Amazon não podem ser usadas no contexto de nenhum produto ou serviço que não seja da Amazon, nem de qualquer maneira que possa gerar confusão entre os clientes ou que deprecie ou desprestigie a Amazon. Todas as outras marcas comerciais que não pertencem à Amazon pertencem a seus respectivos proprietários, que podem ou não ser afiliados, patrocinados pela Amazon ou ter conexão com ela.

Table of Contents

Introdução	1
Público-alvo	2
Sobre os serviços de criptografia da AWS	3
Práticas recomendadas gerais de criptografia	4
Classificação de dados	4
Criptografia de dados em trânsito	4
Criptografia de dados em repouso	5
Práticas recomendadas de criptografia para Serviços da AWS	7
AWS CloudTrail	7
Amazon DynamoDB	8
Amazon EC2 e Amazon EBS	10
Amazon ECR	11
Amazon ECS	12
Amazon EFS	14
Amazon EKS	15
AWS Encryption SDK	17
AWS KMS	18
AWS Lambda	21
Amazon RDS	22
AWS Secrets Manager	24
Amazon S3	24
Amazon VPC	26
Recursos	28
Histórico do documento	29
Glossário	30
#	30
A	31
B	34
C	36
D	39
E	43
F	45
G	47
H	47

I	49
L	51
M	52
O	56
P	59
Q	62
R	62
S	65
T	69
U	70
V	71
W	71
Z	72
.....	lxxiii

Práticas recomendadas e recursos de criptografia dos Serviços da AWS

Kurt Kumar, Amazon Web Services

Setembro de 2024 ([histórico do documento](#))

A criptografia é uma ferramenta fundamental de cibersegurança para proteger dados confidenciais na era digital. À medida que as organizações dependem cada vez mais dos dados para impulsionar suas operações, incluindo implantações generativas de IA, proteger essas informações valiosas por meio de práticas robustas de criptografia é um componente essencial de uma estratégia abrangente de proteção de dados. Este guia pode ajudá-lo a entender os princípios de criptografia e os recursos de criptografia que a AWS oferece.

As ameaças modernas de cibersegurança incluem o risco de uma violação de dados, que ocorre quando o acesso não autorizado aos seus ativos de informação resulta na perda de dados. Os dados são um ativo comercial exclusivo de cada organização. Eles podem incluir informações do cliente, planos de negócios, documentos de design ou código. Proteger a empresa significa proteger seus dados.

A criptografia de dados pode ajudar a proteger os dados da sua empresa mesmo após a ocorrência de uma violação. Ele fornece uma camada de defesa contra a divulgação não intencional. Para acessar dados criptografados na Nuvem AWS, os usuários precisam de permissões para usar a chave para descriptografar e precisam de permissões para usar o serviço em que os dados residem. Sem essas duas permissões, os usuários não conseguem descriptografar e visualizar os dados.

Geralmente, há três tipos de dados que você pode criptografar. Dados em trânsito que estão se movendo ativamente pela sua rede, como entre os recursos da rede. Dados em repouso são dados estacionários e inativos, como dados armazenados. Os exemplos incluem armazenamento em blocos, armazenamento de objetos, bancos de dados, arquivos e dispositivos de Internet das Coisas (IoT). Os dados em uso referem-se aos dados que os aplicativos ou serviços estão processando ou usando ativamente. Ao proteger os dados no ponto de uso, as organizações podem ajudar a mitigar os riscos da divulgação não intencional.

Este guia discute considerações e melhores práticas para criptografar dados em trânsito e dados em repouso. Ele também analisa os recursos e controles de criptografia que estão disponíveis em muitos Serviços da AWS. Você pode implementar essas recomendações de criptografia no nível de serviço em seus Nuvem AWS ambientes.

Público-alvo

Este guia pode ser usado por organizações de pequeno, médio e grande porte nos setores público e privado. Se sua organização está nos estágios iniciais de avaliação e implementação de uma estratégia de proteção de dados ou tem como objetivo aprimorar os controles de segurança existentes, as recomendações descritas neste guia são mais adequadas para os seguintes públicos:

- Diretores executivos que formulam políticas para sua empresa, como diretores executivos (CEOs), diretores de tecnologia (CTOs), diretores de informações (CIOs) e diretores de segurança da informação (CISOs)
- Líderes de tecnologia responsáveis pela definição de padrões técnicos, como vice-presidentes e diretores técnicos
- Partes envolvidas da empresa e proprietários de aplicações que são responsáveis por:
 - Avaliação da postura de risco, classificação de dados e requisitos de proteção
 - Monitoramento da conformidade com padrões organizacionais estabelecidos
- Diretores de conformidade, auditoria interna e governança encarregados de monitorar a adesão às políticas de conformidade, incluindo regimes de conformidade estatutários e voluntários

Sobre os serviços de criptografia da AWS

Um algoritmo de criptografia é uma fórmula ou procedimento que converte uma mensagem de texto simples em um texto cifrado criptografado. Se você não tiver experiência com criptografia ou com sua terminologia, recomendamos ler [Sobre criptografia de dados](#) e [Conceitos da criptografia](#) antes de continuar com este guia.

Os serviços de criptografia da AWS dependem de algoritmos de criptografia seguros e de código aberto. Esses algoritmos são examinados por órgãos públicos de padrões e por pesquisas acadêmicas. Alguns serviços e ferramentas da AWS impõem o uso de um algoritmo específico. Em outros serviços, é possível escolher entre vários algoritmos e comprimentos de chave disponíveis ou usar os padrões recomendados.

Esta seção descreve alguns dos algoritmos compatíveis com serviços e ferramentas da AWS. A criptografia pode ser dividida em duas categorias, simétrica e assimétrica, com base no funcionamento de suas chaves:

- A criptografia simétrica usa a mesma chave para criptografar e descriptografar os dados. Os Serviços da AWS são compatíveis com o Advanced Encryption Standard (AES) e o Triple Data Encryption Standard (3DES ou TDES), que são dois algoritmos simétricos amplamente usados. Para obter mais informações, consulte [Algoritmos simétricos](#) no Guia de ferramentas e serviços criptográficos da AWS.
- A criptografia assimétrica usa um par de chaves: uma chave pública para criptografia e uma chave privada para descriptografia. A chave pública pode ser compartilhada porque ela não é usada para descriptografia, mas o acesso à chave privada deve ser altamente restrito. Os Serviços da AWS normalmente são compatíveis com os algoritmos assimétricos RSA e criptografia de curva elíptica (ECC). Para obter mais informações, consulte [Algoritmos assimétricos](#) no Guia de ferramentas e serviços criptográficos da AWS.

Os serviços criptográficos da AWS estão em conformidade com uma ampla variedade de padrões de segurança criptográfica para que você possa cumprir regulamentações governamentais ou profissionais. Para obter uma lista completa dos padrões da segurança de dados seguidos pela Serviços da AWS, consulte [Programas de conformidade da AWS](#). Para obter mais informações sobre ferramentas e serviços criptográficos, consulte [Ferramentas e serviços criptográficos da AWS](#).

Práticas recomendadas gerais de criptografia

Esta seção fornece recomendações que se aplicam ao criptografar dados no Nuvem AWS. Essas melhores práticas gerais de criptografia não são específicas do Serviços da AWS. Esta seção inclui os seguintes tópicos:

- [Classificação de dados](#)
- [Criptografia de dados em trânsito](#)
- [Criptografia de dados em repouso](#)

Classificação de dados

Classificação de dados é um processo para identificar e categorizar os dados em sua rede com base em criticalidade e confidencialidade. É um componente crítico de qualquer estratégia de gerenciamento de riscos de segurança cibernética, pois ajuda a determinar os controles adequados de proteção e retenção para os dados. [A classificação de dados](#) é um componente do pilar de segurança no AWS Well-Architected Framework. As categorias podem incluir altamente confidenciais, confidenciais, não confidenciais e públicos, mas os níveis de classificação e seus nomes podem variar de organização para organização. Para obter mais informações sobre o processo, as considerações e os modelos de classificação de dados, consulte [Classificação de dados](#) (AWS Whitepaper).

Após classificar seus dados, você poderá criar uma estratégia de criptografia para sua organização com base no nível de proteção necessário para cada categoria. Por exemplo, sua organização pode decidir que dados altamente confidenciais devem usar criptografia assimétrica e que dados públicos não precisam de criptografia. Para obter mais informações sobre como criar uma estratégia de criptografia, consulte [Criar uma estratégia de criptografia corporativa para dados em repouso](#). Embora as considerações e recomendações técnicas desse guia sejam específicas para dados em repouso, também é possível usar a abordagem em fases para criar uma estratégia de criptografia para dados em trânsito.

Criptografia de dados em trânsito

Todos os dados transmitidos entre a Regiões da AWS rede AWS global são criptografados automaticamente na camada física antes de saírem das instalações AWS protegidas. Todo o tráfego entre as zonas de disponibilidade é criptografado.

Práticas recomendadas gerais ao criptografar dados em trânsito na Nuvem AWS são:

- Defina uma política de criptografia organizacional para dados em trânsito com base em sua classificação de dados, requisitos organizacionais e quaisquer padrões regulatórios ou de conformidade aplicáveis. É altamente recomendável criptografar dados em trânsito classificados como altamente confidenciais ou confidenciais. Sua política também pode especificar criptografia para outras categorias, como dados públicos ou não confidenciais, conforme necessário.
- Ao criptografar dados em trânsito, recomendamos usar algoritmos de criptografia aprovados, modos de criptografia de blocos e comprimentos de chave, conforme definido em sua política de criptografia.
- Criptografe o tráfego entre ativos de informações e sistemas na rede e na Nuvem AWS infraestrutura corporativas usando uma das seguintes opções:
 - Conexões do [AWS Site-to-Site VPN](#)
 - Uma combinação de [AWS Direct Connect](#) conexões AWS Site-to-Site VPN e, que fornece uma conexão privada IPsec criptografada
 - AWS Direct Connect conexões que suportam MAC Security (MACsec) para criptografar dados de redes corporativas até o local AWS Direct Connect
- Identifique políticas de controle de acesso para suas chaves de criptografia com base no princípio de privilégio mínimo. Privilégio mínimo é a prática recomendada de segurança para conceder aos usuários o acesso mínimo de que eles precisam para realizar suas funções de trabalho. Para obter mais informações sobre como aplicar permissões de privilégios mínimos, consulte Práticas recomendadas [de segurança em IAM e Melhores práticas](#) para políticas. IAM

Criptografia de dados em repouso

Todos os serviços de armazenamento de AWS dados, como o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e o Amazon Elastic File System (EFS Amazon), oferecem opções para criptografar dados em repouso. [A criptografia é realizada usando os serviços de criptografia e criptografia do Advanced Encryption Standard \(AES-256\) de 256 bits, como \(\) ou. AWSAWS Key Management ServiceAWS KMSAWS CloudHSM](#)

Você pode criptografar dados usando criptografia do lado do cliente ou criptografia do lado do servidor, com base em fatores como classificação de dados, necessidade de end-to-end criptografia ou limitações técnicas que impedem o uso da criptografia: end-to-end

- Criptografia do lado do cliente é o ato de criptografar dados localmente antes que a aplicação ou o serviço de destino os receba. O serviço AWS service (Serviço da AWS) recebe os dados criptografados. Ele não atua na criptografia ou descriptografia desses dados. Na criptografia do lado do cliente, é possível usar o AWS KMS, o [AWS Encryption SDK](#) ou outras ferramentas ou serviços de criptografia de terceiros.
- A criptografia do lado do servidor é o ato de criptografar dados em seu destino pela aplicação ou serviço que os recebe. Para criptografia do lado do servidor, você pode usar AWS KMS para criptografia de todo o bloco de armazenamento. Você também pode usar outras ferramentas ou serviços de criptografia de terceiros, como [LUKS](#) para criptografar um sistema de arquivos Linux no nível do sistema operacional (SO).

As práticas recomendadas gerais para criptografar dados em repouso na Nuvem AWS são:

- Defina uma política de criptografia organizacional para dados em repouso com base em sua classificação de dados, requisitos organizacionais e quaisquer padrões regulatórios ou de conformidade aplicáveis. Para obter mais informações, consulte [Criar uma estratégia de criptografia corporativa para dados em repouso](#). É altamente recomendável criptografar dados em repouso classificados como altamente confidenciais ou confidenciais. Sua política também pode especificar criptografia para outras categorias, como dados públicos ou não confidenciais, conforme necessário.
- Ao criptografar dados em repouso, recomendamos usar algoritmos de criptografia aprovados, modos de criptografia de blocos e comprimentos de chave.
- Identifique políticas de controle de acesso para suas chaves de criptografia com base no princípio de privilégio mínimo.

Práticas recomendadas de criptografia para Serviços da AWS

Esta seção inclui as melhores práticas e recomendações para o seguinte Serviços da AWS:

- [AWS CloudTrail](#)
- [Amazon DynamoDB](#)
- [Amazon Elastic Compute Cloud \(AmazonEC2\) e Amazon Elastic Block Store \(AmazonEBS\)](#)
- [Amazon Elastic Container Registry \(AmazonECR\)](#)
- [Amazon Elastic Container Service \(AmazonECS\)](#)
- [Amazon Elastic File System \(AmazonEFS\)](#)
- [Amazon Elastic Kubernetes Service \(Amazon\) EKS](#)
- [AWS Encryption SDK](#)
- [AWS Key Management Service \(AWS KMS\)](#)
- [AWS Lambda](#)
- [Amazon Relational Database Service \(AmazonRDS\)](#)
- [AWS Secrets Manager](#)
- [Amazon Simple Storage Service \(Amazon S3\)](#)
- [Amazon Virtual Private Cloud \(AmazonVPC\)](#)

Práticas recomendadas de criptografia para AWS CloudTrail

O [AWS CloudTrail](#) ajuda a habilitar governança, conformidade e auditorias operacionais e de risco da sua Conta da AWS.

Considere as seguintes práticas recomendadas de criptografia para esse serviço:

- CloudTrail os registros devem ser criptografados usando um sistema gerenciado pelo cliente AWS KMS key. Escolha uma KMS chave que esteja na mesma região do bucket do S3 que recebe seus arquivos de log. Para obter mais informações, consulte [Atualização de uma trilha para usar sua KMS chave](#).
- Como uma camada de segurança adicional, habilite a validação do arquivo de log para trilhas. Isso ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail

entrega. Para obter instruções, consulte [Habilitando a validação da integridade do arquivo de log para CloudTrail](#).

- Use VPC endpoints de interface para permitir CloudTrail a comunicação com recursos em outros VPCs sem atravessar a Internet pública. Para obter mais informações, consulte [Usando AWS CloudTrail com VPC endpoints de interface](#).
- Adicione uma chave de `aws:SourceArn` condição à política de KMS chaves para garantir que a KMS chave seja CloudTrail usada somente para uma trilha ou trilhas específicas. Para obter mais informações, consulte [Configurar AWS KMS key políticas para CloudTrail](#).
- Em AWS Config, implemente a regra [cloud-trail-encryption-enabled](#) AWS gerenciada para validar e aplicar a criptografia do arquivo de log.
- Se CloudTrail estiver configurado para enviar notificações por meio de tópicos do Amazon Simple Notification Service (AmazonSNS), adicione uma chave de condição `aws:SourceArn` (ou opcionalmente `aws:SourceAccount`) à declaração de CloudTrail política para evitar o acesso não autorizado da conta ao SNS tópico. Para obter mais informações, consulte a [política de SNS tópicos da Amazon para CloudTrail](#).
- Se você estiver usando AWS Organizations, crie uma trilha da organização que registre todos os Contas da AWS eventos dessa organização. Isso inclui a conta de gerenciamento e todas as contas-membros na organização. Para obter mais informações, consulte [Criar uma trilha para uma organização](#).
- Crie uma trilha que [se aplique a todos os Regiões da AWS](#) locais em que você armazena dados corporativos, para registrar a Conta da AWS atividade nessas regiões. Quando AWS inicia uma nova região, inclui CloudTrail automaticamente a nova região e registra eventos nessa região.


Melhores práticas de criptografia para o Amazon DynamoDB

O [Amazon DynamoDB](#) é um serviço SQL sem banco de dados totalmente gerenciado que fornece desempenho rápido, previsível e escalável. A criptografia do DynamoDB em repouso protege os dados em uma tabela criptografada, incluindo sua chave primária, índices secundários locais e globais, fluxos, tabelas globais, backups e clusters do DynamoDB Accelerator () sempre que os dados são armazenados em mídia DAX durável.

De acordo com os requisitos de classificação de dados, a confidencialidade e a integridade dos dados podem ser mantidas implementando a criptografia do lado do servidor ou do lado do cliente:

Para criptografia do lado do servidor, ao criar uma nova tabela, você pode usar o AWS KMS keys para criptografar a tabela. Você pode usar chaves AWS próprias, chaves AWS gerenciadas ou

chaves gerenciadas pelo cliente. Recomendamos usar chaves gerenciadas pelo cliente porque sua organização tem controle total da chave e porque, quando você usa esse tipo de chave, a chave de criptografia em nível de tabela, a tabela, os índices secundários local e global e os fluxos do DynamoDB são criptografados com a mesma chave. Para obter mais informações sobre esses tipos de chave, consulte [Chaves e AWS chaves do cliente](#).

 Note


Você pode alternar entre uma AWS chave própria, uma chave AWS gerenciada e uma chave gerenciada pelo cliente a qualquer momento.

Para criptografia do lado do cliente e end-to-end proteção de dados, tanto em repouso quanto em trânsito, você pode usar o [Amazon DynamoDB Encryption Client](#). Além da criptografia, que protege a confidencialidade do valor do atributo do item, o DynamoDB Encryption Client assina o item. Ele fornece proteção de integridade habilitando a detecção de alterações não autorizadas no item, incluindo a adição ou a exclusão de atributos ou a substituição de um valor criptografado por outro.

Considere as seguintes práticas recomendadas de criptografia para esse serviço:

- Limite as permissões para desabilitar ou programar a exclusão da chave somente para quem realmente precisa realizar essas tarefas. Esses estados impedem que todos os usuários e o serviço DynamoDB possam criptografar ou descriptografar dados e realizar operações de leitura e gravação na tabela.
- Embora o DynamoDB criptografe dados em trânsito HTTPS usando, por padrão, controles de segurança adicionais são recomendados. Você pode usar qualquer uma das opções a seguir:
 - AWS Site-to-Site VPN conexão usando IPsec para criptografia.
 - AWS Direct Connect conexão para estabelecer uma conexão privada.
 - AWS Direct Connect conexão com AWS Site-to-Site VPN conexão para uma IPsec conexão privada criptografada.
 - Se o acesso ao DynamoDB for necessário somente de dentro de uma nuvem privada virtual VPC (), você pode usar VPC um endpoint de gateway e permitir que somente recursos no o acessem VPC. Isso evita que o tráfego atravesse a Internet pública.
- Se você estiver usando VPC endpoints, restrinja as políticas de endpoint e IAM as políticas associadas ao endpoint somente a usuários, recursos e serviços autorizados. Para obter mais informações, consulte [Controlar o acesso aos endpoints do DynamoDB IAM usando políticas e Controlar o acesso aos serviços usando](#) políticas de endpoint.

- Você pode implementar a criptografia de dados em nível de coluna no nível de aplicação para dados que exigem criptografia, de acordo com sua política de criptografia.
- Configure DAX clusters para criptografar dados em repouso, como dados em cache, dados de configuração e arquivos de log, no momento da configuração do cluster. Não é possível ativar a criptografia em repouso em um cluster existente. Essa criptografia do lado do servidor ajuda a proteger os dados contra acesso não autorizado por meio do armazenamento subjacente. DAXa criptografia em repouso se integra AWS KMS automaticamente ao gerenciamento da chave padrão de serviço única usada para criptografar os clusters. Se uma chave padrão de serviço não existir quando um DAX cluster criptografado for criado, AWS KMS criará automaticamente uma nova chave AWS gerenciada. Para obter mais informações, consulte [DAXcriptografia em repouso](#).

 Note

As chaves gerenciadas pelo cliente não podem ser usadas com DAX clusters.

- Configure DAX clusters para criptografar dados em trânsito no momento da configuração do cluster. Não é possível ativar a criptografia em trânsito em um cluster existente. DAXusa TLS para criptografar solicitações e respostas entre o aplicativo e o cluster e usa o certificado x509 do cluster para autenticar a identidade do cluster. Para obter mais informações, consulte [DAXcriptografia em trânsito](#).
- Em AWS Config, implemente a regra [dax-encryption-enabled](#) AWS gerenciada para validar e manter a criptografia dos DAX clusters.

Melhores práticas de criptografia para a Amazon EC2 e a Amazon EBS

[O Amazon Elastic Compute Cloud \(AmazonEC2\)](#) fornece capacidade de computação escalável no. Nuvem AWS Você poderá iniciar quantos servidores virtuais precisar e escalá-los na vertical rapidamente. [O Amazon Elastic Block Store \(AmazonEBS\)](#) fornece volumes de armazenamento em nível de bloco para uso com EC2 instâncias.

Considere as seguintes práticas recomendadas de criptografia para esses serviços:

- Identifique todos os EBS volumes com a chave e o valor de classificação de dados apropriados. Isso ajuda você a determinar e implementar os requisitos adequados de segurança e criptografia, de acordo com sua política.

- De acordo com sua política de criptografia e a viabilidade técnica, configure a criptografia para dados em trânsito entre EC2 instâncias ou entre EC2 instâncias e sua rede local.
- Criptografe os EBS volumes de inicialização e de dados de uma EC2 instância. Um EBS volume criptografado protege os seguintes dados:
 - Dados em repouso dentro do volume
 - Todos os dados que são movidos entre o volume e a instância
 - Todos os snapshots criados a partir do volume
 - Todos os volumes criados a partir desses snapshots

Para obter mais informações, consulte [Como a EBS criptografia funciona](#).

- Ative a criptografia por padrão para EBS volumes da sua conta atual Região da AWS. Isso impõe a criptografia de todos os novos EBS volumes e cópias de snapshot. Isso não tem efeito nos EBS volumes ou nos instantâneos existentes. Para obter mais informações, consulte [Habilitar criptografia por padrão](#).
- Criptografe o volume raiz do armazenamento de instâncias para uma EC2 instância da Amazon. Isso ajuda a proteger arquivos de configuração e dados armazenados com o sistema operacional. Para obter mais informações, consulte [Como proteger dados em repouso com a criptografia do Amazon EC2 Instance Store](#) (postagem AWS no blog)
- Em AWS Config, implemente a regra de [volumes criptografados](#) em verificações automatizadas que validam e impõem as configurações de criptografia apropriadas.


Melhores práticas de criptografia para a Amazon ECR

[O Amazon Elastic Container Registry \(Amazon ECR\)](#) é um serviço gerenciado de registro de imagens de contêineres que é seguro, escalável e confiável.

A Amazon ECR armazena imagens em buckets do Amazon S3 que a Amazon gerencia. ECR Cada ECR repositório da Amazon tem uma configuração de criptografia, que é definida quando o repositório é criado. Por padrão, a Amazon ECR usa criptografia do lado do servidor com chaves de criptografia gerenciadas pelo Amazon S3 (SSE-S3). Para obter mais informações, consulte [Criptografia em repouso](#) (ECR documentação da Amazon).

Considere as seguintes práticas recomendadas de criptografia para esse serviço:

- Em vez de usar a criptografia padrão do lado do servidor com chaves de criptografia gerenciadas pelo Amazon S3 (SSE-S3), use chaves gerenciadas pelo cliente armazenadas em KMS AWS. Esse tipo de chave fornece as opções de controle mais granulares.

 Note

A KMS chave deve existir da mesma forma Região da AWS que o repositório.

- Não revogue as concessões que a Amazon ECR cria por padrão ao provisionar um repositório. Isso pode afetar a funcionalidade, como acessar dados, criptografar novas imagens enviadas ao repositório ou descriptografá-las ao serem extraídas.
- Use AWS CloudTrail para registrar as solicitações que a Amazon ECR envia para AWS KMS. As entradas no log contêm uma chave de contexto de criptografia para facilitar a identificação.
- Configure ECR as políticas da Amazon para controlar o acesso de VPC endpoints específicos da Amazon ou específicos VPCs. Efetivamente, isso isola o acesso à rede a um ECR recurso específico da Amazon, permitindo o acesso somente de recursos específicos VPC. Ao estabelecer uma conexão de rede privada virtual (VPN) com um VPC endpoint da Amazon, você pode criptografar dados em trânsito.
- A Amazon ECR oferece suporte a políticas baseadas em recursos. Usando essas políticas, você pode restringir o acesso com base no endereço IP de origem ou no específico AWS service (Serviço da AWS).

Melhores práticas de criptografia para a Amazon ECS

[O Amazon Elastic Container Service \(AmazonECS\)](#) é um serviço de gerenciamento de contêineres rápido e escalável que ajuda você a executar, parar e gerenciar contêineres em um cluster.

Com a AmazonECS, você pode criptografar dados em trânsito usando qualquer uma das seguintes abordagens:

- Crie uma malha de serviços [Usando AWS App Mesh e configure TLS conexões entre os proxies Envoy implantados e os endpoints de malha, como nós virtuais ou gateways virtuais](#). Você pode usar TLS certificados de AWS Private Certificate Authority ou certificados fornecidos pelo cliente. Para obter mais informações e orientações, consulte [Habilitar a criptografia de tráfego entre serviços AWS App Mesh usando AWS Certificate Manager \(ACM\) ou certificados fornecidos pelo cliente](#) (postagem do blog).AWS

- Se houver suporte, use [AWS Nitro Enclaves](#). AWS Nitro Enclaves é um EC2 recurso da Amazon que permite criar ambientes de execução isolados, chamados enclaves, a partir de instâncias da Amazon. Eles foram projetados para ajudar a proteger seus dados mais sensíveis. Além disso, [ACM Nitro Enclaves](#) permite que você use TLS certificados SSL/públicos e privados com seus aplicativos e servidores web executados em EC2 instâncias da Amazon com AWS Nitro Enclaves. Para obter mais informações, consulte [AWS Nitro Enclaves — EC2 Ambientes isolados para processar dados confidenciais](#) (AWS postagem no blog).
- Use o protocolo Server Name Indication (SNI) com balanceadores de carga de aplicativos. Você pode implantar vários aplicativos em um único HTTPS ouvinte para um Application Load Balancer. Cada ouvinte tem seu próprio TLS certificado. Você pode usar certificados fornecidos por ACM ou usar certificados autoassinados. Tanto o [Application Load Balancer](#) quanto o [Network Load Balancer](#) oferecem suporte. SNI Para obter mais informações, consulte [Application Load Balancers Now Support Multiple TLS Certificates with Smart Selection Using SNI](#) (postagem AWS do blog).
- Para maior segurança e flexibilidade, use AWS Private Certificate Authority para implantar um TLS certificado com a ECS tarefa da Amazon. Para obter mais informações, consulte [Manutenção TLS até o contêiner, parte 2: Usando AWS Private CA](#) (postagem AWS do blog).
- Implemente o mutual TLS ([m TLS](#)) no App Mesh usando o [serviço de descoberta secreta](#) (Envoy) ou certificados [hospedados em ACM](#) (GitHub).

Considere as seguintes práticas recomendadas de criptografia para esse serviço:

- Onde for tecnicamente viável, para maior segurança, configure os [VPC endpoints de ECS interface da Amazon](#) em AWS PrivateLink. O acesso a esses endpoints por meio de uma VPN conexão criptografa os dados em trânsito.
- Armazene materiais confidenciais, como API chaves ou credenciais de banco de dados, com segurança. É possível armazená-los como parâmetros criptografados no Parameter Store, um recurso do AWS Systems Manager. No entanto, recomendamos que você use AWS Secrets Manager porque esse serviço permite alternar segredos automaticamente, gerar segredos aleatórios e compartilhar segredos. Contas da AWS
- Para ajudar a mitigar o risco de vazamento de dados de variáveis de ambiente, recomendamos que você use o driver and [AWS Secrets Manager Config Provider for Secret Store CSI](#) (). GitHub Esse driver permite que os segredos armazenados no Secrets Manager e os parâmetros armazenados no Parameter Store apareçam como arquivos montados em pods do Kubernetes.

Note

AWS Fargate não é suportado.

- Se usuários ou aplicativos em seu data center ou terceiros externos na Web estiverem fazendo HTTPS API solicitações diretas Serviços da AWS, assine essas solicitações com credenciais de segurança temporárias obtidas de AWS Security Token Service (AWS STS).

Melhores práticas de criptografia para a Amazon EFS

O [Amazon Elastic File System \(AmazonEFS\)](#) ajuda você a criar e configurar sistemas de arquivos compartilhados no Nuvem AWS.

Considere as seguintes práticas recomendadas de criptografia para esse serviço:

- Em AWS Config, implemente a regra [efs-encrypted-check](#) AWS gerenciada. Essa regra verifica se a Amazon EFS está configurada para criptografar os dados do arquivo usando AWS KMS.
- Aplique a criptografia para os sistemas de EFS arquivos da Amazon criando um CloudWatch alarme da Amazon que monitora CloudTrail os registros de CreateFileSystem eventos e aciona um alarme se um sistema de arquivos não criptografado for criado. Para obter mais informações, consulte [Passo a passo: Aplicação da criptografia em um sistema de EFS arquivos da Amazon](#) em repouso.
- Monte o sistema de arquivos usando o [auxiliar de EFS montagem](#). Isso configura e mantém um túnel TLS 1.2 entre o cliente e o EFS serviço da Amazon e roteia todo o tráfego do Network File System (NFS) por esse túnel criptografado. O comando a seguir implementa o uso de TLS para criptografia em trânsito.

```
sudo mount -t efs -o tls file-system-id:/ /mnt/efs
```

Para obter mais informações, consulte [Usando o auxiliar de EFS montagem para montar sistemas de EFS arquivos](#).

- Usando AWS PrivateLink e implementando VPC endpoints de interface para estabelecer uma conexão privada entre VPCs e a Amazon EFSAPI. Os dados em trânsito pela VPN conexão de e para o endpoint são criptografados. Para obter mais informações, consulte [Acessar e AWS service \(Serviço da AWS\) usar um VPC endpoint de interface](#).

- Use a chave de `elasticfilesystem:Encrypted` condição em políticas IAM baseadas em identidade para impedir que os usuários criem sistemas de EFS arquivos que não sejam criptografados. Para obter mais informações, consulte [Usando IAM para impor a criação de sistemas de arquivos criptografados](#).
- KMSas chaves usadas para EFS criptografia devem ser configuradas para acesso com privilégios mínimos usando políticas de chaves baseadas em recursos.
- Use a chave de `aws:SecureTransport` condição na política do sistema de EFS arquivos para impor o uso de TLS para NFS clientes ao se conectarem a um sistema de EFS arquivos. Para obter mais informações, consulte [Criptografia de dados em trânsito em](#) Criptografando dados de arquivos com o Amazon Elastic File System (AWS Whitepaper).

Melhores práticas de criptografia para a Amazon EKS

[O Amazon Elastic Kubernetes Service \(EKSAamazon\)](#) ajuda você a executar o AWS Kubernetes sem precisar instalar ou manter seu próprio plano de controle ou nós do Kubernetes. No Kubernetes, os segredos ajudam você a gerenciar informações confidenciais, como certificados de usuário, senhas ou chaves. API Por padrão, esses segredos são armazenados sem criptografia no armazenamento de dados subjacente do API servidor, chamado [etcd](#). Qualquer usuário com API acesso ou acesso a `etcd` pode recuperar ou modificar um segredo. Além disso, qualquer pessoa autorizada a criar um pod em um namespace pode usar esse acesso para ler qualquer segredo nesse namespace. Você pode criptografar esses segredos em repouso na Amazon EKS usando chaves AWS KMS keys gerenciadas ou chaves AWS gerenciadas pelo cliente. Uma abordagem alternativa de uso `etcd` é usar [AWS Secrets and Config Provider \(ASCP\) \(GitHub repositório\)](#). ASCP integra-se a políticas baseadas em recursos para limitar IAM e restringir o acesso a segredos somente em pods específicos do Kubernetes dentro de um cluster.

Você pode usar os seguintes serviços AWS de armazenamento com o Kubernetes:

- Para o Amazon Elastic Block Store (AmazonEBS), você pode usar o driver de armazenamento em árvore ou o [EBSCSIdriver Amazon](#). Ambos incluem parâmetros para criptografar volumes e fornecer uma chave gerenciada pelo cliente.
- Para o Amazon Elastic File System (AmazonEFS), você pode usar o [EFSCSIdriver Amazon](#) com suporte para provisionamento dinâmico e estático.

Considere as seguintes práticas recomendadas de criptografia para esse serviço:

- Se você estiver usando o etcd, que armazena objetos secretos não criptografados por padrão, faça o seguinte para ajudar a protegê-los:
 - [Criptografia de dados em repouso secretos](#) (documentação do Kubernetes).
 - Ative ou configure a autorização por meio de regras de controle de acesso (RBAC) baseadas em funções que restringem a leitura e gravação do segredo. Restrinja as permissões para criar novos segredos ou substituir segredos existentes. Para obter mais informações, consulte [Visão geral da autorização](#) (documentação do Kubernetes).
 - Se você estiver definindo vários contêineres em um pod e somente um desses contêineres precisar acessar um segredo, defina a montagem do volume para que os outros contêineres não tenham acesso a esse segredo. Segredos montados como volumes são instanciados como volumes tmpfs e são removidos automaticamente do nó quando o pod é excluído. Também é possível usar variáveis de ambiente, mas não recomendamos essa abordagem porque os valores das variáveis de ambiente podem aparecer nos registros. Para obter mais informações, consulte [Segredos](#) (documentação do Kubernetes).
 - Quando possível, evite conceder acesso a solicitações watch e list para segredos em um namespace. No KubernetesAPI, essas solicitações são poderosas porque permitem que o cliente inspecione os valores de cada segredo nesse namespace.
 - Permita que somente os administradores de cluster acessem o etcd, incluindo acesso somente leitura.
 - Se houver várias etcd instâncias, verifique se etcd está usando TLS para comunicação entre etcd colegas.
- Se você estiver usando ASCP, faça o seguinte para ajudar a proteger os segredos:
 - Use [IAMfunções para contas de serviço](#) para limitar o acesso secreto somente aos pods autorizados.
 - Ative a criptografia de segredos do Kubernetes usando o [Provedor de Criptografia \(GitHub repositório\) para implementar a AWS criptografia](#) de envelope com uma chave gerenciada pelo cliente. KMS
- Crie um filtro de CloudWatch métricas e um alarme da Amazon para enviar alertas para operações especificadas pelo administrador, como exclusão secreta ou uso de uma versão secreta no período de espera para ser excluída. Para obter mais informações, consulte [Criar um alarme com base na detecção de anomalias](#).

Práticas recomendadas de criptografia para AWS Encryption SDK

O [AWS Encryption SDK](#) é uma biblioteca de criptografia do lado do cliente com código aberto. Ele usa os padrões do setor e as melhores práticas para apoiar a implementação e a interoperabilidade em várias [linguagens de programação](#). AWS Encryption SDK criptografa dados usando um algoritmo de chave simétrica seguro, autenticado e oferece uma implementação padrão que segue as melhores práticas de criptografia. Para obter mais informações, consulte [Pacotes de algoritmos compatíveis no AWS Encryption SDK](#).

Um dos principais recursos do AWS Encryption SDK é o suporte à criptografia de dados em uso. Ao adotar uma encrypt-then-use abordagem, você pode criptografar dados confidenciais antes de serem processados pela lógica do aplicativo. Isso pode ajudar a proteger os dados contra possíveis exposições ou adulterações, mesmo que o próprio aplicativo seja afetado por um evento de segurança.

Considere as seguintes práticas recomendadas para esse serviço:

- Siga todas as recomendações em [Práticas recomendadas para o AWS Encryption SDK](#).
- Selecione uma ou mais chaves de empacotamento para ajudar a proteger suas chaves de dados. Para obter mais informações, consulte [Selecionar chaves de empacotamento](#).
- Passe o KeyId parâmetro para a [ReEncrypt](#) operação para ajudar a evitar o uso de uma KMS chave não confiável. Para obter mais informações, consulte [Criptografia aprimorada do lado do cliente: compromisso explícito KeyIds e fundamental](#) (AWS postagem no blog).
- Ao usar o AWS Encryption SDK with AWS KMS, use a KeyId filtragem local. Para obter mais informações, consulte [Criptografia aprimorada do lado do cliente: compromisso explícito KeyIds e fundamental](#) (AWS postagem no blog).
- Para aplicativos com grandes volumes de tráfego que exigem criptografia ou descriptografia, ou se sua conta estiver excedendo as [cotas de AWS KMS solicitação](#), você pode usar o recurso de armazenamento em cache da [chave de dados](#) do AWS Encryption SDK. Observe as seguintes práticas recomendadas para o armazenamento em cache de chaves de dados:
 - Configure [limites de segurança de cache](#) para limitar duração do uso de cada chave de dados e quantos dados são protegidos em cada chave de dados. Para obter recomendações ao configurar esses limites, consulte [Definir limites de segurança de cache](#).
 - Limite o cache local ao menor número de chaves de dados necessárias para obter melhorias de performance para seu caso de uso específico de aplicação. Para obter instruções e um exemplo

de configuração de limites para o cache local, consulte [Usando o cache de chaves de dados](#):
Step-by-step

Para obter mais informações, consulte [AWS Encryption SDK: Como decidir se o armazenamento em cache de chaves de dados é adequado para seu aplicativo](#) (postagem AWS no blog).

Práticas recomendadas de criptografia para AWS Key Management Service

[AWS Key Management Service \(AWS KMS\)](#) ajuda você a criar e controlar chaves criptográficas para ajudar a proteger seus dados. AWS KMS se integra com a maioria dos outros Serviços da AWS que podem criptografar seus dados. Para obter uma lista completa, consulte [Serviços da AWS integrado com AWS KMS](#). AWS KMS também se integra AWS CloudTrail para registrar o uso de suas KMS chaves para necessidades de auditoria, regulamentação e conformidade.

KMSas chaves são o principal recurso e são representações lógicas de uma chave criptográfica. AWS KMS Há três tipos principais de KMS chaves:

- As chaves gerenciadas pelo cliente são KMS chaves que você cria.
- AWS chaves gerenciadas são KMS chaves Serviços da AWS criadas em sua conta, em seu nome.
- AWS chaves próprias são KMS chaves que um AWS service (Serviço da AWS) possui e gerencia, para uso em várias Contas da AWS.

Para obter mais informações sobre esses tipos de chave, consulte [Chaves do cliente e chaves da AWS](#).

No Nuvem AWS, as políticas são usadas para controlar quem pode acessar recursos e serviços. Por exemplo, em AWS Identity and Access Management (IAM), as políticas baseadas em identidade definem permissões para usuários, grupos de usuários ou funções, e as políticas baseadas em recursos são anexadas a um recurso, como um bucket do S3, e definem quais diretores têm acesso permitido, ações suportadas e quaisquer outras condições que devem ser atendidas. Semelhante às IAM políticas, AWS KMS usa [políticas principais](#) para controlar o acesso a uma KMS chave. Cada KMS chave deve ter uma política de chaves, e cada chave só pode ter uma política de chaves. Observe o seguinte ao definir políticas que permitem ou negam acesso às KMS chaves:

- Você pode controlar a política de chaves para chaves gerenciadas pelo cliente, mas não pode controlar diretamente a política de chaves para chaves AWS gerenciadas ou para chaves AWS próprias.
- As principais políticas permitem conceder acesso granular às AWS KMS API chamadas em um. Conta da AWS A menos que a política de chaves o permita explicitamente, você não pode usar IAM políticas para permitir o acesso a uma KMS chave. Sem a permissão da política principal, IAM as políticas que permitem permissões não têm efeito. Para obter mais informações, consulte [Permitir que IAM as políticas permitam o acesso à KMS chave](#).
- Você pode usar uma IAM política para negar acesso a uma chave gerenciada pelo cliente sem a permissão correspondente da política de chaves.
- Ao criar políticas e IAM políticas importantes para chaves multirregionais, considere o seguinte:
 - Políticas de chaves não são [propriedades compartilhadas](#) de chaves de várias regiões e não são copiadas nem sincronizadas entre chaves de várias regiões relacionadas.
 - Quando uma chave de várias regiões é criada usando as ações CreateKey e ReplicateKey, a [política de chave padrão](#) é aplicada a menos que uma política de chave seja especificada na solicitação.
 - Você pode implementar chaves de condição, como [aws: RequestedRegion](#), para limitar as permissões a uma determinada Região da AWS.
 - É possível usar concessões para dar permissões para uma chave primária ou chave de réplica de várias regiões. No entanto, uma única concessão não pode ser usada para permitir permissões para várias KMS chaves, mesmo que sejam chaves multirregionais relacionadas.

Ao usar AWS KMS e criar políticas de chaves, considere as seguintes práticas recomendadas de criptografia e outras práticas recomendadas de segurança:

- Siga as recomendações dos seguintes recursos para obter as AWS KMS melhores práticas:
 - [Melhores práticas para AWS KMS subsídios](#) (AWS KMS documentação)
 - [Melhores práticas para IAM políticas](#) (AWS KMS documentação)
- De acordo com a prática recomendada de separação de funções, mantenha identidades separadas para aqueles que administram as chaves e aqueles que as usam:
 - Os perfis de administrador que criam e excluem chaves não devem ter a capacidade de usar a chave.
 - Alguns serviços podem precisar apenas criptografar dados e não devem ter a capacidade de descriptografar os dados usando a chave.

- As políticas de chaves devem sempre seguir um modelo de privilégio mínimo. Não use kms : * para ações IAM ou políticas de chaves, pois isso dá aos principais permissões para administrar e usar a chave.
- Limite o uso de chaves gerenciadas Serviços da AWS pelo cliente a específicas usando a chave de ViaService condição [kms:](#) dentro da política de chaves.
- Se for necessário escolher entre tipos de chave, as chaves gerenciadas pelo cliente devem ser preferidas porque oferecem as opções de controle mais granulares, incluindo:
 - [Gerenciar a autenticação e o controle de acesso](#)
 - [Habilitar e desabilitar chaves](#)
 - [Alternar AWS KMS keys](#)
 - [Marcar chaves com tags](#)
 - [Criar aliases](#)
 - [Excluir AWS KMS keys](#)
- AWS KMS as permissões administrativas e de modificação devem ser explicitamente negadas a diretores não aprovados e as permissões de AWS KMS modificação não devem existir em uma declaração de permissão para diretores não autorizados. Para obter mais informações, consulte [Ações, recursos e chaves de condição do AWS Key Management Service](#).
- [Para detectar o uso não autorizado de KMS chaves AWS Config, implemente as regras -kms-actions e iam-customer-policy-blocked-kms-actions. iam-inline-policy-blocked](#) Isso impede que os diretores usem as ações de AWS KMS descryptografia em todos os recursos.
- Implemente políticas de controle de serviço (SCPs) AWS Organizations para evitar que usuários ou funções não autorizados excluam KMS chaves, diretamente como um comando ou por meio do console. Para obter mais informações, consulte [Usando SCPs como controles preventivos](#) (postagem AWS no blog).
- Registre AWS KMS API as chamadas em um CloudTrail registro. Isso registra os atributos do evento relevante, como quais solicitações foram feitas, o endereço IP de origem do qual a solicitação foi feita e quem a fez. Para obter mais informações, consulte [Registrar AWS KMS API chamadas com AWS CloudTrail](#).
- Se você usa [contexto de criptografia](#), ele não deve conter nenhuma informação confidencial. CloudTrail armazena o contexto de criptografia em JSON arquivos de texto simples, que podem ser visualizados por qualquer pessoa com acesso ao bucket do S3 que contém as informações.
- Ao monitorar o uso de chaves gerenciadas pelo cliente, configure eventos para notificá-lo se ações específicas forem detectadas, como criação de chaves, atualizações em políticas de chaves gerenciadas pelo cliente ou importação de material de chaves. Também é recomendável

implementar respostas automatizadas, como uma função do AWS Lambda que desabilita a chave ou executa qualquer outra ação de resposta a incidentes, conforme ditado pelas políticas organizacionais.

- [Chaves de várias regiões](#) são recomendadas para cenários específicos, como conformidade, recuperação de desastres ou backups. As propriedades de segurança das chaves de várias regiões são significativamente diferentes das chaves de uma única região. As seguintes recomendações se aplicam ao autorizar a criação, o gerenciamento e o uso de chaves de várias regiões:
 - Permita que as entidades principais repliquem uma chave de várias regiões apenas nas Regiões da AWS que precisam dessa chave.
 - Dê permissão para chaves de várias regiões apenas às entidades principais que precisam delas e apenas para tarefas necessárias.

Práticas recomendadas de criptografia para AWS Lambda

O [AWS Lambda](#) é um serviço de computação que ajuda a executar código sem exigir provisionamento ou gerenciamento de servidores. Para proteger suas variáveis de ambiente, você pode usar a criptografia do lado do servidor para proteger seus dados em repouso e a criptografia do lado do cliente para proteger seus dados em trânsito.

Considere as seguintes práticas recomendadas de criptografia para esse serviço:

- O Lambda sempre fornece criptografia do lado do servidor em repouso com AWS KMS key. Por padrão, o Lambda usa uma chave AWS gerenciada. Recomendamos usar uma chave gerenciada pelo cliente porque você tem controle total sobre a chave, incluindo gerenciamento, alternância e auditoria.
- Para dados em trânsito que exigem criptografia, ative auxiliares, o que garante que as variáveis de ambiente sejam criptografadas no lado do cliente para proteção em trânsito usando a chave preferencial. Para obter mais informações, consulte [Segurança em trânsito em Proteger variáveis do ambiente](#).
- As variáveis de ambiente da função do Lambda que contêm dados confidenciais ou críticos devem ser criptografadas em trânsito para ajudar a proteger os dados que são transmitidos dinamicamente para as funções (geralmente informações de acesso) contra acesso não autorizado.
- Para impedir que um usuário visualize as variáveis de ambiente, adicione uma declaração às permissões do usuário na IAM política ou à política de chaves que negue acesso à chave padrão,

a uma chave gerenciada pelo cliente ou a todas as chaves. Para obter mais informações, consulte [Usar variáveis de ambiente do AWS Lambda](#).

Melhores práticas de criptografia para a Amazon RDS

O [Amazon Relational Database Service \(RDSAmazon\)](#) ajuda você a configurar, operar e escalar um banco de dados relacional (DB) no. Nuvem AWS Os dados criptografados em repouso incluem o armazenamento subjacente para instâncias de banco de dados, seus backups automatizados, réplicas de leitura e snapshots.

A seguir estão as abordagens que você pode usar para criptografar dados em repouso em instâncias de RDS banco de dados:

- Você pode criptografar instâncias de RDS banco de dados da Amazon com AWS KMS keys uma chave AWS gerenciada ou uma chave gerenciada pelo cliente. Para obter mais informações, consulte [AWS Key Management Service](#) neste guia.
- O Amazon RDS for Oracle e o Amazon RDS for SQL Server oferecem suporte à criptografia de instâncias de banco de dados com Transparent Data Encryption (TDE). Para obter mais informações, consulte [Oracle Transparent Data Encryption](#) ou [Support for Transparent Data Encryption in SQL Server](#).

Você pode usar ambas TDE e KMS chaves para criptografar instâncias de banco de dados. No entanto, isso pode afetar um pouco a performance do banco de dados. Por isso, essas chaves devem ser gerenciadas separadamente.

A seguir estão as abordagens que você pode usar para criptografar dados em trânsito de ou para instâncias de RDS banco de dados:

- Para uma instância de banco de RDS dados Amazon executando MariaDB, SQL Microsoft ServerSQL, My, Oracle SQL ou Postgre, você SSL pode usar para criptografar a conexão. Para obter mais informações, consulte [UsandoSSL/TLSpara criptografar uma conexão com uma instância de banco de dados](#).
- O Amazon RDS for Oracle também oferece suporte à criptografia de rede nativa Oracle (NNE), que criptografa os dados à medida que eles são movidos de e para uma instância de banco de dados. NNE e a SSL criptografia não pode ser usada simultaneamente. Para ter mais informações, consulte [Oracle Native Network Encryption](#).

Considere as seguintes práticas recomendadas de criptografia para esse serviço:

- Ao se conectar às instâncias de SQL banco de dados Amazon RDS RDS for SQL Server ou Amazon for Postgre para processar, armazenar ou transmitir dados que exijam criptografia, use o recurso RDS Transport Encryption para criptografar a conexão. Para isso, defina o parâmetro `rds.force_ssl` como 1 no grupo de parâmetros. Para obter mais informações, consulte [Trabalhar com grupos de parâmetros](#). O Amazon RDS for Oracle usa criptografia de rede nativa do banco de dados Oracle.
- As chaves gerenciadas pelo cliente para criptografia de instâncias de RDS banco de dados devem ser usadas somente para essa finalidade e não com nenhuma outra Serviços da AWS.
- Antes de criptografar uma instância de RDS banco de dados, estabeleça os KMS principais requisitos. A chave usada pela instância não poderá ser alterada posteriormente. Por exemplo, em sua política de criptografia, defina padrões de uso e gerenciamento para chaves AWS gerenciadas ou chaves gerenciadas pelo cliente, com base nos requisitos da sua empresa.
- Ao autorizar o acesso a uma KMS chave gerenciada pelo cliente, siga o princípio do privilégio mínimo usando chaves de condição nas políticas. IAM Por exemplo, para permitir que uma chave gerenciada pelo cliente seja usada somente para solicitações originadas na AmazonRDS, use a [chave de ViaService condição kms:](#) com o `rds.<region>.amazonaws.com` valor. Além disso, você pode usar chaves ou valores no [contexto de RDS criptografia da Amazon](#) como condição para usar a chave gerenciada pelo cliente.
- É altamente recomendável que você habilite backups para instâncias de RDS banco de dados criptografadas. A Amazon RDS pode perder o acesso à KMS chave de uma instância de banco de dados, como quando a KMS chave não está habilitada ou quando o RDS acesso a uma KMS chave é revogado. Se isso ocorrer, a instância de banco de dados criptografada entrará em um estado recuperável por sete dias. Se a instância de banco de dados não recuperar o acesso à chave após sete dias, o banco de dados se tornará totalmente inacessível e deverá ser restaurado a partir de um backup. Para obter mais informações, consulte [Criptografar uma instância de banco de dados](#).
- Se uma réplica de leitura e sua instância de banco de dados criptografada estiverem na mesma Região da AWS, você deverá usar a mesma KMS chave para criptografar ambas.
- Em AWS Config, implemente a regra [rds-storage-encrypted](#) AWS gerenciada para validar e aplicar a criptografia para instâncias de RDS banco de dados e a [rds-snapshots-encrypted](#) regra para validar e aplicar a criptografia para instantâneos de banco de dados. RDS

- Use AWS Security Hub para avaliar se seus RDS recursos da Amazon seguem as melhores práticas de segurança. Para obter mais informações, consulte [Controles do Security Hub para a Amazon RDS](#).

Práticas recomendadas de criptografia para AWS Secrets Manager

[AWS Secrets Manager](#) ajuda você a substituir as credenciais codificadas em seu código, incluindo senhas, por uma API chamada para o Secrets Manager para recuperar o segredo programaticamente. O Secrets Manager se integra com o AWS KMS para criptografar cada versão de cada valor secreto com uma chave de dados exclusiva que é protegida por uma AWS KMS key. Essa integração protege segredos armazenados com chaves de criptografia que nunca saem do AWS KMS sem criptografia. Você também pode definir permissões personalizadas na chave de KMS para auditar as operações que geram, criptografam e descriptografam as chaves de dados que protegem os segredos armazenados. Para obter mais informações, consulte [Criptografia e descriptografia de dados no AWS Secrets Manager](#).

Considere as seguintes práticas recomendadas de criptografia para esse serviço:

- Na maioria dos casos, recomendamos usar a chave `aws/secretsmanager` AWS gerenciada para criptografar segredos. Não há custo para usá-lo.
- Para poder acessar um segredo de outra conta ou aplicar uma política de chaves à chave de criptografia, use uma chave gerenciada pelo cliente para criptografar o segredo.
 - Na política de chaves, atribua o valor `secretsmanager.<region>.amazonaws.com` à chave de `ViaService` condição [kms:](#). Isso limita o uso da chave somente às solicitações do Secrets Manager.
 - Para limitar ainda mais o uso da chave somente às solicitações do Secrets Manager com o contexto correto, use chaves ou valores no [contexto de criptografia do Secrets Manager](#) como condição para usar a KMS chave criando:
 - Um [operador de condição de string](#) em uma IAM política ou política de chave
 - Uma [restrição de concessão](#) em uma concessão

Melhores práticas de criptografia para o Amazon S3

O [Amazon Simple Storage Service \(Amazon S3\)](#) é um serviço de armazenamento de objetos baseado na nuvem que ajuda você a armazenar, proteger e recuperar qualquer quantidade de dados.

Para a criptografia do lado do servidor no Amazon S3, há três opções:

- [Criptografia do lado do servidor com chaves de criptografia gerenciadas pelo Amazon S3 \(-S3\) SSE](#)
- [Criptografia do lado do servidor com AWS Key Management Service \(-\) SSE KMS](#)
- [Criptografia do lado do servidor com chaves de criptografia fornecidas pelo cliente \(-C\) SSE](#)

O Amazon S3 aplica criptografia no lado do servidor com chaves gerenciadas do Amazon S3 (SSE-S3) como nível básico de criptografia para cada bucket no Amazon S3. Desde 5 de janeiro de 2023, todos os novos uploads de objetos para o Amazon S3 são automaticamente criptografados sem custo adicional e sem impacto na performance. O status de criptografia automática para a configuração de criptografia padrão do bucket S3 e para novos carregamentos de objetos está disponível em AWS CloudTrail logs, S3 Inventory, S3 Storage Lens, console Amazon S3 e como um cabeçalho de resposta adicional do Amazon S3 em () API e. AWS Command Line Interface AWS CLI AWS SDKs Para obter mais informações, consulte [Criptografia padrão FAQ](#).

Se a criptografia do lado do servidor for usada para criptografar um objeto no momento do upload, adicione o `x-amz-server-side-encryption` cabeçalho à solicitação para instruir o Amazon S3 a criptografar o objeto usando SSE -S3, - ou -C. SSE KMS SSE A seguir estão os valores possíveis para o `x-amz-server-side-encryption` cabeçalho:

- AES256, que instrui o Amazon S3 a usar chaves gerenciadas pelo Amazon S3.
- `aws:kms`, que instrui o Amazon S3 a usar chaves AWS KMS gerenciadas.
- Definindo valor como `True` ou `False` para SSE -C

Para obter mais informações, consulte o Defense-in-depth requisito 1: Os dados devem ser criptografados em repouso e durante o trânsito em [Como usar políticas de bucket e aplicar Defense-in-Depth para ajudar a proteger seus dados do Amazon S3](#) (postagem AWS no blog).

Para a [criptografia do lado do servidor](#) no Amazon S3, há duas opções:

- Uma chave armazenada em AWS KMS
- Uma chave armazenada na aplicação

Considere as seguintes práticas recomendadas de criptografia para esse serviço:

- Em AWS Config, implemente a regra [bucket-server-side-encryption AWS gerenciada habilitada para s3](#) para validar e aplicar a criptografia do bucket S3.
- Implante uma política de bucket do Amazon S3 que valide que todos os objetos que estão sendo carregados sejam criptografados usando a condição `s3:x-amz-server-side-encryption`. Para obter mais informações, consulte o exemplo de política de bucket em [Proteção de dados usando SSE -S3](#) e as instruções em [Adicionar uma política de bucket](#).
- Permita somente conexões criptografadas sobre HTTPS (TLS) usando a `aws:SecureTransport` condição nas políticas de bucket do S3. Para obter mais informações, consulte [Qual política de bucket do S3 devo usar para cumprir a AWS Config regra s3-? bucket-ssl-requests-only](#)
- Em AWS Config, implemente a regra `bucket-ssl-requests-only` AWS gerenciada por [s3](#) para exigir que as solicitações sejam usadas SSL.
- Use uma chave gerenciada pelo cliente quando for necessário conceder acesso entre contas a objetos do Amazon S3. Configure a política de chaves para permitir o acesso de outra Conta da AWS.

Melhores práticas de criptografia para a Amazon VPC

[A Amazon Virtual Private Cloud \(AmazonVPC\)](#) ajuda você a lançar AWS recursos em uma rede virtual que você definiu. Essa rede virtual é semelhante a uma rede tradicional que você operaria no próprio datacenter, com os benefícios de usar a infraestrutura escalável da AWS.

Considere as seguintes práticas recomendadas de criptografia para esse serviço:

- Criptografe o tráfego entre ativos de informações e sistemas na rede corporativa VPCs usando uma das seguintes opções:
 - AWS Site-to-Site VPN conexões
 - Uma combinação de AWS Direct Connect conexões AWS Site-to-Site VPN e, que fornece uma conexão privada IPsec criptografada
 - AWS Direct Connect conexões que suportam MAC Security (MACsec) para criptografar dados de redes corporativas até o local AWS Direct Connect
- Use VPC endpoints AWS PrivateLink para conectá-lo de forma privada VPCs ao suporte Serviços da AWS sem usar um gateway de internet. Você pode usar AWS Direct Connect nossos AWS VPN serviços para estabelecer essa conexão. O tráfego entre o seu VPC e o outro serviço não sai da AWS rede. Para obter mais informações, consulte [Acesso Serviços da AWS por meio de AWS PrivateLink](#).

- Configure [regras de grupo de segurança](#) que permitam tráfego somente de portas associadas a protocolos seguros, como HTTPS sobre TCP /443. Audite periodicamente os grupos de segurança e suas regras.

Recursos

- [Criação de uma estratégia de criptografia corporativa para dados em repouso](#) (AWS orientação prescritiva)
- [Melhores práticas de segurança para AWS Key Management Service](#) (AWS KMS documentação)
- [Como Serviços da AWS usar AWS KMS](#) (AWS KMS documentação)
- [Pilar de segurança: proteção de dados](#) (AWS Well-Architected Framework)

Histórico do documento

A tabela a seguir descreve alterações significativas feitas neste guia. Se quiser ser notificado sobre futuras atualizações, você pode assinar um [RSSfeed](#).

Alteração	Descrição	Data
Atualizações do Secrets Manager	Atualizamos as informações e recomendações para AWS Secrets Manager.	9 de setembro de 2024
AWS service (Serviço da AWS) atualizações	Atualizamos as informações e recomendações para o Amazon Elastic Kubernetes Service (EKSAmazon), o Amazon Relational Database Service (Amazon AWS Encryption SDK) e o RDS Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).	04 de setembro de 2024
Publicação inicial	—	2 de dezembro de 2022

AWS Glossário de orientação prescritiva

A seguir estão os termos comumente usados em estratégias, guias e padrões fornecidos pela Orientação AWS Prescritiva. Para sugerir entradas, use o link Fornecer feedback no final do glossário.

Números

7 Rs

Sete estratégias comuns de migração para mover aplicações para a nuvem. Essas estratégias baseiam-se nos 5 Rs identificados pela Gartner em 2011 e consistem em:

- **Refatorar/rearquitetar:** mova uma aplicação e modifique sua arquitetura aproveitando ao máximo os recursos nativos de nuvem para melhorar a agilidade, a performance e a escalabilidade. Isso normalmente envolve a portabilidade do sistema operacional e do banco de dados. Exemplo: migre seu banco de dados Oracle local para a edição compatível com Amazon Aurora PostgreSQL.
- **Redefinir a plataforma (mover e redefinir [mover e redefinir (lift-and-reshape)]):** mova uma aplicação para a nuvem e introduza algum nível de otimização a fim de aproveitar os recursos da nuvem. Exemplo: Migre seu banco de dados Oracle local para o Amazon Relational Database Service (AmazonRDS) for Oracle no. Nuvem AWS
- **Recomprar (drop and shop):** mude para um produto diferente, normalmente migrando de uma licença tradicional para um modelo SaaS. Exemplo: migre seu sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) para a Salesforce.com.
- **Redefinir a hospedagem (mover sem alterações [lift-and-shift])** mover uma aplicação para a nuvem sem fazer nenhuma alteração a fim de aproveitar os recursos da nuvem. Exemplo: Migre seu banco de dados Oracle local para o Oracle em uma EC2 instância no. Nuvem AWS
- **Realocar (mover o hipervisor sem alterações [hypervisor-level lift-and-shift]):** mover a infraestrutura para a nuvem sem comprar novo hardware, reescrever aplicações ou modificar suas operações existentes. Você migra servidores de uma plataforma local para um serviço em nuvem para a mesma plataforma. Exemplo: migrar um Microsoft Hyper-V aplicativo para AWS.
- **Reter (revisitar):** mantenha as aplicações em seu ambiente de origem. Isso pode incluir aplicações que exigem grande refatoração, e você deseja adiar esse trabalho para um momento posterior, e aplicações antigas que você deseja manter porque não há justificativa comercial para migrá-las.

- Retirar: desative ou remova aplicações que não são mais necessárias em seu ambiente de origem.

A

ABAC

Consulte controle de [acesso baseado em atributos](#).

serviços abstratos

Veja os [serviços gerenciados](#).

ACID

Veja [atomicidade, consistência, isolamento, durabilidade](#).

migração ativa-ativa

Um método de migração de banco de dados no qual os bancos de dados de origem e de destino são mantidos em sincronia (por meio de uma ferramenta de replicação bidirecional ou operações de gravação dupla), e ambos os bancos de dados lidam com transações de aplicações conectadas durante a migração. Esse método oferece suporte à migração em lotes pequenos e controlados, em vez de exigir uma substituição única. É mais flexível, mas exige mais trabalho do que a migração [ativa-passiva](#).

migração ativa-passiva

Um método de migração de banco de dados no qual os bancos de dados de origem e de destino são mantidos em sincronia, mas somente o banco de dados de origem manipula as transações das aplicações conectadas enquanto os dados são replicados no banco de dados de destino. O banco de dados de destino não aceita nenhuma transação durante a migração.

função agregada

Uma SQL função que opera em um grupo de linhas e calcula um único valor de retorno para o grupo. Exemplos de funções agregadas incluem SUM e MAX

AI

Veja a [inteligência artificial](#).

AIOps

Veja as [operações de inteligência artificial](#).

anonimização

O processo de excluir permanentemente informações pessoais em um conjunto de dados. A anonimização pode ajudar a proteger a privacidade pessoal. Dados anônimos não são mais considerados dados pessoais.

antipadrões

Uma solução frequentemente usada para um problema recorrente em que a solução é contraproducente, ineficaz ou menos eficaz do que uma alternativa.

controle de aplicativos

Uma abordagem de segurança que permite o uso somente de aplicativos aprovados para ajudar a proteger um sistema contra malware.

portfólio de aplicações

Uma coleção de informações detalhadas sobre cada aplicação usada por uma organização, incluindo o custo para criar e manter a aplicação e seu valor comercial. Essas informações são fundamentais para [o processo de descoberta e análise de portfólio](#) e ajudam a identificar e priorizar as aplicações a serem migradas, modernizadas e otimizadas.

inteligência artificial (IA)

O campo da ciência da computação que se dedica ao uso de tecnologias de computação para desempenhar funções cognitivas normalmente associadas aos humanos, como aprender, resolver problemas e reconhecer padrões. Para obter mais informações, consulte [O que é inteligência artificial?](#)

operações de inteligência artificial (AIOps)

O processo de usar técnicas de machine learning para resolver problemas operacionais, reduzir incidentes operacionais e intervenção humana e aumentar a qualidade do serviço. Para obter mais informações sobre como AIOps é usado na estratégia de AWS migração, consulte o [guia de integração de operações](#).

criptografia assimétrica

Um algoritmo de criptografia que usa um par de chaves, uma chave pública para criptografia e uma chave privada para descryptografia. É possível compartilhar a chave pública porque ela não é usada na descryptografia, mas o acesso à chave privada deve ser altamente restrito.

atomicidade, consistência, isolamento, durabilidade () ACID

Um conjunto de propriedades de software que garantem a validade dos dados e a confiabilidade operacional de um banco de dados, mesmo no caso de erros, falhas de energia ou outros problemas.

controle de acesso baseado em atributos () ABAC

A prática de criar permissões minuciosas com base nos atributos do usuário, como departamento, cargo e nome da equipe. [Para obter mais informações, consulte ABAC a documentação AWS Identity and Access Management \(IAM\). AWS](#)

fonte de dados autorizada

Um local onde você armazena a versão principal dos dados, que é considerada a fonte de informações mais confiável. Você pode copiar dados da fonte de dados autorizada para outros locais com o objetivo de processar ou modificar os dados, como anonimizá-los, redigi-los ou pseudonimizá-los.

Availability Zone (zona de disponibilidade)

Um local distinto dentro de um Região da AWS que está isolado de falhas em outras zonas de disponibilidade e fornece conectividade de rede barata e de baixa latência a outras zonas de disponibilidade na mesma região.

AWS Estrutura de adoção da nuvem (AWS CAF)

Uma estrutura de diretrizes e melhores práticas AWS para ajudar as organizações a desenvolver um plano eficiente e eficaz para migrar com sucesso para a nuvem. AWS CAF organiza a orientação em seis áreas de foco chamadas perspectivas: negócios, pessoas, governança, plataforma, segurança e operações. As perspectivas de negócios, pessoas e governança têm como foco habilidades e processos de negócios; as perspectivas de plataforma, segurança e operações concentram-se em habilidades e processos técnicos. Por exemplo, a perspectiva das pessoas tem como alvo as partes interessadas que lidam com recursos humanos (RH), funções de pessoal e gerenciamento de pessoal. Nessa perspectiva, AWS CAF fornece orientação para desenvolvimento, treinamento e comunicação de pessoas para ajudar a preparar a organização para a adoção bem-sucedida da nuvem. Para obter mais informações, consulte o [AWS CAFsite](#) e o [AWS CAFwhitepaper](#).

AWS Estrutura de qualificação da carga de trabalho ()AWS WQF

Uma ferramenta que avalia as cargas de trabalho de migração do banco de dados, recomenda estratégias de migração e fornece estimativas de trabalho. AWS WQF está incluído com AWS

Schema Conversion Tool (AWS SCT). Ela analisa esquemas de banco de dados e objetos de código, código de aplicações, dependências e características de performance, além de fornecer relatórios de avaliação.

B

bot ruim

Um [bot](#) destinado a perturbar ou causar danos a indivíduos ou organizações.

BCP

Veja o [planejamento de continuidade de negócios](#).

gráfico de comportamento

Uma visualização unificada e interativa do comportamento e das interações de recursos ao longo do tempo. Você pode usar um gráfico de comportamento com o Amazon Detective para examinar tentativas de login malsucedidas, API chamadas suspeitas e ações semelhantes. Para obter mais informações, consulte [Dados em um gráfico de comportamento](#) na documentação do Detective.

sistema big-endian

Um sistema que armazena o byte mais significativo antes. Veja também [endianness](#).

classificação binária

Um processo que prevê um resultado binário (uma de duas classes possíveis). Por exemplo, seu modelo de ML pode precisar prever problemas como “Este e-mail é ou não é spam?” ou “Este produto é um livro ou um carro?”

filtro de bloom

Uma estrutura de dados probabilística e eficiente em termos de memória que é usada para testar se um elemento é membro de um conjunto.

blue/green deployment (implantação azul/verde)

Uma estratégia de implantação em que você cria dois ambientes separados, mas idênticos. Você executa a versão atual do aplicativo em um ambiente (azul) e a nova versão do aplicativo no outro ambiente (verde). Essa estratégia ajuda você a reverter rapidamente com o mínimo de impacto.

bot

Um aplicativo de software que executa tarefas automatizadas pela Internet e simula a atividade ou interação humana. Alguns bots são úteis ou benéficos, como rastreadores da Web que indexam informações na Internet. Alguns outros bots, conhecidos como bots ruins, têm como objetivo perturbar ou causar danos a indivíduos ou organizações.

botnet

Redes de [bots](#) infectadas por [malware](#) e sob o controle de uma única parte, conhecidas como pastor de bots ou operador de bots. As redes de bots são o mecanismo mais conhecido para escalar bots e seu impacto.

ramo

Uma área contida de um repositório de código. A primeira ramificação criada em um repositório é a ramificação principal. Você pode criar uma nova ramificação a partir de uma ramificação existente e, em seguida, desenvolver recursos ou corrigir bugs na nova ramificação. Uma ramificação que você cria para gerar um recurso é comumente chamada de ramificação de recurso. Quando o recurso estiver pronto para lançamento, você mesclará a ramificação do recurso de volta com a ramificação principal. Para obter mais informações, consulte [Sobre filiais](#) (GitHub documentação).

acesso em vidro quebrado

Em circunstâncias excepcionais e por meio de um processo aprovado, um meio rápido para um usuário obter acesso a um Conta da AWS que ele normalmente não tem permissão para acessar. Para obter mais informações, consulte o indicador [Implementar procedimentos de quebra de vidro na orientação da Well-Architected AWS](#) .

estratégia brownfield

A infraestrutura existente em seu ambiente. Ao adotar uma estratégia brownfield para uma arquitetura de sistema, você desenvolve a arquitetura de acordo com as restrições dos sistemas e da infraestrutura atuais. Se estiver expandindo a infraestrutura existente, poderá combinar as estratégias brownfield e [greenfield](#).

cache do buffer

A área da memória em que os dados acessados com mais frequência são armazenados.

capacidade de negócios

O que uma empresa faz para gerar valor (por exemplo, vendas, atendimento ao cliente ou marketing). As arquiteturas de microsserviços e as decisões de desenvolvimento podem

ser orientadas por recursos de negócios. Para obter mais informações, consulte a seção [Organizados de acordo com as capacidades de negócios](#) do whitepaper [Executar microsserviços containerizados na AWS](#).

planejamento de continuidade de negócios () BCP

Um plano que aborda o impacto potencial de um evento disruptivo, como uma migração em grande escala, nas operações e permite que uma empresa retome as operações rapidamente.

C

CAF

Consulte [Estrutura de adoção da AWS nuvem](#).

implantação canária

O lançamento lento e incremental de uma versão para usuários finais. Quando estiver confiante, você implanta a nova versão e substituirá a versão atual em sua totalidade.

CCoE

Veja o [Centro de Excelência em Nuvem](#).

CDC

Veja [a captura de dados de alterações](#).

alterar captura de dados (CDC)

O processo de rastrear alterações em uma fonte de dados, como uma tabela de banco de dados, e registrar metadados sobre a alteração. Você pode usar CDC para várias finalidades, como auditar ou replicar alterações em um sistema de destino para manter a sincronização.

engenharia do caos

Introduzir intencionalmente falhas ou eventos disruptivos para testar a resiliência de um sistema. Você pode usar [AWS Fault Injection Service \(AWS FIS\)](#) para realizar experimentos que estressam suas AWS cargas de trabalho e avaliar sua resposta.

CI/CD

Veja a [integração e a entrega contínuas](#).

classificação

Um processo de categorização que ajuda a gerar previsões. Os modelos de ML para problemas de classificação predizem um valor discreto. Os valores discretos são sempre diferentes uns dos outros. Por exemplo, um modelo pode precisar avaliar se há ou não um carro em uma imagem.

criptografia no lado do cliente

Criptografia de dados localmente, antes que o alvo os AWS service (Serviço da AWS) receba.

Centro de excelência em nuvem (CCoE)

Uma equipe multidisciplinar que impulsiona os esforços de adoção da nuvem em toda a organização, incluindo o desenvolvimento de práticas recomendadas de nuvem, a mobilização de recursos, o estabelecimento de cronogramas de migração e a liderança da organização em transformações em grande escala. Para obter mais informações, consulte as [CCoEpostagens](#) no blog de estratégia Nuvem AWS corporativa.

computação em nuvem

A tecnologia de nuvem normalmente usada para armazenamento de dados remoto e gerenciamento de dispositivos de IoT. A computação em nuvem geralmente está conectada à tecnologia de [computação de ponta](#).

modelo operacional em nuvem

Em uma organização de TI, o modelo operacional usado para criar, amadurecer e otimizar um ou mais ambientes de nuvem. Para obter mais informações, consulte [Criar seu modelo operacional de nuvem](#).

estágios de adoção da nuvem

As quatro fases pelas quais as organizações normalmente passam quando migram para o Nuvem AWS:

- Projeto: executar alguns projetos relacionados à nuvem para fins de prova de conceito e aprendizado
- Fundação — Fazer investimentos fundamentais para escalar sua adoção da nuvem (por exemplo, criar uma landing zone, definir uma CCoE, estabelecer um modelo de operações)
- Migração: migrar aplicações individuais
- Reinvenção: otimizar produtos e serviços e inovar na nuvem

Esses estágios foram definidos por Stephen Orban na postagem do blog [The Journey Toward Cloud-First & the Stages of Adoption](#) no blog de estratégia Nuvem AWS empresarial. Para obter

informações sobre como eles se relacionam com a estratégia de AWS migração, consulte o [guia de preparação para migração](#).

CMDB

Consulte o [banco de dados de gerenciamento de configuração](#).

repositório de código

Um local onde o código-fonte e outros ativos, como documentação, amostras e scripts, são armazenados e atualizados por meio de processos de controle de versão. Os repositórios de nuvem comuns incluem GitHub ou Bitbucket Cloud. Cada versão do código é chamada de ramificação. Em uma estrutura de microsserviços, cada repositório é dedicado a uma única peça de funcionalidade. Um único pipeline de CI/CD pode usar vários repositórios.

cache frio

Um cache de buffer que está vazio, não está bem preenchido ou contém dados obsoletos ou irrelevantes. Isso afeta a performance porque a instância do banco de dados deve ler da memória principal ou do disco, um processo que é mais lento do que a leitura do cache do buffer.

dados frios

Dados que raramente são acessados e geralmente são históricos. Ao consultar esse tipo de dados, consultas lentas geralmente são aceitáveis. Mover esses dados para níveis ou classes de armazenamento de baixo desempenho e menos caros pode reduzir os custos.

visão computacional (CV)

Um campo da [IA](#) que usa aprendizado de máquina para analisar e extrair informações de formatos visuais, como imagens e vídeos digitais. Por exemplo, AWS Panorama oferece dispositivos que adicionam CV às redes de câmeras locais, e a Amazon SageMaker fornece algoritmos de processamento de imagem para CV.

desvio de configuração

Para uma carga de trabalho, uma alteração de configuração em relação ao estado esperado. Isso pode fazer com que a carga de trabalho se torne incompatível e, normalmente, é gradual e não intencional.

banco de dados de gerenciamento de configuração (CMDB)

Um repositório que armazena e gerencia informações sobre um banco de dados e seu ambiente de TI, incluindo componentes de hardware e software e suas configurações. Normalmente, você usa dados de um CMDB no estágio de descoberta e análise do portfólio da migração.

pacote de conformidade

Uma coleção de AWS Config regras e ações de remediação que você pode montar para personalizar suas verificações de conformidade e segurança. Você pode implantar um pacote de conformidade como uma entidade única em uma Conta da AWS região ou em uma organização usando um YAML modelo. Para obter mais informações, consulte [Pacotes de conformidade na documentação](#). AWS Config

integração contínua e entrega contínua (CI/CD)

O processo de automatizar os estágios de origem, criação, teste, preparação e produção do processo de lançamento do software. CI/CD is commonly described as a pipeline. CI/CD pode ajudá-lo a automatizar processos, melhorar a produtividade, melhorar a qualidade do código e entregar com mais rapidez. Para obter mais informações, consulte [Benefícios da entrega contínua](#). CD também pode significar implantação contínua. Para obter mais informações, consulte [Entrega contínua versus implantação contínua](#).

CV

Veja [visão computacional](#).

D

dados em repouso

Dados estacionários em sua rede, por exemplo, dados que estão em um armazenamento.

classificação de dados

Um processo para identificar e categorizar os dados em sua rede com base em criticalidade e confidencialidade. É um componente crítico de qualquer estratégia de gerenciamento de riscos de segurança cibernética, pois ajuda a determinar os controles adequados de proteção e retenção para os dados. A classificação de dados é um componente do pilar de segurança no AWS Well-Architected Framework. Para obter mais informações, consulte [Classificação de dados](#).

desvio de dados

Uma variação significativa entre os dados de produção e os dados usados para treinar um modelo de ML ou uma alteração significativa nos dados de entrada ao longo do tempo. O desvio de dados pode reduzir a qualidade geral, a precisão e a imparcialidade das previsões do modelo de ML.

dados em trânsito

Dados que estão se movendo ativamente pela sua rede, como entre os recursos da rede.

malha de dados

Uma estrutura arquitetônica que fornece propriedade de dados distribuída e descentralizada com gerenciamento e governança centralizados.

minimização de dados

O princípio de coletar e processar apenas os dados estritamente necessários. Praticar a minimização de dados no Nuvem AWS pode reduzir os riscos de privacidade, os custos e a pegada de carbono de sua análise.

perímetro de dados

Um conjunto de proteções preventivas em seu AWS ambiente que ajudam a garantir que somente identidades confiáveis acessem recursos confiáveis das redes esperadas. Para obter mais informações, consulte [Construindo um perímetro de dados em AWS](#)

pré-processamento de dados

A transformação de dados brutos em um formato que seja facilmente analisado por seu modelo de ML. O pré-processamento de dados pode significar a remoção de determinadas colunas ou linhas e o tratamento de valores ausentes, inconsistentes ou duplicados.

proveniência dos dados

O processo de rastrear a origem e o histórico dos dados ao longo de seu ciclo de vida, por exemplo, como os dados foram gerados, transmitidos e armazenados.

titular dos dados

Um indivíduo cujos dados estão sendo coletados e processados.

data warehouse

Um sistema de gerenciamento de dados que oferece suporte à inteligência comercial, como análises. Os data warehouses geralmente contêm grandes quantidades de dados históricos e geralmente são usados para consultas e análises.

linguagem de definição de banco de dados (DDL)

Instruções ou comandos para criar ou modificar a estrutura de tabelas e objetos em um banco de dados.

linguagem de manipulação de banco de dados () DML

Instruções ou comandos para modificar (inserir, atualizar e excluir) informações em um banco de dados.

DDL

Consulte a [linguagem de definição de banco](#) de dados.

deep ensemble

A combinação de vários modelos de aprendizado profundo para gerar previsões. Os deep ensembles podem ser usados para produzir uma previsão mais precisa ou para estimar a incerteza nas previsões.

Aprendizado profundo

Um subcampo do ML que usa várias camadas de redes neurais artificiais para identificar o mapeamento entre os dados de entrada e as variáveis-alvo de interesse.

defense-in-depth

Uma abordagem de segurança da informação na qual uma série de mecanismos e controles de segurança são cuidadosamente distribuídos por toda a rede de computadores para proteger a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade da rede e dos dados nela contidos. Ao adotar essa estratégia AWS, você adiciona vários controles em diferentes camadas da AWS Organizations estrutura para ajudar a proteger os recursos. Por exemplo, uma defense-in-depth abordagem pode combinar autenticação multifatorial, segmentação de rede e criptografia.

administrador delegado

Em AWS Organizations, um serviço compatível pode registrar uma conta de AWS membro para administrar as contas da organização e gerenciar as permissões desse serviço. Essa conta é chamada de administrador delegado para esse serviço. Para obter mais informações e uma lista de serviços compatíveis, consulte [Serviços que funcionam com o AWS Organizations](#) na documentação do AWS Organizations .

implantação

O processo de criar uma aplicação, novos recursos ou correções de código disponíveis no ambiente de destino. A implantação envolve a implementação de mudanças em uma base de código e, em seguida, a criação e execução dessa base de código nos ambientes da aplicação

ambiente de desenvolvimento

Veja o [ambiente](#).

controle detectivo

Um controle de segurança projetado para detectar, registrar e alertar após a ocorrência de um evento. Esses controles são uma segunda linha de defesa, alertando você sobre eventos de segurança que contornaram os controles preventivos em vigor. Para obter mais informações, consulte [Controles detectivos](#) em Como implementar controles de segurança na AWS.

mapeamento do fluxo de valor de desenvolvimento (DVSM)

Um processo usado para identificar e priorizar restrições que afetam negativamente a velocidade e a qualidade em um ciclo de vida de desenvolvimento de software. DVSM estende o processo de mapeamento do fluxo de valor originalmente projetado para práticas de manufatura enxuta. Ele se concentra nas etapas e equipes necessárias para criar e movimentar valor por meio do processo de desenvolvimento de software.

gêmeo digital

Uma representação virtual de um sistema real, como um prédio, fábrica, equipamento industrial ou linha de produção. Os gêmeos digitais oferecem suporte à manutenção preditiva, ao monitoramento remoto e à otimização da produção.

tabela de dimensões

Em um [esquema em estrela](#), uma tabela menor que contém atributos de dados sobre dados quantitativos em uma tabela de fatos. Os atributos da tabela de dimensões geralmente são campos de texto ou números discretos que se comportam como texto. Esses atributos são comumente usados para restringir consultas, filtrar e rotular conjuntos de resultados.

desastre

Um evento que impede que uma workload ou sistema cumpra seus objetivos de negócios em seu local principal de implantação. Esses eventos podem ser desastres naturais, falhas técnicas ou o resultado de ações humanas, como configuração incorreta não intencional ou ataque de malware.

Recuperação de desastres (RD)

A estratégia e o processo que você usa para minimizar o tempo de inatividade e a perda de dados causados por um [desastre](#). Para obter mais informações, consulte [Recuperação de desastres de cargas de trabalho em AWS: Recuperação na nuvem no AWS Well-Architected Framework](#).

DML

Veja a [linguagem de manipulação de banco](#) de dados.

design orientado por domínio

Uma abordagem ao desenvolvimento de um sistema de software complexo conectando seus componentes aos domínios em evolução, ou principais metas de negócios, atendidos por cada componente. Esse conceito foi introduzido por Eric Evans em seu livro, Design orientado por domínio: lidando com a complexidade no coração do software (Boston: Addison-Wesley Professional, 2003). [Para obter informações sobre como você pode usar o design orientado por domínio com o padrão strangler fig, consulte Modernizando a Microsoft antiga. ASP NET\(ASMX\) serviços web incrementalmente usando contêineres e o Amazon API Gateway.](#)

DR

Veja a [recuperação de desastres](#).

detecção de deriva

Rastreando desvios de uma configuração básica. Por exemplo, você pode usar AWS CloudFormation para [detectar desvios nos recursos do sistema](#) ou AWS Control Tower para [detectar mudanças em seu landing zone](#) que possam afetar a conformidade com os requisitos de governança.

DVSM

Veja o [mapeamento do fluxo de valor do desenvolvimento](#).

E

EDA

Veja a [análise exploratória de dados](#).

computação de borda

A tecnologia que aumenta o poder computacional de dispositivos inteligentes nas bordas de uma rede de IoT. Quando comparada à [computação em nuvem](#), a computação de ponta pode reduzir a latência da comunicação e melhorar o tempo de resposta.

Criptografia

Um processo de computação que transforma dados de texto simples, legíveis por humanos, em texto cifrado.

chave de criptografia

Uma sequência criptográfica de bits aleatórios que é gerada por um algoritmo de criptografia. As chaves podem variar em tamanho, e cada chave foi projetada para ser imprevisível e exclusiva.

endianismo

A ordem na qual os bytes são armazenados na memória do computador. Os sistemas big-endian armazenam o byte mais significativo antes. Os sistemas little-endian armazenam o byte menos significativo antes.

endpoint

Veja o [endpoint do serviço](#).

serviço de endpoint

Um serviço que você pode hospedar em uma nuvem privada virtual (VPC) para compartilhar com outros usuários. Você pode criar um serviço de endpoint com AWS PrivateLink e conceder permissões a outros Contas da AWS ou a AWS Identity and Access Management (IAM) principais. Essas contas ou diretores podem se conectar ao seu serviço de endpoint de forma privada criando endpoints de interface. VPC Para obter mais informações, consulte [Criar um serviço de endpoint](#) na documentação da Amazon Virtual Private Cloud (AmazonVPC).

planejamento de recursos corporativos (ERP)

Um sistema que automatiza e gerencia os principais processos de negócios (como contabilidade e gerenciamento de projetos) de uma empresa. [MES](#)

criptografia envelopada

O processo de criptografar uma chave de criptografia com outra chave de criptografia. Para obter mais informações, consulte [Criptografia de envelope](#) na documentação AWS Key Management Service (AWS KMS).

environment (ambiente)

Uma instância de uma aplicação em execução. Estes são tipos comuns de ambientes na computação em nuvem:

- ambiente de desenvolvimento: uma instância de uma aplicação em execução que está disponível somente para a equipe principal responsável pela manutenção da aplicação. Ambientes de desenvolvimento são usados para testar mudanças antes de promovê-las para ambientes superiores. Esse tipo de ambiente às vezes é chamado de ambiente de teste.

- ambientes inferiores: todos os ambientes de desenvolvimento para uma aplicação, como aqueles usados para compilações e testes iniciais.
- ambiente de produção: uma instância de uma aplicação em execução que os usuários finais podem acessar. Em um pipeline de CI/CD, o ambiente de produção é o último ambiente de implantação.
- ambientes superiores: todos os ambientes que podem ser acessados por usuários que não sejam a equipe principal de desenvolvimento. Isso pode incluir um ambiente de produção, ambientes de pré-produção e ambientes para testes de aceitação do usuário.

epic

Em metodologias ágeis, categorias funcionais que ajudam a organizar e priorizar seu trabalho. Os epics fornecem uma descrição de alto nível dos requisitos e das tarefas de implementação. Por exemplo, os épicos de AWS CAF segurança incluem gerenciamento de identidade e acesso, controles de detetive, segurança de infraestrutura, proteção de dados e resposta a incidentes. Para obter mais informações sobre epics na estratégia de migração da AWS, consulte o [guia de implementação do programa](#).

ERP

Veja o [planejamento de recursos corporativos](#).

análise exploratória de dados () EDA

O processo de analisar um conjunto de dados para entender suas principais características. Você coleta ou agrega dados e, em seguida, realiza investigações iniciais para encontrar padrões, detectar anomalias e verificar suposições. EDA é realizado calculando estatísticas resumidas e criando visualizações de dados.

F

tabela de fatos

A tabela central em um [esquema em estrela](#). Ele armazena dados quantitativos sobre as operações comerciais. Normalmente, uma tabela de fatos contém dois tipos de colunas: aquelas que contêm medidas e aquelas que contêm uma chave externa para uma tabela de dimensões.

falham rapidamente

Uma filosofia que usa testes frequentes e incrementais para reduzir o ciclo de vida do desenvolvimento. É uma parte essencial de uma abordagem ágil.

limite de isolamento de falhas

No Nuvem AWS, um limite, como uma zona de disponibilidade, Região da AWS um plano de controle ou um plano de dados, que limita o efeito de uma falha e ajuda a melhorar a resiliência das cargas de trabalho. Para obter mais informações, consulte [Limites de isolamento de AWS falhas](#).

ramificação de recursos

Veja a [filial](#).

recursos

Os dados de entrada usados para fazer uma previsão. Por exemplo, em um contexto de manufatura, os recursos podem ser imagens capturadas periodicamente na linha de fabricação.

importância do recurso

O quanto um recurso é importante para as previsões de um modelo. Isso geralmente é expresso como uma pontuação numérica que pode ser calculada por meio de várias técnicas, como Shapley Additive Explanations () SHAP e gradientes integrados. Para obter mais informações, consulte [Interpretabilidade do modelo de aprendizado de máquina com:AWS](#).

transformação de recursos

O processo de otimizar dados para o processo de ML, incluindo enriquecer dados com fontes adicionais, escalar valores ou extrair vários conjuntos de informações de um único campo de dados. Isso permite que o modelo de ML se beneficie dos dados. Por exemplo, se a data “2021-05-27 00:15:37” for dividida em “2021”, “maio”, “quinta” e “15”, isso poderá ajudar o algoritmo de aprendizado a aprender padrões diferenciados associados a diferentes componentes de dados.

FGAC

Veja o [controle de acesso refinado](#).

controle de acesso refinado () FGAC

O uso de várias condições para permitir ou negar uma solicitação de acesso.

migração flash-cut

Um método de migração de banco de dados que usa replicação contínua de dados por meio da [captura de dados alterados](#) para migrar dados no menor tempo possível, em vez de usar uma abordagem em fases. O objetivo é reduzir ao mínimo o tempo de inatividade.

G

bloqueio geográfico

Veja as [restrições geográficas](#).

restrições geográficas (bloqueio geográfico)

Na Amazon CloudFront, uma opção para impedir que usuários em países específicos acessem distribuições de conteúdo. É possível usar uma lista de permissões ou uma lista de bloqueios para especificar países aprovados e banidos. Para obter mais informações, consulte [Restringir a distribuição geográfica do seu conteúdo](#) na CloudFront documentação.

Fluxo de trabalho do GitFlow

Uma abordagem na qual ambientes inferiores e superiores usam ramificações diferentes em um repositório de código-fonte. O fluxo de trabalho do Gitflow é considerado legado, e o fluxo de [trabalho baseado em troncos](#) é a abordagem moderna e preferida.

estratégia greenfield

A ausência de infraestrutura existente em um novo ambiente. Ao adotar uma estratégia greenfield para uma arquitetura de sistema, é possível selecionar todas as novas tecnologias sem a restrição da compatibilidade com a infraestrutura existente, também conhecida como [brownfield](#). Se estiver expandindo a infraestrutura existente, poderá combinar as estratégias brownfield e greenfield.

barreira de proteção

Uma regra de alto nível que ajuda a governar recursos, políticas e conformidade em todas as unidades organizacionais (OUs). Barreiras de proteção preventivas impõem políticas para garantir o alinhamento a padrões de conformidade. Eles são implementados usando políticas de controle de serviços e limites de IAM permissões. Barreiras de proteção detectivas detectam violações de políticas e problemas de conformidade e geram alertas para remediação. Eles são implementados usando AWS Config, AWS Security Hub, Amazon GuardDuty AWS Trusted Advisor, Amazon Inspector e verificações personalizadas AWS Lambda .

H

HA

Veja a [alta disponibilidade](#).

migração heterogênea de bancos de dados

Migrar seu banco de dados de origem para um banco de dados de destino que usa um mecanismo de banco de dados diferente (por exemplo, Oracle para Amazon Aurora). A migração heterogênea geralmente faz parte de um esforço de redefinição da arquitetura, e converter o esquema pode ser uma tarefa complexa. [O AWS fornece o AWS SCT](#) para ajudar nas conversões de esquemas.

alta disponibilidade (HA)

A capacidade de uma workload operar continuamente, sem intervenção, em caso de desafios ou desastres. Os sistemas AH são projetados para realizar o failover automático, oferecer consistentemente desempenho de alta qualidade e lidar com diferentes cargas e falhas com impacto mínimo no desempenho.

modernização de historiador

Uma abordagem usada para modernizar e atualizar os sistemas de tecnologia operacional (OT) para melhor atender às necessidades do setor de manufatura. Um historiador é um tipo de banco de dados usado para coletar e armazenar dados de várias fontes em uma fábrica.

migração homogênea de bancos de dados

Migrar seu banco de dados de origem para um banco de dados de destino que compartilhe o mesmo mecanismo de banco de dados (por exemplo, Microsoft SQL Server RDS para Amazon for SQL Server). A migração homogênea geralmente faz parte de um esforço de redefinição da hospedagem ou da plataforma. É possível usar utilitários de banco de dados nativos para migrar o esquema.

dados quentes

Dados acessados com frequência, como dados em tempo real ou dados translacionais recentes. Esses dados normalmente exigem uma camada ou classe de armazenamento de alto desempenho para fornecer respostas rápidas às consultas.

hotfix

Uma correção urgente para um problema crítico em um ambiente de produção. Devido à sua urgência, um hotfix geralmente é feito fora do fluxo de trabalho típico de uma DevOps versão.

período de hipercuidados

Imediatamente após a substituição, o período em que uma equipe de migração gerencia e monitora as aplicações migradas na nuvem para resolver quaisquer problemas. Normalmente, a duração desse período é de 1 a 4 dias. No final do período de hipercuidados, a equipe

de migração normalmente transfere a responsabilidade pelas aplicações para a equipe de operações de nuvem.

I

IaC

Veja a [infraestrutura como código](#).

Política baseada em identidade

Uma política vinculada a um ou mais IAM diretores que define suas permissões no Nuvem AWS ambiente.

aplicação ociosa

Um aplicativo que tem uma média CPU de uso de memória entre 5 e 20% em um período de 90 dias. Em um projeto de migração, é comum retirar essas aplicações ou retê-las on-premises.

IloT

Veja a [Internet das Coisas industrial](#).

infraestrutura imutável

Um modelo que implanta uma nova infraestrutura para cargas de trabalho de produção em vez de atualizar, corrigir ou modificar a infraestrutura existente. [Infraestruturas imutáveis são inerentemente mais consistentes, confiáveis e previsíveis do que infraestruturas mutáveis](#). Para obter mais informações, consulte as melhores práticas de [implantação usando infraestrutura imutável](#) no Well-Architected AWS Framework.

entrada (entrada) VPC

Em uma arquitetura de AWS várias contas, uma VPC que aceita, inspeciona e roteia conexões de rede de fora de um aplicativo. A [Arquitetura de Referência de AWS Segurança](#) recomenda configurar sua conta de rede com entrada, saída e inspeção VPCs para proteger a interface bidirecional entre seu aplicativo e a Internet em geral.

migração incremental

Uma estratégia de substituição na qual você migra a aplicação em pequenas partes, em vez de realizar uma única substituição completa. Por exemplo, é possível mover inicialmente apenas alguns microsserviços ou usuários para o novo sistema. Depois de verificar se tudo está funcionando corretamente, mova os microsserviços ou usuários adicionais de forma incremental

I

até poder descomissionar seu sistema herdado. Essa estratégia reduz os riscos associados a migrações de grande porte.

Indústria 4.0

Um termo que foi introduzido por [Klaus Schwab](#) em 2016 para se referir à modernização dos processos de fabricação por meio de avanços em conectividade, dados em tempo real, automação, análise e IA/ML.

infraestrutura

Todos os recursos e ativos contidos no ambiente de uma aplicação.

Infraestrutura como código (IaC)

O processo de provisionamento e gerenciamento da infraestrutura de uma aplicação por meio de um conjunto de arquivos de configuração. A IaC foi projetada para ajudar você a centralizar o gerenciamento da infraestrutura, padronizar recursos e escalar rapidamente para que novos ambientes sejam reproduzíveis, confiáveis e consistentes.

Internet industrial das coisas (IIoT)

O uso de sensores e dispositivos conectados à Internet nos setores industriais, como manufatura, energia, automotivo, saúde, ciências biológicas e agricultura. Para obter mais informações, consulte [Criando uma estratégia de transformação digital industrial da Internet das Coisas \(IIoT\)](#).

inspeção VPC

Em uma arquitetura de AWS várias contas, uma centralizada VPC que gerencia as inspeções do tráfego de rede entre VPCs (na mesma ou em diferentes Regiões da AWS) a Internet e as redes locais. A [Arquitetura de Referência de AWS Segurança](#) recomenda configurar sua conta de rede com entrada, saída e inspeção VPCs para proteger a interface bidirecional entre seu aplicativo e a Internet em geral.

Internet das Coisas (IoT)

A rede de objetos físicos conectados com sensores ou processadores incorporados que se comunicam com outros dispositivos e sistemas pela Internet ou por uma rede de comunicação local. Para obter mais informações, consulte [O que é IoT?](#)

interpretabilidade

Uma característica de um modelo de machine learning que descreve o grau em que um ser humano pode entender como as previsões do modelo dependem de suas entradas. Para obter mais informações, consulte [Interpretabilidade do modelo de aprendizado de máquina com AWS](#).

IoT

Consulte [Internet das Coisas](#).

Biblioteca de informações de TI (ITIL)

Um conjunto de práticas recomendadas para fornecer serviços de TI e alinhar esses serviços a requisitos de negócios. ITIL fornece a base para ITSM.

Gerenciamento de serviços de TI (ITSM)

Atividades associadas a design, implementação, gerenciamento e suporte de serviços de TI para uma organização. Para obter informações sobre a integração de operações em nuvem com ITSM ferramentas, consulte o [guia de integração de operações](#).

ITIL

Consulte [a biblioteca de informações](#) de TI.

ITSM

Veja o [gerenciamento de serviços de TI](#).

L

controle de acesso baseado em etiquetas () LBAC

Uma implementação do controle de acesso obrigatório (MAC) em que os usuários e os próprios dados recebem explicitamente um valor de etiqueta de segurança. A interseção entre a etiqueta de segurança do usuário e a etiqueta de segurança dos dados determina quais linhas e colunas podem ser vistas pelo usuário.

zona de pouso

Uma landing zone é um AWS ambiente bem arquitetado, com várias contas, escalável e seguro. Um ponto a partir do qual suas organizações podem iniciar e implantar rapidamente workloads e aplicações com confiança em seu ambiente de segurança e infraestrutura. Para obter mais informações sobre zonas de pouso, consulte [Configurar um ambiente da AWS com várias contas seguro e escalável](#).

migração de grande porte

Uma migração de 300 servidores ou mais.

LBAC

Veja controle de [acesso baseado em rótulos](#).

privilégio mínimo

A prática recomendada de segurança de conceder as permissões mínimas necessárias para executar uma tarefa. Para obter mais informações, consulte [Aplicar permissões de privilégios mínimos na documentação](#). IAM

mover sem alterações (lift-and-shift)

Veja [7 Rs](#).

sistema little-endian

Um sistema que armazena o byte menos significativo antes. Veja também [endianness](#).

ambientes inferiores

Veja o [ambiente](#).

M

machine learning (ML)

Um tipo de inteligência artificial que usa algoritmos e técnicas para reconhecimento e aprendizado de padrões. O ML analisa e aprende com dados gravados, por exemplo, dados da Internet das Coisas (IoT), para gerar um modelo estatístico baseado em padrões. Para obter mais informações, consulte [Machine learning](#).

ramificação principal

Veja a [filial](#).

malware

Software projetado para comprometer a segurança ou a privacidade do computador. O malware pode interromper os sistemas do computador, vazar informações confidenciais ou obter acesso não autorizado. Exemplos de malware incluem vírus, worms, ransomware, cavalos de Tróia, spyware e keyloggers.

serviços gerenciados

Serviços da AWS para o qual AWS opera a camada de infraestrutura, o sistema operacional e as plataformas, e você acessa os endpoints para armazenar e recuperar dados. O Amazon Simple

Storage Service (Amazon S3) e o Amazon DynamoDB são exemplos de serviços gerenciados. Eles também são conhecidos como serviços abstratos.

sistema de execução de manufatura (MES)

Um sistema de software para rastrear, monitorar, documentar e controlar processos de produção que convertem matérias-primas em produtos acabados no chão de fábrica.

MAP

Consulte [Migration Acceleration Program](#).

mecanismo

Um processo completo no qual você cria uma ferramenta, impulsiona a adoção da ferramenta e, em seguida, inspeciona os resultados para fazer ajustes. Um mecanismo é um ciclo que se reforça e se aprimora à medida que opera. Para obter mais informações, consulte [Construindo mecanismos](#) no AWS Well-Architected Framework.

conta-membro

Todos, Contas da AWS exceto a conta de gerenciamento, que fazem parte de uma organização em AWS Organizations. Uma conta só pode ser membro de uma organização de cada vez.

MES

Veja o [sistema de execução de manufatura](#).

Transporte de telemetria de enfileiramento de mensagens () MQTT

[Um protocolo de comunicação leve machine-to-machine \(M2M\), baseado no padrão de publicação/assinatura, para dispositivos de IoT com recursos limitados.](#)

microsserviço

Um serviço pequeno e independente que se comunica de forma bem definida APIs e normalmente é de propriedade de equipes pequenas e independentes. Por exemplo, um sistema de seguradora pode incluir microsserviços que mapeiam as capacidades comerciais, como vendas ou marketing, ou subdomínios, como compras, reclamações ou análises. Os benefícios dos microsserviços incluem agilidade, escalabilidade flexível, fácil implantação, código reutilizável e resiliência. Para obter mais informações, consulte [Integração de microsserviços usando serviços sem AWS servidor](#).

arquitetura de microsserviços

Uma abordagem à criação de aplicações com componentes independentes que executam cada processo de aplicação como um microsserviço. Esses microsserviços se comunicam por meio

de uma interface bem definida usando leveza. APIs Cada microsserviço nessa arquitetura pode ser atualizado, implantado e escalado para atender à demanda por funções específicas de uma aplicação. Para obter mais informações, consulte [Implementação de microsserviços em. AWS](#)

Programa de Aceleração de Migração (MAP)

Um AWS programa que fornece suporte de consultoria, treinamento e serviços para ajudar as organizações a criar uma base operacional sólida para migrar para a nuvem e ajudar a compensar o custo inicial das migrações. MAP inclui uma metodologia de migração para executar migrações legadas de forma metódica e um conjunto de ferramentas para automatizar e acelerar cenários comuns de migração.

migração em escala

O processo de mover a maior parte do portfólio de aplicações para a nuvem em ondas, com mais aplicações sendo movidas em um ritmo mais rápido a cada onda. Essa fase usa as práticas recomendadas e lições aprendidas nas fases anteriores para implementar uma fábrica de migração de equipes, ferramentas e processos para agilizar a migração de workloads por meio de automação e entrega ágeis. Esta é a terceira fase da [estratégia de migração para a AWS](#).

fábrica de migração

Equipes multifuncionais que simplificam a migração de workloads por meio de abordagens automatizadas e ágeis. As equipes da fábrica de migração geralmente incluem operações, analistas e proprietários de negócios, engenheiros de migração, desenvolvedores e DevOps profissionais que trabalham em sprints. Entre 20 e 50% de um portfólio de aplicações corporativas consiste em padrões repetidos que podem ser otimizados por meio de uma abordagem de fábrica. Para obter mais informações, consulte [discussão sobre fábricas de migração](#) e o [guia do Cloud Migration Factory](#) neste conjunto de conteúdo.

metadados de migração

As informações sobre a aplicação e o servidor necessárias para concluir a migração. Cada padrão de migração exige um conjunto de metadados de migração diferente. Exemplos de metadados de migração incluem a sub-rede, o grupo de segurança e AWS a conta de destino.

padrão de migração

Uma tarefa de migração repetível que detalha a estratégia de migração, o destino da migração e a aplicação ou o serviço de migração usado. Exemplo: rehoste a migração para a Amazon EC2 com o AWS Application Migration Service.

Avaliação do portfólio de migração (MPA)

Uma ferramenta on-line que fornece informações para validar o caso de negócios para migrar para o. Nuvem AWS MPA fornece avaliação detalhada do portfólio (dimensionamento correto do servidor, preços, TCO comparações, análise de custos de migração), bem como planejamento de migração (análise e coleta de dados de aplicativos, agrupamento de aplicativos, priorização de migração e planejamento de ondas). A [MPA ferramenta](#) (requer login) está disponível gratuitamente para todos os AWS consultores e consultores APN parceiros.

Avaliação da prontidão para migração (MRA)

O processo de obter insights sobre o status de prontidão da nuvem de uma organização, identificar pontos fortes e fracos e criar um plano de ação para fechar as lacunas identificadas, usando o. AWS CAF Para mais informações, consulte o [guia de preparação para migração](#). MRA é a primeira fase da [estratégia de AWS migração](#).

estratégia de migração

A abordagem usada para migrar uma carga de trabalho para o. Nuvem AWS Para obter mais informações, consulte a entrada de [7 Rs](#) neste glossário e consulte [Mobilize sua organização para acelerar migrações em grande escala](#).

ML

Veja o [aprendizado de máquina](#).

modernização

Transformar uma aplicação desatualizada (herdada ou monolítica) e sua infraestrutura em um sistema ágil, elástico e altamente disponível na nuvem para reduzir custos, ganhar eficiência e aproveitar as inovações. Para obter mais informações, consulte [Estratégia para modernizar aplicativos no Nuvem AWS](#).

avaliação de preparação para modernização

Uma avaliação que ajuda a determinar a preparação para modernização das aplicações de uma organização. Ela identifica benefícios, riscos e dependências e determina o quão bem a organização pode acomodar o estado futuro dessas aplicações. O resultado da avaliação é um esquema da arquitetura de destino, um roteiro que detalha as fases de desenvolvimento e os marcos do processo de modernização e um plano de ação para abordar as lacunas identificadas. Para obter mais informações, consulte [Avaliação da prontidão para modernização de aplicativos no. Nuvem AWS](#)

aplicações monolíticas (monólitos)

Aplicações que são executadas como um único serviço com processos fortemente acoplados. As aplicações monolíticas apresentam várias desvantagens. Se um recurso da aplicação apresentar um aumento na demanda, toda a arquitetura deverá ser escalada. Adicionar ou melhorar os recursos de uma aplicação monolítica também se torna mais complexo quando a base de código cresce. Para resolver esses problemas, é possível criar uma arquitetura de microsserviços. Para obter mais informações, consulte [Decompor monólitos em microsserviços](#).

MPA

Consulte [Avaliação do portfólio de migração](#).

MQTT

Consulte Transporte de [telemetria de enfileiramento de](#) mensagens.

classificação multiclasse

Um processo que ajuda a gerar previsões para várias classes (prevendo um ou mais de dois resultados). Por exemplo, um modelo de ML pode perguntar “Este produto é um livro, um carro ou um telefone?” ou “Qual categoria de produtos é mais interessante para este cliente?”

infraestrutura mutável

Um modelo que atualiza e modifica a infraestrutura existente para cargas de trabalho de produção. Para melhorar a consistência, confiabilidade e previsibilidade, o AWS Well-Architected Framework recomenda o uso de infraestrutura [imutável](#) como uma prática recomendada.

O

OAC

Veja o [controle de acesso de origem](#).

OAI

Veja a [identidade de acesso de origem](#).

OCM

Veja o [gerenciamento de mudanças organizacionais](#).

migração offline

Um método de migração no qual a workload de origem é desativada durante o processo de migração. Esse método envolve tempo de inatividade prolongado e geralmente é usado para workloads pequenas e não críticas.

OI

Veja a [integração de operações](#).

OLA

Veja o [contrato em nível operacional](#).

migração online

Um método de migração no qual a workload de origem é copiada para o sistema de destino sem ser colocada offline. As aplicações conectadas à workload podem continuar funcionando durante a migração. Esse método envolve um tempo de inatividade nulo ou mínimo e normalmente é usado para workloads essenciais para a produção.

OPC-EUA

Consulte [Comunicação de processo aberto — Arquitetura unificada](#).

Comunicação de processo aberto - Arquitetura unificada (OPC-UA)

Um protocolo de comunicação machine-to-machine (M2M) para automação industrial. OPC-UA fornece um padrão de interoperabilidade com esquemas de criptografia, autenticação e autorização de dados.

acordo de nível operacional () OLA

Um contrato que esclarece o que os grupos funcionais de TI prometem oferecer uns aos outros para apoiar um contrato de nível de serviço (). SLA

análise de prontidão operacional () ORR

Uma lista de verificação de perguntas e melhores práticas associadas que ajudam você a entender, avaliar, prevenir ou reduzir o escopo de incidentes e possíveis falhas. Para obter mais informações, consulte [Operational Readiness Reviews \(ORR\)](#) no AWS Well-Architected Framework.

tecnologia operacional (OT)

Sistemas de hardware e software que funcionam com o ambiente físico para controlar operações, equipamentos e infraestrutura industriais. Na manufatura, a integração dos sistemas OT e de tecnologia da informação (TI) é o foco principal das transformações [da Indústria 4.0](#).

integração de operações (OI)

O processo de modernização das operações na nuvem, que envolve planejamento de preparação, automação e integração. Para obter mais informações, consulte o [guia de integração de operações](#).

trilha organizacional

Uma trilha criada por ela AWS CloudTrail registra todos os eventos de todos Contas da AWS em uma organização em AWS Organizations. Essa trilha é criada em cada Conta da AWS que faz parte da organização e monitora a atividade em cada conta. Para obter mais informações, consulte [Criação de uma trilha para uma organização](#) na CloudTrail documentação.

gestão de mudanças organizacionais (OCM)

Uma estrutura para gerenciar grandes transformações de negócios disruptivas de uma perspectiva de pessoas, cultura e liderança. OCM ajuda as organizações a se prepararem e fazerem a transição para novos sistemas e estratégias, acelerando a adoção de mudanças, abordando questões de transição e promovendo mudanças culturais e organizacionais. Na estratégia de AWS migração, essa estrutura é chamada de aceleração de pessoas, devido à velocidade de mudança exigida nos projetos de adoção da nuvem. Para obter mais informações, consulte o [OCMguia](#).

controle de acesso de origem (OAC)

Em CloudFront, uma opção aprimorada para restringir o acesso para proteger seu conteúdo do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). OAC oferece suporte a todos os buckets do S3 Regiões da AWS, criptografia do lado do servidor com AWS KMS (SSE-KMS) e dinâmica PUT e DELETE solicitações ao bucket do S3.

identidade de acesso de origem (OAI)

Em CloudFront, uma opção para restringir o acesso para proteger seu conteúdo do Amazon S3. Quando você usa OAI, CloudFront cria um principal com o qual o Amazon S3 pode se autenticar. Os diretores autenticados podem acessar o conteúdo em um bucket do S3 somente por meio de uma distribuição específica. CloudFront Veja também [OAC](#), que fornece controle de acesso mais granular e aprimorado.

ORR

Veja a [análise de prontidão operacional](#).

NÃO

Veja a [tecnologia operacional](#).

saída (saída) VPC

Em uma arquitetura de AWS várias contas, uma VPC que lida com conexões de rede que são iniciadas de dentro de um aplicativo. A [Arquitetura de Referência de AWS Segurança](#) recomenda configurar sua conta de rede com entrada, saída e inspeção VPCs para proteger a interface bidirecional entre seu aplicativo e a Internet em geral.

P

limite de permissões

Uma política IAM de gerenciamento anexada aos IAM diretores para definir as permissões máximas que o usuário ou a função podem ter. Para obter mais informações, consulte [Limites de permissões](#) na IAM documentação.

informações de identificação pessoal () PII

Informações que, quando visualizadas diretamente ou combinadas com outros dados relacionados, podem ser usadas para inferir razoavelmente a identidade de um indivíduo. Exemplos PII incluem nomes, endereços e informações de contato.

PII

Veja as [informações de identificação pessoal](#).

manual

Um conjunto de etapas predefinidas que capturam o trabalho associado às migrações, como a entrega das principais funções operacionais na nuvem. Um manual pode assumir a forma de scripts, runbooks automatizados ou um resumo dos processos ou etapas necessários para operar seu ambiente modernizado.

PLC

Consulte [controlador lógico programável](#).

PLM

Veja o gerenciamento [do ciclo de vida do produto](#).

política

Um objeto que pode definir permissões (consulte a [política baseada em identidade](#)), especificar as condições de acesso (consulte a [política baseada em recursos](#)) ou definir as permissões máximas para todas as contas em uma organização em AWS Organizations (consulte a política de controle de [serviços](#)).

persistência poliglota

Escolher de forma independente a tecnologia de armazenamento de dados de um microsserviço com base em padrões de acesso a dados e outros requisitos. Se seus microsserviços tiverem a mesma tecnologia de armazenamento de dados, eles poderão enfrentar desafios de implementação ou apresentar baixa performance. Os microsserviços serão implementados com mais facilidade e alcançarão performance e escalabilidade melhores se usarem o armazenamento de dados mais bem adaptado às suas necessidades. Para obter mais informações, consulte [Habilitar a persistência de dados em microsserviços](#).

avaliação do portfólio

Um processo de descobrir, analisar e priorizar o portfólio de aplicações para planejar a migração. Para obter mais informações, consulte [Avaliar a preparação para a migração](#).

predicado

Uma condição de consulta que retorna `true` ou `false`, normalmente localizada em uma WHERE cláusula.

pressão de predicados

Uma técnica de otimização de consulta de banco de dados que filtra os dados na consulta antes da transferência. Isso reduz a quantidade de dados que devem ser recuperados e processados do banco de dados relacional e melhora o desempenho das consultas.

controle preventivo

Um controle de segurança projetado para evitar que um evento ocorra. Esses controles são a primeira linha de defesa para ajudar a evitar acesso não autorizado ou alterações indesejadas em sua rede. Para obter mais informações, consulte [Controles preventivos](#) em Como implementar controles de segurança na AWS.

principal (entidade principal)

Uma entidade AWS que pode realizar ações e acessar recursos. Essa entidade geralmente é um usuário raiz para um Conta da AWS, uma IAM função ou um usuário. Para obter mais informações, consulte os [termos e conceitos do Diretor em Funções](#) na IAM documentação.

Privacidade por design

Uma abordagem em engenharia de sistemas que leva em consideração a privacidade em todo o processo de engenharia.

zonas hospedadas privadas

Um contêiner que contém informações sobre como você deseja que o Amazon Route 53 responda às DNS consultas de um domínio e seus subdomínios em um ou mais VPCs. Para obter mais informações, consulte [Como trabalhar com zonas hospedadas privadas](#) na documentação do Route 53.

controle proativo

Um [controle de segurança](#) projetado para impedir a implantação de recursos não compatíveis. Esses controles examinam os recursos antes de serem provisionados. Se o recurso não estiver em conformidade com o controle, ele não será provisionado. Para obter mais informações, consulte o [guia de referência de controles](#) na AWS Control Tower documentação e consulte [Controles proativos](#) em Implementação de controles de segurança em AWS.

gerenciamento do ciclo de vida do produto () PLM

O gerenciamento de dados e processos de um produto em todo o seu ciclo de vida, desde o design, desenvolvimento e lançamento, passando pelo crescimento e maturidade, até o declínio e a remoção.

ambiente de produção

Veja o [ambiente](#).

controlador lógico programável () PLC

Na fabricação, um computador altamente confiável e adaptável que monitora as máquinas e automatiza os processos de fabricação.

pseudonimização

O processo de substituir identificadores pessoais em um conjunto de dados por valores de espaço reservado. A pseudonimização pode ajudar a proteger a privacidade pessoal. Os dados pseudonimizados ainda são considerados dados pessoais.

publish/subscribe (pub/sub)

Um padrão que permite comunicações assíncronas entre microsserviços para melhorar a escalabilidade e a capacidade de resposta. Por exemplo, em um microsserviço baseado em microsserviços [MES](#), um microsserviço pode publicar mensagens de eventos em um canal no qual outros microsserviços possam se inscrever. O sistema pode adicionar novos microsserviços sem alterar o serviço de publicação.

Q

plano de consulta

Uma série de etapas, como instruções, usadas para acessar os dados em um sistema de banco de dados SQL relacional.

regressão de planos de consultas

Quando um otimizador de serviço de banco de dados escolhe um plano menos adequado do que escolhia antes de uma determinada alteração no ambiente de banco de dados ocorrer. Isso pode ser causado por alterações em estatísticas, restrições, configurações do ambiente, associações de parâmetros de consulta e atualizações do mecanismo de banco de dados.

R

RACImatriz

Veja [responsável, responsável, consultado, informado \(\) RACI](#).

ransomware

Um software mal-intencionado desenvolvido para bloquear o acesso a um sistema ou dados de computador até que um pagamento seja feito.

RASCImatriz

Veja [responsável, responsável, consultado, informado \(\) RACI](#).

RCAC

Veja o [controle de acesso por linha e coluna](#).

réplica de leitura

Uma cópia de um banco de dados usada somente para leitura. É possível encaminhar consultas para a réplica de leitura e reduzir a carga no banco de dados principal.

rearquiteta

Veja [7 Rs](#).

objetivo do ponto de recuperação (RPO)

O máximo período de tempo aceitável desde o último ponto de recuperação de dados. Isso determina o que é considerado uma perda aceitável de dados entre o último ponto de recuperação e a interrupção do serviço.

objetivo de tempo de recuperação (RTO)

O máximo atraso aceitável entre a interrupção e a restauração do serviço.

refatorar

Veja [7 Rs](#).

Região

Uma coleção de AWS recursos em uma área geográfica. Cada um Região da AWS é isolado e independente dos outros para fornecer tolerância a falhas, estabilidade e resiliência. Para obter mais informações, consulte [Especificar o que Regiões da AWS sua conta pode usar](#).

regressão

Uma técnica de ML que prevê um valor numérico. Por exemplo, para resolver o problema de “Por qual preço esta casa será vendida?” um modelo de ML pode usar um modelo de regressão linear para prever o preço de venda de uma casa com base em fatos conhecidos sobre a casa (por exemplo, a metragem quadrada).

redefinir a hospedagem

Veja [7 Rs](#).

versão

Em um processo de implantação, o ato de promover mudanças em um ambiente de produção.

realocar

Veja [7 Rs](#).

redefinir a plataforma

Veja [7 Rs](#).

recomprar

Veja [7 Rs](#).

resiliência

A capacidade de um aplicativo de resistir ou se recuperar de interrupções. [Alta disponibilidade](#) e [recuperação de desastres](#) são considerações comuns ao planejar a resiliência no. Nuvem AWS. Para obter mais informações, consulte [Nuvem AWS Resiliência](#).

política baseada em recurso

Uma política associada a um recurso, como um bucket do Amazon S3, um endpoint ou uma chave de criptografia. Esse tipo de política especifica quais entidades principais têm acesso permitido, ações válidas e quaisquer outras condições que devem ser atendidas.

matriz responsável, responsável, consultada, informada () RACI

Uma matriz que define as funções e responsabilidades de todas as partes envolvidas nas atividades de migração e nas operações de nuvem. O nome da matriz é derivado dos tipos de responsabilidade definidos na matriz: responsável (R), responsabilizável (A), consultado (C) e informado (I). O tipo de suporte (S) é opcional. Se você incluir suporte, a matriz será chamada de RASCImatriz e, se você excluí-la, ela será chamada de RACImatriz.

controle responsivo

Um controle de segurança desenvolvido para conduzir a remediação de eventos adversos ou desvios em relação à linha de base de segurança. Para obter mais informações, consulte [Controles responsivos](#) em Como implementar controles de segurança na AWS.

reter

Veja [7 Rs](#).

aposentar-se

Veja [7 Rs](#).

rotação

O processo de atualizar periodicamente um [segredo](#) para dificultar o acesso das credenciais por um invasor.

controle de acesso por linha e coluna (RCAC)

O uso de SQL expressões básicas e flexíveis que tenham regras de acesso definidas. RCAC consiste em permissões de linha e máscaras de coluna.

RPO

Veja o [objetivo do ponto de recuperação](#).

RTO

Veja o [objetivo do tempo de recuperação](#).

runbook

Um conjunto de procedimentos manuais ou automatizados necessários para realizar uma tarefa específica. Eles são normalmente criados para agilizar operações ou procedimentos repetitivos com altas taxas de erro.

S

SAML2.0

Um padrão aberto que muitos provedores de identidade (IdPs) usam. Esse recurso permite o login único federado (SSO), para que os usuários possam fazer login AWS Management Console ou chamar as AWS API operações sem que você precise criar um usuário IAM para todos em sua organização. Para obter mais informações sobre a federação SAML baseada em 2.0, consulte [Sobre a federação SAML baseada em 2.0 na documentação](#). IAM

SCADA

Veja [controle de supervisão e aquisição de dados](#).

SCP

Veja a [política de controle de serviços](#).

secret

Em AWS Secrets Manager, informações confidenciais ou restritas, como uma senha ou credenciais de usuário, que você armazena de forma criptografada. Ele consiste no valor secreto e em seus metadados. O valor secreto pode ser binário, uma única string ou várias strings. Para obter mais informações, consulte [O que há em um segredo do Secrets Manager?](#) na documentação do Secrets Manager.

controle de segurança

Uma barreira de proteção técnica ou administrativa que impede, detecta ou reduz a capacidade de uma ameaça explorar uma vulnerabilidade de segurança. [Existem quatro tipos principais de controles de segurança: preventivos, detectivos, responsivos e proativos.](#)

fortalecimento da segurança

O processo de reduzir a superfície de ataque para torná-la mais resistente a ataques. Isso pode incluir ações como remover recursos que não são mais necessários, implementar a prática recomendada de segurança de conceder privilégios mínimos ou desativar recursos desnecessários em arquivos de configuração.

sistema de gerenciamento de eventos e informações de segurança (SIEM)

Ferramentas e serviços que combinam sistemas de gerenciamento de informações de segurança (SIM) e gerenciamento de eventos de segurança (SEM). Um SIEM sistema coleta, monitora e analisa dados de servidores, redes, dispositivos e outras fontes para detectar ameaças e violações de segurança e gerar alertas.

automação de resposta de segurança

Uma ação predefinida e programada projetada para responder ou remediar automaticamente um evento de segurança. Essas automações servem como controles de segurança [responsivos](#) ou [detectivos](#) que ajudam você a implementar as melhores práticas AWS de segurança. Exemplos de ações de resposta automatizada incluem a modificação de um grupo VPC de segurança, a correção de uma EC2 instância da Amazon ou a rotação de credenciais.

Criptografia do lado do servidor

Criptografia dos dados em seu destino, por AWS service (Serviço da AWS) quem os recebe.

política de controle de serviço (SCP)

Uma política que fornece controle centralizado sobre as permissões de todas as contas em uma organização no AWS Organizations. SCPs define barreiras ou estabeleça limites nas ações que um administrador pode delegar a usuários ou funções. Você pode usar SCPs como listas de permissão ou listas de negação para especificar quais serviços ou ações são permitidos ou proibidos. Para obter mais informações, consulte [Políticas de controle de serviço](#) na AWS Organizations documentação.

service endpoint (endpoint de serviço)

O URL do ponto de entrada para um AWS service (Serviço da AWS). Você pode usar o endpoint para se conectar programaticamente ao serviço de destino. Para obter mais informações, consulte [Endpoints do AWS service \(Serviço da AWS\)](#) na Referência geral da AWS.

contrato de nível de serviço () SLA

Um acordo que esclarece o que uma equipe de TI promete fornecer aos clientes, como tempo de atividade e performance do serviço.

indicador de nível de serviço () SLI

Uma medida de um aspecto de desempenho de um serviço, como taxa de erro, disponibilidade ou taxa de transferência.

objetivo de nível de serviço () SLO

Uma métrica alvo que representa a integridade de um serviço, conforme medida por um indicador de [nível de serviço](#).

modelo de responsabilidade compartilhada

Um modelo que descreve a responsabilidade com a qual você compartilha AWS pela segurança e conformidade na nuvem. AWS é responsável pela segurança da nuvem, enquanto você é responsável pela segurança na nuvem. Para obter mais informações, consulte o [Modelo de responsabilidade compartilhada](#).

SIEM

Veja [informações de segurança e sistema de gerenciamento de eventos](#).

ponto único de falha (SPOF)

Uma falha em um único componente crítico de um aplicativo que pode interromper o sistema.

SLA

Veja o contrato [de nível de serviço](#).

SLI

Veja o indicador [de nível de serviço](#).

SLO

Veja o objetivo do [nível de serviço](#).

split-and-seed modelo

Um padrão para escalar e acelerar projetos de modernização. À medida que novos recursos e lançamentos de produtos são definidos, a equipe principal se divide para criar novas equipes de produtos. Isso ajuda a escalar os recursos e os serviços da sua organização, melhora a produtividade do desenvolvedor e possibilita inovações rápidas. Para obter mais informações, consulte [Abordagem em fases para modernizar aplicativos no](#). Nuvem AWS

SPOF

Veja [um único ponto de falha](#).

esquema de estrelas

Uma estrutura organizacional de banco de dados que usa uma grande tabela de fatos para armazenar dados transacionais ou medidos e usa uma ou mais tabelas dimensionais menores para armazenar atributos de dados. Essa estrutura foi projetada para uso em um [data warehouse](#) ou para fins de inteligência comercial.

padrão strangler fig

Uma abordagem à modernização de sistemas monolíticos que consiste em reescrever e substituir incrementalmente a funcionalidade do sistema até que o sistema herdado possa ser desativado. Esse padrão usa a analogia de uma videira que cresce e se torna uma árvore estabelecida e, eventualmente, supera e substitui sua hospedeira. O padrão foi [apresentado por Martin Fowler](#) como forma de gerenciar riscos ao reescrever sistemas monolíticos. Para ver um exemplo de como aplicar esse padrão, consulte [Modernizando a Microsoft ASP legada. NET\(ASMX\) serviços web incrementalmente usando contêineres e o Amazon API Gateway](#).

sub-rede

Uma variedade de endereços IP em seu VPC. Cada sub-rede fica alocada em uma única zona de disponibilidade.

controle de supervisão e aquisição de dados () SCADA

Na manufatura, um sistema que usa hardware e software para monitorar ativos físicos e operações de produção.

symmetric encryption (criptografia simétrica)

Um algoritmo de criptografia que usa a mesma chave para criptografar e descriptografar dados.

testes sintéticos

Testar um sistema de forma que simule as interações do usuário para detectar possíveis problemas ou monitorar o desempenho. Você pode usar o [Amazon CloudWatch Synthetics](#) para criar esses testes.

T

tags

Pares de valores-chave que atuam como metadados para organizar seus recursos. AWS As tags podem ajudar você a gerenciar, identificar, organizar, pesquisar e filtrar recursos. Para obter mais informações, consulte [Marcar seus recursos do AWS](#).

variável-alvo

O valor que você está tentando prever no ML supervisionado. Ela também é conhecida como variável de resultado. Por exemplo, em uma configuração de fabricação, a variável-alvo pode ser um defeito do produto.

lista de tarefas

Uma ferramenta usada para monitorar o progresso por meio de um runbook. Uma lista de tarefas contém uma visão geral do runbook e uma lista de tarefas gerais a serem concluídas. Para cada tarefa geral, ela inclui o tempo estimado necessário, o proprietário e o progresso.

ambiente de teste

Veja o [ambiente](#).

treinamento

O processo de fornecer dados para que seu modelo de ML aprenda. Os dados de treinamento devem conter a resposta correta. O algoritmo de aprendizado descobre padrões nos dados de treinamento que mapeiam os atributos dos dados de entrada no destino (a resposta que você deseja prever). Ele gera um modelo de ML que captura esses padrões. Você pode usar o modelo de ML para obter previsões de novos dados cujo destino você não conhece.

gateway de trânsito

Um hub de trânsito de rede que você pode usar para interconectar sua rede com VPCs a rede local. Para obter mais informações, consulte [O que é um gateway de trânsito](#) na AWS Transit Gateway documentação.

fluxo de trabalho baseado em troncos

Uma abordagem na qual os desenvolvedores criam e testam recursos localmente em uma ramificação de recursos e, em seguida, mesclam essas alterações na ramificação principal. A ramificação principal é então criada para os ambientes de desenvolvimento, pré-produção e produção, sequencialmente.

Acesso confiável

Conceder permissões a um serviço que você especifica para realizar tarefas em sua organização AWS Organizations e em suas contas em seu nome. O serviço confiável cria um perfil vinculado ao serviço em cada conta, quando esse perfil é necessário, para realizar tarefas de gerenciamento para você. Para obter mais informações, consulte [Usando AWS Organizations com outros AWS serviços](#) na AWS Organizations documentação.

tuning (ajustar)

Alterar aspectos do processo de treinamento para melhorar a precisão do modelo de ML. Por exemplo, você pode treinar o modelo de ML gerando um conjunto de rótulos, adicionando rótulos e repetindo essas etapas várias vezes em configurações diferentes para otimizar o modelo.

equipe de duas pizzas

Uma pequena DevOps equipe que você pode alimentar com duas pizzas. Uma equipe de duas pizzas garante a melhor oportunidade possível de colaboração no desenvolvimento de software.

U

incerteza

Um conceito que se refere a informações imprecisas, incompletas ou desconhecidas que podem minar a confiabilidade dos modelos preditivos de ML. Há dois tipos de incertezas: a incerteza epistêmica é causada por dados limitados e incompletos, enquanto a incerteza aleatória é causada pelo ruído e pela aleatoriedade inerentes aos dados. Para obter mais informações, consulte o guia [Como quantificar a incerteza em sistemas de aprendizado profundo](#).

tarefas indiferenciadas

Também conhecido como trabalho pesado, trabalho necessário para criar e operar um aplicativo, mas que não fornece valor direto ao usuário final nem oferece vantagem competitiva. Exemplos de tarefas indiferenciadas incluem aquisição, manutenção e planejamento de capacidade.

ambientes superiores

Veja o [ambiente](#).

V

aspiração

Uma operação de manutenção de banco de dados que envolve limpeza após atualizações incrementais para recuperar armazenamento e melhorar a performance.

controle de versões

Processos e ferramentas que rastreiam mudanças, como alterações no código-fonte em um repositório.

VPCespiando

Uma conexão entre duas VPCs que permite rotear o tráfego usando endereços IP privados. Para obter mais informações, consulte [O que é VPC peering](#) na VPC documentação da Amazon.

Vulnerabilidade

Uma falha de software ou hardware que compromete a segurança do sistema.

W

cache quente

Um cache de buffer que contém dados atuais e relevantes que são acessados com frequência. A instância do banco de dados pode ler do cache do buffer, o que é mais rápido do que ler da memória principal ou do disco.

dados mornos

Dados acessados raramente. Ao consultar esse tipo de dados, consultas moderadamente lentas geralmente são aceitáveis.

função de janela

Uma SQL função que executa um cálculo em um grupo de linhas que se relacionam de alguma forma com o registro atual. As funções de janela são úteis para processar tarefas, como calcular uma média móvel ou acessar o valor das linhas com base na posição relativa da linha atual.

workload

Uma coleção de códigos e recursos que geram valor empresarial, como uma aplicação voltada para o cliente ou um processo de back-end.

workstreams

Grupos funcionais em um projeto de migração que são responsáveis por um conjunto específico de tarefas. Cada workstream é independente, mas oferece suporte aos outros workstreams do projeto. Por exemplo, o workstream de portfólio é responsável por priorizar aplicações, planejar ondas e coletar metadados de migração. O workstream de portfólio entrega esses ativos ao workstream de migração, que então migra os servidores e as aplicações.

WORM

Veja [escrever uma vez, ler muitas](#).

WQF

Consulte [Estrutura de qualificação AWS da carga de](#) trabalho.

escreva uma vez, leia muitos (WORM)

Um modelo de armazenamento que grava dados uma única vez e evita que os dados sejam excluídos ou modificados. Os usuários autorizados podem ler os dados quantas vezes forem necessárias, mas não podem alterá-los. Essa infraestrutura de armazenamento de dados é considerada [imutável](#).

Z

exploração de dia zero

Um ataque, geralmente malware, que tira proveito de uma vulnerabilidade de [dia zero](#).

vulnerabilidade de dia zero

Uma falha ou vulnerabilidade não mitigada em um sistema de produção. Os agentes de ameaças podem usar esse tipo de vulnerabilidade para atacar o sistema. Os desenvolvedores frequentemente ficam cientes da vulnerabilidade como resultado do ataque.

aplicação zumbi

Um aplicativo que tem uma média CPU e um uso de memória abaixo de 5%. Em um projeto de migração, é comum retirar essas aplicações.

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.