



资格认证指南

免费 RTOS



免费 RTOS: 资格认证指南

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商标和商业外观不得用于任何非 Amazon 的商品或服务，也不得以任何可能引起客户混淆、贬低或诋毁 Amazon 的方式使用。所有非 Amazon 拥有的其他商标均为各自所有者的财产，这些所有者可能附属于 Amazon、与 Amazon 有关联或由 Amazon 赞助，也可能不是如此。

Table of Contents

| | |
|--|-----|
| 适用于 FreeRTOS 的 AWS 设备资格认证计划 | 1 |
| 什么是 FreeRTOS | 1 |
| 什么是适用于 FreeRTOS 的 AWS 设备资格认证计划 | 1 |
| 资格认证常见问题 | 1 |
| 资格认证项目示例 | 4 |
| 最新更改 | 4 |
| 主板资格认证 | 8 |
| 先决条件 | 8 |
| 建议 | 8 |
| 资格认证步骤 | 9 |
| 使用验证移植的免费RTOS库 AWS IoT Device Tester (IDT) | 9 |
| 提交准备 | 11 |
| 资格提交 | 11 |
| 入门指南 | 11 |
| 入门指南模板 | 12 |
| 清单文件说明 | 14 |
| manifest.yml | 17 |
| 文档历史记录 | 18 |
| | xxv |

适用于 FreeRTOS 的 AWS 设备资格认证计划

什么是 FreeRTOS

与世界领先的芯片公司合作开发了 20 年，现在每 170 秒有一次下载，FreeRTOS 是面向微控制器和小型微处理器的市场领先的实时操作系统 (RTOS)。根据 MIT 开源许可免费分发，FreeRTOS 包含一个内核和一组持续增加的库，可广泛应用于各个行业领域。FreeRTOS 的设计非常注重可靠性和易用性。FreeRTOS 包含用于连接、安全性和空中下载 (OTA) 更新的库，还包含一些在[取得资格的主板上](#)演示 FreeRTOS 特征的演示应用程序。

有关更多信息，请访问 FreeRTOS.org。

什么是适用于 FreeRTOS 的 AWS 设备资格认证计划

[AWS 适用于 FreeRTOS 的设备资格认证计划](#)验证在基于微控制器的特定开发主板上运行的 FreeRTOS AWS IoT 库的集成是否符合 AWS 发布的有关 AWS IoT Core 连接的最佳实践，并且足以通过资格认证计划规定的[测试](#)。

符合该计划资格的主板列在 [AWS 合作伙伴设备目录](#)中。

有关主板如何取得 FreeRTOS 资格认证的信息，请参阅[主板资格认证](#)。

资格认证常见问题

问：如果主板包含没有内置云连接的微控制器 (MCU)，能否获得资格？

是。但是，使用 MCU 的主板应具有直接或间接的云连接（例如，使用单独的通信模块）。

问：哪些 FreeRTOS 版本可获得资格？

使用最新的 FreeRTOS 长期支持 (LTS) 版本（推荐，[GitHub](#)）或正式发布的最新 FreeRTOS 库 ([GitHub](#)) 版本。

问：强制要求的资格认证测试有哪些？

[移植流程图](#)描述了认证主板所需的软件库和测试。

问：混搭库版本能否获得资格？例如，使用 LTS 软件包中的 coreMQTT 和最新 FreeRTOS 版本中的 FreeRTOS-Plus-TCP 版本？

不能。我们使用特定版本组合测试库的互操作性，并将这些组合作为带有版本标签的捆绑包发布（例如，[FreeRTOS 202210.xx LTS](#)、[FreeRTOS 202112.00](#)）。您可以在相应存储库中的 manifest.yml 文件（例如，[FreeRTOS 202210.xx LTS 清单文件](#)）中找到有关这些组合的信息。

问：我的主板具有之前的 LTS 版本，能否获得资格？

我们建议您使用最新的 LTS 版本（包括最新的补丁）来获得新的资格。如果您已经在使用先前的 LTS 版本进行资格认证，请继续与当地的 APN 代表合作。

问：我的主板能否使用之前的 LTS 版本来获得资格？

不能。我们建议您使用最新的 LTS 版本来获得新的资格。如果您已经在使用先前的 LTS 版本进行资格认证，请继续与当地的 APN 代表合作。

问：已获得资格的现有主板怎么办？

已或者资格的现有主板将继续列在 AWS 合作伙伴设备目录中。需要时，我们将直接传达现有资格认证要求的任何更改。如果您希望将已获得资格的开发主板升级到最新的 FreeRTOS 库或 FreeRTOS LTS 版本，则必须根据新的[测试](#)进行重新验证。

问：是否需要在 FreeRTOS 中使用抽象层（包括安全套接字和 Wi-Fi 管理）进行测试？

不需要。在《FreeRTOS 移植指南》的[移植流程图](#)中可查看所需的软件库和测试。

问：如果在移植之前版本的同时发布了新的 FreeRTOS 版本，是否需要重新开始？

不需要。您仍然可以使用以前的版本。但是，强烈建议您在开始移植时使用最新的 FreeRTOS 或 FreeRTOS LTS 版本。

问：我修改过主板使用的内核架构，并且不属于 FreeRTOS 官方版本。是否仍可以获得资格？

不符合，我们仅接受 [GitHub](#) 提供的官方内核移植来进行资格认证。如果您需要将不支持的架构或其他功能添加到现有内核移植，则可以按照我们的[贡献指南](#)向 [GitHub](#) 提交拉取请求。经过审核和合并后，拉取请求将变成正式请求，以便您使用内核移植来获取资格。有关更多信息，请联系当地的 APN 代表。

问：我的主板无法将 TCP/IP 分载到硬件。资格认证是否需要特定的 TCP/IP 堆栈？

如果主板没有片上 TCP/IP 功能，则可以使用 FreeRTOS+TCP TCP/IP 堆栈或最新版本的 lwIP TCP/IP 堆栈。有关更多信息，请参阅《FreeRTOS 移植指南》中的[移植 TCP/IP 堆栈](#)。

问：即使 TLS 堆栈已分载到通信芯片，我们也需要实现 PKCS11 吗？

不，您不需要实现或测试 PKCS11。

问：我的设备仅使用其中一个协议（HTTP、MQTT），并且仅使用其中一个可用通信通道（Wi-Fi、以太网、BLE）。如果仅使用一个协议通信通道组合便通过所有与 OTA 相关的 IDT 测试，那么我的设备是否获得资格？

是。不过，如果可能，我们鼓励您在设备上获得其他组合的资格。这样一来，您便能为更多的客户使用案例提供支持。

问：根据资格认证要求，我们的 FreeRTOS 移植将托管在我们自己的存储库中。就文件夹和演示而言，存储库中应包含哪些内容才能获得支持？

托管所有必要的文件和文件夹，让从存储库下载的客户获得开箱即用的移植体验。您可以为 FreeRTOS 内核、FreeRTOS 库、FreeRTOS 测试、第三方库和供应商特定的文件，以及用于存放文档的文档文件夹和演示文件夹创建子模块。必须支持 coreMQTT 代理演示。其他演示由您自行决定。

问：我的设备仅使用蜂窝连接。是否仍可以获得资格？

是。蜂窝接口库支持 TCP 分载的蜂窝抽象层的 AT 命令。这些库可以从 [GitHub](#) 获得。有关更多信息，请参阅《FreeRTOS 移植指南》中的[移植蜂窝接口库](#)。

问：我们在哪里托管移植/获得资格的代码？

您可以根据应用程序和客户的需求将移植的代码托管在任何存储库中。存储库链接必须公开并链接到 AWS 合作伙伴设备目录产品页面。

问：FreeRTOS 资格认证需要通过 OTA 测试吗？

是。客户希望他们部署的 AWS IoT 设备具有远程更新功能，因此所有新的资格认证都需要通过 OTA 测试。

问：我的资格有效期是多长？

只要开发主板或软件组件（例如，FreeRTOS 库、驱动程序、第三方库）未停用，现有 FreeRTOS 资格认证即有效。在相应的 LTS 期限结束后，基于 FreeRTOS LTS 的资格认证将失效。

问：AWS 建议何时更新资格？

我们建议您定期重新获取最新 FreeRTOS LTS 或 FreeRTOS 版本的资格，以便客户获得最新的安全补丁、有效的 LTS 库或新的 FreeRTOS 功能。

问：我能否使用 AWS IoT Device Tester 来测试 FreeRTOS 实现，但不用于资格认证？

可以，我们鼓励您使用 AWS IoT Device Tester 和 [AWS IoT Device Advisor](#) 来测试您的 FreeRTOS 实现。

问：使用 AWS IoT Device Tester 需要付费吗？

不需要，这是免费的。但是，您可能会因使用 AWS 服务而产生一些费用（例如，对于 MQTT 消息、连接、OTA 执行）。

如果您对资格认证有疑问，但在本页面或《FreeRTOS 资格认证指南》的其余部分都找不到答案，请联系 AWS 代表或 [FreeRTOS 工程团队](#)。

资格认证项目示例

下面是 FreeRTOS 精选 IoT 集成的示例。

[面向 NXP RT1060 硬件平台](#)。

最新更改

下表列出了 FreeRTOS 的 AWS 设备资格认证计划自上一次发布以来所做的重要更改。

测试用例

| 更改 | 描述 |
|----------|---|
| 更新了源代码要求 | <ul style="list-style-type: none"> FreeRTOS 集成测试现在位于一个单独的存储库中：FreeRTOS-Libraries-Integration-Tests。必须将这些测试添加到资格认证项目中。 amazon-freertos 存储库既不需要使用，也不是资格认证所必需的。 通过在 <code>manifest.yml</code> 文件中添加额外的字段 <code>path</code>，可以将任何源代码目录结构用于资格认证。 现在需要支持 OTA 功能的 MQTT pub/sub 演示才能获得资格。此演示必须使用 Device Advisor 测试进行验证。 |

| 更改 | 描述 |
|-----------|--|
| 更新了资格认证构件 | <ul style="list-style-type: none">• 必须同时提供 AWS IoT Device Tester 和 AWS IoT Device Advisor 测试报告才能获得资格。• 需要一份用于安全启动的威胁建模文档，在 APN Partner Central 中提交设备时，必须将其作为支持资产上传。 |

| 更改 | 描述 |
|---------|--|
| 更新了集成测试 | <ul style="list-style-type: none">• 现在需要 OTA 测试 (OTACore、OTAData planeMQTT) 才能获得资格。• 添加了新的传输接口测试 : FullTransportInterfacePlainText 和 FullTransportInterfaceTLS 。资格认证还需要 FullTransportInterfaceTLS , 但如果将 TLS 堆栈分载到外部连接模块 , 则 FullTransportInterfacePlainText 不需要。• 已移除 FullMQTT、FullBLE、CmakeBuild System、FullSecureSockets、FullTLS 和 FullWiFi 测试。• 仍在执行 FreerTosIntegrity 检查 , 但它会验证源代码中使用的库是否使用了该版本的 FreeRTOS 的正确的 git 提交。• 仍在执行 FreertosVersion 检查 , 但它会验证使用的 FreeRTOS 版本是否与 FreeRTOS LTS、FreeRTOS 主线和 AWS IoT Device Tester (IDT) 版本兼容。用于资格认证的 FreeRTOS 版本应在 IDT 的 userdata.json 文件中标记。• 如果 TLS 堆栈已分载到外部连接模块 , 则无需进行 FullPKCS11 测试。已将 FullPKCS11_ECC 和 FullPKCS11_RSA 测试替换为相应的 FullPKCS11_Import 、 FullPKCS11_Onboard 、 FullPKCS11_PreProvisioned 测试。• Device Advisor 测试已取代 FullMQTT 测试。请参阅使用验证移植的免费RTOS库 AWS IoT Device Tester (IDT)部分步骤 4。 |

有关之前的更改，请参阅《FreeRTOS 移植指南》中的 [FreeRTOS 版本历史记录](#)。

主板资格认证

先决条件

硬件要求：

MCU基于开发板的 Free RTOS AWS IoT 运行的库必须有：

- 以太网、Wi-Fi 或蜂窝连接功能

软件要求：

《[免费移植指南](#)》中的[RTOS移植流程图](#)确定了所需的免费移植 RTOS AWS IoT 任何MCU基于给定的开发板的库。最小子集为：

- 免费RTOS内核
- 核心 MQTT
- AWS IoT 无线更新 () OTA

测试要求：

- 使用对照定义的[测试](#) GitHub 存储库验证免费RTOS库APIs所需的特定硬件平台的实现 AWS IoT Device Tester 免费RTOS。请参阅 [使用验证移植的免费RTOS库 AWS IoT Device Tester \(IDT\)](#)。
- 验证与的互操作性 AWS IoT Core 使用设备顾问。请参阅[使用验证移植的免费RTOS库 AWS IoT Device Tester \(IDT\)](#)的步骤 4。

建议

为提高安全性，我们建议执行以下操作。

- 为防止离线或临时入侵成为永久性入侵，请将密钥和凭证存储在可抵御物理攻击的硬件信任根中，例如[安全元件](#)或安全飞地。
- 要降低网络[欺骗](#)和可能导致未经授权的数据泄露的[man-in-the-middle](#)攻击的风险，请使用实现协议的免费RTOS库的[真随机数生成器 \(TRNG\)](#)DHCP，例如DNS、TCP /IP 和。TLS有关更多信息，请参阅《[使用确定性随机位生成器生成随机数的建议](#)》(NISTSP 800-90A) 中的第 50 页。

资格认证步骤

使用验证移植的免费RTOS库 AWS IoT Device Tester (IDT)

1. 将免费RTOS库移植到您的主板上。有关说明，请参阅《[免费RTOS移植指南](#)》。
2. 创建一个测试项目，然后从 [Free-Li RTOS braries-Integration-Tests 存储库](#) GitHub 中移植所需的测试。调用测试运行器任务 [RunQualificationTest](#)。

Note

为了获得良好的开发者体验，建议移植免费RTOS库，并使用在本地运行相应的单个测试组IDE来验证集成。

测试运行器任务在单个测试项目中运行，或者在您的演示应用程序项目中运行。

3. 创建一个 manifest.yml 文件以列出您的资格认证中使用的所有依赖项。依赖项包括免费RTOS库和测试存储库。有关详细信息，请参阅 [免费RTOS清单文件说明](#)。

Note


manifest.yml用于查找针对特定免费RTOS库版本进行完整性检查所需的依赖项，以及配置测试项目以构建、刷新和运行测试二进制文件。IDT

IDT不强制使用特定的项目结构，而是使用manifest.yml文件中包含的参考路径。

4. 验证 AWS IoT 使用设备顾问实现互操作性。
 - a. 创建一个演示项目，该项目使用与上述测试中OTA使用的相同组件，包括免费RTOS库、移植、集成任务。

为了获得资格，该演示应用程序必须具备以下功能：

- 执行MQTT发布和订阅主题。
- 执行OTA更新。
- 创建支持OTA更新的引导加载程序。使用自己的引导加载程序或 [MCUBoot](#)。参见 [Labs-Free-RTOS Plus](#)。MCUBoot

 Note

[免费RTOS GitHub](#)存储库预先配置了演示单个任务的示例。还有一个集成的[核心MQTT Agent Demo](#)，它结合了核心MQTT和OTA任务。另请参阅[免费RTOS精选 IoT 集成](#)，网址为[资格认证项目示例](#)。

- b. AWS IoT Device Tester 将与你的演示版对抗 [AWS IoT 设备顾问](#)。资格认证需要以下 Device Advisor 测试用例。

测试用例

| 测试用例 | 测试用例 | 必需 |
|------|-----------------------------|-------------------------------|
| TLS | TLSConnect | 是 |
| TLS | TLSSupport AWS AWS IoT 密码套件 | 是的，使用推荐的 密码套件 |
| TLS | TLS不安全的服务器证书 | 是 |
| TLS | TLS主题名称服务器证书不正确 | 是 |
| MQTT | MQTTConnect | 是 |
| MQTT | MQTTConnect 抖动重试次数 | 是，无警告 |
| MQTT | MQTT订阅 | 是 |
| MQTT | MQTT发布 | 是 |
| MQTT | MQTT ClientPuback Qos1 | 是 |
| MQTT | MQTT没有 Ack PingResp | 是 |

5. 从中运行测试 AWS IoT Device Tester 并生成测试报告。

- IDT配置测试，然后自动生成并刷新主板。要启用此功能，您必须配置IDT为在userdata.json文件中运行设备的 build 和 Flash 命令。请参阅《[IDT免费RTOS用户指南](#)》中的[配置构建、Flash 和测试设置](#)。
- 在device.json文件中提供设备支持的功能，例如连接类型、加密算法、密钥配置方法，IDT以确定要运行的适用测试。请参阅《[免费RTOS用户指南](#)》RTOS中的“[IDT免费创建设备池](#)”。IDT
- 创建和配置你的 AWS 帐户IDT以创建所需的云资源。参见[创建和配置 AWS 在免费RTOS用户指南](#)中IDT创建所需的云资源的帐户。IDT

提交准备

1. 撰写入门指南，在您的设备上运行MQTT或OTA演示项目。有关说明，[请参阅为您的设备创建免费入门RTOS指南](#)。
2. 提供威胁建模文档，验证您是否降低了[威胁建模中定义的风险 AWS IoT 设备引导加载程序在《免费移植指南》中的RTOS移植OTA库中](#)进行了介绍。在[APN合作伙伴中心](#)提交设备时，必须将此文档作为支持资产上传。
3. 为代码下载提供公共存储库。我们建议您提供公司 GitHub 存储库链接。

资格提交

- IDT测试报告。
- AWS IoT 设备顾问测试报告。
- 威胁建模文档。
- GitHub 包含可供下载的源代码的存储库。

为你的看板创建免费入门RTOS指南

要获得免费版资格RTOS，您必须为自己的看板创建免费入门RTOS指南。本指南指导用户设置硬件和开发环境，以便为免费RTOS设备开发应用程序，以及在设备上构建、运行和刷新创建的演示应用程序。

本指南必须在面向公众的网站上提供给客户。URL该指南要求将合格的董事会列入该指南 AWS 合作伙伴设备目录。

该指南必须包含以下说明：

- 设置设备硬件。
- 设置开发环境。
- 构建并运行演示项目。
- 调试。
- 故障排除。

我们还建议该指南中包括：

- 指向MCU数据表的链接。
- 印刷电路板 (PCB) 原理图。
- 默认映像启动控制台日志。

Important

如果说明因操作系统而异，则必须针对 Windows、Linux 和 macOS 操作系统提供说明。

为主板编写指南时遵照[入门指南模板](#)。您可以在[免费RTOS用户指南中找到其他合格董事会的已发布指南](#)示例。入门指南的模板可在[APN合作伙伴中心](#)找到。

入门指南模板

编写概述，提供对主板的简要说明。本部分应回答以下问题：

- 运行演示应用程序需要什么硬件？

提供指向公司网站页面的链接，以了解更多详细信息。

- 开发主板应用程序时支持哪些 IDEs

提供指向IDE用户指南和下载页面的链接。

- 开发需要用到哪些工具链和其他软件实用程序？

提供指向用户指南和下载页面的链接。

- 要开始使用免费RTOS版还有其他先决条件吗？

提供指向购买页面、用户指南和下载页面的链接。

设置硬件

本部分阐述如何设置平台的硬件。请确保提供指向用于设置硬件的任何用户指南或其他文档的链接。

这些说明包括以下内容：

- 配置跳线设置。
- 下载并安装驱动程序。

提供指向支持的驱动程序版本的下载页面和其他文档的链接。

- 将主板连接到计算机。
- 设置硬件所需的其他任何步骤。

设置开发环境

本部分阐述如何设置平台支持的开发环境。请确保提供指向每一项的任何下载页面、用户指南或其他文档的链接。

这些说明包括以下内容：

- 建立串行连接。
- 下载并安装工具链。
- 正在下载并安装支持的IDE。
- 为设备开发和调试应用程序所需的其他任何软件。

构建和运行演示应用程序

构建演示应用程序

在本节中，提供使用支持的命令行工具或使用支持的IDE命令行工具构建所提供的演示应用程序的说明。

运行演示应用程序项目

在本节中，提供在主板上刷新和运行免费RTOS演示代码的说明。

调试

本部分阐述如何使用板载调试程序或外部调试程序。

故障排除

本部分阐述用于解决常见问题或潜在问题的故障排除技巧。

入门指南模板可从[APN合作伙伴门户网站](#)下载。需要凭证才能登录。

免费RTOS清单文件说明

需要清单文件才能执行以下操作 AWS IoT Device Tester 以识别正在使用的版本和库。它可以帮助客户描述版本、库依赖项和元数据。

该文件应满足以下要求：

- 文件必须命名为 `manifest.yml`。
- 它必须位于库或软件包的基本文件夹中。
- 它必须YAML采用格式并符合 [YAML1.2 规范](#)。

参数可以按任意顺序排列，但为了便于阅读，我们建议按以下顺序排列。在文件中添加注释以帮助客户使用您的软件包。

文件路径

位于软件包或库的根目录中。每个软件包只有一个清单文件。引入的依赖项可能有自己的清单文件。

参数

name

软件包的名称。所有空格都应替换为下划线 (`_`)。例如，`My project name - 2020` 应更改为 `My_project_name_-_2020`。

- `type: string`
- `required: true`
- `minLength: 1`
- `maxLength: 40`

版本

软件包的版本。版本可以是发布版本或版本标签。

- type: string
- required: true
- minLength: 1
- maxLength: 30

description

用户可读的软件包描述。描述应清楚地介绍软件包是什么以及提供的内容。

- type: string
- required: true
- minLength: 30
- maxLength: 255

依赖项

用户成功构建此软件包所需的所有第一级依赖项的列表，Git、Subversion 或 Mercurial 源代码主机可检索这些依赖项。不要包含无法通过 Git SVG、或 hg 获得的依赖项。不要包含用于测试、文档生成或开发的依赖项。为了提升体验，我们建议您避免列出封闭或私有的依赖项。

- 类型：数组
- 必填项：假
- minLength: 0

dependencies[].name

依赖项的软件包名称。这必须与依赖项的 name 参数中的软件包名称相匹配。

- type: string
- required: true
- minLength: 1
- maxLength: 40

dependencies[].version

依赖项的版本。版本可以是发布版本或版本标签。如果软件包本身包含依赖项，则版本必须与依赖项中的清单文件相匹配。

- type: string

- required: true
- minLength: 1
- maxLength: 30

dependencies[].repository

描述依赖项源代码的位置。

- type: dictionary
- required: true

dependencies[].repository.type

存储库的类型。

- type: string
- required: true
- enum: [git, svn, hg]

dependencies[].repository.url

存储库的位置。URL这必须是URL带有协议前缀的完整字符 (例如 `https://github.com/ACCOUNT_NAME/REPO_NAME`).

- 类型 : 字符串
- required: true

dependencies[].repository.path

依赖项从项目工作区开始的相对路径。

- type: string
- required: true

dependencies[].repository.branch

使用的依赖项的分支。如果软件包使用库的发布分支，那么，为了尽量缩短清单的长度，请不要包含此参数。

- type: string
- required: false

license

库的SPDX许可证标识符。有关完整列表，请参阅 <https://spdx.org/licenses/>。它应该与存储库根目录中包含的 LICENSE 文件 (如果存在) 相匹配。

- type: string
- required: true

示例 manifest.yml

```
---
# This is an example of the manifest file that is included at the root of all FreeRTOS
  GitHub repositories.

name : "Project_Name"
version: "202012.00-LTS"
description: "Clear concise description of this project."

dependencies:
  - name: "dependency_1"
    version: "v1.0.0"
    repository:
      type: "git"
      url: "https://github.com/account/dependency_1"
      path: "/relative/path/from/project/root/to/dependency_1"
      branch: "1.x"
  - name: "dependency_2"
    version: "v1.0.1_LTS"
    repository:
      type: "git"
      url: "https://github.com/account/dependency_1"
      path: "/relative/path/from/project/root/to/dependency_2"

license: "MIT"
```

文档历史记录

下表介绍《FreeRTOS 资格认证指南》和《FreeRTOS 移植指南》的文档历史记录。

| 日期 | 文档版本 | 更改历史记录 | FreeRTOS 版本 |
|------------|---|--|--|
| 2022 年 5 月 | Amazon FreeRTOS 移植指南 FreeRTOS 资格认证指南 | <ul style="list-style-type: none"> 更新了现有测试，添加了新测试，并删除了基于 FreeRTOS 长期支持 (LTS) 库的冗余测试。有关更多信息，请参阅 GitHub 上的 FreeRTOS 库集成测试 202205.00。 更新了 FreeRTOS 移植流程图。 添加了新的移植网络传输接口。 现在需要移植 AWS IoT 空中下载 (OTA) 更新库才能进行资格认证。 删除了 Wi-Fi 和 TLS 抽象移植指南，因为不再需要这些文档。 有关 FreeRTOS 资格认证的更多更新，请参阅最新更改。 | 202012.04-LTS 202112.00 |
| 2021 年 7 月 | 202107.00 (移植指南) | <ul style="list-style-type: none"> 版本 202107.00 | 202107.00 |

| 日期 | 文档版本 | 更改历史记录 | FreeRTOS 版本 |
|-----------------|--|---|---------------------------|
| | 202107.00 (资格认证指南) | <ul style="list-style-type: none"> 更改了 移植 AWS IoT 空中下载 (OTA) 更新库 添加了 为 OTA 应用程序从版本 1 迁移到版本 3 添加了 为 OTA PAL 移植从版本 1 迁移到版本 3 | |
| 2020 年 12 月 | 202012.00 (移植指南) 202012.00 (资格认证指南) | <ul style="list-style-type: none"> 版本 202012.00 添加了 配置 coreHTTP 库 添加了 移植蜂窝接口库 | 202012.00 |
| 2020 年 11 月 | 202011.00 (移植指南) 202011.00 (资格认证指南) | <ul style="list-style-type: none"> 版本 202011.00 添加了 配置 coreMQTT 库 | 202011.00 |
| 2020 年 7 月 | 202007.00 (移植指南) 202007.00 (资格认证指南) | <ul style="list-style-type: none"> 版本 202007.00 | 202007.00 |
| 2020 年 2 月 18 日 | 202002.00 (移植指南) 202002.00 (资格认证指南) | <ul style="list-style-type: none"> 版本 202002.00 Amazon FreeRTOS 现在已更名为 FreeRTOS | 202002.00 |

| 日期 | 文档版本 | 更改历史记录 | FreeRTOS 版本 |
|------------------|--|--|-------------------------------|
| 2019 年 12 月 17 日 | 201912.00 (移植指南) 201912.00 (资格认证指南) | <ul style="list-style-type: none"> 版本 201912.00 添加了通用 I/O 库的移植 | 201912.00 |
| 2019 年 10 月 29 日 | 201910.00 (移植指南) 201910.00 (资格认证指南) | <ul style="list-style-type: none"> 版本 201910.00 更新了随机数生成器移植信息。 | 201910.00 |
| 2019 年 8 月 26 日 | 201908.00 (移植指南) 201908.00 (资格认证指南) | <ul style="list-style-type: none"> 版本 201908.00 添加了配置 HTTPS 客户端库以进行测试 <p>更新了移植 corePKCS11 库</p> | 201908.00 |
| 2019 年 6 月 17 日 | 201906.00 (移植指南) 201906.00 (资格认证指南) | <ul style="list-style-type: none"> 发布版本 201906.00 更新了目录结构 | 201906.00 主版本 |
| 2019 年 5 月 21 日 | 1.4.8 (移植指南) 1.4.8 (资格认证指南) | <ul style="list-style-type: none"> 移植文档移到了《FreeRTOS 移植指南》中 资格认证文档移到了《FreeRTOS 资格认证指南》中 | 1.4.8 |

| 日期 | 文档版本 | 更改历史记录 | FreeRTOS 版本 |
|------------------|-----------------------|---|---|
| 2019 年 2 月 25 日 | 1.1.6 | <ul style="list-style-type: none"> 从“入门指南模板”附录中删除了下载和配置说明 (第 84 页) | 1.4.5 1.4.6 1.4.7 |
| 2018 年 12 月 27 日 | 1.1.5 | <ul style="list-style-type: none"> 使用 CMake 要求更新了“资格认证清单”附录 (第 70 页) | 1.4.5 1.4.6 |
| 2018 年 12 月 12 日 | 1.1.4 | <ul style="list-style-type: none"> 在 TCP/IP 移植附录中添加了 lwIP 移植说明 (第 31 页) | 1.4.5 |
| 2018 年 11 月 26 日 | 1.1.3 | <ul style="list-style-type: none"> 增加了低功耗蓝牙移植附录 (第 52 页) 在整个文档中添加了适用于 FreeRTOS 的 AWS IoT Device Tester 测试信息 在“列在 FreeRTOS 控制台上的信息”附录中添加了 CMake 链接 (第 85 页) | 1.4.4 |

| 日期 | 文档版本 | 更改历史记录 | FreeRTOS 版本 |
|-----------------|-----------------------|---|-----------------------|
| 2018 年 11 月 7 日 | 1.1.2 | <ul style="list-style-type: none">• 更新了 PKCS # 11 移植附录中的 PKCS # 11 PAL 接口移植说明 (第 38 页)• 更新了 CertificateConfigurator.html 的路径 (第 76 页)• 更新了“入门指南模板”附录 (第 80 页) | 1.4.3 |

| 日期 | 文档版本 | 更改历史记录 | FreeRTOS 版本 |
|-----------------|-----------------------|--|--|
| 2018 年 10 月 8 日 | 1.1.1 | <ul style="list-style-type: none"> 在 aws_test_runner_config.h 测试配置表中新增了“AFQP 所需”列 (第 16 页) 更新了“创建测试项目”部分中的 Unity 模块目录路径 (第 14 页) 更新了“建议的移植顺序”图表 (第 22 页) 更新了 TLS 附录“测试设置”中的客户端证书和密钥变量名称 (第 40 页) 更改了 Secure Sockets 库移植附录“测试设置” (第 34 页)、TLS 移植附录“测试设置” (第 40 页) 和“TLS 服务器设置”附录 (第 57 页) 中的文件路径 | 1.4.2 |
| 2018 年 8 月 27 日 | 1.1.0 | <ul style="list-style-type: none"> 添加了 OTA 更新移植附录 (第 47 页) 添加了引导加载程序移植附录 (第 51 页) | 1.4.0 1.4.1 |

| 日期 | 文档版本 | 更改历史记录 | FreeRTOS 版本 |
|-----------------|-----------------------|---|--|
| 2018 年 8 月 9 日 | 1.0.1 | <ul style="list-style-type: none"> 更新了“建议的移植顺序”图表 (第 22 页) 更新了 PKCS # 11 移植附录 (第 36 页) 更改了 TLS 移植附录“测试设置” (第 40 页) 和“TLS 服务器设置”附录第 9 步 (第 51 页) 中的文件路径 修补了 MQTT 移植附录“先决条件”中的超链接 (第 45 页) 为“创建 BYOC 的说明”附录中的示例添加了 AWS CLI 配置说明 (第 57 页) | 1.3.1 1.3.2 |
| 2018 年 7 月 31 日 | 1.0.0 | 《FreeRTOS 资格认证计划指南》的初始版本 | 1.3.0 |

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。