



构建工业物联网 (IIoT) 数字化转型策略

AWS 规范性指导



AWS 规范性指导: 构建工业物联网 (IIoT) 数字化转型策略

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商标和商业外观不得用于任何非 Amazon 的商品或服务，也不得以任何可能引起客户混淆、贬低或诋毁 Amazon 的方式使用。所有非 Amazon 拥有的其他商标均为各自所有者的财产，这些所有者可能附属于 Amazon、与 Amazon 有关联或由 Amazon 赞助，也可能不是如此。

Table of Contents

简介	1
目标业务成果	1
目标受众	1
旅程的各个阶段	2
开始前的准备工作	2
第 1 阶段：确定业务目标	2
确定业务挑战	3
确定可衡量的 KPI	3
确定业务目标	4
确定使用案例	4
第 2 阶段：评估您的当前状态	6
关注人和文化	7
探索您当前的系统	8
查看其他注意事项	9
第 3 阶段：定义蓝图	10
北极星愿景	10
成功的核心原则	10
构建块	11
AWS IDP 解决方案产品	13
第 4 阶段：实现持续创新	13
结论及后续步骤	15
资源	16
客户案例研究	16
AWS 资源	16
白皮书	16
文档历史记录	17
术语表	18
#	18
A	18
B	21
C	22
D	25
E	28
F	30

G	31
H	31
I	32
L	34
M	35
O	38
P	41
Q	43
R	43
S	46
T	48
U	50
V	50
W	50
Z	51
.....	lii

构建工业物联网 (IIoT) 数字化转型策略

Salih Bakir、Vladi Salomon 和 Asim Kumar Sasmal , Amazon Web Services (AWS)

2022 年 6 月 ([文档历史记录](#))

工业物联网 (IIoT) 是指在工业领域 (例如制造业、能源、汽车、医疗保健、生命科学和农业) 使用联网的传感器和设备。IIoT 使得在操作环境中从设备、机器人和现场设备中收集遥测数据成为可能。这些环境通常受工业法规、计算、联网和功率限制以及恶劣条件的约束，所有这些挑战都加剧了设计 IIoT 解决方案的复杂性。

您可以使用 IIoT 数据和其他企业、IT 和运营技术 (OT) 的数据来创造额外的业务价值，例如优化运营、提高生产率和提高可用性。根据[分析时代：在数据驱动的世界中竞争](#) (麦肯锡全球研究所研究) ，制造商可以利用 IIoT 数据将产品开发成本降低最高 50%，将运营成本降低最高 25%，将毛利率提高最高 33%。因此，工业领域的许多组织都在踏上数字化转型之旅，通过使用 IIoT 来解决业务问题。

目标业务成果

本指南可帮助您为旅程创建自定义路线图，从确定 IIoT 业务目标到实现这些目标。本指南基于 Amazon Web Services (AWS) [Professional Services](#) 团队与客户进行合作，帮助客户完成 IIoT 数字化转型之旅的经验。使用本文档中描述的分阶段方法，您可以：

- 确定业务目标、可衡量的关键绩效指标 (KPI) 和优先使用案例。
- 评估您当前的系统和技術，评估团队的技能，并找出缺陷。
- 实施可重复、可重用的蓝图，实现大规模快速部署。蓝图是您在数字化转型之旅中采用的端到端 IIoT 系统参考架构。
- 让您的组织做好持续创新的准备。

目标受众

本指南适用于 OT 中的 IT 和业务主管、计划和项目经理、架构师、产品所有者和决策者，例如运营主管、工厂经理、运营经理。

无论您是处于 IIoT 数字化转型之旅的起步阶段还是中间阶段，您都可以使用本指南中描述的分阶段方法为您的旅程构建定制计划，或者确定当前计划中的任何缺陷。

IIoT 数字化转型之旅的各个阶段

AWS Professional Services 使用分阶段的方法来构建和实现 IIoT 数字化转型之旅的计划：

- **第 1 阶段：确定业务目标** — 清楚地识别商机或要解决的问题，并确定其优先顺序。这些是整个过程中的主要驱动因素和基础。您的业务目标应该既远大又现实，组织自上而下要有共同的目标。一般的 IIoT 数字化转型之旅不止一个项目。我们建议采用整体方法取得成功，从大处着眼，从小处着手，快速扩展。
- **第 2 阶段：评估您的当前状态** — 评估您当前的企业、IT 和 OT 系统，并评估您当前团队的技能组合以找出差距。在需要取得长期成功的领域投资技术、培训或资源。要取得成功，请确保 IT 和 OT 团队之间保持战略一致。
- **第 3 阶段：定义蓝图** — 定义您的蓝图，即您的目标参考架构。蓝图应该是可重复、可重用的，这样您就可以在工业现场进行快速大规模部署。该蓝图是您旅程的基础，它通过从大处着眼、从小处着手、快速扩展等方法来帮助您实现业务目标。
- **第 4 阶段：实现持续创新** — 当您的蓝图投入运行时，使用收集的数据来确定持续改进和完善的机会。继续探索解决方案，以最大限度地利用基于现有数据和新数据的见解。

开始前的准备工作

高管层必须对 IIoT 数字化转型之旅的长期投资做出承诺。执行发起人必须遵循可持续战略，对目标结果的实现保有耐心。根据[分析时代：在数据驱动的世界中竞争](#)（麦肯锡全球研究所研究），“不到三分之一的受访者表示，他们的组织聘请了首席数字官来支持他们的转型。但是，聘请了首席数字官的公司数字化转型成功的可能性是其他公司的 1.6 倍。”因此，在开始您的旅程之前，请确保高管团队了解投资策略、预算和时间表并保持一致。确认 IT 和 OT 的所有业务利益相关者都已作出承诺。

第 1 阶段：确定业务目标

[数字投资报告的商业案例](#)（Econsultancy 网站）指出：“至少有四分之三的受访公司认为，要确保数字化策略获得适当投资，所面临的重大挑战包括：缺乏明确的长期商业案例和 ROI、缺乏董事会级别的理解和支持，以及将数字营销视为战术而不是战略。”因此，重要的是要根据可衡量的 KPI 来识别业务机会并确定优先顺序。

请注意，行业不同，其业务案例也可能有所不同，例如制造业、能源、汽车、医疗保健、生命科学、农业。有关对制造业的业务影响的示例，请参阅[Hitachi Vantara 解决方案简介](#)中成功的数字工业解决方案部分中的实现的影响。

请在此阶段中执行以下操作：

1. [确定业务挑战](#)
2. [确定可衡量的 KPI](#)
3. [确定业务目标](#)
4. [确定使用案例](#)

该阶段的结果是，所有利益相关者在最终目标上保持一致，了解期望，并知道如何衡量成功。

确定业务挑战

定义业务目标的第一步是列出您想要解决的当前业务挑战，并通过在您的环境中实施 IIoT 数字化转型解决方案，用以应对您可能遇到的新业务挑战。

以下是处于 IIoT 数字化转型初期阶段的制造业和工业公司面临的一些常见业务挑战：

- 让传统的工业机器和设备变得智能
- 提取捕获的生产数据以获得新的见解
- 由于根本原因分析过程操作混乱、过程缓慢，导致生产率降低，停机时间增加
- 由于数据孤岛和缺乏对资产的数字跟踪，导致资产管理面临挑战
- 缺乏对不同运营级别的近乎实时的监控，例如在工厂、生产线和机器层面监控整体设备效率 (OEE)、吞吐量 and 周期时间

确定可衡量的 KPI

根据已确定的业务挑战，您可以开始提问，针对这个问题，我该如何衡量何为成功的解决方案？回答这个问题可以帮助您采用数据驱动的方法来评估解决方案是否成功。

确定用于衡量旅程成功的 KPI，并确保它们是可衡量的。以下是适用于各种工业部门的 KPI 示例：

- 整体设备效率 (OEE) 或相似 KPI 的提高百分比
- 运营成本降低百分比
- 与本地相比，云存储和计算成本降低百分比
- 由于主动监控和维护，计划外停机时间减少百分比
- 需求预测和库存管理的准确性百分比

- 企业用户观察到的商业智能 (BI) 报告的延迟减少百分比
- 将历史数据用于高级分析 (例如机器学习) 所需的时间缩短百分比
- 计算和存储扩展时间缩短百分比
- 系统正常运行时间增加百分比
- 生产率提高百分比
- 停机时间减少百分比

确定业务目标

既然您已经确定了要解决的业务挑战并决定了如何衡量成功，那么现在您就可以定义业务目标了。这些目标可以帮助您回答以下两个问题，为什么这个问题值得解决？以及问题如果得到解决，谁可以从中受益？您选择采用一套数据驱动的策略来衡量成功，例如将当前状态 KPI 与特定业务目标的目标州 KPI 进行比较。

对于每个您要使用的指标或 KPI，请将其改写为具有可衡量目标值的业务目标。例如，如果您的业务挑战是由于手动检测流程，product1 经常缺货，而您的指标是检测问题的延迟缩短百分比，那么业务目标就可能是确认 product1 可能缺货的延迟缩短 95%。

确定业务目标的优先顺序，以便团队清楚地了解如何确定资源分配的优先顺序。

确定使用案例

完成定义业务目标后，您现在可以专注于使用案例。使用案例定义了最终用户与系统的确切交互，然后您就可以使用它们来确定如何自动创建预期的业务成果。在构建蓝图时，使用案例是主要要求。

每个使用案例都应包含四个关键要素：

- 一个或多个与系统交互的最终用户角色
- 每个角色的目标
- 您想要实施的、如角色所经历的系统操作
- 如角色所经历的系统操作的预期结果

以业务目标确认 product1 可能缺货的延迟缩短 95% 为例，以下是此目标的示例使用案例：


- 角色 — 业务分析师

- 目标 — 使用趋势分析在几分钟内估算出 product1 的缺货情况
- 操作 — 使用 BI 报告工具生成显示趋势的报告
- 结果 — 与之前的手动流程相比，新解决方案识别缺货情况的延迟应降低 95%

获得使用案例列表后，根据每个使用案例的重要性和可行性与利益相关者一起对其进行评估。重要性是您期望从使用案例中获得的价值，例如其投资回报率 (ROI)，可行性就是易于实施的程度。创建如下所示的表格，并请利益相关者对每个使用案例的重要性和可行性进行投票。例如，在下表中，使用案例 1 获得了 4 张高重要性票和 3 张低重要性票。高重要性票更多，表明这个使用案例具有高重要性。

	重要性		可行性		多数票	
	高	低	高	低	重要性	可行性
使用案例 1	4	3	5	2	高	高
使用案例 2	5	2	1	6	高	低
使用案例 3	1	6	3	4	低	低

接下来，您将使用投票结果来确定使用案例的优先顺序。具有两个高评分的使用案例将视为快速获胜。将具有一个高评分和一个低评分的使用案例归入评估类别，将具有两个低评分的使用案例归入考虑类别。下表是一份象限图，可以用来将这些类别可视化。



优先考虑快速获胜使用案例，并确保考虑其依赖项。在旅程之中，您要先从“快速获胜”案例开始，之后随着您不断进展，您可以根据您的预算和日程安排增加“评估”和“考虑”类别中的使用案例。

第 2 阶段：评估您的当前状态

完整的 IIoT 数字化转型之旅不仅包括特定于 IIoT 的设备和策略，还包括全面考虑这些 IIoT 资产如何与您的 IT 和 OT 基础设施和运营角色集成。您的基础设施可能是本地 (local) 基础设施，也有可能是本地和云端基础设施的混合。将基础设施迁移到云端可以让您充分利用云原生功能来提高敏捷性、性能和可扩展性。

请在此阶段中执行以下操作：

- [关注人和文化](#)
- [探索您当前的系统和技术堆栈](#)
- [查看其他关键注意事项](#)

AWS Professional Services 使用的是经过其他客户反复试验的规范性产品集。我们可以帮助您评估您的当前状态，并为您的目标状态构建分阶段的路线图。

关注人和文化

关键挑战之一是缺乏适当的团队技能来实现和维持 IIoT 数字化转型。您需要提高团队技能、创建新角色并雇用新人才来推动成功。[开启数字化转型的成功之路](#) (麦肯锡公司调查报告) 中指出：“当受访者表示他们的组织在数字人才上投入了适量的资金时，其组织成功实现数字化转型的可能性要高出三倍以上。”我们建议您考虑以下主题来评估您当前团队的技能组合并采取相应的行动：

- 云技术堆栈专业知识
- 主要技术技能，例如：
 - IIoT
 - 机器学习 (ML)
 - 数据分析工具和方法
 - 数据湖
 - 联机分析处理 (OLAP) 系统和联机事务处理 (OLTP) 系统，例如 SQL/NoSQL 数据库和数据仓库
 - 商业智能工具
 - 实时监控工具
 - Web 应用程序开发，包括前端和后端
 - 操作系统，比如 Linux
 - 编程语言，如 Java、Python、JavaScript
- 用于构建软件产品和解决方案的资源，包括：
 - 业务分析师
 - 产品所有者
 - 项目经理
 - UX/UI 设计师
 - 软件架构师
 - 数据架构师
 - IoT 架构师
 - 软件开发人员

- 开发运营 (DevOps) 工程师
- 数据科学家
- OT 主题专家 (SME) ，例如加工工程师、生产工程师、工厂经理和生产线经理
- 团队根据敏捷原理和实践进行规模大小调整和结构化
- 长期和短期加速与培训的合作伙伴

另一个重要的点是，要以创新的文化拥抱数字化转型并推动数字化转型。因为即使您有正确的策略、流程和工具，如果您的组织文化不鼓励进行创新和采用，那么数字化转型成功的可能性就会降低。考虑以下一些策略来鼓励您的组织采用数字化转型：

- 使用北极星愿景、价值观和原则 (有关更多信息，请参阅 [北极星愿景](#))
- 得到高层领导层的支持
- 制定可最大限度地减少运营中断的路线图
- 提倡创业思维并接受失败
- 制定数据驱动、以客户为中心的目标
- 采用敏捷流程和工具
- 表彰倡导数字化转型的个人，并为他们提供领导或参与计划的机会
- 让员工参与计划
- 为团队提供更多的自主权和灵活性
- 促进团队合作、加强沟通、提高透明度
- 使用强大而快速的反馈机制

探索您当前的系统和技术堆栈

现有系统的技术能力决定了未来系统架构的范围。因此，您需要探索自己的 IT 和 OT 基础设施，以了解其当前的技术能力。

要评估当前的边缘基础设施能力，请考虑以下几点：

- 当前的边缘架构
- 现有的 IoT 或 IIoT 系统或解决方案及其功能
- 当前的数据分析和机器学习使用案例，例如描述性分析、预测分析、异常检测、预测性和预防性维护、近乎实时的控制面板和 BI 报告

- 现有解决方案的规模和未来的需求
- 数据来源及其提取数据的功能，包括：
 - 设备或工具，例如传感器、执行器、可编程逻辑控制器 (PLC)、网关和 OPC 统一架构 (OPC UA) 服务器
 - 这些设备和工具支持的协议，例如 Modbus、BACnet、MQTT 和 OPC UA
 - 数据规范，例如遥测频率、典型消息的大小、格式和音量
- 网络基础设施，可在 OT 和 IT 网络之间实现明确隔离
- 网络连接，例如以太网、Wi-Fi、LoRaWAN 和 5G
- 现有的记录系统和数据存储系统
- 现有的云连接选项

要评估当前的云基础设施能力，请考虑以下几点：

- 当前的云架构
- 数据湖
- 数据分析
- 数据转换
- 数据服务层
- 数据监控和 BI
- 机器学习
- Web 应用程序

查看其他关键注意事项

除了基础设施方面的注意事项外，在评估当前状态时，还需要考虑安全性、合规性、风险管理、治理和运营因素。深入评估以下主题，以解决其中的一些需要考虑的因素：

- 评估和减轻威胁的信息安全策略。
- 高可用性要求，例如系统的恢复时间目标 (RTO) 和恢复点目标 (RPO)。
- 数据治理和访问控制
- 系统身份和访问管理
- 数据留存策略。
- 数据分类和敏感度。

- 静态和动态数据加密。
- 处理和存储敏感数据的合规性和监管要求至关重要。这包括通用数据保护条例 (GDPR)、个人信息信息 (PII) 和健康保险携带和责任法案 (HIPAA) 等法规。
- 用于下游数据使用和应用程序的服务水平协议 (SLA)。
- 业务风险管理。
- 资产和设备生命周期管理。

第 3 阶段：定义蓝图

您可以根据上一阶段对当前状态的评估来开始构建蓝图。蓝图是您在数字化转型之旅中采用的端到端 IIoT 系统参考架构。它是 IIoT 数字化之旅的基础，可帮助您实现业务目标。蓝图：

- 以您的 [北极星愿景](#) 为导向
- 遵守[成功的解决方案框架的核心原则](#)
- 包含[可重复、可重用的构建块](#)

有时，您可能需要进行快速的概念验证，以证明蓝图特定部分的价值和可行性。

北极星愿景

您的蓝图应以北极星愿景为导向，北极星愿景是一个清晰、简洁和长期的目标，能够为制定业务决策提供方向。如果您没有北极星愿景，那么在创建北极星愿景时要从大处着眼。这一愿景通常需要 3-5 年才能实现。要实现这一愿景，成功的关键是从小处着手，并快速扩大规模。

成功的解决方案框架的核心原则


要在蓝图中创建统一的 IT 和 OT 数据主干，您需要一套功能架构。根据我们的经验，我们确定了解决方案框架的以下三个核心原则：

- 见解最大化
 - 数据访问的民主化可以提供多样化的见解并推动业务价值，例如 SKU 利润优化。
 - 对实时或历史运营数据执行描述性分析可以帮助您监控 KPI、识别趋势、识别潜在的改进领域并采取行动。
 - 对数据进行诊断分析可以帮助您确定运营事件的根本原因。
 - 对数据执行预测分析可以帮助您预测业务和运营中的未来事件。

- 根据描述性和预测性分析结果，对数据执行规范性分析可以提供多种针对给定问题的解决方案。
- 最大程度减少技术债务
 - 与关键的现有 IT/OT 系统无缝集成可以免除临时解决方案的使用。
 - 自动化管道部署可以免去您操作中的手动流程。
 - 标准化工具可以防止工具和定制应用程序的激增。
 - 使用集中管理服务在整个环境中部署标准化配置，防止在本地站点使用非标准和可能出现问题的配置。
 - 创建自动更新和部署基础设施的模式，或者以最少的干预来执行可重复的任务。示例包括更新操作系统、定期轮换设备证书、安装补丁或扩展数据存储。
 - 设计和实施可重复、可重用的模式，以实现跨站点的大规模快速生产部署。
- 模块化且适应未来需求的蓝图
 - 专为现有 IT/OT 系统和基础设施的互操作性而设计。
 - 模块化设计可帮助您从小规模起步并快速扩展，以迭代方式添加新组件，并为您的使用案例选择最佳选项。
 - 利用现有设计实现灵活性 (棕地) 基础设施和新 (全新) 基础设施。

可重复、可重用的构建块

工业物联网数字化转型之旅的构建块包括构成蓝图的各种功能层、注意事项和使用案例。下图显示了蓝图的高级可重复、可重用的功能构建块。



以下是蓝图的层级：

- **数据摄取** — 此边缘层从本地基础设施或云环境中的各种来源收集数据。典型的 IT/OT 数据来源可能包括来自监督控制和数据采集 (SCADA) 系统、分布式控制系统 (DCS)、PLC、辅助传感器、制造业执行系统 (MES)、软件即服务 (SaaS) 和原有的应用程序、企业资源规划 (ERP) 系统、客户关系管理 (CRM) 系统、各种供应链系统和数据记录系统的遥测数据。
- **边缘见解和应用程序** — 根据您的使用案例，您可能需要部署此边缘层。该层用于满足您的架构的所有低延迟和数据驻留要求，支持在与云端断开连接时继续生产，并实现边缘创新。
- **数据管理** — 该层负责典型数据管理功能的各个方面，例如：
 - 为用于治理的 IT/OT 资源构建和管理语义数据模型 (SDM)。使用语义数据模型为机器数据添加环境，这有助于对流程和机器建模进行下游分析。
 - 将收集的数据存储在数据摄取层。使用存储在该层中的数据以进行处理和提供本地见解，并在与云断开连接时提供存储和转发功能。
 - 在云端处理数据，以满足最终用户的各种消费需求，例如数据集成、数据标准化、数据扩充、数据质量、数据发现、数据目录和搜索。
 - 为外部消费者提供灵活的数据使用服务，以提供业务见解。
- **数据见解** — 此云层用于业务见解，见解范围从简单 (例如近乎实时的 KPI 控制面板) 到高级 (例如预测性维护、需求预测和使用数据管理层灵活的数据使用服务的库存管理) 不等。

- **数据提供** — 此云层用于为各种最终用户 (例如各种 OT 角色、数据科学家、数据工程师和数据分析师) 提供民主化的数据访问。该层无缝地向其他企业系统和第三方解决方案提供数据，以支持使用案例和业务应用程序。
- **使用案例和业务应用程序** — 这是架构的顶层。此云层包含可满足您的业务使用案例的业务应用程序和工具。根据需要，该层中的应用程序和工具可以访问支持层中的数据和见解。
- **跨部门注意事项** — 此层包含适用于数据来源、边缘和云的关键非功能性要求。该层包括必备元素，例如端到端安全、配置管理、日志记录、合规性和监管要求。该层可帮助您安全高效地运行架构，从而提供了提高性能、降低成本或使用自动化来实现跨站点大规模快速部署的机会。

要创建此统一数据解决方案，我们建议使用与所示架构相似的统一功能架构。这种全面的方法可以帮助您从大处着眼、从小处着手、快速扩展。与其一口气实施整个数字化转型之旅使自己举步维艰，不如持续迭代规模较小的交付项，以帮助您实现业务成果。您当前可能已经有了其中的一些构建块，那样的话，您可以重复使用它们。

AWS IDP 解决方案产品

AWS Professional Services 使用久经考验的方法和 AWS 工业数据平台 (IDP)，用于探索、设计和实施灵活且可扩展的统一数据解决方案，以成功实现工业 4.0 (也称为智能制造业、智能工厂或智能工业)。AWS IDP 提供了常见使用案例目录，例如：

- 用于生产和资产优化的运营性的、可操作的 KPI，包括整体设备效率 (OEE)、吞吐量、产量和周期时间
- 用于预测性质量的自动化质量和缺陷管理解决方案
- 可减少停机时间和灾难性设备故障的预测性维护
- 用于实现可持续制造业的优化能源和降低碳足迹
- 供应链优化，包括库存管理、需求预测以及跟踪和追踪

您的蓝图架构可能会因您的使用案例、当前状态评估和已识别的缺陷而异。有关可以在蓝图中使用的相关 AWS 服务的更多信息，请参阅 [AWS 工业数据平台 \(IDP \) 参考架构](#)。


第 4 阶段：实现持续创新

我们建议您将 IIoT 数字化转型计划视为一段旅程，而不是一个项目。在定义业务 KPI、为组织提供支持、建立必要的技能组合并构建蓝图之后，您可以加快创新的步伐，探索更多机会，在整个业务中进行构建和扩展。当蓝图运行时，您的业务将变得更加透明、更加以数据驱动，您可以对其进行广泛监控和跟踪。

您可以使用 IIoT 数据来识别挑战和机遇。此外，必须始终从可衡量的业务目标入手，推动创新。然后，您可以扩展蓝图以通过使用案例为其提供支持。同样重要的一点是，要评估当前的业务模式并对其进行改进，以释放新的商机，从而提高竞争力。例如，您可以从销售产品转向销售增值服务。由于 IIoT 功能可以为您提供对产品的全面控制，因此您可以根据客户的要求以更具竞争力的价格扩展或限制其功能。

最后，AWS Professional Services 可以通过定义主要元素来帮助您构建自己的数据飞轮，从而实现创新的良性循环，例如 [Amazon 飞轮](#) (YouTube 视频)。下图是飞轮的示例。

Industrial data flywheel



结论及后续步骤

最新的工业革命，即 IIoT 数字化转型，正在为各行各业、规模各异的企业开启新的可能性。使用 IIoT 数据有助于解决业务问题并创造新的机会。采纳了这一 IIoT 之旅的企业正在迅速意识到提高洞察力和生产力的好处。

但是，在所有 IIoT 数字化转型中，最大的挑战是不知道从哪里开始，也没有定义坚实的业务目标。您可以通过定义业务目标、使用用于衡量成功的 KPI 以及北极星愿景蓝图，采用系统的方法来完成旅程。您可以评估当前形势以了解任何差距，构建缩小这些差距的蓝图，然后专注于持续创新。

在本指南中，我们解释了分阶段的 IIoT 数字化转型之旅。根据 AWS 专业服务的经验来看，这种分阶段的方法既有效又成功。如果您想得到 AWS 专业服务的帮助以加快您的旅程，请填写[联系表](#)。

若您的成功之路需要，AWS 专业服务还可以与我们广泛的 AWS Partner Network 合作。有关更多信息，请参阅[AWS IoT 能力合作伙伴](#)和[AWS Marketplace](#)。

有关 AWS 如何帮助您实现运营目标的更多信息，请参阅[资源](#)。

资源

客户案例研究

- [Yara 携 AWS 实现化肥生产系统的数字化](#)
- [AWS 上的 Volkswagen 集团](#)
- [Coca-Cola İçecek 提高了运营绩效](#)
- [Genie \(Terex 旗下品牌 \) 如何提高喷涂质量](#)

AWS 资源

- [AWS 工业物联网](#)
- [AWS 工业数据平台 \(IDP \)](#)
- [适用于工业的 AWS](#)
- [AWS 迁移加速计划 \(MAP \)](#)
- [AWS Cloud Adoption Framework \(AWS CAF \)](#)
- [使用数字孪生优化工业运营 \(AWS 在线技术讲座视频 \)](#)
- [工业 IoT 解决方案的十大安全黄金法则 \(AWS 博客文章 \)](#)

白皮书

- [制造业转型：云转型之旅 \(AWS 白皮书 \)](#)
- [通过对云的运用实现制造业创新 \(IDC 白皮书 \)](#)
- [掌握工业物联网 \(IIoT \) \(罗兰贝格白皮书 \)](#)

文档历史记录

下表介绍了本指南的一些重要更改。如果您希望收到有关未来更新的通知，可以订阅 [RSS 源](#)。

变更	说明	日期
初次发布	—	2022 年 6 月 20 日

AWS 规范性指导词汇表

以下是 AWS 规范性指导提供的策略、指南和模式中的常用术语。若要推荐词条，请使用术语表末尾的提供反馈链接。

数字

7 R

将应用程序迁移到云中的 7 种常见迁移策略。这些策略以 Gartner 于 2011 年确定的 5 R 为基础，包括以下内容：

- **重构/重新架构** - 充分利用云原生功能来提高敏捷性、性能和可扩展性，以迁移应用程序并修改其架构。这通常涉及到移植操作系统和数据库。示例：将本地 Oracle 数据库迁移到 Amazon Aurora PostgreSQL 兼容版。
- **更换平台** - 将应用程序迁移到云中，并进行一定程度的优化，以利用云功能。示例：将您的本地 Oracle 数据库迁移到 AWS 云端适用于 Oracle 的亚马逊关系数据库服务 (Amazon RDS)。
- **重新购买** - 转换到其他产品，通常是从传统许可转向 SaaS 模式。示例：将客户关系管理 (CRM) 系统迁移到 Salesforce.com。
- **更换主机 (直接迁移)** - 将应用程序迁移到云中，无需进行任何更改即可利用云功能。示例：将您的本地 Oracle 数据库迁移到 AWS 云中 EC2 实例上的 Oracle。
- **重新定位 (虚拟机监控器级直接迁移)**：将基础设施迁移到云中，无需购买新硬件、重写应用程序或修改现有操作。此迁移场景特定于 VMware Cloud on AWS，它支持虚拟机 (VM) 兼容性和本地环境之间的工作负载可移植性。AWS 在将基础设施迁移到 VMware Cloud on AWS 时，您可以在本地数据中心使用 VMware Cloud Foundation 技术。示例：将托管 Oracle 数据库的虚拟机管理程序重新部署到 VMware Cloud 上。AWS
- **保留 (重访)** - 将应用程序保留在源环境中。其中可能包括需要进行重大重构的应用程序，并且您希望将工作推迟到以后，以及您希望保留的遗留应用程序，因为迁移它们没有商业上的理由。
- **停用** - 停用或删除源环境中不再需要的应用程序。

A

ABAC

请参阅[基于属性的访问控制](#)。

抽象服务

参见[托管服务](#)。

酸

参见[原子性、一致性、隔离性、耐久性](#)。

主动-主动迁移

一种数据库迁移方法，在这种方法中，源数据库和目标数据库保持同步（通过使用双向复制工具或双写操作），两个数据库都在迁移期间处理来自连接应用程序的事务。这种方法支持小批量、可控的迁移，而不需要一次性割接。与[主动-被动迁移](#)相比，它更灵活，但需要更多的工作。

主动-被动迁移

一种数据库迁移方法，在这种方法中，源数据库和目标数据库保持同步，但在将数据复制到目标数据库时，只有源数据库处理来自连接应用程序的事务。目标数据库在迁移期间不接受任何事务。

聚合函数

一个 SQL 函数，它对一组行进行操作并计算该组的单个返回值。聚合函数的示例包括SUM和MAX。

AI

参见[人工智能](#)。

AIOps

参见[人工智能操作](#)。

匿名化

永久删除数据集中个人信息的过程。匿名化可以帮助保护个人隐私。匿名化数据不再被视为个人数据。

反模式

一种用于解决反复出现的问题的常用解决方案，而在这类问题中，此解决方案适得其反、无效或不如替代方案有效。

应用程序控制

一种安全方法，仅允许使用经批准的应用程序，以帮助保护系统免受恶意软件的侵害。

应用程序组合

有关组织使用的每个应用程序的详细信息的集合，包括构建和维护该应用程序的成本及其业务价值。这些信息是[产品组合发现和分析过程](#)的关键，有助于识别需要进行迁移、现代化和优化的应用程序并确定其优先级。

人工智能 (AI)

计算机科学领域致力于使用计算技术执行通常与人类相关的认知功能，例如学习、解决问题和识别模式。有关更多信息，请参阅[什么是人工智能？](#)

人工智能运营 (AIOps)

使用机器学习技术解决运营问题、减少运营事故和人为干预以及提高服务质量的过程。有关如何在 AWS 迁移策略中使用 AIOps 的更多信息，请参阅[运营集成指南](#)。

非对称加密

一种加密算法，使用一对密钥，一个公钥用于加密，一个私钥用于解密。您可以共享公钥，因为它不用于解密，但对私钥的访问应受到严格限制。

原子性、一致性、隔离性、持久性 (ACID)

一组软件属性，即使在出现错误、电源故障或其他问题的情况下，也能保证数据库的数据有效性和操作可靠性。

基于属性的访问权限控制 (ABAC)

根据用户属性 (如部门、工作角色和团队名称) 创建精细访问权限的做法。有关更多信息，请参阅 AWS Identity and Access Management (IAM) 文档 [AWS 中的 AB AC](#)。

权威数据源

存储主要数据版本的位置，被认为是最可靠的信息源。您可以将数据从权威数据源复制到其他位置，以便处理或修改数据，例如对数据进行匿名化、编辑或假名化。

可用区

中的一个不同位置 AWS 区域，不受其他可用区域故障的影响，并向同一区域中的其他可用区提供低成本、低延迟的网络连接。

AWS 云采用框架 (AWS CAF)

该框架包含指导方针和最佳实践 AWS，可帮助组织制定高效且有效的计划，以成功迁移到云端。AWS CAF 将指导分为六个重点领域，称为视角：业务、人员、治理、平台、安全和运营。业务、人员和治理角度侧重于业务技能和流程；平台、安全和运营角度侧重于技术技能和流程。例如，人员角度针对的是负责人力资源 (HR)、人员配置职能和人员管理的利益相关者。从这个角度来看，AWS CAF 为人员发展、培训和沟通提供了指导，以帮助组织为成功采用云做好准备。有关更多信息，请参阅[AWS CAF 网站](#)和[AWS CAF 白皮书](#)。

AWS 工作负载资格框架 (AWS WQF)

一种评估数据库迁移工作负载、推荐迁移策略和提供工作估算的工具。AWS WQF 包含在 AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) 中。它用来分析数据库架构和代码对象、应用程序代码、依赖关系和性能特征，并提供评测报告。

B

坏机器人

旨在破坏个人或组织或对其造成伤害的[机器人](#)。

BCP

参见[业务连续性计划](#)。

行为图

一段时间内资源行为和交互的统一交互式视图。您可以使用 Amazon Detective 的行为图来检查失败的登录尝试、可疑的 API 调用和类似的操作。有关更多信息，请参阅 Detective 文档中的[行为图中的数据](#)。

大端序系统

一个先存储最高有效字节的系统。另请参见[字节顺序](#)。

二进制分类

一种预测二进制结果（两个可能的类别之一）的过程。例如，您的 ML 模型可能需要预测诸如“该电子邮件是否为垃圾邮件？”或“这个产品是书还是汽车？”之类的问题

bloom 筛选条件

一种概率性、内存高效的数据结构，用于测试元素是否为集合的成员。

蓝/绿部署

一种部署策略，您可以创建两个独立但完全相同的环境。在一个环境中运行当前的应用程序版本（蓝色），在另一个环境中运行新的应用程序版本（绿色）。此策略可帮助您在影响最小的情况下快速回滚。

自动程序

一种通过互联网运行自动任务并模拟人类活动或互动的软件应用程序。有些机器人是有用或有益的，例如在互联网上索引信息的网络爬虫。其他一些被称为恶意机器人的机器人旨在破坏个人或组织或对其造成伤害。

僵尸网络

被[恶意软件](#)感染并受单方 (称为[机器人](#)牧民或机器人操作员) 控制的机器人网络。僵尸网络是最著名的扩展机器人及其影响力的机制。

分支

代码存储库的一个包含区域。在存储库中创建的第一个分支是主分支。您可以从现有分支创建新分支，然后在新分支中开发功能或修复错误。为构建功能而创建的分支通常称为功能分支。当功能可以发布时，将功能分支合并回主分支。有关更多信息，请参阅[关于分支](#) (GitHub 文档)。

破碎的玻璃通道

在特殊情况下，通过批准的流程，用户 AWS 账户 可以快速访问他们通常没有访问权限的内容。有关更多信息，请参阅 [Well -Architected 指南中的“实施破碎玻璃程序”](#) 指示 AWS 器。

棕地策略

您环境中的现有基础设施。在为系统架构采用棕地策略时，您需要围绕当前系统和基础设施的限制来设计架构。如果您正在扩展现有基础设施，则可以将棕地策略和[全新](#)策略混合。

缓冲区缓存

存储最常访问的数据的内存区域。

业务能力

企业如何创造价值 (例如，销售、客户服务或营销)。微服务架构和开发决策可以由业务能力驱动。有关更多信息，请参阅[在 AWS 上运行容器化微服务](#)白皮书中的[围绕业务能力进行组织](#)部分。

业务连续性计划 (BCP)

一项计划，旨在应对大规模迁移等破坏性事件对运营的潜在影响，并使企业能够快速恢复运营。

C

CAF

参见[AWS 云采用框架](#)。

金丝雀部署

向最终用户缓慢而渐进地发布版本。当您确信时，可以部署新版本并全部替换当前版本。

CCoE

参见[云卓越中心](#)。

CDC

参见[变更数据捕获](#)。

更改数据捕获 (CDC)

跟踪数据来源 (如数据库表) 的更改并记录有关更改的元数据的过程。您可以将 CDC 用于各种目的，例如审计或复制目标系统中的更改以保持同步。

混沌工程

故意引入故障或破坏性事件来测试系统的弹性。您可以使用 [AWS Fault Injection Service \(AWS FIS\)](#) 来执行实验，对您的 AWS 工作负载施加压力并评估其响应。

CI/CD

查看[持续集成和持续交付](#)。

分类

一种有助于生成预测的分类流程。分类问题的 ML 模型预测离散值。离散值始终彼此不同。例如，一个模型可能需要评估图像中是否有汽车。

客户端加密

在目标 AWS 服务 收到数据之前，对数据进行本地加密。

云卓越中心 (CCoE)

一个多学科团队，负责推动整个组织的云采用工作，包括开发云最佳实践、调动资源、制定迁移时间表、领导组织完成大规模转型。有关更多信息，请参阅 AWS 云企业战略博客上的 [CCoE 帖子](#)。

云计算

通常用于远程数据存储和 IoT 设备管理的云技术。云计算通常与[边缘计算](#)技术相关。

云运营模型

在 IT 组织中，一种用于构建、完善和优化一个或多个云环境的运营模型。有关更多信息，请参阅[构建您的云运营模型](#)。

云采用阶段

组织迁移到 AWS 云端时通常要经历的四个阶段：

- 项目 - 出于概念验证和学习目的，开展一些与云相关的项目
- 基础 - 进行基础投资以扩大云采用率 (例如，创建登录区、定义 CCoE、建立运营模型)
- 迁移 - 迁移单个应用程序

- **重塑** - 优化产品和服务，在云中创新

Stephen Orban 在“云企业战略”博客文章 [《云优先之旅和采用阶段》](#) 中定义了 AWS 这些阶段。有关它们与 AWS 迁移策略的关系的信息，请参阅 [迁移准备指南](#)。

CMDB

参见 [配置管理数据库](#)。

代码存储库

通过版本控制过程存储和更新源代码和其他资产（如文档、示例和脚本）的位置。常见的云存储库包括 GitHub 或 AWS CodeCommit。每个版本的代码都称为一个分支。在微服务结构中，每个存储库都专门用于一个功能。单个 CI/CD 管道可以使用多个存储库。

冷缓存

一种空的、填充不足或包含过时或不相关数据的缓冲区缓存。这会影响性能，因为数据库实例必须从主内存或磁盘读取，这比从缓冲区缓存读取要慢。

冷数据

很少访问的数据，且通常是历史数据。查询此类数据时，通常可以接受慢速查询。将这些数据转移到性能较低且成本更低的存储层或类别可以降低成本。

计算机视觉 (CV)

[人工智能](#) 领域，使用机器学习来分析和提取数字图像和视频等视觉格式的信息。例如，AWS Panorama 提供将 CV 添加到本地摄像机网络的设备，而 Amazon 则为 CV SageMaker 提供图像处理算法。

配置偏差

对于工作负载，配置会从预期状态发生变化。这可能会导致工作负载变得不合规，而且通常是渐进的，不是故意的。

配置管理数据库 (CMDB)

一种存储库，用于存储和管理有关数据库及其 IT 环境的信息，包括硬件和软件组件及其配置。您通常在迁移的产品组合发现和分析阶段使用来自 CMDB 的数据。

合规性包

一系列 AWS Config 规则和补救措施，您可以汇编这些规则和补救措施，以自定义合规性和安全性检查。您可以使用 YAML 模板将一致性包作为单个实体部署在 AWS 账户和区域或整个组织中。有关更多信息，请参阅 AWS Config 文档中的 [一致性包](#)。

持续集成和持续交付 (CI/CD)

自动执行软件发布过程的源代码、构建、测试、暂存和生产阶段的过程。CI/CD 通常被描述为管道。CI/CD 可以帮助您实现流程自动化、提高工作效率、改善代码质量并加快交付速度。有关更多信息，请参阅[持续交付的优势](#)。CD 也可以表示持续部署。有关更多信息，请参阅[持续交付与持续部署](#)。

CV

参见[计算机视觉](#)。

D

静态数据

网络中静止的数据，例如存储中的数据。

数据分类

根据网络中数据的关键性和敏感性对其进行识别和分类的过程。它是任何网络安全风险管理策略的关键组成部分，因为它可以帮助您确定对数据的适当保护和保留控制。数据分类是 Well-Architected AWS d Framework 中安全支柱的一个组成部分。有关详细信息，请参阅[数据分类](#)。

数据漂移

生产数据与用来训练机器学习模型的数据之间的有意义差异，或者输入数据随时间推移的有意义变化。数据漂移可能降低机器学习模型预测的整体质量、准确性和公平性。

传输中数据

在网络中主动移动的数据，例如在网络资源之间移动的数据。

数据网格

一种架构框架，可提供分布式、去中心化的数据所有权以及集中式管理和治理。

数据最少化

仅收集并处理绝对必要数据的原则。在中进行数据最小化 AWS Cloud 可以降低隐私风险、成本和分析碳足迹。

数据边界

AWS 环境中的一组预防性防护措施，可帮助确保只有可信身份才能访问来自预期网络的可信资源。有关更多信息，请参阅在[上构建数据边界](#)。AWS

数据预处理

将原始数据转换为 ML 模型易于解析的格式。预处理数据可能意味着删除某些列或行，并处理缺失、不一致或重复的值。

数据溯源

在数据的整个生命周期跟踪其来源和历史的过程，例如数据如何生成、传输和存储。

数据主体

正在收集和处理其数据的人。

数据仓库

一种支持商业智能（例如分析）的数据管理系统。数据仓库通常包含大量历史数据，通常用于查询和分析。

数据库定义语言 (DDL)

在数据库中创建或修改表和对象结构的语句或命令。

数据库操作语言 (DML)

在数据库中修改（插入、更新和删除）信息的语句或命令。

DDL

参见[数据库定义语言](#)。

深度融合

组合多个深度学习模型进行预测。您可以使用深度融合来获得更准确的预测或估算预测中的不确定性。

深度学习

一个 ML 子字段使用多层人工神经网络来识别输入数据和感兴趣的目标变量之间的映射。

defense-in-depth

一种信息安全方法，经过深思熟虑，在整个计算机网络中分层实施一系列安全机制和控制措施，以保护网络及其中数据的机密性、完整性和可用性。当你采用这种策略时 AWS，你会在 AWS Organizations 结构的不同层面添加多个控件来帮助保护资源。例如，一种 defense-in-depth 方法可以结合多因素身份验证、网络分段和加密。

委托管理员

在中 AWS Organizations ，兼容的服务可以注册 AWS 成员帐户来管理组织的帐户并管理该服务的权限。此帐户被称为该服务的委托管理员。有关更多信息和兼容服务列表，请参阅 AWS Organizations 文档中[使用 AWS Organizations 的服务](#)。

部署

使应用程序、新功能或代码修复在目标环境中可用的过程。部署涉及在代码库中实现更改，然后在应用程序的环境中构建和运行该代码库。

开发环境

参见[环境](#)。

侦测性控制

一种安全控制，在事件发生后进行检测、记录日志和发出警报。这些控制是第二道防线，提醒您注意绕过现有预防性控制的安全事件。有关更多信息，请参阅在 AWS 上实施安全控制中的[侦测性控制](#)。

开发价值流映射 (DVSM)

用于识别对软件开发生命周期中的速度和质量产生不利影响的限制因素并确定其优先级的流程。DVSM 扩展了最初为精益生产实践设计的价值流映射流程。其重点关注在软件开发过程中创造和转移价值所需的步骤和团队。

数字孪生

真实世界系统的虚拟再现，如建筑物、工厂、工业设备或生产线。数字孪生支持预测性维护、远程监控和生产优化。

维度表

在[星型架构](#)中，一种较小的表，其中包含事实表中定量数据的数据属性。维度表属性通常是文本字段或行为类似于文本的离散数字。这些属性通常用于查询约束、筛选和结果集标注。

灾难

阻止工作负载或系统在其主要部署位置实现其业务目标的事件。这些事件可能是自然灾害、技术故障或人为操作的结果，例如无意的配置错误或恶意软件攻击。

灾难恢复 (DR)

您用来最大限度地减少[灾难](#)造成的停机时间和数据丢失的策略和流程。有关更多信息，请参阅 Well-Architected Framework AWS work 中的[“工作负载灾难恢复：云端 AWS 恢复”](#)。

DML

参见[数据库操作语言](#)。

领域驱动设计

一种开发复杂软件系统的方法，通过将其组件连接到每个组件所服务的不断发展的领域或核心业务目标。Eric Evans 在其著作[领域驱动设计：软件核心复杂性应对之道](#) (Boston: Addison-Wesley Professional, 2003) 中介绍了这一概念。有关如何将领域驱动设计与 [strangler fig 模式](#) 结合使用的信息，请参阅[使用容器和 Amazon API Gateway 逐步将原有的 Microsoft ASP.NET \(ASMX \) Web 服务现代化](#)。

DR

参见[灾难恢复](#)。

漂移检测

跟踪与基准配置的偏差。例如，您可以使用 AWS CloudFormation 来[检测系统资源中的偏差](#)，也可以使用 AWS Control Tower 来[检测着陆区中可能影响监管要求合规性的变化](#)。

DVSM

参见[开发价值流映射](#)。

E

EDA

参见[探索性数据分析](#)。

边缘计算

该技术可提高位于 IoT 网络边缘的智能设备的计算能力。与[云计算](#)相比，边缘计算可以减少通信延迟并缩短响应时间。

加密

一种将人类可读的纯文本数据转换为密文的计算过程。

加密密钥

由加密算法生成的随机位的加密字符串。密钥的长度可能有所不同，而且每个密钥都设计为不可预测且唯一。

字节顺序

字节在计算机内存中的存储顺序。大端序系统先存储最高有效字节。小端序系统先存储最低有效字节。

端点

参见[服务端点](#)。

端点服务

一种可以在虚拟私有云 (VPC) 中托管，与其他用户共享的服务。您可以使用其他 AWS 账户 或 AWS Identity and Access Management (IAM) 委托人创建终端节点服务，AWS PrivateLink 并向其授予权限。这些账户或主体可通过创建接口 VPC 端点来私密地连接到您的端点服务。有关更多信息，请参阅 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 文档中的[创建端点服务](#)。

企业资源规划 (ERP)

一种自动化和管理企业关键业务流程 (例如会计、[MES](#) 和项目管理) 的系统。

信封加密

用另一个加密密钥对加密密钥进行加密的过程。有关更多信息，请参阅 AWS Key Management Service (AWS KMS) 文档中的[信封加密](#)。

environment

正在运行的应用程序的实例。以下是云计算中常见的环境类型：

- 开发环境 — 正在运行的应用程序的实例，只有负责维护应用程序的核心团队才能使用。开发环境用于测试更改，然后再将其提升到上层环境。这类环境有时称为测试环境。
- 下层环境 — 应用程序的所有开发环境，比如用于初始构建和测试的环境。
- 生产环境 — 最终用户可以访问的正在运行的应用程序的实例。在 CI/CD 管道中，生产环境是最后一个部署环境。
- 上层环境 — 除核心开发团队以外的用户可以访问的所有环境。这可能包括生产环境、预生产环境和用户验收测试环境。

epic

在敏捷方法学中，有助于组织工作和确定优先级的功能类别。epics 提供了对需求和实施任务的总体描述。例如，AWS CAF 安全史诗包括身份和访问管理、侦探控制、基础设施安全、数据保护和事件响应。有关 AWS 迁移策略中 epics 的更多信息，请参阅[计划实施指南](#)。

ERP

参见[企业资源规划](#)。

探索性数据分析 (EDA)

分析数据集以了解其主要特征的过程。您收集或汇总数据，并进行初步调查，以发现模式、检测异常并检查假定情况。EDA 通过计算汇总统计数据和创建数据可视化得以执行。

F

事实表

[星形架构](#)中的中心表。它存储有关业务运营的定量数据。通常，事实表包含两种类型的列：包含度量的列和包含维度表外键的列。

失败得很快

一种使用频繁和增量测试来缩短开发生命周期的理念。这是敏捷方法的关键部分。

故障隔离边界

在中 AWS Cloud，诸如可用区 AWS 区域、控制平面或数据平面之类的边界，它限制了故障的影响并有助于提高工作负载的弹性。有关更多信息，请参阅[AWS 故障隔离边界](#)。

功能分支

参见[分支](#)。

特征

您用来进行预测的输入数据。例如，在制造环境中，特征可能是定期从生产线捕获的图像。

特征重要性

特征对于模型预测的重要性。这通常表示为数值分数，可以通过各种技术进行计算，例如 Shapley 加法解释 (SHAP) 和积分梯度。有关更多信息，请参阅[机器学习模型的可解释性：AWS](#)。

功能转换

为 ML 流程优化数据，包括使用其他来源丰富数据、扩展值或从单个数据字段中提取多组信息。这使得 ML 模型能从数据中获益。例如，如果您将“2021-05-27 00:15:37”日期分解为“2021”、“五月”、“星期四”和“15”，则可以帮助学习与不同数据成分相关的算法学习精细模式。

FGAC

请参阅[精细的访问控制](#)。

精细访问控制 (FGAC)

使用多个条件允许或拒绝访问请求。

快闪迁移

一种数据库迁移方法，它使用连续的数据复制，通过[更改数据捕获](#)在尽可能短的时间内迁移数据，而不是使用分阶段的方法。目标是将停机时间降至最低。

G

地理封锁

请参阅[地理限制](#)。

地理限制 (地理阻止)

在 Amazon 中 CloudFront，一种阻止特定国家/地区的用户访问内容分发的选项。您可以使用允许列表或阻止列表来指定已批准和已禁止的国家/地区。有关更多信息，请参阅 CloudFront 文档[中的限制内容的地理分布](#)。

GitFlow 工作流程

一种方法，在这种方法中，下层和上层环境在源代码存储库中使用不同的分支。Gitflow 工作流程被认为是传统的，而[基于主干的工作流程](#)是现代的首选方法。

全新策略

在新环境中缺少现有基础设施。在对系统架构采用全新策略时，您可以选择所有新技术，而不受对现有基础设施 (也称为[棕地](#)) 兼容性的限制。如果您正在扩展现有基础设施，则可以将棕地策略和全新策略混合。

防护机制

一种高级规则，用于跨组织单位 (OU) 管理资源、策略和合规性。预防性防护机制会执行策略以确保符合合规性标准。它们是使用服务控制策略和 IAM 权限边界实现的。侦测性防护机制会检测策略违规和合规性问题，并生成警报以进行修复。它们通过使用 AWS Config、Amazon、AWS Security Hub GuardDuty AWS Trusted Advisor、Amazon Inspector 和自定义 AWS Lambda 支票来实现。

H

HA

参见[高可用性](#)。

异构数据库迁移

将源数据库迁移到使用不同数据库引擎的目标数据库 (例如, 从 Oracle 迁移到 Amazon Aurora)。异构迁移通常是重新架构工作的一部分, 而转换架构可能是一项复杂的任务。[AWS 提供了 AWS SCT](#) 来帮助实现架构转换。

高可用性 (HA)

在遇到挑战或灾难时, 工作负载无需干预即可连续运行的能力。HA 系统旨在自动进行故障转移、持续提供良好性能, 并以最小的性能影响处理不同负载和故障。

历史数据库现代化

一种用于实现运营技术 (OT) 系统现代化和升级以更好满足制造业需求的方法。历史数据库是一种用于收集和存储工厂中各种来源数据的数据库。

同构数据库迁移

将源数据库迁移到共享同一数据库引擎的目标数据库 (例如, 从 Microsoft SQL Server 迁移到 Amazon RDS for SQL Server)。同构迁移通常是更换主机或更换平台工作的一部分。您可以使用本机数据库实用程序来迁移架构。

热数据

经常访问的数据, 例如实时数据或近期的转化数据。这些数据通常需要高性能存储层或存储类别才能提供快速的查询响应。

修补程序

针对生产环境中关键问题的紧急修复。由于其紧迫性, 修补程序通常是在典型的 DevOps 发布工作流程之外进行的。

hypercare 周期

割接之后, 迁移团队立即管理和监控云中迁移的应用程序以解决任何问题的时间段。通常, 这个周期持续 1-4 天。在 hypercare 周期结束时, 迁移团队通常会将应用程序的责任移交给云运营团队。

|

laC

参见[基础架构即代码](#)。

基于身份的策略

附加到一个或多个 IAM 委托人的策略, 用于定义他们在 AWS Cloud 环境中的权限。

|

空闲应用程序

90 天内平均 CPU 和内存使用率在 5% 到 20% 之间的应用程序。在迁移项目中，通常会停用这些应用程序或将其保留在本地。

IIoT

参见[工业物联网](#)。

不可变的基础架构

一种为生产工作负载部署新基础架构，而不是更新、修补或修改现有基础架构的模型。[不可变基础架构本质上比可变基础架构更一致、更可靠、更可预测](#)。有关更多信息，请参阅 Well-Architected Framework 中的[使用不可变基础架构 AWS 部署最佳实践](#)。

入站 (入口) VPC

在 AWS 多账户架构中，一种接受、检查和路由来自应用程序外部的网络连接的 VPC。[AWS 安全参考架构](#)建议使用入站、出站和检查 VPC 设置网络账户，保护应用程序与广泛的互联网之间的双向接口。

增量迁移

一种割接策略，在这种策略中，您可以将应用程序分成小部分进行迁移，而不是一次性完整割接。例如，您最初可能只将几个微服务或用户迁移到新系统。在确认一切正常后，您可以逐步迁移其他微服务或用户，直到停用遗留系统。这种策略降低了大规模迁移带来的风险。

工业 4.0

该术语由[克劳斯·施瓦布 \(Klaus Schwab \)](#)于2016年推出，指的是通过连接、实时数据、自动化、分析和人工智能/机器学习的进步实现制造流程的现代化。

基础设施

应用程序环境中包含的所有资源和资产。

基础设施即代码 (IaC)

通过一组配置文件预置和管理应用程序基础设施的过程。IaC 旨在帮助您集中管理基础设施、实现资源标准化和快速扩展，使新环境具有可重复性、可靠性和一致性。

工业物联网 (IIoT)

在工业领域使用联网的传感器和设备，例如制造业、能源、汽车、医疗保健、生命科学和农业。有关更多信息，请参阅[制定工业物联网 \(IIoT \) 数字化转型策略](#)。

检查 VPC

在 AWS 多账户架构中，一种集中式 VPC，用于管理 VPC (相同或不同 AWS 区域)、互联网和本地网络之间的网络流量检查。[AWS 安全参考架构](#)建议使用入站、出站和检查 VPC 设置网络账户，保护应用程序与广泛的互联网之间的双向接口。

物联网 (IoT)

由带有嵌入式传感器或处理器的连接物理对象组成的网络，这些传感器或处理器通过互联网或本地通信网络与其他设备和系统进行通信。有关更多信息，请参阅[什么是 IoT ?](#)

可解释性

它是机器学习模型的一种特征，描述了人类可以理解模型的预测如何取决于其输入的程度。有关更多信息，请参阅[使用 AWS 实现机器学习模型的可解释性](#)。

IoT

参见[物联网](#)。

IT 信息库 (ITIL)

提供 IT 服务并使这些服务符合业务要求的一套最佳实践。ITIL 是 ITSM 的基础。

IT 服务管理 (ITSM)

为组织设计、实施、管理和支持 IT 服务的相关活动。有关将云运营与 ITSM 工具集成的信息，请参阅[运营集成指南](#)。

ITIL

请参阅[IT 信息库](#)。

ITSM

请参阅[IT 服务管理](#)。

L

基于标签的访问控制 (LBAC)

强制访问控制 (MAC) 的一种实施方式，其中明确为用户和数据本身分配了安全标签值。用户安全标签和数据安全标签之间的交集决定了用户可以看到哪些行和列。

登录区

landing zone 是一个架构精良的多账户 AWS 环境，具有可扩展性和安全性。这是一个起点，您的组织可以从这里放心地在安全和基础设施环境中快速启动和部署工作负载和应用程序。有关登录区的更多信息，请参阅[设置安全且可扩展的多账户 AWS 环境](#)。

大规模迁移

迁移 300 台或更多服务器。

LBAC

参见[基于标签的访问控制](#)。

最低权限

授予执行任务所需的最低权限的最佳安全实践。有关更多信息，请参阅 IAM 文档中的[应用最低权限许可](#)。

直接迁移

见 [7 R](#)。

小端序系统

一个先存储最低有效字节的系统。另请参见[字节顺序](#)。

下层环境

参见[环境](#)。

M

机器学习 (ML)

一种使用算法和技术进行模式识别和学习的人工智能。ML 对记录的数据 (例如物联网 (IoT) 数据) 进行分析和学习，以生成基于模式的统计模型。有关更多信息，请参阅[机器学习](#)。

主分支

参见[分支](#)。

恶意软件

旨在危害计算机安全或隐私的软件。恶意软件可能会破坏计算机系统、泄露敏感信息或获得未经授权的访问。恶意软件的示例包括病毒、蠕虫、勒索软件、特洛伊木马、间谍软件和键盘记录器。

托管服务

AWS 服务 它 AWS 运行基础设施层、操作系统和平台，您可以访问端点来存储和检索数据。亚马逊简单存储服务 (Amazon S3) Service 和 Amazon DynamoDB 就是托管服务的示例。这些服务也称为抽象服务。

制造执行系统 (MES)

一种软件系统，用于跟踪、监控、记录和控制车间将原材料转化为成品的生产过程。

MAP

参见[迁移加速计划](#)。

机制

一个完整的过程，在此过程中，您可以创建工具，推动工具的采用，然后检查结果以进行调整。机制是一种在运行过程中自我增强和改进的循环。有关更多信息，请参阅在 Well-Architect AWS ed 框架中[构建机制](#)。

成员账户

AWS 账户 除属于组织中的管理账户之外的所有账户 AWS Organizations。一个账户一次只能是一个组织的成员。

MES

参见[制造执行系统](#)。

消息队列遥测传输 (MQTT)

[一种基于发布/订阅模式的轻量级 machine-to-machine \(M2M\) 通信协议，适用于资源受限的物联网设备。](#)

微服务

一种小型独立服务，通过明确定义的 API 进行通信，通常由小型独立团队拥有。例如，保险系统可能包括映射到业务能力（如销售或营销）或子域（如购买、理赔或分析）的微服务。微服务的好处包括敏捷、灵活扩展、易于部署、可重复使用的代码和恢复能力。有关更多信息，请参阅[使用 AWS 无服务器服务集成微服务](#)。

微服务架构

一种使用独立组件构建应用程序的方法，这些组件将每个应用程序进程作为微服务运行。这些微服务使用轻量级 API 通过明确定义的接口进行通信。该架构中的每个微服务都可以更新、部署和扩展，以满足对应用程序特定功能的需求。有关更多信息，请参阅[在上实现微服务。AWS](#)

迁移加速计划 (MAP)

AWS 该计划提供咨询支持、培训和服务，以帮助组织为迁移到云奠定坚实的运营基础，并帮助抵消迁移的初始成本。MAP 提供了一种以系统的方式执行遗留迁移的迁移方法，以及一套用于自动执行和加速常见迁移场景的工具。

大规模迁移

将大部分应用程序组合分波迁移到云中的过程，在每一波中以更快的速度迁移更多应用程序。本阶段使用从早期阶段获得的最佳实践和经验教训，实施由团队、工具和流程组成的迁移工厂，通过自动化和敏捷交付简化工作负载的迁移。这是 [AWS 迁移策略](#) 的第三阶段。

迁移工厂

跨职能团队，通过自动化、敏捷的方法简化工作负载迁移。迁移工厂团队通常包括运营、业务分析师和所有者、迁移工程师、开发 DevOps 人员和冲刺专业人员。20% 到 50% 的企业应用程序组合由可通过工厂方法优化的重复模式组成。有关更多信息，请参阅本内容集中[有关迁移工厂的讨论](#)和[云迁移工厂](#)指南。

迁移元数据

有关完成迁移所需的应用程序和服务器器的信息。每种迁移模式都需要一套不同的迁移元数据。迁移元数据的示例包括目标子网、安全组和 AWS 账户。

迁移模式

一种可重复的迁移任务，详细列出了迁移策略、迁移目标以及所使用的迁移应用程序或服务。示例：使用 AWS 应用程序迁移服务重新托管向 Amazon EC2 的迁移。

迁移组合评测 (MPA)

一种在线工具，可提供信息，用于验证迁移到 AWS 云端的业务案例。MPA 提供了详细的组合评测（服务器规模调整、定价、TCO 比较、迁移成本分析）以及迁移计划（应用程序数据分析和数据收集、应用程序分组、迁移优先级排序和波次规划）。所有 AWS 顾问和 APN 合作伙伴顾问均可免费使用 [MPA 工具](#)（需要登录）。

迁移准备情况评测 (MRA)

使用 AWS CAF 深入了解组织的云就绪状态、确定优势和劣势以及制定行动计划以缩小已发现差距的过程。有关更多信息，请参阅[迁移准备指南](#)。MRA 是 [AWS 迁移策略](#) 的第一阶段。

迁移策略

用于将工作负载迁移到 AWS 云端的方法。有关更多信息，请参阅此词汇表中的 [7 R](#) 条目和[动员组织以加快大规模迁移](#)。

ML

参见[机器学习](#)。

现代化

将过时的 (原有的或单体) 应用程序及其基础设施转变为云中敏捷、弹性和高度可用的系统，以降低成本、提高效率和利用创新。有关更多信息，请参阅[中的应用程序现代化策略](#)。AWS Cloud

现代化准备情况评估

一种评估方式，有助于确定组织应用程序的现代化准备情况；确定收益、风险和依赖关系；确定组织能够在多大程度上支持这些应用程序的未来状态。评估结果是目标架构的蓝图、详细说明现代化进程发展阶段和里程碑的路线图以及解决已发现差距的行动计划。有关详细信息，请参阅在[AWS 云中评估应用程序的现代化准备情况](#)。

单体应用程序 (单体式)

作为具有紧密耦合进程的单个服务运行的应用程序。单体应用程序有几个缺点。如果某个应用程序功能的需求激增，则必须扩展整个架构。随着代码库的增长，添加或改进单体应用程序的功能也会变得更加复杂。若要解决这些问题，可以使用微服务架构。有关更多信息，请参阅[将单体分解为微服务](#)。

MPA

参见[迁移组合评估](#)。

MQTT

请参阅[消息队列遥测传输](#)。

多分类器

一种帮助为多个类别生成预测 (预测两个以上结果之一) 的过程。例如，ML 模型可能会询问“这个产品是书、汽车还是手机？”或“此客户最感兴趣什么类别的产品？”

可变基础架构

一种用于更新和修改现有生产工作负载基础架构的模型。为了提高一致性、可靠性和可预测性，Well-Architect AWS ed Framework 建议使用[不可变基础设施](#)作为最佳实践。

O

OAC

请参阅[源站访问控制](#)。

OAI

参见[源访问身份](#)。

OCM

参见[组织变更管理](#)。

离线迁移

一种迁移方法，在这种方法中，源工作负载会在迁移过程中停止运行。这种方法会延长停机时间，通常用于小型非关键工作负载。

OI

参见[运营集成](#)。

OLA

参见[运营层协议](#)。

在线迁移

一种迁移方法，在这种方法中，源工作负载无需离线即可复制到目标系统。在迁移过程中，连接工作负载的应用程序可以继续运行。这种方法的停机时间为零或最短，通常用于关键生产工作负载。

OPC-UA

参见[开放流程通信-统一架构](#)。

开放流程通信-统一架构 (OPC-UA)

一种用于工业自动化的 machine-to-machine (M2M) 通信协议。OPC-UA 提供了数据加密、身份验证和授权方案的互操作性标准。

运营级别协议 (OLA)

一项协议，阐明了 IT 职能部门承诺相互交付的内容，以支持服务水平协议 (SLA)。

运营准备情况审查 (ORR)

一份问题清单和相关的最佳实践，可帮助您理解、评估、预防或缩小事件和可能的故障的范围。有关更多信息，请参阅 Well-Architecte AWS d Frame [work 中的运营准备情况评估 \(ORR\)](#)。

操作技术 (OT)

与物理环境配合使用以控制工业运营、设备和基础设施的硬件和软件系统。在制造业中，OT 和信息技术 (IT) 系统的集成是[工业 4.0](#) 转型的重点。

运营整合 (OI)

在云中实现运营现代化的过程，包括就绪计划、自动化和集成。有关更多信息，请参阅[运营整合指南](#)。

组织跟踪

由 AWS CloudTrail 创建的跟踪记录组织 AWS 账户中所有人的所有事件 AWS Organizations。该跟踪是在每个 AWS 账户中创建的，属于组织的一部分，并跟踪每个账户的活动。有关更多信息，请参阅 CloudTrail 文档中的[为组织创建跟踪](#)。

组织变革管理 (OCM)

一个从人员、文化和领导力角度管理重大、颠覆性业务转型的框架。OCM 通过加快变革采用、解决过渡问题以及推动文化和组织变革，帮助组织为新系统和战略做好准备和过渡。在 AWS 迁移策略中，该框架被称为人员加速，因为云采用项目需要变更的速度。有关更多信息，请参阅[OCM 指南](#)。

来源访问控制 (OAC)

中 CloudFront，一个增强的选项，用于限制访问以保护您的亚马逊简单存储服务 (Amazon S3) 内容。OAC 全部支持所有 S3 存储桶 AWS 区域、使用 AWS KMS (SSE-KMS) 进行服务器端加密，以及对 S3 存储桶的动态 PUT 和 DELETE 请求。

来源访问身份 (OAI)

在中 CloudFront，一个用于限制访问权限以保护您的 Amazon S3 内容的选项。当您使用 OAI 时，CloudFront 会创建一个 Amazon S3 可以对其进行身份验证的委托人。经过身份验证的委托人只能通过特定 CloudFront 分配访问 S3 存储桶中的内容。另请参阅[OAC](#)，其中提供了更精细和增强的访问控制。

或者

参见[运营准备情况审查](#)。

OT

参见[运营技术](#)。

出站 (出口) VPC

在 AWS 多账户架构中，一种处理从应用程序内部启动的网络连接的 VPC。[AWS 安全参考架构](#)建议使用入站、出站和检查 VPC 设置网络账户，保护应用程序与广泛的互联网之间的双向接口。

P

权限边界

附加到 IAM 主体的 IAM 管理策略，用于设置用户或角色可以拥有的最大权限。有关更多信息，请参阅 IAM 文档中的[权限边界](#)。

个人身份信息 (PII)

直接查看其他相关数据或与之配对时可用于合理推断个人身份的信息。PII 的示例包括姓名、地址和联系信息。

PII

查看[个人身份信息](#)。

playbook

一套预定义的步骤，用于捕获与迁移相关的工作，例如在云中交付核心运营功能。playbook 可以采用脚本、自动化运行手册的形式，也可以是操作现代化环境所需的流程或步骤的摘要。

PLC

参见[可编程逻辑控制器](#)。

PLM

参见[产品生命周期管理](#)。

策略

一个对象，可以在中定义权限（参见[基于身份的策略](#)）、指定访问条件（参见[基于资源的策略](#)）或定义组织中所有账户的最大权限 AWS Organizations（参见[服务控制策略](#)）。

多语言持久性

根据数据访问模式和其他要求，独立选择微服务的数据存储技术。如果您的微服务采用相同的数据存储技术，它们可能会遇到实现难题或性能不佳。如果微服务使用最适合其需求的数据存储，则可以更轻松地实现微服务，并获得更好的性能和可扩展性。有关更多信息，请参阅[在微服务中实现数据持久性](#)。

组合评测

一个发现、分析和确定应用程序组合优先级以规划迁移的过程。有关更多信息，请参阅[评估迁移准备情况](#)。

谓词

返回true或的查询条件false，通常位于子WHERE句中。

谓词下推

一种数据库查询优化技术，可在传输前筛选查询中的数据。这减少了必须从关系数据库检索和处理的数据量，并提高了查询性能。

预防性控制

一种安全控制，旨在防止事件发生。这些控制是第一道防线，帮助防止未经授权的访问或对网络的意外更改。有关更多信息，请参阅在 AWS 上实施安全控制中的[预防性控制](#)。

主体

中 AWS 可以执行操作和访问资源的实体。此实体通常是 IAM 角色的根用户或用户。AWS 账户有关更多信息，请参阅 IAM 文档中[角色术语和概念](#)中的主体。

隐私设计

一种贯穿整个工程化过程考虑隐私的系统工程方法。

私有托管区

私有托管区就是一个容器，其中包含的信息说明您希望 Amazon Route 53 如何响应一个或多个 VPC 中的某个域及其子域的 DNS 查询。有关更多信息，请参阅 Route 53 文档中的[私有托管区的使用](#)。

主动控制

一种[安全控制](#)措施，旨在防止部署不合规的资源。这些控件会在资源配置之前对其进行扫描。如果资源与控件不兼容，则不会对其进行配置。有关更多信息，请参阅 AWS Control Tower 文档中的[控制参考指南](#)，并参见在上实施安全[控制中的主动控制](#) AWS。

产品生命周期管理 (PLM)

在产品的整个生命周期中，从设计、开发和上市，到成长和成熟，再到衰落和移除，对产品进行数据和流程的管理。

生产环境

参见[环境](#)。

可编程逻辑控制器 (PLC)

在制造业中，一种高度可靠、适应性强的计算机，用于监控机器并实现制造过程自动化。

假名化

用占位符值替换数据集中个人标识符的过程。假名化可以帮助保护个人隐私。假名化数据仍被视为个人数据。

发布/订阅 (发布/订阅)

一种支持微服务间异步通信的模式，以提高可扩展性和响应能力。例如，在基于微服务的 [MES](#) 中，微服务可以将事件消息发布到其他微服务可以订阅的频道。系统可以在不更改发布服务的情况下添加新的微服务。

Q

查询计划

一系列步骤，例如指令，用于访问 SQL 关系数据库系统中的数据。

查询计划回归

当数据库服务优化程序选择的最佳计划不如数据库环境发生特定变化之前时。这可能是由统计数据、约束、环境设置、查询参数绑定更改和数据库引擎更新造成的。

R

RACI 矩阵

参见 [负责任、负责、咨询、知情 \(RACI \)](#)。

勒索软件

一种恶意软件，旨在阻止对计算机系统或数据的访问，直到付款为止。

RASCI 矩阵

参见 [负责任、负责、咨询、知情 \(RACI \)](#)。

RCAC

请参阅 [行和列访问控制](#)。

只读副本

用于只读目的的数据库副本。您可以将查询路由到只读副本，以减轻主数据库的负载。

重新架构师

见 [7 R](#)。

恢复点目标 (RPO)

自上一个数据恢复点以来可接受的最长时间。这决定了从上一个恢复点到服务中断之间可接受的数据丢失情况。

恢复时间目标 (RTO)

服务中断和服务恢复之间可接受的最大延迟。

重构

见 [7 R](#)。

区域

地理区域内的 AWS 资源集合。每一个 AWS 区域 都相互隔离，彼此独立，以提供容错、稳定性和弹性。有关更多信息，请参阅[指定 AWS 区域 您的账户可以使用的账户](#)。

回归

一种预测数值的 ML 技术。例如，要解决“这套房子的售价是多少？”的问题 ML 模型可以使用线性回归模型，根据房屋的已知事实（如建筑面积）来预测房屋的销售价格。

重新托管

见 [7 R](#)。

版本

在部署过程中，推动生产环境变更的行为。

搬迁

见 [7 R](#)。

更换平台

见 [7 R](#)。

回购

见 [7 R](#)。

故障恢复能力

应用程序抵御中断或从中断中恢复的能力。在中规划弹性时，[高可用性](#)和[灾难恢复](#)是常见的考虑因素。AWS Cloud有关更多信息，请参阅[AWS Cloud 弹性](#)。

基于资源的策略

一种附加到资源的策略，例如 AmazonS3 存储桶、端点或加密密钥。此类策略指定了允许哪些主体访问、支持的操作以及必须满足的任何其他条件。

责任、问责、咨询和知情 (RACI) 矩阵

定义参与迁移活动和云运营的所有各方的角色和责任的矩阵。矩阵名称源自矩阵中定义的责任类型：负责 (R)、问责 (A)、咨询 (C) 和知情 (I)。支持 (S) 类型是可选的。如果包括支持，则该矩阵称为 RASCI 矩阵，如果将其排除在外，则称为 RACI 矩阵。

响应性控制

一种安全控制，旨在推动对不良事件或偏离安全基线的情况进行修复。有关更多信息，请参阅在 AWS 上实施安全控制中的[响应性控制](#)。

保留

见 [7 R](#)。

退休

见 [7 R](#)。

旋转

定期更新[密钥](#)以使攻击者更难访问凭据的过程。

行列访问控制 (RCAC)

使用已定义访问规则的基本、灵活的 SQL 表达式。RCAC 由行权限和列掩码组成。

RPO

参见[恢复点目标](#)。

RTO

参见[恢复时间目标](#)。

运行手册

执行特定任务所需的一套手动或自动程序。它们通常是为了简化重复性操作或高错误率的程序而设计的。

S

SAML 2.0

许多身份提供商 (IdPs) 使用的开放标准。此功能支持联合单点登录 (SSO)，因此用户无需在 IAM 中为组织中的所有人创建用户即可登录 AWS Management Console 或调用 AWS API 操作。有关基于 SAML 2.0 的联合身份验证的更多信息，请参阅 IAM 文档中的[关于基于 SAML 2.0 的联合身份验证](#)。

SCADA

参见[监督控制和数据采集](#)。

SCP

参见[服务控制政策](#)。

secret

在中 AWS Secrets Manager，您以加密形式存储的机密或受限信息，例如密码或用户凭证。它由密钥值及其元数据组成。密钥值可以是二进制、单个字符串或多个字符串。有关更多信息，请参阅 [Secrets Manager](#) 文档中的密钥。

安全控制

一种技术或管理防护机制，可防止、检测或降低威胁行为体利用安全漏洞的能力。安全控制主要有四种类型：[预防性](#)、[侦测](#)、[响应式](#)和[主动式](#)。

安全加固

缩小攻击面，使其更能抵御攻击的过程。这可能包括删除不再需要的资源、实施授予最低权限的最佳安全实践或停用配置文件中不必要的功能等操作。

安全信息和事件管理 (SIEM) 系统

结合了安全信息管理 (SIM) 和安全事件管理 (SEM) 系统的工具和服务。SIEM 系统会收集、监控和分析来自服务器、网络、设备和其他来源的数据，以检测威胁和安全漏洞，并生成警报。

安全响应自动化

一种预定义和编程的操作，旨在自动响应或修复安全事件。这些自动化可作为[侦探或响应式](#)安全控制措施，帮助您实施 AWS 安全最佳实践。自动响应操作的示例包括修改 VPC 安全组、修补 Amazon EC2 实例或轮换证书。

服务器端加密

由接收数据的人在目的地对数据 AWS 服务 进行加密。

服务控制策略 (SCP)

一种策略，用于集中控制 AWS Organizations 的组织中所有账户的权限。SCP 为管理员可以委托给用户或角色的操作定义了防护机制或设定了限制。您可以将 SCP 用作允许列表或拒绝列表，指定允许或禁止哪些服务或操作。有关更多信息，请参阅 AWS Organizations 文档中的[服务控制策略](#)。

服务端点

的入口点的 URL AWS 服务。您可以使用端点，通过编程方式连接到目标服务。有关更多信息，请参阅 AWS 一般参考 中的[AWS 服务 端点](#)。

服务水平协议 (SLA)

一份协议，阐明了 IT 团队承诺向客户交付的内容，比如服务正常运行时间和性能。

服务级别指示器 (SLI)

对服务性能方面的衡量，例如其错误率、可用性或吞吐量。

服务级别目标 (SLO)

代表服务运行状况的目标指标，由服务[级别指标](#)衡量。

责任共担模式

描述您在云安全与合规方面共同承担 AWS 的责任的模型。AWS 负责云的安全，而您则负责云中的安全。有关更多信息，请参阅[责任共担模式](#)。

暹粒

参见[安全信息和事件管理系统](#)。

单点故障 (SPOF)

应用程序的单个关键组件出现故障，可能会中断系统。

SLA

参见[服务级别协议](#)。

SLI

参见[服务级别指标](#)。

SLO

参见[服务级别目标](#)。

split-and-seed 模型

一种扩展和加速现代化项目的模式。随着新功能和产品发布的定义，核心团队会拆分以创建新的产品团队。这有助于扩展组织的能力和服务，提高开发人员的工作效率，支持快速创新。有关更多信息，请参阅[中的分阶段实现应用程序现代化的方法](#)。 [AWS Cloud](#)

恶作剧

参见[单点故障](#)。

星型架构

一种数据库组织结构，它使用一个大型事实表来存储交易数据或测量数据，并使用一个或多个较小的维度表来存储数据属性。此结构专为在[数据仓库](#)中使用或用于商业智能目的而设计。

strangler fig 模式

一种通过逐步重写和替换系统功能直至可以停用原有的系统来实现单体系统现代化的方法。这种模式用无花果藤作为类比，这种藤蔓成长为一棵树，最终战胜并取代了宿主。该模式是由 [Martin Fowler](#) 提出的，作为重写单体系统时管理风险的一种方法。有关如何应用此模式的示例，请参阅[使用容器和 Amazon API Gateway 逐步将原有的 Microsoft ASP.NET \(ASMX \) Web 服务现代化](#)。

子网

您的 VPC 内的一个 IP 地址范围。子网必须位于单个可用区中。

监控和数据采集 (SCADA)

在制造业中，一种使用硬件和软件来监控有形资产和生产操作的系统。

对称加密

一种加密算法，它使用相同的密钥来加密和解密数据。

综合测试

以模拟用户交互的方式测试系统，以检测潜在问题或监控性能。你可以使用 [Amazon S CloudWatch ynthetic](#) 来创建这些测试。

T

tags

键值对，用作组织资源的元数据。AWS 标签可帮助您管理、识别、组织、搜索和筛选资源。有关更多信息，请参阅[标记您的 AWS 资源](#)。

目标变量

您在监督式 ML 中尝试预测的值。这也被称为结果变量。例如，在制造环境中，目标变量可能是产品缺陷。

任务列表

一种通过运行手册用于跟踪进度的工具。任务列表包含运行手册的概述和要完成的常规任务列表。对于每项常规任务，它包括预计所需时间、所有者和进度。

测试环境

参见[环境](#)。

训练

为您的 ML 模型提供学习数据。训练数据必须包含正确答案。学习算法在训练数据中查找将输入数据属性映射到目标（您希望预测的答案）的模式。然后输出捕获这些模式的 ML 模型。然后，您可以使用 ML 模型对不知道目标的新数据进行预测。

中转网关

中转网关是网络中转中心，您可用它来互连 VPC 和本地网络。有关更多信息，请参阅 AWS Transit Gateway 文档中的[什么是公交网关](#)。

基于中继的工作流程

一种方法，开发人员在功能分支中本地构建和测试功能，然后将这些更改合并到主分支中。然后，按顺序将主分支构建到开发、预生产和生产环境。

可信访问权限

向您指定的服务授予权限，该服务可以代表您在其账户中执行任务。AWS Organizations 当需要服务相关的角色时，受信任的服务会在每个账户中创建一个角色，为您执行管理任务。有关更多信息，请参阅 AWS Organizations 文档中的[AWS Organizations 与其他 AWS 服务一起使用](#)。

优化

更改训练过程的各个方面，以提高 ML 模型的准确性。例如，您可以通过生成标签集、添加标签，并在不同的设置下多次重复这些步骤来优化模型，从而训练 ML 模型。

双披萨团队

一个小 DevOps 团队，你可以用两个披萨来喂食。双披萨团队的规模可确保在软件开发过程中充分协作。

U

不确定性

这一概念指的是不精确、不完整或未知的信息，这些信息可能会破坏预测式 ML 模型的可靠性。不确定性有两种类型：认知不确定性是由有限的、不完整的数据造成的，而偶然不确定性是由数据中固有的噪声和随机性导致的。有关更多信息，请参阅[量化深度学习系统中的不确定性指南](#)。

无差别任务

也称为繁重工作，即创建和运行应用程序所必需的工作，但不能为最终用户提供直接价值或竞争优势。无差别任务的示例包括采购、维护和容量规划。

上层环境

参见[环境](#)。

V

vacuum 操作

一种数据库维护操作，包括在增量更新后进行清理，以回收存储空间并提高性能。

版本控制

跟踪更改的过程和工具，例如存储库中源代码的更改。

VPC 对等连接

两个 VPC 之间的连接，允许您使用私有 IP 地址路由流量。有关更多信息，请参阅 Amazon VPC 文档中的[什么是 VPC 对等连接](#)。

漏洞

损害系统安全的软件缺陷或硬件缺陷。

W

热缓存

一种包含经常访问的当前相关数据的缓冲区缓存。数据库实例可以从缓冲区缓存读取，这比从主内存或磁盘读取要快。

暖数据

不常访问的数据。查询此类数据时，通常可以接受中速查询。

窗口函数

一个 SQL 函数，用于对一组以某种方式与当前记录相关的行进行计算。窗口函数对于处理任务很有用，例如计算移动平均线或根据当前行的相对位置访问行的值。

工作负载

一系列资源和代码，它们可以提供商业价值，如面向客户的应用程序或后端过程。

工作流

迁移项目中负责一组特定任务的职能小组。每个工作流都是独立的，但支持项目中的其他工作流。例如，组合工作流负责确定应用程序的优先级、波次规划和收集迁移元数据。组合工作流将这些资产交付给迁移工作流，然后迁移服务器和应用程序。

蠕虫

参见 [一次写入，多读](#)。

WQF

请参阅 [AWS 工作负载资格框架](#)。

一次写入，多次读取 (WORM)

一种存储模型，它可以一次写入数据并防止数据被删除或修改。授权用户可以根据需要多次读取数据，但他们无法对其进行更改。这种数据存储基础架构被认为是 [不可变的](#)。

Z

零日漏洞利用

一种利用未修补 [漏洞](#) 的攻击，通常是恶意软件。

零日漏洞

生产系统中不可避免的缺陷或漏洞。威胁主体可能利用这种类型的漏洞攻击系统。开发人员经常因攻击而意识到该漏洞。

僵尸应用程序

平均 CPU 和内存使用率低于 5% 的应用程序。在迁移项目中，通常会停用这些应用程序。

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。